Lieske industryelectronics

Industry-Electronics
Preisliste vom 30.04.2026

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Busleitungen: Siemens			
3RK1902-1GB30 Busleitung für PROFIB konfektioniert 1xM12 gewinkelt, Stift Busleitung für PROFIBUS einseitig konfektioniert 1xM12 gewinkelt, Stift 2-adrig, geschirmt Länge 3 m Zur Verbindung der SIRIUS-Geräte sind Bus-, Energie- und Steuerleitungen sowie Stecker und Buchsen in vielen Varianten für Ihre Anforderungen erhältlich. Verkaufseinheit: 1 ST.	1284056	3RK19021GB30	40.63Â€
3RK1902-1GB50 Busleitung für PROFIB konfektioniert 1 x M12 gewinkelt, Buchse Busleitung für PROFIBUS einseitig konfektioniert 1 x M12 gewinkelt, Buchse 2-adrig, geschirmt Länge 5,0 m Zur Verbindung der SIRIUS-Geräte sind Bus-, Energie- und Steuerleitungen sowie Stecker und Buchsen in vielen Varianten für Ihre Anforderungen erhältlich. Verkaufseinheit: 1 ST.	1284055	3RK19021GB50	48.68Â€
3RK1902-1GC10 Busleitung für PROFIB, konfektioniert 1 x M12 gewinkelt, Stift	531644	3RK19021GC10	70.45Â€
3RK1902-1NB30 Busleitung für PROFIB konfektioniert 2 x M12 gewinkelt 2-adrig Busleitung für PROFIBUS beidseitig konfektioniert 2 x M12 gewinkelt 2-adrig, geschirmt Länge 3.0 m gewinkelt Zur Verbindung der SIRIUS-Geräte sind Bus-, Energie- und Steuerleitungen sowie Stecker und Buchsen in vielen Varianten für Ihre Anforderungen erhältlich. Verkaufseinheit: 1 ST.	1284053	3RK19021NB30	54.13Â€
3RK1902-1NB50 Busleitung für PROFIB konfektioniert 2 x M12 gewinkelt 2-adrig Busleitung für PROFIBUS beidseitig konfektioniert 2 x M12 gewinkelt 2-adrig, geschirmt Länge 5,0 m gewinkelt Zur Verbindung der SIRIUS-Geräte sind Bus-, Energie- und Steuerleitungen sowie Stecker und Buchsen in vielen Varianten für Ihre Anforderungen erhältlich. Verkaufseinheit: 1 ST.	1284054	3RK19021NB50	67.28Â€
3RK1902-1NC10 Busleitung für PROFIB konfektioniert 2 x M12 gewinkelt 2-adrig Busleitung für PROFIBUS beidseitig konfektioniert 2 x M12 gewinkelt 2-adrig, geschirmt Länge 10 m gewinkelt Zur Verbindung der SIRIUS-Geräte sind Bus-, Energie- und Steuerleitungen sowie Stecker und Buchsen in vielen Varianten für Ihre Anforderungen erhältlich. Verkaufseinheit: 1 ST.	689546	3RK19021NC10	96.29Â€
3RK1902-2HB30 Busleitung für PROFIN konfektioniert 4-adrig, geschirmt Busleitung für PROFINET einseitig konfektioniert 4-adrig, geschirmt konfektioniert mit 1 x M12 D codiert Länge 3,0 m Zur Verbindung der SIRIUS-Geräte sind Bus-, Energie- und Steuerleitungen sowie Stecker und Buchsen in vielen Varianten für Ihre Anforderungen erhältlich. Verkaufseinheit: 1 ST.	1284060	3RK19022HB30	47.21Â€
3RK1902-2HB50 Busleitung für PROFIN, konfektioniert 4-adrig, geschirmt	531877	3RK19022HB50	59.65Â€
3RK1902-2HC10 Busleitung für PROFIN konfektioniert 4-adrig, geschirmt Busleitung für PROFINET einseitig konfektioniert 4-adrig, geschirmt konfektioniert mit 1 x M12 D codiert Länge 10 m Zur Verbindung der SIRIUS-Geräte sind Bus-, Energie- und Steuerleitungen sowie Stecker und Buchsen in vielen Varianten für Ihre Anforderungen erhältlich. Verkaufseinheit: 1 ST.	1284059	3RK19022HC10	79.85Â€
3RK1902-2NB30 Busleitung für PROFIN konfektioniert 4-adrig, geschirmt Busleitung für PROFINET beidseitig konfektioniert 4-adrig, geschirmt konfektioniert mit 2 x M12 D codiert, gewinkelt Länge 3,0 m Zur Verbindung der SIRIUS-Geräte sind Bus-, Energie- und Steuerleitungen sowie Stecker und Buchsen in vielen Varianten für Ihre Anforderungen erhältlich. Verkaufseinheit: 1 ST.	1284058	3RK19022NB30	47.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
3RK1902-2NC10 Busleitung für PROFIN konfektioniert 4-adrig, geschirmt Busleitung für PROFINET beidseitig konfektioniert 4-adrig, geschirmt konfektioniert mit 2 x M12 D codiert, gewinkelt Länge 10 m Zur Verbindung der SIRIUS-Geräte sind Bus-, Energie- und Steuerleitungen sowie Stecker und Buchsen in vielen Varianten für Ihre Anforderungen erhältlich. Verkaufseinheit: 1 ST.	1284057	3RK19022NC10	106.74Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Busleitungen: VDE-Kabel			
EIB-BUS-Leitung 2x2x0,8 grün 100m-Ring Eca EIB BUS-Leitung J-Y (ST) YHAnwendung:Die geschirmte, paarig verseilte Installationsleitung ist für den Einsatz inBUS-Systemen (EIB-Installationsbus) sowie als MSR-Leitung inStarkstromanlagen geeignet. Die Übertragung von Meßwerten, derEinsatz in der Prozeßdatenverarbeitung sowie die Verwendungim Bereich der Steuer- und Regeltechnik sind die Hauptanwendungs-gebiete dieser Leitung. Die In... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	852738	102897-00	116.33Â€
EIB-BUS-Leitung 2x2x0,8 grün 250m-Ring Eca Anwendung:Kommunikation in der GebäudesystemtechnikEinsatz im Rahmen der Gebäude-Systemtechnik zur dezentralen Steuerung von z.B. Beleuchtung, Heizung, Klima, Lüftung, Energie-Management, Jalousie, Zeiterfassung, Schließanlagen etc. Die Leitung ist für Starkstrominstallationszwecke und Erdverlegung nicht zugelassen.Die Datenübertragung erfolgt seriell.Die EIB-Installation besteht im wesentli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	559565	102897-00	292.79Â€
EIB-BUS-Leitung 2x2x0,8 grün 500m 500m-Trommel Eca Einsetzbar als BUS-Leitung in trockenen, feuchten und nassen Räumen. Als BUS-Leitung für den Europäischen Installations BUS (EIB) zugelassen. Für feste Verlegung auf, in und unter Putz, auch in Rohren und Kanälen. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	865167	102897-00	585.59Â€
EIB-BUS-Leitung 2x2x0,8 grün halogenfrei 500m-Trommel Vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellenbau innerhalb von Gebäuden, aber auch im Freien zur festen Verlegung an Gebäuden. Diese Leitungen sind speziell für Brandmeldeanlagen konzipiert.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PVCKennzeichnung: nach VDE 0815Verseilung: Adern zu Paaren Paare in LagenStatischer Schirm: kunststoffkaschierte Metallfolie m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	996658	2141001-149	757.35Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Busleitungen: HAGER			
Hager TGZ181 Systemleitung KNX J-H(St)Hh 2x2x0,8 B2cas1d1a1 hfr Länge 100m Systemleitung KNX, J-H(St)Hh,2x2x0,8,B2cas1d1a1, halogenfrei, Länge 100m	2106712	TGZ181	238.99Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Busleitungen: Helukabel			
HELU 800571 Bus-Leitungen 1x2x0,50 innen PVC Violett HELUKABEL CAN-Bus Fest1x2x0,50 mm² innen PVC vioFestverlegung innenAußenmantelfarbe: sonstigeTemperaturbereich: -40 bis 70°CNormen: UL Style 2571, CAN Bus gem. ISO 11898-2Wellenwiderstand: 120 OhmBiegeradius: 100 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332464	800571	2.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 800654 Bus-Leitungen 2x2xAWG22/7 PVC HELUKAT PROFInet Typ B2x2xAWG22/7 PVCBewegter EinsatzAußenmantelfarbe: grünTemperaturbereich: -40 bis 80°CNormen: CMG 75°C or PLTC or AWM 21694 600V, PROFInet Guideline + IEC 61158-2Wellenwiderstand: 100 OhmBiegeradius: 100 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332465	800654	2.36Â€
HELU 800655 Bus-Leitungen 2x2xAWG22/7 PUR Grün HELUKAT PROFInet Typ C2x2xAWG22/7 PVC gnSchleppketteneinsatzAußenmantelfarbe: grünTemperaturbereich: -20 bis 70°CNormen: CMG 75°C or PLTC or AWM 21694 600V, PROFInet Guideline + IEC 61158-2Wellenwiderstand: 100 OhmBiegeradius: 55 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332471	800655	3.53Â€
HELU 800684 Bus-Leitungen 1x2xAWG24+ 1x2xAWG22 PVC Grau HELUKABEL DeviceNet PVC dick1x2xAWG18+1x2xAWG15 PVC grauFestverlegung innenAußenmantelfarbe: grauTemperaturbereich: -20 bis 80°CNormen: CMG 75°C PLTC FT4, ODVA DeviceNetWellenwiderstand: 120 OhmBiegeradius: 190 mm Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	697996	800684	3.19Â€
HELU 800685 Bus-Leitungen 4x1x0,50 innen PVC Violett HELUKABEL CAN-Bus Fest1x2x0,50 mm² innen PVC vioFestverlegung innenAußenmantelfarbe: sonstigeTemperaturbereich: -40 bis 70°CNormen: UL Style 2571, CAN Bus gem. ISO 11898-2Wellenwiderstand: 120 OhmBiegeradius: 100 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332473	800685	3.10Â€
HELU 801573 Bus-Leitungen 4x1x0,34 innen PVC Violett HELUKABEL CAN-Bus Fest1x2x0,34 mm² innen PVC vioFestverlegung innenAußenmantelfarbe: sonstigeTemperaturbereich: -30 bis 70°CNormen: UL Style 2571, CAN Bus gem. ISO 11898-2Wellenwiderstand: 120 OhmBiegeradius: 98 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332477	801573	2.51Â€
HELU 802182 Bus-Leitungen 1x2x0,34 PUR Violett HELUKABEL CAN-Bus Hochflexibel1x2x0,34 mm² PUR viSchleppketteneinsatzAußenmantelfarbe: sonstigeTemperaturbereich: -30 bis 70°CNormen: CMX 444, CAN Bus gem. ISO 11898-2Wellenwiderstand: 120 OhmBiegeradius: 105 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332481	802182	4.50Â€
HELU 802339 Bus-Leitungen 4x1x0,34 PUR Violett HELUKABEL CAN-Bus Hochflexibel1x2x0,34 mm² PUR viSchleppketteneinsatzAußenmantelfarbe: sonstigeTemperaturbereich: -30 bis 70°CNormen: CMX 444, CAN Bus gem. ISO 11898-2Wellenwiderstand: 120 OhmBiegeradius: 105 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332483	802339	4.79Â€
HELU 80267 Bus-Leitungen 1x2x0,64 Schlepp Violett HELUKABEL Profibus L21x2X0.64 Schlepp viSchleppketteneinsatzAußenmantelfarbe: sonstigeTemperaturbereich: -30 bis 70°CNormen: keine, Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170Wellenwiderstand: 150 OhmBiegeradius: 80 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332175	80267	2.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 802914 Bus-Leitungen 2x2xAWG22/7 PVC Grün HELUKAT PROFInet Typ C2x2xAWG22/7 PVC gnSchleppketteneinsatzAußenmantelfarbe: grünTemperaturbereich: -20 bis 70°CNormen: CMG 75°C or PLTC or AWM 21694 600V, PROFInet Guideline + IEC 61158-2Wellenwiderstand: 100 OhmBiegeradius: 55 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332484	802914	4.05Â€
HELU 803344 Bus-Leitungen 2x2x0,34 innen PVC Violett HELUKABEL CAN-Bus Fest2x2x0,34 mm² innen PVC vioFestverlegung innenAußenmantelfarbe: sonstigeTemperaturbereich: -40 bis 70°CNormen: CMX 75°C (shielded), CAN Bus gem. ISO 11898-2Wellenwiderstand: 120 OhmBiegeradius: 130 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332493	803344	2.73Â€
HELU 803387 Bus-Leitungen SF/UTP 4x2x0,15 PUR Grün HELUKAT 250SSF/UTP 4x2x0,15 PUR gnSchleppketteneinsatzAußenmantelfarbe: grünTemperaturbereich: -30 bis 70°CNormen: CMX 75°C (shielded), Kat.6 Norm nach EN 50288-5-2 bis 250 MHzWellenwiderstand: 100 OhmBiegeradius: 60 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332494	803387	6.44Â€
HELU 803693 Bus-Leitungen S/FTP 4x2xAWG22/1 PVC Grün HELUKAT 500IND festS/FTP 4x2xAWG22/1 PVC gnErschwerte Industrie ArealeAußenmantelfarbe: grünTemperaturbereich: -20 bis 60°CNormen: CMG FT4, Kat.6A Normen nach EN 50288 bis 500 MHz, IEC 61156-5Wellenwiderstand: 100 OhmBiegeradius: 80 mm Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	696388	803693	4.56Â€
HELU 80384 Bus-Leitungen 1x2x0,64 PVC Grau HELUKABEL Profibus L2 innen1x2x0,64 PVC grauFestverlegung innenAußenmantelfarbe: grauTemperaturbereich: -40 bis 70°CNormen: CMX 75°C (shielded), Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170Wellenwiderstand: 150 OhmBiegeradius: 120 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332177	80384	1.96Â€
HELU 804408 Bus-Leitungen 2x2,5 Ld EPDM Gelb HELUKABEL ASI-Busleitung2x2.5 Ld EPDM geErschwerte Industrie ArealeAußenmantelfarbe: gelbTemperaturbereich: -40 bis 85°CNormen: keine, ASI-NormWellenwiderstand: OhmBiegeradius: 35 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332499	804408	3.67Â€
HELU 804409 Bus-Leitungen 2x2,5 Ld EPDM Schwarz HELUKABEL ASI-Busleitung2x2.5 Ld EPDM geErschwerte Industrie ArealeAußenmantelfarbe: gelbTemperaturbereich: -40 bis 85°CNormen: keine, ASI-NormWellenwiderstand: OhmBiegeradius: 35 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332410	804409	3.67Â€
HELU 804410 Bus-Leitungen 2x2,5 PUR Gelb Ld HELUKABEL ASI-Busleitung2X2.5 PUR ge LdSchleppketteneinsatzAußenmantelfarbe: gelbTemperaturbereich: -40 bis 80°CNormen: AWM Style 20549, ASI-NormWellenwiderstand: OhmBiegeradius: 30 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332416	804410	4.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 804411 Bus-Leitungen 2x2,5 PUR Schwarz UL HELUKABEL ASI-Busleitung2X2.5 PUR ge LdSchleppketteneinsatzAußenmantelfarbe: gelbTemperaturbereich: -40 bis 80°CNormen: AWM Style 20549, ASI-NormWellenwiderstand: OhmBiegeradius: 30 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332420	804411	4.58Â€
HELU 804767 Bus-Leitungen 2x2x0,20+ 1x2x0,38 PUR Grün HELUKABEL HMCB800W2x2x0,20+1x2x0,38 PUR gnSchleppketteneinsatzAußenmantelfarbe: grünTemperaturbereich: -20 bis 60°CNormen: AWM Style 20236 AWM I/II A/B 80°C 30V FT1, sonstigeWellenwiderstand: 100 OhmBiegeradius: 75 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332422	804767	3.49Â€
HELU 805548 Bus-Leitungen SF/FTP 4x2xAWG26/7 PUR Grün HELUKAT 500SSF/FTP 4x2xAWG26/7 PUR gnSchleppketteneinsatzAußenmantelfarbe: grünTemperaturbereich: -10 bis 70°CNormen: CMX 75°C (shielded), Kat.6A Normen nach EN 50288 bis 500 MHz, IEC 61156-5Wellenwiderstand: 100 OhmBiegeradius: 117 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332447	805548	7.79Â€
HELU 805704 Bus-Leitungen SF/FTP 4x2xAWG24/7 PVC Grün HELUKAT 500SSF/FTP 4x2xAWG24/7 PVC gnSchleppketteneinsatzAußenmantelfarbe: grünTemperaturbereich: -10 bis 70°CNormen: CM 75°C (shielded), Kat.6A Normen nach EN 50288 bis 500 MHz, IEC 61156-5Wellenwiderstand: 100 OhmBiegeradius: 135 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332457	805704	10.59Â€
HELU 80792 Bus-Leitungen 1x2x0,64 PE Schwarz HELUKABEL Profibus L2 auÃYen1x2x0,64 PE swFestverlegung außenAußenmantelfarbe: schwarz Temperaturbereich: -40 bis 70°CNormen: keine, Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170Wellenwiderstand: 150 OhmBiegeradius: 120 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059819	80792	2.10Â€
HELU 80824 Bus-Leitungen 2x1,5 EPDM Gelb HELUKABEL ASI-Busleitung2x1.5 EPDM geErschwerte Industrie ArealeAußenmantelfarbe: gelbTemperaturbereich: -40 bis 85°CNormen: keine, ASI-NormWellenwiderstand: OhmBiegeradius: 30 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332197	80824	2.55Â€
HELU 80826 Bus-Leitungen 2x2x0,8mm FRNC Violett HELUKABEL EIB/KNX Busleitung2x2x0.8mm FRNC viFestverlegung innenAußenmantelfarbe: blauTemperaturbereich: -30 bis 70°CNormen: keine, EIB/KNX-NormWellenwiderstand: 100 OhmBiegeradius: 95 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332198	80826	1.40Â€
HELU 81077 Bus-Leitungen 4x2x0.8mm PVC Violett HELUKABEL EIB/KNX Busleitung2x2x0.8mm FRNC viFestverlegung innenAußenmantelfarbe: blauTemperaturbereich: -30 bis 70°CNormen: keine, EIB/KNX-NormWellenwiderstand: 100 OhmBiegeradius: 95 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330076	81077	2.01Â€
HELU 81081 Bus-Leitungen 2x2x0,8mm PVC Violett HELUKABEL EIB/KNX Busleitung2x2x0.8 mm PVC viFestverlegung innenAußenmantelfarbe: blauTemperaturbereich: -30 bis 70°CNormen: keine, EIB/KNX-NormWellenwiderstand: 100 OhmBiegeradius: 95 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2130750	81081	0.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 81085 Bus-Leitungen 2x1,5+2x2x0,6 PVC Grün HELUKABEL KH-Bus2x1,5+2x2x0,6 PVC gnFestverlegung innenAußenmantelfarbe: grünTemperaturbereich: -40 bis 80°CNormen: keine, Wellenwiderstand: OhmBiegeradius: 120 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330077	81085	2.79Â€
HELU 81203 Bus-Leitungen I-BUS 3x2x0,25 PUR Pastell-türkis HELUKABEL I-Bus Festverlegung3x2x0,25mm² PUR pastell-tÃ¼rkisSchleppketteneinsatzAußenmantelfarbe: petrolTemperaturbereich: -20 bis 70°CNormen: keine, Interbus-Richtlinie V2.0, IEC61158Wellenwiderstand: 100 OhmBiegeradius: 120 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	105982	81203	4.49Â€
HELU 81447 Bus-Leitungen 2x1,5+2x2x0,6 FRNC Grün HELUKABEL KH-Bus2x1,5+2x2x0,6 PVC gnFestverlegung innenAußenmantelfarbe: grünTemperaturbereich: -40 bis 80°CNormen: keine, Wellenwiderstand: OhmBiegeradius: 120 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330079	81447	3.31Â€
HELU 81609 SF/UTP 4x2xAWG 24/1 FRNC Grau LAN-Kabel massiv HELUKAT 200SF/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC grauEtagenverkablung - GebäudebackboneAußenmantelfarbe: grauTemperaturbereich: -20 bis 60°CNormen: , Wellenwiderstand: 100 OhmBiegeradius: 52 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	517060	81609	1.00Â€
HELU 81663 Bus-Leitungen 2x2x0,8mm PVC Grün HELUKABEL EIB/KNX Busleitung2x2x0.8 mm PVC viFestverlegung innenAußenmantelfarbe: blauTemperaturbereich: -30 bis 70°CNormen: keine, EIB/KNX-NormWellenwiderstand: 100 OhmBiegeradius: 95 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330083	81663	0.92Â€
HELU 81910 Bus-Leitungen 1x2xAWG24+ 1x2xAWG22 PUR Violett HELUKABEL DeviceNet dick1x2xAWG18+1x2xAWG15 PUR vioSchleppketteneinsatzAußenmantelfarbe: sonstigeTemperaturbereich: -40 bis 80°CNormen: CMX 75°C CL2X, ODVA DeviceNetWellenwiderstand: 120 OhmBiegeradius: 200 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2131014	81910	3.93Â€
HELU 81911 Bus-Leitungen 1x2x0,25 PUR Violett HELUKABEL CAN-Bus Hochflexibel1x2x0,25 mm² PUR viSchleppketteneinsatzAußenmantelfarbe: sonstigeTemperaturbereich: -30 bis 70°CNormen: keine, CAN Bus gem. ISO 11898-2Wellenwiderstand: 120 OhmBiegeradius: 90 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332202	81911	3.07Â€
HELU 81912 Bus-Leitungen 4x1x0,25 PUR Violett HELUKABEL CAN-Bus Hochflexibel1x2x0,25 mm² PUR viSchleppketteneinsatzAußenmantelfarbe: sonstigeTemperaturbereich: -30 bis 70°CNormen: keine, CAN Bus gem. ISO 11898-2Wellenwiderstand: 120 OhmBiegeradius: 90 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332208	81912	3.51Â€
HELU 82434 Bus-Leitungen 2x1,5 PUR Gelb UL/CSA HELUKABEL ASI-Busleitung2x1.5 PUR ge UL/CSASchleppketteneinsatzAußenmantelfarbe: gelbTemperaturbereich: -40 bis 80°CNormen: AWM Style 20549, ASI-NormWellenwiderstand: OhmBiegeradius: 30 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	626503	82434	4.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 82822 Bus-Leitungen 2x1,5 PUR Schwarz UL/CSA HELUKABEL ASI-Busleitung2x1.5 PUR ge UL/CSASchleppketteneinsatzAußenmantelfarbe: gelbTemperaturbereich: -40 bis 80°CNormen: AWM Style 20549, ASI-NormWellenwiderstand: OhmBiegeradius: 30 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	626542	82822	4.26Â€
HELU 82824 Bus-Leitungen 1x2x0,64 PVC/PE Schwarz HELUKABEL Profibus L21x2x0,64 Erd. PVC/PE swErdverlegungAußenmantelfarbe: schwarz Temperaturbereich: -40 bis 80°CNormen: keine, Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170Wellenwiderstand: 150 OhmBiegeradius: 150 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332211	82824	3.22Â€
HELU 82838 Bus-Leitungen SF/UTP 4x1x0,15 PUR Grün HELUKAT IND 100S ECOSF/UTP 4x1x0,15 PUR gnSchleppketteneinsatzAußenmantelfarbe: grünTemperaturbereich: -40 bis 80°CNormen: AWM 20963 (80°C/30V), Draft Industrial Ethernet Kat.5Wellenwiderstand: 100 OhmBiegeradius: 70 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2131015	82838	2.64Â€
HELU Bus-Leitungen 2x2x0,8 mm PVC violet Regellänge: 100 M HELUKABEL EIB/KNX Busleitung2x2x0.8 mm PVC viFestverlegung innenAußenmantelfarbe: blauTemperaturbereich: -30 bis 70°CNormen: keine, EIB/KNX-NormWellenwiderstand: 100 OhmBiegeradius: 95 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103527	81081-100	75.31Â€
HELU Bus-Leitungen 2x2x0,8 mm PVC violet Regellänge: 1000 M HELUKABEL EIB/KNX Busleitung2x2x0.8 mm PVC viFestverlegung innenAußenmantelfarbe: blauTemperaturbereich: -30 bis 70°CNormen: keine, EIB/KNX-NormWellenwiderstand: 100 OhmBiegeradius: 95 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682004	81081-1000	0.90Â€
HELU Bus-Leitungen SF/UTP 4x1x0,15 PUR green Regellänge: 100 M HELUKAT IND 100S ECOSF/UTP 4x1x0,15 PUR gnSchleppketteneinsatzAußenmantelfarbe: grünTemperaturbereich: -40 bis 80°CNormen: AWM 20963 (80°C/30V), Draft Industrial Ethernet Kat.5Wellenwiderstand: 100 OhmBiegeradius: 70 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682167	82838-100	264.24Â€
HELU Bus-Leitungen SF/UTP 4x1x0,15 PUR green Regellänge: 1000 M HELUKAT IND 100S ECOSF/UTP 4x1x0,15 PUR gnSchleppketteneinsatzAußenmantelfarbe: grünTemperaturbereich: -40 bis 80°CNormen: AWM 20963 (80°C/30V), Draft Industrial Ethernet Kat.5Wellenwiderstand: 100 OhmBiegeradius: 70 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682168	82838-1000	2642.41Â€
HELU Bus-Leitungen SF/UTP 4x1x0,15 PUR green Regellänge: 500 M HELUKAT IND 100S ECOSF/UTP 4x1x0,15 PUR gnSchleppketteneinsatzAußenmantelfarbe: grünTemperaturbereich: -40 bis 80°CNormen: AWM 20963 (80°C/30V), Draft Industrial Ethernet Kat.5Wellenwiderstand: 100 OhmBiegeradius: 70 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682170	82838-500	2.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU CAN-Bus Fest innen PVC HELUKABEL Bus-Ltg 2x2x0,22 mm² innen PVC vt HELUKABEL CAN-Bus Fest2x2x0,22 mm² innen PVC vioFestverlegung innenAußenmantelfarbe: sonstigeTemperaturbereich: -25 bis 70°CNormen: UL Style 2571, CAN Bus gem. ISO 11898-2Wellenwiderstand: 120 OhmBiegeradius: 113 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682003	82509-500	999.48Â€
HELU CAN-BUS PVC 4x1x0,75qmm 1000m Violett Statisch Busleitung 803384-1000 HELUKABEL CAN-Bus Fest1x2x0,75 mm² innen PVC vioFestverlegung innenAußenmantelfarbe: sonstigeTemperaturbereich: -40 bis 70°CNormen: UL Style 2571, CAN Bus gem. ISO 11898-2Wellenwiderstand: 120 OhmBiegeradius: 110 mm Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246541	803384-1000	3485.52Â€
HELU E-BUS/KNX PVC 2x2x0,8mm Vio. 500m Statisch Busleitung 81081-500 HELUKABEL EIB/KNX Busleitung2x2x0.8 mm PVC viFestverlegung innenAußenmantelfarbe: blauTemperaturbereich: -30 bis 70°CNormen: keine, EIB/KNX-NormWellenwiderstand: 100 OhmBiegeradius: 95 mm Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246542	81081-500	459.06Â€
HELU HELUKABEL KH-Bus HELUKABEL Bus-Leit FRNC green Regellänge: 100 M HELUKABEL KH-Bus2x1,5+2x2x0,6 PVC gnFestverlegung innenAußenmantelfarbe: grünTemperaturbereich: -40 bis 80°CNormen: keine, Wellenwiderstand: OhmBiegeradius: 120 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103610	81447-100	331.14Â€
HELU HELUKAT PROFInet Typ B HELUKABEL Bus-Ltg 2x2xAWG22/7 PVC Regellänge:500 M HELUKAT PROFInet Typ B2x2xAWG22/7 PVCBewegter EinsatzAußenmantelfarbe: grünTemperaturbereich: -40 bis 80°CNormen: CMG 75°C or PLTC or AWM 21694 600V, PROFInet Guideline + IEC 61158-2Wellenwiderstand: 100 OhmBiegeradius: 100 mm Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	840308	800654-500	1179.42Â€
HELU Profibus L2 innen HELUKABEL Bus-Ltg 1x2x0,64 PVC violet Regellänge:500 M HELUKABEL Profibus L2 innen1x2x0,64 PVC grauFestverlegung innenAußenmantelfarbe: grauTemperaturbereich: -40 bis 70°CNormen: CMX 75°C (shielded), Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170Wellenwiderstand: 150 OhmBiegeradius: 120 mm Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145599	81448-500	694.98Â€
HELU Profibus L2 PE 1x2x0,64mm 500m DIRECT BURIAL Schwarz Busltg. 82824-500 HELUKABEL Profibus L21x2x0,64 Erd. PVC/PE swErdverlegungAußenmantelfarbe: schwarz Temperaturbereich: -40 bis 80°CNormen: keine, Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170Wellenwiderstand: 150 OhmBiegeradius: 150 mm Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246797	82824-500	1609.59Â€
HELU Profibus SK PUR 1x2x0,64mm Violett 1000m Schleppkette Busltg. 801659-1000 HELUKABEL Profibus SK Schlepp1x2x0,64 PUR SK Schlepp vio.SchleppketteneinsatzAußenmantelfarbe: sonstigeTemperaturbereich: -40 bis 70°CNormen: CMX 75°C (shielded), Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170Wellenwiderstand: 150 OhmBiegeradius: 10 Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246799	801659-1000	3341.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU Profibus SK PUR 1x2x0,64mm Violett 100m Schleppkette Busleitung 801659-100 HELUKABEL Profibus SK Schlepp1x2x0,64 PUR SK Schlepp vio.SchleppketteneinsatzAußenmantelfarbe: sonstigeTemperaturbereich: -40 bis 70°CNormen: CMX 75°C (shielded), Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170Wellenwiderstand: 150 OhmBiegeradius: 10 Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246798	801659-100	334.13Â€
HELU Profibus SK PUR 1x2x0,64mm Violett 500m Schleppkette Busleitung 801659-500 HELUKABEL Profibus SK Schlepp1x2x0,64 PUR SK Schlepp vio.SchleppketteneinsatzAußenmantelfarbe: sonstigeTemperaturbereich: -40 bis 70°CNormen: CMX 75°C (shielded), Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170Wellenwiderstand: 150 OhmBiegeradius: 10 Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	124680	801659-500	1670.64Â€
HELU Profibus SK PUR 1x2x0,65mm Violett Schleppkette Busleitung 801659 HELUKABEL Profibus SK Schlepp1x2x0,64 PUR SK Schlepp vio.SchleppketteneinsatzAußenmantelfarbe: sonstigeTemperaturbereich: -40 bis 70°CNormen: CMX 75°C (shielded), Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170Wellenwiderstand: 150 OhmBiegeradius: 10 Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246480	801659	3.34Â€
HELU PROFInet Typ A Robust HELUKABEL Bus-Ltg PROFInet 2x2xAWG 22/1 PUR gn HELUKAT PROFInet Typ A2x2xAWG22/1 PVC gnFestverlegung innenAußenmantelfarbe: grünTemperaturbereich: -40 bis 80°CNormen: CMG 75°C or PLTC or AWM 21694 600V, PROFInet Guideline + IEC 61158-2Wellenwiderstand: 100 OhmBiegeradius: 65 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682395	801194-500	2091.23Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Busleitungen: Indexa			
INDEXA KAB422/300 SYSTEM 9000 Bus-Installationskabel 300m 4x24 35776 Bus-Installationskabel, für eine einfache Installation, da die Farben der Adern mit denen der Klemmen im System übereinstimmen. Die Längenangabe ist in 1-Meter-Abständen auf dem Kabel angebracht. 4x 24 AWG (0,2mm², max. Widerstand bei 20°C: 97 Ohm/km). Farbe (Mantel): weiß. Außendurchmesser ca. 4mm, Gesamtlänge: 300m.	1441736	35776	197.01Â€
KAB425/300 SYSTEM 9000 Bus-Installationskabel 300m 2x24 + 2x20 35777 Bus-Installationskabel, für eine einfachere Installation, da die Farben der Adern mit denen der Klemmen im System übereinstimmen. Auf einer leicht drehbaren Kabelrolle in stabilem Karton. Die Längenangabe ist in 1-Meter-Abständen auf dem Kabel angebracht. 2x 24 AWG (0,2mm², max. Widerstand bei 20°C: 97 Ohm/km) + 2x 20 AWG (0,5mm², max. Widerstand bei 20°C: 38 Ohm/km). Farbe (Mantel): weiß...	690290	35777	296.01Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Busleitungen: U.I. Lapp			
Lapp Bus FD P L2/FIP FC UL 1X2x0.64 qmm Unitronic Busleitung Busleitung UNITRONIC® BUS PB FD P FC 1X2X0,64 1000 M, Busleitung, PROFIBUS DP, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 150, PUR, violett, cUL listed, Anwendungsgebiete: PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol),Für hochflexible Anwendung (Schleppketten, häufig bewegte Maschinenteile), Nutzen: Leitungen können sowohl f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	257765	2170322/1000	5322.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP BUS-Leit. UNITRONIC BUS LD 1X2X0,22 dämpfungsarm Busleitung UNITRONIC® BUS LD 1x2x0,22, Busleitung, feste Verlegung, PVC, violett, Anwendungsgebiete: Busleitungen für Bussysteme wie z B Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P),Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung,Trockene und feuchte Räume, Nutzen: Geeignet für vielfältige Bussysteme auf Basis RS 485/RS 422 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	990704	2170203	1.03Â€
Lapp Busleitung 7038881/100 100m-Ring UNITRONIC SENSOR Li9Y11Y 3X1,0+8x0,5UL Sensor/Aktor-Leitung UNITRONIC® SENSOR Li9Y11Y 3X1,0+8x0,5UL 100 M, Sensor/Aktor-Leitung, flexibel, PUR, schwarz, Anwendungsgebiete: Werkzeugbau,Maschinenbau,Anlagenbau,Automobilindustrie,Automatisierungstechnik, Nutzen: Kostengünstige und rationelle Verdrahtung für S/A Boxen mit steckbaren Stammkabelanschluß,Universell einsetzbar für S/A Installationen Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	867522	7038881/100	490.90Â€
Lapp Busleitung 7038882/100 100m-Ring UNITRONIC SENSOR Li9Y11Y 3x1,0+16x0,5UL Sensor/Aktor-Leitung UNITRONIC® SENSOR Li9Y11Y 3x1,0+16x0,5UL 100 M, Sensor/Aktor-Leitung, flexibel, PUR, schwarz, Anwendungsgebiete: Werkzeugbau,Maschinenbau,Anlagenbau,Automobilindustrie,Automatisierungstechnik, Nutzen: Kostengünstige und rationelle Verdrahtung für S/A Boxen mit steckbaren Stammkabelanschluß,Universell einsetzbar für S/A Installationen Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	215597	7038882/100	715.00Â€
Lapp Datenkabel 100m-Ring UNITRONIC BUS CAN UL/CSA 2x2x0,34 Busleitung UNITRONIC® BUS CAN 2X2X0,34 100 M, Busleitung, CAN, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, 2x2x0.34 mm², PVC, violett, 8.5 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Feldbuskommunikation in CAN und CAN FD-basierte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	306068	2170264/100	299.29Â€
Lapp Datenkabel Ethernet FC CAT5 AWG22 ETHERLINE Y FC UL/CSA CAT.5 2x2x0,64 Ethernet-Leitung ETHERLINE® Y FC Cat.5, Ethernet-Leitung, feste Verlegung, PROFINET, ETHERNET/IP, PROFINET® Anwendung: Typ A, Cat.5e, SF/UTP, PVC, grün, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Variante 'TRAY ER PN Y FC' zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen ohne Schutzschlauch,Einsetzbar in trockenen und feu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	833308	2170893	2.94Â€
Lapp Datenkabel UNITRONIC BUS FDP C. L2/FIP 1x2x0,64+3x1 Busleitung UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI 1X2X0,64+3X1, Busleitung, PROFIBUS DP, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 150, PUR, violett, Anwendungsgebiete: PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol), Nutzen: Einsatz überall dort, wo die Kombination Außenmantel mit Eigenschaften ähnlich Polyurethan, Halogenfreiheit und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	388003	2170227	10.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Datenkabel UNITRONIC DeviceNet THICK FRNC UL (CMG) Anwendungsgebiete Feste Verlegung DeviceNetTM verbindet z.B. Endschalter, photoelektrische Schalter, Ventilinseln, Motoranlasser, Antriebe, SPSen, etc. miteinanderAufbau Aderisolation aus Foam-Skin Aussenmantel: Halogenfrei (FRNC) oder Polyvinylchlorid (PVC)Norm-Referenzen / Zulassungen CMG UL/CSA-Approbation 75°C oder PLTC, Sun Res FRNC Variante zusätzlich mit ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	620640	2170340	8.74Â€
LAPP ETHERLINE Cat. 6A FL09YBC11Y 4x2x0,22sn Ethernet-Leitung ETHERLINE® Cat. 6A FL09YBC11Y 4x2x0,22sn 500 M, Ethernet-Leitung, flexibel, ETHERNET/IP, PROFINET, PROFINET® Anwendung: Typ C, Cat.6A, S/FTP, PUR, Halogenfrei, gelb, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ C),We... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	139815	2170581/500	4971.43Â€
LAPP ETHERLINE Cat. 7 FL09YBC11Y 4x2x0,22sn Ethernet-Leitung ETHERLINE® Cat. 7 FL09YBC11Y 4x2x0,22sn 500 M, Ethernet-Leitung, flexibel, ETHERNET/IP, PROFINET, PROFINET® Anwendung: Typ C, Cat.7, S/FTP, PUR, Halogenfrei, blau, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ C),Weit... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	139829	2170582/500	5938.52Â€
LAPP ETHERLINE FD CAT.6A 4X2X24/7AWG Datenkabel Ethernet-Leitung ETHERLINE® FD CAT.6A 4X2X24/7AWG, Ethernet-Leitung, flexibel, ETHERNET/IP, PROFINET, PROFINET® Anwendung: Typ C, Cat.6A, SF/UTP, PVC, grün, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für den hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette im PROFINET-Net... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	361086	2170485	7.44Â€
LAPP ETHERLINE FD P Cat.5e 2x2x26/19AWG Datenkabel Ethernet-Leitung ETHERLINE® FD P Cat.5e 2x2x26/19AWG, Ethernet-Leitung, Schleppkette, flexibel, ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet, Cat.5e, S/UTP, PUR, Halogenfrei, wasserblau, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458041	2170289	4.32Â€
LAPP ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26 2170488/100 100m-Ring Ethernet-Leitung ETHERLINE® FD P CAT.6 4X2XAWG26 100 M, Ethernet-Leitung, Schleppkette, flexibel, EtherCAT, ETHERNET/IP, Cat.6, SF/UTP, PUR, Halogenfrei, grün, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	138794	2170488/100	663.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ETHERLINE FD P FC UL/CSA CAT5 2x2xA ETHERLINE FD P FC UL/CSA CAT5 2x2xAWG22 Ethernet-Leitung ETHERLINE® FD P FC CAT5 2x2xAWG22 100 M, Ethernet-Leitung, Schleppkette, flexibel, PROFINET, ETHERNET/IP, PROFINET® Anwendung: Typ C, Cat.5e, SF/UTP, PUR, Halogenfrei, , Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereic... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	131793	2170894/100	446.24Â€
LAPP ETHERLINE H CAT.5e4X2XAWG24/1 Datenkabel Ethernet-Leitung ETHERLINE® H CAT.5e4X2XAWG24/1, Ethernet-Leitung, feste Verlegung, ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet, Cat.5e, SF/UTP, Halogenfrei, wasserblau, Anwendungsgebiete: Zur strukturierten Gebäudeverkabelung gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801, Nutzen: Cat5e-Performance bis 100 Mbit/s,Als 4-paarige Standardleitung oder auch als Duplex-Kabelausführung für reduzierten Verkabelungsaufwand e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458047	2170296	1.90Â€
LAPP ETHERLINE P Flex CAT.5 4x2xAWG26/7 für flexible Anwendung 500m Trommel Ethernet-Leitung ETHERLINE® P Flex CAT.5e 4X2XAWG26/7 500 M, Ethernet-Leitung, flexibel, ETHERNET/IP, EtherCAT, Cat.5e, SF/UTP, PUR, Halogenfrei, wasserblau, Anwendungsgebiete: Geeignet für die Patchkabel-Konfektion bis 60 m Kabellänge ,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen, Nutzen: Cat5e-Performance bis 100 Mbit/s,Als 4-paarige Standardleitung oder auch als Duplex-Kabelausführu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	944226	2170300/500	1507.77Â€
Lapp ETHERLINE PN Cat.5e FRNC FLEX FC 2x2xAWG22/7 2170890/100 Buskabel Ethernet-Leitung ETHERLINE® PN Cat.5e FRNC FLEX FC 100 M, Ethernet-Leitung, flexibel, ETHERNET/IP, PROFINET, PROFINET® Anwendung: Typ B, Cat.5e, SF/UTP, Halogenfrei, grün, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ B),Als Power Lim... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	634573	2170890/100	364.88Â€
LAPP ETHERLINE ROBUST Cat.7 FLEX Ethernet-Leitung ETHERLINE® ROBUST Cat.7 FLEX, Ethernet-Leitung, flexibel, ETHERNET/IP, EtherCAT, Cat.7, S/FTP, TPE, Halogenfrei, schwarz, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Variante 'FLEX' mit reduziertem Leiterquerschnitt ist für Anwendungen mit limitierten Platzverhältnissen geeignet,Varianten 'PN' sind für den flexibl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	687363	2170453	3.59Â€
Lapp ETHERLINE® FD P FC CAT.5 2 x 2 x AWG22/7 Ethernet-Leitung ETHERLINE® FD P FC CAT5 2x2xAWG22, Ethernet-Leitung, Schleppkette, flexibel, PROFINET, ETHERNET/IP, PROFINET® Anwendung: Typ C, Cat.5e, SF/UTP, PUR, Halogenfrei, , Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	819498	2170894	4.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP IE-EC-5-M12D-S-5-P-2-26-FD-RJ45 Ind.Eth.Verbindungsleitung 2171754 vorkonfektioniertes Ethernetkabel IE-EC-5-M12D-S-5-P-2-26-FD-RJ45, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, Schleppkette, flexibel, EtherCAT, ETHERNET/IP, Cat.5, SF/UTP, Polyurethan, 2x2, M 12 (D-kodiert), Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 5 m, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	381950	2171754	58.13Â€
LAPP Lapp UNITRONIC BUS CAN TRAY 2x2x0,3 2170857 Busleitung UNITRONIC® BUS CAN TRAY 2x2x0,34, Busleitung, CAN, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, 2X2X0.34, , 7.5 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Feste Verlegung, Nutzen: PLTC-ER Zulassung für freie, offene Verlegung zwischen Kabelpritsche und Industriemaschine/Anlage gemäß NEC Artikel 725154 (D),Kein zusätzlicher Verlegeschutz der Leitung notwendig Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1339573	2170857	3.44Â€
LAPP UNITRONIC 300 10XAWG22 Datenkabel UNITRONIC 300 10XAWG22 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 300 22/10C, Datenleitung Niederfrequenz, 10X22 AWG, PVC, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Steuer- und Signalleitungen für interne und externe Verkabelung,Direkte Erdverlegung in den USA normativ erlaubt für Leiternennquerschnitte 18 AWG und 16 AWG, dank DIRECT BURIAL-Zulassung für diese Querschnitte,Für den nordamerikanischen Markt,Torsionsbestän... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459244	302210	7.57Â€
LAPP UNITRONIC 300 2X18AWG Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 300 18/2C, Datenleitung Niederfrequenz, 2X18 AWG, PVC, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Steuer- und Signalleitungen für interne und externe Verkabelung,Direkte Erdverlegung in den USA normativ erlaubt für Leiternennquerschnitte 18 AWG und 16 AWG, dank DIRECT BURIAL-Zulassung für diese Querschnitte,Für den nordamerikanischen Markt,Torsionsbeständi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926675	301802	3.40Â€
LAPP UNITRONIC 300 2X18AWG Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 300 18/2C 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X18 AWG, PVC, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Steuer- und Signalleitungen für interne und externe Verkabelung,Direkte Erdverlegung in den USA normativ erlaubt für Leiternennquerschnitte 18 AWG und 16 AWG, dank DIRECT BURIAL-Zulassung für diese Querschnitte,Für den nordamerikanischen Markt,Torsionsbes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	179835	301802/152	517.29Â€
LAPP UNITRONIC 300 4XAWG22 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 300 22/4C, Datenleitung Niederfrequenz, 4X22 AWG, PVC, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Steuer- und Signalleitungen für interne und externe Verkabelung,Direkte Erdverlegung in den USA normativ erlaubt für Leiternennquerschnitte 18 AWG und 16 AWG, dank DIRECT BURIAL-Zulassung für diese Querschnitte,Für den nordamerikanischen Markt,Torsionsbeständi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459241	302204	3.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC 300 CY 2XAWG18 Datenkabel 301802S/152 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 300 S 18/2C 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X18 AWG, PVC, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: , Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	373827	301802S/152	768.97Â€
LAPP UNITRONIC 300 CY 3XAWG18 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 300 S 18/3C, Datenleitung Niederfrequenz, 3X18 AWG, PVC, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: , Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	901190	301803S	5.60Â€
LAPP UNITRONIC 300 CY 4XAWG18 Datenkabel UNITRONIC 300 CY 4XAWG18 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 300 S 18/4C 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X18 AWG, PVC, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: , Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	500354	301804S/152	1171.95Â€
LAPP UNITRONIC 300 CY 4XAWG20 Datenkabel UNITRONIC 300 CY 4XAWG20 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 300 S 20/4C 305 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X20 AWG, PVC, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: , Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459236	302004S/305	2186.60Â€
Lapp Unitronic BUS ASI (G) 2x1,5 qmm BUS ASI Gummi gelb Busleitung UNITRONIC® BUS ASI (G) 2X1,5 YE, Busleitung, AS-Interface, feste Verlegung, Leitungsform: flach, Gummi, Halogenfrei: Ja, -40 °C bis 85 °C, gelb, Anwendungsgebiete: Sensor-/Aktor-Verkabelung,Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung,Kommunikation auf der Sensor/Aktor-Ebene,Die TPE-Version hat einen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	316635	2170228	2.44Â€
Lapp Unitronic BUS ASI (G) 2x1,5 qmm BUS ASI Gummi schwarz Busleitung UNITRONIC® BUS ASI (G) 2X1,5 BK, Busleitung, AS-Interface, feste Verlegung, Leitungsform: flach, Gummi, Halogenfrei: Ja, -40 °C bis 85 °C, schwarz, Anwendungsgebiete: Sensor-/Aktor-Verkabelung,Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung,Kommunikation auf der Sensor/Aktor-Ebene,Die TPE-Version hat ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	267462	2170229	2.44Â€
Lapp UNITRONIC BUS ASI (G) 2X1,5 GE 2170228/100 Datenleitung fest+flexibel Busleitung UNITRONIC® BUS ASI (G) 2X1,5 YE 100 M, Busleitung, AS-Interface, feste Verlegung, Leitungsform: flach, Gummi, Halogenfrei: Ja, -40 °C bis 85 °C, gelb, Anwendungsgebiete: Sensor-/Aktor-Verkabelung,Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung,Kommunikation auf der Sensor/Aktor-Ebene,Die TPE-Version hat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325001	2170228/100	244.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC BUS ASI (G) 2X1,5 SW 2170229/500 Datenleitung fest+flexibel Busleitung UNITRONIC® BUS ASI (G) 2X1,5 BK 500 M, Busleitung, AS-Interface, feste Verlegung, Leitungsform: flach, Gummi, Halogenfrei: Ja, -40 °C bis 85 °C, schwarz, Anwendungsgebiete: Sensor-/Aktor-Verkabelung,Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung,Kommunikation auf der Sensor/Aktor-Ebene,Die TPE-Version ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056510	2170229/500	1220.52Â€
LAPP UNITRONIC BUS ASI (G) 2x1,5 YE Datenkabel 2170228/500 Busleitung UNITRONIC® BUS ASI (G) 2X1,5 YE 500 M, Busleitung, AS-Interface, feste Verlegung, Leitungsform: flach, Gummi, Halogenfrei: Ja, -40 °C bis 85 °C, gelb, Anwendungsgebiete: Sensor-/Aktor-Verkabelung,Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung,Kommunikation auf der Sensor/Aktor-Ebene,Die TPE-Version hat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325000	2170228/500	1219.98Â€
Lapp UNITRONIC BUS ASI (PVC)A 2x1,5 gelb 2170842/TR Datenleitung fest+flexibel Busleitung UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A 2X1,5 YE, Busleitung, AS-Interface, feste Verlegung, Leitungsform: flach, Polyvinylchlorid, Halogenfrei: Nein, -30 °C bis 90 °C, gelb, cUL listed, Anwendungsgebiete: Sensor-/Aktor-Verkabelung,Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung,Kommunikation auf der Sensor/Aktor-Eb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325734	2170842	5.02Â€
LAPP UNITRONIC BUS ASI (TPE) 2x1,5 BK Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS ASI (TPE) 2x1,5 BK 100 M, Busleitung, AS-Interface, feste Verlegung, Leitungsform: flach, Thermoplastische Elastomere, Halogenfrei: Nein, -40 °C bis 85 °C, schwarz, Anwendungsgebiete: Sensor-/Aktor-Verkabelung,Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung,Kommunikation auf der Sensor/Ak... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443192	2170231/100	257.21Â€
LAPP UNITRONIC BUS ASI (TPE) 2x1,5 BK Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS ASI (TPE) 2x1,5 BK, Busleitung, AS-Interface, feste Verlegung, Leitungsform: flach, Thermoplastische Elastomere, Halogenfrei: Nein, -40 °C bis 85 °C, schwarz, Anwendungsgebiete: Sensor-/Aktor-Verkabelung,Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung,Kommunikation auf der Sensor/Aktor-Eb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456912	2170231	2.57Â€
LAPP UNITRONIC BUS ASI (TPE) 2X1,5 YE Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS ASI (TPE) 2X1,5 YE 100 M, Busleitung, AS-Interface, feste Verlegung, Leitungsform: flach, Thermoplastische Elastomere, Halogenfrei: Nein, -40 °C bis 85 °C, gelb, Anwendungsgebiete: Sensor-/Aktor-Verkabelung,Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung,Kommunikation auf der Sensor/Aktor... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436507	2170230/100	259.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC BUS ASI (TPE) 2X1,5 YE Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS ASI (TPE) 2X1,5 YE 500 M, Busleitung, AS-Interface, feste Verlegung, Leitungsform: flach, Thermoplastische Elastomere, Halogenfrei: Nein, -40 °C bis 85 °C, gelb, Anwendungsgebiete: Sensor-/Aktor-Verkabelung,Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung,Kommunikation auf der Sensor/Aktor... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436509	2170230/500	1297.40Â€
LAPP UNITRONIC BUS ASI (TPE) 2X1,5 YE Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS ASI (TPE) 2X1,5 YE, Busleitung, AS-Interface, feste Verlegung, Leitungsform: flach, Thermoplastische Elastomere, Halogenfrei: Nein, -40 °C bis 85 °C, gelb, Anwendungsgebiete: Sensor-/Aktor-Verkabelung,Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung,Kommunikation auf der Sensor/Aktor-Ebene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456909	2170230	2.59Â€
LAPP UNITRONIC BUS ASI FD (TPE) A 2X1,5 BK Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS ASI FD (TPE) A 2X1,5 BK, Busleitung, AS-Interface, Schleppkette, Leitungsform: flach, Thermoplastische Elastomere, Halogenfrei: Nein, -40 °C bis 105 °C, schwarz, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Dat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458224	2170831	3.20Â€
LAPP UNITRONIC BUS ASI FD (TPE) A 2X1,5 BK Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS ASI FD (TPE) A 2X1,5 BK 100 M, Busleitung, AS-Interface, Schleppkette, Leitungsform: flach, Thermoplastische Elastomere, Halogenfrei: Nein, -40 °C bis 105 °C, schwarz, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen z... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458227	2170831/100	319.98Â€
LAPP UNITRONIC BUS ASI FD (TPE) A 2X1,5 YE Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS ASI FD (TPE) A 2X1,5 YE 100 M, Busleitung, AS-Interface, Schleppkette, Leitungsform: flach, Thermoplastische Elastomere, Halogenfrei: Nein, -40 °C bis 105 °C, gelb, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458222	2170830/100	318.96Â€
LAPP UNITRONIC BUS ASI FD P FRNC BK Date UNITRONIC BUS ASI FD P FRNC BK Busleitung UNITRONIC® BUS ASI FD P FRNC BK, Busleitung, AS-Interface, Schleppkette, Leitungsform: flach, Polyurethan, Halogenfrei: Ja, -40 °C bis 80 °C, schwarz, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058404	2170358	3.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC BUS ASI FD P FRNC GE 2170357/100 Datenleitung hochflexibel Busleitung UNITRONIC® BUS ASI FD P FRNC YE 100 M, Busleitung, AS-Interface, Schleppkette, Leitungsform: flach, Polyurethan, Halogenfrei: Ja, -40 °C bis 80 °C, gelb, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertrag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326038	2170357/100	359.87Â€
Lapp UNITRONIC BUS ASI FD P FRNC GE Datenkabel 2170357 Busleitung UNITRONIC® BUS ASI FD P FRNC YE, Busleitung, AS-Interface, Schleppkette, Leitungsform: flach, Polyurethan, Halogenfrei: Ja, -40 °C bis 80 °C, gelb, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung,Se... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326356	2170357	3.60Â€
Lapp UNITRONIC BUS ASI FD P FRNC SW 2170358/100 Datenleitung hochflexibel Busleitung UNITRONIC® BUS ASI FD P FRNC BK 100 M, Busleitung, AS-Interface, Schleppkette, Leitungsform: flach, Polyurethan, Halogenfrei: Ja, -40 °C bis 80 °C, schwarz, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübert... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326347	2170358/100	360.96Â€
Lapp UNITRONIC BUS ASI LD (G) 2X2,5 GE 2170371/100 Datenleitung fest+flexibel Busleitung UNITRONIC® BUS ASI LD (G) YE 2x2.5 100 M, Busleitung, AS-Interface, feste Verlegung, Leitungsform: flach, Gummi, Halogenfrei: Ja, -40 °C bis 80 °C, gelb, Anwendungsgebiete: Sensor-/Aktor-Verkabelung,Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung,Kommunikation auf der Sensor/Aktor-Ebene,Die TPE-Version ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332207	2170371/100	371.61Â€
Lapp UNITRONIC BUS ASI LD (G) 2X2,5 SW 2170372/100 Datenleitung fest+flexibel Busleitung UNITRONIC® BUS ASI LD (G) BK 2x2.5 100 M, Busleitung, AS-Interface, feste Verlegung, Leitungsform: flach, Gummi, Halogenfrei: Ja, -40 °C bis 80 °C, schwarz, Anwendungsgebiete: Sensor-/Aktor-Verkabelung,Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung,Kommunikation auf der Sensor/Aktor-Ebene,Die TPE-Versi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332205	2170372/100	372.25Â€
LAPP UNITRONIC BUS ASI LD (G) BK 2x2.5 Busleitung UNITRONIC® BUS ASI LD (G) BK 2x2.5 500 M, Busleitung, AS-Interface, feste Verlegung, Leitungsform: flach, Gummi, Halogenfrei: Ja, -40 °C bis 80 °C, schwarz, Anwendungsgebiete: Sensor-/Aktor-Verkabelung,Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung,Kommunikation auf der Sensor/Aktor-Ebene,Die TPE-Versi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332204	2170372/500	1861.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC BUS ASI LD (G) YE 2x2.5 Busleitung UNITRONIC® BUS ASI LD (G) YE 2x2.5 500 M, Busleitung, AS-Interface, feste Verlegung, Leitungsform: flach, Gummi, Halogenfrei: Ja, -40 °C bis 80 °C, gelb, Anwendungsgebiete: Sensor-/Aktor-Verkabelung,Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung,Kommunikation auf der Sensor/Aktor-Ebene,Die TPE-Version ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	624179	2170371/500	1858.03Â€
Lapp UNITRONIC BUS ASI LD (G)U 2x2,5 sw 2170372/100 Datenleitung fest+flexibel Busleitung UNITRONIC® BUS ASI LD (G) BK 2x2.5, Busleitung, AS-Interface, feste Verlegung, Leitungsform: flach, Gummi, Halogenfrei: Ja, -40 °C bis 80 °C, schwarz, Anwendungsgebiete: Sensor-/Aktor-Verkabelung,Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung,Kommunikation auf der Sensor/Aktor-Ebene,Die TPE-Version hat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332206	2170372	3.72Â€
Lapp UNITRONIC BUS ASI LD FD P 2X2,5 GE 2170317/100 Datenleitung hochflexibel Busleitung UNITRONIC® BUS ASI LD FD P YE 2x2,5 100 M, Busleitung, AS-Interface, Schleppkette, Leitungsform: flach, Polyurethan, Halogenfrei: Nein, -40 °C bis 80 °C, gelb, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058003	2170317/100	501.84Â€
Lapp UNITRONIC BUS ASI LD FD P 2X2,5 SW 2170318/100 Datenleitung hochflexibel Busleitung UNITRONIC® BUS ASI LD FD P BK 2x2.5 100 M, Busleitung, AS-Interface, Schleppkette, Leitungsform: flach, Polyurethan, Halogenfrei: Nein, -40 °C bis 80 °C, schwarz, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signal... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332208	2170318/100	502.70Â€
LAPP UNITRONIC BUS ASI LD FD P YE 2x2,5 Busleitung UNITRONIC® BUS ASI LD FD P YE 2x2,5 500 M, Busleitung, AS-Interface, Schleppkette, Leitungsform: flach, Polyurethan, Halogenfrei: Nein, -40 °C bis 80 °C, gelb, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332209	2170317/500	2509.20Â€
LAPP UNITRONIC BUS CAN 1X2X0,22 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS CAN 1X2X0,22 100 M, Busleitung, CAN, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, 1x2x0.22 mm², PVC, violett, 5.7 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Feldbuskommunikation in CAN und CAN FD-basierte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456953	2170260/100	143.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC BUS CAN 1X2X0,34 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS CAN 1X2X0,34, Busleitung, CAN, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, 1x2x0.34 mm², PVC, violett, 6.8 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Feldbuskommunikation in CAN und CAN FD-basierten Netz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	430558	2170263	1.75Â€
LAPP UNITRONIC BUS CAN 1X2X0,34 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS CAN 1X2X0,34 100 M, Busleitung, CAN, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, 1x2x0.34 mm², PVC, violett, 6.8 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Feldbuskommunikation in CAN und CAN FD-basierte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456790	2170263/100	175.34Â€
LAPP UNITRONIC BUS CAN 1X2X0,34 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS CAN 1X2X0,34 500 M, Busleitung, CAN, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, 1x2x0.34 mm², PVC, violett, 6.8 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Feldbuskommunikation in CAN und CAN FD-basierte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456796	2170263/500	876.69Â€
LAPP UNITRONIC BUS CAN 1X2X0,5 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS CAN 1X2X0,5, Busleitung, CAN, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, 1x2x0.5 mm², PVC, violett, 7.5 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Feldbuskommunikation in CAN und CAN FD-basierten Netzwe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	430559	2170266	3.08Â€
LAPP UNITRONIC BUS CAN 1X2X0,5 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS CAN 1X2X0,5 100 M, Busleitung, CAN, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, 1x2x0.5 mm², PVC, violett, 7.5 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Feldbuskommunikation in CAN und CAN FD-basierten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456798	2170266/100	307.55Â€
LAPP UNITRONIC BUS CAN 1X2X0,5 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS CAN 1X2X0,5 500 M, Busleitung, CAN, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, 1x2x0.5 mm², PVC, violett, 7.5 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Feldbuskommunikation in CAN und CAN FD-basierten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456810	2170266/500	1537.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC BUS CAN 1X2X0,75 2170269/100 feste Verlegung UL/CSA CMX Busleitung UNITRONIC® BUS CAN 1X2X0,75 100 M, Busleitung, CAN, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, 1x2x0.75 mm², PVC, violett, 8.7 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Feldbuskommunikation in CAN und CAN FD-basierte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325012	2170269/100	436.92Â€
LAPP UNITRONIC BUS CAN 1X2X0,75 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS CAN 1X2X0,75, Busleitung, CAN, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, 1x2x0.75 mm², PVC, violett, 8.7 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Feldbuskommunikation in CAN und CAN FD-basierten Netz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	430571	2170269	4.37Â€
Lapp UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,22 2170261/1000 feste Verlegung UL/CSA CMX Busleitung UNITRONIC® BUS CAN 2X2X0,22 1000 M, Busleitung, CAN, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, 2x2x0.22 mm², PVC, violett, 7.6 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Feldbuskommunikation in CAN und CAN FD-basiert... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312390	2170261/1000	2282.28Â€
LAPP UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,22 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS CAN 2X2X0,22, Busleitung, CAN, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, 2x2x0.22 mm², PVC, violett, 7.6 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Feldbuskommunikation in CAN und CAN FD-basierten Netz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	430549	2170261	2.28Â€
LAPP UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,22 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS CAN 2X2X0,22 100 M, Busleitung, CAN, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, 2x2x0.22 mm², PVC, violett, 7.6 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Feldbuskommunikation in CAN und CAN FD-basierte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456954	2170261/100	228.23Â€
LAPP UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,22 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS CAN 2X2X0,22 500 M, Busleitung, CAN, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, 2x2x0.22 mm², PVC, violett, 7.6 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Feldbuskommunikation in CAN und CAN FD-basierte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456956	2170261/500	1141.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,34 2170264/1000 feste Verlegung UL/CSA CMX Busleitung UNITRONIC® BUS CAN 2X2X0,34 1000 M, Busleitung, CAN, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, 2x2x0.34 mm², PVC, violett, 8.5 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Feldbuskommunikation in CAN und CAN FD-basiert... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055614	2170264/1000	2992.92Â€
LAPP UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,34 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS CAN 2X2X0,34, Busleitung, CAN, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, 2x2x0.34 mm², PVC, violett, 8.5 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Feldbuskommunikation in CAN und CAN FD-basierten Netz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	356751	2170264	2.92Â€
LAPP UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,5 Datenkabe UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,5 Busleitung UNITRONIC® BUS CAN 2X2X0,5 500 M, Busleitung, CAN, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, 2x2x0.5 mm², PVC, violett, 9.6 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Feldbuskommunikation in CAN und CAN FD-basierten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325108	2170267/500	1904.04Â€
LAPP UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,5 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS CAN 2X2X0,5 100 M, Busleitung, CAN, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, 2x2x0.5 mm², PVC, violett, 9.6 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Feldbuskommunikation in CAN und CAN FD-basierten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456814	2170267/100	380.81Â€
LAPP UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,75 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS CAN 2X2X0,75, Busleitung, CAN, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, 2x2x0.75 mm², PVC, violett, 11.5 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Feldbuskommunikation in CAN und CAN FD-basierten Net... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	430573	2170270	4.97Â€
LAPP UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,75 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS CAN 2X2X0,75 100 M, Busleitung, CAN, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, 2x2x0.75 mm², PVC, violett, 11.5 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Feldbuskommunikation in CAN und CAN FD-basiert... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456815	2170270/100	497.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,75 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS CAN 2X2X0,75 500 M, Busleitung, CAN, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, 2x2x0.75 mm², PVC, violett, 11.5 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Feldbuskommunikation in CAN und CAN FD-basiert... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456818	2170270/500	2486.28Â€
LAPP UNITRONIC BUS CAN BURIAL 4x1x0,5 Da UNITRONIC BUS CAN BURIAL 4x1x0,5 Busleitung UNITRONIC® BUS CAN BURIAL 4x1x0,5, Busleitung, CAN, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, 4X1X0.5, PE, schwarz, 9 mm, Anwendungsgebiete: Anwendbar für CAN basierte Kommunikationssysteme wie CANopen,Für feste Verlegung und gelegentlich bewegten Einsatz,Für Außenanwendungen,Geeignet für direkte Erdverlegung, Nutzen: Geeignet für CAN Kommunikation nach ISO 11898,Doppelt ummant... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326048	2170500	4.24Â€
LAPP UNITRONIC BUS CAN BURIAL 4x1x0,5 Da UNITRONIC BUS CAN BURIAL 4x1x0,5 Busleitung UNITRONIC® BUS CAN BURIAL 4x1x0,5 500 M, Busleitung, CAN, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, 4X1X0.5, PE, schwarz, 9 mm, Anwendungsgebiete: Anwendbar für CAN basierte Kommunikationssysteme wie CANopen,Für feste Verlegung und gelegentlich bewegten Einsatz,Für Außenanwendungen,Geeignet für direkte Erdverlegung, Nutzen: Geeignet für CAN Kommunikation nach ISO 11898,Doppelt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328315	2170500/500	2120.63Â€
LAPP UNITRONIC BUS CAN FD P 1X2X0,25 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS CAN FD P 1X2X0,25, Busleitung, CAN, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 120, 1x2x0.25 mm², PUR, violett, 6.4 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für hochflexible Anwendung, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	430579	2170272	3.37Â€
LAPP UNITRONIC BUS CAN FD P 1X2X0,25 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS CAN FD P 1X2X0,25 100 M, Busleitung, CAN, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 120, 1x2x0.25 mm², PUR, violett, 6.4 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für hochflexible Anwendung, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456821	2170272/100	337.11Â€
Lapp UNITRONIC BUS CAN FD P 1X2X0,34 2170275/100 hochflexibel UL/CSA CMX Busleitung UNITRONIC® BUS CAN FD P 1X2X0,34 100 M, Busleitung, CAN, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 120, 1x2x0.34 mm², PUR, violett, 6.8 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für hochflexible Anwendung, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325010	2170275/100	486.59Â€
LAPP UNITRONIC BUS CAN FD P 1X2X0,34 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS CAN FD P 1X2X0,34, Busleitung, CAN, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 120, 1x2x0.34 mm², PUR, violett, 6.8 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für hochflexible Anwendung, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	430606	2170275	4.87Â€
Lapp UNITRONIC BUS CAN FD P 1X2X0,34 Datenkabel 2170275/500 Busleitung UNITRONIC® BUS CAN FD P 1X2X0,34 500 M, Busleitung, CAN, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 120, 1x2x0.34 mm², PUR, violett, 6.8 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für hochflexible Anwendung, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056512	2170275/500	2432.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC BUS CAN FD P 1x2x0,5 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS CAN FD P 1x2x0,5, Busleitung, CAN, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 120, 1x2x0.5 mm², PUR, violett, 8 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für hochflexible Anwendung, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	430608	2170278	6.04Â€
LAPP UNITRONIC BUS CAN FD P 1x2x0,5 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS CAN FD P 1x2x0,5 100 M, Busleitung, CAN, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 120, 1x2x0.5 mm², PUR, violett, 8 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für hochflexible Anwendung, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456835	2170278/100	604.13Â€
Lapp UNITRONIC BUS CAN FD P 2X2X0,25 2170273/1000 hochflexibel UL/CSA CMX Busleitung UNITRONIC® BUS CAN FD P 2X2X0,25 1000 M, Busleitung, CAN, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 120, 2x2x0.25 mm², PUR, violett, 8.4 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für hochflexible Anwendung, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312201	2170273/1000	4644.88Â€
LAPP UNITRONIC BUS CAN FD P 2X2X0,25 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS CAN FD P 2X2X0,25, Busleitung, CAN, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 120, 2x2x0.25 mm², PUR, violett, 8.4 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für hochflexible Anwendung, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	430603	2170273	4.64Â€
LAPP UNITRONIC BUS CAN FD P 2X2X0,25 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS CAN FD P 2X2X0,25 100 M, Busleitung, CAN, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 120, 2x2x0.25 mm², PUR, violett, 8.4 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für hochflexible Anwendung, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456831	2170273/100	464.49Â€
LAPP UNITRONIC BUS CAN FD P 2X2X0,25 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS CAN FD P 2X2X0,25 500 M, Busleitung, CAN, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 120, 2x2x0.25 mm², PUR, violett, 8.4 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für hochflexible Anwendung, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456832	2170273/500	2322.44Â€
LAPP UNITRONIC BUS CAN FD P 2x2x0,34 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS CAN FD P 2x2x0,34, Busleitung, CAN, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 120, 2x2x0.34 mm², PUR, violett, 9.6 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für hochflexible Anwendung, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	991256	2170276	6.17Â€
LAPP UNITRONIC BUS CAN FD P 2x2x0,34 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS CAN FD P 2x2x0,34 500 M, Busleitung, CAN, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 120, 2x2x0.34 mm², PUR, violett, 9.6 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für hochflexible Anwendung, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456833	2170276/500	3086.57Â€
LAPP UNITRONIC BUS CAN FD P 2x2x0,5 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS CAN FD P 2x2x0,5, Busleitung, CAN, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 120, 2x2x0.5 mm², PUR, violett, 10.8 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für hochflexible Anwendung, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	430613	2170279	6.42Â€
LAPP UNITRONIC BUS CAN FD P 2x2x0,5 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS CAN FD P 2x2x0,5 1000 M, Busleitung, CAN, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 120, 2x2x0.5 mm², PUR, violett, 10.8 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für hochflexible Anwendung, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435090	2170279/1000	6416.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC BUS CAN FD P 2x2x0,5 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS CAN FD P 2x2x0,5 100 M, Busleitung, CAN, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 120, 2x2x0.5 mm², PUR, violett, 10.8 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für hochflexible Anwendung, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456836	2170279/100	641.68Â€
LAPP UNITRONIC BUS CAN FD P 2x2x0,5 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS CAN FD P 2x2x0,5 500 M, Busleitung, CAN, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 120, 2x2x0.5 mm², PUR, violett, 10.8 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für hochflexible Anwendung, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456837	2170279/500	3208.39Â€
Lapp Unitronic BUS CAN UL CSA 1x2x0,22 Busleitung Busleitung UNITRONIC® BUS CAN 1X2X0,22, Busleitung, CAN, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, 1x2x0.22 mm², PVC, violett, 5.7 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Feldbuskommunikation in CAN und CAN FD-basierten Netz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	152181	2170260	1.43Â€
LAPP UNITRONIC BUS CAN UL/CSA 2x2x0,34 D UNITRONIC BUS CAN UL/CSA 2x2x0,34 Busleitung UNITRONIC® BUS CAN 2X2X0,34 500 M, Busleitung, CAN, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, 2x2x0.34 mm², PVC, violett, 8.5 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Feldbuskommunikation in CAN und CAN FD-basierte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	431674	2170264/500	1496.46Â€
Lapp Unitronic BUS CAN UL/CSA 2x2x0,5 Datenleitung für feste Verlegung Busleitung UNITRONIC® BUS CAN 2X2X0,5, Busleitung, CAN, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, 2x2x0.5 mm², PVC, violett, 9.6 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Feldbuskommunikation in CAN und CAN FD-basierten Netzwe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	136014	2170267	3.81Â€
LAPP UNITRONIC BUS CC 3X1XAWG20 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS CC 3X1XAWG20 100 M, Busleitung, CC-Link, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 110, PVC, rot, cUL listed, Anwendungsgebiete: CC-Link® (Control & Communication Link) = Feldbus-Netzwerk, für Steuerungs- als auch Informationsdaten, um eine effiziente, integrierte Fertigungs- und Prozeßautomation zu gewährleisten,Feste Verkabelung des CC-Link® Netzwerkes, Nutzen: Die C... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458125	2170360/100	335.53Â€
LAPP UNITRONIC BUS CC 3X1XAWG20 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS CC 3X1XAWG20 305 M, Busleitung, CC-Link, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 110, PVC, rot, cUL listed, Anwendungsgebiete: CC-Link® (Control & Communication Link) = Feldbus-Netzwerk, für Steuerungs- als auch Informationsdaten, um eine effiziente, integrierte Fertigungs- und Prozeßautomation zu gewährleisten,Feste Verkabelung des CC-Link® Netzwerkes, Nutzen: Die C... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462670	2170360/305	1023.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Unitronic Bus CCL 3x1xAWG20 Feste Verkabelung des CC-Link Netzwerkes Busleitung UNITRONIC® BUS CC 3X1XAWG20, Busleitung, CC-Link, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 110, PVC, rot, cUL listed, Anwendungsgebiete: CC-Link® (Control & Communication Link) = Feldbus-Netzwerk, für Steuerungs- als auch Informationsdaten, um eine effiziente, integrierte Fertigungs- und Prozeßautomation zu gewährleisten,Feste Verkabelung des CC-Link® Netzwerkes, Nutzen: Die CC-Link... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	237826	2170360	3.36Â€
LAPP UNITRONIC BUS DN THICK FRNC Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS DN THICK FRNC 305 M, Busleitung, DeviceNet, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15, PUR, Flammwidrig, Ölbeständig, violett, 12.2 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: DeviceNetTM verbindet zB Endschalter, photoelektrische Schalter, Ventilinseln, Motoranlasser, Antriebe, SPSen, etc miteinander,Feste Verlegung, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435089	2170340/305	2594.39Â€
LAPP UNITRONIC BUS DN THICK FRNC Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS DN THICK FRNC 152 M, Busleitung, DeviceNet, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15, PUR, Flammwidrig, Ölbeständig, violett, 12.2 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: DeviceNetTM verbindet zB Endschalter, photoelektrische Schalter, Ventilinseln, Motoranlasser, Antriebe, SPSen, etc miteinander,Feste Verlegung, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458093	2170340/152	1292.94Â€
LAPP UNITRONIC BUS DN THICK Y Datenkabel UNITRONIC BUS DN THICK Y Busleitung UNITRONIC® BUS DN THICK Y, Busleitung, DeviceNet, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15, PVC, violett, 12.2 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: DeviceNetTM verbindet zB Endschalter, photoelektrische Schalter, Ventilinseln, Motoranlasser, Antriebe, SPSen, etc miteinander,Feste Verlegung, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325785	2170342	7.51Â€
LAPP UNITRONIC BUS DN THIN Y Datenkabel UNITRONIC BUS DN THIN Y Busleitung UNITRONIC® BUS DN THIN Y 152 M, Busleitung, DeviceNet, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22, PVC, violett, 6.9 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: DeviceNetTM verbindet zB Endschalter, photoelektrische Schalter, Ventilinseln, Motoranlasser, Antriebe, SPSen, etc miteinander,Feste Verlegung, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325784	2170343/152	613.63Â€
LAPP UNITRONIC BUS DN THIN Y Datenkabel UNITRONIC BUS DN THIN Y Busleitung UNITRONIC® BUS DN THIN Y 500 M, Busleitung, DeviceNet, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22, PVC, violett, 6.9 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: DeviceNetTM verbindet zB Endschalter, photoelektrische Schalter, Ventilinseln, Motoranlasser, Antriebe, SPSen, etc miteinander,Feste Verlegung, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325783	2170343/500	2018.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC BUS EIB 2X2X0,8 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS EIB 2X2X0,8, Busleitung, KNX/ EIB, feste Verlegung, PVC, grün, 2X2X0.8, Anwendungsgebiete: Leitung kann auf, in und unter Putz verlegt werden, in Rohren und Kabelkanälen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen,Die EIB (Europäischer Installations Bus)-Installation besteht im wesentlichen aus Sensoren = Befehlsgeber (zB Lichtschranken, Schalter, Thermostate, Infrarot... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436514	2170240	0.88Â€
LAPP UNITRONIC BUS EIB 2X2X0,8 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS EIB 2X2X0,8 100 M, Busleitung, KNX/ EIB, feste Verlegung, PVC, grün, 2X2X0.8, Anwendungsgebiete: Leitung kann auf, in und unter Putz verlegt werden, in Rohren und Kabelkanälen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen,Die EIB (Europäischer Installations Bus)-Installation besteht im wesentlichen aus Sensoren = Befehlsgeber (zB Lichtschranken, Schalter, Thermostate, In... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456928	2170240/100	88.42Â€
LAPP UNITRONIC BUS EIB 2X2X0,8 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS EIB 2X2X0,8 500 M, Busleitung, KNX/ EIB, feste Verlegung, PVC, grün, 2X2X0.8, Anwendungsgebiete: Leitung kann auf, in und unter Putz verlegt werden, in Rohren und Kabelkanälen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen,Die EIB (Europäischer Installations Bus)-Installation besteht im wesentlichen aus Sensoren = Befehlsgeber (zB Lichtschranken, Schalter, Thermostate, In... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456929	2170240/500	442.08Â€
LAPP UNITRONIC BUS EIB COMBI 2X2X0,8+3X1,5 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS EIB COMBI 2X2X0,8+3X1,5, Busleitung, KNX/ EIB, feste Verlegung, PVC, grün, 2X2X0.8+3X1.5, Anwendungsgebiete: Leitung kann auf, in und unter Putz verlegt werden, in Rohren und Kabelkanälen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen,Die EIB (Europäischer Installations Bus)-Installation besteht im wesentlichen aus Sensoren = Befehlsgeber (zB Lichtschranken, Schalter, The... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456933	2170242	5.13Â€
LAPP UNITRONIC BUS EIB COMBI 2X2X0,8+3X1,5 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS EIB COMBI 2X2X0,8+3X1,5 100 M, Busleitung, KNX/ EIB, feste Verlegung, PVC, grün, 2X2X0.8+3X1.5, Anwendungsgebiete: Leitung kann auf, in und unter Putz verlegt werden, in Rohren und Kabelkanälen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen,Die EIB (Europäischer Installations Bus)-Installation besteht im wesentlichen aus Sensoren = Befehlsgeber (zB Lichtschranken, Schalte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456942	2170242/100	512.95Â€
LAPP UNITRONIC BUS EIB COMBI 2X2X0,8+3X1,5 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS EIB COMBI 2X2X0,8+3X1,5 500 M, Busleitung, KNX/ EIB, feste Verlegung, PVC, grün, 2X2X0.8+3X1.5, Anwendungsgebiete: Leitung kann auf, in und unter Putz verlegt werden, in Rohren und Kabelkanälen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen,Die EIB (Europäischer Installations Bus)-Installation besteht im wesentlichen aus Sensoren = Befehlsgeber (zB Lichtschranken, Schalte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456949	2170242/500	2564.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC BUS EIB H 2X2X0,8 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS EIB H 2X2X0,8, Busleitung, KNX/ EIB, feste Verlegung, PVC, grün, 2X2X0.8, Halogenfrei, Anwendungsgebiete: Leitung kann auf, in und unter Putz verlegt werden, in Rohren und Kabelkanälen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen,Die EIB (Europäischer Installations Bus)-Installation besteht im wesentlichen aus Sensoren = Befehlsgeber (zB Lichtschranken, Schalter, Thermo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456930	2170241	1.62Â€
LAPP UNITRONIC BUS EIB H 2X2X0,8 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS EIB H 2X2X0,8 500 M, Busleitung, KNX/ EIB, feste Verlegung, PVC, grün, 2X2X0.8, Halogenfrei, Anwendungsgebiete: Leitung kann auf, in und unter Putz verlegt werden, in Rohren und Kabelkanälen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen,Die EIB (Europäischer Installations Bus)-Installation besteht im wesentlichen aus Sensoren = Befehlsgeber (zB Lichtschranken, Schalter, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456932	2170241/500	809.28Â€
LAPP UNITRONIC BUS FD P CAN UL/CSA 2x2x0 UNITRONIC BUS FD P CAN UL/CSA 2x2x0,34 Busleitung UNITRONIC® BUS CAN FD P 2x2x0,34 100 M, Busleitung, CAN, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 120, 2x2x0.34 mm², PUR, violett, 9.6 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für hochflexible Anwendung, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	400767	2170276/100	617.31Â€
Lapp Unitronic BUS FD P L2/ FIP 1x2x0,64 violett Trommel Busleitung UNITRONIC® BUS PB FD P 1X2X0,64, Busleitung, PROFIBUS DP, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 150, PUR, violett, Anwendungsgebiete: Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind,PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol),Für hochflexible Anwendung (Schleppketten, h?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	588942	2170222	3.87Â€
LAPP Unitronic BUS FD P L2/FIP 1x2x0,64 violett 100m-Ring Busleitung UNITRONIC® BUS PB FD P 1X2X0,64 100 M, Busleitung, PROFIBUS DP, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 150, PUR, violett, Anwendungsgebiete: Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind,PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol),Für hochflexible Anwendung (Schleppkett... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	736199	2170222/100	387.00Â€
LAPP UNITRONIC BUS FD P L2/FIP FC UL 1x2 UNITRONIC BUS FD P L2/FIP FC UL 1x2x0,64 Busleitung UNITRONIC® BUS PB FD P FC 1X2X0,64 100 M, Busleitung, PROFIBUS DP, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 150, PUR, violett, cUL listed, Anwendungsgebiete: PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol),Für hochflexible Anwendung (Schleppketten, häufig bewegte Maschinenteile), Nutzen: Leitungen können sowohl f?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	359329	2170322/100	532.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Unitronic BUS FD P L2/FIP FC UL 1x2x0,64 Busleitung UNITRONIC® BUS PB FD P FC 1X2X0,64, Busleitung, PROFIBUS DP, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 150, PUR, violett, cUL listed, Anwendungsgebiete: PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol),Für hochflexible Anwendung (Schleppketten, häufig bewegte Maschinenteile), Nutzen: Leitungen können sowohl für PRO... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	238122	2170322	5.32Â€
Lapp Unitronic BUS FD P LD 1x2x0,25 qmm Buskabel Busleitung UNITRONIC® BUS LD FD P 1X2X0,25, Busleitung, Schleppkette, PUR, violett, Anwendungsgebiete: Busleitungen für Bussysteme wie z B Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P),Für hochflexible Anwendung (Schleppketten, häufig bewegte Maschinenteile), Nutzen: Unter Beachtung des Temperaturbereichs auch im Freien einsetzbar,PUR-Außenmantel, schnittfest und kerbzäh, beständig gegen minera... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	181853	2170213	2.61Â€
Lapp Unitronic BUS FD P LD 2x2x0,25 qmm violett 100m-Ring Busleitung UNITRONIC® BUS LD FD P 2X2X0,25 100 M, Busleitung, Schleppkette, PUR, violett, Anwendungsgebiete: Busleitungen für Bussysteme wie z B Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P),Für hochflexible Anwendung (Schleppketten, häufig bewegte Maschinenteile), Nutzen: Unter Beachtung des Temperaturbereichs auch im Freien einsetzbar,PUR-Außenmantel, schnittfest und kerbzäh, beständig gegen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	851874	2170214/100	367.86Â€
Lapp Unitronic BUS FD P LD 2x2x0,25 qmm violett 500m-Trommel Busleitung UNITRONIC® BUS LD FD P 2X2X0,25 500 M, Busleitung, Schleppkette, PUR, violett, Anwendungsgebiete: Busleitungen für Bussysteme wie z B Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P),Für hochflexible Anwendung (Schleppketten, häufig bewegte Maschinenteile), Nutzen: Unter Beachtung des Temperaturbereichs auch im Freien einsetzbar,PUR-Außenmantel, schnittfest und kerbzäh, beständig gegen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	694530	2170214/500	1839.32Â€
Lapp UNITRONIC BUS FD P LD 3x2x0,25 Busleitung Busleitung UNITRONIC® BUS LD FD P 3X2X0,25 100 M, Busleitung, Schleppkette, PUR, violett, Anwendungsgebiete: Busleitungen für Bussysteme wie z B Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P),Für hochflexible Anwendung (Schleppketten, häufig bewegte Maschinenteile), Nutzen: Unter Beachtung des Temperaturbereichs auch im Freien einsetzbar,PUR-Außenmantel, schnittfest und kerbzäh, beständig gegen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	795905	2170215/100	405.12Â€
Lapp Unitronic Bus FD2x2x0,25 qmm Busleitung schleppkettenfähig Busleitung UNITRONIC® BUS LD FD P 2X2X0,25, Busleitung, Schleppkette, PUR, violett, Anwendungsgebiete: Busleitungen für Bussysteme wie z B Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P),Für hochflexible Anwendung (Schleppketten, häufig bewegte Maschinenteile), Nutzen: Unter Beachtung des Temperaturbereichs auch im Freien einsetzbar,PUR-Außenmantel, schnittfest und kerbzäh, beständig gegen minera... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	261697	2170214	3.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC BUS FF 2 Datenkabel UNITRONIC BUS FF 2 Busleitung UNITRONIC® BUS FF 2, Busleitung, FOUNDATION Fieldbus, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 100, PVC, gelb, cUL listed, 1X2X1.1, Anwendungsgebiete: FOUNDATIONT Fieldbus wird in eigensicheren Bereichen eingesetzt, speziell in der Prozeß-Automation,Feste Verlegung, Nutzen: Leitungen erfüllen Anforderungen der ISA/SP50 und der FOUNDATIONT Fieldbus für die Leitung Typ A Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458114	2170352	5.50Â€
Lapp UNITRONIC BUS HEAT 6722 1x4x0,5 2170387 Busleitung UNITRONIC® BUS HEAT 6722 1x4x0,5, Busleitung, CAN, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, 1X4X0.5, schwarz, 8.3 mm, Anwendungsgebiete: Verbindungsleitung für Verkabelung der Kamerasysteme, Infotainment der Fahrgäste, Ticketing,Für die feste, bedingt flexible und geschützte Verlegung innerhalb von Nutzfahrzeugen, Nutzen: Erweiterter Temperaturbereich,Stern-Vierer Verseilung, da... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1349337	2170387	9.63Â€
Lapp UNITRONIC BUS IBS A 3X2X0,22 2170209/100 feste Verlegung UL/CSA CMX Busleitung UNITRONIC® BUS IBS A 3X2X0,22 100 M, Busleitung, INTERBUS, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 100, 3X2X0.22, PVC, violett, 7.2 mm, cUL listed, UL listed, Anwendungsgebiete: Fernbus-/ Installationsbuskabel, Nutzen: Je nach Ausführung:feste Verlegunghochflexible Anwendung,Außen-und erdverlegbar Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325029	2170209/100	216.07Â€
Lapp UNITRONIC BUS IBS FD P 3X2X0,25 2170216/100 hochflexibel Busleitung UNITRONIC® BUS IBS FD P 3X2X0,25 100 M, Busleitung, INTERBUS, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 100, 3X2X0.25, PUR, violett, 7.9 mm, cUL listed, UL listed, Anwendungsgebiete: Für hochflexiblen Einsatz in Energieführungsketten, an dauernd bewegten Maschinen und Linearrobotern geeignet,Trockene und feuchte Räume,Rauer Industrieumgebung, Nutzen: Zertifiziert durch INTERBUS CLUB Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325026	2170216/100	398.93Â€
LAPP UNITRONIC BUS IBS FD P 3X2X0,25 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS IBS FD P 3X2X0,25, Busleitung, INTERBUS, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 100, 3X2X0.25, PUR, violett, 7.9 mm, cUL listed, UL listed, Anwendungsgebiete: Für hochflexiblen Einsatz in Energieführungsketten, an dauernd bewegten Maschinen und Linearrobotern geeignet,Trockene und feuchte Räume,Rauer Industrieumgebung, Nutzen: Zertifiziert durch INTERBUS CLUB Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456851	2170216	3.99Â€
Lapp UNITRONIC BUS IBS FD P COMBI A 3X2X0,25+3X1 2170818/100 hochflexibel UL Busleitung UNITR. BUS IBS FD P COMBI A 3X2X0,25+3X1 100 M, Busleitung, INTERBUS, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 100, 3X2X0.25+3X1, PUR, violett, 7.7 mm, cUL listed, UL listed, Anwendungsgebiete: Für hochflexiblen Einsatz in Energieführungsketten, an dauernd bewegten Maschinen und Linearrobotern geeignet,Trockene und feuchte Räume,Rauer Industrieumgebung, Nutzen: Zertifiziert durch INTERBUS... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1096182	2170818/100	418.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC BUS IBS P COMBI 3X2X0,22+ 3X1 2170208/100 feste Verlegung Busleitung UNITRONIC® BUS IBS P COMBI 3X2X0,22+3X1 100 M, Busleitung, INTERBUS, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 100, 3X2X0.22+3X1, PUR, violett, 7.9 mm, cUL listed, UL listed, Anwendungsgebiete: Fernbus-/ Installationsbuskabel, Nutzen: Je nach Ausführung:feste Verlegunghochflexible Anwendung,Außen-und erdverlegbar Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312200	2170208/100	440.18Â€
LAPP UNITRONIC BUS IBS Yv 3X2X0,22 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS IBS Yv 3X2X0,22, Busleitung, INTERBUS, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 100, 3X2X0.22, PVC, schwarz, 9.3 mm, cUL listed, UL listed, Anwendungsgebiete: Außen- und Erdverlegbar, Nutzen: Zertifiziert durch INTERBUS CLUB Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456849	2170207	2.61Â€
LAPP UNITRONIC BUS IBS Yv COMBI 3X2X0,22+3X1 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 3X2X0,22+3X1, Busleitung, INTERBUS, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 100, 3X2X0.22+3X1, PVC, schwarz, 9.4 mm, cUL listed, UL listed, Anwendungsgebiete: Außen- und Erdverlegbar, Nutzen: Zertifiziert durch INTERBUS CLUB Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456852	2170217	4.21Â€
LAPP Unitronic BUS L2/FIP 1x2x0,64 Profibus Busleitung UNITRONIC® BUS PB 1X2X0,64 500 M, Busleitung, PROFIBUS DP, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 150, 1x2x0,64, PVC, Flammwidrig: IEC 60332-1-2, violett, 8 mm, Anwendungsgebiete: Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung,Trockene und feuchte Räume,Artikel Nr 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 sind UV-beständig, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	927349	2170220/500	854.82Â€
Lapp Unitronic BUS L2/FIP 1x2x0,64 qmm violett 100 Ring Profibus Busleitung UNITRONIC® BUS PB 1X2X0,64 100 M, Busleitung, PROFIBUS DP, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 150, 1x2x0,64, PVC, Flammwidrig: IEC 60332-1-2, violett, 8 mm, Anwendungsgebiete: Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung,Trockene und feuchte Räume,Artikel Nr 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 sind UV-beständig, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	640028	2170220/100	170.96Â€
Lapp Unitronic BUS L2/FIP 1x2x0,64 qmm violett Profibus Busleitung UNITRONIC® BUS PB 1X2X0,64, Busleitung, PROFIBUS DP, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 150, 1x2x0,64, PVC, Flammwidrig: IEC 60332-1-2, violett, 8 mm, Anwendungsgebiete: Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung,Trockene und feuchte Räume,Artikel Nr 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 sind UV-beständig, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	533366	2170220	1.71Â€
LAPP UNITRONIC BUS L2/FIP UNITRONIC BUS Busleitung UNITRONIC® BUS PB TRAY 1x2x0,64, Busleitung, PROFIBUS DP, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 150, PVC, violett, cUL listed, Anwendungsgebiete: PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol),Für feste Verlegung und gelegentlich bewegten Einsatz, Nutzen: PLTC-ER Zulassung für freie, offene Verlegung zwische... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1339574	2170856	2.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC BUS L2/FIP-H FC UL 1x2x0,64 Profibus Busleitung UNITRONIC® BUS PB H FC 1X2X0,64 100 M, Busleitung, PROFIBUS DP, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 150, 1x2x0,64, Fast Connect (FC) Kabel, Halogenfrei, violett, 8 mm, cUL listed, UL listed, Anwendungsgebiete: Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung,Trockene und feuchte Räume,Artikel Nr 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 sind UV-beständig, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	525413	2170326/100	331.10Â€
Lapp Unitronic BUS L2/FIPFC CMG 1x2x0,64 violett Profibus UL-Zulassung Busleitung UNITRONIC® BUS PB FC 1X2X0,64 500 M, Busleitung, PROFIBUS DP, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 150, 1x2x0,64, Fast Connect (FC) Kabel, PVC, UV-beständig, violett, 8 mm, cUL listed, UL listed, Anwendungsgebiete: Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung,Trockene und feuchte Räume,Artikel Nr 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 sind UV-beständig, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	228931	2170820/500	1.49Â€
Lapp Unitronic BUS LD 1x2x0,22 Buskabel Busleitung UNITRONIC® BUS LD 1x2x0,22 500 M, Busleitung, feste Verlegung, PVC, violett, Anwendungsgebiete: Busleitungen für Bussysteme wie z B Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P),Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung,Trockene und feuchte Räume, Nutzen: Geeignet für vielfältige Bussysteme auf Basis RS 485/RS 422 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	739378	2170203/500	1.03Â€
Lapp UNITRONIC BUS LD 1x2x0,22 Busleitung 100m-Ring Busleitung UNITRONIC® BUS LD 1x2x0,22 100 M, Busleitung, feste Verlegung, PVC, violett, Anwendungsgebiete: Busleitungen für Bussysteme wie z B Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P),Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung,Trockene und feuchte Räume, Nutzen: Geeignet für vielfältige Bussysteme auf Basis RS 485/RS 422 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	874144	2170203/100	102.76Â€
LAPP Unitronic BUS LD 2x2x0,22 Busleitung UNITRONIC® BUS LD 2x2x0,22, Busleitung, feste Verlegung, PVC, violett, Anwendungsgebiete: Busleitungen für Bussysteme wie z B Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P),Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung,Trockene und feuchte Räume, Nutzen: Geeignet für vielfältige Bussysteme auf Basis RS 485/RS 422 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	238655	2170204	1.62Â€
Lapp UNITRONIC BUS LD 2x2x0,22 100m-Ring Busleitung für feste Verlegung violett Busleitung UNITRONIC® BUS LD 2x2x0,22 100 M, Busleitung, feste Verlegung, PVC, violett, Anwendungsgebiete: Busleitungen für Bussysteme wie z B Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P),Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung,Trockene und feuchte Räume, Nutzen: Geeignet für vielfältige Bussysteme auf Basis RS 485/RS 422 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	348481	2170204/100	162.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC BUS LD 2x2x0,22 Busleitung für feste Verlegung violett Busleitung UNITRONIC® BUS LD 2x2x0,22 500 M, Busleitung, feste Verlegung, PVC, violett, Anwendungsgebiete: Busleitungen für Bussysteme wie z B Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P),Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung,Trockene und feuchte Räume, Nutzen: Geeignet für vielfältige Bussysteme auf Basis RS 485/RS 422 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	178549	2170204/500	810.22Â€
Lapp Unitronic BUS LD 3x2x0,22 Busleitung Busleitung UNITRONIC® BUS LD 3x2x0,22, Busleitung, feste Verlegung, flexibel, PVC, violett, Anwendungsgebiete: Busleitungen für Bussysteme wie z B Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P),Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung,Trockene und feuchte Räume, Nutzen: Geeignet für vielfältige Bussysteme auf Basis RS 485/RS 422 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	478700	2170205	1.77Â€
Lapp Unitronic BUS LD 3x2x0,22 Busleitung 500m-Trommel Busleitung UNITRONIC® BUS LD 3x2x0,22 500 M, Busleitung, feste Verlegung, flexibel, PVC, violett, Anwendungsgebiete: Busleitungen für Bussysteme wie z B Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P),Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung,Trockene und feuchte Räume, Nutzen: Geeignet für vielfältige Bussysteme auf Basis RS 485/RS 422 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	181445	2170205/500	885.46Â€
LAPP UNITRONIC BUS LD 3x2x0,22 UNITRONIC BUS LD 3x2x0,22 Busleitung UNITRONIC® BUS LD 3x2x0,22 100 M, Busleitung, feste Verlegung, flexibel, PVC, violett, Anwendungsgebiete: Busleitungen für Bussysteme wie z B Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P),Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung,Trockene und feuchte Räume, Nutzen: Geeignet für vielfältige Bussysteme auf Basis RS 485/RS 422 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056509	2170205/100	177.09Â€
LAPP UNITRONIC BUS LD A 1X2X0,22 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS LD A 1X2X0,22, Busleitung, feste Verlegung, PVC, violett, cUL listed, Anwendungsgebiete: Busleitungen für Bussysteme wie z B Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P),Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung,Trockene und feuchte Räume, Nutzen: Geeignet für vielfältige Bussysteme auf Basis RS 485/RS 422 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458170	2170803	1.12Â€
LAPP UNITRONIC BUS LD FD P 1X2X0,25 Busleitung Busleitung UNITRONIC® BUS LD FD P 1X2X0,25 100 M, Busleitung, Schleppkette, PUR, violett, Anwendungsgebiete: Busleitungen für Bussysteme wie z B Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P),Für hochflexible Anwendung (Schleppketten, häufig bewegte Maschinenteile), Nutzen: Unter Beachtung des Temperaturbereichs auch im Freien einsetzbar,PUR-Außenmantel, schnittfest und kerbzäh, beständig gegen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435091	2170213/100	261.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC BUS LD FD P 3X2X0,25 UNIT UNITRONIC BUS LD FD P 3X2X0,25 Busleitung UNITRONIC® BUS LD FD P 3X2X0,25, Busleitung, Schleppkette, PUR, violett, Anwendungsgebiete: Busleitungen für Bussysteme wie z B Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P),Für hochflexible Anwendung (Schleppketten, häufig bewegte Maschinenteile), Nutzen: Unter Beachtung des Temperaturbereichs auch im Freien einsetzbar,PUR-Außenmantel, schnittfest und kerbzäh, beständig gegen minera... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325027	2170215	4.05Â€
LAPP UNITRONIC BUS LD FD P A 1X2X0,25 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS LD FD P A 1X2X0,25 100 M, Busleitung, Schleppkette, PUR, violett, cUL listed, Anwendungsgebiete: Busleitungen für Bussysteme wie z B Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P),Für hochflexible Anwendung (Schleppketten, häufig bewegte Maschinenteile), Nutzen: Unter Beachtung des Temperaturbereichs auch im Freien einsetzbar,PUR-Außenmantel, schnittfest und kerbzäh, bes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458176	2170813/100	266.83Â€
LAPP UNITRONIC BUS LD FD P A 2X2X0,25 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS LD FD P A 2X2X0,25, Busleitung, Schleppkette, PUR, violett, cUL listed, Anwendungsgebiete: Busleitungen für Bussysteme wie z B Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P),Für hochflexible Anwendung (Schleppketten, häufig bewegte Maschinenteile), Nutzen: Unter Beachtung des Temperaturbereichs auch im Freien einsetzbar,PUR-Außenmantel, schnittfest und kerbzäh, beständi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458178	2170814	3.40Â€
LAPP Unitronic BUS P COMBI IBS 3x2x0,22+3x1,0 Busleitung UNITRONIC® BUS IBS P COMBI 3X2X0,22+3X1, Busleitung, INTERBUS, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 100, 3X2X0.22+3X1, PUR, violett, 7.9 mm, cUL listed, UL listed, Anwendungsgebiete: Fernbus-/ Installationsbuskabel, Nutzen: Je nach Ausführung:feste Verlegunghochflexible Anwendung,Außen-und erdverlegbar Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	684056	2170208	4.40Â€
Lapp UNITRONIC BUS PA 1x2x1 2170234/100 Datenkabel feste Verlegung Busleitung UNITRONIC® BUS PA 1x2x1.3 BU 100 M, Busleitung, PROFIBUS PA, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 100, PVC, blau, Anwendungsgebiete: Applikation Prozessautomation für die Anbindung von Sensoren und Aktoren - auch im explosionsgefährdeten Bereich,Feste Verlegung, Nutzen: FC (Fast Connect) Variante ist öl- und UV-beständig Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056511	2170234/100	266.46Â€
Lapp UNITRONIC BUS PA 1X2X1 schwarz 2170235/100 feste Verlegung Busleitung UNITRONIC® BUS PA 1x2x1.3 BK 100 M, Busleitung, PROFIBUS PA, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 100, PVC, schwarz, Anwendungsgebiete: Applikation Prozessautomation für die Anbindung von Sensoren und Aktoren - auch im explosionsgefährdeten Bereich,Feste Verlegung, Nutzen: FC (Fast Connect) Variante ist öl- und UV-beständig Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324994	2170235/100	266.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC BUS PA 1x2x1,3 BK Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PA 1x2x1.3 BK 500 M, Busleitung, PROFIBUS PA, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 100, PVC, schwarz, Anwendungsgebiete: Applikation Prozessautomation für die Anbindung von Sensoren und Aktoren - auch im explosionsgefährdeten Bereich,Feste Verlegung, Nutzen: FC (Fast Connect) Variante ist öl- und UV-beständig Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456918	2170235/500	1334.32Â€
LAPP UNITRONIC BUS PA 1x2x1,3 BU Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PA 1x2x1.3 BU, Busleitung, PROFIBUS PA, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 100, PVC, blau, Anwendungsgebiete: Applikation Prozessautomation für die Anbindung von Sensoren und Aktoren - auch im explosionsgefährdeten Bereich,Feste Verlegung, Nutzen: FC (Fast Connect) Variante ist öl- und UV-beständig Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456917	2170234	2.66Â€
LAPP UNITRONIC BUS PA FC (BK) 1X2X1 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PA FC (BK) 1X2X1.0 100 M, Busleitung, PROFIBUS PA, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 100, PVC, schwarz, Anwendungsgebiete: Applikation Prozessautomation für die Anbindung von Sensoren und Aktoren - auch im explosionsgefährdeten Bereich,Feste Verlegung, Nutzen: FC (Fast Connect) Variante ist öl- und UV-beständig Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458090	2170335/100	367.38Â€
LAPP UNITRONIC BUS PA FC (BK) 1X2X1 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PA FC (BK) 1X2X1.0 500 M, Busleitung, PROFIBUS PA, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 100, PVC, schwarz, Anwendungsgebiete: Applikation Prozessautomation für die Anbindung von Sensoren und Aktoren - auch im explosionsgefährdeten Bereich,Feste Verlegung, Nutzen: FC (Fast Connect) Variante ist öl- und UV-beständig Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458092	2170335/500	1836.90Â€
LAPP UNITRONIC BUS PA FC (BU) 1X2X0,8 Da UNITRONIC BUS PA FC (BU) 1X2X1 Busleitung UNITRONIC® BUS PA FC (BU) 1X2X1.0 500 M, Busleitung, PROFIBUS PA, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 100, PVC, blau, Anwendungsgebiete: Applikation Prozessautomation für die Anbindung von Sensoren und Aktoren - auch im explosionsgefährdeten Bereich,Feste Verlegung, Nutzen: FC (Fast Connect) Variante ist öl- und UV-beständig Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325786	2170334/500	1840.21Â€
LAPP UNITRONIC BUS PA FC (BU) 1X2X1 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PA FC (BU) 1X2X1.0, Busleitung, PROFIBUS PA, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 100, PVC, blau, Anwendungsgebiete: Applikation Prozessautomation für die Anbindung von Sensoren und Aktoren - auch im explosionsgefährdeten Bereich,Feste Verlegung, Nutzen: FC (Fast Connect) Variante ist öl- und UV-beständig Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458087	2170334	3.68Â€
LAPP UNITRONIC BUS PA FC (BU) 1X2X1 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PA FC (BU) 1X2X1.0 100 M, Busleitung, PROFIBUS PA, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 100, PVC, blau, Anwendungsgebiete: Applikation Prozessautomation für die Anbindung von Sensoren und Aktoren - auch im explosionsgefährdeten Bereich,Feste Verlegung, Nutzen: FC (Fast Connect) Variante ist öl- und UV-beständig Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458088	2170334/100	368.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC BUS PB 105 1X2X0,64 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PB 105 1X2X0,64, Busleitung, PROFIBUS DP, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 150, PVC, violett, Anwendungsgebiete: Leitung wurde konzipiert für den Einsatz in Fabrikräumen, wo Temperaturen bis max 105°C vorkommen, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458164	2170630	2.88Â€
Lapp UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64 Datenkabel 2170220/1000 Busleitung UNITRONIC® BUS PB 1X2X0,64 1000 M, Busleitung, PROFIBUS DP, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 150, 1x2x0,64, PVC, Flammwidrig: IEC 60332-1-2, violett, 8 mm, Anwendungsgebiete: Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung,Trockene und feuchte Räume,Artikel Nr 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 sind UV-beständig, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323148	2170220/1000	1709.63Â€
LAPP UNITRONIC BUS PB 7-W A 1X2X0,64 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PB 7-W A 1X2X0,64 100 M, Busleitung, PROFIBUS DP, flexibel, Nennwellenwiderstand: 150, 1x2x0,64, PVC, violett, 7.7 mm, cUL listed, UL listed, Anwendungsgebiete: Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung,Trockene und feuchte Räume,Artikel Nr 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 sind UV-beständig, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458221	2170824/100	281.28Â€
LAPP UNITRONIC BUS PB 7-W FC 1X2X0,64 Da UNITRONIC BUS PB 7-W FC 1X2X0,64 Busleitung UNITRONIC® BUS PB 7-W FC 1X2X0,64, Busleitung, PROFIBUS DP, flexibel, Nennwellenwiderstand: 150, 1x2x0,64, Fast Connect (FC) Kabel, violett, 8 mm, cUL listed, UL listed, Anwendungsgebiete: Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung,Trockene und feuchte Räume,Artikel Nr 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 sind UV-beständig, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325735	2170826	2.98Â€
LAPP UNITRONIC BUS PB A 1X2X0,64 Datenka UNITRONIC BUS PB A 1X2X0,64 Busleitung UNITRONIC® BUS PB A 1X2X0,64 500 M, Busleitung, PROFIBUS DP, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 150, 1x2x0,64, PVC, violett, 8 mm, cUL listed, UL listed, Anwendungsgebiete: Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung,Trockene und feuchte Räume,Artikel Nr 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 sind UV-beständig, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325022	2170219/500	932.23Â€
LAPP UNITRONIC BUS PB A 1X2X0,64 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PB A 1X2X0,64, Busleitung, PROFIBUS DP, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 150, 1x2x0,64, PVC, violett, 8 mm, cUL listed, UL listed, Anwendungsgebiete: Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung,Trockene und feuchte Räume,Artikel Nr 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 sind UV-beständig, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456863	2170219	1.86Â€
LAPP UNITRONIC BUS PB A 1X2X0,64 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PB A 1X2X0,64 100 M, Busleitung, PROFIBUS DP, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 150, 1x2x0,64, PVC, violett, 8 mm, cUL listed, UL listed, Anwendungsgebiete: Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung,Trockene und feuchte Räume,Artikel Nr 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 sind UV-beständig, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456869	2170219/100	186.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC BUS PB ARM 1X2X0,65 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PB ARM 1X2X0,65, Busleitung, PROFIBUS DP, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 150, PVC, violett, Anwendungsgebiete: PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol),Einsatz für PROFIBUS-DP bzw FIP in rauer industrieller Umgebung, Nutzen: EMV optimiertes Design Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456950	2170247	8.53Â€
LAPP UNITRONIC BUS PB BURIAL FC 1X2X0,64 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC 1X2X0,64 1000 M, Busleitung, PROFIBUS DP, feste Verlegung, PE, schwarz, Anwendungsgebiete: PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol), Nutzen: Robust, UV- und witterungsbeständig,Leitungen können sowohl für PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS als auch FIP eingesetzt werden,Fast Connect ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435104	2170323/1000	3042.77Â€
LAPP UNITRONIC BUS PB BURIAL FC 1X2X0,64 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC 1X2X0,64, Busleitung, PROFIBUS DP, feste Verlegung, PE, schwarz, Anwendungsgebiete: PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol), Nutzen: Robust, UV- und witterungsbeständig,Leitungen können sowohl für PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS als auch FIP eingesetzt werden,Fast Connect (FC) Ka... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458059	2170323	3.04Â€
LAPP UNITRONIC BUS PB BURIAL FC 1X2X0,64 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC 1X2X0,64 100 M, Busleitung, PROFIBUS DP, feste Verlegung, PE, schwarz, Anwendungsgebiete: PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol), Nutzen: Robust, UV- und witterungsbeständig,Leitungen können sowohl für PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS als auch FIP eingesetzt werden,Fast Connect (... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458068	2170323/100	304.28Â€
LAPP UNITRONIC BUS PB BURIAL FC 1X2X0,64 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC 1X2X0,64 500 M, Busleitung, PROFIBUS DP, feste Verlegung, PE, schwarz, Anwendungsgebiete: PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol), Nutzen: Robust, UV- und witterungsbeständig,Leitungen können sowohl für PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS als auch FIP eingesetzt werden,Fast Connect (... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458069	2170323/500	1521.38Â€
LAPP UNITRONIC BUS PB COMBI 7-W 1X2X0,64+3X1 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PB COMBI 7-W 1X2X0,64+3X1 100 M, Busleitung, PROFIBUS DP, flexibel, Nennwellenwiderstand: 150, 1X2X0,64+3X1, PVC, violett, 9.8 mm, Anwendungsgebiete: Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung,Trockene und feuchte Räume,Artikel Nr 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 sind UV-beständig, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456888	2170225/100	410.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC BUS PB COMBI 7-W 1X2X0,64+3X1 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PB COMBI 7-W 1X2X0,64+3X1 500 M, Busleitung, PROFIBUS DP, flexibel, Nennwellenwiderstand: 150, 1X2X0,64+3X1, PVC, violett, 9.8 mm, Anwendungsgebiete: Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung,Trockene und feuchte Räume,Artikel Nr 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 sind UV-beständig, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456905	2170225/500	2050.39Â€
Lapp UNITRONIC BUS PB COMBI 7-W 2170225/TR feste Verlegung Busleitung UNITRONIC® BUS PB COMBI 7-W 1X2X0,64+3X1, Busleitung, PROFIBUS DP, flexibel, Nennwellenwiderstand: 150, 1X2X0,64+3X1, PVC, violett, 9.8 mm, Anwendungsgebiete: Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung,Trockene und feuchte Räume,Artikel Nr 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 sind UV-beständig, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325002	2170225	4.10Â€
LAPP UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PB FC 1X2X0,64 100 M, Busleitung, PROFIBUS DP, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 150, 1x2x0,64, Fast Connect (FC) Kabel, PVC, UV-beständig, violett, 8 mm, cUL listed, UL listed, Anwendungsgebiete: Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung,Trockene und feuchte Räume,Artikel Nr 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 sind UV-beständig, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458185	2170820/100	148.90Â€
Lapp UNITRONIC BUS PB FD FRNC FC Busleitung 1x2x0,64 2170997 Busleitung UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC, Busleitung, PROFIBUS DP, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 150, PUR, violett, cUL listed, Anwendungsgebiete: Für hochflexiblen Einsatz in Energieführungsketten, an dauernd bewegten Maschinen und Linearrobotern geeignet,Diese Leitung ist besonders für den Einsatz in sensiblen Bereichen, wo Brandfortleitung vermieden werden muss und die Entwicklung toxi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2051864	2170997	5.90Â€
Lapp UNITRONIC BUS PB FD P 1X2X0,64 2170222/1000 hochflexibel Busleitung UNITRONIC® BUS PB FD P 1X2X0,64 1000 M, Busleitung, PROFIBUS DP, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 150, PUR, violett, Anwendungsgebiete: Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind,PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol),Für hochflexible Anwendung (Schleppket... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325004	2170222/1000	3870.01Â€
LAPP UNITRONIC BUS PB FD P 1X2X0,64 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PB FD P 1X2X0,64 500 M, Busleitung, PROFIBUS DP, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 150, PUR, violett, Anwendungsgebiete: Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind,PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol),Für hochflexible Anwendung (Schleppkett... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456876	2170222/500	1935.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC BUS PB FD P A 1X2X0,64 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PB FD P A 1X2X0,64, Busleitung, PROFIBUS DP, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 150, PUR, violett, cUL listed, Anwendungsgebiete: Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind,PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol),Für hochflexible Anwendung (Sch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458189	2170822	4.26Â€
LAPP UNITRONIC BUS PB FD P A 1X2X0,64 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PB FD P A 1X2X0,64 100 M, Busleitung, PROFIBUS DP, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 150, PUR, violett, cUL listed, Anwendungsgebiete: Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind,PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol),Für hochflexible Anwendun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458208	2170822/100	426.35Â€
LAPP UNITRONIC BUS PB FD P A 1X2X0,64 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PB FD P A 1X2X0,64 500 M, Busleitung, PROFIBUS DP, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 150, PUR, violett, cUL listed, Anwendungsgebiete: Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind,PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol),Für hochflexible Anwendun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458218	2170822/500	2131.77Â€
LAPP UNITRONIC BUS PB FD P FC 1X2X0,64 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PB FD P FC 1X2X0,64 500 M, Busleitung, PROFIBUS DP, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 150, PUR, violett, cUL listed, Anwendungsgebiete: PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol),Für hochflexible Anwendung (Schleppketten, häufig bewegte Maschinenteile), Nutzen: Leitungen können sowohl f?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458057	2170322/500	2661.37Â€
Lapp UNITRONIC BUS PB FD P HYBRID 1X2X0,64+ 4X1,5 Datenkabel 2170495 Busleitung UNITR. BUS PB FD P HYBRID 1X2X0,64+4X1,5, Busleitung, PROFIBUS DP, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 150, PUR, violett, Anwendungsgebiete: PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol), Nutzen: Einsatz überall dort, wo die Kombination Außenmantel mit Eigenschaften ähnlich Polyurethan, Halogenfreiheit und e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056517	2170495	11.14Â€
LAPP UNITRONIC BUS PB H 7-W 1X2X0,64 Eca Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PB H 7-W 1X2X0,64 100 M, Busleitung, PROFIBUS DP, flexibel, Nennwellenwiderstand: 150, 1x2x0,64, LSZH, Halogenfrei, violett, 7.8 mm, Anwendungsgebiete: Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung,Trockene und feuchte Räume,Artikel Nr 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 sind UV-beständig, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456907	2170226/100	416.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC BUS PB H 7-W 1X2X0,64 Eca Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PB H 7-W 1X2X0,64 500 M, Busleitung, PROFIBUS DP, flexibel, Nennwellenwiderstand: 150, 1x2x0,64, LSZH, Halogenfrei, violett, 7.8 mm, Anwendungsgebiete: Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung,Trockene und feuchte Räume,Artikel Nr 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 sind UV-beständig, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456908	2170226/500	2080.58Â€
Lapp UNITRONIC BUS PB H 7-W 1x2x0,64 qmm Profibus Eca Busleitung UNITRONIC® BUS PB H 7-W 1X2X0,64, Busleitung, PROFIBUS DP, flexibel, Nennwellenwiderstand: 150, 1x2x0,64, LSZH, Halogenfrei, violett, 7.8 mm, Anwendungsgebiete: Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung,Trockene und feuchte Räume,Artikel Nr 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 sind UV-beständig, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	583956	2170226	4.16Â€
LAPP UNITRONIC BUS PB H FC 1X2X0,64 Date UNITRONIC BUS PB H FC 1X2X0,64 Busleitung UNITRONIC® BUS PB H FC 1X2X0,64 500 M, Busleitung, PROFIBUS DP, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 150, 1x2x0,64, Fast Connect (FC) Kabel, Halogenfrei, violett, 8 mm, cUL listed, UL listed, Anwendungsgebiete: Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung,Trockene und feuchte Räume,Artikel Nr 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 sind UV-beständig, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325151	2170326/500	1655.48Â€
LAPP UNITRONIC BUS PB H FC 1X2X0,64 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PB H FC 1X2X0,64, Busleitung, PROFIBUS DP, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 150, 1x2x0,64, Fast Connect (FC) Kabel, Halogenfrei, violett, 8 mm, cUL listed, UL listed, Anwendungsgebiete: Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung,Trockene und feuchte Räume,Artikel Nr 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 sind UV-beständig, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458072	2170326	3.31Â€
LAPP UNITRONIC BUS PB HEAT 180 1X(2X0,64 Datenkabel 3031981 Busleitung UNITRONIC® BUS PB HEAT 180 1x(2x0,64), Busleitung, PROFIBUS DP, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 150, FEP, violett, Anwendungsgebiete: Für den Einsatz in Hochtemperaturbereichen bis zu 180°C,Feste Verlegung, Nutzen: Einsparen von zusätzlichem Schutz der Leitung vor hohen Temperaturen,Erhöht temperaturbeständig Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	737022	3031981	24.07Â€
LAPP UNITRONIC BUS PB P FC 1X2X0,64 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PB P FC 1X2X0,64, Busleitung, PROFIBUS DP, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 150, 1x2x0,64, Fast Connect (FC) Kabel, PUR, violett, 8 mm, cUL listed, UL listed, Anwendungsgebiete: Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung,Trockene und feuchte Räume,Artikel Nr 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 sind UV-beständig, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458073	2170330	3.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC BUS PB PE 1X2X0,64 2170233/100 feste Verlegung Busleitung UNITRONIC® BUS PB PE 1X2X0,64 100 M, Busleitung, PROFIBUS DP, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 150, 1x2x0,64, PE, violett, 7.8 mm, Anwendungsgebiete: Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung,Trockene und feuchte Räume,Artikel Nr 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 sind UV-beständig, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324996	2170233/100	233.98Â€
LAPP UNITRONIC BUS PB PE 1X2X0,64 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PB PE 1X2X0,64, Busleitung, PROFIBUS DP, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 150, 1x2x0,64, PE, violett, 7.8 mm, Anwendungsgebiete: Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung,Trockene und feuchte Räume,Artikel Nr 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 sind UV-beständig, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456915	2170233	2.34Â€
LAPP UNITRONIC BUS PB PE FC 1X2X0,64 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PB PE FC 1X2X0,64 100 M, Busleitung, PROFIBUS DP, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 150, 1x2x0,64, Fast Connect (FC) Kabel, PE, UV-beständig, schwarz, 8 mm, Anwendungsgebiete: Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung,Trockene und feuchte Räume,Artikel Nr 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 sind UV-beständig, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458081	2170333/100	263.13Â€
LAPP UNITRONIC BUS PB PE FC 1X2X0,64 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PB PE FC 1X2X0,64 500 M, Busleitung, PROFIBUS DP, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 150, 1x2x0,64, Fast Connect (FC) Kabel, PE, UV-beständig, schwarz, 8 mm, Anwendungsgebiete: Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung,Trockene und feuchte Räume,Artikel Nr 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 sind UV-beständig, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458086	2170333/500	1315.66Â€
LAPP UNITRONIC BUS PB ROBUST 1X2X0,64 Da UNITRONIC BUS PB ROBUST 1X2X0,64 Busleitung UNITRONIC® BUS PB ROBUST 1X2X0,64 500 M, Busleitung, PROFIBUS DP, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 150, TPE, violett, Anwendungsgebiete: Einsatz für PROFIBUS-DP bzw FIP in rauer industrieller Umgebung,Feste Verlegung, Nutzen: Robuste PROFIBUS-Leitung für den Einsatz unter problematischen Umgebungsbedingungen Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325736	2170620/500	1659.14Â€
LAPP UNITRONIC BUS PB ROBUST 1X2X0,64 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PB ROBUST 1X2X0,64, Busleitung, PROFIBUS DP, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 150, TPE, violett, Anwendungsgebiete: Einsatz für PROFIBUS-DP bzw FIP in rauer industrieller Umgebung,Feste Verlegung, Nutzen: Robuste PROFIBUS-Leitung für den Einsatz unter problematischen Umgebungsbedingungen Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458162	2170620	3.32Â€
Lapp Unitronic BUS PB ROBUST 1x2x0,64 Datenkabel 100m-Ring Busleitung UNITRONIC® BUS PB ROBUST 1X2X0,64 100 M, Busleitung, PROFIBUS DP, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 150, TPE, violett, Anwendungsgebiete: Einsatz für PROFIBUS-DP bzw FIP in rauer industrieller Umgebung,Feste Verlegung, Nutzen: Robuste PROFIBUS-Leitung für den Einsatz unter problematischen Umgebungsbedingungen Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433921	2170620/100	331.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC BUS PB TORSION 1X2X0,8 Da UNITRONIC BUS PB TORSION 1X2X0,8 Busleitung UNITRONIC® BUS PB TORSION 1X2X0,8 500 M, Busleitung, PROFIBUS DP, Torsion, Nennwellenwiderstand: 150, PUR, violett, cUL listed, Anwendungsgebiete: PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol), Nutzen: Einsatz überall dort, wo die Kombination Außenmantel mit Eigenschaften ähnlich Polyurethan, Halogenfreihei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325773	2170332/500	3623.10Â€
LAPP UNITRONIC BUS PB TORSION 1X2X0,8 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PB TORSION 1X2X0,8, Busleitung, PROFIBUS DP, Torsion, Nennwellenwiderstand: 150, PUR, violett, cUL listed, Anwendungsgebiete: PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol), Nutzen: Einsatz überall dort, wo die Kombination Außenmantel mit Eigenschaften ähnlich Polyurethan, Halogenfreiheit und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458079	2170332	7.25Â€
LAPP UNITRONIC BUS PB TORSION 1X2X0,8 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PB TORSION 1X2X0,8 100 M, Busleitung, PROFIBUS DP, Torsion, Nennwellenwiderstand: 150, PUR, violett, cUL listed, Anwendungsgebiete: PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol), Nutzen: Einsatz überall dort, wo die Kombination Außenmantel mit Eigenschaften ähnlich Polyurethan, Halogenfreihei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458080	2170332/100	724.62Â€
LAPP UNITRONIC BUS PB Y 7-W FC BK Busleitung UNITRONIC® BUS PB Y 7-W FC BK, Busleitung, PROFIBUS DP, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 150, PVC, schwarz, Anwendungsgebiete: PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol), Nutzen: 7-W: 7-drähtig, zB für Anwendungen mit Vibrationen,Leitungen können sowohl für PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS als auch FIP e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1330420	2170310	3.16Â€
Lapp UNITRONIC BUS PB Y 7-W FC SW 2170310/100 Außen verlegbar Busleitung UNITRONIC® BUS PB Y 7-W FC BK 100 M, Busleitung, PROFIBUS DP, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 150, PVC, schwarz, Anwendungsgebiete: PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol), Nutzen: 7-W: 7-drähtig, zB für Anwendungen mit Vibrationen,Leitungen können sowohl für PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS als auch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1330419	2170310/100	316.03Â€
LAPP UNITRONIC BUS PB Yv 1X2X0,64 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PB Yv 1X2X0,64 100 M, Busleitung, PROFIBUS DP, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 150, PVC, schwarz, Anwendungsgebiete: PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol), Nutzen: Robust, UV- und witterungsbeständig,Leitungen können sowohl für PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS als auch FIP eingesetzt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456878	2170223/100	211.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC BUS PB Yv 1X2X0,64 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PB Yv 1X2X0,64 500 M, Busleitung, PROFIBUS DP, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 150, PVC, schwarz, Anwendungsgebiete: PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol), Nutzen: Robust, UV- und witterungsbeständig,Leitungen können sowohl für PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS als auch FIP eingesetzt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456883	2170223/500	1059.15Â€
LAPP UNITRONIC BUS PB Yv 1X2X0,64 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PB Yv 1X2X0,64 1000 M, Busleitung, PROFIBUS DP, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 150, PVC, schwarz, Anwendungsgebiete: PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol), Nutzen: Robust, UV- und witterungsbeständig,Leitungen können sowohl für PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS als auch FIP eingesetzt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456884	2170223/1000	2118.30Â€
LAPP UNITRONIC BUS PB YY 1X2X0,64 Datenk UNITRONIC BUS PB YY 1X2X0,64 Busleitung UNITRONIC® BUS PB YY 1X2X0,64 1000 M, Busleitung, PROFIBUS DP, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 150, PVC, schwarz, Anwendungsgebiete: PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol), Nutzen: Robust, UV- und witterungsbeständig,Leitungen können sowohl für PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS als auch FIP eingesetzt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055591	2170236/1000	2095.93Â€
LAPP UNITRONIC BUS PB YY 1X2X0,64 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PB YY 1X2X0,64, Busleitung, PROFIBUS DP, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 150, PVC, schwarz, Anwendungsgebiete: PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol), Nutzen: Robust, UV- und witterungsbeständig,Leitungen können sowohl für PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS als auch FIP eingesetzt werden Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456923	2170236	2.10Â€
LAPP UNITRONIC BUS PB YY 1X2X0,64 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PB YY 1X2X0,64 100 M, Busleitung, PROFIBUS DP, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 150, PVC, schwarz, Anwendungsgebiete: PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol), Nutzen: Robust, UV- und witterungsbeständig,Leitungen können sowohl für PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS als auch FIP eingesetzt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456924	2170236/100	209.59Â€
LAPP UNITRONIC BUS PB YY 1X2X0,64 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS PB YY 1X2X0,64 500 M, Busleitung, PROFIBUS DP, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 150, PVC, schwarz, Anwendungsgebiete: PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol), Nutzen: Robust, UV- und witterungsbeständig,Leitungen können sowohl für PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS als auch FIP eingesetzt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456926	2170236/500	1047.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC BUS SAFETY 3x0,75 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS SAFETY 3X0,75, Busleitung, SafetyBus, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, gelb, Anwendungsgebiete: UNITRONIC BUS SAEFTY - feste VerlegungUNITRONIC BUS SAEFTY FD P - hochflexible Anwendung,Für Systeme wie zBSafetyBUS p® auf Basis des bewährten CAN-Bussystems, Nutzen: Zur seriellen Übertragung sicherheitsgerichteter Daten Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458043	2170295	3.70Â€
LAPP UNITRONIC BUS SAFETY 3x0,75 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS SAFETY 3X0,75 100 M, Busleitung, SafetyBus, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, gelb, Anwendungsgebiete: UNITRONIC BUS SAEFTY - feste VerlegungUNITRONIC BUS SAEFTY FD P - hochflexible Anwendung,Für Systeme wie zBSafetyBUS p® auf Basis des bewährten CAN-Bussystems, Nutzen: Zur seriellen Übertragung sicherheitsgerichteter Daten Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458045	2170295/100	370.01Â€
Lapp UNITRONIC BUS SAFETY 3x0,75 Datenkabel 2170295/500 Busleitung UNITRONIC® BUS SAFETY 3X0,75 500 M, Busleitung, SafetyBus, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, gelb, Anwendungsgebiete: UNITRONIC BUS SAEFTY - feste VerlegungUNITRONIC BUS SAEFTY FD P - hochflexible Anwendung,Für Systeme wie zBSafetyBUS p® auf Basis des bewährten CAN-Bussystems, Nutzen: Zur seriellen Übertragung sicherheitsgerichteter Daten Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1052666	2170295/500	1850.06Â€
Lapp Unitronic Bus Safety 3x0,75 qmm Busleitung Trommel Busleitung UNITRONIC® BUS SAFETY 3X0,75 1000 M, Busleitung, SafetyBus, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, gelb, Anwendungsgebiete: UNITRONIC BUS SAEFTY - feste VerlegungUNITRONIC BUS SAEFTY FD P - hochflexible Anwendung,Für Systeme wie zBSafetyBUS p® auf Basis des bewährten CAN-Bussystems, Nutzen: Zur seriellen Übertragung sicherheitsgerichteter Daten Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	934484	2170295/1000	3700.13Â€
LAPP UNITRONIC BUS SAFETY FD P 3X0,75 Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS SAFETY FD P 3X0,75, Busleitung, SafetyBus, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, gelb, Anwendungsgebiete: UNITRONIC BUS SAEFTY - feste VerlegungUNITRONIC BUS SAEFTY FD P - hochflexible Anwendung,Für Systeme wie zBSafetyBUS p® auf Basis des bewährten CAN-Bussystems, Nutzen: Zur seriellen Übertragung sicherheitsgerichteter Daten Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458233	2170885	7.18Â€
LAPP Unitronic BUS Yv L2/FIP 1x2x0,64 Busleitung UNITRONIC® BUS PB Yv 1X2X0,64, Busleitung, PROFIBUS DP, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 150, PVC, schwarz, Anwendungsgebiete: PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol), Nutzen: Robust, UV- und witterungsbeständig,Leitungen können sowohl für PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS als auch FIP eingesetzt werden Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	537834	2170223	2.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC CY PiDY (TP) 4x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® CY PiDY (TP) 4x2x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	157372	0034252	4.20Â€
Lapp Unitronic EB CY (TP) 3x2x0,75 qmm Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® EB CY (TP) 3x2x0,75 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	683692	0012621/500	1985.64Â€
LAPP UNITRONIC EB CY (TP) 4x2x0,75 Daten UNITRONIC EB CY (TP) 4x2x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® EB CY (TP) 4x2x0,75 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323398	0012622/500	2984.06Â€
LAPP UNITRONIC EB CY (TP) 6x2x0,75 Daten Eca UNITRONIC EB CY (TP) 6x2x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® EB CY (TP) 6x2x0,75, Datenleitung Niederfrequenz, 6X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323215	0012624	8.04Â€
LAPP UNITRONIC EB CY (TP) 6x2x0,75 Daten Eca UNITRONIC EB CY (TP) 6x2x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® EB CY (TP) 6x2x0,75 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 6X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323754	0012624/500	4019.99Â€
Lapp Unitronic FD P plus 18x0,25 qmm Hochflexible Datenleitung PUR Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD P plus A 18X0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 18X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppket... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	806988	0028665	7.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Unitronic FD P plus 25x0,25 qmm Busleitung 100m-Ring Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD P plus A 25X0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	285780	0028666/100	905.71Â€
Lapp Unitronic FD P plus 4x0,25 qmm Datenleitung 100m-Ring Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD P plus A 4X0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schlep... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	297291	0028660/100	224.36Â€
LAPP UNITRONIC LAN 250 U/UTP Cat.6 Datenleitung Hauptsächlich dort eingesetzt, wo die Endgerätedichte sehr hoch ist, z.B.für die Verkabelung von Büro-, Verwaltungs- und Entwicklungsgebäuden im Tertiärbereich (Etagenverkabelung)., LAN-Kabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß EN50173 und ISO/IEC 11801, U/UTP: keine Gesamt- und Paarschirmung, F/UTP: Folienschirm als Gesamtschirmung, Massivleiter, Außenmantel als PVC (Farbe e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	466305	2170186	0.78Â€
LAPP UNITRONIC PUR CP (TP) 2x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® PUR CP (TP) 2x2x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449427	0032850	3.18Â€
LAPP UNITRONIC PUR CP (TP) 2x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® PUR CP (TP) 2x2x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449495	0032860/500	2092.86Â€
LAPP UNITRONIC PUR CP (TP) 3x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® PUR CP (TP) 3x2x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449428	0032851	3.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC PUR CP (TP) 3x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® PUR CP (TP) 3x2x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449496	0032861/100	452.78Â€
LAPP UNITRONIC PUR CP (TP) 4x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® PUR CP (TP) 4x2x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449433	0032852	4.07Â€
LAPP UNITRONIC PUR CP (TP) 4x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® PUR CP (TP) 4x2x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449435	0032852/100	406.80Â€
LAPP UNITRONIC PUR CP (TP) 4x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® PUR CP (TP) 4x2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449497	0032862	5.39Â€
LAPP UNITRONIC PUR CP (TP) 4x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® PUR CP (TP) 4x2x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449500	0032862/100	538.57Â€
LAPP UNITRONIC PUR CP (TP) 4x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® PUR CP (TP) 4x2x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449501	0032862/500	2692.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC PUR CP (TP) 6x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® PUR CP (TP) 6x2x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 6X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449494	0032854	4.91Â€
LAPP UNITRONIC PUR CP (TP) 6x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® PUR CP (TP) 6x2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 6X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449502	0032864	6.29Â€
LAPP UNITRONIC PUR CP (TP) 6x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® PUR CP (TP) 6x2x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 6X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449507	0032864/100	628.66Â€
LAPP UNITRONIC PUR CP 10x0,25 Datenkabel UNITRONIC PUR CP 10x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® PUR CP 10x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und na... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449486	0032805	3.71Â€
LAPP UNITRONIC PUR CP 10x0,25 Datenkabel UNITRONIC PUR CP 10x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® PUR CP 10x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449487	0032805/100	371.44Â€
LAPP UNITRONIC PUR CP 12x0,25 Datenkabel UNITRONIC PUR CP 12x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® PUR CP 12x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449488	0032806/100	407.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC PUR CP 2x0,75 Datenkabel UNITRONIC PUR CP 2x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® PUR CP 2x0,75 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449392	0032830/100	268.92Â€
LAPP UNITRONIC PUR CP 3x0,25 Datenkabel UNITRONIC PUR CP 3x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® PUR CP 3x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449470	0032801/100	205.84Â€
LAPP UNITRONIC PUR CP 4x0,25 Datenkabel UNITRONIC PUR CP 4x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® PUR CP 4x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nass... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449471	0032802	2.75Â€
LAPP UNITRONIC PUR CP 4x0,25 Datenkabel UNITRONIC PUR CP 4x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® PUR CP 4x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449472	0032802/100	275.19Â€
LAPP UNITRONIC PUR CP 4x0,25 Datenkabel UNITRONIC PUR CP 4x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® PUR CP 4x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449476	0032802/500	1375.95Â€
LAPP UNITRONIC PUR CP 4x0,34 Datenkabel UNITRONIC PUR CP 4x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® PUR CP 4x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449489	0032812/100	252.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC PUR CP 4x0,5 Datenkabel UNITRONIC PUR CP 4x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® PUR CP 4x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449388	0032822/500	1551.12Â€
Lapp Unitronic PUR CP 4x0,5 qmm PUR-Datenleitung CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® PUR CP 4x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	643606	0032822	3.10Â€
Lapp Unitronic PUR CP 4x0,5 qmm PUR-Datenleitung CU-Schirm 100m-Ring Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® PUR CP 4x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	497993	0032822/100	310.22Â€
LAPP UNITRONIC PUR CP 5x0,25 Datenkabel UNITRONIC PUR CP 5x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® PUR CP 5x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nass... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449477	0032803	2.97Â€
LAPP UNITRONIC PUR CP 7x0,25 Datenkabel UNITRONIC PUR CP 7x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® PUR CP 7x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nass... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449480	0032804	3.07Â€
LAPP UNITRONIC PUR CP 7x0,25 Datenkabel UNITRONIC PUR CP 7x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® PUR CP 7x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449483	0032804/100	307.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC ROBUST 3x0,14 1032001/100 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® ROBUST 3x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, TPE, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	855309	1032001/100	99.13Â€
LAPP UNITRONIC SENSOR FD Li9YC11Y 4x0,34 7038886 Sensor/Aktor-Leitung UNITRONIC® SENSOR FD Lif9YC11Y 4x0,34, Sensor/Aktor-Leitung, Schleppkette, PUR, schwarz, cUL listed, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	473774	7038886	3.67Â€
LAPP UNITRONIC SENSOR FD Li9YC11Y 4x0,34 Datenkabel Sensor/Aktor-Leitung UNITRONIC® SENSOR FD Lif9YC11Y 4x0,34 100 M, Sensor/Aktor-Leitung, Schleppkette, PUR, schwarz, cUL listed, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	639672	7038886/100	366.89Â€
Lapp Unitronic Sensor P 4x0,34 DESINA Datenkabel 100m-Ring Sensor/Aktor-Leitung UNITRONIC® SENSOR P 4X0,34 DESINA 100 M, Sensor/Aktor-Leitung, flexibel, PUR, gelb, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereic... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	328293	0040434/100	151.28Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Busleitungen: Phoenix Contact			
Phoenix PSR-M-CABLE100 1104834 Kabel Anschlusskabel zur TBUS-Erweiterung in Verbindung mit PSR-M-TBUS1 oder PSR-M-TBUS2, 100 m	1101094	1104834	554.83Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Busleitungen: Siemens			
SIEM 6ES7194-2LH02-0AA0 Busleitung für E M8 Steckern, L=0,19m 6ES7194-2LH02-0AA0	723878	6ES71942LH020AA0	29.24Â€
SIEM 6ES7194-2LN15-0AA0 Busleitung für E M8 Steckern, L=15m 6ES7194-2LN15-0AA0	724007	6ES71942LN150AA0	95.60Â€
SIEM 6ES7194-2LN15-0AB0 Busleitung für E M8 Steckern gewinkelt, L=15m	723881	6ES71942LN150AB0	101.23Â€
SIEM 6ES7194-2LN15-0AC0 Busleitung für E M8 Stecker, L=15m 6ES7194-2LN15-0AC0	723896	6ES71942LN150AC0	88.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Siemens 6XV1830-0EH10 Profibus-FC Standart Cable Leiter-Material Cu, blankAder-Kennzeichnung FarbeSchirm über Verseilelement Folie + GeflechtSchirm über Verseilung Folie + GeflechtMantel-Material PVCMantel-Farbe magentaHalogenfrei nach EN 50267-2-2 neinFlammwidrig nach IEC 60332-3-24Außendurchmesser ca. 8 mmZul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 - 75 °CZul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 - 75 °CTyp: 6XV1830-0EH10V...	647536	6XV18300EH10	1.76Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Busleitungen: Weidmüller			
Weidmüller SAIH-SLL-3X0.75-16X0.34-100 Datenkabel Kupfer 2764950000 Datenleitung mit Aderleitung aus Kupfer.	1955168	2764950000	677.46Â€
Weidmüller SAIH-SLL-3X0.75-16X0.34-500 Datenkabel Kupfer 2764960000 Datenleitung mit Aderleitung aus Kupfer.	1955169	2764960000	3284.72Â€
Weidmüller SAIH-SLL-3X1.0-16X0.5-100 Datenkabel Kupfer 2764890000 Datenleitung mit Aderleitung aus Kupfer. Verkaufseinheit: 1 ST.	832671	2764890000	1083.75Â€
Weidmüller SAIH-SLL-3X1.0-16X0.5-500 Datenkabel Kupfer 2764900000 Datenleitung mit Aderleitung aus Kupfer. Verkaufseinheit: 1 ST.	832673	2764900000	5255.22Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Datenleitungen Koax: Telegärtner			
100012796 RG316 Koax-Kabel 50Ohm auf ca.1000m-Trommel ±10% G7 Leistungsmerkmale:Wellenwiderstand (Impedanz) 50 Ohm oder 75 Ohm: In den meisten Anwendungsbereichen wird mit dem 50-Ohm-System gearbeitet. Bei der Übertragung von Video- und Audiosignalen sowie in der Weitverkehrstechnik wird jedoch in der Regel das 75-Ohm-System eingesetzt.,Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Signalverluste entlang einer Leitung....	833444	100012796	3.86Â€
100012814 RG58 PE Koax-Kabel 50Ohm 100±1m Ring G1 Leistungsmerkmale:Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Verluste entlang der Leitung. Sie wird im wesentlichen durch Kabeldurchmesser, Material des Dielektrikums und der zu übertragenden Frequenz bestimmt. Low-Loss-Kabel zeichnen sich durch besonders gute (niedrige) Werte bei der Einfügedämpfung aus.,Schirmdämpfung: die Schirmdämpfung beschreibt ...	506038	100012814	165.06Â€
100012817 RG316 Koax-Kabel 50Ohm 50±1m Ring G7 Leistungsmerkmale:Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Verluste entlang der Leitung. Sie wird im wesentlichen durch Kabeldurchmesser, Material des Dielektrikums und der zu übertragenden Frequenz bestimmt. Low-Loss-Kabel zeichnen sich durch besonders gute (niedrige) Werte bei der Einfügedämpfung aus.,Schirmdämpfung: die Schirmdämpfung beschreibt ...	506039	100012817	195.04Â€
100012834 RG400 Koax-Kabel 50Ohm auf ca.500m-Trommel ±10% bleifrei G5 Leistungsmerkmale:Wellenwiderstand (Impedanz) 50 Ohm oder 75 Ohm: In den meisten Anwendungsbereichen wird mit dem 50-Ohm-System gearbeitet. Bei der Übertragung von Video- und Audiosignalen sowie in der Weitverkehrstechnik wird jedoch in der Regel das 75-Ohm-System eingesetzt.,Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Signalverluste entlang einer Leitung....	833445	100012834	13.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
100012843 RG400 Koax-Kabel 50Ohm 25±0,5m Ring G5 Leistungsmerkmale:Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Verluste entlang der Leitung. Sie wird im wesentlichen durch Kabeldurchmesser, Material des Dielektrikums und der zu übertragenden Frequenz bestimmt. Low-Loss-Kabel zeichnen sich durch besonders gute (niedrige) Werte bei der Einfügedämpfung aus.,Schirmdämpfung: die Schirmdämpfung beschreibt ...	506040	100012843	376.72Â€
100012862 RG213 LS ZH Koax-Kabel 50Ohm 100±1m Ring Leistungsmerkmale:Wellenwiderstand (Impedanz) 50 Ohm oder 75 Ohm: In den meisten Anwendungsbereichen wird mit dem 50-Ohm-System gearbeitet. Bei der Übertragung von Video- und Audiosignalen sowie in der Weitverkehrstechnik wird jedoch in der Regel das 75-Ohm-System eingesetzt.,Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Signalverluste entlang einer Leitung....	692743	100012862	604.97Â€
100012891 RG58 FR LS ZH UL KoaxKabel 50Ohm auf ca.1000m-Trommel G1 Leistungsmerkmale:Wellenwiderstand (Impedanz) 50 Ohm oder 75 Ohm: In den meisten Anwendungsbereichen wird mit dem 50-Ohm-System gearbeitet. Bei der Übertragung von Video- und Audiosignalen sowie in der Weitverkehrstechnik wird jedoch in der Regel das 75-Ohm-System eingesetzt.,Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Signalverluste entlang einer Leitung....	833446	100012891	1441.04Â€
100012922 Low Loss 100 Flex FR ZH Koax-Kabel 50Ohm 100±1m Ring G7 Leistungsmerkmale:Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Verluste entlang der Leitung. Sie wird im wesentlichen durch Kabeldurchmesser, Material des Dielektrikums und der zu übertragenden Frequenz bestimmt. Low-Loss-Kabel zeichnen sich durch besonders gute (niedrige) Werte bei der Einfügedämpfung aus.,Schirmdämpfung: die Schirmdämpfung beschreibt ...	516048	100012922	183.04Â€
100012998 Low Loss 400 Rail FR LS ZH Koax-Kabel 50Ohm auf ca.500m-Trommel Leistungsmerkmale:Wellenwiderstand (Impedanz) 50 Ohm oder 75 Ohm: In den meisten Anwendungsbereichen wird mit dem 50-Ohm-System gearbeitet. Bei der Übertragung von Video- und Audiosignalen sowie in der Weitverkehrstechnik wird jedoch in der Regel das 75-Ohm-System eingesetzt.,Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Signalverluste entlang einer Leitung....	1296851	100012998	4283.18Â€
100013006 Low Loss 400 FRLSZH Koax-Kabel 50Ohm ca.500m-Trommel G37 Leistungsmerkmale:Wellenwiderstand (Impedanz) 50 Ohm oder 75 Ohm: In den meisten Anwendungsbereichen wird mit dem 50-Ohm-System gearbeitet. Bei der Übertragung von Video- und Audiosignalen sowie in der Weitverkehrstechnik wird jedoch in der Regel das 75-Ohm-System eingesetzt.,Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Signalverluste entlang einer Leitung....	833443	100013006	3473.21Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Datenleitungen Koax: Helukabel			
63108 TRAYCONTROL® 500 3G16AWG (1,31qmm) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: PVC-Steuerleitung nach UL Std.1277 und UL Std.2277 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung TC 600 V AWM 1000 V WTTC 1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 4x LeitungsRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638706	63108	577.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Datenleitungen Koax: Draka Comteq			
Dätwyler Uninet 7702 4P AWG22 Cat.7A Datenkabel 1200MHz FRNC/LSOH 1000m Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	150670	177400	1538.96Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Datenleitungen Koax: Delock			
Delock Antennenkabel RP-SMA Stecker > N Buchse zum	1541215	88845	17.75Â€
Delock Antennenkabel RP-SMA Stecker > RP-SMA Buchs	1541213	88431	21.91Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Datenleitungen Koax: DELOCK			
DELOCK Delock Kabel SFF-8643 Stecker > U.2 SFF-8639 Stecker + SATA Strombuchse 75 cm	832633	84821	40.90Â€
DELOCK HF N Stecker > RP-SMA Stecker 5 m CFD400 low loss	983217	13023	69.95Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Datenleitungen Koax: DeLOCK			
DELOCK HF RP-SMA Stecker > RP-SMA Buchse 15m CFD200 low loss	428228	89434	46.92Â€
DELOCK HF RP-SMA Stecker > RP-SMA Buchse 1m CFD200 low loss	428193	89423	10.38Â€
DELOCK HF RP-SMA Stecker > RP-SMA Buchse 2 m CFD400 low loss	391935	13014	48.40Â€
DELOCK HF RP-SMA Stecker > RP-SMA Buchse 3m CFD200 low loss	428213	89424	19.30Â€
Delock HF SMA St > SMA Bu 10m CFD200 low loss	1193257	88445	27.86Â€
Delock HF SMA St > SMA BU 15m CFD200 low loss	121381	89425	57.19Â€
Delock HF SMA St > SMA Bu 2m CFD200 low loss	1193246	88443	11.43Â€
Delock HF SMA St > SMA Bu 5m CFD200 low loss	1193258	88444	17.96Â€
DELOCK HF SMA Stecker > SMA Buchse 0,9m CFD200 low loss	427764	88930	10.71Â€
DELOCK HF SMA Stecker > SMA Buchse 10 m CFD400 low loss	391770	13011	69.22Â€
DELOCK HF SMA Stecker > SMA Buchse 5m CFD400 low loss	394190	89427	47.44Â€
DELOCK HF SMA Stecker > SMA Buchse 7,5m CFD200 low loss	428220	89426	23.80Â€
DELOCK Kabel F Stecker > F Stecker RG-6/U 1m	824497	88918	6.93Â€
DELOCK Kabel F Stecker > F Stecker RG-6/U 2m	824488	88919	6.53Â€
DELOCK Kabel F Stecker > F Stecker RG-6/U 3m	824426	88920	9.16Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Datenleitungen Koax: DELOCK			
DELOCK Kabel F Stecker > F Stecker RG-6/U 5m	395042	88921	10.36Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Datenleitungen Koax: DeLOCK			
DELOCK Kabel IEC Stecker > IEC Buchse RG-6/U 1m	824110	88922	6.60Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Datenleitungen Koax: DELOCK			
DELOCK Kabel IEC Stecker > IEC Buchse RG-6/U 2m	395064	88923	6.55Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Datenleitungen Koax: DeLOCK			
DELOCK Kabel IEC Stecker > IEC Buchse RG-6/U 3m	823848	88924	9.04Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Datenleitungen Koax: DELOCK			
DELOCK Kabel IEC Stecker > IEC Buchse RG-6/U 5m	395069	88925	9.85Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Datenleitungen Koax: DeLOCK			
DELOCK Kabel IEC Stecker 90G > IEC Buchse 90G RG-6/U 1m	825293	88781	8.38Â€
DELOCK Kabel IEC Stecker 90G > IEC Buchse 90G RG-6/U 3m	824872	88916	9.50Â€
DELOCK Kabel IEC Stecker 90G > IEC Buchse 90G RG-6/U 5m	824737	88917	11.16Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Datenleitungen Koax: DELOCK			
DELOCK Kabel mini SAS HD SFF-8643 > 4 x SATA 7 Pin + Sideband 0,5 m Metall	833162	83315	22.68Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Datenleitungen Koax: DeLOCK			
DELOCK WLANz Antennenkabelverlaengerung 2m	868914	88430	11.88Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Datenleitungen Koax: E.Dold & Soehne KG			
DOLD BA9053/010 AC1,5-15A AC230V 0-20S Stromrelais 0053347	926927	0053347	208.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DOLD BA9053/610 AC0,1-1A AC/DC24-80V Stromrelais Tv=0-1S 0061468 Verkaufseinheit: 1 ST.	1319631	0061468	271.45Â€
DOLD BD9080.12 3AC230V UH AC230V 0,1-5s Phasenwächter 0045763	783966	0045763	307.23Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Datenleitungen Koax: Draka Comteq			
DRAKA Draka Coax10 AD 10 S Al 100RW Eca Kabel Coax10 CATV-Kabel Coax10 AD 10 S Al 100RW auf Ring, Außenmantel: PVC, Durchmesser: 6,8, Mantelfarbe: weiß, Schirmung: Folie + Geflecht Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	467200	60014932	71.28Â€
DRAKA Draka Coax10 AD 10 S Al 500DP Eca Kabel Coax10 CATV-Kabel Coax10 AD 10 S Al 500DP auf Kunststoffspule, Außenmantel: PVC, Durchmesser: 6,8, Mantelfarbe: weiß, Schirmung: Folie + Geflecht Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	467879	60024867	389.81Â€
DRAKA Koax Kabel Trishield 100dB, 1.0/4.6 500m Trommel CATV-Kabel Coax10 AD 10 S Al 500DW auf Sperrholzspule, Außenmantel: PVC, Durchmesser: 6,8, Mantelfarbe: weiß, Schirmung: Folie + Geflecht	775396	60024867	343.04Â€
DRAKA Koax Kabel Trishield Eca 100dB, 1.0/4.6 200m Box CATV-Kabel Coax10 AD 10 S Al 200BR auf Karton, Außenmantel: PVC, Durchmesser: 6,8, Mantelfarbe: weiß, Schirmung: Folie + Geflecht Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	654186	60016703	139.89Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Datenleitungen Koax: Grothe			
Grothe HD4407 HD4 Kombi-Koaxkabel Koax+ 2x0,75+2x0,22 Anal.400m/HD-SDI70m 39907 Kombi-Koaxialkabel HD4 für hohe Übertragungsdistanzen. 400 m bei analogem Videosignal, 300 m bei AHD Videosignal, 70 m bei HD-SDI Videosignal, Inklusiv zwei Adern für die Spannungsversorgung und zwei Adern für Steuerisgnale	872672	39907	637.42Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Datenleitungen Koax: Helukabel			
HELU 20233 RE-2Y(St)Yv 6x2x0,5qmm Schwarz Daten- u.Rechnerkabel RE-2Y(St)Yv Rechnerkabel1x2x0,5 qmm, schwarzAußenmantelfarbe: schwarz Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	536313	20233	4.35Â€
HELU 40002 RG 11 A/U Schwarz Koaxialkabel KOAX RG 11 A/U (7x0,4 mm) SW Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331940	40002	3.05Â€
HELU 40003 RG 58 C/U Schwarz Koaxialkabel KOAX RG 58 C/U (19x0,18 mm) SW Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331941	40003	0.93Â€
HELU 40012 RG 213 U Schwarz Koaxialkabel RG-Koaxialkabel Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331942	40012	3.48Â€
HELU 40190 RG-H 11 A/U Koaxialkabel RG-Koaxialkabel, halogenfrei Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331944	40190	3.67Â€
HELU 49857 SUPER-PAAR-TRONIC 340C PUR 1x2x0,75 (19AWG) Grau UL/CSA Schleppk. Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung, paarverseilt, nach UL Style 20233 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung Ader/Ader 1500 V Ader/Schirm 1000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 60 nF/km Mindestbiegeradius bewegt 0,14 - 0,25 mm²: 7,5x Leitungs Ø 0,34 - 1 mm²: 10x Leitungs Ø nicht bewegt 0,14 - 0,25 mm²: 4x Leitung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	537061	49857	4.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU KOAX SKT 179 75Ohm Schwarz Koaxialkabel 400312 Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246920	400312	13.53Â€
HELU PAAR-TRONIC-CY 20x2x0,75 1000m Grau PVC Datenleitung 17021-1000 PAAR-TRONIC-CY1x2x0,14 qmmAußenmantelfarbe: grau Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246792	17021-1000	11614.32Â€
HELU PAAR-TRONIC-CY 2x2x0,75 500m Grau PVC Datenleitung 17012-500 PAAR-TRONIC-CY1x2x0,14 qmmAußenmantelfarbe: grau Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246793	17012-500	780.54Â€
HELU PAAR-TRONIC-CY 2x2x1,5 1000m Grau PVC Datenleitung 17054-1000 PAAR-TRONIC-CY1x2x0,14 qmmAußenmantelfarbe: grau Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642598	17054-1000	2806.80Â€
HELU PAAR-TRONIC-CY 2x2x1,5 100m Grau PVC Datenleitung 17054-100 PAAR-TRONIC-CY1x2x0,14 qmmAußenmantelfarbe: grau Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642597	17054-100	280.68Â€
HELU PAAR-TRONIC-CY 2x2x1,5 500m Grau PVC Datenleitung 17054-500 PAAR-TRONIC-CY1x2x0,14 qmmAußenmantelfarbe: grau Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642599	17054-500	1403.40Â€
HELU PAAR-TRONIC-CY 7x2x0,14 1000m Grau PVC Datenleitung 21007-1000 PAAR-TRONIC-CY1x2x0,14 qmmAußenmantelfarbe: grau Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642601	21007-1000	1662.48Â€
HELU PAAR-TRONIC-CY 7x2x0,14 100m Grau PVC Datenleitung 21007-100 PAAR-TRONIC-CY1x2x0,14 qmmAußenmantelfarbe: grau Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642600	21007-100	166.25Â€
HELU PAAR-TRONIC-CY 7x2x0,14 500m Grau PVC Datenleitung 21007-500 PAAR-TRONIC-CY1x2x0,14 qmmAußenmantelfarbe: grau Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642602	21007-500	831.24Â€
HELU PAAR-TRONIC-CY 7x2x0,34 100m Grau PVC Datenleitung 19976-100 PAAR-TRONIC-CY1x2x0,14 qmmAußenmantelfarbe: grau Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246794	19976-100	279.16Â€
HELU PAAR-TRONIC-CY-CY 2x2x0,25 1000m Grau PVC Datenleitung 21077-1000 PA.TR.CY-CY2X2X0.14 QMMAußenmantelfarbe: grau Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642613	21077-1000	2871.00Â€
HELU PAAR-TRONIC-CY-CY 2x2x0,25 100m Grau PVC Datenleitung 21077-100 PA.TR.CY-CY2X2X0.14 QMMAußenmantelfarbe: grau Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642612	21077-100	287.10Â€
HELU PAAR-TRONIC-CY-CY 2x2x0,25 500m Grau PVC Datenleitung 21077-500 PA.TR.CY-CY2X2X0.14 QMMAußenmantelfarbe: grau Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642614	21077-500	1435.50Â€
HELU PAAR-TRONIC-Li2YCYv 2x2x0,34 100m Schwarz PVC Datenkabel 21135-100 PAAR-TRONIC-Li-2YCYv2x2x0,22 qmm, schwarzAußenmantelfarbe: schwarz Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246795	21135-100	156.18Â€
HELU PAAR-TRONIC-Li2YCYv 2x2x1,0 1000m Schwarz PVC Datenkabel 21146-1000 PAAR-TRONIC-Li-2YCYv2x2x0,22 qmm, schwarzAußenmantelfarbe: schwarz Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246796	21146-1000	2697.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU PAAR-TRONIC-Li2YCYv 4x2x0,5 1000m Schwarz PVC Datenkabel 21143-1000 PAAR-TRONIC-Li-2YCYv2x2x0,22 qmm, schwarzAußenmantelfarbe: schwarz Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642617	21143-1000	3544.20Â€
HELU PAAR-TRONIC-Li2YCYv 4x2x0,5 100m Schwarz PVC Datenkabel 21143-100 PAAR-TRONIC-Li-2YCYv2x2x0,22 qmm, schwarzAußenmantelfarbe: schwarz Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642615	21143-100	354.42Â€
HELU PAAR-TRONIC-Li2YCYv 4x2x0,5 500m Schwarz PVC Datenkabel 21143-500 PAAR-TRONIC-Li-2YCYv2x2x0,22 qmm, schwarzAußenmantelfarbe: schwarz Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642618	21143-500	1772.10Â€
HELU PAAR-TRONIC-Li2YCYv 8x2x0,5 Schwarz PVC Datenkabel 21144 PAAR-TRONIC-Li-2YCYv2x2x0,22 qmm, schwarzAußenmantelfarbe: schwarz Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246398	21144	5.61Â€
HELU RD-Y(St)Yv 8x2x0,5 Grau Computerkabel 20162 RD-Y(St)Yv2x2x0,5 qmmAußenmantelfarbe: grau Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246309	20162	6.04Â€
HELU RE-2Y(St)Yv Blau 1x2x0,75 100m Eigensichere Computerkabel 20169-100 RE-2Y(St)Yv Rechnerkabel1x2x0,5 qmm, schwarzAußenmantelfarbe: schwarz Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246810	20169-100	136.62Â€
HELU RE-2Y(St)Yv Blau 1x2x0,75 Eigensichere Computerkabel 20169 RE-2Y(St)Yv Rechnerkabel1x2x0,5 qmm, schwarzAußenmantelfarbe: schwarz Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638497	20169	1.37Â€
HELU RE-2Y(St)Yv Blau 2x2x0,75 100m Eigensichere Computerkabel 20170-100 RE-2Y(St)Yv Rechnerkabel1x2x0,5 qmm, schwarzAußenmantelfarbe: schwarz Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246811	20170-100	231.66Â€
HELU RE-2Y(St)Yv Blau 4x2x0,75 100m Eigensichere Computerkabel 20171-100 RE-2Y(St)Yv Rechnerkabel1x2x0,5 qmm, schwarzAußenmantelfarbe: schwarz Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246812	20171-100	411.84Â€
HELU RE-2Y(St)Yv Blau 4x2x1,3 1000m Eigensichere Computerkabel 20249-1000 RE-2Y(St)Yv Rechnerkabel1x2x0,5 qmm, schwarzAußenmantelfarbe: schwarz Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	156618	20249-1000	5751.90Â€
HELU RE-2Y(St)Yv Blau 4x2x1,3 100m Eigensichere Computerkabel 20249-100 RE-2Y(St)Yv Rechnerkabel1x2x0,5 qmm, schwarzAußenmantelfarbe: schwarz Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1566177	20249-100	575.19Â€
HELU RE-2Y(St)Yv Blau 4x2x1,3 500m Eigensichere Computerkabel 20249-500 RE-2Y(St)Yv Rechnerkabel1x2x0,5 qmm, schwarzAußenmantelfarbe: schwarz Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1566180	20249-500	2875.95Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU RE-2Y(St)Yv Blau 4x2x1,3 Eigensichere Computerkabel 20249 RE-2Y(St)Yv Rechnerkabel1x2x0,5 qmm, schwarzAußenmantelfarbe: schwarz Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1285226	20249	5.75Â€
HELU RE-2Y(St)Yv Blau 8x2x0,75 100m Eigensichere Computerkabel 20172-100 RE-2Y(St)Yv Rechnerkabel1x2x0,5 qmm, schwarzAußenmantelfarbe: schwarz Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246813	20172-100	654.39Â€
HELU S.P.T-C-PUR 2x2x0,5qmm Grau SUPER-PAAR-TRONIC-C Multi 19120 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246227	19120	5.21Â€
HELU Steuerleitung UL (LiYCY) HELUKABEL PUR-Schlauchleitungen UL-CSA UL-CY GR Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiertnachULStyle2464, Adern fürAWG26-20 gem. ULStyle1061/1729 fürAWG18-16 gem. ULStyle1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872463	83291-100	749.43Â€
HELU Steuerleitung UL (LiYCY) HELUKABEL PUR-Schlauchleitungen UL-CSA UL-CY GR Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiertnachULStyle2464, Adern fürAWG26-20 gem. ULStyle1061/1729 fürAWG18-16 gem. ULStyle1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872435	83286-500	1158.30Â€
HELU Steuerleitung UL (LiYCY) HELUKABEL PUR-Schlauchleitungen UL-CSA UL-CY GR Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiertnachULStyle2464, Adern fürAWG26-20 gem. ULStyle1061/1729 fürAWG18-16 gem. ULStyle1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872407	83288-500	1400.85Â€
HELU SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR HELUKABEL Multispeed S.P.T.340-C-PUR Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung, paarverseilt, nach UL Style 20233 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung Ader/Ader 1500 V Ader/Schirm 1000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 60 nF/km Mindestbiegeradius bewegt 0,14 - 0,25 mm²: 7,5x Leitungs Ø 0,34 - 1 mm²: 10x Leitungs Ø nicht bewegt 0,14 - 0,25 mm²: 4x Leitung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872415	49853-100	872.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU TRAYCONTROL 300-C TP 2x2x0,34 (22AWG) UL/CSA Grau Datenleitung 59796 Technische Daten: Flexible geschirmte PVC-Daten- und Steuerleitung Temperaturbereich -25°C bis +105°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 6x Leitungs Ø Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze verzinnt, feindrähtig mit AWG-Maßen Aderisolation aus Spezial-PVC (AWG 22 - AWG 18 mit transparenter Nylon... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246449	59796	9.37Â€
HELU TRAYCONTROL 500 3G18AWG 500m (0,963qmm) UL/CSA Grau 63089-500 Technische Daten: PVC-Steuerleitung nach UL Std.1277 und UL Std.2277 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung TC 600 V AWM 1000 V WTTC 1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 4x LeitungsRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246851	63089-500	2450.25Â€
HELU TRAYCONTROL 500 4G16AWG (1,31qmm) UL/CSA Grau Starkstrom 63109 Technische Daten: PVC-Steuerleitung nach UL Std.1277 und UL Std.2277 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung TC 600 V AWM 1000 V WTTC 1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 4x LeitungsRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246453	63109	6.86Â€
HELU TRAYCONTROL 500 4G2AWG (33,6qmm) UL/CSA Grau Starkstrom 62806 Technische Daten: PVC-Steuerleitung nach UL Std.1277 und UL Std.2277 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung TC 600 V AWM 1000 V WTTC 1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 4x LeitungsRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246452	62806	119.59Â€
HELU TRAYCONTROL 500 5G16AWG 100m (1,31qmm) UL/CSA Grau 63110-100 Technische Daten: PVC-Steuerleitung nach UL Std.1277 und UL Std.2277 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung TC 600 V AWM 1000 V WTTC 1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 4x LeitungsRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246852	63110-100	798.93Â€
HELU TRAYCONTROL 500 5G4AWG (21,2qmm) UL/CSA Grau Starkstrom 62804 Technische Daten: PVC-Steuerleitung nach UL Std.1277 und UL Std.2277 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung TC 600 V AWM 1000 V WTTC 1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 4x LeitungsRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246451	62804	78.31Â€
HELU TRAYCONTROL 670HDP 4G 6qmm (10AWG) UL/CSA Orange TPE 66824 Technische Daten: TPE Motor-Versorgungsleitung nach UL Std.1277 und UL Std.2277 Temperaturbereich bewegt -40°C bis +105°C Nennspannung TC 600 V AWM 1000 V TC Wind Turbine (WTTC) 1000 V Prüfspannung 4000 V0 V Mindestbiegeradius 7,5x Leitungs Ø Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638707	66824	18.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU TRAYCONTROL 670HDP 4G 6qmm 1000m (10AWG) UL/CSA Orange TPE 66824-1000 Technische Daten: TPE Motor-Versorgungsleitung nach UL Std.1277 und UL Std.2277 Temperaturbereich bewegt -40°C bis +105°C Nennspannung TC 600 V AWM 1000 V TC Wind Turbine (WTTC) 1000 V Prüfspannung 4000 V0 V Mindestbiegeradius 7,5x Leitungs Ø Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642826	66824-1000	18218.16Â€
HELU TRAYCONTROL 670HDP 4G 6qmm 500m (10AWG) UL/CSA Orange TPE 66824-500 Technische Daten: TPE Motor-Versorgungsleitung nach UL Std.1277 und UL Std.2277 Temperaturbereich bewegt -40°C bis +105°C Nennspannung TC 600 V AWM 1000 V TC Wind Turbine (WTTC) 1000 V Prüfspannung 4000 V0 V Mindestbiegeradius 7,5x Leitungs Ø Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642827	66824-500	9109.08Â€
HELUDATA UL2464/300 TRONIC 10x0,56 100m (20AWG) UL/CSA Grau PVC 83189-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiertnach ULStyle2464, Adern fürAWG26-20 gem. ULStyle1061/1729 fürAWG18-16 gem. ULStyle1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Aufbau: Cu-Litzeverzinnt,feindräh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246832	83189-100	608.85Â€
HELUDATA UL2464/300 TRONIC 10x0,82 100m (18AWG) UL/CSA Schwarz PVC 83475-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiertnach ULStyle2464, Adern fürAWG26-20 gem. ULStyle1061/1729 fürAWG18-16 gem. ULStyle1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Aufbau: Cu-Litzeverzinnt,feindräh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246831	83475-100	694.98Â€
HELUDATA UL2464/300 TRONIC 2x0,34 (22AWG) UL/CSA Grau PVC 83169 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Aufba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638710	83169	1.22Â€
HELUDATA UL2464/300 TRONIC 3x0,82 (18AWG) UL/CSA Grau PVC 83202 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiertnach ULStyle2464, Adern fürAWG26-20 gem. ULStyle1061/1729 fürAWG18-16 gem. ULStyle1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Aufbau: Cu-Litzeverzinnt,feindräh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246466	83202	3.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELUDATA UL2464/300 TRONIC 3x0,82 500m (18AWG) UL/CSA Grau PVC 83202-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiertnach ULStyle2464, Adern fürAWG26-20 gem. ULStyle1061/1729 fürAWG18-16 gem. ULStyle1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Aufbau: Cu-Litzeverzinnt,feindräh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246833	83202-500	1712.70Â€
HELUDATA UL2464/300 TRONIC 4x0,56 100m (20AWG) UL/CSA Schwarz PVC 83388-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiertnach ULStyle2464, Adern fürAWG26-20 gem. ULStyle1061/1729 fürAWG18-16 gem. ULStyle1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Aufbau: Cu-Litzeverzinnt,feindräh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246834	83388-100	242.55Â€
HELUDATA UL2464/300 TRONIC 4x0,82 (18AWG) UL/CSA Grau PVC 83203 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiertnach ULStyle2464, Adern fürAWG26-20 gem. ULStyle1061/1729 fürAWG18-16 gem. ULStyle1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Aufbau: Cu-Litzeverzinnt,feindräh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246467	83203	4.30Â€
HELUDATA UL2464/300 TRONIC-CY 2x0,34 100 (22AWG) UL/CSA Grau PVC 83286-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Ko... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1566185	83286-100	231.66Â€
HELUDATA UL2464/300 TRONIC-CY 2x0,34 1000m (22AWG) UL/CSA Grau PVC 83286-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Ko... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1566186	83286-1000	2316.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELUDATA UL2464/300 TRONIC-CY 3x0,82 (18AWG) UL/CSA Grau PVC 83319 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiertnachULStyle2464, Adern fürAWG26-20 gem. ULStyle1061/1729 fürAWG18-16 gem. ULStyle1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246468	83319	5.48Â€
HELUDATA UL2464/300 TRONIC-CY 4x0,34 100 (22AWG) UL/CSA Grau PVC 83288-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Ko... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642686	83288-100	280.17Â€
HELUDATA UL2464/300 TRONIC-CY 4x0,34 1000m (22AWG) UL/CSA Grau PVC 83288-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Ko... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642688	83288-1000	2801.70Â€
HELUDATA UL2464/300 TRONIC-CY 4x0,56 100 (20AWG) UL/CSA Grau PVC 83304-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Ko... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642689	83304-100	315.81Â€
HELUDATA UL2464/300 TRONIC-CY 4x0,56 1000m (20AWG) UL/CSA Grau PVC 83304-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Ko... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642692	83304-1000	3158.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELUDATA UL2464/300 TRONIC-CY 4x0,56 500 (20AWG) UL/CSA Grau PVC 83304-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Ko... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642693	83304-500	1579.05Â€
HELUDATA UL2464/300 TRONIC-CY 6x0,34 (22AWG) UL/CSA Schwarz PVC 65047 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiertnachULStyle2464, Adern fürAWG26-20 gem. ULStyle1061/1729 fürAWG18-16 gem. ULStyle1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246454	65047	3.43Â€
HELUDATA UL2464/300 TRONIC-CY12x0,34 1000m (22AWG) UL/CSA Grau PVC 83291-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Ko... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1566183	83291-1000	7494.30Â€
HELUDATA UL2464/300 TRONIC-CY12x0,34 500 (22AWG) UL/CSA Grau PVC 83291-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Ko... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1566184	83291-500	3747.15Â€
HELUDATA UL2464/300 TRONIC-CY12x0,82 (18AWG) UL/CSA Schwarz PVC 65071 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiertnachULStyle2464, Adern fürAWG26-20 gem. ULStyle1061/1729 fürAWG18-16 gem. ULStyle1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246455	65071	13.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELUDATA UL2464/300P-TRONIC 2x2x0,23 100m (24AWG) UL/CSA Grau 83923-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern gem. UL Style 1061/1729 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Aufbau: Cu-Litzeverzinnt,feindrähtig... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246835	83923-100	290.07Â€
HELUDATA UL2464/300P-TRONIC-CY 2x2x0,56 100m (20AWG) UL/CSA Grau 83829-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern gem. UL Style 1061/1729 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246830	83829-100	516.78Â€
HELUDATAFLAMM-C-PAAR 2x2x0,75 Grau Datenleitung halogenfrei 52475 DATAFLAMM-C-PAAR2X2X0.14 QMMAußenmantelfarbe: grau Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246443	52475	2.11Â€
HELUDATAFLAMM-C-PAAR 4x2x0,75 Grau Datenleitung halogenfrei 52477 DATAFLAMM-C-PAAR2X2X0.14 QMMAußenmantelfarbe: grau Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246444	52477	3.99Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Datenleitungen Koax: Indexa			
INDEXA VKZ20 Verbindungskabel (Koax+DC) Zwillingskabel 20m 25515 Verbindungskabel für Kameras in Zwillingsform: RG59 Koaxleitung für Video plus 2 Adern für Spannung, BNC-Stecker auf BNC-Stecker, DC-Kupplung auf DC-Stecker. Farbe: schwarz, Länge: 20m.	719332	25515	33.56Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Datenleitungen Koax: U.I. Lapp			
LAPP Coaxial - RG 58 C/U KOAXIAL-KABEL RG 58 C/U Koaxialkabel Coaxial - RG 58 C/U 500 M, Koaxialkabel, RG 58 C/U, Nennwellenwiderstand: 50, PVC, 0.9 mm, feste Verlegung, -40 °C bis 80 °C, schwarz, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Zur Signalübertragung über kürzere Entfernungen,Für Funk- ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456675	2170000/500	385.80Â€
LAPP Coaxial - RG 58 C/U Koaxialkabel KOAXIAL-KABEL RG 58 C/U Koaxialkabel Coaxial - RG 58 C/U 100 M, Koaxialkabel, RG 58 C/U, Nennwellenwiderstand: 50, PVC, 0.9 mm, feste Verlegung, -40 °C bis 80 °C, schwarz, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Zur Signalübertragung über kürzere Entfernungen,Für Funk- ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456667	2170000/100	77.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Coaxial - RG-11 A/U KOAXIAL-KABEL RG-11 A/U Koaxialkabel Coaxial - RG-11 A/U 500 M, Koaxialkabel, RG 11 A/U, Nennwellenwiderstand: 75, PVC, 1.2 mm, feste Verlegung, -40 °C bis 80 °C, schwarz, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Zur Signalübertragung über kürzere Entfernungen,Für Funk- ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456733	2170009/500	1287.66Â€
LAPP Coaxial - RG-11 A/U Koaxialkabel KOAXIAL-KABEL RG-11 A/U Koaxialkabel Coaxial - RG-11 A/U 100 M, Koaxialkabel, RG 11 A/U, Nennwellenwiderstand: 75, PVC, 1.2 mm, feste Verlegung, -40 °C bis 80 °C, schwarz, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Zur Signalübertragung über kürzere Entfernungen,Für Funk- ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456731	2170009/100	257.53Â€
LAPP Coaxial - RG-11 A/U OUTDOOR Koaxialkabel Koaxialkabel Coaxial - RG-11 A/U OUTDOOR, Koaxialkabel, RG 11 A/U, Nennwellenwiderstand: 75, PVC, 1.2 mm, feste Verlegung, -40 °C bis 80 °C, schwarz, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Zur Signalübertragung über kürzere Entfernungen,Für Funk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456734	2170011	3.51Â€
LAPP Coaxial - RG-11 A/U OUTDOOR Koaxialkabel Koaxialkabel Coaxial - RG-11 A/U OUTDOOR 100 M, Koaxialkabel, RG 11 A/U, Nennwellenwiderstand: 75, PVC, 1.2 mm, feste Verlegung, -40 °C bis 80 °C, schwarz, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Zur Signalübertragung über kürzere Entfernungen,Fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456736	2170011/100	350.52Â€
LAPP Coaxial - RG-174 A/U KOAXIAL-KABEL RG-174 A/U Koaxialkabel Coaxial - RG-174 A/U, Koaxialkabel, RG 174 A/U, Nennwellenwiderstand: 50, PVC, 0.48 mm, feste Verlegung, -40 °C bis 80 °C, schwarz, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Zur Signalübertragung über kürzere Entfernungen,Für Funk- und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456682	2170001	0.48Â€
LAPP Coaxial - RG-174 A/U KOAXIAL-KABEL RG-174 A/U Koaxialkabel Coaxial - RG-174 A/U 500 M, Koaxialkabel, RG 174 A/U, Nennwellenwiderstand: 50, PVC, 0.48 mm, feste Verlegung, -40 °C bis 80 °C, schwarz, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Zur Signalübertragung über kürzere Entfernungen,Für Fun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456700	2170001/500	241.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Coaxial - RG-174 A/U Koaxialkabel KOAXIAL-KABEL RG-174 A/U Koaxialkabel Coaxial - RG-174 A/U 100 M, Koaxialkabel, RG 174 A/U, Nennwellenwiderstand: 50, PVC, 0.48 mm, feste Verlegung, -40 °C bis 80 °C, schwarz, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Zur Signalübertragung über kürzere Entfernungen,Für Fun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456684	2170001/100	48.26Â€
LAPP Coaxial - RG-178 B/U KOAXIAL-KABEL RG-178 B/U Koaxialkabel Coaxial - RG-178 B/U, Koaxialkabel, RG 178 B/U, Nennwellenwiderstand: 50, FEP, 0.3 mm, feste Verlegung, -55 °C bis 250 °C, , Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Zur Signalübertragung über kürzere Entfernungen,Für Funk- und Comput... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456702	2170002	3.01Â€
LAPP Coaxial - RG-188 A/U Koaxialkabel KOAXIAL-KABEL RG-188 A/U Koaxialkabel Coaxial - RG-188 A/U, Koaxialkabel, RG 188 A/U, Nennwellenwiderstand: 50, PTFE, 0.51 mm, feste Verlegung, -55 °C bis 250 °C, weiß, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Zur Signalübertragung über kürzere Entfernungen,Für Funk- und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456714	2170003	4.37Â€
LAPP Coaxial - RG-188 A/U Koaxialkabel KOAXIAL-KABEL RG-188 A/U Koaxialkabel Coaxial - RG-188 A/U 100 M, Koaxialkabel, RG 188 A/U, Nennwellenwiderstand: 50, PTFE, 0.51 mm, feste Verlegung, -55 °C bis 250 °C, weiß, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Zur Signalübertragung über kürzere Entfernungen,Für Fun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456715	2170003/100	436.72Â€
LAPP Coaxial - RG-213 /U Koaxialkabel KOAXIAL-KABEL RG-213 /U Koaxialkabel Coaxial - RG-213 /U, Koaxialkabel, RG 213 /U, Nennwellenwiderstand: 50, PVC, 2.25 mm, feste Verlegung, -40 °C bis 80 °C, schwarz, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Zur Signalübertragung über kürzere Entfernungen,Für Funk- und C... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456717	2170005	2.77Â€
LAPP Coaxial - RG-214 /U Koaxialkabel KOAXIAL-KABEL RG-214 /U Koaxialkabel Coaxial - RG-214 /U, Koaxialkabel, RG 214 /U, Nennwellenwiderstand: 50, PVC, 2.3 mm, feste Verlegung, -40 °C bis 80 °C, schwarz, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Zur Signalübertragung über kürzere Entfernungen,Für Funk- und Co... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456719	2170006	6.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Coaxial - RG-214 /U Koaxialkabel KOAXIAL-KABEL RG-214 /U Koaxialkabel Coaxial - RG-214 /U 100 M, Koaxialkabel, RG 214 /U, Nennwellenwiderstand: 50, PVC, 2.3 mm, feste Verlegung, -40 °C bis 80 °C, schwarz, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Zur Signalübertragung über kürzere Entfernungen,Für Funk- ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456720	2170006/100	653.24Â€
LAPP Coaxial - RG-223 /U KOAXIAL-KABEL R Coaxial - RG-223 /U Koaxialkabel Coaxial - RG-223 /U 500 M, Koaxialkabel, RG 223 /U, Nennwellenwiderstand: 50, PVC, 0.89 mm, feste Verlegung, -40 °C bis 80 °C, schwarz, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Zur Signalübertragung über kürzere Entfernungen,Für Funk-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325008	2170007/500	1092.66Â€
LAPP Coaxial - RG-223 /U Koaxialkabel KOAXIAL-KABEL RG-223 /U Koaxialkabel Coaxial - RG-223 /U 100 M, Koaxialkabel, RG 223 /U, Nennwellenwiderstand: 50, PVC, 0.89 mm, feste Verlegung, -40 °C bis 80 °C, schwarz, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Zur Signalübertragung über kürzere Entfernungen,Für Funk-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456723	2170007/100	218.53Â€
Lapp Coaxial - RG-59 B/U Koaxialkabel 2170012 Koaxialkabel Coaxial - RG-59 B/U, Koaxialkabel, RG 59 B/U, PVC, 0.58 mm, feste Verlegung, -40 °C bis 80 °C, , Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Zur Signalübertragung über kürzere Entfernungen,Für Funk- und Computersysteme sowie für den ges... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325161	2170012	0.92Â€
LAPP Coaxial - RG-59 B/U Koaxialkabel 2170012/1000 Koaxialkabel Coaxial - RG-59 B/U 1000 M, Koaxialkabel, RG 59 B/U, PVC, 0.58 mm, feste Verlegung, -40 °C bis 80 °C, , Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Zur Signalübertragung über kürzere Entfernungen,Für Funk- und Computersysteme sowie für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437960	2170012/1000	918.36Â€
LAPP Coaxial - RG-6 A/U KOAXIAL-KABEL RG Coaxial - RG-6 A/U Koaxialkabel Coaxial - RG-6 A/U 500 M, Koaxialkabel, RG 6 A/U, Nennwellenwiderstand: 75, PVC, 0.72 mm, feste Verlegung, -40 °C bis 80 °C, schwarz, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Zur Signalübertragung über kürzere Entfernungen,Für Funk- u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325160	2170016/500	1653.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Coaxial - RG-6 A/U Koaxialkabel KOAXIAL-KABEL RG-6 A/U Koaxialkabel Coaxial - RG-6 A/U, Koaxialkabel, RG 6 A/U, Nennwellenwiderstand: 75, PVC, 0.72 mm, feste Verlegung, -40 °C bis 80 °C, schwarz, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Zur Signalübertragung über kürzere Entfernungen,Für Funk- und Com... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456738	2170016	3.31Â€
Lapp Coaxial-RG-213/U 2170005/100 Koaxialkabel Hohe Frequenzen Koaxialkabel Coaxial - RG-213 /U 100 M, Koaxialkabel, RG 213 /U, Nennwellenwiderstand: 50, PVC, 2.25 mm, feste Verlegung, -40 °C bis 80 °C, schwarz, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Zur Signalübertragung über kürzere Entfernungen,Für Funk-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325013	2170005/100	276.55Â€
LAPP KOAXIAL-KABEL RGB CY 3XKX0,4/1,8+3X KOAXIAL-KABEL RGB CY 3XKX0,4/1,8+3X0,25 Koaxialkabel COAXIAL-CABLE RGB CY 3XKX0,4/1,8+3X0,25 500 M, Koaxialkabel, RGB CY, feste Verlegung, , Anwendungsgebiete: Für feste Verlegung in Räumen (RGB CY x Kx 0,4/1,8),Für hochflexiblen Einsatz in Schleppketten (Energieführungsketten) und dauernd bewegten Maschinenteilen (RGB-FDx Kx 0,6L/2,4),Farbmonitorleitung für PC- und CAD-Anwendersysteme, Prozeßvisualisierung, Nutzen: Dämpfungsarm,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322332	0034245/500	1587.91Â€
LAPP KOAXIAL-KABEL RGB DY 5xKx0,4/1,8 Koaxialkabel Koaxialkabel COAXIAL-CABLE RGB DY 5xKx0,4/1,8, Koaxialkabel, RGB DY, feste Verlegung, , Anwendungsgebiete: Für feste Verlegung in Räumen (RGB CY x Kx 0,4/1,8),Für hochflexiblen Einsatz in Schleppketten (Energieführungsketten) und dauernd bewegten Maschinenteilen (RGB-FDx Kx 0,6L/2,4),Farbmonitorleitung für PC- und CAD-Anwendersysteme, Prozeßvisualisierung, Nutzen: Dämpfungsarm, dadurch gro?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447607	0034246	4.75Â€
LAPP KOAXIAL-KABEL RGB FD 3xKx0,6L/2,4 Koaxialkabel Mindest bestellmenge 3000 Meter Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447608	0034247	4.40Â€
LAPP Koaxialkabel RG KOAXIAL-KABEL RG 58 C/U Koaxialkabel Coaxial - RG 58 C/U, Koaxialkabel, RG 58 C/U, Nennwellenwiderstand: 50, PVC, 0.9 mm, feste Verlegung, -40 °C bis 80 °C, schwarz, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Zur Signalübertragung über kürzere Entfernungen,Für Funk- und Co... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456662	2170000	0.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Koaxialkabel RG KOAXIAL-KABEL RG-18 Koaxialkabel Coaxial - RG-187 A/U, Koaxialkabel, RG 187 A/U, Nennwellenwiderstand: 75, PTFE, 0.3 mm, feste Verlegung, -55 °C bis 250 °C, weiß, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Zur Signalübertragung über kürzere Entfernungen,Für Funk- und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325147	2170010	5.11Â€
LAPP MULTI-KOAXIAL-KABEL 2XRG 59 B/U Koaxialkabel Koaxialkabel MULTI-COAXIAL-CABLE 2XRG 59 B/U, Koaxialkabel, RG 59 B/U, Nennwellenwiderstand: 75, feste Verlegung, , Anwendungsgebiete: Außenkabel für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen,Erdkabel, Röhrenkabel, nicht in feuergefährdeten Bereichen, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456739	2170056	2.29Â€
LAPP RE-2Y(ST)Yv 10x2x0,5 BK Datenkabel RE-2Y(ST)Yv 10x2x0,5 BK Eca Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV 10X2X0,5 BK, Rechnerkabel, 10X2X0.5, schwarz, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in schwarz sind... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321824	0032415	5.13Â€
LAPP RE-2Y(ST)Yv PiMF 10x2x0,5 BK Eca Datenkabel Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV PIMF 10X2X0,5 BK, Rechnerkabel, 10X2X0.5, schwarz, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in schwarz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447541	0032451	7.00Â€
LAPP RE-2Y(ST)Yv PiMF 12x2x0,5 BU Datenk Eca RE-2Y(ST)Yv PiMF 12x2x0,5 BU Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV PIMF 12X2X0,5 BU, Rechnerkabel, 12X2X0.5, blau, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in schwarz si... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056253	0032442	8.23Â€
LAPP RE-2Y(ST)Yv PiMF 12x2x1,3 BK Eca Datenkabel Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV PIMF 12X2X1,3 BK 500 M, Rechnerkabel, 12X2X1.3, schwarz, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321820	0032467/500	7299.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP RE-2Y(ST)Yv PiMF 16x2x0,5 BK Datenk RE-2Y(ST)Yv PiMF 16x2x0,5 BK Eca Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV PIMF 16X2X0,5 BK, Rechnerkabel, 16X2X0.5, schwarz, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in schwarz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321840	0032453	12.74Â€
LAPP RE-2Y(ST)Yv PiMF 16x2x0,5 BK Datenk RE-2Y(ST)Yv PiMF 16x2x0,5 BK Eca Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV PIMF 16X2X0,5 BK 500 M, Rechnerkabel, 16X2X0.5, schwarz, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321822	0032453/500	6370.68Â€
LAPP RE-2Y(ST)Yv PiMF 2x2x0,5 BK Datenka RE-2Y(ST)Yv PiMF 2x2x0,5 BK Eca Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV PIMF 2X2X0,5 BK, Rechnerkabel, 2X2X0.5, schwarz, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in schwarz s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321827	0032448	1.90Â€
LAPP RE-2Y(ST)Yv PiMF 2x2x0,5 BK Eca Datenkabel Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV PIMF 2X2X0,5 BK 100 M, Rechnerkabel, 2X2X0.5, schwarz, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in sch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447537	0032448/100	190.15Â€
Lapp RE-2Y(ST)Yv PiMF 2X2X0,5 BL Eca Datenkabel 0032438 Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV PIMF 2X2X0,5 BU, Rechnerkabel, 2X2X0.5, blau, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in schwarz sind... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056252	0032438	1.95Â€
LAPP RE-2Y(ST)Yv PiMF 2x2x1,3 BK Datenka RE-2Y(ST)Yv PiMF 2x2x1,3 BK Eca Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV PIMF 2X2X1,3 BK, Rechnerkabel, 2X2X1.3, schwarz, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in schwarz s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321821	0032464	4.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP RE-2Y(ST)Yv PiMF 2x2x1,3 BK Eca Datenkabel Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV PIMF 2X2X1,3 BK 100 M, Rechnerkabel, 2X2X1.3, schwarz, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in sch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447556	0032464/100	454.75Â€
LAPP RE-2Y(ST)Yv PiMF 4x2x0,5 BK Eca Datenkabel Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV PIMF 4X2X0,5 BK, Rechnerkabel, 4X2X0.5, schwarz, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in schwarz s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447540	0032449	3.44Â€
Lapp RE-2Y(ST)Yv PiMF 4X2X0,5 SW Eca 0032449/100 Datenleitung PVC geschirmt Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV PIMF 4X2X0,5 BK 100 M, Rechnerkabel, 4X2X0.5, schwarz, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in sch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322095	0032449/100	343.98Â€
LAPP RE-2Y(ST)Yv PiMF 4x2x1,3 BK Eca Datenkabel Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV PIMF 4X2X1,3 BK, Rechnerkabel, 4X2X1.3, schwarz, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in schwarz s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447557	0032465	6.68Â€
LAPP RE-2Y(ST)Yv PiMF 8x2x0,5 BK Eca Datenkabel Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV PIMF 8X2X0,5 BK 1000 M, Rechnerkabel, 8X2X0.5, schwarz, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in sc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436852	0032450/1000	6193.92Â€
Lapp RE-2Y(ST)Yv PiMF 8X2X0,5 SW Eca 0032450/100 Datenleitung PVC geschirmt Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV PIMF 8X2X0,5 BK 100 M, Rechnerkabel, 8X2X0.5, schwarz, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in sch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321825	0032450/100	619.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP RE-2Y(ST)Yv PiMF 8x2x1,3 BK Eca Datenkabel Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV PIMF 8X2X1,3 BK, Rechnerkabel, 8X2X1.3, schwarz, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in schwarz s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447563	0032466	11.25Â€
Lapp RG 62 A/U 93 Ohm Koaxial-Kabel RG 62 A/U - 93 OhmAnwendung:Bei RG-Leitungen handelt es sich um Kabel, die in Anlehnung an dieamerikanische MIL-C-17 Norm hergestellt werden, welche ursprünglichfür das Militär konzipiert wurde. RG Kabel sind für unzähligeAnwendungen in der Hochfrequenztechnik, Elektronik und derDatenübertragung gebaut.Aufbau:Verlegung: InnenInnenleiter: Staku-Draht, blankDielektrikum: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	439968	2170008	1.18Â€
Lapp Unitronic EB JE- LiYCY 2x2x0,5 BD Elektronikleitung mit blauem Mantel Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD EB 2X2X0,5 1000 M, Installationsdatenleitung, 2X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	576307	0034220/1000	1961.04Â€
Lapp Unitronic LAN-Kabel S/FTP Cat.7LSZH 4x2xAWG23 Hauptsächlich dort eingesetzt, wo die Endgerätedichte sehr hoch ist, z.B.für die Verkabelung von Büro-, Verwaltungs- und Entwicklungsgebäuden im Tertiärbereich (Etagenverkabelung)., Leitungslänge im Tertiärbereich (Horizontalbereich, Stockwerk) soll entsprechend Normen ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173 eine Länge von 100 m nicht überschreiten (90 m Kabelkanal + 10 m Arbeitsplatz), LAN-Kabel f?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	894073	2170614	1.32Â€
Lapp Unitronic LIYD 11Y 12x0,25 qmm Datenleitung mit Kupferumlegung DIN-Farb Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYD11Y 12x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mech... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	647533	0033312/100	580.14Â€
LAPP UNITRONIC RE-2Y(ST)YV PIMF 24X2X1,3 BU Rechnerkabel 0032463 Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1262431	0032463	23.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC RE-2Y(ST)YV S 10x2x0,5 BK Rechnerkabel PVC schwarz 1032447 Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV S 10X2X0,5 BK, Rechnerkabel, 10X2X0.5, schwarz, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in schwarz si... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	843550	1032447	5.00Â€
Lapp UNITRONIC RE-2Y(ST)YV S 12x2x1,3 BK Rechnerkabel PVC schwarz 1032460 Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV S 12X2X1,3 BK, Rechnerkabel, 12X2X1.3, schwarz, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in schwarz si... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	843567	1032460	29106.30Â€
Lapp UNITRONIC RE-2Y(ST)YV S 1x2x0,5 BK 100m Rechnerkabel schwarz 1032446/100 Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV S 1X2X0,5 BK 100 M, Rechnerkabel, 1X2X0.5, schwarz, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in schwar... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	843548	1032446/100	93.34Â€
Lapp UNITRONIC RE-2Y(ST)YV S 1x2x0,5 BK 500m Rechnerkabel schwarz 1032446/500 Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV S 1X2X0,5 BK 500 M, Rechnerkabel, 1X2X0.5, schwarz, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in schwar... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	843544	1032446/500	466.68Â€
Lapp UNITRONIC RE-2Y(ST)YV S 1x2x0,5 BU Rechnerkabel PVC geschirmt blau 1032440 Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV S 1X2X0,5 BU, Rechnerkabel, 1X2X0.5, blau, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in schwarz sind f?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	843543	1032440	0.90Â€
Lapp UNITRONIC RE-2Y(ST)YV S 1x2x1,3 BK 100m Rechnerkabel schwarz 1032457/100 Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV S 1X2X1,3 BK 100 M, Rechnerkabel, 1X2X1.3, schwarz, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in schwar... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	843563	1032457/100	149.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC RE-2Y(ST)YV S 1x2x1,3 BK 500m Rechnerkabel schwarz 1032457/500 Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV S 1X2X1,3 BK 500 M, Rechnerkabel, 1X2X1.3, schwarz, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in schwar... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	843560	1032457/500	748.86Â€
Lapp UNITRONIC RE-2Y(ST)YV S 1x2x1,3 BK Rechnerkabel PVC schwarz 1032457 Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV S 1X2X1,3 BK, Rechnerkabel, 1X2X1.3, schwarz, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in schwarz sind... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	843559	1032457	1.50Â€
Lapp UNITRONIC RE-2Y(ST)YV S 1x2x1,3 BU 100m Rechnerkabel PVC blau 1032452/100 Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV S 1X2X1,3 BU 100 M, Rechnerkabel, 1X2X1.3, blau, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in schwarz s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	843556	1032452/100	149.75Â€
Lapp UNITRONIC RE-2Y(ST)YV S 1x2x1,3 BU 500m Rechnerkabel PVC blau 1032452/500 Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV S 1X2X1,3 BU 500 M, Rechnerkabel, 1X2X1.3, blau, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in schwarz s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	843555	1032452/500	748.74Â€
Lapp UNITRONIC RE-2Y(ST)YV S 24x2x1,3 BK 500m Rechnerkabel schwarz 1032461/500 Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV S 24X2X1,3 BK 500 M, Rechnerkabel, 24X2X1.3, schwarz, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in schw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	843569	1032461/500	9934.80Â€
Lapp UNITRONIC RE-2Y(ST)YV S 24x2x1,3 BK Rechnerkabel PVC schwarz 1032461 Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV S 24X2X1,3 BK, Rechnerkabel, 24X2X1.3, schwarz, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in schwarz si... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	843568	1032461	19.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC RE-2Y(ST)YV S 24x2x1,3 BU Rechnerkabel PVC geschirmt blau 1032456 Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV S 24X2X1,3 BU, Rechnerkabel, 24X2X1.3, blau, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in schwarz sind ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	843558	1032456	24.66Â€
Lapp UNITRONIC RE-2Y(ST)YV S 2x2x0,5 BK Rechnerkabel PVC schwarz 1032412 Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV S 2X2X0,5 BK, Rechnerkabel, 2X2X0.5, schwarz, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in schwarz sind... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	843334	1032412	1.51Â€
Lapp UNITRONIC RE-2Y(ST)YV S 2x2x0,5 BU 500m Rechnerkabel PVC blau 1032401/500 Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV S 2X2X0,5 BU 500 M, Rechnerkabel, 2X2X0.5, blau, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in schwarz s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	843335	1032401/500	791.34Â€
Lapp UNITRONIC RE-2Y(ST)YV S 2x2x0,5 BU Rechnerkabel PVC geschirmt blau 1032401 Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV S 2X2X0,5 BU, Rechnerkabel, 2X2X0.5, blau, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in schwarz sind f?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	843337	1032401	1.58Â€
Lapp UNITRONIC RE-2Y(ST)YV S 2x2x1,3 BK 100m Rechnerkabel schwarz 1032431/100 Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV S 2X2X1,3 BK 100 M, Rechnerkabel, 2X2X1.3, schwarz, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in schwar... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	843339	1032431/100	262.36Â€
Lapp UNITRONIC RE-2Y(ST)YV S 2x2x1,3 BK 500m Rechnerkabel schwarz 1032431/500 Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV S 2X2X1,3 BK 500 M, Rechnerkabel, 2X2X1.3, schwarz, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in schwar... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	843338	1032431/500	1311.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC RE-2Y(ST)YV S 2x2x1,3 BK Rechnerkabel PVC schwarz 1032431 Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV S 2X2X1,3 BK, Rechnerkabel, 2X2X1.3, schwarz, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in schwarz sind... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	843340	1032431	2.62Â€
Lapp UNITRONIC RE-2Y(ST)YV S 2x2x1,3 BU 500m Rechnerkabel PVC blau 1032423/500 Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV S 2X2X1,3 BU 500 M, Rechnerkabel, 2X2X1.3, blau, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in schwarz s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	843341	1032423/500	1293.66Â€
Lapp UNITRONIC RE-2Y(ST)YV S 2x2x1,3 BU Rechnerkabel PVC geschirmt blau 1032423 Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV S 2X2X1,3 BU, Rechnerkabel, 2X2X1.3, blau, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in schwarz sind f?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	843346	1032423	2.59Â€
Lapp UNITRONIC RE-2Y(ST)YV S 4x2x1,3 BK Rechnerkabel PVC schwarz 1032458 Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV S 4X2X1,3 BK, Rechnerkabel, 4X2X1.3, schwarz, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in schwarz sind... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	843564	1032458	4.60Â€
Lapp UNITRONIC RE-2Y(ST)YV S 4x2x1,3 BU Rechnerkabel PVC geschirmt blau 1032453 Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV S 4X2X1,3 BU, Rechnerkabel, 4X2X1.3, blau, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in schwarz sind f?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	843557	1032453	4.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC RE-2Y(ST)YV S 8x2x1,3 BK Rechnerkabel PVC schwarz 1032459 Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV S 8X2X1,3 BK, Rechnerkabel, 8X2X1.3, schwarz, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Ausführungen in schwarz sind... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	843565	1032459	8.28Â€
LAPP UNITRONIC ST 2x20/7AWG Datenkabel Datenleitung 100m-Ring Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® ST 2x20/7AWG 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X20 AWG, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449509	0033000/100	168.38Â€
Lapp Unitronic ST TYP B 8762 2xAWG 20/7 Datenleitung Trommel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® ST 2x20/7AWG 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X20 AWG, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	101518	0033000/1000	1683.79Â€
Lapp UNITRONIC TRAIN MVB 2x2x0,5 Busleitung CAN 8,3mm 2173002 Busleitung UNITRONIC® TRAIN MVB 2x2x0,5, Busleitung, CAN, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, 2X2X0.5, , 8.3 mm, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen und Bussen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist,UNITRONIC® TRAIN Busleitungen sind für den Einsatz im TCN nach IEC 61375 entwickelt MVB gemäß IEC 61375-3-1 WT... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	695964	2173002	10.21Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Datenleitungen Koax: Phoenix Contact			
Phoenix RAD-ADP-N/M-SMA/F 2917036 Adapter Adapter, N (male) -> SMA (female); Einfügedämpfung < 0,3 dB bei 2,4 GHzArtikeleigenschaften:Überspannungsschutz im AußenbereichZur Adaptierung zwischen Geräten und KabelnAdapter zur Installation der Antenne innerhalb von Gebäuden	131411	2917036	40.68Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Datenleitungen Koax: Faber Kabel			
RE-2Y(ST)Yv 1x2x1,3 BU Datenkabel R RE-2Y(ST)Yv 1x2x1,3 BU Rechnerkabel, RE-2Y(St)Yv 01X2X1,3 SW IEC 332-1, Schnittlänge, Zur Datenübertragung bei mittleren Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 200 kBit/s in MSR- und EDV-Anlagen. Durch die Verseilung und Schirmung werden günstige Übertragungseigenschaften sichergestellt. Zur Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, im Freien und direkt in Erde. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	922664	1008280400000	257.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Datenleitungen Koax: Telegärtner			
TEGA 100012812 RG178 Koax-Kabel 50Ohm 50±1m Ring G3 Leistungsmerkmale:Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Verluste entlang der Leitung. Sie wird im wesentlichen durch Kabeldurchmesser, Material des Dielektrikums und der zu übertragenden Frequenz bestimmt. Low-Loss-Kabel zeichnen sich durch besonders gute (niedrige) Werte bei der Einfügedämpfung aus.,Schirmdämpfung: die Schirmdämpfung beschreibt ...	950511	100012812	150.66Â€
TEGA 100012816 RG179 Koax-Kabel 75Ohm 50±1m Ring G4 Leistungsmerkmale:Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Verluste entlang der Leitung. Sie wird im wesentlichen durch Kabeldurchmesser, Material des Dielektrikums und der zu übertragenden Frequenz bestimmt. Low-Loss-Kabel zeichnen sich durch besonders gute (niedrige) Werte bei der Einfügedämpfung aus.,Schirmdämpfung: die Schirmdämpfung beschreibt ...	335581	100012816	203.08Â€
TEGA 100012818 RG58 PVC Koax-Kabel 50Ohm 100±1m Ring G1 Leistungsmerkmale:Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Verluste entlang der Leitung. Sie wird im wesentlichen durch Kabeldurchmesser, Material des Dielektrikums und der zu übertragenden Frequenz bestimmt. Low-Loss-Kabel zeichnen sich durch besonders gute (niedrige) Werte bei der Einfügedämpfung aus.,Schirmdämpfung: die Schirmdämpfung beschreibt ...	950512	100012818	162.94Â€
TEGA 100012821 RG174 Koax-Kabel 50Ohm 100±1m Ring G7 Leistungsmerkmale:Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Verluste entlang der Leitung. Sie wird im wesentlichen durch Kabeldurchmesser, Material des Dielektrikums und der zu übertragenden Frequenz bestimmt. Low-Loss-Kabel zeichnen sich durch besonders gute (niedrige) Werte bei der Einfügedämpfung aus.,Schirmdämpfung: die Schirmdämpfung beschreibt ...	950519	100012821	97.62Â€
TEGA 100012846 RG223 Koax-Kabel 50Ohm 100±1m Ring G5 Leistungsmerkmale:Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Verluste entlang der Leitung. Sie wird im wesentlichen durch Kabeldurchmesser, Material des Dielektrikums und der zu übertragenden Frequenz bestimmt. Low-Loss-Kabel zeichnen sich durch besonders gute (niedrige) Werte bei der Einfügedämpfung aus.,Schirmdämpfung: die Schirmdämpfung beschreibt ...	950521	100012846	378.89Â€
TEGA 100012848 RG223 LS ZH Koax-Kabel 50Ohm 100±1m Ring G5 Leistungsmerkmale:Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Verluste entlang der Leitung. Sie wird im wesentlichen durch Kabeldurchmesser, Material des Dielektrikums und der zu übertragenden Frequenz bestimmt. Low-Loss-Kabel zeichnen sich durch besonders gute (niedrige) Werte bei der Einfügedämpfung aus.,Schirmdämpfung: die Schirmdämpfung beschreibt ...	950523	100012848	385.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100012858 RG213 Koax-Kabel 50Ohm 100±1m Ring Leistungsmerkmale:Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Verluste entlang der Leitung. Sie wird im wesentlichen durch Kabeldurchmesser, Material des Dielektrikums und der zu übertragenden Frequenz bestimmt. Low-Loss-Kabel zeichnen sich durch besonders gute (niedrige) Werte bei der Einfügedämpfung aus.,Schirmdämpfung: die Schirmdämpfung beschreibt ...	950527	100012858	596.02Â€
TEGA 100012963 Low Loss 240 Koax-Kabel 50Ohm 100±1m Ring G30 Leistungsmerkmale:Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Verluste entlang der Leitung. Sie wird im wesentlichen durch Kabeldurchmesser, Material des Dielektrikums und der zu übertragenden Frequenz bestimmt. Low-Loss-Kabel zeichnen sich durch besonders gute (niedrige) Werte bei der Einfügedämpfung aus.,Schirmdämpfung: die Schirmdämpfung beschreibt ...	1190117	100012963	229.28Â€
TEGA 100012964 Low Loss 240 FR LS ZH Koax-Kabel 50Ohm 100±1m Ring G30 Leistungsmerkmale:Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Verluste entlang der Leitung. Sie wird im wesentlichen durch Kabeldurchmesser, Material des Dielektrikums und der zu übertragenden Frequenz bestimmt. Low-Loss-Kabel zeichnen sich durch besonders gute (niedrige) Werte bei der Einfügedämpfung aus.,Schirmdämpfung: die Schirmdämpfung beschreibt ...	950534	100012964	439.02Â€
TEGA 100012971 Low Loss 240 Flex Koax-Kabel 50Ohm 100±1m Ring G54 Leistungsmerkmale:Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Verluste entlang der Leitung. Sie wird im wesentlichen durch Kabeldurchmesser, Material des Dielektrikums und der zu übertragenden Frequenz bestimmt. Low-Loss-Kabel zeichnen sich durch besonders gute (niedrige) Werte bei der Einfügedämpfung aus.,Schirmdämpfung: die Schirmdämpfung beschreibt ...	950537	100012971	334.10Â€
TEGA 100013001 Low Loss 400 FRLSZH Koax-Kabel 50Ohm 100±1m Ring G37 Leistungsmerkmale:Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Verluste entlang der Leitung. Sie wird im wesentlichen durch Kabeldurchmesser, Material des Dielektrikums und der zu übertragenden Frequenz bestimmt. Low-Loss-Kabel zeichnen sich durch besonders gute (niedrige) Werte bei der Einfügedämpfung aus.,Schirmdämpfung: die Schirmdämpfung beschreibt ...	335611	100013001	836.12Â€
TEGA 100013033 Semi Flex.85 Koax-Kabel 50Ohm 25±0,5m Ring G11 Leistungsmerkmale:Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Verluste entlang der Leitung. Sie wird im wesentlichen durch Kabeldurchmesser, Material des Dielektrikums und der zu übertragenden Frequenz bestimmt. Low-Loss-Kabel zeichnen sich durch besonders gute (niedrige) Werte bei der Einfügedämpfung aus.,Schirmdämpfung: die Schirmdämpfung beschreibt ...	950559	100013033	133.68Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat5: Startech.com			
10 PACK CAT5E RJ45 COUPLERS - RJ45 TO RJ45 ETHERNET COUPLER	448371	RJ45COUP10PK	28.88Â€
1000 FT CAT5 SOLID PATCH CABLE .	250380	WIRC5ECMR	190.56Â€
1000FT BULK CAT5E RISER CABLE .	942575	WIR5ECMRBK	176.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
1000FT BULK CAT5E RISER CABLE .	891544	WIR5ECMRWH	188.07Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat5: INTELLINET			
100er-Pack Cat5e RJ45 Modularstecker UTP, 2-Punkt-Aderkontaktierung, für Litzendraht, 100 Stecker pro Becher <p>Mit den RJ45-Modularsteckern von Intellinet Network Solutions sind Sie für jedes Kabelprojekt gerüstet: Die Varianten reichen von Cat5e, Cat6 und Cat6a über geschirmt und ungeschirmt bis zu 15 µ und 50 µ (Pro Line) vergoldeten Kontakten. Besonders praktisch: Diese Modularstecker kommen in einer Becherverpackung, die im Gegensatz zu Polybags nicht reißen kann und...	346976	790055	13.24Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat5: Startech.com			
15M schwarz CAT5E PATCH CABLE .	640233	M45PAT15MBK	11.37Â€
15M SNAGLESS CAT5 PATCH CABLE .	898636	45PAT15MGR	11.91Â€
15M WHITE CAT5E PATCH CABLE .	317539	M45PAT15MWH	7.89Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat5: INTELLINET			
48-Port Cat5e Patchpanel, geschirmt FTP, 19", 1 HE, Klemmleisten mit 90 Grad abgewinkelten Kabeleinführungen <p>Dieses Intellinet Patchpanel aus robustem Stahlblech ist ideal für komfortable Netzwerkverkabelung und dank 19"-Format auch für den Netzwerkschrankeinbau geeignet. Die vergoldeten Kontakte und die effektive Schirmung genügen höchsten Konnektivitätsansprüchen. Zu unserer Qualität stehen wir mit einer Herstellergarantie von 10 Jahren für die gesamte Pa...	515018	513517	87.15Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat5: Startech.com			
5M BLUE CAT 5E PATCH CABLE .	881827	45PAT5MBL	5.49Â€
5M GREY CAT 5E PATCH CABLE .	881732	45PAT5MGR	5.49Â€
5M schwarz CAT 5E PATCH CABLE .	881678	45PAT5MBK	5.49Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat5: APC			
APC Data Distribution Cable - CAT5e UTP CMR Gray - 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack - 13ft (3,9m) Kabellaenge	365852	DDCC5E-013	111.58Â€
APC Data Distribution Cable - CAT5e UTP CMR Gray - 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack - 21ft (6,4m) Kabellaenge	797578	DDCC5E-021	126.15Â€
APC Data Distribution Cable CAT5e UTP CMR Gray 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack 17ft (5,1m) Kabellaenge	278791	DDCC5E-017	117.90Â€
APC Data Distribution Kabel CAT5e UTP CMR Gray 6xRJ-45 Jack bis 6xRJ-45 Jack 11ft 33m	339925	DDCC5E-011	107.98Â€
APC Data Distribution Kabel CAT5e UTP CMR Gray 6xRJ-45 Jack bis 6xRJ-45 Jack 15ft 45m	647743	DDCC5E-015	115.18Â€
APC Data Distribution Kabel CAT5e UTP CMR Gray 6xRJ-45 Jack bis 6xRJ-45 Jack 19ft 57m	493537	DDCC5E-019	124.97Â€
APC Data Distribution Kabel CAT5e UTP CMR Gray 6xRJ-45 Jack bis 6xRJ-45 Jack 23ft 70m	797039	DDCC5E-023	133.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
APC Data Distribution Kabel CAT5e UTP CMR Gray 6xRJ-45 Jack bis 6xRJ-45 Jack 27ft 82m	910877	DDCC5E-027	140.30Â€
APC Data Distribution Kabel CAT5e UTP CMR Gray 6xRJ-45 Jack bis 6xRJ-45 Jack 29ft 88m	127322	DDCC5E-029	143.83Â€
APC Data Distribution Kabel CAT5e UTP CMR Gray 6xRJ-45 Jack bis 6xRJ-45 Jack 35ft 106m	105621	DDCC5E-035	155.63Â€
APC Data Distribution Kabel CAT5e UTP CMR Gray 6xRJ-45 Jack bis 6xRJ-45 Jack 37ft 112m	975351	DDCC5E-037	161.53Â€
APC Data Distribution Kabel CAT5e UTP CMR Gray 6xRJ-45 Jack bis 6xRJ-45 Jack 43ft 131m	763103	DDCC5E-043	163.89Â€
APC Data Distribution Kabel CAT5e UTP CMR Gray 6xRJ-45 Jack bis 6xRJ-45 Jack 45ft 137m	730685	DDCC5E-045	165.06Â€
APC Data Distribution Kabel CAT5e UTP CMR Gray 6xRJ-45 Jack bis 6xRJ-45 Jack 5ft 15m	295656	DDCC5E-005	87.58Â€
APC Data Distribution Kabel CAT5e UTP CMR Gray 6xRJ-45 Jack bis 6xRJ-45 Jack 71ft 216m	607699	DDCC5E-071	222.82Â€
APC Data Distribution Kabel CAT5e UTP CMR Gray 6xRJ-45 Jack bis 6xRJ-45 Jack 75ft 228m	489482	DDCC5E-075	235.80Â€
APC Data Distribution Kabel CAT5e UTP CMR Gray 6xRJ-45 Jack bis 6xRJ-45 Jack 7ft 21m	954236	DDCC5E-007	98.38Â€
APC Data Distribution Kabel CAT5e UTP CMR Gray 6xRJ-45 Jack bis 6xRJ-45 Jack 9ft 27m	509593	DDCC5E-009	103.17Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat5: Metz Connect			
BTR 141N113K10030 E-DAT Ind. Patchkabel V6 3m gelb IP67-RJ45 PUR Cat.6 AWG26/7 Vollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7 S/FTP mit PUR-Mantel, Beschaltung 1 - 1, Einhaltung der Klasse E nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, Kabelfarbe gelb, Steckerfarbe grau, Kabelfarben können abweichen, bei Variante IP67 - IP67 folgende Längen verfügbar: 1, 2, 5, 10, 15 und 20 m, bei Variante IP67 - RJ45 folgende Längen verfügbar: 1, 2, 3, 5, 10, 15 und 20 m , bei Variante RJ45 - RJ45 f...	354369	141N113K10030	42.66Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat5: Digitus			
CAT 5e Modulare Kupplung DIGITUS CAT 5e Modular-Kupplung, geschirmt, RJ45 zu RJ45, zur Panel Montage geeignetProdukttyp: Modularer Einschub (Kopplung) - CAT 5e,Portanzahl: 2 Ports,Geleisteter Anschluss: 2 x RJ-45 weiblichRj-45 Durchgangsmodul für Keystone2x RJ45 Buchse Zur Panel Montage geeignet	897958	DN-93513	2.56Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat5: APC			
CAT5 UTP 568B PATCH CABLE GREY RJ45M/RJ45M	142156	3827GY-50	26.38Â€
CAT5 UTP 568B PATCH CABLE GREY RJ45M/RJ45M	217909	3827GY-10	7.85Â€
CAT5 UTP 568B PATCH CABLE GREY RJ45M/RJ45M	475347	3827GY-75	33.45Â€
CAT5 UTP 568B PATCH CABLE GREY RJ45M/RJ45M	499022	3827GY-100	51.47Â€
CAT5 UTP 568B PATCH CABLE GREY RJ45M/RJ45M	705655	3827GY-25	14.79Â€
CAT5 UTP 568B PATCH CABLE GREY RJ45M/RJ45M	859772	3827GY-15	11.70Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat5: Startech.com			
CAT5E MODULAR INLINE COUPLER .	762053	RJ45COUPLER	2.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat5: BlackBox			
Cat5e,350MHZ,UTP-beige, ohne Hauben Cat5e PatchkabelUTP (Unshielded Twisted Pair)4 x ungeschirmtes verdrehtes KabelpaarAWG 24Giga Base 350Länge 0,9 Meter	121390	EVNSL55-0003	3.10Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat5: Delock			
Delock Kabel RJ45 C5e SFTP gewinkelt/gerade 0,5m	1568097	83514	5.19Â€
Delock Kabel RJ45 C5e SFTP gewinkelt/gerade 1,0m	1568098	83515	6.07Â€
Delock Kabel RJ45 C5e SFTP gewinkelt/gerade 2,0m	1568099	83516	7.68Â€
Delock Kabel RJ45 C5e SFTP gewinkelt/gewinkelt 0,5	1568095	83510	5.49Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat5: Digitus			
DIGITUS CAT 5e Modular-Kupplung, geschirmt 2x RJ4 Die modulare CAT5e Kupplung von DIGITUS besteht aus drei geschirmten RJ45-Buchsen. Die Belegung erfolgt "1:1". > Highlights- Modulare CAT 5e Dreifach-Kupplung- 2x RJ45 zu 1x RJ45- Schirmung: Vernickeltes Bronze- Belegung 1:1- Erweitern Sie Ihr Netzwerk> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine Geräte der IT...	1478836	AT-AG 2X8/8	5.55Â€
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 3 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473920	DK-1531-030	4.31Â€
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 0,5 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473554	DK-1532-005	0.74Â€
DIGITUS CAT 7 S-UTP Installationskabeltrommel, 1000m Das Digitus Professional CAT 7 S/UTP Installationskabel zeichnet sich durch folgenden Kabelaufbau aus 4x2 AWG23/1 und erreicht eine Übertragungsfrequenz von bis zu 1200 MHz. Das Kabel ist für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich geeignet. > Highlights- DIGITUS CAT 7 S-UTP Installationskabel- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/UTP, Aluminiumkaschiert...	1477598	DK-1744-VH-10	762.73Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat5: DIGITUS			
DIGITUS PASSIVE POE CABLE KIT .	295974	DN-95001	6.89Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat5: Draka Comteq			
Draka UC300 S24 4P LSHF Cat 5e Eca Datenkabel 100m Ring Draka Installationskabel für den Innenbereich UC300 S24 Cat.5e F/UTP 4P LSHF 100 RW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat.5 für die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 300 MHz. Mit Twisted Pair und mit Folienschirm ist das Kabel einfach geschirmt. Das 4-paarige Simplex Verlegekabel mit 8 Kupferadern AWG24ist für den Anschluss von Dosen, Patchfeldern und Modulen, auch mit LSA-Techn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	148949	60013227	66.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat5: equip			
equip CU Patchkabel SF/UTP Cat.5e rot 0,25m > Leistungsmerkmale:- AWG26- 100 MHz- PVC- Steckerkontakte vergoldet- Angespritzter Knickschutz- Zugentlastung- Flexibel- Doppelt geschirmt- Mit Längenaufdruck auf dem Stecker- Entspricht TIA/EIA-568-B.2> Anschlusskabel- Kabellänge: 0,25 m m> Grundeigenschaften- Farbe: Rot	410798	705429	0.63Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat5: Harting			
Harting 09140009966 Adapter Han RJ45 Modul / RJ45 Patchkabel Han RJ45 Modul, Einzelmodul, Adapter, für Patchkabel, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)	614521	09140009966	5.16Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat5: Ifm Electronic			
IFM E12283 Verbindungskabel gerade/ gerade M12 4p Patchkabel Ethernet Verbindungskabel, Patchkabel,Ausführung: gerade / geradeElektrische Ausführung: PatchkabelAnschluss: PVC-Kabel / 5 m; 4 x 0,38 mm²Werkstoff Griffkörper: PUR / PCWerkstoff Überwurfmutter: Messing; vernickeltUmgebungstemperatur: -25...70 °CSchutzart: IP 67 / IP 42; M12-Stecker / RJ45-SteckerZubehör (separat bestellen): Kabeldose, Montagezubehör Typ: E12283	515750	E12283	112.85Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat5: INLINE			
INLINE Cat.5e Verlegekabel S-FTP, AWG24, CU, PVC grau 100m	895178	73099U	55.08Â€
INLINE Patchkabel Cat.5 SF/UTP grau 50m	512399	72555	17.40Â€
INLINE Patchkabel Cat.5e SF/UTP grau 10m	210669	72500	4.95Â€
INLINE Patchkabel Cat.5e SF/UTP grau 15m	343852	72515	6.39Â€
INLINE Patchkabel Cat.5e SF/UTP grau 30m	318907	72530	11.09Â€
INLINE Patchkabel Cat.5e SF/UTP schwarz 10m	771012	72500S	4.95Â€
INLINE Patchkabel Cat.5e SF/UTP schwarz 30m	953806	72530S	11.09Â€
INLINE Patchkabel Cat.5e SF/UTP weiss 25m	387814	72525W	9.66Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat5: InLine			
InLine Patchkabel Cat5e S/FTP grün 1,0 m	1567985	72511G	0.81Â€
InLine Patchkabel Cat5e S/FTP weiss 0,5 m	1012535	72550W	0.72Â€
InLine Patchkabel Cat5e SF/UTP weiss 1,0m	314880	72511W	0.81Â€
InLine Patchkabel F/UTP Cat.5e grau 0,5m	1012534	72550L	0.55Â€
InLine Patchkabel F/UTP Cat.5e grau 10m	414515	72500L	2.95Â€
InLine Patchkabel F/UTP Cat.5e grau 3m	414792	72503L	1.14Â€
InLine Patchkabel F/UTP Cat.5e grau 5m	414959	72505L	1.79Â€
InLine Patchkabel S/FTP Cat5e rot 2,0 m	411383	72502R	1.15Â€
InLine Patchkabel S/FTP Cat5e rot 5,0 m	411721	72505R	2.84Â€
InLine Patchkabel SF/UTP Cat.5e grün 1,5m	415419	72514G	0.93Â€
InLine Patchkabel SF/UTP Cat.5e grün 20m	730058	72520G	6.08Â€
InLine Patchkabel SF/UTP Cat.5e weiß 1,5m	1476390	72514W	0.93Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat5: Diverse			
Kabel 100MHz, CAT5E, FTP(F/UTP), Patch, Hal, 100m Ring, TC75210-100HSP, 100mtr, Folien-Schirm, 8-pol flexibler Innenleiter, *Halogenfrei*, AWG26, Aussendurchmesser = 5,2mm, CCA,	1222613	TC75210-100HSP	24.50Â€
Kabel 100MHz, CAT5E, FTP(F/UTP), Patch, Hal, 500m Trommel, TC75210-500H, 500mtr, Folien-Schirm, 8-pol flexibler Innenleiter, *Halogenfrei*, AWG26, Aussendurchmesser = 5,2mm, CCA,	1222949	TC75210-500H	110.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Kabel 100MHz, CAT5E, FTP(F/UTP), Patch, PVC, 100m Ring, TC75210-100SP, 100mtr., Folien-Schirm,8-pol., flexibler Innenleiter, *PVC*, AWG26, 8x(7x0,16mm), Aussendurchmesser = 5,2mm, CCA,	1222693	TC75210-100SP	20.53Â€
Kabel 100MHz, CAT5E, FTP(F/UTP), Patch, PVC, 500m Trommel, TC75210-500, 500mtr., Folien-Schirm, 8-pol. flexibler Innenleiter, *PVC*, AWG26, 8x(7x0,16mm), Aussendurchmesser = 5,2mm, CCA,	122295	TC75210-500	96.12Â€
Kabel 100MHz, CAT5E, S-FTP(SF/UTP), Patch, Hal, 100m Ring, TC75205-100HSP, 100mtr, Folien/Geflecht, flexibler Innenleiter, *Halogenfrei*, AWG26, Aussendurchmesser = 5,8mm, CCA,	1223122	TC75205-100HSP	28.22Â€
Kabel 100MHz, CAT5E, S-FTP(SF/UTP), Patch, Hal, 500m Trommel, TC75205-500H, 500mtr, Folien/Geflecht, flexibler Innenleiter, *Halogenfrei*, AWG26, Aussendurchmesser = 5,8mm, CCA,	1223204	TC75205-500H	138.15Â€
Kabel 100MHz, CAT5E, S-FTP(SF/UTP), Patch, PVC, 100m Ring, TC75205-100SP, 100mtr, Folien/Geflecht, flexibler Innenleiter, *PVC*, AWG26, 8x(7x0,16mm), Aussendurchmesser = 5,8mm, CCA,	1222927	TC75205-100SP	24.34Â€
Kabel 100MHz, CAT5E, S-FTP(SF/UTP), Patch, PVC, 500m Trommel, TC75205-500, 500mtr, Folien/Geflecht, flexibler Innenleiter, *PVC*, AWG26, 8x(7x0,16mm), Aussendurchmesser = 5,8mm, CCA,	1223206	TC75205-500	115.25Â€
Kabel 100MHz, CAT5E, S-FTP(SF/UTP), Verlege, Hal, 50m Ring, TC75205-50HS, 50mtr, Folien/Geflecht, flexibler Innenleiter, *Halogenfrei*, AWG24, Aussendurchmesser = 5,8mm, CCA,	1220421	TC75205-50HS	17.02Â€
Kabel 300MHz, CAT5E, FTP(F/UTP), Patch, Hal, 100m,Grau,UC300 S26, 99158.100, 100mtr, Folien-Schirm, 8-pol.flexibler Innenleiter, *Halogenfrei*, 4x2xAWG26, Mantelfarbe Grau, Draka, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	122357	99158.100	69.58Â€
Kabel 300MHz, CAT5E, FTP(F/UTP), Patch, Hal, 100m,Grün,UC300 S26, 100mtr, Folien-Schirm, 8-pol.flexibler Innenleiter, *Halogenfrei*, 4x2xAWG26, Mantelfarbe ROT, Draka, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	1196896	99153.100	69.58Â€
Kabeltrommel, CAT5e, 50m, FTP(F/UTP), mit 1x Buchsen+Stecker RJ45, K9200.50, Robuste Spezialgummi-Kabeltrommel, komplett mit F/UTP Cat.5e Verlegekabel, integrierter Datendose 1 x RJ45 mit Staubschutzkappe und 1 x RJ45 Modularbuchse mit integrierter Knickschutztülle. Hervorragend geeignet für den mobilen Einsatz, für Messen, Präsentationen, Ü-Wagen, Meßstrecken etc. Eine genormte Installationsstrecke gemäß strukturierter Verkabelung Cat.5e.	1224656	K9200.50	249.91Â€
Kabeltrommel, CAT5e, 90m, FTP(F/UTP), mit 1xBuchse/Stecker RJ45, K9200.90, Robuste Spezialgummi-Kabeltrommel, komplett mit F/UTP Cat.5e Verlegekabel, integrierter Datendose 1 x RJ45 mit Staubschutzkappe und 1 x RJ45 Modularbuchse mit integrierter Knickschutztülle. Hervorragend geeignet für den mobilen Einsatz, für Messen, Präsentationen, Ü-Wagen, Meßstrecken etc. Eine genormte Installationsstrecke gemäß strukturierter Verkabelung Cat.5e.	1224506	K9200.90	288.50Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat5: U.I. Lapp			
Lapp 2170887 Datenkabel Etherline Cat.5 FRNC HYBRID 2x2xAWG22/7 + 4x1.5 Ethernet-Leitung ETHERLINE® CAT5 FRNC HYBR 2X2XAWG22+4x1.5, Ethernet-Leitung, flexibel, feste Verlegung, ETHERNET/IP, PROFINET, PROFINET® Anwendung: Typ B, Cat.5e, U/SFTP, LSZH, Halogenfrei, grün, Anwendungsgebiete: Industrial Ethernet-Leitung,Hochwertige, zweifache Abschirmung gewährleistet eine hohe Übertragungssicherheit in elektromagnetisch belasteten Bereichen,2 paarig: 10/100 Mbit/s fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	178810	2170887	10.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP 2171117 IE-5-RJ45-3-P-2-26-7-RJ45 Patchkabel vorkonfektioniertes Ethernetkabel IE-5-RJ45-3-P-2-26-7-RJ45, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, feste Verlegung, flexibel, ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet, Cat.5, SF/UTP, Polyurethan, 2x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 3 m, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	734635	2171117	49.43Â€
Lapp Datenkabel 100m-Ring ETHERLINE FD H-P CAT5 4x2xAWG26 Ethernet-Leitung ETHERLINE® FD P CAT5e 4X2XAWG26 100 M, Ethernet-Leitung, Schleppkette, flexibel, ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet, CC-Link IE, Cat.5e, S/UTP, PUR, Halogenfrei, wasserblau, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,PUR-Außenmantel ist... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	797228	2170489/100	548.77Â€
Lapp Datenkabel 100m-Ring ETHERLINE FD P CAT.5 4x2xAWG 26/19 BK Ethernet-Leitung ETHERLINE® FD P BK CAT.5 100 M, Ethernet-Leitung, Schleppkette, ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet, Cat.5e, PUR, Halogenfrei, schwarz, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	428243	CE217489/100	613.96Â€
Lapp Datenkabel 100m-Ring ETHERLINE H FLEX CAT. 5 2x2x26/7AWG Ethernet-Leitung ETHERLINE® H FLEX CAT. 5e 2x2x26/7AWG 100 M, Ethernet-Leitung, feste Verlegung, flexibel, ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet, Cat.5e, SF/UTP, Halogenfrei, wasserblau, Anwendungsgebiete: Geeignet für die Patchkabel-Konfektion bis 60 m Kabellänge ,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen, Nutzen: Cat5e-Performance bis 100 Mbit/s,Als 4-paarige Standardleitung oder auch al... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	411090	2170283/100	200.60Â€
Lapp Datenkabel 100m-Ring ETHERLINE Y FLEX FC UL (CMG) CAT5 2x2x22 Ethernet-Leitung ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC 100 M, Ethernet-Leitung, flexibel, feste Verlegung, PROFINET, ETHERNET/IP, PROFINET® Anwendung: Typ B, Cat.5e, SF/UTP, PVC, grün, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ B),Als Powe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	974313	2170886/100	254.49Â€
LAPP Datenkabel ETHERLINE FD P FC UL/CSA CAT5 2x2xAWG22 Ethernet-Leitung ETHERLINE® FD P FC CAT5 2x2xAWG22 500 M, Ethernet-Leitung, Schleppkette, flexibel, PROFINET, ETHERNET/IP, PROFINET® Anwendung: Typ C, Cat.5e, SF/UTP, PUR, Halogenfrei, , Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereic... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	757546	2170894/500	2231.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Datenkabel ETHERLINE Y2Y ARM Type A CAT5 2X2XAWG22 Ethernet-Leitung ETHERLINE® Cat.5 ARM 100 M, Ethernet-Leitung, feste Verlegung, ETHERNET/IP, EtherCAT, PROFINET® Anwendung: Typ A, Cat.5e, SF/UTP, PE, schwarz, Anwendungsgebiete: Im Außenbereich direkt erdverlegbar, ohne Schutzschlauch,Für den Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ C), fest verlegt, Nutzen: Cat5-Performance bis 100 Mbit/s,Zusätzlicher Schutz vor elektromagnetischer Störung durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	935148	2170496/100	621.85Â€
LAPP Datenkabel UNITRONIC LAN UTP CAT5E 4X2XAWG24 Hauptsächlich dort eingesetzt, wo die Endgerätedichte sehr hoch ist, z.B.für die Verkabelung von Büro-, Verwaltungs- und Entwicklungsgebäuden im Tertiärbereich (Etagenverkabelung)., Leitungslänge im Tertiärbereich (Horizontalbereich, Stockwerk) soll entsprechend Normen ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173 eine Länge von 100 m nicht überschreiten (90 m Kabelkanal + 10 m Arbeitsplatz), LAN-Kabel f?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	391333	2170125/500	277.14Â€
LAPP Datenkabel UNITRONIC LAN UTP CAT5E 4X2XAWG24 Hauptsächlich dort eingesetzt, wo die Endgerätedichte sehr hoch ist, z.B.für die Verkabelung von Büro-, Verwaltungs- und Entwicklungsgebäuden im Tertiärbereich (Etagenverkabelung)., Leitungslänge im Tertiärbereich (Horizontalbereich, Stockwerk) soll entsprechend Normen ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173 eine Länge von 100 m nicht überschreiten (90 m Kabelkanal + 10 m Arbeitsplatz), LAN-Kabel f?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	704384	2170125	0.55Â€
Lapp ETHERLINE Cat5e 105plus 2x2xAWG22/7 2170636/100 Buskabel Ethernet-Leitung ETHERLINE® CAT.5e 105 plus 2x2xAWG22/7 100 M, Ethernet-Leitung, flexibel, ETHERNET/IP, PROFINET, PROFINET® Anwendung: Typ B, Cat.5e, SF/UTP, TPE, grün, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den flexib... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	635580	2170636/100	489.40Â€
Lapp ETHERLINE FD H-P CAT5 2X2XAWG26 Datenkabel Ethernet-Leitung ETHERLINE® FD P Cat.5e 2x2x26/19AWG 100 M, Ethernet-Leitung, Schleppkette, flexibel, ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet, Cat.5e, S/UTP, PUR, Halogenfrei, wasserblau, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	880005	2170289/100	432.03Â€
LAPP ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26 Datenkabel Ethernet-Leitung ETHERLINE® FD P CAT5e 4X2XAWG26 1000 M, Ethernet-Leitung, Schleppkette, flexibel, ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet, CC-Link IE, Cat.5e, S/UTP, PUR, Halogenfrei, wasserblau, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,PUR-Außenmantel is... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458134	2170489/1000	5487.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ETHERLINE H CAT. 5e 2x2x24/1AWG Datenkabel Ethernet-Leitung ETHERLINE® H CAT. 5e 2x2x24/1AWG 100 M, Ethernet-Leitung, feste Verlegung, ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet, Cat.5e, SF/UTP, Halogenfrei, wasserblau, Anwendungsgebiete: Zur strukturierten Gebäudeverkabelung gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801, Nutzen: Cat5e-Performance bis 100 Mbit/s,Als 4-paarige Standardleitung oder auch als Duplex-Kabelausführung für reduzierten Verkabelungsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456838	2170280/100	149.21Â€
Lapp Etherline H CAT5E 4x2xAWG24 Datenkabel 100m-Ring Ethernet-Leitung ETHERLINE® H CAT.5e4X2XAWG24/1 100 M, Ethernet-Leitung, feste Verlegung, ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet, Cat.5e, SF/UTP, Halogenfrei, wasserblau, Anwendungsgebiete: Zur strukturierten Gebäudeverkabelung gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801, Nutzen: Cat5e-Performance bis 100 Mbit/s,Als 4-paarige Standardleitung oder auch als Duplex-Kabelausführung für reduzierten Verkabelungsauf... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	725344	2170296/100	190.16Â€
LAPP ETHERLINE H FLEX CAT.5e 4X2XAWG26/7 Datenkabel Ethernet-Leitung ETHERLINE® H FLEX CAT.5e 4X2XAWG26/7 100 M, Ethernet-Leitung, flexibel, ETHERNET/IP, EtherCAT, Cat.5e, SF/UTP, Halogenfrei, wasserblau, Anwendungsgebiete: Geeignet für die Patchkabel-Konfektion bis 60 m Kabellänge ,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen, Nutzen: Cat5e-Performance bis 100 Mbit/s,Als 4-paarige Standardleitung oder auch als Duplex-Kabelausführung f?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458054	2170299/100	196.42Â€
LAPP ETHERLINE H FLEX CAT5E 4X2XAWG26 Datenkabel Ethernet-Leitung ETHERLINE® H FLEX CAT.5e 4X2XAWG26/7, Ethernet-Leitung, flexibel, ETHERNET/IP, EtherCAT, Cat.5e, SF/UTP, Halogenfrei, wasserblau, Anwendungsgebiete: Geeignet für die Patchkabel-Konfektion bis 60 m Kabellänge ,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen, Nutzen: Cat5e-Performance bis 100 Mbit/s,Als 4-paarige Standardleitung oder auch als Duplex-Kabelausführung für red... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	235119	2170299	1.96Â€
LAPP ETHERLINE P CAT. 5e 2x2x24/1AWG Datenkabel Ethernet-Leitung ETHERLINE® P CAT. 5e 2x2x24/1AWG, Ethernet-Leitung, feste Verlegung, ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet, Cat.5e, SF/UTP, PUR, Halogenfrei, wasserblau, Anwendungsgebiete: Zur strukturierten Gebäudeverkabelung gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801, Nutzen: Cat5e-Performance bis 100 Mbit/s,Als 4-paarige Standardleitung oder auch als Duplex-Kabelausführung für reduzierten Verkabelungsau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456839	2170281	2.33Â€
LAPP ETHERLINE P CAT.5e 4X2XAWG24/1 Datenkabel Ethernet-Leitung ETHERLINE® P CAT.5e 4X2XAWG24/1, Ethernet-Leitung, feste Verlegung, ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet, Cat.5e, SF/UTP, PUR, Halogenfrei, wasserblau, Anwendungsgebiete: Zur strukturierten Gebäudeverkabelung gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801, Nutzen: Cat5e-Performance bis 100 Mbit/s,Als 4-paarige Standardleitung oder auch als Duplex-Kabelausführung für reduzierten Verkabelungsauf... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458051	2170297	2.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ETHERLINE P CAT5E 4X2XAWG24 Datenkabel Ethernet-Leitung ETHERLINE® P CAT.5e 4X2XAWG24/1 500 M, Ethernet-Leitung, feste Verlegung, ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet, Cat.5e, SF/UTP, PUR, Halogenfrei, wasserblau, Anwendungsgebiete: Zur strukturierten Gebäudeverkabelung gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801, Nutzen: Cat5e-Performance bis 100 Mbit/s,Als 4-paarige Standardleitung oder auch als Duplex-Kabelausführung für reduzierten Verkabelu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	527150	2170297/500	1315.41Â€
Lapp Etherline P Flex CAT. 5e 2 x 2 x AWG26/7 Ethernet-Leitung ETHERLINE® P FLEX CAT5E 2X2XAWG26, Ethernet-Leitung, feste Verlegung, flexibel, ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet, Cat.5e, SF/UTP, PUR, Halogenfrei, wasserblau, Anwendungsgebiete: Geeignet für die Patchkabel-Konfektion bis 60 m Kabellänge ,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen, Nutzen: Cat5e-Performance bis 100 Mbit/s,Als 4-paarige Standardleitung oder auch als Dup... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	928491	2170284	2.27Â€
Lapp Etherline P FLEX CAT5E 4x2xAWG26 Datenkabel 100m-Ring Ethernet-Leitung ETHERLINE® P Flex CAT.5e 4X2XAWG26/7 100 M, Ethernet-Leitung, flexibel, ETHERNET/IP, EtherCAT, Cat.5e, SF/UTP, PUR, Halogenfrei, wasserblau, Anwendungsgebiete: Geeignet für die Patchkabel-Konfektion bis 60 m Kabellänge ,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen, Nutzen: Cat5e-Performance bis 100 Mbit/s,Als 4-paarige Standardleitung oder auch als Duplex-Kabelausführu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	398152	2170300/100	301.55Â€
LAPP ETHERLINE PN Cat.5 Y FLEX FC Datenkabel Ethernet-Leitung ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC, Ethernet-Leitung, flexibel, feste Verlegung, PROFINET, ETHERNET/IP, PROFINET® Anwendung: Typ B, Cat.5e, SF/UTP, PVC, grün, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ B),Als Power Limi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458237	2170886	2.54Â€
LAPP ETHERLINE ROBUST PN Cat.5 Busleitung 2170451 Ethernet-Leitung ETHERLINE® ROBUST PN Cat.5, Ethernet-Leitung, flexibel, ETHERNET/IP, EtherCAT, Cat.5e, SF/UTP, TPE, Halogenfrei, schwarz, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Variante 'FLEX' mit reduziertem Leiterquerschnitt ist für Anwendungen mit limitierten Platzverhältnissen geeignet,Varianten 'PN' sind für den flexibl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	554855	2170451	4.39Â€
LAPP ETHERLINE TORSION P CAT5 AWM 2X2XAWG22 Datenkabel Ethernet-Leitung ETHERLINE® TORSION P CAT5 AWM 2X2XAWG22 500 M, Ethernet-Leitung, Torsion, ETHERNET/IP, EtherCAT, PROFINET® Anwendung: Typ C, Cat.5e, PUR, Halogenfrei, grün, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,F... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442035	2170888/500	3531.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ETHERLINE TORSION P CAT5 AWM 2X2XAWG22 Datenkabel Ethernet-Leitung ETHERLINE® TORSION P CAT5 AWM 2X2XAWG22 100 M, Ethernet-Leitung, Torsion, ETHERNET/IP, EtherCAT, PROFINET® Anwendung: Typ C, Cat.5e, PUR, Halogenfrei, grün, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,F... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458238	2170888/100	706.38Â€
LAPP ETHERLINE Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7 Ethernet-Leitung ETHERLINE® Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7, Ethernet-Leitung, flexibel, ETHERNET/IP, PROFINET, PROFINET® Anwendung: Typ C, Cat.5e, SF/UTP, PVC, schwarz, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ C),Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für de... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464629	2170901	3.61Â€
LAPP ETHERLINE Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7 Ethernet-Leitung ETHERLINE® Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7 500 M, Ethernet-Leitung, flexibel, ETHERNET/IP, PROFINET, PROFINET® Anwendung: Typ C, Cat.5e, SF/UTP, PVC, schwarz, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ C),Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,F... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464630	2170901/500	1802.94Â€
LAPP ETHERLINE Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7 Ethernet-Leitung ETHERLINE® Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7 100 M, Ethernet-Leitung, flexibel, ETHERNET/IP, PROFINET, PROFINET® Anwendung: Typ C, Cat.5e, SF/UTP, PVC, schwarz, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ C),Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,F... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	206684	2170901/100	360.59Â€
Lapp ETHERLINE Y FC UL/CSA Cat5 2X2X2AWG22/1 2170893/100 Buskabel Ethernet-Leitung ETHERLINE® Y FC Cat.5 100 M, Ethernet-Leitung, feste Verlegung, PROFINET, ETHERNET/IP, PROFINET® Anwendung: Typ A, Cat.5e, SF/UTP, PVC, grün, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Variante 'TRAY ER PN Y FC' zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen ohne Schutzschlauch,Einsetzbar in trockenen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	684013	2170893/100	293.67Â€
LAPP ETHERLINE Y FLEX FC UL (CMG) CAT5 2x2x22 Ethernetkabel Ethernet-Leitung ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC 500 M, Ethernet-Leitung, flexibel, feste Verlegung, PROFINET, ETHERNET/IP, PROFINET® Anwendung: Typ B, Cat.5e, SF/UTP, PVC, grün, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ B),Als Powe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	397700	2170886/500	1272.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ETHERLINE® PN Cat.5e Y Datenleitung UL/CSA 2x2xAWG22/1 Ethernet-Leitung ETHERLINE® PN Cat.5e Y 2x2xAWG22, Ethernet-Leitung, feste Verlegung, ETHERNET/IP, PROFINET, PROFINET® Anwendung: Typ A, Cat.5e, SF/UTP, PVC, grün, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Variante 'TRAY ER PN Y FC' zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen ohne Schutzschlauch,Einsetzbar in trocke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452776	2170891	2.76Â€
Lapp ETHERLINE® PN Cat.5e Y Datenleitung UL/CSA 2x2xAWG22/1 100m Ring Ethernet-Leitung ETHERLINE® PN Cat.5e Y 2x2xAWG22 100 M, Ethernet-Leitung, feste Verlegung, ETHERNET/IP, PROFINET, PROFINET® Anwendung: Typ A, Cat.5e, SF/UTP, PVC, grün, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Variante 'TRAY ER PN Y FC' zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen ohne Schutzschlauch,Einsetzbar in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444948	2170891/100	276.15Â€
Lapp IE-5-M12D-S-1-H-2-26-7-M12D-S Industrial Ethernet Patchkabel 2171073 vorkonfektioniertes Ethernetkabel IE-5-M12D-S-1-H-2-26-7-M12D-S, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, feste Verlegung, flexibel, ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet, Cat.5, SF/UTP, Halogenfreie Mischung, 2x2, M 12 (D-kodiert), Stecker, gerade (180 °), M 12 (D-kodiert), Stecker, gerade (180 °), 1 m, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	319943	2171073	43.83Â€
Lapp IE-5-M12D-S-10-H-2-26-7-M12D-S Industrial Ethernet Patchkabel 2171077 vorkonfektioniertes Ethernetkabel IE-5-M12D-S-10-H-2-26-7-M12D-S, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, feste Verlegung, flexibel, ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet, Cat.5, SF/UTP, Halogenfreie Mischung, 2x2, M 12 (D-kodiert), Stecker, gerade (180 °), M 12 (D-kodiert), Stecker, gerade (180 °), 10 m, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,PUR-Außenmantel ist unemp... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	319919	2171077	56.32Â€
LAPP IE-5-M12D-S-20-P-2-26-7-RJ45 Patch Kabel Ind.Ethernet vorkonfektioniertes Ethernetkabel IE-5-M12D-S-20-P-2-26-7-RJ45, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, feste Verlegung, flexibel, ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet, Cat.5, SF/UTP, Polyurethan, 2x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), M 12 (D-kodiert), Stecker, gerade (180 °), 20 m, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber min... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	736863	2171114	91.37Â€
Lapp IE-PNA-5-M12D-A-1-Y-2-22-1-M12D-S Industrial Ethernet Patchkabel 2171013 vorkonfektioniertes Ethernetkabel IE-PNA-5-M12D-A-1-Y-2-22-1-M12D-S, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, feste Verlegung, PROFINET, ETHERNET/IP, PROFINET® Anwendung: Typ A, Cat.5, SF/UTP, Polyvinylchlorid, 2x2, M 12 (D-kodiert), Stecker, gerade (180 °), M 12 (D-kodiert), Stecker, gewinkelt (90 °), 1 m, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch für EtherCAT- und Et... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	989525	2171013	49.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp IE-PNA-5-M12D-S-2-Y-2-22-1-M12D-S Industrial Ethernet Patchkabel 2171002 vorkonfektioniertes Ethernetkabel IE-PNA-5-M12D-S-2-Y-2-22-1-M12D-S, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, feste Verlegung, ETHERNET/IP, PROFINET, PROFINET® Anwendung: Typ A, Cat.5, SF/UTP, Polyvinylchlorid, 2x2, M 12 (D-kodiert), Stecker, gerade (180 °), M 12 (D-kodiert), Stecker, gerade (180 °), 2 m, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch für EtherCAT- und Ethe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	988319	2171002	52.54Â€
LAPP IE-PNA-5-RJ45-0,5-Y-2-22-1-RJ45 Patchkabel 2171178 vorkonfektioniertes Ethernetkabel IE-PNA-5-RJ45-0,5-Y-2-22-1-RJ45, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, feste Verlegung, PROFINET, ETHERNET/IP, PROFINET® Anwendung: Typ A, Cat.5, SF/UTP, Polyvinylchlorid, 2x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 0.5 m, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen ge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	139310	2171178	45.85Â€
LAPP IE-PNA-5-RJ45-1-Y-2-22-1-RJ45 Patchkabel 2171179 vorkonfektioniertes Ethernetkabel IE-PNA-5-RJ45-1-Y-2-22-1-RJ45, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, feste Verlegung, PROFINET, ETHERNET/IP, PROFINET® Anwendung: Typ A, Cat.5, SF/UTP, Polyvinylchlorid, 2x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 1 m, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	139323	2171179	47.09Â€
LAPP IE-PNA-5-RJ45-2-Y-2-22-1-RJ45 Patchkabel 2171180 vorkonfektioniertes Ethernetkabel IE-PNA-5-RJ45-2-Y-2-22-1-RJ45, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, feste Verlegung, PROFINET, ETHERNET/IP, PROFINET® Anwendung: Typ A, Cat.5, SF/UTP, Polyvinylchlorid, 2x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 2 m, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	139324	2171180	49.82Â€
LAPP IE-PNA-5-RJ45-5-Y-2-22-1-RJ45 Patchkabel 2171182 vorkonfektioniertes Ethernetkabel IE-PNA-5-RJ45-5-Y-2-22-1-RJ45, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, feste Verlegung, PROFINET, ETHERNET/IP, PROFINET® Anwendung: Typ A, Cat.5, SF/UTP, Polyvinylchlorid, 2x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 5 m, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	139329	2171182	57.61Â€
LAPP IE-PNB-5-RJ45-2-Y-2-22-7-RJ45 Patchkabel 2171230 vorkonfektioniertes Ethernetkabel IE-PNB-5-RJ45-2-Y-2-22-7-RJ45, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, feste Verlegung, PROFINET, ETHERNET/IP, PROFINET® Anwendung: Typ B, Cat.5, SF/UTP, Polyvinylchlorid, 2x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 2 m, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	147504	2171230	50.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP IE-PNC-5-M12D-S-2-P-2-22-FD-RJ45 Patchkabel 2171266 vorkonfektioniertes Ethernetkabel IE-PNC-5-M12D-S-2-P-2-22-FD-RJ45, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, Schleppkette, flexibel, PROFINET, ETHERNET/IP, PROFINET® Anwendung: Typ C, Cat.5, SF/UTP, 2x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), M 12 (D-kodiert), Stecker, gerade (180 °), 2 m, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	139338	2171266	51.88Â€
LAPP U ETHER-H FLEX CAT.5 Etherline LAN-Kabel Ethernet-Leitung ETHERLINE® H FLEX CAT. 5e 2x2x26/7AWG, Ethernet-Leitung, feste Verlegung, flexibel, ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet, Cat.5e, SF/UTP, Halogenfrei, wasserblau, Anwendungsgebiete: Geeignet für die Patchkabel-Konfektion bis 60 m Kabellänge ,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen, Nutzen: Cat5e-Performance bis 100 Mbit/s,Als 4-paarige Standardleitung oder auch als Dupl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	486577	2170283	2.01Â€
LAPP UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat. 5e Datenkabel Hauptsächlich dort eingesetzt, wo die Endgerätedichte sehr hoch ist, z.B.für die Verkabelung von Büro-, Verwaltungs- und Entwicklungsgebäuden im Tertiärbereich (Etagenverkabelung)., Leitungslänge im Tertiärbereich (Horizontalbereich, Stockwerk) soll entsprechend Normen ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173 eine Länge von 100 m nicht überschreiten (90 m Kabelkanal + 10 m Arbeitsplatz), LAN-Kabel f?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456744	2170126/100	72.60Â€
LAPP UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat. 5e Datenkabel Hauptsächlich dort eingesetzt, wo die Endgerätedichte sehr hoch ist, z.B.für die Verkabelung von Büro-, Verwaltungs- und Entwicklungsgebäuden im Tertiärbereich (Etagenverkabelung)., Leitungslänge im Tertiärbereich (Horizontalbereich, Stockwerk) soll entsprechend Normen ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173 eine Länge von 100 m nicht überschreiten (90 m Kabelkanal + 10 m Arbeitsplatz), LAN-Kabel f?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456746	2170126/1000	726.00Â€
LAPP UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX Datenkabel Ethernet-Leitung UNITRONIC® LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 100 M, Ethernet-Leitung, flexibel, feste Verlegung, Cat.5e, F/UTP, PVC, grau, Anwendungsgebiete: Für alle LAN-Netzwerke und Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet ,Zur Verkabelung von Gebäuden und Rechenzentren,Geeignet für die Patchkabel-Konfektion bis 60 m Kabellänge , Nutzen: Erfüllt Anforderungen an das Übertragungsverhalten nac... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456749	2170127/100	90.59Â€
LAPP UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX Datenkabel Ethernet-Leitung UNITRONIC® LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX 100 M, Ethernet-Leitung, flexibel, feste Verlegung, Cat.5e, SF/UTP, PVC, grau, Anwendungsgebiete: Für alle LAN-Netzwerke und Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet ,Zur Verkabelung von Gebäuden und Rechenzentren,Geeignet für die Patchkabel-Konfektion bis 60 m Kabellänge , Nutzen: Erfüllt Anforderungen an das Übertragungsverhalten n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456752	2170129/100	137.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e LSZH Datenkabel Hauptsächlich dort eingesetzt, wo die Endgerätedichte sehr hoch ist, z.B.für die Verkabelung von Büro-, Verwaltungs- und Entwicklungsgebäuden im Tertiärbereich (Etagenverkabelung)., Leitungslänge im Tertiärbereich (Horizontalbereich, Stockwerk) soll entsprechend Normen ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173 eine Länge von 100 m nicht überschreiten (90 m Kabelkanal + 10 m Arbeitsplatz), LAN-Kabel f?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456754	2170138	1.12Â€
LAPP UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5eLSZH FLE Datenkabel Ethernet-Leitung UNITRONIC® LAN 200 SF/UTP Cat.5eLSZH FLEX, Ethernet-Leitung, flexibel, feste Verlegung, Cat.5e, SF/UTP, Halogenfrei, grau, Anwendungsgebiete: Für alle LAN-Netzwerke und Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet ,Zur Verkabelung von Gebäuden und Rechenzentren,Geeignet für die Patchkabel-Konfektion bis 60 m Kabellänge , Nutzen: Erfüllt Anforderungen an das Übertragungsverha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456759	2170139	1.46Â€
LAPP UNITRONIC LAN UTP CAT5E 4X2XAWG24 Datenkabel Hauptsächlich dort eingesetzt, wo die Endgerätedichte sehr hoch ist, z.B.für die Verkabelung von Büro-, Verwaltungs- und Entwicklungsgebäuden im Tertiärbereich (Etagenverkabelung)., Leitungslänge im Tertiärbereich (Horizontalbereich, Stockwerk) soll entsprechend Normen ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173 eine Länge von 100 m nicht überschreiten (90 m Kabelkanal + 10 m Arbeitsplatz), LAN-Kabel f?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	181086	2170125/100	55.43Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat5: INTELLINET			
Netzwerkkabel, Cat5e, F/UTP RJ45 Stecker / RJ45 Stecker, 3,0 m, Rot - Effektive Schirmung reduziert Interferenzen - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie - F/UTP zertifiziert - Zertifiziert bis 350 MHz - Entspricht EIA/TIA - 4 Adernpaare - RJ45 Stecker Farbe: Rot Produktabmessungen: 3.0 m	322909	331982	0.68Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, SF/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 10 m, gelb <h2>Patchkabel mit Rastnasenschutz und vergoldeten Kontakten zum budgetfreundlichen Preis</h2><p>Dieses Cat5e-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions bietet ein attraktives Preisleistungsverhältnis für viele Netzwerke: Durch Verwendung von kupferplattiertem Aluminium halten Sie die Kosten niedrig. Gleichzeitig müssen Sie aber auf Qualitätsmerkmale wie Rastnasenschutz, ...	885211	330725	2.87Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, SF/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 10 m, schwarz <h2>Patchkabel mit Rastnasenschutz und vergoldeten Kontakten zum budgetfreundlichen Preis</h2><p>Dieses Cat5e-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions bietet ein attraktives Preisleistungsverhältnis für viele Netzwerke: Durch Verwendung von kupferplattiertem Aluminium halten Sie die Kosten niedrig. Gleichzeitig müssen Sie aber auf Qualitätsmerkmale wie Rastnasenschutz, ...	402830	320429	2.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzwerkkabel, Cat5e, SF/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 15 m, blau <h2>Patchkabel mit Rastnasenschutz und vergoldeten Kontakten zum budgetfreundlichen Preis</h2><p>Dieses Cat5e-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions bietet ein attraktives Preisleistungsverhältnis für viele Netzwerke: Durch Verwendung von kupferplattiertem Aluminium halten Sie die Kosten niedrig. Gleichzeitig müssen Sie aber auf Qualitätsmerkmale wie Rastnasenschutz, ...	795089	330763	3.37Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, SF/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 15 m, rot <h2>Patchkabel mit Rastnasenschutz und vergoldeten Kontakten zum budgetfreundlichen Preis</h2><p>Dieses Cat5e-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions bietet ein attraktives Preisleistungsverhältnis für viele Netzwerke: Durch Verwendung von kupferplattiertem Aluminium halten Sie die Kosten niedrig. Gleichzeitig müssen Sie aber auf Qualitätsmerkmale wie Rastnasenschutz, ...	266884	330749	3.47Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, SF/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 2 m, gelb <h2>Patchkabel mit Rastnasenschutz und vergoldeten Kontakten zum budgetfreundlichen Preis</h2><p>Dieses Cat5e-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions bietet ein attraktives Preisleistungsverhältnis für viele Netzwerke: Durch Verwendung von kupferplattiertem Aluminium halten Sie die Kosten niedrig. Gleichzeitig müssen Sie aber auf Qualitätsmerkmale wie Rastnasenschutz, ...	184507	330565	0.79Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, SF/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 3 m, grün <h2>Patchkabel mit Rastnasenschutz und vergoldeten Kontakten zum budgetfreundlichen Preis</h2><p>Dieses Cat5e-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions bietet ein attraktives Preisleistungsverhältnis für viele Netzwerke: Durch Verwendung von kupferplattiertem Aluminium halten Sie die Kosten niedrig. Gleichzeitig müssen Sie aber auf Qualitätsmerkmale wie Rastnasenschutz, ...	546427	330596	1.00Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, SF/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 5 m, rot <h2>Patchkabel mit Rastnasenschutz und vergoldeten Kontakten zum budgetfreundlichen Preis</h2><p>Dieses Cat5e-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions bietet ein attraktives Preisleistungsverhältnis für viele Netzwerke: Durch Verwendung von kupferplattiertem Aluminium halten Sie die Kosten niedrig. Gleichzeitig müssen Sie aber auf Qualitätsmerkmale wie Rastnasenschutz, ...	875941	330633	1.39Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, SF/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 7,5 m, blau <h2>Patchkabel mit Rastnasenschutz und vergoldeten Kontakten zum budgetfreundlichen Preis</h2><p>Dieses Cat5e-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions bietet ein attraktives Preisleistungsverhältnis für viele Netzwerke: Durch Verwendung von kupferplattiertem Aluminium halten Sie die Kosten niedrig. Gleichzeitig müssen Sie aber auf Qualitätsmerkmale wie Rastnasenschutz, ...	929367	330701	1.99Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzwerkkabel, Cat5e, SF/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 7,5 m, gelb <h2>Patchkabel mit Rastnasenschutz und vergoldeten Kontakten zum budgetfreundlichen Preis</h2><p>Dieses Cat5e-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions bietet ein attraktives Preisleistungsverhältnis für viele Netzwerke: Durch Verwendung von kupferplattiertem Aluminium halten Sie die Kosten niedrig. Gleichzeitig müssen Sie aber auf Qualitätsmerkmale wie Rastnasenschutz, ...	529373	330718	1.89Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, SF/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 7,5 m, rot <h2>Patchkabel mit Rastnasenschutz und vergoldeten Kontakten zum budgetfreundlichen Preis</h2><p>Dieses Cat5e-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions bietet ein attraktives Preisleistungsverhältnis für viele Netzwerke: Durch Verwendung von kupferplattiertem Aluminium halten Sie die Kosten niedrig. Gleichzeitig müssen Sie aber auf Qualitätsmerkmale wie Rastnasenschutz, ...	924517	330688	1.99Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,5 m, blau - UL zertifiziert - ROHS konform - Zugentlastung - Entspricht oder übertrifft aktuelle Cat5e Standards - Zugentlastung - Auf Standards getestet - Entspricht oder übertrifft aktuelle Cat5e Standards Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert für 350 MHz - EIA/TIA - 4 Adernpaare - RJ45 Anschlüsse Farbe: blau Produktabmessungen: 0,45 m	322969	318129	0.51Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,5 m, gelb - UL zertifiziert - Zugentlastung - ROHS konform - Entspricht oder übertrifft aktuelle Cat5e Standards - Zugentlastung - Auf Standards getestet - Entspricht oder übertrifft aktuelle Cat5e Standards Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert für 350 MHz - EIA/TIA - 4 Adernpaare - RJ45 Anschlüsse Farbe: gelb Produktabmessungen: 0,45 m	349744	325165	0.50Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,5 m, grau - Entspricht ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568B - Vergoldete Kontakte - Einzigartige PVC Ummantelung - Stecker mit Knickschutztüllen in besonders schmalem Snagless Design - Zugentlastung - Auf Standards getestet - Entspricht oder übertrifft aktuelle CAT5-Standards - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert für 350 MHz - EIA/TIA - 4 Adernp...	884900	318228	0.51Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,5 m, grün - UL zertifiziert - Zugentlastung - ROHS konform - Entspricht oder übertrifft aktuelle Cat5e Standards - Zugentlastung - Auf Standards getestet - Entspricht oder übertrifft aktuelle Cat5e Standards Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert für 350 MHz - EIA/TIA - 4 Adernpaare - RJ45 Anschlüsse Farbe: grün Produktabmessungen: 0,45 m	116212	318167	0.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,5 m, rot - UL zertifiziert - Zugentlastung - ROHS konform - Entspricht oder übertrifft aktuelle Cat5e Standards - Zugentlastung - Auf Standards getestet - Entspricht oder übertrifft aktuelle Cat5e Standards Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert für 350 MHz - EIA/TIA - 4 Adernpaare - RJ45 Anschlüsse Farbe: rot Produktabmessungen: 0,45 m	699859	318198	0.50Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,5 m, schwarz - Angepaßte Impedanz - ROHS konform - Zugentlastung - Entspricht oder übertrifft aktuelle Cat5e Standards - Zugentlastung - Auf Standards getestet - Entspricht oder übertrifft aktuelle Cat5e Standards Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert für 350 MHz - EIA/TIA - 4 Adernpaare - RJ45 Anschlüsse Farbe: Schwarz Produktabmessungen: 0,45 m	838371	318143	0.51Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,0 m, blau - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert bis 350 MHz - EIA/TIA Zertifikat - 4 Paare - RJ45 Verbindung Farbe: Blau Produktabmessungen: 1,0 m	258452	318938	0.61Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,0 m, gelb - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert bis 350 MHz - EIA/TIA Zertifikat - 4 Paare - RJ45 Verbindung Farbe: Gelb Produktabmessungen: 1,0 m	995492	318969	0.60Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,0 m, grün - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert bis 350 MHz - EIA/TIA Zertifikat - 4 Paare - RJ45 Verbindung Farbe: Grün Produktabmessungen: 1,0 m	520251	318945	0.60Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,0 m, rot - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert bis 350 MHz - EIA/TIA Zertifikat - 4 Paare - RJ45 Verbindung Farbe: Rot Produktabmessungen: 1,0 m	434873	318952	0.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,0 m, schwarz - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert bis 350 MHz - EIA/TIA Zertifikat - 4 Paare - RJ45 Verbindung Farbe: Schwarz Produktabmessungen: 1,0 m	915490	320740	0.61Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 10,0 m, blau - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert bis 350 MHz - EIA/TIA Zertifikat - 4 Paare - RJ45 Verbindung Farbe: Blau Produktabmessungen: 10.0 m	231679	325936	2.22Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 10,0 m, gelb - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert bis 350 MHz - EIA/TIA Zertifikat - 4 Paare - RJ45 Verbindung Farbe: Gelb Produktabmessungen: 10.0 m	732999	325974	2.22Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 10,0 m, grau - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert bis 350 MHz - EIA/TIA Zertifikat - 4 Paare - RJ45 Verbindung Farbe: Grau Produktabmessungen: 10.0 m	114676	325950	2.22Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 10,0 m, grün - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert bis 350 MHz - EIA/TIA Zertifikat - 4 Paare - RJ45 Verbindung Farbe: Grün Produktabmessungen: 10.0 m	987001	325943	1.99Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 10,0 m, rot - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert bis 350 MHz - EIA/TIA Zertifikat - 4 Paare - RJ45 Verbindung Farbe: Rot Produktabmessungen: 10.0 m	180884	325967	1.99Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 10,0 m, schwarz - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert bis 350 MHz - EIA/TIA Zertifikat - 4 Paare - RJ45 Verbindung Farbe: Schwarz Produktabmessungen: 10.0 m	706112	345378	2.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 15,0 m, blau - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert bis 350 MHz - EIA/TIA Zertifikat - 4 Paare - RJ45 Verbindung Farbe: Blau Produktabmessungen: 15.0 m	786039	319980	3.13Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 15,0 m, gelb - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert bis 350 MHz - EIA/TIA Zertifikat - 4 Paare - RJ45 Verbindung Farbe: Gelb Produktabmessungen: 15.0 m	833815	320610	3.13Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 15,0 m, grau - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert bis 350 MHz - EIA/TIA Zertifikat - 4 Paare - RJ45 Verbindung Farbe: Grau Produktabmessungen: 15.0 m	609461	319973	3.13Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 15,0 m, grün - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert bis 350 MHz - EIA/TIA Zertifikat - 4 Paare - RJ45 Verbindung Farbe: Grün Produktabmessungen: 15.0 m	859476	319997	2.97Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 15,0 m, rot - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert bis 350 MHz - EIA/TIA Zertifikat - 4 Paare - RJ45 Verbindung Farbe: Rot Produktabmessungen: 15.0 m	623721	320603	2.97Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 15,0 m, schwarz - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert bis 350 MHz - EIA/TIA Zertifikat - 4 Paare - RJ45 Verbindung Farbe: Schwarz Produktabmessungen: 15.0 m	786028	320795	3.13Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 2,0 m, blau - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert bis 350 MHz - EIA/TIA Zertifikat - 4 Paare - RJ45 Verbindung Farbe: Blau Produktabmessungen: 2.0 m	755046	318983	0.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 2,0 m, gelb - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert bis 350 MHz - EIA/TIA Zertifikat - 4 Paare - RJ45 Verbindung Farbe: Gelb Produktabmessungen: 2.0 m	192170	319744	0.79Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 2,0 m, grau - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert bis 350 MHz - EIA/TIA Zertifikat - 4 Paare - RJ45 Verbindung Farbe: Grau Produktabmessungen: 2.0 m	197287	318976	0.88Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 2,0 m, grün - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert bis 350 MHz - EIA/TIA Zertifikat - 4 Paare - RJ45 Verbindung Farbe: Grün Produktabmessungen: 2.0 m	475700	318990	0.89Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 2,0 m, rot - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert bis 350 MHz - EIA/TIA Zertifikat - 4 Paare - RJ45 Verbindung Farbe: Rot Produktabmessungen: 2.0 m	875755	319300	0.79Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 2,0 m, scbwarz - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert bis 350 MHz - EIA/TIA Zertifikat - 4 Paare - RJ45 Verbindung Farbe: Schwarz Produktabmessungen: 2.0 m	104469	320757	0.88Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 20,0 m, blau - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert für 350 MHz - EIA/TIA - 4 Adernpaare - RJ45 Anschlüsse Farbe: Blau Produktabmessungen: 20.0 m	548915	326018	4.10Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 20,0 m, gelb - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert für 350 MHz - EIA/TIA - 4 Adernpaare - RJ45 Anschlüsse Farbe: Gelb Produktabmessungen: 20.0 m	344486	325981	3.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 20,0 m, grau - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert für 350 MHz - EIA/TIA - 4 Adernpaare - RJ45 Anschlüsse Farbe: Grau Produktabmessungen: 20.0 m	689705	345033	4.10Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 20,0 m, grün - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert für 350 MHz - EIA/TIA - 4 Adernpaare - RJ45 Anschlüsse Farbe: Grün Produktabmessungen: 20.0 m	310247	326001	3.97Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 20,0 m, rot - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert für 350 MHz - EIA/TIA - 4 Adernpaare - RJ45 Anschlüsse Farbe: Rot Produktabmessungen: 20.0 m	686913	325998	3.76Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 20,0 m, schwarz - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert für 350 MHz - EIA/TIA - 4 Adernpaare - RJ45 Anschlüsse Farbe: Schwarz Produktabmessungen: 20.0 m	816621	345040	4.10Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 26 AWG, 1 m, grau <h2>Rastnasenschutz und vergoldete Kontakte zum budgetfreundlichen Preis</h2><p>Dieses Cat5e-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions bietet ein attraktives Preisleistungsverhältnis für viele Netzwerke: Durch den Verzicht auf Schirmung und bei Nutzung von kupferplattiertem Aluminium halten Sie die Kosten niedrig. Gleichzeitig müssen Sie aber auf Qualitätsmerkmale wie Ra...	985262	318921	0.61Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 3,0 m, blau - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert für 350 MHz - EIA/TIA - 4 Adernpaare - RJ45 Anschlüsse Farbe: Blau Produktabmessungen: 3.0 m	338315	319775	1.00Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 3,0 m, gelb - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert bis 350 MHz - EIA/TIA Zertifikat - 4 Paare - RJ45 Verbindung Farbe: Gelb Produktabmessungen: 3.0 m	948844	319805	1.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 3,0 m, grau - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert für 350 MHz - EIA/TIA - 4 Adernpaare - RJ45 Anschlüsse Farbe: Grau Produktabmessungen: 3.0 m	755313	319768	1.00Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 3,0 m, grün - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert für 350 MHz - EIA/TIA - 4 Adernpaare - RJ45 Anschlüsse Farbe: Grün Produktabmessungen: 3.0 m	254335	319782	0.89Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 3,0 m, rot - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert für 350 MHz - EIA/TIA - 4 Adernpaare - RJ45 Anschlüsse Farbe: Rot Produktabmessungen: 3.0 m	741277	319799	1.00Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 3,0 m, schwarz - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert für 350 MHz - EIA/TIA - 4 Adernpaare - RJ45 Anschlüsse Farbe: Schwarz Produktabmessungen: 3.0 m	528387	320764	1.00Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 5,0 m, blau - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert bis 350 MHz - EIA/TIA Zertifikat - 4 Paare - RJ45 Verbindung Farbe: Blau Produktabmessungen: 5.0 m	314863	319829	1.38Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 5,0 m, gelb - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert bis 350 MHz - EIA/TIA Zertifikat - 4 Paare - RJ45 Verbindung Farbe: Gelb Produktabmessungen: 5.0 m	396819	319850	1.38Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 5,0 m, grau - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert bis 350 MHz - EIA/TIA Zertifikat - 4 Paare - RJ45 Verbindung Farbe: Grau Produktabmessungen: 5.0 m	148442	319812	1.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 5,0 m, grün - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert bis 350 MHz - EIA/TIA Zertifikat - 4 Paare - RJ45 Verbindung Farbe: Grün Produktabmessungen: 5.0 m	438793	319836	1.39Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 5,0 m, schwarz - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert bis 350 MHz - EIA/TIA Zertifikat - 4 Paare - RJ45 Verbindung Farbe: Schwarz Produktabmessungen: 5.0 m	157504	320771	1.38Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 7,5 m, blau - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert bis 350 MHz - EIA/TIA Zertifikat - 4 Paare - RJ45 Verbindung Farbe: Blau Produktabmessungen: 7,5 m	613348	319874	1.84Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 7,5 m, gelb - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert bis 350 MHz - EIA/TIA Zertifikat - 4 Paare - RJ45 Verbindung Farbe: Gelb Produktabmessungen: 7,5 m	907813	319966	1.58Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 7,5 m, grau - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert bis 350 MHz - EIA/TIA Zertifikat - 4 Paare - RJ45 Verbindung Farbe: Grau Produktabmessungen: 7,5 m	786502	319867	1.84Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 7,5 m, grün - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert bis 350 MHz - EIA/TIA Zertifikat - 4 Paare - RJ45 Verbindung Farbe: Grün Produktabmessungen: 7,5 m	822111	319881	1.58Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 7,5 m, rot - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert bis 350 MHz - EIA/TIA Zertifikat - 4 Paare - RJ45 Verbindung Farbe: Rot Produktabmessungen: 7,5 m	507129	319898	1.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 7,5 m, schwarz - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design ("Snagless") schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - Zertifiziert bis 350 MHz - EIA/TIA Zertifikat - 4 Paare - RJ45 Verbindung Farbe: Schwarz Produktabmessungen: 7,5 m	122025	320788	1.84Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 20 m, orange, Polybag - Angepaßte Impedanz- Vergoldete Kontakte- Stecker mit Knickschutztüllen in besonders schmalem Snagless Design - Zugentlastung- Auf Standards getestet- 10 Jahre Garantie- UTP- UL - Zertifiziert für 350 MHz- EIA/TIA- 4 Adernpaare- RJ-45 AnschlüsseProduktabmessungen: 20,0 m	481707	345057	2.84Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat5: Intellinet			
Netzwerkkabel. Cat5e. 350 MHz. Geschirmt SFTP. RJ-45 ST / RJ-45 ST. 1.0 m. Schwarz - SFTP - Folien- und Geflecht-geschirmt- Angepaßte Impedanz- Vergoldete Kontakte- Besonders schmales "Snagless" Design- Stabile Zugentlastung- Geprüft nach aktuellen Standards- 10 Jahre Garantie	492315	392402	1.68Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat5: Synergy 21			
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 0.25m blau, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 0.25m blau, CAT5e, Synergy 21,KabeltypFTP (Folienschirm, PVC)Kategorie5EAnschluss Seite AStecker RJ45 mit RasternasenschutzAnschluss Seite BStecker RJ45 mit RasternasenschutzKabellänge0.25 mKabelfarbeblauBesonderheitPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	473667	S215001	0.52Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 0.25m gelb, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 0.25m gelb, CAT5e, Synergy 21,KabeltypFTP (Folienschirm, PVC)Kategorie5EAnschluss Seite AStecker RJ45 mit RasternasenschutzAnschluss Seite BStecker RJ45 mit RasternasenschutzKabellänge0.25 mKabelfarbegelbBesonderheitPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	182548	S215002	0.52Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 0.25m grau, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 0.25m grau, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0.25 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	606633	S215003	0.52Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 0.25m grün, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 0.25m grün, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0.25 mKabelfarbe grünBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	159754	S215004	0.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 0.25m rot, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 0.25m rot, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0.25 mKabelfarbe rotBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	211756	S215005	0.52Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 0.25m schwarz, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 0.25m schwarz, CAT5e, Synergy 21Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0.25 mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	359155	S215006	0.52Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 0.5m blau, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 0.5m blau, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0.5 mKabelfarbe blauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	694237	S215007	0.59Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 0.5m gelb, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 0.5m gelb, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0.5 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	294648	S215009	0.59Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 0.5m grau, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 0.5m grau, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0.5 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	863958	S215010	0.59Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 0.5m grün, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 0.5m grün, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0.5 mKabelfarbe grünBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	481890	S215011	0.59Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 0.5m rot, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 0.5m rot, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0.5 mKabelfarbe rotBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	337993	S215012	0.59Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 0.5m schwarz, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 0.5m schwarz, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0.5 mKabelfarbe blauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	577479	S215013	0.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 1.0m blau, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 1.0m blau, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,0 mKabelfarbe blauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	623132	S215014	0.77Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 1.0m gelb, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 1.0m gelb, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,0 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	631377	S215016	0.77Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 1.0m grau, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 1.0m grau, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,0 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	858530	S215017	0.77Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 1.0m rot, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 1.0m rot, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,0 mKabelfarbe rotBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	499830	S215019	0.77Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 1.0m schwarz, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 1.0m schwarz, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,0 mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	966487	S215020	0.77Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 1.5m blau, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 1.5m blau, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,5 mKabelfarbe blauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	193046	S215021	0.89Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 1.5m gelb, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 1.5m gelb, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,5 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	335819	S215022	0.89Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 1.5m grau, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 1.5m grau, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,5 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	627648	S215023	0.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 1.5m grün, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 1.5m grün, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,5 mKabelfarbe grünBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	680927	S215024	0.89Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 1.5m rot, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 1.5m rot, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,5 mKabelfarbe rotBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	937060	S215025	0.89Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 1.5m schwarz, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 1.5m schwarz, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,5 mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	598282	S215026	0.89Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 10m grau, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 10m grau, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 10 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	956648	S215057	3.13Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 2m blau, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 2m blau, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 2 mKabelfarbe blauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	731743	S215027	1.01Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 2m gelb, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 2m gelb, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 2 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	917477	S215029	1.01Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 2m grau, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 2m grau, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 2 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	789413	S215030	1.01Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 2m grün, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 2m grün, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 2 mKabelfarbe grünBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	323693	S215031	1.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 2m rot, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 2m rot, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 2 mKabelfarbe rotBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	958098	S215032	1.01Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 2m schwarz, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 2m schwarz, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 2 mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	280647	S215033	1.01Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 3m blau, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 3m blau, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 3 mKabelfarbe blauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	823193	S215034	1.31Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 3m gelb, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 3m gelb, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 3 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	102467	S215036	1.31Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 3m grau, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 3m grau, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 3 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	231396	S215037	1.31Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 3m grün, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 3m grün, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 3 mKabelfarbe grünBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	881902	S215038	1.31Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 3m rot, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 3m rot, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 3 mKabelfarbe rotBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	844334	S215039	1.31Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 3m schwarz, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 3m schwarz, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 3 mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	384943	S215040	1.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 5m blau, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 5m blau, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 5 mKabelfarbe blauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	533806	S215041	1.69Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 5m gelb, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 5m gelb, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 5 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	962646	S215043	1.69Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 5m grau, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 5m grau, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 5 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	487344	S215044	1.69Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 5m grün, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 5m grün, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 5 mKabelfarbe grünBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	167097	S215045	1.69Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 5m rot, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 5m rot, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 5 mKabelfarbe rotBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	303801	S215046	1.69Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 5m schwarz, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 5m schwarz, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 5 mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	553297	S215047	1.69Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 7.5m blau, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 7.5m blau, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 7,5 mKabelfarbe blauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	263490	S215048	1.80Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 7.5m gelb, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 7.5m gelb, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 7,5 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	444372	S215049	1.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 7.5m grau, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 7.5m grau, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 7,5 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	904840	S215050	1.84Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 7.5m grün, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 7.5m grün, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 7,5 mKabelfarbe grünBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	701596	S215051	1.84Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 7.5m rot, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 7.5m rot, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 7,5 mKabelfarbe rotBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	214338	S215052	1.84Â€
Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 7.5m schwarz, CAT5e Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 7.5m schwarz, CAT5e, Synergy 21,Kabeltyp FTP (Folienschirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 7,5 mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	654572	S215053	1.84Â€
Patchkabel RJ45 UTP(U/UTP) 5m grau, CAT5e, 1xgewinkelt Patchkabel RJ45 UTP(U/UTP) 5m grau, CAT5e, 1xgewinkelt, SynKabeltyp UTP(U/UTP) (ungeschirmt, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45, 90Grad gewinkeltAnschluss Seite B Stecker RJ45, 180Grad geradeKabellänge 5 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	295543	S215355	1.03Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat5: Diverse			
Patchkabel RJ45 UTP(U/UTP), 7,5m rot, CAT5e K8096.7,5	122485	K8096.7,5	2.56Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat5: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, 0.25m blau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 0.25m blau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), SynergyKabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,25 mKabelfarbe blauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	830167	S215098	0.55Â€
Patchkabel RJ45, 0.25m gelb, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 0.25m gelb, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), SynergyKabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,25 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	367856	S215099	0.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, 0.25m grau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 0.25m grau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), SynergyKabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,25 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	486920	S215100	0.55Â€
Patchkabel RJ45, 0.25m grün, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 0.25m grün, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), SynergyKabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,25 mKabelfarbe grünBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	897735	S215101	0.55Â€
Patchkabel RJ45, 0.25m rot, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 0.25m rot, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), Synergy 2Kabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,25 mKabelfarbe rotBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	798777	S215102	0.55Â€
Patchkabel RJ45, 0.5m blau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 0.5m blau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), Synergy 2Kabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,5 mKabelfarbe blauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	707287	S215104	0.66Â€
Patchkabel RJ45, 0.5m gelb, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 0.5m gelb, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), Synergy 2Kabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,5 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	691960	S215106	0.66Â€
Patchkabel RJ45, 0.5m grau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 0.5m grau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), Synergy 2Kabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,5 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	300135	S215107	0.66Â€
Patchkabel RJ45, 0.5m grün, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 0.5m grün, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), Synergy 2Kabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,5 mKabelfarbe grünBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	476525	S215108	0.66Â€
Patchkabel RJ45, 0.5m rot, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 0.5m rot, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), Synergy 21Kabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,5 mKabelfarbe rotBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	882109	S215109	0.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, 1.0m grau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 1.0m grau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), Synergy 2Kabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,0 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	913752	S215114	0.89Â€
Patchkabel RJ45, 1.0m rot, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 1.0m rot, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), Synergy 21Kabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,0 mKabelfarbe rotBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	481446	S215116	0.89Â€
Patchkabel RJ45, 1.0m schwarz, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 1.0m schwarz, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), SynergKabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,0 mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	604156	S215117	0.89Â€
Patchkabel RJ45, 1.5m blau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 1.5m blau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), Synergy 2Kabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,5 mKabelfarbe blauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	172006	S215118	1.09Â€
Patchkabel RJ45, 1.5m gelb, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 1.5m gelb, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), Synergy 2Kabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,5 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	118743	S215119	1.09Â€
Patchkabel RJ45, 1.5m grau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 1.5m grau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), Synergy 2Kabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,5 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	597791	S215120	1.09Â€
Patchkabel RJ45, 1.5m rot, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 1.5m rot, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), Synergy 21Kabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,5 mKabelfarbe rotBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	443663	S215122	1.09Â€
Patchkabel RJ45, 1.5m schwarz, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 1.5m schwarz, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), SynergKabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,5 mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	969953	S215123	1.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, 10m grau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 10m grau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), Synergy 21,Kabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 10 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	258002	S215155	3.00Â€
Patchkabel RJ45, 10m rot, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 10m rot, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), Synergy 21,Kabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 10 mKabelfarbe rotBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	150258	S215157	3.00Â€
Patchkabel RJ45, 15m grau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 15m grau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), Synergy 21,Kabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 15 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	222490	S215162	4.23Â€
Patchkabel RJ45, 20m grau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 20m grau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), Synergy 21,Kabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 20 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	251397	S215169	5.39Â€
Patchkabel RJ45, 25m gelb, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 25m gelb, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), Synergy 21,Kabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 25 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	835178	S215174	6.38Â€
Patchkabel RJ45, 25m grau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 25m grau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), Synergy 21,Kabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 25 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	336487	S215175	6.38Â€
Patchkabel RJ45, 2m blau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 2m blau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), Synergy 21,Kabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 2 mKabelfarbe blauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	817287	S215124	1.25Â€
Patchkabel RJ45, 2m gelb, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 2m gelb, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), Synergy 21,Kabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 2 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	434165	S215126	1.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, 2m grau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 2m grau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), Synergy 21,Kabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 2 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	794404	S215127	1.25Â€
Patchkabel RJ45, 2m grün, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 2m grün, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), Synergy 21,Kabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 2 mKabelfarbe grünBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	618981	S215128	1.25Â€
Patchkabel RJ45, 2m rot, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 2m rot, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), Synergy 21,Kabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 2 mKabelfarbe rotBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	436553	S215129	1.25Â€
Patchkabel RJ45, 2m schwarz, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 2m schwarz, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), SynergyKabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 2 mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	814826	S215130	1.25Â€
Patchkabel RJ45, 30m grau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 30m grau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), Synergy 21,Kabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 30 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	616428	S215181	7.54Â€
Patchkabel RJ45, 3m blau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 3m blau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), Synergy 21,Kabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 3 mKabelfarbe blauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	124525	S215131	1.66Â€
Patchkabel RJ45, 3m gelb, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 3m gelb, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), Synergy 21,Kabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 3 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	150508	S215133	1.66Â€
Patchkabel RJ45, 3m grau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 3m grau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), Synergy 21,Kabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 3 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	907580	S215134	1.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, 3m grün, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 3m grün, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), Synergy 21,Kabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 3 mKabelfarbe grünBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	392409	S215135	1.66Â€
Patchkabel RJ45, 3m schwarz, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 3m schwarz, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), SynergyKabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 3 mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	142011	S215137	1.66Â€
Patchkabel RJ45, 40m grau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 40m grau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), Synergy 21,Kabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 40 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	895069	S215198	9.86Â€
Patchkabel RJ45, 5m blau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 5m blau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), Synergy 21,Kabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 5 mKabelfarbe blauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	937228	S215138	2.39Â€
Patchkabel RJ45, 5m grau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 5m grau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), Synergy 21,Kabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 5 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	948830	S215141	2.39Â€
Patchkabel RJ45, 7.5m blau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 7.5m blau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), Synergy 2Kabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 7,5 mKabelfarbe blauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	128793	S215145	2.54Â€
Patchkabel RJ45, 7.5m grau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 7.5m grau, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), Synergy 2Kabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 7,5 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	520692	S215148	2.54Â€
Patchkabel RJ45, 7.5m grün, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 7.5m grün, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), Synergy 2Kabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 7,5 mKabelfarbe grünBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	111853	S215149	2.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, 7.5m rot, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 7.5m rot, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), Synergy 21Kabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 7,5 mKabelfarbe rotBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	210133	S215150	2.54Â€
Patchkabel RJ45, 7.5m schwarz, CAT5e, S-FTP(SF/UTP) Patchkabel RJ45, 7.5m schwarz, CAT5e, S-FTP(SF/UTP), SynergKabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)Kategorie 5EAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 7,5 mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	987490	S215151	2.54Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat5: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 0,15m grau, S-FTP(SF/UTP) K5455.0,15, Doppelt geschirmt	1220936	K5455.0,15	0.56Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 0,25m grau, S-FTP(SF/UTP) TC75211-0,25,0705413, Doppelt geschirmt	122297	TC75211-0,25	0.48Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 0,5m blau, S-FTP(SF/UTP) K5459.0,5, Doppelt geschirmt,	1222016	K5459.0,5	0.60Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 0,5m Cross, S-FTP(SF/UTP) K5450.0,5, Doppelt geschirmt, Cross-over	1222470	K5450.0,5	0.60Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 0,5m gelb, S-FTP(SF/UTP) K5457.0,5 , Doppelt geschirmt,	1222116	K5457.0,5	0.60Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 0,5m grau, S-FTP(SF/UTP) K5455.0,5, Doppelt geschirmt	1223240	K5455.0,5	0.60Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 0,5m grün, S-FTP(SF/UTP) K5460.0,5 , Doppelt geschirmt,	1222121	K5460.0,5	0.60Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 0,5m rot, S-FTP(SF/UTP) K5458.0,5 , Doppelt geschirmt,	122245	K5458.0,5	0.60Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 0,5m schwarz, S-FTP(SF/UTP) K5456.0,5, Doppelt geschirmt,	1222135	K5456.0,5	0.60Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 1,0m Blau mit Draka SF/UTP+TM11 K8014.1, Patchkabel 2x RJ45 Hirose TM11 Stecker, halogenfrei, Kabelmaterial: SFTP (Folie und Geflecht), 4x 2x AWG26/7, Belegung: 1 : 1 nach TIA/EIA 568 B	1223292	K8014.1	5.82Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 1,0m blau mit Draka SF/UTP+TM11, K8074.1, * Auftragsbezogene Bestellung *	1223432	K8074.1	5.54Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 1,0m blau, S-FTP(SF/UTP) K5459.1, Doppelt geschirmt,	1222042	K5459.1	0.74Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 1,0m Cross, S-FTP(SF/UTP) K5450.1, Doppelt geschirmt, Cross-over , Schwarz oder Grau Graues Kabel mit roter Tülle	122247	K5450.1	0.74Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 1,0m gelb, S-FTP(SF/UTP) K5457.1, Doppelt geschirmt,	1222115	K5457.1	0.74Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 1,0m grau Hirose TM11 mit Draka UC300 K8452.1, * Auftragsbezogene Bestellung *	1224443	K8452.1	5.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 1,0m Grau mit Draka SF/UTP+TM11, K8017.1, Patchkabel 2x RJ45 Hirose TM11 Stecker, halogenfrei, Kabelmaterial: SF/UTP (Folie und Geflecht), 4x 2x AWG26/7, Belegung: 1 : 1 nach TIA/EIA 568 B	1224481	K8017.1	5.82Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 1,0m grau S/UTP, Daetwyler 5502+TM11 K8701.1, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Mit Dätwyler S/UTP 5502 4P 300 MHz Kabel 2 x Hirose TM11, Cat.5e, PVC Geflecht geschirmt Belegung nach TIA/EIA 568B	1220671	K8701.1	6.15Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 1,0m grau, S-FTP(SF/UTP) K5455.1, Doppelt geschirmt	1223239	K5455.1	0.74Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 1,0m grün, S-FTP(SF/UTP) K5460.1, Doppelt geschirmt,	1222120	K5460.1	0.74Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 1,0m rot mit Draka SF/UTP+TM11 K8012.1, Patchkabel 2x RJ45 Hirose TM11 Stecker, halogenfrei, Kabelmaterial: SFTP (Folie und Geflecht), 4x 2x AWG26/7, Belegung: 1 : 1 nach TIA/EIA 568 B	1223962	K8012.1	5.82Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 1,0m rot, S-FTP(SF/UTP) K5458.1, Doppelt geschirmt,	1222441	K5458.1	0.74Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 1,0m schwarz, S-FTP(SF/UTP) K5456.1, Doppelt geschirmt,	1222133	K5456.1	0.74Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 1,5m blau, S-FTP(SF/UTP) K5459.1,5 , Doppelt geschirmt,	122367	K5459.1,5	0.90Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 1,5m gelb mit Draka SF/UTP+TM11, K8015.1,5, Patchkabel 2x RJ45 Hirose SFTP (F+G), halogenfrei, gelb 0,5m Kabelmaterial: SFTP (Folie und Geflecht), 4x 2x AWG26/7, gelb, halogenfrei Steckverbinder: RJ45 Hirose, gelb, Belegung: 1 : 1 nach TIA/EIA 568 B, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	122433	K8015.1,5	6.31Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 1,5m gelb, S-FTP(SF/UTP) K5457.1,5 , Doppelt geschirmt,	1223373	K5457.1,5	0.90Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 1,5m grau Hirose TM11 mit Draka UC300 K8452.1,5, * Auftragsbezogene Bestellung *	1220917	K8452.1,5	5.87Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 1,5m Grau mit Draka SF/UTP+TM11, K8017.1,5 , Patchkabel 2x RJ45 Hirose TM11 Stecker, halogenfrei, Kabelmaterial: SF/UTP (Folie und Geflecht), 4x 2x AWG26/7, Belegung: 1 : 1 nach TIA/EIA 568 B	1223950	K8017.1,5	6.31Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 1,5m grau S/UTP, Daetwyler 5502+TM11 K8701.1,5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Mit Dätwyler S/UTP 5502 4P 300 MHz Kabel 2 x Hirose TM11, Cat.5e, PVC Geflecht geschirmt Belegung nach TIA/EIA 568B	1220688	K8701.1,5	6.81Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 1,5m grau, S-FTP(SF/UTP) K5455.1,5 ,0715410, Doppelt geschirmt	1223505	K5455.1,5	0.90Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 1,5m grün, S-FTP(SF/UTP) K5460.1,5, Doppelt geschirmt,	1223401	K5460.1,5	0.90Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 1,5m rot, S-FTP(SF/UTP) K5458.1,5 , Doppelt geschirmt,	1223345	K5458.1,5	0.90Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 1,5m schwarz, S-FTP(SF/UTP) K5456.1,5 , Doppelt geschirmt,	1224240	K5456.1,5	0.90Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 10m blau, S-FTP(SF/UTP) K5459.10, Doppelt geschirmt,	1222024	K5459.10	3.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 10m Cross, S-FTP(SF/UTP) K5450.10, 705916, Doppelt geschirmt, Sch Cross-over	1222454	K5450.10	3.42Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 10m gelb, S-FTP(SF/UTP) K5457.10, Doppelt geschirmt,	1222110	K5457.10	3.42Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 10m grau Hirose TM11 mit Draka UC300 K8452.10, * Auftragsbezogene Bestellung *	1224400	K8452.10	11.72Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 10m Grau mit Draka SF/UTP+TM11, K8017.10, Patchkabel 2x RJ45 Hirose TM11 Stecker, halogenfrei, Kabelmaterial: SF/UTP (Folie und Geflecht), 4x 2x AWG26/7, Belegung: 1 : 1 nach TIA/EIA 568 B	122396	K8017.10	14.67Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 10m grau S/UTP, Daetwyler 5502+TM11 K8701.10, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Mit Dätwyler S/UTP 5502 4P 300 MHz Kabel 2 x Hirose TM11, Cat.5e, PVC Geflecht geschirmt Belegung nach TIA/EIA 568B	1220341	K8701.10	17.90Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 10m grau, S-FTP(SF/UTP) K5455.10, Doppelt geschir Folien/Geflecht-Schirmung	1223170	K5455.10	3.42Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 10m grün, S-FTP(SF/UTP) K5460.10, Doppelt geschirmt,	1222117	K5460.10	3.42Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 10m rot, S-FTP(SF/UTP) K5458.10, Doppelt geschirmt,	1222015	K5458.10	3.42Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 10m schwarz, S-FTP(SF/UTP) K5456.10, Doppelt geschirmt,	1222226	K5456.10	3.42Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 15m blau, S-FTP(SF/UTP) K5459.15, Doppelt geschirmt,	1222277	K5459.15	4.87Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 15m Cross, S-FTP(SF/UTP) K5450.15, Doppelt geschirmt, * Cross-over *,	1223388	K5450.15	5.36Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 15m gelb, S-FTP(SF/UTP) K5457.15, Doppelt geschirmt,	1222274	K5457.15	4.87Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 15m grau Hirose TM11 mit Draka UC300 K8452.15, * Auftragsbezogene Bestellung *	1224401	K8452.15	15.17Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 15m Grau mit Draka SF/UTP+TM11, K8017.15, Patchkabel 2x RJ45 Hirose TM11 Stecker, halogenfrei, Kabelmaterial: SF/UTP (Folie und Geflecht), 4x 2x AWG26/7, Belegung: 1 : 1 nach TIA/EIA 568 B	1223956	K8017.15	19.63Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 15m grau, S-FTP(SF/UTP) K5455.15, Doppelt geschirmt	1223171	K5455.15	4.87Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 15m grün, S-FTP(SF/UTP) K5460.15, Doppelt geschirmt,	1222278	K5460.15	4.87Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 15m rot, S-FTP(SF/UTP) K5458.15, Doppelt geschirmt,	1222275	K5458.15	4.87Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 15m schwarz, S-FTP(SF/UTP) K5456.15, Doppelt geschirmt,	1222136	K5456.15	4.87Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 20m blau, S-FTP(SF/UTP) K5459.20, Doppelt geschirmt,	1224682	K5459.20	6.35Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 20m gelb, S-FTP(SF/UTP) K5457.20, Doppelt geschirmt,	1222252	K5457.20	6.35Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 20m grau Hirose TM11 mit Draka UC300 K8452.20, * Auftragsbezogene Bestellung *	1224402	K8452.20	18.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 20m Grau mit Draka SF/UTP+TM11, K8017.20, Patchkabel 2x RJ45 Hirose TM11 Stecker, halogenfrei, Kabelmaterial: SF/UTP (Folie und Geflecht), 4x 2x AWG26/7, Belegung: 1 : 1 nach TIA/EIA 568 B	1223954	K8017.20	24.57Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 20m grau S/UTP, Daetwyler 5502+TM11 K8701.20, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Mit Dätwyler S/UTP 5502 4P 300 MHz Kabel 2 x Hirose TM11, Cat.5e, PVC Geflecht geschirmt Belegung nach TIA/EIA 568B	1220354	K8701.20	30.11Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 20m grau, S-FTP(SF/UTP) K5455.20, Doppelt geschirmt,	1222854	K5455.20	6.35Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 20m grün, S-FTP(SF/UTP) K5460.20, Doppelt geschirmt,	1224664	K5460.20	6.35Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 20m rot, S-FTP(SF/UTP) K5458.20, Doppelt geschirmt,	1224676	K5458.20	6.35Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 20m schwarz, S-FTP(SF/UTP) K5456.20, Doppelt geschirmt,	1222296	K5456.20	6.35Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 25m gelb, S-FTP(SF/UTP) K5457.25, Doppelt geschirmt	1224415	K5457.25	7.77Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 25m Grau mit Draka SF/UTP+TM11, K8017.25, Patchkabel 2x RJ45 Hirose TM11 Stecker, halogenfrei, Kabelmaterial: SF/UTP (Folie und Geflecht), 4x 2x AWG26/7, Belegung: 1 : 1 nach TIA/EIA 568 B	1223974	K8017.25	29.56Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 25m grau, S-FTP(SF/UTP) K5455.25, Doppelt geschirmt	1224558	K5455.25	7.77Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 25m grün, S-FTP(SF/UTP) K5460.25, Doppelt geschirmt,	1224666	K5460.25	7.77Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 25m schwarz, S-FTP(SF/UTP) K5456.25, Doppelt geschirmt,	1222256	K5456.25	7.77Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 2m blau, S-FTP(SF/UTP) K5459.2, Doppelt geschirmt,	1222018	K5459.2	1.06Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 2m gelb mit Draka SF/UTP+TM11, K8015.2, Patchkabel 2x RJ45 Hirose SFTP (F+G), halogenfrei, gelb 2m Kabelmaterial: SFTP (Folie und Geflecht), 4x 2x AWG26/7, gelb, halogenfrei Steckverbinder: RJ45 Hirose, gelb, Belegung: 1 : 1 nach TIA/EIA 568 B, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	1224340	K8015.2	6.80Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 2m gelb, S-FTP(SF/UTP) K5457.2, Doppelt geschirmt	1222114	K5457.2	1.06Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 2m grau Hirose TM11 mit Draka UC300 K8452.2, * Auftragsbezogene Bestellung *	122451	K8452.2	6.22Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 2m Grau mit Draka SF/UTP+TM11, Kabeltyp SF/UTPKategorie 5+Anschluss Seite A Stecker RJ45 TM11Anschluss Seite B Stecker RJ45 TM11Kabellänge 2 mKabelfarbe graubr>Patchkabel 2x RJ45 Hirose TM11 Stecker, halogenfrei, Kabelmaterial: SFTP (Folie und Geflecht), 4x 2x AWG26/7, Belegung: 1 : 1 nach TIA/EIA 568 B	1197835	K8017.2	6.80Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 2m grau S/UTP, Daetwyler 5502+TM11 K8701.2, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Mit Dätwyler S/UTP 5502 4P 300 MHz Kabel 2 x Hirose TM11, Cat.5e, PVC Geflecht geschirmt Belegung nach TIA/EIA 568B	1220778	K8701.2	7.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 2m grau, S-FTP(SF/UTP) K5455.2, Doppelt geschirmt	1223162	K5455.2	1.06Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 2m grün, S-FTP(SF/UTP) K5460.2, Doppelt geschirmt,	122212	K5460.2	1.06Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 2m rot, S-FTP(SF/UTP) K5458.2, Doppelt geschirmt,	122244	K5458.2	1.06Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 30m blau, S-FTP(SF/UTP) K5459.30, Doppelt geschirmt,	1224667	K5459.30	9.21Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 30m gelb mit Draka SF/UTP+TM11, K8015.30, Patchkabel 2x RJ45 Hirose SFTP (F+G), halogenfrei, gelb 30m Kabelmaterial: SFTP (Folie und Geflecht), 4x 2x AWG26/7, gelb, halogenfrei Steckverbinder: RJ45 Hirose, gelb, Belegung: 1 : 1 nach TIA/EIA 568 B, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	1224423	K8015.30	34.51Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 30m gelb, S-FTP(SF/UTP) K5457.30, Doppelt geschirmt,	1222253	K5457.30	9.21Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 30m grau, S-FTP(SF/UTP) K5455.30, Doppelt geschirmt,	1222850	K5455.30	9.21Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 30m grün, S-FTP(SF/UTP) K5460.30, Doppelt geschirmt,	1224669	K5460.30	9.21Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 30m rot, S-FTP(SF/UTP) K5458.30, Doppelt geschirmt,	122467	K5458.30	9.21Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 30m schwarz, S-FTP(SF/UTP) K5456.30, Doppelt geschirmt,	1222271	K5456.30	9.21Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 3m Blau mit Draka SF/UTP+TM11 K8014.3, Patchkabel 2x RJ45 Hirose TM11 Stecker, halogenfrei, Kabelmaterial: SFTP (Folie und Geflecht), 4x 2x AWG26/7, Belegung: 1 : 1 nach TIA/EIA 568 B	1223291	K8014.3	7.75Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 3m blau, S-FTP(SF/UTP) K5459.3, Doppelt geschirmt,	1222041	K5459.3	1.33Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 3m Cross, S-FTP(SF/UTP) K5450.3, Doppelt geschirmt Cross-over , graues Kabel mit roter Tülle,	1222469	K5450.3	1.33Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 3m gelb, S-FTP(SF/UTP) K5457.3, Doppelt geschirmt,	1222113	K5457.3	1.33Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 3m grau Hirose TM11 mit Draka UC300 K8452.3, * Auftragsbezogene Bestellung *	1224477	K8452.3	6.91Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 3m Grau mit Draka SF/UTP+TM11, K8017.3, Patchkabel 2x RJ45 Hirose TM11 Stecker, halogenfrei, Kabelmaterial: SF/UTP (Folie und Geflecht), 4x 2x AWG26/7, Belegung: 1 : 1 nach TIA/EIA 568 B	1224381	K8017.3	7.75Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 3m grau S/UTP, Daetwyler 5502+TM11 K8701.3, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Mit Dätwyler S/UTP 5502 4P 300 MHz Kabel 2 x Hirose TM11, Cat.5e, PVC Geflecht geschirmt Belegung nach TIA/EIA 568B	1220344	K8701.3	8.75Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 3m grau, S-FTP(SF/UTP) K5455.3, Doppelt geschirmt	122318	K5455.3	1.33Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 3m grün, S-FTP(SF/UTP) K5460.3, Doppelt geschirmt,	1222119	K5460.3	1.33Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 3m rot, S-FTP(SF/UTP) K5458.3, Doppelt geschirmt,	1222439	K5458.3	1.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 3m schwarz, S-FTP(SF/UTP) K5456.3, Doppelt geschirmt,	1222131	K5456.3	1.33Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 50m grau, S-FTP(SF/UTP) TC75250, Doppelt geschirmt	122285	TC75250	14.79Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 5m blau, S-FTP(SF/UTP) K5459.5, Doppelt geschirmt,	1222023	K5459.5	1.94Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 5m Cross, S-FTP(SF/UTP) K5450.5, Doppelt geschirmt, Cross-over Schwarz/Grau	1222466	K5450.5	1.94Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 5m gelb, S-FTP(SF/UTP) K5457.5, Doppelt geschirmt,	1222112	K5457.5	1.94Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 5m grau Hirose TM11 mit Draka UC300 K8452.5, * Auftragsbezogene Bestellung *	122350	K8452.5	8.27Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 5m Grau mit Draka SF/UTP+TM11, K8017.5, Patchkabel 2x RJ45 Hirose TM11 Stecker, halogenfrei, Kabelmaterial: SF/UTP (Folie und Geflecht), 4x 2x AWG26/7, Belegung: 1 : 1 nach TIA/EIA 568 B	1223961	K8017.5	9.66Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 5m grau S/UTP, Daetwyler 5502+TM11 K8701.5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Mit Dätwyler S/UTP 5502 4P 300 MHz Kabel 2 x Hirose TM11, Cat.5e, PVC Geflecht geschirmt Belegung nach TIA/EIA 568B	1220343	K8701.5	11.30Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 5m grau, S-FTP(SF/UTP) K5455.5, Doppelt geschirmt	122317	K5455.5	1.94Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 5m grün, S-FTP(SF/UTP) K5460.5, Doppelt geschirmt,	1222118	K5460.5	1.94Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 5m rot, S-FTP(SF/UTP) K5458.5, Doppelt geschirmt,	1222438	K5458.5	1.94Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 5m schwarz, S-FTP(SF/UTP) K5456.5, Doppelt geschirmt,	1222126	K5456.5	1.94Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 7,5m blau, S-FTP(SF/UTP) K5459.7,5 ,TC75217-B, Doppelt geschirmt,	1222077	K5459.7,5	2.67Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 7,5m gelb, S-FTP(SF/UTP) K5457.7,5 ,TC75217-Y, Doppelt geschirmt,	1222481	K5457.7,5	2.67Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 7,5m grau Hirose TM11 mit Draka UC300 K8452.7,5 * Auftragsbezogene Bestellung *	1227348	K8452.7,5	10.00Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 7,5m Grau mit Draka SF/UTP+TM11, K8017.7,5, Patchkabel 2x RJ45 Hirose TM11 Stecker, halogenfrei, Kabelmaterial: SF/UTP (Folie und Geflecht), 4x 2x AWG26/7, Belegung: 1 : 1 nach TIA/EIA 568 B	1227883	K8017.7,5	12.19Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 7,5m grau S/UTP, Daetwyler 5502+TM11 K8701.7,5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Mit Dätwyler S/UTP 5502 4P 300 MHz Kabel 2 x Hirose TM11, Cat.5e, PVC Geflecht geschirmt Belegung nach TIA/EIA 568B	1220342	K8701.7,5	14.53Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 7,5m grau, S-FTP(SF/UTP) K5455.7,5 , Doppelt geschirmt	1222855	K5455.7,5	2.67Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 7,5m grün, S-FTP(SF/UTP) K5460.7,5 , Doppelt geschirmt,	1222088	K5460.7,5	2.67Â€
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 7,5m rot, S-FTP(SF/UTP) K5458.7,5 , Doppelt geschirmt,	1222482	K5458.7,5	2.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 7,5m schwarz, S-FTP(SF/UTP) K5456.7,5, Doppelt geschirmt,	1222185	K5456.7,5	2.67Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat5: Teltonika			
Patchkabel RJ45, CAT5e, 300Mhz, 1,5m grau, Teltonika	1021197	CAT5E	4.93Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat5: ESEN			
Patchkabel, ungeschirmt, schwarz Patchkabel, ungeschirmt, CAT5, 1m, schwarz	121228		3.19Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat5: Netgear			
PROSAFE 3M SFP+ DIRECT ATTACHED CABLE 10GBIT	946874	AXC763-10000S	76.98Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat5: Telegärtner			
TEGA 100008000 SF/UTP 4x2xAWG26/7 Cat.5 1,0m PUR 75C RAL6018 IP20-IP20 Leistungsmerkmale:Bewährte Steckerqualität für dauerhaft hochwertige Verbindungen,Breites Sortiment mit Längen von 0,5 m bis 15 m,Die geschirmten RJ45-Steckverbinder sind Cat.6A (ISO/IEC) konform nach IEC 60603-7-51,Durch den Anschluss von 8 Adern kann dieses Industrie-Verkabelungssystem Gigabit-Ethernet mit hoher Systemreserve übertragen und bietet somit eine hohe Investitionssicherheit,...	902981	100008000	6.98Â€
TEGA 100008282 SF/UTP 4x2xAWG26/7 Cat.5 2,0m PUR 75C RAL6018 IP20-IP20 Leistungsmerkmale:Bewährte Steckerqualität für dauerhaft hochwertige Verbindungen,Breites Sortiment mit Längen von 0,5 m bis 15 m,Die geschirmten RJ45-Steckverbinder sind Cat.6A (ISO/IEC) konform nach IEC 60603-7-51,Durch den Anschluss von 8 Adern kann dieses Industrie-Verkabelungssystem Gigabit-Ethernet mit hoher Systemreserve übertragen und bietet somit eine hohe Investitionssicherheit,...	903198	100008282	10.46Â€
TEGA 100008480 SF/UTP 4x2xAWG26/7 Cat.5 3,0m PVC 75C RAL6018 IP20-IP20 Leistungsmerkmale:Bewährte Steckerqualität für dauerhaft hochwertige Verbindungen,Breites Sortiment mit Längen von 0,5 m bis 15 m,Die geschirmten RJ45-Steckverbinder sind Cat.6A (ISO/IEC) konform nach IEC 60603-7-51,Durch den Anschluss von 8 Adern kann dieses Industrie-Verkabelungssystem Gigabit-Ethernet mit hoher Systemreserve übertragen und bietet somit eine hohe Investitionssicherheit,...	903448	100008480	7.69Â€
TEGA 100008481 SF/UTP 4x2xAWG26/7 Cat.5 3,0m PUR 75C RAL6018 IP20-IP20 Leistungsmerkmale:Bewährte Steckerqualität für dauerhaft hochwertige Verbindungen,Breites Sortiment mit Längen von 0,5 m bis 15 m,Die geschirmten RJ45-Steckverbinder sind Cat.6A (ISO/IEC) konform nach IEC 60603-7-51,Durch den Anschluss von 8 Adern kann dieses Industrie-Verkabelungssystem Gigabit-Ethernet mit hoher Systemreserve übertragen und bietet somit eine hohe Investitionssicherheit,...	903456	100008481	13.81Â€
TEGA 100008661 SF/UTP 4x2xAWG26/7 Cat.5 5,0m PUR 75C RAL6018 IP20-IP20 Leistungsmerkmale:Bewährte Steckerqualität für dauerhaft hochwertige Verbindungen,Breites Sortiment mit Längen von 0,5 m bis 15 m,Die geschirmten RJ45-Steckverbinder sind Cat.6A (ISO/IEC) konform nach IEC 60603-7-51,Durch den Anschluss von 8 Adern kann dieses Industrie-Verkabelungssystem Gigabit-Ethernet mit hoher Systemreserve übertragen und bietet somit eine hohe Investitionssicherheit,...	902111	100008661	20.65Â€
Telegärtner Patchkabel CAT5e, 5m, schwarz, FTP(F/UTP), kurze Tülle Telegärtner Patchkabel CAT5e, 5m, schwarz, FTP(F/UTP), kurze Tülle,* Auftragsbezogene Bestellung *	864948	L00003A0218	9.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat5: Ubiquiti			
Ubiquiti UniFi Outdoor Patch Cable ? CAT5e ? 1,0m ? RJ45 ? 6 mm ? 24 AWG ? UACC-Cable-Patch-Outdoor-1M-W Robustes Patchkabel für den Außenbereich, das für den Einsatz in den rauesten Umgebungen konzipiert ist. Geschirmtes RJ45 Isolierte, wetterfeste Jacke Interne Folienabschirmung und Ableitungsdraht für erhöhten ESD-Schutz Kabellänge: 1 m	1385100	UACC-Cable-Patch-Outdoor-1	3.82Â€
Ubiquiti UniFi Outdoor Patch Cable ? CAT5e ? 3,0m ? RJ45 ? 6 mm ? 24 AWG ? UACC-Cable-Patch-Outdoor-3M-W Robustes Patchkabel für den Außenbereich, das für den Einsatz in den rauesten Umgebungen konzipiert ist. Geschirmtes RJ45 Isolierte, wetterfeste Jacke Interne Folienabschirmung und Ableitungsdraht für erhöhten ESD-Schutz Kabellänge: 3 m	1384658	UACC-Cable-Patch-Outdoor-3	5.67Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat5: INTELLINET			
Verlegekabel Cat5e, U/UTP 305 m Spenderbox, AWG 26, Massivdraht, U/UTP, CCA, grau Verlegekabel für SOHO-Anwendungen Dieses ungeschirmte CCA Cat5e-Installationskabel von Intellinet Network Solutions ist geeignet für preiswerte SOHO-Netzwerkanwendungen. Dank der praktischen Tabelle auf der Spenderbox können Sie die verbleibende Länge dokumentieren und behalten so immer den Überblick für den nächsten Verlegeeinsatz. - Entspri...	857923	362320	47.75Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Startech.com			
0.5M BLUE CAT6 SFTP CABLE .	770016	N6SPAT50CMBL	5.94Â€
0.5M GRAY CAT6 SFTP CABLE .	450339	N6SPAT50CMGR	5.94Â€
0.5M ORANGE CAT6 PATCH CABLE SNAGLESS ETHERNET CABLE - UTP	120339	N6PATC50CMOR	2.52Â€
0.5M PURPLE CAT6 PATCH CABLE SNAGLESS ETHERNET CABLE - UTP	116755	N6PATC50CMPL	2.52Â€
0.5M schwarz CAT6 SFTP CABLE .	807987	N6SPAT50CMBK	5.94Â€
0.5M WHITE CAT6 PATCH CABLE SNAGLESS ETHERNET CABLE - UTP	116807	N6PATC50CMWH	2.52Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Harting			
09488585745005 VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 0.5m Verkaufseinheit: 10 ST.	639375	09488585745005	192.18Â€
09488585745020 VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 2.0m Verkaufseinheit: 10 ST.	639376	09488585745020	280.22Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: GSAB			
0HS1 Hochwassersockel 1250mm hoch einseitiger BA Hochwassersockel 1250mm hoch, einseitiger BA Verkaufseinheit: 1 ST.	637371	0HS1	468.50Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Startech.com			
1.5 M CAT6 CABLE - BLUE SNAGLESS - 24 AWG COPPER WIRE	1625118	N6PATC150CMBL	3.54Â€
1.5 M CAT6 CABLE - GREEN SNAGLESS - 24 AWG COPPER WIRE	1625120	N6PATC150CMGN	3.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
1.5 M CAT6 CABLE - GREY SNAGLESS - 24 AWG COPPER WIRE	1645895	N6PATC150CMGR	3.54Â€
1.5 M CAT6 CABLE - ORANGE SNAGLESS - 24 AWG COPPER WIRE	1645900	N6PATC150CMOR	3.54Â€
1.5 M CAT6 CABLE - PURPLE SNAGLESS - 24 AWG COPPER WIRE	1625170	N6PATC150CMPL	3.54Â€
1.5 M CAT6 CABLE - RED SNAGLESS - 24 AWG COPPER WIRE	1625130	N6PATC150CMRD	3.54Â€
1.5 M CAT6 CABLE - schwarz SNAGLESS - 24 AWG COPPER WIRE	1645884	N6PATC150CMBK	3.54Â€
1.5 M CAT6 CABLE - WHITE SNAGLESS - 24 AWG COPPER WIRE	1645839	N6PATC150CMWH	3.54Â€
1.5 M CAT6 CABLE - YELLOW SNAGLESS - 24 AWG COPPER WIRESM 222 (222-1HF00)Technical DataOrder no.:222-1HF00Type:SM 222General Information:- Note: -- Features: 8x DO, DC 30 V, AC 230 V, 5 A, RelayCurrent Consumption/Power Loss:- Current consumption from backplane bus: 300 mA- Power loss: 2 WTechnical Data Digital Outputs:- Number of outputs: 8- Cable length, shielded: 1000 m- Cable length, unshielded: ...	1625169	N6PATC150CMYL	3.56Â€
1.5 M CAT6A CABLE AQUA SNAGLESS - SHIELDED COPPER WIRE	1625156	6ASPAT150CMAQ	3.48Â€
1.5 M CAT6A CABLE BLUE SNAGLESS - SHIELDED COPPER WIRE	1625117	6ASPAT150CMBL	3.48Â€
1.5 M CAT6A CABLE GREY SNAGLESS - SHIELDED COPPER WIRE	1625000	6ASPAT150CMGR	3.48Â€
1.5 M CAT6A CABLE schwarz SNAGLESS - SHIELDED COPPER WIRE	1625121	6ASPAT150CMBK	8.76Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Telegärtner			
100008047 S/FTP PUR Cat.6a IP20 0,5m CP05CP05A-SFTP2707C7-1PUR-A0050 Leistungsmerkmale:Bewährte Steckerqualität für dauerhaft hochwertige Verbindungen,Breites Sortiment mit Längen von 0,5 m bis 15 m,Die geschirmten RJ45-Steckverbinder sind Cat.6A (ISO/IEC) konform nach IEC 60603-7-51,Durch den Anschluss von 8 Adern kann dieses Industrie-Verkabelungssystem Gigabit-Ethernet mit hoher Systemreserve übertragen und bietet somit eine hohe Investitionssicherheit,...	689433	100008047	7.39Â€
100008077 Patchkabel U/UTP Cat.6a 1,0m MP8 500 LSZH blau 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: blauKurzbezeichnung: MP8 500 LSZH-1,0Länge:...	512247	100008077	6.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
100008091 Mini patch cord S/FTP Cat.6a 0,5m MP8 FS500 LSZH blau 1:1 Leistungsmerkmale:Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,360° Steckerabschirmung rundum geschlossen (geschirmte Kabel),Flexibel und zugentlastet,Angespritzte Tülle,Kabelmantel und Tülle: PVC bzw. LSZH (=halogenfrei, flammwidrig)Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: blauKurzbezeichnung: M...	516049	100008091	6.92Â€
100008092 Mini patch cord S/FTP Cat.6a 1,0m MP8 FS500 LSZH blau 1:1 Leistungsmerkmale:Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,360° Steckerabschirmung rundum geschlossen (geschirmte Kabel),Flexibel und zugentlastet,Angespritzte Tülle,Kabelmantel und Tülle: PVC bzw. LSZH (=halogenfrei, flammwidrig)Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: blauKurzbezeichnung: M...	516050	100008092	7.79Â€
100008101 Patchkabel S/FTP Cat.6a 0,5m MP8 FS500 PE schwarz 1:1 Die Anforderungen der Industrie zur sicheren und durchgängigen Übertragung von immer weiter steigenden Datenmengen erfordern Verkabelungslösungen, die heutigen und zukünftigen Ansprüchen standhalten. Um den weiter steigenden Anforderungen gerecht zu werden, arbeitet Telegärtner stetig an der Entwicklung neuer Produkte und an der Weiterentwicklung des bestehenden Produktportfolios. Für Ansch...	689437	100008101	7.29Â€
100008102 Patchkabel S/FTP Cat.6a 1,0m MP8 FS500 PE schwarz 1:1 Die Anforderungen der Industrie zur sicheren und durchgängigen Übertragung von immer weiter steigenden Datenmengen erfordern Verkabelungslösungen, die heutigen und zukünftigen Ansprüchen standhalten. Um den weiter steigenden Anforderungen gerecht zu werden, arbeitet Telegärtner stetig an der Entwicklung neuer Produkte und an der Weiterentwicklung des bestehenden Produktportfolios. Für Ansch...	689442	100008102	8.22Â€
100008111 S/FTP PUR Cat.6a IP20 0,25m CP05CP05A-SFTP2707C7-1PUR-A0025 Leistungsmerkmale:Bewährte Steckerqualität für dauerhaft hochwertige Verbindungen,Breites Sortiment mit Längen von 0,5 m bis 15 m,Die geschirmten RJ45-Steckverbinder sind Cat.6A (ISO/IEC) konform nach IEC 60603-7-51,Durch den Anschluss von 8 Adern kann dieses Industrie-Verkabelungssystem Gigabit-Ethernet mit hoher Systemreserve übertragen und bietet somit eine hohe Investitionssicherheit,...	689453	100008111	7.08Â€
100008162 Patchkabel F/UTP Cat.5e 0,5m MP8 FS100 LSZH weiß RAL9003 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	510932	100008162	6.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
100008175 Patchkabel F/UTP Cat.5e 0,5m MP8 FS100 LSZH grau Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	493464	100008175	6.44Â€
100008184 Patchkabel U/UTP Cat.5e 0,5m MP8 lichtgrau RAL7035 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: grauKurzbezeichnung: MP8 100-0,5Länge: 0,5 ...	488884	100008184	2.81Â€
100008269 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 1,5m MP8 FS500 LSZH gelb 1:1 Anmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: gelbKurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-1,5Länge: 1,5 mRauchdichte: 61034-2 Verkaufseinheit: 1 ST.	505337	100008269	8.53Â€
100008283 S/FTP 4x2xAWG27/7 Cat.6a 2,0m PVC 75C RAL6018 IP20-IP20 Leistungsmerkmale:Bewährte Steckerqualität für dauerhaft hochwertige Verbindungen,Breites Sortiment mit Längen von 0,5 m bis 15 m,Die geschirmten RJ45-Steckverbinder sind Cat.6A (ISO/IEC) konform nach IEC 60603-7-51,Durch den Anschluss von 8 Adern kann dieses Industrie-Verkabelungssystem Gigabit-Ethernet mit hoher Systemreserve übertragen und bietet somit eine hohe Investitionssicherheit,...	495064	100008283	6.86Â€
100008286 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 1,5m MP8 FS500 LSZH 1x90° grau Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	502446	100008286	9.02Â€
100008318 Patchkabel U/UTP Cat.6 2,0m MP8 250 LSZH grün RAL6024 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: grünKurzbezeichnung: MP8 250-2,0Länge: 2 m...	510940	100008318	6.31Â€
100008319 Patchkabel U/UTP Cat.6 2,0m MP8 250 LSZH rot RAL3018 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: rotKurzbezeichnung: MP8 250-2,0Länge: 2 m V...	510941	100008319	6.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
100008327 Patchkabel U/UTP Cat.6 2,0m MP8 250 LSZH weiß RAL9003 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: weißKurzbezeichnung: MP8 250-2,0Länge: 2 m...	510942	100008327	6.31Â€
100008328 Patchkabel F/UTP Cat.5e 2,0m MP8 FS100 LSZH grau 1:1 Tülle kurz Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: kurze TülleBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: grauKurzbezeichnung...	510943	100008328	8.67Â€
100008329 Patchkabel F/UTP Cat.5e 2,0m MP8 FS100 LSZH schwarz Tülle kurz Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: kurze TülleBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: schwarzKurzbezeichn...	510945	100008329	8.67Â€
100008333 Patchkabel U/UTP Cat.6a 2,0m MP8 500 LSZH blau 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: blauKurzbezeichnung: MP8 500 LSZH-2,0Länge:...	512248	100008333	8.24Â€
100008343 Mini patch cord S/FTP Cat.6a 1,5m MP8 FS500 LSZH blau 1:1 Leistungsmerkmale:Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,360° Steckerabschirmung rundum geschlossen (geschirmte Kabel),Flexibel und zugentlastet,Angespritzte Tülle,Kabelmantel und Tülle: PVC bzw. LSZH (=halogenfrei, flammwidrig)Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: blauKurzbezeichnung: M...	516052	100008343	8.77Â€
100008344 Mini patch cord S/FTP Cat.6a 2,0m MP8 FS500 LSZH blau 1:1 Leistungsmerkmale:Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,360° Steckerabschirmung rundum geschlossen (geschirmte Kabel),Flexibel und zugentlastet,Angespritzte Tülle,Kabelmantel und Tülle: PVC bzw. LSZH (=halogenfrei, flammwidrig)Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: blauKurzbezeichnung: M...	516054	100008344	9.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
100008352 Patchkabel S/FTP Cat.6a 2,0m MP8 FS500 PE schwarz 1:1 Die Anforderungen der Industrie zur sicheren und durchgängigen Übertragung von immer weiter steigenden Datenmengen erfordern Verkabelungslösungen, die heutigen und zukünftigen Ansprüchen standhalten. Um den weiter steigenden Anforderungen gerecht zu werden, arbeitet Telegärtner stetig an der Entwicklung neuer Produkte und an der Weiterentwicklung des bestehenden Produktportfolios. Für Ansch...	689455	100008352	9.78Â€
100008376 Patchkabel F/UTP Cat.5e 2,0m MP8 FS100 LSZH weiß RAL9003 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	510947	100008376	8.67Â€
100008523 Patchkabel F/UTP Cat.5e 3,0m MP8 FS100 LSZH grau 1:1 Tülle kurz Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: kurze TülleBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: grauKurzbezeichnung...	510966	100008523	9.04Â€
100008528 Patchkabel U/UTP Cat.6a 3,0m MP8 500 LSZH blau 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: blauKurzbezeichnung: MP8 500 LSZH-3,0Länge:...	512249	100008528	10.18Â€
100008537 Mini patch cord S/FTP Cat.6a 2,5m MP8 FS500 LSZH blau 1:1 Leistungsmerkmale:Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,360° Steckerabschirmung rundum geschlossen (geschirmte Kabel),Flexibel und zugentlastet,Angespritzte Tülle,Kabelmantel und Tülle: PVC bzw. LSZH (=halogenfrei, flammwidrig)Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: blauKurzbezeichnung: M...	516067	100008537	10.61Â€
100008538 Mini patch cord S/FTP Cat.6a 3,0m MP8 FS500 LSZH blau 1:1 Leistungsmerkmale:Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,360° Steckerabschirmung rundum geschlossen (geschirmte Kabel),Flexibel und zugentlastet,Angespritzte Tülle,Kabelmantel und Tülle: PVC bzw. LSZH (=halogenfrei, flammwidrig)Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: blauKurzbezeichnung: M...	516069	100008538	11.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
100008544 Patchkabel S/FTP Cat.6a 3,0m MP8 FS500 PE schwarz 1:1 Die Anforderungen der Industrie zur sicheren und durchgängigen Übertragung von immer weiter steigenden Datenmengen erfordern Verkabelungslösungen, die heutigen und zukünftigen Ansprüchen standhalten. Um den weiter steigenden Anforderungen gerecht zu werden, arbeitet Telegärtner stetig an der Entwicklung neuer Produkte und an der Weiterentwicklung des bestehenden Produktportfolios. Für Ansch...	689459	100008544	11.90Â€
100008566 Patchkabel F/UTP Cat.5e 3,0m MP8 FS100 LSZH weiß RAL9003 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	510967	100008566	10.22Â€
100008583 Patchkabel U/UTP Cat.5e 3,0m MP8 lichtgrau RAL7035 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: grauKurzbezeichnung: MP8 100-3,0Länge: 3 m ...	493465	100008583	5.26Â€
100008598 Patchkabel U/UTP Cat.5e 3,0m MP8 100 türkisgrün RAL6016 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: grünKurzbezeichnung: MP8 100-3,0Länge: 3 m...	493468	100008598	5.26Â€
100008719 Patchkabel U/UTP Cat.6 5,0m MP8 250 LSZH rot RAL3018 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: rotKurzbezeichnung: MP8 250-5,0Länge: 5 m V...	510970	100008719	10.01Â€
100008721 Patchkabel U/UTP Cat.6 5,0m MP8 250 LSZH gelb RAL1018 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: gelbKurzbezeichnung: MP8 250-5,0Länge: 5 m ...	510980	100008721	10.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
100008731 Patchkabel F/UTP Cat.5e 5,0m MP8 FS100 LSZH schwarz Tülle kurz Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: kurze TülleBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: schwarzKurzbezeichn...	510982	100008731	13.86Â€
100008733 Patchkabel U/UTP Cat.6a 5,0m MP8 500 LSZH blau 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: blauKurzbezeichnung: MP8 500 LSZH-5,0Länge:...	512251	100008733	13.99Â€
100008740 Mini patch cord S/FTP Cat.6a 5,0m MP8 FS500 LSZH blau 1:1 Leistungsmerkmale:Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,360° Steckerabschirmung rundum geschlossen (geschirmte Kabel),Flexibel und zugentlastet,Angespritzte Tülle,Kabelmantel und Tülle: PVC bzw. LSZH (=halogenfrei, flammwidrig)Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: blauKurzbezeichnung: M...	516070	100008740	15.31Â€
100008749 Patchkabel S/FTP Cat.6a 5,0m MP8 FS500 PE schwarz 1:1 Die Anforderungen der Industrie zur sicheren und durchgängigen Übertragung von immer weiter steigenden Datenmengen erfordern Verkabelungslösungen, die heutigen und zukünftigen Ansprüchen standhalten. Um den weiter steigenden Anforderungen gerecht zu werden, arbeitet Telegärtner stetig an der Entwicklung neuer Produkte und an der Weiterentwicklung des bestehenden Produktportfolios. Für Ansch...	689460	100008749	15.59Â€
100008793 Patchkabel U/UTP Cat.5e 5,0m MP8 100 rose RAL3017 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: rotKurzbezeichnung: MP8 100-5,0Länge: 5 m V...	493469	100008793	7.61Â€
100008837 S/FTP 4x2xAWG27/7 Cat.6a 7,5m PVC 75C RAL6018 IP20-IP20 Leistungsmerkmale:Bewährte Steckerqualität für dauerhaft hochwertige Verbindungen,Breites Sortiment mit Längen von 0,5 m bis 15 m,Die geschirmten RJ45-Steckverbinder sind Cat.6A (ISO/IEC) konform nach IEC 60603-7-51,Durch den Anschluss von 8 Adern kann dieses Industrie-Verkabelungssystem Gigabit-Ethernet mit hoher Systemreserve übertragen und bietet somit eine hohe Investitionssicherheit,...	498994	100008837	18.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
100008838 S/FTP PUR Cat.6a IP20 7,5m CP05CP05A-SFTP2707C7-1PUR-A0750 Leistungsmerkmale:Bewährte Steckerqualität für dauerhaft hochwertige Verbindungen,Breites Sortiment mit Längen von 0,5 m bis 15 m,Die geschirmten RJ45-Steckverbinder sind Cat.6A (ISO/IEC) konform nach IEC 60603-7-51,Durch den Anschluss von 8 Adern kann dieses Industrie-Verkabelungssystem Gigabit-Ethernet mit hoher Systemreserve übertragen und bietet somit eine hohe Investitionssicherheit,...	498996	100008838	38.63Â€
100008900 Patchkabel U/UTP Cat.6 7,5m MP8 250 LSZH gelb RAL1018 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: gelbKurzbezeichnung: MP8 250-7,5Länge: 7,5 ...	510988	100008900	13.46Â€
100008912 Mini patch cord S/FTP Cat.6a 7,5m MP8 FS500 LSZH blau 1:1 Leistungsmerkmale:Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,360° Steckerabschirmung rundum geschlossen (geschirmte Kabel),Flexibel und zugentlastet,Angespritzte Tülle,Kabelmantel und Tülle: PVC bzw. LSZH (=halogenfrei, flammwidrig)Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: blauKurzbezeichnung: M...	516071	100008912	20.07Â€
100008919 Patchkabel S/FTP Cat.6a 7,5m MP8 FS500 PE schwarz 1:1 Die Anforderungen der Industrie zur sicheren und durchgängigen Übertragung von immer weiter steigenden Datenmengen erfordern Verkabelungslösungen, die heutigen und zukünftigen Ansprüchen standhalten. Um den weiter steigenden Anforderungen gerecht zu werden, arbeitet Telegärtner stetig an der Entwicklung neuer Produkte und an der Weiterentwicklung des bestehenden Produktportfolios. Für Ansch...	689463	100008919	20.20Â€
100008941 Patchkabel F/UTP Cat.5e 7,5m MP8 FS100 LSZH rot Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	493470	100008941	17.25Â€
100008993 S/FTP 4x2xAWG27/7 Cat.6a 10m PVC 75C RAL6018 IP20-IP20 Leistungsmerkmale:Bewährte Steckerqualität für dauerhaft hochwertige Verbindungen,Breites Sortiment mit Längen von 0,5 m bis 15 m,Die geschirmten RJ45-Steckverbinder sind Cat.6A (ISO/IEC) konform nach IEC 60603-7-51,Durch den Anschluss von 8 Adern kann dieses Industrie-Verkabelungssystem Gigabit-Ethernet mit hoher Systemreserve übertragen und bietet somit eine hohe Investitionssicherheit,...	498997	100008993	23.36Â€
100009045 Patchkabel U/UTP Cat.6a 10m MP8 500 LSZH blau 1:1 Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: blauKurzbezeichnung: MP8 500 LSZH-10,0Länge: 10 m Verkaufseinheit: 1 ST.	512254	100009045	23.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
100009061 Patchkabel S/FTP Cat.6a 10m MP8 FS500 PE schwarz 1:1 Die Anforderungen der Industrie zur sicheren und durchgängigen Übertragung von immer weiter steigenden Datenmengen erfordern Verkabelungslösungen, die heutigen und zukünftigen Ansprüchen standhalten. Um den weiter steigenden Anforderungen gerecht zu werden, arbeitet Telegärtner stetig an der Entwicklung neuer Produkte und an der Weiterentwicklung des bestehenden Produktportfolios. Für Ansch...	689466	100009061	24.82Â€
100009080 Patchkabel F/UTP Cat.5e 10m MP8 FS100 LSZH grau Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	493376	100009080	21.45Â€
100009088 Patchkabel U/UTP Cat.5e 10m MP8 lichtgrau RAL7035 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: grauKurzbezeichnung: MP8 100-10,0Länge: 10 ...	493378	100009088	13.48Â€
100009138 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 30m MP8 FS500 LSZH grau 1:1 Patchkabel S/FTP Cat.6A (ISO/IEC), 30,0m MP8 FS500, LSZH, grau, 1:1 Verkaufseinheit: 1 ST.	494713	100009138	61.94Â€
100009145 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 12,5m MP8 FS500 LSZH grau 1:1 Anmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: grauKurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-12,5Länge: 12,5 mRauchdichte: 61034-2 Verkaufseinheit: 1 ST.	500573	L00006A0119	28.24Â€
100009294 Patchkabel U/UTP Cat.6a 15m MP8 500 LSZH blau 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: blauKurzbezeichnung: MP8 500 LSZH-15,0Länge...	512255	100009294	33.87Â€
100009336 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 13,5m MP8 FS500 LSZH grau 1:1 Anmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: grauKurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-13,5Länge: 13,5 mRauchdichte: 61034-2 Verkaufseinheit: 1 ST.	2145038	100009336	32.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
100009349 Patchkabel F/UTP Cat.5e 20m MP8 FS100 LSZH grau Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	495055	100009349	38.96Â€
100009374 Patchkabel U/UTP Cat.5e 50m MP8 100 lichtgrau RAL7035 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: grauKurzbezeichnung: MP8 100-50,0Länge: 50 ...	493379	100009374	62.11Â€
100017307 STX RJ45-RJ45 VL Cat.6a CP05CP05B-SFTP2607C7-1PUR-A0100 Die Anforderungen der Industrie zur sicheren und durchgängigen Übertragung von immer weiter steigenden Datenmengen erfordern Verkabelungslösungen, die heutigen und zukünftigen Ansprüchen standhalten. Um den weiter steigenden Anforderungen gerecht zu werden, arbeitet Telegärtner stetig an der Entwicklung neuer Produkte und an der Weiterentwicklung des bestehenden Produktportfolios. Das für d...	689479	100017307	8.26Â€
100017308 STX RJ45-RJ45 VL Cat.6a CP05CP05B-SFTP2607C7-1PUR-A0050 Die Anforderungen der Industrie zur sicheren und durchgängigen Übertragung von immer weiter steigenden Datenmengen erfordern Verkabelungslösungen, die heutigen und zukünftigen Ansprüchen standhalten. Um den weiter steigenden Anforderungen gerecht zu werden, arbeitet Telegärtner stetig an der Entwicklung neuer Produkte und an der Weiterentwicklung des bestehenden Produktportfolios. Das für d...	689481	100017308	7.62Â€
100017320 STX RJ45-RJ45 VL Cat.6a CP05CP05B-SFTP2607C7-1PUR-A0200 Die Anforderungen der Industrie zur sicheren und durchgängigen Übertragung von immer weiter steigenden Datenmengen erfordern Verkabelungslösungen, die heutigen und zukünftigen Ansprüchen standhalten. Um den weiter steigenden Anforderungen gerecht zu werden, arbeitet Telegärtner stetig an der Entwicklung neuer Produkte und an der Weiterentwicklung des bestehenden Produktportfolios. Das für d...	689484	100017320	13.07Â€
100017325 STX RJ45-RJ45 VL Cat.6a CP05CP05B-SFTP2607C7-1PUR-A0300 Die Anforderungen der Industrie zur sicheren und durchgängigen Übertragung von immer weiter steigenden Datenmengen erfordern Verkabelungslösungen, die heutigen und zukünftigen Ansprüchen standhalten. Um den weiter steigenden Anforderungen gerecht zu werden, arbeitet Telegärtner stetig an der Entwicklung neuer Produkte und an der Weiterentwicklung des bestehenden Produktportfolios. Das für d...	689487	100017325	17.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
100017336 STX RJ45-RJ45 VL Cat.6a CP05CP05B-SFTP2607C7-1PUR-A0500 Die Anforderungen der Industrie zur sicheren und durchgängigen Übertragung von immer weiter steigenden Datenmengen erfordern Verkabelungslösungen, die heutigen und zukünftigen Ansprüchen standhalten. Um den weiter steigenden Anforderungen gerecht zu werden, arbeitet Telegärtner stetig an der Entwicklung neuer Produkte und an der Weiterentwicklung des bestehenden Produktportfolios. Das für d...	689488	100017336	27.50Â€
100017343 STX RJ45-RJ45 VL Cat.6a CP05CP05B-SFTP2607C7-1PUR-A0750 Die Anforderungen der Industrie zur sicheren und durchgängigen Übertragung von immer weiter steigenden Datenmengen erfordern Verkabelungslösungen, die heutigen und zukünftigen Ansprüchen standhalten. Um den weiter steigenden Anforderungen gerecht zu werden, arbeitet Telegärtner stetig an der Entwicklung neuer Produkte und an der Weiterentwicklung des bestehenden Produktportfolios. Das für d...	689490	100017343	39.53Â€
100017350 STX RJ45-RJ45 VL Cat.6a CP05CP05B-SFTP2607C7-1PUR-A1000 Die Anforderungen der Industrie zur sicheren und durchgängigen Übertragung von immer weiter steigenden Datenmengen erfordern Verkabelungslösungen, die heutigen und zukünftigen Ansprüchen standhalten. Um den weiter steigenden Anforderungen gerecht zu werden, arbeitet Telegärtner stetig an der Entwicklung neuer Produkte und an der Weiterentwicklung des bestehenden Produktportfolios. Das für d...	689492	100017350	51.56Â€
100017359 STX RJ45-RJ45 VL Cat.6a CP05CP05B-SFTP2607C7-1PUR-A1500 Die Anforderungen der Industrie zur sicheren und durchgängigen Übertragung von immer weiter steigenden Datenmengen erfordern Verkabelungslösungen, die heutigen und zukünftigen Ansprüchen standhalten. Um den weiter steigenden Anforderungen gerecht zu werden, arbeitet Telegärtner stetig an der Entwicklung neuer Produkte und an der Weiterentwicklung des bestehenden Produktportfolios. Das für d...	689494	100017359	75.58Â€
100017404 STX M12x1 VL X-kod. Cat.6a CP01FC00B-SFTP2607C7-1PUR-A0100 Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantAusführung: Seite 1: M12x1 Kabelstecker, IP67, Seite 2: offenes LeitungsendeBezeichnung: STX M12x1 VL X-kod. Cat.6A (ISO/IEC)Farbe: Tülle: schwarz, Mantel: grünKurzbezeichnung: CP01FC00B-SFTP2607C7-1PUR-A0100Länge: 1 m Verkaufseinheit: 1 ST.	512258	100017404	43.54Â€
100017431 STX M12x1 VL X-kod. Cat.6a CS02FC00B-SFTP2607C7-1PUR-A0050 Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantAusführung: Seite 1: M12x1 Kabelbuchse, IP67, Seite 2: offenes LeitungsendeBezeichnung: STX M12x1 VL X-kod. Cat.6A (ISO/IEC)Farbe: Tülle: schwarz, Mantel: grünKurzbezeichnung: CS02FC00B-SFTP2607C7-1PUR-A0050Länge: 0,5 m Verkaufseinheit: 1 ST.	512280	100017431	42.75Â€
100017433 STX M12x1 VL X-kod. Cat.6a CS02FC00B-SFTP2607C7-1PUR-A0200 Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantAusführung: Seite 1: M12x1 Kabelbuchse, IP67, Seite 2: offenes LeitungsendeBezeichnung: STX M12x1 VL X-kod. Cat.6A (ISO/IEC)Farbe: Tülle: schwarz, Mantel: grünKurzbezeichnung: CS02FC00B-SFTP2607C7-1PUR-A0200Länge: 2 m Verkaufseinheit: 1 ST.	512287	100017433	50.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
100017435 STX M12x1 VL X-kod. Cat.6a CS02FC00B-SFTP2607C7-1PUR-A0500 Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantAusführung: Seite 1: M12x1 Kabelbuchse, IP67, Seite 2: offenes LeitungsendeBezeichnung: STX M12x1 VL X-kod. Cat.6A (ISO/IEC)Farbe: Tülle: schwarz, Mantel: grünKurzbezeichnung: CS02FC00B-SFTP2607C7-1PUR-A0500Länge: 5 m Verkaufseinheit: 1 ST.	512290	100017435	66.81Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Startech.com			
1000FT BULK CAT6 RISER CABLE .	182145	WIR6CMRGR	277.58Â€
1000FT BULK CAT6 RISER CABLE .	182149	WIR6CMRBL	271.01Â€
10M CAT6A ETHERNET CABLE AQUA AQUA - SHIELDED COPPER WIRE	1645908	6ASPAT10MAQ	37.53Â€
10M CAT6A ETHERNET CABLE BLUE BLUE - SHIELDED COPPER WIRE	1645886	6ASPAT10MBL	37.53Â€
10M CAT6A ETHERNET CABLE GREY GREY - SHIELDED COPPER WIRE	1645885	6ASPAT10MGR	37.53Â€
10M CAT6A ETHERNET CABLE schwarz BLACK - SHIELDED COPPER WIRE	1645831	6ASPAT10MBK	37.53Â€
10M GRAY CAT6 PATCH CABLE ETHERNET RJ45 CABLE MALE TO MALE	126971	N6PATC10MGR	11.99Â€
10M GREEN CAT6 PATCH CABLE .	454241	N6PATC10MGN	10.78Â€
10M ORANGE CAT6 PATCH CABLE .	216633	N6PATC10MOR	10.78Â€
10M PURPLE CAT6 PATCH CABLE SNAGLESS ETHERNET CABLE - UTP	118058	N6PATC10MPL	10.78Â€
10M RED CAT6 PATCH CABLE .	216588	N6PATC10MRD	10.78Â€
10M SNAGLESS CAT6 PATCH CABLE .	177228	N6PATC10MBK	10.78Â€
10M WHITE CAT6 PATCH CABLE .	216547	N6PATC10MWH	10.78Â€
10M YELLOW CAT6 PATCH CABLE .	216348	N6PATC10MYL	10.78Â€
15M SNAGLESS CAT6 PATCH CABLE .	242322	N6PATC15MBK	16.74Â€
15M SNAGLESS CAT6 PATCH CABLE .	573278	N6PATC15MBL	16.74Â€
15M SNAGLESS CAT6 PATCH CABLE .	433879	N6PATC15MGR	16.74Â€
15M SNAGLESS CAT6 PATCH CABLE .	639772	N6PATC15MRD	16.74Â€
15M SNAGLESS CAT6 PATCH CABLE .	157390	N6PATC15MWH	16.74Â€
15M SNAGLESS CAT6 PATCH CABLE .	864650	N6PATC15MGN	16.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
15M SNAGLESS CAT6 PATCH CABLE .	864643	N6PATC15MPL	16.74Â€
15M SNAGLESS CAT6 PATCH CABLE .	864632	N6PATC15MYL	10.52Â€
180 CAT 6 KEYSTONE WALL JACK .	126409	C6KEY110SWH	6.88Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: GSAB			
1HS1 Hochwassersockel 1250mm hoch einseitiger BA Hochwassersockel 1250mm hoch, einseitiger BA Verkaufseinheit: 1 ST.	636609	1HS1	480.69Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Startech.com			
1M BLUE CAT6 SFTP CABLE .	770026	N6SPAT1MBL	6.95Â€
1M GRAY CAT6 PATCH CABLE .	1622611	N6PATC1MGR	3.13Â€
1M GRAY CAT6 SFTP CABLE .	450150	N6SPAT1MGR	6.95Â€
1M GREEN CAT6 PATCH CABLE .	983148	N6PATC1MGN	3.13Â€
1M PURPLE CAT6 PATCH CABLE SNAGLESS ETHERNET CABLE - UTP	116417	N6PATC1MPL	3.07Â€
1M schwarz CAT6 SFTP CABLE .	808079	N6SPAT1MBK	6.95Â€
1M YELLOW CAT6 PATCH CABLE .	1622610	N6PATC1MYL	3.13Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: GSAB			
2HS1 Hochwassersockel 1250mm hoch einseitiger BA Hochwassersockel 1250mm hoch, einseitiger BA Verkaufseinheit: 1 ST.	636870	2HS1	536.83Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Startech.com			
2M BLUE CAT6 SFTP CABLE .	808020	N6SPAT2MBL	7.35Â€
2M GRAY CAT6 PATCH CABLE .	759551	N6PATC2MGR	3.68Â€
2M GRAY CAT6 SFTP CABLE .	450284	N6SPAT2MGR	7.35Â€
2M GREEN CAT6 PATCH CABLE .	759549	N6PATC2MGN	3.68Â€
2M ORANGE CAT6 PATCH CABLE .	759550	N6PATC2MOR	3.68Â€
2M PURPLE CAT6 PATCH CABLE .	759535	N6PATC2MPL	3.68Â€
2M RED CAT6 PATCH CABLE .	759534	N6PATC2MRD	3.68Â€
2M schwarz CAT6 SFTP CABLE .	808056	N6SPAT2MBK	7.35Â€
2M WHITE CAT6 PATCH CABLE .	677058	N6PATC2MWH	3.68Â€
2M YELLOW CAT6 PATCH CABLE .	759537	N6PATC2MYL	3.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
3M BLUE CAT6 SFTP CABLE .	807988	N6SPAT3MBL	8.91Â€
3M FIBER PATCH CABLE LC - ST .	548811	FIBLCST3	15.95Â€
3M GRAY CAT6 PATCH CABLE .	474880	N6PATC3MGR	5.13Â€
3M GRAY CAT6 SFTP CABLE .	450314	N6SPAT3MGR	8.91Â€
3M ORANGE CAT6 PATCH CABLE .	758133	N6PATC3MOR	5.19Â€
3M PURPLE CAT6 PATCH CABLE SNAGLESS ETHERNET CABLE - UTP	116200	N6PATC3MPL	5.06Â€
3M RED CAT6 PATCH CABLE .	474836	N6PATC3MRD	5.19Â€
3M schwarz CAT6 SFTP CABLE .	808014	N6SPAT3MBK	8.86Â€
3M SNAGLESS CAT6 PATCH CABLE .	221130	N6PATC3MBL	5.06Â€
3M WHITE CAT6 PATCH CABLE .	474846	N6PATC3MWH	5.13Â€
3M YELLOW CAT6 PATCH CABLE ETHERNET RJ45 CABLE MALE TO MALE	824764	N6PATC3MYL	5.06Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: GSAB			
3M1300 MP Normschrank 3S1300 PVC 6mm Montageplatte für Normschrank 3S1300, PVC 6mm Verkaufseinheit: 1 ST.	1282026	3M1300	416.80Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Startech.com			
5M BLUE CAT6 SFTP CABLE .	807968	N6SPAT5MBL	10.99Â€
5M CAT6A ETHERNET CABLE AQUA .	1614008	6ASPAT5MAQ	8.82Â€
5M CAT6A ETHERNET CABLE BLUE BLUE - SHIELDED COPPER WIRE	1614825	6ASPAT5MBL	18.63Â€
5M CAT6A ETHERNET CABLE GREY GREY - SHIELDED COPPER WIRE	1645841	6ASPAT5MGR	18.63Â€
5M CAT6A ETHERNET CABLE schwarz BLACK - SHIELDED COPPER WIRE	1614838	6ASPAT5MBK	18.63Â€
5M GRAY CAT6 SFTP CABLE .	450381	N6SPAT5MGR	10.99Â€
5M GREEN CAT6 PATCH CABLE ETHERNET RJ45 CABLE MALE TO MALE	126959	N6PATC5MGN	6.43Â€
5M schwarz CAT6 SFTP CABLE NETWORK PATCH CABLE-BLACK	920913	N6SPAT5MBK	10.99Â€
5M SNAGLESS CAT6 PATCH CABLE .	201781	N6PATC5MBL	6.43Â€
5M WHITE CAT6 PATCH CABLE 1 PACK	877138	N6PATC5MWH	6.62Â€
5M YELLOW CAT6 PATCH CABLE SNAGLESS ETHERNET CABLE - UTP	116823	N6PATC5MYL	7.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Siemens			
6XV1870-4GE50 Industr. Ethernet TP Cord RJ45/RJ45 CAT6A 4x2 (gelb) 0,5m Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, TP Leitung 4x2 (gelb), konfektioniert mit 2 x RJ45 Steckern, Länge 0,5m. SIMATIC NETLeitungenIE TP Cord RJ45/RJ45, 4x2Einfache Anbindung von Endgeräten mit RJ45-Anschluss an das störfeste Industrial Ethernet FastConnect-Verkabelungssystem (10/100/1000 Mbit/s). Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z. B. Lackierstra...	840061	6XV18704GE50	22.06Â€
6XV1870-4GH20 Industr. Ethernet TP Cord RJ45/RJ45 CAT6A 4x2 (gelb) 2m Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, TP Leitung 4x2 (gelb), konfektioniert mit 2 x RJ45 Steckern, Länge 2m. SIMATIC NETLeitungenIE TP Cord RJ45/RJ45, 4x2Einfache Anbindung von Endgeräten mit RJ45-Anschluss an das störfeste Industrial Ethernet FastConnect-Verkabelungssystem (10/100/1000 Mbit/s). Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z. B. Lackierstraß...	840073	6XV18704GH20	25.76Â€
6XV1870-4GH30 Industr. Ethernet TP Cord RJ45/RJ45 CAT6A 4x2 (gelb) 3m Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, TP Leitung 4x2 (gelb), konfektioniert mit 2 x RJ45 Steckern, Länge 3m. SIMATIC NETLeitungenIE TP Cord RJ45/RJ45, 4x2Einfache Anbindung von Endgeräten mit RJ45-Anschluss an das störfeste Industrial Ethernet FastConnect-Verkabelungssystem (10/100/1000 Mbit/s). Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z. B. Lackierstraß...	840063	6XV18704GH30	28.34Â€
6XV1870-4GN10 Industr. Ethernet TP Cord RJ45/RJ45 CAT6A 4x2 (gelb) 10m Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, TP Leitung 4x2 (gelb), konfektioniert mit 2 x RJ45 Steckern, Länge 10m. SIMATIC NETLeitungenIE TP Cord RJ45/RJ45, 4x2Einfache Anbindung von Endgeräten mit RJ45-Anschluss an das störfeste Industrial Ethernet FastConnect-Verkabelungssystem (10/100/1000 Mbit/s). Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z. B. Lackierstra?...	840074	6XV18704GN10	45.22Â€
6XV1870-4GN15 Industr. Ethernet TP Cord RJ45/RJ45 CAT6A 4x2 (gelb) 15m Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, TP Leitung 4x2 (gelb), konfektioniert mit 2 x RJ45 Steckern, Länge 15m. SIMATIC NETLeitungenIE TP Cord RJ45/RJ45, 4x2Einfache Anbindung von Endgeräten mit RJ45-Anschluss an das störfeste Industrial Ethernet FastConnect-Verkabelungssystem (10/100/1000 Mbit/s). Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z. B. Lackierstra?...	840067	6XV18704GN15	58.38Â€
6XV1870-4RE50 IE TP Cord RJ45/RJ45 4x2 2x RJ45-Stecker 4x2 CAT6A Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, TP Leitung 4x2 (rot), konfektioniert mit 2 RJ45 Steckern, Länge 0,5m. SIMATIC NETLeitungenIE TP Cord RJ45/RJ45, 4x2Einfache Anbindung von Endgeräten mit RJ45-Anschluss an das störfeste Industrial Ethernet FastConnect-Verkabelungssystem (10/100/1000 Mbit/s). Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z. B. Lackierstraße...	840609	6XV18704RE50	22.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
6XV1870-4RH10 IE TP Cord RJ45/RJ45 4x2 2x RJ45-Stecker 4x2 CAT6A Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, TP Leitung 4x2 (rot), konfektioniert mit 2 RJ45 Steckern, Länge 1m. SIMATIC NETLeitungenIE TP Cord RJ45/RJ45, 4x2Einfache Anbindung von Endgeräten mit RJ45-Anschluss an das störfeste Industrial Ethernet FastConnect-Verkabelungssystem (10/100/1000 Mbit/s). Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z. B. Lackierstraßen)...	840610	6XV18704RH10	23.29Â€
6XV1870-4RH20 IE TP Cord RJ45/RJ45 4x2 2x RJ45-Stecker 4x2 CAT6A Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, TP Leitung 4x2 (rot), konfektioniert mit 2 RJ45 Steckern, Länge 2m. SIMATIC NETLeitungenIE TP Cord RJ45/RJ45, 4x2Einfache Anbindung von Endgeräten mit RJ45-Anschluss an das störfeste Industrial Ethernet FastConnect-Verkabelungssystem (10/100/1000 Mbit/s). Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z. B. Lackierstraßen)...	840613	6XV18704RH20	25.76Â€
6XV1870-4UH60 IE TP Cord RJ45/RJ45 4x2 2x RJ45-Stecker 4x2 CAT6A Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, TP Leitung 4x2(grau), konfektioniert mit 2 RJ45 Steckern, Länge 6m. SIMATIC NETLeitungenIE TP Cord RJ45/RJ45, 4x2Einfache Anbindung von Endgeräten mit RJ45-Anschluss an das störfeste Industrial Ethernet FastConnect-Verkabelungssystem (10/100/1000 Mbit/s). Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z. B. Lackierstraßen)...	840620	6XV18704UH60	35.20Â€
6XV1870-4UN20 IE TP Cord RJ45/RJ45 4x2 2x RJ45-Stecker 4x2 CAT6A Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, TP Leitung 4x2(grau), konfektioniert mit 2 RJ45 Steckern, Länge 20m. SIMATIC NETLeitungenIE TP Cord RJ45/RJ45, 4x2Einfache Anbindung von Endgeräten mit RJ45-Anschluss an das störfeste Industrial Ethernet FastConnect-Verkabelungssystem (10/100/1000 Mbit/s). Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z. B. Lackierstraßen...	840611	6XV18704UN20	70.97Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Startech.com			
7.5 M CAT6 CABLE - BLUE SNAGLESS - 24 AWG COPPER WIRE	1645897	N6PATC750CMBL	6.09Â€
7.5 M CAT6 CABLE - GREEN SNAGLESS - 24 AWG COPPER WIRE	1645829	N6PATC750CMGN	6.09Â€
7.5 M CAT6 CABLE - GREY SNAGLESS - 24 AWG COPPER WIRE	1645834	N6PATC750CMGR	9.65Â€
7.5 M CAT6 CABLE - ORANGE SNAGLESS - 24 AWG COPPER WIRE	1645869	N6PATC750CMOR	6.09Â€
7.5 M CAT6 CABLE - PURPLE SNAGLESS - 24 AWG COPPER WIRE	1645835	N6PATC750CMPL	6.09Â€
7.5 M CAT6 CABLE - RED SNAGLESS - 24 AWG COPPER WIRE	1645898	N6PATC750CMRD	6.09Â€
7.5 M CAT6 CABLE - schwarz SNAGLESS - 24 AWG COPPER WIRE	1645837	N6PATC750CMBK	9.65Â€
7.5 M CAT6 CABLE - WHITE SNAGLESS - 24 AWG COPPER WIRE	1645836	N6PATC750CMWH	6.09Â€
7.5 M CAT6 CABLE - YELLOW SNAGLESS - 24 AWG COPPER WIRE	1645838	N6PATC750CMYL	6.08Â€
7.5 M CAT6A CABLE AQUA SNAGLESS - SHIELDED COPPER WIRE	1645828	6ASPAT750CMAQ	11.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
7.5 M CAT6A CABLE BLUE SNAGLESS - SHIELDED COPPER WIRE	1645833	6ASPAT750CMBL	11.74Â€
7.5 M CAT6A CABLE schwarz SNAGLESS - SHIELDED COPPER WIRE	1645896	6ASPAT750CMBK	12.98Â€
7M CAT6A ETHERNET CABLE AQUA AQUA - SHIELDED COPPER WIRE	1614751	6ASPAT7MAQ	11.19Â€
7M CAT6A ETHERNET CABLE BLUE BLUE - SHIELDED COPPER WIRE	1614794	6ASPAT7MBL	12.44Â€
7M CAT6A ETHERNET CABLE GREY GREY - SHIELDED COPPER WIRE	1645899	6ASPAT7MGR	22.89Â€
7M CAT6A ETHERNET CABLE schwarz BLACK - SHIELDED COPPER WIRE	1645832	6ASPAT7MBK	22.89Â€
7M GRAY CAT6 PATCH CABLE ETHERNET RJ45 CABLE MALE TO MALE	126951	N6PATC7MGR	9.41Â€
7M GREEN CAT6 PATCH CABLE ETHERNET RJ45 CABLE MALE TO MALE	126957	N6PATC7MGN	5.53Â€
7M ORANGE CAT6 PATCH CABLE .	216340	N6PATC7MOR	5.71Â€
7M PURPLE CAT6 PATCH CABLE SNAGLESS ETHERNET CABLE - UTP	179112	N6PATC7MPL	5.60Â€
7M RED CAT6 PATCH CABLE .	216335	N6PATC7MRD	5.60Â€
7M SNAGLESS CAT6 PATCH CABLE .	876308	N6PATC7MBL	9.18Â€
7M WHITE CAT6 PATCH CABLE .	216334	N6PATC7MWH	9.40Â€
7M YELLOW CAT6 PATCH CABLE .	216287	N6PATC7MYL	5.60Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: GSAB			
99.00.012 Schließsytem Gestänge Einf.schl. Schließsytem mit Gestänge - Einfachschließung Verkaufseinheit: 1 ST.	1279794	99.00.012	189.28Â€
99.00.030 Schrankinnenbeleuchtung Schalter Schrankinnenbeleuchtung incl. Schalter Verkaufseinheit: 1 ST.	1283815	99.00.030	127.23Â€
99.00.030.1 Schrankbeleuchtung 230V incl.Schalter LED 5W LxBxH 175x25x34mm Schrankbeleuchtung 230V incl. Schalter LED 5W, LxBxH 175 x 25 x 34mm Verkaufseinheit: 1 ST.	2144539	99.00.030.1	173.75Â€
99.00.066 Schieber 50mm-Baustromeinführung Schraubenset Schieber für 50mm-Baustromeinführung mit Schraubenset Verkaufseinheit: 1 ST.	2144215	99.00.066	43.45Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: ABN			
ABNPK15100 Patchkabel CAT6a 1m 2x RJ45 Stecker 6kV Zubehör bestehend aus: Patchkabel für Verteilerfeld CAT6a mit 2x RJ45 Stecker, 6 kV, Länge: 1 m Verkaufseinheit: 1 ST.	838715	ABNPK15100	24.95Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: APC			
APC Data Distrbution Kabel CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 schwarz 9FT 2.7M	166340	DDCC6-009	179.21Â€
APC Data Distribution Kabel CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 schwarz 17FT 4.5M	972452	DDCC6-017	203.97Â€
APC Data Distribution Kabel CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 schwarz 27FT 8.2M	812584	DDCC6-027	242.87Â€
APC Data Distribution Kabel CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 schwarz 29FT 8.8M	795978	DDCC6-029	249.96Â€
APC Data Distribution Kabel CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 schwarz 31FT 9.4M	728295	DDCC6-031	266.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
APC Data Distribution Kabel CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 schwarz 35FT 10.6M	971343	DDCC6-035	274.73Â€
APC Data Distribution Kabel CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 schwarz 55FT 16.7M	868524	DDCC6-055	358.43Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Bachmann			
Bachmann Patchkabel, CAT6 Patch Leitung geschirmt 3,0m 940.040, CAT6 Patch Leitung, geschirmt Länge: 3,0m Seite 1: Stecker RJ45 Seite 2: Stecker RJ45 Verpackt im Polybeutel grau Beklebt mit Bachmann Etikett	1787301	940.040	9.98Â€
Bachmann Patchkabel, CAT6a Patch Leitung geschirmt 5,0m 918.008, CAT6a Patch Leitung, geschirmt Länge: 5,0m Seite 1: Stecker RJ45 Seite 2: Stecker RJ45 Verpackt im Polybeutel	1785819	918.008	18.72Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
BTR 1308450200-E Patchcord Cat.6A 10GB_T AWG26 2RJ45,SFTP LS0H schwarz 0,2 m GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	2095822	1308450200-E	5.54Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Metz Connect			
BTR 1308450233-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 0,2m grau 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1328531	1308450233-E	5.54Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
BTR 1308450244-E Patchcord Cat.6A 10GB_T AWG26 2RJ45,SFTP LS0H blue 0,2 m GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1002062	1308450244-E	55.44Â€
BTR 1308450255-E Patchcord Cat.6A 10GB_T AWG26 2RJ45,SFTP LS0H green 0,2 m GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1002065	1308450255-E	55.44Â€
BTR 1308450266-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 0,2m rot 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1642477	1308450266-E	55.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Metz Connect			
BTR 1308450277-E Patchcord Cat.6A 10GB_T AWG26 2RJ45,SFTP LS0H yellow 0,2 m GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	899769	1308450277-E	4.70Â€
BTR 1308450288-E Patchcord Cat.6A 10GB_T AWG26 2RJ45,SFTP LS0H white 0,2 m GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	899787	1308450288-E	4.70Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
BTR 1308450300-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSHF 0,3m schwarz GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	2089313	1308450300-E	5.54Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Metz Connect			
BTR 1308450333-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 0,3m grau 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	362760	1308450333-E	5.54Â€
BTR 1308450344-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSOH 0,3m blau GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1353243	1308450344-E	5.54Â€
BTR 1308450355-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSOH 0,3m grün GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1353242	1308450355-E	5.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
BTR 1308450366-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 0,3m rot 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	582376	1308450366-E	55.44Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Metz Connect			
BTR 1308450377-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSHF 0,3m gelb GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1778889	1308450377-E	5.54Â€
BTR 1308450388-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSHF 0,3m weiß GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1778888	1308450388-E	5.54Â€
BTR 1308450500-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 0,5m schwarz 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	373662	1308450500-E	5.08Â€
BTR 1308450501-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26S/FTP LSHF 0,5m org GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1778568	1308450501-E	5.99Â€
BTR 1308450502-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26S/FTP LSHF 0,5m vio GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1778561	1308450502-E	5.99Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BTR 1308450509-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26S/FTP LSHF 0,5m lila GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1778595	1308450509-E	5.99Â€
BTR 1308450533-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 0,5m grau 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	683818	1308450533-E	5.08Â€
BTR 1308450544-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 0,5m blau 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	271437	1308450544-E	5.08Â€
BTR 1308450555-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 0,5m grün 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	543741	1308450555-E	5.08Â€
BTR 1308450566-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 0,5m rot 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	175235	1308450566-E	5.08Â€
BTR 1308450577-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 0,5m gelb 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	409302	1308450577-E	5.08Â€
BTR 1308450588-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 0,5m weiß 10GB_T SFTP LS0H Patchkabel Cat.6A AWG 26 0,5 m weiß¿ vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7 ¿ zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1 ¿ Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09 ¿ für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an) geeignet ¿ Knickschutztülle in Kabelfarbe umspritzt mit integriertem Rasthebelschutz ¿ halogenfrei ¿ Farben können produktionsbedingt ...	931263	1308450588-E	5.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BTR 1308451000-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 1,0m schwarz 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	997088	1308451000-E	5.77Â€
BTR 1308451001-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26S/FTP LSHF 1m org GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1778583	1308451001-E	6.79Â€
BTR 1308451002-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26S/FTP LSHF 1m vio GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1778560	1308451002-E	6.79Â€
BTR 1308451009-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26S/FTP LSHF 1m lila GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1778609	1308451009-E	6.79Â€
BTR 1308451033-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 1,0m grau 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	998667	1308451033-E	5.77Â€
BTR 1308451044-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 1,0m blau 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	284739	1308451044-E	5.77Â€
BTR 1308451055-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 1,0m grün 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	951180	1308451055-E	5.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BTR 1308451066-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 1,0m rot 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	577342	1308451066-E	5.77Â€
BTR 1308451077-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 1,0m gelb 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	581858	1308451077-E	5.77Â€
BTR 1308451088-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 1,0m weiß 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	636880	1308451088-E	5.77Â€
BTR 1308451500-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 1,5m schwarz 10GB_T SFTP LS0H Patchkabel Cat.6A AWG 26 1,5 m schwarz¿ vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7 ¿ zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1 ¿ Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09 ¿ für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an) geeignet ¿ Knickschutztülle in Kabelfarbe umspritzt mit integriertem Rasthebelschutz ¿ halogenfrei ¿ Farben können produktionsbeding...	990125	1308451500-E	6.66Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
BTR 1308451501-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSHF 1,5m orange-schwarz GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	2091780	1308451501-E	7.85Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Metz Connect			
BTR 1308451502-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26S/FTP LSHF 1,5m vio GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1778559	1308451502-E	7.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BTR 1308451509-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26S/FTP LSHF 1,5m lila GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1778608	1308451509-E	7.85Â€
BTR 1308451533-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 1,5m grau 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	120383	1308451533-E	6.66Â€
BTR 1308451544-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 1,5m blau 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	366354	1308451544-E	6.66Â€
BTR 1308451555-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 1,5m grün 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	349534	1308451555-E	6.66Â€
BTR 1308451566-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 1,5m rot 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	636876	1308451566-E	6.66Â€
BTR 1308451577-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 1,5m gelb 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	955544	1308451577-E	6.66Â€
BTR 1308451588-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 1,5m weiß 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	373507	1308451588-E	6.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BTR 1308452000-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 2,0m schwarz 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	469472	1308452000-E	7.55Â€
BTR 1308452001-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26S/FTP LSHF 2m org GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1778566	1308452001-E	8.89Â€
BTR 1308452002-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26S/FTP LSHF 2m vio GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1778558	1308452002-E	8.89Â€
BTR 1308452009-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26S/FTP LSHF 2m lila GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1778607	1308452009-E	8.89Â€
BTR 1308452033-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 2,0m grau 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	518913	1308452033-E	7.55Â€
BTR 1308452044-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 2,0m blau 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	537776	1308452044-E	7.55Â€
BTR 1308452044CE Fast Ethernet Crossover 2RJ45 2,0m blau AWG26 vollgeschirmt Vollgeschirmtes Crossover-Kabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung Ethernet / Fast Ethernet Crossover, für 100 MBit Ethernet geeignet, Knickschutztülle in Kabelfarbe umspritzt mit integriertem Rasthebelschutz, halogenfrei, Standardlängen 1, 2, 3, 5, 7 und 10 m, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, weitere Längen und Farben auf Anfrage, Farbvarianten: grau,...	362800	1308452044CE	88.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BTR 1308452055-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 2,0m grün 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	198848	1308452055-E	7.55Â€
BTR 1308452066-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 2,0m rot 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	789368	1308452066-E	7.55Â€
BTR 1308452077-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 2,0m gelb 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	671441	1308452077-E	7.55Â€
BTR 1308452088-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 2,0m weiß 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	606870	1308452088-E	7.55Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
BTR 1308452500-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSHF 2,5m schwarz GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	2089314	1308452500-E	10.31Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Metz Connect			
BTR 1308452533-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 2,5m grau 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	116386	1308452533-E	8.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
BTR 1308452544-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 2,5m blau 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	2095057	1308452544-E	103.06Â€
BTR 1308452555-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 2,5m grün 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	2095059	1308452555-E	103.06Â€
BTR 1308452577-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 2,5m gelb 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	2095058	1308452577-E	103.06Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Metz Connect			
BTR 1308453000-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 3,0m schwarz 10GB_T SFTP LS0H Patchkabel Cat.6A AWG 26 3,0 m schwarz¿ vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7 ¿ zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1 ¿ Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09 ¿ für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an) geeignet ¿ Knickschutztülle in Kabelfarbe umspritzt mit integriertem Rasthebelschutz ¿ halogenfrei ¿ Farben können produktionsbeding...	193324	1308453000-E	9.37Â€
BTR 1308453001-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26S/FTP LSHF 3m org GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1778565	1308453001-E	11.04Â€
BTR 1308453002-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26S/FTP LSHF 3m vio GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1778557	1308453002-E	11.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BTR 1308453009-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26S/FTP LSHF 3m lila GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1778606	1308453009-E	11.04Â€
BTR 1308453033-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 3,0m grau 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	374809	1308453033-E	9.37Â€
BTR 1308453044-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 3,0m blau 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	371872	1308453044-E	9.37Â€
BTR 1308453055-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 3,0m grün 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	524837	1308453055-E	9.37Â€
BTR 1308453066-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 3,0m rot 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	595093	1308453066-E	9.37Â€
BTR 1308453077-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 3,0m gelb 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	511795	1308453077-E	9.37Â€
BTR 1308453088-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 3,0m weiß 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	605330	1308453088-E	9.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BTR 1308453533-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 3,5m grau 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	551004	1308453533-E	12.42Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
BTR 1308454000-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 4,0m schwarz 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	2095585	1308454000-E	13.15Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Metz Connect			
BTR 1308454033-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 4,0m grau 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	311134	1308454033-E	11.16Â€
BTR 1308454044-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 4,0m blau 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	921351	1308454044-E	11.49Â€
BTR 1308454044CE Fast Ethernet Crossover 2RJ45 4,0m blau AWG26 vollgeschirmt Vollgeschirmtes Crossover-Kabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung Ethernet / Fast Ethernet Crossover, für 100 MBit Ethernet geeignet, Knickschutztülle in Kabelfarbe umspritzt mit integriertem Rasthebelschutz, halogenfrei, Standardlängen 1, 2, 3, 5, 7 und 10 m, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, weitere Längen und Farben auf Anfrage, Farbvarianten: grau,...	362875	1308454044CE	65.74Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
BTR 1308454055-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 4,0m grün 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	2095061	1308454055-E	65.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Metz Connect			
BTR 1308454077-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 4,0m gelb 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	941218	1308454077-E	57.47Â€
BTR 1308455000-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 5,0m schwarz 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	536157	1308455000-E	12.96Â€
BTR 1308455001-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26S/FTP LSHF 5m org GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1778564	1308455001-E	15.29Â€
BTR 1308455002-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26S/FTP LSHF 5m vio GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1778556	1308455002-E	15.29Â€
BTR 1308455009-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26S/FTP LSHF 5m lila GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1778605	1308455009-E	15.29Â€
BTR 1308455033-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 5,0m grau 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	524322	1308455033-E	12.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BTR 1308455044-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 5,0m blau 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	721699	1308455044-E	12.96Â€
BTR 1308455044CE Fast Ethernet Crossover 2RJ45 5,0m blau AWG26 vollgeschirmt Vollgeschirmtes Crossover-Kabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung Ethernet / Fast Ethernet Crossover, für 100 MBit Ethernet geeignet, Knickschutztülle in Kabelfarbe umspritzt mit integriertem Rasthebelschutz, halogenfrei, Standardlängen 1, 2, 3, 5, 7 und 10 m, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, weitere Längen und Farben auf Anfrage, Farbvarianten: grau,...	362998	1308455044CE	76.43Â€
BTR 1308455055-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 5,0m grün 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	760786	1308455055-E	12.96Â€
BTR 1308455066-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 5,0m rot 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	511970	1308455066-E	12.96Â€
BTR 1308455077-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 5,0m gelb 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	969826	1308455077-E	12.96Â€
BTR 1308455088-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 5,0m weiß 10GB_T SFTP LS0H Patchkabel Cat.6A AWG 26 5,0 m weiß¿ vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7 ¿ zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1 ¿ Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09 ¿ für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an) geeignet ¿ Knickschutztülle in Kabelfarbe umspritzt mit integriertem Rasthebelschutz ¿ halogenfrei ¿ Farben können produktionsbedingt ...	474778	1308455088-E	12.96Â€
BTR 1308456033-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 6,0m grau 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	854862	1308456033-E	15.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
BTR 1308456066-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 6,0m rot 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	2095064	1308456066-E	17.38Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Metz Connect			
BTR 1308457000-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 7,0m schwarz 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	977912	1308457000-E	17.08Â€
BTR 1308457001-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26S/FTP LSHF 7m org GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1778563	1308457001-E	19.53Â€
BTR 1308457002-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26S/FTP LSHF 7m vio GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1778439	1308457002-E	19.53Â€
BTR 1308457009-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26S/FTP LSHF 7m lila GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1778604	1308457009-E	19.53Â€
BTR 1308457033-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 7,0m grau 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	111759	1308457033-E	16.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BTR 1308457044-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 7,0m blau 10GB_T SFTP LS0H Patchkabel Cat.6A AWG 26 7,0 m blau¿ vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7 ¿ zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1 ¿ Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09 ¿ für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an) geeignet ¿ Knickschutztülle in Kabelfarbe umspritzt mit integriertem Rasthebelschutz ¿ halogenfrei ¿ Farben können produktionsbedingt g...	429573	1308457044-E	16.58Â€
BTR 1308457055-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 7,0m grün 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	651744	1308457055-E	16.58Â€
BTR 1308457066-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 7,0m rot 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	531207	1308457066-E	16.58Â€
BTR 1308457077-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 7,0m gelb 10GB_T SFTP LS0H Patchkabel Cat.6A AWG 26 7,0 m gelb¿ vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7 ¿ zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1 ¿ Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09 ¿ für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an) geeignet ¿ Knickschutztülle in Kabelfarbe umspritzt mit integriertem Rasthebelschutz ¿ halogenfrei ¿ Farben können produktionsbedingt g...	626705	1308457077-E	16.58Â€
BTR 1308457088-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 7,0m weiß 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	402549	1308457088-E	16.58Â€
BTR 1308457500-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSOH 7,5m schwarz GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1769521	1308457500-E	20.18Â€
BTR 1308457533-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSOH 7,5m grau GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1353241	1308457533-E	20.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
BTR 1308457544-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSOH 7,5m blau GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	2089315	1308457544-E	20.18Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Metz Connect			
BTR 1308457555-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSOH 7,5m grün GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1426203	1308457555-E	20.18Â€
BTR 1308457566-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSOH 7,5m rot GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1711035	1308457566-E	20.18Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
BTR 1308457577-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 7,5m gelb 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	2095200	1308457577-E	20.18Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Metz Connect			
BTR 1308457588-E Patchcord C6 A262RJ45 7.5WH GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1711126	1308457588-E	20.18Â€
BTR 1308458000-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 8,0m schwarz 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1328530	1308458000-E	21.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BTR 1308458033-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 8,0m grau 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	634602	1308458033-E	18.37Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
BTR 1308458055-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 8,0m grün 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	2095065	1308458055-E	21.64Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Metz Connect			
BTR 1308458077-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 8,0m gelb 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1313419	1308458077-E	21.64Â€
BTR 1308459033-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 9,0m grau 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1331371	1308459033-E	23.79Â€
BTR 130845A000-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 10m schwarz 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	514252	130845A000-E	21.97Â€
BTR 130845A001-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26S/FTP LSHF 10m org GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1778562	130845A001-E	25.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BTR 130845A002-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26S/FTP LSHF 10m vio GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1778569	130845A002-E	25.89Â€
BTR 130845A009-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26S/FTP LSHF 10m lila GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1778603	130845A009-E	25.89Â€
BTR 130845A033-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 10m grau 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	115424	130845A033-E	21.97Â€
BTR 130845A044-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 10m blau 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	665323	130845A044-E	21.97Â€
BTR 130845A055-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 10m grün 10GB_T SFTP LS0H Patchkabel Cat.6A AWG 26 10,0 m grün¿ vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7 ¿ zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1 ¿ Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09 ¿ für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an) geeignet ¿ Knickschutztülle in Kabelfarbe umspritzt mit integriertem Rasthebelschutz ¿ halogenfrei ¿ Farben können produktionsbedingt...	631103	130845A055-E	21.97Â€
BTR 130845A066-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 10m rot 10GB_T SFTP LS0H Patchkabel Cat.6A AWG 26 10,0 m rot¿ vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7 ¿ zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1 ¿ Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09 ¿ für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an) geeignet ¿ Knickschutztülle in Kabelfarbe umspritzt mit integriertem Rasthebelschutz ¿ halogenfrei ¿ Farben können produktionsbedingt g...	943142	130845A066-E	21.97Â€
BTR 130845A077-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 10m gelb 10GB_T SFTP LS0H Patchkabel Cat.6A AWG 26 10,0 m gelb¿ vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7 ¿ zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1 ¿ Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09 ¿ für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an) geeignet ¿ Knickschutztülle in Kabelfarbe umspritzt mit integriertem Rasthebelschutz ¿ halogenfrei ¿ Farben können produktionsbedingt ...	529918	130845A077-E	21.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BTR 130845A088-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 10m weiß 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	984010	130845A088-E	21.97Â€
BTR 130845A233-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSOH 12,0m grau GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1426204	130845A233-E	30.11Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
BTR 130845A333-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSOH 13,0m grau GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	2089316	130845A333-E	32.24Â€
BTR 130845A501-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 15m orange-schwarz GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	2092531	130845A501-E	36.50Â€
BTR 130845A509-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSHF 15m lila-schwarz GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	2091781	130845A509-E	36.50Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Metz Connect			
BTR 130845A533-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 15m grau 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	868401	130845A533-E	30.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BTR 130845A555-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 15m grün 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	873715	130845A555-E	30.97Â€
BTR 130845A566-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 15m rot 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	972525	130845A566-E	30.97Â€
BTR 130845A577-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 15m gelb 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	184589	130845A577-E	30.97Â€
BTR 130845A588-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 15m weiß 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	347616	130845A588-E	30.97Â€
BTR 130845B000-E Patchkabel Cat.6a A 2RJ45 20m schwarz 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	550547	130845B000-E	41.17Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
BTR 130845B001-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 20m orange-schwarz GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	2092532	130845B001-E	47.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Metz Connect			
BTR 130845B033-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 20m grau 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	658630	130845B033-E	39.97Â€
BTR 130845B055-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 20m grün 10GB_T SFTP LS0H Patchcord Cat.6A 10GB_T AWG26 2RJ45,SFTP, LS0H, green 20,0 mTyp: 130845B055-E	258865	130845B055-E	39.97Â€
BTR 130845B066-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 20m rot 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	145556	130845B066-E	39.97Â€
BTR 130845B077-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 20m gelb 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	973370	130845B077-E	39.97Â€
BTR 130845B088-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 20m weiß 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	375635	130845B088-E	39.97Â€
BTR 130845B500-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 25m schwarz 10GB_T SFTP LS0H	1094972	130845B500-E	57.72Â€
BTR 130845B533-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 25m grau 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	678000	130845B533-E	48.97Â€
BTR 130845B544-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSHF 25,0m blau GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1426205	130845B544-E	57.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BTR 130845B555-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSHF 25,0m grün GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1426206	130845B555-E	57.72Â€
BTR 130845B566-E Patchkabel Cat.6a A 2RJ45 25m rot 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	526415	130845B566-E	48.97Â€
BTR 130845B577-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 25m gelb 10GB_T SFTP LS0H	1095322	130845B577-E	57.72Â€
BTR 130845C000-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 30m schwarz 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1331370	130845C000-E	68.34Â€
BTR 130845C033-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 30m grau 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	543627	130845C033-E	57.99Â€
BTR 130845C044-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSHF 30,0m blau GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1426207	130845C044-E	68.34Â€
BTR 130845C055-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 30m grün 10GB_T SFTP LS0H Patchcord Cat.6A 10GB_T AWG 26 2RJ45, SFTP,LSOH,green 30,0mTyp: 130845C055-E	278125	130845C055-E	59.72Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
BTR 130845C077-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 30m gelb 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1001732	130845C077-E	68.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BTR 130845C088-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSHF 30m weiß GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	2091782	130845C088-E	68.34Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Metz Connect			
BTR 130845C533-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 35m grau 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	993584	130845C533-E	66.51Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
BTR 130845C544-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSHF 35,0m blau GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	2089317	130845C544-E	78.39Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Metz Connect			
BTR 130845D033-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 40m grau 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	993624	130845D033-E	75.04Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
BTR 130845D044-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSHF 40m blau GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	2091784	130845D044-E	88.45Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Metz Connect			
BTR 130845D055-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 40m grün 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1329679	130845D055-E	88.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BTR 130845E033-E Patchkabel C6 A26 2RJ45 50.0 GR GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1779362	130845E033-E	108.54Â€
BTR 130845E044-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSHF 50m blau GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1778887	130845E044-E	108.54Â€
BTR 130845E055-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSHF 50,0m grün GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1426208	130845E055-E	108.54Â€
BTR 130845E066-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSHF 50m rot GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1778886	130845E066-E	108.54Â€
BTR 130845E077-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 50m gelb 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1769023	130845E077-E	108.54Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
BTR 130845J033-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 100m grau GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	2091980	130845J033-E	209.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BTR 13084C0533-E Patchkabel PVP Cat.6a AWG26 2RJ45 0,5m grau SFTP LSOH Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A SystemecULus gelistet / DUXR.E178484, vollgeschirmtes Cat.6, A Patchkabel AWG 27/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 27/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801-1 und IEC 61935-2Class E, A Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1für ...	2095375	13084C0533-E	8.26Â€
BTR 13084C0577-E Patchkabel PVP Cat.6a AWG26 2RJ45 0,5m gelb SFTP LSOH Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A SystemecULus gelistet / DUXR.E178484, vollgeschirmtes Cat.6, A Patchkabel AWG 27/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 27/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801-1 und IEC 61935-2Class E, A Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1für ...	2095376	13084C0577-E	8.26Â€
BTR 13084C1077-E Patchkabel PVP Cat.6a AWG26 2RJ45 1,0m gelb SFTP LSOH Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A SystemecULus gelistet / DUXR.E178484, vollgeschirmtes Cat.6, A Patchkabel AWG 27/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 27/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801-1 und IEC 61935-2Class E, A Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1für ...	2095377	13084C1077-E	9.40Â€
BTR 13084C1533-E Patchkabel Cat.6A AWG 27 1,5m grau cULus Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A SystemecULus gelistet / DUXR.E178484, vollgeschirmtes Cat.6, A Patchkabel AWG 27/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 27/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801-1 und IEC 61935-2Class E, A Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1für ...	2092533	13084C1533-E	10.54Â€
BTR 13084C2044-E Patchkabel Cat.6A AWG 27 2m blau cULus Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A SystemecULus gelistet / DUXR.E178484, vollgeschirmtes Cat.6, A Patchkabel AWG 27/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 27/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801-1 und IEC 61935-2Class E, A Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1für ...	2092534	13084C2044-E	11.68Â€
BTR 13084C2055-E Patchkabel Cat.6A AWG 27 2m grün cULus Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A SystemecULus gelistet / DUXR.E178484, vollgeschirmtes Cat.6, A Patchkabel AWG 27/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 27/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801-1 und IEC 61935-2Class E, A Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1für ...	2092535	13084C2055-E	11.68Â€
BTR 13084C2066-E Patchkabel Cat.6A AWG 27 2m rot cULus Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A SystemecULus gelistet / DUXR.E178484, vollgeschirmtes Cat.6, A Patchkabel AWG 27/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 27/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801-1 und IEC 61935-2Class E, A Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1für ...	2092536	13084C2066-E	11.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Metz Connect			
BTR 13084C2077-E Patchkabel PVP Cat.6a AWG26 2RJ45 2,0m gelb SFTP LSOH Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A SystemecULus gelistet / DUXR.E178484, vollgeschirmtes Cat.6, A Patchkabel AWG 27/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 27/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801-1 und IEC 61935-2Class E, A Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1für ...	979409	13084C2077-E	10.21Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
BTR 13084C2533-E Patchkabel Cat.6A AWG 27 2,5m grau cULus Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A SystemecULus gelistet / DUXR.E178484, vollgeschirmtes Cat.6, A Patchkabel AWG 27/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 27/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801-1 und IEC 61935-2Class E, A Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1für ...	2092537	13084C2533-E	12.83Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Metz Connect			
BTR 13084C3033-E Patchkabel PVP Cat.6a AWG26 2RJ45 3,0m grau SFTP LSOH Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A SystemecULus gelistet / DUXR.E178484, vollgeschirmtes Cat.6, A Patchkabel AWG 27/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 27/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801-1 und IEC 61935-2Class E, A Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1für ...	242368	13084C3033-E	12.19Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
BTR 13084C3066-E Patchkabel Cat.6A AWG 27 3m rot cULus Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A SystemecULus gelistet / DUXR.E178484, vollgeschirmtes Cat.6, A Patchkabel AWG 27/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 27/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801-1 und IEC 61935-2Class E, A Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1für ...	2092538	13084C3066-E	13.96Â€
BTR 13084C4033-E Patchkabel Cat.6A AWG 27 4m grau cULus Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A SystemecULus gelistet / DUXR.E178484, vollgeschirmtes Cat.6, A Patchkabel AWG 27/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 27/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801-1 und IEC 61935-2Class E, A Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1für ...	2092539	13084C4033-E	16.27Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Btr Blumberger			
BTR 13084C5033-E Patchkabel Cat.6a cUlus AWG27 2RJ45 5,0m grau SFTP LSOH Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A SystemecULus gelistet / DUXR.E178484, vollgeschirmtes Cat.6, A Patchkabel AWG 27/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 27/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801-1 und IEC 61935-2Class E, A Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1für ...	2144373	13084C5033-E	18.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
BTR 13084C5055-E Patchkabel Cat.6A AWG 27 5m grün cULus Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A SystemecULus gelistet / DUXR.E178484, vollgeschirmtes Cat.6, A Patchkabel AWG 27/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 27/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801-1 und IEC 61935-2Class E, A Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1für ...	2092540	13084C5055-E	18.54Â€
BTR 13084C5077-E Patchkabel PVP Cat.6a AWG26 2RJ45 5,0m gelb SFTP LSOH Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A SystemecULus gelistet / DUXR.E178484, vollgeschirmtes Cat.6, A Patchkabel AWG 27/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 27/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801-1 und IEC 61935-2Class E, A Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1für ...	2095378	13084C5077-E	18.54Â€
BTR 13084C7077-E Patchkabel Cat.6A AWG 27 7m gelb cULus Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A SystemecULus gelistet / DUXR.E178484, vollgeschirmtes Cat.6, A Patchkabel AWG 27/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 27/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801-1 und IEC 61935-2Class E, A Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1für ...	2092541	13084C7077-E	23.15Â€
BTR 13084CA077-E Patchkabel PVP Cat.6a AWG26 2RJ45 10m gelb SFTP LSOH Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A SystemecULus gelistet / DUXR.E178484, vollgeschirmtes Cat.6, A Patchkabel AWG 27/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 27/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801-1 und IEC 61935-2Class E, A Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1für ...	2095379	13084CA077-E	29.99Â€
BTR 13084CA533-E Patchkabel Cat.6A AWG 27 15m grau cULus Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A SystemecULus gelistet / DUXR.E178484, vollgeschirmtes Cat.6, A Patchkabel AWG 27/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 27/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801-1 und IEC 61935-2Class E, A Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1für ...	2092542	13084CA533-E	41.43Â€
BTR 13084CB033-E Patchc PVP A26 2RJ45 20.0 GR Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A SystemecULus gelistet / DUXR.E178484, vollgeschirmtes Cat.6, A Patchkabel AWG 27/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 27/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801-1 und IEC 61935-2Class E, A Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1für ...	2095380	13084CB033-E	52.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BTR 13084CB077-E Patchc PVP A26 2RJ45 20.0 GE Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A SystemecULus gelistet / DUXR.E178484, vollgeschirmtes Cat.6, A Patchkabel AWG 27/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 27/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801-1 und IEC 61935-2Class E, A Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1für ...	2095381	13084CB077-E	52.87Â€
BTR 13084F0500-E Patchkabel 6kV Flex500 Outdoor 0,5m schwarz RJ45 Patchkabel für Industrie und Außenanwendungen, geschirmtes Cat.5e, Class EA RJ45 Patchkabel, Einhaltung des Klasse EA Channel-Link nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1, getestet: Channel-Link bis 500 MHz, für 10 GBit/s Ethernet (IEEE 802.3an) bis 40m geeignet , besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, Robustes und abriebfestes Kabel für die Industrieanwendung,...	1920190	13084F0500-E	14.50Â€
BTR 13084F1000-E Patchkabel 6kV Flex500 Outdoor 1m schwarz RJ45 Patchkabel für Industrie und Außenanwendungen, geschirmtes Cat.5e, Class EA RJ45 Patchkabel, Einhaltung des Klasse EA Channel-Link nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1, getestet: Channel-Link bis 500 MHz, für 10 GBit/s Ethernet (IEEE 802.3an) bis 40m geeignet , besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, Robustes und abriebfestes Kabel für die Industrieanwendung,...	1920191	13084F1000-E	18.26Â€
BTR 13084F2000-E Patchkabel 6kV Flex500 Outdoor 2m schwarz RJ45 Patchkabel für Industrie und Außenanwendungen, geschirmtes Cat.5e, Class EA RJ45 Patchkabel, Einhaltung des Klasse EA Channel-Link nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1, getestet: Channel-Link bis 500 MHz, für 10 GBit/s Ethernet (IEEE 802.3an) bis 40m geeignet , besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, Robustes und abriebfestes Kabel für die Industrieanwendung,...	1055892	13084F2000-E	25.79Â€
BTR 13084F3000-E Patchkabel 6kV Flex500 Outdoor 3m schwarz RJ45 Patchkabel für Industrie und Außenanwendungen, geschirmtes Cat.5e, Class EA RJ45 Patchkabel, Einhaltung des Klasse EA Channel-Link nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1, getestet: Channel-Link bis 500 MHz, für 10 GBit/s Ethernet (IEEE 802.3an) bis 40m geeignet , besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, Robustes und abriebfestes Kabel für die Industrieanwendung,...	1920192	13084F3000-E	33.32Â€
BTR 13084F5000-E Patchkabel 6kV Flex500 Outdoor 5m schwarz RJ45 Patchkabel für Industrie und Außenanwendungen, geschirmtes Cat.5e, Class EA RJ45 Patchkabel, Einhaltung des Klasse EA Channel-Link nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1, getestet: Channel-Link bis 500 MHz, für 10 GBit/s Ethernet (IEEE 802.3an) bis 40m geeignet , besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, Robustes und abriebfestes Kabel für die Industrieanwendung,...	1920193	13084F5000-E	48.38Â€
BTR 13084FA000-E Patchkabel 6kV Flex500 Outdoor 10m schwarz RJ45 Patchkabel für Industrie und Außenanwendungen, geschirmtes Cat.5e, Class EA RJ45 Patchkabel, Einhaltung des Klasse EA Channel-Link nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1, getestet: Channel-Link bis 500 MHz, für 10 GBit/s Ethernet (IEEE 802.3an) bis 40m geeignet , besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, Robustes und abriebfestes Kabel für die Industrieanwendung,...	1920194	13084FA000-E	86.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BTR 13084FB000-E Patchkabel 6kV Flex500 Outdoor 20m schwarz RJ45 Patchkabel für Industrie und Außenanwendungen, geschirmtes Cat.5e, Class EA RJ45 Patchkabel, Einhaltung des Klasse EA Channel-Link nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1, getestet: Channel-Link bis 500 MHz, für 10 GBit/s Ethernet (IEEE 802.3an) bis 40m geeignet , besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, Robustes und abriebfestes Kabel für die Industrieanwendung,...	1920195	13084FB000-E	161.34Â€
BTR 13084G2033-E 25G Patchkabel RJ45 AWG26 S/FTP LSHF 2m gr Paargeschirmtes 25G Patchkabel AWG 26/7, halogenfrei, von akkreditierten Prüflabor zertifiziert nach DTR-11801-9905 für 25GBASE-T im Channel-Link mit 30 m (50 m in Vorbereitung), zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Standardlänge: 2 m (keine weiteren Standardlängen für 25GBit möglich), Class E, A geprüft nach ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173-1für 25GBit/s Ethernet (IEEE 802.3bq) ...	2090276	13084G2033-E	117.61Â€
BTR 13084U0333-E Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 0,3m grau Optimale Lösung bei Platzmangel, besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemevollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel PUR, sehr kurze Knickschutztülle, besonders geeignet für VoIP Endgeräte, Biegeradius von bis zu 10 mm möglich, deutlich längere Haltbarkeit als Standard...	1056246	13084U0333-E	8.84Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Metz Connect			
BTR 13084U0388-E Ultraflex500 RJ45 PK VoIP AB AWG26 S/FTP weiss 0,3m Optimale Lösung bei Platzmangel, besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemevollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel PUR, sehr kurze Knickschutztülle, besonders geeignet für VoIP Endgeräte, Biegeradius von bis zu 10 mm möglich, deutlich längere Haltbarkeit als Standard...	1593605	13084U0388-E	8.84Â€
BTR 13084U0500-E Ultraflex500 RJ45 PK VoIP AB AWG26 S/FTP sw 0,5m Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 0,5 m schwarzoptimale Lösung bei Platzmangelbesonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EASystemevollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMFKabelmantel LSHF(LSOH), halogenfreisehr kurze Knickschutztüllebesonders geeignet für VoIP EndgeräteBiegeradius von bis zu ...	1102514	13084U0500-E	9.71Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
BTR 13084U0533-E Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 0,5m grau Optimale Lösung bei Platzmangel, besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemevollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel PUR, sehr kurze Knickschutztülle, besonders geeignet für VoIP Endgeräte, Biegeradius von bis zu 10 mm möglich, deutlich längere Haltbarkeit als Standard...	2092543	13084U0533-E	9.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BTR 13084U0588-E Ultraflex500 RJ45 PK VoIP AB AWG26 S/FTP weiss 0,5m Optimale Lösung bei Platzmangel, besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemevollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel PUR, sehr kurze Knickschutztülle, besonders geeignet für VoIP Endgeräte, Biegeradius von bis zu 10 mm möglich, deutlich längere Haltbarkeit als Standard...	2048095	13084U0588-E	9.71Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Metz Connect			
BTR 13084U1000-E Ultraflex500 RJ45 PK VoIP AB AWG26 S/FTP sw 1m Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 1,0 m schwarzoptimale Lösung bei Platzmangelbesonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EASystemevollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMFKabelmantel LSHF(LSOH), halogenfreisehr kurze Knickschutztüllebesonders geeignet für VoIP EndgeräteBiegeradius von bis zu...	1003533	13084U1000-E	11.87Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
BTR 13084U1033-E Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 1m grau Optimale Lösung bei Platzmangel, besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemevollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel PUR, sehr kurze Knickschutztülle, besonders geeignet für VoIP Endgeräte, Biegeradius von bis zu 10 mm möglich, deutlich längere Haltbarkeit als Standard...	2092544	13084U1033-E	11.87Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Metz Connect			
BTR 13084U1088-E Ultraflex500 RJ45 PK VoIP AB AWG26 S/FTP weiss 1,0m Optimale Lösung bei Platzmangel, besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemevollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel PUR, sehr kurze Knickschutztülle, besonders geeignet für VoIP Endgeräte, Biegeradius von bis zu 10 mm möglich, deutlich längere Haltbarkeit als Standard...	1426209	13084U1088-E	11.87Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
BTR 13084U1533-E Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 1,5m grau Optimale Lösung bei Platzmangel, besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemevollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel PUR, sehr kurze Knickschutztülle, besonders geeignet für VoIP Endgeräte, Biegeradius von bis zu 10 mm möglich, deutlich längere Haltbarkeit als Standard...	2092545	13084U1533-E	14.06Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Metz Connect			
BTR 13084U1588-E Ultraflex500 RJ45 PK VoIP AB AWG26 S/FTP weiss 1,5m Optimale Lösung bei Platzmangel, besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemevollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel PUR, sehr kurze Knickschutztülle, besonders geeignet für VoIP Endgeräte, Biegeradius von bis zu 10 mm möglich, deutlich längere Haltbarkeit als Standard...	1593604	13084U1588-E	14.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BTR 13084U2000-E Ultraflex500 RJ45 PK VoIP AB AWG26 S/FTP sw 2m Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 2,0m schwarzoptimale Lösung bei Platzmangelbesonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EASystemevollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMFKabelmantel LSHF(LSOH), halogenfreisehr kurze Knickschutztüllebesonders geeignet für VoIP EndgeräteBiegeradius von bis zu ...	1003546	13084U2000-E	16.24Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
BTR 13084U2033-E Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 2m grau Optimale Lösung bei Platzmangel, besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemevollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel PUR, sehr kurze Knickschutztülle, besonders geeignet für VoIP Endgeräte, Biegeradius von bis zu 10 mm möglich, deutlich längere Haltbarkeit als Standard...	2092546	13084U2033-E	16.24Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Metz Connect			
BTR 13084U2088-E Ultraflex500 RJ45 PK VoIP AB AWG26 S/FTP weiss 2,0m Optimale Lösung bei Platzmangel, besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemevollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel PUR, sehr kurze Knickschutztülle, besonders geeignet für VoIP Endgeräte, Biegeradius von bis zu 10 mm möglich, deutlich längere Haltbarkeit als Standard...	1426174	13084U2088-E	16.24Â€
BTR 13084U3000-E Ultraflex500 RJ45 PK VoIP AB AWG26 S/FTP sw 3m Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 3,0 m schwarzoptimale Lösung bei Platzmangelbesonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EASystemevollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMFKabelmantel LSHF(LSOH), halogenfreisehr kurze Knickschutztüllebesonders geeignet für VoIP EndgeräteBiegeradius von bis zu ...	1003545	13084U3000-E	20.57Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
BTR 13084U3033-E Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 3m grau Optimale Lösung bei Platzmangel, besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemevollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel PUR, sehr kurze Knickschutztülle, besonders geeignet für VoIP Endgeräte, Biegeradius von bis zu 10 mm möglich, deutlich längere Haltbarkeit als Standard...	2092547	13084U3033-E	20.57Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Metz Connect			
BTR 13084U3088-E Ultraflex500 RJ45 PK VoIP AB AWG26 S/FTP weiss 3,0m Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 3,0 m weißoptimale Lösung bei Platzmangelbesonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EASystemevollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMFKabelmantel LSHF(LSOH), halogenfreisehr kurze Knickschutztüllebesonders geeignet für VoIP EndgeräteBiegeradius von bis zu 10...	1263118	13084U3088-E	20.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BTR 13084U5000-E Ultraflex500 RJ45 PK VoIP AB AWG26 S/FTP sw 5m Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 5,0 m schwarzoptimale Lösung bei Platzmangelbesonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EASystemevollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMFKabelmantel LSHF(LSOH), halogenfreisehr kurze Knickschutztüllebesonders geeignet für VoIP EndgeräteBiegeradius von bis zu...	1003544	13084U5000-E	29.26Â€
BTR 13084U5088-E Ultraflex500 RJ45 PK VoIP AB AWG26 S/FTP weiss 5,0m Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 5,0 m weißoptimale Lösung bei Platzmangelbesonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EASystemevollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMFKabelmantel LSHF(LSOH), halogenfreisehr kurze Knickschutztüllebesonders geeignet für VoIP EndgeräteBiegeradius von bis zu 10...	1263117	13084U5088-E	29.26Â€
BTR 13084U7500-E Ultraflex500 RJ45 PK VoIP AB AWG26 S/FTP sw 7,5m Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 7,5 m schwarzoptimale Lösung bei Platzmangelbesonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EASystemevollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMFKabelmantel LSHF(LSOH), halogenfreisehr kurze Knickschutztüllebesonders geeignet für VoIP EndgeräteBiegeradius von bis zu ...	1003543	13084U7500-E	40.13Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
BTR 13084U7533-E Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 7,5m grau Optimale Lösung bei Platzmangel, besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemevollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel PUR, sehr kurze Knickschutztülle, besonders geeignet für VoIP Endgeräte, Biegeradius von bis zu 10 mm möglich, deutlich längere Haltbarkeit als Standard...	2092548	13084U7533-E	40.13Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Metz Connect			
BTR 13084U7588-E Ultraflex500 RJ45 PK VoIP AB AWG26 S/FTP weiss 7,5m Optimale Lösung bei Platzmangel, besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemevollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel PUR, sehr kurze Knickschutztülle, besonders geeignet für VoIP Endgeräte, Biegeradius von bis zu 10 mm möglich, deutlich längere Haltbarkeit als Standard...	1593688	13084U7588-E	40.13Â€
BTR 13084UA000-E Ultraflex500 RJ45 PK VoIP AB AWG26 S/FTP sw 10m Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 10,0 m schwarzoptimale Lösung bei Platzmangelbesonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EASystemevollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMFKabelmantel LSHF(LSOH), halogenfreisehr kurze Knickschutztüllebesonders geeignet für VoIP EndgeräteBiegeradius von bis zu...	1003542	13084UA000-E	51.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
BTR 13084UA033-E Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 10m grau Optimale Lösung bei Platzmangel, besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemevollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel PUR, sehr kurze Knickschutztülle, besonders geeignet für VoIP Endgeräte, Biegeradius von bis zu 10 mm möglich, deutlich längere Haltbarkeit als Standard...	2092549	13084UA033-E	51.00Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Metz Connect			
BTR 13084UA088-E Ultraflex500 RJ45 PK VoIP AB AWG26 S/FTP weiss 10,0m Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 10,0 m weißoptimale Lösung bei Platzmangelbesonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EASystemevollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMFKabelmantel LSHF(LSOH), halogenfreisehr kurze Knickschutztüllebesonders geeignet für VoIP EndgeräteBiegeradius von bis zu 1...	1263116	13084UA088-E	51.00Â€
BTR 13084UA500-E Ultraflex500 RJ45 PK VoIP AB AWG26 S/FTP sw 15m Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 15,0 m schwarzoptimale Lösung bei Platzmangelbesonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EASystemevollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMFKabelmantel LSHF(LSOH), halogenfreisehr kurze Knickschutztüllebesonders geeignet für VoIP EndgeräteBiegeradius von bis zu...	1003541	13084UA500-E	72.75Â€
BTR 13084UA588-E Ultraflex500 RJ45 PK VoIP AB AWG26 S/FTP weiss 15,0m Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 15,0 m weißoptimale Lösung bei Platzmangelbesonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EASystemevollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMFKabelmantel LSHF(LSOH), halogenfreisehr kurze Knickschutztüllebesonders geeignet für VoIP EndgeräteBiegeradius von bis zu 1...	1263115	13084UA588-E	72.75Â€
BTR 13084UB000-E Ultraflex500 RJ45 PK VoIP AB AWG26 S/FTP sw 20m Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 20,0 m schwarzoptimale Lösung bei Platzmangelbesonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EASystemevollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMFKabelmantel LSHF(LSOH), halogenfreisehr kurze Knickschutztüllebesonders geeignet für VoIP EndgeräteBiegeradius von bis zu...	1003540	13084UB000-E	94.48Â€
BTR 13084UB088-E Ultraflex500 RJ45 PK VoIP AB AWG26 S/FTP weiss 20,0m Optimale Lösung bei Platzmangel, besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemevollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel PUR, sehr kurze Knickschutztülle, besonders geeignet für VoIP Endgeräte, Biegeradius von bis zu 10 mm möglich, deutlich längere Haltbarkeit als Standard...	1592491	13084UB088-E	94.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BTR 130862-21C-E E-DAT C6A 6Port Aufputzgehäuse reinweiß/LSA AP-Verteiler zur Aufputzmontage als 6 Port Verteiler oder Anschlussdose für die strukturierte Gebäudeverkabelung, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, ANSI/TIA-568.2-D und IEC 60603-7-51, GHMT zertifiziertEinhaltung der Klasse E, A bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Re...	751790	130862-21C-E	63.64Â€
BTR 130B10D10002-E Modul 1Port AP leer reinweiß 43mm Anschlussdose 85x85x43mm Aufputz-Anschlusseinheit 85 x 85 x 43 mm für alle Einzelmodule in Modulbauform (Achtung: E-DAT modul Kupplungen 8(8) nur mit geeignetem Patchkabel), Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt, Zugentlastung am Modul, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör, integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich), Abdeckteile re...	564003	130B10D10002-E	92.96Â€
BTR 130B10D20002-E Modul 2Port AP leer reinweiß 43mm Anschlussdose 85x85x43mm Aufputz-Anschlusseinheit 85 x 85 x 43 mm für alle Einzelmodule in Modulbauform (Achtung: E-DAT modul Kupplungen 8(8) nur mit geeignetem Patchkabel), Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt, Zugentlastung am Modul, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör, integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich), Abdeckteile re...	497152	130B10D20002-E	9.30Â€
BTR 130B10D30002-E Modul 3Port AP leer reinweiß 43mm Anschlussdose 85x85x43mm Aufputz-Anschlusseinheit 85 x 85 x 43 mm für alle Einzelmodule in Modulbauform (Achtung: E-DAT modul Kupplungen 8(8) nur mit geeignetem Patchkabel), Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt, Zugentlastung am Modul, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör, integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich), Abdeckteile re...	133438	130B10D30002-E	94.22Â€
BTR 141N113K13KA0 E-DAT Ind. Patchkabel V6 10m gelb IP67-IP67 PUR Cat.6 AWG26/7 Vollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7 S/FTP mit PUR-Mantel, Beschaltung 1 - 1, Einhaltung der Klasse E nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, Kabelfarbe gelb, Steckerfarbe grau, Kabelfarben können abweichen, bei Variante IP67 - IP67 folgende Längen verfügbar: 1, 2, 5, 10, 15 und 20 m, bei Variante IP67 - RJ45 folgende Längen verfügbar: 1, 2, 3, 5, 10, 15 und 20 m , bei Variante RJ45 - RJ45 f...	625872	141N113K13KA0	80.09Â€
BTR 150209D206-E OpDAT 24PF 6xSC-D SM OS2 Keramik metall 19z 1HE Patchfeld 19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau, bestückt mit SC-D-Kupplungen und SC-Pigtails, Pigtails mit Kompaktader ø 0,9 mm, 12 Farben, Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Länge 2,0 m, Pigtails in Standardspleißkassette mit Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt, Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt, leichte Konstruktion mit Frontplatte (grau oder schwarz) und Gehäu...	606710	150209D206-E	175.04Â€
BTR 150209D212-E OpDAT 24PF 12xSC-D SM OS2 Keramik metall 19z 1HE Patchfeld 19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau, bestückt mit SC-D-Kupplungen und SC-Pigtails, Pigtails mit Kompaktader ø 0,9 mm, 12 Farben, Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Länge 2,0 m, Pigtails in Standardspleißkassette mit Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt, Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt, leichte Konstruktion mit Frontplatte (grau oder schwarz) und Gehäu...	101496	150209D212-E	275.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BTR 151J1AOAO20E OpDAT Patchkabel OM3 2xST/2xST MM 2m aqua I-V(ZN)H 50/125 OpDAT Patchkabel ST OM3¿ Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM3 ¿ Laser-optimierte, biegeunempfindliche OM3 Mehrmodenfaser ¿ Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm ¿ Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR ¿ Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung ¿ Maschinelle Stirnflächenpolitur in der Qualitätsstufe PC mit Knickschutz ¿ 100 ...	955017	151J1AOAO20E	14.39Â€
BTR 151J1EOAO20E OpDAT Patchkabel OM3 SC-D/2xST MM 2m aqua I-V(ZN)H 50/125 OpDAT Patchkabel SC-D/ST OM3¿ Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM3 ¿ Laser-optimierte, biegeunempfindliche OM3 Mehrmodenfaser ¿ Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm ¿ Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR ¿ Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung ¿ Maschinelle Stirnflächenpolitur in der Qualitätsstufe PC mit Knickschutz ¿...	977633	151J1EOAO20E	14.98Â€
BTR 151J1EOEO10E OpDAT Patchkabel OM3 SC-D/SC-D MM 1m aqua I-V(ZN)H 50/125 OpDAT Patchkabel SC-D OM3? Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM3 ? Laser-optimierte, biegeunempfindliche OM3 Mehrmodenfaser ? Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm ? Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR ? Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung ? Maschinelle Stirnflächenpolitur in der Qualitätsstufe PC mit Knickschutz...	890828	151J1EOEO10E	13.59Â€
BTR 151J1EOEO20E OpDAT Patchkabel OM3 SC-D/SC-D MM 2m aqua I-V(ZN)H 50/125 OpDAT Patchkabel SC-D OM3¿ Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM3 ¿ Laser-optimierte, biegeunempfindliche OM3 Mehrmodenfaser ¿ Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm ¿ Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR ¿ Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung ¿ Maschinelle Stirnflächenpolitur in der Qualitätsstufe PC mit Knickschutz ¿ 10...	881574	151J1EOEO20E	14.69Â€
BTR 151J1EOEO30E OpDAT Patchkabel OM3 SC-D/SC-D MM 3m aqua I-V(ZN)H 50/125 OpDAT Patchkabel SC-D OM3? Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM3 ? Laser-optimierte, biegeunempfindliche OM3 Mehrmodenfaser ? Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm ? Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR ? Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung ? Maschinelle Stirnflächenpolitur in der Qualitätsstufe PC mit Knickschutz...	540751	151J1EOEO30E	15.78Â€
BTR 151J1EOEO50E OpDAT Patchkabel OM3 SC-D/SC-D MM 5m aqua I-V(ZN)H 50/125 Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM3, Laser-optimierte, biegeunempfindliche Multimodefaser OM3, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.2, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, 100 % geprüft, Maximallänge 20 m, alle verfügbaren Varia...	171897	151J1EOEO50E	17.96Â€
BTR 151J1EOJO10E OpDAT Patchkabel OM3 SC-D/LC-D MM 1m aqua I-V(ZN)H 50/125 Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM3, Laser-optimierte, biegeunempfindliche Multimodefaser OM3, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.2, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, 100 % geprüft, Maximallänge 20 m, alle verfügbaren Varia...	209327	151J1EOJO10E	14.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BTR 151J1EOJO20E OpDAT Patchkabel OM3 SC-D/LC-D MM 2m aqua I-V(ZN)H 50/125 LWL-Duplex-Adapterkabel 1. Seite LC Duplex, 2. Seite SC Duplex G50/125 OM3 2,0 mTyp: 151J1EOJO20E	555523	151J1EOJO20E	15.39Â€
BTR 151J1EOJO30E OpDAT Patchkabel OM3 SC-D/LC-D MM 3m aqua I-V(ZN)H 50/125 Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM3, Laser-optimierte, biegeunempfindliche Multimodefaser OM3, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.2, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, 100 % geprüft, Maximallänge 20 m, alle verfügbaren Varia...	305066	151J1EOJO30E	16.48Â€
BTR 151J1JOAO10E OpDAT Patchkabel OM3 LC-D/2xST MM 1m aqua I-V(ZN)H 50/125 OpDAT Patchkabel LC-D/ST OM3 ? Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM3 ? Laser-optimierte, biegeunempfindliche OM3 Mehrmodenfaser ? Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm ? Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR ? Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung ? Maschinelle Stirnflächenpolitur in der Qualitätsstufe PC mit Knicksc...	612236	151J1JOAO10E	14.14Â€
BTR 151J1JOAO20E OpDAT Patchkabel OM3 LC-D/2xST MM 2m aqua I-V(ZN)H 50/125 OpDAT Patchkabel LC-D/ST OM3¿ Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM3 ¿ Laser-optimierte, biegeunempfindliche OM3 Mehrmodenfaser ¿ Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm ¿ Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR ¿ Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung ¿ Maschinelle Stirnflächenpolitur in der Qualitätsstufe PC mit Knickschutz ¿...	205475	151J1JOAO20E	15.23Â€
BTR 151J1JOAO30E OpDAT Patchkabel OM3 LC-D/2xST MM 3m aqua I-V(ZN)H 50/125 OpDAT Patchkabel LC-D/ST OM3 ? Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM3 ? Laser-optimierte, biegeunempfindliche OM3 Mehrmodenfaser ? Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm ? Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR ? Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung ? Maschinelle Stirnflächenpolitur in der Qualitätsstufe PC mit Knicksc...	210758	151J1JOAO30E	16.32Â€
BTR 151J1JOJO20E OpDAT Patchkabel OM3 LC-D/LC-D MM 2m aqua I-V(ZN)H 50/125 OpDAT Patchkabel LC-D OM3¿ Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM3 ¿ Laser-optimierte, biegeunempfindliche OM3 Mehrmodenfaser ¿ Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm ¿ Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR ¿ Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung ¿ Maschinelle Stirnflächenpolitur in der Qualitätsstufe PC mit Knickschutz ¿ 10...	977821	151J1JOJO20E	16.07Â€
BTR 151P1AOAO20E OpDAT Patchkabel OS2 2xST/2xST SM 2m gelb I-V(ZN)H E9/125 OpDAT Patchkabel ST OS2¿ Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H E9/125 OS2 ¿ Laser-optimierte, biegeunempfindliche OS2 Singlemodefaser ¿ Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm ¿ Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR ¿ Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung ¿ Maschinelle Stirnflächenpolitur in der Qualitätsstufe PC mit Knickschutz ¿ 10...	431275	151P1AOAO20E	16.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BTR 151P1EOEO20E OpDAT Patchkabel OS2 SC-D/SC-D SM 2m gelb I-V(ZN)H E9/125 OpDAT Patchkabel SC-D OS2¿ Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H E9/125 OS2 ¿ Laser-optimierte, biegeunempfindliche OS2 Singlemodefaser ¿ Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm ¿ Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR ¿ Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung ¿ Maschinelle Stirnflächenpolitur in der Qualitätsstufe PC mit Knickschutz ¿ ...	943225	151P1EOEO20E	16.13Â€
BTR 151P1EOJO20E OpDAT Patchkabel OS2 SC-D/LC-D SM 2m gelb I-V(ZN)H E9/125 Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H E9/125 OS2, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, 100 % geprüft, Maximallän...	171904	151P1EOJO20E	16.88Â€
BTR 151P1JOJO20E OpDAT Patchkabel OS2 LC-D/LC-D SM 2m gelb I-V(ZN)H E9/125 OpDAT Patchkabel LC-D/ST OS2¿ Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H E9/125 OS2 ¿ Laser-optimierte, biegeunempfindliche OS2 Singlemodefaser ¿ Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm ¿ Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR ¿ Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung ¿ Maschinelle Stirnflächenpolitur in der Qualitätsstufe PC mit Knickschutz ...	955352	151P1JOJO20E	17.64Â€
BTR 151P3EAEA10E OpDAT PK SC APC/SC APC E9/125 OS2 BR 2,0mm gelb 1,0 m Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H1 E9/125 OS2, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D, Außendurchmesser 2,0 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, zu 100 % auf Einfüge- und Rückflussdämpfung geprüft, alle Patchkabel sind mit einer Seriennummer versehen, alle...	1864662	151P3EAEA10E	12.35Â€
BTR 151P3JAMA30E OpDAT PK LCAPC/E2APC E9/125 OS2 BR 2,0mm gelb 3,0 m Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H1 E9/125 OS2, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D, Außendurchmesser 2,0 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, zu 100 % auf Einfüge- und Rückflussdämpfung geprüft, alle Patchkabel sind mit einer Seriennummer versehen, alle...	1864661	151P3JAMA30E	33.31Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
BTR 151P3MAMA10E OpDAT PK E2APC/E2APC E9/125 OS2 BR 2,0mm gelb 1,0 m Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H1 E9/125 OS2, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D, Außendurchmesser 2,0 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, zu 100 % auf Einfüge- und Rückflussdämpfung geprüft, alle Patchkabel sind mit einer Seriennummer versehen, alle...	1876923	151P3MAMA10E	50.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BTR 151P7JAJAA0E OpDAT Patchkabel LC APC/LC APC OS2 weiß 10m Simplex-Patchkabel I-V(ZN)H1 E9/125 OS2 zur Verbindung von der LWL-Anschlussdose an das Endgerät für FITH-Anwendungen, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D, Außendurchmesser 2,8 mm, Farbe: weiß, Kabelmantel halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR (Low smoke, halogen free, flame retardant...	1991016	151P7JAJAA0E	23.82Â€
BTR 151S1EOMO30E OpDAT Patchkabel SC-D/E2000-D OM4 3m Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM4, Laser-optimierte biegeunempfindliche Multimodefaser OM4, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.3, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm , Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, 100 % geprüft, Maximallänge 20 m, alle verfügbaren Varia...	2092560	151S1EOMO30E	52.66Â€
BTR 151S1JOMOA0E OpDAT Patchkabel LC-D/E2000-D OM4 10m Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM4, Laser-optimierte biegeunempfindliche Multimodefaser OM4, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.3, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm , Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, 100 % geprüft, Maximallänge 20 m, alle verfügbaren Varia...	2092595	151S1JOMOA0E	65.52Â€
BTR BTR 1308452566-E Patchkabel Cat.6a A 2RJ45 2,5m rot 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	2095060	1308452566-E	103.06Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Metz Connect			
BTR BTR 130845C066-E Patchkabel Cat.6a A 2RJ45 30m rot 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	550562	130845C066-E	59.72Â€
BTR MNF881A315-0001 M12 Stecker X-kodiert feldkonfekt. gerade C6A M12 Feldkonfektionierbarer Stecker gerade- feldkonfektionierbarer M12 Cat.6A Stecker X-kodiert auf Basis IEC PAS 61076-2-109 - 10 GBit geeignet nach IEEE 802.3an - geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE) - 8-adriger feldkonfektionierbarer M12-Stecker für AWG 22 - Anschluss von AWG 26/7 - 22/7; AWG 24/1 - 22/1 möglich - Volldraht Cu-Leiterdurchmesser 0,4 - 0,64 mm ...	345193	MNF881A315-0001	32.27Â€
BTR MWN811A415 M12 X-kodiert auf RJ45 gerade Schaltschrankdurchführung Buchse M12 8-polig nach IEC/PS 61076-2-109, Buchse RJ45 nach IEC 60603-7-51, 10 Gbit geeignet nach IEE 802.3an, Steckrichtung 90 Grad gerade, Cat6A.Typ: MWN811A415	381612	MWN811A415	39.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BTR MWN911A415 M12 X-kodiert auf RJ45 gewinkelt Schaltschrankdurchführung Buchse M12 8-polig nach IEC/PS 61076-2-109, Buchse RJ45 nach IEC 60603-7-51, 10 Gbit geeignet nach IEE 802.3an, Steckrichtung 90 Grad abgewinkelt, Cat6A.Typ: MWN911A415	757584	MWN911A415	38.54Â€
BTR13084U1500-E Ultraflex500 RJ45 PK VoIP AWG26 S/FTP sw 1,5m Optimale Lösung bei Platzmangel, besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemevollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel PUR, sehr kurze Knickschutztülle, besonders geeignet für VoIP Endgeräte, Biegeradius von bis zu 10 mm möglich, deutlich längere Haltbarkeit als Standard...	1592561	13084U1500-E	14.06Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Goobay			
CAT 6 Flach-Patchkabel 0,5m, U/UTP, Gelb - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Gelb, 0.5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-Kni...	399926	96396	1.50Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Schwarz - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Schwarz, 0.25 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialgeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius,flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,8 x 6,6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp mit RastnasenschutzLängenangabe auf angespitzer ...	508158	94229	2.58Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Schwarz - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Schwarz, 0.5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialgeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius,flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,8 x 6,6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp mit RastnasenschutzLängenangabe auf angespitzer S...	355835	94230	2.68Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Schwarz - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Schwarz, 1 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialgeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius,flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,8 x 6,6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp mit RastnasenschutzLängenangabe auf angespitzer Sli...	355577	94231	3.05Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Schwarz - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Schwarz, 1.5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialgeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius,flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,8 x 6,6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp mit RastnasenschutzLängenangabe auf angespitzer S...	633430	94232	3.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Schwarz - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Schwarz, 2 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialgeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius,flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,8 x 6,6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp mit RastnasenschutzLängenangabe auf angespitzer Sli...	355569	94233	3.73Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Schwarz - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Schwarz, 3 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialgeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius,flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,8 x 6,6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp mit RastnasenschutzLängenangabe auf angespitzer Sli...	356572	94234	3.93Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Schwarz - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Schwarz, 5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialgeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius,flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,8 x 6,6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp mit RastnasenschutzLängenangabe auf angespitzer Sli...	507901	94235	5.29Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Schwarz - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Schwarz, 7.5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialgeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius,flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,8 x 6,6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp mit RastnasenschutzLängenangabe auf angespitzer S...	357031	94236	6.04Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Schwarz - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Schwarz, 10 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialgeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius,flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,8 x 6,6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp mit RastnasenschutzLängenangabe auf angespitzer Sl...	630327	94237	7.56Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Schwarz - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Schwarz, 15 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialgeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius,flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,8 x 6,6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp mit RastnasenschutzLängenangabe auf angespitzer Sl...	507812	94238	13.63Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Schwarz - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Schwarz, 20 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialgeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius,flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,8 x 6,6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp mit RastnasenschutzLängenangabe auf angespitzer Sl...	355269	94239	16.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Weiß - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Weiß, 0.25 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialgeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius,flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,8 x 6,6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp mit RastnasenschutzLängenangabe auf angespitzer Sl...	351110	94913	2.58Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Weiß - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Weiß, 0.5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialgeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius,flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,8 x 6,6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp mit RastnasenschutzLängenangabe auf angespitzer Sli...	350608	94914	2.68Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Weiß - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Weiß, 1.5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialgeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius,flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,8 x 6,6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp mit RastnasenschutzLängenangabe auf angespitzer Sli...	351168	94916	3.35Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Weiß - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Weiß, 2 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialgeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius,flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,8 x 6,6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp mit RastnasenschutzLängenangabe auf angespitzer Sliml...	351180	94917	3.73Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Weiß - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Weiß, 3 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialgeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius,flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,8 x 6,6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp mit RastnasenschutzLängenangabe auf angespitzer Sliml...	351194	94918	3.93Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Weiß - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Weiß, 5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialgeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius,flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,8 x 6,6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp mit RastnasenschutzLängenangabe auf angespitzer Sliml...	351196	94919	5.29Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Weiß - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Weiß, 7.5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialgeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius,flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,8 x 6,6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp mit RastnasenschutzLängenangabe auf angespitzer Sli...	351213	94920	6.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Weiß - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Weiß, 15 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialgeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius,flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,8 x 6,6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp mit RastnasenschutzLängenangabe auf angespitzer Slim...	351284	94922	13.63Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Weiß - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Weiß, 20 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialgeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius,flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,8 x 6,6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp mit RastnasenschutzLängenangabe auf angespitzer Slim...	350970	94923	16.85Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Blau - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Blau, 0.5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-Kni...	481026	96395	1.50Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Blau - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Blau, 1 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-Knick...	396122	96401	1.70Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Blau - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Blau, 1.5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-Kni...	396852	96407	2.00Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Blau - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Blau, 2 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-Knick...	397227	96413	2.28Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Blau - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Blau, 5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-Knick...	402735	96426	3.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Dunkelbraun - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Dunkelbraun, 0.5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Sliml...	444757	95889	1.50Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Dunkelbraun - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Dunkelbraun, 1 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimlin...	721419	95890	1.70Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Dunkelbraun - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Dunkelbraun, 1.5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Sliml...	724316	95892	2.00Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Dunkelbraun - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Dunkelbraun, 15 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimli...	724314	95893	7.93Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Dunkelbraun - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Dunkelbraun, 2 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimlin...	447050	95894	2.28Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Dunkelbraun - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Dunkelbraun, 20 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimli...	721206	95895	10.20Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Dunkelbraun - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Dunkelbraun, 3 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimlin...	734737	95896	2.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Dunkelbraun - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Dunkelbraun, 5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimlin...	439552	95897	3.88Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Dunkelbraun - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Dunkelbraun, 7 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimlin...	439586	95898	4.98Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Gelb - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Gelb, 1 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-Knick...	396188	96402	1.70Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Gelb - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Gelb, 1.5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-Kni...	485081	96408	2.00Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Gelb - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Gelb, 2 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-Knick...	397255	96414	2.28Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Gelb - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Gelb, 3 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-Knick...	400532	96420	2.90Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Hellbraun - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Hellbraun, 5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-...	724850	95887	3.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Hellbraun - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Hellbraun, 0.5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimlin...	721123	95879	1.50Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Hellbraun - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Hellbraun, 1 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-...	725779	95880	1.70Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Hellbraun - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Hellbraun, 10 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline...	446576	95881	6.04Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Hellbraun - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Hellbraun, 1.5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimlin...	725654	95882	2.00Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Hellbraun - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Hellbraun, 15 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline...	723945	95883	7.93Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Hellbraun - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Hellbraun, 2 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-...	446672	95884	2.28Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Hellbraun - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Hellbraun, 20 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline...	449371	95885	10.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Hellbraun - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Hellbraun, 3 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-...	721229	95886	2.90Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Magenta - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Magenta, 0.5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-...	400111	96398	0.50Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Magenta - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Magenta, 1 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-Kn...	396429	96404	0.64Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Orange - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Orange, 0.5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-K...	480190	96397	0.50Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Orange - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Orange, 1 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-Kni...	486051	96403	0.71Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Rot - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Rot, 1 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-Knicks...	397118	96400	1.70Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Rot - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Rot, 2 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-Knicks...	397224	96412	2.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Rot - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Rot, 3 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-Knicks...	397588	96418	2.90Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Schwarz - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Schwarz, 0.5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-...	458410	95379	1.50Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Schwarz - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Schwarz, 1 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-Kn...	431699	95380	1.70Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Schwarz - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Schwarz, 10 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-K...	431898	95381	6.04Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Schwarz - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Schwarz, 1.5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-...	432368	95382	2.00Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Schwarz - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Schwarz, 15 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-K...	741148	95383	7.93Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Schwarz - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Schwarz, 2 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-Kn...	742912	95384	2.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Schwarz - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Schwarz, 20 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-K...	457699	95385	10.20Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Schwarz - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Schwarz, 3 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-Kn...	742808	95386	2.90Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Schwarz - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Schwarz, 5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-Kn...	433338	95387	3.88Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Schwarz - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Schwarz, 7 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-Kn...	742441	95388	4.98Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Violett - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Violett, 0.5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-...	398935	96399	0.45Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Violett - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Violett, 1 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-Kn...	485683	96405	0.60Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Violett - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Violett, 2 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-Kn...	397585	96417	2.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Weiß - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Weiß, 0.5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-Kn...	350203	95150	1.50Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Weiß - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Weiß, 1 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-Knic...	350256	95151	1.70Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Weiß - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Weiß, 2 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-Knic...	350263	95152	2.28Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Weiß - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Weiß, 3 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-Knic...	350312	95153	2.90Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Weiß - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Weiß, 7 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-Knic...	350455	95155	4.98Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Weiß - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Weiß, 10 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-Kni...	350470	95156	6.04Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Weiß - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Weiß, 15 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-Kni...	350689	95157	7.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Weiß - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Weiß, 20 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-Kni...	510065	95158	10.20Â€
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Weiß - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Weiß, 1.5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegenAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-Kn...	509992	95192	2.00Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Startech.com			
CAT 6 KEYSTONE JACK COUPLER .	699574	C6KEYCOUPLER	6.82Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Goobay			
CAT 6 Patchkabel 0,25m, S/FTP (PiMF), Transparent - CCA Kupfergemisch Goobay CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), Transparent, 0.25 m, Staubschutztüte - CCA Kupfergemischdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Knickschutztüllemit RastnasenschutzPaarfol...	737708	95459	0.13Â€
CAT 6 Patchkabel 0,25m, S/FTP (PiMF), Transparent - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), Transparent, 0.25 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6 getestetmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Knickschutztüllemit Rastnasensch...	380338	93341	1.33Â€
CAT 6 Patchkabel 0,5m, S/FTP (PiMF), Transparent - CCA Kupfergemisch Goobay CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), Transparent, 0.5 m, Staubschutztüte - CCA Kupfergemischdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Knickschutztüllemit RastnasenschutzPaarfolg...	455629	95469	0.56Â€
CAT 6 Patchkabel 1,0m, S/FTP (PiMF), Transparent - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), Transparent, 1 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6 getestetmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Knickschutztüllemit Rastnasenschutz...	511713	93547	1.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CAT 6 Patchkabel 1,5m, S/FTP (PiMF), Transparent - CCA Kupfergemisch Goobay CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), Transparent, 1.5 m, Staubschutztüte - CCA Kupfergemischdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Knickschutztüllemit RastnasenschutzPaarfolg...	458989	95573	0.78Â€
CAT 6 Patchkabel 10,0m, S/FTP (PiMF), Transparent - CCA Kupfergemisch Goobay CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), Transparent, 10 m, Staubschutztüte - CCA Kupfergemischdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Knickschutztüllemit RastnasenschutzPaarfolge...	737951	95489	9.70Â€
CAT 6 Patchkabel 10,0m, S/FTP (PiMF), Transparent - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), Transparent, 10 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6 getestetmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Knickschutztüllemit Rastnasenschut...	513017	93548	9.88Â€
CAT 6 Patchkabel 2,0m, S/FTP (PiMF), Transparent - CCA Kupfergemisch Goobay CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), Transparent, 2 m, Staubschutztüte - CCA Kupfergemischdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Knickschutztüllemit RastnasenschutzPaarfolge ...	437082	95499	0.88Â€
CAT 6 Patchkabel 2,0m, S/FTP (PiMF), Transparent - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), Transparent, 2 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6 getestetmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Knickschutztüllemit Rastnasenschutz...	345090	93550	2.75Â€
CAT 6 Patchkabel 3,0m, S/FTP (PiMF), Transparent - CCA Kupfergemisch Goobay CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), Transparent, 3 m, Staubschutztüte - CCA Kupfergemischdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Knickschutztüllemit RastnasenschutzPaarfolge ...	425193	95509	1.14Â€
CAT 6 Patchkabel 3,0m, S/FTP (PiMF), Transparent - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), Transparent, 3 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6 getestetmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Knickschutztüllemit Rastnasenschutz...	348913	93552	3.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CAT 6 Patchkabel 5,0m, S/FTP (PiMF), Transparent - CCA Kupfergemisch Goobay CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), Transparent, 5 m, Staubschutztüte - CCA Kupfergemischdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Knickschutztüllemit RastnasenschutzPaarfolge ...	425941	95519	1.50Â€
CAT 6 Patchkabel 7,5m, S/FTP (PiMF), Transparent - CCA Kupfergemisch Goobay CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), Transparent, 7.5 m, Staubschutztüte - CCA Kupfergemischdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Knickschutztüllemit RastnasenschutzPaarfolg...	753862	95529	2.08Â€
CAT 6 Slim-Patchkabel, U/UTP, Grau - Kupfermaterial Goobay CAT 6 Slim-Patchkabel, U/UTP, Grau, 0.15 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegengeringer Kabeldurchmesser nur 3,6mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp mit RastnasenschutzLängenangabe a...	501454	71545	1.43Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Startech.com			
CAT 6 STRANDED MODULAR PLUG .	864198	CRJ45C6STR50	29.38Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: DIGITUS			
CAT 6 U-UTP INST CABLE 305 M SIMPLEX PURPLE	1568875	DK-1613-VH-305	139.92Â€
CAT 6 U-UTP PATCH CABLE CU. PVC LENGTH 2M COLOR GREY	183225	DK-1617-020	2.23Â€
CAT 6 U-UTP PATCH CABLE CU. PVC LENGTH 0.25M COLOR GREY	363396	DK-1617-0025	0.94Â€
CAT 6 U-UTP PATCH CABLE CU. PVC LENGTH 10M COLOR GREY	203683	DK-1617-100	7.08Â€
CAT 6 U-UTP PATCH CABLE CU. PVC LENGTH 7M COLOR GREY	203766	DK-1617-070	5.25Â€
CAT 6 U-UTP PATCH CABLE CU. PVC LENGTH 3M COLOR GREEN	201162	DK-1617-030/G	2.49Â€
CAT 6 U-UTP PATCH CABLE CU. PVC LENGTH 3M COLOR GREY	390546	DK-1617-030	2.49Â€
CAT 6 U-UTP PATCH CABLE CU. PVC LENGTH 20M COLOR GREY	179720	DK-1617-200	9.52Â€
CAT 6 U-UTP PATCH CABLE CU. PVC LENGTH 1.5M COLOR GREY	459814	DK-1617-015	1.86Â€
CAT 6 U-UTP PATCH CABLE CU. PVC LENGTH 1M COLOR GREY	456351	DK-1617-010	1.32Â€
CAT 6 U/UTP PATCH CABLE LSZH CU/ LSZH AWG 26/7/ 30M/ GREY	173618	DK-1617-300	13.76Â€
CAT 6 U/UTP PATCH CORD - LSZH AWG 26/7 2.5 M GREY	1571954	DK-1617-025	2.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Goobay			
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Blau - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Blau, 0.5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe: ...	474340	96295	1.53Â€
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Blau - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Blau, 1 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe: Bl...	408709	96306	1.80Â€
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Blau - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Blau, 2 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe: Bl...	475231	96317	2.53Â€
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Blau - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Blau, 3 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe: Bl...	404444	96328	3.25Â€
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Blau - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Blau, 5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe: Bl...	410532	96339	4.28Â€
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Gelb - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Gelb, 0.5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe: ...	474235	96296	1.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Gelb - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Gelb, 1 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe: Ge...	406680	96307	1.80Â€
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Gelb - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Gelb, 2 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe: Ge...	404109	96318	2.53Â€
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Gelb - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Gelb, 3 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe: Ge...	404542	96329	3.25Â€
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Grün - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Grün, 0.5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe:...	474205	96297	1.53Â€
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Grün - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Grün, 1 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe: G...	406818	96308	1.80Â€
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Grün - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Grün, 2 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe: G...	475122	96319	2.53Â€
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Grün - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Grün, 3 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe: G...	404546	96330	3.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Grün - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Grün, 5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe: G...	411690	96341	4.28Â€
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Magenta - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Magenta, 0.5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarb...	474140	96298	1.53Â€
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Magenta - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Magenta, 2 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe:...	474891	96320	2.53Â€
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Orange - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Orange, 2 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe: ...	474783	96321	2.53Â€
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Rot - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Rot, 0.5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe: R...	473898	96300	1.53Â€
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Rot - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Rot, 1 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe: Rot...	473163	96311	1.80Â€
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Rot - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Rot, 2 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe: Rot...	406551	96322	2.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Rot - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Rot, 3 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe: Rot...	473025	96333	3.25Â€
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Rot - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Rot, 5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe: Rot...	411382	96344	4.28Â€
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Schwarz - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Schwarz, 0.5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarb...	403115	96301	1.53Â€
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Schwarz - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Schwarz, 1 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe:...	408164	96312	1.80Â€
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Schwarz - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Schwarz, 2 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe:...	405412	96323	2.53Â€
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Schwarz - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Schwarz, 3 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe:...	405104	96334	3.25Â€
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Schwarz - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Schwarz, 5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe:...	471171	96345	4.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Schwarz - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Schwarz, 7 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe:...	411977	96356	5.29Â€
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Schwarz - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Schwarz, 10 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe...	472187	96367	7.18Â€
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Schwarz - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Schwarz, 15 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe...	410076	96378	10.20Â€
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Schwarz - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Schwarz, 20 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe...	399075	96389	12.85Â€
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Violett - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Violett, 0.5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarb...	408198	96302	1.53Â€
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Violett - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Violett, 1 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe:...	473411	96313	1.80Â€
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Violett - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Violett, 2 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe:...	406373	96324	2.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Weiß - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Weiß, 0.5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe:...	405718	96303	1.53Â€
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Weiß - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Weiß, 1 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe: W...	772521	96314	1.80Â€
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Weiß - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Weiß, 2 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe: W...	405939	96325	2.53Â€
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Weiß - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Weiß, 3 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe: W...	407905	96336	3.25Â€
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Weiß - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Weiß, 5 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe: W...	470733	96347	4.28Â€
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Weiß - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Weiß, 7 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe: W...	476502	96358	4.91Â€
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Weiß - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Weiß, 10 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe: ...	410342	96369	7.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Weiß - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Weiß, 15 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe: ...	483380	96380	10.20Â€
CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Weiß - Kupfermaterial Goobay CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP, Weiß, 20 m, Staubschutztüte - Kupfermaterialungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernGeringer Biegeradius, extrem flexibelAußenmaß nur 1,5 x 6 mmmit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutzangespitzer Slimline-KnickschutztüllePaarfolge nach EIA/TIA 568BFarbe: ...	399294	96391	12.09Â€
CAT 6a Patchkabel 0.5m, S/FTP (PiMF), Weiß - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Weiß, 0.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-K...	346271	93667	2.25Â€
CAT 6a Patchkabel 2m, S/FTP (PiMF), Weiß - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Weiß, 2 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kni...	339177	93749	3.83Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Blau - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Blau, 0.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kn...	363339	93656	2.25Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Blau - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Blau, 1 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Knic...	626527	93677	2.65Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Blau - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Blau, 10 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kni...	349834	93698	12.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Blau - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Blau, 2 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Knic...	347695	93738	3.83Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Blau - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Blau, 3 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Knic...	339920	93779	4.93Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Blau - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Blau, 5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Knic...	339047	93812	7.30Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Blau - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Blau, 7.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kn...	514149	93845	10.03Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Blau - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Blau, 0.25 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-K...	881012	94130	1.90Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Blau - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Blau, 15 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kni...	880896	94131	16.90Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Blau - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Blau, 20 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kni...	880867	94133	19.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Blau - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Blau, 1.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kn...	354828	95599	3.28Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Blau - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Blau, 30 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kni...	350948	94911	26.08Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Gelb - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Gelb, 0.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kn...	361603	93658	2.25Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Gelb - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Gelb, 1 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Knic...	348603	93679	2.65Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Gelb - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Gelb, 10 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kni...	349909	93700	12.80Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Gelb - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Gelb, 2 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Knic...	347701	93740	3.83Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Gelb - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Gelb, 3 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Knic...	883435	93781	4.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Gelb - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Gelb, 5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Knic...	622800	93814	7.30Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Gelb - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Gelb, 7.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kn...	341963	93847	10.03Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Gelb - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Gelb, 0.25 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-K...	882481	94134	1.90Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Gelb - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Gelb, 15 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kni...	624501	94135	16.90Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Gelb - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Gelb, 1.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kn...	354854	95601	3.28Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grau - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grau, 0.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kn...	626327	93659	2.25Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grau - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grau, 1 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Knic...	348605	93680	2.65Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grau - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grau, 10 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kni...	349918	93701	12.80Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grau - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grau, 2 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Knic...	347725	93741	3.83Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grau - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grau, 3 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Knic...	338839	93782	4.93Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grau - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grau, 5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Knic...	884406	93815	7.30Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grau - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grau, 7.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kn...	624391	93848	10.03Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grau - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grau, 0.25 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-K...	882773	94137	1.90Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grau - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grau, 15 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kni...	623611	94138	16.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grau - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grau, 20 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kni...	881636	94139	19.28Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grau - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grau, 1.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kn...	354901	95602	3.28Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grau - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grau, 30 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kni...	350810	94907	26.08Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grau - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grau, 50 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kni...	350844	94908	30.62Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grün - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grün, 0.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-K...	627342	93660	2.25Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grün - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grün, 1 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kni...	511309	93681	2.65Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grün - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grün, 10 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kn...	349945	93702	12.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grün - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grün, 2 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kni...	347743	93742	3.83Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grün - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grün, 3 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kni...	338688	93783	4.93Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grün - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grün, 7.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-K...	342171	93849	10.03Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grün - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grün, 0.25 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-...	340564	94140	1.90Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grün - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grün, 15 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kn...	623700	94141	16.90Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grün - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grün, 20 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kn...	340602	94142	19.28Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grün - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grün, 1.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-K...	429158	95603	3.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Magenta - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Magenta, 0.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline...	345987	93661	2.25Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Magenta - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Magenta, 1 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-K...	348617	93682	2.65Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Magenta - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Magenta, 10 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-...	349978	93703	12.80Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Magenta - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Magenta, 2 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-K...	347849	93743	3.83Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Magenta - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Magenta, 3 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-K...	338701	93784	4.93Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Magenta - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Magenta, 5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-K...	884266	93817	7.30Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Magenta - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Magenta, 7.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline...	514594	93850	10.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Magenta - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Magenta, 15 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-...	880679	94144	16.90Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Magenta - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Magenta, 1.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline...	429258	95604	3.28Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Orange - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Orange, 0.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-...	345989	93662	2.25Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Orange - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Orange, 1 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kn...	347866	93683	2.65Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Orange - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Orange, 10 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-K...	358475	93704	12.80Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Orange - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Orange, 2 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kn...	346977	93744	3.83Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Orange - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Orange, 3 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kn...	338708	93785	4.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Orange - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Orange, 5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kn...	882734	93818	7.30Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Orange - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Orange, 7.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-...	342236	93851	10.03Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Orange - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Orange, 0.25 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline...	340995	94146	1.90Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Orange - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Orange, 1.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-...	747923	95605	3.28Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Rot - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Rot, 0.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kni...	626992	93663	2.25Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Rot - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Rot, 1 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Knick...	348683	93684	2.65Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Rot - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Rot, 10 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Knic...	348664	93705	12.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Rot - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Rot, 2 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Knick...	883373	93745	3.83Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Rot - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Rot, 3 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Knick...	338777	93786	4.93Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Rot - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Rot, 5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Knick...	884927	93819	7.30Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Rot - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Rot, 7.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kni...	342422	93852	10.03Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Rot - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Rot, 0.25 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kn...	354220	94149	1.90Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Rot - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Rot, 15 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Knic...	352731	94150	16.90Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Rot - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Rot, 20 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Knic...	352738	94151	19.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Rot - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Rot, 1.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kni...	445491	95606	3.28Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz, 20 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-...	630927	94154	19.28Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz, 0.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline...	346087	93664	2.25Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz, 1 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-K...	347850	93685	2.65Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz, 10 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-...	347104	93706	12.80Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz, 2 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-K...	339127	93746	3.83Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz, 3 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-K...	338780	93787	4.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz, 5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-K...	342223	93820	7.30Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz, 7.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline...	624012	93853	10.03Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz, 0.25 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimlin...	352773	94152	1.90Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz, 15 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-...	352799	94153	16.90Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz, 30 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-...	350772	94905	26.08Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz, 50 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-...	628467	94906	30.62Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz, 1.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline...	450079	95607	3.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Violett - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Violett, 0.25 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimlin...	630964	94155	1.90Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Violett - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Violett, 15 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-...	359054	94156	16.90Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Violett - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Violett, 0.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline...	512627	93666	2.25Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Violett - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Violett, 1 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-K...	348712	93687	2.65Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Violett - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Violett, 10 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-...	341397	93708	12.80Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Violett - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Violett, 2 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-K...	339149	93748	3.83Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Violett - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Violett, 3 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-K...	884980	93789	4.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Violett - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Violett, 5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-K...	623534	93822	7.30Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Violett - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Violett, 7.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline...	514136	93855	10.03Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Violett - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Violett, 1.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline...	727972	95608	3.28Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Weiß - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Weiß, 1 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kni...	348715	93688	2.65Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Weiß - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Weiß, 10 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kn...	346834	93709	12.80Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Weiß - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Weiß, 5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kni...	514592	93823	7.30Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Weiß - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Weiß, 7.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-K...	513599	93856	10.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Weiß - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Weiß, 0.25 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-...	352834	94158	1.90Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Weiß - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Weiß, 15 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kn...	352841	94159	16.90Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Weiß - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Weiß, 20 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kn...	353590	94160	19.28Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Weiß - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Weiß, 30 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Knicksc...	628473	94909	26.08Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Weiß - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Weiß, 50 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kn...	350943	94910	30.62Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Weiß - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Weiß, 1.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-K...	449612	95609	3.28Â€
CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Weiß, 3m - LSZH halogenfrei, Kupfer Goobay CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF), Weiß, 3 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupferdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 SteckernCat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokollmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf angespitzer Slimline-Kni...	884971	93790	4.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: DIGITUS			
CAT 6A S/FTP PATCH CORD AWG 26/7 1.5 M GREY	158372	DK-1644-A-015	2.51Â€
CAT 6A S/FTP PATCH CORD AWG 26/7 2.5 M GREY	1571998	DK-1644-A-025	4.61Â€
CAT 6A S/FTP PATCHCORD PUR(TPU) LENGTH 1.00 M COLOR GREEN	1463507	DK-1644-A-PUR-010	4.26Â€
CAT 6A S/FTP PATCHCORD PUR(TPU) LENGTH 2.00 M COLOR GREEN	1463119	DK-1644-A-PUR-020	7.13Â€
CAT 6A S/FTP PATCHCORD PUR(TPU) LENGTH 3.00 M COLOR GREEN	1463003	DK-1644-A-PUR-030	10.06Â€
CAT 6A S/FTP PATCHCORD PUR(TPU) LENGTH 5.00 M COLOR GREEN	1463002	DK-1644-A-PUR-050	11.23Â€
CAT 6A S/FTP PATCHCORD PUR(TPU) LENGTH 7.00 M COLOR GREEN	1463001	DK-1644-A-PUR-070	15.30Â€
CAT 6A S/FTP PATCHCORD PUR(TPU) LENGTH 10.00 M COLOR GREEN	1463000	DK-1644-A-PUR-100	21.37Â€
CAT 6A S/FTP PATCHCORD PUR(TPU) LENGTH 15.00 M COLOR GREEN	1462999	DK-1644-A-PUR-150	31.30Â€
CAT 6A S/FTP PATCHCORD PUR(TPU) LENGTH 20.00 M COLOR GREEN	1462998	DK-1644-A-PUR-200	41.42Â€
CAT 6A S/FTP PATCHCORD PUR(TPU) LENGTH 25.00 M COLOR GREEN	1462997	DK-1644-A-PUR-250	51.33Â€
CAT 6A U-FTP INST CABLE 500 M AWG 23/1 LSZH-1 SIMPLEX	384577	DK-1623-A-VH-5	317.02Â€
CAT 6A U-FTP SLIM PATCH CORD 2M CU LSZH AWG 28/7 LENGTH GREY	1538551	DK-1624-A-020S	4.22Â€
CAT 6A U-UTP PATCH CABLE LENGTH 3 M COLOR GREY	142338	DK-1613-A-030	3.40Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: INTELLINET			
Cat6 (PIMF) Patchkabel 2 x RJ-45, Vergossen, 15,0 m, Gelb - 100% Kupfer - Stecker mit Knickschutztüllen in besonders schmalem Snagless Design - 100% vergossene Zugentlastung - 24K vergoldete Kontakte - Belegung gemäß EIA/TIA 568B - ROHS konform Farbe: Gelb Produktabmessungen: 15.0 m	542533	347778	7.83Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Startech.com			
CAT6 CABLE - 0.5 M - BLUE .	1696181	N6PAT50CMBLS	2.74Â€
CAT6 CABLE - 0.5 M - GREY .	1696193	N6PAT50CMGRS	2.74Â€
CAT6 CABLE - 0.5 M - schwarz .	1696194	N6PAT50CMBKS	2.74Â€
CAT6 CABLE - 1 M - BLUE SNAGLESS - 28 AWG COPPER WIRE	1542394	N6PAT100CMBLS	3.26Â€
CAT6 CABLE - 1 M - GREY SNAGLESS - 28 AWG COPPER WIRE	1542392	N6PAT100CMGRS	1.91Â€
CAT6 CABLE - 1 M - schwarz SLIM RJ45 1M BLACK	1542396	N6PAT100CMBKS	3.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CAT6 CABLE - 1.5 M - BLUE SNAGLESS - 28 AWG COPPER WIRE	1542184	N6PAT150CMBLS	4.32Â€
CAT6 CABLE - 1.5 M - GREY SNAGLESS - 28 AWG COPPER WIRE	1542393	N6PAT150CMGRS	4.32Â€
CAT6 CABLE - 1.5 M - schwarz SNAGLESS - 28 AWG COPPER WIRE	1572407	N6PAT150CMBKS	4.32Â€
CAT6 CABLE - 2 M - BLUE .	1696178	N6PAT200CMBLS	2.20Â€
CAT6 CABLE - 2 M - GREY .	1696179	N6PAT200CMGRS	4.58Â€
CAT6 CABLE - 2 M - schwarz .	1696177	N6PAT200CMBKS	4.59Â€
CAT6 CABLE - 2.5 M - BLUE SNAGLESS - 28 AWG COPPER WIRE	1542182	N6PAT250CMBLS	5.12Â€
CAT6 CABLE - 2.5 M - GREY SNAGLESS - 28 AWG COPPER WIRE	1542183	N6PAT250CMGRS	5.10Â€
CAT6 CABLE - 2.5 M - schwarz SNAGLESS - 28 AWG COPPER WIRE	1542185	N6PAT250CMBKS	5.10Â€
CAT6 CABLE - 3 M - BLUE SNAGLESS - 28 AWG COPPER WIRE	1542397	N6PAT300CMBLS	2.53Â€
CAT6 CABLE - 3 M - GREY SNAGLESS - 28 AWG COPPER WIRE	1542186	N6PAT300CMGRS	5.41Â€
CAT6 CABLE - 3 M - schwarz SNAGLESS - 28 AWG COPPER WIRE	1542395	N6PAT300CMBKS	5.37Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: ZVK			
CP1KADADA0020 EasyLan KupferPatchkab Kat 6 geschirmt grau 02,0m CP1KADADA0020 EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 2,00m Verkaufseinheit: 1 ST.	689407	CP1KADADA0020	6.96Â€
CP1ORMSMS0030 VarioBoot Patchkabel Kat.6A (ISO/IEC) geschirmt rot 3,00m EasyLan. VarioBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, rot, 4PPoE, 3,00m Verkaufseinheit: 1 ST.	705096	CP1ORMSMS0030	13.20Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Startech.com			
CROSSOVER ETHERNET ADAPTER .	671923	C6CROSSOVER	8.79Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: APC			
DATA DISTRIBUTION CABLE CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 BLACK 15.2M	177602	DDCC6-050	386.92Â€
DATA DISTRIBUTION CABLE CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 BLACK 13.7M	309890	DDCC6-045	356.57Â€
DATA DISTRIBUTION CABLE CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 BLACK 18.2M	629546	DDCC6-060	427.39Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Daetwyler			
Dätwler 652116 RJ45 Cat.5/5e 100MHz gesch.5,0m gelb Patchkabel FR/PVC	982509	652116	10.31Â€
Dätwyler 652003 RJ45 Cat.5/5e 100MHz gesch.0,5m grau Patchkabel FR/PVC	982433	652003	4.43Â€
Dätwyler 652008 RJ45 Cat.5/5e 100MHz gesch.1,0m grau Patchkabel FR/PVC	982442	652008	5.02Â€
Dätwyler 652010 RJ45 Cat.5/5e 100MHz gesch.2,0m grau Patchkabel FR/PVC	982501	652010	6.28Â€
Dätwyler 652016 RJ45 Cat.5/5e 100MHz gesch.5,0m grau Patchkabel FR/PVC	982513	652016	10.03Â€
Dätwyler 652026 RJ45 Cat.5/5e 100MHz gesch.10m grau Patchkabel FR/PVC	982556	652026	16.29Â€
Dätwyler 652028 RJ45 Cat.5/5e 100MHz gesch.15m grau Patchkabel FR/PVC	982640	652028	22.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dätwyler 652103 RJ45 Cat.5/5e 100MHz 0,5m gelb gesch.Patchkabel FR/PV	982422	652103	4.46Â€
Dätwyler 652108 RJ45 Cat.5/5e 100MHz gesch.1,0m gelb Patchkabel FR/PVC	982440	652108	5.09Â€
Dätwyler 652110 RJ45 Cat.5/5e 100MHz gesch.2,0m gelb Patchkabel FR/PVC	982500	652110	6.41Â€
Dätwyler 652112 RJ45 Cat.5/5e 100MHz gesch.3,0m gelb Patchkabel FR/PVC	982508	652112	7.73Â€
Dätwyler 652121 Kupfer-Patchkabel Cat.5 CU5502 flex 4P FR/PVC gelb St.RJ45 7,5m	182282	652121	13.59Â€
Dätwyler 652126 RJ45 Cat.5/5e 100MHz. gesch.10m gelb Patchkabel FR/PVC	982538	652126	16.86Â€
Dätwyler 652226 RJ45 Cat.5/5e 100MHz gesch.10m blau Patchkabel FR/PVC	982536	652226	16.86Â€
Dätwyler 653503 RJ45 Cat.6/EA 500MHz gesch.0,5m grau Patchkabel FRNC/LSOH	982642	653503	8.64Â€
Dätwyler 653508 RJ45 Cat.6/EA 500MHz gesch.1m Patchkabel FRNC/LSOH grau Verkaufseinheit: 1 ST.	502753	653508	7.79Â€
Dätwyler 653512 RJ45 Cat.6/EA 500MHz gesch.3m Patchkabel FRNC/LSOH grau Verkaufseinheit: 1 ST.	502754	653512	11.51Â€
Dätwyler 653516 RJ45 Cat.6/EA 500MHz gesch.5m Patchkabel FRNC/LSOH grau Verkaufseinheit: 1 ST.	502755	653516	15.18Â€
Dätwyler 653521 Kupfer Patchkabel Cat.6A (IEC)CU 7702 flex 4P halogenf.7,5m grau	182345	653521	20.30Â€
Dätwyler 653526 RJ45 Cat.6/EA 500MHz gesch 10m Patchkabel FRNC/LSOH grau Verkaufseinheit: 1 ST.	502756	653526	24.34Â€
Dätwyler 653530 RJ45 Cat.6/EA 500MHz gesch.20m grau Patchkabel FRNC/LSOH	982661	653530	51.72Â€
Dätwyler 653532 Kupfer Patchkabel Cat.6A (IEC) CU 7702 flex 4P halogenf.25m grau	182586	653532	50.31Â€
Dätwyler 653709 RJ45 Cat.6/EA 500MHz gesch.1,5m blau Patchkabel FRNC/LSOH	982648	653709	8.82Â€
Dätwyler 653878 Kupfer Patchkabel Cat.6A (IEC) CU 7702 flex 4P halogenf.15m viol.	182267	653878	34.15Â€
Dätwyler 653928 Kupfer Patchkabel Cat.6A (IEC) CU 7702 flex 4P halogenf.15m weiß	182414	653928	34.15Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: DAETWYLER			
DÄTWYLER Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP CU 7702 flex LSOH Hirose TM21 schwarz 10m	1975394	21.05.0105	23.36Â€
DÄTWYLER Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP CU 7702 flex LSOH Hirose TM21 schwarz 1m	1975377	21.05.0015	7.19Â€
DÄTWYLER Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP CU 7702 flex LSOH Hirose TM21 schwarz 2m	1975378	21.05.0025	8.99Â€
DÄTWYLER Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP CU 7702 flex LSOH Hirose TM21 schwarz 3m	1975379	21.05.0035	10.79Â€
DÄTWYLER Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP CU 7702 flex LSOH Hirose TM21 schwarz 5m	1975380	21.05.0055	14.38Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: DeLOCK			
Delock 19 Patchpanel 24 Port Cat. 6a grau	916537	43319	105.77Â€
Delock Adapter RJ 45 Buchse	1073859	85124	4.37Â€
DELOCK Kabel RJ45 Cat.6 UTP slim 0,5m	195329	83780	3.69Â€
DELOCK Kabel RJ45 Cat.6 UTP slim 1m	195426	83781	4.14Â€
DELOCK Kabel RJ45 Cat.6 UTP slim 2m	195430	83782	4.21Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: DELOCK			
DELOCK Kabel RJ45 Cat.8.1 S/FTP 2m	1516913	86582	13.07Â€
DELOCK Kabel RJ45 Cat.8.1 S/FTP 3m	1516912	86583	15.21Â€
DELOCK Kabel RJ45 Cat.8.1 S/FTP 5m	1516919	86585	19.44Â€
DELOCK Kabel RJ45 Secure Cat.6A 0,5 m	1222650	85330	9.44Â€
DELOCK Kabel RJ45 Secure Cat.6A 1 m	1222649	85331	10.30Â€
DELOCK Kabel RJ45 Secure Cat.6A 2 m	1222648	85332	12.27Â€
DELOCK Kabel RJ45 Secure Cat.6A 3 m	1222647	85333	14.21Â€
DELOCK Kabel RJ45 Secure Cat.6A 5 m	1222645	85335	18.18Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Delock			
Delock Kabel RJ45 St zu RJ45 St Cat.6A 25cm schwar	1901585	87014	5.80Â€
Delock Kabel RJ45 St zu RJ45 St Cat.6A 50cm schwar	1901584	87015	5.96Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: DELOCK			
DELOCK Kabel RJ45 Stecker > RJ45 Stecker mit Schrauben Cat.6 SSTP 10 m	2003142	85672	39.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DELOCK Kabel RJ45 Stecker > RJ45 Stecker mit Schrauben Cat.6 SSTP 5 m	2003141	85670	24.46Â€
DELOCK Kabel RJ45 Stecker zu Keystonemodul RJ45 Buchse Cat.6A 1m schwarz	1913747	87027	10.43Â€
DELOCK Kabel RJ45 Stecker zu Keystonemodul RJ45 Buchse Cat.6A 25cm schwarz	1913745	87022	9.11Â€
DELOCK Kabel RJ45 Stecker zu Keystonemodul RJ45 Buchse Cat.6A 2m schwarz	1913748	87028	10.76Â€
DELOCK Kabel RJ45 Stecker zu Keystonemodul RJ45 Buchse Cat.6A 3m schwarz	1913749	87029	11.75Â€
DELOCK Kabel RJ45 Stecker zu Keystonemodul RJ45 Buchse Cat.6A 50cm schwarz	1913746	87025	9.85Â€
DELOCK Kabel RJ45 Stecker zu Keystonemodul RJ45 Buchse Cat.6A 5m schwarz	1913750	87030	13.07Â€
DELOCK Keystone Modul RJ45 Buchse > RJ45 Buchse Cat.6A UTP schwarz	1529940	86298	5.94Â€
DELOCK Keystone Modul RJ45 Buchse > RJ45 Buchse Cat.6A UTP weiss	1529941	86299	5.94Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Delock			
Delock Keystone Modul RJ45 Secure Cat.6 > LSA	1568110	86404	4.37Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: DELOCK			
DELOCK Netzwerk Verlängerungskabel für Easy 45 Modul S/FTP RJ45 Buchse zu RJ45 Buchse Cat.6A 1 m schwarz	1979448	87131	5.13Â€
DELOCK Netzwerk Verlängerungskabel für Easy 45 Modul S/FTP RJ45 Buchse zu RJ45 Buchse Cat.6A 2 m schwarz	1979449	87135	7.78Â€
DELOCK Netzwerk Verlängerungskabel für Easy 45 Modul S/FTP RJ45 Buchse zu RJ45 Buchse Cat.6A 25 cm schwarz	1979446	87126	4.61Â€
DELOCK Netzwerk Verlängerungskabel für Easy 45 Modul S/FTP RJ45 Buchse zu RJ45 Buchse Cat.6A 3 m schwarz	1979450	87136	9.11Â€
DELOCK Netzwerk Verlängerungskabel für Easy 45 Modul S/FTP RJ45 Buchse zu RJ45 Buchse Cat.6A 5 m schwarz	1979451	87137	7.84Â€
DELOCK Netzwerk Verlängerungskabel für Easy 45 Modul S/FTP RJ45 Buchse zu RJ45 Buchse Cat.6A 50 cm schwarz	1979447	87130	5.13Â€
DELOCK Netzwerk Verlängerungskabel für Easy 45 Modul S/FTP RJ45 Stecker zu RJ45 Buchse Cat.6A 1 m schwarz	1979442	87111	7.26Â€
DELOCK Netzwerk Verlängerungskabel für Easy 45 Modul S/FTP RJ45 Stecker zu RJ45 Buchse Cat.6A 2 m schwarz	1979443	87112	7.78Â€
DELOCK Netzwerk Verlängerungskabel für Easy 45 Modul S/FTP RJ45 Stecker zu RJ45 Buchse Cat.6A 25 cm schwarz	1979440	87109	5.13Â€
DELOCK Netzwerk Verlängerungskabel für Easy 45 Modul S/FTP RJ45 Stecker zu RJ45 Buchse Cat.6A 3 m schwarz	1979444	87116	6.47Â€
DELOCK Netzwerk Verlängerungskabel für Easy 45 Modul S/FTP RJ45 Stecker zu RJ45 Buchse Cat.6A 5 m schwarz	1979445	87123	10.43Â€
DELOCK Netzwerk Verlängerungskabel für Easy 45 Modul S/FTP RJ45 Stecker zu RJ45 Buchse Cat.6A 50 cm schwarz	1979441	87110	6.47Â€
DELOCK Netzwerk Verlängerungskabel S/FTP RJ45 Buchse zu RJ45 Buchse Cat.6A 1m schwarz	1913736	87009	6.47Â€
DELOCK Netzwerk Verlängerungskabel S/FTP RJ45 Buchse zu RJ45 Buchse Cat.6A 25cm schwarz	1913734	87006	5.13Â€
DELOCK Netzwerk Verlängerungskabel S/FTP RJ45 Buchse zu RJ45 Buchse Cat.6A 2m schwarz	1913737	87010	7.19Â€
DELOCK Netzwerk Verlängerungskabel S/FTP RJ45 Buchse zu RJ45 Buchse Cat.6A 3m schwarz	1913738	87011	7.78Â€
DELOCK Netzwerk Verlängerungskabel S/FTP RJ45 Buchse zu RJ45 Buchse Cat.6A 50cm schwarz	1913735	87008	5.87Â€
DELOCK Netzwerk Verlängerungskabel S/FTP RJ45 Buchse zu RJ45 Buchse Cat.6A 5m schwarz	1913739	87012	9.11Â€
DELOCK Netzwerk Verlängerungskabel S/FTP RJ45 Stecker zu RJ45 Buchse Cat.6A 1m schwarz	1913730	87001	6.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DELOCK Netzwerk Verlängerungskabel S/FTP RJ45 Stecker zu RJ45 Buchse Cat.6A 25cm schwarz	1913659	86998	4.67Â€
DELOCK Netzwerk Verlängerungskabel S/FTP RJ45 Stecker zu RJ45 Buchse Cat.6A 2m schwarz	1913731	87002	7.32Â€
DELOCK Netzwerk Verlängerungskabel S/FTP RJ45 Stecker zu RJ45 Buchse Cat.6A 3m schwarz	1913732	87003	8.12Â€
DELOCK Netzwerk Verlängerungskabel S/FTP RJ45 Stecker zu RJ45 Buchse Cat.6A 50cm schwarz	1913660	86999	6.12Â€
DELOCK Netzwerk Verlängerungskabel S/FTP RJ45 Stecker zu RJ45 Buchse Cat.6A 5m schwarz	1913733	87005	9.11Â€
DELOCK Netzwerkkabel M12 4 Pin D-kodiert Stecker zu Stecker TPU 2m	1629890	85918	19.51Â€
DELOCK Netzwerkkabel M12 4 Pin D-kodiert Stecker zu Stecker TPU 5m	1629903	85920	32.33Â€
DELOCK Netzwerkkabel RJ45 Cat.6 S/FTP oben/unten gewinkelt 0,5m	1629723	85861	5.24Â€
DELOCK Netzwerkkabel RJ45 Cat.6 S/FTP oben/unten gewinkelt 1m	1629722	85862	5.92Â€
DELOCK Netzwerkkabel RJ45 Cat.6 S/FTP unten gewinkelt/gerade 0,5m	1629720	85864	5.24Â€
DELOCK Netzwerkkabel RJ45 Cat.6 S/FTP unten gewinkelt/gerade 1m	1629706	85865	5.92Â€
DELOCK Netzwerkkabel RJ45 Cat.6 S/FTP unten/unten gewinkelt 1m	1629716	85868	5.92Â€
DELOCK Netzwerkkabel RJ45 Cat.6 S/FTP unten/unten gewinkelt 2m	1629715	85869	6.97Â€
DELOCK Netzwerkkabel RJ45 Cat.6A F/UTP mit innerem Metallmantel 0,5m	2031228	80112	6.86Â€
DELOCK Netzwerkkabel RJ45 Cat.6A F/UTP mit innerem Metallmantel 1m	2031229	80113	9.98Â€
DELOCK Netzwerkkabel RJ45 Cat.6A F/UTP mit innerem Metallmantel 2m	2031230	80114	12.74Â€
DELOCK Netzwerkkabel RJ45 Cat.6A F/UTP mit innerem Metallmantel 3m	2031231	80115	12.55Â€
DELOCK Netzwerkkabel RJ45 Cat.6A F/UTP mit innerem Metallmantel 5m	2031232	80116	21.69Â€
DELOCK Netzwerkkabel RJ45 Cat.6A S/FTP mit farbigen Clips 0,5m	2031233	80117	4.61Â€
DELOCK Netzwerkkabel RJ45 Cat.6A S/FTP mit farbigen Clips 1m	2031234	80118	5.80Â€
DELOCK Netzwerkkabel RJ45 Cat.6A S/FTP mit farbigen Clips 2m	2031235	80119	6.98Â€
DELOCK Netzwerkkabel RJ45 Cat.6A S/FTP mit farbigen Clips 3m	2031236	80120	8.12Â€
DELOCK Netzwerkkabel RJ45 Cat.6A S/FTP mit farbigen Clips 5m	2031237	80121	10.43Â€
DELOCK Netzwerkkabel RJ45 Cat.6A S/FTP oben/oben gewinkelt 0,5m	1628777	83513	6.32Â€
DELOCK Netzwerkkabel RJ45 Cat.6A S/FTP oben/oben gewinkelt 1m	1628776	83517	7.19Â€
DELOCK Netzwerkkabel RJ45 Cat.6A S/FTP oben/oben gewinkelt 2m	1628775	83523	7.25Â€
DELOCK Netzwerkkabel RJ45 Cat.6A S/FTP oben/unten gewinkelt 0,5m	1628774	85870	5.66Â€
DELOCK Netzwerkkabel RJ45 Cat.6A S/FTP oben/unten gewinkelt 1m	1628773	85871	6.19Â€
DELOCK Netzwerkkabel RJ45 Cat.6A S/FTP oben/unten gewinkelt 2m	1628772	85872	7.25Â€
DELOCK Netzwerkkabel RJ45 Cat.6A S/FTP unten gewinkelt/gerade 0,5m	1628771	85873	6.19Â€
DELOCK Netzwerkkabel RJ45 Cat.6A S/FTP unten gewinkelt/gerade 1m	1628770	85874	6.84Â€
DELOCK Netzwerkkabel RJ45 Cat.6A S/FTP unten gewinkelt/gerade 2m	1628769	85875	7.25Â€
DELOCK Netzwerkkabel RJ45 Cat.6A S/FTP unten/unten gewinkelt 0,5m	1628783	85876	5.66Â€
DELOCK Netzwerkkabel RJ45 Cat.6A S/FTP unten/unten gewinkelt 1m	1629719	85877	6.19Â€
DELOCK Netzwerkkabel RJ45 Cat.6A S/FTP unten/unten gewinkelt 2m	1629733	85878	7.25Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Delock			
Delock Netzwerkkabel RJ45 St > St Cat.6a/FTP 1m we	2067927	80169	5.97Â€
Delock Netzwerkkabel RJ45 St > St Cat.6a/FTP 2m we	2067928	80170	11.94Â€
Delock Netzwerkkabel RJ45 St > St Cat.6a/FTP 3m we	2067929	80171	13.44Â€
Delock RJ45 Flachband Netzwerkkabel Cat.6a U/FTP 0	2026595	80381	4.08Â€
Delock RJ45 Flachband Netzwerkkabel Cat.6a U/FTP 0	2026597	80382	4.37Â€
Delock RJ45 Flachband Netzwerkkabel Cat.6a U/FTP 1	2026598	80383	4.84Â€
Delock RJ45 Flachband Netzwerkkabel Cat.6a U/FTP 2	2026599	80384	6.03Â€
Delock RJ45 Flachband Netzwerkkabel Cat.6a U/FTP 3	2026600	80385	7.40Â€
Delock RJ45 Flachband Netzwerkkabel Cat.6a U/FTP 5	2026594	80386	9.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Delock RJ45 Flachband Patch St zu St Cat.6A flexib	2088345	80172	1.82Â€
Delock RJ45 Flachband Patch St zu St Cat.6A flexib	2088346	80174	1.96Â€
Delock RJ45 Flachband Patch St zu St Cat.6A flexib	2088347	80175	2.41Â€
Delock RJ45 Flachband Patch St zu St Cat.6A flexib	2088348	80176	3.09Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: DELOCK			
DELOCK RJ45 Kabel Cat.6A U/FTP mit Metallmantel 0,5m	2031223	80107	5.43Â€
DELOCK RJ45 Kabel Cat.6A U/FTP mit Metallmantel 1m	2031224	80108	7.54Â€
DELOCK RJ45 Kabel Cat.6A U/FTP mit Metallmantel 2m	2031225	80109	9.66Â€
DELOCK RJ45 Kabel Cat.6A U/FTP mit Metallmantel 3m	2031226	80110	18.78Â€
DELOCK RJ45 Kabel Cat.6A U/FTP mit Metallmantel 5m	2031227	80111	27.24Â€
DELOCK RJ45 Kabel Cat.6A U/UTP Fast Tracing 0,5m	2031216	80100	3.79Â€
DELOCK RJ45 Kabel Cat.6A U/UTP Fast Tracing 10m	2031221	80105	21.32Â€
DELOCK RJ45 Kabel Cat.6A U/UTP Fast Tracing 15m	2031222	80106	27.67Â€
DELOCK RJ45 Kabel Cat.6A U/UTP Fast Tracing 1m	2031217	80101	4.48Â€
DELOCK RJ45 Kabel Cat.6A U/UTP Fast Tracing 2m	2031218	80102	6.50Â€
DELOCK RJ45 Kabel Cat.6A U/UTP Fast Tracing 3m	2031219	80103	9.23Â€
DELOCK RJ45 Kabel Cat.6A U/UTP Fast Tracing 5m	2031220	80104	11.77Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Delock			
Delock RJ45 Netzwerk Cat.6A S/FTP gerade / links 3	2088304	80220	4.84Â€
Delock RJ45 Netzwerk Cat.6A S/FTP gerade/links 0,5	2088301	80217	2.27Â€
Delock RJ45 Netzwerk Cat.6A S/FTP gerade/links 1m	2088302	80218	2.73Â€
Delock RJ45 Netzwerk Cat.6A S/FTP gerade/links 2m	2088303	80219	3.78Â€
Delock RJ45 Netzwerk Cat.6A S/FTP gerade/rechts 0,	2088305	80221	2.27Â€
Delock RJ45 Netzwerk Cat.6A S/FTP gerade/rechts 1m	2088306	80222	2.73Â€
Delock RJ45 Netzwerk Cat.6A S/FTP gerade/rechts 2m	2088307	80223	3.78Â€
Delock RJ45 Netzwerk Cat.6A S/FTP gerade/rechts 3m	2088308	80224	4.84Â€
Delock RJ45 Netzwerk Cat.6A S/FTP links gewinkelt	2088293	80209	2.18Â€
Delock RJ45 Netzwerk Cat.6A S/FTP links gewinkelt	2088294	80210	2.66Â€
Delock RJ45 Netzwerk Cat.6A S/FTP links gewinkelt	2088295	80211	3.56Â€
Delock RJ45 Netzwerk Cat.6A S/FTP links gewinkelt	2088296	80212	4.45Â€
Delock RJ45 Netzwerk Cat.6A S/FTP rechts gewinkelt	2088297	80213	2.18Â€
Delock RJ45 Netzwerk Cat.6A S/FTP rechts gewinkelt	2088298	80214	2.66Â€
Delock RJ45 Netzwerk Cat.6A S/FTP rechts gewinkelt	2088299	80215	3.56Â€
Delock RJ45 Netzwerk Cat.6A S/FTP rechts gewinkelt	2088300	80216	4.45Â€
Delock RJ45 Netzwerk Cat.6A S/FTP Slim 0,25m	2088309	80225	2.27Â€
Delock RJ45 Netzwerk Cat.6A S/FTP Slim 0,5m schwar	2088310	80226	2.58Â€
Delock RJ45 Netzwerk Cat.6A S/FTP Slim 1m schwarz	2088311	80227	2.87Â€
Delock RJ45 Netzwerk Cat.6A S/FTP Slim 2m schwarz	2088312	80228	3.18Â€
Delock RJ45 Netzwerk Cat.6A S/FTP Slim 3m schwarz	2088313	80229	3.78Â€
Delock RJ45 Netzwerk Cat.6A S/FTP Slim 5m schwarz	2088314	80230	5.29Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: DELOCK			
DELOCK RJ45 Netzwerkkabel Cat.6A S/FTP PE Outdoor 10m schwarz	2031246	80130	21.03Â€
DELOCK RJ45 Netzwerkkabel Cat.6A S/FTP PE Outdoor 15m schwarz	2031247	80131	28.97Â€
DELOCK RJ45 Netzwerkkabel Cat.6A S/FTP PE Outdoor 1m schwarz	2031242	80126	6.47Â€
DELOCK RJ45 Netzwerkkabel Cat.6A S/FTP PE Outdoor 20m schwarz	2031248	80132	36.91Â€
DELOCK RJ45 Netzwerkkabel Cat.6A S/FTP PE Outdoor 2m schwarz	2031243	80127	8.57Â€
DELOCK RJ45 Netzwerkkabel Cat.6A S/FTP PE Outdoor 3m schwarz	2031244	80128	8.50Â€
DELOCK RJ45 Netzwerkkabel Cat.6A S/FTP PE Outdoor 5m schwarz	2031245	80129	13.87Â€
DELOCK RJ45 Netzwerkkabel Cat.6A S/FTP PUR Outdoor 0,5m schwarz	2031249	80133	5.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DELOCK RJ45 Netzwerkkabel Cat.6A S/FTP PUR Outdoor 1m schwarz	2031250	80134	6.86Â€
DELOCK RJ45 Netzwerkkabel Cat.6A S/FTP PUR Outdoor 2m schwarz	2031251	80135	8.50Â€
DELOCK RJ45 Netzwerkkabel Cat.6A S/FTP PUR Outdoor 3m schwarz	2031252	80136	10.43Â€
DELOCK RJ45 Netzwerkkabel Cat.6A S/FTP PUR Outdoor 5m schwarz	2031253	80137	14.42Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Delock			
Delock RJ45 Netzwerkkabel Cat.6a S/FTP Slim 90° 2m	264466	80294	7.47Â€
Delock RJ45 Netzwerkkabel Cat.6a St > St 0,3m weiß	2026588	80357	3.33Â€
Delock RJ45 Netzwerkkabel Cat.6a St > St 0,5m weiß	2026590	80358	3.56Â€
Delock RJ45 Netzwerkkabel Cat.6a St > St 1m weiß	2026591	80359	4.16Â€
Delock RJ45 Netzwerkkabel Cat.6a St > St 2m weiß	2026592	80360	5.29Â€
Delock RJ45 Netzwerkkabel Cat.6a St > St 3m weiß	2026593	80361	6.26Â€
Delock RJ45 Netzwerkkabel Cat.6a St > St 5m weiß	2026587	80362	8.92Â€
Delock RJ45 Netzwerkkabel Cat.6A U/FTP 0,3m schwar	288903	80343	4.62Â€
Delock RJ45 St Cat.6 STP werkzeugfrei	1641989	86476	4.64Â€
Delock RJ45 St Cat.6A STP werkzeugfrei	1641986	86477	5.28Â€
Delock RJ45 St zu RJ45 St mit Knickschutz Cat.6A 2	1901712	87018	6.54Â€
Delock RJ45 St zu RJ45 St mit Knickschutz Cat.6A 3	1901711	87020	7.64Â€
Delock RJ45 St zu RJ45 St mit Knickschutz Cat.6A 5	1901710	87021	8.26Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Di-Soric			
di-soric BE-R30-G1-K-BS-DIF Ringbeleuchtung D30mm rot diffus 80° Ringbeleuchtung Besonderheiten: Modernste High-Power-LEDs Sendelichtquelle: LED Lichtfarbe: Rot Abstrahlwinkel FWHM: 80° Betriebsspannung: 24 V DC (Supply Class 2) Gehäusematerial: Aluminium, schwarz (eloxiert) Größe: Ø 30 mm, 69 mm Umgebungstemperatur Betrieb: 0 . +40 °C Schutzart: IP 67 Risikogruppe (DIN EN 62471): Freie Gruppe Schutzklasse: III, Betrieb an Schutzkleinspannung Anschlus...	1596971	209552	524.40Â€
di-soric BEK-A500-G5T-K-BS Auflichtbeleuchtung 209998 Auflichtbeleuchtung Sendelichtquelle: LED Lichtfarbe: Weiß, 6000 K Betriebsspannung: 18 . 30 V DC (Supply Class 2) Eigenstromaufnahme: 1750 mA (24 V DC) Gehäusematerial: Aluminium, schwarz (eloxiert) Umgebungstemperatur Betrieb: 0 . +40 °C Schutzart: IP 67 Risikogruppe (DIN EN 62471): Risikogruppe 1 Schutzklasse: III, Betrieb an Schutzkleinspannung Anschluss: Pigtail, 0,3 m, M12, 4-polig	1596959	209998	1510.80Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: DIGITUS			
DIGITUS CAT 6 CLASS E PVC AWG 26/7	696598	DK-1612-100	4.28Â€
DIGITUS CAT 6 CLASS E U/UTP PVC AWG 26/7 2X RJ45	696643	DK-1612-020	1.44Â€
DIGITUS CAT 6 F-UTP INST CABLE 100M TWISTED PAIR	1568925	DK-1623-VH-1	63.06Â€
DIGITUS CAT 6 F-UTP INSTCABLE 100M TWISTED PAIR	1568873	DK-1613-VH-1	49.69Â€
DIGITUS CAT 6 PATCH CABLE S-FTP 0.25M	1570489	DK-1644-0025	1.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Digitus			
DIGITUS CAT 6 S-FTP Outdoor Patchk. Cu, PE AWG 27/7, 1 m Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Mit dem UV-beständi...	1472102	DK-1644-010/BL-OD	1.56Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Outdoor Patchk. Cu, PE AWG 27/7, 3 m Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Mit dem UV-beständi...	1472100	DK-1644-030/BL-OD	3.15Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: DIGITUS			
DIGITUS CAT 6 S-FTP PATCH CAB LENGTH 1.5 M COLOR GREY	144979	DK-1644-015	2.49Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP PATCH CAB LENGTH 0.5 M COLOR ORANGE	149390	DK-1644-005/OR	1.47Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP PATCH CABLE 20M LSOH AWG 27/7.EY	1570369	DK-1644-200	11.81Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Digitus			
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu LSZH AWG 27/7, 0,5 m, BL Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472263	DK-1644-005/B	1.14Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 0,25 m, BL Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472164	DK-1644-0025/B	1.01Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 0,25 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473399	DK-1644-0025/BL	3.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 0,5 m, GE Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472121	DK-1644-005/Y	1.14Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 0,5 m, GN Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1466872	DK-1644-005/G	1.06Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 0,5 m, RT Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473661	DK-1644-005/R	1.14Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 0,5 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472123	DK-1644-005/BL	1.14Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 0,5 m, WS Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472122	DK-1644-005/WH	1.14Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 1 m, 10er, BL Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1228828	DK-1644-010-B-10	12.75Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 1 m, 10er, GE Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1229038	DK-1644-010-Y-10	12.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 1 m, 10er, GN Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1228829	DK-1644-010-G-10	12.75Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 1 m, 10er, GR Das DIGITUS Professional CAT 6 S/FTP Patchkabel wurde speziell entwickelt, um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 wird durch die rote Einfärbung der Stecker ermöglicht. Durch den LSZH-Außenmantel wird bestes Brandverhalten und niedrige Rauchemission gewährleistet. > Highlights- Besitzt eine angespritzte K...	1535294	DK-1644-010-10	12.75Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 1 m, 10er, RT Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1228825	DK-1644-010-R-10	12.95Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 1 m, 10er, SW Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1229050	DK-1644-010-BL-10	12.95Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 1 m, 10er, WS Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1229003	DK-1644-010-WH-10	12.75Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 1 m, BL Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1466810	DK-1644-010/B	1.38Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 1 m, GE Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473659	DK-1644-010/Y	1.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 1 m, GN Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472119	DK-1644-010/G	1.29Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 1 m, OR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473658	DK-1644-010/OR	1.29Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 1 m, RT Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472177	DK-1644-010/R	3.66Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 1 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1466335	DK-1644-010/BL	3.66Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 1 m, WS Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473660	DK-1644-010/WH	3.66Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 10 m, 5er, BL Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1229088	DK-1644-100-B-5	33.09Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 10 m, 5er, GE Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1228826	DK-1644-100-Y-5	33.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 10 m, 5er, GN Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1229211	DK-1644-100-G-5	32.73Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 10 m, 5er, GR Das DIGITUS Professional CAT 6 S/FTP Patchkabel wurde speziell entwickelt, um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 wird durch die rote Einfärbung der Stecker ermöglicht. Durch den LSZH-Außenmantel wird bestes Brandverhalten und niedrige Rauchemission gewährleistet. > Highlights- LSZH AWG 27/7- Besitzt ein...	1535291	DK-1644-100-5	32.73Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 10 m, 5er, SW Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1229035	DK-1644-100-BL-5	33.09Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 10 m, 5er, WS Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1229039	DK-1644-100-WH-5	33.09Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 10 m, BL Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472105	DK-1644-100/B	6.60Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 10 m, GE Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472103	DK-1644-100/Y	8.46Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 10 m, GN Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472175	DK-1644-100/G	6.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 10 m, RT Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472104	DK-1644-100/R	8.46Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 10 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473648	DK-1644-100/BL	7.08Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 10 m, WS Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473647	DK-1644-100/WH	7.08Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 15 m, 5er, GR Das DIGITUS Professional CAT 6 S/FTP Patchkabel wurde speziell entwickelt, um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 wird durch die rote Einfärbung der Stecker ermöglicht. Durch den LSZH-Außenmantel wird bestes Brandverhalten und niedrige Rauchemission gewährleistet. > Highlights- LSZH AWG 27/7- Besitzt ein...	1535992	DK-1644-150-5	45.83Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 2 m, 10er, BL Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1229010	DK-1644-020-B-10	19.14Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 2 m, 10er, GE Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1229007	DK-1644-020-Y-10	18.80Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 2 m, 10er, GN Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1229026	DK-1644-020-G-10	19.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 2 m, 10er, GR Das DIGITUS Professional CAT 6 S/FTP Patchkabel wurde speziell entwickelt, um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 wird durch die rote Einfärbung der Stecker ermöglicht. Durch den LSZH-Außenmantel wird bestes Brandverhalten und niedrige Rauchemission gewährleistet. > Highlights- Besitzt eine angespritzte K...	1535293	DK-1644-020-10	18.80Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 2 m, 10er, RT Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1229213	DK-1644-020-R-10	19.14Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 2 m, 10er, SW Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1229021	DK-1644-020-BL-10	18.80Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 2 m, 10er, WS Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1229034	DK-1644-020-WH-10	19.14Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 2 m, BL Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1466874	DK-1644-020/B	2.05Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 2 m, GE Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473656	DK-1644-020/Y	2.05Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 2 m, GN Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1466334	DK-1644-020/G	2.05Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 2 m, RT Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473657	DK-1644-020/R	4.23Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 2 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472117	DK-1644-020/BL	2.05Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 2 m, WS Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473667	DK-1644-020/WH	4.23Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 20 m, 5er, GR Das DIGITUS Professional CAT 6 S/FTP Patchkabel wurde speziell entwickelt, um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 wird durch die rote Einfärbung der Stecker ermöglicht. Durch den LSZH-Außenmantel wird bestes Brandverhalten und niedrige Rauchemission gewährleistet. > Highlights- LSZH AWG 27/7- Besitzt ein...	1535586	DK-1644-200-5	60.83Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 3 m, 10er, BL Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1229217	DK-1644-030-B-10	22.80Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 3 m, 10er, GE Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1229218	DK-1644-030-Y-10	22.80Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 3 m, 10er, GN Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1229028	DK-1644-030-G-10	22.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 3 m, 10er, GR Das DIGITUS Professional CAT 6 S/FTP Patchkabel wurde speziell entwickelt, um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 wird durch die rote Einfärbung der Stecker ermöglicht. Durch den LSZH-Außenmantel wird bestes Brandverhalten und niedrige Rauchemission gewährleistet. > Highlights- LSZH AWG 27/7- Besitzt ein...	1535292	DK-1644-030-10	23.50Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 3 m, 10er, RT Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1229024	DK-1644-030-R-10	23.50Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 3 m, 10er, SW Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1229216	DK-1644-030-BL-10	23.50Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 3 m, 10er, WS Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1229219	DK-1644-030-WH-10	22.80Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 3 m, BL Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472116	DK-1644-030/B	2.59Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 3 m, GE Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472125	DK-1644-030/Y	2.41Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 3 m, GN Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473652	DK-1644-030/G	2.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 3 m, RT Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473651	DK-1644-030/R	4.68Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 3 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472115	DK-1644-030/BL	4.68Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 3 m, WS Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472114	DK-1644-030/WH	4.68Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 5 m, 10er, BL Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1229092	DK-1644-050-B-10	36.79Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 5 m, 10er, GE Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1229210	DK-1644-050-Y-10	36.79Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 5 m, 10er, GN Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1252105	DK-1644-050-G-10	37.20Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 5 m, 10er, GR Das DIGITUS Professional CAT 6 S/FTP Patchkabel wurde speziell entwickelt, um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 wird durch die rote Einfärbung der Stecker ermöglicht. Durch den LSZH-Außenmantel wird bestes Brandverhalten und niedrige Rauchemission gewährleistet. > Highlights- LSZH AWG 27/7- Besitzt ein...	1535997	DK-1644-050-10	35.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 5 m, 10er, RT Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1229025	DK-1644-050-R-10	35.38Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 5 m, 10er, SW Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1229019	DK-1644-050-BL-10	35.38Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 5 m, 10er, WS Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1229002	DK-1644-050-WH-10	37.20Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 5 m, BL Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472112	DK-1644-050/B	3.99Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 5 m, GE Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473561	DK-1644-050/Y	5.85Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 5 m, GN Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473649	DK-1644-050/G	3.71Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 5 m, RT Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472126	DK-1644-050/R	3.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 5 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473650	DK-1644-050/BL	3.99Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 5 m, WS Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472110	DK-1644-050/WH	3.99Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7, 7 m, 5er, GR Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1229062	DK-1644-070-5	25.03Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7,0,25 m,10er,BL Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1229036	DK-1644-0025-B-10	9.35Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7,0,25 m,10er,GN Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1229037	DK-1644-0025-G-10	9.35Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7,0,25 m,10er,GR Das DIGITUS Professional CAT 6 S/FTP Patchkabel wurde speziell entwickelt, um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 wird durch die rote Einfärbung der Stecker ermöglicht. Durch den LSZH-Außenmantel wird bestes Brandverhalten und niedrige Rauchemission gewährleistet. > Highlights- Anschluss 1 und 2: Modular...	1534927	DK-1644-0025-10	9.35Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7,0,25 m,10er,RT Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1228844	DK-1644-0025-R-10	9.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7,0,25 m,10er,SW Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1228862	DK-1644-0025-BL-10	9.35Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7,0,25 m,10er,WS Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1229089	DK-1644-0025-WH-10	9.35Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7,0,5 m,10er,BL Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1229212	DK-1644-005-B-10	10.68Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7,0,5 m,10er,GE Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1229008	DK-1644-005-Y-10	10.68Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7,0,5 m,10er,GR Das DIGITUS Professional CAT 6 S/FTP Patchkabel wurde speziell entwickelt, um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 wird durch die rote Einfärbung der Stecker ermöglicht. Durch den LSZH-Außenmantel wird bestes Brandverhalten und niedrige Rauchemission gewährleistet. > Highlights- Besitzt eine angespritzte K...	1535295	DK-1644-005-10	10.68Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7,0,5 m,10er,RT Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1229214	DK-1644-005-R-10	11.04Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7,0,5 m,10er,SW Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1229006	DK-1644-005-BL-10	11.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7,0,5 m,10er,WS Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1229004	DK-1644-005-WH-10	10.68Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: DIGITUS			
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchkabel Cu LSZH AWG 27/7 Lange 0,25 m 10 Stuck Farbe Gelb	1125381	DK-1644-0025-Y-10	13.98Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Digitus			
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchkabel Cu LSZH AWG 27/7 Länge 0,25 m Farbe Gelb	557268	DK-1644-0025/Y	7.24Â€
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchkabel Cu LSZH AWG 27/7 Länge 0,25 m Farbe Grün	556976	DK-1644-0025/G	7.08Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: DIGITUS			
DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchkabel Cu LSZH AWG 27/7 Lange 0,5 m 10 Stuck Farbe Grun	1125378	DK-1644-005-G-10	16.46Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Digitus			
DIGITUS CAT 6 U-FTP Slim Patchk. Cu, LSZH AWG 28/7, 1 m, GR Die DIGITUS Slim Patchkabel zeichnen sich durch ihren geringen Aussendurchmesser und den flexiblen Mantel aus. Dank der dünnen Bauform wird ein vielseitiger Einsatz in ihrem Netzwerk möglich. Zusätzlich werden die DIGITUS Kategorie 6 Klasse E Patchkabel hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO < EN Chann...	547345	DK-1624-010S	4.71Â€
DIGITUS CAT 6 U-FTP Slim Patchk. Cu, LSZH AWG 28/7, 10 m, GR Die DIGITUS Slim Patchkabel zeichnen sich durch ihren geringen Aussendurchmesser und den flexiblen Mantel aus. Dank der dünnen Bauform wird ein vielseitiger Einsatz in ihrem Netzwerk möglich. Zusätzlich werden die DIGITUS Kategorie 6 Klasse E Patchkabel hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO < EN Chann...	547413	DK-1624-100S	10.13Â€
DIGITUS CAT 6 U-FTP Slim Patchk. Cu, LSZH AWG 28/7, 2 m, GR Die DIGITUS Slim Patchkabel zeichnen sich durch ihren geringen Aussendurchmesser und den flexiblen Mantel aus. Dank der dünnen Bauform wird ein vielseitiger Einsatz in ihrem Netzwerk möglich. Zusätzlich werden die DIGITUS Kategorie 6 Klasse E Patchkabel hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO < EN Chann...	547304	DK-1624-020S	5.50Â€
DIGITUS CAT 6 U-FTP Slim Patchk. Cu, LSZH AWG 28/7, 5 m, GR Die DIGITUS Slim Patchkabel zeichnen sich durch ihren geringen Aussendurchmesser und den flexiblen Mantel aus. Dank der dünnen Bauform wird ein vielseitiger Einsatz in ihrem Netzwerk möglich. Zusätzlich werden die DIGITUS Kategorie 6 Klasse E Patchkabel hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO < EN Chann...	547406	DK-1624-050S	5.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 6 U-FTP Slim Patchk. Cu, LSZH AWG 28/7,10 m,5er,GR Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: U/FTP-Struktur: 4x 2 AWG 28/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp-Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1229063	DK-1624-100S-5	44.08Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: DIGITUS			
DIGITUS CAT 6 U-UTP PVC AWG 26/7	701076	DK-1612-030	1.82Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Digitus			
DIGITUS CAT 6 U-UTP Installationskabel Outdoor Eca 500m DIGITUS Kategorie 6 U-UTP Installationskabel wurden nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173 und DIN EN 50288-5-1 Kategorie 6 Spezifikationen entwickelt und getestet. Jedes Kabel besteht aus 8 farbcodierten AWG 23 polyethylen isolierten Leitern. Die Leiter sind zu 4 in den längen variierenden Paaren verdrillt. Aufdruckdetails an der Außenhülle beinhalten den Markennamen, Artikelnummer und die Kabellän...	1606648	DK-1613-VH-5-OD	277.35Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Installationskabel, 250 MHz Dca 500m Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. > Highlights- CAT 6 U-UTP Installationskabel- Twisted Pair Installationskabel- 250 MHz Übertragungsfrequenz- Kategorie: CAT 6-Schirmung: U-UTP, ungeschirmt- BauPVO Euroklasse Dca- Länge: 500 Meter auf Kabeltrommel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT-...	1937708	DK-1614-VH-5	258.24Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: DIGITUS			
DIGITUS CAT 6 U-UTP PATCH CORD PVC AWG 26/7 LENGTH 1 M BLUE	456713	DK-1612-010/B	0.96Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Digitus			
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 0,25 m, BL Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472113	DK-1617-0025/B	0.68Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 0,25 m, GE Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473645	DK-1617-0025/Y	0.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 0,25 m, GN Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472152	DK-1617-0025/G	0.68Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 0,25 m, RT Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473560	DK-1617-0025/R	0.73Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 0,25 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472139	DK-1617-0025/BL	0.68Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 0,25 m, WS Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472174	DK-1617-0025/WH	0.73Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 0,50 m, BL Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472150	DK-1617-005/B	0.78Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 0,50 m, GE Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473513	DK-1617-005/Y	0.84Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 0,50 m, GN Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472149	DK-1617-005/G	0.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 0,50 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472151	DK-1617-005	0.84Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 0,50 m, RT Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473639	DK-1617-005/R	3.20Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 0,50 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473644	DK-1617-005/BL	0.78Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 0,50 m, WS Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472140	DK-1617-005/WH	0.84Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 0.5 m, 10er,GR Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: U/UTP- Struktur: 4x 2 AWG 26/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1225783	DK-1617-005-10	7.76Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 0.5 m, 10er,SW Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: U/UTP- Struktur: 4x 2 AWG 26/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1225812	DK-1617-005-BL-10	7.76Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 1 m, BL Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472096	DK-1617-010/B	1.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 1 m, GE Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473892	DK-1617-010/Y	0.96Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 1 m, GN Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472138	DK-1617-010/G	1.03Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 1 m, RT Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472137	DK-1617-010/R	1.03Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 1 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473879	DK-1617-010/BL	0.96Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 1 m, WS Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472136	DK-1617-010/WH	3.36Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 10 m, BL Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473559	DK-1617-100/B	5.49Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 10 m, GE Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473716	DK-1617-100/Y	5.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 10 m, GN Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472425	DK-1617-100/G	5.11Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 10 m, RT Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473717	DK-1617-100/R	5.11Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 10 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472426	DK-1617-100/BL	5.49Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 10 m, WS Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472228	DK-1617-100/WH	7.11Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 2 m, BL Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473891	DK-1617-020/B	1.43Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 2 m, GE Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472132	DK-1617-020/Y	1.43Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 2 m, GN Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472135	DK-1617-020/G	1.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 2 m, RT Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472134	DK-1617-020/R	1.53Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 2 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473890	DK-1617-020/BL	1.43Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 2 m, WS Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472133	DK-1617-020/WH	1.43Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 25 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473715	DK-1617-250	11.85Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 3 m, BL Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473889	DK-1617-030/B	1.93Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 3 m, GE Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473886	DK-1617-030/Y	1.80Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 3 m, RT Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473887	DK-1617-030/R	1.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 3 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473888	DK-1617-030/BL	1.80Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 3 m, WS Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472130	DK-1617-030/WH	4.13Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 5 m, BL Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473509	DK-1617-050/B	2.76Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 5 m, GE Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472427	DK-1617-050/Y	2.76Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 5 m, GN Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472430	DK-1617-050/G	2.98Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 5 m, RT Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472429	DK-1617-050/R	2.76Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 5 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472129	DK-1617-050/BL	2.98Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 5 m, WS Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472428	DK-1617-050/WH	5.00Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchkabel PVC AWG 26/7 Länge 0,5m Farbe Rot	103852	DK-1612-005/R	7.66Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchkabel PVC AWG 26/7 Länge 2m Farbe Grün	103173	DK-1612-020/G	6.97Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Slim Patchk. Cu, LSZH AWG 28/7, L 2 m,GR Die DIGITUS Slim Patchkabel zeichnen sich durch ihren geringen Außendurchmesser und den flexiblen Mantel aus. Dank der dünnen Bauform wird ein vielseitiger Einsatz in ihrem Netzwerk möglich. Des Weiteren werden die DIGITUS Slim Patchkabel nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard hergestellt. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO < EN Channel Spezifikation entspricht ...	1002599	DK-1617-020S	4.58Â€
DIGITUS CAT 6 U-UTP Slim Patchk. Cu, LSZH AWG 28/7, L 3 m,GR Die DIGITUS Slim Patchkabel zeichnen sich durch ihren geringen Außendurchmesser und den flexiblen Mantel aus. Dank der dünnen Bauform wird ein vielseitiger Einsatz in ihrem Netzwerk möglich. Des Weiteren werden die DIGITUS Slim Patchkabel nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard hergestellt. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO < EN Channel Spezifikation entspricht ...	1002610	DK-1617-030S	3.05Â€
DIGITUS CAT 6 U/UTP Installationskabeltrommel, 305m Das DIGITUS Professional Cat.6 U/UTP Verlegekabel zeichnet sich durch folgenden Kabelaufbau aus: 4x2x AWG23/1 und erreicht eine Übertragunsfrequenz von bis zu 250 MHz. Der halogenfreie Kabelmantel ist konform zu der Norm IEC 60332-1, FRNC-B, LSZH-1 und der BauPVO Euroklasse Cca. Das Kabel ist für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich geeignet. Konform zu den...	1429246	DK-1615-VH-305	167.90Â€
DIGITUS CAT 6 U/UTP Installationskabeltrommel, 500m Das Digitus Professional Cat.6 U/UTP Verlegekabel zeichnet sich durch folgenden Kabelaufbau aus: 4x2x AWG23/1 und erreicht eine Übertragunsfrequenz von bis zu 250 MHz. Der halogenfreie Kabelmantel ist konform zu der Norm IEC 60332-3-24, FRNC-C, LSZH-3 und der BauPVO Euroklasse Cca. Das Kabel ist für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich geeignet. Konform zu ...	1477587	DK-1615-VH-5	275.24Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: DIGITUS			
DIGITUS CAT 6 U/UTP PATCHCABLE LSZH AWG 26/7 5M COLOR GREY	466586	DK-1617-050	3.28Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Digitus			
DIGITUS CAT 6, modulare Kupplung, geschirmt, 8P8C Die modulare CAT 6 Kupplung von DIGITUS besteht aus zwei geschirmten RJ45 Buchsen. Die Belegung erfolgt 1:1. > Highlights- Modular Kupplung, 8P8C 1:1 geschirmt CAT6- Schnelle und einfache Verlängerung von Patchkabeln- Die RJ45-Buchsen sind geschirmt und bieten so optimale Sicherheit- Kupplung bietet eine lange Lebensdauer (Steckzyklen)- Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker> Pr...	1165249	AT-AG 8/8 C6S	5.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 6, U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 0,5 m, BLAU Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472424	DK-1612-005/B	3.06Â€
DIGITUS CAT 6, U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 0,5 m, Schwarz Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472407	DK-1612-005/BL	0.66Â€
DIGITUS CAT 6, U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 1 m, GE Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472172	DK-1612-010/Y	0.74Â€
DIGITUS CAT 6, U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 1 m, RT Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472408	DK-1612-010/R	0.69Â€
DIGITUS CAT 6, U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 1 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472422	DK-1612-010/BL	3.13Â€
DIGITUS CAT 6, U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 2 m, BL Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472420	DK-1612-020/B	1.13Â€
DIGITUS CAT 6, U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 2 m, GE Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472040	DK-1612-020/Y	3.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 6, U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 2 m, RT Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472417	DK-1612-020/R	1.13Â€
DIGITUS CAT 6, U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 2 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472419	DK-1612-020/BL	1.13Â€
DIGITUS CAT 6, U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 3 m, BL Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1471923	DK-1612-030/B	3.69Â€
DIGITUS CAT 6, U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 3 m, GE Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473725	DK-1612-030/Y	3.69Â€
DIGITUS CAT 6, U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 3 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472166	DK-1612-030/BL	3.69Â€
DIGITUS CAT 6, U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 5 m, BL Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472206	DK-1612-050/B	2.00Â€
DIGITUS CAT 6, U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 5 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472205	DK-1612-050/BL	2.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: DIGITUS			
DIGITUS CAT 6A S-FTP PATCH CAB LENGTH 1M COLOR GREY	140771	DK-1644-A-010	2.17Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP PATCH CAB LENGTH 0.5M COLOR YELLOW	139879	DK-1644-A-005/Y	1.90Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP PATCH CAB LENGTH 1M COLOR GREEN	144588	DK-1644-A-010/G	2.17Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP PATCH CAB LENGTH 1M COLOR YELLOW	144821	DK-1644-A-010/Y	2.17Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP PATCH CAB LENGTH 0.5M COLOR BLUE	138004	DK-1644-A-005/B	1.90Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP PATCH CAB LENGTH 0.5M COLOR GREEN	138215	DK-1644-A-005/G	1.90Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Digitus			
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 0,25 m, BL Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1473098	DK-1644-A-0025/B	1.14Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 0,25 m, GN Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1473296	DK-1644-A-0025/G	1.14Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 0,25 m, RT Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1473295	DK-1644-A-0025/R	1.06Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 0,25 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1473297	DK-1644-A-0025/BL	1.14Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 0,5 m, RT Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1473410	DK-1644-A-005/R	3.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 0,5 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1473411	DK-1644-A-005/BL	1.48Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 1 m, 10er, BL Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 26/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1252588	DK-1644-A-010-B-10	15.90Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 1 m, 10er, GE Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 26/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1429256	DK-1644-A-010-Y-10	15.90Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 1 m, 10er, GN Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 26/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1012702	DK-1644-A-010-G-10	15.84Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 1 m, 10er, GR Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 26/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1477888	DK-1644-A-010-10	15.90Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 1 m, 10er, RT Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 26/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1107032	DK-1644-A-010-R-10	15.84Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 1 m, 10er, SW Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 26/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1225759	DK-1644-A-010-BL-10	15.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 1 m, BL Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1473147	DK-1644-A-010/B	1.69Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 1 m, RT Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1471851	DK-1644-A-010/R	1.69Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 1 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1471839	DK-1644-A-010/BL	1.69Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 10 m, BL Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1471843	DK-1644-A-100/B	9.05Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 10 m, GE Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1466446	DK-1644-A-100/Y	9.05Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 10 m, GN Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1466336	DK-1644-A-100/G	9.05Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 10 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1250867	DK-1644-A-100	9.05Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 10 m, RT Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1473549	DK-1644-A-100/R	9.55Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 10 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1472207	DK-1644-A-100/BL	9.55Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 15 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1466876	DK-1644-A-150	12.76Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 2 m, 10er, BL Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 26/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1225762	DK-1644-A-020-B-10	25.30Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 2 m, 10er, GE Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 26/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1477893	DK-1644-A-020-Y-10	25.30Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 2 m, 10er, GR Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 26/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1107029	DK-1644-A-020-10	24.45Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 2 m, 10er, RT Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 26/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1477864	DK-1644-A-020-R-10	24.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 2 m, 10er, SW Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 26/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1477896	DK-1644-A-020-BL-10	25.30Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 2 m, BL Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1471850	DK-1644-A-020/B	2.65Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 2 m, GE Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1471848	DK-1644-A-020/Y	2.48Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 2 m, GN Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1471849	DK-1644-A-020/G	2.48Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 2 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1250855	DK-1644-A-020	4.74Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 2 m, RT Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1472442	DK-1644-A-020/R	2.65Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 2 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1473505	DK-1644-A-020/BL	2.65Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 20 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1466337	DK-1644-A-200	17.81Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 25 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1250940	DK-1644-A-250	21.73Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 3 m, 10er, BL Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 26/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1429190	DK-1644-A-030-B-10	33.49Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 3 m, 10er, GE Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 26/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1225832	DK-1644-A-030-Y-10	33.49Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 3 m, 10er, GN Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 26/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1225754	DK-1644-A-030-G-10	33.49Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 3 m, 10er, GR Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 26/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1107015	DK-1644-A-030-10	32.31Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 3 m, 10er, RT Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 26/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1477882	DK-1644-A-030-R-10	33.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 3 m, 10er, SW Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 26/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1225757	DK-1644-A-030-BL-10	33.49Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 3 m, BL Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1473504	DK-1644-A-030/B	3.50Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 3 m, GE Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1466447	DK-1644-A-030/Y	3.50Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 3 m, GN Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1466812	DK-1644-A-030/G	3.26Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 3 m, RT Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1473568	DK-1644-A-030/R	3.50Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 3 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1472128	DK-1644-A-030/BL	5.45Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 30 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	2116524	DK-1644-A-300	23.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 5 m, 10er, GR Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 26/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1107017	DK-1644-A-050-10	49.61Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 5 m, 10er, SW Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 26/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1107049	DK-1644-A-050-BL-10	49.61Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 5 m, BL Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1473567	DK-1644-A-050/B	5.19Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 5 m, GE Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1466338	DK-1644-A-050/Y	6.86Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 5 m, GN Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1466875	DK-1644-A-050/G	5.19Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 5 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1250841	DK-1644-A-050	5.19Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 5 m, RT Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1473503	DK-1644-A-050/R	4.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 5 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1472238	DK-1644-A-050/BL	6.86Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 7 m, BL Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1473502	DK-1644-A-070/B	6.28Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 7 m, GE Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1466647	DK-1644-A-070/Y	6.73Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 7 m, GN Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1466811	DK-1644-A-070/G	6.73Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 7 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1250837	DK-1644-A-070	8.16Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 7 m, RT Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1472127	DK-1644-A-070/R	6.73Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 7 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1473501	DK-1644-A-070/BL	6.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7,0,25 m,10er,BL Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 26/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1477878	DK-1644-A-0025-B-10	10.68Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7,0,25 m,10er,GR Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 26/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1477872	DK-1644-A-0025-10	10.68Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7,0,25 m,10er,SW Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 26/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1252700	DK-1644-A-0025-BL-10	10.68Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7,0,5 m,10er,GN Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 26/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1225756	DK-1644-A-005-G-10	13.73Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7,0,5 m,10er,GR Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 26/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1477881	DK-1644-A-005-10	13.73Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7,0,5 m,10er,SW Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. > Highlights- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Innenleiter: Cu (Kupfer)- Schirmung: S/FTP- Struktur: 4x 2 AWG 26/7, Twisted Pair- PoE+ kompatibel> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine G...	1429191	DK-1644-A-005-BL-10	13.73Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk.Cu, LSZH, Com.Level AWG 26, 5m, GR Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. > Highlights- 100% Component Level geprüft- Mit LSZH-Außenmantel (Low Smoke Zero Halogen)- Innenleiter: Kupfer (Cu)- Mantel-Farbe: grau- Länge: 5 m> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine Geräte der IT- und TK-Technik B2C> Spezif...	1630660	DK-1644-A-050CL	8.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk.Cu, LSZH, Com.Level AWG 26, 7m, GR Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. > Highlights- 100% Component Level geprüft- Mit LSZH-Außenmantel (Low Smoke Zero Halogen)- Innenleiter: Kupfer (Cu)- Mantel-Farbe: grau- Länge: 7 m> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine Geräte der IT- und TK-Technik B2C> Spezif...	1630658	DK-1644-A-070CL	10.74Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk.Cu, LSZH, Com.Level AWG 26/7,2m,GR Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. > Highlights- 100% Component Level geprüft- Mit LSZH-Außenmantel (Low Smoke Zero Halogen)- Innenleiter: Kupfer (Cu)- Mantel-Farbe: grau- Länge: 2 m> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine Geräte der IT- und TK-Technik B2C> Spezif...	1630747	DK-1644-A-020CL	4.66Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchk.Cu, LSZH, Com.Level AWG 26/7,3m,GR Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. > Highlights- 100% Component Level geprüft- Mit LSZH-Außenmantel (Low Smoke Zero Halogen)- Innenleiter: Kupfer (Cu)- Mantel-Farbe: grau- Länge: 3 m> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine Geräte der IT- und TK-Technik B2C> Spezif...	1630791	DK-1644-A-030CL	6.26Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: DIGITUS			
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchkabel Cu LSZH AWG 26/7 Länge 15m Farbe Gelb	364341	DK-1644-A-150/Y	18.34Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchkabel Cu LSZH AWG 26/7 Länge 15m Farbe Grün	364422	DK-1644-A-150/G	18.34Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchkabel Cu LSZH AWG 26/7 Länge 15m Farbe Rot	364416	DK-1644-A-150/R	18.34Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchkabel Cu LSZH AWG 26/7 Länge 15m Farbe Schwarz	364432	DK-1644-A-150/BL	17.40Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchkabel Cu LSZH AWG 26/7 Länge 20m Farbe Blau	364321	DK-1644-A-200/B	24.14Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchkabel Cu LSZH AWG 26/7 Länge 20m Farbe Gelb	361733	DK-1644-A-200/Y	24.14Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchkabel Cu LSZH AWG 26/7 Länge 20m Farbe Grün	364147	DK-1644-A-200/G	24.14Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchkabel Cu LSZH AWG 26/7 Länge 20m Farbe Rot	364026	DK-1644-A-200/R	24.14Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchkabel Cu PUR AWG 26/7 Lange 0.50 m Farbe Grun ahnlich RAL 6018	1456598	DK-1644-A-PUR-005	8.09Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Digitus			
Digitus CAT 6A S-FTP Patchkabel, LSOH, Cu, 0,25 m, Grau Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1250842	DK-1644-A-0025	1.14Â€
DIGITUS CAT 6A S-FTP Patchkabel, LSOH, Cu, 0,50 m, Grau Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1250883	DK-1644-A-005	1.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Digitus CAT 6A S-FTP Patchkabel, LSOH, Cu, 3,00 m, Grau Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1250838	DK-1644-A-030	3.50Â€
DIGITUS CAT 6A U-FTP Slim Patchk. Cu, LSZH AWG 28/7, 1 m, GR Die DIGITUS Slim Patchkabel zeichnen sich durch ihren geringen Aussendurchmesser und den flexiblen Mantel aus. Dank der dünnen Bauform wird ein vielseitiger Einsatz in ihrem Netzwerk möglich. Des Weiteren werden die DIGITUS Kategorie 6A Klasse EA Patchkabel hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6A Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO < EN C...	894933	DK-1624-A-010S	2.43Â€
DIGITUS CAT 6A U-FTP Slim Patchk. Cu, LSZH AWG 28/7, 10 m, GR Die DIGITUS Slim Patchkabel zeichnen sich durch ihren geringen Aussendurchmesser und den flexiblen Mantel aus. Dank der dünnen Bauform wird ein vielseitiger Einsatz in ihrem Netzwerk möglich. Des Weiteren werden die DIGITUS Kategorie 6A Klasse EA Patchkabel hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6A Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO < EN C...	547850	DK-1624-A-100S	9.79Â€
DIGITUS CAT 6A U-FTP Slim Patchk. Cu, LSZH AWG 28/7, 3 m, GR Die DIGITUS Slim Patchkabel zeichnen sich durch ihren geringen Aussendurchmesser und den flexiblen Mantel aus. Dank der dünnen Bauform wird ein vielseitiger Einsatz in ihrem Netzwerk möglich. Des Weiteren werden die DIGITUS Kategorie 6A Klasse EA Patchkabel hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6A Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO < EN C...	895081	DK-1624-A-030S	4.01Â€
DIGITUS CAT 6A U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 0,5 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1471842	DK-1613-A-005	1.10Â€
DIGITUS CAT 6A U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 1 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473565	DK-1613-A-010	1.41Â€
DIGITUS CAT 6A U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 10 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472251	DK-1613-A-100	7.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 6A U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 2 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473398	DK-1613-A-020	2.03Â€
DIGITUS CAT 6A U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 5 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1471924	DK-1613-A-050	3.56Â€
DIGITUS CAT 6A U-UTP slim Patchk. Cu, LSZH AWG 28/7, 2 m, GR Die DIGITUS Slim Patchkabel zeichnen sich durch ihren geringen Aussendurchmesser und den flexiblen Mantel aus. Dank der dünnen Bauform wird ein vielseitiger Einsatz in ihrem Netzwerk möglich. Zusätzlich werden die DIGITUS Kategorie 6A Klasse EA Patchkabel hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6A Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO < EN Ch...	547646	DK-1617-A-020S	2.73Â€
DIGITUS CAT 6A U-UTP Slim Patchk. Cu, LSZH AWG 28/7, 5 m, GR Die DIGITUS Slim Patchkabel zeichnen sich durch ihren geringen Aussendurchmesser und den flexiblen Mantel aus. Dank der dünnen Bauform wird ein vielseitiger Einsatz in ihrem Netzwerk möglich. Zusätzlich werden die DIGITUS Kategorie 6A Klasse EA Patchkabel hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6A Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO < EN Ch...	894821	DK-1617-A-050S	5.05Â€
DIGITUS CAT 6A U/UTP Installationskabeltrommel, 500m, dca DIGITUS Kategorie 6A U-UTP Installationskabel wurden nach den ISO/IEC 11801, TIA/586-C.2 und EN 50173 Kategorie 6A Spezifikationen entwickelt und getestet. Jedes Kabel besteht aus 8 farbkodierten AWG 23 polyethylen isolierten Leitern. Die Leiter sind zu 4 Paaren mit unterschiedlichen Legelängen verdrillt. Druckdetails entlang am Außenmantel beinhalten den Markennamen und die Artikelnummer. Das K...	1477586	DK-1614-A-VH-5	315.55Â€
DIGITUS Cat.6 U/UTP Installationskabel 250 MHz 305m Simplex Das DIGITUS Professional Cat.6 U / UTP Verlegekabel zeichnet sich durch folgenden Kabelaufbau aus 4x2x AWG23/1 und erreicht eine Übertragungsfrequenz von bis zu 250 MHz. Der halogenfreie Kabelmantel ist konform zu der Norm IEC 60332-1, FRNC-B, LSZH-1 und der BauPVO Euroklasse Dca. Das Kabel ist für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich geeignet. Konform zu d...	1526029	DK-1614-VH-305	149.31Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: DIGITUS			
DIGITUS Cat.6A U/FTP Verlegekabel 500m simplex Cca	1556107	DK-1625-A-VH-5	311.17Â€
DIGITUS CAT6 U/UTP PATCH CABLE PVC AWG 26/7 LENGTH 5M GREY	696662	DK-1612-050	2.59Â€
DIGITUS CAT6 U/UTP PATCH CABLE PVC AWG 26/7 LENGTH 0.5M GREY	696644	DK-1612-005	0.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT6A S-FTP PATCH CABLE LSZH AWG 26/7 LENGTH 0.25 MYELLO	170361	DK-1644-A-0025/Y	1.47Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Digitus			
DIGITUS Datatransfer Verlängerung D-Sub25 St/Bu 10.0m, beige Dieses 25-polige serielle Kabel ist ideal zur Verlängerung der Kabelstrecke zwischen seriellen Geräten oder direkt als Anschlusskabel verwendbar. > Highlights- 25-poliges Datentransfer-Verlängerungskabel- Maximale Sicherheit durch Schraub-Verbindung- Kein versehentliches Entfernen der Steckers möglich- Schnelle und einfache Installation- Kabellänge von 10 m> Produkttyp- Datenkabel- ...	1200789	AK-610201-100-E	13.99Â€
DIGITUS Datatransfer Verlängerung, D-Sub25 St/Bu 3.0m beige Dieses 25-polige serielle Kabel ist ideal zur Verlängerung der Kabelstrecke zwischen seriellen Geräten oder direkt als Anschlusskabel verwendbar. > Highlights- 25-poliges Datentransfer-Verlängerungskabel- Maximale Sicherheit durch Schraub-Verbindung- Kein versehentliches Entfernen der Steckers möglich- Schnelle und einfache Installation- Kabellänge von 3 m> Produkttyp- Datenkabel- e...	1164970	AK-610201-030-E	6.00Â€
DIGITUS Datatransfer Verlängerungskabel, D-Sub25 St/Bu 5.0m Dieses 25-polige serielle Kabel ist ideal zur Verlängerung der Kabelstrecke zwischen seriellen Geräten oder direkt als Anschlusskabel verwendbar. > Highlights- 25-poliges Datentransfer-Verlängerungskabel- Maximale Sicherheit durch Schraub-Verbindung- Kein versehentliches Entfernen der Steckers möglich- Schnelle und einfache Installation- Kabellänge von 5 m> Produkttyp- Datenkabel- e...	1243263	AK-610201-050-E	7.74Â€
DIGITUS Datatransfer Verlängerungskabel, D-Sub9 S Dieses 9-polige serielle Kabel ist ideal zur Verlängerung der Kabelstrecke zwischen seriellen Geräten oder direkt als Anschlusskabel verwendbar.Ermöglicht eine sichere und stabile VerbindungDie zusätzliche Schraub-Verbindung am sowohl am Ein- als auch am Ausgang sorgt beim professionellen Einsatz für maximale Sicherheit. Drehen Sie einfach den Schraubverschluss in die vorgesehene Buchse - fer...	1429248	AK-610203-100-E	9.10Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: DIGITUS			
DIGITUS DK-1615-A-VH-5 CAT 6A U-UTP installation cable 500MHz Cca EN 50575 AWG 23/1 500m drum sx bl	517997	DK-1615-A-VH-5	301.42Â€
DIGITUS DK-1617-A-010S CAT 6A U-UTP Slim Patchkabel Cu LSZH AWG 28/7 Länge 1m Farbe grau	1560225	DK-1617-A-010S	7.66Â€
DIGITUS PREM. CAT 6 PATCH CABLE S-FTP 7.0M BLACK	375095	DK-1644-070/BL	5.63Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Digitus			
DIGITUS Professional Cat 6 F-UTP Installationskabel 305m Das Digitus Professional Cat.6 F/UTP Verlegekabel zeichnet sich durch folgenden Kabelaufbau aus 4x2x AWG23/1 und erreicht eine Übertragungsfrequenz von bis zu 250 MHz. Der halogenfreie Kabelmantel ist konform zu der Norm IEC 60332-1, FRNC-B, LSZH-1 und der BauPVO Euroklasse Eca. Das Kabel ist für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich geeignet. > Highlights...	1442711	DK-1623-VH-305	182.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS Professional CAT 6 U-UTP Installationskabel 500m Das Digitus Professional Cat.6 U/UTP Verlegekabel zeichnet sich durch folgenden Kabelaufbau aus 4x2x AWG23/1 und erreicht eine Übertragunsfrequenz von bis zu 250 MHz. Der halogenfreie Kabelmantel ist konform zu der Norm IEC 60332-1, FRNC-B, LSZH-1 und der BauPVO Euroklasse Eca. Das Kabel ist für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich geeignet. > Highlights-...	1443300	DK-1613-VH-5	245.74Â€
DIGITUS Professional CAT 6A U-FTP Installationskabel Das Digitus Professional Cat.6A U/FTP Verlegekabel zeichnet sich durch folgenden Kabelaufbau aus 4x2x AWG23/1 und erreicht eine Übertragunsfrequenz von bis zu 500 MHz. Der halogenfrei Kabelmantel ist konform zu der Norm IEC 60332-1, FRNC-B, LSZH-1 und der BauPVO Euroklasse Eca. Das Kabel ist für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich geeignet. > Highlights-...	1442768	DK-1623-A-VH-305	207.19Â€
DIGITUS Professional CAT 6A U-FTP Installationskabel 100m Das Digitus Professional Cat.6A U/FTP Verlegekabel zeichnet sich durch folgenden Kabelaufbau aus 4x2x AWG23/1 und erreicht eine Übertragunsfrequenz von bis zu 500 MHz. Der halogenfrei Kabelmantel ist konform zu der Norm IEC 60332-1, FRNC-B, LSZH-1 und der BauPVO Euroklasse Eca. Das Kabel ist für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich geeignet. > Highlights-...	1442712	DK-1623-A-VH-1	69.45Â€
DIGITUS Professional CAT 6A U-UTP Installationskabel 305m The Digitus Professional Cat.6A U/UTP installation cable is characterized by the following cable construction 4x2x AWG23/1 and reaches a transmission frequency up to 500 MHz. The halogen free cable jacket is conform to the standard IEC 60332-1, FRNC-B, LSZH-1 and CPR Euro class Eca. The cable is suitable for building structured cabling in the secondary and tertiary area. > Highlights- CAT 6A U-U...	1442713	DK-1613-A-VH-305	184.86Â€
DIGITUS Professional CAT 6A U-UTP Installationskabel 500m The Digitus Professional Cat.6A U/UTP installation cable is characterized by the following cable construction 4x2x AWG23/1 and reaches a transmission frequency up to 500 MHz. The halogen free cable jacket is conform to the standard IEC 60332-1, FRNC-B, LSZH-1 and CPR Euro class Eca. The cable is suitable for building structured cabling in the secondary and tertiary area. > Highlights- CAT 6A U-U...	1443462	DK-1613-A-VH-5	303.05Â€
DIGITUS Sockel Serverschränke Unique Serie 600x1200mm(BxT),	1532193	DN-19 PLINTH-6/12-1	125.50Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Draka Comteq			
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E HP-FTP UC400 LSOH blau 10m	174014	21.05.6104	20.17Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E HP-FTP UC400 LSOH blau 15m	486029	21.05.6154	27.77Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E HP-FTP UC400 LSOH blau 1m	243226	21.05.6014	6.50Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E HP-FTP UC400 LSOH blau 20m	468284	21.05.6204	35.37Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E HP-FTP UC400 LSOH blau 2m	945808	21.05.6024	8.02Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E HP-FTP UC400 LSOH blau 3m	881873	21.05.6034	9.55Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E HP-FTP UC400 LSOH blau 5m	377615	21.05.6054	12.57Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E HP-FTP UC400 LSOH gelb 10m	263383	21.05.6102	20.17Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E HP-FTP UC400 LSOH gelb 15m	652245	21.05.6152	27.77Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E HP-FTP UC400 LSOH gelb 1m	964292	21.05.6012	6.50Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E HP-FTP UC400 LSOH gelb 20m	936621	21.05.6202	35.37Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E HP-FTP UC400 LSOH gelb 2m	121687	21.05.6022	8.02Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E HP-FTP UC400 LSOH gelb 3m	131196	21.05.6032	9.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E HP-FTP UC400 LSOH gelb 5m	766092	21.05.6052	12.57Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E HP-FTP UC400 LSOH grau 0,5m	131794	21.05.6000	5.96Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E HP-FTP UC400 LSOH grau 10m	235778	21.05.6100	20.17Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E HP-FTP UC400 LSOH grau 15m	457604	21.05.6150	27.77Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E HP-FTP UC400 LSOH grau 20m	615680	21.05.6200	35.37Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E HP-FTP UC400 LSOH grau 2m	207305	21.05.6020	8.02Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E HP-FTP UC400 LSOH grau 3m	400087	21.05.6030	9.55Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E HP-FTP UC400 LSOH grau 5m	738664	21.05.6050	12.57Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E HP-FTP UC400 LSOH grün 0,5m	772276	21.05.6003	5.96Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E HP-FTP UC400 LSOH grün 10m	660085	21.05.6103	20.17Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E HP-FTP UC400 LSOH grün 15m	420625	21.05.6153	27.77Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E HP-FTP UC400 LSOH grün 1m	426252	21.05.6013	6.50Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E HP-FTP UC400 LSOH grün 20m	781581	21.05.6203	35.37Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E HP-FTP UC400 LSOH grün 2m	258493	21.05.6023	8.03Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E HP-FTP UC400 LSOH grün 3m	323708	21.05.6033	9.55Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E HP-FTP UC400 LSOH grün 5m	330409	21.05.6053	12.57Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E HP-FTP UC400 LSOH rot 0,5m	543007	21.05.6001	5.96Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E HP-FTP UC400 LSOH rot 10m	953008	21.05.6101	20.17Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E HP-FTP UC400 LSOH rot 15m	318201	21.05.6151	27.77Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E HP-FTP UC400 LSOH rot 1m	483928	21.05.6011	6.50Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E HP-FTP UC400 LSOH rot 2m	751118	21.05.6021	8.02Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E HP-FTP UC400 LSOH rot 3m	845676	21.05.6031	9.55Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E HP-FTP UC400 LSOH rot 5m	737818	21.05.6051	12.57Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP UC900 TM21 LSOH blau 0,5m	542657	21.05.2004	6.02Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP UC900 TM21 LSOH blau 10m	756524	21.05.2104	20.87Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP UC900 TM21 LSOH blau 15m	128642	21.05.2154	28.79Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP UC900 TM21 LSOH blau 1m	700076	21.05.2014	6.57Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP UC900 TM21 LSOH blau 20m	674353	21.05.2204	36.74Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP UC900 TM21 LSOH blau 2m	678556	21.05.2024	8.14Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP UC900 TM21 LSOH blau 3m	365311	21.05.2034	9.74Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP UC900 TM21 LSOH gelb 0,5m	910379	21.05.2002	6.02Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP UC900 TM21 LSOH gelb 10m	290085	21.05.2102	20.87Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP UC900 TM21 LSOH gelb 15m	263507	21.05.2152	28.79Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP UC900 TM21 LSOH gelb 1m	292866	21.05.2012	6.57Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP UC900 TM21 LSOH gelb 20m	250653	21.05.2202	36.74Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP UC900 TM21 LSOH gelb 2m	160991	21.05.2022	8.14Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP UC900 TM21 LSOH gelb 3m	403225	21.05.2032	9.74Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP UC900 TM21 LSOH gelb 5m	722328	21.05.2052	12.91Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP UC900 TM21 LSOH grau 0,5m	601180	21.05.2000	6.02Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP UC900 TM21 LSOH grau 10m	373375	21.05.2100	20.87Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP UC900 TM21 LSOH grau 15m	979084	21.05.2150	28.79Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP UC900 TM21 LSOH grau 1m	452302	21.05.2010	6.57Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP UC900 TM21 LSOH grau 20m	832563	21.05.2200	36.74Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP UC900 TM21 LSOH grau 2m	243616	21.05.2020	8.14Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP UC900 TM21 LSOH grau 3m	909938	21.05.2030	9.74Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP UC900 TM21 LSOH grau 5m	977801	21.05.2050	12.91Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP UC900 TM21 LSOH grün 0,5m	754484	21.05.2003	6.02Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP UC900 TM21 LSOH grün 10m	256553	21.05.2103	20.87Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP UC900 TM21 LSOH grün 15m	591094	21.05.2153	28.79Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP UC900 TM21 LSOH grün 1m	620412	21.05.2013	6.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP UC900 TM21 LSOH grün 20m	851117	21.05.2203	36.74Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP UC900 TM21 LSOH grün 3m	733465	21.05.2033	9.74Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP UC900 TM21 LSOH grün 5m	284670	21.05.2053	12.91Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP UC900 TM21 LSOH rot 0,5m	947842	21.05.2001	6.02Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP UC900 TM21 LSOH rot 10m	829467	21.05.2101	20.87Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP UC900 TM21 LSOH rot 15m	350201	21.05.2151	28.79Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP UC900 TM21 LSOH rot 1m	512315	21.05.2011	6.57Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP UC900 TM21 LSOH rot 20m	688368	21.05.2201	36.74Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP UC900 TM21 LSOH rot 2m	275362	21.05.2021	8.14Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP UC900 TM21 LSOH rot 3m	200767	21.05.2031	9.74Â€
DRAKA Patchkabel Kat.6 Class E S/FTP UC900 TM21 LSOH rot 5m	974044	21.05.2051	12.91Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: ZVK			
EasyLan CP1KADADA0050 FlexBoot Ka.6 Patchkabel geschirmt grau 05,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 5,00m Verkaufseinheit: 1 ST.	689409	CP1KADADA0050	12.13Â€
EasyLan CU020421 FlexBoot Patchkabel Kat.6 Kl.EA geschirmt violett 2,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, violett, 4PPoE, 2,00m Verkaufseinheit: 1 ST.	639193	CU020421	6.96Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Moeller			
EATON D200-CI43-RAL7035 Deckel RAL7035 HxBxT=250x375x100mm 194622 Deckel undurchsichtig, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, plombierbare Deckelverschlüsse, umlaufend geschäumte Dichtung, RAL 7035, Einbautiefe bei Montageplatte=200mm, verwendbar für CI Unterteile E, X und V, Ausführung Verschlüsse: Betätigung mit Werkzeug (nicht zugänglich für Laien)	1003160	194622	82.47Â€
EATON EPCL095-75X35 Kabelführungsbügel aus Kunststoff 75x35mm schwarz 193687 Kabelführungsbügel ermöglicht eine geordnete Verdrahtung im Inneren des Schrankes, Montage entlang der EPTV / EPTH bzw. wahlweise an der Rückseite der Tragschienen, Befestigung erfolgt werkzeuglos, Bügel wird mittels 45° Drehung in die dafür vorgesehene (quadratische) Ausstanzung eingeschnappt,	2049281	193687	23.17Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Eaton Power Quality			
EATON TRIPPLITE Cat6 Gigabit Snagless Molded UTP Ethernet Cable RJ45 M/M Blue 0,31m	1978515	N201-001-BL	1.55Â€
EATON TRIPPLITE Cat6 Gigabit Snagless Molded UTP Ethernet Cable RJ45 M/M Blue 0,91m	1978518	N201-003-BL	2.56Â€
EATON TRIPPLITE Cat6 Gigabit Snagless Molded UTP Ethernet Cable RJ45 M/M Blue 1,52m	1978520	N201-005-BL	2.95Â€
EATON TRIPPLITE Cat6 Gigabit Snagless Molded UTP Ethernet Cable RJ45 M/M Blue 1,83m	1978527	N201-006-BL	3.74Â€
EATON TRIPPLITE Cat6 Gigabit Snagless Molded UTP Ethernet Cable RJ45 M/M Blue 3,05m	1978524	N201-010-BL	5.32Â€
EATON TRIPPLITE Cat6 Gigabit Snagless Molded UTP Ethernet Cable RJ45 M/M Blue 4,57m	1978526	N201-015-BL	6.88Â€
EATON TRIPPLITE Cat6 Gigabit Snagless Molded UTP Ethernet Cable RJ45 M/M schwarz 0,91m	1978517	N201-003-BK	2.54Â€
EATON TRIPPLITE Cat6 Gigabit Snagless Molded UTP Ethernet Cable RJ45 M/M schwarz 1,52m	1978519	N201-005-BK	2.93Â€
EATON TRIPPLITE Cat6 Gigabit Snagless Molded UTP Ethernet Cable RJ45 M/M schwarz 3,05m	1978523	N201-010-BK	5.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
EATON TRIPPLITE Cat6 Gigabit Snagless Molded UTP Ethernet Cable RJ45 M/M schwarz 4,57m	1978525	N201-015-BK	6.88Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Moeller			
EATON ZSD-FUR-EHz Funktionsraum für Klem. unterhalb eHz Montage auf ZSD-Z3 183261 Plombierbarer Funktionsraum für Zusatzanwendungen beim eHZ, Breite = 10TE, verwendbar in Kombination mit eHZ-Adapter auf 3-Punkt Befestigung	2058324	183261	123.75Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Moeller Electric			
EATON ZSD-KAB/BL-1.5M/6KV Patchkabel RJ45,Cat.5e,6KV,blau,1.5m EP-501464 ZSD-KAB/BL-1.5M/6KV_Patchkabel RJ45, Cat.5e, 6KV, blau, 1.5m Verkaufseinheit: 1 ST.	838410	EP-501464	19.50Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Moeller			
EATON ZSD-KAB/BL-1M/6KV Patchkabel RJ45,Cat.5e,6KV,blau,1m EP-501463 ZSD-KAB/BL-1M/6KV_Patchkabel RJ45, Cat.5e, 6KV, blau, 1m Verkaufseinheit: 1 ST.	641048	EP-501463	18.41Â€
EATON ZSD-SPZ-SET Bestückungspaket für Spannungsabgriff auf SaS 184514 Spannungsabgriff zur Versorgung der Betriebsmittel des Messsystems wie z.B. Smart Meter Gateway inkl. Schutzeinrichtung 10A.	1441338	184514	102.96Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Schweitzer			
EGD 3573 Dach einliegend Typ 3 800x900 EasyRack Dachblech einliegend, Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 Verkaufseinheit: 1 ST.	499512	EGD3573	110.20Â€
EGDT 1375 Doppelsichttür ESG-Glas 37 HE / 800 Front- und rückseitig verwendbarSchwenkhebelstangenverschluss mit MehrpunktverriegelungTüranschlag wechselbarÖffnungswinkel 180°Sichttür mit 4 mm Sicherheitsglas (ESG) - parsolgrau (Standard) oder 4 mm Acrylglas - bronzeOberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau Verkaufseinheit: 1 ST.	2144361	EGDT1375	607.95Â€
EGDT 1465 Doppelsichttür ESG-Glas 46 HE / 800 Front- und rückseitig verwendbarSchwenkhebelstangenverschluss mit MehrpunktverriegelungTüranschlag wechselbarÖffnungswinkel 180°Sichttür mit 4 mm Sicherheitsglas (ESG) - parsolgrau (Standard) oder 4 mm Acrylglas - bronzeOberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau Verkaufseinheit: 1 ST.	135486	EGDT1465	759.49Â€
EGDT 2375 Doppeltür geschlossen 37 HE / 800 Front- und rückseitig verwendbarSchwenkhebelstangenverschluss mit MehrpunktverriegelungTüranschlag wechselbarÖffnungswinkel 180°Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau Verkaufseinheit: 1 ST.	2144362	EGDT2375	522.80Â€
EGDT 2465 Doppeltür geschlossen 46 HE / 800 Front- und rückseitig verwendbarSchwenkhebelstangenverschluss mit MehrpunktverriegelungTüranschlag wechselbarÖffnungswinkel 180°Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau Verkaufseinheit: 1 ST.	507465	EGDT2465	603.21Â€
EGR 4651 Rückwand 46 HE / 800 Rückwand einliegend mit Steck-Schraub-Befestigung. Material: 1,25 mm StahlblechOberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrauLieferung: mit Befestigungsmaterial Verkaufseinheit: 1 ST.	499555	EGR4651	206.98Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
EGT 2335 Stahlblechtür 33 HE / 800 Front- und rückseitig verwendbarSchwenkhebelstangenverschluss mit MehrpunktverriegelungTüranschlag wechselbarÖffnungswinkel 180°Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau Verkaufseinheit: 1 ST.	499554	EGT2335	340.03Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Eltako			
Eltako WNT15-24VDC/24W/1A Weitbereichs-Schaltnetzteil 20000073 Weitbereichs-Schaltnetzteil. Nennleistung 24W. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt. Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Bei einer Belastung größer als 50% der Nennleistung und immer bei nebeneinander liegenden Schaltnetzteilen und bei Dimmern ist beidseitig 1/2 Teilungseinheit Lüftungsabstand mit den Distanzstücken DS12 erfor...	2094421	20000073	39.60Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Exsys			
Exsys 4 Port USB 2.0 Cat.5/6 Extender bis 50 meter	838004	EX-1446	108.25Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Schweitzer			
EZK 163 Hutschiene 35mm Größe 500mm In 3 Fixlängenandere Zuschnitte auf Anfrage.Material: 1,5 mm Stahlblech Oberfläche: verzinktLieferung: mit Befestigungsmaterial Verkaufseinheit: 1 ST.	505327	EZK163	28.22Â€
EZL 1404 Lüfterkassette Dach m.3 Lüftern EZ Zur Wärmeabfuhr im Schrank Typ A mit 3 Lüftern je 37db(A), Fördermenge 162 m¿/h, ohne Thermostat, 3 m Kabel mit Schukostecker, komplett vorverdrahtet Verkaufseinheit: 1 ST.	686938	EZL1404	362.69Â€
EZL 1433 Lüfterkassette Dach m.3 leisen Lüftern 26db(A) Thermostat EZ Typ B mit 3 leisen Lüftern 26db(A), Fördermenge 100 m¿/h, mit Thermostat, 3 m Kabel mit Schukostecker, komplett vorverdrahtet Verkaufseinheit: 1 ST.	686942	EZL1433	542.13Â€
EZL 1434 Lüfterkassette Dach m.3 leisen Lüftern 26db(A) EZ Typ B mit 3 leisen Lüftern 26db(A), Fördermenge 100 m¿/h, ohne Thermostat, 3 m Kabel mit Schukostecker, komplett vorverdrahtet Verkaufseinheit: 1 ST.	686943	EZL1434	465.92Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Startech.com			
FIBER CABLE 3M OM4 LC/LC 50/125 100GB	384329	450FBLCLC3	19.89Â€
FIBER CABLE LC/LC 1M MULTIMODE OM4 LSZH 100GBPS	668894	450FBLCLC1	15.94Â€
FIBER CABLE LC/LC 2M OM4 50/125 MULTIMODE	852777	450FBLCLC2	17.08Â€
FIBER CABLE LC/LC 5M OM4 50/125 MULTIMODE	981978	450FBLCLC5	24.48Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Phoenix Contact			
FL CAT6 PATCH 1,5 2891482 Patch-Kabel Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 1,5 m, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT6, Ethernet Verkaufseinheit: 1 ST.	499464	2891482	30.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Hager			
Hager TN733 Patchkabelset Cat.6 RJ45 (4Stück) à300mm Patchkabelset Kat.6 S/FTP, RJ45 mit 4 Stück a 300mm.Patchkabel in S/FTP Abschirmung mit einer Länge von 300mm im 4-er Set zum verlinken Datensignalen über RJ45 Anschlusstechnik und kurzem Abknickschutz zur optimalen strukturierten Verkabelung im Multimediaanschlussraum.	510417	TN733	59.40Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: HAGER			
Hager TN735 Patchkabelset Cat.6 S/FTP RJ45 mit 4Stück a 500mm Patchkabelset Kat.6, S/FTP RJ45 mit 4 Stück a 500mm.Patchkabel in S/FTP Abschirmung mit einer Länge von 500mm im 4-er Set zum verlinken Datensignalen über RJ45 Anschlusstechnik und kurzem Abknickschutz zur optimalen strukturierten Verkabelung im Multimediaanschlussraum.	2100218	TN735	63.46Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Harting			
Harting 09474747109 Patchkabel RJ45 8p Kat.6 1m	184636	09474747109	123.13Â€
Harting 09488585745150 VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 15m Verkaufseinheit: 10 ST.	2092527	09488585745150	1043.24Â€
Harting 9474747113 HART JI cord 4x2AWG 27/7 overm. Cat6 3,0m Verkaufseinheit: 1 ST.	1340388	09474747113	283.06Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Helukabel			
HELU 82858 HELUKAT RJ45 Kat.6 S/FTP (H) 1m Grau CONNECTING Systems HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS Patchkabel PATCHK. S/FTP halogenfrei 1M GRAU Kat.6	469180	82858-1	2.71Â€
HELU 82859 Patchkabel RJ45 2m Steckertyp S-STP halogenfrei Cat.6 Grau HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS Patchkabel PATCHK. S/FTP halogenfrei 2M GRAU Kat.6	1054518	82859-1	4.04Â€
HELU 82861 Patchkabel RJ45 5m Steckertyp S-STP halogenfrei Cat.6 Grau HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS Patchkabel PATCHK. S/FTP halogenfrei 5M GRAU Kat.6	1054525	82861-1	7.78Â€
HELU HELUKAT RJ45 CAT.6 S/FTP(H) 1m Grün Patchkabel 803008-1 HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS Patchkabel PATCHK. S/FTP halogenfrei 1M grün Kat.6 Verkaufseinheit: 1 ST.	1287738	803008-1	2.71Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: InLine			
InLine Cat.6A S/FTP halogenfrei grün 30cm	266691	76833G	1.38Â€
InLine Cross Patchkabel SF/UTP C6 schw 1m	2088566	73601X	1.39Â€
InLine Cross Patchkabel SF/UTP C6 schw 2m	2088567	73602X	2.30Â€
InLine Cross Patchkabel SF/UTP C6 schw 3m	2088568	73603X	2.55Â€
InLine Cross Patchkabel SF/UTP C6 schw 5m	2088569	73605X	4.54Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: INLINE			
INLINE Patchfeld Cat.6A 12-fach Tisch/Wand-Montage schwarz RAL9005	2125915	76809S	29.85Â€
INLINE Patchkabel Cat.6 250MHz PVC CCA blau 1m	2125627	76111B	2.85Â€
INLINE Patchkabel Cat.6 250MHz PVC CCA blau 2m	2125628	76102B	3.28Â€
INLINE Patchkabel Cat.6 250MHz PVC CCA blau 3m	2125629	76103B	3.83Â€
INLINE Patchkabel Cat.6 250MHz PVC CCA gelb 1m	2125634	76111Y	2.85Â€
INLINE Patchkabel Cat.6 250MHz PVC CCA gelb 3m	2125636	76103Y	3.83Â€
INLINE Patchkabel Cat.6 250MHz PVC CCA gelb 5m	2125637	76105Y	4.43Â€
INLINE Patchkabel Cat.6 250MHz PVC CCA grau 0,3m	2125639	76133	2.63Â€
INLINE Patchkabel Cat.6 250MHz PVC CCA grau 0,5m	2125640	76150	2.76Â€
INLINE Patchkabel Cat.6 250MHz PVC CCA grau 10m	2125641	76110	6.29Â€
INLINE Patchkabel Cat.6 250MHz PVC CCA grau 1m	2125642	76111	2.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
INLINE Patchkabel Cat.6 250MHz PVC CCA grau 2m	2125643	76102	3.28Â€
INLINE Patchkabel Cat.6 250MHz PVC CCA grau 3m	2125644	76103	3.83Â€
INLINE Patchkabel Cat.6 250MHz PVC CCA grau 5m	2125645	76105	4.43Â€
INLINE Patchkabel Cat.6 250MHz PVC CCA grau 7,5m	2125646	76107	5.53Â€
INLINE Patchkabel Cat.6 250MHz PVC CCA gruen 0,5m	1549991	76150G	2.76Â€
INLINE Patchkabel Cat.6 250MHz PVC CCA schwarz 2m	2125651	76102S	3.28Â€
INLINE Patchkabel Cat.6 250MHz PVC CU blau 10m	2125667	76400B	7.45Â€
INLINE Patchkabel Cat.6 250MHz PVC CU blau 20m	2125697	76420B	12.27Â€
INLINE Patchkabel Cat.6 250MHz PVC CU grau 10m	2012300	76400	7.45Â€
INLINE Patchkabel Cat.6 250MHz PVC CU schwarz 10m	2125698	76400S	7.45Â€
INLINE Patchkabel Cat.6 250MHz PVC CU schwarz 15m	2125699	76415S	9.73Â€
INLINE Patchkabel Cat.6 S/FTP (PiMf) grau 20m	315223	76420	12.27Â€
INLINE Patchkabel Cat.6 S/FTP (PiMf) grau 25m	932736	76425	15.51Â€
INLINE Patchkabel Cat.6 S/FTP (PiMf) grau 50m	586609	76455	29.20Â€
INLINE Patchkabel Cat.6 S/FTP PiMf grau 2m	1515979	76402	3.54Â€
INLINE Patchkabel Cat.6 S/FTP/PIMF AWG27 PVC grau 100m zum Konfektionieren	903576	76499	71.36Â€
INLINE Patchkabel Cat.6 S/FTP/PIMF AWG27 PVC orange 100m zum Konfektionieren	523453	76499O	72.07Â€
INLINE Patchkabel Cat.6 S/FTP/PIMF AWG27 PVC weiss 100m zum Konfektionieren	806880	76499W	71.77Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: InLine			
InLine Patchkabel Cat.6A S/FTP (PiMf) grau 20m	2104537	76820	23.84Â€
InLine Patchkabel Cat.6A S/FTP (PiMf) schwarz 20m	289201	76820S	23.84Â€
InLine Patchkabel Cat.6A S/FTP PE, outdoor, schwar	2104536	72802S	3.02Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: INLINE			
INLINE Patchkabel flach Cat.6 U/UTP grau 3m	2020659	71603	4.21Â€
INLINE Patchkabel flach Cat.6 U/UTP weiss 5m	741653	71605W	5.45Â€
INLINE Patchkabel S-FTP PiMf Cat.6 250MHz halogenfrei CU grau 10m	1249145	76900	8.49Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: InLine			
InLine Patchkabel S/FTP C6 grau 1,5m	1567988	76412	1.72Â€
InLine Patchkabel S/FTP C6 grau 3m 30er Bulk-Pack	1604580	B-76403	77.99Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: INLINE			
INLINE Patchkabel S/FTP Cat.6A TPE flexibel schwarz 3m	1896729	74803S	6.59Â€
INLINE Patchkabel S/FTP Cat.6A TPE flexibel schwarz 5m	1896731	74805S	9.14Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: InLine			
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 grau 1m	879941	76911	1.31Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 grau 3m	2134624	76903	3.42Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 blau 0,25m	1476140	76422B	0.81Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 blau 0,5m	419389	76450B	1.30Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 blau 1,5m	1012528	76412B	1.86Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 blau 1m	417562	76411B	1.35Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 blau 2m	938935	76402B	1.84Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 blau 3m	417313	76403B	2.31Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 blau 50m	1604833	76455B	25.71Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 blau 5m	1453407	76405B	3.71Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 blau 7,5m	938938	76407B	4.84Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 gelb 0,25m	750678	76422Y	0.81Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 gelb 0,5m	419431	76450Y	1.30Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 gelb 1,5m	1476141	76412Y	1.86Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 gelb 1m	418976	76411Y	1.35Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 gelb 2m	1446933	76402Y	1.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 gelb 3m	1476384	76403Y	2.33Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 gelb 50m	1604832	76455Y	25.71Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 gelb 7,5m	158583	76407Y	4.84Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 grau 0,25m	122395	76422	0.96Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 grau 15m	158514	76415	8.72Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 grau 2m	288687	76902	1.95Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 grau 30m	115836	76430	18.06Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 grün 0,3m	2134622	76433G	1.01Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 grün 0,5m	2134623	76450G	1.21Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 grün 1m	1012529	76411G	1.25Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 grün 2m	1460266	76402G	1.84Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 grün 3m	1460120	76403G	2.23Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 orange 0,3m	1476138	76433O	1.01Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 orange 0,5m	1900945	76450O	1.21Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 orange 3m	1568014	76403O	2.74Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 pink 3m	417376	76403M	2.12Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 purple 1m	1476202	76411P	1.35Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 rot 0,25m	1476139	76422R	0.88Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 rot 0,3m	2184965	76933R	1.06Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 rot 0,5m	1568009	76450R	1.30Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 rot 1,5m	418977	76412R	1.79Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 rot 1m	418882	76411R	1.35Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 rot 2m	417214	76402R	1.91Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 rot 3m	417398	76403R	2.31Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 rot 50m	1604835	76455R	25.71Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 rot 5m	1476382	76405R	3.89Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 rot 7,5m	1476130	76407R	4.84Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 schwarz 0,5m	1446915	76450S	1.02Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 schwarz 30m	2012573	76430S	18.06Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 schwarz 3m	417413	76403S	2.53Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 schwarz 5m	417481	76405S	4.56Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 weiß 0,5m	419410	76450W	1.02Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 weiß 2m	417310	76402W	1.84Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6 weiß 3m	1641645	76403W	2.74Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6a blau 10m	1271000	76800B	11.17Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6a blau 5m	1271001	76805B	6.41Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6a grau 1m	844540	76811	1.79Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6a grün 3m	1268424	76803G	4.87Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6a rot 5m	1248515	76805R	7.30Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6a schwarz 1m	1271616	76811S	1.67Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6a weiß 10m	2067993	76800W	12.06Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6a weiß 1m	1691183	76811W	2.44Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6a weiß 2m	1226618	76802W	3.79Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6a weiß 3m	2067994	76803W	5.27Â€
InLine Patchkabel S/FTP PiMf C6a weiß 5m	1248510	76805W	7.01Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: INLINE			
INLINE Patchkabel S/FTP PiMf Cat.6A 500MHz halogenfrei Kupfer blau 3m	1559118	76803B	5.78Â€
INLINE Patchkabel S/FTP PiMf Cat.6A 500MHz halogenfrei Kupfer gruen 5m	1608711	76805G	7.67Â€
INLINE Patchkabel S/FTP PiMf Cat.6A 500MHz halogenfrei Kupfer rot 3m	1559100	76803R	5.78Â€
INLINE Patchkabel S/FTP PiMf Cat.6A 500MHz halogenfrei Kupfer schwarz 3m	1559115	76803S	5.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
INLINE Patchkabel S/FTP PiMf Cat.6A 500MHz halogenfrei Kupfer schwarz 5m	1608730	76805S	7.67Â€
INLINE Patchkabel-Verlaengerung Cat.6 S/FTP PiMf 250 MHz halogenfrei Kupfer schwarz 10m	860788	76900X	12.38Â€
INLINE Patchkabel-Verlaengerung Cat.6 S/FTP PiMf 250 MHz halogenfrei Kupfer schwarz 1m	860780	76911X	5.45Â€
INLINE Patchkabel-Verlaengerung Cat.6 S/FTP PiMf 250 MHz halogenfrei Kupfer schwarz 2m	860784	76902X	6.44Â€
INLINE Patchkabel-Verlaengerung Cat.6 S/FTP PiMf 250 MHz halogenfrei Kupfer schwarz 3m	860785	76903X	7.12Â€
INLINE Patchkabel-Verlaengerung Cat.6 S/FTP PiMf 250 MHz halogenfrei Kupfer schwarz 5m	860787	76905X	7.82Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: InLine			
InLine Patchkabel, Cat.6A, S/FTP, PE outdoor, schw	139367	72820S	20.72Â€
InLine Patchkabel, Cat.6A, S/FTP, PE outdoor, schw	1393670	72807S	9.21Â€
InLine Patchkabel, Cat.6A, S/FTP, PE outdoor, schw	1393681	72805S	8.32Â€
InLine Patchkabel, Cat.6A, S/FTP, PE outdoor, schw	1394288	72803S	4.61Â€
InLine Patchkabel, S/FTP (PiMf), Cat.6A, 500MHz, h	1641864	76814B	2.97Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: INTELLINET			
INTELLINET Cat6 S/FTP Installationskabel 305 m Spender-Box Grau AWG 23	273842	341165	259.43Â€
INTELLINET Cat6 Verbindungsbox FTP Silber Verbindet zwei geschirmte Cat6-Kabel ohne den Einsatz von Kupplungen	426120	512381	3.58Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: IC			
INTELLINET Netzwerkkabel Cat6 U/UTP 10m blau CCA RJ-45 Stecker / RJ-45 Stecker vergoldete Kontakte	1432230	343770	4.67Â€
INTELLINET Netzwerkkabel Cat6 U/UTP 15m Rot RJ-45 Stecker / RJ-45 Stecker Vergoldete Kontakte Polybeutel	1008783	342209	5.73Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Kabel 250MHz, CAT6, S-STP(S/FTP), Patch, Hal, 100m Spule/Ring, TC75900-100HSP, 100mtr., Adernpaare Folien+/Gesamtschirm geflecht, 8-pol., flexibler Innenleiter, *Halogenfrei*, AWG27/7, 8x(7x0,16mm)Kupferlitze, Außendurchmesser 6mm,	1223290	TC75900-100HSP	54.59Â€
Kabel 250MHz, CAT6, S-STP(S/FTP), Patch, Hal, 500m Trommel, TC75900-500H, 500mtr., Adernpaare Folien+/Gesamtschirm geflecht, 8-pol., flexibler Innenleiter, *Halogenfrei*, AWG27/7, 8x(7x0,16mm)Kupferlitze, Außendurchmesser 6mm,,	122329	TC75900-500H	261.13Â€
Kabel 250MHz, CAT6, S-STP(S/FTP), Patch, PVC, 500m Trommel, TC75900-500, 500mtr., Adernpaare Folien+/Gesamtschirm geflecht, 8-pol., flexibler Innenleiter, *PVC*, AWG27/7, 8x(7x0,16mm)Kupferlitze, Außendurchmesser 6mm,	1223328	TC75900-500	245.86Â€
Kabel 250MHz, CAT6, S-STP(S/FTP), Verlege, PVC, 100m Spule/Ring, TC75900-100SSP, 100mtr., Adernpaare Folien+/Gesamtschirm geflecht, 8-pol., Starrer Innenleiter, *PVC*, AWG23/1, 8x(0,5mm)Kupferader, Außendurchmesser 7,3mm,	1223262	TC75900-100SSP	75.40Â€
Kabel 250MHz, CAT6, S-STP(S/FTP), Verlege, PVC, 500m Trommel, TC75900-500S, 500mtr., Adernpaare Folien+/Gesamtschirm geflecht, 8-pol., Starrer Innenleiter, *PVC*, AWG23/1, 8x(0,6mm)Kupferader, Außendurchmesser 7,3mm,	1223256	TC75900-500S	346.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Kabel 500MHz, CAT6A, S-STP(S/FTP), Patchkabel(flex), grau, Hal, 100m Ring, Synergy21, Adernpaare Folien+/Gesamtschirm geflecht, 8-pol., flexibler Innenleiter, *Halogenfrei*, AWG26/7, 8x(7x0,15mm)Kupferlitze, Außendurchmesser 6mm, Support PoE per IEEE 802.3af,PoE+ per IEEE 802.3atCPoE++ per IEEE 802.3bt	1788587	S215672	54.35Â€
Kabel 500MHz, CAT6A, S-STP(S/FTP), Patchkabel(flex), grau, Hal, 305m Pull out Box, Synergy21, Adernpaare Folien+/Gesamtschirm geflecht, 8-pol., flexibler Innenleiter, *Halogenfrei*, AWG26/7, 8x(7x0,15mm)Kupferlitze, Außendurchmesser 6mm, Support PoE per IEEE 802.3af,PoE+ per IEEE 802.3atCPoE++ per IEEE 802.3bt	1788586	S215673	127.68Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Kabeltrommel, CAT6A, 50m, S-STP(S/FTP), mit Buchsen RJ45, K9201.50, Robuste Spezialgummi-Kabeltrommel, komplett mit Cat.7 S/FTP Verlegekabel, integrierter Datendose Cat.6A 1 x RJ45 mit Staubschutzkappe und 1 x Cat.6A RJ45 Modul mit integrierter Knickschutztülle. Hervorragend geeignet für den mobilen Einsatz, für Messen, Präsentationen, Ü-Wagen, Meßstrecken, etc. Eine genormte Installationsstrecke gemäß Strukturierter Verkabelung Class EA / Cat.6A...	1224361	K9201.50	295.69Â€
Kabeltrommel, CAT6A, 90m, S-STP(S/FTP), mit Buchsen RJ45, K9201.90, Robuste Spezialgummi-Kabeltrommel, komplett mit Cat.7 S/FTP Verlegekabel, integrierter Datendose Cat.6A 1 x RJ45 mit Staubschutzkappe und 1 x Cat.6A RJ45 Modul mit integrierter Knickschutztülle. Hervorragend geeignet für den mobilen Einsatz, für Messen, Präsentationen, Ü-Wagen, Meßstrecken, etc. Eine genormte Installationsstrecke gemäß Strukturierter Verkabelung Class EA / Cat.6A...	1224500	K9201.90	344.51Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Kerpenwerk			
Kerpen MegaLine Patchkabel C6A gelb 0,5 RJ45 Cat.6A MegaLine® Patchkabel RJ45, Kat.6A, 0,5m gelb Verkaufseinheit: 1 ST.	1247270	KDP3Y511Y000005	6.93Â€
Kerpen MegaLine Patchkabel C6A gelb 2,0 RJ45 Cat.6A MegaLine® Patchkabel RJ45, Kat.6A, 2,0m gelb Verkaufseinheit: 1 ST.	1247271	KDP3Y511Y000020	9.60Â€
Kerpen MegaLine Patchkabel C6A gelb 5m RJ45 Cat.6A MegaLine® Patchkabel RJ45, Kat.6A, 5,0m gelb Verkaufseinheit: 1 ST.	1247272	KDP3Y511Y000050	15.15Â€
Kerpen MegaLine Patchkabel C6A grau 0,5 RJ45 Cat.6A MegaLine® Patchkabel RJ45, Kat.6A, 0,5m grau Verkaufseinheit: 1 ST.	1247251	KDP3G511G000005	6.93Â€
Kerpen MegaLine Patchkabel C6A grau 1,0 RJ45 Cat.6A MegaLine® Patchkabel RJ45, Kat.6A, 1,0m grau Verkaufseinheit: 1 ST.	1247252	KDP3G511G000010	78.21Â€
Kerpen MegaLine Patchkabel C6A grau 1,5 RJ45 Cat.6A MegaLine® Patchkabel RJ45, Kat.6A, 1,5m grau Verkaufseinheit: 1 ST.	1247257	KDP3G511G000015	87.12Â€
Kerpen MegaLine Patchkabel C6A grau 10m RJ45 Cat.6A MegaLine® Patchkabel RJ45, Kat.6A, 10,0m grau Verkaufseinheit: 1 ST.	1247262	KDP3G511G000100	24.26Â€
Kerpen MegaLine Patchkabel C6A grau 15m RJ45 Cat.6A MegaLine® Patchkabel RJ45, Kat.6A, 15,0m grau Verkaufseinheit: 1 ST.	1247263	KDP3G511G000150	38.44Â€
Kerpen MegaLine Patchkabel C6A grau 2,0 RJ45 Cat.6A MegaLine® Patchkabel RJ45, Kat.6A, 2,0m grau Verkaufseinheit: 1 ST.	1247258	KDP3G511G000020	9.60Â€
Kerpen MegaLine Patchkabel C6A grau 20m RJ45 Cat.6A MegaLine® Patchkabel RJ45, Kat.6A, 20,0m grau Verkaufseinheit: 1 ST.	1247264	KDP3G511G000200	48.79Â€
Kerpen MegaLine Patchkabel C6A grau 25m RJ45 Cat.6A MegaLine® Patchkabel RJ45, Kat.6A, 25,0m grau Verkaufseinheit: 1 ST.	1247265	KDP3G511G000250	59.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Kerpen MegaLine Patchkabel C6A grau 30m RJ45 Cat.6A MegaLine® Patchkabel RJ45, Kat.6A, 30,0m grau Verkaufseinheit: 1 ST.	1247266	KDP3G511G000300	69.50Â€
Kerpen MegaLine Patchkabel C6A grau 3m RJ45 Cat.6A MegaLine® Patchkabel RJ45, Kat.6A, 3,0m grau Verkaufseinheit: 1 ST.	1247259	KDP3G511G000030	11.48Â€
Kerpen MegaLine Patchkabel C6A grau 5m RJ45 Cat.6A MegaLine® Patchkabel RJ45, Kat.6A, 5,0m grau Verkaufseinheit: 1 ST.	1247260	KDP3G511G000050	15.15Â€
Kerpen MegaLine Patchkabel C6A grau 7,5 RJ45 Cat.6A MegaLine® Patchkabel RJ45, Kat.6A, 7,5m grau Verkaufseinheit: 1 ST.	1247261	KDP3G511G000075	19.70Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Telegärtner			
L00001A0129 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 1,5m MP8 FS500 LSZH blau Patchkabel S/FTP Cat.6A (ISO/IEC), 1,5m MP8 FS500, LSZH, blau, 1:1 Verkaufseinheit: 1 ST.	495053	100008280	8.53Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: U.I. Lapp			
Lapp ETHERLINE Cabinet Cat. 6a 10,0 grün Patchkabel f.Profinet UL Iso 600V Verkaufseinheit: 5 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2146275	2170579	333.50Â€
LAPP ETHERLINE Cat. 6A H Datenkabel Ethernet-Leitung ETHERLINE® Cat. 6A H 500 M, Ethernet-Leitung, feste Verlegung, ETHERNET/IP, PROFINET, PROFINET® Anwendung: Typ A, Cat.6A, S/FTP, Halogenfrei, grün, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Zur festen Verlegung im PROFINET-Netzwerk (Typ A), bedingt durch Massivleiter-Aufbau,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen,Vielfältig einset... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	907016	2170466/500	2900.01Â€
LAPP ETHERLINE Cat. 7 P Datenkabel ETHERLINE P CAT7 4X2XAWG22 Ethernet-Leitung ETHERLINE® Cat. 7 P 500 M, Ethernet-Leitung, feste Verlegung, ETHERNET/IP, PROFINET, PROFINET® Anwendung: Typ A, Cat.7, S/FTP, PUR, Halogenfrei, grün, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Zur festen Verlegung im PROFINET-Netzwerk (Typ A),Zur strukturierten Gebäudeverkabelung gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801, Nutzen: Cat7-Performance bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443910	2170475/500	3511.08Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 BK Patchkabel 24441316 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 0,25 BK, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 0.25 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ...	1989634	24441316	4.64Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 BU Patchkabel 24441331 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 0,25 BU, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 0.25 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ...	1989647	24441331	4.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 GN Patchkabel 24441346 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 0,25 GN, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 0.25 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ...	1918566	24441346	4.64Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 GY Patchkabel 24441361 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 0,25 GY, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 0.25 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ...	1989672	24441361	4.64Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 OR Patchkabel 24441376 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 0,25 OR, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 0.25 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ...	1989593	24441376	4.64Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6a 0,25m rot RJ45-Patchkabel gesch.S/FTP UL 24441391 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 0,25 RD, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 0.25 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken verwendbar...	1060829	24441391	4.65Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 BK Patchkabel 24441317 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 0,5 BK, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 0.5 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989635	24441317	5.29Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 BU Patchkabel 24441332 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 0,5 BU, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 0.5 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989648	24441332	5.29Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 GN Patchkabel 24441347 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 0,5 GN, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 0.5 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989660	24441347	5.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 GY Patchkabel 24441362 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 0,5 GY, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 0.5 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989673	24441362	5.29Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 OR Patchkabel 24441377 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 0,5 OR, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 0.5 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989594	24441377	5.29Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6a 0,5m rot RJ45-Patchkabel gesch.S/FTP UL 24441392 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 0,5 RD, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 0.5 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken verwendbar, ...	1060830	24441392	5.31Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 BK Patchkabel 24441318 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 1,0 BK, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 1 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken verw...	1989636	24441318	6.94Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 BU Patchkabel 24441333 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 1,0 BU, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 1 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken verw...	1989649	24441333	6.94Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 GN Patchkabel 24441348 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 1,0 GN, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 1 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken verw...	1989661	24441348	6.94Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 GY Patchkabel 24441363 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 1,0 GY, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 1 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken verw...	1989582	24441363	6.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 OR Patchkabel 24441378 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 1,0 OR, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 1 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken verw...	1989595	24441378	6.94Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 BK Patchkabel 24441319 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 1,5 BK, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 1.5 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989637	24441319	8.35Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 BU Patchkabel 24441334 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 1,5 BU, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 1.5 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989650	24441334	8.35Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 GN Patchkabel 24441349 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 1,5 GN, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 1.5 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989662	24441349	8.35Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 GY Patchkabel 24441364 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 1,5 GY, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 1.5 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989583	24441364	8.35Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 OR Patchkabel 24441379 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 1,5 OR, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 1.5 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989596	24441379	8.35Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 BK Patchkabel 24441324 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 10,0 BK, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 10 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989642	24441324	31.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 BU Patchkabel 24441339 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 10,0 BU, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 10 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989655	24441339	31.74Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 GN Patchkabel 24441354 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 10,0 GN, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 10 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989667	24441354	31.74Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 GY Patchkabel 24441369 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 10,0 GY, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 10 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989588	24441369	31.74Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 OR Patchkabel 24441384 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 10,0 OR, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 10 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989601	24441384	31.74Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 BK Patchkabel 24441325 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 15,0 BK, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 15 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989643	24441325	43.76Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 BU Patchkabel 24441340 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 15,0 BU, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 15 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989656	24441340	43.76Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 GN Patchkabel 24441355 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 15,0 GN, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 15 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989668	24441355	43.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 GY Patchkabel 24441370 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 15,0 GY, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 15 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989589	24441370	43.76Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 OR Patchkabel 24441385 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 15,0 OR, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 15 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989602	24441385	43.76Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 BK Patchkabel 24441320 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 2,0 BK, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 2 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken verw...	1989638	24441320	9.58Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 BU Patchkabel 24441335 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 2,0 BU, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 2 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken verw...	1989651	24441335	9.58Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 GN Patchkabel 24441350 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 2,0 GN, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 2 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken verw...	1989663	24441350	9.58Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 GY Patchkabel 24441365 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 2,0 GY, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 2 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken verw...	1989584	24441365	9.58Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 OR Patchkabel 24441380 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 2,0 OR, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 2 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken verw...	1989597	24441380	9.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6a 2,0m gelb RJ45-Patchkabel gesch.S/FTP UL 24441425 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 2,0 YE, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 2 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken verw...	1060835	24441425	9.58Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6a 2,0m rot RJ45-Patchkabel gesch.S/FTP UL 24441395 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 2,0 RD, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 2 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken verwendbar, un...	1060831	24441395	9.58Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 BK Patchkabel 24441326 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 20,0 BK, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 20 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989644	24441326	57.18Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 BU Patchkabel 24441341 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 20,0 BU, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 20 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989657	24441341	57.18Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 GN Patchkabel 24441356 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 20,0 GN, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 20 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989669	24441356	57.18Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 GY Patchkabel 24441371 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 20,0 GY, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 20 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989590	24441371	57.18Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 OR Patchkabel 24441386 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 20,0 OR, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 20 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989603	24441386	57.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 BK Patchkabel 24441327 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 25,0 BK, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 25 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989645	24441327	70.18Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 BU Patchkabel 24441342 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 25,0 BU, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 25 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989658	24441342	70.18Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 GN Patchkabel 24441357 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 25,0 GN, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 25 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989670	24441357	70.18Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 GY Patchkabel 24441372 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 25,0 GY, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 25 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989591	24441372	70.18Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 OR Patchkabel 24441387 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 25,0 OR, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 25 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989604	24441387	70.18Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 BK Patchkabel 24441321 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 3,0 BK, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 3 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken verw...	1989639	24441321	12.28Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 BU Patchkabel 24441336 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 3,0 BU, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 3 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken verw...	1989652	24441336	12.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 GN Patchkabel 24441351 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 3,0 GN, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 3 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken verw...	1989664	24441351	12.28Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 GY Patchkabel 24441366 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 3,0 GY, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 3 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken verw...	1989585	24441366	12.28Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 OR Patchkabel 24441381 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 3,0 OR, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 3 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken verw...	1989598	24441381	12.28Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6a 3,0m gelb RJ45-Patchkabel gesch.S/FTP UL 24441426 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 3,0 YE, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 3 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken verw...	1060836	24441426	12.27Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6a 3,0m rot RJ45-Patchkabel gesch.S/FTP UL 24441396 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 3,0 RD, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 3 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken verwendbar, un...	1060832	24441396	12.27Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6a 3,0m weiß RJ45-Patchkabel gesch.S/FTP UL 24441411 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 3,0 WH, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 3 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken verw...	1060834	24441411	12.27Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 BK Patchkabel 24441328 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 30,0 BK, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 30 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989646	24441328	85.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 BU Patchkabel 24441343 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 30,0 BU, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 30 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989659	24441343	85.09Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 GN Patchkabel 24441358 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 30,0 GN, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 30 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989671	24441358	85.09Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 GY Patchkabel 24441373 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 30,0 GY, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 30 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989592	24441373	85.09Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 OR Patchkabel 24441388 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 30,0 OR, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 30 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989605	24441388	85.09Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 BK Patchkabel 24441322 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 5,0 BK, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 5 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken verw...	1989640	24441322	17.81Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 BU Patchkabel 24441337 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 5,0 BU, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 5 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken verw...	1989653	24441337	17.81Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 GY Patchkabel 24441367 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 5,0 GY, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 5 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken verw...	1989586	24441367	17.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 OR Patchkabel 24441382 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 5,0 OR, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 5 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken verw...	1989599	24441382	17.81Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 BK Patchkabel 24441323 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 7,5 BK, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 7.5 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989641	24441323	24.61Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 BU Patchkabel 24441338 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 7,5 BU, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 7.5 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989654	24441338	24.61Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 GN Patchkabel 24441353 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 7,5 GN, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 7.5 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989666	24441353	24.61Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 GY Patchkabel 24441368 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 7,5 GY, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 7.5 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989587	24441368	24.61Â€
Lapp ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 OR Patchkabel 24441383 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 7,5 OR, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 7.5 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken ve...	1989600	24441383	24.61Â€
Lapp ETHERLINE PN Cabinet Cat.6a 0,25m grün Patchkabel f.PROFINET UL 600V Iso vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® PN Cabinet Cat.6a 0,25, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, ETHERNET/IP, EtherCAT, Cat.6A, S/FTP, Polyurethan, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 0.25 m, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermittel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145956	2170570	122.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ETHERLINE PN Cabinet Cat.6a 0,5m grün Patchkabel f.PROFINET UL Iso 600V vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® PN Cabinet Cat.6a 0,5, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, ETHERNET/IP, EtherCAT, Cat.6A, S/FTP, Polyurethan, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 0.5 m, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145957	2170571	134.35Â€
Lapp ETHERLINE PN Cabinet Cat.6a 1,0m grün Patchkabel f.PROFINET 2170572 vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® PN Cabinet Cat.6a 1,0, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, ETHERNET/IP, EtherCAT, Cat.6A, S/FTP, Polyurethan, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 1 m, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	843350	2170572	157.61Â€
Lapp ETHERLINE PN Cabinet Cat.6a 1,5m grün Patchkabel f.PROFINET UL Iso 600V vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® PN Cabinet Cat.6a 1,5, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, ETHERNET/IP, EtherCAT, Cat.6A, S/FTP, Polyurethan, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 1.5 m, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145958	2170573	181.35Â€
Lapp ETHERLINE PN Cabinet Cat.6a 2,0m grün Patchkabel f.PROFINET UL Iso 600V vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® PN Cabinet Cat.6a 2,0, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, ETHERNET/IP, EtherCAT, Cat.6A, S/FTP, Polyurethan, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 2 m, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145959	2170574	204.62Â€
Lapp ETHERLINE PN Cabinet Cat.6a 2,5m grün Patchkabel f.PROFINET UL Iso 600V vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® PN Cabinet Cat.6a 2,5, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, ETHERNET/IP, EtherCAT, Cat.6A, S/FTP, Polyurethan, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 2.5 m, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145960	2170575	228.35Â€
Lapp ETHERLINE PN Cabinet Cat.6a 3,0m grün Patchkabel f.PROFINET UL Iso 600V vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® PN Cabinet Cat.6a 3,0, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, ETHERNET/IP, EtherCAT, Cat.6A, S/FTP, Polyurethan, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 3 m, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145961	2170576	251.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ETHERLINE PN Cabinet Cat.6a 4,0m grün Patchkabel f.PROFINET UL Iso 600V vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® PN Cabinet Cat.6a 4,0, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, ETHERNET/IP, EtherCAT, Cat.6A, S/FTP, Polyurethan, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 4 m, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145962	2170577	149.31Â€
Lapp ETHERLINE PN Cabinet Cat.6a 5,0m grün Patchkabel f.PROFINET UL Iso 600V vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® PN Cabinet Cat.6a 5,0, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, ETHERNET/IP, EtherCAT, Cat.6A, S/FTP, Polyurethan, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 5 m, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145963	2170578	172.81Â€
Lapp GOF DUPLEX Patchcord SC/SC G50 OM2 2m optische Patchleitung 29011202 LWL Patchkabel GOF DUPLEX Patchcord SC/SC G50 OM2, 2m, Glasfaser, , Anwendungsgebiete: LAN-Verbindungen,Rechenzentren,Verteilerschrank,Für Innenbereich, Nutzen: Zur Netzwerkanbindung von opischen Sender, Empfänger und Anschluss-Box,Lösbare Verbindungstechnik erlaubt den schnellen Austausch von Komponenten,'"Plug & Play'' Verbindung zwischen optischen Geräten',Zur direkte Verbindung zwischen z...	1056975	29011202	22.00Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Logilink			
LogiLink Glasfaser Patchkabel OM4 LCD-LCD 1,5m	263765	FP4UB00	9.34Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Telegärtner			
LWL Auskreuzfeld Zubehör Verschlussplatte Telegärtner LWL Auskreuzfeld zbh.Verschlussplatte* Auftragsbezogene Bestellung *	789773	H02025A0316	10.36Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Schweitzer			
LZT 4131 Tiefenschienen bis 800mm Tiefe Material: 1,5 mm Stahlblech Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrauLieferung: mit Befestigungsmaterial Verkaufseinheit: 1 ST.	505371	LZT4131	39.63Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Mennekes			
Mennekes 25056 R&M Anschlussmodul Kat.6, 1xRJ45/s Datenmodul	151551	25056	44.85Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
Metz 1308450A33-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSHF 0,25m grey GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	2091779	1308450A33-E	5.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Metz 1308451066WE Patchkabel 1m rot mit Wickeletikett Cat.6A AWG26 GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1102294	1308451066WE	8.77Â€
Metz 1308452066WE Patchkabel 2m rot mit Wickeletikett Cat.6A AWG26 GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	1102296	1308452066WE	10.87Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Btr Blumberger			
Metz 1308455000WE Patchkabel 5m schwarz m.Wickeletikett Cat.6A AWG26 GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	872085	1308455000WE	17.27Â€
Metz 1308455066WE Patchkabel 5m rot m.Wickeletikett Cat.6A AWG26 GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	838392	1308455066WE	17.27Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
Metz 1308456044-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 6,0m blau 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	2095062	1308456044-E	17.38Â€
Metz 1308456055-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 6,0m grün 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	2095063	1308456055-E	17.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Metz 130845A733-E Patchkabel 17m grau Cat.6A AWG26 GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	2129655	130845A733-E	40.73Â€
Metz 130845C555-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSHF 35m grün GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	2091783	130845C555-E	78.39Â€
Metz 130845C577-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 35m gelb 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	2095374	130845C577-E	78.39Â€
Metz 130845D066-E Patchkabel Cat.6a AWG26 2RJ45 40m rot 10GB_T SFTP LS0H GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	2095586	130845D066-E	88.45Â€
Metz 130845D077-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSHF 40m gelb GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	2091785	130845D077-E	88.45Â€
Metz 130845D555-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSHF 45m grün GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	2091786	130845D555-E	100.18Â€
Metz 130845D577-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSHF 45,0m gelb GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	2089318	130845D577-E	100.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Metz 130845F033-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSHF 60m grau GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-...	2091787	130845F033-E	128.64Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Btr Blumberger			
Metz 13084C1033-E Patchkabel 1m grau cULus Cat.6A AWG27 Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A SystemecULus gelistet / DUXR.E178484, vollgeschirmtes Cat.6, A Patchkabel AWG 27/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 27/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801-1 und IEC 61935-2Class E, A Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1für ...	303158	13084C1033-E	9.40Â€
Metz 13084C2033-E Patchkabel 2m grau cULus Cat.6A AWG27 Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A SystemecULus gelistet / DUXR.E178484, vollgeschirmtes Cat.6, A Patchkabel AWG 27/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 27/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801-1 und IEC 61935-2Class E, A Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1für ...	303161	13084C2033-E	11.68Â€
Metz 13084C3001-E Patchkabel 3m orange cULus Cat.6A AWG27 Verkaufseinheit: 1 ST.	684369	13084C3001-E	13.96Â€
Metz 13084C3044-E Patchkabel 3m blau cULus Cat.6A AWG27 Verkaufseinheit: 1 ST.	684368	13084C3044-E	13.96Â€
Metz 13084C3077-E Patchkabel 3m gelb cULus Cat.6A AWG27 Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A SystemecULus gelistet / DUXR.E178484, vollgeschirmtes Cat.6, A Patchkabel AWG 27/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 27/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801-1 und IEC 61935-2Class E, A Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1für ...	303162	13084C3077-E	13.96Â€
Metz 13084C6033-E Patchkabel 6m grau cULus Cat.6A AWG27 Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A SystemecULus gelistet / DUXR.E178484, vollgeschirmtes Cat.6, A Patchkabel AWG 27/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 27/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801-1 und IEC 61935-2Class E, A Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1für ...	1060405	13084C6033-E	20.84Â€
Metz 13084C8033-E Patchkabel 8m grau cULus Cat.6A AWG27 Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A SystemecULus gelistet / DUXR.E178484, vollgeschirmtes Cat.6, A Patchkabel AWG 27/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 27/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801-1 und IEC 61935-2Class E, A Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1für ...	1060406	13084C8033-E	25.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Metz 13084C9033-E Patchkabel 9m grau cULus Cat.6A AWG27 Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A SystemecULus gelistet / DUXR.E178484, vollgeschirmtes Cat.6, A Patchkabel AWG 27/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 27/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801-1 und IEC 61935-2Class E, A Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1für ...	1060407	13084C9033-E	27.70Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
Metz 13084U0300-E Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 0,3m schwarz Optimale Lösung bei Platzmangel, besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemevollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel PUR, sehr kurze Knickschutztülle, besonders geeignet für VoIP Endgeräte, Biegeradius von bis zu 10 mm möglich, deutlich längere Haltbarkeit als Standard...	2093208	13084U0300-E	8.84Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Btr Blumberger			
Metz 13084U5033-E Patchkabel 5m grau Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG26 Optimale Lösung bei Platzmangel, besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemevollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel PUR, sehr kurze Knickschutztülle, besonders geeignet für VoIP Endgeräte, Biegeradius von bis zu 10 mm möglich, deutlich längere Haltbarkeit als Standard...	874320	13084U5033-E	29.26Â€
Metz 13P8450544-E PM PCC 0,5m blau Patchkabel Cat.6A 10G AWG26 Patchkabel für das METZ CONNECT Patch Management System, besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemevollgeschirmtes Cat.6, A Patchkabel AWG 26/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zer...	1284398	13P8450544-E	21.62Â€
Metz 13P8451044-E PM PCC 1m blau Patchkabel Cat.6A 10G AWG26 Patchkabel für das METZ CONNECT Patch Management System, besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemevollgeschirmtes Cat.6, A Patchkabel AWG 26/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zer...	1284399	13P8451044-E	22.77Â€
Metz 13P8451544-E PM PCC 1,5m blau Patchkabel Cat.6A 10G AWG26 Patchkabel für das METZ CONNECT Patch Management System, besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemevollgeschirmtes Cat.6, A Patchkabel AWG 26/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zer...	128440	13P8451544-E	23.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Metz 13P8452044-E PM PCC 2m blau Patchkabel Cat.6A 10G AWG26 Patchkabel für das METZ CONNECT Patch Management System, besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemevollgeschirmtes Cat.6, A Patchkabel AWG 26/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zer...	1284400	13P8452044-E	25.06Â€
Metz 13P8453044-E PM PCC 3m blau Patchkabel Cat.6A 10G AWG26 Patchkabel für das METZ CONNECT Patch Management System, besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemevollgeschirmtes Cat.6, A Patchkabel AWG 26/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zer...	1284401	13P8453044-E	28.48Â€
Metz 13P8455044-E PM PCC 5m blau Patchkabel Cat.6A 10G AWG26 Patchkabel für das METZ CONNECT Patch Management System, besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemevollgeschirmtes Cat.6, A Patchkabel AWG 26/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zer...	1284402	13P8455044-E	33.07Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
Metz 15032Z089-E OpDat WV Drehriegel VE=2St OpDat WV Drehriegel VE=2St Verkaufseinheit: 1 ST.	2072105	15032Z089-E	35.64Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Btr Blumberger			
Metz 150C049HKK115E OpDAT VADT 4xLCA-LCA plugin 150VADTKONF CØ4,5mm OS2 weiß 15m Verkaufseinheit: 1 ST.	839856	150C049HKK115E	169.19Â€
Metz 150C049HKK130E OpDAT VADT 4xLCA-LCA plugin 150VADTKONF CØ4,5mm OS2 weiß 30m Verkaufseinheit: 1 ST.	872963	150C049HKK130E	180.09Â€
Metz 150C049HKK150E OpDAT VADT 4xLCA-LCA plugin 150VADTKONF CØ4,5mm OS2 weiß 50m Verkaufseinheit: 1 ST.	872966	150C049HKK150E	233.59Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
Metz 151J1EOEO15E OpDAT Patchkabel SC-D/SC-D OM3 1,5m Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM3, Laser-optimierte, biegeunempfindliche Multimodefaser OM3, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.2, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, 100 % geprüft, Maximallänge 20 m, alle verfügbaren Varia...	2093203	151J1EOEO15E	17.03Â€
Metz 151P1EAJA30E OpDAT PK SCDAPC/LCDAPC E9/125 OS2 BR 2x2,0mm gelb 3,0 m Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H E9/125 OS2, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, 100 % geprüft, Maximallän...	2013995	151P1EAJA30E	26.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Metz 151P1EOJA20E OpDAT Patchkabel SC-D/LC-D APC OS2 2m Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H E9/125 OS2, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, 100 % geprüft, Maximallän...	2093941	151P1EOJA20E	22.39Â€
Metz 151P1JOJA30E OpDAT Patchkabel LC-D/LC-D APC OS2 3m Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H E9/125 OS2, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, 100 % geprüft, Maximallän...	2093942	151P1JOJA30E	24.25Â€
Metz 151P1JOJA50E OpDAT Patchkabel LC-D/LC-D APC OS2 5m Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H E9/125 OS2, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, 100 % geprüft, Maximallän...	2093943	151P1JOJA50E	26.19Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Btr Blumberger			
Metz 151P1MOMOB0E Patchkabel E2000-D/ E2000-D OS2 20m OpDAT Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H E9/125 OS2, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, 100 % geprüft, Maximallän...	875421	151P1MOMOB0E	109.55Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
Metz 151P3EAJAB0E OpDAT Patchkabel SC APC/LC APC OS2 20m Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H1 E9/125 OS2, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D, Außendurchmesser 2,0 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, zu 100 % auf Einfüge- und Rückflussdämpfung geprüft, alle Patchkabel sind mit einer Seriennummer versehen, alle...	2128261	151P3EAJAB0E	26.87Â€
Metz 151P3JOJO05E OpDAT Patchkabel LC/LC OS2 0,5m Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H1 E9/125 OS2, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D, Außendurchmesser 2,0 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, zu 100 % auf Einfüge- und Rückflussdämpfung geprüft, alle Patchkabel sind mit einer Seriennummer versehen, alle...	2128329	151P3JOJO05E	12.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Btr Blumberger			
Metz 151P7EAJAA5E Patchkabel SC-S APC/ LC-S APC OS2 weiß 15m OpDAT Simplex-Patchkabel I-V(ZN)H1 E9/125 OS2 zur Verbindung von der LWL-Anschlussdose an das Endgerät für FITH-Anwendungen, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D, Außendurchmesser 2,8 mm, Farbe: weiß, Kabelmantel halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR (Low smoke, halogen free, flame retardant...	1295834	151P7EAJAA5E	29.10Â€
Metz 151P7EAJAB0E Patchkabel SC-S APC/ LC-S APC OS2 weiß 20m OpDAT Simplex-Patchkabel I-V(ZN)H1 E9/125 OS2 zur Verbindung von der LWL-Anschlussdose an das Endgerät für FITH-Anwendungen, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D, Außendurchmesser 2,8 mm, Farbe: weiß, Kabelmantel halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR (Low smoke, halogen free, flame retardant...	1295835	151P7EAJAB0E	34.79Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
Metz 151P7JAJA05E OpDAT Patchkabel LC APC/LC APC OS2 weiß 0,5m Simplex-Patchkabel I-V(ZN)H1 E9/125 OS2 zur Verbindung von der LWL-Anschlussdose an das Endgerät für FITH-Anwendungen, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D, Außendurchmesser 2,8 mm, Farbe: weiß, Kabelmantel halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR (Low smoke, halogen free, flame retardant...	2092559	151P7JAJA05E	15.55Â€
Metz 151P7JAJA80E OpDAT Patchkabel LC APC/LC APC OS2 weiß 8m Simplex-Patchkabel I-V(ZN)H1 E9/125 OS2 zur Verbindung von der LWL-Anschlussdose an das Endgerät für FITH-Anwendungen, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D, Außendurchmesser 2,8 mm, Farbe: weiß, Kabelmantel halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR (Low smoke, halogen free, flame retardant...	1991076	151P7JAJA80E	21.54Â€
Metz 151P7JAJAA5E OpDAT Patchkabel LC APC/LC APC OS2 weiß 15m Simplex-Patchkabel I-V(ZN)H1 E9/125 OS2 zur Verbindung von der LWL-Anschlussdose an das Endgerät für FITH-Anwendungen, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D, Außendurchmesser 2,8 mm, Farbe: weiß, Kabelmantel halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR (Low smoke, halogen free, flame retardant...	2106618	151P7JAJAA5E	29.51Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Btr Blumberger			
Metz 151P7JAJAB0E OpDAT Patchkabel LC APC/LC APC OS2 weiß 20m Simplex-Patchkabel I-V(ZN)H1 E9/125 OS2 zur Verbindung von der LWL-Anschlussdose an das Endgerät für FITH-Anwendungen, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D, Außendurchmesser 2,8 mm, Farbe: weiß, Kabelmantel halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR (Low smoke, halogen free, flame retardant...	706122	151P7JAJAB0E	35.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
Metz 151P7JAJAC0E Patchkabel LC-S APC/ LC-S APC OS2 weiß 30m OpDAT Simplex-Patchkabel I-V(ZN)H1 E9/125 OS2 zur Verbindung von der LWL-Anschlussdose an das Endgerät für FITH-Anwendungen, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D, Außendurchmesser 2,8 mm, Farbe: weiß, Kabelmantel halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR (Low smoke, halogen free, flame retardant...	1101146	151P7JAJAC0E	46.59Â€
Metz 151P7JOJAA0E OpDAT Patchkabel LC UPC/LC APC OS2 weiß 10m Simplex-Patchkabel I-V(ZN)H1 E9/125 OS2 zur Verbindung von der LWL-Anschlussdose an das Endgerät für FITH-Anwendungen, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D, Außendurchmesser 2,8 mm, Farbe: weiß, Kabelmantel halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR (Low smoke, halogen free, flame retardant...	2128330	151P7JOJAA0E	111.82Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Btr Blumberger			
Metz 151S1AOAOA5E Patchkabel 2xST/2xST OM4 15m OpDAT Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM4, Laser-optimierte biegeunempfindliche Multimodefaser OM4, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.3, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm , Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, 100 % geprüft, Maximallänge 20 m, alle verfügbaren Varia...	706123	151S1AOAOA5E	40.00Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: BTR			
Metz 151S1EOJO15E OpDAT Patchkabel SC-D/LC-D OM4 1,5m Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM4, Laser-optimierte biegeunempfindliche Multimodefaser OM4, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.3, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm , Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, 100 % geprüft, Maximallänge 20 m, alle verfügbaren Varia...	2022948	151S1EOJO15E	18.74Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Telegärtner			
Modulträger, Zubehör Blindstopfen, (Keystone) Telegärtner Modulträger, zbh.Blindstopfen, (Keystone)* Auftragsbezogene Bestellung *, Blindstopfen für 19"-Modulträger und Aufputz-Modul-Aufnahmen AP compact,	696837	H00030A0008	0.39Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Phoenix Contact			
NBC-R4ACS/0,3-94F/R4ACS 1112911 Patch-Kabel Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 0,3 m, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Material: PP, Anschlussart: Pierce-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 26, Kabelabgang: gerade, Ethernet Verkaufseinheit: 1 ST.	2145387	1112911	25.82Â€
NBC-R4ACS/1,0-94C/R4ACS 1112916 Patch-Kabel Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 1 m, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5, Material: PP, Anschlussart: Pierce-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26-26, Kabelabgang: gerade, Ethernet Verkaufseinheit: 1 ST.	640320	1112916	43.37Â€
NBC-R4ACS/1,0-94F/R4ACS 1112909 Patch-Kabel Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 1 m, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Material: PP, Anschlussart: Pierce-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 26, Kabelabgang: gerade, Ethernet Verkaufseinheit: 1 ST.	2145386	1112909	35.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NBC-R4ACS/2,0-94C/R4ACS 1112914 Patch-Kabel Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 2 m, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5, Material: PP, Anschlussart: Pierce-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26-26, Kabelabgang: gerade, Ethernet Verkaufseinheit: 1 ST.	130151	1112914	54.75Â€
NBC-R4ACS/3,0-94C/R4ACS 1112913 Patch-Kabel Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 3 m, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5, Material: PP, Anschlussart: Pierce-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26-26, Kabelabgang: gerade, Ethernet Verkaufseinheit: 1 ST.	1301509	1112913	66.11Â€
NBC-R4ACS/3,0-94F/R4ACS 1112907 Patch-Kabel Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 3 m, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Material: PP, Anschlussart: Pierce-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 26, Kabelabgang: gerade, Ethernet Verkaufseinheit: 1 ST.	2145385	1112907	39.36Â€
NBC-R4ACS/5,0-94F/R4ACS 1112906 Patch-Kabel Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 5 m, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Material: PP, Anschlussart: Pierce-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 26, Kabelabgang: gerade, Ethernet Verkaufseinheit: 1 ST.	2145384	1112906	47.73Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Netpeppers			
NEPE NP-FIBER-KIT_RACK1 NetPeppers Sortimo-kompatibler Rack-Einschub für I-Bo NetPeppers Aktiv-Rack Einschub für die Unterbringung der NetPeppers LWL-Kits in Sortimo-FahrzeugeinbautenDas NetPeppers Aktiv-Rack ist die perfekte Ergänzung für Ihr NetPeppers LWL-Kit im I-Boxx 72 Koffer. Das Rack-System bietet durch seine flexible Modularbauweise nahezu unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten und so können die Einschübe beliebig übereinander gestapelt und mit den Sortimo- L...	2094521	NP-FIBER-KIT_RACK1	43.26Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: INTELLINET			
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 0,25 m, blau Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	889939	740609	1.42Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 0,25 m, gelb Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	892653	740586	1.42Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 0,25 m, grau Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	898490	740555	1.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 0,25 m, grün Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	892540	740593	1.42Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 0,25 m, rot <h2>Die maximale Leistung für Ihre Netzwerkinfrastruktur</h2><p>Dieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.<...	895400	740579	1.42Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 0,25 m, schwarz Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	896888	740562	1.42Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 0,25 m, weiß Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	1488107	741903	1.42Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 0,5 m, blau Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	873269	740661	1.63Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 0,5 m, gelb Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	898756	740647	1.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 0,5 m, grau Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	889832	740616	1.63Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 0,5 m, grün Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	874977	740654	1.63Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 0,5 m, rot Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	885445	740630	1.63Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 0,5 m, schwarz Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	867083	740623	1.63Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 0,5 m, weiß Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	1488258	741354	1.63Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 1 m, blau Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	879563	740722	2.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 1 m, gelb Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	867440	740708	2.09Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 1 m, grau Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	869811	740678	2.09Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 1 m, grün Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	867396	740715	2.09Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 1 m, rot Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	867517	740692	2.09Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 1 m, schwarz Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	869679	740685	2.09Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 1 m, weiß Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	1488112	741361	2.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 1,5 m, blau <h2>Die maximale Leistung für Ihre Netzwerkinfrastruktur</h2><p>Dieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.<...	845028	740791	2.62Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 1,5 m, gelb Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	888216	740777	2.62Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 1,5 m, grau Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	898568	740739	2.62Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 1,5 m, grün Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	899913	740784	2.62Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 1,5 m, rot Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	900487	740760	2.62Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 1,5 m, schwarz Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	867318	740753	2.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 1,5 m, weiß Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	1374222	741378	2.62Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 10 m, blau Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	882954	741088	10.27Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 10 m, gelb Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	898491	740746	10.27Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 10 m, grau <h2>Die maximale Leistung für Ihre Netzwerkinfrastruktur</h2><p>Dieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.<...	852561	741040	10.27Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 10 m, grün Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	882978	741071	10.27Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 10 m, rot Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	883090	741064	10.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 10 m, schwarz Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	883234	741057	10.27Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 10 m, weiß Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	1374224	741415	10.27Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 15 m, blau Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	852919	741149	14.88Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 15 m, gelb Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	867163	741125	14.88Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 15 m, grau Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	882950	741095	14.88Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 15 m, grün Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	882814	741132	14.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 15 m, rot Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	882828	741118	14.88Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 15 m, schwarz Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	882889	741101	14.88Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 15 m, weiß Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	1374226	741927	14.88Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 2 m, blau Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	900275	740852	2.92Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 2 m, gelb Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	900390	740838	2.92Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 2 m, grau Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	900444	740807	2.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 2 m, grün Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	900351	740845	2.92Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 2 m, rot Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	900391	740821	2.92Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 2 m, schwarz Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	900433	740814	2.92Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 2 m, weiß Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	1488105	741385	2.92Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 20 m, blau Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	845696	741200	19.48Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 20 m, gelb Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	845955	741187	19.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 20 m, grau Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	846033	741156	19.48Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 20 m, grün Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	845919	741194	19.48Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 20 m, rot Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	845972	741170	19.48Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 20 m, schwarz Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	846020	741163	19.48Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 20 m, weiß Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	1374483	741422	19.48Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 3 m, blau Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	899908	740913	3.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 3 m, gelb Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	899923	740890	3.93Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 3 m, grau Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	900213	740869	3.93Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 3 m, grün Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	898724	740906	3.93Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 3 m, rot <h2>Die maximale Leistung für Ihre Netzwerkinfrastruktur</h2><p>Dieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.<...	898656	740883	3.93Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 3 m, schwarz Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	900118	740876	3.93Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 3 m, weiß Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	1488106	741392	3.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 30 m, blau Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	866478	741262	28.48Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 30 m, gelb Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	882820	741248	28.48Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 30 m, grau <h2>Die maximale Leistung für Ihre Netzwerkinfrastruktur</h2><p>Dieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.<...	845667	741217	28.48Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 30 m, grün Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	883265	741255	28.48Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 30 m, rot Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	921358	741231	28.48Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 30 m, schwarz Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	845593	741224	28.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 30 m, weiß Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	1374214	741439	28.48Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 5 m, blau Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	899050	740975	5.73Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 5 m, gelb Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	899225	740951	5.73Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 5 m, grau Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	899744	740920	5.73Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 5 m, grün Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	899058	740968	5.73Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 5 m, rot Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	899531	740944	5.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 5 m, schwarz Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	899652	740937	5.73Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 5 m, weiß Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	1374223	741408	5.73Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 7,5 m, blau Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	852737	741033	7.98Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 7,5 m, gelb Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	899929	741019	7.98Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 7,5 m, grau Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	898890	740982	7.98Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 7,5 m, grün Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	846124	741026	7.98Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 7,5 m, rot Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	867059	741002	7.98Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 7,5 m, schwarz Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	898823	740999	7.98Â€
Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP 100% Kupfer, LS0H, 7,5 m, weiß Die maximale Leistung für Ihre NetzwerkinfrastrukturDieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.Warum Cat6a-Modularstecker?Da e...	1374225	741910	7.98Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,25 m, schwarz Rastnasenschutz und vergoldete Kontakte zum budgetfreundlichen PreisDieses Cat5e-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions bietet ein attraktives Preisleistungsverhältnis für viele Netzwerke: Durch den Verzicht auf Schirmung und bei Nutzung von kupferplattiertem Aluminium halten Sie die Kosten niedrig. Gleichzeitig müssen Sie aber auf Qualitätsmerkmale wie Rastnasenschutz, vergoldete Kon...	785611	347440	0.46Â€
Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP RJ-45 Stecker / RJ-45 Stecker, 1,0 m, Grau - Effektive Schirmung reduziert Interferenzen - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie - FTP - EIA/TIA - 4 Adernpaare - RJ-45 Anschlüsse Farbe: Grau Produktabmessungen: 1,0 m	793909	341271	1.04Â€
Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP, LS0H RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,5 m, weiß Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	352143	735254	1.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP, LS0H RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,0 m, weiß Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	353187	735360	1.38Â€
Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP, LS0H RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 10,0 m, weiß Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	495146	735810	6.80Â€
Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP, LS0H RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 15,0 m, weiß Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	498340	735896	9.54Â€
Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP, LS0H RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 2,0 m, weiß Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	354282	735452	1.99Â€
Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP, LS0H RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 20,0 m, weiß Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	513141	735995	12.48Â€
Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP, LS0H RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 3,0 m, weiß Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	354354	735513	2.63Â€
Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP, LS0H RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 30,0 m, weiß Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	357700	736077	18.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP, LS0H RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 5,0 m, weiß Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	354915	735636	3.88Â€
Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP, LS0H RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 7,5 m, weiß Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	349939	735735	5.21Â€
Netzwerkkabel, Cat6, U/UTP CCA, Cat6-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,5 m, grau <h2>Rastnasenschutz und vergoldete Kontakte zum budgetfreundlichen Preis</h2><p>Dieses Cat6-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions bietet ein attraktives Preisleistungsverhältnis für viele Netzwerke: Durch den Verzicht auf Schirmung und bei Nutzung von kupferplattiertem Aluminium halten Sie die Kosten niedrig. Gleichzeitig müssen Sie aber auf Qualitätsmerkmale wie Ras...	966803	340427	0.77Â€
Netzwerkkabel, Cat6, U/UTP CCA, Cat6-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,0 m, blau - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - FTP - EIA/TIA - 4 Adernpaare - RJ45 Anschlüsse Farbe: Blau Produktabmessungen: 1 (L) x 0.01 (W) x 0.015 (H) [m]	191692	342575	1.00Â€
Netzwerkkabel, Cat6, U/UTP CCA, Cat6-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,0 m, schwarz - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - FTP - EIA/TIA - 4 Adernpaare - RJ45 Anschlüsse Farbe: Schwarz Produktabmessungen: 1 (L) x 0.01 (W) x 0.015 (H) [m]	227253	342049	1.00Â€
Netzwerkkabel, Cat6, U/UTP CCA, Cat6-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 10,0 m, blau - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - FTP - EIA/TIA - 4 Adernpaare - RJ45 Anschlüsse Farbe: Blau Produktabmessungen: 10.0 m	139596	343770	3.43Â€
Netzwerkkabel, Cat6, U/UTP CCA, Cat6-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 10,0 m, gelb - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - FTP - EIA/TIA - 4 Adernpaare - RJ45 Anschlüsse Farbe: Gelb Produktabmessungen: 10.0 m	579274	343787	3.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzwerkkabel, Cat6, U/UTP CCA, Cat6-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 10,0 m, grau - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - FTP - EIA/TIA - 4 Adernpaare - RJ45 Anschlüsse Farbe: Grau Produktabmessungen: 10.0 m	859234	336734	3.43Â€
Netzwerkkabel, Cat6, U/UTP CCA, Cat6-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 10,0 m, grün - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - FTP - EIA/TIA - 4 Adernpaare - RJ45 Anschlüsse Farbe: Grün Produktabmessungen: 10.0 m	399279	343763	3.43Â€
Netzwerkkabel, Cat6, U/UTP CCA, Cat6-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 10,0 m, rot - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - FTP - EIA/TIA - 4 Adernpaare - RJ45 Anschlüsse Farbe: Rot Produktabmessungen: 10.0 m	753577	343756	3.43Â€
Netzwerkkabel, Cat6, U/UTP CCA, Cat6-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 10,0 m, schwarz - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - FTP - EIA/TIA - 4 Adernpaare - RJ45 Anschlüsse Farbe: Schwarz Produktabmessungen: 10.0 m	180671	343794	3.43Â€
Netzwerkkabel, Cat6, U/UTP CCA, Cat6-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 20,0 m, grau - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - EIA/TIA - 4 Adernpaare - RJ45 Anschlüsse Farbe: Grau Produktabmessungen: 20.0 m	812450	336741	6.06Â€
Netzwerkkabel, Cat6, U/UTP CCA, Cat6-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 5,0 m, schwarz - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - UTP - EIA/TIA - 4 Adernpaare - RJ45 Anschlüsse Farbe: Schwarz Produktabmessungen: 5 (L) x 0.01 (W) x 0.015 (H) [m]	224190	343350	2.09Â€
Netzwerkkabel, Cat6A, S/FTP RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 3 m, rot - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. Cat6, Cat5e und Cat5 - 10 Jahre Garantie - Mantel: PV...	689513	314527	2.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzwerkkabel, Cat6A, S/FTP RJ45, 100% Kupfer, LSOH, 0,5 m, grün - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	430242	350594	1.42Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: OBO Bettermann			
OBO DTG-2A RW1 Datentechnikträger TypA 45x45 PC für 2 Anschlussmodule 6119202 Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ A hat eine Montageöffnung von 20,10 x 14,80 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.	764737	6119202	12.23Â€
OBO DTS-2B AL1 Datentechnikträger Typ B 45x45 PC für 2 Anschlussmodule alu 6119248 Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ B hat eine Montageöffnung von 19,35/21,55 X 14,85 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.	556870	6119248	18.02Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Startech.com			
PATCH CABLE CAT6 15M SNAGLESS ORGANGE	1570484	N6PATC15MOR	16.74Â€
PATCH CABLE CAT6A 0.5M AQUA STP 10GBIT/S M/M SNAGLESS	985355	6ASPAT50CMAQ	7.25Â€
PATCH CABLE CAT6A 0.5M BLUE STP 10GBIT/S M/M SNAGLESS	986416	6ASPAT50CMBL	7.25Â€
PATCH CABLE CAT6A 0.5M GREY STP 10GBIT/S M/M SNAGLESS	985345	6ASPAT50CMGR	7.25Â€
PATCH CABLE CAT6A 0.5M schwarz STP 10GBIT/S M/M SNAGLESS	986613	6ASPAT50CMBK	7.25Â€
PATCH CABLE CAT6A 1M AQUA STP 10GBIT/S M/M SNAGLESS	982130	6ASPAT1MAQ	8.97Â€
PATCH CABLE CAT6A 1M BLUE STP 10GBIT/S M/M SNAGLESS	982129	6ASPAT1MBL	8.97Â€
PATCH CABLE CAT6A 1M GREY STP 10GBIT/S M/M SNAGLESS	982068	6ASPAT1MGR	8.97Â€
PATCH CABLE CAT6A 1M schwarz STP 10GBIT/S M/M SNAGLESS	982101	6ASPAT1MBK	8.92Â€
PATCH CABLE CAT6A 2M AQUA STP 10GBIT/S M/M SNAGLESS	982126	6ASPAT2MAQ	10.64Â€
PATCH CABLE CAT6A 2M BLUE STP 10GBIT/S M/M SNAGLESS	982132	6ASPAT2MBL	10.64Â€
PATCH CABLE CAT6A 2M GREY STP 10GBIT/S M/M SNAGLESS	982121	6ASPAT2MGR	10.64Â€
PATCH CABLE CAT6A 2M schwarz STP 10GBIT/S M/M SNAGLESS	981979	6ASPAT2MBK	10.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
PATCH CABLE CAT6A 3M AQUA STP 10GBIT/S M/M SNAGLESS	986192	6ASPAT3MAQ	12.01Â€
PATCH CABLE CAT6A 3M BLUE STP 10GBIT/S M/M SNAGLESS	986124	6ASPAT3MBL	11.94Â€
PATCH CABLE CAT6A 3M GREY STP 10GBIT/S M/M SNAGLESS	982134	6ASPAT3MGR	12.01Â€
PATCH CABLE CAT6A 3M schwarz STP 10GBIT/S M/M SNAGLESS	982063	6ASPAT3MBK	12.01Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Telegärtner			
Patch Panel 24xTP, CAT6E, 250Mhz, Lichtgrau, Telegärtner Patch Panel 24xTP, CAT6E, 250Mhz, Lichtgrau, Telegärtner,LSA,19",1HE,Telegärtner, MPP24-HS Class E	529028	J02023A0052	131.61Â€
Patchkabel CAT6A, 0.25m, Blau, 500MHz, S-STP(S/ Telegärtner Patchkabel CAT6A, 0.25m, Blau, 500MHz, S-STP(S/* Auftragsbezogene Bestellung *	787183	L00000A0233	3.18Â€
Patchkabel CAT6A, 0.25m, Gelb, 500MHz, S-STP(S/ Telegärtner Patchkabel CAT6A, 0.25m, Gelb, 500MHz, S-STP(S/* Auftragsbezogene Bestellung *	196637	L00000A0234	3.18Â€
Patchkabel CAT6A, 0.25m, Grau, 500MHz, S-STP(S/ Telegärtner Patchkabel CAT6A, 0.25m, Grau, 500MHz, S-STP(S/* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	700540	L00000A0230	3.18Â€
Patchkabel CAT6A, 0.25m, Grün, 500MHz, S-STP(S/ Telegärtner Patchkabel CAT6A, 0.25m, Grün, 500MHz, S-STP(S/* Auftragsbezogene Bestellung *	872052	L00000A0231	3.18Â€
Patchkabel CAT6A, 0.25m, Lila, 500MHz, S-STP(S/ Telegärtner Patchkabel CAT6A, 0.25m, Lila, 500MHz, S-STP(S/* Auftragsbezogene Bestellung *	460532	L00000A0237	3.18Â€
Patchkabel CAT6A, 0.25m, Rot, 500MHz, S-STP(S/F Telegärtner Patchkabel CAT6A, 0.25m, Rot, 500MHz, S-STP(S/F* Auftragsbezogene Bestellung *	967799	L00000A0232	3.18Â€
Patchkabel CAT6A, 0.25m, Schwarz, 500MHz, S-STP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 0.25m, Schwarz, 500MHz, S-STP* Auftragsbezogene Bestellung *	802936	L00000A0235	3.18Â€
Patchkabel CAT6A, 0.25m, Weiss, 500MHz, S-STP(S Telegärtner Patchkabel CAT6A, 0.25m, Weiss, 500MHz, S-STP(S* Auftragsbezogene Bestellung *	167588	L00000A0236	3.18Â€
Patchkabel CAT6A, 0.5m, Lila, 500MHz, S-STP(S/F Telegärtner Patchkabel CAT6A, 0.5m, Lila, 500MHz, S-STP(S/F* Auftragsbezogene Bestellung *	608490	L00000A0238	3.50Â€
Patchkabel CAT6A, 1.5m, Grau, 500MHz, S-STP(S/F Telegärtner Patchkabel CAT6A, 1.5m, Grau, 500MHz, S-STP(S/F* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	900844	L00001A0090	4.43Â€
Patchkabel CAT6A, 10m, Lila, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 10m, Lila, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogene Bestellung *	948824	L00005A0103	14.07Â€
Patchkabel CAT6A, 1m, Lila, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 1m, Lila, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogene Bestellung *	521739	L00000A0226	3.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel CAT6A, 25m, Grau, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 25m, Grau, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	272099	L00006A0034	33.74Â€
Patchkabel CAT6A, 2m, Lila, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 2m, Lila, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogene Bestellung *	398140	L00001A0194	5.14Â€
Patchkabel CAT6A, 3m, Lila, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 3m, Lila, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogene Bestellung *	857989	L00002A0195	6.41Â€
Patchkabel CAT6A, 50m, Grau, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 50m, Grau, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	515403	L00006A0035	62.05Â€
Patchkabel CAT6A, 5m, Lila, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 5m, Lila, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogene Bestellung *	398786	L00003A0147	8.68Â€
Patchkabel CAT6A, 7.5m, Lila, 500MHz, S-STP(S/F Telegärtner Patchkabel CAT6A, 7.5m, Lila, 500MHz, S-STP(S/F* Auftragsbezogene Bestellung *	452842	L00004A0134	11.15Â€
Patchkabel CAT6A; 1x90Grad, 10m, Blau, 500MHz, S Telegärtner Patchkabel CAT6A; 1x90Grad gedreht, 10m, Blau, 500MHz, S/FTP, Halogenfrei* Auftragsbezogene Bestellung *	887999	L00005A0083	16.91Â€
Patchkabel CAT6A; 1x90Grad, 10m, Blau, 500MHz, S Telegärtner Patchkabel CAT6A; 1x90Grad gedreht, 5m, Grau, 500MHz, S/FTP, Halogenfrei* Auftragsbezogene Bestellung *	423916	L00003A0119	10.56Â€
Patchkabel CAT6A; 1x90Grad, 1m, Schwarz, 500MHz, S-STP(S/FTP), halogenfrei Telegärtner Patchkabel CAT6A; 1x90Grad gedreht, 1m, Schwarz, 500MHz, S-STP(S/FTP), halogenfrei* Auftragsbezogene Bestellung *	442056	L00000A0202	5.38Â€
Patchkabel CAT6A; 1x90Grad, 3m, Schwarz, 500MHz, S-STP(S/FTP), halogenfrei Telegärtner Patchkabel CAT6A; 1x90Grad gedreht, 3m, Schwarz, 500MHz, S-STP(S/FTP), halogenfrei* Auftragsbezogene Bestellung *	483286	L00002A0175	7.86Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45 UTP(U/UTP). 0.25m grau, CAT6, PVC Patchkabel RJ45 UTP(U/UTP). 0.25m grau, CAT6, PVC, Synergy 2Kabeltyp UTP (ungeschirmt, PVC)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0.25 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	827177	S216121	0.68Â€
Patchkabel RJ45 UTP(U/UTP). 0.5m grau, CAT6, PVC Patchkabel RJ45 UTP(U/UTP). 0.5m grau, CAT6, PVC, Synergy 21Kabeltyp UTP (ungeschirmt, PVC)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,5 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	313925	S216122	0.75Â€
Patchkabel RJ45 UTP(U/UTP). 1.0m grau, CAT6, PVC Patchkabel RJ45 UTP(U/UTP). 1.0m grau, CAT6, PVC, Synergy 21Kabeltyp UTP (ungeschirmt, PVC)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	997971	S216123	0.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45 UTP(U/UTP). 1.5m grau, CAT6, PVC Patchkabel RJ45 UTP(U/UTP). 1.5m grau, CAT6, PVC, Synergy 21Kabeltyp UTP (ungeschirmt, PVC)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,5 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	605914	S216124	1.10Â€
Patchkabel RJ45 UTP(U/UTP). 2m grau, CAT6, PVC Patchkabel RJ45 UTP(U/UTP). 2m grau, CAT6, PVC, Synergy 21,Kabeltyp UTP (ungeschirmt, PVC)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 2 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	414969	S216125	1.28Â€
Patchkabel RJ45 UTP(U/UTP). 3m grau, CAT6, PVC Patchkabel RJ45 UTP(U/UTP). 3m grau, CAT6, PVC, Synergy 21,Kabeltyp UTP (ungeschirmt, PVC)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 3 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	211605	S216126	1.62Â€
Patchkabel RJ45 UTP(U/UTP). 5m grau, CAT6, PVC Patchkabel RJ45 UTP(U/UTP). 5m grau, CAT6, PVC, Synergy 21,Kabeltyp UTP (ungeschirmt, PVC)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 5 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	202265	S216127	2.27Â€
Patchkabel RJ45 UTP(U/UTP). 7.5m grau, CAT6, PVC Patchkabel RJ45 UTP(U/UTP). 7.5m grau, CAT6, PVC, Synergy 21Kabeltyp UTP (ungeschirmt, PVC)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 7,5 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	154699	S216128	3.14Â€
Patchkabel RJ45 UTP(U/UTP). 7.5m schwarz, CAT6, PVC, Flach Patchkabel RJ45 UTP(U/UTP). 7.5m schwarz, CAT6, PVC, Flach,Kabeltyp U/UTP (ungeschirmt, PVC), flaches Kabel,Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45,Anschluss Seite B Stecker RJ45,Kabellänge 7.5 mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	496647	S216186	2.42Â€
Patchkabel RJ45 UTP(U/UTP).10m grau, CAT6, PVC Patchkabel RJ45 UTP(U/UTP).10m grau, CAT6, PVC, Synergy 21,Kabeltyp UTP (ungeschirmt, PVC)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 10 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	805502	S216129	4.04Â€
Patchkabel RJ45 UTP(U/UTP).10m grau, CAT6, PVC, Flach Patchkabel RJ45 UTP(U/UTP).10m grau, CAT6, PVC, FlachKabeltyp U/UTP (ungeschirmt, PVC), flaches Kabel,Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45,Anschluss Seite B Stecker RJ45,Kabellänge 10 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	584176	S216167	3.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45 UTP(U/UTP).15m grau, CAT6, PVC Patchkabel RJ45 UTP(U/UTP).15m grau, CAT6, PVC, Synergy 21,Kabeltyp UTP (ungeschirmt, PVC)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 15 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	689418	S216130	5.77Â€
Patchkabel RJ45 UTP(U/UTP).20m grau, CAT6, PVC Patchkabel RJ45 UTP(U/UTP).20m grau, CAT6, PVC, Synergy 21,Kabeltyp UTP (ungeschirmt, PVC)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 20 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	368106	S216131	7.51Â€
Patchkabel RJ45 UTP(U/UTP).30m grau, CAT6, PVC Patchkabel RJ45 UTP(U/UTP).30m grau, CAT6, PVC, Synergy 21,Kabeltyp UTP (ungeschirmt, PVC)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 30 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	629935	S216132	10.87Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 2m rot, S-STP(S/FTP) *Crossover*,ND-UC300+TM21 K2793.2, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC300 mit Hirose TM21	1221603	K2793.2	7.15Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,15m blau, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019975	S217530	1.60Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,15m blau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,15m Kabelfarbe: blau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1776548	S216943	1.00Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,15m gelb, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,15m Kabelfarbe: gelb Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1776537	S216954	1.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,15m grau, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019600	S217500	1.60Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,15m grau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,15m Kabelfarbe: grau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777813	S216932	1.00Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,15m grau, UTP(U/UTP), PVC, Flach, Synergy 21, Kabeltyp U/UTP (ungeschirmt, PVC), flaches Kabel,Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzAnschluss Seite B Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzKabellänge 0.15 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1375898	S216159V2	0.84Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,15m grün, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019412	S217550	1.60Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,15m grün, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,15m Kabelfarbe: grün Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777152	S216965	1.00Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,15m magenta, S-STP(S/FTP) LSZH, K5519.0,15, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folien Halogenfrei LSOH,	1220923	K5519.0,15	0.89Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,15m magenta, S-STP(S/FTP), LSZH, Synergy 21, Kabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,15 mKabelfarbe MagentaBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1138463	S215904	0.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,15m magenta, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,15m Kabelfarbe: magenta Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777075	S216987	1.00Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,15m orange, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,15m Kabelfarbe: orange Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777141	S216976	1.00Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,15m rot, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1020003	S217540	1.60Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,15m rot, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,15m Kabelfarbe: grau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1994046	S216689	1.00Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,15m schwarz, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019958	S217510	1.60Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,15m schwarz, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,15m Kabelfarbe: schwarz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1138460	S216931	1.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,15m schwarz, U/FTP, slimline rund d=3,6mm, Synergy 21 Kabeltyp: U/FTP, rund, AWG32, OD=3,6mm (Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz Kabellänge: 0,15m Kabelfarbe: schwarz	1777267	S217270	1.19Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,15m schwarz, UTP(U/UTP), PVC, Flach, Synergy 21, Kabeltyp U/UTP (ungeschirmt, PVC), flaches Kabel,Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzAnschluss Seite B Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzKabellänge 0.15 mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1375926	S216179V2	0.81Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,15m weiss, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019407	S217520	1.60Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,15m weiss, S-STP(S/FTP) LSZH, K5518.0,15, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folien Halogenfrei LSOH,	1220930	K5518.0,15	0.89Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,15m weiss, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,15m Kabelfarbe: weiss Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1138461	S216930	1.00Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,15m weiss, U/FTP, slimline rund d=3,6mm, Synergy 21 Kabeltyp: U/FTP, rund, AWG32, OD=3,6mm (Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz Kabellänge: 0,15m Kabelfarbe: weiss	1777257	S217280	1.19Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,15m weiss, UTP(U/UTP), PVC, Flach, Synergy 21, Kabeltyp U/UTP (ungeschirmt, PVC), flaches Kabel,Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzAnschluss Seite B Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzKabellänge 0,15 mKabelfarbe weissBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1375650	S216169V2	0.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,25m blau, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019976	S217531	1.66Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,25m blau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,25m Kabelfarbe: blau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1776534	S216944	1.01Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,25m gelb, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,25m Kabelfarbe: gelb Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1776536	S216955	1.01Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,25m grau, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, ußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channel ...	1019603	S217501	1.66Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,25m grau, S-STP(S/FTP) LSZH, K5510.0,25, PiMF CU-geflecht,Adernp.FolieHalogenfrei LSOH,	1220578	K5510.0,25	0.96Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,25m grau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,25m Kabelfarbe: grau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777812	S216933	1.01Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,25m grau, UTP(U/UTP), PVC, Flach, Synergy 21, Kabeltyp U/UTP (ungeschirmt, PVC), flaches Kabel,Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzAnschluss Seite B Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzKabellänge 0.25 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1375885	S216160V2	0.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,25m grün, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1020030	S217551	1.66Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,25m grün, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,25m Kabelfarbe: grün Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777151	S216966	1.01Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,25m magenta, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,25m Kabelfarbe: magenta Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777186	S216988	1.01Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,25m magenta, UTP(U/UTP) K8100MA.0,25	1226921	K8100MA.0,25	0.78Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,25m orange, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,25m Kabelfarbe: orange Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777140	S216977	1.01Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,25m rot, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1020004	S217541	1.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,25m rot, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,25m Kabelfarbe: rot Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1994047	S216690	1.01Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,25m schwarz, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019959	S217511	1.66Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,25m schwarz, U/FTP, slimline rund d=3,6mm, Synergy 21 Kabeltyp: U/FTP, rund, AWG32, OD=3,6mm (Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz Kabellänge: 0,25m Kabelfarbe: schwarz	1777266	S217271	1.23Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,25m schwarz, UTP(U/UTP), PVC, Flach, Synergy 21, Kabeltyp U/UTP (ungeschirmt, PVC), flaches Kabel,Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzAnschluss Seite B Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzKabellänge 0.25 mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1375924	S216180V2	0.85Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,25m weiss, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019966	S217521	1.66Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,25m weiss, U/FTP, slimline rund d=3,6mm, Synergy 21 Kabeltyp: U/FTP, rund, AWG32, OD=3,6mm (Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz Kabellänge: 0,25m Kabelfarbe: weiss	1777256	S217281	1.23Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,25m weiss, UTP(U/UTP), PVC, Flach, Synergy 21, Kabeltyp U/UTP (ungeschirmt, PVC), flaches Kabel,Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzAnschluss Seite B Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzKabellänge 0.25 mKabelfarbe weissBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1375649	S216170V2	0.85Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,3m grau, UTP(U/UTP) PVC, slimline d=3,5mm, TC08-22300, AWG30/7(7/0.10BC)x4P, PVC, OD:3,5mm	1221741	TC08-22300	0.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,3m schwarz, UTP(U/UTP) PVC, slimline d=3,5mm, TC08-22305, AWG30/7(7/0.10BC)x4P, PVC, OD:3,5mm	1221761	TC08-22305	0.60Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,3m weiss, UTP(U/UTP) PVC, slimline d=3,5mm, TC08-22306, AWG30/7(7/0.10BC)x4P, PVC, OD:3,5mm	1221695	TC08-22306	0.60Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,5m blau, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019977	S217532	1.77Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,5m blau, S-STP(S/FTP) LSZH, K5513.0,5, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folien Halogenfrei LSOH,	1222485	K5513.0,5	1.09Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,5m blau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,5m Kabelfarbe: blau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1776546	S216945	1.16Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,5m blau, UTP(U/UTP) K8100BL.0,5	1224888	K8100BL.0,5	0.78Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,5m blau, UTP(U/UTP), PVC, *Bulkware* S218010-BULK,	1557172	S218010-BULK	0.59Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,5m gelb, S-STP(S/FTP) LSZH, K5511.0,5, PiMF CU-geflecht,Adernp.FolieHalogenfrei LSOH,	1222264	K5511.0,5	1.09Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,5m gelb, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,5m Kabelfarbe: gelb Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1776619	S216956	1.16Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,5m gelb, UTP(U/UTP) K8100GE.0,5 ,	1224819	K8100GE.0,5	0.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,5m grau, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019604	S217502	1.77Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,5m grau, S-STP(S/FTP) LSZH Stecker/Buchse(Verlängerung) TC08-62010, * Stecker/Buchse *	1220794	TC08-62010	2.42Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,5m grau, S-STP(S/FTP) LSZH, K5510.0,5, PiMF CU-geflecht,Adernp.FolieHalogenfrei LSOH,	1222386	K5510.0,5	1.09Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,5m grau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,5m Kabelfarbe: grau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777811	S216934	1.16Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,5m grau, UTP(U/UTP) K8100GR.0,5	1223146	K8100GR.0,5	0.78Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,5m grau, UTP(U/UTP) PVC, slimline d=3,5mm, TC08-22010, AWG30/7(7/0.10BC)x4P, PVC, OD:3,5mm	1221742	TC08-22010	0.66Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,5m grau, UTP(U/UTP), PVC, Flach, Synergy 21, Kabeltyp U/UTP (ungeschirmt, PVC), flaches Kabel,Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzAnschluss Seite B Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzKabellänge 0.5 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1375899	S216161V2	0.89Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,5m grün, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1020031	S217552	1.77Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,5m grün, S-STP(S/FTP) LSZH, K5514.0,5, PiMF CU-geflecht,Adernp.FolieHalogenfrei LSOH,	1222396	K5514.0,5	1.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,5m grün, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,5m Kabelfarbe: grün Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777150	S216967	1.16Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,5m magenta, S-STP(S/FTP) LSZH, K5519.0,5, PiMF CU-geflecht,Adernp.FolieHalogenfrei LSOH,	1224514	K5519.0,5	1.09Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,5m magenta, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,5m Kabelfarbe: magenta Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777185	S216989	1.16Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,5m orange, S-STP(S/FTP) LSZH, K5516.0,5, PiMF CU-geflecht,Adernp.FolieHalogenfrei LSOH,	1224808	K5516.0,5	1.09Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,5m orange, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,5m Kabelfarbe: orange Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777139	S216978	1.16Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,5m rot, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1020005	S217542	1.77Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,5m rot, S-STP(S/FTP) LSZH, K5512.0,5, PiMF CU-geflecht,Adernp.FolieHalogenfrei LSOH,	1222293	K5512.0,5	1.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,5m rot, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,5m Kabelfarbe: rot Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1994048	S216691	1.16Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,5m schwarz, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019960	S217512	1.77Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,5m schwarz, S-STP(S/FTP) LSZH Stecker/Buchse(Verlängerung) TC08-62015, * Stecker/Buchse *	1220793	TC08-62015	2.42Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,5m schwarz, S-STP(S/FTP) LSZH, K5515.0,5, PiMF CU-geflecht,Adernp.FolieHalogenfrei LSOH,	1222292	K5515.0,5	1.09Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,5m schwarz, U/FTP, slimline rund d=3,6mm, Synergy 21 Kabeltyp: U/FTP, rund, AWG32, OD=3,6mm (Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz Kabellänge: 0,5m Kabelfarbe: schwarz	1777265	S217272	1.32Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,5m schwarz, UTP(U/UTP) PVC, slimline d=3,5mm, TC08-22015, AWG30/7(7/0.10BC)x4P, PVC, OD:3,5mm	1221755	TC08-22015	0.66Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,5m schwarz, UTP(U/UTP), PVC, Flach, Synergy 21, Kabeltyp U/UTP (ungeschirmt, PVC), flaches Kabel,Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzAnschluss Seite B Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzKabellänge 0.5 mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1375923	S216181V2	0.86Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,5m weiss, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019967	S217522	1.77Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,5m weiss, S-STP(S/FTP) LSZH, K5518.0,5 , PiMF CU-geflecht,Adernp.FolieHalogenfrei LSOH,	1222425	K5518.0,5	1.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,5m weiss, U/FTP, slimline rund d=3,6mm, Synergy 21 Kabeltyp: U/FTP, rund, AWG32, OD=3,6mm (Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz Kabellänge: 0,5m Kabelfarbe: weiss	1777255	S217282	1.32Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,5m weiss, UTP(U/UTP) PVC, slimline d=3,5mm, TC08-22016, AWG30/7(7/0.10BC)x4P, PVC, OD:3,5mm	1221729	TC08-22016	0.66Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,5m weiss, UTP(U/UTP), PVC, Flach, Synergy 21, Kabeltyp U/UTP (ungeschirmt, PVC), flaches Kabel,Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzAnschluss Seite B Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzKabellänge 0.5 mKabelfarbe weissBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1375648	S216171V2	0.86Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.15m blau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.15m blau, S-STP(S/FTP), Synergy 21,Kabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,15 mKabelfarbe blauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	293255	S215900	0.85Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.15m gelb, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.15m gelb, S-STP(S/FTP), Synergy 21,Kabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,15 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	293310	S215901	0.85Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.15m grau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.15m grau, S-STP(S/FTP), Synergy 21,Kabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,15 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	293356	S215902	0.85Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.15m grün, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.15m grün, S-STP(S/FTP), Synergy 21,Kabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,15 mKabelfarbe grünBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	293121	S215903	0.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.15m orange, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.15m orange, S-STP(S/FTP), Synergy 21,Kabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,15 mKabelfarbe orangeBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	287580	S215905	0.85Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.15m rot, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.15m rot, S-STP(S/FTP), Synergy 21,Kabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,15 mKabelfarbe rotBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	287573	S215906	0.85Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.15m schwarz, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.15m schwarz, S-STP(S/FTP), Synergy 21,Kabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,15 mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	287529	S215907	0.85Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.15m weiss, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.15m weiss, S-STP(S/FTP), Synergy 21,Kabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,15 mKabelfarbe weissBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	288204	S215908	0.85Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.25m blau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.25m blau, S-STP(S/FTP), SyneKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,25 mKabelfarbe blauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	834306	S216002	0.89Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.25m gelb, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.25m gelb, S-STP(S/FTP), SyneKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,25 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	380053	S216003	0.89Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.25m grau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.25m grau, S-STP(S/FTP), SyneKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,25 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	840895	S216004	0.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.25m grün, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.25m grün, S-STP(S/FTP), SyneKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,25 mKabelfarbe grünBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	601620	S216005	0.89Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.25m Magenta, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.25m Magenta, S-STP(S/FTP), SyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6 Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 0,25 m Kabelfarbe magenta Besonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	935913	S216010	0.89Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.25m orange, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.25m orange, S-STP(S/FTP), SyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,25 mKabelfarbe orangeBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	577198	S216006	0.89Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.25m rot, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.25m rot, S-STP(S/FTP), SynerKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,25 mKabelfarbe rotBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	814707	S216007	0.89Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.25m schwarz, S-STP(S/FTP), S Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.25m schwarz, S-STP(S/FTP), SKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,25 mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	784065	S216001	0.89Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.25m schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.25m schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21,Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6 250MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 0,25mKabelfa...	735545	S216915	1.01Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.25m weiss, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.25m weiss, S-STP(S/FTP), SynKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,25 mKabelfarbe weissBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	494535	S216135	0.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.25m weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.25m weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21,Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6 250MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 0,25mKabelfarb...	734829	S216900	1.01Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.5m blau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.5m blau, S-STP(S/FTP), SynerKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,5 mKabelfarbe blauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	203429	S216009	1.04Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.5m gelb, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.5m gelb, S-STP(S/FTP), SynerKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,5 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	611844	S216011	1.04Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.5m grau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.5m grau, S-STP(S/FTP), SynerKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,5 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	440510	S216012	1.04Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.5m grün, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.5m grün, S-STP(S/FTP), SynerKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,5 mKabelfarbe grünBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	980329	S216013	1.04Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.5m Magenta, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.5m Magenta, S-STP(S/FTP), SyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,5 mKabelfarbe magentaBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	720916	S216014	1.04Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.5m orange, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.5m orange, S-STP(S/FTP), SynKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,5 mKabelfarbe orangeBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	588440	S216015	1.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.5m rot, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.5m rot, S-STP(S/FTP), SynergKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,5 mKabelfarbe rotBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	475868	S216016	1.04Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.5m schwarz, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.5m schwarz, S-STP(S/FTP), SyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,5 mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	796948	S216008	1.04Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.5m schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.5m schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21,Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6 250MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 0,5mKabelfarb...	221920	S216916	1.16Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.5m weiss, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.5m weiss, S-STP(S/FTP), SyneKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,5 mKabelfarbe weissBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	291300	S216017	1.04Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.5m weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0.5m weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21,Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6 250MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 0,5mKabelfarbe:...	734854	S216901	1.16Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,0m blau, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019978	S217533	2.16Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,0m blau, S-STP(S/FTP) LSZH, K5513.1,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1222213	K5513.1	1.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,0m blau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 1m Kabelfarbe: blau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1776545	S216946	1.43Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,0m blau, UTP(U/UTP) K8100BL.1,	1224898	K8100BL.1	0.93Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,0m gelb, S-STP(S/FTP) LSZH, K5511.1, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1222236	K5511.1	1.37Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,0m gelb, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 1m Kabelfarbe: gelb Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1776549	S216957	1.43Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,0m gelb, UTP(U/UTP) K8100GE.1,	122482	K8100GE.1	0.99Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,0m grau, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019605	S217503	2.16Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,0m grau, S-STP(S/FTP) LSZH, K5510.1, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1222199	K5510.1	1.37Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,0m grau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 1m Kabelfarbe: grau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777810	S216935	1.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,0m grau, UTP(U/UTP) K8100GR.1,	1223145	K8100GR.1	0.93Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,0m grau, UTP(U/UTP) PVC, slimline d=3,5mm, TC08-22020, AWG30/7(7/0.10BC)x4P, PVC, OD:3,5mm	1221743	TC08-22020	0.84Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,0m grau, UTP(U/UTP), PVC, Flach, Synergy 21, Kabeltyp U/UTP (ungeschirmt, PVC), flaches Kabel,Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzAnschluss Seite B Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzKabellänge 1 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1375656	S216162V2	0.99Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,0m grün, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1020128	S217553	2.16Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,0m grün, S-STP(S/FTP) LSZH, K5514.1, iMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1222198	K5514.1	1.37Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,0m grün, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 1m Kabelfarbe: grün Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777149	S216968	1.43Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,0m grün, UTP(U/UTP) K8100GN.1,	122491	K8100GN.1	0.99Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,0m magenta, S-STP(S/FTP) LSZH, K5519.1, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1224657	K5519.1	1.37Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,0m magenta, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 1m Kabelfarbe: magenta Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777184	S216990	1.43Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,0m orange, S-STP(S/FTP) LSZH, K5516.1, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1224807	K5516.1	1.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,0m orange, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 1m Kabelfarbe: orange Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777138	S216979	1.43Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,0m rot, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1020006	S217543	2.16Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,0m rot, S-STP(S/FTP) LSZH, K5512.1, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	122223	K5512.1	1.37Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,0m rot, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 1m Kabelfarbe: rot Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1994049	S216692	1.43Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,0m schwarz, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019961	S217513	2.16Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,0m schwarz, S-FTP(S/FTP) kurze Tülle(VOIP), K2460.1, Patchkabel S/FTP für VoIP Anwendungen, Extrem kurze angespritzte Tülle mit Klinkenschutz, Cat.6, 4x2xAWG26/7 PIMF, TIA/EIA 568B	1224226	K2460.1	4.58Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,0m schwarz, S-STP(S/FTP) LSZH, K5515.1, PiMF CU-geflecht,Adernp.FoliengHalogenfrei LSOH,	1222291	K5515.1	1.37Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,0m schwarz, U/FTP, slimline rund d=3,6mm, Synergy 21 Kabeltyp: U/FTP, rund, AWG32, OD=3,6mm (Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz Kabellänge: 1m Kabelfarbe: schwarz	1777264	S217273	1.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,0m schwarz, UTP(U/UTP) K8100SW.1,	1226899	K8100SW.1	0.93Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,0m schwarz, UTP(U/UTP) PVC, slimline d=3,5mm, TC08-22025, AWG30/7(7/0.10BC)x4P, PVC, OD:3,5mm	1221727	TC08-22025	0.84Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,0m schwarz, UTP(U/UTP), PVC, Flach, Synergy 21, Kabeltyp U/UTP (ungeschirmt, PVC), flaches Kabel,Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzAnschluss Seite B Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzKabellänge 1 mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1375921	S216182V2	0.99Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,0m weiss, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019968	S217523	2.16Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,0m weiss, S-STP(S/FTP) LSZH, K5518.1 , PiMF CU-geflecht,Adernp.FolieHalogenfrei LSOH,	122248	K5518.1	1.37Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,0m weiss, U/FTP, slimline rund d=3,6mm, Synergy 21 Kabeltyp: U/FTP, rund, AWG32, OD=3,6mm (Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz Kabellänge: 1m Kabelfarbe: weiss	1777254	S217283	1.60Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,0m weiss, UTP(U/UTP) PVC, slimline d=3,5mm, TC08-22026, AWG30/7(7/0.10BC)x4P, PVC, OD:3,5mm	1221778	TC08-22026	0.84Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,0m weiss, UTP(U/UTP), PVC, Flach, Synergy 21, Kabeltyp U/UTP (ungeschirmt, PVC), flaches Kabel,Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzAnschluss Seite B Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzKabellänge 1 mKabelfarbe weissBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1375647	S216172V2	0.99Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,5m blau, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019979	S217534	2.52Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,5m blau, S-STP(S/FTP) LSZH, K5513.1,5, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1223149	K5513.1,5	1.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,5m blau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 1,5m Kabelfarbe: blau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1776544	S216947	1.76Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,5m blau, UTP(U/UTP) K8100BL.1,5	122489	K8100BL.1,5	1.07Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,5m gelb, S-STP(S/FTP) LSZH, K5511.1,5, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1222704	K5511.1,5	1.75Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,5m gelb, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 1,5m Kabelfarbe: gelb Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777145	S216958	1.76Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,5m gelb, UTP(U/UTP) K8100GE.1,5	1224820	K8100GE.1,5	1.14Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,5m grau, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019606	S217504	2.52Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,5m grau, S-STP(S/FTP) LSZH, K5510.1,5, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1222705	K5510.1,5	1.75Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,5m grau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 1,5m Kabelfarbe: grau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777809	S216936	1.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,5m grau, UTP(U/UTP) K8100GR.1,5	1223144	K8100GR.1,5	1.07Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,5m grün, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1020582	S217554	2.52Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,5m grün, S-STP(S/FTP) LSZH, K5514.1,5, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1223148	K5514.1,5	1.75Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,5m grün, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 1,5m Kabelfarbe: grün Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777148	S216969	1.76Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,5m grün, UTP(U/UTP) K8100GN.1,5	1224907	K8100GN.1,5	1.14Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,5m magenta, S-STP(S/FTP) LSZH, K5519.1,5, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1224516	K5519.1,5	1.75Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,5m magenta, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 1,5m Kabelfarbe: magenta Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777183	S216991	1.76Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,5m orange, S-STP(S/FTP) LSZH, K5516.1,5, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1224409	K5516.1,5	1.75Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,5m orange, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 1,5m Kabelfarbe: orange Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777137	S216980	1.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,5m rot, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1020007	S217544	2.52Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,5m rot, S-STP(S/FTP) LSZH, K5512.1,5 , PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1224670	K5512.1,5	1.75Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,5m rot, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 1,5m Kabelfarbe: rot Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1994050	S216693	1.76Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,5m schwarz, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019962	S217514	2.52Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,5m schwarz, S-STP(S/FTP) LSZH, K5515.1,5, PiMF CU-geflecht,Adernp.FoliengHalogenfrei LSOH,	1224410	K5515.1,5	1.75Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,5m schwarz, U/FTP, slimline rund d=3,6mm, Synergy 21 Kabeltyp: U/FTP, rund, AWG32, OD=3,6mm (Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz Kabellänge: 1,5m Kabelfarbe: schwarz	1777263	S217274	1.81Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,5m schwarz, UTP(U/UTP) K8100SW.1,5	1227115	K8100SW.1,5	1.07Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,5m weiss, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019969	S217524	2.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,5m weiss, S-STP(S/FTP) LSZH, K5518.1,5 , PiMF CU-geflecht,Adernp.FolieHalogenfrei LSOH,	1222403	K5518.1,5	1.75Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1,5m weiss, U/FTP, slimline rund d=3,6mm, Synergy 21 Kabeltyp: U/FTP, rund, AWG32, OD=3,6mm (Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz Kabellänge: 1,5m Kabelfarbe: weiss	1777253	S217284	1.81Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.0m blau, PIMF(S-STP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.0m blau, PIMF(S-STP), SynergKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,0 mKabelfarbe blauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	849720	S216019	1.29Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.0m gelb, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.0m gelb, S-STP(S/FTP), SynerKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,0 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	262586	S216020	1.29Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.0m grau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.0m grau, S-STP(S/FTP), SynerKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,0 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	469484	S216022	1.29Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.0m grün, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.0m grün, S-STP(S/FTP), SynerKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,0 mKabelfarbe grünBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	699803	S216023	1.29Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.0m Magenta, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.0m Magenta, S-STP(S/FTP), SyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,0 mKabelfarbe magentaBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	106514	S216024	1.29Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.0m orange, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.0m orange, S-STP(S/FTP), SynKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,0 mKabelfarbe orangeBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	941397	S216025	1.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.0m rot, PIMF(S-STP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.0m rot, PIMF(S-STP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,0 mKabelfarbe rotBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	360539	S216026	1.29Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.0m schwarz, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.0m schwarz, S-STP(S/FTP), SyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,0 mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	599342	S216018	1.29Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.0m schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.0m schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21,Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6 250MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 1mKabelfarbe:...	735546	S216917	1.43Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.0m weiss, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.0m weiss, S-STP(S/FTP), SyneKabeltyp S-STP(S/FTP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,0 mKabelfarbe weissBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	994167	S216027	1.29Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.0m weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.0m weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21,Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6 250MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 1mKabelfarbe: w...	734869	S216902	1.43Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.5m blau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.5m blau, S-STP(S/FTP), SynerKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,5 mKabelfarbe blauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	661723	S216029	1.61Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.5m gelb, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.5m gelb, S-STP(S/FTP), SynerKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,5 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	903358	S216030	1.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.5m grau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.5m grau, S-STP(S/FTP), SynerKabeltyp PIMF(SS-FTP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,5 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	865640	S216031	1.61Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.5m grün, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.5m grün, S-STP(S/FTP), SynerKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,5 mKabelfarbe grünBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	680879	S216032	1.61Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.5m Magenta, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.5m Magenta, S-STP(S/FTP), SyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,5 mKabelfarbe magentaBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	603602	S216033	1.61Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.5m orange, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.5m orange, S-STP(S/FTP), SynKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,5 mKabelfarbe orangeBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	348169	S216034	1.61Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.5m rot, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.5m rot, S-STP(S/FTP), SynergKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,5 mKabelfarbe rotBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	733548	S216035	1.61Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.5m schwarz, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.5m schwarz, S-STP(S/FTP), SyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,5 mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	857625	S216028	1.61Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.5m schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.5m schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21,Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6 250MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 1,5mKabelfarb...	735664	S216918	1.76Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.5m weiss, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.5m weiss, S-STP(S/FTP), SyneKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,5 mKabelfarbe weissBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	657670	S216036	1.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.5m weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 1.5m weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21,Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6 250MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 1,5mKabelfarbe:...	734872	S216903	1.76Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m blau, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1020002	S217539	8.57Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m blau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m blau, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	619763	S216077	6.55Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m blau, S-STP(S/FTP) LSZH, K5513.10, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1222228	K5513.10	7.28Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m blau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 10m Kabelfarbe: blau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1776539	S216952	7.32Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m blau, UTP(U/UTP) K8100BL.10	1224893	K8100BL.10	3.74Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m gelb, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m gelb, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	912962	S216078	6.55Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m gelb, S-STP(S/FTP) LSZH, K5511.10, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1222230	K5511.10	7.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m gelb, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 10m Kabelfarbe: gelb Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777154	S216963	7.32Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m grau, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019955	S217509	8.57Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m grau, S-STP(S/FTP) LSZH, K5510.10, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1222239	K5510.10	7.28Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m grau, S-STP(S/FTP), LSZH, Synergy 21, Kabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	199326	S216079	6.55Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m grau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 10m Kabelfarbe: grau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1776550	S216941	7.32Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m grau, UTP(U/UTP) K8100GR.10	1224817	K8100GR.10	3.74Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m grau, UTP(U/UTP) PVC, slimline d=3,5mm, TC08-22070, AWG30/7(7/0.10BC)x4P, PVC, OD:3,5mm	1220956	TC08-22070	3.58Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m grau, UTP(U/UTP), PVC, Flach, Synergy 21, Kabeltyp U/UTP (ungeschirmt, PVC), flaches Kabel,Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzAnschluss Seite B Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzKabellänge 10 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1375651	S216167V2	4.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m grün, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1020588	S217559	8.57Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m grün, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m grün, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	779867	S216080	6.55Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m grün, S-STP(S/FTP) LSZH, K5514.10,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1222184	K5514.10	7.28Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m grün, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 10m Kabelfarbe: grün Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777143	S216974	7.32Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m grün, UTP(U/UTP) K8100GN.10	1224903	K8100GN.10	3.97Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m magenta, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m magenta, S-STP(S/FTP), SyneKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	906832	S216081	6.55Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m magenta, S-STP(S/FTP) LSZH, K5519.10,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	122477	K5519.10	7.28Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m magenta, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 10m Kabelfarbe: magenta Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777178	S216996	7.32Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m magenta, UTP(U/UTP) K8100MA.10	1226866	K8100MA.10	3.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m orange, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m orange, S-STP(S/FTP), SynerKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	357658	S216082	6.55Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m orange, S-STP(S/FTP) LSZH, K5516.10,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	122475	K5516.10	7.28Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m orange, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 10m Kabelfarbe: orange Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777147	S216985	7.32Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m rot, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019411	S217549	8.57Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m rot, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m rot, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	197492	S216083	6.55Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m rot, S-STP(S/FTP) LSZH, K5512.10, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1222122	K5512.10	7.28Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m rot, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 10m Kabelfarbe: rot Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1994055	S216698	7.32Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m rot, UTP(U/UTP) K8100RT.10	1224885	K8100RT.10	3.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m schwarz, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019405	S217519	8.57Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m schwarz, S-FTP(S/FTP) kurze Tülle(VOIP), K2460.10, Patchkabel S/FTP für VoIP Anwendungen Extrem kurze angespritzte Tülle mit Klinkenschutz Cat.6, 4x2xAWG26/7 PIMF, TIA/EIA 568B	1224480	K2460.10	15.11Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m schwarz, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m schwarz, S-STP(S/FTP), SyneKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 10 mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	437326	S216076	6.55Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m schwarz, S-STP(S/FTP) LSZH, K5515.10, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng.Halogenfrei LSOH,	1222258	K5515.10	7.28Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m schwarz, U/FTP, slimline rund d=3,6mm, Synergy 21 Kabeltyp: U/FTP, rund, AWG32, OD=3,6mm (Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz Kabellänge: 10m Kabelfarbe: schwarz	1777258	S217279	5.82Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m schwarz, UTP(U/UTP) K8100SW.10	1226934	K8100SW.10	3.74Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m schwarz, UTP(U/UTP) PVC, slimline d=3,5mm, TC08-22075, AWG30/7(7/0.10BC)x4P, PVC, OD:3,5mm	1221734	TC08-22075	3.58Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m schwarz, UTP(U/UTP), PVC, Flach, Synergy 21, Kabeltyp U/UTP (ungeschirmt, PVC), flaches Kabel,Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzAnschluss Seite B Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzKabellänge 10 mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1375892	S216187V2	4.06Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m weiss, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019974	S217529	8.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m weiss, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m weiss, S-STP(S/FTP), SynergKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	621305	S216084	6.55Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m weiss, S-STP(S/FTP) LSZH, K5518.10, PiMF CU-geflecht,Adernp.FolieHalogenfrei LSOH,	1223363	K5518.10	7.28Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m weiss, U/FTP, slimline rund d=3,6mm, Synergy 21 Kabeltyp: U/FTP, rund, AWG32, OD=3,6mm (Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz Kabellänge: 10m Kabelfarbe: weiss	1777248	S217289	5.82Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m weiss, UTP(U/UTP) PVC, slimline d=3,5mm, TC08-22076, AWG30/7(7/0.10BC)x4P, PVC, OD:3,5mm	1221762	TC08-22076	3.58Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m weiss, UTP(U/UTP), PVC, Flach, Synergy 21, Kabeltyp U/UTP (ungeschirmt, PVC), flaches Kabel,Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzAnschluss Seite B Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzKabellänge 10 mKabelfarbe weissBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1375927	S216177V2	4.06Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m blau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m blau, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	206348	S216086	9.51Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m blau, S-STP(S/FTP) LSZH, K5513.15,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng.Halogenfrei LSOH,	1222316	K5513.15	10.52Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m blau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 15m Kabelfarbe: blau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1776538	S216953	10.59Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m gelb, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m gelb, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	519057	S216087	9.51Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m gelb, S-STP(S/FTP) LSZH, K5511.15,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng.Halogenfrei LSOH,	1222325	K5511.15	10.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m gelb, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 15m Kabelfarbe: gelb Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777153	S216964	10.59Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m grau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m grau, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	908503	S216088	9.51Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m grau, S-STP(S/FTP) LSZH, K5510.15,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1222238	K5510.15	10.52Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m grau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 15m Kabelfarbe: grau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1776533	S216942	10.59Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m grau, UTP(U/UTP) TECHNISCHE MERKMALEKabeltyp UTPKategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45Anschluss Seite B Stecker RJ45Kabellänge 15 mKabelfarbe grau_	1190821	K8100GR.15	5.29Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m grün, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m grün, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	194940	S216089	9.51Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m grün, S-STP(S/FTP) LSZH, K5514.15,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng.Halogenfrei LSOH,	1222317	K5514.15	10.52Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m grün, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 15m Kabelfarbe: grün Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777142	S216975	10.59Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m grün, UTP(U/UTP) K8100GN.15	1224902	K8100GN.15	5.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m magenta, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m magenta, S-STP(S/FTP), SyneKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	658808	S216090	9.51Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m magenta, S-STP(S/FTP) LSZH, K5519.15,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	122474	K5519.15	10.52Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m magenta, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 15m Kabelfarbe: magenta Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777177	S216997	10.59Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m magenta, UTP(U/UTP) K8100MA.15,	1226867	K8100MA.15	5.58Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m orange, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m orange, S-STP(S/FTP), SynerKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	235163	S216091	9.51Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m orange, S-STP(S/FTP) LSZH, K5516.15,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1224653	K5516.15	10.52Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m orange, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 15m Kabelfarbe: orange Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777173	S216986	10.59Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m rot, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m rot, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	789730	S216092	9.51Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m rot, S-STP(S/FTP) LSZH, K5512.15, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng.Halogenfrei LSOH,	1222315	K5512.15	10.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m rot, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 15m Kabelfarbe: rot Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1994056	S216699	10.59Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m rot, UTP(U/UTP) K8100RT.15	1224886	K8100RT.15	5.58Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m schwarz, S-FTP(S/FTP) kurze Tülle(VOIP), K2460.15, Patchkabel S/FTP für VoIP Anwendungen Extrem kurze angespritzte Tülle mit Klinkenschutz Cat.6, 4x2xAWG26/7 PIMF, TIA/EIA 568B	1220440	K2460.15	28.39Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m schwarz, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m schwarz, S-STP(S/FTP), SyneKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 15 mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	992815	S216085	9.51Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m schwarz, S-STP(S/FTP) LSZH, K5515.15,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng.Halogenfrei LSOH,	1222318	K5515.15	10.52Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m schwarz, UTP(U/UTP) K8100SW.15,	122693	K8100SW.15	5.29Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m weiss, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m weiss, S-STP(S/FTP), SynergKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	712637	S216093	9.51Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m weiss, S-STP(S/FTP) LSZH, K5518.15, PiMF CU-geflecht,Adernp.FolieHalogenfrei LSOH,	122240	K5518.15	10.52Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 20m blau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 20m blau, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	549218	S216095	12.39Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 20m blau, S-STP(S/FTP) LSZH, K5513.20,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng.Halogenfrei LSOH,	1222306	K5513.20	13.83Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 20m gelb, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 20m gelb, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	240385	S216096	12.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 20m gelb, S-STP(S/FTP) LSZH, K5511.20,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng.Halogenfrei LSOH,	1222319	K5511.20	13.83Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 20m gelb, UTP(U/UTP) K8100GE.20	1224911	K8100GE.20	7.18Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 20m grau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 20m grau, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	432193	S216097	12.39Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 20m grau, S-STP(S/FTP) LSZH, K5510.20,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1222237	K5510.20	13.83Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 20m grau, UTP(U/UTP) K8100GR.20	122483	K8100GR.20	6.77Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 20m grün, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 20m grün, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	748309	S216098	12.39Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 20m grün, S-STP(S/FTP) LSZH, K5514.20, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng.Halogenfrei LSOH,605549	1224441	K5514.20	13.83Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 20m grün, UTP(U/UTP) K8100GN.20	1224901	K8100GN.20	7.18Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 20m magenta, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 20m magenta, S-STP(S/FTP), SyneKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	518107	S216099	12.39Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 20m magenta, S-STP(S/FTP) LSZH, K5519.20,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1224665	K5519.20	13.83Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 20m magenta, UTP(U/UTP) K8100MA.20	1226868	K8100MA.20	7.18Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 20m orange, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 20m orange, S-STP(S/FTP), SynerKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	393230	S216100	12.39Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 20m orange, S-STP(S/FTP) LSZH, K5516.20,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1224658	K5516.20	13.83Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 20m rot, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 20m rot, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	732644	S216101	12.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 20m rot, S-STP(S/FTP) LSZH, K5512.20,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng.Halogenfrei LSOH,	1222248	K5512.20	13.83Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 20m rot, UTP(U/UTP) K8100RT.20	1224887	K8100RT.20	7.18Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 20m schwarz, S-FTP(S/FTP) kurze Tülle(VOIP), K2460.20, Patchkabel S/FTP für VoIP Anwendungen Extrem kurze angespritzte Tülle mit Klinkenschutz Cat.6, 4x2xAWG26/7 PIMF, TIA/EIA 568B	1220425	K2460.20	30.95Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 20m schwarz, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 20m schwarz, S-STP(S/FTP), SyneKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 20 mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	871587	S216094	12.39Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 20m schwarz, S-STP(S/FTP) LSZH, K5515.20,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng.Halogenfrei LSOH,	1224456	K5515.20	13.83Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 20m weiss, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 20m weiss, S-STP(S/FTP), SynergKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	757554	S216102	12.39Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 20m weiss, S-STP(S/FTP) LSZH, K5518.20, PiMF CU-geflecht,Adernp.FolieHalogenfrei LSOH,	1222400	K5518.20	13.83Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 25m blau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 25m blau, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	385356	S216104	15.44Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 25m blau, S-STP(S/FTP) LSZH, K5513.25,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng.Halogenfrei LSOH,	1224451	K5513.25	17.10Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 25m gelb, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 25m gelb, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	715119	S216105	15.44Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 25m gelb, S-STP(S/FTP) LSZH, K5511.25,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng.Halogenfrei LSOH,	1224453	K5511.25	17.10Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 25m grau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 25m grau, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	808515	S216106	15.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 25m grau, S-STP(S/FTP) LSZH, K5510.25,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng.Halogenfrei LSOH,	1224454	K5510.25	17.10Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 25m grün, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 25m grün, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	864972	S216107	15.44Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 25m grün, S-STP(S/FTP) LSZH, K5514.25, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng.Halogenfrei LSOH,	1224450	K5514.25	17.10Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 25m magenta, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 25m magenta, S-STP(S/FTP), SyneKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	102203	S216108	15.44Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 25m magenta, S-STP(S/FTP) LSZH, K5519.25, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng.Halogenfrei LSOH,	1224659	K5519.25	17.10Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 25m orange, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 25m orange, S-STP(S/FTP), SynerKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	919494	S216109	15.44Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 25m orange, S-STP(S/FTP) LSZH, K5516.25,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng.Halogenfrei LSOH,	1224660	K5516.25	17.10Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 25m rot, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 25m rot, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	568157	S216110	15.44Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 25m rot, S-STP(S/FTP) LSZH, K5512.25,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng.Halogenfrei LSOH,	1224452	K5512.25	17.10Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 25m schwarz, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 25m schwarz, S-STP(S/FTP), SyneKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 25 mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	740860	S216103	15.44Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 25m schwarz, S-STP(S/FTP) LSZH, K5515.25,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng.Halogenfrei LSOH,	1224449	K5515.25	17.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 25m weiss, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 25m weiss, S-STP(S/FTP), SynergKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	258094	S216111	15.44Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 25m weiss, S-STP(S/FTP) LSZH, K5518.25, PiMF CU-geflecht,Adernp.FolieHalogenfrei LSOH,	1222551	K5518.25	17.10Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m blau, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019980	S217535	2.82Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m blau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m blau, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 2 mKabelfarbe blauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	906336	S216038	1.91Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m blau, S-STP(S/FTP) LSZH, K5513.2, 605531,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1222214	K5513.2	2.16Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m blau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 2m Kabelfarbe: blau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1776543	S216948	2.12Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m blau, UTP(U/UTP) K8100BL.2	1224897	K8100BL.2	1.26Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m gelb, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m gelb, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 2 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	578823	S216039	1.91Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m gelb, S-STP(S/FTP) LSZH, K5511.2, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1222234	K5511.2	2.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m gelb, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 2m Kabelfarbe: gelb Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777158	S216959	2.12Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m gelb, UTP(U/UTP) K8100GE.2	1224821	K8100GE.2	1.33Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m grau, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019607	S217505	2.82Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m grau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m grau, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 2 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	812521	S216041	1.91Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m grau, S-STP(S/FTP) LSZH, K5510.2, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1222245	K5510.2	2.16Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m grau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 2m Kabelfarbe: grau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1776554	S216937	2.12Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m grau, UTP(U/UTP) K8100GR.2	1223143	K8100GR.2	1.26Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m grau, UTP(U/UTP) PVC, slimline d=3,5mm, TC08-22030, AWG30/7(7/0.10BC)x4P, PVC, OD:3,5mm	1221702	TC08-22030	1.16Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m grau, UTP(U/UTP), PVC, Flach, Synergy 21, Kabeltyp U/UTP (ungeschirmt, PVC), flaches Kabel,Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzAnschluss Seite B Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzKabellänge 2 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1375655	S216163V2	1.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m grün, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1020584	S217555	2.82Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m grün, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m grün, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 2 mKabelfarbe grünBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	545449	S216042	1.91Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m grün, S-STP(S/FTP) LSZH, K5514.2, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1222194	K5514.2	2.16Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m grün, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 2m Kabelfarbe: grün Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777132	S216970	2.12Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m grün, UTP(U/UTP) K8100GN.2	1224906	K8100GN.2	1.33Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m Magenta, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m Magenta, S-STP(S/FTP), SyneKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 2 mKabelfarbe magentaBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	482099	S216043	1.91Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m magenta, S-STP(S/FTP) LSZH, K5519.2, PiMF CU-geflecht,Adernp.FoliengHalogenfrei LSOH,	1224504	K5519.2	2.16Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m magenta, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 2m Kabelfarbe: magenta Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777181	S216992	2.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m magenta, UTP(U/UTP) K8100MA.2	1226860	K8100MA.2	1.33Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m orange, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m orange, S-STP(S/FTP), SynerKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 2 mKabelfarbe orangeBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	953335	S216044	1.91Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m orange, S-STP(S/FTP) LSZH, K5516.2, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1224675	K5516.2	2.16Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m orange, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 2m Kabelfarbe: orange Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777136	S216981	2.12Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m rot, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1020008	S217545	2.82Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m rot, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m rot, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 2 mKabelfarbe rotBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	633555	S216045	1.91Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m rot, S-STP(S/FTP) LSZH, K5512.2, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1222229	K5512.2	2.16Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m rot, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 2m Kabelfarbe: rot Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1994051	S216694	2.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m schwarz, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019963	S217515	2.82Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m schwarz, S-FTP(S/FTP) kurze Tülle(VOIP), K2460.2, Patchkabel foliengeschirmt für VoIP-Anwendungen Patchkabel S/FTP für VoIP Anwendungen Extrem kurze angespritzte Tülle mit Klinkenschutz Cat.6, 4x2xAWG26/7 PIMF, TIA/EIA 568B	1224227	K2460.2	6.10Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m schwarz, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m schwarz, S-STP(S/FTP), SyneKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 2 mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	832015	S216037	1.91Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m schwarz, S-STP(S/FTP) LSZH, K5515.2, PiMF CU-geflecht,Adernp.FoliengHalogenfrei LSOH,	1222290	K5515.2	2.16Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6 250MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 2mKabelfarbe: sc...	735667	S216919	2.12Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m schwarz, U/FTP, slimline rund d=3,6mm, Synergy 21 Kabeltyp: U/FTP, rund, AWG32, OD=3,6mm (Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz Kabellänge: 2m Kabelfarbe: schwarz	1777262	S217275	2.04Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m schwarz, UTP(U/UTP) K8100SW.2	1226940	K8100SW.2	1.26Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m schwarz, UTP(U/UTP) PVC, slimline d=3,5mm, TC08-22035, AWG30/7(7/0.10BC)x4P, PVC, OD:3,5mm	1221740	TC08-22035	1.16Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m schwarz, UTP(U/UTP), PVC, Flach, Synergy 21, Kabeltyp U/UTP (ungeschirmt, PVC), flaches Kabel,Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzAnschluss Seite B Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzKabellänge 2 mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1375920	S216183V2	1.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m weiss, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019970	S217525	2.82Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m weiss, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m weiss, S-STP(S/FTP), SynergKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 2 mKabelfarbe weissBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	498602	S216046	1.91Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m weiss, S-STP(S/FTP) LSZH, K5518.2 , PiMF CU-geflecht,Adernp.FolieHalogenfrei LSOH,	1222493	K5518.2	2.16Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21,Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6 250MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 2mKabelfarbe: wei...	734881	S216904	2.12Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m weiss, U/FTP, slimline rund d=3,6mm, Synergy 21 Kabeltyp: U/FTP, rund, AWG32, OD=3,6mm (Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz Kabellänge: 2m Kabelfarbe: weiss	1777252	S217285	2.04Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m weiss, UTP(U/UTP) PVC, slimline d=3,5mm, TC08-22036, AWG30/7(7/0.10BC)x4P, PVC, OD:3,5mm	1221776	TC08-22036	1.16Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 2m weiss, UTP(U/UTP), PVC, Flach, Synergy 21, Kabeltyp U/UTP (ungeschirmt, PVC), flaches Kabel,Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzAnschluss Seite B Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzKabellänge 2 mKabelfarbe weissBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1375646	S216173V2	1.36Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 30m blau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 30m blau, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	436596	S216113	18.76Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 30m blau, S-STP(S/FTP) LSZH, K5513.30,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng.Halogenfrei LSOH,	1224445	K5513.30	20.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 30m gelb, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 30m gelb, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	423345	S216114	18.76Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 30m gelb, S-STP(S/FTP) LSZH, K5511.30,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng.Halogenfrei LSOH,	1224447	K5511.30	20.37Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 30m grau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 30m grau, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	723043	S216115	18.76Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 30m grau, S-STP(S/FTP) LSZH, K5510.30,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng.Halogenfrei LSOH,	1224448	K5510.30	20.37Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 30m grün, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 30m grün, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	231607	S216116	18.76Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 30m grün, S-STP(S/FTP) LSZH, K5514.30,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng.Halogenfrei LSOH,	1224444	K5514.30	20.37Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 30m magenta, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 30m magenta, S-STP(S/FTP), SyneKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	920452	S216117	18.76Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 30m magenta, S-STP(S/FTP) LSZH, K5519.30, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng.Halogenfrei LSOH,	1224661	K5519.30	20.37Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 30m orange, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 30m orange, S-STP(S/FTP), SynerKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	897801	S216118	18.76Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 30m orange, S-STP(S/FTP) LSZH, K5516.30,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng.Halogenfrei LSOH,	1224662	K5516.30	20.37Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 30m rot, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 30m rot, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	771598	S216119	18.76Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 30m rot, S-STP(S/FTP) LSZH, K5512.30,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng.Halogenfrei LSOH,	1224446	K5512.30	20.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 30m schwarz, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 30m schwarz, S-STP(S/FTP), SyneKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 30 mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	468007	S216112	18.76Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 30m schwarz, S-STP(S/FTP) LSZH, K5515.30,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng.Halogenfrei LSOH,	1224362	K5515.30	20.37Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 30m weiss, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 30m weiss, S-STP(S/FTP), SynergKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	920169	S216120	18.76Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 30m weiss, S-STP(S/FTP) LSZH, K5518.30, PiMF CU-geflecht,Adernp.FolieHalogenfrei LSOH,	122255	K5518.30	20.37Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m blau, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019982	S217536	3.61Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m blau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m blau, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 3 mKabelfarbe blauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	774387	S216048	2.53Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m blau, S-STP(S/FTP) LSZH, K5513.3, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1222215	K5513.3	2.77Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m blau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 3m Kabelfarbe: blau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1776542	S216949	2.81Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m blau, UTP(U/UTP) K8100BL.3	1224891	K8100BL.3	1.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m gelb, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m gelb, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 3 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	681387	S216049	2.53Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m gelb, S-STP(S/FTP) LSZH, K5511.3, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1222233	K5511.3	2.77Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m gelb, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 3m Kabelfarbe: gelb Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777157	S216960	2.81Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m gelb, UTP(U/UTP) K8100GE.3	1224822	K8100GE.3	1.68Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m grau, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019609	S217506	3.61Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m grau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m grau, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 3 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	593065	S216051	2.53Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m grau, S-STP(S/FTP) LSZH, K5510.3, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1222244	K5510.3	2.77Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m grau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 3m Kabelfarbe: grau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1776553	S216938	2.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m grau, UTP(U/UTP) K8100GR.3	1223142	K8100GR.3	1.59Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m grau, UTP(U/UTP) PVC, slimline d=3,5mm, TC08-22040, AWG30/7(7/0.10BC)x4P, PVC, OD:3,5mm	1221701	TC08-22040	1.44Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m grau, UTP(U/UTP), PVC, Flach, Synergy 21, Kabeltyp U/UTP (ungeschirmt, PVC), flaches Kabel,Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzAnschluss Seite B Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzKabellänge 3 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1375654	S216164V2	1.69Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m grün, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1020585	S217556	3.61Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m grün, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m grün, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 3 mKabelfarbe grünBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	615254	S216052	2.53Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m grün, S-STP(S/FTP) LSZH, K5514.3, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1222190	K5514.3	2.77Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m grün, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 3m Kabelfarbe: grün Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777146	S216971	2.81Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m grün, UTP(U/UTP) K8100GN.3	1224905	K8100GN.3	1.68Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m Magenta, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m Magenta, S-STP(S/FTP), SyneKabeltyp PIMF(S-FTP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 3 mKabelfarbe magentaBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	350873	S216053	2.53Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m magenta, S-STP(S/FTP) LSZH, K5519.3,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1224806	K5519.3	2.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m magenta, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 3m Kabelfarbe: magenta Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777180	S216993	2.81Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m magenta, UTP(U/UTP) K8100MA.3	1226875	K8100MA.3	1.68Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m orange, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m orange, S-STP(S/FTP), SynerKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 3 mKabelfarbe orangeBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	174959	S216054	2.53Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m orange, S-STP(S/FTP) LSZH, K5516.3, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1224805	K5516.3	2.77Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m orange, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 3m Kabelfarbe: orange Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777135	S216982	2.81Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m rot, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1020009	S217546	3.61Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m rot, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m rot, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 3 mKabelfarbe rotBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	297363	S216055	2.53Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m rot, S-STP(S/FTP) LSZH, K5512.3, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1222209	K5512.3	2.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m rot, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 3m Kabelfarbe: rot Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1994052	S216695	2.81Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m schwarz, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019964	S217516	3.61Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m schwarz, S-FTP(S/FTP) kurze Tülle(VOIP), K2460.3, Patchkabel S/FTP für VoIP Anwendungen Extrem kurze angespritzte Tülle mit Klinkenschutz Cat.6, 4x2xAWG26/7 PIMF, TIA/EIA 568B	1224229	K2460.3	7.35Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m schwarz, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m schwarz, S-STP(S/FTP), SyneKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 3 mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	623860	S216047	2.53Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m schwarz, S-STP(S/FTP) LSZH, K5515.3, PiMF CU-geflecht,Adernp.FoliengHalogenfrei LSOH,	1222287	K5515.3	2.77Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21,Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6 250MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 3mKabelfarbe: s...	735766	S216920	2.81Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m schwarz, U/FTP, slimline rund d=3,6mm, Synergy 21 Kabeltyp: U/FTP, rund, AWG32, OD=3,6mm (Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz Kabellänge: 3m Kabelfarbe: schwarz	1777246	S217276	2.52Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m schwarz, UTP(U/UTP) K8100SW.3	122694	K8100SW.3	1.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m schwarz, UTP(U/UTP) PVC, slimline d=3,5mm, TC08-22045, AWG30/7(7/0.10BC)x4P, PVC, OD:3,5mm	1221662	TC08-22045	1.44Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m schwarz, UTP(U/UTP), PVC, Flach, Synergy 21, Kabeltyp U/UTP (ungeschirmt, PVC), flaches Kabel,Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzAnschluss Seite B Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzKabellänge 3 mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1375919	S216184V2	1.69Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m weiss, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019971	S217526	3.61Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m weiss, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m weiss, S-STP(S/FTP), SynergKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 3 mKabelfarbe weissBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	451773	S216056	2.53Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m weiss, S-STP(S/FTP) LSZH, K5518.3 , PiMF CU-geflecht,Adernp.FolieHalogenfrei LSOH,	122256	K5518.3	2.77Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21,Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6 250MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 3mKabelfarbe: wei...	734922	S216905	2.81Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m weiss, U/FTP, slimline rund d=3,6mm, Synergy 21 Kabeltyp: U/FTP, rund, AWG32, OD=3,6mm (Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz Kabellänge: 3m Kabelfarbe: weiss	1777251	S217286	2.52Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m weiss, UTP(U/UTP) PVC, slimline d=3,5mm, TC08-22046, AWG30/7(7/0.10BC)x4P, PVC, OD:3,5mm	1221772	TC08-22046	1.44Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 3m weiss, UTP(U/UTP), PVC, Flach, Synergy 21, Kabeltyp U/UTP (ungeschirmt, PVC), flaches Kabel,Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzAnschluss Seite B Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzKabellänge 3 mKabelfarbe weissBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1375643	S216174V2	1.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 40m grau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 40m grau, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	872864	S216133	24.63Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 50m grau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 50m grau, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B	840555	S216134	29.95Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 50m grau, S-STP(S/FTP) K5537GR.50, Vergossene RJ45 Stecker Premium-Tülle Patentierter RJ45-Steckverbinder für Aderisolationen >= 1.25 mm Leiterdimension AWG24/7 macht durch die vergleichbare Einfügedämpfung zu AWG24/1 Verlegekabel, Cat.6 (ISO) Patchkabellängen bis zu 90 m, Class EA (ISO) bis zu 80 m möglich Aussenmantel in FR-PVC (flammwidrig) UL approbiert Aufmachung: Ring oder Spule Vorteile gegenüber Installat...	122399	K5537GR.50	111.78Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m blau, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019983	S217537	5.02Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m blau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m blau, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 5 mKabelfarbe blauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	107923	S216058	3.72Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m blau, S-STP(S/FTP) LSZH, K5513.5, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1222216	K5513.5	4.12Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m blau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 5m Kabelfarbe: blau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1776541	S216950	4.13Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m blau, UTP(U/UTP) K8100BL.5	1224892	K8100BL.5	2.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m gelb, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m gelb, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 5 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	483704	S216059	3.72Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m gelb, S-STP(S/FTP) LSZH, K5511.5, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1222231	K5511.5	4.12Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m gelb, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 5m Kabelfarbe: gelb Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777156	S216961	4.13Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m grau, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019612	S217507	5.02Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m grau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m grau, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 5 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	443947	S216061	3.72Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m grau, S-STP(S/FTP) LSZH, K5510.5, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1222240	K5510.5	4.12Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m grau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 5m Kabelfarbe: grau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1776552	S216939	4.13Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m grau, UTP(U/UTP) K8100GR.5	122484	K8100GR.5	2.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m grau, UTP(U/UTP) PVC, slimline d=3,5mm, TC08-22050, AWG30/7(7/0.10BC)x4P, PVC, OD:3,5mm	1221698	TC08-22050	2.06Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m grau, UTP(U/UTP), PVC, Flach, Synergy 21, Kabeltyp U/UTP (ungeschirmt, PVC), flaches Kabel,Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzAnschluss Seite B Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzKabellänge 5 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1375653	S216165V2	2.39Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m grün, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1020586	S217557	5.02Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m grün, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m grün, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 5 mKabelfarbe grünBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	987961	S216062	3.72Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m grün, S-STP(S/FTP) LSZH, K5514.5, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1222604	K5514.5	4.12Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m grün, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 5m Kabelfarbe: grün Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777161	S216972	4.13Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m grün, UTP(U/UTP) K8100GN.5	1224904	K8100GN.5	2.35Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m Magenta, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m Magenta, S-STP(S/FTP), SyneKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 5 mKabelfarbe magentaBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	123199	S216063	3.72Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m magenta, S-STP(S/FTP) LSZH, K5519.5,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1224804	K5519.5	4.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m magenta, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 5m Kabelfarbe: magenta Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777179	S216994	4.13Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m orange, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m orange, S-STP(S/FTP), SynerKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 5 mKabelfarbe orangeBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	655583	S216064	3.72Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m orange, S-STP(S/FTP) LSZH, K5516.5,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1224803	K5516.5	4.12Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m orange, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 5m Kabelfarbe: orange Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777134	S216983	4.13Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m rot, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1020029	S217547	5.02Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m rot, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m rot, S-STP(S/FTP), SynergyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 5 mKabelfarbe rotBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	212673	S216065	3.72Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m rot, S-STP(S/FTP) LSZH, K5512.5, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1222220	K5512.5	4.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m rot, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 5m Kabelfarbe: rot Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1994053	S216696	4.13Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m rot, UTP(U/UTP) K8100RT.5	1224884	K8100RT.5	2.35Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m schwarz, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019965	S217517	5.02Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m schwarz, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m schwarz, S-STP(S/FTP), SyneKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 5 mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	603949	S216057	3.72Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m schwarz, S-STP(S/FTP) LSZH, K5515.5, PiMF CU-geflecht,Adernp.FoliengHalogenfrei LSOH,	1222295	K5515.5	4.12Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21,Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6 250MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 5mKabelfarbe: s...	735790	S216921	4.13Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m schwarz, U/FTP, slimline rund d=3,6mm, Synergy 21 Kabeltyp: U/FTP, rund, AWG32, OD=3,6mm (Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz Kabellänge: 5m Kabelfarbe: schwarz	1777260	S217277	3.46Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m schwarz, UTP(U/UTP) K8100SW.5	1226939	K8100SW.5	2.23Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m schwarz, UTP(U/UTP) PVC, slimline d=3,5mm, TC08-22055, AWG30/7(7/0.10BC)x4P, PVC, OD:3,5mm	1221730	TC08-22055	2.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m schwarz, UTP(U/UTP), PVC, Flach, Synergy 21, Kabeltyp U/UTP (ungeschirmt, PVC), flaches Kabel,Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzAnschluss Seite B Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzKabellänge 5 mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1375918	S216185V2	2.39Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m weiss, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019972	S217527	5.02Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m weiss, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m weiss, S-STP(S/FTP), SynergKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 5 mKabelfarbe weissBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	368751	S216066	3.72Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m weiss, S-STP(S/FTP) LSZH, K5518.5 , PiMF CU-geflecht,Adernp.FolieHalogenfrei LSOH,	1222554	K5518.5	4.12Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21,Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6 250MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 5mKabelfarbe: wei...	735305	S216906	4.13Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m weiss, U/FTP, slimline rund d=3,6mm, Synergy 21 Kabeltyp: U/FTP, rund, AWG32, OD=3,6mm (Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz Kabellänge: 5m Kabelfarbe: weiss	1777250	S217287	3.46Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m weiss, UTP(U/UTP) PVC, slimline d=3,5mm, TC08-22056, AWG30/7(7/0.10BC)x4P, PVC, OD:3,5mm	1221769	TC08-22056	2.06Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 5m weiss, UTP(U/UTP), PVC, Flach, Synergy 21, Kabeltyp U/UTP (ungeschirmt, PVC), flaches Kabel,Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzAnschluss Seite B Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzKabellänge 5 mKabelfarbe weissBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1375886	S216175V2	2.39Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 6m schwarz, S-FTP(S/FTP) kurze Tülle(VOIP), K2460.6, Patchkabel S/FTP für VoIP Anwendungen Extrem kurze angespritzte Tülle mit Klinkenschutz Cat.6, 4x2xAWG26/7 PIMF, TIA/EIA 568B	1224245	K2460.6	10.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7,0m grau, UTP(U/UTP) PVC, slimline d=3,5mm, TC08-22060, AWG30/7(7/0.10BC)x4P, PVC, OD:3,5mm	1221697	TC08-22060	2.82Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7,0m schwarz, UTP(U/UTP) PVC, slimline d=3,5mm, TC08-22065, AWG30/7(7/0.10BC)x4P, PVC, OD:3,5mm	1221733	TC08-22065	2.82Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7,0m weiss, UTP(U/UTP) PVC, slimline d=3,5mm, TC08-22066, AWG30/7(7/0.10BC)x4P, PVC, OD:3,5mm	1221763	TC08-22066	2.82Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7,5m blau, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019996	S217538	6.87Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7,5m blau, S-STP(S/FTP) LSZH, K5513.7,5 , PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1224497	K5513.7,5	5.61Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7,5m blau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6 250MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 7,5mKabelfarbe: blauBesonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1776540	S216951	5.72Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7,5m gelb, S-STP(S/FTP) LSZH, K5511.7,5 , PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	1224663	K5511.7,5	5.61Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7,5m gelb, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 7,5m Kabelfarbe: gelb Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777155	S216962	5.72Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7,5m grau, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019939	S217508	6.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7,5m grau, S-STP(S/FTP) LSZH, K5510.7,5, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folien Halogenfrei LSOH,	1222138	K5510.7,5	5.61Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7,5m grau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 7,5m Kabelfarbe: grau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1776551	S216940	5.72Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7,5m grau, UTP(U/UTP) TECHNISCHE MERKMALEKabeltyp UTPKategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45Anschluss Seite B Stecker RJ45Kabellänge 7,5 mKabelfarbe grau_	1190815	K8100GR.7,5	3.05Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7,5m grau, UTP(U/UTP), PVC, Flach, Synergy 21, Kabeltyp U/UTP (ungeschirmt, PVC), flaches Kabel,Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzAnschluss Seite B Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzKabellänge 7.5 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1375652	S216166V2	3.19Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7,5m grün, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1020587	S217558	6.87Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7,5m grün, S-STP(S/FTP) LSZH, K5514.7,5 , PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Halogenfrei LSOH,	122348	K5514.7,5	5.61Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7,5m grün, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 7,5m Kabelfarbe: grün Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777144	S216973	5.72Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7,5m magenta, S-STP(S/FTP) LSZH, K5519.7,5, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folien Halogenfrei LSOH,	1224802	K5519.7,5	5.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7,5m magenta, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 7,5m Kabelfarbe: magenta Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	532190	S216995	5.72Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7,5m orange, S-STP(S/FTP) LSZH, K5516.7,5, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folien Halogenfrei LSOH,	122478	K5516.7,5	5.61Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7,5m orange, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 7,5m Kabelfarbe: orange Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1777188	S216984	5.72Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7,5m rot, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019409	S217548	6.87Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7,5m rot, S-STP(S/FTP) LSZH, K5512.7,5, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng.Halogenfrei LSOH,	1224491	K5512.7,5	5.61Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7,5m rot, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 7,5m Kabelfarbe: rot Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1994054	S216697	5.72Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7,5m schwarz, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019404	S217518	6.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7,5m schwarz, S-STP(S/FTP) LSZH, K5515.7,5, PiMF CU-geflecht,Adernp.FoliengHalogenfrei LSOH,	1223644	K5515.7,5	5.61Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7,5m schwarz, U/FTP, slimline rund d=3,6mm, Synergy 21 Kabeltyp: U/FTP, rund, AWG32, OD=3,6mm (Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz Kabellänge: 7,5m Kabelfarbe: schwarz	1777275	S217278	4.66Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7,5m schwarz, UTP(U/UTP) K8100SW.7,5 ,	1226937	K8100SW.7,5	3.05Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7,5m schwarz, UTP(U/UTP), PVC, Flach, Synergy 21, Kabeltyp U/UTP (ungeschirmt, PVC), flaches Kabel,Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzAnschluss Seite B Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzKabellänge 7.5 mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1375893	S216186V2	3.19Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7,5m weiss, FTP(U/FTP), TPE(Superflex), Flach, Synergy 21, Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex), dünnes flaches Kabel Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), U/FTP, AWG32, OD 2x6,5mm (Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channe...	1019973	S217528	6.87Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7,5m weiss, S-STP(S/FTP) LSZH, K5518.7,5 , PiMF CU-geflecht,Adernp.FolieHalogenfrei LSOH,	1223332	K5518.7,5	5.61Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7,5m weiss, U/FTP, slimline rund d=3,6mm, Synergy 21 Kabeltyp: U/FTP, rund, AWG32, OD=3,6mm (Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6 250Mhz Anschluss Seite A: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz Kabellänge: 7,5m Kabelfarbe: weiss	1777249	S217288	4.66Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7,5m weiss, UTP(U/UTP), PVC, Flach, Synergy 21, Kabeltyp U/UTP (ungeschirmt, PVC), flaches Kabel,Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzAnschluss Seite B Stecker RJ45, kurzer Stecker mit RasternasenschutzKabellänge 7.5 mKabelfarbe weissBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1375912	S216176V2	3.19Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7.5m blau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7.5m blau, S-STP(S/FTP), SynerKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 7,5 mKabelfarbe blauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	430918	S216068	5.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7.5m gelb, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7.5m gelb, S-STP(S/FTP), SynerKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 7,5 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	724005	S216069	5.13Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7.5m grau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7.5m grau, S-STP(S/FTP), SynerKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 7,5 mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	407669	S216070	5.13Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7.5m grün, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7.5m grün, S-STP(S/FTP), SynerKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 7,5 mKabelfarbe grünBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	105400	S216071	5.13Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7.5m magenta, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7.5m magenta, S-STP(S/FTP), SyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 7,5 mKabelfarbe magentaBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	453551	S216072	5.13Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7.5m orange, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7.5m orange, S-STP(S/FTP), SynKabeltyp PIMF(S-sTP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 7,5 mKabelfarbe orangeBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	662626	S216073	5.13Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7.5m rot, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7.5m rot, S-STP(S/FTP), SynergKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 7,5 mKabelfarbe rotBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	138628	S216074	5.13Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7.5m schwarz, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7.5m schwarz, S-STP(S/FTP), SyKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 7,5 mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	459218	S216067	5.13Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7.5m schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7.5m schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21,Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6 250MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 7,5mKabelfarb...	735839	S216922	5.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7.5m weiss, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7.5m weiss, S-STP(S/FTP), SyneKabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 7,5 mKabelfarbe weissBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	209584	S216075	5.13Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7.5m weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 7.5m weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21,Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6 250MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 7,5mKabelfarbe:...	735413	S216907	5.72Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz,10m schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21,Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6 250MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 10mKabelfarbe:...	735879	S216923	7.32Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz,10m weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 10m weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21,Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6 250MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 10mKabelfarbe: w...	735441	S216908	7.32Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz,15m schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21,Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6 250MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 15mKabelfarbe:...	735882	S216924	10.59Â€
Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz,15m weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 15m weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21,Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6 250MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 15mKabelfarbe: w...	735479	S216909	10.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, blau S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FBL.0,15, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe blau Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle blau Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung ...	122184	K5525FBL.0,15	1.44Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, blau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,15m Kabelfarbe: blau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Ka...	1777162	S217221	1.29Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, blau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970014	S217642	1.35Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, blau, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, TPE(Non fire retardant), Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Link Test ISO 11801 channel Class Ea -ISO...	1019557	S217330	0.92Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, blau, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037577	S217330V3	1.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, gelb S-STP(S/FTP) LSZH, mit Cat.7 Rohkabel, MK7001.0,15Y, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Querschnitt 4 x 2 x AWG26/7 Gegossene Knickschutztülle, schlankes Design Längenaufdruc...	1226783	MK7001.0,15Y	1.11Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, gelb S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FGE.0,15, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe gelb Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle gelb Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung ...	1221179	K5525FGE.0,15	1.44Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, gelb, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,15m Kabelfarbe: gelb Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Ka...	1777093	S217232	1.29Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, gelb, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970028	S217656	1.35Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, gelb, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037615	S217370V3	1.31Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, grau S-STP(S/FTP) LSZH, mit Cat.7 Rohkabel, MK7001.0,15G , *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Querschnitt 4 x 2 x AWG26/7 Gegossene Knickschutztülle, schlankes Design Längenaufdru...	1226725	MK7001.0,15G	1.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, grau S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FGR.0,15, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe grau Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle grau Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung ...	122118	K5525FGR.0,15	1.44Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, grau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,15m Kabelfarbe: grau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Ka...	1777174	S217210	1.29Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, grau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1969976	S217600	1.35Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, grau, U/FTP, flach, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, TPE(Superflex), Halogenfrei, AWG32,Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,15mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1696126	S216861V2	1.40Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, grau, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037547	S217300V3	1.31Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, grün S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FGN.0,15, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe grün Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle grün Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegun...	1221115	K5525FGN.0,15	1.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, grün, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,15m Kabelfarbe: grün Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro K...	1777079	S217243	1.29Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, grün, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970042	S217670	1.35Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, grün, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037597	S217350V3	1.31Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, lila, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970129	S217760	1.35Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, lila, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037631	S217390V3	1.31Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, magenta, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970069	S217698	1.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, magenta, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037625	S217380V3	1.31Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, orange S-STP(S/FTP) LSZH, mit Cat.7 Rohkabel, MK7001.0,15O, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Querschnitt 4 x 2 x AWG26/7 Gegossene Knickschutztülle, schlankes Design Längenaufdruc...	1226785	MK7001.0,15O	1.11Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, orange, S-STP(S/FTP), AWG26, LSZH, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,15mKabelfarbe orangeBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1138459	S216520	1.25Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, orange, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,15m Kabelfarbe: orange Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro ...	1777125	S217254	1.29Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, orange, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970056	S217684	1.35Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, orange, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037533	S217360V3	1.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, rot S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FRT.0,15, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Kategorie 6A (IEC) Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Steckertyp RJ45 Standard blau Kontakte 50 µ" Vergoldet Pinbelegung 1:1 Belegung nach TIA/EIA 568B Ausführung Geschirmt Längenaufdruck Ja Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle rot Rasthebelschutz Ja Steckz...	1221174	K5525FRT.0,15	1.44Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, rot, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,15m Kabelfarbe: rot Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kab...	1994037	S216889	1.29Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, rot, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970083	S217712	1.35Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, rot, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037587	S217340V3	1.31Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, rot, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Test ISO 11801 channel Class Ea -IS...	2037524	S217340V2	1.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, schwarz S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FSW.0,15, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe schwarz Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle schwarz Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbel...	1221845	K5525FSW.0,15	1.44Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, schwarz, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1969990	S217614	1.35Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, schwarz, U/FTP, flach, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, TPE(Superflex), Halogenfrei, AWG32,Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,15mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1696115	S216850V2	1.40Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, schwarz, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037557	S217310V3	1.31Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, weiss S-STP(S/FTP) LSZH, mit Cat.7 Rohkabel, MK7001.0,15W, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Querschnitt 4 x 2 x AWG26/7 Gegossene Knickschutztülle, schlankes Design Längenaufdruc...	1226810	MK7001.0,15W	1.11Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, weiss, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970000	S217628	1.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, weiss, U/FTP, flach, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, TPE(Superflex), Halogenfrei, AWG32,Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,15mKabelfarbe weissBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1696137	S216872V2	1.40Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,15m, weiss, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037567	S217320V3	1.31Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, blau S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FBL.0,25, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe blau Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle blau Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung ...	1221840	K5525FBL.0,25	1.55Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, blau U/FTP flach, K5545BL.0,25,	1221735	K5545BL.0,25	1.23Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, blau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,25m Kabelfarbe: blau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Ka...	1777131	S217222	1.32Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, blau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970015	S217643	1.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, blau, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, TPE(Non fire retardant), Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Link Test ISO 11801 channel Class Ea -ISO...	1019558	S217331	1.60Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, blau, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037578	S217331V3	1.37Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, gelb S-STP(S/FTP) LSZH, mit Cat.7 Rohkabel, MK7001.0,25Y , *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Querschnitt 4 x 2 x AWG26/7 Gegossene Knickschutztülle, schlankes Design Längenaufdru...	1226804	MK7001.0,25Y	1.21Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, gelb S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FGE.0,25, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe gelb Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle gelb Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung ...	1221178	K5525FGE.0,25	1.55Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, gelb U/FTP flach, K5545GE.0,25,	1221081	K5545GE.0,25	1.23Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, gelb, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,25m Kabelfarbe: gelb Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Ka...	1777092	S217233	1.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, gelb, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970029	S217657	1.39Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, gelb, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037616	S217371V3	1.37Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, grau S-STP(S/FTP) LSZH, einseitig 90Grad gewinkelt, MK6001W.0,25G, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Hinzu kommt, dass eine Seite des Patchkabels eine 90° Winkelung aufweist, wodurch ein ...	1227904	MK6001W.0,25G	1.11Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, grau S-STP(S/FTP) LSZH, mit Cat.7 Rohkabel, MK7001.0,25G , *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Querschnitt 4 x 2 x AWG26/7 Gegossene Knickschutztülle, schlankes Design Längenaufdru...	1226726	MK7001.0,25G	1.21Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, grau S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8051.0,25,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit TM21	1228072	K8051.0,25	4.55Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, grau S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FGR.0,25, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe grau Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle grau Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung ...	1221847	K5525FGR.0,25	1.55Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, grau U/FTP flach, K5545GR.0,25,	1220774	K5545GR.0,25	1.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, grau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,25m Kabelfarbe: grau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Ka...	1777160	S217211	1.32Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, grau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1969977	S217601	1.39Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, grau, U/FTP, flach, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, LSZH(Halogenfrei), AWG32,Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,25mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1696127	S216862V2	1.47Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, grau, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037548	S217301V3	1.37Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, grün S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8053.0,25,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1226892	K8053.0,25	4.55Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, grün S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FGN.0,25, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe grün Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle grün Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegun...	1221116	K5525FGN.0,25	1.55Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, grün U/FTP flach, K5545GN.0,25,	122105	K5545GN.0,25	1.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, grün, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,25m Kabelfarbe: grün Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro K...	1777078	S217244	1.32Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, grün, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970043	S217671	1.39Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, grün, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, TPE(Non fire retardant), Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Link Test ISO 11801 channel Class Ea -ISO...	1019584	S217351	1.60Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, grün, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037598	S217351V3	1.37Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, lila, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970130	S217761	1.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, lila, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037632	S217391V3	1.37Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, magenta, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970070	S217699	1.39Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, magenta, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037626	S217381V3	1.37Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, orange S-STP(S/FTP) LSZH, mit Cat.7 Rohkabel, MK7001.0,25O , *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Querschnitt 4 x 2 x AWG26/7 Gegossene Knickschutztülle, schlankes Design Längenaufdru...	1226779	MK7001.0,25O	1.21Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, orange, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,25m Kabelfarbe: orange Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro ...	1777124	S217255	1.32Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, orange, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970057	S217685	1.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, orange, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037606	S217361V3	1.37Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, rot S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8052.0,25, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1226884	K8052.0,25	4.55Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, rot S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FRT.0,25, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe rot Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle rot Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung 1:...	1221083	K5525FRT.0,25	1.55Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, rot U/FTP flach, K5545RT.0,25,	1221805	K5545RT.0,25	1.23Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, rot, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,25m Kabelfarbe: rot Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kab...	1994038	S216890	1.32Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, rot, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970084	S217713	1.39Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, rot, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037588	S217341V3	1.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, schwarz S-STP(S/FTP) LSZH, einseitig 90Grad gewinkelt, MK6001W.0,25B, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Hinzu kommt, dass eine Seite des Patchkabels eine 90° Winkelung aufweist, wodurch ein ...	1227951	MK6001W.0,25B	1.11Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, schwarz S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FSW.0,25, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe schwarz Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle schwarz Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbel...	1221837	K5525FSW.0,25	1.55Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, schwarz U-STP(U/FTP) TPE, biegbare Stecker 90Grade, TCFL31-29005, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen: Anschlusse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker Kompatibel zu: 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter Ubertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s Belegung nach: EIA/TIA 568B Spezifikation: Cat. 6A Abwartskompatible Versionen: Cat. 6 und darunter Schirmungsklasse: U/FTP Schirmung: ALU Folie kaschiert PIMF (100% di...	1228092	TCFL31-29005	2.02Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, schwarz, S-STP(S/FTP), PUR Indoor/Outdoor/Indu (UV/Water/oil/-resistant), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Kabeltyp: PUR(UV/Oil/Acid/Water/Flame/low Temperature/ Acid-proof alkaline/Hydrolysis-resistance) LSZH), CAT7 RohkabelS/FTP(600Mhz), AWG26, OD 6mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testberic...	2119146	S216830V2	1.36Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, schwarz, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH Indoor/outdoor (UV/Water/oil/-resistant), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Kabeltyp: UV/Oil/Acid/Water/Flame/Temperature resistance TPE-LSZH, CAT7 RohkabelS/FTP(600Mhz), AWG26, OD 6mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabel,	2119197	S217780	1.10Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, schwarz, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1973288	S217615	1.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, schwarz, U/FTP, flach, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, TPE(Superflex), Halogenfrei, AWG32,Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,25mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1696116	S216851V2	1.47Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, schwarz, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037558	S217311V3	1.37Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, weiss S-STP(S/FTP) LSZH, mit Cat.7 Rohkabel, MK7001.0,25W , *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Querschnitt 4 x 2 x AWG26/7 Gegossene Knickschutztülle, schlankes Design Längenaufdru...	1226786	MK7001.0,25W	1.21Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, weiss S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8058.0,25, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1226893	K8058.0,25	4.55Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, weiss U-STP(U/FTP) TPE, biegbare Stecker 90Grade, TCFL31-29006, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen: Anschlusse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker Kompatibel zu: 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter Ubertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s Belegung nach: EIA/TIA 568B Spezifikation: Cat. 6A Abwartskompatible Versionen: Cat. 6 und darunter Schirmungsklasse: U/FTP Schirmung: ALU Folie kaschiert PIMF (100% di...	1228059	TCFL31-29006	2.02Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, weiss, S-STP(S/FTP), PUR(Superflex), Außen/Outdoor/Industrie, AWG26, Synergy 21 Außenmantel beständig gegen Mineral-Öl und UV-Strahlung, Kabeltyp: PUR/Superflex(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6,2mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Außenmantel beständig gege...	1970112	S217745	1.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, weiss, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970001	S217629	1.39Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, weiss, U/FTP, flach, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, TPE(Superflex), Halogenfrei, AWG32,Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,25mKabelfarbe weissBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1696138	S216873V2	1.47Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,25m, weiss, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037568	S217321V3	1.37Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, blau S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8054.0,50,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222625	K8054.0,50	4.85Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, blau S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FBL.0,5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe blau Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle blau Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung 1...	1221841	K5525FBL.0,5	1.93Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, blau S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001BL.0,5, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	1220944	DCK1001BL.0,5	6.45Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, blau U/FTP flach, K5545BL.0,5,	122175	K5545BL.0,5	1.33Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, blau, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266195	S217133	1.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, blau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,5m Kabelfarbe: blau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kab...	1777175	S217223	1.54Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, blau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970016	S217644	1.68Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, blau, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037579	S217332V3	1.52Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, gelb S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8055.0,50,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222624	K8055.0,50	4.85Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, gelb S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FGE.0,5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe gelb Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle gelb Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung 1...	1221177	K5525FGE.0,5	1.93Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, gelb S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001GE.0,5, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*	1224315	DCK1001GE.0,5	6.45Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, gelb U/FTP flach, K5545GE.0,5,	1221004	K5545GE.0,5	1.33Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, gelb, S-STP(S/FTP), AWG27, LSZH, Synergy 21 Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 0,5m Kabelfarbe gelb Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1498927	S216621	1.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, gelb, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,5m Kabelfarbe: gelb Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kab...	1777091	S217234	1.54Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, gelb, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970030	S217658	1.68Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, gelb, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037617	S217372V3	1.52Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, grau S-STP(S/FTP) LSZH, einseitig 90Grad gewinkelt, MK6001W.0,5G, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Hinzu kommt, dass eine Seite des Patchkabels eine 90° Winkelung aufweist, wodurch ein P...	1227915	MK6001W.0,5G	1.32Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, grau S-STP(S/FTP) LSZH, mit Cat.7 Rohkabel, MK7001.0,5G , *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Querschnitt 4 x 2 x AWG26/7 Gegossene Knickschutztülle, schlankes Design Längenaufdruc...	1226727	MK7001.0,5G	1.42Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, grau S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8051.0,50,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit TM21	1222640	K8051.0,50	4.85Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, grau S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM31, K8560GR.0,50, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit TM31-Stecker, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *,	122447	K8560GR.0,50	5.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, grau S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FGR.0,5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe grau Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle grau Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung 1...	1221846	K5525FGR.0,5	1.93Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, grau S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001GR.0,5, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*	1224348	DCK1001GR.0,5	6.18Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, grau U/FTP flach, K5545GR.0,5,	1221810	K5545GR.0,5	1.33Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, grau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,5m Kabelfarbe: grau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kab...	1777172	S217212	1.54Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, grau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1969978	S217602	1.68Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, grau, U/FTP, flach, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, TPE(Superflex), Halogenfrei, AWG32,Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,5mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1696128	S216863V2	1.60Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, grau, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037549	S217302V3	1.52Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, grün S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8053.0,50,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1227885	K8053.0,50	4.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, grün S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FGN.0,5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe grün Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle grün Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung...	1221176	K5525FGN.0,5	1.93Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, grün S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001GN.0,5, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*	1220946	DCK1001GN.0,5	6.45Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, grün U/FTP flach, K5545GN.0,5,	1221499	K5545GN.0,5	1.33Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, grün, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,5m Kabelfarbe: grün Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Ka...	1777077	S217245	1.54Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, grün, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970044	S217672	1.68Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, grün, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037599	S217352V3	1.52Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, lila, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970131	S217762	1.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, lila, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037633	S217392V3	1.52Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, magenta, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970071	S217700	1.68Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, magenta, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037627	S217382V3	1.52Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, orange S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8056.0,50,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	122203	K8056.0,50	4.85Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, orange, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266217	S217155	1.44Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, orange, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,5m Kabelfarbe: orange Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro K...	1777123	S217256	1.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, orange, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970058	S217686	1.68Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, orange, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037607	S217362V3	1.52Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, pink, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266207	S217166	1.44Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, rot S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8052.0,50, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1220786	K8052.0,50	4.85Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, rot S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FRT.0,5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Kategorie 6A (IEC) Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Steckertyp RJ45 Standard blau Kontakte 50 µ" Vergoldet Pinbelegung 1:1 Belegung nach TIA/EIA 568B Ausführung Geschirmt Längenaufdruck Ja Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle rot Rasthebelschutz Ja Steckzy...	1223926	K5525FRT.0,5	1.93Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, rot U/FTP flach, K5545RT.0,5,	1221806	K5545RT.0,5	1.33Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, rot, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266630	S217199	1.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, rot, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 0,5m Kabelfarbe: rot Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabe...	1994039	S216891	1.54Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, rot, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970085	S217714	1.68Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, rot, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037589	S217342V3	1.52Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, schwarz S-STP(S/FTP) LSZH, einseitig 90Grad gewinkelt, MK6001W.0,5B, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Hinzu kommt, dass eine Seite des Patchkabels eine 90° Winkelung aufweist, wodurch ein P...	1227950	MK6001W.0,5B	1.32Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, schwarz S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8050.0,50,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222654	K8050.0,50	4.85Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, schwarz S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM31, K8560SW.0,50, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit TM31-Stecker, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *,	1220768	K8560SW.0,50	5.20Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, schwarz S-STP(S/FTP) PUR(Industrie), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, K3130.0,5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das in Europa gefertigte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Zusammengesetzt ist das Patchkabel aus dem Cat.7 Rohkabel Patch Pro flex Cat 7 von Draka und TM31 Steckern von Hirose. Durch den PUR Außenmantel ist das Patchkabel auch für den Außeneinsatz geeignet (di...	1227429	K3130.0,5	6.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, schwarz S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FSW.0,5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe schwarz Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle schwarz Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbele...	1221844	K5525FSW.0,5	1.93Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, schwarz U-STP(U/FTP) TPE, biegbare Stecker 90Grade, TCFL31-29015, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen: Anschlusse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker Kompatibel zu: 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter Ubertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s Belegung nach: EIA/TIA 568B Spezifikation: Cat. 6A Abwartskompatible Versionen: Cat. 6 und darunter Schirmungsklasse: U/FTP Schirmung: ALU Folie kaschiert PIMF (100% di...	1228091	TCFL31-29015	2.19Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, schwarz, S-STP(S/FTP), PUR Indoor/Outdoor/Indu (UV/Water/oil/-resistant), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Kabeltyp: PUR(UV/Oil/Acid/Water/Flame/low Temperature/ Acid-proof alkaline/Hydrolysis-resistance) LSZH), CAT7 RohkabelS/FTP(600Mhz), AWG26, OD 6mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testberic...	2119147	S216831V2	1.62Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, schwarz, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH Indoor/outdoor (UV/Water/oil/-resistant), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Kabeltyp: UV/Oil/Acid/Water/Flame/Temperature resistance TPE-LSZH, CAT7 RohkabelS/FTP(600Mhz), AWG26, OD 6mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabel,	2119198	S217781	1.33Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, schwarz, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1969991	S217616	1.68Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, schwarz, U/FTP, flach, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, TPE(Superflex), Halogenfrei, AWG32,Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,5mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1696117	S216852V2	1.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, schwarz, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037559	S217312V3	1.52Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, weiss S-STP(S/FTP) LSZH, mit Cat.7 Rohkabel, MK7001.0,5W , *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Querschnitt 4 x 2 x AWG26/7 Gegossene Knickschutztülle, schlankes Design Längenaufdruc...	1226824	MK7001.0,5W	1.42Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, weiss S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8058.0,50, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	122683	K8058.0,50	4.85Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, weiss U-STP(U/FTP) TPE, biegbare Stecker 90Grade, TCFL31-29016, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen: Anschlusse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker Kompatibel zu: 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter Ubertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s Belegung nach: EIA/TIA 568B Spezifikation: Cat. 6A Abwartskompatible Versionen: Cat. 6 und darunter Schirmungsklasse: U/FTP Schirmung: ALU Folie kaschiert PIMF (100% di...	1227840	TCFL31-29016	2.19Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, weiss, S-STP(S/FTP), PUR(Superflex), Außen/Outdoor/Industrie, AWG26, Synergy 21 Außenmantel beständig gegen Mineral-Öl und UV-Strahlung, Kabeltyp: PUR/Superflex(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6,2mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Außenmantel beständig gege...	1970113	S217746	1.73Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, weiss, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970002	S217630	1.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, weiss, U/FTP, flach, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, TPE(Superflex), Halogenfrei, AWG32,Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,5mKabelfarbe weissBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1696139	S216874V2	1.60Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0,5m, weiss, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037569	S217322V3	1.52Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.15m, blau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.15m, blau, S-STP(S/FTP), Synergy 21Kabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,15mKabelfarbe blauBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	147290	S216393	1.22Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.15m, gelb, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.15m, gelb, S-STP(S/FTP), Synergy 21Kabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,15mKabelfarbe gelbBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	286890	S216391	1.22Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.15m, grau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.15m, grau, S-STP(S/FTP), Synergy 21Kabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,15mKabelfarbe GrauBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	292291	S216390	1.22Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.15m, grün, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.15m, grün, S-STP(S/FTP), Synergy 21Kabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,15mKabelfarbe grünBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	287066	S216392	1.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.15m, rot, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.15m, rot, S-STP(S/FTP), Synergy 21Kabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,15mKabelfarbe rotBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	286882	S216394	1.22Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.15m, schwarz, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.15m, schwarz, S-STP(S/FTP), Synergy 21Kabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,15mKabelfarbe schwarzBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	293197	S216396	1.22Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.15m, schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.15m, schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6A 500MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 0,15mKabel...	293216	S216829	1.29Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.15m, weiss, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.15m, weiss, S-STP(S/FTP), Synergy 21Kabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,15mKabelfarbe weissBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	293156	S216395	1.22Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.15m, weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.15m, weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6A 500MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 0,15mKabelfa...	293204	S216797	1.29Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.25m, blau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.25m, blau, S-STP(S/FTP), SyMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,25mKabelfarbe blauBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	286693	S216445	1.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.25m, blau, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.25m, blau, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 0,25m Kabelfarbe blau Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230621	S216610	1.19Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.25m, gelb, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.25m, gelb, S-STP(S/FTP), SyMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,25mKabelfarbe gelbBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	679918	S216415	1.25Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.25m, grau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.25m, grau, S-STP(S/FTP), SyMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,25mKabelfarbe GrauBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 BlisterverpackungMeter	152664	S216400	1.25Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.25m, grau, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.25m, grau, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 0,25m Kabelfarbe Grau Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230743	S216600	1.19Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.25m, grau, S-STP(S/FTP),mit Schloss Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.25m, grau, S-STP(S/FTP),mit Schloss, Synergy 21Kabeltyp PIMF(S-STP), AWG26(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Schloss,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Schloss,Kabellänge 0,25mKabelfarbe GrauBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	818247	S217000	1.74Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.25m, grün, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.25m, grün, S-STP(S/FTP), SyMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,25mKabelfarbe grünBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	366186	S216430	1.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.25m, grün, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.25m, grün, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 0,25m Kabelfarbe grün Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230372	S216630	1.19Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.25m, orange, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.25m, orange, S-STP(S/FTP),Kabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,25mKabelfarbe orangeBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	825892	S216505	1.25Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.25m, orange, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.25m, orange, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 0,25m Kabelfarbe orange Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230231	S216640	1.19Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.25m, rot, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.25m, rot, S-STP(S/FTP), SynMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,25mKabelfarbe rotBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	834482	S216460	1.25Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.25m, schwarz, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.25m, schwarz, S-STP(S/FTP),MeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,25mKabelfarbe schwarzBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	592932	S216490	1.25Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.25m, schwarz, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.25m, schwarz, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 0,25m Kabelfarbe schwarz Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230027	S216660	1.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.25m, schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.25m, schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6A 500MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 0,25mKabel...	734376	S216810	1.32Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.25m, weiss, S-STP(S/FTP), S Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.25m, weiss, S-STP(S/FTP), SMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,25mKabelfarbe weissBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	691609	S216475	1.25Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.25m, weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.25m, weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6A 500MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 0,25mKabelfa...	733750	S216800	1.32Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.25m, weiss, U/FTP, flach Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.25m, weiss, U/FTP, flach, Synergy 21Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, PVC, AWG30, (7/0.1BC*2C+AM)*2PCS+(7/0.1BC*2C+7/0.1BC+AM)*2PCS+PVC 2.8*8.5Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,25mKabelfarbe weissBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverp...	137565	S216560	1.14Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.5m, blau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.5m, blau, S-STP(S/FTP), SynMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,5mKabelfarbe blauBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	170101	S216446	1.44Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.5m, gelb, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.5m, gelb, S-STP(S/FTP), SynMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,5mKabelfarbe gelbBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	228100	S216416	1.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.5m, grau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.5m, grau, S-STP(S/FTP), SynMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,5mKabelfarbe GrauBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	830866	S216401	1.44Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.5m, grau, S-STP(S/FTP),mit Schloss Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.5m, grau, S-STP(S/FTP),mit Schloss, Synergy 21Kabeltyp PIMF(S-STP), AWG26(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Schloss,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Schloss,Kabellänge 0,5mKabelfarbe GrauBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	818219	S217001	2.03Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.5m, grün, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.5m, grün, S-STP(S/FTP), SynMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,5mKabelfarbe grünBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 BlisterverpackungMeter	119622	S216431	1.44Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.5m, orange, S-STP(S/FTP), S Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.5m, orange, S-STP(S/FTP), SKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,5mKabelfarbe orangeBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	327662	S216506	1.44Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.5m, rot, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.5m, rot, S-STP(S/FTP), SyneMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,5mKabelfarbe rotBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	624457	S216461	1.44Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.5m, rot, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.5m, rot, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 0,5m Kabelfarbe rot Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230170	S216651	1.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.5m, schwarz, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.5m, schwarz, S-STP(S/FTP),MeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,5mKabelfarbe schwarzBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	477348	S216491	1.44Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.5m, schwarz, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.5m, schwarz, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 0,5m Kabelfarbe schwarz Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230026	S216661	1.39Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.5m, schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.5m, schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6A 500MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 0,5mKabelfa...	734401	S216811	1.54Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.5m, weiss, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.5m, weiss, S-STP(S/FTP), SyMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,5mKabelfarbe weissBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	202495	S216476	1.44Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.5m, weiss, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.5m, weiss, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 0,5m Kabelfarbe weiss Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230652	S216671	1.39Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.5m, weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.5m, weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6A 500MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 0,5mKabelfarb...	733754	S216801	1.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.5m, weiss, U/FTP, flach Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.5m, weiss, U/FTP, flach, Synergy 21Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, PVC, AWG30 (7/0.1BC*2C+AM)*2PCS+(7/0.1BC*2C+7/0.1BC+AM)*2PCS+PVC 2.8*8.5Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 0,5mKabelfarbe weissBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpack...	137472	S216561	2.71Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, blau S-STP(S/FTP) Daetwyler 7702+TM21, K8708BL.1, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folieng., Daetwyler 7702, halogenfrei mit Hirose TM21(600Mhz)	1221434	K8708BL.1	5.52Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, blau S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8054.1,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222606	K8054.1	5.37Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, blau S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM31, K8560BL.1, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit TM31-Stecker, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	122063	K8560BL.1	5.77Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, blau S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FBL.1, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe blau Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle blau Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung 1:1...	1221842	K5525FBL.1	2.30Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, blau S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001BL.1, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	1220941	DCK1001BL.1	6.89Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, blau U/FTP flach, K5545BL.1,	1221737	K5545BL.1	1.55Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, blau, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266203	S217134	1.89Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, blau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 1m Kabelfarbe: blau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabel...	1777088	S217224	2.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, blau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970017	S217645	2.29Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, blau, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037580	S217333V3	1.84Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, gelb S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8055.1,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	1222609	K8055.1	5.37Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, gelb S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FGE.1, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe gelb Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle gelb Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung 1:1...	122122	K5525FGE.1	2.30Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, gelb S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001GE.1, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*	1224145	DCK1001GE.1	7.30Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, gelb U/FTP flach, K5545GE.1,	1221002	K5545GE.1	1.55Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, gelb, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 1m Kabelfarbe: gelb Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabel...	1777133	S217235	2.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, gelb, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970031	S217659	2.29Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, gelb, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037618	S217373V3	1.84Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, grau S-STP(S/FTP) Daetwyler 7702+TM21, K8708GR.1, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folieng., Daetwyler 7702, halogenfrei mit Hirose TM21(600Mhz)	122205	K8708GR.1	5.52Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, grau S-STP(S/FTP) Draka, gewinkelt, K4137GR.1, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folieng., DRAKA PiMf UC900, halogenfrei mit Hirose TM21 Stecker RJ45 gewinkelter Stecker unten, Cat.6A mit Knickschutz,	1224467	K4137GR.1	12.19Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, grau S-STP(S/FTP) LSZH, einseitig 90Grad gewinkelt, MK6001W.1G, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Hinzu kommt, dass eine Seite des Patchkabels eine 90° Winkelung aufweist, wodurch ein Pat...	1227906	MK6001W.1G	1.66Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, grau S-STP(S/FTP) LSZH, mit Cat.7 Rohkabel, MK7001.1G , *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Querschnitt 4 x 2 x AWG26/7 Gegossene Knickschutztülle, schlankes Design Längenaufdruck ...	1226728	MK7001.1G	1.80Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, grau S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8051.1, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222637	K8051.1	5.37Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, grau S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM31, K8560GR.1, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit TM31-Stecker, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *,	122189	K8560GR.1	5.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, grau S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FGR.1, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe grau Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle grau Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung 1:1...	1221829	K5525FGR.1	2.30Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, grau S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001GR.1, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*	1224347	DCK1001GR.1	6.89Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, grau U/FTP flach, K5545GR.1,	1221811	K5545GR.1	1.55Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, grau, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266233	S217112	1.89Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, grau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 1m Kabelfarbe: grau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabel...	1777171	S217213	2.02Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, grau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1969979	S217603	2.29Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, grau, U/FTP, flach, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, TPE(Superflex), Halogenfrei, AWG32,Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1696129	S216864V2	1.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, grau, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037550	S217303V3	1.84Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, grün S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8053.1,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222207	K8053.1	5.37Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, grün S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FGN.1, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe grün Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle grün Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung 1...	1221141	K5525FGN.1	2.30Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, grün S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001GN.1, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*	1224147	DCK1001GN.1	6.89Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, grün U/FTP flach, K5545GN.1,	1221500	K5545GN.1	1.55Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, grün, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266626	S217178	1.89Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, grün, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 1m Kabelfarbe: grün Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabe...	1776846	S217246	2.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, grün, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970045	S217673	2.29Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, grün, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037600	S217353V3	1.84Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, lila, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970132	S217763	2.29Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, lila, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037634	S217393V3	1.84Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, magenta, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970072	S217701	2.29Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, magenta, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037534	S217383V3	1.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, orange S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8056.1, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222031	K8056.1	5.37Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, orange S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM31, K8560OR.1, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit TM31-Stecker, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *,	1224375	K8560OR.1	5.77Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, orange, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 1m Kabelfarbe: orange Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kab...	1777122	S217257	2.02Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, orange, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970059	S217687	2.29Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, orange, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037608	S217363V3	1.84Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, pink, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266404	S217167	1.89Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, rot S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8052.1,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	1222615	K8052.1	5.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, rot S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, Industrietauglich(PUR), K8048PUI1, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Kabel Nokia-Draka UC900PUR mit Hirose TM21-Stecker Kabeltyp PiMF-PUR, S/FTP 4x2xAWG27/7 PUR d=5,9mm Kategorie 6 bis 900MHz Anschluss Seite A Stecker RJ45 Anschluss Seite B Stecker RJ45 Kabellänge 5 m Kabelfarbe rot Besonderheiten Schutzmantel PUR, beständig gegen Mineral-Öl, ASTM-Öl und UV-Strahlung, hoch abriebfest	1220529	K8048PUI1	9.37Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, rot S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FRT.1, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Kategorie 6A (IEC) Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Steckertyp RJ45 Standard blau Kontakte 50 µ" Vergoldet Pinbelegung 1:1 Belegung nach TIA/EIA 568B Ausführung Geschirmt Längenaufdruck Ja Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle rot Rasthebelschutz Ja Steckzykl...	1222006	K5525FRT.1	2.30Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, rot S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001RT.1, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	1220681	DCK1001RT.1	6.89Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, rot U/FTP flach, K5545RT.1,	1221807	K5545RT.1	1.55Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, rot, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 1m Kabelfarbe: rot Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabel,	1994040	S216892	2.02Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, rot, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970086	S217715	2.29Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, rot, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037590	S217343V3	1.84Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, schwarz S-STP(S/FTP) außen, hochflexibel, TPE, AWG26/7, K5538SW.1 *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	1220897	K5538SW.1	5.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, schwarz S-STP(S/FTP) AWG26, Verlängerung Stecker/Buchse, K5546SW.1, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Kategorie 6A (TIA) Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Stecker Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Buchse Steckertyp RJ45 Standard Kontakte 3 µ" Vergoldet Pinbelegung 1:1 Belegung nach TIA/EIA 568B Ausführung Geschirmt Längenaufdruck Ja Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle schwarz Rasthebelschutz ...	1227044	K5546SW.1	3.33Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, schwarz S-STP(S/FTP) Draka, gewinkelt, K4137SW.1, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das in Europa gefertigte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Zusammengesetzt ist das Patchkabel aus dem Cat.7 Rohkabel UC900 SS27 von Draka und TM21 Steckern von Hirose. Durch die um 90° gewinkelte Tülle ist das Patchkabel gut geeignet für eingeschränkte Platzve...	122736	K4137SW.1	12.19Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, schwarz S-STP(S/FTP) LSZH, einseitig 90Grad gewinkelt, MK6001W.1B, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Hinzu kommt, dass eine Seite des Patchkabels eine 90° Winkelung aufweist, wodurch ein Pat...	122795	MK6001W.1B	1.66Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, schwarz S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8050.1,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1223254	K8050.1	5.37Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, schwarz S-STP(S/FTP) PUR(Industrie), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, K3130.1, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das in Europa gefertigte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Zusammengesetzt ist das Patchkabel aus dem Cat.7 Rohkabel Patch Pro flex Cat 7 von Draka und TM31 Steckern von Hirose. Durch den PUR Außenmantel ist das Patchkabel auch für den Außeneinsatz geeignet (dire...	1227428	K3130.1	7.49Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, schwarz S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FSW.1, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe schwarz Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle schwarz Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegu...	1221853	K5525FSW.1	2.30Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, schwarz S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001SW.1, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*	1220531	DCK1001SW.1	7.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, schwarz U-STP(U/FTP) TPE, biegbare Stecker 90Grade, TCFL31-29025, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen: Anschlusse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker Kompatibel zu: 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter Ubertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s Belegung nach: EIA/TIA 568B Spezifikation: Cat. 6A Abwartskompatible Versionen: Cat. 6 und darunter Schirmungsklasse: U/FTP Schirmung: ALU Folie kaschiert PIMF (100% di...	1228090	TCFL31-29025	2.53Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, schwarz, S-STP(S/FTP), PUR Indoor/Outdoor/Indu (UV/Water/oil/-resistant), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Kabeltyp: PUR(UV/Oil/Acid/Water/Flame/low Temperature/ Acid-proof alkaline/Hydrolysis-resistance) LSZH), CAT7 RohkabelS/FTP(600Mhz), AWG26, OD 6mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testberic...	2119148	S216832V2	2.18Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, schwarz, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH Indoor/outdoor (UV/Water/oil/-resistant), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Kabeltyp: UV/Oil/Acid/Water/Flame/Temperature resistance TPE-LSZH, CAT7 RohkabelS/FTP(600Mhz), AWG26, OD 6mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabel,	2119199	S217782	1.82Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, schwarz, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1969992	S217617	2.29Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, schwarz, U/FTP, flach, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, TPE(Superflex), Halogenfrei, AWG32,Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1696118	S216853V2	1.89Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, schwarz, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037560	S217313V3	1.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, weiss S-STP(S/FTP) AWG26, Verlängerung Stecker/Buchse, K5546WS.1, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Kategorie 6A (TIA) Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Stecker Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Buchse Steckertyp RJ45 Standard Kontakte 3 µ" Vergoldet Pinbelegung 1:1 Belegung nach TIA/EIA 568B Ausführung Geschirmt Längenaufdruck Ja Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle weiss Rasthebelschutz Ja...	1227045	K5546WS.1	3.33Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, weiss S-STP(S/FTP) LSZH, mit Cat.7 Rohkabel, MK7001.1W , *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Querschnitt 4 x 2 x AWG26/7 Gegossene Knickschutztülle, schlankes Design Längenaufdruck ...	1226780	MK7001.1W	1.80Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, weiss S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8058.1, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1221669	K8058.1	5.37Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, weiss S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001WS.1, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*	1220740	DCK1001WS.1	7.30Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, weiss U-STP(U/FTP) TPE, biegbare Stecker 90Grade, TCFL31-29026, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen: Anschlusse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker Kompatibel zu: 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter Ubertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s Belegung nach: EIA/TIA 568B Spezifikation: Cat. 6A Abwartskompatible Versionen: Cat. 6 und darunter Schirmungsklasse: U/FTP Schirmung: ALU Folie kaschiert PIMF (100% di...	1227892	TCFL31-29026	2.53Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, weiss, S-STP(S/FTP), PUR(Superflex), Außen/Outdoor/Industrie, AWG26, Synergy 21 Außenmantel beständig gegen Mineral-Öl und UV-Strahlung, Kabeltyp: PUR/Superflex(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6,2mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Außenmantel beständig gege...	1970114	S217747	2.39Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, weiss, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970003	S217631	2.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, weiss, U/FTP, flach, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, TPE(Superflex), Halogenfrei, AWG32,Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1mKabelfarbe weissBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1696140	S216875V2	1.89Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,0m, weiss, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037570	S217323V3	1.84Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, blau S-STP(S/FTP) Daetwyler 7702+TM21, K8708BL.1,5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folieng., Daetwyler 7702, halogenfrei mit Hirose TM21(600Mhz)	1221592	K8708BL.1,5	6.14Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, blau S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8054.1,5, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1220783	K8054.1,5	5.92Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, blau S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FBL.1,5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe blau Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle blau Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung 1...	1221802	K5525FBL.1,5	2.90Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, blau S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001BL.1,5 , geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*	1220533	DCK1001BL.1,5	8.20Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, blau U/FTP flach, K5545BL.1,5,	1221728	K5545BL.1,5	1.79Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, blau, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266202	S217135	2.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, blau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 1,5m Kabelfarbe: blau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kab...	1777101	S217225	2.42Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, blau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970018	S217646	2.73Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, blau, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037581	S217334V3	2.17Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, gelb S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8055.1,5, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1220784	K8055.1,5	5.92Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, gelb S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FGE.1,5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe gelb Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle gelb Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung 1...	122115	K5525FGE.1,5	2.90Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, gelb S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001GE.1,5 , geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*	1220536	DCK1001GE.1,5	8.20Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, gelb U/FTP flach, K5545GE.1,5,	1221001	K5545GE.1,5	1.79Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, gelb, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 1,5m Kabelfarbe: gelb Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kab...	1777089	S217236	2.42Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, gelb, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970032	S217660	2.73Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, gelb, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037619	S217374V3	2.17Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, grau S-STP(S/FTP) Daetwyler 7702+TM21, K8708GR.1,5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folieng., Daetwyler 7702, halogenfrei mit Hirose TM21(600Mhz)	1227245	K8708GR.1,5	6.14Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, grau S-STP(S/FTP) Draka, gewinkelt, K4137GR.1,5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folieng., DRAKA PiMf UC900, halogenfrei mit Hirose TM21 Stecker RJ45 gewinkelter Stecker unten, Cat.6A mit Knickschutz,	1220683	K4137GR.1,5	12.76Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, grau S-STP(S/FTP) LSZH, mit Cat.7 Rohkabel, MK7001.1,5G , *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Querschnitt 4 x 2 x AWG26/7 Gegossene Knickschutztülle, schlankes Design Längenaufdruc...	1226729	MK7001.1,5G	2.20Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, grau S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8051.1,5 ,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1224487	K8051.1,5	5.92Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, grau S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM31, K8560GR.1,5, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit TM31-Stecker, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *,	1221890	K8560GR.1,5	6.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, grau S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FGR.1,5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe grau Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle grau Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung 1...	1221838	K5525FGR.1,5	2.90Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, grau S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001GR.1,5 , geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*	1224346	DCK1001GR.1,5	7.59Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, grau U/FTP flach, K5545GR.1,5,	1221631	K5545GR.1,5	1.79Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, grau, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1776529	S217113	2.25Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, grau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 1,5m Kabelfarbe: grau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kab...	1777170	S217214	2.42Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, grau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1969980	S217604	2.73Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, grau, U/FTP, flach, AWG32, Synergy 21 Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, PVC, AWG32,Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,5mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1369072	S216865	1.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, grau, U/FTP, flach, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, TPE(Superflex), Halogenfrei, AWG32,Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,5mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1696130	S216865V2	2.20Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, grau, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037551	S217304V3	2.17Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, grün S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8053.1,5 ,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1224482	K8053.1,5	5.92Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, grün S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FGN.1,5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe grün Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle grün Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung...	1221175	K5525FGN.1,5	2.90Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, grün S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001GN.1,5 , geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*	1220532	DCK1001GN.1,5	5.79Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, grün U/FTP flach, K5545GN.1,5,	1221506	K5545GN.1,5	1.79Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, grün, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266615	S217179	2.25Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, grün, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 1,5m Kabelfarbe: grün Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Ka...	1777090	S217247	2.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, grün, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970046	S217674	2.73Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, grün, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037601	S217354V3	2.17Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, lila, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970127	S217764	2.73Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, lila, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037635	S217394V3	2.17Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, magenta, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970073	S217702	2.73Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, magenta, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037535	S217384V3	2.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, orange S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8056.1,5, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1220785	K8056.1,5	5.92Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, orange, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266215	S217157	2.25Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, orange, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 1,5m Kabelfarbe: orange Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro K...	1777121	S217258	2.42Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, orange, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970060	S217688	2.73Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, orange, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037609	S217364V3	2.17Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, pink, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266214	S217168	2.25Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, rot S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8052.1,5, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1224486	K8052.1,5	5.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, rot S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FRT.1,5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Kategorie 6A (IEC) Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Steckertyp RJ45 Standard blau Kontakte 50 µ" Vergoldet Pinbelegung 1:1 Belegung nach TIA/EIA 568B Ausführung Geschirmt Längenaufdruck Ja Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle rot Rasthebelschutz Ja Steckzy...	1222005	K5525FRT.1,5	2.90Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, rot S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001RT.1,5 , geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*	1221902	DCK1001RT.1,5	8.20Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, rot U/FTP flach, K5545RT.1,5,	1221817	K5545RT.1,5	1.79Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, rot, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266628	S217201	2.25Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, rot, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 1,5m Kabelfarbe: rot Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabe...	1994041	S216893	2.42Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, rot, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970087	S217716	2.73Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, rot, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037591	S217344V3	2.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, schwarz S-STP(S/FTP) Draka, gewinkelt, K4137SW.1,5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das in Europa gefertigte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Zusammengesetzt ist das Patchkabel aus dem Cat.7 Rohkabel UC900 SS27 von Draka und TM21 Steckern von Hirose. Durch die um 90° gewinkelte Tülle ist das Patchkabel gut geeignet für eingeschränkte Platz...	1227350	K4137SW.1,5	11.22Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, schwarz S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8050.1,5,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1223934	K8050.1,5	5.92Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, schwarz S-STP(S/FTP) PUR(Industrie), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, K3130.1,5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das in Europa gefertigte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Zusammengesetzt ist das Patchkabel aus dem Cat.7 Rohkabel Patch Pro flex Cat 7 von Draka und TM31 Steckern von Hirose. Durch den PUR Außenmantel ist das Patchkabel auch für den Außeneinsatz geeignet (di...	1227426	K3130.1,5	8.56Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, schwarz S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FSW.1,5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe schwarz Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle schwarz Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbele...	1221852	K5525FSW.1,5	2.90Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, schwarz U-STP(U/FTP) TPE, biegbare Stecker 90Grade, TCFL31-29155, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen: Anschlusse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker Kompatibel zu: 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter Ubertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s Belegung nach: EIA/TIA 568B Spezifikation: Cat. 6A Abwartskompatible Versionen: Cat. 6 und darunter Schirmungsklasse: U/FTP Schirmung: ALU Folie kaschiert PIMF (100% di...	122806	TCFL31-29155	2.87Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, schwarz, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266386	S217124	2.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, schwarz, S-STP(S/FTP), PUR Indoor/Outdoor/Indu (UV/Water/oil/-resistant), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Kabeltyp: PUR(UV/Oil/Acid/Water/Flame/low Temperature/ Acid-proof alkaline/Hydrolysis-resistance) LSZH), CAT7 RohkabelS/FTP(600Mhz), AWG26, OD 6mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testberic...	2119149	S216833V2	2.73Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, schwarz, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH Indoor/outdoor (UV/Water/oil/-resistant), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Kabeltyp: UV/Oil/Acid/Water/Flame/Temperature resistance TPE-LSZH, CAT7 RohkabelS/FTP(600Mhz), AWG26, OD 6mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabel,	2119200	S217783	2.31Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, schwarz, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1969993	S217618	2.73Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, schwarz, U/FTP, flach, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, TPE(Superflex), Halogenfrei, AWG32,Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,5mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1696119	S216854V2	2.20Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, schwarz, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037561	S217314V3	2.17Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, weiss S-STP(S/FTP) LSZH, mit Cat.7 Rohkabel, MK7001.1,5W , *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Querschnitt 4 x 2 x AWG26/7 Gegossene Knickschutztülle, schlankes Design Längenaufdruc...	1226851	MK7001.1,5W	2.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, weiss S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8058.1,5, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1226830	K8058.1,5	5.92Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, weiss S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001WS.1,5, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*	122037	DCK1001WS.1,5	8.20Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, weiss U-STP(U/FTP) TPE, biegbare Stecker 90Grade, TCFL31-29156, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen: Anschlusse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker Kompatibel zu: 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter Ubertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s Belegung nach: EIA/TIA 568B Spezifikation: Cat. 6A Abwartskompatible Versionen: Cat. 6 und darunter Schirmungsklasse: U/FTP Schirmung: ALU Folie kaschiert PIMF (100% di...	1227868	TCFL31-29156	2.87Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, weiss, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266191	S217146	2.25Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, weiss, S-STP(S/FTP), PUR(Superflex), Außen/Outdoor/Industrie, AWG26, Synergy 21 Außenmantel beständig gegen Mineral-Öl und UV-Strahlung, Kabeltyp: PUR/Superflex(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6,2mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Außenmantel beständig gege...	1970115	S217748	3.04Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, weiss, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970004	S217632	2.73Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, weiss, U/FTP, flach, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, TPE(Superflex), Halogenfrei, AWG32,Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,5mKabelfarbe weissBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1696141	S216876V2	2.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1,5m, weiss, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037571	S217324V3	2.17Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.0m, blau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.0m, blau, S-STP(S/FTP), SynMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1mKabelfarbe blauBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	779072	S216447	1.89Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.0m, gelb, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.0m, gelb, S-STP(S/FTP), SynMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1mKabelfarbe gelbBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	267075	S216417	1.89Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.0m, gelb, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.0m, gelb, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 1,0m Kabelfarbe gelb Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230441	S216622	1.74Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.0m, grau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.0m, grau, S-STP(S/FTP), SynMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1mKabelfarbe GrauBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	545951	S216402	1.89Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.0m, grau, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.0m, grau, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 1,0m Kabelfarbe Grau Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230725	S216602	1.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.0m, grau, S-STP(S/FTP),mit Schloss Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.0m, grau, S-STP(S/FTP),mit Schloss, Synergy 21Kabeltyp PIMF(S-STP), AWG26(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Schloss,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Schloss,Kabellänge 1mKabelfarbe GrauBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	818124	S217002	2.44Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.0m, grün, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.0m, grün, S-STP(S/FTP), SynMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1mKabelfarbe grünBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	866574	S216432	1.89Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.0m, orange, S-STP(S/FTP), S Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.0m, orange, S-STP(S/FTP), SKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1mKabelfarbe orangeBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	730984	S216507	1.89Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.0m, rot, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.0m, rot, S-STP(S/FTP), SyneMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1mKabelfarbe rotBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	185386	S216462	1.89Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.0m, schwarz, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.0m, schwarz, S-STP(S/FTP),MeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1mKabelfarbe schwarzBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	554508	S216492	1.89Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.0m, schwarz, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.0m, schwarz, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 1,0m Kabelfarbe schwarz Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	229988	S216662	1.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.0m, schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.0m, schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6A 500MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 1mKabelfarb...	734417	S216812	2.02Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.0m, weiss, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.0m, weiss, S-STP(S/FTP), SyMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1mKabelfarbe weissBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	789352	S216477	1.89Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.0m, weiss, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.0m, weiss, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 1,0m Kabelfarbe weiss Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230647	S216672	1.74Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.0m, weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.0m, weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6A 500MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 1mKabelfarbe:...	733760	S216802	2.02Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.5m, blau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.5m, blau, S-STP(S/FTP), SynMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,5mKabelfarbe blauBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	612008	S216448	2.25Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.5m, gelb, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.5m, gelb, S-STP(S/FTP), SynMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,5mKabelfarbe gelbBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	253875	S216418	2.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.5m, gelb, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.5m, gelb, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 1,5m Kabelfarbe gelb Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230436	S216623	2.08Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.5m, grau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.5m, grau, S-STP(S/FTP), SynMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,5mKabelfarbe GrauBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	262931	S216403	2.25Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.5m, grau, S-STP(S/FTP),mit Schloss Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.5m, grau, S-STP(S/FTP),mit Schloss, Synergy 21Kabeltyp PIMF(S-STP), AWG26(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Schloss,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Schloss,Kabellänge 1,5mKabelfarbe GrauBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	818087	S217003	3.13Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.5m, grün, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.5m, grün, S-STP(S/FTP), SynMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,5mKabelfarbe grünBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	957225	S216433	2.25Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.5m, grün, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.5m, grün, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 1,5m Kabelfarbe grün Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230348	S216633	2.08Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.5m, orange, S-STP(S/FTP), S Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.5m, orange, S-STP(S/FTP), SKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,5mKabelfarbe orangeBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	232624	S216508	2.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.5m, rot, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.5m, rot, S-STP(S/FTP), SyneMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,5mKabelfarbe rotBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	897555	S216463	2.25Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.5m, rot, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.5m, rot, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 1,5m Kabelfarbe rot Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230131	S216653	2.08Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.5m, schwarz, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.5m, schwarz, S-STP(S/FTP),MeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,5mKabelfarbe schwarzBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	333338	S216493	2.25Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.5m, schwarz, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.5m, schwarz, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 1,5m Kabelfarbe schwarz Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230025	S216663	2.08Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.5m, schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.5m, schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6A 500MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 1,5mKabelfa...	734501	S216813	2.42Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.5m, weiss, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.5m, weiss, S-STP(S/FTP), SyMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 1,5mKabelfarbe weissBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	304099	S216478	2.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.5m, weiss, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.5m, weiss, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 1,5m Kabelfarbe weiss Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230645	S216673	2.08Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.5m, weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.5m, weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6A 500MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 1,5mKabelfarb...	733761	S216803	2.42Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, blau S-STP(S/FTP) Daetwyler 7702+TM21, K8708BL.10, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folieng., Daetwyler 7702, halogenfrei mit Hirose TM21(600Mhz)	1227247	K8708BL.10	16.65Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, blau S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8054.10,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	122270	K8054.10	15.11Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, blau S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FBL.10, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe blau Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle blau Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung 1:...	1221187	K5525FBL.10	13.53Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, blau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, blau, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 10mKabelfarbe blauBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	920844	S216453	8.90Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, blau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 10m Kabelfarbe: blau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabe...	1777096	S217230	9.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, blau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970023	S217651	11.77Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, blau, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, TPE(Non fire retardant), Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Link Test ISO 11801 channel Class Ea -ISO...	1019567	S217339	7.90Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, blau, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037586	S217339V3	7.76Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, gelb S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8055.10,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222644	K8055.10	15.11Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, gelb S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FGE.10, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe gelb Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle gelb Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung 1:...	1221593	K5525FGE.10	13.53Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, gelb, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, gelb, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 10mKabelfarbe gelbBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	685028	S216423	8.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, gelb, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266633	S217195	8.90Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, gelb, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 10m Kabelfarbe: gelb Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabe...	1777084	S217241	9.56Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, gelb, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970037	S217665	11.77Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, gelb, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, gelb, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 10m Kabelfarbe gelb Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230374	S216628	8.05Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, gelb, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037624	S217379V3	7.76Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, grau S-STP(S/FTP) Daetwyler 7702+TM21, K8708GR.10, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folieng., Daetwyler 7702, halogenfrei mit Hirose TM21(600Mhz)	1222427	K8708GR.10	16.65Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, grau S-STP(S/FTP) Draka, gewinkelt, K4137GR.10, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folieng., DRAKA PiMf UC900, halogenfrei mit Hirose TM21 Stecker RJ45 gewinkelter Stecker unten, Cat.6A mit Knickschutz,	1224478	K4137GR.10	22.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, grau S-STP(S/FTP) LSZH, mit Cat.7 Rohkabel, MK7001.10G , *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Querschnitt 4 x 2 x AWG26/7 Gegossene Knickschutztülle, schlankes Design Längenaufdruck...	1226764	MK7001.10G	9.73Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, grau S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8051.10,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222627	K8051.10	15.11Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, grau S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM31, K8560GR.10, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit TM31-Stecker, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	1221976	K8560GR.10	16.19Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, grau S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FGR.10, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe grau Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle grau Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung 1:...	1221835	K5525FGR.10	13.53Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, grau S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001GR.10, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	1224319	DCK1001GR.10	19.70Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, grau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, grau, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 10mKabelfarbe GrauBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	911258	S216408	8.90Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, grau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 10m Kabelfarbe: grau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabe...	1777165	S217219	9.56Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, grau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1969985	S217609	11.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, grau, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, grau, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 10m Kabelfarbe Grau Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230699	S216608	8.05Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, grau, U/FTP, flach, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, TPE(Superflex), Halogenfrei, AWG32,Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 10mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1696135	S216870V2	7.40Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, grau, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037556	S217309V3	7.76Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, grün S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8053.10,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222641	K8053.10	15.11Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, grün S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FGN.10, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe grün Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle grün Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung ...	122117	K5525FGN.10	13.53Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, grün S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001GN.10, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	1220945	DCK1001GN.10	24.79Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, grün, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, grün, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 10mKabelfarbe grünBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	496606	S216438	8.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, grün, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266497	S217184	8.90Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, grün, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 10m Kabelfarbe: grün Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kab...	1777127	S217252	9.56Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, grün, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970051	S217679	11.77Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, grün, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, grün, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 10m Kabelfarbe grün Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230259	S216638	8.05Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, grün, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, TPE(Non fire retardant), Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Link Test ISO 11801 channel Class Ea -ISO...	1019595	S217359	7.90Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, grün, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037532	S217359V3	7.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, lila, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970136	S217769	11.77Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, lila, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037640	S217399V3	7.76Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, magenta, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970078	S217707	11.77Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, magenta, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037630	S217389V3	7.76Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, orange S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8056.10,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222709	K8056.10	15.11Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, orange, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, orange, S-STP(S/FTP), SynKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 10mKabelfarbe orangeBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	734731	S216513	8.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, orange, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266210	S217162	8.90Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, orange, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 10m Kabelfarbe: orange Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Ka...	1777103	S217263	9.56Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, orange, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970064	S217693	11.77Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, orange, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, orange, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 10m Kabelfarbe orange Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230177	S216648	8.05Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, orange, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037614	S217369V3	7.76Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, rot S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8052.10,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222700	K8052.10	15.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, rot S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FRT.10, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Kategorie 6A (IEC) Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Steckertyp RJ45 Standard blau Kontakte 50 µ" Vergoldet Pinbelegung 1:1 Belegung nach TIA/EIA 568B Ausführung Geschirmt Längenaufdruck Ja Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle rot Rasthebelschutz Ja Steckzyk...	122111	K5525FRT.10	13.53Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, rot S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001RT.10, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	1220741	DCK1001RT.10	24.79Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, rot, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, rot, S-STP(S/FTP), SynergMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 10mKabelfarbe rotBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	315199	S216468	8.90Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, rot, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266459	S217206	8.90Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, rot, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 10m Kabelfarbe: rot Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabel...	1994030	S216898	9.56Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, rot, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970092	S217721	11.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, rot, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, TPE(Non fire retardant), Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Link Test ISO 11801 channel Class Ea -ISO...	1019581	S217349	7.90Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, rot, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037596	S217349V3	7.76Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, schwarz S-STP(S/FTP) außen, hochflexibel, TPE, AWG26/7, K5538SW.10, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	1220665	K5538SW.10	23.08Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, schwarz S-STP(S/FTP) AWG26, Verlängerung Stecker/Buchse, K5546SW.10, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Kategorie 6A (TIA) Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Stecker Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Buchse Steckertyp RJ45 Standard Kontakte 3 µ" Vergoldet Pinbelegung 1:1 Belegung nach TIA/EIA 568B Ausführung Geschirmt Längenaufdruck Ja Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle schwarz Rasthebelschutz...	1227084	K5546SW.10	13.08Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, schwarz S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8050.10,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222701	K8050.10	15.11Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, schwarz S-STP(S/FTP) PUR(Industrie), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, K3130.10, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das in Europa gefertigte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Zusammengesetzt ist das Patchkabel aus dem Cat.7 Rohkabel Patch Pro flex Cat 7 von Draka und TM31 Steckern von Hirose. Durch den PUR Außenmantel ist das Patchkabel auch für den Außeneinsatz geeignet (dir...	1227503	K3130.10	26.84Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, schwarz S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FSW.10, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe schwarz Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle schwarz Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbeleg...	1221836	K5525FSW.10	13.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, schwarz S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001SW.10, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	122191	DCK1001SW.10	24.79Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, schwarz U-STP(U/FTP) TPE, biegbare Stecker 90Grade, TCFL31-29075, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen: Anschlusse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker Kompatibel zu: 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter Ubertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s Belegung nach: EIA/TIA 568B Spezifikation: Cat. 6A Abwartskompatible Versionen: Cat. 6 und darunter Schirmungsklasse: U/FTP Schirmung: ALU Folie kaschiert PIMF (100% di...	1228060	TCFL31-29075	8.89Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, schwarz, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, schwarz, S-STP(S/FTP), SyMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 10mKabelfarbe schwarzBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	388979	S216498	8.90Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, schwarz, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266388	S217129	8.90Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, schwarz, S-STP(S/FTP), PUR Indoor/Outdoor/Indu (UV/Water/oil/-resistant), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Kabeltyp: PUR(UV/Oil/Acid/Water/Flame/low Temperature/ Acid-proof alkaline/Hydrolysis-resistance) LSZH), CAT7 RohkabelS/FTP(600Mhz), AWG26, OD 6mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testberic...	2119190	S216838V2	11.59Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, schwarz, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH Indoor/outdoor (UV/Water/oil/-resistant), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Kabeltyp: UV/Oil/Acid/Water/Flame/Temperature resistance TPE-LSZH, CAT7 RohkabelS/FTP(600Mhz), AWG26, OD 6mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabel,	2119205	S217788	10.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, schwarz, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1969998	S217623	11.77Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, schwarz, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, schwarz, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 10m Kabelfarbe schwarz Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230695	S216668	8.05Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, schwarz, U/FTP, flach, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, TPE(Superflex), Halogenfrei, AWG32,Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 10mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1696124	S216859V2	7.40Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, schwarz, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037566	S217319V3	7.76Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, weiss S-STP(S/FTP) AWG26, Verlängerung Stecker/Buchse, K5546WS.10, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Kategorie 6A (TIA) Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Stecker Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Buchse Steckertyp RJ45 Standard Kontakte 3 µ" Vergoldet Pinbelegung 1:1 Belegung nach TIA/EIA 568B Ausführung Geschirmt Längenaufdruck Ja Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle weiss Rasthebelschutz J...	1227110	K5546WS.10	13.08Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, weiss S-STP(S/FTP) LSZH, mit Cat.7 Rohkabel, MK7001.10W , *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Querschnitt 4 x 2 x AWG26/7 Gegossene Knickschutztülle, schlankes Design Längenaufdruck...	1226782	MK7001.10W	9.73Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, weiss S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM31, K8560WS.10, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit TM31-Stecker, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *,	1220698	K8560WS.10	16.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, weiss S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001WS.10, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*	1221577	DCK1001WS.10	24.79Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, weiss, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, weiss, S-STP(S/FTP), SyneMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 10mKabelfarbe weissBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	269244	S216483	8.90Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, weiss, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266220	S217151	8.90Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, weiss, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970009	S217637	11.77Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, weiss, U/FTP, flach, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, TPE(Superflex), Halogenfrei, AWG32,Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 10mKabelfarbe weissBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1696146	S216881V2	7.40Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, weiss, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037576	S217329V3	7.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 12,5m, schwarz, S-STP(S/FTP), PUR Indoor/Outdoor/Indu (UV/Water/oil/-resistant), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 S216845V2, Kabeltyp: PUR(UV/Oil/Acid/Water/Flame/low Temperature/ Acid-proof alkaline/Hydrolysis-resistance) LSZH), CAT7 RohkabelS/FTP(600Mhz), AWG26, OD 6mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung...	1066102	S216845V2	14.27Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, blau S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8054.15,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222672	K8054.15	20.56Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, blau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, blau, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 15mKabelfarbe blauBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	742819	S216454	12.71Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, blau, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266206	S217141	12.71Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, blau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 15m Kabelfarbe: blau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabe...	1777095	S217231	13.69Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, blau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970024	S217652	16.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, gelb S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8055.15,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222674	K8055.15	20.56Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, gelb, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, gelb, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 15mKabelfarbe gelbBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	672705	S216424	12.71Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, gelb, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266625	S217196	12.71Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, gelb, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 15m Kabelfarbe: gelb Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabe...	1777083	S217242	13.69Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, gelb, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970038	S217666	16.24Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, gelb, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, gelb, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 15m Kabelfarbe gelb Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230373	S216629	11.50Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, grau S-STP(S/FTP) Daetwyler 7702+TM21, K8708GR.15, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folieng., Daetwyler 7702, halogenfrei mit Hirose TM21(600Mhz)	1226987	K8708GR.15	22.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, grau S-STP(S/FTP) Draka, gewinkelt, K4137GR.15, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folieng., DRAKA PiMf UC900, halogenfrei mit Hirose TM21 Stecker RJ45 gewinkelter Stecker unten, Cat.6A mit Knickschutz,	1224472	K4137GR.15	14.00Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, grau S-STP(S/FTP) LSZH, mit Cat.7 Rohkabel, MK7001.15G , *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Querschnitt 4 x 2 x AWG26/7 Gegossene Knickschutztülle, schlankes Design Längenaufdruck...	1226762	MK7001.15G	14.33Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, grau S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8051.15,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222682	K8051.15	20.56Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, grau S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001GR.15, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	1224302	DCK1001GR.15	26.81Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, grau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, grau, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 15mKabelfarbe GrauBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	418362	S216409	12.71Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, grau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 15m Kabelfarbe: grau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabe...	1777164	S217220	13.69Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, grau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1969986	S217610	16.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, grau, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, grau, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 15m Kabelfarbe Grau Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230697	S216609	11.50Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, grau, U/FTP, flach, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, TPE(Superflex), Halogenfrei, AWG32,Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 15mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1696136	S216871V2	10.06Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, grün S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8053.15,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222671	K8053.15	20.56Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, grün, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, grün, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 15mKabelfarbe grünBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	170741	S216439	12.71Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, grün, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266618	S217185	12.71Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, grün, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 15m Kabelfarbe: grün Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kab...	1777126	S217253	13.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, grün, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970052	S217680	16.24Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, grün, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, grün, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 15m Kabelfarbe grün Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230237	S216639	11.50Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, lila, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970137	S217770	16.24Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, magenta, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970079	S217708	16.24Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, orange S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8056.15,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222708	K8056.15	20.56Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, orange, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, orange, S-STP(S/FTP), SynKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 15mKabelfarbe orangeBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	697337	S216514	12.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, orange, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266209	S217163	12.71Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, orange, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 15m Kabelfarbe: orange Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Ka...	1777115	S217264	13.69Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, orange, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970065	S217694	16.24Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, orange, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, orange, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 15m Kabelfarbe orange Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230175	S216649	11.50Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, rot S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8052.15,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222669	K8052.15	20.56Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, rot S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FRT.15, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Kategorie 6A (IEC) Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Steckertyp RJ45 Standard blau Kontakte 50 µ" Vergoldet Pinbelegung 1:1 Belegung nach TIA/EIA 568B Ausführung Geschirmt Längenaufdruck Ja Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle rot Rasthebelschutz Ja Steckzyk...	1227089	K5525FRT.15	19.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, rot, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, rot, S-STP(S/FTP), SynergMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 15mKabelfarbe rotBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	631216	S216469	12.71Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, rot, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266634	S217207	12.71Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, rot, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 15m Kabelfarbe: rot Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabel...	1994031	S216899	13.69Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, rot, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970093	S217722	16.24Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, rot, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, rot, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 15m Kabelfarbe rot Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230028	S216659	11.50Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, schwarz S-STP(S/FTP) außen, hochflexibel, TPE, AWG26/7, K5538SW.15, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	1220883	K5538SW.15	34.02Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, schwarz S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8050.15,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222667	K8050.15	20.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, schwarz S-STP(S/FTP) PUR(Industrie), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, K3130.15, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das in Europa gefertigte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Zusammengesetzt ist das Patchkabel aus dem Cat.7 Rohkabel Patch Pro flex Cat 7 von Draka und TM31 Steckern von Hirose. Durch den PUR Außenmantel ist das Patchkabel auch für den Außeneinsatz geeignet (dir...	122750	K3130.15	37.68Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, schwarz S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001SW.15, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	1221444	DCK1001SW.15	34.94Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, schwarz, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, schwarz, S-STP(S/FTP), SyMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 15mKabelfarbe schwarzBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	782280	S216499	12.71Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, schwarz, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266221	S217130	12.71Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, schwarz, S-STP(S/FTP), PUR Indoor/Outdoor/Indu (UV/Water/oil/-resistant), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Kabeltyp: PUR(UV/Oil/Acid/Water/Flame/low Temperature/ Acid-proof alkaline/Hydrolysis-resistance) LSZH), CAT7 RohkabelS/FTP(600Mhz), AWG26, OD 6mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testberic...	2119191	S216839V2	16.92Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, schwarz, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH Indoor/outdoor (UV/Water/oil/-resistant), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Kabeltyp: UV/Oil/Acid/Water/Flame/Temperature resistance TPE-LSZH, CAT7 RohkabelS/FTP(600Mhz), AWG26, OD 6mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabel,	2119206	S217789	14.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, schwarz, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1969973	S217624	16.24Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, schwarz, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, schwarz, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 15m Kabelfarbe schwarz Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230661	S216669	11.50Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, schwarz, U/FTP, flach, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, TPE(Superflex), Halogenfrei, AWG32,Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 15mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1696125	S216860V2	10.06Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, weiss S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM31, K8560WS.15, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit TM31-Stecker, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *,	1220697	K8560WS.15	22.01Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, weiss S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001WS.15, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*	1228070	DCK1001WS.15	35.08Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, weiss, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, weiss, S-STP(S/FTP), SyneMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 15mKabelfarbe weissBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	852090	S216484	12.71Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, weiss, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266219	S217152	12.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, weiss, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970010	S217638	16.24Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, weiss, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, weiss, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 15m Kabelfarbe weiss Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	229996	S216679	11.54Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, weiss, U/FTP, flach, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, TPE(Superflex), Halogenfrei, AWG32,Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 15mKabelfarbe weissBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1696147	S216882V2	10.06Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, blau S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8054.20,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1220331	K8054.20	25.98Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, blau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, blau, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 20mKabelfarbe blauBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	197973	S216455	16.53Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, blau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970025	S217653	21.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, gelb, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, gelb, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 20mKabelfarbe gelbBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	968254	S216425	16.53Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, gelb, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266631	S217197	16.53Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, gelb, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970039	S217667	21.31Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, grau S-STP(S/FTP) Draka, gewinkelt, K4137GR.20, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folieng., DRAKA PiMf UC900, halogenfrei mit Hirose TM21 Stecker RJ45 gewinkelter Stecker unten, Cat.6A mit Knickschutz,	1224473	K4137GR.20	37.12Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, grau S-STP(S/FTP) LSZH, mit Cat.7 Rohkabel, MK7001.20G , *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Querschnitt 4 x 2 x AWG26/7 Gegossene Knickschutztülle, schlankes Design Längenaufdruck...	1226754	MK7001.20G	18.86Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, grau S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8051.20,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222156	K8051.20	25.98Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, grau S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001GR.20, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	1224303	DCK1001GR.20	33.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, grau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, grau, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 20mKabelfarbe GrauBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	543470	S216410	16.53Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, grau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1969987	S217611	21.31Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, grün, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, grün, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 20mKabelfarbe grünBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	386071	S216440	16.53Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, grün, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266632	S217186	16.53Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, grün, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970053	S217681	21.31Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, lila, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970138	S217771	21.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, magenta, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970080	S217709	21.31Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, orange, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, orange, S-STP(S/FTP), SynKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 20mKabelfarbe orangeBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	833383	S216515	16.53Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, orange, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266208	S217164	16.53Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, orange, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970066	S217695	21.31Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, pink, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266402	S217175	16.53Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, rot S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8052.20,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1224596	K8052.20	25.98Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, rot, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, rot, S-STP(S/FTP), SynergMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 20mKabelfarbe rotBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	505861	S216470	16.53Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, rot, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266410	S217208	16.53Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, rot, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970094	S217723	21.31Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, schwarz S-STP(S/FTP) außen, hochflexibel, TPE, AWG26/7, K5538SW.20, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	122083	K5538SW.20	49.56Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, schwarz S-STP(S/FTP) PUR(Industrie), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, K3130.20, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das in Europa gefertigte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Zusammengesetzt ist das Patchkabel aus dem Cat.7 Rohkabel Patch Pro flex Cat 7 von Draka und TM31 Steckern von Hirose. Durch den PUR Außenmantel ist das Patchkabel auch für den Außeneinsatz geeignet (dir...	122748	K3130.20	48.42Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, schwarz, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, schwarz, S-STP(S/FTP), SyKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 20mKabelfarbe schwarzBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	853623	S216500	16.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, schwarz, S-STP(S/FTP), PUR Indoor/Outdoor/Indu (UV/Water/oil/-resistant), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Kabeltyp: PUR(UV/Oil/Acid/Water/Flame/low Temperature/ Acid-proof alkaline/Hydrolysis-resistance) LSZH), CAT7 RohkabelS/FTP(600Mhz), AWG26, OD 6mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testberic...	2119192	S216840V2	21.91Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, schwarz, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH Indoor/outdoor (UV/Water/oil/-resistant), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Kabeltyp: UV/Oil/Acid/Water/Flame/Temperature resistance TPE-LSZH, CAT7 RohkabelS/FTP(600Mhz), AWG26, OD 6mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabel,	2119207	S217790	19.26Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, schwarz, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1969974	S217625	21.31Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, weiss, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, weiss, S-STP(S/FTP), SyneMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 20mKabelfarbe weissBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	594218	S216485	16.53Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 20m, weiss, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970011	S217639	21.31Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 25m, blau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 25m, blau, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 25mKabelfarbe blauBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	256767	S216456	20.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 25m, blau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970026	S217654	26.41Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 25m, gelb, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 25m, gelb, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 25mKabelfarbe gelbBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	641111	S216426	20.52Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 25m, gelb, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970040	S217668	26.41Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 25m, grau S-STP(S/FTP) Draka, gewinkelt, K4137GR.25, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folieng., DRAKA PiMf UC900, halogenfrei mit Hirose TM21 Stecker RJ45 gewinkelter Stecker unten, Cat.6A mit Knickschutz,	1224474	K4137GR.25	19.65Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 25m, grau S-STP(S/FTP) LSZH, mit Cat.7 Rohkabel, MK7001.25G , *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Querschnitt 4 x 2 x AWG26/7 Gegossene Knickschutztülle, schlankes Design Längenaufdruck...	122681	MK7001.25G	23.66Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 25m, grau S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8051.25,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1220684	K8051.25	31.41Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 25m, grau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 25m, grau, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 25mKabelfarbe GrauBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	166379	S216411	20.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 25m, grau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1969988	S217612	26.41Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 25m, grün, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 25m, grün, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 25mKabelfarbe grünBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	464383	S216441	20.52Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 25m, grün, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970054	S217682	26.41Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 25m, lila, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970139	S217772	26.41Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 25m, magenta, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970081	S217710	26.41Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 25m, orange, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 25m, orange, S-STP(S/FTP), SynKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 25mKabelfarbe orangeBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	791146	S216516	20.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 25m, orange, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970067	S217696	26.41Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 25m, rot S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8052.25, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222007	K8052.25	31.41Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 25m, rot, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 25m, rot, S-STP(S/FTP), SynergMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 25mKabelfarbe rotBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	851348	S216471	20.52Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 25m, rot, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970095	S217724	26.41Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 25m, schwarz S-STP(S/FTP) PUR(Industrie), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, K3130.25, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das in Europa gefertigte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Zusammengesetzt ist das Patchkabel aus dem Cat.7 Rohkabel Patch Pro flex Cat 7 von Draka und TM31 Steckern von Hirose. Durch den PUR Außenmantel ist das Patchkabel auch für den Außeneinsatz geeignet (dir...	1227473	K3130.25	59.25Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 25m, schwarz, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 25m, schwarz, S-STP(S/FTP), SyKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 25mKabelfarbe schwarzBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	592670	S216501	20.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 25m, schwarz, S-STP(S/FTP), PUR Indoor/Outdoor/Indu (UV/Water/oil/-resistant), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Kabeltyp: PUR(UV/Oil/Acid/Water/Flame/low Temperature/ Acid-proof alkaline/Hydrolysis-resistance) LSZH), CAT7 RohkabelS/FTP(600Mhz), AWG26, OD 6mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testberic...	2119193	S216841V2	27.25Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 25m, schwarz, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH Indoor/outdoor (UV/Water/oil/-resistant), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Kabeltyp: UV/Oil/Acid/Water/Flame/Temperature resistance TPE-LSZH, CAT7 RohkabelS/FTP(600Mhz), AWG26, OD 6mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabel,	2119208	S217791	23.85Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 25m, schwarz, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1969975	S217626	26.41Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 25m, weiss, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 25m, weiss, S-STP(S/FTP), SyneMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 25mKabelfarbe weissBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	473360	S216486	20.52Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 25m, weiss, S-STP(S/FTP), PUR(Superflex), Außen/Outdoor/Industrie, AWG26, Synergy 21 Außenmantel beständig gegen Mineral-Öl und UV-Strahlung, Kabeltyp: PUR/Superflex(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6,2mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Außenmantel beständig gege...	1970123	S217756	29.59Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 25m, weiss, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970012	S217640	26.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, blau S-STP(S/FTP) Daetwyler 7702+TM21, K8708BL.2, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folieng., Daetwyler 7702, halogenfrei mit Hirose TM21(600Mhz)	1221410	K8708BL.2	6.77Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, blau S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8054.2,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222622	K8054.2	6.46Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, blau S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM31, K8560BL.2, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit TM31-Stecker, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	1220702	K8560BL.2	6.91Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, blau S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FBL.2, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe blau Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle blau Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung 1:1...	1221209	K5525FBL.2	3.48Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, blau S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001BL.2, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	1220682	DCK1001BL.2	8.31Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, blau U/FTP flach, K5545BL.2,	1221736	K5545BL.2	2.01Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, blau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, blau, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 2mKabelfarbe blauBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	821176	S216449	2.66Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, blau, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266201	S217136	2.66Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, blau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 2m Kabelfarbe: blau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabel...	1777100	S217226	2.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, blau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970019	S217647	3.29Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, blau, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037582	S217335V3	2.48Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, gelb S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8055.2,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222614	K8055.2	6.46Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, gelb S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM31, K8560GE.2, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit TM31-Stecker, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, AWG 27,	1220748	K8560GE.2	6.91Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, gelb S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FGE.2, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe gelb Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle gelb Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung 1:1...	122132	K5525FGE.2	3.48Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, gelb S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001GE.2, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*	1224144	DCK1001GE.2	8.31Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, gelb U/FTP flach, K5545GE.2,	1221000	K5545GE.2	2.01Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, gelb, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, gelb, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 2mKabelfarbe gelbBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	460582	S216419	2.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, gelb, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 2m Kabelfarbe: gelb Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabel...	1777104	S217237	2.83Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, gelb, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970033	S217661	3.29Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, gelb, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, gelb, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 2m Kabelfarbe gelb Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230395	S216624	2.45Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, gelb, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037620	S217375V3	2.48Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, grau S-STP(S/FTP) Daetwyler 7702+TM21, K8708GR.2, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folieng., Daetwyler 7702, halogenfrei mit Hirose TM21(600Mhz)	1223916	K8708GR.2	6.77Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, grau S-STP(S/FTP) Draka, gewinkelt, K4137GR.2, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folieng., DRAKA PiMf UC900, halogenfrei mit Hirose TM21 Stecker RJ45 gewinkelter Stecker unten, Cat.6A mit Knickschutz,	1224468	K4137GR.2	13.32Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, grau S-STP(S/FTP) LSZH, einseitig 90Grad gewinkelt, MK6001W.2G, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Hinzu kommt, dass eine Seite des Patchkabels eine 90° Winkelung aufweist, wodurch ein Pat...	1227919	MK6001W.2G	2.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, grau S-STP(S/FTP) LSZH, mit Cat.7 Rohkabel, MK7001.2G , *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Querschnitt 4 x 2 x AWG26/7 Gegossene Knickschutztülle, schlankes Design Längenaufdruck ...	1226741	MK7001.2G	2.58Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, grau S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8051.2, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222630	K8051.2	6.46Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, grau S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM31, K8560GR.2, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit TM31-Stecker, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	1221891	K8560GR.2	6.91Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, grau S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FGR.2, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe grau Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle grau Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung 1:1...	1221831	K5525FGR.2	3.48Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, grau S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001GR.2, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*	1224345	DCK1001GR.2	8.31Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, grau U/FTP flach, K5545GR.2,	1221812	K5545GR.2	2.01Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, grau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, grau, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 2mKabelfarbe GrauBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	528445	S216404	2.66Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, grau, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266393	S217114	2.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, grau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 2m Kabelfarbe: grau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabel...	1777169	S217215	2.83Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, grau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1969981	S217605	3.29Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, grau, U/FTP, flach, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, TPE(Superflex), Halogenfrei, AWG32,Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 2mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1696131	S216866V2	2.47Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, grau, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037552	S217305V3	2.48Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, grün S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8053.2,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222787	K8053.2	6.46Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, grün S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM31, K8560GN.2, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit TM31-Stecker, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	1221614	K8560GN.2	6.91Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, grün S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FGN.2, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe grün Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle grün Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung 1...	1221152	K5525FGN.2	3.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, grün S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001GN.2, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*	1224146	DCK1001GN.2	8.31Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, grün U/FTP flach, K5545GN.2,	1221546	K5545GN.2	2.01Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, grün, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, grün, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 2mKabelfarbe grünBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	826237	S216434	2.66Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, grün, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 2m Kabelfarbe: grün Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabe...	1777116	S217248	2.83Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, grün, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970047	S217675	3.29Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, grün, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037602	S217355V3	2.48Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, lila, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970128	S217765	3.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, lila, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037636	S217395V3	2.48Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, magenta, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970074	S217703	3.29Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, magenta, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037536	S217385V3	2.48Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, orange S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8056.2,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222038	K8056.2	6.46Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, orange S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM31, K8560OR.2, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit TM31-Stecker, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *,	1221784	K8560OR.2	6.91Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, orange, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, orange, S-STP(S/FTP), SynKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 2mKabelfarbe orangeBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	280369	S216509	2.66Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, orange, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 2m Kabelfarbe: orange Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kab...	1777120	S217259	2.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, orange, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970061	S217689	3.29Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, orange, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, orange, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 2m Kabelfarbe orange Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230210	S216644	2.45Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, orange, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037610	S217365V3	2.48Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, rot S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8052.2,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222612	K8052.2	6.46Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, rot S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FRT.2, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Kategorie 6A (IEC) Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Steckertyp RJ45 Standard blau Kontakte 50 µ" Vergoldet Pinbelegung 1:1 Belegung nach TIA/EIA 568B Ausführung Geschirmt Längenaufdruck Ja Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle rot Rasthebelschutz Ja Steckzykl...	1221217	K5525FRT.2	3.48Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, rot S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001RT.2, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	1220680	DCK1001RT.2	8.31Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, rot S-STP(S/FTP),ND-UC900+TM31 K8560RT.2, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit TM31-Stecker, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	1221611	K8560RT.2	6.91Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, rot U/FTP flach, K5545RT.2,	1221809	K5545RT.2	2.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, rot, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, rot, S-STP(S/FTP), SynergMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 2mKabelfarbe rotBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	594949	S216464	2.66Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, rot, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266627	S217202	2.66Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, rot, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 2m Kabelfarbe: rot Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabel,	1994042	S216894	2.83Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, rot, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970088	S217717	3.29Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, rot, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, rot, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 2m Kabelfarbe rot Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230053	S216654	2.45Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, rot, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037592	S217345V3	2.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, schwarz S-STP(S/FTP) außen, hochflexibel, TPE, AWG26/7, K5538SW.2 *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	122090	K5538SW.2	7.59Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, schwarz S-STP(S/FTP) AWG26, Verlängerung Stecker/Buchse, K5546SW.2, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Kategorie 6A (TIA) Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Stecker Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Buchse Steckertyp RJ45 Standard Kontakte 3 µ" Vergoldet Pinbelegung 1:1 Belegung nach TIA/EIA 568B Ausführung Geschirmt Längenaufdruck Ja Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle schwarz Rasthebelschutz ...	1227080	K5546SW.2	4.26Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, schwarz S-STP(S/FTP) Draka, gewinkelt, K4137SW.2, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das in Europa gefertigte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Zusammengesetzt ist das Patchkabel aus dem Cat.7 Rohkabel UC900 SS27 von Draka und TM21 Steckern von Hirose. Durch die um 90° gewinkelte Tülle ist das Patchkabel gut geeignet für eingeschränkte Platzve...	1227310	K4137SW.2	11.57Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, schwarz S-STP(S/FTP) LSZH, einseitig 90Grad gewinkelt, MK6001W.2B, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Hinzu kommt, dass eine Seite des Patchkabels eine 90° Winkelung aufweist, wodurch ein Pat...	1227949	MK6001W.2B	2.39Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, schwarz S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8050.2,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222610	K8050.2	6.46Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, schwarz S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM31, K8560SW.2, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit TM31-Stecker, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *,	1221617	K8560SW.2	6.91Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, schwarz S-STP(S/FTP) PUR(Industrie), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, K3130.2, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das in Europa gefertigte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Zusammengesetzt ist das Patchkabel aus dem Cat.7 Rohkabel Patch Pro flex Cat 7 von Draka und TM31 Steckern von Hirose. Durch den PUR Außenmantel ist das Patchkabel auch für den Außeneinsatz geeignet (dire...	1227521	K3130.2	9.65Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, schwarz S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FSW.2, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe schwarz Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle schwarz Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegu...	1221851	K5525FSW.2	3.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, schwarz S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001SW.2, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*	1221920	DCK1001SW.2	8.31Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, schwarz U-STP(U/FTP) TPE, biegbare Stecker 90Grade, TCFL31-29035, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen: Anschlusse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker Kompatibel zu: 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter Ubertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s Belegung nach: EIA/TIA 568B Spezifikation: Cat. 6A Abwartskompatible Versionen: Cat. 6 und darunter Schirmungsklasse: U/FTP Schirmung: ALU Folie kaschiert PIMF (100% di...	1228089	TCFL31-29035	3.20Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, schwarz, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, schwarz, S-STP(S/FTP), SyMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 2mKabelfarbe schwarzBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	906938	S216494	2.66Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, schwarz, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266392	S217125	2.66Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, schwarz, S-STP(S/FTP), PUR Indoor/Outdoor/Indu (UV/Water/oil/-resistant), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Kabeltyp: PUR(UV/Oil/Acid/Water/Flame/low Temperature/ Acid-proof alkaline/Hydrolysis-resistance) LSZH), CAT7 RohkabelS/FTP(600Mhz), AWG26, OD 6mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testberic...	2119150	S216834V2	3.26Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, schwarz, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH Indoor/outdoor (UV/Water/oil/-resistant), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Kabeltyp: UV/Oil/Acid/Water/Flame/Temperature resistance TPE-LSZH, CAT7 RohkabelS/FTP(600Mhz), AWG26, OD 6mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabel,	2119201	S217784	2.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, schwarz, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1969994	S217619	3.29Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6A 500MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 2mKabelfarbe:...	734563	S216814	2.83Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, schwarz, U/FTP, flach, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, TPE(Superflex), Halogenfrei, AWG32,Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 2mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1696120	S216855V2	2.47Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, schwarz, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037562	S217315V3	2.48Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, weiss S-STP(S/FTP) AWG26, Verlängerung Stecker/Buchse, K5546WS.2, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Kategorie 6A (TIA) Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Stecker Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Buchse Steckertyp RJ45 Standard Kontakte 3 µ" Vergoldet Pinbelegung 1:1 Belegung nach TIA/EIA 568B Ausführung Geschirmt Längenaufdruck Ja Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle weiss Rasthebelschutz Ja...	1227085	K5546WS.2	4.26Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, weiss S-STP(S/FTP) LSZH, mit Cat.7 Rohkabel, MK7001.2W , *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Querschnitt 4 x 2 x AWG26/7 Gegossene Knickschutztülle, schlankes Design Längenaufdruck ...	1226850	MK7001.2W	2.58Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, weiss S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8058.2, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1226831	K8058.2	6.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, weiss S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001WS.2, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*	122034	DCK1001WS.2	8.31Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, weiss, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, weiss, S-STP(S/FTP), SyneMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 2mKabelfarbe weissBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	826201	S216479	2.66Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, weiss, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266190	S217147	2.66Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, weiss, S-STP(S/FTP), PUR(Superflex), Außen/Outdoor/Industrie, AWG26, Synergy 21 Außenmantel beständig gegen Mineral-Öl und UV-Strahlung, Kabeltyp: PUR/Superflex(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6,2mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Außenmantel beständig gege...	1970116	S217749	3.65Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, weiss, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970005	S217633	3.29Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6A 500MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 2mKabelfarbe: w...	733788	S216804	2.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, weiss, U/FTP, flach Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, weiss, U/FTP, flach, Synergy 21Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, PVC, AWG30, (7/0.1BC*2C+AM)*2PCS+(7/0.1BC*2C+7/0.1BC+AM)*2PCS+PVC 2.8*8.5Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 2mKabelfarbe weissBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	137387	S216563	4.87Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, weiss, U/FTP, flach, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, TPE(Superflex), Halogenfrei, AWG32,Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 2mKabelfarbe weissBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1696142	S216877V2	2.47Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, weiss, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037572	S217325V3	2.48Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 30m, blau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 30m, blau, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 30mKabelfarbe blauBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	245120	S216457	24.39Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 30m, blau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970027	S217655	31.49Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 30m, gelb, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 30m, gelb, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 30mKabelfarbe gelbBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	881503	S216427	24.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 30m, gelb, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970041	S217669	31.49Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 30m, grau S-STP(S/FTP) Draka, gewinkelt, K4137GR.30, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folieng., DRAKA PiMf UC900, halogenfrei mit Hirose TM21 Stecker RJ45 gewinkelter Stecker unten, Cat.6A mit Knickschutz,	1224475	K4137GR.30	51.16Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 30m, grau S-STP(S/FTP) LSZH, mit Cat.7 Rohkabel, MK7001.30G , *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Querschnitt 4 x 2 x AWG26/7 Gegossene Knickschutztülle, schlankes Design Längenaufdruck...	1226803	MK7001.30G	27.28Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 30m, grau S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8051.30,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1224464	K8051.30	36.86Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 30m, grau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 30m, grau, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 30mKabelfarbe GrauBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	490457	S216412	24.39Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 30m, grau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1969989	S217613	31.49Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 30m, grün S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8053.30, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1220952	K8053.30	36.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 30m, grün, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 30m, grün, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 30mKabelfarbe grünBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	744034	S216442	24.39Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 30m, grün, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970055	S217683	31.49Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 30m, lila, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970140	S217773	31.49Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 30m, magenta, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970082	S217711	31.49Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 30m, orange S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8056.30, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1224365	K8056.30	36.86Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 30m, orange, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 30m, orange, S-STP(S/FTP), SynKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 30mKabelfarbe orangeBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	507633	S216517	24.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 30m, orange, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970068	S217697	31.49Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 30m, rot S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8052.30, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1223931	K8052.30	36.86Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 30m, rot, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 30m, rot, S-STP(S/FTP), SynergMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 30mKabelfarbe rotBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	594112	S216472	24.39Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 30m, rot, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970096	S217725	31.49Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 30m, schwarz S-STP(S/FTP) außen, hochflexibel, TPE, AWG26/7, K5538SW.30, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	1220730	K5538SW.30	70.56Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 30m, schwarz S-STP(S/FTP) PUR(Industrie), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, K3130.30, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das in Europa gefertigte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Zusammengesetzt ist das Patchkabel aus dem Cat.7 Rohkabel Patch Pro flex Cat 7 von Draka und TM31 Steckern von Hirose. Durch den PUR Außenmantel ist das Patchkabel auch für den Außeneinsatz geeignet (dir...	122747	K3130.30	69.97Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 30m, schwarz, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 30m, schwarz, S-STP(S/FTP), SyKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 30mKabelfarbe schwarzBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	453842	S216502	24.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 30m, schwarz, S-STP(S/FTP), PUR Indoor/Outdoor/Indu (UV/Water/oil/-resistant), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Kabeltyp: PUR(UV/Oil/Acid/Water/Flame/low Temperature/ Acid-proof alkaline/Hydrolysis-resistance) LSZH), CAT7 RohkabelS/FTP(600Mhz), AWG26, OD 6mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testberic...	2119194	S216842V2	32.79Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 30m, schwarz, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH Indoor/outdoor (UV/Water/oil/-resistant), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Kabeltyp: UV/Oil/Acid/Water/Flame/Temperature resistance TPE-LSZH, CAT7 RohkabelS/FTP(600Mhz), AWG26, OD 6mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabel,	2119209	S217792	28.48Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 30m, schwarz, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1969999	S217627	31.49Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 30m, weiss, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 30m, weiss, S-STP(S/FTP), SyneMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 30mKabelfarbe weissBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 BlisterverpackungMeter	146244	S216487	24.39Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 30m, weiss, S-STP(S/FTP), PUR(Superflex), Außen/Outdoor/Industrie, AWG26, Synergy 21 Außenmantel beständig gegen Mineral-Öl und UV-Strahlung, Kabeltyp: PUR/Superflex(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6,2mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Außenmantel beständig gege...	1970124	S217757	35.23Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 30m, weiss, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970013	S217641	31.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, blau S-STP(S/FTP) Daetwyler 7702+TM21, K8708BL.3, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folieng., Daetwyler 7702, halogenfrei mit Hirose TM21(600Mhz)	1227226	K8708BL.3	8.02Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, blau S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8054.3,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222617	K8054.3	7.54Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, blau S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM31, K8560BL.3, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit TM31-Stecker, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	1220717	K8560BL.3	8.07Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, blau S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FBL.3, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe blau Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle blau Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung 1:1...	1221208	K5525FBL.3	4.66Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, blau S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001BL.3, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	122252	DCK1001BL.3	10.87Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, blau U/FTP flach, K5545BL.3,	1221619	K5545BL.3	2.45Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, blau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, blau, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 3mKabelfarbe blauBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	195398	S216450	3.47Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, blau, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266199	S217137	3.47Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, blau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 3m Kabelfarbe: blau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabel...	1777099	S217227	3.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, blau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970020	S217648	4.42Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, blau, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, blau, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 3m Kabelfarbe blau Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230554	S216615	3.16Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, blau, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037583	S217336V3	3.14Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, gelb S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8055.3,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222618	K8055.3	7.54Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, gelb S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM31, K8560GE.3, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit TM31-Stecker, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, AWG 27,	1221798	K8560GE.3	8.07Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, gelb S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FGE.3, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe gelb Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle gelb Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung 1:1...	1221220	K5525FGE.3	4.66Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, gelb S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001GE.3, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	1223392	DCK1001GE.3	9.73Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, gelb U/FTP flach, K5545GE.3,	1220999	K5545GE.3	2.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, gelb, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, gelb, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 3mKabelfarbe gelbBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	956611	S216420	3.47Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, gelb, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 3m Kabelfarbe: gelb Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabel...	1777087	S217238	3.75Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, gelb, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970034	S217662	4.42Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, gelb, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, gelb, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 3m Kabelfarbe gelb Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230394	S216625	3.16Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, gelb, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037621	S217376V3	3.14Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, grau S-STP(S/FTP) Daetwyler 7702+TM21, K8708GR.3, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folieng., Daetwyler 7702, halogenfrei mit Hirose TM21(600Mhz)	1222401	K8708GR.3	8.02Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, grau S-STP(S/FTP) Draka, gewinkelt, K4137GR.3, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folieng., DRAKA PiMf UC900, halogenfrei mit Hirose TM21 Stecker RJ45 gewinkelter Stecker unten, Cat.6A mit Knickschutz,	1224469	K4137GR.3	12.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, grau S-STP(S/FTP) LSZH, einseitig 90Grad gewinkelt, MK6001W.3G, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Hinzu kommt, dass eine Seite des Patchkabels eine 90° Winkelung aufweist, wodurch ein Pat...	1227918	MK6001W.3G	3.12Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, grau S-STP(S/FTP) LSZH, mit Cat.7 Rohkabel, MK7001.3G , *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Querschnitt 4 x 2 x AWG26/7 Gegossene Knickschutztülle, schlankes Design Längenaufdruck ...	1226768	MK7001.3G	3.40Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, grau S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8051.3,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	122263	K8051.3	7.54Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, grau S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM31, K8560GR.3, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit TM31-Stecker, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	1221823	K8560GR.3	8.07Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, grau S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FGR.3, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe grau Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle grau Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung 1:1...	1221832	K5525FGR.3	4.66Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, grau S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001GR.3, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*	1222545	DCK1001GR.3	9.73Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, grau U/FTP flach, K5545GR.3,	1221813	K5545GR.3	2.45Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, grau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, grau, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 3mKabelfarbe GrauBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	780427	S216405	3.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, grau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 3m Kabelfarbe: grau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabel...	1777168	S217216	3.75Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, grau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1969982	S217606	4.42Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, grau, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, grau, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 3m Kabelfarbe Grau Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230721	S216605	3.16Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, grau, S-STP(S/FTP),mit Schloss Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, grau, S-STP(S/FTP),mit Schloss, Synergy 21Kabeltyp PIMF(S-STP), AWG26(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Schloss,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Schloss,Kabellänge 3mKabelfarbe GrauBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	819581	S217005	4.35Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, grau, U/FTP, flach, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, TPE(Superflex), Halogenfrei, AWG32,Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 3mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1696132	S216867V2	3.13Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, grau, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037553	S217306V3	3.14Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, grün S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8053.3,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222643	K8053.3	7.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, grün S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM31, K8560GN.3, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit TM31-Stecker, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	1221615	K8560GN.3	8.07Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, grün S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FGN.3, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe grün Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle grün Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung 1...	1221153	K5525FGN.3	4.66Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, grün S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001GN.3, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	1224356	DCK1001GN.3	9.73Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, grün U/FTP flach, K5545GN.3,	1221490	K5545GN.3	2.45Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, grün, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, grün, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 3mKabelfarbe grünBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	557524	S216435	3.47Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, grün, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266613	S217181	3.47Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, grün, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 3m Kabelfarbe: grün Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabe...	1777130	S217249	3.75Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, grün, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970048	S217676	4.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, grün, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, grün, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 3m Kabelfarbe grün Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230282	S216635	3.16Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, grün, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037603	S217356V3	3.14Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, lila, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970133	S217766	4.42Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, lila, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037637	S217396V3	3.14Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, magenta, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970075	S217704	4.42Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, magenta, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037537	S217386V3	3.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, orange S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8056.3,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222080	K8056.3	7.54Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, orange S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM31, K8560OR.3, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit TM31-Stecker, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *,	122178	K8560OR.3	8.07Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, orange, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, orange, S-STP(S/FTP), SynKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 3mKabelfarbe orangeBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	416618	S216510	3.47Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, orange, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266213	S217159	3.47Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, orange, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 3m Kabelfarbe: orange Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kab...	1777119	S217260	3.75Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, orange, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970062	S217690	4.42Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, orange, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037611	S217366V3	3.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, pink, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266623	S217170	3.47Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, rot S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8052.3,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222616	K8052.3	7.54Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, rot S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FRT.3, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Kategorie 6A (IEC) Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Steckertyp RJ45 Standard blau Kontakte 50 µ" Vergoldet Pinbelegung 1:1 Belegung nach TIA/EIA 568B Ausführung Geschirmt Längenaufdruck Ja Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle rot Rasthebelschutz Ja Steckzykl...	1221211	K5525FRT.3	4.66Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, rot S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001RT.3, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	1224353	DCK1001RT.3	9.73Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, rot S-STP(S/FTP),ND-UC900+TM31 K8560RT.3, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit TM31-Stecker, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	1221648	K8560RT.3	8.07Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, rot U/FTP flach, K5545RT.3,	1221744	K5545RT.3	2.45Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, rot, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, rot, S-STP(S/FTP), SynergMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 3mKabelfarbe rotBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	999739	S216465	3.47Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, rot, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 3m Kabelfarbe: rot Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabel,	1994043	S216895	3.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, rot, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970089	S217718	4.42Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, rot, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037593	S217346V3	3.14Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, schwarz S-STP(S/FTP) außen, hochflexibel, TPE, AWG26/7, K5538SW.3, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	1220325	K5538SW.3	9.42Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, schwarz S-STP(S/FTP) AWG26, Verlängerung Stecker/Buchse, K5546SW.3, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Kategorie 6A (TIA) Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Stecker Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Buchse Steckertyp RJ45 Standard Kontakte 3 µ" Vergoldet Pinbelegung 1:1 Belegung nach TIA/EIA 568B Ausführung Geschirmt Längenaufdruck Ja Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle schwarz Rasthebelschutz ...	1227082	K5546SW.3	6.08Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, schwarz S-STP(S/FTP) LSZH, einseitig 90Grad gewinkelt, MK6001W.3B, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Hinzu kommt, dass eine Seite des Patchkabels eine 90° Winkelung aufweist, wodurch ein Pat...	1227948	MK6001W.3B	3.12Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, schwarz S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8050.3,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222621	K8050.3	7.54Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, schwarz S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM31, K8560SW.3, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit TM31-Stecker, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *,	1221618	K8560SW.3	8.07Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, schwarz S-STP(S/FTP) PUR(Industrie), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, K3130.3, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das in Europa gefertigte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Zusammengesetzt ist das Patchkabel aus dem Cat.7 Rohkabel Patch Pro flex Cat 7 von Draka und TM31 Steckern von Hirose. Durch den PUR Außenmantel ist das Patchkabel auch für den Außeneinsatz geeignet (dire...	1227520	K3130.3	11.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, schwarz S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FSW.3, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe schwarz Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle schwarz Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegu...	1221850	K5525FSW.3	4.66Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, schwarz S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001SW.3, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*	122192	DCK1001SW.3	10.87Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, schwarz U-STP(U/FTP) TPE, biegbare Stecker 90Grade, TCFL31-29045, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen: Anschlusse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker Kompatibel zu: 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter Ubertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s Belegung nach: EIA/TIA 568B Spezifikation: Cat. 6A Abwartskompatible Versionen: Cat. 6 und darunter Schirmungsklasse: U/FTP Schirmung: ALU Folie kaschiert PIMF (100% di...	1227956	TCFL31-29045	4.03Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, schwarz, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, schwarz, S-STP(S/FTP), SyMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 3mKabelfarbe schwarzBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	750784	S216495	3.47Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, schwarz, S-STP(S/FTP), PUR Indoor/Outdoor/Indu (UV/Water/oil/-resistant), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Kabeltyp: PUR(UV/Oil/Acid/Water/Flame/low Temperature/ Acid-proof alkaline/Hydrolysis-resistance) LSZH), CAT7 RohkabelS/FTP(600Mhz), AWG26, OD 6mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testberic...	2119151	S216835V2	4.35Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, schwarz, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH Indoor/outdoor (UV/Water/oil/-resistant), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Kabeltyp: UV/Oil/Acid/Water/Flame/Temperature resistance TPE-LSZH, CAT7 RohkabelS/FTP(600Mhz), AWG26, OD 6mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabel,	2119202	S217785	3.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, schwarz, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1969995	S217620	4.42Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6A 500MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 3mKabelfarbe:...	734569	S216815	3.75Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, schwarz, U/FTP, flach, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, TPE(Superflex), Halogenfrei, AWG32,Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 3mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1696121	S216856V2	3.13Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, schwarz, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037563	S217316V3	3.14Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, weiss S-STP(S/FTP) AWG26, Verlängerung Stecker/Buchse, K5546WS.3, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Kategorie 6A (TIA) Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Stecker Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Buchse Steckertyp RJ45 Standard Kontakte 3 µ" Vergoldet Pinbelegung 1:1 Belegung nach TIA/EIA 568B Ausführung Geschirmt Längenaufdruck Ja Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle weiss Rasthebelschutz Ja...	1227100	K5546WS.3	6.08Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, weiss S-STP(S/FTP) LSZH, mit Cat.7 Rohkabel, MK7001.3W , *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Querschnitt 4 x 2 x AWG26/7 Gegossene Knickschutztülle, schlankes Design Längenaufdruck ...	1226849	MK7001.3W	3.40Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, weiss S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8058.3,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1221666	K8058.3	7.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, weiss S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM31, K8560WS.3, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit TM31-Stecker, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	1220700	K8560WS.3	8.07Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, weiss S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001WS.3, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*	1221582	DCK1001WS.3	9.73Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, weiss, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, weiss, S-STP(S/FTP), SyneMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 3mKabelfarbe weissBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	998366	S216480	3.47Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, weiss, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970006	S217634	4.42Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6A 500MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 3mKabelfarbe: w...	733800	S216805	3.75Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, weiss, U/FTP, flach, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, TPE(Superflex), Halogenfrei, AWG32,Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 3mKabelfarbe weissBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1696143	S216878V2	3.13Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 3m, weiss, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037573	S217326V3	3.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 40m, blau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 40m, blau, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 40mKabelfarbe blauBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	525990	S216458	32.69Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 40m, gelb, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 40m, gelb, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 40mKabelfarbe gelbBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	570921	S216428	32.69Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 40m, grau S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8051.40,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1224442	K8051.40	47.73Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 40m, grau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 40m, grau, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 40mKabelfarbe GrauBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	377303	S216413	32.69Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 40m, grün, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 40m, grün, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 40mKabelfarbe grünBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	298818	S216443	32.69Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 40m, orange, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 40m, orange, S-STP(S/FTP), SynKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 40mKabelfarbe orangeBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	526322	S216518	32.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 40m, rot, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 40m, rot, S-STP(S/FTP), SynergMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 40mKabelfarbe rotBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	965628	S216473	32.69Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 40m, schwarz, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 40m, schwarz, S-STP(S/FTP), SyKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 40mKabelfarbe schwarzBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	822901	S216503	32.69Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 40m, schwarz, S-STP(S/FTP), PUR Indoor/Outdoor/Indu (UV/Water/oil/-resistant), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Kabeltyp: PUR(UV/Oil/Acid/Water/Flame/low Temperature/ Acid-proof alkaline/Hydrolysis-resistance) LSZH), CAT7 RohkabelS/FTP(600Mhz), AWG26, OD 6mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testberic...	2119195	S216843V2	42.68Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 40m, schwarz, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH Indoor/outdoor (UV/Water/oil/-resistant), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Kabeltyp: UV/Oil/Acid/Water/Flame/Temperature resistance TPE-LSZH, CAT7 RohkabelS/FTP(600Mhz), AWG26, OD 6mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabel,	2119210	S217793	37.68Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 40m, weiss, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 40m, weiss, S-STP(S/FTP), SyneMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 40mKabelfarbe weissBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	242272	S216488	32.69Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 40m, weiss, S-STP(S/FTP), PUR(Superflex), Außen/Outdoor/Industrie, AWG26, Synergy 21 Außenmantel beständig gegen Mineral-Öl und UV-Strahlung, Kabeltyp: PUR/Superflex(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6,2mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Außenmantel beständig gege...	1970125	S217758	46.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 50m, blau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 50m, blau, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 50mKabelfarbe blauBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	541513	S216459	39.71Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 50m, gelb, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 50m, gelb, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 50mKabelfarbe gelbBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	708416	S216429	39.71Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 50m, grau S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8051.50,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1224440	K8051.50	58.60Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 50m, grau S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001GR.50, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	1224304	DCK1001GR.50	79.39Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 50m, grau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 50m, grau, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 50mKabelfarbe GrauBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	827054	S216414	39.71Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 50m, grün, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 50m, grün, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 50mKabelfarbe grünBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	640751	S216444	39.71Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 50m, orange, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 50m, orange, S-STP(S/FTP), SynKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 50mKabelfarbe orangeBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	153312	S216519	39.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 50m, rot, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 50m, rot, S-STP(S/FTP), SynergMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 50mKabelfarbe rotBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	239202	S216474	39.71Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 50m, schwarz S-STP(S/FTP) PUR(Industrie), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, K3130.50, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das in Europa gefertigte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Zusammengesetzt ist das Patchkabel aus dem Cat.7 Rohkabel Patch Pro flex Cat 7 von Draka und TM31 Steckern von Hirose. Durch den PUR Außenmantel ist das Patchkabel auch für den Außeneinsatz geeignet (dir...	1227464	K3130.50	112.00Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 50m, schwarz, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 50m, schwarz, S-STP(S/FTP), SyKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 50mKabelfarbe schwarzBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	295493	S216504	39.71Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 50m, schwarz, S-STP(S/FTP), PUR Indoor/Outdoor/Indu (UV/Water/oil/-resistant), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 S216844V2, Kabeltyp: PUR(UV/Oil/Acid/Water/Flame/low Temperature/ Acid-proof alkaline/Hydrolysis-resistance) LSZH), CAT7 RohkabelS/FTP(600Mhz), AWG26, OD 6mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung...	1160050	S216844V2	53.02Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 50m, schwarz, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH Indoor/outdoor (UV/Water/oil/-resistant), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Kabeltyp: UV/Oil/Acid/Water/Flame/Temperature resistance TPE-LSZH, CAT7 RohkabelS/FTP(600Mhz), AWG26, OD 6mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabel,	2119211	S217794	46.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 50m, weiss, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 50m, weiss, S-STP(S/FTP), SyneMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 50mKabelfarbe weissBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	781392	S216489	39.71Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 50m, weiss, S-STP(S/FTP), PUR(Superflex), Außen/Outdoor/Industrie, AWG26, Synergy 21 Außenmantel beständig gegen Mineral-Öl und UV-Strahlung, Kabeltyp: PUR/Superflex(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6,2mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Außenmantel beständig gege...	1970126	S217759	57.66Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, blau S-STP(S/FTP) Daetwyler 7702+TM21, K8708BL.5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folieng., Daetwyler 7702, halogenfrei mit Hirose TM21(600Mhz)	1227212	K8708BL.5	10.45Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, blau S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8054.5,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222703	K8054.5	9.69Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, blau S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FBL.5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe blau Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle blau Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung 1:1...	1221207	K5525FBL.5	7.33Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, blau S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001BL.5, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	1223394	DCK1001BL.5	12.57Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, blau U/FTP flach, K5545BL.5,	1221664	K5545BL.5	3.36Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, blau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, blau, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 5mKabelfarbe blauBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	829129	S216451	5.05Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, blau, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266198	S217138	5.05Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, blau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 5m Kabelfarbe: blau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabel...	1777098	S217228	5.43Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, blau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970021	S217649	6.38Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, blau, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, blau, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 5m Kabelfarbe blau Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230547	S216616	4.26Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, blau, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037584	S217337V3	4.45Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, gelb S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8055.5, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222702	K8055.5	9.69Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, gelb S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM31, K8560GE.5, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit TM31-Stecker, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, AWG 27,	1221785	K8560GE.5	10.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, gelb S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FGE.5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe gelb Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle gelb Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung 1:1...	1221128	K5525FGE.5	7.33Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, gelb S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001GE.5, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	1224357	DCK1001GE.5	14.38Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, gelb U/FTP flach, K5545GE.5,	1220998	K5545GE.5	3.36Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, gelb, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, gelb, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 5mKabelfarbe gelbBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	175034	S216421	5.05Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, gelb, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266635	S217193	5.05Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, gelb, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 5m Kabelfarbe: gelb Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabel...	1777086	S217239	5.43Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, gelb, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970035	S217663	6.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, gelb, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, gelb, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 5m Kabelfarbe gelb Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230385	S216626	4.26Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, gelb, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037622	S217377V3	4.45Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, grau S-STP(S/FTP) Daetwyler 7702+TM21, K8708GR.5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folieng., Daetwyler 7702, halogenfrei mit Hirose TM21(600Mhz)	1222436	K8708GR.5	10.45Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, grau S-STP(S/FTP) Draka, gewinkelt, K4137GR.5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folieng., DRAKA PiMf UC900, halogenfrei mit Hirose TM21 Stecker RJ45 gewinkelter Stecker unten, Cat.6A mit Knickschutz,	1224479	K4137GR.5	15.50Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, grau S-STP(S/FTP) LSZH, einseitig 90Grad gewinkelt, MK6001W.5G, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Hinzu kommt, dass eine Seite des Patchkabels eine 90° Winkelung aufweist, wodurch ein Pat...	1227917	MK6001W.5G	4.64Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, grau S-STP(S/FTP) LSZH, mit Cat.7 Rohkabel, MK7001.5G , *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Querschnitt 4 x 2 x AWG26/7 Gegossene Knickschutztülle, schlankes Design Längenaufdruck ...	1226767	MK7001.5G	5.27Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, grau S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8051.5, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222629	K8051.5	9.69Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, grau S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM31, K8560GR.5, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit TM31-Stecker, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	1221941	K8560GR.5	10.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, grau S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FGR.5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe grau Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle grau Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung 1:1...	1221833	K5525FGR.5	7.33Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, grau S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001GR.5, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	122253	DCK1001GR.5	12.57Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, grau U/FTP flach, K5545GR.5,	1221814	K5545GR.5	3.36Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, grau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, grau, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 5mKabelfarbe GrauBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	566405	S216406	5.05Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, grau, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266400	S217116	5.05Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, grau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 5m Kabelfarbe: grau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabel...	1777167	S217217	5.43Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, grau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1969983	S217607	6.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, grau, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, grau, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 5m Kabelfarbe Grau Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230708	S216606	4.26Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, grau, U/FTP, flach, AWG32, Synergy 21 Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, PVC, AWG32,Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 5mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1369069	S216868	3.25Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, grau, U/FTP, flach, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, TPE(Superflex), Halogenfrei, AWG32,Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 5mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1696133	S216868V2	4.34Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, grau, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037554	S217307V3	4.45Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, grün S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8053.5,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222642	K8053.5	9.69Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, grün S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM31, K8560GN.5, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit TM31-Stecker, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	1221616	K8560GN.5	10.37Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, grün S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FGN.5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe grün Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle grün Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung 1...	1221158	K5525FGN.5	7.33Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, grün S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001GN.5, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	1224355	DCK1001GN.5	12.57Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, grün U/FTP flach, K5545GN.5,	1221570	K5545GN.5	3.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, grün, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, grün, S-STP(S/FTP), SynerMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 5mKabelfarbe grünBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	786208	S216436	5.05Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, grün, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266612	S217182	5.05Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, grün, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 5m Kabelfarbe: grün Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabe...	1777129	S217250	5.43Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, grün, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970049	S217677	6.38Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, grün, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, grün, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 5m Kabelfarbe grün Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230267	S216636	4.26Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, grün, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037604	S217357V3	4.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, lila, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970134	S217767	6.38Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, lila, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037638	S217397V3	4.45Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, magenta, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970076	S217705	6.38Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, magenta, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037628	S217387V3	4.45Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, orange S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8056.5,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	122271	K8056.5	9.69Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, orange S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM31, K8560OR.5, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit TM31-Stecker, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *,	1221661	K8560OR.5	10.37Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, orange, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, orange, S-STP(S/FTP), SynKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 5mKabelfarbe orangeBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	356933	S216511	5.05Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, orange, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266205	S217160	5.05Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, orange, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 5m Kabelfarbe: orange Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kab...	1777102	S217261	5.43Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, orange, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1973289	S217691	6.38Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, orange, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037612	S217367V3	4.45Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, pink, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266622	S217171	5.05Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, rot S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8052.5,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	122262	K8052.5	9.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, rot S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, Industrietauglich(PUR), K8048PUI5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Kabel Nokia-Draka UC900PUR mit Hirose TM21-Stecker Kabeltyp PiMF-PUR, S/FTP 4x2xAWG27/7 PUR d=5,9mm Kategorie 6 bis 900MHz Anschluss Seite A Stecker RJ45 Anschluss Seite B Stecker RJ45 Kabellänge 5 m Kabelfarbe rot Besonderheiten Schutzmantel PUR, beständig gegen Mineral-Öl, ASTM-Öl und UV-Strahlung, hoch abriebfest	1220804	K8048PUI5	20.38Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, rot S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FRT.5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Kategorie 6A (IEC) Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Steckertyp RJ45 Standard blau Kontakte 50 µ" Vergoldet Pinbelegung 1:1 Belegung nach TIA/EIA 568B Ausführung Geschirmt Längenaufdruck Ja Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle rot Rasthebelschutz Ja Steckzykl...	1221210	K5525FRT.5	7.33Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, rot S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001RT.5, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	1224351	DCK1001RT.5	12.57Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, rot S-STP(S/FTP),ND-UC900+TM31 K8560RT.5, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit TM31-Stecker, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	1221803	K8560RT.5	10.37Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, rot U/FTP flach, K5545RT.5,	1221745	K5545RT.5	3.36Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, rot, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, rot, S-STP(S/FTP), SynergMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 5mKabelfarbe rotBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	527008	S216466	5.05Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, rot, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266225	S217204	5.05Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, rot, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 5m Kabelfarbe: rot Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabel,	1994044	S216896	5.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, rot, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970090	S217719	6.38Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, rot, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, rot, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 5m Kabelfarbe rot Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230035	S216656	4.26Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, rot, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037594	S217347V3	4.45Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, schwarz S-STP(S/FTP) außen, hochflexibel, TPE, AWG26/7, K5538SW.5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	1220687	K5538SW.5	13.56Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, schwarz S-STP(S/FTP) AWG26, Verlängerung Stecker/Buchse, K5546SW.5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Kategorie 6A (TIA) Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Stecker Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Buchse Steckertyp RJ45 Standard Kontakte 3 µ" Vergoldet Pinbelegung 1:1 Belegung nach TIA/EIA 568B Ausführung Geschirmt Längenaufdruck Ja Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle schwarz Rasthebelschutz ...	1227083	K5546SW.5	7.63Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, schwarz S-STP(S/FTP) LSZH, einseitig 90Grad gewinkelt, MK6001W.5B, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Hinzu kommt, dass eine Seite des Patchkabels eine 90° Winkelung aufweist, wodurch ein Pat...	1227947	MK6001W.5B	4.64Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, schwarz S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8050.5,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222619	K8050.5	9.69Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, schwarz S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM31, K8560SW.5, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit TM31-Stecker, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *,	1221634	K8560SW.5	10.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, schwarz S-STP(S/FTP) PUR(Industrie), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, K3130.5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das in Europa gefertigte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Zusammengesetzt ist das Patchkabel aus dem Cat.7 Rohkabel Patch Pro flex Cat 7 von Draka und TM31 Steckern von Hirose. Durch den PUR Außenmantel ist das Patchkabel auch für den Außeneinsatz geeignet (dire...	122752	K3130.5	16.07Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, schwarz S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FSW.5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe schwarz Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle schwarz Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegu...	1221849	K5525FSW.5	7.33Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, schwarz S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001SW.5, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	1221910	DCK1001SW.5	14.38Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, schwarz U-STP(U/FTP) TPE, biegbare Stecker 90Grade, TCFL31-29055, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen: Anschlusse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker Kompatibel zu: 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter Ubertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s Belegung nach: EIA/TIA 568B Spezifikation: Cat. 6A Abwartskompatible Versionen: Cat. 6 und darunter Schirmungsklasse: U/FTP Schirmung: ALU Folie kaschiert PIMF (100% di...	1228062	TCFL31-29055	5.42Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, schwarz, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, schwarz, S-STP(S/FTP), SyMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 5mKabelfarbe schwarzBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	712831	S216496	5.05Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, schwarz, S-STP(S/FTP), PUR Indoor/Outdoor/Indu (UV/Water/oil/-resistant), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Kabeltyp: PUR(UV/Oil/Acid/Water/Flame/low Temperature/ Acid-proof alkaline/Hydrolysis-resistance) LSZH), CAT7 RohkabelS/FTP(600Mhz), AWG26, OD 6mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testberic...	2119188	S216836V2	6.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, schwarz, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH Indoor/outdoor (UV/Water/oil/-resistant), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Kabeltyp: UV/Oil/Acid/Water/Flame/Temperature resistance TPE-LSZH, CAT7 RohkabelS/FTP(600Mhz), AWG26, OD 6mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabel,	2119203	S217786	5.68Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, schwarz, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1969996	S217621	6.38Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, schwarz, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, schwarz, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 5m Kabelfarbe schwarz Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230015	S216666	4.26Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6A 500MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 5mKabelfarbe:...	734672	S216816	5.43Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, schwarz, U/FTP, flach, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, TPE(Superflex), Halogenfrei, AWG32,Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 5mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1696122	S216857V2	4.34Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, schwarz, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037564	S217317V3	4.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, weiss S-STP(S/FTP) AWG26, Verlängerung Stecker/Buchse, K5546WS.5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Kategorie 6A (TIA) Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Stecker Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Buchse Steckertyp RJ45 Standard Kontakte 3 µ" Vergoldet Pinbelegung 1:1 Belegung nach TIA/EIA 568B Ausführung Geschirmt Längenaufdruck Ja Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle weiss Rasthebelschutz Ja...	1227087	K5546WS.5	7.63Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, weiss S-STP(S/FTP) LSZH, mit Cat.7 Rohkabel, MK7001.5W , *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Querschnitt 4 x 2 x AWG26/7 Gegossene Knickschutztülle, schlankes Design Längenaufdruck ...	1226861	MK7001.5W	5.27Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, weiss S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8058.5,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1226833	K8058.5	9.69Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, weiss S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM31, K8560WS.5, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit TM31-Stecker, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *,	122070	K8560WS.5	10.37Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, weiss S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001WS.5, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*	1221581	DCK1001WS.5	12.57Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, weiss, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, weiss, S-STP(S/FTP), SyneMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 5mKabelfarbe weissBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	453977	S216481	5.05Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, weiss, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266197	S217149	5.05Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, weiss, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970007	S217635	6.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, weiss, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, weiss, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 5m Kabelfarbe weiss Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230000	S216676	4.26Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6A 500MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 5mKabelfarbe: w...	733820	S216806	5.43Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, weiss, U/FTP, flach, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, TPE(Superflex), Halogenfrei, AWG32,Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 5mKabelfarbe weissBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1696144	S216879V2	4.34Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, weiss, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037574	S217327V3	4.45Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 6m, gelb S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8055.6, PiMF CU-geflecht,Adernp.Folieng Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21 *Auftragsbezogene Bestellung, nicht stornierbar*	1220340	K8055.6	8.35Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,0m, grau S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001GR.7, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	1224298	DCK1001GR.7	15.72Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,0m, grau, U/FTP, flach, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, TPE(Superflex), Halogenfrei, AWG32,Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 7mKabelfarbe grauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1696134	S216869V2	5.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,0m, schwarz, U/FTP, flach, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, TPE(Superflex), Halogenfrei, AWG32,Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 7mKabelfarbe schwarzBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1696123	S216858V2	5.58Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,0m, weiss, U/FTP, flach, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, TPE(Superflex), Halogenfrei, AWG32,Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 7mKabelfarbe weissBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1696145	S216880V2	5.58Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, blau S-STP(S/FTP) Daetwyler 7702+TM21, K8708BL.7,5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folieng., Daetwyler 7702, halogenfrei mit Hirose TM21(600Mhz)	1227248	K8708BL.7,5	13.55Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, blau S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8054.7,5,PiMF CU-geflecht,Adernp.FolieKabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222299	K8054.7,5	12.40Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, blau S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FBL.7,5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe blau Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle blau Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung 1...	1221205	K5525FBL.7,5	10.42Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, blau, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266223	S217139	6.89Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, blau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 7,5m Kabelfarbe: blau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kab...	1777097	S217229	7.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, blau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970022	S217650	9.05Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, blau, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, TPE(Non fire retardant), Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Link Test ISO 11801 channel Class Ea -ISO...	1019566	S217338	6.30Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, blau, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037585	S217338V3	6.12Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, gelb S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8055.7,5,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222084	K8055.7,5	12.40Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, gelb S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FGE.7,5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe gelb Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle gelb Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung 1...	1221264	K5525FGE.7,5	10.42Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, gelb, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 7,5m Kabelfarbe: gelb Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kab...	1777085	S217240	7.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, gelb, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970036	S217664	9.05Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, gelb, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037623	S217378V3	6.12Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, grau S-STP(S/FTP) Daetwyler 7702+TM21, K8708GR.7,5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folieng., Daetwyler 7702, halogenfrei mit Hirose TM21(600Mhz)	1222404	K8708GR.7,5	13.55Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, grau S-STP(S/FTP) Draka, gewinkelt, K4137GR.7,5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folieng., DRAKA PiMf UC900, halogenfrei mit Hirose TM21 Stecker RJ45 gewinkelter Stecker unten, Cat.6A mit Knickschutz,	1224470	K4137GR.7,5	18.80Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, grau S-STP(S/FTP) LSZH, mit Cat.7 Rohkabel, MK7001.7,5G , *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Querschnitt 4 x 2 x AWG26/7 Gegossene Knickschutztülle, schlankes Design Längenaufdruc...	1226765	MK7001.7,5G	7.53Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, grau S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8051.7,5,PiMF CU-geflecht,Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222143	K8051.7,5	12.40Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, grau S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM31, K8560GR.7,5, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit TM31-Stecker, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	1221877	K8560GR.7,5	13.28Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, grau S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FGR.7,5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe grau Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle grau Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung 1...	1221834	K5525FGR.7,5	10.42Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, grau S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001GR.7,5, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	122126	DCK1001GR.7,5	16.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, grau, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266399	S217117	6.89Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, grau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 7,5m Kabelfarbe: grau Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kab...	1777166	S217218	7.41Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, grau, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1969984	S217608	9.05Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, grau, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037555	S217308V3	6.12Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, grün S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8053.7,5,PiMF CU-geflecht,Adernp.FolieKabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	122230	K8053.7,5	12.40Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, grün S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FGN.7,5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe grün Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle grün Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbelegung...	1221159	K5525FGN.7,5	10.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, grün, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266498	S217183	6.89Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, grün, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 7,5m Kabelfarbe: grün Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Ka...	1777128	S217251	7.41Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, grün, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970050	S217678	9.05Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, grün, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, TPE(Non fire retardant), Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Link Test ISO 11801 channel Class Ea -ISO...	1019594	S217358	6.30Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, grün, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037605	S217358V3	6.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, lila, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970135	S217768	9.05Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, lila, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037639	S217398V3	6.12Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, magenta, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970077	S217706	9.05Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, magenta, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037629	S217388V3	6.12Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, orange S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8056.7,5,PiMF CU-geflecht,Adernp.FolieKabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222302	K8056.7,5	12.40Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, orange, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266211	S217161	6.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, orange, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 7,5m Kabelfarbe: orange Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro K...	1777117	S217262	7.41Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, orange, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970063	S217692	9.05Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, orange, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037613	S217368V3	6.12Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, pink, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266621	S217172	6.89Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, rot S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8052.7,5,PiMF CU-geflecht,Adernp.FolieKabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222304	K8052.7,5	12.40Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, rot S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FRT.7,5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Kategorie 6A (IEC) Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Steckertyp RJ45 Standard blau Kontakte 50 µ" Vergoldet Pinbelegung 1:1 Belegung nach TIA/EIA 568B Ausführung Geschirmt Längenaufdruck Ja Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle rot Rasthebelschutz Ja Steckzy...	122109	K5525FRT.7,5	10.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, rot, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Superflex), AWG26, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge: 7,5m Kabelfarbe: rot Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabe...	1994045	S216897	7.41Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, rot, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970091	S217720	9.05Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, rot, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex) Kabeltyp: U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, TPE(Non fire retardant), Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -Fluke Channel Link Test ISO 11801 channel Class Ea -ISO...	1019580	S217348	6.30Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, rot, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037595	S217348V3	6.12Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, schwarz S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM21, K8050.7,5,PiMF CU-geflecht,Adernp.FolieKabel Nokia-Draka UC900 mit Hirose TM21	1222297	K8050.7,5	12.40Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, schwarz S-STP(S/FTP) PUR(Industrie), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, K3130.7,5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das in Europa gefertigte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Zusammengesetzt ist das Patchkabel aus dem Cat.7 Rohkabel Patch Pro flex Cat 7 von Draka und TM31 Steckern von Hirose. Durch den PUR Außenmantel ist das Patchkabel auch für den Außeneinsatz geeignet (di...	1227515	K3130.7,5	21.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, schwarz S-STP(S/FTP) TPE(Superflex), mit Cat.7 Rohkabel, K5525FSW.7,5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Produkteigenschaften Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Mantel-Material TPE Mantel-Farbe schwarz Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle schwarz Rasthebelschutz Ja Ausführung flammwidrig Ja Halogenfrei Ja Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein Kabelkonstruktion 4x2 NVP-Wert - % Pinbele...	1221848	K5525FSW.7,5	10.42Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, schwarz U-STP(U/FTP) TPE, biegbare Stecker 90Grade, TCFL31-29065, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen: Anschlusse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker Kompatibel zu: 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter Ubertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s Belegung nach: EIA/TIA 568B Spezifikation: Cat. 6A Abwartskompatible Versionen: Cat. 6 und darunter Schirmungsklasse: U/FTP Schirmung: ALU Folie kaschiert PIMF (100% di...	1228061	TCFL31-29065	7.13Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, schwarz, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266389	S217128	6.89Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, schwarz, S-STP(S/FTP), PUR Indoor/Outdoor/Indu (UV/Water/oil/-resistant), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Kabeltyp: PUR(UV/Oil/Acid/Water/Flame/low Temperature/ Acid-proof alkaline/Hydrolysis-resistance) LSZH), CAT7 RohkabelS/FTP(600Mhz), AWG26, OD 6mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testberic...	2119189	S216837V2	8.99Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, schwarz, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH Indoor/outdoor (UV/Water/oil/-resistant), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Kabeltyp: UV/Oil/Acid/Water/Flame/Temperature resistance TPE-LSZH, CAT7 RohkabelS/FTP(600Mhz), AWG26, OD 6mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Testbericht pro Kabel,	2119204	S217787	8.09Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, schwarz, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1969997	S217622	9.05Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, schwarz, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037565	S217318V3	6.12Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Diverse			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, weiss S-STP(S/FTP) LSZH, mit Cat.7 Rohkabel, MK7001.7,5W , *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Querschnitt 4 x 2 x AWG26/7 Gegossene Knickschutztülle, schlankes Design Längenaufdruc...	1226781	MK7001.7,5W	7.53Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, weiss S-STP(S/FTP) ND-UC900+TM31, K8560WS.7,5, PiMF CU-geflecht, Adernp.Folien Kabel Nokia-Draka UC900 mit TM31-Stecker, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *,	1220699	K8560WS.7,5	13.28Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, weiss S-STP(S/FTP) VC LED in den Steckern!, DCK1001WS.7,5, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei, Stecker mit Rasternasenschutz und LED, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*	1221580	DCK1001WS.7,5	18.68Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Synergy 21			
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, weiss, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266212	S217150	6.89Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, weiss, S-STP(S/FTP), PUR(Superflex), Außen/Outdoor/Industrie, AWG26, Synergy 21 Außenmantel beständig gegen Mineral-Öl und UV-Strahlung, Kabeltyp: PUR/Superflex(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6,2mm, (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), halogenfrei, Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Außenmantel beständig gege...	1970119	S217752	9.67Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, weiss, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH(Ultraflex), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (ultraflex) Kabeltyp: CAT7 Rohkabel TPE/LSZH, Flame retardant, Halogenfrei, Low smoke, S/FTP, OD=6mm, AWG26,(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt), Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1970008	S217636	9.05Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7,5m, weiss, U/FTP, slimline rund d=3,8mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG32, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21 Äußerst flexibler TPE/LSZH Außenmantel (superflex/halogenfrei) Kabeltyp: CAT7 U/FTP, rund, AWG32, OD=3,8mm, Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei Kategorie: CAT6A 500Mhz Anschluss Seite A: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Anschluss Seite B: CAT6A, kurzer Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, -ISO/IEC 11801:2002 ClassF 600Mhz...	2037575	S217328V3	6.12Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7.5m, blau, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7.5m, blau, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 7,5m Kabelfarbe blau Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230531	S216617	4.06Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7.5m, gelb, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7.5m, gelb, S-STP(S/FTP), SynMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 7,5mKabelfarbe gelbBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	999105	S216422	6.89Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7.5m, gelb, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7.5m, gelb, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 7,5m Kabelfarbe gelb Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230376	S216627	6.29Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7.5m, grau, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7.5m, grau, S-STP(S/FTP), SynMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 7,5mKabelfarbe GrauBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	520172	S216407	6.89Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7.5m, grau, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7.5m, grau, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 7,5m Kabelfarbe Grau Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230703	S216607	6.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7.5m, grau, S-STP(S/FTP),mit Schloss Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7.5m, grau, S-STP(S/FTP),mit Schloss, Synergy 21Kabeltyp PIMF(S-STP), AWG26(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Schloss,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Schloss,Kabellänge 7,5mKabelfarbe GrauBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	819595	S217007	7.35Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7.5m, grün, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7.5m, grün, S-STP(S/FTP), SynMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 7,5mKabelfarbe grünBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	615789	S216437	6.89Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7.5m, grün, S-STP(S/FTP),AWG27 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7.5m, grün, S-STP(S/FTP),AWG27, Synergy 21Kabeltyp PIMF S-STP(S/FTP), AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 7,5m Kabelfarbe grün Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	230262	S216637	6.29Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7.5m, orange, S-STP(S/FTP), S Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7.5m, orange, S-STP(S/FTP), SKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 7,5mKabelfarbe orangeBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	926303	S216512	6.89Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7.5m, rot, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7.5m, rot, S-STP(S/FTP), SyneMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 7,5mKabelfarbe rotBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 BlisterverpackungMeter	157784	S216467	6.89Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7.5m, schwarz, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7.5m, schwarz, S-STP(S/FTP),MeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 7,5mKabelfarbe schwarzBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	783412	S216497	6.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7.5m, schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7.5m, schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6A 500MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 7,5mKabelfa...	734721	S216817	7.41Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7.5m, weiss, S-STP(S/FTP) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7.5m, weiss, S-STP(S/FTP), SyMeterKabeltyp PIMF(S-STP),(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie 6AAnschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge 7,5mKabelfarbe weissBesonderheit Testbericht pro KabelPatchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	608324	S216482	6.89Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7.5m, weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 7.5m, weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6A 500MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 7,5mKabelfarb...	733873	S216807	7.41Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz,10m, schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6A 500MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 10mKabelfarb...	734726	S216818	9.56Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz,10m, weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 10m, weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6A 500MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 10mKabelfarbe:...	733945	S216808	9.56Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz,15m, schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, schwarz, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6A 500MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 15mKabelfarb...	734802	S216819	13.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz,15m, weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex) Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 15m, weiss, S-STP(S/FTP),TPE(Superflex), Synergy 21Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)Kategorie: CAT6A 500MhzAnschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,Kabellänge: 15mKabelfarbe:...	734324	S216809	13.69Â€
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz,20m, weiss, S-STP(S/FTP), Komponent getestet(GHMT certified), AWG26, Synergy 21 Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 < ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1266218	S217153	18.25Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Phoenix Contact			
Phoenix FL CAT5 PATCH 0,3 2832250 Patchkabel Patchkabel, CAT5, vorkonfektioniert, 0,3 m	114285	2832250	201.76Â€
Phoenix FL CAT5 PATCH 1,0 2832276 Patchkabel Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 1 m, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5, Ethernet	1216145	2832276	231.66Â€
Phoenix FL CAT5 PATCH 2,0 2832289 Patchkabel Patchkabel, CAT5, vorkonfektioniert, 2,0 m	898006	2832289	252.55Â€
Phoenix FL CAT5 PATCH 3,0 2832292 Patchkabel Patchkabel, CAT5, vorkonfektioniert, 3,0 m	898007	2832292	285.02Â€
Phoenix FL CAT6 PATCH 0,3 2891181 Patch-Kabel Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 0,3 m, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT6, Ethernet	833863	2891181	25.25Â€
Phoenix FL CAT6 PATCH 0,5 2891288 Patchkabel Patchkabel, CAT6, vorkonfektioniert, 0,5 m	131542	2891288	266.71Â€
Phoenix FL CAT6 PATCH 1,0 2891385 Patchkabel Patchkabel, CAT6, vorkonfektioniert, 1,0 m	131547	2891385	294.62Â€
Phoenix FL CAT6 PATCH 10 2891877 Patchkabel Patchkabel, CAT6, vorkonfektioniert, 10 m	131549	2891877	645.68Â€
Phoenix FL CAT6 PATCH 2,0 2891589 Patch-Kabel Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 2 m, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT6, Ethernet	833946	2891589	32.16Â€
Phoenix FL CAT6 PATCH 20,0 2891576 Patchkabel Patchkabel, CAT6, vorkonfektioniert, 20,0 m	131560	2891576	513.17Â€
Phoenix FL CAT6 PATCH 3,0 2891686 Patchkabel Patchkabel, CAT6, vorkonfektioniert, 3,0 m	131565	2891686	363.53Â€
Phoenix FL CAT6 PATCH 5,0 2891783 Patchkabel Patchkabel, CAT6, vorkonfektioniert, 5,0 m	328506	2891783	44.36Â€
Phoenix NBC-10,0-93E/FSD SCO 1407383 Netzwerkkabel Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 10 m	986202	1407383	76.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Phoenix NBC-FS/ 5,0-94B/R4AC SCO 1407445 Netzwerkkabel Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade RJ45 / IP20, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, Kabellänge: 5 m	986210	1407445	75.44Â€
Phoenix NBC-FSD/ 1,0-93E/R4AC SCO 1407384 Netzwerkkabel Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade RJ45 / IP20, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 1 m	986226	1407384	43.46Â€
Phoenix NBC-MS/ 2,0-94B/R4AC SCO 1407415 Netzwerkkabel Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 2 m	986272	1407415	56.58Â€
Phoenix NBC-MS/ 5,0-94B/R4AC SCO 1407416 Netzwerkkabel Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 5 m	986282	1407416	75.44Â€
Phoenix NBC-MSD/ 1,0-93E SCO 1407356 Netzwerkkabel Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 1 m	986296	1407356	28.81Â€
Phoenix NBC-MSD/ 1,0-93E/MSD SCO 1407376 Netzwerkkabel Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 1 m	986339	1407376	52.37Â€
Phoenix NBC-MSD/ 1,0-93E/R4AC SCO 1407360 Netzwerkkabel Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 1 m	986361	1407360	43.46Â€
Phoenix NBC-MSD/ 2,0-93B/FSD SCO 1407554 Netzwerkkabel Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC/PVC, grün RAL 6018, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 2 m	986365	1407554	56.53Â€
Phoenix NBC-MSD/10,0-93B/R4AC SCO 1407502 Netzwerkkabel Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC/PVC, grün RAL 6018, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 10 m	603479	1407502	82.71Â€
Phoenix NBC-MSD/10,0-93E SCO 1407359 Netzwerkkabel Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m	986628	1407359	76.03Â€
Phoenix NBC-MSD/10,0-93E/R4AC SCO 1407363 Netzwerkkabel Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 10 m	986666	1407363	90.68Â€
Phoenix NBC-MSX/ 1,0-94F/MSX SCO 1407483 Netzwerkkabel Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: X, auf Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: X, Kabellänge: 1 m	986799	1407483	74.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Phoenix NBC-MSX/ 2,0-94F/R4RC SCO 1407476 Netzwerkkabel Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: X, auf Stecker gerade RJ45 Push-Pull / IP67, Kabellänge: 2 m	986876	1407476	82.76Â€
Phoenix NBC-MSX/ 5,0-94F/MSX SCO 1407485 Netzwerkkabel Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: X, auf Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: X, Kabellänge: 5 m	986884	1407485	100.83Â€
Phoenix NBC-MSX/ 5,0-94F/R4AC SCO 1407473 Netzwerkkabel Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: X, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 5 m	986906	1407473	82.47Â€
Phoenix NBC-R4ACS/2,0-93M/R4ACS 1112923 Patch-Kabel Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 2 m, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5, Material: PP, Anschlussart: Pierce-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 23- 22, Kabelabgang: gerade, PROFINET	1062194	1112923	28.65Â€
Phoenix NBC-R4ACS/3,0-93M/R4ACS 1112921 Patch-Kabel Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 3 m, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5, Material: PP, Anschlussart: Pierce-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 23- 22, Kabelabgang: gerade, PROFINET	1062193	1112921	32.84Â€
Phoenix NBC-R4ACS/5,0-93M/R4ACS 1112920 Patch-Kabel Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 5 m, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5, Material: PP, Anschlussart: Pierce-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 23- 22, Kabelabgang: gerade, PROFINET	1062192	1112920	41.21Â€
Phoenix VS-FSBPXS-OE-94F/2,0 1424151 Netzwerkkabel Konfektioniertes Ethernet-Kabel, CAT6A, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), M12-Einbaubuchse, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16 Gewinde auf freies Leitungsende, Länge 2 mArtikeleigenschaften:Vorkonfektioniert mit Leitungen in verschiedenen Standardlängen für den sofortigen EinsatzKundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbarKabelseitig ...	296179	1424151	55.57Â€
Phoenix VS-IP20-IP20-94C-LI/2,0 1412859 Netzwerkkabel Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 schleppkettentauglich (19-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP20 auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge 2 m	145621	1412859	81.38Â€
Phoenix VS-IP67/B-IP20-94B-LI/5,0 1407961 Netzwerkkabel Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP67, schwarz auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge 5 m	145612	1407961	84.55Â€
Phoenix VS-M12FSBP-IP20-93E-LI/2,0 1406085 Netzwerkkabel Konfektioniertes Ethernet-Kabel, CAT5e, geschirmt, 2-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), M12-Einbaubuchse, Hinterwand-/Schraubmontage SPEEDCON auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge 2 m	145554	1406085	74.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Phoenix VS-M12FSBP-OE-94B-LI/5,0 1407877 Netzwerkkabel Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), M12-Einbaubuchse, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde auf freies Leitungsende, Line, Länge 5 mArtikeleigenschaften:Vorkonfektioniert mit Leitungen in verschiedenen Standardlängen für den sofortigen EinsatzKundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbarKabelseitig v...	145600	1407877	85.47Â€
Phoenix VS-M12MS-IP20-93B-LI/3,0 1403496 Netzwerkkabel Konfektioniertes PROFINET-Kabel, CAT5e, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 6018 (gelbgrün), M12-Stecker auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge 3 m	958094	1403496	58.76Â€
Phoenix VS-M12MS-IP20-93R-LI/2,0 1416242 Netzwerkkabel Konfektioniertes PROFINET-Kabel, CAT 5e, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (19-drähtig), RAL 6018 (gelbgrün), M12-Stecker auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge 2 m	958252	1416242	58.51Â€
Phoenix VS-M8MS-M8MS/93B-0,5 1402448 Netzwerkkabel Konfektioniertes Ethernet-Kabel, Typ B, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 6018 (gelbgrün), M8-Ethernet-Stecker auf M8 Ethernet Stecker, Länge: 0,5 m, geeignet für PROFINET und EtherCAT®	958068	1402448	46.11Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: INTELLINET			
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,25 m, blau - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - Auf Standards getestet - Folien- und Geflechtschirmung - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - CCAT6 S/FTP - 100% Kupfer garantiert - ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568B - RJ45 Stecker - 28 AWG Fa...	339108	739832	1.00Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,25 m, gelb - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - Auf Standards getestet - Folien- und Geflechtschirmung - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - CAT6 S/FTP - 100% Kupfer garantiert - ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568B - RJ45 Stecker - 28 AWG Far...	341803	739818	1.00Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,25 m, grau Premiumqualität für höchste NetzwerkansprücheMit diesem Cat6-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions gehen Sie keine Kompromisse bei Qualität und Leistung ein: 100% Kupfer, Cat6-Zertifizierung und mit S/FTP die maximale Schirmung sorgen für lupenreine Signalqualität und lassen Interferenzen keine Chance. Damit eignet sich dieses Kabel nicht nur für Gigabit-Netzwerke, sondern auch f...	221509	739788	1.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,25 m, grün - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - Auf Standards getestet - Folien- und Geflechtschirmung - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - CAT6 S/FTP - 100% Kupfer garantiert - ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568B - RJ45 Stecker - 28 AWG Far...	341552	739825	1.00Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,25 m, rot - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - Auf Standards getestet - Folien- und Geflechtschirmung - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - CAT6 S/FTP - 100% Kupfer garantiert - ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568B - RJ45 Stecker - 28 AWG Far...	341886	739801	1.00Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,25 m, schwarz - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - Auf Standards getestet - Folien- und Geflechtschirmung - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - CAT6 S/FTP - 100% Kupfer garantiert - ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568B - RJ45 Stecker - 28 AWG Far...	341959	739795	1.00Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,5 m, blau Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	352002	735216	1.16Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,5 m, gelb Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	352186	735261	1.16Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,5 m, grau Premiumqualität für höchste NetzwerkansprücheMit diesem Cat6-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions gehen Sie keine Kompromisse bei Qualität und Leistung ein: 100% Kupfer, Cat6-Zertifizierung und mit S/FTP die maximale Schirmung sorgen für lupenreine Signalqualität und lassen Interferenzen keine Chance. Damit eignet sich dieses Kabel nicht nur für Gigabit-Netzwerke, sondern auch f...	525349	733212	1.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,5 m, grün Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	352035	735223	1.16Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,5 m, rot Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	352068	735247	1.16Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,5 m, schwarz Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	543970	735209	1.16Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,0 m, blau Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	353063	735315	1.38Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,0 m, gelb Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	353084	735339	1.38Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,0 m, grau Premiumqualität für höchste NetzwerkansprücheMit diesem Cat6-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions gehen Sie keine Kompromisse bei Qualität und Leistung ein: 100% Kupfer, Cat6-Zertifizierung und mit S/FTP die maximale Schirmung sorgen für lupenreine Signalqualität und lassen Interferenzen keine Chance. Damit eignet sich dieses Kabel nicht nur für Gigabit-Netzwerke, sondern auch f...	525350	733229	1.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,0 m, grün Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	353065	735322	1.38Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,0 m, rot Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	393907	736145	1.38Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,0 m, schwarz Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	353060	735308	1.38Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,5 m, blau - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - Auf Standards getestet - Folien- und Geflechtschirmung - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - CAT6 S/FTP - 100% Kupfer garantiert - ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568B - RJ45 Stecker - 28 AWG Far...	336342	739894	1.68Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,5 m, gelb - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - Auf Standards getestet - Folien- und Geflechtschirmung - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - CAT6 S/FTP - 100% Kupfer garantiert - ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568B - RJ45 Stecker - 28 AWG Far...	336376	739870	1.68Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,5 m, grau - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - Auf Standards getestet - Folien- und Geflechtschirmung - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - CAT6 S/FTP - 100% Kupfer garantiert - ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568B - RJ45 Stecker - 28 AWG Far...	343045	739849	1.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,5 m, grün - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - Auf Standards getestet - Folien- und Geflechtschirmung - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - CAT6 S/FTP - 100% Kupfer garantiert - ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568B - RJ45 Stecker - 28 AWG Far...	336355	739887	1.68Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,5 m, rot - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - Auf Standards getestet - Folien- und Geflechtschirmung - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - CAT6 S/FTP - 100% Kupfer garantiert - ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568B - RJ45 Stecker - 28 AWG Far...	336646	739863	1.68Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,5 m, schwarz - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - Auf Standards getestet - Folien- und Geflechtschirmung - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - CAT6 S/FTP - 100% Kupfer garantiert - ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568B - RJ45 Stecker - 28 AWG Far...	335788	739856	1.68Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 10,0 m, blau Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	351255	735773	6.80Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 10,0 m, gelb Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	496152	735827	6.80Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 10,0 m, grau - Doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Adernpaarschirmung: PIMF (Paare in Metallfolie) - Halogenfreies Kabel (LS0H/LSZH) mit vergossenem Stecker - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - Standard: Cat6 (250 MHz) - Innenleiter: 4 x 2 x AWG 28 - Schirmung: S/FTP -- S = Stranded - Kupferlitzendraht- FTP = Foiled Twisted Pair...	525345	733281	6.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 10,0 m, grün Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	351540	735780	6.80Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 10,0 m, rot Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	351683	735803	6.80Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 10,0 m, schwarz Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	349983	735766	6.80Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 15 m, rot <h2>Halogenfreie Cat6-Performance für viele Anwendungsbereiche</h2><p>Dieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leis...	349917	735889	9.54Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 15,0 m, blau Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	349907	735865	9.54Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 15,0 m, gelb Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	500520	735902	9.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 15,0 m, grau - Doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Adernpaarschirmung: PIMF (Paare in Metallfolie) - Halogenfreies Kabel (LS0H/LSZH) mit vergossenem Stecker - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - Standard: Cat6 (250 MHz) - Innenleiter: 4 x 2 x AWG 28 - Schirmung: S/FTP -- S = Stranded - Kupferlitzendraht- FTP = Foiled Twisted Pair...	525346	733298	9.54Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 15,0 m, grün Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	349914	735872	9.54Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 15,0 m, schwarz Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	349901	735858	9.54Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 2,0 m, blau Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	353248	735384	1.99Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 2,0 m, gelb Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	354301	735469	1.99Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 2,0 m, grau - Doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Adernpaarschirmung: PIMF (Paare in Metallfolie) - Halogenfreies Kabel (LS0H/LSZH) mit vergossenem Stecker - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - Standard: Cat6 (250 MHz) - Innenleiter: 4 x 2 x AWG 28 - Schirmung: S/FTP -- S = Stranded - Kupferlitzendraht- FTP = Foiled Twisted Pair...	525363	733243	1.99Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 2,0 m, grün Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	353925	735407	1.99Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 2,0 m, rot Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	354002	735445	1.99Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 2,0 m, schwarz Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	353508	735391	1.99Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 20,0 m, blau Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	506956	735957	12.48Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 20,0 m, gelb Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	513338	736008	12.48Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 20,0 m, grau - Doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Adernpaarschirmung: PIMF (Paare in Metallfolie) - Halogenfreies Kabel (LS0H/LSZH) mit vergossenem Stecker - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - Standard: Cat6 (250 MHz) - Innenleiter: 4 x 2 x AWG 28 - Schirmung: S/FTP -- S = Stranded - Kupferlitzendraht- FTP = Foiled Twisted Pair...	525370	733304	12.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 20,0 m, grün Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	510135	735964	12.48Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 20,0 m, rot Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	511633	735988	12.48Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 20,0 m, schwarz Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	505427	735940	12.48Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 3,0 m, blau - Doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Adernpaarschirmung: PIMF (Paare in Metallfolie) - Halogenfreies Kabel (LS0H/LSZH) mit vergossenem Stecker - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - Standard: Cat6 (250 MHz) - Innenleiter: 4 x 2 x AWG 28 - Schirmung: S/FTP -- S = Stranded - Kupferlitzendraht- FTP = Foiled Twisted Pair...	208199	733533	2.63Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 3,0 m, gelb Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	354371	735520	2.63Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 3,0 m, grau Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	525378	736138	2.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 3,0 m, grün Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	354305	735483	2.63Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 3,0 m, rot Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	354339	735506	2.63Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 3,0 m, schwarz Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	354302	735476	2.63Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 30 m, rot Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	516662	736060	18.11Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 30,0 m, blau Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	514037	736039	18.11Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 30,0 m, gelb Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	517380	736084	18.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 30,0 m, grau - Doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Adernpaarschirmung: PIMF (Paare in Metallfolie) - Halogenfreies Kabel (LS0H/LSZH) mit vergossenem Stecker - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - Standard: Cat6 (250 MHz) - Innenleiter: 4 x 2 x AWG 28 - Schirmung: S/FTP -- S = Stranded - Kupferlitzendraht- FTP = Foiled Twisted Pair...	525371	733328	18.11Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 30,0 m, grün Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	514368	736046	18.11Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 30,0 m, schwarz Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	513735	736022	18.11Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 5,0 m, blau Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	354506	735575	3.88Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 5,0 m, gelb Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	354922	735643	3.88Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 5,0 m, grau - Doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Adernpaarschirmung: PIMF (Paare in Metallfolie) - Halogenfreies Kabel (LS0H/LSZH) mit vergossenem Stecker - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - Standard: Cat6 (250 MHz) - Innenleiter: 4 x 2 x AWG 28 - Schirmung: S/FTP -- S = Stranded - Kupferlitzendraht- FTP = Foiled Twisted Pair...	525366	733267	3.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 5,0 m, grün Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	354781	735582	3.88Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 5,0 m, rot Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	354912	735629	3.88Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 5,0 m, schwarz Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	354458	735568	3.88Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 50,0 m, grau - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - Auf Standards getestet - Folien- und Geflechtschirmung - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - CAT6 S/FTP - 100% Kupfer garantiert - ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568B - RJ45 Stecker - 28 AWG Far...	442064	737289	31.95Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 7,5 m, blau Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	354928	735674	5.21Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 7,5 m, gelb Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	349950	735742	5.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 7,5 m, grau - Doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Adernpaarschirmung: PIMF (Paare in Metallfolie) - Halogenfreies Kabel (LS0H/LSZH) mit vergossenem Stecker - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - Standard: Cat6 (250 MHz) - Innenleiter: 4 x 2 x AWG 28 - Schirmung: S/FTP -- S = Stranded - Kupferlitzendraht- FTP = Foiled Twisted Pair...	525343	733274	5.21Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 7,5 m, grün Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	354942	735681	5.21Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 7,5 m, rot Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	349922	735728	5.21Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 7,5 m, schwarz Halogenfreie Cat6-Performance für viele AnwendungsbereicheDieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertra...	354925	735667	5.21Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,25 m, blau - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	180247	737050	1.25Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,25 m, gelb - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	178333	737036	1.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,25 m, grau Premiumqualität für höchste Netzwerkansprüche und bis zu 10 Gbit/sMit diesem Cat6a-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions gehen Sie keine Kompromisse bei Qualität und Leistung ein: 100% Kupfer, Cat6a-Zertifizierung und mit S/FTP die maximale Schirmung sorgen für lupenreine Signalqualität und lassen Interferenzen keine Chance. Damit eignet sich dieses Kabel selbst für anspruchsvoll...	181626	736992	1.25Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,25 m, grün - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	179362	737043	1.25Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,25 m, rot - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	169209	737029	1.25Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,25 m, schwarz - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	169192	737012	1.25Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,5 m, blau - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	430211	350723	1.42Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,5 m, gelb - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	393967	350464	1.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,5 m, grau Premiumqualität für höchste Netzwerkansprüche und bis zu 10 Gbit/sMit diesem Cat6a-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions gehen Sie keine Kompromisse bei Qualität und Leistung ein: 100% Kupfer, Cat6a-Zertifizierung und mit S/FTP die maximale Schirmung sorgen für lupenreine Signalqualität und lassen Interferenzen keine Chance. Damit eignet sich dieses Kabel selbst für anspruchsvoll...	392578	317092	1.42Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,5 m, rot - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	393151	319034	1.42Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,5 m, schwarz - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	429856	318754	1.42Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,0 m, blau - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	392586	350730	1.77Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,0 m, gelb - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	392547	350471	1.77Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,0 m, grau Premiumqualität für höchste Netzwerkansprüche und bis zu 10 Gbit/sMit diesem Cat6a-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions gehen Sie keine Kompromisse bei Qualität und Leistung ein: 100% Kupfer, Cat6a-Zertifizierung und mit S/FTP die maximale Schirmung sorgen für lupenreine Signalqualität und lassen Interferenzen keine Chance. Damit eignet sich dieses Kabel selbst für anspruchsvoll...	430764	317108	1.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,0 m, grün - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	430748	350600	1.77Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,0 m, rot - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	393196	319065	1.77Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,0 m, schwarz - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	430075	318761	1.77Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,5 m, blau - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	678246	350747	1.77Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,5 m, gelb - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	392436	350488	2.09Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,5 m, grau - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	393828	317139	2.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,5 m, grün - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	430245	350617	2.09Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,5 m, rot - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	393211	319089	2.09Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,5 m, schwarz - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	430090	318778	2.09Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 10,0 m, blau - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	432493	736862	7.64Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 10,0 m, gelb - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	432510	736725	7.64Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 10,0 m, grau - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	432518	736749	7.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 10,0 m, grün - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	432524	736886	7.64Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 10,0 m, rot - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	360876	736879	7.64Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 10,0 m, schwarz - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	430646	736855	7.64Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 15,0 m, blau - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	430798	350792	11.00Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 15,0 m, gelb - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	391079	350532	11.00Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 15,0 m, grau - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	392922	317320	11.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 15,0 m, grün - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	430674	350662	11.00Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 15,0 m, rot - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	393716	319225	11.00Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 15,0 m, schwarz - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	393981	318822	11.00Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 2,0 m, blau - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	430712	350754	2.40Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 2,0 m, gelb - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	391126	350495	2.40Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 2,0 m, grau - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	374580	317146	2.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 2,0 m, grün - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	430710	350624	2.40Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 2,0 m, rot - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	393286	319096	2.40Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 2,0 m, schwarz - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	430133	318785	2.40Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 20,0 m, blau - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - Auf Standards getestet - Doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorh...	182897	737128	15.71Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 20,0 m, gelb - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - Auf Standards getestet - Doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorh...	180883	737104	15.71Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 20,0 m, grau - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - Auf Standards getestet - Doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorh...	180520	737067	15.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 20,0 m, grün - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - Auf Standards getestet - Doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorh...	180891	737111	15.71Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 20,0 m, rot - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - Auf Standards getestet - Doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorh...	180851	737098	15.71Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 20,0 m, schawrz - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - Auf Standards getestet - Doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorh...	180768	737081	15.71Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 3,0 m, blau - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	432533	350761	3.05Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 3,0 m, gelb - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	391089	350501	3.05Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 3,0 m, grau - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	374697	317191	3.05Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 3,0 m, grün - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	431852	736824	3.05Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 3,0 m, rot - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	393636	319119	3.05Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 3,0 m, schwarz - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	430186	318792	3.05Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 30,0 m, blau - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	430795	350815	21.97Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 30,0 m, gelb - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - LSOH/LSZH Halogen-Freie Isolierung - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. Cat6, Cat5e und Cat5 ...	393820	350556	21.97Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 30,0 m, grau - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	393123	317399	20.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 30,0 m, grün - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	430660	350686	21.97Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 30,0 m, rot - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	392664	319249	21.97Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 30,0 m, schwarz - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	430207	318846	21.97Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 5,0 m, blau - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	430885	350778	4.50Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 5,0 m, gelb - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	391088	350518	4.50Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 5,0 m, grau - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	392910	317245	4.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 5,0 m, grün - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	430694	350648	4.50Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 5,0 m, rot - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	393665	319126	4.50Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 5,0 m, schwarz - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	393368	318808	4.50Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 50,0 m, grau - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - Auf Standards getestet - Doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Halogenfreies Kabel (LSZH / LS0H) mit vergossener Tülle - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - Für Anschlussdistanzen bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwä...	181593	737296	38.74Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 7,5 m schwarz - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	393386	318815	6.06Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 7,5 m, blau - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - LSOH/LSZH Halogen-Freie Isolierung - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. Cat6, Cat5e und Cat5 ...	430820	350785	6.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 7,5 m, gelb - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - LSOH/LSZH Halogen-Freie Isolierung - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. Cat6, Cat5e und Cat5 ...	393770	350525	6.06Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 7,5 m, grau - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. C...	1252547	317177	6.06Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 7,5 m, grün - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - LSOH/LSZH Halogen-Freie Isolierung - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. Cat6, Cat5e und Cat5 ...	430684	350655	6.06Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 7,5 m, rot - Cat6A (Augmented Category 6) - Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet - 500 MHz - LSOH/LSZH Halogen-Freie Isolierung - Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel - Übertragungsreichweite bis zu 100 m - Konform mit T568A- und T568B-Standards - Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE - Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. Cat6, Cat5e und Cat5 ...	393693	319133	6.06Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Startech.com			
PURPLE CAT6 PATCH CABLE 5M .	1025630	N6PATC5MPL	6.43Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: RED			
RED Patchkabel Cat.6a grau 0,5m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0001 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022547	2713-13-0001	3.75Â€
RED BFS 100 Befestigungsset 100 VE=100 Satz 2714-15-0003 Das RED Befestigungsset BFS 100 besteht pro Satz aus je 1 Stück Schraube M6x16, Unterlegscheibe sowie Käfigmutter in silber, verzinkt. Das Befestigungsset wird im praktischen Polybeutel mit einer Verpackungseinheit von 100 Satz geliefert.	2037187	2714-15-0003	51.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RED BFS 25 Befestigungsset 25 VE 25 Satz 2714-15-0001 Kreuzschlitz Verkaufseinheit: 1 ST.	2023130	2714-15-0001	18.23Â€
RED BFS 50 Befestigungsset 50 VE 50 Satz 2714-15-0002 Kreuzschlitz Verkaufseinheit: 1 ST.	2023131	2714-15-0002	28.92Â€
RED Patchkabel Cat.6a blau 0,25m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0085 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022913	2713-13-0085	3.91Â€
RED Patchkabel Cat.6a blau 0,5m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0002 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022548	2713-13-0002	3.75Â€
RED Patchkabel Cat.6a blau 1,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0009 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022555	2713-13-0009	4.55Â€
RED Patchkabel Cat.6a blau 1,5m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0016 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022562	2713-13-0016	5.16Â€
RED Patchkabel Cat.6a blau 10,0m S/FTP, AWG 27/7, 2xRJ45, 2713-13-0051 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022597	2713-13-0051	17.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RED Patchkabel Cat.6a blau 15,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0057 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022885	2713-13-0057	27.34Â€
RED Patchkabel Cat.6a blau 2,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0023 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022569	2713-13-0023	5.93Â€
RED Patchkabel Cat.6a blau 20,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0064 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022892	2713-13-0064	29.02Â€
RED Patchkabel Cat.6a blau 25,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0071 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022899	2713-13-0071	37.73Â€
RED Patchkabel Cat.6a blau 3,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0030 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022576	2713-13-0030	7.36Â€
RED Patchkabel Cat.6a blau 30,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0078 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022906	2713-13-0078	49.05Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RED Patchkabel Cat.6a blau 5,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0037 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022583	2713-13-0037	10.49Â€
RED Patchkabel Cat.6a blau 7,5m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0044 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022590	2713-13-0044	14.16Â€
RED Patchkabel Cat.6a gelb 0,25m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0086 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022914	2713-13-0086	3.91Â€
RED Patchkabel Cat.6a gelb 0,5m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0003 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022549	2713-13-0003	3.75Â€
RED Patchkabel Cat.6a gelb 1,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0010 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022556	2713-13-0010	4.55Â€
RED Patchkabel Cat.6a gelb 1,5m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0017 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022563	2713-13-0017	5.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RED Patchkabel Cat.6a gelb 10,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0052 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022598	2713-13-0052	17.88Â€
RED Patchkabel Cat.6a gelb 15,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0058 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022886	2713-13-0058	27.34Â€
RED Patchkabel Cat.6a gelb 2,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0024 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022570	2713-13-0024	5.93Â€
RED Patchkabel Cat.6a gelb 20,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0065 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022893	2713-13-0065	34.60Â€
RED Patchkabel Cat.6a gelb 25,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0072 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022900	2713-13-0072	43.38Â€
RED Patchkabel Cat.6a gelb 3,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0031 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022577	2713-13-0031	7.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RED Patchkabel Cat.6a gelb 30,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0079 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022907	2713-13-0079	49.05Â€
RED Patchkabel Cat.6a gelb 5,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0038 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022584	2713-13-0038	10.49Â€
RED Patchkabel Cat.6a gelb 7,5m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0045 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022591	2713-13-0045	14.16Â€
RED Patchkabel Cat.6a grau 0,25m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0087 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022915	2713-13-0087	3.91Â€
RED Patchkabel Cat.6a grau 1,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0008 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022554	2713-13-0008	4.55Â€
RED Patchkabel Cat.6a grau 1,5m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0015 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022561	2713-13-0015	5.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RED Patchkabel Cat.6a grau 10,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0050 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022596	2713-13-0050	17.88Â€
RED Patchkabel Cat.6a grau 15,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0059 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022887	2713-13-0059	27.34Â€
RED Patchkabel Cat.6a grau 2,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0022 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022568	2713-13-0022	5.93Â€
RED Patchkabel Cat.6a grau 20,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0066 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022894	2713-13-0066	34.60Â€
RED Patchkabel Cat.6a grau 25,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0073 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022901	2713-13-0073	43.38Â€
RED Patchkabel Cat.6a grau 3,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0029 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022575	2713-13-0029	7.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RED Patchkabel Cat.6a grau 30,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0080 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022908	2713-13-0080	49.05Â€
RED Patchkabel Cat.6a grau 5,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0036 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022582	2713-13-0036	10.49Â€
RED Patchkabel Cat.6a grau 7,5m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0043 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022589	2713-13-0043	14.16Â€
RED Patchkabel Cat.6a grün 0,25m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0088 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022916	2713-13-0088	3.91Â€
RED Patchkabel Cat.6a grün 0,5m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0004 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022550	2713-13-0004	3.75Â€
RED Patchkabel Cat.6a grün 1,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0011 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022557	2713-13-0011	4.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RED Patchkabel Cat.6a grün 1,5m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0018 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022564	2713-13-0018	5.16Â€
RED Patchkabel Cat.6a grün 10,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0053 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022599	2713-13-0053	17.88Â€
RED Patchkabel Cat.6a grün 15,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0060 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022888	2713-13-0060	27.34Â€
RED Patchkabel Cat.6a grün 2,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0025 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022571	2713-13-0025	5.93Â€
RED Patchkabel Cat.6a grün 20,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0067 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022895	2713-13-0067	34.60Â€
RED Patchkabel Cat.6a grün 25,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0074 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022902	2713-13-0074	37.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RED Patchkabel Cat.6a grün 3,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0032 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022578	2713-13-0032	7.36Â€
RED Patchkabel Cat.6a grün 30,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0081 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022909	2713-13-0081	49.05Â€
RED Patchkabel Cat.6a grün 5,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0039 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022585	2713-13-0039	10.49Â€
RED Patchkabel Cat.6a grün 7,5m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0046 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022592	2713-13-0046	14.16Â€
RED Patchkabel Cat.6a rot 0,25m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0089 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022917	2713-13-0089	3.91Â€
RED Patchkabel Cat.6a rot 0,5m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0005 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022551	2713-13-0005	3.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RED Patchkabel Cat.6a rot 1,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0012 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022558	2713-13-0012	4.55Â€
RED Patchkabel Cat.6a rot 1,5m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0019 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022565	2713-13-0019	5.16Â€
RED Patchkabel Cat.6a rot 10,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0054 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022600	2713-13-0054	17.88Â€
RED Patchkabel Cat.6a rot 15,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0061 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022889	2713-13-0061	22.32Â€
RED Patchkabel Cat.6a rot 2,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0026 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022572	2713-13-0026	5.93Â€
RED Patchkabel Cat.6a rot 20,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0068 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022896	2713-13-0068	29.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RED Patchkabel Cat.6a rot 25,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0075 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022903	2713-13-0075	37.73Â€
RED Patchkabel Cat.6a rot 3,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0033 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022579	2713-13-0033	7.36Â€
RED Patchkabel Cat.6a rot 30,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0082 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022910	2713-13-0082	49.05Â€
RED Patchkabel Cat.6a rot 5,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0040 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022586	2713-13-0040	10.49Â€
RED Patchkabel Cat.6a rot 7,5m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0047 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022593	2713-13-0047	14.16Â€
RED Patchkabel Cat.6a schwarz 0,25m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0090 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022918	2713-13-0090	3.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RED Patchkabel Cat.6a schwarz 0,5m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0006 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022552	2713-13-0006	3.75Â€
RED Patchkabel Cat.6a schwarz 1,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0013 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022559	2713-13-0013	4.55Â€
RED Patchkabel Cat.6a schwarz 1,5m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0020 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022566	2713-13-0020	5.16Â€
RED Patchkabel Cat.6a schwarz 10,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0055 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022601	2713-13-0055	17.88Â€
RED Patchkabel Cat.6a schwarz 15,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0062 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022890	2713-13-0062	27.34Â€
RED Patchkabel Cat.6a schwarz 2,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0027 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022573	2713-13-0027	5.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RED Patchkabel Cat.6a schwarz 20,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0069 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022897	2713-13-0069	34.60Â€
RED Patchkabel Cat.6a schwarz 25,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0076 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022904	2713-13-0076	43.38Â€
RED Patchkabel Cat.6a schwarz 3,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0034 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022580	2713-13-0034	7.36Â€
RED Patchkabel Cat.6a schwarz 30,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0083 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022911	2713-13-0083	49.05Â€
RED Patchkabel Cat.6a schwarz 5,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0041 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022587	2713-13-0041	10.49Â€
RED Patchkabel Cat.6a schwarz 7,5m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0048 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022594	2713-13-0048	14.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RED Patchkabel Cat.6a weiß 0,25m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0091 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022919	2713-13-0091	3.91Â€
RED Patchkabel Cat.6a weiß 0,5m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0007 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022553	2713-13-0007	3.75Â€
RED Patchkabel Cat.6a weiß 1,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0014 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022560	2713-13-0014	4.55Â€
RED Patchkabel Cat.6a weiß 1,5m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0021 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022567	2713-13-0021	5.16Â€
RED Patchkabel Cat.6a weiß 10,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0056 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022602	2713-13-0056	17.88Â€
RED Patchkabel Cat.6a weiß 15,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0063 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022891	2713-13-0063	27.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RED Patchkabel Cat.6a weiß 2,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0028 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022574	2713-13-0028	5.93Â€
RED Patchkabel Cat.6a weiß 20,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0070 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022898	2713-13-0070	34.60Â€
RED Patchkabel Cat.6a weiß 25,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0077 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022905	2713-13-0077	43.38Â€
RED Patchkabel Cat.6a weiß 3,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0035 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022581	2713-13-0035	7.36Â€
RED Patchkabel Cat.6a weiß 30,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0084 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022912	2713-13-0084	49.05Â€
RED Patchkabel Cat.6a weiß 5,0m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0042 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022588	2713-13-0042	10.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RED Patchkabel Cat.6a weiß 7,5m S/FTP, AWG 27/7, 2713-13-0049 Technische Daten. Art: rundes Kabel. Außendurchmesser: 5,8 mm. Aufbau: S/FTP PiMF. Anschlüsse: transparenter Stecker in Blau, goldbeschichtete Kontakte, 3 µ. Leitermaterial: Kupfer. Anschlussbelegung: T568B. Schirmmaterial: AL-Mg Geflecht. Ummantelung: LSZH. Haltbarkeit der Kontakte: #528#750 Zyklen. Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °CZertifizierungen:ISO/IEC 11801:2002 Class EA 500 MhzISO/...	2022595	2713-13-0049	14.16Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Rittal			
Rittal AS 4050005 AS Smart Lifter VE=2 Hebe- und Transportvorrichtung für Schaltschränke und Schaltschrank-Kombinationen. Unterstützt das einfache Montieren von Sockeln unter Schaltschränken, sowie das flexible Transportieren von kompletten Schaltanlagen bis 1,8t.Durch verstellbare Gabeln können VX-Schaltschränke der Tiefen 400, 500, 600 und 800 mm transportiert werden.	1055411	4050005	8923.20Â€
Rittal DK 2094400 Einsteckverschr. VE=50 Verschraubung 19Z Beschreibung: Die Verschraubung besteht aus einer Spreizmutter, die lediglich frontseitig im Vierkantbefestigungsloch eingesteckt und anschließend mit der Befestigungsschraube gesichert wird. Bei Anzug der Schraube spreizt sich der Käfig und fixiert so die zu befestigenden Elemente. Halterungsklemmbereich von 1,2 ? 4,5 mm. Innensechsrund-Schraubenkopf, Bitgröße T 30.Material: StahlblechObe...	358041	2094400	26.82Â€
Rittal DK 5501635 Geräteboden ausziehbar 2HE 5 kg T350mm Geräteboden ausziehbar, 2 HE, 25 kg, Tiefe 300 mm, RAL 9005	1130319	5501635	135.08Â€
Rittal DK 5501715 Geräteböden,ausziehbar 482,6 mm (19") - Geräteboden, ausziehbar19" Geräteboden, teleskopiert, für L-förmigeProfilschienen und ähnliche Profilformen.Zur Montage zwischen zwei 19"- Befestigungsebenen.Komplettset inkl. tiefenvariablem Einbausatz für19"- Ebenenabstände von 400-600 mm.Werkzeuglose, zubehörfreie, zeitsparendeEin-Mann-Montage, von der Schrank-Vorderseite.Einhängen, ausziehen, einrasten. Perfor...	468272	5501715	182.16Â€
Rittal DK 5501730 Handgriff für Geräteboden,ausziehbar Beschreibung: Die Geräteböden sind für die Befestigung von Griffen vorbereitet.Material: Zink-DruckgussOberfläche: Lackiert, silbergrauLieferumfang: Inkl. BefestigungsmaterialVerpackungseinheit: 2 St.EAN: 4028177693814Zolltarifnummer: 83024110eCl@ss 5.1: 27189234eCl@ss 7.0: 27189234ETIM 6.0: EC002626Gewicht/VE: 0,19 kg	328047	5501730	11.96Â€
Rittal DK 5501895 Abdeckungen,magnetisch Beschreibung: Zur optionalen Abdeckung der frontseitigen Systemlochung im Fall einer vollkommenen Luftschottung der Front oder des fehlenden Einsatzes von Kabelfingern oder Dynamic Rack Control Leiste.Verpackungseinheit: 1 St.EAN: 4028177682405Zolltarifnummer: 73269098eCl@ss 5.1: 27180706eCl@ss 7.0: 27180706ETIM 6.0: EC002617Abmessungen: Länge: 5 mGewicht/VE: 0,31 kg	991081	5501895	22.37Â€
Rittal DK 5502330 Bodenblech einteilig belüftet für TS, TS IT DK Bodenblech, einteilig, belüftet, BT: 800x800 mm, für TS, TS IT	1128227	5502330	126.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Rittal DK 5502560 Bodenblech mehrteilig 600x1200,geschlossen für TS IT Beschreibung: Potentialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden. Bodenblech-Set: Zum Abdecken der kompletten Bodenöffnung. Bodenblech-Module: Module entsprechend der Anwendung auswählen.Material: StahlblechOberfläche: VerzinktLieferumfang: Inkl. BefestigungsmaterialVerpackungseinheit: 1 St.EAN: 4028177682504Zolltarifnummer: 73269098eCl@ss 5.1: 27189240eCl@...	450728	5502560	56.09Â€
Rittal DK 7000688 PDU Montageadapter für TE7000 800mm VE=8 PDU Montageadapter, zur Befestigung der PDU an einem System-Chassis im VX IT	999510	7000688	13.33Â€
Rittal DK 7030071 CMC III Montageeinheit für Schrankrahmen CMC III Montageeinheit für SchrankrahmenVE = 1 StückZur Aufnahme von PU, PU Compact, Steuereinheiten, CMC III CAN-Bus Unitund CMC III Netzteil.Die Montageeinheit kann bis zu 1 Einheit aufnehmen und wird amSchrankrahmen befestigt. Die Aufnahmekomponente wird von vorneeingesteckt und automatisch verriegelt. Die Einheit hat im hinterenBereich eine Kabelabfangung integriert.Technische Daten...	643060	7030071	53.87Â€
Rittal DK 7030087 CMC III Kabelabfangbügel 7030087 DK CMC III Kabelabfangbügel, Zur werkzeuglosen Befestigung an der Rückseite, der CMC III 19""-Montageeinheit 7030.088. Zur Kabelführung hinter den CMC III Komponenten, RAL 9005	871934	7030087	41.21Â€
Rittal DK 7030088 CMC III Montageeinheit 1HE 19z DK CMC III Montageeinheit, Zur Befestigung in der 482,6 mm (19"")-Ebene, Zur Aufnahme von max. 3 CMC III Komponenten, Frontseitige Aufnahme der Einheit und automatische Verriegelung, BHT: 482,6 (19"")x44,25 (1 HE)x 141 mm	199013	7030088	57.00Â€
Rittal DK 7030130 CMC III Vandalismussensor CMC III Vandalismussensor mit CAN-BusVE = 1 StückKompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter Front in RAL 9005,Gehäuse in RAL 7035.Der Sensor hat zwei RJ45 Anschlüsse mit einem integrierten CAN-Bus. DerSensor wird automatisch von demCMC III System, der Processing Unit, erkannt und in der Busfolge miteiner fortlaufenden Ziffer versehen. Integrierte mehrfarbige LED alsStatusanzeige.Der ...	643059	7030130	111.82Â€
Rittal DK 7030140 CMC III Analoger Luftstrom Sensor DK CMC III Analoger Luftstromsensor, Zur Anbindung an CMC III Processing Unit, über CAN-Bus Schnittstelle, BHT: 110x30x40 mm, Gehäuse: RAL 7035, Front: RAL 9005	985364	7030140	324.36Â€
Rittal DK 7030150 CMC III Analoger Differenzdruck Sensor DK CMC III Analoger Differenzdrucksensor, Zur Anbindung an CMC III Processing Unit, über CAN-Bus Schnittstelle, BHT: 110x30x40 mm, Gehäuse: RAL 7035, Front: RAL 9005	1768249	7030150	297.23Â€
Rittal DK 7030202 CMC III Access Control CMC III-Zugangskontrolle.	1775727	7030202	115.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Rittal DK 7030240 Door Kit TS IT 1tlg. Tür Door Kit, für 1-tlg. Sichttür, Für Serientür TS IT, Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial, mit Gasdruckdämpfersystem,Kabelbaum,Magnetische Verriegelung,Inkl. Befestigungsmaterial, Beschreibung: Gasdruckdämpfersystem, welches eine Türöffnung in jeder Notfallsituation ermöglicht, Anschluss und Ansteuerung des Door Kits erfolgt mittels des zugehörigen Door Control Moduls., Zur automatisc...	1767448	7030240	558.41Â€
Rittal DK 7030250 Door Kit TS IT 2tlg. Tür DK Door Kit, für 2-tlg. Tür, Zur automatischen Türöffnung von TS IT Racks, Bestehend aus:, Gasdruckdämpfer, Kabelbaum	1767431	7030250	649.99Â€
Rittal DK 7030430 CMC III Leckagesensor DK CMC III Leckage-Sensor, Messmethode: Leitfähigkeitsüberwachung, Bestehend aus:, Kompaktes Kunststoffgehäuse, Externer Sensorfühler	1189710	7030430	287.94Â€
Rittal DK 7030440 CMC III Leckagesensor 15m DK CMC III Leckage-Sensor, 15 m, Messmethode: Leitfähigkeitsüberwachung, Bestehend aus:, Kompaktes Kunststoffgehäuse, Externes Sensorkabel, 15 m	1333768	7030440	1256.74Â€
Rittal DK 7030480 CAN Bus Kabel 3 m CMC III CAN-Bus VerbindungskabelCMC III CAN-Bus VerbindungskabelVE = 1 StückHiermit kann die PU mit den CAN-BusSensoren, - Units, -Steuereinheiten als Bus verkabelt werden. Auch zurVerkabelung untereinander.Das Kabel dient zur Informations- und Energieübertragung der einzelnenCAN-Bus Einheiten.Technische Daten: Stecker 1: RJ45Stecker 2: RJ45Länge: 3 mTemperatur-Einsatzbereich: + 0 ?...	120838	7030480	15.70Â€
Rittal DK 7030490 CAN Bus Kabel 4 m CMC III CAN-Bus VerbindungskabelCMC III CAN-Bus VerbindungskabelVE = 1 StückHiermit kann die PU mit den CAN-BusSensoren, - Units, -Steuereinheiten als Bus verkabelt werden. Auch zurVerkabelung untereinander.Das Kabel dient zur Informations- und Energieübertragung der einzelnenCAN-Bus Einheiten.Technische Daten: Stecker 1: RJ45Stecker 2: RJ45Länge: 4 mTemperatur-Einsatzbereich: + 0 ?...	121530	7030490	16.46Â€
Rittal DK 7030571 CMC III LTE Unit CMC III LTE Unit, Zur Alarmweiterleitung per SMS, bei nicht vorhandener Netzwerkinfrastruktur, Zur Anbindung an die CMC Processing Unit, CMC III und SIM-Karte erforderlich	1779779	7030571	955.27Â€
Rittal DK 7063750 Gleitschiene VE=2 390-600mm 1HE 20kg für TS IT, TEGleitschienen, tiefenvariabel, 1 HEfür Server- und Netzwerkschränke mit zwei zölligenMontageebenen, ohne zusätzlichen HE Verlust, wenndie Komponenten eine max. Höhe von 43,5 mm nichtüberschreiten. Zur Befestigung sowohl an verkröpftenals auch L-förmigen Profilschienen und 482,6 mm (19")- Montagerahmen. Die Gleitschienen werdenjeweils auf die benötigte Länge ausgezo...	828716	7063750	91.80Â€
Rittal DK 7200215 CMC Kaltgerätekabel 2m Verlängerungskabel Kaltgeräteverlängerung: 230/115 VoltPVC-Leitung 3polig mit IEC-KabelkupplungKaltgeräte) mit Kontaktschutz CEE22.Beschreibung: Anschluss- und Verlängerungskabel mit verschiedenen Stecker-/Buchsen-Typen (Schuko/C13/C14/C19/C20). PVC-Leitung 3-polig.Einsatzgebiete: CMC IIIVerpackungseinheit: 1 St.EAN: 4028177305519Zolltarifnummer: 85444290eCl@ss 5.1: 27189253eCl@ss 7.0: 27189253ETIM 6....	357160	7200215	7.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Rittal DK 7200216 CMC-TC Anschlußkabel D/C19 DK Anschlusskabel, für PCU - Power Control Unit, L: 1,8 m, 100 - 240 V AC, 16 A, Schuko (Typ F, CEE 7/4)	971905	7200216	13.07Â€
Rittal DK 7200801 Komfortgriff mit 3fach Zahlencode RAL9005 für TS/TS-IT/SE DK Komfortgriff, mit Zahlencode, für TS, TS IT, SE, RAL 9005	467684	7200801	97.02Â€
Rittal DK 7200810 Sicherheits-Ergoform-S Griff mit 3-fachem Zahlencode Sicherheitsgriff, mit Zahlencode, Ergoform-S Griff, Beschreibung: Flexible Zugangsmöglichkeit durch individuellen 3-fach Zahlencode ohne Schlüssel. Flexible Zugangsmöglichkeit durch individuellen 3-fach Zahlencode ohne Schlüssel oder über Master-Key-Funk	949117	7200810	102.00Â€
Rittal DK 7246060 Adapter 11SU/6HE metrisch/zöllig VE=2St Beschreibung: Zöllige Baugruppen können mit diesem Adapter an metrischen Profilschienen (535 mm) befestigt bzw. Mischsysteme aufgebaut werden.Material: Aluminium-StrangpressprofilLieferumfang: Inkl. BefestigungsmaterialVerpackungseinheit: 2 St.EAN: 4028177187191Zolltarifnummer: 76169990eCl@ss 5.1: 27182504eCl@ss 7.0: 27189261ETIM 6.0: EC002625Abmessungen: Höhe: 11 SUHöheneinheiten: ...	356988	7246060	18.05Â€
Rittal DK 7257005 Rangierpanel 1HE RAL9005 Rangierpanel 1 HE, RAL 9005Material: Panel: Stahlblech, verzinkt,chromatiertKabelführungsbügel: Stahlblech, verzinkt,chromatiertAbmessungen (B x H x T): Bügelgröße 43 mm x 105 mmVE = 1 ST.Beschreibung: Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln.Material: Panel: StahlblechBügel: StahlOberfläche: Bügel: verzinktFarbe: RAL 9005Hinweis: Bei den Maßan...	586493	7257005	40.08Â€
Rittal DK 7257200 Rangierpanel 1HE RAL7035 mit 5 Metall-Rangierbügel 40x50mm Rangierpanel 482,6 mm (19"), 1 HEZum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel,mit 5 Kabelführungsbügeln 40x50mm, vormontiert.Besonders geeignet zum Einsatz bei geringemFreiraum vor der 482,6 mm (19")-EbeneMaterialPanel: ,,StahlblechBügel: ,,Stahl, verzinkt, chromatiertFarbe: ,,RAL 7035Beschreibung: Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln.Material: Panel...	412266	7257200	33.46Â€
Rittal DK 7320700 CMC-TC Ergoform-S für FR/PS/TC elektromagnetisch verriegelt für CMC-TC VE = 1 St., Für FR, PS, TC, VR.	955596	7320700	223.86Â€
Rittal DK 7320814 RJ12 Verlängerung VE=2 für DC-Lüfter 1m RJ 12 VerlängerungDie Lüfter (7320.812) sind mit einemAnschlußkabel ausgestattet. Sollte dieseLänge nicht zur Verbindung ausreichen,kann die Leitung mit der Set enthaltenRJ 12 Kupplung verlängert werden.Technische Daten:Kupplung: RJ 12-Buchsen 6/6 beidseitigAnschlusskabel: Länge 1 m, RJ 12-Stecker6/6 beidseitigTemperatureinsatzbereich: +5°C bis +45°CVE = 2 StückBeschreibung...	357196	7320814	25.38Â€
Rittal DK 7338121 DET-AC III Master Brandfrüherkennungs- und Löschanlage DET-AC III Master Brandmelde- und LöschanlageDie Brandmelde- und Löschanlage ist in der Lage, Brände in einem frühenStadium zu erkennen und zu löschen. Das kompakte System mit einemPlatzbedarf von 1 HE ist konzipiert für den Einbau in der 19" Ebenegeschlossener Serverschranksysteme.Ein integrierter Lüfter saugt über ein Rohrsystem kontinuierlich Luftaus dem zu schützenden Bereich an...	405572	7338121	6284.95Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Rittal DK 7338130 Rohrkit Rohrsystem für die LuftansaugungKlebfreies Stecksystem zur Anbindung an die Brandmelde- und Löschanlagesowie an die BrandfrüherkennungsanlageDer Lüfter der Anlagen saugt über dieses Rohrsystem kontinuierlich Luftaus dem zu schützenden Bereich an.Das Stecksystem beinhaltet folgende Teile: 3 Stck. Kunststoffrohr 1 Meter lang, Durchmesser innen: 18 mm;Durchmesser außen: 22 mm1 T-Stück...	945829	7338130	183.85Â€
Rittal DK 7338135 Abdichtkit für TS IT und LCP DK Abdichtkit für TS IT und LCP, Nur für Anwendungen mit DET AC III, Zum Verschließen der Öffnungen in, Netzwerk-/Serverschränken TS IT und Liquid Cooling Packages, wenn eine, DET-AC III Brandmelde- und Löschanlage	1264420	7338135	29.16Â€
Rittal DK 7338221 Brandfrüherkennungsanlage mit Rauchansaugsystem DK EFD III, Brandfrüherkennungsanlage mit aktivem Rauchansaugsstem, Einsatz nur in geschlossenen, nicht begehbaren Schranksystemen, 19'-Einschub, 1 HE	1585758	7338221	3757.49Â€
Rittal DK 7338321 Ergänzungseinheit für Master Aktivlöschsystem mit Löscheinheit DK DET-AC III Slave, Ergänzungseinheit zur DET-AC III Master, Löschmittelbevorratung für jeden weiteren angereihten Schrank, Detektion und Auslösung der Löschung, erfolgen über die DET-AC III Master	1262979	7338321	4299.36Â€
Rittal DK 7464035 Geräteboden 471x400mm RAL7035 gelocht 100kg für Gehäuserahmen Geräteböden für 600 mm breite NetzwerkschränkeGeräteböden für 600 mm breite NetzwerkschränkeAusführung: max. Belastung 100 kgGeräteböden, BxT 471 x 400 mm, in 2 mm starker Stahlblechausführung; zumEinbau in 600 mm breite Netzwerkschränke.Zur Vermeidung von Wärmestaus sind die Geräteböden gelocht. DieGeräteböden können mit maximal 100 kg belastet werden.Die Geräteboöden...	356275	7464035	71.39Â€
Rittal DK 7507000 FlatBox 600x358x400mm 6HE 19Z Profilschiene vorne Sichttür 6 HE IT-Wand-/Standgehäuse in Flatpack-Verpackung zur6 HE Wand-/Standgehäuse mit im 25 mm Rastertiefenverstell-barer 482,6 mm (19")-Befestigungsebene vorne,bestehend aus Wandteil, zwei Grundträgern, Dach- undBodenblech, jeweils mit Ausbruch zur Kabeleinführung,abgedeckt mit Bürstenleisten, zwei 482,6 mm (19")-Profilschienen,zwei abschließbaren Seitenwänden und einerabschließbaren Si...	359205	7507000	297.26Â€
Rittal DK 7507200 FlatBox 700x758x700mm 15HE 19Z Montagerahmen vorne Sichttür 15 HE IT-Wand-/Standgehäuse in Flatpack-Verpackung zur15 HE Wand-/Standgehäuse mit im 25 mm Rastertiefenverstellbarem 482,6 mm (19")-Montagerahmen vorne, bestehend ausWandteil, zwei Grundträgern, Dach- und Bodenblech,jeweils mit Ausbruch zur Kabeleinführung, abgedecktmit Bürstenleisten, zwei 482,6 mm (19")-Profilschienen, zweiabschließbaren Seitenwänden und einer abschließbarenSicht...	129472	7507200	479.54Â€
Rittal DK 7824204 Stahlblechtür belüftet 800x2000mm Stahlblechtür, belüftet, für DK-TS, Farbe: grau, Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial, Beschreibung: Zum Austausch vorhandener Türen. Mit 180°- Scharnieren und Drehgriff mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E., Stahlblech, Mit 180°-Scharnieren und Drehgriff mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E, austauschbar gegen Komfortgriff. Für optimalen Luftdurchsatz in Netzwerkschränken mit höher...	2127912	7824204	371.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Rittal DK 7825360 Bodenblech 600mm belüftet Bodenblech-Module für TS 8Bodenblech-Module,zum Einsatz im Bodenrahmen des Netzwerkschrankes.Bodenblechtiefe 238 mm.Bodenblech für Schränke mit Tiefen von 600, 800, 900 und 1000 mmeinsetzbar.Die Lochungen zur Belüftung können mit einer Filtermatte abgedecktwerden, die wahlweise mit Klettband innen oder außenbefestigt wird.Bei Netzwerkschränken TS 8 (Typ I und Typ II) mit 3fach gete...	356394	7825360	39.10Â€
Rittal DK 7827544 Bürstenleiste 2000mm vertikal für TS/TE VE=4 Beschreibung: Dient innerhalb der Netzwerkverteiler als flexible Sichtblende, die den Rangierbereich seitlich der 19"-Montageebene elegant verdeckt. Die Bürstenleiste ermöglicht hierbei die bequeme Kabelführung aus dem seitlichen und hinteren Verteilerbereich zur frontseitigen Verbindungsebene. Der notwendige Freiraum vor der Montageebene beträgt min. 75 mm. Innerhalb des TS erfolgt die Montag...	661883	7827544	110.23Â€
Rittal DK 7856030 Anschlusskabel USV 1-ph C20 Anschlusskabel USV an PSM-Schiene, 1phasig, C20Kabel zum Anschluss einer PSM-Stromschiene an die3kVA PMC12 USV.Technische Daten: Kabellänge: 3m1. Kabelende: IEC 320 C202. Kabelende: Wago X-ComVerpackungseinheit: 1 St.EAN: 4028177402508Zolltarifnummer: 85444290eCl@ss 5.1: 27143401eCl@ss 7.0: 27142604ETIM 6.0: EC001576Ausführung: 1-phasigStecker: Kaltgerätestecker C20Steckdosen: W...	298993	7856030	60.55Â€
Rittal DK 7856220 PSM 4fach Kaltgeräte Einsteckmodul C13 mit Einzelabsicherung DK PSM Steckdosenmodul, zur modularen PSM Stromverteilung. Belegt 1 Steckplatz in der Stromschiene. mit Überstromschutz, IEC 60 320: 4x C13	1261113	7856220	186.08Â€
Rittal DK 7859060 PSM Befestigungssatz für VX IT zur Montage am Schrankrahmen VX IT Befestigungssatz, für modulare PDU (PSM), 2 Montagewinkel, zur Plug & Play Befestigung der PSM Stromschienen, am Schrankrahmen des VX IT, Stahlblech, verzinkt	1056051	7859060	21.46Â€
Rittal DK 7859065 PSM Einbausatz VX IT Zero-U-Space VX IT Befestigungssatz, für modulare PDU (PSM), 2 Montagewinkel, zur Plug & Play Befestigung der PSM Stromschienen, im Zero-U-Space des VX IT, Stahlblech, verzinkt	1910655	7859065	22.09Â€
Rittal DK 7859120 PSM 6fach C13 mit LED ohne Sicherung Rittal Power System ModulPSM Modul mit 6 x C13 Steckplätzen zum Aufstecken aufeine Rittal PSM-Schiene.Das Modul belegt einen Steckplatz auf der Schiene.Es können bis zu 7 Module in eine 2 m PSM-Schiene undbis zu 4 Module in eine 1,2 m Schiene installiertwerden.Eine Mischbestückung verschiedener Module istmöglich.Mehrfarbige LEDs am Modul zeigen die aktuelle Lastan.Bis 7 A leuchten d...	358476	7859120	149.84Â€
Rittal DK 7859410 PSM Messmodul 8x C13 schaltbar DK PSM Messmodul, zur modularen PSM Stromverteilung, Belegt 2 Steckplätze in der Stromschiene, Ausgang: IEC 60 320 8x C13, Eingang: 207 V - 250 V, 16 A, (max. 3680 W)	147694	7859410	685.61Â€
Rittal DK 7859420 PSM Messmodul 4xC19 schaltbar DK PSM Messmodul, zur modularen PSM Stromverteilung. Belegt 2 Steckplätze in der Stromschiene. Ausgang: IEC 60 320 4x C19, 2x C13, Eingang: 207 V - 250 V, 16 A, (max. 3680 W)	147705	7859420	717.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Rittal DK 7859430 PSM Messmodul 4xCEE 7/3 schaltbar DK PSM Messmodul, zur modularen PSM Stromverteilung. Belegt 2 Steckplätze in der Stromschiene. Ausgang: 4x Schuko, CEE 7/3, 2x C13, Eingang: 207 V - 250 V, 16 A, (max. 3680 W)	366274	7859430	700.87Â€
Rittal DK 7955010 PDUi Abdeckungen C13 Buchse VE=10 DK Abdeckung PDU, zur Abdeckung von IEC 60 320 C13 Steckplätzen, Kunststoff, RAL 9005	981045	7955010	10.92Â€
Rittal DK 7955015 PDUi Abdeckungen C19 Buchse VE=10 DK Abdeckung PDU, zur Abdeckung von IEC 60 320 C19 Steckplätzen, Kunststoff, RAL 9005	981047	7955015	10.92Â€
Rittal DK 7990103 RiZone Software Appliance Festplatte und Windows RiZone Software Appliance, Festplatte +, Windows, RiZone Software Appliance (Festplatte + Windows), (besteht aus folgender Artikelzusammenstellung 7990.103 + 7990.203 +, 7990.303)	1893357	7990103	1860.94Â€
Rittal DK 7990203 RiZone Software Appliance RiZone Software DK RiZone-Appliance Standard, Software-Appliance: RiZone Software	1893358	7990203	4187.42Â€
Rittal DK 7990206 RiZone Volumenlizenz für 25 IP Knoten und 4 Konsolen Software DK RiZone-Appliance IP-Knoten Lizenz, RiZone Software, 25 IP-Knoten	1893359	7990206	1553.11Â€
Rittal DK 7990303 RiZone Software Appliance Grafiktool DK RiZone-Appliance Standard, Software-Appliance: RiZone Grafiktool	1893360	7990303	1523.86Â€
Rittal DK 7990306 RiZone Volumenlizenz für 25 IP Knoten und 4 Konsolen Grafiktool DK RiZone-Appliance IP-Knoten Lizenz, RiZone Grafiktool, 25 IP-Knoten	1893361	7990306	586.39Â€
Rittal IT 7030233 VX IT CMC III Transponderleser RAL 9005 VX IT CMC III Transponderleser, zur Freigabe von Rack-, Raum- oder Schranktüren, Anbindung an CMC III Processing Unit oder IoT Interface, über CMC III CAN-Bus Access, Freigabe durch Transponderkarte, RAL 9005	1775580	7030233	304.52Â€
Rittal IT 7030692 PS Montageadapter VX RAL9005 Montageadapter VX, RAL9005.	1954063	7030692	47.09Â€
Rittal PDU 7979020 Steckerverriegelung 1=20 für C14 und C20 Stecker RAL9005 DK Steckerverriegelung, zur Verriegelung von IEC 60 320 C14/C20 Steckern, für PDU/PSM Module mit C13/C19 Steckplätzen, verstellbar, RAL 9005	1101023	7979020	30.22Â€
Rittal SK 3166230 Dachlüfter für VX IT für den Officebereich SK Dachlüfter 200-240 V, 50-60Hz, drehzahlgeregelt, 950 m³/h, für VX IT, für den Officebereich (sehr leise), BHT:470x200x470, RAL 7035	1920782	3166230	756.29Â€
Rittal SK 3174100 Filtermatte VE=12St für SK3138/39 SK Ersatzfiltermatte, für Dachlüfter, für SK 3138./3139./3140. BHT: 264 x 95 x 17 mm	1086555	3174100	29.58Â€
Rittal SK 3239200 Austrittsfilter für SK3239.1xx Beschreibung: Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.Material: ABSMaterialbeständigkeit nach UL 94-5VAFarbe: RAL 7035Schutzart IP nach IEC 60 529: IP 54 inkl. FiltermatteLieferumfang: AustrittsfilterFiltermatteVerpackungseinheit: 1 St.EAN: 4028177651852Zolltarifnummer: 39269097eCl@ss 5.1: 271...	727058	3239200	26.34Â€
Rittal SK 7990000 Lüftererweiterungssatz drehzahlgeregelt für VX IT SK Lüftererweiterungssatz drehzahlgeregelt, 192 m³/h freiblasend, für Lüftermodule, BHT:119x25x119 mm, RAL 9005	1101512	7990000	44.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Rittal SM 2383030 TFT-Halter RAL7024 Beschreibung: Geeignet für die Montage von TFTs mit VESA 75/100. Adaption bis 21" an Befestigung CP 40, Befestigung CP 60 für Tragarmascnhluss 120 x 65 mm vertikalem Tragarm über Neigungsadapter +100°/-60°.Material: StahlblechOberfläche: LackiertFarbe: RAL 7024Verpackungseinheit: 1 St.EAN: 4028177497146Zolltarifnummer: 73269098eCl@ss 5.1: 27189229eCl@ss 7.0: 27189190ETIM 6.0: EC0026...	357881	2383030	63.77Â€
Rittal SM 6450070 TFT Monitor VGA+DVI 15z mit Touch USB SM TFT-Monitor, Einbauvariante für Flächen und Bediengehäuse, Touchscreen, resistiv, USB-Schnittstelle, BxH: 430x343 mm, 15', VGA, DVI-D	1262316	6450070	2338.75Â€
Rittal TS 5050007 TS Bodenbleche Satz 600x600 Verzinkt Oberfläche: VerzinktLieferumfang: Bodenbleche, geteiltVerpackungseinheit: 1 SatzEAN: 4028177393028Zolltarifnummer: 94039010Abmessungen: Breite: 600 mmTiefe: 600 mmGewicht/VE: 3,2 kg	678469	5050007	46.70Â€
Rittal TS 5050010 TS Bodenbleche Satz 800x500 Verzinkt Oberfläche: VerzinktLieferumfang: Bodenbleche, geteiltVerpackungseinheit: 1 SatzEAN: 4028177393059Zolltarifnummer: 94039010Abmessungen: Breite: 800 mmTiefe: 500 mmGewicht/VE: 5 kg	627239	5050010	49.27Â€
Rittal VX 5302107 19´-Profilschienen standard Einbaupos.hinten, 42 HE VE=2 Profilschienen standard, 482,6 mm (19') für VX IT, Zum Aufbau einer zölligen Befestigungsebene, innerhalb des VX IT Gehäusesystems, Für Schrankhöhe: 42 HE, Einbauposition: hinten, Stahlblech, 2 mm, Grundiert, RAL 9005	1910613	5302107	76.21Â€
Rittal VX 5302110 VX IT Montagewinkel für 19´ standard, B: 600 mm VE=4 Montagewinkel für VX IT 19'-Profilschienen, zur Befestigung der zölligen Profilschienen, standard, in VX IT Netzwerk-/Serverschränken. Die Befestigung erfolgt bei Racks mit Breite 600 mm, direkt am Rahmengerüst	1910614	5302110	11.62Â€
Rittal VX 5302351 Montagewinkel für Türpositionsschalter im VX VX IT 5302351 Montagewinkel zur Befestigung eines Türpositionsschalter am Rahmengerüst des VX, VX IT in Verbindung mit den verschiedenen Türvarianten des Schranksystems VX, VX IT.	1972948	5302351	6.77Â€
Rittal VX IT 5051209 Aluminium-Sichttür, einteilig für VX IT Verkaufseinheit: 1 ST.	2118617	5051209	526.66Â€
Rittal VX IT 5051210 Aluminium-Sichttür, einteilig für VX IT Verkaufseinheit: 1 ST.	1062219	5051210	542.88Â€
Rittal VX IT 5051213 Aluminium-Sichttür, einteilig für VX IT Verkaufseinheit: 1 ST.	2118618	5051213	486.72Â€
Rittal VX IT 5051218 Stahlblechtür, vertikal geteilt, belüftet für VX IT Verkaufseinheit: 1 ST.	1101895	5051218	536.64Â€
Rittal VX IT 5051223 Stahlblechtür, vertikal geteilt, geschlossen Verkaufseinheit: 1 ST.	1101896	5051223	539.14Â€
Rittal VX IT 5051225 AluminiumStahlblechtür, belüftet für VX IT Verkaufseinheit: 1 ST.	1101897	5051225	434.30Â€
Rittal VX IT 5051227 Stahlblechtür, einteilig geschlossen für VX IT Verkaufseinheit: 1 ST.	1991312	5051227	256.97Â€
Rittal VX IT 5051249 Zubehörbeutel geteilte Seitenwand für VX IT Verkaufseinheit: 1 ST.	1101898	5051249	77.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Rittal VX IT 5301270 Schottwand einteilig einschiebbar HxT:2000x1000 Schottwand, einteilig, einschiebbar für VX IT, hängend, zwischen zwei angereihten Schränken. Für Schrankhöhe: 2.000 mm, Für Schranktiefe: 1.000 mm, Stahlblech, verzinkt	1910580	5301270	240.42Â€
Rittal VX IT 5301281 Schottwand einteilig einschiebbarfür HxT:2000x1200 Schottwand, einteilig, einschiebbar für VX IT, hängend, zwischen zwei angereihten Schränken. Für Schrankhöhe: 2.000 mm, Für Schranktiefe: 1.200 mm, Stahlblech, verzinkt	1910581	5301281	246.84Â€
Rittal VX IT 5302104 19´-Profilschienen standard Einbauposition:vorne 38 HE VE=2 Profilschienen standard, 482,6 mm (19') für VX IT, Zum Aufbau einer zölligen Befestigungsebene, innerhalb des VX IT Gehäusesystems, Für Schrankhöhe: 38 HE, Einbauposition: vorne, Stahlblech, 2 mm, Grundiert, RAL 9005	1893603	5302104	69.94Â€
Rittal VX IT 7030128 CMC III Zugangssensor CMC III Zugangssensor VX	1714667	7030128	57.94Â€
Rittal VX IT 7030601 Komfortgriff mit Zahlencode RAL9005 Komfortgriff VX mit Zahlencode, für VX, VX IT, Mit 4fachem Code und Master-Key, vorbereitet für Profilhalbzylinder 40mm nach DIN 18 252, BHT: 41x386x46 mm, Türaufbau, Farbe: RAL 9005	1954062	7030601	101.87Â€
Rittal VXIT 5301300 VX IT Schottwand einteilig einschiebbar, HxT: 2200x1200 Schottwand, einteilig, einschiebbar für VX IT, hängend, zwischen zwei angereihten Schränken. Für Schrankhöhe: 2.200 mm, Für Schranktiefe: 1.200 mm, Stahlblech, verzinkt	1910582	5301300	278.15Â€
Rittal VXIT 5302102 19´-Profilschienen standard Einbaupos.vorne, 24 HE VE=2 Profilschienen standard, 482,6 mm (19') für VX IT, Zum Aufbau einer zölligen Befestigungsebene, innerhalb des VX IT Gehäusesystems, Für Schrankhöhe: 24 HE, Einbauposition: vorne, Stahlblech, 2 mm, Grundiert, RAL 9005	1910612	5302102	56.83Â€
Rittal VXIT 5302105 19´-Profilschienen standard Einbaupos.hinten, 38 HE VE=2 Profilschienen standard, 482,6 mm (19') für VX IT, Zum Aufbau einer zölligen Befestigungsebene, innerhalb des VX IT Gehäusesystems, Für Schrankhöhe: 38 HE, Einbauposition: hinten, Stahlblech, 2 mm, Grundiert, RAL 9005	1055451	5302105	69.94Â€
Rittal VXIT 5302106 19´-Profilschienen standard vorne 42HE VE=2St Profilschienen standard, 482,6 mm (19') für VX IT, Zum Aufbau einer zölligen Befestigungsebene, innerhalb des VX IT Gehäusesystems, Für Schrankhöhe: 42 HE, Einbauposition: vorne, Stahlblech, 2 mm, Grundiert, RAL 9005	1055452	5302106	76.21Â€
Rittal VXIT 5302111 VX IT Tiefenstrebe für 19´ standard, BxT: 800x1000 mm VE=4 Tiefenstrebe für 482,6 mm (19')-Profilschienen, Zur Aufnahme von zölligen Profilschienen. Für Schrankbreite: > 600 mm, Für Schranktiefe: = 1.000 mm, Stahlblech, Lackiert, RAL 9005	1910615	5302111	89.04Â€
Rittal VXIT 5302152 19´-Profilschienen dynamic Einbaupos.vorne, 38 HE VE=2 Profilschienen dynamic, 482,6 mm (19') für VX IT, Zum Aufbau einer zölligen Befestigungsebene, innerhalb des VX IT Gehäusesystems, Für Schrankhöhe: 38 HE, Einbauposition: vorne, Stahlblech, 2,5 mm, Grundiert, RAL 9005	1055453	5302152	113.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Rittal VXIT 5302153 19´-Profilschienen dynamic, Einbaupos.hinten, 38 HE VE=2 Profilschienen dynamic, 482,6 mm (19') für VX IT, Zum Aufbau einer zölligen Befestigungsebene, innerhalb des VX IT Gehäusesystems, Für Schrankhöhe: 38 HE, Einbauposition: hinten, Stahlblech, 2,5 mm, Grundiert, RAL 9005	1055454	5302153	113.93Â€
Rittal VXIT 5302154 19´-Profilschienen dynamic, Einbaupo.vorne, 42 HE VE=2 Profilschienen dynamic, 482,6 mm (19') für VX IT, Zum Aufbau einer zölligen Befestigungsebene, innerhalb des VX IT Gehäusesystems, Für Schrankhöhe: 42 HE, Einbauposition: vorneStahlblech, 2,5 mm, Grundiert, RAL 9005	1910619	5302154	120.73Â€
Rittal VXIT 5302155 19´-Profilschienen dynamic, Einbaupos.hinten, 42 HE VE=2 Profilschienen dynamic, 482,6 mm (19') für VX IT, Zum Aufbau einer zölligen Befestigungsebene, innerhalb des VX IT Gehäusesystems, Für Schrankhöhe: 42 HE, Einbauposition: hinten, Stahlblech, 2,5 mm, Grundiert, RAL 9005	1910620	5302155	120.73Â€
Rittal VXIT 5302160 VX IT Montagewinkel für 19´ dynamic, B: 600 mm VE=2 Montagewinkel für VX IT 19'-Profilschienen, dynamic, zur Befestigung der zölligen Profilschienen, in VX IT Netzwerk-/Serverschränken. Die Befestigung erfolgt bei Racks mit Breite 600 mm, direkt am Rahmengerüst	1910621	5302160	16.55Â€
Rittal VXIT 5302166 VX IT Tiefenstrebe für 19´ standard/dynamic VE=2 Tiefenstrebe für 482,6 mm (19')-Profilschienen, Zur Aufnahme von zölligen Profilschienen. Für Schrankbreite: = 600 mm, Für Schranktiefe: = 1.200 mm, Stahlblech, Lackiert, RAL 9005	1910622	5302166	53.26Â€
Rittal VXIT 5302170 Tragschiene für VX IT Tragschiene für VX IT, Für die Befestigung von Profilschienen in Schränken, mit Tiefe >1000 mm und Breite 800 mm, wenn Tiefenstreben verwendet werden. Die Tragschiene dient der besseren Lastverteilung	1910623	5302170	12.96Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Rutenbeck			
Rutenbeck FTTH-Anschlussset OS2 APC mit Wanddose AP mit 2xLC-D-Kuppl(SM/APC)30m FTTH-Anschlussset, mit Wanddose, Aufputz, mit 2xLC-D-Kupplungen (SM/APC), mit 30 m Kabel 4 x G657 A2- Kabel mit 4 Fasern in einer Kartonspule zur einfachen Installatio- Kabel mit 4 Fasern in einer Kartonspule zur einfachen Installation- einseitig konfektioniertes Kabel zur vereinfachten installation an der Wanddose in der Wohnung- Steckerkonfektion 4 x LC/APC 8°, mit unverlierbarem Shutter- Drop ...	1592631	228111430	129.69Â€
Rutenbeck LC-D/LC-D Patchkabel OM3 aqua 2m 228050002 LC-D/LC-D Patchkabel, OM3, aqua, 2mMM-Faser, G50/125 µm, Grade C3- geringe Einfügedämpfung- Rastnase zur Steckerverriegelung- vorpolierte Keramikferrule, 1,25 mm- mit Knickschutztülle- Lebensdauer > 1000 Steckzyklen- Länge 2 m Bestellbezeichnung: LC-D/LC-D Patchkabel OM3 aqua 2mBestellnummer: 228050002Fabrikat: RUTENBECK Verkaufseinheit: 1 ST.	1592467	228050002	19.11Â€
Rutenbeck LC-D/LC-D Patchkabel OM3 aqua 5m 228050005 LC-D/LC-D Patchkabel, OM3, aqua, 5m, - MM-Faser, G50/125 µm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 µm, Grade C1, - geringe Einfügedämpfung, - Rastnase zur Steckerverriegelung, - vorpolierte Keramikferrule, 1,25 mm, - mit Knickschutztülle, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, - Länge 5 m	1054872	228050005	19.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Rutenbeck LC-D/LC-D Patchkabel OM4 erika 2m 228050102 LC-D/LC-D Patchkabel, OM4, erika, 2m, - MM-Faser, G50/125 µm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 µm, Grade C1, - geringe Einfügedämpfung, - Rastnase zur Steckerverriegelung, - vorpolierte Keramikferrule, 1,25 mm, - mit Knickschutztülle, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, - Länge 2 m	1054873	228050102	20.59Â€
Rutenbeck LC-D/LC-D Patchkabel OM4 erika 5m 228050105 LC-D/LC-D Patchkabel, OM4, erika, 5m, - MM-Faser, G50/125 µm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 µm, Grade C1, - geringe Einfügedämpfung, - Rastnase zur Steckerverriegelung, - vorpolierte Keramikferrule, 1,25 mm, - mit Knickschutztülle, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, - Länge 5 m	1054874	228050105	28.31Â€
Rutenbeck LC-D/LC-D Patchkabel OM5 grün 2m 228050202 LC-D/LC-D Patchkabel, OM5, grün, 2m, - MM-Faser, G50/125 µm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 µm, Grade C1, - geringe Einfügedämpfung, - Rastnase zur Steckerverriegelung, - vorpolierte Keramikferrule, 1,25 mm, - mit Knickschutztülle, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, - Länge 2 m	1054875	228050202	22.77Â€
Rutenbeck LC-D/LC-D Patchkabel OM5 grün 5m 228050205 LC-D/LC-D Patchkabel, OM5, grün, 5m, - MM-Faser, G50/125 µm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 µm, Grade C1, - geringe Einfügedämpfung, - Rastnase zur Steckerverriegelung, - vorpolierte Keramikferrule, 1,25 mm, - mit Knickschutztülle, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, - Länge 5 m	1054876	228050205	33.76Â€
Rutenbeck LC-D/LC-D Patchkabel OS2 APC gelb 2m 228050402 LC-D/LC-D Patchkabel, OS2 APC, gelb, 2m, - MM-Faser, G50/125 µm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 µm, Grade C1, - geringe Einfügedämpfung, - Rastnase zur Steckerverriegelung, - vorpolierte Keramikferrule, 1,25 mm, - mit Knickschutztülle, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, - Länge 2 m	1045057	228050402	20.39Â€
Rutenbeck LC-D/LC-D Patchkabel OS2 APC gelb 5m 228050405 LC-D/LC-D Patchkabel, OS2 APC, gelb, 5m, - MM-Faser, G50/125 µm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 µm, Grade C1, - geringe Einfügedämpfung, - Rastnase zur Steckerverriegelung, - vorpolierte Keramikferrule, 1,25 mm, - mit Knickschutztülle, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, - Länge 5 m	1045059	228050405	24.16Â€
Rutenbeck LC-D/LC-D Patchkabel OS2 gelb 2m 228050302 LC-D/LC-D Patchkabel, OS2, gelb, 2m, - MM-Faser, G50/125 µm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 µm, Grade C1, - geringe Einfügedämpfung, - Rastnase zur Steckerverriegelung, - vorpolierte Keramikferrule, 1,25 mm, - mit Knickschutztülle, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, - Länge 2 m	1045054	228050302	17.52Â€
Rutenbeck LC-D/LC-D Patchkabel OS2 gelb 5m 228050305 LC-D/LC-D Patchkabel, OS2, gelb, 5m, - MM-Faser, G50/125 µm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 µm, Grade C1, - geringe Einfügedämpfung, - Rastnase zur Steckerverriegelung, - vorpolierte Keramikferrule, 1,25 mm, - mit Knickschutztülle, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, - Länge 5 m	1045055	228050305	19.90Â€
Rutenbeck LC-D/SC-D Patchkabel OM3 aqua 2m 228050902 LC-D/SC-D Patchkabel, OM3, aqua, 2m, - MM-Faser, G50/125 µm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 µm, Grade C1, - geringe Einfügedämpfung, - Rastnase zur Steckerverriegelung bei LC, - push-pull-Steckerverriegelung bei SC, - vorpolierte Keramikferrule, 1,25 mm (LC) / 2,5 mm (SC), - mit Knickschutztülle, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, - Länge 2 m	1045121	228050902	18.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Rutenbeck LC-D/SC-D Patchkabel OM3 aqua 5m 228050905 LC-D/SC-D Patchkabel, OM3, aqua, 5m, - MM-Faser, G50/125 µm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 µm, Grade C1, - geringe Einfügedämpfung, - Rastnase zur Steckerverriegelung bei LC, - push-pull-Steckerverriegelung bei SC, - vorpolierte Keramikferrule, 1,25 mm (LC) / 2,5 mm (SC), - mit Knickschutztülle, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, - Länge 5 m	1045124	228050905	23.86Â€
Rutenbeck LC-D/SC-D Patchkabel OM4 erika 2m 228051002 LC-D/SC-D Patchkabel, OM4, erika, 2m, - MM-Faser, G50/125 µm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 µm, Grade C1, - geringe Einfügedämpfung, - Rastnase zur Steckerverriegelung bei LC, - push-pull-Steckerverriegelung bei SC, - vorpolierte Keramikferrule, 1,25 mm (LC) / 2, 5mm (SC), - mit Knickschutztülle, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, - Länge 2 m	1045125	228051002	20.00Â€
Rutenbeck LC-D/SC-D Patchkabel OM4 erika 5m 228051005 LC-D/SC-D Patchkabel, OM4, erika, 5m, - MM-Faser, G50/125 µm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 µm, Grade C1, - geringe Einfügedämpfung, - Rastnase zur Steckerverriegelung bei LC, - push-pull-Steckerverriegelung bei SC, - vorpolierte Keramikferrule, 1,25 mm (LC) / 2,5 mm (SC), - mit Knickschutztülle, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, - Länge 5 m	104302	228051005	27.62Â€
Rutenbeck LC-D/SC-D Patchkabel OM5 grün 2m 228051102 LC-D/SC-D Patchkabel, OM5, grün, 2m, - MM-Faser, G50/125 µm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 µm, Grade C1, - geringe Einfügedämpfung, - Rastnase zur Steckerverriegelung bei LC, - push-pull-Steckerverriegelung bei SC, - vorpolierte Keramikferrule, 1,25 mm (LC) / 2,5 mm (SC), - mit Knickschutztülle, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, - Länge 2 m	1043300	228051102	22.18Â€
Rutenbeck LC-D/SC-D Patchkabel OM5 grün 5m 228051105 LC-D/SC-D Patchkabel, OM5, grün, 5m, - MM-Faser, G50/125 µm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 µm, Grade C1, - geringe Einfügedämpfung, - Rastnase zur Steckerverriegelung bei LC, - push-pull-Steckerverriegelung bei SC, - vorpolierte Keramikferrule, 1,25 mm (LC) / 2,5 mm (SC), - mit Knickschutztülle, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, - Länge 5 m	1044475	228051105	33.17Â€
Rutenbeck LC-D/SC-D Patchkabel OS2 gelb 2m 228051202 LC-D/SC-D Patchkabel, OS2, gelb, 2m, - MM-Faser, G50/125 µm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 µm, Grade C1, - geringe Einfügedämpfung, - Rastnase zur Steckerverriegelung bei LC, - push-pull-Steckerverriegelung bei SC, - vorpolierte Keramikferrule, 1,25 mm (LC) / 2,5 mm (SC), - mit Knickschutztülle, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, - Länge 5 m	1044476	228051202	17.72Â€
Rutenbeck LC-D/SC-D Patchkabel OS2 gelb 5m 228051205 LC-D/SC-D Patchkabel, OS2, gelb, 5m, - MM-Faser, G50/125 µm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 µm, Grade C1, - geringe Einfügedämpfung, - Rastnase zur Steckerverriegelung bei LC, - push-pull-Steckerverriegelung bei SC, - vorpolierte Keramikferrule, 1,25 mm (LC) / 2,5 mm (SC), - mit Knickschutztülle, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, - Länge 5 m	1044477	228051205	20.00Â€
Rutenbeck PK 0,23m Patchkabel 23510202 lichtgrau L=0,23m 2xRJ45-Stecker Patchkabel, 0,23 m, zur Verbindung von REG-Komponenten in der Unterverteilung, - geeignet für Gigabit-Anwendungen (Übertragungsbandbreite 100 MHz), - 2x RJ45-Stecker, - S/FTP-Ausführung, - passend zu allen gängigen RJ45-Datenanschlusskomponenten bzw. Endgeräten, - Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:ECA, - Mantelmaterial: LSOH, FRNC, - angespritzter Knickschutz, - Biegeradien ohne Zugentlast...	357587	23510202	6.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Rutenbeck PK 0,35m Patchkabel zur Verbindung von REG-Komponenten 23510201 Patchkabel, 0,35 m zur Verbindung von REG-Komponenten in der Unterverteilung, - geeignet für Gigabit-Anwendungen (Übertragungsbandbreite 100 MHz), - 2x RJ45-Stecker, - S/FTP-Ausführung, - passend zu allen gängigen RJ45-Datenanschlusskomponenten bzw. Endgeräten, - Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:ECA, - Mantelmaterial: LSOH, FRNC, - angespritzter Knickschutz, - Biegeradien ohne Zugentlastu...	314909	23510201	6.63Â€
Rutenbeck PK Cat.6A iso 1m grau Patchkabel Cat6A geschirmt 21500010 Patchkabel, Cat.6A iso 1,0 m, grau (ähnlich RAL 7035), Patchkabel, Cat.6A iso 2,0 m, grau (ähnlich RAL 7035), Patchkabel, Cat.6A iso 3,0 m, grau (ähnlich RAL 7035), Patchkabel, Cat.6A iso 5,0 m, grau (ähnlich RAL 7035), - passend zu allen gängigen RJ45-Datenanschlusskomponenten bzw. Endgeräten, - Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:ECA, - Mantelmaterial: LSOH, FRNC, - angespritzter Knicksch...	509186	21500010	8.61Â€
Rutenbeck PK Cat.6A iso 2m grau Patchkabel Cat6A geschirmt 21500020 Patchkabel, Cat.6A iso 2,0 m, grau (ähnlich RAL 7035), Patchkabel, Cat.6A iso 3,0 m, grau (ähnlich RAL 7035), Patchkabel, Cat.6A iso 5,0 m, grau (ähnlich RAL 7035), - S/FTP-Ausführung, - passend zu allen gängigen RJ45-Datenanschlusskomponenten bzw. Endgeräten, - Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:ECA, - Mantelmaterial: LSOH, FRNC, - angespritzter Knickschutz, - Biegeradien ohne Zugentlastu...	509188	21500020	10.49Â€
Rutenbeck PK Cat.6A iso Patchkabel 0,5m gelb 21500405 Patchkabel, Cat.6A iso, 0,5 m gelb (ähnlich RAL 1021), - geeignet für 10-Gigabit-Anwendungen (Übertragungsbandbreite 500 MHz), - 2x RJ45-Stecker, - S/FTP-Ausführung, - passend zu allen gängigen RJ45-Datenanschlusskomponenten bzw. Endgeräten, - Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:ECA, - Mantelmaterial: LSOH, FRNC, - angespritzter Knickschutz, - Biegeradien ohne Zugentlastung > 25 mm, mit Zug...	704181	21500405	7.62Â€
Rutenbeck SC-D/SC-D Patchkabel OM3 aqua 2m 228050502 SC-D/SC-D Patchkabel, OM3, aqua, 2m, - MM-Faser, G50/125 µm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 µm, Grade C1, - geringe Einfügedämpfung, - push-pull-Steckerverriegelung, - vorpolierte Keramikferrule, 2,5 mm, - mit Knickschutztülle, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, - Länge 2 m	1045060	228050502	18.02Â€
Rutenbeck SC-D/SC-D Patchkabel OM3 aqua 5m 228050505 SC-D/SC-D Patchkabel, OM3, aqua, 5m, - MM-Faser, G50/125 µm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 µm, Grade C1, - geringe Einfügedämpfung, - push-pull-Steckerverriegelung, - vorpolierte Keramikferrule, 2,5 mm, - mit Knickschutztülle, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, - Länge 5 m	1045061	228050505	23.86Â€
Rutenbeck SC-D/SC-D Patchkabel OM4 erika 2m 228050602 SC-D/SC-D Patchkabel, OM4, erika, 2m, - MM-Faser, G50/125 µm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 µm, Grade C1, - geringe Einfügedämpfung, - push-pull-Steckerverriegelung, - vorpolierte Keramikferrule, 2,5 mm, - mit Knickschutztülle, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, - Länge 2 m	1045062	228050602	18.02Â€
Rutenbeck SC-D/SC-D Patchkabel OM4 erika 5m 228050605 SC-D/SC-D Patchkabel, OM4, erika, 5m, - MM-Faser, G50/125 µm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 µm, Grade C1, - geringe Einfügedämpfung, - push-pull-Steckerverriegelung, - vorpolierte Keramikferrule, 2,5 mm, - mit Knickschutztülle, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, - Länge 5 m	1045063	228050605	27.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Rutenbeck SC-D/SC-D Patchkabel OM5 grün 2m 228050702 SC-D/SC-D Patchkabel, OM5, grün, 2m, - MM-Faser, G50/125 µm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 µm, Grade C1, - geringe Einfügedämpfung, - push-pull-Steckerverriegelung, - vorpolierte Keramikferrule, 2,5 mm, - mit Knickschutztülle, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, - Länge 2 m	1045064	228050702	21.48Â€
Rutenbeck SC-D/SC-D Patchkabel OM5 grün 5m 228050705 SC-D/SC-D Patchkabel, OM5, green, 5m, - MM-Faser, G50/125 µm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 µm, Grade C1, - geringe Einfügedämpfung, - push-pull-Steckerverriegelung, - vorpolierte Keramikferrule, 2,5 mm, - mit Knickschutztülle, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, - Länge 5 m	1045069	228050705	32.57Â€
Rutenbeck SC-D/SC-D Patchkabel OS2 gelb 2m 228050802 SC-D/SC-D Patchkabel, OS2, gelb, 2m, - MM-Faser, G50/125 µm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 µm, Grade C1, - geringe Einfügedämpfung, - push-pull-Steckerverriegelung, - vorpolierte Keramikferrule, 2,5 mm, - mit Knickschutztülle, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, - Länge 2 m	1045072	228050802	18.02Â€
Rutenbeck ST-D/ST-D Patchkabel OM3 aqua 2m 228051302 ST-D/ST-D Patchkabel, OM3, aqua, 2m, - MM-Faser, G50/125 µm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 µm, Grade C1, - geringe Einfügedämpfung, - Bajonett Steckerverriegelung, - vorpolierte Keramikferrule, 2,5 mm, - mit Knickschutztülle, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, - Länge 2 m	1044478	228051302	18.51Â€
Rutenbeck ST-D/ST-D Patchkabel OM3 aqua 5m 228051305 ST-D/ST-D Patchkabel, OM3, aqua, 5m, - MM-Faser, G50/125 µm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 µm, Grade C1, - geringe Einfügedämpfung, - Bajonett Steckerverriegelung, - vorpolierte Keramikferrule, 2,5 mm, - mit Knickschutztülle, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, - Länge 5 m	1044479	228051305	24.26Â€
Rutenbeck ST-D/ST-D Patchkabel OM4 erika 2m 228051402 ST-D/ST-D Patchkabel, OM4, erika, 2m, - MM-Faser, G50/125 µm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 µm, Grade C1, - geringe Einfügedämpfung, - Bajonett Steckerverriegelung, - vorpolierte Keramikferrule, 2,5 mm, - mit Knickschutztülle, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, - Länge 2 m	1045185	228051402	20.20Â€
Rutenbeck ST-D/ST-D Patchkabel OM4 erika 5m 228051405 ST-D/ST-D Patchkabel, OM4, erika, 5m, - MM-Faser, G50/125 µm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 µm, Grade C1, - geringe Einfügedämpfung, - Bajonett Steckerverriegelung, - vorpolierte Keramikferrule, 2,5 mm, - mit Knickschutztülle, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, - Länge 5 m	1045187	228051405	28.22Â€
Rutenbeck ST-D/ST-D Patchkabel OS2 gelb 2m 228051602 ST-D/ST-D Patchkabel, OS2, gelb, 2m, - MM-Faser, G50/125 µm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 µm, Grade C1, - geringe Einfügedämpfung, - Bajonett Steckerverriegelung, - vorpolierte Keramikferrule, 2,5 mm, - mit Knickschutztülle, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, - Länge 2 m	1045188	228051602	18.02Â€
Rutenbeck ST-D/ST-D Patchkabel OS2 gelb 5m 228051605 ST-D/ST-D Patchkabel, OS2, gelb, 5m, - MM-Faser, G50/125 µm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 µm, Grade C1, - geringe Einfügedämpfung, - Bajonett Steckerverriegelung, - vorpolierte Keramikferrule, 2,5 mm, - mit Knickschutztülle, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, - Länge 5 m	1045189	228051605	20.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Schweitzer			
Schweitzer ECDT 3425 Doppeltür perforiert 42 HE 2000x800 Front- und rückseitig verwendbarSchwenkhebelstangenverschluss mit MehrpunktverriegelungTüranschlag wechselbarÖffnungswinkel 180°Sichttür mit 4 mm Sicherheitsglas (ESG) - parsolgrau Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau	1320470	ECDT3425	616.57Â€
Schweitzer ECR 4202 19z Rasterschienen 42 HE für front- und rückseitigen Einbau im Schrank, Käfigmutter montierbar im HE Raster (19'), Material: 1,5 mm Stahlblech, Oberfläche: verzinkt, Lieferung: mit Befestigungsmaterial	1768247	ECR4202	156.87Â€
Schweitzer EFP 06412 EasyFix 6 HE 600 tief ESG-Scheibe 19zoll Wandgehäuse EasyFixflexibles Wandverteilergehäuse bestehend aus:- stabiler Rückwand mit vier Tragprofilen und zwei 19zoll Rasterschienen- steckbaren Verkleidungsteilen- verschließbarer FronttürOben und unten mit Bürstenleiste zur Kabeleinführung.Lieferumfang / Ausstattung Grundgehäuse: stabile Rückwand aus Stahlblech als Basismodul, verzinkt Schlosslöcher zur einfachen Wandmontage...	1259972	EFP06412	510.15Â€
Schweitzer EFP 15212 EasyFix 15 HE 400 tief ESG-Scheibe 19zoll Wandgehäuse EasyFixflexibles Wandverteilergehäuse bestehend aus:- stabiler Rückwand mit vier Tragprofilen und zwei 19zoll Rasterschienen- steckbaren Verkleidungsteilen- verschließbarer FronttürOben und unten mit Bürstenleiste zur Kabeleinführung.Lieferumfang / Ausstattung Grundgehäuse: stabile Rückwand aus Stahlblech als Basismodul, verzinkt Schlosslöcher zur einfachen Wandmontage...	1320624	EFP15212	565.48Â€
Schweitzer EFP 21412 EasyFix 21 HE 600 tief ESG-Scheibe 19zoll Wandgehäuse EasyFixflexibles Wandverteilergehäuse bestehend aus:- stabiler Rückwand mit vier Tragprofilen und zwei 19zoll Rasterschienen- steckbaren Verkleidungsteilen- verschließbarer FronttürOben und unten mit Bürstenleiste zur Kabeleinführung.Lieferumfang / Ausstattung Grundgehäuse: stabile Rückwand aus Stahlblech als Basismodul, verzinkt Schlosslöcher zur einfachen Wandmontage...	1572882	EFP21412	743.72Â€
Schweitzer EGA 1443 Aufsatzdach Typ 3 600x600 Typ 3Kabeleinführung abgedecktOberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau	1322967	EGA1443	119.57Â€
Schweitzer EGA 1451 Aufsatzdach Typ 1 600x800 Typ 1 mit Bürstenleiste und zwei geschlossenen Abdeckblechen	1322969	EGA1451	156.10Â€
Schweitzer EGA 1472 Aufsatzdach Typ 2 600x900 Typ 2 (Standard)mit Bürstenleiste und zwei perforierten Abdeckblechen	1262416	EGA1472	163.70Â€
Schweitzer EGA 1483 Aufsatzdach Typ 3 600x1000 Typ 3Kabeleinführung abgedecktOberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau	1564668	EGA1483	144.32Â€
Schweitzer EGA 1551 Aufsatzdach Typ 1 800x800 Typ 1 mit Bürstenleiste und zwei geschlossenen Abdeckblechen	1564627	EGA1551	155.19Â€
Schweitzer EGA 1553 Aufsatzdach Typ 3 800x800 Typ 3Kabeleinführung abgedecktOberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau	2013488	EGA1553	136.73Â€
Schweitzer EGA 1572 Aufsatzdach Typ 2 800x900 Typ 2 (Standard)mit Bürstenleiste und zwei perforierten Abdeckblechen	1322968	EGA1572	175.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schweitzer EGA 1583 Aufsatzdach Typ 3 800x1000 Typ 3 Kabeleinführung abgedeckt Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau	1021571	EGA1583	154.32Â€
Schweitzer EGD 3442 Dach einliegend Typ 2 600x600 EasyRack Dachblech einliegend, Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035	1262415	EGD3442	109.02Â€
Schweitzer EGD 3543 Dach einliegend Typ 3 800x600 EasyRack Dachblech einliegend, Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035	1262384	EGD3543	91.49Â€
Schweitzer EGD 3552 Dach einliegend Typ 2 800x800	894772	EGD3552	127.48Â€
Schweitzer EGD 3553 Dach einliegend Typ 3 800x800 EasyRack Dachblech einliegend, Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035	1021572	EGD3553	99.84Â€
Schweitzer EGDT 2424 Doppeltür geschlossen 42 HE / 600 Front- und rückseitig verwendbarSchwenkhebelstangenverschluss mit MehrpunktverriegelungTüranschlag wechselbarÖffnungswinkel 180°Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau	1572729	EGDT2424	449.44Â€
Schweitzer EGH 1001 Schutzhaube für Lüfterkassette für Dach EasyRack Material: 1,25 mm Stahlblech Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035Lieferung: mit Befestigungsmaterial	1779307	EGH1001	139.71Â€
Schweitzer EGO 2555 Auslegersockel ohne R. 800x800 Für verbesserten Stand bei frontlastigen SchränkenRollensatz = 4 Doppellenkrollen, davon 2 mit Feststeller	1774283	EGO2555	262.42Â€
Schweitzer EGO 3442 Schwerlastsockel 100mm mL 600x600 Aus 2mm Stahlblech, komplett geschweißtmit abgedeckten Kabeldurchführungen seitlich und hintenHöhe 100 mm4 Stück Bodenanker mit Befestigungsmaterial	1322965	EGO3442	178.71Â€
Schweitzer EGO 3551 Schwerlastsockel 100mm 800x800 Aus 2mm Stahlblech, komplett geschweißtmit abgedeckten Kabeldurchführungen seitlich und hintenHöhe 100 mm4 Stück Bodenanker mit Befestigungsmaterial	1262428	EGO3551	185.33Â€
Schweitzer EGO 8551 Schwerlastsockel 200mm 800x800 Aus 2mm Stahlblech, komplett geschweißtmit abgedeckten Kabeldurchführungen seitlich und hintenHöhe 100 mm4 Stück Bodenanker mit Befestigungsmaterial	1263270	EGO8551	283.32Â€
Schweitzer EGR 2641 Rückwand 26 HE / 600 Rückwand einliegend mit Steck-Schraub-Befestigung. Material: 1,25 mm StahlblechOberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrauLieferung: mit Befestigungsmaterial	1893319	EGR2641	115.90Â€
Schweitzer EGR 3341 Rückwand 33 HE / 600 Rückwand einliegend mit Steck-Schraub-Befestigung. Material: 1,25 mm StahlblechOberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrauLieferung: mit Befestigungsmaterial	1323262	EGR3341	125.15Â€
Schweitzer EGR 4251 Rückwand 42 HE / 800 Rückwand einliegend mit Steck-Schraub-Befestigung. Material: 1,25 mm StahlblechOberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrauLieferung: mit Befestigungsmaterial	1323261	EGR4251	179.71Â€
Schweitzer EGS 1741 Seitenwand 17 HE / 600 Seitenwände verschließbar, links oder rechts einsetzbar. Material: 1,25 mm StahlblechOberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrauLieferung: mit Befestigungsmaterial	1262419	EGS1741	95.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schweitzer EGS 2252 Seitenwand mL 22 HE / 800 Seitenwände verschließbar, links oder rechts einsetzbar. Material: 1,25 mm StahlblechOberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrauLieferung: mit Befestigungsmaterial	1322970	EGS2252	139.35Â€
Schweitzer EGS 2641 Seitenwand 26 HE / 600 Seitenwände verschließbar, links oder rechts einsetzbar. Material: 1,25 mm StahlblechOberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrauLieferung: mit Befestigungsmaterial	1564666	EGS2641	115.92Â€
Schweitzer EGS 3751 Seitenwand 37 HE / 800 Seitenwände verschließbar, links oder rechts einsetzbar. Material: 1,25 mm StahlblechOberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrauLieferung: mit Befestigungsmaterial	1262418	EGS3751	160.81Â€
Schweitzer EGS 4253 Seitenwand perf. 42 HE / 800 Seitenwände verschließbar, links oder rechts einsetzbar. Material: 1,25 mm StahlblechOberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrauLieferung: mit Befestigungsmaterial	1983823	EGS4253	233.09Â€
Schweitzer EGS 4271 Seitenwand 42 HE / 900 Seitenwände verschließbar, links oder rechts einsetzbar. Material: 1,25 mm StahlblechOberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrauLieferung: mit Befestigungsmaterial	1314608	EGS4271	187.07Â€
Schweitzer EGS 4273 Seitenwand perf. 42 HE / 900 Seitenwände verschließbar, links oder rechts einsetzbar. Material: 1,25 mm StahlblechOberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrauLieferung: mit Befestigungsmaterial	467402	EGS4273	243.08Â€
Schweitzer EGS 4282 Seitenwand mL 42 HE / 1000 Seitenwände verschließbar, links oder rechts einsetzbar. Material: 1,25 mm StahlblechOberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrauLieferung: mit Befestigungsmaterial	1262417	EGS4282	207.89Â€
Schweitzer EGS 4283 Seitenwand perf. 42 HE / 1000 Seitenwände verschließbar, links oder rechts einsetzbar. Material: 1,25 mm StahlblechOberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrauLieferung: mit Befestigungsmaterial	579308	EGS4283	255.11Â€
Schweitzer EGS 4681 Seitenwand 46 HE / 1000 Seitenwände verschließbar, links oder rechts einsetzbar. Material: 1,25 mm StahlblechOberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrauLieferung: mit Befestigungsmaterial	1564708	EGS4681	225.42Â€
Schweitzer EGT 2174 Stahlblechtür 17 HE / 600 Front- und rückseitig verwendbarSchwenkhebelstangenverschluss mit MehrpunktverriegelungTüranschlag wechselbarÖffnungswinkel 180°Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau	1774280	EGT2174	222.18Â€
Schweitzer EGT 2225 Stahlblechtür 22 HE / 800 Front- und rückseitig verwendbarSchwenkhebelstangenverschluss mit MehrpunktverriegelungTüranschlag wechselbarÖffnungswinkel 180°Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau	1774278	EGT2225	288.24Â€
Schweitzer EGT 2334 Stahlblechtür 33 HE / 600 Front- und rückseitig verwendbarSchwenkhebelstangenverschluss mit MehrpunktverriegelungTüranschlag wechselbarÖffnungswinkel 180°Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau	2021936	EGT2334	288.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schweitzer EGT 2375 Stahlblechtür 37 HE / 800 Front- und rückseitig verwendbarSchwenkhebelstangenverschluss mit MehrpunktverriegelungTüranschlag wechselbarÖffnungswinkel 180°Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau	1021570	EGT2375	373.29Â€
Schweitzer EGT 2424 Stahlblechtür 42 HE / 600 Front- und rückseitig verwendbarSchwenkhebelstangenverschluss mit MehrpunktverriegelungTüranschlag wechselbarÖffnungswinkel 180°Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau	1774279	EGT2424	364.04Â€
Schweitzer EGT 3225 Perforierte Tür 22 HE / 800 Front- und rückseitig verwendbarSchwenkhebelstangenverschluss mit MehrpunktverriegelungTüranschlag wechselbarÖffnungswinkel 180°Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau	1564710	EGT3225	343.75Â€
Schweitzer EHW 1304 Montagechassis hinten 50mm für Schrankbreite 600mm Montage an vertikalen Gestellholmenmit universeller Lochung im 25 mm Raster zur freien Geräte- und SchienenbefestigungMaterial: 1,5 mm Stahlblech Oberfläche: verzinktLieferung: mit Befestigungsmaterial	1768451	EHW1304	27.85Â€
Schweitzer EHW 1704 Montagechassis hinten 77mm für Schrankbreite 600mm Montage an vertikalen Gestellholmenmit universeller Lochung im 25 mm Raster zur freien Geräte- und SchienenbefestigungMaterial: 1,5 mm Stahlblech Oberfläche: verzinktLieferung: mit Befestigungsmaterial	1572884	EHW1704	38.12Â€
Schweitzer ESW 1304 Montagechassis seitlich 50mm für Schranktiefe 600mm Montage an vertikalen Gestellholmenmit universeller Lochung im 25 mm Raster zur freien Geräte- und SchienenbefestigungMaterial: 1,5 mm Stahlblech Oberfläche: verzinktLieferung: mit Befestigungsmaterial	1259973	ESW1304	25.13Â€
Schweitzer ESW 5502 Winkelgleitschiene 350mm tief Material: 2,0 mm Stahlblech Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 Lieferung: paarweise mit Befestigungsmaterial(4 x Blechschraube 4,8 x 13)Verpackung: Einzelverpackung im PE-Beutel	1770438	ESW5502	62.75Â€
Schweitzer EZC 114 Kabelabfangschiene hinten für Schrankbreite 600mm Montage an vertikalen GestellholmenMaterial: 1,5 mm StahlblechOberfläche: verzinktLieferung: mit Befestigungsmaterial	1770437	EZC 114	30.72Â€
Schweitzer EZD1012 Abdeckblech belüftet für 3 Lüfter Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035Lieferung: mit Befestigungsmaterial	1345155	EZD1012	23.27Â€
Schweitzer EZK 1704 Kabelkanal ER mit Scharnier Klappdeckel ER 17 HE 743mm Bestehend aus zwei Teilen seitlich rechts/links Montage an 19zoll RasterschienenMaterial: 1,25 mm Stahlblech Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035Lieferung: mit Befestigungsmaterial	1852692	EZK1704	264.89Â€
Schweitzer EZK 2603 Kabelkanal ER mit Aufsteckdeckel ER 26 HE 1143mm Bestehend aus zwei Teilen seitlich rechts/links und zwei Aufsteckdeckeln Montage an 19zoll RasterschienenMaterial: 1,25 mm Stahlblech Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035Lieferung: mit Befestigungsmaterial	1770436	EZK 2603	286.74Â€
Schweitzer EZK 3303 Kabelkanal ER mit Aufsteckdeckel ER 33 HE 1455mm Bestehend aus zwei Teilen seitlich rechts/links und zwei Aufsteckdeckeln Montage an 19zoll RasterschienenMaterial: 1,25 mm Stahlblech Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035Lieferung: mit Befestigungsmaterial	1770435	EZK 3303	313.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schweitzer EZK 3700 Schottung ER geschlossen 37HE 1632mm Geschlossene Ausführung, bestehend aus zwei Blenden seitlich rechts/links und zwei Blenden oben/unten. Montage an 19zoll RasterschienenMaterial: 1,25 mm Stahlblech Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035Lieferung: mit Befestigungsmaterial	1872433	EZK3700	208.05Â€
Schweitzer EZK 3703 Kabelkanal ER mit Aufsteckdeckel ER 37 HE 1632mm Bestehend aus zwei Teilen seitlich rechts/links und zwei Aufsteckdeckeln Montage an 19zoll RasterschienenMaterial: 1,25 mm Stahlblech Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035Lieferung: mit Befestigungsmaterial	1770419	EZK 3703	348.79Â€
Schweitzer EZK 4603 Kabelkanal ER mit Aufsteckdeckel ER 46 HE 2032mm Bestehend aus zwei Teilen seitlich rechts/links und zwei Aufsteckdeckeln Montage an 19zoll RasterschienenMaterial: 1,25 mm Stahlblech Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035Lieferung: mit Befestigungsmaterial	1770433	EZK4603	494.26Â€
Schweitzer EZK 4604 Kabelkanal ER mit Scharnier Klappdeckel ER 46 HE 2032mm Bestehend aus zwei Teilen seitlich rechts/links Montage an 19zoll RasterschienenMaterial: 1,25 mm Stahlblech Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035Lieferung: mit Befestigungsmaterial	1770448	EZK 4604	485.33Â€
Schweitzer EZL 1405 Lüfterkassette Dach mit 2 Lüftern,Thermostat ´EZ´ zur Wärmeabfuhr im SchrankTyp A mit 2 Lüftern je 37db(A), Fördermenge 162 m³/h, wahlweise mit/ohne Thermostat, 3 m Kabel mit Schukostecker, komplett vorverdrahtet.Material: Chassisteile aus StahlblechOberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau	1779318	EZL1405	342.75Â€
Schweitzer EZL 1407 Lüfterkassette Dach mit 2 leisen Lüftern 26db(A)Thermostat´EZ´ zur Wärmeabfuhr im SchrankTyp B mit 2 leisen Lüftern 26db(A), Fördermenge 100 m³/h, wahlweise mit/ohne Thermostat, 3 m Kabel mit Schukostecker, komplett vorverdrahtet.Material: Chassisteile aus StahlblechOberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau	1857515	EZL1407	435.34Â€
Schweitzer EZL 1421 Lüfterkassette Dach mit 1 leisen Lüfter 26db(A) Thermostat Typ B mit 1 leisem Lüfter 26db(A), Fördermenge 100 m¿/h, mit Thermostat, 3 m Kabel mit Schukostecker, komplett vorverdrahtet.	1345151	EZL1421	292.60Â€
Schweitzer EZL 1502 Lüftereinschub 1 HE mit 3 leisen Lüftern 26db(A) 19zollLüftereinschub 1 HEmit 3 Lüftern, Thermostat und nach hinten abgehenden AnschlusskabelnTyp B mit 3 leisen Lüftern 26db(A), Fördermenge 100 m¿/hMaterial: Chassisteile aus StahlblechOberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrauLieferung: mit Befestigungsmaterial	1770431	EZL1502	428.21Â€
Schweitzer EZR 4222 19z Rasterschiene 42 HE Ausf. L EasyRack 19zoll Rasterschienenfür front- und rückseitigen Einbau im SchrankKäfigmutter montierbar im HE Raster (19zoll)Material: 2,0 mm Stahlblech Oberfläche: verzinktLieferung: paarweise mit Befestigungsmaterial Zum Einbau passende Tiefenschiene (Typ EZT) verwenden.Die Anzahl (mindest 2 Stück je Seite) richtet sich nach Art der Bestückung.	1768452	EZR4222	150.85Â€
Schweitzer FR 29451 Grundgestell 600x1400x800 Zerlegbar, bestehend ausFront- und Rückrahmenvier KoppelschienenDach und SeitenwändenLieferumfang / Ausstattung:Grundgestell mit 19zoll Ebene vorne und hintenDach mit Abdeckblech, verschraubtSeitenwände abnehmbar, verschließbar, passiv belüftetmit Nivellierfüßen M10x40mit interner ErdungsvorbereitungOberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau (auf Wunsch zweifarbig)	1330050	FR29451	1032.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schweitzer FR 37451 Grundgestell 600x1800x800 Zerlegbar, bestehend ausFront- und Rückrahmenvier KoppelschienenDach und SeitenwändenLieferumfang / Ausstattung:Grundgestell mit 19zoll Ebene vorne und hintenDach mit Abdeckblech, verschraubtSeitenwände abnehmbar, verschließbar, passiv belüftetmit Nivellierfüßen M10x40mit interner ErdungsvorbereitungOberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau (auf Wunsch zweifarbig)	1572728	FR37451	1185.65Â€
Schweitzer FRR 2942 Rückwand 600x1400 Festrasterschrank - Rückwand, einliegendaus 1,25 mm Stahlblechabnehmbar, verschließbarpassiv belüftet Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau Lieferung: mit Befestigungsmaterial	1320554	FRR2942	174.33Â€
Schweitzer FRT 4424 Sichttür 600x2000 Festrasterschrank - Türaus 1,25 mm Stahlblech front- und rückseitig verwendbarSchwenkhebelverschlussTüranschlag wechselbarÖffnungswinkel 180° Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau Lieferung: mit Befestigungsmaterial	1768449	FRT4424	537.29Â€
Schweitzer LG 3301 Laborgestell 1x19z 1622x600 19zoll Laborgestell bestückt mit wahlweise ein oder zwei tiefenverstellbaren, selbsttragenden 19zoll Rahmenmit 4 Nivellierfüßen M10x401x 19zoll RahmenOberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau (auf Wunsch zweifarbig)	1322964	LG3301	501.63Â€
Schweitzer SVR 2906 19z Rasterschiene für Schrankgröße 29 HE VE=2St -für front- und rückseitigen Einbau im Schrank-Käfigmutter montierbar im HE Raster (19')Material: 2,0 mm Stahlblech Oberfläche: verzinktLieferung: paarweise mit Befestigungsmaterial	1778588	SVR2906	69.12Â€
Schweitzer UG 10452 Universalgehäuse IP54 450 tief ESG Lüftermontage vorber. Mehrzweckgehäuse bestehend aus:geschweißtem symmetrischem Gehäusekorpus verschließbarer Fronttür Lieferumfang / Ausstattung Grundgehäuse IP54:mit Wandaufhängung vorbereitet Kabeleinführungsöffnungen oben und unten mit geschlossenem Abdeckblech Fronttür IP54mit ESG-Scheibe - parsolgrau mit Schwenkhebelgriff für PHZ 40 mm vorbereitet, verschließbar Türanschlag wechselbar Oberfläche Pul...	1259425	UG10452	1016.06Â€
Schweitzer UGA 4001 Abdeckblech Varianten zur Wahl als Gehäusegrundausstattung oder zur nachträglichen Bestückung. Material: 1,25 mm Stahlblech Oberfläche: RAL 7035 pulverbeschichtet Lieferung: mit Befestigungsmaterial	1768246	UGA4001	21.94Â€
Schweitzer UGD 101 Montageplatten-Adapter Durch Verwendung der Montageplattenadapter, ist die Montageplatte (im 25 mm Raster) in der Tiefe verstellbar. Material: 1,5 mm Stahlblech Oberfläche: verzinkt Lieferung: Satz 4 Stück mit Befestigungsmaterial	1261886	UGD101	34.62Â€
Schweitzer UGM 1101 Montageplatte Mit Befestigungslöchern im 25 mm Raster Lochdurchmesser 4,5 mm Material: 2,0 mm Stahlblech Oberfläche: verzinkt oder pulverbeschichtet RAL 7035 Lieferung: mit Befestigungsmaterial	1768290	UGM1101	66.52Â€
Schweitzer UGM 1211 Montageplatte Mit Befestigungslöchern im 25 mm Raster Lochdurchmesser 4,5 mm Material: 2,0 mm Stahlblech Oberfläche: verzinkt oder pulverbeschichtet RAL 7035 Lieferung: mit Befestigungsmaterial	1259424	UGM1211	96.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schweitzer UGT 6001 Montageträger für schnelle und einfache Montage Material: 1,5 mm Stahlblech Oberfläche: verzinktLieferung: Satz 4 Stück mit Befestigungsmaterial	1779316	UGT6001	87.83Â€
Schweitzer WV 115411 Wandgehäuse WV701 Standard 600x744x600 Dreiteiliges Wandverteilergehäuse bestehend aus:verschließbarer Fronttüre schwenkbarem Mittelteil zur Aufnahme von 19zoll Komponenten Rückteil 120 mm tief - als Verteilerebene Der Verschluß des Mittelteils zur Rückwand erfolgt ohne Werkzeug.Lieferumfang / AusstattungRückteilSchlüssellochung zur einfachen Wandmontage, mit zusätzlichem Mittenloch Rasterschienen im 19zoll (465 mm) Befestigu...	1320487	WV115411	1102.24Â€
Schweitzer WVP 106312 WV701 Lüftermit vorber. Türverschl. mit Schwenkh. vorber. Dreiteiliges Wandverteilergehäuse bestehend aus:verschließbarer Fronttüre schwenkbarem Mittelteil zur Aufnahme von 19zoll Komponenten Rückteil 120 mm tief - als Verteilerebene Der Verschluß des Mittelteils zur Rückwand erfolgt ohne Werkzeug.Lieferumfang / AusstattungRückteilSchlüssellochung zur einfachen Wandmontage, mit zusätzlichem Mittenloch Rasterschienen im 19zoll (465 mm) Befestigu...	579386	WVP106312	873.98Â€
Schweitzer WVP 112312 WV701 Lüftermit vorber. Türverschl. mit Schwenkh. vorber. Dreiteiliges Wandverteilergehäuse bestehend aus:verschließbarer Fronttüre schwenkbarem Mittelteil zur Aufnahme von 19zoll Komponenten Rückteil 120 mm tief - als Verteilerebene Der Verschluß des Mittelteils zur Rückwand erfolgt ohne Werkzeug.Lieferumfang / AusstattungRückteilSchlüssellochung zur einfachen Wandmontage, mit zusätzlichem Mittenloch Rasterschienen im 19zoll (465 mm) Befestigu...	1990850	WVP112312	1006.67Â€
Schweitzer WVP 115312 WV701 Lüftermit vorber. Türverschl. mit Schwenkh. vorber. Dreiteiliges Wandverteilergehäuse bestehend aus:verschließbarer Fronttüre schwenkbarem Mittelteil zur Aufnahme von 19zoll Komponenten Rückteil 120 mm tief - als Verteilerebene Der Verschluß des Mittelteils zur Rückwand erfolgt ohne Werkzeug.Lieferumfang / AusstattungRückteilSchlüssellochung zur einfachen Wandmontage, mit zusätzlichem Mittenloch Rasterschienen im 19zoll (465 mm) Befestigu...	1990851	WVP115312	1080.32Â€
Schweitzer ZAB 2022 19z Blindplatte 2 HE ALU lackiert Zur Abdeckung leerer Einbaufelder in Gehäusen und Schränken. Material: 3,0mm AlMg3 Oberfläche: wahlweise eloxiert oder pulverbeschichtet RAL 7035Lieferung: mit Befestigungsmaterial	811228	ZAB2022	39.74Â€
Schweitzer ZAB 2041 19z Blindplatte 4 HE ALU eloxiert Zur Abdeckung leerer Einbaufelder in Gehäusen und Schränken. Material: 3,0mm AlMg3 Oberfläche: wahlweise eloxiert oder pulverbeschichtet RAL 7035Lieferung: mit Befestigungsmaterial	1262261	ZAB2041	86.92Â€
Schweitzer ZAF 54011 19z Fachboden 1 HE Teleskop 400 tief geschlossen Mit 4-fach Befestigung und Griffleistestufenlose TiefenanpassungKugelauszug 265 mmTragkraft: 15 kgMaterial: 1,5 mm Stahlblech Oberfläche: RAL 7035 pulverbeschichtetLieferung: mit Befestigungsmaterial	1262262	ZAF54011	121.02Â€
Schweitzer ZAF 55151 19z Fachboden 1,5 HE Teleskop 750 tief geschlossen Mit 4-fach Befestigung und Griffleistestufenlose TiefenanpassungKugelauszugTragkraft: 50 kgMaterial: 1,5 mm Stahlblech Oberfläche: RAL 7035 pulverbeschichtetLieferung: mit Befestigungsmaterial	1314605	ZAF55151	278.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schweitzer ZAK 6233 C-Schiene 33 HE Für senkrechten Schrankeinbau Montage an Montagechassis seitlichMaterial: 1,5 mm Stahlblech Oberfläche: verzinktLieferung: mit Befestigungsmaterial	579230	ZAK6233	40.20Â€
Schweitzer ZAK 6237 C-Schiene 37 HE Für senkrechten Schrankeinbau Montage an Montagechassis seitlichMaterial: 1,5 mm Stahlblech Oberfläche: verzinktLieferung: mit Befestigungsmaterial	1572883	ZAK6237	40.83Â€
Schweitzer ZAX 0522 Befestigungsset M5 VE 50 Satz M5 Material bis 2,7mm zur Befestigung von Einschüben und Frontplatten an den 19' Profilen.Bestehend aus Käfigmutter, Kunststoffunterlegscheibe und Linsenkopfschraube 12 mm lang.	1014917	ZAX0522	37.09Â€
Schweitzer ZAX 0525 Kupfer CU-Sammelschiene inklusive Stützisolator 12x10x1800 Kupfer CU-Sammelschiene incl. Stützisolator	1769381	ZAX0525	278.44Â€
Schweitzer ZAX 0526 19z CU-Sammelschiene 5x20 mit 19z Tragschiene 19' CU-Sammelschiene 5 x 20 mit 19' Tragschiene	1263119	ZAX0526	89.88Â€
Schweitzer ZAX 0528 Kupfer CU-Sammelschiene inklusive Stützisolator 12x10x900 Kupfer CU-Sammelschiene incl. Stützisolator	103231	ZAX0528	160.52Â€
Schweitzer ZAX 0530 Stützisolator für Kupfer CU-Sammelschiene Stützisolator für Kupfer CU-Sammelschiene	1587606	ZAX0530	32.34Â€
Schweitzer ZAX 0612 Befestugungsset M6 VE 50 Satz M6 Material bis 1,6mm zur Befestigung von Einschüben und Frontplatten an den 19' Profilen.Bestehend aus Käfigmutter, Kunststoffunterlegscheibe und Linsenkopfschraube 12 mm lang.	1779314	ZAX0612	37.83Â€
Schweitzer ZAX 1010 Profil-Halbzylinder Blindeinsatz Profil-Halbzylinder (PHZ) 40 mmzur Nachrüstung im Schwenkhebelverschluss. Federnde Rückstellung des Schließdaumens in die Verschlussstellung.Lieferung: mit Montageschraube M5	1774439	ZAX1010	26.69Â€
Schweitzer ZAX 5010 Bürstenleiste 40mm - 1590mm Bürstenleiste bestehend aus Streifenbürste mit Besatz 0,4 PA 6.6 und Alu-Einfassprofil	1564707	ZAX5010	66.70Â€
Schweitzer ZAX 5015 Bürstenleiste 60mm - 1590mm Bürstenleiste bestehend aus Streifenbürste mit Besatz 0,4 PA 6.6 und Alu-Einfassprofil	1262341	ZAX5015	66.70Â€
Schweitzer ZAX 7030 Filter Schnappmontage Filter Schnappmontagefür Wandstärke 1,5 bis 2,5 mmAußenmaße: 150 x 150 x 71,5Ausschnitt: 125,5 x 125,5	1779313	ZAX7030	34.19Â€
Schweitzer ZAX 7052 Präzesions AC Lüfter 26 dB(A) Präzisions AC Lüfter, 230 V kugelgelagert, leiser Lüfter 26 dB(A)im Alugehäuse mit Kunststofflüfterrad über Stege blasend mit Steckanschluß 2,8 x 0,5 mm und Anschlusskabel L= 915 mm Spannung 230 V Leistung 15 W Lebensdauer ca. 43.500 h Betriebstemperatur: -40 bis +70° C Zulassung: UL - CSA - VDE	1770424	ZAX 7052	99.50Â€
Schweitzer ZAX 7066 Lüftererweiterungssatz leiser Lüfter 26 db(A) Lüftererweiterungssatz Nachrüstsatz zur aktiven Kühlung, bestehend aus: AC Lüfter 230 V/50 Hz - präzisionskugelgelagert für lange Lebensdauer und Laufruhe Luftmenge 162 m¿/h, leiser Lüfter 100 m¿/h, 26db(A) - Typ B, mit Thermostat Anschlusskabel Länge 915 mm mit Aderendhülse zul. Betriebs- temperatur -40 bis +60°C Zulassung: UL - CSA - VDE Metallschutzgitter, Erdungsset und Befestigung...	1770423	ZAX 7066	146.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schweitzer ZAX 7824 Halter für Türkontaktschalter Material: 1,5 mm Stahlblech Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035Lieferung: mit Befestigungsmaterial	1263255	ZAX7824	57.70Â€
Schweitzer ZAX 7838 LED-Schrankleuchte 100-240VAC Magnetbef. und Bewegungss. LED Schrankleuchte 100-240 VAC mit Bewegungssensor mit Magnetbefestigung inkl.Anschlussleitung 2 m lg	1769389	ZAX7838	333.91Â€
Schweitzer ZAX7836 LED-Schrankleuchte 100-240VAC Magnetbefestigung und Schalter LED-Schrankleuchte 100-240VAC. Mit Magnetbefestigung und Schalter. Verkaufseinheit: 1 ST.	1342078	ZAX7836	250.12Â€
Schweitzer ZGX 1041 Klappgriff-N Klappgriff-N, Grundkörper aus Alu, Griffbügel aus stabilem Kunststoff, Oberfläche: komplett schwarz	1345160	ZGX1041	54.06Â€
Schweitzer ZGX 1042 Klappgriff-S Klappgriff-S, Grundkörper und Griffbügel aus Alu, Oberfläche: Grundkörper pulverbeschichtet schwarz, Griff pulverbeschichtet silber	1345159	ZGX1042	145.84Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Startech.com			
SOLID WIRE CAT 6 MODULAR PLUG .	448539	CRJ45C6SOL50	19.57Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: STARTECH.COM			
STARTECH.COM 3 m Multimode 50/125 Duplex LWL-Patchkabel LC - SC - Glasfaser Netzwerkkabel	112461	50FIBLCSC3	7.28Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Schweitzer			
SVK 6229 C-Schiene für Schrankgröße 29 HE -für senkrechten Schrankeinbau- Montage an Montagechassis seitlichMaterial: 1,5 mm Stahlblech Oberfläche: verzinktLieferung: mit Befestigungsmaterial Verkaufseinheit: 1 ST.	701266	SVK6229	40.03Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Telegärtner			
TEGA 100007007 19z Modulträger 1HE grau 24xAMJ Kupplungen K Cat.6a Leistungsmerkmale:Cat.6A (ISO/IEC) gemäß IEC 60603-7-51,Cat.6A (ISO/IEC) re-embedded getestet gemäß IEC 60512-27-100,Linkzertifizierung: Klasse EA (ISO/IEC) gemäß ISO/IEC 11801,10 Gigabit-Ethernet konform (IEEE 802.3an),Kontakt-Überbiegeschutz: =750 Steckzyklen mit RJ45/RJ11/RJ12-Steckern,geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at,mit designfähiger Modul-Aufnahme AMJ-S Up/0 flex kombin...	915915	100007007	335.25Â€
TEGA 100007011 19z Modulträger 1HE RAL9005 mit KAF+ 24xAMJ Modul K Cat.6a Für eine durchgängige Verkabelungvom Etagenverteiler bis zur Maschine können Anwender mit Komponenten wie den 19' Modulträgern von Telegärtnerauf eine durchgängige Steckverbindertechnik als auchAnschlusstechnik setzen. Die 19' Modulträger sind die richtige Lösung für die individuelle Gestaltung im Verteilbereich. Sie sind in grau oder schwarz und mit oder ohne Kabelabfangung erhältlic...	525185	100007011	280.06Â€
TEGA 100007018 19z Patch Panel geschirmt 1HE RAL7035 MPP24-HS K Class EA 500 Gestalten Sie Ihr Netzwerk einfach und übersichtlich mit dem dem Kupfer Patch Panel der Serie MPP. Alle Kabel können platzsparend und effektiv gemanaged werden. Die Portnummerierung garantiert Übersichtlichkeit. Die Abschirmhaube lässt sich einfach öffnen, dank einfachem Handling spart das anschlussfreundliche Patch Panel Zeit und Nerven. Egal ob privates oder kleines Firmennetzwerk. Versch...	951759	100007018	204.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100007028 19z Modulträger 1HE mit 24xAMJ Kupplungen K Cat.5e Leistungsmerkmale:Cat.6A (ISO/IEC) gemäß IEC 60603-7-51,Cat.6A (ISO/IEC) re-embedded getestet gemäß IEC 60512-27-100,Linkzertifizierung: Klasse EA (ISO/IEC) gemäß ISO/IEC 11801,10 Gigabit-Ethernet konform (IEEE 802.3an),Kontakt-Überbiegeschutz: =750 Steckzyklen mit RJ45/RJ11/RJ12-Steckern,geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at,mit designfähiger Modul-Aufnahme AMJ-S Up/0 flex kombin...	903938	100007028	277.71Â€
TEGA 100007029 19z Panel 1HE RAL7035 mit KAF+24xAMJ K Cat.6a Für eine durchgängige Verkabelungvom Etagenverteiler bis zur Maschine können Anwender mit Komponenten wie den 19' Modulträgern von Telegärtnerauf eine durchgängige Steckverbindertechnik als auchAnschlusstechnik setzen. Die 19' Modulträger sind die richtige Lösung für die individuelle Gestaltung im Verteilbereich. Sie sind in grau oder schwarz und mit oder ohne Kabelabfangung erhältlic...	903929	100007029	277.71Â€
TEGA 100007964 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 0,5m MP8 FS500 LSZH grau 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	996971	100007964	6.99Â€
TEGA 100007965 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 0,5m MP8 FS500 LSZH grün 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	525301	100007965	6.99Â€
TEGA 100007966 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 0,5m MP8 FS500 LSZH rot 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	757507	100007966	6.99Â€
TEGA 100007967 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 0,5m MP8 FS500 LSZH blau 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	942932	100007967	6.99Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100007968 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 0,5m MP8 FS500 LSZH gelb 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	369668	100007968	6.99Â€
TEGA 100007969 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 0,5m MP8 FS500 LSZH schwarz Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	760212	100007969	6.99Â€
TEGA 100007973 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 1,0m MP8 FS500 LSZH grau 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	988081	100007973	7.69Â€
TEGA 100007974 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 1,0m MP8 FS500 LSZH grün 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	624482	100007974	7.69Â€
TEGA 100007975 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 1,0m MP8 FS500 LSZH rot 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	760220	100007975	7.69Â€
TEGA 100007976 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 1,0m MP8 FS500 LSZH blau 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	677865	100007976	7.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100007977 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 1,0m MP8 FS500 LSZH gelb 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	317460	100007977	7.69Â€
TEGA 100007978 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 1,0m MP8 FS500 LSZH schwarz Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	760225	100007978	7.69Â€
TEGA 100007985 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 0,5m MP8 FS500 LSZH grau Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: grauFarbe der Tülle: gelbKurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH Crossover 10/100/1000 BT-0,5Länge: 0,5 m	559822	100007985	6.99Â€
TEGA 100007986 Patchkabel S/FTP 10/100/ 1000 BT 1,0m MP8 FS500 LSZH grau Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: grauFarbe der Tülle: gelbKurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH Crossover 10/100/1000 BT-1,0Länge: 1 m	897974	100007986	7.83Â€
TEGA 100007988 Patchkabel S/FTP 10/100/ 1000 BT 1,0m MP8 FS500 LSZH rot Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: rotKurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH Crossover 10/100/1000 BT-1,0Länge: 1 m	897998	100007988	7.83Â€
TEGA 100007990 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 0,5m MP8 FS500 LSZH weiß 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	898669	100007990	6.99Â€
TEGA 100007991 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 1,0m MP8 FS500 LSZH weiß 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	898671	100007991	7.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100008002 S/FTP PUR Cat.6a IP20 1,0m CP05CP05A-SFTP2707C7-1PUR-A0100 Leistungsmerkmale:Bewährte Steckerqualität für dauerhaft hochwertige Verbindungen,Breites Sortiment mit Längen von 0,5 m bis 15 m,Die geschirmten RJ45-Steckverbinder sind Cat.6A (ISO/IEC) konform nach IEC 60603-7-51,Durch den Anschluss von 8 Adern kann dieses Industrie-Verkabelungssystem Gigabit-Ethernet mit hoher Systemreserve übertragen und bietet somit eine hohe Investitionssicherheit,...	903017	100008002	8.32Â€
TEGA 100008010 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 0,5m MP8 FS500 LSZH 1x90° grau Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	930017	100008010	7.35Â€
TEGA 100008011 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 1,0m MP8 FS500 LSZH 1x90° grau Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	930030	100008011	8.06Â€
TEGA 100008012 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 0,5m MP8 FS500 LSZH 1x90° grün Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	930062	100008012	7.35Â€
TEGA 100008013 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 1,0m MP8 FS500 LSZH 1x90° grün Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	930084	100008013	8.06Â€
TEGA 100008014 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 0,5m MP8 FS500 LSZH 1x90° rot Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	1773349	100008014	7.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100008015 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 1,0m MP8 FS500 LSZH 1x90° rot Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	703021	100008015	8.06Â€
TEGA 100008016 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 0,5m MP8 FS500 LSZH 1x90° blau Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	1773332	100008016	7.35Â€
TEGA 100008017 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 1,0m MP8 FS500 LSZH 1x90° blau Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	703146	100008017	8.06Â€
TEGA 100008018 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 0,5m MP8 FS500 LSZH 1x90° gelb Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	930362	100008018	7.35Â€
TEGA 100008019 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 1,0m MP8 FS500 LSZH 1x90° gelb Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	1773331	100008019	8.06Â€
TEGA 100008020 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 0,5m MP8 FS500 LSZH 1x90° sw Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	1773330	100008020	7.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100008021 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 1,0m MP8 FS500 LSZH 1x90° sw Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	1773329	100008021	8.06Â€
TEGA 100008022 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 0,5m MP8 FS500 LSZH 1x90° weiß Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	332933	100008022	7.35Â€
TEGA 100008023 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 1,0m MP8 FS500 LSZH 1x90° weiß Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	1773328	100008023	8.06Â€
TEGA 100008027 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 1,0m MP8 FS500 LSZH lila 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	950729	100008027	7.69Â€
TEGA 100008028 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 0,25m MP8 FS500 LSZH grau 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	986279	100008028	6.37Â€
TEGA 100008029 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 0,25m MP8 FS500 LSZH grün 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	985931	100008029	6.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100008030 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 0,25m MP8 FS500 LSZH rot 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	950802	100008030	6.37Â€
TEGA 100008031 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 0,25m MP8 FS500 LSZH blau 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	950803	100008031	6.37Â€
TEGA 100008032 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 0,25m MP8 FS500 LSZH gelb 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	950804	100008032	6.37Â€
TEGA 100008033 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 0,25m MP8 FS500 LSZH schwarz Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	950805	100008033	6.37Â€
TEGA 100008034 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 0,25m MP8 FS500 LSZH weiß 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	950806	100008034	6.37Â€
TEGA 100008035 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 0,25m MP8 FS500 LSZH lila 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	950807	100008035	6.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100008036 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 0,5m MP8 FS500 LSZH lila 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	950808	100008036	6.99Â€
TEGA 100008040 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 0,5m MP8 FS500 LSZH 1x270°grau Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x270° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureent...	950466	100008040	7.35Â€
TEGA 100008041 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 1,0m MP8 FS500 LSZH 1x270°grau Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x270° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureent...	950467	100008041	8.06Â€
TEGA 100008063 Patchkabel U/UTP Cat.6 1,0m MP8 250 LSZH weiß RAL9003 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: weißKurzbezeichnung: MP8 250-1,0Länge: 1 m	980883	100008063	4.86Â€
TEGA 100008165 Patchkabel F/UTP Cat.5e 0,25m MP8 FS100 LSZH grau Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	980902	100008165	5.72Â€
TEGA 100008166 Patchkabel F/UTP Cat.5e 1,0m MP8 FS100 LSZH rot Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	842541	100008166	7.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100008170 Patchkabel F/UTP Cat.5e 1,0m MP8 FS100 LSZH grau Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	842566	100008170	7.11Â€
TEGA 100008173 Patchkabel F/UTP Cat.5e 0,5m MP8 FS100 LSZH gelb RAL1021 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	842592	100008173	6.44Â€
TEGA 100008177 Patchkabel F/UTP Cat.5e 1,0m MP8 FS100 LSZH schwarz Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	842972	100008177	7.11Â€
TEGA 100008181 Patchkabel U/UTP Cat.5e 0,25m MP8 100 türkisgrün RAL6015 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: grünKurzbezeichnung: MP8 100-0,25Länge: 0,...	760502	100008181	2.88Â€
TEGA 100008199 Patchkabel U/UTP Cat.5e 0,5m MP8 100 türkisgrün RAL6016 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: grünKurzbezeichnung: MP8 100-0,5Länge: 0,5...	843325	100008199	2.88Â€
TEGA 100008203 Patchkabel U/UTP Cat.5e 1,0m MP8 100 türkisgrün RAL6016 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: grünKurzbezeichnung: MP8 100-1,0Länge: 1 m	843344	100008203	3.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100008262 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 2,0m MP8 FS500 LSZH grau 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	936942	100008262	9.43Â€
TEGA 100008263 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 2,0m MP8 FS500 LSZH grün 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	651186	100008263	9.43Â€
TEGA 100008265 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 2,0m MP8 FS500 LSZH blau 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	227879	100008265	9.43Â€
TEGA 100008266 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 2,0m MP8 FS500 LSZH gelb 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	979360	100008266	9.43Â€
TEGA 100008267 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 2,0m MP8 FS500 LSZH schwarz Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	418667	100008267	9.43Â€
TEGA 100008268 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 1,5m MP8 FS500 LSZH grau 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	176540	100008268	8.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100008271 Patchkabel S/FTP 10/100/1000 BT 2,0m MP8 FS500 LSZH grau Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: grauFarbe der Tülle: gelbKurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH Crossover 10/100/1000 BT-2,0Länge: 2 m	898001	100008271	9.72Â€
TEGA 100008272 Patchkabel S/FTP 10/100/1000 BT 2,0m MP8 FS500 LSZH rot Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: rotKurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH Crossover 10/100/1000 BT-2,0Länge: 2 m	898119	100008272	9.72Â€
TEGA 100008274 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 2,0m MP8 FS500 LSZH weiß 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	898672	100008274	9.43Â€
TEGA 100008284 S/FTP PUR Cat.6a IP20 2,0m CP05CP05A-SFTP2707C7-1PUR-A0200 Leistungsmerkmale:Bewährte Steckerqualität für dauerhaft hochwertige Verbindungen,Breites Sortiment mit Längen von 0,5 m bis 15 m,Die geschirmten RJ45-Steckverbinder sind Cat.6A (ISO/IEC) konform nach IEC 60603-7-51,Durch den Anschluss von 8 Adern kann dieses Industrie-Verkabelungssystem Gigabit-Ethernet mit hoher Systemreserve übertragen und bietet somit eine hohe Investitionssicherheit,...	903416	100008284	12.98Â€
TEGA 100008287 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 2,0m MP8 FS500 LSZH 1x90° grau Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	1773327	100008287	9.85Â€
TEGA 100008288 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 2,0m MP8 FS500 LSZH 1x90° grün Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	1773326	100008288	9.85Â€
TEGA 100008289 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 2,0m MP8 FS500 LSZH 1x90° rot Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	1773325	100008289	9.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100008291 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 2,0m MP8 FS500 LSZH 1x90° blau Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	1773324	100008291	9.85Â€
TEGA 100008293 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 2,0m MP8 FS500 LSZH 1x90° gelb Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	1773323	100008293	9.85Â€
TEGA 100008294 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 2,0m MP8 FS500 LSZH 1x90° sw Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	1773322	100008294	9.85Â€
TEGA 100008295 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 2,0m MP8 FS500 LSZH 1x90° weiß Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	933886	100008295	9.85Â€
TEGA 100008297 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 1,5m MP8 FS500 LSZH rot 1:1 Anmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: rotKurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-1,5Länge: 1,5 mRauchdichte: 61034-2	579339	100008297	8.53Â€
TEGA 100008301 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 2,0m MP8 FS500 LSZH lila 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	950470	100008301	9.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100008305 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 2,0m MP8 FS500 LSZH 1x270°grau Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x270° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureent...	1768213	100008305	9.85Â€
TEGA 100008380 Patchkabel F/UTP Cat.5e 2,0m MP8 FS100 LSZH gelb RAL1021 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	843602	100008380	8.67Â€
TEGA 100008381 Patchkabel F/UTP Cat.5e 2,0m MP8 FS100 LSZH grün Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	843654	100008381	8.67Â€
TEGA 100008382 Patchkabel F/UTP Cat.5e 2,0m MP8 FS100 LSZH grau Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	843658	100008382	8.67Â€
TEGA 100008391 Patchkabel F/UTP Cat.5e 2,0m MP8 FS100 LSZH schwarz Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	843769	100008391	8.67Â€
TEGA 100008394 Patchkabel U/UTP Cat.5e 2,0m MP8 lichtgrau RAL7035 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: grauKurzbezeichnung: MP8 100-2,0Länge: 2 m	843813	100008394	4.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100008462 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 3,0m MP8 FS500 LSZH grau 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	440206	100008462	11.28Â€
TEGA 100008463 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 3,0m MP8 FS500 LSZH grün 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	519206	100008463	11.28Â€
TEGA 100008464 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 3,0m MP8 FS500 LSZH rot 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	847612	100008464	11.28Â€
TEGA 100008465 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 3,0m MP8 FS500 LSZH blau 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	365395	100008465	11.28Â€
TEGA 100008466 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 3,0m MP8 FS500 LSZH gelb 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	764755	100008466	11.28Â€
TEGA 100008467 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 3,0m MP8 FS500 LSZH schwarz Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	420389	100008467	11.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100008469 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 2,5m MP8 FS500 LSZH grau 1:1 Anmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: grauKurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-2,5Länge: 2,5 mRauchdichte: 61034-2	911484	100008469	10.75Â€
TEGA 100008470 Patchkabel S/FTP 10/100/1000 BT 3,0m MP8 FS500 LSZH grau Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: grauFarbe der Tülle: gelbKurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH Crossover 10/100/1000 BT-3,0Länge: 3 m	898120	100008470	11.28Â€
TEGA 100008473 Patchkabel S/FTP 10/100/1000 BT 3,0m MP8 FS500 LSZH rot Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: rotKurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH Crossover 10/100/1000 BT-3,0Länge: 3 m	898124	100008473	11.28Â€
TEGA 100008474 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 3,0m MP8 FS500 LSZH weiß 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	871486	100008474	11.28Â€
TEGA 100008483 S/FTP 4x2xAWG27/7 Cat.6a 3,0m PVC 75C RAL6018 IP20-IP20 Leistungsmerkmale:Bewährte Steckerqualität für dauerhaft hochwertige Verbindungen,Breites Sortiment mit Längen von 0,5 m bis 15 m,Die geschirmten RJ45-Steckverbinder sind Cat.6A (ISO/IEC) konform nach IEC 60603-7-51,Durch den Anschluss von 8 Adern kann dieses Industrie-Verkabelungssystem Gigabit-Ethernet mit hoher Systemreserve übertragen und bietet somit eine hohe Investitionssicherheit,...	903468	100008483	8.40Â€
TEGA 100008484 S/FTP PUR Cat.6a IP20 3,0m CP05CP05A-SFTP2707C7-1PUR-A0300 Leistungsmerkmale:Bewährte Steckerqualität für dauerhaft hochwertige Verbindungen,Breites Sortiment mit Längen von 0,5 m bis 15 m,Die geschirmten RJ45-Steckverbinder sind Cat.6A (ISO/IEC) konform nach IEC 60603-7-51,Durch den Anschluss von 8 Adern kann dieses Industrie-Verkabelungssystem Gigabit-Ethernet mit hoher Systemreserve übertragen und bietet somit eine hohe Investitionssicherheit,...	902062	100008484	17.39Â€
TEGA 100008487 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 3,0m MP8 FS500 LSZH 1x90° grau Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	933951	100008487	11.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100008488 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 3,0m MP8 FS500 LSZH 1x90° grün Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	1773321	100008488	11.91Â€
TEGA 100008489 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 3,0m MP8 FS500 LSZH 1x90° sw Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	933958	100008489	11.91Â€
TEGA 100008490 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 3,0m MP8 FS500 LSZH 1x90° rot Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	1773335	100008490	11.91Â€
TEGA 100008491 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 3,0m MP8 FS500 LSZH 1x90° blau Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	933960	100008491	11.91Â€
TEGA 100008492 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 3,0m MP8 FS500 LSZH 1x90° gelb Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	1773361	100008492	11.91Â€
TEGA 100008493 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 3,0m MP8 FS500 LSZH 1x90° weiß Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	933961	100008493	11.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100008499 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 3,0m MP8 FS500 LSZH lila 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	950825	100008499	11.28Â€
TEGA 100008502 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 3,0m MP8 FS500 LSZH 1x270°grau Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x270° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureent...	505146	100008502	11.91Â€
TEGA 100008507 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 2,5m MP8 FS500 LSZH gelb 1:1 Anmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: gelbKurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-2,5Länge: 2,5 mRauchdichte: 61034-2	1056746	L00002A0213	10.75Â€
TEGA 100008522 Patchkabel U/UTP Cat.6 3,0m MP8 250 LSZH weiß RAL9003 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: weißKurzbezeichnung: MP8 250-3,0Länge: 3 m	996022	100008522	7.26Â€
TEGA 100008571 Patchkabel F/UTP Cat.5e 3,0m MP8 FS100 LSZH grün Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	843943	100008571	10.22Â€
TEGA 100008572 Patchkabel F/UTP Cat.5e 3,0m MP8 FS100 LSZH grau Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	844050	100008572	10.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100008581 Patchkabel F/UTP Cat.5e 3,0m MP8 FS100 LSZH schwarz Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	844204	100008581	10.22Â€
TEGA 100008582 Patchkabel U/UTP Cat.5e 3,0m MP8 schwarz Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: schwarzKurzbezeichnung: MP8 100-3,0Länge: 3...	844378	100008582	5.26Â€
TEGA 100008642 RJ45 Messkabel für Channel Class EA 5,0m Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: Telegärtner-Messkabel für Channel-Adapter Class EA (ISO/IEC)Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwi...	844442	100008642	81.71Â€
TEGA 100008643 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 5,0m MP8 FS500 LSZH grau 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	260505	100008643	15.29Â€
TEGA 100008644 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 5,0m MP8 FS500 LSZH grün 1:1 Leistungsmerkmale:Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,360° Steckerabschirmung rundum geschlossen (geschirmte Kabel),Flexibel und zugentlastet,Angespritzte Tülle,Kabelmantel und Tülle: PVC bzw. LSZH (=halogenfrei, flammwidrig),90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen:...	190390	100008644	15.29Â€
TEGA 100008645 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 5,0m MP8 FS500 LSZH rot 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	760226	100008645	15.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100008646 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 5,0m MP8 FS500 LSZH blau 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	729826	100008646	15.29Â€
TEGA 100008647 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 5,0m MP8 FS500 LSZH gelb 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	599989	100008647	15.29Â€
TEGA 100008648 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 5,0m MP8 FS500 LSZH schwarz Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	760276	100008648	15.29Â€
TEGA 100008650 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 3,5m MP8 FS500 LSZH grau 1:1 Anmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: grauKurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-3,5Länge: 3,5 mRauchdichte: 61034-2	1056747	L00003A0062	11.92Â€
TEGA 100008652 Patchkabel S/FTP 10/100/1000 BT 5,0m MP8 FS500 LSZH grau Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: grauFarbe der Tülle: gelbKurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH Crossover 10/100/1000 BT-5,0Länge: 5 m	898126	100008652	15.49Â€
TEGA 100008655 Patchkabel S/FTP 10/100/1000 BT 5,0m MP8 FS500 LSZH rot Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: rotKurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH Crossover 10/100/1000 BT-5,0Länge: 5 m	898129	100008655	15.49Â€
TEGA 100008657 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 4,0m MP8 FS500 LSZH grau 1:1 Anmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: grauKurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-4,0Länge: 4 mRauchdichte: 61034-2	580330	100008657	12.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100008658 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 5,0m MP8 FS500 LSZH weiß 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	898675	100008658	15.29Â€
TEGA 100008663 S/FTP PUR Cat.6a IP20 5,0m CP05CP05A-SFTP2707C7-1PUR-A0500 Leistungsmerkmale:Bewährte Steckerqualität für dauerhaft hochwertige Verbindungen,Breites Sortiment mit Längen von 0,5 m bis 15 m,Die geschirmten RJ45-Steckverbinder sind Cat.6A (ISO/IEC) konform nach IEC 60603-7-51,Durch den Anschluss von 8 Adern kann dieses Industrie-Verkabelungssystem Gigabit-Ethernet mit hoher Systemreserve übertragen und bietet somit eine hohe Investitionssicherheit,...	902125	100008663	26.98Â€
TEGA 100008669 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 5,0m MP8 FS500 LSZH 1x90° grau Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	933963	100008669	16.09Â€
TEGA 100008671 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 5,0m MP8 FS500 LSZH 1x90° grün Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	933971	100008671	16.09Â€
TEGA 100008673 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 5,0m MP8 FS500 LSZH 1x90° rot Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	933972	100008673	16.09Â€
TEGA 100008674 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 5,0m MP8 FS500 LSZH 1x90° blau Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	1773375	100008674	16.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100008675 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 5,0m MP8 FS500 LSZH 1x90° gelb Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	1773374	100008675	16.09Â€
TEGA 100008676 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 5,0m MP8 FS500 LSZH 1x90° sw Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	933974	100008676	16.09Â€
TEGA 100008677 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 5,0m MP8 FS500 LSZH 1x90° weiß Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	933976	100008677	16.09Â€
TEGA 100008685 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 5,0m MP8 FS500 LSZH lila 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	950826	100008685	15.29Â€
TEGA 100008686 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 4,5m MP8 FS500 LSZH grau 1:1 Anmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: grauKurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-4,5Länge: 4,5 mRauchdichte: 61034-2	1056748	L00003A0148	13.85Â€
TEGA 100008691 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 5,0m MP8 FS500 LSZH 1x270°grau Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x270° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureent...	1768226	100008691	16.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100008705 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 4,0m MP8 FS500 LSZH gelb 1:1 Anmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: gelbKurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-4,0Länge: 4 mRauchdichte: 61034-2	1056749	L00003A0185	12.42Â€
TEGA 100008778 Patchkabel F/UTP Cat.5e 5,0m MP8 FS100 LSZH grün Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	844545	100008778	13.86Â€
TEGA 100008779 Patchkabel F/UTP Cat.5e 5,0m MP8 FS100 LSZH grau Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	844547	100008779	13.86Â€
TEGA 100008780 Patchkabel F/UTP Cat.5e 5,0m MP8 FS100 LSZH schwarz Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	844838	100008780	13.86Â€
TEGA 100008783 Patchkabel U/UTP Cat.5e 5,0m MP8 lichtgrau RAL7035 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: grauKurzbezeichnung: MP8 100-5,0Länge: 5 m	844863	100008783	7.61Â€
TEGA 100008826 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 7,5m MP8 FS500 LSZH grau 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	711606	100008826	20.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100008827 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 7,5m MP8 FS500 LSZH grün 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	647935	100008827	20.02Â€
TEGA 100008828 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 7,5m MP8 FS500 LSZH rot 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	760351	100008828	20.02Â€
TEGA 100008829 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 7,5m MP8 FS500 LSZH blau 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	712911	100008829	20.02Â€
TEGA 100008830 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 7,5m MP8 FS500 LSZH gelb 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	833594	100008830	20.02Â€
TEGA 100008831 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 7,5m MP8 FS500 LSZH schwarz Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	760398	100008831	20.02Â€
TEGA 100008832 Patchkabel S/FTP 10/100/1000 BT 7,5m MP8 FS500 LSZH grau Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: grauFarbe der Tülle: gelbKurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH Crossover 10/100/1000 BT-7,5Länge: 7,5 m	898130	100008832	20.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100008833 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 7,5m MP8 FS500 LSZH weiß 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	898682	100008833	20.02Â€
TEGA 100008840 SF/UTP 4x2xAWG26/7 Cat.5 7,5m PUR 75C RAL6018 IP20-IP20 Leistungsmerkmale:Bewährte Steckerqualität für dauerhaft hochwertige Verbindungen,Breites Sortiment mit Längen von 0,5 m bis 15 m,Die geschirmten RJ45-Steckverbinder sind Cat.6A (ISO/IEC) konform nach IEC 60603-7-51,Durch den Anschluss von 8 Adern kann dieses Industrie-Verkabelungssystem Gigabit-Ethernet mit hoher Systemreserve übertragen und bietet somit eine hohe Investitionssicherheit,...	899462	100008840	34.31Â€
TEGA 100008841 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 7,0m MP8 FS500 LSZH grau 1:1 Anmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: grauKurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-7,0Länge: 7 mRauchdichte: 61034-2	1056750	L00004A0093	18.75Â€
TEGA 100008842 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 8,0m MP8 FS500 LSZH grau 1:1 Anmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: grauKurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-8,0Länge: 8 mRauchdichte: 61034-2	1056751	L00004A0094	20.26Â€
TEGA 100008844 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 6,0m MP8 FS500 LSZH grau 1:1 Anmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: grauKurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-6,0Länge: 6 mRauchdichte: 61034-2	576980	100008844	17.23Â€
TEGA 100008848 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 7,5m MP8 FS500 LSZH 1x90° grau Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	1773373	100008848	21.00Â€
TEGA 100008850 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 7,5m MP8 FS500 LSZH 1x90° grün Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	1773372	100008850	21.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100008851 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 7,5m MP8 FS500 LSZH 1x90° rot Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	1773371	100008851	21.00Â€
TEGA 100008852 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 7,5m MP8 FS500 LSZH 1x90° blau Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	1773370	100008852	21.00Â€
TEGA 100008853 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 7,5m MP8 FS500 LSZH 1x90° gelb Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	1773369	100008853	21.00Â€
TEGA 100008854 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 7,5m MP8 FS500 LSZH 1x90° sw Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	1773368	100008854	21.00Â€
TEGA 100008855 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 7,5m MP8 FS500 LSZH 1x90° weiß Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	1773367	100008855	21.00Â€
TEGA 100008863 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 6,0m MP8 FS500 LSZH gelb 1:1 Anmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: gelbKurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-6,0Länge: 6 mRauchdichte: 61034-2	1056752	L00004A0132	17.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100008865 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 7,5m MP8 FS500 LSZH lila 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	950472	100008865	20.02Â€
TEGA 100008875 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 7,5m MP8 FS500 LSZH 1x270°grau Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x270° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureent...	1768225	100008875	21.00Â€
TEGA 100008894 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 5,5m MP8 FS500 LSZH grau 1:1 Anmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: grauKurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-5,5Länge: 5,5 mRauchdichte: 61034-2	1056753	L00004A0176	16.25Â€
TEGA 100008895 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 6,5m MP8 FS500 LSZH grau 1:1 Anmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: grauKurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-6,5Länge: 6,5 mRauchdichte: 61034-2	1056754	L00004A0177	17.98Â€
TEGA 100008902 Patchkabel U/UTP Cat.6 7,5m MP8 250 LSZH weiß RAL9003 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: weißKurzbezeichnung: MP8 250-7,5Länge: 7,5...	996023	100008902	13.46Â€
TEGA 100008948 Patchkabel F/UTP Cat.5e 7,5m MP8 FS100 LSZH schwarz Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	844901	100008948	17.25Â€
TEGA 100008982 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 10m MP8 FS500 LSZH grün 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	712202	100008982	24.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100008983 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 10m MP8 FS500 LSZH rot 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	760487	100008983	24.70Â€
TEGA 100008984 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 10m MP8 FS500 LSZH blau 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	791898	100008984	24.70Â€
TEGA 100008985 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 10m MP8 FS500 LSZH gelb 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	502798	100008985	24.70Â€
TEGA 100008986 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 10m MP8 FS500 LSZH schwarz 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	760490	100008986	24.70Â€
TEGA 100008987 Patchkabel S/FTP 10/100/1000 BT 10m MP8 FS500 LSZH grau Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: grauFarbe der Tülle: gelbKurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH Crossover 10/100/1000 BT-10,0Länge: 10 m	898131	100008987	24.57Â€
TEGA 100008990 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 10m MP8 FS500 LSZH weiß 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	898685	100008990	24.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100008994 S/FTP PUR Cat.6a IP20 10m CP05CP05A-SFTP2707C7-1PUR-A1000 Leistungsmerkmale:Bewährte Steckerqualität für dauerhaft hochwertige Verbindungen,Breites Sortiment mit Längen von 0,5 m bis 15 m,Die geschirmten RJ45-Steckverbinder sind Cat.6A (ISO/IEC) konform nach IEC 60603-7-51,Durch den Anschluss von 8 Adern kann dieses Industrie-Verkabelungssystem Gigabit-Ethernet mit hoher Systemreserve übertragen und bietet somit eine hohe Investitionssicherheit,...	899532	100008994	50.25Â€
TEGA 100008996 SF/UTP 4x2xAWG26/7 Cat.5 10m PUR 75C RAL6018 IP20-IP20 Leistungsmerkmale:Bewährte Steckerqualität für dauerhaft hochwertige Verbindungen,Breites Sortiment mit Längen von 0,5 m bis 15 m,Die geschirmten RJ45-Steckverbinder sind Cat.6A (ISO/IEC) konform nach IEC 60603-7-51,Durch den Anschluss von 8 Adern kann dieses Industrie-Verkabelungssystem Gigabit-Ethernet mit hoher Systemreserve übertragen und bietet somit eine hohe Investitionssicherheit,...	899571	100008996	44.38Â€
TEGA 100008997 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 9,0m MP8 FS500 LSZH grau 1:1 Anmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: grauKurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-9,0Länge: 9 mRauchdichte: 61034-2	1056755	L00005A0067	22.03Â€
TEGA 100009002 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 10m MP8 FS500 LSZH 1x90° grau Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	933979	100009002	25.95Â€
TEGA 100009003 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 10m MP8 FS500 LSZH 1x90° grün Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	933980	100009003	25.95Â€
TEGA 100009004 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 10m MP8 FS500 LSZH 1x90° rot Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	1773366	100009004	25.95Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100009005 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 10m MP8 FS500 LSZH 1x90° blau Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	1773365	100009005	25.95Â€
TEGA 100009006 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 10m MP8 FS500 LSZH 1x90° gelb Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	1773364	100009006	25.95Â€
TEGA 100009007 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 10m MP8 FS500 LSZH 1x90° sw Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	1773347	100009007	25.95Â€
TEGA 100009008 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 10m MP8 FS500 LSZH 1x90° weiß Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentw...	1773362	100009008	25.95Â€
TEGA 100009014 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 10m MP8 FS500 LSZH lila 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	950476	100009014	24.70Â€
TEGA 100009020 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 10m MP8 FS500 LSZH 1x270° grau Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 1x270° - 1x180° -Tülle, 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureent...	1768224	100009020	25.95Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100009030 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 8,5m MP8 FS500 LSZH grau 1:1 Anmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: grauKurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-8,5Länge: 8,5 mRauchdichte: 61034-2	1056756	L00005A0128	21.15Â€
TEGA 100009057 Mini patch cord S/FTP Cat.6a 10m MP8 FS500 LSZH blau 1:1 Leistungsmerkmale:Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,360° Steckerabschirmung rundum geschlossen (geschirmte Kabel),Flexibel und zugentlastet,Angespritzte Tülle,Kabelmantel und Tülle: PVC bzw. LSZH (=halogenfrei, flammwidrig)Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: blauKurzbezeichnung: M...	1263840	100009057	24.72Â€
TEGA 100009085 Patchkabel F/UTP Cat.5e 10m MP8 FS100 LSZH schwarz Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	845212	100009085	21.45Â€
TEGA 100009086 Patchkabel U/UTP Cat.5e 10m MP8 schwarz Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: schwarzKurzbezeichnung: MP8 100-10,0Länge: ...	845354	100009086	13.48Â€
TEGA 100009114 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 15m MP8 FS500 LSZH grau 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	564618	100009114	32.54Â€
TEGA 100009115 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 25m MP8 FS500 LSZH grau 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	184415	100009115	52.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100009116 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 50m MP8 FS500 LSZH grau 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	519291	100009116	100.15Â€
TEGA 100009117 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 20m MP8 FS500 LSZH grau 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	419442	100009117	42.33Â€
TEGA 100009118 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 15m MP8 FS500 LSZH grün 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	898688	100009118	32.54Â€
TEGA 100009119 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 20m MP8 FS500 LSZH grün 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	898694	100009119	42.33Â€
TEGA 100009120 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 25m MP8 FS500 LSZH grün 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	898695	100009120	52.06Â€
TEGA 100009121 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 50m MP8 FS500 LSZH grün 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	898696	100009121	100.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100009122 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 15m MP8 FS500 LSZH rot 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	898697	100009122	32.54Â€
TEGA 100009123 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 20m MP8 FS500 LSZH rot 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	898703	100009123	42.33Â€
TEGA 100009124 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 25m MP8 FS500 LSZH rot 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	898704	100009124	52.06Â€
TEGA 100009125 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 50m MP8 FS500 LSZH rot 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	898705	100009125	100.15Â€
TEGA 100009126 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 15m MP8 FS500 LSZH blau 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	898706	100009126	32.54Â€
TEGA 100009127 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 20m MP8 FS500 LSZH blau 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	898707	100009127	42.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100009128 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 25m MP8 FS500 LSZH blau 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	895701	100009128	52.06Â€
TEGA 100009129 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 50m MP8 FS500 LSZH blau 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	895704	100009129	100.15Â€
TEGA 100009130 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 15m MP8 FS500 LSZH gelb 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	898132	100009130	32.54Â€
TEGA 100009131 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 20m MP8 FS500 LSZH gelb 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	895450	100009131	42.33Â€
TEGA 100009132 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 25m MP8 FS500 LSZH gelb 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	895707	100009132	52.06Â€
TEGA 100009133 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 50m MP8 FS500 LSZH gelb 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	895708	100009133	100.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100009134 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 15m MP8 FS500 LSZH schwarz 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	895713	100009134	32.54Â€
TEGA 100009135 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 20m MP8 FS500 LSZH schwarz 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	895714	100009135	42.33Â€
TEGA 100009136 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 25m MP8 FS500 LSZH schwarz 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	895718	100009136	52.06Â€
TEGA 100009137 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 50m MP8 FS500 LSZH schwarz 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	895720	100009137	100.15Â€
TEGA 100009141 S/FTP PUR Cat.6a IP20 15m CP05CP05A-SFTP2707C7-1PUR-A1500 Leistungsmerkmale:Bewährte Steckerqualität für dauerhaft hochwertige Verbindungen,Breites Sortiment mit Längen von 0,5 m bis 15 m,Die geschirmten RJ45-Steckverbinder sind Cat.6A (ISO/IEC) konform nach IEC 60603-7-51,Durch den Anschluss von 8 Adern kann dieses Industrie-Verkabelungssystem Gigabit-Ethernet mit hoher Systemreserve übertragen und bietet somit eine hohe Investitionssicherheit,...	899623	100009141	73.61Â€
TEGA 100009143 SF/UTP 4x2xAWG26/7 Cat.5 15m PUR 75C RAL6018 IP20-IP20 Leistungsmerkmale:Bewährte Steckerqualität für dauerhaft hochwertige Verbindungen,Breites Sortiment mit Längen von 0,5 m bis 15 m,Die geschirmten RJ45-Steckverbinder sind Cat.6A (ISO/IEC) konform nach IEC 60603-7-51,Durch den Anschluss von 8 Adern kann dieses Industrie-Verkabelungssystem Gigabit-Ethernet mit hoher Systemreserve übertragen und bietet somit eine hohe Investitionssicherheit,...	899632	100009143	58.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100009169 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 12m MP8 FS500 LSZH grau 1:1 Anmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: grauKurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-12,0Länge: 12 mRauchdichte: 61034-2	1056757	L00006A0187	27.35Â€
TEGA 100009250 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 15m MP8 FS500 LSZH weiß 1:1 Patchkabel S/FTP Cat.6A (ISO/IEC), 15,0m MP8 FS500, LSZH, weiß, 1:1	1767724	100009250	32.54Â€
TEGA 100009251 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 20m MP8 FS500 LSZH weiß 1:1 Patchkabel S/FTP Cat.6A (ISO/IEC), 20,0m MP8 FS500, LSZH, weiß, 1:1	1767723	100009251	42.33Â€
TEGA 100009360 Patchkabel F/UTP Cat.5e 15m MP8 FS100 LSZH blau RAL5015 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	442485	100009360	32.10Â€
TEGA 100013285 I-K(ZN)H 2G50/125 OM3 Eca türkis 2.8x5.7 Fasertyp: G50/125 OM3Anzahl Fasern: 2Aderausführung: KompaktaderKabelfarbe: türkisKabelgewicht kg/km: 14,5	934022	100013285	1.79Â€
TEGA 100017138 STX M12x1-M12x1 VL X-kod. Cat.6a CP01CP01B-SFTP2607C7-1PUR-A0050 Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantAusführung: Seite 1: M12x1 Kabelstecker X-kodiert, IP67, Seite 2: M12x1 Kabelstecker X-kodiert, IP67Bezeichnung: STX M12x1-M12x1 VL X-kod. Cat.6A (ISO/IEC)Farbe: Tülle: schwarz, Mantel: grünKurzbezeichnung: CP01CP01B-SFTP2607C7-1PUR-A0050Länge: 0,5 m	1768053	100017138	77.55Â€
TEGA 100017139 STX M12x1-M12x1 VL X-kod. Cat.6a CP01CP01B-SFTP2607C7-1PUR-A0100 Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantAusführung: Seite 1: M12x1 Kabelstecker X-kodiert, IP67, Seite 2: M12x1 Kabelstecker X-kodiert, IP67Bezeichnung: STX M12x1-M12x1 VL X-kod. Cat.6A (ISO/IEC)Farbe: Tülle: schwarz, Mantel: grünKurzbezeichnung: CP01CP01B-SFTP2607C7-1PUR-A0100Länge: 1 m	1768052	100017139	80.69Â€
TEGA 100017159 STX M12x1-M12x1 VL X-kod. Cat.6a CP01CP01B-SFTP2607C7-1PUR-A0200 Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantAusführung: Seite 1: M12x1 Kabelstecker X-kodiert, IP67, Seite 2: M12x1 Kabelstecker X-kodiert, IP67Bezeichnung: STX M12x1-M12x1 VL X-kod. Cat.6A (ISO/IEC)Farbe: Tülle: schwarz, Mantel: grünKurzbezeichnung: CP01CP01B-SFTP2607C7-1PUR-A0200Länge: 2 m	1768051	100017159	86.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100017177 STX M12x1-M12x1 VL X-kod. Cat.6a CP01CP01B-SFTP2607C7-1PUR-A0300 Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantAusführung: Seite 1: M12x1 Kabelstecker X-kodiert, IP67, Seite 2: M12x1 Kabelstecker X-kodiert, IP67Bezeichnung: STX M12x1-M12x1 VL X-kod. Cat.6A (ISO/IEC)Farbe: Tülle: schwarz, Mantel: grünKurzbezeichnung: CP01CP01B-SFTP2607C7-1PUR-A0300Länge: 3 m	1768050	100017177	91.37Â€
TEGA 100017181 STX M12x1-M12x1 VL X-kod. Cat.6a CP01CP01B-SFTP2607C7-1PUR-A0500 Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantAusführung: Seite 1: M12x1 Kabelstecker X-kodiert, IP67, Seite 2: M12x1 Kabelstecker X-kodiert, IP67Bezeichnung: STX M12x1-M12x1 VL X-kod. Cat.6A (ISO/IEC)Farbe: Tülle: schwarz, Mantel: grünKurzbezeichnung: CP01CP01B-SFTP2607C7-1PUR-A0500Länge: 5 m	1768049	100017181	102.06Â€
TEGA 100017190 STX M12x1-M12x1 VL X-kod. Cat.6a CP01CP01B-SFTP2607C7-1PUR-A0750 Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantAusführung: Seite 1: M12x1 Kabelstecker X-kodiert, IP67, Seite 2: M12x1 Kabelstecker X-kodiert, IP67Bezeichnung: STX M12x1-M12x1 VL X-kod. Cat.6A (ISO/IEC)Farbe: Tülle: schwarz, Mantel: grünKurzbezeichnung: CP01CP01B-SFTP2607C7-1PUR-A0750Länge: 7,5 m	1768048	100017190	115.41Â€
TEGA 100017197 STX M12x1-M12x1 VL X-kod. Cat.6a CP01CP01B-SFTP2607C7-1PUR-A1000 Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantAusführung: Seite 1: M12x1 Kabelstecker X-kodiert, IP67, Seite 2: M12x1 Kabelstecker X-kodiert, IP67Bezeichnung: STX M12x1-M12x1 VL X-kod. Cat.6A (ISO/IEC)Farbe: Tülle: schwarz, Mantel: grünKurzbezeichnung: CP01CP01B-SFTP2607C7-1PUR-A1000Länge: 10 m	1768047	100017197	128.78Â€
TEGA 100021262 Blindstopfen schwarz für AMJ/UMJ 19z Modulträger VE=100Stk Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFarbe: schwarzKurzbezeichnung: Blindstopfen für 19"-Modulträger und Aufputz-Modul-Aufnahmen AP compactEinbaumaß: Z131	898715	100021262	63.36Â€
TEGA 100021452 Teilfrontplatte 3HE/7TE RAL9005 für 6xSC Duplex-Kupp./LC-Quad Leistungsmerkmale:Zum Anschluss von hochfaserigen Bündeladerkabeln, Breakout-, Mini-Breakoutkabeln und TICNET-Strecken,Vollmodulares Design,Zusammenstellung der Komponenten nach individuellen Kundenanforderungen,Bei LWL-Modulen mit Pigtails sind Crimpspleißschutz System Telekom und Beschriftungsstreifen enthaltenBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchen...	1441774	100021452	14.94Â€
TEGA 100021479 19z Blindfrontplatte 1HE RAL7035 Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantKurzbezeichnung: 19' Blindfrontplatte 1 HE	839442	100021479	20.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100021492 19z Modulträger 1HE für 24AMJ/UMJ Module/Kupp. mit KAF RAL7035 19´ Modulträger 1 HE inkl. Kabelabfangung und Erdungsset unbestücktAnmerkungen: 24 Ports Serie: AMJ-S; AMJ Modul K; AMJ Kupplung K; UMJ Modul K; UMJ Kupplung K Farbe: lichtgrau RAL 7035 Typ: H02025A0167	248180	100021492	47.88Â€
TEGA 100021496 19z Frontplatte 1HE ohne Erdungsk. für 24xRJ45 unbest. ohne KAF Für eine durchgängige Verkabelungvom Etagenverteiler bis zur Maschine können Anwender mit Komponenten wie den 19' Modulträgern von Telegärtnerauf eine durchgängige Steckverbindertechnik als auchAnschlusstechnik setzen. Die 19' Modulträger sind die richtige Lösung für die individuelle Gestaltung im Verteilbereich. Sie sind in grau oder schwarz und mit oder ohne Kabelabfangung erhältlic...	1773801	100021496	35.98Â€
TEGA 100021527 19z Verschlussplatte für Auskreuzfeld Leistungsmerkmale:Zum Anschluss von hochfaserigen Bündeladerkabeln, Breakout-, Mini-Breakoutkabeln und TICNET-Strecken,Vollmodulares Design,Zusammenstellung der Komponenten nach individuellen Kundenanforderungen,Bei LWL-Modulen mit Pigtails sind Crimpspleißschutz System Telekom und Beschriftungsstreifen enthaltenBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchen...	895751	100021527	16.07Â€
TEGA 100021543 Verteilerplatte MiniWandverteiler für 24xLCD Kupp. RAL7035 Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantGehäuse: Kombi-Wandbox / Mini-WandverteilerAnzahl Montageausschnitte und Bauform: 24 LC DuplexAnzahl Reihen x Montage-Ausschnitte: 2x12Zahlenaufdruck: xfür Gehäuse Typ: Kombi-Wandbox / Mini-Wandverteiler	1243140	100021543	27.77Â€
TEGA L00001A0168 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 1,5m MP8 FS500 LSZH grün Patchkabel S/FTP Cat.6A (ISO/IEC), 1,5m MP8 FS500, LSZH, grün, 1:1	950819	100008298	8.53Â€
TEGA L02002A0061B S/FTP Cat.7 LSZH 4x2xAWG27/7 grau S/FTP 4x2xAWG27/7 Cat.7 RAL7035 LSZH grau	327800	L02002A0061B	1.73Â€
Telegärtner Patchkabel CAT6A, 0,5m, S/FTP, 1x90° - 1x180°, (ISO/IEC), *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Technische Attribute Artikelbezeichnung PC RJ45(V1)-RJ45(V1)a SFTP C6A LSZH .5m Länge 0,5 m Farbe grau Anmerkungen 1x90° - 1x180° -Tülle	1287090	100008010,L00000A018	4.93Â€
Telegärtner Patchkabel CAT6A, 0.5m, Blau, 500MHz, S-STP(S/F Telegärtner Patchkabel CAT6A, 0.5m, Blau, 500MHz, S-STP(S/F* Auftragsbezogene Bestellung *	534170	L00000A0292	2.89Â€
Telegärtner Patchkabel CAT6A, 1,5m, Schwarz, 500MHz, S-STP(S/FTP), halogenfrei * Auftragsbezogene Bestellung *	806423	100008299	5.72Â€
Telegärtner Patchkabel CAT6A, 1x90Grad gedreht, 2m, grün, 500MHz, S-STP(S/FTP), halogenfrei * Auftragsbezogene Bestellung *	1174210	100008288,L00001A015	6.54Â€
Telegärtner Patchkabel CAT6A, 1x90Grad gedreht, 2m, Rot, 500MHz, S-STP(S/FTP), halogenfrei L00001A0157, MP8 FS500, LSZH, 1x90°, rot, 1:1	1292811	100008289,L00001A015	6.54Â€
Telegärtner Patchkabel CAT6A, 1x90Grad gedreht, 2m, Schwarz, 500MHz, S-STP(S/FTP), halogenfrei Telegärtner Patchkabel CAT6A; 1x90Grad gedreht, 2m, Schwarz, 500MHz, S-STP(S/FTP), halogenfrei* Auftragsbezogene Bestellung *	130114	L00001A0163	6.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Telegärtner Patchkabel CAT6A, 3,5m, Grau, 500MHz, S-STP(S/FTP), halogenfrei * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	2063570	100008650,L00003A006	7.88Â€
Telegärtner Patchkabel CAT6A, 7,5m, Grün, 500MHz, S-STP(S/FTP), PVC, IP20-IP20 Telegärtner Patchkabel CAT6A, 7,5m, Grün, 500MHz, S-STP(S/FTP), PVC, IP20-IP20,* Auftragsbezogene Bestellung *PUR 75C, IP20-IP20,	180174	L00004A0081	12.21Â€
Telegärtner Patchkabel CAT6A, 7,5m, Schwarz, 500MHz, S-STP(S/FTP), PE, IP20-IP20 Telegärtner Patchkabel CAT6A, 7,5m, Schwarz, 500MHz, S-STP(S/FTP), PE, IP20-IP20,* Auftragsbezogene Bestellung *PE, IP20-IP20,	180183	L00004A0244	13.21Â€
Telegärtner Patchkabel CAT6A, mini, 0,5m, Blau, 500MHz, S-STP(S/FTP), halogenfrei L00000A0376, MP8 FS500, LSZH, blau, 1:1	1286604	100008091,L00000A037	4.65Â€
Telegärtner Patchkabel CAT6A, mini, 1,0m, Blau, 500MHz, S-STP(S/FTP), halogenfrei L00000A0377, MP8 FS500, LSZH, blau, 1:1	1293282	100008092,L00000A037	5.21Â€
Telegärtner Patchkabel CAT6A, mini, 1,5m, Blau, 500MHz, S-STP(S/FTP), halogenfrei * Auftragsbezogene Bestellung *	1165758	100008343,L00001A028	5.85Â€
Telegärtner Patchkabel CAT6A, mini, 2,5m, Blau, 500MHz, S-STP(S/FTP), halogenfrei L00002A0282, MP8 FS500, LSZH, blau, 1:1	1289801	100008537,L00002A028	7.03Â€
Telegärtner Patchkabel CAT6A, mini, 2m, Blau, 500MHz, S-STP(S/FTP), halogenfrei * Auftragsbezogene Bestellung *	1468094	100008344,L00001A028	6.41Â€
Telegärtner Patchkabel CAT6A, mini, 3,0m, Blau, 500MHz, S-STP(S/FTP), halogenfrei L00002A0283, MP8 FS500, LSZH, blau, 1:1	1291706	100008538,L00002A028	7.63Â€
Telegärtner Patchkabel CAT6A, mini, 5,0m, Blau, 500MHz, S-STP(S/FTP), halogenfrei L00003A0250, MP8 FS500, LSZH, blau, 1:1	1286560	100008740,L00003A025	10.06Â€
Telegärtner Patchkabel CAT6A, mini, 7,5m, Blau, 500MHz, S-STP(S/FTP), halogenfrei L00004A0225, MP8 FS500, LSZH, blau, 1:1	1292214	100008912,L00004A022	13.12Â€
Telegärtner Patchkabel CAT6A, mini,10,0m, Blau, 500MHz, S-STP(S/FTP), halogenfrei L00005A0176, MP8 FS500, LSZH, blau, 1:1	1291914	100009057,L00005A017	16.12Â€
Telegärtner Patchkabel CAT6A, Stecker/Buchse(Keystone), 3m, Grau, 500MHz, S-STP(S/FTP), halogenfrei * Auftragsbezogene Bestellung * Leistungsmerkmale Cat.6A gemäß IEC 60603-7-51 Cat.6A re-embedded getestet gemäß IEC 60512-27-100 Linkzertifizierung: Klasse EA gemäß ISO/IEC 11801 10 Gigabit-Ethernet konform (IEEE 802.3an) Kontakt-Überbiegeschutz: =750 Steckzyklen mit RJ45/RJ11/RJ12-Steckern geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at mit designfähiger Modul-Aufnahme AMJ-S Up/0 flex kombinierba...	1484310	100008498,L00002A019	19.98Â€
Telegärtner Patchkabel, CAT6A, 500Mhz, 7,5m, Blau, STX M12x1-RJ45 VL X-kod. Cat.6A CP01CP04B-SFTP2419C7-1XFRNCB0750 * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, M12x1 X-kodiert Kabelstecker auf RJ45 (MFP8 IE) Kabelstecker, AWG 24/19, S/FTP, X-FRNC, Cat.6A	1291816	100017249,L80104A000	86.35Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Ubiquiti			
Ubiquiti Cable Cat6 CMR Rating / U-Cable-C6-CMP UniFi Indoor Cable CMPCategory 6 Ethernet cable for high-speed deployments located in environments that require plenum-rated cablingThe U-Cable-C6-CMP is a Category 6 UTP cable that supports speeds up to 1Gbps with its 23 AWG solid copper, twisted pair conductor. The conductor's small diameter, combined with the cable's anti-crosstalk divider, isolates and protects signals from interference. Th...	1970172	U-Cable-C6-CMP	307.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Ubiquiti Cable Cat6 CMR Rating / U-Cable-C6-CMR Category 6 Ethernet cable for high-speed, indoor deploymentsThe U-Cable-C6-CMR is a Category 6 UTP cable that supports speeds up to 1Gbps with its 23 AWG solid copper, twisted pair conductor. The conductor's small diameter, combined with the cable's anti-crosstalk divider, isolates and protects signals from interference. The U-Cable-C6 is also a CMR cable with a fire-resistant jacket that ensure...	1020862	U-Cable-C6-CMR	181.94Â€
Ubiquiti Cat6 Keystone Coupler ? 12er Pack ? UACC-Keystone-Coupler-C6 Durchgangs-Cat6-Keystone-Koppler zum nahtlosen Verbinden vorkonfektionierter Ethernet-Kabel. Einfache Snap-In-Installation auf einem leeren Patchpanel (12) Keystone-Koppler pro Packung Compatibility: UACC-Rack-Panel-Patch-Blank-24	1557075	UACC-Keystone-Coupler-(	26.61Â€
Ubiquiti Cat6 Keystone Jack ? 12er Pack ? UACC-Keystone-Jack-C6 Werkzeugloser Keystone zum Abschließen einer Cat6-Ethernet-Buchse ohne Verwendung eines Auflege- oder Crimpwerkzeugs. Einfache Snap-In-Installation auf einem leeren Patchpanel (12) Keystone-Buchsen pro Packung Kompatibilität: U-Cable-C6-CMR, U-Cable-C6-CMP, UACC-Rack-Panel-Patch-Blank-24	1556901	UACC-Keystone-Jack-C(	26.61Â€
Ubiquiti Cat6A Keystone Coupler ? 12er Pack ? UACC-Keystone-Coupler-C6A Durchgangs-Cat6A-Keystone-Koppler zum nahtlosen Verbinden vorkonfektionierter Ethernet-Kabel. Einfache Snap-In-Installation auf einem leeren Patchpanel (12) Keystone-Koppler pro Packung Kompatibilität: UACC-Rack-Panel-Patch-Blank-24	1557076	UACC-Keystone-Coupler-C	35.87Â€
Ubiquiti Cat6A Keystone Jack ? 12er Pack ? UACC-Keystone-Jack-C6A Werkzeugloser Keystone zum Abschließen einer Cat6A-Ethernet-Buchse ohne Verwendung eines Auflege- oder Crimpwerkzeugs. Einfache Snap-In-Installation auf einem leeren Patchpanel (12) Keystone-Buchsen pro Packung Kompatibilität: UACC-Rack-Panel-Patch-Blank-24	155681	UACC-Keystone-Jack-C6	35.87Â€
Ubiquiti UniFi Patch Cable ? 50er Pack ? Cat6 ? 250 Mhz ? 0.1m ? OD3mm ? U-Cable-Patch-RJ45-BL-50 Ultra-thin patch cable with bendable boots designed for installation flexibility. Ultradünnes Patchkabel mit biegsamen Manschetten für flexible Installation. Biegsamer RJ45 mit Boot 3 mm Außendurchmesser Kabellänge: 0,1m	1385180	U-Cable-Patch-RJ45-BL-5	86.78Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Rittal			
VX 5502.501 Bodenaufnahme Verkaufseinheit: 1 ST.	1570640	5502501	37.16Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Weidmüller			
Weidmüller IE-5TC4x2xAWG26/7-PUR Schleppkettenkabel Cat.5 8813210000 Datenleitung mit Aderleitung aus Kupfer.	898489	8813210000	533.40Â€
Weidmüller IE-7CC4x2xAWG26/7-PUR Anschlusskabel Cat.7 8813180000 Datenleitung mit Aderleitung aus Kupfer.	898500	8813180000	486.36Â€
Weidmüller IE-7IC4x2xAWG23/1-PUR Installationskabel Cat.7 8813140000 Datenleitung mit Aderleitung aus Kupfer.	898236	8813140000	397.29Â€
Weidmüller IE-7IC4x2xAWG23/1-PVC Installationskabel Cat.7 8813130000 Datenleitung mit Aderleitung aus Kupfer.	898234	8813130000	266.98Â€
Weidmüller IE-C5DD4UG0010MCSMCS-E Kabel Leitung 1025950010 Anschlussfertige PROFINET Datenleitung mit Kupferadern.	921734	1025950010	52.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Weidmüller IE-C5DD4UG0050MCSMCS-E Kabel Leitung 1025950050 Anschlussfertige PROFINET Datenleitung mit Kupferadern.	921434	1025950050	73.97Â€
Weidmüller IE-C5DD4UG0100MCSA20-E Datenkabel 1044470100 Anschlussfertige PROFINET Datenleitung mit Kupferadern.	921433	1044470100	106.83Â€
Weidmüller IE-C5DD4UG0100MCSXXX-X Kabel Leitung 1025940100 Anschlussfertige PROFINET Datenleitung mit Kupferadern.	921436	1025940100	77.29Â€
Weidmüller IE-C6FP8LB0002M40M40-B Patchkabel RJ45 IP 20 1165900002 Anschlussfertige Ethernet Datenleitung mit Kupferadern.	544408	1165900002	5.15Â€
Weidmüller IE-C6FP8LB0075M40M40-B Patchkabel RJ45 IP20 1165900075 Anschlussfertige Ethernet Datenleitung mit Kupferadern.	970812	1165900075	21.78Â€
Weidmüller IE-C6FP8LD0005M40V40-D Patchkabel RJ45 IP 20 1248280005 Anschlussfertige Ethernet Datenleitung mit Kupferadern.	968714	1248280005	5.89Â€
Weidmüller IE-C6FP8LD0005M40W40-D Datenkabel 1233160005 Anschlussfertige Ethernet Datenleitung mit Kupferadern.	311047	1233160005	5.89Â€
Weidmüller IE-C6FP8LD0010M40L40-D Patchkabel LSZH 2703320010 Anschlussfertige Ethernet Datenleitung mit Kupferadern. Verkaufseinheit: 1 ST.	704153	2703320010	6.98Â€
Weidmüller IE-C6FP8LD0012M40V40-D Patchkabel RJ45 Cat.6 A 1248280012 Anschlussfertige Ethernet Datenleitung mit Kupferadern.	968732	1248280012	7.43Â€
Weidmüller IE-C6FP8LD0015M40W40-D Patchkabel RJ45 IP20 1233160015 Anschlussfertige Ethernet Datenleitung mit Kupferadern.	950646	1233160015	8.10Â€
Weidmüller IE-C6FP8LD0020M40W40-D Patchkabel RJ45 IP20 1233160020 Anschlussfertige Ethernet Datenleitung mit Kupferadern.	950647	1233160020	9.30Â€
Weidmüller IE-C6FP8LD0020X40X40-Y Patchkabel crossover RJ45 Cat.6 A 1312160020 Anschlussfertige Ethernet Datenleitung mit Kupferadern.	968771	1312160020	9.25Â€
Weidmüller IE-C6FP8LD0030M40L40-D Patchkabel LSZH 2703320030 Anschlussfertige Ethernet Datenleitung mit Kupferadern. Verkaufseinheit: 1 ST.	704155	2703320030	11.39Â€
Weidmüller IE-C6FP8LD0030M40R40-D Patchkabel LSZH 2703330030 Anschlussfertige Ethernet Datenleitung mit Kupferadern. Verkaufseinheit: 1 ST.	704156	2703330030	11.39Â€
Weidmüller IE-C6FP8LD0030X40X40-Y Patchkabel crossover 1312160030 Anschlussfertige Ethernet Datenleitung mit Kupferadern.	968787	1312160030	11.52Â€
Weidmüller IE-C6FP8LD0050X40X40-Y Patchkabel crossover 1312160050 Anschlussfertige Ethernet Datenleitung mit Kupferadern.	968789	1312160050	16.08Â€
Weidmüller IE-C6FP8LG0002M40M40-G Patchkabel RJ45 IP20 1251590002 Anschlussfertige Ethernet Datenleitung mit Kupferadern.	675182	1251590002	5.15Â€
Weidmüller IE-C6FP8LG0400M40M40-G Industrial Ethernet Kabel 1251590400 Anschlussfertige Ethernet Datenleitung mit Kupferadern.	1045420	1251590400	95.82Â€
Weidmüller IE-C6FS8UG0005A40A40-G Datenkabel 8941350005 Anschlussfertige Ethernet Datenleitung mit Kupferadern.	909990	8941350005	9.24Â€
Weidmüller IE-C6FS8UG0010A40A40-G Datenkabel 8941350010 Anschlussfertige Ethernet Datenleitung mit Kupferadern.	909992	8941350010	12.30Â€
Weidmüller IE-C6FS8UG0030A40A40-G Patchkabel Twisted Pair 8941350030 Anschlussfertige Ethernet Datenleitung mit Kupferadern.	921442	8941350030	23.69Â€
Weidmüller IE-C6FS8UG0100A40A40-G Datenkabel 8941350100 Anschlussfertige Ethernet Datenleitung mit Kupferadern.	909995	8941350100	67.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Weidmüller IE-SR-4GT-LTE/4G-EU Netzwerk-Router 2873920000 Der Industrielle Netzwerk-Router ermöglicht die Kommunikation zwischen verschiedenen Netzwerken (IP-Routing). Die integrierte Firewall ermöglicht zudem die Kontrolle des ein- und ausgehenden Datenverkehrs. Desweiteren ermöglicht der Router via VPN-Technologie den verschlüsselten und somit sichern Fernzugriff auf Maschinen und Anlagen, wahlweise über eine kabelgebundene oder mobilfunkgestützt...	1990047	2873920000	2048.41Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Startech.com			
WHITE CAT 6 RJ45 COUPLER .	474867	C6KEYCOUPLWH	7.20Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: Schweitzer			
WVP 106212 WV701 Lüfterm. vorber. Türverschl. m.Schwenkh. vorber. Dreiteiliges Wandverteilergehäuse bestehend aus:verschließbarer Fronttüre schwenkbarem Mittelteil zur Aufnahme von 19zoll Komponenten Rückteil 120 mm tief - als Verteilerebene Der Verschluß des Mittelteils zur Rückwand erfolgt ohne Werkzeug.Lieferumfang / AusstattungRückteilSchlüssellochung zur einfachen Wandmontage, mit zusätzlichem Mittenloch Rasterschienen im 19zoll (465 mm) Befestigun...	135471	WVP106212	829.79Â€
WZA 4003 Abdeckblech m.PG Prägung Zur Unterstützung von tiefen Einbauten Material: 1,25 mm Stahlblech Oberfläche: RAL 7035 pulverbeschichtetLieferung: mit Befestigungsmaterial Verkaufseinheit: 1 ST.	505377	WZA4003	27.89Â€
ZAX 7610 Befestigungssatz M6 o. Schraube Je 1x Kontaktscheibe, Fächerscheibe, U-Scheibe und Zylinderkopfschraube M6 x 12 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	499490	ZAX7610	5.26Â€
ZFX 1120 Aufstellfuß Aufstellfuß ausklappbar für zwei Standpositionen rutschfest durch abriebfeste Gummieinlagen Material: Polyamid schwarz Verkaufseinheit: 1 ST.	686950	ZFX1120	8.44Â€
ZFX 1125 Gehäusefüße (Satz) Gehäusefüße (Satz)bestehend aus 2 x Standfußund 2 x Aufstellfuß Verkaufseinheit: 1 ST.	635966	ZFX1125	30.22Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat6: ZVK			
ZVK CP1LAZSZS0050 EasyLan KupferPatchkab Tera 4P geschirmt grau 05,0m Verkaufseinheit: 1 ST.	2059099	CP1LAZSZS0050	99.15Â€
ZVK CP1OAAAAA0030 EasyLan Kupfer Patchkabel Kat 6EA LED gesch.grau 3,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 3,00m	1720059	CP1OAAAAA0030	9.48Â€
ZVK CP1OAAAAA0040 EasyLan. DualBoot. Pat (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE Verkaufseinheit: 1 ST.	2051640	CP1OAAAAA0040	11.22Â€
ZVK CP1OAMSMS0010 VarioBoot Patchkabel Kat.6A (ISO/IEC) geschirmt grau 1,00m EasyLan. VarioBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, grau 4PPoE, 1,00mVerbindungskabel RJ45/RJ45 geschirmt, 1:1 Belegung mitwinkelverstellbaren Steckern. Dieses Patchkabel ist für denEinsatz in Büros und Rechenzentren geeignet.Das verwendete Kabel bietet mit seinem Kombischirm(PiMf + Geflecht) sowie den 360° geschirmten RJ45-Steckernein Höchstmaß an Datensicherheit.Durch die einfache ...	1701892	CP1OAMSMS0010	9.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK CP1OAMSMS0020 VarioBoot Patchkabel Kat.6A (ISO/IEC) geschirmt grau 2,00m EasyLan. VarioBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 2,00mVerbindungskabel RJ45/RJ45 geschirmt, 1:1 Belegung mitwinkelverstellbaren Steckern. Dieses Patchkabel ist für denEinsatz in Büros und Rechenzentren geeignet.Das verwendete Kabel bietet mit seinem Kombischirm(PiMf + Geflecht) sowie den 360° geschirmten RJ45-Steckernein Höchstmaß an Datensicherheit.Durch die einfache...	1701893	CP1OAMSMS0020	11.46Â€
ZVK CP1OAMSMS0030 VarioBoot Patchkabel Kat.6A (ISO/IEC) geschirmt grau 3,00m EasyLan. VarioBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 3,00mVerbindungskabel RJ45/RJ45 geschirmt, 1:1 Belegung mitwinkelverstellbaren Steckern. Dieses Patchkabel ist für denEinsatz in Büros und Rechenzentren geeignet.Das verwendete Kabel bietet mit seinem Kombischirm(PiMf + Geflecht) sowie den 360° geschirmten RJ45-Steckernein Höchstmaß an Datensicherheit.Durch di...	1701894	CP1OAMSMS0030	13.20Â€
ZVK CP1OAMSMS0050 VarioBoot Patchkabel Kat.6A (ISO/IEC) geschirmt grau 5,00m EasyLan. VarioBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, grau 4PPoE, 5,00mVerbindungskabel RJ45/RJ45 geschirmt, 1:1 Belegung mitwinkelverstellbaren Steckern. Dieses Patchkabel ist für denEinsatz in Büros und Rechenzentren geeignet.Das verwendete Kabel bietet mit seinem Kombischirm(PiMf + Geflecht) sowie den 360° geschirmten RJ45-Steckernein Höchstmaß an Datensicherheit.Durch die einfache ...	1701895	CP1OAMSMS0050	16.66Â€
ZVK CP1OAMSMS0075 VarioBoot Patchkabel Kat.6A (ISO/IEC) geschirmt grau 7,50m EasyLan. VarioBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, grau 4PPoE, 7,50mVerbindungskabel RJ45/RJ45 geschirmt, 1:1 Belegung mitwinkelverstellbaren Steckern. Dieses Patchkabel ist für denEinsatz in Büros und Rechenzentren geeignet.Das verwendete Kabel bietet mit seinem Kombischirm(PiMf + Geflecht) sowie den 360° geschirmten RJ45-Steckernein Höchstmaß an Datensicherheit.Durch die einfache ...	1701896	CP1OAMSMS0075	20.97Â€
ZVK CP1OAMSMS0100 VarioBoot Patchkabel Kat.6A (ISO/IEC) geschirmt grau 10,00m EasyLan. VarioBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, grau 4PPoE, 10,00mVerbindungskabel RJ45/RJ45 geschirmt, 1:1 Belegung mitwinkelverstellbaren Steckern. Dieses Patchkabel ist für denEinsatz in Büros und Rechenzentren geeignet.Das verwendete Kabel bietet mit seinem Kombischirm(PiMf + Geflecht) sowie den 360° geschirmten RJ45-Steckernein Höchstmaß an Datensicherheit.Durch die einfache...	1701897	CP1OAMSMS0100	25.29Â€
ZVK CP1OATSTS0010 VarioBoot Patchkabel Kat.6 Klasse EA geschirmt grau 1,00m EasyLan. VarioBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, grau 4PPoE, 1,00m	1701886	CP1OATSTS0010	10.34Â€
ZVK CP1OATSTS0020 VarioBoot Patchkabel Kat.6 Klasse EA geschirmt grau 2,00m EasyLan. VarioBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, grau 4PPoE, 2,00m	1701887	CP1OATSTS0020	13.74Â€
ZVK CP1OATSTS0030 VarioBoot Patchkabel K geschirmt grau 3,00m CP1OATSTS0030 EasyLan. VarioBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, grau 4PPoE, 3,00m	1701888	CP1OATSTS0030	12.67Â€
ZVK CP1OATSTS0050 VarioBoot Patchkabel K geschirmt grau 5,00m CP1OATSTS0050 EasyLan. VarioBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, grau 4PPoE, 5,00m	1701889	CP1OATSTS0050	16.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK CP1OATSTS0075 VarioBoot Patchkabel K geschirmt grau 7,50m CP1OATSTS0075 EasyLan. VarioBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, grau 4PPoE, 7,50m	1701890	CP1OATSTS0075	20.44Â€
ZVK CP1OATSTS0100 VarioBoot Patchkabel Kat.6 Klasse EA geschirmt grau 10,00m EasyLan. VarioBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, grau 4PPoE, 10,00m	1701891	CP1OATSTS0100	24.75Â€
ZVK CP1OOAOAO0050 EasyLan KupferPatchkab DualBoot Kat 6A geschirmt orange 05,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, orange, 4PPoE, 5,00m	2059108	CP1OOAOAO0050	12.95Â€
ZVK CP1ORARAR0010 EasyLan KupferPatchkab DualBoot Kat 6A geschirmt rot 01,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, rot, 4PPoE, 1,00m	2059110	CP1ORARAR0010	6.02Â€
ZVK CP1ORARAR0020 EasyLan KupferPatchkab DualBoot Kat 6A geschirmt rot 02,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, rot, 4PPoE, 2,00m	2059111	CP1ORARAR0020	7.75Â€
ZVK CP1ORARAR0030 EasyLan KupferPatchkab DualBoot Kat 6A geschirmt rot 03,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, rot, 4PPoE, 3,00m	2059112	CP1ORARAR0030	9.48Â€
ZVK CP1ORARAR0050 EasyLan KupferPatchkab DualBoot Kat 6A geschirmt rot 05,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, rot, 4PPoE, 5,00m	2059113	CP1ORARAR0050	12.95Â€
ZVK CP1OSASAS0010 EasyLan KupferPatchkab DualBoot Kat 6A geschirmt schwarz 01,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, schwarz, 4PPoE, 1,00m	2059116	CP1OSASAS0010	6.02Â€
ZVK CP1OSASAS0020 EasyLan KupferPatchkab DualBoot Kat 6A geschirmt schwarz 02,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, schwarz, 4PPoE, 2,00m	2059117	CP1OSASAS0020	7.75Â€
ZVK CP1OSASAS0030 EasyLan KupferPatchkab DualBoot Kat 6A geschirmt schwarz 03,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, schwarz, 4PPoE, 3,00m	2059118	CP1OSASAS0030	9.48Â€
ZVK CP1OSASAS0050 EasyLan KupferPatchkab DualBoot Kat 6A geschirmt schwarz 05,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, schwarz, 4PPoE, 5,00m	2059119	CP1OSASAS0050	12.95Â€
ZVK CP1OTATAT0020 EasyLan KupferPatchkab DualBoot Kat 6A geschirmt türkis 02,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, t.rkis, 4PPoE, 2,00m	2059122	CP1OTATAT0020	7.75Â€
ZVK CP1OTATAT0030 EasyLan KupferPatchkab DualBoot Kat 6A geschirmt türkis 03,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, t.rkis, 4PPoE, 3,00m	2059123	CP1OTATAT0030	9.48Â€
ZVK CP1OTATAT0050 EasyLan KupferPatchkab DualBoot Kat 6A geschirmt türkis 05,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, t.rkis, 4PPoE, 5,00m	2059124	CP1OTATAT0050	12.95Â€
ZVK CP1OVAVAV0010 EasyLan KupferPatchkab DualBoot Kat 6A geschirmt violett 01,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, violett, 4PPoE, 1,00m	2059125	CP1OVAVAV0010	6.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK CP1OVAVAV0020 EasyLan KupferPatchkab DualBoot Kat 6A geschirmt violett 02,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, violett, 4PPoE, 2,00m	2059126	CP1OVAVAV0020	7.75Â€
ZVK CP1OVAVAV0030 EasyLan KupferPatchkab DualBoot Kat 6A geschirmt violett 03,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, violett, 4PPoE, 3,00m	2059127	CP1OVAVAV0030	9.48Â€
ZVK CP1OVAVAV0050 EasyLan KupferPatchkab DualBoot Kat 6A geschirmt violett 05,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, erikaviolett, 4PPoE, 5,00m	2059128	CP1OVAVAV0050	12.95Â€
ZVK CP1OWAWAW0010 EasyLan KupferPatchkab DualBoot Kat 6A geschirmt weiß 01,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, wei., 4PPoE, 1,00m	2059130	CP1OWAWAW0010	6.02Â€
ZVK CP1OWAWAW0020 EasyLan KupferPatchkab DualBoot Kat 6A geschirmt weiß 02,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, wei., 4PPoE, 2,00m	2059131	CP1OWAWAW0020	7.75Â€
ZVK CP1OWAWAW0030 EasyLan KupferPatchkab DualBoot Kat 6A geschirmt weiß 03,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, wei., 4PPoE, 3,00m	2059132	CP1OWAWAW0030	9.48Â€
ZVK CP1OWAWAW0050 EasyLan KupferPatchkab DualBoot Kat 6A geschirmt weiß 05,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, wei., 4PPoE, 5,00m	2059133	CP1OWAWAW0050	12.95Â€
ZVK CP1OYAYAY0010 EasyLan KupferPatchkab DualBoot Kat 6A geschirmt gelb 01,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gelb, 4PPoE, 1,00m	2059136	CP1OYAYAY0010	6.02Â€
ZVK CP1OYAYAY0020 EasyLan KupferPatchkab DualBoot Kat 6A geschirmt gelb 02,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gelb, 4PPoE, 2,00m	2059137	CP1OYAYAY0020	7.75Â€
ZVK CP1OYAYAY0030 EasyLan KupferPatchkab DualBoot Kat 6A geschirmt gelb 03,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gelb, 4PPoE, 3,00m	2059138	CP1OYAYAY0030	9.48Â€
ZVK CP1OYAYAY0050 EasyLan KupferPatchkab DualBoot Kat 6A geschirmt gelb 05,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gelb, 4PPoE, 5,00m	2059139	CP1OYAYAY0050	12.95Â€
ZVK CP1PAMSMS0010 VarioBoot Patchkabel K geschirmt grau 1,00m CP1PAMSMS0010 Verbindungskabel RJ45/RJ45 geschirmt, 1:1 Belegung mitwinkelverstellbaren Steckern. Dieses Patchkabel ist für denEinsatz in Büros und Rechenzentren geeignet.Das verwendete Kabel bietet mit seinem Kombischirm(PiMf + Gefl echt) sowie den 360° geschirmten RJ45-Steckernein Höchstmaß an Datensicherheit.Durch die einfache Demontage der Tülle vom Steckergehäuseermöglicht das VarioBoot Patchkabel ...	1701898	CP1PAMSMS0010	12.18Â€
ZVK CP1PAMSMS0020 VarioBoot Patchkabel Kat.6A (ISO/IEC) geschirmt grau 2,00m Verbindungskabel RJ45/RJ45 geschirmt, 1:1 Belegung mitwinkelverstellbaren Steckern. Dieses Patchkabel ist für denEinsatz in Büros und Rechenzentren geeignet.Das verwendete Kabel bietet mit seinem Kombischirm(PiMf + Gefl echt) sowie den 360° geschirmten RJ45-Steckernein Höchstmaß an Datensicherheit.Durch die einfache Demontage der Tülle vom Steckergehäuseermöglicht das VarioBoot Patchkabel ...	1701899	CP1PAMSMS0020	16.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK CP1PAMSMS0030 VarioBoot Patchkabel Kat.6A (ISO/IEC) geschirmt grau 3,00m Verbindungskabel RJ45/RJ45 geschirmt, 1:1 Belegung mitwinkelverstellbaren Steckern. Dieses Patchkabel ist für denEinsatz in Büros und Rechenzentren geeignet.Das verwendete Kabel bietet mit seinem Kombischirm(PiMf + Gefl echt) sowie den 360° geschirmten RJ45-Steckernein Höchstmaß an Datensicherheit.Durch die einfache Demontage der Tülle vom Steckergehäuseermöglicht das VarioBoot Patchkabel ...	1701208	CP1PAMSMS0030	20.42Â€
ZVK CP1PAMSMS0050 VarioBoot Patchkabel Kat.6A (ISO/IEC) geschirmt grau 5,00m Verbindungskabel RJ45/RJ45 geschirmt, 1:1 Belegung mitwinkelverstellbaren Steckern. Dieses Patchkabel ist für denEinsatz in Büros und Rechenzentren geeignet.Das verwendete Kabel bietet mit seinem Kombischirm(PiMf + Gefl echt) sowie den 360° geschirmten RJ45-Steckernein Höchstmaß an Datensicherheit.Durch die einfache Demontage der Tülle vom Steckergehäuseermöglicht das VarioBoot Patchkabel ...	1701209	CP1PAMSMS0050	28.64Â€
ZVK CP1PAMSMS0075 VarioBoot Patchkabel Kat.6A (ISO/IEC) geschirmt grau 7,50m Verbindungskabel RJ45/RJ45 geschirmt, 1:1 Belegung mitwinkelverstellbaren Steckern. Dieses Patchkabel ist für denEinsatz in Büros und Rechenzentren geeignet.Das verwendete Kabel bietet mit seinem Kombischirm(PiMf + Gefl echt) sowie den 360° geschirmten RJ45-Steckernein Höchstmaß an Datensicherheit.Durch die einfache Demontage der Tülle vom Steckergehäuseermöglicht das VarioBoot Patchkabel ...	1701210	CP1PAMSMS0075	38.91Â€
ZVK CP1PAMSMS0100 VarioBoot Patchkabel Kat.6A (ISO/IEC) geschirmt grau 10,00m Verbindungskabel RJ45/RJ45 geschirmt, 1:1 Belegung mitwinkelverstellbaren Steckern. Dieses Patchkabel ist für denEinsatz in Büros und Rechenzentren geeignet.Das verwendete Kabel bietet mit seinem Kombischirm(PiMf + Gefl echt) sowie den 360° geschirmten RJ45-Steckernein Höchstmaß an Datensicherheit.Durch die einfache Demontage der Tülle vom Steckergehäuseermöglicht das VarioBoot Patchkabel ...	1701211	CP1PAMSMS0100	49.18Â€
ZVK CP1POEBQSQS0010 EasyLan KupferPatchk DualBoot Kat 6A geschirmt blau 01,0m EasyLan. SolidCon Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, orange, 1,00m	2059142	CP1POEBQSQS0010	13.74Â€
ZVK CP1POEBQSQS0020 EasyLan KupferPatchk DualBoot Kat 6A geschirmt blau 02,0m EasyLan. SolidCon Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, orange, 2,00m	2059143	CP1POEBQSQS0020	15.18Â€
ZVK CP1POEBQSQS0030 EasyLan KupferPatchk DualBoot Kat 6A geschirmt blau 03,0m EasyLan. SolidCon Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, orange, 3,00m	2059144	CP1POEBQSQS0030	16.63Â€
ZVK CP1POEBQSQS0050 EasyLan KupferPatchk DualBoot Kat 6A geschirmt blau 05,0m EasyLan. SolidCon Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, orange, 5,00m	2059145	CP1POEBQSQS0050	19.53Â€
ZVK CS1OAADAD0005 EasyLan Kupfer Patchkabel Kat 6EA gesch.grau 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	1700956	CS1OAADAD0005	8.10Â€
ZVK CS1OAADAD0015 EasyLan Kupfer Patchkabel Kat 6EA gesch.grau 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	1700957	CS1OAADAD0015	9.83Â€
ZVK CS1OACDCD0005 EasyLan Kupfer Patchkabel Kat 6EA LED 6 gesch.gr 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	1702230	CS1OACDCD0005	7.55Â€
ZVK EasyLan AVM10003 Baugruppenträger 3H RAL7035 EasyLan. Baugruppentr.ger, 3HE, RAL7035	2049007	AVM10003	202.11Â€
ZVK EasyLan AVM10004 Baugruppenträger 4H mit Überlängenschublade fest RAL7035 EasyLan. Baugruppentr.ger, 4HE inkl. .berl.ngenschublade fest, RAL7035	2049610	AVM10004	233.74Â€
ZVK EasyLan AVM10005 Baugruppenträger 4H mit ausziehb.Überlängenschublade RAL7035 EasyLan. Baugruppentr.ger, 4HE inkl. ausziehbarer .berl.ngenschublade, RAL7035	2049609	AVM10005	259.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan CP1IACACA0005 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt grau 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050431	CP1IACACA0005	4.63Â€
ZVK EasyLan CP1IACACA0010 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt grau 1,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 1,00m	2058989	CP1IACACA0010	5.49Â€
ZVK EasyLan CP1IACACA0015 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt grau 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050432	CP1IACACA0015	6.37Â€
ZVK EasyLan CP1IACACA0020 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt grau 2,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 2,00m	2058990	CP1IACACA0020	7.21Â€
ZVK EasyLan CP1IACACA0030 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt grau 3,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 3,00m	2058991	CP1IACACA0030	8.94Â€
ZVK EasyLan CP1IACACA0050 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt grau 5,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 5,00m	2058992	CP1IACACA0050	12.40Â€
ZVK EasyLan CP1IACACA0075 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt grau 7,5m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 7,50m	2058993	CP1IACACA0075	16.71Â€
ZVK EasyLan CP1IACACA0100 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt grau 10m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 10,00m	2058994	CP1IACACA0100	21.02Â€
ZVK EasyLan CP1IBCBCB0005 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt blau 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050348	CP1IBCBCB0005	4.63Â€
ZVK EasyLan CP1IBCBCB0010 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt blau 1,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, blau, 4PPoE, 1,00m	2058995	CP1IBCBCB0010	5.49Â€
ZVK EasyLan CP1IBCBCB0015 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt blau 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050349	CP1IBCBCB0015	6.37Â€
ZVK EasyLan CP1IBCBCB0020 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt blau 2,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, blau, 4PPoE, 2,00m	2058996	CP1IBCBCB0020	7.21Â€
ZVK EasyLan CP1IBCBCB0030 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt blau 3,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, blau, 4PPoE, 3,00m	2058997	CP1IBCBCB0030	8.94Â€
ZVK EasyLan CP1IBCBCB0050 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt blau 5,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, blau, 4PPoE, 5,00m	2058998	CP1IBCBCB0050	12.40Â€
ZVK EasyLan CP1IBCBCB0075 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt blau 7,5m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, blau, 4PPoE, 7,50m	2058999	CP1IBCBCB0075	16.71Â€
ZVK EasyLan CP1IBCBCB0100 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt blau 10m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, blau, 4PPoE, 10,00m	2059000	CP1IBCBCB0100	21.02Â€
ZVK EasyLan CP1IGCGCG0005 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt grün 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050350	CP1IGCGCG0005	4.63Â€
ZVK EasyLan CP1IGCGCG0010 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt grün 1,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, gr.n, 4PPoE, 1,00m	2059001	CP1IGCGCG0010	5.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan CP1IGCGCG0015 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt grün 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050351	CP1IGCGCG0015	6.37Â€
ZVK EasyLan CP1IGCGCG0020 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt grün 2,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, gr.n, 4PPoE, 2,00m	2059002	CP1IGCGCG0020	7.21Â€
ZVK EasyLan CP1IGCGCG0030 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt grün 3,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, gr.n, 4PPoE, 3,00m	2059003	CP1IGCGCG0030	8.94Â€
ZVK EasyLan CP1IGCGCG0050 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt grün 5,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, gr.n, 4PPoE, 5,00m	2059004	CP1IGCGCG0050	12.40Â€
ZVK EasyLan CP1IGCGCG0075 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt grün 7,5m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, gr.n, 4PPoE, 7,50m	2059005	CP1IGCGCG0075	16.71Â€
ZVK EasyLan CP1IGCGCG0100 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt grün 10m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, gr.n, 4PPoE, 10,00m	2059006	CP1IGCGCG0100	21.02Â€
ZVK EasyLan CP1IOCOCO0005 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt orange 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050352	CP1IOCOCO0005	4.63Â€
ZVK EasyLan CP1IOCOCO0010 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt orange 1,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, orange, 4PPoE, 1,00m	2059007	CP1IOCOCO0010	5.49Â€
ZVK EasyLan CP1IOCOCO0020 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt orange 2,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, orange, 4PPoE, 2,00m	2059008	CP1IOCOCO0020	7.21Â€
ZVK EasyLan CP1IOCOCO0030 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt orange 3,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, orange, 4PPoE, 3,00m	2059009	CP1IOCOCO0030	8.94Â€
ZVK EasyLan CP1IOCOCO0050 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt orange 5,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, orange, 4PPoE, 5,00m	2059010	CP1IOCOCO0050	12.40Â€
ZVK EasyLan CP1IOCOCO0100 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt orange 10m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, orange, 4PPoE, 10,00m	2059011	CP1IOCOCO0100	21.02Â€
ZVK EasyLan CP1IRCRCR0005 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt rot 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050239	CP1IRCRCR0005	4.63Â€
ZVK EasyLan CP1IRCRCR0010 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt rot 1,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, rot, 4PPoE, 1,00m	2059012	CP1IRCRCR0010	5.49Â€
ZVK EasyLan CP1IRCRCR0015 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt rot 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050240	CP1IRCRCR0015	6.37Â€
ZVK EasyLan CP1IRCRCR0020 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt rot 2,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, rot, 4PPoE, 2,00m	2059013	CP1IRCRCR0020	7.21Â€
ZVK EasyLan CP1IRCRCR0030 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt rot 3,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, rot, 4PPoE, 3,00m	2059014	CP1IRCRCR0030	8.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan CP1IRCRCR0050 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt rot 5,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, rot, 4PPoE, 5,00m	2059015	CP1IRCRCR0050	12.40Â€
ZVK EasyLan CP1ISCSCS0005 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt schwarz 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050241	CP1ISCSCS0005	4.63Â€
ZVK EasyLan CP1ISCSCS0010 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt schwarz 1,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, schwarz, 4PPoE, 1,00m	2059016	CP1ISCSCS0010	5.49Â€
ZVK EasyLan CP1ISCSCS0015 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt schwarz 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050242	CP1ISCSCS0015	6.37Â€
ZVK EasyLan CP1ISCSCS0020 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt schwarz 2,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, schwarz, 4PPoE, 2,00m	2059017	CP1ISCSCS0020	7.21Â€
ZVK EasyLan CP1ISCSCS0030 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt schwarz 3,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat.6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, schwarz, 4PPoE, 3,00m	2059018	CP1ISCSCS0030	8.94Â€
ZVK EasyLan CP1ISCSCS0050 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt schwarz 5,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat.6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, schwarz, 4PPoE, 5,00m	2059019	CP1ISCSCS0050	12.40Â€
ZVK EasyLan CP1ISCSCS0100 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt schwarz 10m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, schwarz, 4PPoE, 10,00m	2059020	CP1ISCSCS0100	21.02Â€
ZVK EasyLan CP1ITCTCT0005 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt türkis 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050243	CP1ITCTCT0005	4.63Â€
ZVK EasyLan CP1ITCTCT0010 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt türkis 1,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat.6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, t.rkis, 4PPoE, 1,00m	2059021	CP1ITCTCT0010	5.49Â€
ZVK EasyLan CP1ITCTCT0015 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt türkis 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050244	CP1ITCTCT0015	6.37Â€
ZVK EasyLan CP1ITCTCT0020 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt türkis 2,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat.6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, t.rkis, 4PPoE, 2,00m	2059022	CP1ITCTCT0020	7.21Â€
ZVK EasyLan CP1ITCTCT0030 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt türkis 3,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat.6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, t.rkis, 4PPoE, 3,00m	2059023	CP1ITCTCT0030	8.94Â€
ZVK EasyLan CP1ITCTCT0050 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt türkis 5,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat.6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, t.rkis, 4PPoE, 5,00m	2059024	CP1ITCTCT0050	12.40Â€
ZVK EasyLan CP1ITCTCT0100 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt türkis 10m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat.6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, t.rkis, 4PPoE, 10,00m	2059025	CP1ITCTCT0100	21.02Â€
ZVK EasyLan CP1IVCVCV0005 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt violett 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050245	CP1IVCVCV0005	4.63Â€
ZVK EasyLan CP1IVCVCV0010 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt violett 1,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, violett, 4PPoE, 1,00m	2059026	CP1IVCVCV0010	5.49Â€
ZVK EasyLan CP1IVCVCV0015 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt violett 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050249	CP1IVCVCV0015	6.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan CP1IVCVCV0020 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt violett 2,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, violett, 4PPoE, 2,00m	2059027	CP1IVCVCV0020	7.21Â€
ZVK EasyLan CP1IVCVCV0030 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt violett 3,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, violett, 4PPoE, 3,00m	2059028	CP1IVCVCV0030	8.94Â€
ZVK EasyLan CP1IVCVCV0050 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt violett 5,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, violett, 4PPoE, 5,00m	2059029	CP1IVCVCV0050	12.40Â€
ZVK EasyLan CP1IWCWCW0005 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt weiß 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050250	CP1IWCWCW0005	4.63Â€
ZVK EasyLan CP1IWCWCW0010 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt weiß 1,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, wei., 4PPoE, 1,00m	2059030	CP1IWCWCW0010	5.49Â€
ZVK EasyLan CP1IWCWCW0015 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt weiß 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050251	CP1IWCWCW0015	6.37Â€
ZVK EasyLan CP1IWCWCW0020 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt weiß 2,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, wei., 4PPoE, 2,00m	2059031	CP1IWCWCW0020	7.21Â€
ZVK EasyLan CP1IWCWCW0030 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt weiß 3,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, wei., 4PPoE, 3,00m	2059032	CP1IWCWCW0030	8.94Â€
ZVK EasyLan CP1IWCWCW0050 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt weiß 5,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, wei., 4PPoE, 5,00m	2059033	CP1IWCWCW0050	12.40Â€
ZVK EasyLan CP1IWCWCW0075 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt weiß 7,5m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, wei., 4PPoE, 7,50m	2059034	CP1IWCWCW0075	16.71Â€
ZVK EasyLan CP1IWCWCW0100 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt weiß 10m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, wei., 4PPoE, 10,00m	2059035	CP1IWCWCW0100	21.02Â€
ZVK EasyLan CP1IYCYCY0005 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt orange 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050252	CP1IYCYCY0005	4.63Â€
ZVK EasyLan CP1IYCYCY0010 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt gelb 1,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, gelb, 4PPoE, 1,00m	2059036	CP1IYCYCY0010	5.49Â€
ZVK EasyLan CP1IYCYCY0015 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt orange 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050253	CP1IYCYCY0015	6.37Â€
ZVK EasyLan CP1IYCYCY0020 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt gelb 2,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, gelb, 4PPoE, 2,00m	2059037	CP1IYCYCY0020	7.21Â€
ZVK EasyLan CP1IYCYCY0030 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt gelb 3,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, gelb, 4PPoE, 3,00m	2059038	CP1IYCYCY0030	8.94Â€
ZVK EasyLan CP1IYCYCY0050 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt gelb 5,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, gelb, 4PPoE, 5,00m	2059039	CP1IYCYCY0050	12.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan CP1IYCYCY0075 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt gelb 7,5m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, gelb, 4PPoE, 7,50m	2059040	CP1IYCYCY0075	16.71Â€
ZVK EasyLan CP1IYCYCY0100 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt gelb 10m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, gelb, 4PPoE, 10,00m	2059041	CP1IYCYCY0100	21.02Â€
ZVK EasyLan CP1KABABA0005 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt grau 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050254	CP1KABABA0005	4.90Â€
ZVK EasyLan CP1KABABA0010 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt grau 1,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 1,00m	2059042	CP1KABABA0010	5.74Â€
ZVK EasyLan CP1KABABA0015 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt grau 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050255	CP1KABABA0015	6.63Â€
ZVK EasyLan CP1KABABA0020 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt grau 2,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 2,00m	2059043	CP1KABABA0020	7.47Â€
ZVK EasyLan CP1KABABA0030 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt grau 3,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 3,00m	2059044	CP1KABABA0030	9.21Â€
ZVK EasyLan CP1KABABA0050 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt grau 5,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 5,00m	2059045	CP1KABABA0050	12.67Â€
ZVK EasyLan CP1KABABA0075 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt grau 7,5m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 7,50m	2059046	CP1KABABA0075	16.98Â€
ZVK EasyLan CP1KABABA0100 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt grau 10m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 10,00m	2059047	CP1KABABA0100	21.29Â€
ZVK EasyLan CP1KADADA0005 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt grau 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050256	CP1KADADA0005	4.36Â€
ZVK EasyLan CP1KADADA0010 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt grau 1,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 1,00m	2059048	CP1KADADA0010	5.23Â€
ZVK EasyLan CP1KADADA0015 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt grau 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050257	CP1KADADA0015	6.09Â€
ZVK EasyLan CP1KADADA0030 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt grau 3,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 3,00m	2059049	CP1KADADA0030	8.69Â€
ZVK EasyLan CP1KADADA0075 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt grau 7,5m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 7,50m	2059050	CP1KADADA0075	16.46Â€
ZVK EasyLan CP1KADADA0100 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt grau 10m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 10,00m	2059051	CP1KADADA0100	20.77Â€
ZVK EasyLan CP1KALALA0010 TM31 FlexBoot Kat.6A Patchkabel geschirmt grau 1,0m EasyLan. TM31 FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, grau, 1,00m	2049522	CP1KALALA0010	8.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan CP1KALALA0020 TM31 FlexBoot Kat.6A Patchkabel geschirmt grau 2,0m EasyLan. TM31 FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, grau, 2,00m	2049523	CP1KALALA0020	10.40Â€
ZVK EasyLan CP1KALALA0030 TM31 FlexBoot Kat.6A Patchkabel geschirmt grau 3,0m EasyLan. TM31 FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, grau, 3,00m	2049545	CP1KALALA0030	12.13Â€
ZVK EasyLan CP1KALALA0050 TM31 FlexBoot Kat.6A Patchkabel geschirmt grau 5,0m EasyLan. TM31 FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, grau, 5,00m	2049526	CP1KALALA0050	15.59Â€
ZVK EasyLan CP1KALALA0075 TM31 FlexBoot Kat.6A Patchkabel geschirmt grau 7,5m EasyLan. TM31 FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, grau, 7,50m	2049556	CP1KALALA0075	19.90Â€
ZVK EasyLan CP1KALALA0100 TM31 FlexBoot Kat.6A Patchkabel geschirmt grau 10m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050397	CP1KALALA0100	24.21Â€
ZVK EasyLan CP1KBBBBB0005 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt blau 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050258	CP1KBBBBB0005	4.90Â€
ZVK EasyLan CP1KBBBBB0015 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt blau 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050259	CP1KBBBBB0015	6.63Â€
ZVK EasyLan CP1KBBBBB0050 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt blau 5,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, blau, 4PPoE, 5,00m	2059052	CP1KBBBBB0050	12.67Â€
ZVK EasyLan CP1KBBBBB0075 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt blau 7,5m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, blau, 4PPoE, 7,50m	2059053	CP1KBBBBB0075	16.98Â€
ZVK EasyLan CP1KBBBBB0100 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt blau 10m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, blau, 4PPoE, 10,00m	2059054	CP1KBBBBB0100	21.29Â€
ZVK EasyLan CP1KBDBDB0005 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt blau 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050260	CP1KBDBDB0005	4.36Â€
ZVK EasyLan CP1KBDBDB0010 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt blau 1,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, blau, 4PPoE, 1,00m	2059055	CP1KBDBDB0010	5.23Â€
ZVK EasyLan CP1KBDBDB0015 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt blau 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050261	CP1KBDBDB0015	6.09Â€
ZVK EasyLan CP1KBDBDB0020 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt blau 2,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, blau, 4PPoE, 2,00m	2059056	CP1KBDBDB0020	6.96Â€
ZVK EasyLan CP1KBDBDB0030 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt blau 3,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, blau, 4PPoE, 3,00m	2059057	CP1KBDBDB0030	8.69Â€
ZVK EasyLan CP1KBDBDB0050 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt blau 5,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, blau, 4PPoE, 5,00m	2059058	CP1KBDBDB0050	12.13Â€
ZVK EasyLan CP1KBDBDB0075 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt blau 7,5m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, blau, 4PPoE, 7,50m	2059059	CP1KBDBDB0075	16.46Â€
ZVK EasyLan CP1KBDBDB0100 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt blau 10m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, blau, 4PPoE, 10,00m	2059060	CP1KBDBDB0100	20.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan CP1KGBGBG0005 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt grün 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050262	CP1KGBGBG0005	4.90Â€
ZVK EasyLan CP1KGBGBG0010 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt grün 1,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gr.n, 4PPoE, 1,00m	2059061	CP1KGBGBG0010	5.74Â€
ZVK EasyLan CP1KGBGBG0015 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt grün 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050263	CP1KGBGBG0015	6.63Â€
ZVK EasyLan CP1KGBGBG0020 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt grün 2,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gr.n, 4PPoE, 2,00m	2059062	CP1KGBGBG0020	7.47Â€
ZVK EasyLan CP1KGBGBG0030 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt grün 3,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gr.n, 4PPoE, 3,00m	2059063	CP1KGBGBG0030	9.21Â€
ZVK EasyLan CP1KGBGBG0050 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt grün 5,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gr.n, 4PPoE, 5,00m	2059064	CP1KGBGBG0050	12.67Â€
ZVK EasyLan CP1KGBGBG0075 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt grün 7,5m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gr.n, 4PPoE, 7,50m	2059065	CP1KGBGBG0075	16.98Â€
ZVK EasyLan CP1KGBGBG0100 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt grün 10m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gr.n, 4PPoE, 10,00m	2059066	CP1KGBGBG0100	21.29Â€
ZVK EasyLan CP1KGDGDG0005 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt grün 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050264	CP1KGDGDG0005	4.36Â€
ZVK EasyLan CP1KGDGDG0010 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt grün 1,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, gr.n, 4PPoE, 1,00m	2059067	CP1KGDGDG0010	5.23Â€
ZVK EasyLan CP1KGDGDG0015 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt grün 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050265	CP1KGDGDG0015	6.09Â€
ZVK EasyLan CP1KGDGDG0020 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt grün 2,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, gr.n, 4PPoE, 2,00m	2059068	CP1KGDGDG0020	6.96Â€
ZVK EasyLan CP1KGDGDG0030 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt grün 3,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, gr.n, 4PPoE, 3,00m	2059069	CP1KGDGDG0030	8.69Â€
ZVK EasyLan CP1KGDGDG0050 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt grün 5,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, gr.n, 4PPoE, 5,00m	2059070	CP1KGDGDG0050	12.13Â€
ZVK EasyLan CP1KGDGDG0075 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt grün 7,5m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, gr.n, 4PPoE, 7,50m	2059071	CP1KGDGDG0075	16.46Â€
ZVK EasyLan CP1KGDGDG0100 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt grün 10m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, gr.n, 4PPoE, 10,00m	2059072	CP1KGDGDG0100	20.77Â€
ZVK EasyLan CP1KOBOBO0005 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt orange 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050266	CP1KOBOBO0005	4.90Â€
ZVK EasyLan CP1KOBOBO0010 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt orange 1,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, orange, 4PPoE, 1,00m	2049486	CP1KOBOBO0010	5.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan CP1KOBOBO0020 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt orange 2,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, orange, 4PPoE, 2,00m	2049487	CP1KOBOBO0020	7.47Â€
ZVK EasyLan CP1KOBOBO0030 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt orange 3,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, orange, 4PPoE, 3,00m	2049488	CP1KOBOBO0030	9.21Â€
ZVK EasyLan CP1KOBOBO0050 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt orange 5,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, orange, 4PPoE, 5,00m	2049489	CP1KOBOBO0050	12.67Â€
ZVK EasyLan CP1KOBOBO0075 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt orange 7,5m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, orange, 4PPoE, 7,50m	2049490	CP1KOBOBO0075	16.98Â€
ZVK EasyLan CP1KOBOBO0100 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt orange 10m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, orange, 4PPoE, 10,00m	2049491	CP1KOBOBO0100	21.29Â€
ZVK EasyLan CP1KODODO0005 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt orange 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050267	CP1KODODO0005	4.36Â€
ZVK EasyLan CP1KODODO0010 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt orange 1,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, orange, 4PPoE, 1,00m	2049668	CP1KODODO0010	5.23Â€
ZVK EasyLan CP1KODODO0015 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt orange 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050268	CP1KODODO0015	6.09Â€
ZVK EasyLan CP1KODODO0020 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt orange 2,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, orange, 4PPoE, 2,00m	2049564	CP1KODODO0020	6.96Â€
ZVK EasyLan CP1KODODO0030 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt orange 3,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, orange, 4PPoE, 3,00m	2049565	CP1KODODO0030	8.69Â€
ZVK EasyLan CP1KODODO0050 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt orange 5,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, orange, 4PPoE, 5,00m	2049656	CP1KODODO0050	12.13Â€
ZVK EasyLan CP1KRBRBR0005 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt rot 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050269	CP1KRBRBR0005	4.90Â€
ZVK EasyLan CP1KRBRBR0010 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt rot 1,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, rot, 4PPoE, 1,00m	2059073	CP1KRBRBR0010	5.74Â€
ZVK EasyLan CP1KRBRBR0015 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt rot 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050270	CP1KRBRBR0015	6.63Â€
ZVK EasyLan CP1KRBRBR0020 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt rot 2,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, rot, 4PPoE, 2,00m	2059074	CP1KRBRBR0020	7.47Â€
ZVK EasyLan CP1KRBRBR0030 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt rot 3,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, rot, 4PPoE, 3,00m	2059075	CP1KRBRBR0030	9.21Â€
ZVK EasyLan CP1KRBRBR0050 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt rot 5,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, rot, 4PPoE, 5,00m	2059076	CP1KRBRBR0050	12.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan CP1KRBRBR0075 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt rot 7,5m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, rot, 4PPoE, 7,50m	2059077	CP1KRBRBR0075	16.98Â€
ZVK EasyLan CP1KRBRBR0100 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt rot 10m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, rot, 4PPoE, 10,00m	2059078	CP1KRBRBR0100	21.29Â€
ZVK EasyLan CP1KRDRDR0005 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt rot 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050271	CP1KRDRDR0005	4.36Â€
ZVK EasyLan CP1KRDRDR0010 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt rot 1,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, rot, 4PPoE, 1,00m	2059079	CP1KRDRDR0010	5.23Â€
ZVK EasyLan CP1KRDRDR0015 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt rot 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050272	CP1KRDRDR0015	6.09Â€
ZVK EasyLan CP1KRDRDR0020 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt rot 2,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, rot, 4PPoE, 2,00m	2059080	CP1KRDRDR0020	6.96Â€
ZVK EasyLan CP1KRDRDR0030 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt rot 3,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, rot, 4PPoE, 3,00m	2059081	CP1KRDRDR0030	8.69Â€
ZVK EasyLan CP1KRDRDR0050 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt rot 5,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, rot, 4PPoE, 5,00m	2059082	CP1KRDRDR0050	12.13Â€
ZVK EasyLan CP1KRDRDR0075 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt rot 7,5m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, rot, 4PPoE, 7,50m	2059083	CP1KRDRDR0075	16.46Â€
ZVK EasyLan CP1KRDRDR0100 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt rot 10m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, rot, 4PPoE, 10,00m	2059084	CP1KRDRDR0100	20.77Â€
ZVK EasyLan CP1KSBSBS0005 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt schwarz 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050273	CP1KSBSBS0005	4.90Â€
ZVK EasyLan CP1KSBSBS0010 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt schwarz 1,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, schwarz, 4PPoE, 1,00m	2049553	CP1KSBSBS0010	5.74Â€
ZVK EasyLan CP1KSBSBS0015 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt schwarz 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050274	CP1KSBSBS0015	6.63Â€
ZVK EasyLan CP1KSBSBS0020 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt schwarz 2,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, schwarz, 4PPoE, 2,00m	2049554	CP1KSBSBS0020	7.47Â€
ZVK EasyLan CP1KSBSBS0030 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt schwarz 3,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat.6A (ISO/IEC), geschirmt, schwarz, 4PPoE, 3,00m	2049555	CP1KSBSBS0030	9.21Â€
ZVK EasyLan CP1KSBSBS0050 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt schwarz 5,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, schwarz, 4PPoE, 5,00m	2049552	CP1KSBSBS0050	12.67Â€
ZVK EasyLan CP1KSBSBS0075 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt schwarz 7,5m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, schwarz, 4PPoE, 7,50m	2049520	CP1KSBSBS0075	16.98Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan CP1KSBSBS0100 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt schwarz 10m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, schwarz, 4PPoE, 10,00m	2049525	CP1KSBSBS0100	21.29Â€
ZVK EasyLan CP1KSDSDS0005 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt schwarz 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050275	CP1KSDSDS0005	4.36Â€
ZVK EasyLan CP1KSDSDS0010 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt schwarz 1,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, schwarz, 4PPoE, 1,00m	2049527	CP1KSDSDS0010	5.23Â€
ZVK EasyLan CP1KSDSDS0015 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt schwarz 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050276	CP1KSDSDS0015	6.09Â€
ZVK EasyLan CP1KSDSDS0020 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt schwarz 2,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, schwarz, 4PPoE, 2,00m	2049529	CP1KSDSDS0020	6.96Â€
ZVK EasyLan CP1KSDSDS0030 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt schwarz 3,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, schwarz, 4PPoE, 3,00m	2049557	CP1KSDSDS0030	8.69Â€
ZVK EasyLan CP1KSDSDS0050 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt schwarz 5,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, schwarz, 4PPoE, 5,00m	2049528	CP1KSDSDS0050	12.13Â€
ZVK EasyLan CP1KSDSDS0075 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt schwarz 7,5m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, schwarz, 4PPoE, 7,50m	2049492	CP1KSDSDS0075	16.46Â€
ZVK EasyLan CP1KSDSDS0100 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt schwarz 10m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, schwarz, 4PPoE, 10,00m	2049493	CP1KSDSDS0100	20.77Â€
ZVK EasyLan CP1KTBTBT0005 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt türkis 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050277	CP1KTBTBT0005	4.90Â€
ZVK EasyLan CP1KTBTBT0010 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt türkis 1,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, t.rkis, 4PPoE, 1,00m	2049474	CP1KTBTBT0010	5.74Â€
ZVK EasyLan CP1KTBTBT0020 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt türkis 2,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, t.rkis, 4PPoE, 2,00m	2049475	CP1KTBTBT0020	7.47Â€
ZVK EasyLan CP1KTBTBT0030 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt türkis 3,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, t.rkis, 4PPoE, 3,00m	2049476	CP1KTBTBT0030	9.21Â€
ZVK EasyLan CP1KTBTBT0050 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt türkis 5,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, t.rkis, 4PPoE, 5,00m	2049477	CP1KTBTBT0050	12.67Â€
ZVK EasyLan CP1KTBTBT0075 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt türkis 7,5m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, t.rkis, 4PPoE, 7,50m	2049478	CP1KTBTBT0075	16.98Â€
ZVK EasyLan CP1KTBTBT0100 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt türkis 10m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, t.rkis, 4PPoE, 10,00m	2049479	CP1KTBTBT0100	21.29Â€
ZVK EasyLan CP1KTDTDT0010 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt türkis 1,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, t.rkis, 4PPoE, 1,00m	2058044	CP1KTDTDT0010	5.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan CP1KTDTDT0015 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt türkis 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050278	CP1KTDTDT0015	6.09Â€
ZVK EasyLan CP1KTDTDT0020 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt türkis 2,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, t.rkis, 4PPoE, 2,00m	2058045	CP1KTDTDT0020	6.96Â€
ZVK EasyLan CP1KTDTDT0030 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt türkis 3,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, t.rkis, 4PPoE, 3,00m	2058046	CP1KTDTDT0030	8.69Â€
ZVK EasyLan CP1KTDTDT0050 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt türkis 5,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, t.rkis, 4PPoE, 5,00m	2058047	CP1KTDTDT0050	12.13Â€
ZVK EasyLan CP1KTDTDT0100 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt türkis 10m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA, geschirmt, t.rkis, 4PPoE, 10,00m	2058039	CP1KTDTDT0100	20.77Â€
ZVK EasyLan CP1KVBVBV0005 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt violett 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050279	CP1KVBVBV0005	4.90Â€
ZVK EasyLan CP1KVBVBV0010 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt violett 1,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, violett, 4PPoE, 1,00m	2049480	CP1KVBVBV0010	5.74Â€
ZVK EasyLan CP1KVBVBV0015 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt violett 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050280	CP1KVBVBV0015	6.63Â€
ZVK EasyLan CP1KVBVBV0020 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt violett 2,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, violett, 4PPoE, 2,00m	2049481	CP1KVBVBV0020	7.47Â€
ZVK EasyLan CP1KVBVBV0030 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt violett 3,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, violett, 4PPoE, 3,00m	2049482	CP1KVBVBV0030	9.21Â€
ZVK EasyLan CP1KVBVBV0050 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt violett 5,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, violett, 4PPoE, 5,00m	2049483	CP1KVBVBV0050	12.67Â€
ZVK EasyLan CP1KVBVBV0075 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt violett 7,5m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, violett, 4PPoE, 7,50m	2049484	CP1KVBVBV0075	16.98Â€
ZVK EasyLan CP1KVBVBV0100 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt violett 10m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, violett, 4PPoE, 10,00m	2049485	CP1KVBVBV0100	21.29Â€
ZVK EasyLan CP1KVDVDV0010 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt violett 1,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, violett, 4PPoE, 1,00m	2058038	CP1KVDVDV0010	5.23Â€
ZVK EasyLan CP1KVDVDV0015 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt violett 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050281	CP1KVDVDV0015	6.09Â€
ZVK EasyLan CP1KVDVDV0030 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt violett 3,0m Verkaufseinheit: 1 ST.	2058037	CP1KVDVDV0030	8.69Â€
ZVK EasyLan CP1KVDVDV0050 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt violett 5,0m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050282	CP1KVDVDV0050	12.13Â€
ZVK EasyLan CP1KWBWBW0005 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt weiß 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050283	CP1KWBWBW0005	4.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan CP1KWBWBW0010 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt weiß 1,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, wei., 4PPoE, 1,00m	2049524	CP1KWBWBW0010	5.74Â€
ZVK EasyLan CP1KWBWBW0020 FlexBoot Kat.6 Patchkabel A geschirmt weiß 2,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat.6 A (ISO/IEC), geschirmt, wei., 4PPoE, 2,00m	2049521	CP1KWBWBW0020	7.47Â€
ZVK EasyLan CP1KWBWBW0030 FlexBoot Kat.6 Patchkabel A geschirmt weiß 3,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat.6 A (ISO/IEC), geschirmt, wei., 4PPoE, 3,00m	2049541	CP1KWBWBW0030	9.21Â€
ZVK EasyLan CP1KWBWBW0050 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt weiß 5,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, wei., 4PPoE, 5,00m	2049542	CP1KWBWBW0050	12.67Â€
ZVK EasyLan CP1KWBWBW0075 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt weiß 7,5m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, wei., 4PPoE, 7,50m	2049544	CP1KWBWBW0075	16.98Â€
ZVK EasyLan CP1KWBWBW0100 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt weiß 10m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, wei., 4PPoE, 10,00m	2049543	CP1KWBWBW0100	21.29Â€
ZVK EasyLan CP1KWDWDW0005 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt weiß 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050284	CP1KWDWDW0005	4.36Â€
ZVK EasyLan CP1KWDWDW0010 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt weiß 1,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA, geschirmt, wei., 4PPoE, 1,00m	2049713	CP1KWDWDW0010	5.23Â€
ZVK EasyLan CP1KWDWDW0015 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt weiß 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050285	CP1KWDWDW0015	6.09Â€
ZVK EasyLan CP1KWDWDW0020 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt weiß 2,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA, geschirmt, wei., 4PPoE, 2,00m	2049714	CP1KWDWDW0020	6.96Â€
ZVK EasyLan CP1KWDWDW0030 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt weiß 3,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA, geschirmt, wei., 4PPoE, 3,00m	2049676	CP1KWDWDW0030	8.69Â€
ZVK EasyLan CP1KWDWDW0050 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt weiß 5,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat.6, Klasse EA, geschirmt, wei., 4PPoE, 5,00m	2058036	CP1KWDWDW0050	12.13Â€
ZVK EasyLan CP1KWDWDW0075 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt weiß 7,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050398	CP1KWDWDW0075	16.46Â€
ZVK EasyLan CP1KWDWDW0100 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt weiß 10m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050286	CP1KWDWDW0100	20.77Â€
ZVK EasyLan CP1KYBYBY0005 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt gelb 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050287	CP1KYBYBY0005	4.90Â€
ZVK EasyLan CP1KYBYBY0010 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt gelb 1,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gelb, 4PPoE, 1,00m	2059085	CP1KYBYBY0010	5.74Â€
ZVK EasyLan CP1KYBYBY0015 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt gelb 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050288	CP1KYBYBY0015	6.63Â€
ZVK EasyLan CP1KYBYBY0020 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt gelb 2,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gelb, 4PPoE, 2,00m	2059086	CP1KYBYBY0020	7.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan CP1KYBYBY0030 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt gelb 3,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gelb, 4PPoE, 3,00m	2059087	CP1KYBYBY0030	9.21Â€
ZVK EasyLan CP1KYBYBY0050 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt gelb 5,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gelb, 4PPoE, 5,00m	2059088	CP1KYBYBY0050	12.67Â€
ZVK EasyLan CP1KYBYBY0075 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt gelb 7,5m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gelb, 4PPoE, 7,50m	2059089	CP1KYBYBY0075	16.98Â€
ZVK EasyLan CP1KYBYBY0100 FlexBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt gelb 10m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gelb, 4PPoE, 10,00m	2059090	CP1KYBYBY0100	21.29Â€
ZVK EasyLan CP1KYDYDY0010 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt gelb 1,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, gelb, 4PPoE, 1,00m	2059091	CP1KYDYDY0010	5.23Â€
ZVK EasyLan CP1KYDYDY0015 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt orange 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050289	CP1KYDYDY0015	6.09Â€
ZVK EasyLan CP1KYDYDY0020 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt gelb 2,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, gelb, 4PPoE, 2,00m	2059092	CP1KYDYDY0020	6.96Â€
ZVK EasyLan CP1KYDYDY0030 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt gelb 3,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, gelb, 4PPoE, 3,00m	2059093	CP1KYDYDY0030	8.69Â€
ZVK EasyLan CP1KYDYDY0050 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt gelb 5,0m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, gelb, 4PPoE, 5,00m	2059094	CP1KYDYDY0050	12.13Â€
ZVK EasyLan CP1KYDYDY0075 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt gelb 7,5m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, gelb, 4PPoE, 7,50m	2059095	CP1KYDYDY0075	16.46Â€
ZVK EasyLan CP1KYDYDY0100 FlexBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt gelb 10m EasyLan. FlexBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, gelb, 4PPoE, 10,00m	2059096	CP1KYDYDY0100	20.77Â€
ZVK EasyLan CP1LAZSZS0010 Patchkabel Tera4-paarig geschirmt grau 1,0m EasyLan. Patchkabel, Tera4-paarig, geschirmt, grau, 1,00m	2059097	CP1LAZSZS0010	92.25Â€
ZVK EasyLan CP1LAZSZS0020 Patchkabel geschirmt grau 2,0m Verkaufseinheit: 1 ST.	2059098	CP1LAZSZS0020	93.98Â€
ZVK EasyLan CP1OAAAAA0005 DualBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt grau 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050290	CP1OAAAAA0005	5.18Â€
ZVK EasyLan CP1OAAAAA0010 DualBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt grau 1,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 1,00m	2059100	CP1OAAAAA0010	6.02Â€
ZVK EasyLan CP1OAAAAA0015 DualBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt grau 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050291	CP1OAAAAA0015	6.88Â€
ZVK EasyLan CP1OAAAAA0020 DualBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt grau 2,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 2,00m	2059101	CP1OAAAAA0020	7.75Â€
ZVK EasyLan CP1OAAAAA0075 DualBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt grau 7,5m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 7,50m	2059102	CP1OAAAAA0075	17.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan CP1OAAAAA0100 DualBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt grau 10m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 10,00m	2059103	CP1OAAAAA0100	21.56Â€
ZVK EasyLan CP1OAIAIA0010 TM31 DualBoot Kat.6A Patchkabel geschirmt grau 1,0m EasyLan. TM31 DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 1,00m	2049530	CP1OAIAIA0010	8.69Â€
ZVK EasyLan CP1OAIAIA0020 TM31 DualBoot Kat.6A Patchkabel geschirmt grau 2,0m EasyLan. TM31 DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 2,00m	2049531	CP1OAIAIA0020	10.40Â€
ZVK EasyLan CP1OAIAIA0030 TM31 DualBoot Kat.6A Patchkabel geschirmt grau 3,0m EasyLan. TM31 DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 3,00m	2049511	CP1OAIAIA0030	12.13Â€
ZVK EasyLan CP1OAIAIA0050 TM31 DualBoot Kat.6A Patchkabel geschirmt grau 5,0m EasyLan. TM31 DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 5,00m	2049548	CP1OAIAIA0050	15.59Â€
ZVK EasyLan CP1OAIAIA0075 TM31 DualBoot Kat.6A Patchkabel geschirmt grau 7,5m EasyLan. TM31 DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 7,50m	2058051	CP1OAIAIA0075	19.90Â€
ZVK EasyLan CP1OAIAIA0100 TM31 DualBoot Kat.6A Patchkabel geschirmt grau 10m EasyLan. TM31 DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 10,00m	2049558	CP1OAIAIA0100	24.21Â€
ZVK EasyLan CP1OAMSMS0005 VarioBoot Kat. Patchkabel geschirmt grau 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050292	CP1OAMSMS0005	8.89Â€
ZVK EasyLan CP1OAMSMS0015 VarioBoot Kat. Patchkabel geschirmt grau 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050293	CP1OAMSMS0015	10.62Â€
ZVK EasyLan CP1OATSTS0005 VarioBoot Kat. Patchkabel Kl.EA geschirmt grau 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050294	CP1OATSTS0005	8.37Â€
ZVK EasyLan CP1OBABAB0005 DualBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt blau 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050295	CP1OBABAB0005	5.18Â€
ZVK EasyLan CP1OBABAB0015 DualBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt blau 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050296	CP1OBABAB0015	6.88Â€
ZVK EasyLan CP1OBABAB0075 DualBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt blau 7,5m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, blau, 4PPoE, 7,50m	2059104	CP1OBABAB0075	17.26Â€
ZVK EasyLan CP1OBABAB0100 DualBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt blau 10m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, blau, 4PPoE, 10,00m	2059105	CP1OBABAB0100	21.56Â€
ZVK EasyLan CP1OBIBIB0020 TM31 DualBoot Kat.6A Patchkabel geschirmt blau 2,0m EasyLan. TM31 DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, blau, 2,00m	2049550	CP1OBIBIB0020	10.40Â€
ZVK EasyLan CP1OBIBIB0030 TM31 DualBoot Kat.6A Patchkabel geschirmt blau 3,0m EasyLan. TM31 DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, blau, 3,00m	2049540	CP1OBIBIB0030	12.13Â€
ZVK EasyLan CP1OBIBIB0050 TM31 DualBoot Kat.6A Patchkabel geschirmt blau 5,0m EasyLan. TM31 DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, blau, 5,00m	2049518	CP1OBIBIB0050	15.59Â€
ZVK EasyLan CP1OBIBIB0100 TM31 DualBoot Kat.6A Patchkabel geschirmt blau 10m EasyLan. TM31 DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, blau, 10,00m	2049551	CP1OBIBIB0100	24.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan CP1OBMSMS0005 VarioBoot Kat. Patchkabel geschirmt blau 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050297	CP1OBMSMS0005	8.89Â€
ZVK EasyLan CP1OBMSMS0010 VarioBoot Kat. Patchkabel geschirmt blau 1,0m EasyLan. VarioBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, blau, 4PPoE, 1,00m	2049666	CP1OBMSMS0010	9.75Â€
ZVK EasyLan CP1OBMSMS0015 VarioBoot Kat. Patchkabel geschirmt blau 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050298	CP1OBMSMS0015	10.62Â€
ZVK EasyLan CP1OBMSMS0020 VarioBoot Kat. Patchkabel geschirmt blau 2,0m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050399	CP1OBMSMS0020	11.46Â€
ZVK EasyLan CP1OGAGAG0005 DualBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt grün 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050299	CP1OGAGAG0005	5.18Â€
ZVK EasyLan CP1OGAGAG0015 DualBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt grün 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050300	CP1OGAGAG0015	6.88Â€
ZVK EasyLan CP1OGAGAG0075 DualBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt grün 7,5m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gr.n 4PPoE, 7,50m	2059106	CP1OGAGAG0075	17.26Â€
ZVK EasyLan CP1OGAGAG0100 DualBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt grün 10m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gr.n, 4PPoE, 10,00m	2059107	CP1OGAGAG0100	21.56Â€
ZVK EasyLan CP1OGIGIG0010 TM31 DualBoot Kat.6A Patchkabel geschirmt grün 1,0m EasyLan. TM31 DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gr.n, 1,00m	2049512	CP1OGIGIG0010	8.69Â€
ZVK EasyLan CP1OGIGIG0020 TM31 DualBoot Kat.6A Patchkabel geschirmt grün 2,0m EasyLan. TM31 DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gr.n, 2,00m	2049519	CP1OGIGIG0020	10.40Â€
ZVK EasyLan CP1OGIGIG0030 TM31 DualBoot Kat.6A Patchkabel geschirmt grün 3,0m EasyLan. TM31 DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gr.n, 3,00m	2049513	CP1OGIGIG0030	12.13Â€
ZVK EasyLan CP1OGIGIG0050 TM31 DualBoot Kat.6A Patchkabel geschirmt grün 5,0m EasyLan. TM31 DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gr.n, 5,00m	2049514	CP1OGIGIG0050	15.59Â€
ZVK EasyLan CP1OGIGIG0075 TM31 DualBoot Kat.6A Patchkabel geschirmt grün 7,5m EasyLan. TM31 DualBoot. Patchkabel, Kat.6A (ISO/IEC), geschirmt, gr.n, 7,50m	2049536	CP1OGIGIG0075	19.90Â€
ZVK EasyLan CP1OGIGIG0100 TM31 DualBoot Kat.6A Patchkabel geschirmt grün 10m EasyLan. TM31 DualBoot. Patchkabel, Kat.6A (ISO/IEC), geschirmt, gr.n, 10,00m	2049537	CP1OGIGIG0100	24.21Â€
ZVK EasyLan CP1OOAOAO0005 DualBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt orange 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050301	CP1OOAOAO0005	5.18Â€
ZVK EasyLan CP1OOAOAO0015 DualBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt orange 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050302	CP1OOAOAO0015	6.88Â€
ZVK EasyLan CP1OOAOAO0100 DualBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt orange 10m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, orange, 4PPoE, 10,00m	2059109	CP1OOAOAO0100	21.56Â€
ZVK EasyLan CP1ORARAR0005 DualBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt rot 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050303	CP1ORARAR0005	5.18Â€
ZVK EasyLan CP1ORARAR0015 DualBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt rot 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050304	CP1ORARAR0015	6.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan CP1ORARAR0075 DualBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt rot 7,5m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, rot, 4PPoE, 7,50m	2059114	CP1ORARAR0075	17.26Â€
ZVK EasyLan CP1ORARAR0100 DualBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt rot 10m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, rot, 4PPoE, 10,00m	2059115	CP1ORARAR0100	21.56Â€
ZVK EasyLan CP1ORIRIR0020 TM31 DualBoot Kat.6A Patchkabel geschirmt rot 2,0m EasyLan. TM31 DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, rot, 2,00m	2049539	CP1ORIRIR0020	10.40Â€
ZVK EasyLan CP1ORIRIR0030 TM31 DualBoot Kat.6A Patchkabel geschirmt gelb 3,0m EasyLan. TM31 DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A, ISO/IEC, geschirmt, gelb, 4PPoE, 3,00m	2049532	CP1ORIRIR0030	12.13Â€
ZVK EasyLan CP1ORIRIR0050 TM31 DualBoot Kat.6A Patchkabel geschirmt rot 5,0m EasyLan. TM31 DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, rot, 5,00m	2049533	CP1ORIRIR0050	15.59Â€
ZVK EasyLan CP1ORIRIR0100 TM31 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA gesch. rot 10m EasyLan. TM31 DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, rot, 10,00m	2049538	CP1ORIRIR0100	24.21Â€
ZVK EasyLan CP1ORMSMS0005 VarioBoot Kat. Patchkabel geschirmt rot 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050305	CP1ORMSMS0005	8.89Â€
ZVK EasyLan CP1ORMSMS0010 VarioBoot Kat. Patchkabel geschirmt rot 1,0m EasyLan. VarioBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, rot, 4PPoE, 1,00m	2058043	CP1ORMSMS0010	9.75Â€
ZVK EasyLan CP1ORMSMS0020 VarioBoot Kat. Patchkabel geschirmt rot 2,0m EasyLan. VarioBoot Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, rot, 4PPoE, 2,00m	2058056	CP1ORMSMS0020	11.46Â€
ZVK EasyLan CP1OSASAS0005 DualBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt schwarz 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050306	CP1OSASAS0005	5.18Â€
ZVK EasyLan CP1OSASAS0015 DualBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt schwarz 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050307	CP1OSASAS0015	6.88Â€
ZVK EasyLan CP1OSASAS0075 DualBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt schwarz 7,5m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, schwarz, 4PPoE, 7,50m	2059120	CP1OSASAS0075	17.26Â€
ZVK EasyLan CP1OSASAS0100 DualBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt schwarz 10m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, schwarz, 4PPoE, 10,00m	2059121	CP1OSASAS0100	21.56Â€
ZVK EasyLan CP1OSISIS0010 TM31 DualBoot Kat.6A Patchkabel geschirmt schwarz 1,0m EasyLan. TM31 DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, schwarz, 4PPoE, 1,00m	2049515	CP1OSISIS0010	8.69Â€
ZVK EasyLan CP1OSISIS0020 TM31 DualBoot Kat.6A Patchkabel geschirmt schwarz 2,0m EasyLan. TM31 DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, schwarz, 4PPoE, 2,00m	2049509	CP1OSISIS0020	10.40Â€
ZVK EasyLan CP1OSISIS0030 TM31 DualBoot Kat.6A Patchkabel geschirmt schwarz 3,0m EasyLan. TM31 DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, schwarz, 4PPoE, 3,00m	2049510	CP1OSISIS0030	12.13Â€
ZVK EasyLan CP1OTATAT0005 DualBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt türkis 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050308	CP1OTATAT0005	5.18Â€
ZVK EasyLan CP1OTATAT0015 DualBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt türkis 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050309	CP1OTATAT0015	6.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan CP1OVAVAV0005 DualBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt violett 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050310	CP1OVAVAV0005	5.18Â€
ZVK EasyLan CP1OVAVAV0015 DualBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt violett 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050311	CP1OVAVAV0015	6.88Â€
ZVK EasyLan CP1OVAVAV0100 DualBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt violett 10m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, violett, 4PPoE, 10,00m	2059129	CP1OVAVAV0100	21.56Â€
ZVK EasyLan CP1OWAWAW0005 DualBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt weiß 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050312	CP1OWAWAW0005	5.18Â€
ZVK EasyLan CP1OWAWAW0015 DualBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt weiß 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050313	CP1OWAWAW0015	6.88Â€
ZVK EasyLan CP1OWAWAW0075 DualBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt weiß 7,5m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, wei., 4PPoE, 7,50m	2059134	CP1OWAWAW0075	17.26Â€
ZVK EasyLan CP1OWAWAW0100 DualBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt weiß 10m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, wei., 4PPoE, 10,00m	2059135	CP1OWAWAW0100	21.56Â€
ZVK EasyLan CP1OWIWIW0010 Kat.6A Patchka geschirmt weiß 1,0m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050433	CP1OWIWIW0010	8.69Â€
ZVK EasyLan CP1OYAYAY0005 DualBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt orange 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050434	CP1OYAYAY0005	5.18Â€
ZVK EasyLan CP1OYAYAY0015 DualBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt orange 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050435	CP1OYAYAY0015	6.88Â€
ZVK EasyLan CP1OYAYAY0075 DualBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt gelb 7,5m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gelb, 4PPoE, 7,50m	2059140	CP1OYAYAY0075	17.26Â€
ZVK EasyLan CP1OYAYAY0100 DualBoot Kat.6 Patchkabel geschirmt gelb 10m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gelb, 4PPoE, 10,00m	2059141	CP1OYAYAY0100	21.56Â€
ZVK EasyLan CP1OYIYIY0010 TM31 DualBoot Kat.6A Patchkabel geschirmt gelb 1,0m EasyLan. TM31 DualBoot. Patchkabel, Kat.6A (ISO/IEC), geschirmt, gelb, 1,00m	2049549	CP1OYIYIY0010	8.69Â€
ZVK EasyLan CP1OYIYIY0020 TM31 DualBoot Kat.6A Patchkabel geschirmt gelb 2,0m EasyLan. TM31 DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gelb, 2,00m	2049534	CP1OYIYIY0020	10.40Â€
ZVK EasyLan CP1OYIYIY0030 TM31 DualBoot Kat.6A Patchkabel geschirmt gelb 3,0m EasyLan. TM31 DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gelb, 3,00m	2049535	CP1OYIYIY0030	12.13Â€
ZVK EasyLan CP1OYIYIY0050 TM31 DualBoot Kat.6A Patchkabel geschirmt gelb 5,0m EasyLan. TM31 DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gelb, 5,00m	2049516	CP1OYIYIY0050	15.59Â€
ZVK EasyLan CP1OYIYIY0100 TM31 DualBoot Kat.6A Patchkabel geschirmt gelb 10m EasyLan. TM31 DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gelb, 10,00m	2049517	CP1OYIYIY0100	24.21Â€
ZVK EasyLan CP1OYMSMS0005 VarioBoot Kat. Patchkabel geschirmt gelb 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050436	CP1OYMSMS0005	8.89Â€
ZVK EasyLan CP1OYMSMS0010 VarioBoot Kat. Patchkabel geschirmt gelb 1,0m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050400	CP1OYMSMS0010	9.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan CP1OYMSMS0020 VarioBoot Kat. Patchkabel geschirmt gelb 2,0m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050437	CP1OYMSMS0020	11.46Â€
ZVK EasyLan CP1OYMSMS0030 VarioBoot Kat. Patchkabel geschirmt blau 3,0m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050438	CP1OYMSMS0030	13.20Â€
ZVK EasyLan CP1OYTSTS0010 VarioBoot Kat. Patchkabel Kl.EA geschirmt gelb 1,0m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050439	CP1OYTSTS0010	9.21Â€
ZVK EasyLan CP1OYTSTS0020 VarioBoot Kat. Patchkabel Kl.EA geschirmt gelb 2,0m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050440	CP1OYTSTS0020	10.94Â€
ZVK EasyLan CP1OYTSTS0050 VarioBoot Kat. Patchkabel Kl.EA geschirmt gelb 5,0m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050441	CP1OYTSTS0050	16.14Â€
ZVK EasyLan CP1PAMSMS0005 VarioBoot Kat. Patchkabel geschirmt grau 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050442	CP1PAMSMS0005	10.13Â€
ZVK EasyLan CP1PAMSMS0015 VarioBoot Kat. Patchkabel geschirmt grau 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050443	CP1PAMSMS0015	14.24Â€
ZVK EasyLan CP1PATSTS0010 VarioBoot Kat. Patchkabel Kl.EA geschirmt grau PUR 1,0m EasyLan. VarioBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, grau, PUR, 4PPoE, 1,00m	2049716	CP1PATSTS0010	11.66Â€
ZVK EasyLan CP1PATSTS0020 VarioBoot Kat. Patchkabel Kl.EA geschirmt grau PUR 2,0m EasyLan. VarioBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, grau, PUR, 4PPoE, 2,00m	2049717	CP1PATSTS0020	15.77Â€
ZVK EasyLan CP1PATSTS0030 VarioBoot Kat. Patchkabel Kl.EA geschirmt grau PUR 3,0m EasyLan. VarioBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, grau, PUR, 4PPoE, 3,00m	2049718	CP1PATSTS0030	19.88Â€
ZVK EasyLan CP1PATSTS0050 VarioBoot Kat. Patchkabel Kl.EA geschirmt grau PUR 5,0m EasyLan. VarioBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, grau, PUR, 4PPoE, 5,00m	2049719	CP1PATSTS0050	28.10Â€
ZVK EasyLan CP1PATSTS0075 VarioBoot Kat. Patchkabel Kl.EA gesch. grau PUR 7,5m EasyLan. VarioBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, grau, PUR, 4PPoE, 7,50m	2049720	CP1PATSTS0075	38.39Â€
ZVK EasyLan CP1PATSTS0100 VarioBoot Kat. Patchkabel Kl.EA gesch. grau PUR 10m EasyLan. VarioBoot Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, grau, PUR, 4PPoE, 10,00m	2049721	CP1PATSTS0100	48.66Â€
ZVK EasyLan CP1POEBQSQS0075 SolidCon Kat Patchkabel geschirmt orange 7,5m EasyLan. SolidCon Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, orange, 7,50m	2059146	CP1POEBQSQS0075	23.15Â€
ZVK EasyLan CP1POEBQSQS0100 SolidCon Kat Patchkabel geschirmt orange 10m EasyLan. SolidCon Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, orange, 10,00m	2059147	CP1POEBQSQS0100	26.81Â€
ZVK EasyLan CP1XBCBCB0010 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA ungeschirmt blau 1,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse E (ISO/IEC), ungeschirmt, blau, 4PPoE, 1,00m	2049594	CP1XBCBCB0010	5.49Â€
ZVK EasyLan CP1XBCBCB0020 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA ungeschirmt blau 2,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse E (ISO/IEC), ungeschirmt, blau, 4PPoE, 2,00m	2049595	CP1XBCBCB0020	7.21Â€
ZVK EasyLan CP1XBCBCB0030 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA ungeschirmt blau 3,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse E (ISO/IEC), ungeschirmt, blau, 4PPoE, 3,00m	2049596	CP1XBCBCB0030	8.94Â€
ZVK EasyLan CP1XBCBCB0050 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA ungeschirmt blau 5,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse E (ISO/IEC), ungeschirmt, blau, 4PPoE, 5,00m	2049597	CP1XBCBCB0050	12.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan CP1XBCBCB0100 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA ungeschirmt blau 10m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6, Klasse E (ISO/IEC), ungeschirmt, blau, 4PPoE, 10,00m	2049598	CP1XBCBCB0100	21.02Â€
ZVK EasyLan CP1XBDBDB0010 DualBoot Kat.6 Patchkabel ungeschirmt blau 1,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), ungeschirmt, blau, 4PPoE, 1,00m	2049599	CP1XBDBDB0010	6.02Â€
ZVK EasyLan CP1XBDBDB0020 DualBoot Kat.6 Patchkabel ungeschirmt blau 2,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), ungeschirmt, blau, 4PPoE, 2,00m	2049600	CP1XBDBDB0020	7.75Â€
ZVK EasyLan CP1XBDBDB0030 DualBoot Kat.6 Patchkabel ungeschirmt blau 3,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), ungeschirmt, blau, 4PPoE, 3,00m	2049601	CP1XBDBDB0030	9.48Â€
ZVK EasyLan CP1XBDBDB0050 DualBoot Kat.6 Patchkabel ungeschirmt blau 5,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), ungeschirmt, blau, 4PPoE, 5,00m	2049602	CP1XBDBDB0050	12.95Â€
ZVK EasyLan CP1XBDBDB0100 DualBoot Kat.6 Patchkabel ungeschirmt blau 10m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), ungeschirmt, blau, 4PPoE, 10,00m	2049603	CP1XBDBDB0100	21.56Â€
ZVK EasyLan CP1XGDBDB0010 DualBoot Kat.6 Patchkabel ungeschirmt grau 1,0m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050401	CP1XGDBDB0010	6.02Â€
ZVK EasyLan CP1XGDBDB0020 DualBoot Kat.6 Patchkabel ungeschirmt grau 2,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), ungeschirmt, grau, 4PPoE, 2,00m	2058041	CP1XGDBDB0020	7.75Â€
ZVK EasyLan CP1XGDBDB0030 DualBoot Kat.6 Patchkabel ungeschirmt grau 3,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), ungeschirmt, grau, 4PPoE, 3,00m	2058042	CP1XGDBDB0030	9.48Â€
ZVK EasyLan CP1ZSXSXS0010 Patchkabel Ter 1P/Tera 1P ungeschirmt grau 1,0m EasyLan. Patchkabel Tera 1P / Tera 1P ungeschirmt, grau 1,00m	2059148	CP1ZSXSXS0010	6.81Â€
ZVK EasyLan CP1ZSXSXS0020 Patchkabel Ter 1P/Tera 1P ungeschirmt grau 2,0m EasyLan. Patchkabel Tera 1P / Tera 1P ungeschirmt, grau 2,00m	2059149	CP1ZSXSXS0020	8.54Â€
ZVK EasyLan CPP1OAAAAA0005 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt grau 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050444	CPP1OAAAAA0005	8.89Â€
ZVK EasyLan CPP1OAAAAA0010 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt grau 1,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 1,00m	2059150	CPP1OAAAAA0010	9.75Â€
ZVK EasyLan CPP1OAAAAA0015 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt grau 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050445	CPP1OAAAAA0015	10.62Â€
ZVK EasyLan CPP1OAAAAA0020 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt grau 2,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 2,00m	2059151	CPP1OAAAAA0020	11.46Â€
ZVK EasyLan CPP1OAAAAA0030 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt grau 3,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 3,00m	2059152	CPP1OAAAAA0030	13.20Â€
ZVK EasyLan CPP1OAAAAA0050 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt grau 5,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 5,00m	2059153	CPP1OAAAAA0050	16.66Â€
ZVK EasyLan CPP1OAAAAA0075 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt grau 7,5m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 7,50m	2059154	CPP1OAAAAA0075	20.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan CPP1OAAAAA0100 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt grau 10m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 10,00m	2059155	CPP1OAAAAA0100	25.29Â€
ZVK EasyLan CPP1OACACA0010 DualBoot Push Patchkabel Kat.6 Kl.EA gesch. grau 1,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 1,00m	2059156	CPP1OACACA0010	9.21Â€
ZVK EasyLan CPP1OACACA0015 DualBoot Push Patchkabel Kat.6 Kl.EA gesch. grau 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050446	CPP1OACACA0015	10.10Â€
ZVK EasyLan CPP1OACACA0020 DualBoot Push Patchkabel Kat.6 Kl.EA gesch. grau 2,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 2,00m	2059157	CPP1OACACA0020	10.94Â€
ZVK EasyLan CPP1OACACA0030 DualBoot Push Patchkabel Kat.6 Kl.EA gesch. grau 3,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 3,00m	2059158	CPP1OACACA0030	12.67Â€
ZVK EasyLan CPP1OACACA0050 DualBoot Push Patchkabel Kat.6 Kl.EA gesch. grau 5,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 5,00m	2059159	CPP1OACACA0050	16.14Â€
ZVK EasyLan CPP1OACACA0075 DualBoot Push Patchkabel Kat.6 Kl.EA gesch. grau 7,5m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 7,50m	2059160	CPP1OACACA0075	20.44Â€
ZVK EasyLan CPP1OACACA0100 DualBoot Push Patchkabel Kat.6 Kl.EA gesch. grau 10m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, grau, 4PPoE, 10,00m	2059161	CPP1OACACA0100	24.75Â€
ZVK EasyLan CPP1OBABAB0005 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt blau 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050447	CPP1OBABAB0005	8.89Â€
ZVK EasyLan CPP1OBABAB0010 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt blau 1,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, blau, 4PPoE, 1,00m	2059162	CPP1OBABAB0010	9.75Â€
ZVK EasyLan CPP1OBABAB0020 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt blau 2,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, blau, 4PPoE, 2,00m	2059163	CPP1OBABAB0020	11.46Â€
ZVK EasyLan CPP1OBABAB0030 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt blau 3,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, blau, 4PPoE, 3,00m	2059164	CPP1OBABAB0030	13.20Â€
ZVK EasyLan CPP1OBABAB0050 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt blau 5,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, blau, 4PPoE, 5,00m	2059165	CPP1OBABAB0050	16.66Â€
ZVK EasyLan CPP1OBABAB0075 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt blau 7,5m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, blau, 4PPoE, 7,50m	2059166	CPP1OBABAB0075	20.97Â€
ZVK EasyLan CPP1OBABAB0100 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt blau 10m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, blau, 4PPoE, 10,00m	2059167	CPP1OBABAB0100	25.29Â€
ZVK EasyLan CPP1OBCBCB0005 DualBoot Push Patchkabel Kat.6 Kl.EA gesch. blau 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050448	CPP1OBCBCB0005	8.37Â€
ZVK EasyLan CPP1OBCBCB0010 DualBoot Push Patchkabel Kat.6 Kl.EA gesch. blau 1,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, blau, 4PPoE, 1,00m	2059168	CPP1OBCBCB0010	9.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan CPP1OBCBCB0015 DualBoot Push Patchkabel Kat.6 Kl.EA gesch. blau 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050449	CPP1OBCBCB0015	10.10Â€
ZVK EasyLan CPP1OBCBCB0020 DualBoot Push Patchkabel Kat.6 Kl.EA gesch. blau 2,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, blau, 4PPoE, 2,00m	2059169	CPP1OBCBCB0020	10.94Â€
ZVK EasyLan CPP1OBCBCB0030 DualBoot Push Patchkabel Kat.6 Kl.EA gesch. blau 3,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, blau, 4PPoE, 3,00m	2059170	CPP1OBCBCB0030	12.67Â€
ZVK EasyLan CPP1OGAGAG0005 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt grün 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050450	CPP1OGAGAG0005	8.89Â€
ZVK EasyLan CPP1OGAGAG0010 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt grün 1,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gr.n, 4PPoE, 1,00m	2059171	CPP1OGAGAG0010	9.75Â€
ZVK EasyLan CPP1OGAGAG0015 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt grün 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050451	CPP1OGAGAG0015	10.62Â€
ZVK EasyLan CPP1OGAGAG0020 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt grün 2,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gr.n, 4PPoE, 2,00m	2059172	CPP1OGAGAG0020	11.46Â€
ZVK EasyLan CPP1OGAGAG0030 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt grün 3,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gr.n, 4PPoE, 3,00m	2059173	CPP1OGAGAG0030	13.20Â€
ZVK EasyLan CPP1OGAGAG0050 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt grün 5,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gr.n, 4PPoE, 5,00m	2059174	CPP1OGAGAG0050	16.66Â€
ZVK EasyLan CPP1OGAGAG0075 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt grün 7,5m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gr.n, 4PPoE, 7,50m	2059175	CPP1OGAGAG0075	20.97Â€
ZVK EasyLan CPP1OGAGAG0100 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt grün 10m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gr.n, 4PPoE, 10,00m	2059176	CPP1OGAGAG0100	25.29Â€
ZVK EasyLan CPP1OGCGCG0005 DualBoot Push Patchkabel Kat.6 Kl.EA gesch. grün 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050452	CPP1OGCGCG0005	8.37Â€
ZVK EasyLan CPP1OGCGCG0010 DualBoot Push Patchkabel Kat.6 Kl.EA gesch. grün 1,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, gr.n, 4PPoE, 1,00m	2059177	CPP1OGCGCG0010	9.21Â€
ZVK EasyLan CPP1OGCGCG0015 DualBoot Push Patchkabel Kat.6 Kl.EA gesch. grün 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050453	CPP1OGCGCG0015	10.10Â€
ZVK EasyLan CPP1OGCGCG0020 DualBoot Push Patchkabel Kat.6 Kl.EA gesch. grün 2,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, gr.n, 4PPoE, 2,00m	2059178	CPP1OGCGCG0020	10.94Â€
ZVK EasyLan CPP1OGCGCG0030 DualBoot Push Patchkabel Kat.6 Kl.EA gesch. grün 3,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, gr.n, 4PPoE, 3,00m	2059179	CPP1OGCGCG0030	12.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan CPP1OGCGCG0050 DualBoot Push Patchkabel Kat.6 Kl.EA gesch. grün 5,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, gr.n, 4PPoE, 5,00m	2059180	CPP1OGCGCG0050	16.14Â€
ZVK EasyLan CPP1OGCGCG0075 DualBoot Push Patchkabel Kat.6 Kl.EA gesch. grün 7,5m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, gr.n, 4PPoE, 7,50m	2059181	CPP1OGCGCG0075	20.44Â€
ZVK EasyLan CPP1OGCGCG0100 DualBoot Push Patchkabel Kat.6 Kl.EA gesch. grün 10m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, gr.n, 4PPoE, 10,00m	2059182	CPP1OGCGCG0100	24.75Â€
ZVK EasyLan CPP1OOAOAO0010 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt orange 1,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, orange, 4PPoE, 1,00m	2059183	CPP1OOAOAO0010	9.75Â€
ZVK EasyLan CPP1OOAOAO0020 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt orange 2,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, orange, 4PPoE, 2,00m	2059184	CPP1OOAOAO0020	11.46Â€
ZVK EasyLan CPP1OOAOAO0030 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt orange 3,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, orange, 4PPoE, 3,00m	2059185	CPP1OOAOAO0030	13.20Â€
ZVK EasyLan CPP1OOAOAO0050 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt orange 5,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, orange, 4PPoE, 5,00m	2059186	CPP1OOAOAO0050	16.66Â€
ZVK EasyLan CPP1OOAOAO0075 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt orange 7,5m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, orange, 4PPoE, 7,50m	2059187	CPP1OOAOAO0075	20.97Â€
ZVK EasyLan CPP1OOAOAO0100 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt orange 10m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, orange, 4PPoE, 10,00m	2059188	CPP1OOAOAO0100	25.29Â€
ZVK EasyLan CPP1ORARAR0005 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt rot 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050454	CPP1ORARAR0005	8.89Â€
ZVK EasyLan CPP1ORARAR0010 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt rot 1,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, rot, 4PPoE, 1,00m	2059189	CPP1ORARAR0010	9.75Â€
ZVK EasyLan CPP1ORARAR0015 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt rot 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050414	CPP1ORARAR0015	10.62Â€
ZVK EasyLan CPP1ORARAR0020 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt rot 2,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, rot, 4PPoE, 2,00m	2059190	CPP1ORARAR0020	11.46Â€
ZVK EasyLan CPP1ORARAR0030 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt rot 3,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, rot, 4PPoE, 3,00m	2059191	CPP1ORARAR0030	13.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan CPP1ORARAR0050 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt rot 5,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, rot, 4PPoE, 5,00m	2059192	CPP1ORARAR0050	16.66Â€
ZVK EasyLan CPP1ORARAR0075 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt rot 7,5m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, rot, 4PPoE, 7,50m	2059193	CPP1ORARAR0075	20.97Â€
ZVK EasyLan CPP1ORARAR0100 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt rot 10m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, rot, 4PPoE, 10,00m	2059194	CPP1ORARAR0100	25.29Â€
ZVK EasyLan CPP1ORCRCR0005 DualBoot Push Patchkabel Kat.6 Kl.EA gesch. rot 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050415	CPP1ORCRCR0005	8.37Â€
ZVK EasyLan CPP1ORCRCR0010 DualBoot Push Patchkabel Kat.6 Kl.EA gesch. rot 1,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, rot, 4PPoE, 1,00m	2059195	CPP1ORCRCR0010	9.21Â€
ZVK EasyLan CPP1ORCRCR0015 DualBoot Push Patchkabel Kat.6 Kl.EA gesch. rot 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050416	CPP1ORCRCR0015	10.10Â€
ZVK EasyLan CPP1ORCRCR0020 DualBoot Push Patchkabel Kat.6 Kl.EA gesch. rot 2,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, rot, 4PPoE, 2,00m	2059196	CPP1ORCRCR0020	10.94Â€
ZVK EasyLan CPP1ORCRCR0030 DualBoot Push Patchkabel Kat.6 Kl.EA gesch. rot 3,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse EA (ISO/IEC), geschirmt, rot, 4PPoE, 3,00m	2059197	CPP1ORCRCR0030	12.67Â€
ZVK EasyLan CPP1OSASAS0005 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt schwarz 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050417	CPP1OSASAS0005	8.89Â€
ZVK EasyLan CPP1OSASAS0010 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt schwarz 1,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, schwarz, 4PPoE, 1,00m	2059198	CPP1OSASAS0010	9.75Â€
ZVK EasyLan CPP1OSASAS0020 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt schwarz 2,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, schwarz, 4PPoE, 2,00m	2059199	CPP1OSASAS0020	11.46Â€
ZVK EasyLan CPP1OSASAS0030 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt schwarz 3,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, schwarz, 4PPoE, 3,00m	2059200	CPP1OSASAS0030	13.20Â€
ZVK EasyLan CPP1OSASAS0050 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt schwarz 5,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, schwarz, 4PPoE, 5,00m	2059201	CPP1OSASAS0050	16.66Â€
ZVK EasyLan CPP1OSASAS0075 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A gesch. schwarz 7,5m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, schwarz, 4PPoE, 7,50m	2059202	CPP1OSASAS0075	20.97Â€
ZVK EasyLan CPP1OSASAS0100 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A gesch. schwarz 10m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, schwarz, 4PPoE, 10,00m	2059203	CPP1OSASAS0100	25.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan CPP1OTATAT0010 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt türkis 1,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, t.rkis, 4PPoE, 1,00m	2059204	CPP1OTATAT0010	9.75Â€
ZVK EasyLan CPP1OTATAT0015 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt türkis 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050418	CPP1OTATAT0015	10.62Â€
ZVK EasyLan CPP1OTATAT0020 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt türkis 2,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, t.rkis, 4PPoE, 2,00m	2059205	CPP1OTATAT0020	11.46Â€
ZVK EasyLan CPP1OTATAT0030 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt türkis 3,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, t.rkis, 4PPoE, 3,00m	2059206	CPP1OTATAT0030	13.20Â€
ZVK EasyLan CPP1OTATAT0050 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt türkis 5,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, t.rkis, 4PPoE, 5,00m	2059207	CPP1OTATAT0050	16.66Â€
ZVK EasyLan CPP1OTATAT0075 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt türkis 7,5m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, t.rkis, 4PPoE, 7,50m	2059208	CPP1OTATAT0075	20.97Â€
ZVK EasyLan CPP1OTATAT0100 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt türkis 10m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, t.rkis, 4PPoE, 10,00m	2059209	CPP1OTATAT0100	25.29Â€
ZVK EasyLan CPP1OVAVAV0010 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt violett 1,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, violett, 4PPoE, 1,00m	2059210	CPP1OVAVAV0010	9.75Â€
ZVK EasyLan CPP1OVAVAV0015 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt violett 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050419	CPP1OVAVAV0015	10.62Â€
ZVK EasyLan CPP1OVAVAV0020 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt violett 2,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, violett, 4PPoE, 2,00m	2059211	CPP1OVAVAV0020	11.46Â€
ZVK EasyLan CPP1OVAVAV0030 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt violett 3,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, violett, 4PPoE, 3,00m	2059212	CPP1OVAVAV0030	13.20Â€
ZVK EasyLan CPP1OVAVAV0050 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt violett 5,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, violett, 4PPoE, 5,00m	2059213	CPP1OVAVAV0050	16.66Â€
ZVK EasyLan CPP1OVAVAV0075 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A gesch. violett 7,5m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, violett, 4PPoE, 7,50m	2058939	CPP1OVAVAV0075	20.97Â€
ZVK EasyLan CPP1OVAVAV0100 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A gesch. violett 10m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, violett, 4PPoE, 10,00m	2058940	CPP1OVAVAV0100	25.29Â€
ZVK EasyLan CPP1OWAWAW0010 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt weiß 1,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, wei., 4PPoE, 1,00m	2058941	CPP1OWAWAW0010	9.75Â€
ZVK EasyLan CPP1OWAWAW0015 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt weiß 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050420	CPP1OWAWAW0015	10.62Â€
ZVK EasyLan CPP1OWAWAW0020 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt weiß 2,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, wei., 4PPoE, 2,00m	2058942	CPP1OWAWAW0020	11.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan CPP1OWAWAW0030 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt weiß 3,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, wei., 4PPoE, 3,00m	2058943	CPP1OWAWAW0030	13.20Â€
ZVK EasyLan CPP1OWAWAW0050 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt weiß 5,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, wei., 4PPoE, 5,00m	2058944	CPP1OWAWAW0050	16.66Â€
ZVK EasyLan CPP1OWAWAW0075 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt weiß 7,5m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, wei., 4PPoE, 7,50m	2058945	CPP1OWAWAW0075	20.97Â€
ZVK EasyLan CPP1OWAWAW0100 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt weiß 10m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, wei., 4PPoE, 10,00m	2058946	CPP1OWAWAW0100	25.29Â€
ZVK EasyLan CPP1OYAYAY0005 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt gelb 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050421	CPP1OYAYAY0005	8.89Â€
ZVK EasyLan CPP1OYAYAY0010 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt gelb 1,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gelb, 4PPoE, 1,00m	2058947	CPP1OYAYAY0010	9.75Â€
ZVK EasyLan CPP1OYAYAY0015 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt orange 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050422	CPP1OYAYAY0015	10.62Â€
ZVK EasyLan CPP1OYAYAY0020 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt gelb 2,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gelb, 4PPoE, 2,00m	2058948	CPP1OYAYAY0020	11.46Â€
ZVK EasyLan CPP1OYAYAY0030 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt gelb 3,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gelb, 4PPoE, 3,00m	2058949	CPP1OYAYAY0030	13.20Â€
ZVK EasyLan CPP1OYAYAY0050 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt gelb 5,0m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gelb, 4PPoE, 5,00m	2058950	CPP1OYAYAY0050	16.66Â€
ZVK EasyLan CPP1OYAYAY0075 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt gelb 7,5m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gelb, 4PPoE, 7,50m	2058951	CPP1OYAYAY0075	20.97Â€
ZVK EasyLan CPP1OYAYAY0100 DualBoot Push Patchkabel Kat.6A geschirmt gelb 10m EasyLan. DualBoot. PushPull Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gelb, 4PPoE, 10,00m	2058952	CPP1OYAYAY0100	25.29Â€
ZVK EasyLan CPSLAYSCA0010 Patchkabel Ter 4P/RJ45 DualBoot geschirmt grau 1,0m EasyLan. Patchkabel, Tera 4P / RJ45 DualBoot., geschirmt, grau, 4PPoE, 1,00m	2058953	CPSLAYSCA0010	49.13Â€
ZVK EasyLan CPSLAYSCA0020 Patchkabel Ter 4P/RJ45 DualBoot geschirmt grau 2,0m EasyLan. Patchkabel, Tera 4P / RJ45 DualBoot., geschirmt, grau, 4PPoE, 2,00m	2058954	CPSLAYSCA0020	50.87Â€
ZVK EasyLan CPSLAYSCA0050 Patchkabel Ter 4P/RJ45 DualBoot geschirmt grau 5,0m EasyLan. Patchkabel, Tera 4P / RJ45 DualBoot., geschirmt, grau, 4PPoE, 5,00m	2058955	CPSLAYSCA0050	56.06Â€
ZVK EasyLan CPSLAYSCA0100 Patchkabel Ter 4P/RJ45 DualBoot geschirmt grau 10m Verkaufseinheit: 1 ST.	2058956	CPSLAYSCA0100	64.68Â€
ZVK EasyLan CPSNAYSCB0020 Patchkabel Ter 2P/Token Ring blau geschirmt grau 2,0m EasyLan. Patchkabel, Tera 2P / Token Ring blau, geschirmt, grau, 4PPoE, 2,00m	2058957	CPSNAYSCB0020	31.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan CPSZAXSW0010 Patchkabel Tera 1P/RJ12 ungeschirmt grau 1,0m EasyLan. Patchkabel, Tera 1P / RJ12 ungeschirmt, grau 1,00m	2058963	CPSZAXSW0010	5.30Â€
ZVK EasyLan CPSZAXSW0030 Patchkabel Tera 1P/RJ12 ungeschirmt grau 3,0m EasyLan. Patchkabel, Tera 1P / RJ12 ungeschirmt, grau 3,00m	2058964	CPSZAXSW0030	8.76Â€
ZVK EasyLan CPSZAXSW0050 Patchkabel Tera 1P/RJ12 ungeschirmt grau 5,0m EasyLan. Patchkabel, Tera 1P / RJ12 ungeschirmt, grau 5,00m	2058965	CPSZAXSW0050	12.23Â€
ZVK EasyLan CPSZAXSW0100 Patchkabel Tera 1P/RJ12 ungeschirmt grau 10m EasyLan. Patchkabel, Tera 1P / RJ12 ungeschirmt, grau 10,00m	2058966	CPSZAXSW0100	20.84Â€
ZVK EasyLan CPSZSXSFS0030 Patchkabel ungeschirmt grau 3,0m Verkaufseinheit: 1 ST.	2059214	CPSZSXSFS0030	9.60Â€
ZVK EasyLan CPSZSXSFS0050 Patchkabel ungeschirmt grau 5,0m Verkaufseinheit: 1 ST.	2059215	CPSZSXSFS0050	13.07Â€
ZVK EasyLan CPVoIPISCSOS0010 DualBoot Ka Patchkabel VoIP geschirmt schwarz 1,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), VoIP, geschirmt, schwarz, 4PPoE, 1,00m	2059216	CPVoIPISCSOS0010	5.74Â€
ZVK EasyLan CPVoIPISCSOS0020 DualBoot Ka Patchkabel VoIP geschirmt schwarz 2,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), VoIP, geschirmt, schwarz, 4PPoE, 2,00m	2059217	CPVoIPISCSOS0020	7.47Â€
ZVK EasyLan CPVoIPISCSOS0030 DualBoot Ka Patchkabel VoIP geschirmt schwarz 3,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), VoIP, geschirmt, schwarz, 4PPoE, 3,00m	2059218	CPVoIPISCSOS0030	9.21Â€
ZVK EasyLan CPVoIPISCSOS0050 DualBoot Ka Patchkabel VoIP geschirmt schwarz 5,0m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), VoIP, geschirmt, schwarz, 4PPoE, 5,00m	2059219	CPVoIPISCSOS0050	12.67Â€
ZVK EasyLan CPVoIPISCSOS0075 DualBoot Ka Patchkabel VoIP geschirmt schwarz 7,5m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), VoIP, geschirmt, schwarz, 4PPoE, 7,50m	2059220	CPVoIPISCSOS0075	16.98Â€
ZVK EasyLan CPVoIPISCSOS0100 DualBoot Ka Patchkabel VoIP geschirmt schwarz 10m EasyLan. DualBoot. Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), VoIP, geschirmt, schwarz, 4PPoE, 10,00m	2059221	CPVoIPISCSOS0100	21.29Â€
ZVK EasyLan CS1OACDCD0015 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt grau 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050423	CS1OACDCD0015	9.29Â€
ZVK EasyLan CS1OBADAD0005 DualBoot Kat.6 LED Patchkabel geschirmt blau 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050424	CS1OBADAD0005	8.10Â€
ZVK EasyLan CS1OBADAD0015 DualBoot Kat.6 LED Patchkabel geschirmt blau 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050425	CS1OBADAD0015	9.83Â€
ZVK EasyLan CS1OBCDCD0005 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt blau 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050426	CS1OBCDCD0005	7.55Â€
ZVK EasyLan CS1OBCDCD0015 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt blau 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050427	CS1OBCDCD0015	9.29Â€
ZVK EasyLan CS1OGADAD0005 DualBoot Kat.6 LED Patchkabel geschirmt grün 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050455	CS1OGADAD0005	8.10Â€
ZVK EasyLan CS1OGADAD0015 DualBoot Kat.6 LED Patchkabel geschirmt grün 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050456	CS1OGADAD0015	9.83Â€
ZVK EasyLan CS1OGCDCD0005 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt grün 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050457	CS1OGCDCD0005	7.55Â€
ZVK EasyLan CS1OGCDCD0015 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt grün 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050458	CS1OGCDCD0015	9.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan CS1OOADAD0005 DualBoot Kat.6 LED Patchkabel geschirmt orange 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050459	CS1OOADAD0005	8.10Â€
ZVK EasyLan CS1OOADAD0015 DualBoot Kat.6 LED Patchkabel geschirmt orange 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050460	CS1OOADAD0015	9.83Â€
ZVK EasyLan CS1OOCDCD0015 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt orange 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050461	CS1OOCDCD0015	9.29Â€
ZVK EasyLan CS1ORADAD0005 DualBoot Kat.6 LED Patchkabel geschirmt rot 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050462	CS1ORADAD0005	8.10Â€
ZVK EasyLan CS1ORADAD0015 DualBoot Kat.6 LED Patchkabel geschirmt rot 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050463	CS1ORADAD0015	9.83Â€
ZVK EasyLan CS1ORCDCD0005 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt rot 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050464	CS1ORCDCD0005	7.55Â€
ZVK EasyLan CS1ORCDCD0015 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt rot 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050465	CS1ORCDCD0015	9.29Â€
ZVK EasyLan CS1OSADAD0005 DualBoot Kat.6 LED Patchkabel geschirmt schwarz 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050466	CS1OSADAD0005	8.10Â€
ZVK EasyLan CS1OSADAD0015 DualBoot Kat.6 LED Patchkabel geschirmt schwarz 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050467	CS1OSADAD0015	9.83Â€
ZVK EasyLan CS1OSCDCD0015 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt schwarz 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050468	CS1OSCDCD0015	9.29Â€
ZVK EasyLan CS1OTADAD0005 DualBoot Kat.6 LED Patchkabel geschirmt türkis 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050469	CS1OTADAD0005	8.10Â€
ZVK EasyLan CS1OTADAD0015 DualBoot Kat.6 LED Patchkabel geschirmt türkis 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050470	CS1OTADAD0015	9.83Â€
ZVK EasyLan CS1OTCDCD0005 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt türkis 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050471	CS1OTCDCD0005	7.55Â€
ZVK EasyLan CS1OTCDCD0015 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt türkis 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050472	CS1OTCDCD0015	9.29Â€
ZVK EasyLan CS1OVADAD0005 DualBoot Kat.6 LED Patchkabel geschirmt violett 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050473	CS1OVADAD0005	8.10Â€
ZVK EasyLan CS1OVADAD0015 DualBoot Kat.6 LED Patchkabel geschirmt violett 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050474	CS1OVADAD0015	9.83Â€
ZVK EasyLan CS1OVCDCD0015 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt violett 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050475	CS1OVCDCD0015	9.29Â€
ZVK EasyLan CS1OWADAD0005 DualBoot Kat.6 LED Patchkabel geschirmt weiß 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050476	CS1OWADAD0005	8.10Â€
ZVK EasyLan CS1OWADAD0015 DualBoot Kat.6 LED Patchkabel geschirmt weiß 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050477	CS1OWADAD0015	9.83Â€
ZVK EasyLan CS1OWCDCD0005 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt weiß 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050478	CS1OWCDCD0005	7.55Â€
ZVK EasyLan CS1OWCDCD0015 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt weiß 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050479	CS1OWCDCD0015	9.29Â€
ZVK EasyLan CS1OYADAD0005 DualBoot Kat.6 LED Patchkabel geschirmt gelb 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050480	CS1OYADAD0005	8.10Â€
ZVK EasyLan CS1OYADAD0015 DualBoot Kat.6 LED Patchkabel geschirmt gelb 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050481	CS1OYADAD0015	9.83Â€
ZVK EasyLan CS1OYCDCD0005 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt orange 0,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050482	CS1OYCDCD0005	7.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan CS1OYCDCD0015 DualBoot Kat.6 Patchkabel Kl.EA geschirmt orange 1,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	2050483	CS1OYCDCD0015	9.29Â€
ZVK EasyLan CS1XACDCD0005 DualBoot Patchkabel Kat.6 Kl.EA ungeschirmt grau Verkaufseinheit: 1 ST.	2050484	CS1XACDCD0005	7.55Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.blau 1,0m CS1OBADAD0010 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720066	CS1OBADAD0010	8.94Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.blau 10,0m CS1OBADAD0100 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720071	CS1OBADAD0100	24.48Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.blau 2,0m CS1OBADAD0020 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720067	CS1OBADAD0020	10.67Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.blau 3,0m CS1OBADAD0030 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720068	CS1OBADAD0030	12.40Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.blau 5,0m CS1OBADAD0050 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720069	CS1OBADAD0050	15.87Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.blau 7,5m CS1OBADAD0075 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720070	CS1OBADAD0075	20.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.gelb 1,0m CS1OYADAD0010 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700907	CS1OYADAD0010	8.94Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.gelb 10,0m CS1OYADAD0100 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700911	CS1OYADAD0100	24.48Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.gelb 2,0m CS1OYADAD0020 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	2022220	CS1OYADAD0020	10.67Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.gelb 3,0m CS1OYADAD0030 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700908	CS1OYADAD0030	12.40Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.gelb 5,0m CS1OYADAD0050 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700909	CS1OYADAD0050	15.87Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.gelb 7,5m CS1OYADAD0075 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700910	CS1OYADAD0075	20.18Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.grau 1,0m CS1OAADAD0010 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720061	CS1OAADAD0010	8.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.grau 10,0m CS1OAADAD0100 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700864	CS1OAADAD0100	24.48Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.grau 2,0m CS1OAADAD0020 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720062	CS1OAADAD0020	10.67Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.grau 3,0m CS1OAADAD0030 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720063	CS1OAADAD0030	12.40Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.grau 5,0m CS1OAADAD0050 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700862	CS1OAADAD0050	15.87Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.grau 7,5m CS1OAADAD0075 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700863	CS1OAADAD0075	20.18Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.grün 1,0m CS1OGADAD0010 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720078	CS1OGADAD0010	8.94Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.grün 10,0m CS1OGADAD0100 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720088	CS1OGADAD0100	24.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.grün 2,0m CS1OGADAD0020 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720079	CS1OGADAD0020	10.67Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.grün 3,0m CS1OGADAD0030 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720080	CS1OGADAD0030	12.40Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.grün 5,0m CS1OGADAD0050 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720085	CS1OGADAD0050	15.87Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.grün 7,5m CS1OGADAD0075 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720086	CS1OGADAD0075	20.18Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.orange 1,0m CS1OOADAD0010 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720095	CS1OOADAD0010	8.94Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.orange 10,0m CS1OOADAD0100 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720131	CS1OOADAD0100	24.48Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.orange 2,0m CS1OOADAD0020 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720096	CS1OOADAD0020	10.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.orange 3,0m CS1OOADAD0030 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720128	CS1OOADAD0030	12.40Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.orange 5,0m CS1OOADAD0050 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720129	CS1OOADAD0050	15.87Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.orange 7,5m CS1OOADAD0075 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720130	CS1OOADAD0075	20.18Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.rot 1,0m CS1ORADAD0010 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720138	CS1ORADAD0010	8.94Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.rot 10,0m CS1ORADAD0100 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720154	CS1ORADAD0100	24.48Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.rot 2,0m CS1ORADAD0020 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720139	CS1ORADAD0020	10.67Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.rot 3,0m CS1ORADAD0030 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720140	CS1ORADAD0030	12.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.rot 5,0m CS1ORADAD0050 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720141	CS1ORADAD0050	15.87Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.rot 7,5m CS1ORADAD0075 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720153	CS1ORADAD0075	20.18Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.schwarz 1,0m CS1OSADAD0010 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720161	CS1OSADAD0010	8.94Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.schwarz 10,0m CS1OSADAD0100 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700842	CS1OSADAD0100	24.48Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.schwarz 2,0m CS1OSADAD0020 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720162	CS1OSADAD0020	10.67Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.schwarz 3,0m CS1OSADAD0030 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720163	CS1OSADAD0030	12.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.schwarz 5,0m CS1OSADAD0050 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700840	CS1OSADAD0050	15.87Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.schwarz 7,5m CS1OSADAD0075 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700841	CS1OSADAD0075	20.18Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.türkis 1,0m CS1OTADAD0010 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700849	CS1OTADAD0010	8.94Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.türkis 10,0m CS1OTADAD0100 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700854	CS1OTADAD0100	24.48Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.türkis 2,0m CS1OTADAD0020 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700850	CS1OTADAD0020	10.67Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.türkis 3,0m CS1OTADAD0030 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700851	CS1OTADAD0030	12.40Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.türkis 5,0m CS1OTADAD0050 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700852	CS1OTADAD0050	15.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.türkis 7,5m CS1OTADAD0075 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700853	CS1OTADAD0075	20.18Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.violett 1,0m CS1OVADAD0010 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700873	CS1OVADAD0010	8.94Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.violett 10,0m CS1OVADAD0100 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700878	CS1OVADAD0100	24.48Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.violett 2,0m CS1OVADAD0020 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700874	CS1OVADAD0020	10.67Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.violett 3,0m CS1OVADAD0030 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700875	CS1OVADAD0030	12.40Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.violett 5,0m CS1OVADAD0050 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700876	CS1OVADAD0050	15.87Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.violett 7,5m CS1OVADAD0075 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700877	CS1OVADAD0075	20.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.weiß 1,0m CS1OWADAD0010 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700896	CS1OWADAD0010	8.94Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.weiß 10,0m CS1OWADAD0100 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700901	CS1OWADAD0100	24.48Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.weiß 2,0m CS1OWADAD0020 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700897	CS1OWADAD0020	10.67Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.weiß 3,0m CS1OWADAD0030 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700898	CS1OWADAD0030	12.40Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.weiß 5,0m CS1OWADAD0050 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700899	CS1OWADAD0050	15.87Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.weiß 7,5m CS1OWADAD0075 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700900	CS1OWADAD0075	20.18Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.blau 1,0m CS1OBCDCD0010 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720072	CS1OBCDCD0010	8.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.blau 10,0m CS1OBCDCD0100 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720077	CS1OBCDCD0100	23.96Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.blau 2,0m CS1OBCDCD0020 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720073	CS1OBCDCD0020	10.15Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.blau 3,0m CS1OBCDCD0030 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720074	CS1OBCDCD0030	11.88Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.blau 5,0m CS1OBCDCD0050 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720075	CS1OBCDCD0050	15.33Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.blau 7,5m CS1OBCDCD0075 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720076	CS1OBCDCD0075	19.65Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.gelb 1,0m CS1OYCDCD0010 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700912	CS1OYCDCD0010	8.42Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.gelb 10,0m CS1OYCDCD0100 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700917	CS1OYCDCD0100	23.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.gelb 2,0m CS1OYCDCD0020 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700913	CS1OYCDCD0020	10.15Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.gelb 3,0m CS1OYCDCD0030 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700914	CS1OYCDCD0030	11.88Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.gelb 5,0m CS1OYCDCD0050 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700915	CS1OYCDCD0050	15.33Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.gelb 7,5m CS1OYCDCD0075 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700916	CS1OYCDCD0075	19.65Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.grau 1,0m CS1OACDCD0010 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700865	CS1OACDCD0010	8.42Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.grau 10,0m CS1OACDCD0100 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720065	CS1OACDCD0100	23.96Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.grau 2,0m CS1OACDCD0020 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700866	CS1OACDCD0020	10.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.grau 3,0m CS1OACDCD0030 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700867	CS1OACDCD0030	11.88Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.grau 5,0m CS1OACDCD0050 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700868	CS1OACDCD0050	15.33Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.grau 7,5m CS1OACDCD0075 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720064	CS1OACDCD0075	19.65Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.grün 1,0m CS1OGCDCD0010 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720089	CS1OGCDCD0010	8.42Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.grün 10,0m CS1OGCDCD0100 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720094	CS1OGCDCD0100	23.96Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.grün 2,0m CS1OGCDCD0020 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720090	CS1OGCDCD0020	10.15Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.grün 3,0m CS1OGCDCD0030 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720091	CS1OGCDCD0030	11.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.grün 5,0m CS1OGCDCD0050 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720092	CS1OGCDCD0050	15.33Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.grün 7,5m CS1OGCDCD0075 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720093	CS1OGCDCD0075	19.65Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.orange 1,0m CS1OOCDCD0010 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720132	CS1OOCDCD0010	8.42Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.orange 10,0m CS1OOCDCD0100 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720137	CS1OOCDCD0100	23.96Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.orange 2,0m CS1OOCDCD0020 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720133	CS1OOCDCD0020	10.15Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.orange 3,0m CS1OOCDCD0030 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720134	CS1OOCDCD0030	11.88Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.orange 5,0m CS1OOCDCD0050 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720135	CS1OOCDCD0050	15.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.orange 7,5m CS1OOCDCD0075 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720136	CS1OOCDCD0075	19.65Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.rot 1,0m CS1ORCDCD0010 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720155	CS1ORCDCD0010	8.42Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.rot 10,0m CS1ORCDCD0100 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720160	CS1ORCDCD0100	23.96Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.rot 2,0m CS1ORCDCD0020 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720156	CS1ORCDCD0020	10.15Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.rot 3,0m CS1ORCDCD0030 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720157	CS1ORCDCD0030	11.88Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.rot 5,0m CS1ORCDCD0050 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720158	CS1ORCDCD0050	15.33Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.rot 7,5m CS1ORCDCD0075 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1720159	CS1ORCDCD0075	19.65Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.schwarz 1,0m CS1OSCDCD0010 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700843	CS1OSCDCD0010	8.42Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.schwarz 10,0m CS1OSCDCD0100 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700848	CS1OSCDCD0100	23.96Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.schwarz 2,0m CS1OSCDCD0020 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700844	CS1OSCDCD0020	10.15Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.schwarz 3,0m CS1OSCDCD0030 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700845	CS1OSCDCD0030	11.88Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.schwarz 5,0m CS1OSCDCD0050 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700846	CS1OSCDCD0050	15.33Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.schwarz 7,5m CS1OSCDCD0075 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700847	CS1OSCDCD0075	19.65Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.türkis 1,0m CS1OTCDCD0010 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700855	CS1OTCDCD0010	8.42Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.türkis 10,0m CS1OTCDCD0100 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700872	CS1OTCDCD0100	23.96Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.türkis 2,0m CS1OTCDCD0020 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700856	CS1OTCDCD0020	10.15Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.türkis 3,0m CS1OTCDCD0030 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700869	CS1OTCDCD0030	11.88Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.türkis 5,0m CS1OTCDCD0050 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700870	CS1OTCDCD0050	15.33Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.türkis 7,5m CS1OTCDCD0075 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700871	CS1OTCDCD0075	19.65Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.violett 1,0m CS1OVCDCD0010 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700879	CS1OVCDCD0010	8.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.violett 10,0m CS1OVCDCD0100 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700895	CS1OVCDCD0100	23.96Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.violett 2,0m CS1OVCDCD0020 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700880	CS1OVCDCD0020	10.15Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.violett 3,0m CS1OVCDCD0030 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700881	CS1OVCDCD0030	11.88Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.violett 5,0m CS1OVCDCD0050 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700882	CS1OVCDCD0050	15.33Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.violett 7,5m CS1OVCDCD0075 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	2059283	CS1OVCDCD0075	19.65Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.weiß 1,0m CS1OWCDCD0010 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700902	CS1OWCDCD0010	8.42Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.weiß 10,0m CS1OWCDCD0100 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700906	CS1OWCDCD0100	23.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.weiß 2,0m CS1OWCDCD0020 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700903	CS1OWCDCD0020	10.15Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.weiß 3,0m CS1OWCDCD0030 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700904	CS1OWCDCD0030	11.88Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.weiß 5,0m CS1OWCDCD0050 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	1700905	CS1OWCDCD0050	15.33Â€
ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6EA LED Kat 6 gesch.weiß 7,5m CS1OWCDCD0075 Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatzin Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dassdie elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendungbeeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm(PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß anDatensic...	2059284	CS1OWCDCD0075	19.65Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat7: VOKA			
1000MHz AußenKabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) XLAN 100m R Voka 1000MHz AußenKabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) XLAN 100m R100m Ring, Adernpaare Foliengeschirmt, Gesamtschirm (CU-geflecht mit Beidraht), Polyethylen, hohes Geflecht, Außendurchmesser 9,4mm, Leiterdurchmesser 0,57mm blank,	464773	17202000-100mtr.	115.13Â€
600MHz Kabel Flex, CAT7 Halo S-STP(S/FTP), 100m Ring G Voka 600MHz Kabel Flex, CAT7 Halo S-STP(S/FTP), 100m Ring GrauVOKA-LAN600STPC GR flexFRNC4PR AWG Cat7, Adernpaare Folien-/Gesamt-schirm geflecht, Halogenfrei, 8-pol.Außendurchmesser 6,2mm, AWG26,(CU-geflecht mit Beidraht),	114116	10256600-100	78.15Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat7: Tyco Electronics			
AMP Cat 7 Patchkabel PiMF 600 MHz 5,0m, 0-0959385-5 weiss Typ: 0-0959385-5Verkaufseinheit: 20 ST.	514320	0-0959385-5	9.96Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat7: DIGITUS			
CAT 7 S-FTP INST CBL 1000M 1200MHZ DAC AWG 23/1 ORANGE	364795	DK-1743-VH-10	655.31Â€
CAT 7 S-FTP PIMF INST C 1000M AWG 23/1 1200 MHZ BLACK	378797	DK-1741-VH-10-OD	869.04Â€
CAT 7 S/FTP INST CABLE 305M 1200MHZ DAC AWG 26/1 GREY	1045040	DK-1743-VH-305-MF-W	158.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat7: Daetwyler			
Dätwyler Uninet 7080 4P AWG23 Cat.7 Datenkabel 1000MHz FRNC/LSOH 1000m Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	727539	182911/1000TR	1204.14Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat7: Delock			
Delock Kabel RJ45 Cat.8.1 S/FTP 1 m	1691418	86581	10.43Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat7: Digitus			
DIGITUS Professional CAT.7 S/FTP Erdkabel 100m simplex > Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine Geräte der IT- und TK-Technik B2C> Versand- WEEE: 71839861	1442766	DK-1741-VH-1-OD	91.11Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat7: INLINE			
INLINE Aussen-Verlegekabel Cat.7a S/FTP PiMF 4x2x0.58 AWG23 1200MHz PE-Mantel schwarz 50m	2125880	70050P	58.74Â€
INLINE Duplex Verlegekabel Cat.7a S/FTP PiMF 2x 4x2x0.58 AWG23 1200MHz halogenfrei orange 50m	2125909	77050I	115.56Â€
INLINE Verlegekabel Cat.7a S/FTP PiMF 4x2x0.58 AWG23 1200MHz halogenfrei orange 300m	2125882	70300I	245.61Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat7: Telegärtner			
Kabel Disconnect CP-Link, CAT7, Blau, 0, 2m, RJ45 L00000A0274, * Auftragsbezogene Bestellung * Beschreibung der Serie/Produktkategorie Der DDCP-Link bietet Anwendern und Netzwerkverantwortlichen eine einfache Möglichkeit, teures und mobiles IT-Equipment mit LAN-Anschluss vor Beschädigung zu schützen. Sollte das mobile IT-Equipment in einem größeren Radius bewegt werden, als es das angeschlossene RJ45 Anschlusskabel zulässt, löst der DDCP-L...	818925	L00000A0274	57.76Â€
Patchkabel CAT6A, 0.5m Grau-Cross GBE, 500MHz Telegärtner Patchkabel CAT6A, 0.5m Grau-Cross GBE, 500MHz,* Auftragsbezogene Bestellung *, mit Gelber Tülle	849013	L00000A0102	4.70Â€
Patchkabel CAT6A, 0.5m Rot-Cross, 500MHz, S-STP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 0.5m Rot-Cross, 500MHz, S-STP* Auftragsbezogene Bestellung *	323782	L00000A0118	4.70Â€
Patchkabel CAT6A, 0.5m, Blau, 500MHz, S-STP(S/F Telegärtner Patchkabel CAT6A, 0.5m, Blau, 500MHz, S-STP(S/F* Auftragsbezogene Bestellung *	925422	L00000A0075	3.50Â€
Patchkabel CAT6A, 0.5m, Gelb, 500MHz, S-STP(S/F Telegärtner Patchkabel CAT6A, 0.5m, Gelb, 500MHz, S-STP(S/F* Auftragsbezogene Bestellung *	288411	L00000A0076	3.50Â€
Patchkabel CAT6A, 0.5m, Grau, 500MHz, S-STP(S/F Telegärtner Patchkabel CAT6A, 0.5m, Grau, 500MHz, S-STP(S/F* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	180793	L00000A0072	3.62Â€
Patchkabel CAT6A, 0.5m, Grün, 500MHz, S-STP(S/F Telegärtner Patchkabel CAT6A, 0.5m, Grün, 500MHz, S-STP(S/F* Auftragsbezogene Bestellung *	633220	L00000A0073	3.50Â€
Patchkabel CAT6A, 0.5m, Rot, 500MHz, S-STP(S/FT Telegärtner Patchkabel CAT6A, 0.5m, Rot, 500MHz, S-STP(S/FT* Auftragsbezogene Bestellung *	484957	L00000A0074	3.50Â€
Patchkabel CAT6A, 0.5m, Schwarz, 500MHz, S-STP(Telegärtner Patchkabel CAT6A, 0.5m, Schwarz, 500MHz, S-STP(* Auftragsbezogene Bestellung *	708740	L00000A0077	3.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel CAT6A, 0.5m, Weiss, 500MHz, S-STP(S/ Telegärtner Patchkabel CAT6A, 0.5m, Weiss, 500MHz, S-STP(S/* Auftragsbezogene Bestellung *	387920	L00000A0130	3.50Â€
Patchkabel CAT6A, 10m, Blau, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 10m, Blau, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogene Bestellung *	777769	L00005A0030	14.07Â€
Patchkabel CAT6A, 10m, Gelb, 500MHz, S-STP(S/FTP) Telegärtner Patchkabel CAT6A, 10m, Gelb, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogene Bestellung *	124679	L00005A0031	14.07Â€
Patchkabel CAT6A, 10m, Grau, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 10m, Grau, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	316523	L00005A0027	14.56Â€
Patchkabel CAT6A, 10m, Grün, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 10m, Grün, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogene Bestellung *	694482	L00005A0028	14.07Â€
Patchkabel CAT6A, 10m, Rot, 500MHz, S-STP(S/FTP) Telegärtner Patchkabel CAT6A, 10m, Rot, 500MHz, S-STP(S/FTP)* Auftragsbezogene Bestellung *	340969	L00005A0029	14.07Â€
Patchkabel CAT6A, 10m, Schwarz, 500MHz, S-STP(S/ Telegärtner Patchkabel CAT6A, 10m, Schwarz, 500MHz, S-STP(S/* Auftragsbezogene Bestellung *	771316	L00005A0032	14.07Â€
Patchkabel CAT6A, 10m, Weiss, 500MHz, S-STP(S/FT Telegärtner Patchkabel CAT6A, 10m, Weiss, 500MHz, S-STP(S/FT* Auftragsbezogene Bestellung *	400587	L00005A0051	14.07Â€
Patchkabel CAT6A, 15m, Blau, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 15m, Blau, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogene Bestellung *	772545	L00006A0045	21.16Â€
Patchkabel CAT6A, 15m, Gelb, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 15m, Gelb, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogene Bestellung *	257905	L00006A0049	21.16Â€
Patchkabel CAT6A, 15m, Grau, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 15m, Grau, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	595959	L00006A0033	21.16Â€
Patchkabel CAT6A, 15m, Grün, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 15m, Grün, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogene Bestellung *	317145	L00006A0037	21.16Â€
Patchkabel CAT6A, 15m, Rot, 500MHz, S-STP(S/FTP) Telegärtner Patchkabel CAT6A, 15m, Rot, 500MHz, S-STP(S/FTP)* Auftragsbezogene Bestellung *	280965	L00006A0041	21.16Â€
Patchkabel CAT6A, 15m, Schwarz, 500MHz, S-STP(S/ Telegärtner Patchkabel CAT6A, 15m, Schwarz, 500MHz, S-STP(S/* Auftragsbezogene Bestellung *	902381	L00006A0053	21.16Â€
Patchkabel CAT6A, 1m Grau-Cross GBE, 500MHz, S- Telegärtner Patchkabel CAT6A, 1m Grau-Cross GBE, 500MHz, S-* Auftragsbezogene Bestellung *, mit Gelber Tülle	772272	L00000A0103	5.24Â€
Patchkabel CAT6A, 1m Rot-Cross, 500MHz, S-STP(S Telegärtner Patchkabel CAT6A, 1m Rot-Cross, 500MHz, S-STP(S* Auftragsbezogene Bestellung *	236304	L00000A0120	5.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel CAT6A, 1m, Blau, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 1m, Blau, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogene Bestellung *	220875	L00000A0084	5.15Â€
Patchkabel CAT6A, 1m, Gelb, 500MHz, S-STP(S/FTP) Telegärtner Patchkabel CAT6A, 1m, Gelb, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogene Bestellung *	115489	L00000A0085	3.83Â€
Patchkabel CAT6A, 1m, Grau, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 1m, Grau, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	107748	L00000A0081	3.96Â€
Patchkabel CAT6A, 1m, Grün, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 1m, Grün, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogene Bestellung *	574164	L00000A0082	3.83Â€
Patchkabel CAT6A, 1m, Rot, 500MHz, S-STP(S/FTP) Telegärtner Patchkabel CAT6A, 1m, Rot, 500MHz, S-STP(S/FTP)* Auftragsbezogene Bestellung *	708089	L00000A0083	3.83Â€
Patchkabel CAT6A, 1m, Schwarz, 500MHz, S-STP(S/ Telegärtner Patchkabel CAT6A, 1m, Schwarz, 500MHz, S-STP(S/* Auftragsbezogene Bestellung *	963967	L00000A0086	3.83Â€
Patchkabel CAT6A, 1m, Weiss, 500MHz, S-STP(S/FT Telegärtner Patchkabel CAT6A, 1m, Weiss, 500MHz, S-STP(S/FT* Auftragsbezogene Bestellung *	660870	L00000A0131	3.83Â€
Patchkabel CAT6A, 20m, Blau, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 20m, Blau, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogene Bestellung *	951410	L00006A0046	27.47Â€
Patchkabel CAT6A, 20m, Gelb, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 20m, Gelb, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogene Bestellung *	419977	L00006A0050	27.47Â€
Patchkabel CAT6A, 20m, Grau, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 20m, Grau, 500MHz, S-STP(S/FTP600MHz,* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	229792	L00006A0036	27.47Â€
Patchkabel CAT6A, 20m, Grün, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 20m, Grün, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogene Bestellung *	389154	L00006A0038	27.47Â€
Patchkabel CAT6A, 20m, Rot, 500MHz, S-STP(S/FTP) Telegärtner Patchkabel CAT6A, 20m, Rot, 500MHz, S-STP(S/FTP)* Auftragsbezogene Bestellung *	973563	L00006A0042	27.47Â€
Patchkabel CAT6A, 20m, Schwarz, 500MHz, S-STP(S/ Telegärtner Patchkabel CAT6A, 20m, Schwarz, 500MHz, S-STP(S/* Auftragsbezogene Bestellung *	276312	L00006A0054	27.47Â€
Patchkabel CAT6A, 25m, Blau, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 25m, Blau, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogene Bestellung *	686991	L00006A0047	33.74Â€
Patchkabel CAT6A, 25m, Gelb, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 25m, Gelb, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogene Bestellung *	824077	L00006A0051	33.74Â€
Patchkabel CAT6A, 25m, Grün, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 25m, Grün, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogene Bestellung *	627602	L00006A0039	33.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel CAT6A, 25m, Rot, 500MHz, S-STP(S/FTP) Telegärtner Patchkabel CAT6A, 25m, Rot, 500MHz, S-STP(S/FTP)* Auftragsbezogene Bestellung *	510178	L00006A0043	33.74Â€
Patchkabel CAT6A, 25m, Schwarz, 500MHz, S-STP(S/ Telegärtner Patchkabel CAT6A, 25m, Schwarz, 500MHz, S-STP(S/* Auftragsbezogene Bestellung *	170494	L00006A0055	33.74Â€
Patchkabel CAT6A, 2m Grau-Cross GBE, 500MHz, S- Telegärtner Patchkabel CAT6A, 2m Grau-Cross GBE, 500MHz, S-* Auftragsbezogene Bestellung *, mit Gelber Tülle	167720	L00001A0099	6.46Â€
Patchkabel CAT6A, 2m Rot-Cross, 500MHz, S-STP(S Telegärtner Patchkabel CAT6A, 2m Rot-Cross, 500MHz, S-STP(S* Auftragsbezogene Bestellung *	864050	L00001A0117	6.46Â€
Patchkabel CAT6A, 2m, Blau, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 2m, Blau, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogene Bestellung *	310356	L00001A0087	5.14Â€
Patchkabel CAT6A, 2m, Gelb, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 2m, Gelb, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogene Bestellung *	991394	L00001A0088	5.14Â€
Patchkabel CAT6A, 2m, Grau, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 2m, Grau, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	918862	L00001A0084	5.03Â€
Patchkabel CAT6A, 2m, Grün, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 2m, Grün, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogene Bestellung *	325897	L00001A0085	5.14Â€
Patchkabel CAT6A, 2m, Rot, 500MHz, S-STP(S/FTP) Telegärtner Patchkabel CAT6A, 2m, Rot, 500MHz, S-STP(S/FTP)* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	753701	L00001A0086	5.14Â€
Patchkabel CAT6A, 2m, Schwarz, 500MHz, S-STP(S/ Telegärtner Patchkabel CAT6A, 2m, Schwarz, 500MHz, S-STP(S/* Auftragsbezogene Bestellung *	877022	L00001A0089	5.14Â€
Patchkabel CAT6A, 2m, Weiss, 500MHz, S-STP(S/FT Telegärtner Patchkabel CAT6A, 2m, Weiss, 500MHz, S-STP(S/FT* Auftragsbezogene Bestellung *	497267	L00001A0123	5.14Â€
Patchkabel CAT6A, 3m Grau-Cross GBE, 500MHz, S- Telegärtner Patchkabel CAT6A, 3m Grau-Cross GBE, 500MHz, S-* Auftragsbezogene Bestellung *, mit Gelber Tülle	673208	L00002A0120	7.46Â€
Patchkabel CAT6A, 3m Rot-Cross, 500MHz, S-STP(S Telegärtner Patchkabel CAT6A, 3m Rot-Cross, 500MHz, S-STP(S* Auftragsbezogene Bestellung *	823037	L00002A0139	7.46Â€
Patchkabel CAT6A, 3m, Blau, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 3m, Blau, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogene Bestellung *	305992	L00002A0115	6.41Â€
Patchkabel CAT6A, 3m, Gelb, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 3m, Gelb, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogene Bestellung *	950288	L00002A0116	6.41Â€
Patchkabel CAT6A, 3m, Grau, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 3m, Grau, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	897079	L00002A0112	6.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel CAT6A, 3m, Grün, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 3m, Grün, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogene Bestellung *	111820	L00002A0113	6.41Â€
Patchkabel CAT6A, 3m, Rot, 500MHz, S-STP(S/FTP) Telegärtner Patchkabel CAT6A, 3m, Rot, 500MHz, S-STP(S/FTP)* Auftragsbezogene Bestellung *	997336	L00002A0114	6.41Â€
Patchkabel CAT6A, 3m, Schwarz, 500MHz, S-STP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 3m, Schwarz, 500MHz, S-STP(S/* Auftragsbezogene Bestellung *	112830	L00002A0117	6.41Â€
Patchkabel CAT6A, 3m, Weiss, 500MHz, S-STP(S/FT Telegärtner Patchkabel CAT6A, 3m, Weiss, 500MHz, S-STP(S/FT* Auftragsbezogene Bestellung *	164478	L00002A0141	6.41Â€
Patchkabel CAT6A, 50m, Blau, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 50m, Blau, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogene Bestellung *	702914	L00006A0048	60.73Â€
Patchkabel CAT6A, 50m, Gelb, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 50m, Gelb, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogene Bestellung *	253051	L00006A0052	64.75Â€
Patchkabel CAT6A, 50m, Grün, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 50m, Grün, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogene Bestellung *	264868	L00006A0040	64.75Â€
Patchkabel CAT6A, 50m, Rot, 500MHz, S-STP(S/FTP) Telegärtner Patchkabel CAT6A, 50m, Rot, 500MHz, S-STP(S/FTP)* Auftragsbezogene Bestellung *	290430	L00006A0044	64.75Â€
Patchkabel CAT6A, 5m Grau-Cross GBE, 500MHz, S- Telegärtner Patchkabel CAT6A, 5m Grau-Cross GBE, 500MHz, S-* Auftragsbezogene Bestellung *, mit Gelber Tülle	518740	L00003A0067	10.17Â€
Patchkabel CAT6A, 5m Rot-Cross, 500MHz, S-STP(S Telegärtner Patchkabel CAT6A, 5m Rot-Cross, 500MHz, S-STP(S* Auftragsbezogene Bestellung *	502633	L00003A0078	10.17Â€
Patchkabel CAT6A, 5m, Blau, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 5m, Blau, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogene Bestellung *	946357	L00003A0058	8.68Â€
Patchkabel CAT6A, 5m, Gelb, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 5m, Gelb, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogene Bestellung *	428114	L00003A0059	8.68Â€
Patchkabel CAT6A, 5m, Grau, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 5m, Grau, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	165244	L00003A0055	8.68Â€
Patchkabel CAT6A, 5m, Grün, 500MHz, S-STP(S/FTP Telegärtner Patchkabel CAT6A, 5m, Grün, 500MHz, S-STP(S/FTP* Auftragsbezogene Bestellung *	981561	L00003A0056	8.68Â€
Patchkabel CAT6A, 5m, Rot, 500MHz, S-STP(S/FTP) Telegärtner Patchkabel CAT6A, 5m, Rot, 500MHz, S-STP(S/FTP)* Auftragsbezogene Bestellung *	783004	L00003A0057	8.68Â€
Patchkabel CAT6A, 5m, Schwarz, 500MHz, S-STP(S/ Telegärtner Patchkabel CAT6A, 5m, Schwarz, 500MHz, S-STP(S/* Auftragsbezogene Bestellung *	857561	L00003A0060	8.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Patchkabel CAT6A, 5m, Weiss, 500MHz, S-STP(S/FT Telegärtner Patchkabel CAT6A, 5m, Weiss, 500MHz, S-STP(S/FT* Auftragsbezogene Bestellung *	240286	L00003A0085	8.68Â€
Patchkabel CAT6A, 7.5m Grau-Cross GBE, 500MHz Telegärtner Patchkabel CAT6A, 7.5m Grau-Cross GBE, 500MHz,* Auftragsbezogene Bestellung *, mit Gelber Tülle	583646	L00004A0064	13.10Â€
Patchkabel CAT6A, 7.5m, Blau, 500MHz, S-STP(S/F Telegärtner Patchkabel CAT6A, 7.5m, Blau, 500MHz, S-STP(S/F* Auftragsbezogene Bestellung *	782724	L00004A0057	11.15Â€
Patchkabel CAT6A, 7.5m, Gelb, 500MHz, S-STP(S/F Telegärtner Patchkabel CAT6A, 7.5m, Gelb, 500MHz, S-STP(S/F* Auftragsbezogene Bestellung *	271071	L00004A0058	11.15Â€
Patchkabel CAT6A, 7.5m, Grau, 500MHz, S-STP(S/F Telegärtner Patchkabel CAT6A, 7.5m, Grau, 500MHz, S-STP(S/F* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	439794	L00004A0054	11.53Â€
Patchkabel CAT6A, 7.5m, Grün, 500MHz, S-STP(S/F Telegärtner Patchkabel CAT6A, 7.5m, Grün, 500MHz, S-STP(S/F* Auftragsbezogene Bestellung *	896543	L00004A0055	11.15Â€
Patchkabel CAT6A, 7.5m, Rot, 500MHz, S-STP(S/FT Telegärtner Patchkabel CAT6A, 7.5m, Rot, 500MHz, S-STP(S/FT* Auftragsbezogene Bestellung *	436081	L00004A0056	11.15Â€
Patchkabel CAT6A, 7.5m, Schwarz, 500MHz, S-STP(Telegärtner Patchkabel CAT6A, 7.5m, Schwarz, 500MHz, S-STP(* Auftragsbezogene Bestellung *	507102	L00004A0060	11.15Â€
Patchkabel CAT6A, 7.5m, Weiss, 500MHz, S-STP(S/ Telegärtner Patchkabel CAT6A, 7.5m, Weiss, 500MHz, S-STP(S/* Auftragsbezogene Bestellung *	412632	L00004A0071	11.15Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat7: lieske elektronik			
Patchkabel Cat7 RJ45, grau, 5m - Hirose-Stecker TM21- Draka UC900 SFTP PIMF-Kabel 600MHz- halogenfrei- Tülle hellgrau mit Knickschutz- Belegung 1:1 n. EIA/TIA 568B- Länge 5mfolgende weitere Farben auch erhältlich:Schwarz, Rot, Blau, Grün, Gelb, WeisBeliebige Längen auf Anfrage	921285	01631405	10.32Â€
Patchkabel Cat7 RJ45, Rot, 3m - Hirose-Stecker TM21- Draka UC900 SFTP PIMF-Kabel 600MHz- halogenfrei- Tülle Rot mit Knickschutz- Belegung 1:1 n. EIA/TIA 568B- Länge 3mfolgende weitere Farben auch erhältlich:Schwarz, Rot, Blau, Grün, Gelb, WeisBeliebige Längen auf Anfrage	464345	016314903	6.03Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat7: Telegärtner			
Patchkabel CAT7, 1.0m, Grün, 500MHz, S-STP(S/FT Telegärtner Patchkabel CAT7, 1.0m, Grün, 500MHz, S-STP(S/FT* Auftragsbezogene Bestellung *PUR 75C, IP20-IP20,	237767	L00000A0149	5.56Â€
Patchkabel CAT7, 7.5m, Grün, 500MHz, S-STP(S/FT Telegärtner Patchkabel CAT6A, 7.5m, Grün, 500MHz, S-STP(S/FT* Auftragsbezogene Bestellung *PUR 75C, IP20-IP20,	230264	L00004A0084	25.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat7: Goobay			
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), 0.25m mit CAT 7 Rohkabel, Weiß - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Weiß, 0.25 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe a...	644026	91089	2.13Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), 0.5 m, mit CAT 7 Rohkabel, Grau - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Grau, 0.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf...	634396	91576	2.35Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Blau - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Blau, 0.25 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe au...	634793	91565	2.13Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Blau - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Blau, 0.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf...	503081	91574	2.35Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Blau - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Blau, 1 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf a...	634107	91583	3.05Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Blau - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Blau, 1.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf...	638964	91592	3.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Blau - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Blau, 2 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf a...	367077	91601	4.40Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Blau - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Blau, 3 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf a...	378170	91610	5.73Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Blau - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Blau, 5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf a...	364985	91619	8.63Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Blau - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Blau, 7.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf...	638114	91628	11.78Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Blau - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Blau, 10 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf ...	388801	91637	15.25Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Blau - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Blau, 15 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf ...	489825	91646	17.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Blau - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Blau, 20 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf ...	491403	91655	21.17Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Blau - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Blau, 25 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf ...	386691	91664	23.44Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Gelb - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Gelb, 0.25 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe au...	360578	91566	2.13Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Gelb - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Gelb, 1 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf a...	503764	91584	3.05Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Gelb - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Gelb, 1.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf...	639284	91593	3.63Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Gelb - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Gelb, 2 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf a...	640084	91602	4.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Gelb - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Gelb, 3 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf a...	364199	91611	5.73Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Gelb - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Gelb, 5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf a...	504000	91620	8.63Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Gelb - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Gelb, 7.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf...	502687	91629	11.78Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Gelb - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Gelb, 10 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf ...	490465	91638	15.25Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Gelb - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Gelb, 15 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf ...	489759	91647	17.39Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Gelb - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Gelb, 20 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf ...	497390	91656	21.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Gelb - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Gelb, 25 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf ...	388224	91665	23.44Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Gelb - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Gelb, 30 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf ...	385845	91674	28.73Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Grau - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Grau, 0.25 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe au...	506037	91567	2.13Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Grau - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Grau, 1 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf a...	364019	91585	3.05Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Grau - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Grau, 1.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf...	502595	91594	3.63Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Grau - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Grau, 3 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf a...	364283	91612	5.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Grau - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Grau, 5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf a...	365728	91621	8.63Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Grau - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Grau, 7.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf...	365603	91630	11.78Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Grau - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Grau, 10 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf ...	490451	91639	15.25Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Grau - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Grau, 20 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf ...	493251	91657	21.17Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Grau - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Grau, 25 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf ...	490722	91666	23.44Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Grau - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Grau, 30 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf ...	391637	91675	28.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Grün - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Grün, 0.25 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe a...	360621	91568	2.13Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Grün - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Grün, 0.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe au...	359658	91577	2.35Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Grün - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Grün, 1 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf ...	359389	91586	3.05Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Grün - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Grün, 1.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe au...	639384	91595	3.63Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Grün - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Grün, 2 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf ...	367583	91604	4.40Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Grün - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Grün, 3 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf ...	636516	91613	5.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Grün - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Grün, 5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf ...	503820	91622	8.63Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Grün - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Grün, 7.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe au...	638312	91631	11.78Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Grün - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Grün, 10 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf...	490338	91640	15.25Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Grün - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Grün, 15 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf...	390826	91649	17.39Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Grün - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Grün, 20 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf...	493104	91658	21.17Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Magenta - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Magenta, 20 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe a...	492411	91659	21.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Magenta - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Magenta, 0.25 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe...	635115	91569	2.13Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Magenta - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Magenta, 0.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe ...	504175	91578	2.35Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Magenta - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Magenta, 1 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe au...	366499	91587	3.05Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Magenta - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Magenta, 1.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe ...	365718	91596	3.63Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Magenta - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Magenta, 2 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe au...	501894	91605	4.40Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Magenta - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Magenta, 5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe au...	636355	91623	8.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Magenta - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Magenta, 7.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe ...	638363	91632	11.78Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Magenta - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Magenta, 10 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe a...	490221	91641	15.25Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Magenta - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Magenta, 15 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe a...	489736	91650	17.39Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Magenta - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Magenta, 30 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe a...	487515	91677	28.73Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Orange - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Orange, 20 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe au...	492273	91660	21.17Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Orange - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Orange, 0.25 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe ...	361009	91570	2.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Orange - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Orange, 3 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf...	501755	91615	5.73Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Orange - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Orange, 0.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe a...	359667	91579	2.35Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Orange - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Orange, 1 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf...	636273	91588	3.05Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Orange - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Orange, 1.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe a...	366204	91597	3.63Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Orange - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Orange, 2 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf...	368165	91606	4.40Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Orange - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Orange, 5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf...	503350	91624	8.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Orange - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Orange, 7.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe a...	637410	91633	11.78Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Orange - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Orange, 10 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe au...	389539	91642	15.25Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Orange - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Orange, 15 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe au...	391036	91651	17.39Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Orange - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Orange, 25 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe au...	491326	91669	23.44Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Orange - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Orange, 30 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe au...	489570	91678	28.73Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Rot - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Rot, 20 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf a...	492026	91661	21.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Rot - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Rot, 3 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf an...	635192	91616	5.73Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Rot - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Rot, 0.25 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf...	631010	91571	2.13Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Rot - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Rot, 0.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf ...	633765	91580	2.35Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Rot - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Rot, 1 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf an...	365838	91589	3.05Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Rot - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Rot, 1.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf ...	365714	91598	3.63Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Rot - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Rot, 2 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf an...	501836	91607	4.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Rot - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Rot, 5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf an...	363830	91625	8.63Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Rot - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Rot, 7.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf ...	390066	91634	11.78Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Rot - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Rot, 10 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf a...	493263	91643	15.25Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Rot - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Rot, 15 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf a...	391429	91652	17.39Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Rot - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Rot, 25 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf a...	491274	91670	23.44Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Rot - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Rot, 30 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf a...	488409	91679	28.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Schwarz - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Schwarz, 20 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe a...	491806	91662	21.17Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Schwarz - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Schwarz, 3 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe au...	503691	91617	5.73Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Schwarz - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Schwarz, 0.25 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe...	359247	91572	2.13Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Schwarz - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Schwarz, 0.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe ...	633912	91581	2.35Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Schwarz - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Schwarz, 1 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe au...	502686	91590	3.05Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Schwarz - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Schwarz, 1.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe ...	639883	91599	3.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Schwarz - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Schwarz, 2 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe au...	502575	91608	4.40Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Schwarz - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Schwarz, 5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe au...	502705	91626	8.63Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Schwarz - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Schwarz, 7.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe ...	388604	91635	11.78Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Schwarz - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Schwarz, 10 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe a...	489951	91644	15.25Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Schwarz - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Schwarz, 15 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe a...	489586	91653	17.39Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Schwarz - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Schwarz, 25 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe a...	491165	91671	23.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Schwarz - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Schwarz, 30 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe a...	393521	91680	28.73Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Violett - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Violett, 0.25 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe...	631832	91573	2.13Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Violett - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Violett, 0.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe ...	503767	91582	2.35Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Violett - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Violett, 1 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe au...	365875	91591	3.05Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Violett - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Violett, 1.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe ...	367052	91600	3.63Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Violett - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Violett, 2 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe au...	365288	91609	4.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Violett - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Violett, 3 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe au...	364492	91618	5.73Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Violett - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Violett, 5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe au...	365422	91627	8.63Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Violett - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Violett, 7.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe ...	388665	91636	11.78Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Violett - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Violett, 10 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe a...	490852	91645	15.25Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Violett - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Violett, 15 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe a...	489973	91654	17.39Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Violett - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Violett, 20 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe a...	491514	91663	21.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Weiß - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Weiß, 0.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe au...	498715	91090	2.35Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Weiß - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Weiß, 1 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf ...	375433	91091	3.05Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Weiß - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Weiß, 1.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe au...	375448	91092	3.63Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Weiß - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Weiß, 2 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf ...	498615	91093	4.40Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Weiß - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Weiß, 3 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf ...	375568	91094	5.73Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Weiß - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Weiß, 5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf ...	498605	91095	8.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Weiß - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Weiß, 7.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe au...	644244	91096	11.78Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Weiß - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Weiß, 10 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf...	498529	91097	15.25Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Weiß - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Weiß, 20 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf ange...	361743	91099	21.17Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Weiß - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Weiß, 25 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf...	634716	91100	23.44Â€
RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel, Weiß - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker Goobay RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), m. CAT 7 Rohkabel, Weiß, 30 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Steckerdoppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.Cat 7 getestet bis 600 MHzmit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: GeflechtLängenangabe auf...	360468	91101	28.73Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat7: Telegärtner			
TEGA 100008264 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 2,0m MP8 FS500 LSZH rot 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	421412	100008264	9.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100008981 Patchkabel S/FTP Cat.6a (ISO/IEC) 10m MP8 FS500 LSZH grau 1:1 Leistungsmerkmale:90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,Varianten mit sehr kurzer TülleAnmerkungen: 6 kV StoßspannungsisolationsprüfungBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantFa...	257469	100008981	24.70Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel Cat7: VOKA			
Voka 1000MHz Kabel Flex, CAT7a Halo S-STP(S/FTP) XLAN PUR, 100m Ring schwarz, Außenkabel Voka 1000MHz Kabel Flex, CAT7a Halo S-STP(S/FTP) XLAN PUR, 100m Ring schwarz, Außenkabel,VOKA-LAN XLAN flex 1000 S/FTP 4PR AWG 26/7, PUR Adernpaare Folien-/Gesamt-schirm geflecht, Halogenfrei, Flexible 8-pol.Außendurchmesser 6,1mm, AWG26,(CU-geflecht mit Beidraht),Für Industrieanwendung optimiert durch Einsatz von PUR Mantel.Das eingesetzte Material ist beständig gegen ASTM-Öl und andere ?...	131198	10256561-100	124.86Â€
Voka 1000MHz Kabel Flex, CAT7a Halo S-STP(S/FTP) XLAN PUR, 500m Trommel schwarz, Außenkabel Voka 1000MHz Kabel Flex, CAT7a Halo S-STP(S/FTP) XLAN PUR, 500m Trommel schwarz, Außenkabel,VOKA-LAN XLAN flex 1000 S/FTP 4PR AWG 26/7, PUR Adernpaare Folien-/Gesamt-schirm geflecht, Halogenfrei, Flexible 8-pol.Außendurchmesser 6,1mm, AWG26,(CU-geflecht mit Beidraht),Für Industrieanwendung optimiert durch Einsatz von PUR Mantel.Das eingesetzte Material ist beständig gegen ASTM-Öl und ander...	131187	10256561-500	613.35Â€
Voka 600MHz Kabel Flex,CAT7 Halo S-STP(S/FTP), 500m Trommel Grau Voka 600MHz Kabel Flex, CAT7 Halo S-STP(S/FTP), 500m Trommel GrauVOKA-LAN600STPC GR flexFRNC4PR AWG Cat7, Adernpaare Folien-/Gesamt-schirm geflecht, Halogenfrei, 8-pol.Außendurchmesser 6,2mm, AWG26,(CU-geflecht mit Beidraht),	324304	10256600-500	384.00Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Startech.com			
0.5M GRAY CAT6 PATCH CABLE .	775187	N6PATC50CMGR	2.52Â€
0.5M GREEN CAT6 PATCH CABLE .	775185	N6PATC50CMGN	2.52Â€
10G SFP+ FIBER TRANSCEIVER LC IN	210845	SFP10GSRST	47.26Â€
10M AQUA FIBER PATCH CABLE .	983150	A50FBLCLC10	30.53Â€
10M LC TO LC FIBER PATCH CABLE .	241031	SMFIBLCLC10	22.41Â€
10M LC TO SC FIBER PATCH CABLE .	569875	SMFIBLCSC10	22.45Â€
12U 19IN OPEN FRAME 2POST RACK .	942929	RK12OD	56.02Â€
12U 22 WALL MOUNT SERVER RACK .	824838	RK1219WALLOH	374.78Â€
1M AQUA FIBER PATCH CABLE .	876958	A50FBLCLC1	15.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
1M BLUE CAT 5E PATCH CABLE .	239790	45PAT1MBL	3.51Â€
1M CAT 5E ORANGE SNAGLESS ETHERNET RJ45 CABLE MALE TO MALE	891540	45PAT1MOR	3.51Â€
1M CAT 5E RED SNAGLESS ETHERNET RJ45 CABLE MALE TO MALE	891437	45PAT1MRD	3.51Â€
1M CAT 5E WHITE SNAGLESS ETHERNET RJ45 CABLE MALE TO MALE	891422	45PAT1MWH	3.51Â€
1M CAT 5E YELLOW SNAGLESS ETHERNET RJ45 CABLE MALE TO MALE	891358	45PAT1MYL	1.38Â€
1M FIBER PATCH CABLE LC - LC .	874149	FIBLCLC1	14.29Â€
1M FIBER PATCH CABLE LC - ST .	997524	FIBLCST1	13.47Â€
1M GRAY CAT 5E PATCH CABLE .	239700	45PAT1MGR	3.51Â€
1M GREEN CAT 5E PATCH CABLE .	239730	45PAT1MGN	0.97Â€
1M LC TO LC FIBER PATCH CABLE .	241028	SMFIBLCLC1	15.88Â€
1M MM FIBER PATCH CABLE LC ST .	829580	50FIBLCST1	13.12Â€
1M schwarz CAT 5E PATCH CABLE .	239838	45PAT1MBK	3.51Â€
1M SM FIBER PATCH CABLE LC-SC .	132704	SMFIBLCSC1	14.67Â€
2M AQUA FIBER PATCH CABLE .	859316	A50FBLCLC2	17.17Â€
2M AQUA FIBER PATCH CABLE .	758148	A50FBLCSC2	15.21Â€
2M BLUE CAT 5E PATCH CABLE .	239580	45PAT2MBL	4.25Â€
2M FIBER PATCH CABLE LC - LC .	829723	FIBLCLC2	14.20Â€
2M FIBER PATCH CABLE LC - SC .	719558	FIBLCSC2	13.12Â€
2M FIBER PATCH CABLE LC - ST .	317214	FIBLCST2	14.73Â€
2M FIBER PATCH CABLE ST - SC .	877048	FIBSTSC2	12.60Â€
2M GRAY CAT 5E PATCH CABLE .	239368	45PAT2MGR	4.25Â€
2M GREEN CAT 5E PATCH CABLE .	239423	45PAT2MGN	4.25Â€
2M ORANGE CAT 5E PATCH CABLE .	239359	45PAT2MOR	4.25Â€
2M RED CAT 5E PATCH CABLE .	239286	45PAT2MRD	1.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
2M schwarz CAT 5E PATCH CABLE .	239614	45PAT2MBK	4.26Â€
2M WHITE CAT 5E PATCH CABLE .	239281	45PAT2MWH	4.25Â€
2M YELLOW CAT 5E PATCH CABLE .	239176	45PAT2MYL	4.25Â€
3M BLUE CAT 5E PATCH CABLE .	239116	45PAT3MBL	4.63Â€
3M FIBER PATCH CABLE LC - LC .	721000	FIBLCLC3	15.01Â€
3M FIBER PATCH CABLE LC - SC .	202930	FIBLCSC3	14.89Â€
3M FIBER PATCH CABLE ST - SC .	877024	FIBSTSC3	14.21Â€
3M GRAY CAT 5E PATCH CABLE .	239107	45PAT3MGR	4.63Â€
3M GREEN CAT 5E PATCH CABLE .	239112	45PAT3MGN	4.63Â€
3M GREEN CAT6 PATCH CABLE .	775180	N6PATC3MGN	5.01Â€
3M LC TO LC FIBER PATCH CABLE .	240045	A50FBLCLC3	18.63Â€
3M ORANGE CAT 5E PATCH CABLE .	239012	45PAT3MOR	4.63Â€
3M RED CAT 5E PATCH CABLE .	238984	45PAT3MRD	4.63Â€
3M schwarz CAT 5E PATCH CABLE .	239144	45PAT3MBK	4.63Â€
3M WHITE CAT 5E PATCH CABLE .	238901	45PAT3MWH	4.63Â€
3M YELLOW CAT 5E PATCH CABLE .	238805	45PAT3MYL	1.97Â€
4 PORT GIGABIT POE+ INJECTOR IN	230954	POEINJ4G	156.75Â€
4M LC TO LC FIBER PATCH CABLE .	241037	SMFIBLCLC4	18.03Â€
4M LC TO SC FIBER PATCH CABLE .	241040	SMFIBLCSC4	17.41Â€
5M AQUA FIBER PATCH CABLE .	387414	A50FBLCLC5	22.50Â€
5M FIBER PATCH CABLE LC - LC .	898887	FIBLCLC5	17.25Â€
5M MM FIBER PATCH CABLE LC ST .	189489	50FIBLCST5	16.68Â€
7M LC TO LC FIBER PATCH CABLE .	241039	SMFIBLCLC7	19.78Â€
7M LC TO SC FIBER PATCH CABLE .	241091	SMFIBLCSC7	20.11Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: ALCATEL-LUCENT			
ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE 10 Gbit SFP+ Netzwerkkabel 1m	233030	SFP-10G-C1M	136.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE 10 Gbit SFP+ Netzwerkkabel 3m	338481	SFP-10G-C3M	182.00Â€
ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE 10 Gbit SFP+ Netzwerkkabel 7m	674169	SFP-10G-C7M	273.00Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: HPE			
C-SER 3M PASSIVE COPPER-STOCK .	423128	K2Q21A	446.74Â€
C-SER 5M PASSIVE COPPER-STOCK .	423977	K2Q22A	512.17Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Ruckus Wireless			
CommScope OM4 MMF LC to LC, Fiber Patch Cord, 1.6 mm Duplex, Plenum OM4 MMF LC to LC, Fiber Patch Cord, 1.6 mm Duplex, Plenum	291264	FDXLCLC42-MXM003	43.02Â€
CommScope Singlemode LC to LC, Fiber Patch Cord, 1.6 mm Duplex Singlemode LC to LC, Fiber Patch Cord, 1.6 mm Duplex	291263	FDWLCLC42-JXM003	43.02Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Delock			
Delock Kabel Lichtwellenleiter LC > LC Multimode O	1544065	84640	6.97Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: DELOCK			
DELOCK Kabel Lichtwellenleiter LC > LC Multimode OM3 Uniboot 10 m	556526	85131	13.07Â€
DELOCK Kabel Lichtwellenleiter LC > LC Multimode OM3 Uniboot 2 m	368813	85128	9.36Â€
DELOCK Kabel Lichtwellenleiter LC > LC Multimode OM4 Uniboot 10 m	555870	85136	19.44Â€
DELOCK Kabel Lichtwellenleiter LC > LC Multimode OM5 Uniboot 10m	1275664	85692	32.40Â€
DELOCK Kabel Lichtwellenleiter LC > LC Multimode OM5 Uniboot 1m	1280361	85688	10.32Â€
DELOCK Kabel Lichtwellenleiter LC > LC Multimode OM5 Uniboot 2m	1275667	85689	12.85Â€
DELOCK Kabel Lichtwellenleiter LC > LC Multimode OM5 Uniboot 3m	1275666	85690	15.79Â€
DELOCK Kabel Lichtwellenleiter LC > LC Multimode OM5 Uniboot 5m	1275665	85691	20.39Â€
DELOCK Kabel Lichtwellenleiter LC > LC Singlemode OS2 0,5m	1550475	86545	7.84Â€
DELOCK Kabel Lichtwellenleiter LC > LC Singlemode OS2 1 m	829274	84599	8.05Â€
DELOCK Kabel Lichtwellenleiter LC > LC Singlemode OS2 3 m	829354	84607	8.84Â€
DELOCK Kabel Lichtwellenleiter LC > LC Singlemode OS2 5 m	829356	84608	9.64Â€
DELOCK Kabel Lichtwellenleiter LC > LC Singlemode OS2 Uniboot 10 m	556457	85087	12.81Â€
DELOCK Kabel Lichtwellenleiter LC > LC Singlemode OS2 Uniboot 5 m	556391	85086	10.83Â€
DELOCK Kabel Lichtwellenleiter LC > SC Singlemode OS2 1 m	829394	84609	8.05Â€
DELOCK Kabel Lichtwellenleiter LC > SC Singlemode OS2 2 m	829443	84610	8.44Â€
DELOCK Kabel Lichtwellenleiter LC > ST Singlemode OS2 1 m	829472	84611	8.05Â€
DELOCK Kabel Lichtwellenleiter LC > ST Singlemode OS2 2 m	829560	84612	8.38Â€
DELOCK Kabel Lichtwellenleiter LC > ST Singlemode OS2 2 m	1706821	86569	7.84Â€
DELOCK Kabel Lichtwellenleiter LC zu LC Multimode OM3 10 m	1706828	86562	14.42Â€
DELOCK Kabel Lichtwellenleiter LC zu LC Multimode OM3 1m	1550454	86558	7.92Â€
DELOCK Kabel Lichtwellenleiter LC zu LC Multimode OM3 2m	1550469	86559	8.57Â€
DELOCK Kabel Lichtwellenleiter LC zu LC Multimode OM3 3m	1550386	86560	9.23Â€
DELOCK Kabel Lichtwellenleiter LC zu LC Multimode OM3 5m	1550428	86561	10.83Â€
DELOCK Kabel Lichtwellenleiter LC zu LC Multimode OM4 0,5m	1550476	86544	8.18Â€
DELOCK Kabel Lichtwellenleiter LC zu SC Multimode OM3 0,5 m	1706827	86563	7.52Â€
DELOCK Kabel Lichtwellenleiter LC zu SC Multimode OM3 1 m	1706826	86564	7.92Â€
DELOCK Kabel Lichtwellenleiter LC zu SC Multimode OM3 2 m	1706825	86565	8.57Â€
DELOCK Kabel Lichtwellenleiter LC zu SC Multimode OM4 0,5m	1550474	86546	8.18Â€
DELOCK Kabel Lichtwellenleiter LC zu ST Multimode OM3 0,5 m	1706824	86566	7.84Â€
DELOCK Kabel Lichtwellenleiter LC zu ST Multimode OM3 1 m	1706823	86567	8.32Â€
DELOCK Kabel Lichtwellenleiter LC zu ST Multimode OM3 2 m	1706822	86568	9.04Â€
DELOCK Kabel Lichtwellenleiter LC zu ST Multimode OM4 0,5m	1550473	86547	8.57Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Delock			
Delock Kabel LWL LC > LC Multimode OM4 Uniboot 2m	525680	85133	10.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: DeLOCK			
DELOCK Kabel LWL LC/LC 50/125u 10m OM4	688514	84644	17.06Â€
DELOCK Kabel LWL LC/LC 50/125u 2m OM4	688521	84641	9.38Â€
DELOCK Kabel LWL LC/LC 50/125u 3m OM4	688517	84642	10.44Â€
DELOCK Kabel LWL LC/LC 50/125u 5m OM4	688515	84643	12.27Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Delock			
Delock Kabel LWL LC/LC OM3 50/125µ 0,5m	1271106	86549	7.10Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: DeLOCK			
DELOCK Kabel LWL LC/SC 50/125u 10m OM4	688493	84684	17.06Â€
DELOCK Kabel LWL LC/SC 50/125u 2m OM4	688507	84681	9.50Â€
DELOCK Kabel LWL LC/SC 50/125u 3m OM4	688499	84682	10.43Â€
DELOCK Kabel LWL LC/SC 50/125u 5m OM4	688497	84683	12.27Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Delock			
Delock Kabel LWL LC/SC OS2 09/125µ 0,5m	1562934	86548	7.47Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: DeLOCK			
DELOCK Kabel LWL LC/ST 50/125u 10m OM4	688466	84868	17.59Â€
DELOCK Kabel LWL LC/ST 50/125u 1m OM4	688484	84685	9.11Â€
DELOCK Kabel LWL LC/ST 50/125u 2m OM4	688480	84686	10.03Â€
DELOCK Kabel LWL LC/ST 50/125u 5m OM4	688469	84867	12.81Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: DELOCK			
DELOCK LWL Adapter Panel SC Simplex UPC 12 Port blau	2031204	66925	7.78Â€
DELOCK LWL Anschlussdose zur Wandmontage für 2xSC Simplex oder LC Duplex weiss	2010486	87894	5.13Â€
DELOCK LWL Anschlussdose zur Wandmontage für 2xSC Simplex oder LC Duplex weiss	2010487	87897	5.13Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Delock			
Delock LWL Einbau BU LC Duplex zu LC Duplex	2088373	87885	21.00Â€
Delock LWL Einbau BU LC Duplex zu LC Duplex	2088374	87886	21.00Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: DELOCK			
DELOCK LWL Hybrid Kupplung LC Duplex Stecker zu SC Duplex Buchse beige	2010509	87948	54.13Â€
DELOCK LWL Hybrid Kupplung LC Duplex Stecker zu SC Duplex Buchse grün	2010508	87946	54.13Â€
DELOCK LWL Hybrid Kupplung LC Simplex Buchse zu ST Simplex Buchse beige	2010502	87939	27.64Â€
DELOCK LWL Hybrid Kupplung LC Simplex Buchse zu ST Simplex Buchse blau	2010501	87938	27.64Â€
DELOCK LWL Hybrid Kupplung LC Simplex Buchse zu ST Simplex Buchse grün	2010500	87937	27.64Â€
DELOCK LWL Hybrid Kupplung LC Simplex Stecker zu SC Simplex Buchse beige	2010507	87945	7.78Â€
DELOCK LWL Hybrid Kupplung LC Simplex Stecker zu SC Simplex Buchse blau	2010506	87944	10.43Â€
DELOCK LWL Hybrid Kupplung SC Simplex Stecker zu LC Simplex Buchse beige	2010505	87942	11.75Â€
DELOCK LWL Hybrid Kupplung SC Simplex Stecker zu LC Simplex Buchse blau	2010504	87941	11.75Â€
DELOCK LWL Hybrid Kupplung SC Simplex Stecker zu LC Simplex Buchse grün	2010503	87940	11.75Â€
DELOCK LWL Kabel mit Metallarmierung LC Duplex zu LC Duplex Multimode OM3 1m	2031288	87907	10.43Â€
DELOCK LWL Kabel mit Metallarmierung LC Duplex zu LC Duplex Multimode OM3 2m	2031289	87908	17.06Â€
DELOCK LWL Kabel mit Metallarmierung LC Duplex zu LC Duplex Multimode OM3 3m	2031290	87909	18.37Â€
DELOCK LWL Kabel mit Metallarmierung LC Duplex zu LC Duplex Multimode OM4 1m	2031294	87913	17.06Â€
DELOCK LWL Kabel mit Metallarmierung LC Duplex zu LC Duplex Multimode OM4 2m	2031295	87914	18.37Â€
DELOCK LWL Kabel mit Metallarmierung LC Duplex zu LC Duplex Multimode OM4 3m	2031296	87915	21.03Â€
DELOCK LWL Kabel mit Metallarmierung LC Duplex zu LC Duplex Singlemode OS2 1m	2031300	87919	15.73Â€
DELOCK LWL Kabel mit Metallarmierung LC Duplex zu LC Duplex Singlemode OS2 2m	2031301	87920	17.06Â€
DELOCK LWL Kabel mit Metallarmierung LC Duplex zu LC Duplex Singlemode OS2 3m	2031302	87921	11.75Â€
DELOCK LWL Kabel mit Metallarmierung LC Duplex zu SC Duplex Multimode OM3 1m	2031291	87910	17.06Â€
DELOCK LWL Kabel mit Metallarmierung LC Duplex zu SC Duplex Multimode OM3 2m	2031292	87911	11.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DELOCK LWL Kabel mit Metallarmierung LC Duplex zu SC Duplex Multimode OM3 3m	2031293	87912	13.07Â€
DELOCK LWL Kabel mit Metallarmierung LC Duplex zu SC Duplex Multimode OM4 1m	2031297	87916	11.75Â€
DELOCK LWL Kabel mit Metallarmierung LC Duplex zu SC Duplex Multimode OM4 2m	2031298	87917	19.70Â€
DELOCK LWL Kabel mit Metallarmierung LC Duplex zu SC Duplex Multimode OM4 3m	2031299	87918	14.42Â€
DELOCK LWL Kabel mit Metallarmierung LC Duplex zu SC Duplex Singlemode OS2 1m	2031303	87922	11.75Â€
DELOCK LWL Kabel mit Metallarmierung LC Duplex zu SC Duplex Singlemode OS2 2m	2031304	87923	11.75Â€
DELOCK LWL Kabel mit Metallarmierung LC Duplex zu SC Duplex Singlemode OS2 3m	2031305	87924	18.37Â€
DELOCK LWL Kupplung HD LC Hexaplex Buchse zu LC Hexaplex Buchse aqua	2010490	87927	4.61Â€
DELOCK LWL Kupplung HD LC Hexaplex Buchse zu LC Hexaplex Buchse blau	2010489	87926	5.13Â€
DELOCK LWL Kupplung HD LC Hexaplex Buchse zu LC Hexaplex Buchse grün	2010488	87925	5.13Â€
DELOCK LWL Kupplung HD LC Hexaplex Buchse zu LC Hexaplex Buchse violett	2010491	87928	5.13Â€
DELOCK LWL Kupplung HD LC Octuplex Buchse zu LC Octuplex Buchse aqua	2010494	87931	5.13Â€
DELOCK LWL Kupplung HD LC Octuplex Buchse zu LC Octuplex Buchse blau	2010493	87930	7.78Â€
DELOCK LWL Kupplung HD LC Octuplex Buchse zu LC Octuplex Buchse grün	2010492	87929	5.13Â€
DELOCK LWL Kupplung MPO Buchse zu MPO Buchse schwarz	2010495	87932	15.73Â€
DELOCK LWL Kupplung MTRJ Buchse zu MTRJ Buchse schwarz	2010496	87933	11.75Â€
DELOCK LWL Kupplung ST Duplex Buchse zu ST Duplex Buchse aqua	2010499	87936	3.28Â€
DELOCK LWL Kupplung ST Duplex Buchse zu ST Duplex Buchse beige	2010498	87935	3.28Â€
DELOCK LWL Kupplung ST Simplex Buchse zu ST Simplex Buchse blau	2010497	87934	2.56Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Delock			
Delock LWL LC Duplex zu LC Duplex Verschlusskappe	2088375	87887	19.49Â€
Delock LWL LC Duplex zu LC Duplex Verschlusskappe	2088376	87888	19.49Â€
Delock LWL LC Duplex zu LC Duplex Verschlusskappe	2088377	87889	19.49Â€
DELOCK LWL Patchkabel LC -> LC 2.00m Singlemode Duplex OS2	187155	84606	9.98Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: DELOCK			
DELOCK LWL Verteilerbox fur Innen- und Aussenbereich IP65 wasserfest abschliessbar 2 Port weiss	2032742	87899	14.42Â€
DELOCK LWL Verteilerbox fur Innen- und Aussenbereich IP65 wasserfest abschliessbar 24 Port grau	2032745	87903	40.90Â€
DELOCK LWL Verteilerbox fur Innen- und Aussenbereich IP65 wasserfest abschliessbar 6 Port weiss	2032743	87901	13.07Â€
DELOCK LWL Verteilerbox fur Innen- und Aussenbereich IP65 wasserfest abschliessbar 8 Port weiss	2032744	87902	22.35Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: DIGITUS			
DIGITUS 24-PORT PATCH PANEL MODULAR	296098	DN-91412	13.32Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Digitus			
DIGITUS DIGITUS LWL Multimode Patchkabel,ST/ST,10m,orange	1655597	DK-2511-10	7.86Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: DIGITUS			
DIGITUS DIN RAIL SPL BOX F6XSC DUPLEX GREY	435893	DN-96890	9.55Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Digitus			
DIGITUS DK-29221-02 Professional colored pigtails SC OS2 09 125 Simplex	211765	DK-29221-02	18.43Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: DIGITUS			
DIGITUS FIBER OPTIC PATCH CORD 5 METER E2000-LC SM 8 APC	454389	AL-9E2000LC-05I	44.16Â€
DIGITUS FIBER OPTIC SPLICE CASSETTE+COVER 2X12C SPLICE HOLD	430175	DN-96103	2.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS FO SPLICE BOXEQUIPPED FIBRE OPTIC LC OS2	416539	DN-96332/9	137.03Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Digitus			
DIGITUS Kabel QSFP+ 40G AOC 5.0m türkis	1495065	DN-81312	163.52Â€
DIGITUS LC Fiber Pigtail Loose Buffer 09/125 12 St. Farbcode DIN IEC 304 Singlemode OS2 Länge 2m	788079	DK-29332-02	18.43Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: DIGITUS			
DIGITUS LWL Frontblende 1HE Schnellverschluss 24x ST SX Farbe Grau RAL 7035	362974	DN-96205-QL	9.25Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Digitus			
DIGITUS LWL Kupplung LC -> LC Duplex Coupler, OM4, Pink	1602530	DN-96019-1	1.29Â€
DIGITUS LWL Kupplung SC -> SC Singlemode Duplex	1675299	DN-96003-1	0.97Â€
DIGITUS LWL Kupplung SC->SC Multimode Duplex OM2 grau	810602	DN-96004-1	0.97Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: DIGITUS			
DIGITUS LWL Multimode OM 3 Patchkabel, SC / SC 3m	678420	DK-2522-03/3	4.83Â€
DIGITUS LWL OM 3 PATCHCABLE 3M MULTIMODE LC/LC	1570514	DK-2533-03/3	4.71Â€
DIGITUS LWL PATCHCABLE MULTIMODE SC/SC	1569691	DK-2522-02-4	6.08Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Digitus			
DIGITUS LWL Patchkabel E2000 -> LC 1.00m Singlemode Duplex	1375449	AL-9E2000LC-01I	41.21Â€
DIGITUS LWL Patchkabel E2000 -> LC 2.00m Singlemode Duplex	1637934	AL-9E2000LC-02I	38.29Â€
DIGITUS LWL Patchkabel E2000 -> LC 3.00m Singlemode Duplex	1551425	AL-9E2000LC-03I	38.94Â€
DIGITUS LWL Patchkabel LC zu ST OS2 Singlemode 09/125 Duplex Länge 5m	788025	DK-2931-05	10.25Â€
DIGITUS LWL Patchkabel LC/SC 50/125 3m Multimode Duplex Halogenfrei bis 1Gbit mit Messprotokoll orange OM2	507010	DK-2532-03	9.66Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: DIGITUS			
DIGITUS OUTDOOR FTTH BOX FOR 16 CORES FOR 8XSC SIM ADAP +24SP	642110	DN-968911	26.68Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Digitus			
DIGITUS QSFP+ 40G 10m AOC Kabel Die aktiven DIGITUS 40G QSFP+ AOC Kabel sind eine leistungsstarke, stromsparende Nahbereichsverbindungslösung, die InfiniBand QDR/DDR/SDR,12.5G/10G/8G/8G/4G/4G/2G Glasfaserkanal, PCIe und SAS unterstützt. Sie sind konform mit dem QSFP MSA und IEEE P802.3ba. Es werden 4 Vollduplex-Kanäle verwendet, wobei jeder Kanal in der Lage ist, Daten mit Geschwindigkeiten von bis zu 11,3Gb/s zu übertragen,...	1225826	DN-81313	195.39Â€
DIGITUS QSFP+ 40G 1m DAC Kabe > Highlights- QSFP+ 40G DAC Kabel- Aggregierte Datenrate von 41,2 Gbit/s- Hohe Bandbreite ohne Verzögerungen oder Signalverlust- Anschlüsse: QSFP- Länge: 1 m> Produkttyp- Netzwerk Switch Modul- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine Geräte der IT- und TK-Technik B2C> Versand- WEEE: 71839861> Anschlüsse- Bandbreite: 40G-B...	1225040	DN-81307	44.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS QSFP+ 40G 30m AOC Kabel Die aktiven DIGITUS 40G QSFP+ AOC Kabel sind eine leistungsstarke, stromsparende Nahbereichsverbindungslösung, die InfiniBand QDR/DDR/SDR,12.5G/10G/8G/8G/4G/4G/2G Glasfaserkanal, PCIe und SAS unterstützt. Sie sind konform mit dem QSFP MSA und IEEE P802.3ba. Es werden 4 Vollduplex-Kanäle verwendet, wobei jeder Kanal in der Lage ist, Daten mit Geschwindigkeiten von bis zu 11,3Gb/s zu übertragen,...	1225035	DN-81314	247.56Â€
DIGITUS QSFP+ 40G 3m DAC Kabel > Highlights- QSFP+ 40G DAC Kabel- Aggregierte Datenrate von 41,2 Gbit/s- Hohe Bandbreite ohne Verzögerungen oder Signalverlust- Anschlüsse: QSFP- Länge: 3 m> Produkttyp- Netzwerk Switch Modul- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine Geräte der IT- und TK-Technik B2C> Versand- WEEE: 71839861> Anschlüsse- Bandbreite: 40G-B...	1225063	DN-81309	59.18Â€
DIGITUS SC / SC Duplex Coupler, OM4, Farbe pink	1551355	DN-96018-1	6.76Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: DIGITUS			
DIGITUS SPLICE CASS12 PIGTAILS LC(APC) SM 9/125 ED PIGTAILS	324117	A-96933-02-APC	24.26Â€
DIGITUS ST / ST SIMPLEX COUPLER WITH BLACK CAPS MULTIMODE	418698	DN-96002-1	0.59Â€
DIGITUS SURFACE MOUNT BOX FOR FACEPLATE 80X80X42 MM GE	418583	DN-93803	1.29Â€
DIGITUS SURFACE MOUNT BOX FOR FACEPLATE 80X80 MM FR	424559	DN-93804	1.19Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: equip			
equip LWL Patchkabel SC/SC 50/125µ duplex OM3 türkis 3m > Highlights- Kabelspezifikation: I-VH 2 x 1 G- Multimode- Stecker: Keramik-Ferrule- Mantel: Halogenfrei und flammwidrig- Kabelfarbe: türkis- Verpackung: polybag mit equip sticker- Jedes Kabel mit Mess/-Prüfprotokoll- OM3=50/125µm> Produkttyp- Netzwerkkabel> Spezifikationen- Kabellänge: 3 m> Grundeigenschaften- Farbe: Türkis	488396	255323	7.78Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Equip			
Equip LWL-Keystone Adapter 8Stk SC Simplex schwarz Polybeutel	642795	125572	5.15Â€
Equip Patchkabel LC->LC 1.00m Multimode Duplex OM3 türkis Polybeutel	532756	255411	6.82Â€
Equip Patchkabel LC->LC 2.00m Multimode Duplex OM3 türkis Polybeutel	815216	255412	7.26Â€
Equip Patchkabel LC->LC 3.00m Multimode Duplex OM3 türkis Polybeutel	193839	255413	7.81Â€
Equip Patchkabel LC->LC 5.00m Multimode Duplex OM3 türkis Polybeutel	355855	255415	9.11Â€
Equip Patchkabel SC->SC 1.00m Multimode Duplex OM3 türkis Polybeutel	944576	255321	6.21Â€
Equip Patchkabel SC->SC 10.00m Singlemode Duplex OS2 gelb Polybeutel	213590	253336	9.28Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Startech.com			
ETHERNET MM FIBER CONVERTER SC .	513260	ET90110SC2	95.53Â€
ETHERNET MM FIBER CONVERTER ST .	661367	ET90110ST2	94.02Â€
ETHERNET SM FIBER CONVERTER SC IN	156837	ET90110SM302	193.81Â€
ETHERNET WDM FIBER MEDIA KIT IN	549341	ET90110WDM2	154.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: DIGITUS			
FIBER OPT PATCH C LC/LC 15M OM3 MULTIM 50/125	424685	DK-2533-15/3	11.59Â€
FIBER OPT PATCH C LC/LC 20M OM3 MULTIM 50/125	435556	DK-2533-20/3	10.05Â€
FIBER OPT PATCH C LC/ST 10M OM3 MULTIM 50/125	433447	DK-2531-10/3	7.75Â€
FIBER OPT PATCH C LC/ST 5M OM3 MULTIM 50/125	431991	DK-2531-05/3	6.52Â€
FIBER OPT PATCH C ST/ST 10M OM3 MULTIM 50/125	427850	DK-2511-10/3	9.04Â€
FIBER OPT PATCH CORD SC/LC 1 M SINGLEM 09/125	384947	DK-292SCA3LC-01	5.36Â€
FIBER OPT PATCH CORD SC/LC 2 M SINGLEM 09/125	429556	DK-292SCA3LC-02	5.70Â€
FIBER OPT PATCH CORD SC/LC 3 M SINGLEM 09/125	429148	DK-292SCA3LC-03	5.99Â€
FIBER OPTIC MULTIMODE PATCH CORD LC / LC LENGTH 7M	1107389	DK-2533-07-5	10.81Â€
FIBER OPTIC MULTIMODE PATCH CORD LC / LC LENGTH 5M	1107345	DK-2533-05-5	7.78Â€
FIBER OPTIC PATCH C LC/LC 2 M SINGLEM 09/125	431971	DK-293LCA3LC-02	4.88Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Startech.com			
FIBER PATCH CABLE LC - LC .	514632	50FIBLCLC2	14.21Â€
FIBER PATCH CABLE LC - LC .	168367	50FIBLCLC10	22.13Â€
FIBER PATCH CABLE LC - LC .	766037	50FIBLCLC3	15.28Â€
FIBER PATCH CABLE LC - LC .	712710	50FIBLCLC5	17.30Â€
FIBER PATCH CABLE LC - LC .	851034	50FIBLCLC1	13.13Â€
FIBER PATCH CABLE LC - LC .	928556	50FIBLCLC30	41.50Â€
FIBER PATCH CABLE LC - LC .	928728	50FIBLCLC15	26.89Â€
FIBER PATCH CABLE LC - SC .	497976	50FIBLCSC1	12.30Â€
FIBER PATCH CABLE LC - SC .	339904	50FIBLCSC2	13.12Â€
GB FIBER SFP TRANSCEIVER SM LC IN	409671	SFPGLCLHSMST	45.56Â€
GB FIBER SFP TRANSCEIVER SM LC IN	665101	SFPG1320C	53.96Â€
GB MM SFP FIBER TRANSCEIVER IN	380916	SFPSXMM	47.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: INTELLINET			
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/LC, 50/125 µm, OM2, 1 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	630080	470308	3.28Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/LC, 50/125 µm, OM2, 2 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	497924	470315	3.37Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/LC, 50/125 µm, OM2, 3 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	284224	470322	4.21Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/LC, 50/125 µm, OM2, 5 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	696764	470339	8.33Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/LC, 50/125 µm, OM3, 1 m, Aqua Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	697357	750868	5.78Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/LC, 50/125 µm, OM3, 2 m, Aqua Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	698059	750134	6.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/LC, 50/125 µm, OM3, 3 m, Aqua Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	697961	750066	7.04Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/LC, 50/125 µm, OM3, 5 m, Aqua Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	697972	750080	6.94Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/LC, 50/125 µm, OM4, 1 m, violett Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	697402	750875	6.20Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/LC, 50/125 µm, OM4, 2 m, violett Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	697566	750882	7.45Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/LC, 50/125 µm, OM4, 3 m, violett Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	698558	751162	8.91Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/LC, 50/125 µm, OM4, 5 m, violett Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	697586	750899	13.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/LC, 62,5/125 µm, OM1, 1 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	833141	471206	6.87Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/LC, 62,5/125 µm, OM1, 2 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	431942	471213	3.93Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/LC, 62,5/125 µm, OM1, 3 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	697079	471220	3.79Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/LC, 62,5/125 µm, OM1, 5 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	697099	471237	4.75Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/SC, 50/125 µm, OM2, 1 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	696987	470353	5.96Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/SC, 50/125 µm, OM2, 2 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	697001	470377	3.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/SC, 50/125 µm, OM2, 5 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	697004	470391	7.64Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/SC, 50/125 µm, OM3, 1 m, Aqua Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	697647	750912	5.78Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/SC, 50/125 µm, OM3, 2 m, Aqua Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	698072	750158	6.43Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/SC, 50/125 µm, OM3, 3 m, Aqua Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	698125	750165	7.04Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/SC, 50/125 µm, OM3, 5 m, Aqua Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	698151	751094	5.73Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/SC, 50/125 µm, OM4, 1 m, violett Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	697873	751049	6.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/SC, 50/125 µm, OM4, 2 m, violett Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	697673	750929	7.45Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/SC, 50/125 µm, OM4, 20 m, violett Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	698561	751186	26.63Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/SC, 50/125 µm, OM4, 3 m, violett Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	697684	750936	8.91Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/SC, 50/125 µm, OM4, 5 m, violett Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	697917	751056	7.08Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/SC, 62,5/125 µm, OM1, 1 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	696029	471251	3.08Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/SC, 62,5/125 µm, OM1, 2 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	696649	471268	5.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/SC, 62,5/125 µm, OM1, 3 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	696712	471275	5.12Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/SC, 62,5/125 µm, OM1, 5 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	696716	471282	5.33Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/ST, 50/125 µm, OM2, 1 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	135014	470360	5.69Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/ST, 50/125 µm, OM2, 10 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	697030	470445	5.61Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/ST, 50/125 µm, OM2, 2 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	697019	470414	6.20Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/ST, 50/125 µm, OM2, 3 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	907635	470421	3.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/ST, 50/125 µm, OM2, 5 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	697020	470438	5.51Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/ST, 62,5/125 µm, OM1, 1 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	181460	471305	5.50Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/ST, 62,5/125 µm, OM1, 2 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	152915	471312	5.86Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/ST, 62,5/125 µm, OM1, 3 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	696740	471329	7.15Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode LC/ST, 62,5/125 µm, OM1, 5 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	696744	471336	4.57Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode SC/SC, 50/125 µm, OM2, 1 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	277623	470001	4.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode SC/SC, 50/125 µm, OM2, 2 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	696771	470018	4.44Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode SC/SC, 50/125 µm, OM2, 3 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	696780	470025	3.97Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode SC/SC, 50/125 µm, OM2, 5 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	696782	470032	5.37Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode SC/SC, 50/125 µm, OM3, 1 m, Aqua Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	697840	751025	3.53Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode SC/SC, 50/125 µm, OM3, 2 m, Aqua Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	697487	750837	3.75Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode SC/SC, 50/125 µm, OM3, 3 m, aqua Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	698164	751100	5.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode SC/SC, 50/125 µm, OM3, 5 m, Aqua Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	697496	750844	5.30Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode SC/SC, 62,5/125 µm, OM1, 1 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	696527	515818	3.51Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode SC/SC, 62,5/125 µm, OM1, 2 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	696587	515825	3.69Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode SC/SC, 62,5/125 µm, OM1, 3 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	696452	511308	7.32Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode SC/SC, 62,5/125 µm, OM1, 5 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	696405	510332	8.42Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode ST/LC, 50/125 µm, OM3, 1 m, aqua Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	698172	751117	5.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode ST/LC, 50/125 µm, OM3, 2 m, Aqua Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	697746	751001	6.43Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode ST/LC, 50/125 µm, OM3, 3 m, aqua Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	698175	751124	7.04Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode ST/LC, 50/125 µm, OM3, 5 m, aqua Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	698186	751131	6.01Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode ST/SC, 50/125 µm, OM2, 2 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	416859	470117	6.20Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode ST/SC, 50/125 µm, OM2, 3 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	300489	470124	4.08Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode ST/SC, 50/125 µm, OM2, 5 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	696929	470131	6.79Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode ST/SC, 62,5/125 µm, OM1, 1 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	533571	515788	2.79Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode ST/SC, 62,5/125 µm, OM1, 2 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	908948	515795	3.37Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode ST/SC, 62,5/125 µm, OM1, 3 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	696433	510349	4.33Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode ST/SC, 62,5/125 µm, OM1, 5 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	696440	510356	4.48Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode ST/ST, 50/125 µm, OM2, 1 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	721642	470056	3.64Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode ST/ST, 50/125 µm, OM2, 2 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	221527	470063	3.99Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode ST/ST, 50/125 µm, OM2, 3 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	368540	470070	4.36Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode ST/ST, 50/125 µm, OM2, 5 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	696813	470087	4.36Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode ST/ST, 62,5/125 µm, OM1, 1 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	696476	515757	3.64Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode ST/ST, 62,5/125 µm, OM1, 2 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	204772	515764	6.98Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode ST/ST, 62,5/125 µm, OM1, 3 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	696451	511216	4.08Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode ST/ST, 62,5/125 µm, OM1, 5 m, orange Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	696080	510325	5.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Singlemode LC/LC, 9/125 µm, OS2, 1 m, gelb Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	696328	516785	7.64Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Singlemode LC/LC, 9/125 µm, OS2, 2 m, gelb Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	697944	750004	7.96Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Singlemode LC/LC, 9/125 µm, OS2, 3 m, gelb Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	696110	471893	8.19Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Singlemode LC/LC, 9/125 µm, OS2, 5 m, gelb Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	697305	516792	7.86Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Singlemode LC/SC, 9/125 µm, OS2, 1 m, gelb Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	696242	473965	7.96Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Singlemode LC/SC, 9/125 µm, OS2, 2 m, gelb Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	697469	473972	8.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Singlemode LC/SC, 9/125 µm, OS2, 3 m, gelb Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	696117	472050	8.59Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Singlemode LC/SC, 9/125 µm, OS2, 5 m, gelb Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	696167	473729	7.86Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Singlemode LC/ST, 9/125 µm, OS2, 1 m, gelb Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	696296	474016	3.23Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Singlemode LC/ST, 9/125 µm, OS2, 2 m, gelb Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	697945	750011	3.33Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Singlemode LC/ST, 9/125 µm, OS2, 3 m, gelb Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	697330	516952	4.33Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Singlemode LC/ST, 9/125 µm, OS2, 5 m, gelb Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	697341	516976	4.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Singlemode SC/SC, 9/125 µm, OS2, 1 m, gelb Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	697302	470605	3.19Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Singlemode SC/SC, 9/125 µm, OS2, 2 m, gelb Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	697941	470612	3.57Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Singlemode SC/SC, 9/125 µm, OS2, 3 m, gelb Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	696098	470629	3.57Â€
Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Singlemode SC/SC, 9/125 µm, OS2, 5 m, gelb Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Si...	696103	470636	4.50Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: HPE			
HPE OM3 LC-LC MM 1M FIBER OPTIC .	735324	AJ834A	46.97Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: InLine			
InLine LWL Duplex Kabel LC/LC 50/125 OM3 1m	1476134	88541O	4.36Â€
InLine LWL Duplex Kabel LC/LC 50/125 OM4 2m	1498546	88542P	3.98Â€
InLine LWL Duplex Kabel LC/LC 50/125 OM4 3m	762489	88543P	5.93Â€
InLine LWL Duplex Kabel LC/LC 50/125 OM5 2m	266702	88542Q	7.17Â€
InLine LWL Duplex Kabel LC/LC 50/125 OM5 3m	266703	88543Q	9.56Â€
InLine LWL Duplex Kabel LC/LC 50/125 OM5 5m	266701	88522Q	12.70Â€
InLine LWL Duplex Kabel LC/LC 50/125 OM5, 1m	1642094	88541Q	5.51Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: INLINE			
INLINE LWL Duplex Kabel LC/LC 50/125um OM3 0.5m	2126045	88544O	4.64Â€
INLINE LWL Duplex Kabel LC/LC 50/125um OM3 10m	2126054	88549O	7.25Â€
INLINE LWL Duplex Kabel LC/LC 50/125um OM3 30m	2126035	88530O	12.76Â€
INLINE LWL Duplex Kabel LC/LC 50/125um OM3 3m	2125567	88543O	5.42Â€
INLINE LWL Duplex Kabel LC/LC 50/125um OM3 50m	2126033	88526O	20.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
INLINE LWL Duplex Kabel LC/LC 50/125um OM3 5m	2125568	88522O	6.00Â€
INLINE LWL Duplex Kabel LC/LC 50/125um OM4 0.5m	2126046	88544P	5.19Â€
INLINE LWL Duplex Kabel LC/LC 50/125um OM4 10m	2126055	88549P	11.98Â€
INLINE LWL Duplex Kabel LC/LC 50/125um OM4 15m	2126049	88545P	15.44Â€
INLINE LWL Duplex Kabel LC/LC 50/125um OM4 1m	2126039	88541P	5.59Â€
INLINE LWL Duplex Kabel LC/LC 50/125um OM4 5m	2126017	88522P	9.05Â€
INLINE LWL Duplex Kabel LC/LC 50/125um OM4 7.5m	2126052	88547P	10.76Â€
INLINE LWL Duplex Kabel LC/LC 9/125um OS2 2m	2126094	88656I	5.79Â€
INLINE LWL Duplex Kabel LC/LC 9/125um, OS2 10m	2126096	88656M	7.48Â€
INLINE LWL Duplex Kabel LC/SC 50/125um OM3 10m	2126064	88640O	7.81Â€
INLINE LWL Duplex Kabel LC/SC 50/125um OM3 20m	2126061	88639O	9.77Â€
INLINE LWL Duplex Kabel LC/SC 50/125um OM3 2m	2125614	88642O	5.19Â€
INLINE LWL Duplex Kabel LC/SC 50/125um OM3 3m	2125615	88643O	5.44Â€
INLINE LWL Duplex Kabel LC/SC 50/125um OM3 5m	2125616	88645O	6.44Â€
INLINE LWL Duplex Kabel LC/SC 50/125um OM4 1m	2126067	88641P	5.29Â€
INLINE LWL Duplex Kabel LC/SC 50/125um OM4 2m	2126069	88642P	6.16Â€
INLINE LWL Duplex Kabel LC/SC 50/125um OM4 3m	2126071	88643P	6.77Â€
INLINE LWL Duplex Kabel LC/SC 50/125um OM4 5m	2126076	88645P	8.00Â€
INLINE LWL Duplex Kabel LC/SC 50/125um OM5 1m	2126068	88641Q	6.70Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: InLine			
InLine LWL Duplex Kabel LC/SC 9/125 OS2 10m Gelb	315214	88656E	7.35Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: INLINE			
INLINE LWL Duplex Kabel LC/SC 9/125um OS2 7.5m	2126101	88656T	7.22Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: InLine			
InLine LWL Duplex Kabel LC/SC 9/125µm 2m	1138257	88656D	6.65Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: INLINE			
INLINE LWL Duplex Kabel LC/ST 50/125um OM3 0.5m	2126002	88504O	3.83Â€
INLINE LWL Duplex Kabel LC/ST 50/125um OM4 0.5m	2126003	88504P	5.39Â€
INLINE LWL Duplex Kabel LC/ST 50/125um OM4 10m	2126009	88510P	11.07Â€
INLINE LWL Duplex Kabel LC/ST 50/125um OM4 1m	2125999	88501P	5.72Â€
INLINE LWL Duplex Kabel LC/ST 50/125um OM4 25m	2126013	88518P	23.22Â€
INLINE LWL Duplex Kabel LC/ST 50/125um OM4 3m	2126001	88503P	7.02Â€
INLINE LWL Duplex Kabel LC/ST 50/125um OM4 5m	2126005	88505P	8.43Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: InLine			
InLine LWL Duplex Kabel LC/ST 9/125µm 2m	288690	88902	4.69Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: INLINE			
INLINE LWL Duplex Kabel SC/SC 50/125um OM3 10m	2125979	83510O	8.10Â€
INLINE LWL Duplex Kabel SC/SC 50/125um OM3 1m	2125967	83501O	4.73Â€
INLINE LWL Duplex Kabel SC/SC 50/125um OM3 2m	2125970	83502O	4.98Â€
INLINE LWL Duplex Kabel SC/SC 50/125um OM3 3m	2125973	83503O	5.66Â€
INLINE LWL Duplex Kabel SC/SC 50/125um OM3 7.5m	2125995	83575O	6.72Â€
INLINE LWL Duplex Kabel SC/SC 50/125um OM4 1m	2125968	83501P	5.27Â€
INLINE LWL Duplex Kabel SC/SC 50/125um OM4 5m	2125977	83505P	8.90Â€
INLINE LWL Duplex Kabel ST/ST 50/125 um OM3 1m	2125920	81501O	4.80Â€
INLINE LWL Kupplung Duplex LC/LC singlemode blau Keramik-Huelse	2126134	89989D	2.87Â€
INLINE LWL Kupplung Duplex ST/ST Multimode Keramikhuelse zum Einbau	2126140	89990C	4.36Â€
INLINE LWL Metall-Kupplung Duplex LC/LC multimode Keramik-Huelse zum Einbau	2126138	89989M	4.21Â€
INLINE LWL Metall-Kupplung Duplex LC/LC singlemode Keramik-Huelse zum Einbau	2126135	89989E	4.26Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: LENOVO			
LENOVO DCG TopSeller 0.5m LC-LC OM3 MMF Cable	972129	00MN499	124.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LENOVO DCG TopSeller 10m LC-LC OM3 MMF Cable	971979	00MN511	131.48Â€
LENOVO DCG TopSeller 15m LC-LC OM3 MMF Cable	971957	00MN514	142.81Â€
LENOVO DCG TopSeller 25m LC-LC OM3 MMF Cable	971840	00MN517	151.88Â€
LENOVO DCG TopSeller 30m LC-LC OM3 MMF Cable	971589	00MN520	166.61Â€
LENOVO DCG TopSeller 5m LC-LC OM3 MMF Cable	972032	00MN508	124.68Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Lightwin			
Lightwin Patchkabel,Singlemode FC-ST 2 m	2021438	LDP-09 FC-ST 2.0 FD	13.68Â€
Lightwin Patchkabel,Singlemode ST-ST 10m	1368787	LDP-09 ST-ST 10.0	17.37Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Intellinet			
LWL Duplex Patchkabel ST/MTRJ. 62.5/125 µm. 5.0 m - Jedes Kabel 100% optisch geprüft- Individuelle Testergebnisse sind beigefügt- Kabel und Stecker von höchster Qalität- Große Auswahl an verschiedenen Verbindungen und Längen- Perfekt für Ethernet. Multimedia oder Telekommunikations-Anwendungen- 10 Jahre Garantie	326801	516136	7.69Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: VDE-Kabel			
LWL Duplex Patchkabel LC/LC 10.0 Meter LWL Duplex Patchkabel LC/LC-Stecker mit Glasfaserleitung I-VH 2G 50/125µmLänge 10.0 Meter	561652	02.533131-10	23.06Â€
LWL Duplex Patchkabel LC/LC 12.0 Meter LWL Duplex Patchkabel LC/LC-Stecker mit Glasfaserleitung I-VH 2G 50/125µmLänge 12.0 Meter	875976	02.533131-12	24.34Â€
LWL Duplex Patchkabel LC/LC 15.0 Meter LWL Duplex Patchkabel LC/LC-Stecker mit Glasfaserleitung I-VH 2G 50/125µmLänge 15.0 Meter	397642	02.533131-15	26.25Â€
LWL Duplex Patchkabel mit ST/SC 10.0 Meter LWL Duplex Patchkabel mit ST/SC-D-Steckerund GlasfaserleitungI-V(ZN)H2G 50/125µmLänge 10 meter	937369	02.512131-10	15.46Â€
LWL Duplex Patchkabel mit ST/SC 6.0 Meter LWL Duplex Patchkabel mit ST/SC-D-Steckerund GlasfaserleitungI-V(ZN)H2G 50/125µmLänge 6 meter	697627	02.512131-6	13.29Â€
LWL Duplex Patchkabel mit ST/SC 8.0 Meter LWL Duplex Patchkabel mit ST/SC-D-Steckerund GlasfaserleitungI-V(ZN)H2G 50/125µmLänge 8 meter	648290	02.512131-8	13.82Â€
LWL Duplex Patchkabel mit ST/SC 8.0 Meter LWL Duplex Patchkabel mit ST/SC-D-Steckerund GlasfaserleitungI-V(ZN)H2G 50/125µmLänge 8 meter	661190	02.512131-8	13.82Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: INTELLINET			
LWL Duplex Patchkabel, Multimode MTRJ/ST, 62.5/125 µm, 3.0 m, Orange - Geeignet für Multimode LWL Anwendungen - Hohe Bandbreite für große Reichweiten - Kosteneffektive Lösung - Perfekt für Gigabit Ethernet Anwendungen geeignet - 10 Jahre Garantie - Kerndurchmesser: 62.5 µm; Manteldurchmesser: 125 µm - Typ ? Multimode - Anschlüsse: MTRJ auf ST - Duplex - Mantel Material: PVC - Mantel Außendurchmesser: 3.0 mm - Mantel Farbe: Orange - Gara...	654569	511575	3.94Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: VDE-Kabel			
LWL Duplex Patchkabel, ST-D/LC-D 4 Meter LWL Duplex Patchkabel, ST-D/LC-D-Stecker und Glasfaserleitung I-V(ZN)H 2G 50/125µm4 Meter	726674	02.513131-4	16.05Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL Duplex Patchkabel, ST-D/LC-D 6.0 Meter LWL Duplex Patchkabel, ST-D/LC-D Stecker mit Glasfaserleitung I-VH 2G 50/125µmLänge 6.0 Meter	926952	02.513131-6	16.95Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: DIGITUS			
LWL PATCH CABLE LC-LC MULTIMODE OM5/ 50/125/ DUPLEX 10M	246947	DK-2533-10-5	13.87Â€
LWL PATCH CABLE LC-LC MULTIMODE OM5/ 50/125/ DUPLEX 3M	246961	DK-2533-03-5	8.94Â€
LWL PATCH CABLE LC-LC MULTIMODE OM5/ 50/125/ DUPLEX 2M	247535	DK-2533-02-5	8.06Â€
LWL PATCH CABLE LC-LC MULTIMODE OM5/ 50/125/ DUPLEX 1M	246026	DK-2533-01-5	7.38Â€
LWL PATCHCABLE E2000 (8 APC) TO LC (PC) SINGLEMODE - 2M	522847	AL-9E2000LC-02I	43.09Â€
LWL PATCHCABLE E2000 (8 APC) TO LC (PC) SINGLEMODE - 10M	522855	AL-9E2000LC-10I	46.38Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 0,2mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1929041	S217800	1.61Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 0,3mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1929042	S217801	1.62Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 0,45mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1929044	S217803	1.65Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 0,4mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1929043	S217802	1.62Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 0,55mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1929046	S217805	1.66Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1929045	S217804	1.65Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=2mm, Achtung Simplex! O0948.0,5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Kabeltyp Innenkabel simplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei) Faser-Typ Singlemode Anschluss Seite A 1xLC Anschluss Seite B 1xLC Kabelfarbe gelb	1221353	O0948.0,5	2.58Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-LC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, LC-LC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC Steckverbinderanschluss 1 Farbe blau Steckverbindertyp Anschluss 2 LC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mantelmaterial L...	2053792	S215720	2.53Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-LC(APC), 9/125u, Schrägschliff, G657.A2, Synergy21, *Auftragsbezogene Bestellung *, LC-LC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 LC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 3,0 mm Mantel-Far...	1777298	S215633	2.15Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-SC, 9/125um, Achtung Simplex! O0947.0,5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Kabeltyp Innenkabel simplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei) Faser-Typ Singlemode Anschluss Seite A 1xLC Anschluss Seite B 1xSC Kabellänge 0,5 m Kabelfarbe gelb	1221644	O0947.0,5	2.56Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-SC(APC), 9/125u, Schrägschliff, G657.A2, Synergy21, *Auftragsbezogene Bestellung *, LC-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 LC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 3,0 mm Mantel-Far...	1777292	S215640	2.11Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-SC(APC), 9/125um, AD=2mm, Achtung Simplex! O0946.0,5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Kabeltyp Innenkabel simplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei) Faser-Typ Singlemode Anschluss Seite A 1xLC Anschluss Seite B 1xSC(APC) Kabellänge 0,5 m Kabelfarbe gelb	1227412	O0946.0,5	3.13Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC(APC)-LC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, LC(APC)-LC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 LC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mante...	2053764	S215700	2.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-1-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC(APC)-SC, 9/125u, Schrägschliff, G657.A2, Synergy21, *Auftragsbezogene Bestellung *, SC-LC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 3,0 mm Mantel-Far...	1777300	S215626	2.16Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC(APC)-SC(APC), 9/125u, OS2, G657.A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, S215740, LC(APC)-SC(APC), Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657.A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe...	1065708	S215740	2.55Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 0,5mtr.SC-SC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, SC-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC Steckverbinderanschluss 1 Farbe blau Steckverbindertyp Anschluss 2 SC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mantelmaterial L...	2053760	S215730	2.53Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 0,5mtr.SC-SC(APC8Grad), 9/125u, Schrägschliff O0928.0,5, *Auftragsbezogene Bestellung *, SC-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 3,0 mm Mant...	1220991	O0928.0,5	3.13Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 0,5mtr.SC-SC(APC8Grad), 9/125u, Schrägschliff, Synergy21, *Auftragsbezogene Bestellung *, SC-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 3,0 mm Mantel-Far...	1777299	S215624	1.84Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 0,5mtr.SC(APC)-SC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, SC(APC)-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mante...	2053778	S215710	1.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 0,5mtr.SC(APC8Grad) - SC(APC8Grad), 9/125u,Schrägschliff, simplex O0944.0,5, *Auftragsbezogene Bestellung *, SC/(APC8)Schrägschliff-SC(APC8)Schrägschliff, Simplex(nur 1 Faser!) Artikelinformationen LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC,...	1221066	O0944.0,5	2.59Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 0,65mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1929048	S217807	1.68Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 0,6mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1929047	S217806	1.67Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 0,75mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1929050	S217809	1.71Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 0,7mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1929049	S217808	1.69Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 0,85mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1929051	S217811	1.72Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 0,8mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1893207	S217810	1.71Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 0,95mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1929053	S217813	1.74Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 0,9mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1929052	S217812	1.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-1-Faser-Patchk. 1,05mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1929055	S217815	1.76Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 1,0mtr.E2000(APC)-E2000(APC), 9/125um, OS2, G657A, AD=3mm, O0833.1, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Kabeltyp Innenkabel simplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei),G657A Faser-Typ Singlemode Anschluss Seite A 1xE2000(APC) Anschluss Seite B 1xE2000(APC) Kabelfarbe gelb	1227939	O0833.1	26.56Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1929054	S217814	1.75Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=2mm, Achtung Simplex! O0948.1, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Kabeltyp Innenkabel simplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei) Faser-Typ Singlemode Anschluss Seite A 1xLC Anschluss Seite B 1xLC Kabelfarbe gelb	1221354	O0948.1	2.63Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-LC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, LC-LC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC Steckverbinderanschluss 1 Farbe blau Steckverbindertyp Anschluss 2 LC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mantelmaterial L...	2053793	S215721	2.59Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-LC(APC), 9/125u, Schrägschliff, G657.A2, Synergy21, *Auftragsbezogene Bestellung *, LC-LC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 LC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 3,0 mm Mantel-Far...	1777297	S215634	2.39Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-LC(APC8Grad), 9/125u, Schrägschliff O1403.1, *Auftragsbezogene Bestellung *, LC-LC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 LC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel...	1221495	O1403.1	3.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-SC(APC), 9/125u, Schrägschliff, G657.A2, Synergy21, *Auftragsbezogene Bestellung *, LC-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 LC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 3,0 mm Mantel-Far...	1777291	S215641	1.91Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-SC(APC), 9/125um, AD=2mm, Achtung Simplex! O0946.1, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Kabeltyp Innenkabel simplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei) Faser-Typ Singlemode Anschluss Seite A 1xLC Anschluss Seite B 1xSC(APC) Kabellänge 1 m Kabelfarbe gelb	1227179	O0946.1	3.20Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC(APC)-LC(APC), 9/125u, OS2, G657.A2, AD=2mm, Simplex, O2519.1, *Auftragsbezogene Bestellung *, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie G657A2 gemäß ITU-T G.657 Biegeoptimierte Faser ja Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC APC Ausführung Stecker 1 8° Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 LC APC Ausführung Stecker 2 8° Steckverbinderanschluss 2 Farbe grü...	1227033	O2519.1	2.63Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC(APC)-LC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, LC(APC)-LC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 LC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mante...	2053765	S215701	2.62Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC(APC)-SC, 9/125u, Schrägschliff, G657.A2, Synergy21, *Auftragsbezogene Bestellung *, SC-LC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 3,0 mm Mantel-Far...	1776507	S215627	2.20Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC(APC)-SC(APC), 9/125u, OS2, G657.A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, S215741, LC(APC)-SC(APC), Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657.A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe...	1065709	S215741	2.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC(APC)-SC(APC), 9/125u, Schrägschliff, AD=3mm, G657.A2, O1406.1, *Auftragsbezogene Bestellung *, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 3,0 mm Mantel-Farbe gelb Mantelmaterial...	1228045	O1406.1	3.75Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC(APC8Grad) - SC(APC8Grad), 9/125u,Schrägschliff, simplex O2531.1, *Auftragsbezogene Bestellung *, Artikelinformationen LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000®, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindu...	1221059	O2531.1	3.39Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 1,0mtr.SC-SC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, SC-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC Steckverbinderanschluss 1 Farbe blau Steckverbindertyp Anschluss 2 SC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mantelmaterial L...	2053801	S215731	2.59Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 1,0mtr.SC-SC(APC8Grad), 9/125u, Schrägschliff O0928.1, *Auftragsbezogene Bestellung *, SC-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 3,0 mm Mantel...	1221011	O0928.1	3.20Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 1,0mtr.SC-SC(APC8Grad), 9/125u, Schrägschliff, Synergy21, *Auftragsbezogene Bestellung *, SC-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 3,0 mm Mantel-Far...	1776512	S215619	2.33Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 1,0mtr.SC(APC)-SC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, SC(APC)-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mante...	2053779	S215711	1.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 1,0mtr.SC(APC8Grad) - SC(APC8Grad), 9/125u,Schrägschliff, simplex O0944.1, *Auftragsbezogene Bestellung *, SC/(APC8)Schrägschliff-SC(APC8)Schrägschliff, Simplex(nur 1 Faser!) Artikelinformationen LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E...	1220983	O0944.1	2.66Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 1,15mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1929057	S217817	1.80Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 1,1mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1929056	S217816	1.79Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 1,25mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1929059	S217819	1.83Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 1,2mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1929058	S217818	1.82Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 1,5mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1929060	S217820	1.86Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 1,5mtr.LC-LC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, LC-LC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC Steckverbinderanschluss 1 Farbe blau Steckverbindertyp Anschluss 2 LC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mantelmaterial L...	2053794	S215722	2.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-1-Faser-Patchk. 1,5mtr.LC-LC(APC), 9/125u, Schrägschliff, G657.A2, Synergy21, *Auftragsbezogene Bestellung *, LC-LC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 LC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 3,0 mm Mantel-Far...	1777296	S215635	2.30Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 1,5mtr.LC-LSH(E2000APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, LC hat flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLSH(E2000APC)Knickschutztülle LC flexibelKabelfarbe Gelb	1929081	S217841	4.07Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 1,5mtr.LC-SC(APC), 9/125u, Schrägschliff, G657.A2, Synergy21, *Auftragsbezogene Bestellung *, LC-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 LC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 3,0 mm Mantel-Far...	1777290	S215642	2.60Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 1,5mtr.LC(APC)-LC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, LC(APC)-LC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 LC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mante...	2053766	S215702	2.66Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 1,5mtr.LC(APC)-SC, 9/125u, Schrägschliff, G657.A2, Synergy21, *Auftragsbezogene Bestellung *, SC-LC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 3,0 mm Mantel-Far...	1776521	S215628	1.80Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 1,5mtr.LC(APC)-SC(APC), 9/125u, OS2, G657.A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, S215742, LC(APC)-SC(APC), Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657.A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe...	106571	S215742	2.68Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 1,5mtr.SC-SC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, SC-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC Steckverbinderanschluss 1 Farbe blau Steckverbindertyp Anschluss 2 SC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mantelmaterial L...	2053802	S215732	2.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-1-Faser-Patchk. 1,5mtr.SC-SC(APC8Grad), 9/125u, Schrägschliff, Synergy21, *Auftragsbezogene Bestellung *, SC-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 3,0 mm Mantel-Far...	1776511	S215620	2.58Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 1,5mtr.SC(APC)-SC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, SC(APC)-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mante...	2053780	S215712	1.57Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 1,6mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1929061	S217821	1.86Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 1,7mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1929062	S217822	1.87Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 1,8mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1929063	S217823	1.88Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 1,8mtr.LC-LSH(E2000APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, LC hat flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLSH(E2000APC)Knickschutztülle LC flexibelKabelfarbe Gelb	1929095	S217850	3.61Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 1,9mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1929064	S217824	1.89Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 10mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=2mm, Achtung Simplex! O0948.10, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Kabeltyp Innenkabel simplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei) Faser-Typ Singlemode Anschluss Seite A 1xLC Anschluss Seite B 1xLC Kabelfarbe gelb	122146	O0948.10	3.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 10mtr.LC-LC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, LC-LC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC Steckverbinderanschluss 1 Farbe blau Steckverbindertyp Anschluss 2 LC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mantelmaterial L...	2053800	S215727	3.70Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 10mtr.LC-LC(APC8Grad), 9/125u, Schrägschliff O1403.10, *Auftragsbezogene Bestellung *, LC-LC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 LC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mante...	1226746	O1403.10	4.64Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 10mtr.LC-LSH(E2000APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, LC hat flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLSH(E2000APC)Knickschutztülle LC flexibelKabelfarbe Gelb	1929086	S217846	4.35Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 10mtr.LC-SC, 9/125um, Achtung Simplex! O0947.10, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Kabeltyp Innenkabel simplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei) Faser-Typ Singlemode Anschluss Seite A 1xLC Anschluss Seite B 1xSC Kabellänge 10 m Kabelfarbe gelb	1221649	O0947.10	3.80Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 10mtr.LC-SC(APC), 9/125um, AD=2mm, Achtung Simplex! O0946.10, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Kabeltyp Innenkabel simplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei) Faser-Typ Singlemode Anschluss Seite A 1xLC Anschluss Seite B 1xSC(APC) Kabellänge 10 m Kabelfarbe gelb	1227416	O0946.10	3.82Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 10mtr.LC(APC 8)-SC(APC 8), 9/125um, Schrägschliff O2531.10, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung * Simplex Faser,	1220746	O2531.10	4.69Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 10mtr.LC(APC)-LC(APC), 9/125u, OS2, G657.A2, AD=2mm, Simplex, O2519.10, *Auftragsbezogene Bestellung *, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie G657A2 gemäß ITU-T G.657 Biegeoptimierte Faser ja Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC APC Ausführung Stecker 1 8° Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 LC APC Ausführung Stecker 2 8° Steckverbinderanschluss 2 Farbe gr?...	1227014	O2519.10	3.61Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 10mtr.LC(APC)-LC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, LC(APC)-LC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 LC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mante...	2053773	S215707	3.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-1-Faser-Patchk. 10mtr.LC(APC)-SC(APC), 9/125u, OS2, G657.A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, S215747, LC(APC)-SC(APC), Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657.A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe...	1065703	S215747	3.77Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 10mtr.LC(APC)-SC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, LC hat flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/APCAnschluss Seite B 1xSC/APCKnickschutztülle LC mit flexible KnickschutztülleKabelfarbe Gelb	1994061	S217859	2.08Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 10mtr.LC(APC)-SC(APC), 9/125u, Schrägschliff, AD=3mm, G657.A2, O1406.10, *Auftragsbezogene Bestellung *, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 3,0 mm Mantel-Farbe gelb Mantelmateria...	1227884	O1406.10	5.85Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 10mtr.SC-SC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, SC-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC Steckverbinderanschluss 1 Farbe blau Steckverbindertyp Anschluss 2 SC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mantelmaterial L...	2063422	S215737	2.19Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 10mtr.SC-SC(APC8Grad), 9/125u, Schrägschliff O0928.10, *Auftragsbezogene Bestellung *, SC-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 3,0 mm Mante...	1221073	O0928.10	4.43Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 10mtr.SC(APC)-SC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, SC(APC)-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mante...	2053787	S215717	2.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 10mtr.SC(APC8Grad) - SC(APC8Grad), 9/125u,Schrägschliff, simplex O0944.10, *Auftragsbezogene Bestellung *, SC/(APC8)Schrägschliff-SC(APC8)Schrägschliff, Simplex(nur 1 Faser!) Artikelinformationen LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, ...	1221061	O0944.10	4.38Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 15mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1929078	S217838	2.67Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 15mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=2mm, Achtung Simplex! O0948.15, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Kabeltyp Innenkabel simplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei) Faser-Typ Singlemode Anschluss Seite A 1xLC Anschluss Seite B 1xLC Kabelfarbe gelb	1221458	O0948.15	4.55Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 15mtr.LC-LC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, LC-LC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC Steckverbinderanschluss 1 Farbe blau Steckverbindertyp Anschluss 2 LC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mantelmaterial L...	2053758	S215728	2.66Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 15mtr.LC-LSH(E2000APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, LC hat flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLSH(E2000APC)Knickschutztülle LC flexibelKabelfarbe Gelb	1929087	S217847	4.63Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 15mtr.LC-SC, 9/125um, Achtung Simplex! O0947.15, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Kabeltyp Innenkabel simplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei) Faser-Typ Singlemode Anschluss Seite A 1xLC Anschluss Seite B 1xSC Kabellänge 15 m Kabelfarbe gelb	1221642	O0947.15	4.48Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 15mtr.LC-SC(APC), 9/125um, AD=2mm, Achtung Simplex! O0946.15, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Kabeltyp Innenkabel simplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei) Faser-Typ Singlemode Anschluss Seite A 1xLC Anschluss Seite B 1xSC(APC) Kabellänge 15 m Kabelfarbe gelb	1227180	O0946.15	5.09Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 15mtr.LC(APC 8)-SC(APC 8), 9/125um, Schrägschliff O2531.15, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung * Simplex Faser,	1220820	O2531.15	5.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-1-Faser-Patchk. 15mtr.LC(APC)-LC(APC), 9/125u, OS2, G657.A2, AD=2mm, Simplex, O2519.15, *Auftragsbezogene Bestellung *, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie G657A2 gemäß ITU-T G.657 Biegeoptimierte Faser ja Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC APC Ausführung Stecker 1 8° Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 LC APC Ausführung Stecker 2 8° Steckverbinderanschluss 2 Farbe gr?...	1227004	O2519.15	4.87Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 15mtr.LC(APC)-LC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, LC(APC)-LC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 LC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mante...	2053774	S215708	4.38Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 15mtr.LC(APC)-SC(APC), 9/125u, OS2, G657.A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, S215748, LC(APC)-SC(APC), Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657.A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe...	1065704	S215748	4.42Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 15mtr.SC-SC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, SC-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC Steckverbinderanschluss 1 Farbe blau Steckverbindertyp Anschluss 2 SC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mantelmaterial L...	2053809	S215738	2.54Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 15mtr.SC-SC(APC8Grad), 9/125u, Schrägschliff O0928.15, *Auftragsbezogene Bestellung *, SC-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 3,0 mm Mante...	1221072	O0928.15	5.09Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 15mtr.SC(APC)-SC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, SC(APC)-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mante...	2053788	S215718	2.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 15mtr.SC(APC8Grad) - SC(APC8Grad), 9/125u,Schrägschliff, simplex O0944.15, *Auftragsbezogene Bestellung *, SC/(APC8)Schrägschliff-SC(APC8)Schrägschliff, Simplex(nur 1 Faser!) Artikelinformationen LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, ...	1221009	O0944.15	6.22Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 1mtr.LC-SC, 9/125um, Achtung Simplex! O0947.1, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Kabeltyp Innenkabel simplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei) Faser-Typ Singlemode Anschluss Seite A 1xLC Anschluss Seite B 1xSC Kabellänge 1 m Kabelfarbe gelb	1220561	O0947.1	2.63Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 2,0mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1929065	S217825	1.90Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 2,2mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1929066	S217826	1.91Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 2,2mtr.LC-LSH(E2000APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, LC hat flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLSH(E2000APC)Knickschutztülle LC flexibelKabelfarbe Gelb	1929082	S217842	3.77Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 2,5mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1929067	S217827	1.93Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 2,5mtr.LC-LSH(E2000APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, LC hat flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLSH(E2000APC)Knickschutztülle LC flexibelKabelfarbe Gelb	1929096	S217851	3.85Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 20mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1929079	S217839	3.31Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 20mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=2mm, Achtung Simplex! O0948.20, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Kabeltyp Innenkabel simplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei) Faser-Typ Singlemode Anschluss Seite A 1xLC Anschluss Seite B 1xLC Kabelfarbe gelb	1221457	O0948.20	6.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 20mtr.LC-LC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, LC-LC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC Steckverbinderanschluss 1 Farbe blau Steckverbindertyp Anschluss 2 LC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mantelmaterial L...	2053759	S215729	4.96Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 20mtr.LC-LC(APC8Grad), 9/125u, Schrägschliff O1403.20, *Auftragsbezogene Bestellung *, LC-LC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 LC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mante...	1221544	O1403.20	6.53Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 20mtr.LC-LSH(E2000APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, LC hat flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLSH(E2000APC)Knickschutztülle LC flexibelKabelfarbe Gelb	1929088	S217848	5.10Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 20mtr.LC-SC, 9/125um, Achtung Simplex! O0947.20, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Kabeltyp Innenkabel simplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei) Faser-Typ Singlemode Anschluss Seite A 1xLC Anschluss Seite B 1xSC Kabellänge 20 m Kabelfarbe gelb	1221643	O0947.20	5.51Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 20mtr.LC(APC 8)-SC(APC 8), 9/125um, Schrägschliff O2531.20, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung * Simplex Faser,	1227422	O2531.20	6.59Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 20mtr.LC(APC)-LC(APC), 9/125u, OS2, G657.A2, AD=2mm, Simplex, O2519.20, *Auftragsbezogene Bestellung *, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie G657A2 gemäß ITU-T G.657 Biegeoptimierte Faser ja Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC APC Ausführung Stecker 1 8° Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 LC APC Ausführung Stecker 2 8° Steckverbinderanschluss 2 Farbe gr?...	1227016	O2519.20	5.50Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 20mtr.LC(APC)-LC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, LC(APC)-LC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 LC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mante...	2053775	S215709	5.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-1-Faser-Patchk. 20mtr.LC(APC)-SC(APC), 9/125u, OS2, G657.A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, S215749, LC(APC)-SC(APC), Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657.A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe...	1065707	S215749	5.10Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 20mtr.LC(APC)-SC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, LC hat flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/APCAnschluss Seite B 1xSC/APCKnickschutztülle LC mit flexible Knickschutztülle,Kabelfarbe Gelb	1994063	S217861	2.73Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 20mtr.SC-SC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, SC-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC Steckverbinderanschluss 1 Farbe blau Steckverbindertyp Anschluss 2 SC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mantelmaterial L...	2053810	S215739	2.77Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 20mtr.SC-SC(APC8Grad), 9/125u, Schrägschliff O0928.20, *Auftragsbezogene Bestellung *, SC-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 3,0 mm Mante...	1221071	O0928.20	6.18Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 20mtr.SC(APC)-SC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, SC(APC)-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mante...	2053789	S215719	5.06Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 20mtr.SC(APC8Grad) - SC(APC8Grad), 9/125u,Schrägschliff, simplex O0944.20, *Auftragsbezogene Bestellung *, SC/(APC8)Schrägschliff-SC(APC8)Schrägschliff, Simplex(nur 1 Faser!) Artikelinformationen LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, ...	1220985	O0944.20	7.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-1-Faser-Patchk. 25mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=2mm, Achtung Simplex! O0948.25, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Kabeltyp Innenkabel simplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei) Faser-Typ Singlemode Anschluss Seite A 1xLC Anschluss Seite B 1xLC Kabelfarbe gelb	1221449	O0948.25	6.91Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 2mtr.E2000(APC)-E2000(APC), 9/125um, OS2, G657A, AD=3mm, O0833.2, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Kabeltyp Innenkabel simplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei),G657A Faser-Typ Singlemode Anschluss Seite A 1xE2000(APC) Anschluss Seite B 1xE2000(APC) Kabelfarbe gelb	1227940	O0833.2	27.03Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 2mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=2mm, Achtung Simplex! O0948.2, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Kabeltyp Innenkabel simplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei) Faser-Typ Singlemode Anschluss Seite A 1xLC Anschluss Seite B 1xLC Kabelfarbe gelb	1221357	O0948.2	2.74Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 2mtr.LC-LC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, LC-LC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC Steckverbinderanschluss 1 Farbe blau Steckverbindertyp Anschluss 2 LC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mantelmaterial L...	2053795	S215723	2.16Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 2mtr.LC-LC(APC), 9/125u, Schrägschliff, G657.A2, Synergy21, *Auftragsbezogene Bestellung *, LC-LC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 LC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 3,0 mm Mantel-Far...	1777295	S215636	2.87Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 2mtr.LC-SC, 9/125um, Achtung Simplex! O0947.2, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Kabeltyp Innenkabel simplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei) Faser-Typ Singlemode Anschluss Seite A 1xLC Anschluss Seite B 1xSC Kabellänge 2 m Kabelfarbe gelb	1220562	O0947.2	2.74Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 2mtr.LC-SC(APC), 9/125u, Schrägschliff, G657.A2, Synergy21, *Auftragsbezogene Bestellung *, LC-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 LC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 3,0 mm Mantel-Far...	1777273	S215643	2.84Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 2mtr.LC-SC(APC), 9/125um, AD=2mm, Achtung Simplex! O0946.2, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Kabeltyp Innenkabel simplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei) Faser-Typ Singlemode Anschluss Seite A 1xLC Anschluss Seite B 1xSC(APC) Kabellänge 2 m Kabelfarbe gelb	1227410	O0946.2	3.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-1-Faser-Patchk. 2mtr.LC(APC)-LC(APC), 9/125u, OS2, G657.A2, AD=2mm, Simplex, O2519.2, *Auftragsbezogene Bestellung *, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie G657A2 gemäß ITU-T G.657 Biegeoptimierte Faser ja Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC APC Ausführung Stecker 1 8° Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 LC APC Ausführung Stecker 2 8° Steckverbinderanschluss 2 Farbe grü...	1227023	O2519.2	2.76Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 2mtr.LC(APC)-LC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, LC(APC)-LC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 LC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mante...	2053767	S215703	2.71Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 2mtr.LC(APC)-SC, 9/125u, Schrägschliff, G657.A2, Synergy21, *Auftragsbezogene Bestellung *, SC-LC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 3,0 mm Mantel-Far...	1776547	S215629	2.40Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 2mtr.LC(APC)-SC(APC), 9/125u, OS2, G657.A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, S215743, LC(APC)-SC(APC), Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657.A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe...	1065710	S215743	2.74Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 2mtr.LC(APC)-SC(APC), 9/125u, Schrägschliff, AD=3mm, G657.A2, O1406.2, *Auftragsbezogene Bestellung *, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 3,0 mm Mantel-Farbe gelb Mantelmaterial...	1228046	O1406.2	3.97Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 2mtr.LC(APC8Grad) - SC(APC8Grad), 9/125u,Schrägschliff, simplex O2531.2, *Auftragsbezogene Bestellung *, Artikelinformationen LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000®, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindu...	1227873	O2531.2	3.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-1-Faser-Patchk. 2mtr.SC-SC, 9/125um, Achtung Simplex!, 3mm O1323.2, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Kabeltyp Innenkabel simplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei) Faser-Typ Singlemode Anschluss Seite A 1xSC Anschluss Seite B 1xSC Kabellänge 2 m Kabelfarbe gelb	1221518	O1323.2	2.88Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 2mtr.SC-SC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, SC-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC Steckverbinderanschluss 1 Farbe blau Steckverbindertyp Anschluss 2 SC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mantelmaterial L...	2053803	S215733	2.71Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 2mtr.SC-SC(APC8Grad), 9/125u, Schrägschliff O0928.2, *Auftragsbezogene Bestellung *, SC-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 3,0 mm Mantel...	1220977	O0928.2	3.34Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 2mtr.SC-SC(APC8Grad), 9/125u, Schrägschliff, Synergy21, *Auftragsbezogene Bestellung *, SC-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 3,0 mm Mantel-Far...	1776510	S215621	2.82Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 2mtr.SC(APC)-SC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, SC(APC)-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mante...	2053781	S215713	1.62Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 2mtr.SC(APC8Grad) - SC(APC8Grad), 9/125u,Schrägschliff, simplex O0944.2, *Auftragsbezogene Bestellung *, SC/(APC8)Schrägschliff-SC(APC8)Schrägschliff, Simplex(nur 1 Faser!) Artikelinformationen LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E...	1221065	O0944.2	2.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 3,5mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1929069	S217829	1.96Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 30mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1929080	S217840	3.77Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 30mtr.LC-LSH(E2000APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, LC hat flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLSH(E2000APC)Knickschutztülle LC flexibeKabelfarbe Gelb	1929089	S217849	5.79Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 30mtr.LC-SC(APC), 9/125um, AD=2mm, Achtung Simplex! O0946.30, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Kabeltyp Innenkabel simplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei) Faser-Typ Singlemode Anschluss Seite A 1xLC Anschluss Seite B 1xSC(APC) Kabellänge 30 m Kabelfarbe gelb	1228039	O0946.30	7.64Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 3mtr.E2000(APC 8G)-SC, 9/125u, Schrägschliff, Simplex! O0923.3, Konfektioniert, 9/125u, E2000 APC 8Grad -> SC, *Auftragsbezogene Bestellung!*, nur 1 Faser!	1220462	O0923.3	16.31Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 3mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=2mm, Achtung Simplex! O0948.3, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Kabeltyp Innenkabel simplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei) Faser-Typ Singlemode Anschluss Seite A 1xLC Anschluss Seite B 1xLC Kabelfarbe gelb	1221403	O0948.3	2.85Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 3mtr.LC-LC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, LC-LC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC Steckverbinderanschluss 1 Farbe blau Steckverbindertyp Anschluss 2 LC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mantelmaterial L...	2053796	S215724	2.84Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 3mtr.LC-LC(APC), 9/125u, Schrägschliff, G657.A2, Synergy21, *Auftragsbezogene Bestellung *, LC-LC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 LC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 3,0 mm Mantel-Far...	1777294	S215637	3.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 3mtr.LC-LC(APC8Grad), 9/125u, Schrägschliff O1403.3, *Auftragsbezogene Bestellung *, LC-LC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 LC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel...	1221498	O1403.3	3.46Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 3mtr.LC-LSH(E2000APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, LC hat flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLSH(E2000APC)Knickschutztülle LC flexibelKabelfarbe Gelb	1929083	S217843	3.94Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 3mtr.LC-SC, 9/125um, Achtung Simplex! O0947.3, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Kabeltyp Innenkabel simplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei) Faser-Typ Singlemode Anschluss Seite A 1xLC Anschluss Seite B 1xSC Kabellänge 3 m Kabelfarbe gelb	1220563	O0947.3	2.85Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 3mtr.LC-SC(APC), 9/125u, Schrägschliff, G657.A2, Synergy21, *Auftragsbezogene Bestellung *, LC-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 LC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 3,0 mm Mantel-Far...	1777288	S215644	2.31Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 3mtr.LC-SC(APC), 9/125um, AD=2mm, Achtung Simplex! O0946.3, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Kabeltyp Innenkabel simplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei) Faser-Typ Singlemode Anschluss Seite A 1xLC Anschluss Seite B 1xSC(APC) Kabellänge 3 m Kabelfarbe gelb	1227433	O0946.3	3.48Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 3mtr.LC(APC)-LC(APC), 9/125u, OS2, G657.A2, AD=2mm, Simplex, O2519.3, *Auftragsbezogene Bestellung *, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie G657A2 gemäß ITU-T G.657 Biegeoptimierte Faser ja Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC APC Ausführung Stecker 1 8° Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 LC APC Ausführung Stecker 2 8° Steckverbinderanschluss 2 Farbe grü...	1227035	O2519.3	2.92Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 3mtr.LC(APC)-LC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, LC(APC)-LC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 LC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mante...	2053768	S215704	2.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-1-Faser-Patchk. 3mtr.LC(APC)-SC, 9/125u, Schrägschliff, G657.A2, Synergy21, *Auftragsbezogene Bestellung *, SC-LC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 3,0 mm Mantel-Far...	1776561	S215630	2.67Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 3mtr.LC(APC)-SC(APC), 9/125u, OS2, G657.A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, S215744, LC(APC)-SC(APC), Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657.A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe...	1065711	S215744	2.89Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 3mtr.LC(APC)-SC(APC), 9/125u, Schrägschliff, AD=3mm, G657.A2, O1406.3, *Auftragsbezogene Bestellung *, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 3,0 mm Mantel-Farbe gelb Mantelmaterial...	1228047	O1406.3	4.22Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 3mtr.LC(APC8Grad) - SC(APC8Grad), 9/125u,Schrägschliff, simplex O2531.3, *Auftragsbezogene Bestellung *, Artikelinformationen LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000®, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindu...	1228050	O2531.3	3.67Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 3mtr.SC-SC, 9/125um, Achtung Simplex!, 3mm O1323.3, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Kabeltyp Innenkabel simplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei) Faser-Typ Singlemode Anschluss Seite A 1xSC Anschluss Seite B 1xSC Kabellänge 3 m Kabelfarbe gelb	1220969	O1323.3	3.02Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 3mtr.SC-SC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, SC-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC Steckverbinderanschluss 1 Farbe blau Steckverbindertyp Anschluss 2 SC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mantelmaterial L...	2053806	S215734	1.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 3mtr.SC-SC(APC8Grad), 9/125u, Schrägschliff O0928.3, *Auftragsbezogene Bestellung *, SC-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 3,0 mm Mantel...	1220916	O0928.3	3.48Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 3mtr.SC-SC(APC8Grad), 9/125u, Schrägschliff, Synergy21, *Auftragsbezogene Bestellung *, SC-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 3,0 mm Mantel-Far...	1776509	S215622	3.27Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 3mtr.SC(APC)-SC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, SC(APC)-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mante...	2053782	S215714	2.87Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 3mtr.SC(APC8Grad) - SC(APC8Grad), 9/125u,Schrägschliff, simplex O0944.3, *Auftragsbezogene Bestellung *, SC/(APC8)Schrägschliff-SC(APC8)Schrägschliff, Simplex(nur 1 Faser!) Artikelinformationen LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E...	1221064	O0944.3	2.93Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 4,0mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1929070	S217830	1.97Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 4,5mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1929071	S217831	1.98Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 5,0mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1929072	S217832	2.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 5mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=2mm, Achtung Simplex! O0948.5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Kabeltyp Innenkabel simplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei) Faser-Typ Singlemode Anschluss Seite A 1xLC Anschluss Seite B 1xLC Kabelfarbe gelb	122134	O0948.5	3.09Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 5mtr.LC-LC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, LC-LC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC Steckverbinderanschluss 1 Farbe blau Steckverbindertyp Anschluss 2 LC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mantelmaterial L...	2053797	S215725	3.09Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 5mtr.LC-LC(APC), 9/125u, Schrägschliff, G657.A2, Synergy21, *Auftragsbezogene Bestellung *, LC-LC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 LC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 3,0 mm Mantel-Far...	1777293	S215638	4.29Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 5mtr.LC-LC(APC8Grad), 9/125u, Schrägschliff O1403.5, *Auftragsbezogene Bestellung *, LC-LC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 LC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel...	122152	O1403.5	3.90Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 5mtr.LC-LSH(E2000APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, LC hat flexible Knickschutztülle, Synergy21,	1929084	S217844	4.18Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 5mtr.LC-SC, 9/125um, Achtung Simplex! O0947.5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Kabeltyp Innenkabel simplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei) Faser-Typ Singlemode Anschluss Seite A 1xLC Anschluss Seite B 1xSC Kabellänge 5 m Kabelfarbe gelb	1220586	O0947.5	3.09Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 5mtr.LC-SC(APC), 9/125u, Schrägschliff, G657.A2, Synergy21, *Auftragsbezogene Bestellung *, LC-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 LC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 3,0 mm Mantel-Far...	1777274	S215645	2.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 5mtr.LC-SC(APC), 9/125um, AD=2mm, Achtung Simplex! O0946.5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Kabeltyp Innenkabel simplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei) Faser-Typ Singlemode Anschluss Seite A 1xLC Anschluss Seite B 1xSC(APC) Kabellänge 5 m Kabelfarbe gelb	122718	O0946.5	3.76Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 5mtr.LC(APC)-LC(APC), 9/125u, OS2, G657.A2, AD=2mm, Simplex, O2519.5, *Auftragsbezogene Bestellung *, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie G657A2 gemäß ITU-T G.657 Biegeoptimierte Faser ja Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC APC Ausführung Stecker 1 8° Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 LC APC Ausführung Stecker 2 8° Steckverbinderanschluss 2 Farbe grü...	1227036	O2519.5	3.06Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 5mtr.LC(APC)-LC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, LC(APC)-LC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 LC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mante...	2053771	S215705	3.12Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 5mtr.LC(APC)-SC, 9/125u, Schrägschliff, G657.A2, Synergy21, *Auftragsbezogene Bestellung *, SC-LC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 3,0 mm Mantel-Far...	1776560	S215631	3.26Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 5mtr.LC(APC)-SC(APC), 9/125u, OS2, G657.A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, S215745, LC(APC)-SC(APC), Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657.A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe...	1065712	S215745	3.14Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 5mtr.LC(APC)-SC(APC), 9/125u, Schrägschliff, AD=3mm, G657.A2, O1406.5, *Auftragsbezogene Bestellung *, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 3,0 mm Mantel-Farbe gelb Mantelmaterial...	1228048	O1406.5	4.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-1-Faser-Patchk. 5mtr.LC(APC8Grad) - SC(APC8Grad), 9/125u,Schrägschliff, simplex O2531.5, *Auftragsbezogene Bestellung *, Artikelinformationen LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000®, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindu...	1221020	O2531.5	3.96Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 5mtr.SC-SC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, SC-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC Steckverbinderanschluss 1 Farbe blau Steckverbindertyp Anschluss 2 SC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mantelmaterial L...	2053807	S215735	1.84Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 5mtr.SC-SC(APC8Grad), 9/125u, Schrägschliff O0928.5, *Auftragsbezogene Bestellung *, SC-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 3,0 mm Mantel...	1221056	O0928.5	3.76Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 5mtr.SC-SC(APC8Grad), 9/125u, Schrägschliff, Synergy21, *Auftragsbezogene Bestellung *, SC-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 3,0 mm Mantel-Far...	1776508	S215623	2.54Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 5mtr.SC(APC)-SC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, SC(APC)-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mante...	2053785	S215715	2.80Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 5mtr.SC(APC8Grad) - SC(APC8Grad), 9/125u,Schrägschliff, simplex O0944.5, *Auftragsbezogene Bestellung *, SC/(APC8)Schrägschliff-SC(APC8)Schrägschliff, Simplex(nur 1 Faser!) Artikelinformationen LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E...	1221063	O0944.5	3.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 6,0mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1929073	S217833	2.05Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 7,0mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1929074	S217834	2.06Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=2mm, Achtung Simplex! O0948.7,5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Kabeltyp Innenkabel simplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei) Faser-Typ Singlemode Anschluss Seite A 1xLC Anschluss Seite B 1xLC Kabelfarbe gelb	1221467	O0948.7,5	3.39Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC-LC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, LC-LC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC Steckverbinderanschluss 1 Farbe blau Steckverbindertyp Anschluss 2 LC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mantelmaterial L...	2053799	S215726	3.40Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC-LC(APC8Grad), 9/125u, Schrägschliff O1403.7,5, *Auftragsbezogene Bestellung *, LC-LC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 LC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mant...	1221519	O1403.7,5	4.26Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC-SC, 9/125um, Achtung Simplex! O0947.7,5, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Kabeltyp Innenkabel simplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei) Faser-Typ Singlemode Anschluss Seite A 1xLC Anschluss Seite B 1xSC Kabellänge 7,5 m Kabelfarbe gelb	1221640	O0947.7,5	3.39Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC(APC)-LC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, LC(APC)-LC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 LC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mante...	2053772	S215706	3.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-1-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC(APC)-SC(APC), 9/125u, OS2, G657.A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, S215746, LC(APC)-SC(APC), Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657.A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 LC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe...	1065702	S215746	3.46Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC(APC)-SC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, LC hat flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/APCAnschluss Seite B 1xSC/APCKnickschutztülle LC mit flexible KnickschutztülleKabelfarbe Gelb	1993749	S217858	2.08Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 7,5mtr.SC-SC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, SC-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC Steckverbinderanschluss 1 Farbe blau Steckverbindertyp Anschluss 2 SC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mantelmaterial L...	2053808	S215736	1.96Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 7,5mtr.SC-SC(APC8Grad), 9/125u, Schrägschliff O0928.7,5, *Auftragsbezogene Bestellung *, SC-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 3,0 mm Mant...	1221080	O0928.7,5	4.41Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 7,5mtr.SC(APC)-SC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, SC(APC)-SC(APC8)Schrägschliff, Produkteigenschaften Faserart Singlemode 9/125, G657A2 Kategorie OS2 Anzahl der Fasern 1 Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1 SC(APC) Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün Steckverbindertyp Anschluss 2 SC(APC) Steckverbinderanschluss 2 Farbe grün APC-Ausführung Ja Kabeltyp I-V(ZN) H Kabelaufbau Simplex Kabel Ø 2,0 mm Mantel-Farbe gelb Mante...	2053786	S215716	1.96Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-1-Faser-Patchk. 7,5mtr.SC(APC8Grad) - SC(APC8Grad), 9/125u,Schrägschliff, simplex O0944.7,5, *Auftragsbezogene Bestellung *, SC/(APC8)Schrägschliff-SC(APC8)Schrägschliff, Simplex(nur 1 Faser!) Artikelinformationen LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC,...	1221062	O0944.7,5	3.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-1-Faser-Patchk. 8,0mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1929075	S217835	2.20Â€
LWL-1-Faser-Patchk. 9,0mtr.LC-LC, 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy21, Kabeltyp Innenkabel Simplex, 9/125µm/OS2/G657A2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 1xLC/UPCAnschluss Seite B 1xLC/UPCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Gelb	1929076	S217836	2.19Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1 5mtr LC LC 50/125um OM5 AD=2mm 1.5mtr.LC-LC, 50/125um, OM5, AD=2mm, Synergy 21 konfektioniert, Halogenfrei, Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Lime Green,Länge 1.5 mtr.Verbindung LC-LC,Faser 50/125um,Qualität: OM5,Durchmesser: AD=2mm,Hersteller: Synergy 21	1476965	S215496	5.12Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr LC LC 50/125um OM5 AD=2mm 2mtr.LC-LC, 50/125um, OM5, AD=2mm, Synergy 21 konfektioniert, Halogenfrei, Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Lime Green,Länge 2.0mtr.Verbindung LC-LC,Faser 50/125um,Qualität: OM5,Durchmesser: AD=2mm,Hersteller: Synergy 21	1476964	S215497	5.77Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr LC LC 50/125um OM5 AD=2mm 3mtr.LC-LC, 50/125um, OM5, AD=2mm, Synergy 21 konfektioniert, Halogenfrei, Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Lime Green,Länge 3.0mtr.Verbindung LC-LC,Faser 50/125um,Qualität: OM5,Durchmesser: AD=2mm,Hersteller: Synergy 21	1476963	S215498	7.08Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr LC LC 50/125um OM5 AD=2mm 5mtr LC LC 50/125um OM5 AD=2mm 5mtr.LC-LC, 50/125um, OM5, AD=2mm, Synergy 21 konfektioniert, Halogenfrei, Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Lime Green,Länge 5.0mtr.Verbindung LC-LC,Faser 50/125um,Qualität: OM5,Durchmesser: AD=2mm,Hersteller: Synergy 21	1476962	S215499	9.70Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1 0mtr LC LC 50/125um OM5 AD=2mm 1 0mtr LC LC 50/125um OM5 AD=2mm konfektioniert, Halogenfrei, Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Lime Green,Länge 1.0mtr.Verbindung LC-LC,Faser 50/125um,Qualität: OM5,Durchmesser: AD=2mm,Hersteller: Synergy 21	1476966	S215495	4.48Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 0,25mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy 21 S217019, konfektioniert, Halogenfrei, Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Erika Violett, flexible Knickschutztülle,	1066443	S217019	4.64Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 0,25mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, AD=2mm, Synergy 21 S216794, konfektioniert, Halogenfrei, Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Erika Violett,	1066504	S216794	3.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-2-Faser-Patchk. 0,25mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, G657.A2, Synergy 21 S217039, konfektioniert, Halogenfrei, Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Gelb, flexible Knickschutztülle,	1066498	S217039	4.52Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 0,25mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=2mm, G657.A2, Synergy 21, S216735V2, konfektioniert, Halogenfrei, Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,	1066507	S216735V2	3.19Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr. ST-SC, 50/125um, OM3 O7353.0,5, Duplex Jumper SC/ST 50/125µ, 0.5 m, OM3, LSZH, aqua* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	1220758	O7353.0,5	4.96Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr. ST-ST, 50/125um, OM3 O7013.0,5, Duplex Jumper ST/ST 50/125µ, 0.5 m, OM3, LSZH, aqua* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	1220770	O7013.0,5	6.25Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr. ST-ST, 50/125um, OM4 O0348.0,5, Duplex Jumper ST/ST 50/125µ, 0.5 m, OM4, LSZH, violett* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	1220787	O0348.0,5	6.45Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.E2000 APC 8G(Schrägschliff)-LC, 9/125um, OS2, G657A2, AD=3mm, O0937.0,5, Konfektioniert, 9/125u, E2000 APC 8Grad Schrägschliff, *Auftragsbezogene Bestellung!*	1221748	O0937.0,5	30.71Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.E2000(APC8Grad)-/E2000(APC8Grad), 9/125um, OS2, G657A, AD=3mm, Schrägschliff O0933.0,5, Konfektioniert, E2000 8Grad Schrägschliff, 9/125um *Auftragsbezogene Bestellung!*	1223927	O0933.0,5	52.46Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-E2000(geradschliff), 50/125um,OM3 O0315.0,5, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: hellblau,	1221587	O0315.0,5	53.68Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-LC, 50/125um,OM2, AD=2mm, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM2 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 0,5 mKabelfarbe orangeBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1435128	S216779	1.91Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-LC, 50/125um,OM3, 2mm, O0312.0,5 ,konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: hellblau,	1224237	O0312.0,5	4.81Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-LC, 50/125um,OM3, Uniboot, AD=3mm, DJP-LCLCOM3-UNI-0,5 ,konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: hellblau, Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendun...	1221974	DJP-LCLCOM3-UNI-0,5	11.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-LC, 50/125um,OM3, Uniboot(drehbar), Push/Pull, AD=2mm, Synergy 21 Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendungen gerecht zu werden. Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei), Uniboot-Kabel, Einfac...	1166711	S215540	3.83Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-LC, 50/125um,OM4 O0319.0,5, konfektioniert, 50/125um, OM4,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: erika-viollet,	1223939	O0319.0,5	4.69Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Erika ViolettBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1973298	S217020	4.74Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, AD=2mm, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 0,5 mKabelfarbe Erika Violett,Besonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1435144	S216762	3.54Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, Uniboot, AD=3mm, DJP-LCLCOM4-UNI-0,5 ,konfektioniert, 50/125um, OM4,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Erika Violett, Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anw...	122163	DJP-LCLCOM4-UNI-0,5	11.68Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, Uniboot(drehbar), Push/Pull, AD=2mm, Synergy 21 Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendungen gerecht zu werden. Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei), Uniboot-Kabel, Einfac...	1166642	S215550	5.38Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-LC, 50/125um,OM5 O0319.0,5OM5, konfektioniert, 50/125um, OM5,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Lime Green,	1220546	O0319.0,5OM5	6.80Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-LC, 62,5/125um, OM1, O0330.0,5, konfektioniert, 62,5/125um	1227219	O0330.0,5	5.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-LC, 9/125um O0350.0,5 , konfektioniert, 9/125um	1224300	O0350.0,5	5.14Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, G657.A2, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe GelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1973316	S217040	4.64Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=2mm, G657.A2, Synergy 21, Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm (Halogenfrei)Faser-Typ SinglemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 0,5 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	2119216	S216746V2	3.28Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=2mm, Synergy 21, Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm (Halogenfrei)Faser-Typ SinglemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 0,5 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1435160	S216746	2.31Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, Uniboot(drehbar), Push/Pull, AD=2mm, Synergy 21 Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendungen gerecht zu werden. Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei), Uniboot-Kabel, Einfach...	1289840	S215525	5.01Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-LC, 9/125um,OS2, Uniboot, AD=3mm, DJP-LCLCOS2-UNI-0,5 ,konfektioniert, 9/125um, OS2,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: gelb, Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendungen g...	1221623	DJP-LCLCOS2-UNI-0,5	11.25Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-LC(APC 8), 9/125um, Schrägschliff eine Seite! O0384.0,5, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *, gelb,	1227171	O0384.0,5	6.14Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-SC, 50/125um, OM3, AD=2mm O0314.0,5, konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: hellblau,	1222477	O0314.0,5	4.81Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-SC, 50/125um,OM2, AD=2mm, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM2 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKabellänge 0,5 mKabelfarbe orangeBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1435118	S216728	2.27Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-SC, 50/125um,OM3, AD=2mm, Synergy 21, Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKabellänge 0,5 mKabelfarbe hellblauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1435152	S216754	2.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-SC, 50/125um,OM4 O0323.0,5, konfektioniert, 50/125um, OM4,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Erika Violett,	122462	O0323.0,5	4.69Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-SC, 50/125um,OM4, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Erika ViolettBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1973290	S217010	3.35Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-SC, 50/125um,OM4, AD=2mm, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKabellänge 0,5 mKabelfarbe Erika ViolettBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1435940	S216778	2.19Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-SC, 50/125um,OM4, AD=3mm, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKabellänge 0,5 mKabelfarbe Erika ViolettBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1435941	S216777	2.19Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-SC, 50/125um,OM5 O0323.0,5OM5, konfektioniert, 50/125um, OM5,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Lime Green,	1221830	O0323.0,5OM5	6.80Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-SC, 62,5/125um O3061.0,5,konfektioniert, 62,5/125um	1227301	O3061.0,5	5.37Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-SC, 9/125um O0360.0,5, konfektioniert, 9/125um, *Auftragsbezogene Bestellung *	1224123	O0360.0,5	5.13Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-SC, 9/125um, OS2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, G657.A2, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Erika ViolettBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1973308	S217030	3.47Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-SC, 9/125um, OS2, AD=2mm, Synergy 21, Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm (Halogenfrei)Faser-Typ SinglemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKabellänge 0,5 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1782029	S216780	3.19Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-SC(APC 8), 9/125um, Schrägschliff eine Seite! O0362.0,5, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *, gelb, Seite A LC-Stecker Seite B SC(APC8) Schrägschliff Stecker	1220528	O0362.0,5	6.26Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-ST, 50/125um,OM2 O0321.0,5 ,konfektioniert, 50/125um	1224238	O0321.0,5	4.86Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-ST, 50/125um,OM3, 2mm, O0313.0,5 , konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: hellblau,	1224287	O0313.0,5	4.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-ST, 50/125um,OM4 O0326.0,5, konfektioniert, 50/125um, OM4,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Violett,	1223948	O0326.0,5	4.81Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-ST, 62,5/125um, OM1, 3mm, O0371.0,5, konfektioniert, 62,5/125um	1221746	O0371.0,5	5.83Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC-ST, 9/125um O0361.0,5, konfektioniert, 9/125um* Auftragsbezogene Bestellung *	1221657	O0361.0,5	5.29Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC(APC 8)-E2000(APC), 9/125um, O0389.0,5, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	1221530	O0389.0,5	69.37Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LC(APC 8)-LC(APC 8), 9/125um, Schrägschliff beide Seiten O0381.0,5, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	1221528	O0381.0,5	6.67Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.LSH(E2000APC)-LC, 9/125um, OS2, G657A2, AD=3mm, Synergy 21, Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm (Halogenfrei)Faser-Typ SinglemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLSH(APC)Kabellänge 0,5 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1166725	S215511	4.00Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.SC-SC, 50/125um, OM2, AD=3mm, O6413.0,5, konfektioniert, 50/125um	1228057	O6413.0,5	6.74Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.SC-SC, 50/125um, OM3, AD=3mm, O7413.0,5, konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: hellblau,	1224129	O7413.0,5	4.69Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.SC-SC, 50/125um, OM5 O0318.0,5OM5, Duplex Jumper SC/SC 50/125um, LSZH, Farbe: Lime Green,	1220516	O0318.0,5OM5	6.70Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.SC-SC, 50/125um,OM4, AD=3mm, O0318.0,5, Duplex Jumper SC/SC 50/125um 0,5m, OM4,LSZH, violett	1220371	O0318.0,5	5.14Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.SC-SC, 62,5/125um O6423.050,konfektioniert, 62,5/125um	1227302	O6423.050	5.15Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.SC-SC, 9/125um, OS2, AD=3mm O2513.0,5, konfektioniert, 9/125um, Gelb, *Auftragsbezogene Bestellung *	1224384	O2513.0,5	5.31Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.SC(APC8Grad) - SC(APC8Grad), 9/125u,Schrägschliff O2561.0,5, *Auftragsbezogene Bestellung *, SC/(APC8)Schrägschliff-SC(APC8)Schrägschliff,	1221541	O2561.0,5	5.66Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.ST-SC, 50/125um,OM2, O6353.0,5, onfektioniert, 50/125um	1224485	O6353.0,5	4.90Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.ST-SC, 50/125um,OM4, O0347.0,5, konfektioniert, 50/125um, Farbe: Erika Violett,	1227453	O0347.0,5	5.14Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.ST-ST, 50/125um,OM2 O6013.0,50, konfektioniert, 50/125um	1220899	O6013.0,50	6.14Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 0,5mtr.ST-ST, 9/125um O2003.050, konfektioniert, 9/125um * Auftragsbezogen,Auftragsbezogene Bestellung *	1227311	O2003.050	5.31Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr. ST-ST, 50/125um, OM4 O0348.1, Duplex Jumper ST/ST 50/125µ, 1m, OM4, LSZH, violett* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	1220453	O0348.1	7.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.E2000 APC 8G(Schrägschliff)-LC, 9/125um, OS2, G657A2, AD=3mm, O0937.1, Konfektioniert, 9/125u, E2000 APC 8Grad Schrägschliff, *Auftragsbezogene Bestellung!*	1224363	O0937.1	31.10Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.E2000(APC8Grad),/E2000(APC8Grad), 9/125um, OS2, G657A, AD=3mm, Schrägschliff O0933.1,Konfektioniert, E2000 8Grad Schrägschliff, 9/125um *Auftragsbezogene Bestellung!*	1222933	O0933.1	52.83Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.E2000/E2000, 62,5/125um O0989.1,Konfektioniert, 62,5/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	1222831	O0989.1	64.96Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-E2000(geradschliff), 50/125um,OM3 O0315.1, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: hellblau,	1224279	O0315.1	61.20Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-LC, 50/125um,OM2 O0310.1,konfektioniert, 50/125um	122299	O0310.1	5.37Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-LC, 50/125um,OM3 O0312.1,konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: hellblau,	1224405	O0312.1	5.13Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-LC, 50/125um,OM3, AD=2mm, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 1 mKabelfarbe hellblauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1435112	S216737	3.00Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-LC, 50/125um,OM4 O0319.1, konfektioniert, 50/125um, OM4,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: erika-viollet,	122394	O0319.1	5.14Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Erika ViolettBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1973299	S217021	5.15Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, AD=2mm, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 1 mKabelfarbe Erika Violett,Besonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1435143	S216763	3.89Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, Uniboot(drehbar), Push/Pull, AD=2mm, Synergy 21 Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendungen gerecht zu werden. Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei), Uniboot-Kabel, Einfac...	1166641	S215551	5.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-LC, 50/125um,OM5 O0319.1OM5, konfektioniert, 50/125um, OM5,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Lime Green,	1220499	O0319.1OM5	7.26Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-LC, 62,5/125um, OM1 O0330.1, konfektioniert, 62,5/125um	1222722	O0330.1	5.63Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-LC, 9/125um O0350.1, konfektioniert, 9/125um	1222385	O0350.1	5.24Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-LC, 9/125um, Flat Twin(doppelter Mantel) O0350FT.1, konfektioniert, 9/125um, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Die Flat Twin Duplex Jumper verfügen über eine höhere Stabilität durch den zusätzlichen Mantel und können daher einfacher verlegt werden. Das Mantelmaterial besteht zudem aus einem LSZH Werkstoff. Eigenschaften: Zusätzlicher Außenmantel sorgt für eine höhere Stabilität und eine einfachere Verlegung Mantel besteht ...	1220466	O0350FT.1	7.05Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=2mm, 652.D, Synergy 21, Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm (Halogenfrei)Faser-Typ SinglemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 1 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1435159	S216747	3.07Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, G657.A2, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe GelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1973317	S217041	4.74Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=2mm, G657.A2, Synergy 21, Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm (Halogenfrei)Faser-Typ SinglemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 1 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	2119217	S216747V2	3.36Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-LC(APC 8), 9/125um, Schrägschliff eine Seite!, 2mm, O0384.1, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *, gelb,	1220644	O0384.1	6.29Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-SC, 50/125um, OM3, AD=2mm O0314.1, konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: hellblau,	1222412	O0314.1	5.13Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-SC, 50/125um,OM2 O0320.1,konfektioniert, 50/125um	122303	O0320.1	5.54Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-SC, 50/125um,OM2, AD=2mm, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM2 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKabellänge 1 mKabelfarbe orangeBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1435117	S216729	2.42Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-SC, 50/125um,OM4 O0323.1, konfektioniert, 50/125um, OM4,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Erika Violett,	1224613	O0323.1	5.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-SC, 50/125um,OM4, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Erika ViolettBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1973291	S217011	4.12Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-SC, 50/125um,OM4, AD=2mm, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKabellänge 1 mKabelfarbe Erika ViolettBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1434968	S216772	2.66Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-SC, 50/125um,OM5 O0323.1OM5, konfektioniert, 50/125um, OM5,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Lime Green,	1221808	O0323.1OM5	7.26Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-SC, 62,5/125um O3061.1,konfektioniert, 62,5/125um	1223158	O3061.1	5.63Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-SC, 9/125um O0360.1, konfektioniert, 9/125um	1222212	O0360.1	5.24Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-SC, 9/125um, OS2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, G657.A2, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Erika ViolettBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1973309	S217031	4.77Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-SC, 9/125um, OS2, AD=2mm, Synergy 21, Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm (Halogenfrei)Faser-Typ SinglemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKabellänge 1 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1782028	S216781	3.27Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-SC(APC 8), 9/125um, Schrägschliff eine Seite! O0362.1, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *, gelb, Seite A LC-Stecker Seite B SC(APC8) Schrägschliff Stecker	1220530	O0362.1	6.39Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-ST, 50/125um,OM3 O0313.1, konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: hellblau,	1222480	O0313.1	5.14Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-ST, 50/125um,OM4, 2mm, O0326.1, konfektioniert, 50/125um, OM4,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Violett,	1223949	O0326.1	5.23Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-ST, 62,5/125um, OM1, 3mm, O0371.1, konfektioniert, 62,5/125um	1222936	O0371.1	6.07Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC-ST, 9/125um O0361.1, konfektioniert, 9/125um* Auftragsbezogene Bestellung *	1224432	O0361.1	5.38Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC(APC 8)-E2000(APC), 9/125um, O0389.1, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	1221507	O0389.1	68.63Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC(APC 8)-LC(APC 8), 9/125um, Schrägschliff beide Seiten, 2mm, O0381.1, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	1220397	O0381.1	5.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.LC(APC 8)-SC, 9/125um, Schrägschliff LC O0383.1, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	1220568	O0383.1	6.91Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.LSH(E2000APC)-LC, 9/125um, OS2, G657A2, AD=3mm, Synergy 21, Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm (Halogenfrei)Faser-Typ SinglemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLSH(APC)Kabellänge 1 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1166782	S215512	6.46Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.SC-E2000 Gerade-S, 9/125um, O0940.1, konfektioniert, 9/125um, Duplex,single Mode, E2000-Gerade-Schliff * Auftragsbezogene Bestellung *	1223909	O0940.1	67.38Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.SC-E2000(APC8Grad Schrägs), 9/125um, OS2, G657A, AD=3mm, Schrägschliff O0939.1,0003344, konfektioniert, 9/125um, Duplex, single Mode, E2000-Schrägschliff, * Auftragsbezogene Bestellung *, Grüner E2000 Stecker	1223925	O0939.1	31.59Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.SC-SC, 50/125um, OM2, AD=3mm, O6413.1, konfektioniert, 50/125um	1222906	O6413.1	5.14Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.SC-SC, 50/125um, OM3, AD=3mm, O7413.1, konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: hellblau,	1223489	O7413.1	4.96Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.SC-SC, 50/125um, OM5 O0318.1OM5, Duplex Jumper SC/SC 50/125um, LSZH, Farbe: Lime Green,	1220506	O0318.1OM5	7.42Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.SC-SC, 50/125um,OM4, 3mm, O0318.1, Duplex Jumper SC/SC 50/125um 1 m, OM4,LSZH, violett	1220926	O0318.1	5.61Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.SC-SC, 62,5/125um O6423.1, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, konfektioniert, 62,5/125um	1222917	O6423.1	5.41Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.SC-SC, 9/125um, OS2, AD=3mm O2513.1,konfektioniert, 9/125um *Auftragsbezogene Bestellung *	122209	O2513.1	5.48Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.SC(APC8Grad) - SC(APC8Grad), 9/125u,Schrägschliff O2561.1, *Auftragsbezogene Bestellung *, SC/(APC8)Schrägschliff-SC(APC8)Schrägschliff,	1222259	O2561.1	5.82Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.ST-E2000 APC 8G Schrägschliff, 9/125um O0920.1, konfektioniert, 9/125um, Duplex,Monomode,E2000-Schrägschliff * Auftragsbezogene Bestellung *	1220736	O0920.1	66.32Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.ST-SC, 50/125um,OM2, O6353.1, onfektioniert, 50/125um	1222856	O6353.1	5.14Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.ST-SC, 50/125um,OM3 O7353.1, konfektioniert, 50/125um, Farbe: türkis,	1220710	O7353.1	5.29Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.ST-SC, 50/125um,OM4, 3mm, O0347.1, konfektioniert, 50/125um, Farbe: Erika Violett,	1220355	O0347.1	7.02Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.ST-SC, 62,5/125um, OM1, 3mm, O6363.1, konfektioniert, 62,5/125um	1222859	O6363.1	5.72Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.ST-SC, 9/125um, O2073.1, konfektioniert, 9/125um * Auftragsbezogen,Auftragsbezogene Bestellung *	1222100	O2073.1	5.48Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.ST-ST, 50/125um,OM2 O6013.1, konfektioniert, 50/125um	1222920	O6013.1	6.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.ST-ST, 50/125um,OM3 O7013.1, konfektioniert, 50/125um, Farbe: hellblau,	1224360	O7013.1	6.62Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.ST-ST, 62,5/125um O6023.1,konfektioniert, 62,5/125um	1222830	O6023.1	5.72Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,0mtr.ST-ST, 9/125um O2003.1, konfektioniert, 9/125um * Auftragsbezogen,Auftragsbezogene Bestellung *	122218	O2003.1	5.48Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,5mtr. SC-SC, 50/125um, OM3, AD=3mm, O7413.1,5, Duplex Jumper SC/SC 50/125µ,, 1.5 m, OM3, LSZH, aqua* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	1220803	O7413.1,5	5.71Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,5mtr. ST-SC, 50/125um, OM3 O7353.1,5, Duplex Jumper SC/ST 50/125µ,, 1,5 Meter, OM3, LSZH* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	1220828	O7353.1,5	14.79Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,5mtr. ST-ST, 50/125um, OM3 O7013.1,5, Duplex Jumper ST/ST 50/125µ, 1,5 m, OM3, LSZH, aqua* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	1220829	O7013.1,5	11.39Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 1,5mtr.LC-LC, 50/125um,OM3, AD=2mm, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 1.5 mKabelfarbe hellblauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1435111	S216738	2.38Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,5mtr.LC-LC, 50/125um,OM3, Uniboot(drehbar), Push/Pull, AD=2mm, Synergy 21 Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendungen gerecht zu werden. Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei), Uniboot-Kabel, Einfac...	1166709	S215542	4.18Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,5mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Erika VioletBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1973300	S217022	5.52Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,5mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, AD=2mm, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 1,5 mKabelfarbe Erika Violett,Besonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1435142	S216764	4.23Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,5mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, Uniboot(drehbar), Push/Pull, AD=2mm, Synergy 21 Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendungen gerecht zu werden. Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei), Uniboot-Kabel, Einfac...	1166640	S215552	5.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-2-Faser-Patchk. 1,5mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, G657.A2, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe GelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1973318	S217042	4.83Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,5mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=2mm, G657.A2, Synergy 21, Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm (Halogenfrei)Faser-Typ SinglemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 1,5 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	2119218	S216748V2	3.46Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,5mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=2mm, Synergy 21, Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm (Halogenfrei)Faser-Typ SinglemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 1,5 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1435158	S216748	2.42Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,5mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, Uniboot(drehbar), Push/Pull, AD=2mm, Synergy 21 Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendungen gerecht zu werden. Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei), Uniboot-Kabel, Einfach...	1289811	S215527	5.21Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,5mtr.LC-SC, 50/125um,OM2, AD=2mm, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM2 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKabellänge 1 mKabelfarbe orangeBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1435116	S216730	2.51Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,5mtr.LC-SC, 50/125um,OM4, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Erika VioletBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1973292	S217012	3.93Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,5mtr.LC-SC, 50/125um,OM4, AD=2mm, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKabellänge 1,5 mKabelfarbe Erika VioletBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1434967	S216773	4.21Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,5mtr.LC-SC, 9/125um, OS2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, G657.A2, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Erika VioletBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1973310	S217032	4.87Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1,5mtr.LC-SC, 9/125um, OS2, AD=2mm, Synergy 21, Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm (Halogenfrei)Faser-Typ SinglemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKabellänge 1 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1782027	S216782	2.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-2-Faser-Patchk. 1,5mtr.LSH(E2000APC)-LC, 9/125um, OS2, G657A2, AD=3mm, Synergy 21, Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm (Halogenfrei)Faser-Typ SinglemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLSH(APC)Kabellänge 1,5 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1166722	S215513	3.83Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 1.0mtr.LC-LC, 50/125um,OM3, Uniboot, AD=3mm, DJP-LCLCOM3-UNI-1 ,konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: hellblau, Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendunge...	1221975	DJP-LCLCOM3-UNI-1	11.91Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1.0mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, Uniboot, AD=3mm, DJP-LCLCOM4-UNI-1 ,konfektioniert, 50/125um, OM4,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Erika Violett, Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwen...	1221629	DJP-LCLCOM4-UNI-1	12.24Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1.0mtr.LC-LC, 9/125um,OS2, Uniboot, AD=3mm, DJP-LCLCOS2-UNI-1 ,konfektioniert, 9/125um, OS2,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: gelb, Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendungen ger...	1221622	DJP-LCLCOS2-UNI-1	11.44Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.E2000 APC 8G(Schrägschliff)-LC, 9/125um, OS2, G657A2, AD=3mm, O0937.10, Konfektioniert, 9/125u,APC 8G E2000 8Grad Schrägschliff,*Auftragsbezogene Bestellung!*	1223963	O0937.10	37.80Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.E2000(APC8Grad),/E2000(APC8Grad), 9/125um, OS2, G657A, AD=3mm, Schrägschliff O0933.10, Konfektioniert, E2000 8Grad Schrägschliff, 9/125um *Auftragsbezogene Bestellung!*	1223923	O0933.10	59.55Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.E2000(Geradschliff)-LC, 9/125u O0364.10, Konfektioniert, 9/125u,Geradschliff, *Auftragsbezogene Bestellung!*	1221821	O0364.10	59.50Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.E2000/E2000,62 O0989.10,Konfektioniert, 62,5/125um	1222989	O0989.10	73.08Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-LC, 50/125um, OM3, Uniboot LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-LC, 50/125um, OM3, Uniboot, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei), Uniboot-Kabel Faser-Typ Multimode, Fasern gedreht A-B Cross-Over Anschluss Seite 1 2xLC, Uniboot Stecker(nicht drehbar) Anschluss Seite 2 2xLC, Uniboot Stecker(nicht drehbar) Kabellänge 10 m Kabelfarbe hellblau Besonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, 2-Faser...	927027	S216706	5.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-LC, 50/125um, OM5, AD=2mm, Synergy 21 konfektioniert, Halogenfrei, Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Lime Green,	1476972	S215501	9.92Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-LC, 50/125um,OM2 O0310.10,konfektioniert, 50/125um	1223103	O0310.10	9.89Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-LC, 50/125um,OM2, AD=2mm, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM2 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 10 mKabelfarbe orangeBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1435119	S216725	4.70Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-LC, 50/125um,OM3 O0312.10, konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Hellblau,	122440	O0312.10	10.58Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-LC, 50/125um,OM3, AD=2mm, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 10 mKabelfarbe hellblauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1435293	S216743	4.74Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-LC, 50/125um,OM3, Uniboot, AD=3mm, DJP-LCLCOM3-UNI-10 ,konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: hellblau, Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendung...	1221867	DJP-LCLCOM3-UNI-10	19.40Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-LC, 50/125um,OM3, Uniboot(drehbar), Push/Pull, AD=2mm, Synergy 21 Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendungen gerecht zu werden. Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei), Uniboot-Kabel, Einfac...	1166646	S215547	5.80Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-LC, 50/125um,OM4 O0319.10, konfektioniert, 50/125um, OM4,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: erika-viollet,	1223946	O0319.10	13.14Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Erika ViolettBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1973305	S217027	12.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, AD=2mm, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 10 mKabelfarbe Erika Violett,Besonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1435107	S216769	7.20Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, Uniboot, AD=3mm, DJP-LCLCOM4-UNI-10 ,konfektioniert, 50/125um, OM4,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Erika Violett, Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwe...	1221625	DJP-LCLCOM4-UNI-10	22.71Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, Uniboot(drehbar), Push/Pull, AD=2mm, Synergy 21 Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendungen gerecht zu werden. Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei), Uniboot-Kabel, Einfac...	1166965	S215557	8.53Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-LC, 50/125um,OM5 O0319.10OM5, konfektioniert, 50/125um, OM5,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Lime Green,	1221715	O0319.10OM5	21.66Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-LC, 62,5/125um, OM1, O0330.10, konfektioniert, 62,5/125um	1223161	O0330.10	10.02Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-LC, 9/125u, O0350.10,konfektioniert, 9/125um	1222354	O0350.10	7.75Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-LC, 9/125um, Flat Twin(doppelter Mantel) O0350FT.10, konfektioniert, 9/125um, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Die Flat Twin Duplex Jumper verfügen über eine höhere Stabilität durch den zusätzlichen Mantel und können daher einfacher verlegt werden. Das Mantelmaterial besteht zudem aus einem LSZH Werkstoff. Eigenschaften: Zusätzlicher Außenmantel sorgt für eine höhere Stabilität und eine einfachere Verlegung Mantel besteht...	1220788	O0350FT.10	10.87Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, G657.A2, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe GelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1973323	S217047	4.05Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=2mm, G657.A2, Synergy 21, Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm (Halogenfrei)Faser-Typ SinglemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 10 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	2119156	S216753V2	3.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-LC, 9/125um,OS2, Uniboot, AD=3mm, DJP-LCLCOS2-UNI-10 ,konfektioniert, 9/125um, OS2,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: gelb, Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendungen ge...	1221598	DJP-LCLCOS2-UNI-10	14.73Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-LC(APC 8), 9/125um, Schrägschliff eine Seite! O0384.10, konfektioniert, 9/125um, gelb, * Auftragsbezogene Bestellung *	1220796	O0384.10	9.26Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-SC, 50/125um, OM3, AD=2mm, O0314.10, konfektioniert, 50/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Hellblau,	1224492	O0314.10	10.58Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-SC, 50/125um,OM3, AD=2mm, Synergy 21, Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKabellänge 10 mKabelfarbe orangeBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1435146	S216760	4.74Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-SC, 50/125um,OM4 O0323.10, konfektioniert, 50/125um, OM4,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Erika Violett,	122463	O0323.10	13.17Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-SC, 50/125um,OM4, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Erika VioletBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1973297	S217017	12.30Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-SC, 50/125um,OM5 O0323.10OM5, konfektioniert, 50/125um, OM5,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Lime Green,	1221855	O0323.10OM5	21.66Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-SC, 62,5/125um O3061.10, konfektioniert, 62,5/125um* Auftragsbezogene Bestellung *	1222251	O3061.10	10.02Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-SC, 9/125um, OS2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, G657.A2, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Erika VioletBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1973315	S217037	4.47Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-SC/(APC 8), 9/125um, Schrägschliff SC O0362.10, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	1221665	O0362.10	8.85Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-ST, 50/125um,OM2, O0321.10, konfektioniert, 50/125um * Auftragsbezogene Bestellung *	1223090	O0321.10	8.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-ST, 50/125um,OM3 O0313.10, konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Hellblau,	1224285	O0313.10	10.58Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-ST, 50/125um,OM4 O0326.10, konfektioniert, 50/125um, OM4,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Violett,	1224187	O0326.10	13.14Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-ST, 62,5/125um, OM1, 3mm, O0371.10, konfektioniert, 62,5/125um, Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	1222483	O0371.10	10.14Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-ST, 9/125u O0361.10,konfektioniert, 9/125um* Auftragsbezogene Bestellung *	1222255	O0361.10	7.52Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC(APC 8)-E2000(APC), 9/125um, O0389.10, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	1221533	O0389.10	73.43Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC(APC 8)-LC(APC 8), 9/125um, Schrägschliff beide Seite! O0381.10, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	1221707	O0381.10	7.89Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC(APC 8)-SC, 9/125um, Schrägschliff LC O0383.10 ,konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	1221946	O0383.10	9.55Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LSH(E2000APC)-LC, 9/125um, OS2, G657A2, AD=3mm, Synergy 21, Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm (Halogenfrei)Faser-Typ SinglemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLSH(APC)Kabellänge 10 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1166716	S215518	8.39Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.SC-E2000(APC8Grad Schrägs), 9/125um, OS2, G657A, AD=3mm, Schrägschliff O0939.10, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *, Duplex, single Mode, E2000-Schrägschliff-Grün,	1222045	O0939.10	38.29Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.SC-SC, 50/125um, OM2, AD=3mm, O6413.10,konfektioniert, 50/125um	1222903	O6413.10	11.04Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.SC-SC, 50/125um, OM3, AD=3mm, O7413.10,konfektioniert, 50/125um, OM3, * Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Hellblau,	122347	O7413.10	10.32Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.SC-SC, 50/125um, OM5 O0318.10OM5, Duplex Jumper SC/SC 50/125um, LSZH, Farbe: Lime Green,	1221934	O0318.10OM5	28.49Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.SC-SC, 50/125um,OM4 O0318.10, Duplex Jumper SC/SC 50/125um 10 m, OM4,LSZH, violett	1226822	O0318.10	13.99Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.SC-SC, 62,5/125um O6423.10, konfektioniert,62,5/125um	1222908	O6423.10	11.60Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.SC-SC, 9/125u, OS2, AD=3mm O2513.10,konfektioniert, 9/125um *Auftragsbezogene Bestellung *	1222426	O2513.10	6.90Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.SC(APC8Grad) - SC(APC8Grad), 9/125u,Schrägschliff O2561.10, *Auftragsbezogene Bestellung *, SC/(APC8)Schrägschliff-SC(APC8)Schrägschliff,	1223985	O2561.10	8.48Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.ST-E2000 APC 8G Schrägschliff, 9/125um O0920.10, konfektioniert, 9/125um, Duplex, Monomode, E2000-Schrägschliff APC 8Grad, * Auftragsbezogene Bestellung *	1222125	O0920.10	69.46Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.ST-SC, 50/125um, OM3, O7353.10, konfektioniert, 50/125um, Farbe: türkis,	1220709	O7353.10	10.65Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.ST-SC, 50/125um,OM2 O6353.10,konfektioniert, 50/125um	1223134	O6353.10	9.26Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.ST-SC, 62,5/125um, OM1, 3mm, O6363.10, konfektioniert, 62,5/125um	1223138	O6363.10	10.99Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.ST-SC, 9/125u O2073.10,konfektioniert, 9/125um* Auftragsbezogen,Auftragsbezogene Bestellung *	1222484	O2073.10	8.13Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.ST-ST, 50/125um, OM2 O6013.10, konfektioniert, 50/125um	1222918	O6013.10	11.63Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.ST-ST, 50/125um, OM3, O7013.10, konfektioniert, 50/125um, Farbe: Hellblau,	1220658	O7013.10	13.39Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.ST-ST, 62,5/125um O6023.10,konfektioniert, 62,5/125um	1223136	O6023.10	10.99Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.ST-ST, 9/125um O2003.10, konfektioniert, 9/125um * Auftragsbezogene Bestellung *	122344	O2003.10	8.13Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr. ST-SC, 50/125um, OM3 O7353.15, Duplex Jumper SC/ST 50/125µ, 0.5 m, OM3, LSZH, aqua* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	122091	O7353.15	16.07Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr. ST-ST, 50/125um, OM4 O0348.5, Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	1220824	O0348.15	21.92Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.E2000 APC 8G(Schrägschliff)-LC, 9/125um, OS2, G657A2, AD=3mm, O0937.15, Konfektioniert, 9/125u,APC 8G E2000 8Grad Schrägschliff,*Auftragsbezogene Bestellung!*	1222347	O0937.15	41.53Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.E2000(APC8Grad),/E2000(APC8Grad), 9/125um, OS2, G657A, AD=3mm, Schrägschliff O0933.15, Konfektioniert, E2000 8Grad Schrägschliff, 9/125um *Auftragsbezogene Bestellung!*	1220742	O0933.15	63.27Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.E2000(Geradschliff)-LC, 9/125u O0364.15, Konfektioniert, 9/125u,Geradschliff,*Auftragsbezogene Bestellung!*	1224366	O0364.15	62.01Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.LC-LC, 50/125um, OM3, Uniboot LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.LC-LC, 50/125um, OM3, Uniboot, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei), Uniboot-Kabel Faser-Typ Multimode, Fasern gedreht A-B Cross-Over Anschluss Seite 1 2xLC, Uniboot Stecker(nicht drehbar) Anschluss Seite 2 2xLC, Uniboot Stecker(nicht drehbar) Kabellänge 15 m Kabelfarbe hellblau Besonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, 2-Faser...	927251	S216707	5.74Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.LC-LC, 50/125um, OM5, AD=2mm, Synergy 21 konfektioniert, Halogenfrei, Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Lime Green,	1476959	S215502	22.72Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.LC-LC, 50/125um,OM2 O0310.15, konfektioniert, 50/125um	1222937	O0310.15	12.27Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.LC-LC, 50/125um,OM3 O0312.15, konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Hellblau,	1223400	O0312.15	13.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.LC-LC, 50/125um,OM3, AD=2mm, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 15 mKabelfarbe hellblauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1435162	S216744	5.79Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.LC-LC, 50/125um,OM3, Uniboot, AD=3mm, DJP-LCLCOM3-UNI-15 ,konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: hellblau, Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendung...	1221630	DJP-LCLCOM3-UNI-15	23.55Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.LC-LC, 50/125um,OM3, Uniboot(drehbar), Push/Pull, AD=2mm, Synergy 21 Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendungen gerecht zu werden. Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei), Uniboot-Kabel, Einfac...	1166644	S215548	6.75Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.LC-LC, 50/125um,OM4 O0319.15, konfektioniert, 50/125um, OM4,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: erika-viollet,	1224222	O0319.15	20.67Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Erika ViolettBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1973306	S217028	11.95Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, AD=2mm, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 15 mKabelfarbe Erika ViolettBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1435151	S216770	11.89Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, Uniboot, AD=3mm, DJP-LCLCOM4-UNI-15 ,konfektioniert, 50/125um, OM4,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Erika Violett, Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwe...	1221624	DJP-LCLCOM4-UNI-15	28.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, Uniboot(drehbar), Push/Pull, AD=2mm, Synergy 21 Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendungen gerecht zu werden. Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei), Uniboot-Kabel, Einfac...	1166978	S215558	18.13Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.LC-LC, 50/125um,OM5 O0319.15OM5, konfektioniert, 50/125um, OM5,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Lime Green,	1221714	O0319.15OM5	34.86Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.LC-LC, 62,5/125um, OM1 O0330.15, konfektioniert, 62,5/125um,* Auftragsbezogene Bestellung *	1223889	O0330.15	12.48Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.LC-LC, 9/125u O0350.15, konfektioniert, 9/125um	122235	O0350.15	9.11Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, G657.A2, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe GelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1973324	S217048	8.49Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=2mm, G657.A2, Synergy 21, Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm (Halogenfrei)Faser-Typ SinglemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 15 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	2119157	S216795V2	5.36Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, Uniboot(drehbar), Push/Pull, AD=2mm, Synergy 21 Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendungen gerecht zu werden. Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei), Uniboot-Kabel, Einfach...	1289825	S215533	5.92Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.LC-LC, 9/125um,OS2, Uniboot, AD=3mm, DJP-LCLCOS2-UNI-15 ,konfektioniert, 9/125um, OS2,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: gelb, Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendungen ge...	1221872	DJP-LCLCOS2-UNI-15	16.55Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.LC-LC(APC 8), 9/125um, Schrägschliff eine Seite! O0384.15, konfektioniert, 9/125um, gelb, * Auftragsbezogene Bestellung *	1221262	O0384.15	10.73Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.LC-SC, 50/125um, OM3, AD=2mm, O0314.15, konfektioniert, 50/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Hellblau,	1224358	O0314.15	13.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.LC-SC, 50/125um,OM2 O0320.15, konfektioniert, 50/125um	1222083	O0320.15	11.33Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.LC-SC, 50/125um,OM3, AD=2mm, Synergy 21, Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKabellänge 15 mKabelfarbe hellblau/türkisBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1435145	S216761	5.79Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.LC-SC, 50/125um,OM4 O0323.15, konfektioniert, 50/125um, OM4,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Erika Violett,	122041	O0323.15	17.60Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.LC-SC, 9/125u O0360.15, konfektioniert, 9/125um	122232	O0360.15	8.96Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.LC-SC,62,5u O3061.15, konfektioniert, 62,5/125um* Auftragsbezogene Bestellung *	1222225	O3061.15	12.48Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.LC-ST, 50/125um,OM2 O0321.15,konfektioniert, 50/125um,* Auftragsbezogene Bestellung *	1222494	O0321.15	12.13Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.LC-ST, 50/125um,OM3 O0313.15, konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Hellblau,	1224484	O0313.15	13.64Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.LC-ST, 50/125um,OM4 O0326.15, konfektioniert, 50/125um, OM4,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Violett,	1220460	O0326.15	17.60Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.LC-ST, 62,5/125um, OM1, 3mm, O0371.15, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, konfektioniert, 62,5/125um	122369	O0371.15	13.36Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.LC-ST, 9/125um O0361.15, konfektioniert, 9/125um* Auftragsbezogene Bestellung *	1224367	O0361.15	8.72Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.LC(APC 8)-LC(APC 8), 9/125um, Schrägschliff beide Seite! O0381.15, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	1221525	O0381.15	10.90Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.LC(APC 8)-SC, 9/125um, Schrägschliff LC O0383.15 ,konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	1221951	O0383.15	11.02Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.LSH(E2000APC)-LC, 9/125um, OS2, G657A2, AD=3mm, Synergy 21, Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm (Halogenfrei)Faser-Typ SinglemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLSH(APC)Kabellänge 15 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1166715	S215519	9.51Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.SC-E2000(APC8Grad Schrägs), 9/125um, OS2, G657A, AD=3mm, Schrägschliff O0939.15, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *, Duplex, single Mode, E2000-Schrägschliff-Grün,	1223391	O0939.15	42.04Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.SC-SC, 50/125um, OM2, AD=3mm, O6413.15, konfektioniert, 50/125um* Auftragsbezogene Bestellung *	122228	O6413.15	15.22Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.SC-SC, 50/125um, OM3, AD=3mm, O7413.15, konfektioniert, 50/125um, OM3, * Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Hellblau,	1224382	O7413.15	13.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.SC-SC, 50/125um,OM4 O0318.15, Duplex Jumper SC/SC 50/125um 15 m, OM4,LSZH, violett	1220327	O0318.15	18.65Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.SC-SC, 62,5/125um O6423.15, konfektioniert,62,5/125um	1227335	O6423.15	15.98Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.SC-SC, 9/125u, OS2, AD=3mm O2513.15, konfektioniert, 9/125um *Auftragsbezogene Bestellung *	1223411	O2513.15	9.60Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.SC(APC8Grad) - SC(APC8Grad), 9/125u,Schrägschliff O2561.15, *Auftragsbezogene Bestellung *, SC/(APC8)Schrägschliff-SC(APC8)Schrägschliff,	122405	O2561.15	9.95Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.ST-E2000 APC 8G Schrägschliff, 9/125um O0920.15, konfektioniert, 9/125um, Duplex, Monomode, E2000-Schrägschliff APC 8Grad, * Auftragsbezogene Bestellung *	1224344	O0920.15	72.08Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.ST-SC, 50/125um,OM2 O6353.15,konfektioniert, 50/125um	1222486	O6353.15	13.62Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.ST-SC, 62,5/125um, OM1, 3mm, O6363.15, konfektioniert, 62,5/125um	1224341	O6363.15	13.91Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.ST-SC, 9/125um O2073.15, konfektioniert, 9/125um * Auftragsbezogene Bestellung *	1223969	O2073.15	9.60Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.ST-ST, 50/125um, OM3, O7013.15, konfektioniert, 50/125um, Farbe: Hellblau,	1220667	O7013.15	17.14Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.ST-ST, 9/125um O2003.15, konfektioniert, 9/125um * Auftragsbezogene Bestellung *	1227312	O2003.15	9.60Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.ST-ST,50/125u O6013.15, konfektioniert, 50/125um	1224433	O6013.15	14.52Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 1mtr.LC(APC 8)-SC(APC 8), 9/125um, Schrägschliff O0387.1, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	1227244	O0387.1	6.75Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr. ST-SC, 50/125um, OM3 O7353.20, Duplex Jumper SC/ST 50/125µ, 20 m, OM3, LSZH, aqua* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	1220810	O7353.20	19.60Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.E2000 APC 8G(Schrägschliff)-LC, 9/125um, OS2, G657A2, AD=3mm, O0937.20, Konfektioniert, 9/125u,APC 8G E2000 8Grad Schrägschliff,*Auftragsbezogene Bestellung!*	1222549	O0937.20	45.26Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.E2000(APC8Grad),/E2000(APC8Grad), 9/125um, OS2, G657A, AD=3mm, Schrägschliff O0933.20, Konfektioniert, E2000 8Grad Schrägschliff, 9/125um *Auftragsbezogene Bestellung!*	1228053	O0933.20	67.00Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.E2000(Geradschliff)-LC, 9/125u O0364.20, Konfektioniert, 9/125u,Geradschliff,*Auftragsbezogene Bestellung!*	1224329	O0364.20	65.26Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.LC-LC, 50/125um, OM5, AD=2mm, Synergy 21 konfektioniert, Halogenfrei, Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Lime Green,	1476973	S215503	18.15Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.LC-LC, 50/125um,OM2 O0310.20,konfektioniert, 50/125um	1222978	O0310.20	15.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.LC-LC, 50/125um,OM3 O0312.20, konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Hellblau,	1223314	O0312.20	20.32Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.LC-LC, 50/125um,OM3, AD=2mm, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 20 mKabelfarbe hellblauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1435161	S216745	5.56Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.LC-LC, 50/125um,OM3, Uniboot(drehbar), Push/Pull, AD=2mm, Synergy 21 Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendungen gerecht zu werden. Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei), Uniboot-Kabel, Einfac...	1166643	S215549	7.70Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.LC-LC, 50/125um,OM4 O0319.20, konfektioniert, 50/125um, OM4,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: erika-viollet,	1223983	O0319.20	25.91Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Erika ViolettBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1973307	S217029	20.21Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, AD=2mm, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 20 mKabelfarbe Erika ViolettBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1435064	S216771	9.98Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, Uniboot(drehbar), Push/Pull, AD=2mm, Synergy 21 Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendungen gerecht zu werden. Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei), Uniboot-Kabel, Einfac...	1166977	S215559	22.54Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.LC-LC, 50/125um,OM5 O0319.20OM5, konfektioniert, 50/125um, OM5,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Lime Green,	1220476	O0319.20OM5	44.25Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.LC-LC, 62,5/125um, OM1 O0330.20, konfektioniert, 62,5/125um,* Auftragsbezogene Bestellung *	1224377	O0330.20	16.00Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.LC-LC, 9/125um O0350.20, konfektioniert, 9/125um	122459	O0350.20	10.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, G657.A2, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe GelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1973325	S217049	8.68Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=2mm, G657.A2, Synergy 21, Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm (Halogenfrei)Faser-Typ SinglemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 20 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	2119158	S216796V2	6.96Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.LC-LC(APC 8), 9/125um, Schrägschliff eine Seite! O0384.20, konfektioniert, 9/125um, gelb, * Auftragsbezogene Bestellung *	122153	O0384.20	13.06Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.LC-SC, 50/125um, OM3, AD=2mm, O0314.20, konfektioniert, 50/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Hellblau,	1222498	O0314.20	20.32Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.LC-SC, 50/125um,OM2 O0320.20,konfektioniert, 50/125um	122227	O0320.20	14.34Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.LC-SC, 50/125um,OM4, AD=2mm, O0323.20, konfektioniert, 50/125um, OM4, Farbe: Erika Violett * Auftragsbezogene Bestellung *	1220685	O0323.20	25.91Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.LC-SC, 62,5/125um O3061.20, konfektioniert, 62,5/125um* Auftragsbezogene Bestellung *	1224407	O3061.20	16.00Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.LC-SC, 9/125um O0360.20,konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	1224403	O0360.20	11.02Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.LC-ST, 50/125um,OM2 O0321.20, konfektioniert, 50/125um* Auftragsbezogene Bestellung *	1222257	O0321.20	14.34Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.LC-ST, 50/125um,OM3 O0313.20, konfektioniert, 50/125um, OM3, * Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Hellblau,	1223911	O0313.20	20.32Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.LC-ST, 50/125um,OM4 O0326.20, konfektioniert, 50/125um, OM4,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Violett,	1227142	O0326.20	25.91Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.LC-ST, 62,5/125um, OM1, 3mm, O0371.20, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, konfektioniert, 62,5/125um	122330	O0371.20	15.78Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.LC-ST, 9/125u O0361.20, konfektioniert, 9/125um* Auftragsbezogene Bestellung *	1223255	O0361.20	10.60Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.LC(APC 8)-LC(APC 8), 9/125um, Schrägschliff beide Seite! O0381.20, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	1221584	O0381.20	10.99Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.LC(APC 8)-SC, 9/125um, Schrägschliff LC O0383.20 ,konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	1221958	O0383.20	13.39Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.LC(APC 8)-SC(APC 8), 9/125um, Schrägschliff O0387.20, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	1221804	O0387.20	13.15Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.LSH(E2000APC)-LC, 9/125um, OS2, G657A2, AD=3mm, Synergy 21, Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm (Halogenfrei)Faser-Typ SinglemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLSH(APC)Kabellänge 20 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1166714	S215520	10.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.SC-E2000(APC8Grad Schrägs), 9/125um, OS2, G657A, AD=3mm, Schrägschliff O0939.20, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *, Duplex, single Mode, E2000-Schrägschliff-Grün,	1224327	O0939.20	45.75Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.SC-SC, 50/125um, OM2, AD=3mm, O6413.20, konfektioniert, 50/125um	122290	O6413.20	19.63Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.SC-SC, 50/125um, OM3, AD=3mm, O7413.20, konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Hellblau,	1223264	O7413.20	19.09Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.SC-SC, 62,5/125um O6423.20,konfektioniert,62,5/125um	1223127	O6423.20	20.61Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.SC-SC, 9/125u, OS2, AD=3mm O2513.20, konfektioniert, 9/125um *Auftragsbezogene Bestellung *	122341	O2513.20	10.09Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.SC(APC8Grad) - SC(APC8Grad), 9/125u,Schrägschliff O2561.20, *Auftragsbezogene Bestellung *, SC/(APC8)Schrägschliff-SC(APC8)Schrägschliff,	122136	O2561.20	12.26Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.ST-SC, 50/125um,OM2 O6353.20,konfektioniert, 50/125um	1223118	O6353.20	16.29Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.ST-SC, 62,5/125um, OM1, 3mm, O6363.20,konfektioniert, 62,5/125um * Auftragsbezogene Bestellung *	1223117	O6363.20	18.03Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.ST-SC, 9/125um O2073.20, konfektioniert, 9/125um * Auftragsbezogene Bestellung *	1224431	O2073.20	11.89Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.ST-ST, 50/125um O6013.20, konfektioniert, 50/125um	1222902	O6013.20	17.40Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.ST-ST, 50/125um, OM3, O7013.20, konfektioniert, 50/125um, Farbe: Hellblau,	1220915	O7013.20	20.90Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.ST-ST, 62,5/125um O6023.20, konfektioniert, 62,5/125um	1223107	O6023.20	18.03Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 25mtr. LC-ST, 50/125um, OM3 O0313.25, Duplex Jumper LC/ST 50/125µ, 25 m, OM3,LSZH, aqua* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	1220929	O0313.25	23.18Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 25mtr. SC-SC, 50/125um, OM3, AD=3mm, O7413.25, Duplex Jumper SC/SC 50/125µ,, 25 m, OM3, LSZH, aqua* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	1220920	O7413.25	22.61Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 25mtr. ST-SC, 50/125um, OM3 O7353.25, Duplex Jumper SC/ST 50/125µ,, 25 Meter, OM3, LSZH* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	1220771	O7353.25	23.11Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 25mtr.E2000 APC 8G(Schrägschliff)-LC, 9/125um, OS2, G657A2, AD=3mm, O0937.25, Konfektioniert, 9/125u,APC 8G E2000 8Grad Schrägschliff,*Auftragsbezogene Bestellung!*	1224368	O0937.25	48.99Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 25mtr.E2000(APC8Grad),/E2000(APC8Grad), 9/125um, OS2, G657A, AD=3mm, Schrägschliff O0933.25, Konfektioniert, E2000 8Grad Schrägschliff, 9/125um *Auftragsbezogene Bestellung!*	1226770	O0933.25	70.71Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 25mtr.LC-LC, 50/125um,OM2 O0310.25, konfektioniert, 50/125um	1223898	O0310.25	16.65Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-2-Faser-Patchk. 25mtr.LC-LC, 50/125um,OM3 O0312.25, konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Hellblau,	1222496	O0312.25	23.20Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 25mtr.LC-LC, 50/125um,OM4 O0319.25, konfektioniert, 50/125um, OM4,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: erika-viollet,	1220761	O0319.25	31.16Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 25mtr.LC-LC, 9/125um, AD=2mm, O0350.25, konfektioniert, 9/125um	1220762	O0350.25	11.53Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 25mtr.LC-LC(APC 8), 9/125um, Schrägschliff eine Seite! O0384.25, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *, gelb,	1220842	O0384.25	14.62Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 25mtr.LC-SC, 50/125um, OM3, AD=2mm, O0314.25, konfektioniert, 50/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Hellblau,	1224425	O0314.25	23.20Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 25mtr.LC-SC, 50/125um,OM2 O0320.25, konfektioniert,50/125um,	122220	O0320.25	16.56Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 25mtr.LC-SC, 9/125um O0360.25,konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	1220638	O0360.25	11.53Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 25mtr.LC-ST, 50/125um,OM2 O0321.25, konfektioniert, 50/125um* Auftragsbezogene Bestellung *	1224239	O0321.25	16.56Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 25mtr.LC-ST, 9/125u O0361.25, konfektioniert, 9/125um* Auftragsbezogene Bestellung *	1224428	O0361.25	11.89Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 25mtr.LSH(E2000APC)-LC, 9/125um, OS2, G657A2, AD=3mm, Synergy 21, Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm (Halogenfrei)Faser-Typ SinglemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLSH(APC)Kabellänge 25 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1166713	S215521	7.18Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 25mtr.SC-SC, 50/125um, OM2, AD=3mm, O6413.25, konfektioniert, 50/125um	1222044	O6413.25	22.96Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 25mtr.SC-SC, 9/125u, OS2, AD=3mm O2513.25,konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	1222975	O2513.25	13.46Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr. ST-ST, 50/125um, 3mm, OM4, O0348.2, Duplex Jumper ST/ST 50/125µ, 1m, OM4, LSZH, violett* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	1221972	O0348.2	8.20Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.E2000 APC 8G(Schrägschliff)-LC, 9/125um, OS2, G657A2, AD=3mm, O0937.2, Konfektioniert, 9/125u, APC 8G,E2000 8Grad Schrägschliff, *Auftragsbezogene Bestellung!*	1222087	O0937.2	31.83Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.E2000(APC8G)-E2000(APC8G), 9/125um, OS2, G657A, AD=3mm, Schrägschliff O0933.2,/E2000(APC8Grad),Konfektioniert, E2000 8Grad Schrägschliff,9/125um *Auftragsbezogene Bestellung!*	1222157	O0933.2	53.58Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.E2000(Geradschliff)-LC, 9/125u O0364.2, Konfektioniert, 9/125u,Geradschliff, *Auftragsbezogene Bestellung!*	1224247	O0364.2	55.25Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.E2000/E2000, 62,5/125um O0989.2,Konfektioniert, 62,5/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	1223105	O0989.2	66.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.E2000/LC, 50/125um,OM4 O0341.2 , Konfektioniert, 50/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *, Erikaviolett	1221825	O0341.2	29.30Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-E2000(geradschliff), 50/125um,OM3 O0315.2, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: hellblau,	1224280	O0315.2	61.99Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-LC, 50/125um,OM2 O0310.2, konfektioniert,	1222991	O0310.2	5.79Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-LC, 50/125um,OM2, AD=2mm, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM2 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 2 mKabelfarbe orangeBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1435108	S216721	2.31Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-LC, 50/125um,OM3 O0312.2, konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: hellblau,	1224397	O0312.2	5.71Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-LC, 50/125um,OM3, Uniboot, AD=3mm, DJP-LCLCOM3-UNI-2 ,konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: hellblau, Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendunge...	1221864	DJP-LCLCOM3-UNI-2	12.74Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-LC, 50/125um,OM4 O0319.2, konfektioniert, 50/125um, OM4,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: erika-viollet,	1223953	O0319.2	6.04Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Erika VioletBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1973301	S217023	5.93Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, AD=2mm, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 2 mKabelfarbe Erika Violett,Besonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1435141	S216765	4.61Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, Uniboot, AD=3mm, DJP-LCLCOM4-UNI-2 ,konfektioniert, 50/125um, OM4,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Erika Violett, Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwen...	1221628	DJP-LCLCOM4-UNI-2	13.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, Uniboot(drehbar), Push/Pull, AD=2mm, Synergy 21 Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendungen gerecht zu werden. Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei), Uniboot-Kabel, Einfac...	1166639	S215553	4.58Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-LC, 50/125um,OM5 O0319.2OM5, konfektioniert, 50/125um, OM5,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Lime Green,	1220497	O0319.2OM5	8.89Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-LC, 62,5/125um, OM1 O0330.2, konfektioniert, 62,5/125um	1222680	O0330.2	6.12Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-LC, 9/125um, Flat Twin(doppelter Mantel) O0350FT.2, konfektioniert, 9/125um, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Die Flat Twin Duplex Jumper verfügen über eine höhere Stabilität durch den zusätzlichen Mantel und können daher einfacher verlegt werden. Das Mantelmaterial besteht zudem aus einem LSZH Werkstoff. Eigenschaften: Zusätzlicher Außenmantel sorgt für eine höhere Stabilität und eine einfachere Verlegung Mantel besteht ...	1220465	O0350FT.2	7.49Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, G657.A2, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe GelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1973319	S217043	4.93Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=2mm, G652D, O0350.2, konfektioniert, 9/125um	1222384	O0350.2	5.48Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=2mm, G657.A2, Synergy 21, Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm (Halogenfrei)Faser-Typ SinglemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 2 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	2119152	S216749V2	3.56Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-LC, 9/125um,OS2, Uniboot, AD=3mm, DJP-LCLCOS2-UNI-2 ,konfektioniert, 9/125um, OS2,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: gelb, Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendungen ger...	1221621	DJP-LCLCOS2-UNI-2	11.79Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-LC(APC 8), 9/125um, Schrägschliff eine Seite!, 2mm, O0384.2, konfektioniert, 9/125um, gelb, * Auftragsbezogene Bestellung *	1220821	O0384.2	6.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-SC, 50/125um, OM3, AD=2mm O0314.2, konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: hellblau,	1222411	O0314.2	5.71Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-SC, 50/125um,OM2 O0320.2, konfektioniert,	1223101	O0320.2	5.97Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-SC, 50/125um,OM4 O0323.2, konfektioniert, 50/125um, OM4,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Erika Violett,	1224625	O0323.2	6.01Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-SC, 50/125um,OM4, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Erika ViolettBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1973293	S217013	5.97Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-SC, 50/125um,OM4, AD=2mm, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKabellänge 2 mKabelfarbe Erika ViolettBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1435051	S216774	4.56Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-SC, 50/125um,OM5 O0323.2OM5, konfektioniert, 50/125um, OM5,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Lime Green,	1221843	O0323.2OM5	8.89Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-SC, 62,5/125um O3061.2, konfektioniert, 62,5/125um, *Aufttragsbezogen, nicht Stornierbar*,	1223157	O3061.2	6.12Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-SC, 9/125um, AD=2mm, O0360.2, konfektioniert, 9/125um * Auftragsbezogene Bestellung *	1222930	O0360.2	5.48Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-SC, 9/125um, OS2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, G657.A2, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Erika ViolettBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1973311	S217033	4.99Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-SC, 9/125um, OS2, AD=2mm, Synergy 21, Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm (Halogenfrei)Faser-Typ SinglemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKabellänge 2 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1782026	S216783	3.43Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-SC(APC 8), 9/125um, Schrägschliff SC O0362.2, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *, gelb, Seite A LC-Stecker Seite B SC(APC8) Schrägschliff Stecker	122053	O0362.2	6.67Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-ST, 50/125um,OM2 O0321.2,konfektioniert, 50/125um	122306	O0321.2	5.43Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-ST, 50/125um,OM3, 2mm, O0313.2, konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: hellblau,	1223368	O0313.2	5.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-ST, 50/125um,OM4 O0326.2, konfektioniert, 50/125um, OM4,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Violett,	1223976	O0326.2	6.04Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-ST, 62,5/125um, OM1, 3mm, O0371.2, konfektioniert, 62,5/125um, *Aufttragsbezogen, nicht Stornierbar*,	1223241	O0371.2	6.52Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-ST, 9/125um O0361.2, konfektioniert, 9/125um* Auftragsbezogene Bestellung *	1224408	O0361.2	5.64Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC(APC 8)-E2000(APC), 9/125um, O0389.2, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	1221324	O0389.2	69.16Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC(APC 8)-LC(APC 8), 9/125um, Schrägschliff beide Seite!, 2mm, O0381.2, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	1220394	O0381.2	6.00Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC(APC 8)-SC, 9/125um, Schrägschliff LC O0383.2, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	1221945	O0383.2	7.23Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC(APC 8)-SC(APC 8), 9/125um, Schrägschliff O0387.2, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	1220415	O0387.2	7.02Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LSH(E2000APC)-LC, 9/125um, OS2, G657A2, AD=3mm, Synergy 21, Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm (Halogenfrei)Faser-Typ SinglemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLSH(APC)Kabellänge 2 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1166721	S215514	5.32Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.SC-E2000 Gerade-S, 9/125um, O0940.2,konfektioniert, 9/125um, Duplex,single Mode,E2000-Gerade-Schliff * Auftragsbezogene Bestellung *	1222174	O0940.2	67.93Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.SC-E2000(APC8Grad Schrägs), 9/125um, OS2, G657A, AD=3mm, Schrägschliff O0939.2, konfektioniert, 9/125um, Duplex, single Mode, E2000-Schrägschliff, * Auftragsbezogene Bestellung *, Grüner E2000 Stecker	1222620	O0939.2	32.35Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.SC-SC, 50/125um, AD=1,2mm, OM4, O0318.2-1.2, Duplex Jumper SC/SC 50/125um 2 m, OM4,LSZH, violett Artikelinformationen Die 1,2mm Duplex Jumper zeichnen sich durch ihren geringen Kabeldurchmesser aus . Dies kann den Installateuren bei geringen Platzverhältnissen behilflich sein. Zudem spart der geringe Außendurchmesser Platz und ist daher unerlässlich in Bereichen, in denen hohe Packungsdichten gebraucht werden. Eigenschaften P...	1221888	O0318.2-1.2	6.80Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.SC-SC, 50/125um, OM2, AD=3mm, O6413.2,konfektioniert, 50/125um	1222905	O6413.2	6.52Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.SC-SC, 50/125um, OM3, AD=3mm, O7413.2, konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Hellblau,	1222489	O7413.2	5.57Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.SC-SC, 50/125um, OM5 O0318.2OM5, Duplex Jumper SC/SC 50/125um, LSZH, Farbe: Lime Green,	1220508	O0318.2OM5	9.14Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.SC-SC, 50/125um,OM4, 3mm, O0318.2, Duplex Jumper SC/SC 50/125um 2 m, OM4,LSZH, violett	1220928	O0318.2	6.54Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.SC-SC, 62,5/125um, O6423.2, konfektioniert, 62,5/125um	1222916	O6423.2	6.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.SC-SC, 9/125um, OS2, AD=3mm O2513.2,konfektioniert, 9/125um *Auftragsbezogene Bestellung *	1222109	O2513.2	5.77Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.SC(APC8Grad) - SC(APC8Grad), 9/125u,Schrägschliff O2561.2, *Auftragsbezogene Bestellung *, SC/(APC8)Schrägschliff-SC(APC8)Schrägschliff,	122226	O2561.2	6.12Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.ST-E2000 APC 8G Schrägschliff, 9/125um O0920.2, konfektioniert, 9/125um, Duplex,Monomode,E2000-Schrägschliff * Auftragsbezogene Bestellung *	1222166	O0920.2	65.27Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.ST-E2000 Gerade-S, 9/125um, O0909.2,konfektioniert, 9/125um, Duplex,single Mode,E2000-Gerade-Schliff * Auftragsbezogene Bestellung *	1222172	O0909.2	62.28Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.ST-SC, 50/125um,OM2 O6353.2, konfektioniert, 50/125um	1222890	O6353.2	5.59Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.ST-SC, 50/125um,OM3 O7353.2, konfektioniert, 50/125um, Farbe: türkis,	1223261	O7353.2	5.87Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.ST-SC, 50/125um,OM4, O0347.2, konfektioniert, 50/125um, Farbe: Erika Violett,	1220921	O0347.2	8.20Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.ST-SC, 62,5/125um, OM1, 3mm, O6363.2,konfektioniert, 62,5/125um	122286	O6363.2	6.29Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.ST-SC, 9/125um, O2073.2,konfektioniert, 9/125um * Auftragsbezogen,Auftragsbezogene Bestellung *	1222093	O2073.2	5.77Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.ST-ST, 50/125um,OM2 O6013.2, konfektioniert, 50/125um	1222919	O6013.2	7.02Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.ST-ST, 50/125um,OM3 O7013.2, konfektioniert, 50/125um, Farbe: Hellblau,	1223288	O7013.2	7.38Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.ST-ST, 62,5/125um O6023.2,konfektioniert, 62,5/125um	1222898	O6023.2	6.29Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.ST-ST, 9/125um O2003.2,konfektioniert, 9/125um * Auftragsbezogen,Auftragsbezogene Bestellung *	1222092	O2003.2	5.77Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 30mtr. SC-SC, 50/125um, OM3, AD=3mm, O7413.30, Duplex Jumper SC/SC 50/125µ,, 25 m, OM3, LSZH, aqua* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	1227125	O7413.30	26.09Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 30mtr.LC-E2000(geradschliff), 50/125um,OM3 O0315.30, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: hellblau,	1220712	O0315.30	80.39Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 30mtr.LC-LC, 50/125um, OM5, AD=2mm, Synergy 21 konfektioniert, Halogenfrei, Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Lime Green,	1476956	S215505	42.31Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 30mtr.LC-LC, 50/125um,OM2 O0310.30, konfektioniert, 50/125um	1222976	O0310.30	18.92Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 30mtr.LC-LC, 50/125um,OM3 O0312.30, konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Hellblau,	1220695	O0312.30	26.80Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 30mtr.LC-LC, 9/125um O0350.30,konfektioniert, 9/125um	122464	O0350.30	12.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-2-Faser-Patchk. 30mtr.LC-SC, 50/125um,OM2 O0320.30, konfektioniert,50/125um,	1222972	O0320.30	18.78Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 30mtr.LC-SC, 9/125u O0360.30,konfektioniert, 9/125um	1224434	O0360.30	12.78Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 30mtr.LC-ST, 9/125u O0361.30,konfektioniert, 9/125um* Auftragsbezogene Bestellung *	1222262	O0361.30	13.14Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 30mtr.LC(APC 8)-LC(APC 8), 9/125um, Schrägschliff beide Seite! O0381.30, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	122739	O0381.30	16.69Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 30mtr.LSH(E2000APC)-LC, 9/125um, OS2, G657A2, AD=3mm, Synergy 21, Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm (Halogenfrei)Faser-Typ SinglemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLSH(APC)Kabellänge 30 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1166712	S215522	7.83Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 30mtr.SC-SC, 50/125um, OM2, AD=3mm, O6413.30, konfektioniert,50/125um	1222926	O6413.30	26.30Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 30mtr.SC-SC, 50/125um,OM4 O0318.30, Duplex Jumper SC/SC 50/125um 30 m, OM4,LSZH, violett	1221475	O0318.30	38.40Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 30mtr.SC-SC, 9/125u, OS2, AD=3mm O2513.30,konfektioniert, 9/125um, Simplexkabel,single Mode, * Auftragsbezogene Bestellung *	1222973	O2513.30	15.03Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 30mtr.SC-SC, 9/125u, OS2, AD=3mm, Flat Twin, O2513FT.30,konfektioniert, 9/125um, Simplexkabel,single Mode, * Auftragsbezogene Bestellung * Die Flat Twin Duplex Jumper verfügen über eine höhere Stabilität durch den zusätzlichen Mantel und können daher einfacher verlegt werden. Das Mantelmaterial besteht zudem aus einem LSZH Werkstoff. Eigenschaften: Zusätzlicher Außenmantel sorgt für eine höhere Stabilität und eine einfachere Verle...	1228043	O2513FT.30	22.55Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 30mtr.ST-SC, 50/125um,OM2 O6353.30,konfektioniert, 50/125um	1222684	O6353.30	21.70Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 30mtr.ST-SC, 62,5/125um, OM1, 3mm, O6363.30,konfektioniert, 62,5/125um	1222683	O6363.30	24.29Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 30mtr.ST-ST, 50/125um O6013.30,konfektioniert, 50/125um	1222698	O6013.30	23.17Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 30mtr.ST-ST, 9/125um, OM2, gelb O2003.30, konfektioniert, 9/125um, Farbe: gelb,	1221671	O2003.30	15.03Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 35mtr.LC-LC, 50/125um,OM3 O0312.35, konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Hellblau,	1220694	O0312.35	30.37Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 35mtr.LC(APC 8)-LC(APC 8), 9/125um, Schrägschliff beide Seite! O0381.35, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	122673	O0381.35	18.28Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr. ST-ST, 50/125um, OM4 O0348.3, Duplex Jumper ST/ST 50/125µ, 3m, OM4, LSZH, violett* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	1220547	O0348.3	9.38Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.E2000 APC 8G(Schrägschliff)-LC, 9/125um, OS2, G657A2, AD=3mm, O0937.3, Konfektioniert, 9/125u, E2000 APC 8G(8Grad) Schrägschliff, *Auftragsbezogene Bestellung!*	1222282	O0937.3	32.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.E2000(APC8G)-E2000(APC8G), 9/125um, OS2, G657A, AD=3mm, Schrägschliff O0933.3, /E2000(APC8Grad),Konfektioniert, E2000 8Grad Schrägschliff,9/125um *Auftragsbezogene Bestellung!*	1228097	O0933.3	54.31Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.E2000(Geradschliff)-LC, 9/125u O0364.3, Konfektioniert, 9/125u,Geradschliff, *Auftragsbezogene Bestellung!*	1220769	O0364.3	55.77Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.E2000/E2000, 62,5/125um O0989.3, Konfektioniert, 62,5/125um	1222986	O0989.3	69.60Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-E2000(geradschliff), 50/125um,OM3 O0315.3, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: hellblau,	1220707	O0315.3	62.78Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-LC, 50/125um,OM2 O0310.3,konfektioniert, 50/125um	1222992	O0310.3	6.22Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-LC, 50/125um,OM2, AD=2mm, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM2 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 3 mKabelfarbe orangeBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1435122	S216722	3.18Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-LC, 50/125um,OM3 O0312.3, konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Hellblau,	1224404	O0312.3	6.32Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-LC, 50/125um,OM3, Uniboot, AD=3mm, DJP-LCLCOM3-UNI-3 ,konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: hellblau, Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendunge...	122196	DJP-LCLCOM3-UNI-3	13.57Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-LC, 50/125um,OM4 O0319.3, konfektioniert, 50/125um, OM4,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: erika-viollet,	1223942	O0319.3	6.91Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Erika ViolettBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1973302	S217024	6.73Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, AD=2mm, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 3 mKabelfarbe Erika Violett,Besonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1435140	S216766	5.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, Uniboot, AD=3mm, DJP-LCLCOM4-UNI-3 ,konfektioniert, 50/125um, OM4,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Erika Violett, Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwen...	1221627	DJP-LCLCOM4-UNI-3	14.56Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, Uniboot(drehbar), Push/Pull, AD=2mm, Synergy 21 Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendungen gerecht zu werden. Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei), Uniboot-Kabel, Einfac...	1166638	S215554	7.59Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-LC, 50/125um,OM5 O0319.3OM5, konfektioniert, 50/125um, OM5,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Lime Green,	1220494	O0319.3OM5	10.46Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-LC, 62,5/125um, OM1, O0330.3, konfektioniert, 62,5/125um	1223137	O0330.3	6.60Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-LC, 9/125um O0350.3,konfektioniert, 9/125um	1222380	O0350.3	5.70Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-LC, 9/125um, Flat Twin(doppelter Mantel) O0350FT.3, konfektioniert, 9/125um, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Die Flat Twin Duplex Jumper verfügen über eine höhere Stabilität durch den zusätzlichen Mantel und können daher einfacher verlegt werden. Das Mantelmaterial besteht zudem aus einem LSZH Werkstoff. Eigenschaften: Zusätzlicher Außenmantel sorgt für eine höhere Stabilität und eine einfachere Verlegung Mantel besteht ...	1220464	O0350FT.3	7.91Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, G657.A2, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe GelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1973320	S217044	5.15Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=2mm, G657.A2, Synergy 21, Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm (Halogenfrei)Faser-Typ SinglemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 3 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	2119153	S216750V2	3.76Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=3mm, armiert, blau, O6505.3, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, konfektioniert,	1227967	O6505.3	13.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, Uniboot(drehbar), Push/Pull, AD=2mm, Synergy 21 Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendungen gerecht zu werden. Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei), Uniboot-Kabel, Einfach...	1289837	S215529	5.21Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-LC, 9/125um,OS2, Uniboot, AD=3mm, DJP-LCLCOS2-UNI-3 ,konfektioniert, 9/125um, OS2,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: gelb, Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendungen ger...	1221633	DJP-LCLCOS2-UNI-3	12.17Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-LC(APC 8), 9/125um, Schrägschliff eine Seite! O0384.3, konfektioniert, 9/125um, gelb, * Auftragsbezogene Bestellung *	1220579	O0384.3	6.89Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-SC, 50/125um, OM3, AD=2mm O0314.3, konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Hellblau,	1222418	O0314.3	6.32Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-SC, 50/125um,OM2 O0320.3, konfektioniert, 50/125um	122305	O0320.3	6.38Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-SC, 50/125um,OM4, 2mm, O0323.3, konfektioniert, 50/125um, OM4,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Erika Violett,	122461	O0323.3	6.91Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-SC, 50/125um,OM4, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Erika ViolettBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1973294	S217014	6.75Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-SC, 50/125um,OM4, AD=2mm, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKabellänge 3 mKabelfarbe Erika ViolettBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1434980	S216775	5.28Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-SC, 50/125um,OM5 O0323.3OM5, konfektioniert, 50/125um, OM5,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Lime Green,	122186	O0323.3OM5	10.46Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-SC, 62,5/125um O3061.3, konfektioniert, 62,5/125um	122331	O3061.3	6.60Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-SC, 9/125um, 2mm, O0360.3,konfektioniert, 9/125um	1222931	O0360.3	5.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-SC, 9/125um, OS2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, G657.A2, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Erika ViolettBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1973312	S217034	5.20Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-SC, 9/125um, OS2, AD=2mm, Synergy 21, Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm (Halogenfrei)Faser-Typ SinglemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKabellänge 3 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1781965	S216784	3.60Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-SC(APC 8), 9/125um, Schrägschliff SC O0362.3, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	122443	O0362.3	6.95Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-ST, 50/125um,OM2 O0321.3, 254213, konfektioniert, 50/125um	122307	O0321.3	5.80Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-ST, 50/125um,OM3, AD=2mm, O0313.3, konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Hellblau,	122378	O0313.3	6.32Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-ST, 50/125um,OM4, AD=2mm, O0326.3, konfektioniert, 50/125um, OM4,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Violett,	1223941	O0326.3	6.91Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-ST, 62,5/125um, OM1, 3mm, O0371.3, konfektioniert, 62,5/125um	1222969	O0371.3	6.97Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-ST, 9/125um O0361.3, konfektioniert, 9/125um	1222202	O0361.3	5.87Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC(APC 8)-E2000(APC), 9/125um, O0389.3, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	122102	O0389.3	69.67Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC(APC 8)-LC(APC 8), 9/125um, Schrägschliff beide Seite! O0381.3, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	1220396	O0381.3	6.25Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC(APC 8)-SC, 9/125um, Schrägschliff LC O0383.3, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	122392	O0383.3	7.52Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC(APC 8)-SC(APC 8), 9/125um, Schrägschliff O0387.3, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	1223922	O0387.3	7.32Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LSH(E2000APC)-LC, 9/125um, OS2, G657A2, AD=3mm, Synergy 21, Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm (Halogenfrei)Faser-Typ SinglemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLSH(APC)Kabellänge 3 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1166720	S215515	4.63Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.SC-E2000 Gerade-S, 9/125um, O0940.3, konfektioniert, 9/125um, Duplex,single Mode,E2000-Gerade-Schliff * Auftragsbezogene Bestellung *	1227021	O0940.3	68.49Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.SC-E2000(APC8Grad Schrägs), 9/125um, OS2, G657A, AD=3mm, Schrägschliff O0939.3, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *, Duplex, single Mode, E2000-Schrägschliff-Grün,	1222281	O0939.3	33.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.SC-MTRJ, 50/125um, OM2, O0720.3,konfektioniert, 50/125um, OM2,	1223116	O0720.3	5.68Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.SC-SC, 50/125um, AD=1,2mm, OM4, O0318.3-1.2, Duplex Jumper SC/SC 50/125um 3m, OM4,LSZH, violett Artikelinformationen Die 1,2mm Duplex Jumper zeichnen sich durch ihren geringen Kabeldurchmesser aus . Dies kann den Installateuren bei geringen Platzverhältnissen behilflich sein. Zudem spart der geringe Außendurchmesser Platz und ist daher unerlässlich in Bereichen, in denen hohe Packungsdichten gebraucht werden. Eigenschaften Pl...	1221889	O0318.3-1.2	7.77Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.SC-SC, 50/125um, OM2, AD=3mm, O6413.3, konfektioniert, 50/125um	122287	O6413.3	7.09Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.SC-SC, 50/125um, OM3, AD=3mm, O7413.3, konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Hellblau,	122387	O7413.3	6.15Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.SC-SC, 50/125um, OM5 O0318.3OM5, Duplex Jumper SC/SC 50/125um, LSZH, Farbe: Lime Green,	1220509	O0318.3OM5	13.48Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.SC-SC, 50/125um,OM4, 3mm, O0318.3, Duplex Jumper SC/SC 50/125um 3 m, OM4,LSZH, violett	1220439	O0318.3	7.46Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.SC-SC, 62,5/125um O6423.3,konfektioniert, 62,5/125um	1222914	O6423.3	7.45Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.SC-SC, 9/125um, OS2, AD=3mm O2513.3,konfektioniert, 9/125um *Auftragsbezogene Bestellung *	1222928	O2513.3	6.04Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.SC(APC8Grad) - SC(APC8Grad), 9/125u,Schrägschliff O2561.3, *Auftragsbezogene Bestellung *, SC/(APC8)Schrägschliff-SC(APC8)Schrägschliff,	1222260	O2561.3	6.41Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.ST-E2000 APC 8G Schrägschliff, 9/125um O0920.3, konfektioniert, 9/125um, Duplex, Monomode, E2000-Schrägschliff APC 8Grad, * Auftragsbezogene Bestellung *	1224471	O0920.3	65.78Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.ST-SC, 50/125um,OM2 O6353.3, konfektioniert, 50/125um	1222720	O6353.3	6.07Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.ST-SC, 50/125um,OM3, O7353.3, konfektioniert, 50/125um, Farbe: türkis,	1223892	O7353.3	6.47Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.ST-SC, 50/125um,OM4, 3mm, O0347.3, konfektioniert, 50/125um, Farbe: Erika Violett,	1220931	O0347.3	9.38Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.ST-SC, 62,5/125um, OM1, 3mm, O6363.3,konfektioniert,	1222860	O6363.3	6.89Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.ST-SC, 9/125um O2073.3,konfektioniert, 9/125um * Auftragsbezogen,Auftragsbezogene Bestellung *	1222204	O2073.3	6.04Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.ST-ST, 50/125um,OM3 O7013.3, konfektioniert, 50/125um, Farbe: Hellblau,	1220651	O7013.3	8.13Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.ST-ST, 62,5/125um O6023.3, konfektioniert, 62,5/125um	1222924	O6023.3	6.89Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.ST-ST, 9/125um O2003.3,konfektioniert, 9/125um * Auftragsbezogen,Auftragsbezogene Bestellung *	1222206	O2003.3	6.04Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 40mtr. ST-SC, 50/125um, OM3 O7353.40, Duplex Jumper SC/ST 50/125µ,, 40 Meter, OM3, LSZH* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	122703	O7353.40	33.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 40mtr.LC-LC, 50/125um, OM5, AD=2mm, Synergy 21 konfektioniert, Halogenfrei, Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Lime Green,	1476955	S215506	33.64Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 40mtr.LC-LC, 50/125um,OM3 O0312.40, konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Hellblau,	1220693	O0312.40	33.94Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 40mtr.LC-LC, 9/125um O0350.40, konfektioniert, 9/125um	1220645	O0350.40	15.24Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 40mtr.LC-SC, 50/125um, OM3, AD=2mm, O0314.40, konfektioniert, 50/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Hellblau, * Lieferzeit 8Wochen	1221663	O0314.40	33.94Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 40mtr.LC-SC, 9/125um O0360I.40,konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	1224498	O0360I.40	58.93Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 40mtr.LC-SC, 9/125um O0360.40,konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	1220646	O0360.40	15.24Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 40mtr.SC-SC, 50/125um, OM2, AD=3mm, O6413.40, konfektioniert,50/125um	1227066	O6413.40	32.94Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 40mtr.SC-SC, 9/125um, OS2, AD=3mm O2513I.40,konfektioniert, 9/125um * Auftragsbezogene Bestellung *	1224424	O2513I40	65.23Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 40mtr.SC-SC, 9/125um, OS2, AD=3mm O2513.40,konfektioniert, 9/125um * Auftragsbezogene Bestellung *	122064	O2513.40	18.22Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 40mtr.ST-SC, 62,5/125um, OM1, 3mm, O6363.40,konfektioniert, 62,5/125um	1222081	O6363.40	30.55Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 40mtr.ST-SC, 9/125um O2073.40, konfektioniert, 9/125um * Auftragsbezogene Bestellung *	122743	O2073.40	18.22Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 45mtr.LC-SC, 50/125um, OM3, AD=2mm, O0314.45, konfektioniert, 50/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Hellblau,	1228095	O0314.45	35.96Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 50mtr.LC-LC, 50/125um,OM3 O0312.50, konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Hellblau,	1220692	O0312.50	41.09Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 50mtr.LC-LC, 9/125um O0350.50, konfektioniert, 9/125um	1228056	O0350.50	20.74Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 50mtr.LC-SC, 50/125um, OM3, AD=2mm, O0314.50, konfektioniert, 50/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Hellblau,	1220676	O0314.50	41.09Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 50mtr.LC-SC, 9/125u O0360.50,konfektioniert, 9/125um	1227887	O0360.50	17.72Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 50mtr.ST-ST, 50/125um O6013.50,konfektioniert, 50/125um	1223124	O6013.50	34.68Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.E2000 APC 8G(Schrägschliff)-LC, 9/125um, OS2, G657A2, AD=3mm, O0937.5, Konfektioniert, 9/125u, APC 8G,E2000 8Grad Schrägschliff, *Auftragsbezogene Bestellung!*	122465	O0937.5	34.06Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.E2000(APC8G)-E2000(APC8G), 9/125um, OS2, G657A, AD=3mm, Schrägschliff O0933.5, /E2000(APC8Grad),Konfektioniert, E2000 8Grad Schrägschliff,9/125um *Auftragsbezogene Bestellung!*	1224483	O0933.5	55.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.E2000(Geradschliff)-LC, 9/125u O0364.5, Konfektioniert, 9/125u,Geradschliff, *Auftragsbezogene Bestellung!*	1221822	O0364.5	57.27Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.E2000/E2000,62 ,5/125um, O0989.5,Konfektioniert, 62,5/125um	122304	O0989.5	69.60Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.E2000/LC, 50/125um,OM4 O0341.5, Konfektioniert, 50/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *, Erikaviolett	1221824	O0341.5	35.43Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-E2000(geradschliff), 50/125um,OM3 O0315.5, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: hellblau,	1220713	O0315.5	64.38Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-LC, 50/125um,OM2 O0310.5,konfektioniert, 50/125um	122300	O0310.5	7.30Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-LC, 50/125um,OM2, AD=2mm, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM2 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 5 mKabelfarbe orangeBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1435137	S216723	3.18Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-LC, 50/125um,OM3 O0312.5, konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Hellblau,	1224399	O0312.5	7.56Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-LC, 50/125um,OM3, AD=2mm, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 5 mKabelfarbe hellblauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1435123	S216741	3.19Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-LC, 50/125um,OM3, Uniboot, AD=3mm, DJP-LCLCOM3-UNI-5 ,konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: hellblau, Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendunge...	1221815	DJP-LCLCOM3-UNI-5	15.23Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-LC, 50/125um,OM3, Uniboot(drehbar), Push/Pull, AD=2mm, Synergy 21 Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendungen gerecht zu werden. Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei), Uniboot-Kabel, Einfac...	1166648	S215545	5.67Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, AD=2mm, O0319.5, konfektioniert, 50/125um, OM4,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: erika-viollet,	1223952	O0319.5	8.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Erika ViolettBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1973303	S217025	8.31Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, AD=2mm, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 5 mKabelfarbe Erika Violett,Besonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1435139	S216767	5.10Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, Uniboot, AD=3mm, DJP-LCLCOM4-UNI-5 ,konfektioniert, 50/125um, OM4,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Erika Violett, Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwen...	1221626	DJP-LCLCOM4-UNI-5	16.96Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-LC, 50/125um,OM5 O0319.5OM5, konfektioniert, 50/125um, OM5,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Lime Green,	1221717	O0319.5OM5	13.65Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-LC, 62,5/125um, OM1 O0330.5,konfektioniert, 62,5/125um	1223123	O0330.5	7.57Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-LC, 9/125um, O0350.5, konfektioniert, 9/125um	122236	O0350.5	6.17Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-LC, 9/125um, Flat Twin(doppelter Mantel) O0350FT.5, konfektioniert, 9/125um, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Die Flat Twin Duplex Jumper verfügen über eine höhere Stabilität durch den zusätzlichen Mantel und können daher einfacher verlegt werden. Das Mantelmaterial besteht zudem aus einem LSZH Werkstoff. Eigenschaften: Zusätzlicher Außenmantel sorgt für eine höhere Stabilität und eine einfachere Verlegung Mantel besteht ...	1220750	O0350FT.5	8.75Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, G657.A2, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe GelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1973321	S217045	5.54Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=2mm, G657.A2, Synergy 21, Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm (Halogenfrei)Faser-Typ SinglemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 5 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	2119154	S216751V2	3.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, Uniboot(drehbar), Push/Pull, AD=2mm, Synergy 21 Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendungen gerecht zu werden. Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei), Uniboot-Kabel, Einfach...	1289828	S215530	5.67Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-LC, 9/125um,OS2, Uniboot, AD=3mm, DJP-LCLCOS2-UNI-5 ,konfektioniert, 9/125um, OS2,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: gelb, Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendungen ger...	1221613	DJP-LCLCOS2-UNI-5	12.90Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-LC(APC 8), 9/125um, Schrägschliff eine Seite! O0384.5, konfektioniert, 9/125um, gelb, * Auftragsbezogene Bestellung *	1220749	O0384.5	7.80Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-SC, 50/125um, OM3, AD=2mm O0314.5, konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Hellblau,	122455	O0314.5	7.56Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-SC, 50/125um,OM2 O0320.5,konfektioniert, 50/125um	1222893	O0320.5	7.19Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-SC, 50/125um,OM4 O0323.5, konfektioniert, 50/125um, OM4,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Erika Violett,	1223943	O0323.5	8.69Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-SC, 50/125um,OM4, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Erika ViolettBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1973295	S217015	6.48Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-SC, 50/125um,OM4, AD=2mm, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKabellänge 5 mKabelfarbe Erika ViolettBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1435121	S216776	6.70Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-SC, 50/125um,OM5 O0323.5OM5, konfektioniert, 50/125um, OM5,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Lime Green,	1221859	O0323.5OM5	13.65Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-SC, 62,5/125um, O3061.5,konfektioniert, 62,5/125um	122315	O3061.5	7.57Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-SC, 9/125um, OS2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, G657.A2, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Erika ViolettBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1973313	S217035	3.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-SC/(APC 8), 9/125um, Schrägschliff SC O0362.5,konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	1224429	O0362.5	7.51Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-ST, 50/125um,OM2 O0321.5, konfektioniert, 50/125um	122309	O0321.5	6.55Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-ST, 50/125um,OM3 O0313.5, konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Hellblau,	122423	O0313.5	7.56Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-ST, 50/125um,OM4, 2mm, O0326.5, konfektioniert, 50/125um, OM4,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Violett,	122403	O0326.5	8.69Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-ST, 62,5/125um, OM1, 3mm, O0371.5, konfektioniert, 62,5/125um	1222959	O0371.5	7.88Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-ST, 9/125um, O0361.5, konfektioniert, 9/125um	1224411	O0361.5	6.35Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC(APC 8)-E2000(APC), 9/125um, O0389.5, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	122148	O0389.5	70.71Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC(APC 8)-LC(APC 8), 9/125um, Schrägschliff beide Seite! O0381.5, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	1220395	O0381.5	6.73Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC(APC 8)-SC, 9/125um, Schrägschliff LC O0383.5,konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	1223251	O0383.5	8.10Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC(APC 8)-SC(APC 8), 9/125um, Schrägschliff O0387.5, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	1224430	O0387.5	7.89Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LSH(E2000APC)-LC, 9/125um, OS2, G657A2, AD=3mm, Synergy 21, Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm (Halogenfrei)Faser-Typ SinglemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLSH(APC)Kabellänge 5 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1166718	S215516	4.93Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.MTRJ-MTRJ, 62,5 O0701.5,konfektioniert, 62,5/125um Cross-Over	1223108	O0701.5	4.06Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.SC-E2000 Gerade-S, 9/125um, O0940.5,konfektioniert, 9/125um, Duplex,single Mode,E2000-Gerade-Schliff * Auftragsbezogene Bestellung *	1224371	O0940.5	69.58Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.SC-E2000(APC8Grad Schrägs), 9/125um, OS2, G657A, AD=3mm, Schrägschliff O0939.5, konfektioniert, 9/125um,* Auftragsbezogene Bestellung *Duplex, single Mode, E2000-Schrägschliff-Grün,	1224374	O0939.5	34.58Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.SC-MTRJ, 62,5/125um, O0721.5,konfektioniert, 62,5/125um	122311	O0721.5	4.87Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.SC-SC, 50/125u, OM2, AD=3mm, O6413.5,konfektioniert, 50/125um	1222904	O6413.5	8.20Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.SC-SC, 50/125um, OM3, AD=3mm, O7413.5,konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Hellblau,	1222490	O7413.5	7.33Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.SC-SC, 50/125um, OM5 O0318.5OM5, Duplex Jumper SC/SC 50/125um, LSZH, Farbe: Lime Green,	122051	O0318.5OM5	17.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.SC-SC, 50/125um,OM4, 3mm, O0318.5, Duplex Jumper SC/SC 50/125um 5 m, OM4,LSZH, violett	1221476	O0318.5	9.33Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.SC-SC, 62,5/125um O6423.5, konfektioniert, 62,5/125um	1222911	O6423.5	8.62Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.SC-SC, 9/125u, OS2, AD=3mm O2513.5,konfektioniert, 9/125um * Auftragsbezogene Bestellung *	122298	O2513.5	6.64Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.SC(APC8Grad) - SC(APC8Grad), 9/125u,Schrägschliff, 3mm, O2561.5, *Auftragsbezogene Bestellung *, SC/(APC8)Schrägschliff-SC(APC8)Schrägschliff,	1222261	O2561.5	7.01Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.ST-E2000 APC 8G Schrägschliff, 9/125um O0920.5, konfektioniert, 9/125um, Duplex, Monomode, E2000-Schrägschliff APC 8Grad, * Auftragsbezogene Bestellung *	1220735	O0920.5	66.83Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.ST-SC, 50/125u,OM2 O6353.5,konfektioniert, 50/125um	1223135	O6353.5	6.96Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.ST-SC, 50/125um,OM3, O7353.5, konfektioniert, 50/125um, Farbe: türkis,	122391	O7353.5	7.67Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.ST-SC, 50/125um,OM4, 3mm, O0347.5, konfektioniert, 50/125um, Farbe: Erika Violett,	1220330	O0347.5	11.70Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.ST-SC, 62,5/125um, OM1, 3mm, O6363.5, konfektioniert, 62,5/125um	1222861	O6363.5	8.05Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.ST-SC, 9/125um O2073.5,konfektioniert, 9/125um * Auftragsbezogen,Auftragsbezogene Bestellung *	1222203	O2073.5	6.64Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.ST-ST, 50/125um, OM2 O6013.5, konfektioniert, 50/125um	1223131	O6013.5	8.76Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.ST-ST, 50/125um,OM3 O7013.5, konfektioniert, 50/125um, Farbe: Hellblau,	1220650	O7013.5	9.63Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.ST-ST, 9/125um O2003.5,konfektioniert, 9/125um * Auftragsbezogene Bestellung *	1222205	O2003.5	7.98Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.ST-ST,62,5u O6023.5,konfektioniert, 62,5/125um	1223132	O6023.5	8.05Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 7 5mtr LC LC 50/125um OM5 AD=2mm 7.5mtr.LC-LC, 50/125um, OM5, AD=2mm, Synergy 21 konfektioniert, Halogenfrei, Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Lime Green,	1476961	S215500	12.95Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 7, 5mtr.LC-LC, 50/125um, OM3, Uniboot LWL-2-Faser-Patchk. 7, 5mtr.LC-LC, 50/125um, OM3, Uniboot, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei), Uniboot-Kabel Faser-Typ Multimode, Fasern gedreht A-B Cross-Over Anschluss Seite 1 2xLC, Uniboot Stecker(nicht drehbar) Anschluss Seite 2 2xLC, Uniboot Stecker(nicht drehbar) Kabellänge 7,5 m Kabelfarbe hellblau Besonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, 2-Fa...	926585	S216705	4.06Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.E2000 APC 8G-LC, 9/125um, OS2, G657A2, AD=3mm,Schrägschliff, O0937.7,5 , Konfektioniert, 9/125u,APC 8G E2000 8Grad Schrägschliff,*Auftragsbezogene Bestellung!*	1223982	O0937.7,5	35.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.E2000(APC8G)-E2000(APC8G), 9/125um, OS2, G657A, AD=3mm, Schrägschliff O0933.7,5, /E2000(APC8Grad),Konfektioniert, E2000 8Grad Schrägschliff,9/125um *Auftragsbezogene Bestellung!*	1220652	O0933.7,5	57.68Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC-E2000(geradschliff), 50/125um,OM3 O0315.7,5, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: hellblau,	122074	O0315.7,5	66.35Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC-LC, 50/125um, OM3 O0312.7,5 ,konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Hellblau,	1224236	O0312.7,5	9.07Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC-LC, 50/125um,OM2 O0310.7,5, konfektioniert, 50/125um	1223279	O0310.7,5	8.50Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC-LC, 50/125um,OM2, AD=2mm, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM2 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 7,5 mKabelfarbe orangeBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1435120	S216724	3.58Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC-LC, 50/125um,OM3, AD=2mm, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 7,5 mKabelfarbe hellblauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1435149	S216742	3.70Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC-LC, 50/125um,OM3, Uniboot(drehbar), Push/Pull, AD=2mm, Synergy 21 Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendungen gerecht zu werden. Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei), Uniboot-Kabel, Einfac...	1166647	S215546	4.98Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC-LC, 50/125um,OM4 O0319.7,5, konfektioniert, 50/125um, OM4,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: erika-viollet,	1223945	O0319.7,5	10.92Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Erika VioletBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1973304	S217026	10.29Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, AD=2mm, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 7,5 mKabelfarbe Erika Violett,Besonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1435138	S216768	8.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC-LC, 50/125um,OM4, Uniboot(drehbar), Push/Pull, AD=2mm, Synergy 21 Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendungen gerecht zu werden. Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei), Uniboot-Kabel, Einfac...	1166710	S215556	8.46Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC-LC, 50/125um,OM5 O0319.7,5OM5, konfektioniert, 50/125um, OM5,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Lime Green,	1221716	O0319.7,5OM5	17.67Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC-LC, 62,5/125um, OM1 O0330.7,5 ,konfektioniert, 62,5/125um	1220739	O0330.7,5	8.79Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC-LC, 9/125u O0350.7,5, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *,	122065	O0350.7,5	6.75Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, G657.A2, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe GelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1973322	S217046	4.23Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=2mm, G657.A2, Synergy 21, Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm (Halogenfrei)Faser-Typ SinglemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 7,5 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	2119155	S216752V2	4.58Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, Uniboot(drehbar), Push/Pull, AD=2mm, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei), Uniboot-Kabel, Einfach drehbar durch Schalter und drehbare LC Anschlüsse, mit Knickschutz Faser-Typ Singlemode, G652.D, Anschluss Seite 1 2xLC, Uniboot Stecker mit Pull Lasche zum entriegeln (drehbar einfach, A-B/A-A) Anschluss Seite 2 2xLC, Uniboot Stecker mit Pull Lasche zum entriegeln (drehbar einfach, A-B/A-A) Kabellänge 7,5 m Kabelfarb...	1289755	S215531	6.02Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC-LC(APC 8), 9/125um, Schrägschliff eine Seite! O0384.7,5, konfektioniert, 9/125um, gelb, * Auftragsbezogene Bestellung *	122138	O0384.7,5	8.51Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC-SC, 50/125um, OM3, AD=2mm, O0314.7,5, konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Hellblau,	1220691	O0314.7,5	9.07Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC-SC, 50/125um,OM2 O0320.7,5, konfektioniert, 50/125um	122327	O0320.7,5	8.22Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC-SC, 50/125um,OM4, AD=2mm, O0323.7,5, konfektioniert, 50/125um, OM4,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Erika Violett,	1224626	O0323.7,5	10.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC-SC, 50/125um,OM4, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Erika ViolettBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1973296	S217016	7.53Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC-SC, 50/125um,OM5 O0323.7,5OM5, konfektioniert, 50/125um, OM5,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Lime Green,	1221857	O0323.7,5OM5	17.67Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC-SC, 9/125um O0360.7,5 , konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	1224234	O0360.7,5	6.75Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC-SC, 9/125um, OS2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, G657.A2, Synergy 21 Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm/OS2 (Halogenfrei)Faser-Typ singlemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKnickschutztülle flexibelKabelfarbe Erika ViolettBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1973314	S217036	3.93Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC-SC/(APC 8), 9/125um, Schrägschliff SC O0362.7,5, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	1220515	O0362.7,5	8.17Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC-ST, 50/125um,OM2 O0321.7,5 ,konfektioniert, 50/125um	1222105	O0321.7,5	7.51Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC-ST, 50/125um,OM3 O0313.7,5 , konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Hellblau,	1224286	O0313.7,5	9.07Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC-ST, 50/125um,OM4 O0326.7,5, konfektioniert, 50/125um, OM4,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Violett,	122419	O0326.7,5	10.92Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC-ST, 62,5/125um, OM1, 3mm, O0371.7,5 , konfektioniert, 62,5/125um	1220398	O0371.7,5	9.00Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC-ST, 9/125um, O0361.7,5, konfektioniert, 9/125um	122422	O0361.7,5	6.95Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC(APC 8)-E2000(APC), 9/125um, O0389.7,5, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	1221534	O0389.7,5	72.11Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC(APC 8)-LC(APC 8), 9/125um, Schrägschliff beide Seite! O0381.7,5, konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	1221526	O0381.7,5	7.30Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.LC(APC 8)-SC, 9/125um, Schrägschliff LC O0383.7,5 ,konfektioniert, 9/125um, * Auftragsbezogene Bestellung *	1221816	O0383.7,5	8.83Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.LSH(E2000APC)-LC, 9/125um, OS2, G657A2, AD=3mm, Synergy 21, Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm (Halogenfrei)Faser-Typ SinglemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLSH(APC)Kabellänge 7,5 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	1166717	S215517	7.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.SC-E2000(APC8Grad Schrägs), 9/125um, OS2, G657A, AD=3mm, Schrägschliff O0939.7,5, konfektioniert, 9/125um, Duplex, single Mode, E2000-Schrägschliff, * Auftragsbezogene Bestellung *, Grüner E2000 Stecker,	1223981	O0939.7,5	36.46Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.SC-SC, 50/125um, OM2, AD=3mm, O6413.7,5, konfektioniert, 50/125um	1223979	O6413.7,5	7.96Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.SC-SC, 50/125um, OM3, AD=3mm, O7413.7,5 , konfektioniert, 50/125um, OM3,* Auftragsbezogene Bestellung *, Farbe: Hellblau,	1224293	O7413.7,5	8.84Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.SC-SC, 50/125um, OM5 O0318.7,5OM5, Duplex Jumper SC/SC 50/125um, LSZH, Farbe: Lime Green,	1220510	O0318.7,5OM5	23.12Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.SC-SC, 50/125um,OM4 O0318.7,5, Duplex Jumper SC/SC 50/125um 7,5 m, OM4,LSZH, violett	1227373	O0318.7,5	11.68Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.SC-SC, 9/125um, OS2, AD=3mm O2513.7,5, konfektioniert, 9/125um* Auftragsbezogene Bestellung *	1223385	O2513.7,5	6.37Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.ST-SC, 50/125um, OM3, O7353.7,5, konfektioniert, 50/125um, Farbe: türkis,	122071	O7353.7,5	9.16Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.ST-SC, 50/125um,OM2 O6353.7,5, konfektioniert, 50/125um	1220701	O6353.7,5	8.13Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.ST-SC, 9/125um O2073.7,5, konfektioniert, 9/125um * Auftragsbezogene Bestellung *	1220714	O2073.7,5	7.39Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.ST-ST, 50/125um O6013.7,5 , konfektioniert, 50/125um	1222681	O6013.7,5	10.17Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.ST-ST, 50/125um, OM3, O7013.7,5 , konfektioniert, 50/125um, Farbe: Hellblau,	1220675	O7013.7,5	11.51Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 7,5mtr.ST-ST, 9/125um O2003.7,5, konfektioniert, 9/125um * Auftragsbezogene Bestellung *	1223984	O2003.7,5	7.39Â€
LWL-2-Faser-Patchk. 7mtr.LC-LC, 50/125um,OM2 O0310.7, konfektioniert, 50/125um	1222594	O0310.7	6.67Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchkabel 0, 5mtr.LC-LC, 50/125um, OM4 LWL-2-Faser-Patchk. 0, 5mtr.LC-LC, 50/125um, OM4, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 0,5 mKabelfarbe Erika Violett,Besonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	276035	S216268	3.56Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 0, 5mtr.LC-LC, 9/125um LWL-2-Faser-Patchk. 0, 5mtr.LC-LC, 9/125um, Synergy 21,Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm (Halogenfrei)Faser-Typ SinglemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 0,5 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	954307	S216247	3.27Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 0.5mtr.LC-LC, 50/125um, OM5, AD=2mm, Synergy 21 konfektioniert, Halogenfrei, Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung, Lime Green,Länge 0.5mtr.Verbindung LC-LC,Faser 50/125um,Qualität: OM5,Durchmesser: AD=2mm,Hersteller: Synergy 21	1476967	S215494	3.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-2-Faser-Patchkabel 10mtr.LC-LC, 50/125um, OM4 LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-LC, 50/125um, OM4, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 10 mKabelfarbe Erika Violett,Besonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	254826	S216274	10.90Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 10mtr.LC-LC, 9/125um LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-LC, 9/125um, Synergy 21,Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm (Halogenfrei)Faser-Typ SinglemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 10 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	577795	S216262	5.03Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: VDE-Kabel			
LWL-2-Faser-Patchkabel 10mtr.LC-SC, 50/125u,OM2 LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-SC, 50/125u,OM2PRODUKT INFORMATIONEN:Kabel-Typ : Innenkabel DuplexFaser-Typ : MultimodeGradientfaser : 50/125 µmAnschlüsse : 2 x SC Stecker; 2 x LC SteckerKabellänge (m) : 10	423665	O0320.10	10.89Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 10mtr.LC-SC, 50/125um, OM3 LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-SC, 50/125um, OM3, Synergy 21,Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKabellänge 10 mKabelfarbe orangeBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	227028	S216267	5.09Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchkabel 15mtr.LC-LC, 50/125um, OM3 LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.LC-LC, 50/125um, OM3, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 15 mKabelfarbe hellblauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	727928	S216297	6.02Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 15mtr.LC-LC, 50/125um, OM4 LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.LC-LC, 50/125um, OM4, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 15 mKabelfarbe Erika VioletBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	627587	S216275	14.38Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 15mtr.LC-SC, 50/125um, OM3 LWL-2-Faser-Patchk. 15mtr.LC-SC, 50/125um, OM3, Synergy 21,Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKabellänge 15 mKabelfarbe hellblau/türkisBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	487367	S216263	5.32Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 1mtr.LC-LC, 50/125um, OM4 LWL-2-Faser-Patchk. 1mtr.LC-LC, 50/125um, OM4, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 1 mKabelfarbe Erika Violett,Besonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	440735	S216269	3.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-2-Faser-Patchkabel 1mtr.LC-LC, 9/125um LWL-2-Faser-Patchk. 1mtr.LC-LC, 9/125um, Synergy 21,Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm (Halogenfrei)Faser-Typ SinglemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 1 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	688075	S216250	3.35Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 1mtr.LC-SC, 50/125um, OM4 LWL-2-Faser-Patchk. 1mtr.LC-SC, 50/125um, OM4, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKabellänge 1 mKabelfarbe Erika ViolettBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	861445	S216293	3.89Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 1mtr.LC-ST, 50/125um, OM3 LWL-2-Faser-Patchk. 1mtr.LC-ST, 50/125um, OM3, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSTKabellänge 1 mKabelfarbe hellblauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	911592	S216285	2.66Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 1mtr.LC-ST, 50/125um, OM4 LWL-2-Faser-Patchk. 1mtr.LC-ST, 50/125um, OM4, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSTKabellänge 1 mKabelfarbe Erika ViolettBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	272492	S216289	3.47Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: VDE-Kabel			
LWL-2-Faser-Patchkabel 1mtr.LC-ST, 50/125um,OM2 LWL-2-Faser-Patchk. 1mtr.LC-ST, 50/125um,OM2PRODUKT INFORMATIONEN:Kabel-Typ : Innenkabel DuplexFaser-Typ : MultimodeGradientfaser : 50/125 µmAnschlüsse : 2 x ST Stecker; 2 x LC SteckerKabellänge (m) : 1	335181	O0321.1	5.30Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 1mtr.SC-VF45, 50/125um LWL-2-Faser-Patchk. 1mtr.SC-VF45, 50/125umKabel-Typ : Innenkabel DuplexFaser-Typ : MultimodeGradientfaser : 50/125 µmAnschlüsse : 2 x SC Stecker; 2 x VF45 SteckerKabellänge (m) : 1	103703	O0520.1	19.80Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchkabel 1mtr.ST-SC, 50/125um, OM2 LWL-2-Faser-Patchk. 1mtr.ST-SC, 50/125um, OM2, Synergy 21,Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM2 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xSTAnschluss Seite B 2xSCKabellänge 1 mKabelfarbe orangeBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	761515	S216252	2.17Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 20mtr.LC-LC, 50/125um, OM4 LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.LC-LC, 50/125um, OM4, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 20 mKabelfarbe Erika ViolettBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	101696	S216276	18.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-2-Faser-Patchkabel 2mtr.LC-LC, 50/125um, OM4 LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-LC, 50/125um, OM4, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 2 mKabelfarbe Erika Violett,Besonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	290122	S216270	4.72Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 2mtr.LC-LC, 9/125um LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-LC, 9/125um, Synergy 21,Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm (Halogenfrei)Faser-Typ SinglemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 2 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	255579	S216253	3.54Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 2mtr.LC-SC, 50/125um, OM4 LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-SC, 50/125um, OM4, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKabellänge 2 mKabelfarbe Erika VioletBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	774763	S216294	4.66Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 2mtr.LC-ST, 50/125um, OM4 LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-ST, 50/125um, OM4, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSTKabellänge 2 mKabelfarbe Erika VioletBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	307011	S216290	4.00Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 2mtr.ST-SC, 50/125um, OM2 LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.ST-SC, 50/125um, OM2, Synergy 21,Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM2 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xSTAnschluss Seite B 2xSCKabellänge 2 mKabelfarbe orangeBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	565900	S216255	2.31Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 30mtr.LC-LC, 50/125um, OM4 LWL-2-Faser-Patchk. 30mtr.LC-LC, 50/125um, OM4, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 30 mKabelfarbe Erika VioletBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	308963	S216277	25.61Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 3mtr.LC-LC, 50/125um, OM4 LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-LC, 50/125um, OM4, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 3 mKabelfarbe Erika Violett,Besonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	918767	S216271	5.50Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 3mtr.LC-LC, 9/125um LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-LC, 9/125um, Synergy 21,Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm (Halogenfrei)Faser-Typ SinglemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 3 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	344996	S216256	3.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-2-Faser-Patchkabel 3mtr.LC-SC, 50/125um, OM4 LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-SC, 50/125um, OM4, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKabellänge 3 mKabelfarbe Erika VioletBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	790844	S216295	5.44Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 3mtr.LC-ST, 50/125um, OM3 LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-ST, 50/125um, OM3, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSTKabellänge 3 mKabelfarbe hellblauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	666998	S216287	3.12Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 3mtr.LC-ST, 50/125um, OM4 LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-ST, 50/125um, OM4, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSTKabellänge 3 mKabelfarbe Erika VioletBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	647947	S216291	4.42Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: VDE-Kabel			
LWL-2-Faser-Patchkabel 3mtr.ST-MTRJ, 9/125um LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.ST-MTRJ, 9/125umDie Beschreibung dieses Produktes befindet sich noch in Bearbeitung und wird in Kürze verfügbar sein. Vielen Dank für Ihr Verständnis.Ihr ALLNET Team	303037	O0723.3	8.90Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 3mtr.ST-ST, 50/125um,OM2 LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.ST-ST, 50/125um,OM2Kabel-Typ : Innenkabel DuplexFaser-Typ : MultimodeGradientfaser : 50/125 µmAnschlüsse : 2 x ST Stecker; 2 x ST SteckerKabellänge (m) : 3	525779	O6013.3	7.16Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchkabel 40mtr.LC-LC, 50/125um, OM4 LWL-2-Faser-Patchk. 40mtr.LC-LC, 50/125um, OM4, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 40 mKabelfarbe Erika VioletBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	485917	S216278	33.07Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 50mtr.LC-LC, 50/125um, OM3 LWL-2-Faser-Patchk. 50mtr.LC-LC, 50/125um, OM3, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 50 mKabelfarbe hellblauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	845852	S216239	15.83Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 50mtr.LC-LC, 50/125um, OM4 LWL-2-Faser-Patchk. 50mtr.LC-LC, 50/125um, OM4, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 50 mKabelfarbe Erika VioletBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	496225	S216279	40.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-2-Faser-Patchkabel 5mtr.LC-LC, 50/125um, OM4 LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-LC, 50/125um, OM4, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 5 mKabelfarbe Erika Violett,Besonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	443599	S216272	7.05Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 5mtr.LC-LC, 9/125um LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-LC, 9/125um, Synergy 21,Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm (Halogenfrei)Faser-Typ SinglemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 5 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	332850	S216259	3.99Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 5mtr.LC-SC, 50/125um, OM4 LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-SC, 50/125um, OM4, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKabellänge 5 mKabelfarbe Erika VioletBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	661962	S216296	6.99Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 5mtr.LC-ST, 50/125um, OM4 LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-ST, 50/125um, OM4, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSTKabellänge 5 mKabelfarbe Erika VioletBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	479053	S216292	5.28Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 60mtr.LC-LC, 50/125um, OM3 LWL-2-Faser-Patchk. 60mtr.LC-LC, 50/125um, OM3, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 60 mKabelfarbe hellblauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	203263	S216240	16.34Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 60mtr.LC-LC, 50/125um, OM4 LWL-2-Faser-Patchk. 60mtr.LC-LC, 50/125um, OM4, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 60 mKabelfarbe Erika VioletBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	175996	S216280	28.48Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 7, 5mtr.LC-LC, 50/125um, OM4 LWL-2-Faser-Patchk. 7, 5mtr.LC-LC, 50/125um, OM4, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 7,5 mKabelfarbe Erika Violett,Besonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	324208	S216273	8.98Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 7, 5mtr.LC-LC, 9/125um LWL-2-Faser-Patchk. 7, 5mtr.LC-LC, 9/125um, Synergy 21,Kabeltyp Innenkabel Duplex, 9/125µm (Halogenfrei)Faser-Typ SinglemodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 7,5 mKabelfarbe gelbBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	404319	S216261	4.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-2-Faser-Patchkabel 70mtr.LC-LC, 50/125um, OM3 LWL-2-Faser-Patchk. 70mtr.LC-LC, 50/125um, OM3, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 70 mKabelfarbe hellblauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	235220	S216241	17.81Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 70mtr.LC-LC, 50/125um, OM4 LWL-2-Faser-Patchk. 70mtr.LC-LC, 50/125um, OM4, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 70 mKabelfarbe Erika ViolettBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	185846	S216281	35.83Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 80mtr.LC-LC, 50/125um, OM3 LWL-2-Faser-Patchk. 80mtr.LC-LC, 50/125um, OM3, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 80 mKabelfarbe hellblauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	514287	S216242	20.75Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 80mtr.LC-LC, 50/125um, OM4 LWL-2-Faser-Patchk. 80mtr.LC-LC, 50/125um, OM4, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 80 mKabelfarbe Erika ViolettBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	743393	S216282	38.27Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 90mtr.LC-LC, 50/125um, OM3 LWL-2-Faser-Patchk. 90mtr.LC-LC, 50/125um, OM3, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 90 mKabelfarbe hellblauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	489765	S216243	26.68Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 90mtr.LC-LC, 50/125um, OM4 LWL-2-Faser-Patchk. 90mtr.LC-LC, 50/125um, OM4, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 90 mKabelfarbe Erika ViolettBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	496974	S216283	42.91Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel100mtr.LC-LC, 50/125um, OM3 LWL-2-Faser-Patchk.100mtr.LC-LC, 50/125um, OM3, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 100 mKabelfarbe hellblauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	312788	S216244	25.51Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel100mtr.LC-LC, 50/125um, OM4 LWL-2-Faser-Patchk.100mtr.LC-LC, 50/125um, OM4, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 100 mKabelfarbe Erika ViolettBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	395104	S216284	78.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: BlackBox			
LWL-Duplex OM3, MM, 50/125µ, MTRJ-SC 1m FR/LS0H 1 MeterMTRJ auf SC LWL KabelKabel : FR/LS0HFaser : 50/125 µmLange : 1MeterQualität OM3Farbe : Aqua	191073	EFE358-001M	9.86Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-Kupplung, LC-Buchse/LC-Buchse, 50/125u Multimode, duplex, PVC, Keramikhülse, OM5, mit Flansch, Synergy 21 S215508, Keramikferule, mit Schnappbefestigung mit Flansch, lime Green,	1476953	S215508	0.45Â€
LWL-Kupplung, LC-Buchse/LC-Buchse, 50/125u Multimode, duplex, PVC, lime Green, ohne Flansch, OM5, Synergy 21 S215509, Anschlüsse : LC Buchse an LC Buchse Duplex, ohne Flansch, mit Keramikhülse Farbe: Lime Green	1476952	S215509	0.70Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-MTP-Female Patchkabel OM4 LowLoss, 12 Faser, Typ B crossed, erika-violett, 30m MTPF12MTPFOM4-30, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Produkteigenschaften Faserart OM4 50/125 Polarität Typ B crossed Steckverbinder Anschluss 1 MTP-F Steckverbinder Anschluss 2 MTP-F Mantel-Farbe erika-violett Mantelmaterial LSZH Kabeldurchmesser 3,0 mm Betriebstemperatur 0 - 50 °C Lagertemperatur -20 - 70 °C Mit Nagetierschutz Nein Halogenfrei nach EN 50267-2-3 Ja Artikelinformationen An...	1221367	MTPF12MTPFOM4-30	140.29Â€
LWL-MTP®-Female Patchkabel OM4 LowLoss, 12 Faser, Typ A 1:1, erika-violett, 10m MTPF12MTPFOM4-10-A, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Produkteigenschaften Faserart OM4 50/125 Polarität Typ A 1:1 Steckverbinder Anschluss 1 MTP-F Steckverbinder Anschluss 2 MTP-F Mantel-Farbe erika-violett Mantelmaterial LSZH Kabeldurchmesser 3,0 mm Betriebstemperatur 0 - 50 °C Lagertemperatur -20 - 70 °C Mit Nagetierschutz Nein Halogenfrei nach EN 50267-2-3 Ja Artikelinformationen Anwe...	1221433	MTPF12MTPFOM4-10-A	76.54Â€
LWL-MTP®-Female Patchkabel OM4 LowLoss, 12 Faser, Typ A 1:1, erika-violett, 15m MTPF12MTPFOM4-15-A, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Produkteigenschaften Faserart OM4 50/125 Polarität Typ A 1:1 Steckverbinder Anschluss 1 MTP-F Steckverbinder Anschluss 2 MTP-F Mantel-Farbe erika-violett Mantelmaterial LSZH Kabeldurchmesser 3,0 mm Betriebstemperatur 0 - 50 °C Lagertemperatur -20 - 70 °C Mit Nagetierschutz Nein Halogenfrei nach EN 50267-2-3 Ja Artikelinformationen Anwe...	1221335	MTPF12MTPFOM4-15-A	93.12Â€
LWL-MTP®-Female Patchkabel OM4 LowLoss, 12 Faser, Typ A 1:1, erika-violett, 1m MTPF12MTPFOM4-1-A, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Produkteigenschaften Faserart OM4 50/125 Polarität Typ A 1:1 Steckverbinder Anschluss 1 MTP-F Steckverbinder Anschluss 2 MTP-F Mantel-Farbe erika-violett Mantelmaterial LSZH Kabeldurchmesser 3,0 mm Betriebstemperatur 0 - 50 °C Lagertemperatur -20 - 70 °C Mit Nagetierschutz Nein Halogenfrei nach EN 50267-2-3 Ja Artikelinformationen Anwen...	1221411	MTPF12MTPFOM4-1-A	47.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-MTP®-Female Patchkabel OM4 LowLoss, 12 Faser, Typ A 1:1, erika-violett, 2m MTPF12MTPFOM4-2-A, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Produkteigenschaften Faserart OM4 50/125 Polarität Typ A 1:1 Steckverbinder Anschluss 1 MTP-F Steckverbinder Anschluss 2 MTP-F Mantel-Farbe erika-violett Mantelmaterial LSZH Kabeldurchmesser 3,0 mm Betriebstemperatur 0 - 50 °C Lagertemperatur -20 - 70 °C Mit Nagetierschutz Nein Halogenfrei nach EN 50267-2-3 Ja Artikelinformationen Anwen...	122144	MTPF12MTPFOM4-2-A	50.37Â€
LWL-MTP®-Female Patchkabel OM4 LowLoss, 12 Faser, Typ A 1:1, erika-violett, 3m MTPF12MTPFOM4-3-A, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Produkteigenschaften Faserart OM4 50/125 Polarität Typ A 1:1 Steckverbinder Anschluss 1 MTP-F Steckverbinder Anschluss 2 MTP-F Mantel-Farbe erika-violett Mantelmaterial LSZH Kabeldurchmesser 3,0 mm Betriebstemperatur 0 - 50 °C Lagertemperatur -20 - 70 °C Mit Nagetierschutz Nein Halogenfrei nach EN 50267-2-3 Ja Artikelinformationen Anwen...	122143	MTPF12MTPFOM4-3-A	53.64Â€
LWL-MTP®-Female Patchkabel OM4 LowLoss, 12 Faser, Typ A 1:1, erika-violett, 5m MTPF12MTPFOM4-5-A, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Produkteigenschaften Faserart OM4 50/125 Polarität Typ A 1:1 Steckverbinder Anschluss 1 MTP-F Steckverbinder Anschluss 2 MTP-F Mantel-Farbe erika-violett Mantelmaterial LSZH Kabeldurchmesser 3,0 mm Betriebstemperatur 0 - 50 °C Lagertemperatur -20 - 70 °C Mit Nagetierschutz Nein Halogenfrei nach EN 50267-2-3 Ja Artikelinformationen Anwen...	1221431	MTPF12MTPFOM4-5-A	60.19Â€
LWL-MTP®-Female Patchkabel OM4 LowLoss, 12 Faser, Typ A 1:1, erika-violett, 7,5m MTPF12MTPFOM4-7,5-A, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Produkteigenschaften Faserart OM4 50/125 Polarität Typ A 1:1 Steckverbinder Anschluss 1 MTP-F Steckverbinder Anschluss 2 MTP-F Mantel-Farbe erika-violett Mantelmaterial LSZH Kabeldurchmesser 3,0 mm Betriebstemperatur 0 - 50 °C Lagertemperatur -20 - 70 °C Mit Nagetierschutz Nein Halogenfrei nach EN 50267-2-3 Ja Artikelinformationen Anw...	1221432	MTPF12MTPFOM4-7,5-A	68.35Â€
LWL-MTP®-Female Patchkabel OM4 LowLoss, 12 Faser, Typ B crossed, erika-violett, 0,5m MTPF12MTPFOM4-0,5, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Produkteigenschaften Faserart OM4 50/125 Polarität Typ B crossed Steckverbinder Anschluss 1 MTP-F Steckverbinder Anschluss 2 MTP-F Mantel-Farbe erika-violett Mantelmaterial LSZH Kabeldurchmesser 3,0 mm Betriebstemperatur 0 - 50 °C Lagertemperatur -20 - 70 °C Mit Nagetierschutz Nein Halogenfrei nach EN 50267-2-3 Ja Artikelinformationen A...	1226834	MTPF12MTPFOM4-0,5	45.47Â€
LWL-MTP®-Female Patchkabel OM4 LowLoss, 12 Faser, Typ B crossed, erika-violett, 10m MTPF12MTPFOM4-10, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Produkteigenschaften Faserart OM4 50/125 Polarität Typ B crossed Steckverbinder Anschluss 1 MTP-F Steckverbinder Anschluss 2 MTP-F Mantel-Farbe erika-violett Mantelmaterial LSZH Kabeldurchmesser 3,0 mm Betriebstemperatur 0 - 50 °C Lagertemperatur -20 - 70 °C Mit Nagetierschutz Nein Halogenfrei nach EN 50267-2-3 Ja Artikelinformationen An...	1221388	MTPF12MTPFOM4-10	76.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-MTP®-Female Patchkabel OM4 LowLoss, 12 Faser, Typ B crossed, erika-violett, 15m MTPF12MTPFOM4-15, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Produkteigenschaften Faserart OM4 50/125 Polarität Typ B crossed Steckverbinder Anschluss 1 MTP-F Steckverbinder Anschluss 2 MTP-F Mantel-Farbe erika-violett Mantelmaterial LSZH Kabeldurchmesser 3,0 mm Betriebstemperatur 0 - 50 °C Lagertemperatur -20 - 70 °C Mit Nagetierschutz Nein Halogenfrei nach EN 50267-2-3 Ja Artikelinformationen An...	1221387	MTPF12MTPFOM4-15	93.12Â€
LWL-MTP®-Female Patchkabel OM4 LowLoss, 12 Faser, Typ B crossed, erika-violett, 1m MTPF12MTPFOM4-1, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Produkteigenschaften Faserart OM4 50/125 Polarität Typ B crossed Steckverbinder Anschluss 1 MTP-F Steckverbinder Anschluss 2 MTP-F Mantel-Farbe erika-violett Mantelmaterial LSZH Kabeldurchmesser 3,0 mm Betriebstemperatur 0 - 50 °C Lagertemperatur -20 - 70 °C Mit Nagetierschutz Nein Halogenfrei nach EN 50267-2-3 Ja Artikelinformationen Anw...	1221370	MTPF12MTPFOM4-1	47.10Â€
LWL-MTP®-Female Patchkabel OM4 LowLoss, 12 Faser, Typ B crossed, erika-violett, 2m MTPF12MTPFOM4-2, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Produkteigenschaften Faserart OM4 50/125 Polarität Typ B crossed Steckverbinder Anschluss 1 MTP-F Steckverbinder Anschluss 2 MTP-F Mantel-Farbe erika-violett Mantelmaterial LSZH Kabeldurchmesser 3,0 mm Betriebstemperatur 0 - 50 °C Lagertemperatur -20 - 70 °C Mit Nagetierschutz Nein Halogenfrei nach EN 50267-2-3 Ja Artikelinformationen Anw...	1221372	MTPF12MTPFOM4-2	50.37Â€
LWL-MTP®-Female Patchkabel OM4 LowLoss, 12 Faser, Typ B crossed, erika-violett, 3m MTPF12MTPFOM4-3, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Produkteigenschaften Faserart OM4 50/125 Polarität Typ B crossed Steckverbinder Anschluss 1 MTP-F Steckverbinder Anschluss 2 MTP-F Mantel-Farbe erika-violett Mantelmaterial LSZH Kabeldurchmesser 3,0 mm Betriebstemperatur 0 - 50 °C Lagertemperatur -20 - 70 °C Mit Nagetierschutz Nein Halogenfrei nach EN 50267-2-3 Ja Artikelinformationen Anw...	1221371	MTPF12MTPFOM4-3	53.64Â€
LWL-MTP®-Female Patchkabel OM4 LowLoss, 12 Faser, Typ B crossed, erika-violett, 50m MTPF12MTPFOM4-50, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Produkteigenschaften Faserart OM4 50/125 Polarität Typ B crossed Steckverbinder Anschluss 1 MTP-F Steckverbinder Anschluss 2 MTP-F Mantel-Farbe erika-violett Mantelmaterial LSZH Kabeldurchmesser 3,0 mm Betriebstemperatur 0 - 50 °C Lagertemperatur -20 - 70 °C Mit Nagetierschutz Nein Halogenfrei nach EN 50267-2-3 Ja Artikelinformationen An...	1226852	MTPF12MTPFOM4-50	205.38Â€
LWL-MTP®-Female Patchkabel OM4 LowLoss, 12 Faser, Typ B crossed, erika-violett, 5m MTPF12MTPFOM4-5, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Produkteigenschaften Faserart OM4 50/125 Polarität Typ B crossed Steckverbinder Anschluss 1 MTP-F Steckverbinder Anschluss 2 MTP-F Mantel-Farbe erika-violett Mantelmaterial LSZH Kabeldurchmesser 3,0 mm Betriebstemperatur 0 - 50 °C Lagertemperatur -20 - 70 °C Mit Nagetierschutz Nein Halogenfrei nach EN 50267-2-3 Ja Artikelinformationen Anw...	1221368	MTPF12MTPFOM4-5	60.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-MTP®-Female Patchkabel OM4 LowLoss, 24 Faser, Typ A 1:1, erika-violett, 10m MTPF24MTPFOM4-10-A, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Artikelinformationen Anwendung: Server to Server- / Switch to Switch Verbindung, Geeignet für Übertragungsstrecken bis 100 Gigabit Steckerhersteller: US Conec Matrix: 24 Faser Singlemode Variante immer als APC-Ausführung Farbe: OM4 erika-violett und OS2 gelb Hinweis: In jeder MTP®-Übertragungsstrecke wird ein Patchkabel Typ B (gekreu...	1227377	MTPF24MTPFOM4-10-A	154.78Â€
LWL-MTP®-Female Patchkabel OM4 LowLoss, 24 Faser, Typ A 1:1, erika-violett, 15m MTPF24MTPFOM4-15-A, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Artikelinformationen Anwendung: Server to Server- / Switch to Switch Verbindung, Geeignet für Übertragungsstrecken bis 100 Gigabit Steckerhersteller: US Conec Matrix: 24 Faser Singlemode Variante immer als APC-Ausführung Farbe: OM4 erika-violett und OS2 gelb Hinweis: In jeder MTP®-Übertragungsstrecke wird ein Patchkabel Typ B (gekreu...	1227379	MTPF24MTPFOM4-15-A	189.63Â€
LWL-MTP®-Female Patchkabel OM4 LowLoss, 24 Faser, Typ A 1:1, erika-violett, 20m MTPF24MTPFOM4-20-A, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Artikelinformationen Anwendung: Server to Server- / Switch to Switch Verbindung, Geeignet für Übertragungsstrecken bis 100 Gigabit Steckerhersteller: US Conec Matrix: 24 Faser Singlemode Variante immer als APC-Ausführung Farbe: OM4 erika-violett und OS2 gelb Hinweis: In jeder MTP®-Übertragungsstrecke wird ein Patchkabel Typ B (gekreu...	122738	MTPF24MTPFOM4-20-A	223.93Â€
LWL-MTP®-Female Patchkabel OM4 LowLoss, 24 Faser, Typ A 1:1, erika-violett, 25m MTPF24MTPFOM4-25-A, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Artikelinformationen Anwendung: Server to Server- / Switch to Switch Verbindung, Geeignet für Übertragungsstrecken bis 100 Gigabit Steckerhersteller: US Conec Matrix: 24 Faser Singlemode Variante immer als APC-Ausführung Farbe: OM4 erika-violett und OS2 gelb Hinweis: In jeder MTP®-Übertragungsstrecke wird ein Patchkabel Typ B (gekreu...	1227431	MTPF24MTPFOM4-25-A	258.81Â€
LWL-MTP®-Female Patchkabel OM4 LowLoss, 24 Faser, Typ A 1:1, erika-violett, 30m MTPF24MTPFOM4-30-A, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Artikelinformationen Anwendung: Server to Server- / Switch to Switch Verbindung, Geeignet für Übertragungsstrecken bis 100 Gigabit Steckerhersteller: US Conec Matrix: 24 Faser Singlemode Variante immer als APC-Ausführung Farbe: OM4 erika-violett und OS2 gelb Hinweis: In jeder MTP®-Übertragungsstrecke wird ein Patchkabel Typ B (gekreu...	1227430	MTPF24MTPFOM4-30-A	293.11Â€
LWL-MTP®-Female Patchkabel OM4 LowLoss, 24 Faser, Typ A 1:1, erika-violett, 5m MTPF24MTPFOM4-5-A, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Artikelinformationen Anwendung: Server to Server- / Switch to Switch Verbindung, Geeignet für Übertragungsstrecken bis 100 Gigabit Steckerhersteller: US Conec Matrix: 24 Faser Singlemode Variante immer als APC-Ausführung Farbe: OM4 erika-violett und OS2 gelb Hinweis: In jeder MTP®-Übertragungsstrecke wird ein Patchkabel Typ B (gekreuz...	1227376	MTPF24MTPFOM4-5-A	120.79Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Synergy 21			
LWL-MTP®-Female Patchkabel OM4 LowLoss(ELite), 12 Faser, Typ B crossed, erika-violett, 0,5m, Synergy 21, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Produkteigenschaften Faserart OM4 50/125 Polarität Typ B crossed Steckverbinder Anschluss 1 MTP®-F Steckverbinder Anschluss 2 MTP®-F Mantel-Farbe erika-violett Mantelmaterial LSZH Kabeldurchmesser 3,0 mm Insertion Loss: < 0.35db Betriebstemperatur 0 50 °C Lagertemperatur -20 70 °C Mit Nagetierschutz Nein Halogenfrei nach EN 50267-2-3 Ja Artikelinformati...	1928760	S216785	45.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-MTP®-Female Patchkabel OM4 LowLoss(ELite), 12 Faser, Typ B crossed, erika-violett, 10m, Synergy 21, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Produkteigenschaften Faserart OM4 50/125 Polarität Typ B crossed Steckverbinder Anschluss 1 MTP-F Steckverbinder Anschluss 2 MTP-F Mantel-Farbe erika-violett Mantelmaterial LSZH Kabeldurchmesser 3,0 mm Betriebstemperatur 0 50 °C Lagertemperatur -20 70 °C Mit Nagetierschutz Nein Halogenfrei nach EN 50267-2-3 Ja Artikelinformationen Anwendung: Server to Ser...	1928766	S216791	67.28Â€
LWL-MTP®-Female Patchkabel OM4 LowLoss(ELite), 12 Faser, Typ B crossed, erika-violett, 15m, Synergy 21, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Produkteigenschaften Faserart OM4 50/125 Polarität Typ B crossed Steckverbinder Anschluss 1 MTP-F Steckverbinder Anschluss 2 MTP-F Mantel-Farbe erika-violett Mantelmaterial LSZH Kabeldurchmesser 3,0 mm Betriebstemperatur 0 50 °C Lagertemperatur -20 70 °C Mit Nagetierschutz Nein Halogenfrei nach EN 50267-2-3 Ja Artikelinformationen Anwendung: Server to Ser...	1928767	S216792	80.04Â€
LWL-MTP®-Female Patchkabel OM4 LowLoss(ELite), 12 Faser, Typ B crossed, erika-violett, 1m, Synergy 21, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Produkteigenschaften Faserart OM4 50/125 Polarität Typ B crossed Steckverbinder Anschluss 1 MTP-F Steckverbinder Anschluss 2 MTP-F Mantel-Farbe erika-violett Mantelmaterial LSZH Kabeldurchmesser 3,0 mm Betriebstemperatur 0 50 °C Lagertemperatur -20 70 °C Mit Nagetierschutz Nein Halogenfrei nach EN 50267-2-3 Ja Artikelinformationen Anwendung: Server to Ser...	1928761	S216786	51.04Â€
LWL-MTP®-Female Patchkabel OM4 LowLoss(ELite), 12 Faser, Typ B crossed, erika-violett, 2m, Synergy 21, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Produkteigenschaften Faserart OM4 50/125 Polarität Typ B crossed Steckverbinder Anschluss 1 MTP-F Steckverbinder Anschluss 2 MTP-F Mantel-Farbe erika-violett Mantelmaterial LSZH Kabeldurchmesser 3,0 mm Betriebstemperatur 0 50 °C Lagertemperatur -20 70 °C Mit Nagetierschutz Nein Halogenfrei nach EN 50267-2-3 Ja Artikelinformationen Anwendung: Server to Ser...	1928762	S216787	53.36Â€
LWL-MTP®-Female Patchkabel OM4 LowLoss(ELite), 12 Faser, Typ B crossed, erika-violett, 3m, Synergy 21, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Produkteigenschaften Faserart OM4 50/125 Polarität Typ B crossed Steckverbinder Anschluss 1 MTP-F Steckverbinder Anschluss 2 MTP-F Mantel-Farbe erika-violett Mantelmaterial LSZH Kabeldurchmesser 3,0 mm Betriebstemperatur 0 50 °C Lagertemperatur -20 70 °C Mit Nagetierschutz Nein Halogenfrei nach EN 50267-2-3 Ja Artikelinformationen Anwendung: Server to Ser...	1928763	S216788	55.68Â€
LWL-MTP®-Female Patchkabel OM4 LowLoss(ELite), 12 Faser, Typ B crossed, erika-violett, 5m, Synergy 21, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Produkteigenschaften Faserart OM4 50/125 Polarität Typ B crossed Steckverbinder Anschluss 1 MTP-F Steckverbinder Anschluss 2 MTP-F Mantel-Farbe erika-violett Mantelmaterial LSZH Kabeldurchmesser 3,0 mm Betriebstemperatur 0 50 °C Lagertemperatur -20 70 °C Mit Nagetierschutz Nein Halogenfrei nach EN 50267-2-3 Ja Artikelinformationen Anwendung: Server to Ser...	1928764	S216789	52.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-MTP®-Female Patchkabel OM4 LowLoss(ELite), 12 Faser, Typ B crossed, erika-violett, 7,5m, Synergy 21, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Produkteigenschaften Faserart OM4 50/125 Polarität Typ B crossed Steckverbinder Anschluss 1 MTP-F Steckverbinder Anschluss 2 MTP-F Mantel-Farbe erika-violett Mantelmaterial LSZH Kabeldurchmesser 3,0 mm Betriebstemperatur 0 50 °C Lagertemperatur -20 70 °C Mit Nagetierschutz Nein Halogenfrei nach EN 50267-2-3 Ja Artikelinformationen Anwendung: Server to Ser...	1928765	S216790	59.16Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Diverse			
LWL-MTP®-Female-LC Patchkabel OM4 LowLoss, 12 Faser(Fanout,Pin1-12)-> 6xLC duplex, 10m, 50/125u, MTPF12LCOM4-10, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Artikelinformationen Anwendung: Geeignet für Übertragungsstrecken bis 100 Gigabit Aufbau: 1 Mehrfaserstecker MTP® auf einer Seite, 6 LC-Duplex Stecker auf der anderen Seite LowLoss Ausführung: Dämpfung pro Fanout max. 0,35dB Matrix: 12 Faser Peitschenlänge: 50cm Kabeldurchmesser Mehrfaserstecker: 3mm Kabeldurchmesser Einzelfaserstecker:...	1227052	MTPF12LCOM4-10	70.48Â€
LWL-MTP®-Female-LC Patchkabel OM4 LowLoss, 12 Faser(Fanout,Pin1-12)-> 6xLC duplex, 1m, 50/125u, MTPF12LCOM4-1, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Artikelinformationen Anwendung: Geeignet für Übertragungsstrecken bis 100 Gigabit Aufbau: 1 Mehrfaserstecker MTP® auf einer Seite, 6 LC-Duplex Stecker auf der anderen Seite LowLoss Ausführung: Dämpfung pro Fanout max. 0,35dB Matrix: 12 Faser Peitschenlänge: 50cm Kabeldurchmesser Mehrfaserstecker: 3mm Kabeldurchmesser Einzelfaserstecker: ...	1227051	MTPF12LCOM4-1	41.05Â€
LWL-MTP®-Female-LC Patchkabel OM4 LowLoss, 12 Faser(Fanout,Pin1-12)-> 6xLC duplex, 2m, 50/125u, MTPF12LCOM4-2, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Artikelinformationen Anwendung: Geeignet für Übertragungsstrecken bis 100 Gigabit Aufbau: 1 Mehrfaserstecker MTP® auf einer Seite, 6 LC-Duplex Stecker auf der anderen Seite LowLoss Ausführung: Dämpfung pro Fanout max. 0,35dB Matrix: 12 Faser Peitschenlänge: 50cm Kabeldurchmesser Mehrfaserstecker: 3mm Kabeldurchmesser Einzelfaserstecker: ...	1227050	MTPF12LCOM4-2	44.32Â€
LWL-MTP®-Female-LC Patchkabel OM4 LowLoss, 12 Faser(Fanout,Pin1-12)-> 6xLC duplex, 3m, 50/125u, MTPF12LCOM4-3, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Artikelinformationen Anwendung: Geeignet für Übertragungsstrecken bis 100 Gigabit Aufbau: 1 Mehrfaserstecker MTP® auf einer Seite, 6 LC-Duplex Stecker auf der anderen Seite LowLoss Ausführung: Dämpfung pro Fanout max. 0,35dB Matrix: 12 Faser Peitschenlänge: 50cm Kabeldurchmesser Mehrfaserstecker: 3mm Kabeldurchmesser Einzelfaserstecker: ...	1227112	MTPF12LCOM4-3	47.59Â€
LWL-MTP®-Female-LC Patchkabel OM4 LowLoss, 12 Faser(Fanout,Pin1-12)-> 6xLC duplex, 5m, 50/125u, MTPF12LCOM4-5, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Artikelinformationen Anwendung: Geeignet für Übertragungsstrecken bis 100 Gigabit Aufbau: 1 Mehrfaserstecker MTP® auf einer Seite, 6 LC-Duplex Stecker auf der anderen Seite LowLoss Ausführung: Dämpfung pro Fanout max. 0,35dB Matrix: 12 Faser Peitschenlänge: 50cm Kabeldurchmesser Mehrfaserstecker: 3mm Kabeldurchmesser Einzelfaserstecker: ...	1227111	MTPF12LCOM4-5	54.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-MTP®-Female-LC Patchkabel OM4 LowLoss, 8 Faser, erika-violett, 10m, MTPF08LCOM4-10, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Artikelinformationen Anwendung: Geeignet für Übertragungsstrecken bis 100 Gigabit Aufbau: 1 Mehrfaserstecker MTP® auf einer Seite, 4 LC-Duplex Stecker auf der anderen Seite LowLoss Ausführung: Dämpfung pro Fanout max. 0,35dB Matrix: 8 Faser Belegung MTP 1-4 + 8-12 Peitschenlänge: 50cm Kabeldurchmesser Mehrfaserstecker: 3mm Kabeldurchmes...	1227346	MTPF08LCOM4-10	55.73Â€
LWL-MTP®-Female-LC Patchkabel OM4 LowLoss, 8 Faser, erika-violett, 1m, MTPF08LCOM4-1, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Artikelinformationen Anwendung: Geeignet für Übertragungsstrecken bis 100 Gigabit Aufbau: 1 Mehrfaserstecker MTP® auf einer Seite, 4 LC-Duplex Stecker auf der anderen Seite LowLoss Ausführung: Dämpfung pro Fanout max. 0,35dB Matrix: 8 Faser Belegung MTP 1-4 + 8-12 Peitschenlänge: 50cm Kabeldurchmesser Mehrfaserstecker: 3mm Kabeldurchmess...	1227352	MTPF08LCOM4-1	35.36Â€
LWL-MTP®-Female-LC Patchkabel OM4 LowLoss, 8 Faser, erika-violett, 2m, MTPF08LCOM4-2, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Artikelinformationen Anwendung: Geeignet für Übertragungsstrecken bis 100 Gigabit Aufbau: 1 Mehrfaserstecker MTP® auf einer Seite, 4 LC-Duplex Stecker auf der anderen Seite LowLoss Ausführung: Dämpfung pro Fanout max. 0,35dB Matrix: 8 Faser Belegung MTP 1-4 + 8-12 Peitschenlänge: 50cm Kabeldurchmesser Mehrfaserstecker: 3mm Kabeldurchmess...	1227342	MTPF08LCOM4-2	37.61Â€
LWL-MTP®-Female-LC Patchkabel OM4 LowLoss, 8 Faser, erika-violett, 3m, MTPF08LCOM4-3, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Artikelinformationen Anwendung: Geeignet für Übertragungsstrecken bis 100 Gigabit Aufbau: 1 Mehrfaserstecker MTP® auf einer Seite, 4 LC-Duplex Stecker auf der anderen Seite LowLoss Ausführung: Dämpfung pro Fanout max. 0,35dB Matrix: 8 Faser Belegung MTP 1-4 + 8-12 Peitschenlänge: 50cm Kabeldurchmesser Mehrfaserstecker: 3mm Kabeldurchmess...	1227334	MTPF08LCOM4-3	39.88Â€
LWL-MTP®-Female-LC Patchkabel OM4 LowLoss, 8 Faser, erika-violett, 5m, MTPF08LCOM4-5, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Artikelinformationen Anwendung: Geeignet für Übertragungsstrecken bis 100 Gigabit Aufbau: 1 Mehrfaserstecker MTP® auf einer Seite, 4 LC-Duplex Stecker auf der anderen Seite LowLoss Ausführung: Dämpfung pro Fanout max. 0,35dB Matrix: 8 Faser Belegung MTP 1-4 + 8-12 Peitschenlänge: 50cm Kabeldurchmesser Mehrfaserstecker: 3mm Kabeldurchmess...	1227345	MTPF08LCOM4-5	44.42Â€
LWL-MTP®-Female-LC Patchkabel OS2 LowLoss, 12 Faser(Fanout,Pin1-12)-> 6xLC duplex, 10m, 9/125u, MTPF12LCOS2-10, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Artikelinformationen Anwendung: Geeignet für Übertragungsstrecken bis 100 Gigabit Aufbau: 1 Mehrfaserstecker MTP® auf einer Seite, 6 LC-Duplex Stecker auf der anderen Seite LowLoss Ausführung: Dämpfung pro Fanout max. 0,35dB Matrix: 12 Faser Peitschenlänge: 50cm Kabeldurchmesser Mehrfaserstecker: 3mm Kabeldurchmesser Einzelfaserstecker:...	1227527	MTPF12LCOS2-10	55.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-MTP®-Female-LC Patchkabel OS2 LowLoss, 12 Faser(Fanout,Pin1-12)-> 6xLC duplex, 1m, 9/125u, MTPF12LCOS2-1, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Artikelinformationen Anwendung: Geeignet für Übertragungsstrecken bis 100 Gigabit Aufbau: 1 Mehrfaserstecker MTP® auf einer Seite, 6 LC-Duplex Stecker auf der anderen Seite LowLoss Ausführung: Dämpfung pro Fanout max. 0,35dB Matrix: 12 Faser Peitschenlänge: 50cm Kabeldurchmesser Mehrfaserstecker: 3mm Kabeldurchmesser Einzelfaserstecker: ...	1227053	MTPF12LCOS2-1	50.81Â€
LWL-MTP®-Female-LC Patchkabel OS2 LowLoss, 12 Faser(Fanout,Pin1-12)-> 6xLC duplex, 2m, 9/125u, MTPF12LCOS2-2, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Artikelinformationen Anwendung: Geeignet für Übertragungsstrecken bis 100 Gigabit Aufbau: 1 Mehrfaserstecker MTP® auf einer Seite, 6 LC-Duplex Stecker auf der anderen Seite LowLoss Ausführung: Dämpfung pro Fanout max. 0,35dB Matrix: 12 Faser Peitschenlänge: 50cm Kabeldurchmesser Mehrfaserstecker: 3mm Kabeldurchmesser Einzelfaserstecker: ...	1227079	MTPF12LCOS2-2	51.30Â€
LWL-MTP®-Female-LC Patchkabel OS2 LowLoss, 12 Faser(Fanout,Pin1-12)-> 6xLC duplex, 3m, 9/125u, MTPF12LCOS2-3, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Artikelinformationen Anwendung: Geeignet für Übertragungsstrecken bis 100 Gigabit Aufbau: 1 Mehrfaserstecker MTP® auf einer Seite, 6 LC-Duplex Stecker auf der anderen Seite LowLoss Ausführung: Dämpfung pro Fanout max. 0,35dB Matrix: 12 Faser Peitschenlänge: 50cm Kabeldurchmesser Mehrfaserstecker: 3mm Kabeldurchmesser Einzelfaserstecker: ...	1227047	MTPF12LCOS2-3	51.81Â€
LWL-MTP®-Female-LC Patchkabel OS2 LowLoss, 12 Faser(Fanout,Pin1-12)-> 6xLC duplex, 5m, 9/125u, MTPF12LCOS2-5, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, Artikelinformationen Anwendung: Geeignet für Übertragungsstrecken bis 100 Gigabit Aufbau: 1 Mehrfaserstecker MTP® auf einer Seite, 6 LC-Duplex Stecker auf der anderen Seite LowLoss Ausführung: Dämpfung pro Fanout max. 0,35dB Matrix: 12 Faser Peitschenlänge: 50cm Kabeldurchmesser Mehrfaserstecker: 3mm Kabeldurchmesser Einzelfaserstecker: ...	1227098	MTPF12LCOS2-5	52.80Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Telegärtner			
LWL, PatchKabel, duplex, LC-LC, 10m, 50/125u OM3 Telegärtner LWL, PatchKabel, duplex, LC-LC, 10m, 50/125u OM3* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, türkis,	485352	L00875A0003	21.54Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: HPE			
MULTI-E OM3 LC FC CABL-STOCK .	583562	AJ833A	36.98Â€
MULTI-E OM3 LC/FC CABL-STOCK .	511499	AJ835A	53.97Â€
MULTI-E OM3 LC/FC CABL-STOCK .	677328	AJ839A	172.81Â€
MULTI-E OM3 LC/FC CABL-STOCK .	781887	AJ837A	99.52Â€
MULTI-E OM3 LC/FC CABL-STOCK .	915763	AJ836A	70.06Â€
MULTI-E OM3 LC/FC CABL-STOCK .	351290	AJ838A	152.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
PIERFLEX LC/LC OM4 2F CBL-STOCK .	278658	QK736A	49.69Â€
PIERFLEX LC/LC OM4 2F CBL-STOCK .	756050	QK733A	20.90Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: DELL			
POWERSWITCH DAC 10G SFP+ 1.0M DIRECT ATTACHED CABLE	983225	470-AAVH	55.91Â€
POWERSWITCH DAC 10G SFP+ 5.0M DIRECT ATTACHED CABLE	983472	470-AAVG	79.18Â€
POWERSWITCH DAC 10G SFP+ 7.0M DIRECT ATTACHED CABLE	110368	470-13574	172.40Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Rittal			
Rittal DK 7116500 Kabelführungsbügel VE=2 LWL für 12 Rangierkabel LWL-KabelführungsbügelOberfläche: Außen in RAL 7035,Innenkorpus in schwarzBeschreibung: In die Rillen des Innenkorpus werden LWL-Rangier- bzw. -Jumperkabel eingelegt. Ein Gummiband hält unterschiedliche LWL-Kabel bis Ø 4,5 mm. Zugentlastung und Biegeradius sind gewährleistet.Funktionsweise: Die beiliegenden Befestigungswinkel sind universell einsetzbar, in unterschiedlichen Montageposi...	955375	7116500	30.34Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Telegärtner			
TEGA 100013290 I-K(ZN)HH 2G50/125 OM3 BI Dca-s2,d2,a2 türkis 3.1x5.2 Fasertyp: G50/125 OM3Anzahl Fasern: 2Aderausführung: KompaktaderKabelabmessungen mm: 3,1 x 5,2 (flach, 2xØ 2,1)Kabelfarbe: türkis	530546	100013290	2.40Â€
TEGA 100013337 I-V(ZN)HH 12E9/125 OS2 Eca gelb 10,5mm Fasertyp: E9/125 OS2Anzahl Fasern: 12Aderausführung: KompaktaderKabelabmessungen mm: Ø 10,5 (12x Ø2,1)Kabelfarbe: gelb	950566	100013337	7.69Â€
TEGA 100013376 I-K(ZN)HH 6G50/125 OM3 Eca orange Fasertyp: G50/125 OM3Anzahl Fasern: 6Aderausführung: KompaktaderKabelabmessungen mm: Ø 8,0 (6xØ 2,1)Kabelfarbe: orange	934021	100013376	5.36Â€
Telegärtner Baugruppenträger, HD3, zbh. Patch Modul, 1HE, mit 18xLC/D Kupplungen, OM4 *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, mit 18xLC/D Kupplungen, OM4, schwarz, RAL 9005 Modul mit 18 Kupplungen LC Duplex OM4 violett 3 Reihen mit 6 Kupplungen volle Höhe (34 mm) Hinweis: Die folgenden Informationen beziehen sich auf die Serie/Produktkategorie als Ganzes. Für einzelne Produkte ist das spezifische Datenblatt maßgeblich Beschreibung der Serie/Produktkategorie Zum Anschluss von Break...	1287099	100022344,H02050A400	115.55Â€
Telegärtner Baugruppenträger, HD3, zbh. Patch-Modul 0,5HE 6xLC D MM türkis OM3 *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, für OM3 Breakout- und TICNET-Strecken Modul mit 6 Kupplungen LC Duplex OM3 türkis halbe Höhe (17 mm) Hinweis: Die folgenden Informationen beziehen sich auf die Serie/Produktkategorie als Ganzes. Für einzelne Produkte ist das spezifische Datenblatt maßgeblich. Beschreibung der Serie/Produktkategorie Zum Anschluss von Breakout- und Mini-Breakoutkabeln und v...	1292680	100022339,H02050A400	79.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Telegärtner Baugruppenträger, HD3, zbh. Patch-Modul 0,5HE 6xLC D MM violett OM4 *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, für OM4 Breakout- und TICNET-Strecken Modul mit 6 Kupplungen LC Duplex OM4 violett halbe Höhe (17 mm) Hinweis: Die folgenden Informationen beziehen sich auf die Serie/Produktkategorie als Ganzes. Für einzelne Produkte ist das spezifische Datenblatt maßgeblich. Beschreibung der Serie/Produktkategorie Zum Anschluss von Breakout- und Mini-Breakoutkabeln und v...	1293142	100022340,H02050A400	79.25Â€
Telegärtner Baugruppenträger, HD3, zbh. Patch-Modul 1HE 18xLC D MM türkis OM3 *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, für OM3 Breakout- und TICNET-Strecken Modul mit 18 Kupplungen LC Duplex OM3 türkis 3 Reihen mit 6 Kupplungen volle Höhe (34 mm) Hinweis: Die folgenden Informationen beziehen sich auf die Serie/Produktkategorie als Ganzes. Für einzelne Produkte ist das spezifische Datenblatt maßgeblich. Beschreibung der Serie/Produktkategorie Zum Anschluss von Breakout- un...	1292677	100022343,H02050A400	115.55Â€
TELEGÄRTNER LWL-Kupplung SC/SC duplex	130202	21.17.0612	4.09Â€
TELEGÄRTNER LWL-Kupplung ST/ST simplex	195143	21.17.0605	3.72Â€
Telegärtner LWL, PatchKabel, duplex, LC-LC, 0,5m, 50/125u, OM5, lime green, * Auftragsbezogene Bestellung *, Technische Attribute Fasertyp G50/125 OM5 Gehäusefarbe lindgrün Relative Luftfeuchtigkeit 95% Stecker-Bauform LC Duplex Kabeldurchmesser = 2,8 mm Kabelmantel Material LSZH	1557393	100011301,L00870A004	12.19Â€
Telegärtner LWL, PatchKabel, duplex, LC-LC, 1,0m, 50/125u, OM3 1x LC Duplex - 1x LC Duplex, tk Anwendung Patchkabel Kabelabmessungen mm 2,8 x 5,7 Fasertyp G50/125 OM3 Stecker-Bauform LC Duplex Länge 1 m Gehäusefarbe türkis Kabelfarbe türkis	1293150	100011283,L00870A000	11.50Â€
Telegärtner LWL, PatchKabel, duplex, LC-LC, 1,0m, 50/125u, OM4 * Auftragsbezogene Bestellung *, violett,	1109843	100011295,L00870A002	11.62Â€
Telegärtner LWL, PatchKabel, duplex, LC-LC, 1,0m, 50/125u, OM5, lime green, * Auftragsbezogene Bestellung *, Technische Attribute Fasertyp G50/125 OM5 Gehäusefarbe lindgrün Relative Luftfeuchtigkeit 95% Stecker-Bauform LC Duplex Kabeldurchmesser = 2,8 mm Kabelmantel Material LSZH	1557392	100011300,L00870A004	12.92Â€
Telegärtner LWL, PatchKabel, duplex, LC-LC, 10m, 50/125u, OM2, FTTA, Outdoor *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, 1x LC Duplex - 1x LC Duplex, bg Das verwendete Außenkabel ist wetterfest, wasserdicht und UV-stabil und mit Multimode-Fasern der Kategorie OM2	1286404	100011528,L00875A003	31.75Â€
Telegärtner LWL, PatchKabel, duplex, LC-LC, 10m, 50/125u, OM4 * Auftragsbezogene Bestellung *, violett,	1109854	100011512,L00875A000	22.94Â€
Telegärtner LWL, PatchKabel, duplex, LC-LC, 15m, 50/125u, OM2, FTTA, Outdoor *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, 1x LC Duplex - 1x LC Duplex, bg Das verwendete Außenkabel ist wetterfest, wasserdicht und UV-stabil und mit Multimode-Fasern der Kategorie OM2	1289844	100011615,L00876A010	37.94Â€
Telegärtner LWL, PatchKabel, duplex, LC-LC, 2m, 50/125u, OM3 1x LC Duplex - 1x LC Duplex, tk Anwendung Patchkabel Kabelabmessungen mm 2,8 x 5,7 Fasertyp G50/125 OM3 Stecker-Bauform LC Duplex Länge 2 m Gehäusefarbe türkis Kabelfarbe türkis	1287048	100011325,L00871A000	12.61Â€
Telegärtner LWL, PatchKabel, duplex, LC-LC, 2m, 50/125u, OM4 * Auftragsbezogene Bestellung *, violett,	1109857	100011327,L00871A000	12.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Telegärtner LWL, PatchKabel, duplex, LC-LC, 2m, 50/125u, OM5, lime green, * Auftragsbezogene Bestellung *, Technische Attribute Fasertyp G50/125 OM5 Gehäusefarbe lindgrün Relative Luftfeuchtigkeit 95% Stecker-Bauform LC Duplex Kabeldurchmesser = 2,8 mm Kabelmantel Material LSZH	1557382	100011343,L00871A004	14.34Â€
Telegärtner LWL, PatchKabel, duplex, LC-LC, 2m, 9/125u, OS2 * Auftragsbezogene Bestellung *, gelb,	1468098	100011322,L00871A000	14.23Â€
Telegärtner LWL, PatchKabel, duplex, LC-LC, 3m, 50/125u, OM3 Telegärtner LWL, PatchKabel, duplex, LC-LC, 3m, 50/125u, OM3* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, türkis,	180059	L00872A0003	13.39Â€
Telegärtner LWL, PatchKabel, duplex, LC-LC, 3m, 50/125u, OM4 * Auftragsbezogene Bestellung *, violett,	1997231	100011368,L00872A000	14.15Â€
Telegärtner LWL, PatchKabel, duplex, LC-LC, 3m, 50/125u, OM4, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, LWL-Duplex-Adapterkabel 1. Seite LC Duplex, 2. Seite LC Duplex G50/125 OM4, violett-violett,	1292418	100011380,L00872A002	14.15Â€
Telegärtner LWL, PatchKabel, duplex, LC-LC, 3m, 50/125u, OM5, lime green, * Auftragsbezogene Bestellung *, Technische Attribute Fasertyp G50/125 OM5 Gehäusefarbe lindgrün Relative Luftfeuchtigkeit 95% Stecker-Bauform LC Duplex Kabeldurchmesser = 2,8 mm Kabelmantel Material LSZH	1557380	100011387,L00872A004	15.73Â€
Telegärtner LWL, PatchKabel, duplex, LC-LC, 3m, 9/125u, OS2 * Auftragsbezogene Bestellung *, gelb,	1468097	100011365,L00872A000	15.06Â€
Telegärtner LWL, PatchKabel, duplex, LC-LC, 50m, 9/125u, OS2, FTTA, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, 1x LC Duplex - 1x LC Duplex, Artikelbezeichnung FO-FPC dx 50m LCD OS2 LCD FasertypE9/125 OS2 Stecker-Bauform LC Duplex Länge 50 m Gehäusefarbe blau Kabelfarbe schwarz	1292463	100011660,L00876A015	79.18Â€
Telegärtner LWL, PatchKabel, duplex, LC-LC, 5m, 50/125u, OM3 Telegärtner LWL, PatchKabel, duplex, LC-LC, 5m, 50/125u, OM3* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *, türkis,	180111	L00873A0003	15.96Â€
Telegärtner LWL, PatchKabel, duplex, LC-LC, 5m, 50/125u, OM4 * Auftragsbezogene Bestellung *, violett,	1109856	100011410,L00873A000	16.66Â€
Telegärtner LWL, PatchKabel, duplex, LC-LC, 5m, 9/125u, OS2 1x LC Duplex - 1x LC Duplex, gelb	1292562	100011405,L00873A000	16.66Â€
Telegärtner LWL, PatchKabel, duplex, LC-SC, 1,0m, 50/125u, OM4 L00890A0080, 1x SC Duplex - 1x LC Duplex, sw	1286953	100012104,L00890A008	12.10Â€
Telegärtner LWL, PatchKabel, duplex, LC-SC, 1,0m, 62,5/125, OM1, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar* Technische Attribute Anwendung Patchkabel Kabelabmessungen mm 2,8 x 5,7 Fasertyp G62,5/125 OM1 Kabelfarbe orange Stecker-Bauform 1. Seite SC Duplex, 2. Seite LC Duplex Länge 1 m Gehäusefarbe beige	1292419	100012137,L00890C003	11.98Â€
Telegärtner LWL, PatchKabel, duplex, LC-SC, 10m, 9/125u, OS2, AD=2,8mm L00895A0040, 1x SC Duplex - 1x LC Duplex, bl	1292363	100012567,L00895A004	17.86Â€
Telegärtner LWL, PatchKabel, duplex, LC-SC, 2m, 50/125u, OM4 L00891A0082, 1x SC Duplex - 1x LC Duplex,	1293072	100012191,L00891A008	13.28Â€
Telegärtner LWL, PatchKabel, duplex, LC-SC, 3m, 50/125u, OM4, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, LWL-Duplex-Adapterkabel 1. Seite LC Duplex, 2. Seite SC Duplex G50/125 OM4, violett-violett,	1291158	100012280,L00892A006	14.45Â€
Telegärtner LWL, PatchKabel, duplex, LC-SC, 5m, 50/125u, OM4, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, LWL-Duplex-Adapterkabel 1. Seite LC Duplex, 2. Seite SC Duplex G50/125 OM4, violett-violett,	1291822	100012417,L00893A011	16.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Telegärtner LWL, PatchKabel, duplex, MPO-MPO, 2m, 50/125u, OM4 * Auftragsbezogene Bestellung *, violett,	1467854	100010951,L00831A000	134.41Â€
Telegärtner LWL, PatchKabel, duplex, SC-SC, 1,0m, 50/125u, OM4 L00880A0018, 1x SC Duplex - 1x SC Duplex,	1286454	100011758,L00880A001	10.16Â€
Telegärtner LWL, PatchKabel, duplex, SC-SC, 10m, 50/125u, OM4 * Auftragsbezogene Bestellung *, violett,	1468096	100011957,L00885A003	21.20Â€
Telegärtner LWL, PatchKabel, duplex, SC-SC, 2m, 50/125u, OM4 L00881A0028, 1x SC Duplex - 1x SC Duplex, sw	1286497	100011800,L00881A002	11.39Â€
Telegärtner LWL, PatchKabel, duplex, SC-SC, 3m, 50/125u, OM2 *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, 4xSC Stecker, Technische Attribute Artikelbezeichnung FO-PC dx 3m 2 SCS OM2 2 SCS Anwendung Patchkabel Kabelabmessungen mm 2,2 x 4,5 Fasertyp G50/125 OM2 Kabelfarbe orange Stecker-Bauform SC Länge 3 m Gehäusefarbe beige	1293018	100011852,L00882C000	15.06Â€
Telegärtner LWL, PatchKabel, duplex, ST-ST, 1,0m, 62,5/125, OM1, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar* Technische Attribute Anwendung Patchkabel Kabelabmessungen mm 2,8 x 5,7 Gehäusefarbe LC beige Fasertyp G62,5/125 OM1 Kabelfarbe orange Stecker-Bauform 1. Seite 2xST, 2. Seite LC Duplex Länge 1 m Gehäusefarbe beige	1291598	100010723,L00810A000	23.97Â€
Telegärtner, MPO APC green female patch cord 100m L00836A0057, Typ A, Rundkabel gelb 9µ OS2	1292324	100011168,L00836A005	311.70Â€
Telegärtner, MPO APC green female patch cord 10m L00835A0007, Typ A, Rundkabel gelb 9µ OS2	1291424	100011096,L00835A000	162.68Â€
Telegärtner, MPO APC green female patch cord 15m L00836A0013, Typ A, Rundkabel gelb 9µ OS2	1292131	100011135,L00836A001	202.60Â€
Telegärtner, MPO APC green female patch cord 1m L00830A0007, Typ A, Rundkabel gelb 9µ OS2	1292752	100010911,L00830A000	144.10Â€
Telegärtner, MPO APC green female patch cord 20m L00836A0017, Typ A, Rundkabel gelb 9µ OS2	1293127	100011138,L00836A001	209.02Â€
Telegärtner, MPO APC green female patch cord 25m L00836A0021, Typ A, Rundkabel gelb 9µ OS2	1293287	100011141,L00836A002	215.43Â€
Telegärtner, MPO APC green female patch cord 2m L00831A0007, Typ A, Rundkabel gelb 9µ OS2	1292643	100010952,L00831A000	145.11Â€
Telegärtner, MPO APC green female patch cord 30m L00836A0025, Typ A, Rundkabel gelb 9µ OS2	1291950	100011144,L00836A002	221.86Â€
Telegärtner, MPO APC green female patch cord 35m L00836A0029, Typ A, Rundkabel gelb 9µ OS2	1286477	100011147,L00836A002	228.27Â€
Telegärtner, MPO APC green female patch cord 3m L00832A0007, Typ A, Rundkabel gelb 9µ OS2	1293013	100010994,L00832A000	146.11Â€
Telegärtner, MPO APC green female patch cord 40m L00836A0033, Typ A, Rundkabel gelb 9µ OS2	1292782	100011150,L00836A003	234.69Â€
Telegärtner, MPO APC green female patch cord 50m L00836A0037, Typ A, Rundkabel gelb 9µ OS2	1292780	100011153,L00836A003	247.53Â€
Telegärtner, MPO APC green female patch cord 5m L00833A0007, Typ A, Rundkabel gelb 9µ OS2	1292302	100011037,L00833A000	148.11Â€
Telegärtner, MPO APC green female patch cord 60m L00836A0041, Typ A, Rundkabel gelb 9µ OS2	1286499	100011156,L00836A004	260.36Â€
Telegärtner, MPO APC green female patch cord 70m L00836A0045, Typ A, Rundkabel gelb 9µ OS2	1292292	100011159,L00836A004	273.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Telegärtner, MPO APC green female patch cord 80m L00836A0049, Typ A, Rundkabel gelb 9µ OS2	1286609	100011162,L00836A004	286.05Â€
Telegärtner, MPO APC green female patch cord 90m L00836A0053, Typ A, Rundkabel gelb 9µ OS2	1287110	100011165,L00836A005	298.87Â€
Telegärtner, MPO aqua female patch cord 100m L00836A0055, Typ A, Rundkabel Aqua 50µ OM3	1286774	100011166,L00836A005	518.32Â€
Telegärtner, MPO aqua female patch cord 10m L00835A0005, Typ A, Rundkabel Aqua 50µ OM3	1293025	100011094,L00835A000	152.86Â€
Telegärtner, MPO aqua female patch cord 15m L00836A0011, Typ A, Rundkabel Aqua 50µ OM3	1291220	100011133,L00836A001	213.77Â€
Telegärtner, MPO aqua female patch cord 1m L00830A0006, Typ A, Rundkabel violett 50µ OM4	1291222	100010910,L00830A000	129.83Â€
Telegärtner, MPO aqua female patch cord 1m L00830A0005, Typ A, Rundkabel Aqua 50µ OM3	1291405	100010909,L00830A000	127.68Â€
Telegärtner, MPO aqua female patch cord 20m L00836A0016, Typ A, Rundkabel violett 50µ OM4	1292392	100011137,L00836A001	277.62Â€
Telegärtner, MPO aqua female patch cord 20m L00836A0015, Typ A, Rundkabel Aqua 50µ OM3	1291519	100011136,L00836A001	231.68Â€
Telegärtner, MPO aqua female patch cord 25m L00836A0020, Typ A, Rundkabel violett 50µ OM4	1291798	100011140,L00836A002	306.90Â€
Telegärtner, MPO aqua female patch cord 25m L00836A0019, Typ A, Rundkabel Aqua 50µ OM3	1291931	100011139,L00836A001	249.60Â€
Telegärtner, MPO aqua female patch cord 2m L00831A0005, Typ A, Rundkabel Aqua 50µ OM3	1293156	100010950,L00831A000	132.39Â€
Telegärtner, MPO aqua female patch cord 30m L00836A0024, Typ A, Rundkabel violett 50µ OM4	1292760	100011143,L00836A002	336.19Â€
Telegärtner, MPO aqua female patch cord 30m L00836A0023, Typ A, Rundkabel Aqua 50µ OM3	1291949	100011142,L00836A002	267.51Â€
Telegärtner, MPO aqua female patch cord 35m L00836A0028, Typ A, Rundkabel violett 50µ OM4	1292759	100011146,L00836A002	365.45Â€
Telegärtner, MPO aqua female patch cord 35m L00836A0027, Typ A, Rundkabel Aqua 50µ OM3	1291698	100011145,L00836A002	285.44Â€
Telegärtner, MPO aqua female patch cord 3m L00832A0006, Typ A, Rundkabel violett 50µ OM4	1293112	100010993,L00832A000	138.98Â€
Telegärtner, MPO aqua female patch cord 3m L00832A0005, Typ A, Rundkabel Aqua 50µ OM3	1292018	100010992,L00832A000	133.29Â€
Telegärtner, MPO aqua female patch cord 40m L00836A0032, Typ A, Rundkabel violett 50µ OM4	1293020	100011149,L00836A003	394.74Â€
Telegärtner, MPO aqua female patch cord 40m L00836A0031, Typ A, Rundkabel Aqua 50µ OM3	1291799	100011148,L00836A003	303.35Â€
Telegärtner, MPO aqua female patch cord 50m L00836A0036, Typ A, Rundkabel violett 50µ OM4	1291161	100011152,L00836A003	453.30Â€
Telegärtner, MPO aqua female patch cord 50m L00836A0035, Typ A, Rundkabel Aqua 50µ OM3	1286608	100011151,L00836A003	339.17Â€
Telegärtner, MPO aqua female patch cord 5m L00833A0005, Typ A, Rundkabel Aqua 50µ OM3	1292958	100011035,L00833A000	138.89Â€
Telegärtner, MPO aqua female patch cord 60m L00836A0039, Typ A, Rundkabel Aqua 50µ OM3	1291162	100011154,L00836A003	375.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Telegärtner, MPO aqua female patch cord 60m L00836A0040, Typ A, Rundkabel violett 50µ OM4	1291837	100011155,L00836A004	511.87Â€
Telegärtner, MPO aqua female patch cord 70m L00836A0043, Typ A, Rundkabel Aqua 50µ OM3	1291743	100011157,L00836A004	410.83Â€
Telegärtner, MPO aqua female patch cord 70m L00836A0044, Typ A, Rundkabel violett 50µ OM4	1291216	100011158,L00836A004	560.41Â€
Telegärtner, MPO aqua female patch cord 80m L00836A0047, Typ A, Rundkabel Aqua 50µ OM3	1292602	100011160,L00836A004	261.47Â€
Telegärtner, MPO aqua female patch cord 90m L00836A0051, Typ A, Rundkabel Aqua 50µ OM3	1291434	100011163,L00836A005	482.51Â€
Telegärtner, MPO female patch cord 10m, type A, round cable violet 50µ OM4 L00835A0006, type A, round cable violet 50µ OM4 *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	1286518	100011095,L00835A000	181.66Â€
Telegärtner, MPO female patch cord 15m, type A, round cable violet 50µ OM4 L00836A0012, type A, round cable violet 50µ OM4 *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	1286598	100011134,L00836A001	248.34Â€
Telegärtner, MPO female patch cord 5m, type A, round cable violet 50µ OM4 L00833A0006, type A, round cable violet 50µ OM4 *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	1292751	100011036,L00833A000	157.39Â€
Telegärtner, MPO24 Patchkabel female 10m L00835A2401, 3.8mm Rundkabel MM OM4 violett	1291437	100011122,L00835A240	275.32Â€
Telegärtner, MPO24 Patchkabel female 10m L00835A2400, 3.8mm Rundkabel MM OM3 türkis	1286567	100011121,L00835A240	245.46Â€
Telegärtner, MPO24 Patchkabel female 1m L00830A2400, 3.8mm Rundkabel MM OM3 türkis	1292764	100010940,L00830A240	203.93Â€
Telegärtner, MPO24 Patchkabel female 1m L00830A2401, 3.8mm Rundkabel MM OM4 violett	1292026	100010941,L00830A240	207.38Â€
Telegärtner, MPO24 Patchkabel female 2m L00831A2401, 3.8mm Rundkabel MM OM4 violett	1289657	100010981,L00831A240	214.92Â€
Telegärtner, MPO24 Patchkabel female 2m L00831A2400, 3.8mm Rundkabel MM OM3 türkis	1292762	100010980,L00831A240	214.97Â€
Telegärtner, MPO24 Patchkabel female 3m L00832A2400, 3.8mm Rundkabel MM OM3 türkis	1292395	100011024,L00832A240	219.74Â€
Telegärtner, MPO24 Patchkabel female 3m L00832A2401, 3.8mm Rundkabel MM OM4 violett	1291866	100011025,L00832A240	222.45Â€
Telegärtner, MPO24 Patchkabel female 5m L00833A2401, 3.8mm Rundkabel MM OM4 violett	1289655	100011069,L00833A240	237.55Â€
Telegärtner, MPO24 Patchkabel female 5m L00833A2400, 3.8mm Rundkabel MM OM3 türkis	1287095	100011068,L00833A240	229.25Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Patchkabel LWL: Ubiquiti			
Ubiquiti Fiber Patch Cable ? 1m ? LC-LC ? OS2 single-mode ? 50er Pack ? UACC-OFC-S2-LULU-1M-50 Leichtes Glasfaser-Patchkabel für bis zu 100G-Verbindungen. OS2 Singlemode-Glasfaser Duplex LC UPC-Anschlüsse Kabellänge 1m	155711	UACC-OFC-S2-LULU-1M-	164.89Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel Cat5: HPE			
CAT 5E CABLE 2.1M RJ45-STOCK .	370427	C7535A	10.96Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel Cat5: DIGITUS			
CAT 5E U-UTP PATCH CABLE PVC AWG 26/7 LENGTH 0.5M GREY	150279	DK-1512-005	0.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CAT 5E U/UTP PATCH CABLE RAW 100M AWG 26/7 PVC GREY	1116696	DK-1511-P-1-1	40.02Â€
CAT 5E U/UTP PATCH CABLE RAW 350M AWG 26/7 PVC GREY	1258487	DK-1511-P-305-1	111.35Â€
CAT 6 SF/UTP PATCH CABLE RAW 100M AWG 26/7 LSZH GREY	1117201	DK-1633-P-1	53.48Â€
CAT 6A U/UTP PATCH CABLE RAW 100M AWG 26/7 LSZH GREY	1117200	DK-1613-A-P-1	61.35Â€
CAT5E U-UTP PAT.CABLE 5M schwarz CU PVC AWG 26/7	150316	DK-1512-050/BL	1.74Â€
CAT5E U-UTP PAT.CABLE 7M GREY CU PVC AWG 26/7	143524	DK-1512-070	2.23Â€
CAT6A U/FTP TWISTED PAIR PATCH CABLE305MAWG 26/7 LSZHGREY	1075512	DK-1623-A-P-305	113.95Â€
CAT6A U/FTP TWISTED PAIR PATCH CABLE100M AWG 26/7 LSZHGREY	1075511	DK-1623-A-P-1	42.94Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel Cat5: DAETWYLER			
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e Class D S/UTP CU 5502 flex LSOH Hirose TM11 gelb 10m	1975397	21.05.8102	21.99Â€
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e Class D S/UTP CU 5502 flex LSOH Hirose TM11 gelb 15m	1975398	21.05.8152	30.83Â€
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e Class D S/UTP CU 5502 flex LSOH Hirose TM11 gelb 20m	1975399	21.05.8202	39.66Â€
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e Class D S/UTP CU 5502 flex LSOH Hirose TM11 gelb 2m	1975395	21.05.8022	7.88Â€
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e Class D S/UTP CU 5502 flex LSOH Hirose TM11 gelb 3m	1975396	21.05.8032	9.65Â€
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e Class D S/UTP CU 5502 flex LSOH Hirose TM11 grau 2m	1975440	21.05.8020	7.88Â€
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e Class D S/UTP CU 5502 flex LSOH Hirose TM11 grau 5m	1975441	21.05.8050	13.18Â€
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e Class D S/UTP CU 5502 flex LSOH Hirose TM11 grün 1m	1975438	21.05.8013	6.12Â€
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e Class D S/UTP CU 5502 flex LSOH Hirose TM11 rot 3m	1975439	21.05.8031	9.65Â€
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e Class D S/UTP CU 5502 flex PVC Hirose TM11 gelb 15m	1975391	21.05.7152	28.78Â€
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e Class D S/UTP CU 5502 flex PVC Hirose TM11 gelb 2m	1975387	21.05.7022	7.68Â€
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e Class D S/UTP CU 5502 flex PVC Hirose TM11 gelb 3m	1975388	21.05.7032	9.29Â€
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e Class D S/UTP CU 5502 flex PVC Hirose TM11 gelb 5m	1975389	21.05.7052	12.55Â€
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e Class D S/UTP CU 5502 flex PVC Hirose TM11 gelb 7m	1975390	21.05.7072	15.80Â€
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e Class D S/UTP CU 5502 flex PVC Hirose TM11 grau 0,5m	1975383	21.05.7000	5.56Â€
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e Class D S/UTP CU 5502 flex PVC Hirose TM11 grau 2m	1895954	21.05.7020	7.68Â€
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e Class D S/UTP CU 5502 flex PVC Hirose TM11 grau 5m	1895955	21.05.7050	12.55Â€
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e Class D S/UTP CU 5502 flex PVC Hirose TM11 grün 2m	1895952	21.05.7023	7.68Â€
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e Class D S/UTP CU 5502 flex PVC Hirose TM11 grün 5m	1895953	21.05.7053	12.55Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel Cat5: DeLOCK			
DELOCK Kabel RJ45 C5e SFTP gewinkelt/gewinkelt 1,0m	816664	83511	4.74Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel Cat5: DELOCK			
DELOCK Kabel RJ45 C5e SFTP gewinkelt/gewinkelt 2,0m	394822	83512	6.02Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel Cat5: Delock			
Delock Kabel RJ45 St > M12 St 5m	1298792	84925	43.40Â€
DELOCK Kabel RJ45 St > M12 St 8Pin A-kodiert Cat.5e SFTP 10m	1974319	84926	51.43Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel Cat5: DELOCK			
DELOCK Kabel RJ45 Stecker zu m12 Stecker 8 Pin A-kodiert Cat.5e SFTP 1m	1004545	84922	15.49Â€
DELOCK Kabel RJ45 Stecker zu m12 Stecker 8 Pin A-kodiert Cat.5e SFTP 3m	1004542	84924	28.47Â€
DELOCK Netzwerkkabel RJ45 Cat.5e SF/UTP oben/unten gewinkelt 0,5m	1629732	85852	3.56Â€
DELOCK Netzwerkkabel RJ45 Cat.5e SF/UTP oben/unten gewinkelt 2m	1629730	85854	5.07Â€
DELOCK Netzwerkkabel RJ45 Cat.5e SF/UTP unten gewinkelt/gerade 0,5m	1629729	85855	3.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DELOCK Netzwerkkabel RJ45 Cat.5e SF/UTP unten gewinkelt/gerade 1m	1629728	85856	4.04Â€
DELOCK Netzwerkkabel RJ45 Cat.5e SF/UTP unten/unten gewinkelt 0,5m	1629726	85858	3.56Â€
DELOCK Netzwerkkabel RJ45 Cat.5e SF/UTP unten/unten gewinkelt 1m	1629725	85859	4.08Â€
DELOCK Netzwerkkabel RJ45 Cat.5e SF/UTP unten/unten gewinkelt 2m	1629724	85860	5.07Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel Cat5: Digitus			
DIGITUS CAT 5e F-UTP Crossover-Patchk. Cu, PVC AWG 26/7,1 m,GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472644	DK-1521-010-CO	3.46Â€
DIGITUS CAT 5e F-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 20 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472790	DK-1521-200	9.68Â€
DIGITUS CAT 5e F-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 3 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472641	DK-1521-030	4.28Â€
DIGITUS CAT 5e Patchkabel-Adapter, 2x CAT 5e, geschirmt, 0.19m Die geschirmten Patchkabel-Adapter bestehen aus zwei RJ45-Buchsen und einem 0.19 m langem Patchkabel mit RJ45-Stecker. Sie sind erhältlich in verschiedenen Ausführungen, die je nach Pin-Belegung auf den benötigten Anwendungszweck individualisiert sind. > Highlights- DIGITUS CAT 5e Patchkabel-Adapter- 2 x RJ45-Buchse zu 1 x RJ45-Stecker- Kabellänge: 0,19 m- Patchkabel verfügt über Knicks...	1253139	DN-93904	5.53Â€
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Crossover-Patchk. Cu,PVC AWG 26/7,2 m,GR Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. > Highlights- CAT 5e SF-UTP Crossover-Patchkabel- Übertragungsrate bis zu 100 Mhz- 2x RJ45-Stecker (8P8C)- Hauben mit Knickschutz und Zugentlastung- Längenbezeichnung auf den Hauben- 4 x 2 AWG 24/7, Twisted Pair- Schirmung: SF-UTP, Folien und Geflecht geschirmt- Länge: 2 m> Produkttyp- Netzwerkkabel- ear-Katego...	1472193	DK-1531-020-CO	1.51Â€
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 0,5 m, BL Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472200	DK-1531-005/B	0.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 0,5 m, GN Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472199	DK-1531-005/G	0.75Â€
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 1 m, BL Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472169	DK-1531-010/B	3.43Â€
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 1 m, GE Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472195	DK-1531-010/Y	3.43Â€
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 1 m, GN Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473705	DK-1531-010/G	1.03Â€
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 1 m, RT Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472196	DK-1531-010/R	3.43Â€
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 1 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472197	DK-1531-010/BL	0.95Â€
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 10 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473700	DK-1531-100	7.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 15 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473911	DK-1531-150	8.65Â€
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 2 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472179	DK-1531-020/BL	1.41Â€
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 3 m, GN Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473918	DK-1531-030/G	3.74Â€
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 3 m, RT Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473702	DK-1531-030/R	2.09Â€
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 3 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472167	DK-1531-030/BL	4.31Â€
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 5 m, BL Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472209	DK-1531-050/B	2.90Â€
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 5 m, GE Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473701	DK-1531-050/Y	2.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 5 m, GN Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473916	DK-1531-050/G	2.55Â€
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 5 m, RT Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473915	DK-1531-050/R	2.80Â€
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 5 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472082	DK-1531-050/BL	2.90Â€
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 7 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472165	DK-1531-070	3.91Â€
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 0,5 m, BL Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473893	DK-1532-005/B	0.74Â€
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 0,5 m, GN Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473894	DK-1532-005/G	3.11Â€
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 0,5 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473908	DK-1532-005/BL	0.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 1 m, BL Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473905	DK-1532-010/B	0.75Â€
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 1 m, GN Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473903	DK-1532-010/G	0.78Â€
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 1 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472654	DK-1532-010	3.18Â€
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 1 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473904	DK-1532-010/BL	0.75Â€
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 10 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472155	DK-1532-100	3.91Â€
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 15 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1471952	DK-1532-150	5.66Â€
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 2 m, BL Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1466449	DK-1532-020/B	3.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 2 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1466339	DK-1532-020	1.14Â€
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 2 m, RT Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1466448	DK-1532-020/R	1.14Â€
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 2 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472653	DK-1532-020/BL	3.46Â€
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 3 m, GE Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472636	DK-1532-030/Y	3.84Â€
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 3 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1466878	DK-1532-030	1.51Â€
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchkabel Cu PVC AWG 26/7 Länge 3 m Farbe Gelb	139765	DK-1531-030/Y	8.14Â€
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchkabel PVC AWG 26/7 Länge 1 m Farbe Gelb	141118	DK-1532-010/Y	7.17Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel Cat5: DIGITUS			
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchkabel PVC AWG 26/7 Länge 15m Farbe Grün	368896	DK-1532-150/G	10.44Â€
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchkabel PVC AWG 26/7 Länge 20m Farbe Grün	368859	DK-1532-200/G	11.48Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel Cat5: Digitus			
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchkabel PVC AWG 26/7 Länge 3 m Farbe Grün	103625	DK-1532-030/G	7.46Â€
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchkabel PVC AWG 26/7 Länge 5 m Farbe Blau	103701	DK-1532-050/B	8.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Roh-Patchkabel 100m Box PVC Simplex Grau Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.Die Roh-Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 Standard.Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO < EN Channel Spezifikation entspricht und bieten somit eine hervorragende Leistung für Ihre Verkabelung.Die Roh-Patchkabel sind geeignet für die direkte Montage von RJ45-St...	1607034	DK-1531-P-1-1	48.61Â€
DIGITUS CAT 5e SF-UTP Roh-Patchkabel 305m Box PVC Simplex Grau Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.Die Roh-Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 Standard.Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO < EN Channel Spezifikation entspricht und bieten somit eine hervorragende Leistung für Ihre Verkabelung.Die Roh-Patchkabel sind geeignet für die direkte Montage von RJ45-St...	1606256	DK-1531-P-305-1	140.24Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel Cat5: DIGITUS			
DIGITUS CAT 5E U-UTP PATCH CAB LENGTH 2 M COLOR RED	178428	DK-1512-020/R	0.97Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel Cat5: Digitus			
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 0,25 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1473339	DK-1511-0025	2.95Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 0,5 m, BL Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1472432	DK-1511-005/B	0.69Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 0,5 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1473338	DK-1511-005	0.56Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 0,5 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1472431	DK-1511-005/BLACK	3.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 1 m, GE Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1472083	DK-1511-010/Y	3.25Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 1 m, GN Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1472086	DK-1511-010/G	3.25Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 1 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1473336	DK-1511-010	0.76Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 1,5 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1473334	DK-1511-015	0.96Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 10 m, RT Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1472482	DK-1511-100/R	4.51Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 15 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1472161	DK-1511-150	6.85Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 3 m, GE Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1472402	DK-1511-030/Y	1.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 3 m, GN Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1472405	DK-1511-030/G	1.76Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 3 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1472480	DK-1511-030	1.55Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 3 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1472406	DK-1511-030/BLACK	1.76Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 5 m, BL Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1472400	DK-1511-050/B	2.56Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 5 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1472401	DK-1511-050	2.40Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, 5 m, RT Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1472389	DK-1511-050/R	2.56Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, length 2 m, GN Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1472469	DK-1511-020/G	1.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. Cu, PVC AWG 26/7, length 2 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identi...	1473333	DK-1511-020	1.16Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 0,25 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472479	DK-1512-0025	0.43Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 0,5 m, BL Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472465	DK-1512-005/B	0.45Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 0,5 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473357	DK-1512-005/BL	2.91Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 0,5 m, WS Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472905	DK-1512-005/WH	0.45Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 1 m, BL Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472043	DK-1512-010/B	0.59Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 1 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472044	DK-1512-010	0.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 1 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472476	DK-1512-010/BL	0.59Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 1 m, WS Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472475	DK-1512-010/WH	0.55Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 10 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472942	DK-1512-100	2.10Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 10 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473369	DK-1512-100/BL	4.40Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 2 m, GE Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472397	DK-1512-020/Y	0.70Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 2 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472931	DK-1512-020	0.76Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 2 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472945	DK-1512-020/BL	3.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 20 m, Farb Grau Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472444	DK-1512-200	4.08Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 3 m, BL Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472396	DK-1512-030/B	1.09Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 3 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472943	DK-1512-030	1.01Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 3 m, RT Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1471496	DK-1512-030/R	1.13Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 3 m, SW Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472438	DK-1512-030/BL	1.01Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 3 m, WS Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1471495	DK-1512-030/WH	0.95Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 30 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1472937	DK-1512-300	6.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 5 m, BL Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1471492	DK-1512-050/B	3.73Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 5 m, GN Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1471490	DK-1512-050/G	1.45Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 5 m, GR Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1471493	DK-1512-050	1.26Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 5 m, RT Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1471489	DK-1512-050/R	1.26Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchk. PVC AWG 26/7, 5 m, WS Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1471488	DK-1512-050/WH	1.35Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchkabel Cu PVC AWG 26/7 Länge 0,5 m Farbe Grün	388795	DK-1511-005/G	7.17Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchkabel Cu PVC AWG 26/7 Länge 1 m Farbe Blau	388783	DK-1511-010/B	7.70Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchkabel Cu PVC AWG 26/7 Länge 1 m Farbe Rot	388776	DK-1511-010/R	7.70Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchkabel Cu PVC AWG 26/7 Länge 10 m Farbe Grau	415080	DK-1511-100	11.19Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchkabel Cu PVC AWG 26/7 Länge 10 m Farbe Schwarz	414817	DK-1511-100/BLACK	10.58Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchkabel Cu PVC AWG 26/7 Länge 2 m Farbe Blau	388745	DK-1511-020/B	7.34Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchkabel Cu PVC AWG 26/7 Länge 2 m Farbe Rot	388733	DK-1511-020/R	7.34Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchkabel Cu PVC AWG 26/7 Länge 2 m Farbe Schwarz	388741	DK-1511-020/BLACK	7.34Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchkabel Cu PVC AWG 26/7 Länge 2 m Farbe Weis	274799	DK-1511-020/WH	7.66Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchkabel Cu PVC AWG 26/7 Länge 25 m Farbe Grau	413713	DK-1511-250	15.75Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchkabel Cu PVC AWG 26/7 Länge 3 m Farbe Blau	415332	DK-1511-030/B	7.32Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchkabel Cu PVC AWG 26/7 Länge 30 m Farbe Grau	413695	DK-1511-300	16.04Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchkabel PVC AWG 26/7 Länge 1 m Farbe Rot	418594	DK-1512-010/R	8.10Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchkabel PVC AWG 26/7 Länge 2 m Farbe Blau	418574	DK-1512-020/B	6.76Â€
DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchkabel PVC AWG 26/7 Länge 2 m Farbe Grün	418298	DK-1512-020/G	6.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS CAT 5e, 2x 1:1, Patchkabel-Adapter, geschirmt Die geschirmten Patchkabel-Adapter bestehen aus zwei RJ45-Buchsen und einem 0.19 m langem Patchkabel mit RJ45-Stecker. Sie sind erhältlich in verschiedenen Ausführungen, die je nach Pin-Belegung auf den benötigten Anwendungszweck individualisiert sind. > Highlights- Geschirmter Patchkabel-Adapter- 2x RJ45-Buchse zu 1x RJ45-Stecker- Integriertes Patchkabel verfügt über Knickschutztülle mi...	1225056	AT-AG CX2	3.59Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel Cat5: DIGITUS			
DIGITUS PRO CAT 6 U-UTP TWISTED PAIR INSTALLATION CABLE 305M	1038028	DK-1613-P-305	136.18Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel Cat5: Digitus			
DIGITUS Professional CAT 5e F-UTP Installationskabel 100m Das Digitus Professional Cat.5e F/UTP Verlegekabel zeichnet sich durch folgenden Kabelaufbau aus 4x2x AWG23/1 und erreicht eine Übertragunsfrequenz von bis zu 100 MHz. Der PVC Kabelmantel ist konform zu der BauPVO Euroklasse Eca. Das Kabel ist für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich geeignet. > Highlights- CAT 5e F-UTP Installationskabel- 100 MHz Übert...	1443342	DK-1521-V-1	45.10Â€
DIGITUS Professional CAT 5e F-UTP Installationskabel 305m Das Digitus Professional Cat.5e F/UTP Verlegekabel zeichnet sich durch folgenden Kabelaufbau aus 4x2x AWG23/1 und erreicht eine Übertragunsfrequenz von bis zu 100 MHz. Der PVC Kabelmantel ist konform zu der BauPVO Euroklasse Eca. Das Kabel ist für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich geeignet. > Highlights- CAT 5e F-UTP Installationskabel- 100 MHz Übert...	1442900	DK-1521-V-305	141.68Â€
DIGITUS Professional CAT 5e SF-UTP Patchkabel, Cu, 10 m, Rot Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. > Highlights- 2x R...	1473912	DK-1531-100/R	7.48Â€
DIGITUS Professional CAT 5e U-UTP Installationskabel 100m Das Digitus Professional Cat.5e U/UTP Verlegekabel erreicht eine Übertragunsfrequenz von bis zu 100 MHz. Der PVC Kabelmantel ist konform zu der BauPVO Euroklasse Eca. Das Kabel ist für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich geeignet. > Highlights- CAT 5e U-UTP Installationskabel- 100 MHz Übertragungsfrequenz- AWG 24/1, Simplex- 1GBit Ethernet- PoE Powe...	1443320	DK-1511-V-1-1	35.20Â€
DIGITUS Professional CAT 5e U-UTP Installationskabel 305m Das Digitus Professional Cat.5e U/UTP Verlegekabel erreicht eine Übertragunsfrequenz von bis zu 100 MHz. Der PVC Kabelmantel ist konform zu der BauPVO Euroklasse Eca. Das Kabel ist für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich geeignet. > Highlights- CAT 5e U-UTP Installationskabel- 100 MHz Übertragungsfrequenz- AWG 24/1, Simplex- 1GBit Ethernet- PoE Powe...	1442707	DK-1511-V-305-1	107.31Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel Cat5: Draka Comteq			
DRAKA Patchkabel Kat.5e Class D SF/UTP UC300 LSOH grau 0,5m	345764	21.05.5000	5.49Â€
DRAKA Patchkabel Kat.5e Class D SF/UTP UC300 LSOH grau 10m	253099	21.05.5100	19.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DRAKA Patchkabel Kat.5e Class D SF/UTP UC300 LSOH grau 15m	104261	21.05.5150	27.71Â€
DRAKA Patchkabel Kat.5e Class D SF/UTP UC300 LSOH grau 2m	860791	21.05.5020	7.53Â€
DRAKA Patchkabel Kat.5e Class D SF/UTP UC300 LSOH grau 3m	436864	21.05.5030	9.09Â€
DRAKA UC300 HS24 SF/UTP H AWG 24 grau 1000m	779065	21.05.4023	834.48Â€
DRAKA UC300 S24 F/UTP H AWG 24 grau 100m Ring	533145	21.05.4011	63.77Â€
DRAKA UC300 S24 F/UTP H AWG 24 grau 500m	369232	21.05.4012	296.79Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel Cat5: INLINE			
INLINE Cat.7a Aussen-Verlegekabel Cat.7a, S/FTP (PiMF) 4x2x0,58 AWG23 Kupfer 1200MHz PE-Mantel schwarz 100m	292703	70100P	125.12Â€
INLINE Patchkabel Cat.5e SF/UTP grau 2m	1556989	72502	2.87Â€
INLINE Patchkabel Cat.5e SF/UTP purple 0,5m	1913721	72550P	2.53Â€
INLINE Patchkabel Cat.5e SF/UTP purple 3m	1913720	72503P	3.26Â€
INLINE Patchkabel Cat.5e SF/UTP schwarz 0,5m	1453204	72550S	2.53Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel Cat5: INTELLINET			
INTELLINET Cat5e (UTP) Installationskabel 305 m Spender-Box Grau AWG 24	272132	325899	108.05Â€
INTELLINET Netzwerkkabel Cat5e SF/UTP 0,25m CCA Cat5e kompatibel gelb RJ-45 Stecker / RJ-45 Stecker	1275106	738965	2.40Â€
INTELLINET Netzwerkkabel Cat5e SF/UTP 2m gruen CCA Cat5e kompatibel RJ-45 Stecker / RJ-45 Stecker	1274825	330541	2.69Â€
INTELLINET Netzwerkkabel Cat5e SF/UTP 7,5m Grau RJ-45 Stecker / RJ-45 Stecker Vergoldete Kontakte Polybeutel	1527061	330671	3.56Â€
INTELLINET Netzwerkkabel Cat5e SF/UTP CCA Cat5e kompatibel 1,5m Schwarz RJ-45 Stecker / RJ-45 Stecker	480803	739009	2.60Â€
INTELLINET Netzwerkkabel Cat6 U/UTP CU Cat6 zertifiziert 0,5m Schwarz RJ-45 Stecker / RJ-45 Stecker	648308	738842	2.48Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel Cat5: VDE-Kabel			
Kabel 100MHz,CAT5E,S-FTP,Verleg.PVC,305m Box 99975.305, 8-polig Folien/geflechtstarrer Innenleiter,AWG24,Kupferdraht	240588	99975.305	92.40Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel Cat5: LOGITECH			
LOGITECH Cat5e Kit 2,97m Cat5e Cable - GRAPHITE - WW	1899029	952-000072	23.78Â€
LOGITECH Cat5e Kit 7,0m Cat5e Cable - GRAPHITE - WW	1899030	952-000073	43.59Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel Cat5: INTELLINET			
Netzwerkkabel, Cat5e, SF/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,25 m, grau <h2>Patchkabel mit Rastnasenschutz und vergoldeten Kontakten zum budgetfreundlichen Preis</h2><p>Dieses Cat5e-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions bietet ein attraktives Preisleistungsverhältnis für viele Netzwerke: Durch Verwendung von kupferplattiertem Aluminium halten Sie die Kosten niedrig. Gleichzeitig müssen Sie aber auf Qualitätsmerkmale wie Rastnasenschutz, ...	341411	738934	0.45Â€
Netzwerkkabel, Cat5e, SF/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,25 m, rot <h2>Patchkabel mit Rastnasenschutz und vergoldeten Kontakten zum budgetfreundlichen Preis</h2><p>Dieses Cat5e-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions bietet ein attraktives Preisleistungsverhältnis für viele Netzwerke: Durch Verwendung von kupferplattiertem Aluminium halten Sie die Kosten niedrig. Gleichzeitig müssen Sie aber auf Qualitätsmerkmale wie Rastnasenschutz, ...	343140	738958	0.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzwerkkabel, Cat5e, SF/UTP CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,5 m, rot <h2>Patchkabel mit Rastnasenschutz und vergoldeten Kontakten zum budgetfreundlichen Preis</h2><p>Dieses Cat5e-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions bietet ein attraktives Preisleistungsverhältnis für viele Netzwerke: Durch Verwendung von kupferplattiertem Aluminium halten Sie die Kosten niedrig. Gleichzeitig müssen Sie aber auf Qualitätsmerkmale wie Rastnasenschutz, ...	342671	739016	0.69Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel Cat5: DIGITUS			
PREMIUM CAT 5E SF-UTP PATCH CAB LENGTH 3 M COLOR BLUE	132252	DK-1531-030/B	2.78Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel Cat5: INTELLINET			
Premium Netzwerkkabel, Cat6, U/UTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,5 m, blau - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - Auf Standards getestet - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - Cat6 zertifiziert - U/UTP - 100% Kupfer garantiert - ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568B - RJ45 Stecker - 26 AWG Farbe: Blau Produkt...	341472	738927	0.75Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, U/UTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,5 m, blau - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - Auf Standards getestet - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - Cat6 zertifiziert - U/UTP - 100% Kupfer garantiert - ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568B - RJ45 Stecker - 26 AWG Farbe: Blau Produkt...	340910	738743	1.39Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, U/UTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,5 m, rot - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - Auf Standards getestet - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - Cat6 zertifiziert - U/UTP - 100% Kupfer garantiert - ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568B - RJ45 Stecker - 26 AWG Farbe: Rot Produkta...	362652	738446	1.39Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, U/UTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 3,0 m, blau - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - Auf Standards getestet - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - Cat6 zertifiziert - U/UTP - 100% Kupfer garantiert - ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568B - RJ45 Stecker - 26 AWG Farbe: Blau Produkt...	340577	738767	2.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Premium Netzwerkkabel, Cat6, U/UTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 3,0 m, rot - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - Auf Standards getestet - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - Cat6 zertifiziert - U/UTP - 100% Kupfer garantiert - ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568B - RJ45 Stecker - 26 AWG Farbe: Rot Produkta...	362586	738460	1.99Â€
Premium Netzwerkkabel, Cat6, U/UTP 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 3,0 m, schwarz - Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität - Auf Standards getestet - PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit - Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker - 10 Jahre Garantie Standards und Zertifikate - CE - RoHS - REACH - Cat6 zertifiziert - U/UTP - 100% Kupfer garantiert - ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568B - RJ45 Stecker - 26 AWG Farbe: Schwarz Prod...	363358	738361	1.58Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel Cat5: Sandberg			
SANDBERG Netzwerk-Kabel UTP Cat6 7 m	265327	507-52	2.68Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel Cat6: INTELLINET			
Cat6 (UTP) Installationskabel 305 m Spenderbox, grau, AWG 23, Kupfer - Cat6 mit 10G / 1G und 250 MHz entsprechend ISO/IEC 11801 und EN 50288 - Reine, blanke Kupferleitung für maximale Leitfähigkeit - Flammschutz: CM - UTP - Unshielded Twisted Pair - Kann in Kabelkanälen verlegt werden - Entspricht oder übertrifft Cat6-Spezifikationen - Längentabelle auf Box, zum Eintragen der noch verfügbare Kabellänge für den nächsten Einsatz - 10 Jahre Garantie ...	287328	334136	191.34Â€
Cat6 Installationskabel, Massivdraht, 23 AWG, SOHO UTP, 305 m, grau, CCA Cat6 Installationskabel mit kupferplattiertem Aluminium (CCA) von INTELLINET NETWORK SOLUTIONS sorgen für optimales Signal-Rausch-Verhältnis und damit für schnellere, zuverlässigere Netzwerkanwendungen. Dieses Cat6 Installationskabel entspricht den EIA-/TIA-Standards.? Auf Standards getestet: Entspricht Cat6-Spezifikationen für Kabellängen bis zu 60 m? Längentabelle auf Box10 Ja...	205305	704663	74.37Â€
Installationskabel Cat6, S/FTP S/FTP, 305 m Spenderbox, Grau, AWG 23, Kupfer Das Intellinet Installationskabel Cat6, S/FTP in der praktischen SpenderboxMit dem Intellinet Installationskabel Cat6, S/FTP in der praktischen Spenderbox sind Kabel schnell und einfach auf das richtige Maß zugeschnitten. Folien- und Geflechtsschirmung sorgen auch auf größere Distanz für optimale Signalintegrität sowie für Schutz vor elektromagnetischen Interferenzen. Für den individuellen...	530763	IC-341165	325.24Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel Cat6: VDE-Kabel			
Kabel 250MHz, CAT6, S-STP(S/FTP), Verlege, Hal, 100m Spule/R Kabel 250MHz, CAT6, S-STP(S/FTP), Verlege, Hal, 100m Spule/RAdernpaare Folien+/Gesamtschirm geflecht, 8-pol., Starrer Innenleiter, *Halogenfrei*, AWG23/1, 8x(0,6mm)Kupferader, Außendurchmesser 7,3mm,	952594	TC75900-100HSSP	70.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel Cat6: U.I. Lapp			
LAPP ETHERLINE Cat. 6A P Datenkabel ETHERLINE P CAT6A 4X2XAWG22 Ethernet-Leitung ETHERLINE® Cat. 6A P, Ethernet-Leitung, feste Verlegung, ETHERNET/IP, PROFINET, PROFINET® Anwendung: Typ A, Cat.6A, S/FTP, PUR, Halogenfrei, grün, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Zur festen Verlegung im PROFINET-Netzwerk (Typ A), bedingt durch Massivleiter-Aufbau,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen,Vielfältig einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458128	2170465	7.03Â€
LAPP ETHERLINE H CAT6A 4X2XAWG22 Datenka Datenkabel Ethernet-Leitung ETHERLINE® Cat. 6A H, Ethernet-Leitung, feste Verlegung, ETHERNET/IP, PROFINET, PROFINET® Anwendung: Typ A, Cat.6A, S/FTP, Halogenfrei, grün, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Zur festen Verlegung im PROFINET-Netzwerk (Typ A), bedingt durch Massivleiter-Aufbau,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen,Vielfältig einsetzbar, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	226066	2170466	5.80Â€
LAPP ETHERLINE TORSION P CAT6A 4X2XAWG24/7 Datenkabel Ethernet-Leitung ETHERLINE® TORSION P CAT6A 4X2XAWG24/7 100 M, Ethernet-Leitung, Torsion, ETHERNET/IP, PROFINET, PROFINET® Anwendung: Typ C, Cat.6A, PUR, Halogenfrei, grün, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ C),Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	467790	2170483/100	980.62Â€
Lapp Etherline Y CAT6A 4X2XAWG22 Datenkabel Ethernet-Leitung ETHERLINE® Cat. 6A Y, Ethernet-Leitung, feste Verlegung, ETHERNET/IP, PROFINET, PROFINET® Anwendung: Typ A, Cat.6A, S/FTP, PVC, grün, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Zur festen Verlegung im PROFINET-Netzwerk (Typ A), bedingt durch Massivleiter-Aufbau,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen,Vielfältig einsetzbar, je nach ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	270948	2170464	4.25Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel Cat6: Phoenix Contact			
Phoenix VS-FSBPXS-OE-94F/0,5 1424135 Ethernet-Kabel CAT6a 4-paarig L:0,5m Konfektioniertes Ethernet-Kabel, CAT6A, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), M12-Einbaubuchse, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16 Gewinde auf freies Leitungsende, Länge 0,5 mArtikeleigenschaften:Vorkonfektioniert mit Leitungen in verschiedenen Standardlängen für den sofortigen EinsatzKundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbarKabelseiti...	978399	1424135	47.25Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel Cat7: VOKA			
1000MHz AußenKabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) XLAN 500m T Voka 1000MHz AußenKabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) XLAN 500m T500m Trommel, Adernpaare Foliengeschirmt, Gesamtschirm (CU-geflecht mit Beidraht), Polyethylen, hohes Geflecht, Außendurchmesser 9,4mm, Leiterdurchmesser 0,57mm blank,	503602	17202000-500mtr.	565.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
1000MHz ErdKabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) XLAN 100m Rin Voka 1000MHz ErdKabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) XLAN 100m Ring Schwarz, Water Proof,XLAN1000STP-C 4PR AWG 23/1(L)PE, 100m Ring, Adernpaare Foliengeschirmt, Gesamtschirm (CU-geflecht), Polyethylen, hohes Geflecht, Außendurchmesser 9,9mm, Water Proof,	267798	17201000-100mtr.	141.45Â€
1000MHz ErdKabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) XLAN 500m Tro Voka 1000MHz ErdKabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) XLAN 500m Trommel Schwarz, Water Proof,XLAN1000STP-C 4PR AWG 23/1(L)PE, 100m Ring, Adernpaare Foliengeschirmt, Gesamtschirm (CU-geflecht), Polyethylen, hohes Geflecht, Außendurchmesser 9,9mm, Water Proof,	178354	17201000-500mtr.	694.84Â€
1000MHz Kabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) XLAN 1000m Tromme Voka 1000MHz Kabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) XLAN 1000m TrommeXLAN-1000STP-COR4PR AWG23 FRNC,1000m Trommel, Adernpaare Foliengeschirmt, Gesamtschirm (CU-geflecht mit Beidraht), Halogenfrei, Orange , hohes Geflecht,	947781	17020350-1000mtr.	778.84Â€
1000MHz Kabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) XLAN 100m Ring Voka 1000MHz Kabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) XLAN 100m RingXLAN-1000STP-COR4PR AWG23 FRNC,100m Ring, Adernpaare Foliengeschirmt, Gesamtschirm (CU-geflecht mit Beidraht), Halogenfrei, Orange , hohes Geflecht,	891689	17020350-100mtr.	80.67Â€
1000MHz Kabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) XLAN 500m Tromme Voka 1000MHz Kabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) XLAN 500m TrommeXLAN-1000STP-COR4PR AWG23 FRNC,500m Trommel, Adernpaare Foliengeschirmt, Gesamtschirm (CU-geflecht mit Beidraht), Halogenfrei, Orange , hohes Geflecht,	984475	17020350-500mtr.	396.38Â€
1200MHz Kabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) XLAN 100m Ring Voka 1200MHz Kabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) XLAN 100m Ring Gelb, DcaXLAN-1200STP-C 4PR AWG22/1 FRNC,100m Ring, Adernpaare Foliengeschirmt, Gesamtschirm (CU-geflecht mit Beidraht), Halogenfrei, * Gelb *, hohes Geflecht, d= 8,3mm,Brandlast: Dca	683051	17020221-100m	91.50Â€
1200MHz Kabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) XLAN 500m Tromme Voka 1200MHz Kabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) XLAN 500m Trommel Gelb, DcaXLAN-1200STP-C 4PR AWG22/1 FRNC,500m Trommel, Adernpaare Foliengeschirmt, Gesamtschirm (CU-geflecht mit Beidraht), Halogenfrei, * Gelb *, hohes Geflecht, d= 8,3mm,Brandlast: Dca	263179	17020221-500m	449.62Â€
1200MHz Kabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) XLAN Duplex 100m Voka 1200MHz Kabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) XLAN Duplex 100m Ring Gelb, Dca,XLAN-1200STP-C 2x4PR AWG22/1 FRNC,100m Ring, Adernpaare Foliengeschirmt, Gesamtschirm (CU-geflecht mit Beidraht), Halogenfrei, * Gelb *, hohes Geflecht, d= 2x8,3mm,Brandlast: Dca,	418547	17040221-100m	180.59Â€
1200MHz Kabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) XLAN Duplex 500m Voka 1200MHz Kabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) XLAN Duplex 500m Trommel Gelb, Dca,XLAN-1200STP-C 2x4PR AWG22/1 FRNC,500m Trommel, Adernpaare Foliengeschirmt, Gesamtschirm (CU-geflecht mit Beidraht), Halogenfrei, * Gelb *, hohes Geflecht, d= 2x8,3mm,Beandlast: Dca,	356571	17040221-500m	887.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
1500MHz Kabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) XLAN 100m Ring Voka 1500MHz Kabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) XLAN 100m Ring Gelb, DcaXLAN-1500S/FTP 4x2xAWG22/1 FRNC,100m Ring, Adernpaare Foliengeschirmt, Gesamtschirm (CU-geflecht mit Beidraht), Halogenfrei, * Gelb *, hohes Geflecht, d= 8,4mm,Brandlast: Dca	473586	17020231-100m	96.38Â€
1500MHz Kabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) XLAN 500m Trommel Voka 1500MHz Kabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) XLAN 500m Trommel Gelb, Dca,XLAN-1500S/FTP 4x2xAWG22/1 FRNC,500m Trommel, Adernpaare Foliengeschirmt, Gesamtschirm (CU-geflecht mit Beidraht), Halogenfrei, * Gelb *, hohes Geflecht, d= 8,4mm,Brandlast: Dca,	766767	17020231-500m	473.59Â€
1500MHz Kabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) XLAN Duplex 100m Voka 1500MHz Kabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) XLAN Duplex 100m Ring Gelb, Dca,XLAN-1500S/FTP 2x4x2xAWG22/1 FRNC,100m Ring, Adernpaare Foliengeschirmt, Gesamtschirm (CU-geflecht mit Beidraht), Halogenfrei, * Gelb *, hohes Geflecht, d= 2x8,4mm,Beandlast: Dca,	642056	17040231-100m	193.96Â€
1500MHz Kabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) XLAN Duplex 500m Voka 1500MHz Kabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) XLAN Duplex 500m Trommel Gelb, Dca,XLAN-1500S/FTP 2x4x2xAWG22/1 FRNC,500m TRommel, Adernpaare Foliengeschirmt, Gesamtschirm (CU-geflecht mit Beidraht), Halogenfrei, * Gelb *, hohes Geflecht, d= 2x8,4mm,Brandlast: Dca,	772861	17040231-500m	952.78Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel Cat7: Belden			
Belden 1885ENH 4x2xAWG23 Cat7 gelb S/FTP FRNC/LSOH 1000MHz 1000m-Trommel 1885ENH - Cat 7+ Kabel, S / FTP, LSZH, 4 Paar, AWG 23, CPR Dca für InnenräumeCAT7 (1000 MHz), 4-paarig, S / FTP-geschirmt, horizontales Kabel vor Ort, massive Kupferleiter mit 23 AWG, Schaum-Polyolefin-Isolierung, jedes Paar mit Beldfoil®-Abschirmung, insgesamt verzinnter Kupfergeflechtabschirmung (30% Abdeckung), LSZH-Mantel.Geeignete Anwendungen:Horizontales und Gebäude-Backbone-Kabel, Unter... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	296159	YE01980+001000gelb	858.24Â€
Belden 1885ENH 4x2xAWG23 Cat7 gelb S/FTP FRNC/LSOH 1000MHz 100m-Karton Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	894804	YE01980+00B100gelb	85.82Â€
Belden 1885ENH 4x2xAWG23 Cat7 gelb S/FTP FRNC/LSOH 1000MHz 500m-Trommel 1885ENH - Cat 7+ Kabel, S / FTP, LSZH, 4 Paar, AWG 23, CPR Dca für InnenräumeCAT7 (1000 MHz), 4-paarig, S / FTP-geschirmt, horizontales Kabel vor Ort, massive Kupferleiter mit 23 AWG, Schaum-Polyolefin-Isolierung, jedes Paar mit Beldfoil®-Abschirmung, insgesamt verzinnter Kupfergeflechtabschirmung (30% Abdeckung), LSZH-Mantel.Geeignete Anwendungen:Horizontales und Gebäude-Backbone-Kabel, Unter... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	761094	YE01980+00500gelb	429.12Â€
Belden 1885ENH blau 4x2xAWG23 Cat7 S/FTP FRNC/LSOH 1000MHz 1000m-Trommel 1885ENH - Cat 7+ Kabel, S / FTP, LSZH, 4 Paar, AWG 23, CPR Dca für Innenräume, Farbe blau. CAT7 (1000 MHz), 4-paarig, S / FTP-geschirmt, horizontales Kabel vor Ort, massive Kupferleiter mit 23 AWG, Schaum-Polyolefin-Isolierung, jedes Paar mit Beldfoil®-Abschirmung, insgesamt verzinnter Kupfergeflechtabschirmung (30% Abdeckung), LSZH-Mantel. NVP: 78 %Geeignete Anwendungen:Horizontales und Gebäu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	977622	YE01980+11000BLAU	871.20Â€
Belden 1885EPE 4x2xAWG23 Cat7 schwarz nicht direkt für Erdverlegung Fca Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	216274	YE03251+001000	1.07Â€
Belden 1887ENH 2x(4x2xAWG23) Cat7 gelb S/FTP FRNC/LSOH 1000MHz 500m-Trommel Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	914346	YE01981+00500gelb	858.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Belden 1888ENH 4x2xAWG22 Cat7A+ gelb S/FTP FRNC/LSOH 1200MHz 1000m-Trommel 1888ENH - Cat 7A + Kabel, S / FTP, LSZH, 4 Paar, AWG 22, CPR Dca für InnenräumeCAT7A (1200 MHz), 4x2xAWG22, S / FTP-geschirmt, horizontales Gebäudekabel für den Tertiärbereich, 22-AWG-Massivkupferleiter, Schaum-Polyolefin-Isolierung, jedes Paar mit Beldfoil®-Abschirmung, verzinnter Kupfergeflechtabschirmung (50% Abdeckung), LSZH-Mantel, NVP: 73%,Geeignete Anwendungen:Horizontales Gebäudekab... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	796513	YE02742+001000 gelb	18260.64Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel Cat7: Metz Connect			
BTR 1308427032142 MC GC1000 plus23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF blau 1000m Tr. 10GBit Eca 10 GBit Installationskabel, simplex, paargeschirmtes Installationskabel Cat.7 AWG 23 S/FTP, 4 Paare (PiMF), Paarschirm: Kunststoff-Verbundfolie, Aluminium beschichtet, Gesamtschirm: Cu-Geflecht verzinnt, Kabelaußendurchmesser: 7,3 mm, Kabelmantelfarbe: blau, Kopplungsdämpfung: 80 dB, geltende Normen: EN 50173-1, ISO/IEC 11801, EN 50288-4-1 und IEC 61156-5, Kabelmantel: LSHF (LSOH), Flammwidrigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	961795	1308427032142	1063.68Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel Cat7: DIGITUS			
CAT 7A S/FTP CABLE 1000M 1500MHZ DAC AWG22/1 YELLOW	452362	DK-1743-A-VH-10	804.24Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel Cat7: Daetwyler			
Dätwyler Uninet 7002 4P AWG23 Cat.7 Datenkabel 1000MHz FRNC/LSOH 1000m Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	816722	177388	1114.32Â€
Dätwyler Uninet 7120 2x4P AWG23 Cat.7A Datenkabel 1200MHz FRNC/LSOH 500m Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	482803	191467	998.56Â€
Dätwyler Uninet 7120 4P AWG23 Cat.7A Datenkabel 1200MHz FRNC/LSOH Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	709078	191466	1.01Â€
Dätwyler Uninet 7120 4P AWG23 Cat.7A Datenkabel 1200MHz FRNC/LSOH 1000m Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	860219	191466	1085.76Â€
Dätwyler Uninet 7150 4P AWG22 Cat.7A Datenkabel 1500MHz FRNC/LSOH 1000m Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	418554	182925	1657.26Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel Cat7: Digitus			
DIGITUS Professional CAT.7a S/FTP Installationskabel, LSZH-3 Das DIGITUS Professional Cat.7A S/FTP Verlegekabel zeichnet sich durch folgenden Kabelaufbau aus 4x2x AWG22/1 und erreicht eine Übertragungsfrequenz von bis zu 1500 MHz. Der halogenfreie Kabelmantel ist konform zu der Norm IEC 60332-3-24, FRNC-C, LSZH-3 und der BauPVO Euroklasse Dca. Das Kabel ist für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich geeignet. Konform z...	1442765	DK-1743-A-VH-D-5	865.63Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel Cat7: Draka Comteq			
Draka UC HOME Cat.7 SS26 S/FTP 4P LSHF10 Datenleitung Ring 100m 60032039 Draka Installationskabel für den Innenbereich UC HOME Cat.7 SS26 S/FTP 4P LSHF 100RW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat. 7 für die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 1000 MHz. Mit Folienpaarschirmung und und hochwertiger Geflechtsabdeckung ist das Kabel doppelt geschirmt. Das 4-paarige Simplex Verlegekabel mit 8 Kupferadern AWG23ist für den Anschluss von Dosen, Patchfeldern un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	321877	60032039	93.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Draka UC Home Cat.7 SS26 S/FTP 4P LSHF35 Datenleitung in Box a´ 350Mtr. 60026455 Draka Installationskabel für den Innenbereich UC HOME Cat.7 SS26 S/FTP 4P LSHF 350BR. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat. 7 für die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 1000 MHz. Mit Folienpaarschirmung und und hochwertiger Geflechtsabdeckung ist das Kabel doppelt geschirmt. Das 4-paarige Simplex Verlegekabel mit 8 Kupferadern AWG23ist für den Anschluss von Dosen, Patchfeldern un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	962439	60026455	394.17Â€
DRAKA UC1500 HS22 Cat.7A S/FTP 4P LSHF 60088363Dca ´UC1500 HS22 100OHM- Datenkabel ISO/IEC 11801 S/STPJ-02YSCH 4x2x0,64 PiMF (AWG 22)Einsatzbereich: Primär (Campus), Sekundär (Riser), Tertiär (Horizontal) IEEE 802.5, IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T, ISDN, FDDI, ATM CATV, Breitband-Video, SOHO-VerkabelungGeltende Normen: EIA/TIA 568A, ISO/IEC 11801 2nd ed. 9/2002 EN 50173, EN 50288-4-1, IEC 61156-5, IEC 61... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	973958	60088363	1009.80Â€
Draka UC900 SS23 C7 S/FTP 4P LSHF 1000DW Cca Datenkabel Cca LSHF S/FTP Kat.7A Draka Installationskabel für den Innenbereich UC900 SS23 Cat.7 S/FTP 4P Ccas1d1a1 1000DW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat. 7 für die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 1000 MHz. Mit Folienpaarschirmung und und hochwertiger Geflechtsabdeckung ist das Kabel doppelt geschirmt. Das 4-paarige Simplex Verlegekabel mit 8 Kupferadern AWG23ist für den Anschluss von Dosen, Patchfelder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1713857	60060629	1101.36Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel Cat7: Synergy 21			
Kabeltrommel, CAT6A, 50m, CAT7A Rohkabel S-STP(S/FTP), mit 1x Buchse/Stecker RJ45(CAT6A), LSZH, Synergy 21 50m Kabel CAT7A S/FTP 23AWG 1200MHz BC Solid LSZH Cable Orange RAL2003, 1x CAT6A STP keystone jack Buchse, 1xStecker, Kabeltrommel, Anschluss1: CAT6A Stecker mit Staubschutz Anschluss2: CAT6A Faceplate Keystone Jack(Buchse) mit Staubschutz Kabel: S/FTP PIMF CAT7A S/FTP 23AWG 1200MHz BC Solid LSZH orange Mantel: Low smoke(IEC 61034) Halogen free(IEC 60754-2) Flame retardant?IEC60332-1-2) Cable OD:7...	2037650	S216823V2	80.04Â€
Kabeltrommel, CAT6A, 50m, CAT7A Rohkabel S-STP(S/FTP), mit 2x Buchsen RJ45(CAT6A), LSZH, Synergy 21 50m Kabel CAT7A S/FTP 23AWG 1200MHz BC Solid LSZH Cable Orange RAL2003, 2x CAT6A STP keystone jack, Kabeltrommel, Anschluss1: CAT6A Keystone Jack(Buchse) Anschluss2: CAT6A Faceplate Keystone Jack(Buchse) mit Staubschutz Kabel: S/FTP PIMF CAT7A S/FTP 23AWG 1200MHz BC Solid LSZH orange Mantel: Low smoke(IEC 61034) Halogen free(IEC 60754-2) Flame retardant?IEC60332-1-2) Cable OD:7.7±0.3mm	2037648	S216821V2	80.04Â€
Kabeltrommel, CAT6A, 90m, CAT7A Rohkabel S-STP(S/FTP), mit 1x Buchse/Stecker RJ45(CAT6A), LSZH, Synergy 21 90m Kabel CAT7A S/FTP 23AWG 1200MHz BC Solid LSZH Cable Orange RAL2003, 1x CAT6A STP keystone jack Buchse, 1xStecker, Kabeltrommel, Anschluss1: CAT6A Stecker mit Staubschutz Anschluss2: CAT6A Faceplate Keystone Jack(Buchse) mit Staubschutz Kabel: S/FTP PIMF CAT7A S/FTP 23AWG 1200MHz BC Solid LSZH orange Mantel: Low smoke(IEC 61034) Halogen free(IEC 60754-2) Flame retardant?IEC60332-1-2) Cable OD:7...	2037649	S216822V2	114.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Kabeltrommel, CAT6A, 90m, CAT7A Rohkabel S-STP(S/FTP), mit 2x Buchsen RJ45(CAT6A), LSZH, Synergy 21 90m Kabel CAT7A S/FTP 23AWG 1200MHz BC Solid LSZH Cable Orange RAL2003, 2x CAT6A STP keystone jack, Kabeltrommel, Anschluss1: CAT6A Keystone Jack(Buchse) Anschluss2: CAT6A Faceplate Keystone Jack(Buchse) mit Staubschutz Kabel: S/FTP PIMF CAT7A S/FTP 23AWG 1200MHz BC Solid LSZH orange Mantel: Low smoke(IEC 61034) Halogen free(IEC 60754-2) Flame retardant?IEC60332-1-2) Cable OD:7.7±0.3mm	1994022	S216820V2	114.84Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel Cat7: U.I. Lapp			
LAPP ETHERLINE H Cat. 7 H Datenkabel ETHERLINE H CAT7 4X2XAWG22 Ethernet-Leitung ETHERLINE® Cat. 7 H, Ethernet-Leitung, feste Verlegung, ETHERNET/IP, PROFINET, PROFINET® Anwendung: Typ A, Cat.7, Halogenfrei, grün, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Zur festen Verlegung im PROFINET-Netzwerk (Typ A),Zur strukturierten Gebäudeverkabelung gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801, Nutzen: Cat7-Performance bis 10 Gbit/s,Idealer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458132	2170476	6.05Â€
LAPP ETHERLINE P CAT7 4X2XAWG22 Datenkab Datenkabel Ethernet-Leitung ETHERLINE® Cat. 7 P 100 M, Ethernet-Leitung, feste Verlegung, ETHERNET/IP, PROFINET, PROFINET® Anwendung: Typ A, Cat.7, S/FTP, PUR, Halogenfrei, grün, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Zur festen Verlegung im PROFINET-Netzwerk (Typ A),Zur strukturierten Gebäudeverkabelung gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801, Nutzen: Cat7-Performance bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	222745	2170475/100	702.22Â€
LAPP UNITRONIC LAN 1000 S/FTP Cat.7 duplex Datenkabel 100m Ring Hauptsächlich dort eingesetzt, wo die Endgerätedichte sehr hoch ist, z.B.für die Verkabelung von Büro-, Verwaltungs- und Entwicklungsgebäuden im Tertiärbereich (Etagenverkabelung)., Leitungslänge im Tertiärbereich (Horizontalbereich, Stockwerk) soll entsprechend Normen ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173 eine Länge von 100 m nicht überschreiten (90 m Kabelkanal + 10 m Arbeitsplatz), LAN-Kabel f?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458167	2170634/100	280.72Â€
LAPP UNITRONIC LAN 1000 S/FTP Cat.7 LSZH Datenkabel Hauptsächlich dort eingesetzt, wo die Endgerätedichte sehr hoch ist, z.B.für die Verkabelung von Büro-, Verwaltungs- und Entwicklungsgebäuden im Tertiärbereich (Etagenverkabelung)., Leitungslänge im Tertiärbereich (Horizontalbereich, Stockwerk) soll entsprechend Normen ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173 eine Länge von 100 m nicht überschreiten (90 m Kabelkanal + 10 m Arbeitsplatz), LAN-Kabel f?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458151	2170614/100	131.94Â€
LAPP UNITRONIC LAN 1000 S/FTP Cat.7 LSZH Datenkabel Hauptsächlich dort eingesetzt, wo die Endgerätedichte sehr hoch ist, z.B.für die Verkabelung von Büro-, Verwaltungs- und Entwicklungsgebäuden im Tertiärbereich (Etagenverkabelung)., Leitungslänge im Tertiärbereich (Horizontalbereich, Stockwerk) soll entsprechend Normen ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173 eine Länge von 100 m nicht überschreiten (90 m Kabelkanal + 10 m Arbeitsplatz), LAN-Kabel f?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458153	2170614/1000	1319.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel Cat7: VOKA			
Voka 1000MHz Kabel CAT7 Halo S-STP(S/FTP) SLAN 200m Reelexbox Orange, Dca Reelexbox, SLAN1000FRNCSTP-C4PRAWG23 200m Reelexbox, Adernpaare Foliengeschirmt Gesamtschirm (CU-geflecht mit Beidraht) Halogenfrei, Orange , light Variante 40%Geflecht, Brandlast Dca	1454754	10256803-200mtr.-Reelexb	137.20Â€
Voka 1000MHz Kabel CAT7 Halo S-STP(S/FTP) SLAN 500m Trommel, Orange, Cca, SLAN1000FRNCSTP-C4PRAWG23 Cca 500m Trommel, Adernpaare Foliengeschirmt Gesamtschirm (CU-geflecht mit Beidraht) Halogenfrei, Orange , light Variante 40%Geflecht, Brandlast Cca,	806527	18256800-500mtr.	338.79Â€
Voka 1000MHz Kabel CAT7 Halo S-STP(S/FTP) SLAN Duplex 50m Ring, Orange, Dca, SLAN1000FRNCSTP-C2x4PRAWG23 50m Ring, Adernpaare Foliengeschirmt Gesamtschirm (CU-geflecht mit Beidraht) Halogenfrei, Orange , light Variante 40%Geflecht, Brandlast Dca,	806510	10257903-50mtr.	69.07Â€
Voka 1000MHz Kabel CAT7 Halo S-STP(S/FTP) XLAN 500m Trommel, Orange, B2ca, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, XLAN-1000 S/FTP 4PR23/1FRNC B2ca, 500m Trommel, Adernpaare Foliengeschirmt, Gesamtschirm (CU-geflecht 60% mit Beidraht), Halogenfrei, Orange , hohes Geflecht, Brandklasse: B2ca,	806526	18020351-500mtr.	648.48Â€
Voka 1000MHz Kabel CAT7 Halo S-STP(S/FTP) XLAN 500m Trommel, Orange, Cca, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, XLAN-1000 S/FTP 4PR23/1FRNC Cca, 500m Trommel, Adernpaare Foliengeschirmt, Gesamtschirm (CU-geflecht 60% mit Beidraht), Halogenfrei, Orange , hohes Geflecht, Brandklasse: Cca,	806503	18020350-500mtr.	513.00Â€
Voka 1000MHz Kabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) SLAN 1000m Trommel Orange, Dca Voka 1000MHz Kabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) SLAN 1000m Trommel Orange, DcaSLAN1000FRNCSTP-C4PRAWG231000m Trommel, Adernpaare FoliengeschirmtGesamtschirm (CU-geflecht mit Beidraht)Halogenfrei, Orange , light Variante 40%Geflecht,Brandlast Dca	920131	10256803-1000mtr.	673.98Â€
Voka 1000MHz Kabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) SLAN 100m Ring Orange, Dca Voka 1000MHz Kabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) SLAN 100m Ring Orange, DcaSLAN1000FRNCSTP-C4PRAWG23100m Ring, Adernpaare FoliengeschirmtGesamtschirm (CU-geflecht mit Beidraht)Halogenfrei, Orange , light Variante 40%Geflecht,Brandlast Dca	665425	10256803-100mtr.	69.81Â€
Voka 1000MHz Kabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) SLAN 500m Trommel Orange, Dca Voka 1000MHz Kabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) SLAN 500m Trommel Orange, Dca,SLAN1000FRNCSTP-C4PRAWG23500m Trommel, Adernpaare FoliengeschirmtGesamtschirm (CU-geflecht mit Beidraht)Halogenfrei, Orange , light Variante 40%Geflecht,Brandlast Dca,	793913	10256803-500mtr.	343.00Â€
Voka 1000MHz Kabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) SLAN 50m Ring Orange, Dca 10256803-50mtr., SLAN1000FRNCSTP-C4PRAWG23 50m Ring, Adernpaare Foliengeschirmt Gesamtschirm (CU-geflecht mit Beidraht) Halogenfrei, Orange , light Variante 40%Geflecht, Brandlast Dca	1221645	10256803-50mtr.	34.90Â€
Voka 1000MHz Kabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) SLAN Duplex 100m Ring, Orange, Dca Voka 1000MHz Kabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) SLAN Duplex 100m Ring, Orange, Dca,SLAN1000FRNCSTP-C2x4PRAWG23100m Ring, Adernpaare FoliengeschirmtGesamtschirm (CU-geflecht mit Beidraht)Halogenfrei, Orange , light Variante 40%Geflecht,Brandlast Dca,	793912	10257903-100mtr.	135.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Voka 1000MHz Kabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) SLAN Duplex 500m Trommel Orange, Dca Voka 1000MHz Kabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) SLAN Duplex 500m Trommel Orange, Dca,SLAN1000FRNCSTP-C2x4PRAWG23500m Trommel, Adernpaare FoliengeschirmtGesamtschirm (CU-geflecht mit Beidraht)Halogenfrei, Orange , light Variante 40%Geflecht,Brandlast Dca,	795950	10257903-500mtr.	666.85Â€
Voka 1500MHz Kabel CAT7a Halo S-STP(S/FTP) XLAN 1000m Trommel, Gelb, Dca, XLAN-1500S/FTP 4x2xAWG22/1 FRNC, 1000m Trommel, Adernpaare Foliengeschirmt, Gesamtschirm (CU-geflecht mit Beidraht), Halogenfrei, * Gelb *, hohes Geflecht, d= 8,4mm, Brandlast: Dca,	806504	17020231-1000mtr.	930.56Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel LWL: Telegärtner			
100013273 I-K(ZN)H 2E9/125 OS2 Eca gelb 2.8x5.7 Fasertyp: E9/125 OS2Anzahl Fasern: 2Aderausführung: KompaktaderKabelfarbe: gelbKabelgewicht kg/km: 14,5 Verkaufseinheit: 1 MTR	493407	100013273	1.08Â€
100013296 I-V(ZN)H 2G50/125 OM4 BI Fca violett 1.8x3.7 Fasertyp: G50/125 OM4Anzahl Fasern: 2Aderausführung: VolladerKabelfarbe: violettKabelgewicht kg/km: 7,4 Verkaufseinheit: 1 MTR	688069	100013296	2.91Â€
100013306 A/I-DQ(ZN)BH 1x4E9/125 OS2 Dca-s2,d1,a1 orange Verkaufseinheit: 1 MTR	639802	100013306	1.06Â€
100013308 A/I-DQ(ZN)BH 1x8E9/125 OS2 Dca-s2,d1,a1 gelb Verkaufseinheit: 1 MTR	636255	100013308	1.12Â€
100013309 A/I-DQ(ZN)BH 1x12E9/125 OS2 Dca-s2,d1,a1 orange Fasertyp: E9/125 OS2Anzahl Fasern: 12Kabeldurchmesser: ? 6,1 mmKabelfarbe: orangeKabelgewicht kg/km: 37 Verkaufseinheit: 1 MTR	493408	100013309	1.28Â€
100013310 A/I-DQ(ZN)BH 1x24E9/125 OS2 Dca-s2,d1,a1 orange Fasertyp: E9/125 OS2Anzahl Fasern: 24Kabeldurchmesser: ? 6,1 mmKabelfarbe: orangeKabelgewicht kg/km: 37 Verkaufseinheit: 1 MTR	493409	100013310	1.81Â€
100013316 LWL Innenkabel 04-E9A2/V (ZN)H-H28 FTTH Mini-Breakout LowBend 0,6 Verkaufseinheit: 1 ST.	516085	100013316	2.29Â€
100013318 LWL Außenkabel 1x12E9/125 OS2 A-DQ(ZN)B2Y schwarz Meterware Verkaufseinheit: 1 MTR	692745	100013318	1.41Â€
100013324 A/I-DQ(ZN)BH 4x12E9/125 OS2 Eca gelb Fasertyp: E9/125 OS2Anzahl Fasern: 48Kabeldurchmesser: ? 12,5 mmKabelfarbe: gelbKabelgewicht kg/km: 185 Verkaufseinheit: 1 MTR	507513	100013324	6.22Â€
100013326 LWL Außenkabel 1x12E9/125 OS2 A-DQ(ZN)B2Y schwarz 2000m Trommel Als praktische Ergänzung zu den bewährten anschlussfertigen Kabelstrecken, ermöglichen Außen- und Universalkabel vor allem bei längeren Kabelstrecken eine besonders wirtschaftliche Installation. Das Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y besitzt einen nichtmetallischen Nagetierschutz. Sein PE-Mantel ist UV-stabil, wetterfest und für die direkte Erdverlegung geeignet. Die Kabel können in den praxisbewährt...	689444	100013326	2811.60Â€
100013327 LWL Außenkabel 1x24E9/125 OS2 A-DQ(ZN)B2Y schwarz 2000m Trommel Als praktische Ergänzung zu den bewährten anschlussfertigen Kabelstrecken, ermöglichen Außen- und Universalkabel vor allem bei längeren Kabelstrecken eine besonders wirtschaftliche Installation. Das Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y besitzt einen nichtmetallischen Nagetierschutz. Sein PE-Mantel ist UV-stabil, wetterfest und für die direkte Erdverlegung geeignet. Die Kabel können in den praxisbewährt...	689445	100013327	3880.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
100013328 LWL Außenkabel 1x12E9/125 OS2 A-DQ(ZN)(SR)2Y schwarz 2000m Trommel Als praktische Ergänzung zu den bewährten anschlussfertigen Kabelstrecken, ermöglichen Außen- und Universalkabel vor allem bei längeren Kabelstrecken eine besonders wirtschaftliche Installation. Das widerstandsfähige Außenkabel A-DQ(ZN)(SR)2Y besitzt einen Stahlwellmantel für Anwendungen bei hohen mechanischen Belastungen. Sein PE-Mantel ist UV-stabil, wetterfest und für die direkte Erdve...	690955	100013328	2.51Â€
100013347 A/I-DQ(ZN)BH 1x6E9/125 OS2 Dca-s2,d1,a1 gelb 2000m Verkaufseinheit: 2000 MTR	2144640	100013347	2514.60Â€
100013348 A/I-DQ(ZN)BH 1x12E9/125 OS2 Dca-s2,d1,a1 gelb 2000m Als praktische Ergänzung zu den bewährten anschlussfertigen Kabelstrecken, ermöglichen Außen- und Universalkabel vor allem bei längeren Kabelstrecken eine besonders wirtschaftliche Installation. Das Universalkabel A/I-DQ(ZN)BH eignet sich durch seinen halogenfreien Außenmantel für den Innen- und Außenbereich. Mit seiner nichtmetallischen Bewehrung ist es wirkungsvoll gegen mechanische Bela...	689446	100013348	2554.20Â€
100013349 A/I-DQ(ZN)BH 1x24E9/125 OS2 Dca-s2,d1,a1 gelb 2000m Als praktische Ergänzung zu den bewährten anschlussfertigen Kabelstrecken, ermöglichen Außen- und Universalkabel vor allem bei längeren Kabelstrecken eine besonders wirtschaftliche Installation. Das Universalkabel A/I-DQ(ZN)BH eignet sich durch seinen halogenfreien Außenmantel für den Innen- und Außenbereich. Mit seiner nichtmetallischen Bewehrung ist es wirkungsvoll gegen mechanische Bela...	689447	100013349	1.81Â€
100013368 A/I-DQ(ZN)BH 12G50/125 OM3 Dca-s2,d1,a1 türkis Fasertyp: G50/125 OM3Anzahl Fasern: 12Kabeldurchmesser: ? 6,1 mmKabelfarbe: orangeKabelgewicht kg/km: 37 Verkaufseinheit: 1 MTR	493410	100013368	3.31Â€
100013375 I-K(ZN)HH 4G50/125 OM3 Dca-s1,d1,a1 orange Fasertyp: G50/125 OM3Anzahl Fasern: 4Aderausführung: KompaktaderKabelabmessungen mm: Ø 6,2 (4xØ 2,1)Kabelfarbe: orange Verkaufseinheit: 1 MTR	502340	100013375	3.95Â€
100013382 A/I-DQ(ZN)BH 4G50/125 OM4 Dca-s2,d1,a1 violett Fasertyp: G50/125 OM4Anzahl Fasern: 4Kabeldurchmesser: ? 6,1 mmKabelfarbe: orangeKabelgewicht kg/km: 37 Verkaufseinheit: 1 MTR	502337	100013382	2.42Â€
100013384 A/I-DQ(ZN)BH 12G50/125 OM4 Dca-s2,d1,a1 violett Fasertyp: G50/125 OM4Anzahl Fasern: 12Kabeldurchmesser: ? 6,1 mmKabelfarbe: orangeKabelgewicht kg/km: 37 Verkaufseinheit: 1 MTR	502339	100013384	5.32Â€
100013389 I-K(ZN)HH 4G50/125 OM4 Dca-s1,d1,a1 orange Fasertyp: G50/125 OM4Anzahl Fasern: 4Aderausführung: KompaktaderKabelabmessungen mm: Ø 6,2 (4xØ 2,1)Kabelfarbe: orange Verkaufseinheit: 1 MTR	507514	100013389	4.77Â€
100013392 LWL Außenkabel 1x12G50/ 125 OM4 A-DQ(ZN)B2Y schwarz Meterware Verkaufseinheit: 1 MTR	692748	100013392	5.47Â€
100013399 LWL Außenkabel 1x12G50/ 125 OM2 A-DQ(ZN)B2Y sw 2000m Trommel Als praktische Ergänzung zu den bewährten anschlussfertigen Kabelstrecken, ermöglichen Außen- und Universalkabel vor allem bei längeren Kabelstrecken eine besonders wirtschaftliche Installation. Das Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y besitzt einen nichtmetallischen Nagetierschutz. Sein PE-Mantel ist UV-stabil, wetterfest und für die direkte Erdverlegung geeignet. Die Kabel können in den praxisbewährt...	689448	100013399	1.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
100013402 LWL Außenkabel 1x6G50/125 OM3 A-DQ(ZN)B2Y schwarz 2000m Trommel Als praktische Ergänzung zu den bewährten anschlussfertigen Kabelstrecken, ermöglichen Außen- und Universalkabel vor allem bei längeren Kabelstrecken eine besonders wirtschaftliche Installation. Das Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y besitzt einen nichtmetallischen Nagetierschutz. Sein PE-Mantel ist UV-stabil, wetterfest und für die direkte Erdverlegung geeignet. Die Kabel können in den praxisbewährt...	689451	100013402	4098.60Â€
100013406 LWL Außenkabel 1x4G50/125 OM4 A-DQ(ZN)B2Y schwarz 2000m Trommel Als praktische Ergänzung zu den bewährten anschlussfertigen Kabelstrecken, ermöglichen Außen- und Universalkabel vor allem bei längeren Kabelstrecken eine besonders wirtschaftliche Installation. Das Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y besitzt einen nichtmetallischen Nagetierschutz. Sein PE-Mantel ist UV-stabil, wetterfest und für die direkte Erdverlegung geeignet. Die Kabel können in den praxisbewährt...	689498	100013406	2.45Â€
100013407 LWL Außenkabel 1x6G50/125 OM4 A-DQ(ZN)B2Y schwarz 2000m Trommel Als praktische Ergänzung zu den bewährten anschlussfertigen Kabelstrecken, ermöglichen Außen- und Universalkabel vor allem bei längeren Kabelstrecken eine besonders wirtschaftliche Installation. Das Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y besitzt einen nichtmetallischen Nagetierschutz. Sein PE-Mantel ist UV-stabil, wetterfest und für die direkte Erdverlegung geeignet. Die Kabel können in den praxisbewährt...	689501	100013407	3.20Â€
100013408 LWL Außenkabel 1x8G50/125 OM4 A-DQ(ZN)B2Y schwarz 2000m Trommel Als praktische Ergänzung zu den bewährten anschlussfertigen Kabelstrecken, ermöglichen Außen- und Universalkabel vor allem bei längeren Kabelstrecken eine besonders wirtschaftliche Installation. Das Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y besitzt einen nichtmetallischen Nagetierschutz. Sein PE-Mantel ist UV-stabil, wetterfest und für die direkte Erdverlegung geeignet. Die Kabel können in den praxisbewährt...	689502	100013408	3.97Â€
100013409 LWL Außenkabel 1x12G50/ 125 OM4 A-DQ(ZN)B2Y sw 2000m Trommel Als praktische Ergänzung zu den bewährten anschlussfertigen Kabelstrecken, ermöglichen Außen- und Universalkabel vor allem bei längeren Kabelstrecken eine besonders wirtschaftliche Installation. Das Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y besitzt einen nichtmetallischen Nagetierschutz. Sein PE-Mantel ist UV-stabil, wetterfest und für die direkte Erdverlegung geeignet. Die Kabel können in den praxisbewährt...	689504	100013409	5.47Â€
100013410 LWL Außenkabel 1x24G50/ 125 OM4 A-DQ(ZN)B2Y sw 2000m Trommel Als praktische Ergänzung zu den bewährten anschlussfertigen Kabelstrecken, ermöglichen Außen- und Universalkabel vor allem bei längeren Kabelstrecken eine besonders wirtschaftliche Installation. Das Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y besitzt einen nichtmetallischen Nagetierschutz. Sein PE-Mantel ist UV-stabil, wetterfest und für die direkte Erdverlegung geeignet. Die Kabel können in den praxisbewährt...	689505	100013410	10.10Â€
100013414 LWL Außenkabel 1x12G50/ 125 OM2 A-DQ(ZN)(SR)2Y sw 2000m Trommel Als praktische Ergänzung zu den bewährten anschlussfertigen Kabelstrecken, ermöglichen Außen- und Universalkabel vor allem bei längeren Kabelstrecken eine besonders wirtschaftliche Installation. Das widerstandsfähige Außenkabel A-DQ(ZN)(SR)2Y besitzt einen Stahlwellmantel für Anwendungen bei hohen mechanischen Belastungen. Sein PE-Mantel ist UV-stabil, wetterfest und für die direkte Erdve...	690956	100013414	5940.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
100013426 LWL Außenkabel 4x12G50/ 125 OM2 A-DQ(ZN)B2Y sw 2000m Trommel Als praktische Ergänzung zu den bewährten anschlussfertigen Kabelstrecken, ermöglichen Außen- und Universalkabel vor allem bei längeren Kabelstrecken eine besonders wirtschaftliche Installation. Das Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y besitzt einen nichtmetallischen Nagetierschutz. Sein PE-Mantel ist UV-stabil, wetterfest und für die direkte Erdverlegung geeignet. Die Kabel können in den praxisbewährt...	689506	100013426	7.65Â€
100013428 LWL Außenkabel 4x12G50/ 125 OM4 A-DQ(ZN)B2Y sw 2000m Trommel Als praktische Ergänzung zu den bewährten anschlussfertigen Kabelstrecken, ermöglichen Außen- und Universalkabel vor allem bei längeren Kabelstrecken eine besonders wirtschaftliche Installation. Das Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y besitzt einen nichtmetallischen Nagetierschutz. Sein PE-Mantel ist UV-stabil, wetterfest und für die direkte Erdverlegung geeignet. Die Kabel können in den praxisbewährt...	689509	100013428	22.58Â€
100013492 A/I-DQ(ZN)BH 1x4G50/125 OM3 Dca-s2,d1,a1 orange 2000m Als praktische Ergänzung zu den bewährten anschlussfertigen Kabelstrecken, ermöglichen Außen- und Universalkabel vor allem bei längeren Kabelstrecken eine besonders wirtschaftliche Installation. Das Universalkabel A/I-DQ(ZN)BH eignet sich durch seinen halogenfreien Außenmantel für den Innen- und Außenbereich. Mit seiner nichtmetallischen Bewehrung ist es wirkungsvoll gegen mechanische Bela...	689468	100013492	3267.00Â€
100013495 A/I-DQ(ZN)BH 1x12G50/125 OM3 Dca-s2,d1,a1 orange 2000m Als praktische Ergänzung zu den bewährten anschlussfertigen Kabelstrecken, ermöglichen Außen- und Universalkabel vor allem bei längeren Kabelstrecken eine besonders wirtschaftliche Installation. Das Universalkabel A/I-DQ(ZN)BH eignet sich durch seinen halogenfreien Außenmantel für den Innen- und Außenbereich. Mit seiner nichtmetallischen Bewehrung ist es wirkungsvoll gegen mechanische Bela...	689470	100013495	3.31Â€
100013497 A/I-DQ(ZN)BH 1x4G50/125 OM4 Dca-s2,d1,a1 orange 2000m Als praktische Ergänzung zu den bewährten anschlussfertigen Kabelstrecken, ermöglichen Außen- und Universalkabel vor allem bei längeren Kabelstrecken eine besonders wirtschaftliche Installation. Das Universalkabel A/I-DQ(ZN)BH eignet sich durch seinen halogenfreien Außenmantel für den Innen- und Außenbereich. Mit seiner nichtmetallischen Bewehrung ist es wirkungsvoll gegen mechanische Bela...	2144566	100013497	4831.20Â€
100013498 A/I-DQ(ZN)BH 1x6G50/125 OM4 Dca-s2,d1,a1 orange 2000m Als praktische Ergänzung zu den bewährten anschlussfertigen Kabelstrecken, ermöglichen Außen- und Universalkabel vor allem bei längeren Kabelstrecken eine besonders wirtschaftliche Installation. Das Universalkabel A/I-DQ(ZN)BH eignet sich durch seinen halogenfreien Außenmantel für den Innen- und Außenbereich. Mit seiner nichtmetallischen Bewehrung ist es wirkungsvoll gegen mechanische Bela...	689471	100013498	3.32Â€
100013500 A/I-DQ(ZN)BH 1x12G50/125 OM4 Dca-s2,d1,a1 orange 2000m Als praktische Ergänzung zu den bewährten anschlussfertigen Kabelstrecken, ermöglichen Außen- und Universalkabel vor allem bei längeren Kabelstrecken eine besonders wirtschaftliche Installation. Das Universalkabel A/I-DQ(ZN)BH eignet sich durch seinen halogenfreien Außenmantel für den Innen- und Außenbereich. Mit seiner nichtmetallischen Bewehrung ist es wirkungsvoll gegen mechanische Bela...	689473	100013500	10632.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
100013501 A/I-DQ(ZN)BH 1x24G50/125 OM4 Dca-s2,d1,a1 orange 2000m Als praktische Ergänzung zu den bewährten anschlussfertigen Kabelstrecken, ermöglichen Außen- und Universalkabel vor allem bei längeren Kabelstrecken eine besonders wirtschaftliche Installation. Das Universalkabel A/I-DQ(ZN)BH eignet sich durch seinen halogenfreien Außenmantel für den Innen- und Außenbereich. Mit seiner nichtmetallischen Bewehrung ist es wirkungsvoll gegen mechanische Bela...	689475	100013501	18968.40Â€
100013523 I-K(ZN)HH 2G62.5/125 OM1 Fca orange 3.8x6.7 Fasertyp: G62,5/125 OM1Anzahl Fasern: 2Aderausführung: KompaktaderKabelabmessungen mm: 3,8 x 6,7 (flach, 2xØ 2,8)Kabelfarbe: orange Verkaufseinheit: 1 MTR	493452	100013523	2.15Â€
100013524 I-K(ZN)HH 4G62.5/125 OM1 Dca-s1,d1,a1 orange Fasertyp: G62,5/125 OM1Anzahl Fasern: 4Aderausführung: KompaktaderKabelabmessungen mm: Ø 6,2 (4xØ 2,1)Kabelfarbe: orange Verkaufseinheit: 1 MTR	493455	100013524	3.62Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel LWL: Metz Connect			
BTR 150C029HF0010E OpDAT VADT 2xSCAPC OS2 MBO Compact 4,2mm 10m Kompakte Glasfaser-Anschlusseinheit zur Aufputz-Montage an Unterputz- oder Hohlwanddosen, Dose montagefertig vorkonfektioniert mit Singlemode-Innenkabel und bestückt mit Kupplungen inkl. Laserschutz für den Anschluss von bis zu vier Glasfaser-Patchkabel.Zweite Seite des Kabels offen zum Einschieben, Einziehen oder Einblasen in Leerrohre. Geeignet zum Spleißen oder für die Montage von feldkonfe...	1349719	150C029HF0010E	87.90Â€
BTR 150C029HK0010E OpDAT VADT 2xLCAPC OS2 MBO Compact 4,2mm 10m Kompakte Glasfaser-Anschlusseinheit zur Aufputz-Montage an Unterputz- oder Hohlwanddosen, Dose montagefertig vorkonfektioniert mit Singlemode-Innenkabel und bestückt mit Kupplungen inkl. Laserschutz für den Anschluss von bis zu vier Glasfaser-Patchkabel.Zweite Seite des Kabels offen zum Einschieben, Einziehen oder Einblasen in Leerrohre. Geeignet zum Spleißen oder für die Montage von feldkonfe...	1349716	150C029HK0010E	86.99Â€
BTR 150C029HK0020E OpDAT VADT 2xLCAPC, OS2 MBO Compact 4,2mm 20m Kompakte Glasfaser-Anschlusseinheit zur Aufputz-Montage an Unterputz- oder Hohlwanddosen, Dose montagefertig vorkonfektioniert mit Singlemode-Innenkabel und bestückt mit Kupplungen inkl. Laserschutz für den Anschluss von bis zu vier Glasfaser-Patchkabel.Zweite Seite des Kabels offen zum Einschieben, Einziehen oder Einblasen in Leerrohre. Geeignet zum Spleißen oder für die Montage von feldkonfe...	1349715	150C029HK0020E	103.82Â€
BTR 150C029HK0040E OpDAT VADT 2xLCAPC, OS2 MBO Compact 4,2mm 40m Kompakte Glasfaser-Anschlusseinheit zur Aufputz-Montage an Unterputz- oder Hohlwanddosen, Dose montagefertig vorkonfektioniert mit Singlemode-Innenkabel und bestückt mit Kupplungen inkl. Laserschutz für den Anschluss von bis zu vier Glasfaser-Patchkabel.Zweite Seite des Kabels offen zum Einschieben, Einziehen oder Einblasen in Leerrohre. Geeignet zum Spleißen oder für die Montage von feldkonfe...	1349714	150C029HK0040E	137.48Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel LWL: Draka Comteq			
Draka Datenkabel UC900 HS23 2x4P LSHF 500m Trommel Duplex Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	547489	60013180	858.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Draka Datenkabel UC900 SS23 4P PE CD7679352-01000 Außenkabel UC900 SS23 4P PE 100OHM- Datenkabel ISO/IEC 11801 CAT-7 S/STPA-02YSC2Y 4x2x0,56 PiMF (AWG 23/1Einsatzbereich: Primär (Campus), IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, IEEE 802.5 16 MB, ISDN, FDDI, ATMGeltende Normen: ISO/IEC 11801 2nd ed., EN 50173-1, in Anlehnung an IEC 61156-5 und EN 50288-4-1AufbauLeiter Cu-Draht, blank Ø 0,56 mm (AWG 23)Isolierung Foam-Skin Polyethy... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	122840	60011276	1.60Â€
Draka LWL A-DQ(ZN)B2Y LV 24E9 OS2 5kN UCFibre O ST D DA PE 5.0kN 24 SM2D Draka LWL-Installationskabel UCFibre O ST D DA PE 5.0kN 24 SM2D Artikel-Nr. 60018825DIN VDE Bezeichnung: A-DQ(ZN)B2Y LV 24E9 OS2 5kNLWL-Kabel als verseilte Bündelader mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 24 -Fasern Singlemode OS2.Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 5.0kN. Der Mant...	1319112	60018825	2.62Â€
Draka LWL A-DQ(ZN)B2Y LV 48E9 OS2 5kN UCFibre O ST D DA PE 5.0kN 48 SM2D Draka LWL-Installationskabel UCFibre O ST D DA PE 5.0kN 48 SM2D Artikel-Nr. 60011310DIN VDE Bezeichnung: A-DQ(ZN)B2Y LV 48E9 OS2 5kNLWL-Kabel als verseilte Bündelader mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 48 -Fasern Singlemode OS2.Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 5.0kN. Der Mant...	1319111	60011310	3.17Â€
Draka LWL A-DQ(ZN)B2Y ZB 12E9 OS2 3kN UCFibre O CT PE 3.0kN 12 SM2D Draka LWL-Installationskabel UCFibre O CT D DA PE 3kN 12 SM2D Artikel-Nr. 60018767DIN VDE Bezeichnung: A-DQ(ZN)B2Y ZB 12E9 OS2 3kNLWL-Kabel als zentrale mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 12 -Fasern Singlemode OS2.Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 3.0kN. Der Mantel ist aus Comp...	1318944	60018767	1.21Â€
Draka LWL U-DQ(ZN)B2Y ZB 8E9 OS2 3kN UCFibre O CT PE 3.0kN 8 SM2D Draka LWL-Installationskabel UCFibre O CT D DA PE 3kN 8 SM2D Artikel-Nr. 60018764DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)B2Y ZB 8E9 OS2 3kNLWL-Kabel als zentrale mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 8 -Fasern Singlemode OS2.Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 3.0kN. Der Mantel ist aus Compact...	1319113	60018764	1.11Â€
Draka LWL U-DQ(ZN)BH LV 24E9 OS2 5kN UCFibre I/O ST D DA LSHF 5.0kN 24 SM2D Draka LWL-Installationskabel UCFibre I/O ST D DA LSHF 5.0kN 24 SM2D Artikel-Nr. 60018836DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH LV 24E9 OS2 5kNLWL-Kabel als verseilte Bündelader mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 24 -Fasern Singlemode OS2.Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 5.0kN. Der M...	1319115	60018836	2.79Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Draka LWL U-DQ(ZN)BH LV 48E9 OS2 5kN UCFibre I/O ST D DA LSHF 5.0kN 48 SM2D Draka LWL-Installationskabel UCFibre I/O ST D DA LSHF 5.0kN 48 SM2D Artikel-Nr. 60018839DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH LV 48E9 OS2 5kNLWL-Kabel als verseilte Bündelader mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 48 -Fasern Singlemode OS2.Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 5.0kN. Der M...	1319114	60018839	3.63Â€
Draka LWL U-DQ(ZN)BH LV 48G50 OM3 5kN UCFibre I/O ST D DA LSHF 5.0kN 48 OM3B Draka LWL-Installationskabel UCFibre I/O ST D DA LSHF 5.0kN 48 OM3B Artikel-Nr. 60011424DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH LV 48G50 OM3 5kNLWL-Kabel als verseilte Bündelader mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 48 biegeunempfindlichen Bendbright-Fasern Multimode OM3.Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer...	1318949	60011424	8.58Â€
Draka LWL U-DQ(ZN)BH LV 96E9 OS2 5kN UCFibre I/O ST D DA LSHF 5.0kN 96 SM2D Draka LWL-Installationskabel UCFibre I/O ST D DA LSHF 5.0kN 96 SM2D Artikel-Nr. 60019688DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH LV 96E9 OS2 5kNLWL-Kabel als verseilte Bündelader mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 96 -Fasern Singlemode OS2.Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 5.0kN. Der M...	1331097	60019688	466.33Â€
Draka LWL U-DQ(ZN)BH ZB 12E9 OS2 3kN UCFibre I/O CT LSHF 3.0kN 12 SM2D BL Draka LWL-Installationskabel UCFibre I/O CT LSHF 3.0kN 12 SM2D BL Artikel-Nr. 60011299DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH ZB 12E9 OS2 3kNLWL-Kabel als zentrale mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 12 -Fasern Singlemode OS2.Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 3.0kN. Der Mantel ist aus h...	1319693	60011299	1.24Â€
Draka LWL U-DQ(ZN)BH ZB 12G50 OM3 3kN UCFibre I/O CT LSHF 3.0kN 12 OM3B BL Draka LWL-Installationskabel UCFibre I/O CT LSHF 3.0kN 12 OM3B BL Artikel-Nr. 60011342DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH ZB 12G50 OM3 3kNLWL-Kabel als zentrale mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 12 biegeunempfindlichen Bendbright-Fasern Multimode OM3.Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit ...	1319940	60011342	2.33Â€
Draka LWL U-DQ(ZN)BH ZB 12G50 OM4 3kN UCFibre I/O CT LSHF 3.0kN 12 OM4B BL Draka LWL-Installationskabel UCFibre I/O CT LSHF 3.0kN 12 OM4B BL Artikel-Nr. 60011420DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH ZB 12G50 OM4 3kNLWL-Kabel als zentrale mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 12 biegeunempfindlichen Bendbright-Fasern Multimode OM4.Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit ...	1319938	60011420	3.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Draka LWL U-DQ(ZN)BH ZB 12G50 OM5 3kN UCFibre I/O CT LSHF 3.0kN 12 OM5B BL Draka LWL-Installationskabel UCFibre I/O CT LSHF 3.0kN 12 OM5B BL Artikel-Nr. 60060674DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH ZB 12G50 OM5 3kNLWL-Kabel als zentrale mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 12 biegeunempfindlichen Bendbright-Fasern Multimode OM5.Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit ...	1353248	60060674	7.65Â€
DRAKA LWL U-DQ(ZN)BH ZB 24G50 OM3 3kN LWL Universalkabel UCFIBRE I/O CT LSHF 3 Draka LWL-Installationskabel UCFIBRE I/O CT LSHF 3.0 kN 24 OM3B BL Artikel-Nr. 60073054DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH ZB 24G50 OM3 3kNLWL-Kabel als zentrale mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 24 biegeunempfindlichen Bendbright-Fasern Multimode OM3.Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit...	697535	60073054	3973.17Â€
Draka LWL U-DQ(ZN)BH ZB 4E9 OS2 3kN UCFibre I/O CT LSHF 3.0kN 4 SM2D BL Draka LWL-Installationskabel UCFibre I/O CT LSHF 3.0kN 4 SM2D BL Artikel-Nr. 60011347DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH ZB 4E9 OS2 3kNLWL-Kabel als zentrale mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 4 -Fasern Singlemode OS2.Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 3.0kN. Der Mantel ist aus halo...	1319695	60011347	1.04Â€
Draka LWL U-DQ(ZN)BH ZB 4G50 OM3 3kN UCFibre I/O CT LSHF 3.0kN 4 OM3B BL Draka LWL-Installationskabel UCFibre I/O CT LSHF 3.0kN 4 OM3B BL Artikel-Nr. 60011297DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH ZB 4G50 OM3 3kNLWL-Kabel als zentrale mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 4 biegeunempfindlichen Bendbright-Fasern Multimode OM3.Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von...	1318950	60011297	1.40Â€
Draka LWL U-DQ(ZN)BH ZB 4G50 OM4 3kN UCFibre I/O CT LSHF 3.0kN 4 OM4B BL Draka LWL-Installationskabel UCFibre I/O CT LSHF 3.0kN 4 OM4B BL Artikel-Nr. 60019165DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH ZB 4G50 OM4 3kNLWL-Kabel als zentrale mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 4 biegeunempfindlichen Bendbright-Fasern Multimode OM4.Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von...	1331106	60019165	192.79Â€
Draka LWL U-DQ(ZN)BH ZB 4G50 OM5 3kN UCFibre I/O CT LSHF 3.0kN 4 OM5B BL Draka LWL-Installationskabel UCFibre I/O CT LSHF 3.0kN 4 OM5B BL Artikel-Nr. 60060672DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH ZB 4G50 OM5 3kNLWL-Kabel als zentrale mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 4 biegeunempfindlichen Bendbright-Fasern Multimode OM5.Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von...	1353250	60060672	3207.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Draka LWL U-DQ(ZN)BH ZB 8E9 OS2 3kN UCFibre I/O CT LSHF 3.0kN 8 SM2D BL Draka LWL-Installationskabel UCFibre I/O CT LSHF 3.0kN 8 SM2D BL Artikel-Nr. 60011295DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH ZB 8E9 OS2 3kNLWL-Kabel als zentrale mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 8 -Fasern Singlemode OS2.Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 3.0kN. Der Mantel ist aus halo...	1319694	60011295	1.15Â€
Draka LWL U-DQ(ZN)BH ZB 8G50 OM3 3kN UCFibre I/O CT LSHF 3.0kN 8 OM3B BL Draka LWL-Installationskabel UCFibre I/O CT LSHF 3.0kN 8 OM3B BL Artikel-Nr. 60011301DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH ZB 8G50 OM3 3kNLWL-Kabel als zentrale mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 8 biegeunempfindlichen Bendbright-Fasern Multimode OM3.Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von...	1318218	60011301	1.92Â€
Draka LWL U-DQ(ZN)BH ZB 8G50 OM4 3kN UCFibre I/O CT LSHF 3.0kN 8 OM4B BL Draka LWL-Installationskabel UCFibre I/O CT LSHF 3.0kN 8 OM4B BL Artikel-Nr. 60019875DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH ZB 8G50 OM4 3kNLWL-Kabel als zentrale mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 8 biegeunempfindlichen Bendbright-Fasern Multimode OM4.Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von...	1331105	60019875	2.99Â€
Draka LWL U-DQ(ZN)BH ZB 8G50 OM5 3kN UCFibre I/O CT LSHF 3.0kN 8 OM5B BL Draka LWL-Installationskabel UCFibre I/O CT LSHF 3.0kN 8 OM5B BL Artikel-Nr. 60060673DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH ZB 8G50 OM5 3kNLWL-Kabel als zentrale mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 8 biegeunempfindlichen Bendbright-Fasern Multimode OM5.Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von...	1353233	60060673	5615.28Â€
Draka LWL U-DQ(ZN)BHLV 144E9 OS2 5kN Eca UCFibre I/O ST D DALSHF 5.0kN 144 SM2D Draka LWL-Installationskabel UCFibre I/O ST D DA LSHF 5.0kN 144 SM2D Artikel-Nr. 60019469DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH LV 144E9 OS2 5kNLWL-Kabel als verseilte Bündelader mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 144 -Fasern Singlemode OS2.Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 5.0kN. De...	1331111	60019469	7.58Â€
DRAKA UC home fibre idrop 250 drag & blow I-DH 4 G.657A2 60099788 Draka UC home fibre idrop 250 drag & blow I-DH 4 G.657A2 Artikel-Nr. 60099788KURZBESCHREIBUNG:Das Kabel hat einen Durchmesser von 2,3mm und ist sowohl für die Standardinstallation als auch zum Einblasen in ein 7x1,5mm Röhrchen geeignet.250N Zentraladerkabel mit bis zu 12 Fasern, Aramidrovings und FireRes®-Mantel, VDE: I-D(ZN)H . Entwickelt als hoch flammwidriges Kabel zur Installation in Zugang...	1981195	60099788	2539.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DRAKA UC home fibre idrop 900 I-VH 4 G.657A2 250m 60096085 PRAKTISCH UND KOMPAKT: AB SOFORT UCHOME FIBRE IDROP 900 IN DER REELEX-BOXDas Draka-Kabel UCHOME fibre idrop 900 I-VH LS9 4F G.657 A2 hat eine neue Verpackung bekommen. Das FTTH-Kabel für den Innenbereich ist ab sofort kompakt und praktisch in einer Reelex-Box erhältlich. Durch einfaches und sicheres Herausziehen sparen Installateure Zeit beim Verlegen und vermeiden Beschädigungen. Das Distribut...	1053449	60096085	292.52Â€
DRAKA UC Multimedia 1500 SS23 6Foils S/FTP 4P LSHF-FR Dca, s2, d1, a1 Draka Installationskabel für den Innenbereich UC MM 1500 SS23 6F S/FTP LSHF-FR 500DW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat 7A für die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 1500 MHz. Mit patentierter 6-fach Folienpaarschirmung und und hochwertiger Geflechtsabdeckung ist das Kabel 6-fach geschirmt. Das 4-paarige Simplex Verlegekabel mit 8 Kupferadern AWG22ist für den Anschluss von Dos... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	928938	60011601	737.88Â€
DRAKA UCFibre A-DQ(ZN)B2Y 6x12E9 OS2 A1 5kN NPD LWL Außenkabel Draka LWL-Installationskabel UCFibre O ST D DA PE 5.0kN 72 SM2D Artikel-Nr. 60019579DIN VDE Bezeichnung: A-DQ(ZN)B2Y LV 72E9 OS2 5kNLWL-Kabel als verseilte Bündelader mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 72 -Fasern Singlemode OS2.Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 5.0kN. Der Mant...	510795	60019579	3.74Â€
DRMU UC LR 10Gbit S/FTP 4P LSHF-FR 1000D UC LR 10Gbit S/FTP 4P LSHF-FR 1000DW Draka Installationskabel für den Innenbereich UC LR 10Gbit S/FTP 4P LSHF-FR 1000DW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat.7 für die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 1000 MHz. Mit Folienpaarschirmung und und hochwertiger Geflechtsabdeckung ist das Kabel doppelt geschirmt. Das 4-paarige Simplex Verlegekabel mit 8 Kupferadern AWG22ist für den Anschluss von Dosen, Patchfeldern und M... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	849723	60039920	1559.64Â€
DRMU UC LR 10Gbit S/FTP 4P PE 1000DW Ins UC LR 10Gbit S/FTP 4P PE 1000DW Draka Installationskabel für den Außenbereich UC LR 10Gbit S/FTP 4P PE 1000DW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat.7 für die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 1000 MHz. Mit Folienpaarschirmung und und hochwertiger Geflechtsabdeckung ist das Kabel doppelt geschirmt. Das 4-paarige Simplex Verlegekabel mit 8 Kupferadern AWG22ist für den Anschluss von Dosen, Patchfeldern und Modul... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	849856	60039922	1947.92Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel LWL: ZVK			
EasyLan LUVB48OS2E Universalkabel U-DQ(ZN)BH 4x12 E09/125 OS2 gb 3kN Eca EasyLan® Universalkabel U-DQ(ZN)BH 4x12 E09/125 OS2 G657.A1, LSOH, gelb, Zugkraft 3kN, Brandklasse: Eca Verkaufseinheit: 1 MTR	817958	LUVB48OS2E	4.65Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel LWL: Helukabel			
HELU 80185 A-DQ(ZN)B2Y 12 E9/125µm LWL-Aussenkabel HELUCOM Glasfaseraußenkabel A-DQ(ZN)B2Y 12 E9/125	1059818	80185	1.31Â€
HELU 80213 A-DQ(ZN)B2Y 4 G62,5/125µm LWL-Aussenkabel HELUCOM Glasfaseraußenkabel A-DQ(ZN)B2Y 4 G62.5/125	469170	80213	1.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 803927 A-DQ(ZN)(SR)2Y 4 E9/125µm LWL-Aussenkabel HELUCOM LWL - Außenkabel A-DQ(ZN)(SR)2Y 4 E9/125	332496	803927	1.55Â€
HELU 803928 A-DQ(ZN)(SR)2Y 12 E9/125µm LWL-Aussenkabel HELUCOM LWL - Außenkabel A-DQ(ZN)(SR)2Y 12 E9/125	332497	803928	1.66Â€
HELU 804706 A/I-DQ(ZN)BH 24 G50/125 OM4 µm LWL-Universalkabel HELUCOM pact Glasfaser - Universalkabel mini A/I-DQ(ZN)BH 24 G50/125 OM4	332421	804706	7.14Â€
HELU 81121 A-DQ(ZN)B2Y 8x12 E9/125µm LWL-Aussenkabel HELUCOM Glasfaseraußenkabel A-DQ(ZN)B2Y 8x12 E9/125	332199	81121	2.74Â€
HELU A/I-VQ(ZN)BH 12 E9/125 4000m Schwarz LWL-Universalkabel 82818-4000 HELUCOM Universal-Minibreakoutkabel A/I-VQ(ZN)BH 12 E9/125 Verkaufseinheit: 4000 MTR	1246629	82818-4000	7983.76Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel LWL: Kerpenwerk			
KERP KDFA0727I000000 Mini A-DQ(ZN)2Y 2x1 300N, 4,6mm, 250µm KDFA0727I000000 LWL-Außenkabel mit verseilter Bündelader für die Verlegung in MikrorohrenMiniaußenkabel für die Verlegung in Mikrorohren. Der Kabelaufbau ist optimiert, für die Verlegung mit Einblastechnik in Mikrorohren mit einem Innendurchmesser von 6 bis 8 mm.Für Campus-/Backboneverkabelung und für den Einsatz in strukturierte Verkabelungen nach ISO/IEC 11801 und EN 50173 (2. Ausgabe). Entsprechend d...	2145549	KDFA0727I000000	1.36Â€
KERP KDFA0747J000000 Mini A-DQ(ZN)2Y 4x1 500N, 5,3mm, 250µm KDFA0747J000000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1103508	KDFA0747J000000	2207.70Â€
KERP KDFA07C75000000 Mini A-DQ(ZN)2Y 12x 1100N, 6,4mm, 200µm KDFA07C75000000 Verkaufseinheit: 1 ST.	681942	KDFA07C75000000	5.29Â€
KERP KDFA07ID5000000 Mini A-DQ(ZN)2Y 24x 1100N, 9,8mm, 250µm KDFA07ID5000000 Verkaufseinheit: 1 ST.	681953	KDFA07ID5000000	18.97Â€
Kerpen A-DQ(ZN)B2Y 12E9/125 OS2 1750N LWL Außenkabel schwarz zentr.Bündelader Verkaufseinheit: 1 MTR	1247081	KDFA07Z77000000	1.06Â€
Kerpen A-DQ(ZN)B2Y 24E9/125 OS2 1750N LWL Außenkabel schwarz zentr.Bündelader Verkaufseinheit: 1 MTR	1247082	KDFA07ZD7000000	1.41Â€
Kerpen A-DQ(ZN)B2Y 2x12E9/125 OS2 4000N LWL Außenkabel sw verseilte Bündelader Verkaufseinheit: 1 MTR	1247076	KDFA0727C000000	2.14Â€
Kerpen A-DQ(ZN)B2Y 4E9/125 OS2 1750N LWL Außenkabel schwarz zentr.Bündelader Verkaufseinheit: 1 MTR	124708	KDFA07Z37000000	0.80Â€
Kerpen A-DQ(ZN)B2Y 4x12E9/125 OS2 4000N LWL Außenkabel sw verseilte Bündelader Verkaufseinheit: 1 MTR	1247077	KDFA0747C000000	2.96Â€
Kerpen A-DQ(ZN)B2Y 8E9/125 OS2 1750N LWL Außenkabel schwarz zentr.Bündelader Verkaufseinheit: 1 MTR	1247080	KDFA07Z57000000	0.92Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel LWL: U.I. Lapp			
Lapp HITRONIC FIRE 12E 9/125 OS2 27560912 LWL-Kabel HITRONIC® FIRE 12E 9/125 OS2, GOF, 12x OS2, feste Verlegung, Glasgarne, Halogenfreie Mischung, schwarz, Anwendungsgebiete: In industriellen Bereichen mit leicht brennbaren Werkstoffen bzw Umfeld mit hohen Temperaturen,Verlegeart: leere Kunststoffrohre, Kanäle und Pritschen,Im Innen- und Außenbereich,Leicht brennbare oder brandgefährdete Bereiche, Nutzen: Zusätzliche Ummantelung sch?...	1441815	27560912	3.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP HITRONIC FIRE 12E 9/125 OS2 27560912/2000 LWL-Kabel HITRONIC® FIRE 12E 9/125 OS2 2000 M, GOF, 12x OS2, feste Verlegung, Glasgarne, Halogenfreie Mischung, schwarz, Anwendungsgebiete: In industriellen Bereichen mit leicht brennbaren Werkstoffen bzw Umfeld mit hohen Temperaturen,Verlegeart: leere Kunststoffrohre, Kanäle und Pritschen,Im Innen- und Außenbereich,Leicht brennbare oder brandgefährdete Bereiche, Nutzen: Zusätzliche Ummantelu...	1440645	27560912/2000	7228.78Â€
LAPP HITRONIC FIRE 12G 50/125 OM2 27560212 LWL-Kabel HITRONIC® FIRE 12G 50/125 OM2, GOF, 12x OM2, feste Verlegung, Glasgarne, Halogenfreie Mischung, schwarz, Anwendungsgebiete: In industriellen Bereichen mit leicht brennbaren Werkstoffen bzw Umfeld mit hohen Temperaturen,Verlegeart: leere Kunststoffrohre, Kanäle und Pritschen,Im Innen- und Außenbereich,Leicht brennbare oder brandgefährdete Bereiche, Nutzen: Zusätzliche Ummantelung sch...	1087856	27560212	4.32Â€
LAPP HITRONIC FIRE 12G 50/125 OM3 LWL-Kabel HITRONIC® FIRE 12G 50/125 OM3 2000 M, GOF, 12x OM3, feste Verlegung, Glasgarne, Halogenfreie Mischung, schwarz, Anwendungsgebiete: In industriellen Bereichen mit leicht brennbaren Werkstoffen bzw Umfeld mit hohen Temperaturen,Verlegeart: leere Kunststoffrohre, Kanäle und Pritschen,Im Innen- und Außenbereich,Leicht brennbare oder brandgefährdete Bereiche, Nutzen: Zusätzliche Ummantel...	1439266	27560312/2000	11696.26Â€
LAPP HITRONIC FIRE 12G 50/125 OM3 27560312 LWL-Kabel HITRONIC® FIRE 12G 50/125 OM3, GOF, 12x OM3, feste Verlegung, Glasgarne, Halogenfreie Mischung, schwarz, Anwendungsgebiete: In industriellen Bereichen mit leicht brennbaren Werkstoffen bzw Umfeld mit hohen Temperaturen,Verlegeart: leere Kunststoffrohre, Kanäle und Pritschen,Im Innen- und Außenbereich,Leicht brennbare oder brandgefährdete Bereiche, Nutzen: Zusätzliche Ummantelung sch...	1087855	27560312	5.85Â€
Lapp HITRONIC FIRE 4G 50/125 OM2 27560204 LWL-Kabel HITRONIC® FIRE 4G 50/125 OM2, GOF, 4x OM2, feste Verlegung, Glasgarne, Halogenfreie Mischung, schwarz, Anwendungsgebiete: In industriellen Bereichen mit leicht brennbaren Werkstoffen bzw Umfeld mit hohen Temperaturen,Verlegeart: leere Kunststoffrohre, Kanäle und Pritschen,Im Innen- und Außenbereich,Leicht brennbare oder brandgefährdete Bereiche, Nutzen: Zusätzliche Ummantelung schü...	1441816	27560204	3.39Â€
LAPP HITRONIC FIRE 4G 50/125 OM3 LWL-Kabel HITRONIC® FIRE 4G 50/125 OM3 2000 M, GOF, 4x OM3, feste Verlegung, Glasgarne, Halogenfreie Mischung, schwarz, Anwendungsgebiete: In industriellen Bereichen mit leicht brennbaren Werkstoffen bzw Umfeld mit hohen Temperaturen,Verlegeart: leere Kunststoffrohre, Kanäle und Pritschen,Im Innen- und Außenbereich,Leicht brennbare oder brandgefährdete Bereiche, Nutzen: Zusätzliche Ummantelun...	1439240	27560304/2000	8300.95Â€
LAPP HITRONIC FIRE 4G 62,5/125 OM1 LWL-Kabel HITRONIC® FIRE 4G 62,5/125 OM1 2000 M, GOF, 4x OM1, feste Verlegung, Glasgarne, Halogenfreie Mischung, schwarz, Anwendungsgebiete: In industriellen Bereichen mit leicht brennbaren Werkstoffen bzw Umfeld mit hohen Temperaturen,Verlegeart: leere Kunststoffrohre, Kanäle und Pritschen,Im Innen- und Außenbereich,Leicht brennbare oder brandgefährdete Bereiche, Nutzen: Zusätzliche Ummantel...	1087486	27560104/2000	6799.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP HITRONIC FIRE 4G 62,5/125 OM1 LWL-Kabel HITRONIC® FIRE 4G 62,5/125 OM1, GOF, 4x OM1, feste Verlegung, Glasgarne, Halogenfreie Mischung, schwarz, Anwendungsgebiete: In industriellen Bereichen mit leicht brennbaren Werkstoffen bzw Umfeld mit hohen Temperaturen,Verlegeart: leere Kunststoffrohre, Kanäle und Pritschen,Im Innen- und Außenbereich,Leicht brennbare oder brandgefährdete Bereiche, Nutzen: Zusätzliche Ummantelung sch...	1087857	27560104	3.40Â€
LAPP HITRONIC FIRE 8G 50/125 OM3 27560308 LWL-Kabel HITRONIC® FIRE 8G 50/125 OM3, GOF, 8x OM3, feste Verlegung, Glasgarne, Halogenfreie Mischung, schwarz, Anwendungsgebiete: In industriellen Bereichen mit leicht brennbaren Werkstoffen bzw Umfeld mit hohen Temperaturen,Verlegeart: leere Kunststoffrohre, Kanäle und Pritschen,Im Innen- und Außenbereich,Leicht brennbare oder brandgefährdete Bereiche, Nutzen: Zusätzliche Ummantelung schü...	399600	27560308	4.60Â€
Lapp HITRONIC FIRE 8G 62,5/125 OM1 27560108 LWL-Kabel HITRONIC® FIRE 8G 62,5/125 OM1, GOF, 8x OM1, feste Verlegung, Glasgarne, Halogenfreie Mischung, schwarz, Anwendungsgebiete: In industriellen Bereichen mit leicht brennbaren Werkstoffen bzw Umfeld mit hohen Temperaturen,Verlegeart: leere Kunststoffrohre, Kanäle und Pritschen,Im Innen- und Außenbereich,Leicht brennbare oder brandgefährdete Bereiche, Nutzen: Zusätzliche Ummantelung sch...	1336814	27560108	4.38Â€
LAPP HITRONIC FIRE 8G 62,5/125 OM1 27560108/2000 LWL-Kabel HITRONIC® FIRE 8G 62,5/125 OM1 2000 M, GOF, 8x OM1, feste Verlegung, Glasgarne, Halogenfreie Mischung, schwarz, Anwendungsgebiete: In industriellen Bereichen mit leicht brennbaren Werkstoffen bzw Umfeld mit hohen Temperaturen,Verlegeart: leere Kunststoffrohre, Kanäle und Pritschen,Im Innen- und Außenbereich,Leicht brennbare oder brandgefährdete Bereiche, Nutzen: Zusätzliche Ummantel...	1328585	27560108/2000	8768.43Â€
Lapp HITRONIC HQA-Plus3200 6x12E 9/125 OS2 26644972 LWL-Kabel HITRONIC® HQA-Plus3200 6x12E 9/125 OS2, GOF, 72x OS2, A-Optische Außenkabel: A-DQ(ZN)B2Y, Freiluft-Hängung, Glasgarne, Polyethylen, schwarz, Anwendungsgebiete: PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen,Speziell für den Einsatz im Außenbereich,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen, Nutzen: Gelgefüllte Zentral-Bündelader sorgt für lä...	2048291	26644972	5.80Â€
Lapp HITRONIC HQA-Plus3200 6x2E 9/125 OS2 26644912 LWL-Kabel HITRONIC® HQA-Plus3200 6x2E 9/125 OS2, GOF, 12x OS2, A-Optische Außenkabel: A-DQ(ZN)B2Y, Freiluft-Hängung, Glasgarne, Polyethylen, schwarz, Anwendungsgebiete: PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen,Speziell für den Einsatz im Außenbereich,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen, Nutzen: Gelgefüllte Zentral-Bündelader sorgt für län...	1587833	26644912	4.47Â€
LAPP HITRONIC HQN1500 12G 50/125 OM3 LWL-Kabel HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM3 4000 M, GOF, 12x OM3, A-Optische Außenkabel: A-DQ(ZN)B2Y, feste Verlegung, Glasgarne, Polyethylen, schwarz, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen,Für WAN-Netzwerke geeignet,Speziell für den Einsatz im Außenbereich,Zur festen Verlegung in Rohren und g...	1262144	27600312	2.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp HITRONIC HQN1500 12G 62,5/125 OM1 LWL-Kabel 27600112 LWL-Kabel HITRONIC® HQN1500 12G 62,5/125 OM1, GOF, 12x OM1, A-Optische Außenkabel: A-DQ(ZN)B2Y, feste Verlegung, Glasgarne, Polyethylen, schwarz, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen,Für WAN-Netzwerke geeignet,Speziell für den Einsatz im Außenbereich,Zur festen Verlegung in Rohren und geschl...	1932948	27600112	2.39Â€
LAPP HITRONIC HQN1500 24G 50/125 OM3 LWL-Kabel HITRONIC® HQN1500 24G 50/125 OM3, GOF, 24x OM3, A-Optische Außenkabel: A-DQ(ZN)B2Y, feste Verlegung, Glasgarne, Polyethylen, schwarz, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen,Für WAN-Netzwerke geeignet,Speziell für den Einsatz im Außenbereich,Zur festen Verlegung in Rohren und geschlos...	1332387	27600324	4.28Â€
Lapp HITRONIC HQN1500 24G 62,5/125 OM1 27600124/1000 Außenkabel LWL-Kabel HITRONIC® HQN1500 24G 62,5/125 OM1 1000 M, GOF, 24x OM1, A-Optische Außenkabel: A-DQ(ZN)B2Y, feste Verlegung, Glasgarne, Polyethylen, schwarz, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen,Für WAN-Netzwerke geeignet,Speziell für den Einsatz im Außenbereich,Zur festen Verlegung in Rohren und...	643358	27600124/1000	4303.43Â€
LAPP HITRONIC HQN1500 4E 9/125 OS2 LWL-Kabel HITRONIC® HQN1500 4E 9/125 OS2 1000 M, GOF, 4x OS2, A-Optische Außenkabel: A-DQ(ZN)B2Y, feste Verlegung, Glasgarne, Polyethylen, schwarz, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen,Für WAN-Netzwerke geeignet,Speziell für den Einsatz im Außenbereich,Zur festen Verlegung in Rohren und gesc...	1332457	27600904/1000	897.24Â€
LAPP HITRONIC HQN1500 4E 9/125 OS2 27600904 LWL-Kabel HITRONIC® HQN1500 4E 9/125 OS2, GOF, 4x OS2, A-Optische Außenkabel: A-DQ(ZN)B2Y, feste Verlegung, Glasgarne, Polyethylen, schwarz, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen,Für WAN-Netzwerke geeignet,Speziell für den Einsatz im Außenbereich,Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossen...	1332203	27600904	0.90Â€
LAPP HITRONIC HQN1500 4G 50/125 OM3 LWL-Kabel HITRONIC® HQN1500 4G 50/125 OM3, GOF, 4x OM3, A-Optische Außenkabel: A-DQ(ZN)B2Y, feste Verlegung, Glasgarne, Polyethylen, schwarz, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen,Für WAN-Netzwerke geeignet,Speziell für den Einsatz im Außenbereich,Zur festen Verlegung in Rohren und geschlosse...	1332190	27600304	1.59Â€
LAPP HITRONIC HQN1500 8E 9/125 OS2 LWL-Kabel HITRONIC® HQN1500 8E 9/125 OS2 1000 M, GOF, 8x OS2, A-Optische Außenkabel: A-DQ(ZN)B2Y, feste Verlegung, Glasgarne, Polyethylen, schwarz, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen,Für WAN-Netzwerke geeignet,Speziell für den Einsatz im Außenbereich,Zur festen Verlegung in Rohren und gesc...	1332470	27600908/1000	1032.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP HITRONIC HQN1500 8G 50/125 OM2 LWL-Kabel HITRONIC® HQN1500 8G 50/125 OM2, GOF, 8x OM2, A-Optische Außenkabel: A-DQ(ZN)B2Y, feste Verlegung, Glasgarne, Polyethylen, schwarz, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen,Für WAN-Netzwerke geeignet,Speziell für den Einsatz im Außenbereich,Zur festen Verlegung in Rohren und geschlosse...	544680	27600208	1.29Â€
Lapp HITRONIC HQN1500 8G 62,5/125 OM1 Außen-Kabel 27600108 LWL-Kabel HITRONIC® HQN1500 8G 62,5/125 OM1, GOF, 8x OM1, A-Optische Außenkabel: A-DQ(ZN)B2Y, feste Verlegung, Glasgarne, Polyethylen, schwarz, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen,Für WAN-Netzwerke geeignet,Speziell für den Einsatz im Außenbereich,Zur festen Verlegung in Rohren und geschlos...	1332191	27600108	1.81Â€
LAPP HITRONIC HQW-Plus3000 12G 50/125 OM 27920212/2000 LWL-Kabel HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 50/125 OM2 2000 M, GOF, 12x OM2, A-Optische Außenkabel: A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y, feste Verlegung, Glasgarne, Polyethylen, schwarz, Anwendungsgebiete: PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen,Für WAN-Netzwerke geeignet,Speziell für den Einsatz im Außenbereich,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Hält hohen mechan...	1768046	27920212/2000	6504.10Â€
Lapp HITRONIC HQW-Plus3000 12G 50/125 OM3 27920312 LWL-Kabel HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 50/125 OM3, GOF, 12x OM3, A-Optische Außenkabel: A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y, feste Verlegung, Glasgarne, Polyethylen, schwarz, Anwendungsgebiete: PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen,Für WAN-Netzwerke geeignet,Speziell für den Einsatz im Außenbereich,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Hält hohen mechanischen ...	2048242	27920312	4.54Â€
LAPP HITRONIC HQW-Plus3000 12G 50/125 OM3 27920312/2000 LWL-Kabel HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 50/125 OM3 2000 M, GOF, 12x OM3, A-Optische Außenkabel: A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y, feste Verlegung, Glasgarne, Polyethylen, schwarz, Anwendungsgebiete: PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen,Für WAN-Netzwerke geeignet,Speziell für den Einsatz im Außenbereich,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Hält hohen mechan...	1439279	27920312/2000	9087.80Â€
LAPP HITRONIC HQW-Plus3000 4G 50/125 OM2 LWL-Kabel HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 50/125 OM2 2000 M, GOF, 4x OM2, A-Optische Außenkabel: A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y, feste Verlegung, Glasgarne, Polyethylen, schwarz, Anwendungsgebiete: PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen,Für WAN-Netzwerke geeignet,Speziell für den Einsatz im Außenbereich,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Hält hohen mechanis...	1328583	27920204/2000	4560.34Â€
Lapp HITRONIC HQW-Plus3000 8G 50/125 OM3 27920308 LWL-Kabel HITRONIC® HQW-Plus3000 8G 50/125 OM3, GOF, 8x OM3, A-Optische Außenkabel: A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y, feste Verlegung, Glasgarne, Polyethylen, schwarz, Anwendungsgebiete: PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen,Für WAN-Netzwerke geeignet,Speziell für den Einsatz im Außenbereich,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Hält hohen mechanischen Be...	2048241	27920308	3.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP HITRONIC HQW3000 12G 50/125 OM2 LWL-Kabel HITRONIC® HQW3000 12G 50/125 OM2, GOF, 12x OM2, A-Optische Außenkabel: A-DQ(ZN)(SR)2Y, feste Verlegung, Glasgarne, Polyethylen, schwarz, Anwendungsgebiete: PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen,Für WAN-Netzwerke geeignet,Speziell für den Einsatz im Außenbereich,Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen,Einsetzbar in troc...	1566075	27900212	2.56Â€
LAPP HITRONIC HQW3000 24G 62,5/125 OM1 Außenkabel 27900124 LWL-Kabel HITRONIC® HQW3000 24G 62,5/125 OM1, GOF, 24x OM1, A-Optische Außenkabel: A-DQ(ZN)(SR)2Y, feste Verlegung, Glasgarne, Polyethylen, schwarz, Anwendungsgebiete: PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen,Für WAN-Netzwerke geeignet,Speziell für den Einsatz im Außenbereich,Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen,Einsetzbar in tr...	622498	27900124	5.34Â€
LAPP HITRONIC HRH400 2G 50/125 OM2 Eca LWL-Kabel HITRONIC® HRH400 2G 50/125 OM2, GOF, 2x OM2, J-Optische Innenkabel: J-V(ZN)HH, feste Verlegung, Aramid-Garne, Halogenfreie Mischung, orange, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Hält hohen mechanischen Belastungen stand ,Zur Verwendung in Backbone-Netzwerkbereichen, Nutzen: Mit halogenfrei...	1262145	26000202	1.42Â€
LAPP HITRONIC HRH400 2G 50/125 OM3 LWL-Kabel HITRONIC® HRH400 2G 50/125 OM3, GOF, 2x OM3, J-Optische Innenkabel: J-V(ZN)HH, feste Verlegung, Aramid-Garne, Halogenfreie Mischung, türkis, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Hält hohen mechanischen Belastungen stand ,Zur Verwendung in Backbone-Netzwerkbereichen, Nutzen: Mit halogenfre...	548130	26000302	3.16Â€
LAPP HITRONIC HRH400 2G 50/125 OM3 LWL-Kabel HITRONIC® HRH400 2G 50/125 OM3 1000 M, GOF, 2x OM3, J-Optische Innenkabel: J-V(ZN)HH, feste Verlegung, Aramid-Garne, Halogenfreie Mischung, türkis, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Hält hohen mechanischen Belastungen stand ,Zur Verwendung in Backbone-Netzwerkbereichen, Nutzen: Mit hal...	548149	26000302/1000	3163.05Â€
LAPP HITRONIC HRH600 4G 50/125 OM3 26000304 LWL-Kabel HITRONIC® HRH600 4G 50/125 OM3, GOF, 4x OM3, J-Optische Innenkabel: J-V(ZN)HH, feste Verlegung, Aramid-Garne, Halogenfreie Mischung, türkis, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Hält hohen mechanischen Belastungen stand ,Zur Verwendung in Backbone-Netzwerkbereichen, Nutzen: Mit halogenfre...	1095057	26000304	3.26Â€
Lapp HITRONIC HRM-FD1400 8G 62,5/125 OM1 26300108/3150 LWL-Kabel HITRONIC® HRM-FD1400 8G 62,5/125 OM1 3150 M, GOF, 8x OM1, Schleppkette, flexibel, feste Verlegung, Aramid-Garne, Polyurethan, schwarz, Anwendungsgebiete: In vertikalen Installationen,Als Bindeglied zwischen bewegten Teilen,Für hochflexible industrielle Anwendungen,Im Innen- und Außenbereich,Industrie-Umgebung, Nutzen: Ausführungen für Schleppketteneinsatz,Montagefreundlich durch kom...	1345603	26300108/3150	31312.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP HITRONIC HUW1500 12 G 62.5/125 OM1 27500112 LWL-Kabel HITRONIC® HUW1500 12 G 62.5/125 OM1, GOF, 12x OM1, feste Verlegung, Glasgarne, Halogenfreie Mischung, Flammwidrigkeit nach: IEC60332-1-2, grün, Anwendungsgebiete: Für WAN-Netzwerke geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Hält hohen mechanischen Belastungen stand ,Zur Verwendung in Backbone-Netzwerkbereichen,Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Nutzen: ...	1087858	27500112	3.74Â€
Lapp HITRONIC HVN-Micro1200 8x12E 9/125 OS2 26609996/4000 LWL-Kabel HITRONIC® HVN-Mini1200 8x12E 9/125 OS2 4000 M, GOF, 96x OS2, A-Optische Außenkabel: A-DQ(ZN)2Y, feste Verlegung, Glasgarne, Polyethylen, schwarz, Anwendungsgebiete: Verlegeart: für das Einziehen und Einblasen in Leerrohrsysteme (Ducts),Backbone-Bereich, FTTH-Anwendungen,Telekommunikationsnetzwerk,Für Installationen durch Einblasen,WAN-Verbindungen, Nutzen: Kompakte Abmessungen,Geeign...	1328584	26609996/4000	15754.86Â€
LAPP HITRONIC HVN5000 2x12 G50/125 OM3 26600324 LWL-Kabel HITRONIC® HVN5000 2x12 G50/125 OM3, GOF, 24x OM3, A-Optische Außenkabel: A-DQ(ZN)B2Y, feste Verlegung, Glasgarne, Polyethylen, schwarz, Anwendungsgebiete: PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen,Für WAN-Netzwerke geeignet,Speziell für den Einsatz im Außenbereich,Einsetzbar in trockenen, nassen und rauen Umgebungen,Hält hohen mechanischen Belastungen ...	1013751	26600324	7.99Â€
LAPP HITRONIC POF DUPLEX PE LWL-Kabel HITRONIC® POF DUPLEX PE 100 M, POF, J-Optische Innenkabel: J-V2Y, feste Verlegung, Polyethylen, schwarz, Halogenfrei, Zugkraft fest verlegt: 10N, Anwendungsgebiete: PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen,Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Aufg...	466331	28000002/100	164.41Â€
LAPP HITRONIC POF DUPLEX PE-PUR LWL-Kabel HITRONIC® POF DUPLEX PE-PUR 500 M, POF, J-Optische Innenkabel: J-V2Y(ZN)11Y, feste Verlegung, Aramid-Garne, Polyurethan, orange, Zugkraft fest verlegt: 100N, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für den flexiblen Einsatz,Einsetzbar ...	1332468	28020002/500	1478.27Â€
LAPP HITRONIC POF SIMPLEX PE LWL-Einzelader HITRONIC® POF SIMPLEX PE 1000 M, POF, J-Optische Innenkabel: J-V2Y, feste Verlegung, schwarz, Anwendungsgebiete: PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen,Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Aufgrund des PE-Außenmantels für starke mechanisc...	360506	28000001/1000	772.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp HITRONIC POF SIMPLEX PE-PUR 28020001 LWL-Kabel HITRONIC® POF SIMPLEX PE-PUR, POF, J-Optische Innenkabel: J-V2Y(ZN)11Y, feste Verlegung, Aramid-Garne, Polyurethan, orange, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für den flexiblen Einsatz,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,PUR-Außenmantel ist vielfach chemisch beständig und erhöht ölbeständig, Nutze...	2058009	28020001	1.78Â€
Lapp HITRONIC TORSION 8G 50/125 OM2 26310208 LWL-Kabel HITRONIC® TORSION 8G 50/125 OM2, GOF, 8x OM2, Torsion, flexibel, Aramid-Garne, Polyurethan, schwarz, Anwendungsgebiete: In vertikalen Installationen,Als Bindeglied zwischen bewegten Teilen,Für festen, flexiblen sowohl als auch torsionsbewegten Einsatz im Maschinen- und Windkraftanlagenbau,Im Innen- und Außenbereich,Industrie-Umgebung, Nutzen: Montagefreundlich durch kompakten Aufbau,...	1587835	26310208	7.35Â€
Lapp HITRONIC TORSION 8G 50/125 OM3 26310308 LWL-Kabel HITRONIC® TORSION 8G 50/125 OM3, GOF, 8x OM3, Torsion, flexibel, Aramid-Garne, Polyurethan, schwarz, Anwendungsgebiete: In vertikalen Installationen,Als Bindeglied zwischen bewegten Teilen,Für festen, flexiblen sowohl als auch torsionsbewegten Einsatz im Maschinen- und Windkraftanlagenbau,Im Innen- und Außenbereich,Industrie-Umgebung, Nutzen: Montagefreundlich durch kompakten Aufbau,...	1587834	26310308	8.20Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel LWL: Synergy 21			
LWL-2-Faser-Patchkabel 0, 5mtr.LC-SC, 50/125um, OM2 LWL-2-Faser-Patchk. 0, 5mtr.LC-SC, 50/125um, OM2, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM2 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKabellänge 0,5 mKabelfarbe orangeBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	490731	S216209	2.15Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 0, 5mtr.LC-ST, 50/125um, OM2 LWL-2-Faser-Patchk. 0, 5mtr.LC-ST, 50/125um, OM2, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM2 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSTKabellänge 0,5 mKabelfarbe orangeBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	685551	S216216	2.88Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 10mtr.LC-LC, 50/125um, OM3 LWL-2-Faser-Patchk. 10mtr.LC-LC, 50/125um, OM3, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 10 mKabelfarbe hellblauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	655790	S216229	4.12Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 1mtr.LC-SC, 50/125um, OM2 LWL-2-Faser-Patchk. 1mtr.LC-SC, 50/125um, OM2, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM2 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xSCKabellänge 1 mKabelfarbe orangeBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	967734	S216210	2.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LWL-2-Faser-Patchkabel 20mtr.LC-LC, 50/125um, OM3 LWL-2-Faser-Patchk. 20mtr.LC-LC, 50/125um, OM3, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 20 mKabelfarbe hellblauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	881419	S216230	6.26Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 2mtr.LC-LC, 50/125um, OM2 LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-LC, 50/125um, OM2, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM2 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 2 mKabelfarbe orangeBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	893307	S216202	2.69Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 3mtr.LC-LC, 50/125um, OM2 LWL-2-Faser-Patchk. 3mtr.LC-LC, 50/125um, OM2, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM2 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 3 mKabelfarbe orangeBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	346913	S216203	2.73Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 5mtr.LC-LC, 50/125um, OM2 LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-LC, 50/125um, OM2, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM2 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 5 mKabelfarbe orangeBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	821238	S216204	3.27Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 5mtr.LC-LC, 50/125um, OM3 LWL-2-Faser-Patchk. 5mtr.LC-LC, 50/125um, OM3, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 5 mKabelfarbe hellblauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	122035	S216227	3.42Â€
LWL-2-Faser-Patchkabel 7, 5mtr.LC-LC, 50/125um, OM3 LWL-2-Faser-Patchk. 7, 5mtr.LC-LC, 50/125um, OM3, Synergy 21Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei)Faser-Typ MultimodeAnschluss Seite A 2xLCAnschluss Seite B 2xLCKabellänge 7,5 mKabelfarbe hellblauBesonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung	625146	S216228	4.16Â€
LWL-Pigtail-LC 50/125u, 2mtr. OM5, 12-Pack, farbig, Synergy 21 S215510, Stecker Lime Green, in den Farben: Blau,Braun,Gelb,Grün,Grau,Orange,Pink,Rot,Schwarz,Türkis,Violett,Weiss,	1476951	S215510	17.86Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel LWL: Btr Blumberger			
Metz 150C029HK0015E OpDAT VADT 2xLCA-XX splice CØ4,5mm OS2 weiß 15m Verkaufseinheit: 1 ST.	684282	150C029HK0015E	95.42Â€
Metz 152U047JJ5030G VIK Universal 4xOM4 LC-LC 30m einseitig Einziehhilfe OpDAT Vorkonfektionierte Leitung mit Universalkabel zur schnellen Installation und Verlegung von Glasfasern, beidseitig konfektioniert mit LC-Steckern, biegeunempfindliche OM4-Faser, Edelstahl-Aufteiler zur schnellen Montage in Verteilergehäusen, kaskadierte Fanouts, Seite A: robuste Einzugshilfe mit IP50-Schutzklasse, Seite B: geschützt durch Noppenfolie, Optionales Zubehör: Einzugshilfe mit IP50-Sc...	838888	152U047JJ5030G	333.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Metz 152U047JJ5050G VIK Universal 4xOM4 LC-LC 50m einseitig Einziehhilfe OpDAT Vorkonfektionierte Leitung mit Universalkabel zur schnellen Installation und Verlegung von Glasfasern, beidseitig konfektioniert mit LC-Steckern, biegeunempfindliche OM4-Faser, Edelstahl-Aufteiler zur schnellen Montage in Verteilergehäusen, kaskadierte Fanouts, Seite A: robuste Einzugshilfe mit IP50-Schutzklasse, Seite B: geschützt durch Noppenfolie, Optionales Zubehör: Einzugshilfe mit IP50-Sc...	838892	152U047JJ5050G	380.40Â€
Metz 152U047JJ5075G VIK Universal 4xOM4 LC-LC 75m einseitig Einziehhilfe OpDAT Vorkonfektionierte Leitung mit Universalkabel zur schnellen Installation und Verlegung von Glasfasern, beidseitig konfektioniert mit LC-Steckern, biegeunempfindliche OM4-Faser, Edelstahl-Aufteiler zur schnellen Montage in Verteilergehäusen, kaskadierte Fanouts, Seite A: robuste Einzugshilfe mit IP50-Schutzklasse, Seite B: geschützt durch Noppenfolie, Optionales Zubehör: Einzugshilfe mit IP50-Sc...	863303	152U047JJ5075G	438.56Â€
Metz 152U047JJ5100G VIK Universal 4xOM4 LC-LC 100m einseitig Einziehhilfe OpDAT Vorkonfektionierte Leitung mit Universalkabel zur schnellen Installation und Verlegung von Glasfasern, beidseitig konfektioniert mit LC-Steckern, biegeunempfindliche OM4-Faser, Edelstahl-Aufteiler zur schnellen Montage in Verteilergehäusen, kaskadierte Fanouts, Seite A: robuste Einzugshilfe mit IP50-Schutzklasse, Seite B: geschützt durch Noppenfolie, Optionales Zubehör: Einzugshilfe mit IP50-Sc...	641376	152U047JJ5100G	496.72Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel LWL: Telegärtner			
TEGA 100011656 FTTA Rangierkabel 2xE9/ 125 OS2 15,0m 1xLC Duplex blau Die LC-Duplex FTTA-Patchkabel von Telegärtner, einsetzbar für die Verkabelung von Basisstation bzw. einem Verteilpunkt zum Remote Radio Head. Die Patchkabel sind hierbei beim Einsatz im Außenbereich hohen Belastungen und Verschleiß ausgesetzt. Deshalb verlassen sich viele Anwender auf die robusten und UV-beständigen FTTA-Patchkabel von Telegärtner: Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten...	1263998	100011656	60.15Â€
TEGA 100011667 FTTA Rangierkabel 2xE9/ 125 OS2 150,0m 1xLC Duplex blau Die LC-Duplex FTTA-Patchkabel von Telegärtner, einsetzbar für die Verkabelung von Basisstation bzw. einem Verteilpunkt zum Remote Radio Head. Die Patchkabel sind hierbei beim Einsatz im Außenbereich hohen Belastungen und Verschleiß ausgesetzt. Deshalb verlassen sich viele Anwender auf die robusten und UV-beständigen FTTA-Patchkabel von Telegärtner: Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten...	1597562	100011667	302.04Â€
TEGA 100013289 I-V(ZN)H 2G50/125 OM3 BI Fca türkis 1.8x3.7 Fasertyp: G50/125 OM3Anzahl Fasern: 2Aderausführung: VolladerKabelfarbe: türkisKabelgewicht kg/km: 7,4	530559	100013289	2.04Â€
TEGA 100013292 I-K(ZN)H 2G50/125 OM4 BI Eca violett 2.8x5.7 Fasertyp: G50/125 OM4Anzahl Fasern: 2Aderausführung: KompaktaderKabelfarbe: violettKabelgewicht kg/km: 14,5	536754	100013292	2.33Â€
TEGA 100013395 A/I-DQ(ZN)BH 4x12G50/125 OM4 Eca orange Fasertyp: G50/125 OM4Anzahl Fasern: 48Kabeldurchmesser: ? 12,5 mmKabelfarbe: orangeKabelgewicht kg/km: 37	322634	100013395	23.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100013496 A/I-DQ(ZN)BH 1x24G50/125 OM3 Dca-s2,d1,a1 orange 2000m Als praktische Ergänzung zu den bewährten anschlussfertigen Kabelstrecken, ermöglichen Außen- und Universalkabel vor allem bei längeren Kabelstrecken eine besonders wirtschaftliche Installation. Das Universalkabel A/I-DQ(ZN)BH eignet sich durch seinen halogenfreien Außenmantel für den Innen- und Außenbereich. Mit seiner nichtmetallischen Bewehrung ist es wirkungsvoll gegen mechanische Bela...	1586779	100013496	5.61Â€
TEGA 100013545 A/I-DQ(ZN)BH 1x24G62,5/ 125 OM1 Dca-s2,d1,a1 orange 2000m Als praktische Ergänzung zu den bewährten anschlussfertigen Kabelstrecken, ermöglichen Außen- und Universalkabel vor allem bei längeren Kabelstrecken eine besonders wirtschaftliche Installation. Das Universalkabel A/I-DQ(ZN)BH eignet sich durch seinen halogenfreien Außenmantel für den Innen- und Außenbereich. Mit seiner nichtmetallischen Bewehrung ist es wirkungsvoll gegen mechanische Bela...	1770610	100013545	9959.40Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel LWL: Draka Comteq			
UC home fibre idrop 250 I-DH 4 G.657A2 /KM-TV00695-en I-DH Tr 1000m UC-Glasfaser-Idrop für Zuhause 250 I-DH 4 G.657A2 TOL1 4 1(4SM G.657A2)/KM-TV00695-en I-DH Tr 1000m	1262768	60066043	708.84Â€
UC home fibre idrop 900 I-VH 4 G.657A2 I-VH Tr 1000m Distributionskabel (Mini-Breakoutkabel) für unterschiedliche Anwendungen im InnenbereichKompaktader (semilos) LS9, Absetzbarkeit 50-90cm.Zugfest durch Aramidgarne.Das Kabel ist für Kabelkanäle und zum Einziehen ins Rohr geeignet.Der Mantel FireRes® ist UV stabil, feuchtigkeitsbeständig, halogenfrei und flammwidrig.Geeignet für Spleißverbindungen und zur direkten Steckermontage. Verkaufseinh...	1424897	60066209	1232.06Â€
Leitungen und Kabel - Datenleitungen - Verlegekabel LWL: ZVK			
ZVK EasyLan LAZB12OM3 Außenkabel A-DQ(ZN 1x12 G50/125 OM3 schwarz Dca Easylan. Au.enkabel, A-DQ(ZN)B2Y, 1x12 G50/125, OM3, schwarz, Brandklasse D	2049614	LAZB12OM3	3.04Â€
ZVK EasyLan LAZB12OM4 Außenkabel A-DQ(ZN 1x12 G50/125 OM4 schwarz Dca Easylan. Au.enkabel, A-DQ(ZN)B2Y, 1x12 G50/125, OM4, schwarz, Brandklasse D	2049612	LAZB12OM4	4.62Â€
ZVK EasyLan LAZB12OS2 Außenkabel A-DQ(ZN 1x12 E09/125 OS2 schwarz Dca Easylan. Au.enkabel, A-DQ(ZN)B2Y, 1x12 E09/125, OS2, schwarz, Brandklasse D	2049616	LAZB12OS2	1.37Â€
ZVK EasyLan LAZB4OM3 Außenkabel A-DQ(ZN) 1x4 G50/125 OM3 schwarz Dca Easylan. Au.enkabel, A-DQ(ZN)B2Y, 1x4 G50/125, OM3, schwarz, Brandklasse D	2049613	LAZB4OM3	1.79Â€
ZVK EasyLan LAZB4OM4 Außenkabel A-DQ(ZN) 1x4 G50/125 OM4 schwarz Dca Easylan. Au.enkabel, A-DQ(ZN)B2Y, 1x4 G50/125, OM4, schwarz, Brandklasse D	2049611	LAZB4OM4	2.56Â€
ZVK EasyLan LAZB4OS2 Außenkabel A-DQ(ZN) 1x4 E09/125 OS2 schwarz Dca Easylan. Au.enkabel, A-DQ(ZN)B2Y, 1x4 E09/125, OS2, schwarz, Brandklasse D	2049615	LAZB4OS2	1.13Â€
ZVK EasyLan LAZB8OS2 Außenkabel A-DQ(ZN) 1x8 E09/125 OS2 schwarz Dca Easylan. Au.enkabel, A-DQ(ZN)B2Y, 1x8 E09/125, OS2, schwarz, Brandklasse D	2049473	LAZB8OS2	1.19Â€
ZVK EasyLan LUZB12OM3 Univ.kabel U-DQ(ZN 1x12 G50/125 OM3 aqua Dca EasyLan. Universalkabel, U-DQ(ZN)BH, 1x12 G50/125, OM3, aqua, Brandklasse D	2049580	LUZB12OM3	2.53Â€
ZVK EasyLan LUZB12OM4 Univ.kabel U-DQ(ZN 1x12 G50/125 OM4 erikaviolett Dca Verkaufseinheit: 1 MTR	2050408	LUZB12OM4	4.17Â€
ZVK EasyLan LUZB12OS2 Univ.kabel U-DQ(ZN 1x12 E09/125 OS2 gelb Dca EasyLan. Universalkabel, U-DQ(ZN)BH, 1x12 E09/125, OS2, gelb, Brandklasse D	2049468	LUZB12OS2	1.45Â€
ZVK EasyLan LUZB24OM3 Univ.kabel U-DQ(ZN 2x12 G50/125 OM3 aqua Dca EasyLan. Universalkabel, U-DQ(ZN)BH, 2x12 G50/125, OM3, aqua, Brandklasse D	2049581	LUZB24OM3	4.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZVK EasyLan LUZB24OM4 Univ.kabel U-DQ(ZN 2x12 G50/125 OM4 erikaviolett Dca EasyLan. Universalkabel, U-DQ(ZN)BH, 2x12 G50/125, OM4, erikaviolett, Brandklasse D	2049584	LUZB24OM4	7.27Â€
ZVK EasyLan LUZB24OS2 Univ.kabel U-DQ(ZN 2x12 E09/125 OS2 gelb Dca EasyLan. Universalkabel, U-DQ(ZN)BH, 2x12 E09/125, OS2, gelb, Brandklasse D	2049576	LUZB24OS2	1.94Â€
ZVK EasyLan LUZB4OM3 Univ.kabel U-DQ(ZN) 1x4 G50/125 OM3 aqua Dca EasyLan. Universalkabel, U-DQ(ZN)BH, 1x4 G50/125, OM3, aqua, Brandklasse D	2049578	LUZB4OM3	1.62Â€
ZVK EasyLan LUZB4OM4 Univ.kabel U-DQ(ZN) 1x4 G50/125 OM4 erikaviolett Dca EasyLan. Universalkabel, U-DQ(ZN)BH, 1x4 G50/125, OM4, erikaviolett, Brandklasse D	2049583	LUZB4OM4	2.20Â€
ZVK EasyLan LUZB4OS2 Univ.kabel U-DQ(ZN) 1x4 E09/125 OS2 gelb Dca EasyLan. Universalkabel, U-DQ(ZN)BH, 1x4 E09/125, OS2, gelb, Brandklasse D	2049472	LUZB4OS2	1.23Â€
ZVK EasyLan LUZB8OM3 Univ.kabel U-DQ(ZN) 1x8 G50/125 OM3 aqua Dca EasyLan. Universalkabel, U-DQ(ZN)BH, 1x8 G50/125, OM3, aqua, Brandklasse D	2049579	LUZB8OM3	2.12Â€
ZVK LAZB24OM3 EasyLan. Au.enkabel A-DQ(Z G50/125, OM3, PE, schwarz, Zugkraft Verkaufseinheit: 1 ST.	2051642	LAZB24OM3	5.07Â€
ZVK LAZB24OM4 EasyLan. Au.enkabel A-DQ(B G50/125, OM4, PE, schwarz, Zugkraft Verkaufseinheit: 1 ST.	2051643	LAZB24OM4	7.75Â€
ZVK LAZB24OS2 EasyLan. Au.enkabel A-DQ(B E09/125, OS2, PE, schwarz, Zugkraft Verkaufseinheit: 1 ST.	2051644	LAZB24OS2	1.91Â€
ZVK LAZB8OM4 EasyLan. Au.enkabel A-DQ(ZN G50/125, OM4, PE, schwarz, Zugkraft Verkaufseinheit: 1 ST.	2051646	LAZB8OM4	393.62Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Aluminiumerdkabel NAYY / NAYCWY: Helukabel			
32393 NAYY-J 1x150qmm (rm) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR	696387	32393	4.54Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Aluminiumerdkabel NAYY / NAYCWY: Faber Kabel			
FABE NAYY-O 01X120 SW Eca 090039_1000m_Tr Starkstromkabel, NAYY-O 01X120 RM SW, Trommel 1000 m, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton.	925897	090039	3.24Â€
FABE NAYY-O 01X150 SW Eca 090040_1000m_Tr Starkstromkabel, NAYY-O 01X150 RM SW, Trommel 1000 m, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton.	925895	090040	3.86Â€
FABE NAYY-O 01X240RM SW Starkstromkabel SW Trommel variabel NAYY-O 01X240RM SW Starkstromkabel, NAYY-O 01X240 RM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton.	925890	090035	6.29Â€
FABE NAYY-O 01X300RM SW Eca 090027_500m_Tr Starkstromkabel, NAYY-O 01X300 RM SW, Trommel 500 m, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton.	925889	090027	7.76Â€
FABE NAYY-O 01X70 SW Eca 090037_1000m_Tr Starkstromkabel, NAYY-O 01X70 RM SW, Trommel 1000 m, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton.	925817	090037	2.48Â€
FABE NAYY-O 01X95 SW Eca 090038_1000m_Tr Starkstromkabel, NAYY-O 01X95 RM SW, Trommel 1000 m, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton.	925806	090038	2.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NAYY-J 04X1 Trommel variabel NAYY-J 04X120 SW Eca Starkstromkabel, NAYY-J 04X120 SE SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton.	925379	090003	18.08Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NAYY-J 04X1 Trommel variabel NAYY-J 04X150 SW Eca Starkstromkabel, NAYY-J 04X150 SE SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton.	925375	090004	24.12Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NAYY-J 04X1 Trommel variabel NAYY-J 04X185 SW Eca Starkstromkabel, NAYY-J 04X185 SE SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton.	925913	090005	31.88Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NAYY-J 04X2 Trommel variabel NAYY-J 04X240 SW Eca Starkstromkabel, NAYY-J 04X240 SE SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton.	925910	090009	42.13Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NAYY-J 04X7 Trommel variabel NAYY-J 04X70 SW Eca Starkstromkabel, NAYY-J 04X70 SE SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton.	925905	090002	12.11Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NAYY-J 04X9 Trommel variabel NAYY-J 04X95 SW Eca CPR-Leistungsklasse nach EN 50575: EcaLeitermaterial: AluminiumAderisolation: PVC DIV 4Mantelmaterial: PVC DMV 5Mantelfarbe: schwarzMetermarkierung: jaFlammwidrigkeit: VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2UV-beständig: jaMaximal zulässige Leitertemperatur: 70 °CZul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: 70 °CZul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -5 - +70 °CNennspannung Uo: 600 VNennsp...	925901	090008	16.36Â€
FABE Starkstromkabel NAYY-J 05x10 RE SW 090187 Starkstromkabel, NAYY-J 05X10 RE SW, Trommel 1000 m, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton.	218542	090187	4.39Â€
FABE Starkstromkabel NAYY-J 05x120 RE SW 090186 Starkstromkabel, NAYY-J 05X120 RM SW, Trommel 1000 m, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton.	219857	090186	21.71Â€
FABE Starkstromkabel NAYY-J 05x185 RM SW 090182 Starkstromkabel, NAYY-J 05X185 RM SW, Trommel 1000 m, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton.	220233	090182	35.48Â€
FABE Starkstromkabel NAYY-J 05x240 RM SW 090192 Verkaufseinheit: 1 MTR	220932	090192	41.63Â€
FABE Starkstromkabel NAYY-J 05x25 RE SW 090188 Starkstromkabel, NAYY-J 05X25 RE SW, Trommel 1000 m, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton.	218561	090188	7.15Â€
FABE Starkstromkabel NAYY-J 05x50 RMv SW 090181 Starkstromkabel, NAYY-J 05X50 RM SW, Trommel 1000 m, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton.	218995	090181	12.38Â€
FABE Starkstromkabel NAYY-J 05x70 RM SW 090184 Starkstromkabel, NAYY-J 05X70 RM SW, Trommel 1000 m, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton.	218998	090184	15.41Â€
FABE Starkstromkabel NAYY-J 05x95 RM SW 090185 Starkstromkabel, NAYY-J 05X95 RM SW, Trommel 1000 m, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton.	219522	090185	20.07Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Aluminiumerdkabel NAYY / NAYCWY: Helukabel			
HELU (N)AYY-J HELUKABEL Starkstromleiter NAYY-J 4x300mm²/sm Regellänge:500 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten.	681997	32183-500	23534.58Â€
HELU (N)AYY-O HELUKABEL Starkstromleiter NAYY-O 4x300mm²/sm Regellänge:1000 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten.	681999	32258-1000	47488.68Â€
HELU 32301 NAYY-J 4x16qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten.	329794	32301	3.31Â€
HELU 32305 NAYY-J 4x70 (se) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR	2144668	32305	9.67Â€
HELU 32307 NAYY-J 4x120 (se) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR	2144669	32307	15.63Â€
HELU 32842 NAYCWY 4x35/16 (sm) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329797	32842	11.00Â€
HELU 32844 NAYCWY 4x70/35 (sm) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329799	32844	15.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU HELUKABEL Starkstromleiter NAYCWY 0 kV 4x95 sm/50 Regellänge: 500 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682321	32845-500	20.81Â€
HELU HELUKABEL Starkstromleiter NAYY-J 1x120mm²/rm Regellänge: 500 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten.	682336	32392-500	1946.76Â€
HELU HELUKABEL Starkstromleiter NAYY-J 1x150mm²/rm Regellänge: 1000 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten.	682338	32393-1000	4670.40Â€
HELU HELUKABEL Starkstromleiter NAYY-J 1x50mm²/re Regellänge: 1000 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten.	1103652	32329-1000	1963.20Â€
HELU HELUKABEL Starkstromleiter NAYY-J 1x70mm²/rm Regellänge: 500 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten.	682341	32390-500	1290.84Â€
HELU HELUKABEL Starkstromleiter NAYY-J 4x50mm²/se Regellänge: 500 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten.	1103653	32304-500	4169.29Â€
HELU HELUKABEL Starkstromleiter NAYY-J 5x150mm²/rm Regellänge: 500 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten.	682344	34041-500	15379.95Â€
HELU HELUKABEL Starkstromleiter NAYY-J 5x16mm²/re Regellänge: 500 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten.	682347	33276-500	2627.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU NAYCWY 0,6/1kV 3x150 sm/150qmm 500m Schwarz Erdkabel/Starkstrom 36025-500 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246747	36025-500	30084.27Â€
HELU NAYCWY 0,6/1kV 3x240 sm/120qmm 500m Schwarz Erdkabel/Starkstrom 36029-500 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246748	36029-500	30716.78Â€
HELU NAYCWY 0,6/1kV 4x 16 re/16qmm 1000m Schwarz Erdkabel/Starkstrom 32840-1000 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246742	32840-1000	6.76Â€
HELU NAYCWY 0,6/1kV 4x 25 re/16qmm 1000m Schwarz Erdkabel/Starkstrom 32841-1000 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246745	32841-1000	9.84Â€
HELU NAYCWY 0,6/1kV 4x 25 re/16qmm 500m Schwarz Erdkabel/Starkstrom 32841-500 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246746	32841-500	4920.99Â€
HELU NAYCWY 0,6/1kV 4x120 sm/70qmm 1000m Schwarz Erdkabel/Starkstrom 32846-1000 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246740	32846-1000	25.94Â€
HELU NAYCWY 0,6/1kV 4x150 sm/70qmm 1000m Schwarz Erdkabel/Starkstrom 32847-1000 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246741	32847-1000	31.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU NAYCWY 0,6/1kV 4x185 sm/95qmm 1000m Schwarz Erdkabel/Starkstrom 32848-1000 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246743	32848-1000	40.41Â€
HELU NAYCWY 0,6/1kV 4x240 sm/120qmm 1000 Schwarz Erdkabel/Starkstrom 32849-1000 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246744	32849-1000	51.82Â€
HELU NAYCWY HELUKABEL Starkstromleiter 0,6/1 kV 4x50 sm/25 Regellänge:1000 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682319	32843-1000	13179.67Â€
HELU NAYCWY HELUKABEL Starkstromleiter 0,6/1 kV 4x50 sm/25 Regellänge:500 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682320	32843-500	13.18Â€
HELU NAYY-0 HELUKABEL Starkstromleiter N 1x300mm²/rm Regellänge: 1000 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten.	682326	32324-1000	7947.24Â€
HELU NAYY-0 HELUKABEL Starkstromleiter N 1x50mm²/re Regellänge: 1000 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten.	110365	32312-1000	1934.40Â€
HELU NAYY-0 HELUKABEL Starkstromleiter NAYY-O 1x120mm²/rm Regellänge:500 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten.	682323	32315-500	1937.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU NAYY-0 HELUKABEL Starkstromleiter NAYY-O 1x240mm²/rm Regellänge:1000 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten.	682324	32323-1000	6675.84Â€
HELU NAYY-0 HELUKABEL Starkstromleiter NAYY-O 1x400mm²/rm Regellänge:1000 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten.	682333	32325-1000	10599.48Â€
HELU NAYY-0 HELUKABEL Starkstromleiter NAYY-O 1x400mm²/rm Regellänge:500 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten.	682334	32325-500	5328.48Â€
HELU NAYY-J 1G 35qmm re Schwarz 1000m Erdkabel/Starkstromkabel 32328-1000 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1000 MTR	1246754	32328-1000	1619.40Â€
HELU NAYY-J 1G150qmm rm Schwarz 500m Erdkabel/Starkstromkabel 32393-500 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR	1246750	32393-500	2423.34Â€
HELU NAYY-J 1G185qmm rm Schwarz 500m Erdkabel/Starkstromkabel 32394-500 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR	1246751	32394-500	2839.56Â€
HELU NAYY-J 1G300qmm rm Schwarz 1000m Erdkabel/Starkstromkabel 32396-1000 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1000 MTR	1246752	32396-1000	8023.92Â€
HELU NAYY-J 1G300qmm rm Schwarz 500m Erdkabel/Starkstromkabel 32396-500 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR	1246753	32396-500	4031.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU NAYY-J 1G400qmm rm Schwarz Erdkabel/Starkstromkabel 32397 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR	1246350	32397	10.72Â€
HELU NAYY-J 4G 50qmm se Schwarz 1000m Erdkabel/Starkstromkabel 32304-1000 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1000 MTR	1246756	32304-1000	8338.57Â€
HELU NAYY-J 4G120qmm sm Schwarz Erdkabel/Starkstromkabel 32178 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR	1246342	32178	15.94Â€
HELU NAYY-J 4G240qmm se Schwarz 500m Erdkabel/Starkstromkabel 32310-500 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR	1246755	32310-500	14247.18Â€
HELU NAYY-J 4G300qmm sm Schwarz Erdkabel/Starkstromkabel 32183 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR	1246343	32183	47.07Â€
HELU NAYY-J 5G 25qmm re Schwarz 1000m Erdkabel/Starkstromkabel 33277-1000 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1000 MTR	124676	33277-1000	7265.12Â€
HELU NAYY-J 5G 25qmm re Schwarz 500m Erdkabel/Starkstromkabel 33277-500 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR	1246760	33277-500	3632.56Â€
HELU NAYY-J 5G 50qmm rm Schwarz 1000m Erdkabel/Starkstromkabel 33279-1000 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1000 MTR	1246761	33279-1000	11952.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU NAYY-J 5G 50qmm rm Schwarz Erdkabel/Starkstromkabel 33279 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR	1246352	33279	11.95Â€
HELU NAYY-J 5G 70qmm rm Schwarz Erdkabel/Starkstromkabel 33280 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR	638515	33280	15.84Â€
HELU NAYY-J 5G150qmm rm Schwarz 1000m Erdkabel/Starkstromkabel 34041-1000 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1000 MTR	1246757	34041-1000	30759.89Â€
HELU NAYY-J 5G185qmm rm Schwarz Erdkabel/Starkstromkabel 34043 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR	1246353	34043	38.50Â€
HELU NAYY-J 5G240qmm rm Schwarz 1000m Erdkabel/Starkstromkabel 34045-1000 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1000 MTR	1246758	34045-1000	46576.43Â€
HELU NAYY-J 5G240qmm rm Schwarz 500m Erdkabel/Starkstromkabel 34045-500 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR	1246759	34045-500	23288.22Â€
HELU NAYY-J HELUKABEL Starkstromleiter 1x120mm²/rm Regellänge:1000 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten.	682335	32392-1000	3874.32Â€
HELU NAYY-J HELUKABEL Starkstromleiter 4x240mm²/sm Regellänge:500 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR	872459	32181-500	14989.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU NAYY-J HELUKABEL Starkstromleiter 4x95mm²/se Regellänge:500 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten.	682343	32306-500	5713.68Â€
HELU NAYY-J HELUKABEL Starkstromleiter 5x35mm²/re Regellänge:1000 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1000 MTR	872460	33278-1000	8275.61Â€
HELU NAYY-J HELUKABEL Starkstromleiter 5x35mm²/re Regellänge:500 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR	872451	33278-500	4137.80Â€
HELU NAYY-J HELUKABEL Starkstromleiter 5x70mm²/rm Regellänge:1000 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten.	682348	33280-1000	15834.95Â€
HELU NAYY-J HELUKABEL Starkstromleiter 5x70mm²/rm Regellänge:500 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten.	682351	33280-500	7917.48Â€
HELU NAYY-O 1x 50qmm re Schwarz 500m Erdkabel/Starkstromkabel 32312-500 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR	124675	32312-500	972.06Â€
HELU NAYY-O 1x150qmm rm Schwarz 500m Erdkabel/Starkstromkabel 32321-500 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR	1246762	32321-500	2240.64Â€
HELU NAYY-O 1x300qmm rm Schwarz 500m Erdkabel/Starkstromkabel 32324-500 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR	1246749	32324-500	3992.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU NAYY-O 4x 50qmm se Schwarz Erdkabel/Starkstromkabel 32187 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR	1246344	32187	7.97Â€
HELU NAYY-O 4x 95qmm se Schwarz 1000m Erdkabel/Starkstromkabel 32189-1000 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1000 MTR	1246763	32189-1000	11287.39Â€
HELU NAYY-O 4x120qmm se Schwarz Erdkabel/Starkstromkabel 32191 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR	1246345	32191	15.83Â€
HELU NAYY-O 4x150qmm se Schwarz Erdkabel/Starkstromkabel 32193 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR	1246346	32193	18.11Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Aluminiumerdkabel NAYY / NAYCWY: VDE-Kabel			
NAYCWY 4x150qmm SM/70 Aluminiumerdkabel schwarz 4-adrig Biegeradius 12 x AD Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, im Erdreich, für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, in Wasser, in trockenen und feuchten Innenräumen, in Kabelkanälen sowie in Ortsnetzen, dort wo erhöhter mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Aluminiumleiter nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig oder (SM) s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	188322		39.72Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Aluminiumerdkabel NAYY / NAYCWY: Faber Kabel			
NAYCWY 4x185SM/95 qmm schwarz 4-adrig Biegeradius 12 x AD Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, im Erdreich, für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, in Wasser, in trockenen und feuchten Innenräumen, in Kabelkanälen sowie in Ortsnetzen, dort wo erhöhter mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Aluminiumleiter nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig oder (SM) s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	930566	900650400000	53.40Â€
NAYCWY 4x240SM/120 qmm schwarz 4-adrig Biegeradius 12 x AD Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, im Erdreich, für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, in Wasser, in trockenen und feuchten Innenräumen, in Kabelkanälen sowie in Ortsnetzen, dort wo erhöhter mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Aluminiumleiter nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig oder (SM) s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	930564	900660400000	68.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NAYY-J 1X240 RM var. Niederspannungs-Erdkabel Aluminiumleiter Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, im Erdreich, für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, in Wasser, in trockenen und feuchten Innenräumen, in Kabelkanälen sowie in Ortsnetzen, wenn keine mechanischen Beschädigungen zu erwarten sind.Aufbau:Leiter: Aluminiumleiter nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenför...	1324304	2937250	10.99Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Aluminiumerdkabel NAYY / NAYCWY: NKTC			
NAYY-J 1x300 RMV var. Eca Verkaufseinheit: 1 MTR	690701	11219043	10.01Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Aluminiumerdkabel NAYY / NAYCWY: Faber Kabel			
NAYY-J 1X95 RM var. Niederspannungs-Erdkabel Aluminiumleiter Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, im Erdreich, für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, in Wasser, in trockenen und feuchten Innenräumen, in Kabelkanälen sowie in Ortsnetzen, wenn keine mechanischen Beschädigungen zu erwarten sind.Aufbau:Leiter: Aluminiumleiter nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenför...	1324305	2937246	4.00Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Aluminiumerdkabel NAYY / NAYCWY: VDE-Kabel			
NAYY-J 4 x 70qmm SE Alu-Erdkabel Eca NAYY-J 4 X 70,0 SE Tr Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, im Erdreich, für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, in Wasser, in trockenen und feuchten Innenräumen, in Kabelkanälen sowie in Ortsnetzen, wenn keine mechanischen Beschädigungen zu erwarten sind.Aufbau:Leiter: Aluminiumleiter nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenför...	569955	242597	12.54Â€
NAYY-J 4x120 qmm SE Alu-Erdkabel Trommel Eca Starkstromkabel NAYY-J Aluminiumleiternach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung in Freien, im Erdreich, für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, in Wasser, in trockenen und feuchten Innenräumen, in Kabelkanälen sowie in Ortsnetzen, wenn keine mechanischen Beschädigungen zu erwarten sind.Aufbau:Leiter: Aluminiumleiter nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig ...	383612	257669	23.71Â€
NAYY-J 4x150 qmm SE Alu-Erdkabel Trommel Eca Starkstromkabel NAYY-J Aluminiumleiternach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung in Freien, im Erdreich, für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, in Wasser, in trockenen und feuchten Innenräumen, in Kabelkanälen sowie in Ortsnetzen, wenn keine mechanischen Beschädigungen zu erwarten sind.Aufbau:Leiter: Aluminiumleiter nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig ...	758527	242634	21.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NAYY-J 4x16 qmm RE Alu-Erdkabel Trommel Eca Starkstromkabel NAYY-J Aluminiumleiter nach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung in Freien, im Erdreich, für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, in Wasser, in trockenen und feuchten Innenräumen, in Kabelkanälen sowie in Ortsnetzen, wenn keine mechanischen Beschädigungen zu erwarten sind.Aufbau:Leiter: Aluminiumleiter nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig od...	824199	901970400000	5.00Â€
NAYY-J 4x185 qmm SE Alu-Erdkabel Eca NAYY-J 4 X 185,0 SE Tr Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, im Erdreich, für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, in Wasser, in trockenen und feuchten Innenräumen, in Kabelkanälen sowie in Ortsnetzen, wenn keine mechanischen Beschädigungen zu erwarten sind.Aufbau:Leiter: Aluminiumleiter nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenför...	325411	257713	38.96Â€
NAYY-J 4x240 qmm SE Alu-Erdkabel Eca Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, im Erdreich, für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, in Wasser, in trockenen und feuchten Innenräumen, in Kabelkanälen sowie in Ortsnetzen, wenn keine mechanischen Beschädigungen zu erwarten sind.Aufbau:Leiter: Aluminiumleiter nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenför...	100773	257768	33.87Â€
NAYY-J 4x25 qmm RE Alu-Erdkabel Trommel Starkstromkabel NAYY-J Aluminiumleiter nach VDE 0276Mindestbestellmenge 50 MeterAnwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung in Freien, im Erdreich, für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, in Wasser, in trockenen und feuchten Innenräumen, in Kabelkanälen sowie in Ortsnetzen, wenn keine mechanischen Beschädigungen zu erwarten sind.Aufbau:Leiter: Aluminiumleiter nach VDE 0...	805641	901930400000	7.78Â€
NAYY-J 4x35 qmm RE Alu-Erdkabel Trommel Eca Starkstromkabel NAYY-J Aluminiumleiternach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung in Freien, im Erdreich, für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, in Wasser, in trockenen und feuchten Innenräumen, in Kabelkanälen sowie in Ortsnetzen, wenn keine mechanischen Beschädigungen zu erwarten sind.Aufbau:Leiter: Aluminiumleiter nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig ...	128340	242559	8.62Â€
NAYY-J 4x50 qmm SE Alu-Erdkabel Trommel Eca Starkstromkabel NAYY-J Aluminiumleiter nach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung in Freien, im Erdreich, für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, in Wasser, in trockenen und feuchten Innenräumen, in Kabelkanälen sowie in Ortsnetzen, wenn keine mechanischen Beschädigungen zu erwarten sind.Aufbau:Leiter: Aluminiumleiter nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig od...	796661	242573	9.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NAYY-J 4x95 qmm SE Alu-Erdkabel Eca Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, im Erdreich, für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, in Wasser, in trockenen und feuchten Innenräumen, in Kabelkanälen sowie in Ortsnetzen, wenn keine mechanischen Beschädigungen zu erwarten sind.Aufbau:Leiter: Aluminiumleiter nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenför...	852793	242610	15.81Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Aluminiumerdkabel NAYY / NAYCWY: Faber Kabel			
NAYY-J 5X120 RM Tr 500m Niederspannungs-Erdkabel Aluminiumleiter Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, im Erdreich, für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, in Wasser, in trockenen und feuchten Innenräumen, in Kabelkanälen sowie in Ortsnetzen, wenn keine mechanischen Beschädigungen zu erwarten sind.Aufbau:Leiter: Aluminiumleiter nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenför...	1329624	3804630	31.10Â€
NAYY-J 5X185 RM var. Niederspannungs-Erdkabel Aluminiumleiter Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, im Erdreich, für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, in Wasser, in trockenen und feuchten Innenräumen, in Kabelkanälen sowie in Ortsnetzen, wenn keine mechanischen Beschädigungen zu erwarten sind.Aufbau:Leiter: Aluminiumleiter nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenför...	1326783	3994251	49.57Â€
NAYY-J 5X95 RM Tr 500m Niederspannungs-Erdkabel Aluminiumleiter Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, im Erdreich, für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, in Wasser, in trockenen und feuchten Innenräumen, in Kabelkanälen sowie in Ortsnetzen, wenn keine mechanischen Beschädigungen zu erwarten sind.Aufbau:Leiter: Aluminiumleiter nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenför...	1329625	3804629	29.22Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Aluminiumerdkabel NAYY / NAYCWY: VDE-Kabel			
NAYY-O 1x120 qmm RM Alu-Erdkabel Eca Trommel variabel Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, im Erdreich, für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, in Wasser, in trockenen und feuchten Innenräumen, in Kabelkanälen sowie in Ortsnetzen, wenn keine mechanischen Beschädigungen zu erwarten sind.Aufbau:Leiter: Aluminiumleiter nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenför...	748910	900390400000	4.46Â€
NAYY-O 1x150 qmm RM Alu-Erdkabel Eca Starkstromkabel NAYY-O Aluminiumleiter nach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung in Freien, im Erdreich, für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, in Wasser, in trockenen und feuchten Innenräumen, in Kabelkanälen sowie in Ortsnetzen, wenn keine mechanischen Beschädigungen zu erwarten sind.Aufbau:Leiter: Aluminiumleiter nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig ...	796349		9.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NAYY-O 1x185 qmm RM Alu-Erdkabel Eca Starkstromkabel NAYY-O Aluminiumleiter nach VDE 0276Mindestbestellmenge 50 MeterAnwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung in Freien, im Erdreich, für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, in Wasser, in trockenen und feuchten Innenräumen, in Kabelkanälen sowie in Ortsnetzen, wenn keine mechanischen Beschädigungen zu erwarten sind.Aufbau:Leiter: Aluminiumleiter nach VDE ...	454679	900410400000	6.71Â€
NAYY-O 1x240 qmm RM Alu-Erdkabel Eca Starkstromkabel NAYY-O Aluminiumleiter nach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung in Freien, im Erdreich, für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, in Wasser, in trockenen und feuchten Innenräumen, in Kabelkanälen sowie in Ortsnetzen, wenn keine mechanischen Beschädigungen zu erwarten sind.Aufbau:Leiter: Aluminiumleiter nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig od...	547253	900350400000	12.62Â€
NAYY-O 1x300 qmm RM Alu-Erdkabel Eca Starkstromkabel NAYY-J Aluminiumleiter nach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung in Freien, im Erdreich, für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, in Wasser, in trockenen und feuchten Innenräumen, in Kabelkanälen sowie in Ortsnetzen, wenn keine mechanischen Beschädigungen zu erwarten sind.Aufbau:Leiter: Aluminiumleiter nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig od...	254337	900270400000	24.34Â€
NAYY-O 1x400 qmm RM Alu-Erdkabel Starkstromkabel NAYY-J Aluminiumleiter nach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung in Freien, im Erdreich, für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, in Wasser, in trockenen und feuchten Innenräumen, in Kabelkanälen sowie in Ortsnetzen, wenn keine mechanischen Beschädigungen zu erwarten sind.Aufbau:Leiter: Aluminiumleiter nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig od...	672541	900420400000	16.76Â€
NAYY-O 1x70 qmm RM Alu-Erdkabel Starkstromkabel NAYY-O Aluminiumleiter nach VDE 0276Mindestbestellmenge 50 MeterAnwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung in Freien, im Erdreich, für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, in Wasser, in trockenen und feuchten Innenräumen, in Kabelkanälen sowie in Ortsnetzen, wenn keine mechanischen Beschädigungen zu erwarten sind.Aufbau:Leiter: Aluminiumleiter nach VDE ...	747725	900370400000	3.55Â€
NAYY-O 1x95 qmm RM Alu-Erdkabel Eca Starkstromkabel NAYY-O Aluminiumleiter nach VDE 0276Mindestbestellmenge 50 MeterAnwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung in Freien, im Erdreich, für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, in Wasser, in trockenen und feuchten Innenräumen, in Kabelkanälen sowie in Ortsnetzen, wenn keine mechanischen Beschädigungen zu erwarten sind.Aufbau:Leiter: Aluminiumleiter nach VDE ...	135100	900380400000	4.00Â€
NFA2X 4x35 qmm RM 0,6/ 1kV Aluminium Freileitung	264182		5.59Â€
NFA2X 4x70 qmm RM 0,6/ 1kV Aluminium Freileitung	240656		8.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Aluminiumerdkabel NAYY / NAYCWY: Faber Kabel			
Starkstromkabel NAYY-J 05x35 RE SW 090189 Starkstromkabel, NAYY-J 05X35 RE SW, Trommel 1000 m, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton.	218749	090189	12.23Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Aluminiumerdkabel NAYY / NAYCWY: Helukabel			
Starkstromleiter NAYCWY 0 kV 4x185 sm/95 Regellänge: 500 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682318	32848-500	20205.11Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Fernmelde-Erdkabel: ELMAT			
A-2Y(L)2Y 100x2x0,6 qmm St.III Bd. Fernsprechkabel für Erdverlegung VDE0816 Anwendung:Alle Außenkabel sind grundsätzlich zur Verwendung in allen Betriebsstätten zugelassen. Einschränkungen für Grubenbauer siehe DIN VDE 0118 Teil 1 bis Teil 3. Kabel mit äußerem PE-Mantel sind ohne ausreichende Schutzmaßnahmen für feuer- oder explosionsgefährdete Betriebstätten nicht zulässig.Alle Bauarten sind für Starkstrom-Installationszwecke nicht zugelassen. Kabel mit Isol... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489243		13.25Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Fernmelde-Erdkabel: VDE-Kabel			
A-2Y(L)2Y 100x2x0,8 qmm St.III Bd. Fernsprechkabel für Erdverlegung VDE0816 Fernsprechkabel für ErdverlegungA-2Y(L)2Y... St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Alle Außenkabel sind grundsätzlich zur Verwendung in allenBetriebsstätten zugelassen. Einschränkungen für Grubenbaue sieheDIN VDE 0118 Teil 1 bis Teil 3. Kabel mit äußerem PE-Mantel sind ohneausreichende Schutzmaßnahmen für feuer- oder explosionsgefährdeteBetriebstätten nicht zulässig.Alle Bauarten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	471504		21.23Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Fernmelde-Erdkabel: ELMAT			
A-2Y(L)2Y 100x2x0,8 qmm St.III Bd. Fernsprechkabel für Erdverlegung VDE0816 'Fernsprechkabel für ErdverlegungA-2Y(L)2Y... St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Alle Außenkabel sind grundsätzlich zur Verwendung in allenBetriebsstätten zugelassen. Einschränkungen für Grubenbaue sieheDIN VDE 0118 Teil 1 bis Teil 3. Kabel mit äußerem PE-Mantel sind ohneausreichende Schutzmaßnahmen für feuer- oder explosionsgefährdeteBetriebstätten nicht zulässig.Alle Bauart... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502708	1007816	21.50Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Fernmelde-Erdkabel: VDE-Kabel			
A-2Y(L)2Y 10x2x0,6 qmm St.III Bd. Fernsprechkabel für Erdverlegung VDE0816 Fernsprechkabel für ErdverlegungA-2Y(L)2Y... St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Alle Außenkabel sind grundsätzlich zur Verwendung in allenBetriebsstätten zugelassen. Einschränkungen für Grubenbaue sieheDIN VDE 0118 Teil 1 bis Teil 3. Kabel mit äußerem PE-Mantel sind ohneausreichende Schutzmaßnahmen für feuer- oder explosionsgefährdeteBetriebstätten nicht zulässig.Alle Bauarten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	680856		2.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
A-2Y(L)2Y 10x2x0,8 qmm St.III Bd. Fernsprechkabel für Erdverlegung VDE0816 FernsprechkabelfürErdverlegungA-2Y(L)2Y... St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Alle Außenkabel sind grundsätzlich zur Verwendung in allenBetriebsstätten zugelassen. Einschränkungen für Grubenbaue sieheDIN VDE 0118 Teil 1 bis Teil 3. Kabel mit äußerem PE-Mantel sind ohneausreichende Schutzmaßnahmen für feuer- oder explosionsgefährdeteBetriebstätten nicht zulässig.Alle Bauarten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	972314	1007806	3.00Â€
A-2Y(L)2Y 20x2x0,6 qmm St.III Bd. Fernsprechkabel für Erdverlegung VDE0816 FernsprechkabelfürErdverlegungA-2Y(L)2Y... St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Alle Außenkabel sind grundsätzlich zur Verwendung in allenBetriebsstätten zugelassen. Einschränkungen für Grubenbaue sieheDIN VDE 0118 Teil 1 bis Teil 3. Kabel mit äußerem PE-Mantel sind ohneausreichende Schutzmaßnahmen für feuer- oder explosionsgefährdeteBetriebstätten nicht zulässig.Alle Bauarten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	621020	1007784	3.79Â€
A-2Y(L)2Y 20x2x0,8 qmm St.III Bd. Fernsprechkabel für Erdverlegung VDE0816 FernsprechkabelfürErdverlegungA-2Y(L)2Y... St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Alle Außenkabel sind grundsätzlich zur Verwendung in allenBetriebsstätten zugelassen. Einschränkungen für Grubenbaue sieheDIN VDE 0118 Teil 1 bis Teil 3. Kabel mit äußerem PE-Mantel sind ohneausreichende Schutzmaßnahmen für feuer- oder explosionsgefährdeteBetriebstätten nicht zulässig.Alle Bauarten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459774		5.00Â€
A-2Y(L)2Y 2x2x0,6 qmm St.III Bd. Fernsprechkabel für Erdverlegung VDE0816 20 m RingFernsprechkabelfürErdverlegungA-2Y(L)2Y... St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Alle Außenkabel sind grundsätzlich zur Verwendung in allenBetriebsstätten zugelassen. Einschränkungen für Grubenbaue sieheDIN VDE 0118 Teil 1 bis Teil 3. Kabel mit äußerem PE-Mantel sind ohneausreichende Schutzmaßnahmen für feuer- oder explosionsgefährdeteBetriebstätten nicht zulässig.Al... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	633032	1007780	0.84Â€
A-2Y(L)2Y 2x2x0,8 qmm St.III Bd. Fernsprechkabel für Erdverlegung VDE0816 FernsprechkabelfürErdverlegungA-2Y(L)2Y... St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Alle Außenkabel sind grundsätzlich zur Verwendung in allenBetriebsstätten zugelassen. Einschränkungen für Grubenbaue sieheDIN VDE 0118 Teil 1 bis Teil 3. Kabel mit äußerem PE-Mantel sind ohneausreichende Schutzmaßnahmen für feuer- oder explosionsgefährdeteBetriebstätten nicht zulässig.Alle Bauarten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	162914		1.32Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Fernmelde-Erdkabel: Faber Kabel			
A-2Y(L)2Y 300x2x0,6 qmm St.III Bd. Fernsprechkabel für Erdverlegung VDE0816 Anwendung:Alle Außenkabel sind grundsätzlich zur Verwendung in allen Betriebsstätten zugelassen. Einschränkungen für Grubenbauer siehe DIN VDE 0118 Teil 1 bis Teil 3. Kabel mit äußerem PE-Mantel sind ohne ausreichende Schutzmaßnahmen für feuer- oder explosionsgefährdete Betriebstätten nicht zulässig.Alle Bauarten sind für Starkstrom-Installationszwecke nicht zugelassen. Kabel mit Isol... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1425874		41.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Fernmelde-Erdkabel: VDE-Kabel			
A-2Y(L)2Y 30x2x0,6 qmm St.III Bd. Fernsprechkabel für Erdverlegung VDE0816 FernsprechkabelfürErdverlegungA-2Y(L)2Y... St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Alle Außenkabel sind grundsätzlich zur Verwendung in allenBetriebsstätten zugelassen. Einschränkungen für Grubenbaue sieheDIN VDE 0118 Teil 1 bis Teil 3. Kabel mit äußerem PE-Mantel sind ohneausreichende Schutzmaßnahmen für feuer- oder explosionsgefährdeteBetriebstätten nicht zulässig.Alle Bauarten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	942765	1007785	4.24Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Fernmelde-Erdkabel: ELMAT			
A-2Y(L)2Y 30x2x0,6 qmm St.III Bd. Fernsprechkabel für Erdverlegung VDE0816 Anwendung:Alle Außenkabel sind grundsätzlich zur Verwendung in allen Betriebsstätten zugelassen. Einschränkungen für Grubenbauer siehe DIN VDE 0118 Teil 1 bis Teil 3. Kabel mit äußerem PE-Mantel sind ohne ausreichende Schutzmaßnahmen für feuer- oder explosionsgefährdete Betriebstätten nicht zulässig.Alle Bauarten sind für Starkstrom-Installationszwecke nicht zugelassen. Kabel mit Isol... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489242		4.24Â€
A-2Y(L)2Y 30x2x0,8 qmm St.III Bd. Fernsprechkabel für Erdverlegung VDE0816 'FernsprechkabelfürErdverlegungA-2Y(L)2Y... St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Alle Außenkabel sind grundsätzlich zur Verwendung in allenBetriebsstätten zugelassen. Einschränkungen für Grubenbaue sieheDIN VDE 0118 Teil 1 bis Teil 3. Kabel mit äußerem PE-Mantel sind ohneausreichende Schutzmaßnahmen für feuer- oder explosionsgefährdeteBetriebstätten nicht zulässig.Alle Bauart... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502704	1007810	6.24Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Fernmelde-Erdkabel: VDE-Kabel			
A-2Y(L)2Y 4x2x0,6 qmm St.III Bd. Fernsprechkabel für Erdverlegung VDE0816 FernsprechkabelfürErdverlegungA-2Y(L)2Y... St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Alle Außenkabel sind grundsätzlich zur Verwendung in allenBetriebsstätten zugelassen. Einschränkungen für Grubenbaue sieheDIN VDE 0118 Teil 1 bis Teil 3. Kabel mit äußerem PE-Mantel sind ohneausreichende Schutzmaßnahmen für feuer- oder explosionsgefährdeteBetriebstätten nicht zulässig.Alle Bauarten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	178470		1.53Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Fernmelde-Erdkabel: VOKA			
A-2Y(L)2Y 4x2x0,8 qmm St.III Bd. Fernsprechkabel für Erdverlegung VDE0816 'FernsprechkabelfürErdverlegungA-2Y(L)2Y... St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Alle Außenkabel sind grundsätzlich zur Verwendung in allenBetriebsstätten zugelassen. Einschränkungen für Grubenbaue sieheDIN VDE 0118 Teil 1 bis Teil 3. Kabel mit äußerem PE-Mantel sind ohneausreichende Schutzmaßnahmen für feuer- oder explosionsgefährdeteBetriebstätten nicht zulässig.Alle Bauart... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502752	1007804	1.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Fernmelde-Erdkabel: VDE-Kabel			
A-2Y(L)2Y 4x2x0,8 St.III Bd. für Ortsnetz Fernsprechkabel für Erdverlegung VDE0816 FernsprechkabelfürErdverlegungA-2Y(L)2Y... St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Alle Außenkabel sind grundsätzlich zur Verwendung in allenBetriebsstätten zugelassen. Einschränkungen für Grubenbaue sieheDIN VDE 0118 Teil 1 bis Teil 3. Kabel mit äußerem PE-Mantel sind ohneausreichende Schutzmaßnahmen für feuer- oder explosionsgefährdeteBetriebstätten nicht zulässig.Alle Bauarten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	886495		1.97Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Fernmelde-Erdkabel: ELMAT			
A-2Y(L)2Y 50x2x0,6 qmm St.III Bd. Fernsprechkabel für Erdverlegung VDE0816 'FernsprechkabelfürErdverlegungA-2Y(L)2Y... St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Alle Außenkabel sind grundsätzlich zur Verwendung in allenBetriebsstätten zugelassen. Einschränkungen für Grubenbaue sieheDIN VDE 0118 Teil 1 bis Teil 3. Kabel mit äußerem PE-Mantel sind ohneausreichende Schutzmaßnahmen für feuer- oder explosionsgefährdeteBetriebstätten nicht zulässig.Alle Bauart... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502751	1007787	6.87Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Fernmelde-Erdkabel: VDE-Kabel			
A-2Y(L)2Y 50x2x0,8 qmm St.III Bd. Fernsprechkabel für Erdverlegung VDE0816 FernsprechkabelfürErdverlegungA-2Y(L)2Y... St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Alle Außenkabel sind grundsätzlich zur Verwendung in allenBetriebsstätten zugelassen. Einschränkungen für Grubenbaue sieheDIN VDE 0118 Teil 1 bis Teil 3. Kabel mit äußerem PE-Mantel sind ohneausreichende Schutzmaßnahmen für feuer- oder explosionsgefährdeteBetriebstätten nicht zulässig.Alle Bauarten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	280806		10.92Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Fernmelde-Erdkabel: VOKA			
A-2Y(L)2Y 50x2x0,8 qmm St.III Bd. Fernsprechkabel für Erdverlegung VDE0816 'FernsprechkabelfürErdverlegungA-2Y(L)2Y... St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Alle Außenkabel sind grundsätzlich zur Verwendung in allenBetriebsstätten zugelassen. Einschränkungen für Grubenbaue sieheDIN VDE 0118 Teil 1 bis Teil 3. Kabel mit äußerem PE-Mantel sind ohneausreichende Schutzmaßnahmen für feuer- oder explosionsgefährdeteBetriebstätten nicht zulässig.Alle Bauart... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502707	1007812	11.06Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Fernmelde-Erdkabel: VDE-Kabel			
A-2Y(L)2Y 6x2x0,6 qmm St.III Bd. Fernsprechkabel für Erdverlegung VDE0816 FernsprechkabelfürErdverlegungA-2Y(L)2Y... St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Alle Außenkabel sind grundsätzlich zur Verwendung in allenBetriebsstätten zugelassen. Einschränkungen für Grubenbaue sieheDIN VDE 0118 Teil 1 bis Teil 3. Kabel mit äußerem PE-Mantel sind ohneausreichende Schutzmaßnahmen für feuer- oder explosionsgefährdeteBetriebstätten nicht zulässig.Alle Bauarten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	579312		1.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Fernmelde-Erdkabel: VOKA			
A-2Y(L)2Y 6x2x0,6 qmm St.III Bd. Fernsprechkabel für Erdverlegung VDE0816 'FernsprechkabelA-2Y(L)2Y... St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Alle Außenkabel sind grundsätzlich zur Verwendung in allenBetriebsstätten zugelassen. Einschränkungen für Grubenbaue sieheDIN VDE 0118 Teil 1 bis Teil 3. Kabel mit äußerem PE-Mantel sind ohneausreichende Schutzmaßnahmen für feuer- oder explosionsgefährdeteBetriebstätten nicht zulässig.Alle Bauart... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502750	1007782	1.84Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Fernmelde-Erdkabel: VDE-Kabel			
A-2Y(L)2Y 6x2x0,8 qmm St.III Bd Fernsprechkabel für Erdverlegung VDE0816 FernsprechkabelA-2Y(L)2Y... St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Alle Außenkabel sind grundsätzlich zur Verwendung in allenBetriebsstätten zugelassen. Einschränkungen für Grubenbaue sieheDIN VDE 0118 Teil 1 bis Teil 3. Kabel mit äußerem PE-Mantel sind ohneausreichende Schutzmaßnahmen für feuer- oder explosionsgefährdeteBetriebstätten nicht zulässig.Alle Bauarten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	983708	500m TR	2.00Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Fernmelde-Erdkabel: VOKA			
A-2Y(L)2Y 6x2x0,8 qmm St.III Bd. Fernsprechkabel für Erdverlegung VDE0816 'FernsprechkabelA-2Y(L)2Y... St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Alle Außenkabel sind grundsätzlich zur Verwendung in allenBetriebsstätten zugelassen. Einschränkungen für Grubenbaue sieheDIN VDE 0118 Teil 1 bis Teil 3. Kabel mit äußerem PE-Mantel sind ohneausreichende Schutzmaßnahmen für feuer- oder explosionsgefährdeteBetriebstätten nicht zulässig.Alle Bauart... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502703	1007805	2.00Â€
A-2YF(L)2Y 2x2x0,8 qmm längswasserdicht für Erdverlegung St.III Bd.VDE0816 'Fernsprechkabel für Erdverlegung längswasserdichtA-2YF(L)2Y...St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Als Anschlußkabel in Ortsnetzen und Nebenstellenanlagen zumFernsprechen und zur Übertragung von Signalen, zur Verlegung imErdreich, in Kabelkanälen und in Rohren geeignet.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank0,6 mm oder 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PE (2Y)Aderkennzeichnung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502709	1007857	1.53Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Fernmelde-Erdkabel: Draka Comteq			
A-2YF(L)2Y 100x2x0,8 qmm St.III Bd. Fernsprechkabel für Erdverlegung VDE0816 Fernsprechkabel für Erdverlegung längswasserdichtA-2YF(L)2Y...St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Als Anschlußkabel in Ortsnetzen und Nebenstellenanlagen zumFernsprechen und zur Übertragung von Signalen, zur Verlegung imErdreich, in Kabelkanälen und in Rohren geeignet.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,6 mm oder 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PE (2Y)Aderkennzeichnung:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	351585		23.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Fernmelde-Erdkabel: VOKA			
A-2YF(L)2Y 100x2x0,8qmm längswasserdicht für Erdverlegung St.III Bd.VDE0816 'Fernsprechkabel für Erdverlegung längswasserdichtA-2YF(L)2Y...St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Als Anschlußkabel in Ortsnetzen und Nebenstellenanlagen zumFernsprechen und zur Übertragung von Signalen, zur Verlegung imErdreich, in Kabelkanälen und in Rohren geeignet.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank0,6 mm oder 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PE (2Y)Aderkennzeichnung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502700	1007873	23.26Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Fernmelde-Erdkabel: VDE-Kabel			
A-2YF(L)2Y 10x2x0,6 qmm längswasserdicht für Erdverlegung St.III Bd.VDE0816 Fernsprechkabel für Erdverlegung längswasserdichtA-2YF(L)2Y...St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Als Anschlußkabel in Ortsnetzen und Nebenstellenanlagen zumFernsprechen und zur Übertragung von Signalen, zur Verlegung imErdreich, in Kabelkanälen und in Rohren geeignet.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,6 mm oder 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PE (2Y)Aderkennzeichnung:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	142852	1007838	2.55Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Fernmelde-Erdkabel: VOKA			
A-2YF(L)2Y 10x2x0,6 qmm längswasserdicht für Erdverlegung St.III Bd.VDE0816 Anwendung:Als Anschlusskabel in Ortsnetzen und Nebenstellenanlagen zum Fernsprechen und zur Übertragung von Signalen, zur Verlegung im Erdreich, in Kabelkanälen und in Rohren geeignet.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,6 mm oder 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PE (2Y)Aderkennzeichnung: durch schwarze RingeVerseilung: 4 Adern zum Sternvierer 5 Sternvierer zum Grundbündel je 5 oder ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489244		2.55Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Fernmelde-Erdkabel: VDE-Kabel			
A-2YF(L)2Y 10x2x0,8 qmm längswasserdicht für Erdverlegung St.III Bd.VDE0816 Fernsprechkabel für Erdverlegung längswasserdichtA-2YF(L)2Y...St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Als Anschlußkabel in Ortsnetzen und Nebenstellenanlagen zumFernsprechen und zur Übertragung von Signalen, zur Verlegung imErdreich, in Kabelkanälen und in Rohren geeignet.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,6 mm oder 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PE (2Y)Aderkennzeichnung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	613637	1007861	3.38Â€
A-2YF(L)2Y 20x2x0,6 qmm längswasserdicht für Erdverlegung St.III Bd.VDE0816 Fernsprechkabel für Erdverlegung längswasserdichtA-2YF(L)2Y...St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Als Anschlußkabel in Ortsnetzen und Nebenstellenanlagen zumFernsprechen und zur Übertragung von Signalen, zur Verlegung imErdreich, in Kabelkanälen und in Rohren geeignet.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,6 mm oder 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PE (2Y)Aderkennzeichnung:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	116832	1007839	4.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Fernmelde-Erdkabel: VOKA			
A-2YF(L)2Y 20x2x0,6 qmm längswasserdicht für Erdverlegung St.III Bd.VDE0816 Anwendung:Als Anschlusskabel in Ortsnetzen und Nebenstellenanlagen zum Fernsprechen und zur Übertragung von Signalen, zur Verlegung im Erdreich, in Kabelkanälen und in Rohren geeignet.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,6 mm oder 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PE (2Y)Aderkennzeichnung: durch schwarze RingeVerseilung: 4 Adern zum Sternvierer 5 Sternvierer zum Grundbündel je 5 oder ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489246		4.03Â€
A-2YF(L)2Y 20x2x0,8 qmm längswasserdicht für Erdverlegung St.III Bd.VDE0816 'Fernsprechkabel für Erdverlegung längswasserdichtA-2YF(L)2Y...St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Als Anschlußkabel in Ortsnetzen und Nebenstellenanlagen zumFernsprechen und zur Übertragung von Signalen, zur Verlegung imErdreich, in Kabelkanälen und in Rohren geeignet.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank0,6 mm oder 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PE (2Y)Aderkennzeichnung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502697	1007863	5.71Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Fernmelde-Erdkabel: Draka Comteq			
A-2YF(L)2Y 20x2x0,8 qmm St.III Bd. Fernsprechkabel für Erdverlegung VDE0816 Fernsprechkabel für Erdverlegung längswasserdichtA-2YF(L)2Y...St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Als Anschlußkabel in Ortsnetzen und Nebenstellenanlagen zumFernsprechen und zur Übertragung von Signalen, zur Verlegung imErdreich, in Kabelkanälen und in Rohren geeignet.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,6 mm oder 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PE (2Y)Aderkennzeichnung:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	846208		5.68Â€
A-2YF(L)2Y 2x2x0,8 qmm St.III Bd. Fernsprechkabel für Erdverlegung VDE0816 Fernsprechkabel für Erdverlegung längswasserdichtA-2YF(L)2Y...St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Als Anschlußkabel in Ortsnetzen und Nebenstellenanlagen zumFernsprechen und zur Übertragung von Signalen, zur Verlegung imErdreich, in Kabelkanälen und in Rohren geeignet.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,6 mm oder 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PE (2Y)Aderkennzeichnung:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	625780		1.53Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Fernmelde-Erdkabel: VOKA			
A-2YF(L)2Y 30x2x0,8 qmm längswasserdicht für Erdverlegung St.III Bd.VDE0816 'Fernsprechkabel für Erdverlegung längswasserdichtA-2YF(L)2Y...St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Als Anschlußkabel in Ortsnetzen und Nebenstellenanlagen zumFernsprechen und zur Übertragung von Signalen, zur Verlegung imErdreich, in Kabelkanälen und in Rohren geeignet.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank0,6 mm oder 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PE (2Y)Aderkennzeichnung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502698	1007866	7.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Fernmelde-Erdkabel: Draka Comteq			
A-2YF(L)2Y 30x2x0,8 qmm St.III Bd. Fernsprechkabel für Erdverlegung VDE0816 Fernsprechkabel für Erdverlegung längswasserdichtA-2YF(L)2Y...St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Als Anschlußkabel in Ortsnetzen und Nebenstellenanlagen zumFernsprechen und zur Übertragung von Signalen, zur Verlegung imErdreich, in Kabelkanälen und in Rohren geeignet.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,6 mm oder 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PE (2Y)Aderkennzeichnung:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	670704		7.56Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Fernmelde-Erdkabel: VDE-Kabel			
A-2YF(L)2Y 4x2x0,6 qmm längswasserdicht für Erdverlegung St.III Bd.VDE0816 Fernsprechkabel für Erdverlegung längswasserdichtA-2YF(L)2Y...St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Als Anschlußkabel in Ortsnetzen und Nebenstellenanlagen zumFernsprechen und zur Übertragung von Signalen, zur Verlegung imErdreich, in Kabelkanälen und in Rohren geeignet.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,6 mm oder 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PE (2Y)Aderkennzeichnung:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	989447	1007836	1.84Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Fernmelde-Erdkabel: VOKA			
A-2YF(L)2Y 4x2x0,8 qmm längswasserdicht für Erdverlegung St.III Bd.VDE0816 'Fernsprechkabel für Erdverlegung längswasserdichtA-2YF(L)2Y...St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Als Anschlußkabel in Ortsnetzen und Nebenstellenanlagen zumFernsprechen und zur Übertragung von Signalen, zur Verlegung imErdreich, in Kabelkanälen und in Rohren geeignet.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank0,6 mm oder 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PE (2Y)Aderkennzeichnung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502711	1007858	2.40Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Fernmelde-Erdkabel: Draka Comteq			
A-2YF(L)2Y 4x2x0,8 qmm St.III Bd. Fernsprechkabel für Erdverlegung VDE0816 Fernsprechkabel für Erdverlegung längswasserdichtA-2YF(L)2Y...St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Als Anschlußkabel in Ortsnetzen und Nebenstellenanlagen zumFernsprechen und zur Übertragung von Signalen, zur Verlegung imErdreich, in Kabelkanälen und in Rohren geeignet.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,6 mm oder 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PE (2Y)Aderkennzeichnung:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	177375		2.40Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Fernmelde-Erdkabel: VDE-Kabel			
A-2YF(L)2Y 50x2x0,6 qmm längswasserdicht für Erdverlegung St.III Bd.VDE0816 Fernsprechkabel für Erdverlegung längswasserdichtA-2YF(L)2Y...St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Als Anschlußkabel in Ortsnetzen und Nebenstellenanlagen zumFernsprechen und zur Übertragung von Signalen, zur Verlegung imErdreich, in Kabelkanälen und in Rohren geeignet.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,6 mm oder 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PE (2Y)Aderkennzeichnung:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	903606	1007842	7.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Fernmelde-Erdkabel: VOKA			
A-2YF(L)2Y 50x2x0,6 qmm längswasserdicht für Erdverlegung St.III Bd.VDE0816 Anwendung:Als Anschlusskabel in Ortsnetzen und Nebenstellenanlagen zum Fernsprechen und zur Übertragung von Signalen, zur Verlegung im Erdreich, in Kabelkanälen und in Rohren geeignet.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,6 mm oder 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PE (2Y)Aderkennzeichnung: durch schwarze RingeVerseilung: 4 Adern zum Sternvierer 5 Sternvierer zum Grundbündel je 5 oder ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489249		7.62Â€
A-2YF(L)2Y 50x2x0,8 qmm längswasserdicht für Erdverlegung St.III Bd.VDE0816 'Fernsprechkabel für Erdverlegung längswasserdichtA-2YF(L)2Y...St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Als Anschlußkabel in Ortsnetzen und Nebenstellenanlagen zumFernsprechen und zur Übertragung von Signalen, zur Verlegung imErdreich, in Kabelkanälen und in Rohren geeignet.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank0,6 mm oder 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PE (2Y)Aderkennzeichnung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502699	1007870	12.17Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Fernmelde-Erdkabel: Draka Comteq			
A-2YF(L)2Y 50x2x0,8 qmm St.III Bd. Fernsprechkabel für Erdverlegung VDE0816 Fernsprechkabel für Erdverlegung längswasserdichtA-2YF(L)2Y...St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Als Anschlußkabel in Ortsnetzen und Nebenstellenanlagen zumFernsprechen und zur Übertragung von Signalen, zur Verlegung imErdreich, in Kabelkanälen und in Rohren geeignet.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,6 mm oder 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PE (2Y)Aderkennzeichnung:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	404375		11.99Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Fernmelde-Erdkabel: VDE-Kabel			
A-2YF(L)2Y 6x2x0,6 qmm längswasserdicht für Erdverlegung St.III Bd.VDE0816 Fernsprechkabel für Erdverlegung längswasserdichtA-2YF(L)2Y...St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Als Anschlußkabel in Ortsnetzen und Nebenstellenanlagen zumFernsprechen und zur Übertragung von Signalen, zur Verlegung imErdreich, in Kabelkanälen und in Rohren geeignet.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,6 mm oder 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PE (2Y)Aderkennzeichnung:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	892337	1007837	1.54Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Fernmelde-Erdkabel: VOKA			
A-2YF(L)2Y 6x2x0,8 qmm längswasserdicht für Erdverlegung St.III Bd.VDE0816 'Fernsprechkabel für Erdverlegung längswasserdichtA-2YF(L)2Y...St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Als Anschlußkabel in Ortsnetzen und Nebenstellenanlagen zumFernsprechen und zur Übertragung von Signalen, zur Verlegung imErdreich, in Kabelkanälen und in Rohren geeignet.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank0,6 mm oder 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PE (2Y)Aderkennzeichnung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502713	1007859	2.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Fernmelde-Erdkabel: Draka Comteq			
A-2YF(L)2Y 6x2x0,8 qmm St.III Bd.VDE0816 Fernsprechkabel für Erdverlegung Fernsprechkabel für Erdverlegung längswasserdichtA-2YF(L)2Y...St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Als Anschlußkabel in Ortsnetzen und Nebenstellenanlagen zumFernsprechen und zur Übertragung von Signalen, zur Verlegung imErdreich, in Kabelkanälen und in Rohren geeignet.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,6 mm oder 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PE (2Y)Aderkennzeichnung:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	419843		2.43Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Fernmelde-Erdkabel: VDE-Kabel			
Fernsprechkabel für Erdverlegung VDE0816 A-2Y(L)2Y 50x2x0,6 qmm St.III Bd. Fernsprechkabel für ErdverlegungA-2Y(L)2Y... St. III Bd. nach VDE 0816Anwendung:Alle Außenkabel sind grundsätzlich zur Verwendung in allenBetriebsstätten zugelassen. Einschränkungen für Grubenbaue sieheDIN VDE 0118 Teil 1 bis Teil 3. Kabel mit äußerem PE-Mantel sind ohneausreichende Schutzmaßnahmen für feuer- oder explosionsgefährdeteBetriebstätten nicht zulässig.Alle Bauarten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	766245		6.49Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Fernmelde-Erdkabel: Helukabel			
HELU 34018 A-2Y(L)2Y 200x2x0,6qmm Schwarz Bd Fernmelde Aussenkabel A-2Y(L)2Y Bd Fernmelde-Außenkabel, Schichtenmantel, ungefülltTechnische Daten: nach DIN VDE 0816 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +50°C fest verlegt bis +70°C Schleifenwiderstand bei 20°C 0,6 mm = max. 130 Ohm/km 0,8 mm = max. 73,2 Ohm/km Betriebsspitzenspannung max. 225 V (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) Prüfspannung Ader/Ader U eff. 500(2) V Ader/Schirm U eff. 2000 V Isolatio... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331888	34018	28.35Â€
HELU 34020 A-2Y(L)2Y 10x2x0,8qmm Schwarz Bd Fernmelde Aussenkabel A-2Y(L)2Y Bd Fernmelde-Außenkabel, Schichtenmantel, ungefülltTechnische Daten: nach DIN VDE 0816 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +50°C fest verlegt bis +70°C Schleifenwiderstand bei 20°C 0,6 mm = max. 130 Ohm/km 0,8 mm = max. 73,2 Ohm/km Betriebsspitzenspannung max. 225 V (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) Prüfspannung Ader/Ader U eff. 500(2) V Ader/Schirm U eff. 2000 V Isolatio... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331890	34020	3.34Â€
HELU 34027 A-2Y(L)2Y 150x2x0,8qmm Schwarz Bd Fernmelde Aussenkabel A-2Y(L)2Y Bd Fernmelde-Außenkabel, Schichtenmantel, ungefülltTechnische Daten: nach DIN VDE 0816 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +50°C fest verlegt bis +70°C Schleifenwiderstand bei 20°C 0,6 mm = max. 130 Ohm/km 0,8 mm = max. 73,2 Ohm/km Betriebsspitzenspannung max. 225 V (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) Prüfspannung Ader/Ader U eff. 500(2) V Ader/Schirm U eff. 2000 V Isolatio... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331892	34027	34.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 34028 A-2Y(L)2Y 200x2x0,8qmm Schwarz Bd Fernmelde Aussenkabel A-2Y(L)2Y Bd Fernmelde-Außenkabel, Schichtenmantel, ungefülltTechnische Daten: nach DIN VDE 0816 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +50°C fest verlegt bis +70°C Schleifenwiderstand bei 20°C 0,6 mm = max. 130 Ohm/km 0,8 mm = max. 73,2 Ohm/km Betriebsspitzenspannung max. 225 V (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) Prüfspannung Ader/Ader U eff. 500(2) V Ader/Schirm U eff. 2000 V Isolatio... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331893	34028	48.30Â€
HELU 34029 A-2Y(L)2Y 2x2x0,8qmm Schwarz Bd Fernmelde Aussenkabel A-2Y(L)2Y Bd Fernmelde-Außenkabel, Schichtenmantel, ungefülltTechnische Daten: nach DIN VDE 0816 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +50°C fest verlegt bis +70°C Schleifenwiderstand bei 20°C 0,6 mm = max. 130 Ohm/km 0,8 mm = max. 73,2 Ohm/km Betriebsspitzenspannung max. 225 V (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) Prüfspannung Ader/Ader U eff. 500(2) V Ader/Schirm U eff. 2000 V Isolatio... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331894	34029	1.10Â€
HELU 34111 A-2Y(L)2Y 200x2x0,6qmm Schwarz Bd Fernmelde Aussenkabel A-2Y(L)2Y, Fernmelde Außenkabel, Schichtenmantel, ungefülltTechnische Daten: nach DIN VDE 0816 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +50°C fest verlegt bis +70°C Schleifenwiderstand bei 20°C 0,6 mm = max. 130 Ohm/km 0,8 mm = max. 73,2 Ohm/km Betriebsspitzenspannung max. 225 V (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) Prüfspannung Ader/Ader U eff. 500 V Ader/Schirm U eff. 2000 V Isolationswid... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331904	34111	25.51Â€
HELU A-2Y(L)2Y Bd 40x2x0,8mm Schwarz Fernmeldeleitung Außen 34136 A-2Y(L)2Y, Fernmelde Außenkabel, Schichtenmantel, ungefülltTechnische Daten: nach DIN VDE 0816 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +50°C fest verlegt bis +70°C Schleifenwiderstand bei 20°C 0,6 mm = max. 130 Ohm/km 0,8 mm = max. 73,2 Ohm/km Betriebsspitzenspannung max. 225 V (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) Prüfspannung Ader/Ader U eff. 500 V Ader/Schirm U eff. 2000 V Isolationswid... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246434	34136	9.84Â€
HELU A-2Y(L)2Y Bd 6x2x0,6mm 500m Schwarz Fernmeldeltg. Außen 34102-500 Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145554	34102-500	785.88Â€
HELU A-2YF(L)2Y Bd 40x2x0,6mm Schwarz Fernmeldeleitung Außen 34013 A-2Y(L)2Y Bd Fernmelde-Außenkabel, Schichtenmantel, ungefülltTechnische Daten: nach DIN VDE 0816 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +50°C fest verlegt bis +70°C Schleifenwiderstand bei 20°C 0,6 mm = max. 130 Ohm/km 0,8 mm = max. 73,2 Ohm/km Betriebsspitzenspannung max. 225 V (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) Prüfspannung Ader/Ader U eff. 500(2) V Ader/Schirm U eff. 2000 V Isolatio... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246432	34013	8.16Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Fernmelde-Erdkabel: U.I. Lapp			
LAPP A-2Y(L)2Y...ST III BD 20x2x0,8 Telekommunikationskabel Telefonkabel A-2Y(L)2Y...ST III BD 20x2x0,8, Telefonkabel, PE, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455448	1591154	6.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP A-2Y(L)2Y...ST III BD 2x2x0,8 Telek A-2Y(L)2Y...ST III BD 2x2x0,8 Telefonkabel A-2Y(L)2Y...ST III BD 2x2x0,8 1000 M, Telefonkabel, PE, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056496	1591150/1000	1460.88Â€
LAPP A-2Y(L)2Y...ST III BD 2x2x0,8 Telekommunikationskabel Telefonkabel A-2Y(L)2Y...ST III BD 2x2x0,8, Telefonkabel, PE, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455445	1591150	1.46Â€
LAPP A-2Y(L)2Y...ST III BD 4x2x0,8 Telek A-2Y(L)2Y...ST III BD 4x2x0,8 Telefonkabel A-2Y(L)2Y...ST III BD 4x2x0,8, Telefonkabel, PE, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324968	1591151	2.21Â€
LAPP A-2Y(L)2Y...ST III BD 4x2x0,8 Telekommunikationskabel Telefonkabel A-2Y(L)2Y...ST III BD 4x2x0,8 100 M, Telefonkabel, PE, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455446	1591151/100	220.85Â€
Lapp A-2Y(L)2Y...ST III BD 6X2X0,6 1591052/100 Telefon Außenkabel Telefonkabel A-2Y(L)2Y...ST III BD 6x2x0,6 100 M, Telefonkabel, PE, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319014	1591052/100	182.88Â€
Lapp A-2Y(L)2Y...ST III BD 6X2X0,8 1591152/100 Telefon Außenkabel Telefonkabel A-2Y(L)2Y...ST III BD 6x2x0,8 100 M, Telefonkabel, PE, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056497	1591152/100	261.98Â€
LAPP A-2Y(L)2Y...ST III BD 6x2x0,8 Telekommunikationskabel Telefonkabel A-2Y(L)2Y...ST III BD 6x2x0,8 500 M, Telefonkabel, PE, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455447	1591152/500	1309.92Â€
LAPP A-2YF(L)2Y...ST III BD 10x2x0,8 Tel A-2YF(L)2Y...ST III BD 10x2x0,8 Telefonkabel A-2YF(L)2Y...ST III BD 10x2x0,8, Telefonkabel, VDE 0816, PE, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324979	1591222	3.75Â€
LAPP A-2YF(L)2Y...ST III BD 10x2x0,8 Tel A-2YF(L)2Y...ST III BD 10x2x0,8 Telefonkabel A-2YF(L)2Y...ST III BD 10x2x0,8 100 M, Telefonkabel, VDE 0816, PE, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324779	1591222/100	375.08Â€
LAPP A-2YF(L)2Y...ST III BD 10x2x0,8 Tel A-2YF(L)2Y...ST III BD 10x2x0,8 Telefonkabel A-2YF(L)2Y...ST III BD 10x2x0,8 500 M, Telefonkabel, VDE 0816, PE, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324792	1591222/500	1875.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP A-2YF(L)2Y...ST III BD 20x2x0,8 Telekommunikationskabel Telefonkabel A-2YF(L)2Y...ST III BD 20x2x0,8, Telefonkabel, VDE 0816, PE, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324791	1591223	6.32Â€
Lapp A-2YF(L)2Y...ST III BD 2x2x0,6 Telekommunikationskabel 1591028 Telefonkabel A-2YF(L)2Y...ST III BD 2x2x0,6, Telefonkabel, PE, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056494	1591028	1.16Â€
LAPP A-2YF(L)2Y...ST III BD 2x2x0,8 Tele A-2YF(L)2Y...ST III BD 2x2x0,8 Telefonkabel A-2YF(L)2Y...ST III BD 2x2x0,8, Telefonkabel, VDE 0816, PE, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324967	1591217	1.43Â€
Lapp A-2YF(L)2Y...ST III BD 40x2x0,8 1591225 Telefonkabel A-2YF(L)2Y...ST III BD 40x2x0,8, Telefonkabel, VDE 0816, PE, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056498	1591225	11.22Â€
Lapp A-2YF(L)2Y...ST III BD 40x2x0,8 Telekommunikationskabel 1591225/1000 Telefonkabel A-2YF(L)2Y...ST III BD 40x2x0,8 1000 M, Telefonkabel, VDE 0816, PE, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056499	1591225/1000	11224.80Â€
LAPP A-2YF(L)2Y...ST III BD 4x2x0,8 Telekommunikationskabel Telefonkabel A-2YF(L)2Y...ST III BD 4x2x0,8, Telefonkabel, VDE 0816, PE, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324966	1591218	2.02Â€
LAPP A-2YF(L)2Y...ST III BD 50x2x0,6 Tel A-2YF(L)2Y...ST III BD 50x2x0,6 Telefonkabel A-2YF(L)2Y...ST III BD 50x2x0,6 500 M, Telefonkabel, VDE 0816, PE, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324969	1591035/500	4219.80Â€
LAPP A-2YF(L)2Y...ST III BD 50x2x0,8 Telekommunikationskabel Telefonkabel A-2YF(L)2Y...ST III BD 50x2x0,8, Telefonkabel, VDE 0816, PE, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324944	1591226	13.28Â€
Lapp A-2YF(L)2Y...ST III BD 6X2X0,6 1591030/100 Telefon Außenkabel Telefonkabel A-2YF(L)2Y...ST III BD 6x2x0,6 100 M, Telefonkabel, VDE 0816, PE, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056495	1591030/100	192.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP A-2YF(L)2Y...ST III BD 6x2x0,8 Tele A-2YF(L)2Y...ST III BD 6x2x0,8 Telefonkabel A-2YF(L)2Y...ST III BD 6x2x0,8 500 M, Telefonkabel, VDE 0816, PE, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324935	1591221/500	1265.10Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYCY / NYCWY: Faber Kabel			
FABE NYCWY 03X10/10 SW Starkstromkabel 1 SW Trommel variabel NYCWY 03X10/10 SW Starkstromkabel, NYCWY 03X10/10 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925850	0800030400000	7.22Â€
FABE NYCWY 03X120/120 SW Starkstromkabel SW Trommel variabel NYCWY 03X120/120 SW Starkstromkabel, NYCWY 03X120/120 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925849	0800040400000	71.80Â€
FABE NYCWY 03X120/70 SW Starkstromkabel SW Trommel variabel NYCWY 03X120/70 SW Starkstromkabel, NYCWY 03X120/70 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925833	0800050400000	64.40Â€
FABE NYCWY 03X150/150 SW Starkstromkabel SW Trommel variabel NYCWY 03X150/150 SW Starkstromkabel, NYCWY 03X150/150 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925373	0800060400000	111.03Â€
FABE NYCWY 03X150/70 SW Starkstromkabel SW Trommel variabel NYCWY 03X150/70 SW Starkstromkabel, NYCWY 03X150/70 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925368	0800070400000	77.35Â€
FABE NYCWY 03X16/16 SW Starkstromkabel 1 SW Trommel variabel NYCWY 03X16/16 SW Starkstromkabel, NYCWY 03X16/16 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925365	0800080400000	10.67Â€
FABE NYCWY 03X185/95 SW Starkstromkabel SW Trommel variabel NYCWY 03X185/95 SW Starkstromkabel, NYCWY 03X185/95 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925363	0800090400000	96.12Â€
FABE NYCWY 03X240/120 SW Starkstromkabel SW Trommel variabel NYCWY 03X240/120 SW Starkstromkabel, NYCWY 03X240/120 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925360	0800610400000	124.95Â€
FABE NYCWY 03X25/16 SW Starkstromkabel 1 SW Trommel variabel NYCWY 03X25/16 SW Starkstromkabel, NYCWY 03X25/16 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925358	0800100400000	15.07Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE NYCWY 03X25/25 SW Starkstromkabel 1 SW Trommel variabel NYCWY 03X25/25 SW Starkstromkabel, NYCWY 03X25/25 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925357	0800110400000	16.61Â€
FABE NYCWY 03X35/16 SW Starkstromkabel 1 SW Trommel variabel NYCWY 03X35/16 SW Starkstromkabel, NYCWY 03X35/16 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925356	0800120400000	19.28Â€
FABE NYCWY 03X35/35 SW Starkstromkabel 1 SW Trommel variabel NYCWY 03X35/35 SW Starkstromkabel, NYCWY 03X35/35 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925355	0800130400000	23.72Â€
FABE NYCWY 03X50/25 SW Starkstromkabel 1 SW Trommel variabel NYCWY 03X50/25 SW Starkstromkabel, NYCWY 03X50/25 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925354	0800140400000	26.70Â€
FABE NYCWY 03X50/50 SW Starkstromkabel 1 SW Trommel variabel NYCWY 03X50/50 SW Starkstromkabel, NYCWY 03X50/50 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925353	0800150400000	30.93Â€
FABE NYCWY 03X70/35 SW Starkstromkabel 1 SW Trommel variabel NYCWY 03X70/35 SW Starkstromkabel, NYCWY 03X70/35 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925352	0800160400000	37.03Â€
FABE NYCWY 03X70/70 SW Starkstromkabel 1 SW Trommel variabel NYCWY 03X70/70 SW Starkstromkabel, NYCWY 03X70/70 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925350	0800170400000	42.35Â€
FABE NYCWY 03X95/95 SW Starkstromkabel 1 SW Trommel variabel NYCWY 03X95/95 SW Starkstromkabel, NYCWY 03X95/95 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925346	0800190400000	58.16Â€
FABE NYCWY 04X10/10 SW Starkstromkabel 1 SW Trommel variabel NYCWY 04X10/10 SW Starkstromkabel, NYCWY 04X10/10 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925338	0800200400000	8.43Â€
FABE NYCWY 04X120/70 SW Starkstromkabel SW Trommel variabel NYCWY 04X120/70 SW Starkstromkabel, NYCWY 04X120/70 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925337	0800210400000	80.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE NYCWY 04X150/70 SW Starkstromkabel SW Trommel variabel NYCWY 04X150/70 SW Starkstromkabel, NYCWY 04X150/70 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925336	0800220400000	97.00Â€
FABE NYCWY 04X16/16 SW Starkstromkabel 1 SW Trommel variabel NYCWY 04X16/16 SW Starkstromkabel, NYCWY 04X16/16 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925335	0800230400000	12.80Â€
FABE NYCWY 04X185/95 SW Starkstromkabel SW Trommel variabel NYCWY 04X185/95 SW Starkstromkabel, NYCWY 04X185/95 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925331	0800240400000	120.95Â€
FABE NYCWY 04X25/16 SW Starkstromkabel 1 SW Trommel variabel NYCWY 04X25/16 SW Starkstromkabel, NYCWY 04X25/16 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925330	0800250400000	18.38Â€
FABE NYCWY 04X35/16 SW Starkstromkabel 1 SW Trommel variabel NYCWY 04X35/16 SW Starkstromkabel, NYCWY 04X35/16 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925209	0800260400000	23.93Â€
FABE NYCWY 04X50/25 SW Starkstromkabel 1 SW Trommel variabel NYCWY 04X50/25 SW Starkstromkabel, NYCWY 04X50/25 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925207	0800270400000	33.37Â€
FABE NYCWY 04X70/35 SW Starkstromkabel 1 SW Trommel variabel NYCWY 04X70/35 SW Starkstromkabel, NYCWY 04X70/35 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925202	0800280400000	46.68Â€
FABE NYCWY 04X95/50 SW Starkstromkabel 1 SW Trommel variabel NYCWY 04X95/50 SW Starkstromkabel, NYCWY 04X95/50 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925195	0800290400000	63.42Â€
FABE NYCY 02X1,5/1,5 SW Starkstromkabel SW Trommel variabel NYCY 02X1,5/1,5 SW Starkstromkabel, NYCY 02X1,5/1,5 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925194	0800300400000	2.19Â€
FABE NYCY 02X2,5/2,5 SW Starkstromkabel SW Trommel variabel NYCY 02X2,5/2,5 SW Starkstromkabel, NYCY 02X2,5/2,5 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925193	0800310400000	2.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE NYCY 03X1,5/1,5 SW Starkstromkabel SW Trommel variabel NYCY 03X1,5/1,5 SW Starkstromkabel, NYCY 03X1,5/1,5 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925185	0800350400000	2.31Â€
FABE NYCY 03X2,5/2,5 SW Starkstromkabel SW Trommel variabel NYCY 03X2,5/2,5 SW Starkstromkabel, NYCY 03X2,5/2,5 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925180	0800370400000	2.36Â€
FABE NYCY 04X1,5/1,5 SW Starkstromkabel SW Trommel variabel NYCY 04X1,5/1,5 SW Starkstromkabel, NYCY 04X1,5/1,5 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925158	0800400400000	2.60Â€
FABE NYCY 04X2,5/2,5 SW Starkstromkabel SW Trommel variabel NYCY 04X2,5/2,5 SW Starkstromkabel, NYCY 04X2,5/2,5 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925147	0800410400000	2.86Â€
FABE NYCY 07X1,5/2,5 SW Starkstromkabel SW Trommel variabel NYCY 07X1,5/2,5 SW Starkstromkabel, NYCY 07X1,5/2,5 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925144	0800450400000	2.97Â€
FABE NYCY 07X2,5/2,5 SW Starkstromkabel SW Trommel variabel NYCY 07X2,5/2,5 SW Starkstromkabel, NYCY 07X2,5/2,5 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925142	0800460400000	4.36Â€
FABE NYCY 10X1,5/2,5 SW Starkstromkabel SW Trommel variabel NYCY 10X1,5/2,5 SW Starkstromkabel, NYCY 10X1,5/2,5 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925141	0800480400000	4.71Â€
FABE NYCY 12X1,5/2,5 SW Starkstromkabel SW Trommel variabel NYCY 12X1,5/2,5 SW Starkstromkabel, NYCY 12X1,5/2,5 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925138	0800500400000	4.93Â€
FABE NYCY 14X1,5/2,5 SW Starkstromkabel SW Trommel variabel NYCY 14X1,5/2,5 SW Starkstromkabel, NYCY 14X1,5/2,5 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925136	0800520400000	5.67Â€
FABE NYCY 24X2,5/10 SW Starkstromkabel 1 SW Trommel variabel NYCY 24X2,5/10 SW Starkstromkabel, NYCY 24X2,5/10 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925118	0800590400000	13.39Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYCY 02X4/4 Trommel variabel NYCY 02X4/4 SW Eca Starkstromkabel, NYCY 02X4/4 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925190	0800320400000	3.16Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYCY 02X6/6 Trommel variabel NYCY 02X6/6 SW Eca Starkstromkabel, NYCY 02X6/6 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925186	0800330400000	4.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYCY 03X4/4 Trommel variabel NYCY 03X4/4 SW Eca Starkstromkabel, NYCY 03X4/4 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925172	0800380400000	3.56Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYCY 03X6/6 Trommel variabel NYCY 03X6/6 SW Eca Starkstromkabel, NYCY 03X6/6 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925165	0800390400000	4.95Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYCY 04X4/4 Trommel variabel NYCY 04X4/4 SW Eca Starkstromkabel, NYCY 04X4/4 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925146	0800420400000	4.28Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYCY 04X6/6 Trommel variabel NYCY 04X6/6 SW Eca Starkstromkabel, NYCY 04X6/6 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925145	0800430400000	5.91Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYCY 10X2,5 Trommel variabel NYCY 10X2,5/4 SW Eca Starkstromkabel, NYCY 10X2,5/4 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925139	0800490400000	6.09Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYCY 12X2,5 Trommel variabel NYCY 12X2,5/4 SW Eca Starkstromkabel, NYCY 12X2,5/4 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925137	0800510400000	7.08Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYCY 14X2,5 Trommel variabel NYCY 14X2,5/6 SW Eca Starkstromkabel, NYCY 14X2,5/6 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925131	0800530400000	8.19Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYCY 16X2,5 Trommel variabel NYCY 16X2,5/6 SW Eca Starkstromkabel, NYCY 16X2,5/6 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925126	0800540400000	9.06Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYCY 19X1,5 Trommel variabel NYCY 19X1,5/4 SW Eca Starkstromkabel, NYCY 19X1,5/4 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925124	0800550400000	7.18Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYCY 19X2,5 Trommel variabel NYCY 19X2,5/6 SW Eca Starkstromkabel, NYCY 19X2,5/6 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925122	0800560400000	10.26Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYCY 24X1,5 Trommel variabel NYCY 24X1,5/6 SW Eca Starkstromkabel, NYCY 24X1,5/6 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925121	0800580400000	9.00Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYCY 30X1,5 Trommel variabel NYCY 30X1,5/6 SW Eca Starkstromkabel, NYCY 30X1,5/6 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925116	0800680400000	11.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYCY / NYCWY: Helukabel			
HELU 11008493 NYCWY 4x300 sm/150mm² schw Einzellänge Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682612	11008493	230.28Â€
HELU 32204 NYCY 2x4/4qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebsteRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1044482	32204	3.38Â€
HELU 32208 NYCY 3x1,5/1,5qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebsteRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329773	32208	2.17Â€
HELU 32216 NYCY 4x4/4qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebsteRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1044507	32216	4.76Â€
HELU 32218 NYCY 4x10/10qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebsteRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1044513	32218	9.89Â€
HELU 32255 NYCY 7x6/6qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebsteRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329774	32255	10.20Â€
HELU 32262 NYCWY 2x25/25qmm (rm) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329776	32262	16.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 32271 NYCWY 3x150/70 (sm) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329778	32271	76.38Â€
HELU 32275 NYCWY 3x35/35 (sm) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329779	32275	23.22Â€
HELU 32283 NYCWY 4x16/16qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1044526	32283	13.05Â€
HELU 32284 NYCWY 4x25/16qmm (rm) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329781	32284	18.77Â€
HELU 32285 NYCWY 4x35/16 (sm) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 50 m, 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329785	32285	24.23Â€
HELU 32286 NYCWY 4x50/25 (sm) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 50 m, 100 m, 250 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1044527	32286	32.90Â€
HELU 32287 NYCWY 4x70/35 (sm) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 50 m, 100 m, 250 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1044540	32287	46.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 32288 NYCWY 4x95/50 (sm) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 250 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329787	32288	63.31Â€
HELU 32290 NYCWY 4x150/70 (sm) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329788	32290	95.48Â€
HELU 32291 NYCWY 4x185/95 (sm) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329789	32291	120.76Â€
HELU 32292 NYCWY 4x240/120 (sm) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329790	32292	157.72Â€
HELU NYCWY 0,6/1kV 3x 16 re/16qmm 500m Schwarz Erdkabel/Starkstrom 32264-500 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246765	32264-500	5593.80Â€
HELU NYCWY HELUKABEL Starkstromleiter 0,6/1kV 4x240sm/120mm² Regellänge:1000 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682352	32292-1000	157719.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU NYCWY HELUKABEL Starkstromleiter 0,6/1kV 4x70sm/35mm² Regellänge:250 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 50 m, 100 m, 250 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 250 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642453	32287-250	11538.33Â€
HELU NYCY 0,6/1kV 10x1,5 re/2,5qmm Schwarz Erdkabel/Starkstrom 32230 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebsteRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246349	32230	4.84Â€
HELU NYCY 0,6/1kV 12x2,5 re/4qmm Schwarz Erdkabel/Starkstrom 32244 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebsteRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	124635	32244	8.32Â€
HELU NYCY 0,6/1kV 2x2,5 re/2,5qmm 500m Schwarz Erdkabel/Starkstrom 32203-500 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebsteRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246766	32203-500	1232.76Â€
HELU NYCY 0,6/1kV 2x6 re/6qmm Schwarz Erdkabel/Starkstrom 32205 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebsteRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246347	32205	4.27Â€
HELU NYCY 0,6/1kV 5x10/ re/10qmm 500m Schwarz Erdkabel/Starkstrom 32224-500 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebsteRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246767	32224-500	5729.94Â€
HELU NYCY 0,6/1kV 7x4 re/4qmm Schwarz Erdkabel/Starkstrom 32225 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebsteRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246348	32225	7.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYCY / NYCWY: Waskönig+Walter			
NYCWY 2x10.0 RE10.0 qmm Eca PE-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen, in Kraftwerken und Ortsnetzen, dort wo erhöhter elektrischer und mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Zur Verlegung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) run... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	492118	239405	9.93Â€
NYCWY 2x16 RE/16 qmm Eca PE-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen, in Kraftwerken und Ortsnetzen, dort wo erhöhter elektrischer und mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Zur Verlegung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) run... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	492123		12.06Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYCY / NYCWY: VDE-Kabel			
NYCWY 3 x 240 qmm SM / 120 qmm Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen, in Kraftwerken und Ortsnetzen, dort wo erhöhter elektrischer und mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Zur Verlegung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) run... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	681817	800610400000	124.49Â€
NYCWY 3x10 qmm RE / 10 qmm Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Erdkabel NYCWYnach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie-und Schaltanlagen und in Kraftwerken,dort wo erhöhter mechanischerSchutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeichnung: nach VDE 0293 FüllmantelKonzentrischerLeiter: aus blan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	821558	247615	10.02Â€
NYCWY 3x120 qmm SM / 70 qmm Trommel Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Erdkabel NYCWYnach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie-und Schaltanlagen und in Kraftwerken,dort wo erhöhter mechanischerSchutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeichnung: nach VDE 0293 FüllmantelKonzentrischerLeiter: aus blan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498475	800050400000	64.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NYCWY 3x150 qmm SM / 70 qmmTrommel Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Erdkabel NYCWYnach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie-und Schaltanlagen und in Kraftwerken,dort wo erhöhter mechanischerSchutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeichnung: nach VDE 0293 FüllmantelKonzentrischerLeiter: aus blan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	492592	800070400000	77.06Â€
NYCWY 3x16 qmm RE / 16 qmm Trommel Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Erdkabel NYCWYnach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie-und Schaltanlagen und in Kraftwerken,dort wo erhöhter mechanischerSchutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeichnung: nach VDE 0293 FüllmantelKonzentrischerLeiter: aus blan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	636129	247653	12.00Â€
NYCWY 3x185 qmm SM / 95 qmm Trommel Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Erdkabel NYCWYnach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie-und Schaltanlagen und in Kraftwerken,dort wo erhöhter mechanischerSchutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeichnung: nach VDE 0293 FüllmantelKonzentrischerLeiter: aus blan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	750658	800090400000	95.78Â€
NYCWY 3x25 qmm RM / 16.0 qmm PE-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen, in Kraftwerken und Ortsnetzen, dort wo erhöhter elektrischer und mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Zur Verlegung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) run... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	573684	247691	14.98Â€
NYCWY 3x25 qmm RM / 25 qmm Eca PE-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen, in Kraftwerken und Ortsnetzen, dort wo erhöhter elektrischer und mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Zur Verlegung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) run... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	574265	800110400000	16.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NYCWY 3x35 qmm RM / 16 qmm Eca PE-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen, in Kraftwerken und Ortsnetzen, dort wo erhöhter elektrischer und mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Zur Verlegung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) run... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	391723	800120400000	19.18Â€
NYCWY 3x35 qmm SM / 35 qmm Trommel Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Erdkabel NYCWYnach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie-und Schaltanlagen und in Kraftwerken,dort wo erhöhter mechanischerSchutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeichnung: nach VDE 0293 FüllmantelKonzentrischerLeiter: aus blan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	264813	800130400000	23.56Â€
NYCWY 3x50 qmm SM / 25 qmm Eca PE-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen, in Kraftwerken und Ortsnetzen, dort wo erhöhter elektrischer und mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Zur Verlegung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) run... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	714168	800140400000	26.59Â€
NYCWY 3x50 qmm SM / 50 qmm Trommel Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Erdkabel NYCWYnach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie-und Schaltanlagen und in Kraftwerken,dort wo erhöhter mechanischerSchutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeichnung: nach VDE 0293 FüllmantelKonzentrischerLeiter: aus blan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	393589	800150400000	30.80Â€
NYCWY 3x70 qmm SM / 35 qmmTrommel Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel,konz.Leiter Erdkabel NYCWYnach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie-und Schaltanlagen und in Kraftwerken,dort wo erhöhter mechanischerSchutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeichnung: nach VDE 0293 FüllmantelKonzentrischerLeiter: aus blan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	839405	800160400000	36.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYCY / NYCWY: Faber Kabel			
NYCWY 3x70 qmm SM / 70.0 qmm Eca PE-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen, in Kraftwerken und Ortsnetzen, dort wo erhöhter elektrischer und mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Zur Verlegung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) run... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	931006	800170400000	42.19Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYCY / NYCWY: VDE-Kabel			
NYCWY 3x95 qmm SM / 50 qmmTrommel Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Erdkabel NYCWYnach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie-und Schaltanlagen und in Kraftwerken,dort wo erhöhter mechanischerSchutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeichnung: nach VDE 0293 FüllmantelKonzentrischerLeiter: aus blan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	752394	800180400000	50.51Â€
NYCWY 3x95 qmm SM / 95 qmm Trommel Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Erdkabel NYCWYnach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie-und Schaltanlagen und in Kraftwerken,dort wo erhöhter mechanischerSchutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeichnung: nach VDE 0293 FüllmantelKonzentrischerLeiter: aus blan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	260129	800190400000	57.93Â€
NYCWY 4x10 qmm RE / 10 qmmTrommel Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Erdkabel NYCWYnach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie-und Schaltanlagen und in Kraftwerken,dort wo erhöhter mechanischerSchutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeichnung: nach VDE 0293 FüllmantelKonzentrischerLeiter: aus blan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442706	248032	10.26Â€
NYCWY 4x120 qmm SM / 70 qmm Trommel Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Erdkabel NYCWYnach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie-und Schaltanlagen und in Kraftwerken,dort wo erhöhter mechanischerSchutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeichnung: nach VDE 0293 FüllmantelKonzentrischerLeiter: aus blan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	103646	248674	78.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NYCWY 4x150 qmm SM / 70 qmmTrommel Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Erdkabel NYCWYnach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie-und Schaltanlagen und in Kraftwerken,dort wo erhöhter mechanischerSchutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeichnung: nach VDE 0293 FüllmantelKonzentrischerLeiter: aus blan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	858533	248711	95.12Â€
NYCWY 4x16 qmm RE / 16 qmm Trommel Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Erdkabel NYCWYnach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie-und Schaltanlagen und in Kraftwerken,dort wo erhöhter mechanischerSchutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeichnung: nach VDE 0293 FüllmantelKonzentrischerLeiter: aus blan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	405320	248070	14.00Â€
NYCWY 4x185 qmm SM / 95 qmm Trommel Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Erdkabel NYCWYnach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie-und Schaltanlagen und in Kraftwerken,dort wo erhöhter mechanischerSchutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeichnung: nach VDE 0293 FüllmantelKonzentrischerLeiter: aus blan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	920961	248766	119.22Â€
NYCWY 4x240 qmm SM / 120 qmm Trommel Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Erdkabel NYCWYnach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen und in Kraftwerken, dort wo erhöhter mechanischerSchutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 FüllmantelKonzentrischer Leiter: aus blanke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	689916	248797	153.98Â€
NYCWY 4x25 qmm RM / 16 qmm Trommel Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Erdkabel NYCWYnach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie-und Schaltanlagen und in Kraftwerken,dort wo erhöhter mechanischerSchutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeichnung: nach VDE 0293 FüllmantelKonzentrischerLeiter: aus blan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	262364	248117	20.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NYCWY 4x35 qmm SM / 16 qmm Trommel Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Erdkabel NYCWYnach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie-und Schaltanlagen und in Kraftwerken,dort wo erhöhter mechanischerSchutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeichnung: nach VDE 0293 FüllmantelKonzentrischerLeiter: aus blan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	257443	358304	3.85Â€
NYCWY 4x50 qmm SM / 25 qmm Trommel Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Erdkabel NYCWYnach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie-und Schaltanlagen und in Kraftwerken,dort wo erhöhter mechanischerSchutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeichnung: nach VDE 0293 FüllmantelKonzentrischerLeiter: aus blan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	161550	248230	32.46Â€
NYCWY 4x70 qmm SM / 35 qmm Trommel Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Erdkabel NYCWYnach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie-und Schaltanlagen und in Kraftwerken,dort wo erhöhter mechanischerSchutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeichnung: nach VDE 0293 FüllmantelKonzentrischerLeiter: aus blan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	468698	248537	44.75Â€
NYCWY 4x95 qmm SM / 50 qmm Trommel Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Erdkabel NYCWYnach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie-und Schaltanlagen und in Kraftwerken,dort wo erhöhter mechanischerSchutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeichnung: nach VDE 0293 FüllmantelKonzentrischerLeiter: aus blan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	426341	248599	61.54Â€
NYCY 10x1.5 RE2.5 qmm Eca PE-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen und in Kraftwerken, dort wo erhöhter mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 1 bis 5 Adern ab 7 Adern sw mit weißen Ziffern FüllmantelKon... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	299513	151837	11.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NYCY 10x2.5 RE4.0 qmm Eca PE-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen und in Kraftwerken, dort wo erhöhter mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 1 bis 5 Adern ab 7 Adern sw mit weißen Ziffern FüllmantelKon... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	182539	800490400000	6.02Â€
NYCY 12x 2,5 RE/4,0 Starkstromkabel Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen und in Kraftwerken, dort wo erhöhter mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 1 bis 5 Adern ab 7 Adern sw mit weißen Ziffern FüllmantelKon... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	635697	242894	13.00Â€
NYCY 12x1.5 RE2.5 qmm PE-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen und in Kraftwerken, dort wo erhöhter mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 1 bis 5 Adern ab 7 Adern sw mit weißen Ziffern FüllmantelKon... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	219514	242757	10.40Â€
NYCY 16 x 2,5 RE/6,0 Starkstromkabel Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen und in Kraftwerken, dort wo erhöhter mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 1 bis 5 Adern ab 7 Adern sw mit weißen Ziffern FüllmantelKon... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	878593	800540400000	8.97Â€
NYCY 16x1.5 RE4.0 qmm PE-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen und in Kraftwerken, dort wo erhöhter mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 1 bis 5 Adern ab 7 Adern sw mit weißen Ziffern FüllmantelKon... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	696557	242795	14.73Â€
NYCY 24x1.5 RE6.0 qmm PE-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen und in Kraftwerken, dort wo erhöhter mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 1 bis 5 Adern ab 7 Adern sw mit weißen Ziffern FüllmantelKon... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	545195	242863	16.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NYCY 24x2.5 RE10.0 qmm Eca PE-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen und in Kraftwerken, dort wo erhöhter mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 1 bis 5 Adern ab 7 Adern sw mit weißen Ziffern FüllmantelKon... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	261884	242887	21.18Â€
NYCY 2x2.5 RE2.5 qmm PE-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen und in Kraftwerken, dort wo erhöhter mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 1 bis 5 Adern ab 7 Adern sw mit weißen Ziffern FüllmantelKon... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	310098	247356	5.39Â€
NYCY 2x4.0 RE4.0 qmm Eca PE-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen und in Kraftwerken, dort wo erhöhter mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 1 bis 5 Adern ab 7 Adern sw mit weißen Ziffern FüllmantelKon... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	739539	238965	6.89Â€
NYCY 2x6.0 RE6.0 qmm PE-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	151846	800330400000	3.97Â€
NYCY 30x2.5 RE10.0 qmm Eca PE-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen und in Kraftwerken, dort wo erhöhter mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 1 bis 5 Adern ab 7 Adern sw mit weißen Ziffern FüllmantelKon... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	184447	152179	25.95Â€
NYCY 3x1,5 qmm RE / 1,5 qmm Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Erdkabel NYCYnach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen und in Kraftwerken,dort wo erhöhter mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeichnung: nach VDE 0293 FüllmantelKonzentrischerLeiter: aus blan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	317421	247370	5.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NYCY 3x2.5 RE2.5 qmm Eca PE-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen und in Kraftwerken, dort wo erhöhter mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 1 bis 5 Adern ab 7 Adern sw mit weißen Ziffern FüllmantelKon... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	152459	247417	6.52Â€
NYCY 3x4.0 RE4.0 qmm Eca PE-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen und in Kraftwerken, dort wo erhöhter mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 1 bis 5 Adern ab 7 Adern sw mit weißen Ziffern FüllmantelKon... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	250553	247431	6.56Â€
NYCY 3x6.0 RE6.0 qmm Eca PE-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen und in Kraftwerken, dort wo erhöhter mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 1 bis 5 Adern ab 7 Adern sw mit weißen Ziffern FüllmantelKon... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	635036	247455	7.46Â€
NYCY 4x1,5 qmm RE / 1,5 qmm Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Erdkabel NYCYnach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen und in Kraftwerken,dort wo erhöhter mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeichnung: nach VDE 0293 FüllmantelKonzentrischerLeiter: aus blan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	622518	247493	5.99Â€
NYCY 4x2,5 qmm RE / 2,5 qmm Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Erdkabel NYCYnach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen und in Kraftwerken,dort wo erhöhter mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeichnung: nach VDE 0293 FüllmantelKonzentrischerLeiter: aus blan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	606364	247516	6.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NYCY 4x4 qmm RE / 4 qmm Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Erdkabel NYCYnach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen und in Kraftwerken,dort wo erhöhter mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeichnung: nach VDE 0293 FüllmantelKonzentrischerLeiter: aus blan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	514141	247530	7.21Â€
NYCY 4x6 qmm RE / 6 qmm Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Erdkabel NYCYnach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen und in Kraftwerken,dort wo erhöhter mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeichnung: nach VDE 0293 FüllmantelKonzentrischerLeiter: aus blan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	150368	247554	7.99Â€
NYCY 5x1,5 qmm RE / 1,5 qmm Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen und in Kraftwerken, dort wo erhöhter mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 1 bis 5 Adern ab 7 Adern sw mit weißen Ziffern FüllmantelKon... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	385097	080044	7.14Â€
NYCY 5x2.5 RE2.5 qmm Eca PE-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen und in Kraftwerken, dort wo erhöhter mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 1 bis 5 Adern ab 7 Adern sw mit weißen Ziffern FüllmantelKon... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	377282	328383	6.92Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYCY / NYCWY: Waskönig+Walter			
NYCY 5x4 qmm RE / 4,0 qmm PVC-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen und in Kraftwerken, dort wo erhöhter mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 1 bis 5 Adern ab 7 Adern sw mit weißen Ziffern FüllmantelKon... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489204		8.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYCY / NYCWY: Faber Kabel			
NYCY 5X6 RE/6 var. Eca Niederspannungs-Erdkabel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen und in Kraftwerken, dort wo erhöhter mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 1 bis 5 Adern ab 7 Adern sw mit weißen Ziffern FüllmantelKon... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1427771	0111046	7.20Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYCY / NYCWY: VDE-Kabel			
NYCY 7x 1,5 RE/2,5 Starkstromkabel Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen und in Kraftwerken, dort wo erhöhter mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 1 bis 5 Adern ab 7 Adern sw mit weißen Ziffern FüllmantelKon... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	650971	151813	7.65Â€
NYCY 7x2.5 RE2.5 qmm Eca PE-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen und in Kraftwerken, dort wo erhöhter mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 1 bis 5 Adern ab 7 Adern sw mit weißen Ziffern FüllmantelKon... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	766122	152070	8.94Â€
NYCY 7x4.0 RE4.0 qmm PE-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen und in Kraftwerken, dort wo erhöhter mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 1 bis 5 Adern ab 7 Adern sw mit weißen Ziffern FüllmantelKon... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	497767	242726	9.75Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ: VDE-Kabel			
(N)Y(ZG)2Y 5x2,5 qmm Luftkabel Starkstrom- Luftkabel, Anlehnung DIN/VDE Starkstrom-Luftkabel LYNIPORT® (N)YZg2Yin Anlehnung an DIN VDE 0271 und DIN VDE 0815Besondere Merkmale:Das LYNIPORT®-Kabel zeigt ein günstiges Durchhangsverhalten. Das als Zugentlastungselement verwandte Glasgarn ist gegenüber Feuchtigkeit unempfindlich und absolut verrottungsfest.Die Konstruktion der Zugentlastung kann als Einziehhilfe betrachtet werden, so daß das Kabel über lange St... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	281643		57.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
(N)Y(ZG)2Y 5x6 qmm Luftkabel Starkstrom- Luftkabel, Anlehnung DIN/VDE Starkstrom-Luftkabel LYNIPORT® (N)YZg2Yin Anlehnung an DIN VDE 0271 und DIN VDE 0815Besondere Merkmale:Das LYNIPORT®-Kabel zeigt ein günstiges Durchhangsverhalten. Das als Zugentlastungselement verwandte Glasgarn ist gegenüber Feuchtigkeit unempfindlich und absolut verrottungsfest.Die Konstruktion der Zugentlastung kann als Einziehhilfe betrachtet werden, so daß das Kabel über lange St... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	505353	20005826	78.24Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ: Faber Kabel			
FABE NYY-J 03X120/70 SW Starkstromkabel SW Trommel variabel NYY-J 03X120/70 SW Starkstromkabel, NYY-J 03X120 SM/70 SM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925064	0100060400000	60.31Â€
FABE NYY-J 03X150/70 SW Starkstromkabel SW Trommel variabel NYY-J 03X150/70 SW Starkstromkabel, NYY-J 03X150 SM/70 SM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925062	0100080400000	73.46Â€
FABE NYY-J 03X185/95 SW Starkstromkabel SW Trommel variabel NYY-J 03X185/95 SW Starkstromkabel, NYY-J 03X185/95 SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925058	0100110400000	90.85Â€
FABE NYY-J 03X240/120SW Starkstromkabel SW Trommel variabel NYY-J 03X240/120SW Starkstromkabel, NYY-J 03X240 SM/120 SM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925050	0100140400000	118.98Â€
FABE NYY-J 03X25/16 SW Starkstromkabel 1 SW Trommel variabel NYY-J 03X25/16 SW Starkstromkabel, NYY-J 03X25 RM/16 RE SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925049	0100160400000	13.95Â€
FABE NYY-J 03X35/16 SW Starkstromkabel 1 SW Trommel variabel NYY-J 03X35/16 SW Starkstromkabel, NYY-J 03X35 SM/16 RE SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925044	0100190400000	18.12Â€
FABE NYY-J 03X50/25 SW Starkstromkabel 1 SW Trommel variabel NYY-J 03X50/25 SW Starkstromkabel, NYY-J 03X50 SM/25 RM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925039	0100220400000	25.15Â€
FABE NYY-J 03X70/35 SW Starkstromkabel 1 SW Trommel variabel NYY-J 03X70/35 SW Starkstromkabel, NYY-J 03X70 SM/35 SM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925323	0100250400000	34.69Â€
FABE NYY-J 03X95/50 SW Starkstromkabel 1 SW Trommel variabel NYY-J 03X95/50 SW Starkstromkabel, NYY-J 03X95 SM/50 SM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925302	0100270400000	47.74Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 01X12 Trommel variabel NYY-J 01X120 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 01X120 RM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925098	0101470400000	16.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 01X15 Trommel variabel NYY-J 01X150 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 01X150 RM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925097	0101480400000	20.69Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 01X18 Trommel variabel NYY-J 01X185 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 01X185 RM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925093	0105060400000	25.64Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 01X24 Trommel variabel NYY-J 01X240 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 01X240 RM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925090	0105070400000	33.09Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 01X25 Trommel variabel NYY-J 01X25 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 01X25 RM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925088	0101170400000	3.79Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 01X35 Trommel variabel NYY-J 01X35 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 01X35 RM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925084	0101180400000	5.14Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 01X40 Trommel variabel NYY-J 01X400 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 01X400 RM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925083	0121100400000	56.17Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 01X50 Trommel variabel NYY-J 01X50 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 01X50 RM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925081	0101190400000	7.11Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 01X70 Trommel variabel NYY-J 01X70 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 01X70 RM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925077	0101200400000	9.86Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 01X95 Trommel variabel NYY-J 01X95 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 01X95 RM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925074	0101210400000	13.33Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 03X1, Trommel variabel NYY-J 03X1,5 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 03X1,5 RE SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925073	0100030400000	0.94Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 03X15 Trommel variabel NYY-J 03X150 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 03X150 SM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925063	0100070400000	63.68Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 03X18 Trommel variabel NYY-J 03X185 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 03X185 SM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925061	0100100400000	79.07Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 03X2, Trommel variabel NYY-J 03X2,5 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 03X2,5 RE SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925054	0100120400000	1.40Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 03X24 Trommel variabel NYY-J 03X240 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 03X240 SM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925051	0100130400000	103.22Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 03X50 Trommel variabel NYY-J 03X50 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 03X50 SM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925042	0100210400000	22.38Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 03X70 Trommel variabel NYY-J 03X70 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 03X70 SM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925036	0100240400000	31.33Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 03X95 Trommel variabel NYY-J 03X95 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 03X95 SM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925310	0100260400000	41.72Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 04X1, Trommel variabel NYY-J 04X1,5 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 04X1,5 RE SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925299	0100280400000	1.28Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 04X10 Trommel variabel NYY-J 04X10 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 04X10 RE SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925297	0100290400000	6.32Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 04X12 Trommel variabel NYY-J 04X120 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 04X120 SM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925294	0100300400000	66.48Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 04X15 Trommel variabel NYY-J 04X150 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 04X150 SM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925293	0100310400000	83.06Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 04X16 Trommel variabel NYY-J 04X16 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 04X16 RE SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925291	0100320400000	9.48Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 04X18 Trommel variabel NYY-J 04X185 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 04X185 SM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925284	0100330400000	103.18Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 04X2, Trommel variabel NYY-J 04X2,5 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 04X2,5 RE SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925279	0100340400000	1.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 04X24 Trommel variabel NYY-J 04X240 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 04X240 SM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925275	0100350400000	134.39Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 04X25 Trommel variabel NYY-J 04X25 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 04X25 RM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925254	0100360400000	14.76Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 04X35 Trommel variabel NYY-J 04X35 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 04X35 SM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925251	0100370400000	20.37Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 04X4 Trommel variabel NYY-J 04X4 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 04X4 RE SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925226	0100380400000	2.92Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 04X50 Trommel variabel NYY-J 04X50 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 04X50 SM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925225	0100390400000	27.97Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 04X6 Trommel variabel NYY-J 04X6 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 04X6 RE SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925223	0100400400000	4.01Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 04X70 Trommel variabel NYY-J 04X70 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 04X70 SM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925218	0100410400000	39.21Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 04X95 Trommel variabel NYY-J 04X95 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 04X95 SM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925215	0100420400000	52.98Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 05X1, Trommel variabel NYY-J 05X1,5 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 05X1,5 RE SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925212	0100430400000	1.50Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 05X10 Trommel variabel NYY-J 05X10 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 05X10 RE SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925211	0100440400000	7.67Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 05X12 Trommel variabel NYY-J 05X120 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 05X120 RM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925029	0120880400000	86.41Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 05X16 Trommel variabel NYY-J 05X16 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 05X16 RE SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925023	0100450400000	11.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 05X2, Trommel variabel NYY-J 05X2,5 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 05X2,5 RE SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925022	0100460400000	2.23Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 05X25 Trommel variabel NYY-J 05X25 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 05X25 RM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925021	0100470400000	18.76Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 05X35 Trommel variabel NYY-J 05X35 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 05X35 RM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925019	0100480400000	25.78Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 05X4 Trommel variabel NYY-J 05X4 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 05X4 RE SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925018	0100490400000	3.47Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 05X50 Trommel variabel NYY-J 05X50 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 05X50 RM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925016	0110280400000	35.62Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 05X6 Trommel variabel NYY-J 05X6 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 05X6 RE SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925015	0100500400000	4.87Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 05X70 Trommel variabel NYY-J 05X70 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 05X70 RM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925014	0120860400000	50.36Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 05X95 Trommel variabel NYY-J 05X95 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 05X95 RM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925013	0120870400000	68.64Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J 3X120 Trommel variabel NYY-J 03X120 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 03X120 SM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925070	0100050400000	51.24Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-J01X300 Trommel variabel NYY-J 01X300 SW Eca Starkstromkabel, NYY-J 01X300 RM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925086	0112250400000	41.42Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-JZ 07X1 Trommel variabel NYY-JZ 07X1,5 SW Eca Starkstromkabel, NYY-JZ 07X1,5 RE SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925012	0100520400000	2.11Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-JZ 07X2 Trommel variabel NYY-JZ 07X2,5 SW Eca Starkstromkabel, NYY-JZ 07X2,5 RE SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925011	0100530400000	3.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-JZ 07X6 Trommel variabel NYY-JZ 07X6 SW Eca Starkstromkabel, (N)YY-JZ 07X6 RE SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925004	0109180400000	7.30Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-JZ 12X1 Trommel variabel NYY-JZ 12X1,5 SW Eca Starkstromkabel, NYY-JZ 12X1,5 RE SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	924995	0100570400000	3.82Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-JZ 24X1 Trommel variabel NYY-JZ 24X1,5 SW Eca Starkstromkabel, NYY-JZ 24X1,5 RE SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	924989	0100670400000	7.11Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-JZ 30X1 Trommel variabel NYY-JZ 30X1,5 SW Eca Starkstromkabel, NYY-JZ 30X1,5 RE SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	924984	0100690400000	8.92Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-O 01X12 Trommel variabel NYY-O 01X120 SW Eca Starkstromkabel, NYY-O 01X120 RM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	924978	0100770400000	16.61Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-O 01X15 Trommel variabel NYY-O 01X150 SW Eca Starkstromkabel, NYY-O 01X150 RM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	924977	0100780400000	20.69Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-O 01X16 Trommel variabel NYY-O 01X16 SW Eca Starkstromkabel, NYY-O 01X16 RE SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	924976	0100790400000	2.54Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-O 01X18 Trommel variabel NYY-O 01X185 SW Eca Starkstromkabel, NYY-O 01X185 RM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	924966	0100800400000	25.64Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-O 01X24 Trommel variabel NYY-O 01X240 SW Eca Starkstromkabel, NYY-O 01X240 RM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	924963	0100810400000	33.09Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-O 01X25 Trommel variabel NYY-O 01X25 SW Eca Starkstromkabel, NYY-O 01X25 RM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	924961	0100820400000	3.79Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-O 01X30 Trommel variabel NYY-O 01X300 SW Eca Starkstromkabel, NYY-O 01X300 RM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	924959	0100830400000	41.42Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-O 01X35 Trommel variabel NYY-O 01X35 SW Eca Starkstromkabel, NYY-O 01X35 RM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	924957	0100840400000	5.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-O 01X40 Trommel variabel NYY-O 01X400 SW Eca Starkstromkabel, NYY-O 01X400 RM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	924954	0101150400000	56.17Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-O 01X50 Trommel variabel NYY-O 01X50 SW Eca Starkstromkabel, NYY-O 01X50 RM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	924952	0100860400000	7.15Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-O 01X50 Trommel variabel NYY-O 01X500 SW Eca Starkstromkabel, NYY-O 01X500 RM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	924949	0101410400000	69.93Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-O 01X63 Trommel variabel NYY-O 01X630 SW Eca Starkstromkabel, NYY-O 01X630 RM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	924947	0102830400000	92.93Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-O 01X70 Trommel variabel NYY-O 01X70 SW Eca Starkstromkabel, NYY-O 01X70 RM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925831	0100880400000	9.86Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-O 01X95 Trommel variabel NYY-O 01X95 SW Eca Starkstromkabel, NYY-O 01X95 RM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925829	0100890400000	13.33Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-O 04X12 Trommel variabel NYY-O 04X120 SW Eca Starkstromkabel, NYY-O 04X120 SM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925828	0101030400000	67.65Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-O 04X15 Trommel variabel NYY-O 04X150 SW Eca Starkstromkabel, NYY-O 04X150 SM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925827	0101040400000	84.36Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-O 04X18 Trommel variabel NYY-O 04X185 SW Eca Starkstromkabel, NYY-O 04X185 SM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925826	0110100400000	104.49Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-O 04X24 Trommel variabel NYY-O 04X240 SW Eca Starkstromkabel, NYY-O 04X240 SM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925825	0115310400000	136.18Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-O 04X50 Trommel variabel NYY-O 04X50 SW Eca Starkstromkabel, NYY-O 04X50 SM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925824	0101080400000	28.21Â€
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-O 04X70 Trommel variabel NYY-O 04X70 SW Eca Starkstromkabel, NYY-O 04X70 SM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	923673	0101100400000	39.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE Starkstromkabel 1-30 Kv NYY-O 04X95 Trommel variabel NYY-O 04X95 SW Eca Starkstromkabel, NYY-O 04X95 SM SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	923524	0101110400000	53.43Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ: Helukabel			
HELU (N)YYö-J 0,6/1kV 5x1,5qmm Schwarz Tankstellenkabel 32595 (N)YYÖ-J 0,6/1kV2x1,5 qmmAußenmantelfarbe: schwarz Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246429	32595	4.82Â€
HELU (N)YYö-J 0,6/1kV 7x1,5qmm Schwarz Tankstellenkabel 32596 (N)YYÖ-J 0,6/1kV2x1,5 qmmAußenmantelfarbe: schwarz Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246430	32596	4.64Â€
HELU 32001 NYY-J 1x4qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329711	32001	0.90Â€
HELU 32002 NYY-J 1x6qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329712	32002	1.17Â€
HELU 32004 NYY-J 1x16qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 50 m, 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	323115	32004	2.32Â€
HELU 32005 NYY-J 1x25qmm (rm) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 50 m, 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329716	32005	4.18Â€
HELU 32006 NYY-J 1x35qmm (rm) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329717	32006	5.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 32007 NYY-J 1x50qmm (rm) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329718	32007	7.05Â€
HELU 32008 NYY-J 1x70qmm (rm) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329719	32008	9.88Â€
HELU 32009 NYY-J 1x95qmm (rm) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329720	32009	13.62Â€
HELU 32012 NYY-J 1x185qmm (rm) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329722	32012	25.77Â€
HELU 32013 NYY-J 1x240qmm (rm) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329723	32013	33.23Â€
HELU 32025 NYY-J 3x4qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 50 m, 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329724	32025	2.51Â€
HELU 32027 NYY-J 3x10qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329727	32027	5.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 32028 NYY-J 3x16qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329639	32028	7.94Â€
HELU 32032 NYY-J 3x70 (sm) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329643	32032	30.37Â€
HELU 32044 NYY-J 4x1,5qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 50 m, 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329644	32044	1.32Â€
HELU 32048 NYY-J 4x10qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329645	32048	6.51Â€
HELU 32061 NYY-J 5x4qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 50 m, 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329650	32061	3.65Â€
HELU 32062 NYY-J 5x6qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 50 m, 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329651	32062	5.23Â€
HELU 32063 NYY-J 5x10qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 50 m, 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329652	32063	7.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 32065 NYY-J 5x25qmm (rm) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329729	32065	19.52Â€
HELU 32075 NYY-J 40x1,5qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329731	32075	12.77Â€
HELU 32078 NYY-J 12x2,5qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2144666	32078	5.78Â€
HELU 32080 NYY-J 16x2,5qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329732	32080	7.50Â€
HELU 32081 NYY-J 19x2,5qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329733	32081	9.17Â€
HELU 32087 NYY-J 7x6qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329734	32087	7.61Â€
HELU 32088 NYY-J 7x10qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329735	32088	11.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 32089 NYY-O 1x4qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329738	32089	0.88Â€
HELU 32090 NYY-O 1x6qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329739	32090	1.16Â€
HELU 32096 NYY-O 1x70qmm (rm) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329740	32096	9.81Â€
HELU 32097 NYY-O 1x95qmm (rm) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329743	32097	13.62Â€
HELU 32098 NYY-O 1x120qmm (rm) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329744	32098	16.90Â€
HELU 32101 NYY-O 1x240qmm (rm) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 50 m, 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329745	32101	33.23Â€
HELU 32103 NYY-O 1x400qmm (rm) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329747	32103	55.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 32104 NYY-O 2x1,5qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329748	32104	1.04Â€
HELU 32107 NYY-O 2x6qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329752	32107	2.70Â€
HELU 32108 NYY-O 2x10qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329755	32108	4.10Â€
HELU 32109 NYY-O 2x16qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329756	32109	6.01Â€
HELU 32111 NYY-O 3x1,5qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2144667	32111	1.29Â€
HELU 32112 NYY-O 3x2,5qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469033	32112	1.66Â€
HELU 32133 NYY-O 4x2,5qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329759	32133	1.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 32135 NYY-O 4x6qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329761	32135	4.59Â€
HELU 32140 NYY-O 4x50 (sm) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329764	32140	28.57Â€
HELU 32147 NYY-O 5x1,5qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329765	32147	1.99Â€
HELU 32148 NYY-O 5x2,5qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329766	32148	2.77Â€
HELU 32149 NYY-O 5x4qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329767	32149	3.58Â€
HELU 32155 NYY-O 12x1,5qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329770	32155	3.70Â€
HELU 32158 NYY-O 19x1,5qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329771	32158	5.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 32163 NYY-O 7x2,5qmm (re) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329772	32163	3.60Â€
HELU 32300 NYY-J 5x35qmm (rm) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329792	32300	26.53Â€
HELU 33293 NYY-J 5x185 sm mm² schwarz VP Einzellänge Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682627	33293	142.07Â€
HELU 33294 NYY-J 5x240 sm mm² schwarz VP Einzellänge Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682625	33294	190.22Â€
HELU 700940 NYY-J 5x150 rm mm² schwarz V Einzellänge Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682616	700940	111.83Â€
HELU 79607 NYY-J 5x120 rm mm² schwarz VP Einzellänge Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682622	79607	90.86Â€
HELU 79900 NYY-J 10x4 re mm² schwarz VPE Einzellänge Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145620	79900	10.18Â€
HELU HELUKABEL Starkstromleiter NYY-J 14X2,5RE Regellänge: 500 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682355	32079-500	3434.46Â€
HELU HELUKABEL Starkstromleiter NYY-J 5X2,5RE Regellänge: 100 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 50 m, 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062749	32060-100	228.55Â€
HELU HELUKABEL Starkstromleiter NYY-O 2X HELUKABEL Starkstromleiter NYY-O 2X6RE Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682368	32107-1000	2701.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU HELUKABEL Starkstromleiter NYY-O 2X HELUKABEL Starkstromleiter NYY-O 2X6RE Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682369	32107-500	1350.90Â€
HELU HELUKABEL Starkstromleiter NYY-O 4X HELUKABEL Starkstromleiter NYY-O 4X25RM Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682370	32138-1000	16705.20Â€
HELU HELUKABEL Starkstromleiter NYY-O 4X Regellänge: 1000 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682371	32134-1000	3237.36Â€
HELU HELUKABEL Starkstromleiter NYY-O 4X Regellänge: 500 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103655	32146-500	68712.54Â€
HELU HELUKABEL Starkstromleiter NYY-O 4X Regellänge: 500 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103656	32142-500	27655.32Â€
HELU NYY-J 10G1,5qmm re Schwarz 1000m Erdkabel/Starkstromkabel 32067-1000 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246773	32067-1000	3133.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU NYY-J 14G2,5qmm re Schwarz Erdkabel/Starkstromkabel 32079 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246339	32079	6.87Â€
HELU NYY-J 3G 2,5qmm re Schwarz 100m Erdkabel/Starkstromkabel 32024-100 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 50 m, 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246774	32024-100	147.52Â€
HELU NYY-J 3G 95/50qmm sm/sm Schwarz Erdkabel/Starkstromkabel 32039 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246336	32039	48.17Â€
HELU NYY-J 3G185/95qmm sm/sm Schwarz Erdkabel/Starkstromkabel 32042 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246337	32042	94.52Â€
HELU NYY-J 4G150qmm sm Schwarz 1000m Erdkabel/Starkstromkabel 32056-1000 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246777	32056-1000	83770.56Â€
HELU NYY-J 5G150qmm sm Schwarz Erdkabel/Starkstromkabel 33292 Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246923	33292	112.98Â€
HELU NYY-J 7G 2,5qmm re Schwarz Erdkabel/Starkstromkabel 32076 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246338	32076	3.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU NYY-J 7G 6qmm re Schwarz 1000m Erdkabel/Starkstromkabel 32087-1000 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246775	32087-1000	7606.08Â€
HELU NYY-J 7G 6qmm re Schwarz 500m Erdkabel/Starkstromkabel 32087-500 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246776	32087-500	3803.04Â€
HELU NYY-J HELUKABEL Starkstromleiter 12X2,5RE Regellänge:1000 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682354	32078-1000	5776.08Â€
HELU NYY-J HELUKABEL Starkstromleiter 1X25RM HELUKABEL Starkstromleiter 1X25RM Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 50 m, 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682357	32005-500	2091.48Â€
HELU NYY-J HELUKABEL Starkstromleiter 1X95RM HELUKABEL Starkstromleiter 1X95RM Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682364	32009-500	6811.38Â€
HELU NYY-J HELUKABEL Starkstromleiter 5X16RE HELUKABEL Starkstromleiter 5X16RE Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 50 m, 100 m, 250 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872464	32064-500	6071.46Â€
HELU NYY-J HELUKABEL Starkstromleiter 5X6RE HELUKABEL Starkstromleiter 5X6RE Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 50 m, 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682366	32062-500	2613.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU NYY-O 3x 4qmm re Schwarz Erdkabel/Starkstromkabel 32113 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	124634	32113	2.71Â€
HELU NYY-O 3x 50qmm sm Schwarz 500m Erdkabel/Starkstromkabel 32119-500 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145597	32119-500	10490.46Â€
HELU NYY-O 3x185qmm sm Schwarz 500m Erdkabel/Starkstromkabel 32297-500 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145596	32297-500	40803.00Â€
HELU NYY-O 4x 25qmm rm Schwarz 500m Erdkabel/Starkstromkabel 32138-500 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246778	32138-500	8352.60Â€
HELU NYY-O 4x 25qmm rm Schwarz Erdkabel/Starkstromkabel 32138 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246340	32138	16.71Â€
HELU NYY-O 4x 70qmm sm Schwarz 500m Erdkabel/Starkstromkabel 32141-500 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246779	32141-500	19646.16Â€
HELU NYY-O 7x1,5qmm re Schwarz Erdkabel/Starkstromkabel 32153 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246341	32153	2.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU NYY-O HELUKABEL Starkstromleiter 1X95RM HELUKABEL Starkstromleiter 1X95RM Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682367	32097-500	6810.84Â€
HELU Starkstromleiter NYY-J 10X1,5RE Regellänge: 500 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682353	32067-500	2.88Â€
HELU Starkstromleiter NYY-J 1X6RE HELUKABEL Starkstromleiter NYY-J 1X6RE Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682359	32002-100	111.86Â€
HELU Starkstromleiter NYY-J 1X6RE HELUKABEL Starkstromleiter NYY-J 1X6RE Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682363	32002-500	1.11Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ: Faber Kabel			
KABE NYY-J 1X4 RE Tr 500m Niederspannungs-Erdkabel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1311447	2249840	0.94Â€
KABE NYY-J 1X4 RE var. Eca Niederspannungs-Erdkabel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1426863	0110200	0.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ: VDE-Kabel			
NYCY 2x1.5 RE1.5 qmm Eca PE-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen und in Kraftwerken, dort wo erhöhter mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 1 bis 5 Adern ab 7 Adern sw mit weißen Ziffern FüllmantelKon... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	949999	238873	5.32Â€
NYY-J 10x1,5 qmm RE Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	666670	32067	2.88Â€
NYY-J 10x2,5 qmm RE Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	842306	244249	7.83Â€
NYY-J 12x1,5 qmm RE Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	495759	244263	3.40Â€
NYY-J 12x2,5 qmm RE Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	397106	244348	7.95Â€
NYY-J 14x1,5 qmm RE Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	155402	244362	6.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NYY-J 16x1,5 qmm Trommel Eca PVC-isoliertes Erdkabel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	674051	244423	4.59Â€
NYY-J 19x1,5 qmm RE Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	173238	244485	5.30Â€
NYY-J 1x10 RE Eca 500m TR PVC-isoliertes Erdkabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	604363	239443	2.01Â€
NYY-J 1x120 qmm RM PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	177265	239665	16.57Â€
NYY-J 1x150 qmm RM PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	196882	239702	20.39Â€
NYY-J 1x16 qmm RE 100m-Ring PVC-isoliertes Erd-Kabel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderken... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	236598		277.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NYY-J 1x16 qmm RE Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	876798	239733	2.77Â€
NYY-J 1x185 qmm RM PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	853303	239771	25.27Â€
NYY-J 1x240 qmm RM PVC-isoliertes Erdkabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	936889	239795	32.63Â€
NYY-J 1x25 qmm RM Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	883380	149292	3.74Â€
NYY-J 1x300 qmm RM Starkstrom-Erdkabel PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Eca Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	610497	239856	40.75Â€
NYY-J 1x35 qmm RM Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	376024	239894	5.05Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NYY-J 1x50 qmm RM PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	517742	239931	7.02Â€
NYY-J 1x70 qmm RM Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	837746	239979	9.68Â€
NYY-J 1x95 qmm RM Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	131333	240128	13.10Â€
NYY-J 21x1,5 qmm RE Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	698346	244546	5.94Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ: Faber Kabel			
NYY-J 21x2,5 qmm RE Eca PVC-isoliertes Erdkabel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489196	244584	9.28Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ: VDE-Kabel			
NYY-J 24x1,5 qmm RE Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	816934	244607	6.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NYY-J 24x2,5 qmm RE Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	998816	244645	17.83Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ: ECA			
NYY-J 30x1,5 qmm RE Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	731735	244669	8.07Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ: Faber Kabel			
NYY-J 30x2,5 qmm RE Eca PVC-isoliertes Erdkabel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489198	244706	13.17Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ: VDE-Kabel			
NYY-J 3x1,5 qmm RE 100m-Ring PVC-isoliertes Erd-Kabel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	778502	240326	207.90Â€
NYY-J 3x1,5 qmm RE 50m-Ring PVC-isoliertes Erd-Kabel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	985569	240319	112.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NYY-J 3x1,5 qmm RE PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	776349	240296	2.27Â€
NYY-J 3x10 RE Eca PVC-isoliertes Erdkabel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	422141	230112	4.60Â€
NYY-J 3x120 / 70 qmm SM Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	186278	100060400000	60.27Â€
NYY-J 3x120 SM Starkstrom-Erdkabel Eca NYY-J 3 X 120 SM Tr Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	615522	100050400000	51.20Â€
NYY-J 3x150/70 qmm SM Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	104842	100080400000	73.98Â€
NYY-J 3x16 RE Eca PVC-isoliertes Erdkabel ´Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PV... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	296496	230143	7.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NYY-J 3x185/95 qmm SM Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	761932	100110400000	90.79Â€
NYY-J 3x2,5 qmm RE 100m-Ring Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	340361	240524	225.72Â€
NYY-J 3x2,5 qmm RE 500m-Trommel PVC-isoliertes Erd-Kabel Erdkabel NYY-J/NYY-O nach VDE 0276 <B>Anwendung:</B> Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen. <B>Aufbau:</B> Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig ode... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443163	240494	1118.70Â€
NYY-J 3x2,5 qmm RE 50m-Ring Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	587768	240517	112.86Â€
NYY-J 3x2,5 qmm RE Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	913160	240494	2.52Â€
NYY-J 3x240/120 qmm SM Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	239819	100140400000	118.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NYY-J 3x25 qmm RM Starkstrom-Erdkabel NYY-J 3 X 25 RM Tr Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	483266	0110311	12.32Â€
NYY-J 3x25/16 qmm RM Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	822428	243464	21.24Â€
NYY-J 3x35.0 qmm SM Eca PVC-isoliertes Erdkabel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	559915	100180400000	16.31Â€
NYY-J 3x35/16 qmm SM PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	607647	243594	24.33Â€
NYY-J 3x4,0 RE Eca PVC-isoliertes Erdkabel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	381878	326419	3.30Â€
NYY-J 3x50 qmm SM Starkstrom-Erdkabel Tr NYY-J 3 X 50 SM Tr Eca Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	770149	100210400000	22.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NYY-J 3x50/25 qmm SM Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459628	100220400000	25.13Â€
NYY-J 3x6,0 RE Eca PVC-isoliertes Erdkabel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	906712	240586	3.64Â€
NYY-J 3x70 SM Starkstrom-Erdkabel Eca NYY-J 3 X 70 SM Tr Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	722187	100240400000	31.29Â€
NYY-J 3x70/35 qmm SM Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	590877	100250400000	34.67Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ: Faber Kabel			
NYY-J 3x95 qmm SM Starkstrom-Erdkabel NYY-J 3 X 95 SM Tr Eca Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	931007	100260400000	41.68Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ: VDE-Kabel			
NYY-J 3x95/50 qmm SM Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	823053	100270400000	47.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NYY-J 40x1,5 qmm RE Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	637173	244744	11.36Â€
NYY-J 40x2,5 qmm RE Eca PVC-isoliertes Erdkabel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1427621	244799	18.09Â€
NYY-J 4x1,5 qmm RE 100m-Ring Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	795749	243938	283.93Â€
NYY-J 4x1,5 qmm RE 50m-Ring Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	684776	243921	141.97Â€
NYY-J 4x1,5 qmm RE Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	938214	243907	2.85Â€
NYY-J 4x1,5 qmm RE PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-O nach VDE 0276 <B>Anwendung:</B> Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen. <B>Aufbau:</B> Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig ode... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	618366	243907	1426.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ: Waskönig+Walter			
NYY-J 4x10 qmm RE 50m-Ring Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489176	246069	298.58Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ: VDE-Kabel			
NYY-J 4x10 qmm RE Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	662142	246083	1.30Â€
NYY-J 4x120 qmm SM Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	907158	246373	66.07Â€
NYY-J 4x150 qmm SM Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	165772	246410	82.07Â€
NYY-J 4x16 qmm RE 500m-Trommel PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	380672		4679.82Â€
NYY-J 4x16 qmm RE Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	871037	246137	9.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ: Waskönig+Walter			
NYY-J 4x16,0 qmm RM PE-isoliertes Erd-Kabel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499918	231096	9.40Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ: VDE-Kabel			
NYY-J 4x185 qmm SM Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	845925	246458	102.35Â€
NYY-J 4x2,5 qmm RE variable Trommel Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	893162	243976	2.72Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ: Waskönig+Walter			
NYY-J 4x2,5 qmm RE100 Eca PE-isoliertes Erd-Kabel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489181	244003	272.45Â€
NYY-J 4x2,5 qmm RE50 Eca PE-isoliertes Erd-Kabel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489175	243993	136.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ: VDE-Kabel			
NYY-J 4x240 qmm SM Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	374985	246473	134.47Â€
NYY-J 4x25 qmm RM PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	319487	246151	15.99Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ: Waskönig+Walter			
NYY-J 4x25,0 qmm RM Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489183	246199	15.99Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ: VDE-Kabel			
NYY-J 4x35 qmm SM Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	686232	246212	20.65Â€
NYY-J 4x4 qmm RE Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452086	245970	4.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NYY-J 4x50 qmm SM Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	637203	246250	27.92Â€
NYY-J 4x6 qmm RE 500m-Trommel PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	544575		2310.66Â€
NYY-J 4x6 qmm RE Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441510	246038	4.62Â€
NYY-J 4x70 qmm SM Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	611146	246298	38.98Â€
NYY-J 4x95 qmm SM Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	412084	246335	52.39Â€
NYY-J 5x1,5 qmm 500mtr. EW-Trommel PVC-isoliertes Erd-Kabel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	976782	246533	1376.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NYY-J 5x1,5 qmm RE 100m-Ring Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	712808	246519	285.12Â€
NYY-J 5x1,5 qmm RE 50m-Ring PVC-isoliertes Erd-Kabel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	266747	246502	142.56Â€
NYY-J 5x10 qmm RE Eca 1400 m PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	723343	246748	7.42Â€
NYY-J 5x16 qmm RE 500m-Trommel Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	266987		5732.04Â€
NYY-J 5x16 qmm RE Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-O nach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	248160	246793	11.46Â€
NYY-J 5x2,5 qmm RE 100m-Ring PVC-isoliertes Erd-Kabel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	339812	246595	305.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NYY-J 5x2,5 qmm RE 50m-Ring PVC-isoliertes Erd-Kabel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	717349	246588	151.47Â€
NYY-J 5x2,5 qmm RE EWT80500M PE-isoliertes Erd-Kabel Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	789584	246601	1689.93Â€
NYY-J 5x2,5 qmm RE PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	288220	246571	3.37Â€
NYY-J 5x25 qmm RM Eca PVC-isoliertes Erdkabel Trommel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	485982	246892	18.44Â€
NYY-J 5x35 qmm RM Eca PVC-isoliertes Erdkabel Trommel Starkstromkabel NYY-Jnach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeic... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	693427	247295	25.29Â€
NYY-J 5x4 qmm RE Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeichn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	544403	246649	4.30Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ: Xaver Bechtold			
NYY-J 5X4 RE Tr 500m NiederErdkabel 10076401-500 Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	690640	10076401-500	2148.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ: VDE-Kabel			
NYY-J 5x50 qmm RM Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Starkstromkabel NYY-J nach VDE 0276Anwendung:Dieses Kabel wird als Energie- und Steuerkabel eingesetzt. Es ist zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen gedacht. Es ist 5-adrig und jede Ader hat einen Querschnitt von 50qmm. Eine der Adern hat eine grün-gelbe Isolierung (Schutzleiter).Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	627601	231447	35.26Â€
NYY-J 5x6 qmm RE / 500m-Trommel PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	693244		2355.78Â€
NYY-J 5x6 qmm RE Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	907418	246694	4.71Â€
NYY-J 5X6 RE Starkstrom-Erdkabel 50m-R NYY-J 5X6 RE Rg 50 Eca Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1771399	246700	235.66Â€
NYY-J 5x70 qmm RM PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	353920	120860400000	50.15Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ: Faber Kabel			
NYY-J 5x95 qmm RM PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	233776	120870400000	68.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ: VDE-Kabel			
NYY-J 7x1,5 qmm RE 100m Ring Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	591926	243709	372.14Â€
NYY-J 7x1,5 qmm RE Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	160745	243679	3.77Â€
NYY-J 7x1,5 qmm RE EWT80500M Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	619642	318186	1885.46Â€
NYY-J 7x2,5 qmm RE Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	408834	244041	4.14Â€
NYY-J 7x4,0 RE TR. Eca PVC-isoliertes Erdkabel Starkstromkabel NYY-Jnach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeic... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	190305	670925	1.53Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ: Faber Kabel			
NYY-J 7x6,0 qmm RE Eca PVC-isoliertes Erdkabel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489199	244140	7.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ: VDE-Kabel			
NYY-O 1x10 qmm RE Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	767578	244843	2.58Â€
NYY-O 1x120 qmm RM Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	930646	245215	16.42Â€
NYY-O 1x150 qmm RM Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	770081	245284	20.39Â€
NYY-O 1x16 qmm RE Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	386637	244904	2.42Â€
NYY-O 1x185 qmm RM Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	439607	245345	25.27Â€
NYY-O 1x240 qmm RM Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	749090	245383	32.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NYY-O 1x25 qmm RM Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	151958	244942	3.65Â€
NYY-O 1x300 qmm RM Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	553980	245347	40.74Â€
NYY-O 1x35 qmm RM Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	426003	244980	5.05Â€
NYY-O 1x400 qmm RM Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	998447	101150400000	56.13Â€
NYY-O 1x50 qmm RM Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	581344	245017	7.00Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ: Faber Kabel			
NYY-O 1x500 qmm Eca PE-isoliertes Erd-Kabel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	929332	101410400000	69.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ: VDE-Kabel			
NYY-O 1x70 qmm RM Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	120389	245048	9.68Â€
NYY-O 1x95 qmm RM Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Erdkabel NYY-J/NYY-Onach VDE 0276Anwendung:Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde,in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkenn-zeich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	675556	245123	13.07Â€
NYY-O 2x2,5 RE PVC-isoliertes Erdkabel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	139093		1.48Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ: Faber Kabel			
NYY-O 2x4,0 qmm RE PVC-isoliertes Erdkabel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489177	245512	2.17Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ: VDE-Kabel			
NYY-O 4x10,0 qmm RE Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	542218		6.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ: Faber Kabel			
NYY-O 4x120,0 SM Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489178		67.60Â€
NYY-O 4x150,0 SM Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489179		84.30Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ: VDE-Kabel			
NYY-O 4x16,0 qmm RE Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	410246		9.42Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ: Faber Kabel			
NYY-O 4x185,0 SM Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489180		104.41Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ: VDE-Kabel			
NYY-O 4x35,0 qmm SM Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel Trommel Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	774893	0110174	20.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Kupfer-Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ: Waskönig+Walter			
NYY-O 7x1,5 QMM TROMMEL Eca PVC-isoliertes Erdkabe Anwendung:Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtigAderisolation: PVCAderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	493863	245574	3.57Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Mittelspannungserdkabel N2XSY: Faber Kabel			
FABE N2XS(F)2Y 1X120/16 06/10 KV SW Star 01X120/16 6/10 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XS(F)2Y 01X120/16 6/10 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1 ist. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925791	0114820400000	26.12Â€
FABE N2XS(F)2Y 1X120/16 12/20 KV SW Star 1X120/16 12/20 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XS(F)2Y 1X120/16 12/20 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1 ist. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925758	0114910400000	28.86Â€
FABE N2XS(F)2Y 1X150/25 06/10 KV SW Star 01X150/25 6/10 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XS(F)2Y 01X150/25 6/10 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1 ist. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925789	0114830400000	31.67Â€
FABE N2XS(F)2Y 1X150/25 12/20 KV SW Star 1X150/25 12/20 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XS(F)2Y 1X150/25 12/20 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1 ist. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925756	0114920400000	34.31Â€
FABE N2XS(F)2Y 1X150/25 18/30 KV SW Star 01X150/25 18/30 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XS(F)2Y 01X150/25 18/30 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1 ist. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbed... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925868	0115200400000	38.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE N2XS(F)2Y 1X185/25 06/10 KV SW Star 01X185/25 6/10 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XS(F)2Y 01X185/25 6/10 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1 ist. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925780	0114840400000	36.13Â€
FABE N2XS(F)2Y 1X185/25 12/20 KV SW Star 1X185/25 12/20 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XS(F)2Y 1X185/25 12/20 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1 ist. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925750	0113090400000	40.98Â€
FABE N2XS(F)2Y 1X240/25 06/10 KV SW Star 01X240/25 6/10 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XS(F)2Y 01X240/25 6/10 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1 ist. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925779	0114850400000	67.48Â€
FABE N2XS(F)2Y 1X240/25 12/20 KV SW Star 1X240/25 12/20 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XS(F)2Y 1X240/25 12/20 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1 ist. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925743	0114930400000	50.14Â€
FABE N2XS(F)2Y 1X240/25 18/30 KV SW Star 01X240/25 18/30 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XS(F)2Y 01X240/25 18/30 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1 ist. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbed... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925859	0115220400000	57.10Â€
FABE N2XS(F)2Y 1X300/25 06/10 KV SW Star 01X300/25 6/10 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XS(F)2Y 01X300/25 6/10 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1 ist. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925776	0114860400000	57.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE N2XS(F)2Y 1X300/25 12/20 KV SW Star 1X300/25 12/20 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XS(F)2Y 1X300/25 12/20 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1 ist. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925742	0114940400000	60.49Â€
FABE N2XS(F)2Y 1X400/35 06/10 KV SW Star 01X400/35 6/10 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XS(F)2Y 01X400/35 6/10 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1 ist. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925775	0114870400000	72.58Â€
FABE N2XS(F)2Y 1X400/35 12/20 KV SW Star 1X400/35 12/20 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XS(F)2Y 1X400/35 12/20 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1 ist. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925738	0114950400000	73.73Â€
FABE N2XS(F)2Y 1X50/16 06/10 KV SW Stark 01X50/16 6/10 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XS(F)2Y 01X50/16 6/10 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1 ist. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedin... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925774	0114790400000	14.14Â€
FABE N2XS(F)2Y 1X50/16 12/20 KV SW Stark 1X50/16 12/20 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XS(F)2Y 1X50/16 12/20 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1 ist. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedin... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925732	0114890400000	27.29Â€
FABE N2XS(F)2Y 1X500/35 12/20 KV SW Star 1X500/35 12/20 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XS(F)2Y 1X500/35 12/20 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1 ist. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925731	0114960400000	92.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE N2XS(F)2Y 1X70/16 12/20 KV SW Stark 1X70/16 12/20 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XS(F)2Y 1X70/16 12/20 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1 ist. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedin... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925885	0114900400000	22.37Â€
FABE N2XS(F)2Y 1X95/16 06/10 KV SW Stark 01X95/16 6/10 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XS(F)2Y 01X95/16 6/10 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1 ist. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedin... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925773	0114810400000	22.82Â€
FABE N2XS(F)2Y 1X95/16 12/20 KV SW Stark 1X95/16 12/20 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XS(F)2Y 1X95/16 12/20 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1 ist. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedin... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925883	0113170400000	24.63Â€
FABE N2XS2Y 1X120/16 06/10 KV SW Starkst 6/10 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XS2Y 01X120/16 6/10 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei ist, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1. Das Kabel kann infolge des widerstandsfähi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925637	0113560400000	26.19Â€
FABE N2XS2Y 1X150/25 06/10 KV SW Starkst 6/10 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XS2Y 01X150/25 6/10 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei ist, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1. Das Kabel kann infolge des widerstandsfähi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925635	0113580400000	32.97Â€
FABE N2XS2Y 1X150/25 12/20 KV SW Starkst 12/20 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XS2Y 01X150/25 12/20 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei ist, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1. Das Kabel kann infolge des widerstandsfäh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925622	0113720400000	33.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE N2XS2Y 1X185/25 06/10 KV SW Starkst 6/10 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XS2Y 01X185/25 6/10 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei ist, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1. Das Kabel kann infolge des widerstandsfähi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925633	0113600400000	37.62Â€
FABE N2XS2Y 1X185/25 12/20 KV SW Starkst 12/20 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XS2Y 01X185/25 12/20 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei ist, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1. Das Kabel kann infolge des widerstandsfäh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925621	0113740400000	40.13Â€
FABE N2XS2Y 1X240/25 06/10 KV SW Starkst 6/10 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XS2Y 01X240/25 6/10 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei ist, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1. Das Kabel kann infolge des widerstandsfähi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925628	0113620400000	50.99Â€
FABE N2XS2Y 1X240/25 12/20 KV SW Starkst 12/20 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XS2Y 01X240/25 12/20 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei ist, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1. Das Kabel kann infolge des widerstandsfäh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925619	0113760400000	48.90Â€
FABE N2XS2Y 1X240/70 18/30 KV SW Starkst 18/30 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XS2Y 01X240/70 18/30 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei ist, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1. Das Kabel kann infolge des widerstandsfäh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925607	0117770400000	63.74Â€
FABE N2XS2Y 1X300/25 12/20 KV SW Starkst 12/20 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XS2Y 01X300/25 12/20 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei ist, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1. Das Kabel kann infolge des widerstandsfäh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925617	0113770400000	58.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE N2XS2Y 1X35/16 12/20 KV SW Starkstr 12/20 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XS2Y 01X35/16 12/20 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei ist, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1. Das Kabel kann infolge des widerstandsfähi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925616	0113660400000	20.56Â€
FABE N2XS2Y 1X50/16 06/10 KV SW Starkstr 6/10 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XS2Y 01X50/16 6/10 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei ist, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1. Das Kabel kann infolge des widerstandsfähig... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925624	0113530400000	14.47Â€
FABE N2XS2Y 1X500/35 12/20 KV SW Starkst 12/20 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XS2Y 01X500/35 12/20 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei ist, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1. Das Kabel kann infolge des widerstandsfäh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925615	0113790400000	111.60Â€
FABE N2XS2Y 1X70/16 12/20 KV SW Starkstr 12/20 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XS2Y 01X70/16 12/20 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei ist, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1. Das Kabel kann infolge des widerstandsfähi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925614	0113680400000	20.70Â€
FABE N2XS2Y 1X95/16 06/10 KV SW Starkstr 6/10 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XS2Y 01X95/16 6/10 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei ist, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1. Das Kabel kann infolge des widerstandsfähig... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925623	0113550400000	21.88Â€
FABE N2XS2Y 1X95/16 12/20 KV SW Starkstr 12/20 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XS2Y 01X95/16 12/20 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei ist, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1. Das Kabel kann infolge des widerstandsfähi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925610	0113690400000	23.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE N2XSEY 3X120/16 06/10 KV RT Starkst 6/10 kV RT Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XSEY 03X120/16 6/10 kV RT, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 müssen die Kabel vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925606	0113140400000	74.42Â€
FABE N2XSEY 3X150/25 06/10 KV RT Starkst 6/10 kV RT Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XSEY 03X150/25 6/10 kV RT, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 müssen die Kabel vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925605	0113150400000	89.95Â€
FABE N2XSEY 3X185/25 06/10 KV RT Starkst 6/10 kV RT Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XSEY 03X185/25 6/10 kV RT, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 müssen die Kabel vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925602	0113160400000	108.88Â€
FABE N2XSEY 3X240/25 06/10 KV RT Starkst 6/10 kV RT Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XSEY 03X240/25 6/10 kV RT, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 müssen die Kabel vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925601	0114970400000	134.63Â€
FABE N2XSEY 3X35/16 06/10 KV RT Starkstr 6/10 kV RT Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XSEY 03X35/16 6/10 kV RT, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 müssen die Kabel vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925594	0113100400000	41.93Â€
FABE N2XSEY 3X50/16 06/10 KV RT Starkstr 6/10 kV RT Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XSEY 03X50/16 6/10 kV RT, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 müssen die Kabel vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925592	0113110400000	47.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE N2XSEY 3X70/16 06/10 KV RT Starkstr 6/10 kV RT Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XSEY 03X70/16 6/10 kV RT, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 müssen die Kabel vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925579	0113120400000	48.83Â€
FABE N2XSEY 3X95/16 06/10 KV RT Starkstr 6/10 kV RT Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XSEY 03X95/16 6/10 kV RT, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 müssen die Kabel vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925573	0113130400000	63.68Â€
FABE N2XSY 1X120/16 06/10 KV RT Starkstr 6/10 kV RT Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XSY 01X120/16 6/10 kV RT, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 müssen die Kabel vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925567	0112900400000	25.76Â€
FABE N2XSY 1X120/16 12/20 KV RT Starkstr 12/20 kV RT Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XSY 01X120/16 12/20 kV RT, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 müssen die Kabel vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925540	0113180400000	28.69Â€
FABE N2XSY 1X120/16 18/30 KV RT Starkstr 18/30 kV RT Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XSY 01X120/16 18/30 kV RT, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 müssen die Kabel vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925523	0113450400000	34.26Â€
FABE N2XSY 1X150/25 06/10 KV RT Starkstr 6/10 kV RT Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XSY 01X150/25 6/10 kV RT, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 müssen die Kabel vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925564	0112910400000	31.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE N2XSY 1X150/25 12/20 KV RT Starkstr 12/20 kV RT Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XSY 01X150/25 12/20 kV RT, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 müssen die Kabel vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925539	0113350400000	33.14Â€
FABE N2XSY 1X185/25 06/10 KV RT Starkstr 6/10 kV RT Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XSY 01X185/25 6/10 kV RT, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 müssen die Kabel vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925563	0113290400000	40.47Â€
FABE N2XSY 1X185/25 12/20 KV RT Starkstr 12/20 kV RT Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XSY 01X185/25 12/20 kV RT, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 müssen die Kabel vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925538	0112990400000	40.13Â€
FABE N2XSY 1X240/25 06/10 KV RT Starkstr 6/10 kV RT Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XSY 01X240/25 6/10 kV RT, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 müssen die Kabel vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925559	0112940400000	45.81Â€
FABE N2XSY 1X240/25 12/20 KV RT Starkstr 12/20 kV RT Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XSY 01X240/25 12/20 kV RT, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 müssen die Kabel vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925537	0113380400000	49.14Â€
FABE N2XSY 1X240/25 18/30 KV RT Starkstr 18/30 kV RT Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XSY 01X240/25 18/30 kV RT, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 müssen die Kabel vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925515	0113480400000	58.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE N2XSY 1X300/25 06/10 KV RT Starkstr 6/10 kV RT Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XSY 01X300/25 6/10 kV RT, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 müssen die Kabel vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925558	0113310400000	54.86Â€
FABE N2XSY 1X300/25 12/20 KV RT Starkstr 12/20 kV RT Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XSY 01X300/25 12/20 kV RT, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 müssen die Kabel vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925532	0113390400000	58.51Â€
FABE N2XSY 1X35/16 06/10 KV RT Starkstro 6/10 kV RT Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XSY 01X35/16 6/10 kV RT, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 müssen die Kabel vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925557	0112920400000	13.81Â€
FABE N2XSY 1X35/16 12/20 KV RT Starkstro 12/20 kV RT Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XSY 01X35/16 12/20 kV RT, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 müssen die Kabel vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925531	0112950400000	19.29Â€
FABE N2XSY 1X50/16 06/10 KV RT Starkstro 6/10 kV RT Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XSY 01X50/16 6/10 kV RT, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 müssen die Kabel vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925556	0112880400000	14.63Â€
FABE N2XSY 1X50/16 12/20 KV RT Starkstro 12/20 kV RT Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XSY 01X50/16 12/20 kV RT, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 müssen die Kabel vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925530	0112960400000	20.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE N2XSY 1X50/16 18/30 KV RT Starkstro 18/30 kV RT Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XSY 01X50/16 18/30 kV RT, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 müssen die Kabel vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925514	0113420400000	30.29Â€
FABE N2XSY 1X500/35 06/10 KV RT Starkstr 6/10 kV RT Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XSY 01X500/35 6/10 kV RT, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 müssen die Kabel vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925554	0113330400000	90.48Â€
FABE N2XSY 1X70/16 06/10 KV RT Starkstro 6/10 kV RT Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XSY 01X70/16 6/10 kV RT, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 müssen die Kabel vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925552	0112890400000	17.83Â€
FABE N2XSY 1X70/16 12/20 KV RT Starkstro 12/20 kV RT Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XSY 01X70/16 12/20 kV RT, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 müssen die Kabel vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925529	0112970400000	20.99Â€
FABE N2XSY 1X95/16 06/10 KV RT Starkstro 6/10 kV RT Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XSY 01X95/16 6/10 kV RT, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 müssen die Kabel vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925545	0113260400000	22.03Â€
FABE N2XSY 1X95/16 12/20 KV RT Starkstro 12/20 kV RT Trommel variabel Mittelspannungskabel, N2XSY 01X95/16 12/20 kV RT, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 müssen die Kabel vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925524	0112980400000	23.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE NA2XS(F)2Y 1X120/16 12/20 KV SW Sta 01X120/16 12/20 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, NA2XS(F)2Y 01X120/16 12/20 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nach DIN VDE 0482-332-1 nicht flammwidrig ist. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedingungen geeignet, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925436	0113190400000	23.37Â€
FABE NA2XS(F)2Y 1X150/25 06/10 KV SW Sta 01X150/25 06/10 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, NA2XS(F)2Y 01X150/25 06/10 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nach DIN VDE 0482-332-1 nicht flammwidrig ist. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedingungen geeignet, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925473	0114670400000	20.89Â€
FABE NA2XS(F)2Y 1X150/25 12/20 KV SW Sta 01X150/25 12/20 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, NA2XS(F)2Y 01X150/25 12/20 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nach DIN VDE 0482-332-1 nicht flammwidrig ist. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedingungen geeignet, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925435	0113060400000	24.72Â€
FABE NA2XS(F)2Y 1X185/25 06/10 KV SW Sta 01X185/25 06/10 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, NA2XS(F)2Y 01X185/25 06/10 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nach DIN VDE 0482-332-1 nicht flammwidrig ist. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedingungen geeignet, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925462	0114680400000	22.80Â€
FABE NA2XS(F)2Y 1X185/25 12/20 KV SW Sta 01X185/25 12/20 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, NA2XS(F)2Y 01X185/25 12/20 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nach DIN VDE 0482-332-1 nicht flammwidrig ist. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedingungen geeignet, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925433	0113070400000	28.89Â€
FABE NA2XS(F)2Y 1X240/25 06/10 KV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, NA2XS(F)2Y 01X240/25 06/10 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nach DIN VDE 0482-332-1 nicht flammwidrig ist. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedingungen geeignet, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925451	0114690400000	24.99Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE NA2XS(F)2Y 1X240/25 12/20 KV SW Sta 01X240/25 12/20 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, NA2XS(F)2Y 01X240/25 12/20 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nach DIN VDE 0482-332-1 nicht flammwidrig ist. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedingungen geeignet, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925431	0113080400000	31.35Â€
FABE NA2XS(F)2Y 1X300/25 12/20 KV SW Sta 01X300/25 12/20 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, NA2XS(F)2Y 01X300/25 12/20 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nach DIN VDE 0482-332-1 nicht flammwidrig ist. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedingungen geeignet, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925428	0114750400000	37.70Â€
FABE NA2XS(F)2Y 1X400/35 12/20 KV SW Sta 01X400/35 12/20 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, NA2XS(F)2Y 01X400/35 12/20 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nach DIN VDE 0482-332-1 nicht flammwidrig ist. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedingungen geeignet, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925424	0114760400000	43.04Â€
FABE NA2XS(F)2Y 1X500/35 12/20 KV SW Sta 01X500/35 12/20 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, NA2XS(F)2Y 01X500/35 12/20 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nach DIN VDE 0482-332-1 nicht flammwidrig ist. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedingungen geeignet, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925417	0114770400000	49.82Â€
FABE NA2XS(F)2Y 1X630/35 12/20 KV SW Sta 01X630/35 12/20 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, NA2XS(F)2Y 01X630RM/35 12/20 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nach DIN VDE 0482-332-1 nicht flammwidrig ist. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedingungen geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925408	0118380400000	67.35Â€
FABE NA2XS(F)2Y 1X800/35 12/20 KV SW Sta 01X800/35 12/20 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, NA2XS(F)2Y 01X800/35 12/20 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nach DIN VDE 0482-332-1 nicht flammwidrig ist. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedingungen geeignet, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	916272	0122580400000	61.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE NA2XS(F)2Y 1X95/16 06/10 KV SW Star 01X95/16 06/10 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, NA2XS(F)2Y 01X95/16 06/10 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nach DIN VDE 0482-332-1 nicht flammwidrig ist. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedingungen geeignet, i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925445	0114650400000	19.02Â€
FABE NA2XS(F)2Y 1X95/16 12/20 KV SW Star 01X95/16 12/20 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, NA2XS(F)2Y 01X95/16 12/20 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nach DIN VDE 0482-332-1 nicht flammwidrig ist. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedingungen geeignet, i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925397	0113200400000	20.87Â€
FABE NA2XS2Y 1X120/16 12/20 KV SW Starks 01X120/16 12/20 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, NA2XS2Y 01X120/16 12/20 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei ist, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1. Das Kabel kann infolge des widerstandsfä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925500	0113230400000	25.84Â€
FABE NA2XS2Y 1X150/25 06/10 KV SW Starks 01X150/25 06/10 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, NA2XS2Y 01X150/25 06/10 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei ist, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1. Das Kabel kann infolge des widerstandsfä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925512	0114350400000	14.72Â€
FABE NA2XS2Y 1X150/25 12/20 KV SW Starks 01X150/25 12/20 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, NA2XS2Y 01X150/25 12/20 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei ist, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1. Das Kabel kann infolge des widerstandsfä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925495	0113250400000	23.68Â€
FABE NA2XS2Y 1X185/25 06/10 KV SW Starks 01X185/25 06/10 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, NA2XS2Y 01X185/25 06/10 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei ist, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1. Das Kabel kann infolge des widerstandsfä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925510	0114370400000	25.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE NA2XS2Y 1X185/25 12/20 KV SW Starks 01X185/25 12/20 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, NA2XS2Y 01X185/25 12/20 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei ist, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1. Das Kabel kann infolge des widerstandsfä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925493	0113210400000	27.69Â€
FABE NA2XS2Y 1X240/25 06/10 KV SW Starks 01X240/25 06/10 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, NA2XS2Y 01X240/25 06/10 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei ist, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1. Das Kabel kann infolge des widerstandsfä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925503	0114390400000	25.81Â€
FABE NA2XS2Y 1X240/25 12/20 KV SW Starks 01X240/25 12/20 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, NA2XS2Y 01X240/25 12/20 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei ist, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1. Das Kabel kann infolge des widerstandsfä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925490	0114480400000	28.96Â€
FABE NA2XS2Y 1X50/16 12/20 KV SW Starkst 12/20 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, NA2XS2Y 01X50/16 12/20 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei ist, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1. Das Kabel kann infolge des widerstandsfäh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925485	0114430400000	16.96Â€
FABE NA2XS2Y 1X95/16 12/20 KV SW Starkst 12/20 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, NA2XS2Y 01X95/16 12/20 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei ist, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1. Das Kabel kann infolge des widerstandsfäh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925482	0113240400000	22.30Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Mittelspannungserdkabel N2XSY: Helukabel			
HELU 32400 N2XSY 6/10kV 1x35/16qmm Rot Mittelspannungskabel N2XSY 6/10kV 12/20kV 18/30kV Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329795	32400	14.23Â€
HELU 32415 N2XSY 1x50/16 12/20kVqmm Rot Mittelspannungskabel N2XSY 12/20kV 1x50/16 (rm) mm² RT Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329796	32415	15.42Â€
HELU 32491 N2XS2Y 6/10kV 1x300/25qmm Schwarz Mittelspannungskabel N2XS2Y 6/10kV 1x300/25 (rm) mm² SW Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331863	32491	56.98Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 32496 N2XS2Y 12/20kV 1x70/16qmm Schwarz Mittelspannungskabel N2XS2Y 12/20kV 1x70/16 (rm) mm² SW Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331864	32496	20.12Â€
HELU 32508 N2XS2Y 18/30kV 1x50/16qmm Schwarz Mittelspannungskabel N2XS2Y 18/30kV 1x50/16 (rm) mm² SW Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331865	32508	18.55Â€
HELU 32510 N2XS2Y 18/30kV 1x95/16qmm Schwarz Mittelspannungskabel N2XS2Y 18/30kV 1x95/16 (rm) mm² SW Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331868	32510	27.39Â€
HELU 32543 NA2XS2Y 12/20kV 1x300/25qmm Schwarz Mittelspannungskabel NA2XS2Y 12/20kV 1x300/25 (rm) mm² SW Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331869	32543	22.69Â€
HELU 32568 N2XS(F)2Y 6/10kV 1x300qmm Schwarz Mittelspannungskabel N2XS(F)2Y 6/10kV 1x300/25 (rm) mm² SW Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331871	32568	56.77Â€
HELU 32571 N2XS(F)2Y 12/20kV 1x35qmm Schwarz Mittelspannungskabel N2XS(F)2Y 12/20kV 1x35/16 (rm) mm² SW Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331872	32571	20.08Â€
HELU 32573 N2XS(F)2Y 12/20kV 1x70qmm Schwarz Mittelspannungskabel N2XS(F)2Y 12/20kV 1x70/16 (rm) mm² SW Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331873	32573	20.11Â€
HELU 32574 N2XS(F)2Y 12/20kV 1x95qmm Schwarz Mittelspannungskabel N2XS(F)2Y 12/20kV 1x95/16 (rm) mm² SW Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331874	32574	24.31Â€
HELU 32575 N2XS(F)2Y 12/20kV 1x120RM/16 Schwarz Mittelspannungskabel N2XS(F)2Y 12/20kV 1x120/16 (rm) mm² SW Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331876	32575	27.93Â€
HELU 32576 N2XS(F)2Y 12/20kV 1x150RM/25 Schwarz Mittelspannungskabel N2XS(F)2Y 12/20kV 1x150/25 (rm) mm² SW Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331877	32576	32.94Â€
HELU 32577 N2XS(F)2Y 12/20kV 1x185RM/25 Schwarz Mittelspannungskabel N2XS(F)2Y 12/20kV 1x185/25 (rm) mm² SW Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2144724	32577	39.59Â€
HELU 32588 N2XS(F)2Y 18/30 kV 1x240 rm/2 schwarz VPE: Einzellänge Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682628	32588	52.80Â€
HELU 32590 N2XS(F)2Y 18/30kV 1x400qmm Schwarz Mittelspannungskabel N2XS(F)2Y 18/30kV 1x400/35 (rm) mm² SW Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331878	32590	76.80Â€
HELU 32601-500 NA2XS(F)2Y 6/10 kV 1x50 r schwarz VPE: 500 M Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682565	32601-500	4202.46Â€
HELU 32608 NA2XS(F)2Y 6/10kV 1x300rm/25 Schwarz Mittelspannungskabel NA2XS(F)2Y 6/10kV 1x300/25 (rm) mm² SW Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331879	32608	20.62Â€
HELU 32611 NA2XS(F)2Y 12/20kV 1x50rm/16 Schwarz Mittelspannungskabel NA2XS(F)2Y 12/20kV 1x50/16 (rm) mm² SW Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331880	32611	11.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 32612 NA2XS(F)2Y 12/20kV 1x70rm/16 Schwarz Mittelspannungskabel NA2XS(F)2Y 12/20kV 1x70/16 (rm) mm² SW Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331881	32612	12.46Â€
HELU 32614 NA2XS(F)2Y 12/20kV 1x120rm/16 Schwarz Mittelspannungskabel NA2XS(F)2Y 12/20kV 1x120/16 (rm) mm² SW Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331882	32614	13.17Â€
HELU 32616 NA2XS(F)2Y 12/20kV 1x185rm/25 Schwarz Mittelspannungskabel NA2XS(F)2Y 12/20kV 1x185/25 (rm) mm² SW Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331884	32616	16.87Â€
HELU 32617 NA2XS(F)2Y 12/20kV 1x240rm/25 Schwarz Mittelspannungskabel NA2XS(F)2Y 12/20kV 1x240/25 (rm) mm² SW Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331886	32617	18.04Â€
HELU 32618 NA2XS(F)2Y 12/20kV 1x300rm/25 Schwarz Mittelspannungskabel NA2XS(F)2Y 12/20kV 1x300/25 (rm) mm² SW Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331887	32618	21.32Â€
HELU 32870 N2XY-O 1x185qmm (rm) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1596042	32870	31.87Â€
HELU 33061 N2XS(FL)2Y 6/10 kV 1x240 rm/2 schwarz VPE: Einzellänge Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872500	33061	51.45Â€
HELU N2XS2Y 18/30kV 1x150/25qmm Schwarz Mittelspannungskabel 32512 N2XS2Y 18/30kV 1x150/25 (rm) mm² SW Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246428	32512	37.62Â€
HELU N2XY-J HELUKABEL Starkstromleiter 1x240rm SW Regellänge:500 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682316	32859-500	19347.96Â€
HELU N2XY-O HELUKABEL Starkstromleiter 1x240rm SW Regellänge:500 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682317	32871-500	19567.80Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Mittelspannungserdkabel N2XSY: VDE-Kabel			
Kupferseil 50 qmm weich, blank 19x1,8 gem. DIN 48201 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449548	100331	7.41Â€
Kupferseil verzinnt 70 qmm weich 19x2,1 verzinnt gem. DIN 48201/1 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	526451	100203	10.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Mittelspannungserdkabel N2XSY: Faber Kabel			
N2XS(F)2Y 1x70 RM/16 12/20KV Mittelspannung nach VDE 0276-620 Anwendung:Zur Verlegung in Erde, im Freien (Kabel muss jedoch vorSonneneinstrahlung geschützt sein), in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteiler-netze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen mussberücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nicht flammwidrig ist nach VDE 0472 T. 804, Prüfart B.Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedingungengeeignet, insbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	327720	114900400000	22.37Â€
N2XS(F)2Y 1x95 RM/16 12/20KV Mittelspannung nach VDE 0276-620 Anwendung:Zur Verlegung in Erde, im Freien (Kabel muss jedoch vorSonneneinstrahlung geschützt sein), in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteiler-netze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen mussberücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nicht flammwidrig ist nach VDE 0472 T. 804, Prüfart B.Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedingungengeeignet, insbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	383656	113170400000	24.63Â€
N2XS(F)2Y 1x120 RM/16 12/20KV Mittelspannung nach VDE 0276-620 Anwendung:Zur Verlegung in Erde, im Freien (Kabel muss jedoch vorSonneneinstrahlung geschützt sein), in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteiler-netze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen mussberücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nicht flammwidrig ist nach VDE 0472 T. 804, Prüfart B.Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedingungengeeignet, insbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	820075	114910400000	28.86Â€
N2XS(F)2Y 1x150 RM/25 12/20KV Mittelspannung nach VDE 0276-620 Anwendung:Zur Verlegung in Erde, im Freien (Kabel muss jedoch vorSonneneinstrahlung geschützt sein), in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteiler-netze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen mussberücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nicht flammwidrig ist nach VDE 0472 T. 804, Prüfart B.Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedingungengeeignet, insbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	387648		34.64Â€
N2XS(F)2Y 1x185 RM/25 12/20KV Mittelspannung nach VDE 0276-620 Anwendung:Zur Verlegung in Erde, im Freien (Kabel muss jedoch vorSonneneinstrahlung geschützt sein), in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteiler-netze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen mussberücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nicht flammwidrig ist nach VDE 0472 T. 804, Prüfart B.Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedingungengeeignet, insbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	985900	113090400000	40.98Â€
N2XS(F)2Y 1x240 RM/25 12/20KV Mittelspannung nach VDE 0276-620 Anwendung:Zur Verlegung in Erde, im Freien (Kabel muss jedoch vorSonneneinstrahlung geschützt sein), in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteiler-netze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen mussberücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nicht flammwidrig ist nach VDE 0472 T. 804, Prüfart B.Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedingungengeeignet, insbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	475751	114930400000	50.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
N2XS(F)2Y 1x35 RM/16 12/20KV Mittelspannung nach VDE 0276-620 Anwendung:Zur Verlegung in Erde, im Freien (Kabel muss jedoch vorSonneneinstrahlung geschützt sein), in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteiler-netze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen mussberücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nicht flammwidrig ist nach VDE 0472 T. 804, Prüfart B.Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedingungengeeignet, insbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300602	115460400000	19.20Â€
N2XS(F)2Y 1x50 RM/16 12/20KV Mittelspannung nach VDE 0276-620 Anwendung:Zur Verlegung in Erde, im Freien (Kabel muss jedoch vorSonneneinstrahlung geschützt sein), in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteiler-netze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen mussberücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nicht flammwidrig ist nach VDE 0472 T. 804, Prüfart B.Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedingungengeeignet, insbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	734889	114890400000	18.73Â€
N2XS2Y 1x150,0 RM/25 12/20KV Mittelspannungs-Erdkabel Anwendung:Zur Verlegung in Erde, im Freien (Kabel muss jedoch vor Sonneneinstrahlung geschützt sein), in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze.Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nicht flammwidrig ist nach VDE 0472 T. 804, Prüfart B. Das Kabel kann infolge des widerstandsfähigen PE-Mantels bei d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	186766	113720400000	33.68Â€
N2XS2Y 1x185,0 RM/16 6/10KV Mittelspannungs-Erdkabel Anwendung:Zur Verlegung in Erde, im Freien (Kabel muss jedoch vor Sonneneinstrahlung geschützt sein), in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze.Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nicht flammwidrig ist nach VDE 0472 T. 804, Prüfart B. Das Kabel kann infolge des widerstandsfähigen PE-Mantels bei d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	245273		40.30Â€
N2XS2Y 1x185,0 RM/25 12/20KV Mittelspannungs-Erdkabel Anwendung:Zur Verlegung in Erde, im Freien (Kabel muss jedoch vor Sonneneinstrahlung geschützt sein), in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze.Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nicht flammwidrig ist nach VDE 0472 T. 804, Prüfart B. Das Kabel kann infolge des widerstandsfähigen PE-Mantels bei d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	667462	113740400000	40.13Â€
N2XS2Y 1x240,0 RM/25 12/20KV Mittelspannungs-Erdkabel Anwendung:Zur Verlegung in Erde, im Freien (Kabel muss jedoch vor Sonneneinstrahlung geschützt sein), in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze.Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nicht flammwidrig ist nach VDE 0472 T. 804, Prüfart B. Das Kabel kann infolge des widerstandsfähigen PE-Mantels bei d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	831991		48.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
N2XS2Y 1x300,0 RM/25 12/20KV Mittelspannungs-Erdkabel Anwendung:Zur Verlegung in Erde, im Freien (Kabel muss jedoch vor Sonneneinstrahlung geschützt sein), in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze.Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nicht flammwidrig ist nach VDE 0472 T. 804, Prüfart B. Das Kabel kann infolge des widerstandsfähigen PE-Mantels bei d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	264317	113770400000	58.97Â€
N2XS2Y 1x35,0 RM/16 12/20KV Mittelspannungs-Erdkabel Anwendung:Zur Verlegung in Erde, im Freien (Kabel muss jedoch vor Sonneneinstrahlung geschützt sein), in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze.Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nicht flammwidrig ist nach VDE 0472 T. 804, Prüfart B. Das Kabel kann infolge des widerstandsfähigen PE-Mantels bei d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	475992	120390400000	20.56Â€
N2XS2Y 1X50 RM/16 12/20kV var. Mittelspannungs-Erdkabel Anwendung:Zur Verlegung in Erde, im Freien (Kabel muss jedoch vor Sonneneinstrahlung geschützt sein), in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze.Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nicht flammwidrig ist nach VDE 0472 T. 804, Prüfart B. Das Kabel kann infolge des widerstandsfähigen PE-Mantels bei d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1427760	0104089	28.76Â€
N2XS2Y 1x70,0 RM/16 12/20KV Mittelspannungs-Erdkabel Anwendung:Zur Verlegung in Erde, im Freien (Kabel muss jedoch vor Sonneneinstrahlung geschützt sein), in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze.Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nicht flammwidrig ist nach VDE 0472 T. 804, Prüfart B. Das Kabel kann infolge des widerstandsfähigen PE-Mantels bei d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447979	113680400000	20.70Â€
N2XS2Y 1x95,0 RM/16 12/20KV Mittelspannungs-Erdkabel Anwendung:Zur Verlegung in Erde, im Freien (Kabel muss jedoch vor Sonneneinstrahlung geschützt sein), in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze.Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nicht flammwidrig ist nach VDE 0472 T. 804, Prüfart B. Das Kabel kann infolge des widerstandsfähigen PE-Mantels bei d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	470678	113690400000	23.89Â€
N2XSY 1x95 RM/16 12/20KV Mittelspannung nach VDE 0276-620 Anwendung:Zur Verlegung in Erde, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze.Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RM) rund mehrdrähtig (>50 qmm sind verdichtet) extrudierte innere LeitschichtAderisolation: VPE (vernetztes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	247117	112980400000	23.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
N2XSY Mittelspannung 1x120 RM/16 12/20KV nach VDE 0276-620 12/20KV Anwendung:Zur Verlegung in Erde, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze.Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RM) rund mehrdrähtig (>50 qmm sind verdichtet) extrudierte innere LeitschichtAderisolation: VPE (vernetztes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	424458	113180400000	32.48Â€
N2XSY Mittelspannung 1x150 RM/25 12/20KV nach VDE 0276-620 12/20KV Anwendung:Zur Verlegung in Erde, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze.Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RM) rund mehrdrähtig (>50 qmm sind verdichtet) extrudierte innere LeitschichtAderisolation: VPE (vernetztes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	484173	113350400000	33.68Â€
N2XSY Mittelspannung 1x185 RM/25 12/20KV nach VDE 0276-620 12/20KV Anwendung:Zur Verlegung in Erde, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze.Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RM) rund mehrdrähtig (>50 qmm sind verdichtet) extrudierte innere LeitschichtAderisolation: VPE (vernetztes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	467322	112990400000	40.13Â€
N2XSY Mittelspannung 1x240 RM/25 12/20KV nach VDE 0276-620 12/20KV Anwendung:Zur Verlegung in Erde, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze.Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RM) rund mehrdrähtig (>50 qmm sind verdichtet) extrudierte innere LeitschichtAderisolation: VPE (vernetztes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	218496	113380400000	48.90Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Mittelspannungserdkabel N2XSY: VDE-Kabel			
N2XSY Mittelspannung 1x50 RM/16 12/20KV nach VDE 0276-620 12/20KV Anwendung:Zur Verlegung in Erde, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze.Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RM) rund mehrdrähtig (>50 qmm sind verdichtet) extrudierte innere LeitschichtAderisolation: VPE (vernetztes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	522215	241408	15.64Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Mittelspannungserdkabel N2XSY: Faber Kabel			
N2XSY Mittelspannung 1x70 RM/16 12/20KV nach VDE 0276-620 12/20KV Anwendung:Zur Verlegung in Erde, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze.Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RM) rund mehrdrähtig (>50 qmm sind verdichtet) extrudierte innere LeitschichtAderisolation: VPE (vernetztes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	235886	112970400000	20.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 12/20KV Mittelspannung nach VDE 0276-620 Zur Verlegung in Erde, im Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muß berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nicht flammwidrig ist nach DIN VDE 0482-332-1. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedingungen geeignet, insbesondere wenn nach mechanischen Beschädigungen das Eindringen von W... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	121901	242214	15.23Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Mittelspannungserdkabel N2XSY: VDE-Kabel			
NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12/20KV Mittelspannung nach VDE 0276-620 Zur Verlegung in Erde, im Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muß berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nicht flammwidrig ist nach DIN VDE 0482-332-1. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedingungen geeignet, insbesondere wenn nach mechanischen Beschädigungen das Eindringen von W... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	947916	242252	20.84Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Mittelspannungserdkabel N2XSY: Faber Kabel			
NA2XS(F)2Y 1x70RM/16 12/20KV Mittelspannung nach VDE 0276-620 Zur Verlegung in Erde, im Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muß berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nicht flammwidrig ist nach DIN VDE 0482-332-1. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedingungen geeignet, insbesondere wenn nach mechanischen Beschädigungen das Eindringen von W... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436646	114740400000	17.85Â€
NA2XS(F)2Y 1x185RM/25 12/20KV Mittelspannung nach VDE 0276-620 Zur Verlegung in Erde, im Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muß berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nicht flammwidrig ist nach DIN VDE 0482-332-1. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedingungen geeignet, insbesondere wenn nach mechanischen Beschädigungen das Eindringen von W... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	732910		21.79Â€
NA2XS(F)2Y 1X70/16 12/20 KV SW Star 01X70/16 12/20 kV SW Trommel variabel Mittelspannungskabel, NA2XS(F)2Y 01X70/16 12/20 kV SW, Schnittlänge, Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nach DIN VDE 0482-332-1 nicht flammwidrig ist. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedingungen geeignet, i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925405	0114740400000	17.85Â€
NA2XS(F)2Y 1x95RM/16 12/20KV Mittelspannung nach VDE 0276-620 Zur Verlegung in Erde, im Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muß berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nicht flammwidrig ist nach DIN VDE 0482-332-1. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedingungen geeignet, insbesondere wenn nach mechanischen Beschädigungen das Eindringen von W... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	333531	113200400000	19.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NA2XS(F)2Y 20kV 1X120 RM/16 Trommel variabel Nach VDE 0276 Teil 620. Zur festen Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde und in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	924740	113190400000	23.37Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Mittelspannungserdkabel N2XSY: VDE-Kabel			
NA2XS(F)2Y 20kV 1X150 RM/25 Trommel variabel Nach VDE 0276 Teil 620. Zur festen Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde und in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321478	242214	13.98Â€
NA2XS(F)2Y 20kV 1X185 RM/25 Trommel variabel Nach VDE 0276 Teil 620. Zur festen Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde und in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321477		13.95Â€
NA2XS(F)2Y 20kV 1X240 RM/25 Trommel variabel Nach VDE 0276 Teil 620. Zur festen Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde und in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321476	242252	19.17Â€
NA2XS(F)2Y 3x1x150RM/25 12/20KV Fca Mittelspannungskabel nach VDE 0276-620 Anwendung:Zur Verlegung in Erde, im Freien (Kabel muss jedoch vor Sonneneinstrahlung geschützt sein), in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nicht flammwidrig ist nach VDE 0472 T. 804, Prüfart B.Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedingungen geeignet, ins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320614	295388	55.14Â€
NA2XS(F)2Y 3x1x240RM/25 12/20KV Fca Mittelspannung nach VDE 0276-620 Anwendung:Zur Verlegung in Erde, im Freien (Kabel muss jedoch vor Sonneneinstrahlung geschützt sein), in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nicht flammwidrig ist nach VDE 0472 T. 804, Prüfart B.Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedingungen geeignet, ins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320613		66.37Â€
NA2XS2Y 1x 240 RM/25 12/20KV Mittelspannungs Erdkabel Anwendung:Zur Verlegung in Erde, im Freien (Kabel muss jedoch vor Sonneneinstrahlung geschützt sein), in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nicht flammwidrig ist nach VDE 0472 T. 804, Prüfart B. Das Kabel kann infolge des widerstandsfähigen PE-Mantels bei ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441621		28.96Â€
Leitungen und Kabel - Erdkabel - Mittelspannungserdkabel N2XSY: Faber Kabel			
NA2XS2Y 1x120 RM/16 12/20KV Mittelspannungs-Erdkabel Anwendung:Zur Verlegung in Erde, im Freien (Kabel muss jedoch vor Sonneneinstrahlung geschützt sein), in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nicht flammwidrig ist nach VDE 0472 T. 804, Prüfart B. Das Kabel kann infolge des widerstandsfähigen PE-Mantels bei ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	889183		25.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NA2XS2Y 1x150,0 RM/25 12/20KV Mittelspannungs-Erdkabel Anwendung:Zur Verlegung in Erde, im Freien (Kabel muss jedoch vor Sonneneinstrahlung geschützt sein), in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nicht flammwidrig ist nach VDE 0472 T. 804, Prüfart B. Das Kabel kann infolge des widerstandsfähigen PE-Mantels bei ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	529809		23.68Â€
NA2XS2Y 1x70 RM/16 12/20KV Mittelspannungs-Erdkabel Anwendung:Zur Verlegung in Erde, im Freien (Kabel muss jedoch vor Sonneneinstrahlung geschützt sein), in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nicht flammwidrig ist nach VDE 0472 T. 804, Prüfart B. Das Kabel kann infolge des widerstandsfähigen PE-Mantels bei ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	931143		15.21Â€
NA2XS2Y 1x95 RM/16 12/20KV Mittelspannungs-Erdkabel Anwendung:Zur Verlegung in Erde, im Freien (Kabel muss jedoch vor Sonneneinstrahlung geschützt sein), in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nicht flammwidrig ist nach VDE 0472 T. 804, Prüfart B. Das Kabel kann infolge des widerstandsfähigen PE-Mantels bei ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	976751	113240400000	22.30Â€
NA2XS2Y 20kV 1X120 RM/16 Trommel variabel Nach VDE 0276 Teil 620. Zur festen Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde und in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	924733	113230400000	25.84Â€
Leitungen und Kabel - Fernmeldeleitungen - Brandmelde-Leitung: ELMAT			
Brandmeldekabel 10x2x0,8 Aufbau wie J-Y(ST)Y rot Anwendung:Vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellenbau innerhalb von Gebäuden, aber auch im Freien zur festen Verlegung an Gebäuden. Diese Leitungen sind speziell für Brandmeldeanlagen konzipiert.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PVCKennzeichnung: nach VDE 0815Verseilung: Adern zu Paaren Paare in LagenStatischer Schirm: kunststoffkaschierte Met... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489235	100039-00	2.30Â€
Leitungen und Kabel - Fernmeldeleitungen - Brandmelde-Leitung: Brandmeldekabel			
Brandmeldekabel 1x2x0,8 Trommel Aufbau wie J-Y(ST)Y rot Brandmeldeleitung J-Y (St) Y...Lg. 0,8 mm, rotin Anlehnung an VDE 0815Anwendung:Vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellenbau innerhalb von Gebäuden, aber auch im Freien zurfesten Verlegung anGebäuden. Diese Leitungen sind speziell für Brandmeldeanlagen konzipiert.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PVCKennzeichnung: nach VDE 0815Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456108	100047-00	191.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Brandmeldekabel 4x2x0,8 500m-Trommel Aufbau wie J-Y(ST)Y rot Anwendung:Vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellenbau innerhalb von Gebäuden, aber auch im Freien zur festen Verlegung an Gebäuden. Diese Leitungen sind speziell für Brandmeldeanlagen konzipiert.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PVCKennzeichnung: nach VDE 0815Verseilung: Adern zu Paaren Paare in LagenStatischer Schirm: kunststoffkaschierte Met... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	129912		524.40Â€
Brandmeldekabel 4x2x0,8 Trommel Aufbau wie J-Y(ST)Y rot 500m Brandmeldeleitung J-Y (St) Y...Lg. 0,8 mm, rotin Anlehnung an VDE 0815Anwendung:Vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellenbau innerhalb von Gebäuden, aber auch im Freien zurfesten Verlegung anGebäuden. Diese Leitungen sind speziell für Brandmeldeanlagen konzipiert.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PVCKennzeichnung: nach ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	251131	100016-00	510.06Â€
Brandmeldekabel Y(ST)Y 2X2X0,8 rot Eca Aufbau wie J-Y(ST)Y 100m-Ring Anwendung:Vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellenbau innerhalb von Gebäuden, aber auch im Freien zur festen Verlegung an Gebäuden. Diese Leitungen sind speziell für Brandmeldeanlagen konzipiert.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PVCKennzeichnung: nach VDE 0815Verseilung: Adern zu Paaren Paare in LagenStatischer Schirm: kunststoffkaschierte Met... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	519114	100014-00	52.99Â€
Leitungen und Kabel - Fernmeldeleitungen - Brandmelde-Leitung: Helukabel			
HELU 33036 J-Y(St)Y 2x2x0,8qmm Rot Lg Brandmelde Innenkabel J-Y(ST)Y Lg Fernmelde-Innenkabel, nach DIN VDE 0815Technische Daten: Installationskabel in Anlehnung an DIN VDE 0815 Temperaturbereich beim Verlegen -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +70°C Schleifenwiderstand bei 20°C max. 73,2 Ohm/km Betriebsspitzenspannung 300 (3) V (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) Prüfspannung Ader/Ader U eff. 800 V (50 Hz) Ader/Schirm 800 V Isolationsw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329808	33036	0.57Â€
HELU 33040 J-Y(St)Y 6x2x0,8qmm Rot Lg Brandmelde Innenkabel J-Y(ST)Y Lg Fernmelde-Innenkabel, nach DIN VDE 0815Technische Daten: Installationskabel in Anlehnung an DIN VDE 0815 Temperaturbereich beim Verlegen -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +70°C Schleifenwiderstand bei 20°C max. 73,2 Ohm/km Betriebsspitzenspannung 300 (3) V (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) Prüfspannung Ader/Ader U eff. 800 V (50 Hz) Ader/Schirm 800 V Isolationsw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329809	33040	1.55Â€
Leitungen und Kabel - Fernmeldeleitungen - Brandmelde-Leitung: VDE-Kabel			
J-H(St)H 2x2x0.8 Bd halogenfrei ohne FE Brandmeldeleitung rot Adern Sternvierer Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	940625	N729016	367.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
J-H(St)H 4x2x0.8 Bd halogenfrei ohne FE Brandmeldeleitung rot 500m Sternvierer Anwendung:Halogenfreie Installationsleitung mit statischem Schirm und verbessertem Verhalten im Brandfall für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen. Diese Leitung wird verwendet zur Fernsprech-, Mess- und Signalübertragung, im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanlagen aller Klassen in trockenen und feuchten Betriebsstätten. Eine Verlegung auf, in und unter Putz ist gest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	280050	N730016	1.28Â€
J-H(St)H 4x2x0.8 Bd halogenfrei ohne FE Brandmeldeleitung rot Adern Sternvierer Anwendung:Halogenfreie Installationsleitung mit statischem Schirm und verbessertem Verhalten im Brandfall für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen. Diese Leitung wird verwendet zur Fernsprech-, Mess- und Signalübertragung, im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanlagen aller Klassen in trockenen und feuchten Betriebsstätten. Eine Verlegung auf, in und unter Putz ist gest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	384748	N730010	623.70Â€
Leitungen und Kabel - Fernmeldeleitungen - Brandmelde-Leitung: U.I. Lapp			
LAPP J-Y(ST)Y...LG 10X2X0,8 BMK Telekommunikationskabel Installationsleitung (J)-Y(ST)Y...LG 10X2X0,8 BMK 500 M, Installationsleitung, 10X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Durch die Paarversei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	636834	1708010/500	1364.76Â€
Lapp J-Y(ST)Y...LG 1X2X0,8 BMK Telekommunikationskabel 1708001/500 Installationsleitung (J)-Y(ST)Y...LG 1X2X0,8 BMK 500 M, Installationsleitung, 1X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Durch die Paarverseilu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499836	1708001/500	217.62Â€
Leitungen und Kabel - Fernmeldeleitungen - Fernmelde Installationsleitungen: Helukabel			
HELU 33001 J-Y(St)Y 2x2x0,6qmm Grau Lg Brandmelde Innenkabel J-Y(ST)Y Lg, Fernmelde-InnenkabelTechnische Daten: Installationskabel nach DIN VDE 0815 Temperaturbereich beim Verlegen -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +70°C Schleifenwiderstand bei 20°C 0,6 mm - max. 130 Ohm/km 0,8 mm - max. 73,2 Ohm/km Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,6 mm - 300 V 0,8 mm - 300 (3) V Prüfspannung Ader/Ader U eff. 800 V Ader/Schirm ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2144670	33001	0.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 33018 J-Y(St)Y 2x2x0,8qmm Grau Lg Brandmelde Innenkabel J-Y(ST)Y Lg, Fernmelde-InnenkabelTechnische Daten: Installationskabel nach DIN VDE 0815 Temperaturbereich beim Verlegen -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +70°C Schleifenwiderstand bei 20°C 0,6 mm - max. 130 Ohm/km 0,8 mm - max. 73,2 Ohm/km Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,6 mm - 300 V 0,8 mm - 300 (3) V Prüfspannung Ader/Ader U eff. 800 V Ader/Sch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329800	33018	0.58Â€
HELU 33023 J-Y(St)Y 8x2x0,8qmm Grau Lg Brandmelde Innenkabel J-Y(ST)Y Lg, Fernmelde-InnenkabelTechnische Daten: Installationskabel nach DIN VDE 0815 Temperaturbereich beim Verlegen -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +70°C Schleifenwiderstand bei 20°C 0,6 mm - max. 130 Ohm/km 0,8 mm - max. 73,2 Ohm/km Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,6 mm - 300 V 0,8 mm - 300 (3) V Prüfspannung Ader/Ader U eff. 800 V Ader/Sch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329801	33023	1.99Â€
HELU 33027 J-Y(St)Y 20x2x0,8qmm Grau Lg Brandmelde Innenkabel J-Y(ST)Y Lg, Fernmelde-InnenkabelTechnische Daten: Installationskabel nach DIN VDE 0815 Temperaturbereich beim Verlegen -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +70°C Schleifenwiderstand bei 20°C 0,6 mm - max. 130 Ohm/km 0,8 mm - max. 73,2 Ohm/km Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,6 mm - 300 V 0,8 mm - 300 (3) V Prüfspannung Ader/Ader U eff. 800 V Ader/Sch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329804	33027	4.68Â€
HELU 33100 J-YY 2x2x0,6qmm Grau Bd Fernmelde Innenkabel J-YY Bd Fernmelde-Innenkabel, nach DIN VDE 0815Technische Daten: Installationskabel nach DIN VDE 0815 Temperaturbereich beim Verlegen -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +70°C Schleifenwiderstand bei 20°C max. 130 Ohm/km Betriebsspitzenspannung max. 300 V (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) Prüfspannung Ader/Ader U eff. 800 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Betriebskap... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329810	33100	0.44Â€
HELU 33101 J-YY 4x2x0,6qmm Grau Bd Fernmelde Innenkabel J-YY Bd Fernmelde-Innenkabel, nach DIN VDE 0815Technische Daten: Installationskabel nach DIN VDE 0815 Temperaturbereich beim Verlegen -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +70°C Schleifenwiderstand bei 20°C max. 130 Ohm/km Betriebsspitzenspannung max. 300 V (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) Prüfspannung Ader/Ader U eff. 800 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Betriebskap... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329811	33101	0.93Â€
HELU J-2Y(St)H St III Bd (Kat. 3) HELUKA halogenfrei J-2Y(St)H 2x2x0,6mm J-2Y(St)H St.III Bd2x2x0,6 mm, halogenfreiAußenmantelfarbe: grau Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062745	34166-100	68.38Â€
HELU J-2Y(St)Y StIIIBd 20x2x0,6mm 1000m Grau Datenleitung 33205-1000 J-2Y(St)Y St.III2X2X0,6 QMM BdAußenmantelfarbe: grau Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246641	33205-1000	3718.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU J-2Y(St)Y StIIIBd 20x2x0,6mm 100m Grau Datenleitung 33205-100 J-2Y(St)Y St.III2X2X0,6 QMM BdAußenmantelfarbe: grau Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246640	33205-100	371.81Â€
HELU J-2Y(St)Y StIIIBd 20x2x0,6mm 500m Grau Datenleitung 33205-500 J-2Y(St)Y St.III2X2X0,6 QMM BdAußenmantelfarbe: grau Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246642	33205-500	1859.04Â€
HELU J-2Y(St)Y StIIIBd 2x2x0,6mm 100m Grau Datenleitung 33200-100 J-2Y(St)Y St.III2X2X0,6 QMM BdAußenmantelfarbe: grau Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246637	33200-100	64.35Â€
HELU J-2Y(St)Y StIIIBd 4x2x0,6mm 1000m Grau Datenleitung 33201-1000 J-2Y(St)Y St.III2X2X0,6 QMM BdAußenmantelfarbe: grau Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246639	33201-1000	1023.48Â€
HELU J-2Y(St)Y StIIIBd 4x2x0,6mm 100m Grau Datenleitung 33201-100 J-2Y(St)Y St.III2X2X0,6 QMM BdAußenmantelfarbe: grau Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246638	33201-100	102.35Â€
HELU J-2Y(St)Y StIIIBd 4x2x0,6mm 500m Grau Datenleitung 33201-500 J-2Y(St)Y St.III2X2X0,6 QMM BdAußenmantelfarbe: grau Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	124664	33201-500	511.74Â€
HELU J-Y(St)Y Lg 12x2x0,8mm Grau Fernmeldeleitung 33025 J-Y(ST)Y Lg, Fernmelde-InnenkabelTechnische Daten: Installationskabel nach DIN VDE 0815 Temperaturbereich beim Verlegen -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +70°C Schleifenwiderstand bei 20°C 0,6 mm - max. 130 Ohm/km 0,8 mm - max. 73,2 Ohm/km Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,6 mm - 300 V 0,8 mm - 300 (3) V Prüfspannung Ader/Ader U eff. 800 V Ader/Schirm ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2144671	33025	2.92Â€
HELU J-Y(St)Y Lg 16x2x0,8mm Grau Fernmeldeleitung 33026 J-Y(ST)Y Lg, Fernmelde-InnenkabelTechnische Daten: Installationskabel nach DIN VDE 0815 Temperaturbereich beim Verlegen -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +70°C Schleifenwiderstand bei 20°C 0,6 mm - max. 130 Ohm/km 0,8 mm - max. 73,2 Ohm/km Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,6 mm - 300 V 0,8 mm - 300 (3) V Prüfspannung Ader/Ader U eff. 800 V Ader/Schirm ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246351	33026	3.87Â€
HELU J-Y(St)Y Lg 4x2x0,8mm Grau 100m Fernmeldeleitung 33020-100 Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246645	33020-100	106.21Â€
HELU J-Y(St)Y Lg 8x2x0,8mm Grau 100m Fernmeldeleitung 33023-100 Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246646	33023-100	198.61Â€
HELU J-YY Bd HELUKABEL Fernmelde-Außenkabel ungefüllt / gefüllt Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682175	33103-100	159.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU J-YY Bd HELUKABEL Fernmelde-Außenkabel ungefüllt / gefüllt Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682176	33102-100	105.73Â€
HELU JE-Y(St)Y Bd 1x2x0,8mm Blau 100m PVC Datenleitung 48519-100 JE-Y(St)Y Bd Si1x2x0,8 qmm, grauAußenmantelfarbe: grau Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145569	48519-100	59.77Â€
Leitungen und Kabel - Fernmeldeleitungen - Fernmelde Installationsleitungen: VDE-Kabel			
I-YY BD 2x2x0,6 Fernmelde-Installationsleitung Fernmelde-Installationsleitung J-YY...Bd.nach VDE 0815Anwendung:Vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellenbau fürFernmeldeanlagen, in trockenen und feuchten Räumenaber auch zurfesten Verlegung an Außenwänden bei Schutz vor Sonnenstrahlung.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,6 mm DurchmesserAderisolation: PVCKenn-zeichnung: nach VDE 0815Verseilung: je 4 Adern ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	152891	105636-00	177.66Â€
I-YY BD 4x2x0,6 Fernmelde-Installationsleitung Fernmelde-Installationsleitung J-YY...Bd.nach VDE 0815Anwendung:Vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellenbau fürFernmeldeanlagen, in trockenen und feuchten Räumenaber auch zurfesten Verlegung an Außenwänden bei Schutz vor Sonnenstrahlung.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,6 mm DurchmesserAderisolation: PVCKenn-zeichnung: nach VDE 0815Verseilung: je 4 Adern ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	113631	105637-00	276.21Â€
I-YY BD 6x2x0,6 Fernmelde-Installationsleitung Fernmelde-Installationsleitung J-YY...Bd.nach VDE 0815Anwendung:Vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellenbau fürFernmeldeanlagen, in trockenen und feuchten Räumenaber auch zurfesten Verlegung an Außenwänden bei Schutz vor Sonnenstrahlung.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,6 mm DurchmesserAderisolation: PVCKenn-zeichnung: nach VDE 0815Verseilung: je 4 Adern ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447169	105638-00	385.68Â€
J-2Y(St)Y 100x2x0,6 ST III BD PVC-isolierte Fernmeldeleitung 16 MBit AnwendungAls Anschluss- und Verbindungsleitung für Datenübertragungselektronik, in Datenverarbeitungsanlagen undKommunikationssystemen. Verlegung in oder unter Putz sowie aufüblichen Kabelträgern für Innenverlegung. ErreichbareStreckenlänge bis zu 120 m. Für Starkstrominstallation undErdverlegung nicht zugelassen.AufbauLeiter: Kupferleiter massiv, blank 0,6 mm DurchmesserAderisolation: PEKe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	131372	103369-00	11.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
J-2Y(ST)Y 10x2x0,6 ST III BD 16 Mbit AnwendungAls Anschluss- und Verbindungsleitung für Datenübertragungselektronik, in Datenverarbeitungsanlagen undKommunikationssystemen. Verlegung in oder unter Putz sowie aufüblichen Kabelträgern für Innenverlegung. ErreichbareStreckenlänge bis zu 120 m. Für Starkstrominstallation undErdverlegung nicht zugelassen.AufbauLeiter: Kupferleiter massiv, blank 0,6 mm DurchmesserAderisolation: PEKe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	242131	103363-00	1.94Â€
J-2Y(St)Y 20x2x0,6 ST III BD PVC-isolierte Fernmeldeleitung 16 MBit AnwendungAls Anschluss- und Verbindungsleitung für Datenübertragungselektronik, in Datenverarbeitungsanlagen undKommunikationssystemen. Verlegung in oder unter Putz sowie aufüblichen Kabelträgern für Innenverlegung. ErreichbareStreckenlänge bis zu 120 m. Für Starkstrominstallation undErdverlegung nicht zugelassen.AufbauLeiter: Kupferleiter massiv, blank 0,6 mm DurchmesserAderisolation: PEKe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	304651	103364-00	4.09Â€
J-2Y(ST)Y 2x2x0,6 ST III BD 16 Mbit AnwendungAls Anschluss- und Verbindungsleitung für Datenübertragungselektronik, in Datenverarbeitungsanlagen undKommunikationssystemen. Verlegung in oder unter Putz sowie aufüblichen Kabelträgern für Innenverlegung. ErreichbareStreckenlänge bis zu 120 m. Für Starkstrominstallation undErdverlegung nicht zugelassen.AufbauLeiter: Kupferleiter massiv, blank 0,6 mm DurchmesserAderisolation: PEKe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	230997	103360-00	0.95Â€
J-2Y(ST)Y 4x2x0,6 ST III BD 16 Mbit AnwendungAls Anschluss- und Verbindungsleitung für Datenübertragungselektronik, in Datenverarbeitungsanlagen undKommunikationssystemen. Verlegung in oder unter Putz sowie aufüblichen Kabelträgern für Innenverlegung. ErreichbareStreckenlänge bis zu 120 m. Für Starkstrominstallation undErdverlegung nicht zugelassen.AufbauLeiter: Kupferleiter massiv, blank 0,6 mm DurchmesserAderisolation: PEKe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	158426	3220002 / 85444920	1.00Â€
J-2Y(St)Y 50x2x0,6 ST III BD PVC-isolierte Fernmeldeleitung 16 MBit AnwendungAls Anschluss- und Verbindungsleitung für Datenübertragungselektronik, in Datenverarbeitungsanlagen undKommunikationssystemen. Verlegung in oder unter Putz sowie aufüblichen Kabelträgern für Innenverlegung. ErreichbareStreckenlänge bis zu 120 m. Für Starkstrominstallation undErdverlegung nicht zugelassen.AufbauLeiter: Kupferleiter massiv, blank 0,6 mm DurchmesserAderisolation: PEKe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	641010	3220008-005	6.90Â€
J-2Y(St)Y 6x2x0,6 ST III BD 100m-Ring PVC-isolierte Fernmeldeleitung 16 MBit AnwendungAls Anschluss- und Verbindungsleitung für Datenübertragungselektronik, in Datenverarbeitungsanlagen undKommunikationssystemen. Verlegung in oder unter Putz sowie aufüblichen Kabelträgern für Innenverlegung. ErreichbareStreckenlänge bis zu 120 m. Für Starkstrominstallation undErdverlegung nicht zugelassen.AufbauLeiter: Kupferleiter massiv, blank 0,6 mm DurchmesserAderisolation: PEKe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	287946	103362-00	120.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
J-2Y(St)Y 6x2x0,6 ST III BD PVC-isolierte Fernmeldeleitung 16 MBit AnwendungAls Anschluss- und Verbindungsleitung für Datenübertragungselektronik, in Datenverarbeitungsanlagen undKommunikationssystemen. Verlegung in oder unter Putz sowie aufüblichen Kabelträgern für Innenverlegung. ErreichbareStreckenlänge bis zu 120 m. Für Starkstrominstallation undErdverlegung nicht zugelassen.AufbauLeiter: Kupferleiter massiv, blank 0,6 mm DurchmesserAderisolation: PEKe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	386297	103362-00	1.20Â€
J-Y(ST)Y 100x2x0,6 Trommel Eca PVC-isolierte Fernmeldeleitung Fernmeldeleitung J-Y (St) Y...Lg.nach VDE 0815Anwendung:Vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellen-bauinnerhalb von Gebäuden, aber auch im Freienzur festen Verlegung an Gebäuden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,6 mm oder 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PVCKennzeichnung: nach VDE 0815Verseilung: Adern zu Paaren Paare in Lagen statischerSchirm: kunststoffk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	572589	105577-00	11.32Â€
J-Y(ST)Y 10x2x0,6 100m-Ring Eca PVC-isolierte Fernmeldeleitung Anwendung:Vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellenbau innerhalb von Gebäuden, aber auch im Freien zur festen Verlegung an Gebäuden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,6 mm oder 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PVCKennzeichnung: nach VDE 0815Verseilung: Adern zu Paaren, Paare in Lagenstatischer Schirm: kunststoffkaschierte Metallfolie mit Beidraht FolieAußenmantel: PVC grauTec... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	615813	100841-00	118.48Â€
J-Y(ST)Y 12x2x0,8 Trommel Eca PVC-isolierte Fernmeldeleitung Fernsprech-Installationsleitung J-Y(St)Y, ... Lg 0,8 mmmit statischem SchirmGewicht (Kg/%m): 24Durchmesser in mm: 12 x 2 x 0,8Außendurchmesser ca.: 14,0Cu-Zahl (Kg/%m): 12,3Typ: I-Y(ST)Y 12X2X0,8Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	348439	105581-00	2.47Â€
J-Y(ST)Y 24x2x0,6 Trommel Eca PVC-isolierte Fernmeldeleitung Fernmeldeleitung J-Y (St) Y...Lg.nach VDE 0815Anwendung:Vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellen-bauinnerhalb von Gebäuden, aber auch im Freienzur festen Verlegung an Gebäuden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,6 mm oder 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PVCKennzeichnung: nach VDE 0815Verseilung: Adern zu Paaren Paare in Lagen statischerSchirm: kunststoffk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	655668	105572-00	2.84Â€
J-Y(ST)Y 2x2x0,6 1000m-Trommel Eca PVC-isolierte Fernmeldeleitung Anwendung:Vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellenbau innerhalb von Gebäuden, aber auch im Freien zur festen Verlegung an Gebäuden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,6 mm oder 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PVCKennzeichnung: nach VDE 0815Verseilung: Adern zu Paaren, Paare in Lagenstatischer Schirm: kunststoffkaschierte Metallfolie mit Beidraht FolieAußenmantel: PVC grauTec... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	657957	100800-00	305.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
J-Y(ST)Y 2x2x0,6 100m-Ring Eca PVC-isolierte Fernmeldeleitung Fernmeldeleitung J-Y (St) Y...Lg.nach VDE 0815Anwendung:Vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellen-bauinnerhalb von Gebäuden, aber auch im Freienzur festen Verlegung an Gebäuden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,6 mm oder 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PVCKennzeichnung: nach VDE 0815Verseilung: Adern zu Paaren Paare in Lagen statischerSchirm: kunststoffk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	228400	100800-00	30.56Â€
J-Y(ST)Y 2x2x0,8 100m-Ring Eca PVC-isolierte Fernmeldeleitung Fernsprech-Installationsleitung J-Y(St)Y, ... Lg 0,8 mmmit statischem SchirmGewicht (Kg/%m): 5,5Durchmesser in mm: 2 x 2 x 0,8Außendurchmesser ca.: 7,0Cu-Zahl (Kg/%m): 2,1Typ: I-Y(ST)Y 2X2X0,8 RGVerkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	951584	100802-00	44.18Â€
J-Y(ST)Y 3x2x0,8 250m Ring PVC-isolierte Fernmeldeleitung Fernsprech-Installationsleitung J-Y(St)Y, ... Lg 0,8 mmmit statischem SchirmGewicht (Kg/%m): 8Durchmesser in mm: 3 x 2 x 0,8Außendurchmesser ca.: 8,5Cu-Zahl (Kg/%m): 3,1Typ: I-Y(ST)Y 3X2X0,8Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	949366	100810-00	179.49Â€
J-Y(ST)Y 4x2x0,6 1000m-Trommel PVC-isolierte Fernmeldeleitung Anwendung:Vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellenbau innerhalb von Gebäuden, aber auch im Freien zur festen Verlegung an Gebäuden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,6 mm oder 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PVCKennzeichnung: nach VDE 0815Verseilung: Adern zu Paaren, Paare in Lagenstatischer Schirm: kunststoffkaschierte Metallfolie mit Beidraht FolieAußenmantel: PVC grauTec... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	526098	100817-00	534.60Â€
J-Y(ST)Y 4x2x0,6 100m-Ring Eca PVC-isolierte Fernmeldeleitung Fernmeldeleitung J-Y (St) Y...Lg.nach VDE 0815Anwendung:Vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellen-bauinnerhalb von Gebäuden, aber auch im Freienzur festen Verlegung an Gebäuden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,6 mm oder 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PVCKennzeichnung: nach VDE 0815Verseilung: Adern zu Paaren Paare in Lagen statischerSchirm: kunststoffk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	480266	100817-00	54.99Â€
J-Y(ST)Y 4x2x0,6 250m Eca PVC-isolierte Fernmeldeleitung Anwendung:Vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellenbau innerhalb von Gebäuden, aber auch im Freien zur festen Verlegung an Gebäuden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,6 mm oder 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PVCKennzeichnung: nach VDE 0815Verseilung: Adern zu Paaren, Paare in Lagenstatischer Schirm: kunststoffkaschierte Metallfolie mit Beidraht FolieAußenmantel: PVC grauTec... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	561626	100817-00	139.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
J-Y(ST)Y 4x2x0,8 1000m-Trommel PVC-isolierte Fernmeldeleitung Anwendung:Vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellenbau innerhalb von Gebäuden, aber auch im Freien zur festen Verlegung an Gebäuden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,6 mm oder 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PVCKennzeichnung: nach VDE 0815Verseilung: Adern zu Paaren, Paare in Lagenstatischer Schirm: kunststoffkaschierte Metallfolie mit Beidraht FolieAußenmantel: PVC grauTec... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	316470	3162009-150	950.04Â€
J-Y(ST)Y 4x2x0,8 100m-Ring Eca PVC-isolierte Fernmeldeleitung Fernsprech-Installationsleitung J-Y(St)Y, ... Lg 0,8 mmmit statischem SchirmGewicht (Kg/%m): 9,5Durchmesser in mm: 4 x 2 x 0,8Außendurchmesser ca.: 9,0Cu-Zahl (Kg/%m): 4,1Typ: I-Y(ST)Y 4X2X0,8 RGVerkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	394739	100820-00	87.38Â€
J-Y(ST)Y 50x2x0,6 Trommel Eca PVC-isolierte Fernmeldeleitung Fernmeldeleitung J-Y (St) Y...Lg.nach VDE 0815Anwendung:Vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellen-bauinnerhalb von Gebäuden, aber auch im Freienzur festen Verlegung an Gebäuden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,6 mm oder 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PVCKennzeichnung: nach VDE 0815Verseilung: Adern zu Paaren Paare in Lagen statischerSchirm: kunststoffk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	293943	105575-00	5.70Â€
J-Y(ST)Y 6x2x0,6 1000m-Trommel PVC-isolierte Fernmeldeleitung Anwendung:Vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellenbau innerhalb von Gebäuden, aber auch im Freien zur festen Verlegung an Gebäuden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,6 mm oder 0,8 mm DurchmesserAderisolation: PVCKennzeichnung: nach VDE 0815Verseilung: Adern zu Paaren, Paare in Lagenstatischer Schirm: kunststoffkaschierte Metallfolie mit Beidraht FolieAußenmantel: PVC grauTec... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	932386	100819-00	702.90Â€
JE-Y(ST)Y 12x2x0,8 qmm BD Installationsdatenleitung AnwendungDie Leitungen dienen zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer- und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozessrechenanlagen. Geeignet zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen in und unter Putz aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Mit blauem Außenmantel für eigensichere ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	800825	105811-00	2.67Â€
Leitungen und Kabel - Fernmeldeleitungen - Fernmelde Installationsleitungen: böhm Kabel			
JE-Y(ST)Y 12x2x0.8 qmm BD /TR Installationsdatenleitung AnwendungDie Leitungen dienen zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer- und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozessrechenanlagen. Geeignet zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen in und unter Putz aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Mit blauem Außenmantel für eigensichere ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489163		1332.48Â€
Leitungen und Kabel - Fernmeldeleitungen - Fernmelde Installationsleitungen: VDE-Kabel			
JE-Y(ST)Y 16x2x0,8 qmm BD Installationsdatenleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446931	105812-00	3.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Fernmeldeleitungen - Fernmelde Installationsleitungen: böhm Kabel			
JE-Y(ST)Y 16x2x0.8 qmm BD /TR Installationsdatenleitung AnwendungDie Leitungen dienen zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer- und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozessrechenanlagen. Geeignet zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen in und unter Putz aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Mit blauem Außenmantel für eigensichere ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489164		1975.74Â€
JE-Y(ST)Y 16x2x0.8qmm BD BLAU/TR Installationsdatenleitung AnwendungDie Leitungen dienen zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer- und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozessrechenanlagen. Geeignet zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen in und unter Putz aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Mit blauem Außenmantel für eigensichere ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	491978		4.02Â€
Leitungen und Kabel - Fernmeldeleitungen - Fernmelde Installationsleitungen: VDE-Kabel			
JE-Y(ST)Y 20x2x0,8 qmm BD Installationsdatenleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	365974	109155-00	4.52Â€
JE-Y(ST)Y 20x2x0.8 qmm BD /TR Installationsdatenleitung AnwendungDie Leitungen dienen zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer- und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozessrechenanlagen. Geeignet zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen in und unter Putz aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Mit blauem Außenmantel für eigensichere ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454824	372008020	2231.82Â€
Leitungen und Kabel - Fernmeldeleitungen - Fernmelde Installationsleitungen: böhm Kabel			
JE-Y(ST)Y 24x2x0.8 qmm BD /TR Installationsdatenleitung AnwendungDie Leitungen dienen zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer- und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozessrechenanlagen. Geeignet zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen in und unter Putz aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Mit blauem Außenmantel für eigensichere ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	494553	372008024	5.62Â€
Leitungen und Kabel - Fernmeldeleitungen - Fernmelde Installationsleitungen: Vogtländisches Kabelwerk			
JE-Y(ST)Y 2x2x0,8 BL Eca Tr blau AnwendungDie Leitungen dienen zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer- und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozessrechenanlagen. Geeignet zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen in und unter Putz aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Mit blauem Außenmantel für eigensichere ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	491981	100517-00	0.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Fernmeldeleitungen - Fernmelde Installationsleitungen: VDE-Kabel			
JE-Y(ST)Y 2x2x0,8 qmm BD Installationsdatenleitung AnwendungDie Leitungen dienen zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer- und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozessrechenanlagen. Geeignet zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen in und unter Putz aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Installationskabel sind für Starkstrom-In... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	832768	109150-00	59.04Â€
JE-Y(ST)Y 2x2x0.8 qmm BD EWT 500M Installationsdatenleitung Anwendung:Die Leitungen dienen zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer- und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozessrechenanlagen. Geeignet zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen in und unter Putz aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Mit blauem Außenmantel für eigensichere... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	127813	372008002	291.00Â€
Leitungen und Kabel - Fernmeldeleitungen - Fernmelde Installationsleitungen: böhm Kabel			
JE-Y(ST)Y 32x2x0.8 qmm BD /TR Installationsdatenleitung AnwendungDie Leitungen dienen zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer- und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozessrechenanlagen. Geeignet zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen in und unter Putz aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Mit blauem Außenmantel für eigensichere ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489165	372008032	3921.30Â€
Leitungen und Kabel - Fernmeldeleitungen - Fernmelde Installationsleitungen: VDE-Kabel			
JE-Y(St)Y 40x2x0.8 qmm BD /TR Installationsdatenleitung AnwendungDie Leitungen dienen zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer- und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozessrechenanlagen. Geeignet zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen in und unter Putz aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Mit blauem Außenmantel für eigensichere ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	912058	372008040	8.39Â€
JE-Y(ST)Y 4x2x0,8 qmm BD Installationsdatenleitung AnwendungDie Leitungen dienen zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer- und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozessrechenanlagen. Geeignet zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen in und unter Putz aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Mit blauem Außenmantel für eigensichere ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	161343	105809-00	1.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
JE-Y(ST)Y 4x2x0.8 qmm BD EWT 500M Installationsdatenleitung AnwendungDie Leitungen dienen zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer- und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozessrechenanlagen. Geeignet zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen in und unter Putz aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Mit blauem Außenmantel für eigensichere ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	726603		508.68Â€
Leitungen und Kabel - Fernmeldeleitungen - Fernmelde Installationsleitungen: böhm Kabel			
JE-Y(ST)Y 4x2x0.8qmm BD BLAU/TR Installationsdatenleitung AnwendungDie Leitungen dienen zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer- und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozessrechenanlagen. Geeignet zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen in und unter Putz aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Mit blauem Außenmantel für eigensichere ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	491983	804740041	1.09Â€
Leitungen und Kabel - Fernmeldeleitungen - Fernmelde Installationsleitungen: VDE-Kabel			
JE-Y(ST)Y 8x2x0,8 qmm BD Installationsdatenleitung AnwendungDie Leitungen dienen zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer- und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozessrechenanlagen. Geeignet zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen in und unter Putz aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Mit blauem Außenmantel für eigensichere ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	479511	105810-00	1.87Â€
JE-Y(ST)Y 8x2x0.8 qmm BD EWT 500M Installationsdatenleitung AnwendungDie Leitungen dienen zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer- und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozessrechenanlagen. Geeignet zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen in und unter Putz aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Mit blauem Außenmantel für eigensichere ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	977940		936.00Â€
Leitungen und Kabel - Fernmeldeleitungen - Fernmelde Installationsleitungen: böhm Kabel			
JE-Y(ST)Y 8x2x0.8qmm BD BLAU/TR Installationsdatenleitung AnwendungDie Leitungen dienen zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer- und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozessrechenanlagen. Geeignet zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen in und unter Putz aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Mit blauem Außenmantel für eigensichere ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	491984		1.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Fernmeldeleitungen - Fernmelde Installationsleitungen: U.I. Lapp			
Lapp (J)-Y(ST)Y..LG 2x2x0,8 BMK PVC Brandmeldekabel rot 1708002 Installationsleitung (J)-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8 BMK, Installationsleitung, 2X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Durch die Paarverseilung (TP... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1052665	1708002	0.61Â€
LAPP J-Y(ST)Y Telekommunikationskabel J-Y(ST)Y...LG 4x2x0,6 Installationsleitung J-Y(ST)Y...LG 4x2x0,6, Installationsleitung, 4X2X0.6, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Durch die Paarverseilung (TP, Twis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455469	1591303	0.73Â€
LAPP J-Y(ST)Y...LG 10X2X0,6 Telekommunikationskabel Installationsleitung J-Y(ST)Y...LG 10X2X0,6 100 M, Installationsleitung, 10X2X0.6, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Durch die Paarverseilung (... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455483	1591307/100	155.82Â€
Lapp J-Y(ST)Y...LG 10X2X0,8 1591507/100 Eca Telefonkabel Innen Installationsleitung J-Y(ST)Y...LG 10X2X0,8 100 M, Installationsleitung, 10X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Durch die Paarverseilung (... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056505	1591507/100	266.17Â€
LAPP J-Y(ST)Y...LG 10X2X0,8 Telekommunikationskabel Installationsleitung J-Y(ST)Y...LG 10X2X0,8 500 M, Installationsleitung, 10X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Durch die Paarverseilung (... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455525	1591507/500	1330.86Â€
LAPP J-Y(ST)Y...LG 16X2X0,6 Telekommunik Eca J-Y(ST)Y...LG 16X2X0,6 Installationsleitung J-Y(ST)Y...LG 16X2X0,6, Installationsleitung, 16X2X0.6, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Durch die Paarverseilung (TP, Tw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056502	1591310	2.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP J-Y(ST)Y...LG 1X2X0,8 Telekommunika J-Y(ST)Y...LG 1X2X0,8 Installationsleitung J-Y(ST)Y...LG 1X2X0,8 500 M, Installationsleitung, 1X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Durch die Paarverseilung (TP... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324938	1591500/500	237.15Â€
LAPP J-Y(ST)Y...LG 1X2X0,8 Telekommunikationskabel Installationsleitung J-Y(ST)Y...LG 1X2X0,8 100 M, Installationsleitung, 1X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Durch die Paarverseilung (TP... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455491	1591500/100	47.43Â€
LAPP J-Y(ST)Y...LG 20X2X0,6 Telekommunikationskabel Installationsleitung J-Y(ST)Y...LG 20X2X0,6 100 M, Installationsleitung, 20X2X0.6, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Durch die Paarverseilung (... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455487	1591311/100	307.36Â€
LAPP J-Y(ST)Y...LG 20X2X0,8 Telekommunikationskabel Installationsleitung J-Y(ST)Y...LG 20X2X0,8 500 M, Installationsleitung, 20X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Durch die Paarverseilung (... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455528	1591511/500	2532.72Â€
LAPP J-Y(ST)Y...LG 20X2X0,8 Telekommunikationskabel Installationsleitung J-Y(ST)Y...LG 20X2X0,8, Installationsleitung, 20X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Durch die Paarverseilung (TP, Tw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324787	1591511	5.07Â€
LAPP J-Y(ST)Y...LG 2x2x0,6 Telekommunika Eca J-Y(ST)Y...LG 2x2x0,6 Installationsleitung J-Y(ST)Y...LG 2x2x0,6, Installationsleitung, 2X2X0.6, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Durch die Paarverseilung (TP, Twis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056500	1591301	0.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP J-Y(ST)Y...LG 2x2x0,6 Telekommunikationskabel Installationsleitung J-Y(ST)Y...LG 2x2x0,6 1000 M, Installationsleitung, 2X2X0.6, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Durch die Paarverseilung (T... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435050	1591301/1000	391.20Â€
LAPP J-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8 Installationsleitung J-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8, Installationsleitung, 2X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Durch die Paarverseilung (TP, Twis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324790	1591501	0.60Â€
LAPP J-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8 Telekommunika Eca J-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8 Installationsleitung J-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8 1000 M, Installationsleitung, 2X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Durch die Paarverseilung (T... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055595	1591501/1000	603.48Â€
LAPP J-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8 Telekommunikationskabel Installationsleitung J-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8 100 M, Installationsleitung, 2X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Durch die Paarverseilung (TP... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455493	1591501/100	60.35Â€
LAPP J-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8 Telekommunikationskabel Installationsleitung J-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8 500 M, Installationsleitung, 2X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Durch die Paarverseilung (TP... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455498	1591501/500	301.74Â€
LAPP J-Y(ST)Y...LG 3x2x0,6 Installationsleitung J-Y(ST)Y...LG 3x2x0,6, Installationsleitung, 3X2X0.6, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Durch die Paarverseilung (TP, Twis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324942	1591302	0.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp J-Y(ST)Y...LG 3X2X0,6 1591302/100 Telefonkabel Innen Installationsleitung J-Y(ST)Y...LG 3x2x0,6 100 M, Installationsleitung, 3X2X0.6, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Durch die Paarverseilung (TP... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324941	1591302/100	67.10Â€
LAPP J-Y(ST)Y...LG 3X2X0,8 Telekommunika Eca J-Y(ST)Y...LG 3X2X0,8 Installationsleitung J-Y(ST)Y...LG 3X2X0,8 500 M, Installationsleitung, 3X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Durch die Paarverseilung (TP... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319011	1591502/500	549.54Â€
LAPP J-Y(ST)Y...LG 3X2X0,8 Telekommunikationskabel Installationsleitung J-Y(ST)Y...LG 3X2X0,8, Installationsleitung, 3X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Durch die Paarverseilung (TP, Twis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455502	1591502	1.10Â€
LAPP J-Y(ST)Y...LG 3X2X0,8 Telekommunikationskabel Installationsleitung J-Y(ST)Y...LG 3X2X0,8 100 M, Installationsleitung, 3X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Durch die Paarverseilung (TP... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455520	1591502/100	109.91Â€
LAPP J-Y(ST)Y...LG 4X2X0,8 Telekommunika Eca J-Y(ST)Y...LG 4X2X0,8 Installationsleitung J-Y(ST)Y...LG 4X2X0,8 500 M, Installationsleitung, 4X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Durch die Paarverseilung (TP... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056504	1591503/500	553.02Â€
LAPP J-Y(ST)Y...LG 4X2X0,8 Telekommunika J-Y(ST)Y...LG 4X2X0,8 Installationsleitung J-Y(ST)Y...LG 4X2X0,8, Installationsleitung, 4X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Durch die Paarverseilung (TP, Twis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324789	1591503	1.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP J-Y(ST)Y...LG 4X2X0,8 Telekommunikationskabel Installationsleitung J-Y(ST)Y...LG 4X2X0,8 100 M, Installationsleitung, 4X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Durch die Paarverseilung (TP... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455521	1591503/100	110.60Â€
LAPP J-Y(ST)Y...LG 50X2X0,6 Telekommunik J-Y(ST)Y...LG 50X2X0,6 Installationsleitung J-Y(ST)Y...LG 50X2X0,6 500 M, Installationsleitung, 50X2X0.6, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Durch die Paarverseilung (... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324939	1591315/500	3781.98Â€
LAPP J-Y(ST)Y...LG 5x2x0,6 Telekommunikationskabel Installationsleitung J-Y(ST)Y...LG 5x2x0,6 100 M, Installationsleitung, 5X2X0.6, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Durch die Paarverseilung (TP... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455477	1591304/100	94.06Â€
Lapp J-Y(ST)Y...LG 6X2X0,6 1591305/100 Eca Telefonkabel Innen Installationsleitung J-Y(ST)Y...LG 6x2x0,6 100 M, Installationsleitung, 6X2X0.6, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Durch die Paarverseilung (TP... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056501	1591305/100	101.15Â€
LAPP J-Y(ST)Y...LG 6X2X0,8 Telekommunika J-Y(ST)Y...LG 6X2X0,8 Installationsleitung J-Y(ST)Y...LG 6X2X0,8, Installationsleitung, 6X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Durch die Paarverseilung (TP, Twis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324788	1591505	1.75Â€
LAPP J-Y(ST)Y...LG 6X2X0,8 Telekommunikationskabel Installationsleitung J-Y(ST)Y...LG 6X2X0,8 100 M, Installationsleitung, 6X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Durch die Paarverseilung (TP... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455524	1591505/100	174.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp J-Y(ST)Y...LG 8X2X0,6 1591306/100 Telefonkabel Innen Installationsleitung J-Y(ST)Y...LG 8x2x0,6 100 M, Installationsleitung, 8X2X0.6, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Durch die Paarverseilung (TP... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324940	1591306/100	128.72Â€
LAPP J-Y(ST)Y...LG 8x2x0,6 Telekommunikationskabel Installationsleitung J-Y(ST)Y...LG 8x2x0,6 500 M, Installationsleitung, 8X2X0.6, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Durch die Paarverseilung (TP... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455482	1591306/500	643.62Â€
LAPP J-Y(ST)Y...LG 8X2X0,8 Telekommunika Eca J-Y(ST)Y...LG 8X2X0,8 Installationsleitung J-Y(ST)Y...LG 8X2X0,8 1000 M, Installationsleitung, 8X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Durch die Paarverseilung (T... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312367	1591506/1000	2226.12Â€
Lapp J-Y(ST)Y..LG 6x2x0,6 grau Installationskabel 1591305 Installationsleitung J-Y(ST)Y...LG 6x2x0,6, Installationsleitung, 6X2X0.6, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Durch die Paarverseilung (TP, Twis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499832	1591305	1.01Â€
LAPP JE-LiYCY...BD 16x2x0,5 Telekommunikationskabel Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD 16x2x0,5 500 M, Installationsdatenleitung, 16X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447577	0034203/500	4023.60Â€
LAPP JE-LiYCY...BD 20x2x0,5 Telekommunikationskabel Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD 20x2x0,5 500 M, Installationsdatenleitung, 20X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447579	0034210/500	4598.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP JE-LiYCY...BD 2x2x0,5 Telekommunikationskabel Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD 2x2x0,5 500 M, Installationsdatenleitung, 2X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447575	0034200/500	884.34Â€
LAPP JE-LiYCY...BD 32x2x0,5 Telekommunikationskabel Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD 32x2x0,5 500 M, Installationsdatenleitung, 32X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447582	0034212/500	7156.68Â€
LAPP JE-LiYCY...BD 8x2x0,5 Telekommunika Eca JE-LiYCY...BD 8x2x0,5 Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD 8x2x0,5 500 M, Installationsdatenleitung, 8X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056262	0034202/500	2345.40Â€
LAPP JE-Y(ST)Y...BD 12x2x0,8 Telekommuni JE-Y(ST)Y...BD 12x2x0,8 Installationsdatenleitung JE-Y(ST)Y...BD 12x2x0,8 500 M, Installationsdatenleitung, 12X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Für die fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322337	0034193/500	1643.40Â€
LAPP JE-Y(ST)Y...BD 12x2x0,8 Telekommunikationskabel Installationsdatenleitung JE-Y(ST)Y...BD 12x2x0,8 100 M, Installationsdatenleitung, 12X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Für die fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447568	0034193/100	328.68Â€
LAPP JE-Y(ST)Y...BD 16x2x0,8 Telekommunikationskabel Installationsdatenleitung JE-Y(ST)Y...BD 16x2x0,8, Installationsdatenleitung, 16X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Für die feste un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322336	0034194	4.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp JE-Y(ST)Y...BD 2x2x0,8 Eca Telekommunikationskabel 0034190 Installationsdatenleitung JE-Y(ST)Y...BD 2x2x0,8, Installationsdatenleitung, 2X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Für die feste und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056261	0034190	0.75Â€
LAPP JE-Y(ST)Y...BD 2x2x0,8 Telekommunik Eca JE-Y(ST)Y...BD 2x2x0,8 Installationsdatenleitung JE-Y(ST)Y...BD 2x2x0,8 500 M, Installationsdatenleitung, 2X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Für die fest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322339	0034190/500	375.06Â€
LAPP JE-Y(ST)Y...BD 2x2x0,8 Telekommunikationskabel Installationsdatenleitung JE-Y(ST)Y...BD 2x2x0,8 100 M, Installationsdatenleitung, 2X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Für die fest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449679	0034190/100	75.01Â€
LAPP JE-Y(ST)Y...BD 40x2x0,8 Telekommunikationskabel Installationsdatenleitung JE-Y(ST)Y...BD 40x2x0,8, Installationsdatenleitung, 40X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Für die feste un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447574	0034197	9.79Â€
Lapp JE-Y(ST)Y...BD 4x2x0,8 Eca Telekommunikationskabel 0034191 Installationsdatenleitung JE-Y(ST)Y...BD 4x2x0,8, Installationsdatenleitung, 4X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Für die feste und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322338	0034191	1.35Â€
LAPP JE-Y(ST)Y...BD 4x2x0,8 Telekommunikationskabel Installationsdatenleitung JE-Y(ST)Y...BD 4x2x0,8 100 M, Installationsdatenleitung, 4X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Für die fest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449680	0034191/100	134.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP JE-Y(ST)Y...BD 4x2x0,8 Telekommunikationskabel Installationsdatenleitung JE-Y(ST)Y...BD 4x2x0,8 500 M, Installationsdatenleitung, 4X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Für die fest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449690	0034191/500	674.28Â€
LAPP JE-Y(ST)Y...BD 8x2x0,8 Telekommunikationskabel Installationsdatenleitung JE-Y(ST)Y...BD 8x2x0,8, Installationsdatenleitung, 8X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Für die feste und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449692	0034192	2.48Â€
LAPP JE-Y(ST)Y...BD 8x2x0,8 Telekommunikationskabel Installationsdatenleitung JE-Y(ST)Y...BD 8x2x0,8 100 M, Installationsdatenleitung, 8X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Für die fest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449693	0034192/100	247.74Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 819 CP 3G1,5 Anschluss- und Steuerleitungen 1027931 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 819 CP 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, moderat dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2051834	1027931	3.17Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 819 CP 4G0,5 Anschluss- und Steuerleitungen 1027902 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 819 CP 4G0,5, Steuerleitung, 4G0.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, moderat dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	468977	1027902	2.98Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 819 P 12G1,5 Anschluss- und Steuerleitungen 1027835 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 819 P 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, moderat dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen Innenräumen,Auß... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2051832	1027835	6.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CHAIN 819 P 18G1,0 Anschluss- und Steuerleitungen 1027826 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 819 P 18G1,0, Steuerleitung, 18G1, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, moderat dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen Innenräumen,Außen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1043634	1027826	6.94Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 819 P 25G0,75 Anschluss- und Steuerleitungen 1027817 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 819 P 25G0,75, Steuerleitung, 25G0.75, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, moderat dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen Innenräumen,Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2051827	1027817	8.16Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 819 P 25G1,5 Anschluss- und Steuerleitungen 1027837 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 819 P 25G1,5, Steuerleitung, 25G1.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, moderat dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen Innenräumen,Auß... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1349851	1027837	12.60Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 819 P 4G1,0 Anschlussund Steuerleitungen 1027822 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 819 P 4G1,0, Steuerleitung, 4G1, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, moderat dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen Innenräumen,Außenma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2051828	1027822	2.23Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 819 P 4G1,5 Anschlussund Steuerleitungen 1027832/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 819 P 4G1,5 500 M, Steuerleitung, 4G1.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, moderat dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen Innenräumen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2051829	1027832/500	1173.06Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 819 P 4G2,5 Anschlussund Steuerleitungen 1027841 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 819 P 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, moderat dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen Innenräumen,Außen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1349895	1027841	3.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CHAIN 819 P 5G1,5 Anschlussund Steuerleitungen 1027833 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 819 P 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, moderat dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen Innenräumen,Außen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1923999	1027833	2.80Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 819 P 7G1,5 Anschlussund Steuerleitungen 1027834 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 819 P 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, moderat dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen Innenräumen,Außen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2051830	1027834	3.81Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 819 P 7G1,5 Anschlussund Steuerleitungen 1027834/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 819 P 7G1,5 500 M, Steuerleitung, 7G1.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, moderat dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen Innenräumen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2051831	1027834/500	1905.54Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 MC 7G1,5 Aderleitun ÖLFLEX HEAT 205 MC 7G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 MC 7G1,5, Anschlussleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Industriebereiche, in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055148	0091102	20.89Â€
LAPP UNITRONIC EB JE-Y(ST)Y...BD 2X2X0,8 UNITRONIC EB JE-Y(ST)Y...BD 2X2X0,8 Installationsdatenleitung JE-Y(ST)Y...BD EB 2X2X0,8 500 M, Installationsdatenleitung, 2X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Für die f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	574522	0034120/500	459.18Â€
LAPP UNITRONIC EB JE-Y(ST)Y...BD 4X2X0,8 UNITRONIC EB JE-Y(ST)Y...BD 4X2X0,8 Installationsdatenleitung JE-Y(ST)Y...BD EB 4X2X0,8 500 M, Installationsdatenleitung, 4X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Für die f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321852	0034121/500	886.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Unitronic EB JE-YST)Y BD 12x2x0,8 für feste Verlegung, blauem Mantel 100m Installationsdatenleitung JE-Y(ST)Y...BD EB 12X2X0,8 100 M, Installationsdatenleitung, 12X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Für die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	802865	0034123/100	429.34Â€
Lapp Unitronic EB JE-YST)Y BD 2x2x0,8 für feste Verlegung, blauem Mantel 100m Installationsdatenleitung JE-Y(ST)Y...BD EB 2X2X0,8 100 M, Installationsdatenleitung, 2X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Für die f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	994666	0034120/100	91.84Â€
Lapp Unitronic EB JE-YST)Y BD 4x2x0,8 für feste Verlegung, blauem Mantel 100m Installationsdatenleitung JE-Y(ST)Y...BD EB 4X2X0,8 100 M, Installationsdatenleitung, 4X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Für die f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	113081	0034121/100	177.22Â€
Lapp Unitronic EB JE-YST)Y BD 8x2x0,8 für feste Verlegung, blauem Mantel 100m Installationsdatenleitung JE-Y(ST)Y...BD EB 8X2X0,8 100 M, Installationsdatenleitung, 8X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Für die f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	249482	0034122/100	315.07Â€
Lapp UNITRONIC FD Li2YCY (TP) A BE 2X2X0,5 DatenübertragungsSystem 0031405 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE 2X2X0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetisc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2051822	0031405	3.79Â€
Leitungen und Kabel - Fernmeldeleitungen - Fernmelde Installationsleitungen: VDE-Kabel			
RD-Y(ST)Y 12x2x0,5 qmm grau 100m-Ring Leittechnikkabel AnwendungAls Installationskabel, Daten-, Steuer- und Verbindungsleitung in Fernmelde- und Informationsanlagen sowie in der Messe- Steuer- und Regeltechnik, für störfreie Daten- und Signalübertragung. Geeignet für feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, im Freien jedoch nicht ohne UV-Schutz und nicht im Erdreich.AufbauLeiter: Cu-Litze-blank, 7-drähtigAderisolation: Polyvenylchlorid ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	218256	377005012	441.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RD-Y(ST)Y 16x2x0,5 qmm blau 100m-Ring Leittechnikkabel AnwendungAls Installationskabel, Daten-, Steuer- und Verbindungsleitung in Fernmelde- und Informationsanlagen sowie in der Messe- Steuer- und Regeltechnik, für störfreie Daten- und Signalübertragung. Geeignet für feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, im Freien jedoch nicht ohne UV-Schutz und nicht im Erdreich.AufbauLeiter: Cu-Litze-blank, 7-drähtigAderisolation: Polyvenylchlorid ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	428829	378005016	675.11Â€
Leitungen und Kabel - Fernmeldeleitungen - Fernmelde Installationsleitungen: böhm Kabel			
RD-Y(ST)Y 16x2x0,5 qmm blau Leittechnikkabel AnwendungAls Installationskabel, Daten-, Steuer- und Verbindungsleitung in Fernmelde- und Informationsanlagen sowie in der Messe- Steuer- und Regeltechnik, für störfreie Daten- und Signalübertragung. Geeignet für feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, im Freien jedoch nicht ohne UV-Schutz und nicht im Erdreich.AufbauLeiter: Cu-Litze-blank, 7-drähtigAderisolation: Polyvenylchlorid ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	501060	378005016	6.75Â€
Leitungen und Kabel - Fernmeldeleitungen - Fernmelde Installationsleitungen: VDE-Kabel			
RD-Y(ST)Y 16x2x0,5 qmm grau 100m-Ring Leittechnikkabel AnwendungAls Installationskabel, Daten-, Steuer- und Verbindungsleitung in Fernmelde- und Informationsanlagen sowie in der Messe- Steuer- und Regeltechnik, für störfreie Daten- und Signalübertragung. Geeignet für feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, im Freien jedoch nicht ohne UV-Schutz und nicht im Erdreich.AufbauLeiter: Cu-Litze-blank, 7-drähtigAderisolation: Polyvenylchlorid ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	335686	377005016	799.92Â€
Leitungen und Kabel - Fernmeldeleitungen - Fernmelde Installationsleitungen: böhm Kabel			
RD-Y(ST)Y 16x2x0,5 qmm grau Leittechnikkabel AnwendungAls Installationskabel, Daten-, Steuer- und Verbindungsleitung in Fernmelde- und Informationsanlagen sowie in der Messe- Steuer- und Regeltechnik, für störfreie Daten- und Signalübertragung. Geeignet für feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, im Freien jedoch nicht ohne UV-Schutz und nicht im Erdreich.AufbauLeiter: Cu-Litze-blank, 7-drähtigAderisolation: Polyvenylchlorid ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	501063	377005016	5.37Â€
Leitungen und Kabel - Fernmeldeleitungen - Fernmelde Installationsleitungen: VDE-Kabel			
RD-Y(ST)Y 2x2x0,5 qmm blau 100m-Ring Leittechnikkabel AnwendungAls Installationskabel, Daten-, Steuer- und Verbindungsleitung in Fernmelde- und Informationsanlagen sowie in der Messe- Steuer- und Regeltechnik, für störfreie Daten- und Signalübertragung. Geeignet für feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, im Freien jedoch nicht ohne UV-Schutz und nicht im Erdreich.AufbauLeiter: Cu-Litze-blank, 7-drähtigAderisolation: Polyvenylchlorid ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	812962	378005002	99.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Fernmeldeleitungen - Fernm sleitungen: böhm Kabel			
RD-Y(ST)Y 2x2x0,5 qmm blau Leittechnikkabel AnwendungAls Installationskabel, Daten-, Steuer- sleitung in Fernmelde- und Informationsanlagen sowie in der und Regeltechnik, für störfreie Daten- und Signalübertr t für feste Verlegung in trockenen und feuchten Räume och nicht	501062	378005002	1.19Â€
RD-Y(St)Y 48X2X0,5 GR var. Eca Fernmelde-Rechnerkabel Leittechnikkabel zum Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik sowie in Kraftwerks- und Industrieanlagenleitständen für feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, im Freien, jedoch nicht im Erdreich. Ein statischer Schirm schützt die Übertragu Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	507844	01301008-1-Eca	17.86Â€
Leitungen und Kabel - Fernmeldeleitungen - Fernmelde Installationsleitungen: VDE-Kabel			
RD-Y(ST)Y 4x2x0,5 qmm grau 100m-Ring Leittechnikkabel AnwendungAls Installationskabel, Daten-, Steuer- und Verbindungsleitung in Fernmelde- und Informationsanlagen sowie in der Messe- Steuer- und Regeltechnik, für störfreie Daten- und Signalübertragung. Geeignet für feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, im Freien jedoch nicht ohne UV-Schutz und nicht im Erdreich.AufbauLeiter: Cu-Litze-blank, 7-drähtigAderisolation: Polyvenylchlorid ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	170358	377005004	244.66Â€
RD-Y(ST)Y 4x2x0,5 qmm grau Leittechnikkabel AnwendungAls Installationskabel, Daten-, Steuer- und Verbindungsleitung in Fernmelde- und Informationsanlagen sowie in der Messe- Steuer- und Regeltechnik, für störfreie Daten- und Signalübertragung. Geeignet für feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, im Freien jedoch nicht ohne UV-Schutz und nicht im Erdreich.AufbauLeiter: Cu-Litze-blank, 7-drähtigAderisolation: Polyvenylchlorid ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	590276	377005004	1.67Â€
RD-Y(ST)Y 8x2x0,5 qmm grau 100m-Ring Leittechnikkabel AnwendungAls Installationskabel, Daten-, Steuer- und Verbindungsleitung in Fernmelde- und Informationsanlagen sowie in der Messe- Steuer- und Regeltechnik, für störfreie Daten- und Signalübertragung. Geeignet für feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, im Freien jedoch nicht ohne UV-Schutz und nicht im Erdreich.AufbauLeiter: Cu-Litze-blank, 7-drähtigAderisolation: Polyvenylchlorid ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	924129	377005008	292.37Â€
RD-Y(ST)Y 8x2x0,5 qmm grau Leittechnikkabel AnwendungAls Installationskabel, Daten-, Steuer- und Verbindungsleitung in Fernmelde- und Informationsanlagen sowie in der Messe- Steuer- und Regeltechnik, für störfreie Daten- und Signalübertragung. Geeignet für feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, im Freien jedoch nicht ohne UV-Schutz und nicht im Erdreich.AufbauLeiter: Cu-Litze-blank, 7-drähtigAderisolation: Polyvenylchlorid ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	167361	377005008	3.11Â€
in Kraftwerks- und Industrieanlagenleitständen für feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, im Freien, jedoch nicht im Erdreich. Ein statischer Schirm schützt die Übertragu Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	691653	01301008-500-Eca	298671.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H03 / 05RR-F: VDE-Kabel			
FRAB-Line Jalousie 4G0,75 grau 100m-Ring UV-beständig, flammwidrig sw,br,bl,gnge FRAB-Line Jalousie ist speziell für den Anschluss von Rolladenmotoren und Markisen.Das Kabel ist äußerst leistungsfähig und beeindruckt durch seine außergewöhnlichen Eigenschaften.Nach strengen und ISO ? zertifizierten Qualitätsanforderungen gefertigt, ist das KabelUV-beständigundflammwidrig nach IEC 60332.1-2.Aderfarbe: schwarz, braun, blau, grüngelbFür Innen- und Aussenanwen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	808498		133.16Â€
H05RN-F 2x0,75 qmm 50m-Ring Leichte Gummischlauchleitung Leichte Gummischlauchleitung H05 RN-FNACH VDE 0282-4AnwendungDiese Leitung wird für den Anschluss von Elektrogeräten bei mittleren, mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien als Anschlussleitung für Gartengeräte wie Rasenmäher usw. verwendet. Sie dürfen mit Fetten und Ölen in Berührung kommen.AufbauLeiter: Kupferlitze feindrähtig Klass... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	252222	1606003	55.76Â€
H05RN-F 2x0.75 qmm100M Ring Leichte Gummischlauchleitung AnwendungDiese Leitung wird für den Anschluss von Elektrogeräten bei mittleren, mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien als Anschlussleitung für Gartengeräte wie Rasenmäher usw. verwendet. Sie dürfen mit Fetten und Ölen in Berührung kommen.AufbauLeiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1426955	1606004	111.52Â€
H05RN-F 3G1,0 qmm Leichte Gummischlauchleitung AnwendungDiese Leitung wird für den Anschluss von Elektrogeräten bei mittleren, mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien als Anschlussleitung für Gartengeräte wie Rasenmäher usw. verwendet. Sie dürfen mit Fetten und Ölen in Berührung kommen.AufbauLeiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315021	1609006	1.47Â€
H05RN-F 3G1,0 qmm Ring Leichte Gummischlauchleitung AnwendungDiese Leitung wird für den Anschluss von Elektrogeräten bei mittleren, mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien als Anschlussleitung für Gartengeräte wie Rasenmäher usw. verwendet. Sie dürfen mit Fetten und Ölen in Berührung kommen.AufbauLeiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	524954	1609003	73.43Â€
H05RN-F 3x0,75 qmm 50m-Ring Leichte Gummischlauchleitung AnwendungDiese Leitung wird für den Anschluss von Elektrogeräten bei mittleren, mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien als Anschlussleitung für Gartengeräte wie Rasenmäher usw. verwendet. Sie dürfen mit Fetten und Ölen in Berührung kommen.AufbauLeiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	382396	1608003	67.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H03 / 05RR-F: böhm Kabel			
H05RR-F 2x0,75 leichte Gummileitung H05RR-F 2x0,75 Tr 500 AnwendungFür den Anschluss von Elektrogeräten,bei geringen bis mittleren mechanischenBeanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen für leichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.AufbauLeiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308Außenmantel: Gummimischung n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489023	1901001	328.19Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H03 / 05RR-F: VDE-Kabel			
H05RR-F 2x0,75 qmm 50m-Ring Eca Leichte Gummischlauchleitung Leichte Gummischlauchleitung H05RR-Fnach 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Elektrogeräten, bei geringen bis mittleren mecha-nischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen fürleichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.Aufbau:Leiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	421757	20006155	48.31Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H03 / 05RR-F: böhm Kabel			
H05RR-F 2x1,0 qmm 100m-Ring Leichte Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Elektrogeräten,bei geringen bis mittleren mechanischenBeanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen für leichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.AufbauLeiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308Außenmantel: Gummimischung n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489065	1901004	82.39Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H03 / 05RR-F: VDE-Kabel			
H05RR-F 2x1,0 qmm 50m-Ring Eca Leichte Gummischlauchleitung Leichte Gummischlauchleitung H05RR-Fnach 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Elektrogeräten, bei geringen bis mittleren mecha-nischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen fürleichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.Aufbau:Leiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	157002	20006158	51.98Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H03 / 05RR-F: böhm Kabel			
H05RR-F 2x1,5 leichte Gummileitung H05RR-F 2x1,5 Tr 500 AnwendungFür den Anschluss von Elektrogeräten,bei geringen bis mittleren mechanischenBeanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen für leichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.AufbauLeiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308Außenmantel: Gummimischung n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489024	1901007	528.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05RR-F 2x1.0 qmm Leichte Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Elektrogeräten,bei geringen bis mittleren mechanischenBeanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen für leichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.AufbauLeiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308Außenmantel: Gummimischung n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	491876		
H05RR-F 2x1.5 qmm Leichte Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Elektrogeräten,bei geringen bis mittleren mechanischenBeanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen für leichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.AufbauLeiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308Außenmantel: Gummimischung n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	491877	1901007	1.06Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H03 / 05RR-F: VDE-Kabel			
H05RR-F 2x1.5 qmm100M Ring Leichte Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Elektrogeräten,bei geringen bis mittleren mechanischenBeanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen für leichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.AufbauLeiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308Außenmantel: Gummimischung n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	616896	1091007	105.73Â€
H05RR-F 2x2,5 qmm, 50m-Ring leichte Gummischlauchleitung Leichte Gummischlauchleitung H05 RR-F NACH VDE 0282-4 <B>Anwendung</B> Für den Anschluss von Elektrogeräten, bei geringen bis mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen für leichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien. <B>Aufbau</B> Leiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	644962	1901011	94.74Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H03 / 05RR-F: böhm Kabel			
H05RR-F 2x2.5 qmm Leichte Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Elektrogeräten,bei geringen bis mittleren mechanischenBeanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen für leichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.AufbauLeiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308Außenmantel: Gummimischung n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	491879	1901011	1.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H03 / 05RR-F: VDE-Kabel			
H05RR-F 2x2.5 qmm100M Ring Leichte Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Elektrogeräten,bei geringen bis mittleren mechanischenBeanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen für leichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.AufbauLeiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308Außenmantel: Gummimischung n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444507	1901011	189.49Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H03 / 05RR-F: böhm Kabel			
H05RR-F 3G0,75 leichte Gummileitung H05RR-F 3G0,75 Tr 500 AnwendungFür den Anschluss von Elektrogeräten,bei geringen bis mittleren mechanischenBeanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen für leichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.AufbauLeiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308Außenmantel: Gummimischung n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489025	1902002	494.21Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H03 / 05RR-F: VDE-Kabel			
H05RR-F 3G0,75 qmm 50m-Ring Eca Leichte Gummischlauchleitung Leichte Gummischlauchleitung H05RR-Fnach 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Elektrogeräten, bei geringen bis mittleren mecha-nischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen fürleichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.Aufbau:Leiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	508694	20006172	57.19Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H03 / 05RR-F: böhm Kabel			
H05RR-F 3G0.75 qmm Leichte Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Elektrogeräten,bei geringen bis mittleren mechanischenBeanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen für leichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.AufbauLeiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308Außenmantel: Gummimischung n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315035	1902002	494.21Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H03 / 05RR-F: VDE-Kabel			
H05RR-F 3G0.75 qmm100M Ring Leichte Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Elektrogeräten,bei geringen bis mittleren mechanischenBeanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen für leichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.AufbauLeiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308Außenmantel: Gummimischung n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	999112	1902002	98.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H03 / 05RR-F: böhm Kabel			
H05RR-F 3G1,0 qmm 100m-Ring Leichte Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Elektrogeräten,bei geringen bis mittleren mechanischenBeanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen für leichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.AufbauLeiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308Außenmantel: Gummimischung n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1427750	1902006	111.26Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H03 / 05RR-F: VDE-Kabel			
H05RR-F 3G1,5 qmm Eca Leichte Gummischlauchleitung Leichte Gummischlauchleitung H05RR-Fnach 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Elektrogeräten, bei geringen bis mittleren mecha-nischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen fürleichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.Aufbau:Leiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	665704		1.41Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H03 / 05RR-F: böhm Kabel			
H05RR-F 3G1.0 qmm Leichte Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Elektrogeräten,bei geringen bis mittleren mechanischenBeanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen für leichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.AufbauLeiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308Außenmantel: Gummimischung n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	491880	1090206	1.11Â€
H05RR-F 3G2,5 qmm 100m-Ring Leichte Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Elektrogeräten,bei geringen bis mittleren mechanischenBeanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen für leichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.AufbauLeiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308Außenmantel: Gummimischung n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	491882	1901012	167.54Â€
H05RR-F 3G2.5 qmm Leichte Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Elektrogeräten,bei geringen bis mittleren mechanischenBeanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen für leichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.AufbauLeiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308Außenmantel: Gummimischung n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1427751	1901012	1.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H03 / 05RR-F: VDE-Kabel			
H05RR-F 4 G1,0 qmm 100m-Ring Leichte Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Elektrogeräten,bei geringen bis mittleren mechanischenBeanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen für leichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.AufbauLeiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308Außenmantel: Gummimischung n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	594149	1901006	120.37Â€
H05RR-F 4G0,75 qmm 100m-Ring Eca Leichte Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Elektrogeräten,bei geringen bis mittleren mechanischenBeanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen für leichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.AufbauLeiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308Außenmantel: Gummimischung n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	792846		140.42Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H03 / 05RR-F: böhm Kabel			
H05RR-F 4G0,75 qmm 500m Trommel Leichte Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Elektrogeräten,bei geringen bis mittleren mechanischenBeanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen für leichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.AufbauLeiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308Außenmantel: Gummimischung n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489029	1901003	526.28Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H03 / 05RR-F: VDE-Kabel			
H05RR-F 4G1,0 qmm 50m-Ring Leichte Gummischlauchleitung Leichte Gummischlauchleitung H05RR-Fnach 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Elektrogeräten, bei geringen bis mittleren mecha-nischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen fürleichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.Aufbau:Leiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	422118	1901006	60.19Â€
H05RR-F 4G1,5 leichte Gummileitung H05RR-F 4G1,5 Tr 500 AnwendungFür den Anschluss von Elektrogeräten,bei geringen bis mittleren mechanischenBeanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen für leichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.AufbauLeiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308Außenmantel: Gummimischung n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1426858	0100150	1395.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05RR-F 4G1.0 qmm H05RR-F 4G1 Leichte Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Elektrogeräten,bei geringen bis mittleren mechanischenBeanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen für leichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.AufbauLeiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308Außenmantel: Gummimischung n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			130098
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H03 / 05RR-F: böhm Kabel			
H05RR-F 4G1.5 qmm Leichte Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Elektrogeräten,bei geringen bis mittleren mechanischenBeanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen für leichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.AufbauLeiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308Außenmantel: Gummimischung n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	491883	1901009	1.73Â€
H05RR-F 4G1.5 qmm100M Ring Leichte Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Elektrogeräten,bei geringen bis mittleren mechanischenBeanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen für leichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.AufbauLeiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308Außenmantel: Gummimischung n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1427752	1091009	172.65Â€
H05RR-F 4G2,5 leichte Gummileitung H05RR-F 4G2,5 Tr 500 AnwendungFür den Anschluss von Elektrogeräten,bei geringen bis mittleren mechanischenBeanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen für leichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.AufbauLeiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308Außenmantel: Gummimischung n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489031	1901013	1225.42Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H03 / 05RR-F: VDE-Kabel			
H05RR-F 4G2,5 qmm 100m-Ring Leichte Gummischlauchleitung Leichte Gummischlauchleitung H05 RR-FNACH VDE 0282-4AnwendungFür den Anschluss von Elektrogeräten, bei geringen bis mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen für leichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.AufbauLeiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 2... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	312710	1901013	245.08Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H03 / 05RR-F: böhm Kabel			
H05RR-F 4G2.5 qmm Leichte Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Elektrogeräten,bei geringen bis mittleren mechanischenBeanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen für leichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.AufbauLeiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308Außenmantel: Gummimischung n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	491885	1901013	2.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05RR-F 4G2.5 qmm100M Ring Leichte Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Elektrogeräten,bei geringen bis mittleren mechanischenBeanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen für leichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.AufbauLeiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308Außenmantel: Gummimischung n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			491884
H05RR-F 5G1,5 leichte Gummileitung H05RR-F 5G1,5 Tr AnwendungFür den Anschluss von Elektrogeräten,bei geringen bis mittleren mechanischenBeanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen für leichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.AufbauLeiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308Außenmantel: Gummimischung n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1426953	1901010	952.78Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H03 / 05RR-F: VDE-Kabel			
H05RR-F 5G1.5 qmm 50m Ring Leichte Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Elektrogeräten,bei geringen bis mittleren mechanischenBeanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen für leichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.AufbauLeiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308Außenmantel: Gummimischung n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	349060	1901010	95.28Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H03 / 05RR-F: böhm Kabel			
H05RR-F 5G1.5 qmm Leichte Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Elektrogeräten,bei geringen bis mittleren mechanischenBeanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen für leichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.AufbauLeiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308Außenmantel: Gummimischung n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	491969	1901010	1.91Â€
H05RR-F 5G1.5 qmm100M Ring Leichte Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Elektrogeräten,bei geringen bis mittleren mechanischenBeanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen für leichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.AufbauLeiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308Außenmantel: Gummimischung n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1426952	1901010	190.56Â€
H05RR-F 5G2,5 leichte Gummileitung H05RR-F 5 G 2,5 Tr 500 AnwendungFür den Anschluss von Elektrogeräten,bei geringen bis mittleren mechanischenBeanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen für leichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.AufbauLeiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308Außenmantel: Gummimischung n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489032	1901014	1347.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05RR-F 5G2.5 qmm Leichte Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Elektrogeräten,bei geringen bis mittleren mechanischenBeanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen für leichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.AufbauLeiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308Außenmantel: Gummimischung n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			491971
H05RR-F 5G2.5 qmm100M Ring Leichte Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Elektrogeräten,bei geringen bis mittleren mechanischenBeanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen für leichte Handgeräte, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.AufbauLeiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 blank oder verzinntAderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308Außenmantel: Gummimischung n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1426954	1901014	269.44Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H03 / 05RR-F: Helukabel			
HELU 35009 H05RR-F 4G0,75qmm Schwarz Gummischlauchltg. harmonisierte Ausf. Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329835	35009	1.54Â€
HELU 35019 H05RR-F 5G0,75qmm Schwarz Gummischlauchltg. harmonisierte Ausf. Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329837	35019	1.99Â€
HELU 36003 H05RN-F 3G0,75qmm Schwarz Gummischlauchleitung Gummischlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329838	36003	1.45Â€
HELU H05RR-F 4G0,75qmm Schwarz 500m Gummi Steuerleitung 35009-500 Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145614	35009-500	772.20Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H03 / 05RR-F: Vossloh-Schwabe			
Houben 992710 H03RT-F2x0,75 schwarz 100m Ring Baumwollisolierte Rundleitung Rundleitungen Für Glüh- und Halogenlampen Baumwollisoliert Bezeichnung: H03RT-F Weitere Farben auf Anfrage Länge: 100m Ringmantel-Material: Textil, Nennspannung U: 300V, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: 60°C, Leiter-Nennquerschnitt: 0,75qmm, Ader-Zahl: 2 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	302163	992710	5.99Â€
Houben 992712 H03RT-F2x0,75 gold 100m Ring Baumwollisolierte Rundleitung Rundleitungen Für Glüh- und Halogenlampen Baumwollisoliert Bezeichnung: H03RT-F Weitere Farben auf Anfrage Länge: 100m Ringmantel-Material: Textil, Leiter-Nennquerschnitt: 0,75qmm, Ader-Zahl: 2, Nennspannung U: 300V, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: 60°C Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	982041	992712	5.99Â€
Houben 992713 H03RT-F2x0,75 braun 100m Ring Baumwollisolierte Rundleitung Rundleitungen Für Glüh- und Halogenlampen Baumwollisoliert Bezeichnung: H03RT-F Weitere Farben auf Anfrage Länge: 100m Ringmantel-Material: Textil, Ader-Zahl: 2, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: 60°C, Leiter-Nennquerschnitt: 0,75qmm, Nennspannung U: 300V Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	982049	992713	5.99Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 992908 Flachleitung, baumwollisoliert gold 2x0,75qmm Ring 50m FlachkabelFür Glüh- und HalogenlampenBaumwollisoliertBezeichnung: H03RT-F, 300V, max. 60°CWeitere Farben auf AnfrageFarbe: Gold Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			324376
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H03 / 05RR-F: U.I. Lapp			
LAPP H05RN-F 2X0,75 Flexible Leitung H05RN-F 2X0,75 Anschlussleitung H05RN-F 2X0,75 1000 M, Anschlussleitung, 2X0.75, HAR-zertifiziert, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Für den flexiblen Einsatz,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Einsetzbar in trockenen, feuchten und öl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1277800	1600250/1000	857.04Â€
LAPP H05RN-F 2X0,75 Flexible Leitung H05RN-F 2X0,75 Anschlussleitung H05RN-F 2X0,75, Anschlussleitung, 2X0.75, HAR-zertifiziert, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Für den flexiblen Einsatz,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Einsetzbar in trockenen, feuchten und öligen Um... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1278531	1600250	0.86Â€
LAPP H05RN-F 2X0,75 Flexible Leitung H05RN-F 2X0,75 Anschlussleitung H05RN-F 2X0,75 500 M, Anschlussleitung, 2X0.75, HAR-zertifiziert, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Für den flexiblen Einsatz,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Einsetzbar in trockenen, feuchten und öli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1278532	1600250/500	428.52Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H07 RN-F: Faber Kabel			
FABE Gummileitung H07RN-F 04G16 SW Eca Trommel variabel Gummischlauchleitung, H07RN-F 04G16 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926309	0500530400000	15.42Â€
FABE Gummileitung H07RN-F 04G185 SW Eca Trommel variabel Gummischlauchleitung, H07RN-F 04G185 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926308	0501960400000	131.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE Gummileitungen H07RN-F 01X10 SW Eca Trommel variabel H07RN-F 01X10 SW Gummischlauchleitung, H07RN-F 01X10 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926487		
FABE Gummileitungen H07RN-F 01X120 SW Trommel variabel H07RN-F 01X120 SW Eca Gummischlauchleitung, H07RN-F 01X120 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926485	0500340400000	20.22Â€
FABE Gummileitungen H07RN-F 01X150 SW Trommel variabel H07RN-F 01X150 SW Eca Gummischlauchleitung, H07RN-F 01X150 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926484	0500350400000	25.29Â€
FABE Gummileitungen H07RN-F 01X16 SW Eca Trommel variabel H07RN-F 01X16 SW Gummischlauchleitung, H07RN-F 01X16 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926482	0500360400000	3.52Â€
FABE Gummileitungen H07RN-F 01X185 SW Trommel variabel H07RN-F 01X185 SW Eca Gummischlauchleitung, H07RN-F 01X185 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926481	0501110400000	30.14Â€
FABE Gummileitungen H07RN-F 01X240 SW Trommel variabel H07RN-F 01X240 SW Eca Gummischlauchleitung, H07RN-F 01X240 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925988	0501130400000	38.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE Gummileitungen H07RN-F 01X25 SW Eca Trommel variabel H07RN-F 01X25 SW Gummischlauchleitung, H07RN-F 01X25 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925987		
FABE Gummileitungen H07RN-F 01X300 SW Trommel variabel H07RN-F 01X300 SW Eca Gummischlauchleitung, H07RN-F 01X300 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925979	0501950400000	49.81Â€
FABE Gummileitungen H07RN-F 01X35 SW Eca Trommel variabel H07RN-F 01X35 SW Gummischlauchleitung, H07RN-F 01X35 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925977	0500380400000	6.22Â€
FABE Gummileitungen H07RN-F 01X4 SW Eca Trommel variabel H07RN-F 01X4 SW Gummischlauchleitung, H07RN-F 01X4 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen g... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925976	0502330400000	1.35Â€
FABE Gummileitungen H07RN-F 01X50 SW Eca Trommel variabel H07RN-F 01X50 SW Gummischlauchleitung, H07RN-F 01X50 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925971	0500390400000	8.62Â€
FABE Gummileitungen H07RN-F 01X6 SW Eca Trommel variabel H07RN-F 01X6 SW Gummischlauchleitung, H07RN-F 01X6 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen g... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925967	0502050400000	1.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE Gummileitungen H07RN-F 01X70 SW Eca Trommel variabel H07RN-F 01X70 SW Gummischlauchleitung, H07RN-F 01X70 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926387		
FABE Gummileitungen H07RN-F 01X95 SW Eca Trommel variabel H07RN-F 01X95 SW Gummischlauchleitung, H07RN-F 01X95 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926380	0500420400000	15.82Â€
FABE Gummileitungen H07RN-F 03G1 SW Eca Trommel variabel H07RN-F 03G1 SW Gummischlauchleitung, H07RN-F 03G1 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen g... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926365	0500450400000	2.03Â€
FABE Gummileitungen H07RN-F 03G1,5 SW Trommel variabel H07RN-F 03G1,5 SW Eca Gummischlauchleitung, H07RN-F 03G1,5 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926357	0500460400000	1.92Â€
FABE Gummileitungen H07RN-F 03G10 SW Eca Trommel variabel H07RN-F 03G10 SW Gummischlauchleitung, H07RN-F 03G10 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926356	0501010400000	9.77Â€
FABE Gummileitungen H07RN-F 03G16 SW Eca Trommel variabel H07RN-F 03G16 SW Gummischlauchleitung, H07RN-F 03G16 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926343	0501020400000	16.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE Gummileitungen H07RN-F 03G2,5 SW Trommel variabel H07RN-F 03G2,5 SW Eca Gummischlauchleitung, H07RN-F 03G2,5 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926337		
FABE Gummileitungen H07RN-F 03G6 SW Eca Trommel variabel H07RN-F 03G6 SW Gummischlauchleitung, H07RN-F 03G6 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen g... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926336	0501150400000	5.29Â€
FABE Gummileitungen H07RN-F 04G1,5 SW Trommel variabel H07RN-F 04G1,5 SW Eca Gummischlauchleitung, H07RN-F 04G1,5 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926333	0500500400000	2.32Â€
FABE Gummileitungen H07RN-F 04G10 SW Eca Trommel variabel H07RN-F 04G10 SW Gummischlauchleitung, H07RN-F 04G10 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926330	0500510400000	10.46Â€
FABE Gummileitungen H07RN-F 04G120 SW Trommel variabel H07RN-F 04G120 SW Eca Gummischlauchleitung, H07RN-F 04G120 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926320	0500520400000	86.15Â€
FABE Gummileitungen H07RN-F 04G150 SW Trommel variabel H07RN-F 04G150 SW Eca Gummischlauchleitung, H07RN-F 04G150 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926311	0501870400000	112.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE Gummileitungen H07RN-F 04G2,5 SW Trommel variabel H07RN-F 04G2,5 SW Eca Gummischlauchleitung, H07RN-F 04G2,5 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926305		
FABE Gummileitungen H07RN-F 04G240 SW Trommel variabel H07RN-F 04G240 SW Eca Gummischlauchleitung, H07RN-F 04G240 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926299	0508370400000	177.28Â€
FABE Gummileitungen H07RN-F 04G25 SW Eca Trommel variabel H07RN-F 04G25 SW Gummischlauchleitung, H07RN-F 04G25 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926296	0500550400000	20.89Â€
FABE Gummileitungen H07RN-F 04G35 SW Eca Trommel variabel H07RN-F 04G35 SW Gummischlauchleitung, H07RN-F 04G35 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926292	0500560400000	26.84Â€
FABE Gummileitungen H07RN-F 04G4 SW Eca Trommel variabel H07RN-F 04G4 SW Gummischlauchleitung, H07RN-F 04G4 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen g... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926286	0500570400000	4.51Â€
FABE Gummileitungen H07RN-F 04G50 SW Eca Trommel variabel H07RN-F 04G50 SW Gummischlauchleitung, H07RN-F 04G50 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926283	0500580400000	37.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE Gummileitungen H07RN-F 04G6 SW Eca Trommel variabel H07RN-F 04G6 SW Gummischlauchleitung, H07RN-F 04G6 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen g... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926282		
FABE Gummileitungen H07RN-F 04G70 SW Eca Trommel variabel H07RN-F 04G70 SW Gummischlauchleitung, H07RN-F 04G70 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926281	0500600400000	51.09Â€
FABE Gummileitungen H07RN-F 04G95 SW Eca Trommel variabel H07RN-F 04G95 SW Gummischlauchleitung, H07RN-F 04G95 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926280	0500610400000	65.66Â€
FABE Gummileitungen H07RN-F 05G1,5 SW Trommel variabel H07RN-F 05G1,5 SW Eca Gummischlauchleitung, H07RN-F 05G1,5 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926279	0500620400000	2.59Â€
FABE Gummileitungen H07RN-F 05G10 SW Eca Trommel variabel H07RN-F 05G10 SW Gummischlauchleitung, H07RN-F 05G10 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926278	0500630400000	12.60Â€
FABE Gummileitungen H07RN-F 05G16 SW Eca Trommel variabel H07RN-F 05G16 SW Gummischlauchleitung, H07RN-F 05G16 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926269	0500640400000	17.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE Gummileitungen H07RN-F 05G2,5 SW Trommel variabel H07RN-F 05G2,5 SW Eca Gummischlauchleitung, H07RN-F 05G2,5 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926268		
FABE Gummileitungen H07RN-F 05G25 SW Eca Trommel variabel H07RN-F 05G25 SW Gummischlauchleitung, H07RN-F 05G25 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926261	0500660400000	26.67Â€
FABE Gummileitungen H07RN-F 05G4 SW Eca Trommel variabel H07RN-F 05G4 SW Gummischlauchleitung, H07RN-F 05G4 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen g... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926254	0500670400000	5.75Â€
FABE Gummileitungen H07RN-F 05G6 SW Eca Trommel variabel H07RN-F 05G6 SW Gummischlauchleitung, H07RN-F 05G6 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen g... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926250	0500680400000	6.95Â€
FABE Gummileitungen H07RN-F 07G1,5 SW Trommel variabel H07RN-F 07G1,5 SW Eca Gummischlauchleitung, H07RN-F 07G1,5 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926242	0502160400000	5.83Â€
FABE Gummileitungen H07RN-F 07G2,5 SW Trommel variabel H07RN-F 07G2,5 SW Eca Gummischlauchleitung, H07RN-F 07G2,5 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926240	0502190400000	8.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE Gummileitungen H07RN-F 12G1,5 SW Trommel variabel H07RN-F 12G1,5 SW Eca Gummischlauchleitung, H07RN-F 12G1,5 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926237		
FABE Gummileitungen H07RN-F 24G1,5 SW Trommel variabel H07RN-F 24G1,5 SW Eca Gummischlauchleitung, H07RN-F 24G1,5 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926236	0502430400000	16.41Â€
FABE H07RN-F 05G35 SW Gummileitungen 07R Trommel variabel H07RN-F 05G35 SW Eca Gummischlauchleitung, H07RN-F 05G35 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926256	0501600400000	34.06Â€
FABE H07RN-F 05G50 SW Gummileitungen 07R Trommel variabel H07RN-F 05G50 SW Eca Gummischlauchleitung, H07RN-F 05G50 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926251	0502170400000	48.24Â€
FABE H07RN-F 05G70 SW Gummileitungen 07R Trommel variabel H07RN-F 05G70 SW Eca Gummischlauchleitung, H07RN-F 05G70 SW, Schnittlänge, Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Bei geschützter Verlegung können höhere Leitertemperaturen zulässig sein, bitte anfragen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926247	0503190400000	65.66Â€
Gummileitung NSSHOEU-O 01X120 GE Trommel Gummischlauchleitung, NSSHOEU-O 01X120 GE, Schnittlänge, Bei hohen mechanischen Beanspruchungen zum Anschluss von schweren Geräten im Bergbau unter Tage sowie in Industrie und Bauwesen. In trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien. Die Leitung ist weitgehend flammwidrig und ölbeständig. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925801	0501250400000	28.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Gummileitung NSSHOEU-O 01X185 GE Trommel Gummischlauchleitung, NSSHOEU-O 01X185 GE, Schnittlänge, Bei hohen mechanischen Beanspruchungen zum Anschluss von schweren Geräten im Bergbau unter Tage sowie in Industrie und Bauwesen. In trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien. Die Leitung ist weitgehend flammwidrig und ölbeständig. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			925796
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H07 RN-F: VDE-Kabel			
H07RN-F 12G1,5 qmm Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461084		7.85Â€
H07RN-F 12G2,5 qmm Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	105253		13.45Â€
H07RN-F 19G1,5 qmm Eca Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445656	502200400000	13.75Â€
H07RN-F 19G2,5 qmm Eca Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	482237	502420400000	20.52Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H07 RN-F: Draka Comteq			
H07RN-F 1x1,5 qmm Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Boh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	770570		0.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H07 RN-F: VDE-Kabel			
H07RN-F 1x120 qmm Eca Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	888076	500340400000	20.03Â€
H07RN-F 1x16 qmm Eca Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	803568	500360400000	3.52Â€
H07RN-F 1x2,5 qmm Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährdeten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschin... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	939075		0.98Â€
H07RN-F 1x240 qmm Eca Schwere Gummischlauchleitung H07 RN-F schwere Gummischlauchleitungen.Nach strengen und ISO ? zertifizierten Qualitätsanforderungen gefertigt!Verwendung:Als Verlängerungskabel und als Anschlusskabel für den Einsatz an Maschinen,Geräten oder Hebezeugen.Sie sind mittleren Beanspruchungen gewachsen und können in trockenen sowie feuchtenRäumen verlegt werden.Auf Baustellen, in der Landwirtschaft sowie in der Indu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	923979	501130400000	39.62Â€
H07RN-F 1x25 qmm Eca Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	913433	500370400000	4.70Â€
H07RN-F 1x35,0 qmm Eca Schwere Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht. Zum Beispiel für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährdeten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschinen, Heimwerkgeräte, aber auch für transportabl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	827491	500380400000	6.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07RN-F 1x50 qmm Eca Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			667272
H07RN-F 1x70 qmm Eca Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	592952	500410400000	16.28Â€
H07RN-F 1x95 qmm Eca Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	362129	500420400000	19.87Â€
H07RN-F 24G1,5 qmm Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	911208		23.65Â€
H07RN-F 24G2,5 qmm Schwere Gummischlauchleitung ´Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, B... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	494394	20003871	20.47Â€
H07RN-F 2x1,5 qmm 50m-Ring Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	527037		56.98Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H07 RN-F: Draka Comteq			
H07RN-F 2x1.0 qmm Eca schwere Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht. Zum Beispiel für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährdeten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschinen, Heimwerkgeräte, aber auch für transportabl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	269326	20003805	1.85Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H07 RN-F: VDE-Kabel			
H07RN-F 2x1.5 qmm schwere Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht. Zum Beispiel für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährdeten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschinen, Heimwerkgeräte, aber auch für transportabl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	552995		1.14Â€
H07RN-F 2x2,5 qmm 100m-Ring Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitungen H07 RN-Fgemäß VDE 0282-4AnwendungFür den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährdeten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	595035		171.67Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H07 RN-F: LTC			
H07RN-F 2x2.5 qmm Eca Schwere Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht. Zum Beispiel für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährdeten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschinen, Heimwerkgeräte, aber auch für transportabl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489088		3.24Â€
H07RN-F 3G1.0 qmm Eca Schwere Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht. Zum Beispiel für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährdeten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschinen, Heimwerkgeräte, aber auch für transportabl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489090	500450400000	2.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H07 RN-F: VDE-Kabel			
H07RN-F 3G10 qmm Eca Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitungen H07 RN-F gemäß VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährdeten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrm... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	980249	501010400000	12.78Â€
H07RN-F 3G16.0 qmm Eca Schwere Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht. Zum Beispiel für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährdeten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschinen, Heimwerkgeräte, aber auch für transportabl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	429056	501020400000	17.68Â€
H07RN-F 3G2,5 qmm Eca Schwere Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht. Zum Beispiel für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährdeten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschinen, Heimwerkgeräte, aber auch für transportabl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	226622	500480400000	3.29Â€
H07RN-F 3G25 qmm Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitungen H07 RN-Fgemäß VDE 0282-4AnwendungFür den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährdeten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	423846		18.19Â€
H07RN-F 3G35 qmm Eca Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitungen H07 RN-Fgemäß VDE 0282-4AnwendungFür den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährdeten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	170762		24.71Â€
H07RN-F 3G50 qmm Eca Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitungen H07 RN-Fgemäß VDE 0282-4AnwendungFür den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährdeten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	540791	501850400000	33.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07RN-F 3G70 qmm Eca Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitungen H07 RN-Fgemäß VDE 0282-4AnwendungFür den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährdeten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			422655
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H07 RN-F: LTC			
H07RN-F 4G1,0 qmm 500m-Trommel Eca Schwere Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht. Zum Beispiel für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährdeten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschinen, Heimwerkgeräte, aber auch für transportabl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499879		884.61Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H07 RN-F: Draka Comteq			
H07RN-F 4G1,5 qmm 100m-Ring Eca Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Boh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	297130	500500200100	279.18Â€
H07RN-F 4G1,5 qmm 500m-Trommel Eca Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Boh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	411701	500500400500	1395.90Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H07 RN-F: VDE-Kabel			
H07RN-F 4G1,5 qmm 50m-Ring Eca Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	210857	500500100050	139.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07RN-F 4G1,5 qmm Trommel variabel Eca Schwere Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht. Zum Beispiel für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährdeten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschinen, Heimwerkgeräte, aber auch für transportabl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			947861
H07RN-F 4G10 qmm 50m-Ring Eca Schwere Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht. Zum Beispiel für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährdeten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschinen, Heimwerkgeräte, aber auch für transportabl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	496309		678.65Â€
H07RN-F 4G10 qmm Eca Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	556034	500510400000	13.57Â€
H07RN-F 4G16 qmm 50m-Ring Schwere Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht. Zum Beispiel für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährdeten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschinen, Heimwerkgeräte, aber auch für transportabl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	590169		949.41Â€
H07RN-F 4G16 qmm Eca Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	701994	500530400000	18.99Â€
H07RN-F 4G185 qmm Eca Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	574771	501960400000	131.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07RN-F 4G2,5 qmm 50m-Ring Eca Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			262729
H07RN-F 4G2,5 qmm Eca Schwere Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht. Zum Beispiel für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährdeten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschinen, Heimwerkgeräte, aber auch für transportabl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	774475	500540400000	3.98Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H07 RN-F: Draka Comteq			
H07RN-F 4G2.5 qmm 100m-Ring Schwere Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht. Zum Beispiel für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährdeten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschinen, Heimwerkgeräte, aber auch für transportabl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	959362		240.57Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H07 RN-F: VDE-Kabel			
H07RN-F 4G25 qmm Eca Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	954768	500550400000	28.25Â€
H07RN-F 4G4 qmm 50m-Ring Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F nach VDE 0282-4 <B>Anwendung:</B> Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht. Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde- ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektro... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	625733	500570100050	177.71Â€
H07RN-F 4G4.0 qmm 100m-Ring Schwere Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht. Zum Beispiel für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährdeten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschinen, Heimwerkgeräte, aber auch für transportabl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	473637	500570200100	356.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07RN-F 4G50 qmm Eca Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			344240
H07RN-F 4G6.0 qmm 100m auf TR Schwere Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht. Zum Beispiel für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährdeten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschinen, Heimwerkgeräte, aber auch für transportabl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	215844		506.21Â€
H07RN-F 4G70 qmm Eca Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	900305	500600400000	66.68Â€
H07RN-F 4G95 qmm Eca Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	379998		90.99Â€
H07RN-F 5G1,5 qmm 50m-Ring Eca Schwere Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht. Zum Beispiel für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährdeten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschinen, Heimwerkgeräte, aber auch für transportabl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	316736	500620100050	131.67Â€
H07RN-F 5G1,5 qmm Eca Schwere Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht. Zum Beispiel für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährdeten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschinen, Heimwerkgeräte, aber auch für transportabl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	387871	500620400000	2.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07RN-F 5G10 qmm Eca Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			352347
H07RN-F 5G16 qmm Eca Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	910196	500640400000	23.11Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H07 RN-F: böhm Kabel			
H07RN-F 5G16,0 qmm 50m Ring schwere Gummileitung AnwendungFür den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht. Zum Beispiel für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährdeten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschinen, Heimwerkgeräte, aber auch für transportabl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	488965	20003856	793.36Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H07 RN-F: VDE-Kabel			
H07RN-F 5G2,5 qmm 100m-Ring Eca Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	626362	500650200100	474.21Â€
H07RN-F 5G2,5 qmm 500m-Trommel Eca Schwere Gummischlauchleitung H07 RN-F schwere Gummischlauchleitungen.Nach strengen und ISO ? zertifizierten Qualitätsanforderungen gefertigt!Verwendung:Als Verlängerungskabel und als Anschlusskabel für den Einsatz an Maschinen,Geräten oder Hebezeugen.Sie sind mittleren Beanspruchungen gewachsen und können in trockenen sowie feuchtenRäumen verlegt werden.Auf Baustellen, in der Landwirtschaft sowie in der Ind... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	185589	500650400500	2371.05Â€
H07RN-F 5G2,5 qmm 50m-Ring Eca Schwere Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht. Zum Beispiel für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährdeten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschinen, Heimwerkgeräte, aber auch für transportabl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	767317	500650100050	237.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07RN-F 5G2,5 qmm Eca Schwere Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht. Zum Beispiel für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährdeten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschinen, Heimwerkgeräte, aber auch für transportabl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			736276
H07RN-F 5G25 qmm Eca Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	615815	500660400000	35.72Â€
H07RN-F 5G35 qmm Eca Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitungen H07 RN-Fgemäß VDE 0282-4AnwendungFür den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährdeten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	732734	501600400000	50.07Â€
H07RN-F 5G4 qmm 50m-Ring Eca Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	138824	500670100050	361.94Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H07 RN-F: LTC			
H07RN-F 5G4.0 qmm100M Ring Eca Schwere Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht. Zum Beispiel für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährdeten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschinen, Heimwerkgeräte, aber auch für transportabl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489091	500670200100	723.89Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H07 RN-F: VDE-Kabel			
H07RN-F 5G50 qmm Trommel Eca Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitungen H07 RN-Fgemäß VDE 0282-4AnwendungFür den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährdeten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	628744	502170400000	69.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07RN-F 5G50.0 qmm Schwere Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht. Zum Beispiel für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährdeten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschinen, Heimwerkgeräte, aber auch für transportabl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			506356
H07RN-F 5G6 qmm Eca Schwere Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht. Zum Beispiel für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährdeten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschinen, Heimwerkgeräte, aber auch für transportabl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	501115	500680400000	9.06Â€
H07RN-F 5G70 qmm Eca Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitungen H07 RN-Fgemäß VDE 0282-4AnwendungFür den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährdeten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	887917	503190400000	86.92Â€
H07RN-F 5G95 qmm Eca Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitungen H07 RN-Fgemäß VDE 0282-4AnwendungFür den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährdeten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	392584		93.71Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H07 RN-F: böhm Kabel			
H07RN-F 7G1.5 qmm 100m-Ring Schwere Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht. Zum Beispiel für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährdeten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschinen, Heimwerkgeräte, aber auch für transportabl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489185	502160200100	376.56Â€
H07RN-F 7G1.5 qmm 500m Schwere Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht. Zum Beispiel für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährdeten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschinen, Heimwerkgeräte, aber auch für transportabl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489089	502160400500	1882.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H07 RN-F: VDE-Kabel			
H07RN-F 7G2,5 qmm 50m-Ring Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	320359		283.64Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H07 RN-F: böhm Kabel			
H07RN-F 7G2.5 qmm 100m-Ring Schwere Gummischlauchleitung AnwendungFür den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht. Zum Beispiel für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährdeten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschinen, Heimwerkgeräte, aber auch für transportabl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489186		570.24Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H07 RN-F: Helukabel			
HELU 11017183 07RN-F 5G185 mm² schwarz V Einzellänge Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103820	11017183	199.20Â€
HELU 30742-100 HELUPOWER® H07RN-F LS0H 1 M Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682568	30742-100	419.09Â€
HELU 30748 HELUPOWER® H07RN-F LS0H 1x120 Einzellänge Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682641	30748	26.47Â€
HELU 30749 HELUPOWER® H07RN-F LS0H 1x150 Einzellänge Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682639	30749	32.31Â€
HELU 30750 HELUPOWER® H07RN-F LS0H 1x185 Einzellänge Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682637	30750	38.87Â€
HELU 30751 H07RN-F LS0H 1x240 mm² VPE: E Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682636	30751	50.24Â€
HELU 30752 HELUPOWER® H07RN-F LS0H 1x300 Einzellänge Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682634	30752	65.95Â€
HELU 30765 HELUPOWER® H07RN-F LS0H 3G1,5 Einzellänge Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682633	30765	2.11Â€
HELU 30766 HELUPOWER® H07RN-F LS0H 3G2,5 Einzellänge Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682632	30766	2.99Â€
HELU 30797 HELUPOWER® H07RN-F LS0H 5G1,5 Einzellänge Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682630	30797	3.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 30798 HELUPOWER® H07RN-F LS0H 5G2,5 Einzellänge Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			682629
HELU 34090 H07RN-F Schwarz 5G95qmm Schwarz Gummischlauchltg. harmon.Ausf. Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329814	34090	94.99Â€
HELU 34127 A07RN-F 5G150qmm Schwarz Gummischlauchleitung nationale Ausf. Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331905	34127	178.77Â€
HELU 34349 A07RN-F 5G120qmm Schwarz Gummischlauchleitung nationale Ausf. Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331909	34349	124.16Â€
HELU 34349-1000 07RN-F 5G120 mm² schwarz Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872515	34349-1000	124162.08Â€
HELU 36008-500 H05RN-F 4G0,75 qmm, schwa Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	110379	36008-500	876.15Â€
HELU 37001 H07RN-F Schwarz 1x1,5qmm Schwarz Gummischlauchltg. harmon.Ausf. Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329839	37001	0.77Â€
HELU 37004 H07RN-F Schwarz 1x6qmm Schwarz Gummischlauchltg. harmon.Ausf. Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329840	37004	1.49Â€
HELU 37008 H07RN-F Schwarz 1x35qmm Schwarz Gummischlauchltg. harmon.Ausf. Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469036	37008	6.84Â€
HELU 37015 H07RN-F Schwarz 1x240qmm Schwarz Gummischlauchltg. harmon.Ausf. Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329841	37015	42.28Â€
HELU 37020 H07RN-F Schwarz 2x1,5qmm Schwarz Gummischlauchltg. harmon.Ausf. Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329842	37020	1.42Â€
HELU 37021 H07RN-F Schwarz 2x2,5qmm Schwarz Gummischlauchltg. harmon.Ausf. Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329843	37021	1.90Â€
HELU 37022 H07RN-F Schwarz 2x4qmm Schwarz Gummischlauchltg. harmon.Ausf. Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329844	37022	3.24Â€
HELU 37023 H07RN-F Schwarz 2x6qmm Schwarz Gummischlauchltg. harmon.Ausf. Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329846	37023	4.72Â€
HELU 37024 H07RN-F Schwarz 2x10qmm Schwarz Gummischlauchltg. harmon.Ausf. Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329848	37024	7.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 37025 H07RN-F Schwarz 2x16qmm Schwarz Gummischlauchltg. harmon.Ausf. Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329849		
HELU 37029 H07RN-F Schwarz 3G2,5qmm Schwarz Gummischlauchltg. harmon.Ausf. Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329850	37029	2.05Â€
HELU 37034 H07RN-F Schwarz 3G25qmm Schwarz Gummischlauchltg. harmon.Ausf. Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329851	37034	17.02Â€
HELU 37036 H07RN-F Schwarz 3G50qmm Schwarz Gummischlauchltg. harmon.Ausf. Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329854	37036	32.00Â€
HELU 37039 H07RN-F Schwarz 3G120qmm Schwarz Gummischlauchltg. harmon.Ausf. Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329855	37039	67.36Â€
HELU 37044 H07RN-F Schwarz 4G1qmm Schwarz Gummischlauchltg. harmon.Ausf. Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329858	37044	1.72Â€
HELU 37046-500 H07RN-F 4G2,5 mm² schwarz Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682560	37046-500	1405.80Â€
HELU 37047-1000 H07RN-F 4G4 mm² schwarz Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682559	37047-1000	4018.44Â€
HELU 37047-50 H07RN-F 4G4 mm² schwarz VP Verkaufseinheit: 50 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103781	37047-50	200.92Â€
HELU 37047-500 H07RN-F 4G4 mm² schwarz V Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682558	37047-500	2009.22Â€
HELU 37049 H07RN-F Schwarz 4G10qmm Schwarz Gummischlauchltg. harmon.Ausf. Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329859	37049	9.75Â€
HELU 37054 H07RN-F Schwarz 4G70qmm Schwarz Gummischlauchltg. harmon.Ausf. Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329865	37054	56.59Â€
HELU 37055 H07RN-F Schwarz 4G95qmm Schwarz Gummischlauchltg. harmon.Ausf. Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329866	37055	72.74Â€
HELU 37057 H07RN-F Schwarz 4G150qmm Schwarz Gummischlauchltg. harmon.Ausf. Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329867	37057	120.04Â€
HELU 37059-1000 H07RN-F 4G240 mm² schwar Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872531	37059-1000	193038.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 37061 H07RN-F Schwarz 5G1,5qmm Schwarz Gummischlauchltg. harmon.Ausf. Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329868		
HELU 37062 H07RN-F Schwarz 5G2,5qmm Schwarz Gummischlauchltg. harmon.Ausf. Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329869	37062	3.40Â€
HELU 37063 H07RN-F Schwarz 5G4qmm Schwarz Gummischlauchltg. harmon.Ausf. Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329870	37063	5.10Â€
HELU 37064 H07RN-F Schwarz 5G6qmm Schwarz Gummischlauchltg. harmon.Ausf. Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329871	37064	6.98Â€
HELU 37066 H07RN-F Schwarz 5G16qmm Schwarz Gummischlauchltg. harmon.Ausf. Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329874	37066	17.67Â€
HELU 37080-100 H07RN-F 3x1,5 mm² schwarz Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872530	37080-100	226.71Â€
HELU 37081 A07RN-F-O 3x2,5qmm Schwarz Gummischlauchleitung nationale Ausf. Gummischlauchleitung, anerkannte nationale Ausführung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331911	37081	3.16Â€
HELU 37081-100 H07RN-F 3x2,5 mm² schwarz Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872525	37081-100	315.81Â€
HELU 37082-1000 H07RN-F 3x4 mm² schwarz Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	840320	37082-1000	4365.90Â€
HELU H07RN-F 1x 1,5qmm Schwarz 100m Gummi Steuerleitung 37001-100 Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246898	37001-100	77.22Â€
HELU H07RN-F 1x 4qmm Schwarz Gummi Steuerleitung 37003 Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246356	37003	1.13Â€
HELU H07RN-F 2x 4qmm Schwarz 100m Gummi Steuerleitung 37022-100 Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246897	37022-100	323.73Â€
HELU H07RN-F 3G 70qmm Schwarz Gummi Steuerleitung 37037 Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246357	37037	44.26Â€
HELU H07RN-F 3x1,5qmm Schwarz Gummi Steuerleitung 37080 Gummischlauchleitung, anerkannte nationale Ausführung Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246435	37080	2.27Â€
HELU H07RN-F 4G120qmm Schwarz Gummi Steuerleitung 37056 Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246358	37056	92.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU H07RN-F 4G185qmm Schwarz Gummi Steuerleitung 37058 Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246359
HELU H07RN-F 4G240qmm Schwarz 500m Gummi Steuerleitung 37059-500 Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246896	37059-500	96519.30Â€
HELU H07RN-F 5G 50qmm Schwarz Gummi Steuerleitung 37091 Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	124636	37091	51.64Â€
HELU H07RN-F 5G120qmm Schwarz 500m Gummi Steuerleitung 34349-500 Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246899	34349-500	62081.04Â€
HELU H07RN-F 5G185qmm Schwarz 500m Gummi Steuerleitung 11017183-500 Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246917	11017183-500	99598.44Â€
HELU H07RN-F 5G240qmm Schwarz 1000m Gummi Steuerleitung 11022923-1000 Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246900	11022923-1000	307058.88Â€
HELU POWER H07RN-F LS0H 7G1,5qmm Schwarz Gummi Anschlussleitung 30808 Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246924	30808	6.32Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H07 RN-F: U.I. Lapp			
Lapp H05RN-F 4G0,75 100m 300/500V Gummi Anschlussleitung farbig 16002583/100 Anschlussleitung H05RN-F 4G0,75 100 M, Anschlussleitung, 4G0.75, HAR-zertifiziert, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Für den flexiblen Einsatz,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Einsetzbar in trockenen, feuchten und öli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499845	16002583/100	148.38Â€
LAPP H07RN-F 1X1,5 Steuerleitung H07RN-F 1X1,5 Anschlussleitung H07RN-F 1X1,5 100 M, Anschlussleitung, 1X1.5, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen oder freien Verlegung bzw Verlegung in Schutzschläuchen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Bei fester und geschützter Verlegung ist ein Betrieb auch bis 1000 V möglich,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1278529	1600096/100	57.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07RN-F 1X1,5 Steuerleitung H07RN-F 1X1,5 Anschlussleitung H07RN-F 1X1,5 500 M, Anschlussleitung, 1X1.5, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen oder freien Verlegung bzw Verlegung in Schutzschläuchen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Bei fester und geschützter Verlegung ist ein Betrieb auch bis 1000 V möglich,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			127853
LAPP H07RN-F 1X1,5 Steuerleitung, H07RN-F 1X1,5 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455606	1600096	0.57Â€
LAPP H07RN-F 1X150 Steuerleitung H07RN-F 1X150 Anschlussleitung H07RN-F 1X150, Anschlussleitung, 1X150, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen oder freien Verlegung bzw Verlegung in Schutzschläuchen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Bei fester und geschützter Verlegung ist ein Betrieb auch bis 1000 V möglich,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,F?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455753	1600191	25.60Â€
LAPP H07RN-F 1X240 Steuerleitung H07RN-F 1X240 Anschlussleitung H07RN-F 1X240, Anschlussleitung, 1X240, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen oder freien Verlegung bzw Verlegung in Schutzschläuchen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Bei fester und geschützter Verlegung ist ein Betrieb auch bis 1000 V möglich,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,F?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455744	1600177	40.35Â€
Lapp H07RN-F 1X25 Steuerleitung 1600196/1000 Anschlussleitung H07RN-F 1X25 1000 M, Anschlussleitung, 1X25, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen oder freien Verlegung bzw Verlegung in Schutzschläuchen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Bei fester und geschützter Verlegung ist ein Betrieb auch bis 1000 V möglich,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	493860	1600196/1000	4788.00Â€
LAPP H07RN-F 1X50 Steuerleitung H07RN-F 1X50 Anschlussleitung H07RN-F 1X50, Anschlussleitung, 1X50, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen oder freien Verlegung bzw Verlegung in Schutzschläuchen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Bei fester und geschützter Verlegung ist ein Betrieb auch bis 1000 V möglich,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Für... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455772	1600197	9.21Â€
LAPP H07RN-F 3G1,5 Flexible Leitung H07RN-F 3G1,5 Diese hochwertige Anschlussleitung vom Typ H07RN-F 3G1,5 überzeugt durch ihre hohe Flexibilität, Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit. Mit einer Länge von 50 Metern eignet sie sich ideal für den Einsatz in Industrie, Handwerk, Landwirtschaft sowie auf Baustellen. Die Gummischlauchleitung besteht aus robustem Material, ist HAR-zertifiziert und erfüllt die europäischen Anforderungen für s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246258	1600103/50	82.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07RN-F 3G2,5 Flexible Leitung H07RN-F 3G2,5 Anschlussleitung H07RN-F 3G2,5 50 M, Anschlussleitung, 3G2.5, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen oder freien Verlegung bzw Verlegung in Schutzschläuchen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Bei fester und geschützter Verlegung ist ein Betrieb auch bis 1000 V möglich,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			124626
LAPP H07RN-F 3G4 Flexible Leitung H07RN-F 3G4 Anschlussleitung H07RN-F 3G4, Anschlussleitung, 3G4, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen oder freien Verlegung bzw Verlegung in Schutzschläuchen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Bei fester und geschützter Verlegung ist ein Betrieb auch bis 1000 V möglich,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455688	1600119	3.18Â€
Lapp H07RN-F 4G25 Flexible Leitung 16001123 Anschlussleitung H07RN-F 4G25, Anschlussleitung, 4G25, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen oder freien Verlegung bzw Verlegung in Schutzschläuchen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Bei fester und geschützter Verlegung ist ein Betrieb auch bis 1000 V möglich,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in raue... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2021942	16001123	20.04Â€
Lapp H07RN-F 4G50 Flexible Leitung 16001153/500 Anschlussleitung H07RN-F 4G50 500 M, Anschlussleitung, 4G50, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen oder freien Verlegung bzw Verlegung in Schutzschläuchen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Bei fester und geschützter Verlegung ist ein Betrieb auch bis 1000 V möglich,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499833	16001153/500	19120.86Â€
Lapp H07RN-F 5G 4 50m 450/750V Gummi Anschlussleitung 16001303/50 Anschlussleitung H07RN-F 5G4 50 M, Anschlussleitung, 5G4, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen oder freien Verlegung bzw Verlegung in Schutzschläuchen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Bei fester und geschützter Verlegung ist ein Betrieb auch bis 1000 V möglich,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499843	16001303/50	221.11Â€
Lapp H07RN-F 5G 6 50m 450/750V Gummi Anschlussleitung 16001313/50 Anschlussleitung H07RN-F 5G6 50 M, Anschlussleitung, 5G6, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen oder freien Verlegung bzw Verlegung in Schutzschläuchen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Bei fester und geschützter Verlegung ist ein Betrieb auch bis 1000 V möglich,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499844	16001313/50	318.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07RN-F 5G1,5 Flexible Leitung H07RN-F 5G1,5 Anschlussleitung H07RN-F 5G1,5 50 M, Anschlussleitung, 5G1.5, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen oder freien Verlegung bzw Verlegung in Schutzschläuchen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Bei fester und geschützter Verlegung ist ein Betrieb auch bis 1000 V möglich,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246259
LAPP H07RN-F 5G10 Flexible Leitung H07RN-F 5G10 Anschlussleitung H07RN-F 5G10, Anschlussleitung, 5G10, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen oder freien Verlegung bzw Verlegung in Schutzschläuchen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Bei fester und geschützter Verlegung ist ein Betrieb auch bis 1000 V möglich,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in raue... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	636832	16001093	11.18Â€
LAPP H07RN-F 5G16 Flexible Leitung H07RN-F 5G16 Anschlussleitung H07RN-F 5G16, Anschlussleitung, 5G16, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen oder freien Verlegung bzw Verlegung in Schutzschläuchen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Bei fester und geschützter Verlegung ist ein Betrieb auch bis 1000 V möglich,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in raue... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455678	16001113	16.48Â€
LAPP H07RN-F 5G2,5 Flexible Leitung H07RN-F 5G2,5 Anschlussleitung H07RN-F 5G2,5, Anschlussleitung, 5G2.5, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen oder freien Verlegung bzw Verlegung in Schutzschläuchen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Bei fester und geschützter Verlegung ist ein Betrieb auch bis 1000 V möglich,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in ra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455703	16001293	3.24Â€
LAPP H07RN-F 5G2,5 Flexible Leitung H07RN-F 5G2,5 Anschlussleitung H07RN-F 5G2,5 50 M, Anschlussleitung, 5G2.5, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen oder freien Verlegung bzw Verlegung in Schutzschläuchen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Bei fester und geschützter Verlegung ist ein Betrieb auch bis 1000 V möglich,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455705	16001293/50	161.78Â€
LAPP H07RN-F 5G35 Flexible Leitung X07RN-F 5G35 Anschlussleitung H07RN-F 5G35, Anschlussleitung, 5G35, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen oder freien Verlegung bzw Verlegung in Schutzschläuchen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Bei fester und geschützter Verlegung ist ein Betrieb auch bis 1000 V möglich,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in raue... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325215	16001363	33.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07RN-F 5G4 Flexible Leitung H07RN-F 5G4 Anschlussleitung H07RN-F 5G4, Anschlussleitung, 5G4, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen oder freien Verlegung bzw Verlegung in Schutzschläuchen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Bei fester und geschützter Verlegung ist ein Betrieb auch bis 1000 V möglich,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			455713
LAPP H07RN-F 5G50 Flexible Leitung X07RN-F 5G50 H07RN-F 5G50 Anschlussleitung H07RN-F 5G50 500 M, Anschlussleitung, 5G50, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen oder freien Verlegung bzw Verlegung in Schutzschläuchen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Bei fester und geschützter Verlegung ist ein Betrieb auch bis 1000 V möglich,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1278267	1600126/500	24102.60Â€
Lapp H07RN-F 7G4 Flexible Leitung 1600161 Anschlussleitung H07RN-F 7G4, Anschlussleitung, 7G4, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen oder freien Verlegung bzw Verlegung in Schutzschläuchen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Bei fester und geschützter Verlegung ist ein Betrieb auch bis 1000 V möglich,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246260	1600161	9.15Â€
Lapp H07RN-F-ERW.VERSION 2x 2,5 100m 450/750V Gummi 4533021/100 Anschlussleitung H07RN-F, ENHANCED VERSION 2X2,5 100 M, Anschlussleitung, 2X2.5, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Für den flexiblen Einsatz,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Hä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	512298	4533021/100	249.00Â€
Lapp H07RN-F-ERW.VERSION 4x 1,5 100m 450/750V Gummi 4533064/100 Anschlussleitung H07RN-F, ENHANCED VERSION 4X1,5 100 M, Anschlussleitung, 4X1.5, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Für den flexiblen Einsatz,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Hä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	512300	4533064/100	269.95Â€
Lapp H07RN-F-ERW.VERSION 5G 1,5 100m 450/750V Gummi 4533093/100 Anschlussleitung H07RN-F, ENHANCED VERSION 5G1,5 100 M, Anschlussleitung, 5G1.5, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Für den flexiblen Einsatz,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Hä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	512308	4533093/100	3.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X120 Flexible Leitung 4533011/500 Anschlussleitung H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X120 500 M, Anschlussleitung, 1X120, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Für den flexiblen Einsatz,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Hält schweren mechanischen Bela... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			512294
Lapp H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X150 Flexible Leitung 4533012 Anschlussleitung H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X150, Anschlussleitung, 1X150, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Für den flexiblen Einsatz,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Hält schweren mechanischen Belastunge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	512233	4533012	30.29Â€
Lapp H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X240 Flexible Leitung 4533014/500 Anschlussleitung H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X240 500 M, Anschlussleitung, 1X240, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Für den flexiblen Einsatz,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Hält schweren mechanischen Bela... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	512295	4533014/500	24016.92Â€
Lapp H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X70 Flexible Leitung 4533009/500 Anschlussleitung H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X70 500 M, Anschlussleitung, 1X70, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Für den flexiblen Einsatz,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Hält schweren mechanischen Belast... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	512246	4533009/500	7747.92Â€
Lapp H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X95 Flexible Leitung 4533010 Anschlussleitung H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X95, Anschlussleitung, 1X95, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Für den flexiblen Einsatz,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Hält schweren mechanischen Belastungen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	512232	4533010	19.87Â€
Lapp H07RN-F, ENHANCED VERSION 3G1,5 Flexible Leitung 4533029/500 Anschlussleitung H07RN-F, ENHANCED VERSION 3G1,5 500 M, Anschlussleitung, 3G1.5, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Für den flexiblen Einsatz,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Hä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	512299	4533029/500	1117.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07RN-F, ENHANCED VERSION 4G10 Flexible Leitung 4533071/500 Anschlussleitung H07RN-F, ENHANCED VERSION 4G10 500 M, Anschlussleitung, 4G10, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Für den flexiblen Einsatz,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Hält... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			512303
Lapp H07RN-F, ENHANCED VERSION 4G16 Flexible Leitung 4533073/500 Anschlussleitung H07RN-F, ENHANCED VERSION 4G16 500 M, Anschlussleitung, 4G16, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Für den flexiblen Einsatz,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Hält... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	512307	4533073/500	8436.60Â€
Lapp H07RN-F, ENHANCED VERSION 4G4 Flexible Leitung 4533067/500 Anschlussleitung H07RN-F, ENHANCED VERSION 4G4 500 M, Anschlussleitung, 4G4, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Für den flexiblen Einsatz,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Hält s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	512302	4533067/500	2613.20Â€
Lapp H07RN-F, ENHANCED VERSION 4G6 Flexible Leitung 4533069 Anschlussleitung H07RN-F, ENHANCED VERSION 4G6, Anschlussleitung, 4G6, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Für den flexiblen Einsatz,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Hält schwere... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	512239	4533069	7.43Â€
Lapp H07RN-F, ENHANCED VERSION 5G1,5 Flexible Leitung 4533093/500 Anschlussleitung H07RN-F, ENHANCED VERSION 5G1,5 500 M, Anschlussleitung, 5G1.5, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Für den flexiblen Einsatz,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Hä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	512310	4533093/500	1698.10Â€
Lapp H07RN-F, ENHANCED VERSION 5G2,5 Flexible Leitung 4533095/500 Anschlussleitung H07RN-F, ENHANCED VERSION 5G2,5 500 M, Anschlussleitung, 5G2.5, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Für den flexiblen Einsatz,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Hä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	512312	4533095/500	2245.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07RN-F, ENHANCED VERSION 5G35 Flexible Leitung 4533103/500 Anschlussleitung H07RN-F, ENHANCED VERSION 5G35 500 M, Anschlussleitung, 5G35, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Für den flexiblen Einsatz,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Hält... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	512318		
Lapp H07RN-F, ENHANCED VERSION 5G4 Flexible Leitung 4533097/500 Anschlussleitung H07RN-F, ENHANCED VERSION 5G4 500 M, Anschlussleitung, 5G4, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Für den flexiblen Einsatz,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Hält s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	512313	4533097/500	3242.25Â€
LAPP H07RN-F, ENHANCED VERSION 5G6 Flexi H07RN-F, ENHANCED VERSION 5G6 Anschlussleitung H07RN-F, ENHANCED VERSION 5G6 500 M, Anschlussleitung, 5G6, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Für den flexiblen Einsatz,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Hält s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	637818	4533099/500	4808.76Â€
Lapp H07RN-F, ENHANCED VERSION 5G6 Flexible Leitung 4533099 Anschlussleitung H07RN-F, ENHANCED VERSION 5G6, Anschlussleitung, 5G6, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Für den flexiblen Einsatz,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Hält schwere... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	637817	4533099	9.62Â€
Lapp H07RN-F, ENHANCED VERSION 5G95 Flexible Leitung 4533109 Anschlussleitung H07RN-F, ENHANCED VERSION 5G95, Anschlussleitung, 5G95, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Für den flexiblen Einsatz,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Hält schwe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	512244	4533109	121.49Â€
LAPP H07RN-F, ERWEITERTE VERSION 3G4 Flexi, H07RN-F, ERWEITERTE VERSION 3G4 Anschlussleitung H07RN-F, ENHANCED VERSION 3G4, Anschlussleitung, 3G4, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Für den flexiblen Einsatz,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Hält schwere... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326029	4533033	4.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07RN-F, ERWEITERTE VERSION 4G4 Flexi H07RN-F, ERWEITERTE VERSION 4G4 Anschlussleitung H07RN-F, ENHANCED VERSION 4G4, Anschlussleitung, 4G4, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Für den flexiblen Einsatz,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Hält schwere... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			303996
Lapp NSSHÖU-O 1X150 Flexible Leitung 1600507/500 Anschlussleitung NSSHÖU-O 1X150 500 M, Anschlussleitung, 1X150, VDE zertifiziert, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Hält hohen mechanischen Belastungen stand ,Speziell für den Einsatz im Berg- und Tagebau sowie in unterird... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499835	1600507/500	18564.48Â€
LAPP X07RN-F 5G50 Flexible Leitung X07RN-F 5G50 Anschlussleitung H07RN-F 5G50, Anschlussleitung, 5G50, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen oder freien Verlegung bzw Verlegung in Schutzschläuchen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Bei fester und geschützter Verlegung ist ein Betrieb auch bis 1000 V möglich,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in raue... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1278530	1600126	48.21Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H07 RN-F: VDE-Kabel			
NSSHÖU-J 3x120/70.0 qmm gelb schwere Gummileitung AnwendungFür sehr hohe mechanische Beanspruchungen, z.B. im Bergbau unter Tage, im Tagebau auf Baustellen und in der Industrie, in trockenen und feuchten Räumen und im Freien, auch für feste Verlegung, z.B. Einsatzbedingungen im Einzelfall festzulegen.AufbauLeiter: Kupferlitze verzinnt feindrähtig Klasse 5Aderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	941952	502120400000	149.78Â€
NSSHÖU-J 3x70/35.0 qmm gelb schwere Gummileitung AnwendungFür sehr hohe mechanische Beanspruchungen, z.B. im Bergbau unter Tage, im Tagebau auf Baustellen und in der Industrie, in trockenen und feuchten Räumen und im Freien, auch für feste Verlegung, z.B. Einsatzbedingungen im Einzelfall festzulegen.AufbauLeiter: Kupferlitze verzinnt feindrähtig Klasse 5Aderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	195485	501400400000	88.23Â€
NSSHÖU-J 3x95/50.0 qmm gelb schwere Gummileitung AnwendungFür sehr hohe mechanische Beanspruchungen, z.B. im Bergbau unter Tage, im Tagebau auf Baustellen und in der Industrie, in trockenen und feuchten Räumen und im Freien, auch für feste Verlegung, z.B. Einsatzbedingungen im Einzelfall festzulegen.AufbauLeiter: Kupferlitze verzinnt feindrähtig Klasse 5Aderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	170298	501410400000	101.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H07 RN-F: Faber Kabel			
NSSHÖU-J 5G35 var. Schwere Gummischlauchleitung AnwendungFür sehr hohe mechanische Beanspruchungen, z.B. im Bergbau unter Tage, im Tagebau auf Baustellen und in der Industrie, in trockenen und feuchten Räumen und im Freien, auch für feste Verlegung, z.B. Einsatzbedingungen im Einzelfall festzulegen.AufbauLeiter: Kupferlitze verzinnt feindrähtig Klasse 5Aderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1313067	050237	63.61Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H07 RN-F: VDE-Kabel			
NSSHÖU-J 5x10.0 qmm gelb schwere Gummileitung AnwendungFür sehr hohe mechanische Beanspruchungen, z.B. im Bergbau unter Tage, im Tagebau auf Baustellen und in der Industrie, in trockenen und feuchten Räumen und im Freien, auch für feste Verlegung, z.B. Einsatzbedingungen im Einzelfall festzulegen.AufbauLeiter: Kupferlitze verzinnt feindrähtig Klasse 5Aderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462804	680717753	21.45Â€
schwere Gummileitung H07RN-F 2 X 1,0 Rg H07 RN-F schwere Gummischlauchleitungen.Nach strengen und ISO ? zertifizierten Qualitätsanforderungen gefertigt!Verwendung:Als Verlängerungskabel und als Anschlusskabel für den Einsatz an Maschinen,Geräten oder Hebezeugen.Sie sind mittleren Beanspruchungen gewachsen und können in trockenen sowie feuchtenRäumen verlegt werden.Auf Baustellen, in der Landwirtschaft sowie in der Ind... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	982874		97.06Â€
Titanex H07RN-F 3G1,5 qmm 100m-Ring schwere Gummischlauchleitung TITANEX ? H07 RN-F ist die Nummer 1 unter den Gummischlauchleitungen.Es ist äußerst leistungsfähig und beeindruckt durch eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.Nach strengen und ISO ? zertifizierten Qualitätsanforderungen gefertigt,hält TITANEX allen technischen und mechanischen Anforderungen stand.Verwendung:Als Verlängerungskabel und für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	894365	1011135	226.71Â€
Titanex H07RN-F 3G1,5 qmm 50m-Ring schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Boh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	521430	1011135	117.81Â€
Titanex H07RN-F 3G1,5 qmm schwere Gummischlauchleitung TITANEX - H07 RN-F ist die Nummer 1 unter den Gummischlauchleitungen.Es ist äußerst leistungsfähig und beeindruckt durch eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.Nach strengen und ISO - zertifizierten Qualitätsanforderungen gefertigt,hält TITANEX allen technischen und mechanischen Anforderungen stand.Verwendung:Als Verlängerungskabel und für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	969783	1011135	2.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Titanex H07RN-F 3G2,5 qmm 100m-Ring schwere Gummischlauchleitung TITANEX ? H07 RN-F ist die Nummer 1 unter den Gummischlauchleitungen.Es ist äußerst leistungsfähig und beeindruckt durch eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.Nach strengen und ISO ? zertifizierten Qualitätsanforderungen gefertigt,hält TITANEX allen technischen und mechanischen Anforderungen stand.Verwendung:Als Verlängerungskabel und für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	894004		
Titanex H07RN-F 3G2,5 qmm 50m-Ring schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Boh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	819010	1011138	173.25Â€
Titanex H07RN-F 3G2,5 qmm schwere Gummischlauchleitung TITANEX ? H07 RN-F ist die Nummer 1 unter den Gummischlauchleitungen.Es ist äußerst leistungsfähig und beeindruckt durch eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.Nach strengen und ISO ? zertifizierten Qualitätsanforderungen gefertigt,hält TITANEX allen technischen und mechanischen Anforderungen stand.Verwendung:Als Verlängerungskabel und für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	894001	1011138	3.47Â€
Titanex H07RN-F 4G1,5 qmm 50m-Ring schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Boh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	812886	1011153	142.26Â€
Titanex H07RN-F 4G1,5 qmm schwere Gummischlauchleitung TITANEX ? H07 RN-F ist die Nummer 1 unter den Gummischlauchleitungen.Es ist äußerst leistungsfähig und beeindruckt durch eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.Nach strengen und ISO ? zertifizierten Qualitätsanforderungen gefertigt,hält TITANEX allen technischen und mechanischen Anforderungen stand.Verwendung:Als Verlängerungskabel und für den Anschluss von Betriebsmitteln unt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	966983	1011153	2.84Â€
Titanex H07RN-F 4G10 qmm auf Trommel schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Boh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	569002	1011162	11.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Titanex H07RN-F 4G16 qmm auf Trommel schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Boh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	615234		
Titanex H07RN-F 4G2,5 qmm 100m-Ring schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Boh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	200995	1011156	416.79Â€
Titanex H07RN-F 4G2,5 qmm 500m-Trommel schwere Gummischlauchleitung TITANEX ? H07 RN-F ist die Nummer 1 unter den Gummischlauchleitungen.Es ist äußerst leistungsfähig und beeindruckt durch eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.Nach strengen und ISO ? zertifizierten Qualitätsanforderungen gefertigt,hält TITANEX allen technischen und mechanischen Anforderungen stand.Verwendung:Als Verlängerungskabel und für den Anschluss von Betriebsmitteln unt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	966982	1011156	4.17Â€
Titanex H07RN-F 4G2,5 qmm 50m-Ring schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Boh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	122293	1011156	208.40Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H07 RN-F: ELMAT			
Titanex H07RN-F 4G4 500m Eca 500m Trommel schwere Gummileitung H07 RN-F 4G4 TITANEX 500m Trommel -005 Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	685930	1011158-005	9.77Â€
Titanex H07RN-F 4G6 500m Trommel schwere Gummischlauchleitung H07 RN-F 4G6 TITANEX 500m Trommel -005 Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	685931	1011160-005	5.91Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H07 RN-F: VDE-Kabel			
Titanex H07RN-F 4G6 qmm 50m-Ring Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Boh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	235412	1011160	413.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H07 RN-F: ELMAT			
Titanex H07RN-F 500m Trommel schwere Gummileitung H07 RN-F 4G25 TITANEX 500m Trommel -005 Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	685929	1011164-005	21.69Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung H07 RN-F: VDE-Kabel			
Titanex H07RN-F 5G1,5 qmm 100m-Ring Schwere Gummischlauchleitung TITANEX ? H07 RN-F ist die Nummer 1 unter den Gummischlauchleitungen.Es ist äußerst leistungsfähig und beeindruckt durch eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.Nach strengen und ISO ? zertifizierten Qualitätsanforderungen gefertigt,hält TITANEX allen technischen und mechanischen Anforderungen stand.Verwendung:Als Verlängerungskabel und für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	893983	1011174	377.19Â€
Titanex H07RN-F 5G1,5 qmm 50m-Ring Schwere Gummischlauchleitung TITANEX - H07 RN-F ist die Nummer 1 unter den Gummischlauchleitungen.Es ist äußerst leistungsfähig und beeindruckt durch eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.Nach strengen und ISO - zertifizierten Qualitätsanforderungen gefertigt,hält TITANEX allen technischen und mechanischen Anforderungen stand.Verwendung:Als Verlängerungskabel und für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	101355	1011174	188.60Â€
Titanex H07RN-F 5G1,5 qmm Schwere Gummischlauchleitung TITANEX ? H07 RN-F ist die Nummer 1 unter den Gummischlauchleitungen.Es ist äußerst leistungsfähig und beeindruckt durch eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.Nach strengen und ISO ? zertifizierten Qualitätsanforderungen gefertigt,hält TITANEX allen technischen und mechanischen Anforderungen stand.Verwendung:Als Verlängerungskabel und für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	893982	1011174	3.77Â€
Titanex H07RN-F 5G10 qmm auf Trommel Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Boh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	630042	1011183	18.37Â€
Titanex H07RN-F 5G16 qmm auf Trommel Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Boh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	312613	1011185	26.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Titanex H07RN-F 5G2,5 qmm 100m-Ring Schwere Gummischlauchleitung TITANEX ? H07 RN-F ist die Nummer 1 unter den Gummischlauchleitungen.Es ist äußerst leistungsfähig und beeindruckt durch eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.Nach strengen und ISO ? zertifizierten Qualitätsanforderungen gefertigt,hält TITANEX allen technischen und mechanischen Anforderungen stand.Verwendung:Als Verlängerungskabel und für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	893975		
Titanex H07RN-F 5G2,5 qmm 50m-Ring Schwere Gummischlauchleitung TITANEX - H07 RN-F ist die Nummer 1 unter den Gummischlauchleitungen.Es ist äußerst leistungsfähig und beeindruckt durch eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.Nach strengen und ISO - zertifizierten Qualitätsanforderungen gefertigt,hält TITANEX allen technischen und mechanischen Anforderungen stand.Verwendung:Als Verlängerungskabel und für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	120401	1011177	276.21Â€
Titanex H07RN-F 5G2,5 qmm Schwere Gummischlauchleitung TITANEX ? H07 RN-F ist die Nummer 1 unter den Gummischlauchleitungen.Es ist äußerst leistungsfähig und beeindruckt durch eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.Nach strengen und ISO ? zertifizierten Qualitätsanforderungen gefertigt,hält TITANEX allen technischen und mechanischen Anforderungen stand.Verwendung:Als Verlängerungskabel und für den Anschluss von Betriebsmitteln unt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	973506	1011177	5.07Â€
Titanex H07RN-F 5G4 qmm 50m-Ring Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Boh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	438222	1011179	356.40Â€
Titanex H07RN-F 5G4 qmm auf Trommel Schwere Gummischlauchleitung TITANEX ? H07 RN-F ist die Nummer 1 unter den Gummischlauchleitungen.Es ist äußerst leistungsfähig und beeindruckt durch eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.Nach strengen und ISO ? zertifizierten Qualitätsanforderungen gefertigt,hält TITANEX allen technischen und mechanischen Anforderungen stand.Verwendung:Als Verlängerungskabel und für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	958269	1011179	7.13Â€
Titanex H07RN-F 5G6 qmm 50m-Ring Schwere Gummischlauchleitung TITANEX ? H07 RN-F ist die Nummer 1 unter den Gummischlauchleitungen.Es ist äußerst leistungsfähig und beeindruckt durch eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.Nach strengen und ISO ? zertifizierten Qualitätsanforderungen gefertigt,hält TITANEX allen technischen und mechanischen Anforderungen stand.Verwendung:Als Verlängerungskabel und für den Anschluss von Betriebsmitteln unt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	912861	1011181-001	538.07Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Titanex H07RN-F 5G6 qmm auf Trommel Schwere Gummischlauchleitung TITANEX ? H07 RN-F ist die Nummer 1 unter den Gummischlauchleitungen.Es ist äußerst leistungsfähig und beeindruckt durch eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.Nach strengen und ISO ? zertifizierten Qualitätsanforderungen gefertigt,hält TITANEX allen technischen und mechanischen Anforderungen stand.Verwendung:Als Verlängerungskabel und für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			894089
Titanex H07RN-F 7G1,5 qmm 50m-Ring Schwere Gummischlauchleitung Schwere Gummischlauchleitung H07RN-Fnach VDE 0282-4Anwendung:Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremenBelastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht.Z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährde-ten Betriebstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten,Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Boh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	155280	1011201	375.71Â€
Titanex Premium 3G1,5 qmm UV-beständig, halogenfrei TITANEX PREMIUM Widerstandsfähiger, praktischer, stärker und sicherer.Verwendung:Als Verlängerungskabel und für den Anschluss von Beleuchtung von Wannen und Schwimmbädern,Heizungs- und Kühlanlagen, Installation in öffentlichen Einrichtungen, Bühenveranstaltungen,Verdrahtung von Maschinen, Installation auf Baustellen, mobile Stromversorgung, für Kläranlagen,für den Innen- und Auss... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	589007	1211135-005	1.49Â€
Titanex Premium 3G2,5 qmm 50m-Ring UV-beständig, halogenfrei TITANEX PREMIUM Widerstandsfähiger, praktischer, stärker und sicherer.Verwendung:Als Verlängerungskabel und für den Anschluss von Beleuchtung von Wannen und Schwimmbädern,Heizungs- und Kühlanlagen, Installation in öffentlichen Einrichtungen, Bühenveranstaltungen,Verdrahtung von Maschinen, Installation auf Baustellen, mobile Stromversorgung, für Kläranlagen,für den Innen- und Auss... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	710990	1211138-001	111.70Â€
Titanex Premium 3G2,5 qmm UV-beständig, halogenfrei TITANEX PREMIUM Widerstandsfähiger, praktischer, stärker und sicherer.Verwendung:Als Verlängerungskabel und für den Anschluss von Beleuchtung von Wannen und Schwimmbädern,Heizungs- und Kühlanlagen, Installation in öffentlichen Einrichtungen, Bühenveranstaltungen,Verdrahtung von Maschinen, Installation auf Baustellen, mobile Stromversorgung, für Kläranlagen,für den Innen- und Aussenberei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	938238	1211138-005	2.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Titanex Premium 4G1,5 qmm 50m-Ring UV-beständig, halogenfrei TITANEX PREMIUM Widerstandsfähiger, praktischer, stärker und sicherer.Verwendung:Als Verlängerungskabel und für den Anschluss von Beleuchtung von Wannen und Schwimmbädern,Heizungs- und Kühlanlagen, Installation in öffentlichen Einrichtungen, Bühenveranstaltungen,Verdrahtung von Maschinen, Installation auf Baustellen, mobile Stromversorgung, für Kläranlagen,für den Innen- und Auss... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			545494
Titanex Premium 4G1,5 qmm UV-beständig, halogenfrei TITANEX PREMIUM Widerstandsfähiger, praktischer, stärker und sicherer.Verwendung:Als Verlängerungskabel und für den Anschluss von Beleuchtung von Wannen und Schwimmbädern,Heizungs- und Kühlanlagen, Installation in öffentlichen Einrichtungen, Bühenveranstaltungen,Verdrahtung von Maschinen, Installation auf Baustellen, mobile Stromversorgung, für Kläranlagen,für den Innen- und Auss... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460439	1211153-005	2.01Â€
Titanex Premium 5G1,5 qmm UV-beständig, halogenfrei TITANEX PREMIUM Widerstandsfähiger, praktischer, stärker und sicherer.Verwendung:Als Verlängerungskabel und für den Anschluss von Beleuchtung von Wannen und Schwimmbädern,Heizungs- und Kühlanlagen, Installation in öffentlichen Einrichtungen, Bühenveranstaltungen,Verdrahtung von Maschinen, Installation auf Baustellen, mobile Stromversorgung, für Kläranlagen,für den Innen- und Aussenberei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	734079	1211174-005	2.33Â€
Titanex Premium 5G2,5 qmm 50m-Ring UV-beständig, halogenfrei TITANEX PREMIUM Widerstandsfähiger, praktischer, stärker und sicherer.Verwendung:Als Verlängerungskabel und für den Anschluss von Beleuchtung von Wannen und Schwimmbädern,Heizungs- und Kühlanlagen, Installation in öffentlichen Einrichtungen, Bühenveranstaltungen,Verdrahtung von Maschinen, Installation auf Baustellen, mobile Stromversorgung, für Kläranlagen,für den Innen- und Auss... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	114262	1211177-001	170.48Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung Schweißleitung: Faber Kabel			
FABE Gummileitungen H01N2-D 01X120 SW Trommel variabel H01N2-D 01X120 SW Schweißleitung, H01N2-D 01X120 SW, Schnittlänge, In trockenen, feuchten und nassen Räumen als Maschinen- und Handschweißleitung. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926502	0600140400000	19.30Â€
FABE Gummileitungen H01N2-D 01X150 SW Trommel variabel H01N2-D 01X150 SW Schweißleitung, H01N2-D 01X150 SW, Schnittlänge, In trockenen, feuchten und nassen Räumen als Maschinen- und Handschweißleitung. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926500	0600160400000	24.58Â€
FABE Gummileitungen H01N2-D 01X16 SW Trommel variabel H01N2-D 01X16 SW Schweißleitung, H01N2-D 01X16 SW, Schnittlänge, In trockenen, feuchten und nassen Räumen als Maschinen- und Handschweißleitung. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926497	0600080400000	3.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE Gummileitungen H01N2-D 01X25 SW Trommel variabel H01N2-D 01X25 SW Schweißleitung, H01N2-D 01X25 SW, Schnittlänge, In trockenen, feuchten und nassen Räumen als Maschinen- und Handschweißleitung. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926492		
FABE Gummileitungen H01N2-D 01X35 SW Trommel variabel H01N2-D 01X35 SW Schweißleitung, H01N2-D 01X35 SW, Schnittlänge, In trockenen, feuchten und nassen Räumen als Maschinen- und Handschweißleitung. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926491	0600100400000	5.99Â€
FABE Gummileitungen H01N2-D 01X50 SW Trommel variabel H01N2-D 01X50 SW Schweißleitung, H01N2-D 01X50 SW, Schnittlänge, In trockenen, feuchten und nassen Räumen als Maschinen- und Handschweißleitung. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926490	0600110400000	8.55Â€
FABE Gummileitungen H01N2-D 01X70 SW Trommel variabel H01N2-D 01X70 SW Schweißleitung, H01N2-D 01X70 SW, Schnittlänge, In trockenen, feuchten und nassen Räumen als Maschinen- und Handschweißleitung. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926489	0600120400000	11.98Â€
FABE Gummileitungen H01N2-D 01X95 SW Trommel variabel H01N2-D 01X95 SW Schweißleitung, H01N2-D 01X95 SW, Schnittlänge, In trockenen, feuchten und nassen Räumen als Maschinen- und Handschweißleitung. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926488	0600130400000	15.56Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung Schweißleitung: VDE-Kabel			
H01N2-D 35 qmm Schweißleitung, flexibel nach VDE 0282-6 Schweißleitungen H01 N2D / H01 N2E (NSLFFÖU)(flexibel/hochflexibel) nach VDE 0282-6AnwendungFür den Schweiß-Spezialisten mit Forderung an hohe Robustheit und Flexibilität.Diese Spezialleitung dient der Übertragung hoher Ströme vom Elektroschweißgerät zum Schweißwerkzeug. Sie ist geeignet für den flexiblen Einsatz unter rauhen Bedingungen, an Fließband- und Transportanlagen, im Wer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	817116		6.58Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung Schweißleitung: Helukabel			
H01N2-E 1x50qmm Lichtbogenschweißleitung 31036 H01N2-E 1x50 mm² SW Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638538	31036	12.86Â€
HELU 31009 H01N2-D1x240qmm Schwarz Lichtbogenschweißleitung H01N2-D 1x240 mm² SW Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331862	31009	43.12Â€
HELU 38005-500 NSSHÖU 1x70qmm VPE: 500 M Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682549	38005-500	9830.70Â€
HELU 38036-500 NSSHÖU 5G16qmm VPE: 500 M Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682546	38036-500	15741.00Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung Schweißleitung: U.I. Lapp			
LAPP H01N2-D 1X10 Schweißleitung H01N2-D 1X10 SCHWEIßLEITUNG Anschlussleitung H01N2-D 1X10, Anschlussleitung, 1X10, HAR-zertifiziert, U0/U: 100/100 V, Gummi, flexibel, Anwendungsgebiete: Zeitlich begrenzt im Außenbereich einsetzbar,Zur Verbindung von Lichtbogenschweißgerät und handgeführtem Elektrodenhalter bis 100 V Nennspannung ,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458010	2310026	1.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H01N2-D 1X10 Schweißleitung H01N2-D 1X10 SCHWEIßLEITUNG Anschlussleitung H01N2-D 1X10 100 M, Anschlussleitung, 1X10, HAR-zertifiziert, U0/U: 100/100 V, Gummi, flexibel, Anwendungsgebiete: Zeitlich begrenzt im Außenbereich einsetzbar,Zur Verbindung von Lichtbogenschweißgerät und handgeführtem Elektrodenhalter bis 100 V Nennspannung ,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458012		
LAPP H01N2-D 1X120 Schweißleitung H01N2-D 1X120 Anschlussleitung H01N2-D 1X120, Anschlussleitung, 1X120, HAR-zertifiziert, U0/U: 100/100 V, Gummi, flexibel, Anwendungsgebiete: Zeitlich begrenzt im Außenbereich einsetzbar,Zur Verbindung von Lichtbogenschweißgerät und handgeführtem Elektrodenhalter bis 100 V Nennspannung ,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458328	2210706	19.28Â€
LAPP H01N2-D 1X150 Schweißleitung H01N2-D 1X150 Anschlussleitung H01N2-D 1X150, Anschlussleitung, 1X150, HAR-zertifiziert, U0/U: 100/100 V, Gummi, flexibel, Anwendungsgebiete: Zeitlich begrenzt im Außenbereich einsetzbar,Zur Verbindung von Lichtbogenschweißgerät und handgeführtem Elektrodenhalter bis 100 V Nennspannung ,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319710	2210707	25.21Â€
LAPP H01N2-D 1X150 SCHWEIßLEITUNG Schwei H01N2-D 1X150 SCHWEIßLEITUNG Anschlussleitung H01N2-D 1X150 500 M, Anschlussleitung, 1X150, HAR-zertifiziert, U0/U: 100/100 V, Gummi, flexibel, Anwendungsgebiete: Zeitlich begrenzt im Außenbereich einsetzbar,Zur Verbindung von Lichtbogenschweißgerät und handgeführtem Elektrodenhalter bis 100 V Nennspannung ,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Um... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	106948	2210707/500	12604.74Â€
LAPP H01N2-D 1X16 Schweißleitung H01N2-D 1X16 Anschlussleitung H01N2-D 1X16 500 M, Anschlussleitung, 1X16, HAR-zertifiziert, U0/U: 100/100 V, Gummi, flexibel, Anwendungsgebiete: Zeitlich begrenzt im Außenbereich einsetzbar,Zur Verbindung von Lichtbogenschweißgerät und handgeführtem Elektrodenhalter bis 100 V Nennspannung ,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325146	2210700/500	1405.56Â€
LAPP H01N2-D 1X16 Schweißleitung H01N2-D 1X16 SCHWEIßLEITUNG Anschlussleitung H01N2-D 1X16, Anschlussleitung, 1X16, HAR-zertifiziert, U0/U: 100/100 V, Gummi, flexibel, Anwendungsgebiete: Zeitlich begrenzt im Außenbereich einsetzbar,Zur Verbindung von Lichtbogenschweißgerät und handgeführtem Elektrodenhalter bis 100 V Nennspannung ,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458284	2210700	2.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H01N2-D 1X16 Schweißleitung H01N2-D 1X16 SCHWEIßLEITUNG Anschlussleitung H01N2-D 1X16 100 M, Anschlussleitung, 1X16, HAR-zertifiziert, U0/U: 100/100 V, Gummi, flexibel, Anwendungsgebiete: Zeitlich begrenzt im Außenbereich einsetzbar,Zur Verbindung von Lichtbogenschweißgerät und handgeführtem Elektrodenhalter bis 100 V Nennspannung ,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			458295
LAPP H01N2-D 1X240 Schweißleitung H01N2-D 1X240 SCHWEIßLEITUNG Anschlussleitung H01N2-D 1X240 500 M, Anschlussleitung, 1X240, HAR-zertifiziert, U0/U: 100/100 V, Gummi, flexibel, Anwendungsgebiete: Zeitlich begrenzt im Außenbereich einsetzbar,Zur Verbindung von Lichtbogenschweißgerät und handgeführtem Elektrodenhalter bis 100 V Nennspannung ,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Um... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462660	2210708/500	19002.48Â€
LAPP H01N2-D 1X240 Schweißleitung H01N2-D 1X240 SCHWEIßLEITUNG Anschlussleitung H01N2-D 1X240, Anschlussleitung, 1X240, HAR-zertifiziert, U0/U: 100/100 V, Gummi, flexibel, Anwendungsgebiete: Zeitlich begrenzt im Außenbereich einsetzbar,Zur Verbindung von Lichtbogenschweißgerät und handgeführtem Elektrodenhalter bis 100 V Nennspannung ,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459916	2210708	38.01Â€
LAPP H01N2-D 1X25 Schweißleitung H01N2-D 1X25 Anschlussleitung H01N2-D 1X25, Anschlussleitung, 1X25, HAR-zertifiziert, U0/U: 100/100 V, Gummi, flexibel, Anwendungsgebiete: Zeitlich begrenzt im Außenbereich einsetzbar,Zur Verbindung von Lichtbogenschweißgerät und handgeführtem Elektrodenhalter bis 100 V Nennspannung ,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325032	2210701	4.33Â€
LAPP H01N2-D 1X25 Schweißleitung H01N2-D 1X25 SCHWEIßLEITUNG Anschlussleitung H01N2-D 1X25 50 M, Anschlussleitung, 1X25, HAR-zertifiziert, U0/U: 100/100 V, Gummi, flexibel, Anwendungsgebiete: Zeitlich begrenzt im Außenbereich einsetzbar,Zur Verbindung von Lichtbogenschweißgerät und handgeführtem Elektrodenhalter bis 100 V Nennspannung ,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgeb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458305	2210701/50	216.65Â€
LAPP H01N2-D 1X35 Schweißleitung H01N2-D 1X35 SCHWEIßLEITUNG Anschlussleitung H01N2-D 1X35 50 M, Anschlussleitung, 1X35, HAR-zertifiziert, U0/U: 100/100 V, Gummi, flexibel, Anwendungsgebiete: Zeitlich begrenzt im Außenbereich einsetzbar,Zur Verbindung von Lichtbogenschweißgerät und handgeführtem Elektrodenhalter bis 100 V Nennspannung ,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgeb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458321	2210702/50	294.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H01N2-D 1X35 Schweißleitung H01N2-D 1X35 SCHWEIßLEITUNG Anschlussleitung H01N2-D 1X35, Anschlussleitung, 1X35, HAR-zertifiziert, U0/U: 100/100 V, Gummi, flexibel, Anwendungsgebiete: Zeitlich begrenzt im Außenbereich einsetzbar,Zur Verbindung von Lichtbogenschweißgerät und handgeführtem Elektrodenhalter bis 100 V Nennspannung ,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			458306
Lapp H01N2-D 1X50 2210703/50 Schweißleitung Anschlussleitung H01N2-D 1X50 50 M, Anschlussleitung, 1X50, HAR-zertifiziert, U0/U: 100/100 V, Gummi, flexibel, Anwendungsgebiete: Zeitlich begrenzt im Außenbereich einsetzbar,Zur Verbindung von Lichtbogenschweißgerät und handgeführtem Elektrodenhalter bis 100 V Nennspannung ,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgeb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325780	2210703/50	412.36Â€
LAPP H01N2-D 1X50 Schweißleitung H01N2-D 1X50 Anschlussleitung H01N2-D 1X50 500 M, Anschlussleitung, 1X50, HAR-zertifiziert, U0/U: 100/100 V, Gummi, flexibel, Anwendungsgebiete: Zeitlich begrenzt im Außenbereich einsetzbar,Zur Verbindung von Lichtbogenschweißgerät und handgeführtem Elektrodenhalter bis 100 V Nennspannung ,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325779	2210703/500	4123.56Â€
LAPP H01N2-D 1X50 Schweißleitung H01N2-D 1X50 SCHWEIßLEITUNG Anschlussleitung H01N2-D 1X50, Anschlussleitung, 1X50, HAR-zertifiziert, U0/U: 100/100 V, Gummi, flexibel, Anwendungsgebiete: Zeitlich begrenzt im Außenbereich einsetzbar,Zur Verbindung von Lichtbogenschweißgerät und handgeführtem Elektrodenhalter bis 100 V Nennspannung ,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458323	2210703	8.25Â€
LAPP H01N2-D 1X70 Schweißleitung H01N2-D 1X70 SCHWEIßLEITUNG Anschlussleitung H01N2-D 1X70, Anschlussleitung, 1X70, HAR-zertifiziert, U0/U: 100/100 V, Gummi, flexibel, Anwendungsgebiete: Zeitlich begrenzt im Außenbereich einsetzbar,Zur Verbindung von Lichtbogenschweißgerät und handgeführtem Elektrodenhalter bis 100 V Nennspannung ,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458324	2210704	11.47Â€
LAPP H01N2-D 1X95 Schweißleitung H01N2-D 1X95 Anschlussleitung H01N2-D 1X95, Anschlussleitung, 1X95, HAR-zertifiziert, U0/U: 100/100 V, Gummi, flexibel, Anwendungsgebiete: Zeitlich begrenzt im Außenbereich einsetzbar,Zur Verbindung von Lichtbogenschweißgerät und handgeführtem Elektrodenhalter bis 100 V Nennspannung ,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056506	2210705	15.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung Sonderleitung: VDE-Kabel			
H07VVH6-F 4G1,5 qmm PVC- Flachkabel, Flexibel und Kältefest Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien. Bei geringen und mittleren mechanischen Beanspruchungen, insbesondere, wenn die Leitungen starken, häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messüberwachung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen zur Einspeisung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	540284	802001	1.65Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung Sonderleitung: Helukabel			
HELU 23109 FZ-LS 1x1qmm 15kV Rotbraun Hochspannungszündleitung Technische Daten: Prüfspannung für 5 mm Ø = 15 kVfür 7 mm Ø = 20 kVDurchschlagsspannung für 5 mm Ø = min. 25 kVfür 7 mm Ø = min. 35 kVAufbau:Cu-Leiter verzinnt, 19x0,25 mm ØAderisolation aus SiliconMischungstyp 2GI1 nachDIN VDE 0207 Teil 20Mantelfarbe: rotbraunVerwendung:Diese Zündleitung ist für den Einsatz bei hohen und stark schwankenden Umgebungstemperaturen bis +180°C geeignet. A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331711	23109-100	568.26Â€
HELU 25092 LiFT-2S 18G1qmm Schwarz Aufzugsteuerleitung Lift-2S 18G1 mm² SW Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331745	25092	12.92Â€
HELU 26021 NSHTÖU 4G10qmm Gelb Trommelbare Leitung Trommelbare Leitungen Trommelleitung, VDE geprüft Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331754	26021	21.08Â€
HELU 26024 NSHTÖU 4G25qmm Gelb Trommelbare Leitung Trommelbare Leitungen Trommelleitung, VDE geprüft Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331755	26024	37.48Â€
HELU 26032 NSHTÖU 5G16qmm Gelb Trommelbare Leitung Trommelbare Leitungen Trommelleitung, VDE geprüft Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331757	26032	33.85Â€
HELU 26140 KOMPOFLEX® JZ-500 3G0,75qmm Schwarz mikrobenbeständige Leitung Technische Daten: mikrobenbeständige, halogenfreie Spezial-Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +100°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331760	26140	1.45Â€
HELU 26141 KOMPOFLEX® JZ-500 4G0,75qmm Schwarz mikrobenbeständige Leitung Technische Daten: mikrobenbeständige, halogenfreie Spezial-Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +100°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331763	26141	1.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 26143 KOMPOFLEX® JZ-500 7G0,75qmm Schwarz mikrobenbeständige Leitung Technische Daten: mikrobenbeständige, halogenfreie Spezial-Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +100°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331764		
HELU 26168 KOMPOFLEX® JZ-500 3G1,5qmm Schwarz mikrobenbeständige Leitung Technische Daten: mikrobenbeständige, halogenfreie Spezial-Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +100°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331766	26168	2.19Â€
HELU 26169 KOMPOFLEX® JZ-500 4G1,5qmm Schwarz mikrobenbeständige Leitung Technische Daten: mikrobenbeständige, halogenfreie Spezial-Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +100°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331767	26169	2.27Â€
HELU 26259 KOMPOFLEX® OZ-500-C 2x1,5qmm Schwarz mikrobenbeständige Leitung Technische Daten: geschirmte mikrobenbeständige, halogenfreie Spezial-Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +100°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331768	26259	3.28Â€
HELU 26261 KOMPOFLEX® JZ-500-C 4G1,5qmm Schwarz mikrobenbeständige Leitung Technische Daten: geschirmte mikrobenbeständige, halogenfreie Spezial-Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +100°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331769	26261	5.11Â€
HELU 26275 KOMPOFLEX® JZ-500-C 4G2,5qmm Schwarz mikrobenbeständige Leitung Technische Daten: geschirmte mikrobenbeständige, halogenfreie Spezial-Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +100°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331771	26275	6.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 28015 (N)GFLGÖU NEO-flach 5G4qmm Schwarz Flachleitung NEO-flach 5x4 mm² SW Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			537049
HELU 28495 FLRY-Typ A 1x0,5qmm Schwarz Fahrzeugleitung Technische Daten: Spezial-Aderisolation aus PVC Temperaturbeständigkeit (3000 h) -40°C bis 105°C Betriebsspannung bis 24 V Prüfspannung 1 kV (Effektivwert) Durchschlagspannung 5 kV (Effektivwert) spezifischer Durchgangswiderstand min. 109 Ohm · mm Typ A = Leiteraufbau symmetrisch (1+6+12), ungerade Anzahl an Einzeldrähten, ein Einzeldraht im Zentrum des Leitungsquerschnittes. Aufbau: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331845	28495-500	128.70Â€
HELU 28526 FLRY-Typ B 1x1qmm Gelb Fahrzeugleitung Technische Daten: Spezial-Aderisolation aus PVC Temperaturbeständigkeit (3000 h) -40°C bis 105°C Betriebsspannung bis 24 V Prüfspannung 1 kV (Effektivwert) Durchschlagspannung 5 kV (Effektivwert) spezifischer Durchgangswiderstand min. 109 Ohm · mm Typ A = Leiteraufbau symmetrisch (1+6+12), ungerade Anzahl an Einzeldrähten, ein Einzeldraht im Zentrum des Leitungsquerschnittes. Aufbau: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331847	28526-500	173.25Â€
HELU 28528 FLRY-Typ B 1x1,5qmm Schwarz Fahrzeugleitung Technische Daten: Spezial-Aderisolation aus PVC Temperaturbeständigkeit (3000 h) -40°C bis 105°C Betriebsspannung bis 24 V Prüfspannung 1 kV (Effektivwert) Durchschlagspannung 5 kV (Effektivwert) spezifischer Durchgangswiderstand min. 109 Ohm · mm Typ A = Leiteraufbau symmetrisch (1+6+12), ungerade Anzahl an Einzeldrähten, ein Einzeldraht im Zentrum des Leitungsquerschnittes. Aufbau: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331848	28528-500	223.20Â€
HELU 28535 FLRY-Typ B 1x1,5qmm Rot Fahrzeugleitung Technische Daten: Spezial-Aderisolation aus PVC Temperaturbeständigkeit (3000 h) -40°C bis 105°C Betriebsspannung bis 24 V Prüfspannung 1 kV (Effektivwert) Durchschlagspannung 5 kV (Effektivwert) spezifischer Durchgangswiderstand min. 109 Ohm · mm Typ A = Leiteraufbau symmetrisch (1+6+12), ungerade Anzahl an Einzeldrähten, ein Einzeldraht im Zentrum des Leitungsquerschnittes. Aufbau: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331850	28535-500	226.02Â€
HELU 28539 FLRY-Typ B 1x2,5qmm Schwarz Fahrzeugleitung Technische Daten: Spezial-Aderisolation aus PVC Temperaturbeständigkeit (3000 h) -40°C bis 105°C Betriebsspannung bis 24 V Prüfspannung 1 kV (Effektivwert) Durchschlagspannung 5 kV (Effektivwert) spezifischer Durchgangswiderstand min. 109 Ohm · mm Typ A = Leiteraufbau symmetrisch (1+6+12), ungerade Anzahl an Einzeldrähten, ein Einzeldraht im Zentrum des Leitungsquerschnittes. Aufbau: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331851	28539-500	346.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 28546 FLRY-Typ B 1x2,5qmm Rot Fahrzeugleitung Technische Daten: Spezial-Aderisolation aus PVC Temperaturbeständigkeit (3000 h) -40°C bis 105°C Betriebsspannung bis 24 V Prüfspannung 1 kV (Effektivwert) Durchschlagspannung 5 kV (Effektivwert) spezifischer Durchgangswiderstand min. 109 Ohm · mm Typ A = Leiteraufbau symmetrisch (1+6+12), ungerade Anzahl an Einzeldrähten, ein Einzeldraht im Zentrum des Leitungsquerschnittes. Aufbau: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331853		
HELU 37048 H07RN-F Schwarz 4G6qmm Schwarz Gummischlauchltg. harmon.Ausf. Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1263678	37048	5.55Â€
HELU 37051 H07RN-F Schwarz 4G25qmm Schwarz Gummischlauchltg. harmon.Ausf. Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1263548	37051	21.23Â€
HELU 37123-100 Tauchflex-R 3G1,5 mm² bla Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682553	37123-100	407.88Â€
HELU 37195-100 H07ZZ-F 2x1,5 mm² schwarz Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	840317	37195-100	339.57Â€
HELU 37203 H07ZZ-F 3G1,5qmm Schwarz Schlauchleitung halogenfrei vernetzt Halogenfreie Schlauchleitung halogenfreie vernetzte Schlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331913	37203	4.54Â€
HELU 37204 H07ZZ-F 3G2,5qmm Schwarz Schlauchleitung halogenfrei vernetzt Halogenfreie Schlauchleitung halogenfreie vernetzte Schlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331917	37204	6.96Â€
HELU 37205 H07ZZ-F 3G4qmm Schwarz Schlauchleitung halogenfrei vernetzt Halogenfreie Schlauchleitung halogenfreie vernetzte Schlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331918	37205	9.13Â€
HELU 37220 H07ZZ-F 4G1,5qmm Schwarz Schlauchleitung halogenfrei vernetzt Halogenfreie Schlauchleitung halogenfreie vernetzte Schlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331919	37220	5.16Â€
HELU 37221 H07ZZ-F 4G2,5qmm Schwarz Schlauchleitung halogenfrei vernetzt Halogenfreie Schlauchleitung halogenfreie vernetzte Schlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331920	37221	6.84Â€
HELU 37222 H07ZZ-F 4G4qmm Schwarz Schlauchleitung halogenfrei vernetzt Halogenfreie Schlauchleitung halogenfreie vernetzte Schlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331921	37222	9.16Â€
HELU 37237 H07ZZ-F 5G1,5qmm Schwarz Schlauchleitung halogenfrei vernetzt Halogenfreie Schlauchleitung halogenfreie vernetzte Schlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331922	37237	6.49Â€
HELU 37238 H07ZZ-F 5G2,5qmm Schwarz Schlauchleitung halogenfrei vernetzt Halogenfreie Schlauchleitung halogenfreie vernetzte Schlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331923	37238	7.89Â€
HELU 37239 H07ZZ-F 5G4qmm Schwarz Schlauchleitung halogenfrei vernetzt Halogenfreie Schlauchleitung halogenfreie vernetzte Schlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331925	37239	10.93Â€
HELU 37241-500 H07ZZ-F 5G10 mm² schwarz Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682551	37241-500	16721.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 37247-500 H07ZZ-F 7G1,5 mm² schwarz Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			840316
HELU 38006 NSSHÖU 1x95qmm Gelb Gummischlauchleitung schwer Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen schwere Gummischlauchleitung 0,6/1 kV Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331927	38006	29.46Â€
HELU 38008 NSSHÖU 1x150qmm Gelb Gummischlauchleitung schwer Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen schwere Gummischlauchleitung 0,6/1 kV Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331928	38008	38.62Â€
HELU 38010 NSSHÖU 1x240qmm Gelb Gummischlauchleitung schwer Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen schwere Gummischlauchleitung 0,6/1 kV Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331930	38010	61.88Â€
HELU 38010-1000 NSSHÖU 1x240qmm Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682547	38010-1000	61884.90Â€
HELU 38021 NSSHÖU 4G16qmm Gelb Gummischlauchleitung schwer Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen schwere Gummischlauchleitung 0,6/1 kV Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331932	38021	23.44Â€
HELU 38025 NSSHÖU 4G70qmm Gelb Gummischlauchleitung schwer Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen schwere Gummischlauchleitung 0,6/1 kV Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331933	38025	85.58Â€
HELU 38028-100 NSSHÖU 5G1,5qmm VPE: 100 Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	840480	38028-100	591.03Â€
HELU 38031 NSSHÖU 5G6qmm Gelb Gummischlauchleitung schwer Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen schwere Gummischlauchleitung 0,6/1 kV Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331934	38031	15.70Â€
HELU 38035 NSSHÖU 5G10qmm Gelb Gummischlauchleitung schwer Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen schwere Gummischlauchleitung 0,6/1 kV Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331936	38035	23.33Â€
HELU 38037 NSSHÖU 5G25qmm Gelb Gummischlauchleitung schwer Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen schwere Gummischlauchleitung 0,6/1 kV Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331938	38037	51.12Â€
HELU 38501 NSGAFÖU 3kV 1x1,5qmm Schwarz Gummiaderleitung Einzeladern Sonder-Gummiaderleitung, VDE geprüft, kurzschluß- und erdschlußsicher bis 1000 V Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	517520	38501	0.69Â€
HELU 38502 NSGAFÖU 3kV 1x2,5qmm Schwarz Gummiaderleitung Einzeladern Sonder-Gummiaderleitung, VDE geprüft, kurzschluß- und erdschlußsicher bis 1000 V Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329877	38502	0.91Â€
HELU 38502-100 NSGAFÖU 1,8/3 kV 1x2,5 mm 100 M Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682545	38502-100	90.98Â€
HELU 38504 NSGAFÖU 3kV 1x6qmm Schwarz Gummiaderleitung Einzeladern Sonder-Gummiaderleitung, VDE geprüft, kurzschluß- und erdschlußsicher bis 1000 V Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104907	38504	1.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 38506-100 NSGAFÖU 1,8/3 kV 1x16 mm² 100 M Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682543		
HELU 38507-100 NSGAFÖU 1,8/3 kV 1x25 mm² 100 M Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145613	38507-100	514.00Â€
HELU 38508 NSGAFÖU 3kV 1x35qmm Schwarz Gummiaderleitung Einzeladern Sonder-Gummiaderleitung, VDE geprüft, kurzschluß- und erdschlußsicher bis 1000 V Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329879	38508	7.03Â€
HELU 38509 NSGAFÖU 3kV 1x50qmm Schwarz Gummiaderleitung Einzeladern Sonder-Gummiaderleitung, VDE geprüft, kurzschluß- und erdschlußsicher bis 1000 V Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329880	38509	9.73Â€
HELU 38511 NSGAFÖU 3kV 1x95qmm Schwarz Gummiaderleitung Einzeladern Sonder-Gummiaderleitung, VDE geprüft, kurzschluß- und erdschlußsicher bis 1000 V Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329881	38511	17.23Â€
HELU 38513 NSGAFÖU 3kV 1x120qmm Schwarz Gummiaderleitung Einzeladern Sonder-Gummiaderleitung, VDE geprüft, kurzschluß- und erdschlußsicher bis 1000 V Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329882	38513	22.04Â€
HELU 38514 NSGAFÖU 3kV 1x150qmm Schwarz Gummiaderleitung Einzeladern Sonder-Gummiaderleitung, VDE geprüft, kurzschluß- und erdschlußsicher bis 1000 V Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329883	38514	28.16Â€
HELU 38515 NSGAFÖU 3kV 1x240qmm Schwarz Gummiaderleitung Einzeladern Sonder-Gummiaderleitung, VDE geprüft, kurzschluß- und erdschlußsicher bis 1000 V Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329884	38515	43.93Â€
HELU 38516 NSGAFÖU 3kV 1x300qmm Schwarz Gummiaderleitung Einzeladern Sonder-Gummiaderleitung, VDE geprüft, kurzschluß- und erdschlußsicher bis 1000 V Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329886	38516	55.30Â€
HELU 38517-100 NSHXAFÖ 3kV 1x1,5 mm² sch Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103771	38517-100	135.63Â€
HELU 38518-100 NSHXAFÖ 3kV 1x2,5 mm² sch Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	110377	38518-100	163.35Â€
HELU 38519-100 NSHXAFÖ 3kV 1x4 mm² schwa Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	110376	38519-100	196.02Â€
HELU 38520 NSHXAFÖ 3KV 1x6qmm Schwarz Gummiaderleitung Einzeladern halogenfreie Sonder-Gummiaderleitung, kurzschluß- und erdschlußsicher bis 1000 V Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329890	38520	2.52Â€
HELU 38520-100 NSHXAFÖ 3kV 1x6 mm² schwa Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103743	38520-100	252.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 38521 NSHXAFÖ 3KV 1x10qmm Schwarz Gummiaderleitung Einzeladern halogenfreie Sonder-Gummiaderleitung, kurzschluß- und erdschlußsicher bis 1000 V Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			329891
HELU 38521-100 NSHXAFÖ 3kV 1x10 mm² schw Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682541	38521-100	375.71Â€
HELU 38522 NSHXAFÖ 3KV 1x16qmm Schwarz Gummiaderleitung Einzeladern halogenfreie Sonder-Gummiaderleitung, kurzschluß- und erdschlußsicher bis 1000 V Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329892	38522	4.95Â€
HELU 38522-100 NSHXAFÖ 3kV 1x16 mm² schw Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682537	38522-100	495.00Â€
HELU 38523 NSHXAFÖ 3KV 1x25qmm Schwarz Gummiaderleitung Einzeladern halogenfreie Sonder-Gummiaderleitung, kurzschluß- und erdschlußsicher bis 1000 V Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329893	38523	7.97Â€
HELU 38524 NSHXAFÖ 3KV 1x35qmm Schwarz Gummiaderleitung Einzeladern halogenfreie Sonder-Gummiaderleitung, kurzschluß- und erdschlußsicher bis 1000 V Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329894	38524	10.16Â€
HELU 38525 NSHXAFÖ 3KV 1x5qmm Schwarz Gummiaderleitung Einzeladern halogenfreie Sonder-Gummiaderleitung, kurzschluß- und erdschlußsicher bis 1000 V Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329895	38525	14.13Â€
HELU 38525-500 NSHXAFÖ 3kV 1x50 mm² schw Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145612	38525-500	7067.28Â€
HELU 38526 NSHXAFÖ 3KV 1x70qmm Schwarz Gummiaderleitung Einzeladern halogenfreie Sonder-Gummiaderleitung, kurzschluß- und erdschlußsicher bis 1000 V Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329896	38526	18.69Â€
HELU 38526-500 NSHXAFÖ 3kV 1x70 mm² schw Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145611	38526-500	9344.82Â€
HELU 38527 NSHXAFÖ 3KV 1x95qmm Schwarz Gummiaderleitung Einzeladern halogenfreie Sonder-Gummiaderleitung, kurzschluß- und erdschlußsicher bis 1000 V Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329897	38527	23.81Â€
HELU 38527-1000 NSHXAFÖ 3kV 1x95 mm² sch Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682532	38527-1000	23809.50Â€
HELU 38527-500 NSHXAFÖ 3kV 1x95 mm² schw Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145610	38527-500	11904.75Â€
HELU 38528 NSHXAFÖ 3KV 1x120qmm Schwarz Gummiaderleitung Einzeladern halogenfreie Sonder-Gummiaderleitung, kurzschluß- und erdschlußsicher bis 1000 V Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329818	38528	30.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 38528-1000 NSHXAFÖ 3kV 1x120 mm² sc M Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			682530
HELU 38528-500 NSHXAFÖ 3kV 1x120 mm² sch Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145589	38528-500	15280.65Â€
HELU 38529 NSHXAFÖ 3KV 1x150 qmm Schwarz Gummiaderleitung Einzeladern halogenfreie Sonder-Gummiaderleitung, kurzschluß- und erdschlußsicher bis 1000 V Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1903997	38529	40.15Â€
HELU 38529-1000 NSHXAFÖ 3kV 1x150 mm² sc M Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682528	38529-1000	40154.40Â€
HELU 38529-500 NSHXAFÖ 3kV 1x150 mm² sch Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682527	38529-500	20077.20Â€
HELU 38530 NSHXAFÖ 3KV 1x185qmm Schwarz Gummiaderleitung Einzeladern halogenfreie Sonder-Gummiaderleitung, kurzschluß- und erdschlußsicher bis 1000 V Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329819	38530	50.52Â€
HELU 38531 NSHXAFÖ 3KV 1x240qmm Schwarz Gummiaderleitung Einzeladern halogenfreie Sonder-Gummiaderleitung, kurzschluß- und erdschlußsicher bis 1000 V Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329820	38531	63.10Â€
HELU 38532-500 NSHXAFÖ 3kV 1x300 mm² sch Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682525	38532-500	45431.10Â€
HELU 60290 KOMPOSPEED® 600 1x16qmm Schwarz Einzelader Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332041	60290	5.48Â€
HELU 60291 KOMPOSPEED® 600 1x25qmm Schwarz Einzelader Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	326274	60291	7.90Â€
HELU FLRY-Typ B 1x1,0qmm Rot 500m Fahrzeugleitung 28524-500 Technische Daten: Spezial-Aderisolation aus PVC Temperaturbeständigkeit (3000 h) -40°C bis 105°C Betriebsspannung bis 24 V Prüfspannung 1 kV (Effektivwert) Durchschlagspannung 5 kV (Effektivwert) spezifischer Durchgangswiderstand min. 109 Ohm - mm Typ A = Leiteraufbau symmetrisch (1+6+12), ungerade Anzahl an Einzeldrähten, ein Einzeldraht im Zentrum des Leitungsquerschnittes. Aufbau: Cu-Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246427	28524-500	173.25Â€
HELU FZ-LS 1x1,0qmm 20kV Rotbraun 100m Hochspannungszündleitung 23108-100 Technische Daten: Prüfspannung für 5 mm Ø = 15 kVfür 7 mm Ø = 20 kVDurchschlagsspannung für 5 mm Ø = min. 25 kVfür 7 mm Ø = min. 35 kVAufbau:Cu-Leiter verzinnt, 19x0,25 mm ØAderisolation aus SiliconMischungstyp 2GI1 nachDIN VDE 0207 Teil 20Mantelfarbe: rotbraunVerwendung:Diese Zündleitung ist für den Einsatz bei hohen und stark schwankenden Umgebungstemperaturen bis +180°C geeignet. A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1287709	23108-100	798.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU NEO-FLACH 8G1,5qmm PVC Schwarz Flachleitung 28004 NEO-flach 8x1,5 mm² SW Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246424
HELU NSGAFÖU 1,8/3kV 1x 1,5 Schw. 1000m Gummi Einzelader 38501-1000 Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246890	38501-1000	693.84Â€
HELU NSGAFÖU 1,8/3kV 1x 1,5 Schw. 100m Gummi Einzelader 38501-100 Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642859	38501-100	69.38Â€
HELU NSGAFÖU 1,8/3kV 1x 1,5 Schw. 500m Gummi Einzelader 38501-500 Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642856	38501-500	346.92Â€
HELU NSHXAFÖ 1,8/3kV 1x240 Schwarz 1000m Gummi Einzelader 38531-1000 Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	124689	38531-1000	63102.60Â€
HELU Tauchflex-R 3G1,5qmm Blau 500m Tauchpumpenleitung 37123-500 Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246895	37123-500	2039.40Â€
HELU Tauchflex-R 4G10qmm Blau 500m Tauchpumpenleitung 37139-500 Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246892	37139-500	14157.00Â€
HELU Tauchflex-R 4G16qmm Blau Tauchpumpenleitung 37140 Wasserbeständige Leitungen 750 V, blau, Tauchpumpenleitung Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246436	37140	39.23Â€
HELU Tauchflex-R 4G4qmm Blau 500m Tauchpumpenleitung 37137-500 Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246894	37137-500	5728.32Â€
HELU Tauchflex-R 4G6qmm Blau 500m Tauchpumpenleitung 37138-500 Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246893	37138-500	6527.40Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung Sonderleitung: böhm Kabel			
KABE NGFLGÖU-J 4G25 Tr 500m Neopren Steuerleitung flach Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen und im Freien bei mittleren und schweren mechanischen Beanspruchungen insbesondere, wenn die Leitungen starken und häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messwertübertragung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen, zur Einspeisung und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489081	0104441	17615.52Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung Sonderleitung: U.I. Lapp			
Lapp Kranflex NSHTÖU 12G1,5 qmm trommelbare Leitung Trommel Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 12G1,5, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im Betrie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	177320	0043009	18.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Kranflex NSHTÖU 12G2,5 qmm trommelbare Leitung Trommel Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 12G2,5, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im Betrie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			423463
Lapp Kranflex NSHTÖU 18G1,5 qmm trommelbare Leitung Trommel Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 18G1,5, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im Betrie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	680820	0043010	24.27Â€
Lapp Kranflex NSHTÖU 18G2,5 qmm trommelbare Leitung Trommel Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 18G2,5, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im Betrie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	608885	0043017	31.29Â€
Lapp Kranflex NSHTÖU 24G1,5 qmm trommelbare Leitung Trommel Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 24G1,5, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im Betrie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	661784	0043011	30.83Â€
Lapp Kranflex NSHTÖU 7G1,5 qmm trommelbare Leitung Trommel Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 7G1,5, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im Betrieb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	179286	0043008	13.78Â€
Lapp Kranflex NSHTÖU 7G2,5 qmm trommelbare Leitung Trommel Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 7G2,5, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im Betrieb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	927400	0043015	16.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp NSGAFÖU 1,8/3kV 1X10 Flexible Leitung 1600304 Anschlussleitung NSGAFÖU 1,8/3kV 1X10, Anschlussleitung, 1X10, VDE zertifiziert, U0/U: 1.8/3 kV, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen und Omnibussen,Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninterne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499847		
Lapp NSGAFÖU 1,8/3kV 1x120 Flexible Leitung 1600311/1000 Anschlussleitung NSGAFÖU 1,8/3kV 1X120 1000 M, Anschlussleitung, 1X120, VDE zertifiziert, U0/U: 1.8/3 kV, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen und Omnibussen,Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschin... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	467070	1600311/1000	22384.32Â€
LAPP NSGAFÖU 1,8/3kV 1x16 Flexible Leitung Anschlussleitung NSGAFÖU 1,8/3kV 1X16, Anschlussleitung, 1X16, VDE zertifiziert, U0/U: 1.8/3 kV, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen und Omnibussen,Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninterne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455894	1600305	3.36Â€
LAPP NSGAFÖU 1,8/3kV 1x16 Flexible Leitung Anschlussleitung NSGAFÖU 1,8/3kV 1X16 50 M, Anschlussleitung, 1X16, VDE zertifiziert, U0/U: 1.8/3 kV, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen und Omnibussen,Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschinenin... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246261	1600305/50	167.74Â€
Lapp NSGAFÖU 1,8/3kV 1x240 Flexible Leitung 1600314/500 Anschlussleitung NSGAFÖU 1,8/3kV 1X240 500 M, Anschlussleitung, 1X240, VDE zertifiziert, U0/U: 1.8/3 kV, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen und Omnibussen,Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschine... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	467071	1600314/500	22103.28Â€
Lapp NSGAFÖU 1,8/3kV 1X50 Flexible Leitung 1600308 Anschlussleitung NSGAFÖU 1,8/3kV 1X50, Anschlussleitung, 1X50, VDE zertifiziert, U0/U: 1.8/3 kV, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen und Omnibussen,Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninterne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499849	1600308	9.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp NSGAFÖU 1,8/3kV 1x50 Flexible Leitung 1600308/1000 Anschlussleitung NSGAFÖU 1,8/3kV 1X50 1000 M, Anschlussleitung, 1X50, VDE zertifiziert, U0/U: 1.8/3 kV, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen und Omnibussen,Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschinen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499851		
Lapp NSGAFÖU 1,8/3kV 1x50 Flexible Leitung 1600308/500 Anschlussleitung NSGAFÖU 1,8/3kV 1X50 500 M, Anschlussleitung, 1X50, VDE zertifiziert, U0/U: 1.8/3 kV, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen und Omnibussen,Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499850	1600308/500	4838.52Â€
LAPP NSGAFÖU 1,8/3kV 1x70 Flexible Leitung Anschlussleitung NSGAFÖU 1,8/3kV 1X70, Anschlussleitung, 1X70, VDE zertifiziert, U0/U: 1.8/3 kV, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen und Omnibussen,Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninterne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455917	1600309	12.83Â€
LAPP NSGAFÖU 1,8/3kV 1x95 Flexible Leitung Anschlussleitung NSGAFÖU 1,8/3kV 1X95, Anschlussleitung, 1X95, VDE zertifiziert, U0/U: 1.8/3 kV, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen und Omnibussen,Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninterne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456464	1600310	17.04Â€
Lapp NSGAFÖU 1,8/3kV 1x95 Flexible Leitung 1600310/500 Anschlussleitung NSGAFÖU 1,8/3kV 1X95 500 M, Anschlussleitung, 1X95, VDE zertifiziert, U0/U: 1.8/3 kV, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen und Omnibussen,Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499834	1600310/500	8517.84Â€
LAPP NSHXAFÖ 1,8/3kV 1x10 BK Flexible Leitung Anschlussleitung NSHXAFÖ 1,8/3kV 1X10 BK, Anschlussleitung, 1X10, VDE zertifiziert, U0/U: 1.8/3 kV, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen und Omnibussen,Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459262	3022677	3.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP NSHXAFÖ 1,8/3kV 1x10 BK Flexible Leitung Anschlussleitung NSHXAFÖ 1,8/3kV 1X10 BK 100 M, Anschlussleitung, 1X10, VDE zertifiziert, U0/U: 1.8/3 kV, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen und Omnibussen,Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschin... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			459264
Lapp NSHXAFÖ 1,8/3kV 1x150 BK Flexible Leitung 3022685/1000 Anschlussleitung NSHXAFÖ 1,8/3kV 1X150 BK 1000 M, Anschlussleitung, 1X150, VDE zertifiziert, U0/U: 1.8/3 kV, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen und Omnibussen,Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	467072	3022685/1000	47218.68Â€
LAPP NSHXAFÖ 1,8/3kV 1x16 BK Flexible Leitung Anschlussleitung NSHXAFÖ 1,8/3kV 1X16 BK, Anschlussleitung, 1X16, VDE zertifiziert, U0/U: 1.8/3 kV, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen und Omnibussen,Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459266	3022678	4.96Â€
Lapp NSHXAFÖ 1,8/3kV 1x185 BK Flexible Leitung 3022686/1000 Anschlussleitung NSHXAFÖ 1,8/3kV 1X185 BK 1000 M, Anschlussleitung, 1X185, VDE zertifiziert, U0/U: 1.8/3 kV, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen und Omnibussen,Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499840	3022686/1000	45333.96Â€
Lapp NSHXAFÖ 1,8/3kV 1x240 BK Flexible Leitung 3022687/1000 Anschlussleitung NSHXAFÖ 1,8/3kV 1X240 BK 1000 M, Anschlussleitung, 1X240, VDE zertifiziert, U0/U: 1.8/3 kV, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen und Omnibussen,Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499841	3022687/1000	62694.12Â€
LAPP NSHXAFÖ 1,8/3kV 1x6 BK Flexible Leitung Anschlussleitung NSHXAFÖ 1,8/3kV 1X6 BK 100 M, Anschlussleitung, 1X6, VDE zertifiziert, U0/U: 1.8/3 kV, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen und Omnibussen,Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschinen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459259	3022676/100	269.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Ölflex CRANE 12G1,5 qmm Allwetter-Anschluß-+Steuerltg Tragorgan Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 12G1,5, Fördermittelleitung, 12G1.5540 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahlta... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			209626
LAPP ÖLFLEX CRANE 12G2,5 Steuerleitung Allwetter-Anschluß-+Steuerltg Tragorgan Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 12G2,5, Fördermittelleitung, 12G2.5900 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahlta... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452340	0039312	16.78Â€
LAPP Ölflex CRANE 18G1 Allwetter-Anschluß-+Steuerltg Tragorgan Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 18G1, Fördermittelleitung, 18G1540 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	308195	0039055	15.22Â€
LAPP Ölflex Crane 18G1,5qmm hochflexible Gummileitung mit Tragorgan Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 18G1,5, Fördermittelleitung, 18G1.5810 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahlta... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	232915	0039059	16.56Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE 3G1 Steuerleitung Allwetter-Anschluß-+Steuerltg Tragorgan Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 3G1, Fördermittelleitung, 3G1300 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452165	0039002	3.77Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE 3G1,5 Steuerleitung Trommel Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 3G1,5, Fördermittelleitung, 3G1.5300 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433794	0039018	4.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CRANE 3G2,5 Steuerleitung Allwetter-Anschluß-+Steuerltg Tragorgan Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 3G2,5, Fördermittelleitung, 3G2.5300 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			452174
LAPP Ölflex CRANE 4G1 Allwetter-Anschluß-+Steuerltg Tragorgan Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 4G1, Fördermittelleitung, 4G1300 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	668202	00390033	4.31Â€
LAPP Ölflex CRANE 4G1,5 qmm Allwetter-Anschluß-+Steuerltg Tragorgan Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 4G1,5, Fördermittelleitung, 4G1.5300 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	845342	00390193	4.56Â€
LAPP Ölflex CRANE 4G2,5 qmm Allwetter-Anschluß-+Steuerltg Tragorgan Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 4G2,5, Fördermittelleitung, 4G2.5300 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	861716	00390363	6.47Â€
LAPP Ölflex CRANE 4G4 Allwetter-Anschluß-+Steuerltg Tragorgan Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 4G4, Fördermittelleitung, 4G4480 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	875635	00390463	11.30Â€
LAPP Ölflex CRANE 5G1 Allwetter-Anschluß-+Steuerltg Tragorgan Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 5G1, Fördermittelleitung, 5G1300 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	868054	00390043	5.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Ölflex CRANE 5G1,5 qmm Allwetter-Anschluß-+Steuerltg Tragorgan Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 5G1,5, Fördermittelleitung, 5G1.5300 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			870448
LAPP Ölflex CRANE 5G2,5 qmm Allwetter-Anschluß-+Steuerltg Tragorgan Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 5G2,5, Fördermittelleitung, 5G2.5375 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	427838	00390373	6.77Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE 7G1 Steuerleitung Allwetter-Anschluß-+Steuerltg Tragorgan Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 7G1, Fördermittelleitung, 7G1300 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452286	0039107	7.16Â€
LAPP Ölflex CRANE 7G1,5 qmm Allwetter-Anschluß-+Steuerltg Tragorgan Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 7G1,5, Fördermittelleitung, 7G1.5315 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	120613	0039061	8.17Â€
LAPP Ölflex CRANE 7G2,5 qmm Allwetter-Anschluß-+Steuerltg Tragorgan Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 7G2,5, Fördermittelleitung, 7G2.5525 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	275102	0039307	10.99Â€
Lapp Ölflex CRANE F 10G1,5 qmm Allwetter Flachleitung, Fördertechnik Flachleitung ÖLFLEX® CRANE F 10G1,5, Flachleitung, 10G1.5, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,In Krananlagen auf Baustellen und Werften zur festen Verlegung sowie flexiblen Einsatz in Kabelwagensystemen,Für Aufzüge bis max 50 m Einhängelänge einsetzb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	598398	0041045	14.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex CRANE F 12G1,5 qmm Allwetter Flachleitung, Fördertechnik Flachleitung ÖLFLEX® CRANE F 12G1,5, Flachleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,In Krananlagen auf Baustellen und Werften zur festen Verlegung sowie flexiblen Einsatz in Kabelwagensystemen,Für Aufzüge bis max 50 m Einhängelänge einsetzb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			370530
Lapp Ölflex CRANE F 12G2,5 qmm Allwetter Flachleitung, Fördertechnik Flachleitung ÖLFLEX® CRANE F 12G2,5, Flachleitung, 12G2.5, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,In Krananlagen auf Baustellen und Werften zur festen Verlegung sowie flexiblen Einsatz in Kabelwagensystemen,Für Aufzüge bis max 50 m Einhängelänge einsetzb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	778262	0041051	22.96Â€
Lapp Ölflex CRANE F 4G1,5 qmm Allwetter Flachleitung, Fördertechnik Flachleitung ÖLFLEX® CRANE F 4G1,5, Flachleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,In Krananlagen auf Baustellen und Werften zur festen Verlegung sowie flexiblen Einsatz in Kabelwagensystemen,Für Aufzüge bis max 50 m Einhängelänge einsetzbar,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	567665	0041041	5.62Â€
Lapp Ölflex CRANE F 4G10 qmm Allwetter Flachleitung, Fördertechnik Flachleitung ÖLFLEX® CRANE F 4G10, Flachleitung, 4G10, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,In Krananlagen auf Baustellen und Werften zur festen Verlegung sowie flexiblen Einsatz in Kabelwagensystemen,Für Aufzüge bis max 50 m Einhängelänge einsetzbar,Kl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	908209	0041057	20.41Â€
Lapp Ölflex CRANE F 4G16 qmm Allwetter Flachleitung, Fördertechnik Flachleitung ÖLFLEX® CRANE F 4G16, Flachleitung, 4G16, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,In Krananlagen auf Baustellen und Werften zur festen Verlegung sowie flexiblen Einsatz in Kabelwagensystemen,Für Aufzüge bis max 50 m Einhängelänge einsetzbar,Kl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	355038	0041059	26.79Â€
Lapp Ölflex CRANE F 4G2,5 qmm Allwetter Flachleitung, Fördertechnik Flachleitung ÖLFLEX® CRANE F 4G2,5, Flachleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,In Krananlagen auf Baustellen und Werften zur festen Verlegung sowie flexiblen Einsatz in Kabelwagensystemen,Für Aufzüge bis max 50 m Einhängelänge einsetzbar,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	908424	0041047	7.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Crane F 4G25 qmm Allwetter Flachleitung, Fördertechnik Flachleitung ÖLFLEX® CRANE F 4G25, Flachleitung, 4G25, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,In Krananlagen auf Baustellen und Werften zur festen Verlegung sowie flexiblen Einsatz in Kabelwagensystemen,Für Aufzüge bis max 50 m Einhängelänge einsetzbar,Kl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			443095
Lapp Ölflex Crane F 4G35 qmm Allwetter Flachleitung, Fördertechnik Flachleitung ÖLFLEX® CRANE F 4G35, Flachleitung, 4G35, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,In Krananlagen auf Baustellen und Werften zur festen Verlegung sowie flexiblen Einsatz in Kabelwagensystemen,Für Aufzüge bis max 50 m Einhängelänge einsetzbar,Kl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	173417	0041061	56.36Â€
Lapp Ölflex CRANE F 4G4 qmm Allwetter Flachleitung, Fördertechnik Flachleitung ÖLFLEX® CRANE F 4G4, Flachleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,In Krananlagen auf Baustellen und Werften zur festen Verlegung sowie flexiblen Einsatz in Kabelwagensystemen,Für Aufzüge bis max 50 m Einhängelänge einsetzbar,Klä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469628	0041052	11.43Â€
Lapp Ölflex CRANE F 4G6,0 qmm Allwetter Flachleitung, Fördertechnik Flachleitung ÖLFLEX® CRANE F 4G6, Flachleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,In Krananlagen auf Baustellen und Werften zur festen Verlegung sowie flexiblen Einsatz in Kabelwagensystemen,Für Aufzüge bis max 50 m Einhängelänge einsetzbar,Klä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	931371	0041054	14.25Â€
Lapp Ölflex CRANE F 5G1,5 qmm Allwetter Flachleitung, Fördertechnik Flachleitung ÖLFLEX® CRANE F 5G1,5, Flachleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,In Krananlagen auf Baustellen und Werften zur festen Verlegung sowie flexiblen Einsatz in Kabelwagensystemen,Für Aufzüge bis max 50 m Einhängelänge einsetzbar,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	172339	0041042	7.34Â€
Lapp Ölflex CRANE F 5G2,5 qmm Allwetter Flachleitung, Fördertechnik Flachleitung ÖLFLEX® CRANE F 5G2,5, Flachleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,In Krananlagen auf Baustellen und Werften zur festen Verlegung sowie flexiblen Einsatz in Kabelwagensystemen,Für Aufzüge bis max 50 m Einhängelänge einsetzbar,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	219528	0041048	10.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex CRANE F 7G1,5 qmm Allwetter Flachleitung, Fördertechnik Flachleitung ÖLFLEX® CRANE F 7G1,5, Flachleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,In Krananlagen auf Baustellen und Werften zur festen Verlegung sowie flexiblen Einsatz in Kabelwagensystemen,Für Aufzüge bis max 50 m Einhängelänge einsetzbar... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			640991
Lapp Ölflex CRANE F 7G2,5 qmm Allwetter Flachleitung, Fördertechnik Flachleitung ÖLFLEX® CRANE F 7G2,5, Flachleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,In Krananlagen auf Baustellen und Werften zur festen Verlegung sowie flexiblen Einsatz in Kabelwagensystemen,Für Aufzüge bis max 50 m Einhängelänge einsetzbar... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449485	0041049	12.21Â€
Lapp Ölflex CRANE F 7G4,0 qmm Allwetter Flachleitung, Fördertechnik Flachleitung ÖLFLEX® CRANE F 7G4, Flachleitung, 7G4, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,In Krananlagen auf Baustellen und Werften zur festen Verlegung sowie flexiblen Einsatz in Kabelwagensystemen,Für Aufzüge bis max 50 m Einhängelänge einsetzbar,Kl?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	370320	0041053	20.64Â€
Lapp Ölflex CRANE F 7G6 qmm Allwetter Flachleitung, Fördertechnik Flachleitung ÖLFLEX® CRANE F 7G6, Flachleitung, 7G6, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,In Krananlagen auf Baustellen und Werften zur festen Verlegung sowie flexiblen Einsatz in Kabelwagensystemen,Für Aufzüge bis max 50 m Einhängelänge einsetzbar,Kl?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	744510	0041056	25.72Â€
LAPP Ölflex CRANE F 8G1,5 qmm Allwetter Flachleitung, Fördertechnik Flachleitung ÖLFLEX® CRANE F 8G1,5, Flachleitung, 8G1.5, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,In Krananlagen auf Baustellen und Werften zur festen Verlegung sowie flexiblen Einsatz in Kabelwagensystemen,Für Aufzüge bis max 50 m Einhängelänge einsetzbar... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	564604	0041044	10.04Â€
Lapp Ölflex CRANE F 8G2,5qmm Allwetter Flachleitung, Fördertechnik Flachleitung ÖLFLEX® CRANE F 8G2,5, Flachleitung, 8G2.5, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,In Krananlagen auf Baustellen und Werften zur festen Verlegung sowie flexiblen Einsatz in Kabelwagensystemen,Für Aufzüge bis max 50 m Einhängelänge einsetzbar... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457306	0041050	13.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 30G2,5 Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 30G2,5, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im Betrie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			433901
LAPP ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 3G1,5 Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 3G1,5, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im Betrieb ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433894	0043006	8.31Â€
LAPP Ölflex CRANE NSHTÖU 3G2,5 qmm trommelbare Anschluß- und Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 3G2,5, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im Betrieb ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	521123	0043013	10.50Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4G1,5 Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 4G1,5, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im Betrieb ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452424	00430053	10.04Â€
Lapp Ölflex Crane NSHTÖU 4G10 qmm trommelbare Anschluß- und Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 4G10, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im Betrieb o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	352333	00430223	25.93Â€
Lapp Ölflex Crane NSHTÖU 4G16 qmm trommelbare Anschluß- und Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 4G16, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im Betrieb o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	236675	00430233	26.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4G2,5 Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 4G2,5, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im Betrieb ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452459		
Lapp Ölflex Crane NSHTÖU 4G25 qmm trommelbare Anschluß- und Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 4G25, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im Betrieb o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462434	00430243	43.40Â€
Lapp Ölflex Crane NSHTÖU 4G35 qmm trommelbare Anschluß- und Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 4G35, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im Betrieb o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	601410	00430253	58.66Â€
LAPP Ölflex CRANE NSHTÖU 4G4 trommelbare Anschluß- und Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 4G4, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im Betrieb oh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	269592	00430203	14.64Â€
Lapp Ölflex Crane NSHTÖU 4G50 qmm trommelbare Anschluß- und Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 4G50, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im Betrieb o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	991520	00430263	75.91Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4G6 Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 4G6, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im Betrieb oh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452458	00430213	17.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Crane NSHTÖU 4G70 qmm trommelbare Anschluß- und Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 4G70, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im Betrieb o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			983452
Lapp Ölflex Crane NSHTÖU 4G95 qmm trommelbare Anschluß- und Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 4G95, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im Betrieb o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	529395	00430293	140.58Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 5G1,5 Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 5G1,5, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im Betrieb ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452425	00430073	11.02Â€
Lapp Ölflex Crane NSHTÖU 5G10 trommelbare Anschluß- und Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 5G10, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im Betrieb o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	211583	00430003	31.07Â€
Lapp Ölflex Crane NSHTÖU 5G16 qmm trommelbare Anschluß- und Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 5G16, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im Betrieb o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	641417	00430323	41.00Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 5G2,5 Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 5G2,5, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im Betrieb ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452437	00430143	14.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Ölflex CRANE NSHTÖU 5G4 trommelbare Anschluß- und Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 5G4, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im Betrieb oh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			268949
LAPP Ölflex CRANE NSHTÖU 5G6 trommelbare Anschluß- und Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 5G6, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im Betrieb oh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	280108	00430343	27.51Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7G1/1700 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 7G1/1700, Spiralkabel, 7G1, 1700mm - 5000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasiert... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	125468	73220142	176.10Â€
LAPP ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 1X2,5+8X1,5 ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 1X2,5+8X1,5 Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 1X2,5+8X1,5, Fahrzeugleitung, 1X2,5+8X1,5, 60 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Spezielle ADR-Zulassung,Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelaufliegern für Gefahrguttransporte zugelassen Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319659	7027069	4.86Â€
LAPP ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 2X1 WH/BK Flexibler Leiter Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 2X1 WH/BK 100 M, Fahrzeugleitung, 2X1, weiß / schwarz, 60 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Spezielle ADR-Zulassung,Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelaufliegern für Gefahrguttransporte zug... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	463233	7027060/100	101.92Â€
LAPP ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 2X1,5 WH/BN Flexibler Leiter Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 2X1,5 WH/BN 500 M, Fahrzeugleitung, 2X1,5, weiß / braun, 60 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Spezielle ADR-Zulassung,Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelaufliegern für Gefahrguttransporte z... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462661	7027001/500	665.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 2X1,5 WH/BN ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 2X1,5 WH/BN Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 2X1,5 WH/BN, Fahrzeugleitung, 2X1,5, weiß / braun, 60 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Spezielle ADR-Zulassung,Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelaufliegern für Gefahrguttransporte zugelas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1319672
LAPP ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 8X1,5 + 5X2, ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 8X1,5 + 5X2,5 Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 8X1,5+5X2,5 1000 M, Fahrzeugleitung, 8X1,5+5X2,5, gelb / blau / grün / braun / rot / schwarz / rosa / weiß-blau / weiß / orange / grau / weiß-schwarz / weiß-rot, 60 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger,Für Nutzfahrzeuge, Nutz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319563	7027004/1000	9692.40Â€
LAPP ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 8X1,5 + 5X2, ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 8X1,5 + 5X2,5 Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 8X1,5+5X2,5 500 M, Fahrzeugleitung, 8X1,5+5X2,5, gelb / blau / grün / braun / rot / schwarz / rosa / weiß-blau / weiß / orange / grau / weiß-schwarz / weiß-rot, 60 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger,Für Nutzfahrzeuge, Nutze... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320174	7027004/500	4846.20Â€
LAPP ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 8X1,5 + 5X2, ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 8X1,5 + 5X2,5 Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 8X1,5+5X2,5, Fahrzeugleitung, 8X1,5+5X2,5, gelb / blau / grün / braun / rot / schwarz / rosa / weiß-blau / weiß / orange / grau / weiß-schwarz / weiß-rot, 60 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Spe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319671	7027004	9.69Â€
LAPP ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 9x1,5+4x2,5 ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 9x1,5+4x2,5 Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 9x1,5+4x2,5, Fahrzeugleitung, 9X1,5+4X2,5, 60 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Spezielle ADR-Zulassung,Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelaufliegern für Gefahrguttransporte zugelassen Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319670	7027073	9.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Steuerleitung Ölflex Crane NSHTÖU 30G1,5 Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 30G1,5, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im Betrie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			885840
Lapp Steuerleitung ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2X1/1000 Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 2X1/1000, Spiralkabel, 2X1, 1000mm - 3000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rückste... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	478661	70002647	53.48Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung Sonderleitung: böhm Kabel			
NGFLGÖU-J 10 X 1,5 qmm Neoprene Steuerltg. flach Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen und im Freien bei mittleren und schweren mechanischen Beanspruchungen insbesondere, wenn die Leitungen starken und häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messwertübertragung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen, zur Einspeisung und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499938		12.56Â€
NGFLGÖU-J 12G2,5 Tr 500m Neopren Steuerleitung flach Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen und im Freien bei mittleren und schweren mechanischen Beanspruchungen insbesondere, wenn die Leitungen starken und häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messwertübertragung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen, zur Einspeisung und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489087	0104496	8841.69Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung Sonderleitung: VDE-Kabel			
NGFLGÖU-J 12x1,5 qmm Neoprene Steuerltg. flach Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen und im Freien bei mittleren und schweren mechanischen Beanspruchungen insbesondere, wenn die Leitungen starken und häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messwertübertragung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen, zur Einspeisung und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	800742	502015012	14.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung Sonderleitung: böhm Kabel			
NGFLGÖU-J 12x2,5 qmm Neoprene Steuerltg. flach Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen und im Freien bei mittleren und schweren mechanischen Beanspruchungen insbesondere, wenn die Leitungen starken und häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messwertübertragung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen, zur Einspeisung und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499908	502025012	16.93Â€
NGFLGÖU-J 4 X 25,0 qmm Neoprene Steuerltg. flach Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen und im Freien bei mittleren und schweren mechanischen Beanspruchungen insbesondere, wenn die Leitungen starken und häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messwertübertragung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen, zur Einspeisung und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499909		36.62Â€
NGFLGÖU-J 4G10 Tr 500m Neopren Steuerleitung flach Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen und im Freien bei mittleren und schweren mechanischen Beanspruchungen insbesondere, wenn die Leitungen starken und häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messwertübertragung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen, zur Einspeisung und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489079	0104439	8606.40Â€
NGFLGÖU-J 4G16 Tr 500m Neopren Steuerleitung flach Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen und im Freien bei mittleren und schweren mechanischen Beanspruchungen insbesondere, wenn die Leitungen starken und häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messwertübertragung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen, zur Einspeisung und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489080	0104440	15859.80Â€
NGFLGÖU-J 4G4 Tr 500m Neopren Steuerleitung flach Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen und im Freien bei mittleren und schweren mechanischen Beanspruchungen insbesondere, wenn die Leitungen starken und häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messwertübertragung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen, zur Einspeisung und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489062	0104437	5445.94Â€
NGFLGÖU-J 4G6 Tr 500m Neopren Steuerleitung flach Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen und im Freien bei mittleren und schweren mechanischen Beanspruchungen insbesondere, wenn die Leitungen starken und häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messwertübertragung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen, zur Einspeisung und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489063	0104438	6175.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NGFLGÖU-J 4x1,5 qmm Neoprene Steuerltg. flach Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen und im Freien bei mittleren und schweren mechanischen Beanspruchungen insbesondere, wenn die Leitungen starken und häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messwertübertragung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen, zur Einspeisung und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			489060
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung Sonderleitung: VDE-Kabel			
NGFLGÖU-J 4x2,5 qmm Neoprene Steuerltg. flach Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen und im Freien bei mittleren und schweren mechanischen Beanspruchungen insbesondere, wenn die Leitungen starken und häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messwertübertragung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen, zur Einspeisung und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	358064	502025004	5.86Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung Sonderleitung: böhm Kabel			
NGFLGÖU-J 4x6,0 qmm Neoprene Steuerltg. flach Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen und im Freien bei mittleren und schweren mechanischen Beanspruchungen insbesondere, wenn die Leitungen starken und häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messwertübertragung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen, zur Einspeisung und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499911	502060004	11.46Â€
NGFLGÖU-J 5 X 2,5 qmm Neoprene Steuerltg. flach Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen und im Freien bei mittleren und schweren mechanischen Beanspruchungen insbesondere, wenn die Leitungen starken und häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messwertübertragung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen, zur Einspeisung und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499914		7.33Â€
NGFLGÖU-J 5G2,5 Tr 500m Neopren Steuerleitung flach Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen und im Freien bei mittleren und schweren mechanischen Beanspruchungen insbesondere, wenn die Leitungen starken und häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messwertübertragung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen, zur Einspeisung und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489083	0104451	4306.50Â€
NGFLGÖU-J 5x1,5 qmm Neoprene Steuerltg. flach Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen und im Freien bei mittleren und schweren mechanischen Beanspruchungen insbesondere, wenn die Leitungen starken und häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messwertübertragung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen, zur Einspeisung und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499913	502015005	86.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NGFLGÖU-J 7 X 2,5 qmm Neopren Steuerltg. flach Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen und im Freien bei mittleren und schweren mechanischen Beanspruchungen insbesondere, wenn die Leitungen starken und häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messwertübertragung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen, zur Einspeisung und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			499915
NGFLGÖU-J 7G4 Tr 500m Neopren Steuerleitung flach Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen und im Freien bei mittleren und schweren mechanischen Beanspruchungen insbesondere, wenn die Leitungen starken und häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messwertübertragung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen, zur Einspeisung und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489084	0104467	18.61Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung Sonderleitung: VDE-Kabel			
NGFLGÖU-J 7x1,5 qmm Neoprene Steuerltg. flach Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen und im Freien bei mittleren und schweren mechanischen Beanspruchungen insbesondere, wenn die Leitungen starken und häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messwertübertragung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen, zur Einspeisung und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	649890	682602008	7.33Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung Sonderleitung: böhm Kabel			
NGFLGÖU-J 8G2,5 Tr 500m Neopren Steuerleitung flach Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen und im Freien bei mittleren und schweren mechanischen Beanspruchungen insbesondere, wenn die Leitungen starken und häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messwertübertragung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen, zur Einspeisung und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489085	0104487	5994.95Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung Sonderleitung: VDE-Kabel			
NSGAFÖU 1,8 / 3 kV 150 qmm Eca Sondergummiaderleitung nach VDE 0250-602 Sondergummiaderleitung NSGAFÖU 1,8 / 3 kVnach VDE 0250-602AnwendungIn Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie in trockenen Räumen. Sie gelten in Schaltanlagen und Verteilern bis 1000 V als kurzschluss- und erdschlusssicher. Sie werden in trockenen Räumen, in Rohren und in geschlossenen Installationskanälen sowie beim Anschluss beweglicher Teile eingesetzt.AufbauLeiter: Kupferlitze verz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	131251		39.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung Sonderleitung: böhm Kabel			
NSGAFÖU 1,8 / 3,0 kV 185 qmm 500m-Tr. Sondergummiaderleitung nach VDE 0250-602 AnwendungIn Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie in trockenen Räumen. Sie gelten in Schaltanlagen und Verteilern bis 1000 V als kurzschluss- und erdschlusssicher. Sie werden in trockenen Räumen, in Rohren und in geschlossenen Installationskanälen sowie beim Anschluss beweglicher Teile eingesetzt.AufbauLeiter: Kupferlitze verzinnt feindrähtig Klasse 5Aderisolation: Gummimischung nach VDE 020... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499916		16105.20Â€
NSGAFÖU 1,8 / 3,0 kV 240 qmm 500m-Tr. Sondergummiaderleitung nach VDE 0250-602 AnwendungIn Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie in trockenen Räumen. Sie gelten in Schaltanlagen und Verteilern bis 1000 V als kurzschluss- und erdschlusssicher. Sie werden in trockenen Räumen, in Rohren und in geschlossenen Installationskanälen sowie beim Anschluss beweglicher Teile eingesetzt.AufbauLeiter: Kupferlitze verzinnt feindrähtig Klasse 5Aderisolation: Gummimischung nach VDE 020... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489064		42.06Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung Sonderleitung: VDE-Kabel			
NSGAFÖU 1,8 kV / 3,0 kV 95 qmm Eca Sondergummiaderleitung nach VDE 0250-602 Sondergummiaderleitung NSGAFÖU 1,8 / 3 kVnach VDE 0250, Teil 602Anwendung:In Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie in trockenen Räumen.Sie gelten in Schaltanlagen und Verteilern bis 1000 V als kurzschluss-und erdschlusssicher. Sie werden in trockenen Räumen, in Rohren und ingeschlossenen Installationskanälen sowie beim Anschluss bewegli-cher Teile eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460713		24.63Â€
NSHTÖU-J 12x1,5 qmm trommelbare Gummileitung AnwendungTrommelbare Gummischlauchleitungen sindbestimmt für Hebezeuge, Transport- und Förderanlagen, bei denen häufiges Auf- und Abwickeln gegeben ist, insbesondere bei gleichzeitiger Zugbeanspruchung und/oder zwangsweiser Führung der Leitung, bei hohen mechanischen Beanspruchungen, Trommelgeschwindigkeit bis 120 m/min., in feuchten und nassen Räumen, im Freien, in explosionsgefährdeten Ber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	914514	504015012	19.41Â€
NSHTÖU-J 12x2,5 qmm trommelbare Gummileitung AnwendungTrommelbare Gummischlauchleitungen sindbestimmt für Hebezeuge, Transport- und Förderanlagen, bei denen häufiges Auf- und Abwickeln gegeben ist, insbesondere bei gleichzeitiger Zugbeanspruchung und/oder zwangsweiser Führung der Leitung, bei hohen mechanischen Beanspruchungen, Trommelgeschwindigkeit bis 120 m/min., in feuchten und nassen Räumen, im Freien, in explosionsgefährdeten Ber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	273222	504025012	23.71Â€
NSHTÖU-J 18x1,5 qmm trommelbare Gummileitung AnwendungTrommelbare Gummischlauchleitungen sindbestimmt für Hebezeuge, Transport- und Förderanlagen, bei denen häufiges Auf- und Abwickeln gegeben ist, insbesondere bei gleichzeitiger Zugbeanspruchung und/oder zwangsweiser Führung der Leitung, bei hohen mechanischen Beanspruchungen, Trommelgeschwindigkeit bis 120 m/min., in feuchten und nassen Räumen, im Freien, in explosionsgefährdeten Ber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	370254	504015018	24.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NSHTÖU-J 18x2,5 qmm trommelbare Gummischlauchleitung AnwendungTrommelbare Gummischlauchleitungen sindbestimmt für Hebezeuge, Transport- und Förderanlagen, bei denen häufiges Auf- und Abwickeln gegeben ist, insbesondere bei gleichzeitiger Zugbeanspruchung und/oder zwangsweiser Führung der Leitung, bei hohen mechanischen Beanspruchungen, Trommelgeschwindigkeit bis 120 m/min., in feuchten und nassen Räumen, im Freien, in explosionsgefährdeten Ber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	603935		
NSHTÖU-J 24x1,5 qmm trommelbare Gummileitung AnwendungTrommelbare Gummischlauchleitungen sindbestimmt für Hebezeuge, Transport- und Förderanlagen, bei denen häufiges Auf- und Abwickeln gegeben ist, insbesondere bei gleichzeitiger Zugbeanspruchung und/oder zwangsweiser Führung der Leitung, bei hohen mechanischen Beanspruchungen, Trommelgeschwindigkeit bis 120 m/min., in feuchten und nassen Räumen, im Freien, in explosionsgefährdeten Ber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	958548	504015024	29.37Â€
NSHTÖU-J 24x2,5 qmm trommelbare Gummileitung AnwendungTrommelbare Gummischlauchleitungen sindbestimmt für Hebezeuge, Transport- und Förderanlagen, bei denen häufiges Auf- und Abwickeln gegeben ist, insbesondere bei gleichzeitiger Zugbeanspruchung und/oder zwangsweiser Führung der Leitung, bei hohen mechanischen Beanspruchungen, Trommelgeschwindigkeit bis 120 m/min., in feuchten und nassen Räumen, im Freien, in explosionsgefährdeten Ber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	417982	504025024	39.73Â€
NSHTÖU-J 4x1,5 qmm trommelbare Gummileitung AnwendungTrommelbare Gummischlauchleitungen sindbestimmt für Hebezeuge, Transport- und Förderanlagen, bei denen häufiges Auf- und Abwickeln gegeben ist, insbesondere bei gleichzeitiger Zugbeanspruchung und/oder zwangsweiser Führung der Leitung, bei hohen mechanischen Beanspruchungen, Trommelgeschwindigkeit bis 120 m/min., in feuchten und nassen Räumen, im Freien, in explosionsgefährdeten Ber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	358883	504015004	9.08Â€
NSHTÖU-J 4x10,0 qmm trommelbare Gummileitung AnwendungTrommelbare Gummischlauchleitungen sindbestimmt für Hebezeuge, Transport- und Förderanlagen, bei denen häufiges Auf- und Abwickeln gegeben ist, insbesondere bei gleichzeitiger Zugbeanspruchung und/oder zwangsweiser Führung der Leitung, bei hohen mechanischen Beanspruchungen, Trommelgeschwindigkeit bis 120 m/min., in feuchten und nassen Räumen, im Freien, in explosionsgefährdeten Ber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	949416	504100004	23.90Â€
NSHTÖU-J 4x16,0 qmm trommelbare Gummileitung AnwendungTrommelbare Gummischlauchleitungen sindbestimmt für Hebezeuge, Transport- und Förderanlagen, bei denen häufiges Auf- und Abwickeln gegeben ist, insbesondere bei gleichzeitiger Zugbeanspruchung und/oder zwangsweiser Führung der Leitung, bei hohen mechanischen Beanspruchungen, Trommelgeschwindigkeit bis 120 m/min., in feuchten und nassen Räumen, im Freien, in explosionsgefährdeten Ber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	176750	504160004	34.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NSHTÖU-J 4x2,5 qmm trommelbare Gummileitung AnwendungTrommelbare Gummischlauchleitungen sindbestimmt für Hebezeuge, Transport- und Förderanlagen, bei denen häufiges Auf- und Abwickeln gegeben ist, insbesondere bei gleichzeitiger Zugbeanspruchung und/oder zwangsweiser Führung der Leitung, bei hohen mechanischen Beanspruchungen, Trommelgeschwindigkeit bis 120 m/min., in feuchten und nassen Räumen, im Freien, in explosionsgefährdeten Ber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	122284		
NSHTÖU-J 4x25,0 qmm trommelbare Gummileitung AnwendungTrommelbare Gummischlauchleitungen sindbestimmt für Hebezeuge, Transport- und Förderanlagen, bei denen häufiges Auf- und Abwickeln gegeben ist, insbesondere bei gleichzeitiger Zugbeanspruchung und/oder zwangsweiser Führung der Leitung, bei hohen mechanischen Beanspruchungen, Trommelgeschwindigkeit bis 120 m/min., in feuchten und nassen Räumen, im Freien, in explosionsgefährdeten Ber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462218	504250004	42.37Â€
NSHTÖU-J 4x35,0 qmm trommelbare Gummileitung AnwendungTrommelbare Gummischlauchleitungen sindbestimmt für Hebezeuge, Transport- und Förderanlagen, bei denen häufiges Auf- und Abwickeln gegeben ist, insbesondere bei gleichzeitiger Zugbeanspruchung und/oder zwangsweiser Führung der Leitung, bei hohen mechanischen Beanspruchungen, Trommelgeschwindigkeit bis 120 m/min., in feuchten und nassen Räumen, im Freien, in explosionsgefährdeten Ber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	390905	504350004	58.03Â€
NSHTÖU-J 4x4,0 qmm trommelbare Gummileitung AnwendungTrommelbare Gummischlauchleitungen sindbestimmt für Hebezeuge, Transport- und Förderanlagen, bei denen häufiges Auf- und Abwickeln gegeben ist, insbesondere bei gleichzeitiger Zugbeanspruchung und/oder zwangsweiser Führung der Leitung, bei hohen mechanischen Beanspruchungen, Trommelgeschwindigkeit bis 120 m/min., in feuchten und nassen Räumen, im Freien, in explosionsgefährdeten Ber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	850582	504040004	12.79Â€
NSHTÖU-J 5x1,5 qmm trommelbare Gummileitung AnwendungTrommelbare Gummischlauchleitungen sindbestimmt für Hebezeuge, Transport- und Förderanlagen, bei denen häufiges Auf- und Abwickeln gegeben ist, insbesondere bei gleichzeitiger Zugbeanspruchung und/oder zwangsweiser Führung der Leitung, bei hohen mechanischen Beanspruchungen, Trommelgeschwindigkeit bis 120 m/min., in feuchten und nassen Räumen, im Freien, in explosionsgefährdeten Ber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	856306	504015005	9.16Â€
NSHTÖU-J 5x2,5 qmm trommelbare Gummileitung AnwendungTrommelbare Gummischlauchleitungen sindbestimmt für Hebezeuge, Transport- und Förderanlagen, bei denen häufiges Auf- und Abwickeln gegeben ist, insbesondere bei gleichzeitiger Zugbeanspruchung und/oder zwangsweiser Führung der Leitung, bei hohen mechanischen Beanspruchungen, Trommelgeschwindigkeit bis 120 m/min., in feuchten und nassen Räumen, im Freien, in explosionsgefährdeten Ber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	411568	504025005	10.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NSHTÖU-J 7x1,5 qmm trommelbare Gummileitung AnwendungTrommelbare Gummischlauchleitungen sindbestimmt für Hebezeuge, Transport- und Förderanlagen, bei denen häufiges Auf- und Abwickeln gegeben ist, insbesondere bei gleichzeitiger Zugbeanspruchung und/oder zwangsweiser Führung der Leitung, bei hohen mechanischen Beanspruchungen, Trommelgeschwindigkeit bis 120 m/min., in feuchten und nassen Räumen, im Freien, in explosionsgefährdeten Ber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			761866
NSHTÖU-J 7x2,5 qmm trommelbare Gummileitung AnwendungTrommelbare Gummischlauchleitungen sindbestimmt für Hebezeuge, Transport- und Förderanlagen, bei denen häufiges Auf- und Abwickeln gegeben ist, insbesondere bei gleichzeitiger Zugbeanspruchung und/oder zwangsweiser Führung der Leitung, bei hohen mechanischen Beanspruchungen, Trommelgeschwindigkeit bis 120 m/min., in feuchten und nassen Räumen, im Freien, in explosionsgefährdeten Ber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	702517	504025007	15.89Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung Sonderleitung: U.I. Lapp			
NSHXAFÖ 1,8/3kV 1x2,5 BK Flexible Leitung Anschlussleitung NSHXAFÖ 1,8/3kV 1X2,5 BK 100 M, Anschlussleitung, 1X2.5, VDE zertifiziert, U0/U: 1.8/3 kV, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen und Omnibussen,Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459248	3022674/100	176.62Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung Sonderleitung: Draka Comteq			
NSSHÖU-J 12x2,5 qmm gelb schwere Gummileitung AnwendungFür sehr hohe mechanische Beanspruchungen, z.B. im Bergbau unter Tage, im Tagebau auf Baustellen und in der Industrie, in trockenen und feuchten Räumen und im Freien, auch für feste Verlegung, z.B. Einsatzbedingungen im Einzelfall festzulegen.AufbauLeiter: Kupferlitze verzinnt feindrähtig Klasse 5Aderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	678266		19.82Â€
NSSHÖU-J 3x1,5 qmm gelb schwere Gummileitung AnwendungFür sehr hohe mechanische Beanspruchungen, z.B. im Bergbau unter Tage, im Tagebau auf Baustellen und in der Industrie, in trockenen und feuchten Räumen und im Freien, auch für feste Verlegung, z.B. Einsatzbedingungen im Einzelfall festzulegen.AufbauLeiter: Kupferlitze verzinnt feindrähtig Klasse 5Aderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	406535		3.19Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung Sonderleitung: VDE-Kabel			
NSSHÖU-J 3x2,5 qmm gelb schwere Gummileitung AnwendungFür sehr hohe mechanische Beanspruchungen, z.B. im Bergbau unter Tage, im Tagebau auf Baustellen und in der Industrie, in trockenen und feuchten Räumen und im Freien, auch für feste Verlegung, z.B. Einsatzbedingungen im Einzelfall festzulegen.AufbauLeiter: Kupferlitze verzinnt feindrähtig Klasse 5Aderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460490		4.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung Sonderleitung: Draka Comteq			
NSSHÖU-J 4x1,5 qmm gelb schwere Gummileitung AnwendungFür sehr hohe mechanische Beanspruchungen, z.B. im Bergbau unter Tage, im Tagebau auf Baustellen und in der Industrie, in trockenen und feuchten Räumen und im Freien, auch für feste Verlegung, z.B. Einsatzbedingungen im Einzelfall festzulegen.AufbauLeiter: Kupferlitze verzinnt feindrähtig Klasse 5Aderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	360448		5.00Â€
NSSHÖU-J 4x10,0 qmm gelb schwere Gummileitung AnwendungFür sehr hohe mechanische Beanspruchungen, z.B. im Bergbau unter Tage, im Tagebau auf Baustellen und in der Industrie, in trockenen und feuchten Räumen und im Freien, auch für feste Verlegung, z.B. Einsatzbedingungen im Einzelfall festzulegen.AufbauLeiter: Kupferlitze verzinnt feindrähtig Klasse 5Aderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	706661		18.99Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung Sonderleitung: VDE-Kabel			
NSSHÖU-J 4x120,0qmm gelb schwere Gummileitung AnwendungFür sehr hohe mechanische Beanspruchungen, z.B. im Bergbau unter Tage, im Tagebau auf Baustellen und in der Industrie, in trockenen und feuchten Räumen und im Freien, auch für feste Verlegung, z.B. Einsatzbedingungen im Einzelfall festzulegen.AufbauLeiter: Kupferlitze verzinnt feindrähtig Klasse 5Aderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	982883	502350400000	157.71Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung Sonderleitung: Draka Comteq			
NSSHÖU-J 4x16,0 qmm gelb schwere Gummile schwere Gummileitung AnwendungFür sehr hohe mechanische Beanspruchungen, z.B. im Bergbau unter Tage, im Tagebau auf Baustellen und in der Industrie, in trockenen und feuchten Räumen und im Freien, auch für feste Verlegung, z.B. Einsatzbedingungen im Einzelfall festzulegen.AufbauLeiter: Kupferlitze verzinnt feindrähtig Klasse 5Aderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	585684	0104855	25.85Â€
NSSHÖU-J 4x2,5 qmm gelb schwere Gummileitung AnwendungFür sehr hohe mechanische Beanspruchungen, z.B. im Bergbau unter Tage, im Tagebau auf Baustellen und in der Industrie, in trockenen und feuchten Räumen und im Freien, auch für feste Verlegung, z.B. Einsatzbedingungen im Einzelfall festzulegen.AufbauLeiter: Kupferlitze verzinnt feindrähtig Klasse 5Aderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	620953		7.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung Sonderleitung: VDE-Kabel			
NSSHÖU-J 4x25,0qmm gelb schwere Gummileitung AnwendungFür sehr hohe mechanische Beanspruchungen, z.B. im Bergbau unter Tage, im Tagebau auf Baustellen und in der Industrie, in trockenen und feuchten Räumen und im Freien, auch für feste Verlegung, z.B. Einsatzbedingungen im Einzelfall festzulegen.AufbauLeiter: Kupferlitze verzinnt feindrähtig Klasse 5Aderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	786798		38.16Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung Sonderleitung: Draka Comteq			
NSSHÖU-J 4x35,0qmm gelb schwere Gummileitung AnwendungFür sehr hohe mechanische Beanspruchungen, z.B. im Bergbau unter Tage, im Tagebau auf Baustellen und in der Industrie, in trockenen und feuchten Räumen und im Freien, auch für feste Verlegung, z.B. Einsatzbedingungen im Einzelfall festzulegen.AufbauLeiter: Kupferlitze verzinnt feindrähtig Klasse 5Aderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	764843		64.43Â€
NSSHÖU-J 4x4,0 qmm gelb schwere Gummileitung AnwendungFür sehr hohe mechanische Beanspruchungen, z.B. im Bergbau unter Tage, im Tagebau auf Baustellen und in der Industrie, in trockenen und feuchten Räumen und im Freien, auch für feste Verlegung, z.B. Einsatzbedingungen im Einzelfall festzulegen.AufbauLeiter: Kupferlitze verzinnt feindrähtig Klasse 5Aderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	660185		8.92Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung Sonderleitung: VDE-Kabel			
NSSHÖU-J 4x50,0qmm gelb schwere Gummileitung AnwendungFür sehr hohe mechanische Beanspruchungen, z.B. im Bergbau unter Tage, im Tagebau auf Baustellen und in der Industrie, in trockenen und feuchten Räumen und im Freien, auch für feste Verlegung, z.B. Einsatzbedingungen im Einzelfall festzulegen.AufbauLeiter: Kupferlitze verzinnt feindrähtig Klasse 5Aderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	191403	501390400000	61.55Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung Sonderleitung: Draka Comteq			
NSSHÖU-J 4x6,0 qmm gelb schwere Gummileitung AnwendungFür sehr hohe mechanische Beanspruchungen, z.B. im Bergbau unter Tage, im Tagebau auf Baustellen und in der Industrie, in trockenen und feuchten Räumen und im Freien, auch für feste Verlegung, z.B. Einsatzbedingungen im Einzelfall festzulegen.AufbauLeiter: Kupferlitze verzinnt feindrähtig Klasse 5Aderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	517776		11.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung Sonderleitung: VDE-Kabel			
NSSHÖU-J 4x70,0qmm gelb schwere Gummileitung AnwendungFür sehr hohe mechanische Beanspruchungen, z.B. im Bergbau unter Tage, im Tagebau auf Baustellen und in der Industrie, in trockenen und feuchten Räumen und im Freien, auch für feste Verlegung, z.B. Einsatzbedingungen im Einzelfall festzulegen.AufbauLeiter: Kupferlitze verzinnt feindrähtig Klasse 5Aderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	275372	502390400000	82.07Â€
NSSHÖU-J 4x95,0qmm gelb schwere Gummileitung AnwendungFür sehr hohe mechanische Beanspruchungen, z.B. im Bergbau unter Tage, im Tagebau auf Baustellen und in der Industrie, in trockenen und feuchten Räumen und im Freien, auch für feste Verlegung, z.B. Einsatzbedingungen im Einzelfall festzulegen.AufbauLeiter: Kupferlitze verzinnt feindrähtig Klasse 5Aderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	746035	502340400000	108.75Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung Sonderleitung: Draka Comteq			
NSSHÖU-J 5x1,5 qmm gelb schwere Gummileitung AnwendungFür sehr hohe mechanische Beanspruchungen, z.B. im Bergbau unter Tage, im Tagebau auf Baustellen und in der Industrie, in trockenen und feuchten Räumen und im Freien, auch für feste Verlegung, z.B. Einsatzbedingungen im Einzelfall festzulegen.AufbauLeiter: Kupferlitze verzinnt feindrähtig Klasse 5Aderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	361407		5.73Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung Sonderleitung: VDE-Kabel			
NSSHÖU-J 5x16,0 qmm gelb schwere Gummileitung AnwendungFür sehr hohe mechanische Beanspruchungen, z.B. im Bergbau unter Tage, im Tagebau auf Baustellen und in der Industrie, in trockenen und feuchten Räumen und im Freien, auch für feste Verlegung, z.B. Einsatzbedingungen im Einzelfall festzulegen.AufbauLeiter: Kupferlitze verzinnt feindrähtig Klasse 5Aderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	117698	501470400000	32.21Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung Sonderleitung: Draka Comteq			
NSSHÖU-J 5x2,5 qmm gelb schwere Gummileitung AnwendungFür sehr hohe mechanische Beanspruchungen, z.B. im Bergbau unter Tage, im Tagebau auf Baustellen und in der Industrie, in trockenen und feuchten Räumen und im Freien, auch für feste Verlegung, z.B. Einsatzbedingungen im Einzelfall festzulegen.AufbauLeiter: Kupferlitze verzinnt feindrähtig Klasse 5Aderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	281722		8.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NSSHÖU-J 5x4,0 qmm gelb schwere Gummileitung AnwendungFür sehr hohe mechanische Beanspruchungen, z.B. im Bergbau unter Tage, im Tagebau auf Baustellen und in der Industrie, in trockenen und feuchten Räumen und im Freien, auch für feste Verlegung, z.B. Einsatzbedingungen im Einzelfall festzulegen.AufbauLeiter: Kupferlitze verzinnt feindrähtig Klasse 5Aderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	249479		
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung Sonderleitung: VDE-Kabel			
NSSHÖU-J 5x6,0 qmm gelb schwere Gummileitung AnwendungFür sehr hohe mechanische Beanspruchungen, z.B. im Bergbau unter Tage, im Tagebau auf Baustellen und in der Industrie, in trockenen und feuchten Räumen und im Freien, auch für feste Verlegung, z.B. Einsatzbedingungen im Einzelfall festzulegen.AufbauLeiter: Kupferlitze verzinnt feindrähtig Klasse 5Aderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	263128		17.04Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung Sonderleitung: Draka Comteq			
NSSHÖU-J 7x1,5 qmm gelb schwere Gummileitung AnwendungFür sehr hohe mechanische Beanspruchungen, z.B. im Bergbau unter Tage, im Tagebau auf Baustellen und in der Industrie, in trockenen und feuchten Räumen und im Freien, auch für feste Verlegung, z.B. Einsatzbedingungen im Einzelfall festzulegen.AufbauLeiter: Kupferlitze verzinnt feindrähtig Klasse 5Aderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	556420		8.66Â€
NSSHÖU-J 7x2,5 qmm gelb schwere Gummileitung AnwendungFür sehr hohe mechanische Beanspruchungen, z.B. im Bergbau unter Tage, im Tagebau auf Baustellen und in der Industrie, in trockenen und feuchten Räumen und im Freien, auch für feste Verlegung, z.B. Einsatzbedingungen im Einzelfall festzulegen.AufbauLeiter: Kupferlitze verzinnt feindrähtig Klasse 5Aderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	326744		12.13Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung Sonderleitung: VDE-Kabel			
Tauchmotorleitung TML 4G1,5 qmm Rund Einsatz in Nutz-/ Trinkwasser ´ BAM´ Anwendung: Tauchmotorenleitungen sind bestimmt für den ständigen Einsatz im Trinkwasser zum Anschluss von elektrischen Betriebsmitteln z. Bsp. Tauchpumpenmotoren. Sie können auch im Nutzwasser eingesetzt werden. Sie eignen sich für mittlere mechanische Beanspruchungen, für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Die Leitungen sind chlorbeständig (31 °C, 1,0 mg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	321814	20006551	4.22Â€
Tauchmotorleitung TML 4G10 qmm Rund Einsatz in Nutz-/ Trinkwasser ´ BAM´ Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	656007	2824625	17.98Â€
Tauchmotorleitung TML 4G16 qmm Rund Einsatz in Nutz-/ Trinkwasser ´ BAM´ Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	420030	2824627	28.05Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Tauchmotorleitung TML 4G2,5 qmm Rund Einsatz in Nutz-/ Trinkwasser ´ BAM´ Anwendung: Tauchmotorenleitungen sind bestimmt für den ständigen Einsatz im Trinkwasser zum Anschluss von elektrischen Betriebsmitteln z.B. Tauchpumpenmotoren. Sie können auch im Nutzwasser eingesetzt werden. Sie eignen sich für mittlere mechanische Beanspruchungen, für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Die Leitungen sind chlorbeständig (31 °C, 1,0 mg/L)... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			988665
Tauchmotorleitung TML 4G25 qmm Rund Einsatz in Nutz-/ Trinkwasser ´ BAM´ Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	775956	2824628	41.85Â€
Tauchmotorleitung TML 4G4,0 qmm Rund Einsatz in Nutz-/ Trinkwasser ´ BAM´ Anwendung: Tauchmotorenleitungen sind bestimmt für den ständigen Einsatz im Trinkwasser zum Anschluss von elektrischen Betriebsmitteln z.B. Tauchpumpenmotoren. Sie können auch im Nutzwasser eingesetzt werden. Sie eignen sich für mittlere mechanische Beanspruchungen, für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Die Leitungen sind chlorbeständig (31 °C, 1,0 mg/L)... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	943959		8.49Â€
Tauchmotorleitung TML 4G6,0 qmm Rund Einsatz in Nutz-/ Trinkwasser ´ BAM´ Anwendung: Tauchmotorenleitungen sind bestimmt für den ständigen Einsatz im Trinkwasser zum Anschluss von elektrischen Betriebsmitteln z.B. Tauchpumpenmotoren. Sie können auch im Nutzwasser eingesetzt werden. Sie eignen sich für mittlere mechanische Beanspruchungen, für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Die Leitungen sind chlorbeständig (31 °C, 1,0 mg/L)... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	170113		11.19Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - Gummischlauchleitung Sonderleitung: Helukabel			
TRAGO 12G1qmm schwarz Motoranschlussleitung 25085 TRAGO 12G1 mm² SW Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638537	25085	9.67Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - PUR-Leitung, H05/07 BQ-F: Murrelektronik			
7000-C0101-0340000 Kabeltrommel D:355mm PUR ge 100m Kabeltrommel Ø 355mm PUR 4x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 100m Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	508011	7000-C0101-0340000	219.14Â€
7000-C0101-7320000 Kabeltrommel D:355mm PUR sw 100m Kabeltrommel Ø 355mm PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 100m Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	508016	7000-C0101-7320000	260.78Â€
7000-C0201-8620000 Kabeltrommel D:355mm PUR gr 100m Kabeltrommel Ø 355mm PUR 4x0.75 gr UL/CSA 100m Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	508017	7000-C0201-8620000	386.83Â€
7000-C0505-2340000 Kabeltrommel D:500mm PUR gr 500m Kabeltrommel Ø 500mm PUR 4x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 500m Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	508018	7000-C0505-2340000	986.09Â€
7000-C0505-7320000 Kabeltrommel D:500mm PUR sw 500m Kabeltrommel Ø 500mm PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 500m Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	509923	7000-C0505-7320000	1144.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
7000-C0505-8380000 Kabeltrommel Ø 500mm Kabeltrommel Ø 500mm PUR AWG24+22 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 500m Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			668385
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - PUR-Leitung, H05/07 BQ-F: VDE-Kabel			
H05BQ-F 2x0,75 qmm orange 50m-Ring PUR Geräteanschlußleitung nach VDE 0282 Geräteanschlußleitung PUR H05BQ-F/H07BQ-Fnach DIN VDE 0282, Teil 10Anwendung:Im Freien und in trockenen und nassen Räumen und bei hohen mecha-nischen Beanspruchungen. Sie eignet sich für elektrische Handgeräte,wie Bohrmaschinen, Schleifhexen und anderen Elektrowerkzeugen.Zum Steuern in der Stahlindustrie, Automobil- und Montanindustriesowie in der chemischen Industrie, wo die Leitungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	306023		66.08Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - PUR-Leitung, H05/07 BQ-F: böhm Kabel			
H05BQ-F 2x0.75 qmm PUR Geräteanschlußleitung nach VDE 0282 Anwendung:Im Freien und in trockenen und nassen Räumen und bei hohen mechanischen Beanspruchungen. Sie eignet sich für elektrische Handgeräte, wie Bohrmaschinen, Schleifhexen und andere Elektrowerkzeuge. Zum Steuern in der Stahlindustrie, Automobil- und Montanindustrie sowie in der chemischen Industrie, wo die Leitungen Mineralölen ausgesetzt sind und während des Einsatzes über scharfe Kante... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	494717		132.17Â€
H05BQ-F 2x1.0 qmm PUR Geräteanschlußleitung nach VDE 0282 Anwendung:Im Freien und in trockenen und nassen Räumen und bei hohen mechanischen Beanspruchungen. Sie eignet sich für elektrische Handgeräte, wie Bohrmaschinen, Schleifhexen und andere Elektrowerkzeuge. Zum Steuern in der Stahlindustrie, Automobil- und Montanindustrie sowie in der chemischen Industrie, wo die Leitungen Mineralölen ausgesetzt sind und während des Einsatzes über scharfe Kante... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489067		1.67Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - PUR-Leitung, H05/07 BQ-F: VDE-Kabel			
H05BQ-F 3G0,75 qmm orange 100m-Ring PUR Geräteanschlußleitung nach VDE 0282 Geräteanschlußleitung PUR H05BQ-F/H07BQ-Fnach DIN VDE 0282, Teil 10Anwendung:Im Freien und in trockenen und nassen Räumen und bei hohen mecha-nischen Beanspruchungen. Sie eignet sich für elektrische Handgeräte,wie Bohrmaschinen, Schleifhexen und anderen Elektrowerkzeugen.Zum Steuern in der Stahlindustrie, Automobil- und Montanindustriesowie in der chemischen Industrie, wo die Leitungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	438722		155.57Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - PUR-Leitung, H05/07 BQ-F: böhm Kabel			
H05BQ-F 3G0.75 qmm PUR Geräteanschlußleitung nach VDE 0282 Anwendung:Im Freien und in trockenen und nassen Räumen und bei hohen mechanischen Beanspruchungen. Sie eignet sich für elektrische Handgeräte, wie Bohrmaschinen, Schleifhexen und andere Elektrowerkzeuge. Zum Steuern in der Stahlindustrie, Automobil- und Montanindustrie sowie in der chemischen Industrie, wo die Leitungen Mineralölen ausgesetzt sind und während des Einsatzes über scharfe Kante... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489068		1.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - PUR-Leitung, H05/07 BQ-F: VDE-Kabel			
H05BQ-F 3G1,0 qmm orange 100m-Ring PUR Geräteanschlußleitung nach VDE 0282 Geräteanschlußleitung PUR H05BQ-F/H07BQ-Fnach DIN VDE 0282, Teil 10Anwendung:Im Freien und in trockenen und nassen Räumen und bei hohen mecha-nischen Beanspruchungen. Sie eignet sich für elektrische Handgeräte,wie Bohrmaschinen, Schleifhexen und anderen Elektrowerkzeugen.Zum Steuern in der Stahlindustrie, Automobil- und Montanindustriesowie in der chemischen Industrie, wo die Leitungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	430945		235.62Â€
H05BQ-F 3G1.0 qmm PUR Geräteanschlußleitung nach VDE 0282 Anwendung:Im Freien und in trockenen und nassen Räumen und bei hohen mechanischen Beanspruchungen. Sie eignet sich für elektrische Handgeräte, wie Bohrmaschinen, Schleifhexen und andere Elektrowerkzeuge. Zum Steuern in der Stahlindustrie, Automobil- und Montanindustrie sowie in der chemischen Industrie, wo die Leitungen Mineralölen ausgesetzt sind und während des Einsatzes über scharfe Kante... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	583427		1.73Â€
H05BQ-F 4G0,75 qmm orange 50m-Ring PUR Geräteanschlußleitung nach VDE 0282 Geräteanschlußleitung PUR H05BQ-F/H07BQ-Fnach DIN VDE 0282, Teil 10Anwendung:Im Freien und in trockenen und nassen Räumen und bei hohen mecha-nischen Beanspruchungen. Sie eignet sich für elektrische Handgeräte,wie Bohrmaschinen, Schleifhexen und anderen Elektrowerkzeugen.Zum Steuern in der Stahlindustrie, Automobil- und Montanindustriesowie in der chemischen Industrie, wo die Leitungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	970815		89.81Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - PUR-Leitung, H05/07 BQ-F: böhm Kabel			
H05BQ-F 4G0.75 qmm 100m-Ring PUR Geräteanschlußleitung Anwendung:Im Freien und in trockenen und nassen Räumen und bei hohen mechanischen Beanspruchungen. Sie eignet sich für elektrische Handgeräte, wie Bohrmaschinen, Schleifhexen und andere Elektrowerkzeuge. Zum Steuern in der Stahlindustrie, Automobil- und Montanindustrie sowie in der chemischen Industrie, wo die Leitungen Mineralölen ausgesetzt sind und während des Einsatzes über scharfe Kante... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	494719		179.62Â€
H05BQ-F 4G0.75 qmm PUR Geräteanschlußleitung nach VDE 0282 Anwendung:Im Freien und in trockenen und nassen Räumen und bei hohen mechanischen Beanspruchungen. Sie eignet sich für elektrische Handgeräte, wie Bohrmaschinen, Schleifhexen und andere Elektrowerkzeuge. Zum Steuern in der Stahlindustrie, Automobil- und Montanindustrie sowie in der chemischen Industrie, wo die Leitungen Mineralölen ausgesetzt sind und während des Einsatzes über scharfe Kante... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489072		1.80Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - PUR-Leitung, H05/07 BQ-F: VDE-Kabel			
H05BQ-F 4G1,0 qmm orange 100m-Ring PUR Geräteanschlußleitung nach VDE 0282 Geräteanschlußleitung PUR H05BQ-F/H07BQ-Fnach DIN VDE 0282, Teil 10Anwendung:Im Freien und in trockenen und nassen Räumen und bei hohen mecha-nischen Beanspruchungen. Sie eignet sich für elektrische Handgeräte,wie Bohrmaschinen, Schleifhexen und anderen Elektrowerkzeugen.Zum Steuern in der Stahlindustrie, Automobil- und Montanindustriesowie in der chemischen Industrie, wo die Leitungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	739085		211.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - PUR-Leitung, H05/07 BQ-F: böhm Kabel			
H05BQ-F 4G1.0 qmm PUR Geräteanschlußleitung nach VDE 0282 Anwendung:Im Freien und in trockenen und nassen Räumen und bei hohen mechanischen Beanspruchungen. Sie eignet sich für elektrische Handgeräte, wie Bohrmaschinen, Schleifhexen und andere Elektrowerkzeuge. Zum Steuern in der Stahlindustrie, Automobil- und Montanindustrie sowie in der chemischen Industrie, wo die Leitungen Mineralölen ausgesetzt sind und während des Einsatzes über scharfe Kante... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489073		1.96Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - PUR-Leitung, H05/07 BQ-F: VDE-Kabel			
H05BQ-F 5G0,75 qmm orange 50m-Ring PUR Geräteanschlußleitung nach VDE 0282 Geräteanschlußleitung PUR H05BQ-F/H07BQ-Fnach DIN VDE 0282, Teil 10Anwendung:Im Freien und in trockenen und nassen Räumen und bei hohen mecha-nischen Beanspruchungen. Sie eignet sich für elektrische Handgeräte,wie Bohrmaschinen, Schleifhexen und anderen Elektrowerkzeugen.Zum Steuern in der Stahlindustrie, Automobil- und Montanindustriesowie in der chemischen Industrie, wo die Leitungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	630440		110.35Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - PUR-Leitung, H05/07 BQ-F: böhm Kabel			
H05BQ-F 5G0.75 qmm PUR Geräteanschlußleitung Anwendung:Im Freien und in trockenen und nassen Räumen und bei hohen mechanischen Beanspruchungen. Sie eignet sich für elektrische Handgeräte, wie Bohrmaschinen, Schleifhexen und andere Elektrowerkzeuge. Zum Steuern in der Stahlindustrie, Automobil- und Montanindustrie sowie in der chemischen Industrie, wo die Leitungen Mineralölen ausgesetzt sind und während des Einsatzes über scharfe Kante... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489076		2.21Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - PUR-Leitung, H05/07 BQ-F: VDE-Kabel			
H05BQ-F 5G1,0 qmm orange 50m-Ring PUR Geräteanschlußleitung nach VDE 0282 Geräteanschlußleitung PUR H05BQ-F/H07BQ-Fnach DIN VDE 0282, Teil 10Anwendung:Im Freien und in trockenen und nassen Räumen und bei hohen mecha-nischen Beanspruchungen. Sie eignet sich für elektrische Handgeräte,wie Bohrmaschinen, Schleifhexen und anderen Elektrowerkzeugen.Zum Steuern in der Stahlindustrie, Automobil- und Montanindustriesowie in der chemischen Industrie, wo die Leitungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	907914		109.40Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - PUR-Leitung, H05/07 BQ-F: böhm Kabel			
H05BQ-F 5G1.0 qmm 100 m-Ring PUR Geräteanschlußleitung Anwendung:Im Freien und in trockenen und nassen Räumen und bei hohen mechanischen Beanspruchungen. Sie eignet sich für elektrische Handgeräte, wie Bohrmaschinen, Schleifhexen und andere Elektrowerkzeuge. Zum Steuern in der Stahlindustrie, Automobil- und Montanindustrie sowie in der chemischen Industrie, wo die Leitungen Mineralölen ausgesetzt sind und während des Einsatzes über scharfe Kante... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	494720		218.79Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - PUR-Leitung, H05/07 BQ-F: VDE-Kabel			
H07BQ-F 2x1.5 qmm PUR Geräteanschlußleitung nach VDE 0282 Anwendung:Im Freien und in trockenen und nassen Räumen und bei hohen mechanischen Beanspruchungen. Sie eignet sich für elektrische Handgeräte, wie Bohrmaschinen, Schleifhexen und andere Elektrowerkzeuge. Zum Steuern in der Stahlindustrie, Automobil- und Montanindustrie sowie in der chemischen Industrie, wo die Leitungen Mineralölen ausgesetzt sind und während des Einsatzes über scharfe Kante... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	749075	642505340	1.94Â€
H07BQ-F 3G1,5 qmm orange PUR Geräteanschlußleitung nach VDE 0282 Anwendung:Im Freien und in trockenen und nassen Räumen und bei hohen mechanischen Beanspruchungen. Sie eignet sich für elektrische Handgeräte, wie Bohrmaschinen, Schleifhexen und andere Elektrowerkzeuge. Zum Steuern in der Stahlindustrie, Automobil- und Montanindustrie sowie in der chemischen Industrie, wo die Leitungen Mineralölen ausgesetzt sind und während des Einsatzes über scharfe Kante... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	249533	642409341	1.76Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - PUR-Leitung, H05/07 BQ-F: böhm Kabel			
H07BQ-F 3G2.5 qmm 100m-Ring PUR Geräteanschlußleitung Anwendung:Im Freien und in trockenen und nassen Räumen und bei hohen mechanischen Beanspruchungen. Sie eignet sich für elektrische Handgeräte, wie Bohrmaschinen, Schleifhexen und andere Elektrowerkzeuge. Zum Steuern in der Stahlindustrie, Automobil- und Montanindustrie sowie in der chemischen Industrie, wo die Leitungen Mineralölen ausgesetzt sind und während des Einsatzes über scharfe Kante... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	494723	603025003	261.36Â€
H07BQ-F 3G2.5 qmm PUR Geräteanschlußleitung nach VDE 0282 Anwendung:Im Freien und in trockenen und nassen Räumen und bei hohen mechanischen Beanspruchungen. Sie eignet sich für elektrische Handgeräte, wie Bohrmaschinen, Schleifhexen und andere Elektrowerkzeuge. Zum Steuern in der Stahlindustrie, Automobil- und Montanindustrie sowie in der chemischen Industrie, wo die Leitungen Mineralölen ausgesetzt sind und während des Einsatzes über scharfe Kante... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1426956	642409441	2.61Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - PUR-Leitung, H05/07 BQ-F: VDE-Kabel			
H07BQ-F 4G1.5 qmm orange PUR Geräteanschlußleitung nach VDE 0282 Anwendung:Im Freien und in trockenen und nassen Räumen und bei hohen mechanischen Beanspruchungen. Sie eignet sich für elektrische Handgeräte, wie Bohrmaschinen, Schleifhexen und andere Elektrowerkzeuge. Zum Steuern in der Stahlindustrie, Automobil- und Montanindustrie sowie in der chemischen Industrie, wo die Leitungen Mineralölen ausgesetzt sind und während des Einsatzes über scharfe Kante... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	825182	642413341	2.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07BQ-F 4G2,5 qmm orange 50m-Ring PUR Geräteanschlußleitung nach VDE 0282 Geräteanschlußleitung PUR H05BQ-F/H07BQ-Fnach DIN VDE 0282, Teil 10Anwendung:Im Freien und in trockenen und nassen Räumen und bei hohen mecha-nischen Beanspruchungen. Sie eignet sich für elektrische Handgeräte,wie Bohrmaschinen, Schleifhexen und anderen Elektrowerkzeugen.Zum Steuern in der Stahlindustrie, Automobil- und Montanindustriesowie in der chemischen Industrie, wo die Leitungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			666881
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - PUR-Leitung, H05/07 BQ-F: böhm Kabel			
H07BQ-F 4G2.5 qmm 100m-Ring PUR Geräteanschlußleitung Anwendung:Im Freien und in trockenen und nassen Räumen und bei hohen mechanischen Beanspruchungen. Sie eignet sich für elektrische Handgeräte, wie Bohrmaschinen, Schleifhexen und andere Elektrowerkzeuge. Zum Steuern in der Stahlindustrie, Automobil- und Montanindustrie sowie in der chemischen Industrie, wo die Leitungen Mineralölen ausgesetzt sind und während des Einsatzes über scharfe Kante... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	494554	642413441	374.62Â€
H07BQ-F 4G2.5 qmm PUR Geräteanschlußleitung nach VDE 0282 Anwendung:Im Freien und in trockenen und nassen Räumen und bei hohen mechanischen Beanspruchungen. Sie eignet sich für elektrische Handgeräte, wie Bohrmaschinen, Schleifhexen und andere Elektrowerkzeuge. Zum Steuern in der Stahlindustrie, Automobil- und Montanindustrie sowie in der chemischen Industrie, wo die Leitungen Mineralölen ausgesetzt sind und während des Einsatzes über scharfe Kante... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489074	642413441	3.75Â€
H07BQ-F 4G4.0 qmm PUR Geräteanschlußleitung Anwendung:Im Freien und in trockenen und nassen Räumen und bei hohen mechanischen Beanspruchungen. Sie eignet sich für elektrische Handgeräte, wie Bohrmaschinen, Schleifhexen und andere Elektrowerkzeuge. Zum Steuern in der Stahlindustrie, Automobil- und Montanindustrie sowie in der chemischen Industrie, wo die Leitungen Mineralölen ausgesetzt sind und während des Einsatzes über scharfe Kante... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1311515	603040004	6.02Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - PUR-Leitung, H05/07 BQ-F: VDE-Kabel			
H07BQ-F 5G1.5 qmm 100m-Ring PUR Geräteanschlußleitung Anwendung:Im Freien und in trockenen und nassen Räumen und bei hohen mechanischen Beanspruchungen. Sie eignet sich für elektrische Handgeräte, wie Bohrmaschinen, Schleifhexen und andere Elektrowerkzeuge. Zum Steuern in der Stahlindustrie, Automobil- und Montanindustrie sowie in der chemischen Industrie, wo die Leitungen Mineralölen ausgesetzt sind und während des Einsatzes über scharfe Kante... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	851595	642417341	393.03Â€
H07BQ-F 5G2.5 qmm 100m-Ring orange PUR Geräteanschlußleitung Anwendung:Im Freien und in trockenen und nassen Räumen und bei hohen mechanischen Beanspruchungen. Sie eignet sich für elektrische Handgeräte, wie Bohrmaschinen, Schleifhexen und andere Elektrowerkzeuge. Zum Steuern in der Stahlindustrie, Automobil- und Montanindustrie sowie in der chemischen Industrie, wo die Leitungen Mineralölen ausgesetzt sind und während des Einsatzes über scharfe Kante... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	553204	642417441	507.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - PUR-Leitung, H05/07 BQ-F: böhm Kabel			
H07BQ-F 5G6 qmm orange 50m-Ring PUR Geräteanschlußleitung nach VDE 0282 Anwendung:Im Freien und in trockenen und nassen Räumen und bei hohen mechanischen Beanspruchungen. Sie eignet sich für elektrische Handgeräte, wie Bohrmaschinen, Schleifhexen und andere Elektrowerkzeuge. Zum Steuern in der Stahlindustrie, Automobil- und Montanindustrie sowie in der chemischen Industrie, wo die Leitungen Mineralölen ausgesetzt sind und während des Einsatzes über scharfe Kante... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489184	642417641	375.21Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - PUR-Leitung, H05/07 BQ-F: VDE-Kabel			
H07BQ-F 5G6.0 qmm orange PUR Geräteanschlußleitung Anwendung:Im Freien und in trockenen und nassen Räumen und bei hohen mechanischen Beanspruchungen. Sie eignet sich für elektrische Handgeräte, wie Bohrmaschinen, Schleifhexen und andere Elektrowerkzeuge. Zum Steuern in der Stahlindustrie, Automobil- und Montanindustrie sowie in der chemischen Industrie, wo die Leitungen Mineralölen ausgesetzt sind und während des Einsatzes über scharfe Kante... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	833927	603060005	9.58Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - PUR-Leitung, H05/07 BQ-F: böhm Kabel			
H07BQ-F 7G1.5 qmm 50m-Ring PUR Geräteanschlußleitung Anwendung:Im Freien und in trockenen und nassen Räumen und bei hohen mechanischen Beanspruchungen. Sie eignet sich für elektrische Handgeräte, wie Bohrmaschinen, Schleifhexen und andere Elektrowerkzeuge. Zum Steuern in der Stahlindustrie, Automobil- und Montanindustrie sowie in der chemischen Industrie, wo die Leitungen Mineralölen ausgesetzt sind und während des Einsatzes über scharfe Kante... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489017	642540141	270.27Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - PUR-Leitung, H05/07 BQ-F: Helukabel			
HELU 22050 H05BQ-F 2x0,75qmm Orange Steuerleitung PUR Technische Daten: EPR/PUR-Starkstromleitung nach DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -40°C bis +80°C nicht bewegt -50°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05BQ-F U0/URegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331623	22050	1.32Â€
HELU 22060 H07BQ-F 4G1,5qmm Orange Steuerleitung PUR Technische Daten: EPR/PUR-Starkstromleitung nach DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -40°C bis +80°C nicht bewegt -50°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05BQ-F U0/URegellängen: 50 m, 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331625	22060	2.54Â€
HELU 22063 (H)07BQ-F 12G1,5qmm Orange Steuerleitung PUR Technische Daten: EPR/PUR-Starkstromleitung nach DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -40°C bis +80°C nicht bewegt -50°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05BQ-F U0/URegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469147	22063	8.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 22064 H07BQ-F 2x2,5qmm Orange Steuerleitung PUR Technische Daten: EPR/PUR-Starkstromleitung nach DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -40°C bis +80°C nicht bewegt -50°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05BQ-F U0/URegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			331626
HELU 22066 H07BQ-F 4G2,5qmm Orange Steuerleitung PUR Technische Daten: EPR/PUR-Starkstromleitung nach DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -40°C bis +80°C nicht bewegt -50°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05BQ-F U0/URegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331627	22066	3.75Â€
HELU 220968 H07BQ-F 3G4qmm Orange Steuerleitung PUR m.Füllmischung Technische Daten: EPR/PUR-Starkstromleitung nach DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -40°C bis +80°C nicht bewegt -50°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05BQ-F U0/URegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332360	220968	4.43Â€
HELU 220971 H07BQ-F 4G6qmm Orange Steuerleitung PUR mit Füllmischung Technische Daten: EPR/PUR-Starkstromleitung nach DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -40°C bis +80°C nicht bewegt -50°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05BQ-F U0/URegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779607	220971	7.20Â€
HELU 220980 H07BQ-F 5G4qmm Orange Steuerleitung PUR m.Füllmischung Technische Daten: EPR/PUR-Starkstromleitung nach DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -40°C bis +80°C nicht bewegt -50°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05BQ-F U0/URegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332361	220980	6.77Â€
HELU 220981 H07BQ-F 5G6qmm Orange Steuerleitung PUR m.Füllmischung Technische Daten: EPR/PUR-Starkstromleitung nach DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -40°C bis +80°C nicht bewegt -50°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05BQ-F U0/URegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332362	220981	8.79Â€
HELU 220982 H07BQ-F 5G10qmm Orange Steuerleitung PUR m.Füllmischung Technische Daten: EPR/PUR-Starkstromleitung nach DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -40°C bis +80°C nicht bewegt -50°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05BQ-F U0/URegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332364	220982	15.79Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 220983 H07BQ-F 5G16qmm Orange Steuerleitung PUR m.Füllmischung Technische Daten: EPR/PUR-Starkstromleitung nach DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -40°C bis +80°C nicht bewegt -50°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05BQ-F U0/URegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			332365
HELU 228929 (H)07BQ-F 5G25qmm Orange Steuerleitung PUR mit Füllmischung Technische Daten: EPR/PUR-Starkstromleitung nach DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -40°C bis +80°C nicht bewegt -50°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05BQ-F U0/URegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059826	228929	31.14Â€
HELU 228932 (H)07BQ-F 4G50qmm Orange Steuerleitung PUR mit Füllmischung Technische Daten: EPR/PUR-Starkstromleitung nach DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -40°C bis +80°C nicht bewegt -50°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05BQ-F U0/URegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059827	228932	49.04Â€
HELU 85297 H05BQ-F WL 1500mm 2x1qmm Orange Spiralkabel PUR PUR-Spiralkabel H05BQ-F 2x1 mm² OR (WL 1500 mm) Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469183	85297-1	102.22Â€
HELU 85331 H05BQ-F WL 1500mm 4G1qmm Orange Spiralkabel PUR PUR-Spiralkabel H05BQ-F 4G1 mm² OR (WL 1500 mm) Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332316	85331-1	145.93Â€
HELU 85413 H07BQ-F WL 1000mm 5G1,5qmm Orange Spiralkabel PUR PUR-Spiralkabel H07BQ-F 5G1,5 mm² OR (WL 1000 mm) Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049258	85413-1	161.07Â€
HELU 85416 H07BQ-F WL 1500mm 5G1,5qmm Orange Spiralkabel PUR PUR-Spiralkabel H07BQ-F 5G1,5 mm² OR (WL 1500 mm) Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332317	85416-1	213.99Â€
HELU 85461 H07BQ-F WL 500mm 3G2,5qmm Orange Spiralkabel PUR PUR-Spiralkabel H07BQ-F 3G2,5 mm² OR (WL 500 mm) Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049259	85461-1	86.58Â€
HELU 85464 H07BQ-F WL 1000mm 3G2,5qmm Orange Spiralkabel PUR PUR-Spiralkabel H07BQ-F 3G2,5 mm² OR (WL 1000 mm) Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332319	85464-1	147.81Â€
HELU 85747-1 PUR-SPIKA WL 1000 MM 4X0,5 Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103700	85747-1	98.31Â€
HELU 86025-1 PUR-SPIKA WL1000 GESCH. 12X 1 ST Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872448	86025-1	153.60Â€
HELU 86319 WL 500mm 3G0,75qmm Schwarz Spiralkabel PUR PUR-Spiralkabel H05BQ-F 3G0,75 mm² SW (WL 500 mm) Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301065	86319-1	50.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 86354 WL 1000mm 5G0,75qmm Schwarz Spiralkabel PUR PUR-Spiralkabel H05BQ-F 5G0,75 mm² SW (WL 1000 mm) Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1262334
HELU 86356 WL 1400mm 5G0,75qmm Schwarz Spiralkabel PUR PUR-Spiralkabel H05BQ-F 5G0,75 mm² SW (WL 1400 mm) Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301070	86356-1	145.98Â€
HELU 86391 WL 2000mm 4G1qmm Schwarz Spiralkabel PUR PUR-Spiralkabel H05BQ-F 4G1 mm² SW (WL 2000 mm) Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1773018	86391-1	195.08Â€
HELU 86479 WL 500mm 3G2,5qmm Schwarz Spiralkabel PUR PUR-Spiralkabel H07BQ-F 3G2,5 mm² SW (WL 500 mm) Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301066	86479-1	87.42Â€
HELU 86482 WL 1000mm 3G2,5qmm Schwarz Spiralkabel PUR PUR-Spiralkabel H07BQ-F 3G2,5 mm² SW (WL 1000 mm) Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301067	86482-1	147.41Â€
HELU 86484 WL 1400mm 3G2,5qmm Schwarz Spiralkabel PUR PUR-Spiralkabel H07BQ-F 3G2,5 mm² SW (WL 1400 mm) Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499787	86484-1	1328.54Â€
HELU H05BQ-F (NGMH11YÖ) HELUKABEL Starkstromleiter H05 BQ-F 2x0,75 mm² Technische Daten: EPR/PUR-Starkstromleitung nach DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -40°C bis +80°C nicht bewegt -50°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05BQ-F U0/URegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682089	22050-100	131.67Â€
HELU H05BQ-F 5G1,0qmm Orange PUR Anschlussleitung 22057 Technische Daten: EPR/PUR-Starkstromleitung nach DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -40°C bis +80°C nicht bewegt -50°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05BQ-F U0/URegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246401	22057	2.29Â€
HELU H05BQ-F WL 500mm 3G1,0qmm Schwarz PUR Spiralkabel 84903-1 PUR-Spiralkabel H05BQ-F 3G1 mm² SW (WL 500 mm) Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1278524	84903-1	222.54Â€
HELU H05BQ-F WL1000mm 5G1,0qmm Orange PUR Spiralkabel 85345-1 PUR-Spiralkabel H05BQ-F 5G1 mm² OR (WL 1000 mm) Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246472	85345-1	660.24Â€
HELU H07BQ-F (NGMH11YÖ) HELUKABEL Starkstromleiter H07 BQ-F 3G2,5 mm² Technische Daten: EPR/PUR-Starkstromleitung nach DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -40°C bis +80°C nicht bewegt -50°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05BQ-F U0/URegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682099	22065-100	302.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU H07BQ-F 3G2,5qmm Orange 500m PUR Anschlussleitung 22065-500 Technische Daten: EPR/PUR-Starkstromleitung nach DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -40°C bis +80°C nicht bewegt -50°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05BQ-F U0/URegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			642206
HELU H07BQ-F 5G 6qmm Füllmischung 500m Orange PUR Anschlussleitung 220981-500 Technische Daten: EPR/PUR-Starkstromleitung nach DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -40°C bis +80°C nicht bewegt -50°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05BQ-F U0/URegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246611	220981-500	4395.30Â€
HELU H07BQ-F 7G1,5qmm Orange 1000m PUR Anschlussleitung 22062-1000 Technische Daten: EPR/PUR-Starkstromleitung nach DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -40°C bis +80°C nicht bewegt -50°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05BQ-F U0/URegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	641924	22062-1000	5544.00Â€
HELU H07BQ-F 7G1,5qmm Orange 100m PUR Anschlussleitung 22062-100 Technische Daten: EPR/PUR-Starkstromleitung nach DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -40°C bis +80°C nicht bewegt -50°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05BQ-F U0/URegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	641923	22062-100	554.40Â€
HELU H07BQ-F 7G1,5qmm Orange 500m PUR Anschlussleitung 22062-500 Technische Daten: EPR/PUR-Starkstromleitung nach DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -40°C bis +80°C nicht bewegt -50°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05BQ-F U0/URegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	641925	22062-500	2772.00Â€
HELU H07BQ-F 7G1,5qmm Orange PUR Anschlussleitung 22062 Technische Daten: EPR/PUR-Starkstromleitung nach DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -40°C bis +80°C nicht bewegt -50°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05BQ-F U0/URegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638632	22062	5.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - PUR-Leitung, H05/07 BQ-F: U.I. Lapp			
Lapp Öflex 550 P 2x1,5 HAR-Approbation PUR-Anschlussleitung HAR ohne Schutzleit Anschlussleitung H07BQ-F 2X1,5 100 M, Anschlussleitung, 2X1.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anschlussleitung für Baumaschinen und mobile Elektrohandgeräte,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	528598	0013620/100	267.38Â€
Lapp Ölflex 450 P 3G1,5 qmm PVC/PUR-Handgeräteleitung 100m-Ring Anschlussleitung ÖLFLEX® 450 P 3G1,5 100 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	280371	0012202/100	306.57Â€
LAPP ÖLFLEX 500 P 2X1 Steuerleitung PUR-Werkstattleitung 100m-Ring Anschlussleitung ÖLFLEX® 500 P 2X1, Anschlussleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445374	0012345	3.14Â€
Lapp Ölflex 500 P 2x1,5 qmm PUR-Werkstattleitung 100m-Ring Anschlussleitung ÖLFLEX® 500 P 2X1,5, Anschlussleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	906304	0012351	3.90Â€
Lapp Ölflex 500 P 3G1,0 qmm PUR-Werkstattleitung 100m-Ring Anschlussleitung ÖLFLEX® 500 P 3G1, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	837910	0012346	3.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 500 P 3G1,5 qmm PUR-Werkstattleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® 500 P 3G1,5, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			554332
Lapp Ölflex 500 P 3G1,5 qmm PUR-Werkstattleitung 100m-Ring Anschlussleitung ÖLFLEX® 500 P 3G1,5 100 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	369631	0012352/100	409.55Â€
LAPP ÖLFLEX 500 P 3G2,5 Steuerleitung PUR-Werkstattleitung 100m-Ring Anschlussleitung ÖLFLEX® 500 P 3G2,5, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445427	0012365	6.28Â€
LAPP ÖLFLEX 500 P 4G1 Steuerleitung PUR-Werkstattleitung 100m-Ring Anschlussleitung ÖLFLEX® 500 P 4G1, Anschlussleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445380	00123473	4.84Â€
LAPP ÖLFLEX 500 P 4G1,5 Steuerleitung PUR-Werkstattleitung 100m-Ring Anschlussleitung ÖLFLEX® 500 P 4G1,5, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445410	00123543	5.12Â€
LAPP ÖLFLEX 500 P 4G2,5 Steuerleitung PUR-Werkstattleitung 100m-Ring Anschlussleitung ÖLFLEX® 500 P 4G2,5, Anschlussleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445414	00123553	7.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 500 P 5G1 Steuerleitung PUR-Werkstattleitung 100m-Ring Anschlussleitung ÖLFLEX® 500 P 5G1, Anschlussleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445384		
LAPP ÖLFLEX 500 P 5G1,5 Steuerleitung PUR-Werkstattleitung 100m-Ring Anschlussleitung ÖLFLEX® 500 P 5G1,5, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445403	00123533	6.20Â€
Lapp Ölflex 500 P 5G2,5 qmm NCC PUR-Werkstattleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® 500 P 5G2,5, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	428412	00123663	9.35Â€
LAPP ÖLFLEX 550 P 2X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 550 P 2X0,75 Anschlussleitung H05BQ-F 2X0,75 100 M, Anschlussleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anschlussleitung für Baumaschinen und mobile Elektrohandgeräte,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436020	0013600/100	221.38Â€
LAPP ÖLFLEX 550 P 2X1 Steuerleitung ÖLFLEX 550 P 2X1 Anschlussleitung H05BQ-F 2X1 100 M, Anschlussleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anschlussleitung für Baumaschinen und mobile Elektrohandgeräte,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441764	0013610/100	254.43Â€
LAPP ÖLFLEX 550 P 2X2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 550 P 2X2,5 Anschlussleitung H07BQ-F 2X2,5 100 M, Anschlussleitung, 2X2.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anschlussleitung für Baumaschinen und mobile Elektrohandgeräte,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436027	0013630/100	409.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 550 P 3G0,75 qmm PUR-Anschlussleitung HAR 100m-Ring Anschlussleitung H05BQ-F 3G0,75 100 M, Anschlussleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anschlussleitung für Baumaschinen und mobile Elektrohandgeräte,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			530297
LAPP ÖLFLEX 550 P 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX 550 P 3G1 Anschlussleitung H05BQ-F 3G1 100 M, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anschlussleitung für Baumaschinen und mobile Elektrohandgeräte,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436030	0013611/100	263.76Â€
Lapp Ölflex 550 P 3G1,5 qmm PUR-Anschlussleitung HAR 100m-Ring Anschlussleitung H07BQ-F 3G1,5 100 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anschlussleitung für Baumaschinen und mobile Elektrohandgeräte,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	826019	0013621/100	299.00Â€
LAPP ÖLFLEX 550 P 4G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 550 P 4G0,75 Anschlussleitung H05BQ-F 4G0,75 100 M, Anschlussleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anschlussleitung für Baumaschinen und mobile Elektrohandgeräte,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441757	00136023/100	278.15Â€
Lapp Ölflex 550 P 5G1,0 qmm PUR-Anschlussleitung HAR Anschlussleitung H05BQ-F 5G1, Anschlussleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anschlussleitung für Baumaschinen und mobile Elektrohandgeräte,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	812938	00136133	3.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 550 P 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 550 P 5G1,5 Anschlussleitung H07BQ-F 5G1,5 100 M, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anschlussleitung für Baumaschinen und mobile Elektrohandgeräte,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			436032
Lapp Ölflex SF 3x1,5 qmm orange PVC-Geräteanschlussleitung hochflexibel Anschlussleitung ÖLFLEX® SF 3G1,5, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, H05VV-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den flexiblen Einsatz,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489806	0027701	4.49Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 12G0,75/500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 12G0,75/500, Spiralkabel, 12G0.75, 500mm - 1500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe R?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	531381	70002731	135.39Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 12G1,5/1000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 12G1,5/1000, Spiralkabel, 12G1.5, 1000mm - 3000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe R?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	249468	70002710	342.58Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 12G1,5/500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 12G1,5/500, Spiralkabel, 12G1.5, 500mm - 1500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440742	70002709	176.04Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 12G1/1000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 12G1/1000, Spiralkabel, 12G1, 1000mm - 3000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rücks... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	180121	70002671	287.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 12G1/500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 12G1/500, Spiralkabel, 12G1, 500mm - 1500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rückste... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			440741
Lapp ÖLFLEX SPIRAL 400 P 18G0,5/1000 Kabel 1000-3000mm PUR grau 70002621 Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 18G0,5/1000, Spiralkabel, 18G0.5, 1000mm - 3000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe R?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	695969	70002621	123.98Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 18G0,75/1000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 18G0,75/1000, Spiralkabel, 18G0.75, 1000mm - 3000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	739958	70002735	308.82Â€
Lapp ÖLFLEX SPIRAL 400 P 18G0,75/500 Steuerleitung 70002734 Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 18G0,75/500, Spiralkabel, 18G0.75, 500mm - 1500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe R?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312306	70002734	157.22Â€
Lapp ÖLFLEX SPIRAL 400 P 18G1,5/1000 gr 70002712 Spiralleitung PUR Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 18G1,5/1000, Spiralkabel, 18G1.5, 1000mm - 3000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe R?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312276	70002712	393.07Â€
Lapp ÖLFLEX SPIRAL 400 P 18G1,5/500 grau 70002711 Spiralleitung PUR Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 18G1,5/500, Spiralkabel, 18G1.5, 500mm - 1500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312150	70002711	211.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 18G1/1000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 18G1/1000, Spiralkabel, 18G1, 1000mm - 3000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rücks... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			440753
Lapp ÖLFLEX SPIRAL 400 P 18G1/500 grau 70002672 Spiralleitung PUR Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 18G1/500, Spiralkabel, 18G1, 500mm - 1500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rückste... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312350	70002672	187.87Â€
Lapp ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2x0,5/500 Kabel 500-1500mm PUR grau 70002598 Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 2X0,5/500, Spiralkabel, 2X0.5, 500mm - 1500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rücks... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	695966	70002598	27.63Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2X0,75/1000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 2X0,75/1000, Spiralkabel, 2X0.75, 1000mm - 3000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe R?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	424230	70002623	51.69Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2X0,75/1500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 2X0,75/1500, Spiralkabel, 2X0.75, 1500mm - 4500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe R?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440004	70002624	70.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2X0,75/2000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 2X0,75/2000, Spiralkabel, 2X0.75, 2000mm - 6000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe R?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			769042
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2X0,75/500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 2X0,75/500, Spiralkabel, 2X0.75, 500mm - 1500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440003	70002622	34.87Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2X1,5/1000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 2X1,5/1000, Spiralkabel, 2X1.5, 1000mm - 3000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	139741	70002682	58.42Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2X1,5/1500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 2X1,5/1500, Spiralkabel, 2X1.5, 1500mm - 4500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440619	70002683	83.51Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2X1,5/2000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 2X1,5/2000, Spiralkabel, 2X1.5, 2000mm - 6000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440620	70002684	99.61Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2X1,5/500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 2X1,5/500, Spiralkabel, 2X1.5, 500mm - 1500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rücks... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440618	70002681	38.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2X1/1500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 2X1/1500, Spiralkabel, 2X1, 1500mm - 4500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rückste... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			440010
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2X1/2000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 2X1/2000, Spiralkabel, 2X1, 2000mm - 6000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rückste... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440617	70002649	86.28Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2X1/500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 2X1/500, Spiralkabel, 2X1, 500mm - 1500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rückstell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440008	70002646	32.78Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3G0,75/1000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 3G0,75/1000, Spiralkabel, 3G0.75, 1000mm - 3000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe R?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	884847	70002629	54.25Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3G0,75/1500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 3G0,75/1500, Spiralkabel, 3G0.75, 1500mm - 4500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe R?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	720743	70002630	68.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3G0,75/2000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 3G0,75/2000, Spiralkabel, 3G0.75, 2000mm - 6000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe R?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440629		
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3G0,75/500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 3G0,75/500, Spiralkabel, 3G0.75, 500mm - 1500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440623	70002628	36.95Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3G1,5/1000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 3G1,5/1000, Spiralkabel, 3G1.5, 1000mm - 3000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	986233	70002688	67.75Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3G1,5/1500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 3G1,5/1500, Spiralkabel, 3G1.5, 1500mm - 4500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	940297	70002689	94.80Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3G1,5/2000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 3G1,5/2000, Spiralkabel, 3G1.5, 2000mm - 6000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440637	70002690	120.02Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3G1,5/500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 3G1,5/500, Spiralkabel, 3G1.5, 500mm - 1500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rücks... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440636	70002687	40.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3G1/1000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 3G1/1000, Spiralkabel, 3G1, 1000mm - 3000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rückste... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			369598
Lapp ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3G1/1500 grau 70002653 Spiralleitung PUR Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 3G1/1500, Spiralkabel, 3G1, 1500mm - 4500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rückste... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312339	70002653	70.10Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3G1/2000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 3G1/2000, Spiralkabel, 3G1, 2000mm - 6000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rückste... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440634	70002654	88.61Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3G1/500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 3G1/500, Spiralkabel, 3G1, 500mm - 1500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rückstell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440632	70002651	34.42Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3G2,5/1000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 3G2,5/1000, Spiralkabel, 3G2.5, 1000mm - 2500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	177132	70002717	86.99Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3G2,5/1500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 3G2,5/1500, Spiralkabel, 3G2.5, 1500mm - 3750mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			144426
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3G2,5/2000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 3G2,5/2000, Spiralkabel, 3G2.5, 2000mm - 5000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	877210	70002719	176.33Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3G2,5/500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 3G2,5/500, Spiralkabel, 3G2.5, 500mm - 1250mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rücks... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	623361	70002716	55.46Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4G0,75/1000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 4G0,75/1000, Spiralkabel, 4G0.75, 1000mm - 3000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe R?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	500735	70002635	57.46Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4G0,75/1500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 4G0,75/1500, Spiralkabel, 4G0.75, 1500mm - 4500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe R?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	242888	70002636	81.12Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4G0,75/2000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 4G0,75/2000, Spiralkabel, 4G0.75, 2000mm - 6000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe R?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	478530	70002637	101.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4G0,75/500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 4G0,75/500, Spiralkabel, 4G0.75, 500mm - 1500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			612396
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4G1/1000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 4G1/1000, Spiralkabel, 4G1, 1000mm - 3000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rückste... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	799154	70002657	67.90Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4G1/1500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 4G1/1500, Spiralkabel, 4G1, 1500mm - 4500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rückste... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	229891	70002658	80.24Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4G1/2000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 4G1/2000, Spiralkabel, 4G1, 2000mm - 6000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rückste... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440644	70002659	98.69Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4G1/500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 4G1/500, Spiralkabel, 4G1, 500mm - 1500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rückstell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	802633	70002656	38.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5G0,75/1000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 5G0,75/1000, Spiralkabel, 5G0.75, 1000mm - 3000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe R?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			968567
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5G0,75/2000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 5G0,75/2000, Spiralkabel, 5G0.75, 2000mm - 6000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe R?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440650	70002643	124.17Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5G0,75/500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 5G0,75/500, Spiralkabel, 5G0.75, 500mm - 1500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	407387	70002640	46.44Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5G1,5/1000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 5G1,5/1000, Spiralkabel, 5G1.5, 1000mm - 2500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	103923	70002700	86.97Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5G1,5/1500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 5G1,5/1500, Spiralkabel, 5G1.5, 1500mm - 3750mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440684	70002701	101.95Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5G1,5/2000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 5G1,5/2000, Spiralkabel, 5G1.5, 2000mm - 5000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	318519	70002702	148.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5G1,5/500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 5G1,5/500, Spiralkabel, 5G1.5, 500mm - 1250mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rücks... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			361179
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5G1/1000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 5G1/1000, Spiralkabel, 5G1, 1000mm - 3000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rückste... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	246324	70002662	68.46Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5G1/1500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 5G1/1500, Spiralkabel, 5G1, 1500mm - 4500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rückste... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	646382	70002663	91.81Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5G1/2000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 5G1/2000, Spiralkabel, 5G1, 2000mm - 6000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rückste... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	972267	70002664	128.38Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5G1/500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 5G1/500, Spiralkabel, 5G1, 500mm - 1500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rückstell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	833962	70002661	43.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5G2,5/2000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 5G2,5/2000, Spiralkabel, 5G2.5, 2000mm - 5000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440686		
Lapp ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5G2,5/500 grau 70002721 Spiralleitung PUR Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 5G2,5/500, Spiralkabel, 5G2.5, 500mm - 1250mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rücks... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312338	70002721	69.32Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7G0,75/2000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 7G0,75/2000, Spiralkabel, 7G0.75, 2000mm - 6000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe R?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440687	70002729	138.66Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7G1,5/1000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 7G1,5/1000, Spiralkabel, 7G1.5, 1000mm - 2500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	217167	70002706	87.16Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7G1,5/1500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 7G1,5/1500, Spiralkabel, 7G1.5, 1500mm - 3750mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440739	70002707	131.43Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7G1,5/2000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 7G1,5/2000, Spiralkabel, 7G1.5, 2000mm - 5000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440740	70002708	172.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7G1,5/500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 7G1,5/500, Spiralkabel, 7G1.5, 500mm - 1250mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rücks... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			440737
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7G1/1000 Steuer ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7G1/1000 Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 7G1/1000, Spiralkabel, 7G1, 1000mm - 2500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rückste... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312337	70002667	84.43Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7G1/1500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 7G1/1500, Spiralkabel, 7G1, 1500mm - 3750mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rückste... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	870780	70002668	116.22Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7G1/2000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 7G1/2000, Spiralkabel, 7G1, 2000mm - 5000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rückste... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	649460	70002669	150.57Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7G1/500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 7G1/500, Spiralkabel, 7G1, 500mm - 1250mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rückstell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440688	70002666	47.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2X0,75/1500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 2X0,75/1500, Spiralkabel, 2X0.75, 1500mm - 5000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			460282
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2X0,75/600 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 2X0,75/600, Spiralkabel, 2X0.75, 600mm - 2000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	206155	73220108	47.56Â€
Lapp ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2X1,5/600 gelb 73220144 Spiralleitung PUR halogenfrei Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 2X1,5/600, Spiralkabel, 2X1.5, 600mm - 2000mm, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasier... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312334	73220144	62.48Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2X1/1000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 2X1/1000, Spiralkabel, 2X1, 1000mm - 3500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	923232	73220125	64.95Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2X1/1500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 2X1/1500, Spiralkabel, 2X1, 1500mm - 5000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	538733	73220126	93.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2X1/300 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 2X1/300, Spiralkabel, 2X1, 300mm - 1000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			440754
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2X1/600 Steuerl ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2X1/600 Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 2X1/600, Spiralkabel, 2X1, 600mm - 2000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312351	73220124	49.94Â€
Lapp ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G0,75/1000 GE 73220854 Spiralleitung mit Stecker PUR hfr Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 3G0,75/1000 SHOCKPLG, Spiralkabel, 3G0.75, 1000mm - 3500mm, Aderidentifizierung: Farben, Runder 2Stift-SchuKo-Stecker CEE 7/7, Rechtwinklig, Anwendungsgebiete: Medizinische Geräte,Mobile elektrische Geräte und Apparate, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Mantel ist unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineral... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312347	73220854	73.06Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G0,75/1000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 3G0,75/1000, Spiralkabel, 3G0.75, 1000mm - 3500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440763	73220113	67.86Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G0,75/1500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 3G0,75/1500, Spiralkabel, 3G0.75, 1500mm - 5000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	658057	73220114	91.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G0,75/300 GE 73220852 Spiralleitung mit Stecker PUR hfr Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 3G0,75/300 SHOCKPLG, Spiralkabel, 3G0.75, 300mm - 1000mm, Aderidentifizierung: Farben, Runder 2Stift-SchuKo-Stecker CEE 7/7, Rechtwinklig, Anwendungsgebiete: Medizinische Geräte,Mobile elektrische Geräte und Apparate, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Mantel ist unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralö... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1312335
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G0,75/300 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 3G0,75/300, Spiralkabel, 3G0.75, 300mm - 1000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446930	73220111	35.22Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G0,75/600 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 3G0,75/600, Spiralkabel, 3G0.75, 600mm - 2000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454306	73220112	52.23Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G1,5/1000 SHOCKPLG Wendelleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 3G1,5/1000 SHOCKPLG, Spiralkabel, 3G1.5, 1000mm - 3500mm, Aderidentifizierung: Farben, Runder 2Stift-SchuKo-Stecker CEE 7/7, Rechtwinklig, Anwendungsgebiete: Medizinische Geräte,Mobile elektrische Geräte und Apparate, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Mantel ist unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralö... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440878	73220862	105.53Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G1,5/1500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 3G1,5/1500, Spiralkabel, 3G1.5, 1500mm - 5000mm, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	512806	73220150	138.17Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G1,5/300 SHOCKPLG Wendelleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 3G1,5/300 SHOCKPLG, Spiralkabel, 3G1.5, 300mm - 1000mm, Aderidentifizierung: Farben, Runder 2Stift-SchuKo-Stecker CEE 7/7, Rechtwinklig, Anwendungsgebiete: Medizinische Geräte,Mobile elektrische Geräte und Apparate, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Mantel ist unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440877	73220860	68.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G1,5/300 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 3G1,5/300, Spiralkabel, 3G1.5, 300mm - 1000mm, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasier... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			440819
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G1,5/600 SHOCKPLG Wendelleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 3G1,5/600 SHOCKPLG, Spiralkabel, 3G1.5, 600mm - 2000mm, Aderidentifizierung: Farben, Runder 2Stift-SchuKo-Stecker CEE 7/7, Rechtwinklig, Anwendungsgebiete: Medizinische Geräte,Mobile elektrische Geräte und Apparate, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Mantel ist unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	286769	73220861	73.79Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G1,5/600 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 3G1,5/600, Spiralkabel, 3G1.5, 600mm - 2000mm, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasier... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	572810	73220148	75.69Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G1/1000 SHOCKPLG Wendelleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 3G1/1000 SHOCKPLG, Spiralkabel, 3G1, 1000mm - 3500mm, Aderidentifizierung: Farben, Runder 2Stift-SchuKo-Stecker CEE 7/7, Rechtwinklig, Anwendungsgebiete: Medizinische Geräte,Mobile elektrische Geräte und Apparate, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Mantel ist unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	171187	73220863	74.54Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G1/1000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 3G1/1000, Spiralkabel, 3G1, 1000mm - 3500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	805967	73220129	76.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G1/1500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 3G1/1500, Spiralkabel, 3G1, 1500mm - 5000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			797590
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G1/300 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 3G1/300, Spiralkabel, 3G1, 300mm - 1000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440811	73220127	39.54Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G1/600 SHOCKPLG Wendelleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 3G1/600 SHOCKPLG, Spiralkabel, 3G1, 600mm - 2000mm, Aderidentifizierung: Farben, Runder 2Stift-SchuKo-Stecker CEE 7/7, Rechtwinklig, Anwendungsgebiete: Medizinische Geräte,Mobile elektrische Geräte und Apparate, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Mantel ist unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440876	73220856	65.88Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G1/600 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 3G1/600, Spiralkabel, 3G1, 600mm - 2000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440817	73220128	55.79Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G2,5/1700 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 3G2,5/1700, Spiralkabel, 3G2.5, 1700mm - 5000mm, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440824	73220162	195.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G2,5/700 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 3G2,5/700, Spiralkabel, 3G2.5, 700mm - 2000mm, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasier... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440820		
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4G0,75/1000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 4G0,75/1000, Spiralkabel, 4G0.75, 1000mm - 3500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442203	71220117	80.96Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4G0,75/1500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 4G0,75/1500, Spiralkabel, 4G0.75, 1500mm - 5000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442204	71220118	130.42Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4G0,75/300 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 4G0,75/300, Spiralkabel, 4G0.75, 300mm - 1000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442194	71220115	38.10Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4G0,75/600 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 4G0,75/600, Spiralkabel, 4G0.75, 600mm - 2000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442200	71220116	61.76Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4G1/1000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 4G1/1000, Spiralkabel, 4G1, 1000mm - 3500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442248	71220133	85.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4G1/1500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 4G1/1500, Spiralkabel, 4G1, 1500mm - 5000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			967712
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4G1/300 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 4G1/300, Spiralkabel, 4G1, 300mm - 1000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442232	71220131	41.48Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4G1/600 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 4G1/600, Spiralkabel, 4G1, 600mm - 2000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442241	71220132	65.26Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5G0,75/1000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 5G0,75/1000, Spiralkabel, 5G0.75, 1000mm - 3500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	228554	71220121	89.55Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5G0,75/1500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 5G0,75/1500, Spiralkabel, 5G0.75, 1500mm - 5000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	998559	71220122	134.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5G0,75/300 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 5G0,75/300, Spiralkabel, 5G0.75, 300mm - 1000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442212		
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5G0,75/600 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 5G0,75/600, Spiralkabel, 5G0.75, 600mm - 2000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442220	71220120	62.15Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5G1,5/1700 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 5G1,5/1700, Spiralkabel, 5G1.5, 1700mm - 5000mm, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	521043	71220154	198.99Â€
Lapp ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5G1,5/350 gelb 71220151 Spiralleitung PUR halogenfrei Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 5G1,5/350, Spiralkabel, 5G1.5, 350mm - 1000mm, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasier... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055977	71220151	369.73Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5G1,5/700 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 5G1,5/700, Spiralkabel, 5G1.5, 700mm - 2000mm, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasier... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	991219	71220152	97.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5G1/1000 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 5G1/1000, Spiralkabel, 5G1, 1000mm - 3500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			338926
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5G1/1500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 5G1/1500, Spiralkabel, 5G1, 1500mm - 5000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	140976	71220138	138.03Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5G1/300 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 5G1/300, Spiralkabel, 5G1, 300mm - 1000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	708824	71220135	43.55Â€
Lapp ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5G1/600 gelb 71220136 Spiralleitung PUR halogenfrei Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 5G1/600, Spiralkabel, 5G1, 600mm - 2000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1314139	71220136	368.14Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5G2,5/1700 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 5G2,5/1700, Spiralkabel, 5G2.5, 1700mm - 5000mm, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	363299	71220166	276.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5G2,5/350 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 5G2,5/350, Spiralkabel, 5G2.5, 350mm - 1000mm, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasier... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			442255
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5G2,5/700 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 5G2,5/700, Spiralkabel, 5G2.5, 700mm - 2000mm, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasier... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442259	71220164	134.37Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7G1,5/1200 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 7G1,5/1200, Spiralkabel, 7G1.5, 1200mm - 3500mm, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	778167	73220157	224.19Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7G1,5/1700 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 7G1,5/1700, Spiralkabel, 7G1.5, 1700mm - 5000mm, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440843	73220158	277.87Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7G1,5/350 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 7G1,5/350, Spiralkabel, 7G1.5, 350mm - 1000mm, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440842	73220155	506.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7G1,5/700 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 7G1,5/700, Spiralkabel, 7G1.5, 700mm - 2000mm, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			323845
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7G1/1200 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 7G1/1200, Spiralkabel, 7G1, 1200mm - 3500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasiert... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440839	73220141	131.32Â€
Lapp ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7G1/350 gelb 73220139 Spiralleitung PUR halogenfrei Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 7G1/350, Spiralkabel, 7G1, 350mm - 1000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312349	73220139	51.00Â€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7G1/700 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 7G1/700, Spiralkabel, 7G1, 700mm - 2000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	348098	73220140	82.18Â€
Lapp ÖLFLEX SPIRAL 540P 3G2,5 1200/3500mm Spiralkabel gelb Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 3G2,5/1200, Spiralkabel, 3G2.5, 1200mm - 3500mm, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	472788	73220161	152.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX SPIRAL 540P 5G1,5 1200/3500mm Spiralkabel gelb Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 5G1,5/1200, Spiralkabel, 5G1.5, 1200mm - 3500mm, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			101791
Lapp ÖLFLEX SPIRAL 540P 5G2,5 1200/3500mm Spiralkabel gelb Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 5G2,5/1200, Spiralkabel, 5G2.5, 1200mm - 3500mm, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	582441	71220165	203.67Â€
Lapp SPIRAL H07BQ-F 4G1,5/500 SW 70002754 Spiralleitung PUR Spiralkabel SPIRAL H07BQ-F BLACK 4G1,5/500, Spiralkabel, 4G1.5, 500mm - 1500mm, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: Baumaschinen und angetriebene Türen,Jegliche gewerbliche/ industrielle/ landwirtschaftliche Institution: Anschluss von Werkzeugen, Geräten und mobilen Motoren,Bau von Maschinen und Geräten mit flexiblen Leistungsversorgungen sowie in Werften,Mess-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322060	70002754	40.74Â€
Lapp Spiral H07BQ-F schwarz 3G1,5/1000 70002751 Spiralkabel SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G1,5/1000, Spiralkabel, 3G1.5, 1000mm - 3000mm, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: Baumaschinen und angetriebene Türen,Jegliche gewerbliche/ industrielle/ landwirtschaftliche Institution: Anschluss von Werkzeugen, Geräten und mobilen Motoren,Bau von Maschinen und Geräten mit flexiblen Leistungsversorgungen sowie in Werften,Mes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	359940	70002751	57.47Â€
LAPP SPIRAL H07BQ-F schwarz 3G1,5/1500 70002752 Spiralkabel SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G1,5/1500, Spiralkabel, 3G1.5, 1500mm - 4500mm, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: Baumaschinen und angetriebene Türen,Jegliche gewerbliche/ industrielle/ landwirtschaftliche Institution: Anschluss von Werkzeugen, Geräten und mobilen Motoren,Bau von Maschinen und Geräten mit flexiblen Leistungsversorgungen sowie in Werften,Mes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461917	70002752	68.60Â€
Lapp Spiral H07BQ-F schwarz 4G1,5/1000 70002755 Spiralkabel SPIRAL H07BQ-F BLACK 4G1,5/1000, Spiralkabel, 4G1.5, 1000mm - 3000mm, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: Baumaschinen und angetriebene Türen,Jegliche gewerbliche/ industrielle/ landwirtschaftliche Institution: Anschluss von Werkzeugen, Geräten und mobilen Motoren,Bau von Maschinen und Geräten mit flexiblen Leistungsversorgungen sowie in Werften,Mes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	904895	70002755	74.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp SPIRAL H07BQ-F schwarz 4G1,5/1500 70002756 Spiralkabel SPIRAL H07BQ-F BLACK 4G1,5/1500, Spiralkabel, 4G1.5, 1500mm - 4500mm, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: Baumaschinen und angetriebene Türen,Jegliche gewerbliche/ industrielle/ landwirtschaftliche Institution: Anschluss von Werkzeugen, Geräten und mobilen Motoren,Bau von Maschinen und Geräten mit flexiblen Leistungsversorgungen sowie in Werften,Mes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			398121
LAPP SPIRAL H07BQ-F schwarz 4G1,5/2000 70002757 Spiralkabel SPIRAL H07BQ-F BLACK 4G1,5/2000, Spiralkabel, 4G1.5, 2000mm - 6000mm, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: Baumaschinen und angetriebene Türen,Jegliche gewerbliche/ industrielle/ landwirtschaftliche Institution: Anschluss von Werkzeugen, Geräten und mobilen Motoren,Bau von Maschinen und Geräten mit flexiblen Leistungsversorgungen sowie in Werften,Mes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461920	70002757	106.34Â€
LAPP SPIRAL H07BQ-F schwarz 5G1,5/1000 70002759 Spiralkabel SPIRAL H07BQ-F BLACK 5G1,5/1000, Spiralkabel, 5G1.5, 1000mm - 3000mm, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: Baumaschinen und angetriebene Türen,Jegliche gewerbliche/ industrielle/ landwirtschaftliche Institution: Anschluss von Werkzeugen, Geräten und mobilen Motoren,Bau von Maschinen und Geräten mit flexiblen Leistungsversorgungen sowie in Werften,Mes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461922	70002759	67.74Â€
Lapp SPIRAL H07BQ-F schwarz 5G1,5/2000 70002761 Spiralkabel SPIRAL H07BQ-F BLACK 5G1,5/2000, Spiralkabel, 5G1.5, 2000mm - 6000mm, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: Baumaschinen und angetriebene Türen,Jegliche gewerbliche/ industrielle/ landwirtschaftliche Institution: Anschluss von Werkzeugen, Geräten und mobilen Motoren,Bau von Maschinen und Geräten mit flexiblen Leistungsversorgungen sowie in Werften,Mes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	485395	70002761	108.46Â€
Lapp SPIRAL H07BQ-F schwarz 5G1,5/500 70002758 Spiralkabel SPIRAL H07BQ-F BLACK 5G1,5/500, Spiralkabel, 5G1.5, 500mm - 1500mm, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: Baumaschinen und angetriebene Türen,Jegliche gewerbliche/ industrielle/ landwirtschaftliche Institution: Anschluss von Werkzeugen, Geräten und mobilen Motoren,Bau von Maschinen und Geräten mit flexiblen Leistungsversorgungen sowie in Werften,Mess-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	549142	70002758	51.58Â€
Lapp Spiralkabel Spirex 400P 7G0,75 qmm 500/1500 mm Spiralkabel grau Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 7G0,75/500, Spiralkabel, 7G0.75, 500mm - 1500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	222371	70002726	51.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Spiralkabel SPIREX 540P 2x1,5 1000 gelb aus ÖLFLEX 540 P Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 2X1,5/1000, Spiralkabel, 2X1.5, 1000mm - 3500mm, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			928481
Lapp Spiralkabel SPIREX 540P 2X1,5 1500 gelb aus ÖLFLEX 540 P Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 2X1,5/1500, Spiralkabel, 2X1.5, 1500mm - 5000mm, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441734	73220146	109.03Â€
Lapp Spiralleitung H07BQ-F5G1,5/1500mm schwarz 70002760 Spiralkabel SPIRAL H07BQ-F BLACK 5G1,5/1500, Spiralkabel, 5G1.5, 1500mm - 4500mm, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: Baumaschinen und angetriebene Türen,Jegliche gewerbliche/ industrielle/ landwirtschaftliche Institution: Anschluss von Werkzeugen, Geräten und mobilen Motoren,Bau von Maschinen und Geräten mit flexiblen Leistungsversorgungen sowie in Werften,Mes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	668568	70002760	97.79Â€
Lapp SPIREX 540P 2x0,75 qmm/1000 Spiralkabel gelb aus Ölflex 540 P Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 2X0,75/1000, Spiralkabel, 2X0.75, 1000mm - 3500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	239273	73220109	64.45Â€
Lapp Steuerleitung Ölflex Spiral 400 P 5G2,5/1000 Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 5G2,5/1000, Spiralkabel, 5G2.5, 1000mm - 2500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	212710	70002722	123.21Â€
Lapp Steuerleitung ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7G0,75/1500 Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 7G0,75/1500, Spiralkabel, 7G0.75, 1500mm - 4500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe R?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	749076	70002728	108.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Steuerleitung UNITRONIC SPIRAL 7X0,14/300 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 7X0,14/300, Spiralkabel, 7X0.14, 300mm - 1200mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1983398
LAPP UNITRONIC PUR CP 5x0,25 Datenkabel UNITRONIC PUR CP 5x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® PUR CP 5x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436845	0032803/100	296.96Â€
LAPP UNITRONIC SPIRAL 12X0,14/100 Steuerleitung Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 12X0,14/100, Spiralkabel, 12X0.14, 100mm - 400mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440899	73220230	43.41Â€
LAPP UNITRONIC SPIRAL 12X0,14/200 Steuerleitung Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 12X0,14/200, Spiralkabel, 12X0.14, 200mm - 800mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440902	73220231	50.26Â€
LAPP UNITRONIC SPIRAL 12X0,14/300 Steuerleitung Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 12X0,14/300, Spiralkabel, 12X0.14, 300mm - 1200mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschine... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	381922	73220232	59.82Â€
Lapp UNITRONIC SPIRAL 12X0,14/400 73220233 Spiralleitung PUR Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 12X0,14/400, Spiralkabel, 12X0.14, 400mm - 1600mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschine... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312292	73220233	265.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC SPIRAL 12X0,14/500 Steuerleitung Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 12X0,14/500, Spiralkabel, 12X0.14, 500mm - 2000mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschine... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			440903
Lapp UNITRONIC SPIRAL 18X0,14/100 73220235 Spiralleitung PUR Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 18X0,14/100, Spiralkabel, 18X0.14, 100mm - 400mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312278	73220235	47.18Â€
LAPP UNITRONIC SPIRAL 18X0,14/200 73220236 Spiralleitung PUR Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 18X0,14/200, Spiralkabel, 18X0.14, 200mm - 800mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312290	73220236	180.77Â€
LAPP UNITRONIC SPIRAL 18X0,14/300 Steuerleitung Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 18X0,14/300, Spiralkabel, 18X0.14, 300mm - 1200mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschine... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	838170	73220237	71.33Â€
Lapp UNITRONIC SPIRAL 18X0,14/400 73220238 Spiralleitung PUR Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 18X0,14/400, Spiralkabel, 18X0.14, 400mm - 1600mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschine... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312289	73220238	316.55Â€
LAPP UNITRONIC SPIRAL 18X0,14/500 Steuerleitung Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 18X0,14/500, Spiralkabel, 18X0.14, 500mm - 2000mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschine... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440905	73220239	98.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC SPIRAL 2X0,14/100 Steuerleitung Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 2X0,14/100, Spiralkabel, 2X0.14, 100mm - 400mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440881		
Lapp UNITRONIC SPIRAL 2X0,14/300 73220202 Spiralleitung PUR Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 2X0,14/300, Spiralkabel, 2X0.14, 300mm - 1200mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312346	73220202	169.19Â€
Lapp UNITRONIC SPIRAL 2X0,14/400 73220203 Spiralleitung PUR Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 2X0,14/400, Spiralkabel, 2X0.14, 400mm - 1600mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055675	73220203	375.66Â€
LAPP UNITRONIC SPIRAL 2X0,14/500 Steuerleitung Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 2X0,14/500, Spiralkabel, 2X0.14, 500mm - 2000mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	496801	73220204	42.54Â€
LAPP UNITRONIC SPIRAL 3X0,14/100 Steuerleitung Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 3X0,14/100, Spiralkabel, 3X0.14, 100mm - 400mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	366919	73220205	118.31Â€
LAPP UNITRONIC SPIRAL 3X0,14/200 Steuerleitung Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 3X0,14/200, Spiralkabel, 3X0.14, 200mm - 800mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440882	73220206	143.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC SPIRAL 3X0,14/500 Steuerleitung Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 3X0,14/500, Spiralkabel, 3X0.14, 500mm - 2000mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			707206
Lapp UNITRONIC SPIRAL 4X0,14/100 73220210 Spiralleitung PUR Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 4X0,14/100, Spiralkabel, 4X0.14, 100mm - 400mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312297	73220210	26.31Â€
Lapp UNITRONIC SPIRAL 4X0,14/200 73220211 Spiralleitung PUR Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 4X0,14/200, Spiralkabel, 4X0.14, 200mm - 800mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312296	73220211	152.86Â€
LAPP UNITRONIC SPIRAL 4X0,14/300 Steuerl UNITRONIC SPIRAL 4X0,14/300 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 4X0,14/300, Spiralkabel, 4X0.14, 300mm - 1200mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312295	73220212	181.67Â€
LAPP UNITRONIC SPIRAL 4X0,14/400 Steuerleitung Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 4X0,14/400, Spiralkabel, 4X0.14, 400mm - 1600mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	656614	73220213	217.90Â€
LAPP UNITRONIC SPIRAL 4X0,14/500 Steuerleitung Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 4X0,14/500, Spiralkabel, 4X0.14, 500mm - 2000mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	551145	73220214	240.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC SPIRAL 5X0,14/300 Steuerleitung Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 5X0,14/300, Spiralkabel, 5X0.14, 300mm - 1200mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440883		
LAPP UNITRONIC SPIRAL 5X0,14/400 Steuerleitung Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 5X0,14/400, Spiralkabel, 5X0.14, 400mm - 1600mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440890	73220218	228.84Â€
LAPP UNITRONIC SPIRAL 5X0,14/500 Steuerleitung Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 5X0,14/500, Spiralkabel, 5X0.14, 500mm - 2000mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440893	73220219	244.73Â€
LAPP UNITRONIC SPIRAL 6X0,14/100 Steuerleitung Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 6X0,14/100, Spiralkabel, 6X0.14, 100mm - 400mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	271977	73220220	141.08Â€
LAPP UNITRONIC SPIRAL 6X0,14/200 Steuerleitung Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 6X0,14/200, Spiralkabel, 6X0.14, 200mm - 800mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	743675	73220221	168.50Â€
Lapp UNITRONIC SPIRAL 6X0,14/300 73220222 Spiralleitung PUR Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 6X0,14/300, Spiralkabel, 6X0.14, 300mm - 1200mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312294	73220222	211.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC SPIRAL 6X0,14/400 73220223 Spiralleitung PUR Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 6X0,14/400, Spiralkabel, 6X0.14, 400mm - 1600mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1312277
LAPP UNITRONIC SPIRAL 6X0,14/500 Steuerleitung Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 6X0,14/500, Spiralkabel, 6X0.14, 500mm - 2000mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	752732	73220224	290.91Â€
Lapp UNITRONIC SPIRAL 7X0,14/500 Steuerleitung VE=5St Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	970831	73220229	313.14Â€
Lapp UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 7x0,34/ 200 grau 200-800mm PUR 73220402 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y 7X0,34/200, Spiralkabel, 7X0.34, 200mm - 800mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für den flexiblen Einsatz,Für R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	695971	73220402	39.81Â€
Leitungen und Kabel - Gummischlauchleitung / PUR-Leitung - PUR-Leitung, H05/07 BQ-F: Pepperl+Fuchs			
SPK 6x0,25mm² BL900/4000/350 Spiralkabel-Meterware 64316978 Spiralkabel, PUR/PUR, 6-adrig schwarz Verkaufseinheit: 1 ST.	1569234	64316978	42.24Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Fernmeldeleitung J-H(St)H: Helukabel			
HELU 11022220 J-H(ST)H Bd (B2ca) 4x2x0,6 Einzellänge Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682584	11022220	1.95Â€
HELU 11022220-500 J-H(ST)H Bd (B2ca) 4x2 500 M Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103813	11022220-500	976.68Â€
HELU 11022221 J-H(ST)H Bd (B2ca) 2x2x0,8 Einzellänge Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	110382	11022221	1.43Â€
HELU 11022222-500 J-H(ST)H Bd (B2ca)i 4x 500 M Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103804	11022222-500	1206.00Â€
HELU 11022223 J-H(ST)H Bd BMK (B2ca) 2x2 VPE: Einzellänge Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103819	11022223	1.47Â€
HELU 11022223-1000 J-H(ST)H Bd BMK (B2ca VPE: 1000 M Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103803	11022223-1000	1467.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 11022223-500 J-H(ST)H Bd BMK (B2ca) VPE: 500 M Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1103800
HELU 11022224 J-H(ST)H Bd BMK (B2ca) 4x2 VPE: Einzellänge Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682583	11022224	2.47Â€
HELU 11022224-1000 J-H(ST)H Bd BMK (B2ca VPE: 1000 M Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682490	11022224-1000	2468.52Â€
HELU 11022224-500 J-H(ST)H Bd BMK (B2ca) VPE: 500 M Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682488	11022224-500	1234.26Â€
HELU 34063 J-H(ST)H 6x2x0,8qmm Grau Installationskabel halogenfrei J-H(St)H Bd 6x2x0,8 mm GR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329813	34063	1.95Â€
HELU 34116 J-H(ST)H 2x2x0,8qmm Rot Brandmelde Innenkabel halogenfrei J-H(St)H Bd BMK Brandmeldekabel Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329815	34116	0.80Â€
HELU 34117 J-H(ST)H 4x2x0,8qmm Rot Brandmelde Innenkabel halogenfrei J-H(St)H Bd BMK 4x2x0,8 mm RT Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329816	34117	1.36Â€
HELU 34350 JE-LIHCH 2x2x0,5qmm Daten- und Rechnerkabel JE-LiHCH Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2130766	34350	4.63Â€
HELU 34351 JE-LIHCH 4x2x0,5qmm Daten- und Rechnerkabel JE-LiHCH 4x2x0,5 mm² GR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2130767	34351	6.10Â€
HELU J-H(St)H Bd 100x2x0,8mm Grau Fernmeldeleitung halogenfrei 34071 J-H(St)H Bd 100x2x0,8 mm GR Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246355	34071	28.37Â€
HELU J-H(St)H Bd 40x2x0,8mm Grau Fernmeldeleitung halogenfrei 34067 J-H(St)H Bd 40x2x0,8 mm GR Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246354	34067	12.45Â€
HELU J-H(ST)H Bd HELUKABEL Instskabel halogenfrei flammwidrig J-H(ST)H J-H(St)H Bd 2x2x0,8 mm GR Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	840310	34061-1000	767.64Â€
HELU J-H(St)H Bd(B2ca) 2x2x0,8mm 100m Grau Fernmeldeleitung hfr 11022221-100 Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246902	11022221-100	143.42Â€
HELU J-H(St)H Bd(B2ca) 2x2x0,8mm 500m Grau Fernmeldeleitung hfr 11022221-500 Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246901	11022221-500	717.12Â€
HELU RD-H(St)H Bd 2x2x0,5 Grau 100m Computerkabel halogenfrei 20200-100 RD-H(ST)H Bd2x2x0,5 qmmAußenmantelfarbe: grau Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145600	20200-100	154.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Fernmeldeleitung J-H(St)H: VDE-Kabel			
J-H(St)H 100x2x0,6 Bd halogenfr ohne FE Fernmeldeleitung grau Adern Sternvierer Anwendung:Halogenfreie Installationsleitung mit statischem Schirm und verbessertem Verhalten im Brandfall für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen. Diese Leitung wird verwendet zur Fernsprech-, Mess- und Signalübertragung, im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanlagen aller Klassen in trockenen und feuchten Betriebsstätten. Eine Verlegung auf, in und unter Putz ist gest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	616924	N716066	13.27Â€
J-H(St)H 100x2x0,8 Bd halogenfr.ohne FE Brandmeldeleitung rot Adern Sternvierer Halogenfreie Installationsleitung J-H(St) H...Bd, grauBrandmelde-Installationsleitung J-H(St) H...Bd rotAnwendung:Halogenfreie Installationsleitung mit statischem Schirm und verbessertem Verhalten im Brandfall für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen. Diese Leitung wird verwendet zur Fernsprech-, Meß- und Signalübertragung, im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanla... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	239498	N739016	21.76Â€
J-H(St)H 10x2x0,6 Bd halogenfrei ohne FE Fernmeldeleitung grau Ader Sternvierer Anwendung:Halogenfreie Installationsleitung mit statischem Schirm und verbessertem Verhalten im Brandfall für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen. Diese Leitung wird verwendet zur Fernsprech-, Mess- und Signalübertragung, im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanlagen aller Klassen in trockenen und feuchten Betriebsstätten. Eine Verlegung auf, in und unter Putz ist gest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	574147	N709066	1.81Â€
J-H(St)H 10x2x0,8 Bd halogenfrei ohne FE Fernmeldeleitung grau Adern Sternvierer Anwendung:Halogenfreie Installationsleitung mit statischem Schirm und verbessertem Verhalten im Brandfall für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen. Diese Leitung wird verwendet zur Fernsprech-, Mess- und Signalübertragung, im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanlagen aller Klassen in trockenen und feuchten Betriebsstätten. Eine Verlegung auf, in und unter Putz ist gest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	359258	N720066	2.47Â€
J-H(St)H 20x2x0,6 halogenfrei ohne FE Fernmeldeleitung grau Adern Sternvierer Anwendung:Halogenfreie Installationsleitung mit statischem Schirm und verbessertem Verhalten im Brandfall für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen. Diese Leitung wird verwendet zur Fernsprech-, Mess- und Signalübertragung, im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanlagen aller Klassen in trockenen und feuchten Betriebsstätten. Eine Verlegung auf, in und unter Putz ist gest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	869763	N710066	3.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
J-H(St)H 20x2x0,8 Bd halogenfrei ohne FE Brandmeldeleitung rot Adern Sternvierer Halogenfreie Installationsleitung J-H(St) H...Bd, grauBrandmelde-Installationsleitung J-H(St) H...Bd rotAnwendung:Halogenfreie Installationsleitung mit statischem Schirm und verbessertem Verhalten im Brandfall für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen. Diese Leitung wird verwendet zur Fernsprech-, Meß- und Signalübertragung, im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanla... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			888545
J-H(St)H 20x2x0,8 Bd halogenfrei ohne FE Fernmeldeleitung grau Adern Sternvierer Anwendung:Halogenfreie Installationsleitung mit statischem Schirm und verbessertem Verhalten im Brandfall für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen. Diese Leitung wird verwendet zur Fernsprech-, Mess- und Signalübertragung, im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanlagen aller Klassen in trockenen und feuchten Betriebsstätten. Eine Verlegung auf, in und unter Putz ist gest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	418480	N721066	4.72Â€
J-H(St)H 2x2x0,6 Bd grau Fernmeldeleitg. halogenfrei Trommel variabel Sternvierer Anwendung:Halogenfreie Installationsleitung mit statischem Schirm und verbessertem Verhalten im Brandfall für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen. Diese Leitung wird verwendet zur Fernsprech-, Mess- und Signalübertragung, im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanlagen aller Klassen in trockenen und feuchten Betriebsstätten. Eine Verlegung auf, in und unter Putz ist gest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	183901	N706066	0.41Â€
J-H(St)H 2x2x0,6 Bd halogenfrei ohne FE Fernmeldeleitung grau Adern Sternvierer Anwendung:Halogenfreie Installationsleitung mit statischem Schirm und verbessertem Verhalten im Brandfall für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen. Diese Leitung wird verwendet zur Fernsprech-, Mess- und Signalübertragung, im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanlagen aller Klassen in trockenen und feuchten Betriebsstätten. Eine Verlegung auf, in und unter Putz ist gest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	119208	N706060	286.01Â€
J-H(St)H 2x2x0,8 Bd Fernmeldeltg.ohne FE halogenfrei grau Adern Sternvierer Anwendung:Halogenfreie Installationsleitung mit statischem Schirm und verbessertem Verhalten im Brandfall für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen. Diese Leitung wird verwendet zur Fernsprech-, Mess- und Signalübertragung, im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanlagen aller Klassen in trockenen und feuchten Betriebsstätten. Eine Verlegung auf, in und unter Putz ist gest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	387048	N717061	0.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
J-H(St)H 2x2x0,8 Bd halogenfrei ohne FE Brandmeldeleitung rot Adern Sternvierer Halogenfreie Installationsleitung J-H(St) H...Bd, grauBrandmelde-Installationsleitung J-H(St) H...Bd rotAnwendung:Halogenfreie Installationsleitung mit statischem Schirm und verbessertem Verhalten im Brandfall für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen. Diese Leitung wird verwendet zur Fernsprech-, Meß- und Signalübertragung, im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanla... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			622809
J-H(St)H 2x2x0,8 Bd halogenfrei ohne FE Brandmeldeltg. rot 500m Sternvierer Halogenfreie Installationsleitung J-H(St) H...Bd, grauBrandmelde-Installationsleitung J-H(St) H...Bd rotAnwendung:Halogenfreie Installationsleitung mit statischem Schirm und verbessertem Verhalten im Brandfall für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen. Diese Leitung wird verwendet zur Fernsprech-, Meß- und Signalübertragung, im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanla... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	601091	N729010	376.45Â€
J-H(St)H 2x2x0,8 Bd halogenfrei ohne FE Fernmeldeleitung grau Adern Sternvierer Anwendung:Halogenfreie Installationsleitung mit statischem Schirm und verbessertem Verhalten im Brandfall für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen. Diese Leitung wird verwendet zur Fernsprech-, Mess- und Signalübertragung, im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanlagen aller Klassen in trockenen und feuchten Betriebsstätten. Eine Verlegung auf, in und unter Putz ist gest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	408498	N717060	376.45Â€
J-H(St)H 30x2x0,6 Bd halogenfrei ohne FE Fernmeldeleitung grau Adern Sternvierer Anwendung:Halogenfreie Installationsleitung mit statischem Schirm und verbessertem Verhalten im Brandfall für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen. Diese Leitung wird verwendet zur Fernsprech-, Mess- und Signalübertragung, im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanlagen aller Klassen in trockenen und feuchten Betriebsstätten. Eine Verlegung auf, in und unter Putz ist gest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	494083	N711066	2176.92Â€
J-H(St)H 30x2x0,8 Bd halogenfrei ohne FE Brandmeldeleitung rot Adern Sternvierer Halogenfreie Installationsleitung J-H(St) H...Bd, grauBrandmelde-Installationsleitung J-H(St) H...Bd rotAnwendung:Halogenfreie Installationsleitung mit statischem Schirm und verbessertem Verhalten im Brandfall für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen. Diese Leitung wird verwendet zur Fernsprech-, Meß- und Signalübertragung, im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanla... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	774591	N734016	3479.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
J-H(St)H 30x2x0,8 Bd halogenfrei ohne FE Fernmeldeleitung grau Adern Sternvierer Anwendung:Halogenfreie Installationsleitung mit statischem Schirm und verbessertem Verhalten im Brandfall für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen. Diese Leitung wird verwendet zur Fernsprech-, Mess- und Signalübertragung, im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanlagen aller Klassen in trockenen und feuchten Betriebsstätten. Eine Verlegung auf, in und unter Putz ist gest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			885776
J-H(St)H 40x2x0,6 Bd halogenfrei ohne FE Fernmeldeleitung grau Adern Sternvierer Anwendung:Halogenfreie Installationsleitung mit statischem Schirm und verbessertem Verhalten im Brandfall für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen. Diese Leitung wird verwendet zur Fernsprech-, Mess- und Signalübertragung, im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanlagen aller Klassen in trockenen und feuchten Betriebsstätten. Eine Verlegung auf, in und unter Putz ist gest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	525115	N712066	5.59Â€
J-H(St)H 4x2x0,6 Bd grau Fernmeldeltg. halogenfrei Trommel variabel Sternvierer Anwendung:Halogenfreie Installationsleitung mit statischem Schirm und verbessertem Verhalten im Brandfall für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen. Diese Leitung wird verwendet zur Fernsprech-, Mess- und Signalübertragung, im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanlagen aller Klassen in trockenen und feuchten Betriebsstätten. Eine Verlegung auf, in und unter Putz ist gest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	491661	N707066	0.95Â€
J-H(St)H 4x2x0,6 Bd halogenfrei ohne FE Fernmeldeleitung grau Adern Sternvierer Anwendung:Halogenfreie Installationsleitung mit statischem Schirm und verbessertem Verhalten im Brandfall für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen. Diese Leitung wird verwendet zur Fernsprech-, Mess- und Signalübertragung, im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanlagen aller Klassen in trockenen und feuchten Betriebsstätten. Eine Verlegung auf, in und unter Putz ist gest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	251363	N707060	473.72Â€
J-H(St)H 4x2x0,8 Bd halogenfrei ohne FE Fernmeldeleitung grau Adern Sternvierer Halogenfreie Installationsleitung J-H(St) H...Bd, grauBrandmelde-Installationsleitung J-H(St) H...Bd rotAnwendung:Halogenfreie Installationsleitung mit statischem Schirm und verbessertem Verhalten im Brandfall für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen. Diese Leitung wird verwendet zur Fernsprech-, Meß- und Signalübertragung, im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanla... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	117661	N718060	642.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
J-H(St)H 4x2x0,8 Bd halogenfrei ohne FE Fernmeldeleitung grau Adern Sternvierer Anwendung:Halogenfreie Installationsleitung mit statischem Schirm und verbessertem Verhalten im Brandfall für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen. Diese Leitung wird verwendet zur Fernsprech-, Mess- und Signalübertragung, im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanlagen aller Klassen in trockenen und feuchten Betriebsstätten. Eine Verlegung auf, in und unter Putz ist gest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			581492
J-H(St)H 50x2x0,6 Bd halogenfrei ohne FE Fernmeldeleitung grau Adern Sternvierer Anwendung:Halogenfreie Installationsleitung mit statischem Schirm und verbessertem Verhalten im Brandfall für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen. Diese Leitung wird verwendet zur Fernsprech-, Mess- und Signalübertragung, im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanlagen aller Klassen in trockenen und feuchten Betriebsstätten. Eine Verlegung auf, in und unter Putz ist gest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	407543	N713066	6.82Â€
J-H(St)H 50x2x0,8 Bd halogenfrei ohne FE Brandmeldeleitung rot Adern Sternvierer Halogenfreie Installationsleitung J-H(St) H...Bd, grauBrandmelde-Installationsleitung J-H(St) H...Bd rotAnwendung:Halogenfreie Installationsleitung mit statischem Schirm und verbessertem Verhalten im Brandfall für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen. Diese Leitung wird verwendet zur Fernsprech-, Meß- und Signalübertragung, im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanla... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	557971	N736016	5616.12Â€
J-H(St)H 50x2x0,8 Bd halogenfrei ohne FE Fernmeldeleitung grau Adern Sternvierer Anwendung:Halogenfreie Installationsleitung mit statischem Schirm und verbessertem Verhalten im Brandfall für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen. Diese Leitung wird verwendet zur Fernsprech-, Mess- und Signalübertragung, im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanlagen aller Klassen in trockenen und feuchten Betriebsstätten. Eine Verlegung auf, in und unter Putz ist gest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	863931	N724066	11.23Â€
J-H(St)H 6x2x0,6 Bd halogenfrei ohne FE Fernmeldeleitung grau Adern Sternvierer Anwendung:Halogenfreie Installationsleitung mit statischem Schirm und verbessertem Verhalten im Brandfall für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen. Diese Leitung wird verwendet zur Fernsprech-, Mess- und Signalübertragung, im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanlagen aller Klassen in trockenen und feuchten Betriebsstätten. Eine Verlegung auf, in und unter Putz ist gest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	486427	N708066	1.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
J-H(St)H 6x2x0,8 Bd halogenfrei ohne FE Brandmeldeleitung rot Adern Sternvierer Halogenfreie Installationsleitung J-H(St) H...Bd, grauBrandmelde-Installationsleitung J-H(St) H...Bd rotAnwendung:Halogenfreie Installationsleitung mit statischem Schirm und verbessertem Verhalten im Brandfall für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen. Diese Leitung wird verwendet zur Fernsprech-, Meß- und Signalübertragung, im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanla... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			389182
J-H(St)H 6x2x0,8 Bd halogenfrei ohne FE Fernmeldeleitung grau Adern Sternvierer Anwendung:Halogenfreie Installationsleitung mit statischem Schirm und verbessertem Verhalten im Brandfall für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen. Diese Leitung wird verwendet zur Fernsprech-, Mess- und Signalübertragung, im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanlagen aller Klassen in trockenen und feuchten Betriebsstätten. Eine Verlegung auf, in und unter Putz ist gest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	652050	N719066	1.70Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Fernmeldeleitung J-H(St)H: U.I. Lapp			
LAPP J-H(ST)H...BD 2x2x0,8 BMK Telekommu J-H(ST)H...BD 2x2x0,8 BMK Installationsleitung J-H(ST)H...BD 2x2x0,8 BMK, Installationsleitung, 2X2X0.8, VDE 0816, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325727	30017798	1.41Â€
LAPP J-H(ST)H...BD 2x2x0,8 Telekommunika J-H(ST)H...BD 2x2x0,8 Telefonkabel J-H(ST)H...BD 2x2x0,8, Telefonkabel, 2X2X0.8, VDE 0815, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Br... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325729	30017787	1.20Â€
LAPP J-H(ST)H...BD 2x2x0,8 Telekommunikationskabel Telefonkabel J-H(ST)H...BD 2x2x0,8 100 M, Telefonkabel, 2X2X0.8, VDE 0815, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459216	30017787/100	120.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP J-H(ST)H...BD 4x2x0,8 Telekommunika J-H(ST)H...BD 4x2x0,8 Telefonkabel J-H(ST)H...BD 4x2x0,8 100 M, Telefonkabel, 4X2X0.8, VDE 0815, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325728
LAPP J-H(ST)H...BD 4x2x0,8 Telekommunikationskabel Telefonkabel J-H(ST)H...BD 4x2x0,8 1000 M, Telefonkabel, 4X2X0.8, VDE 0815, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441044	30017788/1000	2127.84Â€
LAPP J-H(ST)H...BD 4x2x0,8 Telekommunikationskabel Telefonkabel J-H(ST)H...BD 4x2x0,8 500 M, Telefonkabel, 4X2X0.8, VDE 0815, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459221	30017788/500	1063.92Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Fernmeldeleitung J-H(St)H E 30/90: Daetwyler			
Dätwyler JE-H(St)H Bd E30 2x2x0,8 orange FE180 pyrofil Keram 188318 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	931473	188318	3.07Â€
Dätwyler JE-H(St)H Bd E30 L 4x2x0,8 orange FE180 pyrofil Keram 188325 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	346830	188325	5.15Â€
Dätwyler JE-H(St)H Bd E30-E90 12x2x0,8 orange FE180 pyrofil Keram 188104 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	975774	188104	13.60Â€
Dätwyler JE-H(St)H Bd E30-E90 12x2x0,8 rot FE180 pyrofil Keram 188105 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	977560	188105	13.90Â€
Dätwyler JE-H(St)H Bd E30-E90 16x2x0,8 orange FE180 pyrofil Keram 188106 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	420130	188106	16.49Â€
Dätwyler JE-H(St)H Bd E30-E90 16x2x0,8 rot FE180 pyrofil Keram 188107 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436106	188107	16.67Â€
Dätwyler JE-H(St)H Bd E30-E90 20x2x0,8 orange FE180 pyrofil Keram 188108 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	294612	188108	20.14Â€
Dätwyler JE-H(St)H Bd E30-E90 20x2x0,8 rot FE180 pyrofil Keram 188109 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	187283	188109	21.78Â€
Dätwyler JE-H(St)H Bd E30-E90 2x2x0,8 orange FE180 pyrofil Keram 188097 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	354558	188097	3.44Â€
Dätwyler JE-H(St)H Bd E30-E90 2x2x0,8 rot pyrofil Keram 188098 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	829659	188098	3.55Â€
Dätwyler JE-H(St)H Bd E30-E90 32x2x0,8 orange FE180 pyrofil Keram 188111 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	542098	188111	34.46Â€
Dätwyler JE-H(St)H Bd E30-E90 32x2x0,8 rot FE180 pyrofil Keram 188112 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	664463	188112	35.20Â€
Dätwyler JE-H(St)H Bd E30-E90 40x2x0,8 orange FE180 pyrofil Keram 188113 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	544791	188113	45.98Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dätwyler JE-H(St)H Bd E30-E90 4x2x0,8 rot FE180 pyrofil Keram 188101 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	347382		
Dätwyler JE-H(St)H Bd E30-E90 52x2x0,8 orange FE180 pyrofil Keram 188115 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	318542	188115	68.43Â€
Dätwyler JE-H(St)H Bd E30-E90 52x2x0,8 rot FE180 pyrofil Keram 188116 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440580	188116	57.60Â€
Dätwyler JE-H(St)H Bd E30-E90 8x2x0,8 orange FE180 pyrofil Keram 188102 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	844603	188102	9.70Â€
Dätwyler JE-H(St)H Bd E30-E90 8x2x0,8 rot FE180 pyrofil Keram 188103 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	310864	188103	10.14Â€
Dätwyler JE-H(St)H Bd E30L 4x2x0,8 rot FE180 pyrofil Keram 188375 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	347841	188375	5.20Â€
Dätwyler JE-H(St)H E30 L 2x2x0,8 rot FE180 pyrofil Keram 188374 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	812858	188374	3.13Â€
Dätwyler JE-H(St)H E30-E90 4x2x0,8 orange FE180 pyrofil Keram 188099 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	209842	188099	5.83Â€
Dätwyler JE-H(ST)HRH 2x2x0,8 E30-E90 rot FE180 pyrofil Keram 188119 Brandmelde Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	283886	188119	7.54Â€
Dätwyler JE-H(ST)HRH E30-E90 12x2x0,8 rot FE180 pyrofil Keram 188128 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	709654	188128	31.43Â€
Dätwyler JE-H(ST)HRH E30-E90 20x2x0,8 rot FE180 pyrofil Keram 188129 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	165038	188129	41.69Â€
Dätwyler JE-H(ST)HRH E30-E90 2x2x0,8 rot FE180 pyrofil Keram 188119 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300767	188119	7.54Â€
Dätwyler JE-H(ST)HRH E30-E90 4x2x0,8 rot FE180 pyrofil Keram 188120 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682071	188120	13.86Â€
Dätwyler JE-H(ST)HRH E30-E90 8x2x0,8 rot FE180 pyrofil Keram 188127 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	200473	188127	22.73Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Fernmeldeleitung J-H(St)H E 30/90: VDE-Kabel			
EUKA JE-H(St)H 4x2x0,8 E90 BMK Brandmeldekabel 1000m Trommel Nach VDE 0815 und DIN 4102-12. In trockenen und feuchten Betriebsstätten, sowie in und unter Putz. Nicht zugelassen für Starkstrom-Installationszwecke und für Erdverlegung. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325452	G469011	8899.61Â€
EUKA JE-H(St)H 4x2x0,8 E90 BMK Brandmeldekabel 100m Ring Nach VDE 0815 und DIN 4102-12. In trockenen und feuchten Betriebsstätten, sowie in und unter Putz. Nicht zugelassen für Starkstrom-Installationszwecke und für Erdverlegung. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325608	G469014	889.96Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Fernmeldeleitung J-H(St)H E 30/90: Helukabel			
HELU 34075 JE-H(ST)HRH Bd E30-90 2x2x0,8qmm Rot Brandmeldekabel JE-H(St)HRH Bd BMK E30-E90 Brandmeldekabel Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331895	34075	9.87Â€
HELU 34082 JE-H(St)H Bd E30-E90 4x2x0,8 Orange Installationskabel JE-H(St)H Bd E30-E90 4x2x0,8 mm² OR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331896	34082	3.81Â€
HELU 34084 JE-H(St)H Bd E30-E90 12x2x0,8 Orange Installationskabel JE-H(St)H Bd E30-E90 12x2x0,8 mm² OR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331897	34084	12.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 34086 JE-H(St)H Bd E30-E90 20x2x0,8 Orange Installationskabel JE-H(St)H Bd E30-E90 20x2x0,8 mm² OR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331898		
HELU 34091 JE-H(St)H Bd E30-E90 2x2x0,8 Rot Brandmeldekabel JE-H(St)H Bd BMK E30-E90 Brandmeldekabel Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331899	34091	2.37Â€
HELU 34092 JE-H(St)H Bd E30-E90 4x2x0,8 Rot Brandmeldekabel JE-H(St)H Bd BMK E30-E90 4x2x0,8 mm² RT Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331900	34092	3.81Â€
HELU 34093 JE-H(St)H Bd E30-E90 8x2x0,8 Rot Brandmeldekabel JE-H(St)H Bd BMK E30-E90 8x2x0,8 mm² RT Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	697910	34093	9.14Â€
HELU 34095 JE-H(St)H Bd E30-E90 16x2x0,8 Rot Brandmeldekabel JE-H(St)H Bd BMK E30-E90 16x2x0,8 mm² RT Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331901	34095	18.09Â€
HELU 34096 JE-H(St)H Bd E30-E90 20x2x0,8 Rot Brandmeldekabel JE-H(St)H Bd BMK E30-E90 20x2x0,8 mm² RT Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331903	34096	21.59Â€
HELU 34149 JE-H(St)H Bd E30 4x2x0,8qmm Orange Installationskabel JE-H(St)H Bd E30 4x2x0,8 mm² OR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2131004	34149	2.71Â€
HELU 34153 JE-H(St)H Bd E30 20x2x0,8qmm Orange Installationskabel JE-H(St)H Bd E30 20x2x0,8 mm² OR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331906	34153	14.66Â€
HELU 34157 JE-H(St)H E30 2x2x0,8qmm Rot Brandmeldekabel JE-H(St)H Bd BMK E30 Brandmeldekabel Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331907	34157	1.72Â€
HELU 34158 JE-H(St)H E30 4x2x0,8qmm Rot Brandmeldekabel JE-H(St)H Bd BMK E30 4x2x0,8 mm² RT Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331908	34158	2.71Â€
HELU J-H(St)H Bd BMK 10x2x0,8mm Rot Brandmeldekabel halogenfrei 34119 J-H(St)H Bd BMK 10x2x0,8 mm RT Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1285228	34119	2.87Â€
HELU JE-H(St)H Bd BMK FE180E90 12x2x0,8 Rot Brandmeldekabel 34094 JE-H(St)H Bd BMK E30-E90 12x2x0,8 mm² RT Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246433	34094	12.21Â€
HELU JE-H(St)HRH BMK E30-E90 HELUKABEL Instskabel halogenfrei flammwidrig JE-H(St)HRH Bd BMK E30-E90 4x2x0,8 mm² RT Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682163	34076-1000	13660.32Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Fernmeldeleitung J-H(St)H E 30/90: VDE-Kabel			
JE-H(St)H 2x2x0,8 E90 orange Fernmeldeleitung halogenfrei FE E90 Anwendung: Halogenfreie Fernmeldekabel sind bestimmt zur Übertragung von Signalen und Messwerten in Steuer- und Regel-/Brandmeldeanlagen. Dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte und ein Funktionserhalt der Anlagen über einen Zeitraum von 30 Minuten notwendig sind. Zur Verlegung in trockenen und feuchten Betriebs-stätten, sowie in und unter Putz. Sie ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	189052	G466096	4.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
JE-H(St)H 4x2x0,8 E90 BMK Brandmeldekabel 500m Trommel Nach VDE 0815 und DIN 4102-12. In trockenen und feuchten Betriebsstätten, sowie in und unter Putz. Nicht zugelassen für Starkstrom-Installationszwecke und für Erdverlegung. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325482
JE-H(St)H 4x2x0,8 E90 orange Fermeldeleitung halogenfrei FE E90 Anwendung: Halogenfreie Fernmeldekabel sind bestimmt zur Übertragung von Signalen und Messwerten in Steuer- und Regel-/Brandmeldeanlagen. Dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte und ein Funktionserhalt der Anlagen über einen Zeitraum von 30 Minuten notwendig sind. Zur Verlegung in trockenen und feuchten Betriebs-stätten, sowie in und unter Putz. Sie ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	976610	G467096	8.35Â€
JE-H(St)H E30 12x2x0,8 qmm orange Fernmeldeleitung halogenfrei FE Anwendung: Halogenfreie Fernmeldekabel sind bestimmt zur Übertragung von Signalen und Messwerten in Steuer- und Regel-/Brandmeldeanlagen. Dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte und ein Funktionserhalt der Anlagen über einen Zeitraum von 30 Minuten notwendig sind. Zur Verlegung in trockenen und feuchten Betriebsstätten, sowie in und unter Putz. Sie s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	161433	G155096	9.82Â€
JE-H(St)H E30 12x2x0,8 qmm rot Brandmeldekabel halogenfrei mit FE Anwendung: Halogenfreie Fernmeldekabel sind bestimmt zur Übertragung von Signalen und Messwerten in Steuer- und Regel-/Brandmeldeanlagen. Dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte und ein Funktionserhalt der Anlagen über einen Zeitraum von 30 Minuten notwendig sind. Zur Verlegung in trockenen und feuchten Betriebsstätten, sowie in und unter Putz. Sie s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	766659	G169016	9.82Â€
JE-H(St)H E30 20x2x0,8 E30 orange Fermeldeleitung halogenfrei FE Anwendung: Halogenfreie Fernmeldekabel sind bestimmt zur Übertragung von Signalen und Messwerten in Steuer- und Regel-/Brandmeldeanlagen. Dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte und ein Funktionserhalt der Anlagen über einen Zeitraum von 30 Minuten notwendig sind. Zur Verlegung in trockenen und feuchten Betriebsstätten, sowie in und unter Putz. Sie s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	372064	G157096	14.97Â€
JE-H(St)H E30 20x2x0,8 E30 rot Brandmeldeleitung halogenfrei FE Anwendung: Halogenfreie Fernmeldekabel sind bestimmt zur Übertragung von Signalen und Messwerten in Steuer- und Regel-/Brandmeldeanlagen. Dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte und ein Funktionserhalt der Anlagen über einen Zeitraum von 30 Minuten notwendig sind. Zur Verlegung in trockenen und feuchten Betriebsstätten, sowie in und unter Putz. Sie s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	794183	G171016	14.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
JE-H(St)H E30 2x2x0,8 E30 orange Fermeldeleitung halogenfrei FE Anwendung: Halogenfreie Fernmeldekabel sind bestimmt zur Übertragung von Signalen und Messwerten in Steuer- und Regel-/Brandmeldeanlagen. Dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte und ein Funktionserhalt der Anlagen über einen Zeitraum von 30 Minuten notwendig sind. Zur Verlegung in trockenen und feuchten Betriebsstätten, sowie in und unter Putz. Sie s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	959942		
JE-H(St)H E30 2x2x0,8 qmm rot Trommel Brandmeldekabel halogenfrei mit FE Anwendung: Halogenfreie Fernmeldekabel sind bestimmt zur Übertragung von Signalen und Messwerten in Steuer- und Regel-/Brandmeldeanlagen. Dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte und ein Funktionserhalt der Anlagen über einen Zeitraum von 30 Minuten notwendig sind. Zur Verlegung in trockenen und feuchten Betriebsstätten, sowie in und unter Putz. Sie s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	997065	G165016	1.92Â€
JE-H(St)H E30 4x2x0,8 E30 orange Fermeldeleitung halogenfrei FE Anwendung: Halogenfreie Fernmeldekabel sind bestimmt zur Übertragung von Signalen und Messwerten in Steuer- und Regel-/Brandmeldeanlagen. Dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte und ein Funktionserhalt der Anlagen über einen Zeitraum von 30 Minuten notwendig sind. Zur Verlegung in trockenen und feuchten Betriebsstätten, sowie in und unter Putz. Sie s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	110020	G152096	3.45Â€
JE-H(St)H E30 4x2x0,8 qmm rot Brandmeldekabel halogenfrei mit FE Anwendung: Halogenfreie Fernmeldekabel sind bestimmt zur Übertragung von Signalen und Messwerten in Steuer- und Regel-/Brandmeldeanlagen. Dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte und ein Funktionserhalt der Anlagen über einen Zeitraum von 30 Minuten notwendig sind. Zur Verlegung in trockenen und feuchten Betriebsstätten, sowie in und unter Putz. Sie s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	487539	G166016	3.45Â€
JE-H(St)H E30 8x2x0,8 E30 orange Fermeldeleitung halogenfrei FE Anwendung: Halogenfreie Fernmeldekabel sind bestimmt zur Übertragung von Signalen und Messwerten in Steuer- und Regel-/Brandmeldeanlagen. Dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte und ein Funktionserhalt der Anlagen über einen Zeitraum von 30 Minuten notwendig sind. Zur Verlegung in trockenen und feuchten Betriebsstätten, sowie in und unter Putz. Sie s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	767881	G154096	7.33Â€
JE-H(ST)H E30 8x2x0,8 rot Brandmeldeleitung halogenfrei FE E30 Installationsleitung mit FunktionserhaltAnwendung:Sicherheitsinstallationskabel zur Übertragung von Signalen undMesswerten in Steuer und Regelanlagen. Dort, wo besonderer Schutzgegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte und einFunktionserhalt der Anlagen über einen Zeitraum von 30 Minuten oder30 - 90 Minuten notwendig ist. Sie sind nicht für Starkstrom-Installationszwecke ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459268	G168016	7.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
JE-H(St)H E90 2x2x0,8 E90 rot Brandmeldekabel halogenfrei mit FE Installationsleitung mit FunktionserhaltAnwendung:Sicherheitsinstallationskabel zur Übertragung von Signalen undMesswerten in Steuer und Regelanlagen. Dort, wo besonderer Schutzgegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte und einFunktionserhalt der Anlagen über einen Zeitraum von 30 Minuten oder30 - 90 Minuten notwendig ist. Sie sind nicht für Starkstrom-Installations... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			758044
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Fernmeldeleitung J-H(St)H E 30/90: U.I. Lapp			
Lapp J-H(ST)H...BD 2X2X0,8 BMK 30017798/100 Brandmeldekabel halogenfrei Installationsleitung J-H(ST)H...BD 2x2x0,8 BMK 100 M, Installationsleitung, 2X2X0.8, VDE 0816, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton, Nutzen: Halogenfreie und hoch flammwidrige Materia... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325726	30017798/100	141.16Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Kabel N2XH: böhm Kabel			
Böhm SIF 0,5 sw R 100 Halogfreie Kabel/Leitung Ring 100m 00903005-100 Einsetzbar als spezielle hoch- bzw. niedertemperaturbeständige Leitung, vor allem in Hütten-, Stahl und Walzwerken, Gießereien sowie im Flugzeug- und Schiffsbau und in Zement-, Glas- und Keramikfabriken. Die Leitungen sind halogenfrei und eignen sich inso Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1380227	00903005-100	0.18Â€
Böhm SIF 4 bl- R 100 Halogfreie Kabel/Leitung Ring 100m 00903071-100 Einsetzbar als spezielle hoch- bzw. niedertemperaturbeständige Leitung, vor allem in Hütten-, Stahl und Walzwerken, Gießereien sowie im Flugzeug- und Schiffsbau und in Zement-, Glas- und Keramikfabriken. Die Leitungen sind halogenfrei und eignen sich inso Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1380228	00903071-100	0.88Â€
Böhm SIF 4 rt- R 100 Halogfreie Kabel/Leitung Ring 100m 00903089-100 Einsetzbar als spezielle hoch- bzw. niedertemperaturbeständige Leitung, vor allem in Hütten-, Stahl und Walzwerken, Gießereien sowie im Flugzeug- und Schiffsbau und in Zement-, Glas- und Keramikfabriken. Die Leitungen sind halogenfrei und eignen sich inso Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1380244	00903089-100	0.88Â€
Böhm SIF 6 bl- R 100 Halogfreie Kabel/Leitung Ring 100m 00903085-100 Einsetzbar als spezielle hoch- bzw. niedertemperaturbeständige Leitung, vor allem in Hütten-, Stahl und Walzwerken, Gießereien sowie im Flugzeug- und Schiffsbau und in Zement-, Glas- und Keramikfabriken. Die Leitungen sind halogenfrei und eignen sich inso Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1380488	00903085-100	1.28Â€
Böhm SIF 6 rt R 100 Halogenfreie Kabel/Leitung Ring 100m 903127-100 Einsetzbar als spezielle hoch- bzw. niedertemperaturbeständige Leitung, vor allem in Hütten-, Stahl und Walzwerken, Gießereien sowie im Flugzeug- und Schiffsbau und in Zement-, Glas- und Keramikfabriken. Die Leitungen sind halogenfrei und eignen sich inso Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1428779	903127-100	1.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Kabel N2XH: Faber Kabel			
FABE Faber N2XH-J 05X120 RM SW,Schnittl. Halogenfr.Starkstromkabel 0147630400000 Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 05X120 RM SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779230	0147630400000	98.13Â€
FABE N2XCH 02X1,5/1,5 SW Halogenfreie Si 02X1,5/1,5 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XCH 02X1,5/1,5 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926235	0111280400000	7.43Â€
FABE N2XCH 02X2,5/2,5 SW Halogenfreie Si 02X2,5/2,5 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XCH 02X2,5/2,5 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926234	0111290400000	6.09Â€
FABE N2XCH 02X4/4 SW Halogenfreie Sicher 02X4/4 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XCH 02X4/4 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926233	0115080400000	7.42Â€
FABE N2XCH 03X1,5/1,5 SW Halogenfreie Si 03X1,5/1,5 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XCH 03X1,5/1,5 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926228	0111300400000	5.81Â€
FABE N2XCH 03X2,5/2,5 SW Halogenfreie Si 03X2,5/2,5 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XCH 03X2,5/2,5 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926219	0111310400000	6.53Â€
FABE N2XCH 03X4/4 SW Halogenfreie Sicher 03X4/4 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XCH 03X4/4 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926218	0111320400000	7.10Â€
FABE N2XCH 03X6/6 SW Halogenfreie Sicher 03X6/6 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XCH 03X6/6 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926214	0111330400000	9.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE N2XCH 04X1,5/1,5 SW Halogenfreie Si 04X1,5/1,5 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XCH 04X1,5/1,5 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926211		
FABE N2XCH 04X150/70 SW Halogenfreie Sic 04X150/70 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XCH 04X150/70 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926209	0111500400000	99.49Â€
FABE N2XCH 04X16/16 SW Halogenfreie Sich 04X16/16 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XCH 04X16/16 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926206	0111430400000	16.27Â€
FABE N2XCH 04X185/95 SW Halogenfreie Sic 04X185/95 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XCH 04X185/95 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926204	0111510400000	125.17Â€
FABE N2XCH 04X2,5/2,5 SW Halogenfreie Si 04X2,5/2,5 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XCH 04X2,5/2,5 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926203	0111400400000	6.85Â€
FABE N2XCH 04X25/16 SW Halogenfreie Sich 04X25/16 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XCH 04X25/16 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926194	0111440400000	21.85Â€
FABE N2XCH 04X35/16 SW Halogenfreie Sich 04X35/16 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XCH 04X35/16 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926193	0111450400000	24.96Â€
FABE N2XCH 04X4/4 SW Halogenfreie Sicher 04X4/4 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XCH 04X4/4 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926185	0111410400000	7.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE N2XCH 04X50/25 SW Halogenfreie Sich 04X50/25 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XCH 04X50/25 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926178		
FABE N2XCH 04X6/6 SW Halogenfreie Sicher 04X6/6 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XCH 04X6/6 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926173	0111420400000	10.67Â€
FABE N2XCH 04X70/35 SW Halogenfreie Sich 04X70/35 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XCH 04X70/35 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926172	0111470400000	48.29Â€
FABE N2XCH 04X95/50 SW Halogenfreie Sich 04X95/50 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XCH 04X95/50 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926171	0111480400000	64.24Â€
FABE N2XCH 07X1,5/2,5 SW Halogenfreie Si 07X1,5/2,5 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XCH 07X1,5/2,5 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926165	0111530400000	8.49Â€
FABE N2XCH 07X2,5/2,5 SW Halogenfreie Si 07X2,5/2,5 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XCH 07X2,5/2,5 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926156	0111540400000	9.03Â€
FABE N2XCH 12X1,5/2,5 SW Halogenfreie Si 12X1,5/2,5 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XCH 12X1,5/2,5 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926148	0111570400000	10.62Â€
FABE N2XCH 12X2,5/4 SW Halogenfreie Sich 12X2,5/4 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XCH 12X2,5/4 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926146	0111580400000	14.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE N2XCH 24X1,5/6 SW Halogenfreie Sich 24X1,5/6 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XCH 24X1,5/6 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926139		
FABE N2XH-J 03X1,5 SW Halogenfreie Siche 03X1,5 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 03X1,5 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926138	0110700400000	2.84Â€
FABE N2XH-J 03X10 SW Halogenfreie Sicher 03X10 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 03X10 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926132	0110750400000	5.78Â€
FABE N2XH-J 03X120/70 SW Halogenfreie Si 03X120/70 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 03X120/70 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926130	0110830400000	66.09Â€
FABE N2XH-J 03X150/70 SW Halogenfreie Si 03X150/70 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 03X150/70 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926129	0110840400000	78.45Â€
FABE N2XH-J 03X16 SW Halogenfreie Sicher 03X16 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 03X16 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926125	0110760400000	9.46Â€
FABE N2XH-J 03X2,5 SW Halogenfreie Siche 03X2,5 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 03X2,5 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926104	0110710400000	1.87Â€
FABE N2XH-J 03X240/120SW Halogenfreie Si 03X240/120 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 03X240/120 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926101	0110860400000	131.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE N2XH-J 03X25/16 SW Halogenfreie Sic 03X25/16 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 03X25/16 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926084		
FABE N2XH-J 03X4 SW Halogenfreie Sicherh 03X4 SW Trommel variabel N2XH-J 03X4 SW Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 03X4 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926079	0110730400000	3.29Â€
FABE N2XH-J 03X50/25 SW Halogenfreie Sic 03X50/25 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 03X50/25 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926078	0110800400000	29.52Â€
FABE N2XH-J 03X6 SW Halogenfreie Sicherh 03X6 SW Trommel variabel N2XH-J 03X6 SW Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 03X6 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926073	0110740400000	3.85Â€
FABE N2XH-J 04X1,5 SW Halogenfreie Siche 04X1,5 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 04X1,5 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926068	0110870400000	2.53Â€
FABE N2XH-J 04X120 SW Halogenfreie Siche 04X120 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 04X120 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926067	0110980400000	76.33Â€
FABE N2XH-J 04X150 SW Halogenfreie Siche 04X150 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 04X150 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926066	0110990400000	93.83Â€
FABE N2XH-J 04X16 SW Halogenfreie Sicher 04X16 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 04X16 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926064	0110920400000	11.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE N2XH-J 04X185 SW Halogenfreie Siche 04X185 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 04X185 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926063		
FABE N2XH-J 04X2,5 SW Halogenfreie Siche 04X2,5 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 04X2,5 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926062	0110880400000	3.15Â€
FABE N2XH-J 04X240 SW Halogenfreie Siche 04X240 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 04X240 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926055	0111010400000	149.35Â€
FABE N2XH-J 04X25 SW Halogenfreie Sicher 04X25 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 04X25 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926052	0110930400000	17.81Â€
FABE N2XH-J 04X35 SW Halogenfreie Sicher 04X35 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 04X35 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926049	0110940400000	23.55Â€
FABE N2XH-J 04X4 SW Halogenfreie Sicherh 04X4 SW Trommel variabel N2XH-J 04X4 SW Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 04X4 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926047	0110890400000	3.69Â€
FABE N2XH-J 04X50 SW Halogenfreie Sicher 04X50 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 04X50 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926041	0110950400000	32.87Â€
FABE N2XH-J 04X70 SW Halogenfreie Sicher 04X70 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 04X70 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926032	0110960400000	44.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE N2XH-J 04X95 SW Halogenfreie Sicher 04X95 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 04X95 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926031		
FABE N2XH-J 05X10 SW Halogenfreie Sicher 05X10 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 05X10 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926028	0111060400000	9.10Â€
FABE N2XH-J 05X16 SW Halogenfreie Sicher 05X16 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 05X16 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926027	0111070400000	14.16Â€
FABE N2XH-J 05X2,5 SW Halogenfreie Siche 05X2,5 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 05X2,5 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926025	0111030400000	2.80Â€
FABE N2XH-J 05X25 SW Halogenfreie Sicher 05X25 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 05X25 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926021	0111690400000	21.99Â€
FABE N2XH-J 05X4 SW Halogenfreie Sicherh 05X4 SW Trommel variabel N2XH-J 05X4 SW Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 05X4 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926016	0111040400000	4.22Â€
FABE N2XH-J 05X6 SW Halogenfreie Sicherh 05X6 SW Trommel variabel N2XH-J 05X6 SW Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 05X6 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926015	0111050400000	5.94Â€
FABE N2XH-J 07X1,5 SW Halogenfreie Siche 07X1,5 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 07X1,5 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926001	0111080400000	5.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE N2XH-J 07X2,5 SW Halogenfreie Siche 07X2,5 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 07X2,5 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925996		
FABE N2XH-J 07X6 SW Halogenfreie Sicherh 07X6 SW Trommel variabel N2XH-J 07X6 SW Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 07X6 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925964	0121990400000	7.09Â€
FABE N2XH-J 10X1,5 SW Halogenfreie Siche 10X1,5 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 10X1,5 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925960	0111090400000	7.51Â€
FABE N2XH-J 10X2,5 SW Halogenfreie Siche 10X2,5 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 10X2,5 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925956	0111160400000	7.08Â€
FABE N2XH-J 12X1,5 SW Halogenfreie Siche 12X1,5 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 12X1,5 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925948	0111100400000	5.95Â€
FABE N2XH-J 12X2,5 SW Halogenfreie Siche 12X2,5 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 12X2,5 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925945	0111170400000	7.39Â€
FABE N2XH-J 14X2,5 SW Halogenfreie Siche 14X2,5 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 14X2,5 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925932	0111180400000	9.44Â€
FABE N2XH-J 24X2,5 SW Halogenfreie Siche 24X2,5 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-J 24X2,5 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925928	0111200400000	12.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE N2XH-O 01X120 SW Halogenfreie Siche 01X120 SW Trommel variabel Eca Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-O 01X120 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925920		
FABE N2XH-O 01X150 SW Halogenfreie Siche 01X150 SW Trommel variabel Eca Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-O 01X150 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925918	0110590400000	23.43Â€
FABE N2XH-O 01X16 SW Halogenfreie Sicher 01X16 SW Trommel variabel Eca Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-O 01X16 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925916	0110520400000	3.20Â€
FABE N2XH-O 01X185 SW Halogenfreie Siche 01X185 SW Trommel variabel Eca Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-O 01X185 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925915	0110600400000	28.52Â€
FABE N2XH-O 01X240 SW Halogenfreie Siche 01X240 SW Trommel variabel Eca Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-O 01X240 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925728	0110610400000	37.52Â€
FABE N2XH-O 01X25 SW Halogenfreie Sicher 01X25 SW Trommel variabel Eca Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-O 01X25 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925721	0110530400000	4.51Â€
FABE N2XH-O 01X300 SW Halogenfreie Siche 01X300 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-O 01X300 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925720	0110620400000	46.27Â€
FABE N2XH-O 01X35 SW Halogenfreie Sicher 01X35 SW Trommel variabel Eca Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-O 01X35 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925717	0110540400000	6.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE N2XH-O 01X50 SW Halogenfreie Sicher 01X50 SW Trommel variabel Eca Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-O 01X50 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925701		
FABE N2XH-O 01X70 SW Halogenfreie Sicher 01X70 SW Trommel variabel Eca Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-O 01X70 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925681	0110560400000	11.08Â€
FABE N2XH-O 01X95 SW Halogenfreie Sicher 01X95 SW Trommel variabel Eca Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-O 01X95 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925679	0110570400000	14.78Â€
FABE N2XH-O 02X1,5 SW Halogenfreie Siche 02X1,5 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-O 02X1,5 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925666	0110630400000	2.42Â€
FABE N2XH-O 02X10 SW Halogenfreie Sicher 02X10 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-O 02X10 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925659	0110670400000	6.21Â€
FABE N2XH-O 02X4 SW Halogenfreie Sicherh 02X4 SW Trommel variabel N2XH-O 02X4 SW Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-O 02X4 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925653	0110650400000	2.48Â€
FABE N2XH-O 03X1,5 SW Halogenfreie Siche 03X1,5 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-O 03X1,5 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925652	0119970400000	1.79Â€
FABE N2XH-O 04X120 SW Halogenfreie Siche 04X120 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-O 04X120 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925650	0113810400000	76.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FABE N2XH-O 04X35 SW Halogenfreie Sicher 04X35 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-O 04X35 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925643		
FABE N2XH-O 04X95 SW Halogenfreie Sicher 04X95 SW Trommel variabel Halogenfreies Starkstromkabel, N2XH-O 04X95 SW, Schnittlänge, Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925638	0120360400000	61.14Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Kabel N2XH: VDE-Kabel			
N2XCH 12x1,5 RE/2,5 Kabel halogenfrei B2ca, s1, d1, a1 Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitungeines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1425871	P014006	8.74Â€
N2XCH 12x2,5 RE/4,0 Kabel, halogenfrei B2ca, s1, d1, a1 Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitungeines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1425872	P018006	9.64Â€
N2XCH 24x1,5 RE/6,0 Kabel, halogenfrei Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitungeines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1425873		28.45Â€
N2XCH 2x1,5 RE/1,5 qmm B2ca, s1, d1, a1 Kabel halogenfrei 'Halogenfreie Kabel N2XCHnach VDE 0276-604Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Meschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. K... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1427404	N983006	4.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Kabel N2XH: Faber Kabel			
N2XCH 2x2,5 RE/2,5 Kabel halogenfrei B2ca, s1, d1, a1 Halogenfreie Kabel N2XCHnach VDE 0276-604Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMeschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagenerfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt inErde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie dieAusweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	789623	N984006	4.43Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Kabel N2XH: VDE-Kabel			
N2XCH 2x4,0 RE/4,0 Kabel halogenfrei B2ca, s1, d1, a1 Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitungeines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1426898	N985006	5.74Â€
N2XCH 3x1,5 RE/1,5 Kabel, halogenfrei B2ca, s1, d1, a1 Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitungeines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1427406	N986006	4.25Â€
N2XCH 3x2,5 RE/2,5 Kabel, halogenfrei B2ca, s1, d1, a1 Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitungeines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1427407	N987006	4.58Â€
N2XCH 3x4,0 RE/4,0 Kabel, halogenfrei Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitungeines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1427753		7.10Â€
N2XCH 4x1,5 RE/1,5 Kabel halogenfrei B2ca, s1, d1, a1 Halogenfreie Kabel N2XCHnach VDE 0276-604Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMeschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagenerfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt inErde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie dieAusweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringenRauch.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	687236	N996006	4.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
N2XCH 4x10 RE/10 Kabel halogenfrei B2ca, s1, d1, a1 Halogenfreie Kabel N2XCHnach VDE 0276-604Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMeschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagenerfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt inErde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie dieAusweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringenRauch.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			404501
N2XCH 4x120 SM/70 Kabel halogenfrei B2ca, s1, d1, a1 Halogenfreie Kabel N2XCHnach VDE 0276-604Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Meschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	378266	T557006	86.27Â€
N2XCH 4x150 SM/70 Kabel halogenfrei B2ca, s1, d1, a1 Halogenfreie Kabel N2XCHnach VDE 0276-604Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Meschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	184699	T558006	103.42Â€
N2XCH 4x16 RE/16 Kabel halogenfrei Halogenfreie Kabel N2XCHnach VDE 0276-604Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMeschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagenerfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt inErde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie dieAusweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringenRauch.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	871559	P054006	15.07Â€
N2XCH 4x185 SM/95 Kabel halogenfrei B2ca, s1, d1, a1 Halogenfreie Kabel N2XCHnach VDE 0276-604Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Meschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	117391	T559006	129.95Â€
N2XCH 4x2,5 RE/2,5 Kabel halogenfrei B2ca, s1, d1, a1 Halogenfreie Kabel N2XCHnach VDE 0276-604Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMeschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagenerfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt inErde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie dieAusweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringenRauch.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	806311	N997006	4.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
N2XCH 4x240 SM/120 B2ca, s1, d1, a1 Kabel halogenfrei Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitungeines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1427763
N2XCH 4x25 RM/16 Kabel halogenfrei Halogenfreie Kabel N2XCHnach VDE 0276-604Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMeschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagenerfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt inErde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie dieAusweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringenRauch.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	697618	P055006	21.11Â€
N2XCH 4x35 RM/16 Kabel halogenfrei Halogenfreie Kabel N2XCHnach VDE 0276-604Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMeschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagenerfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt inErde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie dieAusweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringenRauch.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	225237	P056006	26.63Â€
N2XCH 4x4 RE/4 Kabel halogenfrei B2ca, s1, d1, a1 Halogenfreie Kabel N2XCHnach VDE 0276-604Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMeschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagenerfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt inErde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie dieAusweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringenRauch.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	294486	N998006	5.53Â€
N2XCH 4x50 SM/25 Kabel halogenfrei Halogenfreie Kabel N2XCHnach VDE 0276-604Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMeschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagenerfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt inErde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie dieAusweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringenRauch.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	562489	P057006	36.97Â€
N2XCH 4x6 RE/6 Kabel halogenfrei B2ca, s1, d1, a1 Halogenfreie Kabel N2XCHnach VDE 0276-604Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMeschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagenerfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt inErde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie dieAusweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringenRauch.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	981269	N999006	7.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
N2XCH 4x95 SM/50 Kabel halogenfrei B2ca Halogenfreie Kabel N2XCHnach VDE 0276-604Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Meschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			887576
N2XCH 7x1,5 RE/2,5 Kabel, halogenfrei B2ca, s1, d1, a1 Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitungeines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1427764	P012006	6.15Â€
N2XCH 7x2,5 RE/2,5 Kabel, halogenfrei B2ca, s1, d1, a1 Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitungeines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1427765	P017006	6.41Â€
N2XH-J 10x1.5 RE qmm Kabel, halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	689751		7.51Â€
N2XH-J 10x2,5 RE qmm Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	905134		7.08Â€
N2XH-J 12x1.5 RE qmm Kabel, halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	861052	P431006	5.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
N2XH-J 12x2.5 RE qmm Kabel, halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			442456
N2XH-J 12x4 RE qmm Kabel, halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315189		8.91Â€
N2XH-J 14x2.5 RE qmm Kabel, halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	759964	N701006	9.04Â€
N2XH-J 19x1.5 RE qmm Kabel, halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638297	N695006	8.20Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Kabel N2XH: Faber Kabel			
N2XH-J 1X6 RE B2 Niederspannungs-Kabel Halogenfreie Anwendung: Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336091	013987	1.46Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Kabel N2XH: VDE-Kabel			
N2XH-J 24x1.5 RE qmm Kabel, halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	288272	P432006	10.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
N2XH-J 24x2.5 RE qmm Kabel, halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			168239
N2XH-J 30x1.5 RE qmm Kabel, halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	713584	N697006	12.49Â€
N2XH-J 3x1,5 RE qmm Kabel halogenfrei Halogenfreies Kabel B2ca Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	536548	P041006	1.31Â€
N2XH-J 3x10 RE qmm Kabel, halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	160185	N669006	5.84Â€
N2XH-J 3x120/70 RM qmm Kabel,halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315188		67.50Â€
N2XH-J 3x150/70 RM qmm Kabel,halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315187		81.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
N2XH-J 3x16 RE qmm Kabel,halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		953688	
N2XH-J 3x185/95 RM qmm Kabel,halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315186		100.95Â€
N2XH-J 3x2,5 RE qmm Kabel halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	664139	P042006	1.81Â€
N2XH-J 3x25 RM qmm Kabel,halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1426853	N671006	14.26Â€
N2XH-J 3x4,0 qmm RE Kabel halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	758482	P043006	2.54Â€
N2XH-J 3x6 RE qmm Kabel, halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	336409	P044006	3.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
N2XH-J 3x95/50 RM qmm Kabel, halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1315182
N2XH-J 4x1,5 RE qmm Kabel halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	505428	P045006	1.59Â€
N2XH-J 4x10 RE qmm Kabel, halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	853248	N677006	7.43Â€
N2XH-J 4x120 SM qmm Kabel, halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	679168	N684006	76.38Â€
N2XH-J 4x150 SM qmm Kabel, halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	770153		93.84Â€
N2XH-J 4x16,0 qmm RE Kabel halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	853012	N678006	11.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
N2XH-J 4x185 SM qmm Kabel, halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			771548
N2XH-J 4x2,5 RE qmm Kabel halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	376455	P046006	2.17Â€
N2XH-J 4x240 SM qmm Kabel, halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	881806		145.96Â€
N2XH-J 4x25 RM qmm Kabel halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	342375	N679006	17.83Â€
N2XH-J 4x35 RM qmm Kabel, halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332666	N680006	23.80Â€
N2XH-J 4x4 RE qmm Kabel, halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	574637	P292006	3.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
N2XH-J 4x50 SM qmm Kabel, halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			894375
N2XH-J 4x6 qmm RE Kabel, halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	663331	N676006	4.91Â€
N2XH-J 4x70 SM qmm Kabel, halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	894733	N682006	45.54Â€
N2XH-J 4x95 SM qmm Kabel, halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	774702	D07000	60.94Â€
N2XH-J 5x1,5 RE qmm Kabel halogenfrei Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	822397	P047006	2.02Â€
N2XH-J 5x10 RE qmm Kabel, halogenfrei B2Ca Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	890362	N689006	8.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
N2XH-J 5x16 RE qmm Kabel, halogenfrei B2Ca Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			111486
N2XH-J 5x2,5 RE qmm Kabel halogenfr.B2ca Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	745009	N686006	2.70Â€
N2XH-J 5x25 RE Kabel halogenfrei schwarz halogenfrei Tr Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	652087	N691006	21.45Â€
N2XH-J 5x4 RE qmm Kabel, halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	187175	P049006	3.84Â€
N2XH-J 5x6 RE qmm Kabel, halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436257	P050006	5.37Â€
N2XH-J 7x1,5 RE qmm Kabel halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	883361	P051006	2.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
N2XH-J 7x2.5 RE qmm Kabel, halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			135308
N2XH-O 1x120 RM qmm RM Kabel halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	786045	P032006	18.54Â€
N2XH-O 1x16 REqmm Kabel, halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	772019	N635006	3.25Â€
N2XH-O 1x185 RM qmm Kabel, halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	878034	P034006	28.63Â€
N2XH-O 1x240 RM qmm Kabel, halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	309846	P035006	36.64Â€
N2XH-O 1x25 RM qmm Kabel, halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	360433	N636006	4.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
N2XH-O 1x300 RM qmm Kabel, halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			306097
N2XH-O 1x35 RM qmm Kabel halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	701838	N637006	6.11Â€
N2XH-O 1x50 RM qmm Kabel halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	147211	N638006	8.26Â€
N2XH-O 1x70 RM qmm Kabel, halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	645851	N639006	11.45Â€
N2XH-O 1x95 RM qmm Kabel, halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	207016	P031006	15.11Â€
N2XH-O 2x1.5 RE qmm Kabel, halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	129783	N646006	1.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
N2XH-O 2x2.5 RE qmm Kabel, halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			158909
N2XH-O 2x4 RE qmm Kabel, halogenfrei Halogenfreies Kabel Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1427807		2.34Â€
NHXCH E30 4x185,0/95,0qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmtAnwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beisspiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erdeund Wasser verlegen. Die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	790099	G043096	144.93Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Kabel NHXH / NHXCH E 30/90: Daetwyler			
Dätwyler NHXCH E30-E60 3x1,5RE/1,5 qmm orange FE180 pyrofil Keram 186945 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489691	186945	3.68Â€
Dätwyler NHXCH E30-E60 3x2,5RE/2,5 qmm orange FE180 pyrofil Keram 186946 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	147700	186946	7.69Â€
Dätwyler NHXCH E30-E60 4x1,5RE/1,5 qmm orange FE180 pyrofil Keram 186947 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	773969	186947	7.98Â€
Dätwyler NHXCH E30-E60 4x120RM/70 qmm orange FE180 pyrofil Keram 186995 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	628824	186995	103.92Â€
Dätwyler NHXCH E30-E60 4x150RM/70 qmm orange FE180 pyrofil Keram 186996 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	222441	186996	127.14Â€
Dätwyler NHXCH E30-E60 4x16 RM/16 qmm orange FE180 pyrofil Keram 186989 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	875320	186989	17.78Â€
Dätwyler NHXCH E30-E60 4x185 RM/95 qmm orange FE180 pyrofil Keram 186997 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	780383	186997	160.48Â€
Dätwyler NHXCH E30-E60 4x2,5RE/2,5 qmm orange FE180 pyrofil Keram 186948 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	187941	186948	4.46Â€
Dätwyler NHXCH E30-E60 4x240RM/120 qmm orange FE180 pyrofil Keram 186998 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	999570	186998	197.46Â€
Dätwyler NHXCH E30-E60 4x25RM/16 qmm orange FE180 pyrofil Keram 186990 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	691088	186990	24.24Â€
Dätwyler NHXCH E30-E60 4x35 RM/16 qmm orange FE180 pyrofil Keram 186991 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	674820	186991	31.52Â€
Dätwyler NHXCH E30-E60 4x4RE/4 qmm orange FE180 pyrofil Keram 186949 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	236247	186949	6.19Â€
Dätwyler NHXCH E30-E60 4x50 RM/25 qmm orange FE180 pyrofil Keram 186992 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	951563	186992	43.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dätwyler NHXCH E30-E60 4x6 RE/6 qmm orange FE180 pyrofil Keram 186950 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	794321		
Dätwyler NHXCH E30-E60 4x70 RM/35 qmm orange FE180 pyrofil Keram 186993 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	737435	186993	58.03Â€
Dätwyler NHXCH E30-E60 4x95 RM//50 qmm orange FE180 pyrofil Keram 186994 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	181473	186994	80.36Â€
Dätwyler NHXCH E90 3x1,5 RE/1,5 qmm orange FE180 pyrofil Keram 186071 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	966726	186071	8.97Â€
Dätwyler NHXCH E90 3x2,5 RE/2,5 qmm orange FE180 pyrofil Keram 186195 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446358	186195	10.88Â€
Dätwyler NHXCH E90 3x4 RE/4 qmm orange FE180 pyrofil Keram 186197 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	938793	186197	11.49Â€
Dätwyler NHXCH E90 4x1,5 Re/1,5 qmm orange FE180 pyrofil Keram 186072 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	354965	186072	11.34Â€
Dätwyler NHXCH E90 4x10 RE/10 qmm orange FE180 pyrofil Keram 186200 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	363460	186200	16.72Â€
Dätwyler NHXCH E90 4x120 RM/70 qmm orange FE180 pyrofil Keram 186137 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	754432	186137	117.20Â€
Dätwyler NHXCH E90 4x150 RM/70 qmm orange FE180 pyrofil Keram 186138 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	769696	186138	141.12Â€
Dätwyler NHXCH E90 4x16 RM/16 qmm orange FE180 pyrofil Keram 186131 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	846885	186131	22.50Â€
Dätwyler NHXCH E90 4x185 RM/95 qmm orange FE180 pyrofil Keram 186139 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	183830	186139	178.97Â€
Dätwyler NHXCH E90 4x2,5 RE/2,5 qmm orange FE180 pyrofil Keram 186196 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	654891	186196	12.50Â€
Dätwyler NHXCH E90 4x25 RM/16 qmm orange FE180 pyrofil Keram 186132 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	233607	186132	32.12Â€
Dätwyler NHXCH E90 4x35 RM/16 qmm orange FE180 pyrofil Keram 188133 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	209307	186133	38.50Â€
Dätwyler NHXCH E90 4x50 RM/25 qmm orange FE180 pyrofil Keram 186134 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	862334	186134	49.89Â€
Dätwyler NHXCH E90 4x6 RE/6 qmm orange FE180 pyrofil Keram 186199 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	409308	186199	15.29Â€
Dätwyler NHXCH E90 4x70 RM/35 qmm orange FE180 pyrofil Keram 186135 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	475604	186135	68.07Â€
Dätwyler NHXCH E90 4x95 RM/50 qmm orange FE180 pyrofil Keram 186136 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	342557	186136	93.36Â€
Dätwyler NHXH-J E30-E60 12x1,5 qmm RE orange FE180 pyrofil Keram 171279 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	944732	171279	7.29Â€
Dätwyler NHXH-J E30-E60 12x2,5 qmm RE orange FE180 pyrofil Keram 171280 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	821452	171280	9.85Â€
Dätwyler NHXH-J E30-E60 24x1,5 qmm RE orange FE180 pyrofil Keram 171285 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448544	171285	15.14Â€
Dätwyler NHXH-J E30-E60 30x1,5 qmm RE orange FE180 pyrofil Keram 171287 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	233021	171287	18.33Â€
Dätwyler NHXH-J E30-E60 3x1,5 qmm RE orange FE180 pyrofil Keram 186925 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	659123	186925	2.70Â€
Dätwyler NHXH-J E30-E60 3x10 qmm RE orange FE180 pyrofil Keram 186929 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	402408	186929	7.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dätwyler NHXH-J E30-E60 3x16 qmm RM orange FE180 pyrofil Keram 186953 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	882415		
Dätwyler NHXH-J E30-E60 3x2,5 qmm RE orange FE180 pyrofil Keram 186926 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	823007	186926	3.19Â€
Dätwyler NHXH-J E30-E60 3x35 qmm RM orange FE180 pyrofil Keram 186957 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	338816	186957	22.78Â€
Dätwyler NHXH-J E30-E60 3x4 qmm RE orange FE180 pyrofil Keram 186927 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	217834	186927	4.20Â€
Dätwyler NHXH-J E30-E60 4x1,5 qmm RE orange FE180 pyrofil Keram 186930 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	715375	186930	3.06Â€
Dätwyler NHXH-J E30-E60 4x10 qmm RE orange FE180 pyrofil Keram 186934 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	614428	186934	9.78Â€
Dätwyler NHXH-J E30-E60 4x16 qmm RM orange FE180 pyrofil Keram 186967 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	362079	186967	16.14Â€
Dätwyler NHXH-J E30-E60 4x2,5 qmm RE orange FE180 pyrofil Keram 186931 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	117793	186931	3.63Â€
Dätwyler NHXH-J E30-E60 4x25 qmm RM orange FE180 pyrofil Keram 186968 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	699127	186968	24.16Â€
Dätwyler NHXH-J E30-E60 4x35 qmm RM orange FE180 pyrofil Keram 186969 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	338874	186969	30.21Â€
Dätwyler NHXH-J E30-E60 4x4 qmm RE orange FE180 pyrofil Keram 186932 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	348285	186932	5.20Â€
Dätwyler NHXH-J E30-E60 4x50 qmm RM orange FE180 pyrofil Keram 186970 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	990402	186970	41.51Â€
Dätwyler NHXH-J E30-E60 4x6 qmm RE orange FE180 pyrofil Keram 186933 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	490499	186933	6.63Â€
Dätwyler NHXH-J E30-E60 5x1,5 qmm RE orange FE180 pyrofil Keram 186935 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	197275	186935	4.56Â€
Dätwyler NHXH-J E30-E60 5x10 qmm RE orange FE180 pyrofil Keram 186939 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	398348	186939	11.45Â€
Dätwyler NHXH-J E30-E60 5x16 qmm RM orange FE180 pyrofil Keram 186975 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	387877	186975	19.20Â€
Dätwyler NHXH-J E30-E60 5x2,5 qmm RE orange FE180 pyrofil Keram 186936 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	164243	186936	4.99Â€
Dätwyler NHXH-J E30-E60 5x25 qmm RM orange FE180 pyrofil Keram 186976 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	467565	186976	28.44Â€
Dätwyler NHXH-J E30-E60 5x35 qmm RM orange FE180 pyrofil Keram 186977 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	521160	186977	35.14Â€
Dätwyler NHXH-J E30-E60 5x4 qmm RE orange FE180 pyrofil Keram 186937 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	169845	186937	7.08Â€
Dätwyler NHXH-J E30-E60 5x6 qmm RE orange FE180 pyrofil Keram 186938 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	732758	186938	7.69Â€
Dätwyler NHXH-J E30-E60 7x1,5 qmm RE orange FE180 pyrofil Keram 171272 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	704650	171272	5.21Â€
Dätwyler NHXH-J E30-E60 7x2,5 qmm RE orange FE180 pyrofil Keram 171273 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	244732	171273	6.33Â€
Dätwyler NHXH-J E90 12x1,5 qmm RE orange FE180 pyrofil Keram 186181 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	956712	186181	23.69Â€
Dätwyler NHXH-J E90 3x1,5 qmm RE orange FE180 pyrofil Keram 186174 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	995813	186174	6.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dätwyler NHXH-J E90 3x2,5 qmm RE orange FE180 pyrofil Keram 186177 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	337236		
Dätwyler NHXH-O E30-E60 1x10 qmm RE orange FE180 pyrofil Keram 171291 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	981618	171291	4.67Â€
Dätwyler NHXH-O E30-E60 1x120 qmm orange FE180 pyrofil Keram 170845 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	914900	170845	23.87Â€
Dätwyler NHXH-O E30-E60 1x150 qmm RM orange pyrofil Keram 170850 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	351091	170850	28.87Â€
Dätwyler NHXH-O E30-E60 1x16 qmm RM orange FE180 pyrofil Keram 171370 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	226760	171370	4.27Â€
Dätwyler NHXH-O E30-E60 1x185 qmm RM orange FE180 pyrofil Keram 170855 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	734414	170855	35.18Â€
Dätwyler NHXH-O E30-E60 1x240 qmm RM orange FE180 pyrofil Keram 170858 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	744868	170858	42.95Â€
Dätwyler NHXH-O E30-E60 1x25 qmm RM orange FE180 pyrofil Keram 171377 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300884	171377	5.87Â€
Dätwyler NHXH-O E30-E60 1x35 qmm RM orange FE180 pyrofil Keram 171386 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	308319	171386	8.21Â€
Dätwyler NHXH-O E30-E60 1x50 qmm RM orange FE180 pyrofil Keram 171394 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	985108	171394	10.43Â€
Dätwyler NHXH-O E30-E60 1x70 qmm RM orange FE180 pyrofil Keram 171429 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	828607	171429	13.15Â€
Dätwyler NHXH-O E30-E60 1x95 qmm RM orange FE180 pyrofil Keram 170842 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	472582	170842	19.50Â€
Dätwyler NHXH-O E30-E60 2x10 qmm RE orange FE180 pyrofil Keram 186924 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	586960	186924	6.32Â€
Dätwyler NHXH-O E30-E60 2x16 qmm RM orange FE180 pyrofil Keram 186952 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	542325	186952	8.54Â€
Dätwyler NHXH-O E30-E60 2x4 qmm RE orange pyrofil Keram 186922 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	468203	186922	3.47Â€
Dätwyler NHXH-O E30-E60 2x6 qmm RE orange FE180 pyrofil Keram 186923 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	252271	186923	4.26Â€
Dätwyler NHXH-O E90 1x120 qmm RM orange FE180 pyrofil Keram 186147 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	569958	186147	27.07Â€
Dätwyler NHXH-O E90 1x150 qmm RN orange FE180 pyrofil Keram 186148 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	425532	186148	32.15Â€
Dätwyler NHXH-O E90 1x16 qmm RM orange FE180 pyrofil Keram 186141 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447110	186141	6.83Â€
Dätwyler NHXH-O E90 1x185 qmm RM orange FE180 pyrofil Keram 186149 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	901298	186149	38.88Â€
Dätwyler NHXH-O E90 1x240 qmm RM orange FE180 pyrofil Keram 186150 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	290159	186150	47.96Â€
Dätwyler NHXH-O E90 1x25 qmm RM orange FE180 pyrofil Keram 186142 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	527316	186142	9.44Â€
Dätwyler NHXH-O E90 1x300 qmm RM orange FE180 pyrofil Keram 186151 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	506442	186151	59.08Â€
Dätwyler NHXH-O E90 1x50 qmm RM orange FE180 pyrofil Keram 186144 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	304446	186144	13.47Â€
Dätwyler NHXH-O E90 1x70 qmm RM orange FE180 pyrofil Keram 186145 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	618127	186145	17.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dätwyler NHXH-O E90 1x95 qmm RM orange FE180 pyrofil Keram 186146 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			243674
Dätwyler NHXH-O E90 2x1,5 qmm RE orange FE180 pyrofil Keram 188359 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	854760	188359	5.37Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Kabel NHXH / NHXCH E 30/90: Faber Kabel			
FABE NHXH-J E90 5x4 qmm halogenfreie Mantelleitung orange Bitte prüfen Sie das Verlegesystem mit dem angebotenen Artikel Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	598032	010967	9.27Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Kabel NHXH / NHXCH E 30/90: Helukabel			
HELU (N)HXH-FE 180/E 90 HELUKABEL Starks (N)HXH-FE 180/E 90 5X50 RM ORA Technische Daten: halogenfreies Sicherheitskabel mit verbessertem Brandverhalten in Anlehnung an DIN VDE 0266 Temperaturbereich -30°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 VRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2135542	53029-500	31514.04Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Kabel NHXH / NHXCH E 30/90: VDE-Kabel			
NHXCH E30 12x1,5/2,5qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmtAnwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beisspiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erdeund Wasser verlegen. Die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	641287	G053096	10.60Â€
NHXCH E30 24x1,5/6,0qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmtAnwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beisspiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erdeund Wasser verlegen. Die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	980412	G055096	16.94Â€
NHXCH E30 2x1,5/1,5 qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmtAnwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beisspiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erdeund Wasser verlegen. Die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	289973	G010096	4.68Â€
NHXCH E30 2x10,0/10,0 qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmtAnwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beisspiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erdeund Wasser verlegen. Die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	474469	G014096	8.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NHXCH E30 2x2,5/2,5 qmm halogenfrei Manteleitung Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmtAnwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beisspiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erdeund Wasser verlegen. Die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	568719		
NHXCH E30 2x4,0/4,0 qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmtAnwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beisspiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erdeund Wasser verlegen. Die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	607910	G012096	6.33Â€
NHXCH E30 2x6,0/6,0 qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmtAnwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beisspiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erdeund Wasser verlegen. Die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301547	G013096	6.46Â€
NHXCH E30 3x1,5/1,5 qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmtAnwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beisspiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erdeund Wasser verlegen. Die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	131681	G015096	4.84Â€
NHXCH E30 3x10,0/10,0 qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmtAnwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beisspiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erdeund Wasser verlegen. Die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	963188	G019096	9.83Â€
NHXCH E30 3x120,0/70,0 qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmtAnwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beisspiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erdeund Wasser verlegen. Die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	604929	G026096	79.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NHXCH E30 3x150,0/70,0 qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmtAnwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beisspiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erdeund Wasser verlegen. Die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		656503	
NHXCH E30 3x16,0/16,0 qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmtAnwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beisspiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erdeund Wasser verlegen. Die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	276549	G020096	14.47Â€
NHXCH E30 3x2,5/2,5 qmm halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmtAnwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beisspiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erdeund Wasser verlegen. Die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	819654	G016096	5.40Â€
NHXCH E30 3x25,0/16,0 qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmtAnwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beisspiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erdeund Wasser verlegen. Die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	239481	G021096	20.77Â€
NHXCH E30 3x35,0/16,0 qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmtAnwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beisspiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erdeund Wasser verlegen. Die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329131	G022096	24.88Â€
NHXCH E30 3x4,0/4,0 qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmtAnwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beisspiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erdeund Wasser verlegen. Die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	214417	G017096	7.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NHXCH E30 3x50,0/25,0 qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmtAnwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beisspiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erdeund Wasser verlegen. Die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	993513		
NHXCH E30 3x6,0/6,0 qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmtAnwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beisspiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erdeund Wasser verlegen. Die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	341588	G018096	7.13Â€
NHXCH E30 3x70,0/35,0 qmm halogenfrei Mantelleitung 'Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmtAnwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie zum Beisspiel in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1425868	G024096	46.92Â€
NHXCH E30 3x95,0/50,0 qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmtAnwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beisspiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erdeund Wasser verlegen. Die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	149320	G025096	62.12Â€
NHXCH E30 4x1,5/1,5 qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmtAnwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beisspiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erdeund Wasser verlegen. Die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	684084	G030096	5.37Â€
NHXCH E30 4x10,0/10,0qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmtAnwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beisspiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erdeund Wasser verlegen. Die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	477333	G034096	11.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NHXCH E30 4x120,0/70,0qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmtAnwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beisspiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erdeund Wasser verlegen. Die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		503028	
NHXCH E30 4x150,0/70,0qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmtAnwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beisspiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erdeund Wasser verlegen. Die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	609791	G042096	115.15Â€
NHXCH E30 4x16,0/16,0qmm halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmtAnwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beisspiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erdeund Wasser verlegen. Die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	310477	G035096	17.26Â€
NHXCH E30 4x2,5/2,5 qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmtAnwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beisspiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erdeund Wasser verlegen. Die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	741915	G031096	5.96Â€
NHXCH E30 4x240,0/120,0qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmtAnwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beisspiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erdeund Wasser verlegen. Die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	338842	G044096	185.64Â€
NHXCH E30 4x25,0/16,0qmm halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmtAnwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beisspiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erdeund Wasser verlegen. Die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	276251	G036096	23.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NHXCH E30 4x35,0/16,0qmm halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmtAnwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beisspiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erdeund Wasser verlegen. Die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	678184		
NHXCH E30 4x4,0/4,0qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmtAnwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beisspiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erdeund Wasser verlegen. Die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	697366	G032096	7.59Â€
NHXCH E30 4x50,0/25,0qmm halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmtAnwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beisspiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erdeund Wasser verlegen. Die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	611729	G038096	41.38Â€
NHXCH E30 4x6,0/6,0qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmtAnwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beisspiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erdeund Wasser verlegen. Die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	375219	G033096	8.04Â€
NHXCH E30 4x70,0/35,0qmm halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmtAnwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beisspiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erdeund Wasser verleg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	701455	G039096	56.09Â€
NHXCH E30 4x95,0/50,0qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmtAnwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beisspiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erdeund Wasser verlegen. Die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	625225	G040096	75.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NHXCH E30 7x1,5/2,5qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmtAnwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beisspiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erdeund Wasser verlegen. Die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			852965
NHXCH E90 12x1,5/2,5 qmm halogenfrei Mantelleitung Anwendung:Halogenfreie Starkstromkabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall, werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. Die Verlegung darf in Innenräumen, in Luft oder Beton erfolgen, die direkte Verlegung in Erde oder Wasser ist nicht zulässig. Eine Verlegu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	634058	G459096	21.57Â€
NHXCH E90 12x2,5/4,0 qmm halogenfrei Mantelleitung Anwendung:Halogenfreie Starkstromkabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall, werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. Die Verlegung darf in Innenräumen, in Luft oder Beton erfolgen, die direkte Verlegung in Erde oder Wasser ist nicht zulässig. Eine Verlegu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	519069	G460096	22.91Â€
NHXCH E90 24x1,5/6,0 qmm halogenfrei Mantelleitung Anwendung:Halogenfreie Starkstromkabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall, werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. Die Verlegung darf in Innenräumen, in Luft oder Beton erfolgen, die direkte Verlegung in Erde oder Wasser ist nicht zulässig. Eine Verlegu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	996545	G461096	36.99Â€
NHXCH E90 24x2,5/10,0 qmm halogenfrei Mantelleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	854092	G462096	42.36Â€
NHXCH E90 24x2,5/10,0qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXCH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutzgegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwen-dig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. inFlughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freienverwendbar, nicht jedoch direkt in Erde u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	486005	G462096	42.48Â€
NHXCH E90 3x1,5/1,5 qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXCH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutzgegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwen-dig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. inFlughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freienverwendbar, nicht jedoch direkt in Erde u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	121413	G432096	7.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NHXCH E90 3x16,0/16,0 qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXCH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutzgegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwen-dig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. inFlughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freienverwendbar, nicht jedoch direkt in Erde u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	947330		
NHXCH E90 3x2,5/2,5qmm halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXCH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutzgegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwen-dig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. inFlughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freienverwendbar, nicht jedoch direkt in Erde u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	476000	G433096	7.75Â€
NHXCH E90 3x25,0/16,0 qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXCH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutzgegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwen-dig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. inFlughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freienverwendbar, nicht jedoch direkt in Erde u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	243599	G437096	24.46Â€
NHXCH E90 3x35,0/16,0 qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXCH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutzgegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwen-dig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. inFlughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freienverwendbar, nicht jedoch direkt in Erde u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	142330	G438096	30.60Â€
NHXCH E90 3x4,0/4,0 qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXCH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutzgegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwen-dig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. inFlughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freienverwendbar, nicht jedoch direkt in Erde u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	931229	G434096	9.33Â€
NHXCH E90 3x50,0/25,0 qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXCH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutzgegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwen-dig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. inFlughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freienverwendbar, nicht jedoch direkt in Erde u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	521026	G439096	41.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NHXCH E90 3x70,0/35,0 qmm halogenfrei Mantelleitung Anwendung:Halogenfreie Starkstromkabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall, werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. Die Verlegung darf in Innenräumen, in Luft oder Beton erfolgen, die direkte Verlegung in Erde oder Wasser ist nicht zulässig. Eine Verlegu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			347767
NHXCH E90 4x1,5/1,5 qmm halogenfrei Mantelleitung Anwendung:Halogenfreie Starkstromkabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall, werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. Die Verlegung darf in Innenräumen, in Luft oder Beton erfolgen, die direkte Verlegung in Erde oder Wasser ist nicht zulässig. Eine Verlegu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	877949	G442096	8.02Â€
NHXCH E90 4x10,0/10,0 qmm halogenfrei Mantelleitung 'Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXCH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwen-dig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1425877	G446096	14.26Â€
NHXCH E90 4x120,0/70,0 qmm halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXCH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutzgegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwen-dig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. inFlughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freienverwendbar, nicht jedoch direkt in Erde u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	606525	G453096	109.84Â€
NHXCH E90 4x150,0/70,0 qmm halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXCH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutzgegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwen-dig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. inFlughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freienverwendbar, nicht jedoch direkt in Erde u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	546367	G454096	131.57Â€
NHXCH E90 4x16,0/16,0 qmm halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXCH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutzgegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwen-dig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. inFlughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freienverwendbar, nicht jedoch direkt in Erde u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	603399	G447096	20.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NHXCH E90 4x185,0/95,0 qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXCH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutzgegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwen-dig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. inFlughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freienverwendbar, nicht jedoch direkt in Erde u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			455531
NHXCH E90 4x2,5/2,5 qmm halogenfrei Mantelleitung Anwendung:Halogenfreie Starkstromkabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall, werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. Die Verlegung darf in Innenräumen, in Luft oder Beton erfolgen, die direkte Verlegung in Erde oder Wasser ist nicht zulässig. Eine Verlegu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1425865	G443096	9.66Â€
NHXCH E90 4x240,0/120,0qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXCH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutzgegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwen-dig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. inFlughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freienverwendbar, nicht jedoch direkt in Erde u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	156525	G456096	209.35Â€
NHXCH E90 4x25,0/16,0 qmm halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXCH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutzgegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwen-dig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. inFlughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freienverwendbar, nicht jedoch direkt in Erde u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	792871	G448096	28.85Â€
NHXCH E90 4x35,0/16,0 qmm halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXCH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutzgegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwen-dig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. inFlughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freienverwendbar, nicht jedoch direkt in Erde u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	817167	G449096	36.16Â€
NHXCH E90 4x4,0/4,0 qmm halogenfrei Mantelleitung Anwendung:Halogenfreie Starkstromkabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall, werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. Die Verlegung darf in Innenräumen, in Luft oder Beton erfolgen, die direkte Verlegung in Erde oder Wasser ist nicht zulässig. Eine Verlegu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	317112	G444096	10.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NHXCH E90 4x50,0/25,0 qmm halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXCH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutzgegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwen-dig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. inFlughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freienverwendbar, nicht jedoch direkt in... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		647768	
NHXCH E90 4x6,0/6,0 qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXCH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutzgegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwen-dig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. inFlughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freienverwendbar, nicht jedoch direkt in Erde u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	981391	G445096	11.59Â€
NHXCH E90 4x70,0/35,0 qmm halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXCH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutzgegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwen-dig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. inFlughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freienverwendbar, nicht jedoch direkt in Erde u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	390253	G451096	64.99Â€
NHXCH E90 4x95/50 qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXCH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutzgegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwen-dig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. inFlughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freienverwendbar, nicht jedoch direkt in Erde u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	768294	G452096	86.31Â€
NHXCH E90 7x1,5,0/2,5 qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXCH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutzgegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwen-dig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. inFlughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freienverwendbar, nicht jedoch direkt in Erde u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	250755	G457096	12.30Â€
NHXH-J E30 12x1.5 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	164155	G346096	6.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NHXH-J E30 12x2.5 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	544980		
NHXH-J E30 19x1.5 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	179166	G348096	10.29Â€
NHXH-J E30 19x2.5 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	736087	G349096	12.23Â€
NHXH-J E30 24x1.5 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	600918	G350096	12.95Â€
NHXH-J E30 24x2.5 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	837168	G351096	15.18Â€
NHXH-J E30 30x1.5 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	323653	G352096	16.07Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NHXH-J E30 30x2.5 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			215903
NHXH-J E30 3x1,5 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	491059	G325096	2.04Â€
NHXH-J E30 3x10 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	415375	G329096	6.87Â€
NHXH-J E30 3x120/70 qmmorange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	936571	G103096	78.86Â€
NHXH-J E30 3x150/70 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	131780	G104096	101.57Â€
NHXH-J E30 3x16 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	838374	G088096	10.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NHXH-J E30 3x185/95 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			347587
NHXH-J E30 3x2,5 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	378364	G326096	2.50Â€
NHXH-J E30 3x25 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	236289	G089096	15.50Â€
NHXH-J E30 3x25/16 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	979250	G098096	19.06Â€
NHXH-J E30 3x35 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	127779	G090096	23.50Â€
NHXH-J E30 3x4,0 qmm orange halogenfrei Mantelleitung Anwendung:Halogenfreie Starkstromkabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall, werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. Die Verlegung darf in Innenräumen, in Luft oder Beton erfolgen, die direkte Verlegung in Erde oder Wasser ist nicht zulässig. Eine Verlegu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	672929	G327096	3.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NHXH-J E30 3x50/25 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			987548
NHXH-J E30 3x6 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	438550	G328096	4.56Â€
NHXH-J E30 3x70/35 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	179670	G101096	46.77Â€
NHXH-J E30 3x95/50 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	226524	G102096	63.02Â€
NHXH-J E30 4x1,5qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	752765	G330096	2.52Â€
NHXH-J E30 4x10 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	831591	G334096	8.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NHXH-J E30 4x120 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	819862		
NHXH-J E30 4x16 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	390058	G112096	14.13Â€
NHXH-J E30 4x2,5qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	403752	G331096	2.91Â€
NHXH-J E30 4x25 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	124954	G113096	20.65Â€
NHXH-J E30 4x35 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	432183	G114096	26.98Â€
NHXH-J E30 4x4 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	356154	G332096	4.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NHXH-J E30 4x50 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Anwendung:Halogenfreie Starkstromkabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall, werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. Die Verlegung darf in Innenräumen, in Luft oder Beton erfolgen, die direkte Verlegung in Erde oder Wasser ist nicht zulässig. Eine Verlegu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	651481		
NHXH-J E30 4x6 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	734250	G333096	5.81Â€
NHXH-J E30 4x70 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	162286	G116096	51.20Â€
NHXH-J E30 4x95 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454082	20007409	69.72Â€
NHXH-J E30 5x1,5 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	118462	G335096	3.48Â€
NHXH-J E30 5x10 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	739427	G339096	10.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NHXH-J E30 5x16 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			386282
NHXH-J E30 5x2,5 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	586420	G336096	3.99Â€
NHXH-J E30 5x25 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	983327	G128096	24.73Â€
NHXH-J E30 5x4 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	295282	G337096	5.27Â€
NHXH-J E30 5x6 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	268002	G338096	6.97Â€
NHXH-J E30 7x1,5 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	911784	G340096	4.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NHXH-J E90 10x1.5 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	847783		
NHXH-J E90 12x1.5 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	564177	G429096	15.34Â€
NHXH-J E90 12x2,5 qmm orange halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	863100	G430096	18.55Â€
NHXH-J E90 3x1,5 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	996647	G379096	4.39Â€
NHXH-J E90 3x10,0 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	923757	G383096	9.47Â€
NHXH-J E90 3x120/70 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	158247	G394096	86.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NHXH-J E90 3x16 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	511176		
NHXH-J E90 3x185/95 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	340984	G396096	128.80Â€
NHXH-J E90 3x2,5 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	578337	G380096	5.05Â€
NHXH-J E90 3x35 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	311600	G390096	30.75Â€
NHXH-J E90 3x4 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	186244	G381096	6.32Â€
NHXH-J E90 3x50/25 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	409762	G391096	40.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NHXH-J E90 3x6,0 qmm orange halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	744582		
NHXH-J E90 3x70/35 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	990528	G392096	52.27Â€
NHXH-J E90 3x95/50 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	509458	G393096	69.94Â€
NHXH-J E90 4x1,5 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	940139	G397096	5.52Â€
NHXH-J E90 4x10 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	323527	G401096	11.53Â€
NHXH-J E90 4x16 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	609469	G403096	19.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NHXH-J E90 4x2,5 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutzgegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwen-dig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. inFlughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freienverwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	971616		
NHXH-J E90 4x25 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	873877	G404096	25.86Â€
NHXH-J E90 4x35 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	901396	G406096	33.84Â€
NHXH-J E90 4x4 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	633566	G399096	7.22Â€
NHXH-J E90 4x50 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	794143	G408096	43.62Â€
NHXH-J E90 4x6 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	106037	G400096	8.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NHXH-J E90 4x70 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Anwendung:Halogenfreie Starkstromkabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall, werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. Die Verlegung darf in Innenräumen, in Luft oder Beton erfolgen, die direkte Verlegung in Erde oder Wasser ist nicht zulässig. Eine Verlegu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	188281		
NHXH-J E90 4x95 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	877552	G412096	78.10Â€
NHXH-J E90 5x1,5 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutzgegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwen-dig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. inFlughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freienverwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	214038	G415096	6.32Â€
NHXH-J E90 5x10 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutzgegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwen-dig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. inFlughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freienverwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	544913	G420096	13.98Â€
NHXH-J E90 5x16 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutzgegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwen-dig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. inFlughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freienverwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	281448	G421096	22.44Â€
NHXH-J E90 5x2,5 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Anwendung:Halogenfreie Starkstromkabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall, werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. Die Verlegung darf in Innenräumen, in Luft oder Beton erfolgen, die direkte Verlegung in Erde oder Wasser ist nicht zulässig. Eine Verlegu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	413712	G417096	7.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NHXH-J E90 5x25,0 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			302928
NHXH-J E90 5x4 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutzgegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwen-dig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. inFlughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freienverwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	221367	G418096	10.25Â€
NHXH-J E90 5x6 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutzgegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwen-dig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. inFlughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freienverwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	667456	G419096	10.75Â€
NHXH-J E90 7X1,5 qmm orange PVC-isolierte Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	608211	G424096	8.48Â€
NHXH-J E90 7x2,5 qmm orange PVC-isolierte Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	849034	G425096	10.58Â€
NHXH-O E30 1x120 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	204953	G070096	19.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NHXH-O E30 1x150 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	956139		
NHXH-O E30 1x16 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	504807	G064096	3.32Â€
NHXH-O E30 1x185 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	610978	G072096	30.19Â€
NHXH-O E30 1x240 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	108770	G073096	38.95Â€
NHXH-O E30 1x25 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	661199	G065096	4.91Â€
NHXH-O E30 1x35 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	806970	G066096	6.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NHXH-O E30 1x50 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			212360
NHXH-O E30 1x70 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	405534	G068096	12.00Â€
NHXH-O E30 1x95 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	785451	G069096	15.97Â€
NHXH-O E30 2x1.5 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	665899	G320096	2.09Â€
NHXH-O E30 2x10 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	116114	G324096	5.31Â€
NHXH-O E30 2x16 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	719263	G081096	9.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NHXH-O E30 2x2.5 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	530599		
NHXH-O E30 2x25 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331870	G082096	12.91Â€
NHXH-O E30 2x4 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	265779	G322096	3.03Â€
NHXH-O E30 2x6 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel NHXH 180 E 30mit Isolations- und Funktionserhalt nach VDE 0266Anwendung:Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden fürMenschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfülltwerden müssen, wie zum Beispiel in Flughäfen, Krankenhäusern undSchulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch inErde und Wasser verlegen. Die d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	259889	G323096	3.69Â€
NHXH-O E90 1x120 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	242741	G372096	23.78Â€
NHXH-O E90 1x150 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	245923	G374096	28.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NHXH-O E90 1x185 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingsetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		574453	
NHXH-O E90 1x240 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingsetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	532372	G376096	45.09Â€
NHXH-O E90 1x25 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingsetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	526529	20002250	8.05Â€
NHXH-O E90 1x300 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingsetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	932977	20007460	56.07Â€
NHXH-O E90 1x35 qmmorange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingsetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	822060	G364096	9.00Â€
NHXH-O E90 1x50 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingsetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	790852	G366096	11.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NHXH-O E90 1x70 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			380226
NHXH-O E90 1x95 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	918439	G370096	19.92Â€
NHXH-O E90 2x1.5 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	767443	G377096	4.21Â€
NHXH-O E90 2x2.5 qmm orange halogenfreie Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440992	G378096	4.86Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: VDE-Kabel			
(N)HXMH(St)-J 3x2,5RE/1,5 qmm halogenfrei ohne FE auf 100m-Ring (N)HXMH(St)In Anlehnung an DIN VDE 0250-214Anwendung:Halogenfreie Mantelmischung mit verbessertem Verhaltenim Brandfall sind bestimmt für Gebäude mit hoher Personen-und/oder Sachwertkonzentrationen.(N)HXMH(St) ist eine geschirmte halogenfreie Mantelleitung.Typ: (N)HXMH(St)-J 3x2,5RE/1,5 qmmVerkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	842406		288.89Â€
(N)HXMH(St)-J 5x1,5RE/1,5 qmm halogenfrei ohne FE auf 100m-Ring (N)HXMH(St)In Anlehnung an DIN VDE 0250-214Anwendung:Halogenfreie Mantelmischung mit verbessertem Verhaltenim Brandfall sind bestimmt für Gebäude mit hoher Personen-und/oder Sachwertkonzentrationen.(N)HXMH(St) ist eine geschirmte halogenfreie Mantelleitung.Typ: (N)HXMH(St)-J 5x1,5RE/1,5 qmmVerkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	822244		331.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
(N)HXMH(St)-J 5x2,5RE/1,5 qmm halogenfrei ohne FE auf 100m-Ring (N)HXMH(St)In Anlehnung an DIN VDE 0250-214Anwendung:Halogenfreie Mantelmischung mit verbessertem Verhaltenim Brandfall sind bestimmt für Gebäude mit hoher Personen-und/oder Sachwertkonzentrationen.(N)HXMH(St) ist eine geschirmte halogenfreie Mantelleitung.Typ: (N)HXMH(St)-J 5x2,5RE/1,5 qmmVerkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		463672	
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: Helukabel			
HELU 11022184 NHXMH-J (B2ca) 3x6 re mm² Einzellänge Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682601	11022184	5.41Â€
HELU 11022187 NHXMH-J (B2ca) 5x4 re mm² Einzellänge Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682599	11022187	5.76Â€
HELU 11022188 NHXMH-J (B2ca) 5x6 re mm² Einzellänge Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682596	11022188	7.87Â€
HELU 11022189 NHXMH-J (B2ca) 5x10 re mm² Einzellänge Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682589	11022189	12.76Â€
HELU 11022190 NHXMH-J (B2ca) 5x16 rm mm² Einzellänge Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682588	11022190	20.07Â€
HELU 51286 HELUTHERM® 145 1x0,5qmm Grau Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	537063	51286-200	49.50Â€
HELU 51287 HELUTHERM® 145 1x0,5qmm Violett Einzelader halogenfrei Regellängen: 200 m, 500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 200 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	537065	51287-200	99.00Â€
HELU 51314 HELUTHERM® 145 1x1qmm Grau Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	537105	51314-100	63.36Â€
HELU 51315 HELUTHERM® 145 1x1qmm Violett Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	537047	51315-100	63.36Â€
HELU 51318 HELUTHERM® 145 1x1qmm Grün Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	537155	51318-100	63.36Â€
HELU 51319 HELUTHERM® 145 1x1qmm Dunkelblau Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 m, 1000 m, 4000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1287710	51319	0.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 51322 HELUTHERM® 145 1x1,5qmm Grün-Gelb Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 m, 3000 m, 4000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	537142		
HELU 53193 NHXMH-J 1G6reqmm Grau Mantelleitung halogenfrei halogenfreie Mantelleitung 300/500 V, VDE geprüft Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469055	53193	1.50Â€
HELU 53306 NHXMH-O 2x1,5reqmm Grau Mantelleitung halogenfrei NHXMH-O 2x1,5 (re) mm² GR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330064	53306	0.98Â€
HELU 53307 NHXMH-O 2x2,5reqmm Grau Mantelleitung halogenfrei NHXMH-O 2x2,5 (re) mm² GR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469059	53307	1.39Â€
HELU 53351 NHXMH-J 3x2,5reqmm Grau Mantelleitung halogenfrei NHXMH-J 3G2,5 (re) mm² GR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1857520	53351	1.73Â€
HELU 53352 NHXMH-J 3x4reqmm Grau Mantelleitung halogenfrei NHXMH-J 3G4 (re) mm² GR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1044556	53352	2.78Â€
HELU 53363 NHXMH-J 4x16rmqmm Grau Mantelleitung halogenfrei NHXMH-J 4G16 (rm) mm² GR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330065	53363	13.08Â€
HELU 53372 NHXMH-J 5x25rmqmm Grau Mantelleitung halogenfrei NHXMH-J 5G25 (rm) mm² GR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330066	53372	25.66Â€
HELU 53373 NHXMH-J 5x35rmqmm Grau Mantelleitung halogenfrei NHXMH-J 5G35 (rm) mm² GR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1044618	53373	35.72Â€
HELU NHXMH-O 1x1,5qmm re Grau 100m Installationsleitung hfr 53300-100 NHXMH-O Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246764	53300-100	72.02Â€
HELU THERM 145 300V 18AWG Grau 500m UL/CSA Einzelader halogenfrei 61864-500 Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642855	61864-500	331.65Â€
HELU THERM 145 300V 18AWG Grau UL/CSA Einzelader halogenfrei 61864 Regellängen: 100 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638705	61864	0.66Â€
HELU THERM 145 300V 18AWG Rot 1000m UL/CSA Einzelader halogenfrei 61862-1000 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642209	61862-1000	663.30Â€
HELU THERM 145 300V 18AWG Rot UL/CSA Einzelader halogenfrei 61862 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638703	61862	0.66Â€
HELU THERM 145 300V 18AWG Schwarz 1000m UL/CSA Einzelader halogenfrei 61859-1000 Regellängen: 100 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642212	61859-1000	663.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU THERM 145 300V 18AWG Schwarz UL/CSA Einzelader halogenfrei 61859 Regellängen: 100 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			638702
HELU THERM 145 300V 22AWG Braun 1000m UL/CSA Einzelader halogenfrei 61833-1000 Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246881	61833-1000	366.30Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: U.I. Lapp			
Lapp H07ZZ-F 3G2,5 Flexible Leitung 1600820/1000 Anschlussleitung H07ZZ-F 3G2,5 1000 M, Anschlussleitung, 3G2.5, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Für den flexiblen Einsatz,Bei fester und geschützter Verlegung ist ein Betrieb auch bis 1000 V möglich,Hält schweren mec... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1052664	1600820/1000	4911.59Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: Kabelwerk Eupen AG			
N2XCH 4X120 SM/70 0,6/1 KV B2ca Starkstromkabel T557000 Nach VDE 0276-604. In Innenräumen, in Luft oder in Beton. Verlegung in Erde oder Wasser ist nur im Rohr zulässig, wenn Vorkehrungen getroffen sind, dass sich im Rohr keine Wasseransammlung bilden kann. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2062565	T557006	43137.42Â€
N2XCH 4X150 SM/70 0,6/1 KV B2ca Starkstromkabel T558000 Nach VDE 0276-604. In Innenräumen, in Luft oder in Beton. Verlegung in Erde oder Wasser ist nur im Rohr zulässig, wenn Vorkehrungen getroffen sind, dass sich im Rohr keine Wasseransammlung bilden kann. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2062566	T558006	51709.20Â€
N2XCH 4X185 SM/95 0,6/1 KV B2ca Starkstromkabel T559000 Nach VDE 0276-604. In Innenräumen, in Luft oder in Beton. Verlegung in Erde oder Wasser ist nur im Rohr zulässig, wenn Vorkehrungen getroffen sind, dass sich im Rohr keine Wasseransammlung bilden kann. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2062567	T559006	64972.74Â€
N2XCH 4X240 SM/120 0,6/1 KV B2ca Starkstromkabel T560000 Nach VDE 0276-604. In Innenräumen, in Luft oder in Beton. Verlegung in Erde oder Wasser ist nur im Rohr zulässig, wenn Vorkehrungen getroffen sind, dass sich im Rohr keine Wasseransammlung bilden kann. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2062568	T560006	84580.74Â€
N2XCH 4X70 SM/35 0,6/1 KV B2ca Starkstromkabel T555000 Nach VDE 0276-604. In Innenräumen, in Luft oder in Beton. Verlegung in Erde oder Wasser ist nur im Rohr zulässig, wenn Vorkehrungen getroffen sind, dass sich im Rohr keine Wasseransammlung bilden kann. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2062564	T555006	24928.62Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: VDE-Kabel			
NHXMH-J 12x1,5 qmm ohne FE auf Trommel Isolierte halogenfrei Mantelleitung Eca AnwendungFür die Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Für die Verlegung in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet.Besonderheiten: Diese halogenfreien Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	494770	20007102	3.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NHXMH-J 1x10 qmm ohne FE auf Trommel Isolierte halogenfrei Mantelleitung AnwendungFür die Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Für die Verlegung in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet.Besonderheiten: Diese halogenfreien Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			361974
NHXMH-J 1x16 qmm ohne FE auf Trommel Isolierte halogenfrei Mantelleitung AnwendungFür die Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Für die Verlegung in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet.Besonderheiten: Diese halogenfreien Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	275978	20003035	2.80Â€
NHXMH-J 1x25 qmm ohne FE auf Trommel Isolierte halogenfrei Mantelleitung AnwendungFür die Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Für die Verlegung in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet.Besonderheiten: Diese halogenfreien Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	524315		4.55Â€
NHXMH-J 1x4 qmm ohne FE 100m-Ring Isolierte halogenfrei Mantelleitung AnwendungFür die Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Für die Verlegung in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet.Besonderheiten: Diese halogenfreien Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	258708	20003037	115.18Â€
NHXMH-J 1x4 qmm ohne FE auf Trommel Isolierte halogenfrei Mantelleitung AnwendungFür die Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Für die Verlegung in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet.Besonderheiten: Diese halogenfreien Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	247505	20003037	433.32Â€
NHXMH-J 1x6 qmm ohne FE 100m-Ring Isolierte halogenfrei Mantelleitung AnwendungFür die Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Für die Verlegung in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet.Besonderheiten: Diese halogenfreien Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	140739	20003038	142.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NHXMH-J 1x6 qmm ohne FE auf Trommel Isolierte halogenfrei Mantelleitung AnwendungFür die Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Für die Verlegung in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet.Besonderheiten: Diese halogenfreien Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			669664
NHXMH-J 3x1,5 qmm Mantelleitung halogenfrei ohne FE 500m-Trommel AnwendungFür die Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Für die Verlegung in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet.Besonderheiten: Diese halogenfreien Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	100487	785971	669.83Â€
NHXMH-J 3x1,5 qmm Mantelleitung halogenfrei ohne FE auf 100m-Ring AnwendungFür die Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Für die Verlegung in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet.Besonderheiten: Diese halogenfreien Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	317625	30109906	133.97Â€
NHXMH-J 3x1,5 qmm Mantelleitung halogenfrei ohne FE auf Trommel AnwendungFür die Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Für die Verlegung in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet.Besonderheiten: Diese halogenfreien Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	781578	20003043	1.34Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: Kabelwerk Eupen AG			
NHXMH-J 3X1,5 RE B2ca 100m Ringe T524064 Nach VDE 0250-214. Verlegung über, auf und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2062534	T524064	153.55Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: Faber Kabel			
NHXMH-J 3X1,5 RE B2ca Halogenfreie Mantelleitung Trommel variabel Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	691951	5417477	1.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: Kabelwerk Eupen AG			
NHXMH-J 3X1,5 RE B2ca Tr 500m Halogenfr. Mantelleitung 500m-Trommel T524060 Nach VDE 0250-214. Verlegung über, auf und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2062533	T524060	767.75Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: VDE-Kabel			
NHXMH-J 3x2,5 qmm Mantelleitung halogenfrei ohne FE 100m-Ring AnwendungFür die Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Für die Verlegung in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet.Besonderheiten: Diese halogenfreien Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	665486	20003053	170.61Â€
NHXMH-J 3x2,5 qmm Mantelleitung halogenfrei ohne FE 500m-Trommel AnwendungFür die Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Für die Verlegung in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet.Besonderheiten: Diese halogenfreien Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	904997	20003049	853.03Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: Xaver Bechtold			
NHXMH-J 3x2,5 qmm Mantelleitung halogenfrei ohne FE auf Trommel AnwendungFür die Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Für die Verlegung in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet.Besonderheiten: Diese halogenfreien Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	500113	20003049	1.57Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: Kabelwerk Eupen AG			
NHXMH-J 3X2,5 RE B2ca 100m Ringe T525064 Nach VDE 0250-214. Verlegung über, auf und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2062536	T525064	911.28Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: Faber Kabel			
NHXMH-J 3X2,5 RE B2ca Halogenfreie Mantelleitung Trommel variabel Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	691956	5417479	1.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: Kabelwerk Eupen AG			
NHXMH-J 3X2,5 RE B2ca Tr 500m Halogenfr. Mantelleitung 500m-Trommel T525060 Nach VDE 0250-214. Verlegung über, auf und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2062535	T525060	962.28Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: VDE-Kabel			
NHXMH-J 3x4 qmm Mantelleitung halogenfrei ohne FE auf Trommel AnwendungFür die Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Für die Verlegung in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet.Besonderheiten: Diese halogenfreien Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	198100	20003054	2.33Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: Kabelwerk Eupen AG			
NHXMH-J 3X4 RE 300/500 V B2ca Installationsleitung T526060 Nach VDE 0250-214. Verlegung über, auf und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2062537	T526060	1496.76Â€
NHXMH-J 3X4 RE 300/500 V B2ca Installationsleitung T526064 Nach VDE 0250-214. Verlegung über, auf und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2062538	T526064	299.35Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: VDE-Kabel			
NHXMH-J 3x6 qmm Mantelleitung halogenfrei ohne FE auf Trommel AnwendungFür die Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Für die Verlegung in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet.Besonderheiten: Diese halogenfreien Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	548257	20003056	3.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: Kabelwerk Eupen AG			
NHXMH-J 3X6 RE 300/500 V B2ca Installationsleitung T527060 Nach VDE 0250-214. Verlegung über, auf und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2062539	T527060	2138.04Â€
NHXMH-J 3X6 RE 300/500 V B2ca Installationsleitung T527064 Nach VDE 0250-214. Verlegung über, auf und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2062540	T527064	427.61Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: VDE-Kabel			
NHXMH-J 4x1,5 qmm Mantelleitung halogenfrei ohne FE auf Trommel AnwendungFür die Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Für die Verlegung in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet.Besonderheiten: Diese halogenfreien Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	475432	20003060	1.65Â€
NHXMH-J 4x1,5 qmm Mantelleitung halogenfrei ohne FE auf Trommel AnwendungFür die Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Für die Verlegung in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet.Besonderheiten: Diese halogenfreien Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	771764	20003060	795.71Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: Kabelwerk Eupen AG			
NHXMH-J 4X1,5 RE 300/500 V B2ca Installationsleitung T528060 Nach VDE 0250-214. Verlegung über, auf und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2062541	T528060	908.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NHXMH-J 4X1,5 RE 300/500 V B2ca Installationsleitung T528064 Nach VDE 0250-214. Verlegung über, auf und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2062542
NHXMH-J 4X10 RE 300/500 V B2ca Installationsleitung T532060 Nach VDE 0250-214. Verlegung über, auf und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2062547	T532060	8.44Â€
NHXMH-J 4X16 RM 300/500 V B2ca Installationsleitung T533060 Nach VDE 0250-214. Verlegung über, auf und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2062548	T533060	13.19Â€
NHXMH-J 4X2,5 RE 300/500 V B2ca Installationsleitung T529060 Nach VDE 0250-214. Verlegung über, auf und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2062543	T529060	1241.46Â€
NHXMH-J 4X2,5 RE 300/500 V B2ca Installationsleitung T529064 Nach VDE 0250-214. Verlegung über, auf und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2062544	T529064	248.29Â€
NHXMH-J 4X25 RM 300/500 V B2ca Installationsleitung T534060 Nach VDE 0250-214. Verlegung über, auf und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2062549	T534060	20.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NHXMH-J 4X35 RM 300/500 V B2ca Installationsleitung T535060 Nach VDE 0250-214. Verlegung über, auf und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2062550
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: VDE-Kabel			
NHXMH-J 4x4 qmm Mantelleitung halogenfrei ohne FE auf Trommel AnwendungFür die Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Für die Verlegung in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet.Besonderheiten: Diese halogenfreien Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	168478	20024130	3.14Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: Kabelwerk Eupen AG			
NHXMH-J 4X4 RE 300/500 V B2ca Installationsleitung T530060 Nach VDE 0250-214. Verlegung über, auf und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2062545	T530060	3.98Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: VDE-Kabel			
NHXMH-J 4x6 qmm Mantelleitung halogenfrei ohne FE auf Trommel AnwendungFür die Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Für die Verlegung in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet.Besonderheiten: Diese halogenfreien Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	873355	30129706	4.64Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: Kabelwerk Eupen AG			
NHXMH-J 4X6 RE 300/500 V B2ca Installationsleitung T531060 Nach VDE 0250-214. Verlegung über, auf und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2062546	T531060	5.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: VDE-Kabel			
NHXMH-J 5x1,5 qmm Mantelleitung Dca halogenfrei ohne FE 500m- Trommel AnwendungFür die Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Für die Verlegung in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet.Besonderheiten: Diese halogenfreien Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	921908	20003068	1018.71Â€
NHXMH-J 5x1,5 qmm Mantelleitung halogenfrei ohne FE 100m-Ring AnwendungFür die Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Für die Verlegung in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet.Besonderheiten: Diese halogenfreien Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	403062	30116006	203.74Â€
NHXMH-J 5x1,5 qmm Mantelleitung halogenfrei ohne FE Trommel variabel AnwendungFür die Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Für die Verlegung in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet.Besonderheiten: Diese halogenfreien Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1241457	20003068	2.04Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: Kabelwerk Eupen AG			
NHXMH-J 5X1,5 RE B2ca 100m Ringe T536064 Nach VDE 0250-214. Verlegung über, auf und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2062552	T536064	212.95Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: Faber Kabel			
NHXMH-J 5X1,5 RE B2ca Halogenfreie Mantelleitung Trommel variabel Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	691944		2.09Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: Kabelwerk Eupen AG			
NHXMH-J 5X1,5 RE B2ca Tr 500m Halogenfr. Mantelleitung 500m-Trommel T536060 Nach VDE 0250-214. Verlegung über, auf und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2062551	T536060	1064.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: VDE-Kabel			
NHXMH-J 5x10 qmm Mantelleitung halogenfrei ohne FE auf Trommel AnwendungFür die Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Für die Verlegung in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet.Besonderheiten: Diese halogenfreien Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	556414	2836525	8.31Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: Kabelwerk Eupen AG			
NHXMH-J 5X10 RE 300/500 V B2ca Installationsleitung T540060 Nach VDE 0250-214. Verlegung über, auf und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2062557	T540060	9.91Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: VDE-Kabel			
NHXMH-J 5x16 qmm Mantelleitung halogenfrei ohne FE auf Trommel AnwendungFür die Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Für die Verlegung in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet.Besonderheiten: Diese halogenfreien Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	672596	30130406	13.49Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: Kabelwerk Eupen AG			
NHXMH-J 5X16 RM 300/500 V B2ca Installationsleitung T541060 Nach VDE 0250-214. Verlegung über, auf und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2062558	T541060	15.70Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: VDE-Kabel			
NHXMH-J 5x2,5 qmm Mantelleitung Dca halogenfrei ohne FE 500m-Trommel AnwendungFür die Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Für die Verlegung in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet.Besonderheiten: Diese halogenfreien Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	908973	20003073	1321.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NHXMH-J 5x2,5 qmm Mantelleitung halogenfrei ohne FE 100m-Ring AnwendungFür die Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Für die Verlegung in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet.Besonderheiten: Diese halogenfreien Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			840125
NHXMH-J 5x2,5 qmm Mantelleitung halogenfrei ohne FE Dca, s2, d2, a1 AnwendungFür die Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Für die Verlegung in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet.Besonderheiten: Diese halogenfreien Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	898858	20003073	2.64Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: Kabelwerk Eupen AG			
NHXMH-J 5X2,5 RE 300/500 V B2ca Installationsleitung T537060 Nach VDE 0250-214. Verlegung über, auf und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2062553	T537060	1406.52Â€
NHXMH-J 5X2,5 RE 300/500 V B2ca Installationsleitung T537064 Nach VDE 0250-214. Verlegung über, auf und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2062554	T537064	281.30Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: Faber Kabel			
NHXMH-J 5X2,5 RE B2ca Halogenfreie Mantelleitung Trommel variabel Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	691945	5417315	3.09Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: VDE-Kabel			
NHXMH-J 5x25 qmm Mantelleitung halogenfrei ohne FE Dca, s2, d2, a1 AnwendungFür die Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Für die Verlegung in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet.Besonderheiten: Diese halogenfreien Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	932333	30130706	22.95Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: Kabelwerk Eupen AG			
NHXMH-J 5X25 RM 300/500 V B2ca Installationsleitung T542060 Nach VDE 0250-214. Verlegung über, auf und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2062559	T542060	23.74Â€
NHXMH-J 5X35 RM 300/500 V B2ca Installationsleitung T543060 Nach VDE 0250-214. Verlegung über, auf und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2062560	T543060	32.43Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: VDE-Kabel			
NHXMH-J 5x4 qmm Mantelleitung halogenfrei ohne FE auf Trommel AnwendungFür die Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Für die Verlegung in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet.Besonderheiten: Diese halogenfreien Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	402144	20003077	3.53Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: Kabelwerk Eupen AG			
NHXMH-J 5X4 RE 300/500 V B2ca Installationsleitung T538060 Nach VDE 0250-214. Verlegung über, auf und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2062555	T538060	4.42Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: VDE-Kabel			
NHXMH-J 5x6 qmm Mantelleitung halogenfrei ohne FE auf Trommel AnwendungFür die Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Für die Verlegung in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet.Besonderheiten: Diese halogenfreien Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	200712	20003079	5.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: Kabelwerk Eupen AG			
NHXMH-J 5X6 RE 300/500 V B2ca Installationsleitung T539060 Nach VDE 0250-214. Verlegung über, auf und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2062556	T539060	6.17Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: VDE-Kabel			
NHXMH-J 7x1,5 qmm Mantelleitung halogenfrei ohne FE auf Trommel AnwendungFür die Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Für die Verlegung in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet.Besonderheiten: Diese halogenfreien Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	175434	20003084	2.72Â€
NHXMH-J 7x2,5 qmm ohne FE auf Trommel Isolierte halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Mantelleitung NHXMHmit verbessertem Verhalten im Brandfall nach VDE 0250-214AnwendungFür die Verlegung über, auf im und unter Putz, im trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel-oder Stampfbeton. Für die Verlegung in Gebäuden mit hoher Personen-und/oder Sachwerkonzentration. Diese Leitungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	175725	20003087	3.35Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfrei Leitung NHMH / NHXMH: Kabelwerk Eupen AG			
NHXMH-JZ 7X1,5 RE 300/500 V B2ca Installationsleitung T544060 Nach VDE 0250-214. Verlegung über, auf und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2062561	T544060	1528.32Â€
NHXMH-JZ 7X1,5 RE 300/500 V B2ca Installationsleitung T544064 Nach VDE 0250-214. Verlegung über, auf und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2062562	T544064	305.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NHXMH-JZ 7X2,5 RE 300/500 V B2ca Installationsleitung T545060 Nach VDE 0250-214. Verlegung über, auf und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2062563
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfreie Kabel N2XH: Helukabel			
HELU 11021525 N2XH-J (B2ca) 5x35 rm mm² Einzellänge Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682602	11021525	36.27Â€
HELU 11021525-1000 N2XH-J (B2ca) 5x35 rm 1000 M Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682571	11021525-1000	36272.52Â€
HELU 11022196 N2XH-J (B2ca) 5x16 re mm² Einzellänge Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682585	11022196	16.79Â€
HELU 11022206 N2XH-O (B2ca) 1x185 rm mm² Einzellänge Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145617	11022206	29.10Â€
HELU 11022206-500 N2XH-O (B2ca) 1x185 rm 500 M Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062761	11022206-500	14547.54Â€
HELU 11022207 N2XH-O (B2ca) 1x240 rm mm² Einzellänge Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145616	11022207	37.70Â€
HELU 53100 N2XH-J 1x4qmm (re) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329992	53100	0.99Â€
HELU 53101 N2XH-J 1x6qmm (re) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329995	53101	1.29Â€
HELU 53102 N2XH-J 1x10qmm (re) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329996	53102	2.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 53103 N2XH-J 1x16qmm (re) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329997		
HELU 53104 N2XH-J 1x25qmm (rm) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329998	53104	4.64Â€
HELU 53105 N2XH-J 1x35qmm (rm) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330000	53105	6.46Â€
HELU 53106 N2XH-J 1x50qmm (rm) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330001	53106	8.03Â€
HELU 53107 N2XH-J 1x70qmm (rm) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330003	53107	11.46Â€
HELU 53108 N2XH-J 1x95qmm (rm) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330004	53108	15.20Â€
HELU 53109 N2XH-J 1x120qmm (rm) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330006	53109	18.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 53110 N2XH-J 1x150qmm (rm) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330007		
HELU 53111 N2XH-J 1x185qmm (rm) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330008	53111	29.05Â€
HELU 53112 N2XH-J 1x240qmm (rm) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330010	53112	38.54Â€
HELU 53121 N2XH-J 3x1,5qmm (re) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330011	53121	1.24Â€
HELU 53122 N2XH-J 3x2,5qmm (re) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 50 m, 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330012	53122	1.71Â€
HELU 53143 N2XH-J 4x1,5qmm (re) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330013	53143	1.57Â€
HELU 53147 N2XH-J 4x10qmm (re) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330017	53147	7.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 53158 N2XH-J 5x1,5qmm (re) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330018		
HELU 53159 N2XH-J 5x2,5qmm (re) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330021	53159	2.76Â€
HELU 53160 N2XH-J 5x4qmm (re) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330024	53160	4.16Â€
HELU 53161 N2XH-J 5x6qmm (re) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330026	53161	5.52Â€
HELU 53162 N2XH-J 5x10qmm (re) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330027	53162	9.05Â€
HELU 53163 N2XH-J 5x16qmm (re) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330030	53163	14.70Â€
HELU 53164 N2XH-J 7x1,5qmm (re) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330036	53164	2.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 53166 N2XH-J 12x1,5qmm (re) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330037		
HELU 53203 N2XCH 2x6/6qmm (re) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604 bzw. HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung URegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330041	53203	7.31Â€
HELU 53212 N2XCH 3x25/16qmm (rm) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604 bzw. HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung URegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330043	53212	22.55Â€
HELU 53213 N2XCH 3x35/16qmm (rm) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604 bzw. HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung URegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330048	53213	28.05Â€
HELU 53215 N2XCH 3x70/35 (sm) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604 bzw. HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung URegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330049	53215	49.22Â€
HELU 53230 N2XCH 4x70/35 (sm) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604 bzw. HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung URegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330051	53230	55.62Â€
HELU 53231 N2XCH 4x95/50 (sm) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604 bzw. HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung URegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330053	53231	72.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 53241 N2XCH 12x2,5/4qmm (re) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604 bzw. HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung URegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330055		
HELU 53249 N2XH-O 1x6qmm (re) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330057	53249	1.40Â€
HELU 53251 N2XH-O 1x16qmm (re) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330058	53251	3.17Â€
HELU 53252 N2XH-O 1x25qmm (rm) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330059	53252	4.58Â€
HELU 53254 N2XH-O 1x50qmm (rm) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330060	53254	7.89Â€
HELU 53557 N2XH-J 5x25qmm (rm) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0< 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2144676	53557	23.59Â€
HELU 53559 N2XH-O 1x2,5qmm (rm) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0</sRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332059	53559	1.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 53758 N2XCH 4x120/70 (sm) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604 bzw. HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung URegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			330067
HELU 53759 N2XCH 4x150/70 (sm) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604 bzw. HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung URegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330069	53759	109.13Â€
HELU 53760 N2XCH 4x185/95 (sm) Schwarz Starkstromkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604 bzw. HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung URegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330071	53760	137.07Â€
HELU N2XCH 10x1,5/2,5qmm re Schwarz Starkstromkabel hfr 53233 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604 bzw. HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung URegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246381	53233	7.70Â€
HELU N2XCH 10x2,5/4qmm re Schwarz Starkstromkabel hfr 53240 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604 bzw. HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung URegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246447	53240	9.87Â€
HELU N2XCH 24x1,5/6qmm re Schwarz Starkstromkabel hfr 53237 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604 bzw. HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung URegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246382	53237	17.92Â€
HELU N2XCH 2x 4/4qmm re Schwarz Starkstromkabel hfr 53202 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604 bzw. HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung URegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246374	53202	6.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU N2XCH 2x16/16qmm re Schwarz Starkstromkabel hfr 53205 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604 bzw. HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung URegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246375
HELU N2XCH 3x 10/10qmm re Schwarz Starkstromkabel hfr 53210 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604 bzw. HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung URegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246376	53210	10.64Â€
HELU N2XCH 4x 1,5/1,5qmm re 100m Schwarz Starkstromkabel hfr 53221-100 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604 bzw. HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung URegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246730	53221-100	457.32Â€
HELU N2XCH 4x 10/10qmm re 1000m Schwarz Starkstromkabel hfr 53225-1000 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604 bzw. HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung URegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246731	53225-1000	14358.96Â€
HELU N2XCH 4x 10/10qmm re Schwarz Starkstromkabel hfr 53225 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604 bzw. HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung URegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246378	53225	14.36Â€
HELU N2XCH 4x 16/16qmm re 1000m Schwarz Starkstromkabel hfr 53226-1000 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604 bzw. HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung URegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246732	53226-1000	18467.16Â€
HELU N2XCH 4x 16/16qmm re 500m Schwarz Starkstromkabel hfr 53226-500 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604 bzw. HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung URegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246733	53226-500	9233.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU N2XCH 4x 25/16qmm rm Schwarz Starkstromkabel hfr 53227 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604 bzw. HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung URegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246379
HELU N2XCH 4x 35/16qmm rm Schwarz Starkstromkabel hfr 53228 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604 bzw. HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung URegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	124638	53228	31.57Â€
HELU N2XCH 4x 4/4qmm re 500m Schwarz Starkstromkabel hfr 53223-500 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604 bzw. HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung URegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246734	53223-500	3851.70Â€
HELU N2XCH 4x 4/4qmm re Schwarz Starkstromkabel hfr 53223 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604 bzw. HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung URegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246377	53223	7.70Â€
HELU N2XCH 7x1,5/2,5qmm re Schwarz Starkstromkabel hfr 53232 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604 bzw. HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung URegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246380	53232	5.79Â€
HELU N2XCH HELUKABEL Starkstromkabel halogenfrei 4x50/25 sm Regellänge:1000 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604 bzw. HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung URegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872456	53229-1000	41995.08Â€
HELU N2XCH HELUKABEL Starkstromkabel halogenfrei 4x50/25 sm Regellänge:500 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604 bzw. HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung URegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872457	53229-500	20997.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU N2XH-J (B2ca) 5x 1,5qmm re 500m Schwarz Starkstromk. hfr 11022191-500 Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246905		
HELU N2XH-J (B2ca) 5x 6qmm re 500m Schwarz Starkstromk. hfr 11022194-500 Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246904	11022194-500	3234.78Â€
HELU N2XH-J (B2ca) 5x10qmm re 1000m Schwarz Starkstromk. hfr 11022195-1000 Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246903	11022195-1000	9864.00Â€
HELU N2XH-J (B2ca) 5x10qmm re Schwarz Starkstromkabel hfr 11022195 Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246918	11022195	9.86Â€
HELU N2XH-J (B2ca) 5x35qmm rm 500m Schwarz Starkstromk. hfr 11021525-500 Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246909	11021525-500	18136.26Â€
HELU N2XH-J 1x 16qmm re 500m Schwarz Starkstromkabel hfr 53103-500 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246735	53103-500	1607.88Â€
HELU N2XH-J 1x 25qmm rm 500m Schwarz Starkstromkabel hfr 53104-500 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246736	53104-500	2319.72Â€
HELU N2XH-J 1x300qmm rm 500m Schwarz Starkstromkabel hfr 53113-500 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246737	53113-500	23445.30Â€
HELU N2XH-J 4x 2,5qmm re Schwarz Starkstromkabel hfr 53144 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246373	53144	2.24Â€
HELU N2XH-J 7x4qmm re 500m Schwarz Starkstromkabel hfr 53178-500 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246738	53178-500	2993.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU N2XH-J HELUKABEL Starkstromkabel halogenfrei 1x120 rm SW Regellänge:1000 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			682312
HELU N2XH-J HELUKABEL Starkstromkabel halogenfrei 1x120 rm SW Regellänge:500 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682314	53109-500	9480.42Â€
HELU N2XH-J HELUKABEL Starkstromkabel, h N2XH-J 14x1,5 re SW Regellänge: 1000 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103645	53167-1000	7009.20Â€
HELU N2XH-O 1x 4qmm re 500m Schwarz Starkstromkabel hfr 53248-500 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145595	53248-500	551.16Â€
HELU N2XH-O 1x120qmm rm Schwarz Starkstromkabel hfr 53257 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246383	53257	18.72Â€
HELU N2XH-O 1x150qmm rm 500m Schwarz Starkstromkabel hfr 53258-500 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246739	53258-500	11411.88Â€
HELU N2XH-O 1x185qmm rm Schwarz Starkstromkabel hfr 53259 Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 250 m, 305 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246384	53259	28.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU N2XH-O HELUKABEL Starkstromkabel halogenfrei 1x10 re SW Regellänge:500 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kVRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2145594
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfreie Kabel N2XH: Kabelwerk Eupen AG			
N2XCH 4X70 SM/35 0,6/1 KV B2ca Starkstromkabel T555001 Nach VDE 0276-604. In Innenräumen, in Luft oder in Beton. Verlegung in Erde oder Wasser ist nur im Rohr zulässig, wenn Vorkehrungen getroffen sind, dass sich im Rohr keine Wasseransammlung bilden kann. Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	838121	T555006	49857.24Â€
N2XCH 4X95 SM/50 0,6/1 KV B2ca Starkstromkabel T556000 Nach VDE 0276-604. In Innenräumen, in Luft oder in Beton. Verlegung in Erde oder Wasser ist nur im Rohr zulässig, wenn Vorkehrungen getroffen sind, dass sich im Rohr keine Wasseransammlung bilden kann. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	838110	T556006	33815.10Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfreie Kabel NHXH / NHXCH E 30/90: Helukabel			
1 Starkstromkabel halogenfrei 3X25 RM/16 Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682000	53038-1000	31325.04Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfreie Kabel NHXH / NHXCH E 30/90: Daetwyler			
Dätwyler 186190 NHXH FE180 E90 4x10 RE orange pyrofil Keram Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	467193	186190	11.95Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfreie Kabel NHXH / NHXCH E 30/90: Helukabel			
HELU (N)HXCH-FE 180/E 90 HELUKABEL Starkstromkabel halogenfrei 3X25 RM/16 Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682001	53038-500	15662.52Â€
HELU (N)HXCH-FE180/E30 4x 35/16 rm 500m Orange Starkstromkabel hfr 52927-500 Technische Daten: halogenfreies Sicherheitskabel mit verbessertem Brandverhalten in Anlehnung an DIN VDE 0266 Temperaturbereich -30°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 VRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246536	52927-500	20519.64Â€
HELU (N)HXCH-FE180/E90 4x 35/16 rm Orange Starkstromkabel hfr 53054 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246445	53054	47.59Â€
HELU (N)HXCH-FE180/E90 4x 50/25 rm Orange Starkstromkabel hfr 53055 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246446	53055	61.79Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU (N)HXCH-FE180/E90 4x 70/35 rm 500m Orange Starkstromkabel hfr 53056-500 Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246537
HELU (N)HXCH-FE180/E90 7x2,5/2,5 re Orange Starkstromkabel hfr 53066 Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638695	53066	13.37Â€
HELU (N)HXH-FE 180/E 30 HELUKABEL Starkstromkabel halogenfrei 3X1.5 RE O Technische Daten: halogenfreies Sicherheitskabel mit verbessertem Brandverhalten in Anlehnung an DIN VDE 0266 Temperaturbereich -30°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV PrüfspannunRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145550	52721-100	304.84Â€
HELU (N)HXH-FE 180/E 90 HELUKABEL Starks (N)HXH-FE 180/E 90 5X4 RE ORAN Technische Daten: halogenfreies Sicherheitskabel mit verbessertem Brandverhalten in Anlehnung an DIN VDE 0266 Temperaturbereich -30°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 VRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103526	53017-500	5503.44Â€
HELU (N)HXH-FE180/E30 3x 2,5qmm re 500m Orange Starkstromkabel hfr 52722-500 Technische Daten: halogenfreies Sicherheitskabel mit verbessertem Brandverhalten in Anlehnung an DIN VDE 0266 Temperaturbereich -30°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV PrüfspannunRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145551	52722-500	1510.68Â€
HELU (N)HXH-FE180/E30 5x 1,5qmm re 500m Orange Starkstromkabel hfr 52749-500 Technische Daten: halogenfreies Sicherheitskabel mit verbessertem Brandverhalten in Anlehnung an DIN VDE 0266 Temperaturbereich -30°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV PrüfspannunRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145552	52749-500	2933.64Â€
HELU (N)HXH-FE180/E30 5x 2,5qmm re 500m Orange Starkstromkabel hfr 52750-500 Technische Daten: halogenfreies Sicherheitskabel mit verbessertem Brandverhalten in Anlehnung an DIN VDE 0266 Temperaturbereich -30°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV PrüfspannunRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145553	52750-500	3498.24Â€
HELU (N)HXH-FE180/E30 5x10qmm re 500m Orange Starkstromkabel hfr 52753-500 Technische Daten: halogenfreies Sicherheitskabel mit verbessertem Brandverhalten in Anlehnung an DIN VDE 0266 Temperaturbereich -30°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV PrüfspannunRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246538	52753-500	6699.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU (N)HXH-FE180/E90 5x35qmm rm 500m Orange Starkstromkabel hfr 53028-500 Technische Daten: halogenfreies Sicherheitskabel mit verbessertem Brandverhalten in Anlehnung an DIN VDE 0266 Temperaturbereich -30°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 VRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246539
HELU 52714 NHXH-FE 180/E30 2x2,5qmm (re) Orange Sicherheitskabel Technische Daten: halogenfreies Sicherheitskabel mit verbessertem Brandverhalten in Anlehnung an DIN VDE 0266 Temperaturbereich -30°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV PrüfspannunRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469151	52714	3.10Â€
HELU 52721 NHXH-FE 180/E30 3x1,5qmm (re) Orange Sicherheitskabel Technische Daten: halogenfreies Sicherheitskabel mit verbessertem Brandverhalten in Anlehnung an DIN VDE 0266 Temperaturbereich -30°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV PrüfspannunRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332013	52721	3.05Â€
HELU 52722 NHXH-FE 180/E30 3x2,5qmm (re) Orange Sicherheitskabel Technische Daten: halogenfreies Sicherheitskabel mit verbessertem Brandverhalten in Anlehnung an DIN VDE 0266 Temperaturbereich -30°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV PrüfspannunRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332015	52722	3.02Â€
HELU 52723 NHXH-FE 180/E30 3x4qmm (re) Orange Sicherheitskabel Technische Daten: halogenfreies Sicherheitskabel mit verbessertem Brandverhalten in Anlehnung an DIN VDE 0266 Temperaturbereich -30°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV PrüfspannunRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332018	52723	6.02Â€
HELU 52726 NHXH-FE 180/E30 3x16qmm (rm) Orange Sicherheitskabel Technische Daten: halogenfreies Sicherheitskabel mit verbessertem Brandverhalten in Anlehnung an DIN VDE 0266 Temperaturbereich -30°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV PrüfspannunRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332022	52726	13.23Â€
HELU 52727 NHXH-FE 180/E30 3x25qmm (rm) Orange Sicherheitskabel Technische Daten: halogenfreies Sicherheitskabel mit verbessertem Brandverhalten in Anlehnung an DIN VDE 0266 Temperaturbereich -30°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV PrüfspannunRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332024	52727	20.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 52736 NHXH-FE 180/E30 4x1,5qmm (re) Orange Sicherheitskabel Technische Daten: halogenfreies Sicherheitskabel mit verbessertem Brandverhalten in Anlehnung an DIN VDE 0266 Temperaturbereich -30°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV PrüfspannunRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			537144
HELU 52749 NHXH-FE 180/E30 5x1,5qmm (re) Orange Sicherheitskabel Technische Daten: halogenfreies Sicherheitskabel mit verbessertem Brandverhalten in Anlehnung an DIN VDE 0266 Temperaturbereich -30°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV PrüfspannunRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469153	52749	5.87Â€
HELU 52750 NHXH-FE 180/E30 5x2,5qmm (re) Orange Sicherheitskabel Technische Daten: halogenfreies Sicherheitskabel mit verbessertem Brandverhalten in Anlehnung an DIN VDE 0266 Temperaturbereich -30°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV PrüfspannunRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332025	52750	7.00Â€
HELU 52924 NHXCH-FE 180/E30 4x10/10qmm (re) Orange Sicherheitskabel Technische Daten: halogenfreies Sicherheitskabel mit verbessertem Brandverhalten in Anlehnung an DIN VDE 0266 Temperaturbereich -30°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 VRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332026	52924	19.90Â€
HELU 52927 NHXCH-FE 180/E30 4x35/16qmm (rm) Orange Sicherheitskabel Technische Daten: halogenfreies Sicherheitskabel mit verbessertem Brandverhalten in Anlehnung an DIN VDE 0266 Temperaturbereich -30°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 VRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332027	52927	41.04Â€
HELU 52928 NHXCH-FE 180/E30 4x50/25qmm (rm) Orange Sicherheitskabel Technische Daten: halogenfreies Sicherheitskabel mit verbessertem Brandverhalten in Anlehnung an DIN VDE 0266 Temperaturbereich -30°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 VRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332028	52928	52.42Â€
HELU 52929 NHXCH-FE 180/E30 4x70/35qmm (rm) Orange Sicherheitskabel Technische Daten: halogenfreies Sicherheitskabel mit verbessertem Brandverhalten in Anlehnung an DIN VDE 0266 Temperaturbereich -30°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 VRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332029	52929	71.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 53000 NHXH-FE 180/E90 3x1,5qmm (re) Orange Starkstromkabel Technische Daten: halogenfreies Sicherheitskabel mit verbessertem Brandverhalten in Anlehnung an DIN VDE 0266 Temperaturbereich -30°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 VRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332031		
HELU 53001 NHXH-FE 180/E90 3x2,5qmm (re) Orange Starkstromkabel Technische Daten: halogenfreies Sicherheitskabel mit verbessertem Brandverhalten in Anlehnung an DIN VDE 0266 Temperaturbereich -30°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 VRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	537145	53001	5.31Â€
HELU 53002 NHXH-FE 180/E90 3x4qmm (re) Orange Starkstromkabel Technische Daten: halogenfreies Sicherheitskabel mit verbessertem Brandverhalten in Anlehnung an DIN VDE 0266 Temperaturbereich -30°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 VRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332032	53002	6.80Â€
HELU 53016 NHXH-FE 180/E90 5x2,5qmm (re) Orange Starkstromkabel Technische Daten: halogenfreies Sicherheitskabel mit verbessertem Brandverhalten in Anlehnung an DIN VDE 0266 Temperaturbereich -30°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 VRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332033	53016	8.00Â€
HELU 53021 NHXH-FE 180/E90 5x25qmm (rm) Orange Starkstromkabel Technische Daten: halogenfreies Sicherheitskabel mit verbessertem Brandverhalten in Anlehnung an DIN VDE 0266 Temperaturbereich -30°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 VRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332035	53021	39.03Â€
HELU 53022 NHXH-FE 180/E90 7x1,5qmm (re) Orange Starkstromkabel Technische Daten: halogenfreies Sicherheitskabel mit verbessertem Brandverhalten in Anlehnung an DIN VDE 0266 Temperaturbereich -30°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 VRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332036	53022	7.70Â€
HELU 53027 NHXH-FE 180/E90 7x2,5qmm (re) Orange Starkstromkabel Technische Daten: halogenfreies Sicherheitskabel mit verbessertem Brandverhalten in Anlehnung an DIN VDE 0266 Temperaturbereich -30°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 VRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332037	53027	8.95Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 53029 NHXH-FE 180/E90 5x50qmm (rm) Orange Starkstromkabel Technische Daten: halogenfreies Sicherheitskabel mit verbessertem Brandverhalten in Anlehnung an DIN VDE 0266 Temperaturbereich -30°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 VRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1059814
HELU 53049 NHXCH-FE 180/E90 4x4/4qmm (re) Orange Sicherheitskabel Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332046	53049	10.18Â€
HELU 53056 NHXCH-FE 180/E90 4x70/35qmm (rm) Orange Sicherheitskabel Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332048	53056	85.79Â€
HELU 53057 NHXCH-FE 180/E90 4x95/50qmm (rm) Orange Sicherheitskabel Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332049	53057	114.91Â€
HELU 53062 NHXCH-FE 180/E90 7x1,5/2,5qmm (re) Orange Sicherheitskabel Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332051	53062	11.02Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Halogenfreie Kabel NHXH / NHXCH E 30/90: U.I. Lapp			
Lapp NSHXAFÖ 1,8/3kV 1x120 Gummi Anschlussleitung VDE 3022684 Anschlussleitung NSHXAFÖ 1,8/3kV 1X120 BK, Anschlussleitung, 1X120, VDE zertifiziert, U0/U: 1.8/3 kV, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen und Omnibussen,Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschinenin... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499837	3022684	29.95Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Steuerleitungen halogenfrei: Helukabel			
12905 JZ-600 HMH-C 4G95qmm Schwarz Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638574	12905	140.81Â€
HELU 11201 OZ-500 HMH 2x0,5qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329325	11201	0.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 11221 OZ-500 HMH 2x0,75qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			329327
HELU 11222 JZ-500 HMH 3G0,75qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779135	11222	0.89Â€
HELU 11223 JZ-500 HMH 4G0,75qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329339	11223	1.05Â€
HELU 11224 JZ-500 HMH 5G0,75qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779134	11224	1.28Â€
HELU 11225 JZ-500 HMH 7G0,75qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329344	11225	1.64Â€
HELU 11230 JZ-500 HMH 18G0,75qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329345	11230	4.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 11232 JZ-500 HMH 25G0,75qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329346		
HELU 11241 OZ-500 HMH 2x1qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329352	11241	0.75Â€
HELU 11242 JZ-500 HMH 3G1qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779133	11242	0.95Â€
HELU 11243 JZ-500 HMH 4G1qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329353	11243	1.20Â€
HELU 11244 JZ-500 HMH 5G1qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779132	11244	1.50Â€
HELU 11245 JZ-500 HMH 7G1qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329354	11245	2.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 11246 JZ-500 HMH 8G1qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329358		
HELU 11247 JZ-500 HMH 10G1qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329359	11247	3.32Â€
HELU 11248 JZ-500 HMH 12G1qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329361	11248	3.43Â€
HELU 11249 JZ-500 HMH 16G1qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329362	11249	5.00Â€
HELU 11250 JZ-500 HMH 18G1qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329364	11250	5.19Â€
HELU 11252 JZ-500 HMH 25G1qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329368	11252	7.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 11255 JZ-500 HMH 41G1qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329369		
HELU 11256 JZ-500 HMH 42G1qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329293	11256	15.18Â€
HELU 11261 JZ-500 HMH 3G1,5qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779131	11261	1.16Â€
HELU 11262 JZ-500 HMH 4G1,5qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329294	11262	1.54Â€
HELU 11263 JZ-500 HMH 5G1,5qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779130	11263	1.87Â€
HELU 11264 JZ-500 HMH 7G1,5qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2130751	11264	2.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 11277 OZ-500 HMH 2x2,5qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2130752
HELU 11278 JZ-500 HMH 3G2,5qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329297	11278	2.00Â€
HELU 11279 JZ-500 HMH 4G2,5qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1595897	11279	2.54Â€
HELU 11280 JZ-500 HMH 5G2,5qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329298	11280	3.18Â€
HELU 11281 JZ-500 HMH 7G2,5qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2130753	11281	4.33Â€
HELU 11284 JZ-500 HMH 12G2,5qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329300	11284	7.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 11286 JZ-500 HMH 18G2,5qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			329302
HELU 11291 JZ-500 HMH 3G4qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2130754	11291	3.01Â€
HELU 11292 JZ-500 HMH 4G4qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2130755	11292	4.01Â€
HELU 11293 JZ-500 HMH 5G4qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329303	11293	4.75Â€
HELU 11294 JZ-500 HMH 7G4qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2130756	11294	6.52Â€
HELU 11302 JZ-500 HMH 4G6qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2130757	11302	5.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 11303 JZ-500 HMH 5G6qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2130758
HELU 11307 JZ-500 HMH 4G10qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329328	11307	9.88Â€
HELU 11308 JZ-500 HMH 5G10qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329329	11308	12.50Â€
HELU 11312 JZ-500 HMH 4G16qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329330	11312	15.41Â€
HELU 11313 JZ-500 HMH 5G16qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329331	11313	19.20Â€
HELU 11316 JZ-500 HMH 4G25qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329333	11316	23.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 11317 JZ-500 HMH 5G25qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329334		
HELU 11329 JZ-500 HMH 5G95qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329338	11329	123.36Â€
HELU 11335 OZ-500 HMH 3x0,75qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2130759	11335	0.84Â€
HELU 11336 OZ-500 HMH 4x0,75qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329384	11336	1.07Â€
HELU 11339 OZ-500 HMH 3x1qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329385	11339	0.99Â€
HELU 11344 OZ-500 HMH-C 3x0,75qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Str... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329386	11344	1.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 11349 OZ-500 HMH-C 4x1qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Str... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329391		
HELU 11656 OZ-500 HMH-C 2x0,5qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Str... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329397	11656	0.95Â€
HELU 11678 OZ-500 HMH-C 2x0,75qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Str... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329398	11678	0.95Â€
HELU 11679 JZ-500 HMH-C 3G0,75qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Str... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329399	11679	1.16Â€
HELU 11680 JZ-500 HMH-C 4G0,75qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Str... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329401	11680	1.41Â€
HELU 11681 JZ-500 HMH-C 5G0,75qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Str... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779129	11681	1.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 11682 JZ-500 HMH-C 7G0,75qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Str... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329402		
HELU 11685 JZ-500 HMH-C 12G0,75qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Str... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329403	11685	3.68Â€
HELU 11687 JZ-500 HMH-C 18G0,75qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Str... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329406	11687	6.26Â€
HELU 11689 JZ-500 HMH-C 25G0,75qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Str... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329408	11689	7.62Â€
HELU 11700 OZ-500 HMH-C 2x1qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Str... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329409	11700	1.09Â€
HELU 11701 JZ-500 HMH-C 3G1qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Str... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779128	11701	1.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 11702 JZ-500 HMH-C 4G1qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Str... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329410		
HELU 11703 JZ-500 HMH-C 5G1qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Str... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779127	11703	3.03Â€
HELU 11704 JZ-500 HMH-C 7G1qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Str... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329412	11704	3.33Â€
HELU 11707 JZ-500 HMH-C 12G1qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Str... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329414	11707	5.03Â€
HELU 11722 OZ-500 HMH-C 2x1,5qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Str... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329417	11722	1.41Â€
HELU 11723 JZ-500 HMH-C 3G1,5qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Str... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779126	11723	1.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 11724 JZ-500 HMH-C 4G1,5qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Str... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			329438
HELU 11725 JZ-500 HMH-C 5G1,5qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Str... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779125	11725	2.80Â€
HELU 11726 JZ-500 HMH-C 7G1,5qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Str... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329439	11726	3.41Â€
HELU 11746 JZ-500 HMH-C 4G2,5qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Str... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329442	11746	3.37Â€
HELU 11747 JZ-500 HMH-C 5G2,5qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Str... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329444	11747	4.42Â€
HELU 11783 JZ-500 HMH-C 4G6qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Str... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329450	11783	8.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 11784 JZ-500 HMH-C 5G6qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Str... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329451		
HELU 11788 JZ-500 HMH-C 4G10qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Str... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329453	11788	11.19Â€
HELU 11789 JZ-500 HMH-C 5G10qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Str... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329454	11789	14.27Â€
HELU 11794 JZ-500 HMH-C 5G16qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Str... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329455	11794	22.94Â€
HELU 11797 JZ-500 HMH-C 5G25qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Str... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329456	11797	33.17Â€
HELU 11799 JZ-500 HMH-C 4G35qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Str... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329458	11799	37.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 11800 JZ-500 HMH-C 5G35qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Str... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329459		
HELU 12736 JZ-600 HMH 3G0,75qmm Schwarz Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329470	12736	1.34Â€
HELU 12738 JZ-600 HMH 4G0,75qmm Schwarz Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329472	12738	1.53Â€
HELU 12750 JZ-600 HMH 4G1qmm Schwarz Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis100x106 cJ/kg(bis100... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2144660	12750	1.80Â€
HELU 12762 JZ-600 HMH 4G1,5qmm Schwarz Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329473	12762	2.17Â€
HELU 12764 JZ-600 HMH 5G1,5qmm Schwarz Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329370	12764	2.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 12772 JZ-600 HMH 3G2,5qmm Schwarz Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329372		
HELU 12774 JZ-600 HMH 4G2,5qmm Schwarz Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1595896	12774	3.19Â€
HELU 12793 JZ-600 HMH 4G16qmm Schwarz Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329374	12793	17.14Â€
HELU 12859 JZ-600 HMH-C 5G0,75qmm Schwarz Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331539	12859	3.24Â€
HELU 12861 JZ-600 HMH-C 12G0,75qmm Schwarz Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331541	12861	8.29Â€
HELU 12865 JZ-600 HMH-C 4G1qmm Schwarz Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331542	12865	3.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 12871 JZ-600 HMH-C 3G1,5qmm Schwarz Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			331543
HELU 12874 JZ-600 HMH-C 7G1,5qmm Schwarz Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469141	12874	5.60Â€
HELU 12881 JZ-600 HMH-C 7G2,5qmm Schwarz Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Strahlenbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	537043	12881	8.15Â€
HELU 13369 MEGAFLEX® 500 3G0,75 Grau UL/CSA Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexibilität Wechselbiegeprüfung nach DI... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779642	13369	1.73Â€
HELU 13371 MEGAFLEX® 500 4G0,75 Grau UL/CSA Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexibilität Wechselbiegeprüfung nach DI... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2130996	13371	2.11Â€
HELU 13372 MEGAFLEX® 500 4x0,75 Grau UL/CSA Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexibilität Wechselbiegeprüfung nach DI... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2130997	13372	2.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 13373 MEGAFLEX® 500 5G0,75 Grau UL/CSA Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexibilität Wechselbiegeprüfung nach DI... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1779641
HELU 13376 MEGAFLEX® 500 7x0,75 Grau UL/CSA Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexibilität Wechselbiegeprüfung nach DI... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469143	13376	3.56Â€
HELU 13379 MEGAFLEX® 500 12G0,75 Grau UL/CSA Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexibilität Wechselbiegeprüfung nach DI... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469145	13379	4.61Â€
HELU 13394 MEGAFLEX® 500 3G1 Grau UL/CSA Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexibilität Wechselbiegeprüfung nach DI... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779640	13394	2.15Â€
HELU 13398 MEGAFLEX® 500 5G1 Grau UL/CSA Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexibilität Wechselbiegeprüfung nach DI... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779639	13398	2.89Â€
HELU 13399 MEGAFLEX® 500 7G1 Grau UL/CSA Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexibilität Wechselbiegeprüfung nach DI... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331544	13399	3.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 13415 MEGAFLEX® 500 3G1,5 Grau UL/CSA Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexibilität Wechselbiegeprüfung nach DI... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1779638
HELU 13417 MEGAFLEX® 500 4G1,5 Grau UL/CSA Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexibilität Wechselbiegeprüfung nach DI... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331545	13417	2.73Â€
HELU 13418 MEGAFLEX® 500 5G1,5 Grau UL/CSA Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexibilität Wechselbiegeprüfung nach DI... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779637	13418	3.30Â€
HELU 13419 MEGAFLEX® 500 7G1,5 Grau UL/CSA Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexibilität Wechselbiegeprüfung nach DI... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331479	13419	4.54Â€
HELU 13435 MEGAFLEX® 500 4G2,5 Grau UL/CSA Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexibilität Wechselbiegeprüfung nach DI... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331482	13435	4.67Â€
HELU 13436 MEGAFLEX® 500 5G2,5 Grau UL/CSA Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexibilität Wechselbiegeprüfung nach DI... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331484	13436	5.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 13473 MEGAFLEX® 500 5G25 Grau UL/CSA Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexibilität Wechselbiegeprüfung nach DI... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331486		
HELU 13510 MEGAFLEX® 500-C 12G0,5 Grau UL/CSA Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexib... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331487	13510	6.63Â€
HELU 13517 MEGAFLEX® 500-C 3G0,75 Grau UL/CSA Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexib... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779691	13517	2.39Â€
HELU 13520 MEGAFLEX® 500-C 4x0,75 Grau UL/CSA Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexib... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331490	13520	3.57Â€
HELU 13521 MEGAFLEX® 500-C 5G0,75 Grau UL/CSA Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexib... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779650	13521	4.44Â€
HELU 13532 MEGAFLEX® 500-C 2x1 Grau UL/CSA Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexib... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2130998	13532	2.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 13533 MEGAFLEX® 500-C 3G1 Grau UL/CSA Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexib... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1779676
HELU 13537 MEGAFLEX® 500-C 5G1 Grau UL/CSA Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexib... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779806	13537	5.30Â€
HELU 13546 MEGAFLEX® 500-C 2x1,5 Grau UL/CSA Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexib... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331491	13546	3.52Â€
HELU 13547 MEGAFLEX® 500-C 3G1,5 Grau UL/CSA Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexib... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779689	13547	4.51Â€
HELU 13549 MEGAFLEX® 500-C 4G1,5 Grau UL/CSA Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexib... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2130999	13549	5.13Â€
HELU 13550 MEGAFLEX® 500-C 5G1,5 Grau UL/CSA Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexib... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779688	13550	5.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 13565 MEGAFLEX® 500-C 4G2,5 Grau UL/CSA Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexibilitä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2144719
HELU 15278 MEGAFLEX® 600-C 5G6 Schwarz UL/CSA Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung nach UL Style 20234, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Prüfspannung 4000 V Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexibilität Wechselbiegeprüfung nach DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396 Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Aufba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059809	15278	26.29Â€
HELU 18343 UNIPUR® 3G1qmm Gelb Steuerleitung PUR Technische Daten: Spezial TPE/PUR Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21/ DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung bis 1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V PrüfspaRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779682	18343	2.19Â€
HELU 18457 UNIPUR® 3G1,5qmm Grau Steuerleitung PUR Technische Daten: Spezial TPE/PUR Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21/ DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung bis 1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V PrüfspaRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331583	18457	2.90Â€
HELU 22058 H07BQ-F 2x1,5qmm Orange Steuerleitung PUR Technische Daten: EPR/PUR-Starkstromleitung nach DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -40°C bis +80°C nicht bewegt -50°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05BQ-F U0/URegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2039241	22058	1.81Â€
HELU 37220-100 H07ZZ-F 4G1,5 mm² schwarz Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872524	37220-100	515.79Â€
HELU H07ZZ-F 7G1,5qmm Schwarz Gummi Steuerleitung halogenfrei 37247 Halogenfreie Schlauchleitung halogenfreie vernetzte Schlauchleitung Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246437	37247	10.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-500 HMH 10G1,0qmm Grau 1000m Steuerleitung halogenfrei 11247-1000 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642249		
HELU JZ-500 HMH 10G1,0qmm Grau 100m Steuerleitung halogenfrei 11247-100 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642244	11247-100	332.23Â€
HELU JZ-500 HMH 10G1,0qmm Grau 500m Steuerleitung halogenfrei 11247-500 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642276	11247-500	1661.16Â€
HELU JZ-500 HMH 18G1,0qmm Grau 1000m Steuerleitung halogenfrei 11250-1000 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642279	11250-1000	5185.08Â€
HELU JZ-500 HMH 18G1,0qmm Grau 100m Steuerleitung halogenfrei 11250-100 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642278	11250-100	518.51Â€
HELU JZ-500 HMH 18G1,0qmm Grau 500m Steuerleitung halogenfrei 11250-500 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642280	11250-500	2592.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-500 HMH 18G1,5qmm Grau 500m Steuerleitung halogenfrei 11269-500 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis100x106 cJ/kg(bis100... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246664
HELU JZ-500 HMH 25G1,0qmm Grau 1000m Steuerleitung halogenfrei 11252-1000 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642281	11252-1000	7204.44Â€
HELU JZ-500 HMH 25G1,0qmm Grau 500m Steuerleitung halogenfrei 11252-500 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642163	11252-500	3602.22Â€
HELU JZ-500 HMH 3G10qmm Grau Steuerleitung halogenfrei 11306 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis100x106 cJ/kg(bis100... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246303	11306	7.61Â€
HELU JZ-500 HMH 41G1,0qmm Grau 1000m Steuerleitung halogenfrei 11255-1000 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642165	11255-1000	14240.28Â€
HELU JZ-500 HMH 41G1,0qmm Grau 500m Steuerleitung halogenfrei 11255-500 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642290	11255-500	7120.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-500 HMH 7G 1,5qmm Grau 500m Steuerleitung halogenfrei 11264-500 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis100x106 cJ/kg(bis100... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2145573
HELU JZ-500 HMH 8G1,5qmm Grau Steuerleitung halogenfrei 11265 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis100x106 cJ/kg(bis100... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2144656	11265	4.63Â€
HELU JZ-500 HMH HELUKABEL PVC-PUR-Schlauchleitungen 4G1mm² Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682237	11243-100	120.42Â€
HELU JZ-500 HMH HELUKABEL PVC-PUR-Schlauchleitungen 5G95mm² Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis100x106 cJ/kg(bis100... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	873193	11329-1000	123363.84Â€
HELU JZ-500 HMH-C 18G1,5qmm Grau 500m Steuerleitung halogenfrei 11731-500 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246665	11731-500	4595.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-500 HMH-C 3G1,5qmm Grau 500m Steuerleitung halogenfrei 11723-500 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246666
HELU JZ-500 HMH-C 4G 0,5qmm Grau 500m Steuerleitung halogenfrei 11658-500 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246667	11658-500	702.90Â€
HELU JZ-500 HMH-C 4G 1,5qmm Grau 500m Steuerleitung halogenfrei 11724-500 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246668	11724-500	1090.32Â€
HELU JZ-500 HMH-C HELUKABEL PVC-PUR-Schlauchleitungen 12G1,5mm² Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Str... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682242	11729-1000	5.91Â€
HELU JZ-500 HMH-C HELUKABEL PVC-PUR-Schlauchleitungen 3G2,5mm² Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Str... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682243	11745-100	293.29Â€
HELU JZ-500 HMH-C HELUKABEL PVC-PUR-Schlauchleitungen 5G4mm² Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Str... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682244	11770-1000	7514.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-600 HMH 4G 0,75qmm Schwarz 1000 Steuerleitung halogenfrei 12738-1000 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642304		
HELU JZ-600 HMH 4G 0,75qmm Schwarz 100m Steuerleitung halogenfrei 12738-100 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642301	12738-100	153.45Â€
HELU JZ-600 HMH 4G 0,75qmm Schwarz 500m Steuerleitung halogenfrei 12738-500 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642305	12738-500	767.25Â€
HELU JZ-600 HMH 4G35qmm Schwarz Steuerleitung halogenfrei 12799 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis100x106 cJ/kg(bis100... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246306	12799	35.89Â€
HELU JZ-600 HMH 5G 2,5qmm Schwarz Steuerleitung halogenfrei 12776 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis100x106 cJ/kg(bis100... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246305	12776	3.90Â€
HELU JZ-600 HMH 5G10qmm Schwarz 1000m Steuerleitung halogenfrei 12791-1000 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642309	12791-1000	14264.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-600 HMH 5G10qmm Schwarz 500m Steuerleitung halogenfrei 12791-500 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			642170
HELU JZ-600 HMH 5G10qmm Schwarz Steuerleitung halogenfrei 12791 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638496	12791	14.26Â€
HELU JZ-600 HMH-C 5G 6 Schwarz Steuerleitung halogenfrei 12890 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Strahlenbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246392	12890	11.39Â€
HELU KOMPOFLEX JZ-500 5G 2,5qmm Bioflex Schwarz Steuerleitung 26183 Technische Daten: mikrobenbeständige, halogenfreie Spezial-Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +100°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638641	26183	5.31Â€
HELU KOMPOFLEX JZ-500-C 12G1,5qmm 1000m Bioflex Schwarz Steuerleitung 26264-1000 Technische Daten: geschirmte mikrobenbeständige, halogenfreie Spezial-Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +100°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246714	26264-1000	10018.80Â€
HELU MEGAFLEX 500 18G1,5 Grau UL/CSA Steuerleitung halogenfrei 13425 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexibilität Wechselbiegeprüfung nach DIN VDE ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246394	13425	10.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU MEGAFLEX 500 2x1 Grau 1000m UL/CSA Steuerleitung halogenfrei 13393-1 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexibilität Wechselbiegeprüfung nach DI... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	156607		
HELU MEGAFLEX 500 2x1 Grau 100m UL/CSA Steuerleitung halogenfrei 13393-1 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexibilität Wechselbiegeprüfung nach DI... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1566062	13393-100	193.05Â€
HELU MEGAFLEX 500 2x1 Grau 500m UL/CSA Steuerleitung halogenfrei 13393-5 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexibilität Wechselbiegeprüfung nach DI... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1566076	13393-500	965.25Â€
HELU MEGAFLEX 500 2x1 Grau UL/CSA Steuerleitung halogenfrei 13393 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexibilität Wechselbiegeprüfung nach DI... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1287509	13393	1.93Â€
HELU MEGAFLEX 500 5G50 Grau 1000m UL/CSA Steuerleitung halogenfrei 13479-1 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexibilität Wechselbiegeprüfung nach DI... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	156608	13479-1000	103019.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU MEGAFLEX 500 5G50 Grau 500m UL/CSA Steuerleitung halogenfrei 13479-5 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexibilität Wechselbiegeprüfung nach DI... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1566085
HELU MEGAFLEX 500 5G50 Grau UL/CSA Steuerleitung halogenfrei 13479 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexibilität Wechselbiegeprüfung nach DI... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	128751	13479	103.02Â€
HELU MEGAFLEX 500-C 12G1,5 Grau 1000m UL/CSA Steuerleitung hfr 13557-1000 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexib... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1566005	13557-1000	9845.28Â€
HELU MEGAFLEX 500-C 12G1,5 Grau 100m UL/CSA Steuerleitung hfr 13557-100 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexib... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	156554	13557-100	984.53Â€
HELU MEGAFLEX 500-C 12G1,5 Grau 500m UL/CSA Steuerleitung hfr 13557-500 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexib... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	156601	13557-500	4922.64Â€
HELU MEGAFLEX 500-C 12G1,5 Grau UL/CSA Steuerleitung halogenfrei 13557 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexib... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1287510	13557	9.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU MEGAFLEX 500-C 2x4 Grau 100m UL/CSA Steuerleitung halogenfrei 13571-1 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexibilitä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246724
HELU MEGAFLEX 500-C 2x4 Grau UL/CSA Steuerleitung halogenfrei 13571 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11, nach UL Style 20939, UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Flexibilitä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246395	13571	7.10Â€
HELU OZ-500 HMH-C HELUKABEL PVC-PUR-Schl OZ-500 HMH-C 2x2,5mm² Regellänge: 100 M Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Str... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103658	11744-100	200.22Â€
HELU OZ-500 HMH-C HELUKABEL PVC-PUR-Schl OZ-500 HMH-C 2x4mm² Regellänge: 100 M Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Str... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103659	11766-100	518.76Â€
HELU OZ-600 HMH 2x1,0qmm Schwarz 500m Steuerleitung halogenfrei 12747-500 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis100x106 cJ/kg(bis100... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246786	12747-500	707.85Â€
HELU PVC-PUR-Schlauchleitungen JZ-500 HMH 3G1,5mm² Regellänge: 100 M Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682235	11261-100	116.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU PVC-PUR-Schlauchleitungen JZ-500 HMH 5G1,5mm² Regellänge: 100 M Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			682238
HELU UNIPUR 3G1,5qmm Gelb 100m Steuerleitung 18453-100 Technische Daten: Spezial TPE/PUR Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21/ DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung bis 1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V PrüfspaRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246867	18453-100	291.64Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Steuerleitungen halogenfrei: böhm Kabel			
HSLCH-JZ 12G0,75 qmm Halogenfreie Steuerleitung geschirmt Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502781	171007512	3.90Â€
HSLCH-JZ 12G1,0 qmm Halogenfreie Steurleitung geschirmt Halogenfreie Steuerleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall - FRNC. Zur Verlegung in trockenen, feuchten oder nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Einsatz für feste oder flexible Verlegung ohne Zugbeanspruchung oder zwangsweise Führung. Als abgeschirmte Signal- und Impulsleitung in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Abschirmung als Schutz gegen äußere Einflüsse wie elektromagn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502782	171010012	4.93Â€
HSLCH-JZ 12G1,5 qmm Halogenfreie Steuerleitung geschirmt Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502783	171015012	6.53Â€
HSLCH-JZ 18G0,75 qmm Halogenfreie Steuerleitung geschirmt Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502812	171007518	5.45Â€
HSLCH-JZ 18G1,0 qmm Halogenfreie Steuerleitung geschirmt Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502814	171010018	6.82Â€
HSLCH-JZ 18G1,5 qmm Halogenfreie Steuerleitung geschirmt Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502815	171015018	9.13Â€
HSLCH-JZ 25G0,75 qmm Halogenfreie Steuerleitung geschirmt Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502816	171007525	7.51Â€
HSLCH-JZ 3G0,75 qmm Halogenfreie Steuerleitung geschirmt Halogenfreie Steuerleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall - FRNC. Zur Verlegung in trockenen, feuchten oder nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Einsatz für feste oder flexible Verlegung ohne Zugbeanspruchung oder zwangsweise Führung. Als abgeschirmte Signal- und Impulsleitung in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Abschirmung als Schutz gegen äußere Einflüsse wie elektromagn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502818	171007503	1.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HSLCH-JZ 3G1,0 qmm Halogenfreie Steuerleitung geschirmt Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502819		
HSLCH-JZ 3G1,5 qmm Halogenfreie Steuerleitung geschirmt Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502820	171015003	2.14Â€
HSLCH-JZ 3G2,5 qmm Halogenfreie Steuerleitung geschirmt Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502771	171025003	3.39Â€
HSLCH-JZ 4G0,75 qmm Halogenfreie Steuerleitung geshirmt Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502772	171007504	1.56Â€
HSLCH-JZ 4G1,0 qmm Halogenfreie Stuerleitung geschirmt Halogenfreie Steuerleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall - FRNC. Zur Verlegung in trockenen, feuchten oder nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Einsatz für feste oder flexible Verlegung ohne Zugbeanspruchung oder zwangsweise Führung. Als abgeschirmte Signal- und Impulsleitung in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Abschirmung als Schutz gegen äußere Einflüsse wie elektromagn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502773	171010004	1.94Â€
HSLCH-JZ 4G1,5 qmm Halogenfreie Steuerleitung geschirmt Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502780	171015004	2.61Â€
HSLCH-JZ 4G10,0 qmm Halogenfreie Steuerleitung geschirmt Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502774	17100004	14.95Â€
HSLCH-JZ 4G16,0 qmm Halogenfreie Steuerleitung geschirmt Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502775	171160004	22.46Â€
HSLCH-JZ 4G2,5 qmm Halogenfreie Steuerleitung geschirmt Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502776	171025004	4.14Â€
HSLCH-JZ 4G25,0 qmm Halogenfreie Steuerleitung geschirmt Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502777	171160004	22.30Â€
HSLCH-JZ 4G4,0 qmm Halogenfreie Steuerleitung geschirmt Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502784	171040004	6.08Â€
HSLCH-JZ 4G6,0 qmm Halogenfreie Steuerleitung geschirmt Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502786	171060004	7.85Â€
HSLCH-JZ 5G0,75 qmm Halogenfreie Steuerleitung geschirmt Halogenfreie Steuerleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall - FRNC. Zur Verlegung in trockenen, feuchten oder nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Einsatz für feste oder flexible Verlegung ohne Zugbeanspruchung oder zwangsweise Führung. Als abgeschirmte Signal- und Impulsleitung in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Abschirmung als Schutz gegen äußere Einflüsse wie elektromagn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502787	171007505	1.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HSLCH-JZ 5G1,0 qmm Halogenfreie Steuerleitung geschirmt Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502789		
HSLCH-JZ 5G1,5 qmm Halogenfreie Stuerleitung geschirmt Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502790	171015005	3.16Â€
HSLCH-JZ 5G2,5 qmm Halogenfreie Steuerleitung geschirmt Halogenfreie Steuerleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall - FRNC. Zur Verlegung in trockenen, feuchten oder nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Einsatz für feste oder flexible Verlegung ohne Zugbeanspruchung oder zwangsweise Führung. Als abgeschirmte Signal- und Impulsleitung in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Abschirmung als Schutz gegen äußere Einflüsse wie elektromagn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502791	171025005	4.75Â€
HSLCH-JZ 5G4,0 qmm Halogenfreie Steuerleitung geschirmt Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502792	171040005	8.00Â€
HSLCH-JZ 7G0,75 qmm Halogenfreie Steuerleitung geschirmt Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502793	171007507	2.63Â€
HSLCH-JZ 7G1,0 qmm Halogenfreie Steuerleitung geschirmt Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502794	171010007	3.08Â€
HSLCH-JZ 7G1,5 qmm Halogenfreie Steuerleitung geschirmt Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502795	171015007	3.81Â€
HSLCH-JZ 7G2,5 qmm Halogenfreie Steuerleitung geschirmt Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502796	171025007	5.74Â€
HSLCH-OZ 2x 0,75 qmm ohne gnge Halogenfreie Steuerleitung geschirmt Halogenfreie Steuerleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall - FRNC. Zur Verlegung in trockenen, feuchten oder nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Einsatz für feste oder flexible Verlegung ohne Zugbeanspruchung oder zwangsweise Führung. Als abgeschirmte Signal- und Impulsleitung in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Abschirmung als Schutz gegen äußere Einflüsse wie elektromagn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502797	171007502	1.13Â€
HSLCH-OZ 2X1,5 qmm ohne gnge Halogenfreie Steuerleitung geschirmt Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502799	171015002	1.61Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Steuerleitungen halogenfrei: VDE-Kabel			
HSLH-JZ 12G0,75 qmm 100m-Ring Steuerleitung halogenfrei Steuerleitungen halogenfrei, flammwidrigHSLH-JZAnwendung:Die halogenfreien, flammwidrigen Leitungen werden als Verbindungsleitung in der Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik insbesondere bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz von Personen, Sachgütern und Gebäuden. In trockenen und feuchten Räumen als auch im Freien (geschützte Verlegung).Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	740258	40035006	619.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HSLH-JZ 12G1,0 qmm 100m-Ring Steuerleitung halogenfrei Steuerleitungen halogenfrei, flammwidrigHSLH-JZAnwendung:Die halogenfreien, flammwidrigen Leitungen werden als Verbindungsleitung in der Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik insbesondere bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz von Personen, Sachgütern und Gebäuden. In trockenen und feuchten Räumen als auch im Freien (geschützte Verlegung).Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			273690
HSLH-JZ 12G1,5 qmm 100m-Ring Steuerleitung halogenfrei Steuerleitungen halogenfrei, flammwidrigHSLH-JZAnwendung:Die halogenfreien, flammwidrigen Leitungen werden als Verbindungsleitung in der Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik insbesondere bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz von Personen, Sachgütern und Gebäuden. In trockenen und feuchten Räumen als auch im Freien (geschützte Verlegung).Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	854045	40036606	787.90Â€
HSLH-JZ 12G1,5 qmm 500m-Trommel Steuerleitung halogenfrei 'Steuerleitungen halogenfrei, flammwidrigHSLH-JZAnwendung:Die halogenfreien, flammwidrigen Leitungen werden als Verbindungsleitung in der Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik insbesondere bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz von Personen, Sachgütern und Gebäuden. In trockenen und feuchten Räumen als auch im Freien (geschützte Verlegung).Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1261157	40036606	4038.06Â€
HSLH-JZ 18G0,75 qmm 100m-Ring Steuerleitung halogenfrei Steuerleitungen halogenfrei, flammwidrigHSLH-JZAnwendung:Die halogenfreien, flammwidrigen Leitungen werden als Verbindungsleitung in der Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik insbesondere bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz von Personen, Sachgütern und Gebäuden. In trockenen und feuchten Räumen als auch im Freien (geschützte Verlegung).Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	281586	40035106	858.97Â€
HSLH-JZ 18G1,0 qmm 500m-Trommel Steuerleitung halogenfrei Steuerleitungen halogenfrei, flammwidrigHSLH-JZAnwendung:Die halogenfreien, flammwidrigen Leitungen werden als Verbindungsleitung in der Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik insbesondere bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz von Personen, Sachgütern und Gebäuden. In trockenen und feuchten Räumen als auch im Freien (geschützte Verlegung).Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	746844	40035906	4940.30Â€
HSLH-JZ 18G1,5 qmm 500m-Trommel Steuerleitung halogenfrei Steuerleitungen halogenfrei, flammwidrigHSLH-JZAnwendung:Die halogenfreien, flammwidrigen Leitungen werden als Verbindungsleitung in der Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik insbesondere bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz von Personen, Sachgütern und Gebäuden. In trockenen und feuchten Räumen als auch im Freien (geschützte Verlegung).Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	182472	40036706	5980.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HSLH-JZ 25G0,75 qmm 100m-Ring Steuerleitung halogenfrei Steuerleitungen halogenfrei, flammwidrigHSLH-JZAnwendung:Die halogenfreien, flammwidrigen Leitungen werden als Verbindungsleitung in der Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik insbesondere bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz von Personen, Sachgütern und Gebäuden. In trockenen und feuchten Räumen als auch im Freien (geschützte Verlegung).Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			528144
HSLH-JZ 25G1,0 qmm 100m-Ring Steuerleitung halogenfrei Steuerleitungen halogenfrei, flammwidrigHSLH-JZAnwendung:Die halogenfreien, flammwidrigen Leitungen werden als Verbindungsleitung in der Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik insbesondere bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz von Personen, Sachgütern und Gebäuden. In trockenen und feuchten Räumen als auch im Freien (geschützte Verlegung).Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	299804	40036006	1379.11Â€
HSLH-JZ 25G1,5 qmm 100m-Ring Steuerleitung halogenfrei Steuerleitungen halogenfrei, flammwidrigHSLH-JZAnwendung:Die halogenfreien, flammwidrigen Leitungen werden als Verbindungsleitung in der Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik insbesondere bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz von Personen, Sachgütern und Gebäuden. In trockenen und feuchten Räumen als auch im Freien (geschützte Verlegung).Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	161243	40036806	2048.94Â€
HSLH-JZ 25G1,5 qmm 500m-Ring Steuerleitung halogenfrei 'Steuerleitungen halogenfrei, flammwidrigHSLH-JZAnwendung:Die halogenfreien, flammwidrigen Leitungen werden als Verbindungsleitung in der Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik insbesondere bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz von Personen, Sachgütern und Gebäuden. In trockenen und feuchten Räumen als auch im Freien (geschützte Verlegung).Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1261156	40036806	5581.62Â€
HSLH-JZ 3G0,75 qmm 100m-Ring Steuerleitung halogenfrei Steuerleitungen halogenfrei, flammwidrigHSLH-JZAnwendung:Die halogenfreien, flammwidrigen Leitungen werden als Verbindungsleitung in der Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik insbesondere bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz von Personen, Sachgütern und Gebäuden. In trockenen und feuchten Räumen als auch im Freien (geschützte Verlegung).Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502263	40034606	158.53Â€
HSLH-JZ 3G1,0 qmm 100m-Ring Steuerleitung halogenfrei Steuerleitungen halogenfrei, flammwidrigHSLH-JZAnwendung:Die halogenfreien, flammwidrigen Leitungen werden als Verbindungsleitung in der Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik nsbesondere bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz von Personen, Sachgütern und Gebäuden. In trockenen und feuchten Räumen als auch im Freien (geschützte Verlegung).Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, fei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	481113	40035406	158.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HSLH-JZ 3G1,5 qmm 100m-Ring Steuerleitung halogenfrei Steuerleitungen halogenfrei, flammwidrigHSLH-JZAnwendung:Die halogenfreien, flammwidrigen Leitungen werden als Verbindungsleitung in der Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik insbesondere bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz von Personen, Sachgütern und Gebäuden. In trockenen und feuchten Räumen als auch im Freien (geschützte Verlegung).Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			558852
HSLH-JZ 3G2,5 qmm 100m-Ring Steuerleitung halogenfrei Steuerleitungen halogenfrei, flammwidrigHSLH-JZAnwendung:Die halogenfreien, flammwidrigen Leitungen werden als Verbindungsleitung in der Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik insbesondere bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz von Personen, Sachgütern und Gebäuden. In trockenen und feuchten Räumen als auch im Freien (geschützte Verlegung).Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	520280	40037006	325.15Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Steuerleitungen halogenfrei: böhm Kabel			
HSLH-JZ 3G2,5 qmm Aufmachung variabel Steuerleitung halogenfrei Anwendung:Die halogenfreien, flammwidrigen Leitungen werden als Verbindungsleitung in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik insbesondere bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz von Personen, Sachgütern und Gebäuden. In trockenen und feuchten Räumen als auch im Freien (geschützte Verlegung).Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: Spezialmisc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499876	2821993	1.94Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Steuerleitungen halogenfrei: VDE-Kabel			
HSLH-JZ 4G0,75 qmm 100m-Ring Steuerleitung halogenfrei Steuerleitungen halogenfrei, flammwidrigHSLH-JZAnwendung:Die halogenfreien, flammwidrigen Leitungen werden als Verbindungsleitung in der Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik insbesondere bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz von Personen, Sachgütern und Gebäuden. In trockenen und feuchten Räumen als auch im Freien (geschützte Verlegung).Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	597865	40034706	179.79Â€
HSLH-JZ 4G1,0 qmm 100m-Ring Steuerleitung halogenfrei Steuerleitungen halogenfrei, flammwidrigHSLH-JZAnwendung:Die halogenfreien, flammwidrigen Leitungen werden als Verbindungsleitung in der Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik insbesondere bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz von Personen, Sachgütern und Gebäuden. In trockenen und feuchten Räumen als auch im Freien (geschützte Verlegung).Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	740050	40035506	179.20Â€
HSLH-JZ 4G1,5 qmm 100m-Ring Steuerleitung halogenfrei Steuerleitungen halogenfrei, flammwidrigHSLH-JZAnwendung:Die halogenfreien, flammwidrigen Leitungen werden als Verbindungsleitung in der Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik insbesondere bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz von Personen, Sachgütern und Gebäuden. In trockenen und feuchten Räumen als auch im Freien (geschützte Verlegung).Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	688657	40036306	246.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HSLH-JZ 4G2,5 qmm 100m-Ring Steuerleitung halogenfrei Steuerleitungen halogenfrei, flammwidrigHSLH-JZAnwendung:Die halogenfreien, flammwidrigen Leitungen werden als Verbindungsleitung in der Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik insbesondere bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz von Personen, Sachgütern und Gebäuden. In trockenen und feuchten Räumen als auch im Freien (geschützte Verlegung).Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			994621
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Steuerleitungen halogenfrei: böhm Kabel			
HSLH-JZ 4G2,5 qmm Aufmachung variabel Steuerleitung halogenfrei Anwendung:Die halogenfreien, flammwidrigen Leitungen werden als Verbindungsleitung in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik insbesondere bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz von Personen, Sachgütern und Gebäuden. In trockenen und feuchten Räumen als auch im Freien (geschützte Verlegung).Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: Spezialmisc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499877	2822000	2.30Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Steuerleitungen halogenfrei: VDE-Kabel			
HSLH-JZ 4G4 qmm 50m-Ring Steuerleitung halogenfrei Steuerleitungen halogenfrei, flammwidrigHSLH-JZAnwendung:Die halogenfreien, flammwidrigen Leitungen werden als Verbindungsleitung in der Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik insbesondere bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz von Personen, Sachgütern und Gebäuden. In trockenen und feuchten Räumen als auch im Freien (geschützte Verlegung).Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	762484	40040006	356.04Â€
HSLH-JZ 5G0,75 qmm 100m-Ring Steuerleitung halogenfrei Steuerleitungen halogenfrei, flammwidrigHSLH-JZAnwendung:Die halogenfreien, flammwidrigen Leitungen werden als Verbindungsleitung in der Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik insbesondere bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz von Personen, Sachgütern und Gebäuden. In trockenen und feuchten Räumen als auch im Freien (geschützte Verlegung).Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	522423	40034806	227.32Â€
HSLH-JZ 5G1,0 qmm 100m-Ring Steuerleitung halogenfrei Steuerleitungen halogenfrei, flammwidrigHSLH-JZAnwendung:Die halogenfreien, flammwidrigen Leitungen werden als Verbindungsleitung in der Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik insbesondere bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz von Personen, Sachgütern und Gebäuden. In trockenen und feuchten Räumen als auch im Freien (geschützte Verlegung).Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	484663	40035606	288.99Â€
HSLH-JZ 5G1,5 qmm 100m-Ring Steuerleitung halogenfrei Steuerleitungen halogenfrei, flammwidrigHSLH-JZAnwendung:Die halogenfreien, flammwidrigen Leitungen werden als Verbindungsleitung in der Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik insbesondere bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz von Personen, Sachgütern und Gebäuden. In trockenen und feuchten Räumen als auch im Freien (geschützte Verlegung).Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	280871	40036406	319.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HSLH-JZ 5G2,5 qmm 100m-Ring Steuerleitung halogenfrei Steuerleitungen halogenfrei, flammwidrigHSLH-JZAnwendung:Die halogenfreien, flammwidrigen Leitungen werden als Verbindungsleitung in der Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik insbesondere bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz von Personen, Sachgütern und Gebäuden. In trockenen und feuchten Räumen als auch im Freien (geschützte Verlegung).Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			604739
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Steuerleitungen halogenfrei: böhm Kabel			
HSLH-JZ 5G2,5 qmm Aufmachung variabel Steuerleitung halogenfrei Anwendung:Die halogenfreien, flammwidrigen Leitungen werden als Verbindungsleitung in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik insbesondere bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz von Personen, Sachgütern und Gebäuden. In trockenen und feuchten Räumen als auch im Freien (geschützte Verlegung).Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: Spezialmisc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499878	2822007	2.88Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Steuerleitungen halogenfrei: VDE-Kabel			
HSLH-JZ 5G6 qmm 50m-Ring Steuerleitung halogenfrei Steuerleitungen halogenfrei, flammwidrigHSLH-JZAnwendung:Die halogenfreien, flammwidrigen Leitungen werden als Verbindungsleitung in der Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik insbesondere bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz von Personen, Sachgütern und Gebäuden. In trockenen und feuchten Räumen als auch im Freien (geschützte Verlegung).Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	975738	40007806	581.25Â€
HSLH-JZ 7G0,75 qmm 100m-Ring Steuerleitung halogenfrei Steuerleitungen halogenfrei, flammwidrigHSLH-JZAnwendung:Die halogenfreien, flammwidrigen Leitungen werden als Verbindungsleitung in der Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik insbesondere bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz von Personen, Sachgütern und Gebäuden. In trockenen und feuchten Räumen als auch im Freien (geschützte Verlegung).Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	552150	40034906	289.34Â€
HSLH-JZ 7G1,0 qmm 100m-Ring Steuerleitung halogenfrei Steuerleitungen halogenfrei, flammwidrigHSLH-JZAnwendung:Die halogenfreien, flammwidrigen Leitungen werden als Verbindungsleitung in der Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik insbesondere bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz von Personen, Sachgütern und Gebäuden. In trockenen und feuchten Räumen als auch im Freien (geschützte Verlegung).Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	624054	40035706	378.81Â€
HSLH-JZ 7G1,5 qmm 100m-Ring Steuerleitung halogenfrei Steuerleitungen halogenfrei, flammwidrigHSLH-JZAnwendung:Die halogenfreien, flammwidrigen Leitungen werden als Verbindungsleitung in der Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik insbesondere bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz von Personen, Sachgütern und Gebäuden. In trockenen und feuchten Räumen als auch im Freien (geschützte Verlegung).Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	681900	40036506	530.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HSLH-JZ 7G2,5 qmm 100m-Ring Steuerleitung halogenfrei Steuerleitungen halogenfrei, flammwidrigHSLH-JZAnwendung:Die halogenfreien, flammwidrigen Leitungen werden als Verbindungsleitung in der Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik insbesondere bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz von Personen, Sachgütern und Gebäuden. In trockenen und feuchten Räumen als auch im Freien (geschützte Verlegung).Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			262579
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Steuerleitungen halogenfrei: böhm Kabel			
HSLH-OZ 2X1 Tr 500m Halogenfreie Steuerleitung numm Adern Anwendung:Die halogenfreien, flammwidrigen Leitungen werden als Verbindungsleitung in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik insbesondere bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz von Personen, Sachgütern und Gebäuden. In trockenen und feuchten Räumen als auch im Freien (geschützte Verlegung).Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: Spezialmisc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489014	0102540	379.27Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Steuerleitungen halogenfrei: U.I. Lapp			
Lapp Datenkabel UNITRONIC LiHCH 12x0,14 qmm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 12x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	706290	0037312	3.81Â€
Lapp Ölflex 110 H 4G2,5 qmm Steuerleitung num Adern halogenfrei TR Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	389099	10019946	4.20Â€
Lapp Ölflex 110 H 7G1,5 qmm Steuerleitung num Adern halogenfrei TR Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	980935	10019934	4.72Â€
Lapp Ölflex 110 H 7G2,5 qmm Steuerleitung num Adern halogenfrei TR Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 7G2,5, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	134688	10019948	7.95Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX 127 HSLH 5G1,5 flexibel hfr CPR Cca 1127433 Steuerleitung ÖLFLEX® 127 HSLH 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Universe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	640375		
Lapp ÖLFLEX 127 HSLH 5G1,5 flexibel hfr CPR Cca 1127433/100 Steuerleitung ÖLFLEX® 127 HSLH 5G1,5 100 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	640376	1127433/100	185.51Â€
LAPP ÖLFLEX 440 P 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 3G1 100 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435978	0012826/100	380.29Â€
LAPP ÖLFLEX 440 P 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 4G1 100 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435989	0012827/100	486.17Â€
LAPP ÖLFLEX 440 P 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 4G2,5 50 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanisc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435997	0012851/50	421.16Â€
LAPP ÖLFLEX 440 P 5G1 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 5G1 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 5G1 100 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435998	0012828/100	553.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 440 P 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 7G1 100 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			436006
LAPP ÖLFLEX 540 P 2X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 2X0,75 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 2X0,75 100 M, Anschlussleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen B... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435901	0012452/100	252.95Â€
LAPP ÖLFLEX 540 P 2X1 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 2X1 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 2X1 100 M, Anschlussleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435914	0012457/100	286.43Â€
LAPP ÖLFLEX 540 P 2X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 2X1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 2X1,5 100 M, Anschlussleitung, 2X1.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bew... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435917	0012462/100	394.01Â€
LAPP ÖLFLEX 540 P 2X2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 2X2,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 2X2,5 100 M, Anschlussleitung, 2X2.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bew... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435899	0012467/100	604.40Â€
Lapp Ölflex 540 P 3G0,75 qmm PUR-Anschlussleitung 100m-Ring Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 3G0,75 100 M, Anschlussleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen B... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	931923	0012453/100	290.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 540 P 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 3G1 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 3G1 100 M, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			435922
Lapp Ölflex 540 P 3G1,5 qmm PUR-Anschlussleitung 100m-Ring Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 3G1,5 100 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bew... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	119161	0012463/100	428.11Â€
LAPP ÖLFLEX 540 P 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 3G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 3G1,5 50 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435923	0012463/50	214.05Â€
LAPP ÖLFLEX 540 P 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 3G2,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 3G2,5 100 M, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bew... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435938	0012468/100	618.84Â€
LAPP ÖLFLEX 540 P 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 3G2,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 3G2,5 50 M, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435944	0012468/50	309.42Â€
LAPP ÖLFLEX 540 P 3G4 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 3G4 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 3G4, Anschlussleitung, 3G4, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435946	0012474	10.07Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 540 P 7G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 7G0,75 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 7G0,75 100 M, Anschlussleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435954		
LAPP ÖLFLEX 540 P 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 7G1 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 7G1 100 M, Anschlussleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435957	0012461/100	595.27Â€
LAPP ÖLFLEX 540 P 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 7G1 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 7G1 50 M, Anschlussleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436012	0012461/50	297.63Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 H 2X1,5 0014150/100 Steuerleitung PVC hfr farbig Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 2X1,5 100 M, Anschlussleitung, 2X1.5, U0/U: 450/750 V, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326013	0014150/100	304.67Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3G1,5 0014151/100 Steuerleitung PVC hfr farbig Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 3G1,5 100 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 450/750 V, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	555588	0014151/100	342.64Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3G2,5 0014157/100 Steuerleitung PVC hfr farbig Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 3G2,5 100 M, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 450/750 V, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326010	0014157/100	422.65Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3G2,5 Steuerle 0014157/50 Steuerleitung PVC hfr farbig Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 3G2,5 50 M, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 450/750 V, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1328316
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G1,5 0014152/100 Steuerleitung PVC hfr farbig Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 4G1,5 100 M, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 450/750 V, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326012	0014152/100	405.37Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G2,5 0014158/100 Steuerleitung PVC hfr farbig Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 4G2,5 100 M, Anschlussleitung, 4G2.5, U0/U: 450/750 V, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326009	0014158/100	548.77Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G1,5 0014153/100 Steuerleitung PVC hfr farbig Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 5G1,5 100 M, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 450/750 V, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326011	0014153/100	434.24Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G2,5 0014159/100 Steuerleitung PVC hfr farbig Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 5G2,5 100 M, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 450/750 V, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325946	0014159/100	671.28Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G4 0014164/50 Steuerleitung PVC hfr farbig Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 5G4 50 M, Anschlussleitung, 5G4, U0/U: 450/750 V, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Rä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325960	0014164/50	460.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G6 0014168/50 Steuerleitung PVC hfr farbig Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 5G6 50 M, Anschlussleitung, 5G6, U0/U: 450/750 V, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Rä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2058402
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 12G0,5 N 10035037/50 Steuerleitung PVC hfr gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 12G0,5 50 M, Steuerleitung, 12G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in tro... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322360	10035037/50	618.49Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 12G0,75 N 10035050/50 Steuerleitung PVC hfr gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 12G0,75 50 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in t... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056270	10035050/50	730.18Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 12G1 N Steuer ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 12G1 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 12G1 50 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trocken... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322266	10035062/50	799.63Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 12G1 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 12G1, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433846	10035062	15.99Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 12G1,5 N 10035073/50 Steuerleitung PVC hfr gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 12G1,5 50 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in tro... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322313	10035073/50	881.98Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 12G1,5 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			450387
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 2X1 N 10035055/100 Steuerleitung PVC hfr gesch Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 2X1 100 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322269	10035055/100	477.40Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3G2,5 N 10035089/100 Steuerleitung PVC hfr gesch Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 3G2,5 100 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in troc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056274	10035089/100	859.26Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3X1,5 N ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3X1,5 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 3X1,5 50 M, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trock... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322341	10035069/50	338.64Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G0,5 N 10035033/100 Steuerleitung PVC hfr gesch Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G0,5 100 M, Steuerleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in troc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322365	10035033/100	522.09Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G1,5 N 10035070/50 Steuerleitung PVC hfr gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G1,5 50 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trock... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322340	10035070/50	341.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4X0,75 N 10035044/100 Steuerleitung PVC hfr gesch Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4X0,75 100 M, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in tr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056268
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G0,5 N 10035035/100 Steuerleitung PVC hfr gesch Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 5G0,5 100 M, Steuerleitung, 5G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in troc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322345	10035035/100	727.65Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G0,75 N 10035045/50 Steuerleitung PVC hfr gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 5G0,75 50 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in tro... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322286	10035045/50	366.13Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G1,5 N ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G1,5 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 5G1,5 50 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trock... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322315	10035071/50	437.88Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G1,5 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433847	10035071	8.76Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5X0,75 N 10035046/100 Steuerleitung PVC hfr gesch Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 5X0,75 100 M, Steuerleitung, 5X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in tr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322285	10035046/100	744.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5X0,75 N 10035046/50 Steuerleitung PVC hfr gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 5X0,75 50 M, Steuerleitung, 5X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in tro... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056269
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 7G1 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 7G1, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433848	10035061	8.99Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 7G1,5 N ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 7G1,5 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 7G1,5 50 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trock... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322314	10035072/50	553.92Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 7G1,5 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433851	10035072	11.08Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 H 12G1 N 10019969/100 Steuerleitung PVC hfr numm. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 12G1 100 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1318143	10019969/100	690.79Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 12G1 N Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 110 H 12G1 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 12G1 50 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1318144	10019969/50	345.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 H 12G1 qmm Steuerleitung num Adern halogenfrei Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 12G1, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			427980
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 12G1,5 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443567	10019935	8.95Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 12G2,5 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 12G2,5, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443647	10019949	14.42Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 14G1 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 14G1, Steuerleitung, 14G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443669	10019970	8.01Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 14G1,5 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 14G1,5, Steuerleitung, 14G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443568	10019936	10.93Â€
Lapp Ölflex Classic 110 H 18G1,5 qmm Steuerleitung num Adern halogenfrei Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	945084	10019937	12.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 H 25G1 N 10019972/50 Steuerleitung PVC hfr numm. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 25G1 50 M, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323992
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 25G1 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 25G1, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443677	10019972	14.59Â€
Lapp Ölflex Classic 110 H 25G1,5 qmm N PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 25G1,5, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	199936	10019938	17.52Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 H 2X0,5 N 10019900/100 Steuerleitung PVC hfr numm. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 2X0,5 100 M, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319041	10019900/100	143.57Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 2X0,5 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 2X0,5, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443472	10019900	1.44Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 H 2X0,75 N 10019910/100 Steuerleitung PVC hfr numm. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 2X0,75 100 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319027	10019910/100	180.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 2X0,75 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 2X0,75, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443491		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 2X1 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 2X1, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443654	10019960	1.86Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 H 2X1,5 N 10019930/100 Steuerleitung PVC hfr numm. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 2X1,5 100 M, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057211	10019930/100	225.23Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 2X1,5 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 2X1,5, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443547	10019930	2.25Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 34G1,5 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 34G1,5, Steuerleitung, 34G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443546	10019927	26.00Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3G0,5 N 10019901/100 Steuerleitung PVC hfr numm. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3G0,5 100 M, Steuerleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319040	10019901/100	168.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3G0,5 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3G0,5, Steuerleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443475		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3G0,75 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3G0,75, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443492	10019911	1.87Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3G1 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3G1, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443655	10019961	2.01Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3G2,5 N 10019945/100 Steuerleitung PVC hfr numm. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3G2,5 100 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319032	10019945/100	369.03Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3X0,75 N 10019912/100 Steuerleitung PVC hfr numm. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3X0,75 100 M, Steuerleitung, 3X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319026	10019912/100	199.03Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G0,5 N 10019903/100 Steuerleitung PVC hfr numm. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4G0,5 100 M, Steuerleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319037	10019903/100	199.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G0,5 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4G0,5, Steuerleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			443480
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G0,75 N 10019913/100 Steuerleitung PVC hfr numm. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4G0,75 100 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319025	10019913/100	232.80Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G0,75 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4G0,75, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443493	10019913	2.33Â€
Lapp Ölflex Classic 110 H 4G1 qmm Steuerleitung num Adern halogenfrei Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4G1, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	720207	10019963	2.34Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G1,5 N 10019932/100 Steuerleitung PVC hfr numm. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4G1,5 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319856	10019932/100	299.41Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G4 N 10019950/100 Steuerleitung PVC hfr numm. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4G4 100 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1318166	10019950/100	812.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G4 N 10019950/50 Steuerleitung PVC hfr numm. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4G4 50 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1318167
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G4 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4G4, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443648	10019950	8.13Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G6 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4G6, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443652	10019953	11.32Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4X0,5 N 10019904/100 Steuerleitung PVC hfr numm. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4X0,5 100 M, Steuerleitung, 4X0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319036	10019904/100	209.65Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4X0,5 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4X0,5, Steuerleitung, 4X0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443483	10019904	2.10Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G0,5 N 10019905/100 Steuerleitung PVC hfr numm. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 5G0,5 100 M, Steuerleitung, 5G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319035	10019905/100	225.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G0,5 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 5G0,5, Steuerleitung, 5G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443486		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G0,75 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 5G0,75, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443506	10019915	2.71Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G1 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 5G1, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443661	10019965	3.31Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G4 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 5G4, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443650	10019951	9.84Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G6 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 5G6, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443653	10019954	13.71Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 H 7G0,75 N 10019917/100 Steuerleitung PVC hfr numm. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 7G0,75 100 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319020	10019917/100	370.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Ölflex Classic 110 H 7G1,0 qmm Steuerleitung num Adern halogenfrei Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 7G1, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			301746
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 H 7G2,5 N 10019948/100 Steuerleitung PVC hfr numm. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 7G2,5 100 M, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319028	10019948/100	794.57Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 7G4 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 7G4, Steuerleitung, 7G4, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443651	10019952	11.97Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 7G6 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 7G6, Steuerleitung, 7G6, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443681	10019975	17.56Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 H 8G1 N 10019968/100 Steuerleitung PVC hfr numm. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 8G1 100 M, Steuerleitung, 8G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1318145	10019968/100	581.10Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 H 8G1 N 10019968/50 Steuerleitung PVC hfr numm. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 8G1 50 M, Steuerleitung, 8G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1318146	10019968/50	290.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 H 9G0,75 N 10019919/100 Steuerleitung PVC hfr numm. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 9G0,75 100 M, Steuerleitung, 9G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1319033
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 H 9G0,75 N 10019919/50 Steuerleitung PVC hfr numm. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 9G0,75 50 M, Steuerleitung, 9G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319019	10019919/50	299.67Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 H 9G1,5 N 10019982/100 Steuerleitung PVC hfr numm. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 9G1,5 100 M, Steuerleitung, 9G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1318974	10019982/100	815.23Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 H 9G1,5 N 10019982/50 Steuerleitung PVC hfr numm. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 9G1,5 50 M, Steuerleitung, 9G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1318157	10019982/50	407.61Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 128CH BK 7G2,5 50m 0,6/1kV HFFR flexibel 1123577/50 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 7G2,5 50 M, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in troc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1567636	1123577/50	361.74Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H 10G1,5 50m 300/500V HFFR flexibel 1123118/50 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 10G1,5 50 M, Steuerleitung, 10G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1052661	1123118/50	228.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H 12X0,75 1123048/100 Steuerleitung halogenfrei Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 12X0,75 100 M, Steuerleitung, 12X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1324828
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H 12X0,75 1123048/50 Steuerleitung halogenfrei Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 12X0,75 50 M, Steuerleitung, 12X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324829	1123048/50	156.63Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H 18G1,5 1123124/50 Steuerleitung halogenfrei Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 18G1,5 50 M, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322638	1123124/50	369.92Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H 25G0,5 1123020/100 Steuerleitung halogenfrei Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 25G0,5 100 M, Steuerleitung, 25G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056415	1123020/100	530.81Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3X0,75 1123034/100 Steuerleitung halogenfrei Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3X0,75 100 M, Steuerleitung, 3X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	467062	1123034/100	101.17Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3X1,5 1123108/100 Steuerleitung halogenfrei Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3X1,5 100 M, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056418	1123108/100	160.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4X0,5 1123004/100 Steuerleitung halogenfrei Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4X0,5 100 M, Steuerleitung, 4X0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322630
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4X1 1123070/100 Steuerleitung halogenfrei Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4X1 100 M, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	466868	1123070/100	154.96Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5X1,5 1123112/100 Steuerleitung halogenfrei Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5X1,5 100 M, Steuerleitung, 5X1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056420	1123112/100	227.25Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7G0,5 100m 300/500V HFFR flexibel 1123008/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 7G0,5 100 M, Steuerleitung, 7G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1052660	1123008/100	179.94Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7G1,5 1123114/50 Steuerleitung halogenfrei Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 7G1,5 50 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324832	1123114/50	148.73Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H 8G0,5 1123010/100 Steuerleitung halogenfrei Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 8G0,5 100 M, Steuerleitung, 8G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056414	1123010/100	215.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H 8G1,5 1123116/100 Steuerleitung halogenfrei Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 8G1,5 100 M, Steuerleitung, 8G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322639
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 3G ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 3G1,5 50 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1318973	1123419/50	142.89Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H SW 0,6/1 kV 3G4 1123434/100 Steuerleitung hfr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 3G4 100 M, Steuerleitung, 3G4, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319916	1123434/100	546.42Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H SW 0,6/1 kV 4G1 1123412/100 Steuerleitung hfr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G1 100 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1318977	1123412/100	260.28Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H SW 0,6/1 kV 4G1,5 1123420/50 Steuerleitung hfr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G1,5 50 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1318972	1123420/50	166.79Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H SW 0,6/1 kV 7G1,5 1123422/50 Steuerleitung hfr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 7G1,5 50 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319906	1123422/50	233.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H SW 0,6/1 kV Dca 3G2,5 1123427/50 Steuerleitung hfr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 3G2,5 50 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2057219
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H SW 0,6/1 kV Dca 5G2,5 1123429/50 Steuerleitung hfr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 5G2,5 50 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057220	1123429/50	270.83Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H SW 0,6/1 kV Dca 7G1 1123414/100 Steuerleitung hfr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 7G1 100 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1318975	1123414/100	367.09Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H sw 7G1,5 1123422/100 Steuerleitung 0,6/1kV hfr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 7G1,5 100 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319905	1123422/100	467.10Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 12G1 1123280/100 Steuerleitung hfr geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 12G1 100 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Spezie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324860	1123280/100	583.51Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 12G1 1123280/50 Steuerleitung hfr geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 12G1 50 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056431	1123280/50	291.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 12G1,5 1123320/50 Steuerleitung hfr geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 12G1,5 50 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Spe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325224
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 12G2,5 1123349/50 Steuerleitung hfr geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 12G2,5 50 M, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Spe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324867	1123349/50	552.90Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 18G1 1123284/50 Steuerleitung hfr geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 18G1 50 M, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056432	1123284/50	399.11Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 25G0,5 1123220/TR Steuerleitung hfr geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 25G0,5, Steuerleitung, 25G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056426	1123220	7.90Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 25G0,75 1123254/50 Steuerleitung hfr geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 25G0,75 50 M, Steuerleitung, 25G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324849	1123254/50	446.10Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 25G1 1123290/50 Steuerleitung hfr geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 25G1 50 M, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324857	1123290/50	516.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 2X1 1123266/100 Steuerleitung hfr geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 2X1 100 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			975484
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 3G0,75 1123233/100 Steuerleitung hfr geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 3G0,75 100 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Sp... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322647	1123233/100	173.87Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 3G1,5 Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Spez... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325227	1123307/100	256.46Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 3G4 1123359/TR Steuerleitung hfr geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 3G4, Steuerleitung, 3G4, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056436	1123359	5.24Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 3X1 1123268/100 Steuerleitung hfr geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 3X1 100 M, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324844	1123268/100	200.59Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 3X1,5 1123308/100 Steuerleitung hfr geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 3X1,5 100 M, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Spez... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056433	1123308/100	256.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4G6 1123367/50 Steuerleitung hfr geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4G6 50 M, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1324823
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 5G0,75 1123237/100 Steuerleitung hfr geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 5G0,75 100 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Sp... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056427	1123237/100	240.68Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 5G1,5 1123311/100 Steuerleitung hfr geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 5G1,5 100 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Spez... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325225	1123311/100	383.23Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 5X1 1123272/100 Steuerleitung hfr geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 5X1 100 M, Steuerleitung, 5X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324861	1123272/100	315.12Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 7X1 1123275/50 Steuerleitung hfr geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 7X1 50 M, Steuerleitung, 7X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056430	1123275/50	188.13Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 7X1,5 1123315/100 Steuerleitung hfr geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 7X1,5 100 M, Steuerleitung, 7X1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Spez... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056435	1123315/100	449.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4 ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G1,5 50 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bew... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1318140
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH SW 0,6/1 kV 2X1,5 1123468/100 Steuerleitung hfr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 2X1,5 100 M, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1318158	1123468/100	388.48Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH SW 0,6/1 kV Dca 3G2,5 1123477/100 Steuerleitung hfr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 3G2,5 100 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057222	1123477/100	612.24Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH SW 0,6/1 kV Dca 3G2,5 1123477/50 Steuerleitung hfr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 3G2,5 50 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bew... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057221	1123477/50	306.12Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH SW 0,6/1 kV Dca 5G2,5 1123479/50 Steuerleitung hfr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G2,5 50 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bew... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1318967	1123479/50	400.49Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135CH BK 2x1,5 0,6/1kV gesch. UL AWM 21156 1123468 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 2X1,5, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	636704	1123468	3.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135CH BK 4G 2,5 50m 0,6/1kV gesch. UL AWM 21156 1123478/50 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G2,5 50 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bew... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			502219
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 12x2x0,14 Date UNITRONIC LiHCH (TP) 12x2x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 12x2x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 12X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) g... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322390	0038312	7.87Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 12x2x0,14 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 12x2x0,14 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452029	0038312/500	3937.43Â€
Lapp UNITRONIC LiHCH (TP) 12X2X0,14 Eca 0038312/100 halogenfrei geschirmt Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 12x2x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056306	0038312/100	787.49Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 12x2x0,25 Date Eca UNITRONIC LiHCH (TP) 12x2x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 12x2x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056307	0038412/500	4111.27Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 12x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 12x2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 12X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gef... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452122	0038612	10.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC LiHCH (TP) 12X2X0,5 Eca 0038612/500 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 12x2x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EM... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056308
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 16x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 16x2x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 16X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) g... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452092	0038416	11.15Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 16x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 16x2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 16X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gef... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452124	0038616	18.51Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 25x2x0,14 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 25x2x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 25X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) g... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452040	0038325	12.54Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 2x2x0,14 Daten Eca UNITRONIC LiHCH (TP) 2x2x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 2x2x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gef... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056305	0038302	1.82Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 2x2x0,14 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 2x2x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EM... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452024	0038302/100	181.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 2x2x0,25 Daten UNITRONIC LiHCH (TP) 2x2x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 2x2x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gef... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322416
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 2x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 2x2x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EM... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452050	0038402/100	215.17Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 2x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 2x2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefor... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452096	0038602	2.81Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 2x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 2x2x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452097	0038602/100	280.56Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 2x2x0,75 Daten UNITRONIC LiHCH (TP) 2x2x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 2x2x0,75 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EM... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322786	0038702/500	1393.33Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 2x2x0,75 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 2x2x0,75, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gef... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452126	0038702	2.79Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 2x2x0,75 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 2x2x0,75 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EM... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452130		
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 2x2x1 Datenkab UNITRONIC LiHCH (TP) 2x2x1 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 2x2x1 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X1, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gef... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322783	0038802/500	1944.84Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 2x2x1 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 2x2x1 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X1, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gef... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452160	0038802/100	388.97Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 3x2x0,14 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 3x2x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gef... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452026	0038303	2.36Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 3x2x0,14 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 3x2x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EM... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452027	0038303/100	235.87Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 3x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 3x2x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gef... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452064	0038403	2.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 3x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 3x2x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EM... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452065		
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 3x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 3x2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefor... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452099	0038603	3.48Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 3x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 3x2x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452101	0038603/100	348.10Â€
Lapp UNITRONIC LiHCH (TP) 4X2X0,14 0038304/100 halogenfrei geschirmt Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 4x2x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EM... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322459	0038304/100	321.75Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 4x2x0,25 Daten UNITRONIC LiHCH (TP) 4x2x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 4x2x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gef... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322430	0038404	3.22Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 4x2x0,25 Daten UNITRONIC LiHCH (TP) 4x2x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 4x2x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EM... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322429	0038404/500	1608.65Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 4x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 4x2x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EM... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452069		
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 4x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 4x2x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452104	0038604/100	376.40Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 4x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 4x2x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	984307	0038604/500	1882.02Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 4x2x0,5 Datenkabel 0038604 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 4x2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefor... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322787	0038604	3.76Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 4x2x0,75 Daten UNITRONIC LiHCH (TP) 4x2x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 4x2x0,75 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EM... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322784	0038704/500	2508.41Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 4x2x0,75 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 4x2x0,75 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EM... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452143	0038704/100	501.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC LiHCH (TP) 4X2X0,75 Datenkabel 0038704 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 4x2x0,75, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gef... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322785
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 4x2x1 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 4x2x1, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X1, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322782	0038804	6.43Â€
Lapp UNITRONIC LiHCH (TP) 6X2X0,25 0038406/100 halogenfrei geschirmt Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 6x2x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 6X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EM... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322428	0038406/100	499.60Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 6x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 6x2x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 6X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gef... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452071	0038406	5.00Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 6x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 6x2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 6X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefor... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452109	0038606	5.41Â€
Lapp UNITRONIC LiHCH (TP) 8X2X0,14 0038308/100 halogenfrei geschirmt Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 8x2x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EM... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322376	0038308/100	454.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 8x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 8x2x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gef... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452091		
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 8x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 8x2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefor... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452112	0038608	6.45Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 8x2x0,75 Daten Eca UNITRONIC LiHCH (TP) 8x2x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 8x2x0,75 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EM... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056309	0038708/500	4995.89Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 8x2x0,75 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 8x2x0,75, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gef... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452155	0038708	9.99Â€
Lapp UNITRONIC LiHCH 10X0,25 0037410/100 Datenleitung halogenfrei geschirmt Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 10x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322433	0037410/100	271.08Â€
Lapp UNITRONIC LiHCH 10X0,25 Datenkabel Eca 0037410/500 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 10x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056293	0037410/500	1355.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiHCH 10x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiHCH 10x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 10x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451783		
LAPP UNITRONIC LiHCH 10x0,34 Datenkabel Eca UNITRONIC LiHCH 10x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 10x0,34 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322379	0037510/500	1725.82Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 10x0,34 Datenkabel UNITRONIC LiHCH 10x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 10x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451829	0037510/100	345.16Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 10x0,5 Datenkabel U Eca UNITRONIC LiHCH 10x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 10x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geford... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056301	0037610/500	2131.50Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 10x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiHCH 10x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 10x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geford... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451858	0037610/100	426.30Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 12x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiHCH 12x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 12x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geford... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451861	0037612/100	556.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiHCH 16x0,34 Datenkabel UNITRONIC LiHCH 16x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 16x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 16X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		451831	
Lapp UNITRONIC LiHCH 18X0,5 Datenkabel 0037618 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 18x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 18X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert is... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322375	0037618	7.63Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 18x0,5 Datenkabel U Eca UNITRONIC LiHCH 18x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 18x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 18X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geford... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056302	0037618/500	3812.49Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 25x0,14 Datenkabel Eca UNITRONIC LiHCH 25x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 25x0,14 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056290	0037325/500	3050.39Â€
Lapp UNITRONIC LiHCH 25X0,25 Datenkabel 0037425 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 25x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322383	0037425	7.03Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 25x0,25 Datenkabel Eca UNITRONIC LiHCH 25x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 25x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056294	0037425/500	3515.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiHCH 25x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiHCH 25x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 25x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451789		
LAPP UNITRONIC LiHCH 25x0,34 Datenkabel Eca UNITRONIC LiHCH 25x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 25x0,34 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056296	0037525/500	3907.08Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 2x0,14 Datenkabel U UNITRONIC LiHCH 2x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 2x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geford... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322463	0037302/100	139.12Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 2x0,25 Datenkabel U Eca UNITRONIC LiHCH 2x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 2x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert is... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056291	0037402	1.52Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 2x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiHCH 2x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 2x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geford... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451772	0037402/100	152.44Â€
Lapp UNITRONIC LiHCH 2X0,34 0037502/100 Datenleitung halogenfrei geschirmt Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 2x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geford... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322381	0037502/100	130.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiHCH 2x0,34 Datenkabel U Eca UNITRONIC LiHCH 2x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 2x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert is... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056295
LAPP UNITRONIC LiHCH 2x0,34 Datenkabel UNITRONIC LiHCH 2x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 2x0,34 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geford... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451790	0037502/500	649.98Â€
Lapp UNITRONIC LiHCH 2X0,5 0037602 Datenleitung halogenfrei geschirmt Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322378	0037602	1.45Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 2x0,5 Datenkabel UN UNITRONIC LiHCH 2x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 2x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geforder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	934593	0037602/500	707.34Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 2x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiHCH 2x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 2x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geforder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451832	0037602/100	144.71Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 2x0,75 Datenkabel U UNITRONIC LiHCH 2x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 2x0,75 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geford... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322304	0037702/500	870.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiHCH 2x0,75 Datenkabel UNITRONIC LiHCH 2x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 2x0,75, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert is... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			451862
LAPP UNITRONIC LiHCH 2x1 Datenkabel UNIT UNITRONIC LiHCH 2x1 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 2x1, Datenleitung Niederfrequenz, 2X1, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322481	0037802	2.04Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 2x1 Datenkabel UNIT UNITRONIC LiHCH 2x1 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 2x1 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X1, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert is... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322480	0037802/500	1019.82Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 2x1,5 Datenkabel UN Eca UNITRONIC LiHCH 2x1,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 2x1,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X1.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geforder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056303	0037902/500	1282.68Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 2x1,5 Datenkabel UNITRONIC LiHCH 2x1,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 2x1,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X1.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geforder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451929	0037902/100	256.54Â€
Lapp UNITRONIC LiHCH 3X0,25 Datenkabel 0037403 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 3x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert is... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322395	0037403	1.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiHCH 3x0,25 Datenkabel U UNITRONIC LiHCH 3x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 3x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geford... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322394
LAPP UNITRONIC LiHCH 3x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiHCH 3x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 3x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geford... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451775	0037403/100	160.05Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 3x0,34 Datenkabel UNITRONIC LiHCH 3x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 3x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geford... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451799	0037503/100	167.47Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 3x0,5 Datenkabel UN UNITRONIC LiHCH 3x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 3x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322377	0037603	1.84Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 3x0,5 Datenkabel UN UNITRONIC LiHCH 3x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 3x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geforder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322292	0037603/500	918.12Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 3x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiHCH 3x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 3x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geforder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451833	0037603/100	183.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC LiHCH 3X0,75 Datenkabel 0037703 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 3x0,75, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert is... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322445
Lapp UNITRONIC LiHCH 3X1 0037803/100 Datenleitung halogenfrei geschirmt Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 3x1 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X1, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert is... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322479	0037803/100	292.20Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 3x1 Datenkabel UNITRONIC LiHCH 3x1 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 3x1, Datenleitung Niederfrequenz, 3X1, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451899	0037803	2.92Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 3x1,5 Datenkabel UN Eca UNITRONIC LiHCH 3x1,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 3x1,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X1.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geforder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056304	0037903/500	1657.62Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 3x1,5 Datenkabel UNITRONIC LiHCH 3x1,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 3x1,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X1.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geforder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451945	0037903/100	331.52Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 4x0,14 Datenkabel U UNITRONIC LiHCH 4x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 4x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert is... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322462	0037304	1.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiHCH 4x0,14 Datenkabel U UNITRONIC LiHCH 4x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 4x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geford... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322431
Lapp UNITRONIC LiHCH 4X0,25 Datenkabel 0037404 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 4x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert is... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322393	0037404	1.83Â€
Lapp UNITRONIC LiHCH 4X0,34 0037504/100 Eca Datenleitung halogenfrei geschirmt Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 4x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geford... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322380	0037504/100	197.97Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 4x0,34 Datenkabel UNITRONIC LiHCH 4x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 4x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert is... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451803	0037504	1.98Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 4x0,5 Datenkabel UN Eca UNITRONIC LiHCH 4x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 4x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geforder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056297	0037604/500	1111.32Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 4x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiHCH 4x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 4x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geforder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451836	0037604/100	222.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiHCH 4x0,75 Datenkabel U Eca UNITRONIC LiHCH 4x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 4x0,75 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geford... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322457
LAPP UNITRONIC LiHCH 4x0,75 Datenkabel UNITRONIC LiHCH 4x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 4x0,75, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert is... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451874	0037704	2.46Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 4x0,75 Datenkabel UNITRONIC LiHCH 4x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 4x0,75 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geford... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451875	0037704/100	246.02Â€
Lapp UNITRONIC LiHCH 4X1 0037804/100 Datenleitung halogenfrei geschirmt Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 4x1 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X1, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert is... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322478	0037804/100	316.63Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 4x1 Datenkabel UNITRONIC LiHCH 4x1 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 4x1, Datenleitung Niederfrequenz, 4X1, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451902	0037804	3.17Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 5x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiHCH 5x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 5x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451837	0037605	2.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiHCH 5x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiHCH 5x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 5x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geforder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451838		
Lapp UNITRONIC LiHCH 6X0,25 0037406/100 Eca Datenleitung halogenfrei geschirmt Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 6x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 6X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geford... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056292	0037406/100	208.39Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 6x0,25 Datenkabel U UNITRONIC LiHCH 6x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 6x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 6X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geford... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322392	0037406/500	1041.93Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 6x0,5 Datenkabel UN Eca UNITRONIC LiHCH 6x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 6x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 6X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geforder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056298	0037606/500	1391.28Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 6x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiHCH 6x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 6x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 6X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451839	0037606	2.78Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 6x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiHCH 6x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 6x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 6X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geforder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451840	0037606/100	278.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiHCH 7x0,25 Datenkabel U UNITRONIC LiHCH 7x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 7x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert is... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322391
LAPP UNITRONIC LiHCH 7x0,34 Datenkabel UNITRONIC LiHCH 7x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 7x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geford... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451814	0037507/100	269.29Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 7x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiHCH 7x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 7x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geforder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451841	0037607/100	305.54Â€
Lapp UNITRONIC LiHCH 7X1 0037807/100 Datenleitung halogenfrei geschirmt Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 7x1 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X1, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert is... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322477	0037807/100	480.66Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 7x1 Datenkabel UNITRONIC LiHCH 7x1 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 7x1, Datenleitung Niederfrequenz, 7X1, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451909	0037807	4.81Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 8x0,14 Datenkabel U UNITRONIC LiHCH 8x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 8x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 8X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert is... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322396	0037308	2.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiHCH 8x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiHCH 8x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 8x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geford... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451780		
LAPP UNITRONIC LiHCH 8x0,34 Datenkabel UNITRONIC LiHCH 8x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 8x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geford... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451819	0037508/100	277.14Â€
Lapp UNITRONIC LiHCH 8X0,5 Datenkabel Eca 0037608 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 8x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 8X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056299	0037608	3.21Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 8x0,5 Datenkabel UN Eca UNITRONIC LiHCH 8x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 8x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geforder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056300	0037608/500	1603.86Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 8x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiHCH 8x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 8x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geforder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451852	0037608/100	320.77Â€
Lapp UNITRONIC LiHH 3X0,34 0037141/100 Datenleitung halogenfrei Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHH 3x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322460	0037141/100	93.95Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 7G2,5, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1567635
Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 7G2,5 1000 M Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 7G2,5 1000 M, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in tr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1567634	1123577/1000	7234.82Â€
Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 7G2,5 500 M Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 7G2,5 500 M, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in tro... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1567633	1123577/500	3617.41Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Verdrahtungsleitung halogenfrei H07Z-K: böhm Kabel			
H05Z-K 0.75qmm braun 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	491972		24.18Â€
H05Z-K 0.75qmm dunkelblau 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	491973	520007538	23.95Â€
H05Z-K 0.75qmm gelb 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498892		24.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05Z-K 0.75qmm grau 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498888		
H05Z-K 0.75qmm grün 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498893		24.18Â€
H05Z-K 0.75qmm grün-gelb 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1426861	520007504	24.18Â€
H05Z-K 0.75qmm orange 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498891		24.18Â€
H05Z-K 0.75qmm rot 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	491975	520007506	24.18Â€
H05Z-K 0.75qmm violett 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498890	520007507	24.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05Z-K 0.75qmm weiss 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498886		
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Verdrahtungsleitung halogenfrei H07Z-K: VDE-Kabel			
H05Z-K 1,0 qmm gelb 100m-Ring-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei Halogenfreie Einzeladern H05Z-K bzw. H07Z-Kmit besserem Flammschutz und höherem TemperaturbereichAnwendung:Halogenfreie Aderleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall fürden Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten,Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoherPersonen- und Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auchgeeignet für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461691		29.54Â€
H05Z-K 1,0 qmm grün 100m-Ring-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei Halogenfreie Einzeladern H05Z-K bzw. H07Z-Kmit besserem Flammschutz und höherem TemperaturbereichAnwendung:Halogenfreie Aderleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall fürden Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten,Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoherPersonen- und Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auchgeeignet für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	692828		29.54Â€
H05Z-K 1,0 qmm violett 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei Halogenfreie Einzeladern H05Z-K bzw. H07Z-Kmit besserem Flammschutz und höherem TemperaturbereichAnwendung:Halogenfreie Aderleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall fürden Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten,Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoherPersonen- und Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auchgeeignet für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	966042		29.54Â€
H05Z-K 1,0 qmm weiss 100m-Ring-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei Halogenfreie Einzeladern H05Z-K bzw. H07Z-Kmit besserem Flammschutz und höherem TemperaturbereichAnwendung:Halogenfreie Aderleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall fürden Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten,Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoherPersonen- und Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auchgeeignet für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	874369	520010005	29.54Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Verdrahtungsleitung halogenfrei H07Z-K: böhm Kabel			
H05Z-K 1.0qmm braun 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	491976	520010008	29.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Verdrahtungsleitung halogenfrei H07Z-K: VDE-Kabel			
H05Z-K 1.0qmm dunkelblau 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	110905	520010038	29.54Â€
H05Z-K 1.0qmm rot 100M PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	579165	520010006	29.54Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Verdrahtungsleitung halogenfrei H07Z-K: böhm Kabel			
H07Z-K 1.5qmm braun 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498903	520015008	39.52Â€
H07Z-K 1.5qmm dunkelblau 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498909	520015038	39.52Â€
H07Z-K 1.5qmm orange 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498908	520015015	39.52Â€
H07Z-K 1.5qmm rot 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498904	520015006	39.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07Z-K 1.5qmm violett 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498906		
H07Z-K 1.5qmm weiss 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498905	520015005	39.52Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Verdrahtungsleitung halogenfrei H07Z-K: VDE-Kabel			
H07Z-K 10,0qmm grün-gelb 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	997450	520100004	215.68Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Verdrahtungsleitung halogenfrei H07Z-K: böhm Kabel			
H07Z-K 10qmm blau 100m-Ring RAL 5015 PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498949	520100003	215.68Â€
H07Z-K 10qmm braun 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498939		215.68Â€
H07Z-K 10qmm grau 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498945		215.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07Z-K 10qmm grün 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498947		
H07Z-K 10qmm rot 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498940		215.68Â€
H07Z-K 10qmm violett 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498946		215.68Â€
H07Z-K 10qmm weiss 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498941		215.68Â€
H07Z-K 16qmm blau 100m-Ring RAL 5015 PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498897		328.32Â€
H07Z-K 16qmm braun 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498952		329.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07Z-K 16qmm grün 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498896		
H07Z-K 16qmm rot 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498895	520160004	328.32Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Verdrahtungsleitung halogenfrei H07Z-K: VDE-Kabel			
H07Z-K 2,5 qmm orange 100m-Ring 100m PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei Halogenfreie Einzeladern H05Z-K bzw. H07Z-Kmit besserem Flammschutz und höherem TemperaturbereichAnwendung:Halogenfreie Aderleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall fürden Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten,Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoherPersonen- und Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auchgeeignet für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	996416		61.45Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Verdrahtungsleitung halogenfrei H07Z-K: böhm Kabel			
H07Z-K 2.5qmm braun 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498910	520025008	61.45Â€
H07Z-K 2.5qmm dunkelblau 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498917	520025038	61.45Â€
H07Z-K 2.5qmm gelb 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498915		61.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07Z-K 2.5qmm grau 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498913		
H07Z-K 2.5qmm grün 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498916		61.45Â€
H07Z-K 2.5qmm rot 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498911	520025006	61.45Â€
H07Z-K 2.5qmm violett 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498914		61.45Â€
H07Z-K 2.5qmm weiss 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498912		61.73Â€
H07Z-K 25qmm blau 100m-Ring RAL 5015 PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498902	520250003	499.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07Z-K 25qmm braun 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498900		
H07Z-K 25qmm grün-gelb 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489202	520250004	499.62Â€
H07Z-K 25qmm rot 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498901		499.62Â€
H07Z-K 35qmm grün-gelb 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489203	520350004	676.46Â€
H07Z-K 4.0qmm braun 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498918		90.19Â€
H07Z-K 4.0qmm dunkelblau 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498929		90.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07Z-K 4.0qmm grau 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498926		
H07Z-K 4.0qmm grün 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498928		90.19Â€
H07Z-K 4.0qmm rot 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498920		90.19Â€
H07Z-K 4.0qmm violett 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498927		90.19Â€
H07Z-K 4.0qmm weiss 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498925		90.19Â€
H07Z-K 50qmm grün-gelb PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	494716	520500004	8.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07Z-K 6.0qmm braun 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498933		
H07Z-K 6.0qmm dunkelblau 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498938		126.91Â€
H07Z-K 6.0qmm grau 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498936		126.91Â€
H07Z-K 6.0qmm rot 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498934	520060006	126.91Â€
H07Z-K 6.0qmm violett 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498937		126.91Â€
H07Z-K 6.0qmm weiss 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498935		126.91Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Verdrahtungsleitung halogenfrei H07Z-K: VDE-Kabel			
H07Z-K 90°C 1x4qmm gelb halogenfreie Verdrahtungsleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	597658	H07Z-K 1x4 gelb	90.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Verdrahtungsleitung halogenfrei H07Z-K: Faber Kabel			
H07Z-K 95qmm grün-gelb PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315034		19.07Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Verdrahtungsleitung halogenfrei H07Z-K: Helukabel			
HELU 37221-100 H07ZZ-F 4G2,5 mm² schwarz Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682552	37221-100	684.09Â€
HELU 50899-100 07Z-K 1x6 mm² dunkelblau- Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145588	50899-100	169.29Â€
HELU 51392 H05Z-K Ring 1x0,5qmm Rot/Weiß Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059420	51392-100	54.45Â€
HELU 51393 H05Z-K Ring 1x0,5qmm Blau/Weiß Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE 0282 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	536403	51393-100	54.45Â€
HELU 51394 H05Z-K Ring 1x0,5qmm Braun/Weiß Einzelader halogenfrei Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059421	51394-100	54.45Â€
HELU 51396 H05Z-K Ring 1x0,75qmm Rot/Weiß Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059422	51396-100	57.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 51398 H05Z-K Ring 1x0,75qmm Braun/Weiß Einzelader halogenfrei Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059423		
HELU 51399 H05Z-K Ring 1x0,75qmm Dunkelblau/Weiß Einzelader halogenfrei Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	328374	51399-100	57.42Â€
HELU 51400 H05Z-K Ring 1x1qmm Rot/Weiß Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059424	51400-100	63.36Â€
HELU 51401 H05Z-K Ring 1x1qmm Blau/Weiß Einzelader halogenfrei Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329930	51401-100	63.36Â€
HELU 51402 H05Z-K Ring 1x1qmm Braun/Weiß Einzelader halogenfrei Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059425	51402-100	63.36Â€
HELU 51404 (H)07Z-K Ring 1x1,5qmm Rot/Weiß Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329947	51404-100	69.30Â€
HELU 51408-100 07Z-K 1x2,5 mm² rot-weiß Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682518	51408-100	96.03Â€
HELU 51413 07Z-K 1x4 mm² blau-weiß VPE: Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682623	51413	1.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 51415-100 07Z-K 1x4 mm² dunkelblau- Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1103729
HELU 51768 H07Z-K Ring 1x1,5qmm Schwarz Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329948	51768-100	65.34Â€
HELU 51769 H07Z-K Ring 1x1,5qmm Grün-Gelb Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329949	51769-100	69.30Â€
HELU 51770 H07Z-K Ring 1x1,5qmm Blau Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329951	51770-100	69.30Â€
HELU 51772 H07Z-K Ring 1x1,5qmm Rot Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329953	51772-100	69.30Â€
HELU 51776 (H)07Z-K Ring 1x1,5qmm Gelb Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469041	51776-100	69.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 51777 H07Z-K Ring 1x2,5qmm Schwarz Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329954		
HELU 51778 H07Z-K Ring 1x2,5qmm Grün-Gelb Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329955	51778-100	96.03Â€
HELU 51781 H07Z-K Ring 1x2,5qmm Rot Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329969	51781-100	96.03Â€
HELU 51782 H07Z-K Ring 1x2,5qmm Weiß Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329970	51782-100	96.03Â€
HELU 51783 H07Z-K Ring 1x2,5qmm grau Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329972	51783-100	96.03Â€
HELU 51785 (H)07Z-K Ring 1x2,5qmm Gelb Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469043	51785-100	96.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 51786 H07Z-K Ring 1x4qmm Schwarz Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329974		
HELU 51787 H07Z-K Ring 1x4qmm Grün-Gelb Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329978	51787	1.46Â€
HELU 51789 H07Z-K Ring 1x4qmm Braun Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE 0282 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2144672	51789	1.46Â€
HELU 51792 H07Z-K Ring 1x4qmm Grau Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE 0282 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2144673	51792	1.46Â€
HELU 51803 (H)07Z-K Ring 1x6qmm Gelb Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE 0282 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	536285	51803	1.69Â€
HELU 51805 H07Z-K Ring 1x10qmm Grün-Gelb Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329980	51805	2.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 51807 H07Z-K Ring 1x10qmm Braun Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE 0282 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2144674
HELU 51808 H07Z-K Ring 1x10qmm Rot Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE 0282 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	536276	51808	2.45Â€
HELU 51810 H07Z-K Ring 1x10qmm Grau Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE 0282 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2144675	51810	2.45Â€
HELU 51812 (H)07Z-K Ring 1x10qmm Gelb Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE 0282 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	536277	51812	2.58Â€
HELU 51814 H07Z-K Ring 1x16qmm Grün-Gelb Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329898	51814	3.22Â€
HELU 51815 H07Z-K Ring 1x16qmm Blau Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE 0282 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	536278	51815	3.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 51817 H07Z-K Ring 1x16qmm Rot Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE 0282 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	536279		
HELU 51821 (H)07Z-K Ring 1x16qmm Gelb Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE 0282 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	536281	51821	3.22Â€
HELU 51823 H07Z-K Ring 1x25qmm Grün-Gelb Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE 0282 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	536304	51823	4.92Â€
HELU 51824 H07Z-K Ring 1x25qmm Blau Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE 0282 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	536283	51824	4.92Â€
HELU 51826 H07Z-K Ring 1x25qmm Rot Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE 0282 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	536300	51826	4.92Â€
HELU 51831 H07Z-K Ring 1x35qmm Schwarz Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329899	51831	6.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 51832 H07Z-K Ring 1x35qmm Grün-Gelb Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329901		
HELU 51840 H07Z-K Ring 1x50qmm Schwarz Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329902	51840	9.84Â€
HELU 51849 H07Z-K Ring 1x70qmm Schwarz Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	327769	51849	13.42Â€
HELU 51858 H07Z-K Ring 1x95qmm Schwarz Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329904	51858	18.14Â€
HELU 51867 H07Z-K Ring 1x120qmm Schwarz Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329905	51867	23.85Â€
HELU 51876 H07Z-K Ring 1x150qmm Schwarz Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329907	51876	28.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 51885 H07Z-K Ring 1x185qmm Schwarz Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329931		
HELU 51894 H07Z-K Ring 1x240qmm Schwarz Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329935	51894	48.09Â€
HELU 52136 H07Z-K Fass 1x4qmm Grün-Gelb Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE 0282 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329936	52136-900	1577.07Â€
HELU 52146 H07Z-K Fass 1x6qmm Grün-Gelb Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE 0282 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329939	52146-750	1529.55Â€
HELU 52827 H05Z-K Fass 1x0,75qmm Grau Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329942	52827-3000	2079.00Â€
HELU 52847 H07Z-K Fass 1x1,5qmm Blau Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329943	52847-1500	1247.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 52872 H05Z-K Ring 1x0,5qmm Schwarz Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329945		
HELU 52873 H05Z-K Ring 1x0,5qmm Grün-Gelb Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469044	52873-100	54.45Â€
HELU 52874 H05Z-K Ring 1x0,5qmm Blau Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469046	52874-100	54.45Â€
HELU 52875 H05Z-K Ring 1x0,5qmm Braun Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469047	52875-100	54.45Â€
HELU 52877 H05Z-K Ring 1x0,5qmm Weiß Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329957	52877-100	54.45Â€
HELU 52878 H05Z-K Ring 1x0,5qmm Grau Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469048	52878-100	54.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 52879 H05Z-K Ring 1x0,5qmm Violett Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469049		
HELU 52882 H05Z-K Ring 1x0,75qmm Grün-Gelb Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329958	52882-100	57.42Â€
HELU 52889 H05Z-K Ring 1x0,75qmm Gelb Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329959	52889-100	57.42Â€
HELU 52891 H05Z-K Ring 1x1qmm Grün-Gelb Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329960	52891-100	63.36Â€
HELU 52892 H05Z-K Ring 1x1qmm Blau Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE 0282 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	536287	52892-100	63.36Â€
HELU 52898 H05Z-K Ring 1x1qmm Gelb Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469050	52898-100	63.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 52945 H05Z-K Ring 1x0,5qmm Dunkelblau Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE 0282 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			536289
HELU 52946 H05Z-K Ring 1x0,5qmm Orange Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329961	52946-100	54.45Â€
HELU 52947 H05Z-K Ring 1x0,75qmm Dunkelblau Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329962	52947-100	57.42Â€
HELU 52949 H05Z-K Ring 1x1qmm Dunkelblau Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329966	52949-100	63.36Â€
HELU 52951 H07Z-K Ring 1x1,5qmm Dunkelblau Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329982	52951-100	69.30Â€
HELU 52952 H07Z-K Ring 1x1,5qmm Orange Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329983	52952-100	69.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 52953 H07Z-K Ring 1x2,5qmm Dunkelblau Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE 0282 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			536290
HELU 52954 H07Z-K Ring 1x2,5qmm Orange Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329984	52954-100	96.03Â€
HELU 52960 H07Z-K Ring 1x10qmm Orange Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329985	52960	2.45Â€
HELU 52962 H07Z-K Ring 1x16qmm Orange Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329991	52962	3.22Â€
HELU H05Z-K Ring 1x0,75qmm Grau 100m Einzelader halogenfrei 52887-100 Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE 0282 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246371	52887-100	57.42Â€
HELU H07Z-K 1x 1,5qmm Blau/Weiß 100m Einzelader halogenfrei 51405-100 Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246887	51405-100	69.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU H07Z-K 1x 1,5qmm Braun 100m Einzelader halogenfrei 51771-100 Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE 0282 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246362
HELU H07Z-K 1x 1,5qmm Braun/Weiß 100m Einzelader halogenfrei 51406-100 Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246886	51406-100	69.30Â€
HELU H07Z-K 1x 1,5qmm Violett 100m Einzelader halogenfrei 51775-100 Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE 0282 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246363	51775-100	69.30Â€
HELU H07Z-K 1x 2,5qmm Blau/Weiß 100m Einzelader halogenfrei 51409-100 Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246885	51409-100	96.03Â€
HELU H07Z-K 1x 2,5qmm Braun 100m Einzelader halogenfrei 51780-100 Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE 0282 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246364	51780-100	96.03Â€
HELU H07Z-K 1x 25qmm Grün-Gelb 100m Einzelader halogenfrei 51823-100 Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE 0282 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246628	51823-100	492.04Â€
HELU H07Z-K 1x 35qmm Blau Einzelader halogenfrei 51833 Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE 0282 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246367	51833	6.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU H07Z-K 1x 35qmm Rot Einzelader halogenfrei 51835 Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE 0282 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246368
HELU H07Z-K 1x 4qmm Blau/Weiß 100m Einzelader halogenfrei 51413-100 Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246884	51413-100	145.53Â€
HELU H07Z-K 1x 4qmm Grün-Gelb 100m Einzelader halogenfrei 51787-100 Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE 0282 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145565	51787-100	145.53Â€
HELU H07Z-K 1x 6qmm Braun Einzelader halogenfrei 51798 Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE 0282 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246365	51798	1.69Â€
HELU H07Z-K 1x 6qmm Grau Einzelader halogenfrei 51801 Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE 0282 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246366	51801	1.69Â€
HELU H07Z-K 1x 6qmm Orange Einzelader halogenfrei 52958 Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE 0282 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246372	52958	1.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU H07Z-K 1x 95qmm Grün-Gelb Einzelader halogenfrei 51859 Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE 0282 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246369
HELU H07Z-K 1x240qmm Grün-Gelb Einzelader halogenfrei 51895 Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE 0282 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246370	51895	48.09Â€
HELU H07Z-K 2,5 DBL/WS var. Halogenfreie Industrieleitung dunkelblau/weiß 51411 Halogenfreie Industrieleitung H07Z-K 2,5 DBL/WS var. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	468495	51411-100	96.03Â€
HELU H07Z-K Fass 1x1,5 mm² SW Regellänge H07Z-K Fass 1x1,5 mm² SW Regellänge: Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682152	52845-3500	2737.35Â€
HELU H07Z-K HELUKABEL Einzeladern wärmebeständig 16 mm² GN/GE Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682134	51814-100	322.40Â€
HELU H07Z-K HELUKABEL Einzeladern wärmebeständig 16 mm² ROT Regellänge:100 Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE 0282 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	873191	51817-100	322.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU H07Z-K HELUKABEL Einzeladern wärmebeständig 25 mm² SW Regellänge:100 Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682139		
HELU H07Z-K HELUKABEL Einzeladern wärmebeständig 4 mm² SW Regellänge:100 M Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682141	51786-100	136.62Â€
HELU H07Z-K HELUKABEL Einzeladern wärmebeständig 6 mm² BLAU Regellänge:100 Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682136	51797-100	169.29Â€
HELU H07Z-K HELUKABEL Einzeladern wärmebeständig 6 mm² GRAU Regellänge:100 Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE 0282 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145566	51801-100	169.29Â€
HELU H07Z-K HELUKABEL Einzeladern wärmebeständig 6 mm² SW Regellänge:100 M Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682142	51795-100	160.38Â€
HELU H07Z-K HELUKABEL Einzeladern wärmebeständig 6mm² GN/GE Regellänge:100 Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682143	51796-100	169.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU H07Z-K HELUKABEL Einzeladern wärmebeständig HO7Z-K 4 mm² D-BL Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682150		
HELU H07Z-K HELUKABEL Einzeladern, wärme H07Z-K 16 mm² BLAU Regellänge: 100 M Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682137	51815-100	322.40Â€
HELU H07Z-K HELUKABEL Einzeladern, wärme HO7Z-K 16 mm² D-BL Regellänge: 100 M Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682147	52961-100	322.40Â€
Helukabel H07Z-K 1,5 DBL/WS Rg 100m Halogenfreie Industrieleitung 51407-100 Halogenfreie Industrieleitung H07Z-K 1,5 DBL/WS var. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	468494	51407-100	69.30Â€
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Verdrahtungsleitung halogenfrei H07Z-K: U.I. Lapp			
Lapp Aderleitung Eca H05Z-K 90°C 1X0,5 WH Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,5 WH 100 M, Einzelader, 1X0.5, weiß, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	363705	4725051/100	21.82Â€
LAPP H05Z-K 1X0,75 BN H05Z-K 90°C 1X0,75 Eca Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,75 BN, Einzelader, 1X0.75, braun, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325831	4725032	0.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H05Z-K 1X1 GN H05Z-K 90°C 1X1,0 GN Eca Einzelader H05Z-K 90°C 1X1 GN, Einzelader, 1X1, grün, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325289
LAPP H05Z-K 1X1 GNYE Aderleitung Eca H05Z-K 90°C 1X1 GNYE Einzelader H05Z-K 90°C 1X1 GNYE 100 M, Einzelader, 1X1, grün-gelb, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461666	4725003/100	34.19Â€
LAPP H05Z-K 90°C 1X 0,75 WH Eca Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,75 WH, Einzelader, 1X0.75, weiß, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325302	4725052	0.28Â€
LAPP H05Z-K 90°C 1X0,5 BK Eca H05Z-K 90°C 1X0,5 BK Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,5 BK, Einzelader, 1X0.5, schwarz, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325819	4725011	0.22Â€
LAPP H05Z-K 90°C 1x0,5 blau Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,5 BU 100 M, Einzelader, 1X0.5, blau, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	124983	4725021/100	21.82Â€
LAPP H05Z-K 90°C 1X0,5 BN Eca H05Z-K 90°C 1X0,5 BN Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,5 BN, Einzelader, 1X0.5, braun, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325788	4725031	0.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H05Z-K 90°C 1x0,5 braun Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,5 BN 100 M, Einzelader, 1X0.5, braun, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			333057
LAPP H05Z-K 90°C 1X0,5 DBU Eca H05Z-K 90°C 1X0,5 DBU Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,5 DBU, Einzelader, 1X0.5, dunkelblau, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325288	4725141	0.22Â€
LAPP H05Z-K 90°C 1x0,5 dunkelblau Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,5 DBU 100 M, Einzelader, 1X0.5, dunkelblau, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsroh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	922236	4725141/100	21.82Â€
Lapp H05Z-K 90°C 1X0,5 GN 4725121/100 Einzelader halogenfrei Eca Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,5 GN 100 M, Einzelader, 1X0.5, grün, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1313270	4725121/100	21.82Â€
LAPP H05Z-K 90°C 1X0,5 GN Eca Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,5 GN, Einzelader, 1X0.5, grün, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325297	4725121	0.22Â€
LAPP H05Z-K 90°C 1X0,5 GNYE Eca H05Z-K 90°C 1X0,5 GNYE Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,5 GNYE, Einzelader, 1X0.5, grün-gelb, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325887	4725001	0.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H05Z-K 90°C 1X0,5 GY Aderleitung H05Z-K 90°C 1X0,5 GY Eca Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,5 GY 100 M, Einzelader, 1X0.5, grau, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442769		
LAPP H05Z-K 90°C 1X0,5 OG Aderleitung H05Z-K 90°C 1X0,5 OG Eca Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,5 OG 100 M, Einzelader, 1X0.5, orange, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442881	4725091/100	21.82Â€
LAPP H05Z-K 90°C 1X0,5 OG Eca H05Z-K 90°C 1X0,5 OG Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,5 OG, Einzelader, 1X0.5, orange, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325299	4725091	0.22Â€
LAPP H05Z-K 90°C 1X0,5 RD Aderleitung H05Z-K 90°C 1X0,5 RD Eca Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,5 RD 100 M, Einzelader, 1X0.5, rot, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf od... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442801	4725041/100	21.82Â€
LAPP H05Z-K 90°C 1X0,5 RD Eca H05Z-K 90°C 1X0,5 RD Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,5 RD, Einzelader, 1X0.5, rot, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325291	4725041	0.22Â€
Lapp H05Z-K 90°C 1X0,5 RS 4725081/100 Eca Einzelader halogenfrei Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,5 PK 100 M, Einzelader, 1X0.5, rosa, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320230	4725081/100	21.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H05Z-K 90°C 1X0,5 VT Aderleitung H05Z-K 90°C 1X0,5 VT Eca Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,5 VT 100 M, Einzelader, 1X0.5, violett, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			442776
LAPP H05Z-K 90°C 1X0,5 VT Eca H05Z-K 90°C 1X0,5 VT Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,5 VT, Einzelader, 1X0.5, violett, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325301	4725071	0.22Â€
LAPP H05Z-K 90°C 1X0,5 WH Eca H05Z-K 90°C 1X0,5 WH Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,5 WH, Einzelader, 1X0.5, weiß, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325303	4725051	0.22Â€
LAPP H05Z-K 90°C 1X0,5 YE Aderleitung H05Z-K 90°C 1X0,5 YE Eca Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,5 YE 100 M, Einzelader, 1X0.5, gelb, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442895	4725111/100	21.82Â€
LAPP H05Z-K 90°C 1x0,5qmm grün-gelb Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,5 GNYE 100 M, Einzelader, 1X0.5, grün-gelb, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsro... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	398776	4725001/100	21.82Â€
LAPP H05Z-K 90°C 1x0,5qmm schwarz Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,5 BK 100 M, Einzelader, 1X0.5, schwarz, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	631834	4725011/100	21.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H05Z-K 90°C 1X0,75 BK Aderleitung H05Z-K 90°C 1X0,75 BK Eca Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,75 BK 100 M, Einzelader, 1X0.75, schwarz, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			442791
LAPP H05Z-K 90°C 1X0,75 BK Eca Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,75 BK, Einzelader, 1X0.75, schwarz, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf od... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325818	4725012	0.28Â€
LAPP H05Z-K 90°C 1x0,75 blau Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,75 BU 100 M, Einzelader, 1X0.75, blau, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	468717	4725022/100	27.91Â€
LAPP H05Z-K 90°C 1x0,75 braun Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,75 BN 100 M, Einzelader, 1X0.75, braun, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	888931	4725032/100	27.91Â€
LAPP H05Z-K 90°C 1X0,75 BU Aderleitung H05Z-K 90°C 1X0,75 BU Eca Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,75 BU, Einzelader, 1X0.75, blau, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460495	4725022	0.28Â€
LAPP H05Z-K 90°C 1x0,75 dunkelblau Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU 100 M, Einzelader, 1X0.75, dunkelblau, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	194880	4725142/100	27.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H05Z-K 90°C 1X0,75 GN Aderleitung H05Z-K 90°C 1X0,75 GN Eca Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,75 GN 100 M, Einzelader, 1X0.75, grün, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442902		
LAPP H05Z-K 90°C 1X0,75 GNYE Aderleitung H05Z-K 90°C 1X0,75 GNYE Eca Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,75 GNYE 100 M, Einzelader, 1X0.75, grün-gelb, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallations... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442710	4725002/100	27.91Â€
LAPP H05Z-K 90°C 1X0,75 GY Aderleitung H05Z-K 90°C 1X0,75 GY Eca Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,75 GY 100 M, Einzelader, 1X0.75, grau, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442770	4725062/100	27.91Â€
LAPP H05Z-K 90°C 1X0,75 OG Aderleitung H05Z-K 90°C 1X0,75 OG Eca Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,75 OG 100 M, Einzelader, 1X0.75, orange, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442884	4725092/100	27.91Â€
LAPP H05Z-K 90°C 1X0,75 RD Aderleitung H05Z-K 90°C 1X0,75 RD Eca Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,75 RD 100 M, Einzelader, 1X0.75, rot, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442805	4725042/100	27.91Â€
LAPP H05Z-K 90°C 1X0,75 RD Aderleitung H05Z-K 90°C 1X0,75 RD Eca Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,75 RD, Einzelader, 1X0.75, rot, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460522	4725042	0.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H05Z-K 90°C 1X0,75 RS 4725082/100 Einzelader halogenfrei Eca Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,75 PK 100 M, Einzelader, 1X0.75, rosa, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1320229
LAPP H05Z-K 90°C 1X0,75 VT Aderleitung H05Z-K 90°C 1X0,75 VT Eca Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,75 VT 100 M, Einzelader, 1X0.75, violett, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442783	4725072/100	27.91Â€
LAPP H05Z-K 90°C 1X0,75 VT Eca Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,75 VT, Einzelader, 1X0.75, violett, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf od... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325300	4725072	0.28Â€
LAPP H05Z-K 90°C 1X0,75 WH Aderleitung H05Z-K 90°C 1X0,75 WH Eca Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,75 WH 100 M, Einzelader, 1X0.75, weiß, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442762	4725052/100	27.91Â€
LAPP H05Z-K 90°C 1X0,75 YE Aderleitung H05Z-K 90°C 1X0,75 YE Eca Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,75 YE 100 M, Einzelader, 1X0.75, gelb, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442899	4725112/100	27.91Â€
LAPP H05Z-K 90°C 1X1 BK Aderleitung Eca H05Z-K 90°C 1X1 BK Einzelader H05Z-K 90°C 1X1 BK 100 M, Einzelader, 1X1, schwarz, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf od... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442798	4725013/100	34.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H05Z-K 90°C 1X1 BK Eca Einzelader H05Z-K 90°C 1X1 BK, Einzelader, 1X1, schwarz, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			392845
LAPP H05Z-K 90°C 1x1 blau Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H05Z-K 90°C 1X1 BU 100 M, Einzelader, 1X1, blau, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	200577	4725023/100	34.19Â€
LAPP H05Z-K 90°C 1X1 BN Aderleitung Eca H05Z-K 90°C 1X1 BN Einzelader H05Z-K 90°C 1X1 BN 100 M, Einzelader, 1X1, braun, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1313387	4725033/100	34.19Â€
LAPP H05Z-K 90°C 1X1 BN Eca Einzelader H05Z-K 90°C 1X1 BN, Einzelader, 1X1, braun, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	479552	4725033	0.34Â€
LAPP H05Z-K 90°C 1X1 DBU Eca H05Z-K 90°C 1X1 DBU Einzelader H05Z-K 90°C 1X1 DBU, Einzelader, 1X1, dunkelblau, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325287	4725143	0.34Â€
LAPP H05Z-K 90°C 1x1 dunkelblau Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H05Z-K 90°C 1X1 DBU 100 M, Einzelader, 1X1, dunkelblau, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	660576	4725143/100	33.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H05Z-K 90°C 1X1 GY Aderleitung Eca H05Z-K 90°C 1X1 GY Einzelader H05Z-K 90°C 1X1 GY 100 M, Einzelader, 1X1, grau, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			442775
LAPP H05Z-K 90°C 1X1 OG Aderleitung Eca H05Z-K 90°C 1X1 OG Einzelader H05Z-K 90°C 1X1 OG 100 M, Einzelader, 1X1, orange, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf ode... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442893	4725093/100	34.19Â€
LAPP H05Z-K 90°C 1X1 OG Eca Einzelader H05Z-K 90°C 1X1 OG, Einzelader, 1X1, orange, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325298	4725093	0.34Â€
LAPP H05Z-K 90°C 1X1 PK Eca Einzelader H05Z-K 90°C 1X1 PK, Einzelader, 1X1, rosa, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345697	4725083	0.34Â€
LAPP H05Z-K 90°C 1X1 RD Aderleitung Eca H05Z-K 90°C 1X1 RD Einzelader H05Z-K 90°C 1X1 RD 100 M, Einzelader, 1X1, rot, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442808	4725043/100	34.19Â€
LAPP H05Z-K 90°C 1X1 RD Eca Einzelader H05Z-K 90°C 1X1 RD, Einzelader, 1X1, rot, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter P... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325304	4725043	0.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H05Z-K 90°C 1X1 RS 4725083/100 Eca Einzelader halogenfrei Einzelader H05Z-K 90°C 1X1 PK 100 M, Einzelader, 1X1, rosa, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2057175
LAPP H05Z-K 90°C 1X1 VT Aderleitung Eca H05Z-K 90°C 1X1,0 VT Einzelader H05Z-K 90°C 1X1 VT 100 M, Einzelader, 1X1, violett, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf od... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442784	4725073/100	34.19Â€
Lapp H05Z-K 90°C 1X1 VT H05Z-K 90°C Eca 1X1,0 VT 4725073 Einzelader H05Z-K 90°C 1X1 VT, Einzelader, 1X1, violett, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056590	4725073	0.34Â€
LAPP H05Z-K 90°C 1X1 WH Aderleitung Eca H05Z-K 90°C 1X1 WH Einzelader H05Z-K 90°C 1X1 WH 100 M, Einzelader, 1X1, weiß, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442763	4725053/100	34.19Â€
LAPP H05Z-K 90°C 1X1 YE Aderleitung Eca H05Z-K 90°C 1X1 YE Einzelader H05Z-K 90°C 1X1 YE 100 M, Einzelader, 1X1, gelb, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442901	4725113/100	34.19Â€
LAPP H05Z-K 90°C 1X1 YE Aderleitung Eca H05Z-K 90°C 1X1 YE Einzelader H05Z-K 90°C 1X1 YE, Einzelader, 1X1, gelb, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460523	4725113	0.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H05Z-K 90°C 1x1,0 grün Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H05Z-K 90°C 1X1 GN 100 M, Einzelader, 1X1, grün, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	548879		
LAPP H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,5 BK Eca Einzelader H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,5 BK 3000 M, Einzelader, 1X0.5, schwarz, Großkarton, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinsta... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332460	4725011K/3000	654.48Â€
LAPP H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,5 RD Eca Einzelader H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,5 RD 3000 M, Einzelader, 1X0.5, rot, Großkarton, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332458	4725041K/3000	654.48Â€
LAPP H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 BK Eca Einzelader H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 BK 2500 M, Einzelader, 1X0.75, schwarz, Großkarton, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332444	4725012K/2500	697.80Â€
LAPP H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 DBU Eca Einzelader H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 DBU 2500 M, Einzelader, 1X0.75, dunkelblau, Großkarton, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332454	4725142K/2500	697.80Â€
Lapp H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 OG H05Z-K 90°C 1X0,75 OG 4725092K Einzelader H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 OG, Einzelader, 1X0.75, orange, Großkarton, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallatio... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1052671	4725092K	0.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 WH H05Z-K 90°C 1X 0,75 WH 4725052K Einzelader H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 WH, Einzelader, 1X0.75, weiß, Großkarton, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallation... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			467081
LAPP H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 BUWH Aderlei H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 BUWH Einzelader H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 BUWH 3000 M, Einzelader, 1X1, blau-weiß, Großkarton, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinst... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058403	4725263K/3000	1025.64Â€
LAPP H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 BUWH Aderleitung 4725263K/2000 Einzelader H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 BUWH 2000 M, Einzelader, 1X1, blau-weiß, Großkarton, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinst... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	473800	4725263K/2000	683.76Â€
LAPP H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 DBU H05Z-K 90°C Eca Einzelader H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 DBU 2000 M, Einzelader, 1X1, dunkelblau, Großkarton, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinsta... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	466343	4725143K/2000	683.76Â€
LAPP H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 GY Eca Einzelader H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 GY 2000 M, Einzelader, 1X1, grau, Großkarton, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallation... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332473	4725063K/2000	683.76Â€
Lapp H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 OG Eca Verdrahtungsleitung 4725093K/2000 Einzelader H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 OG 2000 M, Einzelader, 1X1, orange, Großkarton, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallati... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332455	4725093K/2000	683.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 PK Eca Einzelader H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 PK 2000 M, Einzelader, 1X1, rosa, Großkarton, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallation... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1332456
LAPP H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 VT Eca Einzelader H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 VT 2000 M, Einzelader, 1X1, violett, Großkarton, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058017	4725073K/2000	683.76Â€
LAPP H07Z-K 1X4 GNYE H07Z-K 90°C 1X4 GNY Eca Einzelader H07Z-K 90°C 1X4 GNYE, Einzelader, 1X4, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf ode... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325286	4726003	1.03Â€
LAPP H07Z-K 1X70 BK H07Z-K 90°C 1x70 BK Eca Einzelader H07Z-K 90°C 1x70 BK, Einzelader, 1X70, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325115	4727011	17.69Â€
LAPP H07Z-K 1X70 BU H07Z-K 90°C 1x70 BU Eca Einzelader H07Z-K 90°C 1x70 BU, Einzelader, 1X70, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325262	4727021	17.69Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x1,5 blau Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X1,5 BU 100 M, Einzelader, 1X1.5, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	210368	4726021/100	41.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07Z-K 90°C 1x1,5 braun Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X1,5 BN 100 M, Einzelader, 1X1.5, braun, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	196716		
LAPP H07Z-K 90°C 1x1,5 dunkelblau Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X1,5 DBU 100 M, Einzelader, 1X1.5, dunkelblau, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsroh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	171816	4726141/100	41.64Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x1,5 gelb Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader X07Z-K 90°C 1X1,5 YE 100 M, Einzelader, 1X1.5, gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz,Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	560708	4726111/100	42.40Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x1,5 grau Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X1,5 GY 100 M, Einzelader, 1X1.5, grau, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	784506	4726061/100	42.40Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x1,5 grün Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader X07Z-K 90°C 1X1,5 GN 100 M, Einzelader, 1X1.5, grün, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz,Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	534574	4726121/100	42.40Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x1,5 grün-gelb Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X1,5 GNYE 100 M, Einzelader, 1X1.5, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsro... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	850089	4726001/100	41.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07Z-K 90°C 1X1,5 OG 4726091 Eca Einzelader H07Z-K 90°C 1X1,5 OG, Einzelader, 1X1.5, orange, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056593
LAPP H07Z-K 90°C 1x1,5 orange Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X1,5 OG 100 M, Einzelader, 1X1.5, orange, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	486833	4726091/100	42.40Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1X1,5 PK Aderleitung H07Z-K 90°C 1X1,5 PK Eca Einzelader H07Z-K 90°C 1X1,5 PK 100 M, Einzelader, 1X1.5, rosa, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	463207	4726081/100	42.40Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x1,5 rot Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X1,5 RD 100 M, Einzelader, 1X1.5, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf od... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	655389	4726041/100	41.64Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x1,5 schwarz Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X1,5 BK 100 M, Einzelader, 1X1.5, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	565741	4726011/100	42.40Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x1,5 violett Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X1,5 VT 100 M, Einzelader, 1X1.5, violett, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	957161	4726071/100	42.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07Z-K 90°C 1x1,5 weiss Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X1,5 WH 100 M, Einzelader, 1X1.5, weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	591095		
LAPP H07Z-K 90°C 1X10 BK Aderleitung Eca Einzelader H07Z-K 90°C 1X10 BK, Einzelader, 1X10, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460565	4726015	2.48Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x10 blau Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X10 BU 100 M, Einzelader, 1X10, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf ode... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	852927	4726025/100	247.62Â€
Lapp H07Z-K 90°C 1X10 BR 4726035/TR Eca Einzelader halogenfrei Einzelader H07Z-K 90°C 1X10 BN, Einzelader, 1X10, braun, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325121	4726035	2.48Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x10 braun Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X10 BN 100 M, Einzelader, 1X10, braun, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf od... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	830835	4726035/100	247.62Â€
Lapp H07Z-K 90°C 1X10 DBL 4726145/TR Eca Einzelader halogenfrei Einzelader H07Z-K 90°C 1X10 DBU, Einzelader, 1X10, dunkelblau, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf od... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056595	4726145	2.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07Z-K 90°C 1x10 dunkelblau Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X10 DBU 100 M, Einzelader, 1X10, dunkelblau, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			554601
LAPP H07Z-K 90°C 1x10 gelb Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader X07Z-K 90°C 1X10 YE 100 M, Einzelader, 1X10, gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz,Einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	477439	4726115/100	247.62Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1X10 GNYE Aderleitung H07Z-K 90°C 1X10 GNYE Eca Einzelader H07Z-K 90°C 1X10 GNYE, Einzelader, 1X10, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460529	4726005	2.48Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x10 grau Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X10 GY 100 M, Einzelader, 1X10, grau, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf ode... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	749214	4726065/100	247.62Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x10 grün Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader X07Z-K 90°C 1X10 GN 100 M, Einzelader, 1X10, grün, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz,Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	104724	4726125/100	247.62Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x10 grün-gelb Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X10 GNYE 100 M, Einzelader, 1X10, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	505285	4726005/100	247.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07Z-K 90°C 1X10 GY Aderleitung Eca H07Z-K 90°C 1X10 GY Einzelader H07Z-K 90°C 1X10 GY, Einzelader, 1X10, grau, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			132512
LAPP H07Z-K 90°C 1x10 orange Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X10 OG 100 M, Einzelader, 1X10, orange, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	599697	4726095/100	247.62Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1X10 RD Aderleitung Eca H07Z-K 90°C 1X10 RD Einzelader H07Z-K 90°C 1X10 RD, Einzelader, 1X10, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325137	4726045	2.48Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x10 rot Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X10 RD 100 M, Einzelader, 1X10, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	629799	4726045/100	247.62Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x10 schwarz Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X10 BK 100 M, Einzelader, 1X10, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	816322	4726015/100	247.62Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x10 violett Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X10 VT 100 M, Einzelader, 1X10, violett, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	908065	4726075/100	247.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07Z-K 90°C 1x10 weiss Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X10 WH 100 M, Einzelader, 1X10, weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf od... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			407639
LAPP H07Z-K 90°C 1X16 BK Aderleitung Eca H07Z-K 90°C 1X16 BK Einzelader H07Z-K 90°C 1X16 BK, Einzelader, 1X16, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460585	4726016	3.86Â€
Lapp H07Z-K 90°C 1X16 BL 4726026/TR Eca Einzelader halogenfrei Einzelader H07Z-K 90°C 1X16 BU, Einzelader, 1X16, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325308	4726026	3.85Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x16 blau Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X16 BU 100 M, Einzelader, 1X16, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf ode... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	671058	4726026/100	385.70Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1X16 BN Aderleitung Eca H07Z-K 90°C 1X16 BN Einzelader H07Z-K 90°C 1X16 BN, Einzelader, 1X16, braun, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460593	4726036	3.86Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x16 braun Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X16 BN 100 M, Einzelader, 1X16, braun, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf od... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	599638	4726036/100	385.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07Z-K 90°C 1x16 dunkelblau Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X16 DBU 100 M, Einzelader, 1X16, dunkelblau, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			388634
LAPP H07Z-K 90°C 1x16 gelb Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader X07Z-K 90°C 1X16 YE 100 M, Einzelader, 1X16, gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz,Einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	848907	4726116/100	385.70Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1X16 GNYE Aderleitung Eca H07Z-K 90°C 1X16 GNYE Einzelader H07Z-K 90°C 1X16 GNYE 500 M, Einzelader, 1X16, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312831	4726006/500	1926.24Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1X16 GNYE Aderleitung H07Z-K 90°C 1X16 GNYE Eca Einzelader H07Z-K 90°C 1X16 GNYE, Einzelader, 1X16, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460536	4726006	3.86Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1X16 GNYE Aderleitung H07Z-K 90°C 1X16 GNYE Eca Einzelader H07Z-K 90°C 1X16 GNYE 100 M, Einzelader, 1X16, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460538	4726006/100	385.70Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x16 grau Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X16 GY 100 M, Einzelader, 1X16, grau, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf ode... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	144547	4726066/100	385.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07Z-K 90°C 1x16 grün Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader X07Z-K 90°C 1X16 GN 100 M, Einzelader, 1X16, grün, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz,Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			408944
LAPP H07Z-K 90°C 1X16 GY Aderleitung Eca H07Z-K 90°C 1X16 GY Einzelader H07Z-K 90°C 1X16 GY, Einzelader, 1X16, grau, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460606	4726066	3.86Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x16 orange Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X16 OG 100 M, Einzelader, 1X16, orange, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	539028	4726096/100	385.70Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1X16 PK Aderleitung Eca H07Z-K 90°C 1X16 PK Einzelader H07Z-K 90°C 1X16 PK, Einzelader, 1X16, rosa, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459919	4726086	3.86Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x16 rot Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X16 RD 100 M, Einzelader, 1X16, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	475871	4726046/100	385.70Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x16 schwarz Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X16 BK 100 M, Einzelader, 1X16, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	183334	4726016/100	385.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07Z-K 90°C 1x16 violett Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X16 VT 100 M, Einzelader, 1X16, violett, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			756131
LAPP H07Z-K 90°C 1x16 weiss Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X16 WH 100 M, Einzelader, 1X16, weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf od... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	510155	4726056/100	385.70Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x2,5 blau Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X2,5 BU 100 M, Einzelader, 1X2.5, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	611802	4726022/100	65.76Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x2,5 braun Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X2,5 BN 100 M, Einzelader, 1X2.5, braun, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	579447	4726032/100	66.90Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x2,5 dunkelblau Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X2,5 DBU 100 M, Einzelader, 1X2.5, dunkelblau, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsroh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	620086	4726142/100	65.76Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x2,5 gelb Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader X07Z-K 90°C 1X2,5 YE 100 M, Einzelader, 1X2.5, gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz,Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	157454	4726112/100	66.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07Z-K 90°C 1x2,5 grau Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X2,5 GY 100 M, Einzelader, 1X2.5, grau, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	813816		
LAPP H07Z-K 90°C 1x2,5 grün Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader X07Z-K 90°C 1X2,5 GN 100 M, Einzelader, 1X2.5, grün, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz,Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451189	4726122/100	66.90Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x2,5 grün-gelb Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X2,5 GNYE 100 M, Einzelader, 1X2.5, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsro... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	209234	4726002/100	65.76Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x2,5 orange Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X2,5 OG 100 M, Einzelader, 1X2.5, orange, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	663380	4726092/100	66.90Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1X2,5 PK Eca Einzelader H07Z-K 90°C 1X2,5 PK, Einzelader, 1X2.5, rosa, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345696	4726082	0.67Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x2,5 rot Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X2,5 RD 100 M, Einzelader, 1X2.5, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf od... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	830867	4726042/100	66.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07Z-K 90°C 1X2,5 RS 4726082/100 Einzelader halogenfrei Eca Einzelader H07Z-K 90°C 1X2,5 PK 100 M, Einzelader, 1X2.5, rosa, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2057176
LAPP H07Z-K 90°C 1x2,5 schwarz Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X2,5 BK 100 M, Einzelader, 1X2.5, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	764750	4726012/100	65.76Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x2,5 violett Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X2,5 VT 100 M, Einzelader, 1X2.5, violett, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458206	4726072/100	66.90Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x2,5 weiss Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X2,5 WH 100 M, Einzelader, 1X2.5, weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	643930	4726052/100	66.90Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1X25 BK Aderleitung Eca H07Z-K 90°C 1X25 BK Einzelader H07Z-K 90°C 1X25 BK, Einzelader, 1X25, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460587	4726017	5.94Â€
Lapp H07Z-K 90°C 1X25 BL 4726027/TR Eca Einzelader halogenfrei Einzelader H07Z-K 90°C 1X25 BU, Einzelader, 1X25, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325277	4726027	5.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07Z-K 90°C 1x25 blau Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X25 BU 100 M, Einzelader, 1X25, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf ode... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			114797
LAPP H07Z-K 90°C 1X25 BN Aderleitung Eca H07Z-K 90°C 1X25 BN Einzelader H07Z-K 90°C 1X25 BN 500 M, Einzelader, 1X25, braun, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf od... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320175	4726037/500	2970.72Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x25 braun Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X25 BN 100 M, Einzelader, 1X25, braun, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf od... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	742141	4726037/100	594.14Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x25 dunkelblau Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X25 DBU 100 M, Einzelader, 1X25, dunkelblau, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	338044	4726147/100	594.14Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x25 gelb Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader X07Z-K 90°C 1X25 YE 100 M, Einzelader, 1X25, gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz,Einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	677371	4726117/100	594.14Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1X25 GNYE Aderleitung H07Z-K 90°C 1X25 GNYE Eca Einzelader H07Z-K 90°C 1X25 GNYE, Einzelader, 1X25, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460561	4726007	5.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07Z-K 90°C 1x25 grau Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X25 GY 100 M, Einzelader, 1X25, grau, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf ode... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			457268
LAPP H07Z-K 90°C 1x25 grün Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader X07Z-K 90°C 1X25 GN 100 M, Einzelader, 1X25, grün, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz,Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	546277	4726127/100	594.14Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x25 grün-gelb Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X25 GNYE 100 M, Einzelader, 1X25, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	887541	4726007/100	594.14Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1X25 GY Aderleitung Eca H07Z-K 90°C 1X25 GY Einzelader H07Z-K 90°C 1X25 GY, Einzelader, 1X25, grau, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325119	4726067	5.94Â€
Lapp H07Z-K 90°C 1X25 OR 4726097/TR Eca Einzelader halogenfrei Einzelader H07Z-K 90°C 1X25 OG, Einzelader, 1X25, orange, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056594	4726097	5.94Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x25 orange Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X25 OG 100 M, Einzelader, 1X25, orange, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	192587	4726097/100	594.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07Z-K 90°C 1X25 RD Aderleitung Eca H07Z-K 90°C 1X25 RD Einzelader H07Z-K 90°C 1X25 RD, Einzelader, 1X25, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			460599
LAPP H07Z-K 90°C 1x25 rot Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X25 RD 100 M, Einzelader, 1X25, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	981543	4726047/100	594.14Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x25 schwarz Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X25 BK 100 M, Einzelader, 1X25, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	495566	4726017/100	594.14Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x25 violett Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X25 VT 100 M, Einzelader, 1X25, violett, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	366178	4726077/100	594.14Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x25 weiss Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X25 WH 100 M, Einzelader, 1X25, weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf od... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	400300	4726057/100	594.14Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1X35 BK Aderleitung Eca H07Z-K 90°C 1X35 BK Einzelader H07Z-K 90°C 1X35 BK, Einzelader, 1X35, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460589	4726018	8.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07Z-K 90°C 1x35 blau Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X35 BU 50 M, Einzelader, 1X35, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			776683
LAPP H07Z-K 90°C 1X35 BN Aderleitung Eca H07Z-K 90°C 1X35 BN Einzelader H07Z-K 90°C 1X35 BN, Einzelader, 1X35, braun, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460594	4726038	8.69Â€
Lapp H07Z-K 90°C 1X35 BR 4726038/50 Einzelader halogenfrei Einzelader H07Z-K 90°C 1X35 BN 50 M, Einzelader, 1X35, braun, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf ode... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056592	4726038/50	434.25Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1X35 BU Aderleitung Eca H07Z-K 90°C 1X35 BU Einzelader H07Z-K 90°C 1X35 BU, Einzelader, 1X35, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460591	4726028	8.69Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1X35 DBU Aderleitung H0 Einzelader halogenfrei Eca Einzelader H07Z-K 90°C 1X35 DBU 50 M, Einzelader, 1X35, dunkelblau, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320418	4726148/50	434.25Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1X35 GNYE Aderleitung H07Z-K 90°C 1X35 GNYE Eca Einzelader H07Z-K 90°C 1X35 GNYE, Einzelader, 1X35, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460562	4726008	8.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07Z-K 90°C 1x35 grün-gelb Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X35 GNYE 50 M, Einzelader, 1X35, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			317087
LAPP H07Z-K 90°C 1X35 GY Aderleitung Eca H07Z-K 90°C 1X35 GY Einzelader H07Z-K 90°C 1X35 GY, Einzelader, 1X35, grau, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460607	4726068	8.69Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x35 orange Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X35 OG 50 M, Einzelader, 1X35, orange, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf od... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	889909	4726098/50	434.25Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1X35 RD Aderleitung Eca H07Z-K 90°C 1X35 RD Einzelader H07Z-K 90°C 1X35 RD, Einzelader, 1X35, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460600	4726048	8.69Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x35 rot Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X35 RD 500 M, Einzelader, 1X35, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	270378	4726048/500	4342.50Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x35 schwarz Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X35 BK 50 M, Einzelader, 1X35, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	506563	4726018/50	434.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07Z-K 90°C 1x35 violett Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X35 VT 50 M, Einzelader, 1X35, violett, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			314376
LAPP H07Z-K 90°C 1x35 weiss Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X35 WH 500 M, Einzelader, 1X35, weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf od... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	574284	4726058/500	4342.50Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x4 blau Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X4 BU 100 M, Einzelader, 1X4, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	928123	4726023/100	103.37Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x4 braun Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X4 BN 100 M, Einzelader, 1X4, braun, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	882851	4726033/100	103.37Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x4 dunkelblau Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X4 DBU 100 M, Einzelader, 1X4, dunkelblau, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	988103	4726143/100	103.37Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x4 grau Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X4 GY 100 M, Einzelader, 1X4, grau, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	874013	4726063/100	103.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07Z-K 90°C 1x4 grün Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader X07Z-K 90°C 1X4 GN 100 M, Einzelader, 1X4, grün, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz,Einset... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			174182
LAPP H07Z-K 90°C 1x4 grün-gelb Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X4 GNYE 100 M, Einzelader, 1X4, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	286278	4726003/100	103.37Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1X4 OG Aderleitung Eca H07Z-K 90°C 1X4 OG Einzelader H07Z-K 90°C 1X4 OG 100 M, Einzelader, 1X4, orange, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf ode... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442972	4726093/100	103.37Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x4 rot Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X4 RD 100 M, Einzelader, 1X4, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	746266	4726043/100	103.37Â€
Lapp H07Z-K 90°C 1X4 RS 4726083/100 Eca Einzelader halogenfrei Einzelader H07Z-K 90°C 1X4 PK 100 M, Einzelader, 1X4, rosa, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320271	4726083/100	103.37Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x4 schwarz Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X4 BK 100 M, Einzelader, 1X4, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf od... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	213744	4726013/100	101.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07Z-K 90°C 1x4 violett Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X4 VT 100 M, Einzelader, 1X4, violett, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf od... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			703788
LAPP H07Z-K 90°C 1x4 weiss Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X4 WH 100 M, Einzelader, 1X4, weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	509045	4726053/100	103.37Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1X50 BK Aderleitung Eca H07Z-K 90°C 1X50 BK Einzelader H07Z-K 90°C 1X50 BK, Einzelader, 1X50, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460590	4726019	12.24Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1X50 BU Aderleitung Eca H07Z-K 90°C 1X50 BU Einzelader H07Z-K 90°C 1X50 BU 50 M, Einzelader, 1X50, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460592	4726029/50	612.13Â€
Lapp H07Z-K 90°C 1X50 DBL 4726149/50 Eca Einzelader halogenfrei Einzelader H07Z-K 90°C 1X50 DBU 50 M, Einzelader, 1X50, dunkelblau, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325116	4726149/50	612.13Â€
Lapp H07Z-K 90°C 1X50 GN/GE 4726009/TR Einzelader halogenfrei Eca Einzelader H07Z-K 90°C 1X50 GNYE, Einzelader, 1X50, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325283	4726009	12.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07Z-K 90°C 1x50 grau Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X50 GY 50 M, Einzelader, 1X50, grau, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			710448
LAPP H07Z-K 90°C 1x50 grün-gelb Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X50 GNYE 50 M, Einzelader, 1X50, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	802076	4726009/50	612.13Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1X50 OG Aderleitung Eca H07Z-K 90°C 1X50 OG Einzelader H07Z-K 90°C 1X50 OG 500 M, Einzelader, 1X50, orange, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056029	4726099/500	6121.32Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x50 orange Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X50 OG 50 M, Einzelader, 1X50, orange, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf od... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	268240	4726099/50	612.13Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1X50 RD Aderleitung Eca H07Z-K 90°C 1X50 RD Einzelader H07Z-K 90°C 1X50 RD, Einzelader, 1X50, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460602	4726049	12.24Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x50 rot Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X50 RD 500 M, Einzelader, 1X50, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	173831	4726049/500	6121.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07Z-K 90°C 1x50 schwarz Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X50 BK 50 M, Einzelader, 1X50, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			287929
LAPP H07Z-K 90°C 1x50 weiss Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X50 WH 500 M, Einzelader, 1X50, weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf od... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	206569	4726059/500	6121.32Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1X6 BK Eca H07Z-K 90°C 1X6 BK Einzelader H07Z-K 90°C 1X6 BK, Einzelader, 1X6, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325311	4726014	1.45Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x6 blau Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X6 BU 100 M, Einzelader, 1X6, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	242526	4726024/100	145.04Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1X6 BN Eca H07Z-K 90°C 1X6 BN Einzelader H07Z-K 90°C 1X6 BN, Einzelader, 1X6, braun, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325321	4726034	1.45Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x6 braun Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X6 BN 100 M, Einzelader, 1X6, braun, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	977260	4726034/100	145.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07Z-K 90°C 1X6 BU Eca H07Z-K 90°C 1X6 BU Einzelader H07Z-K 90°C 1X6 BU, Einzelader, 1X6, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325309
LAPP H07Z-K 90°C 1x6 dunkelblau Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X6 DBU 100 M, Einzelader, 1X6, dunkelblau, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	683071	4726144/100	145.04Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1X6 GNYE H07Z-K 90°C 1X6 GNYE Einzelader H07Z-K 90°C 1X6 GNYE, Einzelader, 1X6, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf ode... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325285	4726004	1.45Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x6 grau Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X6 GY 100 M, Einzelader, 1X6, grau, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	936534	4726064/100	145.04Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x6 grün Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader X07Z-K 90°C 1X6 GN 100 M, Einzelader, 1X6, grün, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz,Einset... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	774187	4726124/100	145.04Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x6 grün-gelb Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X6 GNYE 100 M, Einzelader, 1X6, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	779205	4726004/100	142.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07Z-K 90°C 1X6 OG Eca Einzelader H07Z-K 90°C 1X6 OG, Einzelader, 1X6, orange, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325118
LAPP H07Z-K 90°C 1x6 orange Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X6 OG 100 M, Einzelader, 1X6, orange, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf ode... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	955700	4726094/100	145.04Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x6 rot Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X6 RD 100 M, Einzelader, 1X6, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	112065	4726044/100	145.04Â€
Lapp H07Z-K 90°C 1X6 RS 4726084/100 Eca Einzelader halogenfrei Einzelader H07Z-K 90°C 1X6 PK 100 M, Einzelader, 1X6, rosa, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057177	4726084/100	144.58Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x6 schwarz Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X6 BK 100 M, Einzelader, 1X6, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf od... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	162394	4726014/100	142.76Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x6 violett Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X6 VT 100 M, Einzelader, 1X6, violett, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf od... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	408385	4726074/100	145.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07Z-K 90°C 1x6 weiss Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1X6 WH 100 M, Einzelader, 1X6, weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			554055
LAPP H07Z-K 90°C 1x70 GNYE Aderleitung Eca Einzelader H07Z-K 90°C 1x70 GNYE, Einzelader, 1X70, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460609	4727001	17.69Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x70 GNYE Aderleitung H07Z-K 90°C 1x70 GNYE Eca Einzelader H07Z-K 90°C 1x70 GNYE 500 M, Einzelader, 1X70, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442981	4727001/500	8843.04Â€
Lapp H07Z-K 90°C 1x70 rot Einzelader Eca halogenfrei 4727041 Einzelader H07Z-K 90°C 1x70 RD, Einzelader, 1X70, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325276	4727041	17.69Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x95 BK Aderleitung Einzelader H07Z-K 90°C 1x95 BK, Einzelader, 1X95, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461153	4727012	23.53Â€
LAPP H07Z-K 90°C 1x95 BK Aderleitung H07Z-K 90°C 1x95 BK Einzelader H07Z-K 90°C 1x95 BK 500 M, Einzelader, 1X95, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442989	4727012/500	11766.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07Z-K 90°C 1x95 GNYE Aderleitung H07Z-K 90°C 1x95 GNYE Einzelader H07Z-K 90°C 1x95 GNYE, Einzelader, 1X95, grün-gelb, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallatio... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			461152
Lapp H07Z-K 90°C 1X95 orange 4727092/TR Einzelader halogenfrei Einzelader H07Z-K 90°C 1x95 OG, Einzelader, 1X95, orange, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056596	4727092	23.53Â€
LAPP H07Z-K 90°C EMBOSS 1X1,5 BK Eca Einzelader H07Z-K 90°C EMBOSS 1X1,5 BK 1500 M, Einzelader, 1X1.5, schwarz, Großkarton, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinsta... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332395	4726011K/1500	635.94Â€
LAPP H07Z-K 90°C EMBOSS 1X1,5 BN Eca Einzelader H07Z-K 90°C EMBOSS 1X1,5 BN 1500 M, Einzelader, 1X1.5, braun, Großkarton, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstall... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332390	4726031K/1500	635.94Â€
LAPP H07Z-K 90°C EMBOSS 1X1,5 BU Eca Einzelader H07Z-K 90°C EMBOSS 1X1,5 BU 1500 M, Einzelader, 1X1.5, blau, Großkarton, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstalla... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332392	4726021K/1500	635.94Â€
LAPP H07Z-K 90°C EMBOSS 1X1,5 GNYE Eca Einzelader H07Z-K 90°C EMBOSS 1X1,5 GNYE 1500 M, Einzelader, 1X1.5, grün-gelb, Großkarton, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektro... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332453	4726001K/1500	635.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07Z-K 90°C EMBOSS 1X1,5 GY Eca Einzelader H07Z-K 90°C EMBOSS 1X1,5 GY 1500 M, Einzelader, 1X1.5, grau, Großkarton, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstalla... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1332402
LAPP H07Z-K 90°C EMBOSS 1X1,5 RD Eca Einzelader H07Z-K 90°C EMBOSS 1X1,5 RD 1500 M, Einzelader, 1X1.5, rot, Großkarton, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332389	4726041K/1500	635.94Â€
LAPP H07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 BK Eca Einzelader H07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 BK 900 M, Einzelader, 1X2.5, schwarz, Großkarton, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstal... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332394	4726012K/900	602.10Â€
LAPP H07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 BU Eca Einzelader H07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 BU 900 M, Einzelader, 1X2.5, blau, Großkarton, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332391	4726022K/900	602.10Â€
LAPP H07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 GNYE Eca Verdrahtungsleitung 4726002K/900 Einzelader H07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 GNYE 900 M, Einzelader, 1X2.5, grün-gelb, Großkarton, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332452	4726002K/900	602.10Â€
LAPP H07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 RD Eca Einzelader H07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 RD 900 M, Einzelader, 1X2.5, rot, Großkarton, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallati... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332388	4726042K/900	602.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07Z-K 90°C EMBOSS 1X4 BK Eca Einzelader H07Z-K 90°C EMBOSS 1X4 BK 600 M, Einzelader, 1X4, schwarz, Großkarton, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallati... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2058018
LAPP H07Z-K 90°C EMBOSS 1X6 BK Eca Einzelader H07Z-K 90°C EMBOSS 1X6 BK 400 M, Einzelader, 1X6, schwarz, Großkarton, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallati... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332393	4726014K/400	578.30Â€
LAPP H07Z-K 90°C EMBOSS 1X6 GNYE Aderlei Eca H07Z-K 90°C EMBOSS 1X6 GNYE Einzelader H07Z-K 90°C EMBOSS 1X6 GNYE 400 M, Einzelader, 1X6, grün-gelb, Großkarton, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinsta... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326317	4726004K/400	578.30Â€
Lapp H07Z1-K Typ 2 1x 1,5 schwarz 450/750V hfr Einzelader 70°C 4724060 Einzelader H07Z1-K Type 2 1x1,5 BK, Einzelader, 1X1.5, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	695965	4724060	0.32Â€
Lapp H07ZZ-F 5G 6 50m 450/750V Gummileitung farbig 1600842/50 Anschlussleitung H07ZZ-F 5G6 50 M, Anschlussleitung, 5G6, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Für den flexiblen Einsatz,Bei fester und geschützter Verlegung ist ein Betrieb auch bis 1000 V möglich,Hält schweren mechanisc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1053332	1600842/50	551.81Â€
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X0,75 MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X0,75 OG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X0,75 OG 2500 M, Einzelader, 1X0.75, orange, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057224	4160209K/2500	916.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS 1x0,75 vio 2500m UL/CSA 1015/1063 4160207K/2500 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X0,75 VT 2500 M, Einzelader, 1X0.75, violett, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			502220
LAPP x07Z-K 110°C 1x35 gelb Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader X07Z-K 90°C 1X35 YE 50 M, Einzelader, 1X35, gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz,Einset... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	376743	4726118/50	434.25Â€
LAPP x07Z-K 110°C 1x35 grün Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader X07Z-K 90°C 1X35 GN 50 M, Einzelader, 1X35, grün, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz,Einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	529457	4726128/50	434.25Â€
LAPP x07Z-K 110°C 1x50 grün Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader X07Z-K 90°C 1X50 GN 50 M, Einzelader, 1X50, grün, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz,Einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	325973	4726129/50	612.13Â€
LAPP X07Z-K 90°C 1X35 YE Aderleitung Eca X07Z-K 90°C 1X35 YE Einzelader X07Z-K 90°C 1X35 YE 500 M, Einzelader, 1X35, gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz,Einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1313248	4726118/500	4342.50Â€
Lapp X07Z-K 90°C 1X4 GE 4726113/100 Eca Einzelader halogenfrei Einzelader X07Z-K 90°C 1X4 YE 100 M, Einzelader, 1X4, gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz,Einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1313250	4726113/100	103.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp X07Z-K 90°C 1X4 YE 4726113 Eca Einzelader X07Z-K 90°C 1X4 YE, Einzelader, 1X4, gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz,Einsetzbar in... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325117
LAPP x07Z-K 90°C 1x50 gelb Eca halogenfreie Verdrahtungsleitung Einzelader X07Z-K 90°C 1X50 YE 50 M, Einzelader, 1X50, gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz,Einset... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	284973	4726119/50	612.13Â€
Lapp X07Z-K 90°C 1X6 GE 4726114/100 Eca Einzelader halogenfrei Einzelader X07Z-K 90°C 1X6 YE 100 M, Einzelader, 1X6, gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz,Einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1313249	4726114/100	144.58Â€
LAPP X07Z-K 90°C EMBOSS 1X1,5 YE Eca Aderleitung Einzelader X07Z-K 90°C EMBOSS 1X1,5 YE 2000 M, Einzelader, 1X1.5, gelb, Großkarton, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460899	4726111K/2000	847.92Â€
LAPP X07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 BUWH Aderl X07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 BUWH Eca Einzelader X07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 BUWH 900 M, Einzelader, 1X2.5, blau-weiß, Großkarton, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326343	4726262K/900	602.10Â€
LAPP X07Z-K 90°C EMBOSS 1X4 YE Eca Einzelader X07Z-K 90°C EMBOSS 1X4 YE 600 M, Einzelader, 1X4, gelb, Großkarton, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058019	4726113K/600	620.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Halogenfreie Kabel und Leitungen - Verdrahtungsleitung halogenfrei H07Z-K: VDE-Kabel			
NHXCH E90 3x240,0/120,0qmm halogenfrei Mantelleitung Halogenfreie Kabel mit Isolations- undFunktionserhalt NHXCH FE 180 E90Anwendung:Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutzgegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwen-dig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. inFlughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freienverwendbar, nicht jedoch direkt in Erde u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	769898	G441096	176.92Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Klingelleitung YR: Helukabel			
HELU YV-Schaltdraht 2x0,8/1,4mm 100m 28911-100 Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	124690	28911-100	116.99Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Klingelleitung YR: VDE-Kabel			
Klingeldraht YV 2X0,6 schwarz/rot 100m Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1564756		90.09Â€
Klingeldraht YV 2X0,6 weiß/braun 100m Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1564755		90.09Â€
Y 1x0,8 Klingeldraht gelb PVC-isoliert Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	932118		211.15Â€
Y 1x0,8 Klingeldraht grün PVC-isoliert Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	125058		210.32Â€
Y 1x0,8 Klingeldraht rot PVC-isoliert Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	707886		19.36Â€
Y 1x0,8 Klingeldraht weiß PVC-isoliert Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301857		19.36Â€
Y 2x0,8 Klingeldraht weis/grün PVC-isoliert Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	844484		29.70Â€
Y 2x0,8 Klingeldraht weiß/gelb PVC-isoliert Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	775705		45.05Â€
Y 2x0,8 Klingeldraht weiß/rot PVC-isoliert Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	557261		29.70Â€
Y 2x0,8 Klingeldraht weiß/schwarz PVC-isoliert Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	611196		29.70Â€
YR 10x0,8 100m-Ring PVC-isolierte Klingel-(Schlauch-)leitung YR-Klingelleitung in Anlehnung an VDE 0815Klingelleitung - YRAnwendung:Verlegung in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien, jedochvor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Als Installationsleitung fürfeste Verlegung auf, in und unter Putz. Die YR-Klingelleitung darf nichtals Starkstromleitung eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter rund eindrähtig 0,8 qmm QuerschnittAd... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	335609		142.98Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YR 12x0,8 100m-Ring PVC-isolierte Klingel-(Schlauch-)leitung YR-Klingelleitung in Anlehnung an VDE 0815Klingelleitung - YRAnwendung:Verlegung in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien, jedochvor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Als Installationsleitung fürfeste Verlegung auf, in und unter Putz. Die YR-Klingelleitung darf nichtals Starkstromleitung eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter rund eindrähtig 0,8 mm DurchmesserAde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	492968		
YR 12x0,8 500m-Trommel PVC-isolierte Klingel-(Schlauch-)leitung YR-Klingelleitung in Anlehnung an VDE 0815Klingelleitung - YRAnwendung:Verlegung in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien, jedochvor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Als Installationsleitung fürfeste Verlegung auf, in und unter Putz. Die YR-Klingelleitung darf nichtals Starkstromleitung eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter rund eindrähtig 0,8 mm DurchmesserAde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	347753		885.54Â€
YR 16x0,8 100m-Ring PVC-isolierte Klingel-(Schlauch-)leitung YR-Klingelleitung in Anlehnung an VDE 0815Klingelleitung - YRAnwendung:Verlegung in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien, jedochvor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Als Installationsleitung fürfeste Verlegung auf, in und unter Putz. Die YR-Klingelleitung darf nichtals Starkstromleitung eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter rund eindrähtig 0,8 mm DurchmesserAde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	315990		242.53Â€
YR 2x0,8 100m-Ring PVC-isolierte Klingel-(Schlauch-)leitung YR-Klingelleitung in Anlehnung an VDE 0815Klingelleitung - YRAnwendung:Verlegung in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien, jedochvor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Als Installationsleitung fürfeste Verlegung auf, in und unter Putz. Die YR-Klingelleitung darf nichtals Starkstromleitung eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter rund eindrähtig 0,8 mm DurchmesserAde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	487623		36.41Â€
YR 3x0,8 100m-Ring PVC-isolierte Klingel-(Schlauch-)leitung YR-Klingelleitung in Anlehnung an VDE 0815Klingelleitung - YRAnwendung:Verlegung in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien, jedochvor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Als Installationsleitung fürfeste Verlegung auf, in und unter Putz. Die YR-Klingelleitung darf nichtals Starkstromleitung eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter rund eindrähtig 0,8 mm DurchmesserAde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	745769		52.12Â€
YR 3x0,8 50m-Ring PVC-isolierte Klingel-(Schlauch-)leitung YR-Klingelleitung in Anlehnung an VDE 0815Klingelleitung - YRAnwendung:Verlegung in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien, jedochvor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Als Installationsleitung fürfeste Verlegung auf, in und unter Putz. Die YR-Klingelleitung darf nichtals Starkstromleitung eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter rund eindrähtig 0,8 mm Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	475279		24.65Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YR 4x0,8 100m-Ring PVC-isolierte Klingel-(Schlauch-)leitung YR-Klingelleitung in Anlehnung an VDE 0815Klingelleitung - YRAnwendung:Verlegung in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien, jedochvor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Als Installationsleitung fürfeste Verlegung auf, in und unter Putz. Die YR-Klingelleitung darf nichtals Starkstromleitung eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter rund eindrähtig 0,8 mm DurchmesserAde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			568212
YR 5x0,8 100m-Ring PVC-isolierte Klingel-(Schlauch-)leitung YR-Klingelleitung in Anlehnung an VDE 0815Klingelleitung - YRAnwendung:Verlegung in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien, jedochvor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Als Installationsleitung fürfeste Verlegung auf, in und unter Putz. Die YR-Klingelleitung darf nichtals Starkstromleitung eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter rund eindrähtig 0,8 mm DurchmesserAde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	196280		156.42Â€
YR 6x0,8 100m-Ring PVC-isolierte Klingel-(Schlauch-)leitung YR-Klingelleitung in Anlehnung an VDE 0815Klingelleitung - YRAnwendung:Verlegung in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien, jedochvor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Als Installationsleitung fürfeste Verlegung auf, in und unter Putz. Die YR-Klingelleitung darf nichtals Starkstromleitung eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter rund eindrähtig 0,8 mm DurchmesserAde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	713385		72.58Â€
YR 8x0,8 100m-Ring PVC-isolierte Klingel-(Schlauch-)leitung YR-Klingelleitung in Anlehnung an VDE 0815Klingelleitung - YRAnwendung:Verlegung in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien, jedochvor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Als Installationsleitung fürfeste Verlegung auf, in und unter Putz. Die YR-Klingelleitung darf nichtals Starkstromleitung eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter rund eindrähtig 0,8 mm DurchmesserAde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	895651		103.21Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Mantelleitung NYM: VDE-Kabel			
(N)YM(ST)-J 3x2,5/1,5 100m-Ring Eca PVC-isolierte geschirmte Mantelleitung Geschirmte Mantelleitung (N) YM (St)-JAnwendung:Diese abgeschirmten Installationsleitungen begrenzen elektromagneti-sche Störwechselfelder durch einen statischen Schirm wirkungsvoll.Diese Abschirmung wird besonders genutzt bei der Installation imComputerbereich, in Krankenhäusern oder in Industrie-Meßwarten mitbesonders störempfindlichen Meßgeräten. Für die Installation imWohnbereich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	294219	20027406	233.69Â€
(N)YM(St)-J 5 X 2,5/1,5 Eca PVC-isolierte geschirmte Mantelleitung Anwendung:Diese Abgeschirmten Installationsleitungen begrenzen elektromagnetische Störwechselfelder durch einen statischen Schirm wirkungsvoll. Diese Abschirmung wird besonders genutzt bei der Installation im Computerbereich, in Krankenhäusern oder in Industrie-Messwarten mit besonders störempfindlichen Messgeräten. Für die Installation im Wohnbereich strahlungsempfindlicher und besonders sen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	715056	20027506	3.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
(N)YM(ST)-J 5x4,0/1,5 100m-Ring Eca PVC-isolierte geschirmte Mantelleitung Geschirmte Mantelleitungen (N)YM-(St)-J Anwendung:Diese Abgeschirmten Installationsleitungen begrenzen elektromagnetische Störwechselfelder durch einen statischen Schirm wirkungsvoll. Diese Abschirmung wird besonders genutzt bei der Installation im Computerbereich, in Krankenhäusern oder in Industrie-Messwarten mit besonders störempfindlichen Messgeräten. Für die Installation im Wohnbereich s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451821		
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Mantelleitung NYM: Helukabel			
HELU 39002 NYM-O 1x4qmm RE Grau Mantelleitung PVC NYM-O 1x4 (re) mm² GR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329821	39002	0.98Â€
HELU 39003 NYM-O 1x6qmm RE Grau Mantelleitung PVC NYM-O 1x6 (re) mm² GR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329824	39003	1.38Â€
HELU 39006 NYM-O 2x1,5qmm RE Grau Mantelleitung PVC NYM-O 2x1,5 (re) mm² GR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329825	39006	0.93Â€
HELU 39009 NYM-O 4x1,5qmm RE Grau Mantelleitung PVC NYM-O 4x1,5 (re) mm² GR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329827	39009	1.60Â€
HELU 39017 NYM-O 5x1,5qmm RE Grau Mantelleitung PVC NYM-O 5x1,5 (re) mm² GR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059416	39017	1.84Â€
HELU 39024 NYM-O 1x2,5qmm RE Grau Mantelleitung PVC NYM-O 1x2,5 (re) mm² GR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329828	39024	0.68Â€
HELU 39055 NYM-J 1G2,5qmm RE Grau Mantelleitung PVC NYM-J 1G2,5 (re) mm² GR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329829	39055	0.69Â€
HELU 39055-50 NYM-J 1x2,5 re mm² grau VP Verkaufseinheit: 50 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103741	39055-50	34.64Â€
HELU 39056 NYM-J 3G1,5qmm RE Grau Mantelleitung PVC NYM-J 3G1,5 (re) mm² GR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1596041	39056	0.92Â€
HELU 39057 NYM-J 3G2,5qmm RE Grau Mantelleitung PVC NYM-J 3G2,5 (re) mm² GR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1596040	39057	1.49Â€
HELU 39067 NYM-J 5G2,5qmm RE Grau Mantelleitung PVC NYM-J 5G2,5 (re) mm² GR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329830	39067	2.43Â€
HELU 39068 NYM-J 5G4qmm RE Grau Mantelleitung PVC NYM-J 5G4 (re) mm² GR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329831	39068	4.02Â€
HELU 39069 NYM-J 5G6qmm RE Grau Mantelleitung PVC NYM-J 5G6 (re) mm² GR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329832	39069	5.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 39069-50 NYM-J 5x6 re mm² grau VPE: Verkaufseinheit: 50 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1103740
HELU 39071 NYM-J 5G16qmm RM Grau Mantelleitung PVC NYM-J 5G16 (rm) mm² GR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329833	39071	15.35Â€
HELU NYM-J 3G1,5qmm re Grau PVC 500m Installationsleitung 39056-500 NYM-J 3G1,5 (re) mm² GR Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246768	39056-500	459.30Â€
HELU NYM-J 3G2,5qmm re Grau PVC 500m Installationsleitung 39057-500 NYM-J 3G2,5 (re) mm² GR Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246771	39057-500	744.12Â€
HELU NYM-J 4G10qmm re Grau PVC Installationsleitung 39062 NYM-J 4G10 (re) mm² GR Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246360	39062	7.92Â€
HELU NYM-J 5G 1,5qmm re Grau PVC 500m Installationsleitung 39066-500 NYM-J 5G1,5 (re) mm² GR Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246769	39066-500	726.06Â€
HELU NYM-J 5G 2,5qmm re Grau PVC 500m Installationsleitung 39067-500 NYM-J 5G2,5 (re) mm² GR Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246770	39067-500	1214.10Â€
HELU NYM-J HELUKABEL Mantelleitung PVC NYM-J 1G2,5 (re) mm² GR NYM-J 1G2,5 (re) mm² GR Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	840440	39055-100	69.29Â€
HELU NYM-O 3x2,5qmm re Grau PVC 500m Installationsleitung 39008-500 NYM-O 3x2,5 (re) mm² GR Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246772	39008-500	936.96Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Mantelleitung NYM: Faber Kabel			
LTC NYM-O 1X6 var. Mantelleitung Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	690703	090023144	1.89Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Mantelleitung NYM: VDE-Kabel			
NI2XY-J 3x1,5 qmm 0,6 /1kV 100m-Ring Beton-Installationskabel VDE 0262 NI2XY-J Installationskabel 0,6/1kVVernetztes Polyethylen VPE-Isolation Adernfarben gemäß HD 308.Für feste Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerkund zur direkten Einbettung in Schütt-, Rüttel-, und Stampfbeton.Sie sind auch für die Verlegung im Freien geeignet!Die Kabel dürfen nicht in Erde oder Wasser verlegt werden.Typ: NI2XY-J 3 X 1,5Verkaufseinhei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458919	N318064	120.73Â€
NI2XY-J 3x1,5 qmm 0,6/1kV 500m-Trommel Beton-Installationskabel VDE 0262 NI2XY-J Installationskabel 0,6/1kVVernetztes Polyethylen VPE-Isolation Adernfarben gemäß HD 308.Für feste Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerkund zur direkten Einbettung in Schütt-, Rüttel-, und Stampfbeton.Sie sind auch für die Verlegung im Freien geeignet!Die Kabel dürfen nicht in Erde oder Wasser verlegt werden.Typ: NI2XY-J 3 X 1,5Verkaufseinhei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	634768	N318060	603.65Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NI2XY-J 3x2,5 qmm 0,6/1kV 100m-Ring Beton-Installationskabel VDE 0262 NI2XY-J Installationskabel 0,6/1kVVernetztes Polyethylen VPE-Isolation Adernfarben gemäß HD 308.Für feste Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerkund zur direkten Einbettung in Schütt-, Rüttel-, und Stampfbeton.Sie sind auch für die Verlegung im Freien geeignet!Die Kabel dürfen nicht in Erde oder Wasser verlegt werden.Typ: NI2XY-J 3 X 2,5Verkaufseinhei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			336456
NI2XY-J 3x2,5 qmm 0,6/1kV 500m-Trommel Beton-Installationskabel VDE 0262 NI2XY-J Installationskabel 0,6/1kVVernetztes Polyethylen VPE-Isolation Adernfarben gemäß HD 308.Für feste Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerkund zur direkten Einbettung in Schütt-, Rüttel-, und Stampfbeton.Sie sind auch für die Verlegung im Freien geeignet!Die Kabel dürfen nicht in Erde oder Wasser verlegt werden.Typ: NI2XY-J 3 X 2,5Verkaufseinhei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	273309	N319060	798.24Â€
NI2XY-J 5x1,5 qmm 0,6/1kV 100m-Ring Beton-Installationskabel VDE 0262 NI2XY-J Installationskabel 0,6/1kVVernetztes Polyethylen VPE-Isolation Adernfarben gemäß HD 308.Für feste Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerkund zur direkten Einbettung in Schütt-, Rüttel-, und Stampfbeton.Sie sind auch für die Verlegung im Freien geeignet!Die Kabel dürfen nicht in Erde oder Wasser verlegt werden.Typ: NI2XY-J 5 X 1,5Verkaufseinhei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	274447	N320064	176.89Â€
NI2XY-J 5x1,5 qmm 0,6/1kV 500m-Trommel Beton-Installationskabel VDE 0262 NI2XY-J Installationskabel 0,6/1kVVernetztes Polyethylen VPE-Isolation Adernfarben gemäß HD 308.Für feste Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerkund zur direkten Einbettung in Schütt-, Rüttel-, und Stampfbeton.Sie sind auch für die Verlegung im Freien geeignet!Die Kabel dürfen nicht in Erde oder Wasser verlegt werden.Typ: NI2XY-J 5 X 1,5Verkaufseinhei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	956815	N320060	884.47Â€
NI2XY-J 5x2,5 qmm 0,6/1kV 100m-Ring Beton-Installationskabel VDE 0262 NI2XY-J Installationskabel 0,6/1kVVernetztes Polyethylen VPE-Isolation Adernfarben gemäß HD 308.Für feste Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerkund zur direkten Einbettung in Schütt-, Rüttel-, und Stampfbeton.Sie sind auch für die Verlegung im Freien geeignet!Die Kabel dürfen nicht in Erde oder Wasser verlegt werden.Typ: NI2XY-J 5 X 2,5Verkaufseinhei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	303107	N321064	253.00Â€
NI2XY-J 5x2,5 qmm 0,6/1kV 500m-Trommel Beton-Installationskabel VDE 0262 NI2XY-J Installationskabel 0,6/1kVVernetztes Polyethylen VPE-Isolation Adernfarben gemäß HD 308.Für feste Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerkund zur direkten Einbettung in Schütt-, Rüttel-, und Stampfbeton.Sie sind auch für die Verlegung im Freien geeignet!Die Kabel dürfen nicht in Erde oder Wasser verlegt werden.Typ: NI2XY-J 5 X 2,5Verkaufseinhei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	285046	N321060	1282.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NYM-J 1X1,5 Rg 100m ECA Mantelleitung Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig 10 qmm mehrdrähtigAderisolation: PVC nach VDE ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1426869
NYM-J 1x10 qmm 50m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	550798	238583	121.97Â€
NYM-J 1x10 qmm RE 100m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung grau Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	780756	238590	243.94Â€
NYM-J 1x10 qmm RE 500m-Trommel Eca PVC-isolierte Mantelleitung Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig 10 qmm mehrdrähtigAderisolation: PVC nach VDE ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	893438	238606	1219.68Â€
NYM-J 1x16 qmm RM 100m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	776362	238620	331.75Â€
NYM-J 1x16 qmm RM 500m-Trommel Eca PVC-isolierte Mantelleitung Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig 10 qmm mehrdrähtigAderisolation: PVC nach VDE ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	663687	238637	1658.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NYM-J 1x16 qmm RM 50m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			939441
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Mantelleitung NYM: Waskönig+Walter			
NYM-J 1X25 Rg 50m Mantelleitung Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig 10 qmm mehrdrähtigAderisolation: PVC nach VDE 0... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	488976	0101574	249.58Â€
NYM-J 1x25,0 qmm RM 100m-Ring PVC-isolierte Mantelleitung Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig 10 qmm mehrdrähtigAderisolation: PVC nach VDE 0... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489010		498.76Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Mantelleitung NYM: VDE-Kabel			
NYM-J 1x4 qmm 500m-Trommel Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	270879	10000306	676.17Â€
NYM-J 1x4 qmm RE 100m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	257502	10000306	135.23Â€
NYM-J 1x6 qmm RE 100m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	171565	10000406	145.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NYM-J 1x6 qmm RE 500m-Trommel Eca PVC-isolierte Mantelleitung Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig 10 qmm mehrdrähtigAderisolation: PVC nach VDE ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			597713
NYM-J 1x6,0 qmm RE 50m Eca PVC-isolierte Mantelleitung Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig 10 qmm mehrdrähtigAderisolation: PVC nach VDE ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	537122		72.81Â€
NYM-J 3x1,5 qmm 100m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	187043	221745	83.06Â€
NYM-J 3x1,5 qmm 500m-Trommel Eca PVC-isolierte Mantelleitung Kabel bestehend aus 3 Adern mit einem Querschnitt von jeweils 1,5 qmm. Das Kabel 3x1,5 mit einer Länge von 500 Metern wird auf einer Trommel geliefert.Mantelleitungen NYM-J nach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stamp... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	967230	221769	417.78Â€
NYM-J 3x1,5 qmm 50m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig 10 qmm mehrdrähtigAderisolation: PVC nach VDE ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	858666	221776	41.53Â€
NYM-J 3x2,5 qmm 100m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	628153		174.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NYM-J 3x2,5 qmm 500m-Trommel Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	697184		
NYM-J 3x2,5 qmm 50m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	785827		87.32Â€
NYM-J 3x4 qmm 100m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	400913	238699	281.66Â€
NYM-J 3x4 qmm 50m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	741271	238682	140.83Â€
NYM-J 3x4 qmm PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	230998	238705	2.82Â€
NYM-J 3x6,0 qmm RE 100m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig 10 qmm mehrdrähtigAderisolation: PVC nach VDE ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	624187	238743	386.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NYM-J 3x6,0 qmm RE 50m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig > 10 qmm mehrdrähtigAderisolation: PVC nach VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			256462
NYM-J 3x6,0 qmm RE Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	746115		3.86Â€
NYM-J 4x1,5 qmm 100m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	368630	221936	130.48Â€
NYM-J 4x1,5 qmm 500m-Trommel Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	640298	221950	654.89Â€
NYM-J 4x1,5 qmm 50m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig 10 qmm mehrdrähtigAderisolation: PVC nach VDE ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	808654	221967	65.24Â€
NYM-J 4x10 qmm RE 50m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	351371	238767	331.79Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NYM-J 4x10 qmm RE Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			921757
NYM-J 4x10,0 qmm RE Eca PVC-isolierte Mantelleitung Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig 10 qmm mehrdrähtigAderisolation: PVC nach VDE ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	946269	238798	6.70Â€
NYM-J 4x16 qmm RM 50m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	176685	239023	543.06Â€
NYM-J 4x16 qmm RM PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	170109	239061	10.66Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Mantelleitung NYM: Waskönig+Walter			
NYM-J 4x16,0 qmm RM 100m-Ring PVC-isolierte Mantelleitung Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489011	239047	1021.88Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Mantelleitung NYM: VDE-Kabel			
NYM-J 4x2,5 qmm 100m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	408004	221974	245.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NYM-J 4x2,5 qmm 500m-Trommel Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			254785
NYM-J 4x2,5 qmm 50m Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig 10 qmm mehrdrähtigAderisolation: PVC nach VDE ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	785831		122.81Â€
NYM-J 4x25 qmm RM Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	554775	239399	18.19Â€
NYM-J 4x35 qmm RM Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	270345	222025	26.79Â€
NYM-J 4x4 qmm 50m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	363783	238842	149.99Â€
NYM-J 4x4 qmm Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	807693	238866	3.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NYM-J 4x4,0 qmm RE PVC-isolierte Mantelleitung Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			946223
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Mantelleitung NYM: Waskönig+Walter			
NYM-J 4x4,0 qmm100M Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig 10 qmm mehrdrähtigAderisolation: PVC nach VDE 0... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489108	238859	299.97Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Mantelleitung NYM: VDE-Kabel			
NYM-J 4x6 qmm RE 50m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	583735	238903	221.31Â€
NYM-J 4x6 qmm RE PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	670833	238927	4.43Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Mantelleitung NYM: Waskönig+Walter			
NYM-J 4x6,0 qmm RE 100M Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig 10 qmm mehrdrähtigAderisolation: PVC nach VDE 0... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489109	238910	442.63Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Mantelleitung NYM: VDE-Kabel			
NYM-J 5x1,5 qmm 100m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	976893	222407	132.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NYM-J 5x1,5 qmm 500m-Trommel Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			553065
NYM-J 5x1,5 qmm 50m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig 10 qmm mehrdrähtigAderisolation: PVC nach VDE ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	107284	222421	66.13Â€
NYM-J 5x10 qmm RE 50m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	312976	240043	364.47Â€
NYM-J 5x10 qmm RE PVC-isolierte Eca Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	482805	240074	7.29Â€
NYM-J 5x10,0 qmm RE Mantelleitung Eca PVC-isolierte Mantelleitung Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig > 10 qmm mehrdrähtigAderisolation: PVC nach VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	948541		3644.69Â€
NYM-J 5x16 qmm RM 50m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	603872	240135	617.07Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NYM-J 5x16 qmm RM Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			288587
NYM-J 5x16,0 qmm RM 500m-Trommel Eca PVC-isolierte Mantelleitung Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig 10 qmm mehrdrähtigAderisolation: PVC nach VDE ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1439013		6170.67Â€
NYM-J 5x2,5 qmm 100m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	707055	222445	260.67Â€
NYM-J 5x2,5 qmm 500m-Trommel Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	285064	222469	1304.82Â€
NYM-J 5x2,5 qmm 50m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig 10 qmm mehrdrähtigAderisolation: PVC nach VDE ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	952431	222490	130.33Â€
NYM-J 5x25 qmm RM Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	550874	222643	24.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NYM-J 5x4 qmm 100m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			458784
NYM-J 5x4 qmm 50m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	368603	239986	173.65Â€
NYM-J 5x4 qmm Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	852787	240005	4.05Â€
NYM-J 5x4,0 qmm 500m-Trommel Eca PVC-isolierte Mantelleitung Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig > 10 qmm mehrdrähtigAderisolation: PVC nach VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	763157		1967.13Â€
NYM-J 5x6 qmm RE 100m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	255098	240029	559.85Â€
NYM-J 5x6 qmm RE 50m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	633329	240012	256.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NYM-J 5x6 qmm RE Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			279925
NYM-J 5x6,0 qmm RE 500m-Trommel Eca PVC-isolierte Mantelleitung Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig 10 qmm mehrdrähtigAderisolation: PVC nach VDE ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	884163		2569.05Â€
NYM-J Installationsleitung 5X35 Tr Mantelleitung Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig > 10 qmm mehrdrähtigAderisolation: PVC nach VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	387309	4004849	29.45Â€
NYM-JB 7x1,5 qmm farbige Adern 100m-Ring PVC-isolierte Mantelleitung Eca Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig 10 qmm mehrdrähtigAderisolation: PVC nach VDE ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	537705		247.88Â€
NYM-JZ 10x1,5 qmm 100m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig 10 qmm mehrdrähtigAderisolation: PVC nach VDE ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	908464	240203	531.43Â€
NYM-JZ 10x1,5 qmm 50m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig 10 qmm mehrdrähtigAderisolation: PVC nach VDE ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	422978	240197	265.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NYM-JZ 10x1,5 qmm PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			244620
NYM-JZ 12x1,5 qmm 100m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig 10 qmm mehrdrähtigAderisolation: PVC nach VDE ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	111089	240234	568.22Â€
NYM-JZ 12x1,5 qmm 50m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig 10 qmm mehrdrähtigAderisolation: PVC nach VDE ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	819120	240227	273.22Â€
NYM-JZ 12x1,5 qmm Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	824360	240241	5.68Â€
NYM-JZ 7x1,5 qmm 100m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	310145	157716	308.68Â€
NYM-JZ 7x1,5 qmm 500m-Trommel Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	632407	157693	1546.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NYM-JZ 7x1,5 qmm 50m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig 10 qmm mehrdrähtigAderisolation: PVC nach VDE ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			320744
NYM-JZ 7x1,5 qmm Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	260788	157693	3.07Â€
NYM-JZ 7x2,5 qmm 100m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig 10 qmm mehrdrähtigAderisolation: PVC nach VDE ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	997983	240265	427.76Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Mantelleitung NYM: Xaver Bechtold			
NYM-JZ 7x2,5 qmm 500m Trommel Eca PVC- isolierte Manteleitung Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig 10 qmm mehrdrähtigAderisolation: PVC nach VDE 0... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489012	240272	2138.80Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Mantelleitung NYM: VDE-Kabel			
NYM-JZ 7x2,5 qmm 50m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	231722	240258	213.88Â€
NYM-JZ 7x2,5 qmm PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitungen NYM-Jnach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähti... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	635560	157754	4.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NYM-O 1x1,5 qmm 100m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig > 10 qmm mehrdrähtigAderisolation: PVC nach VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			715574
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Mantelleitung NYM: Faber Kabel			
NYM-O 1X16 var. Mantelleitung Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	690702	090027144	3.70Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Mantelleitung NYM: VDE-Kabel			
NYM-O 3x1,5 qmm 100m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitung NYM-Onach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	753379		86.63Â€
NYM-O 3x1,5 qmm 500m-Trommel Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitung NYM-Onach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	711887		433.13Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Mantelleitung NYM: Faber Kabel			
NYM-O 4x10,0 qmm RE PVC-isolierte Mantelleitung Anwendung: Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Aufbau: Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig > 10 qmm mehrdrähtig Aderisolation: PVC nach V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	488977		7.20Â€
NYM-O 4x16,0 qmm RM PVC-isolierte Mantelleitung Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig > 10 qmm mehrdrähtigAderisolation: PVC nach VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1426852		11.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NYM-O 4x25,0 RM Mantelleitung PVC-isolierte Mantelleitung Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig > 10 qmm mehrdrähtigAderisolation: PVC nach VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			488978
NYM-O 4x35,0 qmm RM PVC-isolierte Mantelleitung Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig > 10 qmm mehrdrähtigAderisolation: PVC nach VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489007		23.02Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Mantelleitung NYM: Waskönig+Walter			
NYM-O 7 x 1,5 qmm 50m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig > 10 qmm mehrdrähtigAderisolation: PVC nach VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489200	110774	147.11Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Mantelleitung NYM: VDE-Kabel			
NYM-OZ 7x1,5 qmm 100m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung Mantelleitung NYM-Onach VDE 0250 Teil 204Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	392908		315.81Â€
NYM-OZ 7x1,5 qmm ECA PVC-isolierte Mantelleitung Anwendung:Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig > 10 qmm mehrdrähtigAderisolation: PVC nach VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433194		3.32Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Schlauchleitung H03/05VV-F: Helukabel			
(H)05VV5-F 7G4qmm SpezialPVC-Steuerleitung 13138 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Abweichung Leiterquerschnitt Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638159	13138	6.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Schlauchleitung H03/05VV-F: Siemens			
6XV1801-2F FRNC Energy Cable 4x1,5 Energieleitung 4x1,5qmm FRNC Energy Cable 4x 1,5 Energieleitung, 4 adrige Litzen 1,5 mm2, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware. FRNC Energy Cable 4 x 1,5 Verkaufseinheit: 20 MTR	1301911	6XV18012F	105.60Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Schlauchleitung H03/05VV-F: VDE-Kabel			
Abhängeleitung A07VV-F 3G0,75 transparent mit Tragseil 50m-Bund Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	195578		2225.03Â€
H03VH-H 2x0,75 qmm schwarz 100m-Ring PVC-Zwillingsleitung Verwendung Bei sehr geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen, Büroräumen und für leichte Handgeräte (Rundfunkgeräte, Tischleuchten). Aufbau Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig Aderisolation: PVC nach VDE 0207 Aderkennzeichnung: blau und braun Mantel: PVC Mantelfarbe: schwarz oder weiß Technische Daten Nennspannung: 300/300 V Prüfspannung: 2000 V Temperaturbereich: +5... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	246275		52.90Â€
H03VV-F 2x0,5 qmm schwarz, 100m-Ring Leichte PVC-Schlauchleitung Anwendung:H03 VV-F:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet.H05 VV-F: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	810675		44.79Â€
H03VV-F 2x0,5 qmm schwarz, 500m Leichte PVC-Schlauchleitung Anwendung:H03 VV-F:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet.H05 VV-F: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	495325		219.88Â€
H03VV-F 2x0,5 qmm weiß, 100m-Ring Leichte PVC-Schlauchleitung Anwendung:H03 VV-F:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet.H05 VV-F: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	254546		74.10Â€
H03VV-F 2x0,5 qmm weiß, 100m-Ring Leichte PVC-Schlauchleitung Anwendung:H03 VV-F:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet.H05 VV-F: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	716077		88.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Schlauchleitung H03/05VV-F: böhm Kabel			
H03VV-F 2x0,5 sw var.PVC-Schlauchleitung schwarz Zum Einsatz an leichten Handgeräten bei geringen mechanischen Beanspruchungen sowie für den Anschluss leichter Elektrogeräte wie Küchenmaschinen, Büromaschinen und Rundfunkgeräte, jedoch nicht zugelassen für Koch-, Heiz-, und Wärmegeräte sowie für die Anwendung im Freien in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben und zum Anschluss von gewerblich genutzten Elektrowerkzeugen. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1101137	01804017	0.33Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Schlauchleitung H03/05VV-F: VDE-Kabel			
H03VV-F 2x0,75 qmm braun, 100m-Ring Leichte PVC-Schlauchleitung Leichte PVC-Schlauchleitung H03VV-Fnach DIN 57281/VDE 0281-5Anwendung:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wiefür den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten,Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräteund für den Einsatz im Freien geeignet.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVC nach V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	614337		58.37Â€
H03VV-F 2x0,75 qmm gold, 100m-Ring Leichte PVC-Schlauchleitung Leichte PVC-Schlauchleitung H03VV-Fnach DIN 57281/VDE 0281-5Anwendung:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wiefür den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten,Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräteund für den Einsatz im Freien geeignet.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVC nach V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	565657		106.71Â€
H03VV-F 2x0,75 qmm grau, 50m-Ring Leichte PVC-Schlauchleitung Anwendung:H03 VV-F:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet.H05 VV-F: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	662240		22.13Â€
H03VV-F 2x0,75 qmm schwarz, 500m Eca Leichte PVC-Schlauchleitung Anwendung:H03 VV-F:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet.H05 VV-F: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	663705	10101101	409.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H03VV-F 2x0,75 qmm schwarz, 50m-Ring Eca Leichte PVC-Schlauchleitung Anwendung:H03 VV-F:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet.H05 VV-F: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			859527
H03VV-F 2x0,75 qmm sw, 1000m-Trommel Eca Leichte PVC-Schlauchleitung Anwendung:H03 VV-F:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet.H05 VV-F: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	170614	10101101	819.72Â€
H03VV-F 3G0,75 qmm braun 100m-Ring Leichte PVC-Schlauchleitung Anwendung:H03 VV-F:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet.H05 VV-F: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	740026		52.54Â€
H03VV-F 3G0,75 qmm gold, 100m-Ring Leichte PVC-Schlauchleitung Anwendung:H03 VV-F:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet.H05 VV-F: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	851527		109.50Â€
H03VV-F 3G0,75 qmm grau 50m-Ring Leichte PVC-Schlauchleitung Leichte PVC-Schlauchleitung H03VV-Fnach DIN 57281/VDE 0281-5Anwendung:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wiefür den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten,Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräteund für den Einsatz im Freien geeignet.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVC nach V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	482841		30.40Â€
H03VV-F 3G0,75 qmm schwarz, 100m Ring Leichte PVC-Schlauchleitung Anwendung:H03 VV-F:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet.H05 VV-F: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	509291		59.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H03VVH2-F 2x0,75 qmm weiß Leichte PVC-Schlauchleitung, flach PVC-FlachleitungH03VVH2-FAderzahl x Querschnitt qmm: 2 x 0,75 weißGewicht (Kg/%m): 14,4Außen-Abmessung ca.: 3,8 x 6,3Cu-Zahl (Kg/%m): 36Typ: H03VV-H 2-F 2X0,75Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			299487
H03VVH2-F 2x0,75qmm schwarz Leichte PVC-Schlauchleitung, flach 100m PVC-FlachleitungH03VVH2-FAderzahl x Querschnitt qmm: 2 x 0,75 schwarzGewicht (Kg/%m): 14,4Außen-Abmessung ca.: 3,8 x 6,3Cu-Zahl (Kg/%m): 36Typ: H03VV-H 2-F 2X0,75Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	689408		50.15Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Schlauchleitung H03/05VV-F: böhm Kabel			
H05VV-F 2 x 0,75 gr Industrie-Kunststoffleitung grau Zum Einsatz an leichten Handgeräten bei geringen mechanischen Beanspruchungen sowie für den Anschluss leichter Elektrogeräte wie Küchenmaschinen, Büromaschinen und Rundfunkgeräte, jedoch nicht zugelassen für Koch-, Heiz- und Wärmegeräte sowie für die Anwendung im Freien in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben und zum Anschluss von gewerblich genutzten Elektrowerkzeugen. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1330571	01807067	0.55Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Schlauchleitung H03/05VV-F: VDE-Kabel			
H05VV-F 2x0,75qmm schwarz ECA Mittlere PVC-Schlauchleitung 100m-Ring Anwendung:H03 VV-F:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet.H05 VV-F: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	828454		107.71Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Schlauchleitung H03/05VV-F: böhm Kabel			
H05VV-F 2x1,0 WS PVC-Schlauchleitung Anwendung:H03 VV-F:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet.H05 VV-F: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489055		61.78Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Schlauchleitung H03/05VV-F: VDE-Kabel			
H05VV-F 3G0,75 qmm schwarz mittlere PVC-Schlauchleitung Anwendung:H03 VV-F:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet.H05 VV-F: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	278326		67.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05VV-F 3G0,75qmm grau 50m-Ring ECA Mittlere PVC-Schlauchleitung Anwendung:H03 VV-F:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet.H05 VV-F: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			116186
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Schlauchleitung H03/05VV-F: böhm Kabel			
H05VV-F 3G1,0 SW PVC-Schlauchleitung Anwendung:H03 VV-F:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet.H05 VV-F: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489056	0103854	82.64Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Schlauchleitung H03/05VV-F: VDE-Kabel			
H05VV-F 3G1,0 weiss 500m-Trommel ECA Mittlere PVC-Schlauchleitung Anwendung:H03 VV-F:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet.H05 VV-F: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	900053	0111383	598.11Â€
H05VV-F 3G1,0qmm grau 50m-Ring ECA Mittlere PVC-Schlauchleitung Anwendung:H03 VV-F:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet.H05 VV-F: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	635766		60.39Â€
H05VV-F 3G1,0qmm schwarz 50m-Ring Eca Mittlere PVC-Schlauchleitung Mittlere PVC-Schlauchleitung H05VV-Fnach VDE 0281-5Anwendung:Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wiefür den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleudern und-trock-nern sowie Koch- und Heizgeräte ohne starken Wärmeeinfluss. Nicht fürden Einsatz im Freien geeignet.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVC nach VDE 0207Aderkennzeichn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	515386		56.53Â€
H05VV-F 3G1,5 qmm GRAU100 Mittlere PVC-Schlauchleitung Anwendung:H03 VV-F:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet.H05 VV-F: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1427395		115.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05VV-F 3G1,5 weiss 500m-Trommel Eca Mittlere PVC-Schlauchleitung Anwendung:H03 VV-F:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet.H05 VV-F: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	982863		
H05VV-F 3G1,5qmm grau 50m-Ring Mittlere PVC-Schlauchleitung Anwendung:H03 VV-F:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet.H05 VV-F: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	882948		56.08Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Schlauchleitung H03/05VV-F: ECA			
H05VV-F 3G1,5qmm schwarz 50m-Ring Eca Mittlere PVC-Schlauchleitung Mittlere PVC-Schlauchleitung H05VV-Fnach VDE 0281-5Anwendung:Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleudern und-trock-nern sowie Koch- und Heizgeräte ohne starken Wärmeeinfluss. Nicht für den Einsatz im Freien geeignet.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVC nach VDE 0207Aderkennzeichn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	967477		68.86Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Schlauchleitung H03/05VV-F: VDE-Kabel			
H05VV-F 3G1,5qmm weiß 100m-Ring Eca Mittlere PVC-Schlauchleitung Mittlere PVC-Schlauchleitung H05VV-Fnach VDE 0281-5Anwendung:Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wiefür den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleudern und-trock-nern sowie Koch- und Heizgeräte ohne starken Wärmeeinfluss. Nicht fürden Einsatz im Freien geeignet.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVC nach VDE 0207Aderkennzeichn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	276789		137.72Â€
H05VV-F 3G2,5qmm schwarz 50m-Ring Eca Mittlere PVC-Schlauchleitung Mittlere PVC-Schlauchleitung H05VV-Fnach VDE 0281-5Anwendung:Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wiefür den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleudern und-trock-nern sowie Koch- und Heizgeräte ohne starken Wärmeeinfluss. Nicht fürden Einsatz im Freien geeignet.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVC nach VDE 0207Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332950		110.37Â€
H05VV-F 4G1,0 qmm grau 50m ECA Mittlere PVC-Schlauchleitung Anwendung:H03 VV-F:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet.H05 VV-F: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	617323		70.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05VV-F 4G1,0 qmm schwarz 50m-Ring ECA Mittlere PVC-Schlauchleitung Mittlere PVC-Schlauchleitung H05VV-Fnach VDE 0281-5Anwendung:Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wiefür den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleudern und-trock-nern sowie Koch- und Heizgeräte ohne starken Wärmeeinfluss. Nicht fürden Einsatz im Freien geeignet.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVC nach VDE 0207Aderkennzeichn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			994353
H05VV-F 4G1,0 qmm schwarz ECA mittlere PVC-Schlauchleitung Anwendung:H03 VV-F:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet.H05 VV-F: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1426850		140.58Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Schlauchleitung H03/05VV-F: böhm Kabel			
H05VV-F 4G1,0 qmm weiss mittlere PVC-Schlauchleitung Anwendung:H03 VV-F:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet.H05 VV-F: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489057		114.84Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Schlauchleitung H03/05VV-F: VDE-Kabel			
H05VV-F 4G1,5 qmm grau 50m-Ring ECA Mittlere PVC-Schlauchleitung Anwendung:H03 VV-F:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet.H05 VV-F: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	723401		81.68Â€
H05VV-F 4G1,5 qmm schwarz 50m-Ring ECA Mittlere PVC-Schlauchleitung Mittlere PVC-Schlauchleitung H05VV-Fnach VDE 0281-5Anwendung:Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wiefür den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleudern und-trock-nern sowie Koch- und Heizgeräte ohne starken Wärmeeinfluss. Nicht fürden Einsatz im Freien geeignet.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVC nach VDE 0207Aderkennzeichn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	810963		81.68Â€
H05VV-F 4G1,5 qmm weiss ECA mittlere PVC-Schlauchleitung Anwendung:H03 VV-F:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet.H05 VV-F: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1427403		163.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05VV-F 4G2,5 qmm schwarz 100m-Ring ECA Mittlere PVC-Schlauchleitung Mittlere PVC-Schlauchleitung H05VV-Fnach VDE 0281-5Anwendung:Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wiefür den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleudern und-trock-nern sowie Koch- und Heizgeräte ohne starken Wärmeeinfluss. Nicht fürden Einsatz im Freien geeignet.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVC nach VDE 0207Aderkennzeichn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	736429		
H05VV-F 4G2.5 qmm GRAU50 Mittlere PVC-Schlauchleitung 50m-Ring Anwendung:H03 VV-F:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet.H05 VV-F: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1427405		105.44Â€
H05VV-F 5G0,75 qmm grau 50m-Ring Mittlere PVC-Schlauchleitung Anwendung:H03 VV-F:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet.H05 VV-F: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	418255		85.64Â€
H05VV-F 5G0,75qmm weiß 50m-Ring DIN VDE Mittlere PVC-Schlauchleitung ECA Anwendung:H03 VV-F:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet.H05 VV-F: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	438885		85.64Â€
H05VV-F 5G1,5 qmm grau 50m-Ring ECA Mittlere PVC-Schlauchleitung Anwendung:H03 VV-F:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet.H05 VV-F: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	860748		111.87Â€
H05VV-F 5G1,5 qmm schwarz ECA Mittlere PVC-Schlauchleitung 100m-Ring Anwendung:H03 VV-F:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet.H05 VV-F: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	564983		223.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05VV-F 5G1,5 qmm schwarz ECA Mittlere PVC-Schlauchleitung 50m-Ring Anwendung:H03 VV-F:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet.H05 VV-F: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1426862
H05VV-F 5G2,5 qmm grau 50m-Ring Mittlere PVC-Schlauchleitung Anwendung:H03 VV-F:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet.H05 VV-F: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	724558		138.60Â€
H05VV-F 5G2,5 qmm schwarz 50m-Ring ECA Mittlere PVC-Schlauchleitung Mittlere PVC-Schlauchleitung H05VV-Fnach VDE 0281-5Anwendung:Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleudern und -trocknern sowie Koch- und Heizgeräte ohne starken Wärmeeinfluss. Nicht für den Einsatz im Freien geeignet.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVC nach VDE 0207Aderkennzeichnu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	230052		138.60Â€
H05VV-F 5G2,5 qmm schwarz ECA Mittlere PVC-Schlauchleitung 100m-Ring Mittlere PVC-Schlauchleitung H05VV-Fnach VDE 0281-5Anwendung:Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wiefür den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleudern und-trock-nern sowie Koch- und Heizgeräte ohne starken Wärmeeinfluss. Nicht fürden Einsatz im Freien geeignet.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVC nach VDE 0207Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	571316		277.20Â€
H05VV-F 5G2,5 schwarz 500m-Trommel Mittlere PVC-Schlauchleitung Anwendung:H03 VV-F:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet.H05 VV-F: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1427806	0111404	1316.70Â€
H05VV-F 5G2,5 weiss 500m-Trommel Mittlere PVC-Schlauchleitung Anwendung:H03 VV-F:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet.H05 VV-F: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	241589	0111403	1316.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05VV-F 5G2.5 qmm GRAU100M ECA Mittlere PVC-Schlauchleitung Anwendung:H03 VV-F:Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet.H05 VV-F: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			368814
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Schlauchleitung H03/05VV-F: Helukabel			
HELU (H)05VV5-F ((N)YSLYÖ-JZ) HELUKABEL Steuerleitung (H)05VV5-F 3G4mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Abweichung Leiterquerschnitt Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	681988	13134-500	1610.10Â€
HELU (H)05VV5-F ((N)YSLYÖ-JZ) HELUKABEL Steuerleitung (H)05VV5-F 7G4mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Abweichung Leiterquerschnitt Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	681993	13138-1000	6813.36Â€
HELU (H)05VV5-F ((N)YSLYÖ-JZ) HELUKABEL Steuerleitung (H)05VV5-F 7G4mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Abweichung Leiterquerschnitt Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	681994	13138-500	3406.68Â€
HELU (H)05VVC4V5-K 4G35qmm EMV Grau PVC Steuerleitung 13199 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/74 Abweichung Leiterquerschnitt Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 2 kV, 5 Minuten Ader/Schirm 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Kopplungswiderstand bei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246393	13199	56.33Â€
HELU 13001 H05VV5-F 3G0,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329376	13001	0.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 13029 H05VV5-F 7G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329379		
HELU 13030 H05VV5-F 9G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329380	13030	3.30Â€
HELU 13031 H05VV5-F 12G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329383	13031	3.23Â€
HELU 13033 H05VV5-F 25G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329418	13033	6.87Â€
HELU 13042 H05VV5-F 9G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329419	13042	3.90Â€
HELU 13043 H05VV5-F 12G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329425	13043	4.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 13044 H05VV5-F 18G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329428		
HELU 13054 H05VV5-F 12G2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329431	13054	6.92Â€
HELU 13072 H05VVC4V5-K 3G0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/74 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 2 kV, 5 Minuten Ader/Schirm 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Kopplungswiderstand bei 30 MHz 250 Ohm/km Isolationswider... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1263514	13072	2.02Â€
HELU 13073 H05VVC4V5-K 4G0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/74 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 2 kV, 5 Minuten Ader/Schirm 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Kopplungswiderstand bei 30 MHz 250 Ohm/km Isolationswider... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1263513	13073	2.19Â€
HELU 13080 H05VVC4V5-K 25G0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/74 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 2 kV, 5 Minuten Ader/Schirm 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Kopplungswiderstand bei 30 MHz 250 Ohm/km Isolationswider... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1263512	13080	9.21Â€
HELU 13096 H05VVC4V5-K 3G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/74 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 2 kV, 5 Minuten Ader/Schirm 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Kopplungswiderstand bei 30 MHz 250 Ohm/km Isolationswider... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1263511	13096	2.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 13100 H05VVC4V5-K 7G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/74 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 2 kV, 5 Minuten Ader/Schirm 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Kopplungswiderstand bei 30 MHz 250 Ohm/km Isolationswider... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1263510
HELU 13103 H05VVC4V5-K 18G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/74 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 2 kV, 5 Minuten Ader/Schirm 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Kopplungswiderstand bei 30 MHz 250 Ohm/km Isolationswider... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1263682	13103	10.42Â€
HELU 13109 H05VVC4V5-K 3G2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/74 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 2 kV, 5 Minuten Ader/Schirm 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Kopplungswiderstand bei 30 MHz 250 Ohm/km Isolationswider... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329434	13109	3.77Â€
HELU 13112 H05VVC4V5-K 7G2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/74 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 2 kV, 5 Minuten Ader/Schirm 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Kopplungswiderstand bei 30 MHz 250 Ohm/km Isolationswider... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329436	13112	7.46Â€
HELU 13119 H05VV5-F 2x1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329474	13119	0.74Â€
HELU 13134 (H)05VV5-F 3G4qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Abweichung Leiterquerschnitt Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329477	13134	3.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 13136 (H)05VV5-F 5G4qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Abweichung Leiterquerschnitt Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329478		
HELU 13145 (H)05VV5-F 5G6qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Abweichung Leiterquerschnitt Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329479	13145	7.48Â€
HELU 13149 (H)05VV5-F 4G10qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Abweichung Leiterquerschnitt Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329480	13149	9.92Â€
HELU 13150 (H)05VV5-F 5G10qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Abweichung Leiterquerschnitt Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329481	13150	12.83Â€
HELU 13963 H05VVC4V5-K 2x1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/74 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 2 kV, 5 Minuten Ader/Schirm 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Kopplungswiderstand bei 30 MHz 250 Ohm/km Isolationswider... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329482	13963	1.85Â€
HELU 28035 UL/CSA H05VV-F/SJT 3G17AWG (1,04qmm) Schwarz Steuerleitung PVC Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331843	28035	2.32Â€
HELU 28039 UL/CSA H05VV-F/SJT 3G15AWG (1,65qmm) Schwarz Steuerleitung PVC Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	328872	28039	2.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 29452 H05VV-F 3G0,75qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 and IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V höchstzulässige Betriebsspannung in Dreh- und Einphasenwechselstromanlagen U0/U 318/550 V in Gleichstromanlagen U0/U 413/825 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswid... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329692		
HELU 29453 H05VV-F 3G0,75qmm Weiß Steuerleitung PVC Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 and IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V höchstzulässige Betriebsspannung in Dreh- und Einphasenwechselstromanlagen U0/U 318/550 V in Gleichstromanlagen U0/U 413/825 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswid... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329694	29453	0.67Â€
HELU 29460 H05VV-F 3G1qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 and IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V höchstzulässige Betriebsspannung in Dreh- und Einphasenwechselstromanlagen U0/U 318/550 V in Gleichstromanlagen U0/U 413/825 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswid... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329695	29460	0.79Â€
HELU 29461 H05VV-F 3G1qmm Weiß Steuerleitung PVC Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 and IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V höchstzulässige Betriebsspannung in Dreh- und Einphasenwechselstromanlagen U0/U 318/550 V in Gleichstromanlagen U0/U 413/825 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswid... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329696	29461	0.79Â€
HELU 29463 H05VV-F 4G1qmm Weiß Steuerleitung PVC Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 and IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V höchstzulässige Betriebsspannung in Dreh- und Einphasenwechselstromanlagen U0/U 318/550 V in Gleichstromanlagen U0/U 413/825 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswid... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329697	29463	1.00Â€
HELU 29464 H05VV-F 5G1qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 and IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V höchstzulässige Betriebsspannung in Dreh- und Einphasenwechselstromanlagen U0/U 318/550 V in Gleichstromanlagen U0/U 413/825 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswid... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329698	29464	1.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 29468 H05VV-F 3G1,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 and IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V höchstzulässige Betriebsspannung in Dreh- und Einphasenwechselstromanlagen U0/U 318/550 V in Gleichstromanlagen U0/U 413/825 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswid... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			329700
HELU 29472 H05VV-F 5G1,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 and IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V höchstzulässige Betriebsspannung in Dreh- und Einphasenwechselstromanlagen U0/U 318/550 V in Gleichstromanlagen U0/U 413/825 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswider... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	536331	29472	1.69Â€
HELU 29473 H05VV-F 5G1,5qmm Weiß Steuerleitung PVC Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 and IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V höchstzulässige Betriebsspannung in Dreh- und Einphasenwechselstromanlagen U0/U 318/550 V in Gleichstromanlagen U0/U 413/825 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswid... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329701	29473	1.69Â€
HELU 29475 A05VV-F 7G1,5qmm Weiß Steuerleitung PVC Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 and IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V höchstzulässige Betriebsspannung in Dreh- und Einphasenwechselstromanlagen U0/U 318/550 V in Gleichstromanlagen U0/U 413/825 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswid... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059413	29475	2.68Â€
HELU 29476-100 H05VV-F 2x2,5 mm² schwarz Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062758	29476-100	129.18Â€
HELU 29479 H05VV-F 3G2,5qmm Weiß Steuerleitung PVC Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 and IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V höchstzulässige Betriebsspannung in Dreh- und Einphasenwechselstromanlagen U0/U 318/550 V in Gleichstromanlagen U0/U 413/825 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswid... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329703	29479	1.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 29480 H05VV-F 4G2,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 and IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V höchstzulässige Betriebsspannung in Dreh- und Einphasenwechselstromanlagen U0/U 318/550 V in Gleichstromanlagen U0/U 413/825 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswid... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			329704
HELU 29482 H05VV-F 5G2,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 and IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V höchstzulässige Betriebsspannung in Dreh- und Einphasenwechselstromanlagen U0/U 318/550 V in Gleichstromanlagen U0/U 413/825 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswider... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	536332	29482	2.60Â€
HELU 29483 H05VV-F 5G2,5qmm Weiß Steuerleitung PVC Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 and IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V höchstzulässige Betriebsspannung in Dreh- und Einphasenwechselstromanlagen U0/U 318/550 V in Gleichstromanlagen U0/U 413/825 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswid... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329706	29483	2.63Â€
HELU 29484 H05VV-F 2x1,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 and IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V höchstzulässige Betriebsspannung in Dreh- und Einphasenwechselstromanlagen U0/U 318/550 V in Gleichstromanlagen U0/U 413/825 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswid... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329707	29484	0.79Â€
HELU 29490 H05VV-F 5G4qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 and IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V höchstzulässige Betriebsspannung in Dreh- und Einphasenwechselstromanlagen U0/U 318/550 V in Gleichstromanlagen U0/U 413/825 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswid... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329709	29490	4.25Â€
HELU 29736 H03VV-F 2x0,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 und IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/300 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius 7,5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Auf... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331861	29736	0.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 29739 H03VV-F 3G0,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 und IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/300 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius 7,5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			537068
HELU 30167 H05VV-F 3G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 und IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V höchstzulässige Betriebsspannung in Dreh- und Einphasenwechselstromanlagen U0/U 318/550 V in Gleichstromanlagen U0/U 413/825 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolations... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059415	30167	0.92Â€
HELU 32817 UL/CSA H05VV-F/UL 3G2,5qmm Orange Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11/ DIN EN 50525-2-11, IEC 60227-5 und UL Std.758 AWM Style 20195 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C HAR nicht bewegt -40°C bis +70°C UL bewegt -5°C bis +75°C UL nicht bewegt -40°C bis +75°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL U0/U 300/500 V Prüfspannung 2500 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638644	32817	2.50Â€
HELU 400031 Audiokabel AES/EBU 2x0,22 Blau Medientechnik AES/EBU < DMX-Kabel patch Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	537156	400031	1.19Â€
HELU 400032 Audiokabel AES/EBU 2x0,34 Blau Medientechnik AES/EBU & DMX-Kabel Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332366	400032	1.48Â€
HELU 400033 Audiokabel AES/EBU 4x0,34 Blau DMX KABEL2x0,34 swLichttechnikAußenmantelfarbe: schwarzTemperaturbereich: -30 bis 70°CNormen: , Wellenwiderstand: 110 OhmBiegeradius: 64 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332367	400033	1.80Â€
HELU 400034 Audiokabel AES/EBU 2x2x0,22 Schwarz Medientechnik AES/EBU TP DMX 512 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1054532	400034	2.34Â€
HELU 400080 Mikrofonkabel 2x0,50qmm Schwarz Medientechnik Mikrofonkabel mit Geflechtschirm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332368	400080	2.04Â€
HELU 400089 HELUSOUND 400 PVC 2x1,5qmm Schwarz Lautsprecherleitung Medientechnik Lautsprecherkabel, rund Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332369	400089	1.31Â€
HELU 400092 HELUSOUND 400 PVC 4x2,5qmm Schwarz Lautsprecherleitung Medientechnik Lautsprecherkabel, rund Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332370	400092	3.04Â€
HELU 400116 HELUSOUND 600 FRNC 2x1,5qmm Schwarz Lautsprecherleitung Medientechnik Lautsprecherkabel HELUSOUND ® 600 FRNC Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332371	400116	1.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 400117 HELUSOUND 600 FRNC 2x2,5qmm Schwarz Lautsprecherleitung LAUTSPRECHERKABEL FRNC2x1,5 qmm, sw halogenfreiAußenmantelfarbe: schwarz Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1054533
HELU 400118 HELUSOUND 600 FRNC 2x4,0qmm Schwarz Lautsprecherleitung Medientechnik Lautsprecherkabel HELUSOUND ® 600 FRNC Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332372	400118	3.12Â€
HELU A05VV-F 7G1,5qmm Schwarz PVC Steuerleitung 29474 Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 and IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V höchstzulässige Betriebsspannung in Dreh- und Einphasenwechselstromanlagen U0/U 318/550 V in Gleichstromanlagen U0/U 413/825 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswider... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246334	29474	2.68Â€
HELU H03VV-F 2x0,75qmm Weiß 100m PVC Steuerleitung 29401-100 Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 und IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/300 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius 7,5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246595	29401-100	48.64Â€
HELU H03VV-F 2x0,75qmm Weiß 500m PVC Steuerleitung 29401-500 Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 und IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/300 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius 7,5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246596	29401-500	243.18Â€
HELU H03VV-F HELUKABEL PVC-Schlauchleitung SW 2x0,5 mm² Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 und IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/300 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius 7,5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Auf... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682079	29736-100	42.66Â€
HELU H03VV-F HELUKABEL PVC-Schlauchleitung SW 2x0,5 mm² Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 und IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/300 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius 7,5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Auf... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682086	29736-1000	426.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU H03VV-F HELUKABEL PVC-Schlauchleitung SW 2x0,5 mm² Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 und IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/300 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius 7,5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Auf... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			682088
HELU H05VV-F 2x1,0qmm Schwarz 1000m PVC Steuerleitung 29458-1000 Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 and IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V höchstzulässige Betriebsspannung in Dreh- und Einphasenwechselstromanlagen U0/U 318/550 V in Gleichstromanlagen U0/U 413/825 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswid... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1566143	29458-1000	619.68Â€
HELU H05VV-F 2x1,0qmm Schwarz 100m PVC Steuerleitung 29458-100 Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 and IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V höchstzulässige Betriebsspannung in Dreh- und Einphasenwechselstromanlagen U0/U 318/550 V in Gleichstromanlagen U0/U 413/825 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswid... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1566142	29458-100	61.97Â€
HELU H05VV-F 2x1,0qmm Schwarz 500m PVC Steuerleitung 29458-500 Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 and IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V höchstzulässige Betriebsspannung in Dreh- und Einphasenwechselstromanlagen U0/U 318/550 V in Gleichstromanlagen U0/U 413/825 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswid... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1566144	29458-500	309.84Â€
HELU H05VV-F 2x1,0qmm Schwarz PVC Steuerleitung 29458 Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 and IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V höchstzulässige Betriebsspannung in Dreh- und Einphasenwechselstromanlagen U0/U 318/550 V in Gleichstromanlagen U0/U 413/825 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswid... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1285227	29458	0.62Â€
HELU H05VV-F 3G1,5qmm Orange 100m PVC Steuerleitung 30215-100 Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 und IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V höchstzulässige Betriebsspannung in Dreh- und Einphasenwechselstromanlagen U0/U 318/550 V in Gleichstromanlagen U0/U 413/825 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswider... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246607	30215-100	153.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU H05VV-F 3G2,5qmm Schwarz PVC Steuerleitung 29478 Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 and IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V höchstzulässige Betriebsspannung in Dreh- und Einphasenwechselstromanlagen U0/U 318/550 V in Gleichstromanlagen U0/U 413/825 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswider... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246335
HELU H05VV-F HELUKABEL PVC-Schlauchleitung SW 3G1,5 mm² Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 and IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V höchstzulässige Betriebsspannung in Dreh- und Einphasenwechselstromanlagen U0/U 318/550 V in Gleichstromanlagen U0/U 413/825 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswider... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	873207	29468-100	104.24Â€
HELU H05VV-F HELUKABEL PVC-Schlauchleitung SW 3G2,5 mm² Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 and IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V höchstzulässige Betriebsspannung in Dreh- und Einphasenwechselstromanlagen U0/U 318/550 V in Gleichstromanlagen U0/U 413/825 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswider... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	873189	29478-100	166.07Â€
HELU H05VV-F HELUKABEL PVC-Schlauchleitung WS 5G1 mm² Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 and IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V höchstzulässige Betriebsspannung in Dreh- und Einphasenwechselstromanlagen U0/U 318/550 V in Gleichstromanlagen U0/U 413/825 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswid... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682095	29465-500	664.68Â€
HELU H05VV-F HELUKABEL PVC-Schlauchleitung WS 5G1,5 mm² Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 and IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V höchstzulässige Betriebsspannung in Dreh- und Einphasenwechselstromanlagen U0/U 318/550 V in Gleichstromanlagen U0/U 413/825 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswid... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682096	29473-100	168.84Â€
HELU H05VV-F HELUKABEL PVC-Schlauchleitung WS 5G1,5 mm² Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 and IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V höchstzulässige Betriebsspannung in Dreh- und Einphasenwechselstromanlagen U0/U 318/550 V in Gleichstromanlagen U0/U 413/825 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswid... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682098	29473-500	844.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU H05VV-F/SJT 2xAWG17 Schwarz 100m UL/CSA PVC Steuerleitung 28034-100 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246608		
HELU H05VV-F/SJT 3GAWG15 Weiß UL/CSA PVC Steuerleitung 28055 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246426	28055	2.44Â€
HELU H05VV-F/SJT 3xAWG15 Schwarz 1000m UL/CSA PVC Steuerleitung 28039-1000 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642198	28039-1000	2593.80Â€
HELU H05VV-F/SJT 3xAWG15 Schwarz 100m UL/CSA PVC Steuerleitung 28039-100 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642197	28039-100	259.38Â€
HELU H05VV-F/SJT 3xAWG15 Schwarz 500m UL/CSA PVC Steuerleitung 28039-500 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642202	28039-500	1296.90Â€
HELU H05VV-F/SJT 3xAWG15 Weiß 100m UL/CSA PVC Steuerleitung 28055-100 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246609	28055-100	243.54Â€
HELU H05VV-F/SJT 3xAWG15 Weiß 500m UL/CSA PVC Steuerleitung 28055-500 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246610	28055-500	1217.70Â€
HELU H05VV-F/SJT 5GAWG15 Schwarz UL/CSA PVC Steuerleitung 28041 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246425	28041	3.58Â€
HELU H05VV-F/UL/CSA 3G1,5 Orange PVC Steuerleitung halogenfrei 32787 Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11/ DIN EN 50525-2-11, IEC 60227-5 und UL Std.758 AWM Style 20195 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C HAR nicht bewegt -40°C bis +70°C UL bewegt -5°C bis +75°C UL nicht bewegt -40°C bis +75°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL U0/U 300/500 V Prüfspannung 2500 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638643	32787	1.76Â€
HELU H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ) HELUKABEL Steuerleitung H05VV5-F 3G2,5mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682092	13050-100	177.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ) HELUKABEL Steuerleitung H05VV5-F 5G2,5mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			682093
HELU HELUKABEL PVC-Schlauchleitung H05VV 2x1,5 mm² Regellänge: 100 M Technische Daten: PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 and IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V höchstzulässige Betriebsspannung in Dreh- und Einphasenwechselstromanlagen U0/U 318/550 V in Gleichstromanlagen U0/U 413/825 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswid... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062720	29484-100	78.94Â€
HELU Lautsprecherleitung 2x1,5qmm 100m Schwarz/Rot 40025-100 Lautsprecherkabel PVC 2x1,5 mm² SW/RT Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246716	40025-100	96.37Â€
HELU Lautsprecherleitung 2x2,5qmm 1000m Schwarz/Rot 40026-1000 Lautsprecherkabel PVC 2x2,5 mm² SW/RT Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642498	40026-1000	1398.87Â€
HELU Lautsprecherleitung 2x2,5qmm 100m Schwarz/Rot 40026-100 Lautsprecherkabel PVC 2x2,5 mm² SW/RT Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642497	40026-100	139.89Â€
HELU Lautsprecherleitung 2x2,5qmm 500m Schwarz/Rot 40026-500 Lautsprecherkabel PVC 2x2,5 mm² SW/RT Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642502	40026-500	699.44Â€
HELU Lautsprecherleitung 2x4qmm 500m Schwarz/Rot 40027-500 Lautsprecherkabel PVC 2x4 mm² SW/RT Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246717	40027-500	1081.68Â€
HELU Lautsprecherleitung 2x4qmm 500m Transparent 40184-500 Lautsprecherkabel PVC 2x4 mm² TRANS Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246718	40184-500	1103.94Â€
HELU Lautsprecherleitung FLEX 2x4qmm 500m Transparent 40187-500 Lautsprecherkabel PVC HF 2x4 mm² TRANS Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246719	40187-500	1651.32Â€
HELU LAUTSPRECHERLEITUNG PVC HELUKABEL Lautsprecherleitungen LAUTSPRECHERLTG Lautsprecherkabel PVC 2x0,75 mm² SW/RT Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682304	40024-100	55.54Â€
HELU SOUND DIGITAL TP AES/EBU 8x2x0,22 110Ohm Schwarz PVC Audiokabel 400028 Medientechnik Audiokabel digital AES/EBU, mehrpaarig, Paar- u. Gesamtfolienschirm Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2144732	400028	12.81Â€
HELU SOUND SC FRNC 2x0,22qmm Schwarz Mikrofonkabel 400249 Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145619	400249	2.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU SOUND600 FRNC 2x4,0 Schwarz 500m Lautsprecherkabel hfr 400118-500 Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246889
HELU SOUND600 FRNC 4x2,5 Schwarz 500m Lautsprecherkabel hfr 400119-500 Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246888	400119-500	1875.30Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Schlauchleitung H03/05VV-F: Vossloh-Schwabe			
Houben 992721 H03RT-F3x0,75 weiß 100m Ring Baumwollisolierte Rundleitung Rundleitungen Für Glüh- und Halogenlampen Baumwollisoliert Bezeichnung: H03RT-F Weitere Farben auf Anfrage Länge: 50m Ringmantel-Material: Textil, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: 60°C, Leiter-Nennquerschnitt: 0,75qmm, Ader-Zahl: 3, Nennspannung U: 300V Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	286050	992721	814.77Â€
Houben 992722 H03RT-F3x0,75 gold Baumwollisolierte Rundleitung Rundleitungen Für Glüh- und Halogenlampen Baumwollisoliert Bezeichnung: H03RT-F Weitere Farben auf Anfrage Länge: 100m Ringmantel-Material: Textil, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: 60°C, Nennspannung U: 300V, Leiter-Nennquerschnitt: 0,75qmm, Ader-Zahl: 3 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	742111	992722	814.77Â€
Houben 992723 H03RT-F3x0,75 braun 100m Ring Baumwollisolierte Rundleitung Rundleitungen Für Glüh- und Halogenlampen Baumwollisoliert Bezeichnung: H03RT-F Weitere Farben auf Anfrage Länge: 100m Ringmantel-Material: Textil, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: 60°C, Leiter-Nennquerschnitt: 0,75qmm, Ader-Zahl: 3, Nennspannung U: 300V Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	102869	992723	814.77Â€
Houben 992724 H03RT-F3x0,75 silbergrau 100m Ring Baumwollisolierte Rundleitung Rundleitungen Für Glüh- und Halogenlampen Baumwollisoliert Bezeichnung: H03RT-F Weitere Farben auf Anfrage Länge: 100 m Ringmantel-Material: Textil, Leiter-Nennquerschnitt: 0,75qmm, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: 60°C, Nennspannung U: 300V, Ader-Zahl: 3, Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	271265	992724	407.39Â€
Houben 992725 H03RT-F3x0,75 rot 50m Ring Baumwollisolierte Rundleitung Rundleitungen Für Glüh- und Halogenlampen Baumwollisoliert Bezeichnung: H03RT-F Weitere Farben auf Anfrage Länge: 50m Ring,mAntel-Material: Textil, Ader-Zahl: 3, Leiter-Nennquerschnitt: 0,75qmm, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: 60°C, Nennspannung U: 300V Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	701557	992725	10.09Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Schlauchleitung H03/05VV-F: VDE-Kabel			
Industrieleitung H03VH-H 2 X 0,75 WS Rg 100 Verwendung Bei sehr geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen, Büroräumen und für leichte Handgeräte (Rundfunkgeräte, Tischleuchten). Aufbau Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig Aderisolation: PVC nach VDE 0207 Aderkennzeichnung: blau und braun Mantel: PVC Mantelfarbe: schwarz oder weiß Technische Daten Nennspannung: 300/300 V Prüfspannung: 2000 V Temperaturbereich: +5... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442283		50.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Schlauchleitung H03/05VV-F: U.I. Lapp			
LAPP Ölflex LIFT F 10G1,5 qmm 450/750V Hochflexible Flachleitung Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 10G1,5 450/750V, Flachleitung, 10G1.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301847	0042005	5.43Â€
LAPP Ölflex LIFT F 12G1 300/500V Hochflexible Flachleitung Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 12G1 300/500V, Flachleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	127934	0042020	4.76Â€
Lapp Ölflex LIFT F 12G1,5 qmm 450/750V PVC/PUR-Handgeräteleitung Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 12G1,5 450/750V, Flachleitung, 12G1.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	121266	0042006	6.00Â€
Lapp Ölflex LIFT F 12G1,5 qmm 450/750V PVC/PUR-Handgeräteleitung 500m-Trommel Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 12G1,5 450/750V 500 M, Flachleitung, 12G1.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinente... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	327289	0042006/500	3001.74Â€
LAPP Ölflex LIFT F 16G1 300/500V Hochflexible Flachleitung Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 16G1 300/500V, Flachleitung, 16G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	184043	0042021	5.90Â€
LAPP Ölflex LIFT F 20G1 300/500V Hochflexible Flachleitung Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 20G1 300/500V, Flachleitung, 20G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	686803	0042022	7.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Ölflex LIFT F 24G1 300/500V Hochflexible Flachleitung Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 24G1 300/500V, Flachleitung, 24G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			352772
LAPP Ölflex LIFT F 4G1,5 qmm 450/750V Hochflexible Flachleitung Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 4G1,5 450/750V, Flachleitung, 4G1.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	632263	00420013	2.18Â€
LAPP ÖLFLEX LIFT F 4G10 450/750V Flachleitung Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 4G10 450/750V, Flachleitung, 4G10, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452417	00420143	11.60Â€
LAPP ÖLFLEX LIFT F 4G16 450/750V Flachleitung Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 4G16 450/750V, Flachleitung, 4G16, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452418	00420153	16.03Â€
LAPP Ölflex LIFT F 4G2,5 qmm 450/750V Hochflexible Flachleitung Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 4G2,5 450/750V, Flachleitung, 4G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	356211	00420073	3.54Â€
LAPP Ölflex LIFT F 4G25 450/750V Hochflexible Flachleitung Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 4G25 450/750V, Flachleitung, 4G25, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450367	00420163	28.07Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Ölflex LIFT F 4G4 450/750V Hochflexible Flachleitung Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 4G4 450/750V, Flachleitung, 4G4, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			359465
Lapp Ölflex LIFT F 4G6 450/750V 500m-Tr. Hochflexible Flachleitung Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 4G6 450/750V 500 M, Flachleitung, 4G6, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	171702	00420133/500	3663.36Â€
Lapp Ölflex LIFT F 4G6 450/750V Hochflexible Flachleitung Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 4G6 450/750V, Flachleitung, 4G6, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498591	00420133	7.33Â€
LAPP ÖLFLEX LIFT F 5G1,5 450/750V Flachleitung Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 5G1,5 450/750V, Flachleitung, 5G1.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452343	00420023	3.09Â€
LAPP Ölflex LIFT F 5G2,5 qmm 450/750V Hochflexible Flachleitung Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 5G2,5 450/750V, Flachleitung, 5G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	651074	00420083	4.82Â€
LAPP Ölflex LIFT F 7G1,5 qmm 450/750V Hochflexible Flachleitung Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 7G1,5 450/750V, Flachleitung, 7G1.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	553111	0042003	4.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Ölflex LIFT F 7G2,5 qmm 450/750V Hochflexible Flachleitung Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 7G2,5 450/750V, Flachleitung, 7G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			330143
LAPP Ölflex LIFT F 7G4 450/750V Hochflexible Flachleitung Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 7G4 450/750V, Flachleitung, 7G4, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	493117	0042012	9.94Â€
LAPP Ölflex LIFT F 8G1,5 qmm 450/750V Hochflexible Flachleitung Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 8G1,5 450/750V, Flachleitung, 8G1.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	183352	0042004	3.74Â€
LAPP Ölflex LIFT F 8G2,5 qmm 450/750V Hochflexible Flachleitung Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 8G2,5 450/750V, Flachleitung, 8G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	789452	0042010	7.39Â€
LAPP ÖLFLEX PLUG H05VV-F 3G1,5/3000 BK Mittelspannungskabel Vorkonfektionierte Netzanschlussleitung ÖLFLEX® PLUG H05VV-F 3G1,5/3000 BK, Vorkonfektionierte Netzanschlussleitung, 3G1.5, schwarz, 3 m, 30 mm abgemantelt plus Aderendhülsen, Runder 2Stift-SchuKo-Stecker CEE 7/7, Anwendungsgebiete: Elektrische Geräte, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	438353	70261150	6.24Â€
LAPP ÖLFLEX PLUG H05VV-F 3G1,5/3000 GY Mittelspannungskabel Vorkonfektionierte Netzanschlussleitung ÖLFLEX® PLUG H05VV-F 3G1,5/3000 GY, Vorkonfektionierte Netzanschlussleitung, 3G1.5, grau, 3 m, 30 mm abgemantelt plus Aderendhülsen, Runder 2Stift-SchuKo-Stecker CEE 7/7, Anwendungsgebiete: Elektrische Geräte, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	438352	70261156	62.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X50 TRNSP Aderleitung Einzelader X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X50 TRNSP 50 M, Einzelader, 1X50, PVC, Anwendungsgebiete: Für Anwendungen in kalter Umgebung,Für Erdungseinrichtungen und Potentialausgleich an Maschinenteilen und EDV-Anlagen,Übernimmt die Schutzfunktion bei Reparaturarbeiten,Zur Erdung in Starkstromanlagen der Elektrizitätsunternehmen (EVU) und Fahrstromeinrichtungen der Eisenbahnen, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			460459
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Schlauchleitung H03/05VV-F: VDE-Kabel			
NYFAZ 2x0,75 qmm weiß PVC-isolierte Zwillingsleitung Anwendung: Für die Verlegung in und an Leuchten. Auch als Lautsprecherleitung geeignet. NYFAZ Kabel werden in erster Linie zur Innenverdrahtung in allen erdenklichen elektrischen Geräten eingesetzt. Man findet diese oft in Audiobausteinen, wie Lautsprecher, Effektgeräte, in der Funktechnik, in Spielautomaten, zur Schnellverkabelung in Prototypen und Neuentwicklungen. Aufbau: Mantel, Außenmaß:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	251749		34.85Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Stegleitung NYIF / Bio-NYM / NI2-XY: VDE-Kabel			
(N)YM(ST)-J 3x1,5/1,5 500m-Trommel Eca PVC-isolierte geschirmte Mantelleitung Geschirmte Mantelleitung (N) YM (St)-JAnwendung:Diese abgeschirmten Installationsleitungen begrenzen elektromagneti-sche Störwechselfelder durch einen statischen Schirm wirkungsvoll.Diese Abschirmung wird besonders genutzt bei der Installation imComputerbereich, in Krankenhäusern oder in Industrie-Meßwarten mitbesonders störempfindlichen Meßgeräten. Für die Installation imWohn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	771523	20027106	905.01Â€
(N)YM(ST)-J 5x1,5/1,5 500m-Trommel Eca PVC-isolierte geschirmte Mantelleitung Geschirmte Mantelleitung (N) YM (St)-JAnwendung:Diese abgeschirmten Installationsleitungen begrenzen elektromagneti-sche Störwechselfelder durch einen statischen Schirm wirkungsvoll.Diese Abschirmung wird besonders genutzt bei der Installation imComputerbereich, in Krankenhäusern oder in Industrie-Meßwarten mitbesonders störempfindlichen Meßgeräten. Für die Installation imWohn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	899516	20027306	1121.52Â€
(N)YM(ST)-J 7x1,5/1,5 50m-Ring Eca PVC-isolierte geschirmte Mantelleitung Geschirmte Mantelleitung (N) YM (St)-JAnwendung:Diese abgeschirmten Installationsleitungen begrenzen elektromagneti-sche Störwechselfelder durch einen statischen Schirm wirkungsvoll.Diese Abschirmung wird besonders genutzt bei der Installation imComputerbereich, in Krankenhäusern oder in Industrie-Meßwarten mitbesonders störempfindlichen Meßgeräten. Für die Installation imWohn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	759255	50m	158.29Â€
NYIF-J 3x1,5 qmm Stegleitung 50m-Ring Starkstromleitung nach VDE 0250-201 Fca Isolierte StarkstromleitungenStegleitung NYIF-O / NYIF-J nach VDE 0250-201Anwendung:Diese Installationsleitungen werden in trockenen Räumen, in und unter Putz verlegt. Eine Verlegung inHohlräumen, die aus Beton, Stein oder nichtbrennbaren Baustoffen bestehen ist zulässig. Bei Verlegung in Putz muß die Leitung im gesamten Verlauf mit Putz bedeckt sein.Aufbau:Leiter: Kupferleiter blank ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	646295	222711	64.65Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NYIF-J 5x1,5 qmm Stegleitung 50m Ring Starkstromleitung nach VDE 0250-201 Fca Anwendung: Diese Installationsleitungen werden in trockenen Räumen, in und unter Putz verlegt. Eine Verlegung in Hohlräumen, die aus Beton, Stein oder nichtbrennbaren Baustoffen bestehen ist zulässig. Bei Verlegung in Putz muss die Leitung im gesamten Verlauf mit Putz bedeckt sein. Aufbau: Leiter: Kupferleiter blank eindrähtig Aderisolation: PVC Kennzeichnung: nach VDE 0293-308 Adern flach neb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			581832
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Verdrahtungsleitung H05 / 07V-K: Helukabel			
26703 H07V-K Spule 1x1,5qmm Orange Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638499	26703-1000	309.24Â€
26718 H07V-K Spule 1x2,5qmm Dunkelblau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638501	26718-500	0.48Â€
29750 H05V-K Spule 1x0,75qmm Blau/Weiß Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638514	29750-800	31.68Â€
65426 FÜNFNORM H05V2-K Fass 20AWG (1x0,75qmm) Gelb Einzelader PVC Technische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638516	65426-2500	45.54Â€
65442 FÜNFNORM H07V2-K Fass 16AWG 1x1,5qmm Grün-Gelb Einzelader PVC Regellängen: 1500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638519	65442-1500	965.25Â€
65551 FÜNFNORM H07V2-K Fass 10AWG (1x6qmm) Grün-Gelb Einzelader PVC Regellängen: 700 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 700 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638520	65551-700	1386.00Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Verdrahtungsleitung H05 / 07V-K: Murrelektronik			
7000-C0101-0140000 Kabeltrommel D:355mm PVC ge 100m Kabeltrommel Ø 355mm PVC 4x0.34 ge UL/CSA 100m Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	508008	7000-C0101-0140000	150.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
7000-C0101-2110000 Kabeltrommel D:355mm PVC gr 100m Kabeltrommel Ø 355mm PVC 4x0.25 gr UL/CSA 100m Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	508013		
7000-C0101-2140000 Kabeltrommel D:355mm PVC gr 100m Kabeltrommel Ø 355mm PVC 4x0.34 gr UL/CSA 100m Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	508015	7000-C0101-2140000	129.22Â€
7000-C0101-2930000 Kabeltrommel D:355mm PVC 8x0,25 gr 100m Kabeltrommel Ø 355mm PVC 8x0.25 gr 100m Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	511875	7000-C0101-2930000	219.44Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Verdrahtungsleitung H05 / 07V-K: VDE-Kabel			
EUPEN H05V-K 0,5 qmm weiß Eca 100m Karton Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	586604	N038054	61.32Â€
EUPEN H05V-K 0,75 qmm orange Eca 100m Karton Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	792320	N039094	73.86Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Verdrahtungsleitung H05 / 07V-K: Helukabel			
FÜNFNORM H07 V2-K 35/AWG2 WEIS Verdrahtungsleitung 64240 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	636793	64240	8.07Â€
FÜNFNORM H07V2-K 10AWG 10 Grau MTW/UL/CSA 105°C 600V 64177 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	636796	64177	1.51Â€
FÜNFNORM H07V2-K 10AWG 1x6qmm Bl/Ws MTW/UL/CSA 105°C 600V 63432 Regellängen: 305 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	636795	63432	1.65Â€
FÜNFNORM H07V2-K 12AWG 1x4,0 Rot MTW/UL/CSA 105°C 600V 64159 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	636794	64159	0.98Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Verdrahtungsleitung H05 / 07V-K: VDE-Kabel			
H05V-K 0,5 qmm braun 100m im Karton Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H05V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innereVerdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und anLeuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur fürKlingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 0293Te... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	863165		22.13Â€
H05V-K 0,5 qmm braun Eca 100m Karton Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	998944	N038074	60.36Â€
H05V-K 0,5 qmm dbl, Spule 1000m Größe 2 PVC-isolierte Verdrahtungsleitung Für geschützte Verlegung in Geräten sowie in und an Leuchten. Ferner für Verlegung in Rohren auf und unter Putz, jedoch nur für Signalanlagen. In und an elektronischen Betriebsmitteln in Starkstromanlagen zum Zwecke des Messens, Steuerns und Regelns. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	275742		183.15Â€
H05V-K 0,5 qmm dunkelblau Ral 5010 Eca PVC-isolierte Aderleitung 100m im Karton PVC-Industrieleitung, feindrähtig H05V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innere Verdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur für Klingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: na... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	117184		22.13Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Verdrahtungsleitung H05 / 07V-K: LTC			
H05V-K 0,5 qmm gelb 100m im Karton Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innere Verdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur für Klingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 0293Technische Daten:Nennspannung: 300/500 VPrüfspannung: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1426860		22.13Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Verdrahtungsleitung H05 / 07V-K: VDE-Kabel			
H05V-K 0,5 qmm grau 100m im Karton Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H05V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innereVerdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und anLeuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur fürKlingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 0293Te... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	960167		22.13Â€
H05V-K 0,5 qmm grau Eca 100m Karton Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	873645	N038064	12.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05V-K 0,5 qmm grün 100m im Karton Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innere Verdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur für Klingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 0293Technische Daten:Nennspannung: 300/500 VPrüfspannung: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	178052		
H05V-K 0,5 qmm grün/gelb 100m im Karton PVC-isolierte Aderleitung Eca PVC-Industrieleitung, H05V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innereVerdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und anLeuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur fürKlingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 0293Te... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	889122		22.13Â€
H05V-K 0,5 qmm grün/gelb 100m Karton Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	898472	N038084	12.26Â€
H05V-K 0,5 qmm HBL1000m-Spule RAL 5012 PVC-isolierte Aderleitung auf Spule Gr 2 Für geschützte Verlegung in Geräten sowie in und an Leuchten. Ferner für Verlegung in Rohren auf und unter Putz, jedoch nur für Signalanlagen. In und an elektronischen Betriebsmitteln in Starkstromanlagen zum Zwecke des Messens, Steuerns und Regelns. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	580952		183.15Â€
H05V-K 0,5 qmm hellblau RAL 5015 100m Karton Eca Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	963927	N038044	12.26Â€
H05V-K 0,5 qmm hellblau RAL 5015 Eca PVC-isolierte Aderleitung 100m im Karton PVC-Industrieleitung, H05V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innereVerdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und anLeuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur fürKlingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 0293Te... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	304536		22.13Â€
H05V-K 0,5 qmm orange 100m im Karton Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innere Verdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur für Klingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 0293Technische Daten:Nennspannung: 300/500 VPrüfspannung: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	986997		22.13Â€
H05V-K 0,5 qmm orange Eca 100m Karton Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	864300	N038094	60.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05V-K 0,5 qmm rosa 100m im Karton Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innere Verdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur für Klingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 0293Technische Daten:Nennspannung: 300/500 VPrüfspannung: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			185480
H05V-K 0,5 qmm rot 100m im Karton Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H05V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innereVerdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und anLeuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur fürKlingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 0293Te... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	635506		22.13Â€
H05V-K 0,5 qmm rot Eca 100m Karton Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331269	N038014	12.07Â€
H05V-K 0,5 qmm schwarz 1000m-Spule PVC-isolierte Aderleitung auf Spule Gr 2 Für geschützte Verlegung in Geräten sowie in und an Leuchten. Ferner für Verlegung in Rohren auf und unter Putz, jedoch nur für Signalanlagen. In und an elektronischen Betriebsmitteln in Starkstromanlagen zum Zwecke des Messens, Steuerns und Regelns. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	396166		183.15Â€
H05V-K 0,5 qmm schwarz 100m im Karton PVC-isolierte Aderleitung Eca PVC-Industrieleitung, H05V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innereVerdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und anLeuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur fürKlingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 0293Te... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457301		22.13Â€
H05V-K 0,5 qmm schwarz Eca 100m Karton Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	216642	N038004	61.32Â€
H05V-K 0,5 qmm violett 100m im Karton PVC-isolierte Aderleitung Eca PVC-Industrieleitung, H05V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innereVerdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und anLeuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur fürKlingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 0293Te... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	787994		22.13Â€
H05V-K 0,5 qmm violett Eca 100m Karton Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682266	N038114	12.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05V-K 0,5 qmm weiß 100m im Karton Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H05V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innereVerdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und anLeuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur fürKlingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 0293Te... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	714950		
H05V-K 0,5qmm Verdrahtungsleitung dunkelblau Ral 5010 100m-Karton Eca Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	240969	N038664	60.36Â€
H05V-K 0,75 qmm braun 100m im Karton Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H05V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innereVerdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und anLeuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur fürKlingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 0293Te... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	942670		22.38Â€
H05V-K 0,75 qmm braun Eca 100m Karton Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	840734	N039074	77.64Â€
H05V-K 0,75 qmm DBL 800m-Spule RAL 5010 PVC-isolierte Aderleitung auf Spule Gr 2 Für geschützte Verlegung in Geräten sowie in und an Leuchten. Ferner für Verlegung in Rohren auf und unter Putz, jedoch nur für Signalanlagen. In und an elektronischen Betriebsmitteln in Starkstromanlagen zum Zwecke des Messens, Steuerns und Regelns. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	162100		171.86Â€
H05V-K 0,75 qmm dunkelblau Ral 5010 Eca PVC-isolierte Aderleitung 100m im Karton PVC-Industrieleitung, feindrähtig H05V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innere Verdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur für Klingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: na... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	817734		22.38Â€
H05V-K 0,75 qmm dunkelblau Ral5010 100m Karton Eca Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	316545	N039664	77.64Â€
H05V-K 0,75 qmm gelb 100m im Karton Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innere Verdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur für Klingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 0293Technische Daten:Nennspannung: 300/500 VPrüfspannung: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	496949		22.38Â€
H05V-K 0,75 qmm gelb Eca 100m Karton Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	558709	N039024	15.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05V-K 0,75 qmm grau 100m im Karton Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H05V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innereVerdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und anLeuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur fürKlingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 0293Te... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	410250		
H05V-K 0,75 qmm grün 100m im Karton Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innere Verdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur für Klingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 0293Technische Daten:Nennspannung: 300/500 VPrüfspannung: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	681062		22.38Â€
H05V-K 0,75 qmm grün Eca 100m Karton Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	584876	N039034	15.74Â€
H05V-K 0,75 qmm grün/gelb . Eca 100m Karton Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	398620	N039084	15.53Â€
H05V-K 0,75 qmm grün/gelb 100m im Karton PVC-isolierte Aderleitung Eca PVC-Industrieleitung, H05V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innereVerdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und anLeuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur fürKlingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 0293Te... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	842482		22.38Â€
H05V-K 0,75 qmm grün/gelb 800m-Spule PVC-isolierte Aderleitung auf Spule Gr 2 Für geschützte Verlegung in Geräten sowie in und an Leuchten. Ferner für Verlegung in Rohren auf und unter Putz, jedoch nur für Signalanlagen. In und an elektronischen Betriebsmitteln in Starkstromanlagen zum Zwecke des Messens, Steuerns und Regelns. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	616244		171.86Â€
H05V-K 0,75 qmm HBL 800m-Spule RAL 5012 PVC-isolierte Aderleitung auf Spule Gr 2 Für geschützte Verlegung in Geräten sowie in und an Leuchten. Ferner für Verlegung in Rohren auf und unter Putz, jedoch nur für Signalanlagen. In und an elektronischen Betriebsmitteln in Starkstromanlagen zum Zwecke des Messens, Steuerns und Regelns. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	848512		171.86Â€
H05V-K 0,75 qmm hellblau RAL 5015 100m Karton Eca Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	407459	N039044	15.53Â€
H05V-K 0,75 qmm hellblau RAL 5015 Eca PVC-isolierte Aderleitung 100m im Karton PVC-Industrieleitung, H05V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innereVerdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und anLeuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur fürKlingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 0293Te... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	382079		22.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05V-K 0,75 qmm orange 100m im Karton PVC-isolierte Aderleitung Eca PVC-Industrieleitung, feindrähtig H05V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innere Verdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur für Klingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: na... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	324182		
H05V-K 0,75 qmm rot 100m im Karton Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innere Verdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur für Klingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 0293Technische Daten:Nennspannung: 300/500 VPrüfspannung: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	147002		22.38Â€
H05V-K 0,75 qmm rot 800m-Spule PVC-isolierte Aderleitung auf Spule Gr 2 Für geschützte Verlegung in Geräten sowie in und an Leuchten. Ferner für Verlegung in Rohren auf und unter Putz, jedoch nur für Signalanlagen. In und an elektronischen Betriebsmitteln in Starkstromanlagen zum Zwecke des Messens, Steuerns und Regelns. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	805213		171.86Â€
H05V-K 0,75 qmm rot Eca 100m Karton Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	202908	N039014	77.64Â€
H05V-K 0,75 qmm rot, Box 3000m PVC-isolierte Verdrahtungsleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	275025	N039016	2833.92Â€
H05V-K 0,75 qmm schwarz 100m im Karton PVC-isolierte Aderleitung Eca PVC-Industrieleitung, H05V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innereVerdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und anLeuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur fürKlingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 0293Te... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	882557		22.38Â€
H05V-K 0,75 qmm schwarz 800m-Spule PVC-isolierte Aderleitung auf Spule Gr 2 Für geschützte Verlegung in Geräten sowie in und an Leuchten. Ferner für Verlegung in Rohren auf und unter Putz, jedoch nur für Signalanlagen. In und an elektronischen Betriebsmitteln in Starkstromanlagen zum Zwecke des Messens, Steuerns und Regelns. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	328778		171.86Â€
H05V-K 0,75 qmm schwarz Eca 100m Karton Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	906632	N039004	77.64Â€
H05V-K 0,75 qmm transparent PVC-isolierte Aderleitung 100m im Karton PVC-Industrieleitung, H05V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innereVerdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur für Klingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 0293Te... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	249948		16.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05V-K 0,75 qmm violett 100m im Karton PVC-isolierte Aderleitung Eca PVC-Industrieleitung, H05V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innereVerdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und anLeuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur fürKlingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 0293Te... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	956032		
H05V-K 0,75 qmm violett Eca 100m Karton Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926495	N039114	77.64Â€
H05V-K 0,75 qmm weiß 100m im Karton Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H05V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innereVerdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und anLeuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur fürKlingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 0293Te... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	998190		22.38Â€
H05V-K 0,75 qmm weiss 800m-Spule PVC-isolierte Aderleitung auf Spule Gr 2 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	396937		171.94Â€
H05V-K 0,75qmm braun 800m-Spule PVC-isolierte Aderleitung auf Spule Gr 2 Verkaufseinheit: 800 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	981197	10004-0016	171.86Â€
H05V-K 1,0 qmm braun 100m im Karton Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H05V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innereVerdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und anLeuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur fürKlingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 0293Te... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	365149		27.87Â€
H05V-K 1,0 qmm braun 100m Karton PVC-isolierte Aderleitung Eca PVC-Industrieleitung, H05V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innereVerdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und anLeuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur fürKlingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	107120	N040074	95.10Â€
H05V-K 1,0 qmm braun, Box 2500m PVC-isolierte Verdrahtungsleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	394617	N040076	2889.00Â€
H05V-K 1,0 qmm DBL 700m-Spule RAL 5010 PVC-isolierte Aderleitung auf Spule Gr 2 Für geschützte Verlegung in Geräten sowie in und an Leuchten. Ferner für Verlegung in Rohren auf und unter Putz, jedoch nur für Signalanlagen. In und an elektronischen Betriebsmitteln in Starkstromanlagen zum Zwecke des Messens, Steuerns und Regelns. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	646648		197.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05V-K 1,0 qmm dunkelblau Ral 5010 Eca PVC-isolierte Aderleitung 100m im Karton PVC-Industrieleitung, feindrähtig H05V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innere Verdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur für Klingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: na... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			323140
H05V-K 1,0 qmm dunkelblau Ral 5010 PVC-isolierte Aderleitung 100m Karton PVC-Industrieleitung, feindrähtig H05V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innere Verdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur für Klingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	412494	N040664	19.02Â€
H05V-K 1,0 qmm dunkelblau, 2500m PVC-isolierte Aderleitung in Karton,Box Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	770606	N035666	2853.00Â€
H05V-K 1,0 qmm gelb 100m im Karton Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innere Verdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur für Klingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 0293Technische Daten:Nennspannung: 300/500 VPrüfspannung: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	606837		27.87Â€
H05V-K 1,0 qmm gelb 100m Karton Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	228120	N040024	95.10Â€
H05V-K 1,0 qmm grau 100m im Karton Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H05V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innereVerdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und anLeuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur fürKlingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 0293Te... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	825247		27.87Â€
H05V-K 1,0 qmm grün 100m im Karton Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innere Verdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur für Klingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 0293Technische Daten:Nennspannung: 300/500 VPrüfspannung: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	242680		27.87Â€
H05V-K 1,0 qmm grün 100m Karton Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	895819	N040034	18.98Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05V-K 1,0 qmm grün/gelb 100m im Karton PVC-isolierte Aderleitung Eca PVC-Industrieleitung, H05V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innereVerdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und anLeuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur fürKlingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 0293Te... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			253668
H05V-K 1,0 qmm grün/gelb 700m-Spule PVC-isolierte Aderleitung auf Spule Gr 2 Für geschützte Verlegung in Geräten sowie in und an Leuchten. Ferner für Verlegung in Rohren auf und unter Putz, jedoch nur für Signalanlagen. In und an elektronischen Betriebsmitteln in Starkstromanlagen zum Zwecke des Messens, Steuerns und Regelns. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	208271		197.51Â€
H05V-K 1,0 qmm hellblau RAL 5015 Eca PVC-isolierte Aderleitung 100m im Karton PVC-Industrieleitung, H05V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innereVerdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und anLeuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur fürKlingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 0293Te... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	394593		27.87Â€
H05V-K 1,0 qmm hellblau RAL 5015 PVC-isolierte Aderleitung 100m Karton PVC-Industrieleitung, H05V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innereVerdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und anLeuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur fürKlingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	990456	N040044	1141.20Â€
H05V-K 1,0 qmm hellblau, Box 2500m PVC-isolierte Verdrahtungsltg Ral 5015 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300454	N040046	2889.00Â€
H05V-K 1,0 qmm orange 100m im Karton Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, feindrähtig H05V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innere Verdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur für Klingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: na... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	888589		27.87Â€
H05V-K 1,0 qmm orange 100m Karton PVC-isolierte Aderleitung Eca PVC-Industrieleitung, feindrähtig H05V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innere Verdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur für Klingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	428242	N040094	95.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05V-K 1,0 qmm orange 700m-Spule PVC-isolierte Aderleitung auf Spule Gr 2 Für geschützte Verlegung in Geräten sowie in und an Leuchten. Ferner für Verlegung in Rohren auf und unter Putz, jedoch nur für Signalanlagen. In und an elektronischen Betriebsmitteln in Starkstromanlagen zum Zwecke des Messens, Steuerns und Regelns. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	397620		
H05V-K 1,0 qmm orange, Box 2500m PVC-isolierte Verdrahtungsleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	710926	N040096	2889.00Â€
H05V-K 1,0 qmm rot 100m im Karton Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H05V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innereVerdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und anLeuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur fürKlingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 0293Te... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	251705		27.87Â€
H05V-K 1,0 qmm rot 100m Karton Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H05V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innereVerdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und anLeuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur fürKlingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	347820	N040014	95.10Â€
H05V-K 1,0 qmm rot 700m-Spule PVC-isolierte Aderleitung auf Spule Gr 2 Für geschützte Verlegung in Geräten sowie in und an Leuchten. Ferner für Verlegung in Rohren auf und unter Putz, jedoch nur für Signalanlagen. In und an elektronischen Betriebsmitteln in Starkstromanlagen zum Zwecke des Messens, Steuerns und Regelns. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	138705		197.51Â€
H05V-K 1,0 qmm rot, Box 2500m PVC-isolierte Verdrahtungsleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	192546	N040016	2889.00Â€
H05V-K 1,0 qmm schwarz 100m im Karton PVC-isolierte Aderleitung Eca PVC-Industrieleitung, H05V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innereVerdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und anLeuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur fürKlingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 0293Te... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	974585		27.87Â€
H05V-K 1,0 qmm schwarz 100m Karton PVC-isolierte Aderleitung Eca PVC-Industrieleitung, H05V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innereVerdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und anLeuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur fürKlingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	251379	N040004	95.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05V-K 1,0 qmm schwarz 700m-Spule PVC-isolierte Aderleitung auf Spule Gr 2 Für geschützte Verlegung in Geräten sowie in und an Leuchten. Ferner für Verlegung in Rohren auf und unter Putz, jedoch nur für Signalanlagen. In und an elektronischen Betriebsmitteln in Starkstromanlagen zum Zwecke des Messens, Steuerns und Regelns. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			847967
H05V-K 1,0 qmm schwarz, Box 2500m PVC-isolierte Verdrahtungsleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	271911	N040006	2889.00Â€
H05V-K 1,0 qmm violett 100m im Karton PVC-isolierte Aderleitung Eca PVC-Industrieleitung, H05V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innereVerdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und anLeuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur fürKlingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 0293Te... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	662307		27.87Â€
H05V-K 1,0 qmm violett 100m Karton Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	139482	N040114	19.02Â€
H05V-K 1,0 qmm weiß 100m im Karton Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H05V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innereVerdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und anLeuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur fürKlingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 0293Te... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	346487		27.87Â€
H05V-K 1,0 qmm weiß 100m Karton PVC-isolierte Aderleitung Eca PVC-Industrieleitung, H05V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innereVerdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und anLeuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur fürKlingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	741324	N040054	95.16Â€
H05V-K 1,0qmm grün/gelb 100m Karto PVC-isolierte Aderleitung Eca PVC-Industrieleitung, H05V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innereVerdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und anLeuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur fürKlingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	473007	N040084	19.02Â€
H07V-K 1,5 dunkelblau - weiß Diese Leitungen sind bestimmt für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Als Potentialausgleichsleitungen auch zur direkten Verlegung auf, im und unter Putz. Zur inneren Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie für geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechselspannung oder 750 V Gleichs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332736	03100150DBWSK	40.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07V-K 1,5 qmm braun 100m in Folie Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445812		
H07V-K 1,5 qmm braun 500m-Spule ECA PVC-isolierte Aderleitung auf Spule Gr 2 Zur Verlegung in trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	524679		146.52Â€
H07V-K 1,5 qmm dbl RAL 5010 PVC-isolierte Aderleitung, Box 2000m Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	861102	N036666	512.40Â€
H07V-K 1,5 qmm dunkelblau 500m-Spule ECA PVC-isolierte Aderleitung auf Spule Gr 2 Zur Verlegung in trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	885174		146.52Â€
H07V-K 1,5 qmm dunkelblau RAL 5010 Eca PVC-isolierte Aderleitung 100m PVC-Industrieleitung, feindrähtig H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	827681		32.24Â€
H07V-K 1,5 qmm dunkelblau Ral 5010 PVC-isolierte Aderleitung 500m Spule PVC-Industrieleitung, feindrähtig H05V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innere Verdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur für Klingel- bzw. Signalanlagen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, feindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	615470		147.84Â€
H07V-K 1,5 qmm gelb 100m in Folie Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	466137		32.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07V-K 1,5 qmm gelb 500m-Spule PVC-isolierte Aderleitung K2 PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			268950
H07V-K 1,5 qmm grau 100m in Karton Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	886604		32.24Â€
H07V-K 1,5 qmm grau Eca 100m Karton Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	927154	N041064	126.78Â€
H07V-K 1,5 qmm grün 100m Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	505584		32.24Â€
H07V-K 1,5 qmm grün/gelb 100m Eca PVC-isolierte Aderleitung i PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	359819		32.24Â€
H07V-K 1,5 qmm grün/gelb 500m-Spule PVC-isolierte Aderleitung auf Spule Gr 2 Zur Verlegung in trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442333		146.52Â€
H07V-K 1,5 qmm hellblau 500m-Spule ECA PVC-isolierte Aderleitung auf Spule Gr 2 Zur Verlegung in trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	281135		146.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07V-K 1,5 qmm hellblau RAL 5015 Eca PVC-isolierte Aderleitung 100m PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	681223		
H07V-K 1,5 qmm hellblau, Box 2000m PVC-isolierte Verdrahtungsltg RAL5015 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	970339	N036046	3080.16Â€
H07V-K 1,5 qmm orange 100m in Folie Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, feindrähtig H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	791595		32.24Â€
H07V-K 1,5 qmm orange Eca 100m Karton Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	696661	N041094	25.36Â€
H07V-K 1,5 qmm rot 100m in Karton Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	774127		32.24Â€
H07V-K 1,5 qmm rot 500m-Spule PVC-isolierte Aderleitung auf Spule Gr 2 Zur Verlegung in trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	701700		146.52Â€
H07V-K 1,5 qmm rot, Box 2000m PVC-isolierte Verdrahtungsleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	150997	N036016	512.40Â€
H07V-K 1,5 qmm schwarz 100m in Karton PVC-isolierte Aderleitung Eca PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	160713		32.24Â€
H07V-K 1,5 qmm schwarz 500m-Spule PVC-isolierte Aderleitung auf Spule Gr 2 Zur Verlegung in trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	924428		146.52Â€
H07V-K 1,5 qmm schwarz Eca 100m Karton Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	334012	N041004	126.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07V-K 1,5 qmm schwarz Nr.2 500m-Spule PVC-isolierte Aderleitung auf Spule Gr 2 Zur Verlegung in trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			517513
H07V-K 1,5 qmm transparent 100m in Folie PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	641247		32.24Â€
H07V-K 1,5 qmm violett 100m in Folie Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	548052		32.24Â€
H07V-K 1,5 qmm violett Eca 100m Karton Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	543107	N041114	128.10Â€
H07V-K 1,5 qmm weiß 100m in Folie Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	850145		32.24Â€
H07V-K 1,5 qmm weiß Eca 100m Karton Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	226367	N041054	25.36Â€
H07V-K 1,5qmm Verdrahtungsleitung braun 100m-Karton Eca Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	310872	N041074	126.78Â€
H07V-K 1,5qmm Verdrahtungsleitung dunkelblau RAL 5010 100m-Karton Eca Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	362889	N041664	25.36Â€
H07V-K 1,5qmm Verdrahtungsleitung hellblau RAL 5015 100m-Karton Eca Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	266872	N041044	126.78Â€
H07V-K 1,5qmm Verdrahtungsleitung rot 100m-Karton Eca Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	250064	N041014	1267.80Â€
H07V-K 10,0 qmm braun 100m in Folie Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	949661		194.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07V-K 10,0 qmm braun aufgedruckt 1 ECA PVC-isolierte Aderleitung 100m in Folie Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	115927		
H07V-K 10,0 qmm braun aufgedruckt 2 ECA PVC-isolierte Aderleitung 100m in Folie Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	859976		174.64Â€
H07V-K 10,0 qmm braun aufgedruckt 3 ECA PVC-isolierte Aderleitung 100m in Folie Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	359393		174.64Â€
H07V-K 10,0 qmm braun Eca 100m Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	511302	N045074	160.51Â€
H07V-K 10,0 qmm braun Eca PVC-isolierte Aderleitung ´PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	217400		1.87Â€
H07V-K 10,0 qmm dunkelblau RAL 5010 Eca PVC-isolierte Aderleitung 100m in Folie PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	671605		178.11Â€
H07V-K 10,0 qmm grau 100m in Folie ECA PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	554832		174.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07V-K 10,0 qmm grün/gelb . Eca 100m Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			485597
H07V-K 10,0 qmm grün/gelb 100m in Folie PVC-isolierte Aderleitung Eca PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	655037		194.35Â€
H07V-K 10,0 qmm grün/gelb 500m-Trommel PVC-isolierte Aderleitung Eca Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	650326		890.55Â€
H07V-K 10,0 qmm grün/gelb Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	532414	2822176	1.78Â€
H07V-K 10,0 qmm hellblau RAL 5015 Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	521252	2822179	1.78Â€
H07V-K 10,0 qmm hellblau RAL 5015 Eca PVC-isolierte Aderleitung 100m in Folie PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	968799		194.35Â€
H07V-K 10,0 qmm hellblau RAL 5015 Eca PVC-isolierte Aderleitung 500m-Trommel Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	739535		890.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07V-K 10,0 qmm rot 100m in Folie Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			349796
H07V-K 10,0 qmm schwarz 100m in Folie PVC-isolierte Aderleitung Eca PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	760393		200.18Â€
H07V-K 10,0 qmm schwarz 500m-Trommel Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	976016		890.55Â€
H07V-K 10,0 qmm schwarz aufgedruckt 1 PVC-isolierte Aderleitung 100m in Folie Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	792914		174.64Â€
H07V-K 10,0 qmm schwarz aufgedruckt 2 PVC-isolierte Aderleitung 100m in Folie Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	173194		174.64Â€
H07V-K 10,0 qmm schwarz aufgedruckt 3 PVC-isolierte Aderleitung 100m in Folie Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	411384		174.64Â€
H07V-K 10,0 qmm schwarz Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	898149	2822183	1.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07V-K 10,0 qmm violett 100m in Folie PVC-isolierte Aderleitung Eca Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	715877		
H07V-K 10,0 qmm weiss 100m in Folie Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	979347		178.11Â€
H07V-K 10,0qmm Verdrahtungsleitung schwarz 100m Eca Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	281153	N045004	160.51Â€
H07V-K 10.0qmm Verdrahtungsleitung hellblau RAL 5015 100m Eca Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	394570	N045044	160.51Â€
H07V-K 120 qmm schwarz 500m Trommel PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	582534	514991202	10314.72Â€
H07V-K 120,0 GN/GE Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	973523	2822190	19.74Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Verdrahtungsleitung H05 / 07V-K: böhm Kabel			
H07V-K 120.0 qmm grün-gelb 50m-Ring PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489191	514991204	827.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Verdrahtungsleitung H05 / 07V-K: VDE-Kabel			
H07V-K 120.0 qmm schwarz 50m-Ring PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	205493	514991202	1031.47Â€
H07V-K 120qmm schwarz Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	674616	2822192	19.74Â€
H07V-K 150 qmm schwarz 500-Trommel PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	487654	514991502	12758.22Â€
H07V-K 150,0qmm gn/ge Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	260052	2822221	25.26Â€
H07V-K 150.0 qmm schwarz 50m Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	910337	514991502	1262.76Â€
H07V-K 150qmm schwarz Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329925	2822222	25.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07V-K 16 qmm grün/gelb 100m in Folie PVC-isolierte Aderleitung Eca PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			106885
H07V-K 16 qmm grün/gelb Eca 100m Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	311561	N046084	257.52Â€
H07V-K 16,0 qmm braun 1 PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	811111		3.03Â€
H07V-K 16,0 qmm braun 100m in Folie Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	151272		302.55Â€
H07V-K 16,0 qmm braun Eca 100m Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	164876	N046074	257.52Â€
H07V-K 16,0 qmm dunkelblau RAL 5010 Eca PVC-isolierte Aderleitung 100m in Folie Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	394646		302.55Â€
H07V-K 16,0 qmm grün/gelb Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	943063	2822230	2.75Â€
H07V-K 16,0 qmm hellblau RAL 5015 100m Eca Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446294	N046044	257.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07V-K 16,0 qmm hellblau Ral 5015 Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			285025
H07V-K 16,0 qmm hellblau Ral 5015 Eca PVC-isolierte Aderleitung 100m in Folie PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	767700		302.55Â€
H07V-K 16,0 qmm rot 100m in Folie Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	101163		302.55Â€
H07V-K 16,0 qmm schwarz 100m in Folie PVC-isolierte Aderleitung Eca PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	306081		302.55Â€
H07V-K 16,0 qmm schwarz Eca 100m Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	651715	N046004	257.52Â€
H07V-K 16,0 qmm schwarz Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	846132	2822237	3.03Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Verdrahtungsleitung H05 / 07V-K: böhm Kabel			
H07V-K 185 qmm schwarz 500m-Trommel PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489193	514991852	12830.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07V-K 185.0 qmm schwarz PVC-isolierte Aderleitung 50m-Trommel Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489192		
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Verdrahtungsleitung H05 / 07V-K: VDE-Kabel			
H07V-K 185qmm schwarz Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872444		30.93Â€
H07V-K 2,5 qmm braun 100m PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	260552		52.55Â€
H07V-K 2,5 qmm braun Eca 100m Karton Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	802963	N042074	201.12Â€
H07V-K 2,5 qmm dunkelblau RAL 5010 100m Karton Eca Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	424887	N042664	201.12Â€
H07V-K 2,5 qmm dunkelblau RAL 5010 Eca PVC-isolierte Aderleitung 100m in Folie PVC-Industrieleitung, feindrähtig H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	493786		52.55Â€
H07V-K 2,5 qmm gelb RAL 1021 100m Karton Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	706764		40.22Â€
H07V-K 2,5 qmm grau 100m in Folie Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	895141		52.55Â€
H07V-K 2,5 qmm grau Eca 100m Karton Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	800945	N042064	201.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07V-K 2,5 qmm grün 100m in Folie Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	824024		
H07V-K 2,5 qmm grün/gelb 100m PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	431120		52.55Â€
H07V-K 2,5 qmm grün/gelb 330m-Spule PVC-isolierte Aderleitung auf Spule Gr 2 Zur Verlegung in trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	878637		162.04Â€
H07V-K 2,5 qmm hbl 330m-Spule RAL 5012 PVC-isolierte Aderleitung auf Spule Gr 2 Zur Verlegung in trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	204094		162.04Â€
H07V-K 2,5 qmm hellblau RAL 5015 Eca PVC-isolierte Aderleitung 100m PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	706559		52.55Â€
H07V-K 2,5 qmm orange 100m in Folie Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	595405	100728	52.55Â€
H07V-K 2,5 qmm rot 100m Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	651217		52.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07V-K 2,5 qmm rot Eca 100m Karton Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			977454
H07V-K 2,5 qmm schwarz 100m Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	544356		52.55Â€
H07V-K 2,5 qmm schwarz 330m-Spule PVC-isolierte Aderleitung auf Spule Gr 2 Zur Verlegung in trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	244538		162.04Â€
H07V-K 2,5 qmm violett 100m in Folie Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	789167		52.55Â€
H07V-K 2,5 qmm violett Eca 100m Karton Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	679887	N042114	201.12Â€
H07V-K 2,5 qmm weiß 100m Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	620180		52.55Â€
H07V-K 2,5 qmm weiß Eca 100m Karton Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	664903	N042054	201.12Â€
H07V-K 2,5qmm Verdrahtungsleitung hellblau RAL 5015 100m-Karton Eca Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	961553	N042044	201.12Â€
H07V-K 2,5qmm Verdrahtungsleitung schwarz 100m-Karton Eca Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	565955	N042004	201.12Â€
H07V-K 240 GN/GE 6016/1023 Tr PVC Industrieleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1426857	0100098	32.38Â€
H07V-K 240 qmm schwarz Eca Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	129081	N055006	39.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07V-K 240.0 qmm schwarz Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	973519		
H07V-K 25,0 qmm braun 50m in Folie PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	874833		203.73Â€
H07V-K 25,0 qmm grün/gelb 50m in Folie PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	585188		209.87Â€
H07V-K 25,0 qmm grün/gelb Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	858965		4.20Â€
H07V-K 25,0 qmm hellblau RAL 5015 50m Eca Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	355689	N047043	202.37Â€
H07V-K 25,0 qmm hellblau RAL 5015 Eca PVC-isolierte Aderleitung 50m in Folie PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	281342		203.73Â€
H07V-K 25,0 qmm hellblau RAL 5015 Eca PVC-isolierte Aderltg. Trommel variabel Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	175983	2822273	4.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07V-K 25,0 qmm rot 50m in Folie PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	908011		
H07V-K 25,0 qmm schwarz 50m in Folie Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	197224		209.87Â€
H07V-K 25,0 qmm schwarz Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300239		4.20Â€
H07V-K 25.0 qmm grün-gelb 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	593815	514250004	419.74Â€
H07V-K 25.0 qmm grün-gelb PVC-isolierte Aderleitung 500m-Trommel Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	976169		2098.70Â€
H07V-K 25.0 qmm grün/gelb Eca 100m Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	377914	N047084	404.75Â€
H07V-K 25.0 qmm schwarz 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung Eca Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	265468	514250002	419.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07V-K 25.0 qmm schwarz Eca 100m Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			806746
H07V-K 35,0 qmm braun 50m in Folie PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	882671		298.31Â€
H07V-K 35,0 qmm braun Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	361371		5.97Â€
H07V-K 35,0 qmm grau Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	856140		5.97Â€
H07V-K 35,0 qmm grün/gelb 50m in Folie PVC-isolierte Aderleitung Eca PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	160222		298.31Â€
H07V-K 35,0 qmm grün/gelb Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	942582		5.97Â€
H07V-K 35,0 qmm hellblau RAL 5015 Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	178066		5.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07V-K 35,0 qmm rot 50m in Folie ECA PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	624967		
H07V-K 35,0 qmm schwarz 50m in Folie Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	133170		298.31Â€
H07V-K 35,0 qmm schwarz Eca 50m Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	212111	N048003	287.49Â€
H07V-K 35,0 qmm schwarz Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	524035		5.97Â€
H07V-K 35,0qmm Verdrahtungsleitung grün/gelb 50m Eca Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	869192	N048083	287.49Â€
H07V-K 35.0 qmm hellblau RAL5015 50m Eca Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	834063	N048043	287.49Â€
H07V-K 4,0 qmm braun 100m in Folie Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	977584		77.92Â€
H07V-K 4,0 qmm grau 100m in Folie Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	475872		77.92Â€
H07V-K 4,0 qmm grau Eca 100 Karton Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	430920	N043064	64.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07V-K 4,0 qmm grün 100m in Folie Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	842685		
H07V-K 4,0 qmm grün/gelb 100m in Folie PVC-isolierte Aderleitung Eca PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	260681		77.92Â€
H07V-K 4,0 qmm grün/gelb Eca 100 Karton Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	608303	N043084	64.34Â€
H07V-K 4,0 qmm hellblau RAL 5015 100 Karton Eca Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	709093	N043044	1299.36Â€
H07V-K 4,0 qmm helllblau RAL 5015 Eca PVC-isolierte Aderleitung 100m in Folie PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	759377		77.92Â€
H07V-K 4,0 qmm rot 100m in Folie Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	617580		77.92Â€
H07V-K 4,0 qmm schwarz 100m Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	485445		77.92Â€
H07V-K 4,0 qmm schwarz Eca 100 Karton Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	382205	N043004	64.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07V-K 4,0 qmm violett 100m in Folie Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	916015		
H07V-K 4,0 qmm weiss 100m in Folie Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	112222		77.92Â€
H07V-K 4.0 qmm dunkelblau 100m Eca PVC-isolierte Aderleitung RAL5010 Karton Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	476540	514040038	77.92Â€
H07V-K 4.0 qmm dunkelblau RAL5010 100 Karton Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	824910	N043664	64.34Â€
H07V-K 50,0 qmm blau Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447527	N049040	6.75Â€
H07V-K 50,0 qmm blau PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	941259		8.66Â€
H07V-K 50,0 qmm grün/gelb 50m Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458465	N049083	382.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07V-K 50,0 qmm grün/gelb 50m in Folie PVC-isolierte Aderleitung Eca PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			804769
H07V-K 50,0 qmm grün/gelb Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	277812		8.77Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Verdrahtungsleitung H05 / 07V-K: LTC			
H07V-K 50,0 qmm schwarz 500m-Trommel Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499881		4385.35Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Verdrahtungsleitung H05 / 07V-K: VDE-Kabel			
H07V-K 50,0 qmm schwarz 50m in Folie Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	470120		438.54Â€
H07V-K 50,0 qmm schwarz Eca 50m Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	876834	N049003	382.26Â€
H07V-K 50,0 qmm schwarz Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	695292		8.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07V-K 6,0 qmm braun 100m in Folie Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			862719
H07V-K 6,0 qmm dunkelblau RAL 5010 100 Karton Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	594367	N044664	93.35Â€
H07V-K 6,0 qmm dunkelblau RAL 5010 Eca PVC-isolierte Aderleitung 100m in Folie Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	361212		114.98Â€
H07V-K 6,0 qmm grau 100m in Folie Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	959380		114.98Â€
H07V-K 6,0 qmm grün 100m in Folie Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462496		114.98Â€
H07V-K 6,0 qmm grün/gelb 100m in Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	376803		114.98Â€
H07V-K 6,0 qmm hellblau 180m-Spule PVC-isolierte Aderleitung auf Spule Gr 2 Zur Verlegung in trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	906012		194.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07V-K 6,0 qmm hellblau RAL 5015 Eca PVC-isolierte Aderleitung 100m in Folie PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	372581		
H07V-K 6,0 qmm helllblau RAL 5015 100 Karton Eca Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	367768	N044044	92.57Â€
H07V-K 6,0 qmm rot 100m Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	774371		114.98Â€
H07V-K 6,0 qmm schwarz 100m Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	501243		114.98Â€
H07V-K 6,0 qmm violett 100m in Folie Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	147673		114.98Â€
H07V-K 6,0 qmm weiss 100m in Folie Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	264175		114.98Â€
H07V-K 6,0qmm Verdrahtungsleitung grün/gelb 100m-Karton Eca Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	821228	N044084	925.68Â€
H07V-K 6,0qmm Verdrahtungsleitung schwarz 100m-Karton Eca Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	817340	N044004	92.57Â€
H07V-K 70,0 qmm schwarz Eca 50m Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	971361	N050003	546.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07V-K 70,0 qmm blau 50m Ring Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	361984		
H07V-K 70,0 qmm blau Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	407214	N050046	10.92Â€
H07V-K 70,0 qmm grün-gelb 50m PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	891262	514700004	593.53Â€
H07V-K 70,0 qmm schwarz 50m Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	876792	514700002	593.53Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Verdrahtungsleitung H05 / 07V-K: böhm Kabel			
H07V-K 70,0 qmm schwarz 100m PVC-isolierte Aderleitung Ring Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489187	514700002	975.83Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Verdrahtungsleitung H05 / 07V-K: VDE-Kabel			
H07V-K 70,0 qmm schwarz Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	196256	514700002	11.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07V-K 70,0qmm grün/gelb PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	909575		
H07V-K 95 qmm schwarz 500m-Trommel PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	416886	514950002	8043.66Â€
H07V-K 95 qmm schwarz Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	662132	2231370	15.92Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Verdrahtungsleitung H05 / 07V-K: böhm Kabel			
H07V-K 95.0 qmm grün-gelb 50m PVC-isolierte Aderleitung Ring Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489188	514950004	647.37Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Verdrahtungsleitung H05 / 07V-K: VDE-Kabel			
H07V-K 95.0 qmm grün-gelb Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	975950	514950004	15.92Â€
H07V-K 95.0 qmm schwarz 50m-Ring PVC-isolierte Aderleitung Eca Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	158126	514950002	796.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07V-K 95qmm blau Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			700089
H07V-K 95qmm grün/gelb Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	243024	N051086	14.56Â€
H07V-K 95qmm grün/gelb Eca PVC-isolierte Aderleitung 500m-Trommel PVC-Industrieleitung, H07V-Knach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, inRohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieserPVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschützte Verlegung in und anLeu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	325648	N051086	7293.66Â€
H07V2-K UL(MTW)-CSA-HAR1015 or Verdrahtungsleitung 1,5qmm 40402012061 Verkaufseinheit: 1500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1002888	40402012061	635.45Â€
H07V2-K UL(MTW)-CSA-HAR1015 ws Verdrahtungsleitung 1,5qmm 40402002061 Verkaufseinheit: 1500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1002887	40402002061	635.45Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Verdrahtungsleitung H05 / 07V-K: Helukabel			
HELU 10881 UL/CSA Single 600 1G6qmm (10AWG) Schwarz Aderleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II A/B, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, gem. UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	635830	10881	2.52Â€
HELU 10883 UL/CSA Single 600 1G10qmm (8AWG) Schwarz Aderleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II A/B, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, gem. UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	635832	10883	2.95Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 10885 UL/CSA Single 600 1G16qmm (6AWG) Schwarz Aderleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II A/B, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, gem. UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	635851		
HELU 10887 UL/CSA Single 600 1G25qmm (4AWG) Schwarz Aderleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II A/B, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, gem. UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	635870	10887	5.85Â€
HELU 10892 UL/CSA Single 600 1x50qmm (1AWG) Schwarz Aderleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II A/B, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, gem. UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331530	10892	12.38Â€
HELU 10896 UL/CSA Single 600 1x95qmm (3/0AWG) Schwarz Aderleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II A/B, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, gem. UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331531	10896	23.00Â€
HELU 10898 UL/CSA Single 600 1x120qmm (4/0AWG) Schwarz Aderleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II A/B, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, gem. UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331533	10898	29.49Â€
HELU 10899 UL/CSA Single 600 1000G100050 (250kcmil) Schwarz Aderleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II A/B, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, gem. UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469138	10899	36.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 10900 UL/CSA Single 600 1000x100050 (250kcmil) Schwarz Aderleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II A/B, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, gem. UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331534		
HELU 10903 UL/CSA Single 600 1000G240qmm (450kcmil) Schwarz Aderleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II A/B, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, gem. UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469139	10903	63.24Â€
HELU 11019381 UL/CSA FÜNFNORM H05V2-K Karton (1x1qmm) Dunkelblau Einzelader Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1991378	11019381-100	44.55Â€
HELU 11019409-100 FÜNFNORM H07V2-K Ring rot VPE: 100 M Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682581	11019409-100	47.70Â€
HELU 11019444-100 FÜNFNORM H07V2-K Ring rot VPE: 100 M Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682580	11019444-100	70.29Â€
HELU 11019479-100 FÜNFNORM H07V2-K Ring VPE: 100 M Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682578	11019479-100	100.50Â€
HELU 11019511-100 FÜNFNORM H07V2-K Ring grün-gelb VPE: 100 M Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682574	11019511-100	146.18Â€
HELU 13013 H05VV5-F 3G0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	632409	13013	0.79Â€
HELU 13015 H05VV5-F 5G0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	631653	13015	1.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 13017 H05VV5-F 7G0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	632542		
HELU 13019 H05VV5-F 12G0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	631655	13019	2.68Â€
HELU 13020 H05VV5-F 18G0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	631668	13020	3.78Â€
HELU 13021 H05VV5-F 25G0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	632315	13021	5.81Â€
HELU 13037 H05VV5-F 3G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	632569	13037	1.13Â€
HELU 13038 H05VV5-F 4G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	632598	13038	1.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 13039 H05VV5-F 5G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	632645		
HELU 13041 H05VV5-F 7G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	631725	13041	2.65Â€
HELU 13050 H05VV5-F 3G2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	633249	13050	1.77Â€
HELU 13051 H05VV5-F 4G2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	633270	13051	2.31Â€
HELU 13052 H05VV5-F 5G2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	639299	13052	2.93Â€
HELU 13053 H05VV5-F 7G2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	632134	13053	4.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 13055 H05VV5-F 18G2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	635928		
HELU 13062 H05VVC4V5-K 5G0,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/74 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 2 kV, 5 Minuten Ader/Schirm 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Kopplungswiderstand bei 30 MHz 250 Ohm/km Isolationswider... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	632179	13062	2.43Â€
HELU 13074 H05VVC4V5-K 5G0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/74 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 2 kV, 5 Minuten Ader/Schirm 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Kopplungswiderstand bei 30 MHz 250 Ohm/km Isolationswider... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	631606	13074	2.50Â€
HELU 13076 H05VVC4V5-K 7G0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/74 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 2 kV, 5 Minuten Ader/Schirm 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Kopplungswiderstand bei 30 MHz 250 Ohm/km Isolationswider... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	631619	13076	3.42Â€
HELU 13078 H05VVC4V5-K 12G0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/74 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 2 kV, 5 Minuten Ader/Schirm 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Kopplungswiderstand bei 30 MHz 250 Ohm/km Isolationswider... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	631630	13078	5.18Â€
HELU 13079 H05VVC4V5-K 18G0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/74 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 2 kV, 5 Minuten Ader/Schirm 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Kopplungswiderstand bei 30 MHz 250 Ohm/km Isolationswider... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	632272	13079	7.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 13098 H05VVC4V5-K 5G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/74 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 2 kV, 5 Minuten Ader/Schirm 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Kopplungswiderstand bei 30 MHz 250 Ohm/km Isolationswider... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	631637		
HELU 13120 H05VV5-F 2x1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	633316	13120	0.95Â€
HELU 13123 H05VV5-F 2x0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	632370	13123	0.63Â€
HELU 13135 (H)05VV5-F 4G4qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Abweichung Leiterquerschnitt Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	635706	13135	3.89Â€
HELU 13957 H05VVC4V5-K 2x0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/74 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 2 kV, 5 Minuten Ader/Schirm 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Kopplungswiderstand bei 30 MHz 250 Ohm/km Isolationswider... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	631576	13957	1.69Â€
HELU 13971 H05VVC4V5-K 2x1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/74 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 2 kV, 5 Minuten Ader/Schirm 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Kopplungswiderstand bei 30 MHz 250 Ohm/km Isolationswider... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	631631	13971	2.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 14028 OZ-BL-CY 2x0,75qmm Blau Eigensichere Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 140 nF/km Ader/Schirm ca. 187 nF/km Induktivität ca. 0,68 mH/km Kopplungswiderstand max. 250 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	633195		
HELU 14030 OZ-BL-CY 4x0,75qmm Blau Eigensichere Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 140 nF/km Ader/Schirm ca. 187 nF/km Induktivität ca. 0,68 mH/km Kopplungswiderstand max. 250 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	633203	14030	1.89Â€
HELU 14032 OZ-BL-CY 8x0,75qmm Blau Eigensichere Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 140 nF/km Ader/Schirm ca. 187 nF/km Induktivität ca. 0,68 mH/km Kopplungswiderstand max. 250 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	632350	14032	3.10Â€
HELU 14034 OZ-BL-CY 12x0,75qmm Blau Eigensichere Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 140 nF/km Ader/Schirm ca. 187 nF/km Induktivität ca. 0,68 mH/km Kopplungswiderstand max. 250 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	633200	14034	3.43Â€
HELU 14035 OZ-BL-CY 18x0,75qmm Blau Eigensichere Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 140 nF/km Ader/Schirm ca. 187 nF/km Induktivität ca. 0,68 mH/km Kopplungswiderstand max. 250 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	633282	14035	5.45Â€
HELU 14037 OZ-BL-CY 25x0,75qmm Blau Eigensichere Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 140 nF/km Ader/Schirm ca. 187 nF/km Induktivität ca. 0,68 mH/km Kopplungswiderstand max. 250 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	632343	14037	8.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 22084 TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J 4G1,5 Transparent Motor- Servo- und Geberltg. Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt +5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Minde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	632206		
HELU 22085 TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J 4G2,5 Transparent Motor- Servo- und Geberltg. Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt +5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Minde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	632131	22085	3.99Â€
HELU 22087 TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J 4G6 Transparent Motor- Servo- und Geberltg. Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt +5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Minde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	632215	22087	7.46Â€
HELU 22090 TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J 4G25 Transparent Motor- Servo- und Geberltg. Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt +5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Minde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	632248	22090	26.90Â€
HELU 22091 TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J 4G35 Transparent Motor- Servo- und Geberltg. Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt +5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Minde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	632089	22091	35.59Â€
HELU 22092 TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J 4G50 Transparent Motor- Servo- und Geberltg. Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt +5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Minde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	632328	22092	51.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 22094 TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J 4G95 Transparent Motor- Servo- und Geberltg. Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt +5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Minde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			632158
HELU 22678 TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J 3x16+3G2,5 Schwarz UL/CSA Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Mindes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	570659	22678	16.71Â€
HELU 22679 TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J 3x25+3G4 Schwarz UL/CSA Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Mindes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	570410	22679	23.88Â€
HELU 22680 TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J 3x35+3G6 Schwarz UL/CSA Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Mindes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	570397	22680	33.33Â€
HELU 22681 TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J 3x50+3G10 Schwarz UL/CSA Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Mindes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	570377	22681	47.97Â€
HELU 22682 TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J 3x70+3G10 Schwarz UL/CSA Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Mindes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	570375	22682	61.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 22683 TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J 3x95+3G16 Schwarz UL/CSA Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Mindes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			570733
HELU 22684 TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J 3x120+3G16 Schwarz UL/CSA Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Mindes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	570715	22684	101.75Â€
HELU 26386 H05V-K Ring 1x0,5qmm Ultramarinblau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779169	26386-100	11.88Â€
HELU 26387 H05V-K Ring 1x0,75qmm Ultramarinblau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329603	26387-100	15.68Â€
HELU 26388 H05V-K Ring 1x1qmm Ultramarinblau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779168	26388-100	19.56Â€
HELU 26395 H07V-K Ring 1x1,5qmm Ultramarinblau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329608	26395-100	26.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 26591 H05V-K Spule 1x0,5qmm Grün-Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1059384
HELU 26594 H05V-K Spule 1x0,5qmm Rot Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059385	26594-1000	149.76Â€
HELU 26595 H05V-K Spule 1x0,5qmm Weiß Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059386	26595-1000	149.76Â€
HELU 26597 H05V-K Spule 1x0,5qmm Violett Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	105939	26597-1000	149.76Â€
HELU 26598 H05V-K Spule 1x0,5qmm Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059398	26598-1000	158.40Â€
HELU 26603 H05V-K Spule 1x0,5qmm Orange Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329609	26603-1000	148.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 26608 H05V-K Spule 1x0,75qmm Blau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			329610
HELU 26610 H05V-K Spule 1x0,75qmm Rot Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059400	26610-1000	195.72Â€
HELU 26611 H05V-K Spule 1x0,75qmm Weiß Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059401	26611-1000	195.72Â€
HELU 26613 H05V-K Spule 1x0,75qmm Violett Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059402	26613-1000	195.72Â€
HELU 26618 H05V-K Spule 1x0,75qmm Dunkelblau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779150	26618-1000	195.72Â€
HELU 26619 H05V-K Spule 1x0,75qmm Orange Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059403	26619-1000	195.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 26622 H05V-K Spule 1x1qmm Schwarz Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1059406
HELU 26629 H05V-K Spule 1x1qmm Violett Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779165	26629-1000	244.80Â€
HELU 26630 H05V-K Spule 1x1qmm Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059407	26630-1000	0.31Â€
HELU 26632 H05V-K Spule 1x1qmm Grün Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059408	26632-1000	244.80Â€
HELU 26645 H05V-K Fass 1x0,5qmm Weiß Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329611	26645-3500	450.45Â€
HELU 26677 H05V-K Fass 1x1qmm Weiß Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	536317	26677-2500	505.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 26693 H07V-K Spule 1x1,5qmm Braun Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1059409
HELU 26695 H07V-K Spule 1x1,5qmm Weiß Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	105941	26695-1000	309.24Â€
HELU 26696 H07V-K Spule 1x1,5qmm Grau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059410	26696-1000	309.24Â€
HELU 26710 H07V-K Spule 1x2,5qmm Rot Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1595900	26710-500	238.50Â€
HELU 26724-500 H07V-K Spule 1x4 mm² blau Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682484	26724-500	338.40Â€
HELU 26739 H07V-K Spule 1x6qmm Grün-Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329612	26739	1.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 26743 H07V-K Spule 1x6qmm Weiß Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329613		
HELU 26749 (H)07V-K Spule 1x6qmm Transparent Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	536319	26749	1.92Â€
HELU 26825 H07V-K Trommel 1x10qmm Schwarz Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2144662	26825	1.72Â€
HELU 26826 H07V-K Trommel 1x10qmm Grün-Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329615	26826	1.72Â€
HELU 26827 H07V-K Trommel 1x10qmm Blau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2144663	26827	1.72Â€
HELU 26841 H07V-K Trommel 1x16qmm Schwarz Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329616	26841	2.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 26842 H07V-K Trommel 1x16qmm Grün-Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329617		
HELU 26843 H07V-K Trommel 1x16qmm Blau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	696358	26843	2.61Â€
HELU 26857 H07V-K Trommel 1x25qmm Schwarz Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329619	26857	4.06Â€
HELU 26873 H07V-K Trommel 1x35qmm Schwarz Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779163	26873	5.71Â€
HELU 26874 H07V-K Trommel 1x35qmm Grün-Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329620	26874	5.71Â€
HELU 26877 H07V-K Trommel 1x35qmm Rot Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329621	26877	5.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 26886 H07V-K Trommel 1x35qmm Orange Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			329622
HELU 26889 H07V-K Trommel 1x50qmm Schwarz Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1769539	26889	8.21Â€
HELU 26890 H07V-K Trommel 1x50qmm Grün-Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	326281	26890	8.21Â€
HELU 26891 H07V-K Trommel 1x50qmm Blau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329623	26891	8.21Â€
HELU 26893 H07V-K Trommel 1x50qmm Rot Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329625	26893	8.21Â€
HELU 26902 H07V-K Trommel 1x50qmm Orange Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1045380	26902	8.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 26905 H07V-K Trommel 1x70qmm Schwarz Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1348804
HELU 26921 H07V-K Trommel 1x95qmm Schwarz Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	326282	26921	15.39Â€
HELU 26922 H07V-K Trommel 1x95qmm Grün-Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329626	26922	15.39Â€
HELU 26923 H07V-K Trommel 1x95qmm Blau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329627	26923	15.39Â€
HELU 28785 H07V-U Ring 1x1,5qmm Schwarz Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1857770	28785-100	740.03Â€
HELU 28786 H07V-U Ring 1x1,5qmm Grün-Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1857769	28786-100	740.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 28787 H07V-U Ring 1x1,5qmm Blau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1857768
HELU 28794 H07V-U Ring 1x2,5qmm Grün-Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1857764	28794-100	59.81Â€
HELU 28795 H07V-U Ring 1x2,5qmm Blau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1857763	28795-100	46.40Â€
HELU 28797 H07V-U Ring 1x2,5qmm Rot Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1857762	28797-100	46.78Â€
HELU 28818 H07V-U Ring 1x10qmm Grün-Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1988758	28818-100	189.29Â€
HELU 28953 H05V-K Fass 1x0,75qmm Blau/Weiß Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469030	28953-3000	950.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 29086 H05V-K Ring 1x0,5qmm Weiß Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			329587
HELU 29087 H05V-K Ring 1x0,5qmm Grau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	536322	29087-100	11.82Â€
HELU 29088 H05V-K Ring 1x0,5qmm Violett Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	536298	29088-100	11.82Â€
HELU 29089 H05V-K Ring 1x0,5qmm Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329589	29089-100	11.88Â€
HELU 29097 H05V-K Ring 1x0,75qmm Schwarz Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	293189	29097-100	15.68Â€
HELU 29098 H05V-K Ring 1x0,75qmm Grün-Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	293245	29098-100	15.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 29099 H05V-K Ring 1x0,75qmm Blau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329590		
HELU 29100 H05V-K Ring 1x0,75qmm Braun Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329592	29100-100	15.68Â€
HELU 29101 H05V-K Ring 1x0,75qmm Rot Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	293264	29101-100	15.68Â€
HELU 29102 H05V-K Ring 1x0,75qmm Weiß Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	293354	29102-100	15.68Â€
HELU 29103 H05V-K Ring 1x0,75qmm Grau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	293288	29103-100	15.68Â€
HELU 29104 H05V-K Ring 1x0,75qmm Violett Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779162	29104-100	15.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 29105 H05V-K Ring 1x0,75qmm Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			329593
HELU 29106 H05V-K Ring 1x0,75qmm Rosa Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	293182	29106-100	15.68Â€
HELU 29107 H05V-K Ring 1x0,75qmm Grün Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059412	29107-100	15.68Â€
HELU 29108 H05V-K Ring 1x0,75qmm Transparent Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329596	29108-100	17.64Â€
HELU 29109 H05V-K Ring 1x0,75qmm Dunkelblau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	293327	29109-100	15.68Â€
HELU 29110 H05V-K Ring 1x0,75qmm Orange Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329597	29110-100	15.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 29113 H05V-K Ring 1x1qmm Schwarz Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1779161
HELU 29117 H05V-K Ring 1x1qmm Rot Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779160	29117-100	19.56Â€
HELU 29118 H05V-K Ring 1x1qmm Weiß Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2035455	29118-100	19.56Â€
HELU 29120 H05V-K Ring 1x1qmm Violett Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1596034	29120-100	19.56Â€
HELU 29121 H05V-K Ring 1x1qmm Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329598	29121-100	19.56Â€
HELU 29122 H05V-K Ring 1x1qmm Rosa Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	536326	29122-100	19.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 29123 H05V-K Ring 1x1qmm Grün Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2144664
HELU 29124 H05V-K Ring 1x1qmm Transparent Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329599	29124-100	22.07Â€
HELU 29125 H05V-K Ring 1x1qmm Dunkelblau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	293267	29125-100	19.56Â€
HELU 29129 H07V-K Ring 1x1,5qmm Schwarz Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	292946	29129-100	26.00Â€
HELU 29130 H07V-K Ring 1x1,5qmm Grün-Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	292969	29130-100	26.00Â€
HELU 29131 H07V-K Ring 1x1,5qmm Blau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	293178	29131-100	26.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 29132 H07V-K Ring 1x1,5qmm Braun Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			329601
HELU 29134 H07V-K Ring 1x1,5qmm Weiß Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1596047	29134-100	26.00Â€
HELU 29135 H07V-K Ring 1x1,5qmm Grau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	536327	29135-100	26.00Â€
HELU 29136 H07V-K Ring 1x1,5qmm Violett Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1596046	29136-100	26.00Â€
HELU 29137 (H)07V-K Ring 1x1,5qmm Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329678	29137-100	26.00Â€
HELU 29138 H07V-K Ring 1x1,5qmm Rosa Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329679	29138-100	26.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 29140 (H)07V-K Ring 1x1,5qmm Transparent Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			329681
HELU 29141 H07V-K Ring 1x1,5qmm Dunkelblau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	293055	29141-100	26.00Â€
HELU 29142 H07V-K Ring 1x1,5qmm Orange Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1596045	29142-100	26.00Â€
HELU 29145 H07V-K Ring 1x2,5qmm Schwarz Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	292940	29145-100	42.04Â€
HELU 29146 H07V-K Ring 1x2,5qmm Grün-Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	293014	29146-100	42.04Â€
HELU 29147 H07V-K Ring 1x2,5qmm Blau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	292961	29147-100	42.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 29149 H07V-K Ring 1x2,5qmm Rot Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			329682
HELU 29150 H07V-K Ring 1x2,5qmm Weiß Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779159	29150-100	42.04Â€
HELU 29151 H07V-K Ring 1x2,5qmm Grau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	536330	29151-100	42.04Â€
HELU 29152 H07V-K Ring 1x2,5qmm Violett Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1596044	29152-100	42.04Â€
HELU 29153 (H)07V-K Ring 1x2,5qmm Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2130765	29153-100	42.04Â€
HELU 29154 H07V-K Ring 1x2,5qmm Rosa Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	293021	29154-100	42.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 29156 (H)07V-K Ring 1x2,5qmm Transparent Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2035456
HELU 29157 H07V-K Ring 1x2,5qmm Dunkelblau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	292907	29157-100	42.04Â€
HELU 29158 H07V-K Ring 1x2,5qmm Orange Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2035457	29158-100	42.04Â€
HELU 29161 H07V-K Ring 1x4qmm Schwarz Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	293013	29161-100	66.29Â€
HELU 29162 H07V-K Ring 1x4qmm Grün-Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	293015	29162-100	66.29Â€
HELU 29163 H07V-K Ring 1x4qmm Blau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	293176	29163-100	66.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 29169 (H)07V-K Ring 1x4qmm Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329683		
HELU 29172 (H)07V-K Ring 1x4qmm Transparent Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329684	29172-100	70.28Â€
HELU 29173 H07V-K Ring 1x4qmm Dunkelblau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	293020	29173-100	66.29Â€
HELU 29174 H07V-K Ring 1x4qmm Orange Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2035458	29174-100	66.29Â€
HELU 29177 H07V-K Ring 1x6qmm Schwarz Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	293042	29177-100	98.35Â€
HELU 29178 H07V-K Ring 1x6qmm Grün-Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	292931	29178-100	98.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 29179 H07V-K Ring 1x6qmm Blau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			293089
HELU 29185 (H)07V-K Ring 1x6qmm Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329685	29185-100	98.35Â€
HELU 29189 H07V-K Ring 1x6qmm Dunkelblau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779158	29189-100	98.35Â€
HELU 29190 H07V-K Ring 1x6qmm Orange Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2035459	29190-100	98.35Â€
HELU 29199 H07V-K Ring 1x10qmm Grau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329655	29199-100	173.06Â€
HELU 29200 H07V-K Ring 1x10qmm Violett Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1263679	29200-100	173.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 29201 (H)07V-K Ring 1x10qmm Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329656		
HELU 29205 H07V-K Ring 1x10qmm Dunkelblau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329657	29205-100	173.06Â€
HELU 29206 H07V-K Ring 1x10qmm Orange Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2035460	29206-100	173.06Â€
HELU 29209 H07V-K Ring 1x16qmm Schwarz Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1348806	29209-100	263.45Â€
HELU 29213 H07V-K Ring 1x16qmm Rot Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329660	29213-100	263.45Â€
HELU 29216 H07V-K Ring 1x16qmm Violett Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329662	29216-100	263.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 29217 (H)07V-K Ring 1x16qmm Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			329663
HELU 29222 H07V-K Ring 1x16qmm Orange Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2035461	29222-100	263.45Â€
HELU 29227 H07V-K Ring 1x25qmm Blau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2035462	29227-100	405.54Â€
HELU 29229 H07V-K Ring 1x25qmm Rot Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	696380	29229-100	405.54Â€
HELU 29237 H07V-K Ring 1x25qmm Dunkelblau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	696386	29237-100	405.54Â€
HELU 29238 H07V-K Ring 1x25qmm Orange Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2035463	29238-100	405.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 29259 H07V-K Ring 1x50qmm Blau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			329664
HELU 29261 H07V-K Ring 1x50qmm Rot Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329665	29261-100	408.47Â€
HELU 29274 H07V-K Ring 1x70qmm Grün-Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329667	29274-50	592.47Â€
HELU 29289 H07V-K Ring 1x95qmm Schwarz Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329668	29289-50	777.63Â€
HELU 29290 H07V-K Ring 1x95qmm Grün-Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329669	29290-50	777.63Â€
HELU 29305 H07V-K Trommel 1x120qmm Schwarz Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329674	29305	19.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 29306 H07V-K Trommel 1x120qmm Grün-Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329675		
HELU 29307 H07V-K Trommel 1x120qmm Blau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329676	29307	19.92Â€
HELU 29353 H07V-K Trommel 1x240qmm Schwarz Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329688	29353	41.21Â€
HELU 29354 H07V-K Trommel 1x240qmm Grün-Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329689	29354	41.21Â€
HELU 29370 H05V-K Ring 1x0,5qmm Rot-Weiß Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	326419	29370-100	23.76Â€
HELU 29371 H05V-K Ring 1x0,75qmm Rot-Weiß Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	326421	29371-100	28.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 29372 H05V-K Ring 1x1qmm Rot-Weiß Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2034458
HELU 29373 (H)07V-K Ring 1x1,5qmm Rot-Weiß Einzelader PVC Regellängen: 100 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	316596	29373-100	40.59Â€
HELU 29374 (H)07 V-K Ring 1x2,5qmm Rot-Weiß Einzelader PVC Einzeladern Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	316597	29374-100	52.24Â€
HELU 29375 H05V-K Ring 1x0,5qmm Blau/Weiß Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	326420	29375-100	23.76Â€
HELU 29376 H05V-K Ring 1x0,75qmm Blau/Weiß Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329690	29376-100	28.71Â€
HELU 29377 H05V-K Ring 1x1qmm Blau/Weiß Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	316594	29377-100	34.65Â€
HELU 29378 (H)07 V-K Ring 1x1,5qmm Blau-Weiß Einzelader PVC Einzeladern Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	316595	29378-100	40.59Â€
HELU 29379 (H)07 V-K Ring 1x1,5qmm Blau-Weiß Einzelader PVC Einzeladern Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2022094	29379-100	52.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 29380 H05V-K Ring 1x0,5qmm Braun/Weiß Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2144665
HELU 29385 (H)07 V-K Ring 1x2,5qmm Rot-Weiß Einzelader PVC Einzeladern Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	316602	29385-100	83.16Â€
HELU 29386 (H)07 V-K Ring 1x4.0qmm Blau-Weiß Einzelader PVC Einzeladern Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2039230	29386-100	83.16Â€
HELU 29388 (H)07 V-K Ring 1x4.0qmm Rot-Weiß Einzelader PVC Einzeladern Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	326422	29388-100	125.73Â€
HELU 29389 (H)07 V-K Ring 1x6.0qmm Blau-Weiß Einzelader PVC Einzeladern Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	326423	29389-100	125.73Â€
HELU 29392 (H)07 V-K Ring 1x10qmm Blau-Weiß Einzelader PVC Einzeladern Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329691	29392-100	206.91Â€
HELU 29394 H05V-K Ring 1x0,5qmm Dunkelblau/Weiß Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1596773	29394-100	22.77Â€
HELU 29395 H05V-K Ring 1x0,75qmm Dunkelblau/Weiß Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1596786	29395-100	27.72Â€
HELU 29396 H05V-K Ring 1x1qmm Dunkelblau/Weiß Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	639253	29396-100	31.68Â€
HELU 29397 (H)07 V-K Ring 1x1,5qmm Dunkelblau-Weiß Einzelader PVC Einzeladern Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	639214	29397-100	38.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 29398 (H)07 V-K Ring 1x2,5qmm Dunkelblau-Weiß Einzelader PVC Einzeladern Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1596785		
HELU 29399 (H)07V-K Ring 1x4qmm Dunkelblau-Weiß Einzelader PVC Regellängen: 100 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1950293	29399-100	80.19Â€
HELU 29527 (H)07V-K Ring 1x6qmm Dunkelblau-Weiß Einzelader PVC Einzeladern Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1596784	29527-100	120.78Â€
HELU 29528 (H)07V-K Ring 1x10qmm Dunkelblau-Weiß Einzelader PVC Einzeladern Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1951234	29528-100	199.98Â€
HELU 29756 H05V-K Spule 1x1qmm Dunkelblau/Weiß Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779155	29756-1000	366.30Â€
HELU 29760-1000 07V-K Spule 1x1,5 mm² du VPE: 1000 M Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682483	29760-1000	425.70Â€
HELU 29764-1000 07V-K Spule 1x2,5 mm² du VPE: 1000 M Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682482	29764-1000	604.92Â€
HELU 29926 (H)07V-K Ring 1x6qmm Transparent Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	537053	29926-100	205.24Â€
HELU 32038 NYY-J 3x70/35 (sm/sm) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	635404	32038	35.11Â€
HELU 32040 NYY-J 3x120/70 (sm/sm) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige BetriebstemRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	635448	32040	61.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 37028 H07RN-F Schwarz 3G1,5qmm Schwarz Gummischlauchltg. harmon.Ausf. Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	632651		
HELU 37045 H07RN-F Schwarz 4G1,5qmm Schwarz Gummischlauchltg. harmon.Ausf. Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	632681	37045	1.77Â€
HELU 37046 H07RN-F Schwarz 4G2,5qmm Schwarz Gummischlauchltg. harmon.Ausf. Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	632690	37046	2.81Â€
HELU 37047 H07RN-F Schwarz 4G4qmm Schwarz Gummischlauchltg. harmon.Ausf. Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	633169	37047	4.02Â€
HELU 37050 H07RN-F Schwarz 4G16qmm Schwarz Gummischlauchltg. harmon.Ausf. Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	635370	37050	14.03Â€
HELU 37052 H07RN-F Schwarz 4G35qmm Schwarz Gummischlauchltg. harmon.Ausf. Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen Gummischlauchleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	635345	37052	28.95Â€
HELU 51395 H05Z-K Ring 1x0,5qmm Dunkelblau/Weiß Einzelader halogenfrei Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1923802	51395-100	54.45Â€
HELU 51403 H05Z-K Ring 1x1qmm Dunkelblau/Weiß Einzelader halogenfrei Halogenfreie Industrieleitung H05Z-K 1 DBL/WS var. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	713444	51403-100	63.36Â€
HELU 51804 H07Z-K Ring 1x10qmm Schwarz Einzelader halogenfrei Halogenfreie Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall werden zu Installationszwecken in trockenen Räumen zur Verdrahtung von Leuchten und Geräten überall dort eingesetzt, wo im Brandfall hohe Sachwerte vor Folgeschäden zu schützen sind. Sie dürfen auch in Rohren auf, in und unter Putz, sowie in geschlossenen Systemen verlegt werden. H07Z-K, geeignet f?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1186798	51804	2.31Â€
HELU 60100 UL-Style 1015 24AWG 1x0,21 Grün Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332065	60100-305	72.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 60101 UL-Style 1015 24AWG 1x0,21 Schwarz Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332066		
HELU 60102 UL-Style 1015 24AWG 1x0,21 Blau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332067	60102-305	69.45Â€
HELU 60103 UL-Style 1015 24AWG 1x0,21 Braun Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332069	60103-305	69.45Â€
HELU 60105 UL-Style 1015 24AWG 1x0,21 Weiß Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332072	60105-305	69.45Â€
HELU 60106 UL-Style 1015 24AWG 1x0,21 Grau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332073	60106-305	69.45Â€
HELU 60107 UL-Style 1015 24AWG 1x0,21 Violett Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332074	60107-305	69.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 60214 UL-Style 1015 22AWG 1x0,33 Blau/Weiß Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			332038
HELU 60215 UL-Style 1015 22AWG 1x0,33 Dunkelblau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332040	60215-305	78.51Â€
HELU 60314 UL-Style 1015 20AWG 1x0,52 Blau/Weiß Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332042	60314-305	98.97Â€
HELU 60600 UL-Style 1015 14AWG 1x2,08 Grün Einzelader PVC Spule Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332043	60600-152	104.11Â€
HELU 60800 UL-Style 1015 10AWG 1x5,26 Grün Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332044	60800	1.39Â€
HELU 60801 UL-Style 1015 10AWG 1x5,26 Schwarz Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	326418	60801	1.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 60813 UL-Style 1015 10AWG 1x5,26 Grün-Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			332045
HELU 60900 UL-Style 1015 8AWG 1x8,35 Grün Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332077	60900	2.81Â€
HELU 60901 UL-Style 1015 8AWG 1x8,35 Schwarz Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332079	60901	2.31Â€
HELU 60913 UL-Style 1015 8AWG 1x8,35 Grün-Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779601	60913	2.31Â€
HELU 61013 UL-Style 1015 6AWG 1x13,29 Grün-Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	326425	61013	3.78Â€
HELU 61201 UL-Style 1015 3AWG 1x26,65 Schwarz Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332080	61201	11.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 61301 UL-Style 1015 2AWG 1x33,61 Schwarz Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			326428
HELU 62004 UL-Style 1007 24AWG 1x0,21 Rot Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL Style und CSA-AWM UL Style 1007 CSA-AWM I A/B oder TR 64 Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -30°C bis +80°C CSA-AWM I A/B oder TR +90°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 2000 V Prüfspannung (Spark Test) AWG 26-20 = 4 kV AWG 10-18 = 5 kV Mindestbiegeradius nicht bewegt 5x Ader Ø bewegt 10x Ader Ø Aufbau: Cu-Litze verzinnt gem. U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332083	62004-305	47.95Â€
HELU 62101 UL-Style 1007 22AWG 1x0,33 Schwarz Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL Style und CSA-AWM UL Style 1007 CSA-AWM I A/B oder TR 64 Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -30°C bis +80°C CSA-AWM I A/B oder TR +90°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 2000 V Prüfspannung (Spark Test) AWG 26-20 = 4 kV AWG 10-18 = 5 kV Mindestbiegeradius nicht bewegt 5x Ader Ø bewegt 10x Ader Ø Aufbau: Cu-Litze verzinnt gem. U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332084	62101-305	51.33Â€
HELU 63341 THHN/THWN 300kcmil 1x152 Schwarz PVC+Nylon UL/CSA Einzelader Technische Daten: PVC + Nylon isolierte Einzelader nach UL Std.83 und UL Std.1063 (MTW) Temperaturbereich THHN in trockener Umgebung: 90°C THWN in nasser Umgebung: 75°C Nennspannung 600 V Mindestbiegeradius 8x Ader Ø Prüfspannung (Spark Test) AWG 14 bis AWG 10 = 7,5 kV AWG 8 bis AWG 2/0 = 10 kV AWG 3/0 bis AWG 4/0 = 12,5 kV kcmil 250 bis kcmil 500 = 15 kV kcmil 600 bis kcmil 1000 = 17,5 kV Auf... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332105	63341	126.03Â€
HELU 63353 FÜNFNORM H05V2-K 20AWG 1x0,75 Rot-Weiß MTW/UL/CSA 105°C 600V Regellängen: 305 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300805	63353-305	0.39Â€
HELU 63354 FÜNFNORM H05V2-K 18AWG 1x1,0 Rot-Weiß MTW/UL/CSA 105°C 600V Regellängen: 305 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	765923	63354-305	181.17Â€
HELU 63355 FÜNFNORM H07V2-K 16AWG 1x1,5 Rot-Weiß MTW/UL/CSA 105°C 600V Regellängen: 305 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	765834	63355-305	177.44Â€
HELU 63356 FÜNFNORM H07V2-K 14AWG 1x2,5 Rot-Weiß MTW/UL/CSA 105°C 600V Regellängen: 152 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	765572	63356-305	250.62Â€
HELU 63357-305 FÜNFNORM 07V2-K 4 mm² (12 VPE: 305 M Verkaufseinheit: 305 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682517	63357-305	329.13Â€
HELU 63378 FÜNFNORM H07V2-K 10AWG 1x6,0 Weiß/Dunkelblau MTW/UL/CSA 105°C 600V Regellängen: 152 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2129267	63378-152	251.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 63402 FÜNFNORM H05V2-K 22AWG 1x0,5 Blau/Weiß MTW/UL/CSA 105°C 600V Regellängen: 305 m, 5000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300800		
HELU 63403 FÜNFNORM H05V2-K 0,5/22 ws/bl PVC AWG22 HAR/MTW/UL/CSA 105°C 600V Regellängen: 152 m, 305 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300803	63403-305	105.68Â€
HELU 63404 FÜNFNORM H05V2-K 22AWG 1x0,5 Dunkelblau/Weiß MTW/UL/CSA 105°C 600V Regellängen: 305 m, 5000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1242114	63404-305	105.68Â€
HELU 63407 FÜNFNORM H05V2-K 20AWG 1x0,75 Blau/Weiß MTW/UL/CSA 105°C 600V Regellängen: 152 m, 305 m, 4000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 305 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	636790	63407-305	123.80Â€
HELU 63414 FÜNFNORM H05V2-K 18AWG 1x1,0 Dunkelblau/Weiß MTW/UL/CSA 105°C 600V Regellängen: 152 m, 305 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1242155	63414	0.52Â€
HELU 63415 FÜNFNORM H05V2-K 1,0/18 ws/or PVC AWG18 HAR/MTW/UL/CSA 105°C 600V Regellängen: 305 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	636791	63415-305	0.49Â€
HELU 63419 FÜNFNORM H07V2-K 16AWG 1x1,5 Dunkelblau/Weiß MTW/UL/CSA 105°C 600V Regellängen: 305 m, 4000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1242154	63419	0.67Â€
HELU 63424 FÜNFNORM H07V2-K 14AWG 1x2,5 Dunkelblau/Weiß MTW/UL/CSA 105°C 600V Regellängen: 305 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	766111	63424	0.84Â€
HELU 63426 FÜNFNORM H07V2-K 14AWG 1x2,5 Weiß/Rot MTW/UL/CSA 105°C 600V Regellängen: 305 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1772997	63426-305	262.70Â€
HELU 63427 FÜNFNORM H07V2-K 12AWG 1x4,0 Blau/Weiß MTW/UL/CSA 105°C 600V Regellängen: 305 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1773008	63427	1.13Â€
HELU 63428-152 FÜNFNORM 07V2-K 4 mm² (12 VPE: 152 M Verkaufseinheit: 152 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682515	63428-152	171.55Â€
HELU 63429 FÜNFNORM H07V2-K 12AWG 1x4,0 Dunkelblau/Weiß MTW/UL/CSA 105°C 600V Regellängen: 152 m, 305 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	765562	63429	1.13Â€
HELU 63433 FÜNFNORM H07V2-K 10AWG 1x6,0 Weiß/Blau MTW/UL/CSA 105°C 600V Regellängen: 152 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300725	63433	1.65Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 63434 FÜNFNORM H07V2-K 10AWG 1x6,0 Dunkelblau/Weiß MTW/UL/CSA 105°C 600V Regellängen: 152 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	765945		
HELU 63436 FÜNFNORM H07V2-K 10AWG 1x6,0 Weiß/Rot MTW/UL/CSA 105°C 600V Regellängen: 500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300726	63436	1.76Â€
HELU 63439 FÜNFNORM H07V2-K 8AWG 1x10 Dunkelblau/Weiß MTW/UL/CSA 105°C 600V Regellängen: 100 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	766087	63439	2.68Â€
HELU 63439-152 FÜNFNORM 07V2-K 10 mm² (8 dunkelblau-weiß VPE: 152 M Verkaufseinheit: 152 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145587	63439-152	406.92Â€
HELU 63500 UL-Style 1007 26AWG 1x0,13 Grün Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL Style und CSA-AWM UL Style 1007 CSA-AWM I A/B oder TR 64 Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -30°C bis +80°C CSA-AWM I A/B oder TR +90°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 2000 V Prüfspannung (Spark Test) AWG 26-20 = 4 kV AWG 10-18 = 5 kV Mindestbiegeradius nicht bewegt 5x Ader Ø bewegt 10x Ader Ø Aufbau: Cu-Litze verzinnt gem. U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332106	63500-305	45.29Â€
HELU 64100-305 FÜNFNORM H05V2-K 0,75 mm² VPE: 305 M Verkaufseinheit: 305 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682514	64100-305	117.76Â€
HELU 64101 FÜNFNORM H05V2-K 20AWG 1x0,75 Grün MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300807	64101-152	117.76Â€
HELU 64120 FÜNFNORM H05V2-K 18AWG 1x1,0 Orange MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1773030	64120	0.42Â€
HELU 64132 FÜNFNORM H07V2-K 16AWG 1x1,5 Rosa MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2111020	64132-305	160.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 64148 FÜNFNORM H07V2-K 14AWG 1x2,5 Rosa MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2111021
HELU 64155 FÜNFN. H07V2-K 4,0/12 sw 999 PVC AWG 12 MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	298234	64155	1.00Â€
HELU 64156 FÜNFN. H07V2-K 4,0/12 gn/ge PVC AWG 12 MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	297356	64156	1.01Â€
HELU 64157 FÜNFNORM H07V2-K 12AWG 1x4,0 Blau MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300723	64157	1.00Â€
HELU 64159-152 FÜNFNORM H07V2-K 4 mm² (1 152 M Verkaufseinheit: 152 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682513	64159-152	148.53Â€
HELU 64160 FÜNFNORM H07V2-K 12AWG 1x4,0 Weiß MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	297799	64160	1.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 64161 FÜNFNORM H07V2-K 12AWG 1x4,0 Grau MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1772990
HELU 64162 FÜNFNORM H07V2-K 12AWG 1x4,0 Violett MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300724	64162	1.04Â€
HELU 64163 FÜNFNORM H07V2-K 12AWG 1x4,0 Gelb MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	297582	64163	1.04Â€
HELU 64165 FÜNFNORM H07V2-K 12AWG 1x4,0 Grün MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	619752	64165	1.04Â€
HELU 64167 FÜNFNORM H07V2-K 12AWG 1x4,0 Dunkelblau MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1772991	64167	1.04Â€
HELU 64168 FÜNF. H07V2-K 4,0/12 or 999 PVC AWG 12 MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	297301	64168	1.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 64171 FÜNFNORM H07V2-K 10AWG 1x6,0 Schwarz MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			407767
HELU 64172 FÜNFN. H07V2-K 6,0/10 gn/ge PVC AWG 10 MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	808839	64172	1.47Â€
HELU 64173 FÜNFNORM H07V2-K 10AWG 1x6,0 Blau MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	297248	64173	1.47Â€
HELU 64174 FÜNFNORM H07V2-K 10AWG 1x6,0 Braun MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300731	64174	1.47Â€
HELU 64174-152 FÜNFNORM H07V2-K 6 mm² (1 VPE: 152 M Verkaufseinheit: 152 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682511	64174-152	224.17Â€
HELU 64175 FÜNFNORM H07V2-K 10AWG 1x6,0 Rot MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1772986	64175	1.47Â€
HELU 64176-152 FÜNFNORM H07V2-K 6 mm² (1 152 M Verkaufseinheit: 152 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103728	64176-152	230.23Â€
HELU 64177-152 FÜNFNORM H07V2-K 6 mm² (1 152 M Verkaufseinheit: 152 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682509	64177-152	230.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 64178 FÜNFNORM H07V2-K 10AWG 1x6,0 Violett MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			466738
HELU 64178-152 FÜNFNORM H07V2-K 6 mm² (1 VPE: 152 M Verkaufseinheit: 152 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682505	64178-152	230.23Â€
HELU 64183 FÜNFNORM H07V2-K 10AWG 1x6,0 Dunkelblau MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1772988	64183	1.51Â€
HELU 64184 FÜNFNORM H07V2-K 10AWG 1x6,0 Orange MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	297229	64184	1.51Â€
HELU 64184-152 FÜNFNORM H07V2-K 6 mm² (1 VPE: 152 M Verkaufseinheit: 152 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682503	64184-152	230.23Â€
HELU 64187 FÜNFNORM H07V2-K 8AWG 1x10 Schwarz MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1774471	64187	2.38Â€
HELU 64188 FÜNFNORM H07V2-K 10/8 gn/ge PVC AWG8 HAR/MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1773026	64188	2.38Â€
HELU 64188-305 FÜNFNORM H07V2-K 10 mm² (VPE: 305 M Verkaufseinheit: 305 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872537	64188-305	725.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 64189 FÜNFNORM H07V2-K 8AWG 1x10 Blau MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			492932
HELU 64190 FÜNFNORM H07V2-K 8AWG 1x10 Braun MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	466998	64190	2.45Â€
HELU 64191 FÜNFNORM H07V2-K 8AWG 1x10 Rot MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1773000	64191	2.39Â€
HELU 64192 FÜNFNORM H07V2-K 8AWG 1x10 Weiß MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	870383	64192	2.38Â€
HELU 64193 FÜNFNORM H07V2-K 8AWG 1x10 Grau MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1773001	64193	2.45Â€
HELU 64194 FÜNFNORM H07V2-K 8AWG 1x10 Violett MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	467000	64194	2.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 64195 FÜNFNORM H07V2-K 8AWG 1x10 Gelb MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			297729
HELU 64197-152 FÜNFNORM H07V2-K 10 mm² (152 M Verkaufseinheit: 152 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872426	64197-152	361.13Â€
HELU 64199 FÜNFNORM H07V2-K 8AWG 1x10 Dunkelblau MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1773027	64199	2.38Â€
HELU 64200-100 FÜNFNORM H07V2-K 10 mm² (VPE: 100 M Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682502	64200-100	250.38Â€
HELU 64203 FÜNFNORM H07V2-K 16/6 sw PVC AWG6 HAR/MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	481164	64203	4.04Â€
HELU 64204 FÜNFN. H07V2-K 16/6 gn/ge 999 PVC AWG 6 MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	516973	64204	4.25Â€
HELU 64205 FÜNFNORM H07V2-K 6AWG 1x16 Blau MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	299843	64205	4.45Â€
HELU 64205-100 FÜNFNORM H07V2-K 16 mm² (100 M Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145586	64205-100	444.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 64206-100 FÜNFNORM H07V2-K 16 mm² (VPE: 100 M Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			872449
HELU 64207 FÜNFNORM H07V2-K 6AWG 1x16 Rot MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1772998	64207	4.45Â€
HELU 64215 FÜNFNORM H07V2-K 6AWG 1x16 Dunkelblau MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300722	64215	5.04Â€
HELU 64216 FÜNFNORM H07V2-K 6AWG 1x16 Orange MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1772999	64216	5.04Â€
HELU 64219 FÜNFNORM H07V2-K 25/4 sw 999 PVC AWG 4 MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	299842	64219	5.97Â€
HELU 64220 FÜNFNORM H07V2-K 4AWG 1x25 Grün-Gelb MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1772995	64220	5.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 64224 FÜNFNORM H07V2-K 4AWG 1x25 Weiß MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			294923
HELU 64235 FÜNFNORM H07V2-K 35/2 sw 999 PVC AWG 2 MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1772993	64235	8.07Â€
HELU 64236 FÜNFNORM H07V2-K 2AWG 1x35 Grün-Gelb MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1773036	64236	8.07Â€
HELU 64248 FÜNFNORM H07V2-K 35/2 or PVC AWG2 HAR/MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	765569	64248	8.07Â€
HELU 64251 FÜNFNORM H07V2-K 1AWG 1x50 Schwarz MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1774484	64251	12.32Â€
HELU 64252 FÜNFNORM H07V2-K 1AWG 1x50 Grün-Gelb MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	636797	64252	12.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 64267 FÜNFNORM H07V2-K 2/0 AWG 1x70 Schwarz MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1772983
HELU 64283 FÜNFNORM H07V2-K 3/0 AWG 1x95 Schwarz MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1772982	64283	21.84Â€
HELU 64284 FÜNFNORM H07V2-K 3/0 AWG 1x95 Grün-Gelb MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300733	64284	22.88Â€
HELU 64299 FÜNFNORM H07V2-K 4/0 AWG 1x120 Schwarz MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1772985	64299	28.17Â€
HELU 64315 FÜNFNORM H07V2-K 300kcmil 1x150 Schwarz MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1772984	64315	35.23Â€
HELU 65440 UL/CSA FÜNFNORM H05V2-K Fass 18AWG (1x1qmm) Dunkelblau Einzelader PVC Regellängen: 2000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 2000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638517	65440-2000	1108.80Â€
HELU 65455 FÜNFNORM H07V2-K Fass 14AWG 1x2,5 Grün-Gelb MTW/UL/CSA 105°C 600V Regellängen: 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059428	65455-1000	990.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 65463 FÜNFNORM H07V2-K Fass 14AWG 1x2,5 Orange MTW/UL/CSA 105°C 600V Regellängen: 1500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330072		
HELU 65491 FÜNFNORM H05V2-K Fass 20AWG 1x0,75 Weiß/Blau MTW/UL/CSA 105°C 600V Regellängen: 2500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330073	65491-2500	1262.25Â€
HELU 66101 UL-Style 1569 24AWG 1x0,21 Schwarz Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL Style und CSA-AWM UL Style 1569 CSA-AWM I A/B oder TR 64 Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C CSA-AWM I A/B oder TR +90°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 2000 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 26-20 = 4 kV AWG 10-18 = 5 kV Mindestbiegeradius nicht bewegt 5x Ader Ø bewegt 10x Ader Ø Aufbau: Cu-Litze verzinnt ge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332115	66101-305	60.39Â€
HELU 66104 UL-Style 1569 24AWG 1x0,21 Rot Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL Style und CSA-AWM UL Style 1569 CSA-AWM I A/B oder TR 64 Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C CSA-AWM I A/B oder TR +90°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 2000 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 26-20 = 4 kV AWG 10-18 = 5 kV Mindestbiegeradius nicht bewegt 5x Ader Ø bewegt 10x Ader Ø Aufbau: Cu-Litze verzinnt ge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332117	66104-305	0.20Â€
HELU 69603 UL/CSA Single 602-RC 1G16qmm (6AWG) Schwarz Aderleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II AB, Ader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 (ausgenommen 300 mm²) Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswidersta... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332118	69603	4.43Â€
HELU 69607 UL/CSA Single 602-RC 1G35qmm (2AWG) Schwarz Aderleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II AB, Ader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 (ausgenommen 300 mm²) Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswidersta... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332119	69607	9.43Â€
HELU 69611 UL/CSA Single 602-RC 1G70qmm (2/0AWG) Schwarz Aderleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II AB, Ader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 (ausgenommen 300 mm²) Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswidersta... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332120	69611	19.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 69612 UL/CSA Single 602-RC 1x70qmm (2/0AWG) Schwarz Aderleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II AB, Ader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 (ausgenommen 300 mm²) Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstа... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332123		
HELU 69615 UL/CSA Single 602-RC 1G120qmm (4/0AWG) Schwarz Aderleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II AB, Ader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 (ausgenommen 300 mm²) Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstа... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2131010	69615	30.55Â€
HELU 69616 UL/CSA Single 602-RC 1x120qmm (4/0AWG) Schwarz Aderleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II AB, Ader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 (ausgenommen 300 mm²) Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstа... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332124	69616	31.09Â€
HELU 69627-305 FÜNFNORM H05V2-K 1 mm² (1 orange-blau VPE: 305 M Verkaufseinheit: 305 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682501	69627-305	138.90Â€
HELU 69860 FÜNFNORM H07V2-K 16AWG 1x1,5 Orange/Weiß MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1857518	69860-152	81.26Â€
HELU 71491 TOPSERV® 110 (4x1,5+(2G1)) PETROL Motor- Servo- und Geberleitung Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0295, 0250, DIN VDE 0285-525-1-1/DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung Leistungsadern U0/U 600/1000 V Steueradern U0/U 300/500 V Prüfspannung Leistungsadern 4000 V Steueradern 1000 V Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298-4 Isolationswiderstand min.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	635769	71491	9.90Â€
HELU 71493 TOPSERV® 110 (4x2,5+(2G1)) PETROL Motor- Servo- und Geberleitung Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0295, 0250, DIN VDE 0285-525-1-1/DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung Leistungsadern U0/U 600/1000 V Steueradern U0/U 300/500 V Prüfspannung Leistungsadern 4000 V Steueradern 1000 V Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298-4 Isolationswiderstand min.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	635629	71493	12.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 78949 TOPSERV® 113 PUR 4G2,5+ (2x1,5)) Orange UL/CSA Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	635899		
HELU 81448 Bus-Leitungen 1x2x0,64 PVC Violett HELUKABEL Profibus L2 innen1x2x0,64 PVC grauFestverlegung innenAußenmantelfarbe: grauTemperaturbereich: -40 bis 70°CNormen: CMX 75°C (shielded), Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170Wellenwiderstand: 150 OhmBiegeradius: 120 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	631538	81448	1.39Â€
HELU 82960 UL/CSA JZ-602-CY 3x2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	635587	82960	4.37Â€
HELU 83062 UL/CSA JZ-602 4G2,5qmm (14AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	635505	83062	2.76Â€
HELU 83071 UL/CSA JZ-602 3G1,5qmm (16AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	635478	83071	1.34Â€
HELU 83080 UL/CSA OZ-602 2x1qmm (18AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	635453	83080	0.76Â€
HELU FÜNFNORM 07V2-K 6qmm (10AWG) rot-weiß 305m 63358-305 Verkaufseinheit: 305 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1247309	63358-305	457.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU FÜNFNORM 07V2-K FÜNFNORM H07V2-K 14 AWG (1x2,5 mm²) FÜNFNORM H07V2-K 14 AWG Regellängen: 305 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	681980		
HELU FÜNFNORM 07V2-K FÜNFNORM H07V2-K 16 AWG (1x1,5 mm²) FÜNFNORM H07V2-K 16 AWG Regellängen: 305 m, 4000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	681981	63419-152	85.77Â€
HELU FÜNFNORM 07V2-K HELUKABEL PVC Aderl (H)07 V2-K 2,5/AWG14 bl-ws Regellänge: Regellängen: 152 m, 305 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103548	63422-152	130.92Â€
HELU FÜNFNORM 07V2-K HELUKABEL PVC Aderl (H)07 V2-K 6,0/AWG10 dbl-ws Regellänge: Regellängen: 152 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103549	63434-152	251.30Â€
HELU FÜNFNORM 07V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR (H)07 V2-K 1 Regellängen: 152 m, 305 m, 1500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	681982	63418-305	172.11Â€
HELU FÜNFNORM 07V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR (H)07 V2-K 1 Regellängen: 305 m, 2500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682013	63421-305	172.11Â€
HELU FÜNFNORM 07V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR (H)07 V2-K 2 Regellängen: 100 m, 152 m, 305 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062709	63423-305	262.70Â€
HELU FÜNFNORM 07V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR (H)07 V2-K 2 Regellängen: 305 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682014	69869-305	250.62Â€
HELU FÜNFNORM 07V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR (H)07 V2-K 4 Regellängen: 305 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682015	63430-305	363.07Â€
HELU FÜNFNORM 07V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR (H)07 V2-K 6 Regellängen: 152 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682017	63433-152	251.30Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K 18 AWG (1x1 mm²) GE 18 AWG (1x1 mm²) GE Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682019	64115-152	67.72Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K 18 AWG (1x1 mm²) RS 18 AWG (1x1 mm²) RS Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682021	64116-152	67.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU FÜNFNORM H05V2-K 1x0,5qmm 1000m (22AWG) UL/CSA D-blau 64087-1000 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246551
HELU FÜNFNORM H05V2-K 1x0,5qmm 100m (22AWG) UL/CSA D-blau 11019311-100 Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642808	11019311-100	31.68Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K 1x0,5qmm 152m (22AWG) UL/CSA Dunkelblau PVC 64087-152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246552	64087-152	48.15Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K 1x0,5qmm 152m (22AWG) UL/CSA Grau PVC 64081-152 Verkaufseinheit: 152 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246880	64081-152	48.15Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K 1x0,5qmm 152m (22AWG) UL/CSA Orange PVC 64088-152 Verkaufseinheit: 152 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246879	64088-152	48.15Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K 1x0,5qmm 152m (22AWG) UL/CSA Rot PVC 64079-152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	124655	64079-152	40.63Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K 1x0,5qmm 152m (22AWG) UL/CSA Weiß PVC 64080-152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246564	64080-152	48.15Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K 1x0,5qmm 305m (22AWG) UL/CSA Blau PVC 64077-305 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246550	64077-305	81.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU FÜNFNORM H05V2-K 1x0,5qmm 305m (22AWG) UL/CSA Orange PVC 64088-305 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1566135
HELU FÜNFNORM H05V2-K 1x0,5qmm 305m (22AWG) UL/CSA Weiß PVC 64080-305 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1566137	64080-305	96.62Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K 1x0,75qmm 152m (20AWG) UL/CSA Blau PVC 64093-152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246553	64093-152	52.67Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K 1x0,75qmm 152m (20AWG) UL/CSA Dunkelblau PVC 64103-152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246554	64103-152	58.69Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K 1x0,75qmm 152m (20AWG) UL/CSA Gelb PVC 64099-152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642063	64099-152	58.69Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K 1x0,75qmm 152m (20AWG) UL/CSA Grün-Gelb PVC 64092-152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246555	64092-152	49.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU FÜNFNORM H05V2-K 1x0,75qmm 152m (20AWG) UL/CSA Orange PVC 64104-152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642079		
HELU FÜNFNORM H05V2-K 1x0,75qmm 152m (20AWG) UL/CSA Rosa PVC 64100-152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246556	64100-152	58.69Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K 1x0,75qmm 152m (20AWG) UL/CSA Rot PVC 64095-152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246557	64095-152	52.67Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K 1x0,75qmm 152m (20AWG) UL/CSA Schwarz PVC 64091-152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246558	64091-152	48.23Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K 1x0,75qmm 152m (20AWG) UL/CSA Weiß PVC 64096-152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246565	64096-152	58.69Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K 1x0,75qmm 152m (20AWG) UL/CSA Weiß/Blau PVC 63408-152 Regellängen: 100 m, 305 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 152 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642060	63408-152	61.70Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K 1x0,75qmm 152m (20AWG) UL/CSA Weiß/D-blau 63373-152 Regellängen: 100 m, 305 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 152 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642062	63373-152	61.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU FÜNFNORM H05V2-K 1x0,75qmm 305m (20AWG) UL/CSA Weiß PVC 64096-305 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246566
HELU FÜNFNORM H05V2-K 1x0,75qmm 305m (20AWG) UL/CSA Weiß/Blau PVC 63408-305 Regellängen: 100 m, 305 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 305 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642080	63408-305	123.80Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K 1x0,75qmm 305m (20AWG) UL/CSA Weiß/D-blau 63373-305 Regellängen: 100 m, 305 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 305 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642043	63373-305	123.80Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K 1x1,0qmm 1000m (18AWG) UL/CSA D-blau 64119-1000 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1566136	64119-1000	445.50Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K 1x1,0qmm 100m (18AWG) UL/CSA Orange PVC 64120-100 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246560	64120-100	44.55Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K 1x1,0qmm 100m (18AWG) UL/CSA Violett PVC 64114-100 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246563	64114-100	44.55Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K 1x1,0qmm 100m (18AWG) UL/CSA Weiß/Rot PVC 63416-100 Technische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246235	63416-100	48.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU FÜNFNORM H05V2-K 1x1,0qmm 152m (18AWG) UL/CSA Grau PVC 64113-152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642046		
HELU FÜNFNORM H05V2-K 1x1,0qmm 152m (18AWG) UL/CSA Orange PVC 64120-152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246561	64120-152	67.72Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K 1x1,0qmm 152m (18AWG) UL/CSA Weiß/Blau PVC 63413-152 Regellängen: 100 m, 152 m, 305 m, 4000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 152 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642044	63413-152	73.74Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K 1x1,0qmm 152m (18AWG) UL/CSA Weiß/D-blau 63374-152 Regellängen: 100 m, 305 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 152 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642059	63374-152	73.74Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K 1x1,0qmm 305m (18AWG) UL/CSA D-blau/Weiß 63414-305 Regellängen: 152 m, 305 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 305 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246559	63414-305	147.96Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K 1x1,0qmm 305m (18AWG) UL/CSA Orange PVC 64120-305 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246562	64120-305	135.88Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K 1x1,0qmm 305m (18AWG) UL/CSA Weiß/D-blau 63374-305 Regellängen: 100 m, 305 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 305 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642045	63374-305	147.96Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K 20 AWG (1x0,75 mm²) 20 AWG (1x0,75 mm²) Regellängen: 305 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682022	63409-152	61.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU FÜNFNORM H05V2-K 22 AWG (1x0,5 mm²) 22 AWG (1x0,5 mm²) Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682025		
HELU FÜNFNORM H05V2-K 22 AWG (1x0,5 mm²) BL 22 AWG (1x0,5 mm²) BL Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	873225	64077-152	40.63Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K 22 AWG (1x0,5 mm²) GE 22 AWG (1x0,5 mm²) GE Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682023	64083-152	48.15Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K 22 AWG (1x0,5 mm²) GN 22 AWG (1x0,5 mm²) GN Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682024	64085-152	48.15Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K 22 AWG (1x0,5 mm²) RS 22 AWG (1x0,5 mm²) RS Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682027	64084-152	48.15Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K 22 AWG (1x0,5 mm²) SW 22 AWG (1x0,5 mm²) SW Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682028	64075-152	37.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU FÜNFNORM H05V2-K 22 AWG (1x0,5 mm²) VI 22 AWG (1x0,5 mm²) VI Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			682029
HELU FÜNFNORM H05V2-K Fass 1x0,75 2500m (20AWG) UL/CSA D-blau/Weiß 65492-2500 Regellängen: 2500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 2500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246386	65492-2500	1262.25Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K HELUKABEL PVC Ader H05 V2-K 0,5/AWG22 gn/ge Regellänge: Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	110355	64076-305	78.51Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K HELUKABEL PVC Ader H05 V2-K 0,5/AWG22 vio Regellänge: 305 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	106271	64082-305	96.62Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K HELUKABEL PVC Ader H05 V2-K 0,75/AWG20 or Regellänge: 305 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103550	64104-305	117.76Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K HELUKABEL PVC Ader H05 V2-K 1,0/AWG18 dbl-ws Regellänge: Regellängen: 152 m, 305 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103551	63414-152	73.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU FÜNFNORM H05V2-K HELUKABEL PVC Ader H05 V2-K 1/AWG18 bl Regellänge: 152 M Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1103555
HELU FÜNFNORM H05V2-K HELUKABEL PVC Ader H05 V2-K 1/AWG18 bl Regellänge: 305 M Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103556	64109-305	120.78Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K HELUKABEL PVC Ader H05 V2-K 1/AWG18 br Regellänge: 152 M Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103557	64110-152	60.19Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K HELUKABEL PVC Ader H05 V2-K 1/AWG18 dbl Regellänge: 152 M Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	110356	64119-152	67.72Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K HELUKABEL PVC Ader H05 V2-K 1/AWG18 gn Regellänge: 152 M Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103560	64117-152	67.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU FÜNFNORM H05V2-K HELUKABEL PVC Ader H05 V2-K 1/AWG18 gn/ge Regellänge: 152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1103561
HELU FÜNFNORM H05V2-K HELUKABEL PVC Ader H05 V2-K 1/AWG18 rt Regellänge: 152 M Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103562	64111-152	60.19Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K HELUKABEL PVC Ader H05 V2-K 1/AWG18 sw Regellänge: 152 M Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103563	64107-152	55.68Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K HELUKABEL PVC Ader H05V2-K 1/AWG18 WS Regellänge: 152 M Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103566	64112-152	67.72Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H05 V2-K Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682050	64110-305	120.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU FÜNFNORM H05V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H05 V2-K Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682051		
HELU FÜNFNORM H05V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H05 V2-K Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682062	64113-305	135.88Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H05 V2-K Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682063	64114-152	67.72Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H05 V2-K Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	840431	64114-305	135.88Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H05 V2-K Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	873202	64119-305	135.88Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H05 V2-K 0 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682032	64078-152	81.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU FÜNFNORM H05V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H05 V2-K 0 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682033		
HELU FÜNFNORM H05V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H05 V2-K 0 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682034	64081-305	96.62Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H05 V2-K 0 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682038	64094-152	52.67Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H05 V2-K 0 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682040	64103-100	38.61Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H05 V2-K 0 Regellängen: 305 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682041	63409-305	123.80Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H05 V2-K 0 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682043	64099-305	117.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU FÜNFNORM H05V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H05 V2-K 0 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682044		
HELU FÜNFNORM H05V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H05 V2-K 0 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682046	64098-152	58.69Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H05 V2-K 0 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	840430	64087-305	96.62Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H05 V2-K 0 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145556	64097-305	117.76Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H05 V2-K 1 Regellängen: 152 m, 305 m, 4000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682047	63412-152	73.74Â€
HELU FÜNFNORM H05V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H05 V2-K 1 Regellängen: 100 m, 152 m, 305 m, 4000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682049	63413-305	147.96Â€
HELU FÜNFNORM H07V-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H07 V-K Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682078	64299-500	14086.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU FÜNFNORM H07V-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H07 V-K Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2145559
HELU FÜNFNORM H07V-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H07 V-K Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145560	64268-500	8708.46Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 1,5qmm 1000m (16AWG) UL/CSA Grün-Gelb PVC 64124-1000 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642050	64124-1000	481.68Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 1,5qmm 100m (16AWG) UL/CSA D-blau 11019416-100 Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642804	11019416-100	52.47Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 1,5qmm 100m (16AWG) UL/CSA Grün-Gelb 11019406-100 Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642806	11019406-100	47.70Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 1,5qmm 100m (16AWG) UL/CSA Grün-Gelb PVC 64124-100 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642053	64124-100	48.17Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 1,5qmm 100m (16AWG) UL/CSA Schwarz PVC 11019405-100 Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642807	11019405-100	47.70Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 1,5qmm 152m (16AWG) UL/CSA Blau/Weiß PVC 63417-152 Regellängen: 305 m, 3000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 152 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246548	63417-152	85.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 1,5qmm 152m (16AWG) UL/CSA Gelb PVC 64131-152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246568
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 1,5qmm 152m (16AWG) UL/CSA Weiß/Blau PVC 63418-152 Regellängen: 152 m, 305 m, 1500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 152 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642032	63418-152	85.77Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 1,5qmm 152m (16AWG) UL/CSA Weiß/Rot PVC 63421-152 Regellängen: 305 m, 2500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 152 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	641916	63421-152	85.77Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 1,5qmm 305m (16AWG) UL/CSA Blau/Weiß PVC 63417-305 Regellängen: 305 m, 3000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 305 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642007	63417-305	172.11Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 1,5qmm 305m (16AWG) UL/CSA Braun PVC 64126-305 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246567	64126-305	152.55Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 1,5qmm 305m (16AWG) UL/CSA D-blau/Weiß 63419-305 Regellängen: 305 m, 4000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 305 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642029	63419-305	172.11Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 1,5qmm 305m (16AWG) UL/CSA Grün PVC 64133-305 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642052	64133-305	160.03Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 1,5qmm 305m (16AWG) UL/CSA Orange PVC 64136-305 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642085	64136-305	160.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 1,5qmm 305m (16AWG) UL/CSA Rot PVC 64127-305 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642087		
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 1,5qmm 305m (16AWG) UL/CSA Violett PVC 64130-305 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246569	64130-305	160.03Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 1,5qmm 305m (16AWG) UL/CSA Weiß PVC 64128-305 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1566141	64128-305	160.03Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 2,5qmm 100m (14AWG) UL/CSA Grün-Gelb 11019441-100 Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642801	11019441-100	67.32Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 2,5qmm 100m (14AWG) UL/CSA Grün-Gelb PVC 64140-100 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246574	64140-100	67.32Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 2,5qmm 100m (14AWG) UL/CSA Schwarz PVC 11019440-100 Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642803	11019440-100	68.18Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 2,5qmm 100m (14AWG) UL/CSA Weiß PVC 64144-100 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642101	64144-100	79.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 2,5qmm 152m (14AWG) UL/CSA Gelb PVC 64147-152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246572
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 2,5qmm 152m (14AWG) UL/CSA Grün PVC 64149-152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642093	64149-152	120.38Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 2,5qmm 152m (14AWG) UL/CSA Weiß/Blau PVC 63423-152 Regellängen: 100 m, 152 m, 305 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 152 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642040	63423-152	130.92Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 2,5qmm 305m (14AWG) UL/CSA Blau/Weiß PVC 63422-305 Regellängen: 152 m, 305 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 305 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642033	63422-305	262.70Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 2,5qmm 305m (14AWG) UL/CSA D-blau/Weiß 63424-305 Regellängen: 305 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 305 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642039	63424-305	262.70Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 2,5qmm 305m (14AWG) UL/CSA Grün PVC 64149-305 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246573	64149-305	241.56Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 2,5qmm 305m (14AWG) UL/CSA Orange PVC 64152-305 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642095	64152-305	241.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 2,5qmm 305m (14AWG) UL/CSA Rot PVC 64143-305 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642111		
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 2,5qmm 305m (14AWG) UL/CSA Violett PVC 64146-305 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246575	64146-305	241.56Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 2,5qmm 305m (14AWG) UL/CSA Weiß PVC 64144-305 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642104	64144-305	241.56Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 4qmm 100m (12AWG) UL/CSA Grün-Gelb 11019476-100 Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246910	11019476-100	100.50Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 4qmm 100m (12AWG) UL/CSA Schwarz PVC 11019475-100 Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642800	11019475-100	100.50Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 4qmm 152m (12AWG) UL/CSA Blau PVC 64157-152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246582	64157-152	152.05Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 4qmm 152m (12AWG) UL/CSA Dunkelblau PVC 64167-152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246583	64167-152	158.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 4qmm 152m (12AWG) UL/CSA Gelb PVC 64163-152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246584		
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 4qmm 152m (12AWG) UL/CSA Grau PVC 64161-152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246587	64161-152	158.00Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 4qmm 152m (12AWG) UL/CSA Grün PVC 64165-152 Verkaufseinheit: 152 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246878	64165-152	158.00Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 4qmm 152m (12AWG) UL/CSA Grün-Gelb PVC 64156-152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246585	64156-152	154.02Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 4qmm 152m (12AWG) UL/CSA Violett PVC 64162-152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246588	64162-152	158.00Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 4qmm 152m (12AWG) UL/CSA Weiß PVC 64160-152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246591	64160-152	158.00Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 4qmm 305m (12AWG) UL/CSA Blau/Weiß PVC 63427-305 Regellängen: 305 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 305 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642041	63427-305	344.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 4qmm 305m (12AWG) UL/CSA D-blau/Weiß 63429-305 Regellängen: 152 m, 305 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 305 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			642042
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 4qmm 305m (12AWG) UL/CSA Dunkelblau PVC 64167-305 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642116	64167-305	317.05Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 4qmm 305m (12AWG) UL/CSA Grün-Gelb PVC 64156-305 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246586	64156-305	309.05Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 4qmm 305m (12AWG) UL/CSA Orange PVC 64168-305 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642118	64168-305	317.05Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 4qmm 305m (12AWG) UL/CSA Schwarz PVC 64155-305 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642120	64155-305	304.26Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 4qmm 305m (12AWG) UL/CSA Weiß PVC 64160-305 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642105	64160-305	317.05Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 4qmm 500m (12AWG) UL/CSA Orange PVC 64168-500 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642119		
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 4qmm 500m (12AWG) UL/CSA Weiß PVC 64160-500 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246592	64160-500	519.75Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 6qmm 1000m (10AWG) UL/CSA Braun PVC 64174-1000 Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642851	64174-1000	1474.80Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 6qmm 1000m (10AWG) UL/CSA Grün-Gelb PVC 64172-1000 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642123	64172-1000	1474.80Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 6qmm 1000m (10AWG) UL/CSA Schwarz PVC 64171-1000 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642132	64171-1000	1474.80Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 6qmm 100m (10AWG) UL/CSA Gelb PVC 64179-100 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246589	64179-100	151.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 6qmm 100m (10AWG) UL/CSA Grün-Gelb PVC 64172-100 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642122		
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 6qmm 100m (10AWG) UL/CSA Schwarz PVC 11019510-100 Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642860	11019510-100	146.18Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 6qmm 100m (10AWG) UL/CSA Schwarz PVC 64171-100 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642128	64171-100	147.48Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 6qmm 152m (10AWG) UL/CSA Grün PVC 64181-152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246590	64181-152	230.23Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 6qmm 305m (10AWG) UL/CSA Blau/Weiß PVC 63432-305 Regellängen: 305 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 305 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642058	63432-305	504.26Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 6qmm 305m (10AWG) UL/CSA Braun PVC 64174-305 Verkaufseinheit: 305 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642850	64174-305	449.81Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 6qmm 305m (10AWG) UL/CSA Grün-Gelb PVC 64172-305 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642124	64172-305	449.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 6qmm 500m (10AWG) UL/CSA Braun PVC 64174-500 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642121		
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 6qmm 500m (10AWG) UL/CSA Grün-Gelb PVC 64172-500 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642127	64172-500	737.40Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 6qmm 500m (10AWG) UL/CSA Schwarz PVC 64171-500 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642134	64171-500	737.40Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x 6qmm 500m (10AWG) UL/CSA Violett PVC 64178-500 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642100	64178-500	757.35Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x10qmm (8AWG) UL/CSA Grün PVC 64197 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	636461	64197	2.38Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x10qmm 100m (8AWG) UL/CSA Blau PVC 64189-100 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	124657	64189-100	244.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x10qmm 500m (8AWG) UL/CSA Blau PVC 64189-500 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			642088
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x10qmm 500m (8AWG) UL/CSA Grün-Gelb PVC 64188-500 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1566138	64188-500	1189.32Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x16qmm (6AWG) UL/CSA Weiß/Dunkelblau PVC 63380 Regellängen: 100 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246236	63380	5.51Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x16qmm 1000m (6AWG) UL/CSA Grün-Gelb PVC 64204-1000 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642091	64204-1000	4247.10Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x16qmm 1000m (6AWG) UL/CSA Schwarz PVC 64203-1000 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	156614	64203-1000	4039.20Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x16qmm 100m (6AWG) UL/CSA Grün PVC 64213-100 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642089	64213-100	503.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x16qmm 100m (6AWG) UL/CSA Grün-Gelb PVC 64204-100 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246571
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x16qmm 100m (6AWG) UL/CSA Orange PVC 64216-100 Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246877	64216-100	503.91Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x16qmm 100m (6AWG) UL/CSA Weiß/D-blau 63380-100 Regellängen: 100 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246549	63380-100	551.43Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x16qmm 500m (6AWG) UL/CSA Blau PVC 64205-500 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1566139	64205-500	2222.55Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x16qmm 500m (6AWG) UL/CSA Dunkelblau PVC 64215-500 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246570	64215-500	2519.55Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x16qmm 500m (6AWG) UL/CSA Schwarz PVC 64203-500 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1566140	64203-500	2019.60Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x25qmm 100m (4AWG) UL/CSA Grün PVC 64229-100 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642115	64229-100	653.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x25qmm 100m (4AWG) UL/CSA Grün-Gelb PVC 64220-100 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246576
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x25qmm 100m (4AWG) UL/CSA Schwarz PVC 64219-100 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246577	64219-100	597.24Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x35qmm (2AWG) UL/CSA Grün PVC 64245 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246237	64245	8.07Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x35qmm 1000m (2AWG) UL/CSA Grün PVC 64245-1000 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246578	64245-1000	8068.50Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x35qmm 1000m (2AWG) UL/CSA Grün-Gelb PVC 64236-1000 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246579	64236-1000	8068.50Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x35qmm 100m (2AWG) UL/CSA Schwarz PVC 64235-100 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246581	64235-100	806.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x35qmm 500m (2AWG) UL/CSA Grün-Gelb PVC 64236-500 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246580
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x50qmm 1000m (1AWG) UL/CSA Grün-Gelb PVC 64252-1000 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642106	64252-1000	12929.40Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x50qmm 500m (1AWG) UL/CSA Grün-Gelb PVC 64252-500 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246593	64252-500	6464.70Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K 1x50qmm 500m (1AWG) UL/CSA Schwarz PVC 64251-500 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246594	64251-500	6157.80Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K Fass 1x1,5 1500m (16AWG) UL/CSA D-blau/Weiß 65518-1500 Regellängen: 1500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246387	65518-1500	1039.50Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K Fass 1x4qmm 900m (12AWG) UL/CSA Grün-Gelb PVC 65468-900 Regellängen: 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246385	65468-900	1287.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL gn/ge Aderleitung UL-CSA / HAR H07 V2-K gn/ge Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2145557
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Ader H07 V2-K 1,5/AWG16 bl Regellänge: 152 M Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103574	64125-152	76.15Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Ader H07 V2-K 1,5/AWG16 dbl Regellänge: 152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103575	64135-152	79.75Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Ader H07 V2-K 1,5/AWG16 gn/ge Regellänge: Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103576	64124-152	73.22Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Ader H07 V2-K 1,5/AWG16 gr Regellänge: 152 M Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103577	64129-152	79.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Ader H07 V2-K 1,5/AWG16 or Regellänge: 152 M Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1103578
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Ader H07 V2-K 1,5/AWG16 rt Regellänge: 152 M Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103579	64127-152	75.60Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Ader H07 V2-K 1,5/AWG16 vio Regellänge: 152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	110358	64130-152	79.75Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Ader H07 V2-K 10/AWG8 dbl Regellänge: 152 M Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103584	64199-152	361.70Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Ader H07 V2-K 10/AWG8 gn/ge Regellänge: 152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103587	64188-152	361.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Ader H07 V2-K 10/AWG8 sw Regellänge: 152 M Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1103588
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Ader H07 V2-K 2,5/AWG14 bl Regellänge: 152 M Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103589	64141-152	106.84Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Ader H07 V2-K 2,5/AWG14 dbl Regellänge: 152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103593	64151-152	120.38Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Ader H07 V2-K 2,5/AWG14 gn/ge Regellänge: Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103594	64140-152	102.33Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Ader H07 V2-K 2,5/AWG14 gr Regellänge: 152 M Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103595	64145-152	120.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Ader H07 V2-K 2,5/AWG14 or Regellänge: 152 M Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1103598
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Ader H07 V2-K 2,5/AWG14 rt Regellänge: 152 M Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103599	64143-152	106.84Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Ader H07 V2-K 2,5/AWG14 sw Regellänge: 152 M Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	110360	64139-152	105.76Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Ader H07 V2-K 2,5/AWG14 vio Regellänge: 152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103601	64146-152	120.38Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Ader H07 V2-K 6/AWG10 bl Regellänge: 152 M Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103602	64173-152	224.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Ader H07 V2-K 6/AWG10 dbl Regellänge: 152 M Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1103603
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Ader H07 V2-K 6/AWG10 gn/ge Regellänge: 152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103604	64172-152	224.17Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Ader H07 V2-K 6/AWG10 rt Regellänge: 152 M Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103605	64175-152	224.17Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Ader H07 V2-K 6/AWG10 sw Regellänge: 152 M Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103606	64171-152	224.17Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Ader H07V2-K 1,5/AWG16 sw Regellänge: 152 M Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103607	64123-152	74.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Ader H07V2-K 1,5/AWG16 WS Regellänge: 152 M Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1103608
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Ader H07V2-K 2,5/AWG14 WS Regellänge: 152 M Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103609	64144-152	120.38Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H07 V2-K Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062710	64203-100	403.92Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H07 V2-K Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062711	64155-152	151.63Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H07 V2-K Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682067	64193-100	244.54Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H07 V2-K Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682070	64200-500	1251.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H07 V2-K Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682072		
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H07 V2-K Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682077	64168-152	158.00Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H07 V2-K Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682066	64199-100	237.96Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H07 V2-K Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	873250	64204-500	2123.55Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H07 V2-K Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	873180	64173-305	449.81Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H07 V2-K Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	873183	64171-305	449.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H07 V2-K Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2145558
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H07 V2-K 1 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682065	64133-152	79.75Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H07 V2-K 1 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	840433	64126-152	76.02Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H07 V2-K 1 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	873233	64125-305	152.81Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H07 V2-K 1 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	873237	64135-305	160.03Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H07 V2-K 1 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	873242	64124-305	146.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H07 V2-K 2 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	873253		
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H07 V2-K 2 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872842	64142-152	106.84Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H07 V2-K 2 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	873217	64151-305	241.56Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H07 V2-K 2 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	873190	64140-305	205.33Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H07 V2-K 2 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	873257	64139-305	212.21Â€
HELU FÜNFNORM H07V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H07V2-K 1 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	873184	64123-305	148.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU H05V-K Fass 1x0,5 Blau/Weiß 3500m PVC Einzelader 28949-3500 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246318
HELU H05V-K Fass 1x0,5 Dunkelblau 3500m PVC Einzelader 26652-3500 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246597	26652-3500	450.45Â€
HELU H05V-K Fass 1x0,5 Grün-Gelb 3500m PVC Einzelader 26641-3500 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246312	26641-3500	436.80Â€
HELU H05V-K Fass 1x0,5 Rot 3500m PVC Einzelader 26644-3500 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246313	26644-3500	436.80Â€
HELU H05V-K Fass 1x0,75 Dunkelblau 3000m PVC Einzelader 26668-3000 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246598	26668-3000	487.08Â€
HELU H05V-K Fass 1x0,75 Grün-Gelb 3000m PVC Einzelader 26657-3000 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246314	26657-3000	487.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU H05V-K Fass 1x0,75 Rot 3000m PVC Einzelader 26660-3000 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246315
HELU H05V-K Fass 1x0,75 Schwarz 3000m PVC Einzelader 26656-3000 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246599	26656-3000	487.08Â€
HELU H05V-K Fass HELUKABEL Einzeladern H05 V-K FASS 1x1mm² OR Regellänge:2500 M Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	873185	26685-2500	505.20Â€
HELU H05V-K Ring 1x0,75 Braun/Weiß 100m PVC Einzelader 29381-100 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246329	29381-100	28.71Â€
HELU H05V-K Ring 1x0,75 Violett/Ws 100m PVC Einzelader 11019069-100 Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246916	11019069-100	35.44Â€
HELU H05V-K Ring 1x1,0 Blau/Rot 100m PVC Einzelader 11019565-100 Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	124691	11019565-100	44.12Â€
HELU H05V-K Ring 1x1,0 Braun/Weiß 100m PVC Einzelader 29382-100 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246330	29382-100	34.65Â€
HELU H05V-K Ring 1x1,0 Orange/Weiß 100m PVC Einzelader 11019074-100 Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246915	11019074-100	44.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU H05V-K Ring 1x1,0 Violett/Ws 100m PVC Einzelader 11019077-100 Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246914		
HELU H05V-K Spule 1x0,75 DBlau/Ws 1000m PVC Einzelader 29752-1000 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	124654	29752-1000	316.80Â€
HELU H05V-K Spule 1x1,0 Grün-Gelb 250m PVC Einzelader 26623-250 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642107	26623-250	61.20Â€
HELU H05V-K Spule 1x1,0 Weiß 1000m PVC Einzelader 26627-1000 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642108	26627-1000	244.80Â€
HELU H05V-K Spule 1x1,0 Weiß 250m PVC Einzelader 26627-250 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642014	26627-250	61.20Â€
HELU H05V-K Spule HELUKABEL Einzeladern 1x0,5mm² D.-BL. Regellänge: 1000 M Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062712	26602-1000	149.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU H05V-K Spule HELUKABEL Einzeladern 1x1mm² BL Regellänge: 1000 M Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1062713
HELU H05V-K Spule HELUKABEL Einzeladern 1x1mm² BR Regellänge: 1000 M Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062714	26625-1000	244.80Â€
HELU H05V-K Spule HELUKABEL Einzeladern 1x1mm² D.-BL. Regellänge: 1000 M Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062715	26634-1000	244.80Â€
HELU H05V-K Spule HELUKABEL Einzeladern 1x1mm² GN-GE Regellänge: 1000 M Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062716	26623-1000	244.80Â€
HELU H05V-K Spule HELUKABEL Einzeladern 1x1mm² GR Regellänge: 1000 M Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062717	26628-1000	244.80Â€
HELU H05V-K Spule HELUKABEL Einzeladern 1x1mm² GR Regellänge: 250 M Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062718	26628-250	61.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU H05V-K Spule HELUKABEL Einzeladern 1x1mm² OR Regellänge: 1000 M Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1062719
HELU H05V-K Spule HELUKABEL Einzeladern 1x1mm² RT Regellänge: 1000 M Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	106272	26626-1000	244.80Â€
HELU H07G-K 1x10qmm Schwarz 100m Gummi Einzelader feindrähtig 55701-100 Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246883	55701-100	345.02Â€
HELU H07G-K 1x50qmm Schwarz 1000m Gummi Einzelader feindrähtig 56101-1000 Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246882	56101-1000	16910.04Â€
HELU H07G-K 1x50qmm Schwarz Gummi Einzelader feindrähtig 56101 Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246922	56101	16.91Â€
HELU H07G-K 1x70qmm Schwarz Gummi Einzelader feindrähtig 56201 Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246921	56201	25.74Â€
HELU H07V-K Fass 1x1,5qmm Blau 3500m PVC Einzelader 26757-3500 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246618	26757-3500	949.20Â€
HELU H07V-K Fass 1x1,5qmm Braun 1500m PVC Einzelader 26758-1500 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1566145	26758-1500	402.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU H07V-K Fass 1x1,5qmm Rot 3500m PVC Einzelader 26759-3500 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246619
HELU H07V-K Fass 1x1,5qmm Schwarz 3500m PVC Einzelader 26755-3500 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	124662	26755-3500	949.20Â€
HELU H07V-K Fass 1x2,5qmm Blau 2500m PVC Einzelader 26773-2500 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246612	26773-2500	1085.70Â€
HELU H07V-K Fass 1x2,5qmm Braun 2500m PVC Einzelader 26774-2500 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246613	26774-2500	1085.70Â€
HELU H07V-K Fass 1x2,5qmm GrünGelb 2500m PVC Einzelader 26772-2500 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246614	26772-2500	1085.70Â€
HELU H07V-K Fass 1x2,5qmm Schwarz 2500m PVC Einzelader 26771-2500 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246615	26771-2500	1085.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU H07V-K Fass 1x4qmm Blau 1500m PVC Einzelader 26789-1500 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246620
HELU H07V-K Fass 1x4qmm Schwarz 1500m PVC Einzelader 26787-1500 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246616	26787-1500	1019.34Â€
HELU H07V-K Fass 1x6qmm Grün-Gelb 1500m PVC Einzelader 26804-1500 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246621	26804-1500	1503.00Â€
HELU H07V-K Fass 1x6qmm Schwarz 1500m PVC Einzelader 26803-1500 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246617	26803-1500	1503.00Â€
HELU H07V-K Fass HELUKABEL Einzeladern H 1x1,5mm² GN-GE Regellänge: 3500 M Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062721	26756-3500	949.20Â€
HELU H07V-K Fass HELUKABEL Einzeladern H07V-K FASS 1x1,5mm² BL Regellänge:1500 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682053	26757-1500	402.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU H07V-K Ring 1x 1,5qmm Braun/Ws 100m PVC Einzelader 29383-100 Einzeladern Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246331		
HELU H07V-K Ring 1x 1,5qmm Orange/Ws 100 PVC Einzelader 11019083-100 Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246913	11019083-100	58.26Â€
HELU H07V-K Ring 1x 1,5qmm Vio./Ws 100m PVC Einzelader 11019086-100 Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246912	11019086-100	58.26Â€
HELU H07V-K Ring 1x 2,5qmm Braun 100m PVC Einzelader 29148-100 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246319	29148-100	42.04Â€
HELU H07V-K Ring 1x 2,5qmm Braun/Ws 100m PVC Einzelader 29384-100 Einzeladern Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246332	29384-100	53.71Â€
HELU H07V-K Ring 1x 2,5qmm Ultramar.100m PVC Einzelader 26396-100 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246310	26396-100	42.04Â€
HELU H07V-K Ring 1x 2,5qmm Vio./Ws 100m PVC Einzelader 11019092-100 Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246911	11019092-100	87.74Â€
HELU H07V-K Ring 1x 4qmm Braun 100m PVC Einzelader 29164-100 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	124632	29164-100	66.29Â€
HELU H07V-K Ring 1x 4qmm Braun/Ws 100m PVC Einzelader 29387-100 Einzeladern Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246333	29387-100	83.16Â€
HELU H07V-K Ring 1x 4qmm Rot 100m PVC Einzelader 29165-100 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246320	29165-100	66.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU H07V-K Ring 1x 4qmm Ultramar. 100m PVC Einzelader 26397-100 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246311		
HELU H07V-K Ring 1x 4qmm Weiß 100m PVC Einzelader 29166-100 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246321	29166-100	66.29Â€
HELU H07V-K Ring 1x 6qmm Rosa 100m PVC Einzelader 29186-100 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246323	29186-100	98.35Â€
HELU H07V-K Ring 1x 6qmm Rot 100m PVC Einzelader 29181-100 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246322	29181-100	98.35Â€
HELU H07V-K Ring 1x 6qmm Ultramar. 100m PVC Einzelader 26398-100 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246420	26398-100	163.98Â€
HELU H07V-K Ring 1x10qmm Braun 100m PVC Einzelader 29196-100 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246324	29196-100	173.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU H07V-K Ring 1x10qmm Rot 100m PVC Einzelader 29197-100 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246325
HELU H07V-K Ring 1x16qmm DBlau 100m PVC Einzelader 29221-100 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246326	29221-100	263.45Â€
HELU H07V-K Ring 1x16qmm Grün-Gelb 50m PVC Einzelader 29210-50 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642208	29210-50	131.72Â€
HELU H07V-K Ring 1x25qmm Gelb 100m PVC Einzelader 29233-100 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246327	29233-100	405.54Â€
HELU H07V-K Ring 1x25qmm Schwarz 100m PVC Einzelader 29225-100 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246624	29225-100	405.54Â€
HELU H07V-K Ring 1x35qmm Gelb 100m PVC Einzelader 29249-100 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246328	29249-100	571.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU H07V-K Ring 1x35qmm Schwarz 50m PVC Einzelader 29241-50 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246622
HELU H07V-K Ring 1x50qmm Grün-Gelb 50m PVC Einzelader 29258-50 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246623	29258-50	408.47Â€
HELU H07V-K Ring 1x50qmm Schwarz 100m PVC Einzelader 29257-100 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246625	29257-100	816.94Â€
HELU H07V-K Ring 1x50qmm Schwarz 50m PVC Einzelader 29257-50 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246626	29257-50	408.47Â€
HELU H07V-K Ring-Folie HELUKABEL Einzela 1x16mm² GN-GE Regellänge: 100 M Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682055	29210-100	263.45Â€
HELU H07V-K Ring-Folie HELUKABEL Einzela 1x25mm² GN-GE Regellänge: 100 M Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682054	29226-100	405.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU H07V-K Ring-Folie HELUKABEL Einzeladern H07V-K RING-F 1x35mm² SW Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			873203
HELU H07V-K Spule HELUKABEL Einzeladern 1x1,5mm² BL Regellänge: 1000 M Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062724	26692-1000	309.24Â€
HELU H07V-K Spule HELUKABEL Einzeladern 1x1,5mm² DBL Regellänge: 1000 M Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062725	26702-1000	326.76Â€
HELU H07V-K Spule HELUKABEL Einzeladern 1x1,5mm² GN-GE Regellänge: 1000 M Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062726	26691-1000	309.24Â€
HELU H07V-K Spule HELUKABEL Einzeladern 1x1,5mm² RT Regellänge: 1000 M Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062727	26694-1000	309.24Â€
HELU H07V-K Spule HELUKABEL Einzeladern 1x1,5mm² SW Regellänge: 1000 M Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062728	26690-1000	309.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU H07V-K Spule HELUKABEL Einzeladern 1x2,5mm² BR Regellänge: 1000 M Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062730		
HELU H07V-K Spule HELUKABEL Einzeladern 1x2,5mm² GR Regellänge: 1000 M Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062732	26712-1000	477.00Â€
HELU H07V-K Spule HELUKABEL Einzeladern 1x2,5mm² WS Regellänge: 500 M Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062735	26711-500	238.50Â€
HELU H07V-K Spule HELUKABEL Einzeladern 1x4mm² SW Regellänge: 500 M Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062736	26722-500	338.40Â€
HELU H07V-K Spule HELUKABEL Einzeladern 1x6mm² BL Regellänge: 500 M Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682100	26740-500	511.20Â€
HELU H07V-K Spule HELUKABEL Einzeladern 1x6mm² BR Regellänge: 500 M Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682103	26741-500	511.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU H07V-K Spule HELUKABEL Einzeladern 1x6mm² GN-GE Regellänge: 500 M Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682105		
HELU H07V-K Spule HELUKABEL Einzeladern 1x6mm² SW Regellänge: 500 M Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682108	26738-500	511.20Â€
HELU H07V-K Trommel 1x 25 GrünGelb PVC Einzelader 26858 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246316	26858	4.06Â€
HELU H07V-K Trommel 1x 95 Schwarz 500m PVC Einzelader 26921-500 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145564	26921-500	7696.62Â€
HELU H07V-K Trommel HELUKABEL Einzelader 1x10mm² BL Regellänge: 500 M Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682110	26827-500	861.12Â€
HELU H07V-K Trommel HELUKABEL Einzelader 1x10mm² RT Regellänge: 500 M Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682121	26829-500	861.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU H07V-K Trommel HELUKABEL Einzelader 1x10mm² SW Regellänge: 500 M Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682122		
HELU H07V-K Trommel HELUKABEL Einzelader 1x16mm² BL Regellänge: 500 M Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682114	26843-500	1307.46Â€
HELU H07V-K Trommel HELUKABEL Einzelader 1x16mm² GN-GE Regellänge: 500 M Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682123	26842-500	1307.46Â€
HELU H07V-K Trommel HELUKABEL Einzelader 1x16mm² RT Regellänge: 500 M Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682119	26845-500	1307.46Â€
HELU H07V-K Trommel HELUKABEL Einzelader 1x16mm² SW Regellänge: 500 M Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682125	26841-500	1307.46Â€
HELU H07V-K Trommel HELUKABEL Einzeladern H07V-K TROMMEL 1x10mm² BL Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145563	26827-1000	1722.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU H07V-K Trommel HELUKABEL Einzeladern H07V-K TROMMEL 1x10mm² GN-GE Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682113		
HELU H07V-K Trommel HELUKABEL Einzeladern H07V-K TROMMEL 1x95mm² GN-GE Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682130	26922-1000	15393.24Â€
HELU HELU 63485 FÜNFNORM H07V2-K 16AWG 1 Schwarz/Orange MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 152 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	636792	63485-152	88.78Â€
HELU HELU FÜNFNORM H05V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H05 V2-K 0 Regellängen: 305 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682035	63372-305	105.68Â€
HELU HELU FÜNFNORM H05V2-K HELUKABEL PVC Aderleitung UL-CSA / HAR H05 V2-K 0 Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682037	64093-1000	346.50Â€
HELU PVC-Aderleitungen UL-CSA UL-CSA 600V.AWG 18 W Regellänge: 152 M Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2121907	60427-152	68.89Â€
HELU Single 602-RC-J HELUKABEL PVC-Aderleitungen UL-CSA SGL.602-RC 1G10 Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II AB, Ader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 (ausgenommen 300 mm²) Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter+90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	840449	69601-500	1591.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU SINGLE CORE UL Style 1015 HELUKABEL PVC-Aderleitungen UL-CSA UL-CSA 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682411		
HELU SINGLE CORE UL Style 1015 HELUKABEL PVC-Aderleitungen UL-CSA UL-CSA 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682412	60602-152	94.80Â€
HELU SINGLE CORE UL Style 1015 HELUKABEL PVC-Aderleitungen UL-CSA UL-CSA 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682426	60413-152	54.17Â€
HELU SINGLE CORE UL Style 1015 HELUKABEL PVC-Aderleitungen UL-CSA UL-CSA 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nicht beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	840450	60501-152	69.22Â€
HELU SINGLE CORE UL Style 1015 HELUKABEL PVC-Aderleitungen UL-CSA UL-CSA 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nicht beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	840451	60501-305	138.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU SINGLE CORE UL Style 1015 HELUKABEL PVC-Aderleitungen UL-CSA UL-CSA 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nicht beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			840454
HELU SINGLE CORE UL Style 1015 HELUKABEL PVC-Aderleitungen UL-CSA UL-CSA 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nicht beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	840455	60414-152	55.91Â€
HELU SINGLE CORE UL Style 1015 HELUKABEL PVC-Aderleitungen UL-CSA UL-CSA 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nicht beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	840457	60414-305	112.18Â€
HELU SINGLE CORE UL Style 1015 HELUKABEL UL-CSA 600V.AWG 14GN Regellänge: 305 M Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103669	60613-305	190.23Â€
Helukabel 11019301-100 FÜNFNORM H05V2-K Ring grün-gelb VPE: 100 M Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103818	11019301-100	29.70Â€
Helukabel 63357 FÜNFNORM H07V2-K 12AWG 1x4qmm Rot-Weiß MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	765566	63357	1.08Â€
Helukabel 69851 FÜNFNORM H07V2-K 18AWG 1x1qmm Orange/Weiß MTW/UL/CSA 105°C 600V Technische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1857506	69851-305	138.90Â€
Helukabel 69869 FÜNFNORM H07V2-K 14AWG 1x2,5qmm Orange/Ws MTW/UL/CSA 105°C 600V Regellängen: 305 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1857517	69869	0.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Verdrahtungsleitung H05 / 07V-K: U.I. Lapp			
Lapp 07V-K H 1X70 OG 4521094 Einzelader H07V-K 1X70 OG, Einzelader, 1X70, orange, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1052670	4521094	12.17Â€
Lapp Aderleitung 100m-Ring UL(MTW)-CSA(HAR) STYLE 1015 20AWG BUWH Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,75 BUWH 100 M, Einzelader, 1X0.75, blau-weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	141384	4160226/100	36.66Â€
LAPP Aderleitung UL(MTW)-CSA-(HAR) STYLE 1015 2/0AWG BK Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X70 BK, Einzelader, 1X70, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Versc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	685486	4161301	17.99Â€
LAPP Aderleitung UL(MTW)-CSA-(HAR) STYLE 10269 16AWG BUWH Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X1,5 BUWH 100 M, Einzelader, 1X1.5, blau-weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiede... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055682	4150426/100	62.95Â€
LAPP Aderleitung UL(MTW)-CSA-(HAR) STYLE 10269 16AWG WHBU Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X1,5 WHBU 100 M, Einzelader, 1X1.5, weiß-blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiede... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055687	4150444/100	62.95Â€
LAPP Aderleitung UL(MTW)-CSA-(HAR) STYLE 10269 6AWG BK Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X16 BK, Einzelader, 1X16, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Versc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325787	4150901	5.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Aderleitung UL(MTW)-CSA-HAR STYLE 1015 2AWG GNYE Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X35 GNYE 50 M, Einzelader, 1X35, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nut... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			119524
Lapp Aderleitung UL(MTW)-CSA-HAR STYLE 1015 4/0AWG BK Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X120 BK, Einzelader, 1X120, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	845137	4161501	30.77Â€
LAPP Aderleitung UL(MTW)-CSA-HAR STYLE 1015 8AWG WH Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X10 WH, Einzelader, 1X10, weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325882	4160805	2.68Â€
LAPP Aderleitung UL(MTW)-CSA-HAR STYLE 10269 14AWG WH Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X2,5 WH 100 M, Einzelader, 1X2.5, weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055686	4150505/100	89.52Â€
LAPP Aderleitung UL(MTW)-CSA-HAR STYLE 10269 8AWG BU Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X10 BU 100 M, Einzelader, 1X10, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1313871	4150802/100	335.08Â€
LAPP Aderleitung UL(MTW)-CSA(HAR) STYLE 1015 14AWG YE Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X2,5 YE 100 M, Einzelader, 1X2.5, gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	359359	4160510/100	74.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Aderleitung UL(MTW)-CSA(HAR) STYLE 1015 16AWG BUWH Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1,5 BUWH 100 M, Einzelader, 1X1.5, blau-weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiede... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			359358
LAPP Aderleitung UL(MTW)-CSA(HAR) STYLE 1015 16AWG WHBU Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1,5 WHBU 100 M, Einzelader, 1X1.5, weiß-blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiede... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	565380	4160444/100	50.41Â€
LAPP Aderleitung UL(MTW)-CSA(HAR) STYLE 1015 18AWG BUWH Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1 BUWH 100 M, Einzelader, 1X1, blau-weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	860059	4160326/100	41.28Â€
LAPP Aderleitung UL(MTW)-CSA(HAR) STYLE 1015 20AWG DBU Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X0,75 DBU 2500 M, Einzelader, 1X0.75, dunkelblau, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	976440	4160214K/2500	916.49Â€
LAPP Aderleitung UL(MTW)-CSA(HAR) STYLE 1015 22AWG BUWH Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,5 BUWH 100 M, Einzelader, 1X0.5, blau-weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiede... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452978	4160126/100	27.53Â€
LAPP Aderleitung UL(MTW)-CSA(HAR) STYLE 1015 22AWG DBU Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X0,5 DBU 3000 M, Einzelader, 1X0.5, dunkelblau, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	132540	4160114K/3000	825.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Einzelader H05V-K 0,75qmm 4510922 mit Zweifarbwendel dunkelblau/weiß Einzelader H05V-K 1X0,75 DBUWH 100 M, Einzelader, 1X0.75, dunkelblau-weiß, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nut... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			636243
Lapp Einzelader H07V-K 1X35 BK flexiebel, schwarz 4521012 Einzelader H07V-K 1X35 BK, Einzelader, 1X35, schwarz, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	624086	4521012	6.06Â€
Lapp Einzelader H07V-K 35,0 GNYE grün-gelb Einzelader H07V-K 1X35 GNYE, Einzelader, 1X35, grün-gelb, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	480522	4521002	6.06Â€
LAPP Einzelader H07V-K 95qmm schwarz Einzelader H07V-K 1X95 BK, Einzelader, 1X95, schwarz, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	359401	4521015	15.98Â€
Lapp Einzelader UL(MTW)-CSA(HAR) STYLE 1015 20AWG GN Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,75 GN, Einzelader, 1X0.75, grün, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisol... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056532	4160211	0.37Â€
LAPP H05F-K 0,5TR Steuerleitung X05V-K 1X0,5 TR Einzelader X05V-K 1X0,5 TR 250 M, Einzelader, 1X0.5, transparent, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Aderisola... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055629	4510101S/250	45.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H05V-K 0,5 qmm blau Ral 5015 PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X0,5 BU 100 M, Einzelader, 1X0.5, blau, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			222139
Lapp H05V-K 0,5 qmm blau Ral 5015 PVC-Verdrahtungsleitung 250m-Spule Einzelader H05V-K 1X0,5 BU 250 M, Einzelader, 1X0.5, blau, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschieden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	367992	4510021S/250	45.22Â€
Lapp H05V-K 0,5 qmm braun PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X0,5 BN 100 M, Einzelader, 1X0.5, braun, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschieden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	769788	4510031/100	13.06Â€
Lapp H05V-K 0,5 qmm dunkelblau Ral 5010 PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X0,5 DBU 100 M, Einzelader, 1X0.5, dunkelblau, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Versc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	612685	4510141/100	13.06Â€
Lapp H05V-K 0,5 qmm dunkelblau Ral 5010 PVC-Verdrahtungsleitung 250m-Spule Einzelader H05V-K 1X0,5 DBU 250 M, Einzelader, 1X0.5, dunkelblau, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Vers... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	735357	4510141S/250	45.22Â€
Lapp H05V-K 0,5 qmm dunkelblau Ral 5010 PVC-Verdrahtungsleitung 3000m Einzelader H05V-K EMBOSS 1X0,5 DBU 3000 M, Einzelader, 1X0.5, dunkelblau, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	574208	4511064K/3000	391.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H05V-K 0,5 qmm gelb PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X0,5 YE 100 M, Einzelader, 1X0.5, gelb, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			937304
Lapp H05V-K 0,5 qmm grau PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X0,5 GY 100 M, Einzelader, 1X0.5, grau, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	810670	4510061/100	13.06Â€
Lapp H05V-K 0,5 qmm grün PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X0,5 GN 100 M, Einzelader, 1X0.5, grün, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschieden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	737609	4510121/100	13.06Â€
Lapp H05V-K 0,5 qmm grün-gelb PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X0,5 GNYE 100 M, Einzelader, 1X0.5, grün-gelb, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Vers... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	546386	4510001/100	13.06Â€
Lapp H05V-K 0,5 qmm orange PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X0,5 OG 100 M, Einzelader, 1X0.5, orange, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiede... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	164172	4510091/100	13.06Â€
Lapp H05V-K 0,5 qmm rosa PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X0,5 PK 100 M, Einzelader, 1X0.5, rosa, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	686963	4510081/100	13.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H05V-K 0,5 qmm rot PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X0,5 RD 100 M, Einzelader, 1X0.5, rot, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			219044
Lapp H05V-K 0,5 qmm schwarz PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X0,5 BK 100 M, Einzelader, 1X0.5, schwarz, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschied... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	280683	4510011/100	13.27Â€
Lapp H05V-K 0,5 qmm schwarz PVC-Verdrahtungsleitung Karton 3000m Einzelader H05V-K EMBOSS 1X0,5 BK 3000 M, Einzelader, 1X0.5, schwarz, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	278188	4510011K/3000	398.52Â€
Lapp H05V-K 0,5 qmm ultramarinblau RAL 5002 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X0,5 UBU 100 M, Einzelader, 1X0.5, ultramarinblau, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	846087	4510161/100	13.06Â€
Lapp H05V-K 0,5 qmm violett PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X0,5 VT 100 M, Einzelader, 1X0.5, violett, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschied... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	717597	4510071/100	13.06Â€
Lapp H05V-K 0,5 qmm weiß PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X0,5 WH 100 M, Einzelader, 1X0.5, weiß, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschieden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	395334	4510051/100	13.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H05V-K 0,75 qmm blau Ral 5015 PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X0,75 BU 100 M, Einzelader, 1X0.75, blau, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiede... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			771171
Lapp H05V-K 0,75 qmm blau Ral 5015 PVC-Verdrahtungsleitung 250m-Spule Einzelader H05V-K 1X0,75 BU 250 M, Einzelader, 1X0.75, blau, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschied... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	978009	4510022S/250	56.28Â€
Lapp H05V-K 0,75 qmm braun PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X0,75 BN 100 M, Einzelader, 1X0.75, braun, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschied... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	290834	4510032/100	17.29Â€
Lapp H05V-K 0,75 qmm braun PVC-Verdrahtungsleitung 250m-Spule Einzelader H05V-K 1X0,75 BN 250 M, Einzelader, 1X0.75, braun, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	116907	4510032S/250	56.28Â€
Lapp H05V-K 0,75 qmm dunkelblau Ral 5010 PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X0,75 DBU 100 M, Einzelader, 1X0.75, dunkelblau, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	740041	4510142/100	17.29Â€
Lapp H05V-K 0,75 qmm dunkelblau Ral 5010 PVC-Verdrahtungsleitung 250m-Spule Einzelader H05V-K 1X0,75 DBU 250 M, Einzelader, 1X0.75, dunkelblau, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	521212	4510142S/250	55.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H05V-K 0,75 qmm dunkelblau Ral 5010 PVC-Verdrahtungsleitung Karton 2500m Einzelader H05V-K EMBOSS 1X0,75 DBU 2500 M, Einzelader, 1X0.75, dunkelblau, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			467345
Lapp H05V-K 0,75 qmm gelb PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X0,75 YE 100 M, Einzelader, 1X0.75, gelb, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiede... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	892748	4510112/100	17.29Â€
Lapp H05V-K 0,75 qmm grau PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X0,75 GY 100 M, Einzelader, 1X0.75, grau, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiede... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	182237	4510062/100	17.29Â€
Lapp H05V-K 0,75 qmm grau PVC-Verdrahtungsleitung 250m-Spule Einzelader H05V-K 1X0,75 GY 250 M, Einzelader, 1X0.75, grau, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschied... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464012	4510062S/250	56.28Â€
Lapp H05V-K 0,75 qmm grün PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X0,75 GN 100 M, Einzelader, 1X0.75, grün, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschied... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	475494	4510122/100	17.57Â€
Lapp H05V-K 0,75 qmm grün-gelb PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X0,75 GNYE 100 M, Einzelader, 1X0.75, grün-gelb, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	699750	4510002/100	17.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H05V-K 0,75 qmm grün-gelb PVC-Verdrahtungsleitung 250m-Spule Einzelader H05V-K 1X0,75 GNYE 250 M, Einzelader, 1X0.75, grün-gelb, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			433418
Lapp H05V-K 0,75 qmm grün-gelb PVC-Verdrahtungsleitung Karton 2500m Einzelader H05V-K EMBOSS 1X0,75 GNYE 2500 M, Einzelader, 1X0.75, grün-gelb, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	789063	4510002K/2500	439.20Â€
Lapp H05V-K 0,75 qmm orange PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X0,75 OG 100 M, Einzelader, 1X0.75, orange, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	844011	4510092/100	17.29Â€
Lapp H05V-K 0,75 qmm rosa PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X0,75 PK 100 M, Einzelader, 1X0.75, rosa, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiede... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	716127	4510082/100	17.29Â€
Lapp H05V-K 0,75 qmm rot PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X0,75 RD 100 M, Einzelader, 1X0.75, rot, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschieden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	706496	4510042/100	17.29Â€
Lapp H05V-K 0,75 qmm rot PVC-Verdrahtungsleitung 250m-Spule Einzelader H05V-K 1X0,75 RD 250 M, Einzelader, 1X0.75, rot, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiede... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	529383	4510042S/250	56.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H05V-K 0,75 qmm rot PVC-Verdrahtungsleitung Karton 2500m Einzelader H05V-K EMBOSS 1X0,75 RD 2500 M, Einzelader, 1X0.75, rot, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			299826
Lapp H05V-K 0,75 qmm schwarz PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X0,75 BK 100 M, Einzelader, 1X0.75, schwarz, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	218147	4510012/100	17.29Â€
Lapp H05V-K 0,75 qmm schwarz PVC-Verdrahtungsleitung 250m-Spule Einzelader H05V-K 1X0,75 BK 250 M, Einzelader, 1X0.75, schwarz, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Versch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	280462	4510012S/250	55.23Â€
Lapp H05V-K 0,75 qmm schwarz PVC-Verdrahtungsleitung Karton 2500m Einzelader H05V-K EMBOSS 1X0,75 BK 2500 M, Einzelader, 1X0.75, schwarz, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	204689	4510012K/2500	439.20Â€
Lapp H05V-K 0,75 qmm transparent PVC-Verdrahtungsleitung 250m-Spule Einzelader X05V-K 1X0,75 TR 250 M, Einzelader, 1X0.75, transparent, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Aderiso... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	609691	4510102S/250	56.28Â€
Lapp H05V-K 0,75 qmm ultramarinblau RAL 5002 Einzelader H05V-K 1X0,75 UBU 100 M, Einzelader, 1X0.75, ultramarinblau, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443232	4510162/100	17.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H05V-K 0,75 qmm violett PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X0,75 VT 100 M, Einzelader, 1X0.75, violett, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			939164
Lapp H05V-K 0,75 qmm weiß PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X0,75 WH 100 M, Einzelader, 1X0.75, weiß, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschied... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	553478	4510052/100	17.29Â€
Lapp H05V-K 0,75 qmm weiß PVC-Verdrahtungsleitung Karton 2500m Einzelader H05V-K EMBOSS 1X0,75 WH 2500 M, Einzelader, 1X0.75, weiß, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	171815	4510052K/2500	439.20Â€
Lapp H05V-K 0,75 wmm hellblau Ral 5015 PVC-Verdrahtungsleitung Karton 2500 m Einzelader H05V-K EMBOSS 1X0,75 BU 2500 M, Einzelader, 1X0.75, blau, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nut... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	647447	4510022K/2500	432.30Â€
Lapp H05V-K 1,0 qmm blau Ral 5015 PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X1 BU 100 M, Einzelader, 1X1, blau, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	515995	4510023/100	20.80Â€
Lapp H05V-K 1,0 qmm blau Ral 5015 PVC-Verdrahtungsleitung Karton 2000m Einzelader H05V-K EMBOSS 1X1 BU 2000 M, Einzelader, 1X1, blau, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: K... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	586366	4510023K/2000	421.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H05V-K 1,0 qmm braun PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X1 BN 100 M, Einzelader, 1X1, braun, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Ad... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			394384
Lapp H05V-K 1,0 qmm braun PVC-Verdrahtungsleitung 250m-Spule Einzelader H05V-K 1X1 BN 250 M, Einzelader, 1X1, braun, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	319468	4510033S/250	68.61Â€
Lapp H05V-K 1,0 qmm dunkelblau Ral 5010 PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X1 DBU 100 M, Einzelader, 1X1, dunkelblau, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschied... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	843474	4510143/100	20.80Â€
Lapp H05V-K 1,0 qmm dunkelblau Ral 5010 PVC-verdrahtungsleitung Karton 2000 m Einzelader H05V-K EMBOSS 1X1 DBU 2000 M, Einzelader, 1X1, dunkelblau, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	635566	4510143K/2000	415.92Â€
Lapp H05V-K 1,0 qmm gelb PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X1 YE 100 M, Einzelader, 1X1, gelb, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	495074	4510113/100	20.80Â€
Lapp H05V-K 1,0 qmm gelb PVC-Verdrahtungsleitung 250m-Spule Einzelader H05V-K 1X1 YE 250 M, Einzelader, 1X1, gelb, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Ad... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1462546	4510113S/250	68.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H05V-K 1,0 qmm grau PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X1 GY 100 M, Einzelader, 1X1, grau, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			264869
Lapp H05V-K 1,0 qmm grau PVC-Verdrahtungsleitung 250m-Spule Einzelader H05V-K 1X1 GY 250 M, Einzelader, 1X1, grau, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Ad... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	333550	4510063S/250	68.61Â€
Lapp H05V-K 1,0 qmm grün PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X1 GN 100 M, Einzelader, 1X1, grün, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Ad... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	690501	4510123/100	21.08Â€
Lapp H05V-K 1,0 qmm grün-gelb PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X1 GNYE 100 M, Einzelader, 1X1, grün-gelb, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	389011	4510003/100	20.80Â€
Lapp H05V-K 1,0 qmm grün-gelb PVC-Verdrahtungsleitung 250m-Spule Einzelader H05V-K 1X1 GNYE 250 M, Einzelader, 1X1, grün-gelb, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	583254	4510003S/250	68.61Â€
Lapp H05V-K 1,0 qmm orange PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X1 OG 100 M, Einzelader, 1X1, orange, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	418591	4510093/100	20.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H05V-K 1,0 qmm orange PVC-Verdrahtungsleitung 250m-Spule Einzelader H05V-K 1X1 OG 250 M, Einzelader, 1X1, orange, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			693661
Lapp H05V-K 1,0 qmm rosa PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X1 PK 100 M, Einzelader, 1X1, rosa, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	815473	4510083/100	20.80Â€
Lapp H05V-K 1,0 qmm rot PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X1 RD 100 M, Einzelader, 1X1, rot, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	369136	4510043/100	20.80Â€
Lapp H05V-K 1,0 qmm rot PVC-Verdrahtungsleitung 250m-Spule Einzelader H05V-K 1X1 RD 250 M, Einzelader, 1X1, rot, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	604483	4510043S/250	68.61Â€
Lapp H05V-K 1,0 qmm schwarz PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X1 BK 100 M, Einzelader, 1X1, schwarz, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	413380	4510013/100	20.80Â€
Lapp H05V-K 1,0 qmm schwarz PVC-Verdrahtungsleitung 250m-Spule Einzelader H05V-K 1X1 BK 250 M, Einzelader, 1X1, schwarz, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	510138	4510013S/250	68.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H05V-K 1,0 qmm ultramarinblau PVC-Verdrahtungsleitung RAL 5002 100m-R Einzelader H05V-K 1X1 UBU 100 M, Einzelader, 1X1, ultramarinblau, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Versc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			244191
Lapp H05V-K 1,0 qmm violett PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X1 VT 100 M, Einzelader, 1X1, violett, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	536610	4510073/100	20.80Â€
Lapp H05V-K 1,0 qmm violett PVC-Verdrahtungsleitung 250m-Spule Einzelader H05V-K 1X1 VT 250 M, Einzelader, 1X1, violett, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	248280	4510073S/250	67.41Â€
Lapp H05V-K 1,0 qmm weiß PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H05V-K 1X1 WH 100 M, Einzelader, 1X1, weiß, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Ad... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	151442	4510053/100	20.80Â€
Lapp H05V-K 1,0 qmm weiß PVC-Verdrahtungsleitung 250m-Spule Einzelader H05V-K 1X1 WH 250 M, Einzelader, 1X1, weiß, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	500283	4510053S/250	68.61Â€
Lapp H05V-K 1,0qmm blau Ral 5015 Verdrahtungsleitung 250m-Spule Einzelader H05V-K 1X1 BU 250 M, Einzelader, 1X1, blau, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Ad... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	732966	4510023S/250	68.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H05V-K 1,0qmm dunkelblau RAL 5010 Verdrahtungsleitung Spule 250m Einzelader H05V-K 1X1 DBU 250 M, Einzelader, 1X1, dunkelblau, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	737779		
LAPP H05V-K 1X0,5 BN Steuerleitung H05V-K 1X0,5 BN Einzelader H05V-K 1X0,5 BN 250 M, Einzelader, 1X0.5, braun, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiede... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437771	4510031S/250	45.22Â€
LAPP H05V-K 1X0,5 DBUWH Einzelader H05V-K 1X0,5 DBUWH, Einzelader, 1X0.5, dunkelblau-weiß, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325805	4510921	0.13Â€
LAPP H05V-K 1X0,5 DBUWH Steuerleitung H05V-K 1X0,5 DBUWH Einzelader H05V-K 1X0,5 DBUWH 100 M, Einzelader, 1X0.5, dunkelblau-weiß, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutze... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441156	4510921/100	13.06Â€
LAPP H05V-K 1X0,5 GN Steuerleitung H05V-K 1X0,5 GN Einzelader H05V-K 1X0,5 GN 250 M, Einzelader, 1X0.5, grün, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiede... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442124	4510121S/250	45.22Â€
LAPP H05V-K 1X0,5 GNYE Steuerleitung H05V-K 1X0,5 GNYE Einzelader H05V-K 1X0,5 GNYE 250 M, Einzelader, 1X0.5, grün-gelb, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442584	4510001S/250	45.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H05V-K 1X0,5 GY Steuerleitung H05V-K 1X0,5 GY Einzelader H05V-K 1X0,5 GY 250 M, Einzelader, 1X0.5, grau, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschieden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			442591
LAPP H05V-K 1X0,5 OG Steuerleitung H05V-K 1X0,5 OG Einzelader H05V-K 1X0,5 OG 250 M, Einzelader, 1X0.5, orange, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschied... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442594	4510091S/250	45.22Â€
Lapp H05V-K 1X0,5 qmm ultramarinblau PVC-Verdrahtungsleitung Einzelader H05V-K 1X0,5 UBU, Einzelader, 1X0.5, ultramarinblau, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	874015	4510161	0.13Â€
LAPP H05V-K 1X0,5 RD Steuerleitung H05V-K 1X0,5 RD Einzelader H05V-K 1X0,5 RD 250 M, Einzelader, 1X0.5, rot, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437789	4510041S/250	45.22Â€
LAPP H05V-K 1X0,5 VT Steuerleitung H05V-K 1X0,5 VT Einzelader H05V-K 1X0,5 VT 250 M, Einzelader, 1X0.5, violett, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437790	4510071S/250	45.22Â€
Lapp H05V-K 1x0,5 weiß 250m Spule 300/500V PVC Einzelader 4510051S/250 Einzelader H05V-K 1X0,5 WH 250 M, Einzelader, 1X0.5, weiß, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiede... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1052058	4510051S/250	45.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H05V-K 1X0,5 YE Steuerleitung H05V-K 1X0,5 YE Einzelader H05V-K 1X0,5 YE 250 M, Einzelader, 1X0.5, gelb, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschieden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			442601
LAPP H05V-K 1X0,5PK Steuerleitung H05V-K 1X0,5 PK Einzelader H05V-K 1X0,5 PK 250 M, Einzelader, 1X0.5, rosa, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschieden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055628	4510081S/250	45.22Â€
Lapp H05V-K 1X0,75 OR 4510092S/250 Einzelader Spule Einzelader H05V-K 1X0,75 OG 250 M, Einzelader, 1X0.75, orange, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1314153	4510092S/250	56.28Â€
LAPP H05V-K 1X0,75 PK Steuerleitung H05V-K 1X0,75 PK Einzelader H05V-K EMBOSS 1X0,75 PK 2500 M, Einzelader, 1X0.75, rosa, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nut... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	206680	4510082K/2500	439.20Â€
LAPP H05V-K 1X0,75 PK Steuerleitung H05V-K 1X0,75 PK Einzelader H05V-K 1X0,75 PK 250 M, Einzelader, 1X0.75, rosa, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschied... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442593	4510082S/250	56.28Â€
LAPP H05V-K 1X0,75 UBU Steuerleitung H05V-K 1X0,75 UMBU Einzelader H05V-K 1X0,75 UBU 250 M, Einzelader, 1X0.75, ultramarinblau, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443916	4510162S/250	56.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H05V-K 1X0,75 VT Steuerleitung H05V-K 1X0,75 VT Einzelader H05V-K 1X0,75 VT 250 M, Einzelader, 1X0.75, violett, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Versch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437807		
LAPP H05V-K 1X0,75 WH Steuerleitung H05V-K 1X0,75 WH Einzelader H05V-K 1X0,75 WH 250 M, Einzelader, 1X0.75, weiß, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437809	4510052S/250	55.23Â€
LAPP H05V-K 1X0,75 YE Steuerleitung H05V-K 1X0,75 YE Einzelader H05V-K 1X0,75 YE 250 M, Einzelader, 1X0.75, gelb, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschied... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442113	4510112S/250	56.28Â€
LAPP H05V-K 1X0,75GN Steuerleitung H05V-K 1X0,75 GN Einzelader H05V-K 1X0,75 GN 250 M, Einzelader, 1X0.75, grün, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1314152	4510122S/250	56.28Â€
Lapp H05V-K 1X1 dunkelblau/weiß Einzelader 4510923 Einzelader H05V-K 1X1 DBUWH, Einzelader, 1X1, dunkelblau-weiß, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325790	4510923	0.21Â€
Lapp H05V-K 1X1 grün/gelb Einzelader Eca 4510003 Einzelader H05V-K 1X1 GNYE, Einzelader, 1X1, grün-gelb, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325792	4510003	0.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H05V-K 1X1 GY Verdrahtungsleitung Einzelader H05V-K EMBOSS 1X1 GY 2000 M, Einzelader, 1X1, grau, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: K... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325809
LAPP H05V-K 1X1 PK Steuerleitung H05V-K 1X1 PK Einzelader H05V-K EMBOSS 1X1 PK 2000 M, Einzelader, 1X1, rosa, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: K... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1983393	4510083K/2000	421.68Â€
LAPP H05V-K 1X1 UBU Steuerleitung H05V-K 1X1 UMBU Einzelader H05V-K 1X1 UBU 250 M, Einzelader, 1X1, ultramarinblau, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Vers... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437813	4510163S/250	68.61Â€
Lapp H05V-K 1x1,0 qmm ultramarinblau PVC-Verdrahtungsleitung Einzelader H05V-K 1X1 UBU, Einzelader, 1X1, ultramarinblau, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschieden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325807	4510163	0.21Â€
LAPP H05V-K 1X1GN Steuerleitung H05V-K 1X1 GN Einzelader H05V-K 1X1 GN 250 M, Einzelader, 1X1, grün, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1314151	4510123S/250	68.61Â€
LAPP H05V-K 1X1PK Steuerleitung H05V-K 1X1 PK Einzelader H05V-K 1X1 PK 250 M, Einzelader, 1X1, rosa, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Ad... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055970	4510083S/250	68.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H05V-K EMBOSS 1X0,5 BR 4511065K/3000 Einzelader Einwegkarton Einzelader H05V-K EMBOSS 1X0,5 BN 3000 M, Einzelader, 1X0.5, braun, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1330384
LAPP H05V-K EMBOSS 1X0,5 BU Steuerleitun H05V-K EMBOSS 1X0,5 BU Einzelader H05V-K EMBOSS 1X0,5 BU 3000 M, Einzelader, 1X0.5, blau, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutze... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325791	4510021K/3000	398.52Â€
Lapp H05V-K EMBOSS 1X0,5 DBUWH Verdrahtungsleitung 4510921K/3000 Einzelader H05V-K EMBOSS 1X0,5 DBUWH 3000 M, Einzelader, 1X0.5, dunkelblau-weiß, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1314150	4510921K/3000	398.52Â€
LAPP H05V-K EMBOSS 1X0,5 GNYE Steuerleitung 4510001K/3000 Einzelader H05V-K EMBOSS 1X0,5 GNYE 3000 M, Einzelader, 1X0.5, grün-gelb, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437783	4510001K/3000	398.52Â€
LAPP H05V-K EMBOSS 1X0,5 GY Einzelader H05V-K EMBOSS 1X0,5 GY 3000 M, Einzelader, 1X0.5, grau, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutze... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464879	4511073K/3000	398.52Â€
LAPP H05V-K EMBOSS 1X0,5 UBU Steuerleitung 4510161K/3000 Einzelader H05V-K EMBOSS 1X0,5 UBU 3000 M, Einzelader, 1X0.5, ultramarinblau, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325948	4510161K/3000	398.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H05V-K EMBOSS 1X0,5 VT H05V-K 1X0,5 H05V-K EMBOSS 1X0,5 VT Einzelader H05V-K EMBOSS 1X0,5 VT 3000 M, Einzelader, 1X0.5, violett, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			133037C
LAPP H05V-K EMBOSS 1X0,5 WH Einzelader H05V-K EMBOSS 1X0,5 WH 3000 M, Einzelader, 1X0.5, weiß, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464876	4511072K/3000	398.52Â€
LAPP H05V-K EMBOSS 1X0,75 BN Steuerleitung Einzelader H05V-K EMBOSS 1X0,75 BN 2500 M, Einzelader, 1X0.75, braun, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459470	4510032K/2500	439.20Â€
Lapp H05V-K EMBOSS 1X0,75 BUWH H05V-K 1X0,75 BUWH 4510262K Einzelader H05V-K EMBOSS 1X0,75 BUWH, Einzelader, 1X0.75, blau-weiß, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	467078	4510262K	0.18Â€
Lapp H05V-K EMBOSS 1X0,75 BUWH Steuerleitung 4510262K/2500 Einzelader H05V-K EMBOSS 1X0,75 BUWH 2500 M, Einzelader, 1X0.75, blau-weiß, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	466831	4510262K/2500	439.20Â€
LAPP H05V-K EMBOSS 1X0,75 DBUWH Steuerle H05V-K EMBOSS 1X0,75 DBUWH Einzelader H05V-K EMBOSS 1X0,75 DBUWH 2500 M, Einzelader, 1X0.75, dunkelblau-weiß, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung vo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055691	4510922K/2500	439.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H05V-K EMBOSS 1X0,75 GY Steuerleitung Einzelader H05V-K EMBOSS 1X0,75 GY 2500 M, Einzelader, 1X0.75, grau, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nut... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			459602
LAPP H05V-K EMBOSS 1X0,75 OG Steuerleitung Einzelader H05V-K EMBOSS 1X0,75 OG 2500 M, Einzelader, 1X0.75, orange, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, N... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437806	4510092K/2500	439.20Â€
LAPP H05V-K EMBOSS 1X0,75 UBU Steuerleit H05V-K EMBOSS 1X0,75 UBU Einzelader H05V-K EMBOSS 1X0,75 UBU 2500 M, Einzelader, 1X0.75, ultramarinblau, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Le... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326629	4510162K/2500	432.30Â€
LAPP H05V-K EMBOSS 1X0,75 VT Steuerleitung Einzelader H05V-K EMBOSS 1X0,75 VT 2500 M, Einzelader, 1X0.75, violett, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459603	4510072K/2500	439.20Â€
LAPP H05V-K EMBOSS 1X0,75 YE Steuerleitu H05V-K EMBOSS 1X0,75 YE Einzelader H05V-K EMBOSS 1X0,75 YE 2500 M, Einzelader, 1X0.75, gelb, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nut... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312085	4510112K/2500	439.20Â€
LAPP H05V-K EMBOSS 1X1 BK Steuerleitung H05V-K EMBOSS 1X1 BK Einzelader H05V-K EMBOSS 1X1 BK 6000 M, Einzelader, 1X1, schwarz, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055969	4510013E/6000	1265.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H05V-K EMBOSS 1X1 BN Steuerleitung H05V-K 1X1 BN Einzelader H05V-K EMBOSS 1X1 BN 2000 M, Einzelader, 1X1, braun, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			459477
LAPP H05V-K EMBOSS 1X1 BU Steuerleitung H05V-K EMBOSS 1X1 BU Einzelader H05V-K EMBOSS 1X1 BU 6000 M, Einzelader, 1X1, blau, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: K... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437769	4510023E/6000	1265.04Â€
LAPP H05V-K EMBOSS 1X1 DBU H05V-K 1X1 DB H05V-K EMBOSS 1X1 DBU Einzelader H05V-K EMBOSS 1X1 DBU 6000 M, Einzelader, 1X1, dunkelblau, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1330369	4511062E/6000	1265.04Â€
LAPP H05V-K EMBOSS 1X1 DBUWH Steuerleitung Einzelader H05V-K EMBOSS 1X1 DBUWH 2000 M, Einzelader, 1X1, dunkelblau-weiß, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441062	4510923K/2000	421.68Â€
LAPP H05V-K EMBOSS 1X1 GNYE Verdrahtungsleitung Einzelader H05V-K EMBOSS 1X1 GNYE 2000 M, Einzelader, 1X1, grün-gelb, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, N... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437810	4510003K/2000	421.68Â€
LAPP H05V-K EMBOSS 1X1 OG Steuerleitung H05V-K EMBOSS 1X1 OG Einzelader H05V-K EMBOSS 1X1 OG 2000 M, Einzelader, 1X1, orange, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1230935	4510093K/2000	415.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H05V-K EMBOSS 1X1 RD Steuerleitung Vedrahtungsleitung Karton 2000m Einzelader H05V-K EMBOSS 1X1 RD 2000 M, Einzelader, 1X1, rot, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Kl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		442588	
LAPP H05V-K EMBOSS 1X1 UBU Steuerleitung H05V-K EMBOSS 1X1 UBU Einzelader H05V-K EMBOSS 1X1 UBU 2000 M, Einzelader, 1X1, ultramarinblau, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325709	4510163K/2000	421.68Â€
LAPP H05V-K EMBOSS 1X1 VT Steuerleitung H05V-K 1X1 VT Einzelader H05V-K EMBOSS 1X1 VT 2000 M, Einzelader, 1X1, violett, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459604	4510073K/2000	421.68Â€
LAPP H05V-K EMBOSS 1X1 WH Steuerleitung H05V-K 1X1 WH Einzelader H05V-K EMBOSS 1X1 WH 2000 M, Einzelader, 1X1, weiß, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459601	4510053K/2000	421.68Â€
LAPP H05V-K EMBOSS 1X1 YE Steuerleitung H05V-K EMBOSS 1X1 YE Einzelader H05V-K EMBOSS 1X1 YE 2000 M, Einzelader, 1X1, gelb, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: K... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437814	4510113K/2000	421.68Â€
Lapp H05V-K1,0SW schwarz PVC-Verdrahtungsleitung Karton 2000m Einzelader H05V-K EMBOSS 1X1 BK 2000 M, Einzelader, 1X1, schwarz, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	316304	4510013K/2000	421.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H05V2-K 0,5 qmm blau PVC-Aderleitung UL-CSA AWG22 100m-Ring UL-CSA-H05V2-K Style 1015AWG 22 = 0,5 qmmFarbe: blauCu-Zahl (Kg/%m): 0,48Außendurchmesser ca.: 2,3Gewicht (Kg/%m): 0,8Typ: H05V2-K0,5BLVerkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			340892
Lapp H05V2-K 0,5 qmm braun PVC-Aderleitung UL-CSA AWG22 UL-CSA-H05V2-K Style 1015 AWG 22 = 0,5 qmm Farbe: braun Cu-Zahl (Kg/%m): 0,48 Außendurchmesser ca.: 2,3 Gewicht (Kg/%m): 0,8 Typ: H05V2-K0,5BRVerkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	408490	4150103/100	33.74Â€
Lapp H05V2-K 0,5 qmm schwarz PVC-Aderleitung UL-CSA AWG22 UL-CSA-H05V2-K Style 1015 AWG 22 = 0,5 qmm Farbe: schwarz Cu-Zahl (Kg/%m): 0,48 Außendurchmesser ca.: 2,3 Gewicht (Kg/%m): 0,8 Typ: H05V2-K0,5SWVerkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	351170	4150101/100	33.74Â€
Lapp H05V2-K 0,5 qmm weiß PVC-Aderleitung UL-CSA AWG22 UL-CSA-H05V2-K Style 1015 AWG 22 = 0,5 qmm Farbe: weiß Cu-Zahl (Kg/%m): 0,48 Außendurchmesser ca.: 2,3 Gewicht (Kg/%m): 0,8 Typ: H05V2-K0,5WSVerkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	585537	4150105/100	33.74Â€
Lapp H05V2-K 0,75 qmm braun PVC-Aderleitung UL-CSA AWG20 UL-CSA-H05V2-K Style 1015AWG 20= 0,75 qmmFarbe: braunCu-Zahl (Kg/%m): 0,72Außendurchmesser ca.: 2,5Gewicht (Kg/%m): 1,2 Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1983467	4150203/100	49.36Â€
Lapp H05V2-K 0,75 qmm dunkelblau PVC-Aderleitung UL-CSA AWG20 UL-CSA-H05V2-K Style 1015 AWG 20= 0,75 qmm Farbe: dunkelblau Cu-Zahl (Kg/%m): 0,72 Außendurchmesser ca.: 2,5 Gewicht (Kg/%m): 1,2 Typ: H05V2-K0,75DBLVerkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	212832	4150214/100	49.36Â€
Lapp H05V2-K 0,75 qmm rot PVC-Aderleitung UL-CSA AWG20 UL-CSA-H05V2-K Style 1015 AWG 20= 0,75 qmm Farbe: rot Cu-Zahl (Kg/%m): 0,72 Außendurchmesser ca.: 2,5 Gewicht (Kg/%m): 1,2 Typ: H05V2-K0,75RTVerkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	411638	4150204/100	49.36Â€
Lapp H05V2-K 0,75 qmm schwarz PVC-Aderleitung UL-CSA AWG20 UL-CSA-H05V2-K Style 1015 AWG 20= 0,75 qmm Farbe: schwarz Cu-Zahl (Kg/%m): 0,72 Außendurchmesser ca.: 2,5 Gewicht (Kg/%m): 1,2 Typ: H05V2-K0,75SWVerkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	673869	4150201/100	49.36Â€
Lapp H05V2-K 0,75 qmm weiß PVC-Aderleitung UL-CSA AWG20 UL-CSA-H05V2-K Style 1015 AWG 20= 0,75 qmm Farbe: weiß Cu-Zahl (Kg/%m): 0,72 Außendurchmesser ca.: 2,5 Gewicht (Kg/%m): 1,2 Typ: H05V2-K0,75WSVerkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	343175	4150205/100	49.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H05V2-K 1,0 qmm blau PVC-Aderleitung UL-CSA AWG18 100m-Ring UL-CSA-H05V2-K Style 1015 AWG 18= 1,0 qmm Farbe: blau Cu-Zahl (Kg/%m): 0,96 Außendurchmesser ca.: 2,7 Gewicht (Kg/%m): 1,4 Typ: H05V2-K1,0BLVerkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			298028
Lapp H05V2-K 1,0 qmm braun PVC-Aderleitung UL-CSA AWG18 100m-Ring UL-CSA-H05V2-K Style 1015 AWG 18= 1,0 qmm Farbe: braun Cu-Zahl (Kg/%m): 0,96 Außendurchmesser ca.: 2,7 Gewicht (Kg/%m): 1,4 Typ: H05V2-K1,0BRVerkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	136348	4150303/100	51.15Â€
Lapp H05V2-K 1,0 qmm grün/gelb PVC-Aderleitung UL-CSA AWG18 100m-Ring UL-CSA-H05V2-K Style 1015AWG 18= 1,0 qmmFarbe: grün-gelbCu-Zahl (Kg/%m): 0,96Außendurchmesser ca.: 2,7Gewicht (Kg/%m): 1,4 Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1231146	4150300/100	51.15Â€
Lapp H05V2-K 1,0 qmm rot PVC-Aderleitung UL-CSA AWG18 100m-Ring UL-CSA-H05V2-K Style 1015 AWG 18= 1,0 qmm Farbe: rot Cu-Zahl (Kg/%m): 0,96 Außendurchmesser ca.: 2,7 Gewicht (Kg/%m): 1,4 Typ: H05V2-K1,0RTVerkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	851711	4150304/100	51.15Â€
Lapp H05V2-K 1,0 qmm schwarz PVC-Aderleitung UL-CSA AWG18 100m-Ring UL-CSA-H05V2-K Style 1015 AWG 18= 1,0 qmm Farbe: schwarz Cu-Zahl (Kg/%m): 0,96 Außendurchmesser ca.: 2,7 Gewicht (Kg/%m): 1,4 Typ: H05V2-K1,0SWVerkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	428954	4150301/100	51.15Â€
Lapp H05V2-K 1,0 qmm weiß PVC-Aderleitung UL-CSA AWG18 100m-Ring UL-CSA-H05V2-K Style 1015 AWG 18= 1,0 qmm Farbe: weiß Cu-Zahl (Kg/%m): 0,96 Außendurchmesser ca.: 2,7 Gewicht (Kg/%m): 1,4 Typ: H05V2-K1,0WSVerkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435544	4150305/100	51.15Â€
Lapp H07V-K 0,5 qmm dunkelblau UL(MTW)-CSA-HAR Style 1015 22AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU 100 M, Einzelader, 1X0.5, dunkelblau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschieden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	534545	4160114/100	27.53Â€
Lapp H07V-K 1,5 qmm blau Ral 5015 PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X1,5 BU 100 M, Einzelader, 1X1.5, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	766367	4520021/100	28.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07V-K 1,5 qmm blau Ral 5015 Verdrahtungsleitung 150m-Spule Einzelader H07V-K 1X1,5 BU 150 M, Einzelader, 1X1.5, blau, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			485091
Lapp H07V-K 1,5 qmm braun PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X1,5 BN 100 M, Einzelader, 1X1.5, braun, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	827845	4520031/100	28.82Â€
Lapp H07V-K 1,5 qmm braun PVC-Verdrahtungsleitung 150m-Spule Einzelader H07V-K 1X1,5 BN 150 M, Einzelader, 1X1.5, braun, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	563935	4520031S/150	53.62Â€
Lapp H07V-K 1,5 qmm dunkelblau Ral 5010 PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X1,5 DBU 100 M, Einzelader, 1X1.5, dunkelblau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331109	4520141/100	28.82Â€
Lapp H07V-K 1,5 qmm dunkelblau Ral 5010 PVC-Verdrahtungsleitung 1500m-Karton Einzelader H07V-K EMBOSS 1X1,5 DBU 1500 M, Einzelader, 1X1.5, dunkelblau, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	129701	4520141K/1500	437.94Â€
Lapp H07V-K 1,5 qmm dunkelblau Ral 5010 PVC-Verdrahtungsleitung 150m-Spule Einzelader H07V-K 1X1,5 DBU 150 M, Einzelader, 1X1.5, dunkelblau, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	217550	4520141S/150	53.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07V-K 1,5 qmm gelb PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader X07V-K 1X1,5 YE 100 M, Einzelader, 1X1.5, gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-Großkarton erh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			775040
Lapp H07V-K 1,5 qmm grau PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X1,5 GY 100 M, Einzelader, 1X1.5, grau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	933471	4520061/100	29.20Â€
Lapp H07V-K 1,5 qmm grau PVC-Verdrahtungsleitung 150m-Spule Einzelader H07V-K 1X1,5 GY 150 M, Einzelader, 1X1.5, grau, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	774055	4520061S/150	53.62Â€
Lapp H07V-K 1,5 qmm grün PVC-Verdrahtungsleitung Einzelader X07V-K 1X1,5 GN, Einzelader, 1X1.5, grün, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-Großkarton erhältl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	624419	4520121	0.29Â€
Lapp H07V-K 1,5 qmm grün PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader X07V-K 1X1,5 GN 100 M, Einzelader, 1X1.5, grün, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-Großkarton er... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	996021	4520121/100	29.20Â€
Lapp H07V-K 1,5 qmm grün-gelb PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X1,5 GNYE 100 M, Einzelader, 1X1.5, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	954965	4520001/100	28.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07V-K 1,5 qmm grün-gelb PVC-Verdrahtungsleitung Karton 1500m Einzelader H07V-K EMBOSS 1X1,5 GNYE 1500 M, Einzelader, 1X1.5, grün-gelb, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	689992		
Lapp H07V-K 1,5 qmm grün/gelb PVC-Verdrahtungsleitung 150m-Spule Einzelader H07V-K 1X1,5 GNYE 150 M, Einzelader, 1X1.5, grün-gelb, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462858	4520001S/150	53.62Â€
Lapp H07V-K 1,5 qmm hellblau Ral 5015 PVC-Verdrahtungsleitung Karton 1500m Einzelader H07V-K EMBOSS 1X1,5 BU 1500 M, Einzelader, 1X1.5, blau, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutze... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	558897	4520021K/1500	437.94Â€
Lapp H07V-K 1,5 qmm orange PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X1,5 OG 100 M, Einzelader, 1X1.5, orange, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	730104	4520091/100	28.82Â€
Lapp H07V-K 1,5 qmm rosa PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X1,5 PK 100 M, Einzelader, 1X1.5, rosa, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1241562	4520081/100	29.20Â€
Lapp H07V-K 1,5 qmm rot PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X1,5 RD 100 M, Einzelader, 1X1.5, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einwe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	335268	4520041/100	28.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07V-K 1,5 qmm rot PVC-Verdrahtungsleitung 150m-Spule Einzelader H07V-K 1X1,5 RD 150 M, Einzelader, 1X1.5, rot, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			764563
Lapp H07V-K 1,5 qmm schwarz PVC-Verdrahtungsleitung 100m-RIng Einzelader H07V-K 1X1,5 BK 100 M, Einzelader, 1X1.5, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	956239	4520011/100	29.20Â€
Lapp H07V-K 1,5 qmm schwarz Verdrahtungsleitung Spule 150m Einzelader H07V-K 1X1,5 BK 150 M, Einzelader, 1X1.5, schwarz, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	731063	4520011S/150	54.49Â€
Lapp H07V-K 1,5 qmm violett PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X1,5 VT 100 M, Einzelader, 1X1.5, violett, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	590183	4520071/100	28.82Â€
Lapp H07V-K 1,5 qmm violett PVC-Verdrahtungsleitung 150m-Spule Einzelader H07V-K 1X1,5 VT 150 M, Einzelader, 1X1.5, violett, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1983394	4520071S/150	54.49Â€
Lapp H07V-K 1,5 qmm weiß PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X1,5 WH 100 M, Einzelader, 1X1.5, weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	828780	4520051/100	28.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07V-K 1,5 qmm weiß PVC-Verdrahtungsleitung 150m-Spule Einzelader H07V-K 1X1,5 WH 150 M, Einzelader, 1X1.5, weiß, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			333719
Lapp H07V-K 10 qmm grün Verdrahtungsleitung 100m Ring Einzelader X07V-K 1X10 GN 100 M, Einzelader, 1X10, grün, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-Gro?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055707	4520125/100	182.47Â€
Lapp H07V-K 10,0 qmm blau Ral 5015 PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X10 BU 100 M, Einzelader, 1X10, blau, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	135840	4520025/100	180.37Â€
Lapp H07V-K 10,0 qmm braun PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X10 BN 100 M, Einzelader, 1X10, braun, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	196473	4520035/100	180.37Â€
Lapp H07V-K 10,0 qmm dunkelblau Ral 5010 PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X10 DBU 100 M, Einzelader, 1X10, dunkelblau, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nut... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	202004	4520145/100	180.37Â€
Lapp H07V-K 10,0 qmm grün-gelb PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X10 GNYE 100 M, Einzelader, 1X10, grün-gelb, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	486105	4520005/100	180.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07V-K 10,0 qmm orange PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X10 OG 100 M, Einzelader, 1X10, orange, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			899703
Lapp H07V-K 10,0 qmm rot PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X10 RD 100 M, Einzelader, 1X10, rot, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	101222	4520045/100	182.47Â€
Lapp H07V-K 10,0 qmm schwarz PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X10 BK 100 M, Einzelader, 1X10, schwarz, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	886095	4520015/100	180.37Â€
Lapp H07V-K 10,0 qmm weiß PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X10 WH 100 M, Einzelader, 1X10, weiß, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300316	4520055/100	182.47Â€
Lapp H07V-K 16 qmm gelb Vedrahtungsleitug Einzelader X07V-K 1X16 YE 100 M, Einzelader, 1X16, gelb, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-Groß... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055708	4520116/100	280.69Â€
LAPP H07V-K 16,0 OG Steuerleitung H07V-K 1X16 OG Einzelader H07V-K 1X16 OG 100 M, Einzelader, 1X16, orange, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460229	4520096/100	277.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07V-K 16,0 qmm blau Ral 5015 PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X16 BU 100 M, Einzelader, 1X16, blau, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			833992
Lapp H07V-K 16,0 qmm braun PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X16 BN 100 M, Einzelader, 1X16, braun, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	835832	4520036/100	277.66Â€
Lapp H07V-K 16,0 qmm grün-gelb PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X16 GNYE 100 M, Einzelader, 1X16, grün-gelb, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	809526	4520006/100	277.66Â€
Lapp H07V-K 16,0 qmm rot PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X16 RD 100 M, Einzelader, 1X16, rot, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	867873	4520046/100	280.69Â€
Lapp H07V-K 16,0 qmm schwarz PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X16 BK 100 M, Einzelader, 1X16, schwarz, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	587573	4520016/100	277.66Â€
Lapp H07V-K 1x 25 orange 50m Ring 450/750V PVC Einzelader 4521091/50 Einzelader H07V-K 1X25 OG 50 M, Einzelader, 1X25, orange, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	636835	4521091/50	215.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07V-K 1x 4 rosa 450/750V PVC Einzelader 4520083 Einzelader H07V-K 1X4 PK, Einzelader, 1X4, rosa, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-Großka... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1052668
Lapp H07V-K 1X1,5 BK Steuerleitung Eca 4520011 Einzelader H07V-K 1X1,5 BK, Einzelader, 1X1.5, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	573515	4520011	0.29Â€
LAPP H07V-K 1X1,5 DBUWH Eca Einzelader X07V-K 1X1,5 DBUWH, Einzelader, 1X1.5, dunkelblau-weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-Großk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056572	4520921	0.28Â€
Lapp H07V-K 1X1,5 dunkelblau Einzelader Eca 4520141 Einzelader H07V-K 1X1,5 DBU, Einzelader, 1X1.5, dunkelblau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325326	4520141	0.29Â€
LAPP H07V-K 1X1,5 qmm schwarz PVC-Verdrahtungsleitung 1500m-Karton Einzelader H07V-K EMBOSS 1X1,5 BK 1500 M, Einzelader, 1X1.5, schwarz, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332711	4520011K/1500	432.36Â€
LAPP H07V-K 1X1,5 qmm ultramarinblau PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X1,5 UBU 100 M, Einzelader, 1X1.5, ultramarinblau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	611930	4520161/100	28.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07V-K 1X1,5 VT Einzelader Einzelader H07V-K EMBOSS 1X1,5 VT 1500 M, Einzelader, 1X1.5, violett, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		442148	
Lapp H07V-K 1X1,5 weiß Einzelader Eca 4520051 Einzelader H07V-K 1X1,5 WH, Einzelader, 1X1.5, weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-Gr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325331	4520051	0.29Â€
LAPP H07V-K 1X10 BK Steuerleitung 4520015/50 Einzelader H07V-K 1X10 BK 50 M, Einzelader, 1X10, schwarz, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246225	4520015/50	91.24Â€
LAPP H07V-K 1X10 BK Steuerleitung H07V-K 1X10 BK Einzelader H07V-K 1X10 BK, Einzelader, 1X10, schwarz, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459520	4520015	1.82Â€
LAPP H07V-K 1X10 BK Steuerleitung H07V-K 1X10 BK Einzelader H07V-K 1X10 BK 500 M, Einzelader, 1X10, schwarz, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312265	4520015/500	912.36Â€
LAPP H07V-K 1X10 BN Steuerleitung H07V-K 1X10 BN Einzelader H07V-K 1X10 BN, Einzelader, 1X10, braun, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460208	4520035	1.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07V-K 1X10 BU Steuerleitung H07V-K 1X10 BU Einzelader H07V-K 1X10 BU, Einzelader, 1X10, blau, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			460194
LAPP H07V-K 1X10 BU Steuerleitung H07V-K 1X10 BU Einzelader H07V-K 1X10 BU 500 M, Einzelader, 1X10, blau, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312121	4520025/500	912.36Â€
LAPP H07V-K 1X10 DBU H07V-K 1X10 DBU Einzelader H07V-K 1X10 DBU, Einzelader, 1X10, dunkelblau, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460230	4520145	1.82Â€
Lapp H07V-K 1X10 GN/GE 4520005/50 Einzelader Einzelader H07V-K 1X10 GNYE 50 M, Einzelader, 1X10, grün-gelb, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nut... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246272	4520005/50	91.24Â€
LAPP H07V-K 1X10 GNYE Steuerleitung H07V-K 1X10 GNYE Einzelader H07V-K 1X10 GNYE 500 M, Einzelader, 1X10, grün-gelb, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440918	4520005/500	912.36Â€
LAPP H07V-K 1X10 GNYE Steuerleitung H07V-K 1X10 GNYE Einzelader H07V-K 1X10 GNYE, Einzelader, 1X10, grün-gelb, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459507	4520005	1.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07V-K 1X10 GY Steuerleitung H07V-K 1X10 GY Einzelader H07V-K 1X10 GY 100 M, Einzelader, 1X10, grau, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460220		
LAPP H07V-K 1X10 OG Steuerleitung H07V-K 1X10 OG Einzelader H07V-K 1X10 OG, Einzelader, 1X10, orange, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460225	4520095	1.82Â€
LAPP H07V-K 1X10 RD Steuerleitung Eca H07V-K 1X10 RD Einzelader H07V-K 1X10 RD 500 M, Einzelader, 1X10, rot, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055630	4520045/500	912.36Â€
Lapp H07V-K 1X10 RT 4520045/TR Eca Einzelader Einzelader H07V-K 1X10 RD, Einzelader, 1X10, rot, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056561	4520045	1.82Â€
LAPP H07V-K 1X10 UMBU Steuerleitung H07V-K 1X10 UMBU Einzelader H07V-K 1X10 UBU 100 M, Einzelader, 1X10, ultramarinblau, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056570	4520165/100	182.47Â€
LAPP H07V-K 1X10 VT Steuerleitung H07V-K 1X10 VT Einzelader H07V-K 1X10 VT, Einzelader, 1X10, violett, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056564	4520075	1.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07V-K 1X120 BK Steuerleitung Einzelader H07V-K 1X120 BK, Einzelader, 1X120, schwarz, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			793983
LAPP H07V-K 1X120 BK Steuerleitung Eca H07V-K 1X120 BK Einzelader H07V-K 1X120 BK 500 M, Einzelader, 1X120, schwarz, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutze... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055714	4521016/500	10495.38Â€
LAPP H07V-K 1X120 GNYE Steuerleitung H07V-K 1X120 GNYE Einzelader H07V-K 1X120 GNYE, Einzelader, 1X120, grün-gelb, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460312	4521006	20.99Â€
Lapp H07V-K 1X150 BK Einzelader schwarz Einzelader H07V-K 1X150 BK 500 M, Einzelader, 1X150, schwarz, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutze... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	351958	4521017/500	13327.14Â€
LAPP H07V-K 1X150 BK Steuerleitung H07V-K 1X150 BK Einzelader H07V-K 1X150 BK, Einzelader, 1X150, schwarz, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460395	4521017	26.65Â€
Lapp H07V-K 1x16 BK Einzelader schwarz Einzelader H07V-K 1X16 BK 500 M, Einzelader, 1X16, schwarz, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	561105	4520016/500	1403.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07V-K 1X16 BK Steuerleitung H07V-K 1X16 BK Einzelader H07V-K 1X16 BK, Einzelader, 1X16, schwarz, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			460184
LAPP H07V-K 1X16 BK Steuerleitung H07V-K 1X16 BK Einzelader H07V-K 1X16 BK 1000 M, Einzelader, 1X16, schwarz, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325834	4520016/1000	2806.92Â€
Lapp H07V-K 1X16 BR 4520036/TR Eca Einzelader Einzelader H07V-K 1X16 BN, Einzelader, 1X16, braun, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325816	4520036	2.81Â€
LAPP H07V-K 1X16 BU Steuerleitung H07V-K 1X16 BU Einzelader H07V-K 1X16 BU 500 M, Einzelader, 1X16, blau, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437853	4520026/500	1403.46Â€
LAPP H07V-K 1X16 BU Steuerleitung H07V-K 1X16 BU Einzelader H07V-K 1X16 BU, Einzelader, 1X16, blau, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460195	4520026	2.81Â€
LAPP H07V-K 1X16 DBU Steuerleitung H07V-K 1X16 DBU Einzelader H07V-K 1X16 DBU, Einzelader, 1X16, dunkelblau, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460231	4520146	2.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07V-K 1X16 DBU Steuerleitung H07V-K 1X16 DBU Einzelader H07V-K 1X16 DBU 100 M, Einzelader, 1X16, dunkelblau, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nut... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			460234
Lapp H07V-K 1X16 GN/GE 4520006/50 Einzelader Einzelader H07V-K 1X16 GNYE 50 M, Einzelader, 1X16, grün-gelb, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nut... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246263	4520006/50	140.35Â€
LAPP H07V-K 1X16 GNYE Steuerleitung H07V-K 1X16 GNYE Einzelader H07V-K 1X16 GNYE, Einzelader, 1X16, grün-gelb, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459509	4520006	2.78Â€
LAPP H07V-K 1X16 GNYE Steuerleitung H07V-K 1X16 GNYE Einzelader H07V-K 1X16 GNYE 1000 M, Einzelader, 1X16, grün-gelb, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, N... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459514	4520006/1000	2806.92Â€
LAPP H07V-K 1X16 GNYE Steuerleitung H07V-K 1X16 GNYE Einzelader H07V-K 1X16 GNYE 500 M, Einzelader, 1X16, grün-gelb, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312291	4520006/500	1403.46Â€
LAPP H07V-K 1X16 GY Steuerleitung H07V-K 1X16 GY Einzelader H07V-K 1X16 GY 100 M, Einzelader, 1X16, grau, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460221	4520066/100	280.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07V-K 1X16 OG Steuerleitung PVC-Verdrahtungsleitung Einzelader H07V-K 1X16 OG, Einzelader, 1X16, orange, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		460228	
LAPP H07V-K 1X16 RD Steuerleitung Eca H07V-K 1X16 RD Einzelader H07V-K 1X16 RD 500 M, Einzelader, 1X16, rot, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055631	4520046/500	1403.46Â€
Lapp H07V-K 1X16 RT 4520046/TR Einzelader Einzelader H07V-K 1X16 RD, Einzelader, 1X16, rot, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325332	4520046	2.81Â€
LAPP H07V-K 1X16 WH Steuerleitung H07V-K 1X16 WH Einzelader H07V-K 1X16 WH 100 M, Einzelader, 1X16, weiß, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460212	4520056/100	280.69Â€
Lapp H07V-K 1X16SW 4520016/50 Einzelader Einzelader H07V-K 1X16 BK 50 M, Einzelader, 1X16, schwarz, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246273	4520016/50	140.35Â€
LAPP H07V-K 1X185 BK Steuerleitung H07V-K 1X185 BK Einzelader H07V-K 1X185 BK, Einzelader, 1X185, schwarz, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460396	4521018	32.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07V-K 1X185 GNYE Steuerleitung H07V-K 1X185 GNYE Einzelader H07V-K 1X185 GNYE, Einzelader, 1X185, grün-gelb, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			460319
Lapp H07V-K 1X2,5 BK 4520012 Eca Einzelader H07V-K 1X2,5 BK, Einzelader, 1X2.5, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325841	4520012	0.47Â€
Lapp H07V-K 1X2,5 blau Einzelader Eca 4520022 Einzelader H07V-K 1X2,5 BU, Einzelader, 1X2.5, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-Gro... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325832	4520022	0.47Â€
LAPP H07V-K 1X2,5 BU Steuerleitung PVC-Verdrahtungsleitung Einzelader H07V-K 1X2,5 BU 100 M, Einzelader, 1X2.5, blau, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460189	4520022S/100	56.80Â€
LAPP H07V-K 1X2,5 GN Steuerleitung X07V-K 1X2,5 GN Einzelader X07V-K 1X2,5 GN 100 M, Einzelader, 1X2.5, grün, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-Großkarton e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055711	4520122S/100	56.80Â€
Lapp H07V-K 1X2,5 GNYE 4520002 Eca Einzelader H07V-K 1X2,5 GNYE, Einzelader, 1X2.5, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325829	4520002	0.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07V-K 1X2,5 UBU Steuerleitung PVC-Verdrahtungsleitung Einzelader H07V-K 1X2,5 UBU 100 M, Einzelader, 1X2.5, ultramarinblau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			460236
LAPP H07V-K 1X2,5 VT Einzelader H07V-K 1X2,5 VT, Einzelader, 1X2.5, violett, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325327	4520072	0.47Â€
LAPP H07V-K 1X2,5 WH Steuerleitung H07V-K 1X2,5 WH Einzelader H07V-K 1X2,5 WH 100 M, Einzelader, 1X2.5, weiß, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312181	4520052S/100	56.80Â€
LAPP H07V-K 1X240 BK Steuerleitung H07V-K 1X240 BK Einzelader H07V-K 1X240 BK, Einzelader, 1X240, schwarz, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460397	4521019	41.02Â€
LAPP H07V-K 1X240 GNYE Steuerleitung H07V-K 1X240 GNYE Einzelader H07V-K 1X240 GNYE, Einzelader, 1X240, grün-gelb, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460320	4521009	41.02Â€
LAPP H07V-K 1X25 BK Steuerleitung H07V-K 1X25 BK Einzelader H07V-K 1X25 BK, Einzelader, 1X25, schwarz, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460321	4521011	4.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07V-K 1X25 BK Steuerleitung H07V-K 1X25 BK Einzelader H07V-K 1X25 BK 50 M, Einzelader, 1X25, schwarz, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460322		
LAPP H07V-K 1X25 BK Steuerleitung H07V-K 1X25 BK Einzelader H07V-K 1X25 BK 500 M, Einzelader, 1X25, schwarz, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460326	4521011/500	2159.58Â€
LAPP H07V-K 1X25 BN Steuerleitung H07V-K 1X25 BN Einzelader H07V-K 1X25 BN, Einzelader, 1X25, braun, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460413	4521031	4.32Â€
Lapp H07V-K 1X25 BR 4521031/50 Eca Einzelader Einzelader H07V-K 1X25 BN 50 M, Einzelader, 1X25, braun, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	636663	4521031/50	215.96Â€
LAPP H07V-K 1X25 BU Steuerleitung H07V-K 1X25 BU Einzelader H07V-K 1X25 BU, Einzelader, 1X25, blau, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460404	4521021	4.32Â€
LAPP H07V-K 1X25 BU Steuerleitung H07V-K 1X25 BU Einzelader H07V-K 1X25 BU 50 M, Einzelader, 1X25, blau, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459760	4521021/50	215.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07V-K 1X25 BU Steuerleitung H07V-K 1X25 BU Einzelader H07V-K 1X25 BU 500 M, Einzelader, 1X25, blau, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1312154
LAPP H07V-K 1X25 DBU Steuerleitung H07V-K 1X25 DBU Einzelader H07V-K 1X25 DBU 100 M, Einzelader, 1X25, dunkelblau, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nut... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056581	4521141/100	431.92Â€
LAPP H07V-K 1X25 GNYE Steuerleitung H07V-K 1X25 GNYE Einzelader H07V-K 1X25 GNYE 50 M, Einzelader, 1X25, grün-gelb, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nut... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437856	4521001/50	215.96Â€
LAPP H07V-K 1X25 GNYE Steuerleitung H07V-K 1X25 GNYE Einzelader H07V-K 1X25 GNYE, Einzelader, 1X25, grün-gelb, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460264	4521001	4.32Â€
LAPP H07V-K 1X25 GY Steuerleitung H07V-K 1X25 GY Einzelader H07V-K 1X25 GY 50 M, Einzelader, 1X25, grau, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056577	4521061/50	215.96Â€
LAPP H07V-K 1X25 GY Steuerleitung H07V-K 1X25 GY Einzelader H07V-K 1X25 GY 100 M, Einzelader, 1X25, grau, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056578	4521061/100	431.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07V-K 1X25 OR 4521091/100 Eca Einzelader Einzelader H07V-K 1X25 OG 100 M, Einzelader, 1X25, orange, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325307
LAPP H07V-K 1X25 Orange Steuerleitung OG PVC-Verdrahtungsleitung Einzelader H07V-K 1X25 OG, Einzelader, 1X25, orange, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460304	4521091	4.32Â€
LAPP H07V-K 1X25 RD Steuerleitung H07V-K 1X25 RD Einzelader H07V-K 1X25 RD 500 M, Einzelader, 1X25, rot, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437857	4521041/500	2159.58Â€
LAPP H07V-K 1X25 RD Steuerleitung H07V-K 1X25 RD Einzelader H07V-K 1X25 RD, Einzelader, 1X25, rot, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460274	4521041	4.32Â€
LAPP H07V-K 1X25 WH Steuerleitung H07V-K 1X25 WH Einzelader H07V-K 1X25 WH, Einzelader, 1X25, weiß, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056576	4521051	4.32Â€
LAPP H07V-K 1X35 BK Steuerleitung flexiebel 50m-Ring Einzelader H07V-K 1X35 BK 50 M, Einzelader, 1X35, schwarz, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460331	4521012/50	306.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07V-K 1X35 BK Steuerleitung H07V-K 1X35 BK Einzelader H07V-K 1X35 BK 500 M, Einzelader, 1X35, schwarz, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1312196
LAPP H07V-K 1X35 BN Steuerleitung H07V-K 1X35 BN Einzelader H07V-K 1X35 BN 50 M, Einzelader, 1X35, braun, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460272	4521032/50	306.13Â€
Lapp H07V-K 1X35 BR 4521032/TR Eca Einzelader Einzelader H07V-K 1X35 BN, Einzelader, 1X35, braun, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056573	4521032	6.12Â€
LAPP H07V-K 1X35 BU Steuerleitung H07V-K 1X35 BU Einzelader H07V-K 1X35 BU 500 M, Einzelader, 1X35, blau, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312152	4521022/500	3061.26Â€
LAPP H07V-K 1X35 DBU Steuerleitung H07V-K 1X35 DBU Einzelader H07V-K 1X35 DBU 50 M, Einzelader, 1X35, dunkelblau, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056582	4521142/50	306.13Â€
LAPP H07V-K 1X35 GNYE Steuerleitung H07V-K 1X35 GNYE Einzelader H07V-K 1X35 GNYE 500 M, Einzelader, 1X35, grün-gelb, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312305	4521002/500	3061.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07V-K 1X35 GR 4521062/TR Eca Einzelader Einzelader H07V-K 1X35 GY, Einzelader, 1X35, grau, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056579
LAPP H07V-K 1X35 GY Steuerleitung H07V-K 1X35 GY Einzelader H07V-K 1X35 GY 50 M, Einzelader, 1X35, grau, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460302	4521062/50	306.13Â€
LAPP H07V-K 1X35 OG Steuerleitung PVC-Verdrahtungsleitung Einzelader H07V-K 1X35 OG 50 M, Einzelader, 1X35, orange, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460332	4521092/50	306.13Â€
Lapp H07V-K 1X35 orange 4521092/TR Einzelader Einzelader H07V-K 1X35 OG, Einzelader, 1X35, orange, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325290	4521092	6.12Â€
LAPP H07V-K 1X35 RD Steuerleitung H07V-K 1X35 RD Einzelader H07V-K 1X35 RD, Einzelader, 1X35, rot, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460275	4521042	6.12Â€
LAPP H07V-K 1X35 RD Steuerleitung H07V-K 1X35 RD Einzelader H07V-K 1X35 RD 50 M, Einzelader, 1X35, rot, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460278	4521042/50	306.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07V-K 1X35 RD Steuerleitung H07V-K 1X35 RD Einzelader H07V-K 1X35 RD 500 M, Einzelader, 1X35, rot, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1312489
Lapp H07V-K 1X4 DBL-WS 4520923K/600 Steuerleitung Einzelader X07V-K EMBOSS 1X4 DBUWH 600 M, Einzelader, 1X4, dunkelblau-weiß, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Versc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325824	4520923K/600	430.92Â€
Lapp H07V-K 1X4 GN/GE 4520003/TR Eca Einzelader Einzelader H07V-K 1X4 GNYE, Einzelader, 1X4, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325843	4520003	71.82Â€
LAPP H07V-K 1X4 GY Steuerleitung H07V-K 1X4 GY Einzelader H07V-K 1X4 GY 100 M, Einzelader, 1X4, grau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-G... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	792520	4520063/100	71.36Â€
Lapp H07V-K 1X4 PK 4520083/100 Einzelader H07V-K 1X4 PK 100 M, Einzelader, 1X4, rosa, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-G... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1052669	4520083/100	71.57Â€
LAPP H07V-K 1X4 UBU Steuerleitung H07V-K 1X4 UMBU Einzelader H07V-K 1X4 UBU, Einzelader, 1X4, ultramarinblau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460238	4520163	0.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07V-K 1X4 UBU Steuerleitung H07V-K 1X4 UMBU Einzelader H07V-K 1X4 UBU 100 M, Einzelader, 1X4, ultramarinblau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			460257
LAPP H07V-K 1X4 VT Eca Einzelader H07V-K 1X4 VT, Einzelader, 1X4, violett, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-Gro?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056563	4520073	0.71Â€
Lapp H07V-K 1x50 BK schwarz Steuerleitung 4521013 Einzelader H07V-K 1X50 BK, Einzelader, 1X50, schwarz, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	359396	4521013	8.76Â€
Lapp H07V-K 1x50 BK schwarz Steuerleitung 4521013/50 Einzelader H07V-K 1X50 BK 50 M, Einzelader, 1X50, schwarz, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460393	4521013/50	438.25Â€
LAPP H07V-K 1X50 BK Steuerleitung H07V-K 1X50 BK Einzelader H07V-K 1X50 BK 500 M, Einzelader, 1X50, schwarz, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312488	4521013/500	4431.18Â€
Lapp H07V-K 1X50 BL 4521023/TR Eca Einzelader Einzelader H07V-K 1X50 BU, Einzelader, 1X50, blau, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325294	4521023	8.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07V-K 1X50 BN Steuerleitung H07V-K 1X50 BN Einzelader H07V-K 1X50 BN 50 M, Einzelader, 1X50, braun, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056574
LAPP H07V-K 1X50 BU Steuerleitung H07V-K 1X50 BU Einzelader H07V-K 1X50 BU 500 M, Einzelader, 1X50, blau, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437861	4521023/500	4431.18Â€
LAPP H07V-K 1X50 GNYE Steuerleitung H07V-K 1X50 GNYE Einzelader H07V-K 1X50 GNYE 500 M, Einzelader, 1X50, grün-gelb, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437863	4521003/500	4431.18Â€
LAPP H07V-K 1X50 GNYE Steuerleitung H07V-K 1x50 grün-gelb Einzelader H07V-K 1X50 GNYE, Einzelader, 1X50, grün-gelb, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460270	4521003	8.86Â€
LAPP H07V-K 1x50 qmm blau Ral 5015 PVC-Verdrahtungsleitung Einzelader H07V-K 1X50 BU 50 M, Einzelader, 1X50, blau, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	358521	4521023/50	443.12Â€
LAPP H07V-K 1X50 RD Steuerleitung H07V-K 1X50 RD Einzelader H07V-K 1X50 RD 500 M, Einzelader, 1X50, rot, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437873	4521043/500	4431.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07V-K 1X50 RD Steuerleitung H07V-K 1X50 RD Einzelader H07V-K 1X50 RD 50 M, Einzelader, 1X50, rot, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			460280
Lapp H07V-K 1X50 RT 4521043/TR Einzelader Einzelader H07V-K 1X50 RD, Einzelader, 1X50, rot, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325292	4521043	8.86Â€
LAPP H07V-K 1X6 BN Steuerleitung H07V-K 1X6 BN Einzelader H07V-K EMBOSS 1X6 BN 400 M, Einzelader, 1X6, braun, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055972	4520034K/400	425.33Â€
LAPP H07V-K 1X6 BU Einzelader H07V-K 1X6 BU, Einzelader, 1X6, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-Großka... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325815	4520024	1.07Â€
LAPP H07V-K 1X6 GNYE Einzelader H07V-K 1X6 GNYE 1000 M, Einzelader, 1X6, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332461	4520004/1000	1063.32Â€
LAPP H07V-K 1X6 GNYE Steuerleitung H07V-K 1X6 GNYE Einzelader H07V-K 1X6 GNYE 500 M, Einzelader, 1X6, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312171	4520004/500	531.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07V-K 1X6 GR 4520064/TR Einzelader Einzelader H07V-K 1X6 GY, Einzelader, 1X6, grau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-Großka... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325328
LAPP H07V-K 1X6 GY Steuerleitung H07V-K 1X6 GY Einzelader H07V-K 1X6 GY 100 M, Einzelader, 1X6, grau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-G... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460217	4520064/100	106.80Â€
LAPP H07V-K 1X6 UBU Steuerleitung H07V-K 1X6 UMBU Einzelader H07V-K 1X6 UBU 100 M, Einzelader, 1X6, ultramarinblau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437877	4520164/100	106.80Â€
LAPP H07V-K 1X6 UBU Steuerleitung H07V-K 1X6 UMBU Einzelader H07V-K 1X6 UBU, Einzelader, 1X6, ultramarinblau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460258	4520164	1.07Â€
LAPP H07V-K 1X6 VT Steuerleitung H07V-K 1X6 VT Einzelader H07V-K 1X6 VT 100 M, Einzelader, 1X6, violett, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einwe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460223	4520074/100	106.80Â€
LAPP H07V-K 1X70 BK Steuerleitung H07V-K 1X70 BK Einzelader H07V-K 1X70 BK 500 M, Einzelader, 1X70, schwarz, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312169	4521014/500	6086.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07V-K 1X70 BN Steuerleitung H07V-K 1X70 BN Einzelader H07V-K 1X70 BN, Einzelader, 1X70, braun, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056575
LAPP H07V-K 1X70 BU Steuerleitung H07V-K 1X70 BU Einzelader H07V-K 1X70 BU, Einzelader, 1X70, blau, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460410	4521024	12.17Â€
LAPP H07V-K 1X70 BU Steuerleitung H07V-K 1X70 BU Einzelader H07V-K 1X70 BU 500 M, Einzelader, 1X70, blau, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325278	4521024/500	6086.34Â€
LAPP H07V-K 1X70 GNYE Steuerleitung H07V-K 1X70 GNYE Einzelader H07V-K 1X70 GNYE, Einzelader, 1X70, grün-gelb, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460271	4521004	12.04Â€
LAPP H07V-K 1X70 GNYE Steuerleitung H07V-K 1X70 GNYE Einzelader H07V-K 1X70 GNYE 500 M, Einzelader, 1X70, grün-gelb, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312477	4521004/500	6086.34Â€
LAPP H07V-K 1X70 RD Steuerleitung H07V-K 1X70 RD Einzelader H07V-K 1X70 RD, Einzelader, 1X70, rot, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460286	4521044	12.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07V-K 1X95 BK Steuerleitung H07V-K 1X95 BK Einzelader H07V-K 1X95 BK 500 M, Einzelader, 1X95, schwarz, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325821
LAPP H07V-K 1X95 BU Steuerleitung H07V-K 1X95 BU Einzelader H07V-K 1X95 BU, Einzelader, 1X95, blau, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	523613	4521025	16.15Â€
LAPP H07V-K 1X95 BU Steuerleitung H07V-K 1X95 BU Einzelader H07V-K 1X95 BU 500 M, Einzelader, 1X95, blau, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437878	4521025/500	8074.08Â€
LAPP H07V-K 1X95 GNYE Steuerleitung H07V-K 1X95 GNYE Einzelader H07V-K 1X95 GNYE, Einzelader, 1X95, grün-gelb, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460305	4521005	16.15Â€
Lapp H07V-K 2,5 qmm blau Ral 5015 PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X2,5 BU 100 M, Einzelader, 1X2.5, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	961313	4520022/100	46.25Â€
Lapp H07V-K 2,5 qmm braun PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X2,5 BN 100 M, Einzelader, 1X2.5, braun, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	145687	4520032/100	46.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07V-K 2,5 qmm dunkelblau Ral 5010 PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X2,5 DBU 100 M, Einzelader, 1X2.5, dunkelblau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			259816
Lapp H07V-K 2,5 qmm dunkelblau Ral 5010 PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Spule Einzelader H07V-K 1X2,5 DBU 100 M, Einzelader, 1X2.5, dunkelblau, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	909459	4520142S/100	55.94Â€
Lapp H07V-K 2,5 qmm dunkelblau Ral 5010 PVC-Verdrahtungsleitung 900m-Karton Einzelader H07V-K EMBOSS 1X2,5 DBU 900 M, Einzelader, 1X2.5, dunkelblau, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	835058	4520142K/900	421.31Â€
Lapp H07V-K 2,5 qmm gelb PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader X07V-K 1X2,5 YE 100 M, Einzelader, 1X2.5, gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-Großkarton erh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	265559	4520112/100	46.25Â€
Lapp H07V-K 2,5 qmm grau PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X2,5 GY 100 M, Einzelader, 1X2.5, grau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	482129	4520062/100	46.81Â€
Lapp H07V-K 2,5 qmm grün-gelb PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X2,5 GNYE 100 M, Einzelader, 1X2.5, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	805212	4520002/100	46.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07V-K 2,5 qmm grün-gelb Verdrahtungsleitung 100m-Spule Einzelader H07V-K 1X2,5 GNYE 100 M, Einzelader, 1X2.5, grün-gelb, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			588522
Lapp H07V-K 2,5 qmm hellblau Ral 5015 PVC-Verdrahtungsleitung Karton 900m Einzelader H07V-K EMBOSS 1X2,5 BU 900 M, Einzelader, 1X2.5, blau, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	831765	4520022K/900	421.31Â€
Lapp H07V-K 2,5 qmm orange PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X2,5 OG 100 M, Einzelader, 1X2.5, orange, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	857028	4520092/100	46.25Â€
Lapp H07V-K 2,5 qmm rosa PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X2,5 PK 100 M, Einzelader, 1X2.5, rosa, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	815632	4520082/100	46.25Â€
Lapp H07V-K 2,5 qmm rot PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X2,5 RD 100 M, Einzelader, 1X2.5, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einwe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	979963	4520042/100	46.25Â€
Lapp H07V-K 2,5 qmm rot PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Spule Einzelader H07V-K 1X2,5 RD 100 M, Einzelader, 1X2.5, rot, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	105989	4520042S/100	56.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07V-K 2,5 qmm schwarz PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X2,5 BK 100 M, Einzelader, 1X2.5, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			130056
Lapp H07V-K 2,5 qmm schwarz PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Spule Einzelader H07V-K 1X2,5 BK 100 M, Einzelader, 1X2.5, schwarz, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	842696	4520012S/100	55.94Â€
Lapp H07V-K 2,5 qmm schwarz PVC-Verdrahtungsleitung Karton 900m Einzelader H07V-K EMBOSS 1X2,5 BK 900 M, Einzelader, 1X2.5, schwarz, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nut... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	518205	4520012K/900	416.23Â€
Lapp H07V-K 2,5 qmm violett PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X2,5 VT 100 M, Einzelader, 1X2.5, violett, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	347016	4520072/100	46.25Â€
Lapp H07V-K 2,5 qmm weiß PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X2,5 WH 100 M, Einzelader, 1X2.5, weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	353218	4520052/100	46.81Â€
Lapp H07V-K 25,0 qmm blau Ral 5015 PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X25 BU 100 M, Einzelader, 1X25, blau, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	262161	4521021/100	431.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07V-K 25,0 qmm braun PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X25 BN 100 M, Einzelader, 1X25, braun, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	500842		
Lapp H07V-K 25,0 qmm grün-gelb PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X25 GNYE 100 M, Einzelader, 1X25, grün-gelb, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	424430	4521001/100	427.37Â€
Lapp H07V-K 25,0 qmm rot PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X25 RD 100 M, Einzelader, 1X25, rot, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	536442	4521041/100	431.92Â€
Lapp H07V-K 25,0 qmm schwarz PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X25 BK 100 M, Einzelader, 1X25, schwarz, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	950030	4521011/100	427.37Â€
Lapp H07V-K 35,0 qmm grün-gelb PVC-Verdrahtungsleitung Einzelader H07V-K 1X35 GNYE 50 M, Einzelader, 1X35, grün-gelb, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nut... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	690755	4521002/50	302.83Â€
Lapp H07V-K 4,0 qmm blau RAl 5015 PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X4 BU 100 M, Einzelader, 1X4, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-G... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	227731	4520023/100	70.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07V-K 4,0 qmm braun PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X4 BN 100 M, Einzelader, 1X4, braun, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	287333		
Lapp H07V-K 4,0 qmm dunkelblau Ral 5010 PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X4 DBU 100 M, Einzelader, 1X4, dunkelblau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	285702	4520143/100	70.56Â€
Lapp H07V-K 4,0 qmm gelb Vedrahtungsleitung Einzelader X07V-K 1X4 YE 100 M, Einzelader, 1X4, gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-Großkarton erhält... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	508223	4520113/100	70.56Â€
Lapp H07V-K 4,0 qmm grün-gelb PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X4 GNYE 100 M, Einzelader, 1X4, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	396846	4520003/100	70.56Â€
Lapp H07V-K 4,0 qmm grün-gelb PVC-Verdrahtungsleitung Karton 600m Einzelader H07V-K EMBOSS 1X4 GNYE 600 M, Einzelader, 1X4, grün-gelb, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	819816	4520003K/600	428.18Â€
Lapp H07V-K 4,0 qmm orange PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X4 OG 100 M, Einzelader, 1X4, orange, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	384570	4520093/100	70.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07V-K 4,0 qmm rot PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X4 RD 100 M, Einzelader, 1X4, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-Gr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			783853
Lapp H07V-K 4,0 qmm schwarz PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X4 BK 100 M, Einzelader, 1X4, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einwe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	655593	4520013/100	70.56Â€
Lapp H07V-K 4,0 qmm schwarz PVC-Verdrahtungsleitung Karton 600m Einzelader H07V-K EMBOSS 1X4 BK 600 M, Einzelader, 1X4, schwarz, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	139834	4520013K/600	428.18Â€
Lapp H07V-K 4,0 qmm weiß PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X4 WH 100 M, Einzelader, 1X4, weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	849164	4520053/100	71.36Â€
Lapp H07V-K 50,0 qmm grün-gelb PVC-Verdrahtungsleitung 50 Mtr. Ring Einzelader H07V-K 1X50 GNYE 50 M, Einzelader, 1X50, grün-gelb, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nut... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	168096	4521003/50	438.25Â€
LAPP H07V-K 50,0 qmm orange PVC-Verdrahtungsleitung Einzelader H07V-K 1X50 OG 50 M, Einzelader, 1X50, orange, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056580	4521093/50	443.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07V-K 6,0 qmm blau Ral 5015 PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X6 BU 100 M, Einzelader, 1X6, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-G... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			513330
Lapp H07V-K 6,0 qmm blau Ral 5015 PVC-Verdrahtungsleitung 1500m-Fass Einzelader H07V-K EMBOSS 1X6 BU 1500 M, Einzelader, 1X6, blau, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	796178	4520024E/1500	1602.00Â€
Lapp H07V-K 6,0 qmm braun PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X6 BN 100 M, Einzelader, 1X6, braun, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	423548	4520034/100	105.64Â€
Lapp H07V-K 6,0 qmm dunkelblau Ral 5010 PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X6 DBU 100 M, Einzelader, 1X6, dunkelblau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	363064	4520144/100	105.64Â€
Lapp H07V-K 6,0 qmm grün-gelb PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X6 GNYE 100 M, Einzelader, 1X6, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	536061	4520004/100	105.64Â€
Lapp H07V-K 6,0 qmm orange PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X6 OG 100 M, Einzelader, 1X6, orange, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	394122	4520094/100	105.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07V-K 6,0 qmm rot PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X6 RD 100 M, Einzelader, 1X6, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-Gr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			747664
Lapp H07V-K 6,0 qmm schwarz PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X6 BK 100 M, Einzelader, 1X6, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einwe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	716987	4520014/100	105.64Â€
Lapp H07V-K 6,0 qmm schwarz PVC-Verdrahtungsleitung 1500m-Fass Einzelader H07V-K EMBOSS 1X6 BK 1500 M, Einzelader, 1X6, schwarz, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	503356	4520014E/1500	1594.98Â€
Lapp H07V-K 6,0 qmm weiß PVC-Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader H07V-K 1X6 WH 100 M, Einzelader, 1X6, weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	784386	4520054/100	106.80Â€
Lapp H07V-K 6,0 qmm YE gelb Vedrahtungsleitung Einzelader X07V-K 1X6 YE 100 M, Einzelader, 1X6, gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-Großkarton erhält... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	585728	4520114/100	106.80Â€
Lapp H07V-K 70,0 qmm schwarz PVC-Verdrahtungsleitung Trommel Einzelader H07V-K 1X70 BK, Einzelader, 1X70, schwarz, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	359397	4521014	12.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07V-K EMBOSS 1X1,5 BK Steuerleitung Einzelader H07V-K EMBOSS 1X1,5 BK 4000 M, Einzelader, 1X1.5, schwarz, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			437815
LAPP H07V-K EMBOSS 1X1,5 BN Einzelader Vedrahtungsleitung Karton 1500m Einzelader H07V-K EMBOSS 1X1,5 BN 1500 M, Einzelader, 1X1.5, braun, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442144	4520031K/1500	432.36Â€
LAPP H07V-K EMBOSS 1X1,5 BU Steuerleitung Einzelader H07V-K EMBOSS 1X1,5 BU 4000 M, Einzelader, 1X1.5, blau, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutze... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437821	4520021E/4000	1167.84Â€
LAPP H07V-K EMBOSS 1X1,5 DBU Steuerleitung Einzelader H07V-K EMBOSS 1X1,5 DBU 4000 M, Einzelader, 1X1.5, dunkelblau, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442150	4520141E/4000	1167.84Â€
LAPP H07V-K EMBOSS 1X1,5 GNYE Steuerleit H07V-K EMBOSS 1X1,5 GNYE Einzelader H07V-K EMBOSS 1X1,5 GNYE 4000 M, Einzelader, 1X1.5, grün-gelb, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312084	4520001E/4000	1167.84Â€
LAPP H07V-K EMBOSS 1X1,5 GY Einzelader H07V-K EMBOSS 1X1,5 GY Einzelader H07V-K EMBOSS 1X1,5 GY 1500 M, Einzelader, 1X1.5, grau, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutze... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1313968	4520061K/1500	437.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07V-K EMBOSS 1X1,5 OG Einzelader H07V-K EMBOSS 1X1,5 OG Einzelader H07V-K EMBOSS 1X1,5 OG 1500 M, Einzelader, 1X1.5, orange, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nut... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1312095
LAPP H07V-K EMBOSS 1X1,5 RD Einzelader PVC-Verdrahtungsleitung 1500m-Karton Einzelader H07V-K EMBOSS 1X1,5 RD 1500 M, Einzelader, 1X1.5, rot, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437849	4520041K/1500	437.94Â€
LAPP H07V-K EMBOSS 1X1,5 RD Steuerleitun H07V-K EMBOSS 1X1,5 RD Einzelader H07V-K EMBOSS 1X1,5 RD 4000 M, Einzelader, 1X1.5, rot, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312083	4520041E/4000	1167.84Â€
LAPP H07V-K EMBOSS 1X2,5 BK Steuerleitung Einzelader H07V-K EMBOSS 1X2,5 BK 2500 M, Einzelader, 1X2.5, schwarz, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437824	4520012E/2500	1170.30Â€
LAPP H07V-K EMBOSS 1X2,5 BN Steuerleitung Einzelader H07V-K EMBOSS 1X2,5 BN 900 M, Einzelader, 1X2.5, braun, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutze... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460198	4520032K/900	421.31Â€
Lapp H07V-K EMBOSS 1X2,5 GN/GE Eca 4520002E/2500 Steuerleitung Einzelader H07V-K EMBOSS 1X2,5 GNYE 2500 M, Einzelader, 1X2.5, grün-gelb, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312082	4520002E/2500	1170.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07V-K EMBOSS 1X2,5 GNYE Steuerleitung Einzelader H07V-K EMBOSS 1X2,5 GNYE 900 M, Einzelader, 1X2.5, grün-gelb, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			442125
LAPP H07V-K EMBOSS 1X2,5 GY Steuerleitun H07V-K EMBOSS 1X2,5 GY Einzelader H07V-K EMBOSS 1X2,5 GY 900 M, Einzelader, 1X2.5, grau, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1313967	4520062K/900	421.31Â€
LAPP H07V-K EMBOSS 1X2,5 OG Einzelader H07V-K EMBOSS 1X2,5 OG Einzelader H07V-K EMBOSS 1X2,5 OG 900 M, Einzelader, 1X2.5, orange, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1313965	4520092K/900	421.31Â€
LAPP H07V-K EMBOSS 1X2,5 RD Steuerleitung Einzelader H07V-K EMBOSS 1X2,5 RD 900 M, Einzelader, 1X2.5, rot, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437825	4520042K/900	421.31Â€
LAPP H07V-K EMBOSS 1X4 BK Steuerleitung H07V-K 1X4 BK Einzelader H07V-K EMBOSS 1X4 BK 2000 M, Einzelader, 1X4, schwarz, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459517	4520013E/2000	1427.28Â€
LAPP H07V-K EMBOSS 1X4 BN Steuerleitung H07V-K EMBOSS 1X4 BN Einzelader H07V-K EMBOSS 1X4 BN 600 M, Einzelader, 1X4, braun, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1313970	4520033K/600	430.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07V-K EMBOSS 1X4 BU Steuerleitung H07V-K 1X4 BU Einzelader H07V-K EMBOSS 1X4 BU 600 M, Einzelader, 1X4, blau, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			442142
LAPP H07V-K EMBOSS 1X4 DBU Steuerleitung Eca H07V-K EMBOSS 1X4 DBU Einzelader H07V-K EMBOSS 1X4 DBU 600 M, Einzelader, 1X4, dunkelblau, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nut... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055974	4520143K/600	430.92Â€
LAPP H07V-K EMBOSS 1X4 GY Steuerleitung H07V-K EMBOSS 1X4 GY Einzelader H07V-K EMBOSS 1X4 GY 600 M, Einzelader, 1X4, grau, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1313966	4520063K/600	430.92Â€
LAPP H07V-K EMBOSS 1X4 RD Steuerleitung H07V-K 1X4 RD Einzelader H07V-K EMBOSS 1X4 RD 600 M, Einzelader, 1X4, rot, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442147	4520043K/600	430.92Â€
LAPP H07V-K EMBOSS 1X4 VT Steuerleitung Eca H07V-K EMBOSS 1X4 VT Einzelader H07V-K EMBOSS 1X4 VT 600 M, Einzelader, 1X4, violett, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055973	4520073K/600	430.92Â€
LAPP H07V-K EMBOSS 1X6 BK Steuerleitung H07V-K 1X6 BK Einzelader H07V-K EMBOSS 1X6 BK 400 M, Einzelader, 1X6, schwarz, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442139	4520014K/400	425.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP H07V-K EMBOSS 1X6 BU Steuerleitung H07V-K 1X6 BU Einzelader H07V-K EMBOSS 1X6 BU 400 M, Einzelader, 1X6, blau, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			442143
LAPP H07V-K EMBOSS 1X6 GNYE Steuerleitung Einzelader H07V-K EMBOSS 1X6 GNYE 400 M, Einzelader, 1X6, grün-gelb, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442135	4520004K/400	425.33Â€
LAPP H07V-K EMBOSS 1X6 RD Steuerleitung Eca H07V-K EMBOSS 1X6 RD Einzelader H07V-K EMBOSS 1X6 RD 400 M, Einzelader, 1X6, rot, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1313969	4520044K/400	425.33Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-(HAR) 1,5 qmm Einzelader dbl Style 1015 RAL 5010 16AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1,5 DBU 100 M, Einzelader, 1X1.5, dunkelblau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, N... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	735311	4160414/100	47.92Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-(HAR) 1,5 qmm Einzelader gelb Style 1015 16 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1,5 YE 100 M, Einzelader, 1X1.5, gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	697659	4160410/100	47.92Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 0,5 qmm Einzelader blau Style 1015 22AWG 100m Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,5 BU 100 M, Einzelader, 1X0.5, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	666652	4160102/100	27.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 0,5 qmm Einzelader braun Style 1015 22AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,5 BN 100 M, Einzelader, 1X0.5, braun, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			779884
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 0,5 qmm Einzelader grün/gelb Style 1015 22AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,5 GNYE 100 M, Einzelader, 1X0.5, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiede... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	950142	4160100/100	27.53Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 0,5 qmm Einzelader orange Style 1015 22AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,5 OG 100 M, Einzelader, 1X0.5, orange, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	305754	4160109/100	27.53Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 0,5 qmm Einzelader schwarz Style 1015 22AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,5 BK 100 M, Einzelader, 1X0.5, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Ad... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	423954	4160101/100	27.53Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 0,5 qmm Einzelader violett Style 1015 22 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,5 VT 100 M, Einzelader, 1X0.5, violett, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Ad... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	524583	4160107/100	27.53Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 0,5 qmm Einzelader weiss Style 1015 22 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,5 WH 100 M, Einzelader, 1X0.5, weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	855918	4160105/100	27.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 0,5 qmm grau Einzelader grau Style 1015 22 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,5 GY 100 M, Einzelader, 1X0.5, grau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			456606
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 0,5 qmm rosa Einzelader rosa Style 1015 22 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,5 PK 100 M, Einzelader, 1X0.5, rosa, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	848638	4160108/100	27.53Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 0,5 qmm rot Einzelader rot Style 1015 22AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,5 RD 100 M, Einzelader, 1X0.5, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	689477	4160104/100	27.53Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 0,75 qmm Einzelader blau Style 1015 20AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,75 BU 100 M, Einzelader, 1X0.75, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	795207	4160202/100	36.66Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 0,75 qmm Einzelader braun Style 1015 20AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,75 BN 100 M, Einzelader, 1X0.75, braun, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Ad... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	958786	4160203/100	36.66Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 0,75 qmm Einzelader dunkelblau Style 1015 20AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU 100 M, Einzelader, 1X0.75, dunkelblau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschied... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	879590	4160214/100	36.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 0,75 qmm Einzelader grau Style 1015 20AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,75 GY 100 M, Einzelader, 1X0.75, grau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			157291
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 0,75 qmm Einzelader grüngelb Style 1015 20AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,75 GNYE 100 M, Einzelader, 1X0.75, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	590163	4160200/100	36.66Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 0,75 qmm Einzelader orange Style 1015 20AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,75 OG 100 M, Einzelader, 1X0.75, orange, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	639129	4160209/100	36.66Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 0,75 qmm Einzelader schwarz Style 1015 20AWG 100m Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,75 BK 100 M, Einzelader, 1X0.75, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	774718	4160201/100	36.66Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 0,75 qmm Einzelader violett Style 1015 20AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,75 VT 100 M, Einzelader, 1X0.75, violett, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	800819	4160207/100	36.66Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 0,75 qmm Einzelader weiss Style 1015 20AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,75 WH 100 M, Einzelader, 1X0.75, weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Ad... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	595510	4160205/100	36.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 0,75 qmm rot Einzelader rot Style 1015 20AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,75 RD 100 M, Einzelader, 1X0.75, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			948766
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 1,0 qmm Einzelader blau Style 1015 18AWG 100m Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1 BU 100 M, Einzelader, 1X1, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisola... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	680616	4160302/100	41.28Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 1,0 qmm Einzelader gn-ge Style 1015 18AWG 100m Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1 GNYE 100 M, Einzelader, 1X1, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	537784	4160300/100	41.28Â€
LAPP H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 1,0 qmm Einzelader rot Style 1015 18AWG 100m Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1 RD 100 M, Einzelader, 1X1, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	288576	4160304/100	41.28Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 1,0 qmm Einzelader schwarz Style 1015 18AWG 100m Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1 BK 100 M, Einzelader, 1X1, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	111968	4160301/100	41.28Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 1,0 qmm Einzelader violett Style 1015 18AWG 100m Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1 VT 100 M, Einzelader, 1X1, violett, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	786335	4160307/100	41.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 1,0 qmm Einzelader weiß Style 1015 18 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1 WH 100 M, Einzelader, 1X1, weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisol... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			824878
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 1,0qmm Einzelader gelb Style 1015 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1 YE 100 M, Einzelader, 1X1, gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisola... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	719081	4160310/100	41.28Â€
LAPP H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 1,5 qmm Einzelader braun Style 1015 16AWG 100m Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1,5 BN 100 M, Einzelader, 1X1.5, braun, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	960484	4160403/100	47.92Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 1,5 qmm Einzelader grau Style 1015 16 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1,5 GY 100 M, Einzelader, 1X1.5, grau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	410086	4160406/100	47.92Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 1,5 qmm Einzelader grün-gelb Style 1015 16 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1,5 GNYE 100 M, Einzelader, 1X1.5, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	929063	4160400/100	47.92Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 1,5 qmm Einzelader orange Style 1015 16 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1,5 OG 100 M, Einzelader, 1X1.5, orange, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	182207	4160409/100	47.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 1,5 qmm Einzelader rot Style 1015 16 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1,5 RD 100 M, Einzelader, 1X1.5, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		438839	
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 1,5 qmm Einzelader schwarz Style 1015 16 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1,5 BK 100 M, Einzelader, 1X1.5, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutze... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	362209	4160401/100	47.92Â€
LAPP H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 1,5 qmm Einzelader violett Style 1015 16AWG 100m Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1,5 VT 100 M, Einzelader, 1X1.5, violett, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutze... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	175846	4160407/100	47.92Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 1,5 qmm Einzelader weiß Style 1015 16 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1,5 WH 100 M, Einzelader, 1X1.5, weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	392153	4160405/100	47.92Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 1,5qmm blau Einzelader Style 1015 16 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1,5 BU 100 M, Einzelader, 1X1.5, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	200313	4160402/100	47.92Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 10 qmm dbl Einzelader dunkelblau Style 1015 8 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X10 DBU 100 M, Einzelader, 1X10, dunkelblau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nut... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	412852	4160814/100	267.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 10 qmm Einzelader grün-gelb Style 1015 8 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X10 GNYE 100 M, Einzelader, 1X10, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		974094	
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 10 qmm Einzelader schwarz Style 1015 8 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X10 BK 100 M, Einzelader, 1X10, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	680640	4160801/100	263.09Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 10,0 qmm Einzelader blau Style 1015 8AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X10 BU 100 M, Einzelader, 1X10, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	218808	4160802/100	263.09Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 10,0qmm Einzelader grau Style 1015 8 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X10 GY 100 M, Einzelader, 1X10, grau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	729315	4160806/100	267.67Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 10,0qmm Einzelader orange Style 1015 8 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X10 OG 100 M, Einzelader, 1X10, orange, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	831757	4160809/100	263.09Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 10,0qmm Einzelader rot Style 1015 8 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X10 RD 100 M, Einzelader, 1X10, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682912	4160804/100	267.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 10,0qmm Einzelader weiss Style 1015 8 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X10 WH 100 M, Einzelader, 1X10, weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			875744
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 16 qmm Einzelader dunkelblau Style 1015 6 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X16 DBU 100 M, Einzelader, 1X16, dunkelblau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nut... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	576588	4160914/100	458.89Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 16,0qmm Einzelader blau Style 1015 6 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X16 BU 100 M, Einzelader, 1X16, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	599435	4160902/100	458.89Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 16,0qmm Einzelader braun Style 1015 6 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X16 BN 100 M, Einzelader, 1X16, braun, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	154800	4160903/100	458.89Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 16,0qmm Einzelader grau Style 1015 6 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X16 GY 100 M, Einzelader, 1X16, grau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	103951	4160906/100	458.89Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 16,0qmm Einzelader grün-gelb Style 1015 6 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X16 GNYE 500 M, Einzelader, 1X16, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	736132	4160900/500	2294.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 16,0qmm Einzelader grün-gelb Style 1015 6 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X16 GNYE 100 M, Einzelader, 1X16, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			785211
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 16,0qmm Einzelader schwarz Style 1015 6 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X16 BK 100 M, Einzelader, 1X16, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	417064	4160901/100	450.68Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 16,0qmm weis Einzelader weiss Style 1015 6 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X16 WH 100 M, Einzelader, 1X16, weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	777680	4160905/100	458.89Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 2,5 qmm Einzelader braun Style 1015 14AWG 100m Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X2,5 BN 100 M, Einzelader, 1X2.5, braun, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	928751	4160503/100	75.56Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 2,5 qmm Einzelader d-blau Style 1015 14AWG 100m Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X2,5 DBU 100 M, Einzelader, 1X2.5, dunkelblau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, N... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	692772	4160514/100	74.17Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 2,5 qmm Einzelader grau Style 1015 14AWG 100m Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X2,5 GY 100 M, Einzelader, 1X2.5, grau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	844270	4160506/100	75.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 2,5 qmm Einzelader orange Style 1015 14AWG 100m Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X2,5 OG 100 M, Einzelader, 1X2.5, orange, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			931463
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 2,5 qmm Einzelader rot Style 1015 14AWG 100m Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X2,5 RD 100 M, Einzelader, 1X2.5, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	753383	4160504/100	74.17Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 2,5 qmm Einzelader schwarz Style 1015 14 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X2,5 BK 100 M, Einzelader, 1X2.5, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutze... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458226	4160501/100	74.17Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 2,5 qmm Einzelader violett Style 1015 14AWG 100m Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X2,5 VT 100 M, Einzelader, 1X2.5, violett, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutze... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	814932	4160507/100	75.56Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 2,5 qmm Einzelader weiss Style 1015 14AWG 100m Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X2,5 WH 100 M, Einzelader, 1X2.5, weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	188378	4160505/100	74.17Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 2,5qmm Einzelader blau Style 1015 14 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X2,5 BU 100 M, Einzelader, 1X2.5, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	144896	4160502/100	74.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 2,5qmm Einzelader grün-gelb Style 1015 14 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X2,5 GNYE 100 M, Einzelader, 1X2.5, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			815252
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 25 qmm Einzelader grün-gelb Style 1015 4 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X25 GNYE 500 M, Einzelader, 1X25, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	351103	4161000/500	3376.14Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 35 qmm Einzelader grün-gelb Style 1015 2 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X35 GNYE 500 M, Einzelader, 1X35, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	295799	4161100/500	4327.44Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 4,0 qmm Einzelader blau Style 1015 12AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X4 BU 100 M, Einzelader, 1X4, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Vers... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	752587	4160602/100	103.96Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 4,0 qmm Einzelader braun Style 1015 12AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X4 BN 100 M, Einzelader, 1X4, braun, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	805511	4160603/100	103.96Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 4,0 qmm Einzelader d-blau Style 1015 12AWG 100m Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X4 DBU 100 M, Einzelader, 1X4, dunkelblau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutze... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	723978	4160614/100	103.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 4,0 qmm Einzelader gelb Style 1015 12 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X4 YE 100 M, Einzelader, 1X4, gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisola... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			619617
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 4,0 qmm Einzelader grau Style 1015 12AWG 100m Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X4 GY 100 M, Einzelader, 1X4, grau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Vers... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	235731	4160606/100	105.76Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 4,0 qmm Einzelader grün-gelb Style 1015 12 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X4 GNYE 100 M, Einzelader, 1X4, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	471828	4160600/100	103.96Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 4,0 qmm Einzelader orange Style 1015 12AWG 100m Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X4 OG 100 M, Einzelader, 1X4, orange, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	943236	4160609/100	103.96Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 4,0 qmm Einzelader schwarz Style 1015 12 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X4 BK 100 M, Einzelader, 1X4, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682485	4160601/100	103.96Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 4,0 qmm Einzelader violett Style 1015 12AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X4 VT, Einzelader, 1X4, violett, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1262430	4160607	1.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 4,0 qmm Einzelader violett Style 1015 12AWG 100m Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X4 VT 100 M, Einzelader, 1X4, violett, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			871916
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 4,0 qmm Einzelader weiß Style 1015 12 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X4 WH 100 M, Einzelader, 1X4, weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	110569	4160605/100	103.96Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 4,0 qmm MULTI-STANDARD Style 1015 12AWG 100m Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X4 RD 100 M, Einzelader, 1X4, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Versc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	648631	4160604/100	103.96Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 6,0 qmm Einmzelader rot Style 1015 10 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X6 RD 100 M, Einzelader, 1X6, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Versc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	259760	4160704/100	156.50Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 6,0 qmm Einzelader blau Style 1015 10AWG 100m Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X6 BU 100 M, Einzelader, 1X6, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Vers... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457313	4160702/100	153.89Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 6,0 qmm Einzelader braun Style 1015 10AWG 100m Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X6 BN 100 M, Einzelader, 1X6, braun, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	838307	4160703/100	156.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 6,0 qmm Einzelader d-blau Style 1015 10AWG 100m Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X6 DBU 100 M, Einzelader, 1X6, dunkelblau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutze... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445468		
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 6,0 qmm Einzelader grau Style 1015 10AWG 100m Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X6 GY 100 M, Einzelader, 1X6, grau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Vers... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	178098	4160706/100	156.50Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 6,0 qmm Einzelader grün-gelb Style 1015 10 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X6 GNYE 100 M, Einzelader, 1X6, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454806	4160700/100	153.89Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 6,0 qmm Einzelader orange Style 1015 10AWG 100m Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X6 OG 100 M, Einzelader, 1X6, orange, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	491761	4160709/100	153.89Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 6,0 qmm Einzelader schwarz Style 1015 10AWG 100m Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X6 BK 100 M, Einzelader, 1X6, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	609478	4160701/100	153.89Â€
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 6,0 qmm Einzelader violett Style 1015 10AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X6 VT 100 M, Einzelader, 1X6, violett, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	935960	4160707/100	156.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 6,0 qmm Einzelader weiss Style 1015 10AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X6 WH 100 M, Einzelader, 1X6, weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	609327		
Lapp H07V2-K 2,5 qmm blau PVC-Aderleitung UL-CSA AWG14 100m-Ring UL-CSA-H05V2-K Style 1015 AWG 18= 1,0 qmm Farbe: dunkelblau Cu-Zahl (Kg/%m): 0,96 Außendurchmesser ca.: 2,7 Gewicht (Kg/%m): 1,4 Typ: H07V2-K2,5BLVerkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	129622	4150502/100	89.52Â€
Lapp H07V2-K UL(MTW)-CSA-HAR 0,75qmm bl. AWG 20 Style 10269 blau Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X0,75 BU 100 M, Einzelader, 1X0.75, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	357972	4150202/100	49.36Â€
Lapp H07V2-K UL(MTW)-CSA-HAR 1,5qmm sw AWG 16 Style 10269 schwarz Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X1,5 BK 100 M, Einzelader, 1X1.5, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutze... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	110210	4150401/100	62.95Â€
LAPP Lapp H05V-K EMBOSS 1X0,5 RD 4511071K/3000 Einzelader H05V-K EMBOSS 1X0,5 RD 3000 M, Einzelader, 1X0.5, rot, Großkarton, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1330382	4511071K/3000	398.52Â€
Lapp Litze UL-CSA-HAR BK AWG18 1,0 qmm Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X1 BK 100 M, Einzelader, 1X1, schwarz, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	948299	4180601/100	43.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Litze UL-CSA-HAR BK AWG22 0,5 qmm Verdrahtungsleitung 100m-Ring Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X0,5 BK 100 M, Einzelader, 1X0.5, schwarz, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nut... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			807306
LAPP Multi-Standard SC 1 1X0,5 BU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X0,5 BU 100 M, Einzelader, 1X0.5, blau, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459384	4180402/100	28.36Â€
LAPP Multi-Standard SC 1 1X0,5 DBU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X0,5 DBU 100 M, Einzelader, 1X0.5, dunkelblau, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459391	4180414/100	28.36Â€
Lapp Multi-Standard SC 1 1X0,5 RT 4180404/100 Einzelader approbiert Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X0,5 RD 100 M, Einzelader, 1X0.5, rot, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325875	4180404/100	28.36Â€
LAPP Multi-Standard SC 1 1X0,5 WH Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X0,5 WH 100 M, Einzelader, 1X0.5, weiß, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutze... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459387	4180405/100	28.36Â€
LAPP Multi-Standard SC 1 1X0,75 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X0,75 BK 100 M, Einzelader, 1X0.75, schwarz, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, N... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459408	4180501/100	38.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Multi-Standard SC 1 1X0,75 BN Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X0,75 BN 100 M, Einzelader, 1X0.75, braun, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nut... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			459434
LAPP Multi-Standard SC 1 1X0,75 DBU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X0,75 DBU 100 M, Einzelader, 1X0.75, dunkelblau, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459458	4180514/100	38.16Â€
LAPP Multi-Standard SC 1 1X0,75 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X0,75 GNYE 100 M, Einzelader, 1X0.75, grün-gelb, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459396	4180500/100	38.16Â€
LAPP Multi-Standard SC 1 1X0,75 GY Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X0,75 GY 100 M, Einzelader, 1X0.75, grau, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459449	4180506/100	38.16Â€
LAPP Multi-Standard SC 1 1X0,75 RD Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X0,75 RD 100 M, Einzelader, 1X0.75, rot, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutze... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459445	4180504/100	38.16Â€
LAPP Multi-Standard SC 1 1X0,75 VT Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X0,75 VT 100 M, Einzelader, 1X0.75, violett, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, N... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459456	4180507/100	38.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Multi-Standard SC 1 1X0,75 WH Aderleitung UL-CSA-HAR Style 1007+1569 20AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X0,75 WH 100 M, Einzelader, 1X0.75, weiß, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nut... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056550
LAPP Multi-Standard SC 1 1X1 BN Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X1 BN 100 M, Einzelader, 1X1, braun, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459461	4180603/100	43.42Â€
LAPP Multi-Standard SC 1 1X1 BU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X1 BU 100 M, Einzelader, 1X1, blau, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459460	4180602/100	43.42Â€
LAPP Multi-Standard SC 1 1X1 DBU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X1 DBU 100 M, Einzelader, 1X1, dunkelblau, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nut... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459469	4180614/100	43.42Â€
LAPP Multi-Standard SC 1 1X1 GN Aderleit Multi-Standard SC 1 1X1 GN Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X1 GN 100 M, Einzelader, 1X1, grün, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056553	4180611/100	43.42Â€
LAPP Multi-Standard SC 1 1X1 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X1 GNYE 100 M, Einzelader, 1X1, grün-gelb, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459459	4180600/100	43.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Multi-Standard SC 1 1X1 GY Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X1 GY 100 M, Einzelader, 1X1, grau, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459464		
LAPP Multi-Standard SC 1 1X1 OG Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X1 OG 100 M, Einzelader, 1X1, orange, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459466	4180609/100	43.42Â€
LAPP Multi-Standard SC 1 1X1 RD Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X1 RD 100 M, Einzelader, 1X1, rot, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459462	4180604/100	43.42Â€
LAPP Multi-Standard SC 1 1X1 WH Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X1 WH 100 M, Einzelader, 1X1, weiß, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459463	4180605/100	43.42Â€
LAPP Multi-Standard SC 1 1X1 YE Aderleit Multi-Standard SC 1 1X1 YE Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X1 YE 100 M, Einzelader, 1X1, gelb, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056552	4180610/100	43.42Â€
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X0,5 blau/weiß Einzelader approbiert 4160126 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,5 BUWH, Einzelader, 1X0.5, blau-weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325595	4160126	0.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X0,5 dunkelblau Einzelader approbiert 4160114 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU, Einzelader, 1X0.5, dunkelblau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325596
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X0,5 GN 4160111/100 Einzelader approbiert Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,5 GN 100 M, Einzelader, 1X0.5, grün, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312781	4160111/100	27.53Â€
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X0,5 grün/gelb Einzelader approbiert 4160100 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,5 GNYE, Einzelader, 1X0.5, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056525	4160100	0.28Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X0,5 YE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,5 YE 100 M, Einzelader, 1X0.5, gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441043	4160110/100	27.53Â€
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X0,75 BK UL(MTW)-CSA-(HAR) STYLE 1015 4160201 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,75 BK, Einzelader, 1X0.75, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056528	4160201	0.37Â€
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X0,75 GE 4160210/100 Einzelader approbiert Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,75 YE 100 M, Einzelader, 1X0.75, gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325593	4160210/100	36.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X0,75 grün/gelb Einzelader approbiert 4160200 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,75 GNYE, Einzelader, 1X0.75, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056527
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X0,75 WH UL(MTW)-CSA(HAR) STYLE 1015 4160205 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,75 WH, Einzelader, 1X0.75, weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisol... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056531	4160205	0.37Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X0,75 WHBU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,75 WHBU 100 M, Einzelader, 1X0.75, weiß-blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459347	4160244/100	36.66Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X1 BK UL(MTW Multi-Standard SC 2.1 1X1 BK Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1 BK, Einzelader, 1X1, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolatio... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	975490	4160301	0.41Â€
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X1 blau/weiß Einzelader approbiert 4160326 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1 BUWH, Einzelader, 1X1, blau-weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderiso... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325897	4160326	0.41Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X1 BN Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1 BN 100 M, Einzelader, 1X1, braun, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisol... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440786	4160303/100	41.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X1 GN Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1 GN 100 M, Einzelader, 1X1, grün, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisol... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			459349
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X1 PK Aderle Multi-Standard SC 2.1 1X1 PK Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1 PK 100 M, Einzelader, 1X1, rosa, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisola... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312768	4160308/100	41.28Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X1,5 GN Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1,5 GN 100 M, Einzelader, 1X1.5, grün, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459353	4160411/100	50.41Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X1,5 PK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1,5 PK 100 M, Einzelader, 1X1.5, rosa, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441022	4160408/100	50.41Â€
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X1,5 WH UL(MTW)-CSA-HAR STYLE 1015 16AWG 4160405 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1,5 WH, Einzelader, 1X1.5, weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Versc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056536	4160405	0.50Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X10 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X10 BK 500 M, Einzelader, 1X10, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440770	4160801/500	1338.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X10 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X10 BK, Einzelader, 1X10, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Versc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			459539
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X10 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X10 BK 50 M, Einzelader, 1X10, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246262	4160801/50	133.84Â€
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X10 BL/WS 4160826/TR Einzelader approbiert Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X10 BUWH, Einzelader, 1X10, blau-weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325813	4160826	2.68Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X10 BN Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X10 BN 100 M, Einzelader, 1X10, braun, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459550	4160803/100	267.67Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X10 BUWH Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X10 BUWH 50 M, Einzelader, 1X10, blau-weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440942	4160826/50	133.84Â€
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X10 DBL 4160814/TR Einzelader approbiert Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X10 DBU, Einzelader, 1X10, dunkelblau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325801	4160814	2.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X10 DBU Ader Multi-Standard SC 2.1 1X10 DBU Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X10 DBU 50 M, Einzelader, 1X10, dunkelblau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325814
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X10 GE 4160810/50 Einzelader approbiert Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X10 YE 50 M, Einzelader, 1X10, gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisol... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325888	4160810/50	133.84Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X10 GN Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X10 GN 100 M, Einzelader, 1X10, grün, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459560	4160811/100	267.67Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X10 GNYE Aderleitung 4160800 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X10 GNYE, Einzelader, 1X10, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459534	4160800	2.68Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X10 GNYE Aderleitung 4160800/50 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X10 GNYE 50 M, Einzelader, 1X10, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nut... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246270	4160800/50	133.84Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X10 GNYE Aderleitung 4160800/500 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X10 GNYE 500 M, Einzelader, 1X10, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1231147	4160800/500	1113.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X10 OR 4160809/50 Einzelader approbiert Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X10 OG 50 M, Einzelader, 1X10, orange, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325881
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X10 RD Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X10 RD 50 M, Einzelader, 1X10, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Vers... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459728	4160804/50	133.84Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X10 WHBU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X10 WHBU 100 M, Einzelader, 1X10, weiß-blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459561	4160844/100	267.67Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X10 YE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X10 YE 100 M, Einzelader, 1X10, gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderiso... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459558	4160810/100	267.67Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X120 BK Ader Multi-Standard SC 2.1 1X120 BK Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X120 BK 500 M, Einzelader, 1X120, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutze... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055678	4161501/500	15384.12Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X120 BU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X120 BU, Einzelader, 1X120, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Versch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459380	4161502	30.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X120 GNYE Ad Multi-Standard SC 2.1 1X120 GNYE Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X120 GNYE 500 M, Einzelader, 1X120, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2055684
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X120 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X120 GNYE, Einzelader, 1X120, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459379	4161500	30.77Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X16 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X16 BK 500 M, Einzelader, 1X16, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440723	4160901/500	2294.46Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X16 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X16 BK, Einzelader, 1X16, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Versc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459572	4160901	4.51Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X16 BK Aderleitung 4160901/50 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X16 BK 50 M, Einzelader, 1X16, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246271	4160901/50	225.34Â€
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X16 BL 4160902/TR Einzelader approbiert Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X16 BU, Einzelader, 1X16, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325811	4160902	4.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X16 BR 4160903/TR Einzelader approbiert Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X16 BN, Einzelader, 1X16, braun, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325846
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X16 gelb 4160910/TR Einzelader approbiert Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X16 YE, Einzelader, 1X16, gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolation... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1967425	4160910	4.58Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X16 GN Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X16 GN 100 M, Einzelader, 1X16, grün, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459575	4160911/100	458.89Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X16 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X16 GNYE, Einzelader, 1X16, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459563	4160900	4.51Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X16 GNYE Aderleitung 4160900/50 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X16 GNYE 50 M, Einzelader, 1X16, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nut... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459568	4160900/50	225.34Â€
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X16 GR 4160906/50 Einzelader approbiert Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X16 GY 50 M, Einzelader, 1X16, grau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055685	4160906/50	229.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X16 GR 4160906/TR Einzelader approbiert Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X16 GY, Einzelader, 1X16, grau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325817
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X16 OG Aderl 4160909/50 Einzelader approbiert Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X16 OG 50 M, Einzelader, 1X16, orange, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325799	4160909/50	229.22Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X16 OG Aderl Multi-Standard SC 2.1 1X16 OG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X16 OG, Einzelader, 1X16, orange, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Versch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325800	4160909	4.58Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X16 WH Aderl Multi-Standard SC 2.1 1X16 WH Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X16 WH 50 M, Einzelader, 1X16, weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312767	4160905/50	229.22Â€
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X16 WS 4160905/TR Einzelader approbiert Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X16 WH, Einzelader, 1X16, weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325802	4160905	4.58Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X16 YE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X16 YE 100 M, Einzelader, 1X16, gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderiso... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459573	4160910/100	458.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 BK UL(MTW)-CSA-HAR STYLE 1015 14AWG 4160501 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X2,5 BK, Einzelader, 1X2.5, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056537
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 blau/weiß Einzelader approbiert 4160526 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X2,5 BUWH, Einzelader, 1X2.5, blau-weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056539	4160526	0.76Â€
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 braun Einzelader approbiert 4160503 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X2,5 BN, Einzelader, 1X2.5, braun, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Versc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056538	4160503	0.76Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 BUWH Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X2,5 BUWH 100 M, Einzelader, 1X2.5, blau-weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiede... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459523	4160526/100	74.17Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 GN Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X2,5 GN 100 M, Einzelader, 1X2.5, grün, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459522	4160511/100	74.17Â€
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 grau Einzelader approbiert 4160506 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X2,5 GY, Einzelader, 1X2.5, grau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Versch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325845	4160506	0.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 grün/gelb Einzelader approbiert 4160500 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X2,5 GNYE, Einzelader, 1X2.5, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2055151
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 weiß Einzelader approbiert 4160505 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X2,5 WH, Einzelader, 1X2.5, weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Versc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325861	4160505	0.76Â€
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 YE Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X2,5 YE, Einzelader, 1X2.5, gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolati... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	467908	4160510	0.76Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X25 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X25 BK 500 M, Einzelader, 1X25, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440734	4161001/500	3376.14Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X25 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X25 BK, Einzelader, 1X25, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Versc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459588	4161001	6.75Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X25 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X25 BK 100 M, Einzelader, 1X25, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459615	4161001/100	663.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X25 blau 4161002/TR Einzelader approbiert Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X25 BU, Einzelader, 1X25, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			132584
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X25 BN Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X25 BN 100 M, Einzelader, 1X25, braun, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459619	4161003/100	675.23Â€
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X25 BR 4161003/50 Einzelader approbiert Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X25 BN 50 M, Einzelader, 1X25, braun, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312783	4161003/50	337.61Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X25 BU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X25 BU 100 M, Einzelader, 1X25, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459618	4161002/100	675.23Â€
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X25 GE 4161010/50 Einzelader approbiert Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X25 YE 50 M, Einzelader, 1X25, gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisol... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312766	4161010/50	337.61Â€
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X25 GE 4161010/TR Einzelader approbiert Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X25 YE, Einzelader, 1X25, gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolation... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056545	4161010	6.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X25 GN 4161011/50 Einzelader approbiert Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X25 GN 50 M, Einzelader, 1X25, grün, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderiso... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325836
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X25 GN 4161011/TR Einzelader approbiert Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X25 GN, Einzelader, 1X25, grün, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolatio... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325837	4161011	6.75Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X25 GN Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X25 GN 100 M, Einzelader, 1X25, grün, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460149	4161011/100	675.23Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X25 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X25 GNYE, Einzelader, 1X25, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459576	4161000	6.75Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X25 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X25 GNYE 100 M, Einzelader, 1X25, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459577	4161000/100	675.23Â€
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X25 GR 4161006/50 Einzelader approbiert Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X25 GY 50 M, Einzelader, 1X25, grau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325839	4161006/50	337.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X25 GY Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X25 GY 100 M, Einzelader, 1X25, grau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460146		
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X25 OG Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X25 OG 100 M, Einzelader, 1X25, orange, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460147	4161009/100	675.23Â€
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X25 OR 4161009/TR Einzelader approbiert Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X25 OG, Einzelader, 1X25, orange, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Versch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325838	4161009	6.75Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X25 RD Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X25 RD 100 M, Einzelader, 1X25, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459620	4161004/100	675.23Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X25 WH Aderl Multi-Standard SC 2.1 1X25 WH Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X25 WH 100 M, Einzelader, 1X25, weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056544	4161005/100	675.23Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X25 YE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X25 YE 100 M, Einzelader, 1X25, gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderiso... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460148	4161010/100	675.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X35 BK Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X35 BK 100 M, Einzelader, 1X35, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1336426
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X35 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X35 BK, Einzelader, 1X35, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Versc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460151	4161101	8.65Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X35 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X35 BK 50 M, Einzelader, 1X35, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460152	4161101/50	432.74Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X35 BU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X35 BU 50 M, Einzelader, 1X35, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460156	4161102/50	432.74Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X35 BU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X35 BU, Einzelader, 1X35, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460154	4161102	8.65Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X35 GN Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X35 GN, Einzelader, 1X35, grün, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolatio... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460159	4161111	8.65Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X35 GNYE Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X35 GNYE 100 M, Einzelader, 1X35, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1336583
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X35 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X35 GNYE, Einzelader, 1X35, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460150	4161100	8.65Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X35 GY Aderl Multi-Standard SC 2.1 1X35 GY Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X35 GY, Einzelader, 1X35, grau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056547	4161106	8.65Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X35 RD Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X35 RD, Einzelader, 1X35, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschied... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460157	4161104	8.65Â€
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X35 RT 4161104/50 Einzelader approbiert Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X35 RD 50 M, Einzelader, 1X35, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Vers... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056546	4161104/50	432.74Â€
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X4 BK UL(MTW)-CSA-HAR STYLE 1015 12AWG 4160601 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X4 BK, Einzelader, 1X4, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056540	4160601	1.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X4 BUWH Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X4 BUWH 100 M, Einzelader, 1X4, blau-weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			459525
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X4 GN Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X4 GN 100 M, Einzelader, 1X4, grün, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisol... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459524	4160611/100	105.76Â€
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X4 RD UL(MTW)-CSA-HAR STYLE 1015 12AWG 4160604 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X4 RD, Einzelader, 1X4, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschieden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056541	4160604	1.06Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X4 WHBU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X4 WHBU 100 M, Einzelader, 1X4, weiß-blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459526	4160644/100	105.76Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X50 BK Aderl Multi-Standard SC 2.1 1X50 BK Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X50 BK 500 M, Einzelader, 1X50, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055680	4161201/500	7382.88Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X50 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X50 BK, Einzelader, 1X50, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Versc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460170	4161201	14.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X50 BU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X50 BU, Einzelader, 1X50, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			460172
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X50 GN Aderl Multi-Standard SC 2.1 1X50 GN Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X50 GN, Einzelader, 1X50, grün, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolatio... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325880	4161211	14.77Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X50 GN Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X50 GN 50 M, Einzelader, 1X50, grün, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderiso... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460174	4161211/50	738.29Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X50 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X50 GNYE, Einzelader, 1X50, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460165	4161200	14.77Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X50 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X50 GNYE 50 M, Einzelader, 1X50, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nut... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460166	4161200/50	738.29Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X6 BK UL(MTW Multi-Standard SC 2.1 1X6 BK Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X6 BK, Einzelader, 1X6, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325871	4160701	1.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X6 blau/weiß Einzelader approbiert 4160726 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X6 BUWH, Einzelader, 1X6, blau-weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderiso... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325884
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X6 braun Einzelader approbiert 4160703 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X6 BN, Einzelader, 1X6, braun, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschied... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325743	4160703	1.56Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X6 BUWH Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X6 BUWH 100 M, Einzelader, 1X6, blau-weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459530	4160726/100	156.50Â€
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X6 dbl Einzelader approbiert 4160714 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X6 DBU, Einzelader, 1X6, dunkelblau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325885	4160714	1.56Â€
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X6 gelb Einzelader approbiert 4160710 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X6 YE, Einzelader, 1X6, gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsf... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325738	4160710	1.56Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X6 GN Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X6 GN 100 M, Einzelader, 1X6, grün, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisol... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459529	4160711/100	156.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X6 grau Einzelader approbiert 4160706 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X6 GY, Einzelader, 1X6, grau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiede... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			132574
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X6 grün Einzelader approbiert 4160711 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X6 GN, Einzelader, 1X6, grün, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolations... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325873	4160711	1.56Â€
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X6 grün/gelb Einzelader approbiert 4160700 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X6 GNYE, Einzelader, 1X6, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325718	4160700	1.56Â€
Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X6 orange Einzelader approbiert 4160709 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X6 OG, Einzelader, 1X6, orange, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325739	4160709	1.56Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X6 WH UL (MTW)-CSA-HAR STYLE 100m-Ring 4160705 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X6 WH, Einzelader, 1X6, weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschied... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325741	4160705	1.56Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X6 WHBU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X6 WHBU 100 M, Einzelader, 1X6, weiß-blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459533	4160744/100	127.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X70 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X70 GNYE, Einzelader, 1X70, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460175		
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X95 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X95 BK, Einzelader, 1X95, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Versc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459359	4161401	24.72Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X95 BU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X95 BU, Einzelader, 1X95, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459360	4161402	24.72Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.1 1X95 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X95 GNYE, Einzelader, 1X95, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460182	4161400	24.72Â€
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X0,5 MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X0,5 BK Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X0,5 BK 3000 M, Einzelader, 1X0.5, schwarz, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055958	4160101K/3000	825.96Â€
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X0,5 MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X0,5 OG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X0,5 OG 3000 M, Einzelader, 1X0.5, orange, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055959	4160109K/3000	825.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X0,5 MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X0,5 WHBU Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X0,5 WHBU 3000 M, Einzelader, 1X0.5, weiß-blau, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nut... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1313886
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X0,5 RD Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X0,5 RD 3000 M, Einzelader, 1X0.5, rot, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Vers... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442499	4160104K/3000	825.96Â€
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X0,75 MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X0,75 BN Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X0,75 BN 2500 M, Einzelader, 1X0.75, braun, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055960	4160203K/2500	916.49Â€
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X0,75 MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X0,75 BUWH Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X0,75 BUWH 2500 M, Einzelader, 1X0.75, blau-weiß, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, N... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326630	4160226K/2500	916.49Â€
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X0,75 WHBU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X0,75 WHBU 2500 M, Einzelader, 1X0.75, weiß-blau, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, N... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460897	4160244K/2500	916.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X1 BK 2000 M, Einzelader, 1X1, schwarz, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Vers... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442505		
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1 BN Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X1 BN 2000 M, Einzelader, 1X1, braun, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Versch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442507	4160303K/2000	825.66Â€
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1 BU MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1 BU Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X1 BU 2000 M, Einzelader, 1X1, blau, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1313877	4160302K/2000	825.66Â€
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1 BU MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1 BUWH Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X1 BUWH 2000 M, Einzelader, 1X1, blau-weiß, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1313875	4160326K/2000	825.66Â€
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1 GN MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1 GNYE Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X1 GNYE 2000 M, Einzelader, 1X1, grün-gelb, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1313878	4160300K/2000	825.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1 OG MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1 OG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X1 OG 2000 M, Einzelader, 1X1, orange, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Versc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1313876
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1 RD Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X1 RD 2000 M, Einzelader, 1X1, rot, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459348	4160304K/2000	825.66Â€
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1 WH MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1 WH Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X1 WH 2000 M, Einzelader, 1X1, weiß, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Versch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055961	4160305K/2000	825.66Â€
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1 WH MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1 WHBU Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X1 WHBU 2000 M, Einzelader, 1X1, weiß-blau, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055962	4160344K/2000	825.66Â€
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1,5 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X1,5 BK 1500 M, Einzelader, 1X1.5, schwarz, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442531	4160401K/1500	756.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1,5 BN Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X1,5 BN 1500 M, Einzelader, 1X1.5, braun, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442536		
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1,5 BU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X1,5 BU 1500 M, Einzelader, 1X1.5, blau, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442535	4160402K/1500	756.18Â€
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1,5 DBU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X1,5 DBU 1500 M, Einzelader, 1X1.5, dunkelblau, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschütz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442538	4160414K/1500	756.18Â€
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1,5 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X1,5 GNYE 1500 M, Einzelader, 1X1.5, grün-gelb, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschüt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442527	4160400K/1500	756.18Â€
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1,5 GY Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X1,5 GY 1500 M, Einzelader, 1X1.5, grau, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442537	4160406K/1500	756.18Â€
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1,5 MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1,5 BUWH Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X1,5 BUWH 1500 M, Einzelader, 1X1.5, blau-weiß, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nut... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1313958	4160426K/1500	756.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1,5 MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1,5 OG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X1,5 OG 1500 M, Einzelader, 1X1.5, orange, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2055964
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1,5 MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1,5 RD Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X1,5 RD 1500 M, Einzelader, 1X1.5, rot, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verle... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1313874	4160404K/1500	756.18Â€
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1,5 MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1,5 WH Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X1,5 WH 1500 M, Einzelader, 1X1.5, weiß, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055963	4160405K/1500	756.18Â€
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1,5 WHBU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X1,5 WHBU 1500 M, Einzelader, 1X1.5, weiß-blau, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nut... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1983468	4160444K/1500	756.18Â€
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X2,5 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X2,5 BK 900 M, Einzelader, 1X2.5, schwarz, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459521	4160501K/900	680.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X2,5 BN Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X2,5 BN 900 M, Einzelader, 1X2.5, braun, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1983469
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X2,5 BU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X2,5 BU 900 M, Einzelader, 1X2.5, blau, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verle... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442555	4160502K/900	680.08Â€
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X2,5 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X2,5 GNYE 900 M, Einzelader, 1X2.5, grün-gelb, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschütz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442554	4160500K/900	680.08Â€
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X2,5 MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X2,5 DBU Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X2,5 DBU 900 M, Einzelader, 1X2.5, dunkelblau, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055967	4160514K/900	680.08Â€
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X2,5 MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X2,5 OG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X2,5 OG 900 M, Einzelader, 1X2.5, orange, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055966	4160509K/900	680.08Â€
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X2,5 MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X2,5 RD Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X2,5 RD 900 M, Einzelader, 1X2.5, rot, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verleg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055965	4160504K/900	680.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X2,5 WH Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X2,5 WH 900 M, Einzelader, 1X2.5, weiß, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			442567
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X4 BU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X4 BU 600 M, Einzelader, 1X4, blau, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1983470	4160602K/600	634.54Â€
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X4 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X4 GNYE 600 M, Einzelader, 1X4, grün-gelb, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442573	4160600K/600	634.54Â€
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X4 RD Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X4 RD 600 M, Einzelader, 1X4, rot, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1983471	4160604K/600	634.54Â€
Lapp Multi-Standard SC 2.1 EMBOSS 1X4 SW 4160601K/600 Einzelader Einwegkarton Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X4 BK 600 M, Einzelader, 1X4, schwarz, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verleg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325592	4160601K/600	634.54Â€
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X6 BK MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X6 BK Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X6 BK 400 M, Einzelader, 1X6, schwarz, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verleg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055968	4160701K/400	624.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X6 BU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X6 BU 400 M, Einzelader, 1X6, blau, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442578		
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X6 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X6 GNYE 400 M, Einzelader, 1X6, grün-gelb, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442577	4160700K/400	613.68Â€
LAPP MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X6 RD MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X6 RD Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X6 RD 400 M, Einzelader, 1X6, rot, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1313887	4160704K/400	624.14Â€
Lapp Multi-Standard SC 2.2 1X0,5 RT 4150104/100 Einzelader approbiert Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X0,5 RD 100 M, Einzelader, 1X0.5, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1313891	4150104/100	33.74Â€
Lapp Multi-Standard SC 2.2 1X0,75 GY Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X0,75 GY, Einzelader, 1X0.75, grau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisola... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1983530	4150206	0.49Â€
Lapp Multi-Standard SC 2.2 1X1 OG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X1 OG, Einzelader, 1X1, orange, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolation... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	832978	4150309	0.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Multi-Standard SC 2.2 1X1 OR 4150309/100 Einzelader approbiert Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X1 OG 100 M, Einzelader, 1X1, orange, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderiso... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1312769
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X1,5 BN Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X1,5 BN 100 M, Einzelader, 1X1.5, braun, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440787	4150403/100	62.95Â€
Lapp Multi-Standard SC 2.2 1X1,5 BN UL(MTW)-CSA-HAR STYLE 10269 4150403 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X1,5 BN, Einzelader, 1X1.5, braun, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Versc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056524	4150403	0.63Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X1,5 BU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X1,5 BU 100 M, Einzelader, 1X1.5, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440808	4150402/100	62.95Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X1,5 DBU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X1,5 DBU 100 M, Einzelader, 1X1.5, dunkelblau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, N... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440726	4150414/100	62.95Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X1,5 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X1,5 GNYE 100 M, Einzelader, 1X1.5, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440962	4150400/100	62.95Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Multi-Standard SC 2.2 1X1,5 GNYE UL(MTW)-CSA-HAR STYLE 10269 4150400 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X1,5 GNYE, Einzelader, 1X1.5, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056523
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X1,5 GY Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X1,5 GY 100 M, Einzelader, 1X1.5, grau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440980	4150406/100	62.95Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X1,5 OG Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X1,5 OG 100 M, Einzelader, 1X1.5, orange, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441001	4150409/100	62.95Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X1,5 RD Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X1,5 RD 100 M, Einzelader, 1X1.5, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441026	4150404/100	62.95Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X1,5 WH Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X1,5 WH 100 M, Einzelader, 1X1.5, weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441039	4150405/100	62.95Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X1,5 YE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X1,5 YE 100 M, Einzelader, 1X1.5, gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440728	4150410/100	62.95Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X10 BK Aderl Multi-Standard SC 2.2 1X10 BK Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X10 BK, Einzelader, 1X10, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Versc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325848
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X10 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X10 BK 100 M, Einzelader, 1X10, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459310	4150801/100	335.08Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X10 GNYE Ade Multi-Standard SC 2.2 1X10 GNYE Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X10 GNYE 500 M, Einzelader, 1X10, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312790	4150800/500	1675.38Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X10 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X10 GNYE 100 M, Einzelader, 1X10, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459308	4150800/100	335.08Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X16 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X16 BK 100 M, Einzelader, 1X16, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440725	4150901/100	542.24Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X16 GNYE Ade Multi-Standard SC 2.2 1X16 GNYE Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X16 GNYE 500 M, Einzelader, 1X16, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312779	4150900/500	2711.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X16 GNYE Ade Multi-Standard SC 2.2 1X16 GNYE Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X16 GNYE, Einzelader, 1X16, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325847
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X16 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X16 GNYE 100 M, Einzelader, 1X16, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459311	4150900/100	542.24Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X2,5 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X2,5 BK 100 M, Einzelader, 1X2.5, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutze... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440778	4150501/100	89.52Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X2,5 BN Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X2,5 BN 100 M, Einzelader, 1X2.5, braun, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442479	4150503/100	89.52Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X2,5 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X2,5 GNYE 100 M, Einzelader, 1X2.5, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440961	4150500/100	89.52Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X2,5 GY Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X2,5 GY 100 M, Einzelader, 1X2.5, grau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459305	4150506/100	89.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X2,5 OG Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X2,5 OG 100 M, Einzelader, 1X2.5, orange, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			442482
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X2,5 RD Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X2,5 RD 100 M, Einzelader, 1X2.5, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441025	4150504/100	89.52Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X25 BK Aderl Multi-Standard SC 2.2 1X25 BK Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X25 BK, Einzelader, 1X25, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Versc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325886	4151001	7.68Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X25 BK Aderl Multi-Standard SC 2.2 1X25 BK Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X25 BK 500 M, Einzelader, 1X25, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055681	4151001/500	3839.76Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X25 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X25 BK 100 M, Einzelader, 1X25, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459314	4151001/100	767.95Â€
Lapp Multi-Standard SC 2.2 1X25 GN/GE 4151000/100 Einzelader approbiert Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X25 GNYE 100 M, Einzelader, 1X25, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325860	4151000/100	767.95Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X25 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X25 GNYE, Einzelader, 1X25, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			459313
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X35 BK Aderl Multi-Standard SC 2.2 1X35 BK Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X35 BK 50 M, Einzelader, 1X35, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325712	4151101/50	494.85Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X35 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X35 BK, Einzelader, 1X35, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Versc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459343	4151101	9.90Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X35 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X35 GNYE 50 M, Einzelader, 1X35, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nut... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459316	4151100/50	494.85Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X4 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X4 BK 100 M, Einzelader, 1X4, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440776	4150601/100	130.10Â€
Lapp Multi-Standard SC 2.2 1X4 braun 4150603/100 Einzelader approbiert Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X4 BN 100 M, Einzelader, 1X4, braun, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1313888	4150603/100	130.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X4 BU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X4 BU 100 M, Einzelader, 1X4, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Vers... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			440802
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X4 DBU UL(MT Multi-Standard SC 2.2 1X4 DBU Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X4 DBU, Einzelader, 1X4, dunkelblau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325851	4150614	1.30Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X4 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X4 GNYE 100 M, Einzelader, 1X4, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440953	4150600/100	130.10Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X4 GNYE UL(M Multi-Standard SC 2.2 1X4 GNYE Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X4 GNYE, Einzelader, 1X4, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325852	4150600	1.30Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X4 RD Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X4 RD 100 M, Einzelader, 1X4, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Versc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442486	4150604/100	130.10Â€
Lapp Multi-Standard SC 2.2 1X4 WH Aderleitung UL(MTW)-CSA-HAR 4150605/100 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X4 WH 100 M, Einzelader, 1X4, weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055957	4150605/100	130.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X50 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X50 BK, Einzelader, 1X50, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459344		
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X6 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X6 BK 100 M, Einzelader, 1X6, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440724	4150701/100	188.02Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X6 BU Aderle Multi-Standard SC 2.2 1X6 BU Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X6 BU, Einzelader, 1X6, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiede... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325849	4150702	1.88Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X6 BU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X6 BU 100 M, Einzelader, 1X6, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Vers... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442488	4150702/100	188.02Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X6 GNYE Ader Multi-Standard SC 2.2 1X6 GNYE Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X6 GNYE 100 M, Einzelader, 1X6, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312780	4150700/100	187.55Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X70 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X70 BK, Einzelader, 1X70, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459345	4151301	22.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X95 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X95 BK, Einzelader, 1X95, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			459346
LAPP Multi-Standard SC 2.2 EMBOSS 1X1 BK Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 EMBOSS 1X1 BK 2000 M, Einzelader, 1X1, schwarz, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Vers... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1313890	4150301K/2000	1023.07Â€
LAPP Multi-Standard SC 2.2 EMBOSS 1X2,5 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 EMBOSS 1X2,5 BK 900 M, Einzelader, 1X2.5, schwarz, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1313889	4150501K/900	805.64Â€
LAPP MULTIN./UL-CSA-HAR UL-CSA-(HAR) Sty Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X0,5 YE, Einzelader, 1X0.5, gelb, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Vers... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056549	4180410	0.28Â€
LAPP MULTIN./UL-CSA-HAR UL-CSA-HAR Style Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X0,5 GY, Einzelader, 1X0.5, grau, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Vers... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325797	4180406	0.28Â€
LAPP MULTIN./UL-CSA-HAR UL-CSA-HAR Style Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X0,5 OG, Einzelader, 1X0.5, orange, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325796	4180409	0.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP MULTIN./UL-CSA-HAR UL-CSA-HAR Style Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X0,5 GNYE, Einzelader, 1X0.5, grün-gelb, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325878
LAPP MULTIN./UL-CSA-HAR UL-CSA-HAR Style Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X0,5 BN, Einzelader, 1X0.5, braun, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325877	4180403	0.28Â€
LAPP MULTIN./UL-CSA-HAR UL-CSA-HAR Style Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X0,5 RD, Einzelader, 1X0.5, rot, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Versc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325876	4180404	0.28Â€
LAPP MULTIN./UL-CSA-HAR UL-CSA-HAR Style Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X0,5 WH, Einzelader, 1X0.5, weiß, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325844	4180405	0.28Â€
LAPP MULTIN./UL-CSA-HAR UL-CSA-HAR Style Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X0,5 VT, Einzelader, 1X0.5, violett, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056548	4180407	0.28Â€
LAPP MULTIN./UL-CSA-HAR UL-CSA-HAR Style Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X1 VT, Einzelader, 1X1, violett, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Versc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056551	4180607	0.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1x 1 violett UL/CSA Style 1015/1063 4160307 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1 VT, Einzelader, 1X1, violett, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolatio... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499842		
Lapp ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1x 10 blau 50m UL/CSA Style 1015/1063 4160802/50 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X10 BU 50 M, Einzelader, 1X10, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	501761	4160802/50	133.84Â€
Lapp ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1x 6 grün/gelb 500m UL/CSA Style 1015/1063 4160700/500 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X6 GNYE 500 M, Einzelader, 1X6, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	493842	4160700/500	780.18Â€
Lapp ÖLFLEX WIRE MS 2.2 1x 1 dunkelblau 100m UL/CSA Style 10269/1063 4150314/100 Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X1 DBU 100 M, Einzelader, 1X1, dunkelblau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Ad... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	493841	4150314/100	51.15Â€
Lapp Steuerleitung 250m-Spule X05V-K 1X0,75 GYBK Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,75 GYBK 250 M, Einzelader, 1X0.75, grau-schwarz, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschied... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	775151	4512472S/250	91.53Â€
LAPP Steuerleitung H05V-K 1X0,5 BK Einzelader H05V-K 1X0,5 BK 250 M, Einzelader, 1X0.5, schwarz, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	526216	4510011S/250	45.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Steuerleitung H05V-K 1X1 DBUWH Einzelader H05V-K 1X1 DBUWH 100 M, Einzelader, 1X1, dunkelblau-weiß, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			806366
Lapp Steuerleitung H07V-K 1X150 GNYE Einzelader H07V-K 1X150 GNYE, Einzelader, 1X150, grün-gelb, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	109772	4521007	26.65Â€
LAPP Steuerleitung H07V-K 1X2,5 BN Einzelader H07V-K 1X2,5 BN 100 M, Einzelader, 1X2.5, braun, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	805056	4520032S/100	56.80Â€
LAPP Steuerleitung H07V-K 1X2,5 GY Einzelader H07V-K 1X2,5 GY 100 M, Einzelader, 1X2.5, grau, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	889399	4520062S/100	56.80Â€
LAPP Steuerleitung H07V-K 1X35 BU Einzelader H07V-K 1X35 BU 50 M, Einzelader, 1X35, blau, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	623252	4521022/50	306.13Â€
LAPP Steuerleitung H07V-K 1X4 VT Einzelader H07V-K 1X4 VT 100 M, Einzelader, 1X4, violett, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einwe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1983532	4520073/100	71.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Steuerleitung H07V-K 1X6 BK Einzelader H07V-K 1X6 BK, Einzelader, 1X6, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-Gro?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			813577
LAPP Steuerleitung H07V-K 1X6 GNYE Einzelader H07V-K 1X6 GNYE, Einzelader, 1X6, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	173523	4520004	1.06Â€
Lapp Steuerleitung H07V-K 1x6 GNYE Einzelader H07V-K EMBOSS 1X6 GNYE 1500 M, Einzelader, 1X6, grün-gelb, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, N... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	268356	4520004E/1500	1602.00Â€
LAPP Steuerleitung X05V-K 1X0,5 BNBK Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,5 BNBK 250 M, Einzelader, 1X0.5, braun-schwarz, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiede... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055688	4512271S/250	77.34Â€
LAPP Steuerleitung X05V-K 1X0,5 WHBK Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,5 WHBK 250 M, Einzelader, 1X0.5, weiß-schwarz, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiede... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312809	4512431S/250	77.24Â€
LAPP Steuerleitung X05V-K 1X0,5 YEBK Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,5 YEBK 250 M, Einzelader, 1X0.5, gelb-schwarz, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschieden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056556	4512301S/250	77.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Steuerleitung X05V-K 1X0,5 YERD Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,5 YERD 250 M, Einzelader, 1X0.5, gelb-rot, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Ad... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056557
LAPP Steuerleitung X05V-K 1X0,75 GNWH Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,75 GNWH 250 M, Einzelader, 1X0.75, grün-weiß, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiede... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056559	4512342S/250	91.53Â€
LAPP Steuerleitung X05V-K 1X0,75 RDYE Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,75 RDYE 250 M, Einzelader, 1X0.75, rot-gelb, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055692	4512412S/250	91.53Â€
LAPP Steuerleitung X05V-K 1X0,75 WHBN Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,75 WHBN 250 M, Einzelader, 1X0.75, weiß-braun, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiede... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055693	4512452S/250	91.53Â€
LAPP Steuerleitung X05V-K 1X0,75 WHRD Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,75 WHRD 250 M, Einzelader, 1X0.75, weiß-rot, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055694	4512462S/250	91.53Â€
LAPP Steuerleitung X05V-K 1X1 GNWH Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X1 GNWH 250 M, Einzelader, 1X1, grün-weiß, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055699	4512343S/250	109.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Steuerleitung X05V-K 1X1 WHRD Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X1 WHRD 250 M, Einzelader, 1X1, weiß-rot, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Aderi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2055701
LAPP Steuerleitung X07V-K 1X1,5 GN Einzelader X07V-K 1X1,5 GN 150 M, Einzelader, 1X1.5, grün, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-Großkarton e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055710	4520121S/150	54.49Â€
LAPP Steuerleitung X07V-K 1X1,5 GNWH Einzelader X07V-K 2CHELIX 1X1,5 GNWH 150 M, Einzelader, 1X1.5, grün-weiß, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056584	4522341S/150	92.26Â€
LAPP Steuerleitung X07V-K 1X1,5 YEBK Einzelader X07V-K 2CHELIX 1X1,5 YEBK 150 M, Einzelader, 1X1.5, gelb-schwarz, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056583	4522301S/150	92.26Â€
LAPP Steuerleitung X07V-K 1X2,5 BKWH Einzelader X07V-K 2CHELIX 1X2,5 BKWH 100 M, Einzelader, 1X2.5, schwarz-weiß, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312141	4522222S/100	103.16Â€
LAPP Steuerleitung X07V-K 1X2,5 DBUWH Einzelader X07V-K 2CHELIX 1X2,5 DBUWH 100 M, Einzelader, 1X2.5, dunkelblau-weiß, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	666802	4522922S/100	103.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Steuerleitung X07V-K 1X2,5 WHBU Einzelader X07V-K 2CHELIX 1X2,5 WHBU 100 M, Einzelader, 1X2.5, weiß-blau, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2055713
LAPP UL-CSA-HAR Style 1007+1569 20AWG BU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X0,75 BU 100 M, Einzelader, 1X0.75, blau, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	632947	4180502/100	38.16Â€
LAPP UL(MTW)-CSA-(HAR) STYLE 1015 18AWG UL(MTW)-CSA-(HAR) STYLE 1015 18AWG WHBU Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1 WHBU 100 M, Einzelader, 1X1, weiß-blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	109762	4160344/100	41.28Â€
LAPP UL(MTW)-CSA-(HAR) Style 1015 22AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,5 BU, Einzelader, 1X0.5, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolati... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325711	4160102	0.28Â€
LAPP UL(MTW)-CSA-HAR 0,5 RT UL(MTW)-CSA- Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X0,5 RD, Einzelader, 1X0.5, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolatio... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325854	4150104	0.34Â€
LAPP UL(MTW)-CSA-HAR 1 BLWS Aderleitung 100m Ring Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X1 BUWH 100 M, Einzelader, 1X1, blau-weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055683	4150326/100	51.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UL(MTW)-CSA-HAR 1 WSBL Aderleitung UL(MTW)-CSA(HAR) STYLE 10269 18AWG WHBU Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X1 WHBU 100 M, Einzelader, 1X1, weiß-blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2055679
LAPP UL(MTW)-CSA-HAR STYLE 1015 10AWG YE UL(MTW)-CSA(HAR) STYLE 1015 10AWG YE Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X6 YE 100 M, Einzelader, 1X6, gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisola... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	359390	4160710/100	156.50Â€
LAPP UL(MTW)-CSA-HAR STYLE 1015 12AWG GN Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X4 GNYE, Einzelader, 1X4, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325857	4160600	1.06Â€
LAPP UL(MTW)-CSA-HAR STYLE 1015 12AWG WH Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X4 WHBU, Einzelader, 1X4, weiß-blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderiso... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325731	4160644	1.06Â€
LAPP UL(MTW)-CSA-HAR STYLE 1015 14AWG RD Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X2,5 RD, Einzelader, 1X2.5, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325862	4160504	0.76Â€
LAPP UL(MTW)-CSA-HAR STYLE 1015 14AWG WH Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X2,5 WHBU, Einzelader, 1X2.5, weiß-blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325859	4160544	0.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UL(MTW)-CSA-HAR STYLE 1015 14AWG WH UL(MTW)-CSA(HAR) STYLE 1015 14AWG WHBU Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X2,5 WHBU 100 M, Einzelader, 1X2.5, weiß-blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiede... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			249751
LAPP UL(MTW)-CSA-HAR STYLE 1015 16AWG BK 100m Ring schwarz Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1,5 BK, Einzelader, 1X1.5, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	966710	4160401/100	47.92Â€
LAPP UL(MTW)-CSA-HAR STYLE 1015 16AWG DB Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1,5 DBU, Einzelader, 1X1.5, dunkelblau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325896	4160414	0.50Â€
LAPP UL(MTW)-CSA-HAR Style 1015 18AWG RD Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1 RD, Einzelader, 1X1, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	975502	4160304	0.41Â€
LAPP UL(MTW)-CSA-HAR Style 1015 20AWG YE Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,75 YE, Einzelader, 1X0.75, gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisola... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325594	4160210	0.37Â€
LAPP UL(MTW)-CSA-HAR Style 1015 22AWG GN Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,5 GN, Einzelader, 1X0.5, grün, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325597	4160111	0.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UL(MTW)-CSA-HAR Style 1015 22AWG WH Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,5 WHBU, Einzelader, 1X0.5, weiß-blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056526
LAPP UL(MTW)-CSA-HAR STYLE 1015 2AWG WH UL(MTW)-CSA-HAR STYLE 1015 2AWG WH Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X35 WH 50 M, Einzelader, 1X35, weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1983531	4161105/50	432.74Â€
LAPP UL(MTW)-CSA-HAR STYLE 1015 4AWG GNY UL(MTW)-CSA-HAR STYLE 1015 4AWG GNYE Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X25 GNYE 50 M, Einzelader, 1X25, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nut... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	532288	4161000/50	337.61Â€
LAPP UL(MTW)-CSA-HAR STYLE 1015 4AWG Schwarz UL(MTW)-CSA-HAR STYLE 1015 4AWG Schwarz Typ: UL(MTW)-CSA-HAR STYLE 1015 4AWG BKVerkaufseinheit: 50 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	695710	4161001/50	337.61Â€
Lapp UL(MTW)-CSA-HAR Style 1015 6AWG RD Einzelader rot Style 1015 6 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X16 RD 100 M, Einzelader, 1X16, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	118771	4160904/100	458.89Â€
LAPP UL(MTW)-CSA(HAR) STYLE 1015 16AWG B Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1,5 BUWH, Einzelader, 1X1.5, blau-weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325895	4160426	0.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UL(MTW)-CSA(HAR) STYLE 1015 16AWG W Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1,5 WHBU, Einzelader, 1X1.5, weiß-blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325894
LAPP UL(MTW)-CSA(HAR) STYLE 1015 18AWG DB UL(MTW)-CSA(HAR) STYLE 1015 18AWG DBU Typ: UL(MTW)-CSA-HAR STYLE 1015 18AWG DBUVerkaufseinheit: 2000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453465	4160314K/2000	825.66Â€
LAPP UL(MTW)-CSA(HAR) STYLE 1015 18AWG G Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1 GY, Einzelader, 1X1, grau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsf... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325898	4160306	0.41Â€
LAPP UL(MTW)-CSA(HAR) STYLE 1015 20AWG P UL(MTW)-CSA(HAR) STYLE 1015 20AWG PK Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,75 PK 100 M, Einzelader, 1X0.75, rosa, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055672	4160208/100	36.66Â€
LAPP UL(MTW)-CSA(HAR) STYLE 1015 22AWG B 100m Ring schwarz Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,5 BK, Einzelader, 1X0.5, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisol... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315626	4160101	0.28Â€
LAPP UL(MTW)-CSA(HAR) STYLE 1015 22AWG W UL(MTW)-CSA(HAR) STYLE 1015 22AWG WHBU Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,5 WHBU 100 M, Einzelader, 1X0.5, weiß-blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiede... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	517464	4160144/100	27.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp X00V3-D 1X16 transparent 4571110/100 Kupfer Erdungsseil PVC-Mantel Einzelader X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X16 TRNSP 100 M, Einzelader, 1X16, PVC, Anwendungsgebiete: Für Anwendungen in kalter Umgebung,Für Erdungseinrichtungen und Potentialausgleich an Maschinenteilen und EDV-Anlagen,Übernimmt die Schutzfunktion bei Reparaturarbeiten,Zur Erdung in Starkstromanlagen der Elektrizitätsunternehmen (EVU) und Fahrstromeinrichtungen der Eisenbahnen, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			423278
LAPP X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X95 X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X95 TRNSP Einzelader X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X95 TRNSP, Einzelader, 1X95, PVC, Anwendungsgebiete: Für Anwendungen in kalter Umgebung,Für Erdungseinrichtungen und Potentialausgleich an Maschinenteilen und EDV-Anlagen,Übernimmt die Schutzfunktion bei Reparaturarbeiten,Zur Erdung in Starkstromanlagen der Elektrizitätsunternehmen (EVU) und Fahrstromeinrichtungen der Eisenbahnen, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325872	4571115	25.85Â€
Lapp X05V-K 0,5 blau/schwarz 250m-Spule PVC-Verdrahtungsleitung mit Farbwendel Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,5 BUBK 250 M, Einzelader, 1X0.5, blau-schwarz, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschieden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	589486	4512231S/250	77.34Â€
Lapp X05V-K 0,5 qmm blau/weiß 250m-Spule PVC-Verdrahtungsleitung mit Farbwendel Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,5 BUWH 250 M, Einzelader, 1X0.5, blau-weiß, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	886880	4512261S/250	77.34Â€
Lapp X05V-K 0,5 qmm braun/weiß 250m PVC-Verdrahtungsleitung mit Farbwendel Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,5 BNWH 250 M, Einzelader, 1X0.5, braun-weiß, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	666817	4512291S/250	77.34Â€
Lapp X05V-K 0,5 qmm rot/weiß 250m-Spule PVC-Verdrahtungsleitung mit Farbwendel Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,5 RDWH 250 M, Einzelader, 1X0.5, rot-weiß, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	157577	4512421S/250	77.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp X05V-K 0,5 qmm weiß/blau 250m PVC-Verdrahtungsleitung mit Farbwendel Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,5 WHBU 250 M, Einzelader, 1X0.5, weiß-blau, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			523744
Lapp X05V-K 0,75 qmm bl/weiss 250m PVC-Verdrahtungsleitung mit Farbwendel Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,75 BUWH 250 M, Einzelader, 1X0.75, blau-weiß, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschieden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	219378	4512262S/250	91.53Â€
Lapp X05V-K 0,75 qmm dbl/ws 250m-Spule PVC-Verdrahtungsleitung mit Farbwendel Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,75 DBUWH 250 M, Einzelader, 1X0.75, dunkelblau-weiß, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Vers... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	615502	4512922S/250	91.53Â€
Lapp X05V-K 0,75 qmm schwarz/grün 250m PVC-Verdrahtungsleitung mit Farbwendel Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,75 BKGN 250 M, Einzelader, 1X0.75, schwarz-grün, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1983399	4512202S/250	91.53Â€
LAPP X05V-K 0,75qmm blau/grün 250m-Spule PVC-Verdrahtungsleitung mit Farbwendel Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,75 BUGN 250 M, Einzelader, 1X0.75, blau-grün, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschieden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	988464	4512242S/250	91.53Â€
Lapp X05V-K 0,75qmm rot/weiss 250m-Spule PVC-Verdrahtungsleitung mit Farbwendel Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,75 RDWH 250 M, Einzelader, 1X0.75, rot-weiß, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	853736	4512422S/250	91.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp X05V-K 1,0 qmm blau/weiß 250m PVC-Verdrahtungsleitung mit Farbwendel Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH 250 M, Einzelader, 1X1, blau-weiß, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	699687		
LAPP X05V-K 1,0 qmm dbl/weiss 250m PVC-Verdrahtungsleitung mit Farbwendel Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X1 DBUWH 250 M, Einzelader, 1X1, dunkelblau-weiß, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiede... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	430871	4512923S/250	109.89Â€
Lapp X05V-K 1,0 qmm grau/schwarz 250m PVC-Verdrahtungsleitung mit Farbwendel Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X1 GYBK 250 M, Einzelader, 1X1, grau-schwarz, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Ad... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	919880	4512473S/250	109.89Â€
Lapp X05V-K 1,0 qmm rot/weiß 250m-Spule PVC-Verdrahtungsleitung mit Farbwendel Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X1 RDWH 250 M, Einzelader, 1X1, rot-weiß, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Aderi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	390102	4512423S/250	109.89Â€
Lapp X05V-K 1,0 qmm schwarz/grün 250m PVC-Verdrahtungsleitung mit Farbwendel Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X1 BKGN 250 M, Einzelader, 1X1, schwarz-grün, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1013166	4512203S/250	109.89Â€
Lapp X05V-K 1,0 qmm weiß/blau 250m-Spule PVC-Verdrahtungsleitung mit Farbwendel Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X1 WHBU 250 M, Einzelader, 1X1, weiß-blau, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	211241	4512443S/250	109.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp X05V-K 1,0qmm blau/sw 250m-Spule PVC-Verdrahtungsleitung mit Farbwendel Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X1 BUBK 250 M, Einzelader, 1X1, blau-schwarz, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Ad... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			533122
LAPP X05V-K 1X0,5 BKRD Steuerleitung X05V-K 1X0,5 BKRD Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,5 BKRD 250 M, Einzelader, 1X0.5, schwarz-rot, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056555	4512211S/250	77.34Â€
LAPP X05V-K 1X0,5 BKWH Steuerleitung X05V-K 1X0,5 BKWH Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,5 BKWH 250 M, Einzelader, 1X0.5, schwarz-weiß, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiede... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312811	4512221S/250	77.34Â€
LAPP X05V-K 1X0,5 BUGN Steuerleitung X05V-K 1X0,5 BUGN Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,5 BUGN 250 M, Einzelader, 1X0.5, blau-grün, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441154	4512241S/250	77.34Â€
LAPP X05V-K 1X0,5 BURD Steuerleitung X05V-K 1X0,5 BURD Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,5 BURD 250 M, Einzelader, 1X0.5, blau-rot, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Ad... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441155	4512251S/250	77.34Â€
LAPP X05V-K 1X0,5 GNWH Steuerleitung X05V-K 1X0,5 GNWH Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,5 GNWH 250 M, Einzelader, 1X0.5, grün-weiß, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055689	4512341S/250	77.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP X05V-K 1X0,5 GYBK Steuerleitung X05V-K 1X0,5 GYBK Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,5 GYBK 250 M, Einzelader, 1X0.5, grau-schwarz, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschieden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	674090		
LAPP X05V-K 1X0,5 OGWH Steuerleitung X05V-K 1X0,5 OGWH Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,5 OGWH 250 M, Einzelader, 1X0.5, orange-weiß, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschieden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441159	4512391S/250	77.34Â€
Lapp X05V-K 1x0,5 qmm dunkelblau/weiss PVC-Verdrahtungsleitung mit Farbwendel Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,5 DBUWH 250 M, Einzelader, 1X0.5, dunkelblau-weiß, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Versch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	967135	4512921S/250	77.34Â€
LAPP X05V-K 1X0,5 RDBK Steuerleitung X05V-K 1X0,5 RDBK Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,5 RDBK 250 M, Einzelader, 1X0.5, rot-schwarz, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459612	4512401S/250	77.34Â€
LAPP X05V-K 1X0,5 VTBK Steuerleitung X05V-K 1X0,5 VTBK Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,5 VTBK 250 M, Einzelader, 1X0.5, violett-schwarz, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441165	4512351S/250	77.27Â€
LAPP X05V-K 1X0,5 VTWH Steuerleitung X05V-K 1X0,5 VTWH Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,5 VTWH 250 M, Einzelader, 1X0.5, violett-weiß, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiede... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441166	4512371S/250	77.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP X05V-K 1X0,5 YEWH Steuerleitung X05V-K 1X0,5 YEWH Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,5 YEWH 250 M, Einzelader, 1X0.5, gelb-weiß, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			441168
LAPP X05V-K 1X0,75 BKRD Steuerleitung X05V-K 1X0,75 BKRD Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,75 BKRD 250 M, Einzelader, 1X0.75, schwarz-rot, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiede... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055690	4512212S/250	91.58Â€
LAPP X05V-K 1X0,75 BKWH Steuerleitung X05V-K 1X0,75 BKWH Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,75 BKWH 250 M, Einzelader, 1X0.75, schwarz-weiß, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441169	4512222S/250	91.53Â€
LAPP X05V-K 1X0,75 BNBK Steuerleitung X05V-K 1X0,75 BNBK Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,75 BNBK 250 M, Einzelader, 1X0.75, braun-schwarz, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440851	4512272S/250	91.53Â€
LAPP X05V-K 1X0,75 BNWH Steuerleitung X05V-K 1X0,75 BNWH Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,75 BNWH 250 M, Einzelader, 1X0.75, braun-weiß, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiede... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459608	4512292S/250	91.53Â€
LAPP X05V-K 1X0,75 BUBK Steuerleitung X05V-K 1X0,75 BUBK Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,75 BUBK 250 M, Einzelader, 1X0.75, blau-schwarz, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschied... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440853	4512232S/250	91.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP X05V-K 1X0,75 BURD Steuerleitung X05V-K 1X0,75 BURD Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,75 BURD 250 M, Einzelader, 1X0.75, blau-rot, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			440858
LAPP X05V-K 1X0,75 OGBK Steuerleitung X05V-K 1X0,75 OGBK Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,75 OGBK 250 M, Einzelader, 1X0.75, orange-schwarz, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312808	4512382S/250	91.53Â€
LAPP X05V-K 1X0,75 OGWH Steuerleitung X05V-K 1X0,75 OGWH Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,75 OGWH 250 M, Einzelader, 1X0.75, orange-weiß, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschied... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440860	4512392S/250	91.53Â€
LAPP X05V-K 1X0,75 RDBK Steuerleitung X05V-K 1X0,75 RDBK Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,75 RDBK 250 M, Einzelader, 1X0.75, rot-schwarz, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiede... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440865	4512402S/250	91.53Â€
LAPP X05V-K 1X0,75 VTBK Steuerleitung X05V-K 1X0,75 VTBK Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,75 VTBK 250 M, Einzelader, 1X0.75, violett-schwarz, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Versch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440867	4512352S/250	91.53Â€
LAPP X05V-K 1X0,75 VTWH Steuerleitung X05V-K 1X0,75 VTWH Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,75 VTWH 250 M, Einzelader, 1X0.75, violett-weiß, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459611	4512372S/250	91.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP X05V-K 1X0,75 WHBK Steuerleitung X05V-K 1X0,75 WHBK Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,75 WHBK 250 M, Einzelader, 1X0.75, weiß-schwarz, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440870		
LAPP X05V-K 1X0,75 WHBU Steuerleitung weiß/blau Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,75 WHBU 250 M, Einzelader, 1X0.75, weiß-blau, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschieden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459505	4512442S/250	91.53Â€
LAPP X05V-K 1X0,75 YEBK Steuerleitung X05V-K 1X0,75 YEBK Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,75 YEBK 250 M, Einzelader, 1X0.75, gelb-schwarz, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschied... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055695	4512302S/250	91.53Â€
LAPP X05V-K 1X0,75 YEWH Steuerleitung X05V-K 1X0,75 YEWH Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,75 YEWH 250 M, Einzelader, 1X0.75, gelb-weiß, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschieden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440872	4512322S/250	91.53Â€
LAPP X05V-K 1X1 BKRD Steuerleitung X05V-K 1X1 BKRD Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X1 BKRD 250 M, Einzelader, 1X1, schwarz-rot, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055696	4512213S/250	109.89Â€
LAPP X05V-K 1X1 BKWH Steuerleitung X05V-K 1X1 BKWH Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X1 BKWH 250 M, Einzelader, 1X1, schwarz-weiß, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441097	4512223S/250	109.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp X05V-K 1X1 BL/GN 4512243S/250 Einzelader Spule Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X1 BUGN 250 M, Einzelader, 1X1, blau-grün, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1312807
LAPP X05V-K 1X1 BNBK Steuerleitung X05V-K 1X1 BNBK Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X1 BNBK 250 M, Einzelader, 1X1, braun-schwarz, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055697	4512273S/250	109.89Â€
LAPP X05V-K 1X1 BNGN Steuerleitung X05V-K 1X1 BNGN Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X1 BNGN 250 M, Einzelader, 1X1, braun-grün, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055698	4512283S/250	109.89Â€
LAPP X05V-K 1X1 BNWH Steuerleitung X05V-K 1X1 BNWH Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X1 BNWH 250 M, Einzelader, 1X1, braun-weiß, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441061	4512293S/250	109.89Â€
LAPP X05V-K 1X1 BURD Steuerleitung X05V-K 1X1 BURD Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X1 BURD 250 M, Einzelader, 1X1, blau-rot, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Aderis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459605	4512253S/250	109.89Â€
LAPP X05V-K 1X1 OGBK Steuerleitung X05V-K 1X1 OGBK Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X1 OGBK 250 M, Einzelader, 1X1, orange-schwarz, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441066	4512383S/250	109.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP X05V-K 1X1 OGWH Steuerleitung X05V-K 1X1 OGWH Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X1 OGWH 250 M, Einzelader, 1X1, orange-weiß, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Ad... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			441067
LAPP X05V-K 1X1 RDBK Steuerleitung X05V-K 1X1 RDBK Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X1 RDBK 250 M, Einzelader, 1X1, rot-schwarz, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441074	4512403S/250	109.89Â€
Lapp X05V-K 1x1 transparent Spule 300/500V PVC Einzelader 4510103S Einzelader X05V-K 1X1 TR, Einzelader, 1X1, transparent, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1051659	4510103S	68.61Â€
LAPP X05V-K 1X1 VTBK Steuerleitung X05V-K 1X1 VTBK Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X1 VTBK 250 M, Einzelader, 1X1, violett-schwarz, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441075	4512353S/250	109.89Â€
LAPP X05V-K 1X1 VTWH Steuerleitung X05V-K 1X1 VTWH Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X1 VTWH 250 M, Einzelader, 1X1, violett-weiß, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441076	4512373S/250	109.89Â€
LAPP X05V-K 1X1 VTYE Steuerleitung X05V-K 1X1 VTYE Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X1 VTYE 250 M, Einzelader, 1X1, violett-gelb, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Ad... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055700	4512363S/250	109.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP X05V-K 1X1 WHBK Steuerleitung X05V-K 1X1 WHBK Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X1 WHBK 250 M, Einzelader, 1X1, weiß-schwarz, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			441077
LAPP X05V-K 1X1 WHBN Steuerleitung X05V-K 1X1 WHBN Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X1 WHBN 250 M, Einzelader, 1X1, weiß-braun, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055971	4512453S/250	109.89Â€
LAPP X05V-K 1X1 YEBK Steuerleitung X05V-K 1X1 YEBK Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X1 YEBK 250 M, Einzelader, 1X1, gelb-schwarz, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Ad... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055702	4512303S/250	109.89Â€
LAPP X05V-K 1X1 YERD Steuerleitung X05V-K 1X1 YERD Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X1 YERD 250 M, Einzelader, 1X1, gelb-rot, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Aderis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055703	4512313S/250	109.89Â€
Lapp X05V-K 2CHELIX 1X0,5 OGBK 4512381S/250 Einzelader Spule Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X0,5 OGBK 250 M; Einzelader; 1X0.5; orange-schwarz; Spule; U0/U: 300 / 500 V; PVC; feste Verlegung; Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ;Einsatz bei bis zu -40 °C möglich;Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen;Für die feste und geschützte Verlegung;Zur Verdrahtung von Leuchten; Nutzen: Verschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312810	4512381S/250	77.27Â€
LAPP X05V-K 2CHELIX 1X1 YEWH Steuerleitung 250m-Spule Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X1 YEWH 250 M, Einzelader, 1X1, gelb-weiß, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056558	4512323S/250	109.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp X07V-K 1,5 qmm blau/weiß PVC-Verdrahtungsleitung mit Farbwendel Einzelader X07V-K 2CHELIX 1X1,5 BUWH 150 M, Einzelader, 1X1.5, blau-weiß, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			246176
Lapp X07V-K 1,5 qmm rot/weiß PVC-Verdrahtungsleitung mit Farbwendel Einzelader X07V-K 2CHELIX 1X1,5 RDWH 150 M, Einzelader, 1X1.5, rot-weiß, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Z... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	954499	4522421S/150	92.26Â€
Lapp X07V-K 1,5 qmm schwarz/grün PVC-Verdrahtungsleitung mit Farbwendel Einzelader X07V-K 2CHELIX 1X1,5 BKGN 150 M, Einzelader, 1X1.5, schwarz-grün, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1983400	4522201S/150	92.26Â€
LAPP X07V-K 1X1,5 BKRD Steuerleitung X07V-K 1X1,5 BKRD Einzelader X07V-K 2CHELIX 1X1,5 BKRD 150 M, Einzelader, 1X1.5, schwarz-rot, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441109	4522211S/150	92.26Â€
LAPP X07V-K 1X1,5 BKWH Steuerleitung X07V-K 1X1,5 BKWH Einzelader X07V-K 2CHELIX 1X1,5 BKWH 150 M, Einzelader, 1X1.5, schwarz-weiß, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441116	4522221S/150	92.26Â€
LAPP X07V-K 1X1,5 BNWH Steuerleitung X07V-K 1X1,5 BNWH Einzelader X07V-K 2CHELIX 1X1,5 BNWH 150 M, Einzelader, 1X1.5, braun-weiß, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441117	4522291S/150	92.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP X07V-K 1X1,5 BUBK Steuerleitung X07V-K 1X1,5 BUBK Einzelader X07V-K 2CHELIX 1X1,5 BUBK 150 M, Einzelader, 1X1.5, blau-schwarz, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			441118
LAPP X07V-K 1X1,5 BUGN Steuerleitung X07V-K 1X1,5 BUGN Einzelader X07V-K 2CHELIX 1X1,5 BUGN 150 M, Einzelader, 1X1.5, blau-grün, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055704	4522241S/150	92.26Â€
LAPP X07V-K 1X1,5 BURD Steuerleitung X07V-K 1X1,5 BURD Einzelader X07V-K 2CHELIX 1X1,5 BURD 150 M, Einzelader, 1X1.5, blau-rot, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460333	4522251S/150	92.26Â€
Lapp X07V-K 1X1,5 DBUWH Steuerleitung 4522921S/150 Einzelader X07V-K 2CHELIX 1X1,5 DBUWH, Einzelader, 1X1.5, dunkelblau-weiß, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	506419	4522921S/150	92.26Â€
Lapp X07V-K 1X1,5 dkl-bl/ws Einzelader 4520921/100 Einzelader X07V-K 1X1,5 DBUWH 100 M, Einzelader, 1X1.5, dunkelblau-weiß, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055705	4520921/100	27.86Â€
Lapp X07V-K 1X1,5 gelb Einzelader Eca 4520111 Einzelader X07V-K 1X1,5 YE, Einzelader, 1X1.5, gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-Großkarton erhältli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056565	4520111	0.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP X07V-K 1X1,5 GYBK Steuerleitung X07V-K 1X1,5 GYBK Einzelader X07V-K 2CHELIX 1X1,5 GYBK 150 M, Einzelader, 1X1.5, grau-schwarz, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2055706
LAPP X07V-K 1X1,5 OGBK Steuerleitung X07V-K 1X1,5 OGBK Einzelader X07V-K 2CHELIX 1X1,5 OGBK 150 M, Einzelader, 1X1.5, orange-schwarz, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verleg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441119	4522381S/150	92.26Â€
LAPP X07V-K 1X1,5 OGWH Steuerleitung X07V-K 1X1,5 OGWH Einzelader X07V-K 2CHELIX 1X1,5 OGWH 150 M, Einzelader, 1X1.5, orange-weiß, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441121	4522391S/150	92.26Â€
LAPP X07V-K 1X1,5 RDBK Steuerleitung X07V-K 1X1,5 RDBK Einzelader X07V-K 2CHELIX 1X1,5 RDBK 150 M, Einzelader, 1X1.5, rot-schwarz, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460334	4522401S/150	92.26Â€
LAPP X07V-K 1X1,5 VTWH Steuerleitung X07V-K 1X1,5 VTWH Einzelader X07V-K 2CHELIX 1X1,5 VTWH 150 M, Einzelader, 1X1.5, violett-weiß, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441125	4522371S/150	92.26Â€
LAPP X07V-K 1X1,5 WHBU Steuerleitung X07V-K 1X1,5 WHBU Einzelader X07V-K 2CHELIX 1X1,5 WHBU 150 M, Einzelader, 1X1.5, weiß-blau, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441126	4522441S/150	92.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP X07V-K 1X1,5 YEWH Steuerleitung X07V-K 1X1,5 YEWH Einzelader X07V-K 2CHELIX 1X1,5 YEWH 150 M, Einzelader, 1X1.5, gelb-weiß, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441128		
LAPP X07V-K 1X10 YE Einzelader X07V-K 1X10 YE, Einzelader, 1X10, gelb, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-Großkarton... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056569	4520115	1.82Â€
LAPP X07V-K 1X16 GN Steuerleitung Vedrahtungsleitung Einzelader X07V-K 1X16 GN 100 M, Einzelader, 1X16, grün, längenabhängig, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-Gro?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441135	4520126/100	280.69Â€
LAPP X07V-K 1X2,5 BNWH Steuerleitung X07V-K 1X2,5 BNWH Einzelader X07V-K 2CHELIX 1X2,5 BNWH 100 M, Einzelader, 1X2.5, braun-weiß, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442154	4522292S/100	103.16Â€
LAPP X07V-K 1X2,5 BURD Steuerleitung X07V-K 1X2,5 BURD Einzelader X07V-K 2CHELIX 1X2,5 BURD 100 M, Einzelader, 1X2.5, blau-rot, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441151	4522252S/100	103.16Â€
Lapp X07V-K 1X2,5 DBUWH Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	895449	4522922S	1.03Â€
Lapp X07V-K 1X2,5 gelb Einzelader Eca 4520112 Einzelader X07V-K 1X2,5 YE, Einzelader, 1X2.5, gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-Großkarton erhältli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056566	4520112	0.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP X07V-K 1X2,5 GN Steuerleitung X07V-K 1X2,5 GN Einzelader X07V-K 1X2,5 GN 100 M, Einzelader, 1X2.5, grün, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-Großkarton er... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441144		
LAPP X07V-K 1X2,5 GYBK Steuerleitung X07V-K 1X2,5 GYBK Einzelader X07V-K 2CHELIX 1X2,5 GYBK 100 M, Einzelader, 1X2.5, grau-schwarz, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055975	4522472S/100	103.16Â€
LAPP X07V-K 1X2,5 OGWH Steuerleitung X07V-K 1X2,5 OGWH Einzelader X07V-K 2CHELIX 1X2,5 OGWH 100 M, Einzelader, 1X2.5, orange-weiß, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442155	4522392S/100	103.16Â€
LAPP X07V-K 1X2,5 VTWH Steuerleitung X07V-K 1X2,5 VTWH Einzelader X07V-K 2CHELIX 1X2,5 VTWH 100 M, Einzelader, 1X2.5, violett-weiß, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055712	4522372S/100	103.16Â€
Lapp X07V-K 1X2,5 YE Steuerleitung 4520112S/100 Einzelader X07V-K 1X2,5 YE 100 M, Einzelader, 1X2.5, gelb, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-Großkarton er... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1052061	4520112S/100	56.80Â€
LAPP X07V-K 1X4 GN Steuerleitung X07V-K 1X4 GN Einzelader X07V-K 1X4 GN 100 M, Einzelader, 1X4, grün, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-Großkarton erhäl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441147	4520123/100	71.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP X07V-K 1X6 GN Steuerleitung X07V-K 1X6 GN Einzelader X07V-K 1X6 GN 100 M, Einzelader, 1X6, grün, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-Großkarton erhäl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			441149
Lapp X07V-K 1X6 YE Steuerleitung 4520114 Eca Einzelader X07V-K 1X6 YE, Einzelader, 1X6, gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Auch im Einweg-Großkarton erhältlich V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056568	4520114	1.06Â€
Lapp X07V-K 2,5 qmm blau/weiß PVC-Verdrahtungsleitung mit Farbwendel Einzelader X07V-K 2CHELIX 1X2,5 BUWH 100 M, Einzelader, 1X2.5, blau-weiß, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	187377	4522262S/100	103.16Â€
Lapp X07V-K 2,5 qmm rot/weiß PVC-Verdrahtungsleitung mit Farbwendel Einzelader X07V-K 2CHELIX 1X2,5 RDWH 100 M, Einzelader, 1X2.5, rot-weiß, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Z... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	782654	4522422S/100	103.16Â€
LAPP X07V-K EMBOSS 1X2,5 DBUWH Steuerleitung Einzelader X07V-K EMBOSS 1X2,5 DBUWH 900 M, Einzelader, 1X2.5, dunkelblau-weiß, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442153	4520922K/900	421.31Â€
LAPP X07V-K EMBOSS 1X4 BUWH Einzelader Einzelader X07V-K EMBOSS 1X4 BUWH 600 M, Einzelader, 1X4, blau-weiß, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1313964	4520263K/600	430.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP X07V-K EMBOSS 1X6 DBUWH Einzelader Einzelader X07V-K EMBOSS 1X6 DBUWH 400 M, Einzelader, 1X6, dunkelblau-weiß, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Versc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1314149
Lapp X07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 1,0 qmm Einzelader d-blau Style 1015 18AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1 DBU 100 M, Einzelader, 1X1, dunkelblau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Ad... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	974929	4160314/100	41.28Â€
Lapp X07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 1,0 qmm Einzelader grau Style 1,0 18 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1 GY 100 M, Einzelader, 1X1, grau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisola... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	225276	4160306/100	41.28Â€
Lapp X07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 1,0 qmm Einzelader orange Style 1015 18 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1 OG 100 M, Einzelader, 1X1, orange, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderiso... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	126856	4160309/100	41.28Â€
Lapp X07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 16,0qmm Einzelader orange Style 1015 6 AWG 100m Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X16 OG 100 M, Einzelader, 1X16, orange, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	276483	4160909/100	458.89Â€
Lapp X07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 50 qmm Einzelader schwarz Style 1015 1 AWG Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X50 BK 50 M, Einzelader, 1X50, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	149257	4161201/50	738.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp X07V-K2CHELIX 1x1,5 dklbl-ws 150m Spule 450/750V PVC Ader 4522921S/150 Einzelader X07V-K 2CHELIX 1X1,5 DBUWH 150 M, Einzelader, 1X1.5, dunkelblau-weiß, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1277802
Lappkabel H07V-K 1X6 DBU Steuerleitung Eca 4520144K/400 Einzelader H07V-K EMBOSS 1X6 DBU 400 M, Einzelader, 1X6, dunkelblau, Großkarton, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nut... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1262429	4520144K/400	427.20Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Verdrahtungsleitung H05 / 07V-K: VDE-Kabel			
UL-CSA H05V2-K 0,75 AWG20 or St.1015 MTW-Listung orange Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	704971	40410401	34.92Â€
UL-CSA H05V2-K 1,0 AWG18 blau/weiss mit MTW-Listung St.1015, 100m-Ring Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	494465	40410519	40.20Â€
UL-CSA H05V2-K 1,0 AWG18 gn St.1015 MTW-Listung grün Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	636879	40410501	40.20Â€
UL-CSA H05V2-K 1,0 AWG18 or St.1015 MTW orange Verdrahtungsleitung 2000m-Fass Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	147399		804.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
UL-CSA H05V2-K 1,0 AWG18 or St.1015 MTW-Listung orange Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			772197
UL-CSA H07V2-K 1,5 AWG16 blau/weiss mit MTW-Listung Style 1015, 100m-Ring Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325519	40402001	52.74Â€
UL-CSA H07V2-K 1,5 AWG16 gr Style 1015 mit MTW-Listung grün Verdrahtungsltg Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	964073	40402001	47.10Â€
UL-CSA H07V2-K 1,5 AWG16 or St.1015 mit MTW-Listung orange 100m-Ring Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	833101	40402001	47.10Â€
UL-CSA H07V2-K 10 blau AWG8 St.1015 MTW-Listung blau Verdrahtungsltg. 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	188362	40410801	8033.04Â€
UL-CSA H07V2-K 2,5 AWG14 orange mit MTW-Listung Style 1015, 100m-Ring Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	392088	40202101	71.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
UL-CSA H07V2-K 2,5 AWG14 weiss/blau mit MTW-Listung Style 1015, 100m-Ring Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			783827
UL-CSA H07V2-K 25 bl AWG4 St. 1015 Verdr MTW-Listung blau Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	951156	40411001	656.27Â€
UL-CSA H07V2-K 4,0 AWG12 orange mit MTW-Listung Style 1015, 100m-Ring Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	538269	40402201	101.89Â€
UL-CSA H07V2-K 4,0 AWG12 vio St.1015 MTW-Listung violett Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	476260	40402201	106.94Â€
UL-CSA H07V2-K 4,0 AWG12 vio St.1015 MTW, violett Verdrahtungsltg 600m-Fass Verkaufseinheit: 600 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1310961		641.66Â€
UL-CSA H07V2-K 70 gnge AWG 2/0 St.1015 mit MTW-Listung gnge Verdrahtungsltg Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	384386	40411301	1819.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
UL-CSA X07V2-K 16 sw AWG6 St.1015 MTW-Listung schwarz Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			717548
UL-CSA- H07V2-K 70 AWG 2/0 sw St.1015 MTW-Listung schwarz Verdrahtungsltg Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	346574	40411301	1819.18Â€
UL-CSA-H05V2-K 0,5 AWG21 dbl St.1015 MTW dunkelblau Verdrahtungsleitung 3000m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	609937		860.41Â€
UL-CSA-H05V2-K 0,5 AWG21 dbl St.1015 MTW-Listung dunkelbl Verdrahtungsltg Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	187343	40410318	28.71Â€
UL-CSA-H05V2-K 0,5 AWG21 vio St.1015 MTW, violett Verdrahtungsltg 3000m-Fass Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1311729	40410310	861.30Â€
UL-CSA-H05V2-K 0,5 AWG21 ws/bl St.1015 MTW weiss/blau Verdrahtungsleitung 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt,feindrähtig nachVDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard1581, class 43... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	574720		28.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
UL-CSA-H05V2-K 0,5 AWG21 ws/bl St.1015 MTW weiss/blau Verdrahtungsleitung 3000m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			823251
UL-CSA-H05V2-K 0,5 AWG22 bl St.1015 MTW-Listung blau Verdrahtungsltg 100 Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	160208	40410301	28.71Â€
UL-CSA-H05V2-K 0,5 AWG22 br St.1015 MTW braun Verdrahtungsleitung 3000m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	474619		860.41Â€
UL-CSA-H05V2-K 0,5 AWG22 gn St.1015 MTW grün Verdrahtungsleitung 3000m-Fass Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	311472		860.41Â€
UL-CSA-H05V2-K 0,5 AWG22 gn St.1015 MTW-Listung grün Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320304		27.62Â€
UL-CSA-H05V2-K 0,5 AWG22 gnge St.1015 MTW-Listung gnge Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	270918	40410301	28.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
UL-CSA-H05V2-K 0,5 AWG22 gr St.1015 MTW grau Verdrahtungsleitung 3000m-Fass Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			136294
UL-CSA-H05V2-K 0,5 AWG22 gr St.1015 MTW-Listung grau Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	221813	40410301	28.71Â€
UL-CSA-H05V2-K 0,5 AWG22 or St.1015 MTW-Listung orange Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320305		27.62Â€
UL-CSA-H05V2-K 0,5 AWG22 rt St.1015 MTW, rot Verdrahtungsltg 100m-Ring Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1311731		28.71Â€
UL-CSA-H05V2-K 0,5 AWG22 sw St.1015 MTW-Listung schwarz Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	668913	40410301	28.71Â€
UL-CSA-H05V2-K 0,5 AWG22 sw St.1015 MTW, schwarz Verdrahtungsltg 3000m-Fass Verkaufseinheit: 3000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1311733		861.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
UL-CSA-H05V2-K 0,5 AWG22 vio St.1015 MTW-Listung violett Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			162236
UL-CSA-H05V2-K 0,5 AWG22 vio St.1015 MTW, violett Verdrahtungsltg 3000m-Fass Verkaufseinheit: 3000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1311730		861.30Â€
UL-CSA-H05V2-K 0,5 AWG22 ws St.1015 MTW, weiss Verdrahtungsltg 3000m-Fass Verkaufseinheit: 3000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1311732		861.30Â€
UL-CSA-H05V2-K 0,5AWG22 rt St.1015 MTW rot Verdrahtungsleitung 3000m-Fass Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	150254		861.30Â€
UL-CSA-H05V2-K 0,75 AWG20 bl St.1015 MTW-Listung blau Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	379258	40410401	37.22Â€
UL-CSA-H05V2-K 0,75 AWG20 br St.1015 MTW-Listung braun Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	229003	40410401	37.22Â€
UL-CSA-H05V2-K 0,75 AWG20 dbl St.1015 MTW-Listung dunkelbl Verdrahtungsltg Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	721969	40410401	37.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
UL-CSA-H05V2-K 0,75 AWG20 gnge St.1015 MTW grün/gelb Verdrahtungsleitung 2500m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			447787
UL-CSA-H05V2-K 0,75 AWG20 gnge St.1015 MTW, grün/gelb Verdrahtungslt 100m-Ring UL-CSA-H05V2-K Style 1015AWG 20= 0,75 qmmFarbe: grün-gelbCu-Zahl (Kg/%m): 0,72Außendurchmesser ca.: 2,5Gewicht (Kg/%m): 1,2Typ: UL-CSA-H05V2-K0,75 AWG20 GN/GE ST.1015Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	667876		37.22Â€
UL-CSA-H05V2-K 0,75 AWG20 gr St.1015 MTW-Listung grau Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	555765	4041041	37.22Â€
UL-CSA-H05V2-K 0,75 AWG20 rt St.1015 MTW-Listung rot Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	966688	40410401	37.22Â€
UL-CSA-H05V2-K 0,75 AWG20 rt St.1015 MTW, rot Verdrahtungsltg 2500m-Trommel Verkaufseinheit: 2500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1311570		930.60Â€
UL-CSA-H05V2-K 0,75 AWG20 sw St.1015 MTW-Listung schwarz Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	538009	40410401	37.22Â€
UL-CSA-H05V2-K 0,75 AWG20 sw St.1015 MTW, schwarz Verdrahtungsltg 2500m-Fass Verkaufseinheit: 2500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1311572		930.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
UL-CSA-H05V2-K 0,75 AWG20 vio St.1015 MTW, violett Verdrahtungsltg 2500m-Fass Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1311569
UL-CSA-H05V2-K 0,75 AWG20 ws St.1015 MTW-Listung weiss Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	918119	40410401	37.22Â€
UL-CSA-H05V2-K 0,75 AWG20 ws St.1015 MTW, weiss Verdrahtungsltg 2500m-Fass Verkaufseinheit: 2500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1311571		930.60Â€
UL-CSA-H05V2-K 0,75 AWG20 ws/bl St.1015 MTW, weiss/blau Verdrahtungsltg 2500m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320000		894.22Â€
UL-CSA-H05V2-K 1,0 AWG18 bl St.1015 MTW-Listung blau Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	501632	40410501	42.57Â€
UL-CSA-H05V2-K 1,0 AWG18 bl St.1015 MTW, blau Verdrahtungsltg 2000m-Fass Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319997		818.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
UL-CSA-H05V2-K 1,0 AWG18 br St.1015 Verd MTW-Listung braun Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			366486
UL-CSA-H05V2-K 1,0 AWG18 dbl St.1015 MTW-Listung dunkelbl Verdrahtungsltg Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	303555	40410501	42.57Â€
UL-CSA-H05V2-K 1,0 AWG18 gnge St.1015 MTW-Listung gnge Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	796573	40410511	42.57Â€
UL-CSA-H05V2-K 1,0 AWG18 gnge St.1015 MTW, gnge Verdrahtungsltg 2000m-Fass Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325139		818.93Â€
UL-CSA-H05V2-K 1,0 AWG18 grau St.1015 MTW-Listung grau Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	339121	40410501	42.57Â€
UL-CSA-H05V2-K 1,0 AWG18 rot St.1015 MTW Verdrahtungsleitung 2000m-Fass Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	218357		851.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
UL-CSA-H05V2-K 1,0 AWG18 sw St.1015 MTW schwarz Verdrahtungsleitung 2000m-Fass Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			655723
UL-CSA-H05V2-K 1,0 AWG18 sw St.1015 MTW-Listung schwarz Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	313982	40410501	42.57Â€
UL-CSA-H05V2-K 1,0 AWG18 vio St.1015 MTW-Listung violett Verdrahtungsltg Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	234386	40410501	42.57Â€
UL-CSA-H05V2-K 1,0 AWG18 vio St.1015 MTW, violett Verdrahtungsltg 2000m-Fass Verkaufseinheit: 2000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1311582		851.40Â€
UL-CSA-H05V2-K 1,0 AWG18 ws St.1015 MTW-Listung weiss Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498330	40410501	42.57Â€
UL-CSA-H05V2-K 1,0 AWG18 ws St.1015 MTW, weiss Verdrahtungsltg 2000m-Fass Verkaufseinheit: 2000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1311568		851.40Â€
UL-CSA-H05V2-K 1,0 AWG18 ws/bl St.1015 MTW, weiss/blau Verdrahtungsltg 100m-Rin Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319998		41.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
UL-CSA-H05V2-K0,75AWG20 dbl St.1015 MTW dunkelblau Verdrahtungsleitung 2500m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			218472
UL-CSA-H07V2-K 1,5 AWG16 bl St.1015 MTW blau Verdrahtungsleitung 1500m-Fass Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	779114	40402003	720.67Â€
UL-CSA-H07V2-K 1,5 AWG16 bl St.1015 MTW-Listung blau Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	748592	40402003	50.00Â€
UL-CSA-H07V2-K 1,5 AWG16 dbl St.1015 Ve MTW-Listung dunkelbl Verdrahtungsltg Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	711539	40402001	50.00Â€
UL-CSA-H07V2-K 1,5 AWG16 gnge St.1015 MTW grün/gelb Verdrahtungsleitung 1500m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	175210	40402011	744.88Â€
UL-CSA-H07V2-K 1,5 AWG16 gnge St.1015 MTW-Listung gnge Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	986913	40402011	50.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
UL-CSA-H07V2-K 1,5 AWG16 gr St.1015 MTW-Listung grau Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			117974
UL-CSA-H07V2-K 1,5 AWG16 rot St.1015 MTW-Listung rot Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	508104	40402001	50.00Â€
UL-CSA-H07V2-K 1,5 AWG16 rot St.1015 MTW, rot Verdrahtungsltg 1500m-Fass Verkaufseinheit: 1500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1311721		749.93Â€
UL-CSA-H07V2-K 1,5 AWG16 sw St.1015 MTW-Listung schwarz Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	389472	40402001	50.00Â€
UL-CSA-H07V2-K 1,5 AWG16 vio St.1015 mit MTW-Listung violett Verdrahtungsltg Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451051	40402001	50.00Â€
UL-CSA-H07V2-K 1,5 AWG16 vio St.1015 MTW, violett Verdrahtungsltg 1500m-Fass Verkaufseinheit: 1500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1311777		749.93Â€
UL-CSA-H07V2-K 1,5 AWG16 ws St.1015 MTW-Listung weiss Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	844073	40402002	50.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
UL-CSA-H07V2-K 1,5AWG16 sw St.1015 MTW schwarz Verdrahtungsleitung 1500m-Fass Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			230829
UL-CSA-H07V2-K 10,0 AWG8 sw St.1015 MTW-Listung schwarz Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	849857	40410801	263.18Â€
UL-CSA-H07V2-K 10,0 AWG8 gnge St.1015 MTW-Listung gnge Verdrahtungsltg. 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	663480	40410811	263.18Â€
UL-CSA-H07V2-K 2,5 AWG14 bl St.1015 MTW blau Verdrahtungsleitung 1000m-Fass Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	254186		678.35Â€
UL-CSA-H07V2-K 2,5 AWG14 bl St.1015 MTW-Listung blau Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	193265	40402101	74.62Â€
UL-CSA-H07V2-K 2,5 AWG14 br St.1015 MTW-Listung braun Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	988517	40402101	76.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
UL-CSA-H07V2-K 2,5 AWG14 br St.1015 MTW, braun Verdrahtungsltg 1000m-Fass Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325138
UL-CSA-H07V2-K 2,5 AWG14 dbl St.1015 MTW-Listung dunkelbl Verdrahtungsltg Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	306957	40402101	2984.64Â€
UL-CSA-H07V2-K 2,5 AWG14 gnge St.1015 MTW grün/gelb Verdrahtungsleitung 1000m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	902932		678.35Â€
UL-CSA-H07V2-K 2,5 AWG14 gnge St.1015 MTW-Listung gnge Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440764	40402101	74.62Â€
UL-CSA-H07V2-K 2,5 AWG14 gr St.1015 MTW-Listung grau Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	533270	40402101	76.03Â€
UL-CSA-H07V2-K 2,5 AWG14 rt St.1015 MTW-Listung rot Verdrahtungsltg 100m Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1868250	40402104	72.59Â€
UL-CSA-H07V2-K 2,5 AWG14 rt St.1015 MTW, rot Verdrahtungsltg 1000m-Fass Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1311775		746.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
UL-CSA-H07V2-K 2,5 AWG14 sw St.1015 MTW-Listung schwarz Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			728521
UL-CSA-H07V2-K 2,5 AWG14 sw St.1015 schwarz PVC Aderleitung 1000m-Fass Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	505338		746.16Â€
UL-CSA-H07V2-K 2,5 AWG14 vio St.1015 MTW, violett Verdrahtungsltg 1000m-Fass Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1311774		760.32Â€
UL-CSA-H07V2-K 2,5 AWG14 ws St.1015 MTW-Listung weiss Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	542505	40402101	76.03Â€
UL-CSA-H07V2-K 2,5 AWG14 ws St.1015 MTW, weiss Verdrahtungsltg 1000m-Fass Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1311776		760.32Â€
UL-CSA-H07V2-K 25 AWG4 gnge St.1015 MTW-Listung gnge Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	140989	40411001	656.27Â€
UL-CSA-H07V2-K 25 AWG4 sw St.1015 MTW-Listung schwarz Verdrahtungsltg.100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	592542	40411001	645.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
UL-CSA-H07V2-K 35 AWG2 bl St.1015 MTW-Listung blau Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			999295
UL-CSA-H07V2-K 35 AWG2 gnge St.1015 MTW-Listung gnge Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	144739	40411101	865.52Â€
UL-CSA-H07V2-K 35,0 AWG2 sw St.1015 MTW-Listung schwarz Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	591639	40411101	851.56Â€
UL-CSA-H07V2-K 4,0 AWG12 BL St.1015 MTW blau Verdrahtungsleitung 600m-Fass Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	237162		518.98Â€
UL-CSA-H07V2-K 4,0 AWG12 BL St.1015 MTW-Listung blau Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	645591	40402203	105.10Â€
UL-CSA-H07V2-K 4,0 AWG12 braun St.1015 MTW-Listung braun Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	972191	40402201	106.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
UL-CSA-H07V2-K 4,0 AWG12 braun St.1015 MTW, braun Verdrahtungsltg 600m- Fass Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325335
UL-CSA-H07V2-K 4,0 AWG12 dbl St.1015 MTW-Listung dunkelbl Verdrahtungsltg Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	595156	40402201	106.94Â€
UL-CSA-H07V2-K 4,0 AWG12 gnge St.1015 MTW-Listung gnge Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	510161	40402201	89.00Â€
UL-CSA-H07V2-K 4,0 AWG12 gnge St.1015 MTW, gnge Verdrahtungsltg 600m-Fass Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325264		614.66Â€
UL-CSA-H07V2-K 4,0 AWG12 gr St.1015 MTW-Listung grau Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	181917	40402201	106.94Â€
UL-CSA-H07V2-K 4,0 AWG12 rot St.1015 MTW-Listung rot Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	105086	40402201	106.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
UL-CSA-H07V2-K 4,0 AWG12 sw St.1015 MTW schwarz Verdrahtungsleitung 600m-Fass Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			279780
UL-CSA-H07V2-K 4,0 AWG12 sw St.1015 MTW-Listung schwarz Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	689232	40402301	105.10Â€
UL-CSA-H07V2-K 4,0 AWG12 ws St.1015 MTW, weiss Verdrahtungsltg 600m-Fass Verkaufseinheit: 600 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1311771	40402202	641.66Â€
UL-CSA-H07V2-K 50 AWG1 bl St.1015 mit MTW-Listung blau Verdrahtungsltg Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	847212	40411201	1408.97Â€
UL-CSA-H07V2-K 50 AWG1 gnge St.1015 mit MTW-Listung gnge Verdrahtungsltg Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	764197	40411201	1300.85Â€
UL-CSA-H07V2-K 50 AWG1 sw St.1015 mit MTW-Listung schwarz Verdrahtungsltg Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	334453	40411201	1300.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
UL-CSA-H07V2-K 6,0 AWG10 gnge St.1015 MTW-Listung gnge Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			976455
UL-CSA-H07V2-K 6,0 AWG10 gr St.1015 MTW-Listung grau Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	176156	40402301	162.34Â€
UL-CSA-H07V2-K 6,0 AWG10 rt St.1015 MTW, rot Verdrahtungsltg 400m-Fass Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1311000		649.34Â€
UL-CSA-H07V2-K 6,0 AWG10 sw St.1015 MTW-Listung schwarz Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	967562	40402301	159.55Â€
UL-CSA-H07V2-K 6,0 AWG10 sw St.1015 MTW, schwarz Verdrahtungsltg 400m-Fass Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1310987		638.21Â€
UL-CSA-H07V2-K 6,0 AWG10 ws St.1015 MTW-Listung weiss Verdrahtungsltg 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	405698	40402301	162.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
UL-CSA-H07V2-K 6,0 AWG10 ws St.1015 MTW, weiss Verdrahtungsltg 400m-Fass Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1312024
UL-CSA-H07V2-K 70,0 AWG 2/0 bl St.1015 mit MTW-Listung blau Verdrahtungsltg Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329483	40411301	1819.18Â€
UL-CSA-X07V2-K16 AWG6 gnge St.1015 MTW-Listung gnge Verdrahtungsltg. 100m Anwendung:für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowieals Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	879437	40410901	451.24Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Verdrahtungsleitung H05 / 07V-K: Xaver Bechtold			
XBK H05V-K 0,75 VIO 4005 Sp 250m PVC Eca Industrieleitung 20015110-250 Verkaufseinheit: 1 MTR	690638	20015110-250	0.24Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Verdrahtungsleitung H05 / 07V-K: VDE-Kabel			
XBK H05V-K 1,00 dblau-weiß Spule 250 m Diese Leitungen sind bestimmt für die innere Verdrahtung von Geräten sowie für die geschützte Verlegung in und an Leuchten. Verlegung in Rohren, auf und unter Putz für Signalanlagen. Das Produkt ist konform zur Richtlinie 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie).	1332737	0300100DBWSK	136.67Â€
XBK X05V-K 0,75 rot -weiß Spule 250 m Diese Leitungen sind bestimmt für die innere Verdrahtung von Geräten sowie für die geschützte Verlegung in und an Leuchten. Verlegung in Rohren, auf und unter Putz für Signalanlagen. Das Produkt ist konform zur Richtlinie 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie).	1332738	0300075RWSK	122.34Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Verdrahtungsleitung H05 / 07V-U/R: Helukabel			
28788 H07V-U Ring 1x1,5qmm Braun Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638502	28788-100	1.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
28789 H07V-U Ring 1x1,5qmm Rot Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			638510
28790 H07V-U Ring 1x1,5qmm Weiß Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638512	28790-100	177.71Â€
28798 H07V-U Ring 1x2,5qmm Weiß Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638513	28798-100	47.23Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Verdrahtungsleitung H05 / 07V-U/R: VDE-Kabel			
H05V-U 0,5 qmm braun 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung ´PVC-Verdrahtungsleitung H05V-Ueindrähtig, nach VDE 0281-3Anwendung:Für die innere Verdrahtung von Geräten sowie bei geschützterVerlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz,jedoch nur für Klingel- bzw. Signalanlagen werden diese PVC-Verdrahtungsleitungen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, eindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	948539		11.52Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Verdrahtungsleitung H05 / 07V-U/R: ELMAT			
H05V-U 0,75 gn/ge Ring 100m Eca Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	690798	20801100400	0.16Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Verdrahtungsleitung H05 / 07V-U/R: VDE-Kabel			
H05V-U 0,75 qmm braun 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung H05V-Ueindrähtig, nach VDE 0281-3Anwendung:Für die innere Verdrahtung von Geräten sowie bei geschützterVerlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz,jedoch nur für Klingel- bzw. Signalanlagen werden diese PVC-Verdrahtungsleitungen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, eindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 029... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	266413		15.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05V-U 0,75 qmm grau 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung H05V-Ueindrähtig, nach VDE 0281-3Anwendung:Für die innere Verdrahtung von Geräten sowie bei geschützterVerlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz,jedoch nur für Klingel- bzw. Signalanlagen werden diese PVC-Verdrahtungsleitungen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, eindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 029... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			717343
H05V-U 0,75 qmm hellblau RAL 5015 PVC-isolierte Aderleitung 100m-Ring PVC-Verdrahtungsleitung H05V-Ueindrähtig, nach VDE 0281-3Anwendung:Für die innere Verdrahtung von Geräten sowie bei geschützterVerlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz,jedoch nur für Klingel- bzw. Signalanlagen werden diese PVC-Verdrahtungsleitungen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, eindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 029... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	243240		15.16Â€
H05V-U 0,75 qmm rot 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung H05V-Ueindrähtig, nach VDE 0281-3Anwendung:Für die innere Verdrahtung von Geräten sowie bei geschützterVerlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz,jedoch nur für Klingel- bzw. Signalanlagen werden diese PVC-Verdrahtungsleitungen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, eindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 029... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	291662		15.36Â€
H05V-U 0,75 qmm schwarz 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung H05V-Ueindrähtig, nach VDE 0281-3Anwendung:Für die innere Verdrahtung von Geräten sowie bei geschützterVerlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz,jedoch nur für Klingel- bzw. Signalanlagen werden diese PVC-Verdrahtungsleitungen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, eindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 029... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	644281		15.36Â€
H05V-U 0,75 qmm violett 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung H05V-Ueindrähtig, nach VDE 0281-3Anwendung:Für die innere Verdrahtung von Geräten sowie bei geschützterVerlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz,jedoch nur für Klingel- bzw. Signalanlagen werden diese PVC-Verdrahtungsleitungen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, eindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 029... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	192119		15.36Â€
H05V-U 0,75 qmm weiß 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung H05V-Ueindrähtig, nach VDE 0281-3Anwendung:Für die innere Verdrahtung von Geräten sowie bei geschützterVerlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz,jedoch nur für Klingel- bzw. Signalanlagen werden diese PVC-Verdrahtungsleitungen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, eindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 029... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	890453		15.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05V-U 1,0 qmm blau RAL 5012 PVC-isolierte Aderleitung 100m-Ring PVC-Verdrahtungsleitung H05V-Ueindrähtig, nach VDE 0281-3Anwendung:Für die innere Verdrahtung von Geräten sowie bei geschützterVerlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz,jedoch nur für Klingel- bzw. Signalanlagen werden diese PVC-Verdrahtungsleitungen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, eindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 029... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			854319
H05V-U 1,0 qmm braun 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung H05V-Ueindrähtig, nach VDE 0281-3Anwendung:Für die innere Verdrahtung von Geräten sowie bei geschützterVerlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz,jedoch nur für Klingel- bzw. Signalanlagen werden diese PVC-Verdrahtungsleitungen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, eindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 029... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	155162		19.50Â€
H05V-U 1,0 qmm grau 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung H05V-Ueindrähtig, nach VDE 0281-3Anwendung:Für die innere Verdrahtung von Geräten sowie bei geschützterVerlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz,jedoch nur für Klingel- bzw. Signalanlagen werden diese PVC-Verdrahtungsleitungen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, eindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 029... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	197640		19.50Â€
H05V-U 1,0 qmm grün/gelb 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung H05V-Ueindrähtig, nach VDE 0281-3Anwendung:Für die innere Verdrahtung von Geräten sowie bei geschützterVerlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz,jedoch nur für Klingel- bzw. Signalanlagen werden diese PVC-Verdrahtungsleitungen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, eindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 029... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	122100		19.50Â€
H05V-U 1,0 qmm rot 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung H05V-Ueindrähtig, nach VDE 0281-3Anwendung:Für die innere Verdrahtung von Geräten sowie bei geschützterVerlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz,jedoch nur für Klingel- bzw. Signalanlagen werden diese PVC-Verdrahtungsleitungen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, eindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 029... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	127621		19.50Â€
H05V-U 1,0 qmm schwarz 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung H05V-Ueindrähtig, nach VDE 0281-3Anwendung:Für die innere Verdrahtung von Geräten sowie bei geschützterVerlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz,jedoch nur für Klingel- bzw. Signalanlagen werden diese PVC-Verdrahtungsleitungen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, eindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 029... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	747686		19.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05V-U 1,0 qmm violett 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung H05V-Ueindrähtig, nach VDE 0281-3Anwendung:Für die innere Verdrahtung von Geräten sowie bei geschützterVerlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz,jedoch nur für Klingel- bzw. Signalanlagen werden diese PVC-Verdrahtungsleitungen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, eindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 029... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	922683		
H05V-U 1,0 qmm weiß 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung H05V-Ueindrähtig, nach VDE 0281-3Anwendung:Für die innere Verdrahtung von Geräten sowie bei geschützterVerlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz,jedoch nur für Klingel- bzw. Signalanlagen werden diese PVC-Verdrahtungsleitungen verwendet.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, eindrähtigIsolation: PVC nach VDE 0207Mantelfarbe: nach VDE 029... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	560108		19.50Â€
H05Z-K 0,75 qmm schwarz 100m-Ring-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei Halogenfreie Einzeladern H05Z-K bzw. H07Z-Kmit besserem Flammschutz und höherem TemperaturbereichAnwendung:Halogenfreie Aderleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall fürden Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten,Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoherPersonen- und Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auchgeeignet für die Verlegung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	323900	520007502	24.18Â€
H05Z-K 1,0 qmm blau 100m-Ring-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei Halogenfreie Einzeladern H05Z-K bzw. H07Z-Kmit besserem Flammschutz und höherem TemperaturbereichAnwendung:Halogenfreie Aderleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall fürden Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten,Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoherPersonen- und Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auchgeeignet für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	265157	520010003	29.54Â€
H05Z-K 1,0 qmm grau 100m-Ring-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei Halogenfreie Einzeladern H05Z-K bzw. H07Z-Kmit besserem Flammschutz und höherem TemperaturbereichAnwendung:Halogenfreie Aderleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall fürden Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten,Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoherPersonen- und Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auchgeeignet für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	309039	520010011	29.54Â€
H05Z-K 1,0 qmm grün-gelb 100m-Ring-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei Halogenfreie Einzeladern H05Z-K bzw. H07Z-Kmit besserem Flammschutz und höherem TemperaturbereichAnwendung:Halogenfreie Aderleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall fürden Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten,Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoherPersonen- und Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auchgeeignet für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	927944	520010004	29.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05Z-K 1,0 qmm schwarz 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei Halogenfreie Einzeladern H05Z-K bzw. H07Z-Kmit besserem Flammschutz und höherem TemperaturbereichAnwendung:Halogenfreie Aderleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall fürden Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten,Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoherPersonen- und Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auchgeeignet für die Verlegung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			872518
H07V-R 120,0 qmm grün/gelb Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Rnach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installations-kanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegungdieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung vonGeräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die Wechselspannung oderein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	953648	20005101	10692.12Â€
H07V-R 120,0 qmm schwarz Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Rnach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installations-kanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegungdieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung vonGeräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die Wechselspannung oderein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	388429	20005101	10692.12Â€
H07V-R 16 qmm grün/gelb 100m Ring Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Rnach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installations-kanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegungdieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung vonGeräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die Wechselspannung oderein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	590173	20003011	288.10Â€
H07V-R 16 qmm schwarz 100m-Ring Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Rnach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installations-kanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegungdieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung vonGeräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die Wechselspannung oderein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	553920	20003001	287.87Â€
H07V-R 16,0 qmm blau RAL 5015 Eca PVC-isolierte Aderleitung 100m-Ring PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Rnach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installations-kanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegungdieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung vonGeräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die Wechselspannung oderein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469563		287.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07V-R 25 qmm grün/gelb 50m-Ring Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Rnach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installations-kanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegungdieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung vonGeräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die Wechselspannung oderein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			821425
H07V-R 25,0 qmm braun 50m-Ring Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Diese Leitungen sind bestimmt für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz soweie in geschlossenen Installationkanälen. Zur inneren Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie für geschützte Verlegung in und an Leuchten.Hinweis:Diese Leitungen dürfen nicht zur direkten Verlegung auf Pritschen, Rinnen oder Wannen verwendet werden.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, me... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	212270	20003101	224.33Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Verdrahtungsleitung H05 / 07V-U/R: ELMAT			
H07V-R 25,0 qmm braun PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Diese Leitungen sind bestimmt für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz soweie in geschlossenen Installationkanälen. Zur inneren Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie für geschützte Verlegung in und an Leuchten.Hinweis:Diese Leitungen dürfen nicht zur direkten Verlegung auf Pritschen, Rinnen oder Wannen verwendet werden.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, me... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	488964	1046721	444.51Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Verdrahtungsleitung H05 / 07V-U/R: VDE-Kabel			
H07V-R 25,0 qmm hellblau RAL 5012 Eca PVC-isolierte Aderleitung 50m-Ring PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Rnach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installations-kanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegungdieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung vonGeräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die Wechselspannung oderein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	874854	20003101	224.33Â€
H07V-R 25.0 qmm BLAU100 RAL5015 Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Diese Leitungen sind bestimmt für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz soweie in geschlossenen Installationkanälen. Zur inneren Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie für geschützte Verlegung in und an Leuchten.Hinweis:Diese Leitungen dürfen nicht zur direkten Verlegung auf Pritschen, Rinnen oder Wannen verwendet werden.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, me... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1427393	N020044	423.55Â€
H07V-R 35 qmm grün/gelb 50m-Ring Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Rnach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installations-kanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegungdieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung vonGeräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die Wechselspannung oderein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642186	20003201	321.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07V-R 35 qmm schwarz 50m-Ring Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Rnach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installations-kanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegungdieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung vonGeräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die Wechselspannung oderein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			893432
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Verdrahtungsleitung H05 / 07V-U/R: ELMAT			
H07V-R 35,0 qmm blau RAL5015 PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Diese Leitungen sind bestimmt für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz soweie in geschlossenen Installationkanälen. Zur inneren Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie für geschützte Verlegung in und an Leuchten.Hinweis:Diese Leitungen dürfen nicht zur direkten Verlegung auf Pritschen, Rinnen oder Wannen verwendet werden.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, me... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499885	1046721	5.87Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Verdrahtungsleitung H05 / 07V-U/R: VDE-Kabel			
H07V-R 35,0 qmm hellblau RAL 5012 Eca PVC-isolierte Aderleitung 50m-Ring PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Rnach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installations-kanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegungdieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung vonGeräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die Wechselspannung oderein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	232676	20003201	321.74Â€
H07V-R 50 qmm grüngelb 50m-Ring Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Rnach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installations-kanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegungdieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung vonGeräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die Wechselspannung o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	943698	20003711	447.51Â€
H07V-R 50 qmm schwarz 50m-Ring Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Rnach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installations-kanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegungdieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung vonGeräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die Wechselspannung oderein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461296	20003701	447.51Â€
H07V-R 50.0 qmm GN/GE PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Diese Leitungen sind bestimmt für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz soweie in geschlossenen Installationkanälen. Zur inneren Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie für geschützte Verlegung in und an Leuchten.Hinweis:Diese Leitungen dürfen nicht zur direkten Verlegung auf Pritschen, Rinnen oder Wannen verwendet werden.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, me... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	886211		3917.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07V-R 50.0 qmm SCHWARZ Eca PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Diese Leitungen sind bestimmt für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz soweie in geschlossenen Installationkanälen. Zur inneren Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie für geschützte Verlegung in und an Leuchten.Hinweis:Diese Leitungen dürfen nicht zur direkten Verlegung auf Pritschen, Rinnen oder Wannen verwendet werden.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, me... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	267584		
H07V-R 70 qmm schwarz Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Rnach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installations-kanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegungdieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung vonGeräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die Wechselspannung oderein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	122436	20004601	6138.60Â€
H07V-R 70,0 qmm grün/gelb Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Rnach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installations-kanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegungdieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung vonGeräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die Wechselspannung oderein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	241607	20004601	6138.60Â€
H07V-R 95 qmm schwarz Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Rnach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installations-kanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegungdieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung vonGeräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die Wechselspannung oderein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	690930	20004801	8655.60Â€
H07V-R 95,0 qmm grün/gelb Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Rnach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installations-kanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegungdieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung vonGeräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die Wechselspannung oderein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	587028	20004801	8655.60Â€
H07V-U 1,5 grün/gelb 500m-Spule PVC-isolierte Aderleitung K2 Typ: H07V-U 1,5 gnge 500m-SpuleVerkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	866043		118.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07V-U 1,5 qmm braun 100m-Ring Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Unach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenenInstallationskanälen. Für die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie für die geschützte Verlagerung inund an Leuchten mit einer Nennspannung bis 100 V Wechselspannungoder einer Gleichs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			713319
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Verdrahtungsleitung H05 / 07V-U/R: Norbert Kordes			
H07V-U 1,5 qmm gelb 500m-Spule PVC-isolierte Aderleitung K2 Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	500170		139.80Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Verdrahtungsleitung H05 / 07V-U/R: VDE-Kabel			
H07V-U 1,5 qmm grau 100m-Ring Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Unach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenenInstallationskanälen. Für die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie für die geschützte Verlagerung inund an Leuchten mit einer Nennspannung bis 100 V Wechselspannungoder einer Gleichs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	709203		25.36Â€
H07V-U 1,5 qmm grün/gelb 100m-Ring Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Unach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenenInstallationskanälen. Für die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie für die geschützte Verlagerung inund an Leuchten mit einer Nennspannung bis 100 V Wechselspannungoder einer Gleichs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	364565		25.36Â€
H07V-U 1,5 qmm hellblau RAL 5012 od.5015 PVC-isolierte Aderleitung 100m-Ring Eca PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Unach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenenInstallationskanälen. Für die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie für die geschützte Verlagerung inund an Leuchten mit einer Nennspannung bis 100 V Wechselspannungoder einer Gleichs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	480929		25.36Â€
H07V-U 1,5 qmm orange 100m-Ring Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Unach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenenInstallationskanälen. Für die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie für die geschützte Verlagerung inund an Leuchten mit einer Nennspannung bis 100 V Wechselspannungoder einer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456902		25.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07V-U 1,5 qmm rot 100m-Ring Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Unach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenenInstallationskanälen. Für die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie für die geschützte Verlagerung inund an Leuchten mit einer Nennspannung bis 100 V Wechselspannungoder einer Gleichs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	580320		
H07V-U 1,5 qmm schwarz 100m-Ring Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Unach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenenInstallationskanälen. Für die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie für die geschützte Verlagerung inund an Leuchten mit einer Nennspannung bis 100 V Wechselspannungoder einer Gleichs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	558240		25.36Â€
H07V-U 1,5 qmm violett 100m-Ring Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Unach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenenInstallationskanälen. Für die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie für die geschützte Verlagerung inund an Leuchten mit einer Nennspannung bis 100 V Wechselspannungoder einer Gleichs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329889		25.36Â€
H07V-U 1,5 qmm weiß 100m-Ring Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Unach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenenInstallationskanälen. Für die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie für die geschützte Verlagerung inund an Leuchten mit einer Nennspannung bis 100 V Wechselspannungoder einer Gleichs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	679065		25.36Â€
H07V-U 10 qmm hellblau RAL 5015 PVC-isolierte Aderleitung 100m-Ring PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Unach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenenInstallationskanälen. Für die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie für die geschützte Verlagerung inund an Leuchten mit einer Nennspannung bis 100 V Wechselspannungoder einer Gleichs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	985485		172.22Â€
H07V-U 10 qmm schwarz 100m-Ring Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Unach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenenInstallationskanälen. Für die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie für die geschützte Verlagerung inund an Leuchten mit einer Nennspannung bis 100 V Wechselspannungoder einer Gleichs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	968577		171.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07V-U 10,0 qmm weiß 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Unach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenenInstallationskanälen. Für die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie für die geschützte Verlagerung inund an Leuchten mit einer Nennspannung bis 100 V Wechselspannungoder einer Gleichs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	913825		
H07V-U 2,5 qmm braun 100m-Ring Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Unach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenenInstallationskanälen. Für die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie für die geschützte Verlagerung inund an Leuchten mit einer Nennspannung bis 100 V Wechselspannungoder einer Gleichs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	913216		43.27Â€
H07V-U 2,5 qmm grau 100m-Ring Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Unach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenenInstallationskanälen. Für die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie für die geschützte Verlagerung inund an Leuchten mit einer Nennspannung bis 100 V Wechselspannungoder einer Gleichs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	686174		43.27Â€
H07V-U 2,5 qmm grün 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung Anwendung:Diese Leitungen sind bestimmt für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz soweie in geschlossenen Installationkanälen. Zur inneren Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie für geschützte Verlegung in und an Leuchten.Hinweis:Diese Leitungen dürfen nicht zur direkten Verlegung auf Pritschen, Rinnen oder Wannen verwendet werden.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	740713		44.80Â€
H07V-U 2,5 qmm grün/gelb 100m-Ring Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Unach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenenInstallationskanälen. Für die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie für die geschützte Verlagerung inund an Leuchten mit einer Nennspannung bis 100 V Wechselspannungoder einer Gleichs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	522084		43.27Â€
H07V-U 2,5 qmm hellblau RAL 5015 Eca PVC-isolierte Aderleitung 100m-Ring PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Unach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenenInstallationskanälen. Für die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie für die geschützte Verlagerung inund an Leuchten mit einer Nennspannung bis 100 V Wechselspannungoder einer Gleichs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	628002		43.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07V-U 2,5 qmm schwarz 100m-Ring Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Unach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenenInstallationskanälen. Für die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie für die geschützte Verlagerung inund an Leuchten mit einer Nennspannung bis 100 V Wechselspannungoder einer Gleichs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	270220		
H07V-U 4,0 qmm braun 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Unach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenenInstallationskanälen. Für die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie für die geschützte Verlagerung inund an Leuchten mit einer Nennspannung bis 100 V Wechselspannungoder einer Gleichs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	186980		68.23Â€
H07V-U 4,0 qmm grau 100m-Ring Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Unach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenenInstallationskanälen. Für die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie für die geschützte Verlagerung inund an Leuchten mit einer Nennspannung bis 100 V Wechselspannungoder einer Gleichs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	185036		68.23Â€
H07V-U 4,0 qmm grün/gelb 100m-Ring Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Unach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenenInstallationskanälen. Für die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie für die geschützte Verlagerung inund an Leuchten mit einer Nennspannung bis 100 V Wechselspannungoder einer Gleichs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	976005		67.51Â€
H07V-U 4,0 qmm hellblau RAL5015 Eca PVC-isolierte Aderleitung 100m-Ring PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Unach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenenInstallationskanälen. Für die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie für die geschützte Verlagerung inund an Leuchten mit einer Nennspannung bis 100 V Wechselspannungoder einer Gleichs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	651493		67.51Â€
H07V-U 4,0 qmm schwarz 100m-Ring Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Unach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenenInstallationskanälen. Für die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie für die geschützte Verlagerung inund an Leuchten mit einer Nennspannung bis 100 V Wechselspannungoder einer Gleichs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	242773		67.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07V-U 6,0 qmm grau 100m-Ring Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Unach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenenInstallationskanälen. Für die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie für die geschützte Verlagerung inund an Leuchten mit einer Nennspannung bis 100 V Wechselspannungoder einer Gleichs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	611456		
H07V-U 6,0 qmm schwarz 100m-Ring Eca PVC-isolierte Aderleitung PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-Unach VDE 0281-3Anwendung:Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowiein Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenenInstallationskanälen. Für die innere Verdrahtung von Geräten,Schaltanlagen und Verteilern sowie für die geschützte Verlagerung inund an Leuchten mit einer Nennspannung bis 100 V Wechselspannungoder einer Gleichs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332167		102.52Â€
H07Z-K 1,5 qmm blau 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei Halogenfreie Einzeladern H05Z-K bzw. H07Z-Kmit besserem Flammschutz und höherem TemperaturbereichAnwendung:Halogenfreie Aderleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall fürden Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten,Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoherPersonen- und Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auchgeeignet für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	184423	520015003	39.52Â€
H07Z-K 1,5 qmm grün- gelb 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei Halogenfreie Einzeladern H05Z-K bzw. H07Z-Kmit besserem Flammschutz und höherem TemperaturbereichAnwendung:Halogenfreie Aderleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall fürden Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten,Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoherPersonen- und Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auchgeeignet für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	411735	520015004	39.52Â€
H07Z-K 10,0 qmm schwarz 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei Halogenfreie Einzeladern H05Z-K bzw. H07Z-Kmit besserem Flammschutz und höherem TemperaturbereichAnwendung:Halogenfreie Aderleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall fürden Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten,Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoherPersonen- und Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auchgeeignet für die Verlegung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	905815	520100002	215.68Â€
H07Z-K 16,0 qmm grün- gelb 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	986821	520160004	328.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07Z-K 16,0 qmm schwarz 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	997746		
H07Z-K 2,5 qmm bau 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei Halogenfreie Einzeladern H05Z-K bzw. H07Z-Kmit besserem Flammschutz und höherem TemperaturbereichAnwendung:Halogenfreie Aderleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall fürden Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten,Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoherPersonen- und Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auchgeeignet für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499758	520025003	61.45Â€
H07Z-K 2,5 qmm grün- gelb 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei Halogenfreie Einzeladern H05Z-K bzw. H07Z-Kmit besserem Flammschutz und höherem TemperaturbereichAnwendung:Halogenfreie Aderleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall fürden Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten,Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoherPersonen- und Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auchgeeignet für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	363311	520025004	128.70Â€
H07Z-K 2,5 qmm schwarz 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei Halogenfreie Einzeladern H05Z-K bzw. H07Z-Kmit besserem Flammschutz und höherem TemperaturbereichAnwendung:Halogenfreie Aderleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall fürden Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten,Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoherPersonen- und Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auchgeeignet für die Verlegung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	523665	520025002	128.70Â€
H07Z-K 25,0 qmm schwarz 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	678678	520250002	630.63Â€
H07Z-K 35,0 qmm schwarz 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453201	520350002	676.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07Z-K 4,0 qmm blau 100m-Ring 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei Halogenfreie Einzeladern H05Z-K bzw. H07Z-Kmit besserem Flammschutz und höherem TemperaturbereichAnwendung:Halogenfreie Aderleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall fürden Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten,Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoherPersonen- und Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auchgeeignet für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		958998	
H07Z-K 4,0 qmm grün- gelb 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei Halogenfreie Einzeladern H05Z-K bzw. H07Z-Kmit besserem Flammschutz und höherem TemperaturbereichAnwendung:Halogenfreie Aderleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall fürden Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten,Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoherPersonen- und Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auchgeeignet für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	430480	520040004	189.09Â€
H07Z-K 4,0 qmm schwarz 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei Halogenfreie Einzeladern H05Z-K bzw. H07Z-Kmit besserem Flammschutz und höherem TemperaturbereichAnwendung:Halogenfreie Aderleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall fürden Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten,Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoherPersonen- und Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auchgeeignet für die Verlegung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	295011	520400002	189.77Â€
H07Z-K 50,0 qmm schwarz PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	615167	520500002	9.74Â€
H07Z-K 6,0 qmm blau 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei Halogenfreie Einzeladern H05Z-K bzw. H07Z-Kmit besserem Flammschutz und höherem TemperaturbereichAnwendung:Halogenfreie Aderleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall fürden Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten,Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoherPersonen- und Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auchgeeignet für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	103614	520060003	126.91Â€
H07Z-K 6,0 qmm grün- gelb 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei Halogenfreie Einzeladern H05Z-K bzw. H07Z-Kmit besserem Flammschutz und höherem TemperaturbereichAnwendung:Halogenfreie Aderleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall fürden Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten,Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoherPersonen- und Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auchgeeignet für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	508958	520060004	212.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07Z-K 6,0 qmm schwarz 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei Halogenfreie Einzeladern H05Z-K bzw. H07Z-Kmit besserem Flammschutz und höherem TemperaturbereichAnwendung:Halogenfreie Aderleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall fürden Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten,Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoherPersonen- und Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auchgeeignet für die Verlegung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			771928
H07Z-K 70,0 qmm schwarz PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei AnwendungHalogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall sind bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten,Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.Diese Leitungen sind auch geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	860165	520700002	13.71Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Verdrahtungsleitung H05 / 07V-U/R: Helukabel			
HELU 28194 H07V-R Trommel 1x25qmm Grün-Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329628	28194	4.48Â€
HELU 28208 H07V-R Trommel 1x70qmm Schwarz Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329629	28208	12.80Â€
HELU 28209 H07V-R Trommel 1x70qmm Grün-Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329630	28209	12.98Â€
HELU 28761 H05V-U Ring 1x0,5qmm Schwarz Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329631	28761-100	14.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 28762 H05V-U Ring 1x0,5qmm Grün-Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329632		
HELU 28763 H05V-U Ring 1x0,5qmm Blau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329633	28763-100	14.15Â€
HELU 28764 H05V-U Ring 1x0,5qmm Braun Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329635	28764-100	14.15Â€
HELU 28765 H05V-U Ring 1x0,5qmm Rot Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329636	28765-100	14.33Â€
HELU 28802 H07V-U Ring 1x4qmm Grün-Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329637	28802-100	73.15Â€
HELU 28805 H07V-U Ring 1x4qmm Rot Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329638	28805-100	74.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 28810 H07V-U Ring 1x6qmm Grün-Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			696378
HELU 28811 H07V-U Ring 1x6qmm Blau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329581	28811-100	108.18Â€
HELU 28817 H07V-U Ring 1x10qmm Schwarz Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469029	28817-100	189.19Â€
HELU 28825 H07V-R Ring 1x16qmm Schwarz Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329582	28825-100	290.70Â€
HELU 28826 H07V-R Ring 1x16qmm Grün-Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329583	28826-100	290.70Â€
HELU 28833 H07V-R Ring 1x25qmm Schwarz Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	536337	28833-100	438.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 28834 H07V-R Ring 1x25qmm Grün-Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			329586
HELU 28980-100 H07V-U Ring-Folie 1x1,5 m 100 M Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062760	28980-100	28.97Â€
HELU 28981-100 H07V-U Ring-Folie 1x1,5 m 100 M Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872535	28981-100	28.97Â€
HELU 28984-100 H07V-U Ring-Folie 1x2,5 m 100 M Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062759	28984-100	46.58Â€
HELU H05V-U Ring/Karton HELUKABEL Einzeladern H05 V-U RING 1X0.5 mm² WEISS Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682091	28766-100	14.52Â€
HELU H07V-R Trommel 1x120 Schwarz PVC Einzelader 28218 Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246317	28218	22.59Â€
HELU H07V-R Trommel HELUKABEL Einzeladern H07 V-R TROMMEL 1X50 mm² Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682131	28204-500	4495.80Â€
HELU H07V-R Trommel HELUKABEL Einzeladern H07 V-R TROMMEL 1X50 mm² Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682132	28203-1000	8869.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU H07V-R Trommel HELUKABEL Einzeladern H07 V-R TROMMEL 1X50 mm² Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			682133
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Verdrahtungsleitung H05 / 07V-U/R: VDE-Kabel			
Industrieleitungen H07V-U 16 SW eindrähtig Anwendung:Diese Leitungen sind bestimmt für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz soweie in geschlossenen Installationkanälen. Zur inneren Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie für geschützte Verlegung in und an Leuchten.Hinweis:Diese Leitungen dürfen nicht zur direkten Verlegung auf Pritschen, Rinnen oder Wannen verwendet werden.Aufbau:Leiter: Kupfer blank, ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1426859	100271	264.12Â€
Leitungen und Kabel - Installations- und Industrieleitung - Verdrahtungsleitung H05 / 07V-U/R: U.I. Lapp			
Lapp H05V2-K 0,5 qmm dunkelblau PVC-Aderleitung UL-CSA AWG22 Style 10269 UL-CSA-H05V2-K Style 1015AWG 22 = 0,5 qmmFarbe: dunkelblauCu-Zahl (Kg/%m): 0,48Außendurchmesser ca.: 2,3Gewicht (Kg/%m): 0,8Typ: H05V2-K0,5DBLVerkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	328929	4150114/100	33.74Â€
Leitungen und Kabel - Netzkabel: MANHATTAN			
4K@60Hz DisplayPort-Kabel DisplayPort Stecker auf DisplayPort Stecker, Geschirmt, Schwarz, 3 m High-Definition-Performance mit der vielseitigen Schnittstelle DisplayPortManhattan DisplayPort-Kabel bieten eine Ein-Kabellösung für die Übertragung von hochauflösenden digitalen Video- und Audiosignalen von PCs und Notebooks auf ein DisplayPort-fähiges Display. Mit einer Bandbreite von 10,8 Gbit/s, Deep Color und 24-bit, 8-Kanal unkomprimierter Audiofähigkeit ist der kompakte 20-pol. Stec...	144421	307093	6.00Â€
Leitungen und Kabel - Netzkabel: APC			
APC 6x Stromkabel C13 / C14 1,2m abgewinkelt	108268	AP8704R-NA	98.38Â€
APC 6x Stromkabel C13 / C14 1,8m abgewinkelt	866236	AP8706R-NA	142.66Â€
APC 6x Stromkabel C19 / C20 1,8m abgewinkelt	824501	AP8716R	202.78Â€
APC EPDU power cord Schuko to C20 0,5m	971604	EPDU-PCG0B	33.91Â€
APC Galaxy VS Cable Kit for UPS with external Modular Battery Cabinets adjacent installation	556243	GVSOPT030	1121.60Â€
APC Power Cord - 10A-230V-IEC-320 C14 to UK rec - 610mm lang	108655	AP9881	58.78Â€
APC Power Cord Kit 5 ea C13 to 5-15P 0,6m	1992499	AP9891	51.59Â€
APC Power Cord Kit 6 ea - C19 bis C20 90 degree - 1.8m	427535	AP98896F	207.51Â€
APC Power Cord Kit 6 EA Locking C19 TO C20 0,6M 2FT Red	1555584	AP8712SX340	127.33Â€
APC Power Cord Kit 6 EA Locking C19 to C20 1.8m Blue	1608168	AP8716SX593	201.61Â€
APC Power Cord Kit 6 EA LockingC19 TO C20 1,2m Red	1886002	AP8714SX340	166.25Â€
APC Power Cord Locking C19 to Australia Plug 3.0m	943464	AP8754	79.18Â€
APC Power Cord Locking C19 to C20 3,0m Blue	1608169	AP8760X590	74.38Â€
APC Power Cord Locking C19 to C20 3,0m Red	1608174	AP8760X340	75.57Â€
APC RACK-Kabelmanagement-Kit Leiter	461959	AR8165AKIT	254.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
APC Stromkabel IEC C13/C14 2,5 m			295215
APC Stromkabel, C20 auf IEC309 Buchse (16A), 2,5 m	317527	AP9899	202.78Â€
Leitungen und Kabel - Netzkabel: BACHMANN			
BACHMANN Netzkabel gerade IEC-Buchse schwarz 0,5m	1515576	351.167	5.44Â€
BACHMANN Netzkabel IEC320/C19-C20 16A/250V Kaltgeräteanschluss schwarz 2m	1975401	19.07.1164	20.49Â€
BACHMANN SELLY Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt weiss 3m	584583	19.07.1114	6.32Â€
BACHMANN SELLY Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt Schalter weiss 1,5m	551879	19.07.1664	8.46Â€
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt weiss 3m	674993	19.07.1117	9.86Â€
BACHMANN TWIST 1x Schutzkontakt 2x Keystone GST18 Stecker chrom 0,2m	1975459	19071791	72.06Â€
BACHMANN TWIST 2S 2x Schutzkontakt Schutzkontakt-Montagestecker Edelstahl 2m	1975458	19071790	73.32Â€
Leitungen und Kabel - Netzkabel: Bachmann			
Bachmann, Verlängerung H05VV-F 3G1,5mm² sw, 3,0m, C20/C19 356.175, Kaltgeräteverlängerung 3,0m schwarz H05VV-F 3G1,50mm² -unverpackt Seite 1: Kaltgerätestecker C20 (915.175) Seite 2: Kaltgerätedose C19 (915.174)	1785734	356.175	20.43Â€
Leitungen und Kabel - Netzkabel: DELOCK			
DELOCK Adapter P4 Kabel/ITX-Mainbd. 4pol St/St	405522	65604	2.90Â€
DELOCK Adapter Power 4pin 13,3cm 5,25Z St/St	405803	65044	3.03Â€
DELOCK Adapter Power 4pin 13,3cm 5,25Zoll Bu/Bu	405805	65045	3.03Â€
DELOCK DC Stromkabel 5,5x2,1mm Stecker zu Anschluss für Blockbatterie 9V	995929	86697	3.62Â€
DELOCK DC Verlängerungskabel 5,5x2,1mm Stecker zu Buchse verschraubbar	519619	86570	4.80Â€
DELOCK DC Verteilerkabel 5,5x2,1mm 1xBuchse zu 2xStecker verschraubbar	519624	86571	6.00Â€
DELOCK DC Verteilerkabel 5,5x2,1mm 1xBuchse zu 4xStecker verschraubbar	519680	86588	11.50Â€
DELOCK DC Verteilerkabel 5,5x2,1mm 1xBuchse zu 5xStecker verschraubbar	519693	86590	8.44Â€
DELOCK DC Verteilerkabel 5,5x2,1mm 1xBuchse zu 6xStecker verschraubbar	519694	86591	15.53Â€
Leitungen und Kabel - Netzkabel: Delock			
Delock Kabel Power Mainboard P4 Verlängerung	1911008	82428	1.44Â€
Delock Kabel Power Micro Fit 3.0 4 Pin St > St 20	1298700	85372	1.67Â€
Delock Kabel Power Micro Fit 3.0 4 Pin St > St 30	1298699	85758	2.27Â€
Leitungen und Kabel - Netzkabel: DELOCK			
DELOCK Kabel Power PCIe 6 pin Bu > 2 x 8 pin St 30cm Textilummantelung violett	387769	83704	7.05Â€
DELOCK Kabel RJ45 Cat.6A SSTP gewinkelt / gerade 1m	395135	83645	7.02Â€
DELOCK Kabel Stromverteiler DC 5,5 x 2,1 Buchse zu 4 x Stecker	266230	83287	5.53Â€
DELOCK Lüfter Stromkabel 3 Pin Stecker zu 3 Pin Buchse 30cm	1265492	85753	2.61Â€
DELOCK Lüfter Stromkabel 3 Pin Stecker zu 3 Pin Buchse 60cm	1265491	85752	3.16Â€
DELOCK Micro Fit 3.0 4 Pin Verlängerungskabel Stecker > Buchse 30 cm	1367478	85377	7.10Â€
DELOCK Micro Fit 3.0 Kabel 4 Pin Stecker > Stecker 50 cm	1367470	85374	8.70Â€
DELOCK Stromkabel 8 Pin EPS > 2 x 4 Pin Textilummantelung violett	1206734	83703	4.61Â€
Leitungen und Kabel - Netzkabel: DeLOCK			
DELOCK Stromkabel fuer PCI Express Karten 15cm	563478	82315	2.90Â€
Leitungen und Kabel - Netzkabel: DELOCK			
DELOCK Stromkabel Molex 4 Pin Stecker zu Slim SATA 6 Pin Buchse 15cm	1280530	85638	2.27Â€
Leitungen und Kabel - Netzkabel: Delock			
Delock Stromkabel Molex 4Pin St zu Slim SATA 6Pin	1247706	82913	1.80Â€
Leitungen und Kabel - Netzkabel: DELOCK			
DELOCK Stromkabel PCI Express 8 Pin Stecker > 2 x 4 Pin Stecker Textilummantelung violett	1206733	83705	3.93Â€
DELOCK Stromkabel SATA 15 Pin Buchse > Molex 4 Pin Stecker + 4 Pin Strombuchse	1368195	85673	5.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Netzkabel: DIGITUS			
DIGITUS EV charging - Three Phase 400V 32A 5m Type 2 to Type 2 Standard Charger cable	1993243	DK-3P32-050	135.67Â€
Leitungen und Kabel - Netzkabel: Digitus			
DIGITUS KFZ-Ladekabel für Elektroautos & PHEV ? 10 m ? Typ 2 Das DIGITUS DK-1P32-100 KFZ-Ladekabel ermöglicht es Ihnen, problemlos jedes Fahrzeug mit Typ 2 Stecker an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladebuchse anzuschließen. Die Typ 2 E-Mobility Ladekabel sind nach EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 und Schutzart IP55 zertifiziert. > Highlights- Das EV-Ladekabel von DIGITUS ist mit allen Elektro-Autos (EV) und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen (...	1712201	DK-1P32-100	191.80Â€
DIGITUS KFZ-Ladekabel für Elektroautos & PHEV ? 5 m ? Typ 2 Das DIGITUS DK-3P16-050 KFZ-Ladekabel ermöglicht es Ihnen, problemlos jedes Fahrzeug mit Typ 2 Stecker an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladebuchse anzuschließen. Die Typ 2 E-Mobility Ladekabel sind nach EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 und Schutzart IP55 zertifiziert. > Highlights- Das EV-Ladekabel von DIGITUS ist mit allen Elektro-Autos (EV) und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen (...	1712158	DK-3P16-050	149.95Â€
DIGITUS KFZ-Ladekabel für Elektroautos & PHEV ? 7,5 m ? Typ 2 Das DIGITUS DK-1P32-075 KFZ-Ladekabel ermöglicht es Ihnen, problemlos jedes Fahrzeug mit Typ 2 Stecker an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladebuchse anzuschließen. Die Typ 2 E-Mobility Ladekabel sind nach EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 und Schutzart IP55 zertifiziert. > Highlights- Das EV-Ladekabel von DIGITUS ist mit allen Elektro-Autos (EV) und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen (...	1712138	DK-1P32-075	171.89Â€
DIGITUS KFZ-Ladekabel für Elektroautos & PHEV ? 7,5 m ? Typ 2 Das DIGITUS DK-3P16-075 KFZ-Ladekabel ermöglicht es Ihnen, problemlos jedes Fahrzeug mit Typ 2 Stecker an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladebuchse anzuschließen. Die Typ 2 E-Mobility Ladekabel sind nach EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 und Schutzart IP55 zertifiziert. > Highlights- Das EV-Ladekabel von DIGITUS ist mit allen Elektro-Autos (EV) und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen (...	1712175	DK-3P16-075	170.21Â€
DIGITUS KFZ-Spiral-Ladekabel für Elektroautos&PHEV?10 m? Typ 2 Das DIGITUS DK-1P32-S-100 KFZ-Spiral-Ladekabel ermöglicht es Ihnen, problemlos jedes Fahrzeug mit Typ 2 Stecker an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladebuchse anzuschließen. Die Typ 2 E-Mobility Ladekabel sind nach EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 und Schutzart IP55 zertifiziert. > Highlights- Das EV-Ladekabel von DIGITUS ist mit allen Elektro-Autos (EV) und Plug-in-Hybrid-Fah...	1712144	DK-1P32-S-100	215.00Â€
DIGITUS KFZ-Spiral-Ladekabel für Elektroautos&PHEV?7,5 m?Typ 2 Das DIGITUS DK-3P32-S-075 KFZ-Spiral-Ladekabel ermöglicht es Ihnen, problemlos jedes Fahrzeug mit Typ 2 Stecker an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladebuchse anzuschließen. Die Typ 2 E-Mobility Ladekabel sind nach EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 und Schutzart IP55 zertifiziert. > Highlights- Das EV-Ladekabel von DIGITUS ist mit allen Elektro-Autos (EV) und Plug-in-Hybrid-Fah...	1712157	DK-3P32-S-075	193.08Â€
Leitungen und Kabel - Netzkabel: APC			
EPDU POWER CORD SCHUKO TO C20 0 0.5M	1538512	EPDU-PCC0B	21.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Netzkabel: HP			
HP 65W USB-C LC Notebook Netzteil Leistungsstarkes USB-C-LadenLaden Sie Ihren Laptop im Büro oder unterwegs mit dem HP USB-C LC-Netzteil auf.Verbinden Sie sich einfachDas HP USB-C LC-Netzteil funktioniert mit jedem USB-C-Anschluss Ihres Laptops, sodass Sie sich keine Gedanken mehr über die Suche nach dem richtigen Adapter machen müssen.Schnelles AufladenLaden Sie Ihren Laptop schnell mit der HP Fast Charge-Technologie des HP US...	1712667	1P3K6AA#ABB	35.78Â€
Leitungen und Kabel - Netzkabel: INLINE			
INLINE Kaltgeraeteverlaengerung schwarz 1m	510866	16631	4.22Â€
INLINE Kaltgeraeteverlaengerung schwarz 5m	500558	16635	9.21Â€
INLINE Kaltgeraeteverlaengerung schwarz 7m	324262	16637	15.11Â€
Leitungen und Kabel - Netzkabel: InLine			
InLine Kaltgeräteverlängerung 2m	1567970	16632A	3.97Â€
Leitungen und Kabel - Netzkabel: INLINE			
INLINE Netz Adapterkabel IEC-60320 C14 zu C19 3x 1,5mm2 max. 10A schwarz 1m	1281872	16659F	8.49Â€
INLINE Netz Adapterkabel IEC-60320 C14 zu C19 3x 1,5mm2 max. 10A schwarz 2m	1281887	16659G	11.17Â€
INLINE Netz Adapterkabel IEC-60320 C14 zu C19 3x 1,5mm2 max. 10A schwarz 3m	1281873	16659H	13.00Â€
INLINE Netz Adapterkabel IEC-60320 C20 auf C13 max. 10A schwarz 1m	1993310	16659C	9.43Â€
INLINE Netz Adapterkabel IEC-60320 C20 auf C13 max. 10A schwarz 2m	1993311	16659D	10.32Â€
INLINE Netz-Y-Kabel 1x Schukostecker auf 3x Kaltgeraetestecker 2m auf 1m 2m und 3m schwarz	1549039	16653F	14.96Â€
INLINE Netz-Y-Kabel 1x Schukostecker auf Kaltgeraete- und Notebookstecker 2m	371697	16653D	7.15Â€
INLINE Netz-Y-Kabel 1x Schutzkontaktstecker zu 3x Kaltgeraetestecker 1,8m	1559846	16653B	9.44Â€
INLINE Netz-Y-Kabel Kaltgeraete 1x C14 auf 2x C13 1,8m	1179910	16633	6.93Â€
INLINE Netz-Y-Kabel Kaltgeraete 1x C14 auf 2x C13 1m	1147904	16657J	6.19Â€
INLINE Netzkabel 16A Schutzkontakt gerade auf Kaltgeraetestecker IEC320/C19 schwarz 0,5m	1274445	16658H	7.99Â€
INLINE Netzkabel 16A Schutzkontakt gerade auf Kaltgeraetestecker IEC320/C19 schwarz 1m	1274407	16658D	8.07Â€
INLINE Netzkabel 16A Schutzkontakt gerade auf Kaltgeraetestecker IEC320/C19 schwarz 2m	1274406	16658F	10.22Â€
INLINE Netzkabel 16A Schutzkontakt gerade auf Kaltgeraetestecker IEC320/C19 schwarz 5m	1274419	16658G	17.50Â€
INLINE Netzkabel fuer Notebook 3pol Kupplung schwarz 1,8m	1274408	16656X	4.88Â€
INLINE Netzkabel fuer Notebook England 3pol Kupplung 2m	1609117	16656E	6.48Â€
INLINE Netzkabel Netzstecker Australien auf Kaltgeraetestecker C13 1,8m schwarz	153221	16652D	5.08Â€
INLINE Netzkabel Netzstecker China auf Kaltgeraetestecker C13 1,8m schwarz	271433	16652F	4.91Â€
INLINE Netzkabel Netzstecker GB auf Kaltgeraetestecker C13 1,8m schwarz	1431275	16652E	5.58Â€
INLINE Netzkabel Netzstecker USA auf Euro 8 C7 Stecker schwarz 1,8m	705998	16654U	4.08Â€
Leitungen und Kabel - Netzkabel: InLine			
InLine Netzkabel Schuko 3m	762983	16649	4.72Â€
InLine Netzkabel Schuko gew 1,8m	878136	16652	3.54Â€
Leitungen und Kabel - Netzkabel: INLINE			
INLINE Netzkabel Schukostecker gewinkelt auf Kaltgeraetestecke schwarzr 10m	371843	16655M	20.51Â€
INLINE Netzkabel Schukostecker gewinkelt auf Warmgeraetestecker C15 schwarz 1m	261227	16810C	5.23Â€
INLINE Netzkabel Schukostecker gewinkelt auf Warmgeraetestecker C15 schwarz 2m	261257	16810D	6.65Â€
INLINE Netzkabel Schukostecker gewinkelt auf Warmgeraetestecker C15 schwarz 3m	261472	16810E	8.50Â€
INLINE Netzkabel Schukostecker gewinkelt auf Warmgeraetestecker C15 schwarz 5m	261546	16810F	11.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
INLINE Netzkabel, Netzstecker USA auf Kaltgeraetestecker C13 1,8m schwarz	747659		
INLINE Netzkabelverlaengerung C15 Warmgeraetestecker auf C14 Buchse schwarz 1m	1040933	16811A	4.63Â€
INLINE Netzkabelverlaengerung C15 Warmgeraetestecker auf C14 Buchse schwarz 2m	1040934	16811	5.48Â€
INLINE Netzkabelverlaengerung C15 Warmgeraetestecker auf C14 Buchse schwarz 3m	1888788	16811C	7.25Â€
Kaltgeräte-Stromkabel CH, 1,8m Kaltgeräte-Stromanschlusskabel, 1,8m, schwarz, für CH-Standard (3-polig)	1973194	16652C	6.82Â€
Leitungen und Kabel - Netzkabel: LENOVO			
LENOVO ISG 1.0m C13 to C14 Jumper Cord Rack Power Cable	1251357	00Y3043	79.56Â€
LENOVO ISG 1.345m 2X C13 to C14 Jumper Cord Rack Power Cable	1444620	00Y3046	59.97Â€
LENOVO ISG 2.054m 2X C13toC14 JumperCord	1443606	00Y3047	87.66Â€
LENOVO ISG 2.0m 10A/100-250V C13 to C14 Jumper Cord	655351	4L67A08365	83.03Â€
LENOVO ISG 2.0m 13A/100-250V C13 to C14 Jumper Cord	656540	4L67A08369	86.50Â€
LENOVO ISG 2.8m 13A/100-250V C13 to C14 Jumper Cord	656607	4L67A08370	61.13Â€
LENOVO ISG Jumper Cord 1.0m 13A/100-250V C13 to C14	1466555	4L67A08367	81.88Â€
LENOVO ISG Jumper Cord 1.5m 13A/100-250V C13 to C14	1466556	4L67A08368	84.19Â€
Leitungen und Kabel - Netzkabel: IC			
MANHATTAN UK-Stromkabel C7 auf BS1363 1,8m Zur Nutzung von Notebooks Stromadaptern und anderen elektr. Geraeten in Grossbritannien	1528416	322843	4.95Â€
Leitungen und Kabel - Netzkabel: MANHATTAN			
Mini-DisplayPort Monitorkabel Mini-DisplayPort Stecker auf DisplayPort-Stecker, 2 m, weiß High-Definition-Performance.MANHATTAN Mini-DisplayPort Kabel bieten eine Ein-Kabellösung für die Übertragung von hochauflösenden digitalen Video- und Audiosignalen von PCs und Notebooks auf ein Ausgabegerät. Mit einer Bandbreite von 17,28 Gbit/s (HBR2), DeepColor und 24-bit, 8-Kanal unkomprimierter Audiofähigkeit ist der kompakte 20-pol. Steckverbinder ideal für die Verwendung mit Mini-Dis...	586075	324748	7.21Â€
Leitungen und Kabel - Netzkabel: Goobay			
Netzkabel 0,5 m, Schwarz - Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) > Gerätebuchse C7 Goobay Netzkabel 0,5 m, Schwarz, 0.5 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 2,5 AKabellänge: 50 cmStecker Typ A Name: Euro SteckerStecker Typ A: CEE 7/16Stecker Typ B: IEC-60320-C7Kabelspezifikation: H03VVH2-F2x 0,75 mm²Farbe: schwarzNetzschalter: neinLänge: 0,5 m	835655	97359	2.10Â€
Netzkabel 0,5 m, Schwarz - Gerätestecker C14 (Kaltgeräteanschluss) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 0,5 m, Schwarz, 0.5 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 10 ALänge: 0,5 mKabelspezifikation: H05VV-F3G 0,75 mm²Farbe: schwarzNetzschalter: neinSchalter: neinStecker Typ A: C14Stecker Typ B: C13	817990	95124	3.23Â€
Netzkabel 0,5 m, Weiß - Gerätestecker C14 (Kaltgeräteanschluss) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 0,5 m, Weiß, 0.5 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 10 ALänge: 0,5 mKabelspezifikation: H05VV-F3G 0,75 mm²Farbe: weißNetzschalter: neinSchalter: neinStecker Typ A: C14Stecker Typ B: C13	836187	97581	3.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzkabel 0,75 m, Schwarz - Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) > Gerätebuchse C7 Goobay Netzkabel 0,75 m, Schwarz, 0.75 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 2,5 AKabellänge: 75 cmStecker Typ A Name: Euro SteckerStecker Typ A: CEE 7/16Stecker Typ B: IEC-60320-C7Kabelspezifikation: H03VVH2-F 2x0.75mm²Farbe: schwarzNetzschalter: nein	835035		
Netzkabel 0,75 m, Weiß - Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) > Gerätebuchse C7	835039	97345	2.98Â€
Netzkabel 1 m, Schwarz - Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) > Gerätebuchse C7 Goobay Netzkabel 1 m, Schwarz, 1 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 2,5 AKabellänge: 100 cmStecker Typ A Name: Euro SteckerStecker Typ A: CEE 7/16Stecker Typ B: IEC-60320-C7Kabelspezifikation: H03VVH2-F 2x0.75mm²Farbe: schwarzNetzschalter: nein	835040	97346	3.35Â€
Netzkabel 1 m, Schwarz - Gerätestecker C14 (Kaltgeräteanschluss) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 1 m, Schwarz, 1 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 10 ALänge: 1 mKabelspezifikation: H05VV-F3G 0,75 mm²Farbe: schwarzNetzschalter: neinStecker Typ A: C14Stecker Typ B: C13	818045	95125	4.10Â€
Netzkabel 1 m, Weiß - Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) > Gerätebuchse C7 Goobay Netzkabel 1 m, Weiß, 1 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 2,5 AKabellänge: 100 cmStecker Typ A Name: Euro SteckerStecker Typ A: CEE 7/16Stecker Typ B: IEC-60320-C7Kabelspezifikation: H03VVH2-F 2x0.75mm²Farbe: weißNetzschalter: nein	835042	97347	3.35Â€
Netzkabel 1 m, Weiß - Gerätestecker C14 (Kaltgeräteanschluss) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 1 m, Weiß, 1 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 10 ALänge: 1 mKabelspezifikation: H05VV-F3G 0,75 mm²Farbe: weißNetzschalter: neinStecker Typ A: C14Stecker Typ B: C13	836188	97582	4.10Â€
Netzkabel 1,5 m, Grau - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > lose Kabelenden Goobay Netzkabel 1,5 m, Grau, 1.5 m, Staubschutz3 lose Kabelendenoffenes Kabel m.GeschütztrohrNennspannung: 250 VNennstrom: 10 AKabellänge: 150 cmStecker Typ A Name: SchutzkontaktStecker Typ A: CEE 7/7 SteckerStecker Typ B: offenes Kabel m.GeschütztrohrKabelspezifikation: H05VV-F3G 0,75 mm²Farbe: grauNetzschalter: neinLänge: 1,5 m	813264	93975	4.40Â€
Netzkabel 1,5 m, Schwarz - Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) > Gerätebuchse C7 Goobay Netzkabel 1,5 m, Schwarz, 1.5 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 2,5 AKabellänge: 150 cmStecker Typ A Name: Euro SteckerStecker Typ A: CEE 7/16Stecker Typ B: IEC-60320-C7Kabelspezifikation: H03VVH2-F 2x0.75mm²Farbe: schwarzNetzschalter: nein	835043	97348	3.90Â€
Netzkabel 1,5 m, Schwarz - Gerätestecker C14 (Kaltgeräteanschluss) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 1,5 m, Schwarz, 1.5 m, StaubschutzNetzschalter: neinLänge: 1,5 mStecker Typ A: C14Stecker Typ B: C13Kabelspezifikation: H05VV-F3G 0,75 mm²Farbe: schwarzNennspannung: 250 VNennstrom: 10 A	765846	68602	5.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzkabel 1,5 m, Schwarz - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 1,5 m, Schwarz, 1.5 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 10/16 AKabellänge: 150 cmStecker Typ A: CEE 7/7 SteckerStecker Typ B: C 13Kabelspezifikation: H05VV-F3G 0,75 mm²Farbe: schwarzNetzschalter: neinStecker Typ A Name: Schutzkontakt	765850		
Netzkabel 1,5 m, Schwarz - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 1,5 m, Schwarz, 1.5 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 10 AKabellänge: 150 cmStecker Typ A Name: SchutzkontaktStecker Typ A: CEE 7/7 SteckerStecker Typ B: C 13Kabelspezifikation: H05VV-F3G 0.75 mm²Farbe: schwarzNetzschalter: nein	765871	68605	4.90Â€
Netzkabel 1,5 m, Schwarz - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 1,5 m, Schwarz, 1.5 m, StaubschutzAbgewinkelte SteckerNennspannung: 250 VNennstrom: 16 AKabellänge: 150 cmStecker Typ A Name: SchutzkontaktStecker Typ A: CEE 7/7Stecker Typ B: C13Kabelspezifikation: H05VV-F3G 0,75 mm²Farbe: schwarzNetzschalter: nein	831152	96042	5.25Â€
Netzkabel 1,5 m, Schwarz - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > lose Kabelenden Goobay Netzkabel 1,5 m, Schwarz, 1.5 m, Staubschutz3 lose Kabelendenoffenes Kabel m.GeschütztrohrNennspannung: 250 VNennstrom: 10 AKabellänge: 150 cmStecker Typ A Name: SchutzkontaktStecker Typ A: CEE 7/7 SteckerStecker Typ B: offenes Kabel m.GeschütztrohrKabelspezifikation: H05VV-F3G 0,75 mm²Farbe: schwarzNetzschalter: neinLänge: 1,5 m	813327	93976	4.40Â€
Netzkabel 1,5 m, Weiß - Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) > Gerätebuchse C7 Goobay Netzkabel 1,5 m, Weiß, 1.5 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 2,5 AKabellänge: 150 cmStecker Typ A Name: Euro SteckerStecker Typ A: CEE 7/16Stecker Typ B: IEC-60320-C7Kabelspezifikation: H03VVH2-F 2x0.75mm²Farbe: weißNetzschalter: nein	835044	97349	3.90Â€
Netzkabel 1,5 m, Weiß - Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) > lose Kabelenden Goobay Netzkabel 1,5 m, Weiß, Weiß, Staubschutzmit SchalterNennspannung: 250 VNennstrom: 2,5 AKabellänge: 150 cmStecker Typ A: CEE 7/16Stecker Typ B: Kabelenden mit CrimphülsenKabelspezifikation: H03VVH2-F 2x0,75 mm²Farbe: weissNetzschalter: jaLänge: 1,5 m	722891	51349	3.83Â€
Netzkabel 1,5 m, Weiß - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 1,5 m, Weiß, 1.5 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 10/16 AKabellänge: 150 cmStecker Typ A: CEE 7/7 SteckerStecker Typ B: C 13Kabelspezifikation: H05VV-F3G 0,75 mm²Farbe: weißNetzschalter: neinStecker Typ A Name: Schutzkontakt	830682	96030	5.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzkabel 1,5 m, Weiß - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 1,5 m, Weiß, 1.5 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 10 AKabellänge: 150 cmStecker Typ A Name: SchutzkontaktStecker Typ A: CEE 7/7 SteckerStecker Typ B: C 13Kabelspezifikation: H05VV-F3G 0,75 mm²Farbe: weißNetzschalter: nein	830818		
Netzkabel 1,5 m, Weiß - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 1,5 m, Weiß, 1.5 m, StaubschutzAbgewinkelte SteckerNennspannung: 250 VNennstrom: 16 AKabellänge: 150 cmStecker Typ A Name: SchutzkontaktStecker Typ A: CEE 7/7Stecker Typ B: C13Kabelspezifikation: H05VV-F3G 0,75 mm²Farbe: weissNetzschalter: nein	831170	96043	5.25Â€
Netzkabel 1,5 m, Weiß - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > lose Kabelenden Goobay Netzkabel 1,5 m, Weiß, 1.5 m, Staubschutz3 lose Kabelendenoffenes Kabel m.GeschütztrohrNennspannung: 250 VNennstrom: 10 AKabellänge: 150 cmStecker Typ A Name: SchutzkontaktStecker Typ A: CEE 7/7Stecker Typ B: offenes Kabel m.GeschütztrohrKabelspezifikation: H05VV-F3G 0,75 mm²Farbe: weissNetzschalter: neinLänge: 1,5 m	813328	93977	4.40Â€
Netzkabel 1,8 m, Schwarz - British 3-Pin-Stecker (Typ G, BS 1363) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 1,8 m, Schwarz, StaubschutzFarbe: schwarzLänge: 1,8 mSchalter: neinNennstrom: 5 AKabellänge: 180 cmStecker Typ A: UK mit SicherungStecker Typ B: C 13Kabelspezifikation: H05VV-F 3G 1,0mm²Farbe: schwarzNetzschalter: nein	722764	51323	7.88Â€
Netzkabel 1,8 m, Schwarz - British 3-Pin-Stecker (Typ G, BS 1363) > Gerätebuchse C5 Goobay Netzkabel 1,8 m, Schwarz, StaubschutzFarbe: schwarzLänge: 1,8 mSchalter: neinNennspannung: 250 VNennstrom: 5 AKabellänge: 180 cmStecker Typ A: UK mit SicherungStecker Typ B: C5Kabelspezifikation: H05VV-F 3G 1,0mm²Farbe: schwarzNetzschalter: nein	831424	96046	7.20Â€
Netzkabel 1,8 m, Schwarz - British 3-Pin-Stecker (Typ G, BS 1363) > Gerätebuchse C7 Goobay Netzkabel 1,8 m, Schwarz, StaubschutzNennspannung: 230 VNennstrom: 5 AKabellänge: 180 cmStecker Typ A: UK SteckerStecker Typ B: C7Kabelspezifikation: H03VVH2-F 2G 0.75 mm²Farbe: schwarzNetzschalter: neinLänge: 1,8 m	813065	93959	5.95Â€
Netzkabel 1,8 m, Schwarz - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C5 Goobay Netzkabel 1,8 m, Schwarz, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 10 AKabellänge: 180 cmStecker Typ A: CEE 7/7Stecker Typ B: C5Kabelspezifikation: H05VV-F 3G0,75mm²Farbe: schwarzNetzschalter: neinLänge: 1,8 mKleeblattkupplung (IEC-60320 C5/C6)Die sogenannte Kleeblattkupplung ist ein weit verbreiteter Steckverbinder, der vor allem bei Laptop-Netzteilen (Notebookstecker TC-09...	761604	68004	5.93Â€
Netzkabel 1,8 m, Schwarz - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C5 Goobay Netzkabel 1,8 m, Schwarz, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 10/16 AKabellänge: 180 cmStecker Typ A: CEE 7/7Stecker Typ B: C5Kabelspezifikation: H05VV-F3G 0,75 mm²Farbe: schwarzNetzschalter: nein	811266	93586	5.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzkabel 1,8 m, Schwarz - Schweiz Stecker (Typ J, SEV 1011) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 1,8 m, Schwarz, 1.8 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 10 AKabellänge: 180 cmStecker Typ A: schweiz steckerStecker Typ B: C5Kabelspezifikation: H05VV-F 3G 0,75mm²Farbe: schwarzNetzschalter: neinLänge: 1,8 m		813081	
Netzkabel 1,8 m, Weiß - Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) > Gerätebuchse C7 Goobay Netzkabel 1,8 m, Weiß, 1.8 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 2,5 AKabellänge: 180 cmStecker Typ A Name: EurosteckerStecker Typ A: CEE 7/16Stecker Typ B: IEC-60320-C7Kabelspezifikation: H03VVH2-F2x 0.75 mm²Farbe: weißNetzschalter: nein	830703	96035	3.35Â€
Netzkabel 10 m, Schwarz - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > Schukobuchse (Typ F, CEE 7/4) Goobay Netzkabel 10 m, Schwarz, 10 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 10 AKabellänge: 1000 cmStecker Typ A: CEE 7/7 SteckerStecker Typ B: CEE 7/4 KupplungKabelspezifikation: H05VV-F 3G 1,5mm²Farbe: schwarzNetzschalter: neinLänge: 10 m	787212	93095	15.87Â€
Netzkabel 10 m, Schwarz - Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/4) > Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/4) Goobay Netzkabel 10 m, Schwarz, Standard Banderole - Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/4) > Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/4)Stromverlängerungskabel aus einer schweren Gummischlauchleitung mit Schutzkappe, Schutzkontaktstecker und -kupplungfür die Anwendung im Freien, Schutzart IP44Anschluss 2, Typ: Schukostecker (Typ F, CEE 7/4)	812587	71475	21.17Â€
Netzkabel 10 m, Weiß - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > Schukobuchse (Typ F, CEE 7/4) Goobay Netzkabel 10 m, Weiß, 10 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 10 AKabellänge: 1000 cmStecker Typ A: CEE 7/7 SteckerStecker Typ B: CEE 7/4 KupplungKabelspezifikation: H05VV-F 3G 1,5mm²Farbe: weissNetzschalter: neinLänge: 10 m	805986	93089	15.87Â€
Leitungen und Kabel - Netzkabel: VDE-Kabel			
Netzkabel 110V US(Stecker)/Kaltgeräte IEC-C13(Buchse), 1, 8m Netzkabel 110V US(Stecker)/Kaltgeräte IEC-C13(Buchse), 1, 8m,* nur für USA *, * Auftragsbezogene Bestellung *,Stecker 5-15P-C13 180° (Kaltgerätekupplung)Kabelaufbau SVT AWG18 x 3C10 A / 250 V, Farbe schwarzUL, CSA approbiertGeeignet f. USA, Kanada, Mexico, Taiwan, Brasilien	988005	EK518.1,8	2.90Â€
Leitungen und Kabel - Netzkabel: Goobay			
Netzkabel 2 m, Orange - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 2 m, Orange, 2 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 10/16 AKabellänge: 200 cmStecker Typ A: CEE 7/7 SteckerStecker Typ B: C 13Kabelspezifikation: H05VV-F3G 0,75 mm²Farbe: orangeNetzschalter: neinStecker Typ A Name: Schutzkontakt	820822	95288	6.45Â€
Netzkabel 2 m, Schwarz - Dänemark Stecker (Typ K, DS 60884-2-D1) > Gerätebuchse C5 Goobay Netzkabel 2 m, Schwarz, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 10 AKabellänge: 200 cmStecker Typ A: Dänemark Stecker - Typ KStecker Typ B: C5Kabelspezifikation: H05VV-F3G 0.75 mm²Farbe: schwarzNetzschalter: neinLänge: 2 m	660289	30857	7.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzkabel 2 m, Schwarz - Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) > Gerätebuchse C7 Goobay Netzkabel 2 m, Schwarz, 2 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 2,5 AKabellänge: 200 cmStecker Typ A Name: Euro SteckerStecker Typ A: CEE 7/16Stecker Typ B: IEC-60320-C7Kabelspezifikation: H03VVH2-F 2x0.75mm²Farbe: schwarzNetzschalter: nein	835046		
Netzkabel 2 m, Schwarz - Gerätestecker C8 > Gerätebuchse C7 Goobay Netzkabel 2 m, Schwarz, Schwarz, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 2,5 AKabellänge: 200 cmStecker Typ A Name: EurosteckerStecker Typ A: C8Stecker Typ B: C7Kabelspezifikation: H03VVH2-F 2x0,75mm²Farbe: schwarzNetzschalter: neinLänge: 2 m	836273	97201	3.88Â€
Netzkabel 2 m, Schwarz - Israel Stecker (Typ H, SI-32) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 2 m, Schwarz, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 10 AKabellänge: 200 cmStecker Typ A: Dänemark-Israel Stecker HStecker Typ B: C13Kabelspezifikation: H05VV-F3G 0.75 mm²Farbe: schwarzNetzschalter: neinLänge: 2 m	827619	95732	7.43Â€
Netzkabel 2 m, Schwarz - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 2 m, Schwarz, 2 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 10/16 AKabellänge: 200 cmStecker Typ A: CEE 7/7 SteckerStecker Typ B: C 13Kabelspezifikation: H05VV-F 3G0,75mm²Farbe: schwarzNetzschalter: neinStecker Typ A Name: Schutzkontakt	708131	50077	6.45Â€
Netzkabel 2 m, Schwarz - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 2 m, Schwarz, 2 m, StaubschutzAbgewinkelte SteckerNennspannung: 250 VNennstrom: 16 AKabellänge: 200 cmStecker Typ A Name: SchutzkontaktStecker Typ A: CEE 7/7Stecker Typ B: C13Kabelspezifikation: H05VV-F3G 0,75 mm²Farbe: schwarzNetzschalter: nein	708387	50080	6.18Â€
Netzkabel 2 m, Schwarz - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C15 Goobay Netzkabel 2 m, Schwarz, Schwarz, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 10/16 AKabellänge: 200 cmStecker Typ A: CEE 7/7Stecker Typ B: C15Kabelspezifikation: H05RN-F3G0,75mm²Farbe: schwarzNetzschalter: neinLänge: 2 m	808466	93277	6.58Â€
Netzkabel 2 m, Schwarz - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > lose Kabelenden Goobay Netzkabel 2 m, Schwarz, Staubschutz3 lose KabelendenNennspannung: 250 VNennstrom: 16 AKabellänge: 200 cmStecker Typ A: CEE 7/7Kabelspezifikation: H05VV-F 3G 1,5mm²Farbe: schwarzNetzschalter: nein	815703	94701	8.08Â€
Netzkabel 2 m, Schwarz - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > Schukobuchse (Typ F, CEE 7/4) Goobay Netzkabel 2 m, Schwarz, 2 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 10 AKabellänge: 200 cmStecker Typ A: CEE 7/7 SteckerStecker Typ B: CEE 7/4 KupplungKabelspezifikation: H05VV-F 3G 1,5mm²Farbe: schwarzNetzschalter: neinStecker Typ A Name: SchutzkontaktLänge: 2 m	815678	94700	6.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzkabel 2 m, Schwarz - Schweiz Stecker (Typ J, SEV 1011) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 2 m, Schwarz, 2 m, StaubschutzKabellänge: 200 cmKabelspezifikation: H05VV-F3G 0.75 mm²Farbe: schwarzNetzschalter: neinNennspannung: 250 VNennstrom: 10 AStecker Typ A: Schweiz SteckerStecker Typ B: C13			811440
Netzkabel 2 m, Weiß - Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) > Eurobuchse (Typ C, CEE 7/16) Goobay Netzkabel 2 m, Weiß, 2 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 2,5 AKabellänge: 200 cmStecker Typ A: CEE 7/16Kabelspezifikation: H03VVH2-F 2x 0,75mm²Farbe: weissNetzschalter: nein	722895	51356	5.35Â€
Netzkabel 2 m, Weiß - Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) > Gerätebuchse C7 Goobay Netzkabel 2 m, Weiß, 2 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 2,5 AKabellänge: 200 cmStecker Typ A Name: Euro SteckerStecker Typ A: CEE 7/16Stecker Typ B: IEC-60320-C7Kabelspezifikation: H03VVH2-F 2x0.75mm²Farbe: weißNetzschalter: nein	835184	97351	4.70Â€
Netzkabel 2 m, Weiß - Gerätestecker C14 (Kaltgeräteanschluss) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 2 m, Weiß, 2 m, StaubschutzLänge: 2 mStecker Typ A: C14Stecker Typ B: C13Kabelspezifikation: H05VV-F3G 0,75 mm²Farbe: weißNetzschalter: neinNennspannung: 250 VNennstrom: 10 A	831567	97584	5.90Â€
Netzkabel 2 m, Weiß - Gerätestecker C8 > Gerätebuchse C7 Goobay Netzkabel 2 m, Weiß, Weiß, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 2,5 AKabellänge: 200 cmStecker Typ A Name: EurosteckerStecker Typ A: C8Stecker Typ B: C7Kabelspezifikation: H03VVH2-F 2x0,75mm²Farbe: weissNetzschalter: nein	836270	97200	3.88Â€
Netzkabel 2 m, Weiß - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 2 m, Weiß, 2 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 10/16 AKabellänge: 200 cmStecker Typ A: CEE 7/7 SteckerStecker Typ B: C 13Kabelspezifikation: H05VV-F3G 0,75 mm²Farbe: weißNetzschalter: neinStecker Typ A Name: Schutzkontakt	819043	95140	6.45Â€
Netzkabel 2 m, Weiß - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 2 m, Weiß, 2 m, StaubschutzAbgewinkelte SteckerNennspannung: 250 VNennstrom: 16 AKabellänge: 200 cmStecker Typ A Name: SchutzkontaktStecker Typ A: CEE 7/7Stecker Typ B: C13Kabelspezifikation: H05VV-F3G 0,75 mm²Farbe: weissNetzschalter: nein	825142	95424	6.18Â€
Netzkabel 2 m, Weiß - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 2 m, Weiß, 2 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 10 AKabellänge: 200 cmStecker Typ A: CEE 7/7 SteckerStecker Typ B: C 13Kabelspezifikation: H05VV-F3G 0,75 mm²Farbe: weißNetzschalter: neinStecker Typ A Name: Schutzkontakt	830932	96039	5.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzkabel 2 m, Weiß - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > lose Kabelenden Goobay Netzkabel 2 m, Weiß, 2 m, Staubschutz3 lose Kabelendenoffenes Kabel m.GeschütztrohrNennspannung: 250 VNennstrom: 10 AKabellänge: 200 cmStecker Typ A Name: SchutzkontaktStecker Typ A: CEE 7/7Stecker Typ B: offenes Kabel m.GeschütztrohrKabelspezifikation: H05VV-F3G 0,75 mm²Farbe: weissNetzschalter: neinLänge: 2 m			809613
Netzkabel 2 m, Weiß - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > Schukobuchse (Typ F, CEE 7/4) Goobay Netzkabel 2 m, Weiß, 2 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 10 AKabellänge: 200 cmStecker Typ A: CEE 7/7 SteckerStecker Typ B: CEE 7/4 KupplungKabelspezifikation: H05VV-F 3G 1,5mm²Farbe: weissNetzschalter: neinLänge: 2 m	787170	93091	6.04Â€
Netzkabel 2 m, Weiß,Silber - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C15 Goobay Netzkabel 2 m, Weiß,Silber, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 10 AKabellänge: 200 cmStecker Typ A: CEE 7/7Stecker Typ B: C15Kabelspezifikation: H03RT-H3G 0,75 mm²Farbe: silber/grauNetzschalter: neinLänge: 2 m	809637	93314	8.10Â€
Netzkabel 2,5 m, Schwarz - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 2,5 m, Schwarz, 2.5 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 10/16 AKabellänge: 250 cmStecker Typ A: CEE 7/7 SteckerStecker Typ B: C 13Kabelspezifikation: H05VV-F3G 1.0mm²Farbe: schwarzNetzschalter: neinStecker Typ A Name: Schutzkontakt	708318	50078	7.18Â€
Netzkabel 2,5 m, Weiß - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 2,5 m, Weiß, 2.5 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 10/16 AKabellänge: 250 cmStecker Typ A: CEE 7/7 SteckerStecker Typ B: C 13Kabelspezifikation: H03VV-F3G 1 mm²Farbe: weissNetzschalter: neinStecker Typ A Name: Schutzkontakt	830696	96031	7.18Â€
Leitungen und Kabel - Netzkabel: VDE-Kabel			
Netzkabel 220V Schuko(Stecker)/Kaltgeräte IEC-C13(Buchse),2m Netzkabel 220V Schutzkontakt(Stecker)/Kaltgeräte IEC-C13(Buchse), 2m, Black2mtr., Schwarz 250V/10A, VDE-geprüft, 3x0,75mm², gerader Netzstecker auf gerade KaltgerätebuchsePRODUKT INFORMATIONEN:Anschluss Seite A : Schutzkontakt SteckerAnschluss Seite B : IEC-C13 BuchseKabellänge (m) : 2.0Farbe : schwarzBesonderheiten :- Monitorstromversorgung über den Computer oder als Verlängerung f?...	754710	EKXXX	2.40Â€
Netzkabel 220V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Kaltgeräte IEC-C13(Buchse), 3m,Grau Netzkabel 220V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Kaltgeräte IEC-C13(Buchse), 3m, GrauStecker gewinkelt(Schutzkontakt Stecker)/Buchse(Kaltgerät IEC), Grau, 250V/10A, VDE-geprüft, 3x1mm², 90Grad gewinkelter Netzstecker auf Kaltgerätebuchse	523291	EK501.3	3.60Â€
Leitungen und Kabel - Netzkabel: Goobay			
Netzkabel 25 m, Schwarz - Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/4) > Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/4) Goobay Netzkabel 25 m, Schwarz, Standard Banderole - Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/4) > Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/4)Stromverlängerungskabel aus einer schweren Gummischlauchleitung mit Schutzkappe, Schutzkontaktstecker und -kupplungfür die Anwendung im Freien, Schutzart IP44Kennzeichnungen: CE	812356	44841	42.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzkabel 3 m, Orange - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 3 m, Orange, 3 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 10/16 AKabellänge: 300 cmStecker Typ A: CEE 7/7 SteckerStecker Typ B: C 13Kabelspezifikation: H05VV-F3G 1 mm²Farbe: orangeNetzschalter: neinStecker Typ A Name: Schutzkontakt		820971	
Netzkabel 3 m, Schwarz - Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) > Gerätebuchse C7 Goobay Netzkabel 3 m, Schwarz, 3 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 2,5 AKabellänge: 300 cmStecker Typ A Name: Euro SteckerStecker Typ A: CEE 7/16Stecker Typ B: IEC-60320-C7Kabelspezifikation: H03VVH2-F2X 0,75 mm²Farbe: schwarzNetzschalter: nein	836243	95038	4.80Â€
Netzkabel 3 m, Schwarz - Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) > Gerätebuchse C7 Goobay Netzkabel 3 m, Schwarz, 3 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 2,5 AKabellänge: 300 cmStecker Typ A Name: Euro SteckerStecker Typ A: CEE 7/16Stecker Typ B: IEC-60320-C7Kabelspezifikation: H03VVH2-F 2x0.75mm²Farbe: schwarzNetzschalter: nein	835572	97354	6.18Â€
Netzkabel 3 m, Schwarz - Gerätestecker C14 (Kaltgeräteanschluss) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 3 m, Schwarz, 3 m, StaubschutzStecker Typ A: C14Stecker Typ B: C13Kabelspezifikation: H05VV-F3G 1,00 mm²Farbe: schwarzNetzschalter: neinNennspannung: 250 VNennstrom: 10 ALänge: 3 m	820646	95287	9.15Â€
Netzkabel 3 m, Schwarz - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 3 m, Schwarz, 3 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 10/16 AKabellänge: 300 cmStecker Typ A: CEE 7/7 SteckerStecker Typ B: C 13Kabelspezifikation: H05VV-F3G 1 mm²Farbe: schwarzNetzschalter: neinStecker Typ A Name: Schutzkontakt	819196	95142	7.56Â€
Netzkabel 3 m, Schwarz - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 3 m, Schwarz, 3 m, StaubschutzAbgewinkelte SteckerNennspannung: 250 VNennstrom: 16 AKabellänge: 300 cmStecker Typ A Name: SchutzkontaktStecker Typ A: CEE 7/7Stecker Typ B: C13Kabelspezifikation: H05VV-F3G 1 mm²Farbe: schwarzNetzschalter: nein	830698	96032	9.48Â€
Netzkabel 3 m, Schwarz - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 3 m, Schwarz, 3 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 10 AKabellänge: 300 cmStecker Typ A Name: SchutzkontaktStecker Typ A: CEE 7/7 SteckerStecker Typ B: C 13Kabelspezifikation: H05VV-F3G 1 mm²Farbe: schwarzNetzschalter: nein	830756	96036	6.80Â€
Netzkabel 3 m, Schwarz - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > lose Kabelenden Goobay Netzkabel 3 m, Schwarz, 3 m, Staubschutz3 lose Kabelendenoffenes Kabel m.GeschütztrohrNennspannung: 250 VNennstrom: 16 AKabellänge: 300 cmStecker Typ A Name: SchutzkontaktStecker Typ A: CEEE 7/7 SteckerStecker Typ B: offenes Kabel m.GeschütztrohrKabelspezifikation: H05VV-F3G 1 mm²Farbe: schwarzNetzschalter: neinLänge: 3 m	830699	96033	8.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzkabel 3 m, Schwarz - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > Schukobuchse (Typ F, CEE 7/4) Goobay Netzkabel 3 m, Schwarz, 3 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 10 AKabellänge: 300 cmStecker Typ A: CEE 7/7 SteckerStecker Typ B: CEE 7/4 KupplungKabelspezifikation: H05VV-F 3G 1,5mm²Farbe: schwarzNetzschalter: neinLänge: 3 m	787181		
Netzkabel 3 m, Weiß - Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) > Gerätebuchse C7 Goobay Netzkabel 3 m, Weiß, 3 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 2,5 AKabellänge: 300 cmStecker Typ A Name: Euro SteckerStecker Typ A: CEE 7/16Stecker Typ B: IEC-60320-C7Kabelspezifikation: H03VVH2-F2X 0,75 mm²Farbe: weißNetzschalter: nein	813562	93987	4.80Â€
Netzkabel 3 m, Weiß - Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) > Gerätebuchse C7 Goobay Netzkabel 3 m, Weiß, 3 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 2,5 AKabellänge: 300 cmStecker Typ A Name: Euro SteckerStecker Typ A: CEE 7/16Stecker Typ B: IEC-60320-C7Kabelspezifikation: H03VVH2-F 2x0.75mm²Farbe: weißNetzschalter: nein	835623	97356	6.18Â€
Netzkabel 3 m, Weiß - Gerätestecker C14 (Kaltgeräteanschluss) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 3 m, Weiß, 3 m, StaubschutzStecker Typ A: C14Stecker Typ B: C13Kabelspezifikation: H05VV-F3G 1,00 mm²Farbe: weißNetzschalter: neinNennspannung: 250 VNennstrom: 10 ALänge: 3 m	831600	97585	9.15Â€
Netzkabel 3 m, Weiß - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 3 m, Weiß, 3 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 10/16 AKabellänge: 300 cmStecker Typ A: CEE 7/7 SteckerStecker Typ B: C 13Kabelspezifikation: H05VV-F3G 1 mm²Farbe: weißNetzschalter: neinStecker Typ A Name: Schutzkontakt	819053	95141	7.56Â€
Netzkabel 3 m, Weiß - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 3 m, Weiß, 3 m, StaubschutzAbgewinkelte SteckerNennspannung: 250 VNennstrom: 16 AKabellänge: 300 cmStecker Typ A Name: SchuztkontaktsteckerStecker Typ A: CEEE 7/7Stecker Typ B: C13Kabelspezifikation: H05VV-F 3G1,0mm²Farbe: weissNetzschalter: nein	825366	95430	9.48Â€
Netzkabel 3 m, Weiß - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > lose Kabelenden Goobay Netzkabel 3 m, Weiß, 3 m, Staubschutz3 lose Kabelendenoffenes Kabel m.GeschütztrohrNennspannung: 250 VNennstrom: 16 AKabellänge: 300 cmStecker Typ A Name: SchutzkontaktStecker Typ A: CEEE 7/7Stecker Typ B: offenes Kabel m.GeschütztrohrKabelspezifikation: H05VV-F3G 1 mm²Farbe: weissNetzschalter: neinLänge: 3 m	809622	93312	8.53Â€
Netzkabel 3 m, Weiß - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > Schukobuchse (Typ F, CEE 7/4) Goobay Netzkabel 3 m, Weiß, 3 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 10 AKabellänge: 300 cmStecker Typ A: CEE 7/7 SteckerStecker Typ B: CEE 7/4 KupplungKabelspezifikation: H05VV-F 3G 1,5mm²Farbe: weissNetzschalter: neinLänge: 3 m	805978	93087	6.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzkabel 3,5 m, Schwarz - Gerätestecker C14 (Kaltgeräteanschluss) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 3,5 m, Schwarz, 3.5 m, StaubschutzStecker Typ A: C14Stecker Typ B: C13Kabelspezifikation: H05VV-F3G 1 mm²Farbe: schwarzNetzschalter: neinNennspannung: 250 VNennstrom: 10 ALänge: 3,5 m	665643		
Netzkabel 5 m, Orange - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 5 m, Orange, 5 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 10/16 AKabellänge: 500 cmStecker Typ A: CEE 7/7 SteckerStecker Typ B: C 13Kabelspezifikation: H05VV-F3G 1 mm²Farbe: orangeNetzschalter: neinStecker Typ A Name: SchutzkontaktLänge: 5 m	821116	95290	9.07Â€
Netzkabel 5 m, Schwarz - Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) > Eurobuchse (Typ C, CEE 7/16) Goobay Netzkabel 5 m, Schwarz, Eurohängertüte - Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) > Eurobuchse (Typ C, CEE 7/16)Farbe: SchwarzAnschluss, Typ: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16)Kabellänge: 5 mKennzeichnungen: CEAnschluss 2, Typ: Eurobuchse (Typ C, CEE 7/16)Innenleiter, Aderzahl: 2 StückInnenleiter, Aderquerschnitt: 0,75 mm²Betriebsspannung: 250 V (AC)Leitungstypenkurzzeichen: H03-VV-H2-Fmax....	879274	50510	8.88Â€
Netzkabel 5 m, Schwarz - Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) > Gerätebuchse C7 Goobay Netzkabel 5 m, Schwarz, 5 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 2,5 AKabellänge: 500 cmStecker Typ A: CEE 7/16Stecker Typ B: IEC-60320-C7Kabelspezifikation: H03VVH2-F2X 0,75 mm²Farbe: schwarzNetzschalter: neinStecker Typ A Name: Euro Stecker	836246	95039	6.98Â€
Netzkabel 5 m, Schwarz - Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) > Gerätebuchse C7 Goobay Netzkabel 5 m, Schwarz, 5 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 2,5 AKabellänge: 500 cmStecker Typ A Name: Euro SteckerStecker Typ A: CEE 7/16Stecker Typ B: IEC-60320-C7Kabelspezifikation: H03VVH2-F 0.75mm²Farbe: schwarzNetzschalter: nein	835592	97355	9.33Â€
Netzkabel 5 m, Schwarz - Gerätestecker C14 (Kaltgeräteanschluss) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 5 m, Schwarz, 5 m, StaubschutzStecker Typ A: C14Stecker Typ B: C13Kabelspezifikation: H05VV-F3G 1mm²Farbe: schwarzNetzschalter: neinNennspannung: 250 VNennstrom: 10 ALänge: 5 m	665659	39203	11.34Â€
Netzkabel 5 m, Schwarz - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 5 m, Schwarz, 5 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 10/16 AKabellänge: 500 cmStecker Typ A: CEE 7/7 SteckerStecker Typ B: C 13Kabelspezifikation: H05VV-F3G 1 mm²Farbe: schwarzNetzschalter: neinStecker Typ A Name: Schutzkontakt	722577	51320	9.07Â€
Netzkabel 5 m, Schwarz - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 5 m, Schwarz, 5 m, StaubschutzAbgewinkelte SteckerNennspannung: 250 VNennstrom: 16 AKabellänge: 500 cmStecker Typ A Name: SchutzkontaktStecker Typ A: CEE 7/7Stecker Typ B: C13Kabelspezifikation: H05VV-F3G 1 mm²Farbe: schwarzNetzschalter: nein	806023	93119	11.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzkabel 5 m, Schwarz - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 5 m, Schwarz, 5 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 10 AKabellänge: 500 cmStecker Typ A Name: SchutzkontaktStecker Typ A: CEE 7/7 SteckerStecker Typ B: C 13Kabelspezifikation: H05VV-F3G 1 mm²Farbe: schwarzNetzschalter: nein	830801		
Netzkabel 5 m, Schwarz - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > lose Kabelenden Goobay Netzkabel 5 m, Schwarz, 5 m, Staubschutz3 lose Kabelendenoffenes Kabel m.GeschütztrohrNennspannung: 250 VNennstrom: 16 AKabellänge: 500 cmStecker Typ A Name: SchutzkontaktsteckerStecker Typ A: CEEE 7/7 SteckerStecker Typ B: offenes Kabel m.GeschütztrohrKabelspezifikation: H05VV-F3G 1mm²Farbe: schwarzNetzschalter: neinLänge: 5 m	830700	96034	12.15Â€
Netzkabel 5 m, Schwarz - Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/4) > Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/4) Goobay Netzkabel 5 m, Schwarz, Standard Banderole - Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/4) > Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/4)Stromverlängerungskabel aus einer schweren Gummischlauchleitung mit Schutzkappe, Schutzkontaktstecker und -kupplungfür die Anwendung im Freien, Schutzart IP44Anschluss 2, Typ: Schukostecker (Typ F, CEE 7/4)	812585	71472	11.34Â€
Netzkabel 5 m, Weiß - Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) > Eurobuchse (Typ C, CEE 7/16) Goobay Netzkabel 5 m, Weiß, 5 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 2,5 AKabellänge: 500 cmStecker Typ A: CEE 7/16Kabelspezifikation: H03VVH2-F 2x 0,75mm²Farbe: weissNetzschalter: nein	714439	50509	9.00Â€
Netzkabel 5 m, Weiß - Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) > Gerätebuchse C7 Goobay Netzkabel 5 m, Weiß, 5 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 2,5 AKabellänge: 500 cmStecker Typ A Name: Euro SteckerStecker Typ A: CEE 7/16Stecker Typ B: IEC-60320-C7Kabelspezifikation: H03VVH2-F2X 0,75 mm²Farbe: weißNetzschalter: nein	813579	93988	6.98Â€
Netzkabel 5 m, Weiß - Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) > Gerätebuchse C7 Goobay Netzkabel 5 m, Weiß, 5 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 2,5 AKabellänge: 500 cmStecker Typ A Name: Euro SteckerStecker Typ A: CEE 7/16Stecker Typ B: IEC-60320-C7Kabelspezifikation: H03VVH2-F 0.75mm²Farbe: weißNetzschalter: nein	835637	97357	9.33Â€
Netzkabel 5 m, Weiß - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 5 m, Weiß, 5 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 10/16 AKabellänge: 500 cmStecker Typ A: CEE 7/7 abgewinkeltStecker Typ B: C 13Kabelspezifikation: H05VV-F3G 1 mm²Farbe: weißNetzschalter: neinStecker Typ A Name: Schutzkontakt	722736	51321	9.07Â€
Netzkabel 5 m, Weiß - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 5 m, Weiß, 5 m, StaubschutzAbgewinkelte SteckerNennspannung: 250 VNennstrom: 16 AKabellänge: 500 cmStecker Typ A Name: SchutzkontaktStecker Typ A: CEEE 7/7Stecker Typ B: C13Kabelspezifikation: H05VV-F 3G1,0mm²Farbe: weissNetzschalter: nein	806031	93120	11.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzkabel 5 m, Weiß - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Goobay Netzkabel 5 m, Weiß, 5 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 10 AKabellänge: 500 cmStecker Typ A Name: SchutzkontaktStecker Typ A: CEE 7/7 SteckerStecker Typ B: C 13Kabelspezifikation: H05VV-F3G 1 mm²Farbe: weißNetzschalter: nein			831143
Netzkabel 5 m, Weiß - Schukostecker (Typ F, CEE 7/7) > Schukobuchse (Typ F, CEE 7/4) Goobay Netzkabel 5 m, Weiß, 5 m, StaubschutzNennspannung: 250 VNennstrom: 10 AKabellänge: 500 cmStecker Typ A: CEE 7/7 SteckerStecker Typ B: CEE 7/4 KupplungKabelspezifikation: H05VV-F 3G 1,5mm²Farbe: weissNetzschalter: neinLänge: 5 m	805983	93088	9.07Â€
Netzkabel mit Schutzkontakt, 2 m, schwarz - Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C5 Goobay Netzkabel mit Schutzkontakt, 2 m, schwarz, Plastiktüte - Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C5 Perfekt geeignet als Ersatzkabel für defekte Zuleitungen, z. B. an Laptop-Netzteilen, PC, Monitor oder Beamer Kompatibel mit diversem Audio-Equipment und Bürogeräten, z. B. Subwoofer, Verstärker, Mischpulte, Drucker oder Papierschredder 3-poliges Netzkabel mit Kleingeräteb...	305051	70765	6.10Â€
Leitungen und Kabel - Netzkabel: APC			
POWER CORD 16A 200-240V C19 TO UK PLUG	395634	AP9895	64.90Â€
POWER CORD C13 TO 5-15P 2.4M .	668735	AP9893	30.26Â€
POWER CORD KIT (6 EA) LOCKING C19 TO C20 (90 DEGREE) 1.2M	504391	AP8714R	171.74Â€
POWER CORD KIT (6 EA) LOCKING C19 TO C20 1.8M	649271	AP8716S	203.54Â€
POWER CORD KIT (6 EA) LOCKING C19 TO C20 (90 DEGREE) 0.6M	654352	AP8712R	132.48Â€
POWER CORD KIT (6 EA) LOCKING C19 TO C20 1.2M	846395	AP8714S	171.74Â€
POWER CORD KIT (6 EA) LOCKING C13 TO C14 0.6M BLUE	1356617	AP8702S-WWX590	67.41Â€
POWER CORD KIT (6 EA) LOCKING C13 TO C14 1.8M BLUE	1502959	AP8706S-WWX591	148.86Â€
POWER CORD KIT (6 EA) LOCKING C13 TO C14 0.6M RED	1538787	AP8702S-WWX340	67.41Â€
POWER CORD KIT (6 EA) LOCKING C13 TO C14 1.2M RED	1538786	AP8704S-WWX340	103.60Â€
POWER CORD KIT (6 EA) LOCKING C13 TO C14 1.2M BLUE	1538785	AP8704S-WWX590	102.36Â€
POWER CORD KIT (6 EA) LOCKING C19 TO C20 1.8M RED	1616221	AP8716SX340	212.21Â€
POWER CORD KIT (6 EA)LOCKING C13 TO C14 1.8M RED	1539498	AP8706S-WWX340	149.66Â€
POWER CORD LOCKING C19 TO CEE/7 SCHUKO 3.0M	408367	AP8755	82.38Â€
Leitungen und Kabel - Netzkabel: SANDBERG			
SANDBERG USB>Lightning MFI 0,2m schwarz	1912061	441-40	11.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Netzkabel: VDE-Kabel			
Stromkabel Schwarz. 1.8 m - Schuko Stecker (abgewinkelt) auf IEC Buchse (abgewinkelt)	188318	314718	1.51Â€
Leitungen und Kabel - Netzkabel: MANHATTAN			
Stromkabel C13 auf C14, Kaltgeräteverlängerung, 1,8 m Netzkabel/Verlängerungskabel für Kaltgeräte, C13-Buchse auf C14-Stecker, 10 A, 250 V, zum Anschluss einer PDU oder USV an Server, Switch, Storage-System und mehr, schwarz - Zum Anschluss von Geräten wie Server, Computer, Monitor und Drucker an PDU, USV oder andere Stromversorgung, ideal für Rackmount-Netzwerkanwendungen - Verlängert ein C13 auf Schutzkontakt-Kabel für eine größere Reichweite bis zur Steckdose - Reine, blanke Kupferleitung für maximale Leitfähigkeit - Flexibler, robuster PVC-Mantel mit strapazierfähiger Zugentlastung - Hohe Temperatur...	760640	301152	3.13Â€
Stromkabel C13 auf Schutzkontakt EU CEE 7/7, 1,8 m Netzkabel Kaltgeräteanschluss auf 2-pol. europäischen Schutzkontakt-Netzstecker, 10 A, 250 V, für PC, Monitor, Drucker und TV, schwarz - Zum Anschluss eines Geräts mit dreipoliger C14-Schnittstelle an eine zweipolige Standard EU-Steckdose o. ä. Steckdose - Geeignet zur Stromversorgung von PC, Monitor, Drucker, Fernseher, Scanner, Server und mehr - Ideal als Ersatz, Upgrade oder zusätzliches Netzkabel für verlorene oder verschlissene Kabel - Universeller CEE 7/7-Hybridstecker passt sowohl in europäische Steckdosen vom Ty...	761945	300148	3.13Â€
Leitungen und Kabel - Netzkabel: V7			
V7 POWER CABLE PC EXTENSION 2M Verlängerung für Stromkabel IEC-C13/C14/ Länge: 2m/ Farbe: schwarzKältgeräteverlängerungskabelC13 auf C14 Steckerkann auch zum anschluß an einer USV verwendet werden	235693	V7E2PCPWREXT-02M	3.46Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung: U.I. Lapp			
LAPP UNITRONIC EB JE-Y(St)Y...BD 8X2X0,8 Datenkabel Installationsdatenleitung JE-Y(ST)Y...BD EB 8X2X0,8, Installationsdatenleitung, 8X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Für die feste u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436542	0034122	3.15Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: Faber Kabel			
CAVI YSLY-JB 5x 95 Tr.500 Eca Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	691670	20905700590	79.57Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: VDE-Kabel			
H05VV5-F 12G0,5 qmm 100m-Ring Eca PVC-Steuerleitung mit VDE/HAR-Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	805581	40007306	328.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05VV5-F 12G0,75 qmm 100m-Ring Eca PVC-Steuerleitung mit VDE/HAR-Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		966997	
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: böhm Kabel			
H05VV5-F 12G1 var. PVC Steuerleitung numm. Adern ölbst. Anwendung:Der Einsatz der ölbeständigen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	494313	2175233	5.53Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: VDE-Kabel			
H05VV5-F 12G1,0 qmm 100m-Ring Eca PVC-Steuerleitung mit VDE/HAR-Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	671636	40007006	321.40Â€
H05VV5-F 12G1,0 qmm 50m-Ring Eca UL, CSA, VDE/HAR,SEV - Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR SteuerleitungH05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type fin-det Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, inder Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, inCNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	209371	10181606	313.35Â€
H05VV5-F 12G1,0 qmm Eca UL, CSA, VDE/HAR,SEV - Zulassung Anwendung:Im Anlagen- und Maschinenbau, bei Export nach Nordamerika und Canada. Sonst wie H05VV5-F.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVC, TI2 nach DIN VDE 0281 Teil 1Aderkennzeichnung: VDE 0293-308, schwarze Adern mit fortlaufendem Zifferndruck und grün-gelben Schutzleiter in Lagen verseiltMantel: PVC, TM5 nach DIN VDE 0281 Teil 1 erhöhte Ölbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	110587	10181606	626.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05VV5-F 12G1,0 qmm Eca UL, CSA, VDE/HAR,SEV - Zulassung Anwendung:Im Anlagen- und Maschinenbau, bei Export nach Nordamerika und Canada. Sonst wie H05VV5-F.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVC, TI2 nach DIN VDE 0281 Teil 1Aderkennzeichnung: VDE 0293-308, schwarze Adern mit fortlaufendem Zifferndruck und grün-gelben Schutzleiter in Lagen verseiltMantel: PVC, TM5 nach DIN VDE 0281 Teil 1 erhöhte Ölbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			124226
H05VV5-F 12G1,5 qmm 100m-Ring Eca PVC-Steuerleitung mit VDE/HAR-Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	807685	40012606	443.71Â€
H05VV5-F 12G1,5 qmm 50m-Ring Eca UL, CSA, VDE/HAR,SEV - Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR SteuerleitungH05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type fin-det Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, inder Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, inCNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	679760	10176306	404.28Â€
H05VV5-F 12G1,5 qmm Eca UL, CSA, VDE/HAR,SEV - Zulassung Anwendung:Im Anlagen- und Maschinenbau, bei Export nach Nordamerika und Canada. Sonst wie H05VV5-F.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVC, TI2 nach DIN VDE 0281 Teil 1Aderkennzeichnung: VDE 0293-308, schwarze Adern mit fortlaufendem Zifferndruck und grün-gelben Schutzleiter in Lagen verseiltMantel: PVC, TM5 nach DIN VDE 0281 Teil 1 erhöhte Ölbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	243127	10176306	808.56Â€
H05VV5-F 12G1,5 qmm Eca UL, CSA, VDE/HAR,SEV - Zulassung Anwendung:Im Anlagen- und Maschinenbau, bei Export nach Nordamerika und Canada. Sonst wie H05VV5-F.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVC, TI2 nach DIN VDE 0281 Teil 1Aderkennzeichnung: VDE 0293-308, schwarze Adern mit fortlaufendem Zifferndruck und grün-gelben Schutzleiter in Lagen verseiltMantel: PVC, TM5 nach DIN VDE 0281 Teil 1 erhöhte Ölbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	404342	10176306	4042.81Â€
H05VV5-F 12G2,5 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit VDE/HAR-Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	537808	40020606	7.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05VV5-F 18G0,75 qmm 100m-Ring Eca PVC-Steuerleitung mit VDE/HAR-Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			963796
H05VV5-F 18G1,0 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit VDE/HAR-Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	569972	40007106	4.83Â€
H05VV5-F 18G1,5 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit VDE/HAR-Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	328352	40012706	6.28Â€
H05VV5-F 18G2,5 qmm 100m-Trommel Eca PVC-Steuerleitung mit VDE/HAR-Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. DieType findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	674765	40020706	10.48Â€
H05VV5-F 18G2,5 qmm 100m-Trommel Eca PVC-Steuerleitung mit VDE/HAR-Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	903523	40000206	1047.89Â€
H05VV5-F 25G0,75 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit VDE/HAR-Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	945709	40001206	5.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05VV5-F 25G1,0 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit VDE/HAR-Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	726450		
H05VV5-F 25G1,5 qmm PVC-Steuerleitung mit VDE/HAR-Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	697400	40012806	11.11Â€
H05VV5-F 25G2,5qmm PVC-Steuerleitung mit VDE/HAR-Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	532535	40020806	19.35Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: Xaver Bechtold			
H05VV5-F 2G1,5 var. PVC Steuerleitung numm. Adern ölbst. Anwendung:Der Einsatz der ölbeständigen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	510877	3946132	1.69Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: VDE-Kabel			
H05VV5-F 3G0,75 qmm / EWT Eca PVC-Steuerleitung mit VDE/HAR-Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. DieType findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	666321	40000406	317.40Â€
H05VV5-F 3G0,75 qmm 100m-Ring Eca Steuerleitung mit VDE/HAR-Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	363782	40000406	91.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05VV5-F 3G0,75 qmm Eca UL, CSA, VDE/HAR,SEV - Zulassung Anwendung:Im Anlagen- und Maschinenbau, bei Export nach Nordamerika und Canada. Sonst wie H05VV5-F.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVC, TI2 nach DIN VDE 0281 Teil 1Aderkennzeichnung: VDE 0293-308, schwarze Adern mit fortlaufendem Zifferndruck und grün-gelben Schutzleiter in Lagen verseiltMantel: PVC, TM5 nach DIN VDE 0281 Teil 1 erhöhte Ölbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			106828
H05VV5-F 3G0,75 qmm Eca UL, CSA, VDE/HAR,SEV - Zulassung Anwendung:Im Anlagen- und Maschinenbau, bei Export nach Nordamerika und Canada. Sonst wie H05VV5-F.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVC, TI2 nach DIN VDE 0281 Teil 1Aderkennzeichnung: VDE 0293-308, schwarze Adern mit fortlaufendem Zifferndruck und grün-gelben Schutzleiter in Lagen verseiltMantel: PVC, TM5 nach DIN VDE 0281 Teil 1 erhöhte Ölbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449071	10175206	149.81Â€
H05VV5-F 3G1,0 qmm Eca UL, CSA, VDE/HAR,SEV - Zulassung Anwendung:Im Anlagen- und Maschinenbau, bei Export nach Nordamerika und Canada. Sonst wie H05VV5-F.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVC, TI2 nach DIN VDE 0281 Teil 1Aderkennzeichnung: VDE 0293-308, schwarze Adern mit fortlaufendem Zifferndruck und grün-gelben Schutzleiter in Lagen verseiltMantel: PVC, TM5 nach DIN VDE 0281 Teil 1 erhöhte Ölbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	260254	10177006	607.61Â€
H05VV5-F 3G1,0 qmm Eca UL, CSA, VDE/HAR,SEV - Zulassung Anwendung:Im Anlagen- und Maschinenbau, bei Export nach Nordamerika und Canada. Sonst wie H05VV5-F.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVC, TI2 nach DIN VDE 0281 Teil 1Aderkennzeichnung: VDE 0293-308, schwarze Adern mit fortlaufendem Zifferndruck und grün-gelben Schutzleiter in Lagen verseiltMantel: PVC, TM5 nach DIN VDE 0281 Teil 1 erhöhte Ölbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	831412	40006506	193.20Â€
H05VV5-F 3G1,0 qmm UL, CSA, VDE/HAR,SEV - Zulassung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	607915	10177006	494.16Â€
H05VV5-F 3G1,5 qmm 100m-Ring Eca PVC-Steuerleitung mit VDE/HAR-Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	915428	40012006	117.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05VV5-F 3G1,5 qmm 50m-Ring Eca UL, CSA, VDE/HAR,SEV - Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR SteuerleitungH05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type fin-det Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, inder Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, inCNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			130979
H05VV5-F 3G1,5 qmm Eca UL, CSA, VDE/HAR,SEV - Zulassung Anwendung:Im Anlagen- und Maschinenbau, bei Export nach Nordamerika und Canada. Sonst wie H05VV5-F.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVC, TI2 nach DIN VDE 0281 Teil 1Aderkennzeichnung: VDE 0293-308, schwarze Adern mit fortlaufendem Zifferndruck und grün-gelben Schutzleiter in Lagen verseiltMantel: PVC, TM5 nach DIN VDE 0281 Teil 1 erhöhte Ölbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	601728	10175906	167.10Â€
H05VV5-F 3G1,5 qmm Eca UL, CSA, VDE/HAR,SEV - Zulassung Anwendung:Im Anlagen- und Maschinenbau, bei Export nach Nordamerika und Canada. Sonst wie H05VV5-F.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVC, TI2 nach DIN VDE 0281 Teil 1Aderkennzeichnung: VDE 0293-308, schwarze Adern mit fortlaufendem Zifferndruck und grün-gelben Schutzleiter in Lagen verseiltMantel: PVC, TM5 nach DIN VDE 0281 Teil 1 erhöhte Ölbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	666318	10175906	835.51Â€
H05VV5-F 3G2,5 qmm 100m-Ring Eca PVC-Steuerleitung mit VDE/HAR Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	923674	40020006	193.50Â€
H05VV5-F 4G0,5 qmm 100m-Ring Eca PVC-Steuerleitung mit VDE/HAR-Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	896584	40001906	83.08Â€
H05VV5-F 4G0,75 qmm 100m-Ring Eca PVC-Steuerleitung mit VDE/HAR-Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	929753	40000506	129.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05VV5-F 4G0,75 qmm Eca UL, CSA, VDE/HAR,SEV - Zulassung Anwendung:Im Anlagen- und Maschinenbau, bei Export nach Nordamerika und Canada. Sonst wie H05VV5-F.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVC, TI2 nach DIN VDE 0281 Teil 1Aderkennzeichnung: VDE 0293-308, schwarze Adern mit fortlaufendem Zifferndruck und grün-gelben Schutzleiter in Lagen verseiltMantel: PVC, TM5 nach DIN VDE 0281 Teil 1 erhöhte Ölbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			532121
H05VV5-F 4G0,75 qmm Eca UL, CSA, VDE/HAR,SEV - Zulassung Anwendung:Im Anlagen- und Maschinenbau, bei Export nach Nordamerika und Canada. Sonst wie H05VV5-F.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVC, TI2 nach DIN VDE 0281 Teil 1Aderkennzeichnung: VDE 0293-308, schwarze Adern mit fortlaufendem Zifferndruck und grün-gelben Schutzleiter in Lagen verseiltMantel: PVC, TM5 nach DIN VDE 0281 Teil 1 erhöhte Ölbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	849292	10175306	947.33Â€
H05VV5-F 4G1,0 qmm 100m-Ring Eca PVC-Steuerleitung mit VDE/HAR-Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	152906	40006606	136.39Â€
H05VV5-F 4G1,0 qmm 50m-Ring Eca UL, CSA, VDE/HAR,SEV - Zulassung Anwendung:Im Anlagen- und Maschinenbau, bei Export nach Nordamerika und Canada. Sonst wie H05VV5-F.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVC, TI2 nach DIN VDE 0281 Teil 1Aderkennzeichnung: VDE 0293-308, schwarze Adern mit fortlaufendem Zifferndruck und grün-gelben Schutzleiter in Lagen verseiltMantel: PVC, TM5 nach DIN VDE 0281 Teil 1 erhöhte Ölbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436365	10177106	94.40Â€
H05VV5-F 4G1,0 qmm Eca UL CSA VDE/HAR SEV - Zulassung Anwendung:Im Anlagen- und Maschinenbau, bei Export nach Nordamerika und Canada. Sonst wie H05VV5-F.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVC, TI2 nach DIN VDE 0281 Teil 1Aderkennzeichnung: VDE 0293-308, schwarze Adern mit fortlaufendem Zifferndruck und grün-gelben Schutzleiter in Lagen verseiltMantel: PVC, TM5 nach DIN VDE 0281 Teil 1 erhöhte Ölbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	235658	40006606	270.11Â€
H05VV5-F 4G1,0 qmm Eca UL, CSA, VDE/HAR,SEV - Zulassung Anwendung:Im Anlagen- und Maschinenbau, bei Export nach Nordamerika und Canada. Sonst wie H05VV5-F.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVC, TI2 nach DIN VDE 0281 Teil 1Aderkennzeichnung: VDE 0293-308, schwarze Adern mit fortlaufendem Zifferndruck und grün-gelben Schutzleiter in Lagen verseiltMantel: PVC, TM5 nach DIN VDE 0281 Teil 1 erhöhte Ölbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	799774	10177106	944.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05VV5-F 4G1,5 qmm 100m-Ring Eca PVC-Steuerleitung mit VDE/HAR-Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			195162
H05VV5-F 4G1,5 qmm Eca UL, CSA, VDE/HAR,SEV - Zulassung Anwendung:Im Anlagen- und Maschinenbau, bei Export nach Nordamerika und Canada. Sonst wie H05VV5-F.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVC, TI2 nach DIN VDE 0281 Teil 1Aderkennzeichnung: VDE 0293-308, schwarze Adern mit fortlaufendem Zifferndruck und grün-gelben Schutzleiter in Lagen verseiltMantel: PVC, TM5 nach DIN VDE 0281 Teil 1 erhöhte Ölbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	914404	10176006	239.37Â€
H05VV5-F 4G1,5 qmm Eca UL, CSA, VDE/HAR,SEV - Zulassung Anwendung:Im Anlagen- und Maschinenbau, bei Export nach Nordamerika und Canada. Sonst wie H05VV5-F.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVC, TI2 nach DIN VDE 0281 Teil 1Aderkennzeichnung: VDE 0293-308, schwarze Adern mit fortlaufendem Zifferndruck und grün-gelben Schutzleiter in Lagen verseiltMantel: PVC, TM5 nach DIN VDE 0281 Teil 1 erhöhte Ölbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	944024	10176006	1196.86Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: böhm Kabel			
H05VV5-F 4G1,5 var. PVC Steuerleitung numm. Adern ölbst. Anwendung:Der Einsatz der ölbeständigen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	494730	2231494	1.45Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: VDE-Kabel			
H05VV5-F 4G2,5 qmm 100m-Ring Eca PVC-Steuerleitung mit VDE/HAR-Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	507765	40020106	237.00Â€
H05VV5-F 5G0,5 qmm 100m-Ring Eca PVC-Steuerleitung mit VDE/HAR-Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	172777	40002006	166.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05VV5-F 5G0,75 qmm 100m-Ring Eca PVC-Steuerleitung mit VDE/HAR-Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			214932
H05VV5-F 5G0,75 qmm Eca UL, CSA, VDE/HAR,SEV - Zulassung Anwendung:Im Anlagen- und Maschinenbau, bei Export nach Nordamerika und Canada. Sonst wie H05VV5-F.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVC, TI2 nach DIN VDE 0281 Teil 1Aderkennzeichnung: VDE 0293-308, schwarze Adern mit fortlaufendem Zifferndruck und grün-gelben Schutzleiter in Lagen verseiltMantel: PVC, TM5 nach DIN VDE 0281 Teil 1 erhöhte Ölbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	122872	10175406	969.41Â€
H05VV5-F 5G0,75 qmm Eca UL, CSA, VDE/HAR,SEV - Zulassung Anwendung:Im Anlagen- und Maschinenbau, bei Export nach Nordamerika und Canada. Sonst wie H05VV5-F.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVC, TI2 nach DIN VDE 0281 Teil 1Aderkennzeichnung: VDE 0293-308, schwarze Adern mit fortlaufendem Zifferndruck und grün-gelben Schutzleiter in Lagen verseiltMantel: PVC, TM5 nach DIN VDE 0281 Teil 1 erhöhte Ölbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	720792	10175406	193.88Â€
H05VV5-F 5G1,0 qmm 50m-Ring Eca UL, CSA, VDE/HAR,SEV - Zulassung Anwendung:Im Anlagen- und Maschinenbau, bei Export nach Nordamerika und Canada. Sonst wie H05VV5-F.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVC, TI2 nach DIN VDE 0281 Teil 1Aderkennzeichnung: VDE 0293-308, schwarze Adern mit fortlaufendem Zifferndruck und grün-gelben Schutzleiter in Lagen verseiltMantel: PVC, TM5 nach DIN VDE 0281 Teil 1 erhöhte Ölbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	728054	10177206	124.34Â€
H05VV5-F 5G1,0 qmm Eca UL, CSA, VDE/HAR,SEV - Zulassung Anwendung:Im Anlagen- und Maschinenbau, bei Export nach Nordamerika und Canada. Sonst wie H05VV5-F.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVC, TI2 nach DIN VDE 0281 Teil 1Aderkennzeichnung: VDE 0293-308, schwarze Adern mit fortlaufendem Zifferndruck und grün-gelben Schutzleiter in Lagen verseiltMantel: PVC, TM5 nach DIN VDE 0281 Teil 1 erhöhte Ölbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	303807	10177206	1243.39Â€
H05VV5-F 5G1,0 qmm Steuerleitung UL CSA UL, CSA, VDE/HAR,SEV - Zulassung Eca Anwendung:Im Anlagen- und Maschinenbau, bei Export nach Nordamerika und Canada. Sonst wie H05VV5-F.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVC, TI2 nach DIN VDE 0281 Teil 1Aderkennzeichnung: VDE 0293-308, schwarze Adern mit fortlaufendem Zifferndruck und grün-gelben Schutzleiter in Lagen verseiltMantel: PVC, TM5 nach DIN VDE 0281 Teil 1 erhöhte Ölbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	942415	10177206	248.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05VV5-F 5G1,5 qmm / EWT500 Eca PVC-Steuerleitung mit VDE/HAR-Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			115079
H05VV5-F 5G1,5 qmm 100m Eca UL, CSA, VDE/HAR,SEV - Zulassung Anwendung:Im Anlagen- und Maschinenbau, bei Export nach Nordamerika und Canada. Sonst wie H05VV5-F.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVC, TI2 nach DIN VDE 0281 Teil 1Aderkennzeichnung: VDE 0293-308, schwarze Adern mit fortlaufendem Zifferndruck und grün-gelben Schutzleiter in Lagen verseiltMantel: PVC, TM5 nach DIN VDE 0281 Teil 1 erhöhte Ölbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	846822	10176106	306.00Â€
H05VV5-F 5G1,5 qmm 500m Eca UL, CSA, VDE/HAR,SEV - Zulassung Anwendung:Im Anlagen- und Maschinenbau, bei Export nach Nordamerika und Canada. Sonst wie H05VV5-F.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVC, TI2 nach DIN VDE 0281 Teil 1Aderkennzeichnung: VDE 0293-308, schwarze Adern mit fortlaufendem Zifferndruck und grün-gelben Schutzleiter in Lagen verseiltMantel: PVC, TM5 nach DIN VDE 0281 Teil 1 erhöhte Ölbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456765	10176106	1457.73Â€
H05VV5-F 5G1,5 qmm 50m-Ring Eca UL, CSA, VDE/HAR,SEV - Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR SteuerleitungH05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type fin-det Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, inder Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, inCNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	495202	10176106	146.68Â€
H05VV5-F 5G2,5 qmm 100m-Ring Eca PVC-Steuerleitung mit VDE/HAR-Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	582823	40020206	288.57Â€
H05VV5-F 7G0,5 qmm / EWT Eca PVC-Steuerleitung mit VDE/HAR-Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. DieType findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	885414	40000206	548.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05VV5-F 7G0,5 qmm 100m-Ring Eca PVC-Steuerleitung mit VDE/HAR-Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			586567
H05VV5-F 7G0,7 qmm 500m Eca UL, CSA, VDE/HAR,SEV - Zulassung Anwendung:Im Anlagen- und Maschinenbau, bei Export nach Nordamerika und Canada. Sonst wie H05VV5-F.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVC, TI2 nach DIN VDE 0281 Teil 1Aderkennzeichnung: VDE 0293-308, schwarze Adern mit fortlaufendem Zifferndruck und grün-gelben Schutzleiter in Lagen verseiltMantel: PVC, TM5 nach DIN VDE 0281 Teil 1 erhöhte Ölbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	616522	10175506	1891.59Â€
H05VV5-F 7G0,75 qmm 100m Eca UL, CSA, VDE/HAR,SEV - Zulassung Anwendung:Im Anlagen- und Maschinenbau, bei Export nach Nordamerika und Canada. Sonst wie H05VV5-F.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVC, TI2 nach DIN VDE 0281 Teil 1Aderkennzeichnung: VDE 0293-308, schwarze Adern mit fortlaufendem Zifferndruck und grün-gelben Schutzleiter in Lagen verseiltMantel: PVC, TM5 nach DIN VDE 0281 Teil 1 erhöhte Ölbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	728414	10175506	378.32Â€
H05VV5-F 7G0,75 qmm 100m-Ring Eca PVC-Steuerleitung mit VDE/HAR-Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	172412	40000706	173.66Â€
H05VV5-F 7G0,75 qmm 50m-Ring Eca UL, CSA, VDE/HAR,SEV - Zulassung Anwendung:Im Anlagen- und Maschinenbau, bei Export nach Nordamerika und Canada. Sonst wie H05VV5-F.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVC, TI2 nach DIN VDE 0281 Teil 1Aderkennzeichnung: VDE 0293-308, schwarze Adern mit fortlaufendem Zifferndruck und grün-gelben Schutzleiter in Lagen verseiltMantel: PVC, TM5 nach DIN VDE 0281 Teil 1 erhöhte Ölbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	366368	10175506	189.16Â€
H05VV5-F 7G1,0 qmm 100m Eca UL, CSA, VDE/HAR,SEV - Zulassung Anwendung:Im Anlagen- und Maschinenbau, bei Export nach Nordamerika und Canada. Sonst wie H05VV5-F.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVC, TI2 nach DIN VDE 0281 Teil 1Aderkennzeichnung: VDE 0293-308, schwarze Adern mit fortlaufendem Zifferndruck und grün-gelben Schutzleiter in Lagen verseiltMantel: PVC, TM5 nach DIN VDE 0281 Teil 1 erhöhte Ölbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	571777	10181506	374.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05VV5-F 7G1,0 qmm 100m-Ring Eca PVC-Steuerleitung mit VDE/HAR-Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		954744	
H05VV5-F 7G1,0 qmm 500m Eca UL, CSA, VDE/HAR,SEV - Zulassung Anwendung:Im Anlagen- und Maschinenbau, bei Export nach Nordamerika und Canada. Sonst wie H05VV5-F.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVC, TI2 nach DIN VDE 0281 Teil 1Aderkennzeichnung: VDE 0293-308, schwarze Adern mit fortlaufendem Zifferndruck und grün-gelben Schutzleiter in Lagen verseiltMantel: PVC, TM5 nach DIN VDE 0281 Teil 1 erhöhte Ölbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	813861	10181506	1873.13Â€
H05VV5-F 7G1,5 qmm / EWT Eca PVC-Steuerleitung mit VDE/HAR-Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. DieType findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	159211	40012406	1159.02Â€
H05VV5-F 7G1,5 qmm 100m Eca UL, CSA, VDE/HAR,SEV - Zulassung Anwendung:Im Anlagen- und Maschinenbau, bei Export nach Nordamerika und Canada. Sonst wie H05VV5-F.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVC, TI2 nach DIN VDE 0281 Teil 1Aderkennzeichnung: VDE 0293-308, schwarze Adern mit fortlaufendem Zifferndruck und grün-gelben Schutzleiter in Lagen verseiltMantel: PVC, TM5 nach DIN VDE 0281 Teil 1 erhöhte Ölbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	422084	10176206	438.61Â€
H05VV5-F 7G1,5 qmm 100m-Ring Eca PVC-Steuerleitung mit VDE/HAR-Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	533254	40012406	270.13Â€
H05VV5-F 7G1,5 qmm 500m Eca UL, CSA, VDE/HAR,SEV - Zulassung Anwendung:Im Anlagen- und Maschinenbau, bei Export nach Nordamerika und Canada. Sonst wie H05VV5-F.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVC, TI2 nach DIN VDE 0281 Teil 1Aderkennzeichnung: VDE 0293-308, schwarze Adern mit fortlaufendem Zifferndruck und grün-gelben Schutzleiter in Lagen verseiltMantel: PVC, TM5 nach DIN VDE 0281 Teil 1 erhöhte Ölbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	724412	10176206	2193.05Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05VV5-F 7G1,5 qmm 50m-Ring Eca UL, CSA, VDE/HAR,SEV - Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR SteuerleitungH05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type fin-det Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, inder Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, inCNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			494679
H05VV5-F 7G2,5 qmm 100m-Ring Eca PVC-Steuerleitung mit VDE/HAR-Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	943141	40020406	467.64Â€
H05VVC4V5-K 12G0,75 qmm 50m-Ring Steuerleitung mit VDE/HAR-Zulassung Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR SteuerleitungH05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. DieType fin-det Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, inder Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, inCNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	599582	202017	199.31Â€
H05VVC4V5-K 12G1,5 qmm Steuerleitung mit VDE / HAR-Zulassung 100m-Ring PVC-Steuerleitung H05VVC4V5-K, Cu-Schirmmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständigen DIN VDE und HAR SteuerleitungH05VVC4V5-K mit Cu-Gesamtabschirmung ist in vielenIndustriebereichen vorgeschrieben. DieType findet Anwendung z.B. imWerkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- undAutomatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbei-tungsze... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	758104	202039	746.75Â€
H05VVC4V5-K 12G1,5 qmm Steuerleitung mit VDE / HAR-Zulassung Trommel variabel PVC-Steuerleitung H05VVC4V5-K, Cu-Schirmmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständigen DIN VDE und HAR SteuerleitungH05VVC4V5-K mit Cu-Gesamtabschirmung ist in vielenIndustriebereichen vorgeschrieben. DieType findet Anwendung z.B. imWerkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- undAutomatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbei-tungsze... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	237630	202039	7.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05VVC4V5-K 12G2,5 qmm Steuerleitung mit VDE / HAR-Zulassung 50m-Ring PVC-Steuerleitung H05VVC4V5-K, CU-Schirmmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständigen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K mit Cu-Gesamtabschirmung ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. DieType findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			314680
H05VVC4V5-K 18G1,0 qmm Steuerleitung mit VDE / HAR-Zulassung 50m-Ring PVC-Steuerleitung H05VVC4V5-K, CU-Schirmmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständigen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K mit Cu-Gesamtabschirmung ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren. Zu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	851778	202029	340.75Â€
H05VVC4V5-K 25G1,5 qmm Steuerleitung mit VDE / HAR-Zulassung 50m-Ring PVC-Steuerleitung H05VVC4V5-K, CU-Schirmmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständigen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K mit Cu-Gesamtabschirmung ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren. Zu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	938598	202041	638.48Â€
H05VVC4V5-K 3G0,75 qmm Steuerleitung mit VDE / HAR-Zulassung 50m-Ring PVC-Steuerleitung H05VVC4V5-K, CU-Schirmmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständigen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K mit Cu-Gesamtabschirmung ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren. Zu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	194726	202013	86.14Â€
H05VVC4V5-K 3G1,0 qmm Steuerleitung mit VDE / HAR-Zulassung 50m-Ring Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR SteuerleitungH05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type fin-det Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, inder Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, inCNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	264356	202024	90.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: böhm Kabel			
H05VVC4V5-K 3G1,5 qmm Steuerleitung mit VDE / HAR-Zulassung Anwendung:Der Einsatz der ölbeständigen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K mit Cu-Gesamtabschirmung ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren. Zur Optimierung der EMV-Eigenschaften sollte das Cu-Geflecht kreisrun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	493918	202035	1072.44Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: VDE-Kabel			
H05VVC4V5-K 3G1,5 qmm Steuerleitung mit VDE / HAR-Zulassung 100m-Ring PVC-Steuerleitung H05VVC4V5-K, CU-Schirmmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständigen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K mit Cu-Gesamtabschirmung ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren. Zu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	584804	202035	214.49Â€
H05VVC4V5-K 3G2,5 qmm Steuerleitung mit VDE / HAR-Zulassung 100m-Ring PVC-Steuerleitung H05VVC4V5-K, Cu-Schirmmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständigen DIN VDE und HAR SteuerleitungH05VVC4V5-K mit Cu-Gesamtabschirmung ist in vielenIndustriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. imWerkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- undAutomatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbei-tungszentren. Z... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	405436	202045	290.24Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: böhm Kabel			
H05VVC4V5-K 4G0,75 qmm Steuerleitung mit VDE / HAR-Zulassung 500m-Trommel Anwendung:Der Einsatz der ölbeständigen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K mit Cu-Gesamtabschirmung ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren. Zur Optimierung der EMV-Eigenschaften sollte das Cu-Geflecht kreisrun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	493922	202014	864.86Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: VDE-Kabel			
H05VVC4V5-K 4G0,75 qmm Steuerleitung mit VDE / HAR-Zulassung 50m-Ring Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR SteuerleitungH05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	207733	202014	86.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05VVC4V5-K 4G1,0 qmm Steuerleitung mit VDE / HAR-Zulassung 100m-Ring Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR SteuerleitungH05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type fin-det Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, inder Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, inCNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			661566
H05VVC4V5-K 4G1,5 qmm Steuerleitung mit VDE / HAR-Zulassung 100m-Ring PVC-Steuerleitung H05VVC4V5-K, CU-Schirmmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständigen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K mit Cu-Gesamtabschirmung ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren. Zu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330233	202036	248.59Â€
H05VVC4V5-K 4G1,5 qmm Steuerleitung mit VDE / HAR-Zulassung TR PVC-Steuerleitung H05VVC4V5-K, CU-Schirmmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständigen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K mit Cu-Gesamtabschirmung ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. DieType findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	902085	000202036	2.49Â€
H05VVC4V5-K 4G2,5 qmm Steuerleitung mit VDE / HAR-Zulassung 50m-Ring PVC-Steuerleitung H05VVC4V5-K, Cu-Schirmmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständigen DIN VDE und HAR SteuerleitungH05VVC4V5-K mit Cu-Gesamtabschirmung ist in vielenIndustriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. imWerkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- undAutomatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbei-tungszentren. Z... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	215639	202046	181.06Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: Faber Kabel			
H05VVC4V5-K 5 G 0,75 Steuerleitung Eca ölbeständug DIN VDE HAR Anwendung:Der Einsatz der ölbeständigen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K mit Cu-Gesamtabschirmung ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren. Zur Optimierung der EMV-Eigenschaften sollte das Cu-Geflecht kreisrun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1311772	2175411	253.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: VDE-Kabel			
H05VVC4V5-K 5G0,75 qmm Steuerleitung mit VDE / HAR-Zulassung 50m-Ring Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR SteuerleitungH05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type fin-det Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, inder Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, inCNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	705338	202015	95.21Â€
H05VVC4V5-K 5G1,0 qmm Steuerleitung mit VDE / HAR-Zulassung 50m-Ring Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR SteuerleitungH05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type fin-det Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, inder Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, inCNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	255311	202026	119.75Â€
H05VVC4V5-K 5G1,5 qmm Steuerleitung mit VDE / HAR-Zulassung 100m-Ring PVC-Steuerleitung H05VVC4V5-K, CU-Schirmmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständigen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K mit Cu-Gesamtabschirmung ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren. Zu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	906313	202037	339.84Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: böhm Kabel			
H05VVC4V5-K 5G2,5 qmm Steuerleitung mit VDE / HAR-Zulassung 100m-Ring Anwendung:Der Einsatz der ölbeständigen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K mit Cu-Gesamtabschirmung ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren. Zur Optimierung der EMV-Eigenschaften sollte das Cu-Geflecht kreisrun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	493920	202047	418.94Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: VDE-Kabel			
H05VVC4V5-K 7G0,75 qmm Steuerleitung mit VDE / HAR-Zulassung 100m-Ring Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR SteuerleitungH05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type fin-det Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, inder Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, inCNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	381054	202016	274.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H05VVC4V5-K 7G1,0 qmm Steuerleitung mit VDE / HAR-Zulassung 50m-Ring Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR SteuerleitungH05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type fin-det Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, inder Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, inCNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			766999
H05VVC4V5-K 7G1,5 qmm Steuerleitung mit VDE / HAR-Zulassung 100m-Ring PVC-Steuerleitung H05VVC4V5-K, CU-Schirmmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständigen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K mit Cu-Gesamtabschirmung ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren. Zu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	595004	202038	442.36Â€
H05VVC4V5-K 7G1,5 qmm Steuerleitung mit VDE / HAR-Zulassung TR PVC-Steuerleitung H05VVC4V5-K, CU-Schirmmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständigen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K mit Cu-Gesamtabschirmung ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. DieType findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	147043	000202038	4.42Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: Faber Kabel			
H05VVC4V5-K 7G2,5 qmm Steuerleitung Eca mit VDE / HAR-Zulassung Anwendung:Der Einsatz der ölbeständigen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K mit Cu-Gesamtabschirmung ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren. Zur Optimierung der EMV-Eigenschaften sollte das Cu-Geflecht kreisrun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1311773	202048	7.00Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: böhm Kabel			
H05VVC4V5-K 7G2,5 qmm Steuerleitung mit VDE / HAR-Zulassung 100m-Ring Anwendung:Der Einsatz der ölbeständigen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K mit Cu-Gesamtabschirmung ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren. Zur Optimierung der EMV-Eigenschaften sollte das Cu-Geflecht kreisrun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	493921	202048	611.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: VDE-Kabel			
H05VVC4V5-K 7G2,5 qmm Steuerleitung mit VDE / HAR-Zulassung 50m-Ring PVC-Steuerleitung H05VVC4V5-K, Cu-Schirmmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständigen DIN VDE und HAR SteuerleitungH05VVC4V5-K mit Cu-Gesamtabschirmung ist in vielenIndustriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. imWerkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- undAutomatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbei-tungszentren. Z... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	588843	202048	305.73Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: Helukabel			
HELU 10001 OZ-500 2x0,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1348803	10001	0.32Â€
HELU 10002 JZ-500 3G0,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1564743	10002	0.45Â€
HELU 10003 OZ-500 3x0,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329238	10003	0.43Â€
HELU 10004 JZ-500 4G0,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300974	10004	0.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 10005 OZ-500 4x0,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			326283
HELU 10008 JZ-500 6G0,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	729306	10008	0.92Â€
HELU 10009 JZ-500 7G0,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1564741	10009	0.90Â€
HELU 10011 JZ-500 8G0,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	545193	10011	1.28Â€
HELU 10012 JZ-500 10G0,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300925	10012	1.52Â€
HELU 10013 JZ-500 12G0,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	204336	10013	1.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 10015 JZ-500 14G0,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300930		
HELU 10019 JZ-500 25G0,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300916	10019	3.31Â€
HELU 10022 JZ-500 34G0,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300921	10022	4.62Â€
HELU 10023 JZ-500 40G0,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300970	10023	5.39Â€
HELU 10025 JZ-500 50G0,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300976	10025	10.07Â€
HELU 10027 JZ-500 65G0,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	315301	10027	21.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 10030 OZ-500 2x0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1348802
HELU 10031 JZ-500 3G0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	203630	10031	0.56Â€
HELU 10032 OZ-500 3x0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779149	10032	0.60Â€
HELU 10034 OZ-500 4x0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329251	10034	0.75Â€
HELU 10038 JZ-500 7G0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	523670	10038	1.23Â€
HELU 10039 OZ-500 7x0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329255	10039	1.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 10040 JZ-500 8G0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			570072
HELU 10041 JZ-500 9G0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300102	10041	1.74Â€
HELU 10044 OZ-500 12x0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329257	10044	2.14Â€
HELU 10046 JZ-500 15G0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300934	10046	2.70Â€
HELU 10047 JZ-500 18G0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	911831	10047	3.22Â€
HELU 10051 JZ-500 32G0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300920	10051	7.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 10052 JZ-500 34G0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2021937
HELU 10054 JZ-500 41G0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	207737	10054	7.79Â€
HELU 10056 JZ-500 50G0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300977	10056	9.45Â€
HELU 10062 OZ-500 3x1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469020	10062	0.73Â€
HELU 10064 OZ-500 4x1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779148	10064	0.92Â€
HELU 10069 OZ-500 7x1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329260	10069	1.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 10070 JZ-500 8G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			649274
HELU 10071 JZ-500 9G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301002	10071	2.23Â€
HELU 10072 JZ-500 12G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	864442	10072	2.66Â€
HELU 10073 OZ-500 12x1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329261	10073	2.74Â€
HELU 10074 JZ-500 14G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300931	10074	3.37Â€
HELU 10075 JZ-500 16G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300936	10075	3.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 10076 JZ-500 18G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			845540
HELU 10079 JZ-500 34G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300923	10079	10.10Â€
HELU 10082 JZ-500 41G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300972	10082	9.62Â€
HELU 10084 JZ-500 50G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300978	10084	11.87Â€
HELU 10087 JZ-500 65G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300987	10087	23.51Â€
HELU 10092 OZ-500 3x1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329262	10092	0.98Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 10094 OZ-500 4x1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			329263
HELU 10096 OZ-500 5x1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329239	10096	1.55Â€
HELU 10098 JZ-500 7G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	666428	10098	2.01Â€
HELU 10100 JZ-500 8G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301001	10100	2.69Â€
HELU 10103 JZ-500 12G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	354273	10103	3.67Â€
HELU 10104 OZ-500 12x1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329241	10104	3.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 10109 JZ-500 21G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1052643
HELU 10113 JZ-500 41G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300973	10113	13.47Â€
HELU 10120 OZ-500 2x2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329242	10120	1.12Â€
HELU 10122 OZ-500 3x2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329245	10122	1.57Â€
HELU 10123 JZ-500 4G2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	622678	10123	1.87Â€
HELU 10124 OZ-500 4x2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469023	10124	2.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 10126 OZ-500 5x2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329246		
HELU 10128 OZ-500 7x2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329247	10128	3.37Â€
HELU 10129 JZ-500 8G2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2144178	10129	4.27Â€
HELU 10132 JZ-500 18G2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	162753	10132	8.91Â€
HELU 10134 JZ-500 25G2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300917	10134	12.41Â€
HELU 10141 JZ-500 3G4qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300967	10141	2.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 10144 JZ-500 7G4qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			300999
HELU 10147 JZ-500 3G6qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	341263	10147	3.50Â€
HELU 10153 JZ-500 5G10qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300983	10153	9.76Â€
HELU 10156 JZ-500 5G16qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1773019	10156	15.01Â€
HELU 10157 JZ-500 7G16qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300988	10157	21.85Â€
HELU 10162 JZ-500 5G35qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300986	10162	31.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 10163 JZ-500 4G50qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			300975
HELU 10164 JZ-500 4G70qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1262335	10164	53.22Â€
HELU 10169 JZ-500 52G0,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300979	10169	7.39Â€
HELU 10170 OZ-500 10x1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329250	10170	2.53Â€
HELU 10173 OZ-500 8x0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329264	10173	1.59Â€
HELU 10177 OZ-500 6x0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329265	10177	1.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 10180 JZ-500 10G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300928		
HELU 10181 JZ-500 10G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300929	10181	3.18Â€
HELU 10188 JZ-500 5G50qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	467023	10188	47.54Â€
HELU 10190 JZ-500 3G16qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300924	10190	9.17Â€
HELU 10191 JZ-500 3G25qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1564742	10191	14.08Â€
HELU 10197 JZ-500 19G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300914	10197	4.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 10340 OZ-500 schwarz 2x0,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329266		
HELU 10342 JZ-500 schwarz 4G0,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329267	10342	0.59Â€
HELU 10344 JZ-500 schwarz 7G0,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469024	10344	1.03Â€
HELU 10345 JZ-500 schwarz 12G0,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469025	10345	1.87Â€
HELU 10348 OZ-500 schwarz 2x0,75qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329270	10348	0.50Â€
HELU 10349 JZ-500 schwarz 3G0,75qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779147	10349	0.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 10350 JZ-500 schwarz 4G0,75qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			329272
HELU 10351 JZ-500 schwarz 5G0,75qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779146	10351	0.97Â€
HELU 10352 JZ-500 schwarz 7G0,75qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329273	10352	1.39Â€
HELU 10356 OZ-500 schwarz 2x1qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329274	10356	0.57Â€
HELU 10357 JZ-500 schwarz 3G1qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779145	10357	0.78Â€
HELU 10358 JZ-500 schwarz 4G1qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329276	10358	1.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 10359 JZ-500 schwarz 5G1qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1779144
HELU 10365 JZ-500 schwarz 3G1,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779143	10365	0.93Â€
HELU 10366 JZ-500 schwarz 4G1,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329278	10366	1.30Â€
HELU 10367 JZ-500 schwarz 5G1,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779142	10367	1.61Â€
HELU 10368 JZ-500 schwarz 7G1,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329279	10368	2.18Â€
HELU 10369 JZ-500 schwarz 12G1,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329280	10369	3.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 10372 OZ-500 schwarz 2x2,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329281		
HELU 10375 JZ-500 schwarz 5G2,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329282	10375	2.67Â€
HELU 10376 JZ-500 schwarz 7G2,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329284	10376	3.70Â€
HELU 10377 JZ-500 schwarz 12G2,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329285	10377	6.20Â€
HELU 10381 JZ-500 schwarz 5G4qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329286	10381	4.23Â€
HELU 10383 JZ-500 schwarz 5G6qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329287	10383	6.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 10535 JZ-500 27G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			467022
HELU 10537 OZ-500 2x1qmm Orange Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331528	10537	0.64Â€
HELU 10545 JZ-500 3x1,5qmm Orange Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331529	10545	1.19Â€
HELU 10547 JZ-500 5x1,5qmm Orange Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2144718	10547	2.02Â€
HELU 10548 JZ-500 10G2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329289	10548	5.28Â€
HELU 10551 JZ-600 3G0,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2129269	10551	0.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 10582 OZ-600 2x0,75qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			329290
HELU 10583 JZ-600 3G0,75qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300944	10583	0.77Â€
HELU 10585 JZ-600 4G0,75qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300957	10585	0.86Â€
HELU 10587 JZ-600 5G0,75qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300997	10587	1.09Â€
HELU 10591 JZ-600 7G0,75qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2129270	10591	1.48Â€
HELU 10597 JZ-600 12G0,75qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301003	10597	2.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 10616 OZ-600 2x1qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329292		
HELU 10617 JZ-600 3G1qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300950	10617	0.82Â€
HELU 10618 OZ-600 3x1qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469027	10618	0.93Â€
HELU 10619 JZ-600 4G1qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300958	10619	1.09Â€
HELU 10620 OZ-600 4x1qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329305	10620	1.12Â€
HELU 10621 JZ-600 5G1qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301009	10621	1.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 10626 JZ-600 8G1qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			301020
HELU 10632 JZ-600 14G1qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301007	10632	4.02Â€
HELU 10657 JZ-600 3G1,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300951	10657	1.14Â€
HELU 10658 OZ-600 3x1,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	536482	10658	1.16Â€
HELU 10659 JZ-600 4G1,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300961	10659	1.44Â€
HELU 10661 JZ-600 5G1,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301012	10661	1.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 10664 JZ-600 7G1,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			301018
HELU 10670 JZ-600 12G1,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301005	10670	4.18Â€
HELU 10674 JZ-600 18G1,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300937	10674	6.53Â€
HELU 10680 JZ-600 34G1,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300940	10680	12.34Â€
HELU 10690 JZ-600 3G2,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300952	10690	1.66Â€
HELU 10692 JZ-600 4G2,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300991	10692	2.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 10694 JZ-600 5G2,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			301015
HELU 10696 JZ-600 7G2,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	298546	10696	3.76Â€
HELU 10699 JZ-600 12G2,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301006	10699	6.95Â€
HELU 10703 JZ-600 25G2,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300938	10703	14.51Â€
HELU 10710 JZ-600 3G4qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300955	10710	2.76Â€
HELU 10711 JZ-600 4G4qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300995	10711	3.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 10716 JZ-600 3G6qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300956		
HELU 10717 JZ-600 4G6qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300996	10717	5.07Â€
HELU 10718 JZ-600 5G6qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301017	10718	6.00Â€
HELU 10721 JZ-600 4G10qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300963	10721	8.44Â€
HELU 10723 JZ-600 7G10qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301019	10723	14.85Â€
HELU 10725 JZ-600 4G16qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300966	10725	12.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 10726 JZ-600 5G16qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301014		
HELU 10729 JZ-600 4G25qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300992	10729	19.33Â€
HELU 10730 JZ-600 5G25qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056118	10730	25.71Â€
HELU 10733 JZ-600 4G35qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300994	10733	27.45Â€
HELU 10742 JZ-600 5G50qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301016	10742	47.98Â€
HELU 10746 JZ-600 4G185qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300989	10746	166.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 10901 UL/CSA Single 600 1G185qmm (350kcmil) Schwarz Aderleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II A/B, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, gem. UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durchschlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	538067		
HELU 10902 UL/CSA Single 600 1x185qmm (350kcmil) Schwarz Aderleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II A/B, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, gem. UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durchschlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	537042	10902	47.90Â€
HELU 10943 JZ-500-C schwarz 3G0,75qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779141	10943	1.12Â€
HELU 10945 JZ-500-C schwarz 5G0,75qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779140	10945	1.69Â€
HELU 10951 JZ-500-C schwarz 3G1qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779139	10951	1.36Â€
HELU 10952 JZ-500-C schwarz 4G1qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329312	10952	1.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 10953 JZ-500-C schwarz 5G1qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779181		
HELU 10959 JZ-500-C schwarz 3G1,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779137	10959	1.69Â€
HELU 10961 JZ-500-C schwarz 5G1,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779152	10961	2.64Â€
HELU 10968 JZ-500-C schwarz 4G2,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329315	10968	3.21Â€
HELU 10975 JZ-500-C schwarz 4G6qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329319	10975	6.83Â€
HELU 10977 JZ-500-C schwarz 4G10qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329324	10977	11.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 11001 OB-500 2x0,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			476227
HELU 11002 JB-500 3G0,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	855016	11002	0.48Â€
HELU 11003 OB-500 3x0,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301058	11003	0.62Â€
HELU 11009 JB-500 7G0,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1893322	11009	1.02Â€
HELU 11012 JB-500 10G0,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300888	11012	1.60Â€
HELU 11026 OB-500 2x0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	288765	11026	0.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 11027 JB-500 3G0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			816330
HELU 11029 JB-500 4G0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	623861	11029	0.81Â€
HELU 11030 OB-500 4x0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300450	11030	0.78Â€
HELU 11050 OB-500 2x1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	111334	11050	0.58Â€
HELU 11051 JB-500 3G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	977335	11051	0.78Â€
HELU 11077 OB-500 2x1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	692712	11077	0.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 11078 JB-500 3G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			300113
HELU 11079 OB-500 3x1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301060	11079	1.03Â€
HELU 11080 JB-500 4G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	961029	11080	1.30Â€
HELU 11082 JB-500 5G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	239113	11082	1.59Â€
HELU 11104 OB-500 2x2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301057	11104	1.16Â€
HELU 11105 JB-500 3G2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300116	11105	1.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 11107 JB-500 4G2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300117		
HELU 11122 JB-750 4G4qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 und IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V fest verlegt, geschützt U0/U 600/1000 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300901	11122	3.41Â€
HELU 11123 JB-750 5G4qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 und IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V fest verlegt, geschützt U0/U 600/1000 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	566890	11123	4.26Â€
HELU 11127 JB-750 4G6qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 und IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V fest verlegt, geschützt U0/U 600/1000 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300904	11127	5.09Â€
HELU 11128 JB-750 5G6qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 und IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V fest verlegt, geschützt U0/U 600/1000 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300911	11128	6.28Â€
HELU 11131 JB-750 5G10qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 und IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V fest verlegt, geschützt U0/U 600/1000 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300118	11131	10.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 11134 JB-750 5G16qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 und IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V fest verlegt, geschützt U0/U 600/1000 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300120		
HELU 11137 JB-750 5G25qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 und IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V fest verlegt, geschützt U0/U 600/1000 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300909	11137	25.09Â€
HELU 11140 JB-750 4G50qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 und IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V fest verlegt, geschützt U0/U 600/1000 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300902	11140	39.60Â€
HELU 11141 JB-750 4G70qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 und IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V fest verlegt, geschützt U0/U 600/1000 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1262336	11141	58.29Â€
HELU 11142 JB-750 4G95qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 und IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V fest verlegt, geschützt U0/U 600/1000 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300905	11142	80.92Â€
HELU 11143 JB-750 4G120qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 und IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V fest verlegt, geschützt U0/U 600/1000 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300896	11143	106.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 11144 JB-750 3G4qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 und IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V fest verlegt, geschützt U0/U 600/1000 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300891		
HELU 11145 JB-750 5G50qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 und IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V fest verlegt, geschützt U0/U 600/1000 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300910	11145	50.71Â€
HELU 11147 JB-750 5G95qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 und IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V fest verlegt, geschützt U0/U 600/1000 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300912	11147	102.39Â€
HELU 11148 JB-750 4G150qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 und IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V fest verlegt, geschützt U0/U 600/1000 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300897	11148	140.14Â€
HELU 11149 JB-750 4G185qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 und IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V fest verlegt, geschützt U0/U 600/1000 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300898	11149	174.00Â€
HELU 11162 JB-750 3G2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 und IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V fest verlegt, geschützt U0/U 600/1000 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300890	11162	1.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 11166 JB-750 5G2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 und IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V fest verlegt, geschützt U0/U 600/1000 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300908		
HELU 11465 JZ-600-Y-CY 3G0,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301026	11465	1.49Â€
HELU 11466 JZ-600-Y-CY 4G0,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	467027	11466	1.67Â€
HELU 11467 JZ-600-Y-CY 5G0,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301044	11467	1.95Â€
HELU 11489 OZ-600-Y-CY 2x0,75qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329392	11489	1.51Â€
HELU 11490 JZ-600-Y-CY 3G0,75qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301028	11490	1.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 11491 JZ-600-Y-CY 4G0,75qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301031		
HELU 11501 JZ-600-Y-CY 18G0,75qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301022	11501	5.92Â€
HELU 11516 OZ-600-Y-CY 2x1qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329393	11516	2.12Â€
HELU 11518 JZ-600-Y-CY 4G1qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301032	11518	2.18Â€
HELU 11521 JZ-600-Y-CY 7G1qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301053	11521	3.28Â€
HELU 11525 JZ-600-Y-CY 12G1qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301021	11525	5.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 11532 JZ-600-Y-CY 25G1qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301024		
HELU 11548 JZ-600-Y-CY 4G1,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300572	11548	3.36Â€
HELU 11549 JZ-600-Y-CY 5G1,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	573322	11549	3.29Â€
HELU 11551 JZ-600-Y-CY 7G1,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	467029	11551	5.09Â€
HELU 11559 JZ-600-Y-CY 18G1,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301023	11559	10.24Â€
HELU 11563 JZ-600-Y-CY 25G1,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301025	11563	13.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 11574 OZ-600-Y-CY 2x2,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2144657
HELU 11576 JZ-600-Y-CY 4G2,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300573	11576	3.84Â€
HELU 11577 JZ-600-Y-CY 5G2,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301048	11577	4.70Â€
HELU 11590 OZ-600-Y-CY 2x4qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329394	11590	3.68Â€
HELU 11591 JZ-600-Y-CY 3G4qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301030	11591	4.37Â€
HELU 11592 JZ-600-Y-CY 4G4qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301040	11592	5.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 11593 JZ-600-Y-CY 5G4qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301050		
HELU 11599 JZ-600-Y-CY 4G6qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301042	11599	7.40Â€
HELU 11601 JZ-600-Y-CY 7G6qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301063	11601	12.39Â€
HELU 11607 OZ-600-Y-CY 2x16qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329395	11607	10.35Â€
HELU 11608 JZ-600-Y-CY 3G16qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301029	11608	15.32Â€
HELU 11609 JZ-600-Y-CY 4G16qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301035	11609	18.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 11610 JZ-600-Y-CY 5G16qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301046		
HELU 11613 JZ-600-Y-CY 4G25qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301037	11613	27.25Â€
HELU 11618 JZ-600-Y-CY 5G35qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301049	11618	47.55Â€
HELU 11620 JZ-600-Y-CY 4G50qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301041	11620	51.22Â€
HELU 11621 JZ-600-Y-CY 5G50qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301051	11621	79.05Â€
HELU 11626 JZ-600-Y-CY 4G95qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301043	11626	101.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 11629 JZ-600-Y-CY 4G120qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301033		
HELU 11945 JB-750 HMH-C 3G2,5qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 3000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 12.5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Str... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331535	11945	3.63Â€
HELU 11965 JB-750 HMH 3G1,5qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331536	11965	1.69Â€
HELU 11968 JB-750 HMH 3GG,5qmm Grau Steuerleitung halogenfrei Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331537	11968	2.39Â€
HELU 12025 SY-JZ 12G0,75qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 20x Leitungs Ø nicht bewegt 6x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80x106 cJ/kg(bis80Mrad) Aufbau: Cu-Litze blan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2144658	12025	4.05Â€
HELU 12033 SY-JZ 50G0,75qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 20x Leitungs Ø nicht bewegt 6x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80x106 cJ/kg(bis80Mrad) Aufbau: Cu-Litze blan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	536323	12033	15.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 12040 SY-JZ 7G1qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 20x Leitungs Ø nicht bewegt 6x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329462		
HELU 12043 SY-JZ 12G1qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 20x Leitungs Ø nicht bewegt 6x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329465	12043	4.67Â€
HELU 12050 SY-JZ 41G1qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 20x Leitungs Ø nicht bewegt 6x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80x106 cJ/kg(bis80Mrad) Aufbau: Cu-Litze blan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	536305	12050	14.29Â€
HELU 12058 SY-JZ 3G1,5qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 20x Leitungs Ø nicht bewegt 6x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329466	12058	2.56Â€
HELU 12059 SY-JZ 4G1,5qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 20x Leitungs Ø nicht bewegt 6x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1780032	12059	2.95Â€
HELU 12068 SY-JZ 18G1,5qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 20x Leitungs Ø nicht bewegt 6x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80x106 cJ/kg(bis80Mrad) Aufbau: Cu-Litze blan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2144659	12068	8.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 12079 SY-JZ 4G2,5qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 20x Leitungs Ø nicht bewegt 6x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329467		
HELU 12084 SY-JZ 18G2,5qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 20x Leitungs Ø nicht bewegt 6x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329468	12084	12.67Â€
HELU 12096 SY-JZ 5G6qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 20x Leitungs Ø nicht bewegt 6x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1988757	12096	9.45Â€
HELU 12103 SY-JZ 7G16qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 20x Leitungs Ø nicht bewegt 6x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329469	12103	30.60Â€
HELU 13091 H05VVC4V5-K 18G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/74 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 2 kV, 5 Minuten Ader/Schirm 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Kopplungswiderstand bei 30 MHz 250 Ohm/km Isolationswiderstand ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	536306	13091	7.93Â€
HELU 13111 H05VVC4V5-K 5G2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/74 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 2 kV, 5 Minuten Ader/Schirm 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Kopplungswiderstand bei 30 MHz 250 Ohm/km Isolationswiderstand ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	536309	13111	5.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 13147 JZ-600-Y-CY 4G185qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			301036
HELU 14007 OZ-BL 25x0,75qmm Blau Eigensichere Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit blauem Mantel für explosionsgefährdete Bereiche mit Zündart -i- für eigensichere Anlagen entsprechend DIN EN 60079-14 bzw. IEC 60079-14 Abschnitt 12.2.2 (VDE 0165 Teil 1) Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Isolationswiderst... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301073	14007	6.27Â€
HELU 14012 OZ-BL 3x1qmm Blau Eigensichere Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit blauem Mantel für explosionsgefährdete Bereiche mit Zündart -i- für eigensichere Anlagen entsprechend DIN EN 60079-14 bzw. IEC 60079-14 Abschnitt 12.2.2 (VDE 0165 Teil 1) Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Isolationswiderst... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301077	14012	0.86Â€
HELU 14016 OZ-BL 12x1qmm Blau Eigensichere Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit blauem Mantel für explosionsgefährdete Bereiche mit Zündart -i- für eigensichere Anlagen entsprechend DIN EN 60079-14 bzw. IEC 60079-14 Abschnitt 12.2.2 (VDE 0165 Teil 1) Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Isolationswiderst... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301061	14016	3.08Â€
HELU 14017 OZ-BL 18x1qmm Blau Eigensichere Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit blauem Mantel für explosionsgefährdete Bereiche mit Zündart -i- für eigensichere Anlagen entsprechend DIN EN 60079-14 bzw. IEC 60079-14 Abschnitt 12.2.2 (VDE 0165 Teil 1) Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Isolationswiderst... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301062	14017	4.75Â€
HELU 14020 OZ-BL 3x1,5qmm Blau Eigensichere Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit blauem Mantel für explosionsgefährdete Bereiche mit Zündart -i- für eigensichere Anlagen entsprechend DIN EN 60079-14 bzw. IEC 60079-14 Abschnitt 12.2.2 (VDE 0165 Teil 1) Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Isolationswiderst... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	573354	14020	1.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 14021 OZ-BL 4x1,5qmm Blau Eigensichere Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit blauem Mantel für explosionsgefährdete Bereiche mit Zündart -i- für eigensichere Anlagen entsprechend DIN EN 60079-14 bzw. IEC 60079-14 Abschnitt 12.2.2 (VDE 0165 Teil 1) Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Isolationswiderst... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301078		
HELU 14024 OZ-BL 12x1,5qmm Blau Eigensichere Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit blauem Mantel für explosionsgefährdete Bereiche mit Zündart -i- für eigensichere Anlagen entsprechend DIN EN 60079-14 bzw. IEC 60079-14 Abschnitt 12.2.2 (VDE 0165 Teil 1) Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Isolationswiderst... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301074	14024	4.07Â€
HELU 14025 OZ-BL 18x1,5qmm Blau Eigensichere Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit blauem Mantel für explosionsgefährdete Bereiche mit Zündart -i- für eigensichere Anlagen entsprechend DIN EN 60079-14 bzw. IEC 60079-14 Abschnitt 12.2.2 (VDE 0165 Teil 1) Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Isolationswiderst... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1052644	14025	6.56Â€
HELU 14026 OZ-BL 25x1,5qmm Blau Eigensichere Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit blauem Mantel für explosionsgefährdete Bereiche mit Zündart -i- für eigensichere Anlagen entsprechend DIN EN 60079-14 bzw. IEC 60079-14 Abschnitt 12.2.2 (VDE 0165 Teil 1) Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Isolationswiderst... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301076	14026	8.43Â€
HELU 14039 OZ-BL-CY 34x0,75qmm Blau Eigensichere Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 140 nF/km Ader/Schirm ca. 187 nF/km Induktivität ca. 0,68 mH/km Kopplungswiderstand max. 250 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1263681	14039	9.89Â€
HELU 14040 OZ-BL-CY 41x0,75qmm Blau Eigensichere Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 140 nF/km Ader/Schirm ca. 187 nF/km Induktivität ca. 0,68 mH/km Kopplungswiderstand max. 250 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329495	14040	14.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 14041 OZ-BL-CY 2x1qmm Blau Eigensichere Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 140 nF/km Ader/Schirm ca. 187 nF/km Induktivität ca. 0,68 mH/km Kopplungswiderstand max. 250 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329496		
HELU 14042 OZ-BL-CY 3x1qmm Blau Eigensichere Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 140 nF/km Ader/Schirm ca. 187 nF/km Induktivität ca. 0,68 mH/km Kopplungswiderstand max. 250 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2090463	14042	1.82Â€
HELU 14043 OZ-BL-CY 4x1qmm Blau Eigensichere Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 140 nF/km Ader/Schirm ca. 187 nF/km Induktivität ca. 0,68 mH/km Kopplungswiderstand max. 250 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329501	14043	2.06Â€
HELU 14044 OZ-BL-CY 5x1qmm Blau Eigensichere Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-SchlauchleitunginAnlehnung anDINVDE0285-525-2-51/ DINEN50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 140 nF/km Ader/Schirm ca. 187 nF/km Induktivität ca. 0,68 mH/km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegerad... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2144661	14044	2.34Â€
HELU 14049 OZ-BL-CY 34x1qmm Blau Eigensichere Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 140 nF/km Ader/Schirm ca. 187 nF/km Induktivität ca. 0,68 mH/km Kopplungswiderstand max. 250 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329503	14049	12.64Â€
HELU 14050 OZ-BL-CY 2x1,5qmm Blau Eigensichere Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 140 nF/km Ader/Schirm ca. 187 nF/km Induktivität ca. 0,68 mH/km Kopplungswiderstand max. 250 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2130760	14050	1.99Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 14051 OZ-BL-CY 3x1,5qmm Blau Eigensichere Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 140 nF/km Ader/Schirm ca. 187 nF/km Induktivität ca. 0,68 mH/km Kopplungswiderstand max. 250 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2130761
HELU 14052 OZ-BL-CY 4x1,5qmm Blau Eigensichere Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 140 nF/km Ader/Schirm ca. 187 nF/km Induktivität ca. 0,68 mH/km Kopplungswiderstand max. 250 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2130762	14052	2.44Â€
HELU 14053 OZ-BL-CY 5x1,5qmm Blau Eigensichere Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 140 nF/km Ader/Schirm ca. 187 nF/km Induktivität ca. 0,68 mH/km Kopplungswiderstand max. 250 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2130763	14053	2.75Â€
HELU 14055 OZ-BL-CY 12x1,5qmm Blau Eigensichere Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 140 nF/km Ader/Schirm ca. 187 nF/km Induktivität ca. 0,68 mH/km Kopplungswiderstand max. 250 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329504	14055	6.23Â€
HELU 14056 OZ-BL-CY 18x1,5qmm Blau Eigensichere Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 140 nF/km Ader/Schirm ca. 187 nF/km Induktivität ca. 0,68 mH/km Kopplungswiderstand max. 250 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329505	14056	9.87Â€
HELU 14088 OZ-BL-CY 7x0,75qmm Blau Eigensichere Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 140 nF/km Ader/Schirm ca. 187 nF/km Induktivität ca. 0,68 mH/km Kopplungswiderstand max. 250 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329506	14088	2.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 14089 OB-BL-PAAR-CY 2x2x0,75qmm Blau Eigensichere Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit blauem Mantel für explosionsgefährdete Bereiche mit Zündart -i- für eigensichere Anlagen, entsprechend DIN EN 60079-14 bzw. IEC 60079-14 Abschnitt 12.2.2. (VDE 0165 Teil 1) Leiterwiderstand bei 0,5 mm² 37,8 Ohm/km bei 0,75 mm² 25,3 Ohm/km Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331546		
HELU 14090 OB-BL-PAAR-CY 3x2x0,75qmm Blau Eigensichere Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit blauem Mantel für explosionsgefährdete Bereiche mit Zündart -i- für eigensichere Anlagen, entsprechend DIN EN 60079-14 bzw. IEC 60079-14 Abschnitt 12.2.2. (VDE 0165 Teil 1) Leiterwiderstand bei 0,5 mm² 37,8 Ohm/km bei 0,75 mm² 25,3 Ohm/km Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2131000	14090	2.64Â€
HELU 14096 OB-BL-PAAR-CY 16x2x0,75qmm Blau Eigensichere Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit blauem Mantel für explosionsgefährdete Bereiche mit Zündart -i- für eigensichere Anlagen, entsprechend DIN EN 60079-14 bzw. IEC 60079-14 Abschnitt 12.2.2. (VDE 0165 Teil 1) Leiterwiderstand bei 0,5 mm² 37,8 Ohm/km bei 0,75 mm² 25,3 Ohm/km Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331547	14096	10.74Â€
HELU 16003 TRONIC-CY 3x0,5qmm Grau Daten- und Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1773153	16003	0.89Â€
HELU 16004 TRONIC-CY 4x0,5qmm Grau Daten- und Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1773152	16004	1.07Â€
HELU 16008 TRONIC-CY 8x0,5qmm Grau Daten- und Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1262223	16008	1.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 16019 TRONIC-CY 36x0,5qmm Grau Daten- und Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1564822
HELU 16027 TRONIC-CY 3x0,75qmm Grau Daten- und Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2129271	16027	1.10Â€
HELU 16028 TRONIC-CY 4x0,75qmm Grau Daten- und Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1584004	16028	1.24Â€
HELU 16056 F-CY-OZ 7x1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2129268	16056	2.50Â€
HELU 16134 Y-CY-JB 3G1,5qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bis 1,5 mm² U0/U 300/500 V ab 2,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301382	16134	1.94Â€
HELU 16136 Y-CY-JB 5G1,5qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bis 1,5 mm² U0/U 300/500 V ab 2,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301408	16136	3.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 16138 Y-CY-JB 3G2,5qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bis 1,5 mm² U0/U 300/500 V ab 2,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301383		
HELU 16139 Y-CY-JB 4G2,5qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bis 1,5 mm² U0/U 300/500 V ab 2,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301400	16139	3.69Â€
HELU 16151 Y-CY-JB 4G10qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bis 1,5 mm² U0/U 300/500 V ab 2,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301387	16151	12.77Â€
HELU 16153 Y-CY-JB 4G16qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bis 1,5 mm² U0/U 300/500 V ab 2,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301397	16153	19.57Â€
HELU 16154 Y-CY-JB 5G16qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bis 1,5 mm² U0/U 300/500 V ab 2,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301409	16154	24.41Â€
HELU 16200 Y-CY-OZ 2x0,5qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kop... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301437	16200	0.99Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 16223 Y-CY-OZ 2x0,75qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kop... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			301438
HELU 16224 Y-CY-JZ 3G0,75qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kop... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1773010	16224	1.28Â€
HELU 16225 Y-CY-JZ 4G0,75qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kop... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301424	16225	1.55Â€
HELU 16226 Y-CY-JZ 5G0,75qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kop... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1773022	16226	1.86Â€
HELU 16231 Y-CY-JZ 12G0,75qmm Transp. Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kop... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301410	16231	3.59Â€
HELU 16237 Y-CY-JZ 25G0,75qmm Transp. Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kop... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301418	16237	7.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 16247 Y-CY-JB 4G150qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bis 1,5 mm² U0/U 300/500 V ab 2,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			301393
HELU 16249 Y-CY-JZ 3G1qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kop... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1773009	16249	1.51Â€
HELU 16250 Y-CY-JZ 4G1qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kop... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301426	16250	1.86Â€
HELU 16251 Y-CY-JZ 5G1qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kop... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1773162	16251	2.14Â€
HELU 16252 Y-CY-JZ 6G1qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kop... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301436	16252	2.63Â€
HELU 16257 Y-CY-JZ 14G1qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kop... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301413	16257	6.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 16262 Y-CY-JZ 25G1qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kop... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			301420
HELU 16272 Y-CY-JZ 3G1,5qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kop... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1773035	16272	1.80Â€
HELU 16273 Y-CY-JZ 4G1,5qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kop... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301427	16273	2.21Â€
HELU 16274 Y-CY-JZ 5G1,5qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kop... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1773175	16274	2.63Â€
HELU 16278 Y-CY-JZ 12G1,5qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kop... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301412	16278	5.45Â€
HELU 16281 Y-CY-JZ 18G1,5qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kop... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301417	16281	7.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 16284 Y-CY-JZ 25G1,5qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kop... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301421		
HELU 16294 Y-CY-JZ 3G2,5qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kop... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301422	16294	2.62Â€
HELU 16295 Y-CY-JZ 4G2,5qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kop... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301431	16295	3.22Â€
HELU 16296 Y-CY-JZ 5G2,5qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kop... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301435	16296	3.93Â€
HELU 16301 Y-CY-JZ 4G4qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kop... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301432	16301	4.75Â€
HELU 16306 Y-CY-JZ 4G6qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kop... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301433	16306	6.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 16310 Y-CY-JZ 3G10qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kopplung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2144181
HELU 16311 Y-CY-JZ 4G10qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kop... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301429	16311	10.67Â€
HELU 16312 Y-CY-JZ 5G10qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kop... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301434	16312	13.37Â€
HELU 16319 Y-CY-JB 4G185qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bis 1,5 mm² U0/U 300/500 V ab 2,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301384	16319	180.63Â€
HELU 16345 F-CY-JZ 3G0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1772981	16345	0.99Â€
HELU 16347 F-CY-JZ 5G0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1773024	16347	1.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 16371 F-CY-JZ 3G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1772980
HELU 16373 F-CY-JZ 5G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1773023	16373	1.82Â€
HELU 16394 F-CY-JZ 3G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	784177	16394	1.53Â€
HELU 16395 F-CY-JZ 4G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	753404	16395	1.83Â€
HELU 16396 F-CY-JZ 5G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	364461	16396	2.35Â€
HELU 16400 F-CY-JZ 12G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	162577	16400	5.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 16416 F-CY-OZ 2x2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			362405
HELU 16417 F-CY-JZ 3G2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	580729	16417	2.39Â€
HELU 16418 F-CY-JZ 4G2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	311868	16418	2.88Â€
HELU 16434 F-CY-JZ 4G10qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	722840	16434	9.58Â€
HELU 16445 F-CY-JZ 4G50qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1773025	16445	54.96Â€
HELU 16454 Y-CY-JZ 41G0,75qmm Transp. Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kopplung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2144182	16454	12.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 16460 Y-CY-JZ 4G16qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kop... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301430		
HELU 16469 Y-CY-JB 4G25qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bis 1,5 mm² U0/U 300/500 V ab 2,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301401	16469	27.12Â€
HELU 16470 Y-CY-JB 4G35qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bis 1,5 mm² U0/U 300/500 V ab 2,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301405	16470	36.04Â€
HELU 16473 Y-CY-JB 4G95qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bis 1,5 mm² U0/U 300/500 V ab 2,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301406	16473	92.79Â€
HELU 16474 Y-CY-JB 4G120qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bis 1,5 mm² U0/U 300/500 V ab 2,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301388	16474	115.21Â€
HELU 16505 TRONIC-CY 7x1,5qmm Grau Daten- und Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1773151	16505	3.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 18012 TRONIC 18x0,14qmm Grau Daten- und Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1262224
HELU 22010 JZ 7G1qmm Orange Steuerleitung PUR Technische Daten: Spezial-PVC/PUR-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2131002	22010	3.51Â€
HELU 22019 JZ 7G1,5qmm Orange Steuerleitung PUR Technische Daten: Spezial-PVC/PUR-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2131003	22019	4.41Â€
HELU 22086 TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J 4G4 Transparent Motor- Servo- und Geberltg. Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt +5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Minde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1048505	22086	5.80Â€
HELU 22089 TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J 4G16 Transparent Motor- Servo- und Geberltg. Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt +5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Minde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1048507	22089	18.48Â€
HELU 22205 OB 2x1qmm Gelb Steuerleitung PUR Technische Daten: Spezial-PVC/PUR-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad) Aufbau: Cu-Li... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331606	22205	1.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 22259 JB 3G1,5qmm Orange Steuerleitung PUR Technische Daten: Spezial-PVC/PUR-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			331615
HELU 22263 JB 3G2,5qmm Orange Steuerleitung PUR Technische Daten: Spezial-PVC/PUR-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1770670	22263	3.08Â€
HELU 22419 PURö-JZ-HF-YCP 4G0,75qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	323445	22419	3.09Â€
HELU 25465 ROBOFLEX® 2001 25G0,5qmm Schwarz Roboterleitung Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331746	25465	13.96Â€
HELU 37239-1000 H07ZZ-F 5G4 mm² schwarz Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2135543	37239-1000	10929.60Â€
HELU 38006-500 NSSHÖU 1x95qmm VPE: 500 M Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872479	38006-500	14731.20Â€
HELU 62003 UL-Style 1007 24AWG 1x0,21 Braun Einzelader PVC PVC-Einzelader nach UL Style und CSA-AWM UL Style 1007 CSA-AWM I A/B oder TR 64Temperaturbereiche:bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -30°C bis +80°C CSA-AWM I A/B oder TR +90°CNennspannung 300 VPrüfspannung 2000 VPrüfspannungen (Spark Test) AWG 26-20 = 4 kV AWG 10-18 = 5 kVMindestbiegeradius: nicht bewegt 5x Ader Ø bewegt 10x Ader Ø Verkaufseinheit: 305 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	572016	62003-305	49.08Â€
HELU 62102 UL-Style 1007 22AWG 1x0,33 Blau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL Style und CSA-AWM UL Style 1007 CSA-AWM I A/B oder TR 64 Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -30°C bis +80°C CSA-AWM I A/B oder TR +90°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 2000 V Prüfspannung (Spark Test) AWG 26-20 = 4 kV AWG 10-18 = 5 kV Mindestbiegeradius nicht bewegt 5x Ader Ø bewegt 10x Ader Ø Aufbau: Cu-Litze verzinnt gem. UL St... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	537147	62102-305	51.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 62106 UL-Style 1007 22AWG 1x0,33 Grau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL Style und CSA-AWM UL Style 1007 CSA-AWM I A/B oder TR 64 Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -30°C bis +80°C CSA-AWM I A/B oder TR +90°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 2000 V Prüfspannung (Spark Test) AWG 26-20 = 4 kV AWG 10-18 = 5 kV Mindestbiegeradius nicht bewegt 5x Ader Ø bewegt 10x Ader Ø Aufbau: Cu-Litze verzinnt gem. UL St... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	537149		
HELU 62108 UL-Style 1007 22AWG 1x0,33 Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL Style und CSA-AWM UL Style 1007 CSA-AWM I A/B oder TR 64 Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -30°C bis +80°C CSA-AWM I A/B oder TR +90°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 2000 V Prüfspannung (Spark Test) AWG 26-20 = 4 kV AWG 10-18 = 5 kV Mindestbiegeradius nicht bewegt 5x Ader Ø bewegt 10x Ader Ø Aufbau: Cu-Litze verzinnt gem. UL St... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	537150	62108-305	57.46Â€
HELU 62673 TRAYCONTROL® 300 2x20AWG (0,616qmm) Grau Datenleitung UL/CSA Technische Daten: Flexible PVC-Daten- und Steuerleitung Temperaturbereich -25°C bis +105°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 6x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze verzinnt, feindrähtig mit AWG-Maßen Aderisolation aus Spezial-PVC (AWG 22 - AWG 16 mit transparenter Nylon-Umhüllung (skin)) Aderkennzeichnung na... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332086	62673	4.44Â€
HELU 62675 TRAYCONTROL® 300 4x20AWG (0,616qmm) Grau Datenleitung UL/CSA Technische Daten: Flexible PVC-Daten- und Steuerleitung Temperaturbereich -25°C bis +105°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 6x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze verzinnt, feindrähtig mit AWG-Maßen Aderisolation aus Spezial-PVC (AWG 22 - AWG 16 mit transparenter Nylon-Umhüllung (skin)) Aderkennzeichnung na... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332087	62675	5.52Â€
HELU 62701 SINGLE CORE UL Style 1015 350 schwarz VPE: Einzellänge Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872532	62701	113.89Â€
HELU 62748 TRAYCONTROL® 300-C 4x22AWG (0,382qmm) Grau Datenleitung UL/CSA Technische Daten: Flexible geschirmte PVC-Daten- und Steuerleitung Temperaturbereich -25°C bis +105°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 6x Leitungs Ø Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze verzinnt, feindrähtig mit AWG-Maßen Aderisolation aus Spezial-PVC (AWG 22 - AWG 16 mit transparent... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2131009	62748	6.95Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 62751 TRAYCONTROL® 300-C 10x22AWG (0,382qmm) Grau Datenleitung UL/CSA Technische Daten: Flexible geschirmte PVC-Daten- und Steuerleitung Temperaturbereich -25°C bis +105°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 6x Leitungs Ø Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze verzinnt, feindrähtig mit AWG-Maßen Aderisolation aus Spezial-PVC (AWG 22 - AWG 16 mit transparent... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			332100
HELU 63089 TRAYCONTROL® 500 3G18AWG (0,963qmm) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: PVC-Steuerleitung nach UL Std.1277 und UL Std.2277 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung TC 600 V AWM 1000 V WTTC 1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 4x LeitungsRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469154	63089	4.90Â€
HELU 63090 TRAYCONTROL® 500 4G18AWG (0,963qmm) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: PVC-Steuerleitung nach UL Std.1277 und UL Std.2277 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung TC 600 V AWM 1000 V WTTC 1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 4x LeitungsRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469155	63090	5.76Â€
HELU 63091 TRAYCONTROL® 500 5G18AWG (0,963qmm) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: PVC-Steuerleitung nach UL Std.1277 und UL Std.2277 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung TC 600 V AWM 1000 V WTTC 1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 4x LeitungsRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469157	63091	6.70Â€
HELU 63092 TRAYCONTROL® 500 7G18AWG (0,963qmm) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: PVC-Steuerleitung nach UL Std.1277 und UL Std.2277 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung TC 600 V AWM 1000 V WTTC 1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 4x LeitungsRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332101	63092	10.62Â€
HELU 63095 TRAYCONTROL® 500 12G18AWG (0,963qmm) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: PVC-Steuerleitung nach UL Std.1277 und UL Std.2277 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung TC 600 V AWM 1000 V WTTC 1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 4x LeitungsRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469160	63095	14.45Â€
HELU 63110 TRAYCONTROL® 500 5G16AWG (1,31qmm) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: PVC-Steuerleitung nach UL Std.1277 und UL Std.2277 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung TC 600 V AWM 1000 V WTTC 1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 4x LeitungsRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469161	63110	7.99Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 63111 TRAYCONTROL® 500 4G14AWG (2,08qmm) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: PVC-Steuerleitung nach UL Std.1277 und UL Std.2277 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung TC 600 V AWM 1000 V WTTC 1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 4x LeitungsRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			469162
HELU 63113 TRAYCONTROL® 500 7G16AWG (1,31qmm) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: PVC-Steuerleitung nach UL Std.1277 und UL Std.2277 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung TC 600 V AWM 1000 V WTTC 1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 4x LeitungsRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469163	63113	11.64Â€
HELU 63117 TRAYCONTROL® 500 12G16AWG (1,31qmm) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: PVC-Steuerleitung nach UL Std.1277 und UL Std.2277 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung TC 600 V AWM 1000 V WTTC 1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 4x LeitungsRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332102	63117	17.04Â€
HELU 63133 TRAYCONTROL® 500 3G14AWG (2,08qmm) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: PVC-Steuerleitung nach UL Std.1277 und UL Std.2277 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung TC 600 V AWM 1000 V WTTC 1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 4x LeitungsRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469164	63133	7.37Â€
HELU 63164 TRAYCONTROL® 500 5G14AWG (2,08qmm) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: PVC-Steuerleitung nach UL Std.1277 und UL Std.2277 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung TC 600 V AWM 1000 V WTTC 1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 4x LeitungsRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469165	63164	10.13Â€
HELU 63166 TRAYCONTROL® 500 7G14AWG (2,08qmm) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: PVC-Steuerleitung nach UL Std.1277 und UL Std.2277 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung TC 600 V AWM 1000 V WTTC 1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 4x LeitungsRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332103	63166	16.50Â€
HELU 63176 TRAYCONTROL® 500 4G12AWG (3,31qmm) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: PVC-Steuerleitung nach UL Std.1277 und UL Std.2277 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung TC 600 V AWM 1000 V WTTC 1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 4x LeitungsRegellängen: 50 m, 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469166	63176	10.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 63188 TRAYCONTROL® 500 4G10AWG (5,26qmm) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: PVC-Steuerleitung nach UL Std.1277 und UL Std.2277 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung TC 600 V AWM 1000 V WTTC 1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 4x LeitungsRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			469168
HELU 63198 TRAYCONTROL® 500 4G6AWG (13,3qmm) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: PVC-Steuerleitung nach UL Std.1277 und UL Std.2277 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung TC 600 V AWM 1000 V WTTC 1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 4x LeitungsRegellängen: 250 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332104	63198	43.53Â€
HELU 65045 UL (LiYCY) 3x0,34qmm (22AWG) Schwarz Datenleitung UL/CSA Steuerltg. Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Ko... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332108	65045	2.52Â€
HELU 65046 UL (LiYCY) 4x0,34qmm (22AWG) Schwarz Datenleitung UL/CSA Steuerltg. Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Ko... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332109	65046	2.80Â€
HELU 65048 UL (LiYCY) 10x0,34qmm (22AWG) Schwarz Datenleitung UL/CSA Steuerltg. Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Ko... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332110	65048	6.44Â€
HELU 65050 UL (LiYCY) 16x0,34qmm (22AWG) Schwarz Datenleitung UL/CSA Steuerltg. Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Ko... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332111	65050	8.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 65055 UL (LiYCY) 2x0,56qmm (20AWG) Schwarz Datenleitung UL/CSA Steuerltg. Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Ko... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332113		
HELU 65060 UL (LiYCY) 12x0,56qmm (20AWG) Schwarz Datenleitung UL/CSA Steuerltg. Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Ko... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332114	65060	7.78Â€
HELU 69622 UL/CSA Single 602-RC 1x240qmm (450kcmil) Schwarz Aderleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II AB, Ader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 (ausgenommen 300 mm²) Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter+90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	537101	69622	67.42Â€
HELU 69661 OZ-604 TC 2x1qmm Schwarz Starkstromleitung PVC Technische Daten: PVC-Starkstromleitung nach UL Std.1277 TRAY CABLE Mehrfachnormung erfüllt zusätzlich folgende Normen: AWM-Style 2587 gem. UL Std.758 und CSA C22.2 No 210 I/II A/B 90°C 600 V Temperaturbereich trockene Umgebung bewegt -5°C bis +9Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469169	69661	2.31Â€
HELU 69662 JZ-604 TC 3G1qmm Schwarz Starkstromleitung PVC Technische Daten: PVC-Starkstromleitung nach UL Std.1277 TRAY CABLE Mehrfachnormung erfüllt zusätzlich folgende Normen: AWM-Style 2587 gem. UL Std.758 und CSA C22.2 No 210 I/II A/B 90°C 600 V Temperaturbereich trockene Umgebung bewegt -5°C bis +9Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332125	69662	2.43Â€
HELU 69664 JZ-604 TC 5G1qmm Schwarz Starkstromleitung PVC Technische Daten: PVC-Starkstromleitung nach UL Std.1277 TRAY CABLE Mehrfachnormung erfüllt zusätzlich folgende Normen: AWM-Style 2587 gem. UL Std.758 und CSA C22.2 No 210 I/II A/B 90°C 600 V Temperaturbereich trockene Umgebung bewegt -5°C bis +9Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332127	69664	3.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 69665 JZ-604 TC 7G1qmm Schwarz Starkstromleitung PVC Technische Daten: PVC-Starkstromleitung nach UL Std.1277 TRAY CABLE Mehrfachnormung erfüllt zusätzlich folgende Normen: AWM-Style 2587 gem. UL Std.758 und CSA C22.2 No 210 I/II A/B 90°C 600 V Temperaturbereich trockene Umgebung bewegt -5°C bis +9Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			332129
HELU 69674 JZ-604 TC 3G1,5qmm Schwarz Starkstromleitung PVC Technische Daten: PVC-Starkstromleitung nach UL Std.1277 TRAY CABLE Mehrfachnormung erfüllt zusätzlich folgende Normen: AWM-Style 2587 gem. UL Std.758 und CSA C22.2 No 210 I/II A/B 90°C 600 V Temperaturbereich trockene Umgebung bewegt -5°C bis +9Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059815	69674	2.73Â€
HELU 69675 JZ-604 TC 4G1,5qmm Schwarz Starkstromleitung PVC Technische Daten: PVC-Starkstromleitung nach UL Std.1277 TRAY CABLE Mehrfachnormung erfüllt zusätzlich folgende Normen: AWM-Style 2587 gem. UL Std.758 und CSA C22.2 No 210 I/II A/B 90°C 600 V Temperaturbereich trockene Umgebung bewegt -5°C bis +9Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332130	69675	3.27Â€
HELU 69683 JZ-604 TC 18G1,5qmm Schwarz Starkstromleitung PVC Technische Daten: PVC-Starkstromleitung nach UL Std.1277 TRAY CABLE Mehrfachnormung erfüllt zusätzlich folgende Normen: AWM-Style 2587 gem. UL Std.758 und CSA C22.2 No 210 I/II A/B 90°C 600 V Temperaturbereich trockene Umgebung bewegt -5°C bis +9Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332131	69683	13.58Â€
HELU 69690 JZ-604 TC 3G2,5qmm Schwarz Starkstromleitung PVC Technische Daten: PVC-Starkstromleitung nach UL Std.1277 TRAY CABLE Mehrfachnormung erfüllt zusätzlich folgende Normen: AWM-Style 2587 gem. UL Std.758 und CSA C22.2 No 210 I/II A/B 90°C 600 V Temperaturbereich trockene Umgebung bewegt -5°C bis +9Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332132	69690	3.72Â€
HELU 69691 JZ-604 TC 4G2,5qmm Schwarz Starkstromleitung PVC Technische Daten: PVC-Starkstromleitung nach UL Std.1277 TRAY CABLE Mehrfachnormung erfüllt zusätzlich folgende Normen: AWM-Style 2587 gem. UL Std.758 und CSA C22.2 No 210 I/II A/B 90°C 600 V Temperaturbereich trockene Umgebung bewegt -5°C bis +9Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332134	69691	4.95Â€
HELU 69692 JZ-604 TC 5G2,5qmm Schwarz Starkstromleitung PVC Technische Daten: PVC-Starkstromleitung nach UL Std.1277 TRAY CABLE Mehrfachnormung erfüllt zusätzlich folgende Normen: AWM-Style 2587 gem. UL Std.758 und CSA C22.2 No 210 I/II A/B 90°C 600 V Temperaturbereich trockene Umgebung bewegt -5°C bis +9Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332135	69692	5.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 69699 JZ-604 TC 25G2,5qmm Schwarz Starkstromleitung PVC Technische Daten: PVC-Starkstromleitung nach UL Std.1277 TRAY CABLE Mehrfachnormung erfüllt zusätzlich folgende Normen: AWM-Style 2587 gem. UL Std.758 und CSA C22.2 No 210 I/II A/B 90°C 600 V Temperaturbereich trockene Umgebung bewegt -5°C bis +9Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332138		
HELU 69701 JZ-604 TC 4G4qmm Schwarz Starkstromleitung PVC Technische Daten: PVC-Starkstromleitung nach UL Std.1277 TRAY CABLE Mehrfachnormung erfüllt zusätzlich folgende Normen: AWM-Style 2587 gem. UL Std.758 und CSA C22.2 No 210 I/II A/B 90°C 600 V Temperaturbereich trockene Umgebung bewegt -5°C bis +9Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332140	69701	6.37Â€
HELU 69708 JZ-604 TC 4G6qmm Schwarz Starkstromleitung PVC Technische Daten: PVC-Starkstromleitung nach UL Std.1277 TRAY CABLE Mehrfachnormung erfüllt zusätzlich folgende Normen: AWM-Style 2587 gem. UL Std.758 und CSA C22.2 No 210 I/II A/B 90°C 600 V Temperaturbereich trockene Umgebung bewegt -5°C bis +9Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332141	69708	9.64Â€
HELU 69712 JZ-604 TC 4G10qmm Schwarz Starkstromleitung PVC Technische Daten: PVC-Starkstromleitung nach UL Std.1277 TRAY CABLE Mehrfachnormung erfüllt zusätzlich folgende Normen: AWM-Style 2587 gem. UL Std.758 und CSA C22.2 No 210 I/II A/B 90°C 600 V Temperaturbereich trockene Umgebung bewegt -5°C bis +9Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332142	69712	17.27Â€
HELU 69737 JZ-604 TC 5G120qmm Schwarz Starkstromleitung PVC Technische Daten: PVC-Starkstromleitung nach UL Std.1277 TRAY CABLE Mehrfachnormung erfüllt zusätzlich folgende Normen: AWM-Style 2587 gem. UL Std.758 und CSA C22.2 No 210 I/II A/B 90°C 600 V Temperaturbereich trockene Umgebung bewegt -5°C bis +9Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332144	69737	266.31Â€
HELU 69751 JZ-604-FCY TC 3G1qmm (18AWG) Schwarz Starkstromleitung PVC Technische Daten: PVC-Starkstromleitung, geschirmt nach UL Std.1277 TRAY CABLE Mehrfachnormung erfüllt zusätzlich folgende Normen: AWM-Style 2587 gem. UL Std.758 und CSA C22.2 No 210 I/II A/B 90°C 600 V Temperaturbereich trockene Umgebung bewegt -Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332145	69751	3.71Â€
HELU 69754 JZ-604-FCY TC 7G1qmm (18AWG) Schwarz Starkstromleitung PVC Technische Daten: PVC-Starkstromleitung, geschirmt nach UL Std.1277 TRAY CABLE Mehrfachnormung erfüllt zusätzlich folgende Normen: AWM-Style 2587 gem. UL Std.758 und CSA C22.2 No 210 I/II A/B 90°C 600 V Temperaturbereich trockene Umgebung bewegt -Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332147	69754	6.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 69780 JZ-604-FCY TC 4G2,5qmm (14AWG) Schwarz Starkstromleitung PVC Technische Daten: PVC-Starkstromleitung, geschirmt nach UL Std.1277 TRAY CABLE Mehrfachnormung erfüllt zusätzlich folgende Normen: AWM-Style 2587 gem. UL Std.758 und CSA C22.2 No 210 I/II A/B 90°C 600 V Temperaturbereich trockene Umgebung bewegt -Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2131011
HELU 707228 TOPSERV® 113 PUR 4G1+ (2x0,5)) Orange UL/CSA Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104671	707228	6.99Â€
HELU 74506 TOPSERV® 113 PUR 4G1,5+ (2x1)) Orange UL/CSA Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	552322	74506	9.37Â€
HELU 803897-500 HELUKAT 600 S/FTP 4x2xAW VPE: 500 M Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103701	803897-500	566.64Â€
HELU 82783 UL/CSA JZ-602-CY 4G70qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332210	82783	100.04Â€
HELU 82916 UL/CSA JZ-602-CY 4G95qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332212	82916	130.91Â€
HELU 82935 UL/CSA JZ-602-CY 4G35qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332213	82935	50.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 82938 UL/CSA JZ-602-CY 4G25qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332215		
HELU 82942 UL/CSA JZ-602-CY 4G16qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332216	82942	25.05Â€
HELU 82946 UL/CSA JZ-602-CY 4G10qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332217	82946	18.62Â€
HELU 82961 UL/CSA JZ-602-CY 4G2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332218	82961	4.92Â€
HELU 82968 UL/CSA OZ-602-CY 2x1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332222	82968	2.23Â€
HELU 82970 UL/CSA JZ-602-CY 4G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332224	82970	3.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 82979 UL/CSA OZ-602-CY 2x1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			332225
HELU 82981 UL/CSA JZ-602-CY 4G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332227	82981	3.11Â€
HELU 82982 UL/CSA JZ-602-CY 5G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332228	82982	3.36Â€
HELU 82985 UL/CSA JZ-602-CY 12G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332231	82985	6.86Â€
HELU 82990 UL/CSA OZ-602-CY 2x0,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332232	82990	1.54Â€
HELU 83002 UL/CSA JZ-602 4G35qmm (2AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332233	83002	35.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 83003 UL/CSA JZ-602 5G35qmm (2AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332234		
HELU 83005 UL/CSA JZ-602 4G50qmm (1AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332239	83005	51.55Â€
HELU 83008 UL/CSA JZ-602 4G70qmm (2/0AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332240	83008	74.71Â€
HELU 83012 UL/CSA JZ-602 4G25qmm (4AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332241	83012	26.29Â€
HELU 83013 UL/CSA JZ-602 5G25qmm (4AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332242	83013	32.89Â€
HELU 83015 UL/CSA JZ-602 4G95qmm (3/0AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332244	83015	100.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 83022 UL/CSA JZ-602 4G16qmm (6AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332178		
HELU 83023 UL/CSA JZ-602 5G16qmm (6AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	328419	83023	21.15Â€
HELU 83032 UL/CSA JZ-602 4G10qmm (8AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332179	83032	10.72Â€
HELU 83033 UL/CSA JZ-602 5G10qmm (8AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332180	83033	13.40Â€
HELU 83042 UL/CSA JZ-602 4G6qmm (10AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332182	83042	6.29Â€
HELU 83043 UL/CSA JZ-602 5G6qmm (10AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1054526	83043	7.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 83044 UL/CSA JZ-602 7G6qmm (10AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332185		
HELU 83045 UL (LiYY) 2x0,14qmm (26AWG) Schwarz Datenleitung UL/CSA Steuerltg. Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Aufba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	328868	83045	0.70Â€
HELU 83052 UL/CSA JZ-602 4G4qmm (12AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1893523	83052	4.19Â€
HELU 83053 UL/CSA JZ-602 5G4qmm (12AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332187	83053	5.20Â€
HELU 83061 UL/CSA JZ-602 3G2,5qmm (14AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779600	83061	2.13Â€
HELU 83063 UL/CSA JZ-602 5G2,5qmm (14AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332188	83063	3.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 83064 UL/CSA JZ-602 7G2,5qmm (14AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332189		
HELU 83066 UL/CSA JZ-602 12G2,5qmm (14AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332190	83066	8.38Â€
HELU 83067 UL/CSA JZ-602 18G2,5qmm (14AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332192	83067	12.83Â€
HELU 83070 UL/CSA OZ-602 2x1,5qmm (16AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332193	83070	0.97Â€
HELU 83072 UL/CSA JZ-602 4G1,5qmm (16AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332194	83072	1.70Â€
HELU 83073 UL/CSA JZ-602 5G1,5qmm (16AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	303191	83073	2.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 83075 UL/CSA JZ-602 12G1,5qmm (16AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332195		
HELU 83077 UL/CSA JZ-602 25G1,5qmm (16AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332196	83077	11.05Â€
HELU 83081 UL/CSA JZ-602 3G1qmm (18AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332245	83081	1.03Â€
HELU 83082 UL/CSA JZ-602 4G1qmm (18AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332246	83082	1.33Â€
HELU 83083 UL/CSA JZ-602 5G1qmm (18AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332248	83083	1.63Â€
HELU 83084 UL/CSA JZ-602 7G1qmm (18AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332251	83084	2.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 83085 UL/CSA JZ-602 12G1qmm (18AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2144729
HELU 83086 UL/CSA JZ-602 18G1qmm (18AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332253	83086	5.98Â€
HELU 83087 UL/CSA JZ-602 25G1qmm (18AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332254	83087	8.67Â€
HELU 83090 UL/CSA OZ-602 2x0,5qmm (20AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	328871	83090	0.64Â€
HELU 83095 UL/CSA JZ-602 12G0,5qmm (20AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332257	83095	2.60Â€
HELU 83097 UL/CSA JZ-602 25G0,5qmm (20AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059820	83097	6.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 83104 UL/CSA JZ-602 9G1,5qmm (16AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332267		
HELU 83130 UL (LiYY) 2x0,23qmm (24AWG) Schwarz Datenleitung UL/CSA Steuerltg. Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Aufba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332272	83130	1.12Â€
HELU 83132 UL (LiYY) 4x0,23qmm (24AWG) Schwarz Datenleitung UL/CSA Steuerltg. Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Aufba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332273	83132	1.49Â€
HELU 83156 UL (LiYY) 6x0,23qmm (24AWG) Grau Datenleitung UL/CSA Steuerleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Aufba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779599	83156	1.93Â€
HELU 83171 UL (LiYY) 4x0,34qmm (22AWG) Grau Datenleitung UL/CSA Steuerleitung Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464,Adernfür AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°Cfest verlegt -20°C bis +80°CNennspannung 300 VPrüfspannung 1500 VDurchschlagsspannung min. 3000 VMindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ønicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	572239	83171	1.54Â€
HELU 83185 UL (LiYY) 2x0,56qmm (20AWG) Grau Datenleitung UL/CSA Steuerleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Aufba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059821	83185	1.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 83186 UL (LiYY) 3x0,56qmm (20AWG) Grau Datenleitung UL/CSA Steuerleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Aufba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059822		
HELU 83187 UL (LiYY) 4x0,56qmm (20AWG) Grau Datenleitung UL/CSA Steuerleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Aufba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332274	83187	2.43Â€
HELU 83189 UL (LiYY) 10x0,56qmm (20AWG) Grau Datenleitung UL/CSA Steuerleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Aufba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059823	83189	6.09Â€
HELU 83273 UL (LiYCY) 6x0,23qmm (24AWG) Grau Datenleitung UL/CSA Steuerleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Ko... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332276	83273	3.16Â€
HELU 83286 UL (LiYCY) 2x0,34qmm (22AWG) Grau Datenleitung UL/CSA Steuerleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Ko... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332277	83286	2.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 83287 UL (LiYCY) 3x0,34qmm (22AWG) Grau Datenleitung UL/CSA Steuerleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Ko... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			332278
HELU 83288 UL (LiYCY) 4x0,34qmm (22AWG) Grau Datenleitung UL/CSA Steuerleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Ko... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1010708	83288	2.80Â€
HELU 83290 UL (LiYCY) 10x0,34qmm (22AWG) Grau Datenleitung UL/CSA Steuerleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Ko... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332281	83290	4.45Â€
HELU 83291 UL (LiYCY) 12x0,34qmm (22AWG) Grau Datenleitung UL/CSA Steuerleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Ko... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332282	83291	7.49Â€
HELU 83295 UL (LiYCY) 27x0,34qmm (22AWG) Grau Datenleitung UL/CSA Steuerleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Ko... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332283	83295	11.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 83302 UL (LiYCY) 2x0,56qmm (20AWG) Grau Datenleitung UL/CSA Steuerleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Ko... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			332284
HELU 83303 UL (LiYCY) 3x0,56qmm (20AWG) Grau Datenleitung UL/CSA Steuerleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Ko... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332288	83303	2.61Â€
HELU 83304 UL (LiYCY) 4x0,56qmm (20AWG) Grau Datenleitung UL/CSA Steuerleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Ko... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1011971	83304	3.16Â€
HELU 83305 UL (LiYCY) 6x0,56qmm (20AWG) Grau Datenleitung UL/CSA Steuerleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Ko... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2131016	83305	3.72Â€
HELU 83306 UL (LiYCY) 10x0,56qmm (20AWG) Grau Datenleitung UL/CSA Steuerleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Ko... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2131017	83306	4.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 83318 UL (LiYCY) 2x0,82qmm (18AWG) Grau Datenleitung UL/CSA Steuerleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Ko... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2131018
HELU 83320 UL (LiYCY) 4x0,82qmm (18AWG) Grau Datenleitung UL/CSA Steuerleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Ko... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2131019	83320	6.23Â€
HELU 83378 UL (LiYY) 6x0,34qmm (22AWG) Schwarz Datenleitung UL/CSA Steuerltg. Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Aufba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779598	83378	2.34Â€
HELU 83386 UL (LiYY) 2x0,56qmm (20AWG) Schwarz Datenleitung UL/CSA Steuerltg. Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Aufba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1105161	83386	1.37Â€
HELU 83389 UL (LiYY) 6x0,56qmm (20AWG) Schwarz Datenleitung UL/CSA Steuerltg. Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Aufba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779597	83389	3.38Â€
HELU 83475 UL (LiYY) 10x0,82qmm (18AWG) Schwarz Datenleitung UL/CSA Steuerltg. Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiertnach ULStyle2464, Adern fürAWG26-20 gem. ULStyle1061/1729 fürAWG18-16 gem. ULStyle1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Aufbau: Cu-Litzeverzinnt,feindräh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	697991	83475	6.95Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 83651 UL/CSA JZ-603 4G0,5qmm (20AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332290		
HELU 83652 UL/CSA JZ-603 5G0,5qmm (20AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332291	83652	1.53Â€
HELU 83653 UL/CSA JZ-603 7G0,5qmm (20AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332292	83653	2.28Â€
HELU 83655 UL/CSA JZ-603 18G0,5qmm (20AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	299745	83655	5.67Â€
HELU 83656 UL/CSA JZ-603 25G0,5qmm (20AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332293	83656	7.81Â€
HELU 83661 UL/CSA JZ-603 3G0,75qmm (19AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1599304	83661	1.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 83662 UL/CSA JZ-603 4G0,75qmm (19AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			332294
HELU 83663 UL/CSA JZ-603 5G0,75qmm (19AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331461	83663	1.81Â€
HELU 83664 UL/CSA JZ-603 7G0,75qmm (19AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331463	83664	2.74Â€
HELU 83665 UL/CSA JZ-603 12G0,75qmm (19AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1599480	83665	4.12Â€
HELU 83668 UL/CSA JZ-603 34G0,75qmm (19AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469181	83668	14.56Â€
HELU 83673 UL/CSA JZ-603 4G1qmm (18AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332295	83673	1.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 83679 UL/CSA JZ-603 34G1qmm (18AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			332297
HELU 83683 UL/CSA JZ-603 3G1,5qmm (16AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	637270	83683	1.80Â€
HELU 83685 UL/CSA JZ-603 5G1,5qmm (16AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872848	83685	2.74Â€
HELU 83688 UL/CSA JZ-603 18G1,5qmm (16AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	565965	83688	10.22Â€
HELU 83694 UL/CSA JZ-603 3G2,5qmm (14AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	839737	83694	2.89Â€
HELU 83695 UL/CSA JZ-603 4G2,5qmm (14AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332298	83695	3.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 83696 UL/CSA JZ-603 5G2,5qmm (14AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			303712
HELU 83697 UL/CSA JZ-603 7G2,5qmm (14AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049257	83697	6.93Â€
HELU 83698 UL/CSA JZ-603 12G2,5qmm (14AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	326273	83698	10.94Â€
HELU 83699 UL/CSA JZ-603 18G2,5qmm (14AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	326269	83699	16.16Â€
HELU 83700 UL/CSA JZ-603 25G2,5qmm (14AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332299	83700	23.87Â€
HELU 83704 UL/CSA OZ-603 2x0,5qmm (20AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332301	83704	0.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 83705 UL/CSA OZ-603 2x0,75qmm (19AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331460		
HELU 83706 UL/CSA OZ-603 2x1qmm (18AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332303	83706	1.04Â€
HELU 83707 UL/CSA OZ-603 2x1,5qmm (16AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1599479	83707	1.35Â€
HELU 83710 UL/CSA OZ-603-CY 2x0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51, DIN EN 50525-2-51 und nach UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiders... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	303165	83710	2.30Â€
HELU 83711 UL/CSA OZ-603-CY 2x1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51, DIN EN 50525-2-51 und nach UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiders... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332304	83711	2.47Â€
HELU 83733 UL/CSA JZ-603-CY 5G0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51, DIN EN 50525-2-51 und nach UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiders... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332305	83733	3.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 83737 UL/CSA JZ-603-CY 25G0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51, DIN EN 50525-2-51 und nach UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			697992
HELU 83745 UL/CSA JZ-603-CY 7G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51, DIN EN 50525-2-51 und nach UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiders... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332306	83745	5.61Â€
HELU 83756 UL/CSA JZ-603-CY 7G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51, DIN EN 50525-2-51 und nach UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiders... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332307	83756	7.57Â€
HELU 83757 UL/CSA JZ-603-CY 12G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51, DIN EN 50525-2-51 und nach UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiders... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2051817	83757	11.30Â€
HELU 83766 UL/CSA JZ-603-CY 5G2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51, DIN EN 50525-2-51 und nach UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiders... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332308	83766	8.50Â€
HELU 83795 UL (LiYCY-TP) 4x2x0,23qmm (24AWG) Grau Datenltg. UL/CSA Steuerltg. Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern gem. UL Style 1061/1729 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Kopplungswiderstand max. 250 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332310	83795	6.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 83815 UL (LiYCY-TP) 6x2x0,34qmm (22AWG) Grau Datenltg. UL/CSA Steuerltg. Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern gem. UL Style 1061/1729 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Kopplungswiderstand max. 250 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			213102
HELU 83941 UL (LiYY-TP) 2x2x0,34 (22AWG) Grau Datenleitung UL/CSA Steuerltg. Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern gem. UL Style 1061/1729 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Aufbau: Cu-Litze verzinnt, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332313	83941	3.22Â€
HELU 83977 UL (LiYCY) 3x0,14qmm (26AWG) Schwarz Datenleitung UL/CSA Steuerltg. Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Ko... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332314	83977	2.04Â€
HELU 83979 UL (LiYCY) 6x0,14qmm (26AWG) Schwarz Datenleitung UL/CSA Steuerltg. Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Ko... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1349882	83979	2.61Â€
HELU 89903 UL/CSA JZ-602 RC 7G0,5qmm (20AWG) Schwarz Schleppkettenltg. PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schleppkettenleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Leiter bl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332320	89903	3.10Â€
HELU 89909 UL/CSA JZ-602 RC 3G1qmm (18AWG) Schwarz Schleppkettenltg. PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schleppkettenleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Leiter bl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332321	89909	1.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 89919 UL/CSA JZ-602 RC 3G1,5qmm (16AWG) Schwarz Schleppkettenltg. PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schleppkettenleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Leiter bl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332322		
HELU 89920 UL/CSA JZ-602 RC 4G1,5qmm (16AWG) Schwarz Schleppkettenltg. PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schleppkettenleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Leiter bl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332323	89920	2.62Â€
HELU 89921 UL/CSA JZ-602 RC 5G1,5qmm (16AWG) Schwarz Schleppkettenltg. PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schleppkettenleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Leiter bl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332324	89921	3.28Â€
HELU 89928 UL/CSA JZ-602 RC 4G2,5qmm (14AWG) Schwarz Schleppkettenltg. PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schleppkettenleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Leiter bl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332325	89928	7.22Â€
HELU 89970 UL/CSA JZ-602 RC-CY 4G1,5qmm (16AWG) Schwarz Schleppkettenltg. PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C (kurzzeitig +105°C) Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331029	89970	5.05Â€
HELU H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ) HELUKABEL Steuerleitung H05VV5-F 4G1,5mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	873187	13038-500	755.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU H05VV5-F 18G0,75qmm 1000m Grau PVC Steuerleitung 13020-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642069		
HELU H05VV5-F 18G0,75qmm 100m Grau PVC Steuerleitung 13020-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642019	13020-100	377.53Â€
HELU H05VV5-F 18G0,75qmm 500m Grau PVC Steuerleitung 13020-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642071	13020-500	1887.66Â€
HELU H05VV5-F 25G0,75qmm 500m Grau PVC Steuerleitung 13021-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	124660	13021-500	2907.36Â€
HELU H05VV5-F 2x0,75qmm 1000m Grau PVC Steuerleitung 13123-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642187	13123-1000	631.56Â€
HELU H05VV5-F 2x0,75qmm 100m Grau PVC Steuerleitung 13123-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642181	13123-100	63.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU H05VV5-F 2x0,75qmm 500m Grau PVC Steuerleitung 13123-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			642188
HELU H05VV5-F 3G0,75qmm 100m Grau PVC Steuerleitung 13013-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145561	13013-100	78.77Â€
HELU H05VV5-F 3G1,0qmm Grau PVC Steuerleitung 13025 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246307	13025	0.87Â€
HELU H05VV5-F 3G1,5qmm 1000m Grau PVC Steuerleitung 13037-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642073	13037-1000	1126.80Â€
HELU H05VV5-F 3G1,5qmm 100m Grau PVC Steuerleitung 13037-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642072	13037-100	112.68Â€
HELU H05VV5-F 3G1,5qmm 500m Grau PVC Steuerleitung 13037-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246600	13037-500	563.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU H05VV5-F 3G2,5qmm 1000m Grau PVC Steuerleitung 13050-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246601
HELU H05VV5-F 3G2,5qmm 500m Grau PVC Steuerleitung 13050-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642074	13050-500	886.32Â€
HELU H05VV5-F 4G0,5qmm 100m Grau PVC Steuerleitung 13002-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145562	13002-100	74.16Â€
HELU H05VV5-F 4G0,75qmm 1000m Grau PVC Steuerleitung 13014-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642138	13014-1000	948.00Â€
HELU H05VV5-F 4G0,75qmm 100m Grau PVC Steuerleitung 13014-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642137	13014-100	94.80Â€
HELU H05VV5-F 4G0,75qmm 500m Grau PVC Steuerleitung 13014-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642009	13014-500	474.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU H05VV5-F 4G1,0qmm 100m Grau PVC Steuerleitung 13026-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246604
HELU H05VV5-F 4G1,5qmm 1000m Grau PVC Steuerleitung 13038-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246603	13038-1000	1510.68Â€
HELU H05VV5-F 4G1,5qmm 100m Grau PVC Steuerleitung 13038-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246602	13038-100	151.07Â€
HELU H05VV5-F 5G0,75qmm 1000m Grau PVC Steuerleitung 13015-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642011	13015-1000	1176.24Â€
HELU H05VV5-F 5G0,75qmm 100m Grau PVC Steuerleitung 13015-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642010	13015-100	117.62Â€
HELU H05VV5-F 5G0,75qmm 500m Grau PVC Steuerleitung 13015-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642012	13015-500	588.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU H05VV5-F 5G1,5qmm 1000m Grau PVC Steuerleitung 13039-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642075		
HELU H05VV5-F 5G1,5qmm 100m Grau PVC Steuerleitung 13039-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642013	13039-100	184.61Â€
HELU H05VV5-F 5G1,5qmm 500m Grau PVC Steuerleitung 13039-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246605	13039-500	923.04Â€
HELU H05VV5-F 5G2,5qmm 1000m Grau PVC Steuerleitung 13052-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642077	13052-1000	2928.12Â€
HELU H05VV5-F 5G2,5qmm 500m Grau PVC Steuerleitung 13052-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642021	13052-500	1464.06Â€
HELU H05VV5-F 7G0,75qmm 1000m Grau PVC Steuerleitung 13017-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642143	13017-1000	1621.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU H05VV5-F 7G0,75qmm 100m Grau PVC Steuerleitung 13017-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			642022
HELU H05VV5-F 7G0,75qmm 500m Grau PVC Steuerleitung 13017-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642149	13017-500	810.60Â€
HELU H05VV5-F 7G1,5qmm 1000m Grau PVC Steuerleitung 13041-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642158	13041-1000	2647.20Â€
HELU H05VV5-F 7G1,5qmm 100m Grau PVC Steuerleitung 13041-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642155	13041-100	264.72Â€
HELU H05VV5-F 7G1,5qmm 500m Grau PVC Steuerleitung 13041-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642160	13041-500	1323.60Â€
HELU H05VVC4V5-K 3G0,75qmm 1000m Grau Steuerleitung 13072-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/74 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 2 kV, 5 Minuten Ader/Schirm 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Kopplungswiderstand bei 30 MHz 250 Ohm/km Isolationswider... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642191	13072-1000	2021.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU H05VVC4V5-K 3G0,75qmm 100m Grau Steuerleitung 13072-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/74 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 2 kV, 5 Minuten Ader/Schirm 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Kopplungswiderstand bei 30 MHz 250 Ohm/km Isolationswider... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			642190
HELU H05VVC4V5-K 3G0,75qmm 500m Grau Steuerleitung 13072-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/74 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 2 kV, 5 Minuten Ader/Schirm 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Kopplungswiderstand bei 30 MHz 250 Ohm/km Isolationswider... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	641958	13072-500	1010.76Â€
HELU H05VVC4V5-K 4G1,5qmm Grau Steuerleitung 13097 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/74 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 2 kV, 5 Minuten Ader/Schirm 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Kopplungswiderstand bei 30 MHz 250 Ohm/km Isolationswiderstand ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246308	13097	3.01Â€
HELU H05VVC4V5-K 5G0,75qmm 1000m Grau Steuerleitung 13074-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/74 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 2 kV, 5 Minuten Ader/Schirm 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Kopplungswiderstand bei 30 MHz 250 Ohm/km Isolationswider... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	641961	13074-1000	2499.72Â€
HELU H05VVC4V5-K 5G0,75qmm 100m Grau Steuerleitung 13074-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/74 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 2 kV, 5 Minuten Ader/Schirm 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Kopplungswiderstand bei 30 MHz 250 Ohm/km Isolationswider... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	641960	13074-100	249.97Â€
HELU H05VVC4V5-K 5G0,75qmm 500m Grau Steuerleitung 13074-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/74 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 2 kV, 5 Minuten Ader/Schirm 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Kopplungswiderstand bei 30 MHz 250 Ohm/km Isolationswider... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	641962	13074-500	1249.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU H05VVC4V5-K 5G2,5qmm 1000m Grau Steuerleitung 13111-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/74 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 2 kV, 5 Minuten Ader/Schirm 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Kopplungswiderstand bei 30 MHz 250 Ohm/km Isolationswiderstand ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246606
HELU H05VVC4V5-K 7G0,75qmm 1000m Grau Steuerleitung 13076-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/74 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 2 kV, 5 Minuten Ader/Schirm 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Kopplungswiderstand bei 30 MHz 250 Ohm/km Isolationswider... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	641978	13076-1000	3424.20Â€
HELU H05VVC4V5-K 7G0,75qmm 100m Grau Steuerleitung 13076-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/74 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 2 kV, 5 Minuten Ader/Schirm 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Kopplungswiderstand bei 30 MHz 250 Ohm/km Isolationswider... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	641963	13076-100	342.42Â€
HELU H05VVC4V5-K 7G0,75qmm 500m Grau Steuerleitung 13076-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/74 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 2 kV, 5 Minuten Ader/Schirm 2 kV, 5 Minuten Durchschlagsspannung min. 4000 V Kopplungswiderstand bei 30 MHz 250 Ohm/km Isolationswider... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	641980	13076-500	1712.10Â€
HELU HELUCONTROL PUR-ORANGE-OZ 2x0,75qmmSteuerleitung 22001 Technische Daten: Spezial-PVC/PUR-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1287708	22001	1.76Â€
HELU HELUDATA PAAR-TRONIC Steuerleitung UL (LiYCY-TP) 8x2x0,34mm² (22 AWG) grau Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern gem. UL Style 1061/1729 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Kopplungswiderstand max. 250 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2090769	83817	11.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU HELUDATA PAAR-TRONIC Steuerleitung UL (LiYY) 10x0,34mm² (22 AWG) schwarz Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Aufba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2090768
HELU HELUKABEL PVC-Schlauchleitung JB-50 7G2,5 mm² Regellänge: 500 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682161	11112-500	1751.10Â€
HELU HELUKABEL PVC-Schlauchleitung JB-75 7G2,5 mm² Regellänge: 500 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 und IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V fest verlegt, geschützt U0/U 600/1000 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682162	11169-500	2110.80Â€
HELU HELUKABEL PVC-Schlauchleitung JZ-50 3G0,5 mm² Regellänge: 500 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682201	10002-500	223.92Â€
HELU HELUKABEL PVC-Schlauchleitung JZ-50 7G1,5 mm² Regellänge: 500 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682230	10098-500	1004.16Â€
HELU HELUKABEL PVC-Schlauchleitung JZ-50 mm² Regellänge: 500 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682210	10063-500	450.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU HELUKABEL PVC-Schlauchleitung OZ-50 4X2,5 mm² Regellänge: 100 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1103657
HELU HELUKABEL PVC-Schlauchleitung OZ-50 5X0,5 mm² Regellänge: 100 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682378	10007-100	68.52Â€
HELU HELUKABEL PVC-Schlauchleitung OZ-50 mm² Regellänge: 100 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062750	10060-100	52.47Â€
HELU HELUKABEL PVC-Schlauchleitung OZ-50 mm² Regellänge: 1000 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682375	10060-1000	524.70Â€
HELU HELUKABEL PVC-Schlauchleitung OZ-50 mm² Regellänge: 500 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682377	10060-500	262.35Â€
HELU HELUKABEL PVC-Schlauchleitung OZ-BL 2x1,5mm² Regellänge: 100 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 140 nF/km Ader/Schirm ca. 187 nF/km Induktivität ca. 0,68 mH/km Kopplungswiderstand max. 250 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103660	14050-100	198.99Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU HELUKABEL PVC-Schlauchleitung Y-CY12G1,5 mm² Regellänge: 500 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kop... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			682479
HELU HELUKABEL PVC-Schlauchleitung Y-CY4G1,5 mm² Regellänge: 500 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kopplung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145582	16273-500	1104.18Â€
HELU HELUKABEL PVC-Schlauchleitung Y-CY4G2,5 mm² Regellänge: 500 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kopplung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145583	16295-500	1611.18Â€
HELU HELUKABEL PVC-Schlauchleitung Y-CY4G50 mm² Regellänge: 500 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kop... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	110370	16465-500	26037.66Â€
HELU HELUKABEL PVC-Schlauchleitung Y-CY7G1,5 mm² Regellänge: 100 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kop... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682495	16275-100	334.49Â€
HELU HELUKABEL PVC-Schlauchleitung Y-CY7G1,5 mm² Regellänge: 500 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kopplung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145584	16275-500	1672.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU HELUKABEL PVC-Schlauchleitung Y-CY7G2,5 mm² Regellänge: 1000 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kop... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			682496
HELU HELUKABEL Schlauchleitung UI-CSA JZ 3G1,5mm²/AWG16 MULTINOR Regellänge: 500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103643	83683-500	901.02Â€
HELU HELUKAT PROFInet Typ A HELUKABEL Bu green Regellänge: 100 M HELUKAT PROFInet Typ A2x2xAWG22/1 PVC gnFestverlegung innenAußenmantelfarbe: grünTemperaturbereich: -40 bis 80°CNormen: CMG 75°C or PLTC or AWM 21694 600V, PROFInet Guideline + IEC 61158-2Wellenwiderstand: 100 OhmBiegeradius: 65 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103612	800653-100	224.75Â€
HELU HELUKAT PROFInet Typ B HELUKABEL Bu Regellänge: 100 M HELUKAT PROFInet Typ B2x2xAWG22/7 PVCBewegter EinsatzAußenmantelfarbe: grünTemperaturbereich: -40 bis 80°CNormen: CMG 75°C or PLTC or AWM 21694 600V, PROFInet Guideline + IEC 61158-2Wellenwiderstand: 100 OhmBiegeradius: 100 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103613	800654-100	235.88Â€
HELU JB-500 5G1,0qmm Grau PVC 1000m Steuerleitung 11055-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80x106 cJ/kg(bis80Mrad) Aufbau: Cu-Litze bl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246643	11055-1000	1234.44Â€
HELU JB-500 5G1,0qmm Grau PVC Steuerleitung 11055 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80x106 cJ/kg(bis80Mrad) Aufbau: Cu-Litze bl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246228	11055	1.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JB-500 5G2,5qmm Grau PVC 1000m Steuerleitung 11109-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642257		
HELU JB-500 5G2,5qmm Grau PVC 100m Steuerleitung 11109-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642254	11109-100	257.06Â€
HELU JB-500 5G2,5qmm Grau PVC 500m Steuerleitung 11109-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642264	11109-500	1285.32Â€
HELU JB-500 5G2,5qmm Grau PVC 50m Steuerleitung 11109-50 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642262	11109-50	128.53Â€
HELU JB-500 HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 6G0,75 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682157	11033-100	129.20Â€
HELU JB-500 HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 7G0,75 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682158	11034-100	132.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JB-500 HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 7G2,5 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			682160
HELU JB-750 Gelb 5G1,5qmm PVC 100m Steuerleitung 10336-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Anschlussleitung zur Warnkennzeichnung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahle... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246644	10336-100	217.14Â€
HELU JB-750 HMH 4G35 Grau PVC Steuerleitung halogenfrei 11982 Technische Daten: halogenfreie, flexible Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg (bis ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246391	11982	44.09Â€
HELU JZ-500 1 mm² Regellänge: 1000 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682209	10063-1000	900.96Â€
HELU JZ-500 HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 12G1 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682177	10072-500	1331.88Â€
HELU JZ-500 HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 12G1,5 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682178	10103-500	1834.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-500 HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 14G0,5 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682180		
HELU JZ-500 HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 18G1 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682181	10076-500	2070.12Â€
HELU JZ-500 HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 20G1,5 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682182	10108-1000	7167.60Â€
HELU JZ-500 HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 25G0,5 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682193	10019-500	1652.76Â€
HELU JZ-500 HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 25G1 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682199	10078-500	2787.06Â€
HELU JZ-500 HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 3G1 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682204	10061-1000	703.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-500 HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 3G1 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682205		
HELU JZ-500 HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 40G0,5 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682208	10023-500	2692.80Â€
HELU JZ-500 HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 4G1,5 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682211	10093-500	602.52Â€
HELU JZ-500 HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 4G10 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682212	10152-500	3819.12Â€
HELU JZ-500 HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 4G2,5 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682214	10123-500	935.46Â€
HELU JZ-500 HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 4G4 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682215	10142-1000	2956.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-500 HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 4G6 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			682216
HELU JZ-500 HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 5G0,5 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145570	10006-100	70.32Â€
HELU JZ-500 HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 5G0,5 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145571	10006-500	351.60Â€
HELU JZ-500 HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 5G1 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682220	10065-1000	1136.64Â€
HELU JZ-500 HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 5G1 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682221	10065-500	568.32Â€
HELU JZ-500 HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 5G2,5 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682223	10125-500	1165.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-500 HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 5G6 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682224		
HELU JZ-500 HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 5G6 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682228	10149-500	2815.08Â€
HELU JZ-500 HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 7G0,5 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682229	10009-500	450.24Â€
HELU JZ-500 HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 7G1 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145572	10068-500	797.52Â€
HELU JZ-500 HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 8G1 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682231	10070-500	972.00Â€
HELU JZ-500 schwarz HELUKABEL PVC-Schlauchleitung JZ-500 schwarz 4G2,5 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103632	10374-100	217.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-500 schwarz HELUKABEL PVC-Schlauchleitung JZ-500 schwarz 4G2,5 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			110364
HELU JZ-500 schwarz HELUKABEL PVC-Schlauchleitung JZ-500 schwarz 5G1 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682233	10359-100	121.27Â€
HELU JZ-500-C BLACK 12G1,5qmm 500m PVC Steuerleitung Schwarz 10963-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246672	10963-500	2907.24Â€
HELU JZ-500-PUR 3G1,0qmm Grau 100m Steuerleitung 23345-100 Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitungin AnlehnunganDINVDE0285-525-1/ DINEN50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis100x106 cJ/kg(... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246671	23345-100	134.28Â€
HELU JZ-500-PVC 12G0,5qmm Grau 500m Steuerleitung 10013-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246648	10013-500	771.90Â€
HELU JZ-500-PVC 16G0,5qmm Grau 1000m Steuerleitung 10183-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642270	10183-1000	2103.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-500-PVC 16G0,5qmm Grau 100m Steuerleitung 10183-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642266		
HELU JZ-500-PVC 16G0,5qmm Grau 500m Steuerleitung 10183-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642272	10183-500	1051.80Â€
HELU JZ-500-PVC 18G0,5qmm Grau 500m Steuerleitung 10016-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246649	10016-500	1196.22Â€
HELU JZ-500-PVC 18G0,75qmm Grau 1000m Steuerleitung 10047-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642214	10047-1000	3222.36Â€
HELU JZ-500-PVC 18G0,75qmm Grau 100m Steuerleitung 10047-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642273	10047-100	322.24Â€
HELU JZ-500-PVC 18G0,75qmm Grau 500m Steuerleitung 10047-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642217	10047-500	1611.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-500-PVC 18G1,5qmm Grau 500m Steuerleitung 10107-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			124665
HELU JZ-500-PVC 18G2,5qmm Grau 1000m Steuerleitung 10132-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642219	10132-1000	8905.80Â€
HELU JZ-500-PVC 18G2,5qmm Grau 500m Steuerleitung 10132-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642223	10132-500	4452.90Â€
HELU JZ-500-PVC 25G0,5qmm Grau 100m Steuerleitung 10019-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246650	10019-100	330.55Â€
HELU JZ-500-PVC 25G1,5qmm Grau 1000m Steuerleitung 10110-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642228	10110-1000	7855.44Â€
HELU JZ-500-PVC 25G1,5qmm Grau 100m Steuerleitung 10110-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642227	10110-100	785.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-500-PVC 25G1,5qmm Grau 500m Steuerleitung 10110-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246651
HELU JZ-500-PVC 3G 0,5qmm Grau 1000m Steuerleitung 10002-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642230	10002-1000	447.84Â€
HELU JZ-500-PVC 3G 0,5qmm Grau 100m Steuerleitung 10002-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642229	10002-100	44.78Â€
HELU JZ-500-PVC 3G 1,5qmm Grau 500m Steuerleitung 10091-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246652	10091-500	443.28Â€
HELU JZ-500-PVC 3G 2,5qmm Grau 500m Steuerleitung 10121-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246653	10121-500	729.06Â€
HELU JZ-500-PVC 3G25qmm Grau 1000m Steuerleitung 10191-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642232	10191-1000	14083.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-500-PVC 3G25qmm Grau 500m Steuerleitung 10191-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			642234
HELU JZ-500-PVC 42G0,75qmm Grau Steuerleitung 10055 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246240	10055	8.03Â€
HELU JZ-500-PVC 42G1,5qmm Grau 1000m Steuerleitung 10114-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246654	10114-1000	13425.84Â€
HELU JZ-500-PVC 42G1,5qmm Grau Steuerleitung 10114 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2144177	10114	13.43Â€
HELU JZ-500-PVC 4G 0,5qmm Grau 500m Steuerleitung 10004-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246647	10004-500	283.44Â€
HELU JZ-500-PVC 4G 4qmm Grau 100m Steuerleitung 10142-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246655	10142-100	295.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-500-PVC 52G0,5qmm Grau 500m Steuerleitung 10169-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246656
HELU JZ-500-PVC 5G 0,75qmm Grau 100m Steuerleitung 10035-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246657	10035-100	88.24Â€
HELU JZ-500-PVC 5G 1,5qmm Grau 500m Steuerleitung 10095-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246658	10095-500	729.48Â€
HELU JZ-500-PVC 5G 2,5qmm Grau 100m Steuerleitung 10125-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642236	10125-100	233.14Â€
HELU JZ-500-PVC 7G 0,5qmm Grau 100m Steuerleitung 10009-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246659	10009-100	90.05Â€
HELU JZ-500-PVC 7G 1,0qmm Grau 1000m Steuerleitung 10068-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642238	10068-1000	1595.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-500-PVC 7G 1,0qmm Grau 100m Steuerleitung 10068-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			642237
HELU JZ-500-PVC 7G 2,5qmm Grau 500m Steuerleitung 10127-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246661	10127-500	1635.00Â€
HELU JZ-500-PVC 7G 6qmm Grau 500m Steuerleitung 10150-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246662	10150-500	3838.20Â€
HELU JZ-500-PVC 7G10qmm Grau 500m Steuerleitung 10154-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246660	10154-500	6650.28Â€
HELU JZ-500-PVC 8G1,0qmm Grau 1000m Steuerleitung 10070-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642243	10070-1000	1944.00Â€
HELU JZ-500-PVC 8G1,0qmm Grau 100m Steuerleitung 10070-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246663	10070-100	194.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-500-PVC Orange 3G2,5qmm 100m Steuerleitung 10747-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246669
HELU JZ-500-PVC Orange 4x1,5qmm Steuerleitung 10546 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2144717	10546	1.55Â€
HELU JZ-500-PVC Orange 5G2,5qmm 100m Steuerleitung 10749-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	124667	10749-100	321.76Â€
HELU JZ-500-PVC Orange 5G2,5qmm 500m Steuerleitung 10749-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246670	10749-500	1608.78Â€
HELU JZ-600-PVC 10G1,0qmm Schwarz 100m Steuerleitung 10628-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246673	10628-100	291.86Â€
HELU JZ-600-PVC 10G1,5qmm Schwarz 100m Steuerleitung 10668-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246674	10668-100	401.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-600-PVC 12G1,5qmm Schwarz 500m Steuerleitung 10670-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246675
HELU JZ-600-PVC 25G1,5qmm Schwarz Steuerleitung 10678 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246241	10678	8.82Â€
HELU JZ-600-PVC 3G10qmm Schwarz Steuerleitung 10720 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246242	10720	7.24Â€
HELU JZ-600-PVC 4G 6qmm Schwarz 1000m Steuerleitung 10717-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642293	10717-1000	5072.16Â€
HELU JZ-600-PVC 4G 6qmm Schwarz 500m Steuerleitung 10717-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642297	10717-500	2536.08Â€
HELU JZ-600-PVC 4G120qmm Schwarz Steuerleitung 10741 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1278523	10741	99.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-600-PVC 5G 4qmm Schwarz Steuerleitung 10712 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246244		
HELU JZ-600-PVC 5G10qmm Schwarz 1000m Steuerleitung 10722-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246676	10722-1000	10433.16Â€
HELU JZ-600-PVC 5G10qmm Schwarz 500m Steuerleitung 10722-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246677	10722-500	5216.58Â€
HELU JZ-600-PVC 5G10qmm Schwarz Steuerleitung 10722 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246243	10722	10.43Â€
HELU JZ-600-PVC 5G70qmm Schwarz 1000m Steuerleitung 10743-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246678	10743-1000	71332.80Â€
HELU JZ-600-PVC 5G70qmm Schwarz 500m Steuerleitung 10743-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246679	10743-500	35666.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-600-PVC 5G70qmm Schwarz Steuerleitung 10743 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246245
HELU JZ-600-Y-CY 12G1,5qmm Schwarz PVC Steuerleitung 11556 Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246246	11556	6.56Â€
HELU JZ-600-Y-CY 18G1,0qmm Schwarz 1000m PVC Steuerleitung 11528-1000 Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246680	11528-1000	6941.76Â€
HELU JZ-600-Y-CY 3G 0,5qmm Schwarz 1000 PVC Steuerleitung 11465-1000 Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642174	11465-1000	1485.00Â€
HELU JZ-600-Y-CY 3G 0,5qmm Schwarz 100m PVC Steuerleitung 11465-100 Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642172	11465-100	148.50Â€
HELU JZ-600-Y-CY 3G 0,5qmm Schwarz 500m PVC Steuerleitung 11465-500 Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642175	11465-500	742.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-600-Y-CY 3G 1,0qmm Schwarz 100m PVC Steuerleitung 11517-100 Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246681
HELU JZ-600-Y-CY 3G 2,5qmm Schwarz 1000 PVC Steuerleitung 11575-1000 Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642284	11575-1000	3051.84Â€
HELU JZ-600-Y-CY 3G 2,5qmm Schwarz 100m PVC Steuerleitung 11575-100 Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642283	11575-100	305.18Â€
HELU JZ-600-Y-CY 3G 2,5qmm Schwarz PVC Steuerleitung 11575 Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	636800	11575	3.05Â€
HELU JZ-600-Y-CY 4G 1,0qmm Schw. 1000m PVC Steuerleitung 11518-1000 Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642330	11518-1000	2179.80Â€
HELU JZ-600-Y-CY 4G 1,0qmm Schw. 100m PVC Steuerleitung 11518-100 Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642285	11518-100	217.98Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-600-Y-CY 4G 1,0qmm Schw. 500m PVC Steuerleitung 11518-500 Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			642333
HELU JZ-600-Y-CY 4G 10qmm Schwarz PVC Steuerleitung 11604 Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246247	11604	12.06Â€
HELU JZ-600-Y-CY 4G 2,5qmm Schw. 1000m PVC Steuerleitung 11576-1000 Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642337	11576-1000	3837.12Â€
HELU JZ-600-Y-CY 4G 2,5qmm Schw. 100m PVC Steuerleitung 11576-100 Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642336	11576-100	383.71Â€
HELU JZ-600-Y-CY 4G 2,5qmm Schw. 500m PVC Steuerleitung 11576-500 Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642339	11576-500	1918.56Â€
HELU JZ-600-Y-CY 4G 35qmm Schwarz PVC Steuerleitung 11617 Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246248	11617	38.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-600-Y-CY 4G 4qmm Schwarz 1000m PVC Steuerleitung 11592-1000 Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642344		
HELU JZ-600-Y-CY 4G 4qmm Schwarz 100m PVC Steuerleitung 11592-100 Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642341	11592-100	528.38Â€
HELU JZ-600-Y-CY 4G 4qmm Schwarz 500m PVC Steuerleitung 11592-500 Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642312	11592-500	2641.92Â€
HELU JZ-600-Y-CY 5G 0,5qmm Schwarz 1000 PVC Steuerleitung 11467-1000 Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642314	11467-1000	1950.30Â€
HELU JZ-600-Y-CY 5G 0,5qmm Schwarz 100m PVC Steuerleitung 11467-100 Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642313	11467-100	195.03Â€
HELU JZ-600-Y-CY 5G 0,5qmm Schwarz 500m PVC Steuerleitung 11467-500 Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642318	11467-500	975.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-600-Y-CY 5G 0,75qmm Schw. 100m PVC Steuerleitung 11492-100 Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246682
HELU JZ-600-Y-CY 5G 1,0qmm Schwarz 500m PVC Steuerleitung 11519-500 Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246683	11519-500	1376.10Â€
HELU JZ-600-Y-CY 7G 1,0qmm Schwarz 1000 PVC Steuerleitung 11521-1000 Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642319	11521-1000	3280.44Â€
HELU JZ-600-Y-CY 7G 1,0qmm Schwarz 500m PVC Steuerleitung 11521-500 Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642321	11521-500	1640.22Â€
HELU JZ-600-Y-CY 7G 1,5qmm Schwarz 100m PVC Steuerleitung 11551-100 Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246684	11551-100	508.86Â€
HELU JZ-600-Y-CY 7G 2,5qmm Schwarz 1000 PVC Steuerleitung 11578-1000 Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642323	11578-1000	6162.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-600-Y-CY 7G 2,5qmm Schwarz 500m PVC Steuerleitung 11578-500 Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			642347
HELU JZ-600-Y-CY 7G 2,5qmm Schwarz PVC Steuerleitung 11578 Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	636802	11578	6.16Â€
HELU JZ-602 HELUKABEL Schlauchleitung UI-CSA 12XAWG 20 12G0.5 mm² GR Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	873194	83095-100	260.26Â€
HELU JZ-602 HELUKABEL Schlauchleitung UI-CSA 18XAWG 20 18G0.5 mm² GR Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062746	83096-100	395.01Â€
HELU JZ-602 HELUKABEL Schlauchleitung UI-CSA 3XAWG 14 3G2.5 mm² GRAU Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682249	83061-100	212.80Â€
HELU JZ-602 HELUKABEL Schlauchleitung UI-CSA 3XAWG 16 3G1.5 mm² GRAU Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682251	83071-100	134.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-602 HELUKABEL Schlauchleitung UI-CSA 4XAWG 12 4G4 mm² GRAU Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682255		
HELU JZ-602 HELUKABEL Schlauchleitung UI-CSA 4XAWG 16 4G1.5 mm² GRAU Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	840312	83072-100	170.47Â€
HELU JZ-602 HELUKABEL Schlauchleitung UI-CSA 5XAWG 10 5G6 mm² GRAU Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062747	83043-100	783.85Â€
HELU JZ-602 UL/CSA 18xAWG20 18G0,5 Grau PVC Steuerleitung 83096 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2144730	83096	3.95Â€
HELU JZ-602 UL/CSA 3xAWG12 3G4 100m Grau PVC Steuerleitung 83051-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145574	83051-100	321.79Â€
HELU JZ-602 UL/CSA 3xAWG16 3G1,5 1000m Grau PVC Steuerleitung 83071-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642348	83071-1000	1342.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-602 UL/CSA 3xAWG16 3G1,5 500m Grau PVC Steuerleitung 83071-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642349		
HELU JZ-602 UL/CSA 3xAWG18 3G1,0 1000m Grau PVC Steuerleitung 83081-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642363	83081-1000	1028.64Â€
HELU JZ-602 UL/CSA 3xAWG18 3G1,0 100m Grau PVC Steuerleitung 83081-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145575	83081-100	102.86Â€
HELU JZ-602 UL/CSA 3xAWG18 3G1,0 500m Grau PVC Steuerleitung 83081-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642364	83081-500	514.32Â€
HELU JZ-602 UL/CSA 41xAWG16 41G1,5 Grau PVC Steuerleitung 83079 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246465	83079	18.56Â€
HELU JZ-602 UL/CSA 4xAWG10 4G6 500m Grau PVC Steuerleitung 83042-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246685	83042-500	3142.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-602 UL/CSA 4xAWG6 4G16 500m Grau PVC Steuerleitung 83022-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246686
HELU JZ-602 UL/CSA 7xAWG16 7G1,5 Grau PVC Steuerleitung 83074 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246464	83074	2.93Â€
HELU JZ-602 UL/CSA 7xAWG18 7G1,0 100m Grau PVC Steuerleitung 83084-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145576	83084-100	227.52Â€
HELU JZ-602 UL/CSA 9xAWG18 9G1,0 1000m Grau PVC Steuerleitung 83103-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642366	83103-1000	3544.20Â€
HELU JZ-602 UL/CSA 9xAWG18 9G1,0 100m Grau PVC Steuerleitung 83103-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642365	83103-100	354.42Â€
HELU JZ-602 UL/CSA 9xAWG18 9G1,0 500m Grau PVC Steuerleitung 83103-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246687	83103-500	1772.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-602-CY UL/CSA 4xAWG12 4G4 Grau PVC Steuerleitung 82956 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246463
HELU JZ-602-CY UL/CSA 4xAWG18 4G1,0 100m Grau PVC Steuerleitung 82981-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145577	82981-100	310.86Â€
HELU JZ-602-PUR HELUKABEL Schlauchleitun JZ-602-PUR 3XAWG 20 3G0.5 mm² Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 20939 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682256	12472-100	176.22Â€
HELU JZ-603 HELUKABEL Schlauchleitung UI-CSA 12G1,5mm²/AWG16 MULTINO Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	840314	83687-500	3301.20Â€
HELU JZ-603 HELUKABEL Schlauchleitung UI-CSA 3G0,5mm²/AWG20 MULTINOR Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	873195	83650-500	500.88Â€
HELU JZ-603 HELUKABEL Schlauchleitung UI-CSA 3G1,5mm²/AWG16 MULTINOR Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682265	83683-100	180.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-603 HELUKABEL Schlauchleitung UI-CSA 3G2,5mm²/AWG14 MULTINOR Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			682270
HELU JZ-603 HELUKABEL Schlauchleitung UI-CSA 3G2,5mm²/AWG14 MULTINOR Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	840315	83694-500	1445.40Â€
HELU JZ-603 HELUKABEL Schlauchleitung UI-CSA 5G0,5mm²/AWG20 MULTINOR Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	840438	83652-500	764.10Â€
HELU JZ-603 HELUKABEL Schlauchleitung UI-CSA 5G1,5mm²/AWG16 MULTINOR Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	840439	83685-500	1367.52Â€
HELU JZ-603 HELUKABEL Schlauchleitung UI-CSA 7G0,5mm²/AWG20 MULTINOR Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	873196	83653-500	1139.04Â€
HELU JZ-603 HELUKABEL Schlauchleitung UI-CSA 7G1,5mm²/AWG16 MULTINOR Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	873178	83686-500	2153.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-603 UL/CSA 12G0,5qmm 1000m (20AWG) Grau PVC Steuerltg. 83654-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642360		
HELU JZ-603 UL/CSA 12G0,5qmm 100m (20AWG) Grau PVC Steuerltg. 83654-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642359	83654-100	344.57Â€
HELU JZ-603 UL/CSA 12G0,5qmm 500m (20AWG) Grau PVC Steuerltg. 83654-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642382	83654-500	1722.84Â€
HELU JZ-603 UL/CSA 12G0,75qmm 1000m (19AWG) Grau PVC Steuerltg. 83665-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642384	83665-1000	4122.48Â€
HELU JZ-603 UL/CSA 12G0,75qmm 100m (19AWG) Grau PVC Steuerltg. 83665-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642383	83665-100	412.25Â€
HELU JZ-603 UL/CSA 12G0,75qmm 500m (19AWG) Grau PVC Steuerltg. 83665-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642387	83665-500	2061.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-603 UL/CSA 12G1,0qmm 1000m (18AWG) Grau PVC Steuerltg. 83676-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			642390
HELU JZ-603 UL/CSA 12G1,5qmm 1000m (16AWG) Grau PVC Steuerltg. 83687-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1566158	83687-1000	6602.40Â€
HELU JZ-603 UL/CSA 12G2,5qmm 1000m (14AWG) Grau PVC Steuerltg. 83698-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642394	83698-1000	10944.00Â€
HELU JZ-603 UL/CSA 12G2,5qmm 500m (14AWG) Grau PVC Steuerltg. 83698-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642395	83698-500	5472.00Â€
HELU JZ-603 UL/CSA 18G0,75qmm 100m (19AWG) Grau PVC Steuerltg. 83666-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	124669	83666-100	631.14Â€
HELU JZ-603 UL/CSA 18G1,0qmm 1000m (18AWG) Grau PVC Steuerltg. 83677-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642398	83677-1000	7966.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-603 UL/CSA 18G1,5qmm 1000m (16AWG) Grau PVC Steuerltg. 83688-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1566159
HELU JZ-603 UL/CSA 18G1,5qmm 500m (16AWG) Grau PVC Steuerltg. 83688-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246690	83688-500	5220.60Â€
HELU JZ-603 UL/CSA 18G2,5qmm 1000m (14AWG) Grau PVC Steuerltg. 83699-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	156616	83699-1000	16156.44Â€
HELU JZ-603 UL/CSA 18G2,5qmm 500m (14AWG) Grau PVC Steuerltg. 83699-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1566160	83699-500	8078.22Â€
HELU JZ-603 UL/CSA 25G1,0qmm 1000m (18AWG) Grau PVC Steuerltg. 83678-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642399	83678-1000	10985.64Â€
HELU JZ-603 UL/CSA 25G1,5qmm 500m (16AWG) Grau PVC Steuerltg. 83689-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246691	83689-500	7464.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-603 UL/CSA 3G0,5qmm 1000m (20AWG) Grau PVC Steuerltg. 83650-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			642404
HELU JZ-603 UL/CSA 3G0,5qmm 100m (20AWG) Grau PVC Steuerltg. 83650-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642401	83650-100	100.18Â€
HELU JZ-603 UL/CSA 3G0,75qmm 1000m (19AWG) Grau PVC Steuerltg. 83661-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642411	83661-1000	1177.08Â€
HELU JZ-603 UL/CSA 3G0,75qmm 100m (19AWG) Grau PVC Steuerltg. 83661-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246692	83661-100	117.71Â€
HELU JZ-603 UL/CSA 3G0,75qmm 500m (19AWG) Grau PVC Steuerltg. 83661-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246693	83661-500	588.54Â€
HELU JZ-603 UL/CSA 3G1,5qmm 1000m (16AWG) Grau PVC Steuerltg. 83683-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642367	83683-1000	1802.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-603 UL/CSA 3G2,5qmm 1000m (14AWG) Grau PVC Steuerltg. 83694-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1566161
HELU JZ-603 UL/CSA 41G1,0qmm (18AWG) Grau PVC Steuerleitung 83680 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246469	83680	20.10Â€
HELU JZ-603 UL/CSA 4G0,75qmm 100m (19AWG) Grau PVC Steuerltg. 83662-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246694	83662-100	146.15Â€
HELU JZ-603 UL/CSA 4G1,5qmm 500m (16AWG) Grau PVC Steuerltg. 83684-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246695	83684-500	1141.56Â€
HELU JZ-603 UL/CSA 5G0,5qmm 1000m (20AWG) Grau PVC Steuerltg. 83652-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1566165	83652-1000	1528.20Â€
HELU JZ-603 UL/CSA 5G0,5qmm 100m (20AWG) Grau PVC Steuerltg. 83652-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246696	83652-100	152.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-603 UL/CSA 5G0,75qmm 1000m (19AWG) Grau PVC Steuerltg. 83663-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642376		
HELU JZ-603 UL/CSA 5G0,75qmm 100m (19AWG) Grau PVC Steuerltg. 83663-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642374	83663-100	180.78Â€
HELU JZ-603 UL/CSA 5G0,75qmm 500m (19AWG) Grau PVC Steuerltg. 83663-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642378	83663-500	903.90Â€
HELU JZ-603 UL/CSA 5G1,0qmm 1000m (18AWG) Grau PVC Steuerltg. 83674-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642380	83674-1000	2164.56Â€
HELU JZ-603 UL/CSA 5G1,5qmm 1000m (16AWG) Grau PVC Steuerltg. 83685-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1566167	83685-1000	2735.04Â€
HELU JZ-603 UL/CSA 5G1,5qmm 100m (16AWG) Grau PVC Steuerltg. 83685-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1566166	83685-100	273.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-603 UL/CSA 5G2,5qmm 1000m (14AWG) Grau PVC Steuerltg. 83696-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642356		
HELU JZ-603 UL/CSA 5G2,5qmm 100m (14AWG) Grau PVC Steuerltg. 83696-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642351	83696-100	446.76Â€
HELU JZ-603 UL/CSA 5G2,5qmm 500m (14AWG) Grau PVC Steuerltg. 83696-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642439	83696-500	2233.80Â€
HELU JZ-603 UL/CSA 7G0,5qmm 1000m (20AWG) Grau PVC Steuerltg. 83653-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1566042	83653-1000	2278.08Â€
HELU JZ-603 UL/CSA 7G0,5qmm 100m (20AWG) Grau PVC Steuerltg. 83653-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1566168	83653-100	227.81Â€
HELU JZ-603 UL/CSA 7G0,75qmm 100m (19AWG) Grau PVC Steuerltg. 83664-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246697	83664-100	273.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-603 UL/CSA 7G1,0qmm 1000m (18AWG) Grau PVC Steuerltg. 83675-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642480		
HELU JZ-603 UL/CSA 7G1,0qmm 100m (18AWG) Grau PVC Steuerltg. 83675-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642442	83675-100	339.97Â€
HELU JZ-603 UL/CSA 7G1,0qmm 500m (18AWG) Grau PVC Steuerltg. 83675-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246698	83675-500	1699.86Â€
HELU JZ-603 UL/CSA 7G1,5qmm 1000m (16AWG) Grau PVC Steuerltg. 83686-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642441	83686-1000	4306.80Â€
HELU JZ-603 UL/CSA 7G1,5qmm 100m (16AWG) Grau PVC Steuerltg. 83686-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642440	83686-100	430.68Â€
HELU JZ-603 UL/CSA 7G2,5qmm 100m (14AWG) Grau PVC Steuerltg. 83697-100 Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145585	83697-100	693.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-603-CY HELUKABEL Schlauchleitung UI-CSA 12G0.5 Regellänge:100 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51, DIN EN 50525-2-51 und nach UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	873188		
HELU JZ-603-CY HELUKABEL Schlauchleitung UI-CSA 5G0,5 Regellänge:100 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51, DIN EN 50525-2-51 und nach UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872471	83722-100	325.20Â€
HELU JZ-603-CY HELUKABEL Schlauchleitung UI-CSA 7G0,5 Regellänge:100 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51, DIN EN 50525-2-51 und nach UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872481	83723-100	410.32Â€
HELU JZ-603-CY UL/CSA 12G0,5qmm (20AWG) Grau PVC Steuerleitung 83724 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51, DIN EN 50525-2-51 und nach UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiders... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1287713	83724	6.66Â€
HELU JZ-603-CY UL/CSA 12G0,5qmm 1000m (20AWG) Grau PVC Steuerltg. 83724-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51, DIN EN 50525-2-51 und nach UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiders... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1566043	83724-1000	6657.00Â€
HELU JZ-603-CY UL/CSA 12G0,5qmm 500m (20AWG) Grau PVC Steuerltg. 83724-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51, DIN EN 50525-2-51 und nach UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiders... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1566044	83724-500	3328.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-603-CY UL/CSA 18G1,0qmm (18AWG) Grau PVC Steuerleitung 83747 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51, DIN EN 50525-2-51 und nach UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246471
HELU JZ-603-CY UL/CSA 4G1,0qmm (18AWG) Grau PVC Steuerleitung 83743 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51, DIN EN 50525-2-51 und nach UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246470	83743	3.47Â€
HELU JZ-603-CY UL/CSA 4G1,5qmm 500m (16AWG) Grau PVC Steuerltg. 83754-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51, DIN EN 50525-2-51 und nach UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246699	83754-500	2158.14Â€
HELU JZ-603-CY UL/CSA 5G0,5qmm (20AWG) Grau PVC Steuerleitung 83722 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51, DIN EN 50525-2-51 und nach UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiders... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638715	83722	3.25Â€
HELU JZ-603-CY UL/CSA 5G0,5qmm 1000m (20AWG) Grau PVC Steuerltg. 83722-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51, DIN EN 50525-2-51 und nach UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiders... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1566045	83722-1000	3252.00Â€
HELU JZ-603-CY UL/CSA 5G0,5qmm 500m (20AWG) Grau PVC Steuerltg. 83722-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51, DIN EN 50525-2-51 und nach UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiders... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1566046	83722-500	1626.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-603-CY UL/CSA 7G0,5qmm (20AWG) Grau PVC Steuerleitung 83723 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51, DIN EN 50525-2-51 und nach UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiders... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1287712
HELU JZ-603-CY UL/CSA 7G0,5qmm 1000m (20AWG) Grau PVC Steuerltg. 83723-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51, DIN EN 50525-2-51 und nach UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiders... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	156605	83723-1000	4103.16Â€
HELU JZ-603-CY UL/CSA 7G0,5qmm 500m (20AWG) Grau PVC Steuerltg. 83723-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51, DIN EN 50525-2-51 und nach UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiders... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1566053	83723-500	2051.58Â€
HELU JZ-604 TC TRAY CABLE HELUKABEL PVC-Starkstromleitung UL/CSA JZ-604 TC Technische Daten: PVC-Starkstromleitung nach UL Std.1277 TRAY CABLE Mehrfachnormung erfüllt zusätzlich folgende Normen: AWM-Style 2587 gem. UL Std.758 und CSA C22.2 No 210 I/II A/B 90°C 600 V Temperaturbereich trockene Umgebung bewegt -5°C bis +9Regellängen: 250 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682282	69697-1000	11239.80Â€
HELU JZ-604 TC TRAY CABLE HELUKABEL PVC-Starkstromleitung UL/CSA JZ-604 TC Technische Daten: PVC-Starkstromleitung nach UL Std.1277 TRAY CABLE Mehrfachnormung erfüllt zusätzlich folgende Normen: AWM-Style 2587 gem. UL Std.758 und CSA C22.2 No 210 I/II A/B 90°C 600 V Temperaturbereich trockene Umgebung bewegt -5°C bis +9Regellängen: 250 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682288	69697-500	5619.90Â€
HELU NA2XY-J HELUKABEL Starkstromleiter 4x150se SW Regellänge:1000 M Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten.	1062748	33144-1000	27560.12Â€
HELU NSSHÖU 1x 50qmm Gelb Gummi Steuerleitung 38004 Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen schwere Gummischlauchleitung 0,6/1 kV Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246438	38004	15.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU NSSHÖU 1x120qmm Gelb 1000m Gummi Steuerleitung 38007-1000 Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246891		
HELU NSSHÖU 4G 50qmm Gelb Gummi Steuerleitung 38024 Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen schwere Gummischlauchleitung 0,6/1 kV Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246439	38024	64.05Â€
HELU NSSHÖU 4G120qmm Gelb Gummi Steuerleitung 38027 Allwetter-, Gummi- und Liftleitungen schwere Gummischlauchleitung 0,6/1 kV Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246440	38027	134.55Â€
HELU OB-500 3x0,5qmm Grau PVC 500m Steuerleitung 11003-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80x106 cJ/kg(bis80Mrad) Aufbau: Cu-Litze bl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	124678	11003-500	311.85Â€
HELU OB-BL-PAAR-CY 20x2x0,75 Blau 1000m Eigensichere PVC Steuerltg. 14097-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit blauem Mantel für explosionsgefährdete Bereiche mit Zündart -i- für eigensichere Anlagen, entsprechend DIN EN 60079-14 bzw. IEC 60079-14 Abschnitt 12.2.2. (VDE 0165 Teil 1) Leiterwiderstand bei 0,5 mm² 37,8 Ohm/km bei 0,75 mm² 25,3 Ohm/km Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246780	14097-1000	11974.68Â€
HELU OZ-500 HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 3X0,5 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145598	10003-500	215.82Â€
HELU OZ-500-PUR 4x0,75qmm Grau 100m Steuerleitung 23333-100 Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitungin AnlehnunganDINVDE0285-525-1/ DINEN50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis100x106 cJ/kg(... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246785	23333-100	137.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU OZ-500-PVC 2x0,5qmm Grau 1000m Steuerleitung 10001-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246782
HELU OZ-500-PVC 2x0,5qmm Grau 100m Steuerleitung 10001-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246781	10001-100	32.36Â€
HELU OZ-500-PVC 2x2,5qmm Grau 1000m Steuerleitung 10120-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246783	10120-1000	1116.96Â€
HELU OZ-500-PVC 2x2,5qmm Grau 500m Steuerleitung 10120-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246784	10120-500	558.48Â€
HELU OZ-500-PVC 5x1,5qmm Grau 1000m Steuerleitung 10096-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642456	10096-1000	1553.16Â€
HELU OZ-500-PVC 5x1,5qmm Grau 100m Steuerleitung 10096-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642454	10096-100	155.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU OZ-500-PVC 5x1,5qmm Grau 500m Steuerleitung 10096-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			642457
HELU OZ-600-PVC 2x1,5qmm Schwarz Steuerleitung 10656 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	124630	10656	0.84Â€
HELU OZ-600-PVC 3x0,75qmm Schwarz Steuerleitung 10584 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1285224	10584	0.77Â€
HELU OZ-600-PVC 4x1,5qmm Schwarz Steuerleitung 10660 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246300	10660	1.51Â€
HELU OZ-600-PVC 4x2,5qmm Schwarz Steuerleitung 10693 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246302	10693	2.41Â€
HELU OZ-600-PVC 6x0,75qmm Schwarz Steuerleitung 10590 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1285225	10590	1.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU OZ-600-PVC 7x1,5qmm Schwarz Steuerleitung 10665 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung für Verriegelungstechnik in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246301		
HELU OZ-600-Y-CY 2x 0,5qmm Schwarz PVC Steuerleitung 11464 Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246304	11464	1.41Â€
HELU OZ-600-Y-CY 2x 1,5qmm 100m Schwarz PVC Steuerleitung 11546-100 Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246787	11546-100	184.21Â€
HELU OZ-602 UL/CSA 2x1,0 (18AWG) 1000m Grau PVC Steuerleitung 83080-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642459	83080-1000	757.32Â€
HELU OZ-602 UL/CSA 2x1,0 (18AWG) 100m Grau PVC Steuerleitung 83080-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642458	83080-100	75.73Â€
HELU OZ-602 UL/CSA 2x1,0 (18AWG) 500m Grau PVC Steuerleitung 83080-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642461	83080-500	378.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU OZ-603 UL/CSA 2x0,5 (20AWG) 100m Grau PVC Steuerleitung 83704-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246788
HELU OZ-603 UL/CSA 2x0,5 (20AWG) 500m Grau PVC Steuerleitung 83704-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246789	83704-500	381.15Â€
HELU OZ-BL 18x0,75qmm Blau 1000m Eigensichere PVC Steuerltg. 14006-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit blauem Mantel für explosionsgefährdete Bereiche mit Zündart -i- für eigensichere Anlagen entsprechend DIN EN 60079-14 bzw. IEC 60079-14 Abschnitt 12.2.2 (VDE 0165 Teil 1) Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Isolationswiderst... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642467	14006-1000	3625.92Â€
HELU OZ-BL 18x0,75qmm Blau 100m Eigensichere PVC Steuerltg. 14006-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit blauem Mantel für explosionsgefährdete Bereiche mit Zündart -i- für eigensichere Anlagen entsprechend DIN EN 60079-14 bzw. IEC 60079-14 Abschnitt 12.2.2 (VDE 0165 Teil 1) Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Isolationswiderst... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642464	14006-100	362.59Â€
HELU OZ-BL 18x0,75qmm Blau 500m Eigensichere PVC Steuerltg. 14006-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit blauem Mantel für explosionsgefährdete Bereiche mit Zündart -i- für eigensichere Anlagen entsprechend DIN EN 60079-14 bzw. IEC 60079-14 Abschnitt 12.2.2 (VDE 0165 Teil 1) Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Isolationswiderst... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642470	14006-500	1812.96Â€
HELU OZ-BL 2x0,75qmm Blau 1000m Eigensichere PVC Steuerltg. 14001-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit blauem Mantel für explosionsgefährdete Bereiche mit Zündart -i- für eigensichere Anlagen entsprechend DIN EN 60079-14 bzw. IEC 60079-14 Abschnitt 12.2.2 (VDE 0165 Teil 1) Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Isolationswiderst... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642550	14001-1000	495.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU OZ-BL 2x0,75qmm Blau 100m Eigensichere PVC Steuerltg. 14001-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit blauem Mantel für explosionsgefährdete Bereiche mit Zündart -i- für eigensichere Anlagen entsprechend DIN EN 60079-14 bzw. IEC 60079-14 Abschnitt 12.2.2 (VDE 0165 Teil 1) Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Isolationswiderst... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642549		
HELU OZ-BL 2x0,75qmm Blau 500m Eigensichere PVC Steuerltg. 14001-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit blauem Mantel für explosionsgefährdete Bereiche mit Zündart -i- für eigensichere Anlagen entsprechend DIN EN 60079-14 bzw. IEC 60079-14 Abschnitt 12.2.2 (VDE 0165 Teil 1) Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Isolationswiderst... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642552	14001-500	247.50Â€
HELU OZ-BL 3x1,0qmm Blau 1000m Eigensichere PVC Steuerltg. 14012-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit blauem Mantel für explosionsgefährdete Bereiche mit Zündart -i- für eigensichere Anlagen entsprechend DIN EN 60079-14 bzw. IEC 60079-14 Abschnitt 12.2.2 (VDE 0165 Teil 1) Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Isolationswiderst... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642556	14012-1000	864.48Â€
HELU OZ-BL 3x1,0qmm Blau 100m Eigensichere PVC Steuerltg. 14012-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit blauem Mantel für explosionsgefährdete Bereiche mit Zündart -i- für eigensichere Anlagen entsprechend DIN EN 60079-14 bzw. IEC 60079-14 Abschnitt 12.2.2 (VDE 0165 Teil 1) Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Isolationswiderst... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642553	14012-100	86.45Â€
HELU OZ-BL 3x1,0qmm Blau 500m Eigensichere PVC Steuerltg. 14012-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit blauem Mantel für explosionsgefährdete Bereiche mit Zündart -i- für eigensichere Anlagen entsprechend DIN EN 60079-14 bzw. IEC 60079-14 Abschnitt 12.2.2 (VDE 0165 Teil 1) Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Isolationswiderst... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642558	14012-500	432.24Â€
HELU OZ-BL 4x0,75qmm Blau 1000m Eigensichere PVC Steuerltg. 14003-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit blauem Mantel für explosionsgefährdete Bereiche mit Zündart -i- für eigensichere Anlagen entsprechend DIN EN 60079-14 bzw. IEC 60079-14 Abschnitt 12.2.2 (VDE 0165 Teil 1) Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Isolationswiderst... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642560	14003-1000	1009.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU OZ-BL 4x0,75qmm Blau 100m Eigensichere PVC Steuerltg. 14003-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit blauem Mantel für explosionsgefährdete Bereiche mit Zündart -i- für eigensichere Anlagen entsprechend DIN EN 60079-14 bzw. IEC 60079-14 Abschnitt 12.2.2 (VDE 0165 Teil 1) Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Isolationswiderst... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642559		
HELU OZ-BL 4x0,75qmm Blau 500m Eigensichere PVC Steuerltg. 14003-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit blauem Mantel für explosionsgefährdete Bereiche mit Zündart -i- für eigensichere Anlagen entsprechend DIN EN 60079-14 bzw. IEC 60079-14 Abschnitt 12.2.2 (VDE 0165 Teil 1) Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Isolationswiderst... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642561	14003-500	504.90Â€
HELU OZ-BL-CY 12x0,75qmm Blau 1000m Eigensichere PVC Steuerltg. 14034-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 140 nF/km Ader/Schirm ca. 187 nF/km Induktivität ca. 0,68 mH/km Kopplungswiderstand max. 250 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642563	14034-1000	3425.40Â€
HELU OZ-BL-CY 12x0,75qmm Blau 100m Eigensichere PVC Steuerltg. 14034-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 140 nF/km Ader/Schirm ca. 187 nF/km Induktivität ca. 0,68 mH/km Kopplungswiderstand max. 250 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642562	14034-100	342.54Â€
HELU OZ-BL-CY 12x0,75qmm Blau 500m Eigensichere PVC Steuerltg. 14034-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 140 nF/km Ader/Schirm ca. 187 nF/km Induktivität ca. 0,68 mH/km Kopplungswiderstand max. 250 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642566	14034-500	1712.70Â€
HELU OZ-BL-CY 18x0,75qmm Blau 1000m Eigensichere PVC Steuerltg. 14035-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 140 nF/km Ader/Schirm ca. 187 nF/km Induktivität ca. 0,68 mH/km Kopplungswiderstand max. 250 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642570	14035-1000	5454.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU OZ-BL-CY 18x0,75qmm Blau 100m Eigensichere PVC Steuerltg. 14035-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 140 nF/km Ader/Schirm ca. 187 nF/km Induktivität ca. 0,68 mH/km Kopplungswiderstand max. 250 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642567		
HELU OZ-BL-CY 18x0,75qmm Blau 500m Eigensichere PVC Steuerltg. 14035-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 140 nF/km Ader/Schirm ca. 187 nF/km Induktivität ca. 0,68 mH/km Kopplungswiderstand max. 250 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642573	14035-500	2727.12Â€
HELU OZ-BL-CY 25x0,75qmm Blau 1000m Eigensichere PVC Steuerltg. 14037-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 140 nF/km Ader/Schirm ca. 187 nF/km Induktivität ca. 0,68 mH/km Kopplungswiderstand max. 250 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642576	14037-1000	8276.40Â€
HELU OZ-BL-CY 25x0,75qmm Blau 500m Eigensichere PVC Steuerltg. 14037-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 140 nF/km Ader/Schirm ca. 187 nF/km Induktivität ca. 0,68 mH/km Kopplungswiderstand max. 250 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642578	14037-500	4138.20Â€
HELU OZ-BL-CY 2x0,75qmm Blau 500m Eigensichere PVC Steuerltg. 14028-500 Technische Daten: Spezial-PVC-SchlauchleitunginAnlehnung anDINVDE0285-525-2-51/ DINEN50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 140 nF/km Ader/Schirm ca. 187 nF/km Induktivität ca. 0,68 mH/km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegerad... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246790	14028-500	871.20Â€
HELU OZ-BL-CY 3x0,75qmm Blau 1000m Eigensichere PVC Steuerltg. 14029-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 140 nF/km Ader/Schirm ca. 187 nF/km Induktivität ca. 0,68 mH/km Kopplungswiderstand max. 250 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642584	14029-1000	1871.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU OZ-BL-CY 3x0,75qmm Blau 100m Eigensichere PVC Steuerltg. 14029-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 140 nF/km Ader/Schirm ca. 187 nF/km Induktivität ca. 0,68 mH/km Kopplungswiderstand max. 250 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642579		
HELU OZ-BL-CY 3x0,75qmm Blau 500m Eigensichere PVC Steuerltg. 14029-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 140 nF/km Ader/Schirm ca. 187 nF/km Induktivität ca. 0,68 mH/km Kopplungswiderstand max. 250 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642589	14029-500	935.55Â€
HELU PURö-JZ 12G1,5qmm Grau 1000m PUR Steuerleitung 22155-1000 Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642620	22155-1000	6267.84Â€
HELU PURö-JZ 12G1,5qmm Grau 100m PUR Steuerleitung 22155-100 Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642619	22155-100	626.78Â€
HELU PURö-JZ 12G1,5qmm Grau 500m PUR Steuerleitung 22155-500 Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642621	22155-500	3133.92Â€
HELU PURö-JZ 12G1,5qmm Grau PUR Steuerleitung 22155 Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	636804	22155	6.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU PURö-JZ 25G0,75qmm Grau PUR Steuerleitung 22127 Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246249
HELU PURö-JZ 3G0,75qmm Grau 1000m PUR Steuerleitung 22117-1000 Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642623	22117-1000	1334.64Â€
HELU PURö-JZ 3G0,75qmm Grau 100m PUR Steuerleitung 22117-100 Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642622	22117-100	133.46Â€
HELU PURö-JZ 3G0,75qmm Grau 500m PUR Steuerleitung 22117-500 Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642624	22117-500	667.32Â€
HELU PURö-JZ 4G 2,5qmm Grau 500m PUR Steuerleitung 22166-500 Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246800	22166-500	1767.72Â€
HELU PURö-JZ 4G25qmm Grau PUR Steuerleitung 22188 Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	636805	22188	38.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU PURö-JZ 7G 0,75qmm Grau 1000m PUR Steuerleitung 22120-1000 Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642633		
HELU PURö-JZ 7G 0,75qmm Grau 100m PUR Steuerleitung 22120-100 Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642626	22120-100	254.43Â€
HELU PURö-JZ 7G 0,75qmm Grau 500m PUR Steuerleitung 22120-500 Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642635	22120-500	1272.15Â€
HELU PURö-JZ 7G 0,75qmm Grau PUR Steuerleitung 22120 Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	636806	22120	2.54Â€
HELU PVC-Schlauchleitung JZ-500 3G1,5 mm² Regellänge: 100 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682206	10091-100	72.27Â€
HELU PVC-Schlauchleitung JZ-500 5G1 mm² Regellänge: 100 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682217	10065-100	87.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU PVC-Schlauchleitung JZ-500 5G1,5 mm² Regellänge: 100 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682222		
HELU PVC-Schlauchleitung JZ-500 schwarz 3G1,5 mm² Regellänge: 100 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682232	10365-100	93.43Â€
HELU PVC-Schlauchleitung Y-CY-JZ 3G1,5 mm² Regellänge: 100 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kop... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682480	16272-100	143.24Â€
HELU PVC-Schlauchleitung Y-CY-JZ 5G1 mm² Regellänge: 100 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kop... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682493	16251-100	1.66Â€
HELU PVC-Schlauchleitung Y-CY-JZ 5G1,5 mm² Regellänge: 100 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kop... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682494	16274-100	230.15Â€
HELU Schlauchleitung UI-CSA JZ-603 12G1mm²/AWG18 MULTINORM Regellänge: 100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682258	83676-100	500.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU Schlauchleitung UI-CSA JZ-603 12G1mm²/AWG18 MULTINORM Regellänge: 500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682260		
HELU Schlauchleitung UI-CSA JZ-603 18G1mm²/AWG18 MULTINORM Regellänge: 100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682261	83677-100	796.61Â€
HELU Schlauchleitung UI-CSA JZ-603 18G1mm²/AWG18 MULTINORM Regellänge: 500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682262	83677-500	7.79Â€
HELU Schlauchleitung UI-CSA JZ-603 25G1mm²/AWG18 MULTINORM Regellänge: 100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682263	83678-100	1098.56Â€
HELU Schlauchleitung UI-CSA JZ-603 25G1mm²/AWG18 MULTINORM Regellänge: 500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682264	83678-500	10.75Â€
HELU Schlauchleitung UI-CSA JZ-603 3G1mm²/AWG18 MULTINORM Regellänge: 100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682267	83672-100	136.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU Schlauchleitung UI-CSA JZ-603 3G1mm²/AWG18 MULTINORM Regellänge: 1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682268		
HELU Schlauchleitung UI-CSA JZ-603 4G1,5mm²/AWG16 MULTINOR Regellänge: Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682272	83684-1000	1.65Â€
HELU Schlauchleitung UI-CSA JZ-603 4G1,5mm²/AWG16 MULTINOR Regellänge: 100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682271	83684-100	228.31Â€
HELU Schlauchleitung UI-CSA JZ-603 5G1mm²/AWG18 MULTINORM Regellänge: 100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682276	83674-100	216.46Â€
HELU Schlauchleitung UI-CSA JZ-603 5G1mm²/AWG18 MULTINORM Regellänge: 500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682277	83674-500	1.59Â€
HELU Schlauchleitung UI-CSA JZ-603-CY 4G1.5 Regellänge: 100 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51, DIN EN 50525-2-51 und nach UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiders... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682280	83754-100	431.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU Schlauchleitung UI-CSA JZ-603-CY 4G1.5 Regellänge: 1000 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51, DIN EN 50525-2-51 und nach UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiders... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			682281
HELU Single 600 1G 10qmm(8AWG) 1000m UL/CSA Schwarz PVC Einzelader 10883-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II A/B, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, gem. UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642537	10883-1000	2950.20Â€
HELU Single 600 1G 10qmm(8AWG) 100m UL/CSA Schwarz PVC Einzelader 10883-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II A/B, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, gem. UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642536	10883-100	295.02Â€
HELU Single 600 1G 10qmm(8AWG) 500m UL/CSA Schwarz PVC Einzelader 10883-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II A/B, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, gem. UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642640	10883-500	1475.10Â€
HELU Single 600 1G 16qmm(6AWG) 1000m UL/CSA Schwarz PVC Einzelader 10885-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II A/B, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, gem. UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642644	10885-1000	4027.68Â€
HELU Single 600 1G 16qmm(6AWG) 100m UL/CSA Schwarz PVC Einzelader 10885-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II A/B, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, gem. UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642642	10885-100	402.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU Single 600 1G 16qmm(6AWG) 500m UL/CSA Schwarz PVC Einzelader 10885-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II A/B, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, gem. UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642647		
HELU Single 600 1G 25qmm(4AWG) 1000m UL/CSA Schwarz PVC Einzelader 10887-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II A/B, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, gem. UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642648	10887-1000	5850.90Â€
HELU Single 600 1G 25qmm(4AWG) 500m UL/CSA Schwarz PVC Einzelader 10887-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II A/B, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, gem. UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642650	10887-500	2925.45Â€
HELU Single 600 1G 50qmm(1AWG) UL/CSA Schwarz PVC Einzelader 10891 Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II A/B, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, gem. UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durchschlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246389	10891	12.59Â€
HELU Single 600 1G 6qmm(10AWG) 1000m UL/CSA Schwarz PVC Einzelader 10881-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II A/B, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, gem. UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642652	10881-1000	2524.50Â€
HELU Single 600 1G 6qmm(10AWG) 100m UL/CSA Schwarz PVC Einzelader 10881-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II A/B, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, gem. UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642651	10881-100	252.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU Single 600 1G 6qmm(10AWG) 500m UL/CSA Schwarz PVC Einzelader 10881-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II A/B, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, gem. UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642653		
HELU Single 600 1G 95qmm(3/0AWG) UL/CSA Schwarz PVC Einzelader 10895 Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II A/B, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, gem. UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durchschlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	124639	10895	22.35Â€
HELU Single 600-CY 1x 35qmm(2AWG) 1000m UL/CSA Schwarz PVC Einzelader 10919-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II A/B, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, gem. UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durchschlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246820	10919-1000	12049.20Â€
HELU Single 600-CY 1x 35qmm(2AWG) UL/CSA Schwarz PVC Einzelader 10919 Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II A/B, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, gem. UL Std.758 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durchschlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246390	10919	12.05Â€
HELU Single 602-RC-J 1G 16qmm 1000m (6AWG) UL/CSA Schwarz PVC 69603-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II AB, Ader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 (ausgenommen 300 mm²) Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswidersta... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642663	69603-1000	4428.12Â€
HELU Single 602-RC-J 1G 16qmm(6AWG)100m UL/CSA Schwarz PVC Einzelader 69603-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II AB, Ader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 (ausgenommen 300 mm²) Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswidersta... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642656	69603-100	442.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU Single 602-RC-J 1G 16qmm(6AWG)500m UL/CSA Schwarz PVC Einzelader 69603-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II AB, Ader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 (ausgenommen 300 mm²) Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstа... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		642665	
HELU Single 602-RC-J 1G 25qmm(4AWG) UL/CSA Schwarz PVC Einzelader 69605 Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II AB, Ader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 (ausgenommen 300 mm²) Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter+90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246456	69605	6.97Â€
HELU SINGLE CORE UL Style 1015 HELUKABEL PVC-Aderleitungen UL-CSA UL-CSA 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nicht beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872476	60504-152	69.22Â€
HELU SINGLE CORE UL Style 1015 HELUKABEL PVC-Aderleitungen UL-CSA UL-CSA 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nicht beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872477	60804-152	206.60Â€
HELU SINGLE CORE UL Style 1015 HELUKABEL PVC-Aderleitungen UL-CSA UL-CSA 600V Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nicht beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872551	60402-152	54.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU Steuerleitung UL (LiYCY-TP) HELUKAB UL-CY GR 2x2x0,34mm² AWG22 Regellänge: Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern gem. UL Style 1061/1729 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Kopplungswiderstand max. 250 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			682430
HELU Steuerleitung UL (LiYCY) HELUKABEL PUR-Schlauchleitungen UL-CSA UL-CY GR Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Ko... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682427	83279-100	1053.36Â€
HELU Steuerleitung UL (LiYCY) HELUKABEL UL-CY GR 2x0,23mm² AWG24 Regellänge: Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Ko... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103670	83270-100	222.75Â€
HELU Steuerleitung UL (LiYY) HELUKABEL P UL 4XAWG 22 SW Regellänge: 100 M Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Aufba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103673	83377-100	154.44Â€
HELU Steuerleitung UL (LiYY) HELUKABEL P UL 4XAWG 22 SW Regellänge: 1000 M Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Aufba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103674	83377-1000	1544.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU Steuerleitung UL (LiYY) HELUKABEL P UL 4XAWG 22 SW Regellänge: 500 M Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Aufba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1103675
HELU Steuerleitung UL (LiYY) HELUKABEL PUR-Schlauchleitungen UL-CSA UL 18xAWG Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Aufba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682433	83176-100	819.72Â€
HELU Steuerleitung UL (LiYY) HELUKABEL PUR-Schlauchleitungen UL-CSA UL 2XAWG 20 Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Aufba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682435	83185-500	683.10Â€
HELU SY-JB 4G70qmm Transparent 500m PVC Steuerleitung 12310-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bis 2,5 mm² U0/U 300/500 V ab 4 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 20x Leitungs Ø nicht bewegt 6x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80x106 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246838	12310-500	35156.22Â€
HELU SY-JZ 41G0,75qmm Transparent 500m PVC Steuerleitung 12032-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 20x Leitungs Ø nicht bewegt 6x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80x106 cJ/kg(bis80Mrad) Aufbau: Cu-Litze blan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246839	12032-500	6439.95Â€
HELU SY-JZ 5G 1,5qmm Transparent 1000m PVC Steuerleitung 12060-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 20x Leitungs Ø nicht bewegt 6x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642697	12060-1000	3504.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU SY-JZ 5G 1,5qmm Transparent 100m PVC Steuerleitung 12060-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 20x Leitungs Ø nicht bewegt 6x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642696		
HELU SY-JZ 5G 1,5qmm Transparent 500m PVC Steuerleitung 12060-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 20x Leitungs Ø nicht bewegt 6x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642698	12060-500	1752.30Â€
HELU SY-JZ 5G 1,5qmm Transparent PVC Steuerleitung 12060 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 20x Leitungs Ø nicht bewegt 6x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638535	12060	3.50Â€
HELU SY-JZ HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 41G0,75 mm² Regellänge:1000 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 20x Leitungs Ø nicht bewegt 6x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis80x106 cJ/kg(bis80Mrad) Aufbau: Cu-Litze blan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145607	12032-1000	12879.90Â€
HELU TRAYCONTROL® 300-C HELUKABEL PUR-Schlauchleitungen UL-CSA TRAYCONTROL Technische Daten: Flexible geschirmte PVC-Daten- und Steuerleitung Temperaturbereich -25°C bis +105°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 6x Leitungs Ø Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze verzinnt, feindrähtig mit AWG-Maßen Aderisolation aus Spezial-PVC (AWG 22 - AWG 16 mit transparent... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682446	62752-100	3615.48Â€
HELU TRAYCONTROL® 300-C HELUKABEL PUR-Schlauchleitungen UL-CSA TRAYCONTROL Technische Daten: Flexible geschirmte PVC-Daten- und Steuerleitung Temperaturbereich -25°C bis +105°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius bewegt 6x Leitungs Ø Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze verzinnt, feindrähtig mit AWG-Maßen Aderisolation aus Spezial-PVC (AWG 22 - AWG 16 mit transparent... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682447	62749-100	852.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU TRAYCONTROL® 500 HELUKABEL PVC-Starkstromleitung UL/CSA TRAYCONTROL Technische Daten: PVC-Steuerleitung nach UL Std.1277 und UL Std.2277 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung TC 600 V AWM 1000 V WTTC 1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 4x LeitungsRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	840459		
HELU TRAYCONTROL® 500 HELUKABEL PVC-Starkstromleitung UL/CSA TRAYCONTROL Technische Daten: PVC-Steuerleitung nach UL Std.1277 und UL Std.2277 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung TC 600 V AWM 1000 V WTTC 1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 4x LeitungsRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	840460	63108-500	2885.85Â€
HELU TRAYCONTROL® 500 HELUKABEL PVC-Starkstromleitung UL/CSA TRAYCONTROL Technische Daten: PVC-Steuerleitung nach UL Std.1277 und UL Std.2277 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung TC 600 V AWM 1000 V WTTC 1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 4x LeitungsRegellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	840469	63188-500	9033.75Â€
HELU TRAYCONTROL® 500 HELUKABEL PVC-Starkstromleitung UL/CSA TRAYCONTROL Technische Daten: PVC-Steuerleitung nach UL Std.1277 und UL Std.2277 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung TC 600 V AWM 1000 V WTTC 1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 4x LeitungsRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	840470	63092-100	1062.27Â€
HELU UL-Style 1007 20AWG 1x0,52 Weiß 152m UL/CSA PVC Einzelader 62205-152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL Style und CSA-AWM UL Style 1007 CSA-AWM I A/B oder TR 64 Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -30°C bis +80°C CSA-AWM I A/B oder TR +90°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 2000 V Prüfspannung (Spark Test) AWG 26-20 = 4 kV AWG 10-18 = 5 kV Mindestbiegeradius nicht bewegt 5x Ader Ø bewegt 10x Ader Ø Aufbau: Cu-Litze verzinnt gem. UL St... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246864	62205-152	35.73Â€
HELU UL-Style 1007 20AWG 1x0,52 Weiß 305m UL/CSA PVC Einzelader 62205-305 Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL Style und CSA-AWM UL Style 1007 CSA-AWM I A/B oder TR 64 Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -30°C bis +80°C CSA-AWM I A/B oder TR +90°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 2000 V Prüfspannung (Spark Test) AWG 26-20 = 4 kV AWG 10-18 = 5 kV Mindestbiegeradius nicht bewegt 5x Ader Ø bewegt 10x Ader Ø Aufbau: Cu-Litze verzinnt gem. UL St... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246865	62205-305	71.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU UL-Style 1007 24AWG 1x0,21 Blau 152m UL/CSA PVC Einzelader 62002-152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL Style und CSA-AWM UL Style 1007 CSA-AWM I A/B oder TR 64 Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -30°C bis +80°C CSA-AWM I A/B oder TR +90°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 2000 V Prüfspannung (Spark Test) AWG 26-20 = 4 kV AWG 10-18 = 5 kV Mindestbiegeradius nicht bewegt 5x Ader Ø bewegt 10x Ader Ø Aufbau: Cu-Litze verzinnt gem. UL St... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246866
HELU UL-Style 1007 HELUKABEL PVC-Aderleitungen UL-CSA UL-CSA 300V.AWG Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL Style und CSA-AWM UL Style 1007 CSA-AWM I A/B oder TR 64 Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -30°C bis +80°C CSA-AWM I A/B oder TR +90°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 2000 V Prüfspannung (Spark Test) AWG 26-20 = 4 kV AWG 10-18 = 5 kV Mindestbiegeradius nicht bewegt 5x Ader Ø bewegt 10x Ader Ø Aufbau: Cu-Litze verzinnt gem. UL St... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872438	62402-152	60.47Â€
HELU UL-Style 1007 HELUKABEL PVC-Aderleitungen UL-CSA UL-CSA 300V.AWG Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL Style und CSA-AWM UL Style 1007 CSA-AWM I A/B oder TR 64 Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -30°C bis +80°C CSA-AWM I A/B oder TR +90°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 2000 V Prüfspannung (Spark Test) AWG 26-20 = 4 kV AWG 10-18 = 5 kV Mindestbiegeradius nicht bewegt 5x Ader Ø bewegt 10x Ader Ø Aufbau: Cu-Litze verzinnt gem. UL St... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872439	62404-152	61.18Â€
HELU UL-Style 1007 HELUKABEL PVC-Aderleitungen UL-CSA UL-CSA 300V.AWG Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL Style und CSA-AWM UL Style 1007 CSA-AWM I A/B oder TR 64 Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -30°C bis +80°C CSA-AWM I A/B oder TR +90°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 2000 V Prüfspannung (Spark Test) AWG 26-20 = 4 kV AWG 10-18 = 5 kV Mindestbiegeradius nicht bewegt 5x Ader Ø bewegt 10x Ader Ø Aufbau: Cu-Litze verzinnt gem. UL St... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872440	62302-152	44.34Â€
HELU UL-Style 1007 HELUKABEL PVC-Aderleitungen UL-CSA UL-CSA 300V.AWG Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL Style und CSA-AWM UL Style 1007 CSA-AWM I A/B oder TR 64 Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -30°C bis +80°C CSA-AWM I A/B oder TR +90°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 2000 V Prüfspannung (Spark Test) AWG 26-20 = 4 kV AWG 10-18 = 5 kV Mindestbiegeradius nicht bewegt 5x Ader Ø bewegt 10x Ader Ø Aufbau: Cu-Litze verzinnt gem. UL St... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872447	62104-152	25.58Â€
HELU UL-Style 1015 10AWG 1x5,26 GrünGelb 152m UL/CSA PVC Einzelader 60813-152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nicht beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246823	60813-152	213.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU UL-Style 1015 12AWG 1x3,32 Blau/ Weiß 500m UL/CSA PVC 60714-500 Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nicht beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246450
HELU UL-Style 1015 12AWG 1x3,32 DBlau 500m UL/CSA PVC Einzelader 60715-500 Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nicht beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246828	60715-500	497.76Â€
HELU UL-Style 1015 12AWG 1x3,32 GrünGelb 152m UL/CSA PVC Einzelader 60713-152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nicht beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246824	60713-152	145.41Â€
HELU UL-Style 1015 14AWG 1x2,08 Blau/ Weiß 152m UL/CSA PVC 60614-152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nicht beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145602	60614-152	108.91Â€
HELU UL-Style 1015 14AWG 1x2,08 Rot 152m UL/CSA PVC Einzelader 60604-152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nicht beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246821	60604-152	94.80Â€
HELU UL-Style 1015 14AWG 1x2,08 Schwarz 152m UL/CSA PVC Einzelader 60601-152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nicht beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246822	60601-152	94.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU UL-Style 1015 16AWG 1x1,31 Blau/ Weiß 152m UL/CSA PVC 60514-152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nicht beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2145603
HELU UL-Style 1015 18AWG 1x0,81 DBlau 152m UL/CSA PVC Einzelader 60415-152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nicht beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145604	60415-152	52.39Â€
HELU UL-Style 1015 18AWG 1x0,81 DBlau 305m UL/CSA PVC Einzelader 60415-305 Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nicht beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246825	60415-305	105.12Â€
HELU UL-Style 1015 18AWG 1x0,81 Rot 152m UL/CSA PVC Einzelader 60404-152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nicht beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246826	60404-152	54.17Â€
HELU UL-Style 1015 20AWG 1x0,52 DBlau 152m UL/CSA PVC Einzelader 60315-152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nicht beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145605	60315-152	44.94Â€
HELU UL-Style 1015 20AWG 1x0,52 Orange 152m UL/CSA PVC Einzelader 60309-152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nicht beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145606	60309-152	45.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU UL-Style 1015 6AWG 1x13,29 GrünGelb 100m UL/CSA PVC Einzelader 61013-100 Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642668		
HELU UL-Style 1015 6AWG 1x13,29 GrünGelb 300m UL/CSA PVC Einzelader 61013-300 Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642475	61013-300	1135.30Â€
HELU UL-Style 1015 6AWG 1x13,29 GrünGelb 305m UL/CSA PVC Einzelader 61013-305 Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642676	61013-305	1154.22Â€
HELU UL-Style 1015 6AWG 1x13,29 GrünGelb 500m UL/CSA PVC Einzelader 61013-500 Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642685	61013-500	1892.16Â€
HELU UL-Style 1015 8AWG 1x8,35 Grün-Gelb 300m UL/CSA PVC Einzelader 60913-300 Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nicht beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246827	60913-300	692.39Â€
HELU UL-Style 1015 8AWG 1x8,35 Schwarz 152m UL/CSA PVC Einzelader 60901-152 Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nicht beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246829	60901-152	350.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU Y-CY-JB 4G 1,5qmm Transpar. 1000m PVC Steuerleitung 16135-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bis 1,5 mm² U0/U 300/500 V ab 2,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			642778
HELU Y-CY-JB 4G 1,5qmm Transpar. 100m PVC Steuerleitung 16135-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bis 1,5 mm² U0/U 300/500 V ab 2,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246868	16135-100	235.34Â€
HELU Y-CY-JB 4G 1,5qmm Transpar. 500m PVC Steuerleitung 16135-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bis 1,5 mm² U0/U 300/500 V ab 2,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642781	16135-500	1176.72Â€
HELU Y-CY-JB 5G 2,5qmm Transparent PVC Steuerleitung 16140 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bis 1,5 mm² U0/U 300/500 V ab 2,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246253	16140	4.90Â€
HELU Y-CY-JZ 10G1,0qmm Transparent 100m PVC Steuerleitung 16255-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kopplung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246869	16255-100	477.65Â€
HELU Y-CY-JZ 4G 0,5qmm Transpar. 500m PVC Steuerleitung 16202-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kopplung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	124687	16202-500	668.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU Y-CY-JZ 4G 6qmm Transparent 500m PVC Steuerleitung 16306-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kopplung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246872
HELU Y-CY-JZ 4G35qmm Transparent 1000m PVC Steuerleitung 16463-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kopplung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246870	16463-1000	35616.12Â€
HELU Y-CY-JZ 4G35qmm Transparent 500m PVC Steuerleitung 16463-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kopplung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246871	16463-500	17808.06Â€
HELU Y-CY-JZ 4G35qmm Transparent PVC Steuerleitung 16463 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kopplung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246254	16463	35.62Â€
HELU Y-CY-JZ 7G1,0qmm Transparent PVC Steuerleitung 16253 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ader ca. 150 nF/km Ader/Schirm ca. 270 nF/km Kopplung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246255	16253	2.73Â€
HELUCONTROL PUR-ORANGE-JB 5G2,5qmm 100m Steuerleitung 22265-100 Technische Daten: Spezial-PVC/PUR-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246803	22265-100	507.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELUCONTROL PUR-ORANGE-JB 5G2,5qmm Steuerleitung 22265 Technische Daten: Spezial-PVC/PUR-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			638633
HELUCONTROL PUR-ORANGE-JZ 3G1,5qmm 500m Steuerleitung 22016-500 Technische Daten: Spezial-PVC/PUR-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246804	22016-500	1078.56Â€
HELUCONTROL PUR-ORANGE-JZ 3G2,5qmm 500m Steuerleitung 22026-500 Technische Daten: Spezial-PVC/PUR-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246805	22026-500	1620.18Â€
HELUCONTROL PUR-ORANGE-JZ 4G1,5qmm 100m Steuerleitung 22017-100 Technische Daten: Spezial-PVC/PUR-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246806	22017-100	287.75Â€
HELUCONTROL PUR-ORANGE-JZ 4G1,5qmm 500m Steuerleitung 22017-500 Technische Daten: Spezial-PVC/PUR-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246807	22017-500	1438.74Â€
HELUCONTROL PUR-ORANGE-JZ 4G1,5qmm Steuerleitung 22017 Technische Daten: Spezial-PVC/PUR-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246400	22017	2.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELUCONTROL PUR-ORANGE-JZ 5G2,5qmm 500m Steuerleitung 22028-500 Technische Daten: Spezial-PVC/PUR-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246808
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: Faber Kabel			
KABE H05VVC4V5-K 18 G 0,75 Steuerleitung ölbeständig DIN VDE, HAR Anwendung:Der Einsatz der ölbeständigen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K mit Cu-Gesamtabschirmung ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren. Zur Optimierung der EMV-Eigenschaften sollte das Cu-Geflecht kreisrun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1427811	0110961	714.38Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: U.I. Lapp			
LAPP 0027955 ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G16 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G16, Servoleitung, 4G16, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	168788	0027955	34.65Â€
LAPP AB-C3-M8MS 22260120 Datensteckverbinder AB-C3-M8MS, Datensteckverbinder, Sensor/Aktor, M 8 (A-kodiert), Stecker, gerade (180 °) , Anzahl der Kontakte: 3, Für Querschnitt (min./max.): 26AWG - 20AWG, Geschirmt: Nein, Anwendungsgebiete: , Nutzen: Einfache Konfektionierung vor Ort durch IDC Schnellanschlusstechnik,Schnelle und einfache Konfektionierung vor Ort,Erstellen von individuellen Leitungslängen,Kein Spezialwer...	461926	22260120	19.37Â€
Lapp Aderleitung 100m-Ring ÖLFLEX HEAT 180 FZLSi 1X1 qmm Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi 1X1 100 M, Einzelader, 1X1, rot, 10 kV, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- B... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	862441	2510001/100	252.77Â€
Lapp Aderleitung 100m-Ring ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,75 BK Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,75 BK 100 M, Einzelader, 1X0.75, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung vo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	113180	0049001/100	34.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Aderleitung ÖLFLEX HEAT 180 GLS 3G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 3G1,5 100 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung,Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau, Nutzen: Nach Beflammung zu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			507036
LAPP Aderleitung ÖLFLEX HEAT 180 GLS 3G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 3G1,5 500 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung,Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau, Nutzen: Nach Beflammung zu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	980513	0046214/500	2882.68Â€
LAPP Aderleitung ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 4G1,5, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung,Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau, Nutzen: Nach Beflammung zurückb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	683559	00462153	7.44Â€
Lapp Aderleitung ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4G16 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 4G16, Anschlussleitung, 4G16, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung,Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau, Nutzen: Nach Beflammung zurückble... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	556253	00462353	44.32Â€
Lapp Aderleitung ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2x0,75 qmm Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 2X0,75, Anschlussleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Kl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	101484	0046900	2.25Â€
Lapp Aderleitung ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G2,5 qmm Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G2,5, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klim... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	142238	0046913	6.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Aderleitung ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G1 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G1 100 M, Anschlussleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Kl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			276898
Lapp Aderleitung ÖLFLEX HEAT 350 SC 350 1X2,5 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 350 SC 1X2,5 100 M, Einzelader, 1X2.5, U0/U: 230/400 V, Glasseide, -50°C - 350°C, weiß, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Motoren- und Ofenbau,Leuchten-, Geräte- und Apparatebau,Hochöfen und Glasschmelzen,Chemie- und Kraftwerksbau,Breiter Anwendungstemperaturbereich ermöglicht eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im Wärmeklasse C (180°C) Bereich, Nutzen: Geri... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	917886	0091354/100	586.67Â€
Lapp ETHERLINE Cat.5 ARM 2 x 2 x AWG22/1 Ethernet-Leitung ETHERLINE® Cat.5 ARM, Ethernet-Leitung, feste Verlegung, ETHERNET/IP, EtherCAT, PROFINET® Anwendung: Typ A, Cat.5e, SF/UTP, PE, schwarz, Anwendungsgebiete: Im Außenbereich direkt erdverlegbar, ohne Schutzschlauch,Für den Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ C), fest verlegt, Nutzen: Cat5-Performance bis 100 Mbit/s,Zusätzlicher Schutz vor elektromagnetischer Störung durch doppe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	247020	2170496	6.22Â€
Lapp Flachleitung Ölflex F 10G1,5 qmm Trommel Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 10G1,5 450/750V 1000 M, Flachleitung, 10G1.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinent... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	969716	0042005/1000	5431.92Â€
Lapp Flachleitung Ölflex F 12G1,5 qmm Trommel Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 12G1,5 450/750V 1000 M, Flachleitung, 12G1.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinent... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	478523	0042006/1000	6003.48Â€
Lapp Flachleitung Ölflex F 12G2,5 qmm 1000m-Trommel Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 12G2,5 450/750V 1000 M, Flachleitung, 12G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinent... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498203	0042050/1000	11131.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Flachleitung Ölflex F 4G1,5 qmm NCC Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 4G1,5 450/750V 1000 M, Flachleitung, 4G1.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteil... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			132122
Lapp Flachleitung Ölflex F 4G10 qmm NCC Trommel Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 4G10 450/750V 1000 M, Flachleitung, 4G10, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	293102	00420143/1000	11603.88Â€
Lapp Flachleitung Ölflex F 4G2,5 qmm NCC Trommel Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 4G2,5 450/750V 1000 M, Flachleitung, 4G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteil... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	916327	00420073/1000	3538.68Â€
Lapp Flachleitung Ölflex F 4G25 qmm NCC Trommel Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 4G25 450/750V 1000 M, Flachleitung, 4G25, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	793436	00420163/1000	28068.12Â€
Lapp Flachleitung Ölflex F 4G4 qmm NCC Trommel Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 4G4 450/750V 1000 M, Flachleitung, 4G4, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	547465	00420113/1000	5732.04Â€
Lapp Flachleitung Ölflex F 4G6 qmm NCC Trommel Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 4G6 450/750V 1000 M, Flachleitung, 4G6, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	678287	00420133/1000	7326.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Flachleitung Ölflex F 5G1,5 qmm NCC Trommel Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 5G1,5 450/750V 1000 M, Flachleitung, 5G1.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteil... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			640226
Lapp Flachleitung Ölflex F 5G2,5 qmm NCC Trommel Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 5G2,5 450/750V 1000 M, Flachleitung, 5G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteil... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	809030	00420083/1000	4817.28Â€
Lapp Flachleitung Ölflex F 7G1,5 qmm Trommel Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 7G1,5 450/750V 1000 M, Flachleitung, 7G1.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinentei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	548282	0042003/1000	4034.64Â€
Lapp Flachleitung Ölflex F 7G2,5 qmm Trommel Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 7G2,5 450/750V 1000 M, Flachleitung, 7G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinentei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	965467	0042009/1000	6623.76Â€
Lapp Flachleitung Ölflex F 7G4 qmm Trommel Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 7G4 450/750V 1000 M, Flachleitung, 7G4, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	761953	0042012/1000	9935.40Â€
Lapp Flachleitung Ölflex F 8G1,5 qmm Trommel Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 8G1,5 450/750V 1000 M, Flachleitung, 8G1.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinentei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	394540	0042004/1000	4468.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Flachleitung Ölflex F 8G2,5 qmm Trommel Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 8G2,5 450/750V 1000 M, Flachleitung, 8G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinentei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			967666
Lapp H07RN8-F 3G1,5 Flexible Leitung ÖLFLEX AQUA 1600606/500 TR Anschlussleitung H07RN8-F 3G1,5 500 M, Anschlussleitung, 3G1.5, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Hält hohen mechanischen Belastungen stand ,Typische Verwen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2068247	1600606/500	1048.01Â€
LAPP H07RN8-F 3G1,5 Flexible Leitung ÖLFLEX AQUA RN8 3G1,5 Anschlussleitung H07RN8-F 3G1,5, Anschlussleitung, 3G1.5, HAR-zertifiziert, U0/U: 450/750 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Hält hohen mechanischen Belastungen stand ,Typische Verwendungsb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456555	1600606	2.10Â€
Lapp H07Z1-K 1x2,5 BK Anschluss- und Steuerleitungen 4724065/100 Einzelader H07Z1-K Type 2 1x2,5 BK 100 M, Einzelader, 1X2.5, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung vo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2051845	4724065/100	51.58Â€
Lapp H07Z1-K 1x4 GNYE Steuerleitung 100m-Ring 4724074 Einzelader H07Z1-K Type 2 1x4 GNYE, Einzelader, 1X4, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2061795	4724074	0.77Â€
LAPP K GL-GL NiCr/Ni 2x0,5 IEC oval Thermoleitung K GL-GL NiCr/Ni 2x0,5 IEC oval, Thermoleitung, KX, IEC, GL-GL - oval, 2X0.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements auszuwähl...	627450	1161009	3.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP K GL-GL NiCr/Ni 2x0,5 IEC oval Steuerleitung Thermoleitung K GL-GL NiCr/Ni 2x0,5 IEC oval 100 M, Thermoleitung, KX, IEC, GL-GL - oval, 2X0.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements ausz...			364845
LAPP L. ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G150 NCC Eca 250m Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 4G150 250 M, Steuerleitung, 4G150, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trocken... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055954	00354313/250	40080.18Â€
LAPP Lapp ÖLFLEX 408 P 3G0,75 1308103 Steuerleitung ÖLFLEX® 408 P 3G0,75, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hoh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344471	1308103	1.36Â€
LAPP Lapp ÖLFLEX 408 P 4G1,5 1308304 Steuerleitung ÖLFLEX® 408 P 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345259	1308304	2.27Â€
LAPP Lapp ÖLFLEX 409 P 2X0,75 1311852/10 Steuerleitung ÖLFLEX® 409 P 2X0,75 100 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345604	1311852/100	223.02Â€
LAPP Lapp ÖLFLEX 409 P 4G2,5 1311404 Steuerleitung ÖLFLEX® 409 P 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345253	1311404	5.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P 1G6 1026519 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 90 P 1G6, Einaderleitung, 1G6, grün-gelb, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Auß... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1349117
LAPP Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 25G0,75 BK 1119877 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 25G0,75 BK, Steuerleitung, 25G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344499	1119877	4.13Â€
LAPP Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 3G4 BK 1119 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G4 BK, Steuerleitung, 3G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345130	1119915	2.84Â€
LAPP Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G0,75 N Steuerleitung 10035043/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G0,75 500 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in tr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322274	10035043/500	2713.54Â€
LAPP Lapp ÖLFLEX HEAT 125 C MC 4G2.5 1024435/500 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 4G2,5 500 M, Anschlussleitung, 4G2.5, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345611	1024435/500	8298.66Â€
LAPP Lapp ÖLFLEX HEAT 125 MC 2X0.5 10243 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 2X0,5, Anschlussleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Farben, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344556	1024300	3.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Lapp ÖLFLEX SERVO 719 4G4+2x(2x1,0) 1020074 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 4G4+2x(2x1,0), Servoleitung, 4G4+2x(2x1,0), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für den Außenbereich geeignet, unter Be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1349133
LAPP Lapp ÖLFLEX SERVO 719 4G4+2x(2x1,0) 1020074/500 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 4G4+2x(2x1,0) 500 M, Servoleitung, 4G4+2x(2x1,0), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für den Außenbereich geeignet, un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1349130	1020074/500	5681.71Â€
Lapp Öflex Classic 100 21G0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 21G0,75 100 M, Steuerleitung, 21G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	780001	0010033/100	483.71Â€
Lapp Ölflex 100 CY 7G2,5 qmm PVC-Steuerleitung Cu-Schirm farb Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 7G2,5, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	784288	0035289	7.27Â€
Lapp Ölflex 110 CH 12G0,5qmm Steuerleitung halogenfrei Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 12G0,5, Steuerleitung, 12G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462252	10035037	12.37Â€
Lapp Ölflex 110 CH 12G1,5 qmm Steuerleitung geschirmt halogenfrei TR Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 12G1,5 1000 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in t... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	899639	10035073/1000	17639.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 110 H 18G1,0 qmm Steuerleitung num Adern halogenfrei TR Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 18G1, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449824		
Lapp Ölflex 110 H 3G1,5 qmm Steuerleitung num Adern halogenfrei TR Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434191	10019931	2.44Â€
Lapp Ölflex 110 H 3G2,5 qmm Steuerleitung num Adern halogenfrei TR Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	894424	10019945	3.69Â€
Lapp Ölflex 110 H 4G1,5 qmm Steuerleitung num Adern halogenfrei TR Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	234893	10019932	2.99Â€
Lapp Ölflex 110 H 5G1,5 qmm Steuerleitung num Adern halogenfrei TR Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	742135	10019933	3.81Â€
Lapp Ölflex 110 H 5G2,5 qmm Steuerleitung num Adern halogenfrei TR Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 5G2,5, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	146723	10019947	5.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 115 CY 12G0,75 qmm PVC-Steuerleitung EMV-abgeschirmt Tromm Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 12G0,75, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		822437	
Lapp ÖLFLEX 127 HSLH 12G1 1127427/1000 Steuerleitung ÖLFLEX® 127 HSLH 12G1 1000 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Uni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1101858	1127427/1000	3021.72Â€
Lapp ÖLFLEX 127 HSLH 5G1,5 flexibel hfr CPR Cca 1127433/1000 Steuerleitung ÖLFLEX® 127 HSLH 5G1,5 1000 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	640377	1127433/1000	1855.08Â€
Lapp ÖLFLEX 127 HSLH 5G1,5 flexibel hfr CPR Cca 1127433/500 Steuerleitung ÖLFLEX® 127 HSLH 5G1,5 500 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	640379	1127433/500	927.54Â€
LAPP ÖLFLEX 140 12G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX 140 12G0,5 Steuerleitung H05VV5-F 12G0,5 100 M, Steuerleitung, 12G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Lauge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435820	0011003/100	243.19Â€
LAPP ÖLFLEX 140 12G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX 140 12G0,5 Steuerleitung H05VV5-F 12G0,5, Steuerleitung, 12G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445074	0011003	2.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 140 12G0,75 qmm PVC-Steuerleitung HAR Steuerleitung H05VV5-F 12G0,75, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			610447
LAPP ÖLFLEX 140 12G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 140 12G0,75 Steuerleitung H05VV5-F 12G0,75 100 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Lau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435825	0011012/100	255.36Â€
LAPP ÖLFLEX 140 12G1 Steuerleitung ÖLFLEX 140 12G1 Steuerleitung H05VV5-F 12G1 50 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Uni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444228	0011021/50	154.01Â€
Lapp Ölflex 140 12G1,0 qmm PVC-Steuerleitung HAR Steuerleitung H05VV5-F 12G1, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	950547	0011021	3.08Â€
Lapp Ölflex 140 12G1,5 qmm PVC-Steuerleitung HAR Steuerleitung H05VV5-F 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	947331	0011030	4.34Â€
LAPP ÖLFLEX 140 12G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 140 12G1,5 Steuerleitung H05VV5-F 12G1,5 50 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444231	0011030/50	217.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 140 12G2,5 qmm PVC-Steuerleitung HAR Steuerleitung H05VV5-F 12G2,5, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			681537
LAPP ÖLFLEX 140 12G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 140 12G2,5 Steuerleitung H05VV5-F 12G2,5 50 M, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444250	0011039/50	360.05Â€
LAPP ÖLFLEX 140 12G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 140 12G2,5 Steuerleitung H05VV5-F 12G2,5 500 M, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Lauge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444262	0011039/500	3600.54Â€
LAPP ÖLFLEX 140 18G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX 140 18G0,5 Steuerleitung H05VV5-F 18G0,5, Steuerleitung, 18G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445078	0011004	3.57Â€
LAPP ÖLFLEX 140 18G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX 140 18G0,5 Steuerleitung H05VV5-F 18G0,5 50 M, Steuerleitung, 18G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445079	0011004/50	178.53Â€
Lapp Ölflex 140 18G0,75 qmm PVC-Steuerleitung HAR Steuerleitung H05VV5-F 18G0,75, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682728	0011013	3.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 140 18G0,75qmm PVC-Steuerleitung HAR 500m-Trommel Steuerleitung H05VV5-F 18G0,75 500 M, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Lau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			289538
Lapp Ölflex 140 18G1,0 qmm PVC-Steuerleitung HAR Steuerleitung H05VV5-F 18G1, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	765525	0011022	4.71Â€
Lapp Ölflex 140 18G1,5 qmm PVC-Steuerleitung HAR Steuerleitung H05VV5-F 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	420546	0011031	6.50Â€
LAPP ÖLFLEX 140 18G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 140 18G1,5 Steuerleitung H05VV5-F 18G1,5 50 M, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435828	0011031/50	325.13Â€
Lapp Ölflex 140 18G2,5 qmm PVC-Steuerleitung HAR Steuerleitung H05VV5-F 18G2,5, Steuerleitung, 18G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	952250	0011040	10.49Â€
LAPP ÖLFLEX 140 25G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX 140 25G0,5 Steuerleitung H05VV5-F 25G0,5, Steuerleitung, 25G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445080	0011005	5.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 140 25G0,75 qmm PVC-Steuerleitung HAR Steuerleitung H05VV5-F 25G0,75, Steuerleitung, 25G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			435621
LAPP ÖLFLEX 140 25G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 140 25G0,75 Steuerleitung H05VV5-F 25G0,75 50 M, Steuerleitung, 25G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laug... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444227	0011014/50	272.47Â€
Lapp Ölflex 140 25G1,0 qmm PVC-Steuerleitung HAR Steuerleitung H05VV5-F 25G1, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	699495	0011023	6.46Â€
Lapp Ölflex 140 25G1,5 qmm PVC-Steuerleitung HAR Steuerleitung H05VV5-F 25G1,5, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	271861	0011032	9.15Â€
Lapp ÖLFLEX 140 25G2,5 0011041/TR Steuerleitung PVC approbiert Steuerleitung H05VV5-F 25G2,5, Steuerleitung, 25G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323212	0011041	16.57Â€
LAPP ÖLFLEX 140 34G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX 140 34G0,5 Steuerleitung H05VV5-F 34G0,5, Steuerleitung, 34G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445081	0011006	7.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 140 34G0,75 qmm PVC-Steuerleitung HAR Steuerleitung H05VV5-F 34G0,75, Steuerleitung, 34G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			785395
Lapp Ölflex 140 34G1,0 qmm PVC-Steuerleitung HAR Steuerleitung H05VV5-F 34G1, Steuerleitung, 34G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	294407	0011024	9.33Â€
Lapp Ölflex 140 34G1,5 qmm PVC-Steuerleitung HAR Steuerleitung H05VV5-F 34G1,5, Steuerleitung, 34G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	864803	0011033	12.48Â€
LAPP ÖLFLEX 140 3G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX 140 3G0,5 Steuerleitung H05VV5-F 3G0,5, Steuerleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445012	0011000	0.74Â€
LAPP ÖLFLEX 140 3G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX 140 3G0,5 Steuerleitung H05VV5-F 3G0,5 100 M, Steuerleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445020	0011000/100	73.63Â€
Lapp Ölflex 140 3G0,75 qmm PVC-Steuerleitung HAR Steuerleitung H05VV5-F 3G0,75, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	164526	0011009	0.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 140 3G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 140 3G0,75 Steuerleitung H05VV5-F 3G0,75 100 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Lauge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435844		
LAPP ÖLFLEX 140 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX 140 3G1 Steuerleitung H05VV5-F 3G1 100 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435848	0011018/100	84.76Â€
Lapp Ölflex 140 3G1,0 qmm PVC-Steuerleitung HAR Steuerleitung H05VV5-F 3G1, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	115130	0011018	0.85Â€
Lapp Ölflex 140 3G1,5 qmm PVC-Steuerleitung HAR Steuerleitung H05VV5-F 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442865	0011027	1.12Â€
LAPP ÖLFLEX 140 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 140 3G1,5 Steuerleitung H05VV5-F 3G1,5 500 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	612067	0011027/500	558.12Â€
LAPP ÖLFLEX 140 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 140 3G1,5 Steuerleitung H05VV5-F 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435852	0011027/100	111.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 140 3G2,5 qmm PVC-Steuerleitung HAR Steuerleitung H05VV5-F 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			593214
LAPP ÖLFLEX 140 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 140 3G2,5 Steuerleitung H05VV5-F 3G2,5 100 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435854	0011036/100	189.42Â€
LAPP ÖLFLEX 140 41G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 140 41G0,75 Steuerleitung H05VV5-F 41G0,75, Steuerleitung, 41G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445293	0011241	10.81Â€
LAPP ÖLFLEX 140 41G1 Steuerleitung ÖLFLEX 140 41G1 Steuerleitung H05VV5-F 41G1, Steuerleitung, 41G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445326	0011341	11.47Â€
Lapp Ölflex 140 4G0,5qmm PVC-Steuerleitung HAR 100m-Ring Steuerleitung H05VV5-F 4G0,5 100 M, Steuerleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330374	0011104/100	82.94Â€
Lapp Ölflex 140 4G0,75 qmm PVC-Steuerleitung HAR Steuerleitung H05VV5-F 4G0,75, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	594540	0011204	1.07Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 140 4G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 140 4G0,75 Steuerleitung H05VV5-F 4G0,75 100 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Lauge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445263		
LAPP ÖLFLEX 140 4G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 140 4G0,75 Steuerleitung H05VV5-F 4G0,75 500 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Lauge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445264	0011204/500	533.56Â€
LAPP ÖLFLEX 140 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX 140 4G1 Steuerleitung H05VV5-F 4G1 100 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435855	0011304/100	106.86Â€
Lapp Ölflex 140 4G1,0 qmm PVC-Steuerleitung HAR Steuerleitung H05VV5-F 4G1, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	389780	0011304	1.07Â€
Lapp Ölflex 140 4G1,5 qmm PVC-Steuerleitung HAR Steuerleitung H05VV5-F 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	585963	0011404	1.50Â€
LAPP ÖLFLEX 140 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 140 4G1,5 Steuerleitung H05VV5-F 4G1,5 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435856	0011404/100	149.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 140 4G2,5 qmm PVC-Steuerleitung HAR Steuerleitung H05VV5-F 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			359948
LAPP ÖLFLEX 140 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 140 4G2,5 Steuerleitung H05VV5-F 4G2,5 100 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435858	0011504/100	243.65Â€
LAPP ÖLFLEX 140 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 140 4G2,5 Steuerleitung H05VV5-F 4G2,5 500 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323952	0011504/500	1218.24Â€
Lapp Ölflex 140 5G0,5 qmm PVC-Steuerleitung HAR 100m-Ring Steuerleitung H05VV5-F 5G0,5 100 M, Steuerleitung, 5G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	377396	0011001/100	122.35Â€
Lapp Ölflex 140 5G0,75 qmm PVC-Steuerleitung HAR Steuerleitung H05VV5-F 5G0,75, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	953314	0011010	1.29Â€
Lapp Ölflex 140 5G0,75 qmm PVC-Steuerleitung HAR 100m-Ring Steuerleitung H05VV5-F 5G0,75 100 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Lauge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	564025	0011010/100	129.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 140 5G1 Steuerleitung ÖLFLEX 140 5G1 Steuerleitung H05VV5-F 5G1 100 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434853		
Lapp Ölflex 140 5G1,0 qmm PVC-Steuerleitung HAR Steuerleitung H05VV5-F 5G1, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	309501	0011019	1.36Â€
Lapp Ölflex 140 5G1,5 qmm PVC-Steuerleitung HAR Steuerleitung H05VV5-F 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	541024	0011028	1.83Â€
LAPP ÖLFLEX 140 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 140 5G1,5 Steuerleitung H05VV5-F 5G1,5 100 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434854	0011028/100	183.43Â€
Lapp ÖLFLEX 140 5G2,5 0011037/50 Steuerleitung PVC approbiert Steuerleitung H05VV5-F 5G2,5 50 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323220	0011037/50	151.45Â€
Lapp Ölflex 140 5G2,5 qmm PVC-Steuerleitung HAR Steuerleitung H05VV5-F 5G2,5, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	427037	0011037	3.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 140 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 140 5G2,5 Steuerleitung H05VV5-F 5G2,5 100 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			434856
LAPP ÖLFLEX 140 7G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX 140 7G0,5 Steuerleitung H05VV5-F 7G0,5 100 M, Steuerleitung, 7G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434858	0011002/100	154.27Â€
Lapp Ölflex 140 7G0,75 qmm PVC-Steuerleitung HAR Steuerleitung H05VV5-F 7G0,75, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	927448	0011011	1.80Â€
LAPP ÖLFLEX 140 7G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 140 7G0,75 Steuerleitung H05VV5-F 7G0,75 100 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Lauge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434865	0011011/100	179.81Â€
Lapp Ölflex 140 7G1,0 qmm PVC-Steuerleitung HAR Steuerleitung H05VV5-F 7G1, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	555505	0011020	1.98Â€
Lapp Ölflex 140 7G1,5 qmm PVC-Steuerleitung HAR Steuerleitung H05VV5-F 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	290206	0011029	2.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 140 7G1,5 qmm PVC-Steuerleitung HAR 100m-Ring Steuerleitung H05VV5-F 7G1,5 100 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			392917
LAPP ÖLFLEX 140 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 140 7G1,5 Steuerleitung H05VV5-F 7G1,5 50 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434736	0011029/50	132.92Â€
Lapp Ölflex 140 7G2,5 qmm PVC-Steuerleitung HAR Steuerleitung H05VV5-F 7G2,5, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	302974	0011038	4.46Â€
LAPP ÖLFLEX 140 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 140 7G2,5 Steuerleitung H05VV5-F 7G2,5 50 M, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444236	0011038/50	222.77Â€
LAPP ÖLFLEX 140 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 140 7G2,5 Steuerleitung H05VV5-F 7G2,5 500 M, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444245	0011038/500	2227.74Â€
LAPP ÖLFLEX 140 CY 12G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX 140 CY 12G0,5 Steuerleitung H05VVC4V5-K 12G0,5, Steuerleitung, 12G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säure... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315518	0035704	6.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 140 CY 12G0,75 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K 12G0,75, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			189515
LAPP ÖLFLEX 140 CY 12G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 140 CY 12G0,75 Steuerleitung H05VVC4V5-K 12G0,75 50 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450724	0035714/50	323.07Â€
Lapp Ölflex 140 CY 12G1,0 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K 12G1, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	165256	0035724	6.99Â€
Lapp Ölflex 140 CY 12G1,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säure... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	727231	0035734	9.45Â€
Lapp Ölflex 140 CY 18G0,75 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K 18G0,75, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	212864	0035715	8.94Â€
Lapp Ölflex 140 CY 18G1,0 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K 18G1, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	841053	0035725	9.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 140 CY 18G1,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säure... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			148389
Lapp Ölflex 140 CY 25G0,75 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K 25G0,75, Steuerleitung, 25G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	718441	0035716	11.18Â€
Lapp Ölflex 140 CY 25G1,0 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K 25G1, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	282165	0035726	13.61Â€
Lapp Ölflex 140 CY 25G1,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K 25G1,5, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säure... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	863893	0035736	18.11Â€
LAPP ÖLFLEX 140 CY 34G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 140 CY 34G0,75 Steuerleitung H05VVC4V5-K 34G0,75 500 M, Steuerleitung, 34G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450725	0035717/500	8534.79Â€
Lapp Ölflex 140 CY 34G1,0 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K 34G1, Steuerleitung, 34G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	887188	0035727	19.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 140 CY 3G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX 140 CY 3G0,5 Steuerleitung H05VVC4V5-K 3G0,5, Steuerleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450708		
LAPP ÖLFLEX 140 CY 3G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX 140 CY 3G0,5 Steuerleitung H05VVC4V5-K 3G0,5 100 M, Steuerleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450711	0035700/100	237.54Â€
Lapp Ölflex 140 CY 3G0,75 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K 3G0,75, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säure... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	971578	0035710	2.41Â€
LAPP ÖLFLEX 140 CY 3G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 140 CY 3G0,75 Steuerleitung H05VVC4V5-K 3G0,75 100 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435641	0035710/100	241.00Â€
Lapp Ölflex 140 CY 3G1,0 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K 3G1, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	937657	0035720	2.52Â€
Lapp Ölflex 140 CY 3G1,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	694528	0035730	2.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 140 CY 3G1,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm HAR 100m-R Steuerleitung H05VVC4V5-K 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	413238		
Lapp Ölflex 140 CY 3G2,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	813227	0035740	4.66Â€
LAPP ÖLFLEX 140 CY 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 140 CY 3G2,5 Steuerleitung H05VVC4V5-K 3G2,5 100 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435642	0035740/100	465.67Â€
Lapp Ölflex 140 CY 4G0,75 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K 4G0,75, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säure... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	256137	0035711	2.87Â€
LAPP ÖLFLEX 140 CY 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX 140 CY 4G1 Steuerleitung H05VVC4V5-K 4G1 100 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säure... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450749	0035721/100	294.97Â€
Lapp Ölflex 140 CY 4G1,0 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K 4G1, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	807105	0035721	2.95Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 140 CY 4G1,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			892370
LAPP ÖLFLEX 140 CY 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 140 CY 4G1,5 Steuerleitung H05VVC4V5-K 4G1,5 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	678715	0035731/100	329.68Â€
Lapp Ölflex 140 CY 4G2,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	875543	0035741	5.31Â€
LAPP ÖLFLEX 140 CY 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 140 CY 4G2,5 Steuerleitung H05VVC4V5-K 4G2,5 50 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450760	0035741/50	265.54Â€
LAPP ÖLFLEX 140 CY 5G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX 140 CY 5G0,5 Steuerleitung H05VVC4V5-K 5G0,5, Steuerleitung, 5G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450714	0035702	3.46Â€
Lapp Ölflex 140 CY 5G0,75 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K 5G0,75, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säure... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	959373	0035712	3.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 140 CY 5G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 140 CY 5G0,75 Steuerleitung H05VVC4V5-K 5G0,75 100 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			435650
Lapp Ölflex 140 CY 5G1,0 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K 5G1, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	485892	0035722	3.88Â€
Lapp Ölflex 140 CY 5G1,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	933704	0035732	4.12Â€
LAPP ÖLFLEX 140 CY 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 140 CY 5G1,5 Steuerleitung H05VVC4V5-K 5G1,5 100 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315508	0035732/100	412.20Â€
Lapp Ölflex 140 CY 5G2,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K 5G2,5, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682673	0035742	6.07Â€
Lapp ÖLFLEX 140 CY 7G0,5 Steuerleitung 0035703 Steuerleitung H05VVC4V5-K 7G0,5, Steuerleitung, 7G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322473	0035703	4.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 140 CY 7G0,75 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K 7G0,75, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säure... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			282349
LAPP ÖLFLEX 140 CY 7G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 140 CY 7G0,75 Steuerleitung H05VVC4V5-K 7G0,75 100 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435803	0035713/100	421.01Â€
LAPP ÖLFLEX 140 CY 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX 140 CY 7G1 Steuerleitung H05VVC4V5-K 7G1 50 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450759	0035723/50	257.42Â€
Lapp Ölflex 140 CY 7G1,0 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K 7G1, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	150698	0035723	5.15Â€
Lapp Ölflex 140 CY 7G1,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	353571	0035733	6.58Â€
Lapp Ölflex 140 CY 7G2,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm HAR Steuerleitung H05VVC4V5-K 7G2,5, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	216541	0035743	8.95Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 12G1 Steu ÖLFLEX 140 CY 12G1 Steuerleitung H05VVC4V5-K 12G1 500 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322444
Lapp ÖLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 12G2,5 Steuerleitung 0035744/1000 Steuerleitung H05VVC4V5-K 12G2,5 1000 M, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	636824	0035744/1000	13021.20Â€
Lapp ÖLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 12G2,5 Steuerleitung 0035744/500 Steuerleitung H05VVC4V5-K 12G2,5 500 M, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	636823	0035744/500	6510.60Â€
LAPP ÖLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 18G1 Steu ÖLFLEX 140 CY 18G1 Steuerleitung H05VVC4V5-K 18G1 500 M, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322151	0035725/500	4886.04Â€
LAPP ÖLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 25G1 Steu ÖLFLEX 140 CY 25G1 Steuerleitung H05VVC4V5-K 25G1 500 M, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322486	0035726/500	6807.30Â€
LAPP ÖLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 25G1,5 St ÖLFLEX 140 CY 25G1,5 Steuerleitung H05VVC4V5-K 25G1,5 500 M, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322482	0035736/500	9057.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 34G0,75 0035717/TR Steuerleitung PVC geschirmt Steuerleitung H05VVC4V5-K 34G0,75, Steuerleitung, 34G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322448
LAPP ÖLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 34G0,75 S ÖLFLEX 140 CY 34G0,75 Steuerleitung H05VVC4V5-K 34G0,75 1000 M, Steuerleitung, 34G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322446	0035717/1000	17069.58Â€
Lapp ÖLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 3G1 0035720/100 Steuerleitung PVC geschirmt Steuerleitung H05VVC4V5-K 3G1 100 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säure... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	958040	0035720/100	252.36Â€
LAPP ÖLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 3G1 Steuerleitung Steuerleitung H05VVC4V5-K 3G1 1000 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säur... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	954472	0035720/1000	2523.61Â€
LAPP ÖLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 3G1,5 Ste ÖLFLEX 140 CY 3G1,5 Steuerleitung H05VVC4V5-K 3G1,5 500 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322484	0035730/500	1442.23Â€
LAPP ÖLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung H05VVC4V5-K 3G1,5 1000 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	141183	0035730/1000	2884.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 4G1 Steuerleitung Steuerleitung H05VVC4V5-K 4G1 1000 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säur... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			954323
Lapp ÖLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 4G1,5 0035731/50 Steuerleitung PVC geschirmt Steuerleitung H05VVC4V5-K 4G1,5 50 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056281	0035731/50	164.84Â€
Lapp ÖLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 4G2,5 0035741/100 Steuerleitung PVC geschirmt Steuerleitung H05VVC4V5-K 4G2,5 100 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315516	0035741/100	531.08Â€
LAPP ÖLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 5G0,75 St ÖLFLEX 140 CY 5G0,75 Steuerleitung H05VVC4V5-K 5G0,75 500 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322449	0035712/500	1781.46Â€
Lapp ÖLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 5G1 0035722/100 Steuerleitung PVC geschirmt Steuerleitung H05VVC4V5-K 5G1 100 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säure... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315515	0035722/100	388.35Â€
LAPP ÖLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung H05VVC4V5-K 5G1,5 1000 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	960975	0035732/1000	4121.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 5G2,5 0035742/50 Steuerleitung PVC geschirmt Steuerleitung H05VVC4V5-K 5G2,5 50 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322265
LAPP ÖLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 5G2,5 Ste ÖLFLEX 140 CY 5G2,5 Steuerleitung H05VVC4V5-K 5G2,5 500 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322264	0035742/500	3037.44Â€
LAPP ÖLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 5G2,5 Ste ÖLFLEX 140 CY 5G2,5 Steuerleitung H05VVC4V5-K 5G2,5 1000 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056282	0035742/1000	6074.88Â€
Lapp ÖLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 7G1 0035723/100 Steuerleitung PVC geschirmt Steuerleitung H05VVC4V5-K 7G1 100 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säure... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315506	0035723/100	514.84Â€
LAPP ÖLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 7G1 Steuerleitung Steuerleitung H05VVC4V5-K 7G1 500 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säure... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	954504	0035723/500	2574.20Â€
LAPP ÖLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 7G1 Steuerleitung Steuerleitung H05VVC4V5-K 7G1 1000 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säur... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	423430	0035723/1000	5148.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 7G1,5 Steuerleitung Steuerleitung H05VVC4V5-K 7G1,5 1000 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			961200
Lapp ÖLFLEX 140 H05VV5-F 12G1 0011021/100 Steuerleitung PVC approbiert Steuerleitung H05VV5-F 12G1 100 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055144	0011021/100	308.02Â€
Lapp ÖLFLEX 140 H05VV5-F 18G0,75 0011013/50 Steuerleitung PVC approbiert Steuerleitung H05VV5-F 18G0,75 50 M, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laug... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323391	0011013/50	191.17Â€
Lapp ÖLFLEX 140 H05VV5-F 25G0,5 0011005/50 Steuerleitung PVC approbiert Steuerleitung H05VV5-F 25G0,5 50 M, Steuerleitung, 25G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056129	0011005/50	263.89Â€
LAPP ÖLFLEX 140 H05VV5-F 3G1 Steuerleitu ÖLFLEX 140 3G1 Steuerleitung H05VV5-F 3G1 500 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323389	0011018/500	423.82Â€
Lapp ÖLFLEX 140 H05VV5-F 3G1,5 0011027/1000 Steuerleitung PVC approbier Steuerleitung H05VV5-F 3G1,5 1000 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323387	0011027/1000	1116.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 140 H05VV5-F 3G2,5 Steuerlei ÖLFLEX 140 3G2,5 Steuerleitung H05VV5-F 3G2,5 1000 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323221
Lapp ÖLFLEX 140 H05VV5-F 4G0,5 Steuerleitung 0011104 Steuerleitung H05VV5-F 4G0,5, Steuerleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323211	0011104	0.83Â€
LAPP ÖLFLEX 140 H05VV5-F 4G1 Steuerleitu ÖLFLEX 140 4G1 Steuerleitung H05VV5-F 4G1 500 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056136	0011304/500	534.30Â€
Lapp ÖLFLEX 140 H05VV5-F 4G1,5 0011404/1000 Steuerleitung Steuerleitung H05VV5-F 4G1,5 1000 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056137	0011404/1000	1497.00Â€
LAPP ÖLFLEX 140 H05VV5-F 5G0,5 Steuerlei ÖLFLEX 140 5G0,5 Steuerleitung H05VV5-F 5G0,5, Steuerleitung, 5G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056128	0011001	1.22Â€
Lapp ÖLFLEX 140 H05VV5-F 5G0,75 Steuerleitung 0011010/500 Steuerleitung H05VV5-F 5G0,75 500 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Lauge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499765	0011010/500	645.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 140 H05VV5-F 5G1 Steuerleitu ÖLFLEX 140 5G1 Steuerleitung H05VV5-F 5G1 500 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323388
Lapp ÖLFLEX 140 H05VV5-F 5G1,5 0011028/1000 Steuerleitung Steuerleitung H05VV5-F 5G1,5 1000 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323338	0011028/1000	1834.32Â€
Lapp ÖLFLEX 140 H05VV5-F 7G0,5 Steuerleitung 0011002 Steuerleitung H05VV5-F 7G0,5, Steuerleitung, 7G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315544	0011002	1.54Â€
Lapp ÖLFLEX 140 H05VV5-F 7G1 0011020/100 Steuerleitung PVC approbiert Steuerleitung H05VV5-F 7G1 100 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315543	0011020/100	198.30Â€
LAPP ÖLFLEX 140 H05VV5-F 7G1,5 Steuerlei ÖLFLEX 140 7G1,5 Steuerleitung H05VV5-F 7G1,5 500 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323224	0011029/500	1329.18Â€
Lapp Ölflex 150 12G0,5 qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR 75m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® 150 12G0,5 75 M, Steuerleitung, 12G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	640911	0015012/75	250.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 150 12G0,5 qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® 150 12G0,5 300 M, Steuerleitung, 12G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			408991
Lapp Ölflex 150 12G0,5 qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® 150 12G0,5, Steuerleitung, 12G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	640047	0015012	3.35Â€
LAPP ÖLFLEX 150 12G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 12G0,5 150 M, Steuerleitung, 12G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434869	0015012/150	501.92Â€
LAPP ÖLFLEX 150 12G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 12G0,5 600 M, Steuerleitung, 12G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435071	0015012/600	2007.66Â€
Lapp Ölflex 150 12G0,75 qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR 75m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® 150 12G0,75 75 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	430690	0015112/75	290.92Â€
LAPP ÖLFLEX 150 12G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 12G0,75 600 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegen?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435073	0015112/600	2327.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 150 12G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 12G0,75 300 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegen?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441900		
LAPP ÖLFLEX 150 12G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 12G1 75 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441942	0015212/75	354.29Â€
Lapp ÖLFLEX 150 12G1 Steuerleitung 0015212/300 Steuerleitung ÖLFLEX® 150 12G1 300 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056151	0015212/300	1417.14Â€
Lapp Ölflex 150 12G1,0 qmm AWG18 Steuerleitung UL, CSA, HAR Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® 150 12G1 600 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	369418	0015212/600	2834.28Â€
Lapp Ölflex 150 12G1,5 qmm AWG16 Steuerleitung UL, CSA, HAR Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® 150 12G1,5 600 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	796265	0015312/600	3797.71Â€
Lapp Ölflex 150 12G1,5 qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR 75m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® 150 12G1,5 75 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332891	0015312/75	474.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 150 12G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 12G1,5 300 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			441957
LAPP ÖLFLEX 150 12G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 12G2,5, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435865	0015412	9.77Â€
LAPP ÖLFLEX 150 12G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 12G2,5 600 M, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435079	0015412/600	5862.02Â€
LAPP ÖLFLEX 150 12G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 12G2,5 300 M, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441994	0015412/300	2931.01Â€
Lapp Ölflex 150 18G0,5 AWG 21 Steuerleitung UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 18G0,5, Steuerleitung, 18G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	644278	0015018	5.05Â€
Lapp Ölflex 150 18G0,5 AWG 21 Steuerleitung UL, CSA, HAR 75m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® 150 18G0,5 75 M, Steuerleitung, 18G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	421971	0015018/75	378.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 150 18G0,75 qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR 75m Ring Steuerleitung ÖLFLEX® 150 18G0,75 75 M, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			740319
LAPP ÖLFLEX 150 18G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 18G0,75 600 M, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegen?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435080	0015118/600	3463.91Â€
Lapp Ölflex 150 18G0,75qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR 300m Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® 150 18G0,75 300 M, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegen?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	704721	0015118/300	1731.96Â€
LAPP ÖLFLEX 150 18G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 18G1 300 M, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441944	0015218/300	1940.40Â€
Lapp Ölflex 150 18G1,0 qmm AWG18 Steuerleitung UL, CSA, HAR Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® 150 18G1 600 M, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	590127	0015218/600	3880.80Â€
LAPP ÖLFLEX 150 18G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 18G1,5 300 M, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441973	0015318/300	2782.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 150 18G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 18G1,5 600 M, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			441978
LAPP ÖLFLEX 150 18G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 18G2,5, Steuerleitung, 18G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435867	0015418	15.18Â€
LAPP ÖLFLEX 150 18G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 18G2,5 600 M, Steuerleitung, 18G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435085	0015418/600	9106.92Â€
LAPP ÖLFLEX 150 18G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 18G2,5 300 M, Steuerleitung, 18G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441995	0015418/300	4553.46Â€
Lapp Ölflex 150 25G0,5 /19AWG Steuerleitung UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 25G0,5, Steuerleitung, 25G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	394968	0015025	7.69Â€
LAPP ÖLFLEX 150 25G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 25G0,5 75 M, Steuerleitung, 25G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441883	0015025/75	576.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 150 25G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 25G0,5 150 M, Steuerleitung, 25G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			441884
LAPP ÖLFLEX 150 25G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 25G0,5 300 M, Steuerleitung, 25G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441891	0015025/300	2306.62Â€
LAPP ÖLFLEX 150 25G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 25G0,75 150 M, Steuerleitung, 25G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegen?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435879	0015125/150	1231.94Â€
LAPP ÖLFLEX 150 25G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 25G0,75 300 M, Steuerleitung, 25G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegen?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441911	0015125/300	2463.88Â€
Lapp Ölflex 150 25G0,75qmm AWG19 Steuerleitung UL, CSA, HAR Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® 150 25G0,75 600 M, Steuerleitung, 25G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegen?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	172832	0015125/600	4927.76Â€
LAPP ÖLFLEX 150 25G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 25G1 300 M, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441945	0015225/300	2916.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 150 25G1,0 qmm AWG18 Steuerleitung UL, CSA, HAR Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® 150 25G1 600 M, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			969326
Lapp Ölflex 150 25G1,5 qmm AWG16 Steuerleitung UL, CSA, HAR Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® 150 25G1,5 600 M, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	633506	0015325/600	7684.56Â€
Lapp Ölflex 150 25G1,5 qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 25G1,5, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	827465	0015325	12.81Â€
LAPP ÖLFLEX 150 25G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 25G1,5 150 M, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441979	0015325/150	1921.14Â€
LAPP ÖLFLEX 150 25G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 25G1,5 300 M, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441981	0015325/300	3842.28Â€
LAPP ÖLFLEX 150 25G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 25G2,5 600 M, Steuerleitung, 25G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435384	0015425/600	11882.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 150 25G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 25G2,5, Steuerleitung, 25G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			442000
LAPP ÖLFLEX 150 25G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 25G2,5 300 M, Steuerleitung, 25G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442001	0015425/300	5941.40Â€
Lapp Ölflex 150 2x0,5 qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR 75m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® 150 2X0,5 75 M, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	234230	0015002/75	67.03Â€
Lapp Ölflex 150 2x0,5 qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® 150 2X0,5, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säur... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	754822	0015002	0.89Â€
LAPP ÖLFLEX 150 2X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 2X0,5 150 M, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441797	0015002/150	134.05Â€
LAPP ÖLFLEX 150 2X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 2X0,5 300 M, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441798	0015002/300	268.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 150 2X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 2X0,5 600 M, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			441801
Lapp Ölflex 150 2x0,75 qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 2X0,75 300 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	989158	0015102/300	282.98Â€
Lapp Ölflex 150 2x0,75 qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR 75m Ring Steuerleitung ÖLFLEX® 150 2X0,75 75 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	990422	0015102/75	70.75Â€
LAPP ÖLFLEX 150 2X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 2X0,75 600 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435061	0015102/600	565.96Â€
LAPP ÖLFLEX 150 2X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 150 QUATTRO 2X0,75/19AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 150 2X0,75 150 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056150	0015102/150	141.49Â€
Lapp ÖLFLEX 150 2X1 0015202/300 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 2X1 300 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324029	0015202/300	289.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 150 2X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 2X1, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			433763
LAPP ÖLFLEX 150 2X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 2X1 75 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441916	0015202/75	72.49Â€
LAPP ÖLFLEX 150 2X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 2X1 150 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441918	0015202/150	144.98Â€
LAPP ÖLFLEX 150 2X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 2X1 600 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441922	0015202/600	579.92Â€
LAPP ÖLFLEX 150 2X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 2X1,5, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säur... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441807	0015302	1.18Â€
LAPP ÖLFLEX 150 2X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 2X1,5 75 M, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441808	0015302/75	88.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 150 2X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 2X1,5 300 M, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			441809
LAPP ÖLFLEX 150 2X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 150 QUATTRO 2X1,5/16AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 150 2X1,5 150 M, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324064	0015302/150	177.56Â€
LAPP ÖLFLEX 150 2X2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 2X2,5, Steuerleitung, 2X2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säur... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441982	0015402	2.00Â€
LAPP ÖLFLEX 150 2X2,5 Steuerleitung 0015402/150 Steuerleitung ÖLFLEX® 150 2X2,5 150 M, Steuerleitung, 2X2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323772	0015402/150	300.69Â€
LAPP ÖLFLEX 150 2X2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 150 QUATTRO 2X2,5/14AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 150 2X2,5 75 M, Steuerleitung, 2X2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323773	0015402/75	150.35Â€
LAPP ÖLFLEX 150 34G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 34G0,5, Steuerleitung, 34G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441892	0015034	9.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 150 34G0,75 qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® 150 34G0,75, Steuerleitung, 34G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			202448
LAPP ÖLFLEX 150 34G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 34G0,75 600 M, Steuerleitung, 34G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegen?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435390	0015134/600	5946.47Â€
LAPP ÖLFLEX 150 34G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 34G0,75 300 M, Steuerleitung, 34G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegen?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441912	0015134/300	2973.24Â€
LAPP ÖLFLEX 150 34G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 34G1, Steuerleitung, 34G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435894	0015234	13.35Â€
Lapp ÖLFLEX 150 34G1,5 Steuerleitung PVC UL/CSA AWM 0015334 Steuerleitung ÖLFLEX® 150 34G1,5, Steuerleitung, 34G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	573464	0015334	18.96Â€
Lapp Ölflex 150 3G0,5 qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR 75m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® 150 3G0,5 75 M, Steuerleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872212	0015003/75	74.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 150 3G0,5 qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® 150 3G0,5, Steuerleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säur... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			990909
LAPP ÖLFLEX 150 3G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 3G0,5 600 M, Steuerleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435064	0015003/600	598.63Â€
LAPP ÖLFLEX 150 3G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 3G0,5 150 M, Steuerleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441824	0015003/150	149.66Â€
LAPP ÖLFLEX 150 3G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 3G0,5 300 M, Steuerleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441830	0015003/300	299.32Â€
Lapp Ölflex 150 3G0,75 qmm AWG19 Steuerleitung UL, CSA, HAR Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® 150 3G0,75 600 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	260180	0015103/600	621.21Â€
Lapp Ölflex 150 3G0,75 qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR 75m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® 150 3G0,75 75 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	497106	0015103/75	77.65Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 150 3G0,75 qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® 150 3G0,75, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			257564
LAPP ÖLFLEX 150 3G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 3G0,75 150 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441894	0015103/150	155.30Â€
LAPP ÖLFLEX 150 3G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 3G0,75 300 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441895	0015103/300	310.60Â€
LAPP ÖLFLEX 150 3G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 3G1 150 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441924	0015203/150	171.81Â€
LAPP ÖLFLEX 150 3G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 3G1 300 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441925	0015203/300	343.62Â€
Lapp Ölflex 150 3G1,0 qmm AWG18 Steuerleitung UL, CSA, HAR Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® 150 3G1 600 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	268932	0015203/600	687.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 150 3G1,0 qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR 75m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® 150 3G1 75 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			934628
Lapp Ölflex 150 3G1,5 qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR 600m Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® 150 3G1,5 600 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	412681	0015303/600	861.84Â€
Lapp Ölflex 150 3G1,5 qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR 75m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® 150 3G1,5 75 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	747511	0015303/75	105.67Â€
LAPP ÖLFLEX 150 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 3G1,5 150 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441810	0015303/150	215.46Â€
Lapp Ölflex 150 3G1,5qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR 300m Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® 150 3G1,5 300 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	141508	0015303/300	430.92Â€
Lapp Ölflex 150 3G2,5 qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR 150m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® 150 3G2,5 150 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	511905	0015403/150	366.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 150 3G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 3G2,5 75 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441983		
LAPP ÖLFLEX 150 3G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 3G2,5 300 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441986	0015403/300	732.49Â€
LAPP ÖLFLEX 150 3G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 3G2,5 600 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441987	0015403/600	1464.98Â€
LAPP ÖLFLEX 150 41G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 41G0,5, Steuerleitung, 41G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441893	0015041	10.65Â€
LAPP ÖLFLEX 150 41G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 41G0,75 600 M, Steuerleitung, 41G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegen?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435392	0015141/600	8161.08Â€
LAPP ÖLFLEX 150 41G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 41G0,75, Steuerleitung, 41G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441913	0015141	13.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 150 41G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 41G0,75 300 M, Steuerleitung, 41G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegen?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			441914
LAPP ÖLFLEX 150 41G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 41G1, Steuerleitung, 41G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435895	0015241	15.00Â€
LAPP ÖLFLEX 150 41G1 Steuerleitung ÖLFLEX 150 QUATTRO 41G1/18AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 150 41G1 600 M, Steuerleitung, 41G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312222	0015241/600	8999.93Â€
LAPP ÖLFLEX 150 41G1 Steuerleitung ÖLFLEX 150 QUATTRO 41G1/18AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 150 41G1 300 M, Steuerleitung, 41G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324052	0015241/300	4499.96Â€
LAPP ÖLFLEX 150 41G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 41G1,5, Steuerleitung, 41G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435896	0015341	21.33Â€
Lapp Ölflex 150 4G0,5 qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 4G0,5, Steuerleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säur... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	657558	0015004	1.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 150 4G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 4G0,5 75 M, Steuerleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441831		
LAPP ÖLFLEX 150 4G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 4G0,5 150 M, Steuerleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441835	0015004/150	196.51Â€
LAPP ÖLFLEX 150 4G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 4G0,5 300 M, Steuerleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441838	0015004/300	393.02Â€
Lapp Ölflex 150 4G0,75 qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR 75m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® 150 4G0,75 75 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	144795	0015104/75	103.54Â€
Lapp Ölflex 150 4G0,75 qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® 150 4G0,75 600 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	698638	0015104/600	828.33Â€
LAPP ÖLFLEX 150 4G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 4G0,75 150 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441897	0015104/150	207.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 150 4G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 4G1 75 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441928		
LAPP ÖLFLEX 150 4G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 4G1 300 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441929	0015204/300	454.43Â€
Lapp Ölflex 150 4G1,0 18AWG Steuerleitung UL, CSA, HAR 150m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® 150 4G1 150 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	603718	0015204/150	227.21Â€
Lapp Ölflex 150 4G1,0 qmm AWG18 Steuerleitung UL, CSA, HAR Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® 150 4G1 600 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	174747	0015204/600	908.86Â€
Lapp Ölflex 150 4G1,5 qmm AWG16 Steuerleitung UL, CSA, HAR Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® 150 4G1,5 600 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	761118	0015304/600	1184.33Â€
Lapp Ölflex 150 4G1,5 qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säur... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464196	0015304	1.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 150 4G1,5 qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR 75m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® 150 4G1,5 75 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			406310
Lapp Ölflex 150 4G1,5 qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR Trommel Steuerleitung H05VV5-Fmit VDE / HAR-ZulassungAnwendung:Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR SteuerleitungH05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type fin-det Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, inder Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, inCNC-Bearbeitungszentren.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindräht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	773911	0015304/300	592.16Â€
LAPP ÖLFLEX 150 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 4G1,5 150 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441811	0015304/150	296.08Â€
Lapp Ölflex 150 4G2,5 qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR 75m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® 150 4G2,5 75 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	635772	0015404/75	252.92Â€
Lapp Ölflex 150 4G2,5 qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® 150 4G2,5 600 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	724013	0015404/600	2023.34Â€
LAPP ÖLFLEX 150 4G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 4G2,5 300 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441988	0015404/300	1011.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 150 50G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 50G1 600 M, Steuerleitung, 50G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435397		
LAPP ÖLFLEX 150 50G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 50G1 300 M, Steuerleitung, 50G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441804	0015250/300	5952.92Â€
Lapp Ölflex 150 50G1,0 18AWG Steuerleitung UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 50G1, Steuerleitung, 50G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	305947	0015250	19.84Â€
Lapp Ölflex 150 5G0,5 21AWG Steuerleitung UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 5G0,5 75 M, Steuerleitung, 5G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	839915	0015005/75	108.74Â€
LAPP ÖLFLEX 150 5G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 5G0,5 600 M, Steuerleitung, 5G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435067	0015005/600	869.91Â€
LAPP ÖLFLEX 150 5G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 5G0,5 150 M, Steuerleitung, 5G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441854	0015005/150	217.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 150 5G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 5G0,5 300 M, Steuerleitung, 5G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			441855
Lapp ÖLFLEX 150 5G0,5 Steuerleitung PVC UL/CSA AWM 0015005 Steuerleitung ÖLFLEX® 150 5G0,5, Steuerleitung, 5G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säur... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315133	0015005	1.45Â€
Lapp Ölflex 150 5G0,75 qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR 75m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® 150 5G0,75 75 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	629142	0015105/75	112.14Â€
Lapp Ölflex 150 5G0,75 qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® 150 5G0,75 300 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	403678	0015105/300	448.56Â€
LAPP ÖLFLEX 150 5G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 5G0,75 150 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435884	0015105/150	224.28Â€
LAPP ÖLFLEX 150 5G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 5G0,75 600 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441899	0015105/600	897.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 150 5G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 5G1 75 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441930		
LAPP ÖLFLEX 150 5G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 5G1 150 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441938	0015205/150	298.13Â€
LAPP ÖLFLEX 150 5G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 5G1 300 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441939	0015205/300	596.26Â€
Lapp Ölflex 150 5G1,0 qmm AWG18 Steuerleitung UL, CSA, HAR Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® 150 5G1 600 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	997264	0015205/600	1192.51Â€
Lapp Ölflex 150 5G1,5 qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR 75m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® 150 5G1,5 75 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	714521	0015305/75	190.27Â€
LAPP ÖLFLEX 150 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 5G1,5 150 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441817	0015305/150	380.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 150 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 5G1,5 300 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			441951
LAPP ÖLFLEX 150 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 5G1,5 600 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441953	0015305/600	1522.15Â€
Lapp ÖLFLEX 150 5G2,5 0015405/150 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 5G2,5 150 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056154	0015405/150	593.12Â€
Lapp Ölflex 150 5G2,5 qmm AWG14 Steuerleitung UL, CSA, HAR Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® 150 5G2,5 300 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	983834	0015405/300	1186.24Â€
Lapp Ölflex 150 5G2,5 qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR 75m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® 150 5G2,5 75 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	505567	0015405/75	290.93Â€
Lapp Ölflex 150 6G1 AWG18 Steuerleitung UL, CSA, HAR 150m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® 150 6G1 150 M, Steuerleitung, 6G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	361898	0015206/150	392.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 150 6G1 Steuerleitung ÖLFLEX 150 QUATTRO 6G1 AWG18 Steuerleitung ÖLFLEX® 150 6G1, Steuerleitung, 6G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2057198
LAPP ÖLFLEX 150 7G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 7G0,5 150 M, Steuerleitung, 7G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435892	0015007/150	355.17Â€
LAPP ÖLFLEX 150 7G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 7G0,5, Steuerleitung, 7G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säur... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441857	0015007	2.37Â€
LAPP ÖLFLEX 150 7G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 7G0,5 75 M, Steuerleitung, 7G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441858	0015007/75	177.58Â€
LAPP ÖLFLEX 150 7G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 7G0,5 300 M, Steuerleitung, 7G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441863	0015007/300	710.33Â€
Lapp Ölflex 150 7G0,75 19AWG Steuerleitung UL, CSA, HAR 150m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® 150 7G0,75 150 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	200937	0015107/150	372.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 150 7G0,75 19AWG Steuerleitung UL, CSA, HAR 300m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® 150 7G0,75 300 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			807134
Lapp Ölflex 150 7G0,75 qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR 75m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® 150 7G0,75 75 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	568669	0015107/75	186.28Â€
LAPP ÖLFLEX 150 7G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 7G0,75 600 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435069	0015107/600	1490.23Â€
LAPP ÖLFLEX 150 7G1 Steuerleitun Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 7G1 300 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324028	0015207/300	884.29Â€
LAPP ÖLFLEX 150 7G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 7G1 75 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441940	0015207/75	221.07Â€
LAPP ÖLFLEX 150 7G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 7G1 150 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441941	0015207/150	442.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 150 7G1,5 qmm AWG16 Steuerleitung UL, CSA, HAR Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® 150 7G1,5 300 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			522333
Lapp Ölflex 150 7G1,5 qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR 75m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® 150 7G1,5 75 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	373567	0015307/75	279.06Â€
LAPP ÖLFLEX 150 7G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 7G1,5 600 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441954	0015307/600	2232.50Â€
Lapp ÖLFLEX 150 7G1/18AWG Steuerleitung 0015207/600 Steuerleitung ÖLFLEX® 150 7G1 600 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324027	0015207/600	1768.58Â€
Lapp ÖLFLEX 150 7G2,5 0015407/150 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 7G2,5 150 M, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323910	0015407/150	924.66Â€
Lapp Ölflex 150 7G2,5 qmm AWG14 Steuerleitung UL, CSA, HAR Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® 150 7G2,5 600 M, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	626601	0015407/600	3698.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 150 7G2,5 qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 7G2,5, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säur... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			450000
LAPP ÖLFLEX 150 7G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 7G2,5 75 M, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441990	0015407/75	462.33Â€
LAPP ÖLFLEX 150 7G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 7G2,5 300 M, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441992	0015407/300	1849.32Â€
LAPP ÖLFLEX 150 CY 12G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 12G0,75 75 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442026	0015612/75	522.61Â€
LAPP ÖLFLEX 150 CY 12G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 12G0,75, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist bestä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324065	0015612	6.97Â€
LAPP ÖLFLEX 150 CY 12G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 150 CY QUATTRO 12G0,75/19AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 12G0,75 300 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324079	0015612/300	2090.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 150 CY 12G1,5 AWG16 Steuerleitung Cu-Schirm UL, CSA, HAR TR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 12G1,5 600 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	568051		
Lapp Ölflex 150 CY 12G1qmm AWG18 Steuerleitung Cu-Schirm UL, CSA, HAR TR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 12G1 600 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist bestä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	110826	0015712/600	5114.22Â€
LAPP ÖLFLEX 150 CY 2X0,75 Steuerleitung 0015602/300 Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 2X0,75 300 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324041	0015602/300	752.15Â€
LAPP ÖLFLEX 150 CY 2X0,75 Steuerleitung Länge variabel Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 2X0,75, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324042	0015602	2.51Â€
LAPP ÖLFLEX 150 CY 2X0,75 Steuerleitung Ring a 150m Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 2X0,75 150 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442011	0015602/150	376.08Â€
LAPP ÖLFLEX 150 CY 2X0,75 Steuerleitung Ring a 75m Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 2X0,75 75 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist bes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442007	0015602/75	188.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 150 CY 2X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 2X1, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig geg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442027		
LAPP ÖLFLEX 150 CY 2X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 2X1 300 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442028	0015702/300	979.18Â€
Lapp Ölflex 150 CY 2x1,5/16AWG Steuerleitung Cu-Schirm UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 2X1,5, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	399006	0015802	3.31Â€
LAPP ÖLFLEX 150 CY 3G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 3G0,75, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442014	0015603	3.01Â€
LAPP ÖLFLEX 150 CY 3G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 3G0,75 75 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist bes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442015	0015603/75	225.59Â€
Lapp Ölflex 150 CY 3G1,5 qmm Steuerleitung Cu-Schirm UL, CSA, HAR 75m Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 3G1,5 75 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist best?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	157865	0015803/75	286.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 150 CY 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 150 CY QUATTRO 3G1,5/16AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 3G1,5 150 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist best... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1324075
LAPP ÖLFLEX 150 CY 4G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 4G0,75, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442017	0015604	3.50Â€
LAPP ÖLFLEX 150 CY 4G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 4G0,75 75 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist bes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442020	0015604/75	262.41Â€
LAPP ÖLFLEX 150 CY 4G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 4G0,75 300 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442021	0015604/300	1049.66Â€
LAPP ÖLFLEX 150 CY 4G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 150 CY QUATTRO 4G0,75/19AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 4G0,75 150 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324040	0015604/150	524.83Â€
Lapp Ölflex 150 CY 4G1,0 qmm Steuerleitung Cu-Schirm UL, CSA, HAR 75m Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 4G1 75 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499635	0015704/75	288.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 150 CY 4G1,0 qmm Steuerleitung Cu-Schirm UL, CSA, HAR Tr Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 4G1 300 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			959486
Lapp Ölflex 150 CY 4G1,0 qmm Steuerleitung Cu-Schirm UL, CSA, HAR Tr Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 4G1, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig geg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	982800	0015704	3.85Â€
Lapp Ölflex 150 CY 4G1,5 qmm Steuerleitung Cu-Schirm UL, CSA, HAR 75m Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 4G1,5 75 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist best?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	644569	0015804/75	307.72Â€
Lapp Ölflex 150 CY 4G2,5 qmm Steuerleitung Cu-Schirm UL, CSA, HAR 75m Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 4G2,5 75 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist best?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	834961	0015904/75	487.05Â€
LAPP ÖLFLEX 150 CY 5G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 5G0,75, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442022	0015605	4.00Â€
LAPP ÖLFLEX 150 CY 5G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 5G0,75 75 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist bes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442023	0015605/75	300.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 150 CY 5G1 qmm AWG18 Steuerleitung Cu-Schirm UL, CSA, HAR TR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 5G1 600 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			404347
Lapp Ölflex 150 CY 5G1,5 qmm Steuerleitung Cu-Schirm UL, CSA, HAR Tr Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	536205	0015805	5.22Â€
LAPP ÖLFLEX 150 CY 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 150 CY QUATTRO 5G1,5/16AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 5G1,5 75 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist best?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323990	0015805/75	391.55Â€
Lapp Ölflex 150 CY 5G2,5 qmm Steuerleitung Cu-Schirm UL, CSA, HAR 75m Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 5G2,5 75 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist best?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	141763	0015905/75	528.44Â€
LAPP ÖLFLEX 150 CY 7G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 7G0,75 75 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist bes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442025	0015607/75	355.95Â€
LAPP ÖLFLEX 150 CY 7G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 7G0,75 150 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324039	0015607/150	711.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX 150 CY 7G1 0015707/150 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 7G1 150 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			499768
Lapp Ölflex 150 CY 7G1,5 qmm Steuerleitung Cu-Schirm UL, CSA, HAR 75m Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 7G1,5 75 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist best?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	921217	0015807/75	537.84Â€
Lapp Ölflex 150 CY 7G1,5 qmm Steuerleitung Cu-Schirm UL, CSA, HAR Tr Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	799272	0015807	7.17Â€
Lapp Ölflex 150 CY 7G1qmm AWG18 Steuerleitung Cu-Schirm UL, CSA, HAR TR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 7G1 600 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	836122	0015707/600	3482.68Â€
LAPP ÖLFLEX 150CY 2X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 2X1,5 75 M, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist best?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443258	0015802/75	248.05Â€
LAPP ÖLFLEX 150CY 3G1 Steuerleit Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 3G1 75 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324078	0015703/75	261.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 150CY 3G1 Steuerleit Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 3G1 150 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1324077
LAPP ÖLFLEX 150CY 3G2,5 Steuerle Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 3G2,5 75 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist best?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323989	0015903/75	367.55Â€
LAPP ÖLFLEX 150CY 3G2,5 Steuerle Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 3G2,5 300 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist best... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323988	0015903/300	1470.20Â€
LAPP ÖLFLEX 150CY 3G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443281	0015903	4.90Â€
LAPP ÖLFLEX 150CY 4G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 4G1 600 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435060	0015704/600	2311.14Â€
LAPP ÖLFLEX 150CY 4G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 4G1 150 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443255	0015704/150	577.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 150CY 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 4G1,5 300 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist best... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			443263
Lapp Ölflex 150CY 4G1,5qmm AWG16 Steuerleitung Cu-Schirm UL, CSA, HAR TR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 4G1,5 600 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist best... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	311260	0015804/600	2461.77Â€
LAPP ÖLFLEX 150CY 4G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 4G2,5 300 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist best... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443283	0015904/300	1948.21Â€
Lapp Ölflex 150CY 4G2,5qmm AWG14 Steuerleitung Cu-Schirm UL, CSA, HAR TR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 4G2,5 600 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist best... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	976966	0015904/600	3896.42Â€
Lapp ÖLFLEX 150CY 7G0,75 0015607/TR Steuerleitung gesch. UL/CSA Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 7G0,75, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324024	0015607	4.75Â€
LAPP ÖLFLEX 150CY 7G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 7G1 75 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443257	0015707/75	435.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 150CY 7G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 7G1,5 300 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist best... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443265		
LAPP ÖLFLEX 150CY 7G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 7G1,5 600 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist best... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443266	0015807/600	4302.70Â€
Lapp Ölflex 191 12G0,75 qmm PVC-Steuerleitung UL, CSA, CE 75m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® 191 12G0,75 75 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säure... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	523346	0011224/75	262.70Â€
LAPP ÖLFLEX 191 12G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 191 12G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 12G0,75, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445277	0011224	3.50Â€
LAPP ÖLFLEX 191 12G1 Steuerleitung ÖLFLEX 191 12G1 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 12G1 75 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444990	0011117/75	301.33Â€
LAPP ÖLFLEX 191 12G1 Steuerleitung ÖLFLEX 191 12G1 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 12G1 600 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055603	0011117/600	2410.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 191 12G1 Steuerleitung ÖLFLEX 191 12G1/18AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 12G1, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Lauge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444987		
LAPP ÖLFLEX 191 12G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191 12G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und L... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445141	0011142	5.46Â€
LAPP ÖLFLEX 191 12G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191 12G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 12G1,5 75 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445157	0011142/75	409.79Â€
LAPP ÖLFLEX 191 12G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191 12G1,5/16AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 12G1,5 300 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445158	0011142/300	1639.15Â€
LAPP ÖLFLEX 191 18G1 Steuerleitung ÖLFLEX 191 18G1 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 18G1 600 M, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323206	0011118/600	3997.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 191 18G1 Steuerleitung ÖLFLEX 191 18G1/18AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 18G1, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Lauge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445023		
LAPP ÖLFLEX 191 18G1 Steuerleitung ÖLFLEX 191 18G1/18AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 18G1 75 M, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445024	0011118/75	499.68Â€
Lapp Ölflex 191 18G1,5 qmm PVC-Steuerleitung UL, CSA, CE Steuerleitung ÖLFLEX® 191 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und L... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	159566	0011143	8.15Â€
LAPP ÖLFLEX 191 25G1 Steuerleitung ÖLFLEX 191 25G1/18AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 25G1, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Lauge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445045	0011119	8.60Â€
Lapp Ölflex 191 25G1,5 qmm PVC-Steuerleitung UL, CSA, CE Steuerleitung ÖLFLEX® 191 25G1,5, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und L... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	879312	0011144	12.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 191 2X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191 2X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 2X1,5 300 M, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056130
LAPP ÖLFLEX 191 2X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191 2X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 2X1,5 600 M, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056131	0011136/600	783.43Â€
LAPP ÖLFLEX 191 2X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191 2X1,5/16AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 2X1,5 75 M, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445050	0011136/75	97.93Â€
LAPP ÖLFLEX 191 2X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191 2X1,5/16AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 2X1,5, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Lau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445046	0011136	1.31Â€
LAPP ÖLFLEX 191 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX 191 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 3G1 300 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und L... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444968	0011113/300	351.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 191 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX 191 3G1/18AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 3G1 75 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und La... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444273		
LAPP ÖLFLEX 191 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX 191 3G1/18AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 3G1 150 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und L... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444967	0011113/150	175.93Â€
Lapp Ölflex 191 3G1,0 qmm PVC-Steuerleitung UL, CSA, CE Steuerleitung ÖLFLEX® 191 3G1, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	677008	0011113	1.17Â€
Lapp Ölflex 191 3G1,5 qmm PVC-Steuerleitung UL, CSA, CE Steuerleitung ÖLFLEX® 191 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Lau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	175644	0011137	1.48Â€
LAPP ÖLFLEX 191 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 3G1,5 300 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445064	0011137/300	454.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 191 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 3G1,5 600 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			924313
LAPP ÖLFLEX 191 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191 3G1,5/16AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 3G1,5 150 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445051	0011137/150	227.05Â€
Lapp Ölflex 191 3G1,5/16AWG PVC-Steuerleitung UL, CSA, CE 75m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® 191 3G1,5 75 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	258694	0011137/75	113.53Â€
LAPP ÖLFLEX 191 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 3G2,5 150 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445176	0011150/150	332.41Â€
LAPP ÖLFLEX 191 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 3G2,5 300 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445177	0011150/300	664.81Â€
LAPP ÖLFLEX 191 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 3G2,5 600 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	214512	0011150/600	1329.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 191 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191 3G2,5/14AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Lau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			445175
Lapp Ölflex 191 3G2,5/14AWG PVC-Steuerleitung UL, CSA, CE 75m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® 191 3G2,5 75 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	938706	0011150/75	166.20Â€
LAPP ÖLFLEX 191 3G4 Steuerleitung ÖLFLEX 191 3G4 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 3G4 600 M, Steuerleitung, 3G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und L... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323930	0011160/600	2166.98Â€
LAPP ÖLFLEX 191 3G4 Steuerleitung ÖLFLEX 191 3G4/12AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 3G4, Steuerleitung, 3G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445087	0011160	3.55Â€
LAPP ÖLFLEX 191 3G4 Steuerleitung ÖLFLEX 191 3G4/12AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 3G4 75 M, Steuerleitung, 3G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und La... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445089	0011160/75	270.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 191 3G4 Steuerleitung ÖLFLEX 191 3G4/12AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 3G4 300 M, Steuerleitung, 3G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und L... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			445092
Lapp Ölflex 191 4G 4,0 qmm PVC-Steuerleitung UL, CSA, CE 75m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® 191 4G4 75 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und La... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	203097	0011161/75	353.93Â€
Lapp Ölflex 191 4G 6,0 qmm PVC-Steuerleitung UL, CSA, CE 75m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® 191 4G6 75 M, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und La... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	153629	0011165/75	515.09Â€
LAPP ÖLFLEX 191 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX 191 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 4G1 75 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und La... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323210	0011114/75	127.47Â€
Lapp Ölflex 191 4G1,0qmm PVC-Steuerleitung UL, CSA, CE Steuerleitung ÖLFLEX® 191 4G1, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	594562	0011114	1.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 191 4G1,5 qmm PVC-Steuerleitung UL, CSA, CE Steuerleitung ÖLFLEX® 191 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Lau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			431370
LAPP ÖLFLEX 191 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 4G1,5 150 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445067	0011138/150	300.42Â€
LAPP ÖLFLEX 191 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 4G1,5 600 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312223	0011138/600	1201.68Â€
LAPP ÖLFLEX 191 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 4G1,5 300 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056132	0011138/300	600.84Â€
Lapp Ölflex 191 4G1,5/16AWG PVC-Steuerleitung UL, CSA, CE 75m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® 191 4G1,5 75 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	672013	0011138/75	150.21Â€
LAPP ÖLFLEX 191 4G10 Steuerleitung ÖLFLEX 191 4G10/8AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 4G10 150 M, Steuerleitung, 4G10, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444214	0011169/150	1707.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 191 4G10 Steuerleitung ÖLFLEX 191 4G10/8AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 4G10 300 M, Steuerleitung, 4G10, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			445095
Lapp Ölflex 191 4G10,0 qmm PVC-Steuerleitung UL, CSA, CE Steuerleitung ÖLFLEX® 191 4G10, Steuerleitung, 4G10, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Lauge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	942840	0011169	11.38Â€
Lapp ÖLFLEX 191 4G120 0011208/TR Steuerleitung PVC UL/CSA AWM Steuerleitung ÖLFLEX® 191 4G120, Steuerleitung, 4G120, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Lau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2129275	0011208	127.98Â€
Lapp ÖLFLEX 191 4G120 Steuerleitung 0011208/300 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 4G120 300 M, Steuerleitung, 4G120, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2129276	0011208/300	38914.96Â€
LAPP ÖLFLEX 191 4G16 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 191 4G16 600 M, Steuerleitung, 4G16, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312235	0011172/600	12537.79Â€
LAPP ÖLFLEX 191 4G16 Steuerleitung ÖLFLEX 191 4G16 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 4G16 300 M, Steuerleitung, 4G16, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323925	0011172/300	6268.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 191 4G16,0 qmm PVC-Steuerleitung UL, CSA, CE Steuerleitung ÖLFLEX® 191 4G16, Steuerleitung, 4G16, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Lauge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			840281
LAPP ÖLFLEX 191 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 4G2,5 300 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056133	0011151/300	889.85Â€
LAPP ÖLFLEX 191 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191 4G2,5/14AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 4G2,5 600 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435402	0011151/600	1779.70Â€
LAPP ÖLFLEX 191 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191 4G2,5/14AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 4G2,5 150 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445083	0011151/150	444.92Â€
Lapp Ölflex 191 4G2,5/14AWG PVC-Steuerleitung UL, CSA, CE Steuerleitung ÖLFLEX® 191 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Lau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	537189	0011151	2.97Â€
Lapp Ölflex 191 4G2,5/14AWG PVC-Steuerleitung UL, CSA, CE 75m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® 191 4G2,5 75 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	583474	0011151/75	222.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 191 4G25,0 qmm PVC-Steuerleitung UL, CSA, CE Steuerleitung ÖLFLEX® 191 4G25, Steuerleitung, 4G25, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Lauge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			790232
LAPP ÖLFLEX 191 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX 191 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 4G4 150 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und L... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445093	0011161/150	707.85Â€
LAPP ÖLFLEX 191 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX 191 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 4G4 300 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und L... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445094	0011161/300	1415.70Â€
LAPP ÖLFLEX 191 4G50 Steuerleitung ÖLFLEX 191 4G50/1AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 4G50, Steuerleitung, 4G50, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Lauge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445269	0011205	54.38Â€
LAPP ÖLFLEX 191 4G6 Steuerleitung ÖLFLEX 191 4G6 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 4G6 150 M, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und L... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323929	0011165/150	1030.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 191 4G70 Steuerleitung ÖLFLEX 191 4G70/2/0AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 4G70, Steuerleitung, 4G70, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Lauge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			445273
Lapp Ölflex 191 4G95 qmm PVC-Steuerleitung UL, CSA, CE Steuerleitung ÖLFLEX® 191 4G95, Steuerleitung, 4G95, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Lauge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	547340	0011207	97.88Â€
Lapp Ölflex 191 5G 4,0 qmm PVC-Steuerleitung UL, CSA, CE 75m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® 191 5G4 75 M, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und La... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	701060	0011162/75	494.42Â€
LAPP ÖLFLEX 191 5G1 Steuerleitung ÖLFLEX 191 5G1 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 5G1, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444970	0011115	1.89Â€
LAPP ÖLFLEX 191 5G1 Steuerleitung ÖLFLEX 191 5G1 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 5G1 150 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und L... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323209	0011115/150	283.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 191 5G1 Steuerleitung ÖLFLEX 191 5G1 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 5G1 300 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und L... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323208
LAPP ÖLFLEX 191 5G1 Steuerleitung ÖLFLEX 191 5G1/18AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 5G1 75 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und La... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444972	0011115/75	141.75Â€
Lapp Ölflex 191 5G1,0 qmm PVC-Steuerleitung UL, CSA, CE Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® 191 5G1 600 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und L... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435667	0011115/600	1134.01Â€
Lapp Ölflex 191 5G1,5 qmm PVC-Steuerleitung UL, CSA, CE Steuerleitung ÖLFLEX® 191 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Lau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	750452	0011139	2.36Â€
LAPP ÖLFLEX 191 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 5G1,5 150 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445136	0011139/150	353.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 191 5G1,5/AWG16 PVC-Steuerleitung UL, CSA, CE 75m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® 191 5G1,5 75 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			957145
LAPP ÖLFLEX 191 5G10 Steuerleitung ÖLFLEX 191 5G10/8AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 5G10 300 M, Steuerleitung, 5G10, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445112	0011170/300	4869.04Â€
LAPP ÖLFLEX 191 5G10 Steuerleitung ÖLFLEX 191 5G10/8AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 5G10 600 M, Steuerleitung, 5G10, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445116	0011170/600	9738.07Â€
Lapp Ölflex 191 5G10,0 qmm PVC-Steuerleitung UL, CSA, CE Steuerleitung ÖLFLEX® 191 5G10, Steuerleitung, 5G10, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Lauge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	624033	0011170	16.23Â€
Lapp ÖLFLEX 191 5G16 0011173/TR Steuerleitung PVC UL/CSA AWM Steuerleitung ÖLFLEX® 191 5G16, Steuerleitung, 5G16, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Lauge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323939	0011173	28.47Â€
LAPP ÖLFLEX 191 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 5G2,5 300 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323381	0011152/300	1102.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 191 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191 5G2,5/14AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 5G2,5 600 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435403		
LAPP ÖLFLEX 191 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191 5G2,5/14AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 5G2,5 75 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445084	0011152/75	275.72Â€
Lapp Ölflex 191 5G2,5/14AWG PVC-Steuerleitung UL, CSA, CE Steuerleitung ÖLFLEX® 191 5G2,5, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Lau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	856908	0011152	3.68Â€
LAPP ÖLFLEX 191 5G35 Steuerleitung ÖLFLEX 191 5G35/2AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 5G35 300 M, Steuerleitung, 5G35, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445121	0011179/300	16959.74Â€
LAPP ÖLFLEX 191 5G4 Steuerleitung ÖLFLEX 191 5G4/12AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 5G4 600 M, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und L... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435404	0011162/600	3955.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 191 5G4 Steuerleitung ÖLFLEX 191 5G4/12AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 5G4 150 M, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und L... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			444181
LAPP ÖLFLEX 191 5G4 Steuerleitung ÖLFLEX 191 5G4/12AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 5G4 300 M, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und L... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444183	0011162/300	1977.70Â€
Lapp Ölflex 191 5G4/12AWG PVC-Steuerleitung UL, CSA, CE Steuerleitung ÖLFLEX® 191 5G4, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	181889	0011162	6.59Â€
LAPP ÖLFLEX 191 5G6 Steuerleitung ÖLFLEX 191 5G6/10AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 5G6, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444186	0011166	9.50Â€
LAPP ÖLFLEX 191 5G6 Steuerleitung ÖLFLEX 191 5G6/10AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 5G6 150 M, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und L... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444187	0011166/150	1425.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 191 5G6 Steuerleitung ÖLFLEX 191 5G6/10AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 5G6 600 M, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und L... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			444188
Lapp Ölflex 191 5G6/10AWG PVC-Steuerleitung UL, CSA, CE 300m-Trom Steuerleitung ÖLFLEX® 191 5G6 300 M, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und L... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	528528	0011166/300	2850.34Â€
Lapp Ölflex 191 7F0,75 qmm PVC-Steuerleitung UL, CSA, CE 75m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® 191 7G0,75 75 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	355959	0011222/75	188.62Â€
LAPP ÖLFLEX 191 7G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 191 7G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 7G0,75, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und L... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445274	0011222	2.51Â€
LAPP ÖLFLEX 191 7G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 191 7G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 7G0,75 150 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323913	0011222/150	377.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 191 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX 191 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 7G1 75 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und La... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			444973
LAPP ÖLFLEX 191 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX 191 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 7G1 600 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und L... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312237	0011116/600	1633.56Â€
LAPP ÖLFLEX 191 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX 191 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 7G1 300 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und L... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323207	0011116/300	816.78Â€
LAPP ÖLFLEX 191 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX 191 7G1/18AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 7G1 150 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und L... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444985	0011116/150	408.39Â€
Lapp Ölflex 191 7G1,0 qmm PVC-Steuerleitung UL, CSA, CE Steuerleitung ÖLFLEX® 191 7G1, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	407028	0011116	2.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 191 7G1,5 qmm PVC-Steuerleitung UL, CSA, CE Steuerleitung ÖLFLEX® 191 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Lau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			421475
LAPP ÖLFLEX 191 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 7G1,5 150 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445139	0011140/150	483.30Â€
Lapp Ölflex 191 7G1,5/16AWG PVC-Steuerleitung UL, CSA, CE 75m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® 191 7G1,5 75 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	213989	0011140/75	241.65Â€
LAPP ÖLFLEX 191 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 7G2,5 600 M, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312234	0011153/600	3330.50Â€
LAPP ÖLFLEX 191 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 7G2,5 300 M, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323380	0011153/300	1665.25Â€
LAPP ÖLFLEX 191 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191 7G2,5/14AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 7G2,5, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Lau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445085	0011153	5.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 191 7G2,5/14AWG PVC-Steuerleitung UL, CSA, CE 75m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® 191 7G2,5 75 M, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			987235
LAPP ÖLFLEX 191 7G4 Steuerleitung ÖLFLEX 191 7G4 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 7G4 300 M, Steuerleitung, 7G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und L... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323927	0011167/300	2723.11Â€
LAPP ÖLFLEX 191 7G4 Steuerleitung ÖLFLEX 191 7G4/12AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 7G4, Steuerleitung, 7G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444196	0011167	8.27Â€
Lapp ÖLFLEX 191 9G0,75 0011223/TR Steuerleitung PVC UL/CSA AWM Steuerleitung ÖLFLEX® 191 9G0,75, Steuerleitung, 9G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und L... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323912	0011223	3.11Â€
LAPP ÖLFLEX 191 9G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 191 9G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 9G0,75 75 M, Steuerleitung, 9G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445275	0011223/75	233.54Â€
LAPP ÖLFLEX 191 9G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 191 9G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 9G0,75 150 M, Steuerleitung, 9G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445276	0011223/150	467.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 191 9G1,5/16AWG PVC-Steuerleitung UL, CSA, CE Steuerleitung ÖLFLEX® 191 9G1,5, Steuerleitung, 9G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Lau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			961754
Lapp Ölflex 191 CY 12G1/18AWG Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 12G1,0, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	211385	0011184	7.66Â€
Lapp Ölflex 191 CY 18G1,0qmm 18AWG Steuerleitung CE-konform mit UL,CSA Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 18G1,0, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	773417	0011185	13.40Â€
Lapp ÖLFLEX 191 CY 18G2,5 30010543/TR Steuerleitung PVC geschirmt UL/CSA AWM Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 18G2,5, Steuerleitung, 18G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325763	30010543	21.85Â€
Lapp Ölflex 191 CY 25G1 18AWG Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 25G1,0, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	756897	0011186	13.85Â€
Lapp ÖLFLEX 191 CY 3G1,5 0011187/TR Steuerleitung PVC geschirmt UL/CSA AWM Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323919	0011187	4.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 191 CY 3G1,5/16AWG Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 3G1,5 75 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			130628
Lapp Ölflex 191 CY 3G1/18AWG Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 3G1,0, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	422489	0011180	3.67Â€
LAPP Ölflex 191 CY 4G1,5qmm 16AWG Steuerleitung CE-konform mit UL,CSA Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498498	0011188	4.67Â€
Lapp Ölflex 191 CY 4G1/18AWG Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 4G1, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säur... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	568845	0011181	4.01Â€
Lapp Ölflex 191 CY 4G10 8AWG Steuerleitung CE-konform mit UL,CSA Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 4G10, Steuerleitung, 4G10, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	714138	3023131	19.77Â€
LAPP ÖLFLEX 191 CY 4G120 Steuerleitung ÖLFLEX 191 CY 4G120/4/0AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 4G120, Steuerleitung, 4G120, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säur... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459302	3026536	145.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 191 CY 4G2,5qmm 14AWG Steuerleitung CE-konform mit UL,CSA Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	326870		
Lapp Ölflex 191 CY 4G35 qmm Steuerleitung CE-konform mit UL,CSA Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 4G35, Steuerleitung, 4G35, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	337366	30010928	54.96Â€
Lapp Ölflex 191 CY 4G4 qmm 300m Steuerleitung CE-konform mit UL,CSA Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 4G4,0 300 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	563645	30010544/300	2696.00Â€
Lapp Ölflex 191 CY 4G4,0 qmm Steuerleitung CE-konform mit UL,CSA Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 4G4,0, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	832205	30010544	8.99Â€
Lapp Ölflex 191 CY 4G50 1AWG Steuerleitung CE-konform mit UL,CSA Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 4G50, Steuerleitung, 4G50, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	808852	3026535	71.13Â€
Lapp Ölflex 191 CY 4G6 qmm Steuerleitung CE-konform mit UL,CSA Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 4G6,0, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	121285	30010548	11.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX 191 CY 4G95 3025947/TR Steuerleitung PVC geschirmt UL/CSA AWM Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 4G95, Steuerleitung, 4G95, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325855
Lapp ÖLFLEX 191 CY 5G1,5 300/500V PVC UL/CSA AWM geschirmt 0011189 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1052650	0011189	5.18Â€
Lapp Ölflex 191 CY 5G1/18AWG Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 5G1,0, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	664409	0011182	4.39Â€
Lapp Ölflex 191 CY 5G2,5 14AWG Steuerleitung CE-konform mit UL,CSA Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 5G2,5, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	119762	0011196	7.41Â€
LAPP ÖLFLEX 191 CY 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX 191 CY 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 7G1 75 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323922	0011183/75	409.70Â€
LAPP ÖLFLEX 191 CY 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX 191 CY 7G1/18AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 7G1, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säur... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445135	0011183	5.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX 191 CY 7G2,5 300/500V PVC UL/CSA AWM geschirmt 0011197 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 7G2,5, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			499766
LAPP ÖLFLEX 191CY 12G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191 CY 12G1,5/16AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445213	0011191	9.69Â€
LAPP ÖLFLEX 191CY 12G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191CY 12G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 12G2,5, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459189	30010542	14.73Â€
LAPP ÖLFLEX 191CY 18G1,0 Steuerleitung ÖLFLEX 191 CY 18G1/18AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 18G1,0 600 M, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegen?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445207	0011185/600	8042.11Â€
LAPP ÖLFLEX 191CY 18G1,0 Steuerleitung ÖLFLEX 191CY 18G1,0 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 18G1,0 150 M, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegen?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323920	0011185/150	2010.53Â€
LAPP ÖLFLEX 191CY 18G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191 CY 18G1,5/16AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445225	0011192	13.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 191CY 18G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191CY 18G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 18G2,5 300 M, Steuerleitung, 18G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325775
LAPP ÖLFLEX 191CY 18G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191CY 18G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 18G2,5 600 M, Steuerleitung, 18G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325575	30010543/600	13112.86Â€
LAPP ÖLFLEX 191CY 25G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191 CY 25G1,5/16AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 25G1,5, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445257	0011193	19.17Â€
LAPP ÖLFLEX 191CY 2X1,0 Steuerleitung ÖLFLEX 191 CY 2X1/18AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 2X1,0, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445261	0011202	2.81Â€
LAPP ÖLFLEX 191CY 2X1,0 Steuerleitung ÖLFLEX 191CY 2X1,0 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 2X1,0 75 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323916	0011202/75	210.57Â€
LAPP ÖLFLEX 191CY 2X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191CY 2X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 2X1,5, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323926	0011302	3.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 191CY 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191 CY 3G1,5/16AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 3G1,5 600 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegen?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435405		
LAPP ÖLFLEX 191CY 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191 CY 3G2,5/14AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445258	0011194	4.69Â€
LAPP ÖLFLEX 191CY 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX 191 CY 4G1/18AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 4G1 600 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435406	0011181/600	2403.74Â€
LAPP ÖLFLEX 191CY 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX 191 CY 4G1/18AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 4G1 75 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445125	0011181/75	300.47Â€
LAPP ÖLFLEX 191CY 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX 191 CY 4G1/18AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 4G1 150 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445128	0011181/150	600.94Â€
LAPP ÖLFLEX 191CY 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX 191 CY 4G1/18AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 4G1 300 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445134	0011181/300	1201.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX 191CY 4G1,5 Steuerleitung 0011188/150 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 4G1,5 150 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegen?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056135
LAPP ÖLFLEX 191CY 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191 CY 4G1,5/16AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 4G1,5 600 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegen?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435407	0011188/600	2802.02Â€
LAPP ÖLFLEX 191CY 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191CY 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 4G1,5 75 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445211	0011188/75	350.25Â€
LAPP ÖLFLEX 191CY 4G10 Steuerleitung ÖLFLEX 191CY 4G10 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 4G10 300 M, Steuerleitung, 4G10, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325863	3023131/300	5931.14Â€
LAPP ÖLFLEX 191CY 4G16 Steuerleitung ÖLFLEX 191CY 4G16 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 4G16, Steuerleitung, 4G16, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459198	30010639	43.55Â€
LAPP ÖLFLEX 191CY 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191 CY 4G2,5/14AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 4G2,5 600 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegen?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435408	0011195/600	2937.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 191CY 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191CY 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 4G2,5 75 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323918
LAPP ÖLFLEX 191CY 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191CY 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 4G2,5 300 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegen?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323917	0011195/300	1468.93Â€
LAPP ÖLFLEX 191CY 4G25 Steuerleitung ÖLFLEX 191CY 4G25 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 4G25, Steuerleitung, 4G25, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459300	3023132	45.83Â€
LAPP ÖLFLEX 191CY 4G35 Steuerleitung ÖLFLEX 191CY 4G35 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 4G35 300 M, Steuerleitung, 4G35, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459199	30010928/300	16627.82Â€
LAPP ÖLFLEX 191CY 4G70 Steuerleitung ÖLFLEX 191CY 4G70 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 4G70, Steuerleitung, 4G70, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325856	3025946	104.94Â€
LAPP ÖLFLEX 191CY 5G1,0 Steuerleitung ÖLFLEX 191CY 5G1,0 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 5G1,0 150 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056134	0011182/150	658.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 191CY 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191 CY 5G1,5/16AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 5G1,5 600 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegen?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435414		
LAPP ÖLFLEX 191CY 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191 CY 5G2,5/14AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 5G2,5 600 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegen?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435415	0011196/600	4446.33Â€
LAPP ÖLFLEX 191CY 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191 CY 5G2,5/14AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 5G2,5 300 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegen?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445260	0011196/300	2223.16Â€
LAPP ÖLFLEX 191CY 5G4,0 Steuerleitung ÖLFLEX 191CY 5G4,0 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 5G4,0, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459190	30010545	10.45Â€
LAPP ÖLFLEX 191CY 5G6,0 Steuerleitung ÖLFLEX 191 CY 5G6/10AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 5G6,0, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459299	3023130	15.46Â€
LAPP ÖLFLEX 191CY 7G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 191 CY 7G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 7G0,75, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445278	0011234	4.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 191CY 7G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 191CY 7G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 7G0,75 75 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445290		
LAPP ÖLFLEX 191CY 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 191CY 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445212	0011190	6.20Â€
LAPP ÖLFLEX 191CY 7G4,0 Steuerleitung ÖLFLEX 191CY 7G4,0 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 7G4,0, Steuerleitung, 7G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325587	30010546	13.27Â€
LAPP ÖLFLEX 191CY 7G6,0 Steuerleitung ÖLFLEX 191CY 7G6,0 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 7G6,0, Steuerleitung, 7G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459192	30010547	18.44Â€
LAPP ÖLFLEX 191CY 7G6,0 Steuerleitung ÖLFLEX 191CY 7G6,0 Steuerleitung ÖLFLEX® 191 CY 7G6,0 300 M, Steuerleitung, 7G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459195	30010547/300	5530.75Â€
Lapp ÖLFLEX 408 P 12G1 1308212/500 Steuerleitung ÖLFLEX® 408 P 12G1 500 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält h... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1349163	1308212/500	2481.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX 408 P 12G1,5 1308312 Steuerleitung ÖLFLEX® 408 P 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hoh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1344481
Lapp ÖLFLEX 408 P 12G1,5 1308312/500 Steuerleitung ÖLFLEX® 408 P 12G1,5 500 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1349164	1308312/500	3215.04Â€
Lapp ÖLFLEX 408 P 18G0,75 1308118/100 Steuerleitung ÖLFLEX® 408 P 18G0,75 100 M, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel h... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048861	1308118/100	680.30Â€
Lapp ÖLFLEX 408 P 2x1 PUR VDE ölbeständig abriebfest 1308902 Steuerleitung ÖLFLEX® 408 P 2X1, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15°C möglich,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	686999	1308902	1.30Â€
Lapp ÖLFLEX 408 P 3G0,75 1308103/100 Steuerleitung ÖLFLEX® 408 P 3G0,75 100 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048860	1308103/100	136.13Â€
LAPP ÖLFLEX 408 P 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX® 408 P 3G1, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mec... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344469	1308203	1.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX 408 P 3G1,5 1308303/100 Steuerleitung ÖLFLEX® 408 P 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1345897
Lapp ÖLFLEX 408 P 4X1 1308904/100 Steuerleitung ÖLFLEX® 408 P 4X1 100 M, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hoh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048862	1308904/100	186.98Â€
Lapp ÖLFLEX 408 P 5G0,75 1308105 Steuerleitung ÖLFLEX® 408 P 5G0,75, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hoh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344470	1308105	1.94Â€
LAPP ÖLFLEX 408 P 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 408 P 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344510	1308305	2.84Â€
LAPP ÖLFLEX 408 P 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 408 P 5G1,5 100 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345909	1308305/100	283.63Â€
LAPP ÖLFLEX 408 P 5X0,5 Steuerleitung 1308805/100 Steuerleitung ÖLFLEX® 408 P 5X0,5 100 M, Steuerleitung, 5X0.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	142277	1308805/100	168.79Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX 408 P 7G0,75 1308107 Steuerleitung ÖLFLEX® 408 P 7G0,75, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hoh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			204870
LAPP ÖLFLEX 408 P 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 408 P 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345257	1308307	3.58Â€
Lapp ÖLFLEX 408 P 7G10 1308617/1000 Steuerleitung ÖLFLEX® 408 P 7G10 1000 M, Steuerleitung, 7G10, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1349166	1308617/1000	23555.76Â€
Lapp ÖLFLEX 408 P 7G10 1308617/500 Steuerleitung ÖLFLEX® 408 P 7G10 500 M, Steuerleitung, 7G10, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält h... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1349165	1308617/500	11777.88Â€
Lapp ÖLFLEX 408 P 7G6 1308607 Steuerleitung ÖLFLEX® 408 P 7G6, Steuerleitung, 7G6, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mec... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048701	1308607	14.27Â€
Lapp ÖLFLEX 409 CP 5G2,5 Steuerleitung 1321405 Steuerleitung ÖLFLEX® 409 CP 5G2,5, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1920394	1321405	6.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX 409 CP 7G1,5 Steuerleitung 1321307/500 Steuerleitung ÖLFLEX® 409 CP 7G1,5 500 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträgli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1104095
Lapp ÖLFLEX 409 P 10G0,75 1311110 Steuerleitung ÖLFLEX® 409 P 10G0,75, Steuerleitung, 10G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält h... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345255	1311110	5.29Â€
LAPP ÖLFLEX 409 P 10G1 Steuerleitung ÖLFLEX® 409 P 10G1, Steuerleitung, 10G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345254	1311210	5.76Â€
Lapp ÖLFLEX 409 P 12G0,75 1311112 Steuerleitung ÖLFLEX® 409 P 12G0,75, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält h... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048702	1311112	5.76Â€
Lapp ÖLFLEX 409 P 12G1 1311212/100 Steuerleitung ÖLFLEX® 409 P 12G1 100 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält h... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345903	1311212/100	706.73Â€
Lapp ÖLFLEX 409 P 25G1 1311225 Steuerleitung ÖLFLEX® 409 P 25G1, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048703	1311225	12.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX 409 P 3G1 1311203/100 Steuerleitung ÖLFLEX® 409 P 3G1 100 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hoh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1345906
Lapp ÖLFLEX 409 P 3G1,5 1311303/100 Steuerleitung ÖLFLEX® 409 P 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345901	1311303/100	288.78Â€
Lapp ÖLFLEX 409 P 3G2,5 1311403/100 Steuerleitung ÖLFLEX® 409 P 3G2,5 100 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345868	1311403/100	413.46Â€
Lapp ÖLFLEX 409 P 4G1 1311204/100 Steuerleitung ÖLFLEX® 409 P 4G1 100 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hoh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345905	1311204/100	291.06Â€
Lapp ÖLFLEX 409 P 4G1,5 1311304/100 Steuerleitung ÖLFLEX® 409 P 4G1,5 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345900	1311304/100	353.71Â€
Lapp ÖLFLEX 409 P 5G1,5 1311305/100 Steuerleitung ÖLFLEX® 409 P 5G1,5 100 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048863	1311305/100	396.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX 409 P 5G16 1311805 Steuerleitung ÖLFLEX® 409 P 5G16, Steuerleitung, 5G16, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2048705
Lapp ÖLFLEX 409 P 5G2,5 1311405/100 Steuerleitung ÖLFLEX® 409 P 5G2,5 100 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345912	1311405/100	606.66Â€
Lapp ÖLFLEX 409 P 7G1 1311207/100 Steuerleitung ÖLFLEX® 409 P 7G1 100 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hoh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345904	1311207/100	431.53Â€
Lapp ÖLFLEX 409 P 7G1,5 1311307 Steuerleitung ÖLFLEX® 409 P 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048704	1311307	4.90Â€
Lapp ÖLFLEX 409 P 7G2,5 1311407/100 Steuerleitung ÖLFLEX® 409 P 7G2,5 100 M, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345606	1311407/100	785.48Â€
Lapp ÖLFLEX 409CP 10G0,75 100m PUR ULCSA AWM ölbeständig geschirmt 1321110/100 Steuerleitung ÖLFLEX® 409 CP 10G0,75 100 M, Steuerleitung, 10G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Vertr?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1567646	1321110/100	599.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX 409CP 10G0,75 500m PUR ULCSA AWM ölbeständig geschirmt 1321110/500 Steuerleitung ÖLFLEX® 409 CP 10G0,75 500 M, Steuerleitung, 10G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Vertr?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1567643
Lapp ÖLFLEX 409CP 10G0,75 50m PUR ULCSA AWM ölbeständig geschirmt 1321110/50 Steuerleitung ÖLFLEX® 409 CP 10G0,75 50 M, Steuerleitung, 10G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1567645	1321110/50	299.81Â€
Lapp ÖLFLEX 409CP 10G0,75 PUR UL/CSA AWM ölbeständig geschirmt 1321110 Steuerleitung ÖLFLEX® 409 CP 10G0,75, Steuerleitung, 10G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1567644	1321110	6.00Â€
Lapp ÖLFLEX 409CP 2x0,75 100m PUR ULCSA AWM ölbeständig geschirmt 1321852/100 Steuerleitung ÖLFLEX® 409 CP 2X0,75 100 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	643990	1321852/100	315.98Â€
Lapp ÖLFLEX 409CP 3G0,75 100m PUR ULCSA AWM ölbeständig geschirmt 1321103/100 Steuerleitung ÖLFLEX® 409 CP 3G0,75 100 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1567639	1321103/100	343.77Â€
Lapp ÖLFLEX 409CP 3G0,75 500m PUR ULCSA AWM ölbeständig geschirmt 1321103/500 Steuerleitung ÖLFLEX® 409 CP 3G0,75 500 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1567637	1321103/500	1718.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX 409CP 3G0,75 PUR UL/CSA AWM ölbeständig geschirmt 1321103 Steuerleitung ÖLFLEX® 409 CP 3G0,75, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1567638
Lapp ÖLFLEX 409CP 3G2,5 100m PUR UL/CSA AWM ölbeständig geschirmt 1321403/100 Steuerleitung ÖLFLEX® 409 CP 3G2,5 100 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträgli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	156765	1321403/100	509.39Â€
Lapp ÖLFLEX 409CP 3G2,5 500m PUR UL/CSA AWM ölbeständig geschirmt 1321403/500 Steuerleitung ÖLFLEX® 409 CP 3G2,5 500 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträgli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1567647	1321403/500	2546.97Â€
Lapp ÖLFLEX 409CP 3G2,5 50m PUR UL/CSA AWM ölbeständig geschirmt 1321403/50 Steuerleitung ÖLFLEX® 409 CP 3G2,5 50 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglic... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1567649	1321403/50	254.70Â€
Lapp ÖLFLEX 409CP 3G2,5 PUR UL/CSA AWM ölbeständig geschirmt 1321403 Steuerleitung ÖLFLEX® 409 CP 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1567648	1321403	5.09Â€
Lapp ÖLFLEX 409CP 4G 0,75 100m PUR ULCS AWM ölbeständig geschirmt 1321104/100 Steuerleitung ÖLFLEX® 409 CP 4G0,75 100 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1567642	1321104/100	393.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX 409CP 4G 0,75 500m PUR UL AWM ölbeständig geschirmt 1321104/500 Steuerleitung ÖLFLEX® 409 CP 4G0,75 500 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			156764
Lapp ÖLFLEX 409CP 4G 0,75 PUR UL/CSA AWM ölbeständig geschirmt 1321104 Steuerleitung ÖLFLEX® 409 CP 4G0,75, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1567641	1321104	3.94Â€
Lapp ÖLFLEX 409CP 5G 0,75 100m PUR ULCS AWM ölbeständig geschirmt 1321105/100 Steuerleitung ÖLFLEX® 409 CP 5G0,75 100 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145955	1321105/100	417.71Â€
LAPP ÖLFLEX 440 CP 12G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 12G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 12G0,75, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441678	0012917	17.01Â€
LAPP ÖLFLEX 440 CP 12G1 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 12G1 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 12G1, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mech... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441686	0012931	19.05Â€
Lapp ÖLFLEX 440 CP 12G1,5 0012945/50 Steuerleitung PUR/TPE geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 12G1,5 50 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält h... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056146	0012945/50	1209.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 440 CP 12G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 12G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441703		
LAPP ÖLFLEX 440 CP 12G2,5 Steuerleitung Ölflex 440 CP 12G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 12G2,5, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	896334	0012954	37.40Â€
LAPP ÖLFLEX 440 CP 18G1 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 18G1 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 18G1, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mech... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441689	0012932	20.08Â€
LAPP ÖLFLEX 440 CP 18G1,5 Steuerleitung Ölflex 440 CP 18G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	490234	0012946	38.43Â€
LAPP ÖLFLEX 440 CP 25G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 25G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 25G0,75, Steuerleitung, 25G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	940418	0012919	31.12Â€
LAPP ÖLFLEX 440 CP 25G1 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 25G1 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 25G1, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mech... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441690	0012933	26.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 440 CP 25G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 25G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 25G1,5, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441705		
LAPP ÖLFLEX 440 CP 2X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 2X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 2X0,75, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441663	0012911	6.69Â€
Lapp ÖLFLEX 440 CP 2X1 0012925/100 Steuerleitung PUR/TPE geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 2X1 100 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056145	0012925/100	702.15Â€
LAPP ÖLFLEX 440 CP 2X1 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 2X1 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 2X1, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441682	0012925	7.02Â€
LAPP ÖLFLEX 440 CP 2X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 2X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 2X1,5, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen me... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441692	0012940	9.41Â€
LAPP ÖLFLEX 440 CP 34G1 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 34G1 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 34G1, Steuerleitung, 34G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mech... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441691	0012934	38.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 440 CP 3G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 3G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 3G0,75, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441664		
LAPP ÖLFLEX 440 CP 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 3G1, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441683	0012926	7.18Â€
LAPP ÖLFLEX 440 CP 3G1,5 Steuerleitung Ö Steuerleitung PUR/TPE geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält ho... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323960	0012941/100	1037.58Â€
LAPP ÖLFLEX 440 CP 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen me... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441693	0012941	10.38Â€
LAPP ÖLFLEX 440 CP 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 3G1,5 500 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält ho... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441695	0012941/500	5187.90Â€
LAPP ÖLFLEX 440 CP 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen me... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441707	0012950	13.95Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 440 CP 41G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 41G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 41G1,5, Steuerleitung, 41G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			282755
LAPP ÖLFLEX 440 CP 4G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 4G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 4G0,5, Steuerleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen me... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445990	0012902	7.61Â€
LAPP ÖLFLEX 440 CP 4G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 4G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 4G0,75, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441665	0012913	8.26Â€
LAPP ÖLFLEX 440 CP 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 4G1, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441684	0012927	8.68Â€
LAPP ÖLFLEX 440 CP 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen me... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441696	0012942	12.24Â€
LAPP ÖLFLEX 440 CP 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 4G1,5 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält ho... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441697	0012942/100	1224.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 440 CP 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 4G1,5 500 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält ho... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441699		
LAPP ÖLFLEX 440 CP 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen me... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441708	0012951	15.33Â€
LAPP ÖLFLEX 440 CP 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 4G2,5 500 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält ho... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056147	0012951/500	7662.85Â€
LAPP ÖLFLEX 440 CP 5G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 5G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 5G0,5, Steuerleitung, 5G0.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen me... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441647	0012903	8.39Â€
LAPP ÖLFLEX 440 CP 5G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 5G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 5G0,75, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441667	0012914	8.50Â€
Lapp ÖLFLEX 440 CP 5G1,5 0012943/50 Steuerleitung PUR/TPE geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 5G1,5 50 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hoh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323959	0012943/50	676.95Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 440 CP 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen me... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441700		
LAPP ÖLFLEX 440 CP 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 5G2,5, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen me... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441716	0012952	18.82Â€
LAPP ÖLFLEX 440 CP 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 5G2,5 50 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hoh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441717	0012952/50	940.88Â€
LAPP ÖLFLEX 440 CP 7G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 7G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 7G0,5 50 M, Steuerleitung, 7G0.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hoh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441659	0012904/50	606.47Â€
LAPP ÖLFLEX 440 CP 7G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 7G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 7G0,5 100 M, Steuerleitung, 7G0.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält ho... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441661	0012904/100	1212.94Â€
LAPP ÖLFLEX 440 CP 7G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 7G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 7G0,75, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441672	0012915	13.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 440 CP 7G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 7G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 7G0,75 100 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441677		
LAPP ÖLFLEX 440 CP 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 7G1, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441685	0012929	13.39Â€
Lapp ÖLFLEX 440 CP 7G1,5 0012944/100 Steuerleitung PUR/TPE geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 7G1,5 100 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält ho... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323745	0012944/100	2020.78Â€
LAPP ÖLFLEX 440 CP 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen me... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441701	0012944	20.21Â€
LAPP ÖLFLEX 440 CP 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 7G1,5 50 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hoh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441702	0012944/50	1010.39Â€
LAPP ÖLFLEX 440 CP 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 7G2,5, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen me... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441718	0012953	22.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX 440 P 12G0,5 0012805/50 Steuerleitung PUR/TPE Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 12G0,5 50 M, Steuerleitung, 12G0.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechani... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323933
LAPP ÖLFLEX 440 P 12G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 12G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 12G0,75, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445943	0012818	9.77Â€
LAPP ÖLFLEX 440 P 12G1 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 12G1 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 12G1 100 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445202	0012830/100	1105.16Â€
Lapp ÖLFLEX 440 P 12G1,5 0012842/50 Steuerleitung PUR/TPE Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 12G1,5 50 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechani... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323751	0012842/50	666.46Â€
LAPP ÖLFLEX 440 P 12G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 12G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 12G1,5 500 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445949	0012842/500	6664.63Â€
LAPP ÖLFLEX 440 P 12G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 12G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 12G2,5, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445987	0012854	17.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX 440 P 18G0,5 0012806/50 Steuerleitung PUR/TPE Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 18G0,5 50 M, Steuerleitung, 18G0.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechani... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323932
LAPP ÖLFLEX 440 P 18G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 18G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 18G0,5, Steuerleitung, 18G0.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445921	0012806	12.45Â€
Lapp ÖLFLEX 440 P 18G0,75 Steuerleitung 0012819 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 18G0,75, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1983520	0012819	13.90Â€
Lapp ÖLFLEX 440 P 18G1 0012831/100 Steuerleitung PUR/TPE Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 18G1 100 M, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323911	0012831/100	1602.43Â€
LAPP ÖLFLEX 440 P 18G1 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 18G1 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 18G1 50 M, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanische... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445204	0012831/50	801.22Â€
LAPP ÖLFLEX 440 P 18G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 18G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 18G1,5 500 M, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445950	0012843/500	9695.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 440 P 25G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 25G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 25G0,75, Steuerleitung, 25G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445946		
LAPP ÖLFLEX 440 P 25G1 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 25G1 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 25G1, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Bel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	341467	0012832	21.41Â€
LAPP ÖLFLEX 440 P 25G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 25G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 25G1,5 50 M, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechani... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445952	0012844/50	1280.08Â€
LAPP ÖLFLEX 440 P 25G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 25G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 25G1,5 500 M, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323749	0012844/500	12800.80Â€
LAPP ÖLFLEX 440 P 2X0,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 2X0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 2X0,5, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen B... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323935	0012800	3.06Â€
LAPP ÖLFLEX 440 P 2X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 2X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 2X0,75, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323761	0012813	3.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 440 P 2X1 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 2X1 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 2X1, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445179		
LAPP ÖLFLEX 440 P 3G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 3G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 3G0,5 100 M, Steuerleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445917	0012801/100	320.99Â€
Lapp ÖLFLEX 440 P 3G0,75 0012814/100 Steuerleitung PUR/TPE Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 3G0,75 100 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323759	0012814/100	340.10Â€
Lapp ÖLFLEX 440 P 3G1,5 Steuerleitung 0012838/1000 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 3G1,5 1000 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechani... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056144	0012838/1000	4954.95Â€
LAPP ÖLFLEX 440 P 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445762	0012838/100	495.50Â€
LAPP ÖLFLEX 440 P 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 3G1,5 500 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445764	0012838/500	2477.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 440 P 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen B... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445953		
LAPP ÖLFLEX 440 P 41G1 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 41G1 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 41G1, Steuerleitung, 41G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Bel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445205	0012834	35.34Â€
LAPP ÖLFLEX 440 P 41G1 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 41G1 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 41G1 500 M, Steuerleitung, 41G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323770	0012834/500	17670.51Â€
LAPP ÖLFLEX 440 P 41G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 41G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 41G1,5, Steuerleitung, 41G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323748	0012846	55.67Â€
LAPP ÖLFLEX 440 P 4G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 4G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 4G0,5 100 M, Steuerleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445918	0012802/100	367.33Â€
LAPP ÖLFLEX 440 P 4G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 4G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 4G0,75 100 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445932	0012815/100	376.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 440 P 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 4G1 500 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445196		
LAPP ÖLFLEX 440 P 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 4G1,5 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445767	0012839/100	582.07Â€
LAPP ÖLFLEX 440 P 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 4G1,5 500 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323753	0012839/500	2910.35Â€
LAPP ÖLFLEX 440 P 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 4G2,5 100 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445960	0012851/100	842.31Â€
LAPP ÖLFLEX 440 P 5G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 5G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 5G0,5 100 M, Steuerleitung, 5G0.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445919	0012803/100	405.00Â€
LAPP ÖLFLEX 440 P 5G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 5G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 5G0,75, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445938	0012816	4.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 440 P 5G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 5G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 5G0,75 100 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445940		
LAPP ÖLFLEX 440 P 5G1 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 5G1 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 5G1 500 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445198	0012828/500	2768.39Â€
LAPP ÖLFLEX 440 P 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 5G1,5 100 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445771	0012840/100	651.55Â€
LAPP ÖLFLEX 440 P 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 5G1,5 500 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445772	0012840/500	3257.74Â€
Lapp ÖLFLEX 440 P 5G2,5 0012852/50 Steuerleitung PUR/TPE Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 5G2,5 50 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanisc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323746	0012852/50	505.55Â€
LAPP ÖLFLEX 440 P 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 5G2,5 100 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445961	0012852/100	1011.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 440 P 7G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 7G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 7G0,75, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445942		
LAPP ÖLFLEX 440 P 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 7G1 50 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445201	0012829/50	423.00Â€
LAPP ÖLFLEX 440 P 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 7G2,5, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen B... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445962	0012853	13.19Â€
LAPP ÖLFLEX 440 P 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 7G2,5 50 M, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanisc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445973	0012853/50	659.61Â€
LAPP ÖLFLEX 440 P 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 7G2,5 500 M, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445974	0012853/500	6596.12Â€
LAPP ÖLFLEX 450 P 2X1 Steuerleitung ÖLFLEX 450 P 2X1 Anschlussleitung ÖLFLEX® 450 P 2X1 500 M, Anschlussleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445339	0012101/500	1150.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 450 P 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 450 P 3G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 450 P 3G1,5 50 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			445341
Lapp ÖLFLEX 450 P 3G2,5 gelb 0012302/100 Handgeräteleitung PUR/PVC Anschlussleitung ÖLFLEX® 450 P 3G2,5 100 M, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323963	0012302/100	434.72Â€
Lapp ÖLFLEX 450 P 5G1,5 gelb 00122043/50 Handgeräteleitung PUR/PVC Anschlussleitung ÖLFLEX® 450 P 5G1,5 50 M, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323964	00122043/50	220.13Â€
LAPP ÖLFLEX 450 P 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 450 P 5G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 450 P 5G1,5 100 M, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445361	00122043/100	440.26Â€
LAPP ÖLFLEX 450 P 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 450 P 5G2,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 450 P 5G2,5 50 M, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445373	00123043/50	319.16Â€
Lapp ÖLFLEX 500 P 2X1 or 0012345/100 Steuerleitung PUR/PUR hochflexibel Anschlussleitung ÖLFLEX® 500 P 2X1 100 M, Anschlussleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055145	0012345/100	313.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX 500 P 3G1 or 0012346/100 Steuerleitung PUR/PUR hochflexibel Anschlussleitung ÖLFLEX® 500 P 3G1 100 M, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1315132
LAPP ÖLFLEX 500 P 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX 500 P 3G1 Anschlussleitung ÖLFLEX® 500 P 3G1 500 M, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323962	0012346/500	1729.98Â€
LAPP ÖLFLEX 500 P 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 500 P 3G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 500 P 3G1,5 500 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445402	0012352/500	2047.77Â€
Lapp ÖLFLEX 500 P 3G2,5 or 0012365/50 Steuerleitung PUR/PUR hochflexibel Anschlussleitung ÖLFLEX® 500 P 3G2,5 50 M, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323961	0012365/50	313.81Â€
LAPP ÖLFLEX 500 P 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 500 P 3G2,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 500 P 3G2,5 100 M, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445429	0012365/100	627.61Â€
LAPP ÖLFLEX 500 P 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX 500 P 4G1 Anschlussleitung ÖLFLEX® 500 P 4G1 100 M, Anschlussleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445381	00123473/100	483.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 500 P 4G1,5 qmm PUR-Werkstattleitung 100m Ring Anschlussleitung ÖLFLEX® 500 P 4G1,5 100 M, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			821982
LAPP ÖLFLEX 500 P 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 500 P 4G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 500 P 4G1,5 50 M, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445413	00123543/50	255.87Â€
LAPP ÖLFLEX 500 P 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 500 P 4G2,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 500 P 4G2,5 50 M, Anschlussleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445416	00123553/50	368.48Â€
LAPP ÖLFLEX 500 P 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 500 P 4G2,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 500 P 4G2,5 100 M, Anschlussleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445417	00123553/100	736.97Â€
LAPP ÖLFLEX 500 P 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 500 P 5G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 500 P 5G1,5 50 M, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445407	00123533/50	310.16Â€
LAPP ÖLFLEX 500 P 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 500 P 5G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 500 P 5G1,5 100 M, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445408	00123533/100	620.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 500 P 5G2,5 Steuerleitung 50m Ring Anschlussleitung ÖLFLEX® 500 P 5G2,5 50 M, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			131790
LAPP ÖLFLEX 500 P 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 500 P 5G2,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 500 P 5G2,5 500 M, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445432	00123663/500	4675.92Â€
Lapp Ölflex 500P 5G2,5 qmm NCC PUR-Werkstattleitung 100m Ring Anschlussleitung ÖLFLEX® 500 P 5G2,5 100 M, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	804597	00123663/100	935.18Â€
LAPP ÖLFLEX 540 CP 2X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 540 CP 2X0,75 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 CP 2X0,75 50 M, Anschlussleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und geleg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445843	0012752/50	324.64Â€
LAPP ÖLFLEX 540 CP 2X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 540 CP 2X0,75 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 CP 2X0,75 100 M, Anschlussleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gele... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445845	0012752/100	649.28Â€
LAPP ÖLFLEX 540 CP 2X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 540 CP 2X0,75 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 CP 2X0,75 500 M, Anschlussleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gele... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445846	0012752/500	3246.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 540 CP 2X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 540 CP 2X0,75 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 CP 2X0,75 1000 M, Anschlussleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			445848
Lapp ÖLFLEX 540 CP 2X2,5 ge 0012767/100 Anschlußleitung PUR/TPE geschirmt Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 CP 2X2,5 100 M, Anschlussleitung, 2X2.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelege... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323779	0012767/100	1269.86Â€
LAPP ÖLFLEX 540 CP 2X2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 540 CP 2X2,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 CP 2X2,5, Anschlussleitung, 2X2.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323780	0012767	12.70Â€
LAPP ÖLFLEX 540 CP 3G1 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 CP 3G1 500 M, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445864	0012758/500	4371.35Â€
LAPP ÖLFLEX 540 CP 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX 540 CP 3G1 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 CP 3G1 100 M, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445862	0012758/100	874.27Â€
LAPP ÖLFLEX 540 CP 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 540 CP 3G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 CP 3G1,5, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445870	0012763	9.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 540 CP 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 540 CP 3G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 CP 3G1,5 100 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelege... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445871		
LAPP ÖLFLEX 540 CP 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 540 CP 3G2,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 CP 3G2,5 100 M, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelege... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445894	0012768/100	1331.70Â€
LAPP ÖLFLEX 540 CP 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 540 CP 3G2,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 CP 3G2,5, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323778	0012768	13.32Â€
LAPP ÖLFLEX 540 CP 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 540 CP 4G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 CP 4G1,5, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445872	00127643	11.12Â€
LAPP ÖLFLEX 540 CP 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 540 CP 4G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 CP 4G1,5 50 M, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445882	00127643/50	556.15Â€
LAPP ÖLFLEX 540 CP 4G10 Steuerleitung ÖLFLEX 540 CP 4G10 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 CP 4G10, Anschlussleitung, 4G10, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323936	00127813	29.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 540 CP 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 540 CP 4G2,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 CP 4G2,5, Anschlussleitung, 4G2.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			445904
LAPP ÖLFLEX 540 CP 4G4 Steuerleitung 00127753 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 CP 4G4, Anschlussleitung, 4G4, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen B... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323924	00127753	19.82Â€
LAPP ÖLFLEX 540 CP 4G6 Steuerleitung ÖLFLEX 540 CP 4G6 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 CP 4G6, Anschlussleitung, 4G6, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen B... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445912	00127783	21.44Â€
LAPP ÖLFLEX 540 CP 5G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 540 CP 5G0,75 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 CP 5G0,75, Anschlussleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445856	00127553	8.75Â€
LAPP ÖLFLEX 540 CP 5G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 540 CP 5G0,75 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 CP 5G0,75 50 M, Anschlussleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und geleg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445859	00127553/50	437.74Â€
LAPP ÖLFLEX 540 CP 5G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 540 CP 5G0,75 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 CP 5G0,75 500 M, Anschlussleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gele... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445860	00127553/500	4377.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 540 CP 5G1 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 CP 5G1 500 M, Anschlussleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			445866
LAPP ÖLFLEX 540 CP 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 540 CP 5G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 CP 5G1,5 500 M, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelege... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445883	00127653/500	6520.14Â€
LAPP ÖLFLEX 540 CP 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 540 CP 5G2,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 CP 5G2,5 50 M, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445906	00127703/50	1101.44Â€
LAPP ÖLFLEX 540 CP 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX 540 CP 7G1 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 CP 7G1, Anschlussleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445869	0012761	15.17Â€
LAPP ÖLFLEX 540 CP 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 540 CP 7G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 CP 7G1,5, Anschlussleitung, 7G1.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlic... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445884	0012766	21.11Â€
LAPP ÖLFLEX 540 P 3G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 3G0,75 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 3G0,75 500 M, Anschlussleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen B... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445508	0012453/500	1452.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 540 P 3G1,0 qmm PUR-Anschlussleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 3G1 500 M, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			802235
LAPP ÖLFLEX 540 P 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 3G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 3G1,5 500 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bew... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445556	0012463/500	2140.53Â€
LAPP ÖLFLEX 540 P 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 3G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 3G1,5 1000 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445557	0012463/1000	4281.06Â€
Lapp ÖLFLEX 540 P 3G4 gelb 0012474/100 Anschlußleitung PUR/TPE Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 3G4 100 M, Anschlussleitung, 3G4, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055147	0012474/100	1007.26Â€
Lapp ÖLFLEX 540 P 3G4 gelb 0012474/50 Anschlußleitung PUR/TPE Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 3G4 50 M, Anschlussleitung, 3G4, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323948	0012474/50	503.63Â€
LAPP ÖLFLEX 540 P 4G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 4G0,75 NCC Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 4G0,75 100 M, Anschlussleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen B... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445512	00124543/100	303.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 540 P 4G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 4G0,75 NCC Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 4G0,75 500 M, Anschlussleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen B... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445520		
LAPP ÖLFLEX 540 P 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 4G1 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 4G1 100 M, Anschlussleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445542	00124593/100	361.30Â€
LAPP ÖLFLEX 540 P 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 4G1 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 4G1 500 M, Anschlussleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445545	00124593/500	1806.50Â€
LAPP ÖLFLEX 540 P 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 4G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 4G1,5 100 M, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bew... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445565	00124643/100	531.14Â€
LAPP ÖLFLEX 540 P 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 4G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 4G1,5 500 M, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bew... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445566	00124643/500	2655.72Â€
LAPP ÖLFLEX 540 P 4G10 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 4G10 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 4G10, Anschlussleitung, 4G10, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung oh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445647	00124813	23.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX 540 P 4G2,5 gelb 00124693/50 Anschlußleitung PUR/TPE Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 4G2,5 50 M, Anschlussleitung, 4G2.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323949
LAPP ÖLFLEX 540 P 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 4G2,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 4G2,5 100 M, Anschlussleitung, 4G2.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bew... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445591	00124693/100	748.01Â€
LAPP ÖLFLEX 540 P 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 4G4 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 4G4, Anschlussleitung, 4G4, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445604	00124753	12.01Â€
LAPP ÖLFLEX 540 P 4G6 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 4G6 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 4G6, Anschlussleitung, 4G6, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445641	00124783	17.14Â€
LAPP ÖLFLEX 540 P 5G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 5G0,75 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 5G0,75 100 M, Anschlussleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen B... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445528	00124553/100	387.65Â€
Lapp ÖLFLEX 540 P 5G1 gelb 00124603/50 Anschlußleitung PUR/TPE Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 5G1 50 M, Anschlussleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323909	00124603/50	215.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 540 P 5G1 Steuerleitung PUR-Anschlussleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 5G1 500 M, Anschlussleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			445547
LAPP ÖLFLEX 540 P 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 5G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 5G1,5 50 M, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445567	00124653/50	303.12Â€
LAPP ÖLFLEX 540 P 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 5G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 5G1,5 100 M, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bew... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445571	00124653/100	606.24Â€
LAPP ÖLFLEX 540 P 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 5G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 5G1,5 500 M, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bew... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323950	00124653/500	3031.18Â€
LAPP ÖLFLEX 540 P 5G10 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 5G10 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 5G10, Anschlussleitung, 5G10, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung oh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445660	00124823	25.47Â€
LAPP ÖLFLEX 540 P 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 5G2,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 5G2,5 50 M, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445592	00124703/50	437.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 540 P 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 5G2,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 5G2,5 100 M, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bew... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445594		
LAPP ÖLFLEX 540 P 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 5G2,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 5G2,5 500 M, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bew... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445599	00124703/500	4379.07Â€
LAPP ÖLFLEX 540 P 5G4 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 5G4 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 5G4 50 M, Anschlussleitung, 5G4, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445616	00124763/50	662.36Â€
LAPP ÖLFLEX 540 P 5G4 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 5G4 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 5G4 500 M, Anschlussleitung, 5G4, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323947	00124763/500	6623.64Â€
Lapp ÖLFLEX 540 P 5G6 gelb 00124793/50 Anschlußleitung PUR/TPE Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 5G6 50 M, Anschlussleitung, 5G6, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323946	00124793/50	914.20Â€
Lapp Ölflex 540 P 5G6 qmm PUR-Anschlußleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 5G6, Anschlussleitung, 5G6, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	995887	00124793	18.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 540 P 5G6 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 5G6 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 5G6 500 M, Anschlussleitung, 5G6, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323945
LAPP ÖLFLEX 540 P 7G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 7G0,75 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 7G0,75 50 M, Anschlussleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen B... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445529	0012456/50	273.31Â€
LAPP ÖLFLEX 540 P 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 7G1 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 7G1 500 M, Anschlussleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445554	0012461/500	2976.34Â€
LAPP ÖLFLEX 540 P 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 7G1 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 7G1 1000 M, Anschlussleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323951	0012461/1000	5952.67Â€
LAPP ÖLFLEX 540 P 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 7G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 7G1,5 500 M, Anschlussleitung, 7G1.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445573	0012466/500	4413.72Â€
Lapp ÖLFLEX 540 P 7G2,5 gelb 0012471/50 Anschlußleitung PUR/TPE Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 7G2,5 50 M, Anschlussleitung, 7G2.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bew... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056141	0012471/50	583.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 540 P 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 7G2,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 7G2,5 1000 M, Anschlussleitung, 7G2.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen B... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2055604
LAPP ÖLFLEX 540 P 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 7G2,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 7G2,5, Anschlussleitung, 7G2.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056140	0012471	11.66Â€
LAPP ÖLFLEX 540 P 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 540 P 7G2,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 7G2,5 500 M, Anschlussleitung, 7G2.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056142	0012471/500	5830.06Â€
LAPP ÖLFLEX 550 P 2X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 550 P 2X1,5 Anschlussleitung H07BQ-F 2X1,5, Anschlussleitung, 2X1.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anschlussleitung für Baumaschinen und mobile Elektrohandgeräte,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056149	0013620	2.67Â€
LAPP ÖLFLEX 550 P 2X2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 550 P 2X2,5 Anschlussleitung H07BQ-F 2X2,5, Anschlussleitung, 2X2.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anschlussleitung für Baumaschinen und mobile Elektrohandgeräte,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441777	0013630	4.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 550 P 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX 550 P 3G1 Anschlussleitung H05BQ-F 3G1 500 M, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anschlussleitung für Baumaschinen und mobile Elektrohandgeräte,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323903
LAPP ÖLFLEX 550 P 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 550 P 3G1,5 Anschlussleitung H07BQ-F 3G1,5 50 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anschlussleitung für Baumaschinen und mobile Elektrohandgeräte,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436031	0013621/50	149.50Â€
LAPP ÖLFLEX 550 P 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX 550 P 3G1,5 Anschlussleitung H07BQ-F 3G1,5 500 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anschlussleitung für Baumaschinen und mobile Elektrohandgeräte,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441772	0013621/500	1495.00Â€
Lapp ÖLFLEX 550 P 3G2,5 or 0013631/100 Anschlußleitung PUR Anschlussleitung H07BQ-F 3G2,5 100 M, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anschlussleitung für Baumaschinen und mobile Elektrohandgeräte,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315131	0013631/100	443.77Â€
LAPP ÖLFLEX 550 P 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 550 P 3G2,5 Anschlussleitung H07BQ-F 3G2,5, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anschlussleitung für Baumaschinen und mobile Elektrohandgeräte,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441778	0013631	4.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 550 P 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 550 P 3G2,5 Anschlussleitung H07BQ-F 3G2,5 50 M, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anschlussleitung für Baumaschinen und mobile Elektrohandgeräte,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			441781
LAPP ÖLFLEX 550 P 4G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 550 P 4G0,75 Anschlussleitung H05BQ-F 4G0,75, Anschlussleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anschlussleitung für Baumaschinen und mobile Elektrohandgeräte,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441755	00136023	2.78Â€
LAPP ÖLFLEX 550 P 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX 550 P 4G1 Anschlussleitung H05BQ-F 4G1, Anschlussleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anschlussleitung für Baumaschinen und mobile Elektrohandgeräte,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323789	00136123	2.98Â€
LAPP ÖLFLEX 550 P 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX 550 P 4G1 Anschlussleitung H05BQ-F 4G1 500 M, Anschlussleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anschlussleitung für Baumaschinen und mobile Elektrohandgeräte,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323787	00136123/500	1489.55Â€
Lapp ÖLFLEX 550 P 4G2,5 or 00136323/100 Anschlußleitung PUR Anschlussleitung H07BQ-F 4G2,5 100 M, Anschlussleitung, 4G2.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anschlussleitung für Baumaschinen und mobile Elektrohandgeräte,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323785	00136323/100	511.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX 550 P 5G0,75 or 00136033/100 Anschlußleitung PUR Anschlussleitung H05BQ-F 5G0,75 100 M, Anschlussleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anschlussleitung für Baumaschinen und mobile Elektrohandgeräte,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056148
Lapp ÖLFLEX 550 P 5G1 or 00136133/50 Anschlußleitung PUR Anschlussleitung H05BQ-F 5G1 50 M, Anschlussleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anschlussleitung für Baumaschinen und mobile Elektrohandgeräte,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung oh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323786	00136133/50	185.50Â€
LAPP ÖLFLEX 550 P 5G1 Steuerleitung ÖLFLEX 550 P 5G1 Anschlussleitung H05BQ-F 5G1 500 M, Anschlussleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anschlussleitung für Baumaschinen und mobile Elektrohandgeräte,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441767	00136133/500	1854.96Â€
Lapp ÖLFLEX 550 P 5G2,5 or 00136333/100 Anschlußleitung PUR Anschlussleitung H07BQ-F 5G2,5 100 M, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anschlussleitung für Baumaschinen und mobile Elektrohandgeräte,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323768	00136333/100	678.73Â€
LAPP ÖLFLEX 550 P 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 550 P 5G2,5 Anschlussleitung H07BQ-F 5G2,5 1000 M, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anschlussleitung für Baumaschinen und mobile Elektrohandgeräte,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436732	00136333/1000	6787.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 550 P 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 550 P 5G2,5 Anschlussleitung H07BQ-F 5G2,5, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anschlussleitung für Baumaschinen und mobile Elektrohandgeräte,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			441782
LAPP ÖLFLEX 550 P 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX 550 P 5G2,5 Anschlussleitung H07BQ-F 5G2,5 50 M, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anschlussleitung für Baumaschinen und mobile Elektrohandgeräte,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441783	00136333/50	339.37Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 12G0,75 1026713/100 Steuerleitung PVC/PVC appr. Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 12G0,75 100 M, Steuerleitung, 12G0.75, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Le... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332489	1026713/100	346.06Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 12G1 1026721/50 Steuerleitung PVC/PVC approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 12G1 50 M, Steuerleitung, 12G1, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057982	1026721/50	211.53Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 12G1 Steuerleitung PVC/PVC approbiert 1026721/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 12G1 100 M, Steuerleitung, 12G1, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332486	1026721/100	423.06Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 12G1,5 1026729/50 Steuerleitung PVC/PVC approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 12G1,5 50 M, Steuerleitung, 12G1.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332443	1026729/50	291.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 18G0,75 1026714/100 Steuerleitung PVC/PVC appr. Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 18G0,75 100 M, Steuerleitung, 18G0.75, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Le... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			133233
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 18G0,75 1026714/50 Steuerleitung PVC/PVC approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 18G0,75 50 M, Steuerleitung, 18G0.75, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332471	1026714/50	260.69Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 18G1,0 1026722/50 Steuerleitung PVC/PVC approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 18G1,0 50 M, Steuerleitung, 18G1, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057984	1026722/50	319.75Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 18G1,5 1026730/50 Steuerleitung PVC/PVC approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 18G1,5 50 M, Steuerleitung, 18G1.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1262142	1026730/50	434.07Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 25G0,5 50m PVC/PVC UL/cUL AWM Nordam. 1026707/50 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 25G0,5 50 M, Steuerleitung, 25G0.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	509630	1026707/50	264.39Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 25G0,5 PVC/PVC UL/cUL AWM Nordam. 1026707 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 25G0,5, Steuerleitung, 25G0.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	509629	1026707	5.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 25G0,75 1026715/50 Steuerleitung PVC/PVC approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 25G0,75 50 M, Steuerleitung, 25G0.75, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2057975
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 2X0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 2X0,5 100 M, Steuerleitung, 2X0.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332189	1026700/100	74.34Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 2X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 2X0,75 100 M, Steuerleitung, 2X0.75, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leit... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332502	1026708/100	91.80Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332483	1026725/100	160.46Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 3G2,5 1026732/100 Steuerleitung PVC/PVC approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 3G2,5 100 M, Steuerleitung, 3G2.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057997	1026732/100	257.48Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 4G0,75 1026710/100 Steuerleitung PVC/PVC approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 4G0,75 100 M, Steuerleitung, 4G0.75, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leit... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1331931	1026710/100	128.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 4G2,5 1026733/100 Steuerleitung PVC/PVC approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 4G2,5 100 M, Steuerleitung, 4G2.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1332408
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 4G2,5 1026733/50 Steuerleitung PVC/PVC approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 4G2,5 50 M, Steuerleitung, 4G2.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332409	1026733/50	167.69Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 4G2,5 PVC/PVC UL/cUL AWM Nordam. 1026733 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsaufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1281272	1026733	3.35Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 5G0,75 1026711/100 Steuerleitung PVC/PVC approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 5G0,75 100 M, Steuerleitung, 5G0.75, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leit... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1331928	1026711/100	155.98Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 5G1,5 1026727/100 Steuerleitung PVC/PVC approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 5G1,5 100 M, Steuerleitung, 5G1.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057993	1026727/100	265.80Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 7G0,5 1026704/100 Steuerleitung PVC/PVC approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 7G0,5 100 M, Steuerleitung, 7G0.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057991	1026704/100	185.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 7G1,5 1026728/100 Steuerleitung PVC/PVC approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 7G1,5 100 M, Steuerleitung, 7G1.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1332476
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 7G2,5 100 M, Steuerleitung, 7G2.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332407	1026734/100	572.88Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 CY 18G0,5 1026757/50 Steuerleitung PVC/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 18G0,5 50 M, Steuerleitung, 18G0.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,P... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1013753	1026757/50	331.51Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 CY 18G1,0 1026773/50 Steuerleitung PVC/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 18G1,0 50 M, Steuerleitung, 18G1, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PVC... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1013752	1026773/50	496.45Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 CY 25G1,0 50m PVC/PVC UL/cUL AWM Nordam. 1026774/50 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 25G1,0 50 M, Steuerleitung, 25G1, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PVC... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	509611	1026774/50	668.98Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 CY 25G1,0 PVC/PVC UL/cUL AWM Nordam. 1026774 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 25G1,0, Steuerleitung, 25G1, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Auß... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	509634	1026774	13.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 CY 2X0,5 1026751/100 Steuerleitung PVC/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 2X0,5 100 M, Steuerleitung, 2X0.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PV... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1332403
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 CY 2x0,75 100m PVC/PVC UL/cUL AWM Nordam. 1026759/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 2X0,75 100 M, Steuerleitung, 2X0.75, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1281278	1026759/100	167.45Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 CY 2x0,75 PVC/PVC UL/cUL AWM Nordam. 1026759 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 2X0,75, Steuerleitung, 2X0.75, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1281277	1026759	1.67Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 CY 2X1,5 1026775/100 Steuerleitung PVC/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 2X1,5 100 M, Steuerleitung, 2X1.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PV... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332175	1026775/100	223.50Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 CY 3G1,5 100m PVC/PVC UL/cUL AWM Nordam. 1026776/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PV... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1281305	1026776/100	276.26Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 CY 3G1,5 PVC/PVC UL/cUL AWM Nordam. 1026776 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Auß... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1281302	1026776	2.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 CY 4G0,5 1026753/100 Steuerleitung PVC/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 4G0,5 100 M, Steuerleitung, 4G0.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PV... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1332401
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 CY 4G2,5 100m PVC/PVC UL/cUL AWM Nordam. 1026784/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 4G2,5 100 M, Steuerleitung, 4G2.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PV... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	509615	1026784/100	503.68Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 CY 7G0,5 1026755/100 Steuerleitung PVC/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 7G0,5 100 M, Steuerleitung, 7G0.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PV... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332396	1026755/100	320.52Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 CY 7G0,75 PVC/PVC UL/cUL AWM Nordam. 1026763 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 7G0,75, Steuerleitung, 7G0.75, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	509632	1026763	3.55Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 CY 7G1,0 1026771/50 Steuerleitung PVC/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 7G1,0 50 M, Steuerleitung, 7G1, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058000	1026771/50	211.67Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 CY 7G1,5 1026779/100 Steuerleitung PVC/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 7G1,5 100 M, Steuerleitung, 7G1.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PV... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332214	1026779/100	562.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 CY 7G1,5 1026779/50 Steuerleitung PVC/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 7G1,5 50 M, Steuerleitung, 7G1.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PVC... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1332215
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1G10 1062902/100 Aderleitung PVC/PVC appr. Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1G10 100 M, Einaderleitung, 1G10, grün-gelb, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328595	1062902/100	357.11Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1G10 1062902/50 Aderleitung PVC/PVC appr. Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1G10 50 M, Einaderleitung, 1G10, grün-gelb, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058460	1062902/50	178.55Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1G16 1062904/100 Aderleitung PVC/PVC appr. Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1G16 100 M, Einaderleitung, 1G16, grün-gelb, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328608	1062904/100	499.07Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1G16 1062904/50 Aderleitung PVC/PVC appr. Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1G16 50 M, Einaderleitung, 1G16, grün-gelb, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328593	1062904/50	249.53Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1G35 1062908/50 Aderleitung PVC/PVC appr. Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1G35 50 M, Einaderleitung, 1G35, grün-gelb, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058461	1062908/50	554.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1x 10 50m PVC/PVC UL/cUL AWM Nordam. 1062903/50 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1X10 50 M, Einaderleitung, 1X10, schwarz, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, unte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			512322
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1X16 1062905/100 Aderleitung PVC/PVC appr. Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1X16 100 M, Einaderleitung, 1X16, schwarz, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, unt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328591	1062905/100	499.07Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1X25 1062907/50 Aderleitung PVC/PVC appr. Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1X25 50 M, Einaderleitung, 1X25, schwarz, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, unte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328589	1062907/50	397.28Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY 1x 16 PVC/PVC UL/cUL AWM Nordam. 1062942 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY 1X16, Einaderleitung, 1X16, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für le... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	685958	1062942	7.39Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809SC 1G10 Steuerleitung Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1G10, Einaderleitung, 1G10, grün-gelb, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, unter ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	613970	1062902	3.57Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809SC 1G150 Steuerleitung Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1G150, Einaderleitung, 1G150, grün-gelb, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, unte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	467600	1062918	38.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809SC 1G6 Steuerleitung Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1G6, Einaderleitung, 1G6, grün-gelb, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, unter Be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	467599		
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809SC 1G6 Steuerleitung Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1G6 100 M, Einaderleitung, 1G6, grün-gelb, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	467697	1062900/100	224.82Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809SC 1X6 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1X6 100 M, Einaderleitung, 1X6, schwarz, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, unter... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328596	1062901/100	224.82Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809SC 1X6 Steuerleitung Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1X6 500 M, Einaderleitung, 1X6, schwarz, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, unter... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	467701	1062901/500	1124.10Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 896P 4G16 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® CHAIN 896 P 4G16, Anschlussleitung, 4G16, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	466577	1023252	29.36Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 896P 5G1,5 1023230/50 Steuerleitung PUR/PP Anschlussleitung ÖLFLEX® CHAIN 896 P 5G1,5 50 M, Anschlussleitung, 5G1.5, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326917	1023230/50	336.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 CP 1X120 1026565/500 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 90 CP 1X120 500 M, Einaderleitung, 1X120, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2049369
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 CP 1X2,5 1026548 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 90 CP 1X2,5, Einaderleitung, 1X2.5, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1349167	1026548	6.52Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 CP 1X35 1026557/500 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 90 CP 1X35 500 M, Einaderleitung, 1X35, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049368	1026557/500	9756.18Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 CP 1X50 1026559 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 90 CP 1X50, Einaderleitung, 1X50, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1349340	1026559	28.05Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 CP 1X95 1026563 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 90 CP 1X95, Einaderleitung, 1X95, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1349154	1026563	46.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P 1G 1,5 100m PUR UL/cUL AWM Nordamerika 1026513/100 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 90 P 1G1,5 100 M, Einaderleitung, 1G1.5, grün-gelb, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1058523
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P 1G 10 100m PUR UL/cUL AWM Nordamerika 1026521/100 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 90 P 1G10 100 M, Einaderleitung, 1G10, grün-gelb, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	691516	1026521/100	649.51Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P 1G 2,5 PUR UL/cUL AWM Nordamerika 1026515 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 90 P 1G2,5, Einaderleitung, 1G2.5, grün-gelb, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	691515	1026515	4.76Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 90 P 1G10 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 90 P 1G10, Einaderleitung, 1G10, grün-gelb, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1349128	1026521	6.50Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P 1G16 1026523 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 90 P 1G16, Einaderleitung, 1G16, grün-gelb, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049367	1026523	7.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P 1G16 1026523/500 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 90 P 1G16 500 M, Einaderleitung, 1G16, grün-gelb, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1349114
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P 1G2,5 1026515/100 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 90 P 1G2,5 100 M, Einaderleitung, 1G2.5, grün-gelb, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049366	1026515/100	475.79Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P 1G4 1026517 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 90 P 1G4, Einaderleitung, 1G4, grün-gelb, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Auß... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049365	1026517	4.76Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P 1G50 1026529 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 90 P 1G50, Einaderleitung, 1G50, grün-gelb, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1349115	1026529	21.41Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P 1G6 1026519/100 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 90 P 1G6 100 M, Einaderleitung, 1G6, grün-gelb, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für de... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1349116	1026519/100	509.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P 1x 1,5 PUR UL/cUL AWM Nordamerika 1026514 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 90 P 1X1,5, Einaderleitung, 1X1.5, schwarz, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Au?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			691513
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P 1x 4 100m PUR UL/cUL AWM Nordamerika 1026518/100 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 90 P 1X4 100 M, Einaderleitung, 1X4, schwarz, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	691511	1026518/100	475.79Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P 1x 4 PUR UL/cUL AWM Nordamerika 1026518 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 90 P 1X4, Einaderleitung, 1X4, schwarz, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	691510	1026518	4.76Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P 1X10 1026522/100 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 90 P 1X10 100 M, Einaderleitung, 1X10, schwarz, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1597140	1026522/100	677.56Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P 1X120 1026536 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 90 P 1X120, Einaderleitung, 1X120, schwarz, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Au?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049364	1026536	50.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P 1X2,5 1026516 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 90 P 1X2,5, Einaderleitung, 1X2.5, schwarz, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Au?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2049363
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P 1X240 1026542 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 90 P 1X240, Einaderleitung, 1X240, schwarz, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Au?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049362	1026542	90.68Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P 1X4 1026518/500 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 90 P 1X4 500 M, Einaderleitung, 1X4, schwarz, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	326376	1026518/500	2378.97Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P 1X50 1026530 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 90 P 1X50, Einaderleitung, 1X50, schwarz, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Auße... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049361	1026530	20.36Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P 1X6 1026520 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 90 P 1X6, Einaderleitung, 1X6, schwarz, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1597141	1026520	5.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P 1X70 1026532 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 90 P 1X70, Einaderleitung, 1X70, schwarz, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Auße... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1923235
Lapp ÖLFLEX CHAIN TM 12G18AWG UL/cUL AWM Nordamerika 8718120 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN TM 12G18AWG, Steuerleitung, 12G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch für Torsionsanwendungen in Wind... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059371	8718120	19.73Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN TM 14/4C Anschlussund Steuerleitungen 8714040/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN TM 4G14AWG 100 M, Steuerleitung, 4G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch für Torsionsanwendungen i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2022352	8714040/100	783.17Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN TM 18/7C Anschlussund Steuerleitungen 8718070/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN TM 7G18AWG 100 M, Steuerleitung, 7G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch für Torsionsanwendungen in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2022354	8718070/100	658.07Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN TM 25G18AWG UL/cUL AWM Nordamerika 8718250 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN TM 25G18AWG, Steuerleitung, 25G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch für Torsionsanwendungen in Wind... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059372	8718250	34.30Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN TM 3G18AWG Anschlussund Steuerleitungen 8718030/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN TM 3G18AWG 100 M, Steuerleitung, 3G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch für Torsionsanwendungen in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2022353	8718030/100	397.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CHAIN TM CY 18/5C Anschlussund Steuerleitungen 8718050S Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN TM CY 5G18AWG, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,In den USA ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2051863
Lapp Ölflex Classic 100 10G0,5 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 10G0,5 1000 M, Steuerleitung, 10G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagen?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	438855	0010007/1000	2149.49Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 10G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 10G0,5 100 M, Steuerleitung, 10G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444399	0010007/100	214.95Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 10G0,75 Eca 0010029/TR Steuerleitung PVC farbig Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 10G0,75, Steuerleitung, 10G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenüberg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323216	0010029	2.33Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 10G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 10G0,75 100 M, Steuerleitung, 10G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434945	0010029/100	232.53Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 10G1 Eca 0010049/TR Steuerleitung PVC farbig Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 10G1, Steuerleitung, 10G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323341	0010049	2.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 100 12G0,5 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 12G0,5 1000 M, Steuerleitung, 12G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagen?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			590214
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 12G0,75 0010030/100 Steuerleitung PVC farbig Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 12G0,75 100 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315502	0010030/100	268.36Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 12G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 12G0,75 1000 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlage... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435417	0010030/1000	2683.59Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 12G1 Steuerleitu ÖLFLEX CLASSIC 100 12G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 12G1 500 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenüberg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323385	0010050/500	1639.02Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 12G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 12G1 100 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenüberg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434957	0010050/100	327.80Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 12G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 12G1, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444933	0010050	3.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 12G1,5 0010071/100 Steuerleitung PVC farbig Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 12G1,5 100 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1315501
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 12G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444938	0010071	4.59Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 12G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 12G1,5 50 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444939	0010071/50	229.43Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 14G0,5 Eca 0010009/100 Steuerleitung PVC farbig Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 14G0,5 100 M, Steuerleitung, 14G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056121	0010009/100	255.46Â€
Lapp Ölflex Classic 100 14G0,5 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 14G0,5 1000 M, Steuerleitung, 14G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagen?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	514003	0010009/1000	2554.60Â€
Lapp Ölflex Classic 100 14G0,5 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 14G0,5, Steuerleitung, 14G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	787417	0010009	2.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 14G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 14G1,5, Steuerleitung, 14G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			444940
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 15G0,75 Steuerle Eca ÖLFLEX CLASSIC 100 15G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 15G0,75 500 M, Steuerleitung, 15G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323214	0010031/500	1899.32Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 16G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 16G0,5, Steuerleitung, 16G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435477	0010010	3.57Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 16G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 16G0,5 100 M, Steuerleitung, 16G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444407	0010010/100	356.62Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 16G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 16G1, Steuerleitung, 16G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444935	0010052	4.43Â€
Lapp Ölflex Classic 100 18G0,75 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 18G0,75 1000 M, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlage... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	528812	0010032/1000	4301.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 18G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 18G0,75 100 M, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			435493
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 18G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 18G0,75, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenüberg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444893	0010032	4.30Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 18G1 0010053/50 Steuerleitung PVC farbig Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 18G1 50 M, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323198	0010053/50	245.32Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 18G1 0010053/TR Steuerleitung PVC farbig Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 18G1, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323185	0010053	4.91Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 18G1,5 0010074/50 Steuerleitung PVC farbig Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 18G1,5 50 M, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323354	0010074/50	338.27Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 18G1,5 0010074/TR Steuerleitung PVC farbig Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323196	0010074	6.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 18G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 18G1,5 500 M, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		444941	
Lapp Ölflex Classic 100 21G0,5 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 21G0,5 1000 M, Steuerleitung, 21G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagen?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	546528	0010011/1000	4248.49Â€
Lapp Ölflex Classic 100 21G0,5 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 21G0,5, Steuerleitung, 21G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	756616	0010011	4.25Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 21G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 21G0,5 100 M, Steuerleitung, 21G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444409	0010011/100	424.85Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 21G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 21G0,75 50 M, Steuerleitung, 21G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagen?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444896	0010033/50	241.86Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 24G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 24G0,5, Steuerleitung, 24G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435516	0010012	5.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 25G0,75 Eca 0010034/50 Steuerleitung PVC farbig Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 25G0,75 50 M, Steuerleitung, 25G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagen?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323200
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 25G0,75 Eca 0010034/TR Steuerleitung PVC farbig Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 25G0,75, Steuerleitung, 25G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenüberg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056124	0010034	5.49Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 25G0,75 Steuerle Eca ÖLFLEX CLASSIC 100 25G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 25G0,75 1000 M, Steuerleitung, 25G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlage... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055605	0010034/1000	5493.51Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 25G0,75 Steuerle Eca ÖLFLEX CLASSIC 100 25G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 25G0,75 500 M, Steuerleitung, 25G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056125	0010034/500	2746.76Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 25G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 25G1, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444936	0010056	7.20Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 25G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 25G1,5, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444942	0010076	10.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 2X0,5 00100004/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 2X0,5 500 M, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1330408
Lapp Ölflex Classic 100 2x0,5 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 2X0,5 100 M, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	703297	00100004/100	45.92Â€
Lapp Ölflex Classic 100 2x0,75 qmm 100m PVC-Steuerleitung farb Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 2X0,75 100 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	360268	00100214/100	60.19Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 2X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 2X0,75, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465084	00100214	0.60Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 2X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 2X0,75 500 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465087	00100214/500	300.96Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 2X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 2X1, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifende... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465098	00100414	0.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 2X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 2X1 500 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		464618	
Lapp Ölflex Classic 100 2x1,0 qmm 100m R PVC-Steuerleitung farb Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 2X1 100 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	312178	00100414/100	64.35Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 2X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 2X1,5, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreif... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1330449	00100634	0.80Â€
Lapp Ölflex Classic 100 2x1,5 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 2X1,5 100 M, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	932884	00100634/100	79.70Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 2X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 2X1,5 1000 M, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464628	00100634/1000	797.04Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 2X2,5 Eca 0010086/100 Steuerleitung PVC farbig Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 2X2,5 100 M, Anschluss- und Steuerleitung, 2X2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur feste... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315123	0010086/100	131.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 2X2,5 Steuerleit Eca ÖLFLEX CLASSIC 100 2X2,5 Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 2X2,5 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 2X2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur feste... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056126
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 2X2,5 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 2X2,5 1000 M, Anschluss- und Steuerleitung, 2X2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur fest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444943	0010086/1000	1317.36Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 2X4 0010100/100 Steuerleitung PVC farbig Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 2X4 100 M, Anschluss- und Steuerleitung, 2X4, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315106	0010100/100	201.53Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 2X4 Steuerleitun ÖLFLEX CLASSIC 100 2X4 Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 2X4 1000 M, Anschluss- und Steuerleitung, 2X4, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312232	0010100/1000	2015.34Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 2X4 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 2X4, Anschluss- und Steuerleitung, 2X4, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444122	0010100	2.02Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 2X4 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 2X4 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 2X4, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444124	0010100/500	1007.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 2X2,5 Steuerleitung 1120800/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 2X2,5 100 M, Steuerleitung, 2X2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			139791
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 2X4 Steuerleitung 1120805 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 2X4, Steuerleitung, 2X4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifende... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	892819	1120805	2.16Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 2X4 Steuerleitung 1120805/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 2X4 100 M, Steuerleitung, 2X4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	364842	1120805/100	216.19Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 3G10 Eca 1120814/50 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3G10 50 M, Steuerleitung, 3G10, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048844	1120814/50	383.47Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreif... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345665	1120801	1.80Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 3G2,5 1120801/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3G2,5 500 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1349118	1120801/500	900.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 3G2,5 Eca 1120801/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3G2,5 100 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1345638
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 3G35 Eca 1120823 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3G35, Steuerleitung, 3G35, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048688	1120823	24.10Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 4G10 1120815 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4G10, Steuerleitung, 4G10, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1990952	1120815	9.16Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 4G10 Eca 1120815/50 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4G10 50 M, Steuerleitung, 4G10, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048845	1120815/50	457.97Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 4G2,5 1120802/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4G2,5 100 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048840	1120802/100	227.00Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 4G2,5 1120802/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4G2,5 500 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1349119	1120802/500	1135.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 4G2,5 Eca 1120802 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreif... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1345664
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 4G25 Eca 1120821 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4G25, Steuerleitung, 4G25, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344563	1120821	21.44Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 4G6 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4G6, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifende... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344517	1120811	5.52Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 4G6 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4G6 1000 M, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345630	1120811/1000	5521.44Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 5G10 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G10, Steuerleitung, 5G10, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344515	1120816	11.42Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 5G16 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G16, Steuerleitung, 5G16, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344514	1120819	17.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G2,5, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreif... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1344520
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G2,5 1000 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345634	1120803/1000	3038.76Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 5G2,5 1120803/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G2,5 500 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1349120	1120803/500	1519.38Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 5G2,5 Steuerleitung 1120803/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G2,5 100 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345635	1120803/100	303.88Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 5G35 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G35, Steuerleitung, 5G35, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	408647	1120825	38.03Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 5G4 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G4, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifende... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344518	1120808	4.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 5G4 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G4 1000 M, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1345632
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 5G50 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G50, Steuerleitung, 5G50, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344562	1120828	57.97Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 5G6 1120812 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G6, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifende... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344516	1120812	6.51Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 7G2,5, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreif... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344519	1120804	4.41Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 3G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3G0,5 500 M, Steuerleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1330407	00100014/500	259.28Â€
Lapp Ölflex Classic 100 3G0,5 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3G0,5 100 M, Steuerleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	510076	00100014/100	51.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 3G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3G0,5, Steuerleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreif... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			465018
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 3G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3G0,75 1000 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagen?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1330398	00100224/1000	727.06Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 3G0,75 00100224/TR Steuerleitung PVC farbig Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3G0,75, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1330431	00100224	0.73Â€
Lapp Ölflex Classic 100 3G0,75 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3G0,75 500 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	308920	00100224/500	363.53Â€
Lapp Ölflex Classic 100 3G0,75 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3G0,75 100 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	581040	00100224/100	72.71Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3G1, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifende... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1330368	00100424	0.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 100 3G1,0 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3G1 500 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			420378
Lapp Ölflex Classic 100 3G1,0 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3G1 100 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	365370	00100424/100	82.67Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 3G1,5 00100644/TR Steuerleitung PVC farbig Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreif... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1330448	00100644	1.10Â€
Lapp Ölflex classic 100 3G1,5qmm PVC-Steuerleitung farb Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	696868	00100644/100	108.40Â€
Lapp Ölflex classic 100 3G1,5qmm PVC-Steuerleitung farb Adern 500m-Tromme Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3G1,5 500 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	360280	00100644/500	541.98Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 3G10 0010301/50 Steuerleitung PVC farbig Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 3G10 50 M, Anschluss- und Steuerleitung, 3G10, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323182	0010301/50	362.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 3G10 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 3G10, Anschluss- und Steuerleitung, 3G10, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verleg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			444278
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 3G120 0010308/TR Steuerleitung PVC farbig Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 3G120, Anschluss- und Steuerleitung, 3G120, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315512	0010308	90.44Â€
Lapp Ölflex classic 100 3G16 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 3G16, Anschluss- und Steuerleitung, 3G16, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verleg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	643809	0010302	11.58Â€
Lapp Ölflex Classic 100 3G2,5 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern 100m-Ring Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 3G2,5 100 M, Anschluss- und Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur feste... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	255124	0010087/100	174.47Â€
Lapp Ölflex Classic 100 3G2,5 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern Trommel Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 3G2,5 1000 M, Anschluss- und Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur fest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	609010	0010087/1000	1772.16Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 3G2,5 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 3G2,5, Anschluss- und Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434011	0010087	1.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 3G25 0010303/TR Steuerleitung PVC farbig Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 3G25, Anschluss- und Steuerleitung, 3G25, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verleg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			198322C
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 3G25 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 3G25 1000 M, Anschluss- und Steuerleitung, 3G25, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444301	0010303/1000	19522.32Â€
Lapp Ölflex classic 100 3G35 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 3G35, Anschluss- und Steuerleitung, 3G35, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verleg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	172395	0010304	26.13Â€
Lapp Ölflex Classic 100 3G4 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 3G4, Anschluss- und Steuerleitung, 3G4, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	213164	0010210	3.06Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 3G4 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 3G4 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 3G4, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462655	0010210/500	1527.90Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 3G4 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 3G4 100 M, Anschluss- und Steuerleitung, 3G4, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	463119	0010210/100	305.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 3G50 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 3G50, Anschluss- und Steuerleitung, 3G50, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verleg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444309		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 3G6 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 3G6, Anschluss- und Steuerleitung, 3G6, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444129	0010105	4.65Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 3G6 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 3G6 50 M, Anschluss- und Steuerleitung, 3G6, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444130	0010105/50	232.52Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 3G6 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 3G6 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 3G6, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444131	0010105/500	2325.24Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 3G70 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 3G70, Anschluss- und Steuerleitung, 3G70, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verleg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435614	0010306	52.98Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 3G95 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 3G95, Anschluss- und Steuerleitung, 3G95, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verleg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435616	0010307	68.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 3X0,5 Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3X0,5 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 3X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1330008
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 3X0,5 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3X0,5 1000 M, Anschluss- und Steuerleitung, 3X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464752	00101224/1000	553.41Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 3X0,75 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3X0,75 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 3X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464787	00101254/500	364.42Â€
LAPP Ölflex Classic 100 3x0,75qmm PVC-Steuerleitung farb Adern ohne gnge Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3X0,75 100 M, Anschluss- und Steuerleitung, 3X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	311121	00101254/100	72.88Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 3X1 Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3X1, Anschluss- und Steuerleitung, 3X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	796400	00102034	0.80Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 3X1 Eca Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3X1 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 3X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschin... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057408	00102034/500	399.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 3X1 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3X1 100 M, Anschluss- und Steuerleitung, 3X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschin... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			464813
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 3X1,5 00101284/100 Steuerleitung PVC farbig Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3X1,5 100 M, Anschluss- und Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1330682	00101284/100	110.08Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 3X1,5 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3X1,5, Anschluss- und Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschinen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464798	00101284	1.08Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 3X2,5 00100933/100 Steuerleitung PVC farbig Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 3X2,5 100 M, Anschluss- und Steuerleitung, 3X2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur feste... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323351	00100933/100	184.42Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 3X2,5 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 3X2,5, Anschluss- und Steuerleitung, 3X2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444121	00100933	1.84Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 3X2,5 Steuerleitung 00100933/500 Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 3X2,5 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 3X2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur feste... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323350	00100933/500	922.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 40G0,5 0010016/50 Steuerleitung PVC farbig Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 40G0,5 50 M, Steuerleitung, 40G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323213
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 40G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 40G0,5, Steuerleitung, 40G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435631	0010016	9.20Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 40G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 40G0,75, Steuerleitung, 40G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenüberg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444906	0010036	12.42Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 4G0,5 Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4G0,5 500 M, Steuerleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1330405	00100024/500	308.63Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 4G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4G0,5 100 M, Steuerleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465079	00100024/100	61.73Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 4G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4G0,75 100 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465094	00100234/100	84.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 4G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4G0,75 500 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			465097
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4G1, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifende... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1330452	00100434	1.06Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4G1 1000 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1330451	00100434/1000	1060.32Â€
Lapp Ölflex Classic 100 4G1,0 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4G1 100 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	208189	00100434/100	104.23Â€
Lapp Ölflex Classic 100 4G1,0 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern 500m Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4G1 500 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	610603	00100434/500	489.51Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4G1,5 500 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1330010	00100654/500	716.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 4G1,5 00100654/100 Steuerleitung PVC farbig Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4G1,5 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			530231
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 4G1,5 00100654/TR Steuerleitung PVC farbig Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreif... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1330446	00100654	1.43Â€
Lapp Ölflex Classic 100 4G10,0 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern Trommel Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 4G10 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 4G10, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	192347	00101093/500	4422.12Â€
Lapp Ölflex Classic 100 4G10,0 qmm PVC-Steuerleitung farb. Adern Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 4G10, Anschluss- und Steuerleitung, 4G10, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verleg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	252340	00101093	8.72Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 4G150 NCC Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 4G150, Anschluss- und Steuerleitung, 4G150, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323359	00103113	161.45Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 4G185 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 4G185, Anschluss- und Steuerleitung, 4G185, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444354	00103123	204.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 4G2,5 Steuerleit ÖLFLEX CLASSIC 100 4G2,5 Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 4G2,5, Anschluss- und Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323353
Lapp Ölflex Classic 100 4G2,5qmm NCC PVC-Steuerleitung farb Adern Trommel Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 4G2,5 1000 M, Anschluss- und Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur fest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	807939	00100883/1000	2303.16Â€
Lapp Ölflex Classic 100 4G25,0 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern Trommel Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 4G25, Anschluss- und Steuerleitung, 4G25, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verleg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	542384	00101153	21.76Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 4G35 Steuerleitu ÖLFLEX CLASSIC 100 4G35 Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 4G35 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 4G35, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323287	00101173/500	15386.46Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 4G4 00101013/50 Steuerleitung PVC farbig Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 4G4 50 M, Anschluss- und Steuerleitung, 4G4, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323349	00101013/50	176.23Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 4G4 Steuerleitun 00101013/100 Steuerleitung PVC farbig Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 4G4 100 M, Anschluss- und Steuerleitung, 4G4, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323348	00101013/100	352.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 4G4 Steuerleitun ÖLFLEX CLASSIC 100 4G4 Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 4G4 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 4G4, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323347
Lapp Ölflex Classic 100 4G4,0 qmm NCC PVC-Steuerleitung farb Adern Trommel Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 4G4 1000 M, Anschluss- und Steuerleitung, 4G4, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	598013	00101013/1000	3524.52Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 4G6 Steuerleitun ÖLFLEX CLASSIC 100 4G6 Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 4G6 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 4G6, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323345	00101063/500	2519.70Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 4G6 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 4G6 50 M, Anschluss- und Steuerleitung, 4G6, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444132	00101063/50	251.97Â€
Lapp Ölflex Classic 100 4G6,0 qmm NCC PVC-Steuerleitung farb Adern Trommel Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 4G6 1000 M, Anschluss- und Steuerleitung, 4G6, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	375139	00101063/1000	5039.40Â€
Lapp Ölflex Classic 100 4G70 qmm NCC PVC-Steuerleitung farb Adern Trommel Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 4G70, Anschluss- und Steuerleitung, 4G70, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verleg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	570054	00101203	61.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 4G70 Steuerleitu ÖLFLEX CLASSIC 100 4G70 Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 4G70 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 4G70, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323395
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 4G95 Steuerleitu ÖLFLEX CLASSIC 100 4G95 Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 4G95 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 4G95, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323394	00101213/500	42230.16Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 4X0,5 00101234/100 Steuerleitung PVC farbig Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4X0,5 100 M, Anschluss- und Steuerleitung, 4X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1330006	00101234/100	65.84Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 4X0,5 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4X0,5 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 4X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464755	00101234/500	329.18Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 4X0,5 SteuerLeitung 00101234 Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4X0,5, Anschluss- und Steuerleitung, 4X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschinen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1330007	00101234	0.66Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 4X0,75 00101264/100 Steuerleitung PVC farbig Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4X0,75 100 M, Anschluss- und Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1330005	00101264/100	84.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 4X1 Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4X1 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 4X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschin... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1330412
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 4X1 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4X1, Anschluss- und Steuerleitung, 4X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464815	00102044	1.07Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 4x1,5 00101294/TR Steuerleitung PVC farbig Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4X1,5, Anschluss- und Steuerleitung, 4X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschinen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1330033	00101294	1.43Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 4X1,5 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4X1,5 100 M, Anschluss- und Steuerleitung, 4X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464804	00101294/100	142.50Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 4X1,5 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4X1,5 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 4X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464807	00101294/500	712.50Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 5G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G0,5 500 M, Steuerleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1330403	00100034/500	400.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 5G0,5 00100034/100 Steuerleitung PVC farbig Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G0,5 100 M, Steuerleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1330404
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 5G0,75 00100244/TR Steuerleitung PVC farbig Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G0,75, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1330442	00100244	1.06Â€
Lapp Ölflex Classic 100 5G0,75 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G0,75 500 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	745720	00100244/500	527.77Â€
Lapp Ölflex Classic 100 5G0,75 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G0,75 100 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	360271	00100244/100	105.55Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 5G1 00100444/TR Steuerleitung PVC farbig Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G1, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifende... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1330450	00100444	1.34Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 5G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G1 500 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464624	00100444/500	668.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 100 5G1,0 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern 100m Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G1 100 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	360275		
Lapp Ölflex Classic 100 5G1,5 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G1,5 100 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	316644	00100664/100	178.79Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreif... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464738	00100664	1.82Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G1,5 500 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464747	00100664/500	908.34Â€
Lapp Ölflex Classic 100 5G10 qmm NCC PVC-Steuerleitung farb Adern Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G10, Anschluss- und Steuerleitung, 5G10, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verleg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	967774	00101103	10.65Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 5G10 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G10 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 5G10, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444165	00101103/500	5404.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 100 5G10,0 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern Trommel Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G10 1000 M, Anschluss- und Steuerleitung, 5G10, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			620358
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 5G16 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G16 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 5G16, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444175	00101133/500	8465.88Â€
Lapp Ölflex Classic 100 5G2,5 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern 100m-Ring Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G2,5 100 M, Anschluss- und Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur feste... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	641125	00100893/100	285.40Â€
Lapp Ölflex Classic 100 5G2,5 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern Trommel Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G2,5 1000 M, Anschluss- und Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur fest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	623035	00100893/1000	2898.24Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 5G2,5 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G2,5, Anschluss- und Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444957	00100893	2.90Â€
Lapp Ölflex Classic 100 5G25,0 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern Trommel Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G25 1000 M, Anschluss- und Steuerleitung, 5G25, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	871046	00101163/1000	27293.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 100 5G35qmm Steuerleitung farbige Adern Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G35, Anschluss- und Steuerleitung, 5G35, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verleg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			668556
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 5G4 Steuerleitun Eca ÖLFLEX CLASSIC 100 5G4 Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G4 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 5G4, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056127	00101023/500	2224.02Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 5G4 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G4 50 M, Anschluss- und Steuerleitung, 5G4, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444125	00101023/50	222.40Â€
Lapp Ölflex Classic 100 5G4,0 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern Trommel Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G4 1000 M, Anschluss- und Steuerleitung, 5G4, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	910749	00101023/1000	4448.04Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 5G50 Steuerleitu ÖLFLEX CLASSIC 100 5G50 Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G50 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 5G50, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323358	00103133/500	33367.98Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 5G6 00101073/50 Steuerleitung PVC farbig Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G6 50 M, Anschluss- und Steuerleitung, 5G6, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323344	00101073/50	322.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 5G6 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G6 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 5G6, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			444152
Lapp Ölflex Classic 100 5G6,0 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern Trommel Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G6, Anschluss- und Steuerleitung, 5G6, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	508112	00101073	6.36Â€
Lapp Ölflex Classic 100 5G6,0 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern Trommel Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G6 1000 M, Anschluss- und Steuerleitung, 5G6, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	690339	00101073/1000	6451.68Â€
Lapp Ölflex Classic 100 5G70 qmm NCC PVC-Steuerleitung farb Adern Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G70, Anschluss- und Steuerleitung, 5G70, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verleg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	334796	00103143	92.23Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 5G70 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G70 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 5G70, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444360	00103143/500	46921.08Â€
Lapp Ölflex Classic 100 5G95qmm PVC-Steuerleitung farb Adern Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G95, Anschluss- und Steuerleitung, 5G95, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verleg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	549365	00103153	120.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 5X0,5 00101244/100 Steuerleitung PVC farbig Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5X0,5 100 M, Anschluss- und Steuerleitung, 5X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2057406
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 5X0,5 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5X0,5, Anschluss- und Steuerleitung, 5X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschinen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464783	00101244	0.78Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 5X0,75 00101274/100 Steuerleitung PVC farbig Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5X0,75 100 M, Anschluss- und Steuerleitung, 5X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057407	00101274/100	104.18Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 5X0,75 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5X0,75, Anschluss- und Steuerleitung, 5X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschin... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464796	00101274	1.04Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 5X1 00102054/100 Steuerleitung PVC farbig Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5X1 100 M, Anschluss- und Steuerleitung, 5X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschin... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1330425	00102054/100	127.68Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 5X1 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5X1, Anschluss- und Steuerleitung, 5X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464816	00102054	1.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 5X1,5 Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5X1,5 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 5X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1330059
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 5X1,5 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5X1,5, Anschluss- und Steuerleitung, 5X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschinen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464810	00101304	1.83Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 5X1,5 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5X1,5 100 M, Anschluss- und Steuerleitung, 5X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464812	00101304/100	182.62Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 6G0,5 Eca 0010004/100 Steuerleitung PVC farbig Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 6G0,5 100 M, Steuerleitung, 6G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323175	0010004/100	125.03Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 6G0,75 0010025/100 Steuerleitung PVC farbig Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 6G0,75 100 M, Steuerleitung, 6G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323340	0010025/100	164.68Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 6G0,75 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 100 6G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 6G0,75 500 M, Steuerleitung, 6G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323339	0010025/500	823.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 6G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 6G1 100 M, Steuerleitung, 6G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			434922
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 6G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 6G1, Steuerleitung, 6G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifende... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444908	0010045	1.76Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 6G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 6G1 500 M, Steuerleitung, 6G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444927	0010045/500	878.48Â€
Lapp Ölflex Classic 100 7G0,5 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 7G0,5 1000 M, Steuerleitung, 7G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	936642	0010005/1000	1459.36Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 7G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 7G0,5 100 M, Steuerleitung, 7G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323174	0010005/100	145.94Â€
Lapp Ölflex Classic 100 7G0,75 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 7G0,75 100 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	523965	0010026/100	171.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 100 7G0,75 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 7G0,75 1000 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagen?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		634633	
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 7G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 7G0,75, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444889	0010026	1.72Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 7G1 Eca 0010046/100 Steuerleitung PVC farbig Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 7G1 100 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315548	0010046/100	194.65Â€
Lapp Ölflex Classic 100 7G1,0 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 7G1 500 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	846465	0010046/500	973.26Â€
Lapp Ölflex Classic 100 7G1,5 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 7G1,5 1000 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	570081	0010068/1000	2634.00Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 7G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreif... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434706	0010068	2.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 7G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 7G1,5 100 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			434708
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 7G10 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 7G10, Anschluss- und Steuerleitung, 7G10, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verleg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444166	0010111	15.83Â€
Lapp Ölflex Classic 100 7G2,5 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern Trommel Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 7G2,5 1000 M, Anschluss- und Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur fest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454904	0010091/1000	4749.12Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 7G2,5 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 7G2,5, Anschluss- und Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444961	0010091	4.75Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 7G2,5 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 7G2,5 50 M, Anschluss- und Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444965	0010091/50	237.46Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 7G4 0010103/TR Steuerleitung PVC farbig Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 7G4, Anschluss- und Steuerleitung, 7G4, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323346	0010103	6.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 7G6 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 7G6, Anschluss- und Steuerleitung, 7G6, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			444153
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 8G0,5 Steuerleit ÖLFLEX CLASSIC 100 8G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 8G0,5 100 M, Steuerleitung, 8G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323187	0010006/100	179.06Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 8G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 8G0,5 500 M, Steuerleitung, 8G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444397	0010006/500	895.31Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 8G0,75 Eca 0010027/TR Steuerleitung PVC farbig Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 8G0,75, Steuerleitung, 8G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056123	0010027	2.05Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 8G0,75 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 100 8G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 8G0,75 500 M, Steuerleitung, 8G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323218	0010027/500	1027.37Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 8G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 8G1, Steuerleitung, 8G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifende... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444929	0010047	2.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 8G1,5 Steuerleit ÖLFLEX CLASSIC 100 8G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 8G1,5 500 M, Steuerleitung, 8G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323197
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 8G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 8G1,5 100 M, Steuerleitung, 8G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434931	0010069/100	323.66Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 8G2,5 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 8G2,5, Anschluss- und Steuerleitung, 8G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444115	0010092	5.72Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 8G2,5 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 8G2,5 50 M, Anschluss- und Steuerleitung, 8G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444119	0010092/50	286.10Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 9G0,75 0010028/TR Steuerleitung PVC farbig Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 9G0,75, Steuerleitung, 9G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323217	0010028	2.20Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 2X1,5 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV 2x1,5 100 M, Anschluss- und Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Farben, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455094	1120462/100	172.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 3G1, ÖLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 3G1,5 Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 3G1,5, Anschluss- und Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Farben, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322659
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 3G1, ÖLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 3G1,5 Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 3G1,5 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Farben, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322651	1120463/500	992.03Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 3G1,0 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV 3G1,0, Anschluss- und Steuerleitung, 3G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Farben, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur fest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455067	1120457	1.35Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 3G1,5 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 3G1,5 100 M, Anschluss- und Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Farben, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455095	1120463/100	198.41Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 3G2,5 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV 3G2,5 100 M, Anschluss- und Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Farben, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455101	1120469/100	253.56Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 3G2,5 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV 3G2,5 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Farben, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455111	1120469/500	1267.79Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 3G2,5 Steuerleitung 1120469 Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV 3G2,5, Anschluss- und Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Farben, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322631
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 4G1,5 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV 4G1,5 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Farben, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455098	1120464/500	1060.19Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 4G2,5 Steuerleitung 1120470 Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV 4G2,5, Anschluss- und Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Farben, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322646	1120470	3.29Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 4G4 ÖLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 4G4 Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV 4G4, Anschluss- und Steuerleitung, 4G4, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Farben, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322672	1120474	5.26Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 5G1, ÖLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 5G1,5 Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV 5G1,5, Anschluss- und Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Farben, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322649	1120465	2.55Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 5G1, ÖLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 5G1,5 Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV 5G1,5 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Farben, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322648	1120465/500	1273.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 5G1,0 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV 5G1,0, Anschluss- und Steuerleitung, 5G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Farben, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur fest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455089		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 5G1,0 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV 5G1,0 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 5G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Farben, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455090	1120459/500	1177.31Â€
Lapp Ölflex Classic 100 CY 2x0,5 qmm PVC-Steuerleitung Cu-Schirm farb 100m-R Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 2X0,5 100 M, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	176308	0035001/100	135.86Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 2X0,5 Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 2X0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 2X0,5 500 M, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322333	0035001/500	679.32Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 2X0,75 0035004/100 Steuerleitung PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 2X0,75 100 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055140	0035004/100	151.87Â€
Lapp Ölflex Classic 100 CY 2x0,75 qmm PVC-Steuerleitung Cu-Schirm farb Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 2X0,75, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	737593	0035004	1.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 2X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 2X1 100 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			434848
Lapp Ölflex Classic 100 CY 2x1,0 qmm PVC-Steuerleitung Cu-Schirm farb Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 2X1, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	811858	0035220	1.80Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 2X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 2X1,5 100 M, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trocken... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449952	0035000/100	242.83Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 2X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 2X1,5 500 M, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trocken... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449957	0035000/500	1214.14Â€
Lapp Ölflex Classic 100 CY 3G0,5 qmm PVC-Steuerleitung Cu-Schirm farb Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 3G0,5, Steuerleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	182995	0035002	1.83Â€
Lapp Ölflex Classic 100 CY 3G0,75 qmm PVC-Steuerleitung Cu-Schirm farb Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 3G0,75, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	475287	0035005	1.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 3G0,75 100 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			434840
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G1 0035221/100 Steuerleitung PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 3G1 100 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315136	0035221/100	205.04Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G1 PVC-Steuerleitung Cu-Schirm farb Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 3G1, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	818808	0035221	2.05Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G1 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 3G1 1000 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312231	0035221/1000	2050.44Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G1 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 3G1 500 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322436	0035221/500	1025.22Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trocken... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434842	0035458/100	256.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 3G1,5 500 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trocken... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450688		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G16 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 3G16, Steuerleitung, 3G16, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449845	0034954	16.62Â€
Lapp Ölflex Classic 100 CY 3G2,5 qmm PVC-Steuerleitung Cu-Schirm farb Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	685904	0035011	3.64Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 3G2,5 100 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trocken... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434845	0035011/100	364.46Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 3G2,5 500 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trocken... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449997	0035011/500	1822.32Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G25 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 3G25, Steuerleitung, 3G25, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449846	0034955	23.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G35 0034956/TR Steuerleitung PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 3G35, Steuerleitung, 3G35, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			150407
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G50 0034952/TR Steuerleitung PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 3G50, Steuerleitung, 3G50, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322374	0034952	49.06Â€
Lapp Ölflex Classic 100 CY 3x1,5 qmm PVC-Steuerleitung Cu-Schirm farb Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	814550	0035458	2.57Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G0,5 Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 4G0,5 1000 M, Steuerleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312202	00350033/1000	2185.13Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 4G0,5 100 M, Steuerleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	858669	00350033/100	218.51Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 4G0,5, Steuerleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449959	00350033	2.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 4G0,5 500 M, Steuerleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449968		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 4G0,75 100 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449991	00350063/100	222.87Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G1 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 4G1 500 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322435	00352223/500	1229.22Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 4G1 100 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450623	00352223/100	245.84Â€
Lapp Ölflex Classic 100 CY 4G1,0 qmm PVC-Steuerleitung Cu-Schirm farb Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 4G1, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	797903	00352223	2.46Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G1,5 Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 4G1,5 1000 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trocke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312203	00354593/1000	2896.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 4G1,5 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trocken... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			221629
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 4G1,5 500 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trocken... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450689	00354593/500	1448.04Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G10 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 4G10 500 M, Steuerleitung, 4G10, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450056	00350213/500	6170.16Â€
Lapp Ölflex Classic 100 CY 4G120 NCC PVC-Steuerleitung Cu-Schirm farb Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 4G120, Steuerleitung, 4G120, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446820	00354303	119.23Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G150 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 4G150, Steuerleitung, 4G150, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450687	00354313	160.32Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G16 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 4G16 500 M, Steuerleitung, 4G16, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450058	00350223/500	9742.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 100 CY 4G185 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 4G185, Steuerleitung, 4G185, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			493638
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G2,5 00350173/50 Steuerleitung PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 4G2,5 50 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322353	00350173/50	204.11Â€
Lapp Ölflex Classic 100 CY 4G2,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm farb Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 4G2,5 1000 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trocke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	865949	00350173/1000	4082.28Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G2,5 Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 4G2,5 500 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trocken... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322352	00350173/500	2041.14Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 4G2,5 100 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trocken... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450021	00350173/100	408.23Â€
Lapp Ölflex Classic 100 CY 4G35 qmm Steuerleitung CU-Schirm farb Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 4G35, Steuerleitung, 4G35, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	907013	00350253	38.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 100 CY 4G4 qmm NCC PVC-Steuerleitung Cu-Schirm farb Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 4G4 1000 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			964246
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G4 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 4G4 50 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322351	00350183/50	310.30Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 4G4 500 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450023	00350183/500	3103.02Â€
Lapp Ölflex Classic 100 CY 4G50 NCC PVC-Steuerleitung Cu-Schirm farb Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 4G50, Steuerleitung, 4G50, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	195603	00350273	57.69Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G6 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 4G6 50 M, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450053	00350193/50	406.28Â€
Lapp Ölflex Classic 100 CY 4G70 NCC PVC-Steuerleitung Cu-Schirm farb Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 4G70, Steuerleitung, 4G70, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	735626	00350283	73.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 100 CY 4G95 NCC PVC-Steuerleitung Cu-Schirm farb Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 4G95, Steuerleitung, 4G95, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			327831
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G95 Steuerle ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G95 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 4G95 400 M, Steuerleitung, 4G95, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	961216	00350293/400	37730.78Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G0,75 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 5G0,75 100 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322367	00350163/100	249.53Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G0,75 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 5G0,75 500 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322366	00350163/500	1247.65Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 5G0,75 1000 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninterne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	906163	00350163/1000	2495.30Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 5G1 100 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450626	00352233/100	285.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G1,5 00354603/50 Steuerleitung PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 5G1,5 50 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			141245
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 5G1,5 100 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trocken... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450699	00354603/100	366.54Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G16 Steuerle ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G16 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 5G16 500 M, Steuerleitung, 5G16, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322368	00350153/500	14422.98Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G2,5 Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 5G2,5 500 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trocken... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322489	00350123/500	2744.64Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 5G2,5 1000 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trocke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	906198	00350123/1000	5489.28Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G35 00350263/TR Steuerleitung PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 5G35, Steuerleitung, 5G35, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322310	00350263	52.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 7G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 7G0,5, Steuerleitung, 7G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			450616
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 7G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 7G0,5 100 M, Steuerleitung, 7G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450617	0035202/100	272.02Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 7G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 7G0,75, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450620	0035203	3.19Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 7G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 7G0,75 100 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450621	0035203/100	319.16Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 7G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 7G1, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450622	0035204	3.44Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 7G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450703	0035461	4.79Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 100 CY 7G2,5 qmm PVC-Steuerleitung Cu-Schirm farb 50m-R Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 7G2,5 50 M, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			610427
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3G1,5 Steuerle Steuerleitung 0014151 Cca, s2, d2, a1 Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 3G1,5, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 450/750 V, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	468505	0014151	3.43Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3G2,5 Steuerle ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3G2,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 3G2,5, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 450/750 V, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326627	0014157	4.23Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3G4 Steuerleit ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3G4 Cca, s2, d2, a1 Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 3G4, Anschlussleitung, 3G4, U0/U: 450/750 V, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326619	0014162	6.48Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3G6 Steuerleit ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3G6 Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 3G6, Anschlussleitung, 3G6, U0/U: 450/750 V, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326617	0014166	8.22Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G1,5 Steuerle ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 4G1,5, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 450/750 V, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326499	0014152	4.05Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G10 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G10 Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 4G10, Anschlussleitung, 4G10, U0/U: 450/750 V, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1326005
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G16 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G16 Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 4G16, Anschlussleitung, 4G16, U0/U: 450/750 V, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325705	0014173	23.08Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G25 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G25 Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 4G25, Anschlussleitung, 4G25, U0/U: 450/750 V, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325703	0014176	33.73Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G4 Steuerleit Cca ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G4 Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 4G4, Anschlussleitung, 4G4, U0/U: 450/750 V, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058396	0014163	7.81Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G50 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G50 Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 4G50, Anschlussleitung, 4G50, U0/U: 450/750 V, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325700	0014182	64.70Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G6 Steuerleit ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G6 Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 4G6, Anschlussleitung, 4G6, U0/U: 450/750 V, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326616	0014167	9.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G70 Steuerleitung B2ca, s1a, d1, a1 Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 4G70, Anschlussleitung, 4G70, U0/U: 450/750 V, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			467645
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G95 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G95 Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 4G95, Anschlussleitung, 4G95, U0/U: 450/750 V, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325699	0014186	113.35Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G1,5 Steuerleitung 0014153 Cca, s2, d2, a1 Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 5G1,5, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 450/750 V, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	468511	0014153	4.34Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G10 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G10 Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 5G10, Anschlussleitung, 5G10, U0/U: 450/750 V, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325692	0014171	19.77Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G16 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G16 Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 5G16, Anschlussleitung, 5G16, U0/U: 450/750 V, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325704	0014174	27.87Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G2,5 Steuerle Cca ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G2,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 5G2,5 500 M, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 450/750 V, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058400	0014159/500	3356.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G2,5 Steuerleitung 0014159 Cca, s2, d2, a1 Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 5G2,5, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 450/750 V, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			468512
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G25 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G25 Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 5G25, Anschlussleitung, 5G25, U0/U: 450/750 V, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325702	0014177	42.95Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G35 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G35 Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 5G35, Anschlussleitung, 5G35, U0/U: 450/750 V, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325701	0014180	61.91Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G4 Steuerleit ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G4 Cca, s2, d2, a1 Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 5G4, Anschlussleitung, 5G4, U0/U: 450/750 V, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326618	0014164	9.21Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G6 Steuerleit ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G6 Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 5G6, Anschlussleitung, 5G6, U0/U: 450/750 V, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326615	0014168	12.14Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 SW 4G1,5 1120464/100 Steuerleitung 0,6/1kV PVC Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV 4G1,5 100 M, Anschluss- und Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Farben, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322650	1120464/100	212.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 12G0,75 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 12G0,75 50 M, Anschluss- und Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435634		
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 12G1,5 0016072/TR Steuerleitung PVC Stahldraht Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 12G1,5, Anschluss- und Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056156	0016072	6.89Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 18G1,5 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 18G1,5, Anschluss- und Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435635	0016075	8.73Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 2X1,5 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 2X1,5, Anschluss- und Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung vo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443332	0016064	2.59Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 2X4 0016101/50 Steuerleitung PVC Stahldraht Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 2X4 50 M, Anschluss- und Steuerleitung, 2X4, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323986	0016101/50	244.36Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 2X4 Steuerlei Eca ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 2X4 Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 2X4 1000 M, Anschluss- und Steuerleitung, 2X4, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312230	0016101/1000	4887.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 2X4 Steuerlei Eca ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 2X4 Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 2X4 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 2X4, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323984
Lapp Ölflex Classic 100 SY 2x4,0 qmm PVC-Steuerleitung Stahlschirm farb Adern Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 2X4, Anschluss- und Steuerleitung, 2X4, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	688115	0016101	4.89Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 3G0,75 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 3G0,75 100 M, Anschluss- und Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435747	0016023/100	201.11Â€
Lapp Ölflex Classic 100 SY 3G1,5 qmm Steuerleitung Stahlschirm farb TR 1000m Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 3G1,5 1000 M, Anschluss- und Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrah... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	951384	0016065/1000	2640.63Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 3G1,5 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 3G1,5 100 M, Anschluss- und Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdraht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435749	0016065/100	264.06Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 3G1,5 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 3G1,5, Anschluss- und Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung vo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443347	0016065	2.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 3G2,5 0016088/100 Steuerleitung PVC Stahldraht Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 3G2,5 100 M, Anschluss- und Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdraht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1315507
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 3G2,5 Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 3G2,5 Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 3G2,5, Anschluss- und Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung vo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1314868	0016088	3.50Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 3G6 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 3G6, Anschluss- und Steuerleitung, 3G6, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435750	0016106	7.19Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 4G1 00160443/100 Steuerleitung PVC Stahldr. Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 4G1 100 M, Anschluss- und Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056155	00160443/100	276.09Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 4G1 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 4G1, Anschluss- und Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443329	00160443	2.76Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 4G1,5 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 4G1,5 100 M, Anschluss- und Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdraht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443355	00160663/100	279.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 4G10 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 4G10, Anschluss- und Steuerleitung, 4G10, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443254		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 4G16 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 4G16, Anschluss- und Steuerleitung, 4G16, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443289	00161133	17.13Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 4G2,5 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 4G2,5, Anschluss- und Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung vo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443242	00160893	3.73Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 4G25 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 4G25, Anschluss- und Steuerleitung, 4G25, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	359294	00161163	28.43Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 4G35 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 4G35, Anschluss- und Steuerleitung, 4G35, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443296	00161183	37.40Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 4G4 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 4G4, Anschluss- und Steuerleitung, 4G4, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443249	00161023	5.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 4G50 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 4G50, Anschluss- und Steuerleitung, 4G50, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443297		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 4G6 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 4G6, Anschluss- und Steuerleitung, 4G6, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443253	00161073	7.57Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 5G0,75 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 5G0,75 Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 5G0,75, Anschluss- und Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323987	00160253	2.89Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 5G1,5 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 5G1,5 100 M, Anschluss- und Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdraht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443236	00160673/100	338.88Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 5G2,5 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 5G2,5, Anschluss- und Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung vo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	306890	00160903	4.86Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 5G4 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 5G4, Anschluss- und Steuerleitung, 5G4, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443252	00161033	6.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 5G6 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 5G6 Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 5G6, Anschluss- und Steuerleitung, 5G6, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1324020
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 5G6 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 5G6 Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 5G6 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 5G6, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324019	00161083/500	5309.77Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 7G0,75 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 7G0,75 100 M, Anschluss- und Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435637	0016027/100	319.42Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 7G1,5 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 7G1,5, Anschluss- und Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung vo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	719943	0016069	4.60Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 7G1,5 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 7G1,5 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdraht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443239	0016069/500	2297.79Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 7G2,5 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 7G2,5 50 M, Anschluss- und Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443248	0016092/50	304.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 YELLOW 3G1,5 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW 3G1,5, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen B... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444361		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 YELLOW 3G1,5 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW 3G1,5 100 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444370	0010400/100	150.93Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 YELLOW 3G1,5 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW 3G1,5 500 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444371	0010400/500	754.63Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 YELLOW 3G2,5 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW 3G2,5 100 M, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444380	0010401/100	249.53Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Yellow 3G2,5 Steuerleitung 0010401/500 Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW 3G2,5 500 M, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499763	0010401/500	1247.65Â€
Lapp Ölflex Classic 100 yellow 4G1,5 Teuerleitung gelb Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW 4G1,5 100 M, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	834664	00104023/100	202.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 YELLOW 4G2,5 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW 4G2,5, Anschlussleitung, 4G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen B... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445004		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 YELLOW 5G1,5 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW 5G1,5, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen B... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444992	00104033	2.70Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 YELLOW 5G1,5 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW 5G1,5 100 M, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444993	00104033/100	269.86Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 YELLOW 5G2,5 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW 5G2,5, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen B... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445007	00104053	4.01Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 YELLOW 5G2,5 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW 5G2,5 100 M, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445011	00104053/100	400.99Â€
Lapp Ölflex Classic 1004x0,75 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern 500m-Trom Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4X0,75 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	357235	00101264/500	424.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 100CY 2x0,5 qmm PVC-Steuerleitung Cu-Schirm farb Tr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 2X0,5, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		772181	
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 100G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 100G0,5, Steuerleitung, 100G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinentei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433861	1119100	24.75Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 100G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 100G0,75, Steuerleitung, 100G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinent... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433868	1119200	30.31Â€
Lapp Ölflex Classic 110 100G1 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 100G1, Steuerleitung, 100G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	439091	1119300	35.68Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 100G1 Steuerleit ÖLFLEX CLASSIC 110 100G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 100G1 500 M, Steuerleitung, 100G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinent... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322198	1119300/500	17841.14Â€
Lapp Ölflex Classic 110 10G0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 10G0,5, Steuerleitung, 10G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	601833	1119010	1.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 10G0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 10G0,5 100 M, Steuerleitung, 10G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			600353
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 10G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 10G0,5 500 M, Steuerleitung, 10G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453207	1119010/500	820.12Â€
Lapp Ölflex Classic 110 10G0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 10G0,75, Steuerleitung, 10G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	298689	1119110	2.05Â€
Lapp Ölflex Classic 110 10G0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 10G0,75 100 M, Steuerleitung, 10G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	765839	1119110/100	205.34Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 10G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 10G0,75 500 M, Steuerleitung, 10G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453266	1119110/500	1026.72Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 10G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 10G0,75 1000 M, Steuerleitung, 10G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbeweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453268	1119110/1000	2053.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 10G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 10G1 1000 M, Steuerleitung, 10G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322199
Lapp Ölflex Classic 110 10G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 10G1, Steuerleitung, 10G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	375066	1119210	2.48Â€
Lapp Ölflex Classic 110 10G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100M-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 10G1 100 M, Steuerleitung, 10G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	544326	1119210/100	251.70Â€
Lapp Ölflex Classic 110 10G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 10G1 500 M, Steuerleitung, 10G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	292811	1119210/500	1258.50Â€
Lapp Ölflex Classic 110 10G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 10G1,5, Steuerleitung, 10G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	168618	1119310	3.39Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 10G1,5 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 110 10G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 10G1,5 1000 M, Steuerleitung, 10G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322197	1119310/1000	3386.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 10G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 10G1,5 100 M, Steuerleitung, 10G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454412		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 10G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 10G1,5 500 M, Steuerleitung, 10G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454413	1119310/500	1693.32Â€
Lapp Ölflex Classic 110 11G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 11G1,5 100 M, Steuerleitung, 11G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	525801	1119311/100	381.79Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 11G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 11G1,5, Steuerleitung, 11G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433876	1119311	3.82Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 11G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 11G1,5 500 M, Steuerleitung, 11G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454414	1119311/500	1908.96Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 11G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 11G4, Steuerleitung, 11G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433886	1119511	10.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 12G0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G0,5, Steuerleitung, 12G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			994352
Lapp Ölflex Classic 110 12G0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G0,5 100 M, Steuerleitung, 12G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	598212	1119012/100	172.21Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 12G0,5 Steuerlei Eca ÖLFLEX CLASSIC 110 12G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G0,5 500 M, Steuerleitung, 12G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322685	1119012/500	861.05Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 12G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G0,5 1000 M, Steuerleitung, 12G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453214	1119012/1000	1722.11Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 12G0,75 1119112/1000 Steuerleitung PVC numm. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G0,75 1000 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbeweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322184	1119112/1000	2170.92Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 12G0,75 BK Eca 1119875/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G0,75 BK 100 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbew... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345245	1119875/100	185.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 12G0,75 BK Steuerleitung 1119875 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G0,75 BK, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			139273
Lapp Ölflex Classic 110 12G0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G0,75, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	305755	1119112	2.14Â€
Lapp Ölflex Classic 110 12G0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G0,75 100 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	976749	1119112/100	213.65Â€
Lapp Ölflex Classic 110 12G0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G0,75 500 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	156133	1119112/500	1085.46Â€
Lapp Ölflex Classic 110 12G0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 50m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G0,75 50 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15°C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246217	1119112/50	108.55Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 12G1 BK Eca 1119248/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G1 BK 100 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345248	1119248/100	299.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 12G1 BK Eca 1119248/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G1 BK 500 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1345246
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 12G1 BK Steuerleitung 1119248 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G1 BK, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	548329	1119248	2.99Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 12G1 BK Steuerleitung 1119248/1000 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G1 BK 1000 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345247	1119248/1000	2993.16Â€
Lapp Ölflex Classic 110 12G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G1 100 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	325033	1119212/100	263.71Â€
Lapp Ölflex Classic 110 12G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G1 500 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	776712	1119212/500	1318.56Â€
Lapp Ölflex Classic 110 12G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 50m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G1 50 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	503990	1119212/50	131.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 12G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G1, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			670874
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 12G1,5 BK Eca 1119882/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G1,5 BK 100 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbeweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048819	1119882/100	411.04Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 12G1,5 BK Eca 1119882/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G1,5 BK 500 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbeweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048821	1119882/500	2055.18Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 12G1,5 BK Steuerleitung 1119882 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G1,5 BK, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	549104	1119882	4.11Â€
Lapp Ölflex Classic 110 12G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G1,5 100 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	879098	1119312/100	373.96Â€
Lapp Ölflex Classic 110 12G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G1,5 500 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	466501	1119312/500	1896.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 12G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 50m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G1,5 50 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15°C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246218
Lapp Ölflex Classic 110 12G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	140510	1119312	3.74Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 12G2,5 BK Steuerleitung 1119889 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G2,5 BK, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	548663	1119889	6.82Â€
Lapp Ölflex Classic 110 12G2,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G2,5, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	797015	1119412	6.20Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 12G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G2,5 50 M, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454485	1119412/50	310.19Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 12G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G2,5 500 M, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454497	1119412/500	3101.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 12G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G2,5 1000 M, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454500		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 12G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G4, Steuerleitung, 12G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454519	1119512	10.88Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 12X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12X0,75, Steuerleitung, 12X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433964	1119812	2.38Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 12X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12X0,75 100 M, Steuerleitung, 12X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434668	1119812/100	237.65Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 12X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12X0,75 500 M, Steuerleitung, 12X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454602	1119812/500	1188.24Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 12X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12X0,75 1000 M, Steuerleitung, 12X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbeweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454604	1119812/1000	2376.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 12x1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 50m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12X1 50 M, Steuerleitung, 12X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			662261
Lapp Ölflex Classic 110 12x1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12X1, Steuerleitung, 12X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	877560	1119862	2.74Â€
Lapp Ölflex Classic 110 12x1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12X1 500 M, Steuerleitung, 12X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	944685	1119862/500	1369.98Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 12X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12X1,5 100 M, Steuerleitung, 12X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434674	1119912/100	433.03Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 12X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12X1,5 500 M, Steuerleitung, 12X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454663	1119912/500	2165.16Â€
Lapp Ölflex Classic 110 14G0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 14G0,5 100 M, Steuerleitung, 14G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	208300	1119014/100	237.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 14G0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 14G0,5, Steuerleitung, 14G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			606465
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 14G0,5 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 110 14G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 14G0,5 500 M, Steuerleitung, 14G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322156	1119014/500	1187.60Â€
Lapp Ölflex Classic 110 14G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 14G1 100 M, Steuerleitung, 14G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	988067	1119214/100	320.71Â€
Lapp Ölflex Classic 110 14G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 14G1 500 M, Steuerleitung, 14G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	705862	1119214/500	1603.56Â€
Lapp Ölflex Classic 110 14G1,0 qmm PVC-Steuerleitung numm Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 14G1, Steuerleitung, 14G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	850164	1119214	3.16Â€
Lapp Ölflex Classic 110 14G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 14G1,5, Steuerleitung, 14G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	504792	1119314	4.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 14G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 14G1,5 100 M, Steuerleitung, 14G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			832892
Lapp Ölflex Classic 110 14G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 14G1,5 500 M, Steuerleitung, 14G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	794636	1119314/500	2334.06Â€
Lapp Ölflex Classic 110 14G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 50m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 14G1,5 50 M, Steuerleitung, 14G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	897816	1119314/50	233.41Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 14G2,5 1119414/50 Steuerleitung PVC nummeriert Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 14G2,5 50 M, Steuerleitung, 14G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315500	1119414/50	376.93Â€
Lapp Ölflex Classic 110 14G2,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 14G2,5, Steuerleitung, 14G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	660048	1119414	7.54Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 14G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 14G2,5 500 M, Steuerleitung, 14G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454503	1119414/500	3769.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 15G0,75 1119115/100 Steuerleitung PVC nummeriert Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 15G0,75 100 M, Steuerleitung, 15G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1315499
Lapp Ölflex Classic 110 15G0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 15G0,75, Steuerleitung, 15G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	551770	1119115	2.86Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 15G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 15G0,75 500 M, Steuerleitung, 15G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453280	1119115/500	1428.06Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 15X0,75 1119117/100 Steuerleitung PVC nummeriert Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 15X0,75 100 M, Steuerleitung, 15X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320438	1119117/100	306.08Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 15X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 15X0,75, Steuerleitung, 15X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461241	1119117	3.06Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 16G0,75 1119116/TR Steuerleitung PVC nummeriert Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 16G0,75, Steuerleitung, 16G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056401	1119116	3.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 16G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 16G0,75 100 M, Steuerleitung, 16G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			435487
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 16G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 16G1 100 M, Steuerleitung, 16G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	357675	1119216/100	381.43Â€
Lapp Ölflex Classic 110 16G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 16G1, Steuerleitung, 16G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452802	1119216	3.81Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 16G1,5 1119316/TR Steuerleitung PVC nummeriert Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 16G1,5, Steuerleitung, 16G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315318	1119316	5.46Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 16G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 16G1,5 50 M, Steuerleitung, 16G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433987	1119316/50	272.78Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 16G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 16G1,5 500 M, Steuerleitung, 16G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454424	1119316/500	2727.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 18G0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 18G0,5 100 M, Steuerleitung, 18G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			340970
Lapp Ölflex Classic 110 18G0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 18G0,5 500 M, Steuerleitung, 18G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	194526	1119018/500	1430.80Â€
Lapp Ölflex Classic 110 18G0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 18G0,5, Steuerleitung, 18G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	887981	1119018	2.86Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 18G0,75 BK Eca 1119876 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 18G0,75 BK, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048685	1119876	3.01Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 18G0,75 BK Eca 1119876/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 18G0,75 BK 100 M, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbew... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048816	1119876/100	300.96Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 18G0,75 BK Eca 1119876/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 18G0,75 BK 500 M, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbew... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345258	1119876/500	1504.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 18G0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 18G0,75 100 M, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			273890
Lapp Ölflex Classic 110 18G0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 18G0,75 500 M, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	995810	1119118/500	1572.12Â€
Lapp Ölflex Classic 110 18G0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 50m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 18G0,75 50 M, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	233726	1119118/50	154.81Â€
Lapp Ölflex Classic 110 18G0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 18G0,75, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	919194	1119118	3.10Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 18G1 BK Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 18G1 BK 100 M, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	408744	1119249/100	449.80Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 18G1 BK Steuerleitung 1119249 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 18G1 BK, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	548344	1119249	4.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 18G1 BK Steuerleitung 1119249/1000 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 18G1 BK 1000 M, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			554887
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 18G1 BK Steuerleitung 1119249/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 18G1 BK 500 M, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	555261	1119249/500	2248.98Â€
Lapp Ölflex Classic 110 18G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 18G1 500 M, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	177869	1119218/500	1995.12Â€
Lapp Ölflex Classic 110 18G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 50m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 18G1 50 M, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	347542	1119218/50	196.60Â€
Lapp Ölflex Classic 110 18G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 18G1, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	131349	1119218	3.93Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 18G1,5 BK Steuerleitung 1119883 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 18G1,5 BK, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	686924	1119883	6.07Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 18G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 18G1,5 500 M, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	106254		
Lapp Ölflex Classic 110 18G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 50m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 18G1,5 50 M, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	186716	1119318/50	273.25Â€
Lapp Ölflex Classic 110 18G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	595024	1119318	5.46Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 18G2,5 BK Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 18G2,5 BK, Steuerleitung, 18G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344497	1119890	10.00Â€
Lapp Ölflex Classic 110 18G2,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 18G2,5, Steuerleitung, 18G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	581701	1119418	9.18Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 18G2,5 Steuerlei Eca ÖLFLEX CLASSIC 110 18G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 18G2,5 1000 M, Steuerleitung, 18G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056403	1119418/1000	9310.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 18X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 18X1 100 M, Steuerleitung, 18X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			434676
Lapp Ölflex Classic 110 18x1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 50m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 18X1 50 M, Steuerleitung, 18X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	497689	1119868/50	209.34Â€
Lapp Ölflex Classic 110 18x1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 18X1, Steuerleitung, 18X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	564186	1119868	4.25Â€
Lapp Ölflex Classic 110 18x1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 18X1 500 M, Steuerleitung, 18X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	921960	1119868/500	2093.40Â€
Lapp Ölflex Classic 110 20G1 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 20G1 500 M, Steuerleitung, 20G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	368348	1119220/500	2505.48Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 20G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 20G1 50 M, Steuerleitung, 20G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435495	1119220/50	250.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 20G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 20G1, Steuerleitung, 20G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			776393
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 20X1 Steuerleitu ÖLFLEX CLASSIC 110 20X1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 20X1, Steuerleitung, 20X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322562	1119870	5.63Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 20X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 20X1 50 M, Steuerleitung, 20X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454651	1119870/50	281.46Â€
Lapp Ölflex Classic 110 21G0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 21G0,5, Steuerleitung, 21G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	284624	1119021	2.94Â€
Lapp Ölflex Classic 110 21G0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 21G0,5 100 M, Steuerleitung, 21G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	169405	1119021/100	293.84Â€
Lapp Ölflex Classic 110 21G0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern EWT500m Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 21G0,5 500 M, Steuerleitung, 21G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443348	1119021/500	1469.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 21G0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 21G0,75, Steuerleitung, 21G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			957632
Lapp Ölflex Classic 110 21G0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 21G0,75 500 M, Steuerleitung, 21G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	293183	1119121/500	2081.94Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 21G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 21G0,75 100 M, Steuerleitung, 21G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453323	1119121/100	416.39Â€
Lapp Ölflex Classic 110 21G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 21G1,5, Steuerleitung, 21G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	630717	1119321	7.05Â€
Lapp Ölflex Classic 110 21G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 21G1,5 500 M, Steuerleitung, 21G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	825528	1119321/500	3527.16Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 21G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 21G1,5 50 M, Steuerleitung, 21G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433992	1119321/50	352.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 25G0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 25G0,5, Steuerleitung, 25G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			110207
Lapp Ölflex Classic 110 25G0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 25G0,5 100 M, Steuerleitung, 25G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	618060	1119025/100	329.01Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 25G0,5 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 110 25G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 25G0,5 500 M, Steuerleitung, 25G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322155	1119025/500	1723.98Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 25G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 25G0,5 1000 M, Steuerleitung, 25G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453226	1119025/1000	3447.96Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 25G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 25G0,5 50 M, Steuerleitung, 25G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15°C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246257	1119025/50	172.40Â€
Lapp Ölflex Classic 110 25G0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 25G0,75, Steuerleitung, 25G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453935	1119125	4.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 25G0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 25G0,75 500 M, Steuerleitung, 25G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			918208
Lapp Ölflex Classic 110 25G0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 50m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 25G0,75 50 M, Steuerleitung, 25G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	843805	1119125/50	210.32Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 25G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 25G0,75 1000 M, Steuerleitung, 25G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbeweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	423057	1119125/1000	4270.68Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 25G1 BK Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 25G1 BK, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	408415	1119251	6.37Â€
Lapp Ölflex Classic 110 25G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 25G1 500 M, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	690525	1119225/500	2758.92Â€
Lapp Ölflex Classic 110 25G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 50m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 25G1 50 M, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	267209	1119225/50	271.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 25G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 25G1, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			995666
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 25G1,5 BK Eca 1119884 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 25G1,5 BK, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048686	1119884	8.35Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 25G1,5 BK Eca 1119884/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 25G1,5 BK 500 M, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbeweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048822	1119884/500	4173.66Â€
Lapp Ölflex Classic 110 25G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 25G1,5, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	519899	1119325	7.61Â€
Lapp Ölflex Classic 110 25G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 25G1,5 500 M, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	720776	1119325/500	3857.94Â€
Lapp Ölflex Classic 110 25G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 50m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 25G1,5 50 M, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	960004	1119325/50	380.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 25G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 25G1,5 1000 M, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			454425
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 25G2,5 1119425/500 Steuerleitung PVC numm. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 25G2,5 500 M, Steuerleitung, 25G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322195	1119425/500	6549.12Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 25G2,5 BK Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 25G2,5 BK, Steuerleitung, 25G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344496	1119891	14.24Â€
Lapp Ölflex Classic 110 25G2,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 25G2,5, Steuerleitung, 25G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	943639	1119425	13.10Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 26G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 26G0,75, Steuerleitung, 26G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435527	1119126	5.32Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 26G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 26G0,75 50 M, Steuerleitung, 26G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453324	1119126/50	266.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 26G1 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 26G1 500 M, Steuerleitung, 26G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			468708
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 26G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 26G1 50 M, Steuerleitung, 26G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435536	1119226/50	335.74Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 26G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 26G1, Steuerleitung, 26G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435555	1119226	6.71Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 26G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 26G1,5 500 M, Steuerleitung, 26G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454426	1119326/500	4769.76Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 26G1,5 VDE 300/500V PVC ölbeständig 1119326 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 26G1,5, Steuerleitung, 26G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15°C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499831	1119326	9.54Â€
LAPP Ölflex Classic 110 2X0,5 qmm 500m PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 2X0,5 500 M, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	359321	1119752/500	185.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 2x0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 2X0,5, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			364758
Lapp Ölflex Classic 110 2x0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 2X0,5 100 M, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	920493	1119752/100	37.05Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75 BK 1119809/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 2X0,75 BK 100 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15°C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	687004	1119809/100	50.16Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75 BK Eca 1119809/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 2X0,75 BK 500 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbeweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048810	1119809/500	250.82Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75 BK Steuerleitung 1119809 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 2X0,75 BK, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	139251	1119809	0.50Â€
Lapp Ölflex Classic 110 2X0,75 qmm 500m PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 2X0,75 500 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	788733	1119802/500	215.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 2x0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 2X0,75 100 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			481099
Lapp Ölflex Classic 110 2x0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Tr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 2X0,75, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	804291	1119802	0.42Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 2X0,75 1000 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322583	1119802/1000	430.44Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 2X1 BK Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 2X1 BK, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344494	1119894	0.59Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 2X1 BK Eca 1119894/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 2X1 BK 500 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345591	1119894/500	294.12Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 2X1 BK Steuerleitung 1119894/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 2X1 BK 100 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	139759	1119894/100	58.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 2X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 2X1 1000 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			454605
Lapp Ölflex Classic 110 2x1,0 qmm 500m PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 2X1 500 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	326430	1119852/500	260.52Â€
Lapp Ölflex Classic 110 2x1,0 qmm PVC-Steuerleitung (Trommelware) Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 2X1, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	359568	1119852	0.52Â€
Lapp Ölflex Classic 110 2x1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 2X1 100 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	972054	1119852/100	52.10Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 2X1,5 BK Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 2X1,5 BK, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345656	1119898	0.77Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 2X1,5 BK Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 2X1,5 BK 100 M, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345589	1119898/100	77.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 2x1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 2X1,5 100 M, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	337823		
Lapp Ölflex Classic 110 2x1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Tr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 2X1,5, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	102328	1119902	0.71Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 2X1,5 Steuerleit ÖLFLEX CLASSIC 110 2X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 2X1,5 1000 M, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322588	1119902/1000	713.52Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 2X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 2X1,5 500 M, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454657	1119902/500	356.76Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 2X2,5 BK Steuerleitung 1119914 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 2X2,5 BK, Steuerleitung, 2X2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	964483	1119914	1.32Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 2X2,5 BK Steuerleitung 1119914/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 2X2,5 BK 100 M, Steuerleitung, 2X2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345601	1119914/100	131.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 2x2,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 2X2,5, Steuerleitung, 2X2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			359263
Lapp Ölflex Classic 110 2x2,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 2X2,5 100 M, Steuerleitung, 2X2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	756285	1119952/100	111.77Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 2X2,5 Steuerleit ÖLFLEX CLASSIC 110 2X2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 2X2,5 500 M, Steuerleitung, 2X2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322601	1119952/500	567.36Â€
Lapp Ölflex Classic 110 30G0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 30G0,5, Steuerleitung, 30G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	346537	1119030	4.37Â€
Lapp Ölflex Classic 110 30G0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 30G0,5 100 M, Steuerleitung, 30G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	813660	1119030/100	445.16Â€
Lapp Ölflex Classic 110 30G0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 30G0,5 500 M, Steuerleitung, 30G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	116841	1119030/500	2225.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 30G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 30G0,5 50 M, Steuerleitung, 30G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			433998
Lapp Ölflex Classic 110 32G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 32G1,5, Steuerleitung, 32G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	124306	1119332	10.48Â€
Lapp Ölflex Classic 110 32G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 32G1,5 500 M, Steuerleitung, 32G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	473100	1119332/500	5239.26Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 34G0,75 BK Steuerleitung 1119878 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 34G0,75 BK, Steuerleitung, 34G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	139274	1119878	5.66Â€
Lapp Ölflex Classic 110 34G0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 34G0,75, Steuerleitung, 34G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	750027	1119134	6.43Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 34G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 34G0,75 50 M, Steuerleitung, 34G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453325	1119134/50	321.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 34G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 34G0,75 500 M, Steuerleitung, 34G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			453333
Lapp Ölflex Classic 110 34G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 34G1, Steuerleitung, 34G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	375457	1119234	7.66Â€
Lapp Ölflex Classic 110 34G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 34G1 500 M, Steuerleitung, 34G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	146676	1119234/500	3889.44Â€
Lapp Ölflex Classic 110 34G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 50m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 34G1 50 M, Steuerleitung, 34G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	206420	1119234/50	383.07Â€
Lapp Ölflex Classic 110 34G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 34G1,5, Steuerleitung, 34G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464457	1119334	10.85Â€
Lapp Ölflex Classic 110 34G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 34G1,5 500 M, Steuerleitung, 34G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	614383	1119334/500	5424.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 34G2,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 34G2,5, Steuerleitung, 34G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	600783		
Lapp Ölflex Classic 110 35G0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 50m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 35G0,5 50 M, Steuerleitung, 35G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	836555	1119035/50	238.48Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 35G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 35G0,5, Steuerleitung, 35G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435618	1119035	4.77Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 35G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 35G0,5 500 M, Steuerleitung, 35G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453228	1119035/500	2384.81Â€
Lapp Ölflex Classic 110 36G1 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 36G1 500 M, Steuerleitung, 36G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	877547	1119236/500	4468.02Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 36G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 36G1 50 M, Steuerleitung, 36G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434001	1119236/50	446.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 36G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 36G1, Steuerleitung, 36G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			469439
Lapp Ölflex Classic 110 3G0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G0,5, Steuerleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	206830	1119003	0.44Â€
Lapp Ölflex Classic 110 3G0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G0,5 100 M, Steuerleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	384463	1119003/100	42.76Â€
Lapp Ölflex Classic 110 3G0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G0,5 500 M, Steuerleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	375357	1119003/500	217.74Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 3G0,5 Steuerleit ÖLFLEX CLASSIC 110 3G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G0,5 1000 M, Steuerleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322686	1119003/1000	435.48Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 3G0,75 BK Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G0,75 BK 500 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbeweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1349121	1119871/500	306.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 3G0,75 BK Eca 1119871/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G0,75 BK 100 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbeweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2048813
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 3G0,75 BK Steuerleitung 1119871 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G0,75 BK, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	139262	1119871	0.61Â€
Lapp Ölflex Classic 110 3G0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G0,75 100 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	389219	1119103/100	53.75Â€
Lapp Ölflex Classic 110 3G0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G0,75 500 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	248651	1119103/500	268.74Â€
Lapp Ölflex Classic 110 3G0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G0,75, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	998757	1119103	0.54Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 3G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G0,75 1000 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453262	1119103/1000	546.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1 BK Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G1 BK, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1344539
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1 BK Eca 1119244/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G1 BK 100 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344565	1119244/100	70.42Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G1 1000 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453344	1119203/1000	680.88Â€
Lapp Ölflex Classic 110 3G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G1 100 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	384445	1119203/100	67.07Â€
Lapp Ölflex Classic 110 3G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G1 500 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	996513	1119203/500	335.34Â€
Lapp Ölflex Classic 110 3G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G1, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	115119	1119203	0.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5 BK Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G1,5 BK 500 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1344482
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5 BK Steuerleitung 1119020 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G1,5 BK, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	139215	1119020	1.04Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5 BK Steuerleitung 1119020/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G1,5 BK 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	147670	1119020/100	103.74Â€
Lapp Ölflex Classic 110 3G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	850835	1119303/100	93.92Â€
Lapp Ölflex Classic 110 3G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G1,5 500 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	228875	1119303/500	469.62Â€
Lapp Ölflex Classic 110 3G1,5 qmm PVC-Steuerleitung numm. Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	260545	1119303/1000	0.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G1,5 1000 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			454396
LAPP Ölflex Classic 110 3G1,5qmm PVC-Steuerleitung num Adern gnge 50m-Rin Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G1,5 50 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	357676	1119303/50	46.96Â€
Lapp Ölflex Classic 110 3G10 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G10, Steuerleitung, 3G10, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	534941	1119613	6.45Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 3G10 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G10 50 M, Steuerleitung, 3G10, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433996	1119613/50	322.42Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 3G2,5 BK Eca 1119885/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G2,5 BK 500 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048823	1119885/500	855.90Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 3G2,5 BK Steuerleitung 1119885 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G2,5 BK, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	139281	1119885	1.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 3G2,5 BK Steuerleitung 1119885/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G2,5 BK 100 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			139724
Lapp Ölflex Classic 110 3G2,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	585973	1119403	1.53Â€
Lapp Ölflex Classic 110 3G2,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G2,5 100 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	266572	1119403/100	152.52Â€
Lapp Ölflex Classic 110 3G2,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G2,5 500 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445346	1119403/500	762.60Â€
Lapp Ölflex Classic 110 3G2,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 50m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G2,5 50 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442701	1119403/50	76.26Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 3G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G2,5 1000 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454432	1119403/1000	1546.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 3G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G4 100 M, Steuerleitung, 3G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			435602
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 3G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G4 500 M, Steuerleitung, 3G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454515	1119503/500	1281.54Â€
Lapp Ölflex Classic 110 3G4,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G4, Steuerleitung, 3G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	369637	1119503	2.53Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 3G6 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G6 100 M, Steuerleitung, 3G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435610	1119603/100	377.11Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 3G6 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G6 50 M, Steuerleitung, 3G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454526	1119603/50	188.56Â€
Lapp Ölflex Classic 110 3G6,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G6, Steuerleitung, 3G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	963312	1119603	3.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 3x0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3X0,5 100 M, Steuerleitung, 3X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			671107
Lapp Ölflex Classic 110 3X0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3X0,5 500 M, Steuerleitung, 3X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	359324	1119753/500	223.10Â€
Lapp Ölflex Classic 110 3x0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Tr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3X0,5, Steuerleitung, 3X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	971748	1119753	0.32Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 3X0,75 BK Eca 1119892 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3X0,75 BK, Steuerleitung, 3X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048687	1119892	0.63Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 3X0,75 BK Eca 1119892/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3X0,75 BK 100 M, Steuerleitung, 3X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbeweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048827	1119892/100	63.29Â€
Lapp Ölflex Classic 110 3x0,75 qmm 500m PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3X0,75 500 M, Steuerleitung, 3X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	341293	1119803/500	288.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 3x0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3X0,75 100 M, Steuerleitung, 3X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			249427
Lapp Ölflex Classic 110 3x0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3X0,75, Steuerleitung, 3X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	794557	1119803	0.58Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 3X1 BK 1119895/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3X1 BK 500 M, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15°C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	686968	1119895/500	379.14Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 3X1 BK Steuerleitung 1119895/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3X1 BK 100 M, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	139761	1119895/100	75.83Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 3X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3X1 1000 M, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454607	1119853/1000	721.80Â€
Lapp Ölflex Classic 110 3x1,0 qmm 100m PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3X1 100 M, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	899866	1119853/100	71.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 3x1,0 qmm 500m PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3X1 500 M, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			366460
Lapp Ölflex Classic 110 3x1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3X1, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	909142	1119853	0.71Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 3X1,5 BK Eca 1119899/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3X1,5 BK 100 M, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048833	1119899/100	111.05Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 3X1,5 BK Eca 1119899/1000 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3X1,5 BK 1000 M, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048834	1119899/1000	1110.48Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 3X1,5 BK Steuerleitung 1119899 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3X1,5 BK, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	147339	1119899	1.11Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 3X1,5 BK Steuerleitung 1119899/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3X1,5 BK 500 M, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	142189	1119899/500	555.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 3x1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3X1,5 100 M, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			263818
Lapp Ölflex Classic 110 3x1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3X1,5, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441675	1119903	0.97Â€
Lapp Ölflex Classic 110 3x1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3X1,5 500 M, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	359327	1119903/500	483.06Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 3X1,5 Steuerleit ÖLFLEX CLASSIC 110 3X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3X1,5 1000 M, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322718	1119903/1000	966.12Â€
Lapp Ölflex Classic 110 40G0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 40G0,5, Steuerleitung, 40G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	797675	1119040	5.98Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 40G0,5 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 110 40G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 40G0,5 500 M, Steuerleitung, 40G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322154	1119040/500	2991.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 40G0,5 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 110 40G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 40G0,5 1000 M, Steuerleitung, 40G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322153
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 40G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 40G0,5 50 M, Steuerleitung, 40G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453243	1119040/50	299.15Â€
Lapp Ölflex Classic 110 41G0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 41G0,75, Steuerleitung, 41G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	964799	1119141	8.07Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 41G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 41G0,75 50 M, Steuerleitung, 41G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453334	1119141/50	403.51Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 41G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 41G0,75 500 M, Steuerleitung, 41G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453340	1119141/500	4035.12Â€
Lapp Ölflex Classic 110 41G1 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 41G1 500 M, Steuerleitung, 41G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	286522	1119241/500	4943.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 41G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 41G1, Steuerleitung, 41G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			872871
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 41G1,5 Steuerlei Eca ÖLFLEX CLASSIC 110 41G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 41G1,5 500 M, Steuerleitung, 41G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056402	1119341/500	6896.52Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 41G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 41G1,5, Steuerleitung, 41G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435958	1119341	13.79Â€
Lapp Ölflex Classic 110 4G0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G0,5, Steuerleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	617199	1119004	0.60Â€
Lapp Ölflex Classic 110 4G0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G0,5 100 M, Steuerleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	127969	1119004/100	60.20Â€
Lapp Ölflex Classic 110 4G0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G0,5 500 M, Steuerleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	206955	1119004/500	301.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 4G0,75 BK Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G0,75 BK, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1344500
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 4G0,75 BK Steuerleitung 1119872/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G0,75 BK 100 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbeweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	139642	1119872/100	82.07Â€
Lapp Ölflex Classic 110 4G0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G0,75, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	913581	1119104	0.74Â€
Lapp Ölflex Classic 110 4G0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G0,75 100 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	606518	1119104/100	72.48Â€
Lapp Ölflex Classic 110 4G0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G0,75 500 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	894060	1119104/500	362.40Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 4G0,75 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 110 4G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G0,75 1000 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322166	1119104/1000	736.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 4G1 BK Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G1 BK 100 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			139634
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 4G1 BK Steuerleitung 1119245 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G1 BK, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344508	1119245	0.90Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 4G1 BK Steuerleitung 1119245/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G1 BK 500 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	139638	1119245/500	450.96Â€
Lapp Ölflex Classic 110 4G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G1 100 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	684124	1119204/100	90.76Â€
Lapp Ölflex Classic 110 4G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G1 500 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	796811	1119204/500	453.78Â€
Lapp Ölflex Classic 110 4G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G1, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	643717	1119204	0.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 4G1,5 BK Steuerleitung 1119879 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G1,5 BK, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			144930
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 4G1,5 BK Steuerleitung 1119879/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G1,5 BK 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344493	1119879/100	135.50Â€
Lapp Ölflex Classic 110 4G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G1,5 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	644645	1119304/100	124.14Â€
Lapp Ölflex Classic 110 4G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G1,5 500 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	834667	1119304/500	620.70Â€
Lapp Ölflex Classic 110 4G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 50m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G1,5 50 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	985034	1119304/50	62.07Â€
Lapp Ölflex Classic 110 4G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	508392	1119304	1.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G1,5 1000 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			454401
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 4G10 BK 1119920 Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G10 BK, Steuerleitung, 4G10, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345667	1119920	8.74Â€
Lapp Ölflex Classic 110 4G10 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 50m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G10 50 M, Steuerleitung, 4G10, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	962786	1119614/50	405.11Â€
Lapp Ölflex Classic 110 4G10 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G10, Steuerleitung, 4G10, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	606787	1119614	7.99Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 4G16 BK 1119922 Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G16 BK, Steuerleitung, 4G16, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345666	1119922	13.72Â€
Lapp Ölflex Classic 110 4G16 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G16, Steuerleitung, 4G16, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	468325	1119624	12.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 4G2,5 BK Eca 1119886/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G2,5 BK 500 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2048825
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 4G2,5 BK Steuerleitung 1119886 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G2,5 BK, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	548514	1119886	2.25Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 4G2,5 BK Steuerleitung 1119886/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G2,5 BK 100 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345644	1119886/100	224.96Â€
Lapp Ölflex Classic 110 4G2,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 50m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G2,5 50 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15°C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246219	1119404/50	102.99Â€
Lapp Ölflex Classic 110 4G2,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	165100	1119404	2.03Â€
Lapp Ölflex Classic 110 4G2,5 qmm PVC-Steuerleitung numm Adern 100m Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G2,5 100 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	400807	1119404/100	203.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 4G2,5 qmm PVC-Steuerleitung Trommel 500 mtr. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G2,5 500 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			111029
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 4G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G2,5 1000 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454466	1119404/1000	2059.80Â€
Lapp Ölflex Classic 110 4G25 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G25, Steuerleitung, 4G25, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	895119	1119634	19.87Â€
Lapp Ölflex Classic 110 4G35 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G35, Steuerleitung, 4G35, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	804329	1119644	28.02Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 4G35 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G35 500 M, Steuerleitung, 4G35, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	954387	1119644/500	14197.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 4G4 BK Steuerleitung 1119916 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G4 BK, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			548734
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 4G4 BK Steuerleitung 1119916/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G4 BK 100 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345627	1119916/100	358.67Â€
Lapp Ölflex Classic 110 4G4 qmm 50Mtr. PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G4 50 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	956144	1119504/50	159.64Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 4G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G4 500 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454516	1119504/500	1617.72Â€
Lapp Ölflex Classic 110 4G4,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G4 100 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	634442	1119504/100	319.27Â€
Lapp Ölflex Classic 110 4G4,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G4, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	941561	1119504	3.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 4G6 BK Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G6 BK, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			139284
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 4G6 BK Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G6 BK 50 M, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	139787	1119918/50	260.23Â€
Lapp Ölflex Classic 110 4G6 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 50m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G6 50 M, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	227639	1119604/50	238.49Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 4G6 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G6 500 M, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454529	1119604/500	2416.86Â€
Lapp Ölflex Classic 110 4G6,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G6, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	198238	1119604	4.77Â€
Lapp Ölflex Classic 110 4x0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4X0,5, Steuerleitung, 4X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	989403	1119754/500	0.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 4x0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4X0,5 100 M, Steuerleitung, 4X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			236392
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 4X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4X0,5 500 M, Steuerleitung, 4X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454594	1119754/500	298.80Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 4X0,75 BK Eca 1119893 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4X0,75 BK, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344479	1119893	0.85Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 4X0,75 BK Eca 1119893/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4X0,75 BK 100 M, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbeweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048829	1119893/100	85.22Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 4X0,75 BK Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4X0,75 BK 500 M, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbeweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	139749	1119893/500	426.12Â€
Lapp Ölflex Classic 110 4x0,75 qmm 100m PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4X0,75 100 M, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	629468	1119804/100	73.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 4x0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4X0,75, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			530974
Lapp Ölflex Classic 110 4x0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4X0,75 500 M, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	315175	1119804/500	372.18Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 4X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4X0,75 1000 M, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454600	1119804/1000	744.36Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 4X1 BK Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4X1 BK 100 M, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345590	1119896/100	99.61Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 4X1 BK Steuerleitung 1119896 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4X1 BK, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	408564	1119896	1.00Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 4X1 BK Steuerleitung 1119896/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4X1 BK 500 M, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	139785	1119896/500	498.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 4x1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4X1, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			195195
Lapp Ölflex Classic 110 4x1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4X1 100 M, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	231106	1119854/100	89.62Â€
Lapp Ölflex Classic 110 4x1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4X1 500 M, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	726308	1119854/500	448.08Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 4X1,5 BK Steuerleitung 1119900 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4X1,5 BK, Steuerleitung, 4X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	147396	1119900	1.43Â€
Lapp Ölflex Classic 110 4x1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4X1,5 100 M, Steuerleitung, 4X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	611589	1119904/100	126.02Â€
Lapp Ölflex Classic 110 4X1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4X1,5, Steuerleitung, 4X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	539503	1119904	1.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 4X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4X1,5 500 M, Steuerleitung, 4X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			454658
Lapp Ölflex Classic 110 50G0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 50G0,75, Steuerleitung, 50G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	358089	1119150	9.89Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 50G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 50G0,75 500 M, Steuerleitung, 50G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453341	1119150/500	4944.78Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 50G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 50G1 500 M, Steuerleitung, 50G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454353	1119250/500	5990.16Â€
Lapp Ölflex Classic 110 50G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 50G1, Steuerleitung, 50G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	986822	1119250	11.98Â€
Lapp Ölflex Classic 110 50G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 50G1,5, Steuerleitung, 50G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331167	1119350	17.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 50G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 50G2,5, Steuerleitung, 50G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			434721
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 51G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 51G0,75, Steuerleitung, 51G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453343	1119151	11.01Â€
Lapp Ölflex Classic 110 52G0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 52G0,5, Steuerleitung, 52G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	319004	1119052	8.06Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 52G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 52G0,5 50 M, Steuerleitung, 52G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453253	1119052/50	402.81Â€
Lapp Ölflex Classic 110 56G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 56G1, Steuerleitung, 56G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	403635	1119256	14.59Â€
Lapp Ölflex Classic 110 5G0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G0,5, Steuerleitung, 5G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	183813	1119005	0.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 5G0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G0,5 500 M, Steuerleitung, 5G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			633568
Lapp Ölflex Classic 110 5G0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G0,5 100 M, Steuerleitung, 5G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	832884	1119005/100	70.72Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 5G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G0,5 1000 M, Steuerleitung, 5G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453204	1119005/1000	720.12Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 5G0,75 BK Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G0,75 BK, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	139265	1119873	1.04Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 5G0,75 BK 1119873/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G0,75 BK 500 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbeweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049358	1119873/500	517.92Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 5G0,75 BK Eca 1119873/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G0,75 BK 100 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbeweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048814	1119873/100	103.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 5G0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G0,75 100 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			656478
Lapp Ölflex Classic 110 5G0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G0,75 500 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452382	1119105/500	453.72Â€
Lapp Ölflex Classic 110 5G0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G0,75, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	871336	1119105	0.92Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 5G0,75 SteuerLeitung 1119105/1000 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G0,75 1000 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322187	1119105/1000	922.20Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1 BK Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G1 BK, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344552	1119246	1.17Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1 BK Eca 1119246/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G1 BK 100 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344495	1119246/100	116.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G1, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434907		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G1 1000 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453346	1119205/1000	1130.64Â€
Lapp Ölflex Classic 110 5G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G1 100 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	661584	1119205/100	111.37Â€
Lapp Ölflex Classic 110 5G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G1 500 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	583126	1119205/500	556.86Â€
Lapp Ölflex Classic 110 5G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 50m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G1 50 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	168930	1119205/50	55.69Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1,5 BK Steuerleitung 1119880 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G1,5 BK, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	548421	1119880	1.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1,5 BK Steuerleitung 1119880/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G1,5 BK 100 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1345649
Lapp Ölflex Classic 110 5G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G1,5 500 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	541991	1119305/500	784.02Â€
Lapp Ölflex Classic 110 5G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	262351	1119305	1.57Â€
Lapp Ölflex Classic 110 5G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num. Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G1,5 100 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	565693	1119305/100	156.80Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G1,5 1000 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454403	1119305/1000	1590.24Â€
LAPP Ölflex Classic 110 5G1,5qmm PVC-Steuerleitung num Adern 50m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G1,5 50 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15°C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2144097	1119305/50	78.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 5G10 BK Steuerleitung 1119921 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G10 BK, Steuerleitung, 5G10, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			554493
Lapp Ölflex Classic 110 5G10 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G10 1000 M, Steuerleitung, 5G10, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	483737	1119615/1000	10016.88Â€
Lapp Ölflex Classic 110 5G10 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G10, Steuerleitung, 5G10, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	600237	1119615/500	9.89Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 5G16 BK Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G16 BK, Steuerleitung, 5G16, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	554500	1119923	17.05Â€
Lapp Ölflex Classic 110 5G16 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G16, Steuerleitung, 5G16, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	387633	1119625	15.54Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 5G16 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G16 500 M, Steuerleitung, 5G16, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	954468	1119625/500	7869.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 5G2,5 BK Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G2,5 BK 500 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			900882
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 5G2,5 BK Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G2,5 BK 100 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345658	1119887/100	283.43Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 5G2,5 BK Steuerleitung 1119887 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G2,5 BK, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	549058	1119887	2.83Â€
Lapp Ölflex Classic 110 5G2,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G2,5 100 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451705	1119405/100	258.38Â€
Lapp Ölflex Classic 110 5G2,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 50m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G2,5 50 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15°C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1243321	1119405/50	129.19Â€
Lapp Ölflex Classic 110 5G2,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern gnge 500m Tr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G2,5 500 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	473646	1119405/500	1291.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 5G2,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G2,5, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			815047
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 5G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G2,5 1000 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454470	1119405/1000	2619.96Â€
Lapp Ölflex Classic 110 5G25 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G25, Steuerleitung, 5G25, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	760233	1119635	25.56Â€
Lapp Ölflex Classic 110 5G35 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G35, Steuerleitung, 5G35, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	484546	1119645	35.41Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 5G4 BK Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G4 BK, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345668	1119917	4.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 5G4 BK Eca 1119917/50 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G4 BK 50 M, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2048837
Lapp Ölflex Classic 110 5G4 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 50m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G4 50 M, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	548870	1119505/50	199.45Â€
Lapp Ölflex Classic 110 5G4 qmm PVC-Steuerleitung num Adern gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G4 500 M, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	820109	1119505/500	2021.22Â€
Lapp Ölflex Classic 110 5G4,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G4, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	958637	1119505	3.99Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 5G6 BK 1119919/50 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G6 BK 50 M, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048838	1119919/50	325.76Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 5G6 BK Steuerleitung 1119919 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G6 BK, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	548743	1119919	6.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 5G6 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 50m Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G6 50 M, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			878303
Lapp Ölflex Classic 110 5G6 qmm PVC-Steuerleitung num Adern gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G6 500 M, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	705180	1119605/500	2999.04Â€
Lapp Ölflex Classic 110 5G6 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G6, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	895745	1119605	5.92Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 5G6 Steuerleitun ÖLFLEX CLASSIC 110 5G6 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G6 1000 M, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322586	1119605/1000	5998.08Â€
Lapp Ölflex Classic 110 5x0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5X0,5, Steuerleitung, 5X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	585814	1119755	0.73Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 5X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5X0,5 100 M, Steuerleitung, 5X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434767	1119755/100	73.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 5X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5X0,5 500 M, Steuerleitung, 5X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			454595
Lapp Ölflex Classic 110 5x0,75 qmm 100m PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5X0,75 100 M, Steuerleitung, 5X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	164606	1119805/100	91.49Â€
Lapp Ölflex Classic 110 5x0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5X0,75, Steuerleitung, 5X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	734344	1119805	0.93Â€
Lapp Ölflex Classic 110 5x0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5X0,75 500 M, Steuerleitung, 5X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	202828	1119805/500	464.94Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 5X0,75 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 110 5X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5X0,75 1000 M, Steuerleitung, 5X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322582	1119805/1000	929.88Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 5X1 BK Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5X1 BK, Steuerleitung, 5X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	686961	1119897	1.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 5X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5X1 500 M, Steuerleitung, 5X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			454640
Lapp Ölflex Classic 110 5x1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5X1 100 M, Steuerleitung, 5X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	717790	1119855/100	112.44Â€
Lapp Ölflex Classic 110 5x1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Tr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5X1, Steuerleitung, 5X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	942981	1119855	1.14Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 5X1,5 BK Steuerleitung 1119911 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5X1,5 BK, Steuerleitung, 5X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	147487	1119911	1.77Â€
Lapp Ölflex Classic 110 5x1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5X1,5 100 M, Steuerleitung, 5X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	228337	1119905/100	158.41Â€
Lapp Ölflex Classic 110 5x1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Tr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5X1,5, Steuerleitung, 5X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	817615	1119905	1.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 5X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5X1,5 500 M, Steuerleitung, 5X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			454659
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 61G0,5 1119061/TR Steuerleitung PVC nummeriert Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 61G0,5, Steuerleitung, 61G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315315	1119061	10.49Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 61G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 61G0,5 500 M, Steuerleitung, 61G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453255	1119061/500	5246.46Â€
Lapp Ölflex Classic 110 61G0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 61G0,75, Steuerleitung, 61G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	292925	1119161	14.46Â€
Lapp Ölflex Classic 110 61G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 61G1, Steuerleitung, 61G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	565112	1119261	16.75Â€
Lapp Ölflex Classic 110 61G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 61G1,5, Steuerleitung, 61G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	977983	1119361	21.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 61G1,5 Steuerlei Eca ÖLFLEX CLASSIC 110 61G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 61G1,5 500 M, Steuerleitung, 61G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322196
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 65G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 65G0,5, Steuerleitung, 65G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434728	1119065	13.86Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 65G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 65G0,5 500 M, Steuerleitung, 65G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453256	1119065/500	6931.24Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 65G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 65G0,75, Steuerleitung, 65G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434730	1119165	15.27Â€
Lapp Ölflex Classic 110 65G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 65G1, Steuerleitung, 65G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	203513	1119265	17.80Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 65G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 65G1,5, Steuerleitung, 65G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434731	1119365	24.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 65G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 65G1,5 500 M, Steuerleitung, 65G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			454431
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 6G1 Steuerleitun ÖLFLEX CLASSIC 110 6G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 6G1 500 M, Steuerleitung, 6G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322182	1119206/500	771.24Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 6G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 6G1 100 M, Steuerleitung, 6G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434924	1119206/100	154.25Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 6G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 6G1 1000 M, Steuerleitung, 6G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	141281	1119206/1000	1542.48Â€
Lapp Ölflex Classic 110 6G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 6G1, Steuerleitung, 6G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	888312	1119206	1.54Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 6G1,5 1119306/TR Steuerleitung PVC nummeriert Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 6G1,5, Steuerleitung, 6G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319872	1119306	2.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 6G1,5 Steuerleit ÖLFLEX CLASSIC 110 6G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 6G1,5 500 M, Steuerleitung, 6G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1319574
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 6G1,5 Steuerleit ÖLFLEX CLASSIC 110 6G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 6G1,5 100 M, Steuerleitung, 6G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320437	1119306/100	199.72Â€
Lapp Ölflex Classic 110 7G0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G0,5 100 M, Steuerleitung, 7G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	320868	1119007/100	101.62Â€
Lapp Ölflex Classic 110 7G0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G0,5 500 M, Steuerleitung, 7G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	194712	1119007/500	517.56Â€
Lapp Ölflex Classic 110 7G0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G0,5, Steuerleitung, 7G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	493720	1119007	1.04Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 7G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G0,5 1000 M, Steuerleitung, 7G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453205	1119007/1000	1035.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 7G0,75 BK 1119874/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G0,75 BK 500 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbeweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2049357
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 7G0,75 BK Eca 1119874/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G0,75 BK 100 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbeweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048815	1119874/100	125.66Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 7G0,75 BK Steuerleitung 1119874 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G0,75 BK, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	548350	1119874	1.26Â€
Lapp Ölflex Classic 110 7G0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G0,75 100 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	785718	1119107/100	121.87Â€
Lapp Ölflex Classic 110 7G0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G0,75 500 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	494151	1119107/500	609.36Â€
Lapp Ölflex Classic 110 7G0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G0,75, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	595569	1119107	1.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 7G0,75 SteuerLeitung 1119107/1000 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G0,75 1000 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322186
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 7G1 BK 1119247 Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G1 BK, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345256	1119247	1.56Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 7G1 BK Steuerleitung 1119247/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G1 BK 100 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	348887	1119247/100	155.56Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 7G1 BK Steuerleitung 1119247/1000 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G1 BK 1000 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	364792	1119247/1000	1555.56Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 7G1 BK Steuerleitung 1119247/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G1 BK 500 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	364797	1119247/500	777.78Â€
Lapp Ölflex Classic 110 7G1,0 qmm PVC-Steuerleitung 1000m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G1 1000 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322200	1119207/1000	1555.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 7G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G1 100 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	375652		
Lapp Ölflex Classic 110 7G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G1 500 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	387024	1119207/500	766.38Â€
Lapp Ölflex Classic 110 7G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 50m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G1 50 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	820573	1119207/50	76.64Â€
Lapp Ölflex Classic 110 7G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G1, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	785378	1119207	1.53Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 7G1,5 BK Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G1,5 BK 500 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345647	1119881/500	1170.84Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 7G1,5 BK 1119881 Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G1,5 BK, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344498	1119881	2.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 7G1,5 BK Steuerleitung 1119881/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G1,5 BK 100 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1345648
Lapp Ölflex Classic 110 7G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G1,5 500 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	255659	1119307/500	1076.82Â€
Lapp Ölflex Classic 110 7G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 50m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G1,5 50 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	266294	1119307/50	107.68Â€
Lapp Ölflex Classic 110 7G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	215476	1119307	2.15Â€
Lapp Ölflex Classic 110 7G1,5 qmnm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G1,5 100 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	599351	1119307/100	215.36Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 7G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G1,5 1000 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454407	1119307/1000	2183.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 7G10 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G10, Steuerleitung, 7G10, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			644914
Lapp Ölflex Classic 110 7G16 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G16, Steuerleitung, 7G16, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	787179	1119627	22.41Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 7G2,5 BK Steuerleitung 1119888 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G2,5 BK, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	548569	1119888	3.86Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 7G2,5 BK Steuerleitung 1119888/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G2,5 BK 100 M, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345592	1119888/100	386.24Â€
Lapp Ölflex Classic 110 7G2,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G2,5 100 M, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	282898	1119407/100	351.60Â€
Lapp Ölflex Classic 110 7G2,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 50m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G2,5 50 M, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15°C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	124622	1119407/50	175.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 7G2,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern gnge 500m Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G2,5 500 M, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			286437
Lapp Ölflex Classic 110 7G2,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G2,5, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	630466	1119407	3.52Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 7G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G2,5 1000 M, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454474	1119407/1000	3563.52Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 7G25 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G25, Steuerleitung, 7G25, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453299	1119636	38.49Â€
Lapp Ölflex Classic 110 7G4 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G4, Steuerleitung, 7G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	570903	1119507	5.58Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 7G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G4 50 M, Steuerleitung, 7G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434930	1119507/50	282.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 7G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G4 500 M, Steuerleitung, 7G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			454518
Lapp Ölflex Classic 110 7G6 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G6, Steuerleitung, 7G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	763046	1119607	8.47Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 7G6 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G6 50 M, Steuerleitung, 7G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454531	1119607/50	423.41Â€
Lapp Ölflex Classic 110 7x0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7X0,5, Steuerleitung, 7X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	988573	1119757	1.03Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 7X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7X0,5 100 M, Steuerleitung, 7X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435656	1119757/100	103.49Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 7X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7X0,5 500 M, Steuerleitung, 7X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454599	1119757/500	517.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 7x0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7X0,75, Steuerleitung, 7X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			976450
Lapp Ölflex Classic 110 7x0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7X0,75 100 M, Steuerleitung, 7X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	665949	1119807/100	125.34Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 7X0,75 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 110 7X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7X0,75 1000 M, Steuerleitung, 7X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322603	1119807/1000	1253.44Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 7X0,75 SteuerLeitung 1119807/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7X0,75 500 M, Steuerleitung, 7X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322581	1119807/500	626.72Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 7X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7X1 500 M, Steuerleitung, 7X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454641	1119857/500	790.68Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 7X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7X1 1000 M, Steuerleitung, 7X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454650	1119857/1000	1581.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 7x1,0 qmm 100m PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7X1 100 M, Steuerleitung, 7X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			324187
Lapp Ölflex Classic 110 7x1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Tr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7X1, Steuerleitung, 7X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	873864	1119857	1.56Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 7X1,5 BK Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7X1,5 BK 100 M, Steuerleitung, 7X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345587	1119913/100	256.88Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 7X1,5 BK Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7X1,5 BK, Steuerleitung, 7X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	687241	1119913	2.57Â€
Lapp Ölflex Classic 110 7x1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7X1,5 100 M, Steuerleitung, 7X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	401375	1119907/100	221.42Â€
Lapp Ölflex Classic 110 7x1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge Tr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7X1,5, Steuerleitung, 7X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	702364	1119907	2.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 80G0,5 1119080/TR Steuerleitung PVC nummeriert Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 80G0,5, Steuerleitung, 80G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteile... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1315171
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 80G0,5 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 110 80G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 80G0,5 500 M, Steuerleitung, 80G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschine... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322152	1119080/500	8466.08Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 80G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 80G0,75, Steuerleitung, 80G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinentei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434733	1119180	19.76Â€
Lapp Ölflex Classic 110 80G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 80G1, Steuerleitung, 80G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	396686	1119280	23.27Â€
Lapp Ölflex Classic 110 8G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 8G1, Steuerleitung, 8G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	683601	1119208	1.98Â€
Lapp Ölflex Classic 110 8G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 8G1 100 M, Steuerleitung, 8G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	957971	1119208/100	198.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 8G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 8G1 500 M, Steuerleitung, 8G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			208325
Lapp Ölflex Classic 110 8G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 8G1,5, Steuerleitung, 8G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	681347	1119308	2.83Â€
Lapp Ölflex Classic 110 8G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 8G1,5 100 M, Steuerleitung, 8G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	138696	1119308/100	282.98Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 8G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 8G1,5 500 M, Steuerleitung, 8G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454409	1119308/500	1414.92Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 8X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 8X1,5 100 M, Steuerleitung, 8X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	463197	1119313/100	283.67Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 8X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 8X1,5, Steuerleitung, 8X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459927	1119313	2.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 9G0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 9G0,75, Steuerleitung, 9G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	292742		
Lapp Ölflex Classic 110 9G0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 9G0,75 100 M, Steuerleitung, 9G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926054	1119109/100	169.53Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 9G0,75 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 110 9G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 9G0,75 500 M, Steuerleitung, 9G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322185	1119109/500	886.38Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 9G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 9G1 500 M, Steuerleitung, 9G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454347	1119209/500	1115.52Â€
Lapp Ölflex Classic 110 9G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 9G1, Steuerleitung, 9G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	207280	1119209	2.23Â€
Lapp Ölflex Classic 110 9G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 9G1 100 M, Steuerleitung, 9G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	767635	1119209/100	223.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 9G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 9G1,5, Steuerleitung, 9G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			823453
Lapp Ölflex Classic 110 9G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 9G1,5 100 M, Steuerleitung, 9G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	185966	1119309/100	308.16Â€
Lapp Ölflex Classic 110 9G1,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 9G1,5 500 M, Steuerleitung, 9G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	843110	1119309/500	1540.80Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 BK 3x1 VDE 300/500V PVC ölbeständig 1119895 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 3X1 BK, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	637615	1119895	0.76Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 BK 4x1,5 100m VDE 300/500V PVC ölbeständig 1119900/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 4X1,5 BK 100 M, Steuerleitung, 4X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15°C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	686969	1119900/100	143.26Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 12G0,5 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 12G0,5 100 M, Steuerleitung, 12G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in tr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450128	10035037/100	1236.98Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 12G0,75 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 12G0,75 100 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			450234
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 12G0,75 N Steuerleitung 10035050 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 12G0,75, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trocke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322271	10035050	14.60Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 12G2,5 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 12G2,5 500 M, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in tr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450427	10035093/500	11778.23Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 18G0,75 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 18G0,75, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trocke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450235	10035051	17.67Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 18G1 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 18G1, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450309	10035063	19.73Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 18G1,5 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450392	10035074	26.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 18G1,5 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 18G1,5 50 M, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in tro... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			450396
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 25G0,75 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 25G0,75, Steuerleitung, 25G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trocke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450239	10035052	23.12Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 25G1,5 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 25G1,5, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450399	10035075	34.36Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 2X0,5 N Steue ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 2X0,5 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 2X0,5, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322309	10035030	4.21Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 2X0,5 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 2X0,5 100 M, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in troc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450083	10035030/100	421.48Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 2X0,75 N ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 2X0,75 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 2X0,75, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322317	10035040	4.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 2X0,75 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 2X0,75 100 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in tr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			450139
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 2X1 N ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 2X1 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 2X1, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322270	10035055	4.77Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 2X1 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 2X1 500 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450250	10035055/500	2386.99Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 2X1,5 N Steue B2ca ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 2X1,5 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 2X1,5 1000 M, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in tro... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055597	10035067/1000	5969.70Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 2X1,5 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 2X1,5 100 M, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in troc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450310	10035067/100	596.97Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3G0,5 N Steue ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3G0,5 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 3G0,5 500 M, Steuerleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in troc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322306	10035031/500	2512.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3G0,5 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 3G0,5, Steuerleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450084		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3G0,5 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 3G0,5 100 M, Steuerleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in troc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450085	10035031/100	502.46Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3G0,75 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 3G0,75, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450145	10035041	5.10Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3G0,75 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 3G0,75 100 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in tr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450151	10035041/100	509.95Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3G1 N Steuerl B2ca ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3G1 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 3G1 500 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056271	10035056/500	3154.29Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3G1 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 3G1, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450260	10035056	6.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3G1 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 3G1 100 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			450266
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3G1,5 N Steuerleitung 10035068/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 3G1,5 500 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in troc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	467058	10035068/500	3334.12Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3G1,5 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450327	10035068	6.67Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3G1,5 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 3G1,5 50 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trock... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450340	10035068/50	333.41Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3G1,5 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in troc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450357	10035068/100	666.82Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CH 3G2,5 qmm Steuerleitung num Adern halogenfrei Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	655031	10035089	8.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3X0,5 N ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3X0,5 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 3X0,5, Steuerleitung, 3X0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322305
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3X0,5 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 3X0,5 100 M, Steuerleitung, 3X0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in troc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450088	10035032/100	472.95Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3X0,75 N Steu B2ca ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3X0,75 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 3X0,75 1000 M, Steuerleitung, 3X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in t... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055598	10035042/1000	5337.98Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3X0,75 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 3X0,75, Steuerleitung, 3X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450153	10035042	5.34Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3X0,75 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 3X0,75 100 M, Steuerleitung, 3X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in tr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450188	10035042/100	533.80Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3X1 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 3X1, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450271	10035057	6.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3X1 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 3X1 100 M, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			450273
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3X1,5 N B2ca Steuerleitung 10035069 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 3X1,5, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322342	10035069	6.77Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3X1,5 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 3X1,5 100 M, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in troc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450359	10035069/100	677.28Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G0,5 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G0,5 500 M, Steuerleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in troc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450101	10035033/500	2610.43Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G0,75 N Steu B2ca ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G0,75 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G0,75 1000 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in t... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055599	10035043/1000	5427.08Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G0,75 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G0,75, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450198	10035043	5.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G0,75 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G0,75 100 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in tr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			450204
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G1 N Steuerl B2ca ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G1 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G1 1000 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trocken... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055600	10035058/1000	6933.17Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G1 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G1, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450274	10035058	6.93Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G1 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G1 100 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450276	10035058/100	693.32Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G1 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G1 500 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450280	10035058/500	3466.58Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G1,5 N ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G1,5 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G1,5 500 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in troc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322316	10035070/500	3410.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G1,5 N Steue B2ca ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G1,5 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G1,5 1000 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in tro... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056272
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G1,5 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450361	10035070	6.82Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G1,5 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G1,5 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in troc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450364	10035070/100	682.01Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G10 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G10, Steuerleitung, 4G10, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450668	10035380	29.60Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G16 Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G16, Steuerleitung, 4G16, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450671	10035382	38.58Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G2,5 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450402	10035090	11.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G2,5 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G2,5 50 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trock... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450407		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G2,5 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G2,5 100 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in troc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450411	10035090/100	1115.86Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G25 Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G25, Steuerleitung, 4G25, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450678	10035384	54.11Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G35 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G35, Steuerleitung, 4G35, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450680	10035386	64.42Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G4 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G4, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450440	10035094	13.91Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G6 N Steuerl B2ca ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G6 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G6 1000 M, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trocken... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055602	10035097/1000	19425.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G6 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G6, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450469		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G6 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G6 50 M, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450483	10035097/50	971.26Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4X0,5 N ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4X0,5 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4X0,5, Steuerleitung, 4X0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322364	10035034	5.69Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4X0,5 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4X0,5 100 M, Steuerleitung, 4X0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in troc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450102	10035034/100	569.45Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4X0,75 N Steu B2ca ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4X0,75 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4X0,75 500 M, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in tr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322287	10035044/500	2757.99Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4X0,75 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4X0,75, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450212	10035044	5.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4X1 N Steuerleitung 10035059 B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4X1, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322268
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4X1 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4X1 100 M, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450283	10035059/100	674.56Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4X1 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4X1 500 M, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450285	10035059/500	3372.78Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G0,5 N Steuerleitung 10035035 B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 5G0,5, Steuerleitung, 5G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322362	10035035	7.28Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G0,75 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 5G0,75, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450218	10035045	7.32Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G0,75 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 5G0,75 100 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in tr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450227	10035045/100	732.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G1 N ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G1 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 5G1, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322267
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G1 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 5G1 50 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450287	10035060/50	394.35Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G1 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 5G1 500 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450290	10035060/500	3943.47Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G1,5 N Steue B2ca ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G1,5 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 5G1,5 1000 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in tro... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055601	10035071/1000	8757.54Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G1,5 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 5G1,5 100 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in troc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450374	10035071/100	875.75Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G1,5 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 5G1,5 500 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in troc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450375	10035071/500	4378.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G10 N Steuer ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G10 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 5G10, Steuerleitung, 5G10, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322373
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G16 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 5G16, Steuerleitung, 5G16, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450673	10035383	44.73Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G2,5 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 5G2,5 1000 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in tro... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435059	10035091/1000	11553.80Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G2,5 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 5G2,5, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450412	10035091	11.55Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G2,5 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 5G2,5 50 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trock... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450414	10035091/50	577.69Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G4 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 5G4, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450467	10035095	18.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 CH 5G6 qmm Steuerleitung num Adern halogenfrei Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 5G6, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	164523		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 7G0,5 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 7G0,5, Steuerleitung, 7G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450112	10035036	8.06Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 7G0,5 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 7G0,5 100 M, Steuerleitung, 7G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in troc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450121	10035036/100	806.08Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 7G0,75 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 7G0,75, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450228	10035047	8.15Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 7G0,75 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 7G0,75 50 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in tro... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450229	10035047/50	407.74Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 7G0,75 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 7G0,75 100 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in tr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450230	10035047/100	815.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 7G1 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 7G1 50 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450296		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 7G1 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 7G1 100 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450303	10035061/100	899.23Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 7G1 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 7G1 500 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450304	10035061/500	4496.13Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 7G1,5 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 7G1,5 100 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in troc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450377	10035072/100	1107.84Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 7G1,5 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 7G1,5 500 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in troc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450385	10035072/500	5539.20Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 7G2,5 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 7G2,5, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450419	10035092	19.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 7G2,5 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 7G2,5 50 M, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trock... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450420		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 7G2,5 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 7G2,5 500 M, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in troc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450421	10035092/500	9579.34Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 7G4 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 7G4, Steuerleitung, 7G4, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450468	10035096	23.49Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 7X0,75 N Steuerleitung B2ca, s3, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 7X0,75, Steuerleitung, 7X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450231	10035048	8.58Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 12G0,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-R Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 12G0,5 100 M, Steuerleitung, 12G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	699392	1135012/100	426.80Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 12G0,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 12G0,5, Steuerleitung, 12G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	853617	1135012	4.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 12G0,5 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 12G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 12G0,5 1000 M, Steuerleitung, 12G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdraht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325230
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 12G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 12G0,5 500 M, Steuerleitung, 12G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	423324	1135012/500	2134.02Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 12G0,75 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-R Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 12G0,75 100 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrah... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444953	1135112/100	408.78Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 12G0,75 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 50m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 12G0,75 50 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdraht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436056	1135112/50	204.39Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 12G0,75 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 12G0,75, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	917155	1135112	4.09Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 12G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 12G0,75 500 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrah... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457228	1135112/500	2043.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 CY 12G1,0 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-R Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 12G1 100 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			289423
Lapp Ölflex Classic 110 CY 12G1,0 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 50m-R Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 12G1 50 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung vo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	174069	1135212/50	240.07Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 12G1,0 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 12G1, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	839939	1135212	4.80Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 12G1,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 50m-R Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 12G1,5 50 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	348095	1135312/50	322.94Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 12G1,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	165160	1135312	6.46Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 12G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 12G1,5 500 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457255	1135312/500	3229.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 CY 12G2,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 12G2,5, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329566		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 12G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 12G2,5 50 M, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457312	1135412/50	548.41Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 12x0,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-R Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 12X0,5 100 M, Steuerleitung, 12X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	962187	1135762/100	432.63Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 12X0,5 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 12X0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 12X0,5, Steuerleitung, 12X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324882	1135762	4.33Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 12X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 12X0,75, Steuerleitung, 12X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	970226	1135812	4.83Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 16G1 Steuerle ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 16G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 16G1, Steuerleitung, 16G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056439	1135216	6.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 CY 18G0,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-R Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 18G0,5 100 M, Steuerleitung, 18G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			865343
Lapp Ölflex Classic 110 CY 18G0,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 50m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 18G0,5 50 M, Steuerleitung, 18G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	640776	1135018/50	282.82Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 18G0,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 18G0,5, Steuerleitung, 18G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	333599	1135018	5.66Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 18G0,75 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 18G0,75 50 M, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdraht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	568364	1135118/50	287.59Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 18G0,75 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 18G0,75, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	752904	1135118	5.75Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 18G0,75 Steue ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 18G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 18G0,75 500 M, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrah... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056437	1135118/500	2875.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 18G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 18G1 1000 M, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			396554
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 18G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 18G1 500 M, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457238	1135218/500	3451.20Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 18G1,0 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 18G1, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	735159	1135218	6.90Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 18G1,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	756998	1135318	8.99Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 18G1,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 50m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 18G1,5 50 M, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	423288	1135318/50	449.35Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 18G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 18G1,5 500 M, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457258	1135318/500	4493.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 18X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 18X0,75, Steuerleitung, 18X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457426		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 18X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 18X0,75 50 M, Steuerleitung, 18X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdraht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457438	1135818/50	346.93Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 18x1,0 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 50m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 18G1 50 M, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung vo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435496	1135218/50	345.12Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 25G0,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 50m-Rg Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 25G0,5 50 M, Steuerleitung, 25G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	714167	1135025/50	351.43Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 25G0,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 25G0,5, Steuerleitung, 25G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	635076	1135025	7.03Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 25G0,5 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 25G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 25G0,5 500 M, Steuerleitung, 25G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325229	1135025/500	3514.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 CY 25G0,75 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 50m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 25G0,75 50 M, Steuerleitung, 25G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdraht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			425462
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 25G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 25G0,75 500 M, Steuerleitung, 25G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrah... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457230	1135125/500	3661.32Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 25G1 Steuerle ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 25G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 25G1 1000 M, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322654	1135225/1000	9131.40Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 25G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 25G1 500 M, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457241	1135225/500	4565.70Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 25G1,0 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 50m-Rg Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 25G1 50 M, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung vo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	402773	1135225/50	456.57Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 25G1,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 25G1,5, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	966210	1135325	11.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 25G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 25G1,5 500 M, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			457260
Lapp Ölflex Classic 110 CY 25x0,75 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 25G0,75, Steuerleitung, 25G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	199424	1135125	7.32Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 25x1,0 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 25G1, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	717737	1135225	9.13Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 2X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 2X0,5, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457403	1135752	1.28Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 2X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 2X0,5 100 M, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457404	1135752/100	128.48Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 2x0,75 qmm Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 2X0,75 500 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	376767	1135802/500	673.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 CY 2x0,75 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-R Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 2X0,75 100 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	225380		
Lapp Ölflex Classic 110 CY 2x0,75 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 2X0,75, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	731278	1135802	1.35Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 2X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 2X1 100 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457444	1135852/100	152.51Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 2X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 2X1 500 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457470	1135852/500	762.54Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 2X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 2X1 1000 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung vo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457472	1135852/1000	1525.08Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 2x1,0 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 2X1, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	652595	1135852	1.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 CY 2x1,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-R Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 2X1,5 100 M, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			295985
Lapp Ölflex Classic 110 CY 2x1,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 2X1,5, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	381400	1135902	1.80Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 2X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 2X1,5 500 M, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457271	1135902/500	902.04Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 2X10 1135702/50 Steuerleitung PVC geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 2X10 50 M, Steuerleitung, 2X10, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung vo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324870	1135702/50	392.35Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 2X10 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 2X10, Steuerleitung, 2X10, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457399	1135702	7.85Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 2X16 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 2X16, Steuerleitung, 2X16, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457373	1135622	11.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 2X2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 2X2,5 100 M, Steuerleitung, 2X2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			457289
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 2X2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 2X2,5 500 M, Steuerleitung, 2X2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457291	1135402/500	1391.34Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 2X4 1135502/100 Steuerleitung PVC geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 2X4 100 M, Steuerleitung, 2X4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324814	1135502/100	347.69Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 2X4 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 2X4 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 2X4 50 M, Steuerleitung, 2X4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324815	1135502/50	173.84Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 2X4 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 2X4 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 2X4 500 M, Steuerleitung, 2X4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324813	1135502/500	1738.44Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 2X4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 2X4, Steuerleitung, 2X4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457322	1135502	3.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 2X6 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 2X6, Steuerleitung, 2X6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			457333
Lapp Ölflex Classic 110 CY 30G0,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 50m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 30G0,5 50 M, Steuerleitung, 30G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	204822	1135030/50	461.54Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 30G0,5 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 30G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 30G0,5 500 M, Steuerleitung, 30G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325228	1135030/500	4615.44Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 30G0,5 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 30G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 30G0,5 1000 M, Steuerleitung, 30G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdraht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322657	1135030/1000	9230.88Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 30x0,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 30G0,5, Steuerleitung, 30G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	823252	1135030	9.23Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 34G0,75 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 34G0,75, Steuerleitung, 34G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	533875	1135134	10.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 CY 34G1,0 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 34G1, Steuerleitung, 34G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			510632
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 34G1,5 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 34G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 34G1,5 500 M, Steuerleitung, 34G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056441	1135334/500	8526.66Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 34G1,5 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 34G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 34G1,5 1000 M, Steuerleitung, 34G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdraht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056442	1135334/1000	17053.32Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 34x1,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 34G1,5, Steuerleitung, 34G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	906920	1135334	17.05Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 3G0,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-Rg Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3G0,5 100 M, Steuerleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	707700	1135003/100	140.33Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 3G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3G0,5 500 M, Steuerleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457219	1135003/500	701.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 CY 3G0,75 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-Rg Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3G0,75 100 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			861582
Lapp Ölflex Classic 110 CY 3G0,75 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3G0,75, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	887581	1135103	1.54Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 3G0,75 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 3G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3G0,75 500 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322656	1135103/500	768.72Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 3G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3G0,75 1000 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdraht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457223	1135103/1000	1537.44Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 3G1 SteuerLeitung 1135203/1000 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3G1 1000 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung vo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056438	1135203/1000	1763.04Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 3G1,0 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-Rg Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3G1 100 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	938538	1135203/100	176.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 CY 3G1,0 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3G1 500 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			224438
Lapp Ölflex Classic 110 CY 3G1,0 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3G1, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	428936	1135203	1.73Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 3G1,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-Rg Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	821941	1135303/100	205.50Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 3G1,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	583572	1135303	2.06Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3G1,5 500 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457248	1135303/500	1044.00Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 3G1,5 SteuerLeitung 1135303/1000 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3G1,5 1000 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322653	1135303/1000	2088.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 3G10 1135615/50 Steuerleitung PVC geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3G10 50 M, Steuerleitung, 3G10, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung vo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325247
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 3G10 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3G10, Steuerleitung, 3G10, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457369	1135615	10.02Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 3G2,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-Rg Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3G2,5 100 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	222665	1135403/100	325.96Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 3G2,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	970019	1135403	3.26Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 3G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3G2,5 500 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457297	1135403/500	1629.78Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 3x0,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-Rg Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3X0,5 100 M, Steuerleitung, 3X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	205576	1135753/100	151.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 CY 3x0,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num m gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3G0,5, Steuerleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			696684
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 3X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3X0,5, Steuerleitung, 3X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457409	1135753	1.52Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 3x0,75 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-Rg Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3X0,75 100 M, Steuerleitung, 3X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	767527	1135803/100	159.68Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 3x0,75 qmm Steuerleitung CU-Schirm num ohne gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3X0,75, Steuerleitung, 3X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	526926	1135803	1.60Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 3X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3X1, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457478	1135853	1.84Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 3X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3X1 500 M, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457481	1135853/500	920.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 CY 3x1,0 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-Rg Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3X1 100 M, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			487129
Lapp Ölflex Classic 110 CY 3x1,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-Rg Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3X1,5 100 M, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	299449	1135903/100	217.69Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 3X1,5 Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 3X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3X1,5 1000 M, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056446	1135903/1000	2176.91Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 3X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3X1,5, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457272	1135903	2.18Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 3X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3X1,5 500 M, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457280	1135903/500	1088.46Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 40G0,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 50m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 40G0,5 50 M, Steuerleitung, 40G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	701277	1135040/50	524.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 CY 40G0,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 40G0,5, Steuerleitung, 40G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			756202
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 40x0,75 1135840/TR Steuerleitung PVC geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 40X0,75, Steuerleitung, 40X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325257	1135840	12.80Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 40X0,75 Steue ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 40X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 40X0,75 500 M, Steuerleitung, 40X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrah... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325256	1135840/500	6399.51Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 41G0,75 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 41G0,75, Steuerleitung, 41G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	615028	1135141	14.65Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 41G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 41G1 500 M, Steuerleitung, 41G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457247	1135241/500	8170.67Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 41G1,0 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 41G1, Steuerleitung, 41G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	128270	1135241	16.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 41G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 41G1,5, Steuerleitung, 41G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			457263
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4G0,5 Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4G0,5 500 M, Steuerleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325231	1135004/500	810.91Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4G0,5 100 M, Steuerleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434012	1135004/100	162.18Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 4G0,75 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-Rg Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4G0,75 100 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459671	1135104/100	168.42Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 4G0,75 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4G0,75, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	940618	1135104	1.76Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4G0,75 500 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457224	1135104/500	880.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4G1 500 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			457231
Lapp Ölflex Classic 110 CY 4G1,0 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-Rg Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4G1 100 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	366687	1135204/100	204.05Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 4G1,0 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4G1, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	780237	1135204	2.07Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4G1,5 1135304/1000 Steuerleitung PVC geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4G1,5 1000 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056440	1135304/1000	2484.24Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 4G1,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-Rg Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4G1,5 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	157801	1135304/100	244.54Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 4G1,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 50m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4G1,5 50 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246215	1135304/50	122.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 CY 4G1,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			369945
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4G1,5 500 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457250	1135304/500	1242.12Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 4G10 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4G10, Steuerleitung, 4G10, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	778556	1135614	12.30Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 4G16 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4G16, Steuerleitung, 4G16, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	353144	1135624	18.38Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 4G2,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-Rg Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4G2,5 100 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	746972	1135404/100	365.98Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 4G2,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 50m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4G2,5 50 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246216	1135404/50	185.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 CY 4G2,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469227		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4G2,5 500 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457307	1135404/500	1855.98Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4G25 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4G25, Steuerleitung, 4G25, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457388	1135626	28.21Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4G35 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4G35, Steuerleitung, 4G35, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457387	1135625	37.17Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4G4 50 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457324	1135504/50	278.14Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 4G4,0 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4G4, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	281449	1135504	5.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4G6 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4G6 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4G6 500 M, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056444
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4G6 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4G6 50 M, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457336	1135604/50	365.13Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 4G6,0 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4G6, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	799991	1135604	7.20Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 4x0,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-Rg Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4X0,5 100 M, Steuerleitung, 4X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	419416	1135754/100	184.80Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 4x0,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4G0,5, Steuerleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	661218	1135004	1.62Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4X0,5, Steuerleitung, 4X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457410	1135754	1.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4X0,5 SteuerLeitung 1135754/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4X0,5 500 M, Steuerleitung, 4X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325235
Lapp Ölflex Classic 110 CY 4x0,75 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-Rg Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4X0,75 100 M, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	814646	1135804/100	181.03Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 4x0,75 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4X0,75, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453031	1135804	1.81Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4X0,75 500 M, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457418	1135804/500	905.16Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4X1 500 M, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457490	1135854/500	1083.06Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 4x1,0 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-Rg Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4X1 100 M, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	210817	1135854/100	216.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 CY 4x1,0 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4X1, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			960829
Lapp Ölflex Classic 110 CY 4x1,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-Rg Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4X1,5 100 M, Steuerleitung, 4X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	828412	1135904/100	261.76Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 4x1,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4X1,5, Steuerleitung, 4X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	225219	1135904	2.62Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 50G1,5 1135350/TR Steuerleitung PVC geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 50G1,5, Steuerleitung, 50G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324819	1135350	26.05Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 50G1,5 Steuerleitung 1135350/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 50G1,5 500 M, Steuerleitung, 50G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056443	1135350/500	13026.30Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 50x1,0 qmm Steuerleitung nummerierte Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 50G1, Steuerleitung, 50G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	668187	1135250	18.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 CY 5G0,5 qmm Steuerleitung nummerierte Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5G0,5, Steuerleitung, 5G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			248171
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 5G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5G0,5 500 M, Steuerleitung, 5G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457221	1135005/500	953.87Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 5G0,75 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-Rg Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5G0,75 100 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	899764	1135105/100	216.66Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 5G0,75 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5G0,75, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	304500	1135105	2.17Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 5G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5G0,75 500 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457225	1135105/500	1083.31Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 5G1 1135205/500 Steuerleitung PVC geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5G1 500 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	470369	1135205/500	1170.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 CY 5G1,0 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-Rg Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5G1 100 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			213916
Lapp Ölflex Classic 110 CY 5G1,0 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5G1, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	148613	1135205	2.34Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 5G1,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-Rg Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5G1,5 100 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	133150	1135305/100	296.87Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 5G1,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	336051	1135305	3.01Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5G1,5 500 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457253	1135305/500	1507.32Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 5G10 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5G10, Steuerleitung, 5G10, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457371	1135616	16.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 5G16 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5G16, Steuerleitung, 5G16, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			457380
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 5G16 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5G16 500 M, Steuerleitung, 5G16, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	907072	1135623/500	11982.78Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 5G16 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5G16 1000 M, Steuerleitung, 5G16, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	152509	1135623/1000	23965.56Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 5G2,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-R Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5G2,5 100 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443086	1135405/100	461.76Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 5G2,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 50m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5G2,5 50 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	268340	1135405/50	230.88Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 5G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5G2,5 500 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	424852	1135405/500	2308.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 5G2,5 SteuerLeitung 1135405/1000 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5G2,5 1000 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			956183
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 5G25 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5G25, Steuerleitung, 5G25, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457397	1135627	36.42Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 5G35 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5G35, Steuerleitung, 5G35, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457398	1135628	47.56Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 5G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5G4, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457325	1135505	7.08Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 5G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5G4 50 M, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457328	1135505/50	354.08Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 5G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5G4 500 M, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457331	1135505/500	3540.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 5G6 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5G6, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457338		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 5G6 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5G6 500 M, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457361	1135605/500	5320.26Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 5X0,5 1135755/100 Steuerleitung PVC geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5X0,5 100 M, Steuerleitung, 5X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056445	1135755/100	217.03Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 5X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5X0,5, Steuerleitung, 5X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457412	1135755	2.17Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 5x0,75 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-R Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5X0,75 100 M, Steuerleitung, 5X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	970362	1135805/100	239.07Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 5X0,75 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 5X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5X0,75 500 M, Steuerleitung, 5X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324821	1135805/500	1195.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 5X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5X0,75, Steuerleitung, 5X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			457419
Lapp Ölflex Classic 110 CY 5x1,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-R Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5X1,5 100 M, Steuerleitung, 5X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	415170	1135905/100	340.15Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 5x1,5 qmm Steuerleitung numerierte Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5X1,5, Steuerleitung, 5X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	428985	1135905	3.40Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 5X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5X1,5 500 M, Steuerleitung, 5X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457284	1135905/500	1700.76Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 7G0,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-R Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 7G0,5 100 M, Steuerleitung, 7G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331804	1135007/100	230.75Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 7G0,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 7G0,5, Steuerleitung, 7G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	771487	1135007	2.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 CY 7G0,75 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-R Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 7G0,75 100 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			463919
Lapp Ölflex Classic 110 CY 7G0,75 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 7G0,75, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	723357	1135107	2.63Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 7G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 7G0,75 500 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457226	1135107/500	1314.48Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 7G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 7G1 500 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457236	1135207/500	1457.88Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 7G1,0 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-R Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 7G1 100 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	753100	1135207/100	286.87Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 7G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 7G1, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	873384	1135207	2.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 7G1,5 1135307/500 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 7G1,5 500 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322652
Lapp Ölflex Classic 110 CY 7G1,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-R Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 7G1,5 100 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	959042	1135307/100	364.37Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 7G1,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	721755	1135307	3.70Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 7G1,5 Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 7G1,5 50 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315119	1135307/50	185.08Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 7G10 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 7G10, Steuerleitung, 7G10, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457372	1135617	21.68Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 7G2,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 7G2,5, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	667303	1135407	6.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 7G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 7G2,5 50 M, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			457311
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 7G6 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 7G6, Steuerleitung, 7G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457362	1135607	14.17Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 7x0,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-R Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 7X0,5 100 M, Steuerleitung, 7X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	733967	1135757/100	269.64Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 7X0,5 Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 7X0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 7X0,5, Steuerleitung, 7X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324809	1135757	2.70Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY 7x0,75 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-R Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 7X0,75 100 M, Steuerleitung, 7X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	488618	1135807/100	317.95Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 7X0,75 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 7X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 7X0,75 500 M, Steuerleitung, 7X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324807	1135807/500	1589.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 7X0,75 Steuerleitung 1135807 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 7X0,75, Steuerleitung, 7X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1324808
Lapp Ölflex Classic 110 CY 7x1,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-R Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 7X1,5 100 M, Steuerleitung, 7X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	363731	1135907/100	506.56Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 7X1,5 Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 7X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 7X1,5 500 M, Steuerleitung, 7X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056447	1135907/500	2262.78Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 7X1,5 Steuerleitung Die Steuerleitung ÖLFLEX 7x1,5 CLASSIC ist auf Grund ihrer Widerstandsfähigkeit ideal für Industrieanwendungen geeignet. Die 7-adrige Leitung mit einem Querschnitt von jeweils 1,5qmm wird daher besonders gerne im Maschinen- und Anlagenbau, aber auch in Kraftwerken und Spezialanlagen eingesetzt.Der Preis bezieht sich auf einen Meter Leitung. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457285	1135907	4.53Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 7X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 7X1,5 50 M, Steuerleitung, 7X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457288	1135907/50	226.28Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 12 ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 12G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 12G0,75 500 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in t... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1313848	1121247/500	2830.98Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 12G0,75 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 12G0,75, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trocken... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455184		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 12G1 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 12G1, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455261	1121280	6.46Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 18G0,75 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 18G0,75 500 M, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in t... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441530	1121251/500	3700.98Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 18G1 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 18G1 500 M, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trocken... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441532	1121284/500	4303.14Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 18G1,5 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455315	1121324	11.54Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 25 ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 25G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 25G0,75 500 M, Steuerleitung, 25G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in t... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1313847	1121254/500	4952.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 25 ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 25G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 25G0,75 1000 M, Steuerleitung, 25G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322703
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 25 ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 25G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 25G1 1000 M, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trocke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324082	1121290/1000	11215.92Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 25G1 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 25G1 500 M, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trocken... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	377514	1121290/500	5607.96Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 25G1,5 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 25G1,5, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455316	1121328	15.49Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 2X ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 2X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 2X1,5 50 M, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trocke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322715	1121306/50	125.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 2X0,75 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 2X0,75 500 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in tro... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441524		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 2X0,75 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 2X0,75, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455113	1121232	1.90Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 2X0,75 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 2X0,75 100 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in tro... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455120	1121232/100	190.45Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 2X1 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 2X1 100 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455188	1121266/100	202.20Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 2X1,5 Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 2X1,5 500 M, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trock... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	975861	1121306/500	1255.80Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 2X1,5 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 2X1,5, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455274	1121306	2.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 2X1,5 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 2X1,5 100 M, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trock... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			455278
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G Eca ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G1 1000 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056409	1121267/1000	2322.48Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G0,75 1000 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in tr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056408	1121233/1000	2124.12Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G0,75 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G0,75, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455121	1121233	2.12Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G0,75 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G0,75 100 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in tro... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455148	1121233/100	212.41Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G1 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G1, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455189	1121267	2.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G1 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G1 100 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455191		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G1,5 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G1,5 50 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trocke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455282	1121307/50	145.24Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G1,5 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trock... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455283	1121307/100	290.48Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G2,5 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G2,5 50 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trocke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455331	1121340/50	196.88Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G2,5 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G2,5 1000 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in troc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455335	1121340/1000	3937.68Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3X1 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3X1, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455193	1121268	2.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3X1,5 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3X1,5, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455289		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3X1,5 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3X1,5 50 M, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trocke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455290	1121308/50	144.91Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3X1,5 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3X1,5 100 M, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trock... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455291	1121308/100	289.82Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G1,5 50 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trocke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322714	1121309/50	166.31Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G0,75 1121235/500 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G0,75 500 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in tro... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1313849	1121235/500	1185.72Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G1 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G1 500 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441531	1121269/500	1380.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G1 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G1, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455234		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G1,5 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455292	1121309	3.33Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G1,5 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G1,5 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trock... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455295	1121309/100	332.63Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G10 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G10 500 M, Steuerleitung, 4G10, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trocken... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441548	1121372/500	7412.82Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G10 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G10, Steuerleitung, 4G10, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455925	1121372	14.83Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G120 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G120, Steuerleitung, 4G120, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455951	1121397	134.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G16 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G16, Steuerleitung, 4G16, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455931		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G2,5 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G2,5 500 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trock... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441544	1121342/500	2513.04Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G2,5 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455336	1121342	5.03Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G2,5 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G2,5 50 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trocke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455337	1121342/50	251.30Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G25 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G25 500 M, Steuerleitung, 4G25, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trocken... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442034	1121381/500	16084.26Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G25 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G25, Steuerleitung, 4G25, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455944	1121381	32.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G35 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G35, Steuerleitung, 4G35, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455946		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G4 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G4, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455370	1121360	7.04Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G50 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G50, Steuerleitung, 4G50, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455950	1121388	62.34Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 4G6 Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 4G6 500 M, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	858583	1121367/500	4594.62Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 4G6 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 4G6, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455920	1121367	9.19Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4X ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4X1 Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4X1, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322698	1121270	2.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4X ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4X1,5 500 M, Steuerleitung, 4X1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trock... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2055956
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4X0,75 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4X0,75, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455157	1121236	2.42Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4X0,75 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4X0,75 100 M, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in tro... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455161	1121236/100	242.04Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4X0,75 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4X0,75 500 M, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in tro... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455163	1121236/500	1210.20Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4X0,75 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4X0,75 1000 M, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in tr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455169	1121236/1000	2420.40Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4X1 Steuerleitung 1121270/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4X1 500 M, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055955	1121270/500	1376.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4X1 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4X1 1000 M, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455247		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4X1,5 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4X1,5, Steuerleitung, 4X1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455296	1121310	3.44Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4X1,5 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4X1,5 50 M, Steuerleitung, 4X1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trocke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455299	1121310/50	171.90Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G0,75, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322670	1121237	2.83Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G0,75 50 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in troc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322669	1121237/50	141.41Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G4 Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G4 1000 M, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322641	1121361/1000	8668.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G0,75 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G0,75 500 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in tro... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441527		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G0,75 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G0,75 100 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in tro... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455173	1121237/100	282.82Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G1 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G1, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455251	1121271	3.13Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G1 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G1 50 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455254	1121271/50	156.67Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G1 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G1 100 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455255	1121271/100	313.34Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G1,5 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G1,5 500 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trock... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441542	1121311/500	2046.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G1,5 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G1,5 1000 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in troc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455303		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G10 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G10, Steuerleitung, 5G10, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455928	1121373	17.86Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G16 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G16, Steuerleitung, 5G16, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455940	1121378	27.60Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G2,5 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G2,5 500 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trock... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441545	1121344/500	3050.34Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G2,5 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G2,5, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455355	1121344	6.10Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G2,5 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G2,5 50 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trocke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455356	1121344/50	305.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G4 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G4 500 M, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441547		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G4 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G4, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455372	1121361	8.67Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G6 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G6, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455922	1121368	11.55Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 7G ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 7G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 7G0,75 500 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in tro... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322667	1121241/500	1731.90Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 7G0,75 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 7G0,75, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455177	1121241	3.46Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 7G1 Steuerleitung 1121274/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 7G1 500 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1313845	1121274/500	1944.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 7G1 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 7G1, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455257		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 7G1 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 7G1 50 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455258	1121274/50	194.48Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 7G1,5 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455307	1121314	5.44Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 7G2,5 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 7G2,5, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455369	1121346	7.64Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 7G4 Steuerleitung Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 7G4, Steuerleitung, 7G4, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455918	1121362	10.96Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV Eca 3X1 Steuerleitung 1121268/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3X1 500 M, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1313846	1121268/500	1149.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 CY schwarz 12G1,5 UV-best Steuerleitung 0,6/1kV num Tr Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	686512		
LAPP Ölflex Classic 110 CY schwarz 3G1,5 UV-best Steuerleitung 0,6/1kV num Tr Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	284478	1121307	2.90Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY schwarz 3G1,5 UV-best Steuerleitung 0,6/1kV num Tr Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G1,5 500 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trock... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	609150	1121307/500	1452.42Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY schwarz 4G1,5 UV-best Steuerleitung 0,6/1kV num Tr Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G1,5 500 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trock... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	681249	1121309/500	1663.14Â€
Lapp Ölflex Classic 110 CY schwarz 7G1,5 UV-beste Steuerleitung 0,6/1kV num Tr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 7G1,5 500 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trock... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	810114	1121314/500	2720.40Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY SW 12G0,75 Eca 1121247/50 Steuerleitung 0,6/1kV PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 12G0,75 50 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in tr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322705	1121247/50	283.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY sw 12G2,5 Eca 1121349/TR Steuerleitung 0,6/1kV PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 12G2,5, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322643
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY sw 18G1 Eca 1121284/TR Steuerleitung 0,6/1kV PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 18G1, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056410	1121284	8.61Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY sw 25G0,75 1121254/TR Steuerleitung 0,6/1kV PVC Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 25G0,75, Steuerleitung, 25G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trocken... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322688	1121254	9.90Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY sw 25G1 Eca 1121290/TR Steuerleitung 0,6/1kV PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 25G1, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322702	1121290	11.22Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY SW 3G2,5 Eca 1121340/TR Steuerleitung 0,6/1kV PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322632	1121340	3.94Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY SW 4G0,75 1121235/100 Steuerleitung 0,6/1kV PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G0,75 100 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in tro... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322671	1121235/100	237.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY SW 4G1 1121269/100 Steuerleitung 0,6/1kV PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G1 100 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322699
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY SW 4G4 Eca 1121360/50 Steuerleitung 0,6/1kV PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G4 50 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322642	1121360/50	351.80Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY SW 4X1 Eca 1121270/100 Steuerleitung 0,6/1kV PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4X1 100 M, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322696	1121270/100	275.23Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY SW 4X1,5 1121310/100 Steuerleitung 0,6/1kV PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4X1,5 100 M, Steuerleitung, 4X1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trock... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056411	1121310/100	343.80Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY SW 7G0,75 Eca 1121241/100 Steuerleitung 0,6/1kV PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 7G0,75 100 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in tro... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322668	1121241/100	346.38Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY SW 7G1,5 Eca 1121314/50 Steuerleitung 0,6/1kV PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 7G1,5 50 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trocke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322713	1121314/50	272.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 12G0,5 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 12G0,5, Steuerleitung, 12G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443490		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 12G0,75 N Steu ÖLFLEX CLASSIC 110 H 12G0,75 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 12G0,75 1000 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057209	10019920/1000	6700.72Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 12G0,75 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 12G0,75, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443530	10019920	6.70Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 12G0,75 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 12G0,75 100 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460081	10019920/100	670.07Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 12G1,5 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 12G1,5 50 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460140	10019935/50	447.33Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 14G1 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 14G1 50 M, Steuerleitung, 14G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443670	10019970/50	400.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 14G1 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 14G1 100 M, Steuerleitung, 14G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			443671
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 18G0,75 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 18G0,75, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443540	10019921	9.55Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 18G1 N Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 110 H 18G1 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 18G1 500 M, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323993	10019971/500	5395.60Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 18G1 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 18G1 50 M, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443673	10019971/50	539.56Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 18G1,5 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 18G1,5 500 M, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460144	10019937/500	6240.12Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 25G0,75 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 25G0,75, Steuerleitung, 25G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443543	10019922	13.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 25G1,5 N Steue ÖLFLEX CLASSIC 110 H 25G1,5 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 25G1,5 500 M, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1319851
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 2X0,75 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 2X0,75 500 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460032	10019910/500	904.61Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 2X1 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 2X1 100 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460681	10019960/100	185.82Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 2X2,5 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 2X2,5, Steuerleitung, 2X2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443570	10019944	3.10Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3G0,5 N Steuer ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3G0,5 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3G0,5 500 M, Steuerleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319039	10019901/500	842.79Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3G0,75 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3G0,75 100 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460035	10019911/100	186.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3G1 N Steuerle Cca ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3G1 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3G1 1000 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2057216
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3G1 N Steuerle ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3G1 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3G1 500 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1318162	10019961/500	1004.60Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3G1 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3G1 100 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460684	10019961/100	200.92Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3G1,5 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460096	10019931/100	243.94Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3G1,5 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3G1,5 500 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460099	10019931/500	1219.68Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3G2,5 N Steuer ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3G2,5 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3G2,5 1000 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1318142	10019945/1000	3690.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3G2,5 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3G2,5 500 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			460610
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3X0,5 N Steuer Cca ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3X0,5 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3X0,5, Steuerleitung, 3X0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324067	10019902	1.78Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3X0,5 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3X0,5 100 M, Steuerleitung, 3X0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460021	10019902/100	178.36Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3X0,75 N Steue ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3X0,75 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3X0,75, Steuerleitung, 3X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323980	10019912	1.99Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3X0,75 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3X0,75 500 M, Steuerleitung, 3X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460037	10019912/500	995.15Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3X1 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3X1, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443656	10019962	2.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3X1 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3X1 100 M, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			460687
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3X1,5 N Steuerleitung 10019980 Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3X1,5, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323991	10019980	2.83Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3X1,5 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3X1,5 100 M, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460708	10019980/100	283.14Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3X1,5 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3X1,5 500 M, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460715	10019980/500	1415.70Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 41G1 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 41G1, Steuerleitung, 41G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443679	10019973	25.67Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G0,75 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4G0,75 500 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460039	10019913/500	1163.99Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G1 N Steuerle ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G1 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4G1 500 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1318149
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G1 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4G1 100 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460692	10019963/100	234.49Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G1,5 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4G1,5 500 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460124	10019932/500	1497.03Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G10 Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4G10, Steuerleitung, 4G10, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443378	10019851	16.95Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G16 N Steuerl Cca ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G16 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4G16 1000 M, Steuerleitung, 4G16, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057203	10019849/1000	25925.76Â€
Lapp Ölflex classic 110 H 4G16 qmm Steuerleitung num Adern halogenfrei Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4G16, Steuerleitung, 4G16, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	268104	10019849	25.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G2,5 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4G2,5 50 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			460611
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G2,5 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4G2,5 100 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460614	10019946/100	420.27Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G2,5 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4G2,5 500 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460618	10019946/500	2101.37Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G25 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4G25, Steuerleitung, 4G25, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443463	10019854	42.91Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G35 Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4G35, Steuerleitung, 4G35, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443466	10019856	63.56Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G4 N Steuerle Cca ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G4 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4G4 1000 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057213	10019950/1000	8127.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G6 N Steuerle Cca ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G6 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4G6 1000 M, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2057214
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G6 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4G6 50 M, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460635	10019953/50	566.23Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4X0,75 N Cca Steuerleitung 10019914 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4X0,75, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056159	10019914	2.42Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4X0,75 N Steue Cca ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4X0,75 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4X0,75 500 M, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057206	10019914/500	1210.18Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4X0,75 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4X0,75 100 M, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460042	10019914/100	242.04Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4X1 N Steuerleitung 10019964/1000 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4X1 1000 M, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057217	10019964/1000	2479.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4X1 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4X1, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			443657
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4X1 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4X1 100 M, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460694	10019964/100	247.92Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G0,75 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 5G0,75 100 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460045	10019915/100	270.72Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G1 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 5G1 100 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460696	10019965/100	331.09Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G1 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 5G1 500 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460697	10019965/500	1655.43Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G1,5 N Steuer ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G1,5 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 5G1,5 500 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319853	10019933/500	1902.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G1,5 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 5G1,5 100 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			460133
Lapp Ölflex classic 110 H 5G10 qmm Steuerleitung num Adern halogenfrei Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 5G10, Steuerleitung, 5G10, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	549118	10019852	21.74Â€
Lapp Ölflex classic 110 H 5G16 qmm Steuerleitung num Adern halogenfrei 1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 5G16, Steuerleitung, 5G16, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	672320	10019853	32.59Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G2,5 N Steuer ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G2,5 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 5G2,5 500 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319030	10019947/500	2970.84Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G2,5 N Steuer ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G2,5 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 5G2,5 1000 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319029	10019947/1000	5941.68Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G2,5 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 5G2,5 50 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460620	10019947/50	297.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G2,5 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 5G2,5 100 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			460625
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G25 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 5G25, Steuerleitung, 5G25, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443464	10019855	52.23Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G4 N Steuerle ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G4 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 5G4 500 M, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1318164	10019951/500	4920.30Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G4 N Steuerle ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G4 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 5G4 1000 M, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1318163	10019951/1000	9840.60Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G4 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 5G4 50 M, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460633	10019951/50	492.03Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G6 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 5G6 500 M, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460657	10019954/500	6856.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G6 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 5G6 1000 M, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			460677
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5x0,75 300/500V HFFR sehr flex. 10019916 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 5X0,75, Steuerleitung, 5X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1052651	10019916	3.04Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5X0,75 N ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5X0,75 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 5X0,75 500 M, Steuerleitung, 5X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319022	10019916/500	1517.97Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5X0,75 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 5X0,75 100 M, Steuerleitung, 5X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460079	10019916/100	303.59Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 7G0,5 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 7G0,5, Steuerleitung, 7G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443489	10019906	3.18Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 7G0,75 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 7G0,75, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443510	10019917	3.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 7G1 N Steuerle ÖLFLEX CLASSIC 110 H 7G1 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 7G1 500 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1318147
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 7G1 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 7G1 100 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460705	10019967/100	428.74Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 7G1,5 N Steuer Cca ÖLFLEX CLASSIC 110 H 7G1,5 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 7G1,5 500 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057212	10019934/500	2357.54Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 7G1,5 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 7G1,5 50 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460135	10019934/50	235.75Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 7G1,5 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 7G1,5 100 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460137	10019934/100	471.51Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 7X0,75 N Steue ÖLFLEX CLASSIC 110 H 7X0,75 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 7X0,75 500 M, Steuerleitung, 7X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057208	10019918/500	2039.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 7X0,75 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 7X0,75 100 M, Steuerleitung, 7X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			460080
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 8G1 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 8G1, Steuerleitung, 8G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443664	10019968	5.81Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 8G1,5 N Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 8G1,5, Steuerleitung, 8G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443685	10019981	7.12Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 9G0,75 N Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 9G0,75, Steuerleitung, 9G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443517	10019919	5.99Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 H 9G1,5 N Steuer ÖLFLEX CLASSIC 110 H 9G1,5 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 9G1,5, Steuerleitung, 9G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056160	10019982	8.15Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 12G1 1120747 Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 12G1, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Universell einsetzbar zur Verd... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048248	1120747	3.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 12G1 Eca 1120747/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 12G1 500 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Universell einsetzbar zu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1336563
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 12G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Universell einsetzbar zur ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336444	1120759	4.44Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 12G2,5 Eca 1120767 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 12G2,5, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Universell einsetzbar zur ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048254	1120767	7.05Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 18G1,5 Eca 1120760 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Universell einsetzbar zur ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336568	1120760	6.70Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 25G0,75 Eca 1120739 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 25G0,75, Steuerleitung, 25G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Universell einsetzbar zu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048246	1120739	5.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 25G1,5 50m 300/500V PVC flexibel UV 1120761/50 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 25G1,5 50 M, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Universell einsetzbar... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1057313
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 2X2,5 1120762 Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 2X2,5, Steuerleitung, 2X2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Universell einsetzbar zur Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048251	1120762	1.35Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 3G1 Eca 1120742/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 3G1 500 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Universell einsetzbar zur ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336564	1120742/500	434.16Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Universell einsetzbar zur Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336561	1120752	1.17Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 3G1,5 Eca 1120752/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336560	1120752/100	117.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 3G1,5 Eca 1120752/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 3G1,5 500 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2048249
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 3G2,5 500 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336440	1120763/500	936.48Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 3G2,5 Eca 1120763 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Universell einsetzbar zur Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1263316	1120763	1.87Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 3G2,5 Eca 1120763/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 3G2,5 100 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336569	1120763/100	187.30Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 3X0,75 Eca 1120731/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 3X0,75 100 M, Steuerleitung, 3X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Universell einsetzba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336441	1120731/100	76.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 3X1,5 Eca 1120751/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 3X1,5 500 M, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1336562
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 4G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 4G0,75 100 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Universell einsetzba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1335802	1120734/100	96.06Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 4G0,75 Eca 1120734 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 4G0,75, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Universell einsetzbar zur ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048245	1120734	0.96Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 4G2,5 1120764 Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Universell einsetzbar zur Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048252	1120764	2.41Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 4G4 1120770 Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 4G4, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Universell einsetzbar zur Verdra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048256	1120770	3.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 4X1,5 Eca 1120753/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 4X1,5 100 M, Steuerleitung, 4X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2048250
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 5G0,75 Eca 1120735/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 5G0,75 100 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Universell einsetzba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336566	1120735/100	115.88Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Universell einsetzbar zur Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336559	1120756	1.90Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 5G2,5 500 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336437	1120765/500	1472.58Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 5G2,5 1120765 Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 5G2,5, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Universell einsetzbar zur Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336439	1120765	2.95Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 5G4 1120771 Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 5G4, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Universell einsetzbar zur Verdra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2048257
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 5G6 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 5G6 500 M, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Universell einsetzbar zur ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336435	1120773/500	3357.60Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 5G6 Eca 1120773 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 5G6, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Universell einsetzbar zur Verdra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1263315	1120773	6.72Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 7G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 7G0,75, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Universell einsetzbar zur ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336565	1120736	1.54Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 7G1 1120746 Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 7G1, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Universell einsetzbar zur Verdra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048247	1120746	1.86Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 7G2,5 1120766 Eca Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 7G2,5, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Universell einsetzbar zur Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048253	1120766	4.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 7X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 7X1,5, Steuerleitung, 7X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Universell einsetzbar zur Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1336445
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 OR 3G1 0019701/100 Steuerleitung PVC nummeriert Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange 3G1 100 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Zur Warnkennzeichnung für ausgenommene Stromkreise, einschließlich Verriegelungsstromkreise, nach DIN EN 60204-1 (VDE 0113-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324018	0019701/100	108.97Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 OR 4G1,5 0019718/100 Steuerleitung PVC nummeriert Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange 4G1,5 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Zur Warnkennzeichnung für ausgenommene Stromkreise, einschließlich Verriegelungsstromkreise, nach DIN EN 60204-1 (VDE 0... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324023	0019718/100	187.69Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 OR 4X1 0019708/100 Steuerleitung PVC nummeriert Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange 4X1 100 M, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Zur Warnkennzeichnung für ausgenommene Stromkreise, einschließlich Verriegelungsstromkreise, nach DIN EN 60204-1 (VDE 0113-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056158	0019708/100	154.77Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 Orange 2X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange 2X1 100 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Zur Warnkennzeichnung für ausgenommene Stromkreise, einschließlich Verriegelungsstromkreise, nach DIN EN 60204-1 (VDE 0113-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443298	0019700/100	92.08Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 Orange 3G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange 3G1 500 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Zur Warnkennzeichnung für ausgenommene Stromkreise, einschließlich Verriegelungsstromkreise, nach DIN EN 60204-1 (VDE 0113-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443302	0019701/500	544.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 Orange 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Zur Warnkennzeichnung für ausgenommene Stromkreise, einschließlich Verriegelungsstromkreise, nach DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1)... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			434936
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 Orange 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Zur Warnkennzeichnung für ausgenommene Stromkreise, einschließlich Verriegelungsstromkreise, nach DIN EN 60204-1 (VDE 0... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443368	0019711/100	144.38Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 Orange 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange 3G1,5 500 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Zur Warnkennzeichnung für ausgenommene Stromkreise, einschließlich Verriegelungsstromkreise, nach DIN EN 60204-1 (VDE 0... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443369	0019711/500	736.14Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 Orange 3X1 Steue Eca ÖLFLEX CLASSIC 110 Orange 3X1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange 3X1, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Zur Warnkennzeichnung für ausgenommene Stromkreise, einschließlich Verriegelungsstromkreise, nach DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1),Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324017	0019702	1.13Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 Orange 3X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange 3X1 100 M, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Zur Warnkennzeichnung für ausgenommene Stromkreise, einschließlich Verriegelungsstromkreise, nach DIN EN 60204-1 (VDE 0113-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443304	0019702/100	113.01Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 Orange 4G1 Steue ÖLFLEX CLASSIC 110 Orange 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange 4G1 100 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Zur Warnkennzeichnung für ausgenommene Stromkreise, einschließlich Verriegelungsstromkreise, nach DIN EN 60204-1 (VDE 0113-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324016	0019706/100	153.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 Orange 4G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange 4G1, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Zur Warnkennzeichnung für ausgenommene Stromkreise, einschließlich Verriegelungsstromkreise, nach DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1),Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			434941
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 Orange 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Zur Warnkennzeichnung für ausgenommene Stromkreise, einschließlich Verriegelungsstromkreise, nach DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1)... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443370	0019718	1.88Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 Orange 4X1 Steue Eca ÖLFLEX CLASSIC 110 Orange 4X1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange 4X1, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Zur Warnkennzeichnung für ausgenommene Stromkreise, einschließlich Verriegelungsstromkreise, nach DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1),Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056157	0019708	1.55Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 Orange 5G1 Steue Eca ÖLFLEX CLASSIC 110 Orange 5G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange 5G1, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Zur Warnkennzeichnung für ausgenommene Stromkreise, einschließlich Verriegelungsstromkreise, nach DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1),Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324015	0019709	1.86Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 Orange 5G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange 5G1 100 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Zur Warnkennzeichnung für ausgenommene Stromkreise, einschließlich Verriegelungsstromkreise, nach DIN EN 60204-1 (VDE 0113-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443359	0019709/100	185.75Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 Orange 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Zur Warnkennzeichnung für ausgenommene Stromkreise, einschließlich Verriegelungsstromkreise, nach DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1)... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434942	0019720	2.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 Orange 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange 5G1,5 100 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Zur Warnkennzeichnung für ausgenommene Stromkreise, einschließlich Verriegelungsstromkreise, nach DIN EN 60204-1 (VDE 0... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			443377
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 12 ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 12G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 12G2,5 1000 M, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312226	1120349/1000	7585.44Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 12G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 12G0,75, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454559	1120248	2.87Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 12G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 12G0,75 100 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454561	1120248/100	286.60Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 12G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 12G0,75 500 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454565	1120248/500	1432.98Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 12G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 12G1 1000 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435418	1120280/1000	3666.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 12G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454791		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 12G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 12G1,5 500 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454793	1120320/500	2422.98Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 12G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 12G2,5, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454848	1120349	7.59Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 12G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 12G2,5 500 M, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454851	1120349/500	3792.72Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 14 ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 14G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 14G2,5 1000 M, Steuerleitung, 14G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322624	1120350/1000	10057.80Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 14G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 14G1,5, Steuerleitung, 14G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454794	1120322	6.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 14G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 14G2,5, Steuerleitung, 14G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454855		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 18 ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 18G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 18G0,75 50 M, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322663	1120251/50	233.53Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 18G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 18G0,75, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454569	1120251	4.67Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 18G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 18G0,75 500 M, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454571	1120251/500	2335.32Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 18G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454796	1120324	7.32Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 18G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 18G2,5, Steuerleitung, 18G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454856	1120351	12.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 25 ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 25G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 25G1,5 500 M, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322679
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 25 ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 25G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 25G2,5 1000 M, Steuerleitung, 25G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312225	1120353/1000	15617.52Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 25G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 25G1, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454624	1120290	7.16Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 25G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 25G1 500 M, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454715	1120290/500	3582.06Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 25G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 25G1,5 1000 M, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435421	1120328/1000	10078.44Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 25G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 25G1,5, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454807	1120328	10.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 2X ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 2X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 2X0,75 500 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322600
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 2X ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 2X1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 2X1 500 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	507949	1120266/500	445.95Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 2X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 2X0,75, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454673	1120232	0.79Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 2X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 2X0,75 100 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454675	1120232/100	79.48Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 2X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 2X1, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Rä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454575	1120266	0.89Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 2X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 2X1 100 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454576	1120266/100	89.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 2X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 2X1,5, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454726		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 2X2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 2X2,5 100 M, Steuerleitung, 2X2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454829	1120339/100	154.72Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 34G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 34G1, Steuerleitung, 34G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454717	1120294	10.00Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 34G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 34G1 500 M, Steuerleitung, 34G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454721	1120294/500	5000.40Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 34G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 34G1,5, Steuerleitung, 34G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454809	1120330	14.81Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 3G ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3G1,5 1000 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312228	1120307/1000	1366.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 3G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3G0,75 1000 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			436713
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 3G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3G0,75, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454680	1120233	0.89Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 3G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3G0,75 100 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454682	1120233/100	89.38Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 3G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3G0,75 500 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454685	1120233/500	446.89Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 3G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3G1, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Rä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454581	1120267	1.20Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 3G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3G1 500 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454584	1120267/500	597.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		454730	
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 3X ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 3X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3X0,75 500 M, Steuerleitung, 3X0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322675	1120234/500	460.30Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 3X ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 3X1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3X1 500 M, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322693	1120268/500	525.79Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 3X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3X0,75, Steuerleitung, 3X0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454687	1120234	0.92Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 3X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3X1, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Rä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454585	1120268	1.05Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 3X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3X1 100 M, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454586	1120268/100	105.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 3X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3X1,5, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454732		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 3X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3X1,5 100 M, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454747	1120308/100	143.76Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 3X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3X1,5 500 M, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454748	1120308/500	718.80Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 41G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 41G0,75, Steuerleitung, 41G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454573	1120259	9.80Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 41G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 41G0,75 500 M, Steuerleitung, 41G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454574	1120259/500	4899.12Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4G Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G70 500 M, Steuerleitung, 4G70, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322619	1120387/500	32122.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4G ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4G10 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G10 1000 M, Steuerleitung, 4G10, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1312194
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4G ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4G10 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G10 500 M, Steuerleitung, 4G10, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322611	1120370/500	4829.22Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4G ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4G16 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G16 1000 M, Steuerleitung, 4G16, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312238	1120374/1000	15887.28Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4G ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G2,5 100 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	641498	1120342/100	267.32Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4G ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G4 1000 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312164	1120360/1000	3947.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4G ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G4 500 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322622
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4G ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4G6 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G6 1000 M, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312163	1120366/1000	5919.48Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4G ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4G6 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G6 500 M, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322621	1120366/500	2959.74Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G0,75, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454688	1120235	1.12Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G0,75 500 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454697	1120235/500	561.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4G0,75 Steuerleitung 1120235/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G0,75 100 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322690
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4G0,75 Steuerleitung 1120235/1000 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G0,75 1000 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322673	1120235/1000	1122.46Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G1, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Rä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454590	1120269	1.32Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G1 100 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454593	1120269/100	131.87Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G1 500 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454608	1120269/500	659.34Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G1,5 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454760	1120309/100	176.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G1,5 500 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454761		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4G10 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G10, Steuerleitung, 4G10, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454946	1120370	9.66Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G2,5 500 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454834	1120342/500	1336.62Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G2,5 1000 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454837	1120342/1000	2673.24Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G4, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Rä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454866	1120360	3.95Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G4 50 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454867	1120360/50	197.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4G6 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G6, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Rä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454883		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4G6 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G6 50 M, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454890	1120366/50	295.97Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4G70 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G70, Steuerleitung, 4G70, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454784	1120387	64.24Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4X ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4X1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4X1 500 M, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322691	1120270/500	680.52Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4X ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4X2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4X2,5 500 M, Steuerleitung, 4X2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056407	1120343/500	1336.26Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4X1 100 M, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454609	1120270/100	136.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4X2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4X2,5, Steuerleitung, 4X2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454838		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 4X2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4X2,5 100 M, Steuerleitung, 4X2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454839	1120343/100	267.25Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 50G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 50G1,5, Steuerleitung, 50G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454810	1120333	21.12Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 5G ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 5G16 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G16 1000 M, Steuerleitung, 5G16, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312407	1120375/1000	19570.20Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 5G ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 5G16 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G16 500 M, Steuerleitung, 5G16, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322608	1120375/500	9785.10Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 5G ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G2,5 1000 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312208	1120344/1000	3223.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 5G ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 5G6 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G6 1000 M, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1312221
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 5G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G0,75, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454701	1120237	1.29Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 5G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G0,75 100 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454705	1120237/100	128.73Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 5G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G0,75 500 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454706	1120237/500	643.65Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 5G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G1 1000 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436711	1120271/1000	1800.51Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 5G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G1, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Rä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454610	1120271	1.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 5G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G1 500 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454621		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G1,5 100 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454764	1120311/100	212.44Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G1,5 500 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454765	1120311/500	1062.18Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 5G10 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G10, Steuerleitung, 5G10, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454773	1120371	12.15Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 5G10 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G10 500 M, Steuerleitung, 5G10, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454776	1120371/500	6073.14Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 5G2,5 1120344/500 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G2,5 500 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322707	1120344/500	1611.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 5G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G2,5 100 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454841		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 5G25 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G25, Steuerleitung, 5G25, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454782	1120379	29.78Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 5G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G4 50 M, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454869	1120361/50	251.72Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 5G6 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G6 50 M, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454910	1120367/50	371.80Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 7G ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 7G1 500 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056404	1120274/500	1126.13Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 7G ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 7G1,5 1000 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312227	1120314/1000	2812.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 7G ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 7G1,5 500 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056406
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 7G ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 7G2,5 1000 M, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312220	1120346/1000	4561.56Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 7G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 7G0,75, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454710	1120241	2.03Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 7G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 7G0,75 100 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454711	1120241/100	202.51Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 7G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 7G0,75 500 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454713	1120241/500	1012.57Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 7G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 7G1, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Rä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454622	1120274	2.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 7G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 7G1,5 100 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454790		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 7G16 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 7G16, Steuerleitung, 7G16, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454781	1120376	28.38Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 7G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 7G2,5 50 M, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454845	1120346/50	228.08Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 7G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 7G4, Steuerleitung, 7G4, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Rä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454871	1120362	7.63Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 0,6/1kV 7G6 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 7G6, Steuerleitung, 7G6, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Rä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454927	1120368	10.89Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 2x2,5 1120339/TR Steuerleitung 0,6/1kV PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 2X2,5, Steuerleitung, 2X2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	955430	1120339	1.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 schwarz 3G1,0 qmm UV-best Steuerltg 0,6/1kV num Adern Tr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3G1 1000 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			953665
Lapp Ölflex Classic 110 schwarz 3G1,0 qmm UV-beständige Steuerltg 0,6/1kV 100m-R Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3G1 100 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	793398	1120267/100	119.53Â€
Lapp Ölflex Classic 110 schwarz 3G1,5 qmm UV-beständige Steuerltg num Adern Trom Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	865276	1120307	1.34Â€
Lapp Ölflex Classic 110 schwarz 4G1,0 qmm UV-best Steuerleitung 0,6/1kV num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G1 1000 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	596031	1120269/1000	1318.68Â€
Lapp Ölflex Classic 110 schwarz 4G1,5 qmm UV-best Steuerltg 0,6/1kV num Adern Tr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	651068	1120309	1.76Â€
Lapp Ölflex Classic 110 schwarz 4G16 qmm UV-best Steuerltg 0,6/1kV num Adern Tr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G16, Steuerleitung, 4G16, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	132668	1120374	15.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 schwarz 4G2,5 qmm UV-best Steuerltg 0,6/1kV num Adern Tr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	150437		
Lapp Ölflex Classic 110 schwarz 4G25 qmm UV-best Steuerltg 0,6/1kV num Adern Tr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G25, Steuerleitung, 4G25, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	970848	1120378	23.75Â€
Lapp Ölflex Classic 110 schwarz 4G35 qmm UV-best Steuerltg 0,6/1kV num Adern Tr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G35, Steuerleitung, 4G35, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	575957	1120382	32.90Â€
Lapp Ölflex Classic 110 schwarz 4G50 qmm UV-best Steuerltg 0,6/1kV num Adern Tr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G50, Steuerleitung, 4G50, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	796808	1120385	47.08Â€
Lapp Ölflex Classic 110 schwarz 4G95 qmm UV-best Steuerltg 0,6/1kV num Adern Tr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G95, Steuerleitung, 4G95, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	125291	1120389	87.43Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 schwarz 4x1 1120270/TR Steuerleitung 0,6/1kV PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4X1, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Rä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322692	1120270	1.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 schwarz 5G1,0 qmm UV-betsändige Steuerltg 0,6/1kV 100m-R Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G1 100 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			942774
Lapp Ölflex Classic 110 schwarz 5G1,5 qmm UV-best Steuerltg 0,6/1kV num Adern Tr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	206014	1120311	2.09Â€
Lapp Ölflex Classic 110 schwarz 5G16 qmm UV-best Steuerltg 0,6/1kV num Adern Tr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G16, Steuerleitung, 5G16, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	315242	1120375	19.57Â€
Lapp Ölflex Classic 110 schwarz 5G2,5 qmm UV-best Steuerltg 0,6/1kV num Adern Tr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G2,5, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	889301	1120344	3.22Â€
Lapp Ölflex Classic 110 schwarz 5G35 qmm UV-best Steuerltg 0,6/1kV num Adern Tr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G35, Steuerleitung, 5G35, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	134447	1120383	44.61Â€
Lapp Ölflex classic 110 schwarz 5G4qmm 0,6 UV-best Steuerltg 0,6/1kV num Adern Tr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G4, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Rä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469344	1120361	5.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex classic 110 schwarz 5G6qmm UV-best Steuerltg 0,6/1kV num Adern Tr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G6, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Rä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			832974
Lapp Ölflex Classic 110 schwarz 7G1,0 qmm UV-best Steuerltg 0,6/1kV num Adern Tr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 7G1 1000 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	161129	1120274/1000	2252.25Â€
Lapp Ölflex Classic 110 schwarz 7G1,0 qmm UV-beständige Steuerltg 0,6/1kV 100m-R Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 7G1 100 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	675196	1120274/100	225.23Â€
Lapp Ölflex Classic 110 schwarz 7G1,5 qmm UV-best Steuerltg 0,6/1kV num Adern Tr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	409282	1120314	2.63Â€
Lapp Ölflex Classic 110 schwarz 7G2,5 qmm UV-best Steuerltg 0,6/1kV num Adern Tr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 7G2,5, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	313949	1120346	4.19Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 SW 0,6/1kV 3G1,5 Steuerleitung 1120307/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3G1,5 500 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322613	1120307/500	683.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 SW 12G1,5 1120320/50 Steuerleitung 0,6/1kV PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 12G1,5 50 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322684
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 SW 12G2,5 1120349/50 Steuerleitung 0,6/1kV PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 12G2,5 50 M, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322706	1120349/50	379.27Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 SW 14G1,5 1120322/50 Steuerleitung 0,6/1kV PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 14G1,5 50 M, Steuerleitung, 14G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322683	1120322/50	312.01Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 SW 18G1,5 1120324/50 Steuerleitung 0,6/1kV PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 18G1,5 50 M, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322682	1120324/50	366.18Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 SW 25G1 1120290/50 Steuerleitung 0,6/1kV PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 25G1 50 M, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322704	1120290/50	358.21Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 SW 25G2,5 1120353/TR Steuerleitung 0,6/1kV PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 25G2,5, Steuerleitung, 25G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322623	1120353	15.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 SW 2X1,5 1120306/100 Steuerleitung 0,6/1kV PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 2X1,5 100 M, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322614
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 SW 3X0,75 1120234/100 Steuerleitung 0,6/1kV PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3X0,75 100 M, Steuerleitung, 3X0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322661	1120234/100	92.06Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 SW 41G1 1120298/TR Steuerleitung 0,6/1kV PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 41G1, Steuerleitung, 41G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322616	1120298	13.03Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 10G0,5 1125010/100 Steuerleitung PVC Stahldraht Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 10G0,5 100 M, Steuerleitung, 10G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315103	1125010/100	405.93Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 12G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 12G0,75 100 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435734	1125112/100	472.66Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 12G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 12G0,75 500 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457157	1125112/500	2363.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 12G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 12G1 50 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdraht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			288989
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 12G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 12G1 500 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrah... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457171	1125212/500	2429.71Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 12G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 12G1,5 50 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verd... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434038	1125312/50	285.86Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 12G2,5 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 12G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 12G2,5, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315118	1125412	9.49Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 14G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 14G0,5 100 M, Steuerleitung, 14G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434044	1125014/100	492.29Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 14G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 14G1 500 M, Steuerleitung, 14G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrah... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457174	1125214/500	3058.65Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 14G1,5 1125314/50 Steuerleitung PVC Stahldraht Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 14G1,5 50 M, Steuerleitung, 14G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verd... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325233
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 14G1,5 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 14G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 14G1,5, Steuerleitung, 14G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324868	1125314	7.60Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 15G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 15G0,75 500 M, Steuerleitung, 15G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457160	1125115/500	2803.63Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 18G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 18G0,75, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrah... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434045	1125118	6.15Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 18G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 18G1 50 M, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdraht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	210332	1125218/50	347.32Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 18G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 18G1,5 50 M, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verd... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434049	1125318/50	411.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 18G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 18G2,5, Steuerleitung, 18G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434530		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 21G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 21G0,5 50 M, Steuerleitung, 21G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verd... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434554	1125021/50	316.87Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 25G0,75 1125125/50 Steuerleitung PVC Stahldraht Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 25G0,75 50 M, Steuerleitung, 25G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055133	1125125/50	365.78Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 25G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 25G0,75, Steuerleitung, 25G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrah... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434556	1125125	7.32Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 25G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 25G1 50 M, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdraht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	703009	1125225/50	393.74Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 25G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 25G1 500 M, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrah... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457178	1125225/500	3937.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 25G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 25G2,5, Steuerleitung, 25G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			434562
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 2X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 2X0,5 100 M, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457218	1125752/100	181.31Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 2X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 2X1 100 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435784	1125852/100	210.24Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 30G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 30G0,5, Steuerleitung, 30G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434583	1125030	10.90Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 32G1,5 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 32G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 32G1,5, Steuerleitung, 32G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315166	1125332	17.19Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 34G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 34G0,75, Steuerleitung, 34G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrah... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434589	1125134	11.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 34G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 34G0,75 50 M, Steuerleitung, 34G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434591		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 34G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 34G1, Steuerleitung, 34G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434599	1125234	11.87Â€
Lapp Ölflex Classic 110 SY 3G0,75 qmm PVC-Steuerleitung Stahlschirm num 100m-R Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 3G0,75 100 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	818982	1125103/100	207.23Â€
Lapp Ölflex Classic 110 SY 3G1,0 qmm PVC-Steuerleitung Stahlschirm num 100m-R Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 3G1 100 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	603701	1125203/100	211.73Â€
Lapp Ölflex Classic 110 SY 3G1,0 qmm Steuerleitung Stahlschirm num Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 3G1, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	504934	1125203	2.12Â€
Lapp Ölflex Classic 110 SY 3G1,5 qmm Steuerleitung Stahlschirm num oh gnge Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	146557	1125303	2.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 3G1,5 500 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			457180
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 3G2,5 1125403/100 Steuerleitung PVC Stahldraht Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 3G2,5 100 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315125	1125403/100	280.87Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 3G4 1125503/100 Steuerleitung PVC Stahldraht Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 3G4 100 M, Steuerleitung, 3G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315153	1125503/100	487.25Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 3G4 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 3G4 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 3G4, Steuerleitung, 3G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315092	1125503	4.87Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 3G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 3G4 50 M, Steuerleitung, 3G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434574	1125503/50	243.62Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 3G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 3G4 1000 M, Steuerleitung, 3G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdraht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457195	1125503/1000	4872.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 40G0,5 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 40G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 40G0,5, Steuerleitung, 40G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1315192
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 40G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 40G0,5 50 M, Steuerleitung, 40G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verd... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434622	1125040/50	556.92Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 41G1 Steuerle ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 41G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 41G1, Steuerleitung, 41G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1314870	1125241	14.94Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 4G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 4G0,75 100 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434617	1125104/100	229.74Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 4G1 1125204/100 Steuerleitung PVC Stahldraht Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 4G1 100 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	801666	1125204/100	237.47Â€
Lapp Ölflex Classic 110 SY 4G1,0 qmm PVC-Steuerleitung Stahlschirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 4G1, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	758327	1125204	2.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 SY 4G1,5 qmm PVC-Steuerleitung Stahlschirm num 100m-R Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 4G1,5 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			931987
Lapp Ölflex Classic 110 SY 4G1,5 qmm Steuerleitung Stahlschirm num Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 4G1,5 500 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	154604	1125304/500	1218.05Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 4G1,5 1000 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verd... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457185	1125304/1000	2436.09Â€
Lapp Ölflex Classic 110 SY 4G10 qmm PVC-Steuerleitung Stahlschirm num Trom Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 4G10, Steuerleitung, 4G10, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	590327	1125614	11.55Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 4G10 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 4G10 1000 M, Steuerleitung, 4G10, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457211	1125614/1000	11550.24Â€
Lapp Ölflex Classic 110 SY 4G16 qmm PVC-Steuerleitung Stahlschirm num Trom Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 4G16, Steuerleitung, 4G16, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	633083	1125624	19.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 4G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 4G2,5 100 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			172040
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 4G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	289507	1125404	3.13Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 4G35 Steuerle ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 4G35 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 4G35, Steuerleitung, 4G35, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325249	1125629	38616.84Â€
Lapp Ölflex Classic 110 SY 4G4 qmm PVC-Steuerleitung Stahlschirm num Trom Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 4G4, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	319052	1125504	5.02Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 4G4 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 4G4 500 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325246	1125504/500	2511.88Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 4G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 4G4 50 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434620	1125504/50	251.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 SY 4G6 qmm PVC-Steuerleitung Stahlschirm num Trom Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 4G6, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			219475
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 4G6 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 4G6 50 M, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457201	1125604/50	376.20Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 50G1,5 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 50G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 50G1,5, Steuerleitung, 50G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315158	1125350	46.01Â€
Lapp Ölflex Classic 110 SY 5G0,75 qmm PVC-Steuerleitung Stahlschirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 5G0,75 100 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433410	1125105/100	265.58Â€
Lapp Ölflex Classic 110 SY 5G1,0 qmm PVC-Steuerleitung Stahlschirm num 100m-R Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 5G1 100 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	574434	1125205/100	286.61Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 5G2,5 1125405/100 Steuerleitung PVC Stahldraht Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 5G2,5 100 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315124	1125405/100	394.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 5G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 5G2,5 50 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			572220
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 5G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 5G2,5 500 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457188	1125405/500	1973.32Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 5G25 Steuerle ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 5G25 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 5G25, Steuerleitung, 5G25, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325232	1125630	37.07Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 5G4 1125505/50 Steuerleitung PVC Stahldraht Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 5G4 50 M, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315159	1125505/50	341.97Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 5G6 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 5G6 50 M, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	419685	1125605/50	480.46Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 5G6 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 5G6 500 M, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457206	1125605/500	4804.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 61G0,5 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 61G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 61G0,5, Steuerleitung, 61G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1315157
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 61G0,5 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 61G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 61G0,5 500 M, Steuerleitung, 61G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324856	1125061/500	8468.61Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 7G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 7G0,5, Steuerleitung, 7G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315156	1125007	2.73Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 7G0,75 1125107/100 Steuerleitung PVC Stahldraht Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 7G0,75 100 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315320	1125107/100	283.11Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 7G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 7G0,75 1000 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457152	1125107/1000	2831.10Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 7G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 7G1 100 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435762	1125207/100	298.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 7G1,5 Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 7G1,5 1000 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verd... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1324854
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 7G10 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 7G10, Steuerleitung, 7G10, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435767	1125617	21.30Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 7G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 7G4, Steuerleitung, 7G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434661	1125507	9.87Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 7G6 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 7G6, Steuerleitung, 7G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434662	1125607	13.06Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 8G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 8G1 500 M, Steuerleitung, 8G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457167	1125208/500	2199.98Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 9G0,75 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 9G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 9G0,75 100 M, Steuerleitung, 9G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315137	1125109/100	431.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 9G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 9G0,75, Steuerleitung, 9G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			434663
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 9G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 9G1 50 M, Steuerleitung, 9G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	417093	1125209/50	250.02Â€
Lapp Ölflex Classic 110CY 5G2,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5G2,5, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	830262	1135405	4.62Â€
Lapp Ölflex Classic 110CY 5x0,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-R Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5G0,5 100 M, Steuerleitung, 5G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	210291	1135005/100	190.77Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 115 CH 12G0,5 300/500V HFFR geschirmt 10036008 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 12G0,5, Steuerleitung, 12G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Univers... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1061302	10036008	7.84Â€
Lapp Ölflex Classic 115 CY 12G0,5 qmm Steuerleitung 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 12G0,5 100 M, Steuerleitung, 12G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	475303	1136012/100	307.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12G0,5 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 12G0,5, Steuerleitung, 12G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1324825
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 12G0,5 500 M, Steuerleitung, 12G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457560	1136012/500	1535.64Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12G0,75 Steue ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 12G0,75 500 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056448	1136112/500	1831.80Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 12G0,75 100 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457591	1136112/100	366.36Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12G1 1136212/TR Steuerleitung PVC geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 12G1, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenüberg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325244	1136212	4.65Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12G1 Steuerle ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 12G1 500 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325243	1136212/500	2326.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 12G1 50 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagen?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457636		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 12G1 100 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457639	1136212/100	465.24Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12G1,5 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 12G1,5 500 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325100	1136312/500	3089.64Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457740	1136312	6.18Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12G2,5 1136412/50 Steuerleitung PVC geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 12G2,5 50 M, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anla... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325097	1136412/50	441.51Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 12G2,5, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457755	1136412	8.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12X0,5 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12X0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 12X0,5 1000 M, Steuerleitung, 12X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und an... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1312207
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 12X0,5 100 M, Steuerleitung, 12X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457790	1136762/100	336.55Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 12X0,5 500 M, Steuerleitung, 12X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457795	1136762/500	1682.76Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 18G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 18G0,5, Steuerleitung, 18G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457561	1136018	4.26Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 18G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 18G0,5 100 M, Steuerleitung, 18G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457563	1136018/100	425.71Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 18G0,75 1136118/50 Steuerleitung PVC geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 18G0,75 50 M, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und an... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325075	1136118/50	282.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 18G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 18G0,75, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457596		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 18G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 18G0,75 100 M, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457601	1136118/100	564.67Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 18G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 18G1, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenüberg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	862949	1136218	6.79Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 18G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 18G1 500 M, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457650	1136218/500	3394.44Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 18G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457741	1136318	8.52Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 18X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 18X0,5, Steuerleitung, 18X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	999628	1136768	4.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 115 CY 25G0,5 qmm Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 25G0,5, Steuerleitung, 25G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			752010
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 25G0,5 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 25G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 25G0,5 50 M, Steuerleitung, 25G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anla... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325234	1136025/50	317.47Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 25G0,75 1136125/TR Steuerleitung PVC geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 25G0,75, Steuerleitung, 25G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325074	1136125	7.37Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 25G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 25G0,75 50 M, Steuerleitung, 25G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und an... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457602	1136125/50	368.71Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 25G1 Steuerle ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 25G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 25G1, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenüberg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325242	1136225	8.95Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 25G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 25G1 50 M, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagen?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457651	1136225/50	447.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 25G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 25G1,5, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			457743
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 25G1,5 Steuerleitung 1136325/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 25G1,5 500 M, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056451	1136325/500	5883.36Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 25G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 25G2,5, Steuerleitung, 25G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457758	1136425	20.79Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 25X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 25X0,5, Steuerleitung, 25X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	781728	1136775	6.44Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 25X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 25X0,75, Steuerleitung, 25X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457833	1136825	7.68Â€
Lapp Ölflex Classic 115 CY 2x0,5 qmm EMV-gerechte Steuerleitung, nummeriert Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 2X0,5 500 M, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	188688	1136752/500	477.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 2X0,5, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457777		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 2X0,5 100 M, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457780	1136752/100	95.52Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2X0,75 1136802/100 Steuerleitung PVC geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 2X0,75 100 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324824	1136802/100	110.94Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2X0,75 1136802/500 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 2X0,75 500 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325073	1136802/500	554.70Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 2X0,75, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457797	1136802	1.11Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 2X1, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457842	1136852	1.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 2X1 100 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457862		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 2X1,5, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457880	1136902	1.61Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 2X1,5 100 M, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457882	1136902/100	160.96Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 34G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 34G1,5, Steuerleitung, 34G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457746	1136334	16.48Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 34G1,5 Steuerleitung 1136334/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 34G1,5 500 M, Steuerleitung, 34G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056452	1136334/500	8242.08Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 3G0,5, Steuerleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457501	1136003	1.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 3G0,5 100 M, Steuerleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457533		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 3G0,75, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457569	1136103	1.35Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 3G0,75 100 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457571	1136103/100	135.29Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 3G0,75 500 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457572	1136103/500	676.44Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3G1 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 3G1 1000 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagen?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312219	1136203/1000	1513.68Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 3G1 100 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457614	1136203/100	151.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 3G1 500 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			457615
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3G1 SteuerLeitung 1136203 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 3G1, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325245	1136203	1.51Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3G1,5 Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325241	1136303	1.95Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457689	1136303/100	194.92Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 3G1,5 500 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457693	1136303/500	974.58Â€
Lapp Ölflex Classic 115 CY 3G2,5 qmm Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	139972	1136403	2.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3G2,5 Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 3G2,5 500 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325098
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 3G2,5 100 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457749	1136403/100	267.54Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 3X0,5 100 M, Steuerleitung, 3X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457784	1136753/100	112.88Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3X0,75 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 3X0,75 500 M, Steuerleitung, 3X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056460	1136803/500	671.88Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 3X0,75, Steuerleitung, 3X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457818	1136803	1.34Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 3X0,75 100 M, Steuerleitung, 3X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457822	1136803/100	134.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 3X1, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			457863
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3X1,5 1136903/100 Steuerleitung PVC geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 3X1,5 100 M, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325081	1136903/100	207.12Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 3X1,5 500 M, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457884	1136903/500	1035.60Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G0,5 Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G0,5, Steuerleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325238	1136004	1.32Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G0,5 100 M, Steuerleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457534	1136004/100	132.01Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G0,75, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457582	1136104	1.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G0,75 500 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457583		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G1 100 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457616	1136204/100	184.61Â€
Lapp Ölflex Classic 115 CY 4G1,0 qmm EMV-gerechte Steuerleitung, nummeriert Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G1, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	168753	1136204	1.85Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G1,0 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G1 500 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457621	1136204/500	923.04Â€
Lapp Ölflex Classic 115 CY 4G1,5 qmm EMV-gerechte Steuerleitung, nummeriert Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G1,5 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	362396	1136304/100	238.75Â€
Lapp Ölflex Classic 115 CY 4G1,5 qmm EMV-gerechte Steuerltg., num. 500m-Trom Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G1,5 500 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	130447	1136304/500	1175.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G1,5 Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G1,5 1000 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anla... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1312218
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457695	1136304	2.39Â€
Lapp Ölflex Classic 115 CY 4G10 qmm EMV-gerechte Steuerleitung, nummeriert Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G10, Steuerleitung, 4G10, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenüberg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	211603	1136614	13.17Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G16 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G16, Steuerleitung, 4G16, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenüberg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457765	1136624	18.49Â€
Lapp Ölflex Classic 115 CY 4G2,5 qmm EMV-gerechte Steuerleitung, nummeriert Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436331	1136404	3.39Â€
Lapp Ölflex Classic 115 CY 4G2,5qmm 100m EMV-gerechte Steuerleitung, nummeriert Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G2,5 100 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	713943	1136404/100	344.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G25 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G25, Steuerleitung, 4G25, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenüberg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457769		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G35 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G35, Steuerleitung, 4G35, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenüberg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457773	1136638	40.87Â€
Lapp Ölflex Classic 115 CY 4G4 qmm EMV-gerechte Steuerleitung, nummeriert Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G4 100 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	608192	1136504/100	585.41Â€
Lapp Ölflex Classic 115 CY 4G4 qmm EMV-gerechte Steuerleitung, nummeriert Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G4, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	678484	1136504	5.85Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G4 50 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457761	1136504/50	292.70Â€
Lapp Ölflex Classic 115 CY 4G6 qmm EMV-gerechte Steuerleitung, nummeriert Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G6, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	253951	1136604	8.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G6 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G6 50 M, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			836981
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4x0,5 1136754/TR Steuerleitung PVC geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4X0,5, Steuerleitung, 4X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325252	1136754	1.45Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4X0,5 500 M, Steuerleitung, 4X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	364657	1136754/500	725.58Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4X0,5 100 M, Steuerleitung, 4X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457786	1136754/100	145.12Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4X0,75 1136804/500 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4X0,75 500 M, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325071	1136804/500	764.16Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4X0,75, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457828	1136804	1.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4X1 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4X1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4X1 500 M, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056467
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4X1, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457864	1136854	1.82Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4X1 100 M, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457867	1136854/100	182.35Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4x1,5 1136904/TR Steuerleitung PVC geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4X1,5, Steuerleitung, 4X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325050	1136904	2.46Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4X1,5 100 M, Steuerleitung, 4X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457885	1136904/100	246.46Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4X1,5 500 M, Steuerleitung, 4X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457889	1136904/500	1232.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5G0,5 1136005/100 Steuerleitung PVC geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 5G0,5 100 M, Steuerleitung, 5G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			894095
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 5G0,5, Steuerleitung, 5G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457540	1136005	1.60Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 5G0,75, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457586	1136105	1.87Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 5G0,75 500 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457588	1136105/500	936.72Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5G1 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 5G1 1000 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagen?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312211	1136205/1000	2178.72Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 5G1, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457622	1136205	2.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 5G1 500 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457626		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457704	1136305	2.91Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 5G1,5 100 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457706	1136305/100	290.54Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 5G1,5 500 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457714	1136305/500	1452.72Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5G10 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 5G10, Steuerleitung, 5G10, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenüberg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	965821	1136615	15.50Â€
Lapp Ölflex Classic 115 CY 5G2,5 qmm Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 5G2,5, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	270798	1136405	4.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5G2,5 Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 5G2,5 1000 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anla... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1312195
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 5G2,5 100 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457751	1136405/100	434.76Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5X0,5 Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5X0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 5X0,5 1000 M, Steuerleitung, 5X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anla... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312209	1136755/1000	1730.40Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5X0,5 Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5X0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 5X0,5 500 M, Steuerleitung, 5X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325250	1136755/500	865.20Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 5X0,5 100 M, Steuerleitung, 5X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457787	1136755/100	173.04Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5X0,75 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 5X0,75 100 M, Steuerleitung, 5X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	569435	1136805/100	187.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5X1 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5X1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 5X1, Steuerleitung, 5X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325068
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 5X1 500 M, Steuerleitung, 5X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	912290	1136855/500	1204.14Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 5X1,5, Steuerleitung, 5X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457890	1136905	3.05Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7G0,5 100 M, Steuerleitung, 7G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457543	1136007/100	205.48Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7G0,5 500 M, Steuerleitung, 7G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457549	1136007/500	1027.38Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7G0,75 1136107/TR Steuerleitung PVC geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7G0,75, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325077	1136107	2.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7G0,75 500 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457589		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7G1, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457627	1136207	2.93Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7G1 100 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457635	1136207/100	293.03Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7G1,5 Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7G1,5 1000 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anla... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312224	1136307/1000	3720.24Â€
Lapp Ölflex Classic 115 CY 7G1,5qmm 100m EMV-gerechte Steuerleitung, nummeriert Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7G1,5 100 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	154638	1136307/100	372.02Â€
Lapp Ölflex Classic 115 CY 7G1,5qmm EMV-gerechte Steuerleitung, nummeriert Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	795050	1136307	3.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7G2,5 1136407/50 Steuerleitung PVC geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7G2,5 50 M, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlage... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056454
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7G2,5, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457753	1136407	5.78Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7G2,5 100 M, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457754	1136407/100	578.12Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7G4, Steuerleitung, 7G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457762	1136507	9.52Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7G4 50 M, Steuerleitung, 7G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457763	1136507/50	475.99Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7X0,5 1136757/100 Steuerleitung PVC geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7X0,5 100 M, Steuerleitung, 7X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	894403	1136757/100	196.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7X0,75 1136807/100 Steuerleitung PVC geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7X0,75 100 M, Steuerleitung, 7X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			132507C
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7X0,75, Steuerleitung, 7X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457831	1136807	2.55Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7X1 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7X1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7X1 500 M, Steuerleitung, 7X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056468	1136857/500	1466.88Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7X1, Steuerleitung, 7X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457878	1136857	2.93Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7X1 100 M, Steuerleitung, 7X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457879	1136857/100	293.38Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7X1,5, Steuerleitung, 7X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457895	1136907	3.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK 0,6/1 KV 3G2,5 Steuerleitung 1123537 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1 KV 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1592833
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK 0,6/1 KV 7G1 Steuerleitung 1123524 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1 KV 7G1, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhal... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1592832	1123524	2.93Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 10G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 10G0,5, Steuerleitung, 10G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454975	1123012	2.40Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 10G0,75 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 130 H 10G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 10G0,75 500 M, Steuerleitung, 10G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056009	1123046/500	1394.76Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 10G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 10G0,75, Steuerleitung, 10G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455232	1123046	2.79Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 10G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 10G1, Steuerleitung, 10G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456042	1123078	3.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 10G1,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 10G1,5 500 M, Steuerleitung, 10G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			443144
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 10G1,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 10G1,5, Steuerleitung, 10G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456139	1123118	4.57Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 10G1,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 10G1,5 100 M, Steuerleitung, 10G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456140	1123118/100	457.04Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 12G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 12G0,5, Steuerleitung, 12G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454979	1123013	2.74Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 12G0,75 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 130 H 12G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 12G0,75 500 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312857	1123047/500	1590.93Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 12G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 12G0,75 50 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455262	1123047/50	159.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 12G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 12G0,75 100 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			455263
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H 12G0,75 Steuerleitung 1123047 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 12G0,75, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324830	1123047	3.18Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 12G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 12G1 500 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443125	1123080/500	1803.29Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 12G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 12G1, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456043	1123080	3.61Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 12G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 12G1 100 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456047	1123080/100	360.66Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 12G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456144	1123120	5.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 12G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 12G1,5 50 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			456149
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 12G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 12G1,5 100 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456150	1123120/100	505.51Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 12G2,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 12G2,5, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456213	1123149	8.05Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 12X0,75 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 130 H 12X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 12X0,75 500 M, Steuerleitung, 12X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056010	1123048/500	1566.28Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H 12x1 1123081/TR Steuerleitung halogenfrei Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 12X1, Steuerleitung, 12X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056417	1123081	3.96Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 12X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 12X1 100 M, Steuerleitung, 12X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456051	1123081/100	396.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 16G1 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 130 H 16G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 16G1, Steuerleitung, 16G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1324836
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 18G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 18G0,5, Steuerleitung, 18G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454980	1123017	3.92Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 18G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 18G0,5 100 M, Steuerleitung, 18G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454981	1123017/100	392.23Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 18G0,75 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 130 H 18G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 18G0,75 500 M, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056011	1123051/500	2312.34Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 18G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 18G0,75 50 M, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455264	1123051/50	231.23Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 18G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 18G0,75 100 M, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455265	1123051/100	462.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 18G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 18G1 500 M, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			443133
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 18G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 18G1, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456054	1123084	5.61Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 18G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456152	1123124	7.40Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 18G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 18G2,5, Steuerleitung, 18G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456221	1123151	12.87Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 25G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 25G0,5, Steuerleitung, 25G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454982	1123020	5.31Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H 25G0,75 1123054/TR Steuerleitung halogenfrei Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 25G0,75, Steuerleitung, 25G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	357365	1123054	6.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 25G0,75 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 130 H 25G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 25G0,75 500 M, Steuerleitung, 25G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056012
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 25G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 25G1, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456064	1123090	7.81Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 25G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 25G1,5, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456157	1123128	10.29Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2X 1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 2X1,5, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456071	1123106	1.24Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2X 1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 2X1,5 100 M, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456073	1123106/100	123.69Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2X0,5 1123000/500 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 2X0,5 500 M, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1313266	1123000/500	422.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2x0,5 1123000/TR Steuerleitung halogenfrei Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 2X0,5, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1324876
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 2X0,5 100 M, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455952	1123000/100	84.58Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2X0,75 1123032/500 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 2X0,75 500 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1313264	1123032/500	435.55Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2x0,75 1123032/TR Steuerleitung halogenfrei Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 2X0,75, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322627	1123032	0.87Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 2X0,75 100 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454983	1123032/100	87.11Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 2X1 500 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443116	1123066/500	489.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 2X1, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			455268
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 2X1 100 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456001	1123066/100	97.82Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2X2,5 Steuerle ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2X2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 2X2,5 500 M, Steuerleitung, 2X2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056016	1123139/500	936.74Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3 X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3X1, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456008	1123068	1.23Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3 X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3X1 100 M, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456009	1123068/100	122.88Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 34G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 34G0,75, Steuerleitung, 34G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455267	1123056	9.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 34G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 34G1, Steuerleitung, 34G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456065		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 34G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 34G1 50 M, Steuerleitung, 34G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456067	1123094/50	530.82Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H 34G1,5 1123130/TR Steuerleitung halogenfrei Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 34G1,5, Steuerleitung, 34G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322636	1123130	14.21Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3G0,5, Steuerleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455954	1123001	0.96Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3G0,5 100 M, Steuerleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455960	1123001/100	96.47Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3G0,75 1123033/500 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3G0,75 500 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1313263	1123033/500	503.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3G0,75 100 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			454986
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3G0,75, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454985	1123033	1.01Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3G1 500 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443119	1123067/500	626.72Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3G1, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456003	1123067	1.25Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3G1 100 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456005	1123067/100	125.34Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3G1,5 500 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443134	1123107/500	757.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			456074
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456079	1123107/100	151.45Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3G1,5 1000 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456080	1123107/1000	1514.50Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3G2,5 Steuerle ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3G2,5 500 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312852	1123140/500	1125.83Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3G2,5 Steuerle ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3G2,5 1000 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322635	1123140/1000	2251.66Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456163	1123140	2.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3G2,5 100 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			456164
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3G4 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3G4, Steuerleitung, 3G4, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456231	1123159	3.55Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3G4 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3G4 100 M, Steuerleitung, 3G4, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456234	1123159/100	354.95Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3G6 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3G6, Steuerleitung, 3G6, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456275	1123166	5.19Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3X0,5 Steuerle ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3X0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3X0,5 500 M, Steuerleitung, 3X0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056008	1123002/500	484.61Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3X0,5, Steuerleitung, 3X0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455961	1123002	0.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3X0,5 100 M, Steuerleitung, 3X0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455962		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3X0,75, Steuerleitung, 3X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454992	1123034	1.01Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3X1,5, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456083	1123108	1.61Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3X1,5 Steuerleitung 1123108/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3X1,5 500 M, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312854	1123108/500	802.94Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4G0,5 100 M, Steuerleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455964	1123003/100	112.44Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4G0,5, Steuerleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455963	1123003	1.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4G0,75, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			454996
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4G0,75 100 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455001	1123035/100	134.69Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4G1 500 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443120	1123069/500	777.94Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4G1, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456010	1123069	1.56Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4G1 100 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456013	1123069/100	155.59Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456085	1123109	1.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4G1,5 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456086		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4G10 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4G10, Steuerleitung, 4G10, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456292	1123172	11.72Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4G16 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4G16, Steuerleitung, 4G16, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456312	1123177	18.25Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4G2,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456165	1123142	2.88Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4G2,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4G2,5 50 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456166	1123142/50	143.99Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4G2,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4G2,5 100 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456168	1123142/100	287.98Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4G25 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4G25, Steuerleitung, 4G25, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456324		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4G35 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4G35, Steuerleitung, 4G35, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456327	1123185	34.35Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4G4 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4G4 500 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443159	1123160/500	2275.26Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4G4 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4G4, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456241	1123160	4.55Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4G6 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4G6, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456278	1123167	6.50Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4X0,5 Steuerle ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4X0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4X0,5 500 M, Steuerleitung, 4X0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1313265	1123004/500	573.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4X0,5, Steuerleitung, 4X0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		455965	
Lapp Ölflex Classic 130 H 4x0,75 qmm Steuerleitung 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4X0,75 100 M, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	359195	1123036/100	135.28Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4X0,75 500 M, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443111	1123036/500	676.42Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4X0,75, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455022	1123036	1.35Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4x1 1123070/TR Steuerleitung halogenfrei Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4X1, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324826	1123070	1.55Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4X1 Steuerleit ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4X1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4X1 500 M, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312856	1123070/500	774.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4X1,5 500 M, Steuerleitung, 4X1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			443142
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4X1,5, Steuerleitung, 4X1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456105	1123110	1.94Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4X1,5 100 M, Steuerleitung, 4X1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456106	1123110/100	193.72Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5G0,5, Steuerleitung, 5G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455968	1123005	1.43Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5G0,5 100 M, Steuerleitung, 5G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455972	1123005/100	143.38Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5G0,75 1123037/1000 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5G0,75 1000 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322625	1123037/1000	1649.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5G0,75 500 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443113		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5G0,75, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455030	1123037	1.65Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5G0,75 100 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455201	1123037/100	164.94Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5G1 Steuerleit ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5G1 500 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312855	1123071/500	914.51Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5G1, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456020	1123071	1.83Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5G1 100 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456023	1123071/100	182.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5G1,5 Steuerle ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5G1,5 500 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1312853
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456112	1123111	2.31Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5G1,5 100 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456114	1123111/100	231.23Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5G10 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5G10, Steuerleitung, 5G10, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456311	1123173	14.58Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5G16 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5G16, Steuerleitung, 5G16, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456318	1123178	22.26Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5G2,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5G2,5, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456175	1123144	3.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5G2,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5G2,5 50 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456182		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5G2,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5G2,5 100 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456204	1123144/100	350.99Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5G25 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5G25, Steuerleitung, 5G25, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456326	1123182	37.96Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5G4 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5G4 50 M, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456254	1123161/50	272.30Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5G4 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5G4, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456247	1123161	5.45Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5G6 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5G6, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456279	1123168	8.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5G6 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5G6 50 M, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			456285
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5X0,5, Steuerleitung, 5X0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455981	1123006	1.54Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5x1 1123072/TR Steuerleitung halogenfrei Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5X1, Steuerleitung, 5X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324840	1123072	1.84Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5X1 Steuerleit ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5X1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5X1 500 M, Steuerleitung, 5X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056013	1123072/500	920.85Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5X1,5, Steuerleitung, 5X1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456120	1123112	2.27Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5X1,5 Steuerleitung 1123112/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5X1,5 500 M, Steuerleitung, 5X1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056015	1123112/500	1136.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 7G0,5, Steuerleitung, 7G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455985		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 7G0,75, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455207	1123041	1.94Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 7G0,75 100 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	455222	1123041/100	194.12Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 7G1, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456024	1123074	2.28Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 7G1 100 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456026	1123074/100	227.57Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7G1,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456123	1123114	2.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7G1,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 7G1,5 100 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456125		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7G2,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 7G2,5, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456210	1123146	4.72Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7G4 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 7G4, Steuerleitung, 7G4, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456267	1123162	7.70Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7G6 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 7G6, Steuerleitung, 7G6, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456291	1123169	11.16Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7x0,5 1123009/TR Steuerleitung halogenfrei Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 7X0,5, Steuerleitung, 7X0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322629	1123009	1.93Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 7X0,5 100 M, Steuerleitung, 7X0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454960	1123009/100	193.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7X1 Steuerleit ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7X1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 7X1 500 M, Steuerleitung, 7X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056014
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 7X1, Steuerleitung, 7X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456028	1123075	2.26Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7x1,5 1123115/TR Steuerleitung halogenfrei Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 7X1,5, Steuerleitung, 7X1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324831	1123115	3.07Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 8G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 8G0,5, Steuerleitung, 8G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454966	1123010	2.15Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 8G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 8G1, Steuerleitung, 8G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456030	1123076	3.10Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H 8G1,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 8G1,5, Steuerleitung, 8G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456131	1123116	3.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 12G1,5 Steuerleitung 1123423/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 12G1,5 500 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			467162
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 3G1 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 3G1 100 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460725	1123411/100	232.30Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 3G1,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460729	1123419/100	285.78Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 3G1,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 3G1,5 500 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460735	1123419/500	1428.92Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 3G2,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 3G2,5 100 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460750	1123427/100	377.20Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G1 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G1 500 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460728	1123412/500	1301.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G1,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G1,5 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460737		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G1,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G1,5 500 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460739	1123420/500	1667.90Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G2,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G2,5 50 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460767	1123428/50	222.09Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G2,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G2,5 100 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460770	1123428/100	444.18Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G2,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G2,5 500 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460776	1123428/500	2220.92Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G4 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G4 50 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460778	1123435/50	345.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G6 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G6 50 M, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			460783
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 5G ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 5G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 5G1 500 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319018	1123413/500	1476.29Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 5G2,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 5G2,5, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460059	1123429	5.42Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 5G4 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 5G4 50 M, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460780	1123436/50	408.43Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 12G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 12G0,5, Steuerleitung, 12G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456404	1123213	3.79Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 12G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 12G0,5 100 M, Steuerleitung, 12G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Sp... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456405	1123213/100	379.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 12G0,75 Steue ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 12G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 12G0,75 500 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056023
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 12G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 12G0,75, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Spezie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456434	1123247	4.53Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 12G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 12G0,75 100 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456435	1123247/100	452.70Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 12G1,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457092	1123320	7.10Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 12x0,75 Steue 1123248/TR Steuerleitung hfr geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 12X0,75, Steuerleitung, 12X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Spezie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325107	1123248	4.73Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 12x1 1123281/TR Steuerleitung hfr geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 12X1, Steuerleitung, 12X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324859	1123281	5.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 12X1 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 12X1 500 M, Steuerleitung, 12X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Spezie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			443173
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 12X1 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 12X1 100 M, Steuerleitung, 12X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Spezie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456461	1123281/100	584.24Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 18G0,5 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 18G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 18G0,5, Steuerleitung, 18G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324837	1123217	5.66Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 18G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 18G0,5 100 M, Steuerleitung, 18G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Sp... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456406	1123217/100	565.92Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 18G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 18G0,75, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Spezie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456436	1123251	6.98Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 18G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 18G1, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456463	1123284	7.98Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 18G1,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 18G1,5 500 M, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Sp... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			442700
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 18G1,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457099	1123324	10.97Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 25G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 25G1, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457068	1123290	10.33Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 25G1,5 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 25G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 25G1,5 500 M, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Sp... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056025	1123328/500	7675.26Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 25G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 25G1,5, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457100	1123328	15.35Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 25X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 25X1, Steuerleitung, 25X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457069	1123291	10.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 2x0,5 1123200/TR Steuerleitung hfr geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 2X0,5, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056422
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 2X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 2X0,5 500 M, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Spez... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443160	1123200/500	658.25Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 2X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 2X0,5 100 M, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Spez... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456331	1123200/100	131.65Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 2X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 2X0,75, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456410	1123232	1.35Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 2X0,75 Steuerleitung 1123232/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 2X0,75 500 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Sp... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056017	1123232/500	672.80Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 2x1 1123266/TR Steuerleitung hfr geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 2X1, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324848	1123266	1.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 2X1 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 2X1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 2X1 500 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1313218
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 2X1 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 2X1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 2X1 1000 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324846	1123266/1000	1615.80Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 2x1,5 300/500V HFFR gesch. flex. 1123306 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 2X1,5, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1052662	1123306	2.03Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 2X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 2X1,5 100 M, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Spez... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457077	1123306/100	203.47Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 2X2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 2X2,5, Steuerleitung, 2X2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457103	1123339	2.92Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 3G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 3G0,5, Steuerleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456348	1123201	1.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 3G0,75 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 3G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 3G0,75 500 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Sp... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056018
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 3G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 3G0,75, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456411	1123233	1.74Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 3G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 3G1 100 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456440	1123267/100	188.50Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 3G1,5 Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 3G1,5 500 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Spez... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056024	1123307/500	1282.32Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457078	1123307	2.56Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 3G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 3G2,5 500 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Spez... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442703	1123340/500	1747.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 3G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			457105
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 3G4 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 3G4 500 M, Steuerleitung, 3G4, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442707	1123359/500	2621.58Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 3G6 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 3G6, Steuerleitung, 3G6, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457129	1123366	6.53Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 3G6 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 3G6 50 M, Steuerleitung, 3G6, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457130	1123366/50	326.34Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 3X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 3X0,5 100 M, Steuerleitung, 3X0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Spez... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456354	1123202/100	155.10Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 3X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 3X0,75, Steuerleitung, 3X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456417	1123234	1.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 3x1 1123268/TR Steuerleitung hfr geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 3X1, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1324845
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 3X1 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 3X1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 3X1 500 M, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1313272	1123268/500	1002.96Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 3X1 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 3X1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 3X1 1000 M, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324843	1123268/1000	2005.92Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4G0,5 500 M, Steuerleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Spez... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443161	1123203/500	894.78Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4G0,5 100 M, Steuerleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Spez... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456361	1123203/100	178.96Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4G0,75, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456422	1123235	2.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4G1 100 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			456443
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4G1 1000 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456444	1123269/1000	2533.20Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4G1,5 500 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Spez... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442694	1123309/500	1550.19Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457083	1123309	3.10Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4G1,5 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Spez... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457084	1123309/100	310.04Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4G10 Steuerle Dca ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4G10 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4G10 500 M, Steuerleitung, 4G10, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Spezie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056028	1123372/500	6390.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4G10 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4G10, Steuerleitung, 4G10, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457133		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4G16 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4G16, Steuerleitung, 4G16, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457137	1123377	22.10Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4G2,5 1123342/TR Steuerleitung hfr geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325222	1123342	4.06Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4G2,5 Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4G2,5 500 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Spez... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1313257	1123342/500	2032.44Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4G2,5 Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4G2,5 1000 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Spe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324851	1123342/1000	4064.88Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4G2,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4G2,5 50 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Spezi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457108	1123342/50	203.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4G2,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4G2,5 100 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Spez... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457109		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4G35 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4G35, Steuerleitung, 4G35, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457144	1123385	51.65Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4G4 Steuerlei Dca ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4G4 500 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056026	1123360/500	3163.92Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4G4 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4G4 100 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457126	1123360/100	632.78Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4G6 Steuerlei Dca ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4G6 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4G6 500 M, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056027	1123367/500	4371.78Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4G6 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4G6, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457131	1123367	8.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4X0,5, Steuerleitung, 4X0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			456377
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4X0,75 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4X0,75 500 M, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Sp... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056019	1123236/500	1061.10Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4X0,75 100 M, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Sp... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456426	1123236/100	212.22Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4X1, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456448	1123270	2.54Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4X1,5, Steuerleitung, 4X1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457085	1123310	3.25Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4X1,5 1000 M, Steuerleitung, 4X1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Spe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457086	1123310/1000	3248.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4X1,5 500 M, Steuerleitung, 4X1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Spez... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			883887
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 5G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 5G0,5, Steuerleitung, 5G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456389	1123205	2.07Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 5G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 5G0,5 100 M, Steuerleitung, 5G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Spez... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456391	1123205/100	206.65Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 5G0,75 1123237/500 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 5G0,75 500 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Sp... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056022	1123237/500	1203.39Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 5G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 5G0,75, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456428	1123237	2.41Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 5G1 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 5G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 5G1 500 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1313231	1123271/500	1540.98Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 5G1,5 500 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Spez... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			442699
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457088	1123311	3.83Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 5G10 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 5G10, Steuerleitung, 5G10, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457135	1123373	17.11Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 5G16 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 5G16, Steuerleitung, 5G16, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457142	1123378	27.43Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 5G2,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 5G2,5 500 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Spez... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442704	1123344/500	2593.38Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 5G2,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 5G2,5, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457116	1123344	5.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 5G2,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 5G2,5 100 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Spez... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457121		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 5G25 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 5G25, Steuerleitung, 5G25, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457143	1123382	47.02Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 5G4 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 5G4, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457128	1123361	7.26Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 5G6 Steuerleitung Dca s3 d2 a3 1123368/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 5G6 500 M, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442709	1123368/500	5611.98Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 5X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 5X0,5 100 M, Steuerleitung, 5X0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Spez... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456394	1123206/100	205.71Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 5X0,75 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 5X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 5X0,75 500 M, Steuerleitung, 5X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Sp... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	876469	1123238/500	1254.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 5X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 5X1,5, Steuerleitung, 5X1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457089		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 7G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 7G0,5, Steuerleitung, 7G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456402	1123208	2.55Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 7G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 7G0,5 100 M, Steuerleitung, 7G0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Spez... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456403	1123208/100	255.21Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 7G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 7G0,75 500 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Sp... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443162	1123241/500	1587.24Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 7G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 7G0,75, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456432	1123241	3.17Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 7G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 7G1, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456449	1123274	3.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 7G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 7G1 50 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			456453
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 7G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 7G1 100 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456456	1123274/100	372.72Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 7G1,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457091	1123314	4.50Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 7G10 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 7G10, Steuerleitung, 7G10, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457136	1123374	23.06Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 7G2,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 7G2,5, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457125	1123346	6.92Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 7x1 1123275/TR Steuerleitung hfr geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 7X1, Steuerleitung, 7X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056429	1123275	3.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 7X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 7X1 100 M, Steuerleitung, 7X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			456457
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 7x1,5 1123315/TR Steuerleitung hfr geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 7X1,5, Steuerleitung, 7X1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056434	1123315	4.50Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 1 ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 12G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1318156	1123473	12.54Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 1 ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 12G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 12G2,5, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057223	1123481	18.10Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 1 ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 18G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 18G1, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1318160	1123466	12.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 12G1 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 12G1, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460828		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 18G2,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 18G2,5, Steuerleitung, 18G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460859	1123482	24.36Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 2 ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 25G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 25G1, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1318159	1123467	18.10Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 2 ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 2X1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 2X1, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1318963	1123460	3.25Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 2 ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 2X1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 2X1 500 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1318962	1123460/500	1624.34Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 2 ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 2X2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 2X2,5 500 M, Steuerleitung, 2X2.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1318971	1123476/500	2577.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 2X2,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 2X2,5, Steuerleitung, 2X2.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		460852	
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 3 ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 3G1, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1318976	1123461	3.52Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 3 ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 3G1 500 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1318161	1123461/500	1758.49Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 3G1,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460836	1123469/100	448.32Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 3G1,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 3G1,5 500 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460837	1123469/500	2241.60Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 3G2,5 Steuerleitung 1123477 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1318970	1123477	6.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 3G2,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 3G2,5 500 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		460853	
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 3G6 Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 3G6, Steuerleitung, 3G6, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1318151	1123487	10.97Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4 ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G16 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G16 500 M, Steuerleitung, 4G16, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1318171	1123492/500	14653.44Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4 ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G2,5 500 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1318968	1123478/500	3556.44Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4 ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G4, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1318152	1123485	10.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4 ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G6 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G6, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1319718
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G1 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G1, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460788	1123462	4.31Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G1,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460839	1123470	5.41Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G1,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G1,5 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460840	1123470/100	541.04Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G10 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G10, Steuerleitung, 4G10, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460069	1123490	20.36Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G16 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G16, Steuerleitung, 4G16, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460877	1123492	29.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G2,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G2,5 100 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			460854
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G2,5 Steuerleitung hfr 1123478 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1318969	1123478	7.11Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G25 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G25, Steuerleitung, 4G25, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460880	1123494	45.84Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G4 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G4 50 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460862	1123485/50	507.32Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G6 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G6 50 M, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459624	1123488/50	661.95Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5 ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G2,5 500 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319016	1123479/500	4004.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5 ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G2,5 1000 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen B... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1318154
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G1 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G1, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460791	1123463	4.83Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G1 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G1 500 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460798	1123463/500	2413.50Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G1,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460842	1123471	5.95Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G1,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G1,5 50 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bew... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460844	1123471/50	297.38Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G1,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G1,5 500 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460847	1123471/500	2973.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G2,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G2,5, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460856		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G4 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G4, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460864	1123486	12.18Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G6 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G6, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460870	1123489	15.47Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 7 ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 7G2,5, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1318153	1123480	10.57Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 7G1 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 7G1, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung oh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460799	1123464	6.17Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 7G1 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 7G1 100 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460803	1123464/100	617.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 7G1,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460849		
Lapp Ölflex Classic 135CH 4x0,75 Steuerleitung abgeschirmt halogenfrei Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4X0,75, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456425	1123236	2.12Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 12G0,75 1313112/100 Steuerleitung PUR/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 12G0,75 100 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Bel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	467065	1313112/100	790.31Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 12G1 1313212/50 Steuerleitung PUR/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 12G1 50 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastunge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056473	1313212/50	445.54Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 12G1,5 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 12G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 12G1,5 500 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324884	1313312/500	6119.83Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 12G2,5 1313412/TR Steuerleitung PUR/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 12G2,5, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325218	1313412	20.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 18G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 18G0,75, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458782		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 25G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 25G0,75, Steuerleitung, 25G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458785	1313125	13.36Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 2X0,75 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 2X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 2X0,75 500 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324896	1313852/500	1803.98Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 2X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 2X0,75, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458920	1313852	3.61Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 2X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 2X0,75 100 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458921	1313852/100	360.80Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 2X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 2X0,75 1000 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Bela... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458922	1313852/1000	3607.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 2X1 1313902/100 Steuerleitung PUR/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 2X1 100 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325049		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 2X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 2X1 500 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458875	1313902/500	1891.69Â€
Lapp Ölflex Classic 400 CP 3G0,75 qmm PUR-Steuerleitung num Adern CU-Schirm TR Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 3G0,75 1000 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Bela... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	832828	1313103/1000	4056.43Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 3G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 3G0,75 100 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458755	1313103/100	405.64Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 3G1 1313203/100 Steuerleitung PUR/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 3G1 100 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325104	1313203/100	425.92Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 3G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 3G1 1000 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastunge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436716	1313203/1000	4259.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 3G2,5 1313403/50 Steuerleitung PUR/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 3G2,5 50 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1324883
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 3G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 3G2,5 100 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458897	1313403/100	578.52Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 3X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 3X0,75 500 M, Steuerleitung, 3X0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458923	1313853/500	2064.69Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 3X1 1313903/500 Steuerleitung PUR/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 3X1 500 M, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056475	1313903/500	2150.87Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 3X1 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 3X1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 3X1, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325041	1313903	4.30Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 3X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 3X1,5, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458969	1313953	4.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 3X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 3X1,5 100 M, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458973		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 4G0,75, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458756	1313104	4.62Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 4G0,75 500 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458757	1313104/500	2308.23Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 4G1 1000 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastunge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436717	1313204/1000	4847.24Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 4G1 500 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458797	1313204/500	2423.62Â€
Lapp Ölflex Classic 400 CP 4G1,5 qmm PUR-Steuerleitung num Adern CU-Schirm TR Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 4G1,5 1000 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belast... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	362516	1313304/1000	5111.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 4G1,5 50 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			458881
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4G10 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 4G10, Steuerleitung, 4G10, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen sta... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458914	1313614	23.53Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4G16 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 4G16, Steuerleitung, 4G16, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen sta... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458918	1313624	37.01Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4G2,5 1313404/100 Steuerleitung PUR/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 4G2,5 100 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315170	1313404/100	676.98Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 4G2,5 500 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458898	1313404/500	3384.90Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 4G4 50 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458902	1313504/50	452.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 4G4 500 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458903		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4G6 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 4G6 50 M, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458909	1313604/50	763.43Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4X0,75 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 4X0,75 1000 M, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Bela... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055606	1313854/1000	4636.27Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 4X0,75, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458939	1313854	4.64Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 4X0,75 100 M, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458948	1313854/100	463.63Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 4X0,75 500 M, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458958	1313854/500	2318.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4X1 1313904/100 Steuerleitung PUR/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 4X1 100 M, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325040
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 4X1, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458876	1313904	4.90Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4X1,5 1313954/100 Steuerleitung PUR/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 4X1,5 100 M, Steuerleitung, 4X1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056476	1313954/100	539.71Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 5G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 5G0,75, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458763	1313105	5.09Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 5G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 5G0,75 100 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458770	1313105/100	509.24Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 5G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 5G0,75 500 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458775	1313105/500	2546.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 5G1 1313205/50 Steuerleitung PUR/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 5G1 50 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325103
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 5G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 5G1 100 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458799	1313205/100	557.70Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 5G1,5 1313305/50 Steuerleitung PUR/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 5G1,5 50 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325101	1313305/50	309.77Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 5G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 5G2,5 100 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458900	1313405/100	902.51Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 5G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 5G4, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458904	1313505	11.45Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 5G6 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 5G6, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458912	1313605	17.07Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 5X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 5X0,75 100 M, Steuerleitung, 5X0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			458836
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 5X1,5 1313955/100 Steuerleitung PUR/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 5X1,5 100 M, Steuerleitung, 5X1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056477	1313955/100	653.53Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 5X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 5X1,5, Steuerleitung, 5X1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458974	1313955	6.54Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 7G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 7G0,75, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458776	1313107	5.68Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 7G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 7G0,75 100 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458780	1313107/100	567.76Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 7G1 1313207/100 Steuerleitung PUR/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 7G1 100 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325102	1313207/100	596.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 7G1,5 1313307/100 Steuerleitung PUR/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 7G1,5 100 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056474		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 7G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 7G2,5, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458901	1313407	10.15Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 7X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 7X0,75, Steuerleitung, 7X0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458845	1313857	5.73Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 7X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 7X0,75 100 M, Steuerleitung, 7X0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458850	1313857/100	573.45Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 7X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 7X0,75 500 M, Steuerleitung, 7X0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458851	1313857/500	2867.24Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 7X1,5 1313957/100 Steuerleitung PUR/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 7X1,5 100 M, Steuerleitung, 7X1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056478	1313957/100	749.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 7X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 7X1,5, Steuerleitung, 7X1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			458982
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 10G0,5 Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 400 P 10G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 10G0,5 100 M, Steuerleitung, 10G0.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325094	1312010/100	395.88Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 10G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 10G0,5, Steuerleitung, 10G0.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457672	1312010	3.96Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 10G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 10G0,75 50 M, Steuerleitung, 10G0.75, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastunge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457954	1312110/50	210.77Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 10G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 10G0,75 500 M, Steuerleitung, 10G0.75, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457956	1312110/500	2107.66Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 10G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 10G1 100 M, Steuerleitung, 10G1, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen sta... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457999	1312210/100	482.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 10G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 10G1 500 M, Steuerleitung, 10G1, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen sta... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			458001
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 12G0,5 Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 400 P 12G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 12G0,5 100 M, Steuerleitung, 12G0.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	722671	1312012/100	456.94Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 12G0,5 Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 400 P 12G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 12G0,5, Steuerleitung, 12G0.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	895292	1312012	4.57Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 12G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 12G0,5 500 M, Steuerleitung, 12G0.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457682	1312012/500	2284.72Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 12G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 12G0,75 50 M, Steuerleitung, 12G0.75, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastunge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457960	1312112/50	230.40Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 12G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 12G0,75 100 M, Steuerleitung, 12G0.75, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457965	1312112/100	460.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400 P 12G1 1312212/50 Steuerleitung PUR/PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 12G1 50 M, Steuerleitung, 12G1, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1324906
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 12G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 12G1 500 M, Steuerleitung, 12G1, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen sta... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458002	1312212/500	2355.85Â€
Lapp Ölflex Classic 400 P 12G1,5 qmm PUR-Steuerleitung num Adern 50m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 12G1,5 50 M, Steuerleitung, 12G1.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	759685	1312312/50	322.96Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 12G1,5 Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 400 P 12G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 12G1,5 500 M, Steuerleitung, 12G1.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325063	1312312/500	3229.62Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 12G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 12G2,5, Steuerleitung, 12G2.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458590	1312412	11.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 18G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 18G0,5, Steuerleitung, 18G0.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457683		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 18G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 18G0,5 50 M, Steuerleitung, 18G0.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457684	1312018/50	314.37Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 18G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 18G0,75 50 M, Steuerleitung, 18G0.75, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastunge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457968	1312118/50	330.34Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 18G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 18G0,75 100 M, Steuerleitung, 18G0.75, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457970	1312118/100	660.69Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400 P 18G1 1312218/50 Steuerleitung PUR/PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 18G1 50 M, Steuerleitung, 18G1, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325067	1312218/50	348.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 18G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 18G1 500 M, Steuerleitung, 18G1, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen sta... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			458003
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 18G1,5 Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 400 P 18G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 18G1,5 500 M, Steuerleitung, 18G1.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325062	1312318/500	4660.92Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 18G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 18G1,5 50 M, Steuerleitung, 18G1.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458526	1312318/50	466.09Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 25G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 25G0,5, Steuerleitung, 25G0.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457719	1312025	7.81Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 25G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 25G0,5 50 M, Steuerleitung, 25G0.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457721	1312025/50	390.63Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 25G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 25G0,5 100 M, Steuerleitung, 25G0.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457724	1312025/100	781.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 25G0,75 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 400 P 25G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 25G0,75 50 M, Steuerleitung, 25G0.75, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastunge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1315168
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 25G1 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 400 P 25G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 25G1 500 M, Steuerleitung, 25G1, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen sta... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325051	1312225/500	4923.24Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 25G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 25G1 50 M, Steuerleitung, 25G1, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458005	1312225/50	492.32Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 25G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 25G1,5 50 M, Steuerleitung, 25G1.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458555	1312325/50	602.48Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 2X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 2X0,5 100 M, Steuerleitung, 2X0.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436719	1312802/100	117.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 2X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 2X0,5, Steuerleitung, 2X0.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			458651
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 2X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 2X0,5 500 M, Steuerleitung, 2X0.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458673	1312802/500	589.25Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 2X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 2X1 100 M, Steuerleitung, 2X1, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458607	1312902/100	149.15Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400 P 2X1,5 1312952/100 Steuerleitung PUR/PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 2X1,5 100 M, Steuerleitung, 2X1.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325059	1312952/100	166.51Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 2X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 2X1,5 500 M, Steuerleitung, 2X1.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458711	1312952/500	832.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 34G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 34G0,5, Steuerleitung, 34G0.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457725		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3G0,5 Steuerle ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 3G0,5 100 M, Steuerleitung, 3G0.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449200	1312003/100	139.75Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 3G0,5, Steuerleitung, 3G0.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457896	1312003	1.40Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 3G0,75 100 M, Steuerleitung, 3G0.75, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457728	1312103/100	155.63Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 3G0,75 500 M, Steuerleitung, 3G0.75, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457735	1312103/500	778.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 3G1 500 M, Steuerleitung, 3G1, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			457984
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 3G1,5 500 M, Steuerleitung, 3G1.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458506	1312303/500	903.38Â€
Lapp Ölflex Classic 400 P 3G2,5 qmm Steuerleitungt Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 3G2,5 500 M, Steuerleitung, 3G2.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	287870	1312403/500	1565.46Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 3G2,5 100 M, Steuerleitung, 3G2.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458580	1312403/100	313.09Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 3X0,5, Steuerleitung, 3X0.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458676	1312803	1.45Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 3X0,5 100 M, Steuerleitung, 3X0.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458697	1312803/100	144.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 400 P 3x0,75 qmm PUR-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 3X0,75 1000 M, Steuerleitung, 3X0.75, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastunge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			865084
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 3X1, Steuerleitung, 3X1, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Unive... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458608	1312903	1.66Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 3X1 100 M, Steuerleitung, 3X1, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458700	1312903/100	165.70Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 3X1,5, Steuerleitung, 3X1.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458714	1312953	2.13Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 41G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 41G0,5, Steuerleitung, 41G0.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457726	1312041	11.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 400 P 41G1,0 qmm PUR-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 41G1, Steuerleitung, 41G1, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Uni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			634263
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4G0,5, Steuerleitung, 4G0.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457916	1312004	1.61Â€
Lapp Ölflex Classic 400 P 4G0,75 qmm PUR-Steuerleitung num Adern 500m-Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4G0,75 500 M, Steuerleitung, 4G0.75, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	371561	1312104/500	842.79Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4G1 Steuerleit ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4G1 1000 M, Steuerleitung, 4G1, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312206	1312204/1000	1766.66Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4G1 500 M, Steuerleitung, 4G1, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457986	1312204/500	883.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4G1,5 500 M, Steuerleitung, 4G1.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			458511
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4G16 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4G16, Steuerleitung, 4G16, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Uni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458637	1312624	27.04Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4G2,5 Steuerle ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4G2,5 500 M, Steuerleitung, 4G2.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325079	1312404/500	1933.08Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4G2,5 Steuerle ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4G2,5 1000 M, Steuerleitung, 4G2.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055608	1312404/1000	3866.16Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4G2,5 50 M, Steuerleitung, 4G2.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen st... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458582	1312404/50	193.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4G4 Steuerleit ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4G4 100 M, Steuerleitung, 4G4, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			138919
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4G6 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4G6 50 M, Steuerleitung, 4G6, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458616	1312604/50	416.27Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4x0,5 1312804/TR Steuerleitung PUR/PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4X0,5, Steuerleitung, 4X0.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324891	1312804	1.66Â€
Lapp Ölflex Classic 400 P 4x0,5 qmm PUR-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4X0,5 100 M, Steuerleitung, 4X0.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	313035	1312804/100	166.28Â€
Lapp Ölflex Classic 400 P 4x0,5 qmm Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4X0,5 500 M, Steuerleitung, 4X0.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	576983	1312804/500	831.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4X0,5 Steuerle ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4X0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4X0,5 1000 M, Steuerleitung, 4X0.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1312205
Lapp Ölflex Classic 400 P 4x0,75 qmm Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4X0,75 500 M, Steuerleitung, 4X0.75, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	577257	1312854/500	903.13Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4X0,75 Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4X0,75, Steuerleitung, 4X0.75, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324887	1312854	1.81Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4X0,75 100 M, Steuerleitung, 4X0.75, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458605	1312854/100	180.63Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4X1 100 M, Steuerleitung, 4X1, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458702	1312904/100	205.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4X1 500 M, Steuerleitung, 4X1, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			458704
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4X1,5 Steuerle ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4X1,5, Steuerleitung, 4X1.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325058	1312954	2.82Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4X1,5 100 M, Steuerleitung, 4X1.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458721	1312954/100	281.83Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4X1,5 500 M, Steuerleitung, 4X1.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458724	1312954/500	1409.16Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 5G0,5, Steuerleitung, 5G0.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457917	1312005	1.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 5G0,5 100 M, Steuerleitung, 5G0.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			457652
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5G0,75 1312105/100 Steuerleitung PUR/PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 5G0,75 100 M, Steuerleitung, 5G0.75, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324894	1312105/100	207.32Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 5G0,75 500 M, Steuerleitung, 5G0.75, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457930	1312105/500	1036.58Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 5G1 500 M, Steuerleitung, 5G1, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457989	1312205/500	1100.82Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 5G1,5 500 M, Steuerleitung, 5G1.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458518	1312305/500	1358.18Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 5G2,5 50 M, Steuerleitung, 5G2.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen st... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458585	1312405/50	255.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 5G2,5 500 M, Steuerleitung, 5G2.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			458586
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5G4 1312505/100 Steuerleitung PUR/PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 5G4 100 M, Steuerleitung, 5G4, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325090	1312505/100	719.10Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5G4 Steuerleit ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5G4 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 5G4 50 M, Steuerleitung, 5G4, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325091	1312505/50	359.55Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5G6 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 5G6 50 M, Steuerleitung, 5G6, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458620	1312605/50	523.19Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5x0,5 1312805/TR Steuerleitung PUR/PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 5X0,5, Steuerleitung, 5X0.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2129277	1312805	1.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5X0,5 Steuerle ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5X0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 5X0,5 500 M, Steuerleitung, 5X0.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056469
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 5X1 500 M, Steuerleitung, 5X1, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458705	1312905/500	1216.86Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5X1,5 1312955/100 Steuerleitung PUR/PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 5X1,5 100 M, Steuerleitung, 5X1.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325057	1312955/100	330.31Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5X1,5 Steuerle ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 5X1,5 500 M, Steuerleitung, 5X1.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056470	1312955/500	1651.56Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 5X1,5, Steuerleitung, 5X1.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458727	1312955	3.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 7G0,5, Steuerleitung, 7G0.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			457654
Lapp Ölflex Classic 400 P 7G0,75 qmm PUR-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 7G0,75, Steuerleitung, 7G0.75, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	922398	1312107	2.66Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 7G0,75 100 M, Steuerleitung, 7G0.75, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457936	1312107/100	266.27Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 7G0,75 500 M, Steuerleitung, 7G0.75, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457941	1312107/500	1331.35Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 7G1 500 M, Steuerleitung, 7G1, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457994	1312207/500	1358.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7G1,5 1312307/50 Steuerleitung PUR/PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 7G1,5 50 M, Steuerleitung, 7G1.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen st... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1013154
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 7G1,5 500 M, Steuerleitung, 7G1.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458521	1312307/500	1842.06Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7G10 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 7G10, Steuerleitung, 7G10, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Uni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458629	1312617	28.81Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 7G2,5 100 M, Steuerleitung, 7G2.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458589	1312407/100	598.72Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 7G4, Steuerleitung, 7G4, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Unive... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458609	1312507	12.25Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7G6 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 7G6, Steuerleitung, 7G6, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Unive... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458624	1312607	17.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7G6 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 7G6 50 M, Steuerleitung, 7G6, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			458625
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7X0,5 Steuerle ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7X0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 7X0,5 1000 M, Steuerleitung, 7X0.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312204	1312807/1000	2657.06Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 7X0,5, Steuerleitung, 7X0.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458698	1312807	2.66Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 7X0,5 100 M, Steuerleitung, 7X0.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458598	1312807/100	265.71Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 7X0,5 500 M, Steuerleitung, 7X0.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458602	1312807/500	1328.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 7X0,75, Steuerleitung, 7X0.75, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			458606
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7X1,5 Steuerle ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 7X1,5 100 M, Steuerleitung, 7X1.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325056	1312957/100	444.30Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 7X1,5 50 M, Steuerleitung, 7X1.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen st... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458747	1312957/50	222.15Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 11G1,5 BK Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P DESINA 11G1,5 BK 100 M, Steuerleitung, 11G1.5, schwarz, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanische... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458754	1312983/100	768.54Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 4G1,5 BK Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P DESINA 4G1,5 BK 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, schwarz, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458748	1312970/100	257.14Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 4G10 BK Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P DESINA 4G10 BK, Steuerleitung, 4G10, schwarz, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458751	1312976	16.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 4G25 BK Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P DESINA 4G25 BK, Steuerleitung, 4G25, schwarz, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458752		
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 7G1,5 1312981/50 Steuerleitung PUR/PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P DESINA 7G1,5 BK 50 M, Steuerleitung, 7G1.5, schwarz, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen B... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325054	1312981/50	231.37Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 12G0,5 1314010/100 Steuerleitung PUR/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 12G0,5 100 M, Steuerleitung, 12G0.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325036	1314010/100	549.59Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 12G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 12G0,5, Steuerleitung, 12G0.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459052	1314010	5.50Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 12G0,75 1314026/50 Steuerleitung PUR/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 12G0,75 50 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056483	1314026/50	309.80Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 12G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 12G1, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459092	1314041	7.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 12G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 12G1 100 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			459094
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 12G1,5 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 12G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056489	1314055	9.07Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 12X0,5 1314011/100 Steuerleitung PUR/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 12X0,5 100 M, Steuerleitung, 12X0.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325034	1314011/100	511.93Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 12X0,5 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 12X0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 12X0,5, Steuerleitung, 12X0.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324909	1314011	5.12Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 18G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 18G0,5, Steuerleitung, 18G0.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459053	1314012	7.21Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 18G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 18G0,75 50 M, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459079	1314027/50	406.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 18G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 18G1, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		459097	
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 18G1,5 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 18G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324913	1314056	12.15Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 18X0,5 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 18X0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 18X0,5, Steuerleitung, 18X0.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325033	1314013	7.15Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 25G0,5 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 25G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 25G0,5, Steuerleitung, 25G0.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056480	1314014	9.05Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 25G1,5 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 25G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 25G1,5, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324912	1314057	16.72Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 25G2,5 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 25G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 25G2,5, Steuerleitung, 25G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324911	1314067	26.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 2X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 2X0,5 100 M, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			459016
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 2X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 2X0,75 100 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459055	1314017/100	257.86Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 2X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 2X1 100 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459080	1314032/100	278.08Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 2X1,5 Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 2X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 2X1,5, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324914	1314046	3.22Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 3G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 3G0,5 100 M, Steuerleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459023	1314001/100	281.70Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 3G1 1314033/100 Steuerleitung PUR/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 3G1 100 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324917	1314033/100	305.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 3G1,5 500 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		459107	
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 3G2,5 Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056490	1314061	4.53Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 3X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 3X0,5 100 M, Steuerleitung, 3X0.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459025	1314002/100	279.34Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 3X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 3X0,75 100 M, Steuerleitung, 3X0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459063	1314019/100	287.15Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 4G0,5, Steuerleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459036	1314003	3.01Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4G0,75 1314020/100 Steuerleitung PUR/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 4G0,75 100 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324919	1314020/100	323.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 4G0,75, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459068		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 4G1, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459081	1314035	3.59Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 4G1 1000 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459082	1314035/1000	3588.85Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 4G1,5 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459111	1314049/100	409.62Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4G16 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 4G16, Steuerleitung, 4G16, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459125	1314075	29.24Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4G2,5 1314062/100 Steuerleitung PUR/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 4G2,5 100 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056491	1314062/100	579.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4G35 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 4G35, Steuerleitung, 4G35, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			459129
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4G4 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 4G4, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324881	1314068	8.73Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4X0,5 Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4X0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 4X0,5, Steuerleitung, 4X0.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056479	1314004	3.01Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4X1 1314036/100 Steuerleitung PUR/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 4X1 100 M, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056485	1314036/100	355.87Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4X1 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4X1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 4X1, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056484	1314036	3.56Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4X1,5 Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 4X1,5, Steuerleitung, 4X1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056487	1314050	4.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 4X1,5 500 M, Steuerleitung, 4X1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			459120
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 5G0,5 1314005/100 Steuerleitung PUR/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 5G0,5 100 M, Steuerleitung, 5G0.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325038	1314005/100	341.82Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 5G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 5G0,75 100 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459069	1314022/100	345.73Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 5G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 5G1 500 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459085	1314037/500	2007.24Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 5G1,5 Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056488	1314051	4.70Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 5G2,5 Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 5G2,5 500 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056492	1314063/500	3469.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7G0,5 Steuerl ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 7G0,5, Steuerleitung, 7G0.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1324908
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 7G0,5 100 M, Steuerleitung, 7G0.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459039	1314007/100	358.92Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7G0,75 1314024/50 Steuerleitung PUR/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 7G0,75 50 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056482	1314024/50	204.55Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 7G0,75 100 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459070	1314024/100	409.10Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 7G1, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459086	1314039	4.56Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 7G1 100 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459087	1314039/100	456.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 7G1 500 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			459088
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 7X0,5, Steuerleitung, 7X0.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459043	1314008	3.56Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 7X0,75, Steuerleitung, 7X0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459074	1314025	4.07Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7X1 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7X1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 7X1, Steuerleitung, 7X1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324916	1314040	4.69Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7X1 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7X1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 7X1 100 M, Steuerleitung, 7X1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324915	1314040/100	469.34Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7X1 Steuerlei ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7X1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 7X1 500 M, Steuerleitung, 7X1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056486	1314040/500	2346.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC FD 810 12G1 Steuerle ÖLFLEX FD CLASSIC 810 12G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 12G1 1000 M, Steuerleitung, 12G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Ste... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056189
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 12G2,5 0026174/500 Steuerleitung PVC/PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 12G2,5 500 M, Steuerleitung, 12G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323300	0026174/500	5449.20Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 26G1 0026140/50 Steuerleitung PVC/PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 26G1 50 M, Steuerleitung, 26G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steue... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056190	0026140/50	540.81Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 34G0,5 0026109/50 Steuerleitung PVC/PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 34G0,5 50 M, Steuerleitung, 34G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056188	0026109/50	459.05Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC FD 810 3G1,5 Steuerl ÖLFLEX FD CLASSIC 810 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 3G1,5 500 M, Steuerleitung, 3G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in St... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323474	0026150/500	960.84Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 3G4 Steuerleitung PVC/PVC 0026180 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 3G4, Steuerleitung, 3G4, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Reg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1262432	0026180	4.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 3G4 Steuerleitung PVC/PVC 0026180/50 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 3G4 50 M, Steuerleitung, 3G4, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323313
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 41G1,5 0026160/TR Steuerleitung PVC/PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 41G1,5, Steuerleitung, 41G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323457	0026160	24.64Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC FD 810 4G1 Steuerlei ÖLFLEX FD CLASSIC 810 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 4G1 500 M, Steuerleitung, 4G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323479	0026132/500	919.41Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 4G2,5 Steuerleitung 0026171/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 4G2,5 500 M, Steuerleitung, 4G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in St... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499804	0026171/500	1806.96Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC FD 810 50G1 Steuerle ÖLFLEX FD CLASSIC 810 50G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 50G1 500 M, Steuerleitung, 50G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056192	0026143/500	10243.04Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 5G0,75 0026122/500 Steuerleitung PVC/PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 5G0,75 500 M, Steuerleitung, 5G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323482	0026122/500	964.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC FD 810 5G1 Steuerlei ÖLFLEX FD CLASSIC 810 5G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 5G1 500 M, Steuerleitung, 5G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323477
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 5G1,5 0026152/500 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 5G1,5 500 M, Steuerleitung, 5G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in St... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323473	0026152/500	1455.24Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 5G10 0026186/TR Steuerleitung PVC/PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 5G10, Steuerleitung, 5G10, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323465	0026186	17.38Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 5G4 0026182/50 Steuerleitung PVC/PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 5G4 50 M, Steuerleitung, 5G4, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323312	0026182/50	358.00Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC FD 810 5G6 Steuerlei ÖLFLEX FD CLASSIC 810 5G6 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 5G6 500 M, Steuerleitung, 5G6, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056195	0026184/500	5061.18Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 12G0,75 0026424/TR Steuerleitung PUR/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 12G0,75, Steuerleitung, 12G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schlep... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056210	0026424	13.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 18G0,75 0026426/50 Steuerleitung PUR/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 18G0,75 50 M, Steuerleitung, 18G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323320
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 2X1,5 0026449/100 Steuerleitung PUR/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 2X1,5 100 M, Steuerleitung, 2X1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056213	0026449/100	601.79Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 2X1,5 0026449/TR Steuerleitung PUR/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 2X1,5, Steuerleitung, 2X1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppket... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056211	0026449	6.02Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 3G0,5 0026401/TR Steuerleitung PUR/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 3G0,5, Steuerleitung, 3G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppket... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323689	0026401	4.66Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 3G1 Steuer ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 3G1 500 M, Steuerleitung, 3G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323317	0026431/500	2747.00Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4G4 Steuer ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 4G4 500 M, Steuerleitung, 4G4, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056215	0026481/500	6361.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 7G0,5 0026404/100 Steuerleitung PUR/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 7G0,5 100 M, Steuerleitung, 7G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323321
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 7G1,5 0026453/50 Steuerleitung PUR/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 7G1,5 50 M, Steuerleitung, 7G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schle... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323736	0026453/50	558.29Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 7G1,5 Steu ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 7G1,5 500 M, Steuerleitung, 7G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056214	0026453/500	5582.91Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 12G0,75 0026224/100 Steuerleitung PVC/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 12G0,75 100 M, Steuerleitung, 12G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für di... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323324	0026224/100	702.48Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 12G1,5 0026254/50 Steuerleitung PVC/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 12G1,5 50 M, Steuerleitung, 12G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323704	0026254/50	511.08Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 18G0,5 0026206/50 Steuerleitung PVC/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 18G0,5 50 M, Steuerleitung, 18G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323461	0026206/50	402.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 18G0,5 Ste ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 18G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 18G0,5 500 M, Steuerleitung, 18G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056196
LAPP ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 25G1 Steue ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 25G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 25G1 1000 M, Steuerleitung, 25G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323322	0026239/1000	15375.20Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 2X0,75 Ste ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 2X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 2X0,75 500 M, Steuerleitung, 2X0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323326	0026219/500	1330.31Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 2X1,5 0026249/TR Steuerleitung PUR/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 2X1,5, Steuerleitung, 2X1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056198	0026249	3.68Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 3G1,5 0026250/50 Steuerleitung PVC/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 3G1,5 50 M, Steuerleitung, 3G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056199	0026250/50	203.17Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 3G2,5 Steu ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 3G2,5 500 M, Steuerleitung, 3G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323333	0026270/500	2699.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G2,5 0026271/500 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 4G2,5 500 M, Steuerleitung, 4G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056201
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G4 0026281/50 Steuerleitung PVC/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 4G4 50 M, Steuerleitung, 4G4, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwend... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323331	0026281/50	462.22Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G6 0026283/50 Steuerleitung PVC/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 4G6 50 M, Steuerleitung, 4G6, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwend... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323314	0026283/50	560.15Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 5G1,5 0026252/100 Steuerleitung PVC/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 5G1,5 100 M, Steuerleitung, 5G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323705	0026252/100	576.88Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 5G2,5 Steu ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 5G2,5 500 M, Steuerleitung, 5G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323332	0026272/500	3613.75Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 5G4 0026282/50 Steuerleitung PVC/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 5G4 50 M, Steuerleitung, 5G4, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwend... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056203	0026282/50	539.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 7G0,75 Steuerleitung 0026223/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 7G0,75 500 M, Steuerleitung, 7G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			636820
LAPP ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 12G0,75 Ste ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 12G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 12G0,75 500 M, Steuerleitung, 12G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323713	0026324/500	3597.71Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 12G0,75 Ste ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 12G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 12G0,75 1000 M, Steuerleitung, 12G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkett... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323696	0026324/1000	7195.42Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 12G2,5 0026374/TR Steuerleitung PUR/PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 12G2,5, Steuerleitung, 12G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Au?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323692	0026374	13.29Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 18G0,5 0026306/50 Steuerleitung PUR/PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 18G0,5 50 M, Steuerleitung, 18G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PU... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323709	0026306/50	436.53Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 18G0,75 0026326/100 Steuerleitung PUR/PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 18G0,75 100 M, Steuerleitung, 18G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323695	0026326/100	919.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 1G10 Steuer ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 1G10 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 1G10 1000 M, Steuerleitung, 1G10, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel hält hohen mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322132
LAPP ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 1G16 Steuer ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 1G16 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 1G16 500 M, Steuerleitung, 1G16, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel hält hohen mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322131	0029220/500	3582.24Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 25G1 0026339/50 Steuerleitung PUR/PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 25G1 50 M, Steuerleitung, 25G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323687	0026339/50	611.19Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 2X0,5 0026300/100 Steuerleitung PUR/PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 2X0,5 100 M, Steuerleitung, 2X0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323329	0026300/100	233.66Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 2X0,75 0026319/TR Steuerleitung PUR/PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 2X0,75, Steuerleitung, 2X0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Au?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323708	0026319	2.45Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 34G1 0026341/TR Steuerleitung PUR/PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 34G1, Steuerleitung, 34G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenm... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323686	0026341	18.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 3G0,75 0026320/100 Steuerleitung PUR/PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 3G0,75 100 M, Steuerleitung, 3G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,P... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323707
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 4G0,5 0026302/100 Steuerleitung PUR/PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 4G0,5 100 M, Steuerleitung, 4G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056204	0026302/100	275.34Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 4G0,5 0026302/TR Steuerleitung PUR/PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 4G0,5, Steuerleitung, 4G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Auße... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323315	0026302	2.75Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 4G0,75 0026321/TR Steuerleitung PUR/PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 4G0,75, Steuerleitung, 4G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Au?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323700	0026321	2.86Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 4G1 Steuerl ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 4G1 500 M, Steuerleitung, 4G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Au?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056206	0026332/500	1565.64Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 4G10 0026385/TR Steuerleitung PUR/PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 4G10, Steuerleitung, 4G10, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenm... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315138	0026385	18.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 4G2,5 0026371/100 Steuerleitung PUR/PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 4G2,5 100 M, Steuerleitung, 4G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323693
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 50G1,5 0026362/TR Steuerleitung PUR/PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 50G1,5, Steuerleitung, 50G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Au?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056209	0026362	40.94Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 5G4 0026382/50 Steuerleitung PUR/PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 5G4 50 M, Steuerleitung, 5G4, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Auß... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323690	0026382/50	525.43Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 65G1 0026344/TR Steuerleitung PUR/PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 65G1, Steuerleitung, 65G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenm... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056207	0026344	36.41Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810CP 3G1,5 PUR/PVC hochflex. abriebfest 0026450 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppket... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2144183	0026450	6.11Â€
Lapp ÖLFLEX CONNECT 01993194 15m Steuerleitung 5440016039 Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1593217	5440016039	180.40Â€
Lapp ÖLFLEX CONNECT 01993194 5,5m Steuerleitung 5440015944 Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1593232	5440015944	138.55Â€
Lapp ÖLFLEX CONNECT 01993194 7,5m Steuerleitung 5440015964 Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1593191	5440015964	147.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CONNECT 05906245 15m Steuerleitung 5440054439 Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1593185
Lapp ÖLFLEX CONNECT 05906245 7,5m Steuerleitung 5440054364 Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1593187	5440054364	145.47Â€
Lapp ÖLFLEX CONNECT 05906253 10m Steuerleitung 5440000093 Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1593181	5440000093	166.47Â€
Lapp ÖLFLEX CONNECT 05906253 15m Steuerleitung 5440054839 Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1593180	5440054839	201.51Â€
Lapp ÖLFLEX CONNECT 05906253 3,5m Steuerleitung 5440054724 Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1593184	5440054724	120.82Â€
Lapp ÖLFLEX CONNECT 05906253 5,5m Steuerleitung 5440054744 Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1593182	5440054744	119.54Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 12G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 12G1 18/12C, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkab... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459186	281812	5.80Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 12G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 12G1 18/12C 610 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462653	281812/610	3535.78Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 12G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 12G1 18/12C 305 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462687	281812/305	1767.89Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 12G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 12G1 18/12C 152 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	463082	281812/152	881.05Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 12G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 12G1.5 16/12C, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458499		
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 12G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 12G1.5 16/12C 152 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458503	281612/152	1104.98Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 12G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 12G1.5 16/12C 305 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459142	281612/305	2217.23Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 12G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 12G1.5 16/12C 76 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459719	281612/76	552.49Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 18G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 18G1 18/18C, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkab... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459188	281818	9.22Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 18G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 18G1 18/18C 610 M, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462654	281818/610	5625.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 18G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 18G1 18/18C 305 M, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			462688
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 18G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 18G1 18/18C 152 M, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	463083	281818/152	1401.78Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 18G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 18G1.5 16/18C 152 M, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459168	281618/152	1631.33Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 18G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 18G1.5 16/18C, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459163	281618	10.73Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 25G1 Steuerleitun ÖLFLEX CONTROL TM 25G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 25G1 18/25C 152 M, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057173	281825/152	1862.80Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 25G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 25G1.5 16/25C, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459171	281625	16.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 25G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 25G1.5 16/25C 152 M, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459172		
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 2X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 2X1.5 16/2C, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verka... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458473	281602	1.82Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 2X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 2X1.5 16/2C 76 M, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459683	281602/76	138.45Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 2X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 2X1.5 16/2C 152 M, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	463064	281602/152	276.90Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX CONTROL TM 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 3G1 18/3C 152 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320226	281803/152	292.35Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX CONTROL TM 3G1/AWG18 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 3G1 18/3C, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459173	281803	1.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX CONTROL TM 3G1/AWG18 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 3G1 18/3C 610 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			462647
Lapp ÖLFLEX CONTROL TM 3G1,5 281603/610 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 3G1.5 16/3C 610 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319562	281603/610	1260.80Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 3G1.5 16/3C 305 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462671	281603/305	630.40Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 3G1.5 16/3C 152 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	463067	281603/152	314.17Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 3G2,5 Steuerleitu ÖLFLEX CONTROL TM 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 3G2.5 14/3C 152 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325749	281403/152	471.72Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 3G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 3G2.5 14/3C, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verka... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458434	281403	3.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 3G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 3G2.5 14/3C 305 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			458451
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 3G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 3G2.5 14/3C 610 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458453	281403/610	1893.10Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 3G4 Steuerleitung ÖLFLEX CONTROL TM 3G4 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 3G4 12/3C 76 M, Steuerleitung, 3G4, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320216	281203/76	386.54Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 3G4 Steuerleitung ÖLFLEX CONTROL TM 3G4/AWG12 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 3G4 12/3C, Steuerleitung, 3G4, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458381	281203	5.09Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX CONTROL TM 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 4G1 18/4C, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325767	281804	2.36Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX CONTROL TM 4G1/AWG18 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 4G1 18/4C 152 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	463073	281804/152	358.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX CONTROL TM 4G1/AWG18 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 4G1 18/4C 76 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			459720
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 4G1,5 Steuerleitu ÖLFLEX CONTROL TM 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 4G1.5 16/4C 76 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320267	281604/76	205.84Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 4G1.5 16/4C 610 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462634	281604/610	1652.12Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 4G1.5 16/4C 305 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462672	281604/305	826.06Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 4G16 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 4G16 6/4C, Steuerleitung, 4G16, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458016	280604	27.38Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 4G16 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 4G16 6/4C 152 M, Steuerleitung, 4G16, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458369	280604/152	4161.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 4G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 4G2.5 14/4C 305 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			458458
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 4G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 4G2.5 14/4C 152 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458456	281404/152	627.84Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 4G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 4G2.5 14/4C 76 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459641	281404/76	313.92Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX CONTROL TM 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 4G4 12/4C 152 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458382	281204/152	1016.93Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX CONTROL TM 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 4G4 12/4C 305 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458390	281204/305	2040.56Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX CONTROL TM 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 4G4 12/4C 76 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320215	281204/76	508.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX CONTROL TM 4G4/AWG12 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 4G4 12/4C 610 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458400		
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 4G6 Steuerleitung ÖLFLEX CONTROL TM 4G6 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 4G6 10/4C 76 M, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	463361	281004/76	726.19Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 4G6 Steuerleitung ÖLFLEX CONTROL TM 4G6/AWG10 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 4G6 10/4C, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458377	281004	9.56Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 4G6 Steuerleitung ÖLFLEX CONTROL TM 4G6/AWG10 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 4G6 10/4C 152 M, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458379	281004/152	1452.38Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 4G6 Steuerleitung ÖLFLEX CONTROL TM 4G6/AWG10 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 4G6 10/4C 305 M, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458380	281004/305	2914.31Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 5G1 Steuerleitung ÖLFLEX CONTROL TM 5G1/AWG18 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 5G1 18/5C 152 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	463080	281805/152	411.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 5G1.5 16/5C 152 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458481		
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 5G1.5 16/5C 305 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458486	281605/305	994.97Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 5G1.5 16/5C 76 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459712	281605/76	247.93Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 5G10 Steuerleitung Steuerleitung OLFLEX CONTROL TM 5G10 8/5C, Steuerleitung, 5G10, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458372	280805	20.76Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 5G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 5G2.5 14/5C, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verka... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458461	281405/152	792.47Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 5G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 5G2.5 14/5C 152 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458469	281405	5.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 5G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 5G2.5 14/5C 76 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			459660
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 5G4 Steuerleitung ÖLFLEX CONTROL TM 5G4 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 5G4 12/5C 152 M, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325106	281205/152	1261.20Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 5G4 Steuerleitung ÖLFLEX CONTROL TM 5G4 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 5G4 12/5C 305 M, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325757	281205/305	2530.71Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 5G4 Steuerleitung ÖLFLEX CONTROL TM 5G4 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 5G4 12/5C 610 M, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325750	281205/610	5061.41Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 5G4 Steuerleitung ÖLFLEX CONTROL TM 5G4 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 5G4 12/5C 76 M, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320098	281205/76	630.60Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 5G4 Steuerleitung ÖLFLEX CONTROL TM 5G4/AWG12 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 5G4 12/5C, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458419	281205	8.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 5G6 Steuerleitung ÖLFLEX CONTROL TM 5G6 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 5G6 10/5C 152 M, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325149
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 5G6 Steuerleitung ÖLFLEX CONTROL TM 5G6 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 5G6 10/5C 305 M, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325745	281005/305	3643.71Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX CONTROL TM 7G1/AWG18 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 7G1 18/7C, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459177	281807	3.75Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX CONTROL TM 7G1/AWG18 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 7G1 18/7C 610 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462650	281807/610	2286.62Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX CONTROL TM 7G1/AWG18 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 7G1 18/7C 305 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462678	281807/305	1143.31Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX CONTROL TM 7G1/AWG18 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 7G1 18/7C 152 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	463081	281807/152	569.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 7G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 7G1.5 16/7C, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verka... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			458488
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 7G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 7G1.5 16/7C 152 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458490	281607/152	659.58Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 7G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 7G1.5 16/7C 305 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458496	281607/305	1323.49Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 7G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 7G1.5 16/7C 76 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459718	281607/76	329.79Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 7G2,5 Steuerleitu ÖLFLEX CONTROL TM 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 7G2.5 14/7C 152 M, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325748	281407/152	1119.94Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 7G2,5 Steuerleitu ÖLFLEX CONTROL TM 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 7G2.5 14/7C 76 M, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320254	281407/76	559.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 7G4 Steuerleitung ÖLFLEX CONTROL TM 7G4 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 7G4 12/7C, Steuerleitung, 7G4, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			458432
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 9G1,5 Steuerleitu ÖLFLEX CONTROL TM 9G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 9G1.5 16/9C 76 M, Steuerleitung, 9G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320264	281609/76	550.84Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 9G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 9G1.5 16/9C 305 M, Steuerleitung, 9G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458497	281609/305	2210.60Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 9G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 9G1.5 16/9C 610 M, Steuerleitung, 9G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458498	281609/610	4421.21Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM 9G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 9G1.5 16/9C, Steuerleitung, 9G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verka... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325760	281609	7.25Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 12G1 Steuerlei ÖLFLEX CONTROL TM CY 12G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 12G1 18/12C 76 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeig... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057181	281812CY/76	767.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 12G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 12G1 18/12C, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459931		
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 12G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 12G1.5 16/12C 152 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	463068	281612CY/152	1963.19Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 12G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 12G1.5 16/12C, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459929	281612CY	12.92Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 18G1 Steuerlei ÖLFLEX CONTROL TM CY 18G1 Industriemaschinen, Anlagenbau, Werkzeugmaschinen-konform (UL) MTW, Ungeschützter 600V-Betrieb auf Kabelpritsche in den USA, einschl. 1,8m-Exposed-Run-Sektionen, Generatori Eolici in USA: (WTTC) Wind Turbine Tray Cable, Viele Zertifizierungen/ Verwendungen, Abschirmung elektromagnetischer Felder, Verzicht auf Schutzsysteme: Kostensparende, schnelle Installation, Feindrähtige Litze aus blanken Ku... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057199	281818CY	15.68Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 18G1 Steuerleitung Industriemaschinen, Anlagenbau, Werkzeugmaschinen-konform (UL) MTW, Ungeschützter 600V-Betrieb auf Kabelpritsche in den USA, einschl. 1,8m-Exposed-Run-Sektionen, Generatori Eolici in USA: (WTTC) Wind Turbine Tray Cable, Viele Zertifizierungen/ Verwendungen, Abschirmung elektromagnetischer Felder, Verzicht auf Schutzsysteme: Kostensparende, schnelle Installation, Feindrähtige Litze aus blanken Ku... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	463084	281818CY/152	2383.53Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 25G1 Steuerlei ÖLFLEX CONTROL TM CY 25G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 25G1 18/25C, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319857	281825CY	19.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 25G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 25G1 18/25C 152 M, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			463094
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 3G1 Steuerleit ÖLFLEX CONTROL TM CY 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 3G1 18/3C 305 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320159	281803CY/305	1303.91Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 3G1 Steuerleit ÖLFLEX CONTROL TM CY 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 3G1 18/3C, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320100	281803CY	4.28Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 3G1.5 16/3C, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459932	281603CY	5.23Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 3G1.5 16/3C 76 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459695	281603CY/76	397.71Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 3G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 3G2.5 14/3C, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459933	281403CY	7.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 3G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 3G2.5 14/3C 152 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA gee... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			463061
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 4G1 Steuerleit ÖLFLEX CONTROL TM CY 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 4G1 18/4C 152 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057172	281804CY/152	728.40Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 4G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 4G1 18/4C 76 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	463105	281804CY/76	364.20Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 4G1,5 Steuerle ÖLFLEX CONTROL TM CY 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 4G1.5 16/4C 76 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320266	281604CY/76	438.94Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 4G1.5 16/4C, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459761	281604CY	5.78Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 4G1.5 16/4C 610 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA gee... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462640	281604CY/610	3523.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 4G1.5 16/4C 305 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA gee... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			462673
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 4G10 Steuerlei ÖLFLEX CONTROL TM CY 4G10 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 4G10 152 M, Steuerleitung, 4G10, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet f?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320425	280804CY/152	3824.47Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 4G10 Steuerlei ÖLFLEX CONTROL TM CY 4G10 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 4G10, Steuerleitung, 4G10, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057200	280804CY	25.16Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 4G2,5 Steuerle ÖLFLEX CONTROL TM CY 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 4G2.5 14/4C 152 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA gee... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320269	281404CY/152	1095.15Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 4G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 4G2.5 14/4C, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459766	281404CY	7.20Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 4G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 4G4 12/4C, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459770	281204CY	11.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 4G6 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 4G6 10/4C 152 M, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			463060
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 5G1 Steuerleit ÖLFLEX CONTROL TM CY 5G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 5G1 18/5C 152 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320239	281805CY/152	859.98Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 5G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 5G1 18/5C 76 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	463106	281805CY/76	429.99Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 5G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 5G1 18/5C, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459779	281805CY	5.66Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 5G1,5 Steuerle ÖLFLEX CONTROL TM CY 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 5G1.5 16/5C 152 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA gee... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320426	281605CY/152	1136.92Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 5G1,5 Steuerle ÖLFLEX CONTROL TM CY 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 5G1.5 16/5C 76 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320265	281605CY/76	568.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 5G1.5 16/5C, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			459773
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 5G2,5 Steuerle ÖLFLEX CONTROL TM CY 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 5G2.5 14/5C 76 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320228	281405CY/76	793.92Â€
Lapp ÖLFLEX CONTROL TM CY 5G2,5 Steuerleitung AWG14 281405CY Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 5G2.5 14/5C, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	887168	281405CY	10.45Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 5G4 Steuerleit ÖLFLEX CONTROL TM CY 5G4 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 5G4 12/5C 76 M, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057180	281205CY/76	1122.38Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 7G1 Steuerleit ÖLFLEX CONTROL TM CY 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 7G1 18/7C 152 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320238	281807CY/152	892.26Â€
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 7G1 Steuerleit ÖLFLEX CONTROL TM CY 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 7G1 18/7C, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319870	281807CY	5.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 7G1,5 Steuerle ÖLFLEX CONTROL TM CY 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 7G1.5 16/7C 305 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA gee... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			925407
LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 7G2,5 Steuerle ÖLFLEX CONTROL TM CY 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 7G2.5 14/7C, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319869	281407CY	12.41Â€
Lapp ÖLFLEX CONTROL TM CY 7G2,5/AWG14 Steuerleitung 281407CY/76 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 7G2.5 14/7C 76 M, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320268	281407CY/76	943.17Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE 10G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX CRANE 10G1,5 Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 10G1,5, Fördermittelleitung, 10G1.5450 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahlta... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452338	0039210	12.15Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE 12G1 Steuerleitung ÖLFLEX CRANE 12G1 Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 12G1, Fördermittelleitung, 12G1360 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452250	0039054	11.15Â€
Lapp ÖLFLEX CRANE 16G2,5 0039316/TR Steuerleitung mit Tragorgan Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 16G2,5, Fördermittelleitung, 16G2.51200 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahlt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322795	0039316	21.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CRANE 18G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX CRANE 18G1,5 Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 18G1,5 500 M, Fördermittelleitung, 18G1.5810 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Aus... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452259		
LAPP ÖLFLEX CRANE 24G1 Steuerleitung ÖLFLEX CRANE 24G1 Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 24G1, Fördermittelleitung, 24G1720 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452251	0039056	19.31Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE 24G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX CRANE 24G1,5 Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 24G1,5, Fördermittelleitung, 24G1.51080 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahlt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452260	0039060	24.25Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE 24G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX CRANE 24G1,5 Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 24G1,5 500 M, Fördermittelleitung, 24G1.51080 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452261	0039060/500	12125.92Â€
Lapp ÖLFLEX CRANE 2ST 12G1.5 Steuerleitung 2027504 Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 2ST 12G1.5, Fördermittelleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, Freiluft-Hängung, Anwendungsgebiete: Zum Anschluss von beweglichen Steuerbirnen und Bedieneinheiten,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Einsatz im Freien möglich,Als freitragende Schachtleitun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2052214	2027504	9.10Â€
Lapp ÖLFLEX CRANE 2ST 20G1.5 Steuerleitung 2027505 Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 2ST 20G1.5, Fördermittelleitung, 20G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, Freiluft-Hängung, Anwendungsgebiete: Zum Anschluss von beweglichen Steuerbirnen und Bedieneinheiten,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Einsatz im Freien möglich,Als freitragende Schachtleitun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1599333	2027505	17.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CRANE 2ST 8G1.5 Steuerleitung 2027503 Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 2ST 8G1.5, Fördermittelleitung, 8G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, Freiluft-Hängung, Anwendungsgebiete: Zum Anschluss von beweglichen Steuerbirnen und Bedieneinheiten,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Einsatz im Freien möglich,Als freitragende Schachtleitung,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1598737
LAPP ÖLFLEX CRANE 2X1 Steuerleitung ÖLFLEX CRANE 2X1 Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 2X1, Fördermittelleitung, 2X1300 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452164	0039001	3.19Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE 2X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX CRANE 2X1,5 Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 2X1,5, Fördermittelleitung, 2X1.5300 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452170	0039017	3.36Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE 2X2,5 Steuerleitung ÖLFLEX CRANE 2X2,5 Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 2X2,5, Fördermittelleitung, 2X2.5300 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452173	0039034	4.25Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE 36G1 Steuerleitung ÖLFLEX CRANE 36G1 Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 36G1, Fördermittelleitung, 36G11080 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452252	0039057	27.35Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE 4G16 Steuerleitung ÖLFLEX CRANE 4G16 Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 4G16, Fördermittelleitung, 4G16120 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452246	00390523	30.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CRANE 4G6 Steuerleitung ÖLFLEX CRANE 4G6 Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 4G6, Fördermittelleitung, 4G6720 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			452244
Lapp ÖLFLEX CRANE 5G1 00390043/100 Steuerleitung mit Tragorgan Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 5G1 100 M, Fördermittelleitung, 5G1300 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltab... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	961145	00390043/100	514.35Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX CRANE 5G1,5 Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 5G1,5 100 M, Fördermittelleitung, 5G1.5300 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswah... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452172	00390203/100	609.08Â€
Lapp ÖLFLEX CRANE 5G16 00390533/TR Steuerleitung mit Tragorgan Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 5G16, Fördermittelleitung, 5G162400 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322149	00390533	38.65Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX CRANE 5G2,5 Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 5G2,5 100 M, Fördermittelleitung, 5G2.5375 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswah... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452242	00390373/100	676.96Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE 5G4 Steuerleitung ÖLFLEX CRANE 5G4 Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 5G4, Fördermittelleitung, 5G4600 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452243	00390473	13.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CRANE 5G6 Steuerleitung ÖLFLEX CRANE 5G6 Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 5G6, Fördermittelleitung, 5G6900 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452245		
Lapp ÖLFLEX CRANE 7G1 0039107/100 Steuerleitung mit Tragorgan Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 7G1 100 M, Fördermittelleitung, 7G1300 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahlta... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322798	0039107/100	716.37Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX CRANE 7G1,5 Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 7G1,5 100 M, Fördermittelleitung, 7G1.5315 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452262	0039061/100	817.12Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE 8G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX CRANE 8G1,5 Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 8G1,5, Fördermittelleitung, 8G1.5360 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452334	0039208	9.04Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE 9G1 Steuerleitung ÖLFLEX CRANE 9G1 Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 9G1 500 M, Fördermittelleitung, 9G1300 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahlta... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452289	0039109/500	5077.26Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE 9G1 Steuerleitung ÖLFLEX CRANE 9G1 Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 9G1, Fördermittelleitung, 9G1300 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452288	0039109	10.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CRANE 9G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX CRANE 9G1,5 Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 9G1,5, Fördermittelleitung, 9G1.5405 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			452335
Lapp ÖLFLEX CRANE 9G2,5 0039309/TR Steuerleitung mit Tragorgan Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE 9G2,5, Fördermittelleitung, 9G2.5675 N, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3,Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322796	0039309	13.23Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE CF 12G1,5 Steuerleitung Flachleitung ÖLFLEX® CRANE CF 12G1,5, Flachleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,In Krananlagen auf Baustellen und Werften zur festen Verlegung sowie flexiblen Einsatz in Kabelwagensystemen,Für Aufzüge bis max 50 m Einhängelänge einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461041	0041077	36.48Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE CF 4G1,5 Steuerleitung Flachleitung ÖLFLEX® CRANE CF 4G1,5, Flachleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,In Krananlagen auf Baustellen und Werften zur festen Verlegung sowie flexiblen Einsatz in Kabelwagensystemen,Für Aufzüge bis max 50 m Einhängelänge einsetzbar... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461024	0041075	14.19Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE CF 4G1,5 Steuerleitung Flachleitung ÖLFLEX® CRANE CF 4G1,5 100 M, Flachleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,In Krananlagen auf Baustellen und Werften zur festen Verlegung sowie flexiblen Einsatz in Kabelwagensystemen,Für Aufzüge bis max 50 m Einhängelänge eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461033	0041075/100	1419.12Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE CF 4G2,5 Steuerleitung Flachleitung ÖLFLEX® CRANE CF 4G2,5, Flachleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,In Krananlagen auf Baustellen und Werften zur festen Verlegung sowie flexiblen Einsatz in Kabelwagensystemen,Für Aufzüge bis max 50 m Einhängelänge einsetzbar... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461042	0041078	15.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CRANE CF 8G1,5 Steuerleitung Flachleitung ÖLFLEX® CRANE CF 8G1,5, Flachleitung, 8G1.5, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,In Krananlagen auf Baustellen und Werften zur festen Verlegung sowie flexiblen Einsatz in Kabelwagensystemen,Für Aufzüge bis max 50 m Einhängelänge einsetzba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			461039
LAPP ÖLFLEX CRANE F 12G1,5 Flachleitung ÖLFLEX CRANE F 12G1,5 Flachleitung ÖLFLEX® CRANE F 12G1,5 500 M, Flachleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,In Krananlagen auf Baustellen und Werften zur festen Verlegung sowie flexiblen Einsatz in Kabelwagensystemen,Für Aufzüge bis max 50 m Einhängelänge ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319908	0041046/500	7246.06Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE F 12G1,5 Flachleitung ÖLFLEX CRANE F 12G1,5 Flachleitung ÖLFLEX® CRANE F 12G1,5 1000 M, Flachleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,In Krananlagen auf Baustellen und Werften zur festen Verlegung sowie flexiblen Einsatz in Kabelwagensystemen,Für Aufzüge bis max 50 m Einhängelänge e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057202	0041046/1000	14492.12Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE F 5G2,5 Flachleitung ÖLFLEX CRANE F 5G2,5 Flachleitung ÖLFLEX® CRANE F 5G2,5 500 M, Flachleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,In Krananlagen auf Baustellen und Werften zur festen Verlegung sowie flexiblen Einsatz in Kabelwagensystemen,Für Aufzüge bis max 50 m Einhängelänge einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459877	0041048/500	5002.42Â€
Lapp ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4G4 00430203/50 Steuerleitung trommelbar Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 4G4 50 M, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im Betri... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322792	00430203/50	732.17Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 5G1,5 Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 5G1,5 50 M, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im Bet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452426	00430073/50	550.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 5G2,5 Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 5G2,5 50 M, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im Bet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452456		
LAPP ÖLFLEX CRANE PUR 12G1,5 Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE PUR 12G1,5, Fördermittelleitung, 2500 N, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Übe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452180	0045211	23.19Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE PUR 12G2,5 Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE PUR 12G2,5, Fördermittelleitung, 3000 N, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Übe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452203	0045221	30.10Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE PUR 18G1,5 Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE PUR 18G1,5, Fördermittelleitung, 2500 N, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Übe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452181	0045212	25.34Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE PUR 18G2,5 Steuerleitu ÖLFLEX CRANE PUR 18G2,5 Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE PUR 18G2,5, Fördermittelleitung, 3000 N, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Übe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322406	0045222	37.37Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE PUR 24G1,5 Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE PUR 24G1,5, Fördermittelleitung, 2500 N, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Übe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452182	0045213	34.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CRANE PUR 24G2,5 Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE PUR 24G2,5 1000 M, Fördermittelleitung, 3000 N, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwass... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461051		
LAPP ÖLFLEX CRANE PUR 36G1,5 Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE PUR 36G1,5, Fördermittelleitung, 3000 N, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Übe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452190	0045214	49.04Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE PUR 3x25+3G6 Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE PUR 3x25+3G6, Fördermittelleitung, 2000 N, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Üb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459781	0045240	52.11Â€
Lapp ÖLFLEX CRANE PUR 4G1,5 0045207/50 Steuerleitung trommelbar Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE PUR 4G1,5 50 M, Fördermittelleitung, 500 N, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Ü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322004	0045207/50	535.41Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE PUR 4G1,5 Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE PUR 4G1,5, Fördermittelleitung, 500 N, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Überal... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461045	0045207	10.71Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE PUR 4G1,5 Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE PUR 4G1,5 100 M, Fördermittelleitung, 500 N, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461047	0045207/100	1070.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CRANE PUR 4G10 Steuerleitung ÖLFLEX CRANE PUR 4G10 Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE PUR 4G10, Fördermittelleitung, 2000 N, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Überal... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1319868
LAPP ÖLFLEX CRANE PUR 4G16 Steuerleitung ÖLFLEX CRANE PUR 4G16 Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE PUR 4G16, Fördermittelleitung, 2500 N, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Überal... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459782	0045231	38.46Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE PUR 4G2,5 Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE PUR 4G2,5, Fördermittelleitung, 500 N, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Überal... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461048	0045216	12.00Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE PUR 4G4 0045225 Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE PUR 4G4, Fördermittelleitung, 1000 N, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Überall... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322018	0045225	16.89Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE PUR 5G1,5 0045209/100 Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE PUR 5G1,5 100 M, Fördermittelleitung, 1000 N, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322020	0045209/100	1174.93Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE PUR 5G10 0045237 Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE PUR 5G10, Fördermittelleitung, 2500 N, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Überal... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322012	0045237	35.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CRANE PUR 5G10 Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE PUR 5G10 500 M, Fördermittelleitung, 2500 N, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461058		
LAPP ÖLFLEX CRANE PUR 5G2,5 Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE PUR 5G2,5, Fördermittelleitung, 2000 N, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Übera... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461050	0045218	15.52Â€
Lapp ÖLFLEX CRANE PUR 5G4 0045227 Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE PUR 5G4, Fördermittelleitung, 2000 N, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Überall... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322017	0045227	20.09Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE PUR 5G4 0045227/1000 Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE PUR 5G4 1000 M, Fördermittelleitung, 2000 N, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322013	0045227/1000	20086.31Â€
Lapp ÖLFLEX CRANE PUR 5G4 0045227/50 Steuerleitung trommelbar Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE PUR 5G4 50 M, Fördermittelleitung, 2000 N, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Üb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322016	0045227/50	1004.32Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE PUR 5G4 Steuerleitung 0045227/500 Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE PUR 5G4 500 M, Fördermittelleitung, 2000 N, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Ü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322014	0045227/500	10043.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CRANE PUR 5G6 Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE PUR 5G6, Fördermittelleitung, 2000 N, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Überall... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461053		
LAPP ÖLFLEX CRANE PUR 7G1,5 Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE PUR 7G1,5, Fördermittelleitung, 2500 N, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Über... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452177	0045210	15.85Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE PUR 7G1,5 Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE PUR 7G1,5 100 M, Fördermittelleitung, 2500 N, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	463122	0045210/100	1585.14Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE PUR 7G1,5 Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE PUR 7G1,5 50 M, Fördermittelleitung, 2500 N, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	463390	0045210/50	792.57Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE PUR 7G2,5 Steuerleitun ÖLFLEX CRANE PUR 7G2,5 Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE PUR 7G2,5, Fördermittelleitung, 3000 N, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Über... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322407	0045220	20.05Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE PUR 7G6 Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE PUR 7G6, Fördermittelleitung, 2500 N, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Überal... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332185	0045235	31.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CRANE PUR 7G6 Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE PUR 7G6 1000 M, Fördermittelleitung, 2500 N, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1332177
LAPP ÖLFLEX CRANE VS (N)SHTÖU 12G2,5 Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 12G2,5, Fördermittelleitung, 2000 N, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwass... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452463	0044016	41.58Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE VS (N)SHTÖU 18G1,5 Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 18G1,5, Fördermittelleitung, 2000 N, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwass... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452461	0044010	37.47Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE VS (N)SHTÖU 4G10 Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 4G10, Fördermittelleitung, 2000 N, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452465	00440223	34.63Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE VS (N)SHTÖU 4G16 Steue ÖLFLEX CRANE VS (N)SHTÖU 4G16 Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 4G16, Fördermittelleitung, 2000 N, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056311	00440233	42.26Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE VS (N)SHTÖU 4G25 Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 4G25, Fördermittelleitung, 3000 N, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452466	00440243	56.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CRANE VS (N)SHTÖU 4G35 Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 4G35, Fördermittelleitung, 4000 N, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452467		
LAPP ÖLFLEX CRANE VS (N)SHTÖU 4G50 Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 4G50, Fördermittelleitung, 6000 N, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452470	00440263	93736.56Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE VS (N)SHTÖU 5G16 Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 5G16, Fördermittelleitung, 2400 N, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452471	00440323	64.69Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE VS (N)SHTÖU 5G4 Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 5G4, Fördermittelleitung, 2000 N, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, Mit Tragorgan, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452472	00440333	35.66Â€
LAPP ÖLFLEX CRANE VS (N)SHTÖU 7G2,5 Steuerleitung Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 7G2,5, Fördermittelleitung, 2000 N, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452462	0044015	28.99Â€
Lapp Ölflex EB 12x0,75 qmm Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung YSLY-O (E) eigensicher, blauAnwendung:Anschluß- und Verbindungsleitung für eigensichere Stromkreise. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werden. Darüberhinaus kann es an Steuergeräten in explosionsgefä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	873424	0012425/100	324.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex EB 12x1,0 qmm Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung YSLY-O (E) eigensicher, blauAnwendung:Anschluß- und Verbindungsleitung für eigensichere Stromkreise. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werden. Darüberhinaus kann es an Steuergeräten in explosionsgefä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			738716
Lapp Ölflex EB 18x0,75 qmm Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung YSLY-O (E) eigensicher, blauAnwendung:Anschluß- und Verbindungsleitung für eigensichere Stromkreise. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werden. Darüberhinaus kann es an Steuergeräten in explosionsgefä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	640213	0012427/100	494.00Â€
LAPP ÖLFLEX EB 18X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX EB 18X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® EB 18X0,75 500 M, Steuerleitung, 18X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445466	0012427/500	2470.00Â€
LAPP ÖLFLEX EB 25X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX EB 25X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® EB 25X0,75 500 M, Steuerleitung, 25X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445480	0012429/500	3223.24Â€
Lapp Ölflex EB 2x0,75 qmm Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung YSLY-O (E) eigensicher, blauAnwendung:Anschluß- und Verbindungsleitung für eigensichere Stromkreise. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werden. Darüberhinaus kann es an Steuergeräten in explosionsgefä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	172795	0012420/100	69.44Â€
LAPP ÖLFLEX EB 2X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX EB 2X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® EB 2X0,75 1000 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436723	0012420/1000	694.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX EB 2X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX EB 2X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® EB 2X0,75 500 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Au?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			445458
LAPP ÖLFLEX EB 2X1 Steuerleitung Eca ÖLFLEX EB 2X1 Steuerleitung ÖLFLEX® EB 2X1 500 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Außenman... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056139	0012440/500	401.30Â€
Lapp Ölflex EB 2x1,00 qmm Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung YSLY-O (E) eigensicher, blauAnwendung:Anschluß- und Verbindungsleitung für eigensichere Stromkreise. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werden. Darüberhinaus kann es an Steuergeräten in explosionsgefä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	796446	0012440/100	80.26Â€
Lapp Ölflex EB 2x1,5 qmm Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung YSLY-O (E) eigensicher, blauAnwendung:Anschluß- und Verbindungsleitung für eigensichere Stromkreise. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werden. Darüberhinaus kann es an Steuergeräten in explosionsgefä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	875486	0012401/100	86.96Â€
LAPP ÖLFLEX EB 2X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX EB 2X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® EB 2X1,5 500 M, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Außе... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445435	0012401/500	434.81Â€
LAPP ÖLFLEX EB 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX EB 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® EB 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Außе... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445685	0012501/100	120.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex EB 3x0,75 qmm Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung YSLY-O (E) eigensicher, blauAnwendung:Anschluß- und Verbindungsleitung für eigensichere Stromkreise. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werden. Darüberhinaus kann es an Steuergeräten in explosionsgefä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	724506		
LAPP ÖLFLEX EB 3X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX EB 3X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® EB 3X0,75 500 M, Steuerleitung, 3X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Au?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445459	0012421/500	482.63Â€
LAPP ÖLFLEX EB 3X1 Steuerleitung ÖLFLEX EB 3X1 Steuerleitung ÖLFLEX® EB 3X1 500 M, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Außenman... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445502	0012441/500	510.69Â€
Lapp Ölflex EB 3x1,0 qmm Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung YSLY-O (E) eigensicher, blauAnwendung:Anschluß- und Verbindungsleitung für eigensichere Stromkreise. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werden. Darüberhinaus kann es an Steuergeräten in explosionsgefä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	998684	0012441/100	102.14Â€
LAPP ÖLFLEX EB 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX EB 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® EB 4G1,5 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Außе... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445688	0012502/100	165.23Â€
Lapp Ölflex EB 4x0,75 qmm Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung YSLY-O (E) eigensicher, blauAnwendung:Anschluß- und Verbindungsleitung für eigensichere Stromkreise. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werden. Darüberhinaus kann es an Steuergeräten in explosionsgefä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	921103	0012430/100	100.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex EB 4x1,5 qmm Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung YSLY-O (E) eigensicher, blauAnwendung:Anschluß- und Verbindungsleitung für eigensichere Stromkreise. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werden. Darüberhinaus kann es an Steuergeräten in explosionsgefä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			350046
Lapp ÖLFLEX EB 5G1,5 blau 0012503/100 Steuerleitung PVC eigensicher nummeriert Steuerleitung ÖLFLEX® EB 5G1,5 100 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Auße... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056143	0012503/100	216.83Â€
LAPP ÖLFLEX EB 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX EB 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® EB 5G1,5 500 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Auße... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323941	0012503/500	1084.15Â€
Lapp Ölflex EB 5x0,75 qmm Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung YSLY-O (E) eigensicher, blauAnwendung:Anschluß- und Verbindungsleitung für eigensichere Stromkreise. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werden. Darüberhinaus kann es an Steuergeräten in explosionsgefä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	279028	0012422/100	132.13Â€
Lapp Ölflex EB 5x1,0 qmm Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung YSLY-O (E) eigensicher, blauAnwendung:Anschluß- und Verbindungsleitung für eigensichere Stromkreise. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werden. Darüberhinaus kann es an Steuergeräten in explosionsgefä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	255449	0012443/100	144.21Â€
Lapp Ölflex EB 5x1,5 qmm 100m-Ring Steuerleitung geschirmt eigensicher blau Steuerleitung ÖLFLEX® EB 5X1,5 100 M, Steuerleitung, 5X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Auße... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	633191	0012404/100	204.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX EB 5X1,5 Steuerleitung Eca ÖLFLEX EB 5X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® EB 5X1,5 500 M, Steuerleitung, 5X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Auße... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323957
Lapp Ölflex EB 7G1,5 qmm Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung ÖLFLEX® EB 7G1,5 1000 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Auß... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	894955	0012504/1000	2708.76Â€
Lapp Ölflex EB 7x0,75 qmm Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung YSLY-O (E) eigensicher, blauAnwendung:Anschluß- und Verbindungsleitung für eigensichere Stromkreise. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werden. Darüberhinaus kann es an Steuergeräten in explosionsgefä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	853383	0012423/100	180.53Â€
Lapp Ölflex EB 7x1,0 qmm Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung YSLY-O (E) eigensicher, blauAnwendung:Anschluß- und Verbindungsleitung für eigensichere Stromkreise. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werden. Darüberhinaus kann es an Steuergeräten in explosionsgefä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	484121	0012444/100	197.29Â€
Lapp Ölflex EB CY 12x0,75 qmm Steuerleitung geschirmt eigensicher blau Steuerleitung YSLCY-O (E) geschirmt,eigensicher, blauAnwendung:Anschluß- und Verbindungsleitung für eigensichere Stromkreise. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung eingesetzt werden. Darü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	313384	0012645/100	549.31Â€
LAPP ÖLFLEX EB CY 12X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX EB CY 12X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® EB CY 12X0,75 50 M, Steuerleitung, 12X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445499	0012645/50	274.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX EB CY 12X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX EB CY 12X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® EB CY 12X0,75 500 M, Steuerleitung, 12X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperatur... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			445727
Lapp Ölflex EB CY 12x1,0 qmm Steuerleitung geschirmt eigensicher blau Steuerleitung YSLCY-O (E) geschirmt,eigensicher, blauAnwendung:Anschluß- und Verbindungsleitung für eigensichere Stromkreise. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung eingesetzt werden. Darü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	263566	0012654/100	607.02Â€
LAPP ÖLFLEX EB CY 25X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX EB CY 25X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® EB CY 25X1,5 500 M, Steuerleitung, 25X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445839	0012666/500	8113.68Â€
Lapp Ölflex EB CY 2x0,75 qmm Steuerleitung geschirmt eigensicher blau Steuerleitung YSLCY-O (E) geschirmt,eigensicher, blauAnwendung:Anschluß- und Verbindungsleitung für eigensichere Stromkreise. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung eingesetzt werden. Darü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	665181	0012640/100	135.65Â€
LAPP ÖLFLEX EB CY 2X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX EB CY 2X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® EB CY 2X0,75 500 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445726	0012640/500	678.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX EB CY 2X1 Steuerleitung 0012650/500 Steuerleitung ÖLFLEX® EB CY 2X1 500 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323764
Lapp Ölflex EB CY 2x1,0 qmm Steuerleitung geschirmt eigensicher blau Steuerleitung YSLCY-O (E) geschirmt,eigensicher, blauAnwendung:Anschluß- und Verbindungsleitung für eigensichere Stromkreise. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung eingesetzt werden. Darü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502409	0012650/100	165.01Â€
Lapp Ölflex EB CY 2x1,5 qmm Steuerleitung geschirmt eigensicher blau Steuerleitung YSLCY-O (E) geschirmt,eigensicher, blauAnwendung:Anschluß- und Verbindungsleitung für eigensichere Stromkreise. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung eingesetzt werden. Darü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	471411	0012660/100	212.45Â€
Lapp ÖLFLEX EB CY 2X1,5 Steuerleitung 0012660/500 Steuerleitung ÖLFLEX® EB CY 2X1,5 500 M, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbere... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323907	0012660/500	1062.24Â€
LAPP ÖLFLEX EB CY 3X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX EB CY 3X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® EB CY 3X0,75 100 M, Steuerleitung, 3X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445486	0012641/100	172.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX EB CY 3X1 Steuerleitung ÖLFLEX EB CY 3X1 Steuerleitung ÖLFLEX® EB CY 3X1 500 M, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323762
Lapp Ölflex EB CY 3x1,0 qmm Steuerleitung geschirmt eigensicher blau Steuerleitung YSLCY-O (E) geschirmt,eigensicher, blauAnwendung:Anschluß- und Verbindungsleitung für eigensichere Stromkreise. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung eingesetzt werden. Darü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	417922	0012651/100	197.77Â€
LAPP ÖLFLEX EB CY 3X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX EB CY 3X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® EB CY 3X1,5 100 M, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbere... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323905	0012661/100	261.76Â€
Lapp Ölflex EB CY 4x0,75 qmm 100m-Ring Steuerleitung geschirmt eigensicher blau Steuerleitung ÖLFLEX® EB CY 4X0,75 100 M, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	174539	0012642/100	195.28Â€
LAPP ÖLFLEX EB CY 4X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX EB CY 4X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® EB CY 4X0,75 500 M, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445489	0012642/500	976.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex EB CY 5x0,75 qmm Steuerleitung geschirmt eigensicher blau Steuerleitung YSLCY-O (E) geschirmt,eigensicher, blauAnwendung:Anschluß- und Verbindungsleitung für eigensichere Stromkreise. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung eingesetzt werden. Darü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			912397
Lapp ÖLFLEX EB CY 5X1 Steuerleitung 0012652/500 Steuerleitung ÖLFLEX® EB CY 5X1 500 M, Steuerleitung, 5X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323782	0012652/500	1446.84Â€
Lapp Ölflex EB CY 5x1,0 qmm Steuerleitung geschirmt eigensicher blau Steuerleitung YSLCY-O (E) geschirmt,eigensicher, blauAnwendung:Anschluß- und Verbindungsleitung für eigensichere Stromkreise. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung eingesetzt werden. Darü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	788266	0012652/100	289.37Â€
Lapp Ölflex EB CY 5x1,5 qmm 1000m-Trom Steuerleitung geschirmt eigensicher blau Steuerleitung ÖLFLEX® EB CY 5X1,5 1000 M, Steuerleitung, 5X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	708965	0012662/1000	3716.76Â€
LAPP ÖLFLEX EB CY 5X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX EB CY 5X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® EB CY 5X1,5 100 M, Steuerleitung, 5X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbere... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445811	0012662/100	371.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX EB CY 5X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX EB CY 5X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® EB CY 5X1,5 500 M, Steuerleitung, 5X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbere... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323783
Lapp Ölflex EB CY 7x0,75 qmm Steuerleitung geschirmt eigensicher blau Steuerleitung YSLCY-O (E) geschirmt,eigensicher, blauAnwendung:Anschluß- und Verbindungsleitung für eigensichere Stromkreise. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung eingesetzt werden. Darü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	902916	0012644/100	326.69Â€
Lapp Ölflex EB CY 7x1,0 qmm Steuerleitung geschirmt eigensicher blau Steuerleitung YSLCY-O (E) geschirmt,eigensicher, blauAnwendung:Anschluß- und Verbindungsleitung für eigensichere Stromkreise. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung eingesetzt werden. Darüb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	652038	0012653/100	412.12Â€
Lapp Ölflex F (300/500V) 12G1,0 qmm Flachleitung Trommel Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 12G1 300/500V 1000 M, Flachleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteile... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	259939	0042020/1000	4758.72Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 12G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 12G0,5 100 M, Steuerleitung, 12G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448867	0027610/100	1254.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 12G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 12G1,5 50 M, Steuerleitung, 12G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und viel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			448649
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 18G0,5 Steuerleitu ÖLFLEX FD 855 CP 18G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 18G0,5, Steuerleitung, 18G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322508	0027611	16.63Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 18G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 18G0,5 100 M, Steuerleitung, 18G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448873	0027611/100	1662.72Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 18G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 18G1,5 500 M, Steuerleitung, 18G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448651	0027654/500	13640.57Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 18G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 18G2,5, Steuerleitung, 18G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448245	0027385	33.73Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 20G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 20G0,5, Steuerleitung, 20G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448874	0027612	17.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 25G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 25G0,5 500 M, Steuerleitung, 25G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			448884
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 25G1 Steuerleitung ÖLFLEX FD 855 CP 25G1 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 25G1 50 M, Steuerleitung, 25G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448901	0027643/50	1584.34Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 25G1 Steuerleitung ÖLFLEX FD 855 CP 25G1 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 25G1 500 M, Steuerleitung, 25G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfac... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448904	0027643/500	15843.37Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 25G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 25G1,5 500 M, Steuerleitung, 25G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448657	0027656/500	19034.78Â€
Lapp ÖLFLEX FD 855 CP 25G2,5 Steuerleitung 0027386/500 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 25G2,5 500 M, Steuerleitung, 25G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499806	0027386/500	24386.08Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 2X0,5 Steuerleitun ÖLFLEX FD 855 CP 2X0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 2X0,5, Steuerleitung, 2X0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach ch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322511	0027605	5.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 2X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 2X0,5 100 M, Steuerleitung, 2X0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielf... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			448859
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 2X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 2X1,5 100 M, Steuerleitung, 2X1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielf... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448619	0027649/100	627.30Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 30G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 30G0,5, Steuerleitung, 30G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448888	0027615	24.26Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielf... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448626	0027650/100	760.08Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 3G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 3G2,5 50 M, Steuerleitung, 3G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448190	0027380/50	586.13Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 4G1,5 Steuerleitun ÖLFLEX FD 855 CP 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 4G1,5 500 M, Steuerleitung, 4G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielf... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	371851	0027661/500	5302.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 4G1,5 50 M, Steuerleitung, 4G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448667		
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 4G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach ch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448200	0027381	12.85Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 4G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 4G2,5 100 M, Steuerleitung, 4G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielf... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448217	0027381/100	1284.82Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 4G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 4G2,5 500 M, Steuerleitung, 4G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielf... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448232	0027381/500	6424.11Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 5G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 5G0,5 100 M, Steuerleitung, 5G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielf... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448864	0027607/100	729.11Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 5G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 5G0,5 500 M, Steuerleitung, 5G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielf... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448866	0027607/500	3645.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 5G1,5 100 M, Steuerleitung, 5G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielf... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			448633
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 5G2,5 Steuerleitun ÖLFLEX FD 855 CP 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 5G2,5 500 M, Steuerleitung, 5G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielf... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056221	0027382/500	7463.12Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 5G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 5G2,5 100 M, Steuerleitung, 5G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielf... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448236	0027382/100	1492.62Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 6G0,5 Steuerleitun ÖLFLEX FD 855 CP 6G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 6G0,5, Steuerleitung, 6G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach ch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056230	0027608	7.53Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 7G0,5 Steuerleitun ÖLFLEX FD 855 CP 7G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 7G0,5, Steuerleitung, 7G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach ch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322509	0027609	9.32Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX FD 855 CP 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 7G1 100 M, Steuerleitung, 7G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448900	0027639/100	1272.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 7G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 7G1,5 100 M, Steuerleitung, 7G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielf... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			448639
Lapp Ölflex FD 855 P 12G0,5 qmm Schleppkettenleitung halogenfr 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 12G0,5 100 M, Steuerleitung, 12G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in bewegliche... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	140995	0027535/100	662.22Â€
Lapp Ölflex FD 855 P 12G0,75 qmm Schleppkettenleitung halogenfr 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 12G0,75 100 M, Steuerleitung, 12G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglic... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	237685	0027550/100	865.52Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 12G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 12G0,75 50 M, Steuerleitung, 12G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	463114	0027550/50	432.76Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 12G1 Steuerleitung ÖLFLEX FD 855 P 12G1 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 12G1 50 M, Steuerleitung, 12G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448574	0027565/50	462.57Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 12G1 Steuerleitung ÖLFLEX FD 855 P 12G1 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 12G1 500 M, Steuerleitung, 12G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448593	0027565/500	4625.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex FD 855 P 12G1,0 qmm Schleppkettenleitung halogenfr 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 12G1 100 M, Steuerleitung, 12G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			600494
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 12G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 12G1,5 100 M, Steuerleitung, 12G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in bewegliche... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448701	0027579/100	1169.97Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 12G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 12G2,5, Steuerleitung, 12G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448142	0027374	16.70Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 18G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 18G0,5 50 M, Steuerleitung, 18G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448455	0027536/50	501.33Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 18G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 18G0,5 100 M, Steuerleitung, 18G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in bewegliche... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448460	0027536/100	1002.66Â€
Lapp Ölflex FD 855 P 18G0,75 qmm Schleppkettenleitung halogenfr 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 18G0,75 100 M, Steuerleitung, 18G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglic... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	862609	0027551/100	1214.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 18G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 18G0,75 50 M, Steuerleitung, 18G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448489		
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 18G1 Steuerleitung ÖLFLEX FD 855 P 18G1 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 18G1 500 M, Steuerleitung, 18G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448600	0027566/500	7040.43Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 18G1 Steuerleitung ÖLFLEX FD 855 P 18G1 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 18G1 50 M, Steuerleitung, 18G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	463366	0027566/50	704.04Â€
Lapp Ölflex FD 855 P 18G1,0 qmm Schleppkettenleitung halogenfr 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 18G1 100 M, Steuerleitung, 18G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	315499	0027566/100	1408.09Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 18G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 18G1,5 50 M, Steuerleitung, 18G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448702	0027580/50	857.40Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 18G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 18G2,5, Steuerleitung, 18G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448160	0027375	22.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX FD 855 P 20G0,5 0027537/TR Schleppkettenleitung PUR/TPE Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 20G0,5, Steuerleitung, 20G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1321763
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 20G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 20G0,5 50 M, Steuerleitung, 20G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448464	0027537/50	548.47Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 20G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 20G0,75 100 M, Steuerleitung, 20G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglic... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448496	0027552/100	1375.52Â€
Lapp ÖLFLEX FD 855 P 25G0,5 0027538/TR Schleppkettenleitung PUR/TPE Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 25G0,5, Steuerleitung, 25G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321762	0027538	13.41Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 25G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 25G0,5 50 M, Steuerleitung, 25G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448466	0027538/50	670.56Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 25G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 25G0,5 100 M, Steuerleitung, 25G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in bewegliche... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448468	0027538/100	1341.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 25G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 25G0,5 500 M, Steuerleitung, 25G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in bewegliche... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448470		
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 25G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 25G0,75 50 M, Steuerleitung, 25G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448498	0027553/50	895.59Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 25G2,5 Steuerleitun ÖLFLEX FD 855 P 25G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 25G2,5, Steuerleitung, 25G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321775	0027376	33.27Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 2X0,5 Steuerleitung 25 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 2X0,5, Steuerleitung, 2X0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448324	0027530	2.39Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 2X0,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 855 P 2X0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 2X0,5 100 M, Steuerleitung, 2X0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448429	0027530/100	239.44Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 2X1 Steuerleitung ÖLFLEX FD 855 P 2X1 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 2X1 100 M, Steuerleitung, 2X1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448505	0027560/100	316.05Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 2X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 855 P 2X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 2X1,5 100 M, Steuerleitung, 2X1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448700		
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 30G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 30G0,5 50 M, Steuerleitung, 30G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448471	0027540/50	745.80Â€
Lapp ÖLFLEX FD 855 P 30G0,5 Steuerleitung 0027540 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 30G0,5, Steuerleitung, 30G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056225	0027540	14.92Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 36G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 36G0,5, Steuerleitung, 36G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448473	0027541	16.77Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 36G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 36G0,75 50 M, Steuerleitung, 36G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448499	0027555/50	1069.76Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 36G1 Steuerleitung ÖLFLEX FD 855 P 36G1 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 36G1 500 M, Steuerleitung, 36G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056228	0027571/500	12501.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex FD 855 P 3G0,5 qmm Schleppkettenleitung halogenfr 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 3G0,5 100 M, Steuerleitung, 3G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			415820
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 3G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 3G0,75 100 M, Steuerleitung, 3G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in bewegliche... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448481	0027546/100	322.95Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 3G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 3G0,75 500 M, Steuerleitung, 3G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in bewegliche... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448485	0027546/500	1614.74Â€
Lapp Ölflex FD 855 P 3G1,0 qmm Schleppkettenleitung halogenfr 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 3G1 100 M, Steuerleitung, 3G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	627668	0027561/100	339.09Â€
Lapp Ölflex FD 855 P 3G1,5 qmm Schleppkettenleitung halogenfr 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	957529	0027576/100	413.79Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 855 P 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 3G1,5 500 M, Steuerleitung, 3G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323740	0027576/500	2068.95Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex FD 855 P 3G2,5 qmm Schleppkettenleitung 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 3G2,5 100 M, Steuerleitung, 3G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			171481
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 855 P 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 3G2,5 500 M, Steuerleitung, 3G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321778	0027370/500	2741.61Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX FD 855 P 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 4G1 100 M, Steuerleitung, 4G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448507	0027562/100	405.13Â€
Lapp Ölflex FD 855 P 4G1,5 qmm Schleppkettenleitung halogenfr 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 4G1,5 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	654748	0027586/100	543.80Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 855 P 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 4G1,5 500 M, Steuerleitung, 4G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322513	0027586/500	2718.99Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 855 P 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 4G2,5 100 M, Steuerleitung, 4G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448121	0027371/100	675.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex FD 855 P 5G0,5 qmm Schleppkettenleitung halogenfr 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 5G0,5 100 M, Steuerleitung, 5G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			896170
Lapp Ölflex FD 855 P 5G0,75 qmm Schleppkettenleitung halogenfr 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 5G0,75 100 M, Steuerleitung, 5G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in bewegliche... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	968473	0027548/100	461.62Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 5G1 Steuerleitung ÖLFLEX FD 855 P 5G1 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 5G1 100 M, Steuerleitung, 5G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448568	0027563/100	482.68Â€
Lapp Ölflex FD 855 P 5G1,5 qmm Schleppkettenleitung halogenfr 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 5G1,5 100 M, Steuerleitung, 5G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	607800	0027577/100	602.10Â€
Lapp Ölflex FD 855 P 5G1,5 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	479062	0027577	6.02Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 855 P 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 5G1,5 500 M, Steuerleitung, 5G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321768	0027577/500	3010.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex FD 855 P 5G2,5 qmm Schleppkettenleitung halogenfr 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 5G2,5 100 M, Steuerleitung, 5G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			211235
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 855 P 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 5G2,5 500 M, Steuerleitung, 5G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448136	0027372/500	4509.95Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 7G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 855 P 7G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 7G0,5 100 M, Steuerleitung, 7G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448453	0027534/100	521.82Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 7G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 855 P 7G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 7G0,5 500 M, Steuerleitung, 7G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321764	0027534/500	2609.10Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 7G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 7G0,75 500 M, Steuerleitung, 7G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in bewegliche... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448488	0027549/500	3330.36Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX FD 855 P 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 7G1 100 M, Steuerleitung, 7G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448572	0027564/100	704.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX FD 855 P 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 7G1 500 M, Steuerleitung, 7G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448573		
Lapp Ölflex FD 855 P 7G1,5 qmm Schleppkettenleitung halogenfr 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 7G1,5 100 M, Steuerleitung, 7G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	115422	0027578/100	906.72Â€
Lapp Ölflex FD 855 P 7G1,5 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	241930	0027578	9.07Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 855 P 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 7G2,5 100 M, Steuerleitung, 7G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448139	0027373/100	1301.23Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 855 P 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 7G2,5 500 M, Steuerleitung, 7G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448140	0027373/500	6506.13Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 12G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 12G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 12G0,5, Steuerleitung, 12G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452860	1026012	7.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 891 12G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 12G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 12G0,5 100 M, Steuerleitung, 12G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			452862
Lapp Ölflex FD 891 12G0,75 qmm 19AWG hochflex. Schleppkettenltg. UL/CSA 100m Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 12G0,75 100 M, Steuerleitung, 12G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	821243	1026112/100	833.41Â€
Lapp ÖLFLEX FD 891 12G1 1026131/TR Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 12G1, Steuerleitung, 12G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1338377	1026131	8.51Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 12G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 12G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452904	1026312	10.63Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 12G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 12G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 12G1,5 50 M, Steuerleitung, 12G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452909	1026312/50	531.45Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 12G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 12G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 12G1,5 500 M, Steuerleitung, 12G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452910	1026312/500	5314.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 891 12G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 12G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 12G2,5, Steuerleitung, 12G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			452986
LAPP ÖLFLEX FD 891 12G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 12G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 12G2,5 500 M, Steuerleitung, 12G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056395	1026412/500	6918.32Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 18G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 18G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 18G0,75, Steuerleitung, 18G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452876	1026118	10.04Â€
Lapp ÖLFLEX FD 891 18G1 1026132/TR Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 18G1, Steuerleitung, 18G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1338388	1026132	11.66Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 18G1 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 18G1 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 18G1 500 M, Steuerleitung, 18G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058413	1026132/500	5829.47Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 18G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 18G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 18G1,5 50 M, Steuerleitung, 18G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452916	1026318/50	695.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 891 18G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 18G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322201
LAPP ÖLFLEX FD 891 18G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 18G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 18G1,5 500 M, Steuerleitung, 18G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056391	1026318/500	6956.68Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 25G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 25G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 25G0,75, Steuerleitung, 25G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452882	1026125	14.85Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 25G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 25G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 25G0,75 50 M, Steuerleitung, 25G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452883	1026125/50	742.47Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 25G1 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 25G1 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 25G1 500 M, Steuerleitung, 25G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058414	1026133/500	7851.84Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 25G1,5 Steuerleitung 1026325 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 25G1,5, Steuerleitung, 25G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322178	1026325	19.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 891 25G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 25G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 25G1,5 500 M, Steuerleitung, 25G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056392
LAPP ÖLFLEX FD 891 34G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 34G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 34G1,5, Steuerleitung, 34G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452917	1026334	23.03Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 3G0,75 Steuerleitung PVC-Steuerleitung UL, CSA, CE Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 3G0,75, Steuerleitung, 3G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452864	1026103	2.97Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 3G1 500 M, Steuerleitung, 3G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058398	1026127/500	1707.75Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452885	1026303	3.58Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 3G1,5 500 M, Steuerleitung, 3G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für di... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452890	1026303/500	1788.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 891 3G2,5 Steuerleitung 1026403/500 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 3G2,5 500 M, Steuerleitung, 3G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für di... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322193
LAPP ÖLFLEX FD 891 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452918	1026403	4.54Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 3G2,5 100 M, Steuerleitung, 3G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für di... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452927	1026403/100	453.97Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 4G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 4G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 4G0,75, Steuerleitung, 4G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452866	1026104	3.60Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452891	1026304	4.18Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 4G1,5 500 M, Steuerleitung, 4G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für di... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056390	1026304/500	2089.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 891 4G10 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 4G10 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 4G10, Steuerleitung, 4G10, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			452993
LAPP ÖLFLEX FD 891 4G16 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 4G16 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 4G16, Steuerleitung, 4G16, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322599	1026624	25.37Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 4G2,5 100 M, Steuerleitung, 4G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für di... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452928	1026404/100	567.44Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 4G25 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 4G25 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 4G25, Steuerleitung, 4G25, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452996	1026634	37.88Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 4G35 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 4G35 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 4G35, Steuerleitung, 4G35, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322598	1026644	60.48Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 4G4 50 M, Steuerleitung, 4G4, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452988	1026504/50	376.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 891 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 4G4, Steuerleitung, 4G4, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056396
LAPP ÖLFLEX FD 891 4G6 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 4G6 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 4G6, Steuerleitung, 4G6, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452991	1026604	9.35Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 4G6 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 4G6 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 4G6 50 M, Steuerleitung, 4G6, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452992	1026604/50	467.43Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 5G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 5G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 5G0,75 100 M, Steuerleitung, 5G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452867	1026105/100	390.17Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 5G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 5G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 5G0,75 500 M, Steuerleitung, 5G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452868	1026105/500	1950.84Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 5G1 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 5G1 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 5G1 500 M, Steuerleitung, 5G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058410	1026130/500	2099.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 891 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 5G2,5, Steuerleitung, 5G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			452935
LAPP ÖLFLEX FD 891 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 5G2,5 500 M, Steuerleitung, 5G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für di... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056393	1026405/500	3282.39Â€
Lapp ÖLFLEX FD 891 5G4 Steuerleitung 1026505/500 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 5G4 500 M, Steuerleitung, 5G4, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	636831	1026505/500	4427.63Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 5G4 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 5G4 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 5G4, Steuerleitung, 5G4, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452989	1026505	8.86Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 7G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 7G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 7G0,75, Steuerleitung, 7G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452869	1026107	5.69Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 7G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 7G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 7G0,75 100 M, Steuerleitung, 7G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452872	1026107/100	568.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 891 7G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 7G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 7G0,75 500 M, Steuerleitung, 7G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			452874
LAPP ÖLFLEX FD 891 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 7G1 500 M, Steuerleitung, 7G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058399	1026128/500	2897.38Â€
Lapp ÖLFLEX FD 891 7G1,5 Steuerleitung 1026307 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322204	1026307	6.75Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 7G1,5 50 M, Steuerleitung, 7G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452892	1026307/50	337.38Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 7G1,5 500 M, Steuerleitung, 7G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für di... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322203	1026307/500	3373.77Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 7G2,5, Steuerleitung, 7G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452981	1026407	10.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 891 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 7G2,5 50 M, Steuerleitung, 7G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			452984
LAPP ÖLFLEX FD 891 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 7G2,5 500 M, Steuerleitung, 7G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für di... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056394	1026407/500	5103.75Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 7G4 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 7G4 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 7G4, Steuerleitung, 7G4, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452990	1026507	13.29Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 CY 12G0,5 Steuerleitu ÖLFLEX FD 891 CY 12G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 12G0,5, Steuerleitung, 12G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322596	1027012	11.14Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 CY 12G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 12G0,75 500 M, Steuerleitung, 12G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453018	1027112/500	6241.75Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 CY 12G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 12G0,75, Steuerleitung, 12G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322594	1027112	12.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX FD 891 CY 12G1 1027295/TR Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 12G1, Steuerleitung, 12G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,F... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1338375
LAPP ÖLFLEX FD 891 CY 12G1,5 Steuerleitu ÖLFLEX FD 891 CY 12G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322175	1027312	14.14Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 CY 12G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 12G1,5 50 M, Steuerleitung, 12G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453038	1027312/50	707.09Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 CY 12G2,5 Steuerleitu ÖLFLEX FD 891 CY 12G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 12G2,5, Steuerleitung, 12G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056397	1027412	19.00Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 CY 18G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 18G1,5, Steuerleitung, 17G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453039	1027318	16.79Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 CY 25G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 25G0,5 50 M, Steuerleitung, 25G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453006	1027025/50	943.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 891 CY 25G1,5 Steuerleitu ÖLFLEX FD 891 CY 25G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 25G1,5, Steuerleitung, 25G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322174
LAPP ÖLFLEX FD 891 CY 3G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 3G0,5, Steuerleitung, 3G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452997	1027003	5.58Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 CY 3G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 3G0,5 100 M, Steuerleitung, 3G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452998	1027003/100	558.36Â€
Lapp ÖLFLEX FD 891 CY 3G1 1027292/TR Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 3G1, Steuerleitung, 3G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1338389	1027292	6.55Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 CY 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453025	1027303/100	674.48Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 CY 3G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 3G2,5 100 M, Steuerleitung, 3G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453045	1027403/100	777.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX FD 891 CY 3G2,5 SteuerLeitung 1027403 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322173
Lapp ÖLFLEX FD 891 CY 3G4 SteuerLeitung 1027503 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 3G4, Steuerleitung, 3G4, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322169	1027503	9.11Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 CY 3G4 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 CY 3G4 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 3G4 1000 M, Steuerleitung, 3G4, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322168	1027503/1000	9107.31Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 CY 4G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 4G0,5, Steuerleitung, 4G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452999	1027004	6.14Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 CY 4G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 4G0,75 100 M, Steuerleitung, 4G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Um... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453010	1027104/100	714.85Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 CY 4G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 4G0,75 500 M, Steuerleitung, 4G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Um... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453011	1027104/500	3574.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 891 CY 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453030		
LAPP ÖLFLEX FD 891 CY 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 4G1,5 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453032	1027304/100	754.36Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 CY 4G16 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 CY 4G16 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 4G16, Steuerleitung, 4G16, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,F... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322180	1027624	35.00Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 CY 4G2,5 Steuerleitun ÖLFLEX FD 891 CY 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322172	1027404	9.79Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 CY 4G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 4G2,5 50 M, Steuerleitung, 4G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgeb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453051	1027404/50	489.27Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 CY 4G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 4G2,5 100 M, Steuerleitung, 4G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453056	1027404/100	978.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 891 CY 4G35 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 CY 4G35 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 4G35, Steuerleitung, 4G35, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,F... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322163
LAPP ÖLFLEX FD 891 CY 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 CY 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 4G4 50 M, Steuerleitung, 4G4, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebunge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453058	1027504/50	530.54Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 CY 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 CY 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 4G4 500 M, Steuerleitung, 4G4, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453060	1027504/500	5305.36Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 CY 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 CY 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 4G4, Steuerleitung, 4G4, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322167	1027504	10.61Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 CY 4G6 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 CY 4G6 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 4G6, Steuerleitung, 4G6, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322165	1027604	13.30Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 CY 5G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 5G0,5, Steuerleitung, 5G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453001	1027005	7.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 891 CY 5G1,5 Steuerleitun ÖLFLEX FD 891 CY 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322177
LAPP ÖLFLEX FD 891 CY 7G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 7G0,75, Steuerleitung, 7G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453017	1027107	9.04Â€
Lapp ÖLFLEX FD 891 CY 7G1 1027294/TR Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 7G1, Steuerleitung, 7G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	371860	1027294	9.81Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 CY 7G1,5 Steuerleitun ÖLFLEX FD 891 CY 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322176	1027307	10.92Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 CY 7G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 7G1,5 50 M, Steuerleitung, 7G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgeb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453035	1027307/50	546.07Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 CY 7G2,5 Steuerleitun ÖLFLEX FD 891 CY 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 7G2,5, Steuerleitung, 7G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322171	1027407	14.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 891 CY 7G4 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 CY 7G4 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 7G4, Steuerleitung, 7G4, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453061		
LAPP ÖLFLEX FD 891 P 12G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 P 12G0,75, Steuerleitung, 12G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch best?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453094	1028112	11.03Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 P 12G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 P 12G0,75 50 M, Steuerleitung, 12G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453101	1028112/50	551.56Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 P 12G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 P 12G0,75 100 M, Steuerleitung, 12G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453102	1028112/100	1103.12Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 P 12G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 P 12G0,75 500 M, Steuerleitung, 12G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453105	1028112/500	5515.59Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 P 12G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 P 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch bestän... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453178	1028312	13.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 891 P 18G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 P 18G0,75, Steuerleitung, 18G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch best?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453111		
LAPP ÖLFLEX FD 891 P 18G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 P 18G0,75 50 M, Steuerleitung, 18G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453116	1028118/50	707.10Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 P 18G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 P 18G0,75 100 M, Steuerleitung, 18G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453119	1028118/100	1414.21Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 P 18G1,5 Steuerleitun ÖLFLEX FD 891 P 18G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 P 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch bestän... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056400	1028318	19.83Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 P 25G0,75 Steuerleitu ÖLFLEX FD 891 P 25G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 P 25G0,75, Steuerleitung, 25G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch best?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322162	1028125	19.64Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 P 25G1,5 Steuerleitun ÖLFLEX FD 891 P 25G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 P 25G1,5, Steuerleitung, 25G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch bestän... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322157	1028325	27.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 891 P 2X0,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 P 2X0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 P 2X0,5 500 M, Steuerleitung, 2X0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch bes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322687
LAPP ÖLFLEX FD 891 P 34G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 P 34G0,75, Steuerleitung, 34G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch best?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453120	1028134	24.46Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 P 3G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 P 3G0,75 100 M, Steuerleitung, 3G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453063	1028103/100	526.01Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 P 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 P 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 P 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch bes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453129	1028303/100	640.46Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 P 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 P 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 P 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322161	1028303	6.40Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 P 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 P 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 P 3G1,5 500 M, Steuerleitung, 3G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch bes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322159	1028303/500	3202.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 891 P 4G16 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 P 4G16 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 P 4G16, Steuerleitung, 4G16, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322604
LAPP ÖLFLEX FD 891 P 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 P 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 P 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453181	1028404	7.11Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 P 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 P 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 P 4G2,5 50 M, Steuerleitung, 4G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch best... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453185	1028404/50	355.62Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 P 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 P 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 P 4G2,5 100 M, Steuerleitung, 4G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch bes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453186	1028404/100	711.25Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 P 50G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 P 50G0,75, Steuerleitung, 50G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch best?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453121	1028150	38.58Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 P 5G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 P 5G0,75 100 M, Steuerleitung, 5G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453081	1028105/100	661.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 891 P 5G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 P 5G0,75 500 M, Steuerleitung, 5G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453083		
LAPP ÖLFLEX FD 891 P 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 P 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 P 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453150	1028305	7.93Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 P 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 P 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 P 5G1,5 50 M, Steuerleitung, 5G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch best... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453171	1028305/50	396.61Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 P 7G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 P 7G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 P 7G0,5 500 M, Steuerleitung, 7G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch bes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453062	1028007/500	4079.74Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 P 7G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 P 7G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 P 7G0,5, Steuerleitung, 7G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056399	1028007	8.16Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 P 7G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 P 7G0,75, Steuerleitung, 7G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch bestän... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453084	1028107	8.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 891 P 7G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 P 7G0,75 100 M, Steuerleitung, 7G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453085		
LAPP ÖLFLEX FD 891 P 7G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 P 7G0,75 500 M, Steuerleitung, 7G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453088	1028107/500	4283.73Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 P 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 P 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 P 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453174	1028307	10.23Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 P 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 P 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 P 7G1,5 50 M, Steuerleitung, 7G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch best... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	463391	1028307/50	511.34Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 P 7G4 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 P 7G4 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 P 7G4, Steuerleitung, 7G4, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322181	1028507	20.45Â€
Lapp ÖLFLEX FD 891P 5G0,75 PUR/PVC hochflex.UL/cUL AWM Nordam. 1028105 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 P 5G0,75, Steuerleitung, 5G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch bestän... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1052659	1028105	6.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX FD 90 1G10 0026600/50 Aderleitung PVC/PVC approbiert Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1G10 50 M, Einaderleitung, 1G10, grün-gelb, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomot... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323523
LAPP ÖLFLEX FD 90 1G10 Steuerleitung ÖLFLEX FD 90 1G10 Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1G10 500 M, Einaderleitung, 1G10, grün-gelb, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446916	0026600/500	2132.52Â€
LAPP ÖLFLEX FD 90 1G10 Steuerleitung ÖLFLEX FD 90 1G10/8AWG Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1G10, Einaderleitung, 1G10, grün-gelb, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446911	0026600	4.27Â€
LAPP ÖLFLEX FD 90 1G10 Steuerleitung ÖLFLEX FD 90 1G10/8AWG Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1G10 100 M, Einaderleitung, 1G10, grün-gelb, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446914	0026600/100	417.30Â€
LAPP ÖLFLEX FD 90 1G120 Steuerleitung ÖLFLEX FD 90 1G120/4/0AWG Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1G120 500 M, Einaderleitung, 1G120, grün-gelb, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447730	0026622/500	20614.38Â€
LAPP ÖLFLEX FD 90 1G120 Steuerleitung ÖLFLEX FD 90 gn/ge Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1G120, Einaderleitung, 1G120, grün-gelb, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotore... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447720	0026622	41.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 90 1G150 Steuerleitung ÖLFLEX FD 90 1G150 Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1G150, Einaderleitung, 1G150, grün-gelb, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotore... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447738		
LAPP ÖLFLEX FD 90 1G16 Steuerleitung Aderleitung hochflexibel grün-gelb Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1G16, Einaderleitung, 1G16, grün-gelb, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447613	0026603	6.09Â€
LAPP ÖLFLEX FD 90 1G16 Steuerleitung ÖLFLEX FD 90 1G16 Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1G16 50 M, Einaderleitung, 1G16, grün-gelb, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomot... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447621	0026603/50	311.15Â€
LAPP ÖLFLEX FD 90 1G16 Steuerleitung ÖLFLEX FD 90 1G16/6AWG Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1G16 100 M, Einaderleitung, 1G16, grün-gelb, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447638	0026603/100	622.30Â€
Lapp ÖLFLEX FD 90 1G185 0026628/TR Aderleitung PVC/PVC approbiert Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1G185, Einaderleitung, 1G185, grün-gelb, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotore... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323337	0026628	51.19Â€
LAPP ÖLFLEX FD 90 1G240 Steuerleitung Aderleitung hochflexibel Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1G240, Einaderleitung, 1G240, grün-gelb, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotore... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447762	0026634	73.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 90 1G25 Steuerleitung ÖLFLEX FD 90 1G25 Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1G25 50 M, Einaderleitung, 1G25, grün-gelb, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomot... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		447648	
LAPP ÖLFLEX FD 90 1G25 Steuerleitung ÖLFLEX FD 90 1G25/4AWG Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1G25, Einaderleitung, 1G25, grün-gelb, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	359307	0026607	9.86Â€
Lapp ÖLFLEX FD 90 1G300 0026640/TR Aderleitung PVC/PVC approbiert Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1G300, Einaderleitung, 1G300, grün-gelb, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotore... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056219	0026640	93.61Â€
LAPP ÖLFLEX FD 90 1G300 Steuerleitung ÖLFLEX FD 90 1G300 Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1G300 400 M, Einaderleitung, 1G300, grün-gelb, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055610	0026640/400	37442.50Â€
Lapp ÖLFLEX FD 90 1G35 0026610/50 Aderleitung PVC/PVC approbiert Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1G35 50 M, Einaderleitung, 1G35, grün-gelb, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomot... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323535	0026610/50	690.40Â€
Lapp Ölflex FD 90 1G35 qmm grün-gelb Aderleitung hochflexibel Trommel Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1G35, Einaderleitung, 1G35, grün-gelb, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	141236	0026610	13.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex FD 90 1G50 qmm grün-gelb Aderleitung hochflexibel Trommel Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1G50, Einaderleitung, 1G50, grün-gelb, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			225721
Lapp Ölflex FD 90 1G70 qmm grün-gelb Aderleitung hochflexibel grün-gelb Tr Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1G70, Einaderleitung, 1G70, grün-gelb, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	851443	0026616	23.52Â€
LAPP ÖLFLEX FD 90 1G70 Steuerleitung ÖLFLEX FD 90 1G70/2/0AWG Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1G70 500 M, Einaderleitung, 1G70, grün-gelb, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447691	0026616/500	11759.88Â€
LAPP ÖLFLEX FD 90 1G95 Steuerleitung ÖLFLEX FD 90 1G95/3/0AWG Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1G95, Einaderleitung, 1G95, grün-gelb, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447716	0026619	30.94Â€
LAPP ÖLFLEX FD 90 1G95 Steuerleitung ÖLFLEX FD 90 1G95/3/0AWG Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1G95 500 M, Einaderleitung, 1G95, grün-gelb, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447717	0026619/500	15468.06Â€
LAPP ÖLFLEX FD 90 1X10 Steuerleitung ÖLFLEX FD 90 1X10/8AWG Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1X10, Einaderleitung, 1X10, schwarz, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446921	0026601	4.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 90 1X10 Steuerleitung ÖLFLEX FD 90 1X10/8AWG Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1X10 100 M, Einaderleitung, 1X10, schwarz, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotor... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446922		
LAPP ÖLFLEX FD 90 1X120 Steuerleitung Aderleitung hochflexibel schwarz Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1X120, Einaderleitung, 1X120, schwarz, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,F... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447733	0026623	39.34Â€
LAPP ÖLFLEX FD 90 1X150 Steuerleitung ÖLFLEX FD 90 1X150/250MCM Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1X150, Einaderleitung, 1X150, schwarz, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,F... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447747	0026626	42.72Â€
LAPP ÖLFLEX FD 90 1X16 Steuerleitung ÖLFLEX FD 90 1X16/6AWG Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1X16, Einaderleitung, 1X16, schwarz, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447646	0026604	6.32Â€
LAPP ÖLFLEX FD 90 1X16 Steuerleitung ÖLFLEX FD 90 1X16/6AWG Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1X16 100 M, Einaderleitung, 1X16, schwarz, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotor... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447647	0026604/100	632.11Â€
LAPP ÖLFLEX FD 90 1X185 Steuerleitung ÖLFLEX FD 90 1X185 Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1X185, Einaderleitung, 1X185, schwarz, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,F... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447761	0026629	48.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 90 1X240 Steuerleitung Aderleitung hochflexibel Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1X240, Einaderleitung, 1X240, schwarz, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,F... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447763		
LAPP ÖLFLEX FD 90 1X25 Steuerleitung ÖLFLEX FD 90 1X25 Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1X25 50 M, Einaderleitung, 1X25, schwarz, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotore... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447652	0026608/50	503.91Â€
LAPP ÖLFLEX FD 90 1X25 Steuerleitung ÖLFLEX FD 90 1X25/4AWG Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1X25, Einaderleitung, 1X25, schwarz, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447651	0026608	10.08Â€
LAPP ÖLFLEX FD 90 1X300 Steuerleitung ÖLFLEX FD 90 1X300/500MCM Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1X300, Einaderleitung, 1X300, schwarz, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,F... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447768	0026641	90.56Â€
LAPP ÖLFLEX FD 90 1X35 Steuerleitung ÖLFLEX FD 90 1X35/2AWG Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1X35, Einaderleitung, 1X35, schwarz, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447653	0026611	12.88Â€
LAPP ÖLFLEX FD 90 1X35 Steuerleitung ÖLFLEX FD 90 1X35/2AWG Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1X35 50 M, Einaderleitung, 1X35, schwarz, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotore... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447656	0026611/50	644.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 90 1X50 Steuerleitung Aderleitung hochflexibel schwarz Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1X50, Einaderleitung, 1X50, schwarz, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447657		
LAPP ÖLFLEX FD 90 1X70 Steuerleitung Aderleitung hochflexibel schwarz Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1X70, Einaderleitung, 1X70, schwarz, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447701	0026617	22.92Â€
LAPP ÖLFLEX FD 90 1X95 Steuerleitung Aderleitung hochflexibel schwarz Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1X95, Einaderleitung, 1X95, schwarz, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447719	0026620	30.94Â€
Lapp ÖLFLEX FD 90 CY 1X10 0026651/50 Aderleitung PVC/PVC geschirmt approbiert Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 CY 1X10 50 M, Einaderleitung, 1X10, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Leitungsaufbau erlaubt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323335	0026651/50	366.66Â€
Lapp Ölflex FD 90 CY 1x10/8AWG Steuerleitung Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 CY 1X10, Einaderleitung, 1X10, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Leitungsaufbau erlaubt flexi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323336	0026651	7.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Ölflex FD 90 CY 1x120/4/0AWG Steuerleitung Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 CY 1X120, Einaderleitung, 1X120, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Leitungsaufbau erlaubt fle... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323719
Lapp Ölflex FD 90 CY 1x150/250MCM Steuerleitung Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 CY 1X150, Einaderleitung, 1X150, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Leitungsaufbau erlaubt fle... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323718	0026667	49.19Â€
Lapp Ölflex FD 90 CY 1x16/6AWG Steuerleitung Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 CY 1X16, Einaderleitung, 1X16, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Leitungsaufbau erlaubt flexi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323334	0026653	9.18Â€
Lapp Ölflex FD 90 CY 1x185/350MCM Steuerleitung Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 CY 1X185, Einaderleitung, 1X185, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Leitungsaufbau erlaubt fle... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323717	0026669	62.64Â€
Lapp Ölflex FD 90 CY 1x240 Steuerleitung Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 CY 1X240, Einaderleitung, 1X240, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Leitungsaufbau erlaubt fle... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	586053	0026671	78.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex FD 90 CY 1x25/4AWG Steuerleitung Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 CY 1X25, Einaderleitung, 1X25, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Leitungsaufbau erlaubt flexi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323726
Lapp Ölflex FD 90 CY 1x25/4AWG Steuerleitung Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 CY 1X25 50 M, Einaderleitung, 1X25, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Leitungsaufbau erlaubt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323712	0026655/50	645.90Â€
LAPP Ölflex FD 90 CY 1x300/550MCM Steuerleitung Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 CY 1X300, Einaderleitung, 1X300, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Leitungsaufbau erlaubt fle... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323715	0026673	94.76Â€
LAPP ÖLFLEX FD 90 CY 1X35/2AWG Steuerlei ÖLFLEX FD 90 CY 1X35/2AWG Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 CY 1X35 50 M, Einaderleitung, 1X35, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Leitungsaufbau erlaubt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323723	0026657/50	827.54Â€
Lapp Ölflex FD 90 CY 1x35/2AWG Steuerleitung Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 CY 1X35, Einaderleitung, 1X35, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Leitungsaufbau erlaubt flexi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323724	0026657	16.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex FD 90 CY 1x50/1AWG Steuerleitung Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 CY 1X50, Einaderleitung, 1X50, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Leitungsaufbau erlaubt flexi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323722
Lapp Ölflex FD 90 CY 1x70/2/0AWG Steuerleitung Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 CY 1X70, Einaderleitung, 1X70, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Leitungsaufbau erlaubt flexi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323721	0026661	27.96Â€
LAPP Ölflex FD 90 CY 1x95/3/0AWG Steuerleitung Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 CY 1X95, Einaderleitung, 1X95, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Leitungsaufbau erlaubt flexi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323720	0026663	34.90Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 12G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 12G0,5 50 M, Steuerleitung, 12G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446310	0026105/50	171.40Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 12G0,75 Steue ÖLFLEX FD CLASSIC 810 12G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 12G0,75 100 M, Steuerleitung, 12G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	359300	0026124/100	424.99Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 12G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 12G0,75 500 M, Steuerleitung, 12G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446387		
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 12G0,75 Steuerleitung 0026124/50 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 12G0,75 50 M, Steuerleitung, 12G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446385	0026124/50	212.49Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 12G1 qmm hochflex PVC-Schleppkettenleitung 50m-R Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 12G1 50 M, Steuerleitung, 12G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steue... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	279525	0026135/50	246.38Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 12G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 12G1,5 50 M, Steuerleitung, 12G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446256	0026154/50	332.11Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 12G2,5 Steuer ÖLFLEX FD CLASSIC 810 12G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 12G2,5 50 M, Steuerleitung, 12G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323500	0026174/50	544.92Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 16G0,75 Steue ÖLFLEX FD CLASSIC 810 16G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 16G0,75 500 M, Steuerleitung, 16G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323481	0026125/500	2640.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 16G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 16G0,75 50 M, Steuerleitung, 16G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446389		
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 16G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 16G1, Steuerleitung, 16G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446445	0026137	6.77Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 16G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 16G1 50 M, Steuerleitung, 16G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steue... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446447	0026137/50	338.30Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 16G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 16G1 100 M, Steuerleitung, 16G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446448	0026137/100	676.61Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 18G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 18G0,5 50 M, Steuerleitung, 18G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446318	0026106/50	241.93Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 18G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 18G0,75 50 M, Steuerleitung, 18G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446391	0026126/50	304.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 18G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 18G0,75 500 M, Steuerleitung, 18G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446392		
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 18G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 18G1 50 M, Steuerleitung, 18G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steue... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446457	0026138/50	344.23Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 18G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 18G1,5 50 M, Steuerleitung, 18G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446257	0026156/50	474.67Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 25G0,5 Steuer ÖLFLEX FD CLASSIC 810 25G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 25G0,5 50 M, Steuerleitung, 25G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	942039	0026107/50	333.12Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 25G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 25G0,75 50 M, Steuerleitung, 25G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446393	0026127/50	424.53Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 25G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 25G0,75 500 M, Steuerleitung, 25G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446397	0026127/500	4245.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 25G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 25G1 50 M, Steuerleitung, 25G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steue... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			446461
Lapp Ölflex FD Classic 810 25G1,0 qmm hochflexible PVC Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 25G1 500 M, Steuerleitung, 25G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	307700	0026139/500	4642.98Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 25G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 25G1,5 500 M, Steuerleitung, 25G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446258	0026157/500	6345.24Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 2x0,5 qmm hochflex PVC-Schleppkettenleitung 100m Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 2X0,5 100 M, Steuerleitung, 2X0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in St... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	476911	0026100/100	81.88Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 2x0,5 qmm hochflex PVC-Schleppkettenleitung 500m-T Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 2X0,5 500 M, Steuerleitung, 2X0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in St... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	368006	0026100/500	409.41Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 2X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 2X0,5 1000 M, Steuerleitung, 2X0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446153	0026100/1000	818.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 2X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 2X1 100 M, Steuerleitung, 2X1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446434		
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 2X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 2X1,5 100 M, Steuerleitung, 2X1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in St... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446479	0026149/100	140.03Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 30G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 30G0,5 50 M, Steuerleitung, 30G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446323	0026108/50	395.14Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 34G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 34G1, Steuerleitung, 34G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446462	0026141	13.17Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 34G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 34G1,5, Steuerleitung, 34G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446265	0026159	19.95Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 3G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 3G0,5 100 M, Steuerleitung, 3G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in St... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446161	0026101/100	99.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 3G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 3G0,75 500 M, Steuerleitung, 3G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446344		
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 3G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 3G2,5 100 M, Steuerleitung, 3G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in St... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446288	0026170/100	280.43Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 3G4 Steuerleitung 0026180/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 3G4 100 M, Steuerleitung, 3G4, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446417	0026180/100	489.79Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 41G1 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 41G1, Steuerleitung, 41G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	493367	0026142	17.27Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 4G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 4G0,5 100 M, Steuerleitung, 4G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in St... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446289	0026102/100	133.51Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 4G10 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 4G10, Steuerleitung, 4G10, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	952975	0026185	14.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 4G16 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 4G16, Steuerleitung, 4G16, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446493		
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 4G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 4G2,5 50 M, Steuerleitung, 4G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Ste... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446398	0026171/50	180.70Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 4G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 4G4, Steuerleitung, 4G4, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Reg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446418	0026181	5.97Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 4G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 4G4 50 M, Steuerleitung, 4G4, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446424	0026181/50	298.25Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 50G1 Steuerle ÖLFLEX FD CLASSIC 810 50G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 50G1, Steuerleitung, 50G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323475	0026143	20.49Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 50G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 50G1,5, Steuerleitung, 50G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446267	0026162	28.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 5G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 5G0,5 100 M, Steuerleitung, 5G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in St... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446301		
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 5G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 5G1 1000 M, Steuerleitung, 5G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steue... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446441	0026133/1000	2038.11Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 5G16 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 5G16, Steuerleitung, 5G16, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446495	0026188	26.40Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 5G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 5G2,5 100 M, Steuerleitung, 5G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in St... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446399	0026172/100	460.16Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 5G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 5G2,5 500 M, Steuerleitung, 5G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in St... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446403	0026172/500	2300.82Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 5G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 5G2,5 50 M, Steuerleitung, 5G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Ste... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	463110	0026172/50	230.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 5G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 5G4 500 M, Steuerleitung, 5G4, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446490		
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 65G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 65G1, Steuerleitung, 65G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446466	0026144	27.67Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 7G0,5 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 7G0,5, Steuerleitung, 7G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	846970	0026104	2.07Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 7G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 7G0,5 100 M, Steuerleitung, 7G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in St... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446305	0026104/100	206.59Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 7G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 7G0,75 500 M, Steuerleitung, 7G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446373	0026123/500	1288.93Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 7G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 7G1 50 M, Steuerleitung, 7G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446442	0026134/50	152.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 7G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 7G1,5 50 M, Steuerleitung, 7G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Ste... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			446244
Lapp Ölflex FD Classic 810 7G2,5 qmm hochflex PVC-Schleppkettenleitung 500m-T Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 7G2,5 500 M, Steuerleitung, 7G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in St... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	904031	0026173/500	3064.98Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 7G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 7G2,5 50 M, Steuerleitung, 7G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Ste... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446415	0026173/50	306.50Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 12G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 12G0,5, Steuerleitung, 12G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446797	0026405	10.32Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 12G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 12G0,5 100 M, Steuerleitung, 12G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Sc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446800	0026405/100	1032.29Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 CP 12G0,75qmm PUR Schleppkettenleitung CU-Schirm 100m Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 12G0,75 100 M, Steuerleitung, 12G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444561	0026424/100	1331.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 12G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 12G1, Steuerleitung, 12G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			446512
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 12G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446678	0026454	14.64Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 12G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 12G2,5, Steuerleitung, 12G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446695	0026474	21.80Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 18G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 18G0,75, Steuerleitung, 18G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schlep... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446815	0026426	14.40Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 18G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 18G1 500 M, Steuerleitung, 18G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schlep... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446513	0026438/500	7716.42Â€
Lapp ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 18G1 Steuerleitung 0026438 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 18G1, Steuerleitung, 18G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323737	0026438	15.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 18G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446679		
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 25G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 25G1,5, Steuerleitung, 25G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446684	0026457	26.50Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 2X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 2X0,5 100 M, Steuerleitung, 2X0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446794	0026400/100	396.24Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 2X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 2X0,75 100 M, Steuerleitung, 2X0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Sc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446808	0026419/100	515.28Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 2X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 2X1, Steuerleitung, 2X1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,P... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446826	0026430	5.41Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 3G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 3G0,75 100 M, Steuerleitung, 3G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Sc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446809	0026420/100	530.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 3G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 3G1 100 M, Steuerleitung, 3G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446828		
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 3G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppket... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446685	0026470	7.90Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 4G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 4G0,5 100 M, Steuerleitung, 4G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446796	0026402/100	535.56Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 4G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 4G0,75, Steuerleitung, 4G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446812	0026421	5.62Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 CP 4G1 qmm PUR Schleppkettenleitung CU-Schirm 100m Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 4G1 100 M, Steuerleitung, 4G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331729	0026432/100	592.77Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppket... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446524	0026451	7.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 4G1,5 50 M, Steuerleitung, 4G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schle... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			446525
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 4G1,5 500 M, Steuerleitung, 4G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446530	0026451/500	3567.07Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 CP 4G1,5qmm PUR Schleppkettenleitung CU-Schirm 100m Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 4G1,5 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	804888	0026451/100	713.41Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 4G10 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 4G10, Steuerleitung, 4G10, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446707	0026485	26.64Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 4G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppket... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446687	0026471	9.38Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 4G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 4G2,5 50 M, Steuerleitung, 4G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schle... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446688	0026471/50	469.07Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 4G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 4G2,5 100 M, Steuerleitung, 4G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446692		
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 4G4 Steuer 0026481/50 Steuerleitung PUR/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 4G4 50 M, Steuerleitung, 4G4, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323735	0026481/50	636.17Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 4G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 4G4, Steuerleitung, 4G4, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,P... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446696	0026481	12.72Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 4G6 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 4G6, Steuerleitung, 4G6, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,P... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446699	0026483	16.34Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 4G6 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 4G6 50 M, Steuerleitung, 4G6, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446700	0026483/50	816.85Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 5G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 5G0,75 100 M, Steuerleitung, 5G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Sc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446814	0026422/100	706.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 5G1 Steuer ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 5G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 5G1, Steuerleitung, 5G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,P... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323057
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 5G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 5G1 100 M, Steuerleitung, 5G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446829	0026433/100	741.96Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppket... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446673	0026452	8.83Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 5G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 5G2,5 50 M, Steuerleitung, 5G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schle... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446693	0026472/50	546.20Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 5G6 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 5G6, Steuerleitung, 5G6, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,P... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446705	0026484	19.62Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 7G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 7G1 50 M, Steuerleitung, 7G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446833	0026434/50	453.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 7G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 7G1 100 M, Steuerleitung, 7G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		446509	
Lapp Ölflex FD Classic 810 CP 7G1,5 qmm PUR Schleppkettenleitung CU-Schirm 100m Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 7G1,5 100 M, Steuerleitung, 7G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	940011	0026453/100	1116.58Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 7G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppket... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446675	0026453	11.17Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 7G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 7G2,5, Steuerleitung, 7G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppket... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446694	0026473	14.37Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 12G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 12G0,5, Steuerleitung, 12G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446545	0026205	6.03Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 12G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 12G0,5 50 M, Steuerleitung, 12G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446554	0026205/50	301.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 12G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 12G0,5 100 M, Steuerleitung, 12G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			446555
Lapp ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 12G0,75 0026224/50 Steuerleitung PVC/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 12G0,75 50 M, Steuerleitung, 12G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323325	0026224/50	351.24Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 12G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 12G1 50 M, Steuerleitung, 12G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446597	0026235/50	385.47Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 18G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 18G0,5, Steuerleitung, 18G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446556	0026206	8.05Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 25G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 25G0,5, Steuerleitung, 25G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446557	0026207	12.12Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 25G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 25G0,5 50 M, Steuerleitung, 25G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446558	0026207/50	605.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 25G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 25G1 500 M, Steuerleitung, 25G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			446610
Lapp ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 2X0,75 0026219/100 Steuerleitung PVC/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 2X0,75 100 M, Steuerleitung, 2X0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323327	0026219/100	266.06Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 CY 2x0,75 qmm Schleppkettenleitung CU-Schirm Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 2X0,75, Steuerleitung, 2X0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	701039	0026219	2.66Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 2X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 2X1, Steuerleitung, 2X1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446561	0026230	3.10Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 CY 2x1,0 qmm Schleppkettenleitung CU-Schirm 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 2X1 100 M, Steuerleitung, 2X1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	291457	0026230/100	310.17Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 30G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 30G0,5, Steuerleitung, 30G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446559	0026208	12.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 3G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 3G0,5 100 M, Steuerleitung, 3G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446498		
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 3G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446656	0026270	5.40Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 3G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 3G2,5 50 M, Steuerleitung, 3G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446657	0026270/50	269.98Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 3G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 3G2,5 100 M, Steuerleitung, 3G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446660	0026270/100	539.97Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 4G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 4G1 100 M, Steuerleitung, 4G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446565	0026232/100	397.14Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 4G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 4G1 500 M, Steuerleitung, 4G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446566	0026232/500	1985.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex FD Classic 810 CY 4G1,0 qmm Schleppkettenleitung CU-Schirm Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 4G1, Steuerleitung, 4G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			383861
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 4G1,5 50 M, Steuerleitung, 4G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446640	0026251/50	206.43Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 CY 4G10 qmm Schleppkettenleitung CU-Schirm 500m-Trom Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 4G10 500 M, Steuerleitung, 4G10, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	723456	0026285/500	9353.03Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 4G16 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 4G16, Steuerleitung, 4G16, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446620	0026287	25.66Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 CY 4G2,5 qmm Schleppkettenleitung CU-Schirm Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	718858	0026271	5.90Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 CY 4G2,5 qmm Schleppkettenleitung CU-Schirm 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 4G2,5 100 M, Steuerleitung, 4G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	597820	0026271/100	590.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 4G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 4G2,5 50 M, Steuerleitung, 4G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			446661
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 4G6 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 4G6, Steuerleitung, 4G6, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446369	0026283	11.20Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 5G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 5G0,5, Steuerleitung, 5G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446533	0026203	3.47Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 5G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 5G0,5 100 M, Steuerleitung, 5G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446536	0026203/100	346.64Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 5G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 5G1 100 M, Steuerleitung, 5G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446579	0026233/100	524.55Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 5G1,5 50 M, Steuerleitung, 5G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446649	0026252/50	288.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 5G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 5G2,5, Steuerleitung, 5G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446355		
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 5G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 5G2,5 50 M, Steuerleitung, 5G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446357	0026272/50	361.37Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 5G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 5G4, Steuerleitung, 5G4, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446365	0026282	10.79Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 7G0,5 Steu ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 7G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 7G0,5, Steuerleitung, 7G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323462	0026204	4.39Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 7G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 7G0,5 50 M, Steuerleitung, 7G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446543	0026204/50	219.43Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 7G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 7G0,5 100 M, Steuerleitung, 7G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446544	0026204/100	438.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 7G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 7G0,75 50 M, Steuerleitung, 7G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446560		
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 7G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 7G1 50 M, Steuerleitung, 7G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwend... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446585	0026234/50	312.22Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 CY 7G1,5 qmm Schleppkettenleitung CU-Schirm 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 7G1,5 100 M, Steuerleitung, 7G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	866049	0026253/100	661.06Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 7G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 7G1,5 50 M, Steuerleitung, 7G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446651	0026253/50	330.53Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 7G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 7G2,5, Steuerleitung, 7G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446362	0026273	10.38Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 7G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 7G2,5 50 M, Steuerleitung, 7G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446363	0026273/50	518.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex FD Classic 810 P 12G0,5 qmm hochflex PUR-Schleppkettenleitung 100m-R Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 12G0,5 100 M, Steuerleitung, 12G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,P... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	373173		
Lapp Ölflex FD Classic 810 P 12G0,75 qmm hochflexible PUR-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 12G0,75, Steuerleitung, 12G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	485031	0026324	7.20Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 12G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 12G0,75 50 M, Steuerleitung, 12G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446663	0026324/50	359.77Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 P 12G0,75qmm hochflex PUR-Schleppkettenleitung 100m-R Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 12G0,75 100 M, Steuerleitung, 12G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	895603	0026324/100	719.54Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 12G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 12G1 50 M, Steuerleitung, 12G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446721	0026335/50	397.19Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 12G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 12G1 100 M, Steuerleitung, 12G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446725	0026335/100	794.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 12G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 12G1,5 100 M, Steuerleitung, 12G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,P... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			446770
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 12G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 12G1,5 500 M, Steuerleitung, 12G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,P... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446774	0026354/500	4217.65Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 16G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 16G1,5 50 M, Steuerleitung, 16G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PU... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446777	0026355/50	586.81Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 18G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 18G0,5 100 M, Steuerleitung, 18G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,P... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446632	0026306/100	873.05Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 18G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 18G0,75, Steuerleitung, 18G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446664	0026326	9.19Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 18G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 18G0,75 50 M, Steuerleitung, 18G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446665	0026326/50	459.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 18G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 18G1 50 M, Steuerleitung, 18G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			446726
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 1G10 Schleppkettenleitung hochfl.0029210 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 1G10, Steuerleitung, 1G10, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449115	0029210	4.88Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 1G10 Steuer ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 1G10 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 1G10 500 M, Steuerleitung, 1G10, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel hält hohen mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322133	0029210/500	2440.85Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 1G10 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 1G10 100 M, Steuerleitung, 1G10, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel hält hohen mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434849	0029210/100	488.17Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 P 1G16 qmm hochflexibel PUR-Schleppkettenleitung Tr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 1G16, Steuerleitung, 1G16, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	517462	0029220	7.16Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 1G16 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 1G16 50 M, Steuerleitung, 1G16, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel hält hohen mechani... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449116	0029220/50	358.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 1G16 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 1G16 100 M, Steuerleitung, 1G16, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel hält hohen mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			449117
Lapp Ölflex FD Classic 810 P 1G6 qmm PUR Schleppkettenleitung CU-Schirm 100m Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 1G6 100 M, Steuerleitung, 1G6, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel hält hohen mechanis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	622352	0029200/100	305.55Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 P 1G6 qmm Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 1G6 500 M, Steuerleitung, 1G6, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel hält hohen mechanis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	146844	0029200/500	1527.77Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 1G6 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 1G6, Steuerleitung, 1G6, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen B... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449113	0029200	3.06Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 25G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 25G0,75, Steuerleitung, 25G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446666	0026327	10.92Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 25G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 25G0,75 50 M, Steuerleitung, 25G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446668	0026327/50	545.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 25G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 25G1 500 M, Steuerleitung, 25G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446744		
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 25G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 25G1 1000 M, Steuerleitung, 25G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446745	0026339/1000	12223.83Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 2X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 2X0,75 100 M, Steuerleitung, 2X0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,P... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446633	0026319/100	244.67Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 2X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 2X1, Steuerleitung, 2X1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenman... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446669	0026330	2.57Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 2X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 2X1,5, Steuerleitung, 2X1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Auße... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446754	0026349	2.97Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 P 3G0,5 qmm hochflex PUR-Schleppkettenleitung 100m-R Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 3G0,5 100 M, Steuerleitung, 3G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	162231	0026301/100	256.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 3G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 3G0,5, Steuerleitung, 3G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Auße... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			434825
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 3G1 Steuerl ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 3G1 100 M, Steuerleitung, 3G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Au?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315143	0026331/100	273.21Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 P 3G2,5 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Auße... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	828869	0026370	5.23Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 3G2,5 Steue ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 3G2,5 100 M, Steuerleitung, 3G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323694	0026370/100	522.59Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 41G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 41G1, Steuerleitung, 41G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenm... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446747	0026342	23.33Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 42G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 42G1,5, Steuerleitung, 42G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Au?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446781	0026361	33.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex FD Classic 810 P 4G0,75qmm hochflex PUR-Schleppkettenleitung 100m-R Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 4G0,75 100 M, Steuerleitung, 4G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,P... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			663007
Lapp Ölflex FD Classic 810 P 4G1 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 4G1, Steuerleitung, 4G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenman... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	648901	0026332	3.13Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 4G1,5 500 M, Steuerleitung, 4G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446756	0026351/500	1844.37Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 4G16 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 4G16, Steuerleitung, 4G16, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenm... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446791	0026387	27.38Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 4G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 4G2,5 50 M, Steuerleitung, 4G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446782	0026371/50	299.88Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 4G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 4G4 100 M, Steuerleitung, 4G4, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Au?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446790	0026381/100	793.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 50G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 50G1, Steuerleitung, 50G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenm... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			446752
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 5G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 5G0,5, Steuerleitung, 5G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Auße... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446621	0026303	3.26Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 5G0,75 Steu ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 5G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 5G0,75 500 M, Steuerleitung, 5G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,P... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323698	0026322/500	1676.61Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 5G1,5 Steue ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 5G1,5 500 M, Steuerleitung, 5G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323699	0026352/500	2199.78Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 P 5G10 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 5G10, Steuerleitung, 5G10, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenm... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	128499	0026386	23.40Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 5G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 5G2,5 100 M, Steuerleitung, 5G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446787	0026372/100	713.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex FD Classic 810 P 5G4 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 5G4, Steuerleitung, 5G4, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenman... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	934028		
Lapp Ölflex FD Classic 810 P 7G0,5 qmm hochflex PUR-Schleppkettenleitung 100m-R Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 7G0,5 100 M, Steuerleitung, 7G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	960791	0026304/100	419.98Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 7G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 7G0,75 100 M, Steuerleitung, 7G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,P... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446662	0026323/100	502.82Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 P 7G1,0 qmm hochflexibel PUR-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 7G1 100 M, Steuerleitung, 7G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Au?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	242228	0026334/100	578.84Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 7G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 7G1,5 50 M, Steuerleitung, 7G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446759	0026353/50	301.27Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 7G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 7G2,5 50 M, Steuerleitung, 7G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446788	0026373/50	420.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST 12G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 12G0,75, Steuerleitung, 12G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trock... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446715		
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST 12G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 12G0,75 50 M, Steuerleitung, 12G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446716	0026505/50	552.38Â€
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST 12G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 12G0,75 100 M, Steuerleitung, 12G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446719	0026505/100	1104.76Â€
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST 12G1 Steuerleitung ÖLFLEX FD ROBUST 12G1 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 12G1 50 M, Steuerleitung, 12G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trocke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446845	0026517/50	568.95Â€
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST 18G0,75 Steuerleit ÖLFLEX FD ROBUST 18G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 18G0,75, Steuerleitung, 18G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trock... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323731	0026506	15.53Â€
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST 18G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 18G0,75 50 M, Steuerleitung, 18G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446834	0026506/50	776.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST 18G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 18G0,75 100 M, Steuerleitung, 18G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446836		
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST 18G1 Steuerleitung ÖLFLEX FD ROBUST 18G1 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 18G1, Steuerleitung, 18G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446847	0026518	17.40Â€
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST 18G1 Steuerleitung ÖLFLEX FD ROBUST 18G1 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 18G1 50 M, Steuerleitung, 18G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trocke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446848	0026518/50	870.15Â€
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST 18G1,5 Steuerleitu ÖLFLEX FD ROBUST 18G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 18G1,5 50 M, Steuerleitung, 18G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in tr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323537	0026526/50	1095.09Â€
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST 25G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 25G0,75, Steuerleitung, 25G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trock... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446837	0026507	21.91Â€
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST 25G1,5 Steuerleitu ÖLFLEX FD ROBUST 25G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 25G1,5, Steuerleitung, 25G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trocken... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323536	0026527	34.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST 3G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 3G0,75 100 M, Steuerleitung, 3G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in t... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446709		
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX FD ROBUST 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 3G1, Steuerleitung, 3G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, na... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446838	0026509	4.77Â€
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446853	0026521	5.56Â€
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in tro... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446854	0026521/100	555.76Â€
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 3G1,5 500 M, Steuerleitung, 3G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in tro... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446869	0026521/500	2778.78Â€
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST 4G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 4G0,75, Steuerleitung, 4G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trocken... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446713	0026502	4.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX FD ROBUST 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 4G1, Steuerleitung, 4G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, na... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323729
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 4G1,5 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in tro... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446875	0026522/100	651.72Â€
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST 4G10 Steuerleitung ÖLFLEX FD ROBUST 4G10 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 4G10, Steuerleitung, 4G10, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446904	0026561	22.79Â€
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST 4G16 Steuerleitung ÖLFLEX FD ROBUST 4G16 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 4G16, Steuerleitung, 4G16, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446907	0026571	34.42Â€
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST 4G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 4G2,5 100 M, Steuerleitung, 4G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in tro... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446887	0026531/100	821.11Â€
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST 4G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446886	0026531	8.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX FD ROBUST 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 4G4, Steuerleitung, 4G4, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, na... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			446900
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX FD ROBUST 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 4G4 100 M, Steuerleitung, 4G4, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trocken... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446901	0026541/100	988.68Â€
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST 5G0,75 Steuerleitu ÖLFLEX FD ROBUST 5G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 5G0,75, Steuerleitung, 5G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trocken... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323734	0026503	5.11Â€
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST 5G1 Steuerleitung ÖLFLEX FD ROBUST 5G1 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 5G1 100 M, Steuerleitung, 5G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trocken... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446840	0026511/100	669.40Â€
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446877	0026523	8.20Â€
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 5G1,5 50 M, Steuerleitung, 5G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in troc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446878	0026523/50	410.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST 5G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 5G2,5, Steuerleitung, 5G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446897		
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX FD ROBUST 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 7G1 50 M, Steuerleitung, 7G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446842	0026516/50	411.77Â€
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX FD ROBUST 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 7G1 100 M, Steuerleitung, 7G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trocken... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446844	0026516/100	823.54Â€
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX FD ROBUST 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 7G1, Steuerleitung, 7G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, na... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323711	0026516	8.24Â€
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX FD ROBUST 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 7G1 500 M, Steuerleitung, 7G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trocken... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323727	0026516/500	4117.71Â€
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST 7G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446882	0026524	12.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST 7G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 7G2,5, Steuerleitung, 7G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			446898
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST C 12G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD C 12G0,75, Steuerleitung, 12G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einset... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447781	0026705	17.67Â€
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST C 18G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD C 18G0,75, Steuerleitung, 18G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einset... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447784	0026706	26.20Â€
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST C 25G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD C 25G0,75 50 M, Steuerleitung, 25G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447785	0026707/50	1575.25Â€
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST C 3G1,5 Steuerleit ÖLFLEX FD ROBUST C 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD C 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323563	0026721	10.84Â€
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST C 4G1,5 Steuerleit ÖLFLEX FD ROBUST C 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD C 4G1,5 500 M, Steuerleitung, 4G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323561	0026722/500	5949.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST C 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD C 4G1,5 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447790		
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST C 4G10 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD C 4G10, Steuerleitung, 4G10, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447806	0026761	33.26Â€
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST C 4G16 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD C 4G16, Steuerleitung, 4G16, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447818	0026771	47.76Â€
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST C 4G2,5 Steuerleit ÖLFLEX FD ROBUST C 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD C 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323558	0026731	14.98Â€
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST C 4G6 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD C 4G6, Steuerleitung, 4G6, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447800	0026751	20.75Â€
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST C 5G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD C 5G0,75 100 M, Steuerleitung, 5G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447773	0026703/100	939.05Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST C 5G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD C 5G0,75 500 M, Steuerleitung, 5G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			447778
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST C 5G1 Steuerleitung 0026711/50 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD C 5G1 100 M, Steuerleitung, 5G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323677	0026711/100	1164.75Â€
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST C 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD C 5G1,5 500 M, Steuerleitung, 5G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447795	0026723/500	6840.55Â€
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST C 7G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD C 7G1 500 M, Steuerleitung, 7G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447786	0026716/500	8355.55Â€
LAPP ÖLFLEX FD ROBUST C 7G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD C 7G1,5 50 M, Steuerleitung, 7G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447796	0026724/50	981.44Â€
Lapp Ölflex FDClassic 810 CY 2x0,5 qmm hochflexible PVC Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 2X0,5 100 M, Steuerleitung, 2X0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	165064	0026200/100	234.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 105 MC 2X0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 105 MC 2X0,75 100 M, Anschlussleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, -20°C - 90°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für Anschluss an Motoren, Transformatoren, Spulen, Anlagen, Maschinen, Geräten, Schaltschränken und Einrichtungen mit erhöhter Betriebs- bzw Umgebungstemperatur,Im Innen- und Außenbereich, Nutzen: Nahezu 30% höhere Maxi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			446242
LAPP ÖLFLEX HEAT 105 MC 2X1 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 105 MC 2X1 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 105 MC 2X1 500 M, Anschlussleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, -20°C - 90°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für Anschluss an Motoren, Transformatoren, Spulen, Anlagen, Maschinen, Geräten, Schaltschränken und Einrichtungen mit erhöhter Betriebs- bzw Umgebungstemperatur,Im Innen- und Außenbereich, Nutzen: Nahezu 30% höhere Maximaltem... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323328	0026006/500	532.17Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 105 MC 2X1 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 105 MC 2X1 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 105 MC 2X1, Anschlussleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, -20°C - 90°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für Anschluss an Motoren, Transformatoren, Spulen, Anlagen, Maschinen, Geräten, Schaltschränken und Einrichtungen mit erhöhter Betriebs- bzw Umgebungstemperatur,Im Innen- und Außenbereich, Nutzen: Nahezu 30% höhere Maximaltemperatu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056186	0026006	1.06Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 105 MC 2X1,5 1 ÖLFLEX HEAT 105 MC 2X1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 105 MC 2X1,5, Anschlussleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, -20°C - 90°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für Anschluss an Motoren, Transformatoren, Spulen, Anlagen, Maschinen, Geräten, Schaltschränken und Einrichtungen mit erhöhter Betriebs- bzw Umgebungstemperatur,Im Innen- und Außenbereich, Nutzen: Nahezu 30% höhere Maximaltempe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056187	0026011	1.51Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 105 MC 3G0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 105 MC 3G0,75, Anschlussleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, -20°C - 90°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für Anschluss an Motoren, Transformatoren, Spulen, Anlagen, Maschinen, Geräten, Schaltschränken und Einrichtungen mit erhöhter Betriebs- bzw Umgebungstemperatur,Im Innen- und Außenbereich, Nutzen: Nahezu 30% höhere Maximaltem... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446243	0026002	1.17Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 105 MC 3G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 105 MC 3G1,5 100 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, -20°C - 90°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für Anschluss an Motoren, Transformatoren, Spulen, Anlagen, Maschinen, Geräten, Schaltschränken und Einrichtungen mit erhöhter Betriebs- bzw Umgebungstemperatur,Im Innen- und Außenbereich, Nutzen: Nahezu 30% höhere Maxima... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446121	0026012/100	194.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 105 MC 4G0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 105 MC 4G0,75 100 M, Anschlussleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, -20°C - 90°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für Anschluss an Motoren, Transformatoren, Spulen, Anlagen, Maschinen, Geräten, Schaltschränken und Einrichtungen mit erhöhter Betriebs- bzw Umgebungstemperatur,Im Innen- und Außenbereich, Nutzen: Nahezu 30% höhere Maxi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444795		
LAPP ÖLFLEX HEAT 105 MC 4G0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 105 MC 4G0,75 500 M, Anschlussleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, -20°C - 90°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für Anschluss an Motoren, Transformatoren, Spulen, Anlagen, Maschinen, Geräten, Schaltschränken und Einrichtungen mit erhöhter Betriebs- bzw Umgebungstemperatur,Im Innen- und Außenbereich, Nutzen: Nahezu 30% höhere Maxi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444797	00260033/500	738.96Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 105 MC 4G1 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 105 MC 4G1 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 105 MC 4G1 100 M, Anschlussleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, -20°C - 90°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für Anschluss an Motoren, Transformatoren, Spulen, Anlagen, Maschinen, Geräten, Schaltschränken und Einrichtungen mit erhöhter Betriebs- bzw Umgebungstemperatur,Im Innen- und Außenbereich, Nutzen: Nahezu 30% höhere Maximaltem... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444803	00260083/100	180.56Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 105 MC 4G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 105 MC 4G1,5 100 M, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, -20°C - 90°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für Anschluss an Motoren, Transformatoren, Spulen, Anlagen, Maschinen, Geräten, Schaltschränken und Einrichtungen mit erhöhter Betriebs- bzw Umgebungstemperatur,Im Innen- und Außenbereich, Nutzen: Nahezu 30% höhere Maxima... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446141	00260133/100	241.69Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 105 MC 5G0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 105 MC 5G0,75 100 M, Anschlussleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, -20°C - 90°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für Anschluss an Motoren, Transformatoren, Spulen, Anlagen, Maschinen, Geräten, Schaltschränken und Einrichtungen mit erhöhter Betriebs- bzw Umgebungstemperatur,Im Innen- und Außenbereich, Nutzen: Nahezu 30% höhere Maxi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444798	00260043/100	176.54Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 105 MC 5G1 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 105 MC 5G1 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 105 MC 5G1, Anschlussleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, -20°C - 90°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für Anschluss an Motoren, Transformatoren, Spulen, Anlagen, Maschinen, Geräten, Schaltschränken und Einrichtungen mit erhöhter Betriebs- bzw Umgebungstemperatur,Im Innen- und Außenbereich, Nutzen: Nahezu 30% höhere Maximaltemperatu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444804	00260093	2.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 105 MC 5G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 105 MC 5G1,5, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, -20°C - 90°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für Anschluss an Motoren, Transformatoren, Spulen, Anlagen, Maschinen, Geräten, Schaltschränken und Einrichtungen mit erhöhter Betriebs- bzw Umgebungstemperatur,Im Innen- und Außenbereich, Nutzen: Nahezu 30% höhere Maximaltempe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			446142
LAPP ÖLFLEX HEAT 105 MC 5G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 105 MC 5G1,5 100 M, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, -20°C - 90°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für Anschluss an Motoren, Transformatoren, Spulen, Anlagen, Maschinen, Geräten, Schaltschränken und Einrichtungen mit erhöhter Betriebs- bzw Umgebungstemperatur,Im Innen- und Außenbereich, Nutzen: Nahezu 30% höhere Maxima... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446144	00260143/100	299.06Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 105 MC 7G0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 105 MC 7G0,75 100 M, Anschlussleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, -20°C - 90°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für Anschluss an Motoren, Transformatoren, Spulen, Anlagen, Maschinen, Geräten, Schaltschränken und Einrichtungen mit erhöhter Betriebs- bzw Umgebungstemperatur,Im Innen- und Außenbereich, Nutzen: Nahezu 30% höhere Maxi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444801	0026005/100	257.51Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 105 MC 7G1 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 105 MC 7G1 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 105 MC 7G1 100 M, Anschlussleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, -20°C - 90°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für Anschluss an Motoren, Transformatoren, Spulen, Anlagen, Maschinen, Geräten, Schaltschränken und Einrichtungen mit erhöhter Betriebs- bzw Umgebungstemperatur,Im Innen- und Außenbereich, Nutzen: Nahezu 30% höhere Maximaltem... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444805	0026010/100	290.68Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 105 MC 7G1,5 Aderleitun ÖLFLEX HEAT 105 MC 7G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 105 MC 7G1,5, Anschlussleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, -20°C - 90°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für Anschluss an Motoren, Transformatoren, Spulen, Anlagen, Maschinen, Geräten, Schaltschränken und Einrichtungen mit erhöhter Betriebs- bzw Umgebungstemperatur,Im Innen- und Außenbereich, Nutzen: Nahezu 30% höhere Maximaltempe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323483	0026015	4.13Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 C MC 2X0.5 1024400 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 2X0,5, Anschlussleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048680	1024400	4.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 C MC 2X0.75 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 2X0,75 500 M, Anschlussleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1345599
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 C MC 2X0.75 (bk cores) 1024480 Steuerleitung ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 2X0,75 (bk cores), Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048683	1024480	4.84Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 C MC 2X0.75 (bk cores) 1024480/100 Steuerleitung ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 2X0,75 (bk cores) 100 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345610	1024480/100	484.00Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 C MC 2X0.75 (bk cores) 1024480/500 Steuerleitung ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 2X0,75 (bk cores) 500 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345609	1024480/500	2419.98Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 C MC 2X0.75 1024407 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 2X0,75, Anschlussleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048681	1024407	4.82Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 C MC 2X1.5 (bk core Steuerleitung ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 2X1,5 (bk cores), Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344548	1024486	6.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 C MC 2X1.5 Aderleitung 1024423 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 2X1,5, Anschlussleitung, 2X1.5, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1021561
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 C MC 3G0.75 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 3G0,75, Anschlussleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344551	1024408	6.66Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 C MC 3G1.5 1024424/100 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 3G1,5 100 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048806	1024424/100	913.26Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 C MC 3G2.5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 3G2,5, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344537	1024434	11.95Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 C MC 3G2.5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 3G2,5 100 M, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345612	1024434/100	1195.10Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 C MC 3X0.75 (bk cor Steuerleitung ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 3X0,75 (bk cores), Steuerleitung, 3X0.75, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344549	1024481	7.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 C MC 3X2.5 (bk cores) 1024489 Steuerleitung ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 3X2,5 (bk cores), Steuerleitung, 3X2.5, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1344546
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 C MC 4G1 1024417 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 4G1, Anschlussleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048682	1024417	8.32Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 C MC 4G4 1024441/500 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 4G4 500 M, Anschlussleitung, 4G4, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048807	1024441/500	12042.18Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 C MC 4X0.75 (bk cores) 1024482/500 Steuerleitung ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 4X0,75 (bk cores) 500 M, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	687003	1024482/500	4003.16Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 C MC 4X0.75 (bk cores) Steuerleitung 1024482 Steuerleitung ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 4X0,75 (bk cores), Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	408411	1024482	8.01Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 C MC 4X1.5 (bk core Steuerleitung ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 4X1,5 (bk cores), Steuerleitung, 4X1.5, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344547	1024487	10.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 C MC 4X1.5 (bk cores) 1024487/100 Steuerleitung ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 4X1,5 (bk cores) 100 M, Steuerleitung, 4X1.5, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2048809
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 C MC 4X2.5 (bk core cores) 1024490/100 Steuerleitung ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 4X2,5 (bk cores) 100 M, Steuerleitung, 4X2.5, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345608	1024490/100	1659.73Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 C MC 5G1.5 1024426/500 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 5G1,5 500 M, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	687002	1024426/500	6179.82Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 C MC 7G0.75 1024411/500 Steuerleitung ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 7G0,75 500 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, An... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048805	1024411/500	6156.00Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 C MC 7G1 300/500V Polymer-Compound 1024419 Steuerleitung ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 7G1, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1057570	1024419	12.93Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 C MC 7x0.75 (bk cores) 1024483 Steuerleitung ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 7x0,75 (bk cores), Steuerleitung, 7X0.75, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048684	1024483	12.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 MC 12G1.5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 12G1,5, Anschlussleitung, 12G1.5, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Nummern, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1344553
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 MC 2X0.75 B2ca 1024307/100 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 2X0,75 100 M, Anschlussleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Farben, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar z... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048802	1024307/100	349.81Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 MC 2X1 1024315/100 B2ca Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 2X1 100 M, Anschlussleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Farben, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048803	1024315/100	363.52Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 MC 2X2.5 1024333 B2ca Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 2X2,5, Anschlussleitung, 2X2.5, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Farben, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048678	1024333	6.61Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 MC 3G1 1024316 B2ca Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 3G1, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Farben, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048675	1024316	4.19Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 MC 3G1.5 Aderleitung B2ca, s1a, d0, a1 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 3G1,5, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Farben, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	608505	1024324	6.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 MC 3G2.5 B2ca, s1a, d0, a1 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 3G2,5, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Farben, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1344536
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 MC 4G0.5 1024302 B2ca Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 4G0,5, Anschlussleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Farben, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049303	1024302	4.26Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 MC 4G0.75 1024309 B2ca Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 4G0,75, Anschlussleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Farben, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344555	1024309	4.72Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 MC 4G1.5 Steuerleitung 1024325 B2ca, s1a, d0, a1 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 4G1,5, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Farben, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	409850	1024325	6.99Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 MC 4G6 Steuerleitung 1024346 B2ca, s1a, d0, a1 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 4G6, Anschlussleitung, 4G6, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Farben, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	892753	1024346	20.96Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 MC 5G0.75 1024310 B2ca Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 5G0,75, Anschlussleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Farben, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048674	1024310	6.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 MC 5G1.5 1024326 B2ca Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 5G1,5, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Farben, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2048676
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 MC 5G1.5 Steuerleitung 1024326/100 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 5G1,5 100 M, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Farben, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	139597	1024326/100	976.46Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 MC 7G0.75 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 7G0,75, Anschlussleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Nummern, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344554	1024311	7.83Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 MC 7G1.5 1024327 B2ca Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 7G1,5, Anschlussleitung, 7G1.5, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Nummern, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verd... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048677	1024327	12.20Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 MC 7G2.5 1024337 B2ca Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 7G2,5, Anschlussleitung, 7G2.5, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Nummern, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verd... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048679	1024337	17.62Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0.5 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X0,5 BK 100 M, Einzelader, 1X0.5, schwarz, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebeh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	467580	1232001/100	47.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0.5 RD Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X0,5 RD 100 M, Einzelader, 1X0.5, rot, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			467592
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0.75 BN Eca 1233003 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X0,75 BN, Einzelader, 1X0.75, braun, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048694	1233003	0.56Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0.75 BU Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X0,75 BU, Einzelader, 1X0.75, blau, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344477	1233002	0.56Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0.75 GY Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X0,75 GY, Einzelader, 1X0.75, grau, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344476	1233106	0.56Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1 VT 1234007 Eca Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X1 VT, Einzelader, 1X1, violett, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlungsan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048695	1234007	0.62Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1.5 YE Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X1,5 YE, Einzelader, 1X1.5, gelb, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlungsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344475	1235005	0.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X16 BN Eca 1240003/100 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X16 BN 100 M, Einzelader, 1X16, braun, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1345622
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X2.5 DBU Eca 1236114 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X2,5 DBU, Einzelader, 1X2.5, dunkelblau, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048697	1236114	1.11Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X2.5 GY 1236106 Eca Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X2,5 GY, Einzelader, 1X2.5, grau, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlungsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048696	1236106	1.11Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X4 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X4 GNYE 100 M, Einzelader, 1X4, grün-gelb, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	467594	1237000/100	155.78Â€
Lapp Ölflex Heat 125 SC 1x6 BU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X6 BU 100 M, Einzelader, 1X6, blau, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	467596	1238002/100	208.56Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 C MS 12G1,5 0046721 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 12G1,5, Anschlussleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Vent... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321934	0046721	24.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 C MS 18G1,5 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 18G1,5, Anschlussleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Vent... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461101		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 C MS 2X1,0 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 2X1,0, Anschlussleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilato... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461062	0046708	5.98Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 C MS 2X1,5 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 2X1,5, Anschlussleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventila... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461086	0046716	6.60Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 C MS 3G0,5 SteuerLeitung 0046701 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 3G0,5, Anschlussleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventila... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322010	0046701	5.60Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 C MS 3G1,0 0046709 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 3G1,0, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilato... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057299	0046709	7.18Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 C MS 3G1,0 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 3G1,0 500 M, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ven... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461063	0046709/500	3591.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 C MS 3G1,5 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 3G1,5 100 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			461093
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 C MS 3G2,5 0046728 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 3G2,5, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventila... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321947	0046728	10.65Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 C MS 4G1,0 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 4G1,0 500 M, Anschlussleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ven... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461076	0046710/500	4052.86Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 C MS 4G1,5 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 4G1,5 100 M, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461094	0046718/100	968.77Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 C MS 4G10 0046742 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 4G10, Anschlussleitung, 4G10, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilato... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321937	0046742	38.63Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 C MS 4G10 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 4G10 1000 M, Anschlussleitung, 4G10, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461782	0046742/1000	38630.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 C MS 4G2,5 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 4G2,5, Anschlussleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventila... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			461772
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 C MS 4G4 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 4G4, Anschlussleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatore... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461774	0046735	16.19Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 C MS 4G6 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 4G6, Anschlussleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatore... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461781	0046740	23.85Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 C MS 5G0,5 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 5G0,5, Anschlussleitung, 5G0.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventila... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461059	0046703	8.32Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 C MS 5G1,0 0046711 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 5G1,0, Anschlussleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilato... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322009	0046711	10.47Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 C MS 5G1,0 0046711/1000 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 5G1,0 1000 M, Anschlussleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057300	0046711/1000	10467.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 C MS 5G1,5 0046719 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 5G1,5, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventila... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322021
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 C MS 5G1,5 0046719/100 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 5G1,5 100 M, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	992211	0046719/100	1417.19Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 C MS 5G4 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 5G4, Anschlussleitung, 5G4, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatore... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461775	0046736	20.02Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 C MS 7G1,0 0046712 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 7G1,0, Anschlussleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322008	0046712	12.83Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 12G1,5 Aderlei ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 12G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 12G1,5 500 M, Anschlussleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Kli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322424	0046116/500	7184.18Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 12G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 12G1,5, Anschlussleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatech... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452688	0046116	14.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 16G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 16G1,5, Anschlussleitung, 16G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatech... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452692		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 24G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 24G1,5, Anschlussleitung, 24G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatech... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452693	0046119	24.65Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 2X0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 2X0,75 100 M, Anschlussleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klim... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453443	0046500/100	227.71Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 2X1 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 2X1 100 M, Anschlussleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453449	0046506/100	267.87Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 3G0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 3G0,75 500 M, Anschlussleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klim... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453446	0046501/500	1357.59Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 3G1 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 3G1 100 M, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453450	0046507/100	339.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 3G1 Aderleitung 0046507/500 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 3G1 500 M, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			499826
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 3G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 3G1,5 500 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453456	0046512/500	1942.88Â€
Lapp Ölflex HEAT 180 EWKF 3G1,5 qmm 100m-Ring Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 3G1,5 100 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	391834	0046512/100	388.58Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 3G2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 3G2,5 500 M, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453534	0046521/500	3187.06Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 3G4 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 3G4, Anschlussleitung, 3G4, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik- Ga... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452695	0046131	9.35Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 3G6 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 3G6, Anschlussleitung, 3G6, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik- Ga... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452702	0046141	12.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 3G6 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 3G6 100 M, Anschlussleitung, 3G6, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			452703
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 4G0,75 Aderlei ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 4G0,75 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 4G0,75 500 M, Anschlussleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klim... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322747	00465023/500	1795.41Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 4G1 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 4G1 500 M, Anschlussleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453452	00465083/500	1958.32Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 4G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 4G1,5 100 M, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453524	00465133/100	516.44Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 4G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 4G1,5 500 M, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453525	00465133/500	2582.22Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 4G2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 4G2,5 100 M, Anschlussleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453536	00465223/100	727.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 4G2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 4G2,5 500 M, Anschlussleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453541		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 4G4 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 4G4 500 M, Anschlussleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452696	00461323/500	5618.10Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 4G6 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 4G6, Anschlussleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik- Ga... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452705	00461423	15.79Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 5G0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 5G0,75 100 M, Anschlussleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klim... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453448	00465033/100	444.61Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 5G1 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 5G1 500 M, Anschlussleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453454	00465093/500	2439.16Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 5G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 5G1,5 100 M, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453526	00465143/100	646.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 5G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 5G1,5 500 M, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			453533
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 5G2,5 Aderleit ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 5G2,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 5G2,5 500 M, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322727	00465233/500	4123.00Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 5G2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 5G2,5 50 M, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimate... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453544	00465233/50	412.30Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 5G4 Aderleitun ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 5G4 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 5G4, Anschlussleitung, 5G4, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik- Ga... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322422	00461333	14.40Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 5G4 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 5G4 500 M, Anschlussleitung, 5G4, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452699	00461333/500	7200.27Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 5G6 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 5G6, Anschlussleitung, 5G6, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik- Ga... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452711	00461433	18.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 7G1 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 7G1, Anschlussleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik- G... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452677		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 7G1 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 7G1 100 M, Anschlussleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatech... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452679	0046110/100	606.16Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 7G1 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 7G1 500 M, Anschlussleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatech... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452685	0046110/500	3030.79Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 7G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 7G1,5 100 M, Anschlussleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klima... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452687	0046115/100	730.24Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 2X0,75 Aderl ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 2X0,75 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 2X0,75 500 M, Anschlussleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056316	0046301/500	2665.38Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 2X0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 2X0,75, Anschlussleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452796	0046301	5.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 2X0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 2X0,75 100 M, Anschlussleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			452797
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 2X1 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 2X1, Anschlussleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Kli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453360	0046307	6.15Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 2x1,5 0046313/TR Silikonleitung geschirmt Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 2X1,5, Anschlussleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322417	0046313	6.80Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 3G1 Aderleit ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 3G1 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 3G1 500 M, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322419	0046308/500	3099.39Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 3G1 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 3G1, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Kli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453366	0046308	6.20Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 3G1 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 3G1 100 M, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453367	0046308/100	619.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 3G2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 3G2,5, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453390		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 3G2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 3G2,5 100 M, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilator... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453391	0046320/100	1097.67Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 3G6 Aderleit ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 3G6 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 3G6, Anschlussleitung, 3G6, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Kli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322414	0046330	19.92Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 4G0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 4G0,75, Anschlussleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452798	00463033	7.08Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 4G0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 4G0,75 100 M, Anschlussleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453350	00463033/100	708.26Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 4G0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 4G0,75 500 M, Anschlussleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453351	00463033/500	3541.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 4G1 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 4G1, Anschlussleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Kli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453368		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 4G1 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 4G1 100 M, Anschlussleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453369	00463093/100	826.64Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 4G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 4G1,5, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453377	00463153	9.14Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 4G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 4G1,5 100 M, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilator... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453379	00463153/100	913.67Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 4G2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 4G2,5, Anschlussleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453393	00463213	11.85Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 4G4 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 4G4, Anschlussleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Kli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453394	00463273	18.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 4G6 00463313/TR Silikonleitung geschirmt Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 4G6, Anschlussleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Kli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056319
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 5G0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 5G0,75 500 M, Anschlussleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453359	00463043/500	3714.13Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 5G1 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 5G1, Anschlussleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Kli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453370	00463103	9.66Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 5G1 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 5G1 100 M, Anschlussleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453371	00463103/100	965.93Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 5G1 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 5G1 500 M, Anschlussleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453373	00463103/500	4829.67Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 5G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 5G1,5 100 M, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilator... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453381	00463163/100	1065.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 5G2,5 00463223/TR Silikonleitung geschirmt Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 5G2,5, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056318
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 5G2,5 Aderle ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 5G2,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 5G2,5 500 M, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilator... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322403	00463223/500	6620.82Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 5G6 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 5G6, Anschlussleitung, 5G6, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Kli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453398	00463323	28.69Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 7G1 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 7G1, Anschlussleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Kl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453374	0046312	10.27Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 7G1 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 7G1 100 M, Anschlussleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453375	0046312/100	1027.10Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 7G1 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 7G1 500 M, Anschlussleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453376	0046312/500	5135.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 7G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 7G1,5, Anschlussleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453384		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 FZLSi 1X1 Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi 1X1, Einzelader, 1X1, rot, 10 kV, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458014	2510001	2.53Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 FZLSi 1X1 Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi 1X1 500 M, Einzelader, 1X1, rot, 10 kV, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- B... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458015	2510001/500	1263.83Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 FZLSi 1X1,5 2510005 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi 1X1,5, Einzelader, 1X1.5, rot, 10 kV, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Bel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322047	2510005	3.14Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 FZLSi 1X1,5 2510005/100 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi 1X1,5 100 M, Einzelader, 1X1.5, rot, 10 kV, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelement... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461951	2510005/100	313.83Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 GLS 12G1,5 Aderleit ÖLFLEX HEAT 180 GLS 12G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 12G1,5, Anschlussleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung,Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau, Nutzen: Nach Beflammung zurüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322824	0046237	19.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 GLS 2X0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 2X0,75 100 M, Anschlussleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung,Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau, Nutzen: Nach Beflammung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			452717
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 GLS 2X1,5 Aderleitung 0046213 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 2X1,5, Anschlussleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung,Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau, Nutzen: Nach Beflammung zurückb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322778	0046213	4.96Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 GLS 3G0,75 Aderleit ÖLFLEX HEAT 180 GLS 3G0,75 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 3G0,75 500 M, Anschlussleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung,Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau, Nutzen: Nach Beflammung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	917140	0046202/500	2807.64Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 GLS 3G0,75 Aderleit ÖLFLEX HEAT 180 GLS 3G0,75 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 3G0,75, Anschlussleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung,Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau, Nutzen: Nach Beflammung zurüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322780	0046202	5.62Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 GLS 3G0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 3G0,75 100 M, Anschlussleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung,Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau, Nutzen: Nach Beflammung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452726	0046202/100	561.53Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 GLS 3G1 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 180 GLS 3G1 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 3G1, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung,Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau, Nutzen: Nach Beflammung zurückbleib... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452735	0046208	5.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 GLS 3G1 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 180 GLS 3G1 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 3G1 100 M, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung,Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau, Nutzen: Nach Beflammung zurüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			452736
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 GLS 3G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 3G1,5, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung,Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau, Nutzen: Nach Beflammung zurückb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452754	0046214	5.77Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 GLS 3G2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 3G2,5, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung,Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau, Nutzen: Nach Beflammung zurückb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452756	0046220	9.11Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 GLS 3G2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 3G2,5 100 M, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung,Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau, Nutzen: Nach Beflammung zu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452761	0046220/100	910.59Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 GLS 3G4 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 180 GLS 3G4 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 3G4 100 M, Anschlussleitung, 3G4, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung,Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau, Nutzen: Nach Beflammung zurüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	463159	0046226/100	1173.59Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 GLS 3G4 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 180 GLS 3G4 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 3G4, Anschlussleitung, 3G4, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung,Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau, Nutzen: Nach Beflammung zurückbleib... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322829	0046226	11.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4G0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 4G0,75, Anschlussleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung,Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau, Nutzen: Nach Beflammung zurüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452730		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4G1 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4G1 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 4G1, Anschlussleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung,Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau, Nutzen: Nach Beflammung zurückbleib... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452740	00462093	7.07Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4G10 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 4G10, Anschlussleitung, 4G10, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung,Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau, Nutzen: Nach Beflammung zurückble... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452792	00462343	26.59Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4G2,5 Aderleitu ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4G2,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 4G2,5, Anschlussleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung,Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau, Nutzen: Nach Beflammung zurückb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	572848	00462213	11.00Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4G2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 4G2,5 100 M, Anschlussleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung,Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau, Nutzen: Nach Beflammung zu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452781	00462213/100	1099.74Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4G4 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4G4 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 4G4, Anschlussleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung,Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau, Nutzen: Nach Beflammung zurückbleib... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452784	00462273	13.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4G6 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4G6 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 4G6, Anschlussleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung,Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau, Nutzen: Nach Beflammung zurückbleib... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			452785
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4G6 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4G6 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 4G6 500 M, Anschlussleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung,Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau, Nutzen: Nach Beflammung zurüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322825	00462313/500	8087.51Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 GLS 5G0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 5G0,75 100 M, Anschlussleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung,Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau, Nutzen: Nach Beflammung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452734	00462043/100	738.87Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 GLS 5G1 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 180 GLS 5G1 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 5G1, Anschlussleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung,Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau, Nutzen: Nach Beflammung zurückbleib... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452753	00462103	7.44Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 GLS 5G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 5G1,5 100 M, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung,Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau, Nutzen: Nach Beflammung zu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452755	00462163/100	749.67Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 GLS 5G1,5 Aderleitung 00462163 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 5G1,5, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung,Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau, Nutzen: Nach Beflammung zurückb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322776	00462163	7.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 GLS 5G2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 5G2,5, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung,Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau, Nutzen: Nach Beflammung zurückb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			452782
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 GLS 7G1,5 Aderleitu ÖLFLEX HEAT 180 GLS 7G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 7G1,5, Anschlussleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung,Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau, Nutzen: Nach Beflammung zurück... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	352560	0046218	9.80Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2X0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 2X0,75 100 M, Anschlussleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453692	0046900/100	224.90Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2X1 Ad ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2X1 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 2X1, Anschlussleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatec... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322815	0046904	2.54Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2X1 Ad ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2X1 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 2X1 500 M, Anschlussleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Kl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322814	0046904/500	1269.33Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2X1 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 2X1 100 M, Anschlussleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Kl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453702	0046904/100	253.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2X1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 2X1,5, Anschlussleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klim... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453722		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2X2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 2X2,5, Anschlussleitung, 2X2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klim... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453749	0046912	5.25Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G0,75 100 M, Anschlussleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453697	0046901/100	270.40Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G1 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G1, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatec... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453704	0046905	3.02Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G1 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G1 500 M, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Kl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453706	0046905/500	1508.12Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G1,5, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klim... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453723	0046909	5.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G1,5 100 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453726		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G2,5 100 M, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453750	0046913/100	666.67Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G4 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G4 100 M, Anschlussleitung, 3G4, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Kl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453775	0046916/100	961.76Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G6 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G6, Anschlussleitung, 3G6, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatec... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453785	0046919	12.57Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G0,75, Anschlussleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Kl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453699	00469023	3.32Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G1 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G1, Anschlussleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatec... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453708	00469063	3.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G1,5, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klim... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453729		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G1,5 100 M, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453735	00469103/100	593.81Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G1,5 500 M, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453736	00469103/500	2969.06Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G2,5 100 M, Anschlussleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453761	00469143/100	818.58Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G2,5 ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G2,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G2,5, Anschlussleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klim... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322811	00469143	8.19Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 5G0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 5G0,75, Anschlussleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Kl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453701	00469033	4.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 5G1 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 5G1 100 M, Anschlussleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Kl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453720		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 5G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 5G1,5, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klim... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453742	00469113	6.96Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 5G2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 5G2,5 100 M, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453762	00469153/100	1020.11Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 5G2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 5G2,5 500 M, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453774	00469153/500	5100.53Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 5G2,5 Aderleitung 00469153 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 5G2,5, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klim... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056323	00469153	10.20Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 MS 12G1 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 12G1, Anschlussleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klim... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453628	0046617	13.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 MS 12G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 12G1,5, Anschlussleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453647		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 MS 18G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 18G1,5, Anschlussleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453652	0046625	28.79Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 MS 25G1,5 qmm Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 25G1,5, Anschlussleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437926	0046626	36.29Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 MS 2X1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 2X1,5, Anschlussleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Kli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453632	0046618	4.26Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 MS 2X2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 2X2,5, Anschlussleitung, 2X2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Kli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453655	0046628	5.71Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 MS 3G0,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 3G0,5 100 M, Anschlussleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453609	0046601/100	320.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 MS 3G1 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 180 UL/CSA 3G1/18 AWG Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 3G1 100 M, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- K... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453610		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 MS 3G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 3G1,5, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Kli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453637	0046619	5.13Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 MS 3G2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 3G2,5, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Kli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453656	0046629	6.87Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 MS 3G2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 3G2,5 100 M, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453657	0046629/100	687.42Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 MS 3G4 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 3G4, Anschlussleitung, 3G4, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimate... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453663	0046633	10.78Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 MS 3G6 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 3G6, Anschlussleitung, 3G6, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimate... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453671	0046636	14.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 MS 4G1 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 180 UL/CSA 4G1/18 AWG Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 4G1 100 M, Anschlussleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- K... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453612		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 MS 4G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 4G1,5 100 M, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453641	00466203/100	618.68Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 MS 4G1,5 Silikonleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 4G1,5, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Kli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	669549	00466203	6.19Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 MS 4G2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 4G2,5, Anschlussleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Kli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453659	00466303	8.26Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 MS 4G2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 4G2,5 100 M, Anschlussleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453660	00466303/100	826.01Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 MS 4G2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 4G2,5 500 M, Anschlussleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453661	00466303/500	4130.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 MS 4G4 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 4G4, Anschlussleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimate... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			453666
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 MS 4G6 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 4G6, Anschlussleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimate... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453672	00466373	18.56Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 MS 4G6 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 180 UL/CSA 4G6/10 AWG Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 4G6 500 M, Anschlussleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- K... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453678	00466373/500	9278.08Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 MS 5G1 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 5G1, Anschlussleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimate... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453613	00466153	6.34Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 MS 5G1 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 180 UL/CSA 5G1/18 AWG Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 5G1 100 M, Anschlussleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- K... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453615	00466153/100	634.36Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 MS 5G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 5G1,5, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Kli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453644	00466213	7.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 MS 5G2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 5G2,5, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Kli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453662		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 MS 5G4 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 5G4, Anschlussleitung, 5G4, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimate... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453667	00466353	15.52Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 MS 5G6 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 5G6, Anschlussleitung, 5G6, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimate... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453685	00466383	23.20Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 MS 7G0,5 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 180 0046604 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 7G0,5, Anschlussleitung, 7G0.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Kl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	644571	0046604	6.11Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 MS 7G1 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 7G1, Anschlussleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453622	0046616	7.91Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 MS 7G1 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 180 UL/CSA 7G1/18 AWG Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 7G1 100 M, Anschlussleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453627	0046616/100	791.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 MS 7G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 7G1,5, Anschlussleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Kl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453646		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X0,5 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1X0,5 BK 100 M, Einzelader, 1X0.5, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454083	0068001/100	29.91Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X1,5 WH Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1X1,5 WH 100 M, Einzelader, 1X1.5, weiß, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454084	0071105/100	53.43Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X4 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1X4 BK, Einzelader, 1X4, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454094	0073001	1.37Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1x 10 grau Silikon bis 180°C 0055106 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X10 GY, Einzelader, 1X10, grau, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschinenin... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1052657	0055106	2.86Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,25 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,25 BK 100 M, Einzelader, 1X0.25, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung vo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453787	0047001/100	27.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,25 BN Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,25 BN 100 M, Einzelader, 1X0.25, braun, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453791		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,25 BU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,25 BU 100 M, Einzelader, 1X0.25, blau, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453788	0047002/100	27.44Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,25 GN Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,25 GN 100 M, Einzelader, 1X0.25, grün, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453399	0047006/100	27.44Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,25 OG Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,25 OG 100 M, Einzelader, 1X0.25, orange, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453415	0047009/100	27.44Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,25 RD Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,25 RD 100 M, Einzelader, 1X0.25, rot, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453416	0047104/100	27.44Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,25 WH Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,25 WH 100 M, Einzelader, 1X0.25, weiß, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453427	0047105/100	27.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,5 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,5 BK 100 M, Einzelader, 1X0.5, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453433		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,5 BN Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,5 BN 100 M, Einzelader, 1X0.5, braun, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453442	0048003/100	29.06Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,5 BU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,5 BU 100 M, Einzelader, 1X0.5, blau, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453441	0048002/100	29.06Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,5 GN Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,5 GN 100 M, Einzelader, 1X0.5, grün, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453458	0048006/100	29.06Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,5 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,5 GNYE 100 M, Einzelader, 1X0.5, grün-gelb, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453431	0048000/100	29.06Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,5 OG Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,5 OG 100 M, Einzelader, 1X0.5, orange, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453492	0048009/100	29.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,5 RD Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,5 RD 100 M, Einzelader, 1X0.5, rot, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453493		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,5 VT Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,5 VT 100 M, Einzelader, 1X0.5, violett, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453491	0048007/100	29.06Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,5 WH Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,5 WH 100 M, Einzelader, 1X0.5, weiß, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453494	0048105/100	29.06Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,5 YE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,5 YE 100 M, Einzelader, 1X0.5, gelb, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453457	0048005/100	29.06Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,75 BU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,75 BU 100 M, Einzelader, 1X0.75, blau, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453495	0049002/100	34.70Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,75 OG Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,75 OG 100 M, Einzelader, 1X0.75, orange, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453548	0049009/100	34.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,75 VT Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,75 VT 100 M, Einzelader, 1X0.75, violett, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung vo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		453522	
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,75 WH Silikon-Schaltlitze 100m-Ringe Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,75 WH 100 M, Einzelader, 1X0.75, weiß, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	358248	0049105/100	34.70Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1 BK 100 M, Einzelader, 1X1, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453553	0050001/100	37.13Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1 BN Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1 BN 100 M, Einzelader, 1X1, braun, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453554	0050003/100	37.13Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1 BU Aderleit ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1 BU Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1 BU 100 M, Einzelader, 1X1, blau, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschin... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	188283	0050002/100	37.13Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1 OG Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1 OG 100 M, Einzelader, 1X1, orange, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453584	0050009/100	37.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1 RD Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1 RD 100 M, Einzelader, 1X1, rot, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschine... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453588		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1 VT Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1 VT 100 M, Einzelader, 1X1, violett, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453583	0050007/100	37.13Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1 WH Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1 WH 100 M, Einzelader, 1X1, weiß, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453590	0050105/100	37.13Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1,5 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1,5 BK 100 M, Einzelader, 1X1.5, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453594	0051001/100	50.04Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1,5 BU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1,5 BU 100 M, Einzelader, 1X1.5, blau, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453595	0051002/100	50.04Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1,5 GN Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1,5 GN 100 M, Einzelader, 1X1.5, grün, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453600	0051006/100	50.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1,5 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1,5 GNYE 100 M, Einzelader, 1X1.5, grün-gelb, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453591		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1,5 GY Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1,5 GY 100 M, Einzelader, 1X1.5, grau, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453605	0051106/100	50.04Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1,5 RD Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1,5 RD 100 M, Einzelader, 1X1.5, rot, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453603	0051104/100	50.04Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1,5 VT Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1,5 VT 100 M, Einzelader, 1X1.5, violett, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453601	0051007/100	50.04Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1,5 WH Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1,5 WH 100 M, Einzelader, 1X1.5, weiß, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453604	0051105/100	50.04Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X10 BK Aderlei ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X10 BK Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X10 BK 500 M, Einzelader, 1X10, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322769	0055001/500	1432.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X10 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X10 BK 100 M, Einzelader, 1X10, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453902		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X10 BU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X10 BU 100 M, Einzelader, 1X10, blau, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453903	0055002/100	286.47Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X10 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X10 GNYE 100 M, Einzelader, 1X10, grün-gelb, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453898	0055000/100	286.47Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X10 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X10 GNYE, Einzelader, 1X10, grün-gelb, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1983524	0055000	2.86Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X10 GY Aderleitung 0055106/500 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X10 GY 500 M, Einzelader, 1X10, grau, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499827	0055106/500	1432.33Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X120 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X120 BK, Einzelader, 1X120, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453963	0062001	31.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X120 GNYE Ader ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X120 GNYE Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X120 GNYE, Einzelader, 1X120, grün-gelb, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322765
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X150 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X150 BK, Einzelader, 1X150, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453973	0063001	40.42Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X16 BK Aderlei ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X16 BK Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X16 BK, Einzelader, 1X16, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschine... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322768	0056001	4.52Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X16 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X16 BK 100 M, Einzelader, 1X16, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453908	0056001/100	451.87Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X16 BK Aderleitung 0056001/500 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X16 BK 500 M, Einzelader, 1X16, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	954512	0056001/500	2259.33Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X16 BU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X16 BU 100 M, Einzelader, 1X16, blau, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453911	0056002/100	451.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X16 BU Aderleitung 0056002 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X16 BU, Einzelader, 1X16, blau, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschinenin... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056338
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X16 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X16 GNYE, Einzelader, 1X16, grün-gelb, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453904	0056000	4.52Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X16 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X16 GNYE 100 M, Einzelader, 1X16, grün-gelb, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453906	0056000/100	451.87Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X16 GNYE Aderleitung 0056000/500 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X16 GNYE 500 M, Einzelader, 1X16, grün-gelb, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	425004	0056000/500	2259.33Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X16 RD Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X16 RD 500 M, Einzelader, 1X16, rot, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453912	0056104/500	2259.33Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X2,5 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X2,5 BK 100 M, Einzelader, 1X2.5, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453792	0052001/100	75.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X2,5 BU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X2,5 BU 100 M, Einzelader, 1X2.5, blau, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453793		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X2,5 GN Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X2,5 GN 100 M, Einzelader, 1X2.5, grün, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453794	0052006/100	75.86Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X2,5 RD Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X2,5 RD 100 M, Einzelader, 1X2.5, rot, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453796	0052104/100	75.86Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X2,5 VT Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X2,5 VT 100 M, Einzelader, 1X2.5, violett, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453795	0052007/100	75.86Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X25 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X25 BK, Einzelader, 1X25, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschine... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453915	0057001	6.86Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X25 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X25 BK 100 M, Einzelader, 1X25, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453916	0057001/100	685.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X25 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X25 GNYE 500 M, Einzelader, 1X25, grün-gelb, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			453913
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X25 RD Aderlei ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X25 RD Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X25 RD 500 M, Einzelader, 1X25, rot, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322767	0057104/500	3429.41Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X35 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X35 BK 50 M, Einzelader, 1X35, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453941	0058001/50	488.69Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X35 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X35 BK, Einzelader, 1X35, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschine... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453938	0058001	9.77Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X35 BK Aderleitung 0058001/500 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X35 BK 500 M, Einzelader, 1X35, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	956903	0058001/500	4886.88Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X35 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X35 GNYE, Einzelader, 1X35, grün-gelb, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453920	0058000	9.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X35 RD Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X35 RD, Einzelader, 1X35, rot, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschinenint... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453947		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X4 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X4 BK 100 M, Einzelader, 1X4, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453804	0053001/100	119.42Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X4 BN Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X4 BN 100 M, Einzelader, 1X4, braun, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453822	0053003/100	119.42Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X4 BU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X4 BU 100 M, Einzelader, 1X4, blau, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschin... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453808	0053002/100	119.42Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X4 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X4 GNYE 100 M, Einzelader, 1X4, grün-gelb, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453800	0053000/100	119.42Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X4 RD Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X4 RD 100 M, Einzelader, 1X4, rot, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschine... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453824	0053104/100	119.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X50 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X50 BK, Einzelader, 1X50, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschine... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453948		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X50 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X50 BK 50 M, Einzelader, 1X50, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453950	0059001/50	661.16Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X50 RD Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X50 RD, Einzelader, 1X50, rot, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschinenint... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453953	0059104	13.22Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X6 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X6 BK 100 M, Einzelader, 1X6, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453830	0054001/100	164.62Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X6 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X6 BK, Einzelader, 1X6, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschineni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1241963	0054001	1.65Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X6 BN Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X6 BN 100 M, Einzelader, 1X6, braun, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453847	0054003/100	164.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X6 BU Aderleit ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X6 BU Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X6 BU, Einzelader, 1X6, blau, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschineninte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323026
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X6 BU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X6 BU 100 M, Einzelader, 1X6, blau, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschin... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453844	0054002/100	164.62Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X6 GNYE Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X6 GNYE, Einzelader, 1X6, grün-gelb, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056337	0054000	1.65Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X6 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X6 GNYE 100 M, Einzelader, 1X6, grün-gelb, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453827	0054000/100	164.62Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X6 YE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X6 YE 100 M, Einzelader, 1X6, gelb, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschin... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453849	0054005/100	164.62Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X70 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X70 BK, Einzelader, 1X70, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschine... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453954	0060001	18.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X95 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X95 BK, Einzelader, 1X95, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschine... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453955		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X95 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X95 BK 500 M, Einzelader, 1X95, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453957	0061001/500	11868.66Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x0,25 BU 1249540/100 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x0,25 BU 100 M, Einzelader, 1X0.25, blau, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solari... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048853	1249540/100	35.31Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x0,25 GNYE 1249500/100 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x0,25 GNYE 100 M, Einzelader, 1X0.25, grün-gelb, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048850	1249500/100	35.31Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x0,5 RD Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x0,5 RD 100 M, Einzelader, 1X0.5, rot, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	874731	1249582/100	42.36Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x0,5 VT Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x0,5 VT 100 M, Einzelader, 1X0.5, violett, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solar... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048857	1249642/100	42.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x0,5 WH 1249602/100 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x0,5 WH 100 M, Einzelader, 1X0.5, weiß, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2048856
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x0,75 BN Steuerleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x0,75 BN 100 M, Einzelader, 1X0.75, braun, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solar... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	609346	1249563/100	49.45Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x0,75 BU 1249543/100 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x0,75 BU 100 M, Einzelader, 1X0.75, blau, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solari... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048854	1249543/100	49.45Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x0,75 WH 1249603 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x0,75 WH, Einzelader, 1X0.75, weiß, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048699	1249603	0.49Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x1 BN Steuerleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x1 BN 100 M, Einzelader, 1X1, braun, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	609392	1249564/100	58.12Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x1 GNYE Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x1 GNYE 100 M, Einzelader, 1X1, grün-gelb, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Sola... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	874712	1249504/100	58.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x1 RD Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x1 RD 100 M, Einzelader, 1X1, rot, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	687369		
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x1 VT 1249644/100 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x1 VT 100 M, Einzelader, 1X1, violett, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048858	1249644/100	58.12Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x1 YE Steuerleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x1 YE 100 M, Einzelader, 1X1, gelb, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	607652	1249704/100	58.12Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x1,5 BK Steuerleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x1,5 BK 100 M, Einzelader, 1X1.5, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solar... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	609147	1249525/100	72.22Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x1,5 BU Steuerleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x1,5 BU 100 M, Einzelader, 1X1.5, blau, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarien... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	609228	1249545/100	72.22Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x1,5 GNYE 1249505/100 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x1,5 GNYE 100 M, Einzelader, 1X1.5, grün-gelb, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048851	1249505/100	72.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x1,5 RD Steuerleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x1,5 RD 100 M, Einzelader, 1X1.5, rot, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		609566	
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x1,5 VT 1249645/100 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x1,5 VT 100 M, Einzelader, 1X1.5, violett, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solar... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048859	1249645/100	72.22Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x1,5 WH Steuerleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x1,5 WH 100 M, Einzelader, 1X1.5, weiß, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	607597	1249605/100	72.22Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x10 BK 1249529 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x10 BK, Einzelader, 1X10, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1980240	1249529	4.15Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x10 BU 1249549/100 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x10 BU 100 M, Einzelader, 1X10, blau, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345881	1249549/100	414.80Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x10 RD 1249589 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x10 RD, Einzelader, 1X10, rot, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wär... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1980243	1249589	4.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x16 BK Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x16 BK, Einzelader, 1X16, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			687320
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x16 BK Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x16 BK 100 M, Einzelader, 1X16, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345869	1249530/100	582.94Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x16 GNYE Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x16 GNYE, Einzelader, 1X16, grün-gelb, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarien... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344474	1249510	5.83Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x16 RD Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x16 RD 100 M, Einzelader, 1X16, rot, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345880	1249590/100	582.94Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x16 RD 1249590 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x16 RD, Einzelader, 1X16, rot, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wär... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1980244	1249590	5.83Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x2,5 BK Steuerleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x2,5 BK 100 M, Einzelader, 1X2.5, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solar... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	609155	1249526/100	94.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x2,5 BU Steuerleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x2,5 BU 100 M, Einzelader, 1X2.5, blau, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarien... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	609325		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x2,5 GNYE Steuerleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x2,5 GNYE 100 M, Einzelader, 1X2.5, grün-gelb, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	609034	1249506/100	94.43Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x2,5 RD Steuerleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x2,5 RD 100 M, Einzelader, 1X2.5, rot, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	609579	1249586/100	94.43Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x2,5 WH Steuerleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x2,5 WH 100 M, Einzelader, 1X2.5, weiß, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	607603	1249606/100	94.43Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x25 BK Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x25 BK 100 M, Einzelader, 1X25, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345883	1249531/100	988.50Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x25 RD Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x25 RD 100 M, Einzelader, 1X25, rot, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345879	1249591/100	988.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x35 BK 1249532 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x35 BK, Einzelader, 1X35, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1980241
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x35 RD 1249592 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x35 RD, Einzelader, 1X35, rot, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wär... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1980245	1249592	12.83Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x4 BK Steuerleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x4 BK 100 M, Einzelader, 1X4, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	609219	1249527/100	157.33Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x4 BN 1249567/100 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x4 BN 100 M, Einzelader, 1X4, braun, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048855	1249567/100	157.33Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x4 BU Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x4 BU, Einzelader, 1X4, blau, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärm... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344473	1249547	1.57Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x4 BU Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x4 BU 100 M, Einzelader, 1X4, blau, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345898	1249547/100	157.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x4 GNYE Steuerleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x4 GNYE 100 M, Einzelader, 1X4, grün-gelb, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Sola... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	609072		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x4 WH Steuerleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x4 WH 100 M, Einzelader, 1X4, weiß, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	607636	1249607/100	157.33Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x50 BK Steuerleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x50 BK, Einzelader, 1X50, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	608589	1249533	18.11Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x50 RD 1249593 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x50 RD, Einzelader, 1X50, rot, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wär... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344472	1249593	18.11Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x6 BK 1249528 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x6 BK, Einzelader, 1X6, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- W?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1980239	1249528	2.29Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x6 BK 1249528/100 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x6 BK 100 M, Einzelader, 1X6, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048852	1249528/100	228.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x6 BU 1249548/100 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x6 BU 100 M, Einzelader, 1X6, blau, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1263253
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x6 GNYE Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x6 GNYE 100 M, Einzelader, 1X6, grün-gelb, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Sola... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345885	1249508/100	228.67Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x6 RD 1249588 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x6 RD, Einzelader, 1X6, rot, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1980242	1249588	2.29Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x6 RD 1249588/100 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x6 RD 100 M, Einzelader, 1X6, rot, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1263252	1249588/100	228.67Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x70 BK 1249534 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x70 BK, Einzelader, 1X70, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048698	1249534	24.13Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL 1X0,75 Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL 1X0,75 100 M, Einzelader, 1X0.75, weiß, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453979	0065103/100	81.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL 1X1 Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL 1X1 100 M, Einzelader, 1X1, weiß, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und He... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			453982
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL 1X1,5 Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL 1X1,5 100 M, Einzelader, 1X1.5, weiß, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453983	0065105/100	115.46Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL 1X10 Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL 1X10, Einzelader, 1X10, weiß, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453987	0065109	5.00Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL 1X4 Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL 1X4, Einzelader, 1X4, weiß, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelem... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1983525	0065107	2.17Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 12G1,5 Aderleitung 0046039/500 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 12G1,5 500 M, Anschlussleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	960397	0046039/500	5439.65Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X0,75 Aderlei ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X0,75 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 2X0,75 500 M, Anschlussleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322488	0046001/500	752.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X0,75 Aderlei ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X0,75 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 2X0,75 1000 M, Anschlussleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322418
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X1 Aderleitun ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X1 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 2X1 500 M, Anschlussleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322801	0046007/500	1015.54Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X4 Aderleitun ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X4 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 2X4 500 M, Anschlussleitung, 2X4, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322775	0046025/500	2794.72Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X6 Aderleitun ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X6 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 2X6 500 M, Anschlussleitung, 2X6, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056313	0046031/500	4013.51Â€
Lapp Ölflex HEAT 180 SiHF 2x6 qmm 100m Silikonleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 2X6 100 M, Anschlussleitung, 2X6, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	403793	0046031/100	802.70Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 3G0,75 500 M, Anschlussleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452219	0046002/500	925.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G1 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 3G1 500 M, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452241		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 3G1,5 50 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452394	0046014/50	123.97Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 3G1,5 1000 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten R?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452395	0046014/1000	2479.36Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 3G2,5 500 M, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Rä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452408	0046020/500	1896.10Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G4 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 3G4 100 M, Anschlussleitung, 3G4, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452616	0046026/100	593.28Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SIHF 4G0,75 Aderlei ÖLFLEX HEAT 180 SIHF 4G0,75 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 4G0,75, Anschlussleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322788	00460033	2.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SIHF 4G0,75 Aderlei ÖLFLEX HEAT 180 SIHF 4G0,75 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 4G0,75 500 M, Anschlussleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322822
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 4G0,75 100 M, Anschlussleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452226	00460033/100	232.31Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G1 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 4G1, Anschlussleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Unive... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452344	00460093	2.69Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G1 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 4G1 100 M, Anschlussleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452345	00460093/100	269.08Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SIHF 4G1 Aderleitung 00460093/500 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 4G1 500 M, Anschlussleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	961215	00460093/500	1345.41Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SIHF 4G1,5 Aderleit ÖLFLEX HEAT 180 SIHF 4G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 4G1,5 500 M, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Rä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322738	00460153/500	1519.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 4G1,5, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452396		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 4G1,5 100 M, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Rä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452397	00460153/100	303.90Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G10 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 4G10, Anschlussleitung, 4G10, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Uni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452652	00460373	18.38Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G10 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 4G10 500 M, Anschlussleitung, 4G10, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räum... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452659	00460373/500	9189.97Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G16 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 4G16, Anschlussleitung, 4G16, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Uni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452669	00460383	25.88Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 4G2,5, Anschlussleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452605	00460213	4.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 4G2,5 50 M, Anschlussleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452606		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 4G2,5 100 M, Anschlussleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Rä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452608	00460213/100	470.25Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 4G2,5 500 M, Anschlussleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Rä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452609	00460213/500	2351.25Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G4 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 4G4, Anschlussleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Unive... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452619	00460273	7.59Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G4 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 4G4 100 M, Anschlussleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452620	00460273/100	759.22Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G4 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 4G4 500 M, Anschlussleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452637	00460273/500	3796.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G6 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 4G6, Anschlussleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Unive... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452648		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G6 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 4G6 500 M, Anschlussleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452649	00460333/500	6028.16Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5G0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 5G0,75 50 M, Anschlussleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten R?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452227	00460043/50	154.49Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5G0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 5G0,75 100 M, Anschlussleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452228	00460043/100	308.98Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5G0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 5G0,75 500 M, Anschlussleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452233	00460043/500	1544.90Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SIHF 5G1 Aderleitun Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 5G1, Anschlussleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Unive... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322817	00460103	3.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5G1 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 5G1 50 M, Anschlussleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452353		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5G1 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 5G1 100 M, Anschlussleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452372	00460103/100	374.72Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5G1 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 5G1 500 M, Anschlussleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452384	00460103/500	1873.62Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SIHF 5G1,5 Aderleit ÖLFLEX HEAT 180 SIHF 5G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 5G1,5 500 M, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Rä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322736	00460163/500	1965.65Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 5G1,5, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452398	00460163	3.93Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 5G1,5 100 M, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Rä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452399	00460163/100	393.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5G10 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 5G10, Anschlussleitung, 5G10, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Uni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452675		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5G10 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 5G10 500 M, Anschlussleitung, 5G10, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räum... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452676	00460453/500	10584.73Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SIHF 5G2,5 Aderleit ÖLFLEX HEAT 180 SIHF 5G2,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 5G2,5, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322735	00460223	5.86Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5G2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 5G2,5 100 M, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Rä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452612	00460223/100	585.95Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5G4 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 5G4, Anschlussleitung, 5G4, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Unive... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452642	00460283	9.61Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5G6 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 5G6, Anschlussleitung, 5G6, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Unive... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452651	00460343	13.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 7G1 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 7G1, Anschlussleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452391		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 7G1 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 7G1 500 M, Anschlussleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452392	0046012/500	2525.84Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 7G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 7G1,5 50 M, Anschlussleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Rä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452402	0046018/50	273.01Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 7G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 7G1,5 500 M, Anschlussleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten R?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452405	0046018/500	2730.07Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 7G4 Aderleitung 0046030/500 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 7G4 500 M, Anschlussleitung, 7G4, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	961204	0046030/500	7822.24Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiZ 2X0,5 Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ 2X0,5 100 M, Einzelader, 2X0.5, rot, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Hei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453988	0065201/100	93.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiZ 2X0,75 Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ 2X0,75 100 M, Einzelader, 2X0.75, rot, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und H... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453999		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiZ 2X0,75 ÖLFLEX HEAT 180 SiZ 2X0,75 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ 2X0,75, Einzelader, 2X0.75, rot, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizele... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453989	0065202	1.22Â€
Lapp Ölflex Heat 180 UL/CSA 2x0,5/20 AWG Silikonleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 2X0,5, Anschlussleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Kli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	889419	0046600	2.92Â€
Lapp Ölflex Heat 180 UL/CSA 2x1/18 AWG Silikonleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 2X1, Anschlussleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimate... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	674055	0046612	3.65Â€
Lapp Ölflex Heat 180 UL/CSA 3G0,5/20 AWG Silikonleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 3G0,5, Anschlussleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Kli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	648429	0046601	3.20Â€
Lapp Ölflex Heat 180 UL/CSA 3G1/18 AWG Silikonleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 3G1, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimate... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	972013	0046613	4.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Heat 180 UL/CSA 4G0,5/20 AWG Silikonleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 4G0,5, Anschlussleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Kli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			961730
Lapp Ölflex Heat 180 UL/CSA 4G1/18 AWG Silikonleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 4G1, Anschlussleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimate... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	606391	00466143	5.27Â€
Lapp Ölflex Heat 180 UL/CSA 5G0,5/20 AWG Silikonleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 5G0,5, Anschlussleitung, 5G0.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Kli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	648723	00466033	5.18Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 MC 2X0,25 Aderleitu ÖLFLEX HEAT 205 MC 2X0,25 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 MC 2X0,25, Anschlussleitung, 2X0.25, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Industriebereiche, i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323049	0091200	4.57Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 MC 2X0,25 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 MC 2X0,25 100 M, Anschlussleitung, 2X0.25, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Industrieberei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454237	0091200/100	457.28Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 MC 2X0,5 0091210/TR FEP Leitung -100-205°C Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 MC 2X0,5, Anschlussleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Industriebereiche, in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2111023	0091210	5.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 MC 2X0,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 MC 2X0,5 500 M, Anschlussleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Industriebereich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			454242
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 MC 2X0,75 Aderleitu ÖLFLEX HEAT 205 MC 2X0,75 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 MC 2X0,75, Anschlussleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Industriebereiche, i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323043	0091220	6.27Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 MC 2X0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 MC 2X0,75 500 M, Anschlussleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Industrieberei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454257	0091220/500	3135.38Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 MC 2X1 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 205 MC 2X1 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 MC 2X1 100 M, Anschlussleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Industriebereiche, i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454259	0091230/100	697.69Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 MC 3G0,25 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 MC 3G0,25 500 M, Anschlussleitung, 3G0.25, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Industrieberei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454239	0091201/500	2425.85Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 MC 3G0,75 Aderleitu ÖLFLEX HEAT 205 MC 3G0,75 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 MC 3G0,75 500 M, Anschlussleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Industrieberei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319561	0091221/500	3996.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 MC 3G0,75 Aderleitu ÖLFLEX HEAT 205 MC 3G0,75 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 MC 3G0,75, Anschlussleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Industriebereiche, i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056354
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 MC 3G0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 MC 3G0,75 100 M, Anschlussleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Industrieberei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454258	0091221/100	799.33Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 MC 3G1 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 205 MC 3G1 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 MC 3G1 100 M, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Industriebereiche, i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454260	0091231/100	864.73Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 MC 3G1 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 205 MC 3G1 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 MC 3G1, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Industriebereiche, in welc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323040	0091231	8.65Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 MC 3G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 MC 3G1,5, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Industriebereiche, in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454205	0091100	11.21Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 MC 3G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 MC 3G1,5 100 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Industriebereich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454209	0091100/100	1121.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 MC 3G2,5 Aderleitun ÖLFLEX HEAT 205 MC 3G2,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 MC 3G2,5, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Industriebereiche, in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323038
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 MC 4G0,25 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 MC 4G0,25 100 M, Anschlussleitung, 4G0.25, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Industrieberei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454240	00912023/100	705.81Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 MC 4G0,5 Aderleitun ÖLFLEX HEAT 205 MC 4G0,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 MC 4G0,5 500 M, Anschlussleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Industriebereich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323028	00912123/500	4069.94Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 MC 4G0,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 MC 4G0,5, Anschlussleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Industriebereiche, in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454246	00912123	8.14Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 MC 4G0,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 MC 4G0,5 100 M, Anschlussleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Industriebereich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454247	00912123/100	813.99Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 MC 4G1 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 205 MC 4G1 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 MC 4G1 100 M, Anschlussleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Industriebereiche, i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454261	00912323/100	1061.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 MC 4G1,5 Aderleitun ÖLFLEX HEAT 205 MC 4G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 MC 4G1,5, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Industriebereiche, in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323052
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 MC 4G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 MC 4G1,5 100 M, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Industriebereich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454213	00911033/100	1377.33Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 MC 4G2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 MC 4G2,5 100 M, Anschlussleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Industriebereich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454263	00912353/100	1749.71Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 MC 4G4 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 205 MC 4G4 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 MC 4G4, Anschlussleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Industriebereiche, in welc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323036	00912423	24.98Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 MC 4X0,75 PTFE/FEP Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 C MC 4X0,75 PTFE/FEP, Anschlussleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459213	30016373	15.85Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 MC 4X0,75 PTFE/FEP Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 C MC 4X0,75 PTFE/FEP 100 M, Anschlussleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	463200	30016373/100	1585.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 MC 4X0,75 PTFE/FEP ÖLFLEX HEAT 205 MC 4X0,75 PTFE/FEP Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 C MC 4X0,75 PTFE/FEP 500 M, Anschlussleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325563
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 MC 5G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 MC 5G1,5 100 M, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Industriebereich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454210	00911013/100	1703.28Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 MC 5G1,5 FEP Leitung -100-205°C 00911013 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 MC 5G1,5, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Industriebereiche, in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323053	00911013	17.03Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 MC 5G2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 MC 5G2,5, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Industriebereiche, in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454264	00912373	21.63Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 MC 7G1,5 Aderleitun ÖLFLEX HEAT 205 MC 7G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 MC 7G1,5 500 M, Anschlussleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Industriebereich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057141	0091102/500	10446.63Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 MC 7G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 MC 7G1,5 100 M, Anschlussleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Industriebereich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454212	0091102/100	2089.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,25 BK 0081001S/500 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X0,25 BK 500 M, Einzelader, 1X0.25, schwarz, Spule, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temper... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2144529
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,25 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X0,25 BK 100 M, Einzelader, 1X0.25, schwarz, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Tempera... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454102	0081001/100	94.53Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,25 BU temperaturbeständige Leitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X0,25 BU 100 M, Einzelader, 1X0.25, blau, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperatur... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	625293	0081002/100	94.41Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,25 GY Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X0,25 GY 100 M, Einzelader, 1X0.25, grau, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperatur... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454105	0081106/100	94.39Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,25 RD 0081104S/500 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X0,25 RD 500 M, Einzelader, 1X0.25, rot, Spule, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperatur... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2144530	0081104S/500	505.74Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,25 RD temperaturbeständige Leitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X0,25 RD 100 M, Einzelader, 1X0.25, rot, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperature... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	888375	0081104/100	94.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,25 WH Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X0,25 WH 100 M, Einzelader, 1X0.25, weiß, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperatu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454104		
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,25 YE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X0,25 YE 100 M, Einzelader, 1X0.25, gelb, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperatur... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454103	0081005/100	94.39Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 BU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X0,5 BU 100 M, Einzelader, 1X0.5, blau, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454107	0082002/100	108.96Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 GN Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X0,5 GN 100 M, Einzelader, 1X0.5, grün, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperature... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454110	0082006/100	108.96Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 RD Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X0,5 RD 100 M, Einzelader, 1X0.5, rot, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454112	0082104/100	109.29Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 VT Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X0,5 VT 100 M, Einzelader, 1X0.5, violett, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperatu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454111	0082007/100	108.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 YE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X0,5 YE 100 M, Einzelader, 1X0.5, gelb, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			454109
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,75 BK 0083001S/500 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X0,75 BK 500 M, Einzelader, 1X0.75, schwarz, Spule, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temper... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2144531	0083001S/500	720.13Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,75 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X0,75 BK 100 M, Einzelader, 1X0.75, schwarz, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Tempera... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454129	0083001/100	134.59Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,75 BU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X0,75 BU 100 M, Einzelader, 1X0.75, blau, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperatur... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454142	0083002/100	134.59Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,75 RD 0083104S/500 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X0,75 RD 500 M, Einzelader, 1X0.75, rot, Spule, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperatur... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2144532	0083104S/500	720.13Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,75 RD Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X0,75 RD 100 M, Einzelader, 1X0.75, rot, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperature... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454147	0083104/100	134.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,75 TR Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X0,75 TR 100 M, Einzelader, 1X0.75, transparent, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Tem... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454145		
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X1 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X1 BK 100 M, Einzelader, 1X1, schwarz, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454159	0084001/100	159.39Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X1 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X1 GNYE 100 M, Einzelader, 1X1, grün-gelb, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454150	0084000/100	158.79Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X1 TR Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X1 TR 100 M, Einzelader, 1X1, transparent, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperatu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454160	0084010/100	159.36Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X1 WH Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X1 WH 100 M, Einzelader, 1X1, weiß, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454162	0084105/100	159.39Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X1,5 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X1,5 BK 100 M, Einzelader, 1X1.5, schwarz, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperatu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454167	0085001/100	175.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X1,5 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X1,5 GNYE 100 M, Einzelader, 1X1.5, grün-gelb, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temp... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454163		
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X10 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X10 BK, Einzelader, 1X10, schwarz, längenabhängig, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Tempe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454197	0089001	7.47Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X10 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X10 BK 100 M, Einzelader, 1X10, schwarz, längenabhängig, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454201	0089001/100	747.04Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X10 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X10 GNYE 100 M, Einzelader, 1X10, grün-gelb, längenabhängig, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454194	0089000/100	747.04Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X16 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X16 BK, Einzelader, 1X16, schwarz, längenabhängig, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Tempe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454203	0090001	11.84Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1x16 grün/gelb 0090000/TR FEP Aderleitung -100-205°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X16 GNYE, Einzelader, 1X16, grün-gelb, längenabhängig, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2021939	0090000	11.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X2,5 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X2,5 BK 100 M, Einzelader, 1X2.5, schwarz, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperatu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			454170
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X2,5 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X2,5 GNYE 100 M, Einzelader, 1X2.5, grün-gelb, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temp... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454169	0086000/100	252.21Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X2,5 WH 0086105 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X2,5 WH, Einzelader, 1X2.5, weiß, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, agg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323007	0086105	2.52Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X4 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X4 BK 100 M, Einzelader, 1X4, schwarz, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454172	0087001/100	355.97Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X4 BU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X4 BU 100 M, Einzelader, 1X4, blau, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, ag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454173	0087002/100	355.38Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X4 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X4 GNYE 100 M, Einzelader, 1X4, grün-gelb, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454171	0087000/100	355.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X6 BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X6 BK 100 M, Einzelader, 1X6, schwarz, längenabhängig, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe T... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454177		
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X6 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X6 GNYE, Einzelader, 1X6, grün-gelb, längenabhängig, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Te... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454174	0088000	4.64Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X6 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X6 GNYE 100 M, Einzelader, 1X6, grün-gelb, längenabhängig, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr h... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454176	0088000/100	464.31Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X6 RD Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X6 RD 100 M, Einzelader, 1X6, rot, längenabhängig, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Tempe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454179	0088104/100	464.31Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 C MC 3G0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 C MC 3G0,75, Anschlussleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,ÖLFLE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454289	0091330	14.17Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 C MC 3G0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 C MC 3G0,75 100 M, Anschlussleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454294	0091330/100	1416.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 C MC 3G1 Aderleitun ÖLFLEX HEAT 260 C MC 3G1 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 C MC 3G1, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,ÖLFLEX® HE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322848
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 C MC 3G1,5 Aderleit ÖLFLEX HEAT 260 C MC 3G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 C MC 3G1,5 500 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Ö... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1313090	0091334/500	8719.57Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 C MC 3G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 C MC 3G1,5, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,ÖLFLEX?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454305	0091334	17.44Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 C MC 3G2,5 Aderleit ÖLFLEX HEAT 260 C MC 3G2,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 C MC 3G2,5, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,ÖLFLEX?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323021	0091337	24.21Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 C MC 4G0,75 Aderleitung 0091331 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 C MC 4G0,75, Anschlussleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,ÖLFLE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056356	0091331	16.40Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 C MC 4G1 Aderleitun ÖLFLEX HEAT 260 C MC 4G1 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 C MC 4G1, Anschlussleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,ÖLFLEX® HE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322847	0091333	19.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 C MC 4G1,5 Aderleit ÖLFLEX HEAT 260 C MC 4G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 C MC 4G1,5, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,ÖLFLEX?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323024
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 C MC 4G2,5 Aderleit ÖLFLEX HEAT 260 C MC 4G2,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 C MC 4G2,5, Anschlussleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,ÖLFLEX?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323020	0091338	29.81Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 C MC 5G1,5 Aderleit ÖLFLEX HEAT 260 C MC 5G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 C MC 5G1,5, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,ÖLFLEX?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323023	0091336	32.86Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 GLS 3G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 GLS 3G1,5, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, Aderidentifizierung: Farben, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Extreme Temperaturen und mechanische Beanspruchung erfordern speziell isolierte und armierte Leitungen,Hauptanwendungen- Schiffsbau- Signalanlagen- Überwachungsanlagen- Dieselmotoren- Dampfkesseleinheiten- Turbinenbau,Elektrote... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454215	0091121	16.80Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 GLS 3G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 GLS 3G1,5 50 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, Aderidentifizierung: Farben, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Extreme Temperaturen und mechanische Beanspruchung erfordern speziell isolierte und armierte Leitungen,Hauptanwendungen- Schiffsbau- Signalanlagen- Überwachungsanlagen- Dieselmotoren- Dampfkesseleinheiten- Turbinenbau,Elek... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454216	0091121/50	839.95Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 GLS 3G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 GLS 3G1,5 100 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, Aderidentifizierung: Farben, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Extreme Temperaturen und mechanische Beanspruchung erfordern speziell isolierte und armierte Leitungen,Hauptanwendungen- Schiffsbau- Signalanlagen- Überwachungsanlagen- Dieselmotoren- Dampfkesseleinheiten- Turbinenbau,Ele... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			454221
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 GLS 3G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 GLS 3G1,5 500 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, Aderidentifizierung: Farben, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Extreme Temperaturen und mechanische Beanspruchung erfordern speziell isolierte und armierte Leitungen,Hauptanwendungen- Schiffsbau- Signalanlagen- Überwachungsanlagen- Dieselmotoren- Dampfkesseleinheiten- Turbinenbau,Ele... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454222	0091121/500	8399.46Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 GLS 5G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 GLS 5G1,5, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, Aderidentifizierung: Farben, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Extreme Temperaturen und mechanische Beanspruchung erfordern speziell isolierte und armierte Leitungen,Hauptanwendungen- Schiffsbau- Signalanlagen- Überwachungsanlagen- Dieselmotoren- Dampfkesseleinheiten- Turbinenbau,Elektrote... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454227	00911233	25.96Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 GLS 5G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 GLS 5G1,5 100 M, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, Aderidentifizierung: Farben, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Extreme Temperaturen und mechanische Beanspruchung erfordern speziell isolierte und armierte Leitungen,Hauptanwendungen- Schiffsbau- Signalanlagen- Überwachungsanlagen- Dieselmotoren- Dampfkesseleinheiten- Turbinenbau,Ele... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454234	00911233/100	2595.94Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 GLS 7G1,5 Aderleitu ÖLFLEX HEAT 260 GLS 7G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 GLS 7G1,5, Anschlussleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, Aderidentifizierung: Nummern, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Extreme Temperaturen und mechanische Beanspruchung erfordern speziell isolierte und armierte Leitungen,Hauptanwendungen- Schiffsbau- Signalanlagen- Überwachungsanlagen- Dieselmotoren- Dampfkesseleinheiten- Turbinenbau,Elektrot... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323051	0091124	36.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 GLS 7G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 GLS 7G1,5 100 M, Anschlussleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, Aderidentifizierung: Nummern, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Extreme Temperaturen und mechanische Beanspruchung erfordern speziell isolierte und armierte Leitungen,Hauptanwendungen- Schiffsbau- Signalanlagen- Überwachungsanlagen- Dieselmotoren- Dampfkesseleinheiten- Turbinenbau,El... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			454235
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 MC 2X0,5 Aderleitun ÖLFLEX HEAT 260 MC 2X0,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 MC 2X0,5, Anschlussleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,ÖLFLEX® HEAT 260 ha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323035	0091300	6.48Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 MC 2X0,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 MC 2X0,5 100 M, Anschlussleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,ÖLFLEX® HEAT ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454265	0091300/100	648.41Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 MC 2X0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 MC 2X0,75 100 M, Anschlussleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,ÖLFLEX® HEA... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454267	0091305/100	685.71Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 MC 2X0,75 Aderleitung 0091305 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 MC 2X0,75, Anschlussleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,ÖLFLEX® HEAT 260 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323031	0091305	6.86Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 MC 3G0,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 MC 3G0,5, Anschlussleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,ÖLFLEX® HEAT 260 ha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454266	0091301	10.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 MC 3G0,75 Aderleitung 0091306 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 MC 3G0,75, Anschlussleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,ÖLFLEX® HEAT 260 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056355
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 MC 3G1 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 260 MC 3G1 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 MC 3G1, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,ÖLFLEX® HEAT 260 hat si... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454274	0091311	12.27Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 MC 3G1 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 260 MC 3G1 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 MC 3G1 500 M, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,ÖLFLEX® HEAT 260 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322856	0091311/500	6133.84Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 MC 3G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 MC 3G1,5, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,ÖLFLEX® HEAT 260 ha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454275	0091315	13.29Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 MC 3G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 MC 3G1,5 100 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,ÖLFLEX® HEAT ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454276	0091315/100	1328.90Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 MC 3G2,5 Aderleitun ÖLFLEX HEAT 260 MC 3G2,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 MC 3G2,5, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,ÖLFLEX® HEAT 260 ha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322852	0091320	18.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 MC 4G0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 MC 4G0,75 100 M, Anschlussleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,ÖLFLEX® HEA... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			454273
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 MC 4G1 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 260 MC 4G1 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 MC 4G1 500 M, Anschlussleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,ÖLFLEX® HEAT 260 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322855	0091312/500	6634.29Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 MC 4G1,5 Aderleitun ÖLFLEX HEAT 260 MC 4G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 MC 4G1,5 500 M, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,ÖLFLEX® HEAT ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322853	0091316/500	7785.76Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 MC 4G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 MC 4G1,5, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,ÖLFLEX® HEAT 260 ha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454280	0091316	15.57Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 MC 4G2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 MC 4G2,5, Anschlussleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,ÖLFLEX® HEAT 260 ha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454285	0091321	22.66Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 MC 5G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 MC 5G1,5, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,ÖLFLEX® HEAT 260 ha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454281	0091317	24.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 MC 5G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 MC 5G1,5 100 M, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,ÖLFLEX® HEAT ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			454282
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 MC 5G2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 MC 5G2,5 100 M, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,ÖLFLEX® HEAT ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454288	0091322/100	2879.79Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 MC 5G2,5 Aderleitung 0091322 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 MC 5G2,5, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,ÖLFLEX® HEAT 260 ha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	573480	0091322	28.80Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 12/19 AWG BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 12/19AWG BK 100 M, Einzelader, 1X12 AWG, 19, schwarz, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451311	0107001/100	584.16Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 12/19 AWG BU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 12/19AWG BU 100 M, Einzelader, 1X12 AWG, 19, blau, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemische... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451312	0107002/100	584.16Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 12/19 AWG GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 12/19AWG GNYE 100 M, Einzelader, 1X12 AWG, 19, grün-gelb, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451310	0107000/100	584.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 12/19 AWG WH Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 12/19AWG WH 100 M, Einzelader, 1X12 AWG, 19, weiß, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451314		
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 14/19 AWG BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 14/19AWG BK 100 M, Einzelader, 1X14 AWG, 19, schwarz, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451307	0106001/100	458.46Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 14/19 AWG BN Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 14/19AWG BN 100 M, Einzelader, 1X14 AWG, 19, braun, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451308	0106003/100	458.46Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 14/19 AWG GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 14/19AWG GNYE 100 M, Einzelader, 1X14 AWG, 19, grün-gelb, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451306	0106000/100	458.46Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 14/19 AWG RD Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 14/19AWG RD 100 M, Einzelader, 1X14 AWG, 19, rot, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451309	0106104/100	458.46Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 16/19 AWG BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 16/19AWG BK 100 M, Einzelader, 1X16 AWG, 19, schwarz, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451299	0105001/100	309.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 16/19 AWG BN Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 16/19AWG BN 100 M, Einzelader, 1X16 AWG, 19, braun, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451301		
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 16/19 AWG BU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 16/19AWG BU 100 M, Einzelader, 1X16 AWG, 19, blau, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemische... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451300	0105002/100	309.09Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 16/19 AWG GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 16/19AWG GNYE 100 M, Einzelader, 1X16 AWG, 19, grün-gelb, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451171	0105000/100	309.09Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 16/19 AWG RD Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 16/19AWG RD 100 M, Einzelader, 1X16 AWG, 19, rot, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451305	0105104/100	309.09Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 18/19 AWG BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 18/19AWG BK 100 M, Einzelader, 1X18 AWG, 19, schwarz, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451145	0104001/100	236.63Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 18/19 AWG BU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 18/19AWG BU 100 M, Einzelader, 1X18 AWG, 19, blau, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemische... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451146	0104002/100	236.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 18/19 AWG GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 18/19AWG GNYE 100 M, Einzelader, 1X18 AWG, 19, grün-gelb, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451143		
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 18/19 AWG RD Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 18/19AWG RD 100 M, Einzelader, 1X18 AWG, 19, rot, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451148	0104104/100	236.63Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 18/19 AWG YE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 18/19AWG YE 100 M, Einzelader, 1X18 AWG, 19, gelb, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemische... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451147	0104005/100	236.63Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/19 AWG BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 20/19AWG BK 100 M, Einzelader, 1X20 AWG, 19, schwarz, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451296	0102001/100	205.56Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/19 AWG BN Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 20/19AWG BN 100 M, Einzelader, 1X20 AWG, 19, braun, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451129	0102003/100	205.56Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/19 AWG BU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 20/19AWG BU 100 M, Einzelader, 1X20 AWG, 19, blau, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemische... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451298	0102002/100	205.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/19 AWG YE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 20/19AWG YE 100 M, Einzelader, 1X20 AWG, 19, gelb, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemische... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451131		
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/7 AWG WH Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 20/7AWG WH 100 M, Einzelader, 1X20 AWG, 7, weiß, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451294	0101105/100	162.68Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 22/19 AWG BU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 22/19AWG BU 100 M, Einzelader, 1X22 AWG, 19, blau, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemische... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451268	0100002/100	156.77Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 22/7 AWG BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 22/7AWG BK 100 M, Einzelader, 1X22 AWG, 7, schwarz, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451257	0099001/100	116.84Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 22/7 AWG BU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 22/7AWG BU 100 M, Einzelader, 1X22 AWG, 7, blau, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451260	0099002/100	116.84Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 22/7 AWG RD Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 22/7AWG RD 100 M, Einzelader, 1X22 AWG, 7, rot, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen M... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451261	0099104/100	116.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 22/7 AWG WH Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 22/7AWG WH 100 M, Einzelader, 1X22 AWG, 7, weiß, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451262		
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 24/19 AWG BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 24/19AWG BK 100 M, Einzelader, 1X24 AWG, 19, schwarz, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451255	0098001/100	155.28Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 24/19 AWG BU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 24/19AWG BU 100 M, Einzelader, 1X24 AWG, 19, blau, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemische... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451256	0098002/100	155.28Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 24/7 AWG BU Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 24/7AWG BU 100 M, Einzelader, 1X24 AWG, 7, blau, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451252	0097002/100	140.49Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 26/19 AWG BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 26/19AWG BK 100 M, Einzelader, 1X26 AWG, 19, schwarz, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451246	0096001/100	140.49Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 26/19 AWG RD Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 26/19AWG RD 100 M, Einzelader, 1X26 AWG, 19, rot, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451249	0096104/100	140.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 26/7 AWG GN Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 26/7AWG GN 100 M, Einzelader, 1X26 AWG, 7, grün, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451245		
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 28/7 AWG BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 28/7AWG BK 100 M, Einzelader, 1X28 AWG, 7, schwarz, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451243	0094001/100	120.53Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 350 MC 2X1 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 350 MC 350 2X1 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 350 MC 2X1, Anschlussleitung, 2X1, U0/U: 230/400 V, Glasseide, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 350°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Motoren- und Ofenbau,Leuchten-, Geräte- und Apparatebau,Extrudier- und Trockenanlagen,Hochöfen und Glasschmelzen,Chemie- und Kraftwerksbau, Nutzen: Breiter Anwendungstemperaturbereich ermöglicht eine Vielzahl von Einsatz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451201	0091375	20.99Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 350 MC 2X1,5 Aderleitun ÖLFLEX HEAT 350 MC 2X1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 350 MC 2X1,5 500 M, Anschlussleitung, 2X1.5, U0/U: 230/400 V, Glasseide, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 350°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Motoren- und Ofenbau,Leuchten-, Geräte- und Apparatebau,Extrudier- und Trockenanlagen,Hochöfen und Glasschmelzen,Chemie- und Kraftwerksbau, Nutzen: Breiter Anwendungstemperaturbereich ermöglicht eine Vielzahl v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322883	0091380/500	11057.36Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 350 MC 3G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 350 MC 3G1,5, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 230/400 V, Glasseide, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 350°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Motoren- und Ofenbau,Leuchten-, Geräte- und Apparatebau,Extrudier- und Trockenanlagen,Hochöfen und Glasschmelzen,Chemie- und Kraftwerksbau, Nutzen: Breiter Anwendungstemperaturbereich ermöglicht eine Vielzahl von Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451219	0091381	29.45Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 350 MC 3G2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 350 MC 3G2,5, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 230/400 V, Glasseide, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 350°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Motoren- und Ofenbau,Leuchten-, Geräte- und Apparatebau,Extrudier- und Trockenanlagen,Hochöfen und Glasschmelzen,Chemie- und Kraftwerksbau, Nutzen: Breiter Anwendungstemperaturbereich ermöglicht eine Vielzahl von Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451223	0091390	34.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 350 MC 4G2,5 Aderleitun ÖLFLEX HEAT 350 MC 4G2,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 350 MC 4G2,5, Anschlussleitung, 4G2.5, U0/U: 230/400 V, Glasseide, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 350°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Motoren- und Ofenbau,Leuchten-, Geräte- und Apparatebau,Extrudier- und Trockenanlagen,Hochöfen und Glasschmelzen,Chemie- und Kraftwerksbau, Nutzen: Breiter Anwendungstemperaturbereich ermöglicht eine Vielzahl von Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322858
Lapp ÖLFLEX HEAT 350 MC 5G2,5 Aderleitung 0091392/500 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 350 MC 5G2,5 500 M, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 230/400 V, Glasseide, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 350°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Motoren- und Ofenbau,Leuchten-, Geräte- und Apparatebau,Extrudier- und Trockenanlagen,Hochöfen und Glasschmelzen,Chemie- und Kraftwerksbau, Nutzen: Breiter Anwendungstemperaturbereich ermöglicht eine Vielzahl v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2021941	0091392/500	27787.02Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X0,5 Aderleitun ÖLFLEX HEAT 350 SC 350 1X0,5 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 350 SC 1X0,5, Einzelader, 1X0.5, U0/U: 230/400 V, Glasseide, -50°C - 350°C, weiß, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Motoren- und Ofenbau,Leuchten-, Geräte- und Apparatebau,Hochöfen und Glasschmelzen,Chemie- und Kraftwerksbau,Breiter Anwendungstemperaturbereich ermöglicht eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im Wärmeklasse C (180°C) Bereich, Nutzen: Geringer L... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323002	0091350	3.04Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X0,5 Aderleitun ÖLFLEX HEAT 350 SC 350 1X0,5 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 350 SC 1X0,5 500 M, Einzelader, 1X0.5, U0/U: 230/400 V, Glasseide, -50°C - 350°C, weiß, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Motoren- und Ofenbau,Leuchten-, Geräte- und Apparatebau,Hochöfen und Glasschmelzen,Chemie- und Kraftwerksbau,Breiter Anwendungstemperaturbereich ermöglicht eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im Wärmeklasse C (180°C) Bereich, Nutzen: Geri... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319757	0091350/500	1522.42Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X0,75 Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 350 SC 1X0,75 100 M, Einzelader, 1X0.75, U0/U: 230/400 V, Glasseide, -50°C - 350°C, weiß, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Motoren- und Ofenbau,Leuchten-, Geräte- und Apparatebau,Hochöfen und Glasschmelzen,Chemie- und Kraftwerksbau,Breiter Anwendungstemperaturbereich ermöglicht eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im Wärmeklasse C (180°C) Bereich, Nutzen: Ge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454307	0091351/100	418.13Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X1 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 350 SC 350 1X1 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 350 SC 1X1, Einzelader, 1X1, U0/U: 230/400 V, Glasseide, -50°C - 350°C, weiß, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Motoren- und Ofenbau,Leuchten-, Geräte- und Apparatebau,Hochöfen und Glasschmelzen,Chemie- und Kraftwerksbau,Breiter Anwendungstemperaturbereich ermöglicht eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im Wärmeklasse C (180°C) Bereich, Nutzen: Geringer Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454313	0091352	4.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X1 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 350 SC 350 1X1 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 350 SC 1X1 100 M, Einzelader, 1X1, U0/U: 230/400 V, Glasseide, -50°C - 350°C, weiß, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Motoren- und Ofenbau,Leuchten-, Geräte- und Apparatebau,Hochöfen und Glasschmelzen,Chemie- und Kraftwerksbau,Breiter Anwendungstemperaturbereich ermöglicht eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im Wärmeklasse C (180°C) Bereich, Nutzen: Geringer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			454334
LAPP ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X1,5 Aderleitun ÖLFLEX HEAT 350 SC 350 1X1,5 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 350 SC 1X1,5 500 M, Einzelader, 1X1.5, U0/U: 230/400 V, Glasseide, -50°C - 350°C, weiß, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Motoren- und Ofenbau,Leuchten-, Geräte- und Apparatebau,Hochöfen und Glasschmelzen,Chemie- und Kraftwerksbau,Breiter Anwendungstemperaturbereich ermöglicht eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im Wärmeklasse C (180°C) Bereich, Nutzen: Geri... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322842	0091353/500	2496.43Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X1,5 Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 350 SC 1X1,5 100 M, Einzelader, 1X1.5, U0/U: 230/400 V, Glasseide, -50°C - 350°C, weiß, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Motoren- und Ofenbau,Leuchten-, Geräte- und Apparatebau,Hochöfen und Glasschmelzen,Chemie- und Kraftwerksbau,Breiter Anwendungstemperaturbereich ermöglicht eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im Wärmeklasse C (180°C) Bereich, Nutzen: Geri... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454339	0091353/100	499.29Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X10 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 350 SC 350 1X10 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 350 SC 1X10, Einzelader, 1X10, U0/U: 230/400 V, Glasseide, -50°C - 350°C, weiß, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Motoren- und Ofenbau,Leuchten-, Geräte- und Apparatebau,Hochöfen und Glasschmelzen,Chemie- und Kraftwerksbau,Breiter Anwendungstemperaturbereich ermöglicht eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im Wärmeklasse C (180°C) Bereich, Nutzen: Geringer Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322716	0091357	13.25Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X16 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 350 SC 350 1X16 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 350 SC 1X16, Einzelader, 1X16, U0/U: 230/400 V, Glasseide, -50°C - 350°C, weiß, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Motoren- und Ofenbau,Leuchten-, Geräte- und Apparatebau,Hochöfen und Glasschmelzen,Chemie- und Kraftwerksbau,Breiter Anwendungstemperaturbereich ermöglicht eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im Wärmeklasse C (180°C) Bereich, Nutzen: Geringer Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451183	0091358	30.40Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X2,5 Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 350 SC 1X2,5, Einzelader, 1X2.5, U0/U: 230/400 V, Glasseide, -50°C - 350°C, weiß, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Motoren- und Ofenbau,Leuchten-, Geräte- und Apparatebau,Hochöfen und Glasschmelzen,Chemie- und Kraftwerksbau,Breiter Anwendungstemperaturbereich ermöglicht eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im Wärmeklasse C (180°C) Bereich, Nutzen: Geringer L... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454343	0091354	5.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X35 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 350 SC 350 1X35 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 350 SC 1X35, Einzelader, 1X35, U0/U: 230/400 V, Glasseide, -50°C - 350°C, weiß, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Motoren- und Ofenbau,Leuchten-, Geräte- und Apparatebau,Hochöfen und Glasschmelzen,Chemie- und Kraftwerksbau,Breiter Anwendungstemperaturbereich ermöglicht eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im Wärmeklasse C (180°C) Bereich, Nutzen: Geringer Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451187		
LAPP ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X4 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 350 SC 350 1X4 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 350 SC 1X4, Einzelader, 1X4, U0/U: 230/400 V, Glasseide, -50°C - 350°C, weiß, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Motoren- und Ofenbau,Leuchten-, Geräte- und Apparatebau,Hochöfen und Glasschmelzen,Chemie- und Kraftwerksbau,Breiter Anwendungstemperaturbereich ermöglicht eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im Wärmeklasse C (180°C) Bereich, Nutzen: Geringer Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451174	0091355	673.18Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X50 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 350 SC 350 1X50 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 350 SC 1X50, Einzelader, 1X50, U0/U: 230/400 V, Glasseide, -50°C - 350°C, weiß, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Motoren- und Ofenbau,Leuchten-, Geräte- und Apparatebau,Hochöfen und Glasschmelzen,Chemie- und Kraftwerksbau,Breiter Anwendungstemperaturbereich ermöglicht eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im Wärmeklasse C (180°C) Bereich, Nutzen: Geringer Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451188	0091361	75.13Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X6 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 350 SC 350 1X6 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 350 SC 1X6 100 M, Einzelader, 1X6, U0/U: 230/400 V, Glasseide, -50°C - 350°C, weiß, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Motoren- und Ofenbau,Leuchten-, Geräte- und Apparatebau,Hochöfen und Glasschmelzen,Chemie- und Kraftwerksbau,Breiter Anwendungstemperaturbereich ermöglicht eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im Wärmeklasse C (180°C) Bereich, Nutzen: Geringer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451182	0091356/100	921.33Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT Aderleitung ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X25 GNYE Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X25 GNYE 100 M, Einzelader, 1X25, grün-gelb, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	663610	0057000/100	685.88Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT MC 1565 2X1 Aderleitung ÖLFLEX HEAT MC 1565 2X1 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 1565 MC 2X1, Anschlussleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, Glasseide, Aderidentifizierung: Farben, -195°C - 400°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Raffinerien,Glasschmelzen,Hochöfen und Kokereien,Sicherung des Stromkreislaufs in Bereichen mit extrem hohen Umgebungstemperaturen,Aluminium- und Stahlhütten, Nutzen: Widersteht kurzzeitigen Kontakt mit geschmolzenem Me... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325716	30016609	74.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT MC 1565 2X1,5 Aderleitung 30016603/500 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 1565 MC 2X1,5 500 M, Anschlussleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, Glasseide, Aderidentifizierung: Farben, -195°C - 400°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Raffinerien,Glasschmelzen,Hochöfen und Kokereien,Sicherung des Stromkreislaufs in Bereichen mit extrem hohen Umgebungstemperaturen,Aluminium- und Stahlhütten, Nutzen: Widersteht kurzzeitigen Kontakt mit geschm... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1053330
LAPP ÖLFLEX HEAT MC 1565 2X4 Aderleitung ÖLFLEX HEAT MC 1565 2X4 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 1565 MC 2X4, Anschlussleitung, 2X4, U0/U: 300/500 V, Glasseide, Aderidentifizierung: Farben, -195°C - 400°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Raffinerien,Glasschmelzen,Hochöfen und Kokereien,Sicherung des Stromkreislaufs in Bereichen mit extrem hohen Umgebungstemperaturen,Aluminium- und Stahlhütten, Nutzen: Widersteht kurzzeitigen Kontakt mit geschmolzenem Me... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459229	30020811	184.49Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT MC 1565 4X1 Aderleitung ÖLFLEX HEAT MC 1565 4X1 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 1565 MC 4X1, Anschlussleitung, 4X1, U0/U: 300/500 V, Glasseide, Aderidentifizierung: Farben, -195°C - 400°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Raffinerien,Glasschmelzen,Hochöfen und Kokereien,Sicherung des Stromkreislaufs in Bereichen mit extrem hohen Umgebungstemperaturen,Aluminium- und Stahlhütten, Nutzen: Widersteht kurzzeitigen Kontakt mit geschmolzenem Me... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459215	30016606	127.80Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT MC 1565 4X1,5 Aderleitu ÖLFLEX HEAT MC 1565 4X1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 1565 MC 4X1,5, Anschlussleitung, 4X1.5, U0/U: 300/500 V, Glasseide, Aderidentifizierung: Farben, -195°C - 400°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Raffinerien,Glasschmelzen,Hochöfen und Kokereien,Sicherung des Stromkreislaufs in Bereichen mit extrem hohen Umgebungstemperaturen,Aluminium- und Stahlhütten, Nutzen: Widersteht kurzzeitigen Kontakt mit geschmolzene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325577	30016600	149.69Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT SC 1565 1X16 Aderleitun ÖLFLEX HEAT SC 1565 1X16 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 1565 SC 1X16 500 M, Einzelader, 1X16, U0/U: 300/500 V, Glasseide, -195°C - 400°C, rot, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Raffinerien,Glasschmelzen,Hochöfen und Kokereien,Sicherung des Stromkreislaufs in Bereichen mit extrem hohen Umgebungstemperaturen,Aluminium- und Stahlhütten, Nutzen: Widersteht kurzzeitigen Kontakt mit geschmolzenem Metall oder Glas,Geringer Leit... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320177	3016698/500	53474.21Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT SC 1565 1X16 Aderleitun ÖLFLEX HEAT SC 1565 1X16 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 1565 SC 1X16, Einzelader, 1X16, U0/U: 300/500 V, Glasseide, -195°C - 400°C, rot, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Raffinerien,Glasschmelzen,Hochöfen und Kokereien,Sicherung des Stromkreislaufs in Bereichen mit extrem hohen Umgebungstemperaturen,Aluminium- und Stahlhütten, Nutzen: Widersteht kurzzeitigen Kontakt mit geschmolzenem Metall oder Glas,Geringer Leiterwide... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056521	3016698	106.95Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT SC 1565 1X35 Aderleitung Bitte beachten Sie das es sich hierbei um eine Sonderanfertigung handelt .Mindestbestellmengen von 300 Meter oder mehr sind möglich Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459232		
LAPP ÖLFLEX HEAT SC 1565 1X4 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 1565 SC 1X4, Einzelader, 1X4, U0/U: 300/500 V, Glasseide, -195°C - 400°C, rot, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Raffinerien,Glasschmelzen,Hochöfen und Kokereien,Sicherung des Stromkreislaufs in Bereichen mit extrem hohen Umgebungstemperaturen,Aluminium- und Stahlhütten, Nutzen: Widersteht kurzzeitigen Kontakt mit geschmolzenem Metall oder Glas,Geringer Leiterwiders... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	466337	3018942	39.45Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT SC 1565 1X4 Aderleitung ÖLFLEX HEAT SC 1565 1X4 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 1565 SC 1X4 100 M, Einzelader, 1X4, U0/U: 300/500 V, Glasseide, -195°C - 400°C, rot, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Raffinerien,Glasschmelzen,Hochöfen und Kokereien,Sicherung des Stromkreislaufs in Bereichen mit extrem hohen Umgebungstemperaturen,Aluminium- und Stahlhütten, Nutzen: Widersteht kurzzeitigen Kontakt mit geschmolzenem Metall oder Glas,Geringer Leiter... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459233	3018942/100	3944.66Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT SC 1565 1X6 Aderleitung ÖLFLEX HEAT SC 1565 1X6 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 1565 SC 1X6, Einzelader, 1X6, U0/U: 300/500 V, Glasseide, -195°C - 400°C, rot, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Raffinerien,Glasschmelzen,Hochöfen und Kokereien,Sicherung des Stromkreislaufs in Bereichen mit extrem hohen Umgebungstemperaturen,Aluminium- und Stahlhütten, Nutzen: Widersteht kurzzeitigen Kontakt mit geschmolzenem Metall oder Glas,Geringer Leiterwiders... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325589	3020783	43.80Â€
Lapp ÖLFLEX LIFT F 10G1,5 450/750V Flachleitung 0042005/500 Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 10G1,5 450/750V 500 M, Flachleitung, 10G1.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinente... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056310	0042005/500	2715.96Â€
LAPP ÖLFLEX LIFT F 12G1 300/500V Flachle ÖLFLEX LIFT F 12G1 300/500V Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 12G1 300/500V 500 M, Flachleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322793	0042020/500	2379.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX LIFT F 12G2,5 450/750V Flachleitung Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 12G2,5 450/750V, Flachleitung, 12G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452423		
LAPP ÖLFLEX LIFT F 4G2,5 450/750V Flachleitung Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 4G2,5 450/750V 500 M, Flachleitung, 4G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteile... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452416	00420073/500	1769.34Â€
Lapp ÖLFLEX LIFT F 5G2,5 450/750V Flachleitung 00420083/500 Flachleitung ÖLFLEX® LIFT F 5G2,5 450/750V 500 M, Flachleitung, 5G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteile... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499824	00420083/500	2408.64Â€
Lapp ÖLFLEX LIFT N 18G1 Steuerleitung 2027024 Aufzugsleitung ÖLFLEX® LIFT N 18G1, Aufzugsleitung, 18G1, 60 m, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1599324	2027024	8.49Â€
Lapp ÖLFLEX LIFT N 36G1 Steuerleitung 2027029 Aufzugsleitung ÖLFLEX® LIFT N 36G1, Aufzugsleitung, 36G1, 90 m, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1599323	2027029	19.14Â€
Lapp ÖLFLEX LIFT N 7G1 Steuerleitung 2027020 Aufzugsleitung ÖLFLEX® LIFT N 7G1, Aufzugsleitung, 7G1, 80 m, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschin... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1599325	2027020	3.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX PETRO C HFFR 12G1,5 BK Steuerleitung 0023239 Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO C HFFR 12G1,5 BK, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewasse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1321405
LAPP ÖLFLEX PETRO C HFFR 1X150 BK ÖLFLEX PETRO C HFFR 1X150 BK Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO C HFFR 1X150 BK, Steuerleitung, 1X150, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewasserkontakt,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461134	0023248	78.74Â€
LAPP ÖLFLEX PETRO C HFFR 1X185 BK 0023233 Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO C HFFR 1X185 BK, Steuerleitung, 1X185, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewasserkontakt,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321961	0023233	96.46Â€
LAPP ÖLFLEX PETRO C HFFR 25G1,5 BK ÖLFLEX PETRO C HFFR 25G1,5 BK Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO C HFFR 25G1,5 BK, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewasse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461121	0023240	74.36Â€
LAPP ÖLFLEX PETRO C HFFR 3G1,5 BK ÖLFLEX PETRO C HFFR 3G1,5 BK Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO C HFFR 3G1,5 BK 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461693	0023253/100	1420.95Â€
Lapp ÖLFLEX PETRO C HFFR 3G2,5 BK Steuerleitung 0023278/500 Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO C HFFR 3G2,5 BK 500 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2112048	0023278/500	9625.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX PETRO C HFFR 4G1,5 BK Steuerleitung 0023254 Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO C HFFR 4G1,5 BK, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewasserko... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1321402
LAPP ÖLFLEX PETRO C HFFR 4G10 BK 0023280 Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO C HFFR 4G10 BK, Steuerleitung, 4G10, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewasserkont... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322000	0023280	32.78Â€
LAPP ÖLFLEX PETRO C HFFR 4G16 BK 0023281 Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO C HFFR 4G16 BK, Steuerleitung, 4G16, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewasserkont... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321999	0023281	41.96Â€
LAPP ÖLFLEX PETRO C HFFR 4G25 BK 0023267 Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO C HFFR 4G25 BK, Steuerleitung, 4G25, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewasserkont... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321991	0023267	106.62Â€
LAPP ÖLFLEX PETRO C HFFR 4G35 BK 0023262 Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO C HFFR 4G35 BK, Steuerleitung, 4G35, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewasserkont... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321382	0023262	139.35Â€
LAPP ÖLFLEX PETRO C HFFR 4G4 BK 0023260 Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO C HFFR 4G4 BK, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewasserkontak... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321399	0023260	23.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX PETRO C HFFR 4G50 BK ÖLFLEX PETRO C HFFR 4G50 BK Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO C HFFR 4G50 BK, Steuerleitung, 4G50, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewasserkont... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			461124
LAPP ÖLFLEX PETRO C HFFR 4G6 BK 0023261 Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO C HFFR 4G6 BK, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewasserkontak... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321398	0023261	29.39Â€
LAPP ÖLFLEX PETRO C HFFR 5G1,5 BK 0023255 Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO C HFFR 5G1,5 BK, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewasserko... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321401	0023255	19.26Â€
LAPP ÖLFLEX PETRO C HFFR 5G10 BK 0023272 Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO C HFFR 5G10 BK, Steuerleitung, 5G10, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewasserkont... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322001	0023272	51.73Â€
Lapp ÖLFLEX PETRO C HFFR 5G2,5 BK Steuerleitung 0023244 Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO C HFFR 5G2,5 BK, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewasserko... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321404	0023244	23.64Â€
LAPP ÖLFLEX PETRO C HFFR 5G25 BK 0023270 Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO C HFFR 5G25 BK, Steuerleitung, 5G25, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewasserkont... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321465	0023270	99.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX PETRO C HFFR 5G4 SW Steuerleitung 0023266 Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO C HFFR 5G4 BK, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewasserkontak... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1321578
LAPP ÖLFLEX PETRO C HFFR 5G50 BK 0023271 Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO C HFFR 5G50 BK, Steuerleitung, 5G50, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewasserkont... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322002	0023271	231.23Â€
LAPP ÖLFLEX PETRO C HFFR 5G6 BK 0023268 Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO C HFFR 5G6 BK, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewasserkontak... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057298	0023268	39.78Â€
Lapp ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 12G0,75 Steuerleitung 0023316 Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP 12G0,75, Steuerleitung, 12G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332255	0023316	16.30Â€
LAPP ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 12G1 Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP 12G1, Steuerleitung, 12G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332254	0023327	18.67Â€
LAPP ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 12G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332248	0023338	21.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 12G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP 12G2,5, Steuerleitung, 12G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1332260
LAPP ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 12G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP 12G2,5 500 M, Steuerleitung, 12G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglic... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332173	0023349/500	14974.84Â€
LAPP ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 25G1 Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP 25G1, Steuerleitung, 25G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332253	0023330	37.18Â€
LAPP ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 2X2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP 2X2,5, Steuerleitung, 2X2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332247	0023344	10.99Â€
LAPP ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332216	0023345	11.87Â€
LAPP ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 4G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP 4G0,5, Steuerleitung, 4G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332264	0023302	7.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2057988
LAPP ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 4G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP 4G2,5 50 M, Steuerleitung, 4G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465614	0023346/50	745.31Â€
LAPP ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 4G4 ÖLFLEX P 0023353/50 Steuerleitung Polymer/TPE Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP 4G4 50 M, Steuerleitung, 4G4, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332186	0023353/50	1029.24Â€
LAPP ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 5G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP 5G0,5 500 M, Steuerleitung, 5G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332263	0023303/500	4055.39Â€
Lapp ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 5G1,5 0023336/100 Steuerleitung Polymer/TPE Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP 5G1,5 100 M, Steuerleitung, 5G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332251	0023336/100	1290.99Â€
LAPP ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332250	0023337	17.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP 7G1,5 100 M, Steuerleitung, 7G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1332249
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 DP 12G1,5 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 DP 12G1,5 50 M, Roboterleitung, 12G1,5, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Geschirmt, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Ind... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448954	0028195/50	1029.79Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 DP 12x0,14 Steuerl 0028100/50 Steuerleitung PUR/TPE gesch. Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 DP 12x0,14 50 M, Roboterleitung, 12x0,14, Aderidentifizierung: Farben, 48 V, PUR, Geschirmt, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321786	0028100/50	580.91Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 DP 12x0,14 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 DP 12x0,14, Roboterleitung, 12x0,14, Aderidentifizierung: Farben, 48 V, PUR, Geschirmt, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448855	0028100	11.62Â€
Lapp ÖLFLEX ROBOT 900 DP 25X0,25 0028126/100 Steuerleitung PUR/TPE gesch. Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 DP 25x0,25 100 M, Roboterleitung, 25x0,25, Aderidentifizierung: Farben, 48 V, PUR, Geschirmt, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierob... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322515	0028126/100	2112.39Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 DP 25x0,25 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 DP 25x0,25, Roboterleitung, 25x0,25, Aderidentifizierung: Farben, 48 V, PUR, Geschirmt, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448602	0028126	21.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 DP 25x0,25 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 DP 25x0,25 50 M, Roboterleitung, 25x0,25, Aderidentifizierung: Farben, 48 V, PUR, Geschirmt, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			448605
Lapp ÖLFLEX ROBOT 900 DP 3X(2X0,14) 0028105/100 Steuerleitung PUR/TPE gesch. Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 DP 3X(2X0,14) 100 M, Roboterleitung, 3X(2X0,14), Aderidentifizierung: Farben, 48 V, PUR, Geschirmt, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Indust... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321798	0028105/100	1320.31Â€
Lapp ÖLFLEX ROBOT 900 DP 3X(2X0,14) 0028105/50 Steuerleitung PUR/TPE gesch. Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 DP 3X(2X0,14) 50 M, Roboterleitung, 3X(2X0,14), Aderidentifizierung: Farben, 48 V, PUR, Geschirmt, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321784	0028105/50	660.16Â€
Lapp ÖLFLEX ROBOT 900 DP 3X(2X0,14) 0028105/TR Steuerleitung PUR/TPE gesch. Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 DP 3X(2X0,14), Roboterleitung, 3X(2X0,14), Aderidentifizierung: Farben, 48 V, PUR, Geschirmt, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierob... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321785	0028105	13.20Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 DP 3X(2X0,14) Steu ÖLFLEX ROBOT 900 DP 3X(2X0,14) Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 DP 3X(2X0,14) 500 M, Roboterleitung, 3X(2X0,14), Aderidentifizierung: Farben, 48 V, PUR, Geschirmt, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Indust... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322502	0028105/500	6601.57Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 DP 4x0,34 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 DP 4x0,34 50 M, Roboterleitung, 4x0,34, Aderidentifizierung: Farben, 48 V, PUR, Geschirmt, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobote... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448606	0028135/50	364.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 DP 4x0,34 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 DP 4x0,34 100 M, Roboterleitung, 4x0,34, Aderidentifizierung: Farben, 48 V, PUR, Geschirmt, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobot... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			448607
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 DP 5x2x0,34 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 DP 5x2x0,34, Roboterleitung, 5x2x0,34, Aderidentifizierung: Farben, 48 V, PUR, Geschirmt, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrieroboter... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448608	0028136	14.12Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 P 12G1 Steuerleitu ÖLFLEX ROBOT 900 P 12G1 Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 12G1 500 M, Roboterleitung, 12G1, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056244	0028176/500	8744.22Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 P 12G1 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 12G1, Roboterleitung, 12G1, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und Ha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448907	0028176	17.49Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 P 12G1 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 12G1 50 M, Roboterleitung, 12G1, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448908	0028176/50	874.42Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 P 12G1 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 12G1 100 M, Roboterleitung, 12G1, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448910	0028176/100	1748.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 P 14G0,75 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 14G0,75, Roboterleitung, 14G0,75, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		448765	
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 P 14G0,75 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 14G0,75 50 M, Roboterleitung, 14G0,75, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448766	0028164/50	783.15Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 P 18G0,5 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 18G0,5, Roboterleitung, 18G0,5, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448609	0028145	16.41Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 P 18G1 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 18G1 50 M, Roboterleitung, 18G1, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448913	0028178/50	1185.52Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 P 18G1,5 Steuerlei ÖLFLEX ROBOT 900 P 18G1,5 Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 18G1,5 1000 M, Roboterleitung, 18G1,5, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056246	0028198/1000	30647.03Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 P 18G1,5 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 18G1,5, Roboterleitung, 18G1,5, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448969	0028198	30.65Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 P 25G0,5 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 25G0,5, Roboterleitung, 25G0,5, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448610		
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 P 25G1 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 25G1, Roboterleitung, 25G1, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und Ha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448916	0028180	30.24Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 P 25x0,25 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 25x0,25, Roboterleitung, 25x0,25, Aderidentifizierung: Farben, 48 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und Handhabu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448857	0028116	19.15Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 P 25x0,25 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 25x0,25 500 M, Roboterleitung, 25x0,25, Aderidentifizierung: Farben, 48 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und Ha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448601	0028116/500	9576.42Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 P 2X1 Steuerleitun ÖLFLEX ROBOT 900 P 2X1 Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 2X1 500 M, Roboterleitung, 2X1, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322500	0028170/500	2737.85Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 P 2X1 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 2X1, Roboterleitung, 2X1, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und Hand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448775	0028170	5.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 P 34G1 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 34G1 500 M, Roboterleitung, 34G1, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			448936
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 P 3G1 Steuerleitun ÖLFLEX ROBOT 900 P 3G1 Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 3G1 50 M, Roboterleitung, 3G1, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322499	0028171/50	312.29Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 P 3G1 Steuerleitun ÖLFLEX ROBOT 900 P 3G1 Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 3G1 100 M, Roboterleitung, 3G1, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322498	0028171/100	624.58Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 P 3G1 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 3G1, Roboterleitung, 3G1, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und Hand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448803	0028171	6.25Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 P 3G2,5 Steuerleit ÖLFLEX ROBOT 900 P 3G2,5 Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 3G2,5 500 M, Roboterleitung, 3G2,5, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrieroboter... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321782	0028181/500	4675.57Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 P 3G2,5 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 3G2,5 100 M, Roboterleitung, 3G2,5, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrieroboter... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448924	0028181/100	935.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 P 4G0,75 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 4G0,75, Roboterleitung, 4G0,75, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			448759
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 P 4G1 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 4G1, Roboterleitung, 4G1, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und Hand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448806	0028172	7.19Â€
Lapp ÖLFLEX ROBOT 900 P 4G2,5 PUR Roboterleitung abriebfest 0028182 Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 4G2,5, Roboterleitung, 4G2,5, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499810	0028182	11.35Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 P 4G2,5 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 4G2,5 50 M, Roboterleitung, 4G2,5, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448931	0028182/50	567.54Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 P 7G1 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 7G1, Roboterleitung, 7G1, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und Hand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448814	0028174	11.18Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 P 7G1 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 7G1 100 M, Roboterleitung, 7G1, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448823	0028174/100	1117.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 P 7x0,25 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 7x0,25 50 M, Roboterleitung, 7x0,25, Aderidentifizierung: Farben, 48 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrieobotern und Handh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			448856
Lapp ÖLFLEX ROBOT 900P 14G0,75 0028164/100 Steuerleitung PUR/TPE Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 14G0,75 100 M, Roboterleitung, 14G0,75, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierob... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322518	0028164/100	1566.31Â€
Lapp ÖLFLEX ROBOT 900P 18G0,5 0028145/50 Steuerleitung PUR/TPE Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 18G0,5 50 M, Roboterleitung, 18G0,5, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobote... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056242	0028145/50	820.28Â€
Lapp ÖLFLEX ROBOT 900P 23G1+(2X1DP) 0028186/TR Steuerleitung PUR/TPE Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 23G1+(2X1 DP), Roboterleitung, 23G1+(2X1), Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321769	0028186	42.40Â€
Lapp ÖLFLEX ROBOT 900P 25G0,5 0028146/100 Steuerleitung PUR/TPE Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 25G0,5 100 M, Roboterleitung, 25G0,5, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobot... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056243	0028146/100	2396.26Â€
Lapp ÖLFLEX ROBOT 900P 25G1 0028180/50 Steuerleitung PUR/TPE Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 25G1 50 M, Roboterleitung, 25G1, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321771	0028180/50	1511.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX ROBOT 900P 2X1 0028170/100 Steuerleitung PUR/TPE Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 2X1 100 M, Roboterleitung, 2X1, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322501
Lapp ÖLFLEX ROBOT 900P 34G1 0028190/50 Steuerleitung PUR/TPE Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 34G1 50 M, Roboterleitung, 34G1, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056245	0028190/50	3110.83Â€
Lapp ÖLFLEX ROBOT 900P 34G1 0028190/TR Steuerleitung PUR/TPE Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 34G1, Roboterleitung, 34G1, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und Ha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321767	0028190	62.22Â€
Lapp ÖLFLEX ROBOT 900P 3G25 0028187/TR Steuerleitung PUR/TPE Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 3G25, Roboterleitung, 3G25, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und Ha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321783	0028187	58.70Â€
Lapp ÖLFLEX ROBOT 900P 4G1 0028172/100 Steuerleitung PUR/TPE Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 4G1 100 M, Roboterleitung, 4G1, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322496	0028172/100	718.70Â€
Lapp ÖLFLEX ROBOT 900P 4G1 0028172/50 Steuerleitung PUR/TPE Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 4G1 50 M, Roboterleitung, 4G1, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322497	0028172/50	359.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBOT F1 (C) 2X0,34 Steuerle ÖLFLEX ROBOT F1 (C) 2X0,34 Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 (C) 2X0,34 50 M, Roboterleitung, 2X0,34, Aderidentifizierung: Farben, PUR, 48 V, Geschirmt, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322099
Lapp ÖLFLEX ROBOT F1 (C) 2X0,34 SteuerLeitung ÖLFLEX ROBOT F1 0029655 Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 (C) 2X0,34, Roboterleitung, 2X0,34, Aderidentifizierung: Farben, PUR, 48 V, Geschirmt, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Indus... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322100	0029655	7.96Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT F1 (C) 3X0,34 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 (C) 3X0,34 50 M, Roboterleitung, 3X0,34, Aderidentifizierung: Farben, PUR, 48 V, Geschirmt, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449374	0029656/50	433.19Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT F1 (C) 3X2X0,25 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 (C) 3X2X0,25, Roboterleitung, 3X2X0,25, Aderidentifizierung: Farben, PUR, 48 V, Geschirmt, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449373	0029653	14.92Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT F1 (C) 4X0,34 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 (C) 4X0,34 50 M, Roboterleitung, 4X0,34, Aderidentifizierung: Farben, PUR, 48 V, Geschirmt, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449375	0029657/50	468.34Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT F1 (C) 5X2X0,34 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 (C) 5X2X0,34, Roboterleitung, 5X2X0,34, Aderidentifizierung: Farben, PUR, 48 V, Geschirmt, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in I... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449376	0029658	24.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBOT F1 (D) 4G1,5 Steuerlei ÖLFLEX ROBOT F1 (D) 4G1,5 Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 (C) 4G1,5, Roboterleitung, 4G1,5, Aderidentifizierung: Nummern, PUR, U0/U: 300/500 V, Geschirmt, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1319866
Lapp ÖLFLEX ROBOT F1 12G1,0 0029615/100 Steuerleitung PUR/TPE UL/CSA AWM Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 12G1,0 100 M, Roboterleitung, 12G1,0, Aderidentifizierung: Nummern, PUR, U0/U: 300/500 V, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in In... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322116	0029615/100	2144.58Â€
Lapp ÖLFLEX ROBOT F1 12X0,25 0029591/50 Steuerleitung PUR/TPE UL/CSA AWM Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 12X0,25 50 M, Roboterleitung, 12X0,25, Aderidentifizierung: Farben, PUR, 48 V, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322128	0029591/50	1061.13Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT F1 12X0,25 Steuerleitu ÖLFLEX ROBOT F1 12X0,25 Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 12X0,25, Roboterleitung, 12X0,25, Aderidentifizierung: Farben, PUR, 48 V, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322129	0029591	21.22Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT F1 12X0,25 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 12X0,25 100 M, Roboterleitung, 12X0,25, Aderidentifizierung: Farben, PUR, 48 V, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierob... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449243	0029591/100	2122.26Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT F1 12X0,34 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 12X0,34 100 M, Roboterleitung, 12X0,34, Aderidentifizierung: Farben, PUR, 48 V, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierob... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449348	0029599/100	2164.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX ROBOT F1 12X0,34 Steuerleitung 0029599 Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 12X0,34, Roboterleitung, 12X0,34, Aderidentifizierung: Farben, PUR, 48 V, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2111022
Lapp ÖLFLEX ROBOT F1 14G1 0029616/50 Steuerleitung PUR/TPE UL/CSA AWM Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 14G1 50 M, Roboterleitung, 14G1, Aderidentifizierung: Nummern, PUR, U0/U: 300/500 V, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322115	0029616/50	1200.73Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT F1 18G0,5 Steuerleitun ÖLFLEX ROBOT F1 18G0,5 Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 18G0,5, Roboterleitung, 18G0,5, Aderidentifizierung: Nummern, PUR, U0/U: 300/500 V, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industri... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322118	0029608	29.01Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT F1 18G0,5 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 18G0,5 50 M, Roboterleitung, 18G0,5, Aderidentifizierung: Nummern, PUR, U0/U: 300/500 V, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Ind... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449351	0029608/50	1450.47Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT F1 18G1,0 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 18G1,0, Roboterleitung, 18G1,0, Aderidentifizierung: Nummern, PUR, U0/U: 300/500 V, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industri... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449358	0029618	29.15Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT F1 18G1,0 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 18G1,0 50 M, Roboterleitung, 18G1,0, Aderidentifizierung: Nummern, PUR, U0/U: 300/500 V, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Ind... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449361	0029618/50	1457.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBOT F1 18X0,25 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 18X0,25, Roboterleitung, 18X0,25, Aderidentifizierung: Farben, PUR, 48 V, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449244		
LAPP ÖLFLEX ROBOT F1 18X0,34 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 18X0,34, Roboterleitung, 18X0,34, Aderidentifizierung: Farben, PUR, 48 V, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449350	0029600	28.65Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT F1 25G1,0 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 25G1,0, Roboterleitung, 25G1,0, Aderidentifizierung: Nummern, PUR, U0/U: 300/500 V, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industri... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449363	0029620	42.48Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT F1 25G1,0 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 25G1,0 50 M, Roboterleitung, 25G1,0, Aderidentifizierung: Nummern, PUR, U0/U: 300/500 V, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Ind... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449364	0029620/50	2124.16Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT F1 25X0,25 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 25X0,25, Roboterleitung, 25X0,25, Aderidentifizierung: Farben, PUR, 48 V, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449245	0029593	26.07Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT F1 2X0,34 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 2X0,34 100 M, Roboterleitung, 2X0,34, Aderidentifizierung: Farben, PUR, 48 V, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobot... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449246	0029594/100	509.65Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBOT F1 3G1,0 Steuerleitung ÖLFLEX ROBOT F1 3G1,0 Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 3G1,0 500 M, Roboterleitung, 3G1,0, Aderidentifizierung: Nummern, PUR, U0/U: 300/500 V, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Indu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322117
LAPP ÖLFLEX ROBOT F1 3G1,0 Steuerleitung ÖLFLEX ROBOT F1 3G1,0 UL/CSA Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 3G1,0, Roboterleitung, 3G1,0, Aderidentifizierung: Nummern, PUR, U0/U: 300/500 V, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrier... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449352	0029611	7.92Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT F1 3G1,0 Steuerleitung ÖLFLEX ROBOT F1 3G1,0 UL/CSA Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 3G1,0 100 M, Roboterleitung, 3G1,0, Aderidentifizierung: Nummern, PUR, U0/U: 300/500 V, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Indu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449353	0029611/100	792.12Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT F1 3X0,34 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 3X0,34 100 M, Roboterleitung, 3X0,34, Aderidentifizierung: Farben, PUR, 48 V, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobot... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449247	0029595/100	609.50Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT F1 4G1,0 Steuerleitung ÖLFLEX ROBOT F1 4G1,0 UL/CSA Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 4G1,0, Roboterleitung, 4G1,0, Aderidentifizierung: Nummern, PUR, U0/U: 300/500 V, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrier... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449354	0029612	9.28Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT F1 4G1,0 Steuerleitung ÖLFLEX ROBOT F1 4G1,0 UL/CSA Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 4G1,0 50 M, Roboterleitung, 4G1,0, Aderidentifizierung: Nummern, PUR, U0/U: 300/500 V, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Indus... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449355	0029612/50	464.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBOT F1 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX ROBOT F1 4G1,5 UL/CSA Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 4G1,5, Roboterleitung, 4G1,5, Aderidentifizierung: Nummern, PUR, U0/U: 300/500 V, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrier... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			449365
Lapp ÖLFLEX ROBOT F1 4X0,34 0029596/50 Steuerleitung PUR/TPE UL/CSA AWM Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 4X0,34 50 M, Roboterleitung, 4X0,34, Aderidentifizierung: Farben, PUR, 48 V, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobote... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322119	0029596/50	374.95Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT F1 4X0,34 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 4X0,34 100 M, Roboterleitung, 4X0,34, Aderidentifizierung: Farben, PUR, 48 V, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobot... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449248	0029596/100	749.90Â€
Lapp ÖLFLEX ROBOT F1 5G1,5 0029625/100 Steuerleitung PUR/TPE UL/CSA AWM Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 5G1,5 100 M, Roboterleitung, 5G1,5, Aderidentifizierung: Nummern, PUR, U0/U: 300/500 V, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Indu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322114	0029625/100	1016.64Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT F1 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX ROBOT F1 5G1,5 Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 5G1,5, Roboterleitung, 5G1,5, Aderidentifizierung: Nummern, PUR, U0/U: 300/500 V, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrier... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	277421	0029625	10.17Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT F1 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX ROBOT F1 5G1,5 Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 5G1,5 500 M, Roboterleitung, 5G1,5, Aderidentifizierung: Nummern, PUR, U0/U: 300/500 V, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Indu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056249	0029625/500	5083.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBOT F1 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX ROBOT F1 5G1,5 UL/CSA Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 5G1,5 50 M, Roboterleitung, 5G1,5, Aderidentifizierung: Nummern, PUR, U0/U: 300/500 V, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Indus... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			449366
LAPP ÖLFLEX ROBOT F1 7G1,0 Steuerleitung ÖLFLEX ROBOT F1 7G1,0 UL/CSA Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 7G1,0, Roboterleitung, 7G1,0, Aderidentifizierung: Nummern, PUR, U0/U: 300/500 V, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrier... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449357	0029614	12.38Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT F1 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX ROBOT F1 7G1,5 Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 7G1,5 50 M, Roboterleitung, 7G1,5, Aderidentifizierung: Nummern, PUR, U0/U: 300/500 V, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Indus... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449368	0029627/50	656.03Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT F1 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX ROBOT F1 7G1,5 UL/CSA Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 7G1,5 100 M, Roboterleitung, 7G1,5, Aderidentifizierung: Nummern, PUR, U0/U: 300/500 V, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Indu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449369	0029627/100	1312.07Â€
Lapp ÖLFLEX ROBOT F1 7X0,25 0029590/100 Steuerleitung PUR/TPE UL/CSA AWM Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 7X0,25 100 M, Roboterleitung, 7X0,25, Aderidentifizierung: Farben, PUR, 48 V, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobot... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322130	0029590/100	1009.22Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT F1 7X0,25 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 7X0,25, Roboterleitung, 7X0,25, Aderidentifizierung: Farben, PUR, 48 V, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449237	0029590	10.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBOT F1 7X0,25 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 7X0,25 50 M, Roboterleitung, 7X0,25, Aderidentifizierung: Farben, PUR, 48 V, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrieroboter... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		449241	
LAPP ÖLFLEX ROBOT F1(C) 4G1,5+(2X1) DP Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 (C) 4G1,5+(2X1)DP, Roboterleitung, 4G1,5+(2X1), Aderidentifizierung: Nummern, PUR, U0/U: 300/500 V, Geschirmt, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsio... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459946	0029691	23.12Â€
Lapp ÖLFLEX ROBOT F1(C) 4G2,5+(2X1) DP 0029692/100 Steuerltg PUR/TPE Geflecht Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 (C) 4G2,5+(2X1)DP 100 M, Roboterleitung, 4G2,5+(2X1), Aderidentifizierung: Nummern, PUR, U0/U: 300/500 V, Geschirmt, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320219	0029692/100	2419.17Â€
Lapp ÖLFLEX ROBOT F1(D) 4G1,5 0029664/100 Steuerltg PUR/TPE Umlegung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 (C) 4G1,5 100 M, Roboterleitung, 4G1,5, Aderidentifizierung: Nummern, PUR, U0/U: 300/500 V, Geschirmt, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeansp... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320221	0029664/100	1413.09Â€
Lapp ÖLFLEX ROBOT F1(D) 4G2,5 0029665/100 Steuerltg PUR/TPE Umlegung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 (C) 4G2,5 100 M, Roboterleitung, 4G2,5, Aderidentifizierung: Nummern, PUR, U0/U: 300/500 V, Geschirmt, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeansp... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320220	0029665/100	1440.40Â€
Lapp ÖLFLEX ROBOT F1(D) 4G2,5 0029665/50 Steuerltg PUR/TPE Umlegung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 (C) 4G2,5 50 M, Roboterleitung, 4G2,5, Aderidentifizierung: Nummern, PUR, U0/U: 300/500 V, Geschirmt, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320421	0029665/50	720.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX ROBUST 200 2X1 0021800/100 Anschlußleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 2X1 100 M, Anschlussleitung, 2X1, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversorgung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1324014
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 2X1 Steuerleitung ÖLFLEX ROBUST 200 2X1 Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 2X1, Anschlussleitung, 2X1, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversorgungsansch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443687	0021800	1.91Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 2X1 Steuerleitung ÖLFLEX ROBUST 200 2X1 Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 2X1 500 M, Anschlussleitung, 2X1, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversorgung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324013	0021800/500	956.74Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 2X1,5 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 2X1,5, Anschlussleitung, 2X1.5, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversorgungsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443708	0021805	2.10Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 2X2,5 Steuerleitu ÖLFLEX ROBUST 200 2X2,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 2X2,5, Anschlussleitung, 2X2.5, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversorgungsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324009	0021810	3.00Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 2X2,5 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 2X2,5 50 M, Anschlussleitung, 2X2.5, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversorg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443724	0021810/50	149.95Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX ROBUST 200 3G1 Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 3G1, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversorgungsansch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443689		
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX ROBUST 200 3G1 Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 3G1 500 M, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversorgung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443694	0021801/500	1130.18Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 3G1,5 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 3G1,5, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversorgungsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443709	0021806	2.57Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 3G1,5 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 3G1,5 100 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversor... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443710	0021806/100	256.88Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 3G1,5 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 3G1,5 500 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversor... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443715	0021806/500	1284.38Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 3G2,5 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 3G2,5, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversorgungsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443740	0021811	3.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 3G2,5 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 3G2,5 100 M, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversor... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443742		
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 3G2,5 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 3G2,5 500 M, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversor... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443743	0021811/500	1836.42Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 3G4 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 3G4 500 M, Anschlussleitung, 3G4, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversorgung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	121470	0021816/500	2878.98Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 3G4 Steuerleitung ÖLFLEX ROBUST 200 3G4 Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 3G4, Anschlussleitung, 3G4, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversorgungsansch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443768	0021816	5.76Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 3G4 Steuerleitung ÖLFLEX ROBUST 200 3G4 Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 3G4 50 M, Anschlussleitung, 3G4, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversorgungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444414	0021816/50	287.90Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 3G4 Steuerleitung ÖLFLEX ROBUST 200 3G4 Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 3G4 100 M, Anschlussleitung, 3G4, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversorgung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444415	0021816/100	575.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 4G1 Steuerleitung Anschlußleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 4G1 100 M, Anschlussleitung, 4G1, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversorgung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1324011
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX ROBUST 200 4G1 Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 4G1, Anschlussleitung, 4G1, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversorgungsansch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443695	0021802	2.70Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 4G1,5 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 4G1,5, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversorgungsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443716	0021807	3.11Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 4G1,5 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 4G1,5 100 M, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversor... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443717	0021807/100	311.37Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 4G10 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 4G10, Anschlussleitung, 4G10, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversorgungsans... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444424	0021825	16.35Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 4G16 Steuerleitun ÖLFLEX ROBUST 200 4G16 Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 4G16, Anschlussleitung, 4G16, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversorgungsans... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324006	0021828	26.79Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 4G2,5 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 4G2,5, Anschlussleitung, 4G2.5, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversorgungsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443745		
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 4G2,5 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 4G2,5 100 M, Anschlussleitung, 4G2.5, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversor... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443748	0021812/100	480.32Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 4G25 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 4G25, Anschlussleitung, 4G25, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversorgungsans... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444432	0021831	41.92Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 4G35 Steuerleitun ÖLFLEX ROBUST 200 4G35 Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 4G35, Anschlussleitung, 4G35, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversorgungsans... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324005	0021833	52.31Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX ROBUST 200 4G4 Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 4G4 100 M, Anschlussleitung, 4G4, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversorgung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444416	0021817/100	754.39Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 4G50 Steuerleitun ÖLFLEX ROBUST 200 4G50 Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 4G50, Anschlussleitung, 4G50, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversorgungsans... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324004	0021836	76.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 4G6 Steuerleitung ÖLFLEX ROBUST 200 4G6 Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 4G6, Anschlussleitung, 4G6, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversorgungsansch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444421		
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 Steuerleitung ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 5G1, Anschlussleitung, 5G1, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversorgungsansch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443702	0021803	3.17Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 Steuerleitung ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 5G1 100 M, Anschlussleitung, 5G1, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversorgung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443707	0021803/100	317.04Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 5G1,5 Steuerleitu ÖLFLEX ROBUST 200 5G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 5G1,5, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversorgungsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323994	0021808	3.81Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 5G1,5 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 5G1,5 100 M, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversor... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443718	0021808/100	380.65Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 5G10 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 5G10, Anschlussleitung, 5G10, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversorgungsans... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444425	0021826	19.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 5G16 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 5G16, Anschlussleitung, 5G16, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversorgungsans... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			444430
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 5G2,5 Steuerleitu ÖLFLEX ROBUST 200 5G2,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 5G2,5 50 M, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversorg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323995	0021813/50	302.27Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 5G2,5 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 5G2,5, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversorgungsa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443751	0021813	6.05Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 5G2,5 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 5G2,5 100 M, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversor... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443752	0021813/100	604.54Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 5G2,5 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 5G2,5 500 M, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversor... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443758	0021813/500	3022.72Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 5G4 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 5G4 500 M, Anschlussleitung, 5G4, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversorgung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	139061	0021818/500	4359.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 5G4 Steuerleitung ÖLFLEX ROBUST 200 5G4 Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 5G4, Anschlussleitung, 5G4, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversorgungsansch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1324007
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 5G6 Steuerleitung ÖLFLEX ROBUST 200 5G6 Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 5G6, Anschlussleitung, 5G6, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversorgungsansch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444423	0021823	11.48Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 7G1,5 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 7G1,5, Anschlussleitung, 7G1.5, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversorgungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443719	0021809	5.35Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 7G1,5 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 7G1,5 100 M, Anschlussleitung, 7G1.5, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieverso... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443720	0021809/100	535.11Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 200 7G2,5 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® ROBUST 200 7G2,5, Anschlussleitung, 7G2.5, U0/U: 450/750 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zum Energieversorgungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443763	0021814	7.96Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 10G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 10G0,5, Steuerleitung, 10G0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443429	0021890	3.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 10G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 10G0,5 100 M, Steuerleitung, 10G0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			443432
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 10G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 10G0,5 1000 M, Steuerleitung, 10G0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und spezie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443444	0021890/1000	3422.93Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 10G1 0021921/50 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 10G1 50 M, Steuerleitung, 10G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056162	0021921/50	225.79Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 10G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 10G1, Steuerleitung, 10G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	225837	0021921	4.52Â€
Lapp Ölflex Robust 210 10G1,0 qmm Steuerleitung flexibel Allwetter 100m-R Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 10G1 100 M, Steuerleitung, 10G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	798027	0021921/100	451.59Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 10G1,5 Steuerleit ÖLFLEX ROBUST 210 10G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 10G1,5 100 M, Steuerleitung, 10G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323972	0021938/100	622.99Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 10G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 10G1,5, Steuerleitung, 10G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444708		
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 10G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 10G1,5 50 M, Steuerleitung, 10G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444712	0021938/50	311.50Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 12G0,5 0021891/TR Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 12G0,5, Steuerleitung, 12G0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324046	0021891	3.71Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 12G0,5 Steuerleit ÖLFLEX ROBUST 210 12G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 12G0,5 500 M, Steuerleitung, 12G0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324074	0021891/500	1854.77Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 12G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 12G0,5 100 M, Steuerleitung, 12G0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443445	0021891/100	370.95Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 12G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 12G0,75, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444463	0021907	4.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 12G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 12G0,75 50 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und spezie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444464		
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 12G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 12G1, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444526	0021922	5.27Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 12G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 12G1 50 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444528	0021922/50	263.58Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 12G1,5 0021940/50 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 12G1,5 50 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323971	0021940/50	349.30Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 12G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444723	0021940	6.99Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 12G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 12G1,5 100 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444731	0021940/100	698.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 12G2,5 0021954/TR Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 12G2,5, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1324056
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 12G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 12G2,5 50 M, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444783	0021954/50	547.07Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 18G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 18G0,5, Steuerleitung, 18G0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443451	0021892	5.03Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 18G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 18G0,5 100 M, Steuerleitung, 18G0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443455	0021892/100	502.77Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 18G0,75 0021908/TR Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 18G0,75, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324069	0021908	6.25Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 18G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 18G0,75 50 M, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und spezie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444468	0021908/50	312.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 18G1 0021923/50 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 18G1 50 M, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			961232
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 18G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 18G1, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	660910	0021923	7.55Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 18G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444732	0021941	10.19Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 18G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 18G1,5 500 M, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444734	0021941/500	5096.64Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 25G0,5 0021893/TR Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 25G0,5, Steuerleitung, 25G0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056153	0021893	7.33Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 25G0,75 0021909 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 25G0,75, Steuerleitung, 25G0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	934015	0021909	8.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 25G0,75 0021909/50 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 25G0,75 50 M, Steuerleitung, 25G0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und spezie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1324068
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 25G1 0021924/50 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 25G1 50 M, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323969	0021924/50	539.30Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 25G1 Steuerleitun ÖLFLEX ROBUST 210 25G1 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 25G1 500 M, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323982	0021924/500	5392.98Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 25G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 25G1, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444531	0021924	10.79Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 25G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 25G1,5, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444735	0021942	14.50Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 25G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 25G1,5 50 M, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444739	0021942/50	725.05Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 25G1,5 Steuerleitung 0021942/1000 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 25G1,5 1000 M, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und spezie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499770		
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 25G1,5 Steuerleitung 0021942/500 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 25G1,5 500 M, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499769	0021942/500	7250.46Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 2x0,5 0021880/TR Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 2X0,5, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324002	0021880	1.25Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 2X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 2X0,5 100 M, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444438	0021880/100	125.44Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 2X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 2X0,5 500 M, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444440	0021880/500	627.21Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 2X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 2X0,75, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443456	0021897	1.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 2X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 2X0,75 100 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			443571
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 2X1 0021913/100 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 2X1 100 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324053	0021913/100	153.66Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 2X1 Steuerleitung ÖLFLEX ROBUST 210 2X1 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 2X1, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444497	0021913	1.54Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 2X1,5 0021928/100 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 2X1,5 100 M, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324022	0021928/100	189.55Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 2X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 2X1,5, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444537	0021928	1.90Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 2X2,5 0021946/100 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 2X2,5 100 M, Steuerleitung, 2X2.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324059	0021946/100	268.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 34G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 34G0,75 50 M, Steuerleitung, 34G0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und spezie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			444470
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 34G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 34G1, Steuerleitung, 34G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	958759	0021925	14.29Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 34G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 34G1,5, Steuerleitung, 34G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	994287	0021943	19.92Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 3G0,5 Steuerleitu ÖLFLEX ROBUST 210 3G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 3G0,5 100 M, Steuerleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324001	0021881/100	138.16Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 3G0,75 Steuerleit ÖLFLEX ROBUST 210 3G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 3G0,75 500 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	880957	0021898/500	818.19Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 3G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 3G0,75, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443572	0021898	1.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX ROBUST 210 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 3G1, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444500		
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX ROBUST 210 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 3G1 100 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444503	0021914/100	177.71Â€
Lapp Ölflex Robust 210 3G1,5 qmm Steuerleitung flexibel Allwette Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	921597	0021929	2.17Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	142730	0021929/100	216.74Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 3G1,5 500 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444574	0021929/500	1083.70Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 3G1,5 1000 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444575	0021929/1000	2167.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 3G2,5 0021947/50 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 3G2,5 50 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1324058
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 3G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 3G2,5 500 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	185191	0021947/500	1542.02Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 3G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444750	0021947	3.08Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 3G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 3G2,5 100 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444752	0021947/100	308.40Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 3G4 Steuerleitung ÖLFLEX ROBUST 210 3G4 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 3G4 500 M, Steuerleitung, 3G4, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443201	0021963/500	2418.90Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 3X0,5 0021882/100 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 3X0,5 100 M, Steuerleitung, 3X0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323784	0021882/100	139.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 3X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 3X0,5 500 M, Steuerleitung, 3X0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			443385
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 3X0,75 0021899/100 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 3X0,75 100 M, Steuerleitung, 3X0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324062	0021899/100	165.33Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 3X0,75 Steuerleit ÖLFLEX ROBUST 210 3X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 3X0,75 500 M, Steuerleitung, 3X0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324061	0021899/500	826.65Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 3X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 3X0,75, Steuerleitung, 3X0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443581	0021899	1.65Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 3X1 0021915/100 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 3X1 100 M, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324036	0021915/100	174.97Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 3X1 Steuerleitung ÖLFLEX ROBUST 210 3X1 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 3X1, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444504	0021915	1.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 3x1,5 0021930/TR Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 3X1,5, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1324021
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 3X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 3X1,5 100 M, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444576	0021930/100	216.79Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 41G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 41G0,75, Steuerleitung, 41G0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444479	0021911	14.73Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 41G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 41G0,75 50 M, Steuerleitung, 41G0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und spezie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444480	0021911/50	736.69Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 41G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 41G0,75 500 M, Steuerleitung, 41G0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und spezi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444487	0021911/500	7366.89Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 41G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 41G0,75 1000 M, Steuerleitung, 41G0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und spez... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444492	0021911/1000	14733.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 41G1 0021926/TR Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 41G1, Steuerleitung, 41G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056163
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 4G0,5 0021883/100 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 4G0,5 100 M, Steuerleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324037	0021883/100	169.67Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 4G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 4G0,75 100 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443585	0021900/100	191.84Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 4G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 4G0,75 500 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443595	0021900/500	959.21Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 4G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 4G1 100 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444855	0021916/100	211.83Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX ROBUST 210 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 4G1, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444506	0021916	2.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX ROBUST 210 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 4G1 1000 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1324035
Lapp Ölflex Robust 210 4G1,5 qmm Steuerleitung flexibel Allwetter Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	656024	0021931	2.54Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 4G1,5 1000 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444581	0021931/1000	2544.60Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 4G1,5 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444577	0021931/100	254.46Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 4G1,5 500 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444580	0021931/500	1272.30Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 4G10 50m 300/500V Steuerleitung 0021969/50 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 4G10 50 M, Steuerleitung, 4G10, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499771	0021969/50	647.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 4G10 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 4G10, Steuerleitung, 4G10, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			444808
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 4G16 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 4G16, Steuerleitung, 4G16, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444821	0021971	20.36Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 4G2,5 0021949/100 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 4G2,5 100 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324057	0021949/100	387.10Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 4G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444753	0021949	3.87Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 4G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 4G2,5 500 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444759	0021949/500	1935.48Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 4G25 Steuerleitun ÖLFLEX ROBUST 210 4G25 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 4G25, Steuerleitung, 4G25, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323510	0021972	31.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 4G35 0021973/TR Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 4G35, Steuerleitung, 4G35, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323509
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 4G4 0021964/50 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 4G4 50 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in ra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324055	0021964/50	304.35Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX ROBUST 210 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 4G4 500 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443202	0021964/500	3043.50Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX ROBUST 210 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 4G4, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444789	0021964	6.09Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX ROBUST 210 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 4G4 100 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444791	0021964/100	608.70Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 4G6 Steuerleitung ÖLFLEX ROBUST 210 4G6 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 4G6, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444792	0021967	8.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 4X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 4X0,5 100 M, Steuerleitung, 4X0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443395		
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 4X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 4X0,5 500 M, Steuerleitung, 4X0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443400	0021884/500	849.82Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 4X0,75 0021901/100 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 4X0,75 100 M, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324072	0021901/100	191.53Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 4X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 4X0,75, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443596	0021901	1.92Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 4X1 0021917/100 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 4X1 100 M, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324033	0021917/100	211.88Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 4X1 Steuerleitung ÖLFLEX ROBUST 210 4X1 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 4X1, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444509	0021917	2.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 4X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 4X1,5, Steuerleitung, 4X1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444588		
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 4X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 4X1,5 100 M, Steuerleitung, 4X1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444590	0021932/100	268.90Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 50G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 50G0,75, Steuerleitung, 50G0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	664997	0021912	19.91Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 50G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 50G1, Steuerleitung, 50G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	219892	0021927	21.85Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 5G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 5G0,5 100 M, Steuerleitung, 5G0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443416	0021885/100	190.60Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 5G0,75 Steuerleit ÖLFLEX ROBUST 210 5G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 5G0,75 500 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324071	0021902/500	1092.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 5G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 5G0,75, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443597		
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 5G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 5G0,75 100 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443607	0021902/100	218.57Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 5G1 0021918/100 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 5G1 100 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324032	0021918/100	242.89Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 5G1 Steuerleitung ÖLFLEX ROBUST 210 5G1 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 5G1, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444512	0021918	2.43Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 5G1,5 100 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444639	0021933/100	302.44Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 5G1,5 500 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444650	0021933/500	1512.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Ölflex Robust 210 5G1,5qmm Steuerleitung flexibel Allwetter Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			149460
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 5G10 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 5G10, Steuerleitung, 5G10, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444819	0021970	15.55Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 5G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 5G2,5, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444762	0021951	4.40Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 5G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 5G2,5 50 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444763	0021951/50	219.83Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 5G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 5G2,5 100 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444765	0021951/100	439.67Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 5G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 5G2,5 500 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444772	0021951/500	2198.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 5G4 0021965/TR Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 5G4, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			975449
Lapp Ölflex Robust 210 5G4 qmm Steuerleitung flexibel Allwetter Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 5G4 500 M, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	700786	0021965/500	3608.82Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 5G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 5G4 100 M, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	507655	0021965/100	721.76Â€
Lapp Ölflex Robust 210 5G6 qmm Steuerleitung flexibel Allwetter Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 5G6 500 M, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	882287	0021968/500	5247.36Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 5G6 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 5G6, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	542182	0021968	10.49Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 5G6 Steuerleitung ÖLFLEX ROBUST 210 5G6 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 5G6 50 M, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in ra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444807	0021968/50	524.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 5X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 5X0,5 100 M, Steuerleitung, 5X0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			139731
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 5X1 Steuerleitung ÖLFLEX ROBUST 210 5X1 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 5X1, Steuerleitung, 5X1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444519	0021919	2.43Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 5X1,5 0021934/100 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 5X1,5 100 M, Steuerleitung, 5X1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323975	0021934/100	331.06Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 5x1,5 0021934/TR Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 5X1,5, Steuerleitung, 5X1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056164	0021934	3.31Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 5X1,5 Steuerleitu ÖLFLEX ROBUST 210 5X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 5X1,5 500 M, Steuerleitung, 5X1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056165	0021934/500	1655.28Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 7G0,5 0021888/100 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 7G0,5 100 M, Steuerleitung, 7G0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324048	0021888/100	224.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 7G0,75 Steuerleit ÖLFLEX ROBUST 210 7G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 7G0,75 500 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			132407C
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 7G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 7G0,75, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443621	0021904	2.80Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 7G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 7G0,75 100 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443630	0021904/100	280.33Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX ROBUST 210 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 7G1, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444522	0021920	3.02Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX ROBUST 210 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 7G1 100 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444525	0021920/100	302.45Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 7G1,5 Steuerleitu ÖLFLEX ROBUST 210 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 7G1,5 500 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323974	0021936/500	1974.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 7G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			444653
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 7G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 7G1,5 50 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444656	0021936/50	197.47Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 7G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 7G1,5 100 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444659	0021936/100	394.93Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 7G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 7G2,5, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444773	0021953	6.41Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 7G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 7G2,5 100 M, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444780	0021953/100	640.92Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 7G4 0021966/TR Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 7G4, Steuerleitung, 7G4, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324054	0021966	9.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 7X0,5 Steuerleitu ÖLFLEX ROBUST 210 7X0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 7X0,5 100 M, Steuerleitung, 7X0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1324047
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 7X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 7X0,5, Steuerleitung, 7X0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443421	0021889	2.25Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 7X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 7X0,75, Steuerleitung, 7X0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in r... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443645	0021905	2.72Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 7X1,5 0021937/100 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 7X1,5 100 M, Steuerleitung, 7X1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323973	0021937/100	418.06Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 7X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 7X1,5, Steuerleitung, 7X1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444660	0021937	4.18Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 7X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 7X1,5 50 M, Steuerleitung, 7X1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444673	0021937/50	209.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX ROBUST 215 C 12G0,5 0022711/100 Steuerleitung geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 12G0,5 100 M, Steuerleitung, 12G0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung vo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			794221
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 12G0,5 Steuerle ÖLFLEX ROBUST 215 C 12G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 12G0,5, Steuerleitung, 12G0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323469	0022711	6.40Â€
Lapp Ölflex Robust 215 C 12G0,75 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Allwetter Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 12G0,75, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	727071	0022727	7.04Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 12G1 Steuerleit ÖLFLEX ROBUST 215 C 12G1 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 12G1, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschine... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323493	0022742	7.50Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 12G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 12G1 50 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446065	0022742/50	375.12Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 12G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 12G1 500 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446067	0022742/500	3751.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 12G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446166		
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 12G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 12G1,5 500 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung vo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446167	0022760/500	4513.01Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 215 C 18G0,5 0022712/100 Steuerleitung geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 18G0,5 100 M, Steuerleitung, 18G0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung vo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323466	0022712/100	749.96Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 215 C 18G0,5 0022712/50 Steuerleitung geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 18G0,5 50 M, Steuerleitung, 18G0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323467	0022712/50	374.98Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 18G0,5 Steuerle ÖLFLEX ROBUST 215 C 18G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 18G0,5, Steuerleitung, 18G0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323468	0022712	7.50Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 18G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 18G0,5 500 M, Steuerleitung, 18G0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung vo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444573	0022712/500	3749.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 18G0,75 Steuerl ÖLFLEX ROBUST 215 C 18G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 18G0,75 100 M, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323511
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 18G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 18G0,75 50 M, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444635	0022728/50	427.83Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 18G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 18G0,75 500 M, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444638	0022728/500	4278.29Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 215 C 18G0,75 Steuerleitung 0022728 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 18G0,75, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056180	0022728	8.56Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 18G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 18G1, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschine... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446068	0022743	10.24Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 18G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446168	0022761	13.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX ROBUST 215 C 25G0,5 Steuerleitung 0022713 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 25G0,5, Steuerleitung, 25G0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056178
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 25G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 25G1, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschine... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446073	0022744	14.43Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 25G1,5 Steuerle ÖLFLEX ROBUST 215 C 25G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 25G1,5 500 M, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung vo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056184	0022762/500	9126.24Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 25G1,5 Steuerle ÖLFLEX ROBUST 215 C 25G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 25G1,5 1000 M, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056185	0022762/1000	18252.48Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 25G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 25G1,5, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446169	0022762	18.25Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 25G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 25G1,5 50 M, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446171	0022762/50	912.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX ROBUST 215 C 2X0,5 0022700/500 Steuerleitung geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 2X0,5 500 M, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323996
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 2X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 2X0,5 100 M, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	277711	0022700/100	318.09Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 2X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 2X0,5, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444556	0022700	3.18Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 2X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 2X0,75 100 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung vo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444601	0022717/100	351.57Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 2X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 2X0,75 500 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung vo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444603	0022717/500	1757.84Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 215 C 2X0,75 SteuerLeitung 0022717 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 2X0,75, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323459	0022717	3.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX ROBUST 215 C 2X1 0022733/100 Steuerleitung geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 2X1 100 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323484
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 2X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 2X1 500 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445998	0022733/500	1807.25Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 2X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 2X1 1000 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446009	0022733/1000	3614.49Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 215 C 2X1 Steuerleitung 0022733 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 2X1, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323501	0022733	3.61Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 2X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 2X1,5 100 M, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446074	0022748/100	395.63Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 215 C 2X1,5 Steuerleitung 0022748/500 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 2X1,5 500 M, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	636819	0022748/500	1978.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 34G0,75 Steuerl ÖLFLEX ROBUST 215 C 34G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 34G0,75, Steuerleitung, 34G0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323502
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 34G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 34G0,75 50 M, Steuerleitung, 34G0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	817259	0022730/50	773.57Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 34G1,5 Steuerle ÖLFLEX ROBUST 215 C 34G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 34G1,5, Steuerleitung, 34G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323299	0022763	24.15Â€
Lapp Ölflex Robust 215 C 3G0,5 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Allwetter Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 3G0,5, Steuerleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	668390	0022701	3.61Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 215 C 3G0,75 0022718/100 Steuerleitung geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 3G0,75 100 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung vo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323513	0022718/100	373.92Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 3G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 3G0,75, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444604	0022718	3.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 3G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 3G1, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			240397
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 3G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 3G1 100 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446023	0022734/100	392.99Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 3G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 3G1 500 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446024	0022734/500	1964.95Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 3G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 3G1 1000 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446029	0022734/1000	3929.90Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 215 C 3G1,5 0022749/100 Steuerleitung geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323491	0022749/100	436.95Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446078	0022749	4.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 3G1,5 500 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			446094
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 3G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 3G2,5 100 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446173	0022767/100	556.50Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 3G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 3G2,5 500 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446175	0022767/500	2782.49Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: E.Dold & Soehne KG			
Lapp ÖLFLEX ROBUST 215 C 3G2,5 Steuerleitung 0022767 Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	467056	0022767	5.10Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: U.I. Lapp			
Lapp Ölflex Robust 215 C 3x0,5 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Allwetter Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 3X0,5, Steuerleitung, 3X0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	249859	0022702	3.72Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 3X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 3X0,75, Steuerleitung, 3X0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444605	0022719	3.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 3X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 3X0,75 100 M, Steuerleitung, 3X0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung vo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			444611
Lapp ÖLFLEX ROBUST 215 C 3X1 0022735/TR Steuerleitung geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 3X1, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323499	0022735	4.04Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 215 C 3X1,5 0022750/100 Steuerleitung geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 3X1,5 100 M, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323489	0022750/100	449.76Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 3X1,5 Steuerlei ÖLFLEX ROBUST 215 C 3X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 3X1,5 500 M, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323488	0022750/500	2248.79Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 3X1,5 Steuerlei ÖLFLEX ROBUST 215 C 3X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 3X1,5 1000 M, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056182	0022750/1000	4497.57Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 3X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 3X1,5, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446106	0022750	4.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Robust 215 C 4G0,5 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Allwetter Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4G0,5, Steuerleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			115269
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G0,5 Steuerlei ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4G0,5 100 M, Steuerleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323978	0022703/100	397.05Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G0,75 Steuerle ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4G0,75 1000 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323498	0022720/1000	4202.85Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4G0,75, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444613	0022720	4.20Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4G0,75 100 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung vo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444623	0022720/100	420.28Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G1 0022736/100 Steuerleitung geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4G1 100 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323485	0022736/100	445.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4G1, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446039		
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4G1 500 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446040	0022736/500	2229.08Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G1,5 0022751/50 Steuerleitung geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4G1,5 50 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323487	0022751/50	234.56Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G1,5 0022751/500 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4G1,5 500 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323456	0022751/500	2345.61Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446112	0022751	4.69Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4G1,5 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446113	0022751/100	469.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4G1,5 1000 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			446114
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G10 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4G10, Steuerleitung, 4G10, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschine... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446233	0022777	13.18Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G16 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4G16, Steuerleitung, 4G16, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschine... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446234	0022778	23.75Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446176	0022768	5.88Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4G2,5 500 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446177	0022768/500	2941.49Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G25 SteuerLeitung 0022771 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4G25, Steuerleitung, 4G25, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschine... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323296	0022771	39.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G35 Steuerleit ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G35 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4G35, Steuerleitung, 4G35, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschine... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323291
Lapp ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G4 0022774/100 Steuerleitung geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4G4 100 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323295	0022774/100	738.75Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4G4, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446229	0022774	7.39Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G6 Steuerleitung 0022776 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4G6, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323294	0022776	10.04Â€
Lapp Ölflex Robust 215 C 4x0,5 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Allwetter Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4X0,5, Steuerleitung, 4X0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	127133	0022704	4.15Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 4X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4X0,5 100 M, Steuerleitung, 4X0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444558	0022704/100	414.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Robust 215 C 4x0,75 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Allwetter Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4X0,75, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			954760
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 4X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4X0,75 500 M, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung vo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444624	0022721/500	2262.60Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 215 C 4X1 0022737/100 Steuerleitung geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4X1 100 M, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323496	0022737/100	458.61Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 4X1 Steuerleitu ÖLFLEX ROBUST 215 C 4X1 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4X1, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323497	0022737	4.59Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 4X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4X1 500 M, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446045	0022737/500	2293.04Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 4X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4X1 1000 M, Steuerleitung, 4X1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446051	0022737/1000	4586.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 4X1,5 Steuerlei ÖLFLEX ROBUST 215 C 4X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4X1,5, Steuerleitung, 4X1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323309
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 4X1,5 Steuerlei ÖLFLEX ROBUST 215 C 4X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4X1,5 500 M, Steuerleitung, 4X1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323308	0022752/500	2592.02Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 4X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4X1,5 100 M, Steuerleitung, 4X1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446116	0022752/100	518.40Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 5G0,5 Steuerlei ÖLFLEX ROBUST 215 C 5G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 5G0,5, Steuerleitung, 5G0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323471	0022705	4.02Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 5G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 5G0,5 100 M, Steuerleitung, 5G0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444559	0022705/100	401.97Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 5G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 5G0,75 100 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung vo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444629	0022722/100	434.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 5G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 5G1, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			114348
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 5G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 5G1 100 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446055	0022738/100	467.80Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 5G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 5G1 500 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446057	0022738/500	2339.02Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445099	0022753	5.41Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 5G1,5 500 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446119	0022753/500	2705.67Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 5G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 5G2,5 500 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446205	0022769/500	3799.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX ROBUST 215 C 5G2,5 SteuerLeitung 0022769 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 5G2,5, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323298
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 5X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 5X0,5 100 M, Steuerleitung, 5X0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444562	0022706/100	18695.40Â€
Lapp Ölflex Robust 215 C 5x0,75 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Allwetter Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 5X0,75, Steuerleitung, 5X0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	819717	0022723	4.81Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 215 C 5X1,5 0022754/100 Steuerleitung geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 5X1,5 100 M, Steuerleitung, 5X1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323306	0022754/100	550.92Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 5X1,5 Steuerlei ÖLFLEX ROBUST 215 C 5X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 5X1,5 500 M, Steuerleitung, 5X1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323305	0022754/500	2754.58Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 215 C 5X1,5 Steuerleitung 0022754 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 5X1,5, Steuerleitung, 5X1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323307	0022754	5.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX ROBUST 215 C 7G0,5 0022708/100 Steuerleitung geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 7G0,5 100 M, Steuerleitung, 7G0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323486
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 7G0,5 Steuerlei ÖLFLEX ROBUST 215 C 7G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 7G0,5, Steuerleitung, 7G0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056176	0022708	4.10Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 7G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 7G0,75 100 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung vo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444634	0022724/100	453.82Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 7G1 Steuerleitu ÖLFLEX ROBUST 215 C 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 7G1, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323495	0022740	4.80Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 7G1 Steuerleitu ÖLFLEX ROBUST 215 C 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 7G1 1000 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323494	0022740/1000	4797.34Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 7G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 7G1 500 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	814724	0022740/500	2398.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 7G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 7G1 100 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			446060
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 7G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	101901	0022756	5.59Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 7G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 7G1,5 50 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446163	0022756/50	279.43Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 7G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 7G1,5 100 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446164	0022756/100	558.86Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 7G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 7G1,5 500 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446165	0022756/500	2794.32Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 215 C 7G2,5 0022770/TR Steuerleitung geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 7G2,5, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323297	0022770	8.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 7G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 7G2,5 50 M, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446210		
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 7G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 7G2,5 500 M, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446219	0022770/500	4217.82Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 7X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 7X0,5 100 M, Steuerleitung, 7X0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444572	0022709/100	420.54Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 215 C 7X0,75 0022725/100 Steuerleitung geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 7X0,75 100 M, Steuerleitung, 7X0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung vo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323741	0022725/100	488.26Â€
Lapp Ölflex Robust 215 C 7x0,75 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Allwetter Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 7X0,75, Steuerleitung, 7X0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	368821	0022725	4.88Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST 215 C 7X1,5 0022757/100 Steuerleitung geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 7X1,5 100 M, Steuerleitung, 7X1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323458	0022757/100	584.05Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX ROBUST 215 C 7X1,5 0022757/50 Steuerleitung geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 7X1,5 50 M, Steuerleitung, 7X1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323303
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 7X1,5 Steuerlei ÖLFLEX ROBUST 215 C 7X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 7X1,5, Steuerleitung, 7X1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323304	0022757	5.84Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 7X1,5 Steuerlei ÖLFLEX ROBUST 215 C 7X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 7X1,5 500 M, Steuerleitung, 7X1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323301	0022757/500	2920.25Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 7X1,5 Steuerlei ÖLFLEX ROBUST 215 C 7X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 7X1,5 1000 M, Steuerleitung, 7X1.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323316	0022757/1000	5840.51Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST FD 12G1 Steuerleitung ÖLFLEX FD ROBUST 12G1 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 12G1, Steuerleitung, 12G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323527	0026517	11.38Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST FD 12G2,5 0026534/50 Steuerleitung TPE/TPE nummeriert Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 12G2,5 50 M, Steuerleitung, 12G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in tr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323525	0026534/50	1130.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST FD 12G2,5 Steuerleitu ÖLFLEX FD ROBUST 12G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 12G2,5, Steuerleitung, 12G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trocken... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323526
Lapp ÖLFLEX ROBUST FD 18G1,5 Steuerleitung 0026526 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trocken... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056217	0026526	21.90Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST FD 4G1,5 Steuerleitung 0026522 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323539	0026522	6.52Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST FD 4G2,5 0026531/50 Steuerleitung TPE/TPE nummeriert Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 4G2,5 50 M, Steuerleitung, 4G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in troc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323528	0026531/50	410.55Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST FD 4G4 0026541/50 Steuerleitung TPE/TPE nummeriert Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 4G4 50 M, Steuerleitung, 4G4, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323524	0026541/50	494.34Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST FD 5G1,5 Steuerleitun ÖLFLEX FD ROBUST 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 5G1,5 500 M, Steuerleitung, 5G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in tro... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056216	0026523/500	4102.07Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX ROBUST FD 5G2,5 0026532/100 Steuerleitung TPE/TPE nummeriert Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 5G2,5 100 M, Steuerleitung, 5G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in tro... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323543
Lapp ÖLFLEX ROBUST FD 7G0,75 0026504/100 Steuerleitung TPE/TPE nummeriert Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 7G0,75 100 M, Steuerleitung, 7G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in t... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323732	0026504/100	784.34Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST FD 7G0,75 Steuerleitu ÖLFLEX FD ROBUST 7G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 7G0,75, Steuerleitung, 7G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trocken... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323733	0026504	7.84Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST FD 7G1,5 0026524/100 Steuerleitung TPE/TPE nummeriert Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD 7G1,5 100 M, Steuerleitung, 7G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in tro... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323538	0026524/100	1274.15Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST FD C 12G0,75 0026705/50 Steuerleitung TPE/TPE gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD C 12G0,75 50 M, Steuerleitung, 12G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323683	0026705/50	883.54Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST FD C 12G2,5 Steuerlei ÖLFLEX FD ROBUST C 12G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD C 12G2,5 1000 M, Steuerleitung, 12G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323556	0026734/1000	31364.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST FD C 3G0,75 Steuerlei ÖLFLEX FD ROBUST C 3G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD C 3G0,75, Steuerleitung, 3G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323714
Lapp ÖLFLEX ROBUST FD C 4G1,5 0026722/50 Steuerleitung TPE/TPE gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD C 4G1,5 50 M, Steuerleitung, 4G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323562	0026722/50	594.98Â€
Lapp ÖLFLEX ROBUST FD C 4G2,5 0026731/50 Steuerleitung TPE/TPE gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD C 4G2,5 50 M, Steuerleitung, 4G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323541	0026731/50	749.17Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST FD C 4G4 Steuerleitun ÖLFLEX FD ROBUST C 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD C 4G4, Steuerleitung, 4G4, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323542	0026741	17.68Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST FD C 4G4 Steuerleitun ÖLFLEX FD ROBUST C 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD C 4G4 1000 M, Steuerleitung, 4G4, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323553	0026741/1000	17679.62Â€
LAPP ÖLFLEX ROBUST FD C 5G1,5 Steuerleitung 0026723 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD C 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323560	0026723	13.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX ROBUST FD C 7G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD C 7G0,75, Steuerleitung, 7G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			953882
LAPP ÖLFLEX ROBUST FD C 7G1,5 Steuerleitung 0026724 Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD C 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323559	0026724	19.63Â€
LAPP ÖLFLEX S FD 798CP3x(2x0,14)+4x0,14+ Geberleitung ÖLFLEX® SERVO FD 798CP 3x(2x0,14)+4x0,14+, Geberleitung, (3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5), Extended-Line, 30 V, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326881	0036912	7.00Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G1,5 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 4G1,5, Motoranschlussleitung, 4G1,5, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450919	0036425	2.72Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G1,5 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 4G1,5 100 M, Motoranschlussleitung, 4G1,5, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450922	0036425/100	288.10Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G10 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 4G10, Motoranschlussleitung, 4G10, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450941	0036429	11.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G10 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 4G10 500 M, Motoranschlussleitung, 4G10, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbestä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450949		
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G120 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 4G120, Motoranschlussleitung, 4G120, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450983	0036436	105.36Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G150 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 4G150, Motoranschlussleitung, 4G150, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451003	0036437	140.25Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G16 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 4G16, Motoranschlussleitung, 4G16, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450956	0036430	16.44Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G16 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 4G16 500 M, Motoranschlussleitung, 4G16, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbestä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450957	0036430/500	8691.90Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G185 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 4G185, Motoranschlussleitung, 4G185, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451009	0036438	166.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Servo 2YSLCY-JB 4G2,5 qmm Steuerleitung 100m-Ring Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 4G2,5 100 M, Motoranschlussleitung, 4G2,5, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			562254
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G2,5 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 4G2,5, Motoranschlussleitung, 4G2,5, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450927	0036426	3.58Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G2,5 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 4G2,5 500 M, Motoranschlussleitung, 4G2,5, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450928	0036426/500	1787.82Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G2,5 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 4G2,5 50 M, Motoranschlussleitung, 4G2,5, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	463379	0036426/50	178.78Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G25 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 4G25, Motoranschlussleitung, 4G25, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450962	0036431	26.50Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G25 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 4G25 500 M, Motoranschlussleitung, 4G25, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbestä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450973	0036431/500	13250.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G35 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 4G35, Motoranschlussleitung, 4G35, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450974		
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G35 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 4G35 500 M, Motoranschlussleitung, 4G35, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbestä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450976	0036432/500	16852.02Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G4 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 4G4, Motoranschlussleitung, 4G4, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Aus... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450929	0036427	5.48Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G4 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 4G4 500 M, Motoranschlussleitung, 4G4, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450930	0036427/500	2864.70Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G4 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 4G4 50 M, Motoranschlussleitung, 4G4, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	463380	0036427/50	286.47Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G50 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 4G50, Motoranschlussleitung, 4G50, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450980	0036433	46.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G50 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 4G50 500 M, Motoranschlussleitung, 4G50, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbestä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450981		
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G6 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 4G6, Motoranschlussleitung, 4G6, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Aus... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450933	0036428	7.20Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G6 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 4G6 500 M, Motoranschlussleitung, 4G6, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450934	0036428/500	3727.86Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G70 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 4G70, Motoranschlussleitung, 4G70, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450982	0036434	65.81Â€
Lapp Ölflex Servo 2YSLCY-JB 4x95 qmm Motoranschlußleitung geschirmt transp Tr Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 4G95, Motoranschlussleitung, 4G95, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	185074	0036435	89.06Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G1,5 Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK 4G1,5, Motoranschlussleitung, 4G1,5, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1339763	1136450	2.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G1,5 1136450/100 Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK 4G1,5 100 M, Motoranschlussleitung, 4G1,5, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1339762
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G10 Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK 4G10, Motoranschlussleitung, 4G10, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1339726	1136454	11.55Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G120 Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK 4G120, Motoranschlussleitung, 4G120, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1339580	1136461	109.11Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G150 1136462/250 Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK 4G150 250 M, Motoranschlussleitung, 4G150, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048113	1136462/250	35061.87Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G16 Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK 4G16, Motoranschlussleitung, 4G16, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1339770	1136455	17.38Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G185 Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK 4G185, Motoranschlussleitung, 4G185, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1339579	1136463	166.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G2,5 Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK 4G2,5, Motoranschlussleitung, 4G2,5, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1339761
Lapp ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G2,5 1136451/100 Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK 4G2,5 100 M, Motoranschlussleitung, 4G2,5, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1339760	1136451/100	357.56Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G25 Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK 4G25, Motoranschlussleitung, 4G25, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1339570	1136456	26.50Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G35 Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK 4G35, Motoranschlussleitung, 4G35, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1339583	1136457	33.70Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G4 Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK 4G4, Motoranschlussleitung, 4G4, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Ausf... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1339759	1136452	5.73Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G4 Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK 4G4 50 M, Motoranschlussleitung, 4G4, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1339758	1136452/50	286.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G50 1136458 Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK 4G50, Motoranschlussleitung, 4G50, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2048112
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G6 Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK 4G6, Motoranschlussleitung, 4G6, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Ausf... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1339757	1136453	7.46Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G70 Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK 4G70, Motoranschlussleitung, 4G70, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1339582	1136459	65.81Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G95 Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK 4G95, Motoranschlussleitung, 4G95, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1339581	1136460	89.06Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X1,5+3G0,25 BK Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X1,5+3G0,25 BK, Motoranschlussleitung, 3X1,5+3G0,25, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451010	0036439	2.55Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X10+3G1,5 ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X10+3G1,5 Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X10+3G1,5 BK 500 M, Motoranschlussleitung, 3X10+3G1,5, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedin... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322389	0036443/500	5186.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X120+3G16 ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X120+3G16 Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X120+3G16 BK 500 M, Motoranschlussleitung, 3X120+3G16, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedin... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322386
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X150+3G25 BK Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X150+3G25 BK, Motoranschlussleitung, 3X150+3G25, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt öl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451022	0036451	118.95Â€
Lapp Ölflex Servo 2YSLCYK-JB 3x16+3G2,5 Motoranschl geschirmt UV-beständig Tr Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X16+3G2,5 BK, Motoranschlussleitung, 3X16+3G2,5, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt öl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	650107	0036444	15.92Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X2,5+3G0,5 BK Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X2,5+3G0,5 BK, Motoranschlussleitung, 3X2,5+3G0,5, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451011	0036440	3.17Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X2,5+3G0,5 ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X2,5+3G0,5 Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X2,5+3G0,5 BK 100 M, Motoranschlussleitung, 3X2,5+3G0,5, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bed... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	243165	0036440/100	332.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X2,5+3G0,5 ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X2,5+3G0,5 Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X2,5+3G0,5 BK 500 M, Motoranschlussleitung, 3X2,5+3G0,5, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bed... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322399
Lapp Ölflex Servo 2YSLCYK-JB 3x25+3G4 Motoranschl geschirmt UV-beständig Tr Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X25+3G4 BK, Motoranschlussleitung, 3X25+3G4, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	485204	0036445	23.77Â€
Lapp Ölflex Servo 2YSLCYK-JB 3x35+3G6 Motoranschl geschirmt UV-beständig Tr Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X35+3G6 BK, Motoranschlussleitung, 3X35+3G6, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	680291	0036446	31.07Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X4+3G0,75 BK Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X4+3G0,75 BK, Motoranschlussleitung, 3X4+3G0,75, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt öl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451012	0036441	5.29Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X4+3G0,75 ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X4+3G0,75 Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X4+3G0,75 BK 500 M, Motoranschlussleitung, 3X4+3G0,75, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedin... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322398	0036441/500	2643.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Servo 2YSLCYK-JB 3x50+3G10 Motoranschl geschirmt UV-beständig Tr Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X50+3G10 BK, Motoranschlussleitung, 3X50+3G10, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			181391
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X6+3G1 BK ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X6+3G1 Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X6+3G1 BK 500 M, Motoranschlussleitung, 3X6+3G1, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt öl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322397	0036442/500	3252.84Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X6+3G1 BK Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X6+3G1 BK, Motoranschlussleitung, 3X6+3G1, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbestä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451014	0036442	6.51Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X6+3G1 BK Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X6+3G1 BK 50 M, Motoranschlussleitung, 3X6+3G1, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	463383	0036442/50	325.28Â€
Lapp Ölflex Servo 2YSLCYK-JB 3x95+3G16 Motoranschl geschirmt UV-beständig Tr Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X95+3G16 BK, Motoranschlussleitung, 3X95+3G16, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	856499	0036449	78.97Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X95+3G16 S ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X95+3G16 Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X95+3G16 BK 500 M, Motoranschlussleitung, 3X95+3G16, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322387	0036449/500	39484.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 4G0,75+2x(2x0,34) 1020071 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 4G0,75+2x(2x0,34), Servoleitung, 4G0,75+2x(2x0,34), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für den Außenbereich geeignet, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1349125
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 4G0,75+2x(2x0,34) 1020071/100 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 4G0,75+2x(2x0,34) 100 M, Servoleitung, 4G0,75+2x(2x0,34), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für den Außenbereich geei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1349124	1020071/100	381.15Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 4G0,75+2x(2x0,34) 1020071/500 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 4G0,75+2x(2x0,34) 500 M, Servoleitung, 4G0,75+2x(2x0,34), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für den Außenbereich geei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1349122	1020071/500	1905.75Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 4G1,5+(2x0,75) 1020060 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 4G1,5+(2x0,75), Servoleitung, 4G1,5+(2x0,75), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für den Außenbereich geeignet, unter ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049356	1020060	5.31Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 4G1,5+(2x0,75) 1020060/100 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 4G1,5+(2x0,75) 100 M, Servoleitung, 4G1,5+(2x0,75), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für den Außenbereich geeignet, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1349142	1020060/100	531.33Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 4G1,5+(2x1,5) 1020065 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 4G1,5+(2x1,5), Servoleitung, 4G1,5+(2x1,5), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für den Außenbereich geeignet, unter Be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1349127	1020065	6.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 4G1,5+2x(2x0,75) 1020072 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 4G1,5+2x(2x0,75), Servoleitung, 4G1,5+2x(2x0,75), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für den Außenbereich geeignet, un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			134917
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 4G1,5+2x(2x0,75) 1020072/100 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 4G1,5+2x(2x0,75) 100 M, Servoleitung, 4G1,5+2x(2x0,75), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für den Außenbereich geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1190383	1020072/100	732.20Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 4G2,5+(2x0,75) 1020063 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 4G2,5 (2x0,75), Servoleitung, 4G2,5 (2x0,75), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für den Außenbereich geeignet, unter ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1349129	1020063	6.87Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 4G2,5+(2x0,75) 1020063/100 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 4G2,5+(2x0,75) 100 M, Servoleitung, 4G2,5+(2x0,75), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für den Außenbereich geeignet, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1190400	1020063/100	685.18Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 4G2,5+(2x1,5) 1020066 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 4G2,5+(2x1,5), Servoleitung, 4G2,5+(2x1,5), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für den Außenbereich geeignet, unter Be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049355	1020066	7.65Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 4G2,5+2x(2x1) 1020073 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 4G2,5+2x(2x1), Servoleitung, 4G2,5+2x(2x1), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für den Außenbereich geeignet, unter Be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049353	1020073	9.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 4G2,5+2x(2x1) 1020073/500 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 4G2,5+2x(2x1) 500 M, Servoleitung, 4G2,5+2x(2x1), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für den Außenbereich geeignet, un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2049354
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 7G1,5+(2x0,75) 1020062 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 7G1,5+(2x0,75), Servoleitung, 7G1,5+(2x0,75), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für den Außenbereich geeignet, unter ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1349332	1020062	7.48Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 7G2,5+(2x0,75) 1020064 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 7G2,5+(2x0,75), Servoleitung, 7G2,5+(2x0,75), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für den Außenbereich geeignet, unter ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1349333	1020064	10.00Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G0,75+2x (2x0,34) 1020024 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G0,75+2x(2x0,34), Servoleitung, 4G0,75+2x(2x0,34), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel is... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336428	1020024	6.10Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5 1020010 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G1,5, Servoleitung, 4G1,5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048259	1020010	4.49Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+(2x0,5) 1020042 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G1,5+(2x0,5), Servoleitung, 4G1,5+(2x0,5), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist bestä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1349335	1020042	6.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+(2x0,5) 1020042/100 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G1,5+(2x0,5) 100 M, Servoleitung, 4G1,5+(2x0,5), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1349334
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+(2x1,0) 1020045 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G1,5+(2x1,0), Servoleitung, 4G1,5+(2x1,0), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist bestä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049351	1020045	6.78Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+(2x1,0) 1020045/100 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G1,5+(2x1,0) 100 M, Servoleitung, 4G1,5+(2x1,0), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049352	1020045/100	678.27Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+(2x1,5) 1020019 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G1,5+(2x1,5), Servoleitung, 4G1,5+(2x1,5), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist bestä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336287	1020019	7.13Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+(3x1,0) 1020053 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G1,5+(3x1,0), Servoleitung, 4G1,5+(3x1,0), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist bestä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049350	1020053	8.87Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+2x (2x0,75) 1020025 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G1,5+2x(2x0,75), Servoleitung, 4G1,5+2x(2x0,75), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336385	1020025	8.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G1+(2x0,5) 1020041/100 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G1+(2x0,5) 100 M, Servoleitung, 4G1+(2x0,5), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist best... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1988236
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G10+(2x1,0) 1020049 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G10+(2x1,0), Servoleitung, 4G10+(2x1,0), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist beständ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049349	1020049	23.12Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G10+(2x1,5) 1020023 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G10+(2x1,5), Servoleitung, 4G10+(2x1,5), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist beständ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336387	1020023	22.36Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G10+(2x1)+ (2x1,5) 1020030 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G10+(2x1)+(2x1,5), Servoleitung, 4G10+(2x1)+(2x1,5), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336381	1020030	24.22Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G16 1020015 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G16, Servoleitung, 4G16, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336290	1020015	27.08Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G16+(2x1,0) 1020050 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G16+(2x1,0), Servoleitung, 4G16+(2x1,0), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist beständ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1348786	1020050	30.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G16+2x(2x1,5) 1020031 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G16+2x(2x1,5), Servoleitung, 4G16+2x(2x1,5), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist best... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1336380
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G2,5 1020011 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G2,5, Servoleitung, 4G2,5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336292	1020011	5.85Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G2,5+(2x0,5) 1020043 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G2,5+(2x0,5), Servoleitung, 4G2,5+(2x0,5), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist bestä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049348	1020043	8.10Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G2,5+(2x1,0) 1020046 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G2,5+(2x1,0), Servoleitung, 4G2,5+(2x1,0), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist bestä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049346	1020046	8.66Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G2,5+(2x1,0) 1020046/100 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G2,5+(2x1,0) 100 M, Servoleitung, 4G2,5+(2x1,0), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049347	1020046/100	866.14Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G2,5+(2x1,5) 1020020 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G2,5+(2x1,5), Servoleitung, 4G2,5+(2x1,5), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist bestä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336286	1020020	8.96Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G2,5+(3x1,0) 1020054 Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1089053	1020054	9.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G2,5+2x(2x1) 1020026 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G2,5+2x(2x1), Servoleitung, 4G2,5+2x(2x1), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist bestä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1336400
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G25 1020016 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G25, Servoleitung, 4G25, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336289	1020016	40.72Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G25+2x(2x1,5) 1020032 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G25+2x(2x1,5), Servoleitung, 4G25+2x(2x1,5), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist best... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336379	1020032	46.35Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G35 1020017 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G35, Servoleitung, 4G35, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336288	1020017	54.30Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G35+2x(2x1,5) 1020033 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G35+2x(2x1,5), Servoleitung, 4G35+2x(2x1,5), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist best... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336377	1020033	68.72Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G4+(2x1,0) 1020047 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G4+(2x1,0), Servoleitung, 4G4+(2x1,0), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist beständig... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1348787	1020047	11.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G4+(2x1,5) 1020021 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G4+(2x1,5), Servoleitung, 4G4+(2x1,5), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist beständig... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1336389
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G4+2x(2x1) 1020027 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G4+2x(2x1), Servoleitung, 4G4+2x(2x1), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist beständig... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336383	1020027	13.72Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G50+2x(2x2,5) 1020034 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G50+2x(2x2,5), Servoleitung, 4G50+2x(2x2,5), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist best... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336376	1020034	93.35Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G6 1020013 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G6, Servoleitung, 4G6, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336291	1020013	11.09Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G6+(2x1,5) 1020022 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G6+(2x1,5), Servoleitung, 4G6+(2x1,5), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist beständig... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336388	1020022	15.25Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G6+(2x1)+ (2x1,5) 1020029 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G6+(2x1)+(2x1,5), Servoleitung, 4G6+(2x1)+(2x1,5), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel is... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336382	1020029	18.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX SERVO 728 CY (10x0,14+2x0,5) Anschluss- und Steuerleitungen 1020100 Geberleitung ÖLFLEX® SERVO 728 CY (10x0,14+2x0,5), Geberleitung, (10x0,14+2x0,5), 30 V, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Zur Verbindung von Feedbacksystem im Servomotor mit Frequenzumrichter ,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2051823		
Lapp ÖLFLEX SERVO 728 CY (4x2x0,25+2x1,0) Steuerleit.1020121 Geberleitung ÖLFLEX® SERVO 728 CY (4x2x0,25+2x1,0), Geberleitung, (4x2x0,25+2x1,0), 30 V, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Zur Verbindung von Feedbacksystem im Servomotor mit Frequenzumrichter ,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2051824	1020121	5.34Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 728 CY (6x2x0,25) Anschluss- und Steuerleitungen 1020141 Geberleitung ÖLFLEX® SERVO 728 CY (6x2x0,25), Geberleitung, (6x2x0,25), 30 V, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Zur Verbindung von Feedbacksystem im Servomotor mit Frequenzumrichter ,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2051826	1020141	5.10Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 728 CY 3x(2x0,14)+(2x0,5) Steuerleit.1020130 Geberleitung ÖLFLEX® SERVO 728 CY 3x(2x0,14)+2x(0,5), Geberleitung, (3x(2x0,14)+2x(0,5)), 30 V, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Zur Verbindung von Feedbacksystem im Servomotor mit Frequenzumrichter ,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2051825	1020130	5.99Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X1,5 + 3G0, ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X1,5 + 3G0,25 BK Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 3X1,5+3G0,25 BK, Motoranschlussleitung, 3X1,5+3G0,25, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laug... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056287	0037015	3.25Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X1,5 + 3G0,25 BK Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 3X1,5+3G0,25 BK 100 M, Motoranschlussleitung, 3X1,5+3G0,25, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451109	0037015/100	324.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X10 + 3G1,5 BK Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 3X10+3G1,5 BK, Motoranschlussleitung, 3X10+3G1,5, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451118		
LAPP ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X120 + 3G16 BK Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 3X120+3G16 BK, Motoranschlussleitung, 3X120+3G16, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451699	0037026	113.79Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X150 + 3G25 BK Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 3X150+3G25 BK, Motoranschlussleitung, 3X150+3G25, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451701	0037027	136.05Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X16 + 3G2,5 BK Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 3X16+3G2,5 BK, Motoranschlussleitung, 3X16+3G2,5, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451119	0037020	19.06Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X2,5 + 3G0,5 BK Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 3X2,5+3G0,5 BK 100 M, Motoranschlussleitung, 3X2,5+3G0,5, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451115	0037016/100	419.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X25 + 3G4 BK Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 3X25+3G4 BK, Motoranschlussleitung, 3X25+3G4, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			451120
LAPP ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X35 + 3G6 BK Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 3X35+3G6 BK, Motoranschlussleitung, 3X35+3G6, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451121	0037022	37.82Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X4 + 3G0,75 BK Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 3X4+3G0,75 BK, Motoranschlussleitung, 3X4+3G0,75, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451116	0037017	6.21Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X50 + 3G10 BK Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 3X50+3G10 BK, Motoranschlussleitung, 3X50+3G10, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451123	0037023	50.11Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X6 + 3G1,0 BK Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 3X6+3G1,0 BK, Motoranschlussleitung, 3X6+3G1,0, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451117	0037018	7.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X70 + 3G10 BK Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 3X70+3G10 BK, Motoranschlussleitung, 3X70+3G10, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			451124
LAPP ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G1,5 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 4G1,5, Motoranschlussleitung, 4G1,5, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und beding... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451031	0037000	3.57Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G1,5 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 4G1,5 100 M, Motoranschlussleitung, 4G1,5, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451045	0037000/100	356.83Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G10 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 4G10, Motoranschlussleitung, 4G10, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451073	0037004	13.25Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G120 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 4G120, Motoranschlussleitung, 4G120, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und beding... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451096	0037011	127.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G150 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 4G150, Motoranschlussleitung, 4G150, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und beding... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			451099
LAPP ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G16 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 4G16, Motoranschlussleitung, 4G16, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451079	0037005	20.39Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G185 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 4G185, Motoranschlussleitung, 4G185, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und beding... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451101	0037013	194.32Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G185 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 4G185 250 M, Motoranschlussleitung, 4G185, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462998	0037013/250	48580.53Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G2,5 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 4G2,5, Motoranschlussleitung, 4G2,5, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und beding... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451049	0037001	4.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G2,5 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 4G2,5 50 M, Motoranschlussleitung, 4G2,5, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			451050
LAPP ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G2,5 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 4G2,5 100 M, Motoranschlussleitung, 4G2,5, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451052	0037001/100	471.05Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G25 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 4G25, Motoranschlussleitung, 4G25, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451081	0037006	33.00Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G35 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 4G35, Motoranschlussleitung, 4G35, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451085	0037007	38.73Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G4,0 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 4G4,0, Motoranschlussleitung, 4G4,0, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und beding... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451057	0037002	6.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G4,0 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 4G4,0 50 M, Motoranschlussleitung, 4G4,0, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			451066
LAPP ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G6,0 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 4G6,0, Motoranschlussleitung, 4G6,0, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und beding... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451069	0037003	8.68Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G70 Steuerl ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G70 Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 4G70, Motoranschlussleitung, 4G70, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056286	0037009	73.49Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G95 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 4G95, Motoranschlussleitung, 4G95, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451094	0037010	98.92Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 781 CY 4G1,5 Steuer ÖLFLEX SERVO FD 781 CY 4G1,5 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY 4G1,5, Servoleitung, 4G1,5, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,PVC-Außenmantel ist beständig gegenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322456	0036320	7.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 781 CY 4G1,5 Steuerleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY 4G1,5 500 M, Servoleitung, 4G1,5, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,PVC-Außenmantel ist beständig geg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450890		
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 781 CY 4G10 Steuerleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY 4G10, Servoleitung, 4G10, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450900	0036324	25.15Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 781 CY 4G10 Steuerleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY 4G10 500 M, Servoleitung, 4G10, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,PVC-Außenmantel ist beständig gegen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450908	0036324/500	12576.18Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 781 CY 4G16 Steuerleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY 4G16, Servoleitung, 4G16, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450910	0036325	36.87Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 781 CY 4G2,5 Steuerleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY 4G2,5 50 M, Servoleitung, 4G2,5, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,PVC-Außenmantel ist beständig gege... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450893	0036321/50	442.94Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 781 CY 4G2,5 Steuerleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY 4G2,5 100 M, Servoleitung, 4G2,5, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,PVC-Außenmantel ist beständig geg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450894	0036321/100	885.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 781 CY 4G2,5 Steuerleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY 4G2,5 500 M, Servoleitung, 4G2,5, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,PVC-Außenmantel ist beständig geg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450895		
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 781 CY 4G35 Steuerleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY 4G35, Servoleitung, 4G35, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450911	0036327	73.63Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 781 CY 4G4 Steuerleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY 4G4, Servoleitung, 4G4, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450896	0036322	12.09Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 781 CY 4G50 Steuerleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY 4G50, Servoleitung, 4G50, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450913	0036328	98.21Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G0,75+ (2x0,5) Anschl.-u.Steuerleit.0027930 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G0,75+(2x0,5), Servoleitung, 4G0,75+(2x0,5), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2051776	0027930	7.99Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G0,75+ (2x0,5) Anschl.-u.Steuerleit.0027930/100 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G0,75+(2x0,5) 100 M, Servoleitung, 4G0,75+(2x0,5), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2051777	0027930/100	799.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1,5+ (2x0,5) Anschl.-u.Steuerleit.0027926 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G1,5+(2x0,5), Servoleitung, 4G1,5+(2x0,5), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch best... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2051773
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1,5+ (2x0,5) Anschl.-u.Steuerleit.0027926/100 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G1,5+(2x0,5) 100 M, Servoleitung, 4G1,5+(2x0,5), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2051774	0027926/100	896.80Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1+(2x0,5) Anschluss- und Steuerleitungen 0027925/100 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G1+(2x0,5) 100 M, Servoleitung, 4G1+(2x0,5), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1350300	0027925/100	823.24Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G16+2x (2x1,5) 0027974/TR Servoleitung PUR/PVC Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G16+2x(2x1,5), Servoleitung, 4G16+2x(2x1,5), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057451	0027974	44.14Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G25+2x (2x1,5) 0027975/TR Servoleitung PUR/PVC Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G25+2x(2x1,5), Servoleitung, 4G25+2x(2x1,5), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1331183	0027975	68.66Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G35+2x (2x1,5) 0027976/TR Servoleitung PUR/PVC Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G35+2x(2x1,5), Servoleitung, 4G35+2x(2x1,5), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057455	0027976	89.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G4+(3x1,0) Anschluss- und Steuerleitungen 0027934 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G4+(3x1,0), Servoleitung, 4G4+(3x1,0), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1350296
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G 1,0+2x (2x0,75) PUR UL/CSA AWM+VDE 0027968 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G1+2x(2x0,75), Servoleitung, 4G1+2x(2x0,75), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331405	0027968	9.72Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G1,5 Verbindungsleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G1,5, Servoleitung, 4G1,5, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465972	0027950	7.62Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G1,5 Verbindungsleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G1,5 100 M, Servoleitung, 4G1,5, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465107	0027950/100	761.96Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G1,5+(2x1,5) Verbindungsleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G1,5+(2x1,5), Servoleitung, 4G1,5+(2x1,5), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch best... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465146	0027959	11.55Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G1,5+(2x1,5) Verbindungsleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G1,5+(2x1,5) 50 M, Servoleitung, 4G1,5+(2x1,5), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465151	0027959/50	577.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G1,5+(2x1,5) Verbindungsleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G1,5+(2x1,5) 100 M, Servoleitung, 4G1,5+(2x1,5), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465183		
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G1,5+(2x1) Anschluss- und Steuerleitungen 0027948 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G1,5+(2x1,0), Servoleitung, 4G1,5+(2x1,0), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch best... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2051778	0027948	12.30Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G1,5+(2x1) Anschluss- und Steuerleitungen 0027948/100 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G1,5+(2x1,0) 100 M, Servoleitung, 4G1,5+(2x1,0), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1595909	0027948/100	1229.82Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G1,5+(2x1) Anschluss- und Steuerleitungen 0027948/500 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G1,5+(2x1,0) 500 M, Servoleitung, 4G1,5+(2x1,0), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1595910	0027948/500	6149.10Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G1,5+2x(2x0,75) Verbindungsleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G1,5+2x(2x0,75), Servoleitung, 4G1,5+2x(2x0,75), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465231	0027969	12.75Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G1,5+2x(2x0,75) Verbindungsleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G1,5+2x(2x0,75) 50 M, Servoleitung, 4G1,5+2x(2x0,75), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach ch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465240	0027969/50	658.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G1,5+2x(2x0,75) Verbindungsleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G1,5+2x(2x0,75) 500 M, Servoleitung, 4G1,5+2x(2x0,75), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			465671
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G1+2x(2x0,75) Steuerleitung 0027968/100 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G1+2x(2x0,75) 100 M, Servoleitung, 4G1+2x(2x0,75), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1599033	0027968/100	971.96Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G10 Verbindungsleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G10, Servoleitung, 4G10, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465124	0027954	26.70Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G10+(2x1,5) Verbindungsleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G10+(2x1,5), Servoleitung, 4G10+(2x1,5), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch bestä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465222	0027963	31.11Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G10+(2x1)+(2 ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G10+(2x1)+(2x1,5) Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796CP 4G10+(2x1)+(2x1,5) 500 M, Servoleitung, 4G10+(2x1)+(2x1,5), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfac... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1331191	0027973/500	17128.08Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G10+(2x1)+(2x1,5) Verbindungsleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796CP 4G10+(2x1)+(2x1,5), Servoleitung, 4G10+(2x1)+(2x1,5), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chem... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465704	0027973	34.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G16+(2x1,0) Anschluss- und Steuerleitungen 0027984 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G16+(2x1,0), Servoleitung, 4G16+(2x1,0), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch bestä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			468974
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G2,5 Verbindungsleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G2,5, Servoleitung, 4G2,5, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465109	0027951	10.42Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G2,5 Verbindungsleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G2,5 100 M, Servoleitung, 4G2,5, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465110	0027951/100	1041.92Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G2,5+(2x1,0) Anschluss- und Steuerleitungen 0027978 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G2,5+(2x1,0), Servoleitung, 4G2,5+(2x1,0), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch best... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1350294	0027978	10.58Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G2,5+(2x1,0) Anschluss- und Steuerleitungen 0027978/100 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G2,5+(2x1,0) 100 M, Servoleitung, 4G2,5+(2x1,0), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2051779	0027978/100	1058.15Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G2,5+(2x1,5) Verbindungsleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G2,5+(2x1,5), Servoleitung, 4G2,5+(2x1,5), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch best... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465194	0027960	13.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G2,5+(2x1,5) Verbindungsleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G2,5+(2x1,5) 50 M, Servoleitung, 4G2,5+(2x1,5), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465199		
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G2,5+2x(2x1) Verbindungsleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G2,5+2x(2x1), Servoleitung, 4G2,5+2x(2x1), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch best... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465677	0027970	13.58Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G2,5+2x(2x1) Verbindungsleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G2,5+2x(2x1) 50 M, Servoleitung, 4G2,5+2x(2x1), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465697	0027970/50	678.97Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G25 Verbindungsleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G25, Servoleitung, 4G25, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465126	0027956	52.23Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G25+(2x1,5) PUR UL/CSA AWM+VDE 0027965 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G25+(2x1,5), Servoleitung, 4G25+(2x1,5), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch bestä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1055023	0027965	55.86Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G4 Verbindungsleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G4, Servoleitung, 4G4, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Auß... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465114	0027952	14.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G4 Verbindungsleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G4 500 M, Servoleitung, 4G4, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für de... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			465116
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G4+(2x1,0) Anschluss- und Steuerleitungen 0027981 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G4+(2x1,0), Servoleitung, 4G4+(2x1,0), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2051780	0027981	16.87Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G4+(2x1,5) Verbindungsleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G4+(2x1,5), Servoleitung, 4G4+(2x1,5), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465204	0027961	15.40Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G4+(2x1)+(2x1,5) Verbindungsleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G4+(2x1)+(2x1,5), Servoleitung, 4G4+(2x1)+(2x1,5), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465702	0027971	22.00Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G50 Verbindungsleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G50, Servoleitung, 4G50, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465142	0027958	97.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G6 Verbindungsleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G6, Servoleitung, 4G6, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Auß... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			465117
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G6 Verbindungsleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G6 50 M, Servoleitung, 4G6, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465118	0027953/50	858.29Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G6+(2x1,0) Anschluss- und Steuerleitungen 0027982 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G6+(2x1,0), Servoleitung, 4G6+(2x1,0), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2051810	0027982	23.20Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G6+(2x1,5) Verbindungsleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G6+(2x1,5), Servoleitung, 4G6+(2x1,5), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465217	0027962	23.18Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G6+(2x1)+(2x1,5) Verbindungsleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G6+(2x1)+(2x1,5), Servoleitung, 4G6+(2x1)+(2x1,5), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465703	0027972	25.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 796P 4G1,5+(2x1,5) Steuerleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796P 4G1,5+(2x1,5), Servoleitung, 4G1,5+(2x1,5), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		466545	
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 796P 4G1,5+2x(2x0,75) Steuerleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796P 4G1,5+2x(2x0,75), Servoleitung, 4G1,5+2x(2x0,75), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	466564	0025327	10.51Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 796P 4G10+(2x1,5) Steuerleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796P 4G10+(2x1,5), Servoleitung, 4G10+(2x1,5), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	466563	0025323	25.90Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 796P 4G2,5+(2x1,5) Steuerleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796P 4G2,5+(2x1,5), Servoleitung, 4G2,5+(2x1,5), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	466546	0025320	11.31Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 796P 4G4+(2x1,5) Steuerleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796P 4G4+(2x1,5), Servoleitung, 4G4+(2x1,5), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	466550	0025321	14.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 796P 4G6+(2x1,5) Steuerleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796P 4G6+(2x1,5), Servoleitung, 4G6+(2x1,5), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			466557
Lapp ÖLFLEX SMART 108 2X0,5 17520099 Eca Steuerleitung ÖLFLEX® SMART 108 2X0,5, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 8639, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,PVC... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345694	17520099	0.28Â€
Lapp ÖLFLEX SMART 108 2X0,5 17520099/100 Steuerleitung PVC Eca Steuerleitung ÖLFLEX® SMART 108 2X0,5 100 M, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 8639, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325934	17520099/100	27.84Â€
Lapp ÖLFLEX SMART 108 2X1 18520099/100 Steuerleitung PVC Eca Steuerleitung ÖLFLEX® SMART 108 2X1 100 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 8639, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,P... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325933	18520099/100	43.78Â€
LAPP ÖLFLEX SMART 108 2X1 Eca Steuerleitung ÖLFLEX® SMART 108 2X1 500 M, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 8639, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,P... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325932	18520099/500	218.88Â€
LAPP ÖLFLEX SMART 108 2X1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® SMART 108 2X1,5 500 M, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 8639, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326058	19020099/500	302.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX SMART 108 2X1,5 19020099/100 Steuerleitung PVC Eca Steuerleitung ÖLFLEX® SMART 108 2X1,5 100 M, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 8639, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1326129
Lapp ÖLFLEX SMART 108 2X2,5 19520099/100 Steuerleitung PVC Steuerleitung ÖLFLEX® SMART 108 2X2,5 100 M, Steuerleitung, 2X2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 8639, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058336	19520099/100	96.46Â€
Lapp ÖLFLEX SMART 108 3G0,5 10030099/100 Steuerleitung PVC Eca Steuerleitung ÖLFLEX® SMART 108 3G0,5 100 M, Steuerleitung, 3G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 8639, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325927	10030099/100	36.38Â€
Lapp ÖLFLEX SMART 108 3G0,75 11030099 Eca Steuerleitung ÖLFLEX® SMART 108 3G0,75, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 8639, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,P... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048774	11030099	0.46Â€
Lapp ÖLFLEX SMART 108 3G0,75 Eca 11030099/100 Steuerleitung PVC Steuerleitung ÖLFLEX® SMART 108 3G0,75 100 M, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 8639, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325925	11030099/100	45.96Â€
Lapp ÖLFLEX SMART 108 3G1 12030099/100 Steuerleitung PVC Eca Steuerleitung ÖLFLEX® SMART 108 3G1 100 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 8639, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,P... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325923	12030099/100	59.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX SMART 108 3G1,5 13030099/100 Steuerleitung PVC Eca Steuerleitung ÖLFLEX® SMART 108 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 8639, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325919
Lapp ÖLFLEX SMART 108 3G2,5 14030099/100 Eca Steuerleitung PVC Steuerleitung ÖLFLEX® SMART 108 3G2,5 100 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 8639, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325931	14030099/100	135.94Â€
Lapp ÖLFLEX SMART 108 4G0,5 10040099/100 Steuerleitung PVC Eca Steuerleitung ÖLFLEX® SMART 108 4G0,5 100 M, Steuerleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 8639, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325926	10040099/100	47.51Â€
Lapp ÖLFLEX SMART 108 4G0,75 11040099 Eca Steuerleitung ÖLFLEX® SMART 108 4G0,75, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 8639, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,P... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048775	11040099	0.60Â€
Lapp ÖLFLEX SMART 108 4G1 12040099 Eca Steuerleitung ÖLFLEX® SMART 108 4G1, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 8639, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,PVC-Au?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048778	12040099	0.77Â€
Lapp ÖLFLEX SMART 108 4G1 12040099/100 Eca Steuerleitung PVC Steuerleitung ÖLFLEX® SMART 108 4G1 100 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 8639, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,P... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325922	12040099/100	77.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX SMART 108 4G1,5 13040099/100 Steuerleitung PVC Eca Steuerleitung ÖLFLEX® SMART 108 4G1,5 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 8639, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			868926
Lapp ÖLFLEX SMART 108 4G2,5 14040099/100 Eca Steuerleitung PVC Steuerleitung ÖLFLEX® SMART 108 4G2,5 100 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 8639, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058335	14040099/100	180.10Â€
Lapp ÖLFLEX SMART 108 5G0,75 Eca 11050099/100 Steuerleitung PVC Steuerleitung ÖLFLEX® SMART 108 5G0,75 100 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 8639, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325924	11050099/100	74.15Â€
Lapp ÖLFLEX SMART 108 5G1 12050099/100 Steuerleitung PVC Eca Steuerleitung ÖLFLEX® SMART 108 5G1 100 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 8639, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,P... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	630639	12050099/100	96.56Â€
Lapp ÖLFLEX SMART 108 5G1,5 13050099/100 Eca Steuerleitung PVC Steuerleitung ÖLFLEX® SMART 108 5G1,5 100 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 8639, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326073	13050099/100	135.94Â€
LAPP ÖLFLEX SMART 108 5G2,5 Eca Steuerleitung ÖLFLEX® SMART 108 5G2,5 500 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 8639, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325913	14050099/500	1106.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SMART 108 7G0,5 Eca Steuerleitung ÖLFLEX® SMART 108 7G0,5, Steuerleitung, 7G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 8639, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,PVC... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1345695
Lapp ÖLFLEX SMART 108 7G1 12070099/100 Steuerleitung PVC Eca Steuerleitung ÖLFLEX® SMART 108 7G1 100 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 8639, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,P... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325920	12070099/100	133.82Â€
LAPP ÖLFLEX SOLAR XLS-R 1X4 WH/BK-RD Solarleitung ÖLFLEX® SOLAR XLSR 1X4 WH/BKRD, Solarleitung, 1X4, schwarz-rot, 5.3 mm, U0/U: 0,6/1 kV, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -40°C - 100°C, flexibel, Halogenfrei, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Erdverlegung in Schutzrohren nur bei Staunässe-Ableitung ,Zur Verbindung von Solarmodulen untereinander ,Hält mittleren mechanischen Belastung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1345132	0023391	1.24Â€
Lapp ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2X0,5/1000 Anschluss- und Steuerleitungen 70002599 Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 2X0,5/1000, Spiralkabel, 2X0.5, 1000mm - 3000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2051853	70002599	42.66Â€
Lapp ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2X0,5/2000 Anschluss- und Steuerleitungen 70002601 Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 2X0,5/2000, Spiralkabel, 2X0.5, 2000mm - 6000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2051854	70002601	83.01Â€
Lapp ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3X0,5/1000 Anschluss- und Steuerleitungen 70002603 Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 3G0,5/1000, Spiralkabel, 3G0.5, 1000mm - 3000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1349829	70002603	48.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3X0,5/2000 Anschluss- und Steuerleitungen 70002605 Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 3G0,5/2000, Spiralkabel, 3G0.5, 2000mm - 6000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1349828
Lapp ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4X0,5/1000 Anschluss- und Steuerleitungen 70002607 Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 4G0,5/1000, Spiralkabel, 4G0.5, 1000mm - 3000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1349827	70002607	50.00Â€
Lapp ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4X0,5/500 Anschluss- und Steuerleitungen 70002606 Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 4G0,5/500, Spiralkabel, 4G0.5, 500mm - 1500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rücks... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2051855	70002606	36.83Â€
Lapp ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5X0,5/2000 Anschluss- und Steuerleitungen 70002613 Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 5G0,5/2000, Spiralkabel, 5G0.5, 2000mm - 6000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2051857	70002613	528.41Â€
Lapp ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5X0,5/500 Anschluss- und Steuerleitungen 70002610 Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 5G0,5/500, Spiralkabel, 5G0.5, 500mm - 1500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rücks... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2051856	70002610	185.43Â€
Lapp ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7X0,5/1000 Anschluss- und Steuerleitungen 70002615 Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 7G0,5/1000, Spiralkabel, 7G0.5, 1000mm - 3000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1349826	70002615	66.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7X0,5/1500 Anschluss- und Steuerleitungen 70002616 Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 7G0,5/1500, Spiralkabel, 7G0.5, 1500mm - 4500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2051858
Lapp ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7X0,5/2000 Anschluss- und Steuerleitungen 70002617 Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 7G0,5/2000, Spiralkabel, 7G0.5, 2000mm - 6000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1349825	70002617	125.21Â€
Lapp ÖLFLEX SPIRAL 540P 3G1,5 1000/3500 mm Spiralkabel gelb Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 3G1,5/1000, Spiralkabel, 3G1.5, 1000mm - 3500mm, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	312903	73220149	112.44Â€
LAPP ÖLFLEX STATIC CY schwarz 1X120 Aderleitung Einaderleitung ÖLFLEX® STATIC CY black 1X120, Einaderleitung, 1X120, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: In trockenen und feuchten Räumen bei niedrigerer mechanischer Beanspruchung,Speziell in Leistungsstromkreisen als externe Verbindungsleitung oder zur internen Verdrahtung von elektrischer bzw elektronischer Ausrüstung,Im Freien nur unter Beachtung des angegeb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460486	4600029	40.89Â€
LAPP ÖLFLEX STATIC CY schwarz 1X16 Aderlei ÖLFLEX STATIC CY schwarz 1X16 Einaderleitung ÖLFLEX® STATIC CY black 1X16, Einaderleitung, 1X16, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: In trockenen und feuchten Räumen bei niedrigerer mechanischer Beanspruchung,Speziell in Leistungsstromkreisen als externe Verbindungsleitung oder zur internen Verdrahtung von elektrischer bzw elektronischer Ausrüstung,Im Freien nur unter Beachtung des angegeben... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056588	4600023	6.60Â€
LAPP ÖLFLEX STATIC CY schwarz 1X25 Aderleitung 4600024 Einaderleitung ÖLFLEX® STATIC CY black 1X25, Einaderleitung, 1X25, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: In trockenen und feuchten Räumen bei niedrigerer mechanischer Beanspruchung,Speziell in Leistungsstromkreisen als externe Verbindungsleitung oder zur internen Verdrahtung von elektrischer bzw elektronischer Ausrüstung,Im Freien nur unter Beachtung des angegeben... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	765535	4600024	9.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX STATIC CY schwarz 1X50 Aderlei ÖLFLEX STATIC CY schwarz 1X50 Einaderleitung ÖLFLEX® STATIC CY black 1X50 500 M, Einaderleitung, 1X50, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: In trockenen und feuchten Räumen bei niedrigerer mechanischer Beanspruchung,Speziell in Leistungsstromkreisen als externe Verbindungsleitung oder zur internen Verdrahtung von elektrischer bzw elektronischer Ausrüstung,Im Freien nur unter Beachtung des ang... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2055639
LAPP ÖLFLEX STATIC CY schwarz 1X50 Aderlei ÖLFLEX STATIC CY schwarz 1X50 Einaderleitung ÖLFLEX® STATIC CY black 1X50 1000 M, Einaderleitung, 1X50, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: In trockenen und feuchten Räumen bei niedrigerer mechanischer Beanspruchung,Speziell in Leistungsstromkreisen als externe Verbindungsleitung oder zur internen Verdrahtung von elektrischer bzw elektronischer Ausrüstung,Im Freien nur unter Beachtung des an... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056589	4600026/1000	18579.00Â€
LAPP ÖLFLEX STATIC CY schwarz 1X50 Aderleitung Einaderleitung ÖLFLEX® STATIC CY black 1X50, Einaderleitung, 1X50, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: In trockenen und feuchten Räumen bei niedrigerer mechanischer Beanspruchung,Speziell in Leistungsstromkreisen als externe Verbindungsleitung oder zur internen Verdrahtung von elektrischer bzw elektronischer Ausrüstung,Im Freien nur unter Beachtung des angegeben... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460462	4600026	18.58Â€
LAPP ÖLFLEX STATIC CY schwarz 1X70 Aderleitung Einaderleitung ÖLFLEX® STATIC CY black 1X70, Einaderleitung, 1X70, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: In trockenen und feuchten Räumen bei niedrigerer mechanischer Beanspruchung,Speziell in Leistungsstromkreisen als externe Verbindungsleitung oder zur internen Verdrahtung von elektrischer bzw elektronischer Ausrüstung,Im Freien nur unter Beachtung des angegeben... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460470	4600027	24.83Â€
LAPP ÖLFLEX STATIC CY schwarz 1X95 Aderleitung Einaderleitung ÖLFLEX® STATIC CY black 1X95, Einaderleitung, 1X95, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: In trockenen und feuchten Räumen bei niedrigerer mechanischer Beanspruchung,Speziell in Leistungsstromkreisen als externe Verbindungsleitung oder zur internen Verdrahtung von elektrischer bzw elektronischer Ausrüstung,Im Freien nur unter Beachtung des angegeben... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460479	4600028	33.22Â€
Lapp ÖLFLEX STATIC CY SW 1X16 4600023/100 Einzelader 0,6/1kV geschirmt Einaderleitung ÖLFLEX® STATIC CY black 1X16 100 M, Einaderleitung, 1X16, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: In trockenen und feuchten Räumen bei niedrigerer mechanischer Beanspruchung,Speziell in Leistungsstromkreisen als externe Verbindungsleitung oder zur internen Verdrahtung von elektrischer bzw elektronischer Ausrüstung,Im Freien nur unter Beachtung des ang... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1983533	4600023/100	660.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX TRAIN 315C TW-P 300V 2x0,5 15315000/100 Bahnleitung ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P 300V 2X0,5 100 M, Bahnleitung, 2X0.5, EN 50306-4, Typ MM S, U0/U: 300/500 V, -45 - 125 °C, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Geschirmt, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1867982
Lapp ÖLFLEX TRAIN 315C TW-P 300V 4x0,5 15315002/100 Bahnleitung ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P 300V 4X0,5 100 M, Bahnleitung, 4X0.5, EN 50306-4, Typ MM S, U0/U: 300/500 V, -45 - 125 °C, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Geschirmt, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1867990	15315002/100	414.32Â€
Lapp ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X1,5 BK 15331001/100 Bahnleitung ÖLFLEX® TRAIN 331 600V 1X1,5 BK 100 M, Bahnleitung, 1X1.5, EN 50264-3-1, Typ M, U0/U: 0,6/1 kV, -45 - 120 °C, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, , schwarz, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet,Vielfältig in Schienenfahrzeugen einsetzbar,Typische Verwe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1864995	15331001/100	60.19Â€
Lapp ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X1,5 GNYE 15331018/100 Bahnleitung ÖLFLEX® TRAIN 331 600V 1X1,5 GNYE 100 M, Bahnleitung, 1G1.5, EN 50264-3-1, Typ M, U0/U: 0,6/1 kV, -45 - 120 °C, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, , grün-gelb, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet,Vielfältig in Schienenfahrzeugen einsetzbar,Typische ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1864996	15331018/100	60.19Â€
Lapp ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X2,5 BK 15331002/100 Bahnleitung ÖLFLEX® TRAIN 331 600V 1X2,5 BK 100 M, Bahnleitung, 1X2.5, EN 50264-3-1, Typ M, U0/U: 0,6/1 kV, -45 - 120 °C, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, , schwarz, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet,Vielfältig in Schienenfahrzeugen einsetzbar,Typische Verwe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1864997	15331002/100	81.62Â€
Lapp ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X2,5 GNYE 15331019/100 Bahnleitung ÖLFLEX® TRAIN 331 600V 1X2,5 GNYE 100 M, Bahnleitung, 1G2.5, EN 50264-3-1, Typ M, U0/U: 0,6/1 kV, -45 - 120 °C, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, , grün-gelb, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet,Vielfältig in Schienenfahrzeugen einsetzbar,Typische ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1864998	15331019/100	81.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX TRAIN 340 600V 3G1,5 15340025/100 Bahnleitung ÖLFLEX® TRAIN 340 600V 3G1,5 100 M, Bahnleitung, 3G1.5, EN 50264-3-2, Typ MM, U0/U: 0,6/1 kV, -45 - 120 °C, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, , Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist,Geeignet für den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltapparaten, An... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1864999
Lapp ÖLFLEX TRAIN 340 600V 4G2,5 15340028/100 Bahnleitung ÖLFLEX® TRAIN 340 600V 4G2,5 100 M, Bahnleitung, 4G2.5, EN 50264-3-2, Typ MM, U0/U: 0,6/1 kV, -45 - 120 °C, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, , Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist,Geeignet für den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltapparaten, An... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1865000	15340028/100	525.64Â€
Lapp ÖLFLEX TRAIN 340 600V 4x 4 100m EN50264-3-2 Typ MM 15340008/100 Bahnleitung ÖLFLEX® TRAIN 340 600V 4X4 100 M, Bahnleitung, 4X4, EN 50264-3-2, Typ MM, U0/U: 0,6/1 kV, -45 - 120 °C, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, , Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist,Geeignet für den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltapparaten, Anschl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1058518	15340008/100	805.48Â€
Lapp ÖLFLEX TRAIN 340 600V 4X1,5 15340002 Bahnleitung ÖLFLEX® TRAIN 340 600V 4X1,5, Bahnleitung, 4X1.5, EN 50264-3-2, Typ MM, U0/U: 0,6/1 kV, -45 - 120 °C, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, , Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist,Geeignet für den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltapparaten, Anschlus... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1349136	15340002	4.25Â€
Lapp ÖLFLEX TRAIN 340 600V 4x16 100m EN50264-3-2 Typ MM 15340017/100 Bahnleitung ÖLFLEX® TRAIN 340 600V 4X16 100 M, Bahnleitung, 4X16, EN 50264-3-2, Typ MM, U0/U: 0,6/1 kV, -45 - 120 °C, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, , Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist,Geeignet für den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltapparaten, Ansc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1058520	15340017/100	2813.53Â€
Lapp ÖLFLEX TRAIN 340 600V 4x25 100m EN50264-3-2 Typ MM 15340020/100 Bahnleitung ÖLFLEX® TRAIN 340 600V 4X25 100 M, Bahnleitung, 4X25, EN 50264-3-2, Typ MM, U0/U: 0,6/1 kV, -45 - 120 °C, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, , Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist,Geeignet für den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltapparaten, Ansc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1058519	15340020/100	4619.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX TRAIN 340 600V 4X6 15340011 Bahnleitung ÖLFLEX® TRAIN 340 600V 4X6, Bahnleitung, 4X6, EN 50264-3-2, Typ MM, U0/U: 0,6/1 kV, -45 - 120 °C, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, , Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist,Geeignet für den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltapparaten, Anschlusskä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2035010
Lapp ÖLFLEX TRAIN 340 600V 4X6 15340011/100 Bahnleitung ÖLFLEX® TRAIN 340 600V 4X6 100 M, Bahnleitung, 4X6, EN 50264-3-2, Typ MM, U0/U: 0,6/1 kV, -45 - 120 °C, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, , Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist,Geeignet für den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltapparaten, Anschl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2035011	15340011/100	1082.46Â€
Lapp ÖLFLEX TRAIN 350 300V 4X1,5 15350010/100 Bahnleitung ÖLFLEX® TRAIN 350 300V 4X1,5 100 M, Bahnleitung, 4X1.5, EN 50264-3-2, Typ MM, U0/U: 300/500 V, -45 - 120 °C, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, , Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist,Geeignet für den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltapparaten, A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1349137	15350010/100	373.25Â€
LAPP ÖLFLEX TRAIN 350 300V 9X1 Bahnleitung ÖLFLEX® TRAIN 350 300V 9X1 100 M, Bahnleitung, 9X1, EN 50264-3-2, Typ MM, U0/U: 300/500 V, -45 - 120 °C, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, , Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist,Geeignet für den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltapparaten, Ansch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049319	15350003/100	10479.14Â€
LAPP ÖLFLEX TRAIN 350 300V 9X1 Bahnleitung ÖLFLEX® TRAIN 350 300V 9X1 1000 M, Bahnleitung, 9X1, EN 50264-3-2, Typ MM, U0/U: 300/500 V, -45 - 120 °C, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, , Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist,Geeignet für den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltapparaten, Ansc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049320	15350003/1000	104791.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX TRAIN 350 300V 9X1 Bahnleitung ÖLFLEX® TRAIN 350 300V 9X1 500 M, Bahnleitung, 9X1, EN 50264-3-2, Typ MM, U0/U: 300/500 V, -45 - 120 °C, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, , Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist,Geeignet für den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltapparaten, Ansch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2049321
Lapp ÖLFLEX TRAIN 371 1,8KV 1X240 15371014 Bahnleitung ÖLFLEX® TRAIN 371 1,8KV 1X240, Bahnleitung, 1X240, EN 50264-3-1, Typ MM, U0/U: 1.8/3 kV, -45 - 120 °C, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, , schwarz, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist,Geeignet für Verdrahtung von Schaltanlagen, Verteilern, Stromrichtern, M... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1893491	15371014	68.95Â€
Lapp ÖLFLEX TRAIN 371 1,8KV 1X240 15371014/1000 Bahnleitung ÖLFLEX® TRAIN 371 1,8KV 1X240 1000 M, Bahnleitung, 1X240, EN 50264-3-1, Typ MM, U0/U: 1.8/3 kV, -45 - 120 °C, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, , schwarz, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist,Geeignet für Verdrahtung von Schaltanlagen, Verteilern, Stromrich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1988235	15371014/1000	68949.60Â€
Lapp ÖLFLEX TRAIN 371 1,8KV 1X4 15371002 Bahnleitung ÖLFLEX® TRAIN 371 1,8KV 1X4, Bahnleitung, 1X4, EN 50264-3-1, Typ MM, U0/U: 1.8/3 kV, -45 - 120 °C, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, , schwarz, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist,Geeignet für Verdrahtung von Schaltanlagen, Verteilern, Stromrichtern, Motor... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1349138	15371002	2.29Â€
Lapp Ölflex Tray I 4G1,0 qmm 18AWGI Steuerleitung approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 4G1 18/4C, Steuerleitung, 4G1, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Industrie- u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	819515	221804	4.53Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II 12G1 Steuerleitung Steuerleitung approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 12G1 18/12C 152 M, Steuerleitung, 12G1, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Ind... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458145	221812/152	1506.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Tray II 12G1,0 qmm 18AWG Steuerleitung approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 12G1 18/12C, Steuerleitung, 12G1, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Industrie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			418313
LAPP ÖLFLEX TRAY II 12G1,5 Steuerleitung Steuerleitung approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 12G1.5 16/12C, Steuerleitung, 12G1.5, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Indus... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458032	221612	12.14Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II 12G2,5 Steuerleitung Steuerleitung approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 12G2.5 14/12C, Steuerleitung, 12G2.5, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Indus... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458366	221412	17.85Â€
Lapp Ölflex Tray II 18G1,0 qmm 18AWG Steuerleitung approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 18G1 18/18C, Steuerleitung, 18G1, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Industrie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	494424	221818	17.29Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II 18G1,5 Steuerleitung Steuerleitung approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 18G1.5 16/18C, Steuerleitung, 18G1.5, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Indus... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458036	221618	18.64Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II 18G2,5 Steuerleitung Steuerleitung approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 18G2.5 14/18C, Steuerleitung, 18G2.5, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Indus... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456983	221418	25.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX TRAY II 25G1,5 Steuerleitung Steuerleitung approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 25G1.5 16/25C, Steuerleitung, 25G1.5, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Indus... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458040		
LAPP ÖLFLEX TRAY II 25G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX Tray II 25G14AWG Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 25G2.5 14/25C, Steuerleitung, 25G2.5, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Indus... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456997	221425	43.28Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX TRAY II 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 3G1 18/3C 152 M, Steuerleitung, 3G1, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Indust... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458136	221803/152	549.70Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II 3G1 Steuerleitung Steuerleitung approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 3G1 18/3C, Steuerleitung, 3G1, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Industrie- u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458135	221803	3.62Â€
Lapp Ölflex Tray II 3G1,5 qmm 16AWG Steuerleitung approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 3G1.5 16/3C, Steuerleitung, 3G1.5, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Industri... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	655132	221603	4.54Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 3G1.5 16/3C 76 M, Steuerleitung, 3G1.5, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Ind... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457004	221603/76	345.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX TRAY II 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 3G1.5 16/3C 152 M, Steuerleitung, 3G1.5, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von In... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			457005
LAPP Ölflex Tray II 3G2,5 qmm 14AWG Steuerleitung approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 3G2.5 14/3C, Steuerleitung, 3G2.5, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Industri... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	246456	221403	5.41Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX TRAY II 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 3G2.5 14/3C 152 M, Steuerleitung, 3G2.5, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von In... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325776	221403/152	821.70Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II 41G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX TRAY II 41G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 41G1.5 16/41C, Steuerleitung, 41G1.5, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Indus... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325569	221641	54.25Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II 4G 4AWG Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 4/4C, Steuerleitung, 4G4 AWG, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Industrie- un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458240	220404	63.38Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II 4G 4AWG Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 4/4C 305 M, Steuerleitung, 4G4 AWG, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Industr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458247	220404/305	19330.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex tray II 4G1,5 qmm 16AWG Steuerleitung approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 4G1.5 16/4C, Steuerleitung, 4G1.5, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Industri... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			984899
LAPP ÖLFLEX TRAY II 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 4G1.5 16/4C 152 M, Steuerleitung, 4G1.5, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von In... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457045	221604/152	836.73Â€
Lapp ÖLFLEX TRAY II 4G10 Steuerleitung 220804 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 4G10 8/4C, Steuerleitung, 4G10, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Industrie- ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1241976	220804	24.22Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II 4G10 Steuerleitung ÖLFLEX TRAY II 4G10 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 4G10 8/4C 152 M, Steuerleitung, 4G10, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Indus... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325150	220804/152	3681.63Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II 4G10 Steuerleitung ÖLFLEX TRAY II 4G10 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 4G10 8/4C 305 M, Steuerleitung, 4G10, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Indus... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325020	220804/305	7387.48Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX Tray II 4G14AWG Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 4G2.5 14/4C 305 M, Steuerleitung, 4G2.5, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von In... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458337	221404/305	1867.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX TRAY II 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX TRAY II 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 4G2.5 14/4C 152 M, Steuerleitung, 4G2.5, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von In... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458335		
LAPP ÖLFLEX TRAY II 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX TRAY II 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 4G2.5 14/4C 76 M, Steuerleitung, 4G2.5, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Ind... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325756	221404/76	465.27Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II 4G2,5 Steuerleitung Steuerleitung approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 4G2.5 14/4C, Steuerleitung, 4G2.5, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Industri... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458334	221404	6.12Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II 4G4 Steuerleitung Steuerleitung approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 4G4 12/4C, Steuerleitung, 4G4, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Industrie- u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458330	221204	10.04Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II 4G4 Steuerleitung Steuerleitung approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 4G4 12/4C 610 M, Steuerleitung, 4G4, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Indust... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458331	221204/610	6124.20Â€
LAPP Ölflex Tray II 4G6 qmm 10AWG Steuerleitung approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 4G6 10/4C, Steuerleitung, 4G6, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Industrie- u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	344159	221004	14.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX TRAY II 4G6 Steuerleitung Steuerleitung approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 4G6 10/4C 152 M, Steuerleitung, 4G6, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Indust... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458263		
LAPP ÖLFLEX TRAY II 5G1 Steuerleitung ÖLFLEX TRAY II 5G1 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 5G1 18/5C 76 M, Steuerleitung, 5G1, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Industr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458143	221805/76	371.87Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II 5G1 Steuerleitung Steuerleitung approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 5G1 18/5C, Steuerleitung, 5G1, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Industrie- u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458142	221805	4.89Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX TRAY II 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 5G1.5 16/5C 152 M, Steuerleitung, 5G1.5, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von In... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325576	221605/152	951.14Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 5G1.5 16/5C, Steuerleitung, 5G1.5, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Industri... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458017	221605	6.26Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II 5G10 Steuerleitung 220805 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 5G10 8/5C, Steuerleitung, 5G10, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Industrie- ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1241549	220805	31.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX TRAY II 5G10 Steuerleitung ÖLFLEX TRAY II 5G10 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 5G10 8/5C 152 M, Steuerleitung, 5G10, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Indus... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325148
LAPP ÖLFLEX TRAY II 5G10 Steuerleitung ÖLFLEX TRAY II 5G10 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 5G10 8/5C 305 M, Steuerleitung, 5G10, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Indus... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325021	220805/305	9666.99Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II 5G16 Steuerleitung ÖLFLEX TRAY II 5G16 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 5G16 6/5C, Steuerleitung, 5G16, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Industrie- ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325769	220605	51.18Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II 5G2,5 Steuerleitung Steuerleitung approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 5G2.5 14/5C, Steuerleitung, 5G2.5, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Industri... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458342	221405	8.54Â€
LAPP ÖLFLEX Tray II 5G4 qmm 12AWG Steuerleitung approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 5G4 12/5C, Steuerleitung, 5G4, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Industrie- u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	256011	221205	12.35Â€
Lapp Ölflex TRAY II 5G6 Steuerleitung 5G10AWG 221005 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 5G6 10/5C, Steuerleitung, 5G6, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Industrie- u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	204105	221005	19.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex TRAY II 5G6 Steuerleitung 5G10AWG 221005/152 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 5G6 10/5C 152 M, Steuerleitung, 5G6, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Indust... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	205746		
Lapp Ölflex TRAY II 5G6 Steuerleitung 5G10AWG 221005/305 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 5G6 10/5C 305 M, Steuerleitung, 5G6, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Indust... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	205747	221005/305	6012.40Â€
Lapp Ölflex TRAY II 7G1 Steuerleitung 7G18AWG, 221807 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 7G1 18/7C, Steuerleitung, 7G1, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Industrie- u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	205748	221807	6.72Â€
Lapp Ölflex TRAY II 7G1 Steuerleitung 7G18AWG, 221807/305 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 7G1 18/7C 305 M, Steuerleitung, 7G1, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Indust... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	205750	221807/305	2050.24Â€
Lapp Ölflex TRAY II 7G1 Steuerleitung 7G18AWG, 221807/76 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 7G1 18/7C 76 M, Steuerleitung, 7G1, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Industr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	205749	221807/76	510.88Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX TRAY II 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 7G1.5 16/7C 152 M, Steuerleitung, 7G1.5, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von In... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325591	221607/152	1085.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX TRAY II 7G1,5 Steuerleitung Steuerleitung approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 7G1.5 16/7C, Steuerleitung, 7G1.5, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Industri... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458027		
LAPP ÖLFLEX TRAY II 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX Tray II 7G14AWG Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 7G2.5 14/7C 152 M, Steuerleitung, 7G2.5, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von In... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458358	221407/152	1675.25Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II 7G2,5 Steuerleitung Steuerleitung approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 7G2.5 14/7C, Steuerleitung, 7G2.5, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Industri... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458355	221407	11.02Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II 7G6 Steuerleitung ÖLFLEX TRAY II 7G6 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 7G6 10/7C, Steuerleitung, 7G6, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Industrie- u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458273	221007	27.07Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 12G1 Steuerleitun ÖLFLEX TRAY II CY 12G1 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 12G1 18/12C, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325023	2218120	14.99Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 12G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 12G1 18/12C 152 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457048	2218120/152	2278.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 12G2,5 Steuerleit ÖLFLEX TRAY II CY 12G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 12G2.5 14/12C, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325752
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 12G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 12G2.5 14/12C 152 M, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA gee... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456973	2214120/152	3843.26Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 18G1 Steuerleitun ÖLFLEX TRAY II CY 18G1 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 18G1 18/18C 610 M, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	573502	2218180/610	15122.50Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 18G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 18G1 18/18C 152 M, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457051	2218180/152	3768.23Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 18G1,5 Steuerleit ÖLFLEX TRAY II CY 18G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 18G1.5 16/18C, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056519	2216180	26.51Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 18G2,5 Steuerleit ÖLFLEX TRAY II CY 18G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 18G2.5 14/18C, Steuerleitung, 18G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325751	2214180	35.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 25G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 25G1 18/25C 152 M, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		457064	
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 25G1,5 Steuerleit ÖLFLEX TRAY II CY 25G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 25G1.5 16/25C, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325571	2216250	30.21Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 25G1,5 Steuerleit ÖLFLEX TRAY II CY 25G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 25G1.5 16/25C 152 M, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA gee... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325570	2216250/152	4591.61Â€
Lapp ÖLFLEX Tray II CY 25G2,5 qmm 14AWG Steuerleitung approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 25G2.5 14/25C, Steuerleitung, 25G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	579365	2214250	61.02Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX TRAY II CY 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 3G1 18/3C, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für di... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325568	2218030	6.48Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 3G1 Steuerleitung Steuerleitung approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 3G1 18/3C 305 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458137	2218030/305	1976.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 3G1,5 Steuerleitu ÖLFLEX TRAY II CY 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 3G1.5 16/3C 152 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325732
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 3G1.5 16/3C, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457008	2216030	7.40Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 3G1.5 16/3C 305 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457033	2216030/305	2258.44Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 3G2,5 Steuerleitu ÖLFLEX TRAY II CY 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 3G2.5 14/3C 610 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325758	2214030/610	5076.50Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 3G2,5 Steuerleitu ÖLFLEX TRAY II CY 3G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 3G2.5 14/3C 76 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056508	2214030/76	632.48Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 3G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 3G2.5 14/3C, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458333	2214030	8.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 4G 2AWG Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 2/4C, Steuerleitung, 4G2 AWG, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			458239
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 4G 4AWG Steuerlei ÖLFLEX TRAY II CY 4G 4AWG Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 4/4C, Steuerleitung, 4G4 AWG, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325771	2204040	78.31Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX TRAY II CY 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 4G1 18/4C, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für di... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325567	2218040	7.22Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX TRAY II CY 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 4G1 18/4C 152 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325566	2218040/152	1097.44Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX TRAY II CY 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 4G1 18/4C 610 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325565	2218040/610	4404.18Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX Tray II CY 4G18AWG Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 4G1 18/4C 76 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet f?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458138	2218040/76	548.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Tray II CY 4G1,5 qmm 16AWG Steuerleitung approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 4G1.5 16/4C, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			761894
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 4G10 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 4G10 8/4C, Steuerleitung, 4G10, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458249	2208040	29.30Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 4G16 Steuerleitun ÖLFLEX TRAY II CY 4G16 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 4G16 6/4C, Steuerleitung, 4G16, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325770	2206040	47.66Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 4G2,5 Steuerleitu ÖLFLEX TRAY II CY 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 4G2.5 14/4C 152 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325755	2214040/152	1496.64Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 4G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 4G2.5 14/4C, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458338	2214040	9.85Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX TRAY II CY 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 4G4 12/4C, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für di... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325777	2212040	14.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX TRAY II CY 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 4G4 12/4C 152 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056507
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 4G4 Steuerleitung Steuerleitung approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 4G4 12/4C 305 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458332	2212040/305	4268.85Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 4G6 Steuerleitung Steuerleitung approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 4G6 10/4C, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für di... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458271	2210040	20.56Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 5G1 Steuerleitung ÖLFLEX TRAY II CY 5G1 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 5G1 18/5C, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für di... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325564	2218050	7.95Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 5G1.5 16/5C, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458019	2216050	9.14Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 5G1.5 16/5C 610 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458023	2216050/610	5574.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX TRAY II CY 5G2,5 qmm 14AWG Steuerleitung approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 5G2.5 14/5C, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			534573
Lapp ÖLFLEX TRAY II CY 7G1 Steuerleitung 2218070 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 7G1 18/7C, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für di... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325024	2218070	9.00Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 7G1,5 Steuerleitu ÖLFLEX TRAY II CY 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 7G1.5 16/7C, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325574	2216070	10.83Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 7G1,5 Steuerleitu ÖLFLEX TRAY II CY 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 7G1.5 16/7C 76 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325573	2216070/76	823.38Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 7G1,5 Steuerleitu ÖLFLEX TRAY II CY 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 7G1.5 16/7C 152 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325572	2216070/152	1646.76Â€
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 7G2,5 Steuerleitu ÖLFLEX TRAY II CY 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 7G2.5 14/7C 152 M, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325754	2214070/152	2216.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 7G2,5 Steuerleitu ÖLFLEX TRAY II CY 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 7G2.5 14/7C 305 M, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325753
LAPP ÖLFLEX TRAY II CY 7G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II CY 7G2.5 14/7C, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458364	2214070	14.58Â€
LAPP ÖLFLEX TRUCK 170 10x1,5+3x2,5+1x(2x1,5) Flexibler Leiter Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 170 10x1,5+3x2,5+1x(2x1,5), Fahrzeugleitung, 10X1,5+3X2,5+1X(2X1,5), 60 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Spezielle ADR-Zulassung,Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelaufliegern für Gefahrguttransporte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459960	7027070	9.62Â€
Lapp ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 2X1,0 WS/BR 7027061/100 Steuerleitung PVC Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 2X1,0 WH/BN 100 M, Fahrzeugleitung, 2X1, weiß / braun, 60 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Spezielle ADR-Zulassung,Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelaufliegern für Gefahrguttransporte zug... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1932719	7027061/100	101.75Â€
LAPP ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 2X1,5 WH/BK ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 2X1,5 WH/BK Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 2X1,5 WH/BK 500 M, Fahrzeugleitung, 2X1,5, weiß / schwarz, 60 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Spezielle ADR-Zulassung,Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelaufliegern für Gefahrguttransporte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057143	7027000/500	654.42Â€
LAPP ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 4X1 Flexibler Leiter Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 4X1 100 M, Fahrzeugleitung, 4X1, weiß / schwarz / rot / braun, 60 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Spezielle ADR-Zulassung,Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelaufliegern für Gefahrguttransp... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	463260	7027063/100	170.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 4X1,5 Flexibler Leiter Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 4X1,5 100 M, Fahrzeugleitung, 4X1,5, weiß / schwarz / rot / braun, 60 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Spezielle ADR-Zulassung,Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelaufliegern für Gefahrguttr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			463210
LAPP ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 5X1 Flexibler Leiter Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 5X1, Fahrzeugleitung, 5X1, weiß / braun / grün / rot / grau, 60 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Spezielle ADR-Zulassung,Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelaufliegern für Gefahrguttranspo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459967	7027064	2.10Â€
Lapp ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 7X0,75 7027007/100 Steuerleitung PVC Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 7X0,75 100 M, Fahrzeugleitung, 7X0,75, weiß / schwarz / gelb / rot / grün / braun / blau, 60 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Spezielle ADR-Zulassung,Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelauf... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	539939	7027007/100	216.67Â€
LAPP ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 7X0,75 Flexibler Leiter Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 7X0,75, Fahrzeugleitung, 7X0,75, weiß / schwarz / gelb / rot / grün / braun / blau, 60 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Spezielle ADR-Zulassung,Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelauflieger... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459968	7027007	2.17Â€
LAPP ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 7x1,5 Flexib ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 7x1,5 Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 7x1,5 50 M, Fahrzeugleitung, 7X1,5, weiß / schwarz / gelb / rot / grün / braun / blau, 60 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Spezielle ADR-Zulassung,Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelauflie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320233	7027067/50	175.64Â€
LAPP ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 7x1,5 Flexibler Leiter Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 7x1,5 100 M, Fahrzeugleitung, 7X1,5, weiß / schwarz / gelb / rot / grün / braun / blau, 60 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Spezielle ADR-Zulassung,Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelaufli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	463284	7027067/100	351.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 7x1,5 Flexibler Leiter Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 7x1,5, Fahrzeugleitung, 7X1,5, weiß / schwarz / gelb / rot / grün / braun / blau, 60 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Spezielle ADR-Zulassung,Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelaufliegern ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			459980
LAPP ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 8X1,5 + 5X2, ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 8X1,5 + 5X2,5 Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 8X1,5+5X2,5 50 M, Fahrzeugleitung, 8X1,5+5X2,5, gelb / blau / grün / braun / rot / schwarz / rosa / weiß-blau / weiß / orange / grau / weiß-schwarz / weiß-rot, 60 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320236	7027004/50	484.62Â€
Lapp ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 9X1,5+4X2,5 7027073/50 Steuerleitung PVC Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 9x1,5+4x2,5 50 M, Fahrzeugleitung, 9X1,5+4X2,5, 60 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Spezielle ADR-Zulassung,Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelaufliegern für Gefahrguttransporte zugelassen Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320232	7027073/50	458.32Â€
LAPP ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN 2x10/TÜ.EGG.091-04 Flexibler Leiter Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN 2x10/TÜ.EGG.091-04, Fahrzeugleitung, 2X10, 60 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Batteriekabel zwischen der Spannungsquelle und dem Endverbraucher,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Polaritätserkennung auch ohne Abmantelung und äußere Kennzeichnung (der Aufdruck der Artikelbezeichung ist immer auf dem +Pol) ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459981	7027056	6.71Â€
LAPP ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN 2x16/TÜ.EGG.091-04 Flexibler Leiter Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN 2x16/TÜ.EGG.091-04 50 M, Fahrzeugleitung, 2X16, 60 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Batteriekabel zwischen der Spannungsquelle und dem Endverbraucher,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Polaritätserkennung auch ohne Abmantelung und äußere Kennzeichnung (der Aufdruck der Artikelbezeichung ist immer auf dem +... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459833	7027057/50	494.67Â€
LAPP ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN 2x16/TÜ.EGG.091-04 Flexibler Leiter Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN 2x16/TÜ.EGG.091-04, Fahrzeugleitung, 2X16, 60 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Batteriekabel zwischen der Spannungsquelle und dem Endverbraucher,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Polaritätserkennung auch ohne Abmantelung und äußere Kennzeichnung (der Aufdruck der Artikelbezeichung ist immer auf dem +Pol) ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459983	7027057	9.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN 2x35/TÜ.EGG.0 ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN 2x35/TÜ.EGG.091-04 Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN 2x35/TÜ.EGG.091-04, Fahrzeugleitung, 2X35, 60 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Batteriekabel zwischen der Spannungsquelle und dem Endverbraucher,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Polaritätserkennung auch ohne Abmantelung und äußere Kennzeichnung (der Aufdruck der Artikelbezeichung ist immer auf dem +Pol) ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1319865
LAPP ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN 2x50/TÜ.EGG.091-04 Flexibler Leiter Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN 2x50/TÜ.EGG.091-04, Fahrzeugleitung, 2X50, 60 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Batteriekabel zwischen der Spannungsquelle und dem Endverbraucher,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Polaritätserkennung auch ohne Abmantelung und äußere Kennzeichnung (der Aufdruck der Artikelbezeichung ist immer auf dem +Pol) ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459984	7027054	32071.56Â€
LAPP ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN 2x6/TÜ.EGG.091-04 Flexibler Leiter Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN 2x6/TÜ.EGG.091-04 100 M, Fahrzeugleitung, 2X6, 60 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Batteriekabel zwischen der Spannungsquelle und dem Endverbraucher,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Polaritätserkennung auch ohne Abmantelung und äußere Kennzeichnung (der Aufdruck der Artikelbezeichung ist immer auf dem +P... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	463212	7027055/100	463.04Â€
LAPP ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN 2x6/TÜ.EGG.091-04 Flexibler Leiter Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN 2x6/TÜ.EGG.091-04 50 M, Fahrzeugleitung, 2X6, 60 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Batteriekabel zwischen der Spannungsquelle und dem Endverbraucher,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Polaritätserkennung auch ohne Abmantelung und äußere Kennzeichnung (der Aufdruck der Artikelbezeichung ist immer auf dem +Po... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459827	7027055/50	231.52Â€
LAPP ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN 2x6/TÜ.EGG.091-04 Flexibler Leiter Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN 2x6/TÜ.EGG.091-04, Fahrzeugleitung, 2X6, 60 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Batteriekabel zwischen der Spannungsquelle und dem Endverbraucher,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Polaritätserkennung auch ohne Abmantelung und äußere Kennzeichnung (der Aufdruck der Artikelbezeichung ist immer auf dem +Pol) Fa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459986	7027055	4.63Â€
LAPP ÖLFLEX TRUCK 470 P 18X1,5 WH Flexibler Leiter Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 470 P 18X1,5 WH, Fahrzeugleitung, 18X1,5, 60 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Spezielle ADR-Zulassung,Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelaufliegern für Gefahrguttransporte zugelassen Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459988	7027024	11.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX TRUCK 470 P 1X2,5+8X1,5 Flex ÖLFLEX TRUCK 470 P 1X2,5+8X1,5 Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 470 P 1X2,5+8X1,5 500 M, Fahrzeugleitung, 1X2,5+8X1,5, 60 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Spezielle ADR-Zulassung,Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelaufliegern für Gefahrguttransporte zugelassen Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1320185
LAPP ÖLFLEX TRUCK 470 P 25X1,5 MIT NR. ADERN Flexibler Leiter Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 470 P 25X1,5 W. NR.CORES, Fahrzeugleitung, 25X1,5, 60 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Spezielle ADR-Zulassung,Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelaufliegern für Gefahrguttransporte zugelassen Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459990	7027032	13.32Â€
LAPP ÖLFLEX TRUCK 470 P 2X1,0 WH/BK Flex ÖLFLEX TRUCK 470 P 2X1,0 WH/BK Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 470 P 2X1,0 WH/BK 500 M, Fahrzeugleitung, 2X1, weiß / schwarz, 60 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Spezielle ADR-Zulassung,Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelaufliegern für Gefahrguttransporte zugel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320184	7027080/500	884.22Â€
LAPP ÖLFLEX TRUCK 470 P 2X1,0 WH/BK Flex ÖLFLEX TRUCK 470 P 2X1,0 WH/BK Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 470 P 2X1,0 WH/BK 100 M, Fahrzeugleitung, 2X1, weiß / schwarz, 60 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Spezielle ADR-Zulassung,Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelaufliegern für Gefahrguttransporte zugel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320218	7027080/100	176.84Â€
LAPP ÖLFLEX TRUCK 470 P 2X1,0 WH/BK Flex ÖLFLEX TRUCK 470 P 2X1,0 WH/BK Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 470 P 2X1,0 WH/BK, Fahrzeugleitung, 2X1, weiß / schwarz, 60 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Spezielle ADR-Zulassung,Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelaufliegern für Gefahrguttransporte zugelassen Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1319864	7027080	1.77Â€
LAPP ÖLFLEX TRUCK 470 P 2X1,5 WH/BK Flex ÖLFLEX TRUCK 470 P 2X1,5 WH/BK Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 470 P 2X1,5 WH/BK 500 M, Fahrzeugleitung, 2X1,5, weiß / schwarz, 60 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Spezielle ADR-Zulassung,Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelaufliegern für Gefahrguttransporte zug... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320173	7027020/500	1052.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX TRUCK 470 P 2X1,5 WH/BK Flex ÖLFLEX TRUCK 470 P 2X1,5 WH/BK Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 470 P 2X1,5 WH/BK 100 M, Fahrzeugleitung, 2X1,5, weiß / schwarz, 60 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Spezielle ADR-Zulassung,Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelaufliegern für Gefahrguttransporte zug... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1320227
LAPP ÖLFLEX TRUCK 470 P 2X4+3X1,5+1X(2X1 ÖLFLEX TRUCK 470 P 2X4+3X1,5+1X(2X1,5) Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 470 P 2X4+3X1,5+1X(2X1,5) 500 M, Fahrzeugleitung, 2X4+3X1,5+1X(2X1,5), 60 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Spezielle ADR-Zulassung,Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelaufliegern für Gefahrguttransport... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320168	7027094/500	4494.85Â€
LAPP ÖLFLEX TRUCK 470 P 2X6,0+3X1,5 Flex ÖLFLEX TRUCK 470 P 2X6,0+3X1,5 Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 470 P 2X6,0+3X1,5, Fahrzeugleitung, 2X6+3X1,5, 60 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Spezielle ADR-Zulassung,Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelaufliegern für Gefahrguttransporte zugelassen Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057201	7027092	6.88Â€
LAPP ÖLFLEX TRUCK 470 P 2x6,0+3x1,5+1x(2 ÖLFLEX TRUCK 470 P 2x6,0+3x1,5+1x(2x1,5) Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 470 P 2x6,0+3x1,5+1x(2x1,5) 500 M, Fahrzeugleitung, 2X6+3X1,5+1X(2X1,5), 60 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Spezielle ADR-Zulassung,Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelaufliegern für Gefahrguttranspo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320169	7027093/500	5173.59Â€
LAPP ÖLFLEX TRUCK 470 P 2x6,0+3x1,5+1x(2x1,5) Flexibler Leiter Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 470 P 2x6,0+3x1,5+1x(2x1,5), Fahrzeugleitung, 2X6+3X1,5+1X(2X1,5), 60 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Spezielle ADR-Zulassung,Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelaufliegern für Gefahrguttransporte zu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459991	7027093	10.35Â€
Lapp ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 1X2,5+ 8X1,5 7027089/100 Steuerleitung PUR Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 470 P 1X2,5+8X1,5 100 M, Fahrzeugleitung, 1X2,5+8X1,5, 60 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Spezielle ADR-Zulassung,Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelaufliegern für Gefahrguttransporte zugelassen Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320217	7027089/100	604.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 4X1,0 7027083/100 Steuerleitung PUR Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 470 P 4X1,0 100 M, Fahrzeugleitung, 4X1, weiß / schwarz / rot / braun, 60 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Spezielle ADR-Zulassung,Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelaufliegern für Gefahrguttranspor... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2057178
Lapp ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 7X1,5 7027088/100 Steuerleitung PUR Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 470 P 7X1,5 100 M, Fahrzeugleitung, 7X1,5, weiß / schwarz / gelb / rot / grün / braun / blau, 60 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Spezielle ADR-Zulassung,Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelauflieger... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057179	7027088/100	406.55Â€
LAPP ÖLFLEX TRUCK 470P 3x2,5+10x1,5+1x(2x1,5) Flexibler Leiter Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 470P 10x1,5+3x2,5+1x(2x1,5), Fahrzeugleitung, 10X1,5+3X2,5+1X(2X1,5), 60 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, ADR-Zulassung, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger,Für Nutzfahrzeuge, Nutzen: Spezielle ADR-Zulassung,Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelaufliegern für Gefahrguttransport... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459992	7027090	9.87Â€
Lapp ÖLFLEX VFD 2XL 4G1,5 700700/100 Motoranschlussleitung ÖLFLEX® VFD 2XL 4G1.5 16/4C 100 M, Motoranschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, TPE, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Antriebstechnik, Nutzen: Ölbeständigkeit Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049318	700700/100	1301.78Â€
Lapp ÖLFLEX VFD 2XL W/SIGNAL 4G1,5+(2x1) 700710 Servoleitung ÖLFLEX® VFD 2XL W/SIGNAL 16/4C+18/2C, Servoleitung, 4G1.5+(2x1), U0/U: 0,6/1 kV, TPE, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Verbindungsleitung zwischen Frequenzumrichter und Motor,Explosionsgefährdete Bereiche (Class 1 Division 2) entsprechend NEC Artikel 501,Für feste Verlegung und gelegentlich bewegten Einsatz,Anlagenbau,Industrie- und Werkzeugmaschinen, Nutzen: UL ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049317	700710	23.41Â€
Lapp ÖLFLEX VFD 2XL W/SIGNAL 4G16+(2x2,5) 700715 Servoleitung ÖLFLEX® VFD 2XL W/SIGNAL 6/4C+14/2C, Servoleitung, 4G16+(2x2,5), U0/U: 0,6/1 kV, TPE, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Verbindungsleitung zwischen Frequenzumrichter und Motor,Explosionsgefährdete Bereiche (Class 1 Division 2) entsprechend NEC Artikel 501,Für feste Verlegung und gelegentlich bewegten Einsatz,Anlagenbau,Industrie- und Werkzeugmaschinen, Nutzen: UL ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1052537	700715	126.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX VFD 2XL W/SIGNAL 4G4+(2x1) 700712/50 Servoleitung ÖLFLEX® VFD 2XL W/SIGNAL 12/4C+18/2C 50 M, Servoleitung, 4G4+(2x1), U0/U: 0,6/1 kV, TPE, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Verbindungsleitung zwischen Frequenzumrichter und Motor,Explosionsgefährdete Bereiche (Class 1 Division 2) entsprechend NEC Artikel 501,Für feste Verlegung und gelegentlich bewegten Einsatz,Anlagenbau,Industrie- und Werkzeugmaschinen, Nutzen: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1348789
Lapp ÖLFLEX VFD 2XL W/SIGNAL 4xG2,5+(2x1) 700711 Servoleitung ÖLFLEX® VFD 2XL W/SIGNAL 14/4C+18/2C, Servoleitung, 4G2,5+(2x1), U0/U: 0,6/1 kV, TPE, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Verbindungsleitung zwischen Frequenzumrichter und Motor,Explosionsgefährdete Bereiche (Class 1 Division 2) entsprechend NEC Artikel 501,Für feste Verlegung und gelegentlich bewegten Einsatz,Anlagenbau,Industrie- und Werkzeugmaschinen, Nutzen: UL ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049314	700711	26.94Â€
LAPP ÖLFLEX- FD ROBUST C ÖLFLEX FD ROBUS Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST FD C 4G1, Steuerleitung, 4G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056220	0026710	9.68Â€
Lapp Ratschenschere KSRI 525 62120524 Ratschenschere RATCHET CUTTER KSRI 525, Ratschenschere, Für Kabelaußendurchmesser: 32mm, Anwendungsgebiete: Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet,Schneidet Kupfer- und Alukabel, Nutzen: Isolierte Griffe ermöglichen Arbeiten unter Spannung bis 1000V,Einhandbetätigung durch Ratschenprinzip,Hohe Ergonomie durch Mehrfachkomponenten-Griffe	2049313	62120524	383.93Â€
Lapp Servo 2YSLCYK-JB 3x10+3G1,5 qmm Bk Motoranschl geschirmt sw UV-beständig Tr Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X10+3G1,5 BK, Motoranschlussleitung, 3X10+3G1,5, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt öl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	820383	0036443	10.60Â€
Lapp Servo 2YSLCYK-JB 3X70+3G10 qmm BK Motoranschl geschirmt sw UV-beständig Tr Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X70+3G10 BK, Motoranschlussleitung, 3X70+3G10, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	506969	0036448	58.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Silflex SIF 1,5 qmm braun Silikon-Schaltlitze 100m-Ring Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1,5 BN 100 M, Einzelader, 1X1.5, braun, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			218308
LAPP Steu. ÖLFLEX CLASSIC 400 P 2X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 2X0,75 1000 M, Steuerleitung, 2X0.75, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastunge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055607	1312852/1000	1404.02Â€
Lapp Steuerleitung 100m-Ring ÖLFLEX ROBOT F1 (C) UL/CSA 2x0,34DP Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 (C) 2X0,34 100 M, Roboterleitung, 2X0,34, Aderidentifizierung: Farben, PUR, 48 V, Geschirmt, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	931518	0029655/100	796.07Â€
LAPP Steuerleitung Cca, s1a, d1, a1 ÖLFLEX CLASSIC 110 H 2X2,5 N Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 2X2,5 100 M, Steuerleitung, 2X2.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	815082	10019944/100	310.40Â€
LAPP Steuerleitung Eca ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3X1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3X1 100 M, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	686581	1121268/100	229.92Â€
Lapp Steuerleitung Eca Ölflex Classic 110 CY BK 0,6/1kV 4G70 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G70, Steuerleitung, 4G70, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	744704	1121391	83.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Steuerleitung Eca Ölflex Classic 110 CY BK 0,6/1kV 4G95 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G95, Steuerleitung, 4G95, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			358150
LAPP Steuerleitung Eca ÖLFLEX CLASSIC110 CY BK 0,6/1kV 18G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 18G0,75, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trocken... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	956211	1121251	7.40Â€
Lapp Steuerleitung Eca ÖLFLEX CLASSIC110 CY BK 0,6/1kV 2x1 qmm Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 2X1, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	987889	1121266	2.02Â€
LAPP Steuerleitung Eca ÖLFLEX CLASSIC110 CY BK 0,6/1kV 4G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G0,75, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	654830	1121235	2.37Â€
LAPP Steuerleitung Eca ÖLFLEX CLASSIC110 CY BK 0,6/1kV 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G1,5 50 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trocke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	162811	1121311/50	204.63Â€
LAPP Steuerleitung Eca ÖLFLEX CLASSIC110 CY BK 0,6/1kV 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	199539	1121311	4.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Steuerleitung ÖLFLEX 140 CY 4G0,75 Steuerleitung H05VVC4V5-K 4G0,75 100 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			261320
Lapp Steuerleitung ÖLFLEX 191 5G25/4AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 5G25, Steuerleitung, 5G25, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Lauge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	634301	0011176	45.42Â€
Lapp Steuerleitung ÖLFLEX 191 5G35/2AWG Steuerleitung ÖLFLEX® 191 5G35, Steuerleitung, 5G35, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Lauge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	954293	0011179	56.53Â€
LAPP Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 12G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 12G1,5 100 M, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	204072	0012842/100	1332.93Â€
Lapp Steuerleitung Ölflex Clasic 110 CY 2x2,5 qmm Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 2X2,5, Steuerleitung, 2X2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	591152	1135402	2.78Â€
LAPP Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 100 4G16 Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 4G16 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 4G16, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	946748	00101123/500	6865.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 100 4G50 Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 4G50 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 4G50, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			354537
LAPP Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 12X1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12X1 100 M, Steuerleitung, 12X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	409658	1119862/100	269.87Â€
Lapp Steuerleitung Ölflex Classic 110 schwarz 0,6/1kV 4G120 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G120, Steuerleitung, 4G120, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	217474	1120390	110.96Â€
LAPP Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G0,75 100 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	952597	1136104/100	160.74Â€
LAPP Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4X0,75 100 M, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	598389	1136804/100	152.83Â€
LAPP Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 5G0,75 100 M, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	930036	1136105/100	187.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 5G1 100 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			357801
LAPP Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 5X0,75, Steuerleitung, 5X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	850235	1136805	1.87Â€
LAPP Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7G0,75 100 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	605254	1136107/100	241.36Â€
LAPP Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7G1 500 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	478608	1136207/500	1465.14Â€
Lapp Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7X0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7X0,5, Steuerleitung, 7X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	729109	1136757	1.97Â€
LAPP Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 4G1,5 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	916483	1313304/100	511.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 4G2,5 50 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	767244		
Lapp Steuerleitung Ölflex Control TM 12G1/AWG18 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 12G1 18/12C 76 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	159162	281812/76	440.52Â€
Lapp Steuerleitung Ölflex Control TM 18G1/AWG18 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 18G1 18/18C 76 M, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	764671	281818/76	700.89Â€
Lapp Steuerleitung Ölflex Control TM 25G1/AWG18 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 25G1 18/25C, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkab... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	873872	281825	12.26Â€
Lapp Steuerleitung ÖLFLEX CONTROL TM 3G1,5/AWG16 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 3G1.5 16/3C, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verka... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	749021	281603	1.98Â€
Lapp Steuerleitung Ölflex Control TM 3G1,5/AWG16 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 3G1.5 16/3C 76 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	797421	281603/76	157.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Steuerleitung Ölflex Control TM 3G1/AWG18 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 3G1 18/3C 305 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			115585
Lapp Steuerleitung Ölflex Control TM 3G1/AWG18 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 3G1 18/3C 76 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	415027	281803/76	146.18Â€
Lapp Steuerleitung Ölflex Control TM 3G2,5/AWG14 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 3G2.5 14/3C 76 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	671733	281403/76	235.86Â€
Lapp Steuerleitung Ölflex Control TM 4G1,5/AWG16 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 4G1.5 16/4C, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verka... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	375460	281604	2.71Â€
Lapp Steuerleitung Ölflex Control TM 4G10/AWG8 Steuerleitung OLFLEX CONTROL TM 4G10 8/4C, Steuerleitung, 4G10, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	538557	280804	15.64Â€
Lapp Steuerleitung Ölflex Control TM 4G2,5/AWG14 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 4G2.5 14/4C, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verka... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	148358	281404	4.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Steuerleitung Ölflex Control TM 4G4/AWG12 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 4G4 12/4C, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			165484
Lapp Steuerleitung Ölflex Control TM 5G1,5 qmm AWG16 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 5G1.5 16/5C, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verka... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461960	281605	3.26Â€
Lapp Steuerleitung Ölflex Control TM 5G1/AWG18 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 5G1 18/5C, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	104495	281805	2.71Â€
Lapp Steuerleitung Ölflex Control TM 5G1/AWG18 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 5G1 18/5C 76 M, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	763281	281805/76	205.81Â€
Lapp Steuerleitung Ölflex Control TM 5G6/AWG10 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 5G6 10/5C, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436246	281005	11.95Â€
Lapp Steuerleitung Ölflex Control TM 7G1/AWG18 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 7G1 18/7C 76 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	126086	281807/76	284.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Steuerleitung Ölflex Control TM 7G2,5 qmm AWG14 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 7G2.5 14/7C, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verka... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	936704		
Lapp Steuerleitung Ölflex Control TM CY 18G1,5/AWG 16 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 18G1.5 16/18C, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	521237	281618CY	17.08Â€
Lapp Steuerleitung Ölflex Control TM CY 3G1/AWG18 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 3G1 18/3C 76 M, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	463026	281803CY/76	324.91Â€
Lapp Steuerleitung Ölflex Control TM CY 4G1/AWG18 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 4G1 18/4C, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	839670	281804CY	4.79Â€
Lapp Steuerleitung Ölflex Control TM CY 4G2,5/AWG14 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 4G2.5 14/4C 76 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	860325	281404CY/76	547.57Â€
Lapp Steuerleitung Ölflex Control TM CY 4G4/AWG12 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 4G4 12/4C 76 M, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	491860	281204CY/76	894.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Steuerleitung Ölflex Control TM CY 4G6/AWG10 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 4G6 10/4C, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			380690
Lapp Steuerleitung Ölflex Control TM CY 5G4/AWG12 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 5G4 12/5C, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	913814	281205CY	14.77Â€
Lapp Steuerleitung Ölflex Control TM CY 7G1,5/AWG16 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 7G1.5 16/7C, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	783367	281607CY	9.76Â€
Lapp Steuerleitung Ölflex Control TM CY 7G1/AWG18 Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 7G1 18/7C 76 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	753922	281807CY/76	446.13Â€
LAPP Steuerleitung ÖLFLEX FD 855 CP 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 4G1,5 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielf... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	546637	0027661/100	1060.49Â€
LAPP Steuerleitung ÖLFLEX FD CLASSIC 810 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 5G1,5 50 M, Steuerleitung, 5G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Ste... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	359301	0026152/50	142.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Steuerleitung ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X1,5+3G0,25 Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X1,5+3G0,25 BK 100 M, Motoranschlussleitung, 3X1,5+3G0,25, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			165293
Lapp Steuerleitung ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X120+3G16 Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X120+3G16 BK, Motoranschlussleitung, 3X120+3G16, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt öl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	138809	0036450	98.34Â€
Lapp Steuerleitung Ölflex Servo 9YSLCY-JB 4 G 240 qmm Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 4G240, Motoranschlussleitung, 4G240, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und beding... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300754	0037014	253.50Â€
Lapp Steuerleitung Ölflex Servo 9YSLCY-JB4 G 50 qmm Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 4G50, Motoranschlussleitung, 4G50, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	289166	0037008	55.15Â€
Lapp Steuerleitung Ölflex Servo 9YSLCYK-JB 3x185 + 3G35 Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 3X185+3G35 BK, Motoranschlussleitung, 3X185+3G35, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	897943	0037028	172.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Steuerleitung Ölflex Servo 9YSLCYK-JB 3X95 + 3G16 Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 3X95+3G16 BK, Motoranschlussleitung, 3X95+3G16, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			347954
LAPP Steuerleitung ÖLFLEX SERVO FD 781 CY 4G1,5 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY 4G1,5 100 M, Servoleitung, 4G1,5, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,PVC-Außenmantel ist beständig geg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925873	0036320/100	739.46Â€
Lapp Steuerleitung schwarz 12G1 Ölflex Classic 110 schwarz 1120280 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 12G1, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	204073	1120280	3.66Â€
Lapp Steuerleitung schwarz 12G1 Ölflex Classic 110 schwarz 1120280/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 12G1 100 M, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	204074	1120280/100	366.65Â€
LAPP Steuerleitung schwarz 18G1 Ölflex Classic 110 schwarz 1120284 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 18G1, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	204075	1120284	5.74Â€
Lapp Steuerleitung schwarz 18G1 Ölflex Classic 110 schwarz 1120284/50 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 18G1 50 M, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	204083	1120284/50	286.79Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Steuerleitung schwarz 18G1 Ölflex Classic 110 schwarz 1120284/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 18G1 500 M, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	204085		
Lapp Steuerleitung schwarz 3G2,5 Ölflex Classic 110 schwarz 1120340 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	204096	1120340	2.00Â€
Lapp Steuerleitung schwarz 3G2,5 Ölflex Classic 110 schwarz 1120340/100 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3G2,5 100 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	204103	1120340/100	203.27Â€
Lapp Steuerleitung schwarz 3G2,5 Ölflex Classic 110 schwarz 1120340/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3G2,5 500 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	204104	1120340/500	1016.34Â€
LAPP UNITRONIC 100 10x0,14 Datenkabel UN UNITRONIC 100 10x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 10x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.14, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321788	0028015	1.39Â€
LAPP UNITRONIC 100 10x0,14 Datenkabel UNITRONIC 100 10x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 10x0,14 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.14, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448824	0028015/500	693.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC 100 10x0,25 Datenkabel UN UNITRONIC 100 10x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 10x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.25, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1321758
LAPP UNITRONIC 100 10x0,25 Datenkabel UNITRONIC 100 10x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 10x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.25, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448833	0028032/100	176.92Â€
LAPP UNITRONIC 100 14x0,25 Datenkabel UN UNITRONIC 100 14x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 14x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 14X0.25, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321757	0028033/100	205.58Â€
LAPP UNITRONIC 100 14x0,25 Datenkabel UN UNITRONIC 100 14x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 14x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 14X0.25, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056237	0028033	2.06Â€
LAPP UNITRONIC 100 16x0,25 Datenkabel UNITRONIC 100 16x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 16x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 16X0.25, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448837	0028034/100	255.66Â€
LAPP UNITRONIC 100 16x0,34 Datenkabel UN UNITRONIC 100 16x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 16x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 16X0.34, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321808	0028051/100	345.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC 100 21X0,25 0028035/100 Datenleitung PVC Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 21x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 21X0.25, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			132177C
LAPP UNITRONIC 100 24x0,14 Datenkabel UNITRONIC 100 24x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 24x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 24X0.14, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448825	0028019	3.07Â€
LAPP UNITRONIC 100 24x0,25 Datenkabel UNITRONIC 100 24x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 24x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 24X0.25, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448841	0028036/100	381.92Â€
Lapp UNITRONIC 100 27X0,25 0028037/100 Datenleitung PVC Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 27x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 27X0.25, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056239	0028037/100	400.27Â€
LAPP UNITRONIC 100 27x0,25 Datenkabel UN UNITRONIC 100 27x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 27x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 27X0.25, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056238	0028037	4.00Â€
Lapp UNITRONIC 100 2X0,14 0028009/100 Datenleitung PVC Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 2x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.14, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321789	0028009/100	45.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC 100 36X0,25 0028039/TR Datenleitung PVC Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 36x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 36X0.25, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			205624C
LAPP UNITRONIC 100 3x0,14 Datenkabel UNITRONIC 100 3x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 3x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.14, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448747	0028010/100	51.86Â€
LAPP UNITRONIC 100 3x0,25 Datenkabel UNITRONIC 100 3x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 3x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.25, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448827	0028030/100	68.57Â€
LAPP UNITRONIC 100 3x0,34 Datenkabel UNI UNITRONIC 100 3x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 3x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.34, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen z... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321809	0028047	0.88Â€
LAPP UNITRONIC 100 3x0,34 Datenkabel UNITRONIC 100 3x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 3x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.34, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448852	0028047/100	87.53Â€
LAPP UNITRONIC 100 40x0,25 Datenkabel UNITRONIC 100 40x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 40x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 40X0.25, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448843	0028040	6.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC 100 52x0,14 Datenkabel UN UNITRONIC 100 52x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 52x0,14 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 52X0.14, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1321787
LAPP UNITRONIC 100 52x0,25 Datenkabel UNITRONIC 100 52x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 52x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 52X0.25, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448847	0028042	8.32Â€
LAPP UNITRONIC 100 61x0,25 Datenkabel UN UNITRONIC 100 61x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 61x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 61X0.25, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321796	0028044	11.14Â€
LAPP UNITRONIC 100 7x0,25 Datenkabel UNITRONIC 100 7x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 7x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.25, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen z... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448831	0028031	1.24Â€
LAPP UNITRONIC 100 7x0,25 Datenkabel UNITRONIC 100 7x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 7x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.25, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448832	0028031/100	123.59Â€
Lapp UNITRONIC 100 7X0,34 0028048/100 Datenleitung PVC Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 7x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.34, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056241	0028048/100	159.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC 100 CY 10x0,14 Datenkabel UNITRONIC 100 CY 10x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 CY 10x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.14, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für vie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449551		
LAPP UNITRONIC 100 CY 10x0,14 Datenkabel UNITRONIC 100 CY 10x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 CY 10x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.14, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen f?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449553	0034011/100	229.38Â€
LAPP UNITRONIC 100 CY 10x0,25 Datenkabel UNITRONIC 100 CY 10x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 CY 10x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.25, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für vie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447233	0031033	3.11Â€
LAPP UNITRONIC 100 CY 10x0,34 Datenkabel UNITRONIC 100 CY 10x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 CY 10x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.34, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für vie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322534	0031050	3.53Â€
LAPP UNITRONIC 100 CY 16x0,34 Datenkabel UNITRONIC 100 CY 16x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 CY 16x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 16X0.34, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für vie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447234	0031052	4.81Â€
LAPP UNITRONIC 100 CY 2x0,14 Datenkabel UNITRONIC 100 CY 2x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 CY 2x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.14, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449547	0034006	1.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC 100 CY 2x0,34 Datenkabel UNITRONIC 100 CY 2x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 CY 2x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.34, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447236		
LAPP UNITRONIC 100 CY 2x0,34 Datenkabel UNITRONIC 100 CY 2x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 CY 2x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.34, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056250	0031068	1.99Â€
LAPP UNITRONIC 100 CY 3X0,25 Datenkabel UNITRONIC 100 CY 3X0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 CY 3X0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.25, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447230	0031031	1.80Â€
LAPP UNITRONIC 100 CY 4x0,25 Datenkabel Datenleitung PVC geschirmt Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 CY 4x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.25, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322105	0031066/100	183.60Â€
LAPP UNITRONIC 100 CY 4x0,25 Datenkabel UNITRONIC 100 CY 4x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 CY 4x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.25, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447235	0031066	1.84Â€
LAPP UNITRONIC 100 CY 4x0,34 Datenkabel UNITRONIC 100 CY 4x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 CY 4x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.34, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447237	0031069	1.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC 100 CY 5x0,25 Datenkabel UNITRONIC 100 CY 5x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 CY 5x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.25, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322104		
LAPP UNITRONIC 100 CY 7x0,14 Datenkabel Datenleitung PVC geschirmt Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 CY 7x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.14, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322146	0034010/100	192.77Â€
LAPP UNITRONIC 100 CY 7x0,25 Datenkabel UNITRONIC 100 CY 7x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 CY 7x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.25, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447232	0031032/100	222.90Â€
Lapp UNITRONIC 100CY 10X0,34 0031050/100 Datenleitung PVC geschirmt Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 CY 10x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.34, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen f?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322123	0031050/100	353.26Â€
Lapp UNITRONIC 100CY 16X0,34 0031052/100 Datenleitung PVC geschirmt Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 CY 16x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 16X0.34, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen f?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322106	0031052/100	480.97Â€
Lapp UNITRONIC 100CY 2X0,14 0034006/100 Datenleitung PVC geschirmt Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 CY 2x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.14, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323059	0034006/100	124.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC 100CY 4X0,14 0034008/100 Datenleitung PVC geschirmt Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 CY 4x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.14, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322148		
Lapp UNITRONIC 100CY 5X0,14 0034009/100 Datenleitung PVC geschirmt Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 CY 5x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.14, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322147	0034009/100	168.28Â€
Lapp UNITRONIC 100CY 7X0,34 0031049/100 Datenleitung PVC geschirmt Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 CY 7x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.34, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322535	0031049/100	255.21Â€
Lapp Unitronic CY PIDY (TP) 3x2x0,25 Datenleitung Aderpaare geschirmt Tr Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® CY PiDY (TP) 3x2x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträgl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	717580	0034251/500	1881.40Â€
LAPP UNITRONIC EB CY (TP) 3x2x0,75 Daten UNITRONIC EB CY (TP) 3x2x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® EB CY (TP) 3x2x0,75, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323204	0012621	3.97Â€
Lapp Unitronic EB CY 2x2x0,75 Datenleitung Cu-geschirmt blauer Mantel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® EB CY (TP) 2x2x0,75 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	130493	0012620/100	348.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Unitronic FD 14x0,34 qmm hochflex Datenleitung schleppkettenfähig Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 14x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 14X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			718216
Lapp Unitronic FD 18x0,25 qmm hochflex Datenleitung schleppkettenfähig Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 18x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 18X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	822378	0027863/100	410.92Â€
Lapp Unitronic FD 25x0,25 qmm hochflex Datenleitung schleppkettenfähig Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 25x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	147601	0027865/100	574.63Â€
Lapp Unitronic FD 25x0,34 qmm hochflex Datenleitung schleppkettenfähig Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 25x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	131033	0027878/100	599.16Â€
Lapp Unitronic FD 3x0,34 qmm hochflex Datenleitung schleppkettenfähig Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 3x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	764128	0027871/100	107.31Â€
Lapp Unitronic FD 4x0,25 qmm hochflex Datenleitung schleppkettenfähig Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 4x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	388302	0027857/100	121.99Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC LiYCY 2x1,0 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Tr Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 2X1, Datenleitung Niederfrequenz, 2X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			950485
Lapp UNITRONIC LiYCY 8x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Trom Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 8x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 8X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	884791	0034408	1.19Â€
Lapp Unitronic LiYY 4x0,34 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 4x0,34 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	488535	0028404/500	215.40Â€
Lapp UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 4x0,34/ 200 grau 200-800mm PUR 73220392 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y 4X0,34/200, Spiralkabel, 4X0.34, 200mm - 800mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für den flexiblen Einsatz,Für R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059370	73220392	33.19Â€
Ölflex FD Classic 810 CP 4G0,75 qmm PUR Schleppkettenleitung CU-Schirm 100m Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 4G0,75 100 M, Steuerleitung, 4G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Sc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	202738	0026421/100	562.34Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: Helukabel			
PUR-JB GELB 3G1 qmm SpezialPVC/PUR-Schlauchleitung 22206 Technische Daten: Spezial-PVC/PUR-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad) Aufbau: Cu-Li... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	636803	22206	1.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: VDE-Kabel			
SIHF-J 5x6,0qmm Silikon-Schlauchleitung Silikon-Schlauchleitung BIHF,wärme- und kälteflexibel, halogenfreiAnwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemeraturen auftreten eingesetzt. Wie z. Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	851526	907050	8.93Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: Kabel			
SIHF-J 7x0,5 qmm 100m-Ring Silikonschlauchleitung7x0,5qmmVerkkaufseinheit 100 Meter	1208588		134.40Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: U.I. Lapp			
Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 2X0,75 BK Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 2X0,75 BK, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	843277	1136523	1.07Â€
Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 2X0,75 BK 100 M Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 2X0,75 BK 100 M, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	843275	1136523/100	107.42Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: VDE-Kabel			
XBK FLEX-CY-JZ /YSLYCY-JZ 4x10 Steuerleitung VDE REG 7014 Trommel 500m GLOBALFLEX-CY-Steuerleitungen sind geeignet für den Einsatz im Werkzeugmaschinenbau, Maschinenbau, Anlagenbau, in Lackieranlagen, Kraftwerken, Kühlanlagen, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Die Leitungen eignen sich vorwiegend für die Verlegung in trockenen, feuchten oder nassen Räumen, speziell unter industriellen Umgebungsbedingungen, bei normaler mechanischer Beanspruchung. ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332419	10701113	5673.30Â€
YSLCY-JZ 12x0,75 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 100m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	333594	315007512	266.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLCY-JZ 12x0,75 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 500m-Trommel Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	692861		
YSLCY-JZ 12x1,0 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 100m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	709450	315010012	358.61Â€
YSLCY-JZ 12x1,0 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 500m-Trommel Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	595463	315010012	1627.68Â€
YSLCY-JZ 12x1,5 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 100m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	883937	315015012	481.57Â€
YSLCY-JZ 12x1,5 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 500m-Trommel Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	217181	315015012	2407.86Â€
YSLCY-JZ 18x0,75 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 500m-Trommel Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	696681		2118.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLCY-JZ 18x1,0 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 100m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			231895
YSLCY-JZ 18x1,0 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 500m-Trommel Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	468480	315010018	2388.54Â€
YSLCY-JZ 18x1,5 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 100m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	669551	315015018	691.60Â€
YSLCY-JZ 18x1,5 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 500m-Trommel Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	957421	315015018	3457.98Â€
YSLCY-JZ 25x1,0 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 100m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	194629	315010025	681.90Â€
YSLCY-JZ 25x1,0 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 500m-Trommel Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	752722	315010025	3409.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLCY-JZ 25x1,5 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 100m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			398669
YSLCY-JZ 25x1,5 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 500m-Trommel Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	900954	315015025	4805.10Â€
YSLCY-JZ 3x0,5 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 100m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	938720	315005003	144.40Â€
YSLCY-JZ 3x0,5 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 500m-Trommel Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	407248	315007503	392.40Â€
YSLCY-JZ 3x0,75 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 100m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	558323	315007503	90.31Â€
YSLCY-JZ 3x0,75 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 500m-Trommel Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	239800	315007503	451.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLCY-JZ 3x1,0 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: GRAU 100m Ring Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	671795		
YSLCY-JZ 3x1,0 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 500m-Trommel Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	728759	315010003	558.18Â€
YSLCY-JZ 3x1,5 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 100m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	849222	315015003	149.12Â€
YSLCY-JZ 3x1,5 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 500m-Trommel Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	163304	315015003	745.62Â€
YSLCY-JZ 3x2,5 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 100m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	916251	315025003	199.58Â€
YSLCY-JZ 3x2,5 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 500m-Trommel Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	882126	315025003	997.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLCY-JZ 4G1,5 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 500m-Trommel Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		447376	
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: böhm Kabel			
YSLCY-JZ 4G2,5qmm SCHWARZ 0,6/1KV PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Steuerleitung zu Mess-, Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen. Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	500320		3.60Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: VDE-Kabel			
YSLCY-JZ 4x0,75 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 100m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	679932	315007504	107.17Â€
YSLCY-JZ 4x0,75 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 500m-Trommel Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	289728	315007504	535.86Â€
YSLCY-JZ 4x1,0 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 100m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	409938	315010004	564.29Â€
YSLCY-JZ 4x1,0 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 500m-Trommel Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	543759	315010004	662.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLCY-JZ 4x1,5 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 100m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			972156
YSLCY-JZ 4x10 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 500m-Trommel Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	426892	315100004	4849.68Â€
YSLCY-JZ 4x2,5 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 100m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	354739	315025004	255.37Â€
YSLCY-JZ 4x2,5 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 500m-Trommel Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	159512	315025004	1276.86Â€
YSLCY-JZ 4x4,0 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 100m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	417741	315040004	429.08Â€
YSLCY-JZ 4x4,0 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 500m-Trommel Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	312920	315040004	2145.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLCY-JZ 4x6 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 100m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			866556
YSLCY-JZ 4x6 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 500m-Trommel Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	386153	315060004	3153.06Â€
YSLCY-JZ 5x0,75 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 100m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	927089	315007505	124.09Â€
YSLCY-JZ 5x0,75 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 500m-Trommel Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	233819	315007505	1.24Â€
YSLCY-JZ 5x1,0 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 100m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499167	315010005	162.58Â€
YSLCY-JZ 5x1,0 Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 500m-Trommel Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	634287	315010005	812.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLCY-JZ 5x1,5 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 100m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			473219
YSLCY-JZ 5x1,5 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 500m-Trommel Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	299812	315015005	1052.64Â€
YSLCY-JZ 5x2,5 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 100m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	497516	315025005	310.10Â€
YSLCY-JZ 5x2,5 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 500m-Trommel Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	259078	315025005	1550.52Â€
YSLCY-JZ 7x0,75 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 100m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	648578	315007507	171.08Â€
YSLCY-JZ 7x0,75 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 500m-Trommel Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	482710	315007507	855.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLCY-JZ 7x1,0 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 100m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			258027
YSLCY-JZ 7x1,0 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 500m-Trommel Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459011	315010007	1010.94Â€
YSLCY-JZ 7x1,5 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 100m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	281510	315015007	279.17Â€
YSLCY-JZ 7x1,5 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 500m-Trommel Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	997300	315015007	1395.84Â€
YSLCY-JZ 7x2,5 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 100m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	987562	315025007	434.63Â€
YSLCY-JZ 7x2,5 qmm Steuerleitung Cu-Schirm Mantel: Grau 500m-Trommel Anwendung:Steuerleitungen für Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Das geschirmte Zahlenkabel YSLCY-JZ kann platzsparend in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVCAderkennzeichnung: VDE 0293-308JZ = schwarze ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	541381	315025007	2173.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JB 3 X 4,0 Steuerleitung farbi Eca YSLY-JB 3 X 4,0 Tr vari. Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	597661		
YSLY-JB 3G0,50 qmm Eca Steuerleitung farbige Adern Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	647614	10234106	2.00Â€
YSLY-JB 3G0,75 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit farbigen Adern Steuerleitung YSLY-JB farbigAnwendung:Anschluß- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeug-maschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbauusw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freierBewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweiseBewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten undnassen Räumen bei mittleren mech... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	920575	10233306	66.40Â€
YSLY-JB 3G1,0 qmm Eca Steuerleitung farbige Adern Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	250796	10130106	0.86Â€
YSLY-JB 3G1,0 qmm Eca Steuerleitung farbige Adern Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	590387	0108951	86.26Â€
YSLY-JB 3G1,5 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit farbigen Adern Steuerleitung YSLY-JB farbigAnwendung:Anschluß- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeug-maschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbauusw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freierBewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweiseBewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten undnassen Räumen bei mittleren mech... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	862216	10230106	87.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JB 3G1,5 qmm Eca Steuerleitung farbige Adern Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			304898
YSLY-JB 3G2,5 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit farbigen Adern Steuerleitung YSLY-JB farbigAnwendung:Anschluß- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeug-maschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbauusw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freierBewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweiseBewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten undnassen Räumen bei mittleren mech... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443090	10231306	148.96Â€
YSLY-JB 3G2,5 qmm Steuerleitung farbige Adern Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	999128	10231306	1.47Â€
YSLY-JB 3G6,0 qmm Eca Steuerleitung farbige Adern Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	924892	10230906	3.92Â€
YSLY-JB 4G0,75 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit farbigen Adern Steuerleitung YSLY-JB farbigAnwendung:Anschluß- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeug-maschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbauusw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freierBewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweiseBewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten undnassen Räumen bei mittleren mech... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	586149	10232706	104.40Â€
YSLY-JB 4G0,75 qmm Eca Steuerleitung farbige Adern Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	904769	10232706	394.98Â€
YSLY-JB 4G1,0 qmm Eca Steuerleitung farbige Adern Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	115247	10230206	462.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JB 4G1,0 qmm Eca Steuerleitung farbige Adern 100m-Ring Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			286560
YSLY-JB 4G1,5 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit farbigen Adern Steuerleitung YSLY-JB farbigAnwendung:Anschluß- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeug-maschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbauusw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freierBewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweiseBewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten undnassen Räumen bei mittleren mech... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	921509	10230306	130.12Â€
YSLY-JB 4G1,5 qmm Eca Steuerleitung farbige Adern Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	555070	10230306	1.30Â€
YSLY-JB 4G10,0 qmm Eca Steuerleitung farbige Adern Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	770540	10235306	3972.90Â€
YSLY-JB 4G10,0 qmm Eca Steuerleitung farbige Adern 500m Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	196697	10235306	3972.90Â€
YSLY-JB 4G120 qmm PVC-Steuerleitung mit farbigen Adern Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	213014	10206906	99.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JB 4G2,5 qmm Eca Steuerleitung farbige Adern Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			846342
YSLY-JB 4G2,5 qmm Eca Steuerleitung farbige Adern 100m-Ring Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	274663	10230406	204.64Â€
YSLY-JB 4G25 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit farbigen Adern Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	808666	10290106	17.26Â€
YSLY-JB 4G35 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit farbigen Adern Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451437	10291806	23.96Â€
YSLY-JB 4G4,0 qmm Eca Steuerleitung farbige Adern Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	895749	10232406	3.19Â€
YSLY-JB 4G50 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit farbigen Adern Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	364594	10291706	34.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JB 4G6,0 qmm Eca Steuerleitung farbige Adern Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			700724
YSLY-JB 4G6,0 qmm Eca Steuerleitung farbige Adern 100m-Ring Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	722433	10232506	466.06Â€
YSLY-JB 4G70,0 qmm Eca Steuerleitung farbige Adern Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	193038	10291906	24573.18Â€
YSLY-JB 4G70,0 qmm Eca Steuerleitung farbige Adern 500m Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	506326	10291906	24573.18Â€
YSLY-JB 4G95,0 qmm Steuerleitung farbige Adern Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	927034	10206806	65.37Â€
YSLY-JB 5G0,75 qmm Eca Steuerleitung farbige Adern Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	571201	10233606	454.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JB 5G0,75 qmm Eca Steuerleitung farbige Adern 100m-Ring Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			685978
YSLY-JB 5G1,0 qmm Eca Steuerleitung farbige Adern Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	808143	10232006	577.32Â€
YSLY-JB 5G1,0 qmm Eca Steuerleitung farbige Adern 100m-Ring Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	624852	10232006	113.30Â€
YSLY-JB 5G1,0 qmm Eca Steuerleitung PVC farbige Adern 500m Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	580605	10232006	566.48Â€
YSLY-JB 5G1,5 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit farbigen Adern Steuerleitung YSLY-JB farbigAnwendung:Anschluß- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeug-maschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbauusw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freierBewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweiseBewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten undnassen Räumen bei mittleren mech... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	528482	10230506	143.02Â€
YSLY-JB 5G1,5 qmm Eca Steuerleitung farbige Adern Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	493887	10230506	773.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JB 5G10 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit farbigen Adern Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			537400
YSLY-JB 5G16 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit farbigen Adern Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	393188	10290006	13.72Â€
YSLY-JB 5G2,5 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit farbigen Adern Steuerleitung YSLY-JB farbigAnwendung:Anschluß- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeug-maschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbauusw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freierBewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweiseBewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten undnassen Räumen bei mittleren mech... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	606866	10232206	242.03Â€
YSLY-JB 5G2,5 qmm Eca Steuerleitung farbige Adern Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	637692	10232206	2.42Â€
YSLY-JB 5G2,5 qmm Eca Steuerleitung farbige Adern 50m-Ring Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	764457	10232206	122.56Â€
YSLY-JB 5G25 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit farbigen Adern Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	275092	10236506	23.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JB 5G35,0 qmm Eca Steuerleitung farbige Adern Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			434500
YSLY-JB 5G4,0 qmm Eca Steuerleitung farbige Adern Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	167861	10232606	3.60Â€
YSLY-JB 5G4,0 qmm Eca Steuerleitung farbige Adern 100m-Ring Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	857129	10232606	359.26Â€
YSLY-JB 5G50,0 qmm Eca Steuerleitung farbige Adern Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	789415	10141606	55.70Â€
YSLY-JB 5G6,0 qmm 500m Trommel Eca Steuerleitung farbige Adern Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	966237	10231506	2768.70Â€
YSLY-JB 5G6,0 qmm Eca Steuerleitung farbige Adern 100m-Ring Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	626306	10231506	583.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JB 5G6,0 qmm Eca Steuerleitung PVC farbige Adern Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			388605
YSLY-JB 7G1,5 qmm Eca Steuerleitung farbige Adern Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	421022	10232106	1035.00Â€
YSLY-JB 7G1,5 qmm Eca Steuerleitung farbige Adern 100m-Ring Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	611004	10232106	200.17Â€
YSLY-JB 7G1,5 qmm Eca Steuerleitung PVC farbige Adern 500m Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	949378	10232106	1035.00Â€
YSLY-JZ 10G0,5 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Rä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	483993	10121106	179.46Â€
YSLY-JZ 10G0,5 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern ´Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	391963	10121106	609.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JZ 10G0,75 qmm 50m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			880657
YSLY-JZ 10G0,75 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	865606	10124706	867.72Â€
YSLY-JZ 10G0,75 qmm Eca Steuerleitung PVC num. Adern 500m Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	822803	10124706	1266.41Â€
YSLY-JZ 10G1,0 qmm Eca Steuerleitung PVC num. Adern 100m-Ring Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	384842	10131506	278.07Â€
YSLY-JZ 10G1,0 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	279385	10131506	1053.06Â€
YSLY-JZ 10G1,5 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	286130	10134506	1462.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JZ 10G1,5 qmmi Eca Steuerleitung PVC num. Adern 100m-Ring Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			881802
YSLY-JZ 12G0,5 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433058	10120606	1.91Â€
YSLY-JZ 12G0,5 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	604320	10120606	190.79Â€
YSLY-JZ 12G0,75 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	384682	10123606	175.72Â€
YSLY-JZ 12G0,75 qmm 50m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Verkaufseinheit: 50 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435391		87.86Â€
YSLY-JZ 12G0,75 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	188270	10123606	1.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JZ 12G1,0 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925599		
YSLY-JZ 12G1,0 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	500769	10130606	2.21Â€
YSLY-JZ 12G1,0qmm SCHWARZ 0,6/1KV Eca PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Schlauchleitung zu Mess- Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	275480	221010012	3.50Â€
YSLY-JZ 12G1,5 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	297023	10133606	315.25Â€
YSLY-JZ 12G1,5 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	889479	10133606	3.23Â€
YSLY-JZ 12G1,5qmm SCHWARZ 0,6/1KV Eca PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Schlauchleitung zu Mess- Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	875816	221015012	4.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JZ 12G2,5 qmm 50m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		862969	
YSLY-JZ 12G2,5 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	944324	10136406	2856.66Â€
YSLY-JZ 12G4,0 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	127129	10139506	9.83Â€
YSLY-JZ 14G0,5 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	796809	10120706	2.10Â€
YSLY-JZ 14G1,0 qmm 50m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	321311	10130706	159.53Â€
YSLY-JZ 14G1,0 qmm Eca Steuerleitung PVC num. Adern 500m Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	225993	10130706	1595.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JZ 14G1,0 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			197743
YSLY-JZ 14G1,5 qmm 50m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	223595	10133706	194.43Â€
YSLY-JZ 14G1,5 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	150362	10133706	2004.78Â€
YSLY-JZ 14G2,5 qmm 50m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	994934	10136806	336.26Â€
YSLY-JZ 14G2,5 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	992630	10136806	3362.58Â€
YSLY-JZ 16G0,5 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	204385	10121506	2.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JZ 16G0,75 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			424049
YSLY-JZ 16G1,0 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	169842	10131806	3.55Â€
YSLY-JZ 16G1,5 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	396457	10134606	5.42Â€
YSLY-JZ 18G0,5 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	702217	10120806	292.45Â€
YSLY-JZ 18G0,5 qmm 500m-Trommel Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445801	10120806	1687.95Â€
YSLY-JZ 18G0,5 qmm Trommel Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	841973	10120806	2.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JZ 18G0,75 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	520982		
YSLY-JZ 18G0,75 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	104452	10123806	2.63Â€
YSLY-JZ 18G1,0 qmm 50m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	357474	10130806	167.41Â€
YSLY-JZ 18G1,0 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	228216	10130806	3.35Â€
YSLY-JZ 18G1,5 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	133598	10133806	483.53Â€
YSLY-JZ 18G1,5 qmm 50m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	865205	10133806	217.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JZ 18G1,5 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			113891
YSLY-JZ 18G1,5qmm SCHWARZ 0,6/1KV Eca PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Schlauchleitung zu Mess- Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	405220	221015018	7.04Â€
YSLY-JZ 18G2,5 qmm Eca Steuerleitung PVC num. Adern 100m-Ring Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	222882	10136906	845.81Â€
YSLY-JZ 18G2,5 qmm Eca Steuerleitung PVC num. Adern 500m Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	580897	10136906	4229.04Â€
YSLY-JZ 18G2,5 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	306002	10136906	4229.04Â€
YSLY-JZ 20G1,0 qmm Eca Steuerleitung PVC num. Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	969050	10131606	2160.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JZ 20G1,0 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			972642
YSLY-JZ 21G0,5 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448450	10120906	266.44Â€
YSLY-JZ 21G0,5 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	186897	10120906	1332.18Â€
YSLY-JZ 21G0,75 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	285154	10123906	1835.40Â€
YSLY-JZ 21G1,0 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	100932	10132106	4.90Â€
YSLY-JZ 21G1,5 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	527116	10134806	6.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JZ 25G0,5 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			352802
YSLY-JZ 25G0,5 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	745156	10121006	3.63Â€
YSLY-JZ 25G0,75 qmm 50m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	564431	10124006	180.52Â€
YSLY-JZ 25G0,75 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	188161	10124006	3.61Â€
YSLY-JZ 25G1,0 qmm 50m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	730920	10130906	230.84Â€
YSLY-JZ 25G1,0 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	507933	10130906	4.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JZ 25G1,5 qmm 50m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			534762
YSLY-JZ 25G1,5 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	291319	10133906	6.74Â€
YSLY-JZ 25G2,5 qmm 50m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	581156	10136506	979.27Â€
YSLY-JZ 25G2,5 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	425288	10136506	5908.98Â€
YSLY-JZ 30G0,5 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	370934	10121906	3.73Â€
YSLY-JZ 32G1,5 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	708864	10134006	9.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JZ 34G0,5 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			223420
YSLY-JZ 34G0,75 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	670605	10124206	6.14Â€
YSLY-JZ 34G1,0 qmm 500m Trommel Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	546920	10131006	3763.04Â€
YSLY-JZ 34G1,0 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Rä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	153926	10131006	6.66Â€
YSLY-JZ 34G1,5 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	804076	10134106	9.77Â€
YSLY-JZ 34G2,5 qmm Eca Steuerleitung PVC num. Adern 500m Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	225364	10141806	8375.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JZ 3G0,5 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			997710
YSLY-JZ 3G0,5 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	902380	10120106	275.62Â€
YSLY-JZ 3G0,5qmm PVC-Steuerleitung Eca mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	607693	10120106	182.46Â€
YSLY-JZ 3G0,75 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	920438	10123106	48.82Â€
YSLY-JZ 3G0,75 qmm 500m-Trommel Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	105064	10123106	244.08Â€
YSLY-JZ 3G0,75 qmm 50m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	542199	10123106	24.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JZ 3G0,75 qmm Eca Steuerleitung PVC num. Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			133135
YSLY-JZ 3G0,75qmm SCHWARZ 0,6/1KV Eca PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Schlauchleitung zu Mess- Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	636534	221007503	0.96Â€
YSLY-JZ 3G1,0 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	609326	10130106	61.00Â€
YSLY-JZ 3G1,0 qmm 500m-Trommel Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	213797	10130106	296.16Â€
YSLY-JZ 3G1,0 qmm 50m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	628903	10130106	30.51Â€
YSLY-JZ 3G1,0 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	586365	10130106	323.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JZ 3G1,0qmm SCHWARZ 0,6/1KV Eca PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Schlauchleitung zu Mess- Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		645639	
YSLY-JZ 3G1,5 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	543907	10133106	80.30Â€
YSLY-JZ 3G1,5 qmm 500m-Trommel Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	732492	10133106	401.52Â€
YSLY-JZ 3G1,5 qmm 50m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	840407	10133106	40.15Â€
YSLY-JZ 3G1,5 qmm PVC-Steuerleitung Eca mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	618236	10133106	43.52Â€
YSLY-JZ 3G1,5qmm SCHWARZ 0,6/1KV Eca PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Schlauchleitung zu Mess- Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	223756	221015003	1.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JZ 3G10,0 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			723710
YSLY-JZ 3G2,5 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	830737	10136006	134.94Â€
YSLY-JZ 3G2,5 qmm 500m-Trommel Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444260	10136006	674.70Â€
YSLY-JZ 3G2,5qmm PVC-Steuerleitung Eca mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	520926	10136006	713.04Â€
YSLY-JZ 3G2,5qmm PVC-Steuerleitung Eca mit nummerierten Adern 50m-Ring Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	193239	10136006	67.47Â€
YSLY-JZ 3G2,5qmm SCHWARZ 0,6/1KV Eca PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Schlauchleitung zu Mess- Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	993567	221025003	2.07Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JZ 3G4,0 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			290932
YSLY-JZ 3G6,0 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	687794	10140306	3.45Â€
YSLY-JZ 41G1,0 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454560	10132806	8.95Â€
YSLY-JZ 42G0,75 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	937783	10124406	31.65Â€
YSLY-JZ 4G0,5 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	130203	10120206	63.08Â€
YSLY-JZ 4G0,5 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445365	10120206	260.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JZ 4G0,75 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			886094
YSLY-JZ 4G0,75 qmm 500m-Trommel Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	803072	10123206	328.48Â€
YSLY-JZ 4G0,75 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	578907	10123206	343.62Â€
YSLY-JZ 4G0,75qmm PVC-Steuerleitung Eca mit nummerierten Adern 50m-Ring Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	351131	10123206	30.96Â€
YSLY-JZ 4G0,75qmm SCHWARZ 0,6/1KV Eca PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Schlauchleitung zu Mess- Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	574053	221007504	1.15Â€
YSLY-JZ 4G1,0 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	609257	10130206	77.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JZ 4G1,0 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	544927		
YSLY-JZ 4G1,0qmm PVC-Steuerleitung Eca mit nummerierten Adern 50m-Ring Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	775256	10130206	38.78Â€
YSLY-JZ 4G1,0qmm SCHWARZ 0,6/1KV Eca PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Schlauchleitung zu Mess- Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	967270	221010004	1.37Â€
YSLY-JZ 4G1,5 qmm 100m-Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	850862	10133206	108.61Â€
YSLY-JZ 4G1,5 qmm 500m-Trommel Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	994948	10133206	529.68Â€
YSLY-JZ 4G1,5 qmm 50m-Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	852901	10133206	54.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JZ 4G1,5 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		923104	
YSLY-JZ 4G1,5qmm SCHWARZ 0,6/1KV Eca PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Schlauchleitung zu Mess- Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	279773	221015004	1.57Â€
YSLY-JZ 4G10 qmm 50m-Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Rä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	666592	10140406	360.89Â€
YSLY-JZ 4G10 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	685755	10140406	6.84Â€
YSLY-JZ 4G10,0qmm SCHWARZ 0,6/1KV Eca PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Schlauchleitung zu Mess- Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	925804	221100004	10.52Â€
YSLY-JZ 4G16 qmm 50m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	581297	10140706	542.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JZ 4G16 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			577922
YSLY-JZ 4G16qmm SCHWARZ 0,6/1KV Eca PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Schlauchleitung zu Mess- Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	704416	221160004	14.48Â€
YSLY-JZ 4G2,5 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	159745	10136106	170.75Â€
YSLY-JZ 4G2,5 qmm 500m-Trommel Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	985741	10136106	914.94Â€
YSLY-JZ 4G2,5 qmm 50m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	206151	10136106	85.89Â€
YSLY-JZ 4G2,5 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	958945	10136106	911.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JZ 4G2,5qmm SCHWARZ 0,6/1KV Eca PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Schlauchleitung zu Mess- Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		571733	
YSLY-JZ 4G25 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	671471	10137806	16.04Â€
YSLY-JZ 4G35 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	153649	10141106	22.72Â€
YSLY-JZ 4G4 qmm 50m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	563636	10138006	146.47Â€
YSLY-JZ 4G4 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	832087	10138006	2.76Â€
YSLY-JZ 4G4,0qmm SCHWARZ 0,6/1KV Eca PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Schlauchleitung zu Mess- Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	128078	221040004	4.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JZ 4G50 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			521365
YSLY-JZ 4G6 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	184868	10140006	4.05Â€
YSLY-JZ 4G6 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	506537	10140006	225.91Â€
YSLY-JZ 4G6,0qmm SCHWARZ 0,6/1KV Eca PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Schlauchleitung zu Mess- Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	294308	221060004	5.73Â€
YSLY-JZ 50G0,5 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	843296	10122506	7.02Â€
YSLY-JZ 50G0,75 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	601208	10124506	8.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JZ 50G1,0 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	971085		
YSLY-JZ 50G1,5 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	825287	10134306	15.03Â€
YSLY-JZ 5G0,5 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	994380	10120306	67.96Â€
YSLY-JZ 5G0,5 qmm 500m-Trommel Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	836368	10120306	379.02Â€
YSLY-JZ 5G0,5 qmm 50m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Rä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	266250	10120306	37.90Â€
YSLY-JZ 5G0,5 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	218011	10120306	309.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JZ 5G0,75 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			687101
YSLY-JZ 5G0,75 qmm 500m-Trommel Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	159746	10123306	437.43Â€
YSLY-JZ 5G0,75 qmm 50m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	803471	10123306	38.65Â€
YSLY-JZ 5G0,75 qmm Eca Steuerleitung PVC num. Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	152447	10123306	402.36Â€
YSLY-JZ 5G0,75qmm SCHWARZ 0,6/1KV Eca PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Schlauchleitung zu Mess- Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436587	221007505	1.45Â€
YSLY-JZ 5G1,0 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	578628	10130306	97.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JZ 5G1,0 qmm 500m-Trommel Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	920683		
YSLY-JZ 5G1,0 qmm 50m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	128601	10130306	48.83Â€
YSLY-JZ 5G1,0 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	692832	10130306	512.16Â€
YSLY-JZ 5G1,5 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	629644	10133306	132.26Â€
YSLY-JZ 5G1,5 qmm 500m-Trommel Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	942867	10133306	661.38Â€
YSLY-JZ 5G1,5 qmm Eca Steuerleitung PVC num. Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	155586	10133306	720.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JZ 5G1,5 qmm PVC-Steuerleitung Eca mit nummer Adern 50m Ring Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			371549
YSLY-JZ 5G1,5qmm SCHWARZ 0,6/1KV Eca PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Schlauchleitung zu Mess- Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	431631	221015005	2.18Â€
YSLY-JZ 5G10 qmm 50m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	386929	10140506	420.07Â€
YSLY-JZ 5G10 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	824116	10140506	8.51Â€
YSLY-JZ 5G16 qmm 50m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	558640	10140806	694.16Â€
YSLY-JZ 5G16 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	399288	10140806	13.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JZ 5G2,5 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			632372
YSLY-JZ 5G2,5 qmm 500m-Trommel Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	717191	10136206	1073.52Â€
YSLY-JZ 5G2,5 qmm PVC-Steuerleitung Eca mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	889104	10136206	1147.56Â€
YSLY-JZ 5G2,5qmm PVC-Steuerleitung Eca mit nummerierten Adern 50m-Ring Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	805666	10136206	109.97Â€
YSLY-JZ 5G2,5qmm SCHWARZ 0,6/1KV Eca PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Schlauchleitung zu Mess- Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	127703	221025005	2.74Â€
YSLY-JZ 5G25,0 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	922361	10141206	20.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JZ 5G35,0 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			786467
YSLY-JZ 5G4 qmm 50m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330249	10138106	169.14Â€
YSLY-JZ 5G4 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung mit numerierten Adern YSLY-JZSteuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	140677	10138106	3.46Â€
YSLY-JZ 5G6 qmm 50m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	810509	10140106	251.92Â€
YSLY-JZ 5G6 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Datenleitungen TPE-PUR Li12YC11Y-HF (TP)Anwendung:Die hochflexible, paarverseilte Datenleitung LI12YC11Y-HF (TP) mit Cu-Gesamtabschirmung und mattem PUR-Außenmantel (adhäsionsarm) wird in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Verpackungsmaschinen-, Schweiß- und Schneideanlagenbau, der Automobilindustrie, der Kommunikationssystemtechnik, der Antriebs-, Steuer-, Mess- und Regelt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	649295	10140106	5.16Â€
YSLY-JZ 61G0,5 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	645119	10144806	10.07Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JZ 61G0,75 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			385302
YSLY-JZ 61G1,5 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1427397	10129706	19.46Â€
YSLY-JZ 65G0,5 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	910420	10144706	16.63Â€
YSLY-JZ 65G0,75 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	298803	10128306	15.00Â€
YSLY-JZ 65G1,0 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	190864	10129006	16.75Â€
YSLY-JZ 65G1,5 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	960819	10137706	20.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JZ 6G0,75 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			229385
YSLY-JZ 6G1,0 qmm Eca Steuerleitung PVC num. Adern 100m-Ring Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	485687	10131706	152.41Â€
YSLY-JZ 6G1,0 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	154866	10131706	728.10Â€
YSLY-JZ 6G1,5 qmm Eca Steuerleitung PVC num. Adern 100m-Ring Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	596731	10135106	199.50Â€
YSLY-JZ 6G1,5 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	413786	10135106	997.50Â€
YSLY-JZ 7G0,5 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	554372	10120406	102.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JZ 7G0,5 qmm 500m-Trommel Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Typ: YSLY-JZ 7X0,5 TR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	981759		
YSLY-JZ 7G0,5 qmm Eca Steuerleitung PVC num. Adern 500m Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	797633	10120406	407.10Â€
YSLY-JZ 7G0,75 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	675098	10123406	112.06Â€
YSLY-JZ 7G0,75 qmm 500m-Trommel Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	206509	10123406	622.66Â€
YSLY-JZ 7G0,75 qmm 50m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	518513	10123406	56.03Â€
YSLY-JZ 7G0,75 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	781381	10123406	564.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JZ 7G0,75qmm SCHWARZ 0,6/1KV Eca PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Schlauchleitung zu Mess- Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		831695	
YSLY-JZ 7G1,0 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	868649	10130406	132.77Â€
YSLY-JZ 7G1,0 qmm 500m-Trommel Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	538712	10130406	646.02Â€
YSLY-JZ 7G1,0 qmm 50m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	229906	10130406	66.38Â€
YSLY-JZ 7G1,0qmm PVC-Steuerleitung Eca mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	346030	10130406	696.90Â€
YSLY-JZ 7G1,0qmm SCHWARZ 0,6/1KV Eca PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Schlauchleitung zu Mess- Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446667	221010007	2.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JZ 7G1,5 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	631861		
YSLY-JZ 7G1,5 qmm 500m-Trommel Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	659921	10133406	925.98Â€
YSLY-JZ 7G1,5 qmm 50m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	205853	10133406	94.96Â€
YSLY-JZ 7G1,5qmm PVC-Steuerleitung Eca mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	560647	10133406	1.83Â€
YSLY-JZ 7G1,5qmm SCHWARZ 0,6/1KV Eca PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Schlauchleitung zu Mess- Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	937366	221015007	2.96Â€
YSLY-JZ 7G10,0 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	709166	10140606	6418.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JZ 7G16,0 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			712008
YSLY-JZ 7G2,5 qmm 50m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	523026	10136306	154.93Â€
YSLY-JZ 7G2,5 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	892657	10136306	3.10Â€
YSLY-JZ 7G4 qmm 50m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	729068	10138206	252.50Â€
YSLY-JZ 7G4 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Datenleitungen TPE-PUR Li12YC11Y-HF (TP)Anwendung:Die hochflexible, paarverseilte Datenleitung LI12YC11Y-HF (TP) mit Cu-Gesamtabschirmung und mattem PUR-Außenmantel (adhäsionsarm) wird in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Verpackungsmaschinen-, Schweiß- und Schneideanlagenbau, der Automobilindustrie, der Kommunikationssystemtechnik, der Antriebs-, Steuer-, Mess- und Regelt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	551973	10138206	4.79Â€
YSLY-JZ 7G6 qmm 50m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	986297	10140206	374.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JZ 7G6 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Datenleitungen TPE-PUR Li12YC11Y-HF (TP)Anwendung:Die hochflexible, paarverseilte Datenleitung LI12YC11Y-HF (TP) mit Cu-Gesamtabschirmung und mattem PUR-Außenmantel (adhäsionsarm) wird in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Verpackungsmaschinen-, Schweiß- und Schneideanlagenbau, der Automobilindustrie, der Kommunikationssystemtechnik, der Antriebs-, Steuer-, Mess- und Regelt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			306042
YSLY-JZ 8G0,5 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	268364	10120506	1.63Â€
YSLY-JZ 8G0,75 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	893054	10123506	672.30Â€
YSLY-JZ 8G1,0 qmm Eca Steuerleitung PVC num. Adern 100m-Ring Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	990609	10130506	172.74Â€
YSLY-JZ 8G1,0 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	911749	10130506	863.70Â€
YSLY-JZ 8G1,5 qmm Eca Steuerleitung PVC num. Adern 100m-Ring Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	565096	10133506	242.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JZ 8G1,5 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	617243		
YSLY-JZ 8G2,5 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	606301	10136606	4.32Â€
YSLY-JZ 9G0,75 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	266540	10124606	200.49Â€
YSLY-JZ 9G0,75 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	144257	10124606	778.68Â€
YSLY-JZ 9G1,0 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	112015	10131406	204.52Â€
YSLY-JZ 9G1,0 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	899774	10131406	2.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-JZ 9G1,5 qmm Eca Steuerleitung PVC num. Adern 100m-Ring Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			851709
YSLY-JZ 9G1,5 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	830800	10134706	1366.62Â€
YSLY-OB 2x0,5 qmm Eca Steuerleitung farbige Adern Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	542577	10240306	0.52Â€
YSLY-OB 2x0,75 qmm Eca Steuerleitung farbige Adern Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	820544	10245206	0.50Â€
YSLY-OB 2x1,0 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit farbigen Adern Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	990830	10240406	68.26Â€
YSLY-OB 2x1,0 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit farbigen Adern Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	980126	10240406	257.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-OB 2x1,5 qmm 500m Trommel Eca PVC-Steuerleitung mit farbigen Adern Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			333241
YSLY-OB 2x1,5 qmm Eca Steuerleitung farbige Adern Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	596463	10240506	353.76Â€
YSLY-OB 2x2,5 qmm 50m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit farbigen Adern Steuerleitung YSLY-JB farbigAnwendung:Anschluß- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeug-maschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbauusw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freierBewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweiseBewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten undnassen Räumen bei mittleren mech... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	970108	10241406	58.21Â€
YSLY-OB 2x2,5qmm Steuerleitung Eca farbige Adern Ring 100m Anwendung:Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingese... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	694795	10241406	129.42Â€
YSLY-OB 3x0,5 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerltg. mit farbigen Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	216780	10241206	53.17Â€
YSLY-OZ 2x0,5 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Schleppkettenleitungen TPE-PURAnwendung:Die hochflexible Schleppkettenleitung 12 YSL11YCY-HF mit Cu-Gesamtabschirmung und mattem PUR- Außenmantel (adhäsionsarm)ist bestens geeignet für den Einsatz in Industriebereichen wie z.B. derHandhabungs-, Förder-und Automatisierungstechnik, dem Holz-undVerpackungsmaschinenbau,der Automobilindustrie, dem Werkzeug-maschinen-und Industrieroboterbau.D... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	556071	10220506	45.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-OZ 2x0,5 qmm 50m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Schleppkettenleitungen TPE-PURAnwendung:Die hochflexible Schleppkettenleitung 12 YSL11YCY-HF mit Cu-Gesamtabschirmung und mattem PUR- Außenmantel (adhäsionsarm)ist bestens geeignet für den Einsatz in Industriebereichen wie z.B. derHandhabungs-, Förder-und Automatisierungstechnik, dem Holz-undVerpackungsmaschinenbau,der Automobilindustrie, dem Werkzeug-maschinen-und Industrierobot... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			796234
YSLY-OZ 2x0,5 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Schleppkettenleitungen TPE-PURAnwendung:Die hochflexible Schleppkettenleitung 12 YSL11YCY-HF mit Cu-Gesamtabschirmung und mattem PUR- Außenmantel (adhäsionsarm)ist bestens geeignet für den Einsatz in Industriebereichen wie z.B. derHandhabungs-, Förder-und Automatisierungstechnik, dem Holz-undVerpackungsmaschinenbau,der Automobilindustrie, dem Werkzeug-maschinen-und Industrieroboterbau.D... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	412975	10220506	221.07Â€
YSLY-OZ 2x0,5 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1427396	10220506	138.78Â€
YSLY-OZ 2x0,75 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	505721	10220306	50.20Â€
YSLY-OZ 2x0,75 qmm 500m Trommel Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	920903	10220306	224.28Â€
YSLY-OZ 2x0,75 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	139825	10220306	181.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-OZ 2x1,0 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung mit nummerierten Adern YSLY-JZ/YSLY-OZ Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443308		
YSLY-OZ 2x1,0 qmm PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	659493	10220406	239.16Â€
YSLY-OZ 2x1,0qmm PVC-Steuerleitung Eca mit nummerierten Adern 500m-Trommel Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	291774	10220406	235.47Â€
YSLY-OZ 2x1,5 qmm 500m-Trommel Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung mit nummerierten Adern YSLY-JZ/YSLY-OZ Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	364552	10220206	316.75Â€
YSLY-OZ 2x1,5 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung YSLY-JZAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mitt-leren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann introckenen, feuchten und nassen Räumen ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	703131	10220206	61.68Â€
YSLY-OZ 2x1,5 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	842884	10220206	321.78Â€
YSLY-OZ 2x2,5 qmm Eca Steuerleitung PVC nummerierte Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	167925	10222006	1.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-OZ 3x0,75 qmm 100m-Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung mit nummerierten Adern YSLY-JZ/YSLY-OZ Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			731569
YSLY-OZ 3x0,75 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	540664	10220106	0.49Â€
YSLY-OZ 3x1,0 qmm 500m-Trommel Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung mit nummerierten Adern YSLY-JZ/YSLY-OZ Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	104064	10221206	341.22Â€
YSLY-OZ 3x1,0 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	613666	10221206	0.62Â€
YSLY-OZ 4x0,75 qmm 500m-Trommel Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen eingesetzt werdenAufbau:Lei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	267030	10220806	0.64Â€
YSLY-OZ 4x0,75 qmm Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern Steuerleitung mit nummerierten Adern YSLY-JZ/YSLY-OZ Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, fe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	166402	10220806	349.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLYCY-JB 4G120 qmm Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	927663		
YSLYCY-JB 4G35 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	522999	10696813	40.27Â€
YSLYCY-JB 4G50 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	680250	10697113	60.10Â€
YSLYCY-JB 4G70 qmm Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	903993	10696513	78.50Â€
YSLYCY-JB 4G95 qmm Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	178891	10696613	104.10Â€
YSLYCY-JZ 12G0,5 qmm Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Anwendung:Steuerleitungen für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Das Zahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	820462	10704413	2.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLYCY-JZ 12G0,75 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm 100m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Das Zahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			940048
YSLYCY-JZ 12G0,75 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	529443	10701213	1794.12Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: böhm Kabel			
YSLYCY-JZ 12G0,75qmm SCHWARZ 0,6/1KV PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Steuerleitung zu Mess-, Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen. Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	500255		3.99Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: VDE-Kabel			
YSLYCY-JZ 12G1,0 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm 100m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Das Zahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	983485	10701813	530.08Â€
YSLYCY-JZ 12G1,5 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm 100m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Das Zahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	970991	10702513	596.46Â€
YSLYCY-JZ 12G1,5 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	945660	10702513	2675.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: böhm Kabel			
YSLYCY-JZ 12G1,5qmm SCHWARZ 0,6/1KV PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Steuerleitung zu Mess-, Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen. Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	500258		6.99Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: VDE-Kabel			
YSLYCY-JZ 18G0,75 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	814725	10701313	8.32Â€
YSLYCY-JZ 18G1,0 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm 50m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Das Zahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	121504	10701913	352.94Â€
YSLYCY-JZ 18G1,0 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	154974	10701913	2926.32Â€
YSLYCY-JZ 18G1,5 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm 100m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Das Zahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	475842	10702613	679.14Â€
YSLYCY-JZ 18G1,5 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	485141	10702613	3384.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: böhm Kabel			
YSLYCY-JZ 18G1,5qmm SCHWARZ 0,6/1KV PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Steuerleitung zu Mess-, Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen. Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	500260		10.11Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: VDE-Kabel			
YSLYCY-JZ 25G0,75 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm 100m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Das Zahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	188394	10701413	863.72Â€
YSLYCY-JZ 25G0,75 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	539142	10701413	3129.00Â€
YSLYCY-JZ 25G1,0 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm 500m Anwendung:Steuerleitungen für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Das Zahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	488813	10698313	4391.94Â€
YSLYCY-JZ 25G1,0 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm 50m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Das Zahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	251059	10698313	439.19Â€
YSLYCY-JZ 25G1,0 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	928678	10698313	3820.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLYCY-JZ 25G1,5 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			895690
YSLYCY-JZ 3G0,75 qmm 100m Ring Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	701212	10700013	160.73Â€
YSLYCY-JZ 3G0,75 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm Anwendung:Steuerleitungen für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Das Zahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	416490	10700013	615.66Â€
YSLYCY-JZ 3G0,75 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm 50m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Das Zahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	217567	10700013	92.49Â€
YSLYCY-JZ 3G1,0 qmm 100m Ring Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	711568	10700213	181.18Â€
YSLYCY-JZ 3G1,0 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm 500m Anwendung:Steuerleitungen für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Das Zahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	761926	10700213	1020.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLYCY-JZ 3G1,0 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm 50m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Das Zahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			533821
YSLYCY-JZ 3G1,0 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	960472	10700213	746.46Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: böhm Kabel			
YSLYCY-JZ 3G1,0qmm SCHWARZ 0,6/1KV PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Steuerleitung zu Mess-, Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen. Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	500264		2.85Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: VDE-Kabel			
YSLYCY-JZ 3G1,5 qmm 100m Ring Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Anwendung:Steuerleitungen für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Das Zahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	809491	10700713	190.74Â€
YSLYCY-JZ 3G1,5 qmm 50m Ring Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	738289	10700713	117.61Â€
YSLYCY-JZ 3G1,5 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm 500m Anwendung:Steuerleitungen für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Das Zahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452803	10700713	1056.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLYCY-JZ 3G1,5 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Anwendung:Steuerleitungen für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Das Zahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			852467
YSLYCY-JZ 3G1,5qmm SCHWARZ 0,6/1KV PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Steuerleitung zu Mess-, Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen. Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	492427		2.07Â€
YSLYCY-JZ 3G2,5 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm 100m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Das Zahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	560896	10702913	339.63Â€
YSLYCY-JZ 3G2,5 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm 500m Anwendung:Steuerleitungen für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Das Zahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	763507	10702913	1693.79Â€
YSLYCY-JZ 3G2,5 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm 50m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Das Zahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	377758	10702913	169.81Â€
YSLYCY-JZ 3G2,5 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	917304	10702913	3.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLYCY-JZ 3G2,5qmm SCHWARZ 0,6/1KV PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Steuerleitung zu Mess-, Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen. Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			706978
YSLYCY-JZ 4G0,75 qmm 50m Ring Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	799165	10700513	106.42Â€
YSLYCY-JZ 4G0,75 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Anwendung:Steuerleitungen für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Das Zahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	555251	10700513	1.98Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: böhm Kabel			
YSLYCY-JZ 4G0,75qmm SCHWARZ 0,6/1KV PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Steuerleitung zu Mess-, Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen. Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	500265		1.67Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: VDE-Kabel			
YSLYCY-JZ 4G1,0 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm 100m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Das Zahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	500581	10700613	227.11Â€
YSLYCY-JZ 4G1,0 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	473306	10700613	2.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: böhm Kabel			
YSLYCY-JZ 4G1,0qmm SCHWARZ 0,6/1KV PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Steuerleitung zu Mess-, Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen. Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	500266		2.01Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: VDE-Kabel			
YSLYCY-JZ 4G1,5 qmm 50m Ring Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	128680	10700413	131.31Â€
YSLYCY-JZ 4G1,5 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	401575	10700413	2.32Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: böhm Kabel			
YSLYCY-JZ 4G1,5qmm SCHWARZ 0,6/1KV PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Steuerleitung zu Mess-, Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen. Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	500267		2.66Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: VDE-Kabel			
YSLYCY-JZ 4G10 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	650647	10701113	5379.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLYCY-JZ 4G10,0 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm 500m Anwendung:Steuerleitungen für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Das Zahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			496169
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: böhm Kabel			
YSLYCY-JZ 4G10qmm SCHWARZ 0,6/1KV PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Steuerleitung zu Mess-, Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen. Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	500318		12.86Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: VDE-Kabel			
YSLYCY-JZ 4G16 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	548990	10698413	16.08Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: böhm Kabel			
YSLYCY-JZ 4G16qmm SCHWARZ 0,6/1KV PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Steuerleitung zu Mess-, Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen. Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	500319		19.69Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: VDE-Kabel			
YSLYCY-JZ 4G2,5 qmm 100m Ring Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	279939	10703413	358.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLYCY-JZ 4G2,5 qmm 500m-Trommel Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			661158
YSLYCY-JZ 4G2,5 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	391428	10703413	3.30Â€
YSLYCY-JZ 4G25,0 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm Anwendung:Steuerleitungen für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Das Zahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	355902	10698113	29.89Â€
YSLYCY-JZ 4G4,0 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm Anwendung:Steuerleitungen für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Das Zahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	591394	10699213	2342.34Â€
YSLYCY-JZ 4G4qmm 50m Ring Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	845588	10699213	255.85Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: böhm Kabel			
YSLYCY-JZ 4G4qmm SCHWARZ 0,6/1KV PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Steuerleitung zu Mess-, Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen. Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	500322		5.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: VDE-Kabel			
YSLYCY-JZ 4G6 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	136012	10699113	3173.40Â€
YSLYCY-JZ 4G6,0 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm 100m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Das Zahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	412902	10699113	680.37Â€
YSLYCY-JZ 5G0,75 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm 100m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Das Zahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	996348	10700113	271.36Â€
YSLYCY-JZ 5G0,75 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Das Zahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	836553	10700113	819.78Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: böhm Kabel			
YSLYCY-JZ 5G0,75qmm SCHWARZ 0,6/1KV PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Steuerleitung zu Mess-, Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen. Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	500323		2.04Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: VDE-Kabel			
YSLYCY-JZ 5G01,5qmm SCHWARZ 0,6/1KV PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Steuerleitung zu Mess-, Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen. Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	807629		2.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLYCY-JZ 5G1,0 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm 100m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Das Zahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			591634
YSLYCY-JZ 5G1,0 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	823530	10700313	2.71Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: böhm Kabel			
YSLYCY-JZ 5G1,0qmm SCHWARZ 0,6/1KV PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Steuerleitung zu Mess-, Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen. Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	500324		2.36Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: VDE-Kabel			
YSLYCY-JZ 5G1,5 qmm 100m Ring Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Anwendung:Steuerleitungen für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Das Zahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	352107	10702313	268.89Â€
YSLYCY-JZ 5G1,5 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	838304	10702313	3.65Â€
YSLYCY-JZ 5G2,5 qmm 50m Ring Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	992464	10703113	223.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLYCY-JZ 5G2,5 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			218105
YSLYCY-JZ 5G4,0 qmm 100m Ring Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Anwendung:Steuerleitungen für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Das Zahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	118877	10699013	629.39Â€
YSLYCY-JZ 5G4,0 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm Anwendung:Steuerleitungen für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Das Zahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	152097	10699013	3187.20Â€
YSLYCY-JZ 7G0,75 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm 100m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Das Zahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	685916	10700813	293.20Â€
YSLYCY-JZ 7G0,75 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	918177	10700813	1130.52Â€
YSLYCY-JZ 7G1,0 qmm 50m Ring Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	554046	10701713	153.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLYCY-JZ 7G1,0 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm Anwendung:Steuerleitungen für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Das Zahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			340173
YSLYCY-JZ 7G1,5 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm 100m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Das Zahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	999246	10702413	402.46Â€
YSLYCY-JZ 7G1,5 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	928500	10702413	3.49Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: böhm Kabel			
YSLYCY-JZ 7G1,5qmm SCHWARZ 0,6/1KV PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Steuerleitung zu Mess-, Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen. Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	500325		4.25Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: VDE-Kabel			
YSLYCY-JZ 7G2,5 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm 100m-Ring Anwendung:Steuerleitungen für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Das Zahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300641	10703213	638.69Â€
YSLYCY-JZ 7G2,5 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	286037	10703213	5.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLYCY-JZ 7G4,0 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm Anwendung:Steuerleitungen für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Das Zahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			991423
YSLYCY-OZ 2x0,75 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	333169	10700913	1.61Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: böhm Kabel			
YSLYCY-OZ 2x0,75qmm SCHWARZ 0,6/1KV PVC-Steuerleitung UV-beständig AnwendungPVC-Steuerleitung zu Mess-, Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen. Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	500327		1.11Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: VDE-Kabel			
YSLYCY-OZ 2x1,0 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	716297	10703313	1.71Â€
YSLYCY-OZ 2x1,5 qmm Steuerleitung mit CU-Schirm transparent Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-SchirmAnwendung:Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DasZahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei mittleren mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	334341	106038	2.94Â€
YSLYSY-JZ 3G2,5 qmm 50m Ring Stahlgeschirmt transparent Steuerleitung YSLYSY-JZ mit StahldrahtgeflechtAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DieSteuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei höheren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	671865	105052	135.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLYSY-JZ 4G10 qmm Stahlgeschirmt transparent Steuerleitung YSLYSY-JZ mit StahldrahtgeflechtAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DieSteuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei höheren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			120650
YSLYSY-JZ 7G1,0 qmm 50m Ring Stahlgeschirmt transparent Steuerleitung YSLYSY-JZ mit StahldrahtgeflechtAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DieSteuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei höheren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	276002	105030	151.96Â€
YSLYSY-JZ 12G0,5 qmm Steuerleitung mit Stahl Schirm 100m-Ring Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	547334		340.07Â€
YSLYSY-JZ 12G0,5 qmm Steuerleitung mit Stahl-Schirm Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	986018		3.44Â€
YSLYSY-JZ 12G0,75 qmm 50m Ring Stahlgeschirmt transparentt Steuerleitung YSLYSY-JZ mit StahldrahtgeflechtAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DieSteuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei höheren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	980606	105019	193.55Â€
YSLYSY-JZ 12G0,75 qmm Steuerleitung mit Stahl Schirm 100m-Ring Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	283572	105019	387.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLYSY-JZ 12G0,75 qmm Steuerleitung mit Stahl-Schirm Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			649681
YSLYSY-JZ 12G1,5 qmm Steuerleitung mit Stahl-Schirm Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	143162	105044	5.44Â€
YSLYSY-JZ 12G2,5 qmm Stahlgeschirmt transparent Steuerleitung YSLYSY-JZ mit StahldrahtgeflechtAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DieSteuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei höheren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	661751		8.44Â€
YSLYSY-JZ 12G2,5 qmm Steuerleitung mit Stahl Schirm 100m-Ring Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	566667		843.96Â€
YSLYSY-JZ 18G0,75 qmm Steuerleitung mit Stahl-Schirm Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	813996	105020	5.02Â€
YSLYSY-JZ 18G1,0 qmm 50m Ring Stahlgeschirmt transparent Steuerleitung YSLYSY-JZ mit StahldrahtgeflechtAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DieSteuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei höheren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	370225	105033	314.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLYSY-JZ 18G1,0 qmm Steuerleitung mit Stahl-Schirm Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			989594
YSLYSY-JZ 18G1,5 qmm 50m Ring Stahlgeschirmt transparent Steuerleitung YSLYSY-JZ mit StahldrahtgeflechtAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DieSteuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei höheren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	226516	105084	374.23Â€
YSLYSY-JZ 18G1,5 qmm Steuerleitung mit Stahl-Schirm Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	900986	105084	7.48Â€
YSLYSY-JZ 25G0,75 50m Ring Stahlgeschirmt transparent Steuerleitung YSLYSY-JZ mit StahldrahtgeflechtAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DieSteuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei höheren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	105220	105021	336.89Â€
YSLYSY-JZ 25G0,75 qmm Steuerleitung mit Stahl-Schirm Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	752560	105021	6.74Â€
YSLYSY-JZ 25G1,0 qmm 50m Ring Stahlgeschirmt transparent Steuerleitung YSLYSY-JZ mit StahldrahtgeflechtAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DieSteuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei höheren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	213766	105034	420.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLYSY-JZ 25G1,0 qmm Steuerleitung mit Stahl-Schirm Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			881388
YSLYSY-JZ 25G1,5 Stahlgeschirmt transparent Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	290320	105046	11.07Â€
YSLYSY-JZ 34G1,5 qmm Stahlgeschirmt transparent Steuerleitung YSLYSY-JZ mit StahldrahtgeflechtAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DieSteuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei höheren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	924368		22.80Â€
YSLYSY-JZ 3G0,75 qmm Steuerleitung mit Stahl Schirm 100m-Ring Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	610233	105015	148.83Â€
YSLYSY-JZ 3G0,75 qmm Steuerleitung mit Stahl Schirm 500m Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	267265	105015	744.13Â€
YSLYSY-JZ 3G0,75 qmm Steuerleitung mit Stahl-Schirm Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	759574	105015	1.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLYSY-JZ 3G1,0 qmm Steuerleitung mit Stahl Schirm 100m-Ring Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			735928
YSLYSY-JZ 3G1,0 qmm Steuerleitung mit Stahl Schirm 500m Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	660786	105027	876.74Â€
YSLYSY-JZ 3G1,0 qmm Steuerleitung mit Stahl-Schirm Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	847424	105027	2.28Â€
YSLYSY-JZ 3G1,0qmm 50m Ring Stahlgeschirmt transparent Steuerleitung YSLYSY-JZ mit StahldrahtgeflechtAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DieSteuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei höheren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	234816	105027	87.67Â€
YSLYSY-JZ 3G1,5 qmm Steuerleitung mit Stahl Schirm 100m-Ring Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	834692	105040	216.48Â€
YSLYSY-JZ 3G1,5qmm Stahlgeschirmt transparent Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	466218	105040	1.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLYSY-JZ 3G2,5 qmm Steuerleitung mit Stahl Schirm 100m-Ring Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	994127		
YSLYSY-JZ 3G2,5 qmm Steuerleitung mit Stahl-Schirm Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	185569	105052	2.71Â€
YSLYSY-JZ 4G0,75 qmm 50m Ring Stahlgeschirmt transparent Steuerleitung YSLYSY-JZ mit StahldrahtgeflechtAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DieSteuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei höheren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	415978	105016	86.84Â€
YSLYSY-JZ 4G0,75 qmm Steuerleitung mit Stahl Schirm 100m-Ring Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	167571	105016	173.69Â€
YSLYSY-JZ 4G0,75 qmm Steuerleitung mit Stahl-Schirm Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	568416	105016	1.75Â€
YSLYSY-JZ 4G1,0 qmm 50m Ring Stahlgeschirmt transparent Steuerleitung YSLYSY-JZ mit StahldrahtgeflechtAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DieSteuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei höheren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	955077	105028	95.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLYSY-JZ 4G1,0 qmm Steuerleitung mit Stahl Schirm 100m-Ring Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			152974
YSLYSY-JZ 4G1,0 qmm Steuerleitung mit Stahl Schirm 500m Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	700419	105028	955.60Â€
YSLYSY-JZ 4G1,0 qmm Steuerleitung mit Stahl-Schirm Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	241139	105028	1.91Â€
YSLYSY-JZ 4G1,5 qmm 50m Ring Stahlgeschirmt transparent Steuerleitung YSLYSY-JZ mit StahldrahtgeflechtAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DieSteuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei höheren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	505810	105041	121.21Â€
YSLYSY-JZ 4G1,5 qmm Steuerleitung mit Stahl Schirm 100m-Ring Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	202494	105041	242.41Â€
YSLYSY-JZ 4G1,5qmm Stahlgeschirmt transparent 105041 Anwendung: Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	154194	105041	2.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLYSY-JZ 4G16 qmm Stahlgeschirmt transparent Steuerleitung YSLYSY-JZ mit StahldrahtgeflechtAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DieSteuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei höheren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			784513
YSLYSY-JZ 4G2,5 qmm Stahlgeschirmt transparent Steuerleitung YSLYSY-JZ mit StahldrahtgeflechtAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DieSteuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei höheren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	138624	105053	3.45Â€
YSLYSY-JZ 4G2,5 qmm Steuerleitung mit Stahl Schirm 100m-Ring Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	163248	105053	345.80Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: böhm Kabel			
YSLYSY-JZ 4G25 qmm Steuerleitung mit Stahl Schirm 500m Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499270	105076	26.21Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: VDE-Kabel			
YSLYSY-JZ 4G4 qmm 50m Ring Stahlgeschirmt transparent Steuerleitung YSLYSY-JZ mit StahldrahtgeflechtAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DieSteuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei höheren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	818421	105064	271.01Â€
YSLYSY-JZ 4G4,0 qmm Steuerleitung mit Stahl Schirm 500m Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	620895	105064	2710.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLYSY-JZ 4G4,0 qmm Steuerleitung mit Stahl-Schirm Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			690869
YSLYSY-JZ 4G6 qmm Stahlgeschirmt transparent Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	885989	105067	6.88Â€
YSLYSY-JZ 4G6,0 qmm Steuerleitung mit Stahl Schirm 500m Steuerleitung YSLYSY-JZ mit StahldrahtgeflechtAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DieSteuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei höheren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	221841	105067	3438.22Â€
YSLYSY-JZ 50G1,0 qmm Steuerleitung mit Stahl-Schirm Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	248457		17.91Â€
YSLYSY-JZ 50G1,5 qmm Steuerleitung mit Stahl-Schirm Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	610854		23.78Â€
YSLYSY-JZ 5G0,75 qmm 50m Ring Stahlgeschirmt transparent Steuerleitung YSLYSY-JZ mit StahldrahtgeflechtAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DieSteuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei höheren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	170562	105017	95.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLYSY-JZ 5G0,75 qmm Steuerleitung mit Stahl Schirm 100m-Ring Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			194955
YSLYSY-JZ 5G0,75 qmm Steuerleitung mit Stahl Schirm 500m Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	751578	105017	957.97Â€
YSLYSY-JZ 5G0,75 qmm Steuerleitung mit Stahl-Schirm Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	697148	105017	1.92Â€
YSLYSY-JZ 5G1,0 qmm 50m Ring Stahlgeschirmt transparent Steuerleitung YSLYSY-JZ mit StahldrahtgeflechtAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DieSteuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei höheren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	973676	105029	116.36Â€
YSLYSY-JZ 5G1,0 qmm Steuerleitung mit Stahl Schirm 100m-Ring Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	794024	105029	232.73Â€
YSLYSY-JZ 5G1,0 qmm Steuerleitung mit Stahl Schirm 500m Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	544991	105029	1163.65Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLYSY-JZ 5G1,0 qmm Steuerleitung mit Stahl-Schirm Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		897662	
YSLYSY-JZ 5G1,5 qmm 100m Ring Stahlgeschirmt transparent Steuerleitung YSLYSY-JZ mit StahldrahtgeflechtAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DieSteuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei höheren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	759584	105042	264.60Â€
YSLYSY-JZ 5G1,5 qmm Steuerleitung mit Stahl Schirm 500m Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	566326	105042	1322.99Â€
YSLYSY-JZ 5G1,5 qmm Steuerleitung mit Stahl Schirm 50m-Ring Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	261584	105042	132.30Â€
YSLYSY-JZ 5G1,5qmm Stahlgeschirmt transparent Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	491049	105042	2.65Â€
YSLYSY-JZ 5G10 qmm Stahlgeschirmt transparent Steuerleitung YSLYSY-JZ mit StahldrahtgeflechtAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DieSteuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei höheren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	126143	105071	11.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLYSY-JZ 5G16,0 qmm Steuerleitung mit Stahl-Schirm Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			704741
YSLYSY-JZ 5G2,5 qmm 50m Ring Stahlgeschirmt transparent Steuerleitung YSLYSY-JZ mit StahldrahtgeflechtAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DieSteuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei höheren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489573	105054	213.45Â€
YSLYSY-JZ 5G2,5 qmm Steuerleitung mit Stahl Schirm 100m-Ring Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	851760	105054	426.91Â€
YSLYSY-JZ 5G2,5 qmm Steuerleitung mit Stahl Schirm 500m Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	503398	105054	2134.54Â€
YSLYSY-JZ 5G2,5 qmm Steuerleitung mit Stahl-Schirm Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	430018	105054	4.27Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: böhm Kabel			
YSLYSY-JZ 5G6 qmm 50m Ring Stahlgeschirmt transparent Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	493917	105083	399.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Flexible Steuerleitungen: VDE-Kabel			
YSLYSY-JZ 5G6,0 qmm Steuerleitung mit Stahl Schirm 500m Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	170800	105083	4018.11Â€
YSLYSY-JZ 7G0,75 qmm 50m Ring Stahlgeschirmt transparent Steuerleitung YSLYSY-JZ mit StahldrahtgeflechtAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DieSteuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei höheren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	237801	105018	127.22Â€
YSLYSY-JZ 7G0,75 qmm Steuerleitung mit Stahl Schirm 100m-Ring Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	202102	105018	254.44Â€
YSLYSY-JZ 7G0,75 qmm Steuerleitung mit Stahl-Schirm Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	629765	105018	2.54Â€
YSLYSY-JZ 7G1,0 qmm Steuerleitung mit Stahl Schirm 100m-Ring Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	750188	105030	303.92Â€
YSLYSY-JZ 7G1,0 qmm Steuerleitung mit Stahl Schirm 500m Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	556730	105030	1519.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLYSY-JZ 7G1,5 qmm Stahlgeschirmt transparent Steuerleitung YSLYSY-JZ mit StahldrahtgeflechtAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DieSteuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei höheren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	610159		
YSLYSY-JZ 7G1,5 qmm Steuerleitung mit Stahl Schirm 100m-Ring Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	554406	105043	337.90Â€
YSLYSY-JZ 7G1,5 qmm Steuerleitung mit Stahl Schirm 500m Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	622431	105043	1689.48Â€
YSLYSY-JZ 7G1,5 qmm Steuerleitung mit Stahl-Schirm Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	785691	105043	3.38Â€
YSLYSY-JZ 7G2,5 qmm 50m Ring Stahlgeschirmt transparent Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	770763	105055	258.60Â€
YSLYSY-JZ 7G2,5 qmm Steuerleitung mit Stahl Schirm 500m Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	236001	105055	2585.98Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLYSY-JZ 7G2,5 qmm Steuerleitung mit Stahl-Schirm Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			177642
YSLYSY-JZ 7G6,0 qmm Steuerleitung mit Stahl-Schirm Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	266375		10.99Â€
YSLYSY-OZ 2x0,75 qmm 50m Ring Stahlgeschirmt transparent Steuerleitung YSLYSY-JZ mit StahldrahtgeflechtAnwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- undMontagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fürfeste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohneZugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. DieSteuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassenRäumen bei höheren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	294561	105014	66.39Â€
YSLYSY-OZ 2x0,75 qmm Steuerleitung mit Stahl Schirm 100m-Ring Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	350274	105014	132.79Â€
YSLYSY-OZ 2x0,75 qmm Steuerleitung mit Stahl-Schirm Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	106440	105014	1.33Â€
YSLYSY-OZ 2x1,5 qmm Steuerleitung mit Stahl Schirm 100m-Ring Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	419829	105039	164.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLYSY-OZ 2x1,5 qmm Steuerleitung mit Stahl-Schirm Anwendung:Steuerleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Die Steuerleitung YSLYSY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei höheren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			329400
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
Daten- und Steuerleitung Ring 100 Mtr. LIYY 2X0,34 qmm Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442643	1101103	30.59Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: U.I. Lapp			
Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 2x2x0,75 BK Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 2x2x0,75 BK, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	843281	1030626	1.87Â€
Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 4x2x0,5 BK Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 4x2x0,5 BK, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw ge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	843327	1030621	2.31Â€
Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 4X1 BK Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 4X1 BK, Datenleitung Niederfrequenz, 4X1.0, Ader-Farbcode: DIN 47100, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel...	843332	1030542	1.75Â€
Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 7X0,75 BK Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 7X0,75 BK, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Unive... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	843331	1030534	2.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 7X0,75 BK 100 M Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 7X0,75 BK 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	843329		
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: Daetwyler			
Dätwyler Uninet 5502 flex4P 4x2x0,16 flex4P (AWG26) FR/PVC gr S/UTP Kat.5e Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	745037	17959500EK	1.32Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
H05VV5-F 4G0,75 qmm 50m-Ring Eca UL, CSA, VDE/HAR,SEV - Zulassung Anwendung:Im Anlagen- und Maschinenbau, bei Export nach Nordamerika und Canada. Sonst wie H05VV5-F.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVC, TI2 nach DIN VDE 0281 Teil 1Aderkennzeichnung: VDE 0293-308, schwarze Adern mit fortlaufendem Zifferndruck und grün-gelben Schutzleiter in Lagen verseiltMantel: PVC, TM5 nach DIN VDE 0281 Teil 1 erhöhte Ölbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	532557	10175306	94.73Â€
H05VV5-F 5G0,75 qmm 50m-Ring Eca UL, CSA, VDE/HAR,SEV - Zulassung Anwendung:Im Anlagen- und Maschinenbau, bei Export nach Nordamerika und Canada. Sonst wie H05VV5-F.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5Aderisolation: PVC, TI2 nach DIN VDE 0281 Teil 1Aderkennzeichnung: VDE 0293-308, schwarze Adern mit fortlaufendem Zifferndruck und grün-gelben Schutzleiter in Lagen verseiltMantel: PVC, TM5 nach DIN VDE 0281 Teil 1 erhöhte Ölbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	661765	10175406	96.94Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: Helukabel			
HELU 15095 LiFY 1x16qmm Schwarz Einzelader Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331601	15095	5.57Â€
HELU 15097 LiFY 1x35qmm Schwarz Einzelader Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	322426	15097	14.03Â€
HELU 15098 LiFY 1x50qmm Schwarz Einzelader Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	322425	15098	15.50Â€
HELU 15099 LiFY 1x70qmm Schwarz Einzelader Regellängen: 500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	322423	15099	20.65Â€
HELU 15120 LiFY 1x16qmm Rot Einzelader Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331602	15120	5.57Â€
HELU 15135 LiFY 1x6qmm Grün-Gelb Einzelader Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779684	15135	3.61Â€
HELU 15136 LiFY 1x10qmm Grün-Gelb Einzelader Regellängen: 100 m, 500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779683	15136	6.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 15303 LiFY 1x0,25qmm Blau Einzelader Technische Daten: Spezial-Kunststoff-Litze durch spezielle Konstruktion extrem flexibel in Anlehnung an DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung bis 0,25 mm² 300 V (nicht für Starkstromzwecke) Nennspannung 0,5-1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung bis 0,25 mm² = 2 kV 0,5-1 mm² = 2,5 kV a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331630		
HELU 15306 LiFY 1x0,25qmm Grau Einzelader Technische Daten: Spezial-Kunststoff-Litze durch spezielle Konstruktion extrem flexibel in Anlehnung an DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung bis 0,25 mm² 300 V (nicht für Starkstromzwecke) Nennspannung 0,5-1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung bis 0,25 mm² = 2 kV 0,5-1 mm² = 2,5 kV a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331632	15306-100	36.63Â€
HELU 15307 LiFY 1x0,25qmm Violett Einzelader Technische Daten: Spezial-Kunststoff-Litze durch spezielle Konstruktion extrem flexibel in Anlehnung an DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung bis 0,25 mm² 300 V (nicht für Starkstromzwecke) Nennspannung 0,5-1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung bis 0,25 mm² = 2 kV 0,5-1 mm² = 2,5 kV a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331633	15307-100	36.63Â€
HELU 15401 LiFY 1x0,5qmm Schwarz Einzelader Technische Daten: Spezial-Kunststoff-Litze durch spezielle Konstruktion extrem flexibel in Anlehnung an DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung bis 0,25 mm² 300 V (nicht für Starkstromzwecke) Nennspannung 0,5-1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung bis 0,25 mm² = 2 kV 0,5-1 mm² = 2,5 kV a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331634	15401-100	44.55Â€
HELU 15402 LiFY 1x0,5qmm Rot Einzelader Technische Daten: Spezial-Kunststoff-Litze durch spezielle Konstruktion extrem flexibel in Anlehnung an DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung bis 0,25 mm² 300 V (nicht für Starkstromzwecke) Nennspannung 0,5-1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung bis 0,25 mm² = 2 kV 0,5-1 mm² = 2,5 kV a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331635	15402-100	44.55Â€
HELU 15404 LiFY 1x0,5qmm Braun Einzelader Technische Daten: Spezial-Kunststoff-Litze durch spezielle Konstruktion extrem flexibel in Anlehnung an DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung bis 0,25 mm² 300 V (nicht für Starkstromzwecke) Nennspannung 0,5-1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung bis 0,25 mm² = 2 kV 0,5-1 mm² = 2,5 kV a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331636	15404-100	44.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 15405 LiFY 1x0,5qmm Weiß Einzelader Technische Daten: Spezial-Kunststoff-Litze durch spezielle Konstruktion extrem flexibel in Anlehnung an DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung bis 0,25 mm² 300 V (nicht für Starkstromzwecke) Nennspannung 0,5-1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung bis 0,25 mm² = 2 kV 0,5-1 mm² = 2,5 kV a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331639		
HELU 15502 LiFY 1x0,75qmm Rot Einzelader Technische Daten: Spezial-Kunststoff-Litze durch spezielle Konstruktion extrem flexibel in Anlehnung an DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung bis 0,25 mm² 300 V (nicht für Starkstromzwecke) Nennspannung 0,5-1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung bis 0,25 mm² = 2 kV 0,5-1 mm² = 2,5 kV a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331640	15502-100	49.50Â€
HELU 15503 LiFY 1x0,75qmm Blau Einzelader Technische Daten: Spezial-Kunststoff-Litze durch spezielle Konstruktion extrem flexibel in Anlehnung an DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung bis 0,25 mm² 300 V (nicht für Starkstromzwecke) Nennspannung 0,5-1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung bis 0,25 mm² = 2 kV 0,5-1 mm² = 2,5 kV a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331641	15503-100	48.51Â€
HELU 15600 LiFY 1x1qmm Grün Einzelader Technische Daten: Spezial-Kunststoff-Litze durch spezielle Konstruktion extrem flexibel in Anlehnung an DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung bis 0,25 mm² 300 V (nicht für Starkstromzwecke) Nennspannung 0,5-1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung bis 0,25 mm² = 2 kV 0,5-1 mm² = 2,5 kV a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331643	15600-100	68.31Â€
HELU 15701 LiFY 1x1,5qmm Schwarz Einzelader Technische Daten: Spezial-Kunststoff-Litze durch spezielle Konstruktion extrem flexibel in Anlehnung an DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung bis 0,25 mm² 300 V (nicht für Starkstromzwecke) Nennspannung 0,5-1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung bis 0,25 mm² = 2 kV 0,5-1 mm² = 2,5 kV a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331556	15701-100	92.07Â€
HELU 15702 LiFY 1x1,5qmm Rot Einzelader Technische Daten: Spezial-Kunststoff-Litze durch spezielle Konstruktion extrem flexibel in Anlehnung an DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung bis 0,25 mm² 300 V (nicht für Starkstromzwecke) Nennspannung 0,5-1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung bis 0,25 mm² = 2 kV 0,5-1 mm² = 2,5 kV a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331558	15702-100	92.07Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 15705 LiFY 1x1,5qmm Weiß Einzelader Technische Daten: Spezial-Kunststoff-Litze durch spezielle Konstruktion extrem flexibel in Anlehnung an DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung bis 0,25 mm² 300 V (nicht für Starkstromzwecke) Nennspannung 0,5-1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung bis 0,25 mm² = 2 kV 0,5-1 mm² = 2,5 kV a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331559		
HELU 15708 LiFY 1x1,5qmm Gelb Einzelader Technische Daten: Spezial-Kunststoff-Litze durch spezielle Konstruktion extrem flexibel in Anlehnung an DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung bis 0,25 mm² 300 V (nicht für Starkstromzwecke) Nennspannung 0,5-1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung bis 0,25 mm² = 2 kV 0,5-1 mm² = 2,5 kV a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331560	15708-100	92.07Â€
HELU 15713 LiFY 1x1,5qmm 2-farbig Einzelader Technische Daten: Spezial-Kunststoff-Litze durch spezielle Konstruktion extrem flexibel in Anlehnung an DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung bis 0,25 mm² 300 V (nicht für Starkstromzwecke) Nennspannung 0,5-1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung bis 0,25 mm² = 2 kV 0,5-1 mm² = 2,5 kV a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331561	15713-100	92.07Â€
HELU 15801 LiFY 1x2,5qmm Schwarz Einzelader Technische Daten: Spezial-Kunststoff-Litze durch spezielle Konstruktion extrem flexibel in Anlehnung an DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung bis 0,25 mm² 300 V (nicht für Starkstromzwecke) Nennspannung 0,5-1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung bis 0,25 mm² = 2 kV 0,5-1 mm² = 2,5 kV a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331563	15801-100	119.79Â€
HELU 15813 LiFY 1x2,5qmm 2-farbig Einzelader Technische Daten: Spezial-Kunststoff-Litze durch spezielle Konstruktion extrem flexibel in Anlehnung an DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung bis 0,25 mm² 300 V (nicht für Starkstromzwecke) Nennspannung 0,5-1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung bis 0,25 mm² = 2 kV 0,5-1 mm² = 2,5 kV a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	293359	15813-100	125.73Â€
HELU 16002 TRONIC-CY 2x0,5qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	299805	16002	0.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 16005 TRONIC-CY 5x0,5qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301315		
HELU 16006 TRONIC-CY 6x0,5qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301317	16006	1.42Â€
HELU 16007 TRONIC-CY 7x0,5qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300092	16007	1.54Â€
HELU 16009 TRONIC-CY 10x0,5qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301361	16009	2.11Â€
HELU 16010 TRONIC-CY 12x0,5qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301366	16010	2.56Â€
HELU 16012 TRONIC-CY 16x0,5qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301370	16012	3.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 16014 TRONIC-CY 20x0,5qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			301376
HELU 16017 TRONIC-CY 30x0,5qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301311	16017	6.44Â€
HELU 16026 TRONIC-CY 2x0,75qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301371	16026	0.83Â€
HELU 16029 TRONIC-CY 5x0,75qmm Grau Daten- und Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323158	16029	1.54Â€
HELU 16030 TRONIC-CY 6x0,75qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301319	16030	1.81Â€
HELU 16031 TRONIC-CY 7x0,75qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301320	16031	1.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 16034 TRONIC-CY 12x0,75qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301367		
HELU 16039 TRONIC-CY 24x0,75qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301377	16039	6.75Â€
HELU 16051 F-CY-OZ 2x1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300825	16051	0.92Â€
HELU 16052 F-CY-OZ 3x1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	298545	16052	1.20Â€
HELU 16053 F-CY-OZ 4x1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300845	16053	1.55Â€
HELU 16054 F-CY-OZ 5x1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300850	16054	1.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 16055 F-CY-OZ 6x1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300856		
HELU 16057 F-CY-OZ 8x1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300863	16057	3.56Â€
HELU 16058 F-CY-OZ 10x1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300816	16058	4.08Â€
HELU 16076 F-CY-OZ 3x1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300840	16076	1.55Â€
HELU 16077 F-CY-OZ 4x1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300847	16077	1.95Â€
HELU 16078 F-CY-OZ 5x1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300853	16078	2.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 16079 F-CY-OZ 7x1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300859		
HELU 16081 F-CY-OZ 10x1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300822	16081	5.50Â€
HELU 16082 F-CY-OZ 12x1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1052642	16082	5.85Â€
HELU 16098 F-CY-OZ 2x2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322975	16098	1.67Â€
HELU 16099 F-CY-OZ 3x2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300841	16099	2.98Â€
HELU 16100 F-CY-OZ 4x2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300849	16100	3.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 16101 F-CY-OZ 5x2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300855		
HELU 16103 F-CY-OZ 12x2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300823	16103	10.06Â€
HELU 16106 F-CY-OZ 4x4qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1355226	16106	4.72Â€
HELU 16109 F-CY-OZ 2x6qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300827	16109	3.93Â€
HELU 16320 F-CY-OZ 2x0,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322987	16320	0.63Â€
HELU 16322 F-CY-JZ 4G0,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	467004	16322	0.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 16325 F-CY-JZ 7G0,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300809		
HELU 16335 F-CY-JZ 25G0,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1355213	16335	5.06Â€
HELU 16344 F-CY-OZ 2x0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300829	16344	0.77Â€
HELU 16346 F-CY-JZ 4G0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	466776	16346	1.20Â€
HELU 16349 F-CY-JZ 7G0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300812	16349	1.86Â€
HELU 16353 F-CY-JZ 12G0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300709	16353	3.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 16356 F-CY-JZ 18G0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300716		
HELU 16372 F-CY-JZ 4G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300742	16372	1.49Â€
HELU 16375 F-CY-JZ 7G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300813	16375	2.38Â€
HELU 16377 F-CY-JZ 10G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300707	16377	3.66Â€
HELU 16378 F-CY-JZ 12G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300714	16378	3.94Â€
HELU 16380 F-CY-JZ 16G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1355212	16380	5.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 16384 F-CY-JZ 25G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300719		
HELU 16393 F-CY-OZ 2x1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300834	16393	1.14Â€
HELU 16397 F-CY-JZ 7G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322989	16397	2.93Â€
HELU 16398 F-CY-JZ 8G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2144176	16398	3.82Â€
HELU 16399 F-CY-JZ 10G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	467003	16399	4.79Â€
HELU 16407 F-CY-JZ 25G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300720	16407	12.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 16419 F-CY-JZ 5G2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300746		
HELU 16422 F-CY-OZ 2x4qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300826	16422	2.66Â€
HELU 16423 F-CY-JZ 3G4qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300721	16423	3.61Â€
HELU 16424 F-CY-JZ 4G4qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322991	16424	4.49Â€
HELU 16425 F-CY-JZ 5G4qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300744	16425	5.40Â€
HELU 16426 F-CY-JZ 7G4qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300747	16426	7.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 16428 F-CY-JZ 3G6qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300738		
HELU 16429 F-CY-JZ 4G6qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322974	16429	6.11Â€
HELU 16435 F-CY-JZ 5G10qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2144175	16435	15.08Â€
HELU 16437 F-CY-JZ 5G16qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300743	16437	20.29Â€
HELU 16440 F-CY-JZ 4G16qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300162	16440	15.98Â€
HELU 16475 TRONIC-CY 2x1qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301373	16475	0.99Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 16477 TRONIC-CY 4x1qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301312		
HELU 16493 F-CY-JZ 41G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300741	16493	20.41Â€
HELU 16500 TRONIC-CY 2x1,5qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301374	16500	1.32Â€
HELU 16507 TRONIC-CY 10x1,5qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301364	16507	4.75Â€
HELU 16539 F-CY-OZ 10x0,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300815	16539	2.49Â€
HELU 16559 F-CY-OZ 3x0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300842	16559	1.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 16560 F-CY-OZ 4x0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			517042
HELU 16563 F-CY-OZ 7x0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300860	16563	1.97Â€
HELU 16566 F-CY-OZ 12x0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300824	16566	3.43Â€
HELU 17003 PAAR-TRONIC-CY 4x2x0,5qmm Grau Daten- und Rechnerkabel PAAR-TRONIC-CY1x2x0,14 qmmAußenmantelfarbe: grau Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	517219	17003	2.10Â€
HELU 18004 TRONIC 5x0,14qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301355	18004	0.46Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
HELU 18033 TRONIC 6x0,25qmm Grau Daten- und Rechnerkabel Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	533811	18033	0.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: Helukabel			
HELU 18035 TRONIC 8x0,25qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301357	18035	0.80Â€
HELU 18037 TRONIC 12x0,25qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301288	18037	1.09Â€
HELU 18039 TRONIC 16x0,25qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301292	18039	1.54Â€
HELU 18040 TRONIC 18x0,25qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301295	18040	2.12Â€
HELU 18041 TRONIC 20x0,25qmm Grau Daten- und Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	467047	18041	1.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 18048 TRONIC 40x0,25qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			301330
HELU 18057 TRONIC 2x0,34qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301325	18057	0.40Â€
HELU 18058 TRONIC 3x0,34qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301328	18058	0.50Â€
HELU 18059 TRONIC 4x0,34qmm Grau Daten- und Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	516897	18059	0.49Â€
HELU 18063 TRONIC 8x0,34qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301358	18063	0.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 18067 TRONIC 16x0,34qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			301294
HELU 18070 TRONIC 21x0,34qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301322	18070	2.33Â€
HELU 18076 TRONIC 40x0,34qmm Grau Daten- und Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323145	18076	6.17Â€
HELU 18082 TRONIC 61x0,34qmm Grau Daten- und Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323114	18082	8.79Â€
HELU 18085 TRONIC 2x0,5qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301297	18085	0.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 18086 TRONIC 3x0,5qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			301326
HELU 18087 TRONIC 4x0,5qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301329	18087	0.57Â€
HELU 18091 TRONIC 8x0,5qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301356	18091	1.30Â€
HELU 18092 TRONIC 10x0,5qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301234	18092	1.45Â€
HELU 18101 TRONIC 20x0,5qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301298	18101	3.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 18107 TRONIC 12x0,75qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301291		
HELU 18118 TRONIC 25x0,25qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301323	18118	2.22Â€
HELU 20009 TRONIC-CY 12x0,14qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301321	20009	1.30Â€
HELU 20030 TRONIC-CY 3x0,25qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301339	20030	0.64Â€
HELU 20031 TRONIC-CY 4x0,25qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301344	20031	0.80Â€
HELU 20032 TRONIC-CY 5x0,25qmm Grau Daten- und Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323153	20032	0.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 20033 TRONIC-CY 7x0,25qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301347		
HELU 20034 TRONIC-CY 8x0,25qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301352	20034	1.31Â€
HELU 20035 TRONIC-CY 10x0,25qmm Grau Daten- und Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323071	20035	1.37Â€
HELU 20038 TRONIC-CY 16x0,25qmm Grau Daten- und Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323084	20038	2.18Â€
HELU 20040 TRONIC-CY 20x0,25qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301336	20040	2.95Â€
HELU 20045 TRONIC-CY 32x0,25qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301338	20045	4.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 20056 TRONIC-CY 2x0,34qmm Grau Daten- und Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	517251		
HELU 20058 TRONIC-CY 4x0,34qmm Grau Daten- und Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	517274	20058	0.95Â€
HELU 20059 TRONIC-CY 5x0,34qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301345	20059	1.02Â€
HELU 20060 TRONIC-CY 7x0,34qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301351	20060	1.39Â€
HELU 20061 TRONIC-CY 8x0,34qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301354	20061	1.57Â€
HELU 20063 TRONIC-CY 12x0,34qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301331	20063	2.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 20065 TRONIC-CY 16x0,34qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301332		
HELU 20066 TRONIC-CY 18x0,34qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301335	20066	2.95Â€
HELU 20074 TRONIC-CY 40x0,34qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301340	20074	5.79Â€
HELU 20085 TRONIC-CY 6x0,34qmm Grau Daten- u.Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301346	20085	1.25Â€
HELU 20092 TRONIC-CY 25x0,25qmm Grau Daten- und Rechnerkabel Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323154	20092	2.98Â€
HELU 21003 PAAR-TRONIC-CY 3x2x0,14qmm Grau Daten- und Rechnerkabel PAAR-TRONIC-CY1x2x0,14 qmmAußenmantelfarbe: grau Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	508660	21003	0.83Â€
HELU 21007 PAAR-TRONIC-CY 7x2x0,14qmm Grau Daten- und Rechnerkabel PAAR-TRONIC-CY1x2x0,14 qmmAußenmantelfarbe: grau Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	508614	21007	1.66Â€
HELU 21034 PAAR-TRONIC-CY 2x2x0,25qmm Grau Daten- und Rechnerkabel PAAR-TRONIC-CY1x2x0,14 qmmAußenmantelfarbe: grau Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323119	21034	0.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 21238 F-C-PURö-JZ 18G0,75qmm Grau Steuerleitung PUR Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C, nicht bewegt -40°C bis +80°CNennspannung U0/U 300/500 V, Prüfspannung 3000 V, Durchschlagsspannung min. 6000 VKopplungswiderstand max. 250 Ohm/km, Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø, nicht bewegt 5x Leitungs ØStrahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			578493
HELU 21597 MULTIFLEX 512®-PUR 4G1,5qmm (16AWG) Grau UL/CSA Schleppkettenltg. Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen nach UL Style 20939 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Wechselbiegetest getestet mit ca. 10 Mio. Wechselbiegezyk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328724	21597	5.32Â€
HELU 26405 LiYV Spule 1x0,14qmm Schwarz Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung 0,14 mm² = 500 V 0,25-1,5 mm² = 900 V Prüfspannung 0,14 mm² = 1200 V 0,25-1,5 mm² = 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331773	26405-100	10.89Â€
HELU 26421 LiYV Spule 1x0,25qmm Schwarz Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung 0,14 mm² = 500 V 0,25-1,5 mm² = 900 V Prüfspannung 0,14 mm² = 1200 V 0,25-1,5 mm² = 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331774	26421-100	13.86Â€
HELU 26422 LiYV Spule 1x0,25qmm Grün-Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung 0,14 mm² = 500 V 0,25-1,5 mm² = 900 V Prüfspannung 0,14 mm² = 1200 V 0,25-1,5 mm² = 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331775	26422-100	13.86Â€
HELU 26423 LiYV Spule 1x0,25qmm Blau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung 0,14 mm² = 500 V 0,25-1,5 mm² = 900 V Prüfspannung 0,14 mm² = 1200 V 0,25-1,5 mm² = 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331776	26423-100	13.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 26425 LiYV Spule 1x0,25qmm Rot Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung 0,14 mm² = 500 V 0,25-1,5 mm² = 900 V Prüfspannung 0,14 mm² = 1200 V 0,25-1,5 mm² = 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331781		
HELU 26426 LiYV Spule 1x0,25qmm Weiß Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung 0,14 mm² = 500 V 0,25-1,5 mm² = 900 V Prüfspannung 0,14 mm² = 1200 V 0,25-1,5 mm² = 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331782	26426-100	14.85Â€
HELU 26427 LiYV Spule 1x0,25qmm Grau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung 0,14 mm² = 500 V 0,25-1,5 mm² = 900 V Prüfspannung 0,14 mm² = 1200 V 0,25-1,5 mm² = 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331783	26427-100	14.85Â€
HELU 26428 LiYV Spule 1x0,25qmm Violett Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung 0,14 mm² = 500 V 0,25-1,5 mm² = 900 V Prüfspannung 0,14 mm² = 1200 V 0,25-1,5 mm² = 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331785	26428-100	14.85Â€
HELU 26429 LiYV Spule 1x0,25qmm Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung 0,14 mm² = 500 V 0,25-1,5 mm² = 900 V Prüfspannung 0,14 mm² = 1200 V 0,25-1,5 mm² = 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331787	26429-100	14.85Â€
HELU 26432 LiYV Spule 1x0,25qmm Transparent Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung 0,14 mm² = 500 V 0,25-1,5 mm² = 900 V Prüfspannung 0,14 mm² = 1200 V 0,25-1,5 mm² = 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331789	26432-100	16.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 26434 LiYV Spule 1x0,25qmm Orange Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung 0,14 mm² = 500 V 0,25-1,5 mm² = 900 V Prüfspannung 0,14 mm² = 1200 V 0,25-1,5 mm² = 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331793		
HELU 26437 LiYV Spule 1x0,5qmm Schwarz Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung 0,14 mm² = 500 V 0,25-1,5 mm² = 900 V Prüfspannung 0,14 mm² = 1200 V 0,25-1,5 mm² = 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331795	26437-100	19.43Â€
HELU 26440 LiYV Spule 1x0,5qmm Braun Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung 0,14 mm² = 500 V 0,25-1,5 mm² = 900 V Prüfspannung 0,14 mm² = 1200 V 0,25-1,5 mm² = 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331796	26440-100	19.43Â€
HELU 26441 LiYV Spule 1x0,5qmm Rot Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung 0,14 mm² = 500 V 0,25-1,5 mm² = 900 V Prüfspannung 0,14 mm² = 1200 V 0,25-1,5 mm² = 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331797	26441-100	20.17Â€
HELU 26442 LiYV Spule 1x0,5qmm Weiß Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung 0,14 mm² = 500 V 0,25-1,5 mm² = 900 V Prüfspannung 0,14 mm² = 1200 V 0,25-1,5 mm² = 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331799	26442-100	20.08Â€
HELU 26443 LiYV Spule 1x0,5qmm Grau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung 0,14 mm² = 500 V 0,25-1,5 mm² = 900 V Prüfspannung 0,14 mm² = 1200 V 0,25-1,5 mm² = 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331801	26443-100	19.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 26444 LiYV Spule 1x0,5qmm Violett Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung 0,14 mm² = 500 V 0,25-1,5 mm² = 900 V Prüfspannung 0,14 mm² = 1200 V 0,25-1,5 mm² = 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331802		
HELU 26445 LiYV Spule 1x0,5qmm Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung 0,14 mm² = 500 V 0,25-1,5 mm² = 900 V Prüfspannung 0,14 mm² = 1200 V 0,25-1,5 mm² = 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331803	26445-100	21.78Â€
HELU 26446 LiYV Spule 1x0,5qmm Rosa Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung 0,14 mm² = 500 V 0,25-1,5 mm² = 900 V Prüfspannung 0,14 mm² = 1200 V 0,25-1,5 mm² = 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331808	26446-100	20.08Â€
HELU 26447 LiYV Spule 1x0,5qmm Grün Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung 0,14 mm² = 500 V 0,25-1,5 mm² = 900 V Prüfspannung 0,14 mm² = 1200 V 0,25-1,5 mm² = 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331809	26447-100	20.90Â€
HELU 26448 LiYV Spule 1x0,5qmm Transparent Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung 0,14 mm² = 500 V 0,25-1,5 mm² = 900 V Prüfspannung 0,14 mm² = 1200 V 0,25-1,5 mm² = 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331811	26448-100	22.77Â€
HELU 26453 LiYV Spule 1x0,75qmm Schwarz Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung 0,14 mm² = 500 V 0,25-1,5 mm² = 900 V Prüfspannung 0,14 mm² = 1200 V 0,25-1,5 mm² = 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331813	26453-100	26.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 26454 LiYV Spule 1x0,75qmm Grün-Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung 0,14 mm² = 500 V 0,25-1,5 mm² = 900 V Prüfspannung 0,14 mm² = 1200 V 0,25-1,5 mm² = 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331814		
HELU 26455 LiYV Spule 1x0,75qmm Blau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung 0,14 mm² = 500 V 0,25-1,5 mm² = 900 V Prüfspannung 0,14 mm² = 1200 V 0,25-1,5 mm² = 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331816	26455-100	25.61Â€
HELU 26456 LiYV Spule 1x0,75qmm Braun Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung 0,14 mm² = 500 V 0,25-1,5 mm² = 900 V Prüfspannung 0,14 mm² = 1200 V 0,25-1,5 mm² = 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2068516	26456-100	28.02Â€
HELU 26458 LiYV Spule 1x0,75qmm Weiß Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung 0,14 mm² = 500 V 0,25-1,5 mm² = 900 V Prüfspannung 0,14 mm² = 1200 V 0,25-1,5 mm² = 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331820	26458-100	26.44Â€
HELU 26459 LiYV Spule 1x0,75qmm Grau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung 0,14 mm² = 500 V 0,25-1,5 mm² = 900 V Prüfspannung 0,14 mm² = 1200 V 0,25-1,5 mm² = 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331822	26459-100	26.06Â€
HELU 26461 LiYV Spule 1x0,75qmm Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung 0,14 mm² = 500 V 0,25-1,5 mm² = 900 V Prüfspannung 0,14 mm² = 1200 V 0,25-1,5 mm² = 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331823	26461-100	28.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 26463 LiYV Spule 1x0,75qmm Grün Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung 0,14 mm² = 500 V 0,25-1,5 mm² = 900 V Prüfspannung 0,14 mm² = 1200 V 0,25-1,5 mm² = 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331824		
HELU 26475 LIYV Spule 1x1.0qmm Grau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung 0,14 mm² = 500 V 0,25-1,5 mm² = 900 V Prüfspannung 0,14 mm² = 1200 V 0,25-1,5 mm² = 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331825	26475-100	32.90Â€
HELU 26479 LiYV Spule 1x1qmm Grün Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung 0,14 mm² = 500 V 0,25-1,5 mm² = 900 V Prüfspannung 0,14 mm² = 1200 V 0,25-1,5 mm² = 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330993	26479-100	34.67Â€
HELU F-C-PURö-JZ 4G1,0qmm PUR 1000m Grau Steuerleitung 21255-1000 Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x1... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	641927	21255-1000	3098.70Â€
HELU F-C-PURö-JZ 4G1,0qmm PUR 100m Grau Steuerleitung 21255-100 Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x1... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	641926	21255-100	309.87Â€
HELU F-C-PURö-JZ 4G1,0qmm PUR 500m Grau Steuerleitung 21255-500 Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x1... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	641929	21255-500	1549.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU F-CY-JZ 32G0,75qmm PVC Grau Steuerleitung 16363 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2144174
HELU F-CY-JZ 35G1,5qmm PVC Grau Steuerleitung 16410 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246238	16410	18.13Â€
HELU F-CY-JZ 3G1,0qmm PVC 500m Grau Steuerleitung 16371-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246544	16371-500	589.38Â€
HELU F-CY-JZ 3G1,5qmm PVC 1000m Grau Steuerleitung 16394-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	641934	16394-1000	1526.76Â€
HELU F-CY-JZ 3G1,5qmm PVC 100m Grau Steuerleitung 16394-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	641931	16394-100	152.68Â€
HELU F-CY-JZ 3G1,5qmm PVC 500m Grau Steuerleitung 16394-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246545	16394-500	763.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU F-CY-JZ 3G2,5qmm PVC 1000m Grau Steuerleitung 16417-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	641938		
HELU F-CY-JZ 3G2,5qmm PVC 100m Grau Steuerleitung 16417-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	641937	16417-100	239.29Â€
HELU F-CY-JZ 3G2,5qmm PVC 500m Grau Steuerleitung 16417-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246546	16417-500	1196.46Â€
HELU F-CY-JZ 4G 2,5qmm PVC 1000m Grau Steuerleitung 16418-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	641944	16418-1000	2876.16Â€
HELU F-CY-JZ 4G10qmm PVC 1000m Grau Steuerleitung 16434-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	641941	16434-1000	10561.44Â€
HELU F-CY-JZ 4G10qmm PVC 500m Grau Steuerleitung 16434-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	641942	16434-500	5280.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU F-CY-JZ 5G 6qmm PVC 500m Grau Steuerleitung 16430-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2145555
HELU F-CY-JZ HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 4G1 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682010	16372-100	148.79Â€
HELU F-CY-JZ HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 4G1,5 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	681974	16395-1000	1826.16Â€
HELU F-CY-JZ HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 4G2,5 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	681978	16418-500	1438.08Â€
HELU F-CY-JZ HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 5G16 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	873175	16437-500	10147.08Â€
HELU F-CY-OZ (LiY-CY) HELUKABEL PVC-Schl 5x0,75 mm² Regellänge: 100 M Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062708	16561-100	155.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU F-CY-OZ 2x 1,0qmm PVC 1000m Grau Steuerleitung 16051-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	641992		
HELU F-CY-OZ 2x 1,0qmm PVC 100m Grau Steuerleitung 16051-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	641990	16051-100	91.69Â€
HELU F-CY-OZ 2x 1,0qmm PVC 500m Grau Steuerleitung 16051-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	641998	16051-500	458.46Â€
HELU F-CY-OZ 2x 1,0qmm PVC 500m Grau Steuerleitung 16370-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246547	16370-500	448.56Â€
HELU F-CY-OZ 3x1,0qmm PVC 1000m Grau Steuerleitung 16052-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642000	16052-1000	1197.48Â€
HELU F-CY-OZ 3x1,0qmm PVC 100m Grau Steuerleitung 16052-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	641999	16052-100	119.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU F-CY-OZ 3x1,0qmm PVC 500m Grau Steuerleitung 16052-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642001		
HELU F-CY-OZ 4x0,75qmm PVC 1000m Grau Steuerleitung 16560-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642003	16560-1000	1278.12Â€
HELU F-CY-OZ 4x0,75qmm PVC 100m Grau Steuerleitung 16560-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642002	16560-100	127.81Â€
HELU F-CY-OZ 4x0,75qmm PVC 500m Grau Steuerleitung 16560-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642004	16560-500	639.06Â€
HELU F-CY-OZ 4x1,0qmm PVC 1000m Grau Steuerleitung 16053-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	641968	16053-1000	1546.92Â€
HELU F-CY-OZ 4x1,0qmm PVC 100m Grau Steuerleitung 16053-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	641966	16053-100	154.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU F-CY-OZ 4x1,0qmm PVC 500m Grau Steuerleitung 16053-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V ab 2-adrig U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leite... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	641969		
HELU F-CY-OZ HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 2x0,5 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	681979	16320-1000	632.40Â€
HELU HELUKABEL PVC-Schlauchleitung F-CY4G0,75 mm² Regellänge: 100 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682005	16346-100	120.47Â€
HELU HELUKABEL PVC-Schlauchleitung F-CY4G1,5 mm² Regellänge: 500 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	681977	16395-500	913.08Â€
HELU HELUKABEL PVC-Schlauchleitung F-CY4G2,5 mm² Regellänge: 100 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103547	16418-100	287.62Â€
HELU JE-LiYCY TP 24x2x0,5qmm Grau PVC Datenleitung 48516 JE-LIYCY Bd Si2x2x0,5 qmm, grauAußenmantelfarbe: grau Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246361	48516	10.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU LifY 1x 0,75qmm Schwarz 100m Einzelader 15501-100 Technische Daten: Spezial-Kunststoff-Litze durch spezielle Konstruktion extrem flexibel in Anlehnung an DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung bis 0,25 mm² 300 V (nicht für Starkstromzwecke) Nennspannung 0,5-1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung bis 0,25 mm² = 2 kV 0,5-1 mm² = 2,5 kV ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246722
HELU LifY 1x 1,0qmm Schwarz 100m Einzelader 15601-100 Technische Daten: Spezial-Kunststoff-Litze durch spezielle Konstruktion extrem flexibel in Anlehnung an DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung bis 0,25 mm² 300 V (nicht für Starkstromzwecke) Nennspannung 0,5-1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung bis 0,25 mm² = 2 kV 0,5-1 mm² = 2,5 kV ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246720	15601-100	64.35Â€
HELU LifY 1x 4qmm 2farbig 100m Einzelader 15913-100 Technische Daten: Spezial-Kunststoff-Litze durch spezielle Konstruktion extrem flexibel in Anlehnung an DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung bis 0,25 mm² 300 V (nicht für Starkstromzwecke) Nennspannung 0,5-1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung bis 0,25 mm² = 2 kV 0,5-1 mm² = 2,5 kV ab 1,5 m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246721	15913-100	184.14Â€
HELU LifY 1x 6qmm Grün-Gelb 100m Einzelader 15135-100 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642518	15135-100	361.35Â€
HELU LifY 1x 6qmm Schwarz 100m Einzelader 15093-100 Regellängen: 100 m, 500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246723	15093-100	327.69Â€
HELU LifY 1x16qmm Grün-Gelb 100m Einzelader 15137-100 Regellängen: 50 m, 100 m, 500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642516	15137-100	613.80Â€
HELU LifY 1x16qmm Grün-Gelb 500m Einzelader 15137-500 Regellängen: 50 m, 100 m, 500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642517	15137-500	3069.00Â€
HELU LiYV Spule 1x0,75qmm Rot 100m PVC Einzelader 26457-100 Technische Daten: PVC-Einzeladern in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung 0,14 mm² = 500 V 0,25-1,5 mm² = 900 V Prüfspannung 0,14 mm² = 1200 V 0,25-1,5 mm² = 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246421	26457-100	25.98Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU TRONIC (LiYY) 12x0,34qmm 100m Grau PVC Datenleitung 18065-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			642828
HELU TRONIC (LiYY) 16x0,5qmm 500m Grau PVC Datenleitung 18103-500 Technische Daten: Spezial-PVC-DatenleitunginAnlehnung anDINVDE0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapazität bei 800 Hz 0,14 mm² ca... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246853	18103-500	1242.90Â€
HELU TRONIC (LiYY) 18x0,14qmm 1000m Grau PVC Datenleitung 18012-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642831	18012-1000	1663.20Â€
HELU TRONIC (LiYY) 18x0,14qmm 100m Grau PVC Datenleitung 18012-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642830	18012-100	166.32Â€
HELU TRONIC (LiYY) 18x0,14qmm 500m Grau PVC Datenleitung 18012-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642832	18012-500	831.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU TRONIC (LiYY) 18x0,25qmm 1000m Grau PVC Datenleitung 18040-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			642840
HELU TRONIC (LiYY) 18x0,25qmm 100m Grau PVC Datenleitung 18040-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642837	18040-100	211.58Â€
HELU TRONIC (LiYY) 6x0,5qmm 100m Grau PVC Datenleitung 18089-100 Technische Daten: Spezial-PVC-DatenleitunginAnlehnung anDINVDE0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapazität bei 800 Hz 0,14 mm² ca... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246854	18089-100	86.50Â€
HELU TRONIC (LiYY) HELUKABEL PVC-Schlauc 0,5 mm² Regellänge: 500 M Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682416	18091-500	648.90Â€
HELU TRONIC (LiYY) HELUKABEL PVC-Schlauc 30X0.14 mm² Regellänge: 100 M Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062756	18017-100	203.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU TRONIC (LiYY) HELUKABEL PVC-Schlauc 3X0.25 mm² Regellänge: 100 M Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			682456
HELU TRONIC (LiYY) HELUKABEL PVC-Schlauc 61X0.34 mm² Regellänge: 500 M Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062757	18082-500	4395.60Â€
HELU TRONIC (LiYY) HELUKABEL PVC-Schlauchleitung TRONIC 16X0,5 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-DatenleitunginAnlehnung anDINVDE0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapazität bei 800 Hz 0,14 mm² ca... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872454	18103-100	248.58Â€
HELU TRONIC (LiYY) HELUKABEL PVC-Schlauchleitung TRONIC 18X0.25 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682463	18040-500	1057.92Â€
HELU TRONIC (LiYY) HELUKABEL PVC-Schlauchleitung TRONIC 2 HELUKABEL Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682451	18085-500	183.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU TRONIC (LiYY) HELUKABEL PVC-Schlauchleitung TRONIC 25X0,25 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			682452
HELU TRONIC (LiYY) HELUKABEL PVC-Schlauchleitung TRONIC 37X0,34 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-DatenleitunginAnlehnung anDINVDE0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapazität bei 800 Hz 0,14 mm² ca... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	840472	18116-100	419.76Â€
HELU TRONIC (LiYY) HELUKABEL PVC-Schlauchleitung TRONIC 3x0,5 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682464	18086-500	245.88Â€
HELU TRONIC (LiYY) HELUKABEL PVC-Schlauchleitung TRONIC 4 HELUKABEL Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682457	18087-500	287.34Â€
HELU TRONIC (LiYY) HELUKABEL PVC-Schlauchleitung TRONIC 48X0.25 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-DatenleitunginAnlehnung anDINVDE0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapazität bei 800 Hz 0,14 mm² ca... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145609	18051-100	542.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU TRONIC (LiYY) HELUKABEL PVC-Schlauchleitung TRONIC 48X0.25 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-DatenleitunginAnlehnung anDINVDE0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapazität bei 800 Hz 0,14 mm² ca... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2145580
HELU TRONIC (LiYY) HELUKABEL PVC-Schlauchleitung TRONIC 6X0.14 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682465	18005-500	0.45Â€
HELU TRONIC (LiYY) HELUKABEL PVC-Schlauchleitung TRONIC 6X0.25 mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682461	18033-100	58.26Â€
HELU TRONIC (LiYY) PVC-Schlauchleitung 3X0.25 mm² Regellänge: 1000 M Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 1200 V ab 0,34 mm² 2000 V Durchschlagspannung bis 0,25 mm² 2400 V ab 0,34 mm² 4000 V Betriebskapaz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103688	18030-1000	406.32Â€
HELU TRONIC-CY (LiY-CY) HELUKABEL PVC-Sc 2x0,25mm² Regellänge: 100 M Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	110369	20029-100	56.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU TRONIC-CY (LiY-CY) HELUKABEL PVC-Sc 3x0,5mm² Regellänge: 500 M Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682424		
HELU TRONIC-CY (LiY-CY) HELUKABEL PVC-Sc 5x0,34mm² Regellänge: 100 M Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682466	20059-100	101.53Â€
HELU TRONIC-CY (LiY-CY) HELUKABEL PVC-Schlauchleitung TRONIC-CY 10x0,25mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682417	20035-500	684.36Â€
HELU TRONIC-CY (LiY-CY) HELUKABEL PVC-Schlauchleitung TRONIC-CY 10x0,34mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² ca. 120 pF/m Ader/Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872434	20062-100	179.63Â€
HELU TRONIC-CY (LiY-CY) HELUKABEL PVC-Schlauchleitung TRONIC-CY 10x0,34mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² ca. 120 pF/m Ader/Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872482	20062-500	898.14Â€
HELU TRONIC-CY (LiY-CY) HELUKABEL PVC-Schlauchleitung TRONIC-CY 10x0,5mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² ca. 120 pF/m Ader/Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145581	16009-500	1057.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU TRONIC-CY (LiY-CY) HELUKABEL PVC-Schlauchleitung TRONIC-CY 12x0,14mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682418		
HELU TRONIC-CY (LiY-CY) HELUKABEL PVC-Schlauchleitung TRONIC-CY 25x0,25mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682422	20092-1000	2975.76Â€
HELU TRONIC-CY (LiY-CY) HELUKABEL PVC-Schlauchleitung TRONIC-CY 2x0,5mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682423	16002-500	361.80Â€
HELU TRONIC-CY (LiY-CY) HELUKABEL PVC-Schlauchleitung TRONIC-CY 5x0,25mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682425	20032-500	468.84Â€
HELU TRONIC-CY (LiY-CY) HELUKABEL PVC-Schlauchleitung TRONIC-CY 5x0,75mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682468	16029-500	769.26Â€
HELU TRONIC-CY (LiY-CY) HELUKABEL PVC-Schlauchleitung TRONIC-CY 8x0,25mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682469	20034-100	130.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU TRONIC-CY (LiY-CY) HELUKABEL PVC-Schlauchleitung TRONIC-CY 8x0,25mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682473		
HELU TRONIC-CY (LiY-CY) HELUKABEL PVC-Schlauchleitung TRONIC-CY 8x0,25mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682478	20034-500	654.36Â€
HELU TRONIC-CY (LiY-CY) HELUKABEL PVC-Schlauchleitung TRONIC-CY 8x0,5mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² ca. 120 pF/m Ader/Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	840475	16008-500	934.20Â€
HELU TRONIC-CY (LiYCY) 10x0,25qmm 1000m Grau PVC Datenleitung 20035-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642787	20035-1000	1368.72Â€
HELU TRONIC-CY (LiYCY) 10x0,25qmm 100m Grau PVC Datenleitung 20035-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642786	20035-100	136.87Â€
HELU TRONIC-CY (LiYCY) 12x0,25qmm 500m Grau PVC Datenleitung 20036-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² ca. 120 pF/m Ader/Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246855	20036-500	898.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU TRONIC-CY (LiYCY) 18x0,25qmm 100m Grau PVC Datenleitung 20039-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² ca. 120 pF/m Ader/Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246856
HELU TRONIC-CY (LiYCY) 25x0,34qmm 1000m Grau PVC Datenleitung 20093-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² ca. 120 pF/m Ader/Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246857	20093-1000	4039.32Â€
HELU TRONIC-CY (LiYCY) 2x0,34qmm 1000m Grau PVC Datenleitung 20056-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642789	20056-1000	621.36Â€
HELU TRONIC-CY (LiYCY) 2x0,34qmm 100m Grau PVC Datenleitung 20056-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² ca. 120 pF/m Ader/Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246858	20056-100	62.14Â€
HELU TRONIC-CY (LiYCY) 2x0,34qmm 500m Grau PVC Datenleitung 20056-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642790	20056-500	310.68Â€
HELU TRONIC-CY (LiYCY) 2x0,5qmm 1000m Grau PVC Datenleitung 16002-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642794	16002-1000	723.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU TRONIC-CY (LiYCY) 2x0,5qmm 100m Grau PVC Datenleitung 16002-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642792		
HELU TRONIC-CY (LiYCY) 2x1,0qmm 1000m Grau PVC Datenleitung 16475-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642843	16475-1000	993.96Â€
HELU TRONIC-CY (LiYCY) 2x1,0qmm 100m Grau PVC Datenleitung 16475-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642799	16475-100	99.40Â€
HELU TRONIC-CY (LiYCY) 2x1,0qmm 500m Grau PVC Datenleitung 16475-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642763	16475-500	496.98Â€
HELU TRONIC-CY (LiYCY) 4x0,25qmm 500m Grau PVC Datenleitung 20031-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² ca. 120 pF/m Ader/Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246859	20031-500	401.28Â€
HELU TRONIC-CY (LiYCY) 4x0,5qmm 500m Grau PVC Datenleitung 16004-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² ca. 120 pF/m Ader/Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246860	16004-500	535.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU TRONIC-CY (LiYCY) 4x0,5qmm 50m Grau PVC Datenleitung 16004-50 Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² ca. 120 pF/m Ader/Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			124686
HELU TRONIC-CY (LiYCY) 5x0,25qmm 1000m Grau PVC Datenleitung 20032-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642770	20032-1000	937.68Â€
HELU TRONIC-CY (LiYCY) 5x0,25qmm 100m Grau PVC Datenleitung 20032-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642769	20032-100	93.77Â€
HELU TRONIC-CY (LiYCY) 5x0,75qmm 1000m Grau PVC Datenleitung 16029-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642776	16029-1000	1538.52Â€
HELU TRONIC-CY (LiYCY) 5x0,75qmm 100m Grau PVC Datenleitung 16029-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642772	16029-100	153.85Â€
HELU TRONIC-CY (LiYCY) 7x0,25qmm 500m Grau PVC Datenleitung 20033-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² ca. 120 pF/m Ader/Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246861	20033-500	550.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU TRONIC-CY (LiYCY) 7x0,75qmm 100m Grau PVC Datenleitung 16031-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² ca. 120 pF/m Ader/Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246862
HELU TRONIC-CY (LiYCY) 7x0,75qmm 500m Grau PVC Datenleitung 16031-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) 0,14 mm² 350 V = 0,25 mm² 500 V Prüfspannung Ader/Ader 1200 V Ader/Schirm 800 V Durchschlagspannung min. 2400 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader 0,14 mm² ca. 120 pF/m Ader/Ader... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246863	16031-500	966.36Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
JE-LIYCY 12x2x0,5 Elektronik-Leitung mit CU-Schirm AnwendungDie Leitungen dienen zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer. und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozessrechenanlagen. Geeignet für flexiblen Einsatz und feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen in und unter Putz aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Mit blauem Außenman... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	749150	1202004	5.55Â€
JE-LIYCY 16x2x0,5 Elektronik-Leitung mit CU-Schirm AnwendungDie Leitungen dienen zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer. und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozessrechenanlagen. Geeignet für flexiblen Einsatz und feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen in und unter Putz aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Mit blauem Außenman... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	765835	1202005	6.05Â€
JE-LIYCY 20x2x0,5 Elektronik-Leitung mit CU-Schirm AnwendungDie Leitungen dienen zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer. und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozessrechenanlagen. Geeignet für flexiblen Einsatz und feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen in und unter Putz aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Mit blauem Außenman... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	730123	1202006	6.78Â€
JE-LIYCY 2x2x0,5 Elektronik-Leitung mit CU-Schirm AnwendungDie Leitungen dienen zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer. und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozessrechenanlagen. Geeignet für flexiblen Einsatz und feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen in und unter Putz aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Mit blauem Außenman... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	240649	1202001	523.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
JE-LIYCY 2x2x0.5 qmm Elektronik-Leitung mit CU-Schirm AnwendungDie Leitungen dienen zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer. und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozessrechenanlagen. Geeignet für flexiblen Einsatz und feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen in und unter Putz aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Mit blauem Außenman... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			350547
JE-LIYCY 4x2x0,5 Elektronik-Leitung mit CU-Schirm AnwendungDie Leitungen dienen zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer. und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozessrechenanlagen. Geeignet für flexiblen Einsatz und feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen in und unter Putz aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Mit blauem Außenman... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	605240	1202002	1.72Â€
JE-LIYCY 8x2x0,5 Elektronik-Leitung mit CU-Schirm AnwendungDie Leitungen dienen zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer. und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozessrechenanlagen. Geeignet für flexiblen Einsatz und feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen in und unter Putz aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Mit blauem Außenman... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	707694	1202003	3.26Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: U.I. Lapp			
Lapp Aderleitung 50m-Ring LIFY HOCHFLEXIBEL 1x4 GN/GE Einzelader LiFY 1X4 GNYE 50 M, Einzelader, 1X4, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Einsetzbar in trockenen Räumen,Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet,Für den hochflexiblen Einsatz, Nutzen: Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	590535	4560067/50	159.83Â€
Lapp Adern hochflexibel LIFY 6,0 SW schwarz 50m-Ring Einzelader LiFY 1X6 BK, Einzelader, 1X6, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Einsetzbar in trockenen Räumen,Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet,Für den hochflexiblen Einsatz, Nutzen: Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V oder 450/75... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1311255	4560073	5.17Â€
LAPP DATENL. UNITRONIC LIYCY (TP)3X2X0,5 MIT DIN-FARBCODE CU-GESCHIRMT TP Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 3x2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	378956	0035811	1.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP DATENL. UNITRONIC LIYCY(TP)2X2X0,5 MIT DIN-FARBCODE CU-GESCHIRMT TP Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 2x2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			625324
Lapp Datenleitung UNITRONIC Li2YCYv (TP) 3x2x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 3x2x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	375418	0031361/500	1654.32Â€
Lapp Einzelader LiFY 1x10 gn-ge hochflexibel 456087 Einzelader LiFY 1X10 GNYE, Einzelader, 1X10, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Einsetzbar in trockenen Räumen,Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet,Für den hochflexiblen Einsatz, Nutzen: Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V oder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	845496	4560087	9.00Â€
Lapp JE-LiYCY 8x2x0,5 BD Dartenleitung VDE 0815 für Industrie-Elektronik Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD 8x2x0,5 100 M, Installationsdatenleitung, 8X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	379679	0034202/100	469.08Â€
LAPP JE-LiYCY...BD 12x2x0,5 Telekommunikationskabel Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD 12x2x0,5, Installationsdatenleitung, 12X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436574	0034208	6.14Â€
LAPP JE-LiYCY...BD 12x2x0,5 Telekommunikationskabel Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD 12x2x0,5 1000 M, Installationsdatenleitung, 12X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen f?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435372	0034208/1000	6144.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP JE-LiYCY...BD 16x2x0,5 Telekommunikationskabel Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD 16x2x0,5 1000 M, Installationsdatenleitung, 16X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen f?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435374		
LAPP JE-LiYCY...BD 20x2x0,5 Telekommunikationskabel Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD 20x2x0,5 1000 M, Installationsdatenleitung, 20X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen f?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435376	0034210/1000	9197.28Â€
LAPP JE-LiYCY...BD 24x2x0,5 Telekommunikationskabel Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD 24x2x0,5 1000 M, Installationsdatenleitung, 24X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen f?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435379	0034204/1000	11634.36Â€
LAPP JE-LiYCY...BD 2x2x0,5 Telekommunikationskabel Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD 2x2x0,5, Installationsdatenleitung, 2X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436577	0034200	1.77Â€
LAPP JE-LiYCY...BD 2x2x0,5 Telekommunikationskabel Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD 2x2x0,5 1000 M, Installationsdatenleitung, 2X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435358	0034200/1000	1768.68Â€
LAPP JE-LiYCY...BD 32x2x0,5 Telekommunikationskabel Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD 32x2x0,5, Installationsdatenleitung, 32X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436580	0034212	14.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP JE-LiYCY...BD 32x2x0,5 Telekommunikationskabel Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD 32x2x0,5 1000 M, Installationsdatenleitung, 32X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen f?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435381		
LAPP JE-LiYCY...BD 4x2x0,5 Telekommunikationskabel Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD 4x2x0,5, Installationsdatenleitung, 4X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436583	0034201	2.78Â€
LAPP JE-LiYCY...BD 4x2x0,5 Telekommunikationskabel Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD 4x2x0,5 100 M, Installationsdatenleitung, 4X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436584	0034201/100	278.48Â€
LAPP JE-LiYCY...BD 4x2x0,5 Telekommunikationskabel Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD 4x2x0,5 1000 M, Installationsdatenleitung, 4X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435369	0034201/1000	2784.84Â€
LAPP JE-LiYCY...BD 8x2x0,5 Telekommunikationskabel Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD 8x2x0,5, Installationsdatenleitung, 8X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436585	0034202	4.69Â€
LAPP JE-LiYCY...BD 8x2x0,5 Telekommunikationskabel Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD 8x2x0,5 1000 M, Installationsdatenleitung, 8X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435371	0034202/1000	4690.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp LiFY 1 kV 1X0,75 BK 4560011S/50 Einzelader Spule Einzelader LiFY 1 kV 1X0,75 BK 50 M, Einzelader, 1X0.75, schwarz, Spule, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Einsetzbar in trockenen Räumen,Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet,Auch für die feste und geschützte Verlegung in Leuchten, Schalt- oder Steuergeräten, Nutzen: Verschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1314148
Lapp LiFY 1 kV 1X0,75 RD 4560041S/50 Einzelader Spule Einzelader LiFY 1 kV 1X0,75 RD 50 M, Einzelader, 1X0.75, rot, Spule, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Einsetzbar in trockenen Räumen,Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet,Auch für die feste und geschützte Verlegung in Leuchten, Schalt- oder Steuergeräten, Nutzen: Verschieden... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1314145	4560041S/50	51.52Â€
Lapp LiFY 1 kV 1X1,5 RD 4560042S/50 Einzelader Spule Einzelader LiFY 1 kV 1X1,5 RD 50 M, Einzelader, 1X1.5, rot, Spule, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Einsetzbar in trockenen Räumen,Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet,Auch für die feste und geschützte Verlegung in Leuchten, Schalt- oder Steuergeräten, Nutzen: Verschiedene ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1314144	4560042S/50	91.56Â€
LAPP LiFY 1X0,75 BK Aderleitung LiFY 1X0,75 BK Einzelader LiFY 1X0,75 BK 100 M, Einzelader, 1X0.75, schwarz, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Einsetzbar in trockenen Räumen,Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet,Für den hochflexiblen Einsatz, Nutzen: Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442159	4560013S/100	80.15Â€
LAPP LiFY 1X0,75 BU Aderleitung LIFY 1X0,75 BU HOCHFLEXIBEL Einzelader LIFY 1X0,75 BU 100 M, Einzelader, 1X0.75, blau, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Einsetzbar in trockenen Räumen,Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet,Für den hochflexiblen Einsatz, Nutzen: Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460355	4560014S/100	80.15Â€
LAPP LiFY 1X0,75 GNYE Aderleitung LIFY 1X0,75 GNYE HOCHFLEXIBEL Einzelader LiFY 1X0,75 GNYE 100 M, Einzelader, 1X0.75, grün-gelb, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Einsetzbar in trockenen Räumen,Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet,Für den hochflexiblen Einsatz, Nutzen: Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442161	4560017S/100	80.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP LiFY 1X0,75 RD Aderleitung LIFY 1X0,75 RD HOCHFLEXIBEL Einzelader LiFY 1X0,75 RD 100 M, Einzelader, 1X0.75, rot, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Einsetzbar in trockenen Räumen,Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet,Für den hochflexiblen Einsatz, Nutzen: Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V od... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442160		
LAPP LiFY 1X1 BU Aderleitung LIFY 1X1 BU HOCHFLEXIBEL Einzelader LiFY 1X1 BU 100 M, Einzelader, 1X1, blau, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Einsetzbar in trockenen Räumen,Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet,Für den hochflexiblen Einsatz, Nutzen: Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V oder 45... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442169	4560024S/100	99.16Â€
Lapp LiFY 1X1 RT 4560026S/100 Einzelader Spule Einzelader LiFY 1X1 RD 100 M, Einzelader, 1X1, rot, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Einsetzbar in trockenen Räumen,Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet,Für den hochflexiblen Einsatz, Nutzen: Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V oder 450... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1314146	4560026S/100	99.16Â€
Lapp LiFY 1X1 SW 4560023S/100 Einzelader Spule Einzelader LIFY 1X1 BK 100 M, Einzelader, 1X1, schwarz, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Einsetzbar in trockenen Räumen,Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet,Für den hochflexiblen Einsatz, Nutzen: Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V oder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1314147	4560023S/100	99.16Â€
LAPP LiFY 1X1,5 BU Aderleitung LIFY 1X1,5 BU HOCHFLEXIBEL Einzelader LiFY 1X1,5 BU 100 M, Einzelader, 1X1.5, blau, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Einsetzbar in trockenen Räumen,Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet,Für den hochflexiblen Einsatz, Nutzen: Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V ode... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460362	4560034S/100	139.98Â€
LAPP LiFY 1X1,5 GNYE Aderleitung LIFY 1X1,5 GNYE HOCHFLEXIBEL Einzelader LiFY 1X1,5 GNYE 100 M, Einzelader, 1X1.5, grün-gelb, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Einsetzbar in trockenen Räumen,Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet,Für den hochflexiblen Einsatz, Nutzen: Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/5... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460368	4560037S/100	139.98Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP LiFY 1X1,5 RD Aderleitung LIFY 1X1,5 RD HOCHFLEXIBEL Einzelader LiFY 1X1,5 RD 100 M, Einzelader, 1X1.5, rot, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Einsetzbar in trockenen Räumen,Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet,Für den hochflexiblen Einsatz, Nutzen: Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V oder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460363		
LAPP LiFY 1X10 GNYE Aderleitung LIFY 1X10 GNYE hochflexibel Einzelader LiFY 1X10 GNYE 50 M, Einzelader, 1X10, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Einsetzbar in trockenen Räumen,Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet,Für den hochflexiblen Einsatz, Nutzen: Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460391	4560087/50	449.93Â€
LAPP LiFY 1X10 RD LiFY 1x10 RD hochflexibel Einzelader LiFY 1X10 RD, Einzelader, 1X10, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Einsetzbar in trockenen Räumen,Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet,Für den hochflexiblen Einsatz, Nutzen: Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V oder 450/750 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460390	4560086	9.00Â€
LAPP LiFY 1X2,5 BK Aderleitung LIFY 1X2,5 BK HOCHFLEXIBEL Einzelader LiFY 1X2,5 BK 50 M, Einzelader, 1X2.5, schwarz, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Einsetzbar in trockenen Räumen,Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet,Für den hochflexiblen Einsatz, Nutzen: Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442170	4560053S/50	109.08Â€
LAPP LiFY 1X2,5 BU Aderleitung LIFY 1X2,5 BU HOCHFLEXIBEL Einzelader LiFY 1X2,5 BU 50 M, Einzelader, 1X2.5, blau, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Einsetzbar in trockenen Räumen,Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet,Für den hochflexiblen Einsatz, Nutzen: Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V oder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442171	4560054S/50	109.08Â€
LAPP LiFY 1X2,5 GNYE Aderleitung LIFY 1X2,5 GNYE HOCHFLEXIBEL Einzelader LiFY 1X2,5 GNYE 50 M, Einzelader, 1X2.5, grün-gelb, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Einsetzbar in trockenen Räumen,Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet,Für den hochflexiblen Einsatz, Nutzen: Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/50... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442184	4560057S/50	104.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp LiFY 1X2,5 RT 4560056S/50 Einzelader Spule Einzelader LiFY 1X2,5 RD 50 M, Einzelader, 1X2.5, rot, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Einsetzbar in trockenen Räumen,Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet,Für den hochflexiblen Einsatz, Nutzen: Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V oder ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2055976
LAPP LiFY 1X4 BK LiFY hochflexibel SW LiFY 1X4 BK Einzelader LiFY 1X4 BK, Einzelader, 1X4, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Einsetzbar in trockenen Räumen,Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet,Für den hochflexiblen Einsatz, Nutzen: Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V oder 450/75... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325891	4560063	3.18Â€
LAPP LiFY 1X4 BU Aderleitung LiFY hochflexibel BL 4,0 Einzelader LiFY 1X4 BU 100 M, Einzelader, 1X4, blau, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Einsetzbar in trockenen Räumen,Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet,Für den hochflexiblen Einsatz, Nutzen: Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V oder 450... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460376	4560064/100	319.67Â€
LAPP LiFY 1X6 GNYE Aderleitung Einzelader LiFY 1X6 GNYE 50 M, Einzelader, 1X6, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Einsetzbar in trockenen Räumen,Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet,Für den hochflexiblen Einsatz, Nutzen: Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V o... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442186	4560077/50	258.60Â€
LAPP LiFY 1x6 GNYE hochflexibel Einzelader LiFY 1X6 GNYE, Einzelader, 1X6, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Einsetzbar in trockenen Räumen,Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet,Für den hochflexiblen Einsatz, Nutzen: Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V oder 4... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	161792	4560077	5.17Â€
LAPP LiFY 1X6 RD Aderleitung LIFY 1X6 RD HOCHFLEXIBEL Einzelader LiFY 1X6 RD 50 M, Einzelader, 1X6, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Einsetzbar in trockenen Räumen,Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet,Für den hochflexiblen Einsatz, Nutzen: Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V oder 450/7... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460384	4560076/50	245.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp LiFY 1X6 rot Einzelader 4560076 Einzelader LiFY 1X6 RD, Einzelader, 1X6, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Einsetzbar in trockenen Räumen,Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet,Für den hochflexiblen Einsatz, Nutzen: Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V oder 450/750 V ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1325890
LAPP LIFY HOCHFLEXIBEL SW 4,0 Aderleitun LIFY HOCHFLEXIBEL SW 4,0 Einzelader LiFY 1X4 BK 100 M, Einzelader, 1X4, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Einsetzbar in trockenen Räumen,Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet,Für den hochflexiblen Einsatz, Nutzen: Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V oder ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	637730	4560063/100	319.67Â€
LAPP LIFY MEASURING 1X0,75 BU Aderleitung Einzelader LiFY 1 kV 1X0,75 BU 50 M, Einzelader, 1X0.75, blau, Spule, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Einsetzbar in trockenen Räumen,Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet,Auch für die feste und geschützte Verlegung in Leuchten, Schalt- oder Steuergeräten, Nutzen: Verschiede... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442168	4560021S/50	51.52Â€
LAPP LIFY MEASURING 1X1,5 BK Aderleitung Einzelader LiFY 1 kV 1X1,5 BK 50 M, Einzelader, 1X1.5, schwarz, Spule, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Einsetzbar in trockenen Räumen,Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet,Auch für die feste und geschützte Verlegung in Leuchten, Schalt- oder Steuergeräten, Nutzen: Verschied... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442157	4560012S/50	91.56Â€
LAPP LiFY-Adern hochflex. Adern hochflex grün/gelb 100m Ring Einzelader LiFY 1X4 GNYE, Einzelader, 1X4, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Einsetzbar in trockenen Räumen,Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet,Für den hochflexiblen Einsatz, Nutzen: Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V oder 4... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315145	4560067	3.20Â€
Lapp LIY 0,25 qmm blau PVC-Schaltlitze 250m-Spule Einzelader LiY 1x0,25 BU 250 M, Einzelader, 1X0.25, blau, Spule, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,Vielfältig ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	635628	4126002S/250	35.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp LIY 0,25 qmm braun PVC-Schaltlitze 250m-Spule Einzelader LiY 1x0,25 BN 250 M, Einzelader, 1X0.25, braun, Spule, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,Vielfältig ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			897741
Lapp LIY 0,25 qmm dunkelblau PVC-Schaltlitze 250m-Spule Einzelader LiY 1x0,25 DBU 250 M, Einzelader, 1X0.25, dunkelblau, Spule, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,Vielfäl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	790942	4126014S/250	35.15Â€
Lapp LIY 0,25 qmm gelb PVC-Schaltlitze 250m-Spule Einzelader LiY 1x0,25 YE 250 M, Einzelader, 1X0.25, gelb, Spule, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,Vielfältig ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	687918	4126005S/250	35.15Â€
Lapp LIY 0,25 qmm grau PVC-Schaltlitze 250m-Spule Einzelader LiY 1X0,25 GY 250 M, Einzelader, 1X0.25, grau, Spule, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,Vielfältig ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	214438	4126106S/250	35.15Â€
Lapp LIY 0,25 qmm grün PVC-Schaltlitze 250m-Spule Einzelader LiY 1x0,25 GN 250 M, Einzelader, 1X0.25, grün, Spule, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,Vielfältig ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300982	4126006S/250	35.15Â€
Lapp LIY 0,25 qmm grün-gelb PVC-Schaltlitze 250m-Spule Einzelader LiY 1x0,25 GNYE 250 M, Einzelader, 1X0.25, grün-gelb, Spule, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,Vielfä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	221455	4126000S/250	35.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp LIY 0,25 qmm rot PVC-Schaltlitze 250m-Spule Einzelader LiY 1x0,25 RD 250 M, Einzelader, 1X0.25, rot, Spule, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,Vielfältig eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	550494		
Lapp LIY 0,25 qmm schwarz PVC-Schaltlitze 250m-Spule Einzelader LiY 1x0,25 BK 250 M, Einzelader, 1X0.25, schwarz, Spule, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,Vielfältig ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	862804	4126001S/250	35.15Â€
Lapp LIY 0,25 qmm weiß PVC-Schaltlitze 250m-Spule Einzelader LiY 1x0,25 WH 250 M, Einzelader, 1X0.25, weiß, Spule, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,Vielfältig ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	547795	4126105S/250	35.15Â€
LAPP LiY 1x0,14 BK Steuerleitung LiY 1x0,14 BK Einzelader LiY 1x0,14 BK 500 M, Einzelader, 1X0.14, schwarz, Spule, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,Vielfältig ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442054	4125001S/500	52.62Â€
LAPP LiY 1x0,14 BN Steuerleitung LiY 1x0,14 BN Einzelader LiY 1x0,14 BN 500 M, Einzelader, 1X0.14, braun, Spule, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,Vielfältig ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442076	4125003S/500	52.62Â€
LAPP LiY 1x0,14 BU Steuerleitung LiY 1x0,14 BU Einzelader LiY 1x0,14 BU 500 M, Einzelader, 1X0.14, blau, Spule, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,Vielfältig ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442062	4125002S/500	52.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP LiY 1x0,14 DBU Steuerleitung LiY 1x0,14 DBU Einzelader LiY 1x0,14 DBU 500 M, Einzelader, 1X0.14, dunkelblau, Spule, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,Vielfäl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1983465
LAPP LiY 1x0,14 GN Steuerleitung LiY 1x0,14 GN Einzelader LiY 1x0,14 GN 500 M, Einzelader, 1X0.14, grün, Spule, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,Vielfältig ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442081	4125006S/500	52.62Â€
LAPP LiY 1x0,14 GY Steuerleitung LiY 1x0,14 GY Einzelader LiY 1x0,14 GY 500 M, Einzelader, 1X0.14, grau, Spule, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,Vielfältig ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442105	4125106S/500	52.62Â€
LAPP LiY 1x0,14 OG Steuerleitung LiY 1x0,14 OG Einzelader LiY 1x0,14 OG 500 M, Einzelader, 1X0.14, orange, Spule, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,Vielfältig e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442092	4125009S/500	52.62Â€
Lapp LiY 1x0,14 rosa 500m Spule PVC Einzelader 4125008S/500 Einzelader LiY 1x0,14 PK 500 M, Einzelader, 1X0.14, rosa, Spule, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,Vielfältig ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	497306	4125008S/500	52.62Â€
LAPP LiY 1x0,14 VT Steuerleitung LiY 1x0,14 VT Einzelader LiY 1x0,14 VT 500 M, Einzelader, 1X0.14, violett, Spule, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,Vielfältig ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442082	4125007S/500	52.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP LiY 1x0,14 WH Steuerleitung LiY 1x0,14 WH Einzelader LiY 1x0,14 WH 500 M, Einzelader, 1X0.14, weiß, Spule, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,Vielfältig ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			442104
LAPP LiY 1x0,14 YE Steuerleitung LiY 1x0,14 YE Einzelader LiY 1x0,14 YE 500 M, Einzelader, 1X0.14, gelb, Spule, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,Vielfältig ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442079	4125005S/500	52.62Â€
Lapp LiY 1x0,25 BK 4126001S Verkaufseinheit: 250 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1316700	4126001S	0.14Â€
LAPP LiY 1x0,25 BUBK Steuerleitung LiY 1x0,25 BUBK Einzelader LIY 2CHELIX 1X0,25 BUBK 250 M, Einzelader, 1X0.25, blau-schwarz, Spule, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442580	4502232S/250	67.00Â€
LAPP LiY 1x0,25 OG Steuerleitung LiY 1x0,25 OG Einzelader LiY 1x0,25 OG 250 M, Einzelader, 1X0.25, orange, Spule, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,Vielfältig e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442108	4126009S/250	35.15Â€
LAPP LiY 1x0,25 PK Steuerleitung LiY 1x0,25 PK Einzelader LiY 1x0,25 PK 250 M, Einzelader, 1X0.25, rosa, Spule, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,Vielfältig ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442107	4126008S/250	35.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp LiY 1x0,25 RD 4126104S Einzelader LiY 1x0,25 RD, Einzelader, 1X0.25, rot, Spule, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,Vielfältig einsetzbar... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1277529
LAPP LiY 1x0,25 TR Steuerleitung LiY 1x0,25 TR Einzelader LiY 1x0,25 TR 250 M, Einzelader, 1X0.25, transparent, Spule, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,Vielfäl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1983466	4126010S/250	35.15Â€
LAPP LiY 1x0,25 VT Steuerleitung LiY 1x0,25 VT Einzelader LiY 1x0,25 VT 250 M, Einzelader, 1X0.25, violett, Spule, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,Vielfältig ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442106	4126007S/250	35.15Â€
LAPP LIY 2CHELIX 1X0,25 BUWH Steuerleitu LiY 1x0,25 BUWH LIY 2CHELIX 1X0,25 BUWH Einzelader LIY 2CHELIX 1X0,25 BUWH 250 M, Einzelader, 1X0.25, blau-weiß, Spule, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1314141	4502262S/250	67.00Â€
LAPP LIY 2CHELIX 1X0,25 WHRD Steuerleitu LiY 1x0,25 WHRD Einzelader LIY 2CHELIX 1X0,25 WHRD 250 M, Einzelader, 1X0.25, weiß-rot, Spule, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1314154	4502462S/250	67.00Â€
LAPP LiYCY 1x2,5 Aderleitung LiYCY 1x2,5 Einaderleitung LiYCY 1x2,5 100 M, Einaderleitung, 1X2.5, PVC, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,PVC-Außenma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460335	4530107/100	243.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp LiYCY 1x2,5 PVC transparent Einaderleitung geschirmt 4530107 Einaderleitung LiYCY 1x2,5, Einaderleitung, 1X2.5, PVC, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,PVC-Außenmantel i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			499875
Lapp Steuerleitung LiY 1x0,14 RD Einzelader LiY 1x0,14 RD 500 M, Einzelader, 1X0.14, rot, Spule, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,Vielfältig eins... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	955895	4125104S/500	52.62Â€
LAPP Steuerleitung LiY 1x0,25 GNWH Einzelader LIY 2CHELIX 1X0,25 GNWH 250 M, Einzelader, 1X0.25, grün-weiß, Spule, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlic... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	588702	4502342S/250	67.00Â€
LAPP UNITR. BUS PB FD P HYBRID 1X2X0,64+4X1,5 Datenkabel Busleitung UNITR. BUS PB FD P HYBRID 1X2X0,64+4X1,5 500 M, Busleitung, PROFIBUS DP, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 150, PUR, violett, Anwendungsgebiete: PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol), Nutzen: Einsatz überall dort, wo die Kombination Außenmantel mit Eigenschaften ähnlich Polyurethan, Halogenfreiheit... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435357	2170495/500	5569.89Â€
LAPP UNITRONIC 300 20XAWG22 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 300 20X0.34 22/20C, Datenleitung Niederfrequenz, 20X22 AWG, PVC, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Steuer- und Signalleitungen für interne und externe Verkabelung,Direkte Erdverlegung in den USA normativ erlaubt für Leiternennquerschnitte 18 AWG und 16 AWG, dank DIRECT BURIAL-Zulassung für diese Querschnitte,Für den nordamerikanischen Markt,Torsion... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459245	302220	11.57Â€
LAPP UNITRONIC 300 CY 2XAWG20 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 300 S 20/2C, Datenleitung Niederfrequenz, 2X20 AWG, PVC, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: , Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	340159	302002S	4.11Â€
Lapp Unitronic 300 CY 4xAWG20 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 300 S 20/4C 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X20 AWG, PVC, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: , Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447772	302004S/152	1089.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC 300 CY 6XAWG20 Datenkabel Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 300 S 20/6C 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 6X20 AWG, PVC, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: , Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			463103
LAPP UNITRONIC BUS DN THIN FRNC Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS DN THIN FRNC, Busleitung, DeviceNet, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22, PUR, Flammwidrig, Ölbeständig, violett, 6.9 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: DeviceNetTM verbindet zB Endschalter, photoelektrische Schalter, Ventilinseln, Motoranlasser, Antriebe, SPSen, etc miteinander,Feste Verlegung, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458094	2170341	5.01Â€
LAPP UNITRONIC BUS DN THIN Y Datenkabel UNITRONIC DEVICENET THIN (PVC) UL (CMG) Busleitung UNITRONIC® BUS DN THIN Y, Busleitung, DeviceNet, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22, PVC, violett, 6.9 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: DeviceNetTM verbindet zB Endschalter, photoelektrische Schalter, Ventilinseln, Motoranlasser, Antriebe, SPSen, etc miteinander,Feste Verlegung, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458096	2170343	4.04Â€
LAPP UNITRONIC CY PiDY (TP) 10x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® CY PiDY (TP) 10x2x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 10X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449717	0034257	9.30Â€
LAPP UNITRONIC CY PiDY (TP) 16x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® CY PiDY (TP) 16x2x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 16X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449734	0034259	14.30Â€
LAPP UNITRONIC CY PiDY (TP) 2x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® CY PiDY (TP) 2x2x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträgl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	543586	0034250/100	317.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC CY PiDY (TP) 2x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® CY PiDY (TP) 2x2x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			433722
Lapp Unitronic CY PIDY (TP) 2x2x0,25 qmm geschirmte Adernpaaren und Gesamtschirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® CY PiDY (TP) 2x2x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	263574	0034250/1000	3178.10Â€
LAPP UNITRONIC CY PiDY (TP) 3x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® CY PiDY (TP) 3x2x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträgl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449694	0034251/100	376.28Â€
LAPP UNITRONIC CY PiDY (TP) 5x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® CY PiDY (TP) 5x2x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 5X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436521	0034253	4.97Â€
LAPP UNITRONIC CY PiDY (TP) 8x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® CY PiDY (TP) 8x2x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträgl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449699	0034256/500	4037.22Â€
Lapp Unitronic EB CY (TP) 2x2x0,75 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® EB CY (TP) 2x2x0,75 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	849558	0012620/500	1741.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Unitronic EB CY (TP) 6x2x0,75 qmm Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® EB CY (TP) 6x2x0,75 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 6X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	401256		
LAPP UNITRONIC EB JE-LiYCY...BD 12x2x0,5 Datenkabel Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD EB 12X2X0,5, Installationsdatenleitung, 12X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436525	0034223	7.10Â€
LAPP UNITRONIC EB JE-LiYCY...BD 12x2x0,5 Datenkabel Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD EB 12X2X0,5 1000 M, Installationsdatenleitung, 12X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435117	0034223/1000	7101.60Â€
LAPP UNITRONIC EB JE-LiYCY...BD 16x2x0,5 Datenkabel Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD EB 16X2X0,5, Installationsdatenleitung, 16X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436526	0034224	9.05Â€
LAPP UNITRONIC EB JE-LiYCY...BD 16x2x0,5 Datenkabel Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD EB 16X2X0,5 1000 M, Installationsdatenleitung, 16X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435339	0034224/1000	9050.52Â€
LAPP UNITRONIC EB JE-LiYCY...BD 20x2x0,5 Datenkabel Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD EB 20X2X0,5 1000 M, Installationsdatenleitung, 20X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435340	0034225/1000	10657.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC EB JE-LiYCY...BD 24x2x0,5 Datenkabel Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD EB 24X2X0,5 1000 M, Installationsdatenleitung, 24X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435344		
LAPP UNITRONIC EB JE-LiYCY...BD 2x2x0,5 Datenkabel Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD EB 2X2X0,5, Installationsdatenleitung, 2X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für vie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436527	0034220	1.96Â€
LAPP UNITRONIC EB JE-LiYCY...BD 2x2x0,5 Datenkabel Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD EB 2X2X0,5 100 M, Installationsdatenleitung, 2X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen f?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447583	0034220/100	196.10Â€
LAPP UNITRONIC EB JE-LiYCY...BD 2x2x0,5 Datenkabel Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD EB 2X2X0,5 500 M, Installationsdatenleitung, 2X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen f?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447584	0034220/500	980.52Â€
LAPP UNITRONIC EB JE-LiYCY...BD 32x2x0,5 Datenkabel Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD EB 32X2X0,5 1000 M, Installationsdatenleitung, 32X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435345	0034227/1000	15504.84Â€
LAPP UNITRONIC EB JE-LiYCY...BD 40x2x0,5 Datenkabel Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD EB 40X2X0,5 1000 M, Installationsdatenleitung, 40X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435349	0034228/1000	19412.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC EB JE-LiYCY...BD 4x2x0,5 Datenkabel Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD EB 4X2X0,5, Installationsdatenleitung, 4X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für vie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			436535
LAPP UNITRONIC EB JE-LiYCY...BD 4x2x0,5 Datenkabel Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD EB 4X2X0,5 1000 M, Installationsdatenleitung, 4X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435111	0034221/1000	3548.28Â€
LAPP UNITRONIC EB JE-LiYCY...BD 4x2x0,5 Datenkabel Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD EB 4X2X0,5 100 M, Installationsdatenleitung, 4X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen f?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447585	0034221/100	354.83Â€
LAPP UNITRONIC EB JE-LiYCY...BD 8x2x0,5 Datenkabel Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD EB 8X2X0,5, Installationsdatenleitung, 8X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für vie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436539	0034222	5.24Â€
LAPP UNITRONIC EB JE-LiYCY...BD 8x2x0,5 Datenkabel Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD EB 8X2X0,5 1000 M, Installationsdatenleitung, 8X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435113	0034222/1000	5244.60Â€
LAPP UNITRONIC EB JE-LiYCY...BD 8x2x0,5 Datenkabel Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD EB 8X2X0,5 100 M, Installationsdatenleitung, 8X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen f?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447586	0034222/100	524.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC EB JE-LiYCY...BD 8x2x0,5 Datenkabel Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD EB 8X2X0,5 500 M, Installationsdatenleitung, 8X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen f?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447593		
LAPP UNITRONIC EB JE-Y(ST)Y...BD 2X2X0,8 Datenkabel Installationsdatenleitung JE-Y(ST)Y...BD EB 2X2X0,8, Installationsdatenleitung, 2X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Für die feste u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436540	0034120	0.92Â€
LAPP UNITRONIC EB JE-Y(ST)Y...BD 4X2X0,8 Datenkabel Installationsdatenleitung JE-Y(ST)Y...BD EB 4X2X0,8, Installationsdatenleitung, 4X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Für die feste u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436541	0034121	1.77Â€
Lapp Unitronic EB JE-YST)Y BD 20x2x0,8 für feste Verlegung, blauem Mantel Installationsdatenleitung JE-Y(ST)Y...BD EB 20X2X0,8, Installationsdatenleitung, 20X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Für die feste... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	293746	0034125	6.50Â€
Lapp Unitronic EB JE-YST)Y BD 32x2x0,8 für feste Verlegung, blauem Mantel Installationsdatenleitung JE-Y(ST)Y...BD EB 32X2X0,8, Installationsdatenleitung, 32X2X0.8, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Für die feste... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	557951	0034126	9.01Â€
Lapp Unitronic JE-LiYCY...BD 2x2x0,5 Datenleitung Niederfrequenz 100m Ring Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD 2x2x0,5 100 M, Installationsdatenleitung, 2X2X0.5, VDE 0815, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	418276	0034200/100	176.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC Li2YCY (TP) 10x2x0,22 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY (TP) 10x2x0,22, Datenleitung Niederfrequenz, 10X2X0.22, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an M... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			447246
LAPP UNITRONIC Li2YCY (TP) 10x2x0,5 Date UNITRONIC Li2YCY (TP) 10x2x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY (TP) 10x2x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321817	0031334/500	3798.18Â€
LAPP UNITRONIC LI2YCY (TP) 1X2X0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LI2YCY (TP) 1X2X0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 1X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447455	0031370	1.43Â€
LAPP UNITRONIC LI2YCY (TP) 1X2X0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LI2YCY (TP) 1X2X0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 1X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447459	0031370/500	716.46Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCY (TP) 1x2x0,34 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY (TP) 1x2x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 1X2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447292	0031335	1.70Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCY (TP) 1x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY (TP) 1x2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 1X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447296	0031336	2.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC Li2YCY (TP) 1x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY (TP) 1x2x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 1X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447297		
LAPP UNITRONIC Li2YCY (TP) 1x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY (TP) 1x2x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 1X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447307	0031336/500	1018.02Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCY (TP) 2x2x0,22 Date UNITRONIC Li2YCY (TP) 2x2x0,22 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY (TP) 2x2x0,22 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.22, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322103	0031320/500	835.66Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCY (TP) 2x2x0,22 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY (TP) 2x2x0,22, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.22, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447238	0031320	1.67Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCY (TP) 2x2x0,22 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY (TP) 2x2x0,22 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.22, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447240	0031320/100	167.13Â€
LAPP UNITRONIC LI2YCY (TP) 2X2X0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LI2YCY (TP) 2X2X0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436778	0031371/1000	2044.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LI2YCY (TP) 2X2X0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LI2YCY (TP) 2X2X0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447461		
LAPP UNITRONIC Li2YCY (TP) 2x2x0,34 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY (TP) 2x2x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447253	0031325/100	219.40Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCY (TP) 2x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY (TP) 2x2x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447263	0031330/100	233.72Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCY (TP) 2x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY (TP) 2x2x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447265	0031330/500	1168.62Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCY (TP) 3x2x0,22 Date UNITRONIC Li2YCY (TP) 3x2x0,22 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY (TP) 3x2x0,22 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.22, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322102	0031321/500	1018.66Â€
LAPP UNITRONIC LI2YCY (TP) 3X2X0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LI2YCY (TP) 3X2X0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447463	0031372	2.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC Li2YCY (TP) 3x2x0,34 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY (TP) 3x2x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447254		
Lapp UNITRONIC Li2YCY (TP) 3x2x0,34 Datenkabel 0031326/500 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY (TP) 3x2x0,34 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321819	0031326/500	1305.96Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCY (TP) 3x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY (TP) 3x2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447266	0031331	2.80Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCY (TP) 4x2x0,22 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY (TP) 4x2x0,22 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.22, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447244	0031322/100	233.47Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCY (TP) 4x2x0,34 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY (TP) 4x2x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447261	0031327/100	298.56Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCY (TP) 4x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY (TP) 4x2x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447286	0031332/100	341.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC Li2YCY (TP) 4x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY (TP) 4x2x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447288		
LAPP UNITRONIC LI2YCY (TP) 5X2X0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LI2YCY (TP) 5X2X0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 5X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447464	0031373	3.22Â€
LAPP UNITRONIC LI2YCY (TP) 5X2X0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LI2YCY (TP) 5X2X0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447470	0031373/100	322.46Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCY (TP) 8x2x0,22 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY (TP) 8x2x0,22 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.22, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447245	0031323/100	378.64Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCY (TP) 8x2x0,34 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY (TP) 8x2x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447262	0031328/100	499.81Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCY (TP) 8x2x0,5 Daten UNITRONIC Li2YCY (TP) 8x2x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY (TP) 8x2x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321818	0031333/500	3113.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC Li2YCY (TP) 8x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY (TP) 8x2x0,5 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			435383
LAPP UNITRONIC Li2YCY (TP) 8x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY (TP) 8x2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447290	0031333	6.23Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCY (TP) 8x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY (TP) 8x2x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447291	0031333/100	622.62Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCY PiMF 10x2x0,22 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY PiMF 10x2x0,22 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X2X0.22, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449572	0034044/100	555.89Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCY PiMF 10x2x1 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY PiMF 10x2x1, Datenleitung Niederfrequenz, 10X2X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschin... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449654	0034073	14.16Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCY PiMF 10x2x1 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY PiMF 10x2x1 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X2X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an M... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449659	0034073/500	7081.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC Li2YCY PiMF 2x2x0,22 Date UNITRONIC Li2YCY PiMF 2x2x0,22 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY PiMF 2x2x0,22, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.22, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322145
LAPP UNITRONIC Li2YCY PiMF 2x2x0,22 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY PiMF 2x2x0,22 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.22, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449561	0034040/100	237.65Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCY PiMF 2x2x0,34 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY PiMF 2x2x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449583	0034045/100	297.54Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCY PiMF 2x2x0,34 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY PiMF 2x2x0,34 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449584	0034045/500	1487.72Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCY PiMF 2x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY PiMF 2x2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434194	0034060	3.08Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCY PiMF 2x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY PiMF 2x2x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449603	0034060/500	1540.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC Li2YCY PiMF 2x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY PiMF 2x2x0,5 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449604		
LAPP UNITRONIC Li2YCY PiMF 2x2x1 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY PiMF 2x2x1 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449634	0034070/100	364.25Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCY PiMF 2x2x1 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY PiMF 2x2x1 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449635	0034070/500	1725.92Â€
Lapp UNITRONIC Li2YCY PiMF 2X2X1 Datenkabel 0034070 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY PiMF 2x2x1, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321826	0034070	3.64Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCY PiMF 3x2x0,22 Date UNITRONIC Li2YCY PiMF 3x2x0,22 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY PiMF 3x2x0,22, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.22, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322144	0034041	2.60Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCY PiMF 3x2x0,22 Date UNITRONIC Li2YCY PiMF 3x2x0,22 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY PiMF 3x2x0,22 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.22, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322143	0034041/500	1302.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC Li2YCY PiMF 3x2x0,22 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY PiMF 3x2x0,22 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.22, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449569		
LAPP UNITRONIC Li2YCY PiMF 3x2x0,34 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY PiMF 3x2x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449597	0034046	3.26Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCY PiMF 3x2x0,34 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY PiMF 3x2x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449598	0034046/100	326.27Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCY PiMF 3x2x1 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY PiMF 3x2x1 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449637	0034071/100	503.21Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCY PiMF 4x2x0,22 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY PiMF 4x2x0,22 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.22, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436779	0034042/1000	3006.93Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCY PiMF 4x2x0,22 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY PiMF 4x2x0,22 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.22, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449571	0034042/100	300.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC Li2YCY PiMF 4x2x0,34 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY PiMF 4x2x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449601		
LAPP UNITRONIC Li2YCY PiMF 4x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY PiMF 4x2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449607	0034062	4.22Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCY PiMF 4x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY PiMF 4x2x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449611	0034062/500	2111.22Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCY PiMF 4x2x1 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY PiMF 4x2x1, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449642	0034072	6.17Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCY PiMF 5x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY PiMF 5x2x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449615	0034063/500	2544.25Â€
Lapp UNITRONIC Li2YCY PiMF 8X2X0,22 Datenkabel 0034043 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY PiMF 8x2x0,22, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.22, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322142	0034043	4.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC Li2YCY PiMF 8x2x0,34 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY PiMF 8x2x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449602		
LAPP UNITRONIC Li2YCY PiMF 8x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY PiMF 8x2x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449616	0034064/500	4321.30Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCYv (TP) 10x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 10x2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 10X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447438	0031364	7.15Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCYv (TP) 10x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 10x2x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447442	0031364/500	3574.86Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCYv (TP) 1x2x0,34 Dat UNITRONIC Li2YCYv (TP) 1x2x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 1x2x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 1X2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321845	0031365	2.18Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCYv (TP) 1x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 1x2x0,5 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 1X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436783	0031366/1000	2236.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC Li2YCYv (TP) 1x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 1x2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 1X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447453		
LAPP UNITRONIC Li2YCYv (TP) 1x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 1x2x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 1X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447454	0031366/100	223.60Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCYv (TP) 2x2x0,22 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 2x2x0,22 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.22, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447311	0031350/100	195.28Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCYv (TP) 2x2x0,34 Dat UNITRONIC Li2YCYv (TP) 2x2x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 2x2x0,34 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321815	0031355/500	1216.61Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCYv (TP) 2x2x0,34 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 2x2x0,34 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436794	0031355/1000	2433.22Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCYv (TP) 2x2x0,34 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 2x2x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447347	0031355	2.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC Li2YCYv (TP) 2X2X0,5 0031360/1000 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 2x2x0,5 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1321849
LAPP UNITRONIC Li2YCYv (TP) 2x2x0,5 Date UNITRONIC Li2YCYv (TP) 2x2x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 2x2x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	359318	0031360/100	235.87Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCYv (TP) 2x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 2x2x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447403	0031360/500	1179.34Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCYv (TP) 3x2x0,22 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 3x2x0,22, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.22, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447312	0031351	2.23Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCYv (TP) 3x2x0,34 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 3x2x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447348	0031356	2.71Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCYv (TP) 3x2x0,34 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 3x2x0,34 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447360	0031356/500	1356.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC Li2YCYv (TP) 4x2x0,22 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 4x2x0,22, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.22, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447321		
LAPP UNITRONIC Li2YCYv (TP) 4x2x0,22 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 4x2x0,22 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.22, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447322	0031352/100	278.23Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCYv (TP) 4x2x0,34 Dat UNITRONIC Li2YCYv (TP) 4x2x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 4x2x0,34 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321850	0031357/500	1596.33Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCYv (TP) 4x2x0,34 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 4x2x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447363	0031357	3.19Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCYv (TP) 4x2x0,34 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 4x2x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447380	0031357/100	319.27Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCYv (TP) 4x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 4x2x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447409	0031362/100	365.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC Li2YCYv (TP) 4x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 4x2x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			447414
LAPP UNITRONIC Li2YCYv (TP) 8x2x0,22 Dat UNITRONIC Li2YCYv (TP) 8x2x0,22 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 8x2x0,22, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.22, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321816	0031353	4.23Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCYv (TP) 8x2x0,34 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 8x2x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447391	0031358	5.20Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCYv (TP) 8x2x0,34 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 8x2x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447392	0031358/100	520.37Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCYv (TP) 8x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 8x2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447415	0031363	6.13Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCYv (TP) 8x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 8x2x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447420	0031363/500	3062.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiFYCY (TP) 4x2x0,08 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiFYCY (TP) 4x2x0,08 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.08, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträgli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			447606
LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 8x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 8x2x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452116	0038608/100	645.43Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 2x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiHCH 2x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 2x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefor... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436795	0037402/1000	1524.40Â€
Lapp Unitronic LIHCH 2x0,75 qmm Halogenfrei Datenleitung 100m-Ring Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 2x0,75 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geford... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	416969	0037702/100	174.12Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 2x1 Datenkabel Halogenfreie Datenleitung Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 2x1 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X1, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert is... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451895	0037802/100	203.96Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 3x0,75 Datenkabel Halogenfreie Datenleitung Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 3x0,75 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geford... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451873	0037703/100	216.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiHCH 4x0,25 Datenkabel Halogenfrei Datenleitung Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 4x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geford... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451777		
LAPP UNITRONIC LiHCH 4x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiHCH 4x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 4x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451834	0037604	2.22Â€
LAPP UNITRONIC LiHCH 7x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiHCH 7x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH 7x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefor... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436796	0037407/1000	2248.69Â€
LAPP UNITRONIC LiHH 12x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiHH 12x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHH 12x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübert... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451743	0037128	2.34Â€
LAPP UNITRONIC LiHH 12x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiHH 12x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHH 12x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signal... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451745	0037128/100	233.83Â€
LAPP UNITRONIC LiHH 12x0,34 Datenkabel U UNITRONIC LiHH 12x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHH 12x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübert... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322471	0037147	2.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiHH 12x0,34 Datenkabel U UNITRONIC LiHH 12x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHH 12x0,34 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signal... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322470
LAPP UNITRONIC LiHH 12x0,75 Datenkabel UNITRONIC LiHH 12x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHH 12x0,75 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signal... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451762	0037165/100	506.50Â€
LAPP UNITRONIC LiHH 2x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiHH 2x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHH 2x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451717	0037120	0.69Â€
LAPP UNITRONIC LiHH 2x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiHH 2x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHH 2x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451718	0037120/100	68.60Â€
LAPP UNITRONIC LiHH 2x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiHH 2x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHH 2x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451719	0037120/500	342.99Â€
LAPP UNITRONIC LiHH 2x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiHH 2x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHH 2x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451752	0037150/100	88.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiHH 2x0,75 Datenkabel UN UNITRONIC LiHH 2x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHH 2x0,75, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322467
LAPP UNITRONIC LiHH 2x0,75 Datenkabel UNITRONIC LiHH 2x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHH 2x0,75 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451759	0037160/100	104.18Â€
LAPP UNITRONIC LiHH 3x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiHH 3x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHH 3x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451721	0037121/100	73.46Â€
LAPP UNITRONIC LiHH 3x0,34 Datenkabel UNITRONIC LiHH 3x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHH 3x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451747	0037141	0.94Â€
LAPP UNITRONIC LiHH 3x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiHH 3x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHH 3x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451755	0037151/100	103.54Â€
LAPP UNITRONIC LiHH 3x1 Datenkabel UNITRONIC LiHH 3x1 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHH 3x1, Datenleitung Niederfrequenz, 3X1, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451766	0037171	1.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiHH 3x1 Datenkabel UNITRONIC LiHH 3x1 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHH 3x1 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X1, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451771		
LAPP UNITRONIC LiHH 4x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiHH 4x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHH 4x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451724	0037122	0.97Â€
LAPP UNITRONIC LiHH 4x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiHH 4x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHH 4x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451725	0037122/100	97.38Â€
LAPP UNITRONIC LiHH 4x0,34 Datenkabel UN UNITRONIC LiHH 4x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHH 4x0,34 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322472	0037142/500	599.35Â€
LAPP UNITRONIC LiHH 4x0,34 Datenkabel UNITRONIC LiHH 4x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHH 4x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451749	0037142/100	119.87Â€
LAPP UNITRONIC LiHH 4x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiHH 4x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHH 4x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451756	0037152	1.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiHH 4x0,75 Datenkabel UN UNITRONIC LiHH 4x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHH 4x0,75, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322466
LAPP UNITRONIC LiHH 4x0,75 Datenkabel UN UNITRONIC LiHH 4x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHH 4x0,75 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322464	0037162/500	876.72Â€
LAPP UNITRONIC LiHH 4x0,75 Datenkabel UNITRONIC LiHH 4x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHH 4x0,75 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451760	0037162/100	175.34Â€
LAPP UNITRONIC LiHH 5x0,5 Datenkabel UNI Eca UNITRONIC LiHH 5x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHH 5x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056289	0037153	1.57Â€
LAPP UNITRONIC LiHH 5x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiHH 5x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHH 5x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451757	0037153/100	156.96Â€
LAPP UNITRONIC LiHH 6x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiHH 6x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHH 6x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 6X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451727	0037124	1.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiHH 6x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiHH 6x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHH 6x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 6X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451733		
LAPP UNITRONIC LiHH 7x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiHH 7x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHH 7x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451739	0037125/100	135.98Â€
Lapp UNITRONIC LiHH 7X0,5 Datenkabel 0037154 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHH 7x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322468	0037154	2.06Â€
LAPP UNITRONIC LiHH 8x0,25 Datenkabel UN Eca UNITRONIC LiHH 8x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHH 8x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 8X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322474	0037126	1.72Â€
LAPP UNITRONIC LiHH 8x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiHH 8x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHH 8x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451742	0037126/100	171.75Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY (TP) 10X2X0,14 0035134/100 PVC geschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 10x2x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen us... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322300	0035134/100	211.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 10x2x0,14 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 10x2x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 10X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			436601
Lapp Unitronic LiYCY (TP) 10x2x0,14 qmm Datenleitung paarverseilt, Kupferschirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 10x2x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	959459	0035134/1000	2112.36Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 10x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 10x2x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 10X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436602	0035805	4.06Â€
Lapp Unitronic LIYCY (TP) 10x2x0,25 Datenleitung paarverseilt, Kupferschirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 10x2x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	822403	0035805/1000	4057.71Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 12x2x0,14 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 12x2x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 12X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436678	0035135	2.78Â€
Lapp Unitronic LiYCY (TP) 12x2x0,14 qmm Datenleitung paarverseilt, Kupferschirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 12x2x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen us... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	760995	0035135/100	278.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC LiYCY (TP) 12X2X0,25 0035806/100 PVC geschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 12x2x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen us... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056283
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 12x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 12x2x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436679	0035806/1000	4234.56Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 12x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 12x2x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 12X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436680	0035806	4.23Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 12x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 12x2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 12X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436685	0035816	5.70Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 12x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 12x2x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450039	0035816/500	2847.48Â€
Lapp Unitronic LIYCY (TP) 12x2x0,75 Datenleitung paarverseilt, Kupferschirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 12x2x0,75, Datenleitung Niederfrequenz, 12X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	779517	0035825	7.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Unitronic LIYCY (TP) 12x2x0,75 Datenleitung paarverseilt, Kupferschirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 12x2x0,75 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			915258
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 16x2x0,14 Date Eca UNITRONIC LiYCY (TP) 16x2x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 16x2x0,14 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 16X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen us... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322299	0035136/500	1626.62Â€
Lapp Unitronic LiYCY (TP) 16x2x0,14 qmm Datenleitung paarverseilt, Kupferschirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 16x2x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 16X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen us... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	338766	0035136/100	325.32Â€
Lapp Unitronic LiYCY (TP) 16x2x0,14 qmm Datenleitung paarverseilt, Kupferschirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 16x2x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 16X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	500626	0035136/1000	3253.24Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 16x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 16x2x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 16X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436233	0035807/1000	6100.48Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 16x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 16x2x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 16X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen us... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436247	0035807/100	610.05Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 16x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 16x2x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 16X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436261		
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 16x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 16x2x0,5 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 16X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436262	0035817/1000	7862.88Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 16x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 16x2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 16X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436263	0035817	7.86Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY (TP) 20X2X0,14 0035142/100 PVC geschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 20x2x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 20X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen us... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322296	0035142/100	358.26Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 20x2x0,14 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 20x2x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 20X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436281	0035142	3.58Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 20x2x0,14 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 20x2x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 20X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436285	0035142/1000	3582.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC LiYCY (TP) 25X2X0,14 0035137/100 PVC geschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 25x2x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen us... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322298
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 25x2x0,14 Date Eca UNITRONIC LiYCY (TP) 25x2x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 25x2x0,14 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen us... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322297	0035137/500	2394.66Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 25x2x0,14 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 25x2x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 25X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436287	0035137	4.79Â€
Lapp Unitronic LIYCY (TP) 25x2x0,14 Datenleitung paarverseilt, Kupferschirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 25x2x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	538018	0035137/1000	4789.32Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 25x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 25x2x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436291	0035808/1000	9481.82Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 25x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 25x2x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 25X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436317	0035808	9.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,14 Daten Eca UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 2x2x0,14 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056276
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,14 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 2x2x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436269	0035131	0.82Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,14 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 2x2x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433506	0035131/1000	816.55Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,14 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 2x2x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450508	0035131/100	81.66Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,25 0035800/1000 PVC geschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 2x2x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322276	0035800/1000	940.08Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 2x2x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436270	0035800	0.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Unitronic LIYCY (TP) 2x2x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm 100m Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 2x2x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			707461
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,5 Datenk UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 2x2x0,5 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw g... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322442	0035810/1000	1379.76Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 2x2x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw ge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450786	0035810/500	689.88Â€
Lapp Unitronic LIYCY (TP) 2x2x0,5 qmm TP Datenleitung paarverseilt CU-Schirm 100m Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 2x2x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw ge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	364196	0035810/100	135.56Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,75 Daten UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 2x2x0,75 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322440	0035820/1000	1608.48Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,75 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 2x2x0,75 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450049	0035820/500	804.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x1 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 2x2x1 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeig... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436271		
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x1 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 2x2x1 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436275	0035830/100	233.77Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x1 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 2x2x1, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Uni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436277	0035830	2.34Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 3x2x0,14 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 3x2x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436319	0035141	0.97Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 3x2x0,14 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 3x2x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433511	0035141/1000	970.10Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 3x2x0,14 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 3x2x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450542	0035141/100	97.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 3x2x0,5 Datenk UNITRONIC LiYCY (TP) 3x2x0,5 TP Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 3x2x0,5 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw g... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			731897
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 3x2x0,5 Datenk UNITRONIC LiYCY (TP) 3x2x0,5 TP Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 3x2x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw ge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	889851	0035811/500	938.94Â€
Lapp Unitronic LIYCY (TP) 3x2x0,5 Datenleitung paarverseilt, Kupferschirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 3x2x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw ge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	784327	0035811/100	187.79Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 3x2x0,75 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 3x2x0,75 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436428	0035821/1000	2115.36Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 3x2x0,75 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 3x2x0,75, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436431	0035821	2.12Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 3x2x0,75 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 3x2x0,75 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436432	0035821/100	211.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 3x2x1 Datenkab UNITRONIC LiYCY (TP) 3x2x1 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 3x2x1, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Uni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1316696
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 3x2x1 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 3x2x1 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeig... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436800	0035831/1000	2650.92Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 3x2x1 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 3x2x1 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450629	0035831/100	265.09Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 4x2x0,14 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 4x2x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436435	0035132	1.18Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 4x2x0,14 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 4x2x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433513	0035132/1000	1175.63Â€
Lapp Unitronic LiYCY (TP) 4x2x0,14 qmm Datenkabel 100m-Ring Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 4x2x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	665464	0035132/100	117.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 4x2x0,25 Daten Eca UNITRONIC LiYCY (TP) 4x2x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 4x2x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322302
Lapp Unitronic LiYCY (TP) 4x2x0,25 qmm Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 4x2x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	306069	0035802/500	766.86Â€
Lapp Unitronic LiYCY (TP) 4x2x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 4x2x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	357673	0035802	1.50Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 4x2x0,5 Datenk Eca UNITRONIC LiYCY (TP) 4x2x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 4x2x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw ge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056284	0035812/500	1080.84Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 4x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 4x2x0,5 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw g... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450026	0035812/1000	2161.68Â€
Lapp Unitronic LIYCY (TP) 4x2x0,5 qmm Datenleitung CU-Schirm paarverseilt Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 4x2x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw ge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	360136	0035812/100	216.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 4x2x0,75 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 4x2x0,75, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			436439
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 4x2x0,75 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 4x2x0,75 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450050	0035822/100	258.58Â€
Lapp Unitronic LIYCY (TP) 4x2x0,75 qmm Datenleitung paarverseilt, Kupferschirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 4x2x0,75 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	752163	0035822/500	1292.88Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY (TP) 4X2X1 0035832/100 PVC geschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 4x2x1 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322438	0035832/100	390.12Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 4x2x1 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 4x2x1, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Uni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433514	0035832	3.90Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 4x2x1 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 4x2x1 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeig... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436804	0035832/1000	3901.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 5x2x0,75 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 5x2x0,75 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436446		
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 5x2x0,75 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 5x2x0,75 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436447	0035827/100	328.39Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 5x2x0,75 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 5x2x0,75, Datenleitung Niederfrequenz, 5X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436449	0035827	3.28Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 5x2x0,75 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 5x2x0,75 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450052	0035827/500	1641.96Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 5x2x1 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 5x2x1, Datenleitung Niederfrequenz, 5X2X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Uni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436450	0035836	4.41Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 5x2x1 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 5x2x1 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X2X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450648	0035836/100	441.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 6x2x0,14 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 6x2x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 6X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			436456
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 6x2x0,14 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 6x2x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 6X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433515	0035133/1000	1535.52Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 6x2x0,14 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 6x2x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 6X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450520	0035133/100	153.55Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 6x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 6x2x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 6X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450774	0035803/100	215.75Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 6x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 6x2x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 6X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450779	0035803/500	1078.74Â€
LAPP Unitronic LiYCY (TP) 6x2x0,25 qmm Datenleitung paarverseilt CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 6x2x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 6X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	793850	0035803	2.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 6x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 6x2x0,5 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 6X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw g... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433516		
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 6x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 6x2x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 6X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw ge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450027	0035813/100	344.22Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 6x2x0,75 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 6x2x0,75 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 6X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436457	0035823/1000	3941.64Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 6x2x0,75 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 6x2x0,75, Datenleitung Niederfrequenz, 6X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436393	0035823	3.94Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 8x2x0,14 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 8x2x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433517	0035150/1000	1706.66Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 8x2x0,14 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 8x2x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450546	0035150/100	183.98Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Unitronic LiYCY (TP) 8x2x0,14 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 8x2x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			849341
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 8x2x0,25 Daten 0035804/100 PVC geschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 8x2x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322443	0035804/100	277.51Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 8x2x0,25 Daten UNITRONIC LiYCY (TP) 8x2x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 8x2x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1241939	0035804/500	1320.17Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 8x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 8x2x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436607	0035804	2.64Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 8x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 8x2x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433518	0035804/1000	2775.12Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 8x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 8x2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436610	0035814	4.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Unitronic LIYCY (TP) 8x2x0,5 TP Datenleitung paarverseilt, Kupferschirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 8x2x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw ge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			167368
Lapp UNITRONIC LiYCY (TP) 8X2X0,75 0035824/100 PVC geschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 8x2x0,75 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322439	0035824/100	557.51Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 8x2x0,75 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 8x2x0,75, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436614	0035824	5.58Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 8x2x0,75 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 8x2x0,75 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433519	0035824/1000	5575.08Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 10x0,14 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 10x0,14 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	404655	0034310/500	526.28Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 10x0,14 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 10x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	632553	0034310/100	105.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC LiYCY 10x0,14 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 10x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	909572		
Lapp UNITRONIC LiYCY 10x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 10x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	748200	0034410	1.50Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 10x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm 100m Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 10x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	582394	0034410/100	150.36Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 10x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm 500m Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 10x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	206157	0034410/500	751.80Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 10x0,34 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 10x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434051	0034510	1.82Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 10x0,34 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 10x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 10x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449628	0034510/100	181.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY 10x0,34 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 10x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 10x0,34 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322125
Lapp UNITRONIC LiYCY 10x0,5 qmm Datenleitung Cu-geschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 10x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	748619	0034610	2.28Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 10x0,5 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 10x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	928576	0034610/100	228.05Â€
LAPP UNITRONIC LIYCY 10X0,75 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 10X0,75, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436586	0034710	2.92Â€
LAPP UNITRONIC LIYCY 10X0,75 Datenkabel UNITRONIC LIYCY 10X0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 10X0,75 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449782	0034710/100	292.39Â€
Lapp UNITRONIC LIYCY 10X1 0034810/100 Datenleitung PVC geschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 10X1 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056266	0034810/100	331.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LIYCY 10X1 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 10X1, Datenleitung Niederfrequenz, 10X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			436597
Lapp UNITRONIC LIYCY 10X1 Datenkabel Eca 0034810/500 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 10X1 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322290	0034810/500	1659.48Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 10x1,0 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 10X1 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Uni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	177859	0034810/1000	3318.96Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 12x0,14 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 12x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436668	0034312	1.22Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 12x0,14 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 12x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 12x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449856	0034312/100	122.10Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 12x0,14 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 12x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 12x0,14 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449860	0034312/500	610.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC LiYCY 12x0,14 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 12x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	136211		
LAPP UNITRONIC LiYCY 12x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 12x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 12x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449891	0034412/100	170.92Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 12x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 12x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	672987	0034412	1.71Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 12x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 12x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	768098	0034412/1000	1709.16Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 12x0,34 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 12x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 12x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	723992	0034512/100	209.26Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 12x0,34 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 12x0,34 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	170660	0034512/1000	2092.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC LiYCY 12x0,34 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 12x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			437291
Lapp UNITRONIC LiYCY 12x0,5 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 12x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	163386	0034612	2.68Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 12x0,5 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 12x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	867006	0034612/100	267.58Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 12x0,5 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 12x0,5 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	880638	0034612/1000	2675.76Â€
LAPP UNITRONIC LIYCY 12X0,75 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 12X0,75, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436673	0034712	3.51Â€
LAPP UNITRONIC LIYCY 12X0,75 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 12X0,75 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449784	0034712/100	351.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LIYCY 12X1 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 12X1, Datenleitung Niederfrequenz, 12X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			436677
Lapp UNITRONIC LiYCY 12x1 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Tr Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 12X1 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	900476	0034812/500	1941.18Â€
LAPP UNITRONIC LIYCY 12X1,5 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 12X1,5 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X1.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433267	0034912/1000	5672.88Â€
Lapp Unitronic LiYCY 12x1,5 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 12X1,5, Datenleitung Niederfrequenz, 12X1.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	324211	0034912	5.67Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 14x0,14 100m DIN47100 PVC geschirmt grau 0034314/100 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 14x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 14X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499812	0034314/100	132.23Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 14x0,14 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 14x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 14X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436686	0034314	1.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY 14x0,14 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 14x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 14x0,14 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 14X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449861		
Lapp UNITRONIC LiYCY 14x0,14 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 14x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 14X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	405460	0034314/1000	1322.34Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 14X0,25 0034414/100 Datenleitung PVC geschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 14x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 14X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322358	0034414/100	192.19Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 14x0,25 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 14x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 14X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436216	0034414	1.92Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 14x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 14x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 14X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	236522	0034414/1000	1921.92Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 14x0,34 Datenkabel Eca UNITRONIC LiYCY 14x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 14x0,34 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 14X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322124	0034514/500	1224.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY 14x0,34 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 14x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 14x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 14X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		449629	
Lapp UNITRONIC LiYCY 14x0,34 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 14x0,34 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 14X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	185083	0034514/1000	2448.12Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 14x0,34 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 14x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 14X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	606248	0034514	2.45Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 15x0,14 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 15x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 15x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 15X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449863	0034315/100	144.07Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 15x0,14 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 15x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 15X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	201441	0034315/1000	1440.75Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 15x0,25 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 15x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 15X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433268	0034415/1000	2024.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY 15x0,25 Datenkabel mit DIN-Farbcode CU-geschirmt Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 15x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 15X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			436220
Lapp UNITRONIC LiYCY 15x0,25 qmm 100m Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 15x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 15X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	914447	0034415/100	202.45Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 15x0,34 Datenkabel 0034515/500 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 15x0,34 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 15X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2095070	0034515/500	1390.14Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 15x0,34 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 15x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 15x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 15X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449630	0034515/100	278.03Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 15x0,34 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 15x0,34 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 15X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443071	0034515/1000	2780.28Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 15x0,34 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 15x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 15X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	518598	0034515	2.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY 16x0,14 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 16x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 16X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436224		
LAPP UNITRONIC LiYCY 16x0,14 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 16x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 16x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 16X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443684	0034316/100	156.83Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 16x0,14 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 16x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 16X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	533550	0034316/1000	1568.28Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 16x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 16x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 16x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 16X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449892	0034416/100	205.98Â€
Lapp Unitronic LiYCY 16x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 16x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 16X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	289330	0034416	2.02Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 16x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 16x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 16X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	753513	0034416/1000	2059.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC LiYCY 16x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Tr Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 16x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 16X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			268032
LAPP UNITRONIC LiYCY 16x0,34 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 16x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 16X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436226	0034516	2.86Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 16x0,34 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 16x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 16x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 16X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	156720	0034516/100	281.16Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 16x0,34 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 16x0,34 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 16X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	806944	0034516/1000	2863.56Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 18x0,14 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 18x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 18x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 18X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449876	0034318/100	172.66Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 18x0,14 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 18x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 18X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	944199	0034318/1000	1726.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC LiYCY 18x0,14 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 18x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 18X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1315534
LAPP UNITRONIC LiYCY 18x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 18x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 18x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 18X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449893	0034418/100	268.98Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 18x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 18x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 18X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	327293	0034418/1000	2689.80Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 18x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 18x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 18X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315533	0034418	2.69Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 18x0,34 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 18x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 18x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 18X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322137	0034518/100	316.78Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 18x0,34 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 18x0,34 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 18X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	730929	0034518/1000	3167.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC LiYCY 18x0,34 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 18x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 18X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			937774
LAPP UNITRONIC LiYCY 18x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 18x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 18x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 18X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449761	0034618/100	372.86Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 18x0,5 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 18x0,5 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 18X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	946503	0034618/1000	3728.64Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 18x0,5 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 18x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 18X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315532	0034618	3.73Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 18x0,75 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 18X0,75 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 18X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	387031	0034718/1000	4674.60Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 18x0,75 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 18X0,75, Datenleitung Niederfrequenz, 18X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315531	0034718	4.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC LiYCY 18x1,0 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 18X1, Datenleitung Niederfrequenz, 18X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1315530
Lapp UNITRONIC LiYCY 18x1,5 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 18X1,5 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 18X1.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	980337	0034918/1000	7945.56Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 18x1,5 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 18X1,5, Datenleitung Niederfrequenz, 18X1.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315529	0034918	7.95Â€
Lapp Unitronic LIYCY 1x0,14 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-geschirmt Einaderleitung LiYCY 1x0,14 100 M, Einaderleitung, 1X0.14, PVC, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,PVC-Außen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	934224	4530101/100	74.60Â€
Lapp Unitronic LIYCY 1x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-geschirmt Einaderleitung LiYCY 1x0,25 100 M, Einaderleitung, 1X0.25, PVC, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,PVC-Außen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	876195	4530102/100	81.97Â€
Lapp Unitronic LIYCY 1x0,50 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-geschirmt Einaderleitung LiYCY 1x0,5 100 M, Einaderleitung, 1X0.5, PVC, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,PVC-Außenma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	946407	4530103/100	95.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Unitronic LIYCY 1x0,75 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-geschirmt Einaderleitung LiYCY 1x0,75 100 M, Einaderleitung, 1X0.75, PVC, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,PVC-Außen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	690787		
Lapp Unitronic LIYCY 1x1,0 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-geschirmt Einaderleitung LiYCY 1x1 100 M, Einaderleitung, 1X1, PVC, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,PVC-Außenmantel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	530095	4530105/100	156.38Â€
Lapp Unitronic LIYCY 1x1,5 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-geschirmt Einaderleitung LiYCY 1x1,5 100 M, Einaderleitung, 1X1.5, PVC, Geschirmt, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,PVC-Außenma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	982325	4530106/100	188.53Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 20x0,14 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 20x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 20X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436280	0034320	2.09Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 20x0,14 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 20x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 20X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433276	0034320/1000	2093.16Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 20x0,14 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 20x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 20X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435644	0034320/100	209.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC LiYCY 20x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 20x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 20X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			320489
Lapp UNITRONIC LiYCY 20x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 20x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 20X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	391945	0034420/100	284.28Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 20x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 20x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 20X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	917532	0034420	2.84Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 20x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Tr Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 20x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 20X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	349219	0034420/500	1421.40Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 20x0,34 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 20x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 20x0,34 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 20X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449631	0034520/500	1667.58Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 20x0,34 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 20x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 20X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	650614	0034520/100	333.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC LiYCY 20x0,34 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 20x0,34 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 20X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			855342
Lapp UNITRONIC LiYCY 20x0,34 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Tr Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 20x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 20X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	541919	0034520	3.34Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 20x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 20x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 20x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 20X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449765	0034620/100	411.40Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 20x0,5 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 20x0,5 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 20X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	863519	0034620/1000	4113.96Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 20x0,5 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Tr Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 20x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 20X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	115979	0034620	4.11Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 21x0,14 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 21x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 21X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434381	0034321	2.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC LiYCY 21x0,14 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 21x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 21X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			438291
Lapp UNITRONIC LiYCY 21x0,14 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 21x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 21X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	704074	0034321/100	228.78Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 21x0,25 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 21x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 21X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434383	0034421	3.02Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 21x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 21x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 21X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	507130	0034421/100	302.38Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 21x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 21x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 21X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	603560	0034421/1000	3023.76Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 21x0,34 Datenkabel Eca 0034521 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 21x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 21X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055561	0034521	3.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC LiYCY 21x0,34 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 21x0,34 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 21X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			189284
Lapp UNITRONIC LiYCY 21x0,34 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 21x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 21X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	725933	0034521/100	346.97Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 25x0,14 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 25x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434385	0034325	2.33Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 25x0,14 Datenkabel Eca UNITRONIC LiYCY 25x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 25x0,14 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322324	0034325/500	1163.75Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 25x0,14 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 25x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	537683	0034325/100	232.75Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 25x0,14 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 25x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	819326	0034325/1000	2327.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY 25x0,25 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 25x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		434388	
LAPP UNITRONIC LiYCY 25x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 25x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 25x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322357	0034425/500	1615.62Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 25x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 25x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	376485	0034425/1000	3231.24Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 25x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 25x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	381725	0034425/100	323.12Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 25x0,34 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 25x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 25x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434389	0034525	3.92Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 25x0,34 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 25x0,34 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	145927	0034525/500	1959.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC LiYCY 25x0,34 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 25x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			293860
Lapp UNITRONIC LiYCY 25x0,34 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm TR Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 25x0,34 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	749134	0034525/1000	3919.56Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 25x0,5 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 25x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434392	0034625	5.32Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 25x0,5 Datenkabel U UNITRONIC LiYCY 25x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 25x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322279	0034625/500	2659.32Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 25x0,5 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 25x0,5 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	439006	0034625/1000	5318.64Â€
LAPP UNITRONIC LIYCY 25x0,75 Datenkabel UNITRONIC LIYCY 25x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 25x0,75, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434393	0034725	6.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC LiYCY 25x0,75 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 25x0,75 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			545084
Lapp UNITRONIC LiYCY 25x1,0 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 25X1, Datenleitung Niederfrequenz, 25X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	144172	0034825	7.82Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 25x1,0 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Tr Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 25X1 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489216	0034825/500	3909.24Â€
LAPP UNITRONIC LIYCY 25X1,5 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 25X1,5, Datenleitung Niederfrequenz, 25X1.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434052	0034925	13.44Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 25x1,5 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 25X1,5 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X1.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	562194	0034925/1000	13444.56Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 28x0,14 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 28x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 28X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434053	0034328	2.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY 28x0,14 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 28x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 28x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 28X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449877		
Lapp UNITRONIC LiYCY 28x0,14 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 28x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 28X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	832067	0034328/1000	2692.31Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 28x0,25 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 28x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 28X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434054	0034428	3.57Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 28x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 28x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 28X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	597457	0034428/1000	3568.20Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 28x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm 100m Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 28x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 28X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	166575	0034428/100	356.82Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 28x0,34 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 28x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 28X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434055	0034528	4.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY 28x0,34 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 28x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 28x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 28X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			449633
LAPP UNITRONIC LiYCY 2x0,14 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 2x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433272	0034302/1000	424.81Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 2x0,14 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 2x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 2x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433271	0034302	0.42Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 2x0,14 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 2x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 2x0,14 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449735	0034302/500	212.40Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 2x0,14 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 2x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	787064	0034302/100	42.48Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 2x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 2x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	312749	0034402/500	276.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Unitronic LiYCY 2x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 2x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		903006	
Lapp UNITRONIC LiYCY 2x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 2x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	995239	0034402	0.55Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 2x0,34 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 2x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 2x0,34 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449917	0034502/1000	687.60Â€
Lapp Unitronic LiYCY 2x0,34 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 2x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	354206	0034502/100	67.46Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 2x0,34 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Tr Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 2x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	334272	0034502	0.69Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 2x0,34 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Tr Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 2x0,34 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443325	0034502/500	343.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY 2x0,5 Datenkabel UN UNITRONIC LiYCY 2x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 2x0,5 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1241940
Lapp Unitronic LiYCY 2x0,5 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Sch Trom Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	325705	0034602	0.79Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 2x0,5 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 2x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	373163	0034602/500	394.56Â€
Lapp Unitronic LiYCY 2x0,5 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm 100m Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 2x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	757236	0034602/100	78.91Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 2x0,75 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 2x0,75 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449766	0034702/100	90.06Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 2x0,75 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 2x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 2x0,75 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449767	0034702/1000	914.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC LiYCY 2x0,75 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 2x0,75, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			157569
Lapp UNITRONIC LiYCY 2x0,75 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Tr Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 2x0,75 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	227719	0034702/500	457.26Â€
LAPP UNITRONIC LIYCY 2X1 Datenkabel UNITRONIC LIYCY 2X1 500m-Trommel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 2X1 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449789	0034802/500	551.34Â€
Lapp Unitronic LiYCY 2x1,0 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm 100m Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 2X1 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434911	0034802/100	108.49Â€
LAPP UNITRONIC LIYCY 2X1,5 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 2X1,5, Datenleitung Niederfrequenz, 2X1.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433274	0034902	1.48Â€
LAPP UNITRONIC LIYCY 2X1,5 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 2X1,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X1.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449804	0034902/100	148.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LIYCY 2X1,5 Datenkabel UNITRONIC LIYCY 2X1,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 2X1,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X1.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449819		
LAPP UNITRONIC LIYCY 2X1,5 Datenkabel UNITRONIC LIYCY 2X1,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 2X1,5 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X1.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449820	0034902/1000	1481.28Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 30x0,14 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 30x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 30X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434347	0034330/1000	2880.11Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 30x0,14 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 30x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 30X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449880	0034330	2.88Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 30x0,34 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 30x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 30x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 30X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449745	0034530/100	485.28Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 30x0,34 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 30x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 30x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 30X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322284	0034530	4.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC LiYCY 30x0,34 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 30x0,34 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 30X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			228843
Lapp UNITRONIC LiYCY 30x0,5 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 30x0,5 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 30X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	784548	0034630/1000	6042.60Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 30x0,5 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Tr Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 30x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 30X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	637487	0034630	6.04Â€
LAPP UNITRONIC LIYCY 30X0,75 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 30X0,75, Datenleitung Niederfrequenz, 30X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434348	0034730	7.49Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 30x0,75 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 30X0,75 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 30X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	368931	0034730/1000	7486.44Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 32x0,25 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 32x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 32X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434350	0034432	4.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY 32x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 32x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 32x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 32X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449896		
Lapp UNITRONIC LiYCY 32x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 32x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 32X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444021	0034432/1000	4562.28Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 32x0,34 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 32x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 32X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434352	0034532	5.10Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 32x0,34 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 32x0,34 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 32X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	253499	0034532/1000	5096.88Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 36x0,14 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 36x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 36X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434356	0034336	3.47Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 36x0,14 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 36x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 36x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 36X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449881	0034336/100	346.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY 36x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 36x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 36x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 36X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			449899
Lapp UNITRONIC LiYCY 36x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 36x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 36X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	367184	0034436/1000	5202.60Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 36x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 36x0,25 50 M, Datenleitung Niederfrequenz, 36X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433618	0034436/50	260.13Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 36x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 36x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 36X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	726171	0034436	5.20Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 36x0,34 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 36x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 36X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434357	0034536	5.19Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 36x0,34 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 36x0,34 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 36X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	345657	0034536/1000	5187.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY 3x0,14 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 3x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			434065
Lapp UNITRONIC LiYCY 3x0,14 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 3x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	529321	0034303/1000	504.80Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 3x0,14 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 3x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	805012	0034303/100	50.48Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 3x0,14 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Tr Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 3x0,14 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	611389	0034303/500	252.40Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 3x0,25 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 3x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434078	0034403	0.71Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 3x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 3x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	369182	0034403/500	355.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Unitronic LiYCY 3x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 3x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		751423	
LAPP UNITRONIC LiYCY 3x0,34 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 3x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436318	0034503	0.77Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 3x0,34 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 3x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 3x0,34 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449926	0034503/500	384.42Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 3x0,34 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 3x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	495729	0034503/100	76.88Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 3x0,5 Datenkabel UN UNITRONIC LiYCY 3x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 3x0,5 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322281	0034603/1000	966.72Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 3x0,5 qmm 500m Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Typ: UNITRONIC-LIYCY3X0,5Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	585707	0034603/TROM.	492.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Unitronic LiYCY 3x0,5 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 3x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			358675
Lapp Unitronic LIYCY 3x0,5 qmm DIN-Farbcode CU-Schirm 100m-Ring Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 3x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	324316	0034603/100	95.12Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 3x0,75 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 3x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 3x0,75 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449780	0034703/500	592.98Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 3x0,75 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 3x0,75 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	430880	0034703/100	118.60Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 3x0,75 qmm DIN-Farbcode CU-geschirmt Trommel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 3x0,75, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	252735	0034703	1.19Â€
Lapp UNITRONIC LIYCY 3x1 BK Datenkabel 1030541 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 3x1 BK, Datenleitung Niederfrequenz, 3X1.0, Ader-Farbcode: DIN 47100, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2116128	1030541	1.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LIYCY 3X1 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 3X1, Datenleitung Niederfrequenz, 3X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434345		
Lapp UNITRONIC LiYCY 3x1,0 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 3X1 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	239714	0034803/100	134.12Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 3x1,0 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Tr Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 3X1 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	900331	0034803/500	670.62Â€
LAPP UNITRONIC LIYCY 3X1,5 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 3X1,5, Datenleitung Niederfrequenz, 3X1.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434346	0034903	1.80Â€
LAPP UNITRONIC LIYCY 3X1,5 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 3X1,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X1.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449830	0034903/100	179.74Â€
LAPP UNITRONIC LIYCY 3X1,5 Datenkabel UN UNITRONIC LIYCY 3X1,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 3X1,5 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X1.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322272	0034903/1000	1797.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LIYCY 3X1,5 Datenkabel UNITRONIC LIYCY 3X1,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 3X1,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X1.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449833		
LAPP UNITRONIC LiYCY 40x0,14 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 40x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 40X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434372	0034340	3.66Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 40x0,14 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 40x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 40x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 40X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449888	0034340/100	366.01Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 40x0,14 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 40x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 40X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	394733	0034340/1000	3660.13Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 40x0,25 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 40x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 40X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434380	0034440	5.46Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 40x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 40x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 40x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 40X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449909	0034440/100	546.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC LiYCY 40x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 40x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 40X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			381516
LAPP UNITRONIC LiYCY 40x0,34 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 40x0,34 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 40X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434422	0034540/1000	6199.92Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 40x0,34 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 40x0,34 50 M, Datenleitung Niederfrequenz, 40X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	426715	0034540/50	310.00Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 40x0,34 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 40x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 40X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	778941	0034540	6.20Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 44x0,14 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 44x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 44X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434424	0034344	4.92Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 44x0,14 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 44x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 44X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	985856	0034344/1000	4924.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY 4x0,14 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 4x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			434360
LAPP UNITRONIC LiYCY 4x0,14 Datenkabel U UNITRONIC LiYCY 4x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 4x0,14 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322325	0034304/500	283.49Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 4x0,14 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 4x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 4x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449736	0034304/1000	566.97Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 4x0,14 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 4x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	311036	0034304/100	56.70Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 4X0,25 0034404/100 Datenleitung PVC geschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 4x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322323	0034404/100	78.32Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 4x0,25 Datenkabel U UNITRONIC LiYCY 4x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 4x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322322	0034404/1000	783.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Unitronic LiYCY 4x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 4x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			347999
Lapp UNITRONIC LiYCY 4x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Tr Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 4x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	139580	0034404/500	391.62Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 4x0,34 Datenkabel U UNITRONIC LiYCY 4x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 4x0,34 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322355	0034504/1000	897.60Â€
Lapp Unitronic LiYCY 4x0,34 qmm 100m-R Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 4x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	538793	0034504/100	88.08Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 4x0,34 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 4x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	214873	0034504	0.90Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 4x0,34 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Tr Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 4x0,34 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	191285	0034504/500	448.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC LiYCY 4x0,5 qmm 500m Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 4x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			109678
Lapp Unitronic LiYCY 4x0,5 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 4x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	666866	0034604/100	114.72Â€
Lapp Unitronic LiYCY 4x0,5 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Tr Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 4x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	431820	0034604	1.15Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 4x0,75 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 4X0,75, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	389101	0034704	1.36Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 4x0,75 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 4X0,75 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	741640	0034704/500	681.36Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 4x0,75 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm 100m Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 4X0,75 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	180109	0034704/100	136.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LIYCY 4X1 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 4X1 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			449790
Lapp UNITRONIC LiYCY 4x1,0 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 4X1 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	141920	0034804/100	172.31Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 4x1,0 qmm DIN-Farbcode CU-geschirmt Trommel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 4X1, Datenleitung Niederfrequenz, 4X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	132205	0034804	1.72Â€
LAPP UNITRONIC LIYCY 4X1,5 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 4X1,5, Datenleitung Niederfrequenz, 4X1.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434368	0034904	2.24Â€
LAPP UNITRONIC LIYCY 4X1,5 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 4X1,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X1.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449840	0034904/100	223.93Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 4x1,5 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Tr Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 4X1,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X1.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489588	0034904/500	1119.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY 50x0,14 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 50x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 50X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434429		
LAPP UNITRONIC LiYCY 50x0,14 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 50x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 50x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 50X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449889	0034350/100	546.83Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 50x0,14 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 50x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 50X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453515	0034350/1000	5468.27Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 50x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 50x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 50x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 50X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449910	0034450	6.83Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 50x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-geschirmt Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 50x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 50X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeigne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	400458	0034450/500	3416.24Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 50x0,34 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 50x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 50X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434435	0034550	8.79Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC LiYCY 50x0,34 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 50x0,34 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 50X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			928725
Lapp UNITRONIC LiYCY 5x0,14 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 5x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	200249	0034305/100	65.90Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 5x0,14 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 5x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	624858	0034305/1000	659.04Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 5x0,14 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 5x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	797730	0034305	0.66Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 5x0,25 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 5x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434426	0034405	0.91Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 5x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm 500m Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 5x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	592503	0034405/500	452.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Unitronic LiYCY 5x0,25qmm 100m-Ring Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 5x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			542726
LAPP UNITRONIC LiYCY 5x0,34 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 5x0,34 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434428	0034505/1000	971.64Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 5x0,34 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 5x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 5x0,34 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449929	0034505/500	485.82Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 5x0,34 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 5x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	736290	0034505	0.97Â€
Lapp Unitronic LiYCY 5x0,34 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm 100m Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 5x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	281118	0034505/100	95.34Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 5x0,5 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 5x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332817	0034605/100	128.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC LiYCY 5x0,5 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 5x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			774742
Lapp UNITRONIC LiYCY 5x0,5 qmm DIN-Farbcode CU-geschirmt Trommel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 5x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	187105	0034605/500	641.46Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 5x0,75 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 5X0,75, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	544039	0034705	1.71Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 5x0,75 qmm DIN-Farbcode CU-geschirmt 100m-Ring Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 5X0,75 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	522802	0034705/100	170.66Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 5x0,75 qmm DIN-Farbcode CU-geschirmt Trommel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 5X0,75 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	880008	0034705/500	853.32Â€
LAPP UNITRONIC LIYCY 5X1 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 5X1, Datenleitung Niederfrequenz, 5X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436442	0034805	1.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LIYCY 5X1 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 5X1 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			449792
LAPP UNITRONIC LIYCY 5X1 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 5X1 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449798	0034805/500	930.24Â€
LAPP UNITRONIC LIYCY 5X1,5 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 5X1,5, Datenleitung Niederfrequenz, 5X1.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436444	0034905	2.72Â€
LAPP UNITRONIC LIYCY 5X1,5 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 5X1,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X1.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449841	0034905/100	272.15Â€
LAPP UNITRONIC LIYCY 5X1,5 Datenkabel UNITRONIC LIYCY 5X1,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 5X1,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X1.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449843	0034905/500	1360.74Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 5x1,5 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 5X1,5 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X1.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	189580	0034905/1000	2721.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC LiYCY 61x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 61x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 61X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			425170
Lapp UNITRONIC LiYCY 61x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 61x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 61X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	568535	0034461	10.08Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 6x0,14 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 6x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 6X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436451	0034306	0.82Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 6x0,14 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 6x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 6x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 6X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449741	0034306/100	81.80Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 6x0,14 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 6x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 6X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	931090	0034306/1000	818.04Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 6x0,25 Datenkabel U UNITRONIC LiYCY 6x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 6x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 6X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322321	0034406/500	469.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY 6x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 6x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 6x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 6X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			436452
Lapp UNITRONIC LiYCY 6x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 6x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 6X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	472455	0034406/1000	938.88Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 6x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 6x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 6X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	623070	0034406/100	93.89Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 6x0,34 Datenkabel U UNITRONIC LiYCY 6x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 6x0,34 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 6X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322354	0034506/500	609.36Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 6x0,34 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 6x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 6x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 6X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449936	0034506/100	121.87Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 6x0,34 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 6x0,34 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 6X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	352939	0034506/1000	1218.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC LiYCY 6x0,34 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 6x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 6X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	804256		
LAPP UNITRONIC LiYCY 6x0,5 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 6x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 6X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436453	0034606	1.57Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 6x0,5 Datenkabel UN Eca UNITRONIC LiYCY 6x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 6x0,5 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 6X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056264	0034606/1000	1567.92Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 6x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 6x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 6x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 6X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449758	0034606/100	154.20Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 6x0,5 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Tr Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 6x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 6X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	508807	0034606/500	783.96Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 7x0,14 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 7x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436394	0034307	0.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC LiYCY 7x0,14 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 7x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			251278
Lapp UNITRONIC LiYCY 7x0,14 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 7x0,14 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	871906	0034307/500	431.69Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 7x0,14 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 7x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	970440	0034307/1000	863.38Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 7x0,25 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-geschirmt Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 7x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436399	0034407	1.07Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 7x0,25 qmm 1000m-Tr Datenleitung DIN-Farbcode CU-geschirmt Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 7x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	167709	0034407/1000	1073.28Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 7x0,25 qmm 100m-Rg Datenleitung DIN-Farbcode CU-geschirmt Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 7x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	391097	0034407/100	107.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC LiYCY 7x0,25 qmm 500m-Tr Datenleitung DIN-Farbcode CU-geschirmt Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 7x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			344560
LAPP UNITRONIC LiYCY 7x0,34 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 7x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434439	0034507	1.26Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 7x0,34 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 7x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449949	0034507/100	125.99Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 7x0,34 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 7x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 7x0,34 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449618	0034507/500	629.94Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 7x0,34 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 7x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 7x0,34 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449625	0034507/1000	1259.88Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 7x0,5 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 7x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	668306	0034607/100	169.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC LiYCY 7x0,5 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Tr Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 7x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			117232
Lapp UNITRONIC LiYCY 7x0,5 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Tr Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 7x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	702253	0034607	1.70Â€
LAPP UNITRONIC LIYCY 7X0,75 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 7X0,75, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436400	0034707	2.09Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 7x0,75 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 7X0,75 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	191597	0034707/100	209.23Â€
LAPP UNITRONIC LIYCY 7X1 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 7X1, Datenleitung Niederfrequenz, 7X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436403	0034807	2.50Â€
LAPP UNITRONIC LIYCY 7X1 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 7X1 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449802	0034807/100	249.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC LiYCY 7x1 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Tr Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 7X1 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			767335
LAPP UNITRONIC LIYCY 7X1,5 Datenkabel UN UNITRONIC LIYCY 7X1,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 7X1,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X1.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322320	0034907/500	1662.48Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 7x1,5 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 7X1,5 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X1.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	261175	0034907/1000	3324.96Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 7x1,5 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 7X1,5, Datenleitung Niederfrequenz, 7X1.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	397665	0034907	3.33Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 7x1,5 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 7X1,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X1.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	959315	0034907/100	332.50Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 8x0,14 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 8x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 8X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436404	0034308	0.99Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC LiYCY 8x0,14 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 8x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			355579
LAPP UNITRONIC LiYCY 8x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 8x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 8x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449890	0034408/500	596.88Â€
Lapp Unitronic LiYCY 8x0,25 qmm 100m Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 8x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	902071	0034408/100	117.30Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 8x0,34 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 8x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 8X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436416	0034508	1.34Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY 8x0,34 Datenkabel UNITRONIC LiYCY 8x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 8x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449627	0034508/100	133.81Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 8x0,34 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 8x0,34 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	360681	0034508/1000	1338.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY 8x0,5 Datenkabel Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 8x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 8X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			436604
LAPP UNITRONIC LiYCY 8x0,5 Datenkabel UN Eca UNITRONIC LiYCY 8x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 8x0,5 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056265	0034608/1000	1991.04Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 8x0,5 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 8x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	881289	0034608/100	199.10Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY 8x0,5 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Tr Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 8x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	837189	0034608/500	995.52Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY A 10XAWG18/19 Daten UNITRONIC LiYCY A 10XAWG18/19 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 10X18AWG/19, Datenleitung Niederfrequenz, 10X19 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschine... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322740	0044851	6.14Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY A 10XAWG18/19 Daten UNITRONIC LiYCY A 10XAWG18/19 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 10X18AWG/19 305 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X19 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056312	0044851/305	1874.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY A 10XAWG18/19 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 10X18AWG/19 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X19 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452599		
LAPP UNITRONIC LiYCY A 12XAWG22/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 12X22AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452553	0044712/152	546.96Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY A 12XAWG24/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 12X24AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 12X24 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	711515	0044662	2.65Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY A 12XAWG24/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 12X24AWG/7 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X24 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452487	0044662/100	264.72Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY A 12XAWG24/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 12X24AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X24 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452490	0044662/152	400.81Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY A 16XAWG22/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 16X22AWG/7 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 16X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436842	0044716/100	434.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY A 16XAWG22/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 16X22AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 16X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452554		
LAPP UNITRONIC LiYCY A 21XAWG22/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 21X22AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 21X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452556	0044721	5.36Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY A 2XAWG20/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 2X20AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 2X20 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinensc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452561	0044732	1.53Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY A 2XAWG20/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 2X20AWG/7 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X20 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452566	0044732/100	153.30Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY A 2XAWG20/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 2X20AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X20 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452581	0044732/152	233.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY A 2XAWG20/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 2X20AWG/7 300 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X20 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			462408
LAPP UNITRONIC LiYCY A 2XAWG22/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 2X22AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 2X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinensc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452494	0044702	1.30Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY A 2XAWG22/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 2X22AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452496	0044702/152	197.90Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY A 2XAWG22/7 Datenkabel 0044702/305 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 2X22AWG/7 305 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499825	0044702/305	397.09Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY A 2XAWG24/7 Datenka UNITRONIC LiYCY A 2XAWG24/7 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 2X24AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 2X24 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinensc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315396	0044652	1.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY A 2XAWG24/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 2X24AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X24 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452476		
LAPP UNITRONIC LiYCY A 2XAWG24/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 2X24AWG/7 305 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X24 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452478	0044652/305	317.10Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY A 2XAWG26/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 2X26AWG/7 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X26 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436814	0044602/100	95.68Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY A 2XAWG26/7 Datenkabel 0044602/305 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 2X26AWG/7 305 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X26 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1052656	0044602/305	291.81Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY A 3XAWG20/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 3X20AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 3X20 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinensc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452584	0044733	1.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY A 3XAWG20/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 3X20AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X20 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452585		
LAPP UNITRONIC LiYCY A 3XAWG22/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 3X22AWG/7 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436817	0044703/100	136.05Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY A 3XAWG22/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 3X22AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 3X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinensc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452500	0044703	1.36Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY A 3XAWG22/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 3X22AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452517	0044703/152	206.79Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY A 4XAWG22/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 4X22AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 4X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinensc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452520	0044704	1.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY A 4XAWG22/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 4X22AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452528		
LAPP UNITRONIC LiYCY A 4XAWG22/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 4X22AWG/7 305 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452531	0044704/305	564.34Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY A 4XAWG26/7 Datenka UNITRONIC LiYCY A 4XAWG26/7 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 4X26AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X26 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322731	0044604/152	164.98Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY A 4XAWG26/7 Datenka UNITRONIC LiYCY A 4XAWG26/7 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 4X26AWG/7 305 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X26 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322744	0044604/305	331.05Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY A 4XAWG26/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 4X26AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 4X26 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinensc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452475	0044604	1.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY A 5XAWG20/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 5X20AWG/7 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X20 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			436819
LAPP UNITRONIC LiYCY A 5XAWG20/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 5X20AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 5X20 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinensc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452590	0044735	2.55Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY A 5XAWG22/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 5X22AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 5X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinensc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452542	0044705	2.01Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY A 5XAWG22/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 5X22AWG/7 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452543	0044705/100	200.62Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY A 5XAWG22/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 5X22AWG/7 305 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452545	0044705/305	611.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY A 5XAWG24/7 Datenka UNITRONIC LiYCY A 5XAWG24/7 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 5X24AWG/7 300 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X24 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1320134
LAPP UNITRONIC LiYCY A 5XAWG24/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 5X24AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 5X24 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinensc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452479	0044655	1.56Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY A 5XAWG24/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 5X24AWG/7 305 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X24 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452482	0044655/305	476.50Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY A 7XAWG18/19 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 7X18AWG/19, Datenleitung Niederfrequenz, 7X19 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinens... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452598	0044850	4.41Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY A 7XAWG18/19 Datenkabel 0044850/152 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 7X18AWG/19 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X19 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322741	0044850/152	669.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY A 7XAWG22/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 7X22AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 7X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinensc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		452547	
LAPP UNITRONIC LiYCY A 7XAWG22/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 7X22AWG/7 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452551	0044707/100	245.59Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY A 7XAWG22/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 7X22AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452552	0044707/152	373.30Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY A 7XAWG22/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 7X22AWG/7 300 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462400	0044707/300	736.78Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY A 8XAWG20/7 0044738/305 PVC gesch. UL/CSA AWM Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 8X20AWG/7 305 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X20 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2068246	0044738/305	1052.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY A 8XAWG20/7 Datenka UNITRONIC LiYCY A 8XAWG20/7 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 8X20AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X20 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322742
LAPP UNITRONIC LiYCY A 8XAWG20/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 8X20AWG/7 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X20 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436825	0044738/100	345.02Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY A 8XAWG20/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 8X20AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 8X20 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinensc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452592	0044738	3.45Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY A 8XAWG24/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 8X24AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 8X24 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinensc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433762	0044658	1.99Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY A 8XAWG24/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 8X24AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X24 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452483	0044658/152	315.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY A 8XAWG24/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 8X24AWG/7 300 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X24 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1320133
Lapp UNITRONIC LiYCY BK 12x0,5 50m DIN47100 PVC gesch. schwarz 1030525/50 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 12x0,5 BK 50 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246979	1030525/50	147.31Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY CY 2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY CY 2x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Wenn eine störungsfreie Übertragung von Daten auch in starken Störfeldern sichergestellt werden muß, kommen Leitungen mit einzeln abgeschirmten Adern und zusätzlichem Gesamtschirm zum Einsatz,Trockene und feuchte Räume, Nutzen: E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447471	0032302	3.58Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY CY 3x0,25 Datenkabe UNITRONIC LiYCY CY 3x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY CY 3x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Wenn eine störungsfreie Übertragung von Daten auch in starken Störfeldern sichergestellt werden muß, kommen Leitungen mit einzeln abgeschirmten Adern und zusätzlichem Gesamtschirm zum Einsatz,Trockene und feuchte Räume, Nutzen: E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322138	0032303	3.89Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY CY 4x0,25 Datenkabe UNITRONIC LiYCY CY 4x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY CY 4x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Wenn eine störungsfreie Übertragung von Daten auch in starken Störfeldern sichergestellt werden muß, kommen Leitungen mit einzeln abgeschirmten Adern und zusätzlichem Gesamtschirm zum Einsatz,Trockene und feuchte Räume, Nut... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312245	0032304/100	428.93Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY CY 4x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY CY 4x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Wenn eine störungsfreie Übertragung von Daten auch in starken Störfeldern sichergestellt werden muß, kommen Leitungen mit einzeln abgeschirmten Adern und zusätzlichem Gesamtschirm zum Einsatz,Trockene und feuchte Räume, Nut... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447473	0032304/500	2144.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC LiYCY CY 4x0,25 Datenkabel 0032304 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY CY 4x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Wenn eine störungsfreie Übertragung von Daten auch in starken Störfeldern sichergestellt werden muß, kommen Leitungen mit einzeln abgeschirmten Adern und zusätzlichem Gesamtschirm zum Einsatz,Trockene und feuchte Räume, Nutzen: E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322121
Lapp UNITRONIC LIYCY UL/CSA 5x0,23qmm AWG 24/7 UL/CSA dunkelgrau Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 5X24AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X24 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	926749	0044655/152	237.47Â€
Lapp UNITRONIC LiYCY UL/CSA A 12XAWG22/7 Datenkabel 0044712 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 12X22AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 12X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322743	0044712	3.60Â€
Lapp Unitronic LiYCY-CY 2x0,25 qmm Datenleitung 2-fache Kupferabschirmung Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY CY 2x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Wenn eine störungsfreie Übertragung von Daten auch in starken Störfeldern sichergestellt werden muß, kommen Leitungen mit einzeln abgeschirmten Adern und zusätzlichem Gesamtschirm zum Einsatz,Trockene und feuchte Räume, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	939107	0032302/1000	3575.19Â€
Lapp Unitronic LiYCY-CY 3x0,25 qmm Datenleitung 2-fache Kupferabschirmung Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY CY 3x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Wenn eine störungsfreie Übertragung von Daten auch in starken Störfeldern sichergestellt werden muß, kommen Leitungen mit einzeln abgeschirmten Adern und zusätzlichem Gesamtschirm zum Einsatz,Trockene und feuchte Räume, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	185640	0032303/1000	3890.70Â€
Lapp Unitronic LiYCY-CY 4x0,25 qmm Datenleitung 2-fache Kupferabschirmung Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY CY 4x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Wenn eine störungsfreie Übertragung von Daten auch in starken Störfeldern sichergestellt werden muß, kommen Leitungen mit einzeln abgeschirmten Adern und zusätzlichem Gesamtschirm zum Einsatz,Trockene und feuchte Räume, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	641150	0032304/1000	4289.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Unitronic LiYCY-CY 5x0,25 qmm Datenleitung 2-fache Kupferabschirmung Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY CY 5x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Wenn eine störungsfreie Übertragung von Daten auch in starken Störfeldern sichergestellt werden muß, kommen Leitungen mit einzeln abgeschirmten Adern und zusätzlichem Gesamtschirm zum Einsatz,Trockene und feuchte Räume, Nu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	363041		
Lapp Unitronic LiYCY(TP) 16x2x0,14 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 16x2x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 16X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	310176	0035136	3.25Â€
Lapp Unitronic LIYCY(TP) 2x2x1,0 Datenleitung paarverseilt, Kupferschirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 2x2x1 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	235458	0035830/500	1168.86Â€
Lapp Unitronic LIYCY(TP) 4x2x0,5 qmm Datenleitung Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 4x2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	512484	0035812	2.16Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 10X2XAWG26/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY(TP) A 10X2X26AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 10X2X26 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an M... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454034	0066210	3.57Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 10X2XAWG26/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY(TP) A 10X2X26AWG/7 305 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X2X26 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454035	0066210/305	1087.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 12X2XAWG26/7 UNITRONIC LiYCY(TP) A 12X2XAWG26/7 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY(TP) A 12X2X26AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 12X2X26 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an M... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323018
LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 16X2XAWG26/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY(TP) A 16X2X26AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 16X2X26 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an M... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454037	0066216	4.37Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 2X2XAWG19/19 UNITRONIC LiYCY(TP) A 2X2XAWG19/19 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY(TP) A 2X2X19AWG/19, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X19 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323030	0066262	3.57Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 2X2XAWG20/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY(TP) A 2X2X20AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X20 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454068	0066242	2.59Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 2X2XAWG20/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY(TP) A 2X2X20AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X20 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454071	0066242/152	393.62Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 2X2XAWG20/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY(TP) A 2X2X20AWG/7 305 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X20 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454075	0066242/305	789.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 2X2XAWG22/7 D UNITRONIC LiYCY(TP) A 2X2XAWG22/7 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY(TP) A 2X2X22AWG/7 305 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323001
LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 2X2XAWG22/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY(TP) A 2X2X22AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454049	0066238	2.19Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 2X2XAWG22/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY(TP) A 2X2X22AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454060	0066238/152	333.34Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 2X2XAWG24/7 D UNITRONIC LiYCY(TP) A 2X2XAWG24/7 Datenleitung Niederfrequenz ITRONIC LiYCY(TP) A 2X2X24AWG/7 305 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X24 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an M... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056340	0066232/305	460.35Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 2X2XAWG24/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz ITRONIC LiYCY(TP) A 2X2X24AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X24 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschin... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454038	0066232	1.51Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 2X2XAWG24/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz ITRONIC LiYCY(TP) A 2X2X24AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X24 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an M... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454039	0066232/152	229.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 2X2XAWG26/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY(TP) A 2X2X26AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X26 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454007		
LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 2X2XAWG26/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY(TP) A 2X2X26AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X26 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454012	0066202/152	184.35Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 2X2XAWG26/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY(TP) A 2X2X26AWG/7 305 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X26 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454019	0066202/305	400.73Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 3X2XAWG20/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY(TP) A 3X2X20AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X20 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454078	0066243	3.10Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 3X2XAWG20/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY(TP) A 3X2X20AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X20 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454079	0066243/152	471.65Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 3X2XAWG20/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY(TP) A 3X2X20AWG/7 305 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X20 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454080	0066243/305	952.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 3X2XAWG22/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY(TP) A 3X2X22AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454061		
LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 3X2XAWG22/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY(TP) A 3X2X22AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454064	0066239/152	349.40Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 3X2XAWG24/7 D UNITRONIC LiYCY(TP) A 3X2XAWG24/7 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY(TP) A 3X2X24AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X24 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323017	0066233	1.75Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 3X2XAWG24/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY(TP) A 3X2X24AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X24 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454041	0066233/152	266.26Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 3X2XAWG24/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY(TP) A 3X2X24AWG/7 305 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X24 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454044	0066233/305	534.27Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 4X2XAWG20/7 D UNITRONIC LiYCY(TP) A 4X2XAWG20/7 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY(TP) A 4X2X20AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X20 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323015	0066244/152	558.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 4X2XAWG20/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY(TP) A 4X2X20AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X20 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454081		
LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 4X2XAWG22/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY(TP) A 4X2X22AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454066	0066240	3.10Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 4X2XAWG22/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY(TP) A 4X2X22AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454067	0066240/152	470.63Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 4X2XAWG24/7 D UNITRONIC LiYCY(TP) A 4X2XAWG24/7 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY(TP) A 4X2X24AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X24 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056341	0066234/152	300.88Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 4X2XAWG24/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY(TP) A 4X2X24AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X24 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454045	0066234	1.98Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 4X2XAWG24/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY(TP) A 4X2X24AWG/7 305 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X24 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454047	0066234/305	603.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 4X2XAWG26/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY(TP) A 4X2X26AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X26 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454025		
LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 4X2XAWG26/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY(TP) A 4X2X26AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X26 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454030	0066204/152	252.61Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 5X2XAWG24/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY(TP) A 5X2X24AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 5X2X24 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454048	0066235	2.47Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 5X2XAWG26/7 D UNITRONIC LiYCY(TP) A 5X2XAWG26/7 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY(TP) A 5X2X26AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 5X2X26 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323019	0066205	1.80Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 8X2XAWG26/7 D UNITRONIC LiYCY(TP) A 8X2XAWG26/7 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY(TP) A 8X2X26AWG/7 300 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X26 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057155	0066208/300	904.00Â€
LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 8X2XAWG26/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY(TP) A 8X2X26AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X26 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	454032	0066208	3.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Unitronic LIYCY(TP)10x2x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm 100m Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 10x2x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen us... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			495692
Lapp Unitronic LIYCY(TP)2x2x0,25qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 2x2x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	277934	0035800/500	470.04Â€
Lapp Unitronic LIYCY(TP)2x2x0,75 qmm Datenleitung 100m-Ring Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 2x2x0,75 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	659422	0035820/100	160.85Â€
Lapp Unitronic LIYCY(TP)2x2x0,75 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-geschirmt Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 2x2x0,75, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	934978	0035820	1.61Â€
Lapp Unitronic LIYCY(TP)3x2x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-geschirmt Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 3x2x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	737612	0035801/500	615.48Â€
Lapp Unitronic LIYCY(TP)3x2x0,25 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-geschirmt Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 3x2x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeign... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	778480	0035801	1.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Unitronic LIYCY(TP)3x2x0,25qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-geschirmt Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 3x2x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	488602		
Lapp Unitronic LIYCY(TP)3x2x0,25qmm R100 Datenleitung DIN-Farbcode CU-geschirmt Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 3x2x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	736767	0035801/100	123.10Â€
Lapp Unitronic LIYCY(TP)4x2x0,25 qmm geschirmt 100m-Ring Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 4x2x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	536812	0035802/100	150.41Â€
Lapp Unitronic LIYCY(TP)6x2x0,5 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 6x2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 6X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	618828	0035813	3.44Â€
Lapp Unitronic LIYCY(TP)6x2x0,75 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-Schirm 100m Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 6x2x0,75 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 6X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	729281	0035823/100	394.16Â€
Lapp Unitronic LIYCY(TP)8x2x0,14 qmm Datenleitung DIN-Farbcode CU-geschirmt Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 8x2x0,14 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	105508	0035150/500	919.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC LiYCY(TP)A 4X2XAWG20/7 PVC gesch. UL/CSA AWM 0066244/100 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY(TP) A 4X2X20AWG/7 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X20 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1312813
LAPP UNITRONIC LiYD11Y 18x0,14 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYD11Y 18x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 18X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechanisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449537	0033218	6.40Â€
LAPP UNITRONIC LiYD11Y 2x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYD11Y 2x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYD11Y 2x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449540	0033302/100	219.01Â€
LAPP UNITRONIC LiYD11Y 3x0,14 Datenkabel UNITRONIC LiYD11Y 3x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYD11Y 3x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321854	0033203	1.89Â€
LAPP UNITRONIC LiYD11Y 3x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYD11Y 3x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYD11Y 3x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322109	0033303	2.24Â€
LAPP UNITRONIC LiYD11Y 4x0,14 Datenkabel UNITRONIC LiYD11Y 4x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYD11Y 4x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449519	0033204/100	216.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYD11Y 4x0,14 Datenkabel UNITRONIC LiYD11Y 4x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYD11Y 4x0,14 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449520		
LAPP UNITRONIC LiYD11Y 4x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYD11Y 4x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYD11Y 4x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449541	0033304/100	251.96Â€
LAPP UNITRONIC LiYD11Y 4x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYD11Y 4x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYD11Y 4x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449543	0033304/500	1259.78Â€
LAPP UNITRONIC LiYD11Y 4x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYD11Y 4x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYD11Y 4x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056259	0033304	2.52Â€
LAPP UNITRONIC LiYD11Y 6x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYD11Y 6x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYD11Y 6x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 6X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449544	0033306	3.21Â€
LAPP UNITRONIC LiYD11Y 6x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYD11Y 6x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYD11Y 6x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 6X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449546	0033306/100	320.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYD11Y 7x0,14 Datenkabel UNITRONIC LiYD11Y 7x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYD11Y 7x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			449521
Lapp UNITRONIC LiYY (TP) 2X2X0,14 0035101/100 PVC DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY (TP) 2x2x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Uni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322288	0035101/100	57.90Â€
LAPP UNITRONIC LiYY (TP) 2x2x0,14 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY (TP) 2x2x0,14 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Uni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450499	0035101/500	289.48Â€
LAPP UNITRONIC LiYY (TP) 2x2x0,25 Datenk Eca UNITRONIC LiYY (TP) 2x2x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY (TP) 2x2x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Uni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056277	0035160/500	354.47Â€
LAPP UNITRONIC LiYY (TP) 2x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY (TP) 2x2x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Uni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450548	0035160/100	70.89Â€
LAPP UNITRONIC LiYY (TP) 2x2x0,5 Datenka UNITRONIC LiYY (TP) 2x2x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY (TP) 2x2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322293	0035170	1.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYY (TP) 2x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY (TP) 2x2x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Unive... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450592		
LAPP UNITRONIC LiYY (TP) 2x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY (TP) 2x2x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Unive... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450593	0035170/500	509.26Â€
LAPP UNITRONIC LiYY (TP) 3x2x0,14 Datenk UNITRONIC LiYY (TP) 3x2x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY (TP) 3x2x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322303	0035102	0.67Â€
LAPP UNITRONIC LiYY (TP) 3x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY (TP) 3x2x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450550	0035161	0.89Â€
LAPP UNITRONIC LiYY (TP) 3x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY (TP) 3x2x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Uni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450551	0035161/100	89.45Â€
LAPP UNITRONIC LiYY (TP) 3x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY (TP) 3x2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450596	0035171	1.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYY (TP) 3x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY (TP) 3x2x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Unive... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			450599
Lapp UNITRONIC LiYY (TP) 3X2X0,5 Eca Datenkabel 0035171/500 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY (TP) 3x2x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Unive... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322437	0035171/500	638.35Â€
LAPP UNITRONIC LiYY (TP) 4x2x0,25 Datenk UNITRONIC LiYY (TP) 4x2x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY (TP) 4x2x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322294	0035162	1.11Â€
LAPP UNITRONIC LiYY (TP) 4x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY (TP) 4x2x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Uni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450569	0035162/100	110.60Â€
LAPP UNITRONIC LiYY (TP) 4x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY (TP) 4x2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450605	0035172	1.65Â€
LAPP UNITRONIC LiYY (TP) 4x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY (TP) 4x2x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Unive... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450606	0035172/100	164.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYY (TP) 6x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY (TP) 6x2x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 6X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			450574
LAPP UNITRONIC LiYY (TP) 8x2x0,5 Datenka Eca UNITRONIC LiYY (TP) 8x2x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY (TP) 8x2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056278	0035174	3.84Â€
LAPP UNITRONIC LiYY (TP) 8x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY (TP) 8x2x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Unive... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450608	0035174/100	384.45Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 10x0,14 Datenkabel UNITRONIC LiYY 10x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 10x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449019	0028210/100	74.87Â€
Lapp Unitronic LiYY 10x0,14 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 10x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	202896	0028210	0.75Â€
Lapp Unitronic LiYY 10x0,14 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 10x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	629408	0028210/1000	748.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYY 10x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYY 10x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 10x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			449040
Lapp Unitronic LiYY 10x0,25 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 10x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	142446	0028310	0.96Â€
Lapp Unitronic LiYY 10x0,25 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 10x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	508398	0028310/500	479.16Â€
Lapp Unitronic LiYY 10x0,25 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 10x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	940614	0028310/1000	958.32Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 10x0,34 Datenkabel Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 10x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449065	0028410/100	106.24Â€
Lapp Unitronic LiYY 10x0,34 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 10x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	330570	0028410	1.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Unitronic LiYY 10x0,34 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 10x0,34 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			655745
Lapp Unitronic LiYY 10x0,34 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 10x0,34 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	884132	0028410/1000	1062.36Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 10x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiYY 10x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 10x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449156	0028510/100	134.00Â€
Lapp Unitronic LiYY 10x0,5 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 10x0,5 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	609669	0028510/1000	1340.04Â€
Lapp Unitronic LiYY 10x0,5 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 10x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	699838	0028510	1.34Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 10x0,75 Datenkabel U UNITRONIC LiYY 10x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 10x0,75 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322533	0028610/500	1067.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYY 10x0,75 Datenkabel UNITRONIC LiYY 10x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 10x0,75, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			436617
Lapp Unitronic LiYY 10x0,75 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 10x0,75 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	202283	0028610/1000	2134.32Â€
LAPP Unitronic LIYY 10x0,75qmm 100m-Ring Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 10x0,75 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	121971	0028610/100	213.43Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 12x0,14 Datenkabel UNITRONIC LiYY 12x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 12x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449021	0028212/100	89.30Â€
Lapp Unitronic LiYY 12x0,14 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 12x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	375209	0028212	0.89Â€
Lapp Unitronic LiYY 12x0,14 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 12x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	804260	0028212/1000	892.98Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYY 12x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYY 12x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 12x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			449043
Lapp Unitronic LiYY 12x0,25 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 12x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	123054	0028312	1.06Â€
Lapp Unitronic LiYY 12x0,25 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 12x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	796364	0028312/1000	1063.32Â€
Lapp Unitronic LiYY 12x0,25 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode TR Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 12x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	888987	0028312/500	531.66Â€
LAPP Unitronic LiYY 12x0,34 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 12x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	174521	0028412/100	132.78Â€
Lapp Unitronic LiYY 12x0,34 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 12x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	835525	0028412	1.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYY 12x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiYY 12x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 12x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			436631
LAPP UNITRONIC LiYY 12x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiYY 12x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 12x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449159	0028512/100	168.07Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 12x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiYY 12x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 12x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449160	0028512/500	840.36Â€
Lapp Unitronic LiYY 12x0,5 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 12x0,5 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	613442	0028512/1000	1680.72Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 12x0,75 Datenkabel UNITRONIC LiYY 12x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 12x0,75, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436632	0028612	2.36Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 12x0,75 Datenkabel UNITRONIC LiYY 12x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 12x0,75 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449249	0028612/100	235.98Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Unitronic LiYY 12x0,75 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 12x0,75 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	219515		
LAPP UNITRONIC LiYY 14x0,14 Datenkabel Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 14x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 14X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436638	0028214	0.90Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 14x0,14 Datenkabel U UNITRONIC LiYY 14x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 14x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 14X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321765	0028214/100	89.68Â€
Lapp Unitronic LiYY 14x0,14 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 14x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 14X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	916871	0028214/1000	896.84Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 14x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYY 14x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 14x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 14X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436645	0028314	1.18Â€
Lapp Unitronic LiYY 14x0,25 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 14x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 14X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	215605	0028314/100	117.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYY 14x0,34 Datenkabel Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 14x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 14X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			449066
LAPP UNITRONIC LiYY 14x0,34 Datenkabel U UNITRONIC LiYY 14x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 14x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 14X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	933322	0028414/100	154.24Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 14x0,34 Datenkabel U UNITRONIC LiYY 14x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 14x0,34 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 14X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323549	0028414/500	771.18Â€
Lapp Unitronic LiYY 14x0,34 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 14x0,34 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 14X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	704510	0028414/1000	1542.36Â€
Lapp UNITRONIC LiYY 16X0,14 0028216/100 Datenleitung PVC DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 16x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 16X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321807	0028216/100	126.50Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 16x0,14 Datenkabel UNITRONIC LiYY 16x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 16x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 16X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436651	0028216	1.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Unitronic LiYY 16x0,14 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 16x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 16X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	334483		
LAPP UNITRONIC LiYY 16x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYY 16x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 16x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 16X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436654	0028316	1.38Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 16x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYY 16x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 16x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 16X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434166	0028316/1000	1375.01Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 16x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYY 16x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 16x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 16X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449044	0028316/500	687.51Â€
Lapp Unitronic LiYY 16x0,25 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 16x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 16X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	125491	0028316/100	137.50Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 16x0,34 Datenkabel Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 16x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 16X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436658	0028416	1.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Unitronic LiYY 16x0,34 qmm 100m Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 16x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 16X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			244903
Lapp Unitronic LiYY 16x0,34 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 16x0,34 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 16X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	827714	0028416/1000	1884.00Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 16x0,5 Datenkabel UN UNITRONIC LiYY 16x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 16x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 16X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1094342	0028516	2.48Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 16x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiYY 16x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 16x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 16X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449161	0028516/100	248.47Â€
Lapp Unitronic LiYY 16x0,5 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 16x0,5 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 16X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	370127	0028516/1000	2484.72Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 16x0,75 Datenkabel UNITRONIC LiYY 16x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 16x0,75, Datenleitung Niederfrequenz, 16X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436659	0028616	3.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYY 16x0,75 Datenkabel UNITRONIC LiYY 16x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 16x0,75 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 16X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			449259
Lapp Unitronic LiYY 16x0,75 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 16x0,75 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 16X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	773875	0028616/1000	3253.44Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 18x0,25 Datenkabel U UNITRONIC LiYY 18x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 18x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 18X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315494	0028318	1.57Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 18x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYY 18x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 18x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 18X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449052	0028318/100	156.99Â€
Lapp Unitronic LiYY 18x0,25 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 18x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 18X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	968088	0028318/1000	1569.94Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 20x0,14 Datenkabel UNITRONIC LiYY 20x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 20x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 20X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436349	0028220	1.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYY 20x0,14 Datenkabel UNITRONIC LiYY 20x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 20x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 20X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			449022
Lapp Unitronic LiYY 20x0,14 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 20x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 20X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	217634	0028220/1000	1486.58Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 20x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYY 20x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 20x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 20X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436354	0028320	1.76Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 20x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYY 20x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 20x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 20X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449053	0028320/100	175.82Â€
Lapp Unitronic LiYY 20x0,25 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 20x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 20X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453572	0028320/1000	1758.24Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 20x0,34 Datenkabel UNITRONIC LiYY 20x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 20x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 20X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449119	0028420/100	235.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Unitronic LiYY 20x0,34 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 20x0,34 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 20X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			824800
Lapp Unitronic LiYY 20x0,34 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 20x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 20X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	946832	0028420	2.35Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 20x0,5 Datenkabel Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 20x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 20X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436359	0028520	3.11Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 20x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiYY 20x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 20x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 20X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449164	0028520/100	310.52Â€
Lapp Unitronic LiYY 20x0,5 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 20x0,5 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 20X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	415981	0028520/1000	3105.24Â€
Lapp Unitronic LiYY 20x0,75 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 20x0,75 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 20X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	724066	0028620/100	417.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Unitronic LiYY 20x0,75 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 20x0,75 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 20X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			626031
Lapp UNITRONIC LiYY 21x0,34 Datenkabel 0028421 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 21x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 21X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315446	0028421	2.40Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 21x0,34 Datenkabel U Eca UNITRONIC LiYY 21x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 21x0,34 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 21X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323548	0028421/500	1197.84Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 21x0,34 Datenkabel UNITRONIC LiYY 21x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 21x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 21X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449123	0028421/100	239.57Â€
Lapp Unitronic LiYY 21x0,34 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 21x0,34 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 21X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	737788	0028421/1000	2395.68Â€
Lapp Unitronic LiYY 24x22/7AWG UL/CSA Datenleitung Niederfrequenz UL/CSA 152m Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 24X22AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 24X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	313549	0022624/152	620.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYY 25x0,14 Datenkabel UNITRONIC LiYY 25x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 25x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449023		
LAPP UNITRONIC LiYY 25x0,14 Datenkabel UNITRONIC LiYY 25x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 25x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449028	0028225/100	180.68Â€
Lapp Unitronic LiYY 25x0,14 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 25x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	937310	0028225/1000	1806.75Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 25x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYY 25x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 25x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449054	0028325/100	214.39Â€
Lapp Unitronic LiYY 25x0,25 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 25x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	491020	0028325/1000	2143.92Â€
Lapp Unitronic LiYY 25x0,34 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN Farbc 100m Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 25x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	334169	0028425/100	300.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Unitronic LiYY 25x0,34 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 25x0,34 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			310548
Lapp Unitronic LiYY 25x0,34 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 25x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	554259	0028425	3.01Â€
Lapp Unitronic LiYY 25x0,34 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode TR Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 25x0,34 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	921405	0028425/500	1504.68Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 25x0,5 Datenkabel UN UNITRONIC LiYY 25x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 25x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322492	0028525/500	1909.74Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 25x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiYY 25x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 25x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436378	0028525	3.82Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 25x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiYY 25x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 25x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449168	0028525/100	381.95Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Unitronic LiYY 25x0,5 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 25x0,5 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			867122
LAPP UNITRONIC LiYY 25x0,75 Datenkabel UNITRONIC LiYY 25x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 25x0,75, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436382	0028625	5.26Â€
Lapp Unitronic LiYY 25x0,75 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 25x0,75 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	730460	0028625/1000	5258.16Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 2x0,14 Datenkabel Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 2x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436661	0028202	0.23Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 2x0,14 Datenkabel UN UNITRONIC LiYY 2x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 2x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321766	0028202/100	23.26Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 2x0,14 Datenkabel UNITRONIC LiYY 2x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 2x0,14 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448970	0028202/500	116.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Unitronic LiYY 2x0,14 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 2x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			356579
LAPP UNITRONIC LiYY 2x0,25 Datenkabel Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 2x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436664	0028302	0.28Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 2x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYY 2x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 2x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449035	0028302/100	28.03Â€
Lapp Unitronic LiYY 2x0,25 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 2x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	715216	0028302/1000	280.27Â€
Lapp Unitronic LiYY 2x0,25 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode TR Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 2x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	369573	0028302/500	140.13Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 2x0,34 Datenkabel UN UNITRONIC LiYY 2x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 2x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	886959	0028402/100	28.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Unitronic LiYY 2x0,34 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 2x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	945185		
Lapp Unitronic LiYY 2x0,34 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode TR Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 2x0,34 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	661639	0028402/500	144.59Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 2x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiYY 2x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436666	0028502	0.35Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 2x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiYY 2x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 2x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434171	0028502/100	35.13Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 2x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiYY 2x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 2x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449144	0028502/500	175.63Â€
Lapp Unitronic LiYY 2x0,5 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 2x0,5 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	754476	0028502/1000	351.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC LiYY 2X0,75 Datenkabel 0028602/500 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 2x0,75 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322491
LAPP UNITRONIC LiYY 2x0,75 Datenkabel UNITRONIC LiYY 2x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 2x0,75, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436320	0028602	0.45Â€
Lapp Unitronic LiYY 2x0,75 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 2x0,75 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	321361	0028602/100	45.32Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 2x1 Datenkabel UNITRONIC LiYY 2x1 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 2x1, Datenleitung Niederfrequenz, 2X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436334	0028702	0.58Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 2x1 Datenkabel UNITRONIC LiYY 2x1 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 2x1 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449265	0028702/100	57.71Â€
Lapp Unitronic LiYY 2x1,0 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 2x1 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einset... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	228676	0028702/1000	577.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC LiYY 2X1,5 Datenkabel Eca 0028802 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 2x1,5, Datenleitung Niederfrequenz, 2X1.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1315449
LAPP UNITRONIC LiYY 2x1,5 Datenkabel UNI UNITRONIC LiYY 2x1,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 2x1,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X1.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322516	0028802/100	75.78Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 30x0,25 Datenkabel U UNITRONIC LiYY 30x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 30x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 30X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315438	0028330	2.61Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 30x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYY 30x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 30x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 30X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449055	0028330/100	260.68Â€
Lapp Unitronic LiYY 30x0,25 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 30x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 30X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	165764	0028330/1000	2606.77Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 30x0,34 Datenkabel UNITRONIC LiYY 30x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 30x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 30X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436707	0028430/100	393.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYY 30x0,34 Datenkabel UNITRONIC LiYY 30x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 30x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 30X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			437295
Lapp Unitronic LiYY 30x0,34 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 30x0,34 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 30X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	875796	0028430/1000	3934.46Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 30x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiYY 30x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 30x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 30X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437299	0028530	4.77Â€
Lapp Unitronic LiYY 30x0,5 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 30x0,5 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 30X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	667500	0028530/1000	4765.20Â€
Lapp UNITRONIC LiYY 32X0,25 0028332/100 Datenleitung PVC DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 32x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 32X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321802	0028332/100	371.44Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 32x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYY 32x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 32x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 32X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437308	0028332	3.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYY 32x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYY 32x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 32x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 32X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			449056
Lapp Unitronic LiYY 32x0,25 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 32x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 32X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	804725	0028332/1000	3714.38Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 36x0,14 Datenkabel UNITRONIC LiYY 36x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 36x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 36X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437311	0028236/100	273.33Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 36x0,14 Datenkabel UNITRONIC LiYY 36x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 36x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 36X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437334	0028236	2.73Â€
Lapp Unitronic LiYY 36x0,14 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 36x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 36X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	555277	0028236/1000	2733.29Â€
Lapp Unitronic LiYY 36x0,25 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 36x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 36X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	578108	0028336/1000	3707.95Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Unitronic LiYY 36x0,25 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 36x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 36X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	866934		
LAPP UNITRONIC LiYY 36x0,34 Datenkabel UNITRONIC LiYY 36x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 36x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 36X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449124	0028436/100	445.41Â€
Lapp Unitronic LiYY 36x0,34 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 36x0,34 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 36X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	242868	0028436/1000	4454.11Â€
Lapp UNITRONIC LiYY 37X0,14 0028237/100 Datenleitung PVC DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 37x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 37X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315478	0028237/100	281.71Â€
Lapp Unitronic LiYY 37x0,14 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 37x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 37X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	290812	0028237/1000	2817.14Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 37x0,25 Datenkabel U UNITRONIC LiYY 37x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 37x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 37X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321801	0028337/100	403.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYY 37x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYY 37x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 37x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 37X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			434173
Lapp Unitronic LiYY 37x0,25 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 37x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 37X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	896552	0028337/1000	4032.07Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 3x0,14 Datenkabel UNITRONIC LiYY 3x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 3x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448987	0028203/100	26.32Â€
Lapp Unitronic LiYY 3x0,14 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 3x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	845443	0028203	0.26Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 3x0,25 Datenkabel UN UNITRONIC LiYY 3x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 3x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	934594	0028303/500	169.79Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 3x0,25 Datenkabel UN UNITRONIC LiYY 3x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 3x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321804	0028303/1000	339.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYY 3x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYY 3x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 3x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449036		
Lapp Unitronic LiYY 3x0,25 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 3x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	818998	0028303	0.34Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 3x0,34 Datenkabel Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 3x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436388	0028403	0.36Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 3x0,34 Datenkabel UN UNITRONIC LiYY 3x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 3x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	988833	0028403/100	36.40Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 3x0,34 Datenkabel UNITRONIC LiYY 3x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 3x0,34 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449062	0028403/500	182.01Â€
Lapp Unitronic LiYY 3x0,34 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 3x0,34 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	937487	0028403/1000	364.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYY 3x0,5 Datenkabel UNI UNITRONIC LiYY 3x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 3x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1315441
LAPP UNITRONIC LiYY 3x0,5 Datenkabel UNI UNITRONIC LiYY 3x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 3x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323545	0028503/500	233.70Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 3x0,5 Datenkabel UNI UNITRONIC LiYY 3x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 3x0,5 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322495	0028503/1000	467.40Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 3x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiYY 3x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 3x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449145	0028503/100	46.74Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 3x0,75 Datenkabel UNITRONIC LiYY 3x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 3x0,75 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449176	0028603/100	61.98Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 3x0,75 Datenkabel UNITRONIC LiYY 3x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 3x0,75 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449203	0028603/500	309.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Unitronic LiYY 3x0,75 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 3x0,75 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			364290
LAPP UNITRONIC LiYY 3x1 Datenkabel UNITRONIC LiYY 3x1 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 3x1, Datenleitung Niederfrequenz, 3X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436705	0028703	0.77Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 3x1 Datenkabel UNITRONIC LiYY 3x1 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 3x1 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436706	0028703/100	77.41Â€
Lapp Unitronic LiYY 3x1,0 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 3x1 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einset... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	209618	0028703/1000	774.12Â€
Lapp UNITRONIC LiYY 3X1,5 0028803/100 Datenleitung PVC DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 3x1,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X1.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315440	0028803/100	110.76Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 3x1,5 Datenkabel UNI Eca UNITRONIC LiYY 3x1,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 3x1,5, Datenleitung Niederfrequenz, 3X1.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315439	0028803	1.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Unitronic LiYY 3x1,5 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 3x1,5 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X1.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			509187
LAPP UNITRONIC LiYY 40x0,14 Datenkabel U Eca UNITRONIC LiYY 40x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 40x0,14 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 40X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056247	0028240/500	1420.35Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 40x0,14 Datenkabel UNITRONIC LiYY 40x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 40x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 40X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437339	0028240	2.84Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 40x0,14 Datenkabel UNITRONIC LiYY 40x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 40x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 40X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449034	0028240/100	284.07Â€
Lapp Unitronic LiYY 40x0,14 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 40x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 40X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	187677	0028240/1000	2840.71Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 40x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYY 40x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 40x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 40X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437340	0028340	4.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYY 40x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYY 40x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 40x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 40X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449058		
Lapp Unitronic LiYY 40x0,25 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 40x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 40X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	514448	0028340/1000	4259.08Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 40x0,34 Datenkabel Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 40x0,34 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 40X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449143	0028440/500	2377.80Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 40x0,34 Datenkabel UNITRONIC LiYY 40x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 40x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 40X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449126	0028440	4.76Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 40x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiYY 40x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 40x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 40X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437341	0028540	6.37Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 4x0,14 Datenkabel UNITRONIC LiYY 4x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 4x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448989	0028204/100	31.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYY 4x0,14 Datenkabel UNITRONIC LiYY 4x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 4x0,14 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			448997
Lapp Unitronic LiYY 4x0,14 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 4x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	590278	0028204	0.32Â€
Lapp Unitronic LiYY 4x0,14 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 4x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	609516	0028204/1000	316.21Â€
Lapp UNITRONIC LiYY 4X0,25 Datenkabel Eca 0028304/500 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 4x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1317014	0028304/500	209.98Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 4x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYY 4x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 4x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449037	0028304/100	42.00Â€
Lapp Unitronic LiYY 4x0,25 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 4x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	155081	0028304	0.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYY 4x0,34 Datenkabel UNITRONIC LiYY 4x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 4x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449063		
LAPP UNITRONIC LiYY 4x0,34 Datenkabel UNITRONIC LiYY 4x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 4x0,34 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449064	0028404/1000	430.80Â€
Lapp Unitronic LiYY 4x0,34 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 4x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	785903	0028404/50	21.96Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 4x0,5 Datenkabel UNI UNITRONIC LiYY 4x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 4x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322494	0028504/500	310.98Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 4x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiYY 4x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 4x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449148	0028504/100	62.20Â€
Lapp Unitronic LiYY 4x0,5 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 4x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	539546	0028504	0.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYY 4x0,75 Datenkabel UN Eca UNITRONIC LiYY 4x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 4x0,75 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322490
LAPP UNITRONIC LiYY 4x0,75 Datenkabel UN UNITRONIC LiYY 4x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 4x0,75, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315491	0028604	0.79Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 4x0,75 Datenkabel UNITRONIC LiYY 4x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 4x0,75 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449215	0028604/500	392.94Â€
Lapp Unitronic LiYY 4x0,75 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 4x0,75 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	132665	0028604/100	77.27Â€
Lapp UNITRONIC LiYY 4X1 Datenkabel Eca 0028704 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 4X1, Datenleitung Niederfrequenz, 4X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058395	0028704	0.99Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 4x1,5 Datenkabel UNITRONIC LiYY 4x1,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 4x1,5, Datenleitung Niederfrequenz, 4X1.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437337	0028804	1.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYY 4x1,5 Datenkabel UNITRONIC LiYY 4x1,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 4x1,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X1.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437338		
Lapp Unitronic LiYY 4x1,5 qmm 500m Tro Datenleitung mit DIN Farbcode 47100 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 4x1,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X1.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	747683	0028804/500	689.28Â€
Lapp Unitronic LiYY 4x1,5 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 4x1,5 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X1.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	325111	0028804/1000	1378.56Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 50x0,14 Datenkabel UNITRONIC LiYY 50x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 50x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 50X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437362	0028250/100	453.42Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 50x0,14 Datenkabel UNITRONIC LiYY 50x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 50x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 50X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437366	0028250	4.53Â€
Lapp Unitronic LiYY 50x0,14 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 50x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 50X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	644517	0028250/1000	4534.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYY 50x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYY 50x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 50x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 50X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434174		
LAPP UNITRONIC LiYY 50x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYY 50x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 50x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 50X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449060	0028350/100	546.77Â€
Lapp Unitronic LiYY 50x0,25 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 50x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 50X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	150128	0028350/1000	5467.67Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 50x0,34 Datenkabel UNITRONIC LiYY 50x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 50x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 50X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437381	0028450	5.98Â€
Lapp Unitronic LiYY 50x0,34 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 50x0,34 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 50X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329977	0028450/1000	5976.83Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 56x0,14 Datenkabel U UNITRONIC LiYY 56x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 56x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 56X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315632	0028256	5.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYY 5x0,14 Datenkabel Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 5x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			437343
LAPP UNITRONIC LiYY 5x0,14 Datenkabel UNITRONIC LiYY 5x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 5x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449006	0028205/100	39.46Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 5x0,14 Datenkabel UNITRONIC LiYY 5x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 5x0,14 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449007	0028205/500	197.31Â€
Lapp Unitronic LiYY 5x0,14 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 5x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	120149	0028205/1000	394.61Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 5x0,25 Datenkabel Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 5x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437345	0028305	0.44Â€
Lapp Unitronic LiYY 5x0,25 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 5x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	414577	0028305/100	42.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Unitronic LiYY 5x0,25 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 5x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			948817
Lapp UNITRONIC LiYY 5X0,34 Datenkabel 0028405/100 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 5x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323551	0028405/100	56.66Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 5x0,34 Datenkabel Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 5x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437346	0028405	0.57Â€
Lapp Unitronic LiYY 5x0,34 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 5x0,34 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	529056	0028405/1000	566.64Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 5x0,5 Datenkabel Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 5x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437352	0028505	0.73Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 5x0,5 Datenkabel UNI Eca UNITRONIC LiYY 5x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 5x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056248	0028505/500	365.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYY 5x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiYY 5x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 5x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449149		
LAPP UNITRONIC LiYY 5x0,75 Datenkabel UNITRONIC LiYY 5x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 5x0,75 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449222	0028605/100	97.64Â€
Lapp Unitronic LiYY 5x0,75 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 5x0,75 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872699	0028605/1000	976.44Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 5x1 Datenkabel UNITRONIC LiYY 5x1 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 5x1 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437358	0028705/100	131.86Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 5x1 Datenkabel UNITRONIC LiYY 5x1 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 5x1, Datenleitung Niederfrequenz, 5X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437361	0028705	1.32Â€
Lapp Unitronic LiYY 5x1,0 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 5x1 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X1, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einset... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	186983	0028705/1000	1318.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LIYY 6x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYY 6x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 6X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			467777
LAPP UNITRONIC LIYY 6x0,25 Datenkabel UN Eca UNITRONIC LIYY 6x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYY 6x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 6X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058397	0028306/500	272.00Â€
Lapp UNITRONIC LiYY 6X0,34 0028406/100 Datenleitung PVC DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 6X0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 6X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326308	0028406/100	64.50Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 6X0,34 Datenkabel UN UNITRONIC LiYY 6X0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 6X0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 6X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326632	0028406	0.65Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 7x0,14 Datenkabel 0028207/100 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 7x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449012	0028207/100	52.98Â€
Lapp UNITRONIC LiYY 7x0,14 Datenkabel 0028207/500 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 7x0,14 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1983522	0028207/500	264.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Unitronic LiYY 7x0,14 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 7x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			944565
LAPP UNITRONIC LiYY 7x0,25 Datenkabel Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 7x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437384	0028307	0.60Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 7x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYY 7x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 7x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449038	0028307/100	59.84Â€
Lapp Unitronic LiYY 7x0,25 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 7x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	374913	0028307/1000	598.44Â€
Lapp Unitronic LiYY 7x0,25 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode TR Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 7x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	220812	0028307/500	299.22Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 7x0,34 Datenkabel Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 7x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434185	0028407	0.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Unitronic LiYY 7x0,34 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 7x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			542014
Lapp Unitronic LiYY 7x0,34 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 7x0,34 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	885253	0028407/1000	813.60Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 7x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiYY 7x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 7x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437390	0028507	0.95Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 7x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiYY 7x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 7x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449152	0028507/100	94.94Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 7x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiYY 7x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 7x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449153	0028507/500	474.72Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 7x0,75 Datenkabel UN UNITRONIC LiYY 7x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 7x0,75, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315629	0028607	1.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYY 7x0,75 Datenkabel UN UNITRONIC LiYY 7x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 7x0,75 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322504
Lapp Unitronic LiYY 7x0,75 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 7x0,75 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	705866	0028607/100	128.16Â€
Lapp Unitronic LiYY 7x0,75 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 7x0,75 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	585611	0028607/1000	1281.60Â€
Lapp Unitronic LiYY 7x22/7AWG UL/CSA Datenleitung Niederfrequenz UL/CSA 152m Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 7X22AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	652658	0022607/152	205.30Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 8x0,14 Datenkabel UNITRONIC LiYY 8x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 8x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449018	0028208/100	54.04Â€
Lapp Unitronic LiYY 8x0,14 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 8x0,14 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	187539	0028208/1000	540.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Unitronic LiYY 8x0,14 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 8x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 8X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	669150		
LAPP UNITRONIC LiYY 8x0,25 Datenkabel UNITRONIC LiYY 8x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 8x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449039	0028308/100	77.49Â€
Lapp Unitronic LiYY 8x0,25 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 8x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	109237	0028308/1000	774.87Â€
Lapp Unitronic LiYY 8x0,25 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 8x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 8X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	863987	0028308	0.77Â€
Lapp Unitronic LiYY 8x0,34 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 8x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 8X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	611204	0028408	0.86Â€
Lapp Unitronic LiYY 8x0,34 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 8x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	756290	0028408/100	85.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Unitronic LiYY 8x0,34 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 8x0,34 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			865033
LAPP UNITRONIC LiYY 8x0,5 Datenkabel UNI UNITRONIC LiYY 8x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 8x0,5 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322493	0028508/500	611.64Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 8x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiYY 8x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 8x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 8X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437391	0028508	1.22Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 8x0,5 Datenkabel UNITRONIC LiYY 8x0,5 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 8x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ein... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449154	0028508/100	122.33Â€
Lapp Unitronic LiYY 8x0,5 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 8x0,5 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	100431	0028508/1000	1223.28Â€
LAPP UNITRONIC LiYY 8x0,75 Datenkabel UNITRONIC LiYY 8x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 8x0,75 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437392	0028608/100	165.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYY 8x0,75 Datenkabel UNITRONIC LiYY 8x0,75 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 8x0,75 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell e... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			449227
Lapp Unitronic LiYY 8x0,75 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 8x0,75 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	536958	0028608/1000	1654.08Â€
LAPP UNITRONIC LiYY A 12XAWG22/7 Datenka UNITRONIC LiYY A 12XAWG22/7 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 12X22AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323981	0022612/152	390.33Â€
LAPP UNITRONIC LiYY A 12XAWG22/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 12X22AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 12X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444877	0022612	2.57Â€
LAPP UNITRONIC LiYY A 12XAWG24/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 12X24AWG/7 305 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X24 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444866	0022512/305	439.37Â€
LAPP UNITRONIC LiYY A 12XAWG26/7 Datenka UNITRONIC LiYY A 12XAWG26/7 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 12X26AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 12X26 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323997	0022412/152	161.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC LiYY A 16X26/7AWG Datenkabel 0022416 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 16X26AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 16X26 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323967
LAPP UNITRONIC LiYY A 16XAWG22/7 Datenka UNITRONIC LiYY A 16XAWG22/7 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 16X22AWG/7 305 M, Datenleitung Niederfrequenz, 16X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056175	0022616/305	858.53Â€
LAPP UNITRONIC LiYY A 16XAWG22/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 16X22AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 16X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444878	0022616	2.81Â€
LAPP UNITRONIC LiYY A 16XAWG26/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 16X26AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 16X26 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444857	0022416/152	250.16Â€
LAPP UNITRONIC LiYY A 21XAWG26/7 Datenka UNITRONIC LiYY A 21XAWG26/7 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 21X26AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 21X26 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324010	0022421	1.68Â€
LAPP UNITRONIC LiYY A 24XAWG22/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 24X22AWG/7 305 M, Datenleitung Niederfrequenz, 24X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	920315	0022624/305	1245.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYY A 24XAWG22/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 24X22AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 24X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444882		
LAPP UNITRONIC LiYY A 2XAWG20/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 2X20AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 2X20 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444883	0022632	0.75Â€
LAPP UNITRONIC LiYY A 2XAWG20/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 2X20AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X20 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444884	0022632/152	114.26Â€
LAPP UNITRONIC LiYY A 2XAWG22/7 Datenkab UNITRONIC LiYY A 2XAWG22/7 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 2X22AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323983	0022602/152	92.98Â€
LAPP UNITRONIC LiYY A 2XAWG22/7 Datenkab UNITRONIC LiYY A 2XAWG22/7 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 2X22AWG/7 305 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056170	0022602/305	186.57Â€
LAPP UNITRONIC LiYY A 2XAWG22/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 2X22AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 2X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444867	0022602	0.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC LiYY A 2xAWG24/7 0022502/152 Datenleitung Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 2X24AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X24 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056167
LAPP UNITRONIC LiYY A 2XAWG24/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 2X24AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 2X24 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444858	0022502	0.47Â€
LAPP UNITRONIC LiYY A 3XAWG22/7 Datenkab UNITRONIC LiYY A 3XAWG22/7 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 3X22AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 3X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324025	0022603	0.77Â€
LAPP UNITRONIC LiYY A 3XAWG22/7 Datenkab UNITRONIC LiYY A 3XAWG22/7 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 3X22AWG/7 305 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056171	0022603/305	235.13Â€
LAPP UNITRONIC LiYY A 3XAWG22/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 3X22AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444869	0022603/152	117.18Â€
LAPP UNITRONIC LiYY A 3XAWG26/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 3X26AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X26 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444822	0022403/152	69.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYY A 3XAWG26/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 3X26AWG/7 305 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X26 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			444828
LAPP UNITRONIC LiYY A 4XAWG22/7 Datenkab UNITRONIC LiYY A 4XAWG22/7 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 4X22AWG/7 305 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1773091	0022604/305	263.09Â€
LAPP UNITRONIC LiYY A 4XAWG22/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 4X22AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 4X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444873	0022604	0.86Â€
LAPP UNITRONIC LiYY A 4XAWG22/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 4X22AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444875	0022604/152	131.11Â€
LAPP UNITRONIC LiYY A 4XAWG26/7 Datenkab UNITRONIC LiYY A 4XAWG26/7 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 4X26AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 4X26 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323505	0022404	0.52Â€
LAPP UNITRONIC LiYY A 4XAWG26/7 Datenkab UNITRONIC LiYY A 4XAWG26/7 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 4X26AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X26 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323504	0022404/152	78.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYY A 4XAWG26/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 4X26AWG/7 305 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X26 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			444835
LAPP UNITRONIC LiYY A 5XAWG22/7 Datenkab UNITRONIC LiYY A 5XAWG22/7 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 5X22AWG/7 305 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056172	0022605/305	325.53Â€
LAPP UNITRONIC LiYY A 5XAWG24/7 Datenkab UNITRONIC LiYY A 5XAWG24/7 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 5X24AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 5X24 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056169	0022505	0.74Â€
LAPP UNITRONIC LiYY A 5XAWG24/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 5X24AWG/7 305 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X24 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444859	0022505/305	224.62Â€
LAPP UNITRONIC LiYY A 5XAWG26/7 Datenkab UNITRONIC LiYY A 5XAWG26/7 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 5X26AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X26 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1324000	0022405/152	91.10Â€
LAPP UNITRONIC LiYY A 5XAWG26/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 5X26AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 5X26 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444846	0022405	0.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYY A 5XAWG26/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 5X26AWG/7 305 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X26 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			444854
LAPP UNITRONIC LiYY A 7XAWG22/7 Datenkab UNITRONIC LiYY A 7XAWG22/7 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 7X22AWG/7 305 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056173	0022607/305	411.95Â€
LAPP UNITRONIC LiYY A 8XAWG24/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 8X24AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 8X24 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444863	0022508	1.03Â€
LAPP UNITRONIC LiYY A 8XAWG24/7 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 8X24AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X24 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444864	0022508/152	156.15Â€
LAPP UNITRONIC LiYY A 8XAWG26/7 Datenkab UNITRONIC LiYY A 8XAWG26/7 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 8X26AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 8X26 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323999	0022408	0.79Â€
LAPP UNITRONIC LiYY A 8XAWG26/7 Datenkab UNITRONIC LiYY A 8XAWG26/7 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 8X26AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X26 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323998	0022408/152	119.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LiYY A 8XAWG26/7 Datenkab UNITRONIC LiYY A 8XAWG26/7 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 8X26AWG/7 305 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X26 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056166
LAPP UNITRONIC LiYY UL/CSA 8x0,34 qmm Datenleitung 305m 8x22/7AWG Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 8X22AWG/7 305 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	502342	0022608/305	518.57Â€
Lapp UNITRONIC LiYY UL/CSA A 2XAWG24/7 0022502/305 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 2X24AWG/7 305 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X24 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056168	0022502/305	142.04Â€
Lapp UNITRONIC LiYY UL/CSA A 8XAWG22/7 Datenkabel 0022608 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY A 8X22AWG/7, Datenleitung Niederfrequenz, 8X22 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056174	0022608	1.70Â€
Lapp Unitronic LxYY 7x0,5 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 7x0,5 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell ei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	966850	0028507/1000	949.44Â€
Lapp Unitronic PUR CP 7x0,50 qmm Datenleitung Pur mit Kupferschirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® PUR CP 7x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	994249	0032824	4.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC SENSOR FD Li9Y11Y 3X0,34 Datenkabel Sensor/Aktor-Leitung UNITRONIC® SENSOR FD Lif9Y11Y 3X0,34, Sensor/Aktor-Leitung, Schleppkette, PUR, schwarz, cUL listed, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440498		
LAPP UNITRONIC SENSOR FD Li9Y11Y 4X0,34 Datenkabel Sensor/Aktor-Leitung UNITRONIC® SENSOR FD Lif9Y11Y 4X0,34, Sensor/Aktor-Leitung, Schleppkette, PUR, schwarz, cUL listed, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440500	7038865	1.52Â€
Lapp UNITRONIC SENSOR FD Li9Y11Y 4X0,34 Datenkabel 7038865/1000 Sensor/Aktor-Leitung UNITRONIC® SENSOR FD Lif9Y11Y 4X0,34 1000 M, Sensor/Aktor-Leitung, Schleppkette, PUR, schwarz, cUL listed, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056599	7038865/1000	1517.67Â€
LAPP UNITRONIC SENSOR FD Li9Y11Y 5X0,25 UNITRONIC SENSOR FD Li9Y11Y 5X0,25 Sensor/Aktor-Leitung UNITRONIC® SENSOR FD Lif9Y11Y 5X0,25, Sensor/Aktor-Leitung, Schleppkette, PUR, schwarz, cUL listed, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325273	7038867	1.50Â€
LAPP UNITRONIC SENSOR FD Li9Y11Y 8X0,25 Datenkabel Sensor/Aktor-Leitung UNITRONIC® SENSOR FD Lif9Y11Y 8X0,25, Sensor/Aktor-Leitung, Schleppkette, PUR, schwarz, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach ch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440515	7038868	2.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC SENSOR FD UL-Li9Y11Y 4x0,34 Datenkabel UNITRO 7038865/100 Sensor/Aktor-Leitung UNITRONIC® SENSOR FD Lif9Y11Y 4X0,34 100 M, Sensor/Aktor-Leitung, Schleppkette, PUR, schwarz, cUL listed, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			477400
LAPP UNITRONIC SENSOR LifY11Y 4x0,34 BK UNITRONIC SENSOR LifY11Y 4x0,34 BK Sensor/Aktor-Leitung UNITRONIC® SENSOR LifY11Y 4x0,34 BK, Sensor/Aktor-Leitung, flexibel, PUR, schwarz, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	543816	7038861	1.66Â€
LAPP UNITRONIC SENSOR LifY11Y 4x0,34 BK UNITRONIC SENSOR LifY11Y 4x0,34 BK Sensor/Aktor-Leitung UNITRONIC® SENSOR LifY11Y 4x0,34 BK 100 M, Sensor/Aktor-Leitung, flexibel, PUR, schwarz, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	843705	7038861/100	166.42Â€
LAPP UNITRONIC SENSOR LifY11Y 5x0,25 BK Datenkabel UNITRONIC Sensor/Aktor-Leitung UNITRONIC® SENSOR LifY11Y 5x0,25 BK, Sensor/Aktor-Leitung, flexibel, PUR, schwarz, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	278747	7038862	1.72Â€
Lapp UNITRONIC SENSOR LifYY 3x0,34 7038900 Sensor/Aktor-Leitung UNITRONIC® SENSOR LifYY 3x0,34, Sensor/Aktor-Leitung, flexibel, PVC, schwarz, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Für... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1263150	7038900	0.78Â€
LAPP UNITRONIC SENSOR LifYY 4x0,34 7038901 Sensor/Aktor-Leitung UNITRONIC® SENSOR LifYY 4x0,34, Sensor/Aktor-Leitung, flexibel, PVC, schwarz, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Für... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1089054	7038901	0.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC SENSOR LifYY 4x0,34 7038901/100 Sensor/Aktor-Leitung UNITRONIC® SENSOR LifYY 4x0,34 100 M, Sensor/Aktor-Leitung, flexibel, PVC, schwarz, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereic... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1139101
Lapp UNITRONIC SENSOR LifYY 4x0,34 7038901/500 Sensor/Aktor-Leitung UNITRONIC® SENSOR LifYY 4x0,34 500 M, Sensor/Aktor-Leitung, flexibel, PVC, schwarz, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereic... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1349174	7038901/500	463.77Â€
Lapp UNITRONIC SENSOR LifYY A 4x0,34 7038906 Sensor/Aktor-Leitung UNITRONIC® SENSOR LifYY A 4x0,34, Sensor/Aktor-Leitung, flexibel, PVC, schwarz, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,F?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2022281	7038906	1.10Â€
Lapp UNITRONIC SENSOR LifYY A 4x0,34 7038906/100 Sensor/Aktor-Leitung UNITRONIC® SENSOR LifYY A 4x0,34 100 M, Sensor/Aktor-Leitung, flexibel, PVC, schwarz, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbere... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2022282	7038906/100	109.57Â€
Lapp UNITRONIC SENSOR LifYY A 4x0,34 7038906/1000 Sensor/Aktor-Leitung UNITRONIC® SENSOR LifYY A 4x0,34 1000 M, Sensor/Aktor-Leitung, flexibel, PVC, schwarz, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2022283	7038906/1000	1095.73Â€
Lapp UNITRONIC SENSOR LifYY A 4x0,34 7038906/500 Sensor/Aktor-Leitung UNITRONIC® SENSOR LifYY A 4x0,34 500 M, Sensor/Aktor-Leitung, flexibel, PVC, schwarz, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbere... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2022285	7038906/500	547.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC SENSOR P 4X0,34 DESINA Datenkabel Sensor/Aktor-Leitung UNITRONIC® SENSOR P 4X0,34 DESINA, Sensor/Aktor-Leitung, flexibel, PUR, gelb, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Für... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			442845
Lapp UNITRONIC SPIRAL 12x0,25/300 73220272 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 12x0,25/300, Spiralkabel, 12X0.25, 300mm - 1200mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschine... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049337	73220272	70.92Â€
Lapp UNITRONIC SPIRAL 12x0,25/500 73220274 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 12x0,25/500, Spiralkabel, 12X0.25, 500mm - 2000mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschine... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049336	73220274	347.58Â€
Lapp UNITRONIC SPIRAL 3x0,25/400 73220248 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 3x0,25/400, Spiralkabel, 3X0.25, 400mm - 1600mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049335	73220248	113.24Â€
Lapp UNITRONIC SPIRAL 5x0,25/300 73220257 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 5x0,25/300, Spiralkabel, 5X0.25, 300mm - 1200mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049334	73220257	41.16Â€
Lapp UNITRONIC SPIRAL 6x0,25/500 73220264 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 6x0,25/500, Spiralkabel, 6X0.25, 500mm - 2000mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049333	73220264	59.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC SPIRAL 7x0,25/300 73220267 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 7x0,25/300, Spiralkabel, 7X0.25, 300mm - 1200mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2049332
Lapp UNITRONIC SPIRAL 7x0,25/400 73220268 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 7x0,25/400, Spiralkabel, 7X0.25, 400mm - 1600mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1349175	73220268	56.93Â€
Lapp UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 12x0,14/200 73220331 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y 12x0,14/200, Spiralkabel, 12X0.14, 200mm - 800mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für den flexiblen Einsatz,Für... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049331	73220331	42.08Â€
Lapp UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 12x0,14/300 73220332 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y 12x0,14/300, Spiralkabel, 12X0.14, 300mm - 1200mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für den flexiblen Einsatz,Fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049330	73220332	49.58Â€
Lapp UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 12x0,25/300 73220372 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y 12x0,25/300, Spiralkabel, 12X0.25, 300mm - 1200mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für den flexiblen Einsatz,Fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049329	73220372	165.13Â€
Lapp UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 18x0,14/400 73220338 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y 18x0,14/400, Spiralkabel, 18X0.14, 400mm - 1600mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für den flexiblen Einsatz,Fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049328	73220338	85.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 18x0,25/400 73220378 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y 18x0,25/400, Spiralkabel, 18X0.25, 400mm - 1600mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für den flexiblen Einsatz,Fü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2049327
Lapp UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 2x0,14/ 200 grau 200-800mm PUR 73220301 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y 2x0,14/200, Spiralkabel, 2X0.14, 200mm - 800mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für den flexiblen Einsatz,Für R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1058521	73220301	25.40Â€
Lapp UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 2x0,25/500 73220344 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y 2x0,25/500, Spiralkabel, 2X0.25, 500mm - 2000mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für den flexiblen Einsatz,Für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049326	73220344	67.99Â€
Lapp UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 4x0,14/400 73220313 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y 4x0,14/400, Spiralkabel, 4X0.14, 400mm - 1600mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für den flexiblen Einsatz,Für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049325	73220313	37.15Â€
Lapp UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 4x0,14/500 73220314 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y 4x0,14/500, Spiralkabel, 4X0.14, 500mm - 2000mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für den flexiblen Einsatz,Für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049324	73220314	382.68Â€
LAPP UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 4x0,25/50 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y 4x0,25/500, Spiralkabel, 4X0.25, 500mm - 2000mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für den flexiblen Einsatz,Für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1349176	73220354	521.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 6x0,25/300 73220362 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y 6x0,25/300, Spiralkabel, 6X0.25, 300mm - 1200mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für den flexiblen Einsatz,Für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2049323
Lapp UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 6x0,25/500 73220364 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y 6x0,25/500, Spiralkabel, 6X0.25, 500mm - 2000mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für den flexiblen Einsatz,Für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049322	73220364	136.10Â€
Lapp UNITRONIC-LIYCY 2x0,5 BK Geschirmte Datenleitung mit Farbcode 1030517 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 2x0,5 BK, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univers... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1428767	1030517	0.91Â€
Lapp UNITRONIC-LIYCY 4x0,5 BK Geschirmte Datenleitung mit Farbcode 1030519 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 4x0,5 BK, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Univers... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1428768	1030519	1.21Â€
LAPP UNITRONIC-LIYCY(TP)8X2X0,5 MIT DIN-FARBCODE CU-GESCHIRMT TP Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 8x2x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw ge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	782697	0035814/100	442.28Â€
LAPP UNITRONIC® LiYCY 12x0,5 BK DIN47100 PVC gesch. schwarz 1030525 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 12x0,5 BK, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Unive... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	124698	1030525	2.95Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIFY 1,5qmm sw var.Daten-und Steuerleitung schwarz Schaltlitzen für die Verdrahtung von Schwachstromanlagen,Fernmeldegeräten, elektronischen Baugruppen in Geräten,Gestellen, Schränken etc. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1101138	01002051	0.68Â€
LIFY 4 qmm gn/ge var.Daten-und Steuerleitung grün/gelb Schaltlitzen für die Verdrahtung von Schwachstromanlagen,Fernmeldegeräten, elektronischen Baugruppen in Geräten,Gestellen, Schränken etc. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1101125	01002069	1.55Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYCY 10x0,14 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	765749	1102012	1.06Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYCY 10x0,14 qmm Daten- und Steuerleitung 500m Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489013	1102012	530.44Â€
LIYCY 10x0,25 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489123	1102045	1.20Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYCY 10x0,25 qmm Daten- und Steuerleitung, CU-Schirm Daten- und Steuerleitung LiYCYAnwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für dieÜbertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den ver-schiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, demNiederspannungsschaltanlagenbau, in Prozeßsteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Produktvorteile:Gute ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	974355	1102045	602.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIYCY 10x0,34 qmm 100m-Ring Daten- und Steuerleitung, CU-Schirm Daten- und Steuerleitung LiYCYAnwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für dieÜbertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den ver-schiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, demNiederspannungsschaltanlagenbau, in Prozeßsteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Produktvorteile:Gute ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			231111
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYCY 10x0,75 qmm Daten- und Steuerleitung 100m-Ring Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	491986	1102129	222.04Â€
LIYCY 10x1,0 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	491987	1102150	2.69Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYCY 10x1,5 qmm Daten- und Steuerleitung, schwarze Ader Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	992075		3.52Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYCY 10x2x0,14 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw.Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489148	1103010	2.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIYCY 12x0,14 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			489114
LIYCY 12x0,34 qmm Daten- und Steuerleitung 100m-Ring Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489016	1102078	177.42Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYCY 12x0,5 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1093393	1102108	1.98Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYCY 12x0,75 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489133	1102130	2.55Â€
LIYCY 12x1,5 qmm, schwarze Adern, Daten- und Steuerleitung 100m-Ring Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489134	1102170	441.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIYCY 12x2x0,14 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw.Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			489149
LIYCY 14x0,14 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489115	1102015	1.66Â€
LIYCY 14x0,25 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489124		1.76Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYCY 16x0,25 qmm Daten-u Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	644784	1102049	1.79Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYCY 16x0,5 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	491988	1102109	2.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIYCY 16x1,0 qmm, schwarze Adern, Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			491990
LIYCY 16x2x0,14 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw.Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489151		3.94Â€
LIYCY 16x2x0,5 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw.Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	491991		5.36Â€
LIYCY 18x0,14 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489117	1102017	2.09Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYCY 18x0,75 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	672355	1102132	3.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYCY 18x1,0 qmm Daten- und Steuerleitung, schwarze Adern Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	492006	1102151	4.77Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYCY 1x0,5 qmm Daten- und Steuerleitung 100m-Ring Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	261008	1102098	27.98Â€
LIYCY 1X0,5 Trommel Daten- und Steuerleitung, CU-Schirm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	481466	1102098	0.28Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYCY 1x0,75 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489105	1102124	0.32Â€
LIYCY 1x0,75 qmm Daten- und Steuerleitung 100m-Ring Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489212	1102124	32.28Â€
LIYCY 1x1,5 qmm Daten- und Steuerleitung, schwarze Adern Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489106		0.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIYCY 1x1,5 qmm, schwarze Adern, Daten- und Steuerleitung 100m-Ring Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			489213
LIYCY 20x0,75 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489214	1102133	5.06Â€
LIYCY 20x2x0,75 qmm Daten- und Steuerleitung Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489162		9.42Â€
LIYCY 20x2x0,75 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw.Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489218		9.42Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYCY 24x0,25 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	478514	1102053	2.93Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYCY 24x0,5 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	492007	1102113	3.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIYCY 25x0,75 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			492008
LIYCY 25x1,0 qmm Daten- und Steuerleitung, schwarze Adern Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	492010		7.23Â€
LIYCY 2x0,14 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489110	1102003	0.31Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYCY 2x0,34 qmm 100m-Ring Daten- und Steuerleitung, CU-Schirm Daten- und Steuerleitung LiYCYAnwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für dieÜbertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den ver-schiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, demNiederspannungsschaltanlagenbau, in Prozeßsteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Produktvorteile:Gute ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	986381	1102068	41.14Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYCY 2x0,34 qmm Daten- und Steuerleitung 500m Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489015	1102068	208.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYCY 2x0,34 qmm Daten- und Steuerleitung, CU-Schirm Daten- und Steuerleitung LiYCYAnwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für dieÜbertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den ver-schiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, demNiederspannungsschaltanlagenbau, in Prozeßsteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Produktvorteile:Gute ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	929642	1102068	0.42Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LiYCY 2X0,34 Tr 1000m Daten-und Steuerleitung mit CU-Schirm 1000m-Trommel Flexible Datenübertragungs-, Steuer- und Verbindungsleitung in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik, inGegensprechanlagen, im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau sowie in der Elektronik, insbesondere dort, wokleine Abmessungen verlangt werden. Für Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien oderim Erdreich. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1101435	01102068-1000	421.08Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYCY 2x0,75 qmm Trommel Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	986788	1102120	0.70Â€
LIYCY 2x1,5 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	639092	1104072	470.46Â€
LIYCY 2x1,5 qmm Daten- und Steuerleitung, schwarze Adern Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	985025	1104072	1.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYCY 2x2x0,14 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw.Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489139	1103001	0.61Â€
LIYCY 2x2x0,25 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw.Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489158	1103028	0.70Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYCY 2x2x0,34qmm Daten-/Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw.Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	414869	1103069	0.75Â€
LIYCY 2x2x0,5 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw.Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	608331	1103062	1.00Â€
LIYCY 2x2x0,75 qmm 100m-Ring Daten- und Steuerleitung, CU-Schirm Schalt- und Steuerleitung LiYCY (TP)paarig mit Cu-AbschirmungAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- undVerbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, fürRuf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen,Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freierBewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Be-we... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	904185		116.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIYCY 2x2x0,75 qmm Daten- und Steuerleitung 500m-Trommel Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw.Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			544003
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYCY 2x2x1,0 qmm Daten- und Steuerleitung, schwarze Adern Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw.Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489100	01103101	1.36Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYCY 3 X 2 X 1,0 qmm Daten- und Steuerleitung farbige Adern Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw.Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	393947	1103102	1.76Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYCY 36x0,14 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489118		3.32Â€
LIYCY 36x0,25 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489125		4.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIYCY 36x0,34 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			492011
LIYCY 3x0,14 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489111	1102004	0.53Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYCY 3x0,25 qmm Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYCYAnwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozeßsteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Produktvorteile:Gute EMV-Eig... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	485321	1102036	0.47Â€
LIYCY 3x0,25 qmm Daten- und Steuerleitung, CU-Schirm Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	279479	1102036	231.60Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYCY 3x0,34 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489127	1102070	0.65Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYCY 3x0,5 qmm Daten- und Steuerleitung, CU-Schirm Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	145882	1102100	0.70Â€
LIYCY 3x0,75qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	141867	1102121	0.75Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYCY 3x1,5 qmm Daten- und Steuerleitung, schwarze Adern Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489136	1104073	1.32Â€
LIYCY 3x2x0,14 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw.Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489152	1103002	0.82Â€
LIYCY 3x2x0,25 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw.Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489166	1103029	0.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYCY 3x2x0,34 qmm 100m-Ring Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw.Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	281113	1103044	92.50Â€
LIYCY 3x2x0,34qmm Daten-/Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw.Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	958255	1103044	0.94Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYCY 3x2x0,5 qmm 100m-Ring Daten- und Steuerleitung, CU-Schirm Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw.Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	494552	1103063	118.78Â€
LIYCY 3x2x0,5 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw.Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489174	1103063	1.20Â€
LIYCY 3x2x0,75 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw.Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489161	1103083 / 500m TR	1.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIYCY 40x0.14 qmm/Trommel Daten- und Steuerleitung, CU-Schirm Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			489119
LIYCY 4x0,14 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489112	1102006	0.53Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYCY 4x0,25 qmm Trommel Daten- und Steuerleitung CU-Schirm Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445262	1102038	0.52Â€
LIYCY 4x0,34 qmm 100m-Ring Daten- und Steuerleitung, CU-Schirm Daten- und Steuerleitung LiYCYAnwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für dieÜbertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den ver-schiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, demNiederspannungsschaltanlagenbau, in Prozeßsteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Produktvorteile:Gute ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	101431	1102072	58.68Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYCY 4x0,34 Tr1000 Daten-und Steuerleitung 1000m-Trommel 1102072-1000 Anwendung: Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt. Aufbau: Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig Aderisolation: PVC... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104903	1102072-1000	0.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYCY 4x0,75 qmm Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYCYAnwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für dieÜbertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den ver-schiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, demNiederspannungsschaltanlagenbau, in Prozeßsteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Produktvorteile:Gute ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	789560	1102122	0.90Â€
LIYCY 4x1,0 qmm Daten- und Steuerleitung, schwarze Adern Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464723	1104054	1.22Â€
LIYCY 4x1,5 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	170217	1104074	846.60Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYCY 4x2x0,14 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw.Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489142	1103003	0.84Â€
LIYCY 4x2x0,25 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw.Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489168	1103030	0.95Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIYCY 4x2x0,34 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw.Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			489170
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYCY 4x2x0,5 qmm 100m Ring Daten- und Steuerleitung, CU-Schirm Schalt- und Steuerleitung LiYCY (TP)paarig mit Cu-AbschirmungAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- undVerbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, fürRuf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen,Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freierBewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Be-we... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	101806	1103064	157.60Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYCY 4x2x0,5 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw.Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489159	1103064	1.59Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYCY 4x2x0,75 qmm Daten- und Steuerleitung 500m-Trommel Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw.Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	848810	1103085	975.12Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYCY 4x2x1,0 qmm Daten- und Steuerleitung, schwarze Adern Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw.Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489101		2.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIYCY 4x2x1,0 qmm, schwarze Adern, Daten- und Steuerleitung 100m-Ring Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw.Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			489206
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYCY 5x0,14 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	112389	1102001	0.62Â€
LIYCY 5x0,25 qmm 500m-Trommel Daten- und Steuerleitung, CU-Schirm Daten- und Steuerleitung LiYCYAnwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für dieÜbertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den ver-schiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, demNiederspannungsschaltanlagenbau, in Prozeßsteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Produktvorteile:Gute ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	475291	1102041	312.36Â€
LIYCY 5x0,25 qmm Daten- und Steuerleitung, CU-Schirm Daten- und Steuerleitung LiYCYAnwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für dieÜbertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den ver-schiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, demNiederspannungsschaltanlagenbau, in Prozeßsteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Produktvorteile:Gute ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	520576	1102041	0.62Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYCY 5x0,34 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489128	1102073	0.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIYCY 5x0,75 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			489132
LIYCY 5x1,0 qmm 500m TR Daten- und Steuerleitung, schwarze Adern Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489099		1.49Â€
LIYCY 5x1,0 qmm Daten- und Steuerleitung 100m-Ring Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	494551	1102145	149.10Â€
LIYCY 5x1,5 qmm Daten- und Steuerleitung, schwarze Adern Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489137		1.99Â€
LIYCY 5x2x0,14 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw.Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489144	1103004	1.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIYCY 5x2x0,25 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw.Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			492013
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYCY 6x0,14 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	144375	1102007	0.74Â€
LIYCY 6x0,14 qmm Daten- und Steuerleitung 500m-Trommel Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	223576	1102007	369.77Â€
LIYCY 6x0,25 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	384467	1102042	0.77Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYCY 6x0,5 qmm Daten- und Steuerleitung 100m-Ring Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489209	1102104	114.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYCY 6x0,5qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	347788	1102104	1.14Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYCY 6x0,75 qmm Daten- und Steuerleitung 100m-Ring Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489211	1102126	133.54Â€
LIYCY 6x2x0,14 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw.Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	492014	1103005	1.25Â€
LIYCY 6x2x0,34 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw.Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489171		3.03Â€
LIYCY 6x2x0,34 qmm Daten- und Steuerleitung 100m-Ring Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw.Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	492016		303.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIYCY 6x2x0,5 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw.Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489160		
LIYCY 6x2x0,5 qmm Daten- und Steuerleitung 100m-Ring Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw.Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	491992	1103066	213.14Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYCY 6x2x0,75 qmm Daten- und Steuerleitung 100m-Ring Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw.Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	224882	1103088	272.02Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYCY 7x0,14 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489113	1102008	0.78Â€
LIYCY 7x0,25 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489121	1102043	0.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYCY 7x0,34 qmm 100m-Ring Daten- und Steuerleitung, CU-Schirm Daten- und Steuerleitung LiYCYAnwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für dieÜbertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den ver-schiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, demNiederspannungsschaltanlagenbau, in Prozeßsteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Produktvorteile:Gute ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	139732	1102075	87.18Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYCY 7x0,34 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489130	1102075	0.88Â€
LIYCY 7x0,5 qmm Trommel Daten- und Steuerleitung CU-Schirm Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489131	1102178	1.19Â€
LIYCY 7x1,0 qmm Daten- und Steuerleitung, schwarze Adern Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489135	1104057	1.94Â€
LIYCY 7x1,5 qmm Daten- und Steuerleitung, schwarze Adern Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489138	1104077	2.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYCY 8x0,14 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	843162	1102009	0.96Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYCY 8x0,25 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489122	1102044	0.98Â€
LIYCY 8x0,34 qmm Daten- und Steuerleitung 100m-Ring Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	494550	1102076	106.37Â€
LIYCY 8x0,5 qmm . Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1771474	1102105	1.41Â€
LIYCY 8x0,5 qmm Daten- und Steuerleitung 100m-Ring Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	494725	1102105	141.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYCY 8x0,75qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	163367	1102128	1.66Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYCY 8x1,0 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	491993	1104058	2.19Â€
LIYCY 8x1,5 qmm Daten- und Steuerleitung, schwarze Adern Anwendung:Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtigAderisolation: PVCAder... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	491996		3.04Â€
LIYCY 8x2x0,14 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw.Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489146	1103009	2.27Â€
LIYCY 8x2x0,25 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw.Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489169		1.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIYCY 8x2x0,34 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw.Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mecha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489172		
LIYCY/EB 2x2x0,75 var.Steuerleitung Flexible Datenleitung in der Steuer- und Regeltechnik, imWerkzeug- und Maschinenbau, in Computeranlagen sowie alsSignalleitung in der Elektronik. Eine stabilisierende Foliezwischen Adern und Geflecht reduziert denAußendurchmesser, den Biegeradius sowi Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	696460	01106011	0.14Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYV 0,5qmm sw Schaltlitze 500m Spule Cu - Litze - verzinnt VDE 0812 Typ: LIYV 0,5 SW 500M SPULEVerkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	430899	10105008	76.32Â€
LIYY 10x0,14 Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	179024	1101016	83.61Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 10x0,14 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489054	1101016	0.84Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 10x0,25 Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	632160	1101064	124.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 10x0,25 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	491998	1101064	1.25Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 10x0,34 qmm Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	590671	1101110	121.32Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 10x0,34 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	492000	1101110	1.21Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 10x0,5 Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	661992	1101136	119.24Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 10x0,5 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	492001	1101136	1.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 12x0,14 Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	562855	1101018	122.27Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 12x0,14 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	492002	1101018	1.22Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 12x0,25 Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	666059	1101066	121.98Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 12x0,25 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489045	1101066	1.23Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 12x0,34 qmm Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	695008	1101111	153.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 12x0,34 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499903	1101111	1.53Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 12x0,5 Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	681178	1101137	172.42Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 12x0,5 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499904	1101137	1.38Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 14x0,34 qmm Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	206399	1101112	202.91Â€
LIYY 16x0,14 Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	400397	1101022	128.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 16x0,14 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	492003	1101022	1.29Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 16x0,25 Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	532846	1101070	178.41Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 16x0,25 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489231	1101070	1.78Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 16x0,5 Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	584985	1101138	203.56Â€
LIYY 18x0,14 Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	388022	1101024	1.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIYY 18x0,25 Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			910341
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 18x0,25 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489046	1101072	2.47Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 20x0,25 Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	750644	1101074	245.32Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 20x0,25 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489047	1101074	2.45Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 20x0,5 Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	928307	1101139	272.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 20x0,5 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489052	1101139	2.46Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 27x0,14 Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	326668		234.45Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 27x0,14 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489107		2.34Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 2x0,14 qmm 100m-Ring Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	580360	1101001	22.72Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 2x0,14 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	492017	1101001	0.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 2x0,25 qmm 100m-Ring Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	480232	1101051	24.92Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 2x0,25 qmm Trommel Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	492019	1101051	0.25Â€
LIYY 2x0,34 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315010	1101103	152.96Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 2x0,5 Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	477332	1101129	28.60Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 2x0,5 qmm Daten- und Steuerleitung 500m TR Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	492021	1101129	0.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LiYY 2X0,5 Tr 1000m Daten-und Steuerleitung 1000m-Trommel Flexible Datenübertragungs-, Steuer- und Verbindungsleitung in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik, inGegensprechanlagen, im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau sowie in der Elektronik, insbesondere dort, wokleine Abmessungen verlangt werden. Für Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien oderim Erdreich. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1101423
LIYY 2x0,75 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489225	1101165	0.65Â€
LIYY 2x0,75 qmm Daten- und Steuerleitung 100m-Ring Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489219	1101165	64.58Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 32x0,34 qmm 500m-Trommel Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	363323		2217.85Â€
LIYY 32x0,34 qmm Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	857849		4.44Â€
LIYY 36x0,34 qmm Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	481751	1101122	530.98Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 36x0,34 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489050	1101122	5.30Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 3x0,14 Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	415759	1101002	30.29Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 3x0,14 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	492022	1101002	0.30Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 3x0,25 Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	670167	1101052	34.99Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 3x0,25 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	492023	1101052	0.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 3x0,34 Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	297843	1101104	43.72Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 3x0,34 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	492024	1101104	0.44Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 3x0,5 Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	374380	1101130	45.23Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 3x0,5 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499905	1101130	0.45Â€
LIYY 3x0,75 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489227	1101145	0.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIYY 3x0,75 qmm Daten- und Steuerleitung 100m-Ring Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			489226
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 40x0,14 Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	594217	1101041	3.19Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 40x0,25 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489049	1101089	4.38Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 40X0,5 qmm Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	938799		3037.86Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 40x0,5 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489098		6.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 4x0,14 100m-Ring Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	349686	1101007	39.53Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 4x0,14 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489018	1101007	0.40Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 4x0,14 Trommel Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	152676	1101007	197.65Â€
LIYY 4x0,25 Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	661840	1101054	37.87Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 4x0,25 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499927	1101054	0.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 4x0,34 qmm Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	309053	1101105	0.47Â€
LIYY 4x0,34 qmm Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	802300	1101105	53.52Â€
LIYY 4x0,5 Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	650214	1101131	55.39Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 4x0,5 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499929	1101131	0.55Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 4x0,75 qmm 500m Trommel Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	182883		2260.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 4x0,75 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489229	1101146	357.42Â€
LIYY 4x0,75 qmm Daten- und Steuerleitung 100m-Ring Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489228	1101146	453.19Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 5x0,14 Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	915033	1101003	49.90Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 5x0,14 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	492025	1101003	0.50Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 5x0,25 Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	939935	1101056	51.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 5x0,25 qmm Trommel Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499930	1101056	0.52Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 5x0,34 qmm Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	164899	1101106	59.37Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 5x0,34 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	492027	1101106	0.59Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 5x0,5 100m-Ring Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	109269	1101132	60.56Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 5x0,5 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499932	1101132	0.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIYY 5x0,75 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			489230
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 6x0,14 Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	314011	1101010	68.87Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 6x0,14 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489019	1101010	0.69Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: Helukabel			
LIYY 6x0,14 Trommel KTG/SAB Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464742	1101010	344.37Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 6x0,25 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499933	1101058	0.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIYY 6x0,34 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			492109
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 7x0,14 Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	937401	1101012	71.04Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 7x0,14 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	492110	1101012	0.61Â€
LIYY 7x0,14 qmm Ring 100 Mtr. Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489053	1101012	100.18Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 7x0,25 qmm 100m-Ring Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	905194	1101060	75.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 7x0,25 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	492111	1101060	0.75Â€
LIYY 7x0,34 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	492113	1101108	0.88Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 7x0,5 Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	309928	1101134	86.22Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 7x0,5 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499936	1101134	431.10Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 8x0,14 Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	554475	1101014	68.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 8x0,14 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	492114	1101014	0.69Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 8x0,25 Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	928718	1101062	84.82Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 8x0,25 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499937	1101062	0.85Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 8x0,34 qmm Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	501772	1101109	96.64Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 8x0,34 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	492116	1101109	0.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: VDE-Kabel			
LIYY 8x0,5 qmm Daten- und Steuerleitung Daten- und Steuerleitung LiYYAnwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443342	1101135	97.42Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: böhm Kabel			
LIYY 8x0,5 qmm Daten- und Steuerleitung Anwendung:Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489051	1101135	0.97Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY: Siemens			
SIEM 7MH4702-8AG Spezialkabel LI2Y 2X0,7 (2X0,34ST) - CY, Mantel orange SPEZIALKABEL LI2Y 2X0,75ST + 2 (2X0,34ST) - CY, MANTEL ORANGE, ZUR VERBINDUNG VON SIWAREX- MODULEN MIT ANSCHLUSS-UND VERTEILER KASTEN (AK) BZW. ZWISCHENKASTEN (ZK) SOWIE ZWISCHEN ZWEI AKS, FUER ORTSFESTE VERLEGUNG, GELEGENTLICHES BIEGEN IST MOEG- LICH, 10,8 MM AUSSENDURCHMESSER FUER UMGEBUNGSTEMPERATUR -40 BIS +80 CEL.	516809	7MH47028AG	4.94Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Sonder-Steuerleitung: Helukabel			
24143 MULTISPEED® 500-PUR 3G1,5qmm Schwarz Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø ni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638636	24143	3.89Â€
24145 MULTISPEED® 500-PUR 5G1,5qmm Schwarz Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø ni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638637	24145	4.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Sonder-Steuerleitung: VDE-Kabel			
2YSLCY-J 4x150 qmm Motorenanschlußleitung, Cu-Schirm Anwendung2YSLCY-JB findet Anwendung als Motoranschlussleitung für die Leistungsverdrahtung bei Frequenzumrichtern. Diese Leitung dient als Anschluss und Verbindungsleitung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, bei fester Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Sie wird eingesetzt in Automobilindustrie, Nahrungsmittel, Umw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	411279		130.70Â€
2YSLCY-JB 4x1,5 qmm Motorenanschlußleitung, Cu-Schirm Anwendung2YSLCY-JB findet Anwendung als Motoranschlussleitung für die Leistungsverdrahtung bei Frequenzumrichtern. Diese Leitung dient als Anschluss und Verbindungsleitung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, bei fester Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Sie wird eingesetzt in Automobilindustrie, Nahrungsmittel, Umw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	588323	00109001	2.11Â€
2YSLCY-JB 4x10,0 qmm Motor-Anschlussleitung Anwendung2YSLCY-JB findet Anwendung als Motoranschlussleitung für die Leistungsverdrahtung bei Frequenzumrichtern. Diese Leitung dient als Anschluss und Verbindungsleitung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, bei fester Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Sie wird eingesetzt in Automobilindustrie, Nahrungsmittel, Umw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	326434	109005	10.30Â€
2YSLCY-JB 4x120 qmm Motorenanschlußleitung, Cu-Schirm Anwendung2YSLCY-JB findet Anwendung als Motoranschlussleitung für die Leistungsverdrahtung bei Frequenzumrichtern. Diese Leitung dient als Anschluss und Verbindungsleitung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, bei fester Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Sie wird eingesetzt in Automobilindustrie, Nahrungsmittel, Umw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	118195	109012	100.15Â€
2YSLCY-JB 4x16,0 qmm Motor-Anschlussleitung Anwendung2YSLCY-JB findet Anwendung als Motoranschlussleitung für die Leistungsverdrahtung bei Frequenzumrichtern. Diese Leitung dient als Anschluss und Verbindungsleitung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, bei fester Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Sie wird eingesetzt in Automobilindustrie, Nahrungsmittel, Umw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638229	109006	14.38Â€
2YSLCY-JB 4x185 qmm Motor-Anschlussleitung Anwendung2YSLCY-JB findet Anwendung als Motoranschlussleitung für die Leistungsverdrahtung bei Frequenzumrichtern. Diese Leitung dient als Anschluss und Verbindungsleitung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, bei fester Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Sie wird eingesetzt in Automobilindustrie, Nahrungsmittel, Umw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458992		162.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
2YSLCY-JB 4x2,5 qmm Motor-Anschlussleitung Anwendung2YSLCY-JB findet Anwendung als Motoranschlussleitung für die Leistungsverdrahtung bei Frequenzumrichtern. Diese Leitung dient als Anschluss und Verbindungsleitung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, bei fester Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Sie wird eingesetzt in Automobilindustrie, Nahrungsmittel, Umw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	934527		
2YSLCY-JB 4x25,0 qmm Motor-Anschlussleitung Anwendung2YSLCY-JB findet Anwendung als Motoranschlussleitung für die Leistungsverdrahtung bei Frequenzumrichtern. Diese Leitung dient als Anschluss und Verbindungsleitung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, bei fester Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Sie wird eingesetzt in Automobilindustrie, Nahrungsmittel, Umw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	704394	109007	20.49Â€
2YSLCY-JB 4x35,0 qmm Motor-Anschlussleitung Anwendung2YSLCY-JB findet Anwendung als Motoranschlussleitung für die Leistungsverdrahtung bei Frequenzumrichtern. Diese Leitung dient als Anschluss und Verbindungsleitung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, bei fester Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Sie wird eingesetzt in Automobilindustrie, Nahrungsmittel, Umw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	992873	109008	28.15Â€
2YSLCY-JB 4x4,0 qmm Motor-Anschlussleitung Anwendung2YSLCY-JB findet Anwendung als Motoranschlussleitung für die Leistungsverdrahtung bei Frequenzumrichtern. Diese Leitung dient als Anschluss und Verbindungsleitung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, bei fester Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Sie wird eingesetzt in Automobilindustrie, Nahrungsmittel, Umw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	770685	109003	4.68Â€
2YSLCY-JB 4x50,0 qmm Motor-Anschlussleitung Anwendung2YSLCY-JB findet Anwendung als Motoranschlussleitung für die Leistungsverdrahtung bei Frequenzumrichtern. Diese Leitung dient als Anschluss und Verbindungsleitung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, bei fester Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Sie wird eingesetzt in Automobilindustrie, Nahrungsmittel, Umw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	529392	109009	40.81Â€
2YSLCY-JB 4x6,0 qmm Motor-Anschlussleitung Anwendung2YSLCY-JB findet Anwendung als Motoranschlussleitung für die Leistungsverdrahtung bei Frequenzumrichtern. Diese Leitung dient als Anschluss und Verbindungsleitung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, bei fester Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Sie wird eingesetzt in Automobilindustrie, Nahrungsmittel, Umw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	947263	109004	7.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
2YSLCY-JB 4x70,0 qmm Motor-Anschlussleitung Anwendung2YSLCY-JB findet Anwendung als Motoranschlussleitung für die Leistungsverdrahtung bei Frequenzumrichtern. Diese Leitung dient als Anschluss und Verbindungsleitung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, bei fester Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Sie wird eingesetzt in Automobilindustrie, Nahrungsmittel, Umw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			306872
2YSLCY-JB 4x95,0 qmm Motor-Anschlussleitung Anwendung2YSLCY-JB findet Anwendung als Motoranschlussleitung für die Leistungsverdrahtung bei Frequenzumrichtern. Diese Leitung dient als Anschluss und Verbindungsleitung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, bei fester Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Sie wird eingesetzt in Automobilindustrie, Nahrungsmittel, Umw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	325885	109011	74.76Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Sonder-Steuerleitung: Siemens			
3RK1911-0EG31 Motorleitung einseiti Thermistor Bremse 400 V AC oder 180V DC Motorleitung einseitig mit Bremse und Thermistor Bremse 400 V AC oder 180V DC Han Q8 - einseitig offen gewinkelt 8 x 1,5 mm2 Länge 5 m Verkaufseinheit: 1 ST.	1284070	3RK19110EG31	154.99Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Sonder-Steuerleitung: Helukabel			
49648 SUPERTRONIC®-C-PVC 12x0,34qmm Grau Daten-Schleppkettenltg. Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638608	49648	4.14Â€
700654 TOPGEBER 512 PUR (4x2x0,18) Grün Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettengeberleitung nach UL AWM Style 20233 und 20236 und CSA Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung nach Siemens 30 V nach Bosch Rexroth und Lenze 300 V weitere Details auf Anfrage Prüfwechselspannung, 50 Hz Ader/Ader 2000 V Ader/Schirm 1000 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader ca. 70 nF/km Ader/Schirm ca... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638654	700654	5.09Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Sonder-Steuerleitung: U.I. Lapp			
DC-Anschlussleitung ÖLFLEX® DC 100 3G35 DC-Anschlussleitung ÖLFLEX® DC 100 3G35, DC-Anschlussleitung, 3G35, U0/U: 0,75/1,5 kV, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für Anlagen, in denen Energie mit einem Gleichstromnetz verteilt wird,Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung,Anlagenbau Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	643909	11101114	28.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DC-Anschlussleitung ÖLFLEX® DC 100 3G35 500 M DC-Anschlussleitung ÖLFLEX® DC 100 3G35 500 M, DC-Anschlussleitung, 3G35, U0/U: 0,75/1,5 kV, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für Anlagen, in denen Energie mit einem Gleichstromnetz verteilt wird,Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung,Anlagenbau Maschinenbau Heiz- und Klimate... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			644061
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Sonder-Steuerleitung: böhm Kabel			
H07VVH6-F 10G1,5 qmm PVC- Flachkabel, Flexibel u. Kältefest Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien. Bei geringen und mittleren mechanischen Beanspruchungen, insbesondere, wenn die Leitungen starken, häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messüberwachung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen zur Einspeisung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499854	802005	4.31Â€
H07VVH6-F 12G1,5 qmm PVC- Flachkabel, Flexibel u. Kältefest Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien. Bei geringen und mittleren mechanischen Beanspruchungen, insbesondere, wenn die Leitungen starken, häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messüberwachung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen zur Einspeisung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499853	802006	4.79Â€
H07VVH6-F 12G2,5 qmm PVC- Flachkabel, Flexibel u. Kältefest Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien. Bei geringen und mittleren mechanischen Beanspruchungen, insbesondere, wenn die Leitungen starken, häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messüberwachung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen zur Einspeisung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499855	802018	9.69Â€
H07VVH6-F 4G10 qmm PVC- Flachkabel, Flexibel u. Kältefest Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien. Bei geringen und mittleren mechanischen Beanspruchungen, insbesondere, wenn die Leitungen starken, häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messüberwachung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen zur Einspeisung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499856	802026	10.41Â€
H07VVH6-F 4G16 qmm PVC- Flachkabel, Flexibel u. Kältefest Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien. Bei geringen und mittleren mechanischen Beanspruchungen, insbesondere, wenn die Leitungen starken, häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messüberwachung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen zur Einspeisung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499859	802028	16.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07VVH6-F 4G2,5 qmm PVC- Flachkabel, Flexibel u. Kältefest Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien. Bei geringen und mittleren mechanischen Beanspruchungen, insbesondere, wenn die Leitungen starken, häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messüberwachung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen zur Einspeisung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499860		
H07VVH6-F 4G25 qmm PVC- Flachkabel, Flexibel u. Kältefest Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien. Bei geringen und mittleren mechanischen Beanspruchungen, insbesondere, wenn die Leitungen starken, häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messüberwachung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen zur Einspeisung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499861	802030	31.69Â€
H07VVH6-F 4G4,0 qmm PVC- Flachkabel, Flexibel u. Kältefest Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien. Bei geringen und mittleren mechanischen Beanspruchungen, insbesondere, wenn die Leitungen starken, häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messüberwachung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen zur Einspeisung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499862	802020	4.10Â€
H07VVH6-F 4G6,0 qmm PVC- Flachkabel, Flexibel u. Kältefest Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien. Bei geringen und mittleren mechanischen Beanspruchungen, insbesondere, wenn die Leitungen starken, häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messüberwachung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen zur Einspeisung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499863	802023	6.24Â€
H07VVH6-F 5G1,5 qmm PVC- Flachkabel, Flexibel u. Kältefest Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien. Bei geringen und mittleren mechanischen Beanspruchungen, insbesondere, wenn die Leitungen starken, häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messüberwachung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen zur Einspeisung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499867	802002	2.07Â€
H07VVH6-F 5G2,5 qmm PVC- Flachkabel, Flexibel u. Kältefest Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien. Bei geringen und mittleren mechanischen Beanspruchungen, insbesondere, wenn die Leitungen starken, häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messüberwachung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen zur Einspeisung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499868	802014	3.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07VVH6-F 5G4,0 qmm PVC- Flachkabel, Flexibel u. Kältefest Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien. Bei geringen und mittleren mechanischen Beanspruchungen, insbesondere, wenn die Leitungen starken, häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messüberwachung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen zur Einspeisung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499869		
H07VVH6-F 5G6,0 qmm PVC- Flachkabel, Flexibel u. Kältefest Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien. Bei geringen und mittleren mechanischen Beanspruchungen, insbesondere, wenn die Leitungen starken, häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messüberwachung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen zur Einspeisung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499871	802024	7.90Â€
H07VVH6-F 7G1,5 qmm PVC- Flachkabel, Flexibel u. Kältefest Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien. Bei geringen und mittleren mechanischen Beanspruchungen, insbesondere, wenn die Leitungen starken, häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messüberwachung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen zur Einspeisung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499872	802003	3.25Â€
H07VVH6-F 7G2,5 qmm PVC- Flachkabel, Flexibel u. Kältefest Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien. Bei geringen und mittleren mechanischen Beanspruchungen, insbesondere, wenn die Leitungen starken, häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messüberwachung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen zur Einspeisung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499873	802015	5.23Â€
H07VVH6-F 7G4,0 qmm PVC- Flachkabel, Flexibel u. Kältefest Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien. Bei geringen und mittleren mechanischen Beanspruchungen, insbesondere, wenn die Leitungen starken, häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messüberwachung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen zur Einspeisung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499874	802022	7.49Â€
H07VVH6-F 8G1,5 qmm PVC- Flachkabel, Flexibel u. Kältefest Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien. Bei geringen und mittleren mechanischen Beanspruchungen, insbesondere, wenn die Leitungen starken, häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messüberwachung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen zur Einspeisung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499895	802004	3.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H07VVH6-F 8G2,5 qmm PVC- Flachkabel, Flexibel u. Kältefest Anwendung:In trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien. Bei geringen und mittleren mechanischen Beanspruchungen, insbesondere, wenn die Leitungen starken, häufigen Biegungen in nur einer Ebene ausgesetzt sind. Als Anschluss- und Verbindungsleitungen zur Stromversorgung, Steuerung, Regelung und Messüberwachung, in der Fördertechnik für den Betrieb auf Leitungswagen zur Einspeisung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		499896	
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Sonder-Steuerleitung: Helukabel			
HELU 10016 JZ-500 18G0,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322977	10016	2.39Â€
HELU 10024 JZ-500 42G0,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323134	10024	8.66Â€
HELU 10033 JZ-500 4G0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323133	10033	0.77Â€
HELU 10035 JZ-500 5G0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323115	10035	0.88Â€
HELU 10043 JZ-500 12G0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322982	10043	2.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 10050 JZ-500 25G0,75qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323141		
HELU 10061 JZ-500 3G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323137	10061	0.69Â€
HELU 10063 JZ-500 4G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323274	10063	0.90Â€
HELU 10065 JZ-500 5G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323129	10065	1.12Â€
HELU 10068 JZ-500 7G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323122	10068	1.60Â€
HELU 10077 JZ-500 20G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322990	10077	4.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 10078 JZ-500 25G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323140
HELU 10089 JZ-500 100G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322984	10089	48.31Â€
HELU 10091 JZ-500 3G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323136	10091	0.88Â€
HELU 10093 JZ-500 4G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323257	10093	1.21Â€
HELU 10095 JZ-500 5G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323144	10095	1.44Â€
HELU 10102 JZ-500 11G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322983	10102	3.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 10106 JZ-500 16G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322978
HELU 10107 JZ-500 18G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322947	10107	5.95Â€
HELU 10108 JZ-500 20G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323128	10108	7.17Â€
HELU 10110 JZ-500 25G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323139	10110	7.86Â€
HELU 10112 JZ-500 34G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323138	10112	10.32Â€
HELU 10115 JZ-500 50G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323131	10115	16.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 10121 JZ-500 3G2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323135
HELU 10125 JZ-500 5G2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323127	10125	2.33Â€
HELU 10127 JZ-500 7G2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323121	10127	3.27Â€
HELU 10130 JZ-500 12G2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322981	10130	5.76Â€
HELU 10142 JZ-500 4G4qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323268	10142	2.96Â€
HELU 10143 JZ-500 5G4qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323125	10143	3.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 10146 JZ-500 12G4qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322980
HELU 10148 JZ-500 4G6qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323132	10148	4.57Â€
HELU 10149 JZ-500 5G6qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323124	10149	5.63Â€
HELU 10150 JZ-500 7G6qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323120	10150	7.68Â€
HELU 10152 JZ-500 4G10qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323272	10152	7.64Â€
HELU 10155 JZ-500 4G16qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323258	10155	11.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 10158 JZ-500 4G25qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			132327C
HELU 10159 JZ-500 5G25qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323126	10159	22.70Â€
HELU 10161 JZ-500 4G35qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323269	10161	25.39Â€
HELU 10183 JZ-500 16G0,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322979	10183	2.10Â€
HELU 10189 JZ-500 5G70qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323123	10189	73.22Â€
HELU 11053 JB-500 4G1qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	276225	11053	0.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 11109 JB-500 5G2,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322986		
HELU 11133 JB-750 4G16qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 und IEC 60227-5 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V fest verlegt, geschützt U0/U 600/1000 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322985	11133	13.33Â€
HELU 11547 JZ-600-Y-CY 3G1,5qmm Schwarz Steuerleitung PVC Technische Daten: In Anlehnung an DIN VDE 0262 und DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	885036	11547	2.14Â€
HELU 14001 OZ-BL 2x0,75qmm Blau Eigensichere Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit blauem Mantel für explosionsgefährdete Bereiche mit Zündart -i- für eigensichere Anlagen entsprechend DIN EN 60079-14 bzw. IEC 60079-14 Abschnitt 12.2.2 (VDE 0165 Teil 1) Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Isolationswiderst... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	517186	14001	0.50Â€
HELU 14003 OZ-BL 4x0,75qmm Blau Eigensichere Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit blauem Mantel für explosionsgefährdete Bereiche mit Zündart -i- für eigensichere Anlagen entsprechend DIN EN 60079-14 bzw. IEC 60079-14 Abschnitt 12.2.2 (VDE 0165 Teil 1) Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Isolationswiderst... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	517190	14003	1.01Â€
HELU 14005 OZ-BL 8x0,75qmm Blau Eigensichere Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit blauem Mantel für explosionsgefährdete Bereiche mit Zündart -i- für eigensichere Anlagen entsprechend DIN EN 60079-14 bzw. IEC 60079-14 Abschnitt 12.2.2 (VDE 0165 Teil 1) Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Isolationswiderst... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	517193	14005	1.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 14006 OZ-BL 18x0,75qmm Blau Eigensichere Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit blauem Mantel für explosionsgefährdete Bereiche mit Zündart -i- für eigensichere Anlagen entsprechend DIN EN 60079-14 bzw. IEC 60079-14 Abschnitt 12.2.2 (VDE 0165 Teil 1) Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Isolationswiderst... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	517180		
HELU 14029 OZ-BL-CY 3x0,75qmm Blau Eigensichere Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 140 nF/km Ader/Schirm ca. 187 nF/km Induktivität ca. 0,68 mH/km Kopplungswiderstand max. 250 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	639315	14029	1.87Â€
HELU 14076 OZ-BL 12x0,75qmm Blau Eigensichere Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit blauem Mantel für explosionsgefährdete Bereiche mit Zündart -i- für eigensichere Anlagen entsprechend DIN EN 60079-14 bzw. IEC 60079-14 Abschnitt 12.2.2 (VDE 0165 Teil 1) Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Isolationswiderst... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	517089	14076	2.53Â€
HELU 15003 JZ-HF 4G0,5qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	326429	15003	1.04Â€
HELU 15004 JZ-HF 5G0,5qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331549	15004	1.29Â€
HELU 15005 JZ-HF 7G0,5qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331550	15005	1.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 15009 JZ-HF 16G0,5qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331552		
HELU 15010 JZ-HF 18G0,5qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331553	15010	3.89Â€
HELU 15012 JZ-HF 25G0,5qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331555	15012	6.10Â€
HELU 15013 JZ-HF 30G0,5qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331492	15013	7.23Â€
HELU 15016 JZ-HF 42G0,5qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331493	15016	9.06Â€
HELU 15017 JZ-HF 50G0,5qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331494	15017	11.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 15020 JZ-HF 3G0,75qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1779687
HELU 15022 JZ-HF 5G0,75qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1101418	15022	1.53Â€
HELU 15025 JZ-HF 12G0,75qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1599474	15025	3.21Â€
HELU 15027 JZ-HF 16G0,75qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331495	15027	4.76Â€
HELU 15028 JZ-HF 18G0,75qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1599488	15028	5.01Â€
HELU 15030 JZ-HF 25G0,75qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1599487	15030	7.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 15032 JZ-HF 34G0,75qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			331498
HELU 15038 JZ-HF 3G1qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1101417	15038	1.15Â€
HELU 15039 JZ-HF 4G1qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1105005	15039	1.45Â€
HELU 15040 JZ-HF 5G1qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1105004	15040	1.82Â€
HELU 15041 JZ-HF 7G1qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331499	15041	2.45Â€
HELU 15042 JZ-HF 10G1qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1105003	15042	3.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 15043 JZ-HF 12G1qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1104986
HELU 15046 JZ-HF 18G1qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1348871	15046	5.96Â€
HELU 15048 JZ-HF 25G1qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1105001	15048	8.74Â€
HELU 15050 JZ-HF 34G1qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331500	15050	11.32Â€
HELU 15055 OZ-HF 2x1,5qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2131001	15055	1.29Â€
HELU 15056 JZ-HF 3G1,5qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779686	15056	1.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 15057 JZ-HF 4G1,5qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1104987
HELU 15058 JZ-HF 5G1,5qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779685	15058	2.50Â€
HELU 15059 JZ-HF 7G1,5qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104999	15059	3.51Â€
HELU 15061 JZ-HF 12G1,5qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104602	15061	5.44Â€
HELU 15064 JZ-HF 18G1,5qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331595	15064	8.29Â€
HELU 15066 JZ-HF 25G1,5qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1599486	15066	11.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 15074 JZ-HF 3G2,5qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331596		
HELU 15077 JZ-HF 7G2,5qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331597	15077	5.67Â€
HELU 15079 JZ-HF 12G2,5qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331599	15079	9.63Â€
HELU 15084 JZ-HF 25G2,5qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331600	15084	18.68Â€
HELU 15143 JZ-HF 4G4qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104601	15143	6.17Â€
HELU 15149 JZ-HF 4G16qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331628	15149	22.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 15156 JZ-HF-CY 4G4qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, hochflexibel, geschirmt in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1104600
HELU 15158 JZ-HF-CY 4G6qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, hochflexibel, geschirmt in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104599	15158	11.94Â€
HELU 15160 JZ-HF-CY 4G10qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, hochflexibel, geschirmt in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104598	15160	20.77Â€
HELU 15520 PURö-OZ-HF 2x0,5qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331642	15520	1.27Â€
HELU 15522 PURö-JZ-HF 4G0,5qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	870998	15522	1.61Â€
HELU 15523 PURö-JZ-HF 5G0,5qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301178	15523	2.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 15524 PURö-JZ-HF 7G0,5qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			301181
HELU 15526 PURö-JZ-HF 10G0,5qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301133	15526	5.58Â€
HELU 15527 PURö-JZ-HF 12G0,5qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301138	15527	3.70Â€
HELU 15529 PURö-JZ-HF 18G0,5qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301148	15529	5.29Â€
HELU 15539 PURö-JZ-HF 3G0,75qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1773167	15539	1.76Â€
HELU 15541 PURö-JZ-HF 5G0,75qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1773149	15541	2.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 15547 PURö-JZ-HF 18G0,75qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301150		
HELU 15549 PURö-JZ-HF 25G0,75qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301155	15549	8.94Â€
HELU 15557 PURö-JZ-HF 3G1qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1773166	15557	1.95Â€
HELU 15558 PURö-JZ-HF 4G1qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301162	15558	2.34Â€
HELU 15559 PURö-JZ-HF 5G1qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1773168	15559	2.93Â€
HELU 15560 PURö-JZ-HF 7G1qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1564811	15560	3.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 15563 PURö-JZ-HF 12G1qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301141		
HELU 15565 PURö-JZ-HF 18G1qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301151	15565	9.68Â€
HELU 15567 PURö-JZ-HF 25G1qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301158	15567	12.22Â€
HELU 15572 PURö-JZ-HF 50G1qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301175	15572	24.29Â€
HELU 15576 PURö-JZ-HF 3G1,5qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1773165	15576	2.61Â€
HELU 15577 PURö-JZ-HF 4G1,5qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301163	15577	2.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 15578 PURö-JZ-HF 5G1,5qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301179		
HELU 15579 PURö-JZ-HF 7G1,5qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301182	15579	4.20Â€
HELU 15582 PURö-JZ-HF 12G1,5qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301145	15582	7.96Â€
HELU 15584 PURö-JZ-HF 18G1,5qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301153	15584	11.51Â€
HELU 15586 PURö-JZ-HF 25G1,5qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	870848	15586	15.61Â€
HELU 15588 PURö-JZ-HF 34G1,5qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301160	15588	24.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 15622 PURö-JZ-HF 4G2,5qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301166		
HELU 15623 PURö-JZ-HF 5G2,5qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301180	15623	5.87Â€
HELU 15624 PURö-JZ-HF 7G2,5qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301183	15624	7.92Â€
HELU 15625 PURö-JZ-HF 12G2,5qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301147	15625	13.46Â€
HELU 15632 PURö-JZ-HF 4G4qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301171	15632	6.77Â€
HELU 15637 PURö-JZ-HF 4G6qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301172	15637	9.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 15639 PURö-JZ-HF 7G6qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301185		
HELU 15642 PURö-JZ-HF 4G10qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitungin AnlehnunganDINVDE0285-525-1/ DINEN50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis100x106 cJ/kg(... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2144179	15642	20.31Â€
HELU 15645 PURö-JZ-HF 4G16qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301165	15645	20.89Â€
HELU 15649 PURö-JZ-HF 4G35qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301169	15649	43.19Â€
HELU 15654 PURö-J-HF 1G10qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331644	15654	6.12Â€
HELU 15655 PURö-J-HF 1G16qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331645	15655	7.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 15926 JZ-HF-CY 4G2,5qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, hochflexibel, geschirmt in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104597		
HELU 15930 OZ-HF-CY 2x0,5qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, hochflexibel, geschirmt in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104596	15930	1.98Â€
HELU 15931 JZ-HF-CY 3G0,5qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, hochflexibel, geschirmt in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331565	15931	2.24Â€
HELU 15933 JZ-HF-CY 5G0,5qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, hochflexibel, geschirmt in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331568	15933	2.78Â€
HELU 15935 JZ-HF-CY 12G0,5qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, hochflexibel, geschirmt in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331569	15935	5.09Â€
HELU 15946 JZ-HF-CY 3G0,75qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, hochflexibel, geschirmt in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104595	15946	2.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 15948 JZ-HF-CY 5G0,75qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, hochflexibel, geschirmt in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331571		
HELU 15961 OZ-HF-CY 2x1qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, hochflexibel, geschirmt in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331575	15961	2.26Â€
HELU 15964 JZ-HF-CY 5G1qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, hochflexibel, geschirmt in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331577	15964	3.58Â€
HELU 15977 JZ-HF-CY 3G1,5qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, hochflexibel, geschirmt in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331580	15977	3.27Â€
HELU 15978 JZ-HF-CY 4G1,5qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, hochflexibel, geschirmt in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1348870	15978	3.55Â€
HELU 15980 JZ-HF-CY 7G1,5qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, hochflexibel, geschirmt in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104594	15980	5.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 15981 JZ-HF-CY 12G1,5qmm Grau Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, hochflexibel, geschirmt in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331581		
HELU 16135 Y-CY-JB 4G1,5qmm Transparent Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung bis 1,5 mm² U0/U 300/500 V ab 2,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Betriebskapazität je nach Leiterquerschnitt unterschiedlich bei 0,5 bis 2,5 mm²: Ader/Ade... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1096153	16135	2.35Â€
HELU 19105 SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® 5x2x0,25qmm Grau Daten-Schleppkettenltg. Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301192	19105	6.75Â€
HELU 19106 SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® 6x2x0,25qmm Grau Daten-Schleppkettenltg. Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301194	19106	7.30Â€
HELU 19107 SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® 8x2x0,25qmm Grau Daten-Schleppkettenltg. Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2077149	19107	8.08Â€
HELU 19122 SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® 4x2x0,5qmm Grau Daten-Schleppkettenltg. Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301189	19122	8.15Â€
HELU 19124 SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® 6x2x0,5qmm Grau Daten-Schleppkettenltg. Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301195	19124	9.58Â€
HELU 19131 SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® 4x2x0,75qmm Grau Daten-Schleppkettenltg. Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301190	19131	8.90Â€
HELU 19133 SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® 6x2x0,75qmm Grau Daten-Schleppkettenltg. Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301196	19133	9.93Â€
HELU 21208 F-C-PURö-JZ 12G0,5qmm Grau Steuerleitung PUR Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x1... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329553	21208	3.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 21227 F-C-PURö-OZ 2x0,75qmm Grau Steuerleitung PUR Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x1... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			469028
HELU 21228 F-C-PURö-JZ 3G0,75qmm Grau Steuerleitung PUR Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x1... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779138	21228	1.74Â€
HELU 21229 F-C-PURö-JZ 4G0,75qmm Grau Steuerleitung PUR Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x1... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329556	21229	2.01Â€
HELU 21230 F-C-PURö-JZ 5G0,75qmm Grau Steuerleitung PUR Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x1... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779164	21230	2.36Â€
HELU 21254 F-C-PURö-JZ 3G1qmm Grau Steuerleitung PUR Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x1... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779178	21254	2.88Â€
HELU 21255 F-C-PURö-JZ 4G1qmm Grau Steuerleitung PUR Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x1... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329557	21255	3.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 21256 F-C-PURö-JZ 5G1qmm Grau Steuerleitung PUR Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x1... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1779177
HELU 21258 F-C-PURö-JZ 7G1qmm Grau Steuerleitung PUR Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x1... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329558	21258	5.06Â€
HELU 21265 F-C-PURö-JZ 18G1qmm Grau Steuerleitung PUR Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x1... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329559	21265	8.52Â€
HELU 21281 F-C-PURö-JZ 3G1,5qmm Grau Steuerleitung PUR Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x1... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779176	21281	2.97Â€
HELU 21282 F-C-PURö-JZ 4G1,5qmm Grau Steuerleitung PUR Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x1... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2130764	21282	3.40Â€
HELU 21283 F-C-PURö-JZ 5G1,5qmm Grau Steuerleitung PUR Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x1... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779175	21283	4.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 21292 F-C-PURö-JZ 18G1,5qmm Grau Steuerleitung PUR Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x1... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			329560
HELU 21302 F-C-PURö-JZ 4G2,5qmm Grau Steuerleitung PUR Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x1... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2022411	21302	4.24Â€
HELU 21304 F-C-PURö-JZ 7G2,5qmm Grau Steuerleitung PUR Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x1... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329561	21304	7.74Â€
HELU 21562 MULTIFLEX 512®-PUR 5G0,5qmm (20AWG) Grau UL/CSA Schleppkettenltg. Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen nach UL Style 20939 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Wechselbiegetest getestet mit ca. 10 Mio. Wechselbiegezyk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1054504	21562	3.73Â€
HELU 21563 MULTIFLEX 512®-PUR 7G0,5qmm (20AWG) Grau UL/CSA Schleppkettenltg. Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen nach UL Style 20939 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Wechselbiegetest getestet mit ca. 10 Mio. Wechselbiegezyk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331617	21563	6.08Â€
HELU 21585 MULTIFLEX 512®-PUR 7G1qmm (17AWG) Grau UL/CSA Schleppkettenltg. Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen nach UL Style 20939 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Wechselbiegetest getestet mit ca. 10 Mio. Wechselbiegezyklen S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	537044	21585	7.05Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 21586 MULTIFLEX 512®-PUR 12G1qmm (17AWG) Grau UL/CSA Schleppkettenltg. Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen nach UL Style 20939 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Wechselbiegetest getestet mit ca. 10 Mio. Wechselbiegezyk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1104593
HELU 21587 MULTIFLEX 512®-PUR 18G1qmm (17AWG) Grau UL/CSA Schleppkettenltg. Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen nach UL Style 20939 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Wechselbiegetest getestet mit ca. 10 Mio. Wechselbiegezyk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1893521	21587	12.34Â€
HELU 21589 MULTIFLEX 512®-PUR 25G1qmm (17AWG) Grau UL/CSA Schleppkettenltg. Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen nach UL Style 20939 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Wechselbiegetest getestet mit ca. 10 Mio. Wechselbiegezyk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1002996	21589	16.60Â€
HELU 21601 MULTIFLEX 512®-PUR 18G1,5qmm (16AWG) Grau UL/CSA Schleppkettenltg. Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen nach UL Style 20939 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Wechselbiegetest getestet mit ca. 10 Mio. Wechselbiegezyk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331619	21601	17.42Â€
HELU 21621 MULTIFLEX 512®-PUR 4G6qmm (10AWG) Grau UL/CSA Schleppkettenltg. Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen nach UL Style 20939 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Wechselbiegetest getestet mit ca. 10 Mio. Wechselbiegezyk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331621	21621	18.77Â€
HELU 21631 MULTIFLEX 512®C-PUR 3x0,5qmm (20AWG) Grau UL/CSA Schleppkettenltg. Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen nach UL Style 20939 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Wechselbiegetest getestet mit ca. 10 Mio. Wechselbiegezyklen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	537045	21631	5.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 22059 H07BQ-F 3G1,5qmm Orange Steuerleitung PUR Technische Daten: EPR/PUR-Starkstromleitung nach DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -40°C bis +80°C nicht bewegt -50°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05BQ-F U0/URegellängen: 50 m, 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1104592
HELU 22067 H07BQ-F 5G2,5qmm Orange Steuerleitung PUR Technische Daten: EPR/PUR-Starkstromleitung nach DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -40°C bis +80°C nicht bewegt -50°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05BQ-F U0/URegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104561	22067	4.66Â€
HELU 22088 TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J 4G10 Transparent Motor- Servo- und Geberltg. Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt +5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Minde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1002990	22088	12.82Â€
HELU 22095 TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J 4G120 Transparent Motor- Servo- und Geberltg. Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt +5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Minde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1599485	22095	116.09Â€
HELU 22096 TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J 4G150 Transparent Motor- Servo- u.Geberltg. Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt +5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Minde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331604	22096	148.81Â€
HELU 22109 PURö-JZ 18G0,5qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301126	22109	4.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 22117 PURö-JZ 3G0,75qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			650451
HELU 22118 PURö-JZ 4G0,75qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1564812	22118	1.68Â€
HELU 22119 PURö-JZ 5G0,75qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1773170	22119	1.78Â€
HELU 22133 PURö-JZ 3G1qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1773173	22133	1.42Â€
HELU 22135 PURö-JZ 5G1qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1773171	22135	1.98Â€
HELU 22149 PURö-JZ 3G1,5qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1773172	22149	1.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 22150 PURö-JZ 4G1,5qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2021938
HELU 22151 PURö-JZ 5G1,5qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1773169	22151	2.62Â€
HELU 22152 PURö-JZ 7G1,5qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301129	22152	3.45Â€
HELU 22165 PURö-JZ 3G2,5qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499789	22165	2.54Â€
HELU 22166 PURö-JZ 4G2,5qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301128	22166	3.54Â€
HELU 22235 TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G2,5qmm Schwarz Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Minde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1861830	22235	3.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 22236 TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G4qmm Schwarz Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Minde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			105981
HELU 22238 TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G10qmm Schwarz Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Minde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331607	22238	12.10Â€
HELU 22239 TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G16qmm Schwarz Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Minde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331608	22239	17.91Â€
HELU 22242 TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G50qmm Schwarz Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Minde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331609	22242	50.62Â€
HELU 22244 TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G95qmm Schwarz Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul.Betriebsspannung EinphasenundDrehstrom700/1200V Gleichstrombetrieb900/1800V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2144720	22244	93.50Â€
HELU 22245 TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G120qmm Schwarz Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul.Betriebsspannung EinphasenundDrehstrom700/1200V Gleichstrombetrieb900/1800V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2144721	22245	117.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 22246 TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G150qmm Schwarz Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Minde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			331614
HELU 22368 TOPFLEX®-EMV-3 PLUS 2YSLCY-J 3x1,5+ 3G0,25 transparent Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt +5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Minde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1054516	22368	2.84Â€
HELU 22370 TOPFLEX®-EMV-3 PLUS 2YSLCY-J 3x4+3G0,75 Transparent Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt +5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Minde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331651	22370	5.39Â€
HELU 22373 TOPFLEX®-EMV-3 PLUS 2YSLCY-J 3x16+3G2,5 Transparent Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt +5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Minde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331652	22373	16.83Â€
HELU 22374 TOPFLEX®-EMV-3 PLUS 2YSLCY-J 3x25+3G4 Transparent Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt +5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Minde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331653	22374	24.87Â€
HELU 22375 TOPFLEX®-EMV-3 PLUS 2YSLCY-J 3x35+3G6 Transparent Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt +5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Minde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331654	22375	35.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 22376 TOPFLEX®-EMV-3 PLUS 2YSLCY-J 3x50+3G10 Transparent Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt +5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Minde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331655		
HELU 22378 TOPFLEX®-EMV-3 PLUS 2YSLCY-J 3x95+3G16 Transparent Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt +5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Minde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331656	22378	85.81Â€
HELU 22379 TOPFLEX®-EMV-3 PLUS 2YSLCY-J 3x120+3G16 Transparent Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt +5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Minde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331657	22379	105.49Â€
HELU 22381 TOPFLEX®-EMV-3 PLUS 2YSLCY-J 3x185+3G35 Transparent Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt +5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Minde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331658	22381	169.50Â€
HELU 22404 PURö-JZ-HF-YCP 7G0,5qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331659	22404	4.21Â€
HELU 22454 PURö-JZ-HF-YCP 4G1,5qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331660	22454	5.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 22474 PURö-JZ-HF-YCP 7G2,5qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			331661
HELU 22481 PURö-JZ-HF-YCP 4G4qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104531	22481	9.70Â€
HELU 22509 MULTIFLEX 512®-PUR 25G0,5qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21/ DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Wechselbiegetest ge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	321193	22509	9.31Â€
HELU 22513 MULTIFLEX 512®-PUR 3G0,75qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21/ DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Wechselbiegetest ge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779681	22513	2.04Â€
HELU 22515 MULTIFLEX 512®-PUR 5G0,75qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21/ DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Wechselbiegetest ge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779680	22515	2.97Â€
HELU 22516 MULTIFLEX 512®-PUR 7G0,75qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21/ DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Wechselbiegetest getest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2144722	22516	3.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 22524 MULTIFLEX 512®-PUR 3G1qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21/ DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Wechselbiegetest ge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1779679
HELU 22526 MULTIFLEX 512®-PUR 5G1qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21/ DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Wechselbiegetest ge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779662	22526	3.40Â€
HELU 22529 MULTIFLEX 512®-PUR 18G1qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21/ DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Wechselbiegetest ge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331662	22529	10.06Â€
HELU 22535 MULTIFLEX 512®-PUR 3G1,5qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21/ DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Wechselbiegetest ge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779677	22535	2.66Â€
HELU 22536 MULTIFLEX 512®-PUR 4G1,5qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21/ DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Wechselbiegetest ge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104530	22536	3.24Â€
HELU 22537 MULTIFLEX 512®-PUR 5G1,5qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21/ DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Wechselbiegetest ge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1769541	22537	4.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 22539 MULTIFLEX 512®-PUR 12G1,5qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21/ DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Wechselbiegetest ge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			331673
HELU 22547 MULTIFLEX 512®-PUR 4G2,5qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21/ DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Wechselbiegetest getest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2144723	22547	4.89Â€
HELU 22599 MULTIFLEX 512®-C-PUR 18G1qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Wechselbiegetes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331674	22599	19.46Â€
HELU 22618 MULTIFLEX 512®-C-PUR 7G2,5qmm Grau Schleppkettenleitung Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Wechselbiegetes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779663	22618	13.89Â€
HELU 22673 TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J 3x1,5+3G0,25 Schwarz UL/CSA Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Mindes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331676	22673	2.70Â€
HELU 22674 TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J 3x2,5+3G0,5 Schwarz UL/CSA Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Mindes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331677	22674	3.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 22675 TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J 3x4+3G0,75 Schwarz UL/CSA Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Mindes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			331678
HELU 22676 TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J 3x6+3G1 Schwarz UL/CSA Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Mindes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331679	22676	7.30Â€
HELU 22677 TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J 3x10+3G1,5 Schwarz UL/CSA Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Mindes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331680	22677	10.47Â€
HELU 22685 TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J 3x150+3G25 Schwarz UL/CSA Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Mindes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331681	22685	130.19Â€
HELU 22686 TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J 3x185+3G35 Schwarz UL/CSA Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Mindes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331682	22686	161.83Â€
HELU 22818 C-PUR (4x2x0,25+2x1) Orange Inkrementalgeberleitung Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331683	22818	9.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 22847 TOPFLEX®-PUR (3x(2x0,14)+ 2x(0,5)) Grau Motor- Servo- u.Geberltg. Technische Daten: Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung TOPFLEX-PUR 350 V Tachofeedback-Leitung-C-PUR 450 V Inkrementalgeber-Leitung-C-PUR 250 V Prüfspannung Ader/Ader 2000 V Ader/Schirm 1000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Kopplungswiderstand max. 250 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331684		
HELU 22876 TOPFLEX® 611-PUR 4G25qmm Grau Motor- Servo- u.Geberleitung Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0293, 0295, 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Prüfspannung 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Aufbau: Cu-Litze blank, nach DI... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331685	22876	56.03Â€
HELU 22960 TOPFLEX® 600-C-PVC 4G1,5qmm Grau Motor- Servo- u.Geberleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0293, 0295 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331688	22960	3.44Â€
HELU 22961 TOPFLEX® 600-C-PVC 4G2,5qmm Grau Motor- Servo- u.Geberleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0293, 0295 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331690	22961	5.10Â€
HELU 22963 TOPFLEX® 600-C-PVC 4G6qmm Grau Motor- Servo- u.Geberleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0293, 0295 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331691	22963	9.54Â€
HELU 22964 TOPFLEX® 600-C-PVC 4G10qmm Grau Motor- Servo- u.Geberleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0293, 0295 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331693	22964	14.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 22965 TOPFLEX® 600-C-PVC 4G16qmm Grau Motor- Servo- u.Geberleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0293, 0295 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331696		
HELU 22966 TOPFLEX® 600-C-PVC 4G25qmm Grau Motor- Servo- u.Geberleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0293, 0295 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331697	22966	30.22Â€
HELU 22970 TOPFLEX® 611-C-PUR 4G1,5qmm Grau Motor- Servo- und Geberleitung Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0293, 0295, 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104527	22970	7.33Â€
HELU 22971 TOPFLEX® 611-C-PUR 4G2,5qmm Grau Motor- Servo- u.Geberleitung Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0293, 0295, 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331698	22971	9.98Â€
HELU 22972 TOPFLEX® 611-C-PUR 4G4qmm Grau Motor- Servo- u.Geberleitung Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0293, 0295, 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331700	22972	15.18Â€
HELU 22973 TOPFLEX® 611-C-PUR 4G6qmm Grau Motor- Servo- u.Geberleitung Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0293, 0295, 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331703	22973	22.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 22977 TOPFLEX® 611-C-PUR 4G35qmm Grau Motor- Servo- u.Geberleitung Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0293, 0295, 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			331707
HELU 22984 TOPFLEX® 611-C-PUR 4G95qmm Grau Motor- Servo- und Geberleitung Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0293, 0295, 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1599484	22984	160.23Â€
HELU 23324 JZ-500 PUR 12G0,5qmm Grau Steuerleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329486	23324	2.51Â€
HELU 23325 JZ-500 PUR 18G0,5qmm Grau Steuerleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329489	23325	4.24Â€
HELU 23326 JZ-500 PUR 25G0,5qmm Grau Steuerleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329490	23326	5.45Â€
HELU 23330 JZ-500 PUR 3G075qmm Grau Steuerleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779174	23330	1.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 23334 JZ-500 PUR 5G075qmm Grau Steuerleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1779173
HELU 23344 OZ-500 PUR 2x1qmm Grau Steuerleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329491	23344	1.03Â€
HELU 23345 JZ-500 PUR 3G1qmm Grau Steuerleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779172	23345	1.34Â€
HELU 23347 JZ-500 PUR 4G1qmm Grau Steuerleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329492	23347	1.54Â€
HELU 23348 OZ-500 PUR 4x1qmm Grau Steuerleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329493	23348	1.59Â€
HELU 23349 JZ-500 PUR 5G1qmm Grau Steuerleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779171	23349	1.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 23351 JZ-500 PUR 7G1qmm Grau Steuerleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329494		
HELU 23354 JZ-500 PUR 12G1qmm Grau Steuerleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329562	23354	3.98Â€
HELU 23355 JZ-500 PUR 18G1qmm Grau Steuerleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329563	23355	6.17Â€
HELU 23356 JZ-500 PUR 25G1qmm Grau Steuerleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329564	23356	8.44Â€
HELU 23360 OZ-500 PUR 2x1,5qmm Grau Steuerleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329565	23360	1.17Â€
HELU 23361 JZ-500 PUR 3G1,5qmm Grau Steuerleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1595895	23361	1.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 23363 JZ-500 PUR 4G1,5qmm Grau Steuerleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			329567
HELU 23365 JZ-500 PUR 5G1,5qmm Grau Steuerleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779170	23365	2.40Â€
HELU 23367 JZ-500 PUR 7G1,5qmm Grau Steuerleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329568	23367	3.29Â€
HELU 23369 JZ-500 PUR 12G1,5qmm Grau Steuerleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329569	23369	5.33Â€
HELU 23370 JZ-500 PUR 18G1,5qmm Grau Steuerleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329570	23370	8.00Â€
HELU 23371 JZ-500 PUR 25G1,5qmm Grau Steuerleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329571	23371	11.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 23374 JZ-500 PUR 3G2,5qmm Grau Steuerleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1595894
HELU 23375 JZ-500 PUR 4G2,5qmm Grau Steuerleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329573	23375	3.25Â€
HELU 23376 JZ-500 PUR 5G2,5qmm Grau Steuerleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329574	23376	3.91Â€
HELU 23377 JZ-500 PUR 7G2,5qmm Grau Steuerleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329576	23377	5.30Â€
HELU 23379 JZ-500 PUR 4G4qmm Grau Steuerleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329578	23379	5.11Â€
HELU 23383 JZ-500 PUR 5G6qmm Grau Steuerleitung Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329580	23383	9.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 24070 MULTISPEED® 500-PVC 12G1qmm Schwarz Schleppkettenleitung PVC Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbestän... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331731		
HELU 24307 MULTISPEED® 500-PVC 18G0,75 (19AWG) Schwarz UL/CSA Schleppkette Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, nach UL Std.758 AWM Style 21179 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 300/500 V UL 600 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331663	24307	7.84Â€
HELU 24314 MULTISPEED® 500-PVC 7G1 (18AWG) Schwarz UL/CSA Schleppkette Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, nach UL Std.758 AWM Style 21179 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 300/500 V UL 600 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059811	24314	4.16Â€
HELU 24319 MULTISPEED® 500-PVC 4G1,5 (16AWG) Schwarz UL/CSA Schleppkette Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, nach UL Std.758 AWM Style 21179 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 300/500 V UL 600 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331665	24319	2.59Â€
HELU 24355 MULTISPEED® 500-C-PVC 7G1 (18AWG) Schwarz UL/CSA Schleppkette Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51, nach UL Std.758 AWM Style 21179 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 300/500 V UL 600 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	537046	24355	8.81Â€
HELU 24363 MULTISPEED® 500-C-PVC 12G1,5 (16AWG) Schwarz UL/CSA Schleppkette Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51, nach UL Std.758 AWM Style 21179 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 300/500 V UL 600 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	537071	24363	11.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 24366 MULTISPEED® 500-C-PVC 4G2,5 (14AWG) Schwarz UL/CSA Schleppkette Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51, nach UL Std.758 AWM Style 21179 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 300/500 V UL 600 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331666		
HELU 24390 MULTISPEED® 500-PUR 7G1 (18AWG) Schwarz UL/CSA Schleppkette Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51, DIN VDE 0285-525-2-21/ DIN EN 50525-2-21 nach UL Std.758 AWM Style 20939 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung DIN VDE U0/U 300/500 V UL 600 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331668	24390	6.68Â€
HELU 24513 TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2xSLCYK-J 3x16+ 3G2,5 Schwarz Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C fest verlegt -40°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331671	24513	21.61Â€
HELU 24522 TOPFLEX®-EMV-UV-2xSLCH-J 4G1,5qmm Schwarz Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C fest verlegt -40°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Isolationswiderstand min. 200... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331672	24522	3.94Â€
HELU 24523 TOPFLEX®-EMV-UV-2xSLCH-J 4G2,5qmm Schwarz Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C fest verlegt -40°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Isolationswiderstand min. 200... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331732	24523	6.04Â€
HELU 24525 TOPFLEX®-EMV-UV-2xSLCH-J 4G6qmm Schwarz Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C fest verlegt -40°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Isolationswiderstand min. 200... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331733	24525	10.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 24526 TOPFLEX®-EMV-UV-2xSLCH-J 4G10qmm Schwarz Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C fest verlegt -40°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Isolationswiderstand min. 200... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331734		
HELU 24530 TOPFLEX®-EMV-UV-2xSLCH-J 4G50qmm Schwarz Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C fest verlegt -40°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Isolationswiderstand min. 200... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331735	24530	60.36Â€
HELU 24541 TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2xSLCH-J 3x16+ 3G2,5 Schwarz Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C fest verlegt -40°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Isolationswiderstand min. 2... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331736	24541	23.10Â€
HELU 24543 TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2xSLCH-J 3x35+ 3G6 Schwarz Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C fest verlegt -40°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Isolationswiderstand min. 2... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331738	24543	42.43Â€
HELU 24544 TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2xSLCH-J 3x50+ 3G10 Schwarz Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C fest verlegt -40°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Isolationswiderstand min. 2... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331739	24544	56.82Â€
HELU 24545 TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2xSLCH-J 3x70+ 3G10 Schwarz Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C fest verlegt -40°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Isolationswiderstand min. 2... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331740	24545	73.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 25086 TRAGO 18G1qmm Schwarz Lift-Aufzugsteuerleitung TRAGO 18G1 mm² SW Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1104525
HELU 25888 MULTISPEED® 600-PUR 1G6qmm Schwarz UL/CSA Einzelader Technische Daten: Spezial-Schleppketten-Aderleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und UL Style 10553 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Ader ?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331751	25888	4.33Â€
HELU 25890 MULTISPEED® 600-PUR 1G16qmm Schwarz UL/CSA Einzelader Technische Daten: Spezial-Schleppketten-Aderleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und UL Style 10553 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Ader ?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1003276	25890	7.61Â€
HELU 26754 PVC-flach-CY-OB4x4x1qmm Schwarz Lift-Aufzugsteuerleitung PVC-flach-CY 4x4x1 mm² SW Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	697906	26754	17.58Â€
HELU 27001 PVC-flach 4G1,5qmm Schwarz Lift-Aufzugsteuerleitung PVC-flach 4G1,5 mm² SW Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331826	27001	2.09Â€
HELU 27005 PVC-flach 10G1,5qmm Schwarz Lift-Aufzugsteuerleitung PVC-flach 10G1,5 mm² SW Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331828	27005	5.62Â€
HELU 27006 PVC-flach 12G1,5qmm Schwarz Lift-Aufzugsteuerleitung PVC-flach 12G1,5 mm² SW Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331829	27006	6.08Â€
HELU 27008 PVC-flach 5G2,5qmm Schwarz Lift-Aufzugsteuerleitung PVC-flach 5G2,5 mm² SW Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	697907	27008	3.88Â€
HELU 27009 PVC-flach 7G2,5qmm Schwarz Lift-Aufzugsteuerleitung PVC-flach 7G2,5 mm² SW Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	697909	27009	5.58Â€
HELU 27010 PVC-flach 8G2,5qmm Schwarz Lift-Aufzugsteuerleitung PVC-flach 8G2,5 mm² SW Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331833	27010	6.45Â€
HELU 27016 PVC-flach 4G6qmm Schwarz Lift-Aufzugsteuerleitung PVC-flach 4G6 mm² SW Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331835	27016	5.98Â€
HELU 27019 PVC-flach 4G10qmm Schwarz Lift-Aufzugsteuerleitung PVC-flach 4G10 mm² SW Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331836	27019	10.28Â€
HELU 27093 PVC-flach-CY 12G1,5qmm Schwarz Lift-Aufzugsteuerleitung PVC-flach-CY 12G1,5 mm² SW Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331839	27093	20.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 28005 (N)GFLGÖU NEO-flach 10G1,5qmm Schwarz Flachleitung NEO-flach 10x1,5 mm² SW Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059812		
HELU 28007 (N)GFLGÖU NEO-flach 24G1,5qmm (6x4) Schwarz Flachleitung NEO-flach 24x1,5 mm² (6x4) SW Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331840	28007	39.59Â€
HELU 28018 (N)GFLGÖU NEO-flach 5G6qmm Schwarz Flachleitung NEO-flach 5x6 mm² SW Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331841	28018	14.56Â€
HELU 29081 H05V-K Ring 1x0,5qmm Schwarz Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1101506	29081-100	11.82Â€
HELU 29082 H05V-K Ring 1x0,5qmm Grün-Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104927	29082-100	11.82Â€
HELU 29083 H05V-K Ring 1x0,5qmm Blau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104926	29083-100	11.82Â€
HELU 29084 H05V-K Ring 1x0,5qmm Braun Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104925	29084-100	11.82Â€
HELU 29085 H05V-K Ring 1x0,5qmm Rot Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104924	29085-100	11.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 29093 H05V-K Ring 1x0,5qmm Dunkelblau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1104923
HELU 29094 H05V-K Ring 1x0,5qmm Orange Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104922	29094-100	11.88Â€
HELU 29114 H05V-K Ring 1x1qmm Grün-Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104921	29114-100	19.56Â€
HELU 29115 H05V-K Ring 1x1qmm Blau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104920	29115-100	19.56Â€
HELU 29116 H05V-K Ring 1x1qmm Braun Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104919	29116-100	19.56Â€
HELU 29119 H05V-K Ring 1x1qmm Grau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104930	29119-100	19.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 29126 H05V-K Ring 1x1qmm Orange Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1104917
HELU 29133 H07V-K Ring 1x1,5qmm Rot Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104931	29133-100	26.00Â€
HELU 29193 H07V-K Ring 1x10qmm Schwarz Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104915	29193-100	173.06Â€
HELU 29194 H07V-K Ring 1x10qmm Grün-Gelb Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104914	29194-100	173.06Â€
HELU 29195 H07V-K Ring 1x10qmm Blau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104913	29195-100	173.06Â€
HELU 29211 H07V-K Ring 1x16qmm Blau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104912	29211-100	263.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 29273 H07V-K Ring 1x70qmm Schwarz Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigke... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1104910
HELU 31006 H01N2-D1x70qmm Schwarz Lichtbogenschweißleitung H01N2-D 1x70 mm² SW Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104524	31006	13.33Â€
HELU 31037 H01N2-E 1x70qmm Schwarz Lichtbogenschweißleitung H01N2-E 1x70 mm² SW Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104522	31037	18.47Â€
HELU 32289 NYCWY 4x120/70 (sm) Schwarz Erdkabel Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603, HD 603 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C zulässige Kurzschlusstemperatur Regellängen: 250 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104909	32289	79.18Â€
HELU 38503 NSGAFÖU 3kV 1x4qmm Schwarz Gummiaderleitung Einzeladern Sonder-Gummiaderleitung, VDE geprüft, kurzschluß- und erdschlußsicher bis 1000 V Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104908	38503	1.17Â€
HELU 400151 Audiokabel DMX+POWER 1x2x0,25+3G1,5 Schwarz Medientechnik DMX+POWER 1x2x0,25 + 3G1,5 mm² Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1054534	400151	5.85Â€
HELU 400250-500 MIKROFONKABEL 2x0,50 sw Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103739	400250-500	1420.16Â€
HELU 400278-500 DMX KABEL 2x0,34 sw FRNC Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103735	400278-500	851.40Â€
HELU 44023 Flachband Typ L 4x0,5qmm Blau Flachband Typ L 4x0,5 mm² Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331945	44023-100	171.27Â€
HELU 49566 SUPERTRONIC®-PVC 10x0,25qmm Grau Daten-Schleppkettenleitung PVC Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104563	49566	1.90Â€
HELU 49574 SUPERTRONIC®-PVC 4x0,34qmm Grau Daten-Schleppkettenleitung PVC Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	537056	49574	1.22Â€
HELU 49588 SUPERTRONIC®-PURö 10x0,14qmm Grau Daten-Schleppkettenleitung PUR Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331949	49588	5.06Â€
HELU 49621 SUPERTRONIC®-C-PVC 3x0,14qmm Grau Daten-Schleppkettenleitung PVC Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331950	49621	1.05Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 49634 SUPERTRONIC®-C-PVC 5x0,25qmm Grau Daten-Schleppkettenleitung PVC Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104534		
HELU 49635 SUPERTRONIC®-C-PVC 7x0,25qmm Grau Daten-Schleppkettenleitung PVC Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331951	49635	3.41Â€
HELU 49636 SUPERTRONIC®-C-PVC 10x0,25qmm Grau Daten-Schleppkettenleitung PVC Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104517	49636	3.48Â€
HELU 49637 SUPERTRONIC®-C-PVC 12x0,25qmm Grau Daten-Schleppkettenleitung PVC Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331952	49637	3.71Â€
HELU 49641 SUPERTRONIC®-C-PVC 25x0,25qmm Grau Daten-Schleppkettenleitung PVC Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104515	49641	4.63Â€
HELU 49643 SUPERTRONIC®-C-PVC 3x0,34qmm Grau Daten-Schleppkettenleitung PVC Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331953	49643	1.24Â€
HELU 49644 SUPERTRONIC®-C-PVC 4x0,34qmm Grau Daten-Schleppkettenleitung PVC Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331956	49644	2.30Â€
HELU 49645 SUPERTRONIC®-C-PVC 5x0,34qmm Grau Daten-Schleppkettenleitung PVC Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331957	49645	2.49Â€
HELU 49646 SUPERTRONIC®-C-PVC 7x0,34qmm Grau Daten-Schleppkettenleitung PVC Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	467681	49646	3.44Â€
HELU 49647 SUPERTRONIC®-C-PVC 10x0,34qmm Grau Daten-Schleppkettenleitung PVC Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331958	49647	3.77Â€
HELU 49650 SUPERTRONIC®-C-PVC 18x0,34qmm Grau Daten-Schleppkettenleitung PVC Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331960	49650	5.05Â€
HELU 49664 SUPERTRONIC®-C-PURö 2x0,25qmm Grau Daten-Schleppkettenleitung PUR Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331962	49664	1.55Â€
HELU 49666 SUPERTRONIC®-C-PURö 4x0,25qmm Grau Daten-Schleppkettenleitung PUR Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331963	49666	2.87Â€
HELU 49675 SUPERTRONIC®-C-PURö 2x0,34qmm Grau Daten-Schleppkettenleitung PUR Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331964	49675	1.96Â€
HELU 49677 SUPERTRONIC®-C-PURö 4x0,34qmm Grau Daten-Schleppkettenleitung PUR Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2081554	49677	3.09Â€
HELU 49678 SUPERTRONIC®-C-PURö 5x0,34qmm Grau Daten-Schleppkettenleitung PUR Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331965	49678	4.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 49679 SUPERTRONIC®-C-PURö 7x0,34qmm Grau Daten-Schleppkettenleitung PUR Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2081555
HELU 49680 SUPERTRONIC®-C-PURö 10x0,34 Grau Daten-Schleppkettenleitung PUR Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331966	49680	6.67Â€
HELU 49685 SUPERTRONIC®-C-PURö 25x0,34 Grau Daten-Schleppkettenleitung PUR Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331967	49685	10.01Â€
HELU 49836 SUPER-PAAR-TRONIC 340C PUR 8x2x0,25 (24AWG) Grau UL/CSA Schleppk. Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung, paarverseilt, nach UL Style 20233 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung Ader/Ader 1500 V Ader/Schirm 1000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 60 nF/km Mindestbiegeradius bewegt 0,14 - 0,25 mm²: 7,5x Leitungs Ø 0,34 - 1 mm²: 10x Leitungs Ø nicht bewegt 0,14 - 0,25 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331970	49836	7.49Â€
HELU 49842 SUPER-PAAR-TRONIC 340C PUR 4x2x0,34 (22AWG) Grau UL/CSA Schleppk. Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung, paarverseilt, nach UL Style 20233 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung Ader/Ader 1500 V Ader/Schirm 1000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 60 nF/km Mindestbiegeradius bewegt 0,14 - 0,25 mm²: 7,5x Leitungs Ø 0,34 - 1 mm²: 10x Leitungs Ø nicht bewegt 0,14 - 0,25 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331971	49842	5.17Â€
HELU 49851 SUPER-PAAR-TRONIC 340C PUR 4x2x0,5 (20AWG) Grau UL/CSA Schleppk. Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung, paarverseilt, nach UL Style 20233 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung Ader/Ader 1500 V Ader/Schirm 1000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 60 nF/km Mindestbiegeradius bewegt 0,14 - 0,25 mm²: 7,5x Leitungs Ø 0,34 - 1 mm²: 10x Leitungs Ø nicht bewegt 0,14 - 0,25 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	326381	49851	5.75Â€
HELU 49867 SUPER-PAAR-TRONIC 340C PUR 2x2x1 (18AWG) Grau UL/CSA Schleppkette Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung, paarverseilt, nach UL Style 20233 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung Ader/Ader 1500 V Ader/Schirm 1000 V Betriebskapazität Ader/Ader ca. 60 nF/km Mindestbiegeradius bewegt 0,14 - 0,25 mm²: 7,5x Leitungs Ø 0,34 - 1 mm²: 10x Leitungs Ø nicht bewegt 0,14 - 0,25 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331972	49867	5.35Â€
HELU 49900 SUPERTRONIC®-310-PVC 7x0,25 (24AWG) Grau UL/CSA Schleppkettenltg. Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059813	49900	3.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 69601 UL/CSA Single 602-RC 1G10qmm (8AWG) Schwarz Aderleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Aderleitung nach UL Style 10107 und CSA AWM I/II AB, Ader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 (ausgenommen 300 mm²) Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswidersta... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			292881
HELU 700437 TOPSERV® 109 PUR 4G70 Orange UL/CSA Motor- Servo- u.Geberleitung Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301742	700437	112.65Â€
HELU 700540 TOPGEBER 512 PUR (3x(2x0,14) 4x0,14+4x0,23+2x0,5) Grün UL/CSA Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettengeberleitung nach UL AWM Style 20233 und 20236 und CSA Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung nach Siemens 30 V nach Bosch Rexroth und Lenze 300 V weitere Details auf Anfrage Prüfwechselspannung, 50 Hz Ader/Ader 2000 V Ader/Schirm 1000 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader ca. 70 nF/km Ader/Schirm ca... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332430	700540	10.57Â€
HELU 700561 TOPSERV® 121 PUR 4G1,5+ 2x(2x0,75)) Orange UL/CSA Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332431	700561	11.80Â€
HELU 700655 TOPGEBER 512 PUR (8x2x0,18) Grün UL/CSA Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettengeberleitung nach UL AWM Style 20233 und 20236 und CSA Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung nach Siemens 30 V nach Bosch Rexroth und Lenze 300 V weitere Details auf Anfrage Prüfwechselspannung, 50 Hz Ader/Ader 2000 V Ader/Schirm 1000 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader ca. 70 nF/km Ader/Schirm ca... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332432	700655	7.06Â€
HELU 705461 TOPGEBER 511 PVC (4x2x0,25+ 2x0,5) Orange UL/CSA Technische Daten: Spezial-PVC-Geberleitung nach UL/CSA Temperaturbereich bewegt -0°C bis +60°C nicht bewegt -20°C bis +80°C Nennspannung nach Siemens 30 V nach Bosch Rexroth und Lenze 300 V Prüfwechselspannung, 50 Hz Ader/Ader 1500 V Ader/Schirm 1000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 6x Leitungs Ø min. 100.000 Zyklen Aufbau: Cu-Litze blank oder verzinnt nach DIN V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332434	705461	6.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 707077 TOPGEBER 511 PVC 3x(2x0,14)+ (2x0,5) Grün UL/CSA Technische Daten: Spezial-PVC-Geberleitung nach UL/CSA Temperaturbereich bewegt -0°C bis +60°C nicht bewegt -20°C bis +80°C Nennspannung nach Siemens 30 V nach Bosch Rexroth und Lenze 300 V Prüfwechselspannung, 50 Hz Ader/Ader 1500 V Ader/Schirm 1000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 6x Leitungs Ø min. 100.000 Zyklen Aufbau: Cu-Litze blank oder verzinnt nach DIN V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			322422
HELU 707221 TOPSERV® 112 PVC 4G1+ (2x0,5)) Orange UL/CSA Technische Daten: Spezial-PVC-Motorleitung nach UL AWM Style 2570 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -0°C bis +60°C nicht bewegt -20°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø min. 100.000 Zyklen Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN EN 60228 Klasse 5: feindrä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332435	707221	4.26Â€
HELU 707222 TOPSERV® 112 PVC 4G1,5+ (2x0,5)) Orange UL/CSA Technische Daten: Spezial-PVC-Motorleitung nach UL AWM Style 2570 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -0°C bis +60°C nicht bewegt -20°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø min. 100.000 Zyklen Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN EN 60228 Klasse 5: feindrä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332437	707222	5.33Â€
HELU 707223 TOPSERV® 112 PVC 4G2,5+ (2x0,5)) Orange UL/CSA Technische Daten: Spezial-PVC-Motorleitung nach UL AWM Style 2570 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -0°C bis +60°C nicht bewegt -20°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø min. 100.000 Zyklen Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN EN 60228 Klasse 5: feindrä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	326378	707223	6.65Â€
HELU 707229 TOPSERV® 113 PUR 4G1,5+ (2x0,5)) Orange UL/CSA Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332438	707229	8.89Â€
HELU 707250 TOPSERV® 108 PVC 4G1,5 Orange UL/CSA Motor- Servo- u.Geberltg. Technische Daten: Spezial-PVC-Motorleitung nach UL AWM Style 2570 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -0°C bis +60°C nicht bewegt -20°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø min. 100.000 Zyklen Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN EN 60228 Klasse 5: feindrä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332439	707250	3.05Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 707253 TOPSERV® 108 PVC 4G6 Orange UL/CSA Motor- Servo- u.Geberleitung Technische Daten: Spezial-PVC-Motorleitung nach UL AWM Style 2570 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -0°C bis +60°C nicht bewegt -20°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø min. 100.000 Zyklen Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN EN 60228 Klasse 5: feindrä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332440		
HELU 707280 TOPSERV® 112 PVC 4G1,5+ (2x1,5)) Orange UL/CSA Technische Daten: Spezial-PVC-Motorleitung nach UL AWM Style 2570 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -0°C bis +60°C nicht bewegt -20°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø min. 100.000 Zyklen Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN EN 60228 Klasse 5: feindrä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332441	707280	4.97Â€
HELU 707281 TOPSERV® 112 PVC 4G2,5+ (2x1,5)) Orange UL/CSA Technische Daten: Spezial-PVC-Motorleitung nach UL AWM Style 2570 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -0°C bis +60°C nicht bewegt -20°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø min. 100.000 Zyklen Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN EN 60228 Klasse 5: feindrä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332442	707281	6.19Â€
HELU 707284 TOPSERV® 112 PVC 4G10+ (2x1,5)) Orange UL/CSA Technische Daten: Spezial-PVC-Motorleitung nach UL AWM Style 2570 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -0°C bis +60°C nicht bewegt -20°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø min. 100.000 Zyklen Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN EN 60228 Klasse 5: feindrä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332443	707284	20.49Â€
HELU 707285 TOPSERV® 112 PVC 4G16+ (2x1,5)) Orange UL/CSA Technische Daten: Spezial-PVC-Motorleitung nach UL AWM Style 2570 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -0°C bis +60°C nicht bewegt -20°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø min. 100.000 Zyklen Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN EN 60228 Klasse 5: feindrähtig ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	537157	707285	28.64Â€
HELU 707292 TOPSERV® 119 PVC 4G2,5+ 2x(2x1)) Orange UL/CSA Technische Daten: Spezial-PVC-Motorleitung nach UL AWM Style 2570 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -0°C bis +60°C nicht bewegt -20°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø min. 100.000 Zyklen Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN EN 60228 Klasse 5: feindrä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332444	707292	9.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 707295 TOPSERV® 119 PVC 4G10+ (2x1)+(2x1,5)) Orange UL/CSA Technische Daten: Spezial-PVC-Motorleitung nach UL AWM Style 2570 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -0°C bis +60°C nicht bewegt -20°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø min. 100.000 Zyklen Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN EN 60228 Klasse 5: feindrä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			332445
HELU 707400 TOPGEBER 512 PUR (3x(2x0,14) 2x0,5) Grün UL/CSA Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettengeberleitung nach UL AWM Style 20233 und 20236 und CSA Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung nach Siemens 30 V nach Bosch Rexroth und Lenze 300 V weitere Details auf Anfrage Prüfwechselspannung, 50 Hz Ader/Ader 2000 V Ader/Schirm 1000 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader ca. 70 nF/km Ader/Schirm ca... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1599475	707400	10.32Â€
HELU 707407 TOPGEBER 512 PUR 3x(2x0,14)+ (3x0,14) Grün UL/CSA Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettengeberleitung nach UL AWM Style 20233 und 20236 und CSA Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung nach Siemens 30 V nach Bosch Rexroth und Lenze 300 V weitere Details auf Anfrage Prüfwechselspannung, 50 Hz Ader/Ader 2000 V Ader/Schirm 1000 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader ca. 70 nF/km Ader/Schirm ca... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332461	707407	9.15Â€
HELU 709703 TOPSERV® Hybrid PUR 4G0,5+ (2x0,34)+(2x26AWG)) Orange UL/CSA Technische Daten: TOPSERV PUR Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 CSA AWM Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE Leistungsadern U0/U 600/1000 V Steueradern U0/U 300/500 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz Leistungsadern 4000 V Steueradern 1000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332463	709703	7.36Â€
HELU 71705 TOPSERV® 110 (4x4+2G1)) PETROL Motor- Servo- u.Geberleitung Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0295, 0250, DIN VDE 0285-525-1-1/DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung Leistungsadern U0/U 600/1000 V Steueradern U0/U 300/500 V Prüfspannung Leistungsadern 4000 V Steueradern 1000 V Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298-4 Isolationswiderstand min.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	326278	71705	13.96Â€
HELU 71706 TOPSERV® 110 (4x6+(2G1)) PETROL Motor- Servo- u.Geberleitung Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0295, 0250, DIN VDE 0285-525-1-1/DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung Leistungsadern U0/U 600/1000 V Steueradern U0/U 300/500 V Prüfspannung Leistungsadern 4000 V Steueradern 1000 V Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298-4 Isolationswiderstand min.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332088	71706	18.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 71990 TOPSERV® 120 (4x1,5+2x(2x1)) PETROL Motor- Servo- u.Geberleitung Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0295, 0250, DIN VDE 0285-525-1-1/DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung Leistungsadern U0/U 600/1000 V Steueradern U0/U 300/500 V Prüfspannung Leistungsadern 4000 V Steueradern 1000 V Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298-4 Isolationswiderstand min.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			325554
HELU 71991 TOPSERV® 120 (4x2,5+2x(2x1)) PETROL Motor- Servo- u.Geberleitung Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0295, 0250, DIN VDE 0285-525-1-1/DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung Leistungsadern U0/U 600/1000 V Steueradern U0/U 300/500 V Prüfspannung Leistungsadern 4000 V Steueradern 1000 V Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298-4 Isolationswiderstand min.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332089	71991	13.32Â€
HELU 71992 TOPSERV® 120 (4x4+2x(2x1)) PETROL Motor- Servo- u.Geberleitung Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0295, 0250, DIN VDE 0285-525-1-1/DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung Leistungsadern U0/U 600/1000 V Steueradern U0/U 300/500 V Prüfspannung Leistungsadern 4000 V Steueradern 1000 V Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298-4 Isolationswiderstand min.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332090	71992	16.18Â€
HELU 71994 TOPSERV® 120 (4x10+2x(2x1)) PETROL Motor- Servo- u.Geberleitung Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0295, 0250, DIN VDE 0285-525-1-1/DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung Leistungsadern U0/U 600/1000 V Steueradern U0/U 300/500 V Prüfspannung Leistungsadern 4000 V Steueradern 1000 V Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298-4 Isolationswiderstand min.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332093	71994	26.04Â€
HELU 72945-100 TOPFLEX® 302 1x6 mm² schw Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682497	72945-100	232.67Â€
HELU 73579 TOPSERV® 121 PUR 4G1,5+ 2x(2x1)) Orange UL/CSA Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1599481	73579	11.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 73580 TOPSERV® 121 PUR 4G2,5+ 2x(2x1)) Orange UL/CSA Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332098		
HELU 74094 TOPSERV® 121 PUR 4G4+ 2x(2x1)) Orange UL/CSA Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332099	74094	16.41Â€
HELU 74508 TOPSERV® 113 PUR 4G4+(2x1)) Orange UL/CSA Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	321194	74508	14.40Â€
HELU 74510 TOPSERV® 113 PUR 4G16+(2x1)) Orange UL/CSA Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059816	74510	39.55Â€
HELU 75943 TOPSERV® 109 PUR 4G1,5 Orange UL/CSA Motor- Servo- u.Geberleitung Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332154	75943	7.98Â€
HELU 75945 TOPSERV® 109 PUR 4G4 Orange UL/CSA Motor- Servo- u.Geberleitung Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332156	75945	11.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 75949 TOPSERV® 109 PUR 4G25 Orange UL/CSA Motor- Servo- u.Geberleitung Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			332157
HELU 75950 TOPSERV® 109 PUR 4G35 Orange UL/CSA Motor- Servo- u.Geberleitung Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301741	75950	57.32Â€
HELU 75956 TOPSERV® 113 PUR 4G16+ (2x1,5)) Orange UL/CSA Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	537154	75956	40.12Â€
HELU 75959 TOPSERV® 113 PUR 4G50+ (2x1,5)) Orange UL/CSA Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332158	75959	110.16Â€
HELU 75979 TOPSERV® 121 PUR 4G25+ 2x(2x1,5)) Orange UL/CSA Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059817	75979	60.40Â€
HELU 76103 TOPSERV® 121 PUR 4G1,5+ 2x(2x0,5)) Orange UL/CSA Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332160	76103	10.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 77743 TOPGEBER 512 PUR (3x(2x0,14)+ 2x(1x0,5)) Grün UL/CSA Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettengeberleitung nach UL AWM Style 20233 und 20236 und CSA Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung nach Siemens 30 V nach Bosch Rexroth und Lenze 300 V weitere Details auf Anfrage Prüfwechselspannung, 50 Hz Ader/Ader 2000 V Ader/Schirm 1000 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader ca. 70 nF/km Ader/Schirm ca... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			332161
HELU 77750 TOPGEBER 512 PUR (4x(2x0,25)+ 2x1) Grün UL/CSA Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettengeberleitung nach UL AWM Style 20233 und 20236 und CSA Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung nach Siemens 30 V nach Bosch Rexroth und Lenze 300 V weitere Details auf Anfrage Prüfwechselspannung, 50 Hz Ader/Ader 2000 V Ader/Schirm 1000 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader ca. 70 nF/km Ader/Schirm ca. 1... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	537138	77750	12.56Â€
HELU 78079 TOPGEBER 512 PUR (12x0,25) Grün UL/CSA Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettengeberleitung nach UL AWM Style 20233 und 20236 und CSA Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung nach Siemens 30 V nach Bosch Rexroth und Lenze 300 V weitere Details auf Anfrage Prüfwechselspannung, 50 Hz Ader/Ader 2000 V Ader/Schirm 1000 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader ca. 70 nF/km Ader/Schirm ca. 1... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	697911	78079	5.06Â€
HELU 78080 TOPGEBER 512 PUR (4x2x0,25+ 2x0,5) Grün UL/CSA Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettengeberleitung nach UL AWM Style 20233 und 20236 und CSA Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung nach Siemens 30 V nach Bosch Rexroth und Lenze 300 V weitere Details auf Anfrage Prüfwechselspannung, 50 Hz Ader/Ader 2000 V Ader/Schirm 1000 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader ca. 70 nF/km Ader/Schirm ca... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332162	78080	6.17Â€
HELU 78081 TOPGEBER 512 PUR (4x2x0,38+ 4x0,5) Grün UL/CSA Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettengeberleitung nach UL AWM Style 20233 und 20236 und CSA Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung nach Siemens 30 V nach Bosch Rexroth und Lenze 300 V weitere Details auf Anfrage Prüfwechselspannung, 50 Hz Ader/Ader 2000 V Ader/Schirm 1000 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader ca. 70 nF/km Ader/Schirm ca... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332164	78081	8.57Â€
HELU 78948 TOPSERV® 113 PUR 4G1,5+ (2x1,5)) Orange UL/CSA Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332165	78948	9.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 78950 TOPSERV® 113 PUR 4G4+(2x1,5)) Orange UL/CSA Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332168		
HELU 78951 TOPSERV® 113 PUR 4G6+(2x1,5)) Orange UL/CSA Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332170	78951	18.10Â€
HELU 78955 TOPSERV® 121 PUR 4G2,5+ 2x(2x1,5)) Orange UL/CSA Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332171	78955	15.32Â€
HELU 79513 TOPGEBER 512 PUR (4x2x0,14+ 4x0,5) Grün UL/CSA Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettengeberleitung nach UL AWM Style 20233 und 20236 und CSA Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung nach Siemens 30 V nach Bosch Rexroth und Lenze 300 V weitere Details auf Anfrage Prüfwechselspannung, 50 Hz Ader/Ader 2000 V Ader/Schirm 1000 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader ca. 70 nF/km Ader/Schirm ca... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332172	79513	7.11Â€
HELU 79629 TOPFLEX® 300 1G6 mm² grün-gel Einzellänge Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103821	79629	2.05Â€
HELU 802187 Bus-Leitungen 1x2xAWG22/1 H122 FRNC Weiß HELUKABEL LON-BUS1x2xAWG22/1 H122 FRNC weiÃYFestverlegung innenAußenmantelfarbe: weißTemperaturbereich: -20 bis 75°CNormen: keine, Wellenwiderstand: 100 OhmBiegeradius: 70 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1440890	802187	0.84Â€
HELU 802188 Bus-Leitungen 1x2xAWG16/19 Y116 PVC Grau HELUKABEL LON-BUS1x2xAWG22/1 H122 FRNC weiÃYFestverlegung innenAußenmantelfarbe: weißTemperaturbereich: -20 bis 75°CNormen: keine, Wellenwiderstand: 100 OhmBiegeradius: 70 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1440889	802188	1.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 81286 Bus-Leitungen 1x2x0,22 innen PVC Violett HELUKABEL CAN-Bus Fest1x2x0,22 mm² innen PVC vioFestverlegung innenAußenmantelfarbe: sonstigeTemperaturbereich: -40 bis 70°CNormen: UL Style 2571, CAN Bus gem. ISO 11898-2Wellenwiderstand: 120 OhmBiegeradius: 81 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1104512
HELU 82509 Bus-Leitungen 2x2x0,22 innen PVC Violett HELUKABEL CAN-Bus Fest2x2x0,22 mm² innen PVC vioFestverlegung innenAußenmantelfarbe: sonstigeTemperaturbereich: -25 bis 70°CNormen: UL Style 2571, CAN Bus gem. ISO 11898-2Wellenwiderstand: 120 OhmBiegeradius: 113 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1104511	82509	2.00Â€
HELU 83076 UL/CSA JZ-602 18G1,5qmm (16AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1102387	83076	7.66Â€
HELU 83103 UL/CSA JZ-602 9G1qmm (18AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 (Mantelmaterial) und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1089266	83103	3.54Â€
HELU 83650 UL/CSA JZ-603 3G0,5qmm (20AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1011962	83650	1.00Â€
HELU 83654 UL/CSA JZ-603 12G0,5qmm (20AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1011963	83654	3.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 83672 UL/CSA JZ-603 3G1qmm (18AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1089237
HELU 83674 UL/CSA JZ-603 5G1qmm (18AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1089236	83674	2.12Â€
HELU 83675 UL/CSA JZ-603 7G1qmm (18AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1089235	83675	3.32Â€
HELU 83676 UL/CSA JZ-603 12G1qmm (18AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1089234	83676	4.90Â€
HELU 83677 UL/CSA JZ-603 18G1qmm (18AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1089231	83677	7.79Â€
HELU 83678 UL/CSA JZ-603 25G1qmm (18AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1089271	83678	10.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 83684 UL/CSA JZ-603 4G1,5qmm (16AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1089245
HELU 83686 UL/CSA JZ-603 7G1,5qmm (16AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1089232	83686	4.22Â€
HELU 83687 UL/CSA JZ-603 12G1,5qmm (16AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1089344	83687	6.47Â€
HELU 83689 UL/CSA JZ-603 25G1,5qmm (16AWG) Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1089284	83689	14.93Â€
HELU 83725 UL/CSA JZ-603-CY 18G0,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51, DIN EN 50525-2-51 und nach UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiders... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1010700	83725	8.13Â€
HELU 83754 UL/CSA JZ-603-CY 4G1,5qmm Grau Steuerleitung PVC Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51, DIN EN 50525-2-51 und nach UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiders... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1089233	83754	4.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU F-C-PURö-JZ grau HELUKABEL PUR-Schl F-C-PURÖ-JZ 12G1 mm² Regellänge: 100 M Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x1... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1103528
HELU F-C-PURö-JZ grau HELUKABEL PUR-Schl F-C-PURÖ-JZ 12G1,5 mm² Regellänge: 100 Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x1... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	110353	21288-100	804.87Â€
HELU F-C-PURö-JZ grau HELUKABEL PUR-Schl F-C-PURÖ-JZ 4G2,5 mm² Regellänge: 100 M Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x1... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103543	21302-100	424.15Â€
HELU F-C-PURö-OZ HELUKABEL PUR-Schlauchl F-C-PURÖ-OZ 2x1,5 mm² Regellänge: 100 M Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x1... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103545	21280-100	315.81Â€
HELU HELUKABEL PVC-Flachleitung PVC-flac 5x4x0,5mm² Regellänge: 100 M PVC-flach-CY 5x4x0,5 mm² SW Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062753	27101-100	1483.02Â€
HELU HELUKAT 200IND Robustflex HELUKABEL LAN-Kabel felx SF/UTP 4x2xAWG 26/7 PUR HELUKAT 200IND RobustflexSF/UTP 4x2xAWG 26/7 PUR grauPatchkabel IndustrieAußenmantelfarbe: grauTemperaturbereich: -40 bis 80°CNormen: keine, Wellenwiderstand: 100 OhmBiegeradius: 46 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062737	800068-1000	2520.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-602-RC UL/CSA 25G1,0qmm (18AWG) Schwarz PVC Schleppkette 89917 Technische Daten: Spezial-PVC-Schleppkettenleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Leiter bl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1287737
HELU JZ-602-RC UL/CSA 3G2,5qmm (14AWG) Schwarz PVC Schleppkette 89932 Technische Daten: Spezial-PVC-Schleppkettenleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Leiter bl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638717	89932	4.71Â€
HELU JZ-602-RC UL/CSA 5G1,5qmm 500m (16AWG) Schwarz PVC Schleppk. 89921-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schleppkettenleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Leiter blank, fei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246688	89921-500	1638.18Â€
HELU JZ-602-RC UL/CSA 7G1,0qmm 100m (18AWG) Schwarz PVC Schleppk. 89912-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schleppkettenleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 und CSA Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Leiter blank, fei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246689	89912-100	376.20Â€
HELU JZ-604 TC 4G 25qmm UL/CSA 500m Schwarz PVC Starkstromleitung 69720-500 Technische Daten: PVC-Starkstromleitung nach UL Std.1277 TRAY CABLE Mehrfachnormung erfüllt zusätzlich folgende Normen: AWM-Style 2587 gem. UL Std.758 und CSA C22.2 No 210 I/II A/B 90°C 600 V Temperaturbereich trockene Umgebung bewegt -5°C bis +9Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145579	69720-500	19718.40Â€
HELU JZ-604 TC 4G 25qmm UL/CSA Schwarz PVC Starkstromleitung 69720 Technische Daten: PVC-Starkstromleitung nach UL Std.1277 TRAY CABLE Mehrfachnormung erfüllt zusätzlich folgende Normen: AWM-Style 2587 gem. UL Std.758 und CSA C22.2 No 210 I/II A/B 90°C 600 V Temperaturbereich trockene Umgebung bewegt -5°C bis +9Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2144727	69720	39.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-604 TC 4G 35qmm UL/CSA Schwarz PVC Starkstromleitung 69724 Technische Daten: PVC-Starkstromleitung nach UL Std.1277 TRAY CABLE Mehrfachnormung erfüllt zusätzlich folgende Normen: AWM-Style 2587 gem. UL Std.758 und CSA C22.2 No 210 I/II A/B 90°C 600 V Temperaturbereich trockene Umgebung bewegt -5°C bis +9Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246457
HELU JZ-604 TC TRAY CABLE HELUKABEL PVC-Starkstromleitung UL/CSA JZ-604 TC Technische Daten: PVC-Starkstromleitung nach UL Std.1277 TRAY CABLE Mehrfachnormung erfüllt zusätzlich folgende Normen: AWM-Style 2587 gem. UL Std.758 und CSA C22.2 No 210 I/II A/B 90°C 600 V Temperaturbereich trockene Umgebung bewegt -5°C bis +9Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145578	69707-500	4118.40Â€
HELU JZ-604-FCY TC 12G1,0qmm (18AWG) UL/CSA Schwarz PVC 69757 Technische Daten: PVC-Starkstromleitung, geschirmt nach UL Std.1277 TRAY CABLE Mehrfachnormung erfüllt zusätzlich folgende Normen: AWM-Style 2587 gem. UL Std.758 und CSA C22.2 No 210 I/II A/B 90°C 600 V Temperaturbereich trockene Umgebung bewegt -Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246458	69757	13.34Â€
HELU JZ-604-FCY TC 18G1,0qmm (18AWG) UL/CSA Schwarz PVC 69758 Technische Daten: PVC-Starkstromleitung, geschirmt nach UL Std.1277 TRAY CABLE Mehrfachnormung erfüllt zusätzlich folgende Normen: AWM-Style 2587 gem. UL Std.758 und CSA C22.2 No 210 I/II A/B 90°C 600 V Temperaturbereich trockene Umgebung bewegt -Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246459	69758	13.04Â€
HELU JZ-604-FCY TC 25G1,5qmm (16AWG) UL/CSA Schwarz PVC 69773 Technische Daten: PVC-Starkstromleitung, geschirmt nach UL Std.1277 TRAY CABLE Mehrfachnormung erfüllt zusätzlich folgende Normen: AWM-Style 2587 gem. UL Std.758 und CSA C22.2 No 210 I/II A/B 90°C 600 V Temperaturbereich trockene Umgebung bewegt -Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246460	69773	28.18Â€
HELU JZ-604-FCY TC 3G1,5qmm 100m (16AWG) UL/CSA Schwarz PVC 69763-100 Technische Daten: PVC-Starkstromleitung, geschirmt nach UL Std.1277 TRAY CABLE Mehrfachnormung erfüllt zusätzlich folgende Normen: AWM-Style 2587 gem. UL Std.758 und CSA C22.2 No 210 I/II A/B 90°C 600 V Temperaturbereich trockene Umgebung bewegt -Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246700	69763-100	469.31Â€
HELU JZ-604-FCY TC 4G 1,0qmm 100m (18AWG) UL/CSA Schwarz PVC 69752-100 Technische Daten: PVC-Starkstromleitung, geschirmt nach UL Std.1277 TRAY CABLE Mehrfachnormung erfüllt zusätzlich folgende Normen: AWM-Style 2587 gem. UL Std.758 und CSA C22.2 No 210 I/II A/B 90°C 600 V Temperaturbereich trockene Umgebung bewegt -Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246701	69752-100	461.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-604-FCY TC 5G1,0qmm 100m (18AWG) UL/CSA Schwarz PVC 69753-100 Technische Daten: PVC-Starkstromleitung, geschirmt nach UL Std.1277 TRAY CABLE Mehrfachnormung erfüllt zusätzlich folgende Normen: AWM-Style 2587 gem. UL Std.758 und CSA C22.2 No 210 I/II A/B 90°C 600 V Temperaturbereich trockene Umgebung bewegt -Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246702
HELU JZ-604-FCY TC 7G1,5qmm 100m (16AWG) UL/CSA Schwarz PVC 69766-100 Technische Daten: PVC-Starkstromleitung, geschirmt nach UL Std.1277 TRAY CABLE Mehrfachnormung erfüllt zusätzlich folgende Normen: AWM-Style 2587 gem. UL Std.758 und CSA C22.2 No 210 I/II A/B 90°C 600 V Temperaturbereich trockene Umgebung bewegt -Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246703	69766-100	813.10Â€
HELU JZ-HF 10G1,5qmm Grau PVC 1000m Schleppkettenleitung 15060-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246705	15060-1000	5402.52Â€
HELU JZ-HF 10G1,5qmm Grau PVC 100m Schleppkettenleitung 15060-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246704	15060-100	540.25Â€
HELU JZ-HF 10G1,5qmm Grau PVC 500m Schleppkettenleitung 15060-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246706	15060-500	2701.26Â€
HELU JZ-HF 10G1,5qmm Grau PVC Schleppkettenleitung 15060 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246293	15060	5.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-HF 12G0,75qmm Grau PVC 1000m Schleppkettenleitung 15025-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642482		
HELU JZ-HF 12G0,75qmm Grau PVC 100m Schleppkettenleitung 15025-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642481	15025-100	320.65Â€
HELU JZ-HF 12G0,75qmm Grau PVC 500m Schleppkettenleitung 15025-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246707	15025-500	1603.26Â€
HELU JZ-HF 12G1,0qmm Grau PVC 100m Schleppkettenleitung 15043-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145590	15043-100	410.15Â€
HELU JZ-HF 12G1,5qmm Grau PVC 100m Schleppkettenleitung 15061-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642487	15061-100	544.28Â€
HELU JZ-HF 12G1,5qmm Grau PVC 500m Schleppkettenleitung 15061-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642426	15061-500	2721.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-HF 18G0,75qmm Grau PVC 1000m Schleppkettenleitung 15028-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642428		
HELU JZ-HF 18G0,75qmm Grau PVC 100m Schleppkettenleitung 15028-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642427	15028-100	500.99Â€
HELU JZ-HF 18G0,75qmm Grau PVC 500m Schleppkettenleitung 15028-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246708	15028-500	2504.94Â€
HELU JZ-HF 18G1,0qmm Grau PVC 1000m Schleppkettenleitung 15046-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642432	15046-1000	5960.88Â€
HELU JZ-HF 18G1,0qmm Grau PVC 100m Schleppkettenleitung 15046-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642431	15046-100	596.09Â€
HELU JZ-HF 18G1,0qmm Grau PVC 500m Schleppkettenleitung 15046-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642434	15046-500	2980.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-HF 25G0,5qmm Grau PVC 500m Schleppkettenleitung 15012-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246709
HELU JZ-HF 25G1,0qmm Grau PVC 1000m Schleppkettenleitung 15048-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642418	15048-1000	8740.44Â€
HELU JZ-HF 25G1,0qmm Grau PVC 100m Schleppkettenleitung 15048-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642416	15048-100	874.04Â€
HELU JZ-HF 25G1,0qmm Grau PVC 500m Schleppkettenleitung 15048-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642419	15048-500	4370.22Â€
HELU JZ-HF 25G1,5qmm Grau PVC 1000m Schleppkettenleitung 15066-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642438	15066-1000	11631.36Â€
HELU JZ-HF 25G1,5qmm Grau PVC 100m Schleppkettenleitung 15066-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642435	15066-100	1163.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-HF 25G1,5qmm Grau PVC 500m Schleppkettenleitung 15066-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			642414
HELU JZ-HF 3G0,75qmm Grau PVC 500m Schleppkettenleitung 15020-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246710	15020-500	521.82Â€
HELU JZ-HF 3G1,0qmm Grau PVC 1000m Schleppkettenleitung 15038-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642422	15038-1000	1152.72Â€
HELU JZ-HF 3G1,0qmm Grau PVC 100m Schleppkettenleitung 15038-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145591	15038-100	115.27Â€
HELU JZ-HF 4G 0,5qmm Grau PVC 100m Schleppkettenleitung 15003-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246711	15003-100	104.42Â€
HELU JZ-HF 4G 0,5qmm Grau PVC 500m Schleppkettenleitung 15003-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246712	15003-500	522.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-HF 5G 1,0qmm Grau PVC 100m Schleppkettenleitung 15040-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246713
HELU JZ-HF 7G1,5qmm Grau PVC 1000m Schleppkettenleitung 15059-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642424	15059-1000	3504.96Â€
HELU JZ-HF 7G1,5qmm Grau PVC 100m Schleppkettenleitung 15059-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642423	15059-100	350.50Â€
HELU JZ-HF HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 10G1mm² Regellänge:500 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682290	15042-500	1980.00Â€
HELU JZ-HF HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 12G1,5mm² Regellänge:1000 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682291	15061-1000	5442.84Â€
HELU JZ-HF HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 3G1mm² Regellänge:500 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682292	15038-500	576.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-HF HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 4G1mm² Regellänge:500 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682294		
HELU JZ-HF HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 5G0,75mm² Regellänge:500 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682296	15022-500	765.36Â€
HELU JZ-HF HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 5G1mm² Regellänge:1000 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682297	15040-1000	1815.12Â€
HELU JZ-HF HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 5G1mm² Regellänge:500 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682298	15040-500	907.56Â€
HELU JZ-HF HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 7G1,5mm² Regellänge:500 M Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682299	15059-500	1752.48Â€
HELU JZ-HF-CY 18G0,5qmm Grau PVC 1000m Schleppkettenleitung 15936-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, hochflexibel, geschirmt in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642425	15936-1000	7461.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-HF-CY 18G0,5qmm Grau PVC 500m Schleppkettenleitung 15936-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, hochflexibel, geschirmt in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642503		
HELU JZ-HF-CY 18G0,5qmm Grau PVC Schleppkettenleitung 15936 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, hochflexibel, geschirmt in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638631	15936	7.46Â€
HELU JZ-HF-CY 4G 1,5qmm Grau PVC 100m Schleppkettenleitung 15978-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, hochflexibel, geschirmt in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642504	15978-100	355.14Â€
HELU JZ-HF-CY 4G 2,5qmm Grau PVC 1000m Schleppkettenleitung 15926-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, hochflexibel, geschirmt in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642511	15926-1000	5418.24Â€
HELU JZ-HF-CY 4G 2,5qmm Grau PVC 100m Schleppkettenleitung 15926-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, hochflexibel, geschirmt in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642507	15926-100	541.82Â€
HELU JZ-HF-CY 4G 2,5qmm Grau PVC 500m Schleppkettenleitung 15926-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, hochflexibel, geschirmt in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642512	15926-500	2709.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-HF-CY 4G 4qmm EMV Grau PVC 1000 Schleppkettenleitung 15156-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, hochflexibel, geschirmt in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642513		
HELU JZ-HF-CY 4G 6qmm EMV Grau PVC 1000 Schleppkettenleitung 15158-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, hochflexibel, geschirmt in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642515	15158-1000	11935.56Â€
HELU JZ-HF-CY 4G 6qmm EMV Grau PVC 500m Schleppkettenleitung 15158-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, hochflexibel, geschirmt in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642490	15158-500	5967.78Â€
HELU JZ-HF-CY 7G1,5qmm Grau PVC 1000m Schleppkettenleitung 15980-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, hochflexibel, geschirmt in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642493	15980-1000	5378.04Â€
HELU JZ-HF-CY 7G1,5qmm Grau PVC 100m Schleppkettenleitung 15980-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, hochflexibel, geschirmt in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642492	15980-100	537.80Â€
HELU JZ-HF-CY 7G1,5qmm Grau PVC 500m Schleppkettenleitung 15980-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, hochflexibel, geschirmt in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642494	15980-500	2689.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU JZ-HF-CY HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 4G1,5mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, hochflexibel, geschirmt in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682300		
HELU JZ-HF-CY HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 4G1,5mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, hochflexibel, geschirmt in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682302	15978-500	1775.70Â€
HELU JZ-HF-CY HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 4G4mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, hochflexibel, geschirmt in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682303	15156-500	3884.52Â€
HELU KOMPOSPEED 600 1x150qmm 500m Bioflex Schwarz Einzelader 60297-500 Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246715	60297-500	26601.30Â€
HELU MULTIFLEX 512-C-PUR 2x0,5 (20AWG) UL/CSA Grau Schleppk. 21630 Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen nach UL Style 20939 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Wechselbiegetest getestet mit ca. 10 Mio. Wechselbiegezyklen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246399	21630	5.21Â€
HELU MULTIFLEX 512-C-PUR 2x0,5 1000m (20AWG) UL/CSA Grau Schleppk. 21630-1000 Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen nach UL Style 20939 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Wechselbiegetest getestet mit ca. 10 Mio. Wechselbiegezyklen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246725	21630-1000	5207.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU MULTIFLEX 512-C-PUR 4G 1,5 100m Grau Schleppkettenleitung 22606-100 Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Wechselbiegetes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			642519
HELU MULTIFLEX 512-C-PUR 4G 1,5 500m (16AWG) UL/CSA Grau Schleppk. 21668-500 Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen nach UL Style 20939 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Wechselbiegetest getestet mit ca. 10 Mio. Wechselbiegezyklen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246726	21668-500	4098.60Â€
HELU MULTIFLEX 512-C-PUR 4G10 (8AWG) UL/CSA Grau Schleppk. 21694 Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen nach UL Style 20939 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Wechselbiegetest getestet mit ca. 10 Mio. Wechselbiegez... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1287511	21694	39.62Â€
HELU MULTIFLEX 512-C-PUR 4G10 1000m (8AWG) UL/CSA Grau Schleppk. 21694-1000 Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen nach UL Style 20939 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Wechselbiegetest getestet mit ca. 10 Mio. Wechselbiegez... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	156617	21694-1000	39619.80Â€
HELU MULTIFLEX 512-C-PUR 4G10 500m (8AWG) UL/CSA Grau Schleppk. 21694-500 Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen nach UL Style 20939 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Wechselbiegetest getestet mit ca. 10 Mio. Wechselbiegez... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1566176	21694-500	19809.90Â€
HELU MULTIFLEX 512-PUR 12G1,0 100m Grau Schleppkettenleitung 22528-100 Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21/ DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Wechselbiegetest getest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246727	22528-100	671.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU MULTIFLEX 512-PUR 18G1,0 500m Grau Schleppkettenleitung 22529-500 Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21/ DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Wechselbiegetest getest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246728
HELU MULTIFLEX 512-PUR 25G1,0 1000m (17AWG) UL/CSA Grau Schleppk. 21589-1000 Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen nach UL Style 20939 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Wechselbiegetest getestet mit ca. 10 Mio. Wechselbiegezyk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642527	21589-1000	16602.30Â€
HELU MULTIFLEX 512-PUR 4G 1,5 1000m (16AWG) UL/CSA Grau Schleppk. 21597-1000 Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen nach UL Style 20939 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Wechselbiegetest getestet mit ca. 10 Mio. Wechselbiegezyk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642445	21597-1000	5316.30Â€
HELU MULTIFLEX 512-PUR 4G 1,5 1000m Grau Schleppkettenleitung 22536-1000 Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21/ DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Wechselbiegetest ge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642521	22536-1000	3237.30Â€
HELU MULTIFLEX 512-PUR 4G 1,5 100m (16AWG) UL/CSA Grau Schleppk. 21597-100 Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen nach UL Style 20939 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Wechselbiegetest getestet mit ca. 10 Mio. Wechselbiegezyk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642539	21597-100	531.63Â€
HELU MULTIFLEX 512-PUR 4G 1,5 100m Grau Schleppkettenleitung 22536-100 Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21/ DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Wechselbiegetest ge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642520	22536-100	323.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU MULTIFLEX 512-PUR 4G 1,5 500m (16AWG) UL/CSA Grau Schleppk. 21597-500 Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen nach UL Style 20939 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Wechselbiegetest getestet mit ca. 10 Mio. Wechselbiegezyk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			642447
HELU MULTIFLEX 512®-PUR HELUKABEL Multispeed M-FLEX 512-PUR 4G1,5 Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21/ DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Wechselbiegetest ge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682305	22536-500	1618.65Â€
HELU MULTIFLEX 512®-PUR HELUKABEL Multispeed M-FLEX 512-PUR 4G2,5 Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21/ DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Wechselbiegetest getest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145592	22547-100	489.06Â€
HELU MULTIFLEX 512®-PUR HELUKABEL Multispeed M-FLEX 512-PUR 4G2,5 Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21/ DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Wechselbiegetest getest... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145593	22547-1000	4890.60Â€
HELU MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSA HELUKABEL Multispeed M-FLEX 512-PUR UL/CSA 12G1 Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen nach UL Style 20939 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Wechselbiegetest getestet mit ca. 10 Mio. Wechselbiegezyk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682306	21586-500	5286.60Â€
HELU MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSA HELUKABEL Multispeed M-FLEX 512-PUR UL/CSA 18G1 Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen nach UL Style 20939 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Wechselbiegetest getestet mit ca. 10 Mio. Wechselbiegezyk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682307	21587-500	6167.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSA HELUKABEL Multispeed M-FLEX 512-PUR UL/CSA 25G1 Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen nach UL Style 20939 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Wechselbiegetest getestet mit ca. 10 Mio. Wechselbiegezyk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			682308
HELU MULTISPEED 500-TPE 4G2,5 Ozeanblau Schleppkettenleitung 24224 Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246410	24224	5.05Â€
HELU MULTISPEED 500-TPE 5G1,5 Ozeanblau Schleppkettenleitung 24219 Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	124641	24219	3.55Â€
HELU MULTISPEED 600-C-PUR-O 1x 25 1000m UL/CSA Schwarz Einzelader 25285-1000 Technische Daten: Spezial-Schleppketten-Aderleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und UL Style 10553 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Ader ?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642449	25285-1000	12058.20Â€
HELU MULTISPEED 600-C-PUR-O 1x 25 500m UL/CSA Schwarz Einzelader 25285-500 Technische Daten: Spezial-Schleppketten-Aderleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und UL Style 10553 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Ader ?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642451	25285-500	6029.10Â€
HELU MULTISPEED 600-C-PUR-O 1x 25 UL/CSA Schwarz Einzelader 25285 Technische Daten: Spezial-Schleppketten-Aderleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und UL Style 10553 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Ader ?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638640	25285	12.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU MULTISPEED 600-PUR-J 1G10 100m UL/CSA Schwarz Einzelader 25889-100 Technische Daten: Spezial-Schleppketten-Aderleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und UL Style 10553 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Ader Ø nicht bewegt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246729
HELU MULTISPEED 600-PUR-J 1G16 100m UL/CSA Schwarz Einzelader 25890-100 Technische Daten: Spezial-Schleppketten-Aderleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und UL Style 10553 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Ader Ø nicht bewegt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	124673	25890-100	761.31Â€
HELU MULTISPEED 600-PUR-O 1x300 UL/CSA Schwarz Einzelader 25281 Technische Daten: Spezial-Schleppketten-Aderleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und UL Style 10553 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Ader Ø nicht bewegt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	124642	25281	97.82Â€
HELU MULTISPEED TRONIC-C PUR 5x0,25 (24AWG) UL/CSA Schwarz Schleppk. 24617 Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51, DIN VDE 0285-525-2-21/ DIN EN 50525-2-21 und gem. UL Std.758 AWM Style 20233 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/300 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegera... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246419	24617	5.48Â€
HELU MULTISPEED® 600-PUR-J HELUKABEL Multispeed MULTISPEED 600-PUR-J 1G16mm² Technische Daten: Spezial-Schleppketten-Aderleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und UL Style 10553 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Ader ?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682310	25890-500	3806.55Â€
HELU OZ-HF 2x1,0qmm Grau PVC 1000m Schleppkettenleitung 15037-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642592	15037-1000	944.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU OZ-HF 2x1,0qmm Grau PVC 100m Schleppkettenleitung 15037-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642590		
HELU OZ-HF 2x1,0qmm Grau PVC 500m Schleppkettenleitung 15037-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642593	15037-500	472.08Â€
HELU OZ-HF 2x1,0qmm Grau PVC Schleppkettenleitung 15037 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638577	15037	0.94Â€
HELU OZ-HF 2x1,5qmm Grau PVC 500m Schleppkettenleitung 15055-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigk... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246791	15055-500	647.28Â€
HELU OZ-HF-CY 2x0,5qmm Grau PVC 1000m Schleppkettenltg. geschirmt 15930-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, hochflexibel, geschirmt in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642595	15930-1000	1980.00Â€
HELU OZ-HF-CY 2x0,5qmm Grau PVC 100m Schleppkettenltg. geschirmt 15930-100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, hochflexibel, geschirmt in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642594	15930-100	198.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU OZ-HF-CY 2x0,75qmm Grau PVC Schleppkettenleitung geschirmt 15945 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, hochflexibel, geschirmt in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahle... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246396
HELU OZ-HF-CY HELUKABEL PVC-Schlauchleitung 2x0,5mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, hochflexibel, geschirmt in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Stra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682380	15930-500	990.00Â€
HELU PURö-JZ HELUKABEL PUR-Schlauchleitungen PURÖ-JZ 4G1,5 mm² Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682396	22150-500	1105.44Â€
HELU PURö-JZ-HF 12G1,5qmm Grau 100m PUR Schleppkettenleitung 15582-100 Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitungin AnlehnunganDINVDE0285-525-1/ DINEN50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis100x106 cJ/kg(... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246801	15582-100	796.06Â€
HELU PURö-JZ-HF 3G0,5qmm Grau PUR Schleppkettenleitung 15521 Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitungin AnlehnunganDINVDE0285-525-1/ DINEN50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis100x106 cJ/kg(... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246250	15521	1.53Â€
HELU PURö-JZ-HF 5G 1,5qmm Grau 1000m PUR Schleppkettenleitung 15578-1000 Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642637	15578-1000	3652.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU PURö-JZ-HF 5G 1,5qmm Grau 100m PUR Schleppkettenleitung 15578-100 Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			642636
HELU PURö-JZ-HF 5G 1,5qmm Grau 500m PUR Schleppkettenleitung 15578-500 Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitungin AnlehnunganDINVDE0285-525-1/ DINEN50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis100x106 cJ/kg(... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246802	15578-500	1826.40Â€
HELU PURö-JZ-HF 7G 4qmm Grau PUR Schleppkettenleitung 15634 Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	636807	15634	12.55Â€
HELU PURö-JZ-HF HELUKABEL PUR-Schlauchle PURö-JZ-HF 3G0,5mm², hochflex Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103664	15521-500	764.58Â€
HELU PURö-JZ-HF HELUKABEL PUR-Schlauchle PURö-JZ-HF 3G0,75 mm², hochfle Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103665	15539-100	176.20Â€
HELU PURö-JZ-HF HELUKABEL PUR-Schlauchle PURö-JZ-HF 3G1 mm², hochflexib Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103666	15557-500	977.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU PURö-JZ-HF HELUKABEL PUR-Schlauchle PURö-JZ-HF 5G1 mm², hochflexib Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1062751
HELU PURö-JZ-HF HELUKABEL PUR-Schlauchle PURö-JZ-HF 5G1 mm², hochflexib Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062752	15559-500	1465.20Â€
HELU PURö-JZ-HF HELUKABEL PUR-Schlauchle PURö-JZ-HF 7G0,5 mm², hochflex Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103667	15524-500	1272.15Â€
HELU PURö-JZ-HF HELUKABEL PUR-Schlauchleitungen 12G0,5 mm² hochfle Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682398	15527-100	370.26Â€
HELU PURö-JZ-HF HELUKABEL PUR-Schlauchleitungen 12G0,5 mm² hochfle Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682399	15527-500	1851.30Â€
HELU PURö-JZ-HF HELUKABEL PUR-Schlauchleitungen 12G1 mm² hochflexi Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682400	15563-100	529.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU PURö-JZ-HF HELUKABEL PUR-Schlauchleitungen 4G0,5mm² hochflex Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitungin AnlehnunganDINVDE0285-525-1/ DINEN50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min.20MOhmxkm Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis100x106 cJ/kg(... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			872450
HELU PURö-JZ-HF HELUKABEL PUR-Schlauchleitungen 5G0,75 mm² hochfle Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682401	15541-500	1217.70Â€
HELU PURö-JZ-HF HELUKABEL PUR-Schlauchleitungen 7G0,5 mm² hochflex Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682403	15524-100	254.43Â€
HELU PURö-JZ-HF-YCP 12G0,75 Grau PUR Schleppkettenleitung 22424 Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 10... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246405	22424	9.21Â€
HELU PURö-JZ-HF-YCP 4G 0,75qmm 1000m PUR Schleppkettenleitung 22419-1000 Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642607	22419-1000	3088.80Â€
HELU PURö-JZ-HF-YCP 4G 0,75qmm 100m PUR Schleppkettenleitung 22419-100 Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642606	22419-100	308.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU PURö-JZ-HF-YCP 4G 0,75qmm 500m PUR Schleppkettenleitung 22419-500 Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			642608
HELU PURö-JZ-HF-YCP 4G 2,5qmm PUR Schleppkettenleitung 22472 Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638634	22472	6.09Â€
HELU PVC-FLACH 4G 1,5qmm 500m Schwarz Flachleitung 27001-500 PVC-flach 4G1,5 mm² SW Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246809	27001-500	1042.86Â€
HELU PVC-FLACH 4G 2,5qmm Schwarz Flachleitung 27007 PVC-flach 4G2,5 mm² SW Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638642	27007	3.11Â€
HELU PVC-FLACH 5G 4qmm Schwarz Flachleitung 27014 PVC-flach 5G4 mm² SW Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246422	27014	5.55Â€
HELU PVC-FLACH 5G 6qmm Schwarz Flachleitung 27017 PVC-flach 5G6 mm² SW Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246423	27017	7.92Â€
HELU ROBOFLEX 2001 25G0,5qmm 500m Schwarz Roboterleitung 25465-500 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246814	25465-500	6979.50Â€
HELU SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® HELUKABEL Multispeed S.P.T-C-PUR 3X2X0,25 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682437	19103-100	546.48Â€
HELU SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® HELUKABEL Multispeed S.P.T.C-PUR 4X2X0,25 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682436	19104-100	627.66Â€
HELU SUPERTRONIC-330-C-PURö 10x0,25 1000 (24AWG) Grau Schleppkette 49813-1000 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1566190	49813-1000	9207.00Â€
HELU SUPERTRONIC-330-C-PURö 10x0,25 100m (24AWG) Grau Schleppkette 49813-100 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	156619	49813-100	920.70Â€
HELU SUPERTRONIC-330-C-PURö 10x0,25 500m (24AWG) Grau Schleppkette 49813-500 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1566191	49813-500	4603.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU SUPERTRONIC-330-C-PURö 10x0,34 (22AWG) Grau Schleppkettenleitung 49824 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246442		
HELU SUPERTRONIC-C-PURö 18x0,25 Grau Schleppkettenleitung 49672 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246441	49672	6.50Â€
HELU SUPERTRONIC-C-PURö 4x0,25 1000m Grau Schleppkettenleitung 49666-1000 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642715	49666-1000	2871.00Â€
HELU SUPERTRONIC-C-PURö 4x0,25 100m Grau Schleppkettenleitung 49666-100 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642714	49666-100	287.10Â€
HELU SUPERTRONIC-C-PURö 4x0,25 500m Grau Schleppkettenleitung 49666-500 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642717	49666-500	1435.50Â€
HELU SUPERTRONIC-C-PVC 10x0,25 1000m Grau Schleppkettenleitung 49636-1000 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642725	49636-1000	3484.80Â€
HELU SUPERTRONIC-C-PVC 10x0,25 100m Grau Schleppkettenleitung 49636-100 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642722	49636-100	348.48Â€
HELU SUPERTRONIC-C-PVC 12x0,14 1000m Grau Schleppkettenleitung 49626-1000 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642732	49626-1000	3504.60Â€
HELU SUPERTRONIC-C-PVC 12x0,14 100m Grau Schleppkettenleitung 49626-100 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642728	49626-100	350.46Â€
HELU SUPERTRONIC-C-PVC 12x0,14 500m Grau Schleppkettenleitung 49626-500 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642733	49626-500	1752.30Â€
HELU SUPERTRONIC-C-PVC 12x0,14 Grau Schleppkettenleitung 49626 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638646	49626	3.50Â€
HELU SUPERTRONIC-C-PVC 3x0,14 1000m Grau Schleppkettenleitung 49621-1000 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642745	49621-1000	1049.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU SUPERTRONIC-C-PVC 3x0,14 100m Grau Schleppkettenleitung 49621-100 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642736		
HELU SUPERTRONIC-C-PVC 3x0,14 500m Grau Schleppkettenleitung 49621-500 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642748	49621-500	524.70Â€
HELU SUPERTRONIC-C-PVC 5x0,14 100m Grau Schleppkettenleitung 49623-100 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246836	49623-100	160.38Â€
HELU SUPERTRONIC-PURö 25x0,25 Grau 100m Schleppkettenleitung 49604-100 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246837	49604-100	516.78Â€
HELU SUPERTRONIC-PVC 2x0,14 Grau 1000m Schleppkettenleitung 49550-1000 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642750	49550-1000	445.50Â€
HELU SUPERTRONIC-PVC 2x0,14 Grau 100m Schleppkettenleitung 49550-100 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642749	49550-100	44.55Â€
HELU SUPERTRONIC-PVC 2x0,14 Grau 500m Schleppkettenleitung 49550-500 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 500 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642751	49550-500	222.75Â€
HELU SUPERTRONIC-PVC 2x0,14 Grau Schleppkettenleitung 49550 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638645	49550	0.45Â€
HELU SUPERTRONIC®-C-PVC HELUKABEL Multis 14X0.25 Regellänge: 500 M Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062755	49638-500	1782.00Â€
HELU SUPERTRONIC®-C-PVC HELUKABEL Multispeed SUP.TR-C-PVC 10X0,25 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682439	49636-500	1742.40Â€
HELU SUPERTRONIC®-C-PVC HELUKABEL Multispeed SUP.TR-C-PVC 25X0,25 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682440	49641-500	2316.60Â€
HELU SUPERTRONIC®-C-PVC HELUKABEL Multispeed SUP.TR-C-PVC 4X0.34 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	840458	49644-100	229.68Â€
HELU SUPERTRONIC®-C-PVC HELUKABEL Multispeed SUP.TR-C-PVC 5X0,25 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682438	49634-500	1004.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU SUPERTRONIC®-PURö HELUKABEL Multisp 12X0,14 Regellänge: 100 M Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1103679
HELU SUPERTRONIC®-PVC HELUKABEL Multispeed SUP.TR-PVC 7X0,25 Regellängen: 50 m, 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682441	49565-500	717.75Â€
HELU TOPFLEX 304 PVC-Einzelader 1G10mm², (8 AWG) grau Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2094326	71544	3.61Â€
HELU TOPFLEX 304 PVC-Einzelader 1G6mm², (10 AWG) grau Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2094325	79641	2.44Â€
HELU TOPFLEX 600-C-PVC 4G 2,5 Grau 1000m Motorzuleitung geschirmt 22961-1000 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0293, 0295 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642699	22961-1000	5103.84Â€
HELU TOPFLEX 600-C-PVC 4G 2,5 Grau 500m Motorzuleitung geschirmt 22961-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0293, 0295 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642700	22961-500	2551.92Â€
HELU TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G 1,5 500m Transparent Motorleitung 22084-500 Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt +5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul.Betriebsspannung EinphasenundDrehstrom700/1200V Gleichstrombetrieb900/1800V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246840	22084-500	1402.32Â€
HELU TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G 2,5 1000m Transparent Motorleitung 22085-1000 Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt +5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Minde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642707	22085-1000	3992.88Â€
HELU TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G 2,5 100m Transparent Motorleitung 22085-100 Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt +5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Minde... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642701	22085-100	399.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G 2,5 500m Transparent Motorleitung 22085-500 Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt +5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul.Betriebsspannung EinphasenundDrehstrom700/1200V Gleichstrombetrieb900/1800V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246841
HELU TOPFLEX-EMV-3PLUS-2YSLCY-J 3x240+ 3G42,5 Transparent Motorltg. 22382 Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt +5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul.Betriebsspannung EinphasenundDrehstrom700/1200V Gleichstrombetrieb900/1800V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246404	22382	230.99Â€
HELU TOPFLEX-EMV-UV 2YSLCYK-J 4G 2,5 Schwarz UL/CSA Motorleitung 22321 Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter nach Style 2570 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C fest verlegt -40°C bis +80°C Nennspannung UL 1000 V Prüfspannung 4000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius fest verlegt für Außen Ø: bis 12 mm: 5x Leitungs Ø > 12-20 mm: 7,5x... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246403	22321	5.44Â€
HELU TOPFLEX-EMV-UV-2XSLCHK-J 4G 35qmm Schwarz Motorleitung 24529 Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C fest verlegt -40°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Isolationswiderstand min. 200 MO... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246416	24529	45.63Â€
HELU TOPFLEX-EMV-UV-2XSLCHK-J 4G 4qmm Schwarz Motorleitung 24524 Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C fest verlegt -40°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Isolationswiderstand min. 200 MO... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246415	24524	7.42Â€
HELU TOPFLEX-EMV-UV-2XSLCHK-J 4G 50qmm 500m Schwarz Motorleitung 24530-500 Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C fest verlegt -40°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Isolationswiderstand min. 200 MO... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246842	24530-500	30177.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU TOPFLEX-EMV-UV-2XSLCHK-J 4G 70qmm Schwarz Motorleitung 24531 Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C fest verlegt -40°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Isolationswiderstand min. 200 MO... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246417
HELU TOPFLEX-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G 6qmm 1000m Schwarz Motorleitung 22237-1000 Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul.Betriebsspannung EinphasenundDrehstrom700/1200V Gleichstrombetrieb900/1800V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246843	22237-1000	7756.68Â€
HELU TOPFLEX-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G 70qmm 1000m Schwarz Motorleitung 22243-1000 Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul.Betriebsspannung EinphasenundDrehstrom700/1200V Gleichstrombetrieb900/1800V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246844	22243-1000	72227.88Â€
HELU TOPFLEX-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G185qmm Schwarz Motorleitung 22247 Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul.Betriebsspannung EinphasenundDrehstrom700/1200V Gleichstrombetrieb900/1800V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246402	22247	177.48Â€
HELU TOPFLEX-EMV-UV-3PLUS-2XSLCHK-J 3x 25+3G4 Schwarz Motorleitung 24542 Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C fest verlegt -40°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Isolationswiderstand min. 200 MO... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246418	24542	34.21Â€
HELU TOPFLEX® 611-C-PUR HELUKABEL Motorl 611-C-PUR 4G35 mm² Regellänge: 500 M Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0293, 0295, 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103685	22977-500	48698.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J HELUKABEL Motorleitungen TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G25 Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul.Betriebsspannung EinphasenundDrehstrom700/1200V Gleichstrombetrieb900/1800V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			872419
HELU TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J HELUKABEL Motorleitungen TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G35 Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul.Betriebsspannung EinphasenundDrehstrom700/1200V Gleichstrombetrieb900/1800V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872421	22241-500	17966.46Â€
HELU TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J HELUKABEL Motorleitungen TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G95 Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul.Betriebsspannung EinphasenundDrehstrom700/1200V Gleichstrombetrieb900/1800V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius beweg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872422	22244-500	46751.52Â€
HELU TOPGEBER 511 PVC 4x2x0,25+2x0,5 500m Bosch Rexroth Orange 705461-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Geberleitung nach UL/CSA Temperaturbereich bewegt -0°C bis +60°C nicht bewegt -20°C bis +80°C Nennspannung nach Siemens 30 V nach Bosch Rexroth und Lenze 300 V Prüfwechselspannung, 50 Hz Ader/Ader 1500 V Ader/Schirm 1000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 6x Leitungs Ø min. 100.000 Zyklen Aufbau: Cu-Litze blank oder verzinnt nach DIN VDE 02... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145608	705461-500	3197.70Â€
HELU TOPGEBER 512 PUR gn HELUKABEL Geberleitungen TOPGEBER 512 PUR 3x(2x0 Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettengeberleitung nach UL AWM Style 20233 und 20236 und CSA Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung nach Siemens 30 V nach Bosch Rexroth und Lenze 300 V weitere Details auf Anfrage Prüfwechselspannung, 50 Hz Ader/Ader 2000 V Ader/Schirm 1000 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader ca. 70 nF/km Ader/Schirm ca... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682442	707407-100	914.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU TOPSERV 108 PVC 4G25 Siemens Orange UL/CSA Servo 707256 Technische Daten: Spezial-PVC-Motorleitung nach UL AWM Style 2570 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -0°C bis +60°C nicht bewegt -20°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø min. 100.000 Zyklen Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN EN 60228 Klasse 5: feindrähtig ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	124648		
HELU TOPSERV 109 PUR 4G16 Siemens Orange UL/CSA Servo 75948 Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246461	75948	32.19Â€
HELU TOPSERV 110 4G 1,5+(2x1)Blau 1000 Servoleitung 71491-1000 Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0295, 0250, DIN VDE 0285-525-1-1/DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung Leistungsadern U0/U 600/1000 V Steueradern U0/U 300/500 V Prüfspannung Leistungsadern 4000 V Steueradern 1000 V Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298-4 Isolationswiderstand min.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642752	71491-1000	9900.00Â€
HELU TOPSERV 110 4G 2,5+(2x1)Blau 1000 Servoleitung 71493-1000 Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0295, 0250, DIN VDE 0285-525-1-1/DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung Leistungsadern U0/U 600/1000 V Steueradern U0/U 300/500 V Prüfspannung Leistungsadern 4000 V Steueradern 1000 V Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298-4 Isolationswiderstand min.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642755	71493-1000	12642.30Â€
HELU TOPSERV 110 4G 2,5+(2x1)Blau 100m Servoleitung 71493-100 Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0295, 0250, DIN VDE 0285-525-1-1/DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung Leistungsadern U0/U 600/1000 V Steueradern U0/U 300/500 V Prüfspannung Leistungsadern 4000 V Steueradern 1000 V Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298-4 Isolationswiderstand min.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642753	71493-100	1264.23Â€
HELU TOPSERV 110 4G 2,5+(2x1)Blau 500m Servoleitung 71493-500 Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0295, 0250, DIN VDE 0285-525-1-1/DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung Leistungsadern U0/U 600/1000 V Steueradern U0/U 300/500 V Prüfspannung Leistungsadern 4000 V Steueradern 1000 V Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298-4 Isolationswiderstand min.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642758	71493-500	6321.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU TOPSERV 112 PVC 4G 1,5+(2x0,5) 500m Lenze Orange UL/CSA Servo 707222-500 Technische Daten: Spezial-PVC-Motorleitung nach UL AWM Style 2570 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -0°C bis +60°C nicht bewegt -20°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø min. 100.000 Zyklen Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN EN 60228 Klasse 5: feindrähtig ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246845
HELU TOPSERV 113 PUR 4G 1,5+(2x0,5)500m Lenze Orange UL/CSA Servo 707229-500 Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246846	707229-500	4445.10Â€
HELU TOPSERV 113 PUR 4G 1,5+(2x1)1000m Orange UL/CSA Servoleitung 74506-1000 Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642784	74506-1000	9365.40Â€
HELU TOPSERV 113 PUR 4G 1,5+(2x1)100m Orange UL/CSA Servoleitung 74506-100 Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642759	74506-100	936.54Â€
HELU TOPSERV 113 PUR 4G 1,5+(2x1)500m Orange UL/CSA Servoleitung 74506-500 Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642785	74506-500	4682.70Â€
HELU TOPSERV 113 PUR 4G 2,5+(2x1) Orange UL/CSA Servoleitung 74507 Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638708	74507	12.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU TOPSERV 113 PUR 4G 2,5+(2x1)1000m Orange UL/CSA Servoleitung 74507-1000 Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			642818
HELU TOPSERV 113 PUR 4G 2,5+(2x1)100m Orange UL/CSA Servoleitung 74507-100 Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642809	74507-100	1224.63Â€
HELU TOPSERV 113 PUR 4G 2,5+(2x1)500m Orange UL/CSA Servoleitung 74507-500 Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642819	74507-500	6123.15Â€
HELU TOPSERV 113 PUR 4G 4+(2x1) Lenze Orange UL/CSA Servoleitung 707231 Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246479	707231	14.40Â€
HELU TOPSERV 113 PUR 4G35+(2x1,5) Siemens Orange UL/CSA Servo 75958 Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246462	75958	74.96Â€
HELU TOPSERV 121 PUR 4G 0,75+(2x0,5) 1000m Bosch Rexroth Or UL 706003-1000 Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642822	706003-1000	8009.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU TOPSERV 121 PUR 4G 0,75+(2x0,5) Bosch Rexroth Orange UL/CSA 706003 Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			638657
HELU TOPSERV 121 PUR 4G 0,75+(2x0,5)100m Bosch Rexroth Orange UL/CSA 706003-100 Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642821	706003-100	800.91Â€
HELU TOPSERV 121 PUR 4G 0,75+(2x0,5)500m Bosch Rexroth Orange UL/CSA 706003-500 Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642823	706003-500	4004.55Â€
HELU TOPSERV 121 PUR 4G 1,5+2x(2x1)100m Orange UL/CSA Servo 73579-100 Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246847	73579-100	1139.49Â€
HELU TOPSERV 121 PUR 4G 1,5+2x(2x1)500m Orange UL/CSA Servo 73579-500 Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246848	73579-500	5697.45Â€
HELU TOPSERV 121 PUR 4G 2,5+2x(2x1)500m Orange UL/CSA Servo 73580-500 Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246849	73580-500	7227.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU TOPSERV 121 PUR 4G 4+2x(2x1,5)500m Orange UL/CSA Servo 78956-500 Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246850
HELU TOPSERV® 110 HELUKABEL Servoleitung (4G1,5+(2x1)) Regellänge: 500 M Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0295, 0250, DIN VDE 0285-525-1-1/DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung Leistungsadern U0/U 600/1000 V Steueradern U0/U 300/500 V Prüfspannung Leistungsadern 4000 V Steueradern 1000 V Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298-4 Isolationswiderstand min.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103686	71491-500	4950.00Â€
HELU TOPSERV® 110 HELUKABEL Servoleitungen TOPSERV 110 (4G1,5+(2x1)) Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0295, 0250, DIN VDE 0285-525-1-1/DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung Leistungsadern U0/U 600/1000 V Steueradern U0/U 300/500 V Prüfspannung Leistungsadern 4000 V Steueradern 1000 V Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298-4 Isolationswiderstand min.... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682443	71491-100	990.00Â€
HELU TOPSERV® 113 PUR HELUKABEL Servoleitungen TOPSERV 113 PUR (4G1+(2x0 Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682444	707228-100	6.99Â€
HELU TOPSERV® 119 PVC HELUKABEL Servoleitungen TOPSERV 119 PVC 4G1 Technische Daten: Spezial-PVC-Motorleitung nach UL AWM Style 2570 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -0°C bis +60°C nicht bewegt -20°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø min. 100.000 Zyklen Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN EN 60228 Klasse 5: feindrä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682445	707291-500	4053.00Â€
HELU TRAYCONTROL® 500 HELUKABEL PVC-Star TRAYCONTROL 500 3xAWG16/1,31 Technische Daten: PVC-Steuerleitung nach UL Std.1277 und UL Std.2277 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung TC 600 V AWM 1000 V WTTC 1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 4x LeitungsRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682448	63108-100	577.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU TRAYCONTROL® 500 HELUKABEL PVC-Star TRAYCONTROL 500 4xAWG14/2,08 Technische Daten: PVC-Steuerleitung nach UL Std.1277 und UL Std.2277 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung TC 600 V AWM 1000 V WTTC 1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 4x LeitungsRegellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			682449
HELU TRAYCONTROL® 500 HELUKABEL PVC-Star TRAYCONTROL 500 4xAWG6/13,3mm² Technische Daten: PVC-Steuerleitung nach UL Std.1277 und UL Std.2277 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung TC 600 V AWM 1000 V WTTC 1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 4x LeitungsRegellängen: 250 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682450	63198-500	21765.15Â€
HELU YSL11Y-JZ 5x6 qmm Steuerleitung PUR Anwendung:Die Steuerleitungen PUR sind äußerst robust und insbesondere bei sehr rauen Einsatzbedingungen und erwartungsgemäß hohem Verschleiß geeignet wie z.B. dem Maschinen- und Anlagenbau, der Fördertechnik (u.a. Arbeitsbühnen und Transportsysteme), der Automobilindustrie, der Handhabungs- und Automatisierungstechnik, der Eisen-, Stahl- und Chemieindustrie geeignet.Aufbau:Leiter: Kupferli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	636836	23383	9.28Â€
Helukabel MULTIFLEX 512-C-PUR 4G10qmm Schleppkettenleitung 22629 Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Wechselbiegetes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2026613	22629	26.54Â€
Helukabel SUPERTRONIC-PVC 14X0.25qmm Schleppkettenleitung 49568 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	105944	49568	2.43Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Sonder-Steuerleitung: U.I. Lapp			
LAPP 0027957 ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G35 Steuerleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G35, Servoleitung, 4G35, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1095066	0027957	74.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X25 Flexibler Leiter Einzelader ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X25, Einzelader, 1X25, PVC, Anwendungsgebiete: Für Erdungseinrichtungen und Potentialausgleich an Maschinenteilen und EDV-Anlagen,Übernimmt die Schutzfunktion bei Reparaturarbeiten,Zur Erdung in Starkstromanlagen der Elektrizitätsunternehmen (EVU) und Fahrstromeinrichtungen der Eisenbahnen, Nutzen: Sehr hohe Flexiblität trotz großer Leiterquerschnitte Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460392		
LAPP ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X70 Flexibler Leiter Einzelader ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X70, Einzelader, 1X70, PVC, Anwendungsgebiete: Für Erdungseinrichtungen und Potentialausgleich an Maschinenteilen und EDV-Anlagen,Übernimmt die Schutzfunktion bei Reparaturarbeiten,Zur Erdung in Starkstromanlagen der Elektrizitätsunternehmen (EVU) und Fahrstromeinrichtungen der Eisenbahnen, Nutzen: Sehr hohe Flexiblität trotz großer Leiterquerschnitte Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460451	4571105	32.11Â€
Lapp Fe/CuNi TYP L 2x1,5 qmm DIN PVC-Thermo/Ausgleichsleitung Trommel Thermoleitung KE1L Fe/CuNi LX 2x1,5 DIN 1000 M, Thermoleitung, LX, DIN, PVC-rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements auszuwählen...	349096	0151001/1000	5193.05Â€
Lapp Flachband-Erder Hülse 1x 6 M6 200mm pressverschweißt 4571196 Erdungsband FLAT GROUND STRAP/TERMINAL 1X6/M6/200MM, Erdungsband, 6 mm², Gesamtlänge: 200mm, M 6, Anwendungsgebiete: Schaltschrankbau,Die Schutzmaßnahme Schutzerdung ist normativ vorgeschrieben, Nutzen: Verkaufseinheit: 25 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	687000	4571196	98.99Â€
LAPP Flachband-Erder/Press. 1X16/M6/200m Erdungsband FLAT GROUND STRAP/PRESS. 1X16/M6/200MM, Erdungsband, 16 mm², Gesamtlänge: 200mm, M 6, Anwendungsgebiete: Schaltschrankbau,Die Schutzmaßnahme Schutzerdung ist normativ vorgeschrieben, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344491	70399965	220.77Â€
LAPP Flachband-Erder/Press. 1X16/M6/300m Erdungsband FLAT GROUND STRAP/PRESS. 1X16/M6/300MM, Erdungsband, 16 mm², Gesamtlänge: 300mm, M 6, Anwendungsgebiete: Schaltschrankbau,Die Schutzmaßnahme Schutzerdung ist normativ vorgeschrieben, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344490	70399966	264.58Â€
Lapp Flachband-Erder/Press. 1X25/M8/500mm 70399969 Erdungsband FLAT GROUND STRAP/PRESS. 1X25/M8/500MM, Erdungsband, 25 mm², Gesamtlänge: 500mm, M 8, Anwendungsgebiete: Schaltschrankbau,Die Schutzmaßnahme Schutzerdung ist normativ vorgeschrieben, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344489	70399969	498.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Kranflex NSHTÖU 24G2,5 trommelbare Leitung Trommel Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 24G2,5 1000 M, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			168684
Lapp Kranflex NSHTÖU 3G1,5 qmm trommelbare Leitung Trommel Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 3G1,5 1000 M, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im B... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	420755	0043006/1000	8314.61Â€
Lapp Kranflex NSHTÖU 4G10qmm NCC trommelbare Leitung Trommel Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 4G10 1000 M, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im Be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	956085	00430223/1000	25934.73Â€
Lapp Kranflex NSHTÖU 4G16 qmm NCC trommelbare Leitung Trommel Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 4G16 1000 M, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im Be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437816	00430233/1000	26784.65Â€
Lapp Kranflex NSHTÖU 4G2,5 qmm NCC trommelbare Leitung Trommel Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 4G2,5 1000 M, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im B... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	648322	00430303/1000	11303.03Â€
Lapp Kranflex NSHTÖU 4G25 qmm NCC trommelbare Leitung Trommel Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 4G25 1000 M, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im Be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	487204	00430243/1000	43397.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Kranflex NSHTÖU 4G35 qmm NCC trommelbare Leitung Trommel Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 4G35 1000 M, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im Be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			246862
Lapp Kranflex NSHTÖU 4G4,0 qmm NCC trommelbare Leitung Trommel Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 4G4 1000 M, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im Bet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449409	00430203/1000	14643.49Â€
Lapp Kranflex NSHTÖU 4G6 qmm NCC trommelbare Leitung Trommel Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 4G6 1000 M, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im Bet... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	113390	00430213/1000	17827.52Â€
Lapp Kranflex NSHTÖU 5G2,5 qmm NCC trommelbare Leitung Trommel Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 5G2,5 1000 M, Fördermittelleitung, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser,Auf-/Abtrommeln im B... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	693666	00430143/1000	14362.92Â€
Lapp Kupfer-Erdungsseil ESUY 1x16qmm Einzelader ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X16, Einzelader, 1X16, PVC, Anwendungsgebiete: Für Erdungseinrichtungen und Potentialausgleich an Maschinenteilen und EDV-Anlagen,Übernimmt die Schutzfunktion bei Reparaturarbeiten,Zur Erdung in Starkstromanlagen der Elektrizitätsunternehmen (EVU) und Fahrstromeinrichtungen der Eisenbahnen, Nutzen: Sehr hohe Flexiblität trotz großer Leiterquerschnitte Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	236786	4571101	9.18Â€
LAPP Lapp UNITRONIC FD P plus 6x0,25 002 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD P plus A 6x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 6X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1349211	0028679	3.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP LIFY 1X10 RD Aderleitung rot hochflexibel Einzelader LiFY 1X10 RD 50 M, Einzelader, 1X10, rot, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Einsetzbar in trockenen Räumen,Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet,Für den hochflexiblen Einsatz, Nutzen: Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V oder 450... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			527687
LAPP NSGAFÖU 1,8/3kV 1x2,5 Flexible Leitung Anschlussleitung NSGAFÖU 1,8/3kV 1X2,5, Anschlussleitung, 1X2.5, VDE zertifiziert, U0/U: 1.8/3 kV, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen und Omnibussen,Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von maschineninter... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433799	1600301	0.95Â€
LAPP Ö CLASSIC 400 P ÖLFLEX CLASSIC 400 P 2X0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 2X0,75, Steuerleitung, 2X0.75, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434748	1312852	1.40Â€
LAPP Ö CLASSIC 400 P ÖLFLEX CLASSIC 400 P 2X1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 2X1, Steuerleitung, 2X1, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Unive... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434771	1312902	1.49Â€
Lapp Ölflex 150 12G0,75 /19AWG Steuerleitung UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 12G0,75, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	338965	0015112	3.88Â€
Lapp Ölflex 150 12G1,0 qmm 18AWG Steuerleitung UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 12G1, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	356436	0015212	4.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 150 12G1,5 qmm 16AWG Steuerleitung UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		966040	
Lapp Ölflex 150 18G0,75qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 18G0,75, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436471	0015118	5.77Â€
Lapp Ölflex 150 18G1,0 qmm 18AWG Steuerleitung UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 18G1, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465491	0015218	6.47Â€
Lapp Ölflex 150 18G1,5 qmm 16AWG Steuerleitung UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	611144	0015318	9.28Â€
Lapp Ölflex 150 25G0,75 /19AWG Steuerleitung UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 25G0,75, Steuerleitung, 25G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber S... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	800735	0015125	8.21Â€
Lapp Ölflex 150 25G1,0 qmm 18AWG Steuerleitung UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 25G1, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	943569	0015225	9.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 150 2x0,75 qmm/19AWG Steuerleitung UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 2X0,75, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	696621		
Lapp Ölflex 150 3G1,0 qmm 18AWG Steuerleitung UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 3G1, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	919199	0015203	1.15Â€
Lapp Ölflex 150 3G1,5 qmm Steuerleitung UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säur... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	372613	0015303	1.41Â€
Lapp Ölflex 150 3G2,5 qmm/14AWG Steuerleitung UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säur... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	851860	0015403	2.44Â€
Lapp Ölflex 150 4G0,75 qmm/19AWG Steuerleitung UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 4G0,75, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	148215	0015104	1.38Â€
Lapp Ölflex 150 4G1,0 qmm 18AWG Steuerleitung UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 4G1, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	473223	0015204	1.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 150 4G2,5 qmm 14AWG Steuerleitung UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säur... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	308959		
Lapp Ölflex 150 5G0,75 qmm/19AWG Steuerleitung UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 5G0,75, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	281914	0015105	1.50Â€
Lapp Ölflex 150 5G1,0 qmm 18AWG Steuerleitung UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 5G1, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	297711	0015205	1.99Â€
Lapp Ölflex 150 5G1,5 qmm 16AWG Steuerleitung UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säur... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	875580	0015305	2.54Â€
Lapp Ölflex 150 5G2,5 qmm 14AWG Steuerleitung UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 5G2,5, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säur... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	697085	0015405	3.95Â€
Lapp Ölflex 150 7G0,75 qmm/19AWG Steuerleitung UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 7G0,75, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Sä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	823548	0015107	2.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 150 7G1,0 qmm 18AWG Steuerleitung UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 7G1, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			452820
Lapp Ölflex 150 7G1,5 qmm 16AWG Steuerleitung UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, H05VV5-F, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säur... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	627855	0015307	3.72Â€
Lapp Ölflex 150 CY 12G1,5 /16AWG Steuerleitung Cu-Schirm UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	342794	0015812	9.58Â€
Lapp Ölflex 150 CY 12G1qmm/18AWG Steuerleitung Cu-Schirm UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 12G1, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig g... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	222520	0015712	8.52Â€
Lapp Ölflex 150 CY 3G1,0 18AWG Steuerleitung Cu-Schirm UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 3G1, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig geg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	804419	0015703	3.48Â€
Lapp Ölflex 150 CY 3G1,5 16AWG Steuerleitung Cu-Schirm UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	931421	0015803	3.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 150 CY 4G1,5 16AWG Steuerleitung Cu-Schirm UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	222175		
Lapp Ölflex 150 CY 4G2,5 14AWG Steuerleitung Cu-Schirm UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	309255	0015904	6.49Â€
Lapp Ölflex 150 CY 5G1/18AWG Steuerleitung Cu-Schirm UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 5G1, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig geg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	567808	0015705	4.46Â€
Lapp Ölflex 150 CY 5G2,5 /14AWG Steuerleitung Cu-Schirm UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 5G2,5, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	176442	0015905	7.05Â€
Lapp Ölflex 150 CY 7G1/18AWG Steuerleitung Cu-Schirm UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 7G1, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig geg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	743881	0015707	5.80Â€
Lapp Ölflex 150 CY 7G2,5 14AWG Steuerleitung Cu-Schirm UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 7G2,5, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	888620	0015907	8.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 191 4G35 qmm 2AWG PVC-Steuerleitung UL, CSA, CE Steuerleitung ÖLFLEX® 191 4G35, Steuerleitung, 4G35, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Lauge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			229640
Lapp Ölflex 191 4G4 qmm 12AWG PVC-Steuerleitung UL, CSA, CE Steuerleitung ÖLFLEX® 191 4G4, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	176498	0011161	4.72Â€
Lapp Ölflex 191 4G6,0 qmm 10AWG PVC-Steuerleitung UL, CSA, CE Steuerleitung ÖLFLEX® 191 4G6, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	407630	0011165	6.87Â€
Lapp Ölflex 440 P 12G1,0 qmm PUR-Steuerleitung VDE Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 12G1, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Bel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	879843	0012830	11.05Â€
LAPP Ölflex 440 P 12G1,5 qmm PUR-Steuerleitung VDE Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	786258	0012842	13.33Â€
LAPP ÖLFLEX 440 P 18G1 Steuerleitung PUR-Steuerleitung VDE Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 18G1, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Bel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445203	0012831	16.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Ölflex 440 P 18G1,5 qmm PUR-Steuerleitung VDE Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			758704
LAPP ÖLFLEX 440 P 25G1,5 Steuerleitung PUR-Steuerleitung VDE Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 25G1,5, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445951	0012844	25.60Â€
LAPP ÖLFLEX 440 P 2X1,5 Steuerleitung PUR-Steuerleitung VDE Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 2X1,5, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen B... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445757	0012837	4.08Â€
LAPP ÖLFLEX 440 P 3G0,75 Steuerleitung PUR-Steuerleitung VDE Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 3G0,75, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445922	0012814	3.40Â€
LAPP Ölflex 440 P 3G1,0 qmm PUR-Steuerleitung VDE Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 3G1, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448304	0012826	3.80Â€
LAPP Ölflex 440 P 3G1,5 qmm PUR-Steuerleitung VDE Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen B... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	221834	0012838	4.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 440 P 4G0,75 Steuerleitung PUR-Steuerleitung VDE Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 4G0,75, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			435980
LAPP Ölflex 440 P 4G1 PUR-Steuerleitung VDE Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 4G1, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453231	0012827	4.86Â€
LAPP ÖLFLEX 440 P 4G1,5 Steuerleitung PUR-Steuerleitung VDE Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen B... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445765	0012839	5.82Â€
LAPP ÖLFLEX 440 P 4G2,5 Steuerleitung PUR-Steuerleitung VDE Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen B... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445958	0012851	8.42Â€
LAPP Ölflex 440 P 5G1 PUR-Steuerleitung VDE Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 5G1, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	253138	0012828	5.54Â€
LAPP Ölflex 440 P 5G1,5 qmm PUR-Steuerleitung VDE Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen B... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	135377	0012840	6.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 440 P 5G2,5 qmm PUR-Steuerleitung VDE Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 5G2,5, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen B... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			216896
LAPP ÖLFLEX 440 P 7G0,5 Steuerleitung PUR-Steuerleitung VDE Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 7G0,5, Steuerleitung, 7G0.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen B... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445920	0012804	6.44Â€
LAPP Ölflex 440 P 7G1 PUR-Steuerleitung VDE Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 7G1, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	407066	0012829	8.46Â€
LAPP ÖLFLEX 440 P 7G1,5 Steuerleitung PUR-Steuerleitung VDE Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen B... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445948	0012841	10.14Â€
Lapp Ölflex 450 P 2x1,0 qmm PVC/PUR-Handgeräteleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® 450 P 2X1, Anschlussleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	346295	0012101	2.30Â€
Lapp Ölflex 450 P 3G1,0 qmm PVC/PUR-Handgeräteleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® 450 P 3G1, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	554755	0012102	2.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 450 P 3G1,5 qmm PVC/PUR-Handgeräteleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® 450 P 3G1,5, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			458467
Lapp Ölflex 450 P 3G2,5 qmm PVC/PUR-Handgeräteleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® 450 P 3G2,5, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	515829	0012302	4.35Â€
LAPP ÖLFLEX 450 P 4G1,5 Steuerleitung PVC/PUR-Handgeräteleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® 450 P 4G1,5, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445348	00122033	4.05Â€
LAPP ÖLFLEX 450 P 5G1,5 Steuerleitung PVC/PUR-Handgeräteleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® 450 P 5G1,5, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445357	00122043	4.40Â€
LAPP ÖLFLEX 450 P 5G2,5 Steuerleitung PVC/PUR-Handgeräteleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® 450 P 5G2,5, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445366	00123043	6.38Â€
Lapp Ölflex 540 P 2x0,75 qmm PUR-Anschlussleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 2X0,75, Anschlussleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	305454	0012452	2.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 540 P 2x1,0 qmm PUR-Anschlussleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 2X1, Anschlussleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		434751	
Lapp Ölflex 540 P 2x1,5 qmm PUR-Anschlussleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 2X1,5, Anschlussleitung, 2X1.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	647380	0012462	3.94Â€
Lapp Ölflex 540 P 3G0,75 qmm PUR-Anschlussleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 3G0,75, Anschlussleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	145423	0012453	2.90Â€
LAPP ÖLFLEX 540 P 3G1 Steuerleitung PUR-Anschlussleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 3G1, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435949	0012458	3.15Â€
LAPP ÖLFLEX 540 P 3G1,5 Steuerleitung PUR-Anschlussleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 3G1,5, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435950	0012463	4.28Â€
LAPP ÖLFLEX 540 P 3G2,5 Steuerleitung PUR-Anschlussleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 3G2,5, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445582	0012468	6.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX 540 P 4G0,75 Steuerleitung PUR-Anschlussleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 4G0,75, Anschlussleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445509		
LAPP ÖLFLEX 540 P 4G1 Steuerleitung PUR-Anschlussleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 4G1, Anschlussleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445531	00124593	3.61Â€
LAPP ÖLFLEX 540 P 4G1,5 Steuerleitung PUR-Anschlussleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 4G1,5, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445560	00124643	5.31Â€
LAPP ÖLFLEX 540 P 4G2,5 Steuerleitung PUR-Anschlussleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 4G2,5, Anschlussleitung, 4G2.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445584	00124693	7.48Â€
LAPP ÖLFLEX 540 P 5G0,75 Steuerleitung PUR-Anschlussleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 5G0,75, Anschlussleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445522	00124553	3.88Â€
LAPP ÖLFLEX 540 P 5G1 Steuerleitung PUR-Anschlussleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 5G1, Anschlussleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445546	00124603	56.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex 540 P 5G1,5 qmm NCC PUR-Anschlussleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 5G1,5, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			594426
Lapp Ölflex 540 P 5G2,5 qmm NCC PUR-Anschlussleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 5G2,5, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	899024	00124703	8.76Â€
Lapp Ölflex 540 P 5G4 qmm NCC PUR-Anschlussleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 5G4, Anschlussleitung, 5G4, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	781826	00124763	13.25Â€
LAPP ÖLFLEX 540 P 7G0,75 Steuerleitung PUR-Anschlussleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 7G0,75, Anschlussleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436008	0012456	5.47Â€
LAPP ÖLFLEX 540 P 7G1 Steuerleitung PUR-Anschlussleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 7G1, Anschlussleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445548	0012461	5.95Â€
Lapp Ölflex 540 P 7G1,5 qmm PUR-Anschlussleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 7G1,5, Anschlussleitung, 7G1.5, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	735634	0012466	8.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 12G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 12G0,5, Steuerleitung, 12G0.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1332459
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 12G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 12G0,5 500 M, Steuerleitung, 12G0.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leit... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332485	1026705/500	1427.68Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 12G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 12G0,75, Steuerleitung, 12G0.75, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057974	1026713	3.46Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 12G1,0 Steuerleitung PVC/PVC approbiert 1026721 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 12G1, Steuerleitung, 12G1, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsaufbau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1262143	1026721	4.23Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 12G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332474	1026729	5.82Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 12G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 12G1,5 500 M, Steuerleitung, 12G1.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leit... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332487	1026729/500	2912.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 18G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 18G0,5, Steuerleitung, 18G0.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2057992
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 18G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 18G0,5 100 M, Steuerleitung, 18G0.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leit... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465616	1026706/100	398.71Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 18G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 18G0,75, Steuerleitung, 18G0.75, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332488	1026714	5.21Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 18G1,0 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 18G1,0, Steuerleitung, 18G1, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsaufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057983	1026722	6.39Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 18G1,0 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 18G1,0 500 M, Steuerleitung, 18G1, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057986	1026722/500	3197.46Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 18G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332400	1026730	8.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 18G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 18G1,5 500 M, Steuerleitung, 18G1.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leit... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2057994
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 25G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 25G0,75, Steuerleitung, 25G0.75, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465617	1026715	7.12Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 25G1,0 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 25G1,0 500 M, Steuerleitung, 25G1, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057987	1026723/500	4325.94Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 25G1,0 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 25G1,0, Steuerleitung, 25G1, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsaufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465627	1026723	8.65Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 25G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 25G1,5, Steuerleitung, 25G1.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332412	1026731	11.94Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 25G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 25G1,5 500 M, Steuerleitung, 25G1.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leit... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057995	1026731/500	5968.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 2X0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 2X0,5, Steuerleitung, 2X0.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsaufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1332218
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 2X0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 2X0,5 500 M, Steuerleitung, 2X0.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332172	1026700/500	371.70Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 2X1,0 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 2X1,0, Steuerleitung, 2X1, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsaufbau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465619	1026716	1.01Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 3G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 3G0,75, Steuerleitung, 3G0.75, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1331933	1026709	1.08Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 3G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 3G0,75 500 M, Steuerleitung, 3G0.75, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leit... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1331932	1026709/500	537.87Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 3G1,0 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 3G1, Steuerleitung, 3G1, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsaufbau a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057976	1026717	1.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 3G1,0 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 3G1 500 M, Steuerleitung, 3G1, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2057977
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsaufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332472	1026725	1.60Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 3G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 3G1,5 500 M, Steuerleitung, 3G1.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332482	1026725/500	802.32Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 3G2,5 Steuerleitung 1026732 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsaufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332410	1026732	2.57Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 4G1,0 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 4G1,0, Steuerleitung, 4G1, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsaufbau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465620	1026718	1.50Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsaufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332481	1026726	2.07Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 4G1,5 500 M, Steuerleitung, 4G1.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1332479
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 4G1,5 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465628	1026726/100	207.28Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 4G2,5 Steuerleitung 1026733/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 4G2,5 500 M, Steuerleitung, 4G2.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1281276	1026733/500	1676.88Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 4G4 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 4G4, Steuerleitung, 4G4, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsaufbau a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332405	1026737	5.14Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 5G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 5G0,5, Steuerleitung, 5G0.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsaufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332171	1026703	1.31Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 5G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 5G0,5 100 M, Steuerleitung, 5G0.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465615	1026703/100	130.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 5G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 5G0,75, Steuerleitung, 5G0.75, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1331930
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 5G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 5G0,75 500 M, Steuerleitung, 5G0.75, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leit... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1331927	1026711/500	779.92Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 5G1,0 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 5G1,0, Steuerleitung, 5G1, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsaufbau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332328	1026719	1.93Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 5G1,0 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 5G1,0 500 M, Steuerleitung, 5G1, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057979	1026719/500	966.24Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsaufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332478	1026727	2.66Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 7G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 7G0,5, Steuerleitung, 7G0.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsaufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057989	1026704	1.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 7G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 7G0,75, Steuerleitung, 7G0.75, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1331926
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 7G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 7G0,75 500 M, Steuerleitung, 7G0.75, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leit... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332490	1026712/500	1191.37Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 7G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 7G0,75 100 M, Steuerleitung, 7G0.75, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leit... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	211198	1026712/100	238.27Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 7G1,0 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 7G1,0, Steuerleitung, 7G1, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsaufbau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332327	1026720	2.66Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 7G1,0 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 7G1,0 500 M, Steuerleitung, 7G1, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057981	1026720/500	1329.17Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 7G1,0 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 7G1,0 100 M, Steuerleitung, 7G1, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465626	1026720/100	265.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 7G1,5 500 M, Steuerleitung, 7G1.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1332475
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 7G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsaufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465632	1026728	3.80Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 7G2,5 500 M, Steuerleitung, 7G2.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332406	1026734/500	2864.40Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 7G2,5, Steuerleitung, 7G2.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsaufb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057998	1026734	5.73Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 CY 12G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 12G0,5, Steuerleitung, 12G0.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332450	1026756	4.29Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 CY 12G1,0 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 12G1, Steuerleitung, 12G1, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332162	1026772	6.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 CY 18G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 18G0,5, Steuerleitung, 18G0.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1332449
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 CY 25G1,0 Steuerleitung 1026774/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 25G1,0 500 M, Steuerleitung, 25G1, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PV... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	509612	1026774/500	6689.82Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 CY 2X0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 2X0,5, Steuerleitung, 2X0.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Auß... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332404	1026751	1.48Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 CY 2X0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 2X0,5 500 M, Steuerleitung, 2X0.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PV... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332445	1026751/500	739.44Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 CY 2X0,75 Steuerleitung 1026759/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 2X0,75 500 M, Steuerleitung, 2X0.75, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1281279	1026759/500	837.24Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 CY 3G1,0 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 3G1,0, Steuerleitung, 3G1, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332447	1026768	2.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 CY 3G1,5 Steuerleitung 1026776/500 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 3G1,5 500 M, Steuerleitung, 3G1.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PV... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1281307
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 CY 4G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 4G0,75, Steuerleitung, 4G0.75, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465634	1026761	2.28Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 CY 4G1,0 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 4G1,0, Steuerleitung, 4G1, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332446	1026769	2.70Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 CY 4G1,0 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 4G1,0 500 M, Steuerleitung, 4G1, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332385	1026769/500	1350.00Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 CY 4G1,0 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 4G1,0 100 M, Steuerleitung, 4G1, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465649	1026769/100	270.00Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 CY 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 4G1,5 500 M, Steuerleitung, 4G1.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PV... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332201	1026777/500	1518.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 CY 4G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Auß... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465655		
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 CY 4G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 4G4, Steuerleitung, 4G4, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	465656	1026788	7.70Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 CY 5G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 5G0,5, Steuerleitung, 5G0.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Auß... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332416	1026754	2.25Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 CY 5G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 5G0,5 500 M, Steuerleitung, 5G0.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PV... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332399	1026754/500	1124.44Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 CY 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Auß... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058001	1026778	4.09Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 CY 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 5G1,5 500 M, Steuerleitung, 5G1.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PV... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058002	1026778/500	2042.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 CY 7G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 7G0,5, Steuerleitung, 7G0.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Auß... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1332398
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 CY 7G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 7G0,5 500 M, Steuerleitung, 7G0.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PV... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332451	1026755/500	1602.61Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 CY 7G1,0 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 7G1,0, Steuerleitung, 7G1, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332163	1026771	4.23Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 CY 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Auß... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	971146	1026779	5.62Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 CY 7G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 7G1,5 500 M, Steuerleitung, 7G1.5, Basic-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,PV... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332213	1026779/500	2809.98Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1G185 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1G185, Einaderleitung, 1G185, grün-gelb, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, unte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1339764	1062920	44.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X10 1062941 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY 1X10, Einaderleitung, 1X10, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für le... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2048284
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X120 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY 1X120, Einaderleitung, 1X120, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336659	1062948	38.19Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X120 1062948/500 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY 1X120 500 M, Einaderleitung, 1X120, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048290	1062948/500	19096.62Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X150 1062949 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY 1X150, Einaderleitung, 1X150, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336657	1062949	49.90Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X185 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY 1X185, Einaderleitung, 1X185, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336656	1062950	58.36Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X240 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY 1X240, Einaderleitung, 1X240, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336808	1062951	71.99Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X35 1062944 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY 1X35, Einaderleitung, 1X35, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für le... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2048285
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X50 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY 1X50, Einaderleitung, 1X50, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für le... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336661	1062945	18.83Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X6 1062940 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY 1X6, Einaderleitung, 1X6, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leic... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336662	1062940	3.41Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X70 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY 1X70, Einaderleitung, 1X70, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für le... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1336660	1062946	24.62Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809SC 1G10 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1G10 500 M, Einaderleitung, 1G10, grün-gelb, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328579	1062902/500	1785.54Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809SC 1G120 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1G120, Einaderleitung, 1G120, grün-gelb, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, unte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058457	1062916	33.65Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809SC 1G16 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1G16, Einaderleitung, 1G16, grün-gelb, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, unter ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1328336
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809SC 1G25 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1G25, Einaderleitung, 1G25, grün-gelb, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, unter ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328335	1062906	7.95Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809SC 1G25 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1G25 500 M, Einaderleitung, 1G25, grün-gelb, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328590	1062906/500	3972.78Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809SC 1G35 Steuerleitung 1062908/500 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1G35 500 M, Einaderleitung, 1G35, grün-gelb, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058464	1062908/500	5540.88Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809SC 1G50 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1G50, Einaderleitung, 1G50, grün-gelb, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, unter ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328332	1062910	14.83Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809SC 1G6 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1G6 500 M, Einaderleitung, 1G6, grün-gelb, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328597	1062900/500	1124.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809SC 1G70 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1G70, Einaderleitung, 1G70, grün-gelb, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, unter ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2058430
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809SC 1G95 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1G95, Einaderleitung, 1G95, grün-gelb, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, unter ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328330	1062914	25.25Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809SC 1X120 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1X120 500 M, Einaderleitung, 1X120, schwarz, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058468	1062917/500	16827.36Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809SC 1X120 Steuerleitung 1062917 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1X120, Einaderleitung, 1X120, schwarz, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, unter B... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328328	1062917	33.65Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809SC 1X150 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1X150, Einaderleitung, 1X150, schwarz, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, unter B... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058458	1062919	38.26Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809SC 1X25 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1X25, Einaderleitung, 1X25, schwarz, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, unter Bea... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328334	1062907	7.95Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809SC 1X35 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1X35, Einaderleitung, 1X35, schwarz, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, unter Bea... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1328333
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809SC 1X35 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1X35 500 M, Einaderleitung, 1X35, schwarz, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, unt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058465	1062909/500	5540.88Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809SC 1X70 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1X70, Einaderleitung, 1X70, schwarz, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, unter Bea... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328331	1062913	19.34Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 809SC 1X95 Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1X95, Einaderleitung, 1X95, schwarz, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, unter Bea... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328329	1062915	25.25Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 896P 4G10 SteuerLeitung 1023250 Anschlussleitung ÖLFLEX® CHAIN 896 P 4G10, Anschlussleitung, 4G10, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326898	1023250	20.24Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 896P 4G25 Anschlussleitung ÖLFLEX® CHAIN 896 P 4G25, Anschlussleitung, 4G25, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326910	1023254	43.95Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CHAIN 896P 4G4 Anschlussleitung ÖLFLEX® CHAIN 896 P 4G4, Anschlussleitung, 4G4, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1326916
LAPP ÖLFLEX CHAIN 896P 4G6 Anschlussleitung ÖLFLEX® CHAIN 896 P 4G6, Anschlussleitung, 4G6, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326915	1023248	12.51Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 896P 5G10 Anschlussleitung ÖLFLEX® CHAIN 896 P 5G10, Anschlussleitung, 5G10, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326913	1023251	23.42Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 896P 5G16 Anschlussleitung ÖLFLEX® CHAIN 896 P 5G16, Anschlussleitung, 5G16, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326911	1023253	38.55Â€
Lapp ÖLFLEX CHAIN 896P 5G2,5 SteuerLeitung 1023239 Anschlussleitung ÖLFLEX® CHAIN 896 P 5G2,5, Anschlussleitung, 5G2.5, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058107	1023239	8.56Â€
LAPP ÖLFLEX CHAIN 896P 5G25 Anschlussleitung ÖLFLEX® CHAIN 896 P 5G25, Anschlussleitung, 5G25, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326909	1023255	55.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CHAIN 896P 5G4 Anschlussleitung ÖLFLEX® CHAIN 896 P 5G4, Anschlussleitung, 5G4, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2058108
LAPP ÖLFLEX CHAIN 896P 5G6 Anschlussleitung ÖLFLEX® CHAIN 896 P 5G6, Anschlussleitung, 5G6, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058109	1023249	15.08Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 10G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 10G0,5, Steuerleitung, 10G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434943	0010007	2.15Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 12G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 12G0,5, Steuerleitung, 12G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434955	0010008	2.35Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 12G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 12G0,75, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenüberg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444890	0010030	2.68Â€
Lapp Ölflex Classic 100 2x2,5 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern ohne gnge Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 2X2,5, Anschluss- und Steuerleitung, 2X2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	378339	0010086	1.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 100 3G2,5 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern 500m EWT Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 3G2,5 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur feste... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		312746	
Lapp Ölflex Classic 100 3x0,5 qmm NCC PVC-Steuerleitung farb Adern ohne gnge Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3X0,5, Anschluss- und Steuerleitung, 3X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschinen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	665091	00101224	0.55Â€
Lapp Ölflex Classic 100 3X0,5 qmm NCC PVC-Steuerleitung farb Adern ohne gnge Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 3X0,5 100 M, Anschluss- und Steuerleitung, 3X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	360281	00101224/100	55.34Â€
Lapp Ölflex Classic 100 40G0,75 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 40G0,75 50 M, Steuerleitung, 40G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagen?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	400158	0010036/50	621.12Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 4G120 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 4G120, Anschluss- und Steuerleitung, 4G120, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444346	00103093	107.32Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 4G16 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 4G16, Anschluss- und Steuerleitung, 4G16, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verleg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444171	00101123	13.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 100 4G2,5 qmm NCC PVC-Steuerleitung farb Adern Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 4G2,5 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur feste... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	541842		
Lapp Ölflex Classic 100 4G2,5 qmm NCC PVC-Steuerleitung farb Adern 100m-Ring Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 4G2,5 100 M, Anschluss- und Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur feste... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	441101	00100883/100	226.82Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 4G35 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 4G35, Anschluss- und Steuerleitung, 4G35, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verleg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443926	00101173	30.77Â€
Lapp Ölflex Classic 100 4G4 qmm NCC PVC-Steuerleitung farb Adern Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 4G4, Anschluss- und Steuerleitung, 4G4, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	560113	00101013	3.52Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 4G50 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 4G50, Anschluss- und Steuerleitung, 4G50, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verleg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443933	00101193	42.74Â€
Lapp Ölflex Classic 100 4G6 qmm NCC PVC-Steuerleitung farb Adern Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 4G6, Anschluss- und Steuerleitung, 4G6, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	922122	00101063	5.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 100 4G95 qmm NCC PVC-Steuerleitung farb Adern Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 4G95, Anschluss- und Steuerleitung, 4G95, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verleg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			628266
Lapp Ölflex Classic 100 5G16 qmm NCC PVC-Steuerleitung farb Adern Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G16, Anschluss- und Steuerleitung, 5G16, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verleg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	132840	00101133	17.37Â€
Lapp Ölflex Classic 100 5G2,5 qmm NCC PVC-Steuerleitung farb Adern Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G2,5 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur feste... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	468270	00100893/500	1426.98Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 5G25 Steuerleitung Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G25, Anschluss- und Steuerleitung, 5G25, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verleg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444176	00101163	26.90Â€
Lapp Ölflex Classic 100 5G4 qmm NCC PVC-Steuerleitung farb Adern Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G4, Anschluss- und Steuerleitung, 5G4, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329887	00101023	4.45Â€
Lapp Ölflex Classic 100 5G50 qmm NCC PVC-Steuerleitung farb Adern Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G50, Anschluss- und Steuerleitung, 5G50, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verleg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	346177	00103133	66.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 100 7G0,75 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 7G0,75 500 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenü... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	673482		
Lapp Ölflex Classic 100 7G1,0 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 7G1, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifende... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	984786	0010046	1.95Â€
Lapp Ölflex Classic 100 7G1,5 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 7G1,5 500 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	245740	0010068/500	1317.00Â€
Lapp Ölflex Classic 100 7G2,5 qmm PVC-Steuerleitung farb Adern Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 7G2,5 500 M, Anschluss- und Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet ,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur feste... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	257156	0010091/500	2374.56Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 2X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 2X1,5, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449847	0035000	2.43Â€
Lapp Ölflex Classic 100 CY 4G0,75 qmmNCC PVC-Steuerleitung Cu-Schirm farb Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 4G0,75, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	183533	00350063	2.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 100 CY 4G1,5 qmm NCC PVC-Steuerleitung Cu-Schirm farb Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			496238
Lapp Ölflex Classic 100 CY 4G10 qmm NCC PVC-Steuerleitung Cu-Schirm farb Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 4G10, Steuerleitung, 4G10, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	324755	00350213	12.34Â€
LAPP Ölflex Classic 100 CY 4G16 NCC PVC-Steuerleitung farb Adern Cu-schirm Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 4G16, Steuerleitung, 4G16, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	478886	00350223	19.49Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450019	00350173	4.08Â€
Lapp Ölflex Classic 100 CY 4G25 qmm NCC PVC-Steuerleitung Cu-Schirm farb Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 4G25, Steuerleitung, 4G25, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	606097	00350233	28.48Â€
Lapp Ölflex Classic 100 CY 4G4 qmm NCC PVC-Steuerleitung Cu-Schirm farb Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 4G4, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	551478	00350183	6.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 100 CY 4G6 qmm NCC PVC-Steuerleitung Cu-Schirm farb Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 4G6, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			723647
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 5G0,5, Steuerleitung, 5G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450609	00352013	2.41Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 5G0,75, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450016	00350163	2.50Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 5G1, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450625	00352233	2.85Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450692	00354603	3.67Â€
Lapp Ölflex Classic 100 CY 5G10 NCC PVC-Steuerleitung Cu-Schirm farb Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 5G10, Steuerleitung, 5G10, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	487811	00352903	19.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 100 CY 5G16 qmm NCC PVC-Steuerleitung Cu-Schirm farb Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 5G16, Steuerleitung, 5G16, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			156661
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 5G2,5, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450005	00350123	5.49Â€
Lapp Ölflex Classic 100 CY 5G25 qmmNCC PVC-Steuerleitung Cu-Schirm farb Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 5G25, Steuerleitung, 5G25, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und f... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	459882	00350243	39.01Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 5G4, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	450009	00350133	8.02Â€
Lapp Ölflex Classic 100 CY 5G6 qmm NCC PVC-Steuerleitung Cu-Schirm farb Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 5G6, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 450/750 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	323158	00350143	11.35Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 12G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 12G0,75, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrah... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434013	1125112	4.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 12G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 12G1, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			434018
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 12G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434040	1125312	5.72Â€
Lapp Ölflex Classic 110 SY 18G1,0 qmm PVC-Steuerleitung Stahlschirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 18G1, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	908947	1125218	6.95Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 18G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434050	1125318	8.23Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 25G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 25G1,5, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434561	1125325	11.74Â€
Lapp Ölflex Classic 110 SY 2x0,5 qmm PVC-Steuerleitung Stahlschirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 2X0,5, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	531334	1125752	1.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 2X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 2X0,75, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434553		
Lapp Ölflex Classic 110 SY 2x1,0 qmm PVC-Steuerleitung Stahlschirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 2X1, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	490197	1125852	2.10Â€
Lapp Ölflex Classic 110 SY 2x1,5 qmm PVC-Steuerleitung Stahlschirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 2X1,5, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	969270	1125902	2.27Â€
Lapp Ölflex Classic 110 SY 3G0,75 qmm PVC-Steuerleitung Stahlschirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 3G0,75, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	416079	1125103	2.07Â€
Lapp Ölflex Classic 110 SY 3G1,5 qmm PVC-Steuerleitung Stahlschirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	795146	1125303/100	227.47Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 3G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434572	1125403	2.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 SY 4G0,75 qmm PVC-Steuerleitung Stahlschirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 4G0,75, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			140476
Lapp Ölflex Classic 110 SY 4G1,5 qmm PVC-Steuerleitung Stahlschirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	999106	1125304	2.44Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 5G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 5G0,75, Steuerleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434623	1125105	2.66Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 5G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 5G1, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434626	1125205	2.87Â€
Lapp Ölflex Classic 110 SY 5G1,5 qmm PVC-Steuerleitung Stahlschirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 5G1,5 100 M, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	153481	1125305/100	301.60Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434634	1125305	3.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 SY 5G10 qmm PVC-Steuerleitung Stahlschirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 5G10, Steuerleitung, 5G10, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			917417
Lapp Ölflex Classic 110 SY 5G16 qmm PVC-Steuerleitung Stahlschirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 5G16, Steuerleitung, 5G16, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	269284	1125625	23.14Â€
Lapp Ölflex Classic 110 SY 5G2,5 qmm PVC-Steuerleitung Stahlschirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 5G2,5, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	176257	1125405	3.95Â€
Lapp Ölflex Classic 110 SY 5G4 qmm PVC-Steuerleitung Stahlschirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 5G4, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	711376	1125505	6.84Â€
Lapp Ölflex Classic 110 SY 5G6 qmm PVC-Steuerleitung Stahlschirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 5G6, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	240278	1125605	9.61Â€
Lapp Ölflex Classic 110 SY 7G0,75 qmm PVC-Steuerleitung Stahlschirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 7G0,75, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	525390	1125107	2.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 110 SY 7G1,0 qmm PVC-Steuerleitung Stahlschirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 7G1, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			262738
Lapp Ölflex Classic 110 SY 7G1,5 qmm PVC-Steuerleitung Stahlschirm num 100m-R Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 7G1,5 100 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	181978	1125307/100	388.10Â€
Lapp Ölflex Classic 110 SY 7G1,5 qmm PVC-Steuerleitung Stahlschirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	200046	1125307	3.88Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 7G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 7G1,5 50 M, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdra... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434656	1125307/50	194.05Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 7G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 7G2,5, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434658	1125407	5.72Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 12G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 12G1, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Um... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462282	1123415	5.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 12G1,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462303		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 12G2,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 12G2,5, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462318	1123431	12.28Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 18G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462304	1123424	11.14Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 18G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 18G2,5, Steuerleitung, 18G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462320	1123432	16.98Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 25G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 25G1,5, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462308	1123425	16.09Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 25G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 25G2,5, Steuerleitung, 25G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462322	1123433	24.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 2X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 2X1, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgeb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462268		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 2X1,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 2X1,5, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462289	1123418	2.49Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 3G1 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 3G1, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgeb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462272	1123411	2.32Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 3G1,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462292	1123419	2.86Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 3G2,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462315	1123427	3.77Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 3G4 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 3G4, Steuerleitung, 3G4, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgeb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461617	1123434	5.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G1 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G1, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgeb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462274		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G1,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462294	1123420	3.34Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G10 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G10, Steuerleitung, 4G10, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461636	1123440	14.90Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G2,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462316	1123428	4.44Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G25 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G25, Steuerleitung, 4G25, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462329	1123444	36.04Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G4 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G4, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgeb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461619	1123435	6.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G6 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G6, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgeb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461632		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 5G1 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 5G1, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgeb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462277	1123413	2.95Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 5G1,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462297	1123421	3.80Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 5G10 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 5G10, Steuerleitung, 5G10, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461640	1123441	19.24Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 5G16 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 5G16, Steuerleitung, 5G16, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462328	1123443	28.43Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 5G4 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 5G4, Steuerleitung, 5G4, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgeb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461627	1123436	8.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 5G6 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 5G6, Steuerleitung, 5G6, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgeb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461633		
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 7G1 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 7G1, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462280	1123414	3.67Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 7G1,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462298	1123422	4.67Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 7G2,5 Steuerleitung Dca, s3, d2, a3 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 7G2,5, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	462317	1123430	7.39Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 12G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 12G0,75, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434737	1313112	7.90Â€
Lapp Ölflex Classic 400 CP 12G1,0 qmm PUR-Steuerleitung Cu-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 12G1, Steuerleitung, 12G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen sta... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	568311	1313212	8.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 400 CP 12G1,5 qmm PUR-Steuerleitung Cu-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		360915	
Lapp Ölflex Classic 400 CP 18G1,0 qmm PUR-Steuerleitung Cu-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 18G1, Steuerleitung, 18G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen sta... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	582765	1313218	14.49Â€
Lapp Ölflex Classic 400 CP 18G1,5 qmm PUR-Steuerleitung Cu-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	680419	1313318	18.55Â€
Lapp Ölflex Classic 400 CP 25G1,0 qmm PUR-Steuerleitung Cu-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 25G1, Steuerleitung, 25G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen sta... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	456091	1313225	16.06Â€
Lapp Ölflex Classic 400 CP 25G1,5 qmm PUR-Steuerleitung Cu-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 25G1,5, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	611738	1313325	24.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 2X1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 2X1, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			458853
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 2X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 2X1,5, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458965	1313952	4.38Â€
Lapp Ölflex Classic 400 CP 3G0,75 qmm PUR-Steuerleitung num Adern CU-Schirm Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 3G0,75, Steuerleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	940798	1313103	4.06Â€
Lapp Ölflex Classic 400 CP 3G1,0 qmm PUR-Steuerleitung num Adern CU-Schirm Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 3G1, Steuerleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	102834	1313203	4.26Â€
Lapp Ölflex Classic 400 CP 3G1,5 qmm PUR-Steuerleitung Cu-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	773550	1313303	4.63Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 3G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458896	1313403	5.79Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 400 CP 4G1,0 qmm PUR-Steuerleitung num Adern CU-Schirm Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 4G1, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	573253		
Lapp Ölflex Classic 400 CP 4G1,5 qmm PUR-Steuerleitung num Adern CU-Schirm Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	946352	1313304	5.11Â€
Lapp Ölflex Classic 400 CP 4G2,5 qmm PUR-Steuerleitung Cu-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	335785	1313404	6.77Â€
Lapp Ölflex Classic 400 CP 4G4 qmm PUR-Steuerleitung Cu-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 4G4, Steuerleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	850059	1313504	9.05Â€
Lapp Ölflex Classic 400 CP 4G6 qmm PUR-Steuerleitung Cu-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 4G6, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	571260	1313604	15.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 400 CP 5G1,0 qmm PUR-Steuerleitung num Adern CU-Schirm Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 5G1, Steuerleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		568436	
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458894	1313305	6.20Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 5G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 5G2,5, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458899	1313405	9.03Â€
Lapp Ölflex Classic 400 CP 7G1,0 qmm PUR-Steuerleitung num Adern CU-Schirm Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 7G1, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	959706	1313207	5.96Â€
Lapp Ölflex Classic 400 CP 7G1,5 qmm PUR-Steuerleitung Cu-Schirm num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	239897	1313307	7.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 400 P 10G0,75 qmm PUR-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 10G0,75, Steuerleitung, 10G0.75, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen sta... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			524159
Lapp Ölflex Classic 400 P 10G1,0 qmm PUR-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 10G1, Steuerleitung, 10G1, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Uni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	514071	1312210	4.82Â€
Lapp Ölflex Classic 400 P 12G0,75 qmm PUR-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 12G0,75, Steuerleitung, 12G0.75, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen sta... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	910862	1312112	4.61Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 12G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 12G1, Steuerleitung, 12G1, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Uni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434739	1312212	4.71Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 12G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 12G1 100 M, Steuerleitung, 12G1, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen sta... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434741	1312212/100	471.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 400 P 12G1,5 qmm PUR-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			385128
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 12G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 12G1,5 100 M, Steuerleitung, 12G1.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434744	1312312/100	645.92Â€
Lapp Ölflex Classic 400 P 18G0,5 qmm PUR-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 18G0,5 100 M, Steuerleitung, 18G0.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	496449	1312018/100	628.75Â€
LAPP Ölflex Classic 400 P 18G0,75 qmm PUR-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 18G0,75, Steuerleitung, 18G0.75, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen sta... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453440	1312118	6.61Â€
Lapp Ölflex Classic 400 P 18G1,0 qmm PUR-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 18G1, Steuerleitung, 18G1, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Uni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	718941	1312218	6.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 400 P 25G0,75 qmm PUR-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 25G0,75, Steuerleitung, 25G0.75, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen sta... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			235366
Lapp Ölflex Classic 400 P 2x0,75 qmm PUR-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 2X0,75 100 M, Steuerleitung, 2X0.75, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	479043	1312852/100	140.40Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400 P 2x1,5 1312952/TR Steuerleitung PUR/PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 2X1,5, Steuerleitung, 2X1.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315169	1312952	1.67Â€
Lapp Ölflex Classic 400 P 34G0,75 qmm PUR-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 34G0,75, Steuerleitung, 34G0.75, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen sta... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	853589	1312134	12.10Â€
Lapp Ölflex Classic 400 P 34G1,0 qmm PUR-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 34G1, Steuerleitung, 34G1, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Uni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	551393	1312234	15.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 34G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 34G1,5, Steuerleitung, 34G1.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			458579
Lapp Ölflex Classic 400 P 3G0,75 qmm PUR-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 3G0,75, Steuerleitung, 3G0.75, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	413527	1312103	1.56Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 3G1 100 M, Steuerleitung, 3G1, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434780	1312203/100	158.11Â€
Lapp Ölflex Classic 400 P 3G1,0 qmm PUR-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 3G1, Steuerleitung, 3G1, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Unive... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	649889	1312203	1.58Â€
Lapp Ölflex Classic 400 P 3G1,5 qmm PUR-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	563415	1312303/100	180.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 400 P 3G1,5 qmm PUR-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			184808
Lapp Ölflex Classic 400 P 3G2,5 qmm PUR-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	696371	1312403	3.13Â€
Lapp Ölflex Classic 400 P 41G0,75 qmm PUR-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 41G0,75, Steuerleitung, 41G0.75, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen sta... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	916017	1312141	16.26Â€
Lapp Ölflex Classic 400 P 41G1,5 qmm PUR-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 41G1,5, Steuerleitung, 41G1.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	382482	1312341	26.94Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4G0,5 100 M, Steuerleitung, 4G0.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434782	1312004/100	160.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 400 P 4G0,75 qmm PUR-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4G0,75 100 M, Steuerleitung, 4G0.75, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			473782
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4G0,75, Steuerleitung, 4G0.75, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434783	1312104	1.69Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4G1, Steuerleitung, 4G1, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Unive... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434785	1312204	1.77Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4G1 100 M, Steuerleitung, 4G1, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434793	1312204/100	176.67Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4G1,5 Steuerle ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4G1,5 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	527829	1312304/100	222.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4G10 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4G10, Steuerleitung, 4G10, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Uni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			434796
Lapp Ölflex Classic 400 P 4G2,5 qmm PUR-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	676153	1312404	3.87Â€
Lapp Ölflex Classic 400 P 4G4 qmm PUR-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4G4, Steuerleitung, 4G4, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Unive... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	978302	1312504	6.20Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4G6 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4G6, Steuerleitung, 4G6, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Unive... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434811	1312604	8.33Â€
Lapp Ölflex Classic 400 P 5G0,75 qmm PUR-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 5G0,75, Steuerleitung, 5G0.75, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	977762	1312105	2.07Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 5G1, Steuerleitung, 5G1, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Unive... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			434815
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 5G1 100 M, Steuerleitung, 5G1, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434821	1312205/100	220.16Â€
Lapp Ölflex Classic 400 P 5G1,5 qmm PUR-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 5G1,5 100 M, Steuerleitung, 5G1.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	494125	1312305/100	271.64Â€
Lapp Ölflex Classic 400 P 5G1,5 qmm PUR-Steuerleitung num Adern Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	691563	1312305	2.72Â€
Lapp Ölflex Classic 400 P 5G10 qmm PUR-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 5G10, Steuerleitung, 5G10, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Uni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	747553	1312615	18.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 400 P 5G2,5 qmm PUR-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 5G2,5, Steuerleitung, 5G2.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			448947
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 5G2,5 100 M, Steuerleitung, 5G2.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434822	1312405/100	510.65Â€
LAPP ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 5G4, Steuerleitung, 5G4, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Unive... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434823	1312505	7.19Â€
Lapp Ölflex Classic 400 P 5G6 qmm PUR-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 5G6, Steuerleitung, 5G6, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Unive... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	360972	1312605	10.46Â€
Lapp Ölflex Classic 400 P 5x0,75 qmm PUR-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 5X0,75 100 M, Steuerleitung, 5X0.75, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	915322	1312855/100	213.67Â€
Lapp Ölflex Classic 400 P 7G0,5 qmm PUR-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 7G0,5 100 M, Steuerleitung, 7G0.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	920008	1312007/100	263.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 400 P 7G1,0 qmm PUR-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 7G1, Steuerleitung, 7G1, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Unive... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			380665
Lapp Ölflex Classic 400 P 7G1,0 qmm PUR-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 7G1 100 M, Steuerleitung, 7G1, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	263406	1312207/100	271.78Â€
Lapp Ölflex Classic 400 P 7G1,5 qmm PUR-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	862217	1312307	3.68Â€
Lapp Ölflex Classic 400 P 7G1,5 qmm PUR-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 7G1,5 100 M, Steuerleitung, 7G1.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	537806	1312307/100	368.41Â€
Lapp Ölflex Classic 400 P 7G2,5 qmm PUR-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 7G2,5, Steuerleitung, 7G2.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	367933	1312407	5.99Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 400 P 7x0,75qmm PUR-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 7X0,75 100 M, Steuerleitung, 7X0.75, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			175887
Lapp Ölflex Classic 400P 18G1,0 qmm PUR-Steuerleitung num Adern 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 18G1 100 M, Steuerleitung, 18G1, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen sta... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489009	1312218/100	697.39Â€
Lapp Ölflex Classic 400P 18G1,5 qmm PUR-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	207320	1312318	9.32Â€
Lapp Ölflex Classic 400P 25G1,0 qmm PUR-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 25G1, Steuerleitung, 25G1, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Uni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	359951	1312225	9.85Â€
Lapp Ölflex Classic 400P 25G1,5 qmm PUR-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 25G1,5, Steuerleitung, 25G1.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	916884	1312325	12.05Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Classic 400P 4G1,5 qmm PUR-Steuerleitung num Adern Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			104920
Lapp Ölflex Classic FD 810 18G0,5 qmm hochflexible PVC Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 18G0,5 100 M, Steuerleitung, 18G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	194321	0026106/100	483.85Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G0,5 0026202/TR Steuerleitung PUR/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 4G0,5, Steuerleitung, 4G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315144	0026202	2.97Â€
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 7G0,5 0026304/TR Steuerleitung PUR/PVC Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 7G0,5, Steuerleitung, 7G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Auße... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315142	0026304	4.20Â€
LAPP Ölflex EB 12G1,5 qmm Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung ÖLFLEX® EB 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Außenman... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	547958	0012505	5.04Â€
LAPP ÖLFLEX EB 12X0,75 Steuerleitung Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung ÖLFLEX® EB 12X0,75, Steuerleitung, 12X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Außenm... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445464	0012425	3.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX EB 12X1 Steuerleitung Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung ÖLFLEX® EB 12X1, Steuerleitung, 12X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Außenmantel ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445504		
LAPP ÖLFLEX EB 18G1,5 Steuerleitung Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung ÖLFLEX® EB 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Außenman... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445713	0012506	7.76Â€
LAPP ÖLFLEX EB 18X0,75 Steuerleitung Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung ÖLFLEX® EB 18X0,75, Steuerleitung, 18X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Außenm... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445465	0012427	4.94Â€
LAPP ÖLFLEX EB 18X1 Steuerleitung Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung ÖLFLEX® EB 18X1, Steuerleitung, 18X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Außenmantel ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445507	0012448	5.14Â€
LAPP ÖLFLEX EB 25G1,5 Steuerleitung Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung ÖLFLEX® EB 25G1,5, Steuerleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Außenman... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445715	0012507	9.66Â€
LAPP ÖLFLEX EB 25X0,75 Steuerleitung Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung ÖLFLEX® EB 25X0,75, Steuerleitung, 25X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Außenm... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445477	0012429	6.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Ölflex EB 2X0,75 qmm Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung ÖLFLEX® EB 2X0,75, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Außenman... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			454671
LAPP ÖLFLEX EB 2X1 Steuerleitung Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung ÖLFLEX® EB 2X1, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Außenmantel is... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445500	0012440	0.80Â€
LAPP ÖLFLEX EB 2X1,5 Steuerleitung Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung ÖLFLEX® EB 2X1,5, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Außenmante... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445433	0012401	0.87Â€
LAPP ÖLFLEX EB 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung ÖLFLEX® EB 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Außenmante... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445665	0012501	1.21Â€
Lapp Ölflex EB 3x0,75 qmm Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung ÖLFLEX® EB 3X0,75, Steuerleitung, 3X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Außenman... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	761535	0012421	0.97Â€
LAPP ÖLFLEX EB 3X1 Steuerleitung Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung ÖLFLEX® EB 3X1, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Außenmantel is... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445501	0012441	1.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX EB 3X1,5 Steuerleitung Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung ÖLFLEX® EB 3X1,5, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Außenmante... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445436		
LAPP ÖLFLEX EB 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung ÖLFLEX® EB 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Außenmante... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445686	0012502	1.65Â€
Lapp Ölflex EB 4X0,75 qmm Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung ÖLFLEX® EB 4X0,75, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Außenman... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433774	0012430	1.01Â€
LAPP ÖLFLEX EB 4X1,5 Steuerleitung Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung ÖLFLEX® EB 4X1,5, Steuerleitung, 4X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Außenmante... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445444	0012403	1.67Â€
LAPP ÖLFLEX EB 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung ÖLFLEX® EB 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Außenmante... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445711	0012503	2.17Â€
LAPP ÖLFLEX EB 5X0,75 Steuerleitung Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung ÖLFLEX® EB 5X0,75, Steuerleitung, 5X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Außenman... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445460	0012422	1.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX EB 5X1 Steuerleitung Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung ÖLFLEX® EB 5X1, Steuerleitung, 5X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Außenmantel is... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445503		
LAPP ÖLFLEX EB 5X1,5 Steuerleitung Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung ÖLFLEX® EB 5X1,5, Steuerleitung, 5X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Außenmante... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445446	0012404	2.05Â€
LAPP ÖLFLEX EB 7G1,5 Steuerleitung Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung ÖLFLEX® EB 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Außenmante... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445712	0012504	2.71Â€
LAPP ÖLFLEX EB 7X0,75 Steuerleitung Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung ÖLFLEX® EB 7X0,75, Steuerleitung, 7X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Außenman... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445461	0012423	1.81Â€
LAPP Ölflex EB 7X1 Steuerleitung eigensicher blauer Mantel Steuerleitung ÖLFLEX® EB 7X1, Steuerleitung, 7X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Außenmantel is... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	916707	0012444	1.97Â€
LAPP ÖLFLEX EB CY 12X0,75 Steuerleitung Steuerleitung geschirmt eigensicher blau Steuerleitung ÖLFLEX® EB CY 12X0,75, Steuerleitung, 12X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereic... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445498	0012645	5.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX EB CY 12X1 Steuerleitung Steuerleitung geschirmt eigensicher blau Steuerleitung ÖLFLEX® EB CY 12X1, Steuerleitung, 12X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445774		
LAPP ÖLFLEX EB CY 12X1,5 Steuerleitung Steuerleitung geschirmt eigensicher blau Steuerleitung ÖLFLEX® EB CY 12X1,5, Steuerleitung, 12X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445833	0012664	7.57Â€
LAPP ÖLFLEX EB CY 18X0,75 Steuerleitung Steuerleitung geschirmt eigensicher blau Steuerleitung ÖLFLEX® EB CY 18X0,75, Steuerleitung, 18X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereic... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445729	0012646	7.62Â€
LAPP ÖLFLEX EB CY 18X1 Steuerleitung Steuerleitung geschirmt eigensicher blau Steuerleitung ÖLFLEX® EB CY 18X1, Steuerleitung, 18X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445806	0012655	8.85Â€
LAPP ÖLFLEX EB CY 25X0,75 Steuerleitung Steuerleitung geschirmt eigensicher blau Steuerleitung ÖLFLEX® EB CY 25X0,75, Steuerleitung, 25X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereic... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445730	0012647	9.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX EB CY 25X1 Steuerleitung Steuerleitung geschirmt eigensicher blau Steuerleitung ÖLFLEX® EB CY 25X1, Steuerleitung, 25X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445807		
LAPP ÖLFLEX EB CY 25X1,5 Steuerleitung Steuerleitung geschirmt eigensicher blau Steuerleitung ÖLFLEX® EB CY 25X1,5, Steuerleitung, 25X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445835	0012666	16.23Â€
LAPP Ölflex EB CY 2X0,75 qmm Steuerleitung geschirmt eigensicher blau Steuerleitung ÖLFLEX® EB CY 2X0,75, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	883000	0012640	1.36Â€
LAPP ÖLFLEX EB CY 2X1 Steuerleitung Steuerleitung geschirmt eigensicher blau Steuerleitung ÖLFLEX® EB CY 2X1, Steuerleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445731	0012650	1.65Â€
LAPP ÖLFLEX EB CY 2X1,5 Steuerleitung Steuerleitung geschirmt eigensicher blau Steuerleitung ÖLFLEX® EB CY 2X1,5, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,P... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445808	0012660	2.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex EB CY 3x0,75 qmm Steuerleitung geschirmt eigensicher blau Steuerleitung ÖLFLEX® EB CY 3X0,75, Steuerleitung, 3X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452897		
LAPP ÖLFLEX EB CY 3X1 Steuerleitung Steuerleitung geschirmt eigensicher blau Steuerleitung ÖLFLEX® EB CY 3X1, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445734	0012651	1.98Â€
LAPP ÖLFLEX EB CY 3X1,5 Steuerleitung Steuerleitung geschirmt eigensicher blau Steuerleitung ÖLFLEX® EB CY 3X1,5, Steuerleitung, 3X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,P... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445809	0012661	2.62Â€
LAPP Ölflex EB CY 4X0,75 qmm Steuerleitung geschirmt eigensicher blau Steuerleitung ÖLFLEX® EB CY 4X0,75, Steuerleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	405422	0012642/500	1.95Â€
LAPP ÖLFLEX EB CY 5X0,75 Steuerleitung Steuerleitung geschirmt eigensicher blau Steuerleitung ÖLFLEX® EB CY 5X0,75, Steuerleitung, 5X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445490	0012643	2.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX EB CY 5X1 Steuerleitung Steuerleitung geschirmt eigensicher blau Steuerleitung ÖLFLEX® EB CY 5X1, Steuerleitung, 5X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445736		
LAPP ÖLFLEX EB CY 5X1,5 Steuerleitung Steuerleitung geschirmt eigensicher blau Steuerleitung ÖLFLEX® EB CY 5X1,5, Steuerleitung, 5X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,P... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445810	0012662	3.72Â€
LAPP ÖLFLEX EB CY 7X0,75 Steuerleitung Steuerleitung geschirmt eigensicher blau Steuerleitung ÖLFLEX® EB CY 7X0,75, Steuerleitung, 7X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445497	0012644	3.27Â€
LAPP ÖLFLEX EB CY 7X1 Steuerleitung Steuerleitung geschirmt eigensicher blau Steuerleitung ÖLFLEX® EB CY 7X1, Steuerleitung, 7X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-A... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445756	0012653	4.12Â€
LAPP ÖLFLEX EB CY 7X1,5 Steuerleitung Steuerleitung geschirmt eigensicher blau Steuerleitung ÖLFLEX® EB CY 7X1,5, Steuerleitung, 7X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,P... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445821	0012663	5.18Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 12G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 12G0,75, Steuerleitung, 12G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfac... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434515	0027625	14.98Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 12G1 Steuerleitung Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 12G1, Steuerleitung, 12G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chem... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			434498
Lapp Ölflex FD 855 CP 12G1,5 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498335	0027653	18.69Â€
Lapp Ölflex FD 855 CP 18G0,75 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 18G0,75, Steuerleitung, 18G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfac... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	312651	0027626	20.26Â€
Lapp Ölflex FD 855 CP 18G1,0 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 18G1, Steuerleitung, 18G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chem... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	768063	0027641	23.19Â€
Lapp Ölflex FD 855 CP 18G1,5 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	540313	0027654	27.28Â€
Lapp Ölflex FD 855 CP 25G0,75 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 25G0,75, Steuerleitung, 25G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfac... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	424239	0027628	27.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex FD 855 CP 25G1,0 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 25G1, Steuerleitung, 25G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chem... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		826980	
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 25G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 25G1,5, Steuerleitung, 25G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448652	0027656	38.07Â€
Lapp ÖLFLEX FD 855 CP 25G2,5 PUR hfr UL/cUL Nordamerika 0027386 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 25G2,5, Steuerleitung, 25G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499805	0027386	48.77Â€
Lapp Ölflex FD 855 CP 2x0,75 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 2X0,75, Steuerleitung, 2X0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	716590	0027620	5.61Â€
Lapp Ölflex FD 855 CP 2x1,0 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 2X1, Steuerleitung, 2X1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638202	0027635	6.25Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 2X1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 2X1,5, Steuerleitung, 2X1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach ch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448611	0027649	6.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex FD 855 CP 30G1,0 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 30G1, Steuerleitung, 30G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chem... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			457456
Lapp Ölflex FD 855 CP 36G0,5 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 36G0,5, Steuerleitung, 36G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	718796	0027616	26.92Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 36G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 36G0,75, Steuerleitung, 36G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfac... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448896	0027630	37.22Â€
Lapp Ölflex FD 855 CP 36G1,0 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 36G1, Steuerleitung, 36G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chem... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	192430	0027646	41.82Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 36G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 36G1,5, Steuerleitung, 36G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448666	0027659	44.22Â€
Lapp Ölflex FD 855 CP 3G0,5 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 3G0,5, Steuerleitung, 3G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach ch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	879725	0027606	5.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex FD 855 CP 3G0,75 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 3G0,75, Steuerleitung, 3G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			539112
Lapp Ölflex FD 855 CP 3G1,0 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 3G1, Steuerleitung, 3G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	696575	0027636	6.82Â€
Lapp Ölflex FD 855 CP 3G1,5 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach ch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	225004	0027650	7.60Â€
Lapp Ölflex FD 855 CP 4G0,75 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 4G0,75, Steuerleitung, 4G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	195998	0027622	7.41Â€
Lapp Ölflex FD 855 CP 4G1,0 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 4G1, Steuerleitung, 4G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	394201	0027637	7.58Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 4G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach ch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434648	0027661	10.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex FD 855 CP 5G0,5 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 5G0,5, Steuerleitung, 5G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach ch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			227075
Lapp Ölflex FD 855 CP 5G0,75 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 5G0,75, Steuerleitung, 5G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	289488	0027623	8.11Â€
Lapp Ölflex FD 855 CP 5G1,0 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 5G1, Steuerleitung, 5G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	370592	0027638	10.56Â€
Lapp Ölflex FD 855 CP 5G1,5 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach ch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	312260	0027651	11.12Â€
Lapp Ölflex FD 855 CP 7G0,75 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 7G0,75, Steuerleitung, 7G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	504073	0027624	11.30Â€
Lapp Ölflex FD 855 CP 7G1,0 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 7G1, Steuerleitung, 7G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	171096	0027639	12.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex FD 855 CP 7G1,5 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach ch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			545795
LAPP ÖLFLEX FD 855 CP 7G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 7G2,5, Steuerleitung, 7G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach ch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434649	0027383	22.24Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 12G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 12G0,5, Steuerleitung, 12G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434651	0027535	6.62Â€
Lapp Ölflex FD 855 P 12G0,75 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 12G0,75, Steuerleitung, 12G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	520127	0027550	8.66Â€
Lapp Ölflex FD 855 P 12G1,0 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 12G1, Steuerleitung, 12G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschine... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	109908	0027565	9.25Â€
Lapp ÖLFLEX FD 855 P 12G1,5 0027579/50 Schleppkettenleitung PUR/TPE Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 12G1,5 50 M, Steuerleitung, 12G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321780	0027579/50	584.99Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex FD 855 P 12G1,5 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			638250
Lapp ÖLFLEX FD 855 P 18G0,5 Steuerleitung 0027536 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 18G0,5, Steuerleitung, 18G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315134	0027536	10.03Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 18G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 18G0,75, Steuerleitung, 18G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434652	0027551	12.14Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 18G1 Steuerleitung Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 18G1, Steuerleitung, 18G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschine... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448596	0027566	14.08Â€
Lapp Ölflex FD 855 P 18G1,5 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	108781	0027580	17.15Â€
Lapp Ölflex FD 855 P 20G0,75 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 20G0,75, Steuerleitung, 20G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	424279	0027552	13.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex FD 855 P 20G1,0 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 20G1, Steuerleitung, 20G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschine... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			337014
Lapp Ölflex FD 855 P 25G0,75 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 25G0,75, Steuerleitung, 25G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	528166	0027553	17.91Â€
Lapp Ölflex FD 855 P 25G1,0 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 25G1 50 M, Steuerleitung, 25G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	457713	0027568/50	913.47Â€
Lapp Ölflex FD 855 P 25G1,0 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 25G1, Steuerleitung, 25G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschine... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	760345	0027568	18.27Â€
Lapp ÖLFLEX FD 855 P 25G1,5 0027582/50 Schleppkettenleitung PUR/TPE Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 25G1,5 50 M, Steuerleitung, 25G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056229	0027582/50	1203.11Â€
Lapp Ölflex FD 855 P 25G1,5 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 25G1,5, Steuerleitung, 25G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	170513	0027582	24.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 2X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 2X0,75, Steuerleitung, 2X0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			448476
Lapp Ölflex FD 855 P 2x1,0 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 2X1, Steuerleitung, 2X1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinent... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	896662	0027560	3.16Â€
Lapp Ölflex FD 855 P 2x1,5 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 2X1,5, Steuerleitung, 2X1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	576854	0027575	3.60Â€
Lapp ÖLFLEX FD 855 P 30G0,5 0027540/100 Schleppkettenleitung PUR/TPE Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 30G0,5 100 M, Steuerleitung, 30G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in bewegliche... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056226	0027540/100	1491.60Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 30G1 Steuerleitung Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 30G1, Steuerleitung, 30G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschine... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448698	0027570	21.14Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 30G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 30G1,5, Steuerleitung, 30G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448723	0027584	26.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex FD 855 P 36G0,75 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 36G0,75, Steuerleitung, 36G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			704970
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 36G1 Steuerleitung Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 36G1, Steuerleitung, 36G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschine... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448699	0027571	25.00Â€
Lapp Ölflex FD 855 P 36G1,5 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 36G1,5, Steuerleitung, 36G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	252845	0027585	33.02Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 3G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 3G0,75, Steuerleitung, 3G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434485	0027546	3.23Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 3G1 Steuerleitung Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 3G1, Steuerleitung, 3G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinent... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434444	0027561	3.39Â€
Lapp Ölflex FD 855 P 3G1,5 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	777685	0027576	4.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 3G2,5 Steuerleitung Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			434440
Lapp Ölflex FD 855 P 41G1,5 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 41G1,5, Steuerleitung, 41G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	259592	0027587	34.80Â€
Lapp Ölflex FD 855 P 4G0,75 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 4G0,75, Steuerleitung, 4G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	367506	0027547	3.86Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 4G0,75 Steuerleitun Schleppkettenleitung PUR/TPE Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 4G0,75 100 M, Steuerleitung, 4G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in bewegliche... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321761	0027547/100	385.83Â€
Lapp Ölflex FD 855 P 4G1,0 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 4G1, Steuerleitung, 4G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinent... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	592760	0027562	4.05Â€
Lapp Ölflex FD 855 P 4G1,5 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	140794	0027586	5.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex FD 855 P 4G2,5 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			517757
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 5G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 855 P 5G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 5G0,5, Steuerleitung, 5G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434516	0027532	3.61Â€
Lapp Ölflex FD 855 P 5G0,75 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 5G0,75, Steuerleitung, 5G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	389281	0027548	4.62Â€
Lapp Ölflex FD 855 P 5G1,0 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 5G1, Steuerleitung, 5G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinent... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	378439	0027563	4.83Â€
Lapp ÖLFLEX FD 855 P 5G2,5 0027372/50 Schleppkettenleitung PUR/TPE Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 5G2,5 50 M, Steuerleitung, 5G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen M... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321777	0027372/50	450.99Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 5G2,5 Steuerleitung Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 5G2,5, Steuerleitung, 5G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434486	0027372	9.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 7G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 7G0,5, Steuerleitung, 7G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			434654
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 7G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 7G0,75, Steuerleitung, 7G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448487	0027549	6.66Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 7G1 Steuerleitung Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 7G1, Steuerleitung, 7G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinent... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448571	0027564	7.05Â€
Lapp ÖLFLEX FD 855 P 7G1,5 0027578/50 Schleppkettenleitung PUR/TPE Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 7G1,5 50 M, Steuerleitung, 7G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen M... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322150	0027578/50	453.36Â€
Lapp Ölflex FD 855 P 7G2,5 qmm Schleppkettenleitung halogenfr 50m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 7G2,5 50 M, Steuerleitung, 7G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen M... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	558846	0027373/50	650.61Â€
LAPP ÖLFLEX FD 855 P 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 855 P 7G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 7G2,5, Steuerleitung, 7G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434491	0027373	13.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX FD 855CP 12G0,5 0027610/50 Schleppkettenleitung PUR/TPE geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 12G0,5 50 M, Steuerleitung, 12G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und viel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056231
Lapp ÖLFLEX FD 855CP 12G1 0027640/50 Schleppkettenleitung PUR/TPE geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 12G1 50 M, Steuerleitung, 12G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322505	0027640/50	811.50Â€
Lapp ÖLFLEX FD 855CP 18G1,5 0027654/50 Schleppkettenleitung PUR/TPE geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 18G1,5 50 M, Steuerleitung, 18G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und viel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056233	0027654/50	1364.06Â€
Lapp ÖLFLEX FD 855CP 2X1 0027635/100 Schleppkettenleitung PUR/TPE geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 2X1 100 M, Steuerleitung, 2X1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056232	0027635/100	625.44Â€
Lapp ÖLFLEX FD 855CP 36G0,5 0027616/50 Schleppkettenleitung PUR/TPE geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 36G0,5 50 M, Steuerleitung, 36G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und viel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	984445	0027616/50	1345.96Â€
Lapp ÖLFLEX FD 855CP 3G0,75 0027621/100 Schleppkettenleitung PUR/TPE geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 3G0,75 100 M, Steuerleitung, 3G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322507	0027621/100	649.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX FD 855CP 4G0,75 0027622/100 Schleppkettenleitung PUR/TPE geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 4G0,75 100 M, Steuerleitung, 4G0.75, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			140992
Lapp ÖLFLEX FD 855CP 4G2,5 0027381/50 Schleppkettenleitung PUR/TPE geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 4G2,5 50 M, Steuerleitung, 4G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321774	0027381/50	642.41Â€
Lapp ÖLFLEX FD 855CP 5G1 0027638/100 Schleppkettenleitung PUR/TPE geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 5G1 100 M, Steuerleitung, 5G1, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	374172	0027638/100	1056.06Â€
Lapp ÖLFLEX FD 855CP 5G1,5 0027651/50 Schleppkettenleitung PUR/TPE geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 5G1,5 50 M, Steuerleitung, 5G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322546	0027651/50	556.25Â€
Lapp ÖLFLEX FD 855CP 7G1,5 0027652/50 Schleppkettenleitung PUR/TPE geschirmt Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 7G1,5 50 M, Steuerleitung, 7G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfa... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322503	0027652/50	749.17Â€
Lapp ÖLFLEX FD 891 12G0,75 1026112/50 Schleppkettenleitung PVC/PVC approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 12G0,75 50 M, Steuerleitung, 12G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322192	1026112/50	416.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX FD 891 12G1 1026131/50 Schleppkettenleitung PVC/PVC approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 12G1 50 M, Steuerleitung, 12G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1328374
Lapp ÖLFLEX FD 891 18G0,75 1026118/50 Schleppkettenleitung PVC/PVC approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 18G0,75 50 M, Steuerleitung, 18G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056388	1026118/50	501.98Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 3G1 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 3G1 100 M, Steuerleitung, 3G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326307	1026127/100	341.55Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 3G1,5 Steuerleitung Ö Schleppkettenleitung PVC/PVC approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für di... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322206	1026303/100	357.65Â€
Lapp ÖLFLEX FD 891 4G 2,5 PVC/PVC hochflex.UL/CSA AWM Nordam. 1026404 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	636827	1026404	5.67Â€
Lapp ÖLFLEX FD 891 4G1 1026129/100 Schleppkettenleitung PVC/PVC approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 4G1 100 M, Steuerleitung, 4G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328375	1026129/100	365.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX FD 891 4G4 1026504/100 Schleppkettenleitung PVC/PVC approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 4G4 100 M, Steuerleitung, 4G4, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322189
LAPP ÖLFLEX FD 891 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 5G1,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 5G1,5 100 M, Steuerleitung, 5G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für di... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322205	1026305/100	476.88Â€
Lapp ÖLFLEX FD 891 5G2,5 1026405/50 Schleppkettenleitung PVC/PVC approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 5G2,5 50 M, Steuerleitung, 5G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322179	1026405/50	328.24Â€
LAPP ÖLFLEX FD 891 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 5G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 5G2,5 100 M, Steuerleitung, 5G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für di... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322191	1026405/100	656.48Â€
Lapp ÖLFLEX FD 891 7G1 1026128/50 Schleppkettenleitung PVC/PVC approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 7G1 50 M, Steuerleitung, 7G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326306	1026128/50	289.74Â€
Lapp ÖLFLEX FD 891 7G1 PVC/PVC hochflex.UL/CSA AWM Nordam. 1026128 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 7G1, Steuerleitung, 7G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	512228	1026128	5.79Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD 891 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 7G1 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 7G1 100 M, Steuerleitung, 7G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1326014
LAPP ÖLFLEX FD 891 7G4 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 7G4 Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 7G4 50 M, Steuerleitung, 7G4, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322188	1026507/50	664.49Â€
Lapp ÖLFLEX FD 891 CY 3G4 1027503/50 Schleppkettenleitung PVC/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 3G4 50 M, Steuerleitung, 3G4, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebunge... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056398	1027503/50	455.37Â€
Lapp ÖLFLEX FD 891 CY 4G1,5 1027304/50 Schleppkettenleitung PVC/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 4G1,5 50 M, Steuerleitung, 4G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgeb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322593	1027304/50	377.18Â€
Lapp ÖLFLEX FD 891 CY 7G0,75 1027107/100 Schleppkettenleitung PVC/PVC gesch. Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 CY 7G0,75 100 M, Steuerleitung, 7G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Um... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322595	1027107/100	904.06Â€
Lapp ÖLFLEX FD 891 P 2X0,5 1028752/100 Schleppkettenleitung PUR/PVC approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 P 2X0,5 100 M, Steuerleitung, 2X0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch bes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322674	1028752/100	493.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX FD 891 P 7G1,5 1028307/100 Schleppkettenleitung PUR/PVC approbiert Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 P 7G1,5 100 M, Steuerleitung, 7G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch bes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322158
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 12G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 12G0,5 100 M, Steuerleitung, 12G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433539	0026105/100	342.80Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 12G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 12G0,5, Steuerleitung, 12G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446309	0026105	3.43Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 12G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 12G0,75, Steuerleitung, 12G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433829	0026124	4.25Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 12G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 12G1 500 M, Steuerleitung, 12G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446444	0026135/500	2463.84Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 12G1,0 qmm hochflexible PVC Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 12G1, Steuerleitung, 12G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	611426	0026135	4.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex FD Classic 810 12G1,0 qmm hochflexible PVC Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 12G1 100 M, Steuerleitung, 12G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			800874
Lapp Ölflex FD Classic 810 12G1,5 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 12G1,5 500 M, Steuerleitung, 12G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	217781	0026154/500	3321.06Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 12G1,5 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 12G1,5 100 M, Steuerleitung, 12G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	822100	0026154/100	664.21Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 12G1,5 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	946966	0026154	6.64Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 12G2,5 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 12G2,5, Steuerleitung, 12G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	840423	0026174	10.90Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 14G1,0 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 14G1, Steuerleitung, 14G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	809880	0026136	5.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex FD Classic 810 14G2,5 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 14G2,5, Steuerleitung, 14G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			304576
Lapp Ölflex FD Classic 810 16G0,75 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 16G0,75, Steuerleitung, 16G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	867477	0026125	5.28Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 16G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 16G0,75 100 M, Steuerleitung, 16G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433832	0026125/100	528.14Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 18G0,5 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 18G0,5, Steuerleitung, 18G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	688725	0026106	4.84Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 18G0,75 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 18G0,75, Steuerleitung, 18G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	144496	0026126	6.09Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 18G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 18G0,75 100 M, Steuerleitung, 18G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433833	0026126/100	608.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex FD Classic 810 18G1,0 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 18G1 500 M, Steuerleitung, 18G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			589522
Lapp Ölflex FD Classic 810 18G1,0 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 18G1, Steuerleitung, 18G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	953209	0026138	6.88Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 18G1,5 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	162307	0026156	9.49Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 18G1,5 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenltg. Tr Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 18G1,5 500 M, Steuerleitung, 18G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	123067	0026156/500	4746.66Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 25G0,5 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 25G0,5, Steuerleitung, 25G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	168241	0026107	6.66Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 25G0,75 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 25G0,75, Steuerleitung, 25G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	643214	0026127	8.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex FD Classic 810 25G1,0 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 25G1, Steuerleitung, 25G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		688239	
Lapp Ölflex FD Classic 810 25G1,5 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 25G1,5, Steuerleitung, 25G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	662755	0026157	12.69Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 2x0,5 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 2X0,5, Steuerleitung, 2X0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	701943	0026100	0.82Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 2X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 2X0,75 100 M, Steuerleitung, 2X0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433836	0026119/100	99.16Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 2X0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 2X0,75, Steuerleitung, 2X0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446331	0026119	0.99Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 2x1,0 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 2X1, Steuerleitung, 2X1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Reg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	647726	0026130	1.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex FD Classic 810 2x1,5 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 2X1,5, Steuerleitung, 2X1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	799415		
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 30G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 30G0,5, Steuerleitung, 30G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433841	0026108	7.90Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 34G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 34G0,5, Steuerleitung, 34G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446324	0026109	9.18Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 3G0,5 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 3G0,5, Steuerleitung, 3G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	322660	0026101	1.00Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 3G0,75 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 3G0,75, Steuerleitung, 3G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	146234	0026120	1.23Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 3G0,75 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 3G0,75 100 M, Steuerleitung, 3G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	929778	0026120/100	123.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 3G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 3G1 100 M, Steuerleitung, 3G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			433839
Lapp Ölflex FD Classic 810 3G1,0 qmm hochflexible PVC Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 3G1 500 M, Steuerleitung, 3G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	940830	0026131/500	749.58Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 3G1,0 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 3G1, Steuerleitung, 3G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Reg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	777520	0026131	1.50Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 3G1,5 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	177907	0026150	1.92Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 3G1,5 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in St... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	728774	0026150/100	192.17Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 3G2,5 qmm 50m hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 3G2,5 50 M, Steuerleitung, 3G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Ste... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	847687	0026170/50	140.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 3G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 3G2,5, Steuerleitung, 3G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			446275
Lapp Ölflex FD Classic 810 4G0,5 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 4G0,5, Steuerleitung, 4G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	279655	0026102	1.34Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 4G0,75 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 4G0,75, Steuerleitung, 4G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	274584	0026121	1.61Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 4G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 4G0,75 100 M, Steuerleitung, 4G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433844	0026121/100	161.49Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 4G1,0 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 4G1, Steuerleitung, 4G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Reg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	264342	0026132	1.84Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 4G1,0 qmm Schleppkettenleitung 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 4G1 100 M, Steuerleitung, 4G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	735575	0026132/100	183.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex FD Classic 810 4G1,5 qmm hochflexible PVC Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 4G1,5 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in St... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			591184
Lapp Ölflex FD Classic 810 4G1,5 qmm hochflexible PVC Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 4G1,5 500 M, Steuerleitung, 4G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in St... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	805850	0026151/500	1227.36Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 4G1,5 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	180308	0026151	2.40Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 4G2,5 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	896989	0026171	3.61Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 4G2,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 4G2,5 100 M, Steuerleitung, 4G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in St... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434006	0026171/100	361.39Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 4G4 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 4G4 100 M, Steuerleitung, 4G4, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433853	0026181/100	596.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex FD Classic 810 4G6 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 4G6, Steuerleitung, 4G6, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Reg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	393995		
Lapp Ölflex FD Classic 810 50G0,5 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 50G0,5, Steuerleitung, 50G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	297012	0026110	12.51Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 5G0,5 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 5G0,5, Steuerleitung, 5G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331078	0026103	1.58Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 5G0,75 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 5G0,75, Steuerleitung, 5G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	392291	0026122	1.93Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 5G0,75 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 5G0,75 100 M, Steuerleitung, 5G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	797467	0026122/100	192.82Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 5G1,0 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 5G1, Steuerleitung, 5G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Reg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	836732	0026133	2.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex FD Classic 810 5G1,0 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 5G1 100 M, Steuerleitung, 5G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	924889		
Lapp Ölflex FD Classic 810 5G1,5 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	367177	0026152	2.91Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 5G1,5 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 5G1,5 100 M, Steuerleitung, 5G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in St... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	966095	0026152/100	291.05Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 5G2,5 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 5G2,5, Steuerleitung, 5G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	603807	0026172	4.60Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 5G4 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 5G4, Steuerleitung, 5G4, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Reg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	738717	0026182	7.16Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 5G6 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 5G6, Steuerleitung, 5G6, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Reg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	242549	0026184	10.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex FD Classic 810 7G0,75 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 7G0,75 100 M, Steuerleitung, 7G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			593698
Lapp Ölflex FD Classic 810 7G0,75 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 7G0,75, Steuerleitung, 7G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	609743	0026123	2.58Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 7G1 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 7G1, Steuerleitung, 7G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Reg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	335768	0026134	3.06Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 7G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 7G1 100 M, Steuerleitung, 7G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434008	0026134/100	305.85Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 7G1,5 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 7G1,5 500 M, Steuerleitung, 7G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in St... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	978669	0026153/500	2033.22Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 7G1,5 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 7G1,5 100 M, Steuerleitung, 7G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in St... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	997933	0026153/100	406.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 7G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			446487
Lapp Ölflex FD Classic 810 7G2,5 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 7G2,5, Steuerleitung, 7G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	621707	0026173	6.13Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 CY 12G0,75qmm Schleppkettenleitung CU-Schirm Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 12G0,75, Steuerleitung, 12G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	329673	0026224	7.02Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 CY 12G1,0 qmm Schleppkettenleitung CU-Schirm Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 12G1, Steuerleitung, 12G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	159779	0026235	7.71Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 CY 12G1,5 qmm Schleppkettenleitung CU-Schirm Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332169	0026254	10.22Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 CY 18G0,75qmm Schleppkettenleitung CU-Schirm Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 18G0,75, Steuerleitung, 18G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	268101	0026226	10.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 18G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 18G1, Steuerleitung, 18G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			446608
Lapp Ölflex FD Classic 810 CY 18G1,5 qmm Schleppkettenleitung CU-Schirm Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	480643	0026256	15.55Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 CY 25G0,75qmm Schleppkettenleitung CU-Schirm Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 25G0,75, Steuerleitung, 25G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	179318	0026227	13.91Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 CY 25G1,0 qmm Schleppkettenleitung CU-Schirm Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 25G1, Steuerleitung, 25G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	565377	0026239	15.38Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 CY 25G1,5 qmm Schleppkettenleitung CU-Schirm Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 25G1,5, Steuerleitung, 25G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	620544	0026257	17.59Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 CY 2x0,5 qmm Schleppkettenleitung CU-Schirm Trommel Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 2X0,5, Steuerleitung, 2X0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	849393	0026200	2.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex FD Classic 810 CY 30G0,75qmm Schleppkettenleitung CU-Schirm Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 30G0,75, Steuerleitung, 30G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verw... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			203661
Lapp Ölflex FD Classic 810 CY 34G1,0 qmm Schleppkettenleitung CU-Schirm Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 34G1, Steuerleitung, 34G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	424695	0026241	23.19Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 CY 34G1,5 qmm Schleppkettenleitung CU-Schirm Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 34G1,5, Steuerleitung, 34G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	393414	0026259	24.97Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 CY 3G0,75 qmm Schleppkettenleitung CU-Schirm Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 3G0,75, Steuerleitung, 3G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	191217	0026220	2.96Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 CY 3G0,75 qmm Schleppkettenleitung CU-Schirm 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 3G0,75 100 M, Steuerleitung, 3G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	360508	0026220/100	295.78Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 CY 3G1,0 qmm Schleppkettenleitung CU-Schirm Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 3G1, Steuerleitung, 3G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	219647	0026231	3.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			433919
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446613	0026250	4.06Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 41G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 41G1, Steuerleitung, 41G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446611	0026242	23.72Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 CY 4G0,5 qmm Schleppkettenleitung CU-Schirm 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 4G0,5 100 M, Steuerleitung, 4G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	853492	0026202/100	296.56Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 CY 4G0,75 qmm Schleppkettenleitung CU-Schirm Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 4G0,75, Steuerleitung, 4G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	798080	0026221	3.37Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 4G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 4G0,75 100 M, Steuerleitung, 4G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433922	0026221/100	337.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex FD Classic 810 CY 4G1,5 qmm Schleppkettenleitung CU-Schirm Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			263235
Lapp Ölflex FD Classic 810 CY 4G1,5 qmm Schleppkettenleitung CU-Schirm 100m-Ring Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 4G1,5 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	836922	0026251/100	412.86Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 CY 4G1,5 qmm Schleppkettenleitung CU-Schirm 500m Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 4G1,5 500 M, Steuerleitung, 4G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	216754	0026251/500	2064.30Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 CY 4G10 qmm Schleppkettenleitung CU-Schirm Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 4G10, Steuerleitung, 4G10, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	217636	0026285	18.71Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 CY 4G4 qmm Schleppkettenleitung CU-Schirm Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 4G4, Steuerleitung, 4G4, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	419125	0026281	9.24Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 CY 50G1,0 qmm Schleppkettenleitung CU-Schirm Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 50G1, Steuerleitung, 50G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	555903	0026243	30.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex FD Classic 810 CY 5G0,75 qmm Schleppkettenleitung CU-Schirm Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 5G0,75, Steuerleitung, 5G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			268824
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 5G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 5G0,75 100 M, Steuerleitung, 5G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433924	0026222/100	378.60Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 CY 5G1,0 qmm Schleppkettenleitung CU-Schirm Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 5G1, Steuerleitung, 5G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	289769	0026233	5.25Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 CY 5G1,5 qmm Schleppkettenleitung CU-Schirm Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	222284	0026252	5.77Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 CY 7G0,75 qmm Schleppkettenleitung CU-Schirm Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 7G0,75, Steuerleitung, 7G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	646816	0026223	5.12Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 7G0,75 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 7G0,75 100 M, Steuerleitung, 7G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433928	0026223/100	512.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 7G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 7G1 100 M, Steuerleitung, 7G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433929		
Lapp Ölflex FD Classic 810 CY 7G1,0 qmm Schleppkettenleitung CU-Schirm Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 7G1, Steuerleitung, 7G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	227047	0026234	6.24Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 CY 7G1,5 qmm Schleppkettenleitung CU-Schirm Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	568112	0026253	6.61Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 12G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 12G0,5, Steuerleitung, 12G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Au?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433930	0026305	6.59Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 P 12G1,0 qmm hochflexible PUR-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 12G1, Steuerleitung, 12G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenm... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	274221	0026335	7.94Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 P 12G1,5 qmm hochflexible PUR-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Au?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	420236	0026354	8.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 18G0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 18G0,5, Steuerleitung, 18G0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Au?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			433931
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 18G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 18G1, Steuerleitung, 18G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenm... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433523	0026338	10.20Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 P 18G1,5 qmm hochflexible PUR-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Au?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	203074	0026356	13.15Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 P 18G1,5 qmm hochflexible PUR-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 18G1,5 50 M, Steuerleitung, 18G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PU... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	688241	0026356/50	657.53Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 25G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 25G1, Steuerleitung, 25G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenm... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433525	0026339	12.22Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 25G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 25G1,5, Steuerleitung, 25G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Au?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433526	0026357	16.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 2X0,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 2X0,5, Steuerleitung, 2X0.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Auße... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			433524
Lapp Ölflex FD Classic 810 P 2x1 qmm hochflex PUR-Schleppkettenleitung 100m-R Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 2X1 100 M, Steuerleitung, 2X1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Au?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	860369	0026330/100	256.91Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 P 34G1,5 qmm hochflexible PUR-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 34G1,5, Steuerleitung, 34G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Au?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	882298	0026359	25.46Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 P 3G0,75 qmm hochflexible PUR-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 3G0,75, Steuerleitung, 3G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Au?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	379387	0026320	2.59Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 P 3G1,0 qmm hochflexible PUR-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 3G1, Steuerleitung, 3G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenman... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	378438	0026331	2.73Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 3G1,5, Steuerleitung, 3G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Auße... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434641	0026350	3.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 3G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			434645
Lapp Ölflex FD Classic 810 P 4G1,5 qmm hochflexible PUR-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 4G1,5 100 M, Steuerleitung, 4G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	327406	0026351/100	368.87Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 P 4G1,5 qmm hochflexible PUR-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Auße... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	875338	0026351	3.69Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 P 4G2,5 qmm hochflexible PUR-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 4G2,5, Steuerleitung, 4G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Auße... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	156730	0026371	6.00Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 P 4G4 qmm hochflexible PUR-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 4G4, Steuerleitung, 4G4, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenman... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	533847	0026381	7.93Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 P 5G0,75 qmm hochflexible PUR-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 5G0,75 100 M, Steuerleitung, 5G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,P... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	167684	0026322/100	335.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex FD Classic 810 P 5G0,75 qmm Schleppkettenleitung hochfl.0026322 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 5G0,75, Steuerleitung, 5G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Au?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			713430
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 5G1 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 5G1 100 M, Steuerleitung, 5G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Au?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433527	0026333/100	359.67Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 P 5G1,0 qmm hochflexible PUR-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 5G1, Steuerleitung, 5G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenman... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	369058	0026333	3.60Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 P 5G1,5 qmm hochflexible PUR-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 5G1,5, Steuerleitung, 5G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Auße... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	415773	0026352	4.40Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 5G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 5G1,5 100 M, Steuerleitung, 5G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433530	0026352/100	439.96Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 P 5G2,5 qmm hochflexible PUR-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 5G2,5, Steuerleitung, 5G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Auße... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498894	0026372	7.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex FD Classic 810 P 7G0,75 qmm hochflexible PUR-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 7G0,75, Steuerleitung, 7G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Au?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			447650
Lapp Ölflex FD Classic 810 P 7G1,0 qmm hochflexible PUR-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 7G1, Steuerleitung, 7G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenman... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	322187	0026334	5.79Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 P 7G1,5 qmm hochflexible PUR-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 7G1,5, Steuerleitung, 7G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Auße... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	945606	0026353	6.03Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 7G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 7G1,5 100 M, Steuerleitung, 7G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433533	0026353/100	602.53Â€
LAPP ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 7G1,5 Steuerleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 7G1,5 500 M, Steuerleitung, 7G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	446768	0026353/500	3012.67Â€
Lapp Ölflex FD Classic 810 P 7G2,5 qmm hochflexible PUR-Schleppkettenleitung Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 7G2,5, Steuerleitung, 7G2.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Auße... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	413513	0026373	8.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex HEAT 180 EWKF 2x1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 2X1,5, Anschlussleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			325936
Lapp Ölflex HEAT 180 EWKF 3G0,75 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 3G0,75, Anschlussleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	260427	0046501	2.72Â€
Lapp Ölflex HEAT 180 EWKF 3G1,5 qmm Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 3G1,5, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	955520	0046512	3.89Â€
Lapp Ölflex HEAT 180 EWKF 3G2,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 3G2,5, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	335931	0046521	6.37Â€
Lapp Ölflex HEAT 180 EWKF 4G1,5 NCC Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 4G1,5, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	525935	00465133	5.16Â€
Lapp Ölflex HEAT 180 EWKF 4G2,5 NCC Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 4G2,5, Anschlussleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	867187	00465223	7.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex HEAT 180 EWKF 4G4 NCC Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 4G4, Anschlussleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik- Ga... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			849011
Lapp Ölflex HEAT 180 EWKF 5G1,5 NCC Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 5G1,5, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	624689	00465143	6.47Â€
Lapp Ölflex HEAT 180 EWKF 5G2,5 NCC Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 5G2,5, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	215985	00465233	8.25Â€
Lapp Ölflex HEAT 180 EWKF 7G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 7G1,5, Anschlussleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	323638	0046115	7.30Â€
LAPP Ölflex HEAT 205 SC 1X0,5 schwarz Fluorpolymerisoliert Ader für hohe Temp. Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X0,5 BK 100 M, Einzelader, 1X0.5, schwarz, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperatu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	475911	0082001/100	108.96Â€
Lapp Ölflex HEAT 205 SC 1X0,5 schwarz Fluorpolymerisoliert Ader für hohe Temp. Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X0,5 BK, Einzelader, 1X0.5, schwarz, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642935	0082001	1.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex HEAT 205 SC 1x0,75 qmm Wärmebeständige PVC Leitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X0,75 TR, Einzelader, 1X0.75, transparent, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperatu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	353210		
Lapp Ölflex HEAT 205 SC 1X1,5 schwarz Fluorpolymerisoliert Ader für hohe, niedrig Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X1,5 BK, Einzelader, 1X1.5, schwarz, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	349284	0085001	1.75Â€
Lapp ÖLFLEX LIFT-N 12G1 PVC Aufzugsleitung m.Tragorgan 2027022 Aufzugsleitung ÖLFLEX® LIFT N 12G1, Aufzugsleitung, 12G1, 80 m, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	697598	2027022	7.54Â€
Lapp ÖLFLEX LIFT-N 24G1 PVC Aufzugsleitung m.Tragorgan 2027027 Aufzugsleitung ÖLFLEX® LIFT N 24G1, Aufzugsleitung, 24G1, 60 m, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	697599	2027027	11.18Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 P 18G1 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 18G1, Roboterleitung, 18G1, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und Ha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435661	0028178	23.71Â€
LAPP ÖLFLEX ROBOT 900 P 7x0,25 Steuerleitung Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 7x0,25, Roboterleitung, 7x0,25, Aderidentifizierung: Farben, 48 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und Handhabung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435664	0028110	7.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G1,5 0036425/50 Servoleitung doppelt gesch. Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 4G1,5 50 M, Motoranschlussleitung, 4G1,5, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbest?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1320420
LAPP ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G2,5 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 4G2,5 1000 M, Motoranschlussleitung, 4G2,5, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436759	0036426/1000	3380.28Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X2,5+3G0,5 BK 0036440/50 Servoleitung doppelt Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X2,5+3G0,5 BK 50 M, Motoranschlussleitung, 3X2,5+3G0,5, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320419	0036440/50	166.30Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5 1020010/100 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G1,5 100 M, Servoleitung, 4G1,5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist beständig gegen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1339774	1020010/100	448.61Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+(2x1,5) 1020019/100 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G1,5+(2x1,5) 100 M, Servoleitung, 4G1,5+(2x1,5), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1339535	1020019/100	713.30Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+2x (2x0,75) 1020025/100 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G1,5+2x(2x0,75) 100 M, Servoleitung, 4G1,5+2x(2x0,75), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmante... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	791484	1020025/100	805.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+2x (2x0,75) 1020025/50 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G1,5+2x(2x0,75) 50 M, Servoleitung, 4G1,5+2x(2x0,75), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1339156
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G2,5 1020011/50 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G2,5 50 M, Servoleitung, 4G2,5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist beständig gegen?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048105	1020011/50	292.69Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G2,5+(2x1,5) 1020020/50 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G2,5+(2x1,5) 50 M, Servoleitung, 4G2,5+(2x1,5), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1339534	1020020/50	448.10Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G2,5+2x(2x1) 1020026/50 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G2,5+2x(2x1) 50 M, Servoleitung, 4G2,5+2x(2x1), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist b... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1339155	1020026/50	554.51Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G2,5+2x(2x1) 1020026/500 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G2,5+2x(2x1) 500 M, Servoleitung, 4G2,5+2x(2x1), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1339148	1020026/500	5545.08Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G4 1020012/50 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G4 50 M, Servoleitung, 4G4, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1339540	1020012/50	406.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G4 1020012/500 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G4 500 M, Servoleitung, 4G4, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenübe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1339539
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G4+(2x1,5) 1020021/50 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G4+(2x1,5) 50 M, Servoleitung, 4G4+(2x1,5), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist best?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1339498	1020021/50	591.06Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G4+(2x1,5) 1020021/500 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G4+(2x1,5) 500 M, Servoleitung, 4G4+(2x1,5), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist best... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048107	1020021/500	5910.60Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G4+(2x1)+(2x1,5) 1020028/50 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G4+(2x1)+(2x1,5) 50 M, Servoleitung, 4G4+(2x1)+(2x1,5), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmant... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048108	1020028/50	696.96Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G4+2x(2x1) 1020027/50 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G4+2x(2x1) 50 M, Servoleitung, 4G4+2x(2x1), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist best?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1339740	1020027/50	685.81Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 7DSL 4G1,5+(2X1)+ (2x22AWG) 1023293/100 Hybridleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 7DSL 4G1,5+(2x1)+(2x22AWG) 100 M, Servoleitung, 4G1,5+(2x1)+(2x22AWG), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1337740	1023293/100	873.95Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX SERVO 7DSL 4G1,5+(2X1)+ (2x22AWG) 1023293/500 Hybridleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 7DSL 4G1,5+(2x1)+(2x22AWG) 500 M, Servoleitung, 4G1,5+(2x1)+(2x22AWG), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1337739
Lapp ÖLFLEX SERVO 7DSL 4G1,5+2X22AWG 1023290/100 Hybridleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 7DSL 4G1,5+(2x22AWG) 100 M, Servoleitung, 4G1,5+(2x22AWG), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträgli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048076	1023290/100	737.72Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 7DSL 4G1,5+2X22AWG 1023290/50 Hybridleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 7DSL 4G1,5+(2x22AWG) 50 M, Servoleitung, 4G1,5+(2x22AWG), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglic... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048075	1023290/50	368.86Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X1,5+3G0,25 0037015/50 Servoleitung doppelt gesch. Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 3X1,5+3G0,25 BK 50 M, Motoranschlussleitung, 3X1,5+3G0,25, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056288	0037015/50	162.28Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X16 + 3G2,5 ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X16 + 3G2,5 BK Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 3X16+3G2,5 BK 500 M, Motoranschlussleitung, 3X16+3G2,5, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und La... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056007	0037020/500	9528.72Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G4,0 Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 4G4,0 500 M, Motoranschlussleitung, 4G4,0, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	443108	0037002/500	3363.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G70 Steuerl ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G70 Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 4G70 500 M, Motoranschlussleitung, 4G70, transparent, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056006
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 781 CY 4G50 Steuerl ÖLFLEX SERVO FD 781 CY 4G50 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY 4G50 250 M, Servoleitung, 4G50, Core-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,PVC-Außenmantel ist beständig gegen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312422	0036328/250	24551.28Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G16+(2x1,5) 0027964/TR Servoleitung PUR/PVC Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G16+(2x1,5), Servoleitung, 4G16+(2x1,5), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch bestä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058057	0027964	41.12Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G2,5 0027951/50 Servoleitung High-End gesch. Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G2,5 50 M, Servoleitung, 4G2,5, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057450	0027951/50	520.96Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 P 4G0,75+ 2X(2X0,34) 0025326/100 Servoltg High-End Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796P 4G0,75+2x(2x0,34) 100 M, Servoleitung, 4G0,75+2x(2x0,34), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch bes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326887	0025326/100	1129.10Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 P 4G1,5+(2X1,5) 0025319/50 Servoleitung High-End Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796P 4G1,5+(2x1,5) 50 M, Servoleitung, 4G1,5+(2x1,5), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,F... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058103	0025319/50	467.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 P 4G16+(2x1,5) 0025324/TR Servoleitung High-End Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796P 4G16+(2x1,5), Servoleitung, 4G16+(2x1,5), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			990159
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 P 4G2,5+2X(2X1) 0025328/50 Servoleitung High-End Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796P 4G2,5+2x(2x1) 50 M, Servoleitung, 4G2,5+2x(2x1), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,F... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326885	0025328/50	630.11Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 P 4G2,5+2x(2x1) 0025328/TR Servoleitung High-End Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796P 4G2,5+2x(2x1), Servoleitung, 4G2,5+2x(2x1), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326871	0025328	12.60Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 P 4G6+(2x1)+ (2x1,5) 0025330/TR Servoleitung High-End Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796P 4G6+(2x1)+(2x1,5), Servoleitung, 4G6+(2x1)+(2x1,5), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058105	0025330	20.55Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G4 Verbindun ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G4 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G4 50 M, Servoleitung, 4G4, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1331194	0027952/50	702.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G4+2x(2x1,0) ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G4+2x(2x1,0) Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G4+2x(2x1,0), Servoleitung, 4G4+2x(2x1,0), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch best... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1326017
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796P 4G 4+2x(2x1) PUR UL/CSA AWM+VDE 0025312 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796P 4G4+2x(2x1,0), Servoleitung, 4G4+2x(2x1,0), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	105599	0025312	15.93Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 796P 4G0,75+2x(2x0 Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796P 4G0,75+2x(2x0,34), Servoleitung, 4G0,75+2x(2x0,34), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326888	0025326	11.29Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 10X0,14+ 2X0,5 Drehgeberltg UL/CSA 0036917/100 Geberleitung ÖLFLEX® SERVO FD 798CP 10x0,14+2x0,5 100 M, Geberleitung, (10x0,14+2x0,5), Extended-Line, 30 V, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch bestän... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1858011	0036917/100	490.05Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 2x(2x0,25)+ (2x0,5) 0036929/TR Drehgeberltg UL/CSA Geberleitung ÖLFLEX® SERVO FD 798CP 2x(2x0,25)+2x0,5, Geberleitung, (2x(2x0,25)+2x0,5), Extended-Line, 30 V, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch bestän... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326921	0036929	8.73Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 2x2x0,25+ (2x0,5) 0036930/TR Drehgeberltg UL/CSA Geberleitung ÖLFLEX® SERVO FD 798CP 2x2x0,25+2x0,5, Geberleitung, (2x2x0,25+2x0,5), Extended-Line, 30 V, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326920	0036930	4.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 2X2X0,25+ 2X0,5 0036930/100 Drehgeberltg UL/CSA Geberleitung ÖLFLEX® SERVO FD 798CP 2x2x0,25+2x0,5 100 M, Geberleitung, (2x2x0,25+2x0,5), Extended-Line, 30 V, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch best?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1326919
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 4x2x0,14+4x (0,5) 0036920/TR Drehgeberleitung UL/CSA Geberleitung ÖLFLEX® SERVO FD 798CP 4x2x0,14+4x0,5, Geberleitung, (4x2x0,14+4x0,5), Extended-Line, 30 V, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326874	0036920	6.40Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 4x2x0,25 0036921/TR Drehgeberleitung UL/CSA Geberleitung ÖLFLEX® SERVO FD 798CP 4x2x0,25, Geberleitung, (4x2x0,25), Extended-Line, 30 V, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Au?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326587	0036921	4.46Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 4X2X0,25+ 2X0,5 0036927/100 Drehgeberltg UL/CSA Geberleitung ÖLFLEX® SERVO FD 798CP 4x2x0,25+2x0,5 100 M, Geberleitung, (4x2x0,25+2x0,5), Extended-Line, 30 V, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch best?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326924	0036927/100	612.35Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 4x2x0,25+2x (0,5) 0036927/TR Drehgeberleitung UL/CSA Geberleitung ÖLFLEX® SERVO FD 798CP 4x2x0,25+2x0,5, Geberleitung, (4x2x0,25+2x0,5), Extended-Line, 30 V, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058106	0036927	6.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 4X2X0,25+2X1 0036915/100 Drehgeberleitung UL/CSA/AWM Geberleitung ÖLFLEX® SERVO FD 798CP 4x2x0,25+2x1 100 M, Geberleitung, (4x2x0,25+2x1), Extended-Line, 30 V, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1326876
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 4X2X0,34+ 4X0,5 0036910/100 Drehgeberltg UL/CSA Geberleitung ÖLFLEX® SERVO FD 798CP 4x2x0,34+4x0,5 100 M, Geberleitung, (4x2x0,34+4x0,5), Extended-Line, 30 V, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch best?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326883	0036910/100	570.95Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 8X2X0,18 0036923/100 Drehgeberleitung UL/CSA/AWM Geberleitung ÖLFLEX® SERVO FD 798CP 8x2x0,18 100 M, Geberleitung, (8x2x0,18), Extended-Line, 30 V, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	884016	0036923/100	675.18Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 8x2x0,18 0036923/TR Drehgeberleitung UL/CSA/AWM Geberleitung ÖLFLEX® SERVO FD 798CP 8x2x0,18, Geberleitung, (8x2x0,18), Extended-Line, 30 V, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Au?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1131938	0036923	6.75Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 9x0,5 0036914/TR Drehgeberleitung UL/CSA/AWM Geberleitung ÖLFLEX® SERVO FD 798CP 9x0,5, Geberleitung, (9x0,5), Extended-Line, 30 V, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenber... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326879	0036914	5.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 798 CP S1 0036913/TR Drehgeberleitung UL/CSA/AWM Geberleitung ÖLFLEX® SERVO FD 798CP 3x(2x0,14)+4x0,14+, Geberleitung, (3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5+4x0,22), Extended-Line, 30 V, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1326880
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 798CP 12x0,22 Geberleitung ÖLFLEX® SERVO FD 798CP 12x0,22, Geberleitung, (12x0,22), Extended-Line, 30 V, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Auße... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326912	0036926	5.06Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 798CP 3x(2x0,14)+2x Geberleitung ÖLFLEX® SERVO FD 798CP 3x(2x0,14)+2x(0,5), Geberleitung, (3x(2x0,14)+2x(0,5)), Extended-Line, 30 V, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch bes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326882	0036911	6.53Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 798CP 4x2x0,25+2x0 Geberleitung ÖLFLEX® SERVO FD 798CP 4x2x0,25+2x0,5 500 M, Geberleitung, (4x2x0,25+2x0,5), Extended-Line, 30 V, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch best?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326922	0036927/500	3061.77Â€
LAPP ÖLFLEX SERVO FD 798CP 8x2x0,18 Geberleitung ÖLFLEX® SERVO FD 798CP 8x2x0,18 1000 M, Geberleitung, (8x2x0,18), Extended-Line, 30 V, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326886	0036923/1000	6751.80Â€
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 7DSL 4G1,5+(2X1)+ (2x22A) 1023278/100 Hybridleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL 4G1,5+(2x1)+(2x22A) 100 M, Servoleitung, 4G1,5+(2x1)+(2x22AWG), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,PUR-Au... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1337741	1023278/100	1124.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 7DSL 4G1,5+(2X1)+ (2x22A) 1023278/50 Hybridleitung Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL 4G1,5+(2x1)+(2x22A) 50 M, Servoleitung, 4G1,5+(2x1)+(2x22AWG), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,PUR-Au?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1337742
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5G2,5/1500 Steuerleitung Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 5G2,5/1500, Spiralkabel, 5G2.5, 1500mm - 3750mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rüc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	434901	70002723	172.19Â€
LAPP ÖLFLEX-SERVO 2YSLCYK-JB 3x185+3G35 BK Steuerleitung Motoranschlussleitung ÖLFLEX®-SERVO 2YSLCYK-JB 3x185+3G35 BK, Motoranschlussleitung, 3x185+3G35, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt öl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	451026	0036479	148.97Â€
LAPP ÖLFLEX-SERVO 2YSLCYK-JB 3X240+3G50 ÖLFLEX-SERVO 2YSLCYK-JB 3X240+3G50 BK Motoranschlussleitung ÖLFLEX®-SERVO 2YSLCYK-JB 3X240+3G50 BK, Motoranschlussleitung, 3X240+3G50, schwarz, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt öl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326631	0036453	191.61Â€
Lapp ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 3X6+3G1 50 M Motoranschlussleitung 1133517/50 Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 3X6+3G1 50 M, Motoranschlussleitung, 3X6+3G1, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Zur Verbindung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	843280	1133517/50	8.19Â€
LAPP ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 4G1,5 100 M Motoranschlussleitung 1133500/100 Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 4G1,5 100 M, Motoranschlussleitung, 4G1,5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Zur Verbindung von Fr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	643904	1133500/100	446.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 4G1,5 1000M Motoranschlussleitung 1133500/1000 Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 4G1,5 1000 M, Motoranschlussleitung, 4G1,5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Zur Verbindung von F... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			644058
LAPP ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 4G1,5 3000M Motoranschlussleitung 1133500/3000 Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 4G1,5 3000 M, Motoranschlussleitung, 4G1,5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Zur Verbindung von F... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	643992	1133500/3000	13394.70Â€
LAPP ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 4G1,5 50 M Motoranschlussleitung 1133500/50 Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 4G1,5 50 M, Motoranschlussleitung, 4G1,5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Zur Verbindung von Fre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	644059	1133500/50	223.25Â€
LAPP ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 4G1,5 500 M Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2XS Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 4G1,5 500 M, Motoranschlussleitung, 4G1,5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Zur Verbindung von Fr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	643991	1133500/500	2232.45Â€
LAPP ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 4G1,5 Motoranschlussleitung 1133500 Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 4G1,5, Motoranschlussleitung, 4G1,5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Zur Verbindung von Frequenz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	643905	1133500	4.46Â€
Lapp SPIRAL H07BQ-F schwarz 3G1,5/2000 70002753 Spiralkabel SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G1,5/2000, Spiralkabel, 3G1.5, 2000mm - 6000mm, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: Baumaschinen und angetriebene Türen,Jegliche gewerbliche/ industrielle/ landwirtschaftliche Institution: Anschluss von Werkzeugen, Geräten und mobilen Motoren,Bau von Maschinen und Geräten mit flexiblen Leistungsversorgungen sowie in Werften,Mes... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	375542	70002753	90.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Spiral H07BQ-F schwarz 3G1,5/500 70002750 Spiralkabel SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G1,5/500, Spiralkabel, 3G1.5, 500mm - 1500mm, U0/U: 450/750 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: Baumaschinen und angetriebene Türen,Jegliche gewerbliche/ industrielle/ landwirtschaftliche Institution: Anschluss von Werkzeugen, Geräten und mobilen Motoren,Bau von Maschinen und Geräten mit flexiblen Leistungsversorgungen sowie in Werften,Mess-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			306465
Lapp Spiralkabel Spirex 400P 12G0,75 qmm 1000/3000 mm Spiralkabel grau Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 12G0,75/1000, Spiralkabel, 12G0.75, 1000mm - 3000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	231139	70002732	237.81Â€
Lapp Spiralkabel Spirex 400P 7G0,75 qmm 1000/3000 mm Spiralkabel grau Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 7G0,75/1000, Spiralkabel, 7G0.75, 1000mm - 3000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe R?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	873325	70002727	79.25Â€
Lapp Spiralkabel Spirex 540P 2x0,75 qmm 300/1000 mm Spiralkabel gelb Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 2X0,75/300, Spiralkabel, 2X0.75, 300mm - 1000mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Farben, Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien,Maschinenbau,Raue Einsatzbedingungen,Medizinische Geräte,Bauindustrie, Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen,Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	758220	73220107	32.34Â€
LAPP Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4G2,5 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4G2,5 100 M, Steuerleitung, 4G2.5, grau, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen s... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	687252	1312404/100	386.62Â€
LAPP Steuerleitung ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 4G1 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 4G1 100 M, Steuerleitung, 4G1, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Au?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	540356	0026332/100	313.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITR. BUS PB FD P HYBRID 1X2X0,64+4X1,5 Datenkabel Busleitung UNITR. BUS PB FD P HYBRID 1X2X0,64+4X1,5 100 M, Busleitung, PROFIBUS DP, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 150, PUR, violett, Anwendungsgebiete: PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol), Nutzen: Einsatz überall dort, wo die Kombination Außenmantel mit Eigenschaften ähnlich Polyurethan, Halogenfreiheit... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			458150
LAPP Unitronic 100 CY 7x0,34 qmm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 100 CY 7x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.34, Ader-Farbcode: UNITRONIC®-Farbcode, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	977659	0031049	2.55Â€
LAPP UNITRONIC BUS DN THICK FD P Datenka UNITRONIC BUS DN THICK FD P Busleitung UNITRONIC® BUS DN THICK FD P 152 M, Busleitung, DeviceNet, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 120, 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15, PUR, Ölbeständig, violett, 12.2 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: DeviceNetTM verbindet zB Endschalter, photoelektrische Schalter, Ventilinseln, Motoranlasser, Antriebe, SPSen, etc miteinander,Für hochflexible Anwendung, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320410	2170344/152	1264.03Â€
LAPP UNITRONIC BUS DN THICK FD P Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS DN THICK FD P, Busleitung, DeviceNet, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 120, 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15, PUR, Ölbeständig, violett, 12.2 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: DeviceNetTM verbindet zB Endschalter, photoelektrische Schalter, Ventilinseln, Motoranlasser, Antriebe, SPSen, etc miteinander,Für hochflexible Anwendung, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458100	2170344	8.32Â€
LAPP UNITRONIC BUS DN THICK FD Y Datenka UNITRONIC BUS DN THICK FD Y Busleitung UNITRONIC® BUS DN THICK FD Y, Busleitung, DeviceNet, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 120, 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15, PVC, Flammwidrig, violett, 12.2 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: DeviceNetTM verbindet zB Endschalter, photoelektrische Schalter, Ventilinseln, Motoranlasser, Antriebe, SPSen, etc miteinander,Für hochflexible Anwendung, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325782	2170346	7.69Â€
LAPP UNITRONIC BUS DN THIN FD P Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS DN THIN FD P, Busleitung, DeviceNet, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 120, 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22, PUR, Ölbeständig, violett, 6.9 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: DeviceNetTM verbindet zB Endschalter, photoelektrische Schalter, Ventilinseln, Motoranlasser, Antriebe, SPSen, etc miteinander,Für hochflexible Anwendung, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458102	2170345	4.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC BUS DN THIN FD P Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS DN THIN FD P 100 M, Busleitung, DeviceNet, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 120, 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22, PUR, Ölbeständig, violett, 6.9 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: DeviceNetTM verbindet zB Endschalter, photoelektrische Schalter, Ventilinseln, Motoranlasser, Antriebe, SPSen, etc miteinander,Für hochflexible Anwendung, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458104		
LAPP UNITRONIC BUS DN THIN FD P Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS DN THIN FD P 500 M, Busleitung, DeviceNet, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 120, 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22, PUR, Ölbeständig, violett, 6.9 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: DeviceNetTM verbindet zB Endschalter, photoelektrische Schalter, Ventilinseln, Motoranlasser, Antriebe, SPSen, etc miteinander,Für hochflexible Anwendung, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458108	2170345/500	2042.27Â€
LAPP UNITRONIC BUS DN THIN FD Y Datenkabel Busleitung UNITRONIC® BUS DN THIN FD Y, Busleitung, DeviceNet, Schleppkette, Nennwellenwiderstand: 120, 1x2xAWG24 + 1x 2xAWG22, PVC, Flammwidrig, violett, 6.9 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: DeviceNetTM verbindet zB Endschalter, photoelektrische Schalter, Ventilinseln, Motoranlasser, Antriebe, SPSen, etc miteinander,Für hochflexible Anwendung, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458111	2170347	3.96Â€
LAPP UNITRONIC EB CY (TP) 4x2x0,75 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® EB CY (TP) 4x2x0,75, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	445721	0012622	5.97Â€
LAPP UNITRONIC FD 10x0,14 Datenkabel UNITRONIC FD 10x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 10x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448509	0027845	2.32Â€
LAPP UNITRONIC FD 10x0,14 Datenkabel UNITRONIC FD 10x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 10x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448523	0027845/100	231.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC FD 10x0,25 Datenkabel UNI UNITRONIC FD 10x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 10x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			840673
LAPP UNITRONIC FD 10x0,34 Datenkabel UNITRONIC FD 10x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 10x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448689	0027875	3.23Â€
LAPP UNITRONIC FD 10x0,34 Datenkabel UNITRONIC FD 10x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 10x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448726	0027875/100	323.20Â€
LAPP UNITRONIC FD 14x0,14 Datenkabel UNITRONIC FD 14x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 14x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 14X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448550	0027846	2.78Â€
LAPP UNITRONIC FD 14x0,14 Datenkabel UNITRONIC FD 14x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 14x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 14X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448556	0027846/100	278.04Â€
LAPP UNITRONIC FD 14x0,25 Datenkabel UNITRONIC FD 14x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 14x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 14X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448683	0027861	3.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC FD 14x0,34 Datenkabel UNITRONIC FD 14x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 14x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 14X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448736		
LAPP UNITRONIC FD 18x0,14 Datenkabel UNI UNITRONIC FD 18x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 18x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 18X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056236	0027847	3.05Â€
LAPP UNITRONIC FD 18x0,14 Datenkabel UNITRONIC FD 18x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 18x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 18X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448564	0027847/100	305.22Â€
LAPP UNITRONIC FD 18x0,25 Datenkabel UNI UNITRONIC FD 18x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 18x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 18X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321793	0027863	4.11Â€
LAPP UNITRONIC FD 18x0,34 Datenkabel UNI UNITRONIC FD 18x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 18x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 18X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	571161	0027877/100	464.37Â€
LAPP UNITRONIC FD 18x0,34 Datenkabel UNITRONIC FD 18x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 18x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 18X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448741	0027877	4.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC FD 25x0,14 Datenkabel UNITRONIC FD 25x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 25x0,14 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, d... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448565		
LAPP UNITRONIC FD 25x0,25 Datenkabel UNITRONIC FD 25x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 25x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448684	0027865	5.75Â€
LAPP UNITRONIC FD 25x0,34 Datenkabel UNITRONIC FD 25x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 25x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448746	0027878	5.99Â€
LAPP UNITRONIC FD 2x0,25 Datenkabel UNITRONIC FD 2x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 2x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448566	0027855/100	91.15Â€
LAPP UNITRONIC FD 2x0,34 Datenkabel UNITRONIC FD 2x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 2x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448685	0027870	0.97Â€
LAPP UNITRONIC FD 2x0,34 Datenkabel UNITRONIC FD 2x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 2x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448686	0027870/100	97.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC FD 3x0,14 Datenkabel 0027841 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 3x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056235
LAPP UNITRONIC FD 3x0,14 Datenkabel UNITRONIC FD 3x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 3x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448671	0027841/100	99.29Â€
LAPP UNITRONIC FD 3x0,25 Datenkabel UNIT UNITRONIC FD 3x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 3x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321797	0027856/500	580.88Â€
LAPP UNITRONIC FD 3x0,25 Datenkabel UNITRONIC FD 3x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 3x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436565	0027856	1.16Â€
LAPP UNITRONIC FD 3x0,25 Datenkabel UNITRONIC FD 3x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 3x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448567	0027856/100	116.18Â€
LAPP UNITRONIC FD 4x0,14 Datenkabel UNITRONIC FD 4x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 4x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448672	0027842	1.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC FD 4x0,25 Datenkabel UNIT UNITRONIC FD 4x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 4x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1426957
LAPP UNITRONIC FD 4x0,25 Datenkabel UNIT UNITRONIC FD 4x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 4x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322544	0027857/500	609.94Â€
LAPP UNITRONIC FD 4x0,34 Datenkabel UNITRONIC FD 4x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 4x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448688	0027872/100	153.44Â€
LAPP Unitronic FD 4x0,34 qmm hochflex Datenleitung schleppkettenfähig Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 4x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	246463	0027872	1.53Â€
LAPP UNITRONIC FD 5x0,25 Datenkabel UNITRONIC FD 5x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 5x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448675	0027858/100	136.93Â€
LAPP UNITRONIC FD 7x0,14 Datenkabel UNITRONIC FD 7x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 7x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448673	0027844/100	177.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC FD 7x0,25 Datenkabel UNIT UNITRONIC FD 7x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 7x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1321795
LAPP UNITRONIC FD 7x0,25 Datenkabel UNITRONIC FD 7x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 7x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	436566	0027859	1.77Â€
LAPP UNITRONIC FD 7x0,25 Datenkabel UNITRONIC FD 7x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 7x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448678	0027859/100	177.41Â€
Lapp UNITRONIC FD 7x0,34 Datenkabel 0027874/500 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 7x0,34 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1983521	0027874/500	1187.31Â€
Lapp Unitronic FD 7x0,34 qmm hochflex Datenleitung schleppkettenfähig Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD 7x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dau... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	910356	0027874/100	237.46Â€
LAPP UNITRONIC FD CY 10x0,14 Datenkabel UNITRONIC FD CY 10x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 10x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448266	0027416/100	343.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC FD CY 10x0,14 Datenkabel UNITRONIC FD CY 10x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 10x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in de... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056223
LAPP UNITRONIC FD CY 10x0,25 Datenkabel UNITRONIC FD CY 10x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 10x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448327	0027431/100	383.48Â€
LAPP Unitronic FD CY 10x0,25 qmm Hochflexible Datenltg. mit Kupferschirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 10x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	402240	0027431/500	1917.38Â€
Lapp Unitronic FD CY 10x0,25 qmm Hochflexible Datenltg. mit Kupferschirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 10x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in de... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	749762	0027431	3.83Â€
LAPP UNITRONIC FD CY 10x0,34 Datenkabel UNITRONIC FD CY 10x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 10x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448418	0027446/100	430.89Â€
LAPP UNITRONIC FD CY 10x0,34 Datenkabel UNITRONIC FD CY 10x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 10x0,34 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323680	0027446/500	2154.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Unitronic FD CY 10x0,34 qmm Hochflexible Datenltg. mit Kupferschirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 10x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in de... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			559517
Lapp UNITRONIC FD CY 14x0,14 Datenkabel 0027418/500 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 14x0,14 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 14X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499807	0027418/500	2079.64Â€
LAPP UNITRONIC FD CY 14x0,14 Datenkabel UNITRONIC FD CY 14x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 14x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 14X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448268	0027418/100	415.93Â€
LAPP UNITRONIC FD CY 14x0,25 Datenkabel UNITRONIC FD CY 14x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 14x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 14X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323516	0027434/500	2253.29Â€
Lapp Unitronic FD CY 14x0,25qmm 100m Hochflexible Datenltg. mit Kupferschirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 14x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 14X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	486500	0027434/100	450.66Â€
Lapp Unitronic FD CY 14x0,25qmm 500m Hochflexible Datenltg. mit Kupferschirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 14x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 14X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in de... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	143420	0027434	4.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC FD CY 14x0,34 Datenkabel UNITRONIC FD CY 14x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 14x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 14X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			448420
LAPP UNITRONIC FD CY 14x0,34 Datenkabel UNITRONIC FD CY 14x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 14x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 14X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in de... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315625	0027448	5.39Â€
LAPP UNITRONIC FD CY 14x0,34 Datenkabel UNITRONIC FD CY 14x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 14x0,34 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 14X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323679	0027448/500	2693.49Â€
LAPP UNITRONIC FD CY 18x0,14 Datenkabel UNITRONIC FD CY 18x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 18x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 18X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in de... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448270	0027420	4.50Â€
LAPP UNITRONIC FD CY 18x0,14 Datenkabel UNITRONIC FD CY 18x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 18x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 18X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448273	0027420/100	449.75Â€
LAPP UNITRONIC FD CY 18x0,25 Datenkabel UNITRONIC FD CY 18x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 18x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 18X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in de... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448330	0027436	5.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC FD CY 18x0,34 Datenkabel UNITRONIC FD CY 18x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 18x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 18X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in de... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448421		
LAPP UNITRONIC FD CY 18x0,34 Datenkabel UNITRONIC FD CY 18x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 18x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 18X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448423	0027450/100	592.17Â€
LAPP UNITRONIC FD CY 25x0,14 Datenkabel UNITRONIC FD CY 25x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 25x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in de... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448286	0027422	6.89Â€
LAPP UNITRONIC FD CY 25x0,25 Datenkabel UNITRONIC FD CY 25x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 25x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	802004	0027438/100	743.75Â€
LAPP UNITRONIC FD CY 25x0,25 Datenkabel UNITRONIC FD CY 25x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 25x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in de... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323529	0027438	7.44Â€
LAPP UNITRONIC FD CY 25x0,34 Datenkabel UNITRONIC FD CY 25x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 25x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in de... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448428	0027452	8.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC FD CY 25x0,34 Datenkabel UNITRONIC FD CY 25x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 25x0,34 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448313		
LAPP UNITRONIC FD CY 2x0,25 Datenkabel UNITRONIC FD CY 2x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 2x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in dene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448289	0027425	1.96Â€
LAPP UNITRONIC FD CY 2x0,25 Datenkabel UNITRONIC FD CY 2x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 2x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448291	0027425/100	195.97Â€
LAPP UNITRONIC FD CY 2x0,34 Datenkabel U UNITRONIC FD CY 2x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 2x0,34 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323555	0027440/500	1008.96Â€
LAPP UNITRONIC FD CY 2x0,34 Datenkabel UNITRONIC FD CY 2x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 2x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448331	0027440/100	201.79Â€
LAPP Unitronic FD CY 2x0,34 qmm Hochflexible Datenltg. mit Kupferschirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 2x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in dene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	528866	0027440	2.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC FD CY 3x0,14 Datenkabel U UNITRONIC FD CY 3x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 3x0,14 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1321773
LAPP UNITRONIC FD CY 3x0,14 Datenkabel UNITRONIC FD CY 3x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 3x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in dene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448246	0027411	1.81Â€
LAPP Unitronic FD CY 3x0,25 qmm Hochflexible Datenltg. mit Kupferschirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 3x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in dene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449092	0027426	2.00Â€
LAPP UNITRONIC FD CY 3x0,34 Datenkabel UNITRONIC FD CY 3x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 3x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in dene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448332	0027441	2.13Â€
LAPP UNITRONIC FD CY 3x0,34 Datenkabel UNITRONIC FD CY 3x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 3x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448339	0027441/100	212.57Â€
LAPP UNITRONIC FD CY 3x0,34 Datenkabel UNITRONIC FD CY 3x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 3x0,34 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448347	0027441/500	1062.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNITRONIC FD CY 4x0,14 Datenkabel 0027412/500 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 4x0,14 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1052652
Lapp Unitronic FD CY 4x0,25 qmm Datenleitung hochflexibel 100m-Ring Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 4x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	176602	0027427/100	221.76Â€
LAPP Unitronic FD CY 4x0,25 qmm Hochflexible Datenltg. mit Kupferschirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 4x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in dene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	923420	0027427	2.22Â€
LAPP UNITRONIC FD CY 4x0,34 Datenkabel U UNITRONIC FD CY 4x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 4x0,34 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323682	0027442/500	1332.59Â€
LAPP UNITRONIC FD CY 4x0,34 Datenkabel UNITRONIC FD CY 4x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 4x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448353	0027442/100	266.52Â€
LAPP Unitronic FD CY 4x0,34 qmm Hochflexible Datenltg. mit Kupferschirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 4x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in dene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	274098	0027442	2.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC FD CY 5x0,14 Datenkabel UNITRONIC FD CY 5x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 5x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in dene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448255		
LAPP UNITRONIC FD CY 5x0,14 Datenkabel UNITRONIC FD CY 5x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 5x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448262	0027413/100	205.08Â€
LAPP UNITRONIC FD CY 5x0,25 Datenkabel UNITRONIC FD CY 5x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 5x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448293	0027428/100	247.37Â€
LAPP Unitronic FD CY 5x0,25 qmm Hochflexible Datenltg. mit Kupferschirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 5x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in dene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	103631	0027428	2.47Â€
LAPP Unitronic FD CY 5x0,25qmm Hochflexible Datenltg. mit Kupferschirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 5x0,25 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	988918	0027428/500	1236.86Â€
LAPP UNITRONIC FD CY 5x0,34 Datenkabel UNITRONIC FD CY 5x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 5x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448354	0027443/100	283.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC FD CY 5x0,34 Datenkabel UNITRONIC FD CY 5x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 5x0,34 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448388		
LAPP Unitronic FD CY 5x0,34 qmm Hochflexible Datenltg. mit Kupferschirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 5x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in dene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	413094	0027443	2.84Â€
LAPP UNITRONIC FD CY 7x0,14 Datenkabel U UNITRONIC FD CY 7x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 7x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in dene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323521	0027414	2.64Â€
LAPP UNITRONIC FD CY 7x0,14 Datenkabel UNITRONIC FD CY 7x0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 7x0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448264	0027414/100	264.29Â€
LAPP UNITRONIC FD CY 7x0,25 Datenkabel Hochflexible Datenltg. mit Kupferschirm Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 7x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in dene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448297	0027429	2.84Â€
LAPP UNITRONIC FD CY 7x0,25 Datenkabel UNITRONIC FD CY 7x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 7x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448298	0027429/100	283.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC FD CY 7x0,25 Datenkabel UNITRONIC FD CY 7x0,25 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 7x0,25 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			448299
Lapp UNITRONIC FD CY 7x0,34 Datenkabel 0027444/500 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 7x0,34 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	636822	0027444/500	1731.16Â€
LAPP UNITRONIC FD CY 7x0,34 Datenkabel UNITRONIC FD CY 7x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 7x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in dene... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448406	0027444	3.46Â€
LAPP UNITRONIC FD CY 7x0,34 Datenkabel UNITRONIC FD CY 7x0,34 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CY 7x0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	448417	0027444/100	346.23Â€
LAPP UNITRONIC FD P plus 10X0,14 0028654 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD P plus A 10X0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppket... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322232	0028654	4.59Â€
LAPP UNITRONIC FD P plus 10X0,25 Datenleitung Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD P plus A 10X0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppket... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464658	0028663	4.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC FD P plus 10X0,34 Datenleitung Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD P plus A 10X0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 10X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppket... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			464853
Lapp UNITRONIC FD P plus 12x0,14 0028678 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD P plus A 12x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppket... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049340	0028678	5.27Â€
Lapp UNITRONIC FD P plus 12x0,25 0028680 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD P plus A 12x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 12X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppket... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2049339	0028680	5.95Â€
LAPP UNITRONIC FD P plus 14X0,25 Datenleitung Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD P plus A 14X0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 14X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppket... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464659	0028664	6.18Â€
LAPP UNITRONIC FD P plus 14X0,34 Datenleitung Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD P plus A 14X0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 14X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppket... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464859	0028673	7.38Â€
LAPP UNITRONIC FD P plus 18X0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD P plus A 18X0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 18X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppket... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057414	0028656	5.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC FD P plus 18X0,25 Datenleitung Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD P plus A 18X0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 18X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464660		
LAPP UNITRONIC FD P plus 18X0,34 Datenleitung Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD P plus A 18X0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 18X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppket... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464860	0028674	8.51Â€
LAPP UNITRONIC FD P plus 25X0,25 Datenleitung Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD P plus A 25X0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppket... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464666	0028666	9.06Â€
LAPP UNITRONIC FD P plus 25X0,34 Datenleitung Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD P plus A 25X0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppket... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464861	0028675	11.73Â€
LAPP UNITRONIC FD P plus 2X0,25 Datenleitung Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD P plus A 2X0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464641	0028658	2.04Â€
LAPP UNITRONIC FD P plus 2X0,25 Datenleitung Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD P plus A 2X0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schlep... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464644	0028658/100	203.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC FD P plus 2X0,34 Datenleitung Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD P plus A 2X0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464671		
LAPP UNITRONIC FD P plus 2X0,34 Datenleitung Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD P plus A 2X0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schlep... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464675	0028667/100	217.32Â€
LAPP UNITRONIC FD P plus 3X0,25 Datenleitung Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD P plus A 3X0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464645	0028659	2.15Â€
LAPP UNITRONIC FD P plus 3X0,25 Datenleitung Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD P plus A 3X0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schlep... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464647	0028659/100	214.68Â€
LAPP UNITRONIC FD P plus 3X0,34 Datenleitung Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD P plus A 3X0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464678	0028668	2.45Â€
LAPP UNITRONIC FD P plus 3X0,34 Datenleitung Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD P plus A 3X0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schlep... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464684	0028668/100	244.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC FD P plus 4X0,25 Datenleitung Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD P plus A 4X0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464651		
LAPP UNITRONIC FD P plus 4X0,34 Datenleitung Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD P plus A 4X0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464690	0028669	2.77Â€
LAPP UNITRONIC FD P plus 4X0,34 Datenleitung Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD P plus A 4X0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schlep... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464691	0028669/100	277.06Â€
LAPP UNITRONIC FD P plus 5X0,25 Sonder-Steuerleitung 0028661 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD P plus A 5X0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1330411	0028661	2.83Â€
LAPP UNITRONIC FD P plus 5X0,34 Datenleitung Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD P plus A 5X0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464707	0028670	3.59Â€
LAPP UNITRONIC FD P plus 5X0,34 Datenleitung Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD P plus A 5X0,34 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schlep... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464714	0028670/100	358.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC FD P plus 5X0,34 Datenleitung Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD P plus A 5X0,34 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 5X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schle... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464719		
LAPP UNITRONIC FD P plus 7X0,14 Datenleitung Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD P plus A 7X0,14 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schlep... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464640	0028653/100	385.91Â€
LAPP UNITRONIC FD P plus 7X0,14 UNITRONIC FD P plus 7X0,14 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD P plus A 7X0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464639	0028653	3.86Â€
LAPP UNITRONIC FD P plus 7X0,25 Datenleitung Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD P plus A 7X0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464656	0028662	4.14Â€
LAPP UNITRONIC FD P plus 7X0,34 Datenleitung Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD P plus A 7X0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 7X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, UL listed, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	464837	0028671	4.36Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCY (TP) 2x2x0,34 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY (TP) 2x2x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447249	0031325	2.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Unitronic Li2YCY (TP) 2x2x0,5 qmm Datenleitung #0031330 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY (TP) 2x2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			128018
LAPP Unitronic Li2YCY (TP) 4x2x0,22 qmm Datenleitung für Industrie-Elektronik Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY (TP) 4x2x0,22, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.22, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	148420	0031322	2.22Â€
LAPP Unitronic Li2YCY (TP) 4x2x0,34 qmm Datenleitung für Industrie-Elektronik Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY (TP) 4x2x0,34, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	215827	0031327	2.99Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCY (TP) 4x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY (TP) 4x2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447281	0031332	3.41Â€
LAPP Unitronic Li2YCY PiMF 10x2x0,5 qmm Datenleitung für Industrie-Elektronik Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY PiMF 10x2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 10X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	394688	0034065	10.43Â€
LAPP Unitronic Li2YCY PiMF 3x2x0,5 qmm Datenleitung für Industrie-Elektronik Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY PiMF 3x2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	749899	0034061	3.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC Li2YCY PiMF 5x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY PiMF 5x2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 5X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449613		
LAPP UNITRONIC Li2YCYv (TP) 2x2x0,22 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 2x2x0,22, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.22, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447310	0031350	1.95Â€
Lapp Unitronic Li2YCYv (TP) 2x2x0,5 qmm Datenleitung für Industrie-Elektronik Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 2x2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	119293	0031360	2.36Â€
LAPP UNITRONIC Li2YCYv (TP) 3x2x0,5 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 3x2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447404	0031361	3.15Â€
Lapp Unitronic Li2YCYv (TP) 4x2x0,5 qmm Datenleitung für Industrie-Elektronik Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 4x2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	114016	0031362	3.66Â€
Lapp X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X16 TRNSP Aderleitung 4571110 Einzelader X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X16 TRNSP, Einzelader, 1X16, PVC, Anwendungsgebiete: Für Anwendungen in kalter Umgebung,Für Erdungseinrichtungen und Potentialausgleich an Maschinenteilen und EDV-Anlagen,Übernimmt die Schutzfunktion bei Reparaturarbeiten,Zur Erdung in Starkstromanlagen der Elektrizitätsunternehmen (EVU) und Fahrstromeinrichtungen der Eisenbahnen, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	648163	4571110	4.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Sonder-Steuerleitung: Helukabel			
SUPERTR.-C-PVC 14X0.25qmm Schleppkettenleitung 49638 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638544	49638	3.56Â€
SUPERTRONIC 310-PVC 3X0.3qmm Schleppkettenleitung 49908 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638546	49908	1.68Â€
SUPERTRONIC-PVC 5X0.25qmm Schleppkettenleitung 49564 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638542	49564	1.28Â€
TACHOFEEDBACK-C-PUR 9X0,5qmm Geberleitung 22823 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638556	22823	7.18Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Sonder-Steuerleitung: VDE-Kabel			
VSLY-HF-JZ 5G2,5 qmm hochflexible Schleppkettenltg. PVC-PVC Anwendung:PVC Schleppkettenleitungen eignen sich als Mess-, Steuer- und Regelleitungen im Werkzeugmaschinenbau, im Anlagen- und Apparatebau und in der Transport- und Födertechnik. Besonders geeignet sind diese Leitungen in Kabelschleppketten, an Montagebändern und in der Robotertechnik, sowie bei ständiger Biegebeanspruchung und dauernd bewegten Stromabnehmern. Verlegung in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	884327	106025005	3.87Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Sonder-Steuerleitung: Weidmüller			
Weidmüller IE-C5DD4U1000 Kabel Leitung 8899010000 Datenleitung mit Aderleitung aus Kupfer.	911930	8899010000	511.31Â€
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Sonder-Steuerleitung: VDE-Kabel			
YSLY-HF-JZ 12G0,75 qmm hochflexible Schleppkettenltg. PVC-PVC Anwendung:PVC Schleppkettenleitungen eignen sich als Mess-, Steuer- und Regelleitungen im Werkzeugmaschinenbau, im Anlagen- und Apparatebau und in der Transport- und Födertechnik. Besonders geeignet sind diese Leitungen in Kabelschleppketten, an Montagebändern und in der Robotertechnik, sowie bei ständiger Biegebeanspruchung und dauernd bewegten Stromabnehmern. Verlegung in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	392125	106007512	2.64Â€
YSLY-HF-JZ 12G1,0 qmm hochflexible Schleppkettenltg. PVC-PVC Anwendung:PVC Schleppkettenleitungen eignen sich als Mess-, Steuer- und Regelleitungen im Werkzeugmaschinenbau, im Anlagen- und Apparatebau und in der Transport- und Födertechnik. Besonders geeignet sind diese Leitungen in Kabelschleppketten, an Montagebändern und in der Robotertechnik, sowie bei ständiger Biegebeanspruchung und dauernd bewegten Stromabnehmern. Verlegung in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	668391	106010012	3.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-HF-JZ 18G0,75 qmm hochflexible Schleppkettenltg. PVC-PVC Anwendung:PVC Schleppkettenleitungen eignen sich als Mess-, Steuer- und Regelleitungen im Werkzeugmaschinenbau, im Anlagen- und Apparatebau und in der Transport- und Födertechnik. Besonders geeignet sind diese Leitungen in Kabelschleppketten, an Montagebändern und in der Robotertechnik, sowie bei ständiger Biegebeanspruchung und dauernd bewegten Stromabnehmern. Verlegung in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			633910
YSLY-HF-JZ 18G1,5 qmm hochflexible Schleppkettenltg. PVC-PVC Anwendung:PVC Schleppkettenleitungen eignen sich als Mess-, Steuer- und Regelleitungen im Werkzeugmaschinenbau, im Anlagen- und Apparatebau und in der Transport- und Födertechnik. Besonders geeignet sind diese Leitungen in Kabelschleppketten, an Montagebändern und in der Robotertechnik, sowie bei ständiger Biegebeanspruchung und dauernd bewegten Stromabnehmern. Verlegung in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	540617	106015018	8.03Â€
YSLY-HF-JZ 25G0,75 qmm hochflexible Schleppkettenltg. PVC-PVC Anwendung:PVC Schleppkettenleitungen eignen sich als Mess-, Steuer- und Regelleitungen im Werkzeugmaschinenbau, im Anlagen- und Apparatebau und in der Transport- und Födertechnik. Besonders geeignet sind diese Leitungen in Kabelschleppketten, an Montagebändern und in der Robotertechnik, sowie bei ständiger Biegebeanspruchung und dauernd bewegten Stromabnehmern. Verlegung in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	278758	106007525	7.43Â€
YSLY-HF-JZ 25G1,5 qmm hochflexible Schleppkettenltg. PVC-PVC Anwendung:PVC Schleppkettenleitungen eignen sich als Mess-, Steuer- und Regelleitungen im Werkzeugmaschinenbau, im Anlagen- und Apparatebau und in der Transport- und Födertechnik. Besonders geeignet sind diese Leitungen in Kabelschleppketten, an Montagebändern und in der Robotertechnik, sowie bei ständiger Biegebeanspruchung und dauernd bewegten Stromabnehmern. Verlegung in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	444971	106015025	13.53Â€
YSLY-HF-JZ 3G0,75 qmm hochflexible Schleppkettenltg. PVC-PVC Anwendung:PVC Schleppkettenleitungen eignen sich als Mess-, Steuer- und Regelleitungen im Werkzeugmaschinenbau, im Anlagen- und Apparatebau und in der Transport- und Födertechnik. Besonders geeignet sind diese Leitungen in Kabelschleppketten, an Montagebändern und in der Robotertechnik, sowie bei ständiger Biegebeanspruchung und dauernd bewegten Stromabnehmern. Verlegung in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	258384	106007503	1.11Â€
YSLY-HF-JZ 3G1,0 qmm hochflexible Schleppkettenltg. PVC-PVC Anwendung:PVC Schleppkettenleitungen eignen sich als Mess-, Steuer- und Regelleitungen im Werkzeugmaschinenbau, im Anlagen- und Apparatebau und in der Transport- und Födertechnik. Besonders geeignet sind diese Leitungen in Kabelschleppketten, an Montagebändern und in der Robotertechnik, sowie bei ständiger Biegebeanspruchung und dauernd bewegten Stromabnehmern. Verlegung in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	449922	106010003	1.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-HF-JZ 3G1,5 qmm hochflexible Schleppkettenltg. PVC-PVC Anwendung:PVC Schleppkettenleitungen eignen sich als Mess-, Steuer- und Regelleitungen im Werkzeugmaschinenbau, im Anlagen- und Apparatebau und in der Transport- und Födertechnik. Besonders geeignet sind diese Leitungen in Kabelschleppketten, an Montagebändern und in der Robotertechnik, sowie bei ständiger Biegebeanspruchung und dauernd bewegten Stromabnehmern. Verlegung in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	917479		
YSLY-HF-JZ 3G2,5 qmm hochflexible Schleppkettenltg. PVC-PVC Anwendung:PVC Schleppkettenleitungen eignen sich als Mess-, Steuer- und Regelleitungen im Werkzeugmaschinenbau, im Anlagen- und Apparatebau und in der Transport- und Födertechnik. Besonders geeignet sind diese Leitungen in Kabelschleppketten, an Montagebändern und in der Robotertechnik, sowie bei ständiger Biegebeanspruchung und dauernd bewegten Stromabnehmern. Verlegung in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	575786	106025003	2.55Â€
YSLY-HF-JZ 4G0,75 qmm hochflexible Schleppkettenltg. PVC-PVC Anwendung:PVC Schleppkettenleitungen eignen sich als Mess-, Steuer- und Regelleitungen im Werkzeugmaschinenbau, im Anlagen- und Apparatebau und in der Transport- und Födertechnik. Besonders geeignet sind diese Leitungen in Kabelschleppketten, an Montagebändern und in der Robotertechnik, sowie bei ständiger Biegebeanspruchung und dauernd bewegten Stromabnehmern. Verlegung in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	855442	106007504	1.01Â€
YSLY-HF-JZ 4G1,0 qmm hochflexible Schleppkettenltg. PVC-PVC Anwendung:PVC Schleppkettenleitungen eignen sich als Mess-, Steuer- und Regelleitungen im Werkzeugmaschinenbau, im Anlagen- und Apparatebau und in der Transport- und Födertechnik. Besonders geeignet sind diese Leitungen in Kabelschleppketten, an Montagebändern und in der Robotertechnik, sowie bei ständiger Biegebeanspruchung und dauernd bewegten Stromabnehmern. Verlegung in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	675769	106010004	1.53Â€
YSLY-HF-JZ 4G1,5 qmm hochflexible Schleppkettenltg. PVC-PVC Anwendung:PVC Schleppkettenleitungen eignen sich als Mess-, Steuer- und Regelleitungen im Werkzeugmaschinenbau, im Anlagen- und Apparatebau und in der Transport- und Födertechnik. Besonders geeignet sind diese Leitungen in Kabelschleppketten, an Montagebändern und in der Robotertechnik, sowie bei ständiger Biegebeanspruchung und dauernd bewegten Stromabnehmern. Verlegung in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	328315	106015004	1.67Â€
YSLY-HF-JZ 4G2,5 qmm hochflexible Schleppkettenltg. PVC-PVC Anwendung:PVC Schleppkettenleitungen eignen sich als Mess-, Steuer- und Regelleitungen im Werkzeugmaschinenbau, im Anlagen- und Apparatebau und in der Transport- und Födertechnik. Besonders geeignet sind diese Leitungen in Kabelschleppketten, an Montagebändern und in der Robotertechnik, sowie bei ständiger Biegebeanspruchung und dauernd bewegten Stromabnehmern. Verlegung in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	578141	106025004	2.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
YSLY-HF-JZ 5G0,75 qmm hochflexible Schleppkettenltg. PVC-PVC Anwendung:PVC Schleppkettenleitungen eignen sich als Mess-, Steuer- und Regelleitungen im Werkzeugmaschinenbau, im Anlagen- und Apparatebau und in der Transport- und Födertechnik. Besonders geeignet sind diese Leitungen in Kabelschleppketten, an Montagebändern und in der Robotertechnik, sowie bei ständiger Biegebeanspruchung und dauernd bewegten Stromabnehmern. Verlegung in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			643782
YSLY-HF-JZ 5G1,0 qmm hochflexible Schleppkettenltg. PVC-PVC Anwendung:PVC Schleppkettenleitungen eignen sich als Mess-, Steuer- und Regelleitungen im Werkzeugmaschinenbau, im Anlagen- und Apparatebau und in der Transport- und Födertechnik. Besonders geeignet sind diese Leitungen in Kabelschleppketten, an Montagebändern und in der Robotertechnik, sowie bei ständiger Biegebeanspruchung und dauernd bewegten Stromabnehmern. Verlegung in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	688989	106010005	1.79Â€
YSLY-HF-JZ 5G1,5 qmm hochflexible Schleppkettenltg. PVC-PVC Anwendung:PVC Schleppkettenleitungen eignen sich als Mess-, Steuer- und Regelleitungen im Werkzeugmaschinenbau, im Anlagen- und Apparatebau und in der Transport- und Födertechnik. Besonders geeignet sind diese Leitungen in Kabelschleppketten, an Montagebändern und in der Robotertechnik, sowie bei ständiger Biegebeanspruchung und dauernd bewegten Stromabnehmern. Verlegung in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	764494	106015005	2.11Â€
YSLY-HF-JZ 7G0,75 qmm hochflexible Schleppkettenltg. PVC-PVC Anwendung:PVC Schleppkettenleitungen eignen sich als Mess-, Steuer- und Regelleitungen im Werkzeugmaschinenbau, im Anlagen- und Apparatebau und in der Transport- und Födertechnik. Besonders geeignet sind diese Leitungen in Kabelschleppketten, an Montagebändern und in der Robotertechnik, sowie bei ständiger Biegebeanspruchung und dauernd bewegten Stromabnehmern. Verlegung in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	869934	106007507	2.07Â€
YSLY-HF-JZ 7G1,0 qmm hochflexible Schleppkettenltg. PVC-PVC Anwendung:PVC Schleppkettenleitungen eignen sich als Mess-, Steuer- und Regelleitungen im Werkzeugmaschinenbau, im Anlagen- und Apparatebau und in der Transport- und Födertechnik. Besonders geeignet sind diese Leitungen in Kabelschleppketten, an Montagebändern und in der Robotertechnik, sowie bei ständiger Biegebeanspruchung und dauernd bewegten Stromabnehmern. Verlegung in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	426925	106010007	2.29Â€
YSLY-HF-JZ 7G1,5 qmm hochflexible Schleppkettenltg. PVC-PVC Anwendung:PVC Schleppkettenleitungen eignen sich als Mess-, Steuer- und Regelleitungen im Werkzeugmaschinenbau, im Anlagen- und Apparatebau und in der Transport- und Födertechnik. Besonders geeignet sind diese Leitungen in Kabelschleppketten, an Montagebändern und in der Robotertechnik, sowie bei ständiger Biegebeanspruchung und dauernd bewegten Stromabnehmern. Verlegung in trockenen und feucht... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458645	106015007	3.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Steuerleitung - Steuerleitung (Oelflex): U.I. Lapp			
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x1,5 BN Steuerleitung 1249565/100 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x1,5 BN 100 M, Einzelader, 1X1.5, braun, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	553028	1249565/100	72.22Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x2,5 BN Steuerleitung 1249566/100 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x2,5 BN 100 M, Einzelader, 1X2.5, braun, U0/U: 0,6/1 kV, Silikon, -50°C - 180°C, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	553075	1249566/100	94.43Â€
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Ausgleichs- und Thermoleitungen: Helukabel			
HELU 48026 AN 9 L 2x1,5qmm Ausgleichsleitung Ausgleichsleitung Verkaufseinheit: 100 MTR	537054	48026	4.85Â€
HELU 48032 AN 9-2 LSY 2x1,5qmm Ausgleichsleitung Ausgleichsleitung	469149	48032	8.27Â€
HELU 48207 AN 5-022 EINPAARIG 2x0,22 mm² VPE: Einzellänge Verkaufseinheit: 1 MTR	1103822	48207	2.61Â€
HELU 48213-500 AN (GI-SIL-GI-S) 2x0,22 m Verkaufseinheit: 500 MTR	1103731	48213-500	4684.14Â€
HELU A-LiY(StE)YÖ 8x0,75qmm Schwarz Datenübertragungskabel 32599 A-LiY(StE)YÖ4x0,75 qmmAußenmantelfarbe: schwarz Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246431	32599	12.24Â€
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Ausgleichs- und Thermoleitungen: U.I. Lapp			
LAPP Aderleitung ÖLFLEX HEAT 205 MC 4G0,25 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 MC 4G0,25, Anschlussleitung, 4G0.25, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Industriebereiche, i... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323047	00912023	7.06Â€
Lapp K FEP-C-FEP NiCr/Ni 2X0,22 IEC 1161007 Thermoleitung K FEP-C-FEP NiCr/Ni 2X0,22 IEC, Thermoleitung, KX, IEC, FEP-C-FEP - rund, 2X0.22, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements auszu...	2048689	1161007	8.07Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP K FEP-FEP NiCr/Ni 2x0,5 IEC oval Thermoleitung K FEP-FEP NiCr/Ni 2x0,5 IEC oval, Thermoleitung, KX, IEC, FEP-FEP - oval, 2X0.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements auszuw...			1344561
Lapp K FEP-FEP NiCr/Ni 2x0,5 IEC oval 1161008/100 Thermoleitung K FEP-FEP NiCr/Ni 2x0,5 IEC oval 100 M, Thermoleitung, KX, IEC, FEP-FEP - oval, 2X0.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements ...	2048847	1161008/100	428.92Â€
LAPP KCA FEP-Sil NiCr/Ni 2x0,22 IEC Ausgleichsleitung KCA FEP-Sil NiCr/Ni 2x0,22 IEC, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, FEP-SIR - rund, 2X0.22, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelement...	1344560	1161011	4.71Â€
LAPP KE15L-SIL Fe/CuNi JX 2x1,5 IEC Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KE15L-SIL Fe/CuNi JX 2x1,5 IEC 100 M, Thermoleitung, JX, IEC, SIR-SIR - rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements au...	451513	0161022/100	946.51Â€
LAPP KE15L-SIL Fe/CuNi LX 2x1,5 DIN Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KE15L-SIL Fe/CuNi LX 2x1,5 DIN 100 M, Thermoleitung, LX, DIN, SIR-SIR - rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements au...	451321	0151022/100	946.51Â€
LAPP KE15L-SIL-S Fe/CuNi LX 2X1,5 DIN rund Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KE15L-SIL-S Fe/CuNi LX 2X1,5 DIN round 100 M, Thermoleitung, LX, DIN, SIR-SIR-S-rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoele...	451323	0151023/100	1276.01Â€
Lapp KE1L Fe/CuNi JX 2X1,5 IEC 0161001/100 Thermoleitung einpaarig Thermoleitung KE1L Fe/CuNi JX 2x1,5 IEC 100 M, Thermoleitung, JX, IEC, PVC-rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements auszuwählen,...	2056379	0161001/100	520.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP KE1L Fe/CuNi JX 2x1,5 IEC Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KE1L Fe/CuNi JX 2x1,5 IEC, Thermoleitung, JX, IEC, PVC-rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements auszuwählen,Ausgle...	451508		
LAPP KE20L Fe/CuNi JX 2x1,5 IEC Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KE20L Fe/CuNi JX 2x1,5 IEC, Thermoleitung, JX, IEC, PVC-ST-PVC - rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements auszuwäh...	451607	0164011	7.80Â€
LAPP KE20L Fe/CuNi LX 2x1,5 DIN Thermoau KE20L Fe/CuNi LX 2x1,5 DIN Thermoleitung KE20L Fe/CuNi LX 2x1,5 DIN, Thermoleitung, LX, DIN, PVC-ST-PVC - rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements auszuwäh...	2056372	0154011	7.76Â€
LAPP KE3L Fe/CuNi JX 2X1,5 IEC oval Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KE3L Fe/CuNi JX 2X1,5 IEC oval, Thermoleitung, JX, IEC, GL-GL - oval, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements auszuwähl...	451509	0161005	6.84Â€
LAPP KE41L-SIL Fe/CuNi JX 2x0,5 IEC Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KE41L-SIL Fe/CuNi JX 2x0,5 IEC, Thermoleitung, JX, IEC, SIR-SIR-S-oval, 2X0.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements auszuwä...	451517	0161040	6.82Â€
LAPP KE41L-SIL Fe/CuNi JX 2x0,5 IEC Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KE41L-SIL Fe/CuNi JX 2x0,5 IEC 100 M, Thermoleitung, JX, IEC, SIR-SIR-S-oval, 2X0.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements au...	451519	0161040/100	681.62Â€
Lapp KE41L-SIL Fe/CuNi LX 2X0,5 DIN 0151040/100 Thermoleitung einpaarig Thermoleitung KE41L-SIL Fe/CuNi LX 2x0,5 DIN 100 M, Thermoleitung, LX, DIN, SIR-SIR-S-oval, 2X0.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements au...	957171	0151040/100	681.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP KE41L-SIL Fe/CuNi LX 2x0,5 DIN Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KE41L-SIL Fe/CuNi LX 2x0,5 DIN 500 M, Thermoleitung, LX, DIN, SIR-SIR-S-oval, 2X0.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements au...			957200
Lapp KE42L-SIL Fe/CuNi LX 2X0,75 DIN 0151050/100 Thermoleitung einpaarig Thermoleitung KE42L-SIL Fe/CuNi LX 2x0,75 DIN 100 M, Thermoleitung, LX, DIN, SIR-SIR-S-oval, 2X0.75, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements ...	1322579	0151050/100	776.39Â€
LAPP KE42L-SIL Fe/CuNi LX 2x0,75 DIN The KE42L-SIL Fe/CuNi LX 2x0,75 DIN Thermoleitung KE42L-SIL Fe/CuNi LX 2x0,75 DIN 500 M, Thermoleitung, LX, DIN, SIR-SIR-S-oval, 2X0.75, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements ...	1322578	0151050/500	3881.94Â€
LAPP KE4L-S Fe/CuNi JX 2X1,5 IEC oval Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KE4L-S Fe/CuNi JX 2X1,5 IEC oval, Thermoleitung, JX, IEC, GL-GL-S-oval, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements auszuwä...	451510	0161006	9.51Â€
LAPP KE4L-SIL-S Fe/CuNi LX 2x1,5 DIN ova KE4L-SIL-S Fe/CuNi LX 2x1,5 DIN oval Thermoleitung KE4L-SIL-S Fe/CuNi LX 2X1,5 DIN oval 100 M, Thermoleitung, LX, DIN, SIR-SIR-S-oval, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoeleme...	1322555	0151007/100	1119.80Â€
LAPP KE5-022L-CY Fe/CuNi JX 2x0,22 IEC Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KE5-022L-CY Fe/CuNi JX 2x0,22 IEC, Thermoleitung, JX, IEC, PVC-PVC-C-PVC - rund, 2X0.22, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelement...	451414	0161052	3.35Â€
LAPP KE5-022L-CY Fe/CuNi JX 2x0,22 IEC Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KE5-022L-CY Fe/CuNi JX 2x0,22 IEC 500 M, Thermoleitung, JX, IEC, PVC-PVC-C-PVC - rund, 2X0.22, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoe...	451415	0161052/500	1676.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp KE5-022L-CY Fe/CuNi LX 2X0,22 DIN 0151052/100 Thermoleitung einpaarig Thermoleitung KE5-022L-CY Fe/CuNi LX 2x0,22 DIN 100 M, Thermoleitung, LX, DIN, PVC-PVC-C-PVC - rund, 2X0.22, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoe...			1322577
LAPP KE5-022L-CY Fe/CuNi LX 2x0,22 DIN Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KE5-022L-CY Fe/CuNi LX 2x0,22 DIN, Thermoleitung, LX, DIN, PVC-PVC-C-PVC - rund, 2X0.22, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelement...	451347	0151052	5.20Â€
LAPP KE9-022L Fe/CuNi JX 2x0,22 IEC Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KE9-022L Fe/CuNi JX 2x0,22 IEC 100 M, Thermoleitung, JX, IEC, PVC-PVC - rund, 2X0.22, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements a...	451535	0161051/100	263.95Â€
LAPP KE9-022L Fe/CuNi JX 2x0,22 IEC Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KE9-022L Fe/CuNi JX 2x0,22 IEC 500 M, Thermoleitung, JX, IEC, PVC-PVC - rund, 2X0.22, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements a...	451542	0161051/500	1319.77Â€
Lapp KE9-022L Fe/CuNi JX 2X0,22 IEC Thermoausgleichsleitung 0161051 Thermoleitung KE9-022L Fe/CuNi JX 2x0,22 IEC, Thermoleitung, JX, IEC, PVC-PVC - rund, 2X0.22, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements auszuw?...	2056380	0161051	2.64Â€
LAPP KE9-022L Fe/CuNi LX 2x0,22 DIN Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KE9-022L Fe/CuNi LX 2x0,22 DIN, Thermoleitung, LX, DIN, PVC-PVC - rund, 2X0.22, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements auszuw?...	451333	0151051	2.64Â€
LAPP KE9-022L Fe/CuNi LX 2x0,22 DIN Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KE9-022L Fe/CuNi LX 2x0,22 DIN 100 M, Thermoleitung, LX, DIN, PVC-PVC - rund, 2X0.22, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements a...	451337	0151051/100	263.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP KE9-022L Fe/CuNi LX 2x0,22 DIN Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KE9-022L Fe/CuNi LX 2x0,22 DIN 500 M, Thermoleitung, LX, DIN, PVC-PVC - rund, 2X0.22, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements a...	451343		
LAPP KE91L Fe/CuNi JX 2x0,5 IEC Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KE91L Fe/CuNi JX 2x0,5 IEC, Thermoleitung, JX, IEC, PVC-PVC - rund, 2X0.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements auszuwählen...	451515	0161030	3.14Â€
LAPP KE91L Fe/CuNi LX 2x0,5 DIN Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KE91L Fe/CuNi LX 2x0,5 DIN 100 M, Thermoleitung, LX, DIN, PVC-PVC - rund, 2X0.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements auszuw...	451324	0151030/100	313.18Â€
LAPP KE92L Fe/CuNi JX 2x0,75 IEC Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KE92L Fe/CuNi JX 2x0,75 IEC, Thermoleitung, JX, IEC, PVC-PVC - rund, 2X0.75, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements auszuwähl...	451516	0161035	4.29Â€
LAPP KE92L Fe/CuNi LX 2x0,75 DIN Thermoa KE92L Fe/CuNi LX 2x0,75 DIN Thermoleitung KE92L Fe/CuNi LX 2x0,75 DIN 500 M, Thermoleitung, LX, DIN, PVC-PVC - rund, 2X0.75, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements ausz...	1322580	0151035/500	2144.64Â€
LAPP KE92L Fe/CuNi LX 2x0,75 DIN Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KE92L Fe/CuNi LX 2x0,75 DIN 100 M, Thermoleitung, LX, DIN, PVC-PVC - rund, 2X0.75, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements ausz...	451332	0151035/100	428.93Â€
LAPP KE9L Fe/CuNi JX 2X1,5 IEC round Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KE9L Fe/CuNi JX 2X1,5 IEC round 100 M, Thermoleitung, JX, IEC, PVC-PVC - rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements a...	451512	0161010/100	626.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP KE9L Fe/CuNi LX 2X1,5 DIN round Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KE9L Fe/CuNi LX 2X1,5 DIN round 100 M, Thermoleitung, LX, DIN, PVC-PVC - rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements a...			451316
LAPP KE9L-SY Fe/CuNi JX 2x1,5 IEC Thermo KE9L-SY Fe/CuNi JX 2x1,5 IEC Thermoleitung KE9L-SY Fe/CuNi JX 2x1,5 IEC 100 M, Thermoleitung, JX, IEC, PVC-PVC-S-PVC - rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelement...	1322589	0167514/100	1197.48Â€
Lapp KE9L-SY Fe/CuNi LX 2X1,5 DIN 0157514/100 Thermoleitung einpaarig Thermoleitung KE9L-SY Fe/CuNi LX 2x1,5 DIN 100 M, Thermoleitung, LX, DIN, PVC-PVC-S-PVC - rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelement...	1322553	0157514/100	1197.49Â€
LAPP KE9L-SY Fe/CuNi LX 2x1,5 DIN Thermo KE9L-SY Fe/CuNi LX 2x1,5 DIN Thermoleitung KE9L-SY Fe/CuNi LX 2x1,5 DIN 1000 M, Thermoleitung, LX, DIN, PVC-PVC-S-PVC - rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelemen...	1312374	0157514/1000	11974.94Â€
LAPP KE9L-SY Fe/CuNi LX 2x1,5 DIN Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KE9L-SY Fe/CuNi LX 2x1,5 DIN, Thermoleitung, LX, DIN, PVC-PVC-S-PVC - rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements ausz...	451504	0157514	11.97Â€
LAPP KEL Fe/CuNi JX 12X1,5 IEC Thermoaus KEL Fe/CuNi JX 12X1,5 IEC Thermoleitung KEL Fe/CuNi JX 12X1,5 IEC, Thermoleitung, JX, IEC, PVC-PVC - rund, 12X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	1322880	0165005	28.77Â€
Lapp KEL Fe/CuNi JX 16X1,5 IEC 0165007/50 Thermoleitung mehrpaarig Thermoleitung KEL Fe/CuNi JX 16X1,5 IEC 50 M, Thermoleitung, JX, IEC, PVC-PVC - rund, 16X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	2056386	0165007/50	2199.64Â€
LAPP KEL Fe/CuNi JX 16X1,5 IEC Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KEL Fe/CuNi JX 16X1,5 IEC, Thermoleitung, JX, IEC, PVC-PVC - rund, 16X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	451621	0165007	43.99Â€
LAPP KEL Fe/CuNi JX 24x1,5 IEC Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KEL Fe/CuNi JX 24x1,5 IEC, Thermoleitung, JX, IEC, PVC-PVC - rund, 24X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	451623	0165010	67.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP KEL Fe/CuNi JX 4X1,5 IEC Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KEL Fe/CuNi JX 4X1,5 IEC, Thermoleitung, JX, IEC, PVC-PVC - rund, 4X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:			451608
LAPP KEL Fe/CuNi JX 4X1,5 IEC Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KEL Fe/CuNi JX 4X1,5 IEC 100 M, Thermoleitung, JX, IEC, PVC-PVC - rund, 4X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	451610	0165001/100	998.09Â€
LAPP KEL Fe/CuNi JX 6X1,5 IEC Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KEL Fe/CuNi JX 6X1,5 IEC 100 M, Thermoleitung, JX, IEC, PVC-PVC - rund, 6X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	451613	0165002/100	1774.42Â€
LAPP KEL Fe/CuNi JX 8X1,5 IEC Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KEL Fe/CuNi JX 8X1,5 IEC, Thermoleitung, JX, IEC, PVC-PVC - rund, 8X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	451614	0165003	19.76Â€
LAPP KEL Fe/CuNi JX 8X1,5 IEC Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KEL Fe/CuNi JX 8X1,5 IEC 100 M, Thermoleitung, JX, IEC, PVC-PVC - rund, 8X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	451616	0165003/100	1975.56Â€
LAPP KEL Fe/CuNi LX 12X1,5 DIN Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KEL Fe/CuNi LX 12X1,5 DIN 1000 M, Thermoleitung, LX, DIN, PVC-PVC - rund, 12X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	927738	0155005/1000	34034.12Â€
Lapp KEL Fe/CuNi LX 16X1,5 DIN 0155007/50 Thermoleitung mehrpaarig Thermoleitung KEL Fe/CuNi LX 16X1,5 DIN 50 M, Thermoleitung, LX, DIN, PVC-PVC - rund, 16X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	2056373	0155007/50	1860.18Â€
LAPP KEL Fe/CuNi LX 24x1,5 DIN Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KEL Fe/CuNi LX 24x1,5 DIN, Thermoleitung, LX, DIN, PVC-PVC - rund, 24X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	451488	0155010	55.87Â€
LAPP KEL Fe/CuNi LX 4X1,5 DIN Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KEL Fe/CuNi LX 4X1,5 DIN, Thermoleitung, LX, DIN, PVC-PVC - rund, 4X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	451448	0155001	9.98Â€
LAPP KEL Fe/CuNi LX 4X1,5 DIN Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KEL Fe/CuNi LX 4X1,5 DIN 100 M, Thermoleitung, LX, DIN, PVC-PVC - rund, 4X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	451459	0155001/100	997.52Â€
LAPP KEL Fe/CuNi LX 6X1,5 DIN Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KEL Fe/CuNi LX 6X1,5 DIN 100 M, Thermoleitung, LX, DIN, PVC-PVC - rund, 6X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	451485	0155002/100	1774.42Â€
LAPP KEL Fe/CuNi LX 8X1,5 DIN Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KEL Fe/CuNi LX 8X1,5 DIN 100 M, Thermoleitung, LX, DIN, PVC-PVC - rund, 8X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	451487	0155003/100	2258.10Â€
LAPP KEL-ST Fe/CuNi JX 8x2x1,5 IEC Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KEL-ST Fe/CuNi JX 8x2x1,5 IEC, Thermoleitung, JX, IEC, PVC-ST-PVC - rund, 8X2X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	451663	0168506	45.42Â€
LAPP KEL-ST Fe/CuNi LX 2x2x1,5 DIN Therm KEL-ST Fe/CuNi LX 2x2x1,5 DIN Thermoleitung KEL-ST Fe/CuNi LX 2x2x1,5 DIN, Thermoleitung, LX, DIN, PVC-ST-PVC - rund, 2X2X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	1322552	0158500	13.28Â€
LAPP KEL-SY Fe/CuNi JX 12x1,5 IEC Thermo KEL-SY Fe/CuNi JX 12x1,5 IEC Thermoleitung KEL-SY Fe/CuNi JX 12x1,5 IEC, Thermoleitung, JX, IEC, PVC-PVC-S-PVC - rund, 12X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	1322879	0165505	31.16Â€
LAPP KEL-SY Fe/CuNi JX 16x1,5 IEC Thermo KEL-SY Fe/CuNi JX 16x1,5 IEC Thermoleitung KEL-SY Fe/CuNi JX 16x1,5 IEC, Thermoleitung, JX, IEC, PVC-PVC-S-PVC - rund, 16X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	1322878	0165507	47.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP KEL-SY Fe/CuNi JX 4x1,5 IEC Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KEL-SY Fe/CuNi JX 4x1,5 IEC, Thermoleitung, JX, IEC, PVC-PVC-S-PVC - rund, 4X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	451645		
LAPP KEL-SY Fe/CuNi JX 4x1,5 IEC Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KEL-SY Fe/CuNi JX 4x1,5 IEC 50 M, Thermoleitung, JX, IEC, PVC-PVC-S-PVC - rund, 4X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	451646	0165501/50	806.21Â€
LAPP KEL-SY Fe/CuNi LX 12x1,5 DIN Thermo KEL-SY Fe/CuNi LX 12x1,5 DIN Thermoleitung KEL-SY Fe/CuNi LX 12x1,5 DIN, Thermoleitung, LX, DIN, PVC-PVC-S-PVC - rund, 12X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	1322565	0155505	34.68Â€
LAPP KEL-SY Fe/CuNi LX 24x1,5 DIN Thermo KEL-SY Fe/CuNi LX 24x1,5 DIN Thermoleitung KEL-SY Fe/CuNi LX 24x1,5 DIN, Thermoleitung, LX, DIN, PVC-PVC-S-PVC - rund, 24X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	1322564	0155510	69.10Â€
LAPP KEL-SY Fe/CuNi LX 4x1,5 DIN Thermoausgleichsleitung Thermoleitung KEL-SY Fe/CuNi LX 4x1,5 DIN, Thermoleitung, LX, DIN, PVC-PVC-S-PVC - rund, 4X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	451490	0155501	17.09Â€
LAPP KN11L-SIL-S NiCr/Ni KCA 2x1,5 DIN Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KN11L-SIL-S NiCr/Ni KCA 2x1,5 DIN, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, SIR-GL-S-rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelemen...	451372	0152015	12.64Â€
LAPP KN12L NiCr/Ni KCA 2x1,5 DIN oval Th KN12L NiCr/Ni KCA 2x1,5 DIN oval Ausgleichsleitung KN12L NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN oval, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, PVC-PVC - oval, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelemen...	2056366	0152017	5.92Â€
Lapp KN13L-SIL NiCr/Ni KCA2X1,5 DIN oval 0152019/100 Thermoleitung einpaarig Ausgleichsleitung KN13L-SIL NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN oval 100 M, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, SIR-GL - oval, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des The...	1322868	0152019/100	645.03Â€
Lapp KN15L-SIL NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN 0152022/100 Thermoleitung einpaarig Ausgleichsleitung KN15L-SIL NiCr/Ni KCA 2x1,5 DIN 100 M, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, SIR-SIR - rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoe...	1322866	0152022/100	1706.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP KN15L-SIL NiCr/Ni KCA 2x1,5 DIN Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KN15L-SIL NiCr/Ni KCA 2x1,5 DIN, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, SIR-SIR - rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelement...	451378		
LAPP KN15L-SIL NiCr/Ni KCA 2x1,5 IEC Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KN15L-SIL NiCr/Ni KCA 2x1,5 IEC, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, SIR-SIR - rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelement...	451567	0162022	17.06Â€
LAPP KN15L-SIL NiCr/Ni KCA 2x1,5 IEC Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KN15L-SIL NiCr/Ni KCA 2x1,5 IEC 100 M, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, SIR-SIR - rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoe...	451570	0162022/100	1706.20Â€
LAPP KN15L-SIL-S NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN round Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KN15L-SIL-S NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN round, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, SIR-SIR-S-rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Therm...	451395	0152023	20.00Â€
Lapp KN15L-SIL-S NiCr/Ni KCA2X1,5 DIN rd 0152023/100 Thermoleitung einpaarig Ausgleichsleitung KN15L-SIL-S NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN round 100 M, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, SIR-SIR-S-rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des...	2056367	0152023/100	2000.36Â€
LAPP KN1L NiCr/Ni KCA 2x1,5 DIN Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KN1L NiCr/Ni KCA 2x1,5 DIN, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, PVC-rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements auszuwäh...	451348	0152001	4.61Â€
LAPP KN1L NiCr/Ni KCA 2x1,5 IEC Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KN1L NiCr/Ni KCA 2x1,5 IEC, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, PVC-rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements auszuwäh...	451421	0162001	4.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp KN1L-SIL NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN 0152003/100 Thermoleitung einpaarig Ausgleichsleitung KN1L-SIL NiCr/Ni KCA 2x1,5 DIN 100 M, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, SIR-rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements...	1322207		
Lapp KN20L NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN 0154012/100 Thermoleitung einpaarig Ausgleichsleitung KN20L NiCr/Ni KCA 2x1,5 DIN 100 M, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, PVC-ST-PVC - rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoel...	1322560	0154012/100	776.45Â€
LAPP KN3L NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN oval Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KN3L NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN oval, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, GL-GL - oval, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements ...	451355	0152005	6.84Â€
LAPP KN3L NiCr/Ni KCA 2X1,5 IEC oval Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KN3L NiCr/Ni KCA 2X1,5 IEC oval, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, GL-GL - oval, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements ...	451424	0162005	9.07Â€
LAPP KN41L-SIL NiCr/Ni KCA 2x0,5 DIN The KN41L-SIL NiCr/Ni KCA 2x0,5 DIN Ausgleichsleitung KN41L-SIL NiCr/Ni KCA 2x0,5 DIN 100 M, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, SIR-SIR-S-oval, 2X0.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoe...	1322865	0152030/100	681.59Â€
LAPP KN41L-SIL NiCr/Ni KCA 2x0,5 DIN The KN41L-SIL NiCr/Ni KCA 2x0,5 DIN Ausgleichsleitung KN41L-SIL NiCr/Ni KCA 2x0,5 DIN 500 M, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, SIR-SIR-S-oval, 2X0.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoe...	2056368	0152030/500	3407.93Â€
Lapp KN41L-SIL NiCr/Ni KCA 2X0,5 IEC 0162030/100 Thermoleitung einpaarig Ausgleichsleitung KN41L-SIL NiCr/Ni KCA 2x0,5 IEC 100 M, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, SIR-SIR-S-oval, 2X0.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoe...	2056381	0162030/100	681.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP KN41L-SIL NiCr/Ni KCA 2x0,5 IEC The KN41L-SIL NiCr/Ni KCA 2x0,5 IEC Ausgleichsleitung KN41L-SIL NiCr/Ni KCA 2x0,5 IEC 1000 M, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, SIR-SIR-S-oval, 2X0.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermo...			2055596
LAPP KN41L-SIL NiCr/Ni KCA 2x0,5 IEC The KN41L-SIL NiCr/Ni KCA 2x0,5 IEC Ausgleichsleitung KN41L-SIL NiCr/Ni KCA 2x0,5 IEC 500 M, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, SIR-SIR-S-oval, 2X0.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoe...	2056382	0162030/500	3407.93Â€
LAPP KN41L-SIL NiCr/Ni KCA 2x0,5 IEC Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KN41L-SIL NiCr/Ni KCA 2x0,5 IEC, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, SIR-SIR-S-oval, 2X0.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelement...	451572	0162030	6.82Â€
Lapp KN42L-SIL NiCr/Ni KCA 2X0,75 DIN 0152035/100 Thermoleitung einpaarig Ausgleichsleitung KN42L-SIL NiCr/Ni KCA 2x0,75 DIN 100 M, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, SIR-SIR-S-oval, 2X0.75, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Therm...	1322864	0152035/100	776.38Â€
LAPP KN42L-SIL NiCr/Ni KCA 2x0,75 DIN Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KN42L-SIL NiCr/Ni KCA 2x0,75 DIN, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, SIR-SIR-S-oval, 2X0.75, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoeleme...	451400	0152035	7.76Â€
LAPP KN42L-SIL NiCr/Ni KCA 2x0,75 IEC Th KN42L-SIL NiCr/Ni KCA 2x0,75 IEC Ausgleichsleitung KN42L-SIL NiCr/Ni KCA 2x0,75 IEC 500 M, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, SIR-SIR-S-oval, 2X0.75, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Therm...	1322550	0162035/500	3881.89Â€
LAPP KN42L-SIL NiCr/Ni KCA 2x0,75 IEC Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KN42L-SIL NiCr/Ni KCA 2x0,75 IEC, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, SIR-SIR-S-oval, 2X0.75, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoeleme...	451575	0162035	7.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP KN42L-SIL NiCr/Ni KCA 2x0,75 IEC Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KN42L-SIL NiCr/Ni KCA 2x0,75 IEC 100 M, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, SIR-SIR-S-oval, 2X0.75, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Therm...			451577
Lapp KN4L-S NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN oval 0152006/100 Thermoleitung mehrpaarig Ausgleichsleitung KN4L-S NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN oval 100 M, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, GL-GL-S-oval, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoe...	1320424	0152006/100	950.87Â€
LAPP KN4L-S NiCr/Ni KCA 2X1,5 IEC oval Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KN4L-S NiCr/Ni KCA 2X1,5 IEC oval 100 M, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, GL-GL-S-oval, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoe...	451425	0162006/100	950.06Â€
LAPP KN4L-S NiCr/Ni KCA 2X1,5 IEC oval Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KN4L-S NiCr/Ni KCA 2X1,5 IEC oval 500 M, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, GL-GL-S-oval, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoe...	451426	0162006/500	4750.32Â€
LAPP KN4L-SIL-S NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN oval Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KN4L-SIL-S NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN oval 100 M, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, SIR-SIR-S-oval, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des T...	451367	0152007/100	1119.78Â€
LAPP KN4L-SIL-S NiCr/Ni KCA 2x1,5 IEC ov KN4L-SIL-S NiCr/Ni KCA 2x1,5 IEC oval Ausgleichsleitung KN4L-SIL-S NiCr/Ni KCA 2X1,5 IEC oval, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, SIR-SIR-S-oval, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoe...	1322551	0162007	12.32Â€
LAPP KN4L-SIL-S NiCr/Ni KCA 2X1,5 IEC oval Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KN4L-SIL-S NiCr/Ni KCA 2X1,5 IEC oval 100 M, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, SIR-SIR-S-oval, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des T...	451429	0162007/100	1231.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp KN4L-SIL-S NiCr/Ni KCA2X1,5DIN oval 0152007/TR Thermoleitung einpaarig Ausgleichsleitung KN4L-SIL-S NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN oval, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, SIR-SIR-S-oval, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoe...			2056363
LAPP KN5-022L-CY NiCr/Ni KCA 2x0,22 DIN Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KN5-022L-CY NiCr/Ni KCA 2x0,22 DIN 100 M, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, PVC-PVC-C-PVC - rund, 2X0.22, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf d...	451436	0152052/100	519.98Â€
Lapp KN5-022L-CY NiCr/Ni KCA 2X0,22 IEC 0162052/100 Thermoleitung einpaarig Ausgleichsleitung KN5-022L-CY NiCr/Ni KCA 2x0,22 IEC 100 M, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, PVC-PVC-C-PVC - rund, 2X0.22, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf d...	2056384	0162052/100	336.61Â€
LAPP KN5-022L-CY NiCr/Ni KCA 2x0,22 IEC Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KN5-022L-CY NiCr/Ni KCA 2x0,22 IEC, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, PVC-PVC-C-PVC - rund, 2X0.22, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des The...	451593	0162052	3.37Â€
LAPP KN9-022L NiCr/Ni KCA 2x0,22 DIN The KN9-022L NiCr/Ni KCA 2x0,22 DIN Ausgleichsleitung KN9-022L NiCr/Ni KCA 2x0,22 DIN, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, PVC-PVC - rund, 2X0.22, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelemen...	194427	0152051	2.64Â€
LAPP KN9-022L NiCr/Ni KCA 2x0,22 DIN Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KN9-022L NiCr/Ni KCA 2x0,22 DIN 100 M, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, PVC-PVC - rund, 2X0.22, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermo...	451431	0152051/100	263.94Â€
LAPP KN9-022L NiCr/Ni KCA 2x0,22 IEC Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KN9-022L NiCr/Ni KCA 2x0,22 IEC, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, PVC-PVC - rund, 2X0.22, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelemen...	451590	0162051	2.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP KN9-022L NiCr/Ni KCA 2x0,22 IEC Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KN9-022L NiCr/Ni KCA 2x0,22 IEC 100 M, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, PVC-PVC - rund, 2X0.22, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermo...	451592		
Lapp KN91L NiCr/Ni KCA 2X0,5 DIN 0152040/100 Thermoleitung einpaarig Ausgleichsleitung KN91L NiCr/Ni KCA 2x0,5 DIN 100 M, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, PVC-PVC - rund, 2X0.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoeleme...	1322863	0152040/100	263.94Â€
LAPP KN91L NiCr/Ni KCA 2x0,5 DIN Thermoa KN91L NiCr/Ni KCA 2x0,5 DIN Ausgleichsleitung KN91L NiCr/Ni KCA 2x0,5 DIN 500 M, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, PVC-PVC - rund, 2X0.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoeleme...	2056369	0152040/500	1319.72Â€
Lapp KN91L NiCr/Ni KCA 2X0,5 IEC 0162040/100 Thermoleitung einpaarig Ausgleichsleitung KN91L NiCr/Ni KCA 2x0,5 IEC 100 M, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, PVC-PVC - rund, 2X0.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoeleme...	1322549	0162040/100	348.90Â€
LAPP KN91L NiCr/Ni KCA 2x0,5 IEC Thermoa KN91L NiCr/Ni KCA 2x0,5 IEC Ausgleichsleitung KN91L NiCr/Ni KCA 2x0,5 IEC 1000 M, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, PVC-PVC - rund, 2X0.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelem...	2056383	0162040/1000	3488.96Â€
LAPP KN91L NiCr/Ni KCA 2x0,5 IEC Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KN91L NiCr/Ni KCA 2x0,5 IEC 500 M, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, PVC-PVC - rund, 2X0.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoeleme...	451580	0162040/500	1744.48Â€
LAPP KN92L NiCr/Ni KCA 2x0,75 DIN Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KN92L NiCr/Ni KCA 2x0,75 DIN, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, PVC-PVC - rund, 2X0.75, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements ...	451402	0152045	4.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP KN92L NiCr/Ni KCA 2x0,75 DIN Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KN92L NiCr/Ni KCA 2x0,75 DIN 100 M, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, PVC-PVC - rund, 2X0.75, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoele...	451407		
LAPP KN92L NiCr/Ni KCA 2x0,75 DIN Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KN92L NiCr/Ni KCA 2x0,75 DIN 500 M, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, PVC-PVC - rund, 2X0.75, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoele...	451410	0152045/500	2144.64Â€
LAPP KN92L NiCr/Ni KCA 2x0,75 IEC Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KN92L NiCr/Ni KCA 2x0,75 IEC, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, PVC-PVC - rund, 2X0.75, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements ...	451582	0162045	4.29Â€
LAPP KN92L NiCr/Ni KCA 2x0,75 IEC Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KN92L NiCr/Ni KCA 2x0,75 IEC 100 M, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, PVC-PVC - rund, 2X0.75, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoele...	451584	0162045/100	428.93Â€
LAPP KN9L NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN round Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KN9L NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN round 100 M, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, PVC-PVC - rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermo...	451369	0152010/100	626.64Â€
LAPP KN9L NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN round Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KN9L NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN round 500 M, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, PVC-PVC - rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermo...	957308	0152010/500	3133.20Â€
Lapp KN9L NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN round Thermoausgleichsleitung 0152010 Ausgleichsleitung KN9L NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN round, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, PVC-PVC - rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelemen...	2056364	0152010	6.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP KN9L NiCr/Ni KCA 2X1,5 IEC round Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KN9L NiCr/Ni KCA 2X1,5 IEC round 100 M, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, PVC-PVC - rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermo...	451430		
LAPP KN9L-S NiCr/Ni KCA 2x1,5 DIN Thermo KN9L-S NiCr/Ni KCA 2x1,5 DIN Ausgleichsleitung KN9L-S NiCr/Ni KCA 2x1,5 DIN 500 M, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, PVC-PVC-S-rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelem...	2056365	0152011/500	5008.66Â€
Lapp KN9L-S NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN Thermoausgleichsleitung 0152011 Ausgleichsleitung KN9L-S NiCr/Ni KCA 2x1,5 DIN, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, PVC-PVC-S-rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements a...	1322590	0152011	10.02Â€
LAPP KN9L-S NiCr/Ni KCA 2x1,5 IEC Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KN9L-S NiCr/Ni KCA 2x1,5 IEC, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, PVC-PVC-S-rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements a...	451564	0162011	10.03Â€
LAPP KN9L-SY NiCr/Ni KCA 2x1,5 DIN Therm KN9L-SY NiCr/Ni KCA 2x1,5 DIN Ausgleichsleitung KN9L-SY NiCr/Ni KCA 2x1,5 DIN 100 M, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, PVC-PVC-S-PVC - rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des The...	1322554	0157513/100	1077.73Â€
LAPP KN9L-SY NiCr/Ni KCA 2x1,5 DIN Therm KN9L-SY NiCr/Ni KCA 2x1,5 DIN Ausgleichsleitung KN9L-SY NiCr/Ni KCA 2x1,5 DIN 500 M, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, PVC-PVC-S-PVC - rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des The...	2056377	0157513/500	5388.67Â€
Lapp KN9L-SY NiCr/Ni KCA 2x1,5 DIN Thermoausgleichsleitung 0157513 Ausgleichsleitung KN9L-SY NiCr/Ni KCA 2x1,5 DIN, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, PVC-PVC-S-PVC - rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoele...	2056376	0157513	10.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP KN9L-SY NiCr/Ni KCA 2x1,5 IEC Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KN9L-SY NiCr/Ni KCA 2x1,5 IEC 100 M, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, PVC-PVC-S-PVC - rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des The...			451660
LAPP KNL NiCr/Ni KCA 16X1,5 IEC Thermoau KNL NiCr/Ni KCA 16X1,5 IEC Ausgleichsleitung KNL NiCr/Ni KCA 16X1,5 IEC, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, PVC-PVC - rund, 16X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	1322877	0166007	34.52Â€
LAPP KNL NiCr/Ni KCA 24x1,5 IEC Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KNL NiCr/Ni KCA 24x1,5 IEC, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, PVC-PVC - rund, 24X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	451653	0166010	55.87Â€
Lapp KNL NiCr/Ni KCA 4X1,5 DIN 0156001/100 Thermoleitung mehrpaarig Ausgleichsleitung KNL NiCr/Ni KCA 4X1,5 DIN 100 M, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, PVC-PVC - rund, 4X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	1322563	0156001/100	998.08Â€
Lapp KNL NiCr/Ni KCA 4X1,5 DIN Thermoausgleichsleitung 0156001 Ausgleichsleitung KNL NiCr/Ni KCA 4X1,5 DIN, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, PVC-PVC - rund, 4X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	2056374	0156001	9.98Â€
LAPP KNL NiCr/Ni KCA 4X1,5 DIN Thermoausgleichsleitung 0156001/500 Ausgleichsleitung KNL NiCr/Ni KCA 4X1,5 DIN 500 M, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, PVC-PVC - rund, 4X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	1322547	0156001/500	4990.39Â€
LAPP KNL NiCr/Ni KCA 4X1,5 IEC Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KNL NiCr/Ni KCA 4X1,5 IEC, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, PVC-PVC - rund, 4X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	451648	0166001	9.98Â€
LAPP KNL NiCr/Ni KCA 4X1,5 IEC Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KNL NiCr/Ni KCA 4X1,5 IEC 100 M, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, PVC-PVC - rund, 4X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	451649	0166001/100	998.11Â€
LAPP KNL NiCr/Ni KCA 6X1,5 DIN Thermoaus KNL NiCr/Ni KCA 6X1,5 DIN Ausgleichsleitung KNL NiCr/Ni KCA 6X1,5 DIN, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, PVC-PVC - rund, 6X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	2056375	0156002	14.80Â€
LAPP KNL NiCr/Ni KCA 6X1,5 IEC Thermoaus KNL NiCr/Ni KCA 6X1,5 IEC Ausgleichsleitung KNL NiCr/Ni KCA 6X1,5 IEC, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, PVC-PVC - rund, 6X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	2056387	0166002	14.80Â€
LAPP KNL-ST NiCr/Ni KCA 12x2x1,5 DIN The KNL-ST NiCr/Ni KCA 12x2x1,5 DIN Ausgleichsleitung KNL-ST NiCr/Ni KCA 12x2x1,5 DIN, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, PVC-ST-PVC - rund, 12X2X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	2056378	0158510	62.20Â€
LAPP KNL-ST NiCr/Ni KCA 2x2x1,5 IEC Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KNL-ST NiCr/Ni KCA 2x2x1,5 IEC, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, PVC-ST-PVC - rund, 2X2X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	451661	0168501	12.96Â€
LAPP KNL-ST NiCr/Ni KCA 8x2x1,5 IEC Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KNL-ST NiCr/Ni KCA 8x2x1,5 IEC, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, PVC-ST-PVC - rund, 8X2X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	451664	0168507	46.22Â€
LAPP KNL-SY NiCr/Ni KCA 12x1,5 DIN Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KNL-SY NiCr/Ni KCA 12x1,5 DIN, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, PVC-PVC-S-PVC - rund, 12X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	451499	0156505	37.89Â€
LAPP KNL-SY NiCr/Ni KCA 4x1,5 DIN Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KNL-SY NiCr/Ni KCA 4x1,5 DIN, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, PVC-PVC-S-PVC - rund, 4X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	451496	0156501	16.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP KNL-SY NiCr/Ni KCA 4x1,5 IEC Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KNL-SY NiCr/Ni KCA 4x1,5 IEC, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, PVC-PVC-S-PVC - rund, 4X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:			451654
LAPP KNL-SY NiCr/Ni KCA 4x1,5 IEC Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KNL-SY NiCr/Ni KCA 4x1,5 IEC 100 M, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, PVC-PVC-S-PVC - rund, 4X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	451658	0166501/100	1615.90Â€
LAPP KNL-SY NiCr/Ni KCA 6x1,5 IEC Thermo KNL-SY NiCr/Ni KCA 6x1,5 IEC Ausgleichsleitung KNL-SY NiCr/Ni KCA 6x1,5 IEC, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, PVC-PVC-S-PVC - rund, 6X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	1322592	0166502	23.96Â€
LAPP KP11L-SIL-S PtRh/Pt RCB,SCB 2x1,5 IEC Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KP11L-SIL-S PtRh/Pt RCB,SCB 2x1,5 IEC, Ausgleichsleitung, RCB, SCB, IEC, SIR-GL-S-rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des The...	451599	0163015	13.97Â€
Lapp KP13L-SIL PtRh/Pt RCB,SCB2X1,5DIN oval 0153019/100 Thermoleitung einpaarig Ausgleichsleitung KP13L-SIL PtRh/Pt RCB,SCB 2X1,5 DIN oval 100 M, Ausgleichsleitung, RCB, SCB, DIN, SIR-GL - oval, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskop...	1322862	0153019/100	929.19Â€
Lapp KP15L-SIL PtRh/Pt RCB,SCB 2X1,5 DIN 0153022/100 Thermoleitung einpaarig Ausgleichsleitung KP15L-SIL PtRh/Pt RCB,SCB 2x1,5 DIN 100 M, Ausgleichsleitung, RCB, SCB, DIN, SIR-SIR - rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf de...	1322874	0153022/100	1264.45Â€
LAPP KP15L-SIL PtRh/Pt RCB,SCB 2x1,5 DIN KP15L-SIL PtRh/Pt RCB,SCB 2x1,5 DIN Ausgleichsleitung KP15L-SIL PtRh/Pt RCB,SCB 2x1,5 DIN, Ausgleichsleitung, RCB, SCB, DIN, SIR-SIR - rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Ther...	1322861	0153022	12.64Â€
LAPP KP15L-SIL PtRh/Pt RCB,SCB 2x1,5 IEC Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KP15L-SIL PtRh/Pt RCB,SCB 2x1,5 IEC 100 M, Ausgleichsleitung, RCB, SCB, IEC, SIR-SIR - rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf de...	451604	0163022/100	1264.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp KP20L PtRh/Pt RCB,SCB 2X1,5 DIN 0154014/100 Thermoleitung einpaarig Ausgleichsleitung KP20L PtRh/Pt RCB,SCB 2x1,5 DIN 100 M, Ausgleichsleitung, RCB, SCB, DIN, PVC-ST-PVC - rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des...			1322566
LAPP KP3L PtRh/Pt RCB,SCB 2X1,5 IEC oval Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KP3L PtRh/Pt RCB,SCB 2X1,5 IEC oval, Ausgleichsleitung, RCB, SCB, IEC, GL-GL - oval, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermo...	451594	0163005	6.51Â€
LAPP KP4L-S PtRh/Pt RCB,SCB 2x1,5 DIN ov KP4L-S PtRh/Pt RCB,SCB 2x1,5 DIN oval Ausgleichsleitung KP4L-S PtRh/Pt RCB,SCB 2X1,5 DIN oval, Ausgleichsleitung, RCB, SCB, DIN, GL-GL-S-oval, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Ther...	2056370	0153006	4409.21Â€
Lapp KP4L-S PtRh/Pt RCB,SCB2X1,5DIN oval 0153006/100 Thermoleitung mehrpaarig Ausgleichsleitung KP4L-S PtRh/Pt RCB,SCB 2X1,5 DIN oval 100 M, Ausgleichsleitung, RCB, SCB, DIN, GL-GL-S-oval, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf de...	2056371	0153006/100	881.84Â€
LAPP KP4L-SIL-S PtRh/Pt RCB,SCB2X1,5 IEC oval Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KP4L-SIL-S PtRh/Pt RCB,SCB2X1,5 IEC oval 100 M, Ausgleichsleitung, RCB, SCB, IEC, SIR-SIR-S-oval, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlussko...	451595	0163007/100	1029.40Â€
LAPP KP5-022L-CY PtRh/Pt RCB,SCB 2x0,22 DIN Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KP5-022L-CY PtRh/Pt RCB,SCB 2x0,22 DIN 100 M, Ausgleichsleitung, RCB, SCB, DIN, PVC-PVC-C-PVC - rund, 2X0.22, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschl...	451441	0153052/100	507.34Â€
LAPP KP5-022L-CY PtRh/Pt RCB,SCB 2x0,22 IEC Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KP5-022L-CY PtRh/Pt RCB,SCB 2x0,22 IEC 100 M, Ausgleichsleitung, RCB, SCB, IEC, PVC-PVC-C-PVC - rund, 2X0.22, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschl...	451606	0163052/100	326.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP KP9-022L PtRh/Pt RCB,SCB 2x0,22 IEC KP9-022L PtRh/Pt RCB,SCB 2x0,22 IEC Ausgleichsleitung KP9-022L PtRh/Pt RCB,SCB 2x0,22 IEC 100 M, Ausgleichsleitung, RCB, SCB, IEC, PVC-PVC - rund, 2X0.22, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf d...			1322882
LAPP KP9L PtRh/Pt RCB,SCB 2X1,5 IEC rund Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KP9L PtRh/Pt RCB,SCB 2X1,5 IEC round, Ausgleichsleitung, RCB, SCB, IEC, PVC-PVC - rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des The...	451596	0163010	5.95Â€
Lapp KXN20L NiCr/Ni KX 2X1,5 IEC 0164013/100 Thermoleitung einpaarig Thermoleitung KXN20L NiCr/Ni KX 2x1,5 IEC 100 M, Thermoleitung, KX, IEC, PVC-ST-PVC - rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements au...	2056385	0164013/100	1550.03Â€
LAPP Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X2,5 BU 0072002 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1X2,5 BU, Einzelader, 1X2.5, blau, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heize... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322772	0072002	0.83Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 MS 5G4 50m Silikon UL/CSA AWM Nordam. 00466353/50 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 5G4 50 M, Anschlussleitung, 5G4, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Kl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1278526	00466353/50	775.94Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X0,75 BK Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1X0,75 BK, Einzelader, 1X0.75, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322808	0069001	0.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X0,75 BN Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1X0,75 BN, Einzelader, 1X0.75, braun, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und He... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322806
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X0,75 BU Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1X0,75 BU, Einzelader, 1X0.75, blau, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Hei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322807	0069002	0.36Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X0,75 GNYE Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1X0,75 GNYE, Einzelader, 1X0.75, grün-gelb, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322809	0069000	0.36Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X0,75 WH Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1X0,75 WH, Einzelader, 1X0.75, weiß, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und He... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322805	0069105	0.36Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X1 BK Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1X1 BK, Einzelader, 1X1, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizel... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322818	0070001	0.42Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X1 GNYE Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1X1 GNYE, Einzelader, 1X1, grün-gelb, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und H... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322804	0070000	0.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X1,5 BK Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1X1,5 BK, Einzelader, 1X1.5, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und He... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322719
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X1,5 BN Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1X1,5 BN, Einzelader, 1X1.5, braun, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heiz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322759	0071003	0.53Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X1,5 BU Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1X1,5 BU, Einzelader, 1X1.5, blau, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heize... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322733	0071002	0.53Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X2,5 BK Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1X2,5 BK, Einzelader, 1X2.5, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und He... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322832	0072001	0.83Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,25 VT Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,25 VT, Einzelader, 1X0.25, violett, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056324	0047007	0.27Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,5 BK Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,5 BK, Einzelader, 1X0.5, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056326	0048001	0.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,5 GY Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,5 GY, Einzelader, 1X0.5, grau, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschinen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056327
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,5 RD Silikon-Schaltlitze rot Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,5 RD, Einzelader, 1X0.5, rot, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschineni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1983095	0048104	0.29Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,75 GN Silikon-Schaltlitze grün Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,75 GN, Einzelader, 1X0.75, grün, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1983089	0049006	0.35Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,75 GY Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,75 GY, Einzelader, 1X0.75, grau, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschin... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1983523	0049106	0.35Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,75 YE Silikon-Schaltlitze gelb Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,75 YE, Einzelader, 1X0.75, gelb, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschin... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1983088	0049005	0.35Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1 BK Silikon-Schaltlitze schwarz Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1 BK, Einzelader, 1X1, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschineni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1983102	0050001	0.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1 BN Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1 BN, Einzelader, 1X1, braun, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschinenint... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			205633
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1 GNYE Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1 GNYE, Einzelader, 1X1, grün-gelb, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056329	0050000	0.37Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1 GY Silikon-Schaltlitze grau Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1 GY, Einzelader, 1X1, grau, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschineninte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1983091	0050106	0.37Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1 RD Silikon-Schaltlitze rot Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1 RD, Einzelader, 1X1, rot, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschineninter... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1983098	0050104	0.37Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1 YE Silikon-Schaltlitze gelb Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1 YE, Einzelader, 1X1, gelb, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschineninte... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1983090	0050005	0.37Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1,5 BN Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1,5 BN, Einzelader, 1X1.5, braun, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschine... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056332	0051003	0.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1,5 BU Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1,5 BU, Einzelader, 1X1.5, blau, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschinen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056331
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1,5 GN Silikon-Schaltlitze grün Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1,5 GN, Einzelader, 1X1.5, grün, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschine... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1983093	0051006	0.50Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1,5 OG Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1,5 OG, Einzelader, 1X1.5, orange, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschin... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056333	0051009	0.50Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1,5 RD Silikon-Schaltlitze Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1,5 RD, Einzelader, 1X1.5, rot, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschineni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1983099	0051104	0.50Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1,5 WH Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1,5 WH, Einzelader, 1X1.5, weiß, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschine... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322750	0051105	0.50Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1,5 YE Silikon-Schaltlitze gelb Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1,5 YE, Einzelader, 1X1.5, gelb, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschinen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1983092	0051005	0.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X2,5 WH Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X2,5 WH, Einzelader, 1X2.5, weiß, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschine... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056335
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X2,5 YE Silikon-Schaltlitze gelb Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X2,5 YE, Einzelader, 1X2.5, gelb, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschinen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1983094	0052005	0.76Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X4 BK Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X4 BK, Einzelader, 1X4, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschineni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056336	0053001	1.19Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 RD 0082104 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X0,5 RD, Einzelader, 1X0.5, rot, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322723	0082104	1.09Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,75 BK Schalt schwarz -100°C bis +205°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X0,75 BK, Einzelader, 1X0.75, schwarz, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315130	0083001	1.35Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X1 BK 0084001 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X1 BK, Einzelader, 1X1, schwarz, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322721	0084001	1.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X1 WH 0084105 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X1 WH, Einzelader, 1X1, weiß, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggress... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056346
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X1,5 BU Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X1,5 BU, Einzelader, 1X1.5, blau, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322746	0085002	1.75Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X1,5 GNYE Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X1,5 GNYE, Einzelader, 1X1.5, grün-gelb, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperatur... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322760	0085000	1.75Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X1,5 RD Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X1,5 RD, Einzelader, 1X1.5, rot, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322757	0085104	1.75Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X2,5 BK Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X2,5 BK, Einzelader, 1X2.5, schwarz, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322756	0086001	2.52Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X2,5 BN Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X2,5 BN, Einzelader, 1X2.5, braun, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, agg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323011	0086003	2.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X2,5 BU 0086002 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X2,5 BU, Einzelader, 1X2.5, blau, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			205634
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X4 BK Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X4 BK, Einzelader, 1X4, schwarz, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggre... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323003	0087001	3.56Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 10/37AWG GNYE Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 10/37AWG GNYE, Einzelader, 1X10 AWG, 37, grün-gelb, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemisc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322576	0108000	10.49Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 14/19AWG Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 14/19AWG BK, Einzelader, 1X14 AWG, 19, schwarz, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen M... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322573	0106001	4.58Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 14/19AWG Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 14/19AWG BU, Einzelader, 1X14 AWG, 19, blau, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Medi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322572	0106002	4.58Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 14/19AWG Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 14/19AWG BN, Einzelader, 1X14 AWG, 19, braun, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Med... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322570	0106003	4.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 14/19AWG WH ÖLFL Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 14/19AWG WH, Einzelader, 1X14 AWG, 19, weiß, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Med... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322569
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 16/19AWG Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 16/19AWG GNYE, Einzelader, 1X16 AWG, 19, grün-gelb, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemisc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322838	0105000	3.09Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 16/19AWG BK ÖLFL Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 16/19AWG BK, Einzelader, 1X16 AWG, 19, schwarz, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen M... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322837	0105001	3.09Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 16/19AWG BN ÖLFL Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 16/19AWG BN, Einzelader, 1X16 AWG, 19, braun, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Med... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322835	0105003	3.09Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 16/19AWG BU ÖLFL Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 16/19AWG BU, Einzelader, 1X16 AWG, 19, blau, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Medi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322836	0105002	3.09Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 16/19AWG GN ÖLFL Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 16/19AWG GN, Einzelader, 1X16 AWG, 19, grün, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Med... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322833	0105006	3.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 16/19AWG YE ÖLFL Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 16/19AWG YE, Einzelader, 1X16 AWG, 19, gelb, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Medi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322834
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/19 AWG WH Sch ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/19 AWG WH Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 20/19AWG WH, Einzelader, 1X20 AWG, 19, weiß, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Med... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322839	0102105	2.06Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/19AWG GNYE PTFE-Schaltlitze für extreme 0102000/100 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 20/19AWG GNYE 100 M, Einzelader, 1X20 AWG, 19, gelb, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemisc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055612	0102000/100	205.56Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/19AWG RD Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 20/19AWG RD, Einzelader, 1X20 AWG, 19, rot, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Medie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322870	0102104	2.06Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 22/7AWG YE Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 22/7AWG YE 100 M, Einzelader, 1X22 AWG, 7, gelb, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322859	0099005/100	116.84Â€
LAPP ÖLFLEX TORSION FRNC 12G1 1150373 Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® TORSION FRNC 12G1, Anschluss- und Steuerleitung, 12G1, U0/U: 0,6 / 1 kV, Halogenfreie Mischung, Aderidentifizierung: Nummern, Torsion, UL recognized, , Anwendungsgebiete: Torsion in Windkraftwerken,Fest installiert oder Bewegt, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461784	1150373	12.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX TORSION FRNC 12G1,5 1150279 Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® TORSION FRNC 12G1,5, Anschluss- und Steuerleitung, 12G1.5, U0/U: 0,6 / 1 kV, Halogenfreie Mischung, Aderidentifizierung: Nummern, Torsion, UL recognized, , Anwendungsgebiete: Torsion in Windkraftwerken,Fest installiert oder Bewegt, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1321933
LAPP ÖLFLEX TORSION FRNC 3G1,5 1150271 Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® TORSION FRNC 3G1,5, Anschluss- und Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 0,6 / 1 kV, Halogenfreie Mischung, Aderidentifizierung: Farben, Torsion, UL recognized, , Anwendungsgebiete: Torsion in Windkraftwerken,Fest installiert oder Bewegt, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2057301	1150271	5.83Â€
LAPP Schaltlitze ÖLFLON PTFE 19X0,25 RT rot -190°C bis +260°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 18/19AWG RD, Einzelader, 1X18 AWG, 19, rot, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Medie... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1315129	0104104	2.37Â€
LAPP SILFLEX SIF ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1,5 BK Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1,5 BK, Einzelader, 1X1.5, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	894104	0051001	0.50Â€
LAPP Thermoausgleichsleitung KE91L Fe/CuNi JX 2x0,5 IEC Thermoleitung KE91L Fe/CuNi JX 2x0,5 IEC 100 M, Thermoleitung, JX, IEC, PVC-PVC - rund, 2X0.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements auszuw...	518538	0161030/100	314.00Â€
Lapp Thermoausgleichsleitung KEL Fe/CuNi LX 16X1,5 DIN Thermoleitung KEL Fe/CuNi LX 16X1,5 DIN, Thermoleitung, LX, DIN, PVC-PVC - rund, 16X1.5, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	714355	0155007	37.20Â€
LAPP Thermoausgleichsleitung KN91L NiCr/Ni KCA 2x0,5 IEC Ausgleichsleitung KN91L NiCr/Ni KCA 2x0,5 IEC, Ausgleichsleitung, KCA, IEC, PVC-PVC - rund, 2X0.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements au...	352373	0162040	3.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Thermoausgleichsleitung KN9L-S NiCr/Ni KCA 2x1,5 DIN 100m-Ring Ausgleichsleitung KN9L-S NiCr/Ni KCA 2x1,5 DIN 100 M, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, PVC-PVC-S-rund, 2X1.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelem...			800204
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Ausgleichs- und Thermoleitungen: SG Leuchten			
SG SGLI 611199 BASSO weiß/opal 2xE27 CFL max.33W Sensor Master Außen-Wandleuchte Design: Hallvard Jakobsen. Schöne quadratische Wandleuchte, die außen und innen montiert werden kann. Aus pulverlackiertem Druckguss-Aluminium. Abschirmung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Möglichkeit für sichtbare oder verborgene Kabelführung, sowie Steckklemmen mit der Möglichkeit zur Durchverdrahtung.	1882745	611199	203.94Â€
SG SGLI 614199 BASSO schwarz/opal 2xE27 max.33W Sensor Master Außen-Wandleuchte Design: Hallvard Jakobsen. Schöne quadratische Wandleuchte, die außen und innen montiert werden kann. Aus pulverlackiertem Druckguss-Aluminium. Abschirmung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Möglichkeit für sichtbare oder verborgene Kabelführung, sowie Steckklemmen mit der Möglichkeit zur Durchverdrahtung.	2068317	614199	203.94Â€
SG SGLI 621826 EVJE weiß-matt 2xE27 CFL Sensor (HF) Schöne runde Leuchte mit direkter und indirekter Beleuchtung, die sowohl in Außen- als auch in Innenbereichen an Wänden und Decken montiert werden kann. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. Flache Abschirmung mit indirektem Lichtaustritt, aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Verschiedene Varianten, auch mit HF-Bewegungsmelder. Design: Hallvard Jakobsen	2022081	621826	175.23Â€
SG SGLI 623170 BASSI graphit E27 mit HF-Bewegungsmelder Design: Hallvard Jakobsen. Schöne quadratische Wandleuchte, die außen und innen montiert werden kann mit PIR Bewegungsmelder. Aus pulverlackiertem Druckguss-Aluminium. Abschirmung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Möglichkeit für sichtbare oder verborgene Kabelführung, sowie Steckklemmen mit der Möglichkeit zur Durchverdrahtung.	2023106	623170	136.62Â€
SG SGLI 623199 BASSO graphit/opal 2xE27 max.33W Sensor Master Außen-Wandleuchte Design: Hallvard Jakobsen. Schöne quadratische Wandleuchte, die außen und innen montiert werden kann. Aus pulverlackiertem Druckguss-Aluminium. Abschirmung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Möglichkeit für sichtbare oder verborgene Kabelführung, sowie Steckklemmen mit der Möglichkeit zur Durchverdrahtung.	2022078	623199	203.94Â€
SG SGLI 624826 DISCOS sw/opal 2xE27 CFL max.33W mit Sensor Außen-Wandleuchte Schöne runde Leuchte mit direkter und indirekter Beleuchtung, die sowohl in Außen- als auch in Innenbereichen an Wänden und Decken montiert werden kann. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. Flache Abschirmung mit indirektem Lichtaustritt, aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Verschiedene Varianten, auch mit HF-Bewegungsmelder. Design: Hallvard Jakobsen	2022206	624826	175.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
SGLI 633826 EVJE graphit 2xE27 CFL, m Sensor (HF) Schöne runde Leuchte mit direkter und indirekter Beleuchtung, die sowohl in Außen- als auch in Innenbereichen an Wänden und Decken montiert werden kann. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. Flache Abschirmung mit indirektem Lichtaustritt, aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Verschiedene Varianten, auch mit HF-Bewegungsmelder. Design: Hallvard Jakobsen			303428
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Ausgleichs- und Thermoleitungen: VARTA			
VARTA 17624 Bewegungssensor Slim Light Praktisches, elegantes, schlankes Licht, das dank automatischer Bewegungssensorerkennung mühelos jeden Winkel ausleuchtet. Helle und angenehme Beleuchtung verschiedener Orte im Haushalt wie Küchen, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Badezimmer, Flure, Keller, Garagen, Vorratskammern, Lagerräume . insbesondere für Schränke, Kleiderschränke, Schubladen, Schrankunterteile, Handläufe, Stufen, Regale o...	2116261	17624101401	24.95Â€
VARTA Bewegungsmelder Außenleuchte TWINP Bequemes und nützliches Bewegungslicht. Hilft bei Dunkelheit den Weg zu finden. Nützliches Produkt, das den Bedarf von praktisch jedem Haushalt deckt. Einfache Installation durch drei Optionen: Schraube, Magnet und 3M-Klebeband. Warmweiße LED sorgen für eine angenehme Beleuchtung. Modi: An/Aus/ Sensor und Bewegungserkennung in einem Aktionsradius von 3m und 120 Grad. Bewegungssensor zur Aktivi...	2116260	16634101402	19.54Â€
VARTA Flashlights Motion Sensor Light 3AAA mit Batterien Nachtlicht Bequemes und nützliches Bewegungslicht. Hilft bei Dunkelheit den Weg zu finden. Nützliches Produkt, das den Bedarf von praktisch jedem Haushalt deckt. Einfache Installation durch drei Optionen: Schraube, Magnet und 3M-Klebeband. Warmweiße LED sorgen für eine angenehme Beleuchtung. Batteriebetrieben (3AAA inklusive). Modi: An/Aus/ Sensor und Bewegungserkennung in einem Aktionsradius von 3m und ...	1920222	16624101421	8.06Â€
VARTA Motion Sensor Outdoor Light mit 3AAA Auf geht's ins Freie: Kompakte und leichte LED-Außenleuchte mit Spritzwasser- und Staubschutz (IP44), Bewegungssensor und zwei verschiedenen Lichtstärken. Dank Schraubloch, starken Magneten und 3M-Klebeband lässt sich die Leuchte flexibel montieren.	2116259	16634101421	12.47Â€
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: Helukabel			
24550 HELUFLON®-FEP-6Y 5G0,25qmm vz sw Wärmebeständige Ltg. Technische Daten: Fluorpolymere Isolation FEP Temperaturbereich -100°C bis +205°C (kurzzeitig +230°C) Temperaturbereiche Leiter Cu-blank +130°C Cu-verzinnt +180°C Cu-versilbert +200°C Nennspannung 600 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 2 GOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 1x106 cJ/kg (bis 1 Mrad) Aufbau: Cu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638639	24550	6.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
50942 HELUTHERM® 400 1x1,5qmm Grün-Gelb Einzelader hitzebeständig Technische Daten: Spezial-Ader-Isolation ein- oder mehrfarbig Temperaturbereich -60°C bis +400°C als Betriebstemperatur (kurzzeitig bis +450°C) Nennspannung 500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius 15x Außen Ø Strahlenbeständigkeit bis 1x1010 cJ/kg (bis 1x104 Mrad) Aufbau: Nickellitze mehrdrähtig isoliert mit Spezial-Glasseidengeflecht mit hitzebeständiger Spezialtränkung Eigens... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	636799		
53415 HELUTHERM® 145 MULTI 5G0,75qmm sw Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Temperaturbeständige und halogenfreie Anschluss- und Steuerleitung Temperaturbereich bewegt -35°C bis +120°C nicht bewegt -55°C bis +145°C im Kurzschlussfall +250°C Nennspannung bis 1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V bei fester und geschützter Verlegung ab 1,5 mm² U0/U 600/1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 8x Leitungs Ø nicht ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638697	53415	5.07Â€
53463 HELUTHERM® 145 MULTI 19G1,5qmm sw Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Temperaturbeständige und halogenfreie Anschluss- und Steuerleitung Temperaturbereich bewegt -35°C bis +120°C nicht bewegt -55°C bis +145°C im Kurzschlussfall +250°C Nennspannung bis 1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V bei fester und geschützter Verlegung ab 1,5 mm² U0/U 600/1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 8x Leitungs Ø nicht ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638698	53463	27.76Â€
53465 HELUTHERM® 145 MULTI 24G1,5qmm sw Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Temperaturbeständige und halogenfreie Anschluss- und Steuerleitung Temperaturbereich bewegt -35°C bis +120°C nicht bewegt -55°C bis +145°C im Kurzschlussfall +250°C Nennspannung bis 1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V bei fester und geschützter Verlegung ab 1,5 mm² U0/U 600/1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 8x Leitungs Ø nicht ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638699	53465	30.43Â€
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: Daetwyler			
Dätwyler 185271 NHXH FE180 E90 7x1,5 RE orange pyrofil Keram Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	801012	185271	6.48Â€
Dätwyler 185272 HXH FE180 E90 12x1,5 RE orange pyrofil Keram Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	817918	185272	11.76Â€
Dätwyler 186155 HXH FE180 E90 4x16 RM orange pyrofil Keram Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	801540	186155	20.21Â€
Dätwyler 186156 HXH FE180 E90 4x25 RM orange pyrofil Keram Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	801708	186156	30.42Â€
Dätwyler 186175 NHXH FE180 E90 4x1,5 RE orange pyrofil Keram Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	802790	186175	4.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dätwyler 186176 NHXH FE180 E90 5x1,5 RE orange pyrofil Keram Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	802520		
Dätwyler 186178 NHXH FE180 E90 4x2,5 RE orange pyrofil Keram Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	801684	186178	5.18Â€
Dätwyler 186179 NHXH FE180 E90 5x2,5 RE orange pyrofil Keram Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	802571	186179	5.99Â€
Dätwyler 186180 HXH FE180 E90 7x2,5 RE orange pyrofil Keram Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	818300	186180	9.11Â€
Dätwyler 186183 NHXH FE180 E90 4x4 RE orange pyrofil Keram Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	801714	186183	6.69Â€
Dätwyler 186184 HXH FE180 E90 5x4 RE orange pyrofil Keram Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	802738	186184	8.17Â€
Dätwyler 186187 NHXH FE180 E90 4x6 RE orange pyrofil Keram Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	802435	186187	8.37Â€
Dätwyler 186188 HXH FE180 E90 5x6 RE orange pyrofil Keram Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	801351	186188	10.18Â€
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: böhm Kabel			
H05SJ-K 2.5 qmm100M Anwendung: Die genormte Silikonlitze mit Glasseidengeflecht ist besonders für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen über 55°C geeignet, zur inneren Verdrahtung von z.B. Lampen und Leuchten, Wärmegeräten, Haus-, Küchen- und Laborgeräten, elektrischen Maschinen, Schaltanlagen und Verteilern und Medizingeräten. Leiter mit den Nennquerschnitten > 1,5 qmm dürfen in Rohren auf und unter Putz ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	488971	405025000	113.85Â€
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: KBE			
H1Z2Z2-K 4,0 rt Solarleitung mit TÜV Zulassung 500m-Trommel rot Solarkabel 4mm², rot, 500m, H1Z2Z2-K, 62930 IEC 131, inkl. MetermarkierungAussendurchmesser 5,50mm (+/- 0,20mm),Nennspannung Uo/U DC 1,5/1,5kV,Cu-Litze verzinnt, feindrähtig IEC 60228 Klasse 5,Isolierung und Mantel sind chemisch vernetzt undhalogenfrei, höhe Wasserbeständigkeit, erdverlegbar,UV-beständig, Säure- u. laugenbeständig, Made in Germany, 500m Trommel Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1775832	730400015060QURT	0.79Â€
H1Z2Z2-K 4,0 sw Solarleitung mit TÜV Zulassung 100m-Ring schwarz Solarkabel 4mm², schwarz, 100m, H1Z2Z2-K, 62930 IEC 131, inkl. MetermarkierungAussendurchmesser 5,50mm (+/- 0,20mm),Nennspannung Uo/U DC 1,5/1,5kV,Cu-Litze verzinnt, feindrähtig IEC 60228 Klasse 5,Isolierung und Mantel sind chemisch vernetzt undhalogenfrei, höhe Wasserbeständigkeit, erdverlegbar,UV-beständig, Säure- u. laugenbeständig, Made in Germany, 100m Ring Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1775708	820400015060QUSW	90.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H1Z2Z2-K 4,0 sw Solarleitung mit TÜV Zulassung 500m-Trommel schwarz Solarkabel 4mm², schwarz, 500m, H1Z2Z2-K, 62930 IEC 131, inkl. MetermarkierungAussendurchmesser 5,50mm (+/- 0,20mm),Nennspannung Uo/U DC 1,5/1,5kV,Cu-Litze verzinnt, feindrähtig IEC 60228 Klasse 5,Isolierung und Mantel sind chemisch vernetzt undhalogenfrei, höhe Wasserbeständigkeit, erdverlegbar,UV-beständig, Säure- u. laugenbeständig, Made in Germany, 500m Trommel Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1775833
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: Helukabel			
HELU 15137 LiFY 1x16qmm Grün-Gelb Einzelader Regellängen: 50 m, 100 m, 500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	285933	15137	6.14Â€
HELU 22299 H05SS-F 3G1,5qmm Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: wärmebeständige Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-83 / DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich nicht bewegt -60°C bis +180°C (kurzzeitig +250°C) zulässige Betriebstemperatur am Leiter 180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V spezifischer Durchgangswiderstand min. 200 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strah... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331647	22299	2.82Â€
HELU 22303 H05SS-F 3G2,5qmm Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: wärmebeständige Schlauchleitung nach DIN VDE 0285-525-2-83 / DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich nicht bewegt -60°C bis +180°C (kurzzeitig +250°C) zulässige Betriebstemperatur am Leiter 180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V spezifischer Durchgangswiderstand min. 200 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strah... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331650	22303	4.38Â€
HELU 22940 SiHF 3x0,5qmm Rotbraun Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250-1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter, im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombelast... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331686	22940	1.47Â€
HELU 22992 SiHF 5G0,5qmm Rotbraun Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250-1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter, im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombelast... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301283	22992	2.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 22996 SiHF 10G0,5qmm Rotbraun Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250-1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter, im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombelast... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1052645
HELU 22997 SiHF 12G0,5qmm Rotbraun Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250-1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter, im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombelast... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301256	22997	5.54Â€
HELU 22999 SiHF 18G0,5qmm Rotbraun Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250-1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter, im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombelastba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1355244	22999	8.68Â€
HELU 23001 SiHF 2x0,75qmm Rotbraun Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250-1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter, im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombelast... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301265	23001	1.41Â€
HELU 23002 SiHF 3G0,75qmm Rotbraun Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250-1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter, im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombelast... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301266	23002	1.66Â€
HELU 23003 SiHF 4G0,75qmm Rotbraun Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250-1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter, im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombelast... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301275	23003	2.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 23004 SiHF 5G0,75qmm Rotbraun Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250-1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter, im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombelast... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			301286
HELU 23008 SiHF 3G1qmm Rotbraun Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250-1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter, im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombelast... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	959277	23008	1.91Â€
HELU 23014 SiHF 3G1,5qmm Rotbraun Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250-1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter, im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombelast... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301268	23014	2.01Â€
HELU 23015 SiHF 4G1,5qmm Rotbraun Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250-1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter, im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombelast... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301277	23015	2.60Â€
HELU 23021 SiHF 12G1,5qmm Rotbraun Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250-1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter, im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombelast... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301260	23021	8.27Â€
HELU 23028 SiHF 3G2,5qmm Rotbraun Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250-1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter, im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombelast... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301273	23028	3.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 23029 SiHF 4G2,5qmm Rotbraun Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250-1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter, im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombelast... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			301278
HELU 23032 SiHF 7G2,5qmm Rotbraun Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250-1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter, im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombelast... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	573373	23032	7.56Â€
HELU 23033 SiHF 12G2,5qmm Rotbraun Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250-1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter, im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombelast... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	573356	23033	13.42Â€
HELU 23036 SiHF 4G4qmm Rotbraun Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250-1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter, im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombelast... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2095069	23036	6.21Â€
HELU 23047 SiHF 3G10qmm Rotbraun Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250-1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter, im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombelast... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301269	23047	15.10Â€
HELU 23048 SiHF 4G10qmm Rotbraun Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250-1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter, im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombelast... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300123	23048	19.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 23059 SiHF 4G35qmm Rotbraun Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250-1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter, im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombelast... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301281		
HELU 23063 SiHF/GL-P 3G0,75qmm Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Stromb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301310	23063	4.02Â€
HELU 23065 SiHF/GL-P 5G0,75qmm Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Stromb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301227	23065	4.21Â€
HELU 23070 SiHF/GL-P 4G1qmm Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Stromb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301223	23070	4.91Â€
HELU 23071 SiHF/GL-P 5G1qmm Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Stromb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301231	23071	5.84Â€
HELU 23076 SiHF/GL-P 4G1,5qmm Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Stromb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301225	23076	4.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 23079 SiHF/GL-P 7G1,5qmm Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Stromb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			301233
HELU 23081 SiHF/GL-P 12G1,5qmm Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Stromb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301309	23081	14.01Â€
HELU 23086 SiHF/GL-P 3G2,5qmm Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Stromb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301221	23086	7.33Â€
HELU 23105 SiHF 4x0,75qmm Rotbraun Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250-1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter, im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombelast... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331709	23105	2.17Â€
HELU 23129 SiHF 12G0,75qmm Rotbraun Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250-1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter, im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombelast... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301258	23129	6.49Â€
HELU 23135 SiHF 12G1qmm Rotbraun Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250-1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter, im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombelast... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1774179	23135	7.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 23138 SiHF 25G1qmm Rotbraun Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250-1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter, im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombelast... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			301262
HELU 23150 SiHF-C-Si 2x6qmm Rotbraun Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Stromb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1059810	23150	11.93Â€
HELU 23151 SiHF-C-Si 2x0,5qmm Rotbraun Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Stromb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331713	23151	3.66Â€
HELU 23160 SiHF-C-Si 2x0,75qmm Rotbraun Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Stromb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331715	23160	3.98Â€
HELU 23163 SiHF-C-Si 5G0,75qmm Rotbraun Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Stromb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331716	23163	5.87Â€
HELU 23173 SiHF-C-Si 7G1qmm Rotbraun Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombela... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	697905	23173	8.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 23180 SiHF-C-Si 4G1,5qmm Rotbraun Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Stromb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331718		
HELU 23186 SiHF-C-Si 18G1,5qmm Rotbraun Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Stromb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331719	23186	23.79Â€
HELU 23189 SiHF-C-Si 4G2,5qmm Rotbraun Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Stromb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331720	23189	8.66Â€
HELU 23194 SiHF-C-Si 4G6qmm Rotbraun Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Stromb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331723	23194	15.90Â€
HELU 23197 SiHF-C-Si 4G16qmm Rotbraun Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Stromb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331724	23197	47.45Â€
HELU 23203 SiF 1x0,25qmm Blau Silicon Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301218	23203-100	16.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 23231 SiHF UL/CSA 7G1qmm (18AWG) Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silikon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit nach UL Style 4476 und CSA AWM II A/B Temperaturbereich VDE -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) UL/CSA -50°C bis +150°C Nennspannung VDE U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301306		
HELU 23237 SiHF UL/CSA 25G1qmm (18AWG) Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silikon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit nach UL Style 4476 und CSA AWM II A/B Temperaturbereich VDE -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) UL/CSA -50°C bis +150°C Nennspannung VDE U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499790	23237	38.76Â€
HELU 23239 SiHF UL/CSA 3G1,5qmm (16AWG) Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silikon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit nach UL Style 4476 und CSA AWM II A/B Temperaturbereich VDE -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) UL/CSA -50°C bis +150°C Nennspannung VDE U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	647522	23239	3.82Â€
HELU 23240 SiHF UL/CSA 4G1,5qmm (16AWG) Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silikon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit nach UL Style 4476 und CSA AWM II A/B Temperaturbereich VDE -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) UL/CSA -50°C bis +150°C Nennspannung VDE U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301303	23240	4.58Â€
HELU 23243 SiHF UL/CSA 7G1,5qmm (16AWG) Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silikon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit nach UL Style 4476 und CSA AWM II A/B Temperaturbereich VDE -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) UL/CSA -50°C bis +150°C Nennspannung VDE U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301308	23243	6.97Â€
HELU 23246 SiHF UL/CSA 12G1,5qmm (16AWG) Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silikon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit nach UL Style 4476 und CSA AWM II A/B Temperaturbereich VDE -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) UL/CSA -50°C bis +150°C Nennspannung VDE U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301287	23246	23.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 23254 SiHF UL/CSA 3G2,5qmm (14AWG) Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silikon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit nach UL Style 4476 und CSA AWM II A/B Temperaturbereich VDE -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) UL/CSA -50°C bis +150°C Nennspannung VDE U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301302		
HELU 23256 SiHF UL/CSA 5G2,5qmm (14AWG) Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silikon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit nach UL Style 4476 und CSA AWM II A/B Temperaturbereich VDE -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) UL/CSA -50°C bis +150°C Nennspannung VDE U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301305	23256	8.25Â€
HELU 23258 SiHF UL/CSA 7G2,5qmm (14AWG) Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silikon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit nach UL Style 4476 und CSA AWM II A/B Temperaturbereich VDE -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) UL/CSA -50°C bis +150°C Nennspannung VDE U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	573385	23258	10.51Â€
HELU 23266 SiHF UL/CSA 3G4qmm (12AWG) Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silikon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit nach UL Style 4476 und CSA AWM II A/B Temperaturbereich VDE -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) UL/CSA -50°C bis +150°C Nennspannung VDE U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	573376	23266	7.76Â€
HELU 23269 SiHF UL/CSA 7G4qmm (12AWG) Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silikon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit nach UL Style 4476 und CSA AWM II A/B Temperaturbereich VDE -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) UL/CSA -50°C bis +150°C Nennspannung VDE U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	573388	23269	16.29Â€
HELU 23294 SiHF-C-Si 25G1,5qmm Rotbraun Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Stromb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	326277	23294	42.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 23303 SiF 1x0,5qmm Blau Silicon Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301219		
HELU 23503 SiF 1x1qmm Blau Silicon Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 m, 3000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	299814	23503-100	30.41Â€
HELU 23605 SiF 1x1,5qmm Weiß Silicon Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301220	23605-100	46.53Â€
HELU 23703 SiF 1x2,5qmm Blau Silicon Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301240	23703-100	66.33Â€
HELU 23704 SiF 1x2,5qmm Braun Silicon Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 m, 750 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301241	23704-100	66.33Â€
HELU 23801 SiF 1x4qmm Schwarz Silicon Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301248	23801	0.98Â€
HELU 23802 SiF 1x4qmm Rot Silicon Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301245	23802	0.99Â€
HELU 23901 SiF 1x6qmm Schwarz Silicon Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301252	23901	1.48Â€
HELU 23902 SiF 1x6qmm Rot Silicon Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 m, 500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301251	23902	1.50Â€
HELU 23913 SiF 1x6qmm 2-farbig Silicon Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 m, 500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301249	23913	1.55Â€
HELU 23955 SiF 1x70qmm Schwarz Silicon Einzelader halogenfrei Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301253	23955	17.69Â€
HELU 23956 SiF 1x95qmm Schwarz Silicon Einzelader halogenfrei Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1355215	23956	23.49Â€
HELU 24021 HELUTHERM® 120 3G1qmm Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 0,5-0,75 mm² gem. IEC 60227/56 1,0-2,5 mm² gem. IEC 60227/57 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C (kurzzeitig +120°C) Nennspannung 0,5-1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V Spark-Test 6000 V Prüfspannung 2... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	303715	24021	1.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 24030 HELUTHERM® 120 2x1,5qmm Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 0,5-0,75 mm² gem. IEC 60227/56 1,0-2,5 mm² gem. IEC 60227/57 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C (kurzzeitig +120°C) Nennspannung 0,5-1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V Spark-Test 6000 V Prüfspannung 2... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1779675
HELU 24031 HELUTHERM® 120 3G1,5qmm Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 0,5-0,75 mm² gem. IEC 60227/56 1,0-2,5 mm² gem. IEC 60227/57 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C (kurzzeitig +120°C) Nennspannung 0,5-1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V Spark-Test 6000 V Prüfspannung 2... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331728	24031	1.95Â€
HELU 24503 HELUFLON®-FEP-6Y 4G1,5qmm verzinnt Schwarz Wärmebeständige Ltg. Technische Daten: Fluorpolymere Isolation FEP Temperaturbereich -100°C bis +205°C (kurzzeitig +230°C) Temperaturbereiche Leiter Cu-blank +130°C Cu-verzinnt +180°C Cu-versilbert +200°C Nennspannung 600 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 2 GOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 1x106 cJ/kg (bis 1 Mrad) Auf... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779672	24503	9.65Â€
HELU 24504 HELUFLON®-FEP-6Y 5G1,5qmm verzinnt Schwarz Wärmebeständige Ltg. Technische Daten: Fluorpolymere Isolation FEP Temperaturbereich -100°C bis +205°C (kurzzeitig +230°C) Temperaturbereiche Leiter Cu-blank +130°C Cu-verzinnt +180°C Cu-versilbert +200°C Nennspannung 600 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 2 GOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 1x106 cJ/kg (bis 1 Mrad) Auf... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331669	24504	11.39Â€
HELU 24556 HELUFLON®-FEP-6Y 7G0,5qmm verzinnt Schwarz Wärmebeständige Ltg. Technische Daten: Fluorpolymere Isolation FEP Temperaturbereich -100°C bis +205°C (kurzzeitig +230°C) Temperaturbereiche Leiter Cu-blank +130°C Cu-verzinnt +180°C Cu-versilbert +200°C Nennspannung 600 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 2 GOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 1x106 cJ/kg (bis 1 Mrad) Auf... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331742	24556	10.03Â€
HELU 24558 HELUFLON®-FEP-6Y 3G0,75qmm verzinnt Schwarz Wärmebeständige Ltg. Technische Daten: Fluorpolymere Isolation FEP Temperaturbereich -100°C bis +205°C (kurzzeitig +230°C) Temperaturbereiche Leiter Cu-blank +130°C Cu-verzinnt +180°C Cu-versilbert +200°C Nennspannung 600 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 2 GOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 1x106 cJ/kg (bis 1 Mrad) Auf... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779670	24558	5.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 24601 SiF 1x10qmm Schwarz Silicon Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 m, 500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301239		
HELU 24602 SiF 1x10qmm Rot Silicon Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301237	24602	2.72Â€
HELU 24613 SiF 1x10qmm 2-farbig Silicon Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 m, 500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2039223	24613	2.72Â€
HELU 24701 SiF 1x16qmm Schwarz Silicon Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	467039	24701	3.88Â€
HELU 24801 SiF 1x25qmm Schwarz Silicon Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301243	24801	6.07Â€
HELU 25542 HELUFLON®-FEP-6Y 1x0,75qmm verzinnt Rot FEP-Einzelader Technische Daten: Fluorpolymere Isolation FEP Temperaturbereich -100°C bis +205°C (kurzzeitig bis +230°C) Nennspannung 600 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 2 GOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 1x106 cJ/kg (bis 1 Mrad) Temperaturbereiche Leiter Cu-blank = +130°C Cu-verzinnt = +180°C Cu-versilbert = +200°... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331747	25542-100	97.02Â€
HELU 26430 LiYV Spule 1x0,25qmm Rosa Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung 0,14 mm² = 500 V 0,25-1,5 mm² = 900 V Prüfspannung 0,14 mm² = 1200 V 0,25-1,5 mm² = 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	293388	26430-100	14.85Â€
HELU 26433 LiYV Spule 1x0,25qmm Dunkelblau Einzelader PVC Technische Daten: PVC-Einzeladern in Anlehnung an DIN VDE 0812 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung 0,14 mm² = 500 V 0,25-1,5 mm² = 900 V Prüfspannung 0,14 mm² = 1200 V 0,25-1,5 mm² = 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	293366	26433-100	15.84Â€
HELU 45131 TUBEFLEX-Y 10xAWG 28 Grau Flachbandleitung rundgeformt TUBEFLEX-Y 10x28 AWG GR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331946	45131	9.92Â€
HELU 45132 TUBEFLEX-Y 14xAWG 28 Grau Flachbandleitung rundgeformt TUBEFLEX-Y 14x28 AWG GR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331947	45132	13.47Â€
HELU 45134 TUBEFLEX-Y 20xAWG 28 Grau Flachbandleitung rundgeformt TUBEFLEX-Y 20x28 AWG GR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	469148	45134	11.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 45156 TUBEFLEX-(ST)-CY 25x Grau Flachbandleitung rundgeformt TUBEFLEX-(St)-CY 25x28 AWG GR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!		331948	
HELU 46505 SiD 1x1qmm Weiß Silicon Einzelader halogenfrei Technische Daten: Spezial-Silikon-Einzeladern mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und Teil 502 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagspannung min. 5000 V Mindestbiegeradius 15x Ader Ø (SiD nur für feste Verlegung) Strahlenbeständi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	282446	46505-100	40.59Â€
HELU 46601 SiD 1x1,5qmm Schwarz Silicon Einzelader halogenfrei Technische Daten: Spezial-Silikon-Einzeladern mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und Teil 502 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagspannung min. 5000 V Mindestbiegeradius 15x Ader Ø (SiD nur für feste Verlegung) Strahlenbeständi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301205	46601-100	0.46Â€
HELU 46603 SiD 1x1,5qmm Blau Silicon Einzelader halogenfrei Technische Daten: Spezial-Silikon-Einzeladern mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und Teil 502 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagspannung min. 5000 V Mindestbiegeradius 15x Ader Ø (SiD nur für feste Verlegung) Strahlenbeständi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301202	46603-100	0.46Â€
HELU 46604 SiD 1x1,5qmm Braun Silicon Einzelader halogenfrei Technische Daten: Spezial-Silikon-Einzeladern mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und Teil 502 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagspannung min. 5000 V Mindestbiegeradius 15x Ader Ø (SiD nur für feste Verlegung) Strahlenbeständi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301203	46604-100	0.46Â€
HELU 46607 SiD 1x1,5qmm Violett Silicon Einzelader halogenfrei Technische Daten: Spezial-Silikon-Einzeladern mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und Teil 502 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagspannung min. 5000 V Mindestbiegeradius 15x Ader Ø (SiD nur für feste Verlegung) Strahlenbeständi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301206	46607-100	0.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 46613 SiD 1x1,5qmm 2-farbig Silicon Einzelader halogenfrei Technische Daten: Spezial-Silikon-Einzeladern mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und Teil 502 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagspannung min. 5000 V Mindestbiegeradius 15x Ader Ø (SiD nur für feste Verlegung) Strahlenbeständi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301197		
HELU 46701 SiD 1x2,5qmm Schwarz Silicon Einzelader halogenfrei Technische Daten: Spezial-Silikon-Einzeladern mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und Teil 502 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagspannung min. 5000 V Mindestbiegeradius 15x Ader Ø (SiD nur für feste Verlegung) Strahlenbeständi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301209	46701-100	72.91Â€
HELU 46703 SiD 1x2,5qmm Blau Silicon Einzelader halogenfrei Technische Daten: Spezial-Silikon-Einzeladern mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und Teil 502 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagspannung min. 5000 V Mindestbiegeradius 15x Ader Ø (SiD nur für feste Verlegung) Strahlenbeständi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301207	46703-100	72.91Â€
HELU 46704 SiD 1x2,5qmm Braun Silicon Einzelader halogenfrei Technische Daten: Spezial-Silikon-Einzeladern mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und Teil 502 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagspannung min. 5000 V Mindestbiegeradius 15x Ader Ø (SiD nur für feste Verlegung) Strahlenbeständi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301208	46704-100	72.91Â€
HELU 46801 SiD 1x4qmm Schwarz Silicon Einzelader halogenfrei Technische Daten: Spezial-Silikon-Einzeladern mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und Teil 502 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagspannung min. 5000 V Mindestbiegeradius 15x Ader Ø (SiD nur für feste Verlegung) Strahlenbeständi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2034030	46801	1.08Â€
HELU 47004 SiF/GL 1x1qmm Weiß Silicon Einzelader/GL halogenfrei Technische Daten: Spezial-Silikon-Einzeladern mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und Teil 502 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagspannung min. 5000 V Mindestbiegeradius 15x Ader Ø (SiD nur für feste Verlegung) Strahlenbeständi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	301254	47004-100	68.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 50912 HELUTHERM® 400 1x0,5qmm Beige Einzelader hitzebeständig Technische Daten: Spezial-Ader-Isolation ein- oder mehrfarbig Temperaturbereich -60°C bis +400°C als Betriebstemperatur (kurzzeitig bis +450°C) Nennspannung 500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius 15x Außen Ø Strahlenbeständigkeit bis 1x1010 cJ/kg (bis 1x104 Mrad) Aufbau: Nickellitze mehrdrähtig isoliert mit Spezial-Glasseidengeflecht mit hitzebeständiger Spezialtränkung Eigens... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300877		
HELU 50943 HELUTHERM® 400 1x1,5qmm Schwarz Einzelader hitzebeständig Technische Daten: Spezial-Ader-Isolation ein- oder mehrfarbig Temperaturbereich -60°C bis +400°C als Betriebstemperatur (kurzzeitig bis +450°C) Nennspannung 500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius 15x Außen Ø Strahlenbeständigkeit bis 1x1010 cJ/kg (bis 1x104 Mrad) Aufbau: Nickellitze mehrdrähtig isoliert mit Spezial-Glasseidengeflecht mit hitzebeständiger Spezialtränkung Eigens... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300878	50943-100	376.13Â€
HELU 50996 HELUTHERM® 400 1x6qmm Beige Einzelader hitzebeständig Technische Daten: Spezial-Ader-Isolation ein- oder mehrfarbig Temperaturbereich -60°C bis +400°C als Betriebstemperatur (kurzzeitig bis +450°C) Nennspannung 500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius 15x Außen Ø Strahlenbeständigkeit bis 1x1010 cJ/kg (bis 1x104 Mrad) Aufbau: Nickellitze mehrdrähtig isoliert mit Spezial-Glasseidengeflecht mit hitzebeständiger Spezialtränkung Eigens... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	300880	50996	12.70Â€
HELU 50999 HELUTHERM® 145 1x0,25qmm Schwarz Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331973	50999-300	121.77Â€
HELU 51285 HELUTHERM® 145 1x0,5qmm Weiß Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1002989	51285-200	99.00Â€
HELU 51323 HELUTHERM® 145 1x1,5qmm, Schwarz Einzelader halogenfrei Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1002984	51323	0.71Â€
HELU 51324 HELUTHERM® 145 1x1,5qmm Blau Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 m, 500 m, 3000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331974	51324-100	71.28Â€
HELU 51327 HELUTHERM® 145 1x1,5qmm Weiß, Einzelader halogenfrei Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1002983	51327	0.71Â€
HELU 51329 HELUTHERM® 145 1x1,5qmm Violett Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331975	51329-100	71.28Â€
HELU 51333 HELUTHERM® 145 1x1,5qmm Dunkelblau Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 m, 500 m, 800 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1002869	51333-100	71.28Â€
HELU 51337 HELUTHERM® 145 1x2,5qmm, Schwarz Einzelader halogenfrei Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1003033	51337	1.18Â€
HELU 51341 HELUTHERM® 145 1x2,5qmm Weiß Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1003031	51341-100	177.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 51347 HELUTHERM® 145 1x2,5qmm Dunkelblau Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1003030		
HELU 51351 HELUTHERM® 145 1x4qmm Schwarz Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 m, 500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331976	51351	1.54Â€
HELU 51364 HELUTHERM® 145 1x6qmm Grün-Gelb Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 m, 500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1003029	51364	2.73Â€
HELU 51364-1000 HELUTHERM® 145 1x6 mm² g 1000 M Verkaufseinheit: 1000 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682520	51364-1000	2732.40Â€
HELU 51365 HELUTHERM® 145 1x6qmm Schwarz Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 m, 500 m, 3000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331977	51365	2.73Â€
HELU 51378 HELUTHERM® 145 1x10qmm Grün-Gelb Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 m, 500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2131005	51378	4.17Â€
HELU 51380 HELUTHERM® 145 1x10qmm Blau Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 m, 500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331978	51380	4.17Â€
HELU 51419 HELUTHERM® 145 1x16qmm Grün-Gelb Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 m, 500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2131006	51419	5.21Â€
HELU 51420 HELUTHERM® 145 1x16qmm Schwarz Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 m, 500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331980	51420	5.21Â€
HELU 51434 HELUTHERM® 145 1x25qmm Schwarz Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331983	51434	8.31Â€
HELU 51461 HELUTHERM® 145 1x50qmm Grün-Gelb Einzelader halogenfrei Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331984	51461	20.52Â€
HELU 51476 HELUTHERM® 145 1x70qmm Schwarz Einzelader halogenfrei Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331986	51476	26.30Â€
HELU 51489 HELUTHERM® 145 1x95qmm Grün-Gelb Einzelader halogenfrei Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2131007	51489	31.88Â€
HELU 51504 HELUTHERM® 145 1x120qmm Schwarz Einzelader halogenfrei Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331987	51504	41.75Â€
HELU 51779 H07Z-K Ring 1x2,5qmm Blau Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2130768	51779-100	96.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 51788 H07Z-K Ring 1x4qmm Blau Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2130739		
HELU 51796 H07Z-K Ring 1x6qmm Grün-Gelb Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2130740	51796	1.69Â€
HELU 51797 H07Z-K Ring 1x6qmm Blau Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2130741	51797	1.69Â€
HELU 51813 H07Z-K Ring 1x16qmm Schwarz Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1596037	51813	3.22Â€
HELU 51822 H07Z-K Ring 1x25qmm Schwarz Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1044551	51822	4.92Â€
HELU 51825 H07Z-K Ring 1x25qmm Braun Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1044554	51825	4.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 52037 MULTITHERM 400-ES 3x1,5qmm Grau Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Aderisolation für hohe Temperaturen Temperaturbereich -60°C bis +400°C (kurzzeitig +500°C) Nennspannung 500 V Prüfspannung 2500 V Mindestbiegeradius 5x Leitungs Ø Aufbau: Cu-Litze vernickelt, feindrähtig (ASTM B 355) 1. Aderisolation aus silikonimprägniertem Glasseidengeflecht 2. Aderisolation aus silikonimprägniertem Glasseidengeflecht Aderkennzeichnung - Ad... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331989		
HELU 52043 MULTITHERM 400-ES 3x2,5qmm Grau Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Spezial-Aderisolation für hohe Temperaturen Temperaturbereich -60°C bis +400°C (kurzzeitig +500°C) Nennspannung 500 V Prüfspannung 2500 V Mindestbiegeradius 5x Leitungs Ø Aufbau: Cu-Litze vernickelt, feindrähtig (ASTM B 355) 1. Aderisolation aus silikonimprägniertem Glasseidengeflecht 2. Aderisolation aus silikonimprägniertem Glasseidengeflecht Aderkennzeichnung - Ad... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331991	52043	26.96Â€
HELU 52199 HELUTHERM® 145 MULTI-C 2x0,5 Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Temperaturbeständige und halogenfreie Anschluss- und Steuerleitung Temperaturbereich bewegt -35°C bis +120°C nicht bewegt -55°C bis +145°C im Kurzschlussfall +250°C Nennspannung bis 1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V bei fester und geschützter Verlegung ab 1,5 mm² U0/U 600/1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 8x Leitungs Ø nicht ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331992	52199	3.26Â€
HELU 52213 HELUTHERM® 145 MULTI-C 2x0,75 Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Temperaturbeständige und halogenfreie Anschluss- und Steuerleitung Temperaturbereich bewegt -35°C bis +120°C nicht bewegt -55°C bis +145°C im Kurzschlussfall +250°C Nennspannung bis 1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V bei fester und geschützter Verlegung ab 1,5 mm² U0/U 600/1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 8x Leitungs Ø nicht ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331995	52213	3.37Â€
HELU 52215 HELUTHERM® 145 MULTI-C 4x0,75 Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Temperaturbeständige und halogenfreie Anschluss- und Steuerleitung Temperaturbereich bewegt -35°C bis +120°C nicht bewegt -55°C bis +145°C im Kurzschlussfall +250°C Nennspannung bis 1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V bei fester und geschützter Verlegung ab 1,5 mm² U0/U 600/1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 8x Leitungs Ø nicht ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331997	52215	5.98Â€
HELU 52218 HELUTHERM® 145 MULTI-C 7x0,75 Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Temperaturbeständige und halogenfreie Anschluss- und Steuerleitung Temperaturbereich bewegt -35°C bis +120°C nicht bewegt -55°C bis +145°C im Kurzschlussfall +250°C Nennspannung bis 1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V bei fester und geschützter Verlegung ab 1,5 mm² U0/U 600/1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 8x Leitungs Ø nicht ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331998	52218	8.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 52228 HELUTHERM® 145 MULTI-C 3x1 Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Temperaturbeständige und halogenfreie Anschluss- und Steuerleitung Temperaturbereich bewegt -35°C bis +120°C nicht bewegt -55°C bis +145°C im Kurzschlussfall +250°C Nennspannung bis 1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V bei fester und geschützter Verlegung ab 1,5 mm² U0/U 600/1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 8x Leitungs Ø nicht ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2131008
HELU 52229 HELUTHERM® 145 MULTI-C 4x1 Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Temperaturbeständige und halogenfreie Anschluss- und Steuerleitung Temperaturbereich bewegt -35°C bis +120°C nicht bewegt -55°C bis +145°C im Kurzschlussfall +250°C Nennspannung bis 1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V bei fester und geschützter Verlegung ab 1,5 mm² U0/U 600/1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 8x Leitungs Ø nicht ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	331999	52229	6.48Â€
HELU 52876 H05Z-K Ring 1x0,5qmm Rot Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1044555	52876-100	54.45Â€
HELU 52881 H05Z-K Ring 1x0,75qmm Schwarz Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2130742	52881-100	54.45Â€
HELU 52883 H05Z-K Ring 1x0,75qmm Blau Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2130743	52883-100	57.42Â€
HELU 52885 H05Z-K Ring 1x0,75qmm Rot Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2130744	52885-100	57.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 52886 H05Z-K Ring 1x0,75qmm Weiß Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2130745
HELU 52890 H05Z-K Ring 1x1qmm Schwarz Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2130746	52890-100	58.41Â€
HELU 52895 H05Z-K Ring 1x1qmm Weiß Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2130747	52895-100	63.36Â€
HELU 52896 H05Z-K Ring 1x1qmm Grau Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2130748	52896-100	63.36Â€
HELU 52950 H05Z-K Ring 1x1qmm Orange Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2130749	52950-100	63.36Â€
HELU 52956 H07Z-K Ring 1x4qmm Orange Einzelader halogenfrei Technische Daten: Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl.5 Temperaturbereich -40°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05Z-K = U0/U 300/500 V H07Z-K = U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand bei 90°C nach DIN VDE... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1263676	52956	1.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 53412 HELUTHERM® 145 MULTI 2x0,75 Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Temperaturbeständige und halogenfreie Anschluss- und Steuerleitung Temperaturbereich bewegt -35°C bis +120°C nicht bewegt -55°C bis +145°C im Kurzschlussfall +250°C Nennspannung bis 1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V bei fester und geschützter Verlegung ab 1,5 mm² U0/U 600/1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 8x Leitungs Ø nicht ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1779666
HELU 53414 HELUTHERM® 145 MULTI 4G0,75 Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Temperaturbeständige und halogenfreie Anschluss- und Steuerleitung Temperaturbereich bewegt -35°C bis +120°C nicht bewegt -55°C bis +145°C im Kurzschlussfall +250°C Nennspannung bis 1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V bei fester und geschützter Verlegung ab 1,5 mm² U0/U 600/1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 8x Leitungs Ø nicht ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779665	53414	4.40Â€
HELU 53432 HELUTHERM® 145 MULTI 2x1 Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Temperaturbeständige und halogenfreie Anschluss- und Steuerleitung Temperaturbereich bewegt -35°C bis +120°C nicht bewegt -55°C bis +145°C im Kurzschlussfall +250°C Nennspannung bis 1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V bei fester und geschützter Verlegung ab 1,5 mm² U0/U 600/1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 8x Leitungs Ø nicht ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332052	53432	3.27Â€
HELU 53433 HELUTHERM® 145 MULTI 3G1 Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Temperaturbeständige und halogenfreie Anschluss- und Steuerleitung Temperaturbereich bewegt -35°C bis +120°C nicht bewegt -55°C bis +145°C im Kurzschlussfall +250°C Nennspannung bis 1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V bei fester und geschützter Verlegung ab 1,5 mm² U0/U 600/1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 8x Leitungs Ø nicht ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332054	53433	3.71Â€
HELU 53434 HELUTHERM® 145 MULTI 4G1 Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Temperaturbeständige und halogenfreie Anschluss- und Steuerleitung Temperaturbereich bewegt -35°C bis +120°C nicht bewegt -55°C bis +145°C im Kurzschlussfall +250°C Nennspannung bis 1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V bei fester und geschützter Verlegung ab 1,5 mm² U0/U 600/1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 8x Leitungs Ø nicht ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332055	53434	4.46Â€
HELU 53435 HELUTHERM® 145 MULTI 5G1 Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Temperaturbeständige und halogenfreie Anschluss- und Steuerleitung Temperaturbereich bewegt -35°C bis +120°C nicht bewegt -55°C bis +145°C im Kurzschlussfall +250°C Nennspannung bis 1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V bei fester und geschützter Verlegung ab 1,5 mm² U0/U 600/1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 8x Leitungs Ø nicht ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332056	53435	4.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 53437 HELUTHERM® 145 MULTI 7G1 Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Temperaturbeständige und halogenfreie Anschluss- und Steuerleitung Temperaturbereich bewegt -35°C bis +120°C nicht bewegt -55°C bis +145°C im Kurzschlussfall +250°C Nennspannung bis 1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V bei fester und geschützter Verlegung ab 1,5 mm² U0/U 600/1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 8x Leitungs Ø nicht ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1779678
HELU 53455 HELUTHERM® 145 MULTI 5G1,5 Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Temperaturbeständige und halogenfreie Anschluss- und Steuerleitung Temperaturbereich bewegt -35°C bis +120°C nicht bewegt -55°C bis +145°C im Kurzschlussfall +250°C Nennspannung bis 1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V bei fester und geschützter Verlegung ab 1,5 mm² U0/U 600/1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 8x Leitungs Ø nicht ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1779591	53455	6.12Â€
HELU 53475 HELUTHERM® 145 MULTI 5G2,5 Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Temperaturbeständige und halogenfreie Anschluss- und Steuerleitung Temperaturbereich bewegt -35°C bis +120°C nicht bewegt -55°C bis +145°C im Kurzschlussfall +250°C Nennspannung bis 1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V bei fester und geschützter Verlegung ab 1,5 mm² U0/U 600/1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 8x Leitungs Ø nicht bewegt 4x L... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2144726	53475	9.21Â€
HELU 53512 HELUTHERM® 145 MULTI 4G10 Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Temperaturbeständige und halogenfreie Anschluss- und Steuerleitung Temperaturbereich bewegt -35°C bis +120°C nicht bewegt -55°C bis +145°C im Kurzschlussfall +250°C Nennspannung bis 1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V bei fester und geschützter Verlegung ab 1,5 mm² U0/U 600/1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 8x Leitungs Ø nicht ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332057	53512	23.69Â€
HELU 53519 HELUTHERM® 145 MULTI 4G16 Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: Temperaturbeständige und halogenfreie Anschluss- und Steuerleitung Temperaturbereich bewegt -35°C bis +120°C nicht bewegt -55°C bis +145°C im Kurzschlussfall +250°C Nennspannung bis 1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V bei fester und geschützter Verlegung ab 1,5 mm² U0/U 600/1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 8x Leitungs Ø nicht ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332058	53519	31.94Â€
HELU 59570 HELUTHERM® 145 1x6qmm Grün-Gelb Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 m, 500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332061	59570	4.84Â€
HELU 59571 HELUTHERM® 145 1x6qmm Schwarz Einzelader halogenfrei Regellängen: 100 m, 500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332063	59571	4.84Â€
HELU 59627 HELUTHERM® 145 1x35qmm Schwarz Einzelader halogenfrei Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332064	59627	20.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 75001 THERMFLEX® 180 EWKF 3G1,5qmm Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich bewegt -25°C bis +180°C nicht bewegt -60°C bis +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 20x106 cJ/kg (bis 20 Mrad) Prüfungen: Isolationserhal... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332148		
HELU 75003 THERMFLEX® 180 EWKF 5G1,5qmm Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich bewegt -25°C bis +180°C nicht bewegt -60°C bis +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 20x106 cJ/kg (bis 20 Mrad) Prüfungen: Isolationserhal... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332149	75003	4.98Â€
HELU 75005 THERMFLEX® 180 EWKF 12G1,5qmm Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich bewegt -25°C bis +180°C nicht bewegt -60°C bis +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 20x106 cJ/kg (bis 20 Mrad) Prüfungen: Isolationserhal... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332151	75005	12.83Â€
HELU 75009 THERMFLEX® 180 EWKF 3G2,5qmm Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich bewegt -25°C bis +180°C nicht bewegt -60°C bis +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 20x106 cJ/kg (bis 20 Mrad) Prüfungen: Isolationserhal... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332152	75009	5.07Â€
HELU 79809 THERMFLEX® 180 EWKF-C 3G1 Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich bewegt -25°C bis +180°C nicht bewegt -60°C bis +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Strahlenbeständigkeit bis 20x106 cJ/kg (bis 20 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332173	79809	6.61Â€
HELU 79813 THERMFLEX® 180 EWKF-C 3G1,5 Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich bewegt -25°C bis +180°C nicht bewegt -60°C bis +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Strahlenbeständigkeit bis 20x106 cJ/kg (bis 20 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	332174	79813	6.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 79828 THERMFLEX® 180 EWKF-C 3G6 Schwarz Wärmebeständige Leitung Technische Daten: in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich bewegt -25°C bis +180°C nicht bewegt -60°C bis +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Strahlenbeständigkeit bis 20x106 cJ/kg (bis 20 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2131012
HELU HELUFLON®-FEP-6Y CU verzinnt HELUKA HELUFLON-FEP-6Y 1x0,75 verz sw Technische Daten: Fluorpolymere Isolation FEP Temperaturbereich -100°C bis +205°C (kurzzeitig bis +230°C) Nennspannung 600 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 2 GOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 1x106 cJ/kg (bis 1 Mrad) Temperaturbereiche Leiter Cu-blank = +130°C Cu-verzinnt = +180°C Cu-versilbert = +200°... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682153	25541-1000	970.20Â€
HELU HELUKABEL PVC-PUR-Schlauchleitungen 12G0.75 ROTBRAUN Regellänge: 100 M Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250-1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter, im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombelast... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103668	23129-100	649.44Â€
HELU HELUTHERM 120 HELUKABEL PVC-PUR-Sch HELUTHERM 120 5G0,75mm² Regellänge: 100 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 0,5-0,75 mm² gem. IEC 60227/56 1,0-2,5 mm² gem. IEC 60227/57 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C (kurzzeitig +120°C) Nennspannung 0,5-1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V Spark-Test 6000 V Prüfspannung 2... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103614	24014-100	176.22Â€
HELU HELUTHERM 120 HELUKABEL PVC-PUR-Schlauchleitungen 4G2,5mm² Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 0,5-0,75 mm² gem. IEC 60227/56 1,0-2,5 mm² gem. IEC 60227/57 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C (kurzzeitig +120°C) Nennspannung 0,5-1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V Spark-Test 6000 V Prüfspannung 2... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682172	24040-100	400.82Â€
HELU HELUTHERM 400 HELUKABEL Einzeladern wärmebeständig 1X10 mm² WEIß Technische Daten: Spezial-Ader-Isolation ein- oder mehrfarbig Temperaturbereich -60°C bis +400°C als Betriebstemperatur (kurzzeitig bis +450°C) Nennspannung 500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius 15x Außen Ø Strahlenbeständigkeit bis 1x1010 cJ/kg (bis 1x104 Mrad) Aufbau: Nickellitze mehrdrähtig isoliert mit Spezial-Glasseidengeflecht mit hitzebeständiger Spezialtränkung Eigens...	682186	50894-100	2464.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU HELUTHERM® 145 Einzeladern wärmeb. 1x2,5qmm grün-gelb Regellängen: 100 m, 500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062741		
HELU HELUTHERM® 145 1x2,5 mm² BR 1x2,5 mm² BR Regellängen: 100 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682156	51339-1000	7400.25Â€
HELU HELUTHERM® 145 600V HELUKABEL Silikon-Einzelader UL/CSA HELUTHERM 145 Regellängen: 100 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	840309	59556-100	261.36Â€
HELU HELUTHERM® 145 Einzelader Dunkelbl. wärmebeständig HELUTHERM 145 1X0.5mm Regellängen: 100 m, 200 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103615	51291-100	49.50Â€
HELU HELUTHERM® 145 Einzeladern wärmeb. 1x1.5 qmm Schwarz Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 m, 2500 m, 3000 m, 4000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103621	51323-100	71.28Â€
HELU HELUTHERM® 145 Einzeladern wärmeb. 1x1qmm dunkelblau Regellängen: 100 m, 1000 m, 4000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062739	51319-100	63.36Â€
HELU HELUTHERM® 145 Einzeladern wärmeb. 1x1qmm schwarz Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 m, 5000 m, 6000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682187	51309-100	63.36Â€
HELU HELUTHERM® 145 Einzeladern wärmeb. 1x1qmm weiß Regellängen: 100 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062740	51313-100	63.36Â€
HELU HELUTHERM® 145 Einzeladern wärmeb. 1x2,5qmm rot Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062742	51340-100	177.71Â€
HELU HELUTHERM® 145 Einzeladern wärmeb. 1x2,5qmm schwarz Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 m, 2500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062743	51337-100	118.40Â€
HELU HELUTHERM® 145 Einzeladern wärmeb. 1x6qmm grün-gelb Regellängen: 100 m, 500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062744	51364-100	273.24Â€
HELU HELUTHERM® 145 Einzeladern, wärmeb. 1x1.5qmm Weiß Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 m, 3000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103624	51327-100	71.28Â€
HELU HELUTHERM® 145 HELUKABEL Einzelader HELUTHERM 145 1X0.5 mm² D.-BLA Regellängen: 100 m, 200 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103616	51291-200	99.00Â€
HELU HELUTHERM® 145 HELUKABEL Einzelader HELUTHERM 145 1X1 mm² D.-BLAU Regellängen: 100 m, 1000 m, 4000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103619	51319-1000	633.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU HELUTHERM® 145 HELUKABEL Einzelader HELUTHERM 145 1X1 mm² WEIß Regellänge: Regellängen: 100 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103620		
HELU HELUTHERM® 145 HELUKABEL Einzelader HELUTHERM 145 1X1.5 mm² SCHWAR Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 m, 2500 m, 3000 m, 4000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103622	51323-1000	712.80Â€
HELU HELUTHERM® 145 HELUKABEL Einzelader HELUTHERM 145 1X1.5 mm² SCHWAR Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 m, 2500 m, 3000 m, 4000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103623	51323-500	356.40Â€
HELU HELUTHERM® 145 HELUKABEL Einzelader HELUTHERM 145 1X1.5 mm² WEIß Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 m, 3000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103625	51327-1000	712.80Â€
HELU HELUTHERM® 145 HELUKABEL Einzelader HELUTHERM 145 1X1.5 mm² WEIß Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 m, 3000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103626	51327-500	356.40Â€
HELU HELUTHERM® 145 HELUKABEL Einzelader HELUTHERM 145 1X2.5 mm² GN-GE Regellängen: 100 m, 500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103627	51336-500	455.40Â€
HELU HELUTHERM® 145 HELUKABEL Einzelader HELUTHERM 145 1X2.5 mm² ROT Regellänge: Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682189	51340-500	888.53Â€
HELU HELUTHERM® 145 HELUKABEL Einzelader HELUTHERM 145 1X2.5 mm² SCHWAR Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 m, 2500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682190	51337-1000	1184.04Â€
HELU HELUTHERM® 145 HELUKABEL Einzelader HELUTHERM 145 1X2.5 mm² SCHWAR Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 m, 2500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682191	51337-500	592.02Â€
HELU HELUTHERM® 145 HELUKABEL Einzelader HELUTHERM 145 1X6 mm² GN-GE Regellänge: Regellängen: 100 m, 500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682192	51364-500	1366.20Â€
HELU HELUTHERM® 145 HELUKABEL Einzeladern wärmebeständig HELUTHERM 145 Regellängen: 100 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682188	51339-100	740.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU HELUTHERM® 145 MULTI HELUKABEL PVCHELUTHERM 145 MULTI 3G1,5mm² Technische Daten: Temperaturbeständige und halogenfreie Anschluss- und Steuerleitung Temperaturbereich bewegt -35°C bis +120°C nicht bewegt -55°C bis +145°C im Kurzschlussfall +250°C Nennspannung bis 1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V bei fester und geschützter Verlegung ab 1,5 mm² U0/U 600/1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 8x Leitungs Ø nicht ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103629		
HELU HELUTHERM® 145 MULTI HELUKABEL PVCHELUTHERM 145 MULTI 5G1,5mm² Technische Daten: Temperaturbeständige und halogenfreie Anschluss- und Steuerleitung Temperaturbereich bewegt -35°C bis +120°C nicht bewegt -55°C bis +145°C im Kurzschlussfall +250°C Nennspannung bis 1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V bei fester und geschützter Verlegung ab 1,5 mm² U0/U 600/1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 8x Leitungs Ø nicht ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103630	53455-100	611.82Â€
HELU LifY Einzelader HELUKABEL Einzeladern LIFY 4.00mm² HELUKABEL Technische Daten: Spezial-Kunststoff-Litze durch spezielle Konstruktion extrem flexibel in Anlehnung an DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung bis 0,25 mm² 300 V (nicht für Starkstromzwecke) Nennspannung 0,5-1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung bis 0,25 mm² = 2 kV 0,5-1 mm² = 2,5 kV a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1103644	15913-500	920.70Â€
HELU SiF 1x 1,0 Rot Silikon 100m Einzelader halogenfrei 23502-100 Regellängen: 100 m, 1000 m, 3000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246815	23502-100	30.78Â€
HELU SiF 1x 10 2farbig Silikon 100m Einzelader halogenfrei 24613-100 Regellängen: 100 m, 500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2145601	24613-100	272.25Â€
HELU SiF 1x 16 2farbig Silikon Einzelader halogenfrei 24713 Regellängen: 100 m, 500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246252	24713	4.14Â€
HELU SiF 1x 2,5 Schwarz Silikon 100m Einzelader halogenfrei 23701-100 Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 m, 2000 m, 2500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246816	23701-100	66.33Â€
HELU SiF 1x120 Schwarz Silikon Einzelader halogenfrei 23957 Regellängen: 500 m, 1000 mTechnische Änderungen vorbehalten. Verkaufseinheit: 1 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246251	23957	32.79Â€
HELU SiF HELUKABEL Einzeladern wärmebeständig 1x2,5mm² sw Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 m, 2000 m, 2500 mTechnische Änderungen vorbehalten. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1062754	23701-1000	663.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU SiHF 10G2,5qmm Rotbraun 500m Silikonleitung 23141-500 Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250-1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter, im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombelastba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246818
HELU SiHF 25G2,5qmm Rotbraun Silikonleitung 23144 Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250-1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter, im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombelastba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2144180	23144	33.75Â€
HELU SiHF 4G 1,0qmm Rotbraun 500m Silikonleitung 23009-500 Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250-1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter, im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombelastba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246817	23009-500	1212.75Â€
HELU SiHF 5G16qmm Rotbraun Silikonleitung 23053 Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250-1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter, im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombelastba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246229	23053	32.93Â€
HELU SiHF HELUKABEL PVC-PUR-Schlauchleitungen 12G0.5 Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250-1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter, im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombelastba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872473	22997-100	554.40Â€
HELU SiHF HELUKABEL PVC-PUR-Schlauchleitungen 3G1 ROTBRAUN Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250-1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter, im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombelastba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	840441	23008-500	955.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU SiHF HELUKABEL PVC-PUR-Schlauchleitungen 3x0,5 mm² Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250-1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter, im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombelast... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682406		
HELU SiHF HELUKABEL PVC-PUR-Schlauchleitungen 4G1 ROTBRAUN Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250-1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter, im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombelast... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682404	23009-100	242.55Â€
HELU SiHF HELUKABEL PVC-PUR-Schlauchleitungen 5G0.75 Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250-1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter, im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombelast... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682405	23004-100	275.22Â€
HELU SiHF UL/CSA 3G 1,5qmm(16AWG) 100m Schwarz Silikonleitung 23239-100 Technische Daten: Spezial-Silikon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit nach UL Style 4476 und CSA AWM II A/B Temperaturbereich VDE -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) UL/CSA -50°C bis +150°C Nennspannung VDE U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642528	23239-100	382.14Â€
HELU SiHF UL/CSA 3G 1,5qmm(16AWG)1000m Schwarz Silikonleitung 23239-1000 Technische Daten: Spezial-Silikon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit nach UL Style 4476 und CSA AWM II A/B Temperaturbereich VDE -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) UL/CSA -50°C bis +150°C Nennspannung VDE U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642529	23239-1000	3821.40Â€
HELU SiHF UL/CSA 3G 2,5qmm(14AWG) 100m Schwarz Silikonleitung 23254-100 Technische Daten: Spezial-Silikon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit nach UL Style 4476 und CSA AWM II A/B Temperaturbereich VDE -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) UL/CSA -50°C bis +150°C Nennspannung VDE U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642532	23254-100	556.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU SiHF UL/CSA 3G 2,5qmm(14AWG) 500m Schwarz Silikonleitung 23254-500 Technische Daten: Spezial-Silikon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit nach UL Style 4476 und CSA AWM II A/B Temperaturbereich VDE -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) UL/CSA -50°C bis +150°C Nennspannung VDE U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642535		
HELU SiHF UL/CSA 3G 2,5qmm(14AWG)1000m Schwarz Silikonleitung 23254-1000 Technische Daten: Spezial-Silikon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit nach UL Style 4476 und CSA AWM II A/B Temperaturbereich VDE -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) UL/CSA -50°C bis +150°C Nennspannung VDE U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø n... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	642533	23254-1000	5563.80Â€
HELU SiHF UL/CSA HELUKABEL Anschlussleitungen 3G1,5/AWG16 Technische Daten: Spezial-Silikon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit nach UL Style 4476 und CSA AWM II A/B Temperaturbereich VDE -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) UL/CSA -50°C bis +150°C Nennspannung VDE U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872474	23239-500	1910.70Â€
HELU SiHF UL/CSA HELUKABEL Anschlussleitungen 7G1,5/AWG16 Technische Daten: Spezial-Silikon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit nach UL Style 4476 und CSA AWM II A/B Temperaturbereich VDE -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) UL/CSA -50°C bis +150°C Nennspannung VDE U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht be... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	840445	23243-100	696.96Â€
HELU SIHF-C-Si 4G 0,5qmm Rotbraun 1000m Silikonleitung 23153-1000 Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Stromb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1566181	23153-1000	4722.30Â€
HELU SIHF-C-Si 4G 0,5qmm Rotbraun 500m Silikonleitung 23153-500 Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Stromb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1566182	23153-500	2361.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU SIHF-C-Si 4G 0,5qmm Rotbraun Silikonleitung 23153 Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Stromb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			128771
HELU SiHF-C-Si 7G0,75qmm Rotbraun 100m Silikonleitung 23164-100 Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombela... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	124682	23164-100	778.14Â€
HELU SiHF-C-Si HELUKABEL PVC-PUR-Schlauchleitungen 4G1 mm² Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Stromb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682407	23171-100	560.34Â€
HELU SiHF-C-Si HELUKABEL PVC-PUR-Schlauchleitungen 4G1 mm² Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Stromb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682408	23171-1000	5603.40Â€
HELU SiHF-C-Si HELUKABEL PVC-PUR-Schlauchleitungen SIHF-C-SI 4X0 Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombela... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	872475	23153-100	472.23Â€
HELU SiHF-OB HELUKABEL PVC-PUR-Schlauchleitungen 4X0.75 Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250-1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter, im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombelast... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	682410	23105-100	216.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU SiHF/GL-P 3G1,5qmm Rotbraun 100m Silikonleitung Stahlgeflecht 23075-100 Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombela... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1246819
HELU THERM 120 4G0,75qmm Schwarz wärmebest. PVC Steuerleitung 24013 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 0,5-0,75 mm² gem. IEC 60227/56 1,0-2,5 mm² gem. IEC 60227/57 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C (kurzzeitig +120°C) Nennspannung 0,5-1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V Spark-Test 6000 V Prüfspannung 2000... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246406	24013	1.45Â€
HELU THERM 120 4G1,0qmm Schwarz wärmebest. PVC Steuerleitung 24022 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 0,5-0,75 mm² gem. IEC 60227/56 1,0-2,5 mm² gem. IEC 60227/57 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C (kurzzeitig +120°C) Nennspannung 0,5-1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V Spark-Test 6000 V Prüfspannung 2000... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246407	24022	1.72Â€
HELU THERM 120 4G1,5qmm Schwarz wärmebest. PVC Steuerleitung 24032 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 0,5-0,75 mm² gem. IEC 60227/56 1,0-2,5 mm² gem. IEC 60227/57 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C (kurzzeitig +120°C) Nennspannung 0,5-1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V Spark-Test 6000 V Prüfspannung 2000... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246408	24032	2.47Â€
HELU THERM 120 5G1,5qmm Schwarz wärmebest. PVC Steuerleitung 24033 Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 0,5-0,75 mm² gem. IEC 60227/56 1,0-2,5 mm² gem. IEC 60227/57 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C (kurzzeitig +120°C) Nennspannung 0,5-1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V Spark-Test 6000 V Prüfspannung 2000... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246409	24033	3.11Â€
HELU THERM 145 MULTI 19G1,5qmm 1000m Schwarz wärmebeständig 53463-1000 Technische Daten: Temperaturbeständige und halogenfreie Anschluss- und Steuerleitung Temperaturbereich bewegt -35°C bis +120°C nicht bewegt -55°C bis +145°C im Kurzschlussfall +250°C Nennspannung bis 1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V bei fester und geschützter Verlegung ab 1,5 mm² U0/U 600/1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 8x Leitungs Ø nicht bewegt 4x L... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246636	53463-1000	27759.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU THERM 145 MULTI 2x0,5qmm 1000m Schwarz wärmebeständig 53392-1000 Technische Daten: Temperaturbeständige und halogenfreie Anschluss- und Steuerleitung Temperaturbereich bewegt -35°C bis +120°C nicht bewegt -55°C bis +145°C im Kurzschlussfall +250°C Nennspannung bis 1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V bei fester und geschützter Verlegung ab 1,5 mm² U0/U 600/1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 8x Leitungs Ø nicht ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1566156
HELU THERM 145 MULTI 2x0,5qmm 100m Schwarz wärmebeständig 53392-100 Technische Daten: Temperaturbeständige und halogenfreie Anschluss- und Steuerleitung Temperaturbereich bewegt -35°C bis +120°C nicht bewegt -55°C bis +145°C im Kurzschlussfall +250°C Nennspannung bis 1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V bei fester und geschützter Verlegung ab 1,5 mm² U0/U 600/1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 8x Leitungs Ø nicht ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1566154	53392-100	293.04Â€
HELU THERM 145 MULTI 2x0,5qmm 500m Schwarz wärmebeständig 53392-500 Technische Daten: Temperaturbeständige und halogenfreie Anschluss- und Steuerleitung Temperaturbereich bewegt -35°C bis +120°C nicht bewegt -55°C bis +145°C im Kurzschlussfall +250°C Nennspannung bis 1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V bei fester und geschützter Verlegung ab 1,5 mm² U0/U 600/1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 8x Leitungs Ø nicht ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1566157	53392-500	1465.20Â€
HELU THERM 145 MULTI 2x0,5qmm Schwarz wärmebeständig 53392 Technische Daten: Temperaturbeständige und halogenfreie Anschluss- und Steuerleitung Temperaturbereich bewegt -35°C bis +120°C nicht bewegt -55°C bis +145°C im Kurzschlussfall +250°C Nennspannung bis 1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V bei fester und geschützter Verlegung ab 1,5 mm² U0/U 600/1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 8x Leitungs Ø nicht ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1287711	53392	2.93Â€
HELU THERM 145 MULTI 3G 2,5qmm Schwarz wärmebeständig 53473 Technische Daten: Temperaturbeständige und halogenfreie Anschluss- und Steuerleitung Temperaturbereich bewegt -35°C bis +120°C nicht bewegt -55°C bis +145°C im Kurzschlussfall +250°C Nennspannung bis 1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V bei fester und geschützter Verlegung ab 1,5 mm² U0/U 600/1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 8x Leitungs Ø nicht bewegt 4x L... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246448	53473	5.81Â€
HELU THERM 145 MULTI-C 3x 1,5qmm Schwarz hitzebeständig 52242 Technische Daten: Temperaturbeständige und halogenfreie Anschluss- und Steuerleitung Temperaturbereich bewegt -35°C bis +120°C nicht bewegt -55°C bis +145°C im Kurzschlussfall +250°C Nennspannung bis 1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V bei fester und geschützter Verlegung ab 1,5 mm² U0/U 600/1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 8x Leitungs Ø nicht ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	638694	52242	6.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU THERM 145 MULTI-C 5x1,5qmm Schwarz hitzebeständig 52244 Technische Daten: Temperaturbeständige und halogenfreie Anschluss- und Steuerleitung Temperaturbereich bewegt -35°C bis +120°C nicht bewegt -55°C bis +145°C im Kurzschlussfall +250°C Nennspannung bis 1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V bei fester und geschützter Verlegung ab 1,5 mm² U0/U 600/1000 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 8x Leitungs Ø nicht bewegt 4x L... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2144725
HELU THERM 400 1x 1,5qmm Beige 100m hitzebeständig Einzelader 50954-100 Technische Daten: Spezial-Ader-Isolation ein- oder mehrfarbig Temperaturbereich -60°C bis +400°C als Betriebstemperatur (kurzzeitig bis +450°C) Nennspannung 500 V Prüfspannung 2000 V Mindestbiegeradius 15x Außen Ø Strahlenbeständigkeit bis 1x1010 cJ/kg (bis 1x104 Mrad) Aufbau: Nickellitze mehrdrähtig isoliert mit Spezial-Glasseidengeflecht mit hitzebeständiger Spezialtränkung Eigenschaft...	2145568	50954-100	343.53Â€
HELU THERM 400-ES 3G1,5qmm Weiß 100m Edelstahl hitzebeständig 52037-100 Technische Daten: Spezial-Aderisolation für hohe Temperaturen Temperaturbereich -60°C bis +400°C (kurzzeitig +500°C) Nennspannung 500 V Prüfspannung 2500 V Mindestbiegeradius 5x Leitungs Ø Aufbau: Cu-Litze vernickelt, feindrähtig (ASTM B 355) 1. Aderisolation aus silikonimprägniertem Glasseidengeflecht 2. Aderisolation aus silikonimprägniertem Glasseidengeflecht Aderkennzeichnung - Aderza... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246540	52037-100	2120.58Â€
HELUFLON-FEP-6Y 1x 0,75qmm Schwarz 100m Einzelader verzinnt 20291-100 Technische Daten: Fluorpolymere Isolation FEP Temperaturbereich -100°C bis +205°C (kurzzeitig bis +230°C) Nennspannung 600 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 2 GOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 1x106 cJ/kg (bis 1 Mrad) Temperaturbereiche Leiter Cu-blank = +130°C Cu-verzinnt = +180°C Cu-versilbert = +200°C ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246397	20291-100	216.81Â€
HELUFLON-FEP-6Y 1x 0,75qmm Schwarz 100m Einzelader verzinnt 25541-100 Technische Daten: Fluorpolymere Isolation FEP Temperaturbereich -100°C bis +205°C (kurzzeitig bis +230°C) Nennspannung 600 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 2 GOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 1x106 cJ/kg (bis 1 Mrad) Temperaturbereiche Leiter Cu-blank = +130°C Cu-verzinnt = +180°C Cu-versilbert = +200°C ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246630	25541-100	97.02Â€
HELUFLON-FEP-6Y 1x 2,5qmm Schwarz 100m Einzelader verzinnt 25571-100 Technische Daten: Fluorpolymere Isolation FEP Temperaturbereich -100°C bis +205°C (kurzzeitig bis +230°C) Nennspannung 600 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 2 GOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 1x106 cJ/kg (bis 1 Mrad) Temperaturbereiche Leiter Cu-blank = +130°C Cu-verzinnt = +180°C Cu-versilbert = +200°C ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246631	25571-100	174.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: U.I. Lapp			
LAPP BEFESTIGUNGSSOCKEL TC 102 BINDER KLEIN Kabelbinder Kabelbindersockel TIE SOCKET TC 102 SMALL, Kabelbindersockel, für Kabelbinder-Breite: 4.8mm, natur, Polyamid, Halogenfrei, , Anwendungsgebiete: Befestigung durch Senkkopfschrauben oder Nieten,Typische Anwendungsgebiete: Schaltschrankbau, Kraftfahrzeuge, Büromaschinen,Befestigungselemente für Kabelbinder, Nutzen: Besonders kleine und niedrige Ausführung,Einfache Handhabung	438334	61724400	199.39Â€
LAPP BEFESTIGUNGSSOCKEL TC 141 SATTEL Kabelbinder Kabelbindersockel TIE MOUNTING SOCKET TC 141, Kabelbindersockel, für Kabelbinder-Breite: 4.8mm, weiß, Polyamid, Halogenfrei, , Anwendungsgebiete: Befestigungselemente für Kabelbinder,Typische Anwendungsbereiche: Steuerungsanlagen, Schaltschrankbau, Maschinenbau,Zur Schraub- oder Nietbefestigung, Nutzen: Prismenförmige Sattel dieses Befestigungssockels ermöglicht eine verdrehsichere Befestigun...	438343	61724510	120.73Â€
LAPP BEFESTIGUNGSSOCKEL TC 142 SATTEL Kabelbinder Kabelbindersockel TIE MOUNTING SOCKET TC 142, Kabelbindersockel, für Kabelbinder-Breite: 7.6mm, weiß, Polyamid, Halogenfrei, , Anwendungsgebiete: Befestigungselemente für Kabelbinder,Typische Anwendungsbereiche: Steuerungsanlagen, Schaltschrankbau, Maschinenbau,Zur Schraub- oder Nietbefestigung, Nutzen: Prismenförmige Sattel dieses Befestigungssockels ermöglicht eine verdrehsichere Befestigun...	438332	61724910	159.19Â€
LAPP BEFESTIGUNGSSOCKEL TC 826 SCHRAUB Kabelbinder Kabelbindersockel TIE SCREW SOCKET TC 826, Kabelbindersockel, für Kabelbinder-Breite: 4.8mm, natur, Polyamid, Halogenfrei, , Anwendungsgebiete: Typische Anwendungsgebiete: Schaltschrankbau, Kraftfahrzeuge, Büromaschinen,Befestigungselemente für Kabelbinder,Zur Schraub- oder Nietbefestigung, Nutzen: Mit 4 Eingängen zum Einführen von Kabelbindern, dadurch auch Kreuzmontage möglich,Niedrige Bau...	436874	61724810	327.59Â€
LAPP BEFESTIGUNGSSOCKEL TC 828 SCHRAUB Kabelbinder Kabelbindersockel TIE SCREW SOCKET TC 828-TB, Kabelbindersockel, für Kabelbinder-Breite: 4.8mm, natur, Polyamid, Halogenfrei, , Anwendungsgebiete: Typische Anwendungsgebiete: Schaltschrankbau, Kraftfahrzeuge, Büromaschinen,Befestigungselemente für Kabelbinder,Zur Schraub- oder Nietbefestigung, Nutzen: Mit 4 Eingängen zum Einführen von Kabelbindern, dadurch auch Kreuzmontage möglich,Niedrige ...	436878	61724820	314.82Â€
LAPP ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X35 Flexibler Leiter Einzelader ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X35, Einzelader, 1X35, PVC, Anwendungsgebiete: Für Erdungseinrichtungen und Potentialausgleich an Maschinenteilen und EDV-Anlagen,Übernimmt die Schutzfunktion bei Reparaturarbeiten,Zur Erdung in Starkstromanlagen der Elektrizitätsunternehmen (EVU) und Fahrstromeinrichtungen der Eisenbahnen, Nutzen: Sehr hohe Flexiblität trotz großer Leiterquerschnitte Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460434	4571103	14.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X35 Flexibler Leiter Einzelader ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X35 500 M, Einzelader, 1X35, PVC, Anwendungsgebiete: Für Erdungseinrichtungen und Potentialausgleich an Maschinenteilen und EDV-Anlagen,Übernimmt die Schutzfunktion bei Reparaturarbeiten,Zur Erdung in Starkstromanlagen der Elektrizitätsunternehmen (EVU) und Fahrstromeinrichtungen der Eisenbahnen, Nutzen: Sehr hohe Flexiblität trotz großer Leiterquerschni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460442		
LAPP ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X50 Flexibler Leiter Einzelader ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X50, Einzelader, 1X50, PVC, Anwendungsgebiete: Für Erdungseinrichtungen und Potentialausgleich an Maschinenteilen und EDV-Anlagen,Übernimmt die Schutzfunktion bei Reparaturarbeiten,Zur Erdung in Starkstromanlagen der Elektrizitätsunternehmen (EVU) und Fahrstromeinrichtungen der Eisenbahnen, Nutzen: Sehr hohe Flexiblität trotz großer Leiterquerschnitte Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460448	4571104	23.51Â€
LAPP KABELTUNNEL ST 1 STAHL Kabelrinne/Weitspannkabelrinne Kabeltunnel STEEL CABLE DUCT ST 1, Kabeltunnel, Gesamtbreite: 250mm, , Gesamthöhe: 45mm, Anwendungsgebiete: Schutz der Leitungen vor mechanischen Einflüssen,Kann auf dem Untergrund mit Senkschrauben verankert werden, Nutzen: Punktbelastungen werden so besser auf den tragenden Boden verteilt,Durch den stabilen Mittelsteg extrem belastbar, da die Tunnelform zusätzlich versteift wird,Auch unter de...	437930	61717000	173.99Â€
LAPP KABELTUNNEL ST 2 STAHL Kabelrinne/Weitspannkabelrinne Kabeltunnel STEEL CABLE DUCT ST 2, Kabeltunnel, Gesamtbreite: 182mm, , Gesamthöhe: 34mm, Anwendungsgebiete: Schutz der Leitungen vor mechanischen Einflüssen,Kann auf dem Untergrund mit Senkschrauben verankert werden, Nutzen: Punktbelastungen werden so besser auf den tragenden Boden verteilt,Durch den stabilen Mittelsteg extrem belastbar, da die Tunnelform zusätzlich versteift wird,Auch unter de...	437931	61717040	152.34Â€
LAPP KABELTUNNEL ST 3 STAHL Kabelrinne/Weitspannkabelrinne Kabeltunnel STEEL CABLE DUCT ST 3, Kabeltunnel, Gesamtbreite: 134mm, , Gesamthöhe: 24mm, Anwendungsgebiete: Schutz der Leitungen vor mechanischen Einflüssen,Kann auf dem Untergrund mit Senkschrauben verankert werden, Nutzen: Punktbelastungen werden so besser auf den tragenden Boden verteilt,Durch den stabilen Mittelsteg extrem belastbar, da die Tunnelform zusätzlich versteift wird,Auch unter de...	437938	61717070	125.43Â€
LAPP KN41L-SIL NiCr/Ni KCA 2x0,5 DIN Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KN41L-SIL NiCr/Ni KCA 2x0,5 DIN 1000 M, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, SIR-SIR-S-oval, 2X0.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermo...	435052	0152030/1000	6815.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP KN91L NiCr/Ni KCA 2x0,5 DIN Thermoausgleichsleitung Ausgleichsleitung KN91L NiCr/Ni KCA 2x0,5 DIN 1000 M, Ausgleichsleitung, KCA, DIN, PVC-PVC - rund, 2X0.5, Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen,Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelem...			435051
Lapp Kupfer-Erdungsseil ESUY 1x16 qmm Einzelader ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X16 500 M, Einzelader, 1X16, PVC, Anwendungsgebiete: Für Erdungseinrichtungen und Potentialausgleich an Maschinenteilen und EDV-Anlagen,Übernimmt die Schutzfunktion bei Reparaturarbeiten,Zur Erdung in Starkstromanlagen der Elektrizitätsunternehmen (EVU) und Fahrstromeinrichtungen der Eisenbahnen, Nutzen: Sehr hohe Flexiblität trotz großer Leiterquerschni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	249265	4571101/500	4590.66Â€
Lapp Kupfer-Erdungsseil ESUY 1x25 qmm Einzelader ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X25 500 M, Einzelader, 1X25, PVC, Anwendungsgebiete: Für Erdungseinrichtungen und Potentialausgleich an Maschinenteilen und EDV-Anlagen,Übernimmt die Schutzfunktion bei Reparaturarbeiten,Zur Erdung in Starkstromanlagen der Elektrizitätsunternehmen (EVU) und Fahrstromeinrichtungen der Eisenbahnen, Nutzen: Sehr hohe Flexiblität trotz großer Leiterquerschni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	447921	4571102/500	5445.12Â€
Lapp NSSHÖU-O 1X150 Flexible Leitung 1600507/1000 Anschlussleitung NSSHÖU-O 1X150 1000 M, Anschlussleitung, 1X150, VDE zertifiziert, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Hält hohen mechanischen Belastungen stand ,Speziell für den Einsatz im Berg- und Tagebau sowie in unterir... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	493861	1600507/1000	37128.96Â€
Lapp Ölflex 150CY 7G2,5qmm AWG14 Steuerleitung UL, CSA, HAR Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 7G2,5 600 M, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist best... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	681784	0015907/600	5102.71Â€
Lapp Ölflex Crane VS (N)SHTÖU 18G1,5 qmm Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 18G1,5 1000 M, Fördermittelleitung, 2000 N, U0/U: 0,6/1 kV, Gummi, Aderidentifizierung: Nummern, Mit Tragorgan, flexibel, Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3,Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen,In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im N... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	100882	0044010/1000	37471.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Ölflex HEAT 105 MC 2X0,75 qmm Wärmebeständige PVC Leitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 105 MC 2X0,75, Anschlussleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, -20°C - 90°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für Anschluss an Motoren, Transformatoren, Spulen, Anlagen, Maschinen, Geräten, Schaltschränken und Einrichtungen mit erhöhter Betriebs- bzw Umgebungstemperatur,Im Innen- und Außenbereich, Nutzen: Nahezu 30% höhere Maximaltem... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	825359		
LAPP Ölflex HEAT 105 MC 3G1,0 qmm Wärmebeständige PVC Einzeladern Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 105 MC 3G1, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, -20°C - 90°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für Anschluss an Motoren, Transformatoren, Spulen, Anlagen, Maschinen, Geräten, Schaltschränken und Einrichtungen mit erhöhter Betriebs- bzw Umgebungstemperatur,Im Innen- und Außenbereich, Nutzen: Nahezu 30% höhere Maximaltemperatu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	946938	0026007	1.35Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 105 MC 3G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 105 MC 3G1,5, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, -20°C - 90°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für Anschluss an Motoren, Transformatoren, Spulen, Anlagen, Maschinen, Geräten, Schaltschränken und Einrichtungen mit erhöhter Betriebs- bzw Umgebungstemperatur,Im Innen- und Außenbereich, Nutzen: Nahezu 30% höhere Maximaltempe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433934	0026012	1.94Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 105 MC 4G1,5 00260133/50 PVC Leitung -20-90°C Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 105 MC 4G1,5 50 M, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, -20°C - 90°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für Anschluss an Motoren, Transformatoren, Spulen, Anlagen, Maschinen, Geräten, Schaltschränken und Einrichtungen mit erhöhter Betriebs- bzw Umgebungstemperatur,Im Innen- und Außenbereich, Nutzen: Nahezu 30% höhere Maximal... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323455	00260133/50	120.85Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 105 MC 5G1,5 00260143/50 PVC Leitung -20-90°C Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 105 MC 5G1,5 50 M, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, -20°C - 90°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für Anschluss an Motoren, Transformatoren, Spulen, Anlagen, Maschinen, Geräten, Schaltschränken und Einrichtungen mit erhöhter Betriebs- bzw Umgebungstemperatur,Im Innen- und Außenbereich, Nutzen: Nahezu 30% höhere Maximal... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323454	00260143/50	149.53Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 C MC 7x0.75 (bk cores) 1024483/100 Steuerleitung ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 7x0,75 (bk cores) 100 M, Steuerleitung, 7X0.75, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048808	1024483/100	1231.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 MC 2X1 Steuerleitung 1024315 B2ca, s1a, d0, a1 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 2X1, Anschlussleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Farben, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			409849
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 MC 2X1.5 Steuerleitung 1024323 B2ca, s1a, d0, a1 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 2X1,5, Anschlussleitung, 2X1.5, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Farben, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	139171	1024323	4.67Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 MC 2X1.5 Steuerleitung 1024323/100 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 2X1,5 100 M, Anschlussleitung, 2X1.5, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Farben, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	139583	1024323/100	466.65Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 MC 3G1.5 B2ca, s1a, d0, a1 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 3G1,5 100 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Farben, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1344487	1024324/100	599.84Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 MC 3G2.5 B2ca 1024334/100 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 3G2,5 100 M, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Farben, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2048804	1024334/100	813.65Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 MC 4x0,5 100m 300/500V Polymer-Compound 1024361/100 Anschlussleitung Anschlussleitung, 4X0.5, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Farben, -55°C - 125°C, flexibel Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1567077	1024361/100	400.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 MC 5G 1 100m 300/500V Polymer-Compound 1024318/100 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 5G1 100 M, Anschlussleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Farben, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Ver... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			637616
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 MC 5G16 450/750V Polymer-Compound 1024358 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 5G16, Anschlussleitung, 5G16, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Aderidentifizierung: Farben, -55°C - 125°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrah... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	877810	1024358	53.72Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0,5 GE Eca 1232005/100 Einzelader -55-125°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X0,5 YE 100 M, Einzelader, 1X0.5, gelb, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058415	1232005/100	47.93Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0,75 BR 1233003/100 Einzelader -55-125°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X0,75 BN 100 M, Einzelader, 1X0.75, braun, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebeh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328363	1233003/100	55.84Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0,75 GE Eca 1233005/100 Einzelader -55-125°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X0,75 YE 100 M, Einzelader, 1X0.75, gelb, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebeha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058416	1233005/100	55.84Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0,75 GN Eca 1233006/100 Einzelader -55-125°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X0,75 GN 100 M, Einzelader, 1X0.75, grün, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebeh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058417	1233006/100	55.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0,75 GR 1233106/100 Einzelader -55-125°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X0,75 GY 100 M, Einzelader, 1X0.75, grau, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebeha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1328359
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0,75 WS 1233105/100 Einzelader -55-125°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X0,75 WH 100 M, Einzelader, 1X0.75, weiß, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebeh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328360	1233105/100	55.84Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0.5 BN Aderlei ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0.5 BN Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X0,5 BN 100 M, Einzelader, 1X0.5, braun, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328372	1232003/100	47.93Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0.5 BU Aderlei ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0.5 BU Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X0,5 BU 100 M, Einzelader, 1X0.5, blau, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328373	1232002/100	47.93Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0.5 DBU Aderle ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0.5 DBU Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X0,5 DBU 100 M, Einzelader, 1X0.5, dunkelblau, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärm... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328381	1232114/100	47.93Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0.5 GN Aderlei ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0.5 GN Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X0,5 GN 100 M, Einzelader, 1X0.5, grün, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328371	1232006/100	47.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0.5 GY Aderlei ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0.5 GY Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X0,5 GY 100 M, Einzelader, 1X0.5, grau, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1328367
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0.5 OG Aderlei ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0.5 OG Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X0,5 OG 100 M, Einzelader, 1X0.5, orange, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebeha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328369	1232009/100	47.93Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0.5 VT Aderlei ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0.5 VT Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X0,5 VT 100 M, Einzelader, 1X0.5, violett, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebeh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328370	1232007/100	47.93Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0.5 WH Aderlei ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0.5 WH Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X0,5 WH 100 M, Einzelader, 1X0.5, weiß, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328380	1232105/100	47.93Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0.75 BK Aderle ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0.75 BK Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X0,75 BK 100 M, Einzelader, 1X0.75, schwarz, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmeb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328365	1233001/100	55.84Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0.75 BU Aderle ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0.75 BU Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X0,75 BU 100 M, Einzelader, 1X0.75, blau, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebeha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328364	1233002/100	55.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0.75 DBU Aderl ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0.75 DBU Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X0,75 DBU 100 M, Einzelader, 1X0.75, dunkelblau, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1328358
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0.75 OG Aderle ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0.75 OG Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X0,75 OG 100 M, Einzelader, 1X0.75, orange, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328362	1233009/100	55.84Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0.75 RD Aderle ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0.75 RD Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X0,75 RD 100 M, Einzelader, 1X0.75, rot, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328361	1233104/100	55.84Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1 BK Aderleitu ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1 BK Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X1 BK 100 M, Einzelader, 1X1, schwarz, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328356	1234001/100	61.88Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1 BN Aderleitu ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1 BN Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X1 BN 100 M, Einzelader, 1X1, braun, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328354	1234003/100	61.88Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1 BN Eca 1234003K/2500 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X1 BN 2500 M, Einzelader, 1X1, braun, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1339578	1234003K/2500	1546.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1 BU Aderleitu ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1 BU Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X1 BU 100 M, Einzelader, 1X1, blau, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1328355
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1 DBL 1234114/100 Einzelader -55-125°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X1 DBU 100 M, Einzelader, 1X1, dunkelblau, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebeh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328406	1234114/100	61.88Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1 GN Aderleitu ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1 GN Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X1 GN 100 M, Einzelader, 1X1, grün, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328368	1234006/100	61.88Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1 GNYE Aderlei ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1 GNYE Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X1 GNYE 100 M, Einzelader, 1X1, grün-gelb, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328357	1234000/100	61.88Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1 grau 1234106/100 Einzelader -55-125°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X1 GY 100 M, Einzelader, 1X1, grau, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328407	1234106/100	61.88Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1 OG Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X1 OG 100 M, Einzelader, 1X1, orange, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1339577	1234009/100	61.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1 RD Aderleitu ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1 RD Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X1 RD 100 M, Einzelader, 1X1, rot, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1328394
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1 VIO Eca 1234007/100 Einzelader -55-125°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X1 VT 100 M, Einzelader, 1X1, violett, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058418	1234007/100	61.88Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1,5 BR 1235003/100 Einzelader -55-125°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X1,5 BN 100 M, Einzelader, 1X1.5, braun, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328404	1235003/100	70.63Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1,5 GN 1235006/100 Einzelader -55-125°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X1,5 GN 100 M, Einzelader, 1X1.5, grün, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328403	1235006/100	70.63Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1,5 GR 1235106/100 Einzelader -55-125°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X1,5 GY 100 M, Einzelader, 1X1.5, grau, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328399	1235106/100	70.63Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1,5 OR 1235009/100 Einzelader -55-125°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X1,5 OG 100 M, Einzelader, 1X1.5, orange, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebeha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328402	1235009/100	70.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1,5 WS 1235105/100 Einzelader -55-125°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X1,5 WH 100 M, Einzelader, 1X1.5, weiß, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1328400
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1.5 BK Aderlei ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1.5 BK Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X1,5 BK 100 M, Einzelader, 1X1.5, schwarz, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebeh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	367669	1235001/100	70.63Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1.5 BK Aderlei ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1.5 BK Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X1,5 BK, Einzelader, 1X1.5, schwarz, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326330	1235001	0.71Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1.5 BU Aderlei ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1.5 BU Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X1,5 BU 100 M, Einzelader, 1X1.5, blau, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	367465	1235002/100	70.63Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1.5 DBU Aderle ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1.5 DBU Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X1,5 DBU 100 M, Einzelader, 1X1.5, dunkelblau, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärm... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328398	1235114/100	70.63Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1.5 GNYE Aderl ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1.5 GNYE Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X1,5 GNYE 100 M, Einzelader, 1X1.5, grün-gelb, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wär... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328405	1235000/100	70.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1.5 RD Aderlei ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1.5 RD Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X1,5 RD 100 M, Einzelader, 1X1.5, rot, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1328401
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X10 BK Aderleit ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X10 BK Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X10 BK 100 M, Einzelader, 1X10, schwarz, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328390	1239001/100	352.72Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X10 BN Aderleit ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X10 BN Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X10 BN 100 M, Einzelader, 1X10, braun, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328388	1239003/100	352.72Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X10 BU Aderleit ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X10 BU Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X10 BU 100 M, Einzelader, 1X10, blau, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328389	1239002/100	352.72Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X10 GN/GE Einzelader -55-125°C 1239000 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X10 GNYE, Einzelader, 1X10, grün-gelb, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1425908	1239000	3.53Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X10 GNYE Aderle ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X10 GNYE Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X10 GNYE 100 M, Einzelader, 1X10, grün-gelb, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärme... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	367180	1239000/100	352.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X10 RT 1239104/100 Einzelader -55-125°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X10 RD 100 M, Einzelader, 1X10, rot, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			467940
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X150 GNYE Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X150 GNYE, Einzelader, 1X150, grün-gelb, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebeha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326333	1247000	46.39Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X16 BK Aderleit ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X16 BK Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X16 BK 100 M, Einzelader, 1X16, schwarz, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328386	1240001/100	550.66Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X16 BK Eca Aderleitung 1240001 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X16 BK, Einzelader, 1X16, schwarz, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058405	1240001	5.51Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X16 DBU Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X16 DBU, Einzelader, 1X16, dunkelblau, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1339576	1240114	5.51Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X16 DBU 1240114/100 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X16 DBU 100 M, Einzelader, 1X16, dunkelblau, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmeb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	468206	1240114/100	550.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X16 GNYE Aderle ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X16 GNYE Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X16 GNYE, Einzelader, 1X16, grün-gelb, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1425909
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X16 GNYE Aderle ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X16 GNYE Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X16 GNYE 100 M, Einzelader, 1X16, grün-gelb, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärme... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328387	1240000/100	550.66Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X16 RD Aderleit ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X16 RD Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X16 RD, Einzelader, 1X16, rot, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlungsanla... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1425910	1240104	5.51Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X16 RT 1240104/100 Einzelader -55-125°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X16 RD 100 M, Einzelader, 1X16, rot, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	467941	1240104/100	550.66Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X185 BK Aderlei ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X185 BK Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X185 BK, Einzelader, 1X185, schwarz, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326332	1248001	62.79Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X2,5 DBL Eca 1236114/100 Einzelader -55-125°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X2,5 DBU 100 M, Einzelader, 1X2.5, dunkelblau, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärm... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058420	1236114/100	110.65Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X2,5 GN Eca 1236006/100 Einzelader -55-125°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X2,5 GN 100 M, Einzelader, 1X2.5, grün, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			205841
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X2.5 BK Aderlei ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X2,5 BK Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X2,5 BK 100 M, Einzelader, 1X2.5, schwarz, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebeh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328379	1236001/100	110.65Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X2.5 BN Aderlei ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X2.5 BN Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X2,5 BN 100 M, Einzelader, 1X2.5, braun, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328351	1236003/100	110.65Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X2.5 BU Aderlei ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X2.5 BU Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X2,5 BU 100 M, Einzelader, 1X2.5, blau, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328395	1236002/100	110.65Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X2.5 GNYE Aderl ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X2.5 GNYE Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X2,5 GNYE 100 M, Einzelader, 1X2.5, grün-gelb, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wär... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328397	1236000/100	110.65Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X2.5 OG Aderlei ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X2.5 OG Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X2,5 OG 100 M, Einzelader, 1X2.5, orange, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebeha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328393	1236009/100	110.65Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X2.5 RD Aderlei ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X2.5 RD Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X2,5 RD 100 M, Einzelader, 1X2.5, rot, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1328392
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X240 BK Aderlei ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X240 BK Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X240 BK, Einzelader, 1X240, schwarz, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326301	1249001	79.77Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X25 BK Aderleit ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X25 BK Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X25 BK, Einzelader, 1X25, schwarz, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326341	1241001	8.58Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X25 BK Aderleit ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X25 BK Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X25 BK 100 M, Einzelader, 1X25, schwarz, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328322	1241001/100	857.96Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X25 GNYE Aderle ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X25 GNYE Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X25 GNYE, Einzelader, 1X25, grün-gelb, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326342	1241000	8.58Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X35 BK Aderleit ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X35 BK Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X35 BK, Einzelader, 1X35, schwarz, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326339	1242001	12.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X35 GNYE Aderle ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X35 GNYE Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X35 GNYE, Einzelader, 1X35, grün-gelb, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			132634C
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X4 BK Aderleitu ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X4 BK Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X4 BK 100 M, Einzelader, 1X4, schwarz, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328385	1237001/100	155.78Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X4 BN Aderleitu ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X4 BN Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X4 BN 100 M, Einzelader, 1X4, braun, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328383	1237003/100	155.78Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X4 BU Aderleitu ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X4 BU Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X4 BU 100 M, Einzelader, 1X4, blau, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328384	1237002/100	155.78Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X4 DBL Eca 1237114/100 Einzelader -55-125°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X4 DBU 100 M, Einzelader, 1X4, dunkelblau, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebeh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2058421	1237114/100	155.78Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X4 GR 1237106/100 Einzelader -55-125°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X4 GY 100 M, Einzelader, 1X4, grau, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	467936	1237106/100	155.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X4 RT 1237104/100 Einzelader -55-125°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X4 RD 100 M, Einzelader, 1X4, rot, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			467931
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X4 WS 1237105/100 Einzelader -55-125°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X4 WH 100 M, Einzelader, 1X4, weiß, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	467935	1237105/100	155.78Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X50 BK Aderleit ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X50 BK Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X50 BK, Einzelader, 1X50, schwarz, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326337	1243001	16.87Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X50 GNYE Eca Aderleitung 1243000 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X50 GNYE, Einzelader, 1X50, grün-gelb, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326338	1243000	16.87Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X6 BK Aderleitu ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X6 BK Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X6 BK, Einzelader, 1X6, schwarz, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlungsan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1425906	1238001	2.09Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X6 DBL 1238114/100 Einzelader -55-125°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X6 DBU 100 M, Einzelader, 1X6, dunkelblau, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebeh... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328391	1238114/100	208.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X6 GN/GE Einzelader -55-125°C 1238000 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X6 GNYE, Einzelader, 1X6, grün-gelb, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1425905
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X6 GNYE Aderlei ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X6 GNYE Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X6 GNYE 100 M, Einzelader, 1X6, grün-gelb, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	367354	1238000/100	208.56Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X6 GNYE Aderlei ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X6 GNYE Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X6 GNYE 500 M, Einzelader, 1X6, grün-gelb, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328382	1238000/500	1042.80Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X6 GR 1238106/100 Einzelader -55-125°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X6 GY 100 M, Einzelader, 1X6, grau, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	467939	1238106/100	208.56Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X6 RD Aderleitu ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X6 RD Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X6 RD, Einzelader, 1X6, rot, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlungsanlage... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1425907	1238104	2.09Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X6 RT Eca 1238104/100 Einzelader -55-125°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X6 RD 100 M, Einzelader, 1X6, rot, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328874	1238104/100	208.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X6 SW 1238001/100 Einzelader -55-125°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X6 BK 100 M, Einzelader, 1X6, schwarz, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1328396
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X70 BK Aderleit ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X70 BK Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X70 BK, Einzelader, 1X70, schwarz, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326335	1244001	22.68Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X70 GNYE Aderle ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X70 GNYE Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X70 GNYE, Einzelader, 1X70, grün-gelb, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehand... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326336	1244000	22.68Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X70 GNYE Aderle ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X70 GNYE Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X70 GNYE 500 M, Einzelader, 1X70, grün-gelb, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärme... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1328319	1244000/500	11337.96Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X95 BK Aderleit ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X95 BK Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X95 BK, Einzelader, 1X95, schwarz, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlungs... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1326334	1245001	31.43Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125SC 1x 1 dunkelblau 300/500V VDE Polymer-Compound 1234114 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X1 DBU, Einzelader, 1X1, dunkelblau, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	686960	1234114	0.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 125SC 1x 1 grau 300/500V VDE Polymer-Compound 1234106 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X1 GY, Einzelader, 1X1, grau, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlungsanlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	686959		
Lapp ÖLFLEX HEAT 125SC 1x 1 weiß 300/500V VDE Polymer-Compound 1234105 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X1 WH, Einzelader, 1X1, weiß, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlungsanla... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	686958	1234105	0.62Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125SC 1x 1,5 grün/gelb 450/750V VDE Polymer-Compound 1235000 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X1,5 GNYE, Einzelader, 1X1.5, grün-gelb, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebeha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	686964	1235000	0.71Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125SC 1x 2,5 grün/gelb 450/750V VDE Polymer-Compound 1236000 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X2,5 GNYE, Einzelader, 1X2.5, grün-gelb, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebeha... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	686965	1236000	1.11Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125SC 1x 2,5 schwarz 450/750V VDE Polymer-Compound 1236001 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X2,5 BK, Einzelader, 1X2.5, schwarz, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlun... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	686966	1236001	1.11Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 125SC 1x 4 blau 450/750V VDE Polymer-Compound 1237002 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X4 BU, Einzelader, 1X4, blau, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlungsanlag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	686998	1237002	1.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 125SC 1x 4 grün/gelb 450/750V VDE Polymer-Compound 1237000 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X4 GNYE, Einzelader, 1X4, grün-gelb, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	686967		
Lapp ÖLFLEX HEAT 125SC 1x 4 schwarz 450/750V VDE Polymer-Compound 1237001 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X4 BK, Einzelader, 1X4, schwarz, U0/U: 450/750 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlungsan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	686997	1237001	1.56Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 1565 MC 2x1,5 100m Glasseide bis 400°C 30016603/100 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 1565 MC 2X1,5 100 M, Anschlussleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, Glasseide, Aderidentifizierung: Farben, -195°C - 400°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Raffinerien,Glasschmelzen,Hochöfen und Kokereien,Sicherung des Stromkreislaufs in Bereichen mit extrem hohen Umgebungstemperaturen,Aluminium- und Stahlhütten, Nutzen: Widersteht kurzzeitigen Kontakt mit geschm... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1052667	30016603/100	7885.08Â€
Lapp Ölflex Heat 180 C MS 25G1,5 qmm 0046724 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 25G1,5, Anschlussleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Vent... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	199168	0046724	47.26Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 C MS 25G1,5 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 25G1,5 500 M, Anschlussleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461105	0046724/500	23630.21Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 C MS 25G1,5 Steuerleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 25G1,5 1000 M, Anschlussleitung, 25G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	461112	0046724/1000	47260.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Ölflex Heat 180 C MS 3G1,5 qmm 0046717 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 3G1,5, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventila... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			792675
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 C MS 3G2,5 0046728/100 Silikonleitung gesch. UL/CSA Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 3G2,5 100 M, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321946	0046728/100	1065.31Â€
Lapp Ölflex Heat 180 C MS 4G1,5 0046718 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 4G1,5, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventila... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	243929	0046718	9.69Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 C MS 4G2,5 0046729/100 Silikonleitung gesch. UL/CSA Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 4G2,5 100 M, Anschlussleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1321945	0046729/100	1179.62Â€
Lapp Ölflex Heat 180 C MS 4G2,5 qmm 0046729/500 500m-Trommel Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 4G2,5 500 M, Anschlussleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- V... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	121508	0046729/500	5898.12Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 C MS 5G2,5 qmm wärmebeständige Leitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 5G2,5, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventila... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	980108	0046730	15.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 C MS 7G1,0 0046712/100 Silikonleitung gesch. UL/CSA Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 7G1,0 100 M, Anschlussleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322007
LAPP Ölflex HEAT 180 EWKF 2X0,75 qmm Silikonltg, HAR, kerbfesten EWKF Mantel Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 2X0,75, Anschlussleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	970966	0046500	2.28Â€
LAPP Ölflex HEAT 180 EWKF 2X1 Silikonltg, HAR, kerbfesten EWKF Mantel Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 2X1, Anschlussleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik- Ga... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	504717	0046506	2.68Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 2X2,5 0046520/100 Silikonleitung -50-180°C Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 2X2,5 100 M, Anschlussleitung, 2X2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056320	0046520/100	538.63Â€
LAPP Ölflex HEAT 180 EWKF 2X2,5 qmm Silikonltg, HAR, kerbfesten EWKF Mantel Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 2X2,5, Anschlussleitung, 2X2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	637395	0046520	5.39Â€
LAPP Ölflex HEAT 180 EWKF 3G1,0 qmm Silikonltg, HAR, kerbfesten EWKF Mantel Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 3G1, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik- Ga... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	519834	0046507	3.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 3G2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 3G2,5 1000 M, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klima... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			438900
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 3G4 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 3G4 1000 M, Anschlussleitung, 3G4, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatech... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	438893	0046131/1000	9354.51Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 3G6 Aderleitun ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 3G6 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 3G6 1000 M, Anschlussleitung, 3G6, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatech... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312027	0046141/1000	12820.40Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 4G0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 4G0,75 1000 M, Anschlussleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Kli... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	846086	00465023/1000	3590.83Â€
LAPP Ölflex HEAT 180 EWKF 4G0,75 qmm NCC Silikonltg, HAR, kerbfesten EWKF Mantel Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 4G0,75, Anschlussleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	672591	00465023	3.59Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 4G1 00465083/100 Silikonleitung -50-180°C Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 4G1 100 M, Anschlussleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322730	00465083/100	391.66Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Ölflex HEAT 180 EWKF 4G1 NCC Silikonltg, HAR, kerbfesten EWKF Mantel Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 4G1, Anschlussleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik- Ga... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			874996
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 4G1,5 Aderleit ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 4G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 4G1,5 1000 M, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klima... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312061	00465133/1000	5164.43Â€
LAPP Ölflex HEAT 180 EWKF 5G0,75 qmm NCC Silikonltg, HAR, kerbfesten EWKF Mantel Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 5G0,75, Anschlussleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechn... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	230738	00465033	4.45Â€
LAPP Ölflex HEAT 180 EWKF 5G1 NCC Silikonltg, HAR, kerbfesten EWKF Mantel Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 5G1, Anschlussleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik- Ga... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	780021	00465093	4.88Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 5G2,5 00465233/100 Silikonleitung -50-180°C Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 5G2,5 100 M, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322728	00465233/100	824.60Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 5G2,5 Aderleit ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 5G2,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 5G2,5 1000 M, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klima... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312060	00465233/1000	8246.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 7G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 7G1,5 1000 M, Anschlussleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klim... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			438898
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 2X1 0046307/100 Silikonleitung geschirmt Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 2X1 100 M, Anschlussleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056317	0046307/100	615.34Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 2X1 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 2X1 1000 M, Anschlussleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	438899	0046307/1000	6153.44Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 3G0,75 0046302/100 Silikonleitung geschirmt Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 3G0,75 100 M, Anschlussleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322823	0046302/100	557.05Â€
LAPP Ölflex HEAT 180 EWKF C 3G0,75 qmm Silikonltg, HAR, kerbfesten EWKF Mantel Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 3G0,75, Anschlussleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	498740	0046302	5.57Â€
LAPP Ölflex HEAT 180 EWKF C 3G1,5 qmm Silikonltg, HAR, kerbfesten EWKF Mantel Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 3G1,5 100 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilator... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	373658	0046314/100	725.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Ölflex HEAT 180 EWKF C 3G1,5 qmm Silikonltg, HAR, kerbfesten EWKF Mantel Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 3G1,5, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	558462		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 4G4 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 4G4 1000 M, Anschlussleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	438902	00463273/1000	18277.92Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 5G0,75 Aderl ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 5G0,75 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 5G0,75 100 M, Anschlussleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilat... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322420	00463043/100	742.83Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 5G0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 5G0,75, Anschlussleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	453352	00463043	7.43Â€
LAPP Ölflex HEAT 180 EWKF C 5G1,5 NCC Silikonltg, HAR, kerbfesten EWKF Mantel Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 5G1,5, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	424343	00463163	10.65Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4G0,75 00462033/100 Silikonleitung Stahldraht Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 4G0,75 100 M, Anschlussleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung,Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau, Nutzen: Nach Beflammung ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322779	00462033/100	658.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4G1,5 00462153/100 Silikonleitung Stahldraht Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 4G1,5 100 M, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung,Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau, Nutzen: Nach Beflammung zu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322777
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2X1 Ad ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2X1 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 2X1 1000 M, Anschlussleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- K... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312026	0046904/1000	2538.66Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G1 0046905/100 Silikonleitung -50-180°C Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G1 100 M, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Kl... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322813	0046905/100	301.62Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 5G0,75 00469033/100 Silikonleitung -50-180°C Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 5G0,75 100 M, Anschlussleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322408	00469033/100	423.72Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 MS 2X0,5 0046600/100 Silikonleitung UL/CSA AWM Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 2X0,5 100 M, Anschlussleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322726	0046600/100	291.69Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 MS 2X1 0046612/100 Silikonleitung UL/CSA AWM Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 2X1 100 M, Anschlussleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- K... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322412	0046612/100	365.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 MS 2X2,5 0046628/100 Silikonleitung UL/CSA AWM Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 2X2,5 100 M, Anschlussleitung, 2X2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056322
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 MS 3G1,5 Aderleitun ÖLFLEX HEAT 180 MS 3G1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 3G1,5 100 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322411	0046619/100	513.09Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 MS 4G4 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 180 MS 4G4 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 4G4 100 M, Anschlussleitung, 4G4, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- K... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320272	00466343/100	1246.20Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 MS 5G1,5 00466213/100 Silikonleitung UL/CSA AWM Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 5G1,5 100 M, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenba... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056321	00466213/100	752.15Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 MS 5G2,5 Aderleitung 00466313/1000 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 5G2,5 1000 M, Anschlussleitung, 5G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055647	00466313/1000	10086.71Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X0,5 WH Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1X0,5 WH 100 M, Einzelader, 1X0.5, weiß, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	438901	0068105/100	29.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X0,75 BL 0069002/100 Silikonleitung massiv Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1X0,75 BU 100 M, Einzelader, 1X0.75, blau, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- u... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1426415
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X0,75 BR 0069003/100 Silikonleitung massiv Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1X0,75 BN 100 M, Einzelader, 1X0.75, braun, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1426424	0069003/100	35.89Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X0,75 GN/GE 0069000/100 Silikonleitung massiv Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1X0,75 GNYE 100 M, Einzelader, 1X0.75, grün-gelb, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- W... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1426477	0069000/100	35.89Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X0,75 SW 0069001/100 Silikonleitung massiv Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1X0,75 BK 100 M, Einzelader, 1X0.75, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1426413	0069001/100	35.89Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X0,75 WH Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1X0,75 WH 100 M, Einzelader, 1X0.75, weiß, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	164219	0069105/100	35.89Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X1 blau 0070002/100 Silikonleitung massiv ´BIA Silikon-EinzeladerAnwendung:Die Silikonleitung ist bestimmt für die Verwendung bei hohenUmgebungstemperaturen, insbesondere zur inneren Verdrahtung vonLeuchten und Geräten sowie zur Verdrahtung von Schaltanlagen undVerteilern bei geringen mechanischen Beanspruchungen.Aufbau:Leiter: Kupfer massiv, verzinnt,Isolation: SilikonkautschukFarbe: nach Farbschlüssel (10) = gr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	568991	0070002/100	41.99Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X1 GN/GE 0070000/100 Silikonleitung massiv Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1X1 GNYE 100 M, Einzelader, 1X1, grün-gelb, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme-... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2054749
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X1 RD Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1X1 RD 100 M, Einzelader, 1X1, rot, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heiz... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2112547	0070104/100	41.99Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X1 weiß 0070105/100 Silikonleitung massiv Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1X1 WH 100 M, Einzelader, 1X1, weiß, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und He... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	508025	0070105/100	41.99Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X1,5 BL 0071002/100 Silikonleitung massiv Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1X1,5 BU 100 M, Einzelader, 1X1.5, blau, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056343	0071002/100	53.43Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X1,5 BR 0071003/100 Silikonleitung massiv Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1X1,5 BN 100 M, Einzelader, 1X1.5, braun, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2054750	0071003/100	53.43Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X1,5 grün/gelb 0071000/100 Silikonleitung massiv ´BIA Silikon-EinzeladerAnwendung:Die Silikonleitung ist bestimmt für die Verwendung bei hohenUmgebungstemperaturen, insbesondere zur inneren Verdrahtung vonLeuchten und Geräten sowie zur Verdrahtung von Schaltanlagen undVerteilern bei geringen mechanischen Beanspruchungen.Aufbau:Leiter: Kupfer massiv, verzinnt,Isolation: SilikonkautschukFarbe: nach Farbschlüssel (10) = gr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	568962	0071000/100	53.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X1,5 SW 0071001/100 Silikonleitung massiv Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1X1,5 BK 100 M, Einzelader, 1X1.5, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056342
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X6 SW 0074001/100 Silikonleitung massiv Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1X6 BK 100 M, Einzelader, 1X6, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056344	0074001/100	190.39Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1x 10 grau 100m Silikon bis 180°C 0055106/100 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X10 GY 100 M, Einzelader, 1X10, grau, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von masch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1052658	0055106/100	286.47Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,25 GE 0047005/100 Silikonleitung -50-180°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,25 YE 100 M, Einzelader, 1X0.25, gelb, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322755	0047005/100	27.44Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,25 GR 0047106/100 Silikonleitung -50-180°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,25 GY 100 M, Einzelader, 1X0.25, grau, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056325	0047106/100	27.44Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,25 RS 0047008/100 Silikonleitung -50-180°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,25 PK 100 M, Einzelader, 1X0.25, rosa, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2054751	0047008/100	27.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,25 VIO 0047007/100 Silikonleitung -50-180°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,25 VT 100 M, Einzelader, 1X0.25, violett, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung vo... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1426271
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,5 GR 0048106/100 Silikonleitung -50-180°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,5 GY 100 M, Einzelader, 1X0.5, grau, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1426272	0048106/100	29.06Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,5 RS 0048008/100 Silikonleitung -50-180°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,5 PK 100 M, Einzelader, 1X0.5, rosa, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322754	0048008/100	29.06Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,75 BR 0049003/100 Silikonleitung -50-180°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,75 BN 100 M, Einzelader, 1X0.75, braun, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1426273	0049003/100	34.70Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,75 GR 0049106/100 Silikonleitung -50-180°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,75 GY 100 M, Einzelader, 1X0.75, grau, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von m... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2054752	0049106/100	34.70Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,75 RD Silikon-Schaltlitze rot Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,75 RD, Einzelader, 1X0.75, rot, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschine... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	341868	0049104/100	34.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1 GE 0050005/100 Silikonleitung -50-180°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1 YE 100 M, Einzelader, 1X1, gelb, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschin... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322753
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1 GN/GE 0050000/100 Silikonleitung -50-180°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1 GNYE 100 M, Einzelader, 1X1, grün-gelb, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	573476	0050000/100	37.13Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1,5 GE 0051005/100 Silikonleitung -50-180°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1,5 YE 100 M, Einzelader, 1X1.5, gelb, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322751	0051005/100	50.04Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X10 BK Aderleitung 0055001 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X10 BK, Einzelader, 1X10, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschine... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1425980	0055001	2.86Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X10 BN Aderleitung 0055003 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X10 BN, Einzelader, 1X10, braun, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschineni... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2054747	0055003	2.86Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X10 BN Silikonleitung -50-180°C 0055003/100 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X10 BN 100 M, Einzelader, 1X10, braun, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von masc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	765536	0055003/100	286.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X10 RD Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X10 RD 100 M, Einzelader, 1X10, rot, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			431309
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X10 RD Aderleitung 0055104 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X10 RD, Einzelader, 1X10, rot, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschinenint... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2054753	0055104	2.86Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X16 RD Aderleitung 0056104 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X16 RD, Einzelader, 1X16, rot, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschinenint... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2054754	0056104	4.52Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X16 RT 0056104/100 Silikonleitung -50-180°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X16 RD 100 M, Einzelader, 1X16, rot, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1425981	0056104/100	451.87Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X2,5 GN/GE 0052000/100 Silikonleitung -50-180°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X2,5 GNYE 100 M, Einzelader, 1X2.5, grün-gelb, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322748	0052000/100	75.86Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X2,5 GR 0052106/100 Silikonleitung -50-180°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X2,5 GY 100 M, Einzelader, 1X2.5, grau, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von mas... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322761	0052106/100	75.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X2,5 WS 0052105/100 Silikonleitung -50-180°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X2,5 WH 100 M, Einzelader, 1X2.5, weiß, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322774
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X25 RD Aderlei ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X25 RD Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X25 RD, Einzelader, 1X25, rot, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschinenint... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2054755	0057104	6.86Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X4 GR 0053106/100 Silikonleitung -50-180°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X4 GY 100 M, Einzelader, 1X4, grau, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschin... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323027	0053106/100	119.42Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X4 WS 0053105/100 Silikonleitung -50-180°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X4 WH 100 M, Einzelader, 1X4, weiß, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323014	0053105/100	119.42Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X6 GY Aderltg. Silikonleitung -50-180°C 0054106/100 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X6 GY 100 M, Einzelader, 1X6, grau, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschin... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	765540	0054106/100	164.62Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X6 RD Aderleit ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X6 RD Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X6 RD, Einzelader, 1X6, rot, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschineninter... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1425982	0054104	1.65Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL 1X2,5 0065106/100 Silikonleitung Glasseide Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL 1X2,5 100 M, Einzelader, 1X2.5, weiß, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- un... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056339
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL 1X4 0065107/100 Silikonleitung Glasseide Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL 1X4 100 M, Einzelader, 1X4, weiß, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und He... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322764	0065107/100	217.44Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL 1X6 Aderleit ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL 1X6 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL 1X6 100 M, Einzelader, 1X6, weiß, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden,Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und He... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322763	0065108/100	300.37Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 12G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 12G1,5, Anschlussleitung, 12G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	431310	0046039	10.88Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 16G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 16G1,5 50 M, Anschlussleitung, 16G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	431312	0046040/50	695.54Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 16G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 16G1,5, Anschlussleitung, 16G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	431316	0046040	13.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 20G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 20G1,5, Anschlussleitung, 20G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	431317		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 24G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 24G1,5, Anschlussleitung, 24G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	431332	0046042	19.18Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 2X0,75 100 M, Anschlussleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	431284	0046001/100	150.54Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 2X0,75, Anschlussleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	431333	0046001	1.51Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X1 Aderleitun ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X1 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 2X1 100 M, Anschlussleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1426416	0046007/100	203.11Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X1 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 2X1, Anschlussleitung, 2X1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Unive... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	431336	0046007	2.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X1,5 0046013/50 Silikonleitung -50-180°C Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 2X1,5 50 M, Anschlussleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322739
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 2X1,5 100 M, Anschlussleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Rä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	431285	0046013/100	230.90Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 2X1,5, Anschlussleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	431337	0046013	2.31Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X2,5 0046019/100 Silikonleitung -50-180°C Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 2X2,5 100 M, Anschlussleitung, 2X2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Rä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2054748	0046019/100	378.22Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 2X2,5, Anschlussleitung, 2X2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	431338	0046019	3.78Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X4 Aderleitun ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X4 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 2X4 1000 M, Anschlussleitung, 2X4, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1426268	0046025/1000	5589.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X6 0046031/TR Silikonleitung -50-180°C Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 2X6, Anschlussleitung, 2X6, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Unive... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322426
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X6 Aderleitun ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X6 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 2X6 1000 M, Anschlussleitung, 2X6, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055646	0046031/1000	8027.02Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 3G0,75 100 M, Anschlussleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten R... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	431288	0046002/100	185.03Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 3G0,75, Anschlussleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	431342	0046002	1.85Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G1 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 3G1 100 M, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	431289	0046008/100	210.18Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G1 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 3G1, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Unive... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	431344	0046008	2.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 3G1,5 100 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Rä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	431291		
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 3G1,5, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	431350	0046014	2.48Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 3G2,5 100 M, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Rä... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	431292	0046020/100	379.22Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 3G2,5, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,U... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	431352	0046020	3.79Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G4 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 3G4, Anschlussleitung, 3G4, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Unive... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	431353	0046026	5.93Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G6 0046032/TR Silikonleitung -50-180°C Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 3G6, Anschlussleitung, 3G6, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Unive... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1425984	0046032	10.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G1,5 00460153/50 Silikonleitung -50-180°C Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 4G1,5 50 M, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			961205
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SIHF 5G1 Aderleitung 00460103/1000 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 5G1 1000 M, Anschlussleitung, 5G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	493836	00460103/1000	3747.25Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 6G0,75 0046005/100 Silikonleitung -50-180°C Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 6G0,75 100 M, Anschlussleitung, 6G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322821	0046005/100	428.74Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 6G0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 6G0,75, Anschlussleitung, 6G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	431369	0046005	4.29Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 7G0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 7G0,75 100 M, Anschlussleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	431296	0046006/100	453.12Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 7G0,75 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 7G0,75, Anschlussleitung, 7G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	431373	0046006	4.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 7G1,5 0046018/100 Silikonleitung -50-180°C Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 7G1,5 100 M, Anschlussleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten R?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			142627
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 7G1,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 7G1,5, Anschlussleitung, 7G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	431379	0046018	5.46Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 7G2,5 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 7G2,5, Anschlussleitung, 7G2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	431383	0046024	8.74Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 7G4 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 7G4, Anschlussleitung, 7G4, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	431387	0046030	15.64Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 7G6 Aderleitung Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 7G6, Anschlussleitung, 7G6, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Univ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	431390	0046036	18.31Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 MC 2X0,75 0091220/100 FEP Leitung -100-205°C Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 MC 2X0,75 100 M, Anschlussleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Industrieberei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323029	0091220/100	627.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 MC 3G0,25 Aderleitu ÖLFLEX HEAT 205 MC 3G0,25 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 MC 3G0,25 100 M, Anschlussleitung, 3G0.25, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Industrieberei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323048
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 MC 3G1 Aderleitung ÖLFLEX HEAT 205 MC 3G1 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 MC 3G1 1000 M, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Industriebereiche, ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312473	0091231/1000	8647.25Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 MC 3G2,5 0091236/100 FEP Leitung -100-205°C Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 MC 3G2,5 100 M, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Industriebereich... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323037	0091236/100	1318.71Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 MC 4G0,75 00912223/100 FEP Leitung -100-205°C Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 MC 4G0,75 100 M, Anschlussleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Industrieberei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323041	00912223/100	934.07Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 MC 4X0,75 PTFE/FEP ÖLFLEX HEAT 205 MC 4X0,75 PTFE/FEP Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 205 C MC 4X0,75 PTFE/FEP 1000 M, Anschlussleitung, 4X0.75, U0/U: 300/500 V, FEP, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -100°C - 205°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftan... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312472	30016373/1000	15852.38Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1x 4 rot 100m 300/500V FEP robust 0087104/100 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X4 RD 100 M, Einzelader, 1X4, rot, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, agg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1246256	0087104/100	355.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,25 BR 0081003/100 FEP Aderleitung -100-205°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X0,25 BN 100 M, Einzelader, 1X0.25, braun, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperatu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322771		
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,25 GN 0081006/100 FEP Aderleitung -100-205°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X0,25 GN 100 M, Einzelader, 1X0.25, grün, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperatu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322770	0081006/100	94.53Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 BR 0082003/100 FEP Aderleitung -100-205°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X0,5 BN 100 M, Einzelader, 1X0.5, braun, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperature... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322724	0082003/100	109.44Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 GNYE Aderl ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 GNYE Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X0,5 GNYE 100 M, Einzelader, 1X0.5, grün-gelb, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temp... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322725	0082000/100	109.14Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 WS 0082105/100 FEP Aderleitung -100-205°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X0,5 WH 100 M, Einzelader, 1X0.5, weiß, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperature... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322722	0082105/100	108.96Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,75 BR 0083003/100 FEP Aderleitung -100-205°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X0,75 BN 100 M, Einzelader, 1X0.75, braun, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperatu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2095071	0083003/100	134.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,75 GN/GE 0083000/100 FEP Aderleitung -100-205°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X0,75 GNYE 100 M, Einzelader, 1X0.75, grün-gelb, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Te... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056345
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X1 BL 0084002/100 FEP Aderleitung -100-205°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X1 BU 100 M, Einzelader, 1X1, blau, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, ag... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322720	0084002/100	159.11Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X1 BR 0084003/100 FEP Aderleitung -100-205°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X1 BN 100 M, Einzelader, 1X1, braun, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322762	0084003/100	158.73Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X1 RT 0084104/100 FEP Aderleitung -100-205°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X1 RD 100 M, Einzelader, 1X1, rot, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, agg... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322745	0084104/100	159.11Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X1,5 BL 0085002/100 FEP Aderleitung -100-205°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X1,5 BU 100 M, Einzelader, 1X1.5, blau, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322758	0085002/100	175.13Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X1,5 BR 0085003/100 FEP Aderleitung -100-205°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X1,5 BN 100 M, Einzelader, 1X1.5, braun, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperature... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056347	0085003/100	175.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X1,5 WS 0085105/100 FEP Aderleitung -100-205°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X1,5 WH 100 M, Einzelader, 1X1.5, weiß, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperature... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056348
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X10 BR 0089003/100 FEP Aderleitung -100-205°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X10 BN 100 M, Einzelader, 1X10, braun, längenabhängig, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe T... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056350	0089003/100	747.04Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X10 RT 0089104/100 FEP Aderleitung -100-205°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X10 RD 100 M, Einzelader, 1X10, rot, längenabhängig, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Tem... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056351	0089104/100	747.04Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X16 GN/GE 0090000/100 FEP Aderleitung -100-205°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X16 GNYE 100 M, Einzelader, 1X16, grün-gelb, längenabhängig, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2021940	0090000/100	1184.35Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X16 RT 0090104/100 FEP Aderleitung -100-205°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X16 RD 100 M, Einzelader, 1X16, rot, längenabhängig, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Tem... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056353	0090104/100	1184.35Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X16 SW 0090001/100 FEP Aderleitung -100-205°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X16 BK 100 M, Einzelader, 1X16, schwarz, längenabhängig, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056352	0090001/100	1184.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X2,5 BL 0086002/100 FEP Aderleitung -100-205°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X2,5 BU 100 M, Einzelader, 1X2.5, blau, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323012
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X2,5 BR 0086003/100 FEP Aderleitung -100-205°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X2,5 BN 100 M, Einzelader, 1X2.5, braun, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperature... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323010	0086003/100	252.21Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X2,5 GR 0086106/100 FEP Aderleitung -100-205°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X2,5 GY 100 M, Einzelader, 1X2.5, grau, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323005	0086106/100	251.80Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X2,5 RT 0086104/100 FEP Aderleitung -100-205°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X2,5 RD 100 M, Einzelader, 1X2.5, rot, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323008	0086104/100	251.80Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X2,5 transparent 0086010/100 FEP Aderleitung -100-205°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X2,5 TR 100 M, Einzelader, 1X2.5, transparent, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Tempe... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323009	0086010/100	251.80Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X2,5 VIO 0086007/100 FEP Aderleitung -100-205°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X2,5 VT 100 M, Einzelader, 1X2.5, violett, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperatu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1320285	0086007/100	251.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X2,5 WS 0086105/100 FEP Aderleitung -100-205°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X2,5 WH 100 M, Einzelader, 1X2.5, weiß, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperature... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323006
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X4 BR 0087003/100 FEP Aderleitung -100-205°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X4 BN 100 M, Einzelader, 1X4, braun, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322830	0087003/100	355.38Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X4 transparent 0087010/100 FEP Aderleitung -100-205°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X4 TR 100 M, Einzelader, 1X4, transparent, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperatu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323016	0087010/100	355.38Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X4 WS 0087105/100 FEP Aderleitung -100-205°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X4 WH 100 M, Einzelader, 1X4, weiß, Ring, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, a... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323042	0087105/100	355.38Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X6 BL 0088002/100 FEP Aderleitung -100-205°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X6 BU 100 M, Einzelader, 1X6, blau, längenabhängig, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temp... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323056	0088002/100	464.31Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X6 BR 0088003/100 FEP Aderleitung -100-205°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X6 BN 100 M, Einzelader, 1X6, braun, längenabhängig, U0/U: 300/500 V, FEP, -100°C - 205°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik,Industriebereiche, in welchen sehr hohe Tem... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323055	0088003/100	464.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 C MC 3G1,5 0091334/100 PTFE Leitung geschirmt Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 C MC 3G1,5 100 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Ö... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323025
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 C MC 3G2,5 0091337/100 PTFE Leitung geschirmt Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 C MC 3G2,5 100 M, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Ö... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056357	0091337/100	2420.55Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 C MC 4G0,75 0091331/100 PTFE Leitung geschirmt Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 C MC 4G0,75 100 M, Anschlussleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322849	0091331/100	1639.57Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 C MC 5G1,5 0091336/100 PTFE Leitung geschirmt Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 C MC 5G1,5 100 M, Anschlussleitung, 5G1.5, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,Ö... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323022	0091336/100	3285.63Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 MC 3G0,75 Aderleitu ÖLFLEX HEAT 260 MC 3G0,75 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 MC 3G0,75 100 M, Anschlussleitung, 3G0.75, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,ÖLFLEX® HEA... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1323044	0091306/100	1113.89Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 MC 3G1 0091311/100 PTFE Leitung -190-260°C Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 MC 3G1 100 M, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,ÖLFLEX® HEAT 260 ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322857	0091311/100	1226.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 MC 4G0,5 0091302/100 PTFE Leitung -190-260°C Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 MC 4G0,5 100 M, Anschlussleitung, 4G0.5, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,ÖLFLEX® HEAT ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1323032
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 MC 4G2,5 0091321/100 PTFE Leitung -190-260°C Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 260 MC 4G2,5 100 M, Anschlussleitung, 4G2.5, U0/U: 300/500 V, PTFE, Aderidentifizierung: Farben, -190°C - 260°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Sensorik, bspw Füllstandssensoren,Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau,ÖLFLEX® HEAT ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322851	0091321/100	2266.20Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 18/19 AWG BN Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 18/19AWG BN 100 M, Einzelader, 1X18 AWG, 19, braun, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435424	0104003/100	236.63Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 18/19 AWG GN Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 18/19AWG GN 100 M, Einzelader, 1X18 AWG, 19, grün, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435425	0104006/100	236.63Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/19AWG rot 100m 300/500V PTFE robust 0102104/100 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 20/19AWG RD 100 M, Einzelader, 1X20 AWG, 19, rot, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	636382	0102104/100	205.56Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 24/19 AWG RD Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 24/19AWG RD 100 M, Einzelader, 1X24 AWG, 19, rot, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435426	0098104/100	155.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 24/19 AWG WH Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 24/19AWG WH 100 M, Einzelader, 1X24 AWG, 19, weiß, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435430		
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 26/19 AWG GN Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 26/19AWG GN 100 M, Einzelader, 1X26 AWG, 19, grün, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435433	0096006/100	140.49Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 26/7 AWG BK Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 26/7AWG BK 100 M, Einzelader, 1X26 AWG, 7, schwarz, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435435	0095001/100	122.01Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 260 SC 26/7 AWG RD Aderleitung Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 26/7AWG RD 100 M, Einzelader, 1X26 AWG, 7, rot, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen M... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435437	0095104/100	122.01Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 SC AWG10/37 BL 0108002/100 PTFE Aderleitung -195-260°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 10/37AWG BU 100 M, Einzelader, 1X10 AWG, 37, blau, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemische... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322556	0108002/100	1048.52Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 SC AWG10/37 GN/GE 0108000/100 PTFE Aderleitung -195-260°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 10/37AWG GNYE 100 M, Einzelader, 1X10 AWG, 37, grün-gelb, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven c... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322559	0108000/100	1048.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 SC AWG10/37 SW 0108001/100 PTFE Aderleitung -195-260°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 10/37AWG BK 100 M, Einzelader, 1X10 AWG, 37, schwarz, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322557
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 SC AWG12/19 BR 0107003/100 PTFE Aderleitung -195-260°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 12/19AWG BN 100 M, Einzelader, 1X12 AWG, 19, braun, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322567	0107003/100	584.16Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 SC AWG14/19 BL 0106002/100 PTFE Aderleitung -195-260°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 14/19AWG BU 100 M, Einzelader, 1X14 AWG, 19, blau, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemische... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322571	0106002/100	458.46Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 SC AWG14/19 GR 0106106/100 PTFE Aderleitung -195-260°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 14/19AWG GY 100 M, Einzelader, 1X14 AWG, 19, grau, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemische... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312471	0106106/100	458.46Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 SC AWG14/19 WS 0106105/100 PTFE Aderleitung -195-260°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 14/19AWG WH 100 M, Einzelader, 1X14 AWG, 19, weiß, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322568	0106105/100	458.46Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 SC AWG18/7 SW 0103001/100 PTFE Aderleitung -195-260°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 18/7AWG BK 100 M, Einzelader, 1X18 AWG, 7, schwarz, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056362	0103001/100	236.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 SC AWG20/19 VIO 0102007/100 PTFE Aderleitung -195-260°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 20/19AWG VT 100 M, Einzelader, 1X20 AWG, 19, violett, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemis... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056361
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 SC AWG20/7 blau 0101002/100 PTFE Aderleitung -195-260°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 20/7AWG BU 100 M, Einzelader, 1X20 AWG, 7, blau, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322871	0101002/100	162.68Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 SC AWG20/7 RT 0101104/100 PTFE Aderleitung -195-260°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 20/7AWG RD 100 M, Einzelader, 1X20 AWG, 7, rot, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen M... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2055613	0101104/100	162.68Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 SC AWG20/7 SW 0101001/100 PTFE Aderleitung -195-260°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 20/7AWG BK 100 M, Einzelader, 1X20 AWG, 7, schwarz, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056360	0101001/100	162.68Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 SC AWG24/7 RT 0097104/100 PTFE Aderleitung -195-260°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 24/7AWG RD 100 M, Einzelader, 1X24 AWG, 7, rot, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen M... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056359	0097104/100	140.49Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 SC AWG24/7 SW 0097001/100 PTFE Aderleitung -195-260°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 24/7AWG BK 100 M, Einzelader, 1X24 AWG, 7, schwarz, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemisch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	2056358	0097001/100	140.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 SC AWG24/7 weiß 0097105/100 PTFE Aderleitung -195-260°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 24/7AWG WH 100 M, Einzelader, 1X24 AWG, 7, weiß, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			131247
Lapp ÖLFLEX HEAT 350 MC 2X1,5 0091380/100 Glasseideleitung -50-350°C Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 350 MC 2X1,5 100 M, Anschlussleitung, 2X1.5, U0/U: 230/400 V, Glasseide, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 350°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Motoren- und Ofenbau,Leuchten-, Geräte- und Apparatebau,Extrudier- und Trockenanlagen,Hochöfen und Glasschmelzen,Chemie- und Kraftwerksbau, Nutzen: Breiter Anwendungstemperaturbereich ermöglicht eine Vielzahl v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322884	0091380/100	2211.47Â€
LAPP ÖLFLEX HEAT 350 MC 2X1,5 Aderleitun ÖLFLEX HEAT 350 MC 2X1,5 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 350 MC 2X1,5 1000 M, Anschlussleitung, 2X1.5, U0/U: 230/400 V, Glasseide, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 350°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Motoren- und Ofenbau,Leuchten-, Geräte- und Apparatebau,Extrudier- und Trockenanlagen,Hochöfen und Glasschmelzen,Chemie- und Kraftwerksbau, Nutzen: Breiter Anwendungstemperaturbereich ermöglicht eine Vielzahl ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312140	0091380/1000	22114.72Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 350 MC 3G1 0091376/100 Glasseideleitung -50-350°C Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 350 MC 3G1 100 M, Anschlussleitung, 3G1, U0/U: 230/400 V, Glasseide, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 350°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Motoren- und Ofenbau,Leuchten-, Geräte- und Apparatebau,Extrudier- und Trockenanlagen,Hochöfen und Glasschmelzen,Chemie- und Kraftwerksbau, Nutzen: Breiter Anwendungstemperaturbereich ermöglicht eine Vielzahl von E... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322999	0091376/100	2795.02Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 350 MC 3G1,5 0091381/100 Glasseideleitung -50-350°C Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 350 MC 3G1,5 100 M, Anschlussleitung, 3G1.5, U0/U: 230/400 V, Glasseide, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 350°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Motoren- und Ofenbau,Leuchten-, Geräte- und Apparatebau,Extrudier- und Trockenanlagen,Hochöfen und Glasschmelzen,Chemie- und Kraftwerksbau, Nutzen: Breiter Anwendungstemperaturbereich ermöglicht eine Vielzahl v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322876	0091381/100	2944.51Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 350 MC 3G2,5 0091390/100 Glasseideleitung -50-350°C Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 350 MC 3G2,5 100 M, Anschlussleitung, 3G2.5, U0/U: 230/400 V, Glasseide, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 350°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Motoren- und Ofenbau,Leuchten-, Geräte- und Apparatebau,Extrudier- und Trockenanlagen,Hochöfen und Glasschmelzen,Chemie- und Kraftwerksbau, Nutzen: Breiter Anwendungstemperaturbereich ermöglicht eine Vielzahl v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322875	0091390/100	3489.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT 350 MC 4G2,5 0091391/100 Glasseideleitung -50-350°C Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 350 MC 4G2,5 100 M, Anschlussleitung, 4G2.5, U0/U: 230/400 V, Glasseide, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 350°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Motoren- und Ofenbau,Leuchten-, Geräte- und Apparatebau,Extrudier- und Trockenanlagen,Hochöfen und Glasschmelzen,Chemie- und Kraftwerksbau, Nutzen: Breiter Anwendungstemperaturbereich ermöglicht eine Vielzahl v... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1322873
LAPP ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X0,5 Aderleitun ÖLFLEX HEAT 350 SC 350 1X0,5 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 350 SC 1X0,5 100 M, Einzelader, 1X0.5, U0/U: 230/400 V, Glasseide, -50°C - 350°C, weiß, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Motoren- und Ofenbau,Leuchten-, Geräte- und Apparatebau,Hochöfen und Glasschmelzen,Chemie- und Kraftwerksbau,Breiter Anwendungstemperaturbereich ermöglicht eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im Wärmeklasse C (180°C) Bereich, Nutzen: Geri... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322860	0091350/100	304.48Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X25 0091359/100 Glasseideleitung -50-350°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 350 SC 1X25 100 M, Einzelader, 1X25, U0/U: 230/400 V, Glasseide, -50°C - 350°C, weiß, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Motoren- und Ofenbau,Leuchten-, Geräte- und Apparatebau,Hochöfen und Glasschmelzen,Chemie- und Kraftwerksbau,Breiter Anwendungstemperaturbereich ermöglicht eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im Wärmeklasse C (180°C) Bereich, Nutzen: Gering... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322872	0091359/100	4317.81Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X4 0091355/100 Glasseideleitung -50-350°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 350 SC 1X4 100 M, Einzelader, 1X4, U0/U: 230/400 V, Glasseide, -50°C - 350°C, weiß, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Motoren- und Ofenbau,Leuchten-, Geräte- und Apparatebau,Hochöfen und Glasschmelzen,Chemie- und Kraftwerksbau,Breiter Anwendungstemperaturbereich ermöglicht eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im Wärmeklasse C (180°C) Bereich, Nutzen: Geringer... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1322841	0091355/100	686.68Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT MC 1565 2X0,75 30020809/100 Glasseideleitung -195-400°C Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 1565 MC 2X0,75 100 M, Anschlussleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, Glasseide, Aderidentifizierung: Farben, -195°C - 400°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Raffinerien,Glasschmelzen,Hochöfen und Kokereien,Sicherung des Stromkreislaufs in Bereichen mit extrem hohen Umgebungstemperaturen,Aluminium- und Stahlhütten, Nutzen: Widersteht kurzzeitigen Kontakt mit gesc... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	573505	30020809/100	7035.79Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT MC 1565 2X1,5 Aderleitung 30016603/1000 Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 1565 MC 2X1,5 1000 M, Anschlussleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, Glasseide, Aderidentifizierung: Farben, -195°C - 400°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Raffinerien,Glasschmelzen,Hochöfen und Kokereien,Sicherung des Stromkreislaufs in Bereichen mit extrem hohen Umgebungstemperaturen,Aluminium- und Stahlhütten, Nutzen: Widersteht kurzzeitigen Kontakt mit gesch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1247537	30016603/1000	78850.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp ÖLFLEX HEAT SC 1565 1X0,75 3020780/100 Glasseideleitung -195-400°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 1565 SC 1X0,75 100 M, Einzelader, 1X0.75, U0/U: 300/500 V, Glasseide, -195°C - 400°C, rot, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Raffinerien,Glasschmelzen,Hochöfen und Kokereien,Sicherung des Stromkreislaufs in Bereichen mit extrem hohen Umgebungstemperaturen,Aluminium- und Stahlhütten, Nutzen: Widersteht kurzzeitigen Kontakt mit geschmolzenem Metall oder Glas,Geringer ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			2056522
LAPP ÖLFLEX HEAT SC 1565 1X1,5 Aderleitu ÖLFLEX HEAT SC 1565 1X1,5 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 1565 SC 1X1,5 100 M, Einzelader, 1X1.5, U0/U: 300/500 V, Glasseide, -195°C - 400°C, rot, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Raffinerien,Glasschmelzen,Hochöfen und Kokereien,Sicherung des Stromkreislaufs in Bereichen mit extrem hohen Umgebungstemperaturen,Aluminium- und Stahlhütten, Nutzen: Widersteht kurzzeitigen Kontakt mit geschmolzenem Metall oder Glas,Geringer Le... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325723	3013234/100	2023.76Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT SC 1565 1X2,5 3020782/TR Glasseideleitung -195-400°C Einzelader ÖLFLEX® HEAT 1565 SC 1X2,5, Einzelader, 1X2.5, U0/U: 300/500 V, Glasseide, -195°C - 400°C, rot, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Raffinerien,Glasschmelzen,Hochöfen und Kokereien,Sicherung des Stromkreislaufs in Bereichen mit extrem hohen Umgebungstemperaturen,Aluminium- und Stahlhütten, Nutzen: Widersteht kurzzeitigen Kontakt mit geschmolzenem Metall oder Glas,Geringer Leiterwi... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325719	3020782	23.18Â€
Lapp ÖLFLEX HEAT SC 1565 1X50 Aderleitung 3017861/500 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 1565 SC 1X50 500 M, Einzelader, 1X50, U0/U: 300/500 V, Glasseide, -195°C - 400°C, rot, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Raffinerien,Glasschmelzen,Hochöfen und Kokereien,Sicherung des Stromkreislaufs in Bereichen mit extrem hohen Umgebungstemperaturen,Aluminium- und Stahlhütten, Nutzen: Widersteht kurzzeitigen Kontakt mit geschmolzenem Metall oder Glas,Geringer Leit... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1355195	3017861/500	141167.27Â€
LAPP Presszange hydraulisch V 1311 Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder hydraulisches Crimpwerkzeug CRIMPING PLIERS HYDRAULIC V 1311, hydraulisches Crimpwerkzeug, Für Querschnitt (min./max.): 10mm² - 400mm², , Anwendungsgebiete: System 1311 zum Verpressen von Kupferverbindungen von 10-400mm², Nutzen: Geringe Handkraft nötig (maximal 245 N),Ergonomisch ausgeformte Handgriffe,Wenige Werkzeugteile, einfach zu wechseln,Presskopf lässt sich um 180 Grad drehen,Automat...	437896	61795925	2707.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp SID 1,0 qmm Silikondraht braun Silikondraht Cu massiv verzinnt 100m-R BIA Silikon-Einzelader <B>Anwendung:</B> Die Silikonleitung ist bestimmt für die Verwendung bei hohen Umgebungstemperaturen, insbesondere zur inneren Verdrahtung von Leuchten und Geräten sowie zur Verdrahtung von Schaltanlagen und Verteilern bei geringen mechanischen Beanspruchungen. <B>Aufbau:</B> Leiter: Kupfer massiv, verzinnt, Isolation: Silikonkautsch... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	887530		
Lapp Silflex SIF 0,75 qmm grün-gelb Silikon-Schaltlitze 100m-Ring Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,75 GNYE 100 M, Einzelader, 1X0.75, grün-gelb, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtu... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	994932	0049000/100	34.70Â€
Lapp Silflex SIF 0,75qmm rot Silikon-Schaltlitze 100m-Ring Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,75 RD 100 M, Einzelader, 1X0.75, rot, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	508219	0049104/100	34.70Â€
Lapp Silflex SIF 2,5 qmm braun Silikon-Schaltlitze 100m-Ring Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X2,5 BN 100 M, Einzelader, 1X2.5, braun, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von ma... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	508066	0052003/100	75.86Â€
Lapp Silflex SIHF 12G1,5 qmm Silikonleitung -50C bis +180C 50m-Ring Silikon-Schlauchleitung BIHF,wärme- und kälteflexibel, halogenfreiAnwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemeraturen auftreten eingesetzt. Wie z. Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	345608	0046039/50	543.97Â€
Lapp Silflex SIHF 4G0,75qmm NCC Halogenfrei -50°C bis +180°C Trommel Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 4G0,75 1000 M, Anschlussleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	437871	00460033/1000	2323.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Silflex SIHF 5G0,75 qmm NCC Halogenfrei -50°C bis +180°C Trommel Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 5G0,75, Anschlussleitung, 5G0.75, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			928308
Lapp Silflex SIHF 7G1,0 qmm Silflex SIHF rot 100m-Ring Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 7G1 100 M, Anschlussleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -50°C - 180°C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räume... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	677704	0046012/100	505.17Â€
LAPP SILVYN RKS 1 16/15 Verbinder für Wellschläuche Halterung SILVYN® RKS 1 16/15, Halterung, Für Schlauchaussendurchmesser: 16,0mm, Bohrungsdurchmesser: 6.4mm, Stahl, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Zur Verwendung mit SILVYN® Schutzschläuchen,Universell zur Führung und/oder Bündelung von Leitungen, Schutzschläuchen und Rohren geeignet,Weitgehend beständig gegenüber Säure...	436982	61825375	114.21Â€
LAPP SILVYN RKS 1 30/15 Verbinder für Wellschläuche Halterung SILVYN® RKS 1 30/15, Halterung, Für Schlauchaussendurchmesser: 30,0mm, Bohrungsdurchmesser: 6.4mm, Stahl, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Zur Verwendung mit SILVYN® Schutzschläuchen,Universell zur Führung und/oder Bündelung von Leitungen, Schutzschläuchen und Rohren geeignet,Weitgehend beständig gegenüber Säure...	436984	61825255	136.55Â€
LAPP SKINDICHT BLK-GL-M 16X1,5 +O-RING LGY Verschlussschraube Blindstopfen SKINDICHT® BLK-GL-M 16X1.5 +O-RING LGY, Blindstopfen, Gewindegröße: M 16, Polyamid, Halogenfrei, , Anwendungsgebiete: Zum Verschließen einer nicht belegten metrischen Gewinde-/Durchgangsbohrung am Gehäuse,Hält hohen mechanischen Belastungen stand ,Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet, Nutzen: Einfache Montage mittels Kreuzschlitz-Schraubendreher,UL-Zerti...	104494	52006117	35.21Â€
LAPP UNITRONIC LAN 1000 S/FTP Cat.7 duplex Datenkabel Hauptsächlich dort eingesetzt, wo die Endgerätedichte sehr hoch ist, z.B.für die Verkabelung von Büro-, Verwaltungs- und Entwicklungsgebäuden im Tertiärbereich (Etagenverkabelung)., Leitungslänge im Tertiärbereich (Horizontalbereich, Stockwerk) soll entsprechend Normen ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173 eine Länge von 100 m nicht überschreiten (90 m Kabelkanal + 10 m Arbeitsplatz), LAN-Kabel f?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	435438	2170634/500	1403.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP UNITRONIC LAN 1000 S/FTP Cat.7 LSZH UNITRONIC LAN 1000 S/FTP Cat.7 LSZH Hauptsächlich dort eingesetzt, wo die Endgerätedichte sehr hoch ist, z.B.für die Verkabelung von Büro-, Verwaltungs- und Entwicklungsgebäuden im Tertiärbereich (Etagenverkabelung)., Leitungslänge im Tertiärbereich (Horizontalbereich, Stockwerk) soll entsprechend Normen ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173 eine Länge von 100 m nicht überschreiten (90 m Kabelkanal + 10 m Arbeitsplatz), LAN-Kabel f?... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1983392
Lapp Unitronic LiYY 25x0,25 qmm Datenleitung ungeschirmt DIN-Farbcode Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 25x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 25X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einse... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	966085	0028325	2.14Â€
LAPP X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X25 TRNSP Aderleitung Einzelader X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X25 TRNSP, Einzelader, 1X25, PVC, Anwendungsgebiete: Für Anwendungen in kalter Umgebung,Für Erdungseinrichtungen und Potentialausgleich an Maschinenteilen und EDV-Anlagen,Übernimmt die Schutzfunktion bei Reparaturarbeiten,Zur Erdung in Starkstromanlagen der Elektrizitätsunternehmen (EVU) und Fahrstromeinrichtungen der Eisenbahnen, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460457	4571111	7.09Â€
LAPP X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X35 TRNSP Aderleitung Einzelader X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X35 TRNSP, Einzelader, 1X35, PVC, Anwendungsgebiete: Für Anwendungen in kalter Umgebung,Für Erdungseinrichtungen und Potentialausgleich an Maschinenteilen und EDV-Anlagen,Übernimmt die Schutzfunktion bei Reparaturarbeiten,Zur Erdung in Starkstromanlagen der Elektrizitätsunternehmen (EVU) und Fahrstromeinrichtungen der Eisenbahnen, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460458	4571112	9.48Â€
LAPP X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X70 TRNSP Aderleitung Einzelader X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X70 TRNSP, Einzelader, 1X70, PVC, Anwendungsgebiete: Für Anwendungen in kalter Umgebung,Für Erdungseinrichtungen und Potentialausgleich an Maschinenteilen und EDV-Anlagen,Übernimmt die Schutzfunktion bei Reparaturarbeiten,Zur Erdung in Starkstromanlagen der Elektrizitätsunternehmen (EVU) und Fahrstromeinrichtungen der Eisenbahnen, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460460	4571114	19.58Â€
LAPP X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X70 TRNSP Aderleitung Einzelader X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X70 TRNSP 500 M, Einzelader, 1X70, PVC, Anwendungsgebiete: Für Anwendungen in kalter Umgebung,Für Erdungseinrichtungen und Potentialausgleich an Maschinenteilen und EDV-Anlagen,Übernimmt die Schutzfunktion bei Reparaturarbeiten,Zur Erdung in Starkstromanlagen der Elektrizitätsunternehmen (EVU) und Fahrstromeinrichtungen der Eisenbahnen, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	460461	4571114/500	9790.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp Zeichenträger NM 7 Edelstahl VE=50 Zeichen-/Etikettenaufnahme Stainless Holder PR10 NM7, Zeichen-/Etikettenaufnahme, Anzahl der Zeichen: 12, Gesamtbreite: 83.1mm, Gesamthöhe: 11mm, Edelstahl, Anwendungsgebiete: , Nutzen:		482193	
Lapp Zeichenträger NM 9 Edelstahl VE=50 Zeichen-/Etikettenaufnahme Stainless Holder PR10 NM9, Zeichen-/Etikettenaufnahme, Anzahl der Zeichen: 16, Gesamtbreite: 109mm, Gesamthöhe: 11mm, Edelstahl, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	194329	83254211	70.37Â€
Lapp Zeichenträger NM/5 Edelstahl VE=50 Zeichen-/Etikettenaufnahme Stainless Holder PR10 NM5, Zeichen-/Etikettenaufnahme, Anzahl der Zeichen: 8, Gesamtbreite: 60.4mm, Gesamthöhe: 11mm, Edelstahl, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	886666	83254213	43.06Â€
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: VDE-Kabel			
SI(A)F 1,5 SW Silikon-Einzelader flexib. SI(A)F 1,5 SW Rg 100 Anwendung:Die Silikonleitung ist bestimmt für den flexiblen Einsatz zur inneren Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern in Industriebereichen wie zum Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Industrieofen- und Textilmaschinenbau, der Lampen-, Leuchten- und Elektroindustrie.Aufbau:Leiter: Kupfer feindrähtig, verzinnt,Isolation: SilikonkautschukFarbe: siehe ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	342952	903023	40.24Â€
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: böhm Kabel			
SIA 0.5qmm SCHWARZ/100M Silikon-Einzelader Anwendung:Die Silikonleitung ist bestimmt für die Verwendung bei hohen Umgebungstemperaturen, insbesondere zur inneren Verdrahtung von Leuchten und Geräten sowie zur Verdrahtung von Schaltanlagen und Verteilern bei geringen mechanischen Beanspruchungen.Aufbau:Leiter: Kupfer eindrähtig, verzinnt,Isolation: SilikonkautschukFarbe: siehe unten Technische Daten:Nennspannung: 300/500 VPrüfspannung: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489092	404005002	19.13Â€
SIA 0.75qmm SCHWARZ/100 Silikon-Einzelader Anwendung:Die Silikonleitung ist bestimmt für die Verwendung bei hohen Umgebungstemperaturen, insbesondere zur inneren Verdrahtung von Leuchten und Geräten sowie zur Verdrahtung von Schaltanlagen und Verteilern bei geringen mechanischen Beanspruchungen.Aufbau:Leiter: Kupfer eindrähtig, verzinnt,Isolation: SilikonkautschukFarbe: siehe unten Technische Daten:Nennspannung: 300/500 VPrüfspannung: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489033	404007502	29.79Â€
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: VDE-Kabel			
SIA 1,0qmm schwarz 100m Silikon-Einzelader wärmebeständig Anwendung:Die Silikonleitung ist bestimmt für die Verwendung bei hohen Umgebungstemperaturen, insbesondere zur inneren Verdrahtung von Leuchten und Geräten sowie zur Verdrahtung von Schaltanlagen und Verteilern bei geringen mechanischen Beanspruchungen.Aufbau:Leiter: Kupfer eindrähtig, verzinnt,Isolation: SilikonkautschukFarbe: siehe unten Technische Daten:Nennspannung: 300/500 VPrüfspannung: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	431520	404010002	43.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
SIA 1.5qmm Blau/100M Silikon-Einzelader Anwendung:Die Silikonleitung ist bestimmt für die Verwendung bei hohen Umgebungstemperaturen, insbesondere zur inneren Verdrahtung von Leuchten und Geräten sowie zur Verdrahtung von Schaltanlagen und Verteilern bei geringen mechanischen Beanspruchungen.Aufbau:Leiter: Kupfer eindrähtig, verzinnt,Isolation: SilikonkautschukFarbe: siehe unten Technische Daten:Nennspannung: 300/500 VPrüfspannung: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	310057		
SIA 1.5qmm Braun/100M Silikon-Einzelader Anwendung:Die Silikonleitung ist bestimmt für die Verwendung bei hohen Umgebungstemperaturen, insbesondere zur inneren Verdrahtung von Leuchten und Geräten sowie zur Verdrahtung von Schaltanlagen und Verteilern bei geringen mechanischen Beanspruchungen.Aufbau:Leiter: Kupfer eindrähtig, verzinnt,Isolation: SilikonkautschukFarbe: siehe unten Technische Daten:Nennspannung: 300/500 VPrüfspannung: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	310056		41.63Â€
SIA 1.5qmm SCHWARZ/100M Silikon-Einzelader Anwendung:Die Silikonleitung ist bestimmt für die Verwendung bei hohen Umgebungstemperaturen, insbesondere zur inneren Verdrahtung von Leuchten und Geräten sowie zur Verdrahtung von Schaltanlagen und Verteilern bei geringen mechanischen Beanspruchungen.Aufbau:Leiter: Kupfer eindrähtig, verzinnt,Isolation: SilikonkautschukFarbe: siehe unten Technische Daten:Nennspannung: 300/500 VPrüfspannung: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	990438	404015002	51.08Â€
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: böhm Kabel			
SIA 2.5qmm SCHWARZ/100 Silikon-Einzelader Anwendung:Die Silikonleitung ist bestimmt für die Verwendung bei hohen Umgebungstemperaturen, insbesondere zur inneren Verdrahtung von Leuchten und Geräten sowie zur Verdrahtung von Schaltanlagen und Verteilern bei geringen mechanischen Beanspruchungen.Aufbau:Leiter: Kupfer eindrähtig, verzinnt,Isolation: SilikonkautschukFarbe: siehe unten Technische Daten:Nennspannung: 300/500 VPrüfspannung: ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489034	404025002	66.30Â€
SIAF 0.5qmm ROTBRAUN/100M Silikon-Einzelader flexibel Anwendung:Die Silikonleitung ist bestimmt für den flexiblen Einsatz zur inneren Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern in Industriebereichen wie zum Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Industrieofen- und Textilmaschinenbau, der Lampen-, Leuchten- und Elektroindustrie.Aufbau:Leiter: Kupfer feindrähtig, verzinnt,Isolation: SilikonkautschukFarbe: siehe ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489035		23.08Â€
SIAF 0.75 qmm ROTBRAUN100M Anwendung:Die Silikonleitung ist bestimmt für den flexiblen Einsatz zur inneren Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern in Industriebereichen wie zum Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Industrieofen- und Textilmaschinenbau, der Lampen-, Leuchten- und Elektroindustrie.Aufbau:Leiter: Kupfer feindrähtig, verzinnt,Isolation: SilikonkautschukFarbe: siehe ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489038		28.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: VDE-Kabel			
SIAF 1,0 ROTBRAUN Silikon-Einzelader fle SIAF 1,0 ROTBRAUN Rg 100 Anwendung:Die Silikonleitung ist bestimmt für den flexiblen Einsatz zur inneren Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern in Industriebereichen wie zum Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Industrieofen- und Textilmaschinenbau, der Lampen-, Leuchten- und Elektroindustrie.Aufbau:Leiter: Kupfer feindrähtig, verzinnt,Isolation: SilikonkautschukFarbe: siehe ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	339343		113.42Â€
SIAF 1,5 GN/GE 100 Meter Silikon-Einzelader flexibel Anwendung:Die Silikonleitung ist bestimmt für den flexiblen Einsatz zur inneren Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern in Industriebereichen wie zum Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Industrieofen- und Textilmaschinenbau, der Lampen-, Leuchten- und Elektroindustrie.Aufbau:Leiter: Kupfer feindrähtig, verzinnt,Isolation: SilikonkautschukFarbe: siehe ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	648266	903024	42.01Â€
SIAF 1,5 GR Silikon-Einzelader flexibel SIAF 1,5 GR Rg 100 Anwendung:Die Silikonleitung ist bestimmt für den flexiblen Einsatz zur inneren Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern in Industriebereichen wie zum Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Industrieofen- und Textilmaschinenbau, der Lampen-, Leuchten- und Elektroindustrie.Aufbau:Leiter: Kupfer feindrähtig, verzinnt,Isolation: SilikonkautschukFarbe: siehe ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	356752		43.46Â€
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: ELMAT			
SIAF 1,5 qmm rot isoliert Litze hitzebständig Anwendung:Die Silikonleitung ist bestimmt für den flexiblen Einsatz zur inneren Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern in Industriebereichen wie zum Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Industrieofen- und Textilmaschinenbau, der Lampen-, Leuchten- und Elektroindustrie.Aufbau:Leiter: Kupfer feindrähtig, verzinnt,Isolation: SilikonkautschukFarbe: siehe ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489095		42.57Â€
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: VDE-Kabel			
SIAF 1,5 ROTBRAUN Silikon-Einzelader fle SIAF 1,5 BRAUN Rg 100 Anwendung:Die Silikonleitung ist bestimmt für den flexiblen Einsatz zur inneren Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern in Industriebereichen wie zum Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Industrieofen- und Textilmaschinenbau, der Lampen-, Leuchten- und Elektroindustrie.Aufbau:Leiter: Kupfer feindrähtig, verzinnt,Isolation: SilikonkautschukFarbe: siehe ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	382341		43.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
SIAF 1,5qmm blau Silikon-Einzelader flexibel 100m Anwendung:Die Silikonleitung ist bestimmt für den flexiblen Einsatz zur inneren Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern in Industriebereichen wie zum Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Industrieofen- und Textilmaschinenbau, der Lampen-, Leuchten- und Elektroindustrie.Aufbau:Leiter: Kupfer feindrähtig, verzinnt,Isolation: SilikonkautschukFarbe: siehe ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			406467
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: böhm Kabel			
SIAF 1.5qmm BRAUN/100M Silikon-Einzelader flexibel Anwendung:Die Silikonleitung ist bestimmt für den flexiblen Einsatz zur inneren Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern in Industriebereichen wie zum Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Industrieofen- und Textilmaschinenbau, der Lampen-, Leuchten- und Elektroindustrie.Aufbau:Leiter: Kupfer feindrähtig, verzinnt,Isolation: SilikonkautschukFarbe: siehe ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489094	903022	42.01Â€
SIAF 10.0qmm ROTBRAUN/50M Silikon-Einzelader flexibel Anwendung:Die Silikonleitung ist bestimmt für den flexiblen Einsatz zur inneren Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern in Industriebereichen wie zum Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Industrieofen- und Textilmaschinenbau, der Lampen-, Leuchten- und Elektroindustrie.Aufbau:Leiter: Kupfer feindrähtig, verzinnt,Isolation: SilikonkautschukFarbe: siehe ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489044		132.92Â€
SIAF 2.5qmm ROTBRAUN/100M Silikon-Einzelader flexibel Anwendung:Die Silikonleitung ist bestimmt für den flexiblen Einsatz zur inneren Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern in Industriebereichen wie zum Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Industrieofen- und Textilmaschinenbau, der Lampen-, Leuchten- und Elektroindustrie.Aufbau:Leiter: Kupfer feindrähtig, verzinnt,Isolation: SilikonkautschukFarbe: siehe ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489040		69.37Â€
SIAF 4.0qmm ROTBRAUN/100M Silikon-Einzelader flexibel Anwendung:Die Silikonleitung ist bestimmt für den flexiblen Einsatz zur inneren Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern in Industriebereichen wie zum Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Industrieofen- und Textilmaschinenbau, der Lampen-, Leuchten- und Elektroindustrie.Aufbau:Leiter: Kupfer feindrähtig, verzinnt,Isolation: SilikonkautschukFarbe: siehe ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489041		96.52Â€
SIAF 6.0qmm ROTBRAUN/100M Silikon-Einzelader flexibel Anwendung:Die Silikonleitung ist bestimmt für den flexiblen Einsatz zur inneren Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern in Industriebereichen wie zum Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Industrieofen- und Textilmaschinenbau, der Lampen-, Leuchten- und Elektroindustrie.Aufbau:Leiter: Kupfer feindrähtig, verzinnt,Isolation: SilikonkautschukFarbe: siehe ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489042		143.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: VDE-Kabel			
SIF 0,75 qmm Silikonlitze schwarz flexibel Silikon-isolierte Litze BiAF (SIF)Anwendung:Die Silikonleitung ist bestimmt für den flexiblen Einsatz zur innerenVerdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen undVerteilern in Industriebereichen wie z. Bsp. der Hütten, Stahl- undWalzwerktechnik, dem Industrieofen- und Textilmaschinenbau, derLampen-, Leuchten- und Elektroindustrie.Aufbau:Leiter: Kupfer massiv, verzinnt,Isolati... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	763869	903009	23.61Â€
SIF 1,0 qmm Silikonlitze schwarz flexibel Silikon-isolierte Litze BiAF (SIF)Anwendung:Die Silikonleitung ist bestimmt für den flexiblen Einsatz zur innerenVerdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen undVerteilern in Industriebereichen wie z. Bsp. der Hütten, Stahl- undWalzwerktechnik, dem Industrieofen- und Textilmaschinenbau, derLampen-, Leuchten- und Elektroindustrie.Aufbau:Leiter: Kupfer massiv, verzinnt,Isolati... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	994675	903017	28.66Â€
SIF 1,5 qmm Silikonlitze schwarz flexibel Silikon-isolierte Litze BiAF (SIF)Anwendung:Die Silikonleitung ist bestimmt für den flexiblen Einsatz zur innerenVerdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen undVerteilern in Industriebereichen wie z. Bsp. der Hütten, Stahl- undWalzwerktechnik, dem Industrieofen- und Textilmaschinenbau, derLampen-, Leuchten- und Elektroindustrie.Aufbau:Leiter: Kupfer massiv, verzinnt,Isolati... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	927453	903023	38.90Â€
SIF 2,5 qmm Silikonlitze schwarz flexibel Silikon-isolierte Litze BiAF (SIF)Anwendung:Die Silikonleitung ist bestimmt für den flexiblen Einsatz zur innerenVerdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen undVerteilern in Industriebereichen wie z. Bsp. der Hütten, Stahl- undWalzwerktechnik, dem Industrieofen- und Textilmaschinenbau, derLampen-, Leuchten- und Elektroindustrie.Aufbau:Leiter: Kupfer massiv, verzinnt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	829401	903028	60.36Â€
SIF 4,0 qmm Silikonlitze schwarz flexibel Silikon-isolierte Litze BiAF (SIF)Anwendung:Die Silikonleitung ist bestimmt für den flexiblen Einsatz zur innerenVerdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen undVerteilern in Industriebereichen wie z. Bsp. der Hütten, Stahl- undWalzwerktechnik, dem Industrieofen- und Textilmaschinenbau, derLampen-, Leuchten- und Elektroindustrie.Aufbau:Leiter: Kupfer massiv, verzinnt... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	528378	903035	88.10Â€
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: böhm Kabel			
SIF VDE 0,5 bl var.Silikonlitze blau Einsetzbar als spezielle hoch- bzw. niedertemperaturbeständige Leitung, vor allem in Hütten-, Stahl und Walzwerken, Gießereien sowie im Flugzeug- und Schiffsbau und in Zement-, Glas- und Keramikfabriken. Die Leitungen sind halogenfrei und eignen sich insofern besonders für den Einsatz in Kraftwerken. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1101426	00903096	0.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
SIF VDE 0,5 ge var.Silikonlitze gelb Einsetzbar als spezielle hoch- bzw. niedertemperaturbeständige Leitung, vor allem in Hütten-, Stahl und Walzwerken, Gießereien sowie im Flugzeug- und Schiffsbau und in Zement-, Glas- und Keramikfabriken. Die Leitungen sind halogenfrei und eignen sich insofern besonders für den Einsatz in Kraftwerken. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			1101427
SIF VDE 0,5 gn/ge var.Silikonlitze grün/gelb Einsetzbar als spezielle hoch- bzw. niedertemperaturbeständige Leitung, vor allem in Hütten-, Stahl und Walzwerken, Gießereien sowie im Flugzeug- und Schiffsbau und in Zement-, Glas- und Keramikfabriken. Die Leitungen sind halogenfrei und eignen sich insofern besonders für den Einsatz in Kraftwerken. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1101438	00903107	0.17Â€
SIF VDE 0,5 rt var.Silikonlitze rot Einsetzbar als spezielle hoch- bzw. niedertemperaturbeständige Leitung, vor allem in Hütten-, Stahl und Walzwerken, Gießereien sowie im Flugzeug- und Schiffsbau und in Zement-, Glas- und Keramikfabriken. Die Leitungen sind halogenfrei und eignen sich insofern besonders für den Einsatz in Kraftwerken. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1101425	00903097	0.17Â€
SIF VDE 0,5 sw var.Silikonlitze schwarz Einsetzbar als spezielle hoch- bzw. niedertemperaturbeständige Leitung, vor allem in Hütten-, Stahl und Walzwerken, Gießereien sowie im Flugzeug- und Schiffsbau und in Zement-, Glas- und Keramikfabriken. Die Leitungen sind halogenfrei und eignen sich insofern besonders für den Einsatz in Kraftwerken. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1101168	00903005	0.17Â€
SIF VDE 0,5 ws var.Silikonlitze weiß Einsetzbar als spezielle hoch- bzw. niedertemperaturbeständige Leitung, vor allem in Hütten-, Stahl und Walzwerken, Gießereien sowie im Flugzeug- und Schiffsbau und in Zement-, Glas- und Keramikfabriken. Die Leitungen sind halogenfrei und eignen sich insofern besonders für den Einsatz in Kraftwerken. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1101428	00903072	16.99Â€
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: VDE-Kabel			
SIF-PV/P oder W01SV2H2F 2x1,5 qmm Niedervolt-(Flach-)leitung AnwendungDie extrem hitzebeständige Niedervoltleitung SIF-PV/P wurde speziell für die Installation von Niedervolt-Halogen-Glühlampen entwickelt.Aufbau:Leiter: Kupferlitze verzinnt Kl. 5Isolation: SilikonkautschukAderkennzeichnung: braun, blauVerseilung 2 Adern parallelMantel: PVC-Spezialmischung temperaturbeständigFarbe: schwarzTechnische Daten:Nennspannung: 24 VPrüfspannung: 500 VTemperaturb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	763170	L0135-2151	112.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: böhm Kabel			
SIF-PV/P oder W01SV2H2F 2x2,5 qmm Niedervolt-(Flach-)leitung W01SV2H-F Niedervolt-Flachleitung 2x2,5 qmmSilikonisolierte PVC-Flachleitung mit Kupferleiter feindrähtig blank,als Anschlußleitung für Niedervolt-Halogenlampen,hitzebeständig bis 105 Grad C, 24V Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	560420	L0135-2251	168.16Â€
SIF-PV/P oder W01SV2H2F 2x4 qmm Niedervolt-(Flach-)leitung W01SV2H-F Niedervolt-Flachleitung 2x4 qmmSilikonisolierte PVC-Flachleitung mit Kupferleiter feindrähtig blank,als Anschlußleitung für Niedervolt-Halogenlampen,hitzebeständig bis 105 Grad C, 24V Verkaufseinheit: 100 MTR Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1581933	L0135-2401	273.92Â€
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: VDE-Kabel			
SIHF-J 24x1,5qmm Silikon-Schlauchleitung Silikon-Schlauchleitung BIHF,wärme- und kälteflexibel, halogenfreiAnwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemeraturen auftreten eingesetzt. Wie z. Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	475359	907026	14.72Â€
SIHF-J 3x4,0qmm Silikon-Schlauchleitung Silikon-Schlauchleitung BIHF,wärme- und kälteflexibel, halogenfreiAnwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemeraturen auftreten eingesetzt. Wie z. Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	972667	907043	4.71Â€
SIHF-J 4x10,0qmm Silikon-Schlauchleitung Silikon-Schlauchleitung BIHF,wärme- und kälteflexibel, halogenfreiAnwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemeraturen auftreten eingesetzt. Wie z. Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	676773	907053	13.03Â€
SIHF-J 4x16,0 qmm Silikon-Schlauchleitung Silikon-Schlauchleitung BIHF,wärme- und kälteflexibel, halogenfreiAnwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemeraturen auftreten eingesetzt. Wie z. Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	728262	907054	19.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
SIHF-J 4x6,0qmm Silikon-Schlauchleitung Silikon-Schlauchleitung BIHF,wärme- und kälteflexibel, halogenfreiAnwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemeraturen auftreten eingesetzt. Wie z. Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			246954
SIHF-J 5x4,0qmm Silikon-Schlauchleitung Silikon-Schlauchleitung BIHF,wärme- und kälteflexibel, halogenfreiAnwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemeraturen auftreten eingesetzt. Wie z. Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	912851	907031	6.45Â€
SIHF-J 7x4,0qmm Silikon-Schlauchleitung Silikon-Schlauchleitung BIHF,wärme- und kälteflexibel, halogenfreiAnwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemeraturen auftreten eingesetzt. Wie z. Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	833560	907046	9.10Â€
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: böhm Kabel			
SIHF-J 12x1.5 qmm Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499919	907021	7.34Â€
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: VDE-Kabel			
SIHF-J 3x0,75 qmm 50m-Ring Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	613650	907003	65.83Â€
SIHF-J 3x0,75 qmm Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	199979	907003	1.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: böhm Kabel			
SIHF-J 3x0.75 qmm 100m-Ring Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312495	907003	131.66Â€
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: VDE-Kabel			
SIHF-J 3x1,0 qmm 50m-Ring Silikon-Schlauchleitung Silikonschlauchleitung halogenfrei BiHF-J (2 bis 5 Adern) (SIHF-J)BiHFZ-J (ab 6 Adern) (SIHF)Anwendung:Die genormte Silikonschlauchleitung ist für den Einsatz in vielenIndustriezweigen wie z. Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik,dem Verpackungsmaschinenbau, der Kunststoffverarbeitung,der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, derZement-, Glas- und Keramikverarbei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	959842	907009	73.34Â€
SIHF-J 3x1,0 qmm Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	659654	907009	1.47Â€
SIHF-J 3x1,0qmm Silikon-Schlauchleitung 100m-Ring Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	478712	907009	146.69Â€
SIHF-J 3x1,5 qmm 100m-Ring Silikon-Schlauchleitung Leiter-Nennquerschnitt 1,50 qmmLeiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig Ader-Zahl 3 Ader-Isolation Gummi (Silikon) Ader-Kennzeichnung Farbe Schutzleiter ja Schirm nein Mantel-Material Gummi (Silikon) Mantel-Farbe braun Ausführung rund Raucharm nach EN 61034-2 nein Halogenfrei nach EN 50267-2-2 ja Flammwidrig nach EN 60332-1-2 Ölbeständig nach EN 60811-2-1 nein ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	452452	907015	187.85Â€
SIHF-J 3x1,5 qmm 50m-Ring Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	118744	907015	90.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
SIHF-J 3x1,5 qmm Silikon-Schlauchleitung auf Trommel Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			635029
SIHF-J 3x2,5 qmm 50m-Ring Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	129326	907034	141.12Â€
SIHF-J 3x2,5 qmm Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442585	907034	2.82Â€
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: böhm Kabel			
SIHF-J 3x2.5 qmm 100m-Ring Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312560	907034	282.24Â€
SIHF-J 4x0,75 qmm 100m-Ring Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312975	907004	165.58Â€
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: VDE-Kabel			
SIHF-J 4x0,75 qmm 500m-EW-Trommel Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	382703	907004	827.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
SIHF-J 4x0,75qmm 50m-Ring Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			102909
SIHF-J 4x0.75 qmm Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	820500	907004	1.66Â€
SIHF-J 4x1,0 qmm 50m-Ring Silikon-Schlauchleitung Silikonschlauchleitung halogenfrei BiHF-J (2 bis 5 Adern) (SIHF-J)BiHFZ-J (ab 6 Adern) (SIHF)Anwendung:Die genormte Silikonschlauchleitung ist für den Einsatz in vielenIndustriezweigen wie z. Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik,dem Verpackungsmaschinenbau, der Kunststoffverarbeitung,der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, derZement-, Glas- und Keramikverarbei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	765516	907010	95.65Â€
SIHF-J 4x1,5 qmm 50m-Ring Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	341439	907032	110.71Â€
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: böhm Kabel			
SIHF-J 4x1.0 qmm 100m-Ring Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312561	907010	191.30Â€
SIHF-J 4x1.0 qmm Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325112	907010	1.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: VDE-Kabel			
SIHF-J 4x1.5 qmm 100m-Ring Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	815411	907032	221.41Â€
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: böhm Kabel			
SIHF-J 4x1.5 qmm Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325111	907032	2.21Â€
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: VDE-Kabel			
SIHF-J 4x2,5 qmm 50m-Ring Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	148806	907036	182.95Â€
SIHF-J 4x2,5 qmm Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	116182	907036	3.66Â€
SIHF-J 4x2.5 qmm 100m-Ring Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	415438	907036	365.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: böhm Kabel			
SIHF-J 4x25.0 qmm Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499920	907055	27.98Â€
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: VDE-Kabel			
SIHF-J 4x4,0 qmm Silikon-Schlauchleitung Silikon-Schlauchleitung BIHF,wärme- und kälteflexibel, halogenfreiAnwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemeraturen auftreten eingesetzt. Wie z. Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	715545	907044	5.01Â€
SIHF-J 5x0,75 qmm 50m-Ring Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	528405	907005	99.39Â€
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: böhm Kabel			
SIHF-J 5x0.75 qmm 100m-Ring Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312548	907005	198.78Â€
SIHF-J 5x0.75 qmm Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325110	907005	1.99Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: VDE-Kabel			
SIHF-J 5x1,0 qmm 50m-Ring Silikon-Schlauchleitung Silikonschlauchleitung halogenfrei BiHF-J (2 bis 5 Adern) (SIHF-J)BiHFZ-J (ab 6 Adern) (SIHF)Anwendung:Die genormte Silikonschlauchleitung ist für den Einsatz in vielenIndustriezweigen wie z. Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik,dem Verpackungsmaschinenbau, der Kunststoffverarbeitung,der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, derZement-, Glas- und Keramikverarbei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	811156	907011	115.73Â€
SIHF-J 5x1,5 qmm 50m-Ring Silikon-Schlauchleitung Silikonschlauchleitung halogenfrei BiHF-J (2 bis 5 Adern) (SIHF-J)BiHFZ-J (ab 6 Adern) (SIHF)Anwendung:Die genormte Silikonschlauchleitung ist für den Einsatz in vielenIndustriezweigen wie z. Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik,dem Verpackungsmaschinenbau, der Kunststoffverarbeitung,der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, derZement-, Glas- und Keramikverarbei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	762649	907016	138.88Â€
SIHF-J 5x1,5 qmm Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	992226	907016	2.78Â€
SIHF-J 5x1.0 qmm 100m-Ring Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	312435	907011	231.45Â€
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: böhm Kabel			
SIHF-J 5x1.0 qmm Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325109	907011	2.31Â€
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: VDE-Kabel			
SIHF-J 5x1.5 qmm 100m-Ring Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	298368	907016	274.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
SIHF-J 5x10 qmm Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			112629
SIHF-J 5x16 qmm Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	487450		31.30Â€
SIHF-J 5x2,5 qmm 50m-Ring Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	788948	907037	212.77Â€
SIHF-J 5x2,5 qmm Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	574591	907037	4.26Â€
SIHF-J 5x2.5 qmm 100m-Ring Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	986148	907037	425.54Â€
SIHF-J 7x0,75 qmm 50m-Ring Silikon-Schlauchleitung Silikonschlauchleitung halogenfrei BiHF-J (2 bis 5 Adern) (SIHF-J)BiHFZ-J (ab 6 Adern) (SIHF)Anwendung:Die genormte Silikonschlauchleitung ist für den Einsatz in vielenIndustriezweigen wie z. Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik,dem Verpackungsmaschinenbau, der Kunststoffverarbeitung,der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, derZement-, Glas- und Keramikverarbei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	851470	907007	131.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: böhm Kabel			
SIHF-J 7x0.75 qmm Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499922	907007	2.64Â€
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: VDE-Kabel			
SIHF-J 7x1,0 qmm 100m-Ring Silikon-Schlauchleitung Silikonschlauchleitung halogenfrei BiHF-J (2 bis 5 Adern) (SIHF-J)BiHFZ-J (ab 6 Adern) (SIHF)Anwendung:Die genormte Silikonschlauchleitung ist für den Einsatz in vielenIndustriezweigen wie z. Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik,dem Verpackungsmaschinenbau, der Kunststoffverarbeitung,der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, derZement-, Glas- und Keramikv... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	678015	907013	328.04Â€
SIHF-J 7x1,0 qmm 50m-Ring Silikon-Schlauchleitung Silikonschlauchleitung halogenfrei BiHF-J (2 bis 5 Adern) (SIHF-J)BiHFZ-J (ab 6 Adern) (SIHF)Anwendung:Die genormte Silikonschlauchleitung ist für den Einsatz in vielenIndustriezweigen wie z. Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik,dem Verpackungsmaschinenbau, der Kunststoffverarbeitung,der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, derZement-, Glas- und Keramikverarbei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	998394	907013	164.02Â€
SIHF-J 7x1,5 qmm 100m-Ring Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	122791	907018	403.92Â€
SIHF-J 7x1,5 qmm 50m-Ring Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	668636	907018	201.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
SIHF-J 7x1,5 qmm Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			855394
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: böhm Kabel			
SIHF-J 7x1.0 qmm Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499923	907013	3.28Â€
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: VDE-Kabel			
SIHF-J 7x2,5 qmm 50m-Ring Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	107425	907040	304.47Â€
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: böhm Kabel			
SIHF-J 7x2.5 qmm Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499924	907040	6.09Â€
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: VDE-Kabel			
SIHF-J Silikon-Schlauchleitung 7G6,0qmm LI2G2G-J Silikon-Schlauchleitung BIHF,wärme- und kälteflexibel, halogenfreiAnwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemeraturen auftreten eingesetzt. Wie z. Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	735747	907052	776.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
SIHF-O 2x4,0qmm Silikon-Schlauchleitung Silikon-Schlauchleitung BIHF,wärme- und kälteflexibel, halogenfreiAnwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemeraturen auftreten eingesetzt. Wie z. Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!			790509
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: böhm Kabel			
SIHF-O 2x6,0qmm Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	499925		11.79Â€
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: VDE-Kabel			
SIHF-O 2X0,75 qmm 50m-Ring Silikon-Schlauchleitung Silikonschlauchleitung halogenfrei BiHF-J (2 bis 5 Adern) (SIHF-J)BiHFZ-J (ab 6 Adern) (SIHF)Anwendung:Die genormte Silikonschlauchleitung ist für den Einsatz in vielenIndustriezweigen wie z. Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik,dem Verpackungsmaschinenbau, der Kunststoffverarbeitung,der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, derZement-, Glas- und Keramikverarbei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	484188	907001	55.88Â€
SIHF-O 2X1,0 qmm 50m-Ring Silikon-Schlauchleitung Silikonschlauchleitung halogenfrei BiHF-J (2 bis 5 Adern) (SIHF-J)BiHFZ-J (ab 6 Adern) (SIHF)Anwendung:Die genormte Silikonschlauchleitung ist für den Einsatz in vielenIndustriezweigen wie z. Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik,dem Verpackungsmaschinenbau, der Kunststoffverarbeitung,der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, derZement-, Glas- und Keramikverarbei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	796989	907068	63.47Â€
SIHF-O 2X1,5 qmm 50m-Ring Silikon-Schlauchleitung Silikon-Schlauchleitung BIHF,wärme- und kälteflexibel, halogenfreiAnwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemeraturen auftreten eingesetzt. Wie z. Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarb... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	401708	907014	79.95Â€
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: böhm Kabel			
SIHF-O 2x1.0 qmm Silikon-Schlauchleitung Anwendung:Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel derHütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik.Aufbau:... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1325123	907068	1.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: VDE-Kabel			
SIHF-O 2X2,5 qmm 50m-Ring Silikon-Schlauchleitung Silikonschlauchleitung halogenfrei BiHF-J (2 bis 5 Adern) (SIHF-J)BiHFZ-J (ab 6 Adern) (SIHF)Anwendung:Die genormte Silikonschlauchleitung ist für den Einsatz in vielenIndustriezweigen wie z. Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik,dem Verpackungsmaschinenbau, der Kunststoffverarbeitung,der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, derZement-, Glas- und Keramikverarbei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	577422	907035	121.98Â€
Leitungen und Kabel - Wärmebeständige Leitung / Silikon - Wärmebeständige Leitung / Silikon: böhm Kabel			
SIL.-LTG BIAF 0.75 qmm schwarz Silikon-Einzelader flexibel Anwendung:Die Silikonleitung ist bestimmt für den flexiblen Einsatz zur inneren Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern in Industriebereichen wie zum Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Industrieofen- und Textilmaschinenbau, der Lampen-, Leuchten- und Elektroindustrie.Aufbau:Leiter: Kupfer feindrähtig, verzinnt,Isolation: SilikonkautschukFarbe: siehe ... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	489097	403007502	26.23Â€
wärmebeständige Leitung H05SJ-K 1,5 Rg 100 Anwendung: Die genormte Silikonlitze mit Glasseidengeflecht ist besonders für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen über 55°C geeignet, zur inneren Verdrahtung von z.B. Lampen und Leuchten, Wärmegeräten, Haus-, Küchen- und Laborgeräten, elektrischen Maschinen, Schaltanlagen und Verteilern und Medizingeräten. Leiter mit den Nennquerschnitten > 1,5 qmm dürfen in Rohren auf und unter Putz ve... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	488973	405015000	88.26Â€

Preise sind zuzügl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Fehler und Preisirrtümer vorbehalten.
Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben können ohne Angabe von Gründen geändert werden.
Copyright © 2026 Lieske Elektronik e.K.
Alle Rechte vorbehalten.

Anschrift:
Lieske Elektronik e.K.
Reutener Str. 10
D-79279 Vörstetten

Tel.: 07666 / 88499-0
Fax: 07666 / 88499-111
info@industry-electronics.de
industry-electronics.de